WERKZEUGE

2018
2019

WERKSTATT-KATALOG für Industrie, Handwerk und Gewerbe



LIEFERUNG
24-STUNDEN
BUNDESWEIT

samaco
Industriegroßhandel

INHALTSÜBERSICHT

1 Bohr- und Zerspanwerkzeuge >>>

2 Spannwerkzeuge >>>

3 Messwerkzeuge >>>

4 Schleif- und Trennwerkzeuge >>>

5 Allgemeine Handwerkzeuge >>>

6 Sanitär-/Spezial-Werkzeuge >>>

7 Löt- und Schweißtechnik >>>

8 Holzbearbeitungs-Werkzeuge >>>

9 Allgemeiner Werkstattbedarf >>>

10 Betriebseinrichtungen >>>

11 Arbeitsschutz >>>

12 Chem./techn. Produkte Werkstattbedarf >>>


13 Elektrowerkzeuge >>>


Verlieren Sie keine Zeit!

Nahezu alle Katalogartikel sind innerhalb kürzester Zeit bei Ihnen und sofort einsatzbereit.


- Garantiert tagfertige Lieferung
- Null-Fehler-Strategie
- Alles aus einer Hand
- Hohe Qualitätsstandards

LIEFERUNG 24-STUNDEN BUNDESWEIT






1




2



3



5



4



Ihr einfacher Weg zum Produkt

Diesen Fachkatalog haben wir für Sie so strukturiert und sortiert, dass Sie schnell und einfach aus einer großen Auswahl an Qualitätsprodukten das für Ihre Anwendung richtige Produkt finden können. Viele nützliche Hinweise und Kennzeichnungen weisen Ihnen den Weg.

1 Registerstanzung

Mit Hilfe der praktischen Registerstanzung haben Sie einen schnellen Zugriff zu allen Warengruppen aus den Bereichen Zerspanung, Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Betriebseinrichtung, Arbeitsschutz und Chemisch/technische Produkte. Die farbliche Unterscheidung der einzelnen Warengruppen erleichtert Ihnen zusätzlich den Weg.

2 Inhaltsübersicht

Das gesamte Sortiment ist praktisch und jeweils passend in eine der Warengruppen optimal einsortiert. Mit der Inhaltsübersicht auf der ersten Seite des Kataloges haben Sie die erste grobe Orientierungshilfe.

3 Stichwortverzeichnis

Mit dem Stichwortverzeichnis finden Sie schnell und sicher zu Ihrem gewünschten Artikel.

4 Warengruppenübersicht

Die Warengruppenübersicht gibt Ihnen zusätzlich eine Übersicht über die speziellen Produktbereiche innerhalb einer einzelnen Warengruppe. Mit den Seitenverweisen finden Sie schnell und sicher das gesuchte Produkt.

5 Blaue Artikelnummern

Alle Artikel mit einer blauen Artikelnummer sind über unser Logistik-Center bestandstechnisch jederzeit verfügbar und werden deutschlandweit tagfertig an jeden gewünschten Ort ausgeliefert.

24-Stunden-Lieferservice

Mit unserem einfachen Bestellsystem, kurzen Bearbeitungszeiten und dem hochmodernen Warenwirtschaftssystem garantieren wir Ihnen kurze Lieferzeiten innerhalb Deutschlands.



FACTOR
WERKZEUG FÜR PROFIS

Die bewährte Marke FACTOR beinhaltet ein ausgesuchtes Sortiment an qualitativ hochwertigen Werkzeugen und Verbrauchsmitteln für den profesionellen Anwender.

















UNSERE STARKEN HANDELSMARKEN


PROMAT NEU

Die neu in das Sortiment aufgenommene Handelsmarke PROMAT bietet mit einem umfangreichen Sortiment in fast allen Warenbereichen eine zusätzliche qualitativ hochwertige Alternative für alles, was das Handwerk und Industriebetriebe benötigen. PROMAT ist die Exklusivmarke ausgewählter Fachhändler in Deutschland und Europa mit einem Top Preis-Leistungs-Verhältnis und hohem Qualitätsstandard.











Befesta®

Mit BEFESTA bieten wir Ihnen ein umfängliches Sortiment an chemisch-technischen Produkten für einen reibungslosen Produktionsablauf sowie für die Instandhaltung und Pflege von Maschinen und Werkzeugen.

A

Abbrechklingen	6.108
Abdeckfolien	6.62, 6.104
Abdeck-Klebebänder	6.41, 6.104, 12.83, 12.84
Abdeckleisten für T-Nuten	2.38
Abdecknetze	9.36, 9.37
Abdeckplanen	6.104
Abdeckvliese	6.41
Abfalleimer	11.70
Abfluss- und Rohrreiniger	12.11
Abglättmittel	12.67
Abisoliermesser	5.198, 5.199
Abisolier-Seitenschneider	5.195
Abisolierzangen	5.194 - 5.198
Abisolierzangen, VDE	5.194 - 5.196
Abklapp- und Höhenverstellgeräte	9.18
Abmantel- und Abisolierwerkzeuge	5.198, 5.199

Seite 5.195



Abmantelwerkzeuge	5.198, 5.199
Abrichter für Schleifscheiben	4.15, 4.16
Abrundfräser-Sätze	8.22
Absauganlagen	7.9
Absauggeräte	7.9
Absaugtische	7.8
Absetzsägen	8.10
Absperrbänder	6.50
Absperrketten	6.50
Absperrleinenhalter	6.51
Abstechgeräte	6.22
Abstechplatten	1.124
Abstreifgitter	6.103
Absturzsicherungen	11.72 - 11.74
Abzieh- und Schärfmaschinen	1.29
Abzieher und -Sätze	5.254 - 5.258, 5.260
Abziehfeilen	4.18
Abziehlatten	3.76, 6.56, 6.57
Abziehmaschinen	1.29
Abziehsteine	4.18, 4.19
Abziehvorrichtungen	5.254 - 5.260
Abzweigstücke	9.50
Acetone	12.15
Acetylen-Druckminderer	7.25
Acetylen-Schläuche	7.28
Acryle	12.66
AdBlue	12.13
Aderendhülsen	5.207 - 5.209
Aderendhülsen-Sortimente	5.207 - 5.209
Aderendhülsenzangen	5.209, 5.210
Ärmelschoner, Leder	7.22
Äxte und -stiele	8.2 - 8.4
Akku-Blechscheren	13.49
Akku-Blindnietgeräte	5.218 - 5.220
Akku-Blindnietmuttergeräte	5.220
Akku-Bohrhämmer	13.35, 13.40, 13.41, 13.45, 13.54
Akku-Bohrmaschinen	13.45, 13.50



Seite 13.39

Akku-Bohrschrauber	13.31 - 13.34, 13.36, 13.38, 13.39, 13.44, 13.50, 13.52
Akku-Exzenterschleifer	13.56
Akku-Fettpressen	9.94
Akku-Geradschleifer	13.41
Akku-Handkreissägen	13.31, 13.38, 13.40, 13.41, 13.48, 13.55
Akku-Hobel	13.41, 13.56
Akku-Inspektionskameras	3.82
Akku-Kartuschenpistolen	13.35
Akku-Ladegeräte	9.86, 13.38, 13.41, 13.49, 13.56
Akku-Lampen	9.74 - 9.77, 9.82
Akku-Magazinschrauber	13.51, 13.53
Akku-Multifunktionswerkzeuge	13.37, 13.38, 13.40, 13.51, 13.56
Akku-Nibbler	13.49
Akku-Packs	13.38, 13.41, 13.49, 13.56
Akku-Presswerkzeuge	6.7, 6.8
Akku-Radios	13.38, 13.41, 13.56
Akku-Rinnenträgereinlaßfräsen	6.46
Akku-Rohrschneider	6.21
Akku-Säbelsägen	13.31, 13.35, 13.37, 13.38, 13.41, 13.48, 13.55
Akku-Sauger	13.38
Akku-Schlagbohrschrauber	13.31, 13.38, 13.39, 13.45, 13.49, 13.53
Akku-Schlagschrauber	13.31 - 13.33, 13.35, 13.36, 13.38, 13.41, 13.46, 13.51, 13.54
Akku-Schlitzscheren	13.49
Akku-Schrauber	13.36, 13.41
Akku-Stichsägen	13.37, 13.38, 13.41, 13.48, 13.55
Akku-Testgeräte	9.86
Akku-Trockenbauschrauber	13.41, 13.51, 13.53
Akku-Universalscheren	13.38
Akku-Winkelbohrmaschinen	13.37, 13.38, 13.54
Akku-Winkelschleifer	13.38, 13.40, 13.41, 13.47, 13.56
Akku-Winkelschrauber	13.35
Akku-Zellen	9.85
Aktivator-Sprays	12.51, 12.54
Alleskleber	12.54, 12.57, 12.58, 12.63, 12.64
Allroundsprays	7.12, 12.2, 12.18 - 12.23, 12.27, 12.38, 12.39
Allzweckgeräte	9.23, 9.24
Allzweckleitern	10.63
Allzweckschnüre für Maurer	6.90
Allzweck-Tücher	12.33, 12.34
Alu-Abziehlatten	3.76, 6.56
Alu-Ausblaspistolen	9.58
Alu-Boxen	9.10
Alu-Karren	10.22, 10.23
Alu-Klebebänder	12.88
Alu-Leitern	10.62 - 10.64
Aluminiumfräser	1.91, 1.101
Aluminium-Sprays	12.39
Alu-Richtlatten	3.76, 6.56
Alu-Schweißdrähte	7.5
Alu-Setzlatten	3.76, 6.56
Alu-Spaltkeile	8.5
Alu-Sprays	7.12
Alu-Transportbehälter	9.10
Alu-Wasserwaagen	3.70, 3.72 - 3.74, 6.55, 6.56
Alu-Zink-Sprays	7.12
Ambosse	9.20
Anbohrer	1.17, 1.28
Anfas-Maschinen	6.22
Angelfeilen	4.7
Anlegeleitern	10.64
Anreiß- und Höhenmessschieber	3.36
Anreißfarben	3.43
Anreißgeräte für Holz	8.31
Anreißlehren	3.11
Anreiß-Messschieber	3.11
Anreißschablonen	6.46
Ansatzfeilen	4.7
Anschlagbänder	11.75
Anschlagketten	9.31
Anschlagmittel	9.30, 9.31
Anschlagwinkel	3.30, 8.30, 8.31
Anschlußfugen-Acryle	12.66
Antibeschlagtücher	12.13
Antikwachse	12.79
Anti-Rutsch-Matten	9.36, 10.52
Antriebs- und Verbindungsteile 1"	5.90
Antriebs- und Verbindungsteile 1/2"	5.82
Antriebs- und Verbindungsteile 1/4"	5.57, 5.83
Antriebs- und Verbindungsteile 3/4"	5.88, 5.89
Antriebs- und Verbindungsteile 3/8"	5.64, 5.65
Antriebsteile 1"	5.90
Antriebsteile 1/2"	5.82
Antriebsteile 1/4"	5.57, 5.83
Antriebsteile 3/4"	5.88, 5.89
Antriebsteile 3/8"	5.64, 5.65
Anwärmbrenner und -Garnituren	6.49, 7.39
Arbeitsböcke	9.20
Arbeitsdrehstühle	10.59
Arbeitsgeräte	9.20
Arbeitshandschuhe	7.21, 11.2 - 11.15
Arbeitshelme	11.52, 11.53
Arbeitshosen	7.22, 7.23, 11.16 - 11.21, 11.23 - 11.25, 11.31
Arbeitsjacken	7.22, 11.16, 11.22, 11.24, 11.25, 11.33, 11.40
Arbeitsleuchten	3.55, 9.74 - 9.80, 9.82, 9.83
Arbeitsmaßstäbe	3.34
Arbeitsplatten-Öle	12.78
Arbeitsplatz-Bodenbeläge	10.53
Arbeitsplatzleuchten	3.55, 9.83
Arbeitsplatzmatten	10.53
Arbeitsplatz-Schränke	10.28
Arbeitsscheinwerfer	9.80

Arbeitsscheren 5.162
Arbeitsschuhe 11.42, 11.43, 11.45, 11.46, 11.48
Arbeitsschutzhelme 11.52, 11.53
Arbeitssocken 11.50
Arbeitsstiefel 11.42 - 11.48
Arbeitsstühle 10.59
Arbeitstische 10.48 - 10.51
Argon-Druckminderer 7.25, 7.27
Argon-Schweißerhandschuhe 7.21
Armaturen- und Gurtrohrzangen 6.37
Armaturen-Greifzangen 6.36
Armaturenzangen 6.36
Armstulpen 11.7
Atemschutz 11.61 - 11.65
Atemschutzmasken 11.61 - 11.63
Athermalgläser 7.20
Athermal-Vorsatzscheiben 7.20
Aufbewahrungsboxen 9.8 - 9.13, 10.35
Aufbohrer 1.33 - 1.35
Auffanggurte 11.72, 11.73
Auffangwannen 10.14, 10.15
Aufhängeschienen 10.57
Auflagenständer 9.20
Aufreiber 8.14
Aufroller 9.39
Aufsatzbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Aufspannwerkzeuge 2.31 - 2.33, 2.38 - 2.42
Aufsteckfräsdorne 2.20
Aufsteckfräser 1.128 - 1.133
Aufsteckknarren 5.110
Aufsteckrohre für Zug-Ringschlüssel 5.46
Aufsteckversenker für Holz 8.21
Aufziehbretter 6.92
Augenschutz 11.59, 11.60, 11.85, 11.86, 11.87
Augenschutzbrillen 7.21, 11.59, 11.60
Augenschutzmaske 11.62
Augen-Sofort-Spülungen 11.84 - 11.87
Augenspülflaschen 11.84 - 11.87
Augenspülstationen 11.84 - 11.87
Augenspülungen 11.84 - 11.87
Ausblaspistolen 9.58, 9.59
Ausblaspistolen-Verlängerungen 9.58
Ausbohrer 1.28
Ausdrehstangen zu Stahlhaltern 2.11
Ausdrehwerkzeuge 5.260, 5.261
Ausklinkzangen 5.174
Auslaufhähne 9.51
Auslaufventile 9.51
Ausschußlehrringe 3.46
Außen- und Innenentgrater 1.40, 1.41
Außenbaulaser 3.78 - 3.81, 6.52, 6.53
Außendrehhalter 1.104, 1.106, 1.108, 1.112 - 1.118, 1.120 - 1.122, 1.126
Außenentgrater 1.40, 1.41
Außen-Mikrometer 3.12, 3.13
Außennuten-Bügel-Messschrauben 3.12, 3.13
Außentaster 3.40
Austreiber für Bohrfutter 2.5
Autogen-Brenner 7.24, 7.25
Autogen-Schläuche 7.28
Autogen-Schweissdrähte 7.42
Autolichtprüfer 5.141
Automatenbohrer 1.17
Automatik-Abisolierzangen 5.196 - 5.198
Automatik-Helme 7.20
Automatische Körner 5.239
Autoscheibenschwämme 12.13
Autoshampoos 12.12
Axial Werkzeughalter 2.12, 2.13
Axtschärfer 8.4

B

Backen für Drehfutter 2.6, 2.7
Backen für Maschinenschraubstöcke 2.27 - 2.30
Badreiniger 12.11
Balancer 9.38
Bandeisenscheren 5.167
Bandmaße 3.59 - 3.62, 6.57



Seite 3.60

Bandsägeblätter für Metall 1.148, 1.150
Bandsägemaschinen für Metall 13.23, 13.75
Bandschleifmaschinen 13.27
Bandschleifmaschinen, stationär 13.76
Bandschlüssel 6.38
Band-Sicherheitsscheren 5.167
Bandspanner 8.35
Bangkirai-Öle 12.80
Banksteine 4.20
Batterieklemmenabzieher 5.254
Batterie-Ladegeräte 9.86, 9.87
Batterien 9.84, 9.85
Batteriepolschutzsprays 12.27
Batterietester 9.86
Batterie-Testgeräte 9.86
Bau-Abdeckbänder 12.86, 12.87
Bauacryle 12.66
Baueimer 6.63
Baufeuchetindikatoren 3.83
Bauhelme 11.52, 11.53
Baulaser 3.78 - 3.80, 6.52
Bauleuchten 9.74, 9.76 - 9.80
Baumwoll-Bekleidung 11.16, 11.17
Baunivelliere 3.77, 6.54
Baurollen 6.63
Bauschäume 12.68, 12.69
Bauschläuche 9.44
Bauschlüssel 6.80
Bauschrauber 13.11
Bauschutzhelme 11.53
Bauseilzüge 9.26
Bausicherheitsstiefel 11.48
Bau-Silikone 12.66
Bauspaten 6.66, 6.67
Baustahlmattenschneider 6.77 - 6.79
Baustative 3.77, 6.54
Baustellenleuchten und -Strahler 6.50, 9.74, 9.76 - 9.80
Bautenschlüssel 5.214, 5.215
Bau-Wasserwaagen 3.73 - 3.75, 6.56
Behälter- und Fasspumpen 9.95
Beile 5.235, 8.2
Beitel und -Sätze 8.13, 8.14
Beizgeräte 7.7
Belgische Brocken 4.19
Benzinkanister 9.88
Benzinschläuche 9.43
Berliner Kellen 6.84, 6.85
Berufsbekleidung 11.28, 11.29
Beschlagsprays 12.22
Besen 6.66, 9.102 - 9.104
Betonbindedrähte 6.80
Betonlöser 12.11
Betonmischer 6.58
Betonschleifer 13.7, 13.8
Betontrennmittel 6.61
Betonverteiler 6.68
Betriebs-Verbandkästen 11.76, 11.77
Biegeapparate 9.21
Biegeeisen 5.242
Biegegeräte für Rohre 6.3 - 6.5
Biegesegmente 6.5
Biegesprays 6.6, 12.23
Biegezangen 6.3
Biegsame Stahlmaßstäbe 3.33
BIG BAGs 6.61
Bi-Metall-Handsägeblätter 1.152
Bi-Metall-Lochsägen-Sätze 1.44 - 1.46
Bi-Metall-Maschinensägebänder 1.148, 1.150
Bi-Metall-Säbelsägeblätter 1.156, 6.23
Bi-Metall-Stichsägeblätter 1.155
Bindemittel 12.32 - 12.35
Bindevliese 12.35
Bio-Kriechöle 12.21
Bio-Reiniger 12.2
Bio-Schneidöle 1.157, 1.159
Bio-Sprühfette 12.22
Bio-Sprühreiniger 12.2
Bit-Adapter 5.154
Bit-Handhalter 5.138, 5.139, 5.146, 5.155, 5.156
Bits 5.53, 5.70, 5.134, 5.143, 5.146 - 5.153, 5.157 - 5.161
Bits-Halter 5.155, 5.156
Bitumen- und Teerentferner 12.7
Blaspistolenverlängerungen 9.58
Blattbohrer-Fettausreiber 6.30
Blauköper 4.63
Blechgreifer 9.30
Blechlocher 5.242
Blechlochzangen 6.46
Blechnibbler 13.19, 13.21
Blechscheren, Elektro- 13.19 - 13.21
Blechscheren, Hand- 5.166
Blechtrennmeißel 9.63
Bleiplomben 5.213
Bleistifte 9.98
Blindkupplungen 9.48, 9.49, 9.51
Blindniete und -Sortimente 5.216, 5.217, 5.221, 5.222
Blindnietgeräte 5.216 - 5.220
Blindnietmutter-Boxen 5.219
Blindnietmuttergeräte 5.220
Blindnietmuttern 5.222

Blindnietpistolen, Druckluft 5.219, 9.62
Blockbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Bodenabzieher 9.104
Bodenbeläge 10.53
Bodenlegerkellen 6.89
Bodenmatten 10.53
Bodenprüflaser 3.78
Bodenreiniger 12.9, 12.12
Bodenroste 10.53
Bodenschutzmatten 10.53
Bodenständer 11.71
Bogenzirkel 3.40
Bohr- und Meißelhämmer 13.3, 13.4
Bohrbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Bohrer für Holz 8.20
Bohrer für Metall 1.8, 1.10 - 1.20, 1.22, 1.23, 1.26 - 1.28, 1.33 - 1.36
Bohrer für Stein 1.136, 1.139, 1.142
Bohrer SDS-max/-plus 1.137 - 1.139
Bohrer, HM 1.136 - 1.139, 1.142
Bohrerhalter 1.139, 2.14, 2.18
Bohrer-Sätze, HM 1.137, 1.138, 1.142, 8.20
Bohrer-Sätze, Holz 8.17 - 8.20
Bohrer-Sätze, Metall 1.137, 1.142
Bohrer-Schleifmaschinen 1.29
Bohrfutter 2.2, 2.3, 2.16, 2.17
Bohrfutteradapter 2.3
Bohrfutteraufnahmen 2.21
Bohrfutter-Austreiber 2.5
Bohrfutter-Schlüssel 2.2
Bohrkronen 1.139, 1.143, 1.144
Bohrmaschinen-Schraubstöcke 2.27 - 2.29
Bohrnutenfräser 1.88 - 1.94, 1.97 - 1.101
Bohrstahlhalter 2.9
Bohrständer 2.30
Bohrstangen und -Sets 1.104, 1.105, 1.108 - 1.113, 1.116, 1.119, 1.122, 1.127
Bohrstangenhalter 2.11, 2.13
Bolzenabschneider 6.76, 6.77
Bolzenausdreher 5.260, 5.261
Bolzenschneider 6.77
Bolzenvornschneider 6.76
Bootslacke 12.78
Bordsteinzangen 6.69, 6.70
Brandschutz-Pistolenschäume 12.69
Braunköper 4.63
Brechstangen 5.242, 6.74
Breitmeißel SDS-max 1.141
Breitspachteln 6.94
Bremsenreiniger 12.3 - 12.5

Seite 12.3



Bremsscheiben-Messschieber 3.9
Bremswinden 9.26
Brennereinsätze für Propangas 7.35
Brennergriffe für Propan 7.37 - 7.39
Brennerkappen für WIG-Brenner 7.19
Brennerköpfe 7.32
Brennerreiniger 7.11, 12.5, 12.37
Brennspiritus 12.6
Brunnenschäume 12.69
Buchsensicherungen 12.46
Bügeleisensägen 1.151, 1.152
Bügel-Gasanzünder 7.31
Bügel-Gehörschützer 11.55
Bügel-Messschrauben und -Halter 3.12, 3.13
Bügelmessschrauben-Einstellmaße 3.13
Bügelsägen 8.6
Bundhosen 7.23, 11.17 - 11.21, 11.23, 11.25, 11.31
Bundjacken 7.23, 11.16, 11.18 -11.20, 11.22, 11.24, 11.25, 11.31, 11.33
Bürodrehstühle 10.59
Bürsten 4.76 - 4.82
Bürstenscheiben 4.53, 4.81

C

Canvas-Bekleidung 11.18 - 11.20
CBN-Schleifstifte 4.24
CEE-Adapter 9.70, 9.71
CEE-Stecker 9.70, 9.71
CEE-Verlängerskabel 9.70, 9.71
CEE-Verlängerungsleitungen 9.70, 9.71
Chemikalienbindevliese 12.33, 12.34
Chemikalien-Schutzhandschuhe 11.4, 11.13 - 11.15
CNC-Bohrfutter 2.16, 2.17
CNC-Lagerung 10.36, 10.37
CNC-Schränke 10.36, 10.37
CNC-Werkzeugwagen 10.36
Cockpitsprays 12.5
College-Pinzetten 5.193
COMBIDISK-Werkzeuge 4.49 - 4.51
COMBIDISK-Halter 4.51
Combi-Stufenschlüssel 6.38
Contact-Kleber 12.52 - 12.54
Container 10.10 - 10.12
Crimp-Gripzangen 5.204 - 5.211
Crimp-Hebelzangen 5.205 - 5.207
Crimp-Sortimente 5.204, 5.209
Crimpzangen 5.204 - 5.207, 5.209 - 5.211
Cutter 5.164, 6.105 - 6.108

D

Dachdeckerhämmer 5.235
Dämmschäume 12.68
Dämmstoffkleber 12.69
Dämmstoffmesser 6.83
Dänische Kellen 6.88
Damen-Softshelljacken 11.26
Decken 6.41, 6.60
Deckenbürsten 6.102
Deckzangen 6.43, 6.44
Dehnungsfugen-Acryle 12.66
Demontagewerkzeuge 5.241, 5.242
Desinfektionsmittel 6.27
Desinfektionsreiniger 12.7
Diamant-Abrichter 4.16
Diamantabziehsteine 4.19

Seite 1.144



Diamant-Bohrkronen 1.143, 1.144
Diamant-Bohrsystem 13.5, 13.6
Diamant-Dosensenker 1.144
Diamant-Ersparer 4.15
Diamantfeilen 4.11, 4.12
Diamant-Fliesenbohrer 1.143
Diamant-Lochsägen 1.144
Diamant-Nadelfeilen und -Sätze 4.11, 4.12
Diamant-Polierpasten 4.75
Diamant-Schleifscheiben 4.38
Diamant-Schleifstifte 4.24
Diamant-Schleifteller 4.38
Diamant-Trennscheiben 4.35 - 4.37
Diamant-Trockenbohrkronen 1.103
Dicht- und Klebstoffe 6.15, 12.42 - 12.45, 12.47, 12.49, 12.50, 12.52 - 12.54, 12.56 - 12.59, 12.63 - 12.65, 12.67, 12.84, 12.86, 12.87
Dichtheitsprüfgeräte 6.24, 6.25
Dichtheitsprüfsysteme 6.24, 6.25
Dichtmasse 12.50
Dichtstoffe 6.15
Dichtstoffentferner 12.8, 12.9, 12.51, 12.67, 12.70
Dichtstoffpressen 12.72, 12.73
Dichtungsbänder 6.15
Dichtungsflachse 6.15
Dichtungshanfe 6.15
Dickenmessgeräte 3.29
Diesel-Additive 12.13
Digital Höhenmess- und Anreissgeräte 3.36
Digital-Bohrungs-Messschrauben und -Sätze 3.15, 3.16
Digital-Bügel-Messschrauben 3.12
Digital-Dickenmessgeräte 3.29
Digitale-Rohrinspektionskameras 3.82, 6.32
Digital-Höhenmess- und Anreißgeräte 3.36
Digital-Innenmessschrauben 3.15, 3.16
Digital-Leckstromzangen 3.96
Digital-Messschieber 3.2, 3.3, 3.5 - 3.9
Digital-Messschrauben und -Sätze 3.14 - 3.17
Digital-Messuhren 3.16, 3.17
Digital-Multimeter 3.92 - 3.94
Digital-Neigungsmesser 3.33, 3.74
Digital-Stoppuhren 3.51
Digital-Stromzangen-Multimeter 3.95, 3.97
Digital-Taschenmessschieber 3.2, 3.3, 3.7
Digital-Tiefen-Messschieber 3.10
Digital-Universal-Messschieber 3.5
Digital-Werkstatt-Messschieber 3.5, 3.6, 3.8, 3.9
Digital-Winkelmesser 3.64
Doppelbohrer 1.26
Doppelendbohrer 1.26
Doppel-Entgrater 1.41
Doppelentnahmeventile 7.28

Doppel-Gabelschlüssel und -Sätze 5.30 - 5.32
Doppelgewindenippel 9.54
Doppelhobel 8.10, 8.11
Doppel-Kartuschenpistolen 12.73
Doppel-Kartuschenpressen 12.73
Doppel-Maulschlüssel und -Sätze 5.30 - 5.32
Doppelnippel 9.47, 9.50
Doppelprismen-Paare 3.43
Doppel-Ringschlüssel und -Sätze 5.42 - 5.44
Doppel-Rohrsteckschlüssel und -Sätze 5.46, 5.47
Doppel-Schleifmaschinen 13.76
Doppel-Simshobel 8.11
Dosen-Entmantler 5.199
Dosensenker 1.144
Dosierpistolen 12.72, 12.74
Douglasien-Öle 12.80
Drahtbiegezangen 6.3
Drahtbürsten 7.16, 4.76, 4.78 - 4.82
Drahtführungsspiralen 7.19
Drahtseilblöcke 9.29
Drahtseile und -klemmen 9.28
Dreh- und Gewindestahllehren 3.49
Drehbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Drehfutter 2.6, 2.7
Drehfutter-Backen 2.6, 2.7
Drehhalter und -Sets 1.104 - 1.106, 1.108 - 1.110, 1.112 - 1.122, 1.124, 1.126, 1.127
Drehmomentschlüssel 5.105 - 5.110, 5.112 - 5.114

Seite 5.106



Drehmomentschlüssel-Prüfgeräte 5.111, 5.115
Drehmoment-Schraubendreher und -Sätze 5.103 - 5.105
Drehmomentvervielfältiger und -Sätze 5.111
Drehmomentwerkzeuge 5.103 - 5.115
Drehspaltkeile 8.5
Drehstahlhalter 2.10, 2.11
Drehstrom-Kabeltrommeln 9.66
Drehstühle 10.59
Drehteller für Schraubstöcke 2.30, 9.16, 9.17
Drehverbinder 9.56
Drehwinkelschlüssel 5.113
Dreibacken-Drehfutter 2.6
Dreieck-Schleifblätter 4.57, 4.60
Dreikantfeilen 4.2, 4.4, 4.10, 4.11
Dreikant-Hohlschaber 5.246
Dreikantschlüssel 5.127
Dreikant-Steckschlüssel 5.127
Dreipunkt-Innenmessschrauben 3.14 - 3.16
Drei-Schneiden-Fräser 1.90, 1.91, 1.101
Drillapparate 6.79, 6.80
Druck- und Saugreiniger 6.28
Druckluft-Ausblaspistolen 9.58
Druckluft-Blindnietpistolen 5.219, 9.62
Druckluft-Bohrmaschinen 9.61
Druckluft-Druckminderer 9.56
Druckluft-Farbspritzpistolen 9.59
Druckluft-Fettpressen 9.93
Druckluftfilter 9.55
Druckluft-Filterdruckminderer 9.56
Druckluft-Manometer 9.55, 9.56
Druckluft-Meißelhämmer 9.63
Druckluft-Nadelentroster 9.63
Druckluft-Nebelöler 9.56
Druckluftöle 9.87
Druckluft-Ratschenschrauber 9.61
Druckluft-Schlagschrauber 9.61
Druckluftschläuche 9.40, 9.41, 9.45
Druckluft-Schlauchtrommeln 9.39, 9.40
Druckluft-Spiralschläuche 9.40
Druckluftsprays 12.6
Druckluft-Sprühdosen 12.71
Druckluft-Sprühpistolen 9.59
Druckluft-Stabschleifer 9.62
Druckluft-Wartungseinheiten 9.56
Druckluft-Winkelschleifer 9.62
Druckmessgeräte 6.25
Druckminderer für Gase 7.25, 7.27
Druckprüfeinheiten 6.27
Druckprüfpumpen 6.24, 6.25
Druckregler 9.55
Druckreiniger 6.28
Druckspritzen 9.95
Drucksprüher 6.61, 9.91, 12.70, 12.71
Drucksprühflaschen 12.71
Düsenbürsten 4.78
Düsenlehren und -Sätze 3.50
Durchgangsprüfer 3.88
Durchlauf-Blechscheren 5.164 - 5.166
Durchschläger 5.238
Durchsteckknarren 5.59, 5.85, 5.89, 5.91
Durchtreiber und Sätze 5.238
Duspol-Spannungsprüfer 3.89
Dutest-Durchgangsprüfer 3.88

Seite 3.89



E

Eckenkellen 6.98
Eckmesserköpfe 1.130 - 1.133
Eckrohrzangen 5.173, 5.174
Eckschaleisen 6.44
Eckspacheln 6.98
Ecktiefschneider 6.77
Eckventil-Steckschlüssel 6.40
Edelkorund-Schleifscheiben 4.13
Edelstahl-Bit-Sortimente 5.161
Edelstahl-Drahtseile 9.28
Edelstahl-Handdrahtbürsten 4.76
Edelstahl-Pflegeprays 7.12, 12.2, 12.39
Edelstahl-Poliermittel 12.3
Edelstahl-Reiniger 12.2, 12.3
Edelstahl-Sprays 7.12, 12.2, 12.39
Edelstahlwerkzeuge 5.161
Edelstahl-Winkelschraubendreher-Sätze 5.161
Eimer 6.63
Eimerseile 6.63
Einbauwerkzeugsätze 5.260
Einfriergeräte 6.24
Einhandfettpressen 9.93
Einhand-Ratschenschneider 5.202
Einhand-Rohrbieger 6.4 - 6.6
Einhandzwingen 5.251, 8.33
Einkomponenten-Holzleime 12.59
Einkomponentenkleber 12.63, 12.65, 12.67
Einlegesohlen 11.50
Einmaulschlüssel 5.30, 5.36, 5.37
Einsatzkästen 10.34
Einsatz-Werkzeuge für Bohr- und Meißelhämmer 1.137 - 1.141
Einschlaglupen 3.52
Einschnitt-Gewindebohrer und -Sätze 1.69, 1.71
Einschraubfräser 1.128, 1.131
Einspannhalter 3.23, 3.27
Einstechleisten 1.124
Einsteck-Umschaltknarren 5.108, 5.115
Einsteck-Werkzeuge 5.108, 5.114
Einstell-Lehrringe 3.47
Einstellmaße für Bügelmessschrauben 3.13
Einstellringe 3.47
Einstrahlungsmessgeräte 3.85
Einteilungsmaterial für Schubladenschränke 10.46, 10.47
Einteilungsmaterial für Werkbänke 10.52
Einteilungssets für Kleinteileboxen 9.12
Einteilungssortimente 10.46, 10.47, 10.52
Einwegbekleidung 11.41
Einweg-Chemikalienschutzanzüge 11.41
Einweg-Gaskartuschen 7.32, 7.33, 7.35
Einweghandschuhe 11.12, 11.13
Einweg-Hauben 11.64
Einwegmasken 11.61, 11.63
Einweg-Overalls 11.41
Einweg-Säcke 6.61
Einweg-Überziehschuhe 11.41
Einweg-Wendehobelmesser 8.23
Einzahnfräser 1.101
Einzelflaschensicherungen für Gase 7.28
Einziehbänder 5.213
Einziehsocken 11.50
Eisensägen 1.151, 1.152
Eisschaber 12.13
Elastonbesen 9.103
Elektriker-Einziehbänder 5.213
Elektriker-Meißel 5.236
Elektrikermesser 5.200
Elektriker-Scheren 5.162
Elektriker-Schraubendreher und -Sätze, VDE 5.135 - 5.141
Elektriker-Sechskant-Steckschlüssel, VDE 5.138
Elektriker-Wasserwaagen 3.73
Elektriker-Werkzeug-Sätze 5.20 - 5.23, 5.139

Elektrische Handschneidkluppen 6.12
Elektrische Lötgeräte 7.48 - 7.51
Elektrische Presswerkzeuge 6.6, 6.8
Elektrische Rohr-Einfriergeräte 6.24
Elektrische Scherengabelhubwagen 10.25
Elektro- und Hand-Rohrreinigungsgeräte 6.28
Elektro-Bauseilzüge 9.26
Elektroden 7.3 - 7.6
Elektrodenhalter 7.13, 7.14
Elektrodenhalter-Kabelsätze 7.13
Elektro-Gravierer 3.39
Elektro-Heizautomaten 6.48
Elektroinstallationswerkzeuge 5.20 - 5.23
Elektro-Kettenzüge 9.25
Elektro-Lötkolben 7.48, 7.49
Elektro-Lötpistolen 7.50
Elektro-Lötstationen 7.50, 7.51
Elektro-Multifunktionszangen, VDE 5.196
Elektroniker-Schraubendreher und -Sätze 5.142, 5.143
Elektronik-Pinzetten 5.192
Elektronik-Schrägschneider 5.189
Elektronik-Schraubendreher und -Sätze 5.142, 5.143
Elektronik-Seitenschneider 5.189 - 5.192
Elektronik-Spitzzangen 5.189, 5.192
Elektronik-Zangen und -Sätze 5.190 - 5.192
Elektronik-Zangen, ESD 5.191
Elektronische Baufeuchtindiaktoren 3.83
Elektro-Rohrreinigungsgeräte 6.28
Elektroschreiber 3.39
Elektroseilwinden 9.27
Elektro-Wandheizer 10.12
Emulsions-Pflegekoffer 1.163
Endmaß-Sätze 3.41
Endoskope 3.82
Energieampeln 9.71
Enteisersprays 12.13
Entfernungsmessgeräte 3.65 - 3.68
Entfeuchtungsgeräte 6.49
Entgratbürsten 4.78
Entgrater 1.40 - 1.42, 1.95, 1.134
Entgraterklingen 1.42
Entgratsenker 1.36 - 1.39, 8.21
Enthärter 12.10
Entkalker 12.11
Entkalkungspumpen 6.31
Entmantler 5.198, 5.199
Entnahmeventile 7.28
Entsorgungssäcke 6.61
EPDM-Wasserschläuche 9.41
Erdklemmen 7.14, 7.15
Ersatzfilter für Atemschutzmasken 11.62
Ersatz-Klingen für Cutter 6.106, 6.108
Ersatz-Schlageinsätze 5.228 - 5.230, 5.233
Ersatzwalzen für Farbroller 6.102, 6.103
Erste-Hilfe-Koffer 11.76, 11.77, 11.81
Erste-Hilfe-Nachfüllsets 11.76
Erste-Hilfe-Stationen 11.83
ESD Schraubendreher-Sätze 5.143
ESD-Präzisions-Pinzetten 5.194
Etagenwagen 10.18, 10.20, 10.21
Etikettenlöser 12.8
Eurokastenroller 10.33
Exenter-Winkelbieger 9.21
Expansionswalzen 4.31, 4.32, 4.34
Express-Schlüssel 6.39
Exzenterschleifer 13.28, 13.29

F

Fachbodenregale 10.10, 10.11
Fächerschleifer 4.28, 4.29
Fächerschleifräder 4.14, 4.32
Fächerschleifscheiben 4.42, 4.44 - 4.47, 4.51
Fällkeile 8.5

Seite 4.46



Fahrbare Schweiß- und Schneidgeräte 7.30
Fahrwagen 10.33
Falthandtücher 10.67 - 10.69
Falzeisen 6.44
Falzhämmer 6.44
Falzzangen und -Sätze 6.43, 6.44
Farbabstreifgitter 6.103
Farbeindringmittel 7.11
Farbentferner 12.8
Farb-Reinigungstücher 12.8
Farbroller 6.102, 6.103
Farbsprays 12.40
Farbspritzpistolen 9.59
Farbwannen 6.103
Fasenfräser 1.134
Fass- und Behälterpumpen 9.95
Fassauflageböcke 10.14
Fassböcke 10.14
Fasspumpen 9.95
Fassschränke 10.16, 10.17
Fäustel und -stiele 5.226, 6.73
Federbandschellenzangen 5.175
Feder-Zirkel 3.40
Federzüge 9.38
Federzwingen 8.34
Feilen und -Sätze 4.2 - 4.12
Feilenbürsten 4.76
Feilen-Gasanzünder 7.31
Feilenhefte 4.7 - 4.9
Feilraspeln 4.4, 4.6
Feinbürsten 4.76
Feinkreppbänder 12.83, 12.84
Feinmechaniker-Schraubendreher-Sätze 5.143
Feinmechaniker-Schraubstöcke 9.19
Fein-Messuhren 3.18, 3.23
Feinsägen 8.8, 8.9
Feinschleifstifte 4.23
Feinspachtel 12.48
Feinstaubmasken 11.63
Feinsteinzeugbohrer 1.142
Feinstrickhandschuhe 11.2, 11.3
Feinzeiger 3.23
Fein-Zugsägen 8.9
Felgenreiniger 12.5
Fenster-Richtzwingen 8.36
Festhalte-Schraubendreher 5.130
Fettabschmiergeräte 9.93 - 9.95
Fette 12.22, 12.24 - 12.27
Fettfüllgeräte 9.95
Fettkartuschen 12.26
Fettpressen, Hand 9.93, 9.94
Fettpressen, Druckluft 9.93
Fettpressen, Akku 9.94
Fett-Sprays 12.22
Feuchtreinigungstücher 11.66, 12.8, 12.61, 12.89
Feuerbeständige Fass-Schränke 10.16, 10.17
Feuerbeständige Gefahrstoffschränke 10.16, 10.17
Feuerlöschschläuche 9.44
Feuersteine 7.31
Fiber-Schleifscheiben 4.50, 4.52, 4.54, 4.55
Figuren-Blechscheren 5.165, 5.166
Filterbandschlüssel 6.38

Seite 5.166



Filterdruckminderer 9.56
Filterregler 9.55
Filz-Polierpads 4.60
Filz-Polierplatten 4.44
Filz-Polierscheiben 4.14
Filz-Polierstifte 4.24
Filzronden 4.51
Fingerverbände 11.79
Finishingpapiere 4.63
Firstkellen 6.88
Fittingslote 7.45
Fittingslötfette 7.45
Fittingslotpasten 7.45
FIX-Erdkabelzangen 7.16
FIX-Spezial-Schweißzangen 7.16
Flächenbesen 9.103
Flächenbürsten 4.81
Flächendichtungen 12.47, 12.49, 12.50
Flächenspachteln und -Sätze 6.94, 6.98
Flächenspanner 5.250
Flächenspannfutter 2.17, 2.18
Flachkopfschmiernippel 9.94
Flachkreuzhacken 6.72
Flachmaterialschneider 6.78
Flachmeißel 5.236, 5.237, 6.96
Flachmeißel SDS-plus/-max 1.140, 1.141
Flachpinzetten 5.193
Flachrundzangen 5.182, 5.183, 5.185
Flachrundzangen, VDE 5.182, 5.183
Flachschaber 5.245, 5.246
Flachschläuche 9.44
Flachsenker und -Sätze 1.43
Flachspitzhacken 6.72
Flachstumpffeilen 4.2 - 4.6, 4.8, 4.10, 4.11
Flachstumpf-Raspeln 4.7
Flachwinkel 3.30, 3.31
Flachzangen 5.181



Flachzangen VDE	5.181
Flammenrückschlagsicherungen	7.28
Flammschutzmatten	7.31
Flanschwinkel	3.31
Flaschendruckminderer	7.25, 7.27
Flaschenhalterungen	7.30
Flaschenwagen	7.30
Flaschenzüge	9.24, 9.25
Flechterzangen	5.168, 6.79
Fleece-Jacken	11.22, 11.24
Fliesenbohrer	1.142, 1.143
Fliesenbrechzangen	6.95
Fliesen-Diamantbohrer	1.143
Fliesenhämmer	6.95
Fliesenkeile	6.96
Fliesenkreuze	6.96
Fliesenlaser	3.78
Fliesenlegerschwämme	6.96
Fliesenlegersenklote	6.96
Fliesenlochbohrer	6.95
Fliesenlochschneider	6.95
Fliesenlochzangen	6.95
Fliesenmeißel	6.96
Fliesenschneider	6.95
Fliesenschneidmaschinen	6.95
Fliesenwaschboys	6.97
Fliesenwaschbretter	6.97
Fliesen-Waschsets	6.97
Fluchtstäbe	6.54, 6.55
Flügeltürschränke	10.28, 10.36, 10.37
Flurförderfahrzeuge	10.24 - 10.26
Flußmittel für Hartlote	7.43
Flußmittel für Weichlote	7.45, 7.46
Formdichtringe	9.49
Formen-Trennsprays	12.37
Formiergas-Druckminderer	7.27
Forstäxte	8.3, 8.4
Försterkreiden	9.99
Forstnerbohrer und -Sätze	8.17 - 8.20
Forstschutzhelme	11.52
Fräsapparate	6.40
Fräsbohrer	1.28
Fräser und -Sätze für Holz	8.22, 8.23
Fräser und -Sätze für Metall	1.75 - 1.82, 1.84, 1.88 - 1.101
Fräser-Anzugsbolzen	2.23, 2.24
Fräser-Anzugsschrauben	2.23
Fräseraufnahmen	2.17 - 2.20
Fräserspannfutter	2.17 - 2.20
Frässtifte und -Sätze	1.75 - 1.82, 1.84
Frankfurter Schaufeln	6.65
Freisicht-Schutzschilde	7.20
Frostschutzmessspindeln	12.13
Frostschutzmittel	12.12, 12.13
Fuchsschwänze	8.6, 8.7
Fuchsschwanzsägen	13.25
Fuchsschwanzsägen, Hand-	8.6, 8.7
Fühlerlehren und -Sätze	3.47, 3.48
Fühlhebel-Messgeräte	3.22
Fülleinheiten	6.31
Füll-Spüleinheiten	6.31
Fugen-Dichtstoffe	12.65, 12.70
Fugenkellen	6.87, 6.88
Fugenkreuze	6.96
Fugenleime	12.59, 12.60
Fugenmeißel	5.237
Fugenspachteln	6.97
Fummelbretter	6.92
Furniersägen	8.7
Fußschalterventile	9.51
Fußschutze	11.42 - 11.49
Fußventile	9.51

G

Gabelhubwagen	10.24
Gabelschlüssel und -Sätze	5.31, 5.32
Gabel-Schneidköpfe	6.30
Gabelspanneisen	2.31, 2.32
Gabel-Steckschlüssel	5.36
Gamaschen	7.22
Ganzstahl-Schraubzwingen	5.248 - 5.252
Garderobenschränke	10.58
Gartenspritzdüsen	9.47
Gasanzünder	7.31
Gasbetonsägen	6.99
Gasbrennersets	7.32, 7.37, 7.38, 7.40
Gas-Dichtheitsprüfgeräte	6.25
Gasdüsen für WIG-Schweißbrenner	7.19
Gasdüsen, keramisch	7.19
Gasfilter	11.62
Gasflaschen-Boxen	10.13
Gasflaschencontainer	10.13
Gasflaschen-Depots	10.13
Gasflaschen-Lagerung	10.13
Gasflaschen-Sicherungen	7.28
Gasheizer	6.48
Gaskartuschen	7.32, 7.33, 7.35, 7.47
Gasleck-Ortungsprüfgeräte	6.25, 6.26
Gasleitungsprüfgeräte	6.25, 6.26
Gaslötbrenner	7.32, 7.33
Gaslötgeräte	7.32, 7.33, 7.47
Gasmengenmesser	7.17
Gassparventile	7.17
Gas-Umfüllbögen	7.28
Gebrauchsstellenvorlagen	7.28
Gefahrstoffschränke	10.16, 10.17
Gefräste Feilen	4.5
Gegengewichtskrane	10.27
Gegenstützen für Innenauszieher	5.256
Gehänge	9.31
Gehörschützer	11.54 - 11.58
Gehörschutzstöpsel	11.54, 11.56
Gehrmaße	8.30, 8.31
Gehrungsmaße	8.30
Gehrungssägen	8.8
Gehrungsscheren	6.80
Gehrungs-Schneidladen	8.9
Gehrungs-Spannsysteme	8.35
Gehrungswinkel	3.31, 8.30
Gelenkgriffe 1/2"	5.82
Gelenkgriffe 3/4"	5.88
Gelenkgriffe 3/8"	5.64, 5.65
Gelenk-Hakenschlüssel	5.48
Gelenk-Keulenbohrer	6.30
Gelenkknarren 3/8"	5.64, 5.65
Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel	5.42
Gelenkschläuche	1.161, 1.162, 12.31
Gelenk-Stirnlochschlüssel	5.48
Gelenk-Umschaltknarren 1/2"	5.84
Genauigkeits-Bohrfutter	2.3
Genauigkeits-Nutensteine	2.35
Gepäckspanner	9.37
Geradschleifer	13.19
Gerätestiele	9.104
Gerätetester	3.85, 3.86, 3.96
Gerüstbauschlüssel	6.80
Gerüststricke	6.62
Gesichtsschutze	11.53, 11.64
Gewebe-Klebebänder	6.41, 6.104, 12.82, 12.83, 12.86, 12.87
Gewebeplanen	6.62
Gewebeschläuche	9.44, 9.45
Gewindeanzeiger	3.50
Gewindeausdreher-Sätze	1.72, 1.73
Gewinde-Ausschußlehrringe und -Sätze	3.46
Gewindebohrer und -Sätze	1.56 - 1.66, 1.69 - 1.71
Gewindebohrer-Verlängerungen	1.72
Gewindebohrstangen	1.127
Gewinde-Dichtfäden	6.15
Gewinde-Dichtungsbänder	6.15
Gewinde-Drehwerkzeuge	1.126, 1.127
Gewindeeinsätze	1.73
Gewindefeilen	4.6
Gewindeformer	1.61
Gewinde-Grenzlehrdorne und -Sätze	3.44
Gewinde-Gutlehrringe und -Sätze	3.45, 3.46
Gewindeklemmhalter	1.126
Gewinde-Lehrdorne und -Sätze	3.44
Gewinde-Lehrringe und -Sätze	3.45, 3.46
Gewindenippel	9.50, 9.54
Gewindereparatur-Sätze	1.73
Gewindeschablonen	3.48
Gewindeschieber	3.50
Gewindeschneidapparate	2.4
Gewindeschneidkluppen	6.12
Gewindeschneidmaschinen	6.13
Gewindeschneidöle	1.157, 1.159, 1.160, 6.15, 12.28 - 12.31
Gewindeschneid-Schnellwechseleinsätze	2.15
Gewindeschneidzeug-Sätze	1.70
Gewindeschnellwechselfutter	2.14, 2.19
Gewindesicherungen	12.42 - 12.45, 12.50
Gewindestahllehren	3.49
Gewindestücke	9.48, 9.49
GFK-Folien	12.48
Gipsbecher	6.89
Gipserbeile	5.235
Gipskartonsägen	6.99
Gitterrabots	6.99
Gitter-Schleifscheiben	4.59, 4.61, 4.62
Glanzreiniger	12.5, 12.7
Glasfaserspachtel	12.48
Glasreiniger	12.7, 12.12, 12.13
Glasschneider	6.82, 6.83
Glättekellen	6.88, 6.89

Seite 6.88



Gleithammer-Sätze 5.258
Gliedermaßstäbe 3.58, 3.59
Goldschmiedebürsten 4.76
Gradmesser 3.32, 3.33
Graffitientferner 12.8
Graffiti-Reinigungstücher 12.8
Graphit-Sprays 12.23
Gravierer 3.39
Greifzangen 5.189, 5.191, 5.192, 6.35
Greifzirkel 3.40
Grenzlehrdorne und -Sätze 3.44, 3.45
Griffe mit Gleitstück 1" 5.90
Griffe mit Gleitstück 1/2" 5.82
Griffe mit Gleitstück 1/4" 5.57
Griffe mit Gleitstück 3/4" 5.88, 5.89
Griffe mit Gleitstück 3/8" 5.64, 5.65
Griffroller 10.18
Griffstücke für Autogenschweißen 7.24
Griffstücke für Propangas 7.37 - 7.39
Grillreiniger 12.10
Gripzangen 5.223, 5.224, 7.16, 7.17
Grobreinigungsscheiben 4.30, 4.31, 4.48, 4.53
Grünbelagsentferner 12.12
Grundbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Gürteltaschen 9.2
Gummihämmer 6.72
Gummi-Kompositionshämmer 5.228
Gummischieber 9.104
Gummi-Schleifbandkörper 4.27, 4.28, 4.31, 4.32, 4.34
Gummistiefel 11.48
Gummiverlängerungskabel 9.67
Gummi-Wasserschläuche 9.42
Gummi-Wischer 9.104
Gurtrohrzangen 6.37
Gutlehrringe 3.45, 3.46

H

Haarlineale 3.33
Haarwinkel 3.31
Hämmer und -stiele 5.225 - 5.235, 6.44, 6.72 - 6.74, 6.95, 7.16
Hängestromverteiler 9.71
Hängewaagen 9.30
Haft-Schleifblätter 4.48, 4.57, 4.59 - 4.62
Haft-Schleifscheiben 4.48, 4.55 - 4.59
Haft-Stützteller 4.57, 4.59
Haftvermittler 12.54, 12.64
Hahnanschlüsse 9.47
Hakenschlüssel 5.48
Hakensortimente 10.55 - 10.57, 10.61
Hakensysteme 10.55 - 10.57
Halbmasken 11.62
Halbrund-Feilen 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11
Halbrund-Raspeln 4.6, 4.7
Halbschuhe 11.42, 11.45
Halogenleuchten und -Strahler 9.79
Haltegurte 11.72, 11.73
Halter für Bügelmessschrauben 3.13
Halter für COMBIDISK-Werkzeuge 4.51
Halter für Elektroden 7.13, 7.14
Halter für Kreiden 9.99
Halter für Lochplattensysteme 10.56, 10.57
Halter für Messuhren 3.23, 3.27
Halter für Sägeblätter 1.151
Hamburger Fugenkellen 6.87
Hamburger Kellen 6.85, 6.87
Hamburger Putzkellen 6.85
Hammerbohrer SDS-plus/-max 1.137 - 1.139
Hammerbohrkronen SDS-max 1.139
Hammerhalter 9.2
Hammerkeile 5.227
Hammerketten 11.29
Hammertacker 9.96
Hand- und Elektro-Rohrreinigungsgeräte 6.27 - 6.30
Handabrollgeräte 12.83
Handbeile 8.2
Hand-Blechscheren 5.164 - 5.166
Handbohrmaschinen 13.9 - 13.10

Seite 13.9



Handdrahtbürsten 4.76, 4.77, 7.16
Handentgrater 1.39 - 1.42
Handfeger 6.66, 9.101
Handgabelhubwagen 10.24
Hand-Gewindebohrer und -Sätze 1.66, 1.69, 1.70
Handgriffe für Entgrater 1.40
Handgriffe für Zug-Steckschlüssel 5.46
Handhebel-Fettpressen 9.93, 12.71
Handhobel 8.10, 8.11
Handhobel, Elektro- 13.27
Hand-Kreissägen 13.22, 13.26
Handläpper 4.20
Handleuchten 9.74, 9.75, 9.77, 9.80, 9.81
Handlupen 3.52, 3.53
Handmagnete 7.15
Handnietzangen 5.216, 5.217
Handpackzangen 8.5
Handpressen 9.93
Handpumpen 9.95
Hand-Ratschen-Kabelschneider 5.203
Hand-Ratschen-Kabelschneider, VDE 5.203
Handreibahlen 1.30
Hand-Reifenfüllmessgerät 9.60
Handreinigung 11.66, 11.68
Handrohrbieger 6.3 - 6.6
Handrohrbiege-Zangen 6.3
Hand-Rohrreinigungsgeräte 6.28
Hand-Rührwerke 13.8
Handsägeblätter, Bi-Metall 1.152
Handsägebögen 1.151, 1.152
Handsägen 1.151, 6.83, 6.99
Handsägen für Holz 8.6 - 8.9
Handsägen für Metall 1.151
Handschleifer 4.67, 6.99
Handschleifklötze 4.19, 4.62, 4.65 - 4.67
Hand-Schleifmatten 4.65, 4.66
Hand-Schleifschwämme 4.65, 4.66
Handschneidkluppen 6.12
Handschuhe 7.21, 11.2 - 11.9, 11.12 - 11.15
Handschutzgriffe 5.237
Handschutzschilde 7.20
Handschwämme 6.96
Handschweißspiegel 7.30
Handseilwinden 9.26
Handtacker 9.96, 9.97
Handtücher 12.89
Handtücher und -Spender 11.66 - 11.69
Handwaschpasten 11.66, 12.89
Handwerker-Scheren 5.162
Hanfzöpfe 6.15
Harnstofflösungen 12.13
Hartlötgarnituren 7.38, 7.39
Hartlötgeräte 7.38, 7.39
Hartlötpasten 7.43
Hartlötsets 7.38, 7.39
Hartlote 7.42, 7.43
Hartlot-Flußmittel 7.43
Hartmetallbohrer 1.12 - 1.17, 1.136
Hartmetall-Bohrkronen 1.139
Hartmetall-Hammerbohrer 1.137 - 1.139
Hartmetall-Lochsägen 1.46, 1.148
Hartmetall-Mehrzweckbohrer 1.136
Hartmetall-Mehrzweck-Lochsägen 1.46
Hartmetall-Reißnadeln 3.38, 3.39
Hartmetall-Schlagbohrkronen 1.139
Hartmetall-Steinbohrer 1.136 - 1.138
Hartwachs-Öle 12.78
Hautpflegemittel 12.89
Hautschutzsalben 12.89
Hebebänder 9.35
Hebeketten 9.31
Hebel-Blindnietgeräte 5.217
Hebeleisen 5.241
Hebel-Fettpressen 9.93,12.71
Hebel-Mittenschneider 6.76
Hebel-Umschaltknarren 1" 5.90
Hebel-Umschaltknarren 1/2" 5.58, 5.82 - 5.85
Hebel-Umschaltknarren 1/4" 5.57 - 5.59, 5.83
Hebel-Umschaltknarren 3/4" 5.88, 5.89
Hebel-Umschaltknarren 3/8" 5.64 - 5.66
Hebel-Vornschneider 5.167, 6.76
Hebelzüge 9.23, 9.24
Hebelzwingen 5.249, 5.250
Hebel-Zylinderpumpen 9.95
Heftklammern- und Nägel 9.97
Heißklebepistolen 12.62
Heißluftgebläse 13.62
Heiz- und Schneiddüsen 7.25
Heizautomaten 6.48
Heizdüsen 7.25
Heizelement-Stumpfschweißgeräte 6.22

Heizgeräte 6.48, 6.49
Heizkesselbürsten 4.77
Heizkörperpinsel 6.101
Heizkörperroller 6.102
Heizlüfter 6.48
Helme 7.20, 11.53
Helmhalter 11.53
Henkellocheisen und -Sätze 5.243
Hitzeschutzdecken 7.31
Hitzeschutzhandschuhe 11.8, 11.9
Hitzeschutzmatten 7.31
HM-Abrundfräser-Sätze 8.22
HM-Bohrer für Holz 8.20
HM-Bohrer und -Sätze 1.12 - 1.15, 1.17, 1.136 - 1.139, 1.142
HM-Bohrkronen 1.139
HM-Flachschaber 5.245
HM-Fräser für Holz 8.22, 8.23
HM-Frässtifte 1.75 - 1.82, 1.84
HM-Hammerbohrer 1.137 - 1.139
HM-Hohlbohrkronen-Sets 1.139
HM-Holzbohrer 8.12
HM-Holzfräser 8.22, 8.23
HM-Kernbohrer 1.50
HM-Kleinfrässtifte und -Sätze 1.81, 1.82
HM-Kreissägeblätter 8.25, 8.26
HM-Kunstbohrer 8.20
HM-Langschaft-Frässtifte 1.76
HM-Lochsägen und -Sätze 1.46, 1.48
HM-Mehrzweckbohrer 1.136
HM-Mehrzweck-Lochsägen 1.46
HM-Mikrofrässtifte 1.80
HM-Nutfräser und -Sätze 8.22, 8.23
HM-Präzisions-Kreissägeblätter 8.25, 8.26
HM-Reißnadeln 3.38, 3.39
HM-Schlagbohrkronen 1.139
HM-Steinbohrer 1.136 - 1.139
HM-Wendemesser 8.23
Hobbyfeilen 4.4

Seite 8.10



Hobel 8.10, 8.11, 8.23
Hobelbänke 8.16
Hobelmaschinen 13.56
Hobelwendemesser 8.23
Hochdruckfette 12.27
Hochdruckreiniger 13.66, 13.67
Hochdruckreiniger-Konzentrate 12.10
Hochdruckschläuche 7.40
Hochdrucksprühgeräte 6.61
Hochkreppbänder 12.83, 12.84
Hochleistungsfette 12.26, 12.27
Hochleistungs-Formdichtringe 9.49
Hochleistungs-Kühlschmierstoffe 1.157 - 1.160, 12.28 - 12.31
Hochleistungs-Schmierstoffe 12.23, 12.25
Hochleistungs-Zwingen 5.251, 5.252
Hochtemperaturfette 12.26, 12.27
Hochtemperaturöle 12.26
Hochtemperatur-Schmierstoffe 12.25
Hochtemperatur-Silikone 12.67
Höhen- und Anreißmessgeräte 3.36
Höhenmess- und Anreißmessschieber 3.36
Höhensicherungsgeräte 11.75
Höhenverstellgeräte für Schraubstöcke 9.16, 9.18, 9.19
Hohlbeitel 8.14
Hohlbohrkronen-Sets 1.139
Hohlmeißelsteine 4.18
Hohlspindelanschläge 2.10
Holländer Sandschaufeln 6.64
Holsteiner Schaufeln 6.65
Holzäxte 8.3
Holzbeizen 12.75, 12.76
Holzbohrer und -Sätze 8.17 - 8.22
Holzfeilen 4.6
Holzfeilenhefte 4.8, 4.9
Holzfräser und -Sätze 8.22, 8.23
Holz-Gehrmaße 8.30
Holzgleitmittelsprays 12.23
Holz-Gliedermaßstäbe 3.58
Holzhämmer 5.228, 6.44
Holz-Handsägen 8.9, 8.10
Holz-Hobel 8.10, 8.11
Holzkeile 6.96
Holzleime 12.59, 12.60
Holz-Nutfräser 8.22
Holzpasten 12.75
Holzraspeln 4.6, 4.7
Holz-Reibebretter 6.92
Holzsägen 8.9, 8.10
Holz-Schmiegen 8.31
Holzschutzmittel 12.79, 12.80
Holzspalter 8.3
Holzspalthämmer 8.3
Holzspiralbohrer und -Satz 8.17, 8.19
Holzwinkel 8.30
HSS-Fräser für Metall 1.88 - 1.96
HSS-Frässtifte 1.84
HSS-Handreibahlen 1.30
HSS-Kegelsenker und -Sätze 1.36 - 1.39
HSS-Kernbohrer 1.49, 1.50
HSS-Lochsägen und -Sätze 1.44 - 1.46
HSS-Maschinen-Reibahlen 1.30, 1.31
HSS-Maschinensägeblätter 1.148
HSS-Mehrfasen-Stufenbohrer 1.21, 1.34, 1.36
HSS-Metallfräser 1.88 - 1.95
HSS-Metallkreissägeblätter 1.145 - 1.147
HSS-Spiralbohrer und -Sätze 1.6 -1.11, 1.16 - 1.20, 1.22 - 1.26, 1.28
HSS-Zentrierbohrer 1.26, 1.27
Hubtische 10.26
Hubwagen 10.24, 10.25
Hydraulikheber 9.22
Hydraulik-Schmiernippel-Sätze 9.92, 9.94, 12.72
Hydraulik-Wagenheber 9.22
Hydraulische Hebegeräte 9.22
Hydraulischer Mutternsprenger 5.261
Hygienetücher 12.89

IJ

Ideal-Blechscheren 5.165, 5.166
Imprägnieröle 12.79
Industrie-Bodenmatten 10.53
Industrie-Handfeger 9.101
Industrie-Lackierpinsel 6.101
Industriemesser 6.83
Industrie-Ringpinsel 6.101
Industrie-Saalbesen 9.102, 9.103
Industrieschläuche 9.43, 9.44
Industrie-Stangenkreiden 9.99
Industrietrichter 9.92
Industriezerstäuber 9.91, 12.70, 12.71
Infrarot-Thermometer 3.84, 6.26
Innen- und Aussenentgrater 1.40, 1.41, 6.19
Innenausbaulaser 3.78 - 3.81, 6.52, 6.53
Innenauszieher und -Sätze 5.256, 5.257
Inneneckenkellen 6.98
Innenentgrater 1.40, 1.41, 6.19
Innenfeinmessgeräte 3.14
Innenmesschrauben und -Sätze 3.14
Innenmikrometer und -Sätze 3.14 - 3.16
Innensechskant-Kraftschrauber-Einsätze 5.94
Innensechskantschlüssel und -Sätze 5.117, 5.118, 5.120, 5.121, 5.125, 5.161
Innensicherungsnuten-Messschieber 3.9
Innentaster 3.40
Innen-TORX-Kraftschrauber-Einsätze 5.94
Inspektionskameras 3.82
Inspektionsspiegel 5.116
Inspektions-Taschenlampen 9.82
Inspektionstrommeln 6.33
Installateurfeilen 4.5
Installationsprüfgeräte 3.87
Installations-Wasserwaagen 3.73
ISO-Gewindeanzeiger 3.50
Isolierbänder 12.88
ISO-Passungsschieber 3.50
ISO-Toleranzschlüssel 3.50
Japansägen 8.9
Japan-Spachtel 6.94
Japan-Zugsägen 8.9

K

Kabel- und Telefonscheren 5.201, 5.202
Kabelaufroller 9.39
Kabelbinder und -Zangen 5.212
Kabelboxen 9.65
Kabelkupplungen 7.14, 9.64
Kabelmantelmesser, VDE 5.200
Kabelmesser 5.200
Kabelscheren 5.200 - 5.203
Kabelscheren, VDE 5.201 - 5.203
Kabelschneider 5.203

Seite 9.65



Kabelschuhe und -Sortimente 5.204, 5.205
Kabelstecker 9.70
Kabelstecker, CEE 9.70
Kabeltrommeln und -Sets 9.65, 9.66
Kabinettraspeln 4.6
Kälteschutzbekleidung 11.32 - 11.36
Kältesprays 12.6
Kalkreiniger 12.11
Kaltluftdüsen 1.163
Kaltreiniger 12.14
Kanister 9.88
Kanister-Ablaßhähne 12.70
Kanisterkipper 9.88
Kantentaster 3.24
Kapp- und Gehrungssägen 13.77
Kapsel-Bandmaße 3.61, 3.62
Kapsel-Gehörschützer 11.57, 11.58
Kardangelenke 1“ 5.90
Kardangelenke 1/2“ 5.82
Kardangelenke 1/4“ 5.57, 5.83
Kardangelenke 3/4“ 5.88
Kardangelenke 3/8“ 5.64, 5.65
Karosseriebohrer 1.26
Karosserie-Feilenblätter und -Halter 4.7
Karren 10.22, 10.23
Kartätschen 3.76, 6.57
Kartuschen für Lötlampen 7.32, 7.33, 7.35, 7.36
Kartuschen-Doppelpressen 12.73
Kartuschenpistole, Akku- 13.35
Kartuschen-Pistolen 12.72, 12.73
Kartuschenpressen 12.72, 12.73
Kastenroller 9.12
Kastenschränke 10.30
Kastenwerkbänke 10.50, 10.51
Katzenzungenkellen 6.86
Kaugummientferner 12.8
Kauschen 9.29
Kegelbürsten 4.81
Kegeldorne 2.4
Kegelpfannen 2.36, 2.37
Kegelreibahlen 1.30
Kegelschmiernippel 9.94
Kegelsenker und -Sätze 1.36 - 1.39
Kehlnahtbürsten 4.76, 7.16
Kehrbleche 9.101, 9.102
Kehrmaschinen 13.68, 13.69
Kehrschaufeln 9.101, 9.102
Kellen 6.84 - 6.89, 6.98
Keramik-Düsensprays 7.11
Keramikpulversprays 12.37
Kernbohrer 1.49, 1.50
Kernbohrmaschinen 13.5, 13.6, 13.13
Ketten- und Seilsprays 12.22
Kettengehänge 9.31
Kettenöle 12.26
Kettenrohrzangen 6.37
Kettensägefeilen 4.5
Kettensägeschärfgeräte 4.5
Kettenschleuderköpfe 6.30
Kettensprays 12.22, 12.23
Kettenverlängerungen 9.23 - 9.25
Kettenzüge 9.23 - 9.25
Keulenbohrer 6.30
Kevlarscheren 5.162
Kistenroller 9.12
Kitt-Spachtel 6.94
Klappmesser 6.83, 6.106
Klappwerkbänke 9.15
Klargläser 7.20
Klauenkupplungen 9.48
Kleb- und Dichtstoffe 12.42 - 12.45, 12.47, 12.49, 12.50, 12.52 - 12.54, 12.56 - 12.59, 12.63 - 12.65, 12.67, 12.84, 12.86, 12.87
Klebebandabroller 12.82
Klebebänder 6.41, 6.104, 12.82 - 12.88
Klebespachteln 6.94
Klebstoffe 12.43, 12.45, 12.47, 12.49 - 12.54, 12.56 - 12.61, 12.63 - 12.65, 12.67, 12.84
Klebstoffentferner 12.8, 12.9, 12.51, 12.67, 12.70
Kleiderschränke 10.58
Kleinflächen-Lackierroller 6.102
Kleinfräs(„Seite 5.83“) stifte und -Sätze 1.81, 1.82
Klein-Kugelhähne 9.51
Kleinmesstische 3.27
Kleinöler für Druckluftwerkzeuge 9.57
Kleinregler 7.40, 7.41
Kleinstflaschen für Propan 7.40
Kleinstromverteiler 9.71
Kleinteilekästen 10.31, 10.34
Kleinteilemagazine 9.11
Kleinteile-Reiniger 12.14
Kleister 12.61
Klemmdrehhalter 1.104, 1.106, 1.108, 1.112 - 1.118, 1.120 - 1.122, 1.124, 1.126
Klemmsia-Zwingen 8.33
Klempner-Flachzangen 6.43
Klempner-Hämmer 6.44
Klempner-Rundzangen 6.43
Klempner-Werkzeuge 6.43, 6.44
Klempnerwinkel 6.46
Klempner-Zangen 6.43, 6.44
Klettbänder 12.88
Klett-Schleifscheiben 4.55, 4.56, 4.58, 4.59
Klett-Schleifstreifen 4.57, 4.60 - 4.62
Klett-Stützscheiben 4.58
Klett-Stützteller 4.57, 4.59
Klimaanlagenreiniger 12.7
Klimageräte 6.49
Klingen 6.106, 6.108
Klingen für Entgrater 1.42
Klingenhalter für Entgraterklingen 1.42
Klüpfel 8.14

Seite 5.83



Knarren 1" 5.90
Knarren 1/2" 5.58, 5.82 - 5.85
Knarren 1/4" 5.57 - 5.59, 5.83
Knarren 3/4" 5.88, 5.89
Knarren 3/8" 5.64 - 5.66
Knarren-Ring-Maulschlüssel und -Sätze 5.38 - 5.40, 5.42
Knarren-Rohrabschneider 6.17
Knarren-Sätze 5.53, 5.70, 5.84
Kneifzangen 5.168
Knopfzellen 9.85
Knotenketten 9.31
Körner 5.239
Körnerspitzen 2.9, 2.10
Kolbenbrenner 7.37
Kolbenspiellehren-Sätze 3.48
Kombi-Aufsteckfräsdorne 2.20
Kombi-Gewindebohrer und -Sätze 1.71
Kombihülsen 2.21
Kombiklingen-Schraubendreher und -Sätze 5.134, 5.138 - 5.140, 5.143, 5.161
Kombileitern 10.63
Kombischeren 5.163
Kombi-Schlüssel und -Sätze 5.33 - 5.36, 5.41
Kombi-Stufenschlüssel 6.38
Kombizangen 5.179 - 5.181, 5.184, 5.196
Kombizangen, VDE 5.180, 5.181
Komplettregale 10.4, 10.10, 10.11
Komplettwerkbänke 10.48 - 10.51
Kompositionshämmer 5.228
Kompressoren 13.57 - 13.61
Kompressorenöle 9.87
Konservierungsmittel für Kühlschmierstoffe 1.160
Konservierungsmittel für Rohrleitungen 6.27
Konstruktionskleber 12.63 - 12.65, 12.67
Kontaktfeilen 4.9
Kontaktkleber 12.51 - 12.54, 12.58
Kontaktspitzen 7.18
Kontaktsprays 12.18 - 12.21, 12.23, 12.38
Kontrollplatten 3.42
Konus-Wischer 2.5
Kopfhauben 7.20, 11.25
Kopfleuchten 9.82
Kopfschutz 11.52, 11.53, 11.64
Kopierfräser 1.128, 1.129
Koppel 11.29
Koppelschlösser 11.29
Korbspulenadapter 7.5
Korpuszwingen 8.33
Korrosionsschutzwachse 12.39
Korund-Schleifscheiben 4.13
Korund-Schleifstifte 4.21 - 4.23
Kraftkleber 12.58, 12.59
Kraft-Kombizangen 5.178, 5.180, 5.181
Kraft-Kombizangen, VDE 5.180, 5.181
Kraft-Monierzangen 5.168, 6.79
Kraftreiniger 12.10
Kraft-Schraubereinsätze 5.92 - 5.96
Kraft-Seitenschneider 5.177, 5.178
Kraft-Vornschneider 5.167
Kragarmregale 10.8 - 10.11
Krallengreifer 5.116
Krane 10.27
Krankentragen und -Schränke 11.82
Kranwaagen 9.30
Kratzbesen 9.103
Kreiden und -Halter 6.71, 6.91, 9.99
Kreissägeblätter für Holz 8.26
Kreissägeblätter für Metall 1.145 - 1.147
Kreisschneider 5.242, 6.68, 8.13
Kreppbänder 12.83, 12.84
Kreuzblattbohrer 6.30

Kreuzhacken und -Stiele 6.72
Kreuzlinienlaser 3.78 - 3.80, 6.52
Kreuzmeißel 5.237
Kreuzschlitz-Schraubendreher und -Sätze 5.129 - 5.131
Kreuzschlüssel 5.96, 5.97
Kriechöle 12.21
Kübel 6.63, 6.64
Kühlmitteldüsen 1.161, 1.162
Kühlmitteleinrichtungen 1.160, 12.31
Kühlmittel-Prüfgeräte 1.163, 3.85, 6.31
Kühlmittelrohre 2.24
Kühlmittelschläuche und -Düsen 1.161, 1.162
Kühlmittelschläuche und -Sets 1.161, 1.162, 12.31
Kühlschmierstoffe 1.157 - 1.160, 12.28 - 12.31
Kugelaufsätze 2.34
Kugelauslaufventile 9.51
Kugelhähne 9.51, 9.54, 9.55
Kugelkopffräser 1.95, 1.100
Kugelkopf-Schraubendreher 5.121
Kugelkopf-Stiftschlüssel 5.119, 5.120
Kugelkopf-Winkelschraubendreher 5.118 - 5.120
Kugellagerabzieher und -Sätze 5.257, 5.258, 5.260
Kugellagerfette 12.26, 12.27
Kugelscheiben 2.37
Kunstbohrer und -Sätze 8.20
Kunstfaser-Schutzbacken für Schraubstöcke 9.19
Kunststoff-Abstech- und -Anfasgeräte 6.22
Kunststoff-Aufzieher 6.92
Kunststoff-Ausblaspistolen 9.58
Kunststoff-Baueimer 6.63
Kunststoff-Behälter 10.31 - 10.34
Kunststoff-Benzinkanister 9.88
Kunststoff-Boxen 10.34
Kunststoff-Eimer 6.63
Kunststoff-Feilenhefte 4.8, 4.9
Kunststoff-Glättekellen 6.89
Kunststoff-Gliedermaßstäbe 3.58
Kunststoff-Großbehälter 6.63, 6.64
Kunststoff-Kabeltrommeln 9.65
Kunststoff-Kästen 6.64, 10.31, 10.34
Kunststoff-Kanister 9.88
Kunststoffkasten-Schränke 10.30
Kunststoff-Kübel 6.63, 6.64
Kunststoff-Messbecher 9.89
Kunststoff-Öler 9.90
Kunststoff-Reibebretter 6.92, 6.93, 6.97
Kunststoff-Rohrabschneider 6.21
Kunststoff-Scheren 6.20
Kunststoff-Seifenspender 11.68
Kunststoff-Stapel- und Transportbehälter 10.32, 10.33
Kunststoff-Transport- und Stapelbehälter 10.32, 10.33
Kunststoff-Trichter 9.92
Kunststoff-Wasserwaagen 3.70
Kupferhämmer 6.73
Kupfer-Hartlote 7.42
Kupferpasten 12.24
Kupfersprays 12.40
Kupferstücke für Propangas 7.37
Kupplungen 9.47, 9.48, 9.51, 9.54
Kupplungsschlüssel 9.51
Kurbel-Baustative 3.77, 6.54
Kurzbeitel-Sätze 8.12
Kurzbohrfutter CNC 2.16, 2.17

L

Lack-Abbbeizer 12.76
Lacke 12.40
Lackierpinsel 6.101
Lackierpistolen 9.59
Lackierroller 6.102, 6.103
Lack-Lasuren 12.77
Lack-Reinigungstücher 12.8
Lacksprays 12.40
Ladegeräte 9.86, 9.87, 13.49, 13.56
Ladenetze 6.61
Ladungssicherungen 6.41, 9.32 - 9.34, 9.36, 9.37
Lärmindikatoren 11.58
Lärmprüfgeräte 11.58
Lärmschutz 11.54 - 1.58
Lärmschutzstöpsel 11.54, 11.56
Lager- und Materialboxen 10.34
Lager- und Materialcontainer 10.10 - 10.12
Lager- und Transportbehälter 10.32, 10.33
Lagercontainer 10.10 - 10.12
Lagereinbauwerkzeugsätze 5.260
Lagerkästen 10.31
Lagerkastenschränke 10.30
Lagerregale 10.4, 10.6 - 10.11
Lagersicherungen 12.46
Lagersichtkästen 10.31, 10.35
Lagersichtkasten-Schränke 10.30
Lamellen-Schleifscheiben 4.42, 4.44 - 4.47, 4.51
Lamellen-Schleifstifte 4.28, 4.29
Lampen 3.55, 9.82, 9.83
Lampen, Akku 9.77
Landwirtschaftsgeräte 6.69
Langbeck-Gripzangen 5.223
Langbeck-Zangen 5.184, 5.185
Längenmessgeräte 3.63
Langgutregale 10.8, 10.9
Langhalsschleifer 13.8
Langhebelratschen 9.34
Langschaft-Frässtifte 1.76



Seite 3.80

Laser 3.78, 3.79, 3.80, 6.52
Laser-Entfernungsmesser 3.65 - 3.68
Lasermessgeräte 3.65 - 3.68, 3.78 - 3.81, 6.52, 6.53
Laser-Thermometer 3.84
Laserwasserwaagen 3.74
Lastaufnahmemittel 9.30
Laterneneisen 6.51
Latthämmer 5.234, 5.235, 6.73
Latzhosen 7.22, 11.16, 11.18 - 11.20, 11.24, 11.31
L-BOXXEN 9.12
Lebensmittelfette 12.25, 12.26
Leckstromzangen 3.96
Lecksuchsprays 7.11, 12.36, 12.37
LED-Akku-Strahler 9.77
Leder-Ärmelschoner 7.22
Leder-Gamaschen 7.22
Lederhandschuhe 7.21, 7.22
Lederjacken 7.22
Lederlatzhosen 7.22
Leder-Schürzen 7.22
Leder-Schweißerjacken 7.22
Leder-Schweißerlatzhosen 7.22
LED-Handleuchten 9.74 - 9.76, 9.80 - 9.82
LED-Handleuchtlupen 3.52, 3.54
LED-Kopfbandlupen-Set 3.54
LED-Kopfleuchten 9.82
LED-Lampen und -Leuchten 9.74 - 9.83
LED-Leuchten 9.74 - 9.76, 9.81 - 9.83
LED-Lupen 3.52, 3.54
LED-Lupenleuchten 3.52, 3.54, 3.55
LED-Strahler 9.76, 9.77, 9.78
LED-Taschenlampen 9.81, 9.82
LED-Werkstattleuchten 9.74, 9.75
Lehrdorne und -Sätze 3.44, 3.45
Lehren 3.44 - 3.46, 3.48, 3.50
Lehrringe 3.45 - 3.47
Leichtbau-Krane 10.27
Leichtbetonsägen 6.99
Leichtmetall-Boxen 9.10
Leichtmetall-Wasserwaagen 3.59, 3.70, 3.72 - 3.74, 6.55, 6.56
Leime 12.59, 12.60
Leimspender 12.60
Leimzwingen 8.34
Leitern 10.62 - 10.64
Leitkegel 6.51
Leitungsprüfer 3.87, 3.88
Leuchten 3.55, 9.74 - 9.83

Seite 9.78



Lewis-Maschinenbohrer und -Sätze 8.18, 8.22
Lineale 3.33 - 3.35
Linienlaser 3.78 - 3.80, 6.52
Loch- und Schlitzplatten 10.54
Loch- und Schlitzplatten und -Schränke 10.29, 10.30, 10.54
Lochblechscheren 5.166
Locheisen und -Sätze 5.243
Lochlehren 3.50
Lochplatten und -haken 10.54 - 10.57

Lochsägen und -Sätze für Metall 1.44 - 1.46, 1.48, 1.144
Lochscheren 5.166
Lochzangen 5.244, 6.46
Lochzirkel 3.40
Lösungsmittel 12.6, 12.15, 12.16
Lötdrähte 7.44, 7.45
Lote 6.90, 6.96, 7.42 - 7.45
Lötfette und -pasten 7.45, 7.46
Lötgarnituren für Propangas 7.38
Lötgeräte 7.33, 7.47 - 7.51
Lötkartuschen 7.32, 7.33, 7.35
Lötkolben 7.48, 7.49
Löt-Kreuzpinzetten 5.193
Lötlampen 7.32, 7.33, 7.34
Lötpasten und -fette 7.45, 7.46
Lötpistolen 7.50
Lötstationen 7.50, 7.51
Lötwasser 7.46
Lötwasser-Flaschen 7.46
Lötwasserpinsel 7.46
Lötzinne 7.43
Luftabsperrhähne 9.54
Luftentfeuchter 6.49
Lupen 3.52 - 3.55
Lupenleuchten 3.55

M

Magazinhalter 5.145, 5.146
Magazinroller 10.18
Magazin-Schraubendreher 5.144 - 5.146
Magazinschrauber 13.11
Magazinwagen 10.18 - 10.21
Magnete 7.15
Magnethalter 5.116
Magnetheber 5.116
Magnet-Kernbohrmaschinen 13.13, 13.14
Magnet-Messstative 3.25 - 3.27
Magnet-Polklemmen 7.14, 7.15
Magnet-Positionierer 7.15
Magnet-Schweißspiegel 7.30
Magnet-Spannprismen 3.22
Maler-Abdeckvliese 6.41
Maleracryle 12.34
Maler-Lackierpinsel 6.101
Malerroller 6.102, 6.103
Malerspachtel 6.93, 6.94
Manometer für Druckluft 9.55, 9.56
Manometerschutzkappen 7.28
Marker 3.39, 5.245, 9.100
Markierfarben 12.20
Markiersprays 12.40
Markierstifte 3.39, 9.98 - 9.100
Maschinen-Forstnerbohrer 8.19 - 8.21
Maschinen-Gewindebohrer und -Sätze 1.56 - 1.65, 1.69 - 1.71
Maschinen-Gewindeformer 1.61
Maschinenheber 9.22
Maschinen-Holzbohrer und -Sätze 8.18, 8.22
Maschinen-Leuchten 9.83
Maschinen-Reibahlen 1.30, 1.31
Maschinenreiniger 12.4, 12.9, 12.10, 12.14
Maschinensägeblätter 1.148, 13.25
Maschinen-Schraubstöcke und -Backen 2.27 - 2.30
Maschinen-Zentrumbohrer 8.21
Massekabel-Sätze 7.13
Masseklemmen 7.14, 7.15
Maßstäbe 3.33, 3.34, 3.58
Mastsicherungsseile 11.74
Material-Auflagenständer 9.20
Materialboxen 9.8, 9.9, 10.34
Materialcontainer 10.10 - 10.12
Materialdickenmessgeräte 3.29
Materialfeuchte-Messgeräte 3.83
Material-Lagerboxen 9.8, 9.9
Material-Lagercontainer 10.10 - 10.12
Materialregale 10.10, 10.11
Matten 9.36
Mattenschneider 6.79
Mauerschlitzfräsen 13.7
Mauerschnüre 6.90
Maul-Einsteckwerkzeuge 5.108, 5.114
Maurerhämmer 5.235, 6.72
Maurerkellen 6.84, 6.85
Maurerlote 6.90, 6.96
Maurermeißel 5.236
Maurerschnüre 6.90, 6.96
Mehrfach-Steckdosen 9.69
Mehrfachwinkelmagnete 7.15
Mehrfasen-Stufenbohrer 1.21, 1.34, 1.36
Mehrzweckbohrer und -Sätze 1.136
Mehrzweckboxen 9.8 - 9.10, 10.35
Mehrzweckfette 12.22, 12.25 - 12.27
Mehrzweck-Leitern 10.63
Mehrzweck-Lochsägen 1.46
Mehrzweck-Scheren 5.162
Mehrzweckschläuche 9.43
Mehrzweckseile 6.62
Mehrzweckstrahlrohre 9.48
Mehrzweck-Wagen 10.18
Mehrzweck-Züge 9.23
Meißel 9.63
Meißel, Hand- 5.236, 5.237, 6.96
Meißelhaltefedern 9.63
Meißelhämmer 13.3, 13.4
Meißelhämmer, Druckluft 9.63
Meißelhandschutze 5.237
Meißelpasten 1.160, 12.27
Meißelsteine 4.18
Membrandruckregler 9.55
Mengenwaagen 3.56
Messbecher und -Sätze 9.89
Messeinsätze 3.3, 3.21, 3.23
Messer 5.164, 5.198 - 5.200, 6.83, 6.105 -6.108
Messer, VDE 5.200
Messerfeilen 4.5
Messerhalter 11.29
Messerklingen 6.106
Messerköpfe 1.129 - 1.133
Messerschärfer 8.4
Messertaschen 11.29
Messfadenzähler 3.53
Messing-Feinbürsten 4.76
Messing-Handdrahtbürsten 4.76
Messing-Hartlote 7.42
Messing-Schnellverschlußkupplungen 9.53, 9.54
Messing-Sprays 12.40
Messkeile 3.50
Messlupen 3.53
Messräder 3.63, 6.55
Messschieber 3.2 - 3.11



Seite 3.3

Messschrauben 3.12 - 3.16
Messstative 3.25 - 3.27
Messtische 3.27
Messuhren und -Halter 3.16 - 3.20, 3.23, 3.25 - 3.27
Messzeug-Sätze 3.31, 3.38
Metall-Bandsägeblätter 1.148, 1.150
Metall-Bandsägemaschinen 13.23, 13.75
Metall-Bohrer und -Sätze 1.6 - 1.28, 1.33 - 1.36
Metall-Fräser und -Sätze 1.28, 1.88 - 1.101
Metallgrundierungen 12.38
Metall-Handsägeblätter 1.152
Metall-Handsägebögen 1.151, 1.152
Metall-Kreissägeblätter 1.145 - 1.147
Metall-Kreissägen 13.22
Metall-Lochsägen 1.48
Metall-Ortungsgeräte 3.69
Metall-Sägeblätter 1.145 - 1.148, 1.150
Metall-Sägebögen 1.151, 1.152
Metall-Schruppscheiben 4.41, 4.42
Metall-Senker 1.36 - 1.39, 1.43
Metall-Spiralbohrer und -Sätze 1.6 - 1.20, 1.22 - 1.26, 1.28
Metall-Trennscheiben 4.38 - 4.40
MIG/MAG Schutzgas-Schweißgeräte 13.63, 13.64
MIG/MAG-Schweißbrenner 7.18, 7.19
Mikroabrasive Rohrbürsten 4.77
Mikrometer und -Halter 3.12 - 3.15
Mikroskope 3.57
Mikrozerstäuber 9.91
Miniformat-Wasserwaagen 3.70
Mini-Hebel-Umschaltknarren 5.58
Mini-Kugelhähne 9.51
Mini-Rohrabschneider 6.16
Mini-Rundbürsten 4.78
Mini-Topfbürsten 4.80
Mini-Wasserwaagen 3.70
Minutenkleber 12.43, 12.45, 12.47
Mischer 6.58
Mischpistolen 12.72
Mitlaufende Körnerspitzen 2.9, 2.10
Mitnehmerringe für Aufsteckfräserdorne 2.23
Mittenschneider 5.177, 6.76
Möbelhunde 9.12
Möbelroller 9.12
Möbelwachse/-polituren 12.79, 12.80
Mörtelkästen 6.64
Mörtelkübel 6.63, 6.64
Mobile Leuchten 9.74 - 9.81
Mobile Scherenhubtische 10.26
Mobile Schubladenschränke 10.44, 10.45
Mobilleuchten 9.74 - 9.76, 9.78 - 9.81

Module 5.5, 5.11 - 5.13
Moniereisen 5.242, 6.71
Monierzangen 5.168, 6.79
Montage- und Werkzeugtaschen 9.2 - 9.5, 9.6, 9.8
Montageblöcke 2.24
Montage-Durchschläger 5.238
Montage-Klebebänder 12.85 - 12.87
Montagekleber 12.63 - 12.65, 12.67
Montagekoffer 5.16, 5.18, 6.42, 9.3, 9.7
Montagekrane 10.27
Montageleuchten 9.74 - 9.80
Montagemörtel 12.67
Montagepasten 1.160
Montageschäume 12.68, 12.69
Montageschlüssel 6.39
Montagesprays 12.24, 12.25
Montagetaschen 9.2
Montagewerkbänke 10.48 - 10.51
Montagewerkzeuge 5.238
Montiereisen 5.242
Montierhebel 5.97
Morsekonus-Austreiber 2.5
Morsekonus-Verlängerungshülsen 2.4
Motorstartersprays 12.19
Mühlsägefeilen 4.4
Mützen 11.36, 11.37
Multi-Beitel 8.13
Multidetektoren 3.69
Multifunktions-Jacken 11.22, 11.33
Multifunktionswerkzeuge 5.163, 5.164, 13.27, 13.30
Multifunktionszangen, VDE 5.196
MultiMaster 13.30
Multimeter 3.92 - 3.94
Multiöle und -Sprays 12.18, 12.19, 12.21, 12.23
Multi-Schäume 12.2
Multi-Sprays und -Öle 12.18, 12.19, 12.21, 12.23
Mutternsprenger 5.261

N

Nachfüllsets für Verbandschränke und -koffer 11.76
Nadelentoster 9.63
Nadelfeilen und -Sätze 4.10, 4.11
Nägel 6.80
Nageleisen 5.241,6.75
Nageltaschen 11.29
Nass- und Trockensauger 13.70 - 13.72
Nass-Schleifpapiere 4.62
Naturwachse 12.79
NC-Bohrfutter 2.16, 2.17
Nebelöler 9.56
Neigungslaser 3.74
Neigungsmesser 3.33, 3.74
Netze 9.36, 9.37
Netz-Schleifscheiben 4.59, 4.61, 4.62
Niederhubwagen 10.24
Niederzug-Einsätze für Maschinen-Schraubstöcke 2.30
Nietboxen 5.216, 5.217
Nietkopfsetzer 5.237
Nietzangen und -Sätze 5.216, 5.217
Nietzieher 5.237
Nitrat-/Nitrit-Teststäbchen 1.163
Nitril-Schutzhandschuhe 11.2 - 11.5, 11.14
Nitro-Verdünnungen 12.16
Nivelliergeräte 3.77, 6.53, 6.54
Normalkorund-Schleifscheiben 4.13
Notstromleuchten 9.80
Nutenmeißel 5.236
Nutensteine 2.35
Nutfräser-Sätze, HM 8.22, 8.23
Nylonhämmer 5.229
Nylon-Rundbürsten 4.79

O

Oberflächen-Vergleichsplatten 3.29
Oberfräsen 13.27
Ölbindemittel 12.32 - 12.35
Öler 9.57, 9.89, 9.90
Ölfleckenentferner 12.32



Seite 9.90

Ölkannen 9.88
Ölkehrspäne 12.32
Ölsignierkreiden 9.99
Öl-Sprays 12.18, 12.21, 12.26
Öl-Vorratskannen 9.88
Ösenbiegezangen 6.3
Ösenzangen 5.244
Ofenrohrwischer 4.56
Offene-Doppel-Ringschlüssel 5.44
Offiziersmesser 5.164
Ohrschutzstöpsel 11.54, 11.56
Ordnungsregale 10.10, 10.11
Ordnungsschränke 10.30
Ortungsgeräte 6.34
Outdoor-Beile 8.2

P

Packdecken 6.41
PAK-Detektoren 12.36
Paketkarren 10.22, 10.23
Paletten-Fahrgestelle 10.31
Palettenregale 10.4 - 10.7
Paneelen 10.7
Paneelsägen 13.77, 13.78
Panzerschläuche 9.93
Papierhandtücher 11.67 - 11.69
Papierputztücher 11.70, 11.71
Papierrollen 11.70, 11.71
Papiertuchspender 11.67
Parallel-Endmaß-Sätze 3.41
Parallel-Gripzangen 5.224
Parallel-Schraubstöcke 9.15, 9.17, 9.19
Parallel-Schraubzwingen 8.34
Parallelstücke 3.41, 3.42
Parallel-Unterlagen-Sätze 3.42
Parkett-Versiegelungslacke 12.78
Partikelfilter 11.62
Passungsschieber 3.50
Pattex-Kleber 12.58 - 12.61, 12.63, 12.64
Pelikan-Scheren 5.164
Permanentmarker 3.39
Petroleum 12.15
Pflaster 11.78 - 11.80, 11.83
Pflasterboys 6.71
Pflastererhämmer 6.72
Pflaster-Extra-Sets 11.79, 11.80, 11.83
Pflasterhämmer 6.72
Pflaster-Marker 6.71
Pflaster-Sets 11.78 - 11.80, 11.83
Pflasterspender 11.79, 11.83
Pflege- und Wartungssprays 7.12, 12.2, 12.18 - 12.23, 12.27, 12.38
Pfostenketten 6.50
Phasenprüfer 3.87
Photovoltaik-Installationstester 3.85
Pickhämmer 7.16
Pilotenjacken 11.33
Pinsel 6.101
Pinselbürsten 4.79, 4.80
Pinseldrahtbürsten 4.79, 4.80
Pinzetten 5.192 - 5.194
Pipelinebürsten 4.82
Pistolen-Gasanzünder 7.31
Pistolenreiniger 12.9, 12.51, 12.67, 12.70
Pistolenschäume 12.68, 12.69
Planen 6.62



Seite 1.128

Planfräser 1.128, 1.129
Plastik-Feilenhefte 4.8, 4.9
Plastikhämmer 5.228
Plattengreifer 9.30
Plattenheber 6.71
Plattenlegerhämmer 6.72
Plattensäcke 6.61
Plattenschneider 6.70
Plattenträger 6.82, 8.37
Plattformwaagen 3.56
Plattformwagen 10.18, 10.19
Plomben und -drähte 5.213
Plombenzangen 5.213
Pneumatiköl 9.57, 9.87
Polierwerkzeuge 4.24, 4.60, 4.74, 4.75
Polschweiß-Zwingen 7.14
Polsterreiniger 12.6
Polyester-Spachtel 12.48
Polymer-Gleitmittel 12.21
Ponal-Holzleime 12.59, 12.60

Positioniermagnete 7.15
Präszisions-Höhenmess- und Anreißgerät 3.36
Präzision-Gehrmaße 8.30, 8.31
Präzisions-Anreiß-Messschieber 3.11
Präzisions-Anschlagwinkel 3.30, 8.30, 8.31
Präzisions-Bügelmessschrauben 3.12, 3.13
Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 5.191
Präzisions-Feder-Lochzirkel 3.40
Präzisions-Federzirkel 3.40
Präzisions-Feilen 4.7
Präzisions-Flachwinkel 3.30
Präzisions-Gehrungsmaße 8.30
Präzisions-Haarlineale 3.33
Präzisions-Haarwinkel 3.31
Präzisions-Kreissägeblätter, HM 8.25, 8.26
Präzisions-Lupen 3.52 - 3.54
Präzisions-Messschieber 3.5, 3.6, 3.8 - 3.11
Präzisions-Messuhren 3.16 - 3.20, 3.23
Präzisions-Mikrometer 3.12 - 3.15
Präzisions-Pinzetten 5.192 - 5.194
Präzisions-Rundtische 2.8
Präzisions-Schälaufbohrer 1.33 - 1.35
Präzisions-Schmiegen 8.30, 8.31
Präzisions-Sicherungsringzangen 5.188, 5.189
Präzisions-Spanner 2.30
Präzisions-Streichmaße 3.35
Präzisions-Stufenbohrer 1.35, 1.36
Präzisions-Taschenmessschieber 3.3, 3.4, 3.7
Präzisions-Tiefenmessschieber 3.10, 3.11
Präzisions-Uhrenmessschieber 3.4, 3.5
Präzisions-Waagen 3.56
Präzisions-Werkstattmessschieber 3.6, 3.8, 3.9
Präzisions-Winkel 3.30, 3.31, 8.30, 8.31
Pressluftschläuche 9.44
Pressringe 6.9, 6.10
Presswerkzeuge 6.6 - 6.8, 6.10
Presszangen 6.7 - 6.10
Primer 12.54, 12.64
Prismaaufsätze 2.34
Prismenbacken 2.27, 2.28
Prismen-Paare 3.43
Pritschenwagen 10.18, 10.19
Profi-Felgenreiniger 12.5
Profil-Overalls 11.17
Propan-Anwärmbrenner-Garnituren 6.49, 7.33
Propan-Brennereinsätze 7.38, 7.39
Propan-Brennergriffe 7.37 - 7.39
Propangas-Schläuche 7.40
Propangas-Umfüllstutzen 7.40
Propan-Handgriffe 7.37 - 7.39
Propan-Hartlötsets 7.38
Propan-Hochdruckschläuche 7.40
Propan-Kleinregler 7.40, 7.41
Propan-Kleinstflaschen 7.40
Propan-Kolbenbrenner 7.37
Propan-Kupferstücke 7.37
Propan-Lötgarnituren 7.37 - 7.39
Propan-Regler 7.41
Propan-Schlauchbruchsicherungen 7.40
Propan-Schläuche 7.40
Propan-Turbobrennereinsätze 7.39
Propan-Umfüllstutzen 7.40
Propan-Weichlötgarnituren 7.37
Propan-Weichlötkolben 7.37
Prüfgeräte für Drehmomentschlüssel 5.111, 5.115
Prüfplatten 3.42
Prüfpumpen 6.24, 6.25
Prüfsprays 12.36
PU-Klebstoffe 12.63 - 12.65, 12.67
Puk-Sägeblätter 1.151
Puksägen 1.151
Pumpen 9.95
Punktbrennereinsätze für Propangas 7.38, 7.39
Punktlaser 3.78
PU-Schäume 12.68, 12.69
Putz-Acryl-Dichtmasse 12.66
Putzbänder 12.86, 12.87
Putzhobel 6.99, 8.10
Putzkellen 6.84 - 6.86, 6.88, 6.89
Putztücher 11.66, 11.70, 11.71, 12.8, 12.61, 12.89
PVC-Folienbänder 12.86, 12.87
PVC-Gewebeschläuche, Druckluft- 9.42
PVC-Schläuche 9.41, 9.43
Pylone 6.51

Q

Quaste 6.102
Querlochsenker-Sätze 1.39
Quetschfalzeisen 6.44
Quetsch-Falzzangen 6.44

Seite 3.62



R

Rabbitzzangen 5.168, 6.79
Räder 10.22, 10.23
Radial Werkzeughalter 2.12
Radial-Bürstenscheiben 4.79
Radienschablonen 3.49
Radiozangen 5.182, 5.183
Radiusfräser 1.95, 1.100
Radiusschaftfräser 1.95, 1.100
Radmontage-Sets 5.105
Rahmen-Bandmaße 3.62, 6.57
Rali-Hobel 8.11
Randschaufeln 6.64
Raspeln 4.4, 4.6, 4.7, 8.28
Ratschen-Gewindeschneidkluppen 6.12
Ratschen-Maulschlüssel und -Sätze 5.38 - 5.42, 5.44
Ratschen-Ring-Maulschlüssel und -Sätze 5.38, 5.39 - 5.42, 5.44
Ratschen-Rohrabschneider 6.17
Ratschenschrauber, Druckluft 9.61
Ratschenzüge 9.23, 9.24
Rauchharzentferner 12.10
Raumcontainer 10.10, 10.11
Raumklimageräte 6.49
Rechen 6.69
Rechteckbehälter 10.32 - 10.34
Reciprosägen 13.24
Reduzierbuchsen 2.13
Reduzierhülsen 2.4
Reduzierkonen 2.4
Reduzier-Ringe 4.15
Reduzierstücke 1“ 5.90
Reduzierstücke 1/2“ 5.82
Reduzierstücke 1/4“ 5.57
Reduzierstücke 3/4“ 5.88
Reduzierstücke 3/8“ 5.64, 5.65
Referenzwaagen 3.56
Reflex-Leitkegel 6.51
Refraktometer 1.163, 3.85, 6.31
Regale 10.4, 10.8 - 10.11
Reibahlen 1.30, 1.31
Reibebretter 6.57, 6.92, 6.93, 6.97
Reifendruckmessgeräte 6.25
Reifenfüllmesser 9.60
Reiniger 3.43, 7.11, 12.2 - 12.16, 12.37, 12.51, 12.61, 12.67, 12.70
Reinigungsbürsten 4.78
Reinigungschemie, Heizsysteme 6.27
Reinigungskonzentrate 12.10, 12.11
Reinigungsmittel 12.2 - 12.13, 12.15, 12.16
Reinigungsräder 4.32
Reinigungsronden 4.51
Reinigungsscheiben 4.30, 4.31, 4.48, 4.51, 4.53
Reinigungsschläuche 9.41
Reinigungssets für Lupen 3.55
Reinigungssprays 7.12, 12.6 - 12.8, 12.18 - 12.23, 12.25, 12.27
Reinigungstücher 11.66, 12.8, 12.61, 12.89
Reinigungsvliese 4.48, 4.50, 4.51, 4.67
Reinigungswolle 4.73
Reißnadeln 3.38, 3.39
Reitstöcke 2.8
Repair-Sticks 12.50
Reparaturfolien 12.48
Reparatur-Kitte 12.43, 12.45, 12.47, 12.49, 12.50
Reparaturmörtel 12.67
Reparaturspachtel 12.48
Retuschierstifte 12.75
Revolver-Lochzangen 5.244
Richteisen 5.242, 6.71
Richtlatten 3.76, 6.56, 6.57
Richtplatten 3.42
Richtscheite 3.76
Riemenfette 12.22
Rindenschäler 8.5
Ring-Einsteckwerkzeuge 5.108, 5.114
Ring-Maulschlüssel und -Sätze 5.33 - 5.36, 5.38 - 5.42, 5.44
Ringmuttern 9.29
Ring-Pinsel 6.101
Ringratschen-Express-Schlüssel 6.38
Ringschrauben 9.29
Rinnenträger-Abbiegezangen 6.46

Rinnenträger-Einlassfräse 6.46
Riss-Acryl-Dichtmassen 12.66
Rissprüfmittel 7.11, 12.37
Rohr- und Abflussreiniger 12.11
Rohr- und Kanal-TV-Inspektionssysteme 6.33, 6.34
Rohrabschneider 6.16 - 6.21
Rohrbieger 6.3 - 6.6
Rohrbürsten 4.77, 4.78
Rohr-Einfriergeräte 6.24
Rohr-Einziehzangen 6.44
Rohrentgrater 6.19
Rohrgewindedichtungen 12.44, 12.45, 12.50
Rohr-Gripzangen 5.224, 7.17
Rohr-Inspektionsgeräte 3.82, 6.32, 6.33
Rohrinspektionskameras, digital 6.32
Rohrreiniger 12.11
Rohr-Reinigungsgeräte 6.28, 6.29, 6.33, 6.34
Rohr-Reinigungsmaschinen 6.28, 6.29
Rohr-Reinigungsspiralen 6.30
Rohr-Reinigungswellen 6.30
Rohrschneider 6.20
Rohr-Schraubstöcke 9.21
Rohr-Schweißeinsätze 7.24
Rohrschweißeinsatz-Vorderteile 7.24
Rohr-Schweißer-Gripzangen 5.224, 7.17
Rohrsteckschlüssel 5.46, 5.47, 5.127, 6.38
Rohrtrenn- und Anfasmaschinen-Sägeblätter 1.147
Rohrtrennmaschinen 6.21, 6.22
Rohrzangen 5.173, 5.174
Rollbandmaße 3.59 - 3.62, 6.57
Rollboxen für Sparrollen 4.64
Rollbretter 9.12
Rollenböcke 9.20
Rollenscheren 6.45
Rollenständer 9.20
Roller 9.12
Rollgabelschlüssel 5.36, 5.37
Rollklemmen 9.27
Rollladenboxen 10.10
Rollladenschränke 10.36, 10.37
Rollplatten 9.12
Rollständer 9.20
Rolltachos 3.63, 6.55
Rollwagen 10.18, 10.33
Roll-Werkbänke 5.27, 5.28
Roloc-Schleifwerkzeuge 4.52, 4.53
Roloc-Stützteller 4.48
Ronden-Rührstäbe 6.59
Rostlöstersprays 12.20, 12.38
Rotationslaser 3.78 - 3.81, 6,52, 6.53
Rückensägen 8.7
Rückholbohrer 6.30
Rückschlagsicherungen 7.28
Rührstäbe 6.59, 13.8
Rührwerke 13.8
Ruheraumliegen 11.82
Rundbürsten 4.78, 4.79, 4.82
Rundfeilen 4.2, 4.4, 4.10, 4.11
Rundlaufprüfgeräte 3.28
Rundquaste 6.102
Rund-Raspeln 4.7
Rundschlingen und -Sätze 9.35
Rundstahlketten 9.31
Rundtische 2.8
Rundzangen 5.183, 5.184
Rundzangen, VDE 5.184
Rustikal-Effekt-Beizen 12.76
Rutscherstreifen 4.18, 4.60 - 4.62

S

Saalbesen 9.102, 9.103
Sackkarren 10.22, 10.23
Säbelsägeblätter 1.155, 1.156, 6.23
Säbelsägen, Elektro- 13.24
Säbelsägen, Hand- 6.23
Sägeblätter für Handsägebogen 1.152
Sägeblätter für Metall 1.145 - 1.148, 1.150, 1.152
Sägeblätter für Rohrtrenn- und Anfasmaschinen 1.147
Sägeblätter, HSS 8.27, 8.29
Sägeblatthandhalter 1.151
Sägeblatt-Sätze 8.28
Sägebögen für Metall 1.151, 1.152
Sägefeilen und -Sätze 4.4, 4.5, 8.28
Sägekettenöle 12.27
Sägekettenschärfgeräte 4.5
Sägen für Holz 6.83, 6.99, 8.6 - 8.10
Säulen-Bohrmaschinen 13.74
Säureflaschen 7.46
Safes 10.61
Salmiaksteine 7.46
Sammelkörbe 11.70
Sandalen 11.22
Sandschaufeln 6.64, 6.65
Sanitär-Fräser-Sätze 6.40
Sanitär-Kreuzschlüssel 6.39
Sanitärreiniger 12.11
Sanitär-Sätze 5.140
Sanitär-Schutzvliese 6.41
Sanitär-Silikone 12.66
Sanitätskoffer und -schränke 11.76, 11.77
Sanitätsschränke und -koffer 11.76, 11.77
Sappies 8.5
Satiniermaschinen 13.19
Satinierringe 4.74
Sauerstoff-Druckminderer 7.25
Sauerstoff-Schläuche 7.28
Saug- und Druckreiniger 6.28
Saug- und Förderschläuche 9.42
Saugheber 6.81, 8.28, 8.37
Saugkissen 6.41
Saugkupplungen 9.51
Saugreiniger 6.28
Saugschläuche 9.42
Saugschlauch-Garnituren 9.42
Saugsets 9.42
Saugspritzen 9.95
SDS-max Hammerbohrkronen 1.139
SDS-max-Bohrerhalter 1.139
SDS-plus/-max Bohrer 1.137 - 1.139
SDS-plus/-max Meißel 1.140, 1.141
Sechskantmuttern 2.36
Sechskant-Schraubendreher und -Sätze 5.120, 5.121, 5.123 - 5.125
Sechskant-Steckschlüssel 5.125, 5.126, 5.143
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher 5.125, 5.126
Sechskantsteine-Verlegewerkzeuge 6.71
Sechskant-Stiftschlüssel und -Sätze 5.117 - 5.121, 5.123, 5.161
Sechskant-Winkelschraubendreher und -Sätze 5.117 - 5.123, 5.131 - 5.133, 5.137, 5.161
Security-Bitsortimente 5.149, 5.153
Seifen 11.66, 11.68
Seifenspender 11.68
Seil- und Kettensprays 12.22
Seile 6.62
Seilpflegesprays 12.22
Seilsprays 12.22
Seilwinden 9.27
Seilzüge 9.23, 9.39
Seilzugleitern 9.39
Seitenschneider 5.175 - 5.178, 5.189 - 5.192, 5.195
Seitenschneider, VDE 5.177, 5.178, 5.195
Sekundenkleber 12.54, 12.57, 12.58
Senker und -Sätze für Metall 1.36 - 1.39, 1.43
Senker-Bits 1.39



Seite 2.42

Senklote 6.90, 6.96
Senkrechtspanner 2.42
Sensenwetzsteine 4.19
Servicewagen 10.20
Setzlatten 3.76, 6.56, 6.57
Sicherheitsaufbewahrungsboxen 11.60
Sicherheits-Bandeisenscheren 5.167
Sicherheits-Halbschuhe 11.42, 11.45
Sicherheitskeile 8.5
Sicherheitskupplungen 9.54
Sicherheitsmesser 6.107, 6.108, 6.110 - 6.112
Sicherheitssandalen 11.22
Sicherheitsscheren 6.112
Sicherheitsschränke 10.61
Sicherheitsschuhe 11.42 - 11.46, 11.48
Sicherheitsstiefel 11.42 - 11.46, 11.48
Sicherheitsüberschuhe 11.49
Sicherheitsventile für Druckluft 9.54
Sicherungsautomaten 7.28
Sicherungsgeräte 11.75
Sicherungsnetze 9.36, 9.37
Sicherungsringzangen 5.186 - 5.189
Sicherungsseile 11.74
Sichtlagerkästen 10.31, 10.35
Sicht-Lamellenschleifscheiben 4.42
Signalkegel 6.51
Signalmarker 9.99
Signierkreiden 9.99
Signierpasten 9.100
Signierschablonensätze 5.245
Signiersprays 12.40
Silberhartlote 7.43
Siliciumcarbid-Schleifscheiben 4.14

Silikate 12.54
Silikone 12.66, 12.67
Silikonentferner 12.67
Silikonfette 12.26
Silikonspachteln 6.97
Silikonsprays 7.12, 12.20, 12.21
Simshobel 8.11
Sitzmöbel 10.59
Skelettpistolen 12.72
Sockelleistenstifte 6.80
Socken 11.50
Softshell-Jacken 11.22, 11.33, 11.35, 11.36, 11.39
Solar-Spüleinheiten 6.31
Sommer-Scheibenreiniger 12.12
Sorbents 12.33 - 12.35
Sortimentskästen 5.216, 5.217, 9.11, 9.13
Sozialraumschränke 10.58
Spachteln und -Sätze 6.87, 6.93, 6.94, 6.97, 6.98
Spänehaken 1.50
Spänesammler 1.50
Spaltäxte 8.4
Spaltkeile 8.5
Span-Abhebegeräte 1.50
Spannbolzen 2.23, 2.24
Spannecken 6.96
Spanneisen 2.31, 2.32
Spanner 2.30, 2.39 - 2.42, 5.250, 8.33, 8.35
Spannfutter für Fräser 2.17, 2.18
Spanngurte 9.32 - 9.34
Spannhülsen für WIG-Brenner 7.19
Spannhülsengehäuse für WIG-Brenner 7.19
Spannmuttern für Spannzangenfutter 2.21, 2.22
Spannpratzen 2.32
Spannprismen 3.43
Spannsägen 8.4
Spannschlösser 9.29
Spannschrauben für T-Nuten 2.37, 2.38
Spannungsprüfer 3.87 - 3.90, 3.95, 3.97
Spannunterlagen 2.33
Spannwerkzeug-Sortimente 2.38
Spannzangen und -Sätze 2.23, 2.25, 2.26
Spannzangenaufnahmen 2.14
Spannzangenfutter 2.19, 2.20
Spannzangenschlüssel 2.23
Sparrollen 4.64
Sparrollenhalter 4.64
Spaten und -Stiele 6.66, 6.67
Spatmeißel SDS-plus/-max 1.140, 1.141
Speicksteinkreiden 9.99
Spendersysteme 11.56
Spenglerhämmer 6.44
Spengler-Werkzeuge 6.42
Spezialfette 12.22, 12.25 - 12.27
Spezialhandschuhe 11.6 - 11.9, 11.15
Spezialklebstoffe 12.60, 12.61, 12.63, 12.64
Spezial-Montageschlüssel 6.39, 6.40
Spezialöle 9.57
Spezial-Öler 9.90
Spezialreiniger 12.5 - 12.7, 12.11 - 12.13
Spezialsägen 13.25
Spezial-Siphon-Greifzangen 6.36
Spezialwachse 12.39
Spiegel 5.16, 7.30
Spiralbohrer für Holz 8.17, 8.19
Spiralbohrer für Metall 1.6 - 1.11, 1.16 - 1.20, 1.22 - 1.26, 1.28
Spiralbohrer für Stein 1.136, 1.142
Spiralbohrer mit MK-Schaft 1.24, 1.25
Spiralbohrer-Schleiflehren 3.48, 3.49
Spiralschläuche 9.40
Spitzhacken 6.72
Spitzmeißel 5.236
Spitzmeißel SDS-plus/-max 1.140, 1.141
Spitzzirkel 3.40
Splinttreiber 5.238, 5.239
Spritzdüsen 9.47
Spritzerschutzdecken 7.31
Spritzpistolen 9.47
Spritzschutzdecken 7.31
Sprossenleitern 10.64
Sprossen-Stehleitern 10.62
Sprühfette 12.20, 12.22, 12.24
Sprühflaschen 12.70, 12.71
Sprühgeräte 6.61
Sprühkleber 12.51
Sprühpistolen 9.47
Sprühreiniger 7.11, 12.2 - 12.6, 12.13, 12.37
Spülkompressoren 6.27

SCH

Schaber 5.245, 5.246, 6.94, 6.108
Schäkel 9.28
Schälaufbohrer 1.33, 1.34, 1.35
Schärf- und Abziehmaschinen 1.29
Schärffeilen 4.5
Schärfgeräte 8.4
Schaftfräser 1.88 - 1.101, 1.130, 1.131, 1.133, 1.134
Schaft-Rundbürsten 4.78
Schaleisen 6.44
Schalölspritzen 6.61
Schaltschrankschlüssel 5.214, 5.215
Schalungsbohrer 8.21
Schalungsspannketten 9.31
Schaufeln und -stiele 6.64 - 6.67, 6.69
Schaumpistolen 12.74
Schaumreiniger 12.2, 12.8, 12.9, 12.51, 12.67, 12.70
Schaumstoffeinlagen 9.12
Scheibenfrostschutz 12.12, 12.13
Scheibenreiniger 12.12, 12.13
Scheibenschneider 5.242, 8.22
Scheibenwaschanlagen-Frostschutz 12.12, 12.13
Scheitkeile 8.5
Scheren 5.162 - 5.167, 5.200 - 5.202, 6.80
Scherenhubtische 10.26
Scherenhubwagen 10.25
Scheuersaugmaschinen 13.68, 13.69
Schichtdickenmessgeräte 3.29
Schiebebügelwagen 10.19
Schiebekarren 6.60
Schilderklemmen 6.50
Schimmelvernichter 12.7
Schlackenhämmer 7.16
Schläuche 6.60, 9.40 - 9.45
Schläuche für Autogenschweißen 7.28
Schläuche für Druckluft 9.40
Schläuche für Propangas 7.40
Schlagbohrkronen 1.139
Schlagbohrmaschinen 13.2
Schlagbuchstaben und -zahlen 5.244
Schlageinsätze 5.228 - 5.230, 5.233
Schlag-Maulschlüssel 5.45
Schlag-Ringschlüssel 5.45
Schlagschnur-Automaten 6.91



Seite 9.61

Schlagschrauber, Akku 13.31 - 13.33, 13.35, 13.36, 13.46, 13.51, 13.54
Schlagschrauber, Druckluft 9.61
Schlagschrauber, Elektro 13.12, 13.46
Schlagschrauber-Stecknüsse 5.92 - 5.96
Schlagwerkzeuge 5.237, 5.238
Schlagwerkzeuge, Druckluft 9.63
Schlagwerkzeuge SDS-plus/-max 1.140, 1.141
Schlagzahlen und-buchstaben 5.244, 5.245
Schlangenbohrer und -Sätze 8.22
Schlauchabroller 9.46
Schlauchabschneider 9.42
Schlauchanschlüsse 9.46
Schlauchaufroller 9.39, 9.40
Schlauchbruchsicherungen für Propan 7.40
Schlauchbrücken 9.40
Schlauchhalter 10.57
Schlauchklemmen 9.45
Schlauchkupplungen 9.47 - 9.49, 9.51, 9.53
Schlauchpakete 7.18, 7.19
Schlauchpaketseelen 7.19
Schlauchrohrschneider 6.20
Schlauchschellen 9.45
Schlauchschellenzangen 5.175
Schlauchstücke 9.47 - 9.50
Schlauchverbinder 9.51
Schlauchverschraubungen 9.50
Schlauchwagen 9.46
Schlauchwasserwaagen 3.75
Schleifbänder 4.25 - 4.28, 4.31, 4.32, 4.34, 4.67 - 4.72
Schleifbänder für Schleifbandkörper 4.26 - 4.28
Schleifbandkörper 4.26 - 4.28, 4.31, 4.32, 4.34
Schleifblätter 4.47 - 4.51, 4.57, 4.60 - 4.62, 4.66
Schleifblätter „COMBIDISC“ 4.47 - 4.51
Schleifblätter „Roloc“ 4.52, 4.53
Schleifblatt-Halter 4.48, 4.51
Schleifbock-Entgratungsscheiben 4.15
Schleifbockscheiben 4.13, 4.14, 4.15
Schleiffeilen 4.17, 4.18
Schleifgewebe 4.63 - 4.65, 4.67, 4.69 - 4.71
Schleifgewebe-Rollen 4.64, 4.65
Schleifgitter 4.59, 4.61, 4.62, 6.99

Schleifhülsen 4.25, 4.26, 4.31, 4.32, 4.34
Schleifhülsenkörper 4.27, 4.28
Schleifkappen und -träger 4.25
Schleifkissen 4.73
Schleifklötze 4.19, 4.62, 4.65, 4.66
Schleifleinen in Bogen 4.63
Schleifmaschinen für Spiralbohrer 1.30
Schleifmatten 4.65, 4.66
Schleifmittel auf Unterlagen 4.62, 4.63
Schleifmittel für Satiniermaschinen 4.25, 4.26, 4.31 - 4.34
Schleifpapiere 4.62, 4.63, 4.65
Schleifpapier-Rollen 4.65
Schleifpasten 4.75
Schleifräder 4.14, 4.32 - 4.34
Schleifscheiben 4.13, 4.14, 4.30, 4.31, 4.38, 4.42, 4.44 - 4.48, 4.52 - 4.56, 4.58, 4.59
Schleifscheiben, Edelkorund 4.13
Schleifscheiben, Fiber 4.50, 4.52, 4.54, 4.55
Schleifscheiben, Normalkorund 4.13
Schleifscheiben, Siliciumcarbid 4.14
Schleifscheiben-Abrichter 4.15, 4.16
Schleifscheiben-Reduzierringe 4.15
Schleifschwämme 4.65, 4.66
Schleifsteine 4.18, 4.19
Schleifstifte und -Sätze 4.21 - 4.24, 4.28 - 4.30
Schleifstreifen 4.60 - 4.62, 4.66
Schleifteller 4.38, 4.57, 4.59
Schleiftöpfe 4.42
Schleifvlies-Matten und -Rollen 4.67
Schlichtfräser 1.96
Schlichthobel 8.11
Schlitz- und Lochplatten 10.54, 10.55
Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschränke 10.29
Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke 10.29, 10.30
Schlitz-Bits 5.157
Schlitzmeißel 5.237
Schlitzschneid- und Heizdüsen 7.25
Schlitz-Schraubendreher und -Sätze 5.128, 5.130, 5.131, 5.135, 5.142
Schlosser-Anschlagwinkel 3.30
Schlosser-Flachwinkel 3.30
Schlosserhämmer und -stiele 5.225, 5.226
Schlosser-Schraubzwingen 5.251
Schlosserwinkel 3.30
Schlosserzwingen 5.251
Schlüsselanhänger 10.60
Schlüsselfeilen und -Sätze 4.9, 4.10
Schlüsselkästen 10.60
Schlüsselringe 5.245
Schlüsselschränke 10.60, 10.61
Schlüsseltresore 10.61
Schlussfahnen 6.50
Schmelzklebepistolen 12.62
Schmelzkleber 12.62
Schmiegen 8.31
Schmiermittel 1.157, 1.159, 1.160, 7.12, 9.57, 12.15, 12.18 - 12.31, 12.38 - 12.40
Schmiernippel-Sortimente 9.92
Schmieröle 1.157, 1.159, 9.57
Schmierstoffe 1.158, 1.160, 7.12, 12.18 - 12.25, 12.27, 12.38 - 12.40
Schnabel-Innenmessschrauben 3.14
Schneckengewindeschellen 9.45
Schneid- und Heizdüsen 7.25
Schneid- und Schweißgarnituren 7.24
Schneid- und Schweißgeräte 7.24, 7.30
Schneidbrenner 7.30
Schneiddüsen 7.25
Schneideinsätze 7.25
Schneideisen und -Sätze 1.67 - 1.71
Schneideisenhalter 1.70, 1.71
Schneidgeräte 6.45
Schneidkluppen 6.12
Schneidköpfe 6.13, 6.14
Schneidköpfe für Schneidkluppen 6.13, 6.14
Schneidladen 8.9
Schneidmesser 6.83, 6.105 - 6.108
Schneidmittel 1.157 - 1.160
Schneidsätze 1.70
Schnellkleber 12.54, 12.57, 12.58
Schnellkupplungen 9.47 - 9.50, 9.54
Schnelllötpistolen 7.50
Schnellmörtel 12.67
Schnellschleifgrundierungen 12.76
Schnellspannbohrfutter 2.2, 2.3
Schnellspannhefte 4.9
Schnellspannmuttern 4.42
Schnelltaster 3.24, 3.28
Schnellverschlußkupplungen 9.53
Schnellwechsel-Schneidköpfe 6.13, 6.14
Schnittschutz-Handschuhe 11.5 - 11.9
Schnittschutzkleidung 11.30
Schnüre 6.90, 6.96
Schnurwasserwaagen 3.70
Schonbacken 9.16, 9.19
Schonhämmer und -Stiele 5.228 - 5.232, 5.234, 5.238
Schrägmaße 3.32
Schränke 10.28 - 10.30, 10.58, 11.82
Schraubböcke 2.33, 2.34
Schraubenausdreher 1.72, 1.73
Schraubendreher und -Sätze 5.120, 5.121, 5.123 - 5.126, 5.128 - 5.133, 5.141 - 5.148
Schraubendreher und -Sätze, VDE 5.135, 5.136, 5.138, 5.139, 5.142
Schraubendreher-Einsätze 1/2" 5.77, 5.79 - 5.82
Schraubendreher-Einsätze 1/4" 5.55, 5.56
Schraubendreher-Einsätze 3/4" 5.88
Schraubendreher-Einsätze 3/8" 5.64
Schraubendreher-Klingen 5.134, 5.138 - 5.140, 5.163
Schraubensicherungen 12.42 - 12.45, 12.50
Schraublochstanzen 5.242
Schraubmeißel 5.119, 5.131
Schraubstockbacken 2.27 - 2.30, 9.16, 9.19
Schraubstock-Drehteller 2.30, 9.16, 9.19
Schraubstöcke 2.27 - 2.29, 9.15, 9.17, 9.19 - 9.21
Schraubstock-Schonbacken 9.16, 9.19
Schraubzangen 5.173
Schraubzwingen 5.247 - 5.251, 8.33, 8.34
Schreibtischsteckdosen 9.69
Schreinerklüpfel 8.14
Schreinerwinkel 8.30
Schrubber 9.104
Schruppfräser 1.93, 1.94, 1.96, 1.100, 1.101
Schruppscheiben 4.41, 4.42
Schruppschlichtfräser 1.99, 1.100
Schubkarren 6.60
Schubladenblöcke 9.14, 10.38 - 10.45
Schubladeneinteilungen 10.52
Schubladenschränke 9.14, 10.29, 10.38 - 10.45
Schubladenunterteilungen 10.47
Schubstangenspanner 2.40
Schürzen 7.22
Schuh-Deos 11.51
Schuh-Einlegesohlen 11.50
Schulkreiden 9.99
Schutzbacken für Schraubstöcke 9.16, 9.19
Schutzbrillen 7.21, 11.59, 11.60
Schutzfolien 6.62, 6.104
Schutzgasschweißdrähte 7.4 - 7.6
Schutzgläser 7.20
Schutzhandschuhe 7.21, 11.2 - 11.9, 11.12 - 11.15
Schutzhauben 7.20
Schutzhelme 7.20, 11.52, 11.53
Schutzkoffer 9.8
Schutzkontaktkupplungen 9.68
Schutzkontaktstecker 9.68
Schutzkontaktverlängerungen 9.67
Schutzmasken 11.61 - 11.63
Schutznetze 6.61, 9.36, 9.37
Schutz-Overalls 11.41
Schutzplanen 6.62
Schutzprofile 9.37
Schutzschalter 10.12
Schutzschilde 7.20
Schutzschürzen 7.22
Schutzvliese 6.41
Schutzvorhänge 7.10
Schutzwachse 12.39
Schwammbretter 6.93
Schwämme 6.96
Schwammgummiauflagen 6.93
Schweiß- und Schneiddüsen 7.25
Schweiß- und Schneidgarnituren 7.24
Schweiß- und Schneidgeräte 7.24, 7.30
Schweißbrenner 7.18, 7.19, 7.24
Schweißbrenner, MIG/MAG 7.18, 7.19
Schweißbrenner, WIG 7.19
Schweißbrennergarnituren 7.24
Schweißdrähte 7.5, 7.6
Schweißdüsen 7.25
Schweißeinsätze 7.24
Schweißelektroden 7.3 - 7.6
Schweißer-Ärmelschoner 7.22
Schweißer-Bekleidung 7.22, 7.23, 11.31
Schweißerbrillen 7.21
Schweißerdecken 7.31
Schweißer-Gamaschen 7.22
Schweißer-Gripzangen 5.224, 7.16
Schweißer-Hämmer 7.16

Seite 5.247



Schweißer-Handschuhe 7.21, 7.22
Schweißer-Hauben 7.20
Schweißerkissen 7.31
Schweißer-Kopfhauben 7.20
Schweißer-Pickhämmer 7.16
Schweißer-Schürzen 7.22
Schweißerschutzbrillen 7.21
Schweißer-Schutzgläser 7.20
Schweißer-Schutzhelme 7.20
Schweißer-Schutzschilder 7.20
Schweißer-Schutzvorhänge 7.10
Schweißer-Spezialzangen 7.16
Schweißgeräte 13.63, 13.64
Schweißgeräte für Kunststoff 6.22
Schweißhaftmagnete 7.15
Schweißkabel und -Sätze 7.13
Schweißkabelstecker und -kupplungen 7.14
Schweißmagnete 7.15
Schweißnahtlehren 3.49
Schweißpunktbohrer 1.28
Schweißpunktfräser 1.28
Schweißrauch-Absauggeräte 7.9
Schweißschutzsprays 7.11, 12.37
Schweißspiegel 7.30
Schweißtische 7.8
Schweiß-Trennmittel 7.11, 12.37
Schweißwinkelmagnete 7.15
Schweißzangen 5.224, 7.17
Schweißzusatzwerkstoffe 7.3 - 7.6
Schweißzwingen 7.14
Schwingschleifer 13.28, 13.29

ST

Stabelektroden 7.3, 7.4
Stabschleifer, Druckluft 9.62
Stabtaschenlampen 9.81
Stahl-Auffangwannen 10.14, 10.15
Stahlbauzwingen 5.248, 5.252
Stahlblech-Kabeltrommeln 9.65
Stahlblechkästen 6.10
Stahlblech-Kleinteilemagazine 9.11
Stahlblech-Montagekoffer 6.42
Stahlblech-Sichtlagerkästen 10.35
Stahlblech-Stapelboxen 10.35
Stahlblech-Stapelkästen 10.35
Stahlblech-Werkzeugkästen 9.11
Stahldrahtbesen 6.66, 9.102
Stahldrahtbürsten 4.76, 4.78 - 4.82
Stahldraht-Handbürsten 4.76, 4.77, 7.16
Stahldraht-Handfeger 6.66, 9.101
Stahlflaschenkarren 7.30
Stahlflaschenwagen 7.30
Stahlhalter 2.10, 2.11
Stahlhalter-Hülse mit Morsekegel 2.11
Stahlhalterköpfe 2.10
Stahl-Kleiderschränke 10.58
Stahllineale 3.33 - 3.35
Stahlmaßstäbe 3.33, 3.34
Stahlmesskeile 3.50
Stahlnägel 6.80
Stahlpaneelen 10.7
Stahlringkeile 5.227
Stahl-Rohrabschneider 6.19
Stahlrohr-Fasspumpen 9.95
Stahlrohrkarren 10.22, 10.23
Stahlrohr-Wagen 10.18, 10.19
Stahl-Stoßpressen 9.93, 12.71
Stahlwinden 9.22
Stahlwolle 4.73
Standhahn-Mutternschlüssel 6.39
Standlupen 3.53
Standstromverteiler 9.73
Stangenlötzinne 7.43
Stapelbehälter 9.10, 10.32, 10.33, 10.35
Stapelkarren 10.22, 10.23
Stapelkästen 10.33, 10.35
Staplertaschen 10.11
Starter-Blockschlüssel 5.45
Stative 3.77, 6.54, 9.20, 9.79
Stativ-Halogenstrahler 9.79
Staubmasken 11.63
Staubschutz-Systeme 6.100
Staubschutzwände 6.100
Stechbeitel und -Sätze 8.13, 8.14
Stechleisten 1.124
Steckdosenleisten 9.69
Steckdosentester 3.88
Steckdosenverteiler 9.71
Steckregalsysteme 10.3
Steckschlüssel 5.93, 5.126, 5.127
Steckschlüssel-Einsätze 1" 5.90
Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 5.77
Steckschlüssel-Einsätze 1/4" 5.54 - 5.56, 5.154
Steckschlüssel-Einsätze 3/4" 5.70, 5.75 - 5.77, 5.79 - 5.81, 5.87
Steckschlüssel-Einsätze 3/8" 5.62, 5.63
Steckschlüssel-Sätze 1/2" 5.67 - 5.80
Steckschlüssel-Sätze 1/4" 5.14, 5.49 - 5.53, 5.72 - 5.74, 5.78, 5.80
Steckschlüssel-Sätze 3/4" 5.86



Seite 5.67

Steckschlüssel-Sätze 3/8" 5.60 - 5.62, 5.64
Steckschlüssel-Schraubendreher 5.125, 5.126
Steckschlüssel-Zündkerzen-Einsätze 5.75
Stehbolzenausdreher und -Sätze 5.260, 5.261
Stehleitern 10.62
Steigleitern 10.63
Steinbänder 12.86, 12.87
Steinbohrer 1.136, 1.139, 1.142
Steinflachmeißel 6.96
Steingabeln 6.69
Steinhauerstifte 9.98
Steinknacker 6.70
Steinschneider 6.70
Steinspitzmeißel 5.236
Stein-Trennscheiben 4.40
Steinzieher 6.70
Stellwinkel 3.31
Stemmeisen 5.237
Stempelheber 9.22
Stereo-Mikroskope 3.57
Stichäxte 8.2
Stichsägeblätter und Raspeln 1.154, 1.155
Stichsägeblätter, Bi-Metall 1.155
Stichsägen 13.24
Stichsägen, Hand- 6.99, 8.8
Stickstoff-Druckminderer 7.25
Stiele für Äxte und Beile 8.4
Stiele für Besen 9.104
Stiele für Hämmer 5.225 - 5.227, 5.230
Stiele für Schaufeln 6.66, 6.67, 6.69
Stiftschrauben 2.23, 2.34
Stirnlochschlüssel 5.48
Stirnrad-Flaschenzüge 9.24, 9.25
Stirnwandwagen 10.19
Stoppuhren 3.51
Storchschnabelzangen 5.182, 5.183
Storchschnabelzangen, VDE 5.183
Stoßpressen 9.93, 12.71
Stoßscharren 6.66
Strahler 9.77, 9.79
Strahlrohre 9.48
Straßenbesen 9.103, 9.104
Straßenrechen 6.69
Streichmaße 3.35, 8.23
Strickhandschuhe 11.4 - 11.6
Strickmützen 11.37
Stromerzeuger 13.65
Stromschutzhandschuhe 11.15
Stromstationen 9.60, 9.72
Stromverteiler 9.60, 9.71 - 9.73
Stückzähler 3.38
Stühle 10.59
Stützteller 4.48, 4.53 - 4.55, 4.57, 4.59
Stufenbohrer 1.21, 1.34 - 1.36
Stufen-Drehstifte 5.46
Stufenleitern 10.62
Stufenschlüssel 6.38
Stukkateurkellen 6.84
Stukkateurspachtel 6.87
Stulpen 11.7
Stumpfschweißgeräte 6.22
Sturmhauben 11.36

T

Tacker 9.96, 9.97
Tagesleuchtende Leitkegel 6.51
Tapetenablöser 12.61
Tapetenkleister 12.61
Taschenbandmaße 3.59 - 3.61
Taschenlampen 9.81, 9.82
Taschenmesser 5.163, 5.164
Taschen-Messschieber 3.2 - 3.4, 3.7



Seite 3.70

Taschen-Reißnadeln 3.38, 3.39
Taschen-Rollbandmaße 3.59 - 3.61
Taschenwasserwaagen 3.70
Teak-Öle 12.80
Teer- und Bitumenentferner 12.7
Teerrechen und -Stiele 6.68, 6.69
Teerschrubber 9.104
Teerverteiler 6.68
Teflon-Sprays 12.22, 12.23
Teilapparate 2.8
Telefonscheren 5.162
Telefonzangen 5.182, 5.184
Telefonzangen, VDE 5.182
Teleskop-Inspektionsspiegel 3.82
Teleskop-Magnethalter 5.116
Teleskop-Rohrabschneider 6.16 - 6.18, 6.21
Tellerschleifscheiben 4.42, 4.44 - 4.47
Temperguss-Schraubzwingen 5.247, 5.248, 8.34, 8.35
Terpentin-Ersatz 12.16
Thermojacken 11.33
Thermokameras 3.82
Thermometer 3.84, 3.85, 6.26
Tiefenmessschieber 3.10, 3.11
Tiefenschneider 6.77, 6.78
Tieflochmarker 9.100
Tief-Muldenkarren 6.60
Tiefspann-Schraubzwingen 5.248
Tischabroller 12.82
Tischbohrmaschinen 13.73
Tischkreissägen 13.78
Tischlampen 9.83
Tischleuchten 9.83
Tischständer 10.36
Tischsteckdosen 9.69
Tischwaagen 3.56
Tischwagen 10.20, 10.21
T-Nuten-Abdeckleisten 2.38
T-Nutenfräser 1.133
T-Nuten-Spannschrauben 2.37
T-Nutensteine 2.35
Toilettenpapiere 11.67, 11.69
Toilettenpapierrollen 11.67, 11.69
Toilettenpapierspender 11.69
Toilettenreiniger 6.28, 12.11
Toleranzanzeiger 3.50
Topfbürsten 4.80, 4.81
TORX-Drehmoment-Schraubendreher 5.104
TORX-Schraubendreher und -Sätze 5.122 - 5.124, 5.132, 5.133, 5.136, 5.142
TORX-Schraubendreher und -Sätze, VDE 5.136, 5.137
TORX-Schraubendreherklingen 5.157
TORX-Schraubendreher-Sätze, ESD 5.143
TORX-Stiftschlüssel und -Sätze 5.121, 5.122
TORX-Winkelschraubendreher 5.121, 5.122
Trägerklemmen 9.27
Transportbehälter 9.10, 10.32, 10.33, 10.35
Transportboxen 9.8 - 9.10, 9.12, 9.13
Transportgeräte 6.60, 10.17
Transportgeräterollen 6.60
Transportgestelle 10.36
Transportkarren 10.22, 10.23
Transportkoffer 9.12, 9.13
Transport-Roller 9.12, 10.17
Transportsäcke 6.61
Transport-und Stapelbehälter 10.32, 10.33
Transportwagen 10.18 - 10.21, 10.33, 10.36
Trapez-Kartätschen 3.76, 6.57
Trapezklingen 6.106
Traufenkanter 6.45
Traufenschließer 6.45
Trennmittel- und Sprays 7.11, 12.37
Trennscheiben 4.35 - 4.40
Trennschlüssel 6.30
Trennständer 2.30
Trennstemmer 5.237
Trennvorrichtungen und -Sätze 5.256, 5.258, 5.259
Trennzangen 6.9
Treppenkarren 10.22, 10.23
Treppen-Versiegelungslacke 12.78
Treppenvliese 6.41
Tresore 10.61
Trichter 9.89, 9.92
Trichterschmiernippel 9.94
Trinkwasserschläuche 9.42
Trittleitern 10.62
Trittstufenversetzzangen 6.70
Trockenbaukellen 6.98
Trockenbauschrauber 13.11
Trockenschmiermittel 12.23
Tücher 12.33, 12.34, 12.61
Türfutter-Richtzwingen 8.35
Türfutterstreben 8.36
Türfutter-Winkelrichtzwingen 8.35
Türfutterzwingen 8.35
Türschlossenteiser 12.13
Tuchringe 4.73



Seite 4.73

Turbobrenner-Einsätze für Propan 7.32, 7.33
Tuschierpasten 3.43
Tuschierplatten 3.42

U

Überbrillen 11.29
Überfahrbrücken 9.40, 10.12
Übergangs-Schlauchstücke 9.51
Übergangsstücke 9.51
Überziehschuhe 11.41
Uhren-Messschieber 3.4, 3.5
Uhrmacherbürsten 4.76
Uhrmacherlupen 3.53
Umfüllbögen- und Rohre für Gase 7.28
Umfüllstutzen 7.40
Umfüllstutzen für Propan 7.40
Umkehr-Aufsatzbacken für Drehfutter 2.6, 2.7
Umkehrratschen 9.34
Umschaltknarren 1" 5.90
Umschaltknarren 1/2" 5.58, 5.82 - 5.85
Umschaltknarren 1/4" 5.57, 5.58, 5.83
Umschaltknarren 3/4" 5.88, 5.89
Umschaltknarren 3/8" 5.64 - 5.66
Umweltcontainer 10.12
Umweltcontainer, isoliert 10.12
Universal-Anreißlehren 3.11
Universaläxte 8.3
Universalbesen 9.103
Universalbieger 6.6
Universalbindemittel 12.32, 12.35
Universal-Bodenreiniger 12.9
Universalboxen 9.8 - 9.10, 10.35
Universal-Forstäxte 8.3, 8.4
Universal-Gasleitungs-Prüfgeräte 6.25
Universal-Gewindefeilen 4.6
Universal-Gripzangen 5.223, 7.16
Universalhalter 5.155, 5.156
Universal-Handentgrater 1.39 - 1.42
Universal-Handschutzgriffe 5.237
Universalheber 9.22
Universal-Helmhalter 11.53
Universal HM-Präzisions-Kreissägeblätter 8.18
Universal-Kühlmitteleinrichtungen 1.160, 12.31
Universal-Messer 6.83, 6.105 - 6.108
Universal-Montagekoffer 9.10
Universal-Pinzetten 5.193
Universal-Säbelsägen 6.23, 13.24
Universalschaber 6.108
Universalscheren 5.162, 5.163
Universal-Schleiflehren 3.49
Universalschlüssel 5.215
Universal-Spannunterlagen 2.33
Universal-Sprays 7.12, 12.2, 12.18, 12.19, 12.21 - 12.23, 12.27, 12.39
Universalstative 9.79
Universaltrennmittel 6.61
Universal-Winkelmesser 3.32
Unterflanschhaspelkatzen 9.27
Unterflanschlaufkatzen 9.27
Untergestellte für Richt-/Tuschierplatten 3.42
Unterlagen-Sätze 3.42
Unterlegscheiben 2.36, 2.37
Unterstellböcke 9.20
Unterziehsocken 11.50

V

Variogrip-Zangen 5.144
VDE-Abisolierzangen 5.194 - 5.196
VDE-Bithalter 5.138, 5.139, 5.145
VDE-Drehmomentgriffe 5.139
VDE-Drehmomentschraubendreher 5.139
VDE-Einhand-Ratschenschneider 5.202
VDE-Elektriker-Schraubendreher 5.135, 5.136, 5.138
VDE-Flachrundzangen 5.182, 5.183
VDE-Flachzangen 5.181, 5.185
VDE-Kabelmantelmesser 5.200
VDE-Kabelscheren 5.201, 5.202
VDE-Kombizangen 5.180, 5.181
VDE-Messer 5.200
VDE-Multifunktionszangen 5.196
VDE-Präzisions-Pinzetten 5.192, 5.194
VDE-Rundzangen 5.184

VDE-Schrauberdreher und -Sätze 5.135 - 5.139, 5.142
VDE-Seitenschneider 5.177, 5.178
VDE-Storchschnabelzangen 5.183
VDE-TORX-Schraubendreher und -Sätze 5.136, 5.137
VDE-Wasserpumpenzangen 5.170
VDE-Zangen und -Sätze 5.176, 5.177, 5.180 - 5.185
VDI-Werkzeugaufnahmen 2.12 - 2.14, 2.19
VDI-Werkzeughalter 2.12 - 2.14, 2.19
Ventil-Schraubwerkzeuge 6.40
Verbandbücher 11.78



Seite 11.76

Verbandkästen 11.76, 11.77
Verbandkoffer 11.76, 11.77
Verbandschränke 11.76
Verbandtaschen 11.76
Verbindungs- und Antriebsteile 1" 5.90
Verbindungs- und Antriebsteile 1/2" 5.82
Verbindungs- und Antriebsteile 1/4" 5.57, 5.83
Verbindungs- und Antriebsteile 3/4" 5.88
Verbindungs- und Antriebsteile 3/8" 5.64, 5.65
Verbindungsteile 1" 5.90
Verbindungsteile 1/2" 5.82
Verbindungsteile 1/4" 5.57, 5.83, 5.154
Verbindungsteile 3/4" 5.88
Verbindungsteile 3/8" 5.64, 5.65
Verbindungsvierkante 1" 5.90
Verbindungsvierkante 1/2" 5.82
Verbindungsvierkante 1/4" 5.57
Verbindungsvierkante 3/4" 5.88
Verbindungsvierkante 3/8" 5.64, 5.65
Verbundsteinschneider 6.70
Verbundzangen 5.174
Verdrahtungszangen 5.195
Verdünnungen 12.16
Vergrößerungs-Stücke 1/2" 5.82
Vergrößerungs-Stücke 1/4" 5.57
Vergrößerungs-Stücke 3/4" 5.88
Vergrößerungs-Stücke 3/8" 5.64, 5.65
Verlängerungen 1" 5.90
Verlängerungen 1/2" 5.82
Verlängerungen 1/4" 5.57
Verlängerungen 3/4" 5.88
Verlängerungen 3/8" 5.64, 5.65
Verlängerungen zu Blaspistolen 9.58
Verlängerungshülsen 2.4
Verlängerungskabel 9.67, 9.68, 9.70
Verlängerungsleitungen 9.68
Verpackungsband-Abroller 12.83
Verpackungs-Klebebänder 12.82
Verschlussspanner 2.39, 2.40
Versenker für Holz 8.21
Versetzzangen 6.70
Versorgungseinheiten 9.60
Verstellböden 10.37
Verteiler-Steckdosen 9.63, 9.69, 9.71, 9.72
Verzinnungspasten 7.46
VHM-Fräser für Metall 1.95, 1.97 - 1.101
VHM-Spiralbohrer 1.12 - 1.15
VHM-Universalentgratfräser 1.95
VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater 1.95
Vielzweckschläuche 9.43
Vielzwecksprays 7.12, 12.2, 12.18 - 12.23, 12.27, 12.39
Vierbacken-Drehfutter 2.7
Vierkant-Feilen 4.2, 4.4, 4.6, 4.10, 4.11
Vierkant-Steckschlüssel 5.126
Visierkopfteile 11.64
Vlies-Handpads 4.67
Vlies-Kompaktscheiben 4.48, 4.53
Vlies-Kompakt-Schleifteller 4.36
Vlies-Lamellenscheiben 4.47
Vlies-Lamellen-Schleifstifte 4.29
Vliespads 4.67
Vlies-Schleifbänder 4.50 - 4.52, 4.71, 4.72
Vlies-Schleifhülsen 4.31, 4.32
Vlies-Schleifräder 4.33, 4.34
Vlies-Schleifscheiben 4.52, 4.53, 4.59
Vlies-Schleifstifte 4.29, 4.30
Vliestücher 6.40, 6.41
Vollgummi-Kupplungen 9.68
Vollhartmetall-Fräser 1.95, 1.97 - 1.101
Vollhartmetall-Spiralbohrer 1.12 - 1.15
Vollmasken 11.62
Vollmetallknarren 5.59, 5.85
Vollmetall-Steckschlüssel-Sätze 5.53
Vollsicht-Schutzbrillen 11.60
Vor- und Rückwärtsentgrater 1.95
Vorhänge 7.10
Vorhängeschlösser 9.11
Vornschneider 5.167, 5.189
Vorratskannen 9.88
Vorsatzgläser 7.20
Vorsatzscheiben 7.20
Vorschlaghämmer und -stiele 5.227, 5.230, 5.233, 6.74
Vorstecher 8.14

W

Waagen 3.56, 9.30
Waagerechtspanner 2.41
Wachskehrspäne 12.32
Wachskitt-Stangen 12.75
Wachslasuren 12.77
Wälzlager-Hochleistungsfette 12.27
Wärmebildkameras 3.82



Seite 3.82

Wagenheber 9.22
Walzenstirn-Fräser 1.96
Wanddosen 9.71
Wandhalterungen 7.30, 9.13
Wandspachteln 6.51
Warnfahnen 6.50
Warnflaggen 6.50
Warnkegel 6.51
Warnklebebänder 12.82
Warnschutzbekleidung 11.39, 11.40
Warnwesten mit Auffanggurt 11.73
Wartungseinheiten 9.55, 9.56
Wartungssprays 7.12, 12.18 - 12.23, 12.27, 12.36, 12.38
Waschbenzin 12.15
Wasserbeizen 12.76
Wasserenthärter 12.10
Wasserhähne 9.51
Wasserhahn-Fräsapparate 6.40
Wasserhärte-Teststäbchen 1.163
Wasserpumpenzangen 5.169 - 5.174, 6.35, 6.37
Wasserschieber 9.104
Wasserschläuche 9.41 - 9.43
Wasserstopps 12.67
Wasserwaagen 3.70, 3.72 - 3.75, 6.55, 6.56
WC-Reiniger 12.11
Wechselklingen und -Sätze 5.134, 5.138 5.140, 5.160, 5.163
Weichlöt- und Verzinnungspasten 7.46
Weichlote 7.44
Weichlöt-Flußmittel 7.45, 7.46
Weichlötgarnituren für Propangas 7,37
Weichlötgeräte 7.33
Weichlöthandgriffe, Propan 7.37
Weichlötkolben für Propangas 7.37
Weichlötpasten 7.46
Weichmetall-Feilen 4.8
Wellenprüfgeräte 3.28
Wendehobelmesser 8.23
Wendelrührer 6.59
Wendemesser für Hobel 8.23
Wendeplattenfräser 1.128 - 1.134
Wendeplattenhalter und -Sets 1.104 - 1.106, 1.108 - 1.122, 1.124, 1.126, 1.127
Wendeschneidplatten 1.106, 1.107, 1.111 - 1.124, 1.126 - 1.134
Werkbankaufbauten 10.52
Werkbänke 5.25, 9.15, 10.48 - 10.51
Werkbänke, fahrbar 5.28, 10.50, 10.51
Werkbankhalterungen 10.55
Werkstatt- und Montagekrane 10.27
Werkstattbesen 9.102, 9.103
Werkstattfeilen und -Sätze 4.2 - 4.6, 4.8 - 4.11
Werkstatt-Flachwinkel 3.30
Werkstattkrane 10.27
Werkstattlineale 3.34, 3.35
Werkstatt-Messschieber 3.5, 3.6, 3.8, 3.9
Werkstattöler 9.90
Werkstattschränke 10.28, 10.29
Werkstatt-Schraubendreher und -Sätze 5.128 - 5.131
Werkstatt-Stühle 10.59
Werkstattwagen 5.4, 5.6, 5.9, 5.10, 5.24 - 5.26, 10.19, 10.21

Werkstattwagen, Einlagen 5.5, 5.11 - 5.13
Werkstattwinkel 3.30
Werkzeug- und Montagetaschen 9.2 - 9.6, 9.8
Werkzeugausgabeschränke 10.29
Werkzeugboxen 9.8 - 9.10, 10.35
Werkzeug-Gürteltaschen 9.2
Werkzeughalter 1.72, 2.12 - 2.14, 2.19, 10.56, 10.57
Werkzeughalter, radial 2.12
Werkzeugkästen 9.9, 9.11

Seite 9.11



Werkzeugkisten 9.9
Werkzeugklemmen 10.56
Werkzeugkoffer 5.14, 5.16, 5.18, 5.20, 8.15 ,9.3, 9.5 - 9.8, 9.11
Werkzeugmarken 5.245
Werkzeugmodule 5.5, 5.11 - 5.13
Werkzeug-Rolltaschen 9.2
Werkzeug-Rucksäcke 9.2
Werkzeug-Sätze 5.14 - 5.23, 5.151, 5.154, 5.240, 5.260
Werkzeug-Schalenkoffer 9.6 - 9.8
Werkzeugschleifstifte 4.24
Werkzeugschränke 8.15, 10.28, 10.29, 10.36 - 10.40, 10.42 - 10.45
Werkzeug-Sortimente 5.14 - 5.23, 5.151, 5.154, 5.240, 5.260
Werkzeugtaschen 9.2 - 9.6, 9.8
Werkzeugtragen 9.9
Werkzeugtrolleys 9.3
Werkzeugvoreinstellgeräte 3.24
Werkzeugwagen 5.4, 5.6, 5.9, 5.10, 5.24 - 5.26, 10.36
Wertschutzschränke 10.61
Widerstandsmessgeräte 3.96
WIG-Inverter 13.63
WIG-Schweißbrenner 7.19
WIG-Schweißhandschuhe 7.21
WIG-Schweißstäbe, niedriglegiert 7.4
Windeisen, verstellbar 1.72
Winden 9.22, 9.27
Winkel 3.30, 3.31, 8.30 - 8.32
Winkelbiegeapparate 9.21
Winkelbohrmaschinen 13.9
Winkeldorne 5.242, 6.74
Winkelhahnstücke 9.44
Winkelmagnete 7.15
Winkelmessgeräte 3.32, 3.33, 3.64, 3.74
Winkelschleifer 13.15 - 13.18
Winkelschraubendreher und -Sätze 5.117 - 5.120, 5.122, 5.123, 5.161
Winkelschraubvorsätze 2.3
Winkelspanner 8.35
Winkelstreichmaße 3.35
Winkeltürfutter-Richtzwingen 8.35
Winterjacken 11.22, 11.24, 11.33 - 11.36
Winterschäume 12.69
Winterstiefel 11.43, 11.48
Winter-Warnschutz-Bekleidung 11.39
Winter-Warnschutzjacken 11.39
Wischer 9.104
Wischtücher 11.66, 11.70, 11.71, 12.8, 12.89
Wolframelektroden 7.19

Z

Zählwaagen 3.56
Zahnkranz-Bohrfutter 2.2
Zahnkranzbohrfutter-Schlüssel 2.2
Zahnradknarren 1/2" 5.82
Zahnradknarren 1/4" 5.58
Zahnradknarren 3/4" 5.88
Zahnradknarren 3/8" 5.64, 5.65
Zahnradsprays 12.23
Zahnspachtel 6.94
Zahnstangenwinden 9.22
Zahnweiten-Bügelmessschrauben 3.13
Zangen und -Sätze 5.11, 5.167 - 5.187, 5.189 - 5.192, 5.194 - 5.198, 5.204 - 5.207, 5.209 - 5.211, 5.213, 5.244, 6.37, 6.46, 6.76, 6.79, 6.95, 7.16
Zangen und -Sätze, ESD 5.191, 5.192
Zangen und -Sätze, VDE 5.176, 5.177, 5.183, 5.185, 5.194 - 5.196
Zangenschlüssel 5.172, 5.173, 6.35
Zapfenschneider 8.22
Zaponlacke 12.77
Zargenschäume 12.68
Zentrierbohrer 1.26, 1.27, 1.44
Zentrierkörner-Sätze 5.239
Zentrumsbohrer 8.21
Zerstäuber 9.91
Ziehklingen 8.12
Zimmermannsbeile 8.2, 8.14
Zimmermannsbleistifte 9.98
Zimmermannswinkel 8.32
Zink-Alu-Sprays 7.12, 12.39



Seite 12.39

Zinksprays 7.12, 12.39
Zirkel 3.40
Zollstöcke 3.58
Zoom-Mikroskope 3.57
Zopf-Rundbürsten 4.82
Zopf-Topfbürsten 4.81
Zündkerzenbürsten 4.76
Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 5.75
Zündsteine 7.31
Zugeisen 8.12
Zugmesser 8.12
Zug-Ringschlüssel 5.46
Zugsägen 13.78
Zunft-Bekleidung 11.28
Zunftstiefel 11.46
Zunft-Zubehör 11.29
Zungenkellen 6.86
Zurrgurte 9.32 - 9.34
Zurrmittelrechner 9.32
Zurrnetze 9.36, 9.37
Zusätze für Kühlschmierstoffe 1.160
Zweikomponenten-Kleber 12.56, 12.57
Zwillingsschläuche 7.28
Zwingen 5.247 - 5.252, 7.14, 8.33 - 8.36
Zwischenhülsen 2.21
Zwischenscheiben 4.58
Zwischenzangen 6.10
Zylinderpumpen 9.95

Noch einige nützliche Hinweise:

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch


© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.















WG 1

Spiralbohrer	ab S. 1.2
Reibahlen	S. 1.30
Senkwerkzeuge	ab S. 1.32
Lochsägen, Kernbohrer	ab S. 1.44
Gewindebohrer	ab S. 1.52
Fräswerkzeuge	ab S. 1.74
Drehhalter, Bohrstangen	ab S. 1.102
Steinbohrer, Bohrkronen	ab S. 1.136
Metallsägeblätter	ab S. 1.145
Handsägen	ab S. 1.151
Stich- und Säbelsägeblätter	ab S. 1.153
Schneid- und Kühlschmierstoffe	ab S. 1.157

Spannwerkzeuge ›››

Messwerkzeuge ›››

Schleif- und Trennwerkzeuge ›››

Allgemeine Handwerkzeuge ›››

Sanitär-/Spezial-Werkzeuge ›››

Löt- und Schweißtechnik ›››

Holzbearbeitungs-Werkzeuge ›››

Allgemeiner Werkstattbedarf ›››

Betriebseinrichtungen ›››

Arbeitsschutz ›››

Chem./techn. Produkte, Werkstattbedarf ›››

Elektrowerkzeuge ›››





	DIN	Abmessung	Qualität	Ausführung	Werkstoffe	Art.-Nr.	Seite
	DIN 338 N	1,0 - 16,0	Standard-Qualität	HSS, rollgewalzt	übliche Werkstoffe bis 700 N/mm²	410260 - 410364	1.6
	DIN 338 N	0,5 - 13,0	Standard-Qualität	HSS, profilgeschliffen	Stahl und Stahlguss bis 700 N/mm²	4101331 - 410242	1.7
	DIN 338 N	1,0 - 16,0	Standard-Qualität	HSS-TiN, profilgeschliffen	Stahl und Stahlguss bis 800 N/mm²	6004886 - 6004783	1.8
	DIN 338 N	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS-E/Co, profilgeschliffen	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1100 N/mm²	415568 - 415676	1.9
	DIN 338 N	2,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS-Co8, profilgeschliffen	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6004534 - 6004506	1.10
	DIN 338 N	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS-Co	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004600 - 6004568	1.10
	DIN 338 N	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS-Co TiN	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004567 - 6004535	1.10
	DIN 338 N	10,0 - 25,0	Standard-Qualität	HSS, abgedrehter Schaft	übliche Werkstoffe bis 700 N/mm²	1794159 - 1794184	1.11
	Werksnorm	2,0 - 8,0	Standard-Qualität	HSS, geschliffen, 1/4"-Sechskantschaft	übliche Werkstoffe bis 700 N/mm²	6002255 - 6002260	1.11
	DIN 338 N	2,0 - 13,0	Standard-Qualität	VHM	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005276 - 6005439	1.12
	DIN 338 N	2,0 - 13,0	Standard-Qualität	VHM, TiAlN-beschichtet	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005247 - 6005770	1.13
	DIN 6539 N	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	VHM	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005559 - 6005554	1.14
	DIN 6539 N	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	VHM, TiAlN-beschichtet	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005553 - 6005549	1.15
	DIN 6537	3,0 - 20,0	Standard-Qualität	VHM, TiAlN-beschichtet, Innenkühlung	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6009957 - 6009855	1.16
	DIN 8037	3,0 - 16,0	Standard-Qualität	HM-Schneiden	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6005186 - 6005163	1.17
	Werksnorm	3,0 - 20,0	Standard-Qualität	HSS, 90°	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6005962 - 6005954	1.17
	Werksnorm	3,0 - 20,0	Standard-Qualität	HSS, TiN-beschichtet, 90°	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6005195 - 6005187	1.17

Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

	DIN	Abmessung	Qualität	Ausführung	Werkstoffe	Art.-Nr.	Seite
	Werksnorm	3,0 - 20,0	Standard-Qualität	HSS, 120°	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6005974 - 6005963	1.17
	Werksnorm	3,0 - 20,0	Standard-Qualität	HSS, TiN-beschichtet, 120°	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1400 N/mm²	6005926 - 6005924	1.17
	DIN 1897	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS, profilgeschliffen	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6006014 - 6005934	1.18
	DIN 1897	1,0 - 13,0	Standard-Qualität	HSS-Co, profilgeschliffen	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6005014 - 6004960	1.18
	DIN 1897	1,0 - 14,0	Standard-Qualität	HSS-Co	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004782 - 6004692	1.19
	DIN 1897	1,0 - 14,0	Standard-Qualität	HSS-Co, TiN-beschichtet	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004691 - 6004601	1.20
	DIN 8374	M3 - M10	Spitzenqualität	HSS	Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm²	6012717 - 6012742	1.21
	DIN 8376	M3 - M10	Spitzenqualität	HSS	Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm²	6012723 - 6012728	1.21
	DIN 8376	M3 - M12	Spitzenqualität	HSS	Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm²	6012729 - 6012735	1.21
	Werksnorm	M3 - M12	Spitzenqualität	HSS	Stahl und Stahlguss bis 900 N/mm²	6012736 - 6012742	1.21
	DIN 340 N	0,5 - 15,0	Standard-Qualität	HSS, profilgeschliffen	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6005421 - 6005346	1.22
	DIN 1869 TS	1,0 - 12,0	Standard-Qualität	HSS, profilgeschliffen	Stahl und Stahlguss bis 1000 N/mm²	6005282 - 6005283	1.23
	DIN 345 N	10,0 - 60,0	Standard-Qualität	HSS, gefräst	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6005133 - 6005006	1.24
	DIN 345 N	10,0 - 30,0	Spitzenqualität	HSS-Co5	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1100 N/mm²	6012615 - 6012655	1.25
		3,1 - 5,2	Standard-Qualität	HSS, geschliffen	für dünne Bleche	1794281 - 1794290	1.26
	DIN 333 A	1,0 - 5,0	Spitzenqualität	HSS, Form A, geschliffen	übliche Werkstoffe bis 850 N/mm²	1830837 - 1830844	1.26
	DIN 333 A	0,5 - 6,3	Standard-Qualität	HSS, Form A, linksschneidend	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005162 - 6005152	1.26
	DIN 333 A	0,5 - 6,3	Standard-Qualität	HSS TiN, Form A	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6005144 - 6005134	1.26
	DIN 333 A	1,0 - 4,0	Standard-Qualität	HSS-Co, Form A	übliche Werkstoffe	6005151 - 6005145	1.27
	DIN 333 A	1,0 - 4,0	Standard-Qualität	HSS-Co, Form A, überlang	übliche Werkstoffe	6004916 - 6004911	1.27
	DIN 333 B	1,0 - 5,0	Spitzenqualität	HSS, Form B, geschliffen	übliche Werkstoffe bis 850 N/mm²	1830849 - 1830856	1.27
	DIN 333 R	2,0 - 5,0	Spitzenqualität	HSS, Form R, geschliffen	übliche Werkstoffe	1830861 - 1830865	1.27
	DIN 333 R	0,5 - 12,5	Standard-Qualität	HSS, Form R, geschliffen	übliche Werkstoffe	6004937 - 6004924	1.27

Sätze und Sortimente, sofern in diesem Katalog gelistet, finden Sie bei den entsprechenden Einzelbohrern. Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

Richtlinien für die Anwendung von Spiralbohrern

Werkstoffe	Bohrerqualität	Bohrertyp	Spitzenwinkel	v = m/min	Kühlung
I. Eisenwerkstoffe					
Unleg. Baustähle bis 500 N/mm²	HSS	N	118°	30 – 40	Emulsion
Unleg. Baustähle 500 bis 800 N/mm²	HSS	N	118°	25 – 35	Emulsion
Unleg. Werkzeugstähle über 800 N/mm²	HSS	N	118°	20 – 30	Emulsion
Legierte Werkzeugstähle 700 bis 900 N/mm²	HSS	N (LF)	118°	10 – 15	Emulsion
Legierte Werkzeugstähle 900 bis 1100 N/mm²	HSS/E	N	130°	8 – 12	Emulsion (Öl)
Leg. Vergütungsstähle 1100 bis 1400 N/mm²	HSS/E	N	130°	6 – 10	Emulsion (Öl)
Manganstähle > 10 % Mn	HSS/E	H	130°	3 – 5	trocken, evtl. anwärmen ca. 300° C
Federstähle	HSS/E	N	130°	5 – 10	Emulsion (Öl)
Rostfreie austenitische Stähle	HSS/E	N	130°	3 – 8	Emulsion (Öl)
Titan und Titanlegierungen	HSS/E	N	130°	3 – 6	Öl
Grauguss bis 250 HB, Temperguss	HSS	N	118°	15 – 25	trocken (Druckluft)
Hartguss bis 350 HB	HSS/E	N	118°	5 – 15	trocken (Druckluft)
II. Nichteisenwerkstoffe					
Hüttenkupfer	HSS	W	130°	35 – 65	Emulsion (Öl)
Elektrolyt-Kupfer	HSS	N	130°	20 – 35	Emulsion (Öl)
Kupferlegierungen	HSS	N	130°	10 – 32	Öl (Emulsion)
Aluminium	HSS	W	130°	40 – 100	Emulsion
Aluminiumlegierungen	HSS	W	130°	40 – 65	Emulsion
Messing spröde, bis MS 58	HSS	H	118°	60 – 80	trocken (Öl)
Messing zäh, ab MS 60	HSS	W	118°	35 – 60	Emulsion (Öl)
Magnesium und Legierungen	HSS	W	130°	60 – 100	Emulsion
Elektron	HSS	H für kurze Bohrungen W für tiefe Bohrungen	130° 130°	60 – 100 60 – 100	trocken (kein Wasser, da Brandgefahr Löschen mit Sand)
Blei, Zinn, Beryllium	HSS	W	130°	60 – 100	Emulsion
Zink	HSS	N	118°	35 – 50	Emulsion
III. Kunststoffe					
Plexiglas	HSS	HK	80°	15 – 25	Wasser
Eternit, Schiefer, Graphit	HSS (HM)	HK	80°	3 – 5	trocken (Druckluft)
Duroplaste, hart	HSS (HM)	HK	80°	10 – 20	trocken (Druckluft)
Thermoplaste, weich	HSS	W	130°	20 – 40	Wasser
Hartgummi	HSS	HK	80°	15 – 35	trocken (Druckluft)
Papier und Schichtpressstoffe	HSS	W = längs zur Schichtung HK = quer zur Schichtung	130° 80°	15 – 25	trocken (Druckluft)

Beschichtung mit TiN

Titan-Nitrid-Beschichtung bietet insbesondere folgende Vorteile:

- Sehr viel höhere Schnittgeschwindigkeit ohne Standzeitverlust. Die für Ihren Bearbeitungsfall optimale Steigerungsrate sollten Sie jedoch durch Versuche abklären. **Wir helfen Ihnen gerne dabei.**
- Beachtliche Standzeitverbesserung durch Minimierung des Werkzeugverschleißes.

Beschichtung mit ALUNIT®

Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung mit folgenden Eigenschaften:

- Superhartstoffbeschichtung aus $TiAlNi_2$ mit einer Oberflächenhärte von 3600 HV (Mikrohärte HV 0,05)
- Hitzebeständigkeit der Beschichtung bis 900 °C
- An der Oberfläche bildet sich eine Passivierungsschicht (Al_2O_3)

- Mit steigender Schnittgeschwindigkeit steigt die Leistungsdifferenz zwischen beschichteten und unbeschichteten Werkzeugen. Die Differenz ist so groß, dass der Vergleich von unbeschichteten mit beschichteten Werkzeugen keinen praktischen Wert mehr hat.
Höhere Schnittgeschwindigkeiten steigern die Produktivität, d.h. Kostenersparnisse sowohl bei der Werkzeugbeschaffung als auch bei den Maschinen- und Werkzeugwechselzeiten.

Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubtabelle (Richtwerte) für HSS- und HSS/E-Bohrer

Diese Richtwerte orientieren sich nur für einen Normfall unter folgenden Bedingungen:

1. Der zu bearbeitende Werkstoff muss eine gleichmäßige Zerspanbarkeit haben.
2. Es werden Bohrer nach DIN 338 oder DIN 345 verwendet.
3. Es kommt lediglich die Bohrer-Stahlqualität HSS bzw. HSS-E in Frage.
4. Die Bohrtiefe darf nicht größer als 3 x d sein.
5. Die Maschine muss stabil sein und das Werkstück starr eingesetzt werden.
6. Die Spanabfuhr darf durch Vorrichtungen nicht behindert werden.
7. Gute Kühlung.
8. Die Ein- und Austrittsflächen des Bohrers müssen senkrecht zur Bohrerachse verlaufen.

Weichen die Bohrbedingungen von diesen Vorgaben ab, so sind die Schnittwerte anzupassen.

Ve = Schnittgeschwindigkeit m/min
f = Vorschub mm/U
n = Umläufe U/min

$$Vc = \frac{Ø \times 3{,}14 \times n}{1000} \qquad n = \frac{v \times 1000}{Ø \times 3{,}14}$$

Die Werkstoffestigkeit wird in N/mm² gemessen.
1 kp = 9,80665 N
gerundet: 9,81 N oder ≈ 10 N.

I. Eisenwerkstoffe

v = m/min	Werkstoffe	Vorschub Drehzahl	Bohrer-Durchmesser in mm 2	5	8	12	16	25	40	63	80
30 – 40	Unleg. Baustähle bis 500 N/mm²	mm/U	0,05	0,12	0,20	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60
		U/min	5600	2250	1400	930	700	450	280	180	140
25 – 35	Unleg. Baustähle 500 bis 800 N/mm²	mm/U	0,05	0,12	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60
		U/min	4750	1900	1200	800	600	400	240	150	120
20 – 30	Unleg. Werkzeugstähle bis 800 N/mm²	mm/U	0,03	0,07	0,10	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50
		U/min	4000	1600	1000	650	500	300	200	125	100
10 – 15	Leg. Werkzeugstähle 700 bis 900 N/mm²	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	2100	850	550	350	270	170	120	65	50
8 – 12	Leg. Werkzeugstähle 900 bis 1100 N/mm²	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	1600	650	400	270	200	130	80	50	40
6 – 10	Leg. Vergütungsstähle 1100 bis 1400 N/mm²	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	1270	500	320	200	160	100	65	40	32
3 – 5	Manganstähle > 10% Mn	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	630	250	150	100	80	50	30	20	16
5 – 10	Federstähle	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	1600	630	400	250	200	120	80	50	40
3 – 8	Rostfreie austenitische Stähle	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	870	350	220	140	110	70	45	25	20
3 – 6	Titan und Titanlegierungen	mm/U	0,02	0,05	0,08	0,12	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32
		U/min	710	280	180	120	90	60	35	20	10
15 – 25	Grauguss bis 250 HB, Temperguss	mm/U	0,05	0,12	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,50	0,60
		U/min	3200	1260	800	530	400	250	160	100	80
5 – 15	Hartguss bis 350 HB	mm/U	0,03	0,07	0,10	0,16	0,20	0,25	0,32	0,40	0,50
		U/min	1600	630	400	260	200	160	80	50	40

II. Nichteisenwerkstoffe

v = m/min	Werkstoffe	Vorschub Drehzahl	Bohrer-Durchmesser in mm 2	5	8	12	16	25	40	63	80
35 – 65	Hüttenkupfer	mm/U	0,05	0,14	0,18	0,22	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60
		U/min	7950	3200	2000	1320	1000	630	400	250	200
40 – 100	Aluminium	mm/U	0,05	0,14	0,18	0,22	0,30	0,40	0,45	0,50	0,60
		U/min	11000	4400	2800	1900	1400	900	550	350	280
60 – 80	Messing spröde, bis MS 58	mm/U	0,08	0,18	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,70
		U/min	12700	5100	3200	2100	1600	1000	640	400	320
35 – 60	Messing zäh, ab MS 60	mm/U	0,05	0,15	0,20	0,25	0,35	0,40	0,50	0,60	0,70
		U/min	7500	3000	2000	1250	950	600	380	240	200
60 – 100	Elektron- und Mg.-Legierungen	mm/U	0,08	0,18	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,70
		U/min	12700	5100	3200	2100	1600	1000	640	400	320
60 – 100	Blei, Zinn, Beryllium	mm/U	0,05	0,10	0,16	0,20	0,25	0,40	0,50	0,80	1,00
		U/min	6000	3000	2500	1000	1000	500	300	160	80
35 – 50	Zink	mm/U	0,05	0,14	0,18	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
		U/min	6800	2700	1700	1100	850	540	340	210	170

III. Kunststoffe

v = m/min	Werkstoffe	Vorschub Drehzahl	Bohrer-Durchmesser in mm 2	5	8	12	16	25	40	63	80
15 – 25	Plexiglas	mm/U	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
		U/min	3200	1300	800	530	400	250	160	100	80
3 – 5	Eternit, Schiefer, Graphit	mm/U	◄				von Hand				►
		U/min	800	400	250	150	125	60	30	20	10
10 – 20	Duroplaste, hart	mm/U	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
		U/min	2400	950	600	400	300	200	120	80	60
20 – 40	Thermoplaste, weich	mm/U	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
		U/min	4800	2000	1200	800	600	380	240	160	120
15 – 35	Hartgummi	mm/U	0,08	0,18	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,60	0,70
		U/min	4000	1600	1000	650	500	320	200	120	100
15 – 25	Papier und Schichtpreßstoffe	mm/U	0,05	0,08	0,14	0,20	0,25	0,30	0,40	0,50	0,60
		U/min	3200	1300	800	530	400	260	160	100	80

Spiralbohrer HSS-R DIN 338 N - Rollgewalzt



Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach **DIN 338 Typ N,** rechtsschneidend • **Rollgewalzte** Ausführung • Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen • Oberfläche dampfangelassen • **Spitzenwinkel 118°** - Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414**

Stahl bis ca. 750 N/mm² | Grau-guss | FACTOR

Anwendung: Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer **Festigkeit bis zu 700 N/mm²**, z. B. Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit • Einsatz vorwiegend bei Montage- und Werkstattarbeiten

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 410 260 L	1,0	34	12	10	0,32
E 410 261 L	1,1	36	14	10	0,32
E 410 262 L	1,2	38	16	10	0,32
E 410 263 L	1,3	38	16	10	0,32
E 410 264 L	1,4	40	18	10	0,32
E 410 265 L	1,5	40	18	10	0,32
E 410 266 L	1,6	43	20	10	0,32
E 410 267 L	1,7	43	20	10	0,32
E 410 268 L	1,8	46	22	10	0,32
E 410 269 L	1,9	46	22	10	0,32
E 410 270 L	2,0	49	24	10	0,32
E 410 271 L	2,1	49	24	10	0,32
E 410 272 L	2,2	53	27	10	0,32
E 410 273 L	2,3	53	27	10	0,32
E 410 274 L	2,4	57	30	10	0,32
E 410 275 L	2,5	57	30	10	0,32
E 410 276 L	2,6	57	30	10	0,32
E 410 277 L	2,7	61	33	10	0,32
E 410 278 L	2,8	61	33	10	0,32
E 410 279 L	2,9	61	33	10	0,32
E 410 280 L	3,0	61	33	10	0,32
E 410 281 L	3,1	65	36	10	0,32
E 410 282 L	3,2	65	36	10	0,32
E 410 283 L	3,3	65	36	10	0,32
E 410 284 L	3,4	70	39	10	0,32
E 410 285 L	3,5	70	39	10	0,32
E 410 286 L	3,6	70	39	10	0,36
E 410 287 L	3,7	70	39	10	0,36
E 410 288 L	3,8	75	43	10	0,36
E 410 289 L	3,9	75	43	10	0,36
E 410 290 L	4,0	75	43	10	0,36
E 410 291 L	4,1	75	43	10	0,41
E 410 292 L	4,2	75	43	10	0,41
E 410 293 L	4,3	80	47	10	0,41
E 410 294 L	4,4	80	47	10	0,41
E 410 295 L	4,5	80	47	10	0,41
E 410 296 L	4,6	80	47	10	0,50
E 410 297 L	4,7	80	47	10	0,50
E 410 298 L	4,8	86	52	10	0,50
E 410 299 L	4,9	86	52	10	0,50
E 410 300 L	5,0	86	52	10	0,50
E 410 301 L	5,1	86	52	10	0,55
E 410 302 L	5,2	86	52	10	0,55
E 410 303 L	5,3	86	52	10	0,55
E 410 304 L	5,4	93	57	10	0,55
E 410 305 L	5,5	93	57	10	0,55
E 410 306 L	5,6	93	57	10	0,63
E 410 307 L	5,7	93	57	10	0,63
E 410 308 L	5,8	93	57	10	0,63
E 410 309 L	5,9	93	57	10	0,63
E 410 310 L	6,0	93	57	10	0,63
E 410 311 L	6,1	101	63	10	0,73

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 410 312 L	6,2	101	63	10	0,73
E 410 313 L	6,3	101	63	10	0,73
E 410 314 L	6,4	101	63	10	0,73
E 410 315 L	6,5	101	63	10	0,73
E 410 316 L	6,6	101	63	10	0,86
E 410 317 L	6,7	101	63	10	0,86
E 410 318 L	6,8	109	69	10	0,86
E 410 319 L	6,9	109	69	10	0,86
E 410 320 L	7,0	109	69	10	0,86
E 410 321 L	7,1	109	69	10	1,00
E 410 322 L	7,2	109	69	10	1,00
E 410 323 L	7,3	109	69	10	1,00
E 410 324 L	7,4	109	69	10	1,00
E 410 325 L	7,5	109	69	10	1,00
E 410 326 L	7,6	117	75	10	1,12
E 410 327 L	7,7	117	75	10	1,12
E 410 328 L	7,8	117	75	10	1,12
E 410 329 L	7,9	117	75	10	1,12
E 410 330 L	8,0	117	75	10	1,12
E 410 331 L	8,1	117	75	10	1,26
E 410 332 L	8,2	117	75	10	1,26
E 410 333 L	8,3	117	75	10	1,26
E 410 334 L	8,4	117	75	10	1,26
E 410 335 L	8,5	117	75	10	1,26
E 410 336 L	8,6	125	81	10	1,44
E 410 337 L	8,7	125	81	10	1,44
E 410 338 L	8,8	125	81	10	1,44
E 410 339 L	8,9	125	81	10	1,44
E 410 340 L	9,0	125	81	10	1,44
E 410 341 L	9,1	125	81	10	1,49
E 410 342 L	9,2	125	81	10	1,49
E 410 343 L	9,3	125	81	10	1,49
E 410 344 L	9,4	125	81	10	1,49
E 410 345 L	9,5	125	81	10	1,49
E 410 346 L	9,6	133	87	10	1,75
E 410 347 L	9,7	133	87	10	1,75
E 410 348 L	9,8	133	87	10	1,75
E 410 349 L	9,9	133	87	10	1,75
E 410 350 L	10,0	133	87	10	1,75
E 410 358 L	10,2	133	87	5	1,94
E 410 351 L	10,5	133	87	5	1,94
E 410 352 L	11,0	142	94	5	2,20
E 410 353 L	11,5	142	94	5	2,47
E 410 354 L	12,0	151	101	5	2,88
E 410 355 L	12,5	151	101	5	3,06
E 410 356 L	13,0	151	101	5	3,24
E 410 357 L	13,5	160	108	1	4,18
E 410 360 L	14,0	160	108	1	4,82
E 410 361 L	14,5	169	114	1	5,50
E 410 362 L	15,0	169	114	1	5,80
E 410 363 L	15,5	178	120	1	6,30
E 410 364 L	16,0	178	120	1	7,20



Spiralbohrer-Sätze HSS-R - Rollgewalzt

Ausführung: Sätze in robuster **Klappkassette** aus **ABS-Kunststoff, Magazine** in tragbarem **Stahlblechmagazin**

Magazininhalte: Ø 1,0-8,0 mm **jeweils 10 Stück**, Ø 8,5-10,0 (13,0) mm **jeweils 5 Stück**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 96
E 410 390 L	1,0 - 10,0	0,5	19	1	22,00
E 410 391 L	1,0 - 13,0	0,5	25	1	39,70
E 183 4521 L	1,0 - 5,9	0,1	50	1	38,00
E 183 4520 L	6,0 - 10,0	0,1	41	1	82,00
Inkl. Kernlochmaße					
E 183 4524 L	1,0 - 10,5	0,5	24	1	33,70
Sortimente in Stahlblech-Magazinen					
E 179 3753 L	1,0 - 10,0	0,5	170	1	93,50
E 179 3754 L	1,0 - 13,0	0,5	230	1	177,00

Spiralbohrer HSS-G DIN 338 N - Profilgeschliffen

Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach **DIN 338 Typ N**, rechtsschneidend • **Profilgeschliffene, blanke Ausführung** • **Hohe Rundlaufgenauigkeit**, hohe Bruchsicherheit und gute Spanabfuhr • **Spitzenwinkel 118°**, mit Kreuzanschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414**



Anwendung: Geeignet zum Bohren in Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert), Grau-, Temper- und Sphäroguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit etc. bis ca. **700 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 750 N/mm² | Grauguss

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 410 1331 L	0,5	22	6	10	0,65
E 410 1341 L	0,6	24	7	10	0,65
E 410 1351 L	0,7	28	9	10	0,65
E 410 1361 L	0,8	30	10	10	0,65
E 410 1371 L	0,9	32	11	10	0,65
E 410 138 L	1,0	34	12	10	0,54
E 410 139 L	1,1	36	14	10	0,54
E 410 140 L	1,2	38	16	10	0,54
E 410 141 L	1,3	38	16	10	0,54
E 410 142 L	1,4	40	18	10	0,54
E 410 143 L	1,5	40	18	10	0,54
E 410 144 L	1,6	43	20	10	0,54
E 410 145 L	1,7	43	20	10	0,54
E 410 146 L	1,8	46	22	10	0,54
E 410 147 L	1,9	46	22	10	0,54
E 410 148 L	2,0	49	24	10	0,54
E 410 149 L	2,1	49	24	10	0,54
E 410 150 L	2,2	53	27	10	0,54
E 410 151 L	2,3	53	27	10	0,54
E 410 152 L	2,4	57	30	10	0,54
E 410 153 L	2,5	57	30	10	0,54
E 410 154 L	2,6	57	30	10	0,54
E 410 155 L	2,7	61	33	10	0,54
E 410 156 L	2,8	61	33	10	0,54
E 410 157 L	2,9	61	33	10	0,71
E 410 158 L	3,0	61	33	10	0,71
E 410 159 L	3,1	65	36	10	0,89
E 410 160 L	3,2	65	36	10	0,82
E 410 161 L	3,3	65	36	10	0,82
E 410 162 L	3,4	70	39	10	0,89
E 410 163 L	3,5	70	39	10	0,82
E 410 164 L	3,6	70	39	10	1,06
E 410 165 L	3,7	70	39	10	1,06
E 410 166 L	3,8	75	43	10	1,06
E 410 167 L	3,9	75	43	10	1,06
E 410 168 L	4,0	75	43	10	1,06
E 410 169 L	4,1	75	43	10	1,24
E 410 170 L	4,2	75	43	10	1,24
E 410 171 L	4,3	80	47	10	1,24
E 410 172 L	4,4	80	47	10	1,24
E 410 173 L	4,5	80	47	10	1,24
E 410 174 L	4,6	80	47	10	1,36
E 410 175 L	4,7	80	47	10	1,36
E 410 176 L	4,8	86	52	10	1,36
E 410 177 L	4,9	86	52	10	1,36
E 410 178 L	5,0	86	52	10	1,36
E 410 179 L	5,1	86	52	10	1,53
E 410 180 L	5,2	86	52	10	1,53
E 410 181 L	5,3	86	52	10	1,53
E 410 182 L	5,4	93	57	10	1,53
E 410 183 L	5,5	93	57	10	1,53
E 410 184 L	5,6	93	57	10	1,71

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 410 185 L	5,7	93	57	10	1,71
E 410 186 L	5,8	93	57	10	1,71
E 410 187 L	5,9	93	57	10	1,71
E 410 188 L	6,0	93	57	10	1,71
E 410 189 L	6,1	101	63	10	1,88
E 410 190 L	6,2	101	63	10	1,88
E 410 191 L	6,3	101	63	10	1,88
E 410 192 L	6,4	101	63	10	1,88
E 410 193 L	6,5	101	63	10	1,88
E 410 194 L	6,6	101	63	10	2,18
E 410 195 L	6,7	101	63	10	2,18
E 410 196 L	6,8	109	69	10	2,18
E 410 197 L	6,9	109	69	10	2,18
E 410 198 L	7,0	109	69	10	2,18
E 410 199 L	7,1	109	69	10	2,54
E 410 200 L	7,2	109	69	10	2,54
E 410 201 L	7,3	109	69	10	2,54
E 410 202 L	7,4	109	69	10	2,54
E 410 203 L	7,5	109	69	10	2,54
E 410 204 L	7,6	117	75	10	2,94
E 410 205 L	7,7	117	75	10	2,94
E 410 206 L	7,8	117	75	10	2,94
E 410 207 L	7,9	117	75	10	2,94
E 410 208 L	8,0	117	75	10	2,94
E 410 209 L	8,1	117	75	10	3,24
E 410 210 L	8,2	117	75	10	3,24
E 410 211 L	8,3	117	75	10	3,24
E 410 212 L	8,4	117	75	10	3,24
E 410 213 L	8,5	117	75	10	3,24
E 410 214 L	8,6	125	81	10	3,77
E 410 215 L	8,7	125	81	10	3,77
E 410 216 L	8,8	125	81	10	3,77
E 410 217 L	8,9	125	81	10	3,77
E 410 218 L	9,0	125	81	10	3,77
E 410 219 L	9,1	125	81	10	4,07
E 410 220 L	9,2	125	81	10	4,07
E 410 221 L	9,3	125	81	10	4,07
E 410 222 L	9,4	125	81	10	4,07
E 410 223 L	9,5	125	81	10	4,07
E 410 224 L	9,6	133	87	10	4,65
E 410 225 L	9,7	133	87	10	4,65
E 410 226 L	9,8	133	87	10	4,65
E 410 227 L	9,9	133	87	10	4,65
E 410 230 L	10,0	133	87	10	4,65
E 410 231 L	10,2	133	87	5	4,94
E 410 232 L	10,5	133	87	5	4,94
E 410 234 L	11,0	142	94	5	6,00
E 410 236 L	11,5	142	94	5	6,70
E 410 238 L	12,0	151	101	5	7,35
E 410 240 L	12,5	151	101	5	7,95
E 410 242 L	13,0	151	101	5	8,55

Spiralbohrer-Sätze HSS-G - Profilgeschliffen

Ausführung: Sätze in robuster **Klappkassette** aus **ABS-Kunststoff**, **Magazine** in **tragbarem Stahlblechmagazin**

Magazininhalte: Ø 1,0-8,0 mm **jeweils 10 Stück**, Ø 8,5-10,0 (13,0) mm **jeweils 5 Stück**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 96
E 410 382 L	1,0 - 10,0	0,5	19	1	44,20
E 410 384 L	1,0 - 13,0	0,5	25	1	83,00
E 179 3961 L	1,0 - 5,9	0,1	50	1	56,50
E 179 3962 L	6,0 - 10,0	0,1	41	1	135,00
Metall-Klappkassette inkl. KL-Maße					
E 179 3963 L	1,0 - 10,5	0,5	24	1	55,00
Sortimente in Stahlblech-Magazinen					
E 179 3964 L	1,0 - 10,0	0,5	170	1	179,00
E 179 3965 L	1,0 - 13,0	0,5	230	1	341,00





Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 - Profilgeschliffen

Ausführung: HSS-TiN • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • **Profilgeschliffen** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 4886 L	1,0	34	12	10	1,00
E 600 4885 L	1,1	36	14	10	1,70
E 600 4884 L	1,2	38	16	10	1,70
E 600 4883 L	1,3	38	16	10	1,70
E 600 4882 L	1,4	40	18	10	1,70
E 600 4881 L	1,5	40	18	10	1,00
E 600 4880 L	1,6	43	20	10	1,40
E 600 4879 L	1,7	43	20	10	1,40
E 600 4878 L	1,8	46	22	10	1,40
E 600 4877 L	1,9	46	22	10	1,40
E 600 4876 L	2,0	49	24	10	1,20
E 600 4875 L	2,1	49	24	10	2,00
E 600 4874 L	2,2	53	27	10	2,00
E 600 4873 L	2,3	53	27	10	2,00
E 600 4872 L	2,4	57	30	10	2,00
E 600 4871 L	2,5	57	30	10	1,40
E 600 4870 L	2,6	57	30	10	1,60
E 600 4869 L	2,7	61	33	10	1,60
E 600 4868 L	2,8	61	33	10	1,60
E 600 4867 L	2,9	61	33	10	1,60
E 600 4866 L	3,0	61	33	10	1,40
E 600 4865 L	3,1	65	36	10	1,70
E 600 4864 L	3,2	65	36	10	1,70
E 600 4863 L	3,3	65	36	10	1,70
E 600 4862 L	3,4	70	39	10	1,70
E 600 4861 L	3,5	70	39	10	1,70
E 600 4860 L	3,6	70	39	10	2,10
E 600 4859 L	3,7	70	39	10	2,10
E 600 4858 L	3,8	75	43	10	2,10
E 600 4857 L	3,9	75	43	10	2,10
E 600 4856 L	4,0	75	43	10	1,80
E 600 4855 L	4,1	75	43	10	2,30
E 600 4854 L	4,2	75	43	10	2,30
E 600 4853 L	4,3	80	47	10	2,30
E 600 4852 L	4,4	80	47	10	2,30
E 600 4851 L	4,5	80	47	10	2,10
E 600 4850 L	4,6	80	47	10	2,70
E 600 4849 L	4,7	80	47	10	2,70
E 600 4848 L	4,8	86	52	10	2,70
E 600 4847 L	4,9	86	52	10	2,70
E 600 4846 L	5,0	86	52	10	2,40
E 600 4845 L	5,1	86	52	10	3,20
E 600 4844 L	5,2	86	52	10	3,20
E 600 4843 L	5,3	86	52	10	3,20
E 600 4842 L	5,4	93	57	10	3,20
E 600 4841 L	5,5	93	57	10	2,90
E 600 4840 L	5,6	93	57	10	3,40
E 600 4839 L	5,7	93	57	10	3,40
E 600 4838 L	5,8	93	57	10	3,40
E 600 4837 L	5,9	93	57	10	3,40
E 600 4836 L	6,0	93	57	10	3,20
E 600 4835 L	6,1	101	63	10	4,10

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 4834 L	6,2	101	63	10	4,10
E 600 4833 L	6,3	101	63	10	4,10
E 600 4832 L	6,4	101	63	10	4,10
E 600 4831 L	6,5	101	63	10	3,80
E 600 4830 L	6,6	101	63	10	4,80
E 600 4829 L	6,7	101	63	10	4,80
E 600 4828 L	6,8	109	69	10	4,80
E 600 4827 L	6,9	109	69	10	4,80
E 600 4826 L	7,0	109	69	10	4,40
E 600 4825 L	7,1	109	69	10	5,60
E 600 4824 L	7,2	109	69	10	5,60
E 600 4823 L	7,3	109	69	10	5,60
E 600 4822 L	7,4	109	69	10	5,60
E 600 4821 L	7,5	109	69	10	5,10
E 600 4820 L	7,6	117	75	10	6,60
E 600 4819 L	7,7	117	75	10	6,60
E 600 4818 L	7,8	117	75	10	6,60
E 600 4817 L	7,9	117	75	10	6,60
E 600 4816 L	8,0	117	75	10	5,90
E 600 4815 L	8,1	117	75	10	6,90
E 600 4814 L	8,2	117	75	10	6,90
E 600 4813 L	8,3	117	75	10	6,90
E 600 4812 L	8,4	117	75	10	6,90
E 600 4811 L	8,5	117	75	10	6,20
E 600 4810 L	8,6	125	81	5	7,40
E 600 4809 L	8,7	125	81	5	7,40
E 600 4808 L	8,8	125	81	5	7,40
E 600 4807 L	8,9	125	81	5	7,40
E 600 4806 L	9,0	125	81	5	6,80
E 600 4805 L	9,1	125	81	5	7,70
E 600 4804 L	9,2	125	81	5	7,70
E 600 4803 L	9,3	125	81	5	7,70
E 600 4802 L	9,4	125	81	5	7,70
E 600 4801 L	9,5	125	81	5	7,40
E 600 4800 L	9,6	133	87	5	7,90
E 600 4799 L	9,7	133	87	5	7,90
E 600 4798 L	9,8	133	87	5	7,90
E 600 4797 L	9,9	133	87	5	7,90
E 600 4796 L	10,0	133	87	5	7,90
E 600 4795 L	10,2	133	87	5	8,50
E 600 4794 L	10,5	133	87	5	8,50
E 600 4793 L	11,0	142	94	5	10,10
E 600 4792 L	11,5	142	94	5	10,10
E 600 4791 L	12,0	151	101	5	12,30
E 600 4790 L	12,5	151	101	5	13,40
E 600 4789 L	13,0	151	101	5	14,40
E 600 4788 L	13,5	160	108	1	16,40
E 600 4787 L	14,0	160	108	1	17,60
E 600 4786 L	14,5	169	114	1	21,00
E 600 4785 L	15,0	169	114	1	22,00
E 600 4784 L	15,5	178	120	1	24,10
E 600 4783 L	16,0	178	120	1	25,30



Spiralbohrer-Sätze HSS-TiN DIN 338 - Profilgeschliffen

Ausführung: DIN 338 • Typ N • Profilgeschliffen • Rechtsschneidend • Mit Zylinderschaft • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4941 L	1,0 - 5,9	0,1	50	1	76,00
E 600 4940 L	6,0 - 10,0	0,1	41	1	202,00
E 600 4917 L	1,0 - 10,0	0,5	19	1	56,00
Mit Kernlochmaßen 3,3 / 4,2 / 6,8 / 10,2 mm					
E 600 4939 L	1,0 - 10,5	0,5	24	1	71,00
HSS-TiN • Für Stahl, Guss, NE-Metalle					
E 600 4938 L	1,0 - 13,0	0,5	25	1	111,00

Spiralbohrer HSS-E/Co DIN 338 - Kobaltlegiert

Ausführung: Mit Zylinderschaft, kurz, nach **DIN 338 Typ N,** rechtsschneidend • **Profilgeschliffener** HSS-E/Co-Bohrer mit **5% Cobaltlegierung • Hohe Rundlaufgenauigkeit**, hohe Bruchsicherheit und lange Standzeit mit ausgeprägter **Warmhärtebeständigkeit • Gold-finish** Ausführung • **Spitzenwinkel 130°**, mit Kreuzschliff Form C ab Ø 3,0 mm - Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414**



Anwendung: Zum Bohren von Werkstoffen mit höherem Legierungsgehalt und **Festigkeit bis 1100 N/mm²**, z. B. V2A- und V4A-Stahl, Vergütungs- und Einsatzstahl, Walzlagerstahl, Warm- und Kaltarbeitsstahl etc.

Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA > 850 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 415 568 L	1,0	34	12	10	**0,64**
E 415 569 L	1,5	40	18	10	**0,64**
E 415 570 L	2,0	49	24	10	**0,80**
E 415 571 L	2,1	49	24	10	**0,96**
E 415 572 L	2,2	53	27	10	**0,96**
E 415 573 L	2,3	53	27	10	**0,96**
E 415 574 L	2,4	57	30	10	**0,96**
E 415 575 L	2,5	57	30	10	**0,96**
E 415 576 L	2,6	57	30	10	**1,12**
E 415 577 L	2,7	61	33	10	**1,12**
E 415 578 L	2,8	61	33	10	**1,12**
E 415 579 L	2,9	61	33	10	**1,12**
E 415 580 L	3,0	61	33	10	**1,12**
E 415 581 L	3,1	65	36	10	**1,39**
E 415 582 L	3,2	65	36	10	**1,39**
E 415 583 L	3,3	65	36	10	**1,39**
E 415 584 L	3,4	70	39	10	**1,39**
E 415 585 L	3,5	70	39	10	**1,39**
E 415 586 L	3,6	70	39	10	**1,87**
E 415 587 L	3,7	70	39	10	**1,87**
E 415 588 L	3,8	78	43	10	**1,87**
E 415 589 L	3,9	78	43	10	**1,87**
E 415 590 L	4,0	78	43	10	**1,87**
E 415 591 L	4,1	78	43	10	**1,98**
E 415 592 L	4,2	78	43	10	**1,98**
E 415 593 L	4,3	80	47	10	**2,14**
E 415 594 L	4,4	80	47	10	**2,14**
E 415 595 L	4,5	80	47	10	**2,14**
E 415 596 L	4,6	80	47	10	**2,51**
E 415 597 L	4,7	80	47	10	**2,51**
E 415 598 L	4,8	86	52	10	**2,51**
E 415 599 L	4,9	86	52	10	**2,68**
E 415 600 L	5,0	86	52	10	**2,68**
E 415 601 L	5,1	86	52	10	**3,10**
E 415 602 L	5,2	86	52	10	**3,10**
E 415 603 L	5,3	86	52	10	**3,10**
E 415 604 L	5,4	93	57	10	**3,10**
E 415 605 L	5,5	93	57	10	**3,10**
E 415 606 L	5,6	93	57	10	**3,53**
E 415 607 L	5,7	93	57	10	**3,53**
E 415 608 L	5,8	93	57	10	**3,53**
E 415 609 L	5,9	93	57	10	**3,53**
E 415 610 L	6,0	93	57	10	**3,53**
E 415 611 L	6,1	101	63	10	**4,07**
E 415 612 L	6,2	101	63	10	**4,07**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 415 613 L	6,3	101	63	10	**4,07**
E 415 614 L	6,4	101	63	10	**4,23**
E 415 615 L	6,5	101	63	10	**4,23**
E 415 616 L	6,6	101	63	10	**5,10**
E 415 617 L	6,7	101	63	10	**5,10**
E 415 618 L	6,8	109	69	10	**5,10**
E 415 619 L	6,9	109	69	10	**5,10**
E 415 620 L	7,0	109	69	10	**5,10**
E 415 621 L	7,1	109	69	10	**5,90**
E 415 622 L	7,2	109	69	10	**5,90**
E 415 623 L	7,3	109	69	10	**5,90**
E 415 624 L	7,4	109	69	10	**5,90**
E 415 625 L	7,5	109	69	10	**5,90**
E 415 626 L	7,6	117	75	10	**6,80**
E 415 627 L	7,7	117	75	10	**6,80**
E 415 628 L	7,8	117	75	10	**6,80**
E 415 629 L	7,9	117	75	10	**6,80**
E 415 630 L	8,0	117	75	10	**6,20**
E 415 631 L	8,1	117	75	10	**6,75**
E 415 632 L	8,2	117	75	10	**6,75**
E 415 633 L	8,3	117	75	10	**6,75**
E 415 634 L	8,4	117	75	10	**6,75**
E 415 635 L	8,5	117	75	10	**6,75**
E 415 636 L	8,6	125	81	10	**8,05**
E 415 637 L	8,7	125	81	10	**8,05**
E 415 638 L	8,8	125	81	10	**8,05**
E 415 639 L	8,9	125	81	10	**8,05**
E 415 640 L	9,0	125	81	10	**8,05**
E 415 641 L	9,1	125	81	10	**8,80**
E 415 642 L	9,2	125	81	10	**8,80**
E 415 643 L	9,3	125	81	10	**8,80**
E 415 644 L	9,4	125	81	10	**8,80**
E 415 645 L	9,5	125	81	10	**8,80**
E 415 646 L	9,6	133	87	10	**10,10**
E 415 647 L	9,7	133	87	10	**10,10**
E 415 648 L	9,8	133	87	10	**10,10**
E 415 649 L	9,9	133	87	10	**10,10**
E 415 650 L	10,0	133	87	10	**10,10**
E 415 670 L	10,2	133	87	10	**11,20**
E 415 671 L	10,5	133	87	10	**11,20**
E 415 672 L	11,0	142	94	5	**13,00**
E 415 673 L	11,5	142	94	5	**14,00**
E 415 674 L	12,0	151	101	5	**15,90**
E 415 675 L	12,5	151	101	5	**17,20**
E 415 676 L	13,0	151	101	5	**18,50**

Spiralbohrer-Sätze HSS-E/Co - Kobaltlegiert

Ausführung: Sätze in robuster **Klappkassette** aus **ABS-Kunststoff**, **Magazine** in **tragbarem Stahlblech-magazin**
Magazininhalte:
Ø 1,0-8,0 mm **jeweils 10 Stück**
Ø 8,5-10,0 (13,0) mm **jeweils 5 Stück**



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 96
E 410 534 L	1,0 - 10,0	0,5	19	1	**70,00**
E 410 536 L	1,0 - 13,0	0,5	25	1	**150,00**
E 183 4688 L	1,0 - 5,9	0,1	50	1	**91,00**
E 183 4687 L	6,0 - 10,0	0,1	41	1	**270,00**
Metall-Klappkassette inkl. KL-Maße					
E 179 4158 L	1,0 - 10,5	0,5	24	1	**88,00**
Sortimente in Stahlblech-Magazinen					
E 183 4695 L	1,0 - 10,0	0,5	170	1	**319,00**
E 183 4696 L	1,0 - 13,0	0,5	230	1	**659,00**

Spiralbohrer HSS-Co8 DIN 338 - Kobaltlegiert



Ausführung: HSS-Co8 • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 130° • **8% kobaltlegiert • Profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab 2,0 mm Ø** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • Sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit

Anwendung: Vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen • Stählen und Bronzen mit **Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 4534 L	2,0	49	24	10	1,60
E 600 4533 L	2,5	57	30	10	1,60
E 600 4532 L	3,0	61	33	10	1,80
E 600 4531 L	3,2	65	36	10	2,30
E 600 4530 L	3,3	65	36	10	2,30
E 600 4529 L	3,5	70	39	10	2,20
E 600 4528 L	4,0	75	43	10	2,70
E 600 4527 L	4,1	75	43	10	3,40
E 600 4526 L	4,2	75	43	10	3,40
E 600 4525 L	4,5	80	47	10	3,40
E 600 4524 L	4,8	86	52	10	3,60
E 600 4523 L	5,0	86	52	10	3,60
E 600 4512 L	5,1	86	52	10	4,80
E 600 4522 L	5,5	93	57	10	4,60

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 4521 L	6,0	93	57	10	4,70
E 600 4520 L	6,5	101	63	10	5,90
E 600 4519 L	6,8	109	69	10	6,90
E 600 4518 L	7,0	109	69	10	6,90
E 600 4517 L	7,5	109	69	10	7,20
E 600 4516 L	8,0	117	75	10	8,60
E 600 4515 L	8,5	117	75	10	9,60
E 600 4514 L	9,0	125	81	5	10,40
E 600 4513 L	9,5	125	81	5	11,50
E 600 4511 L	10,0	133	87	5	13,80
E 600 4509 L	10,5	133	87	5	15,60
E 600 4508 L	11,0	142	94	5	17,20
E 600 4507 L	12,0	151	101	5	21,00
E 600 4506 L	13,0	151	101	5	24,40

Spiralbohrer HSS-Co DIN 338 - Typ UNI

Ausführung: HSS-Co • DIN 338 • Typ UNI • Zum universellen Einsatz • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • **Gutes Eigenzentrierverhalten • Ausgespitzte Querschneide** • Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf • Rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen

Anwendung: Für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z. B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4600 L	1,0	34	12	10	2,30
E 600 4599 L	1,5	40	18	10	2,30
E 600 4598 L	2,0	49	24	10	2,30
E 600 4597 L	2,5	57	30	10	2,40
E 600 4596 L	3,0	61	33	10	2,30
E 600 4595 L	3,1	65	36	10	2,40
E 600 4594 L	3,2	65	36	10	2,40
E 600 4593 L	3,3	65	36	10	2,50
E 600 4592 L	3,5	70	39	10	2,80
E 600 4591 L	4,0	75	43	10	2,90
E 600 4590 L	4,1	75	43	10	2,90
E 600 4589 L	4,2	75	43	10	2,90
E 600 4588 L	4,5	80	47	10	3,80
E 600 4587 L	4,8	86	52	10	3,00
E 600 4586 L	5,0	86	52	10	3,10
E 600 4585 L	5,5	93	57	10	3,40
E 600 4584 L	6,0	93	57	10	3,70
E 600 4583 L	6,5	101	63	10	4,10
E 600 4582 L	6,8	109	69	10	5,30
E 600 4581 L	7,0	109	69	10	5,30
E 600 4580 L	7,5	109	69	10	5,50
E 600 4579 L	8,0	117	75	5	5,80
E 600 4578 L	8,5	117	75	5	6,20
E 600 4577 L	9,0	125	81	5	7,00
E 600 4576 L	9,5	125	81	5	7,70
E 600 4575 L	10,0	133	87	5	9,00
E 600 4574 L	10,2	133	87	5	11,60
E 600 4573 L	10,5	133	87	5	11,60
E 600 4572 L	11,0	142	94	1	13,50
E 600 4571 L	11,5	142	94	1	15,20
E 600 4570 L	12,0	151	101	1	16,20
E 600 4569 L	12,5	151	101	1	19,60
E 600 4568 L	13,0	151	101	1	23,00

Spiralbohrer HSS-Co TiN DIN 338 - Typ UNI

Ausführung: HSS-Co • TiN-beschichtet • DIN 338 • Typ UNI • Zum universellen Einsatz • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend **• Gutes Eigenzentrierverhalten • Ausgespitzte Querschneide** • Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf • Rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen

Anwendung: Für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z. B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4567 L	1,0	34	12	10	4,20
E 600 4566 L	1,5	40	18	10	4,40
E 600 4565 L	2,0	49	24	10	4,50
E 600 4564 L	2,5	57	30	10	4,60
E 600 4563 L	3,0	61	33	10	4,90
E 600 4562 L	3,1	65	36	10	5,40
E 600 4561 L	3,2	65	36	10	5,30
E 600 4560 L	3,3	65	36	10	5,40
E 600 4559 L	3,5	70	39	10	5,80
E 600 4558 L	4,0	75	43	10	6,00
E 600 4557 L	4,1	75	43	10	6,20
E 600 4556 L	4,2	75	43	10	6,20
E 600 4555 L	4,5	80	47	10	6,60
E 600 4554 L	4,8	86	52	10	6,90
E 600 4553 L	5,0	86	52	10	6,90
E 600 4552 L	5,5	93	57	10	8,40
E 600 4551 L	6,0	93	57	10	8,50
E 600 4550 L	6,5	101	63	10	10,00
E 600 4549 L	6,8	109	69	10	11,50
E 600 4548 L	7,0	109	69	10	11,50
E 600 4547 L	7,5	109	69	10	11,90
E 600 4546 L	8,0	117	75	1	13,60
E 600 4545 L	8,5	117	75	1	13,80
E 600 4544 L	9,0	125	81	1	15,40
E 600 4543 L	9,5	125	81	1	16,00
E 600 4542 L	10,0	133	87	1	18,10
E 600 4541 L	10,2	133	87	1	21,00
E 600 4540 L	10,5	133	87	1	21,00
E 600 4539 L	11,0	142	94	1	21,80
E 600 4538 L	11,5	142	94	1	24,20
E 600 4537 L	12,0	151	101	1	25,70
E 600 4536 L	12,5	151	101	1	26,70
E 600 4535 L	13,0	151	101	1	28,70

Spiralbohrer HSS mit abgedrehtem Schaft

Ausführung: Nach **DIN 338 Typ N**, kurz, rechtsschneidend • Mit Zylinderschaft nach **Werksnorm** • **Rollgewalzte** Ausführung mit **abgesetztem Schaft** • Geringe Aufschweißneigung an den Schneidflächen • Oberfläche dampfangelassen • **Spitzenwinkel 118°** - Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414**

Anwendung: Geeignet für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen mit einer **Festigkeit bis zu 700 N/mm²**, z. B. Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Kunststoffplatten • Besonders für den Einsatz in Handbohrmaschinen im Karosseriebau und den Metallbau



Stahl bis ca. 750 N/mm² | Grauguss

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 179 4159 L	10,0	133	87	1	3,76
E 179 4160 L	10,5	133	87	1	4,19
E 179 4161 L	11,0	142	94	1	4,48
E 179 4162 L	11,5	142	94	1	4,72
E 179 4163 L	12,0	151	101	1	5,20
E 179 4164 L	12,5	151	101	1	5,50
E 179 4165 L	13,0	151	101	1	5,90
E 179 4166 L	13,5	160	108	1	6,65
E 179 4167 L	14,0	160	108	1	7,05
E 179 4168 L	14,5	169	114	1	7,70
E 179 4169 L	15,0	169	114	1	8,05
E 179 4170 L	15,5	178	120	1	8,55
E 179 4171 L	16,0	178	120	1	9,45
E 179 4172 L	16,5	184	125	1	10,10
E 179 4173 L	17,0	184	125	1	10,30
E 179 4174 L	17,5	191	130	1	11,10
E 179 4175 L	18,0	191	130	1	11,80
E 179 4176 L	18,5	198	135	1	12,60
E 179 4177 L	19,0	198	135	1	13,10
E 179 4178 L	19,5	205	140	1	14,00
E 179 4179 L	20,0	205	140	1	14,30
E 179 4180 L	21,0	205	145	1	21,10
E 179 4181 L	22,0	210	150	1	23,30
E 179 4182 L	23,0	215	155	1	27,10
E 179 4183 L	24,0	220	160	1	27,80
E 179 4184 L	25,0	220	160	1	30,40



Spiralbohrer HSS "Impact Control" mit 1/4"-Sechskantschaft

Ausführung: Mit **1/4"-Sechskantschaft** nach ISO 1173 E6,3, nach **DIN 338** Typ N, rechtsschneidend • **Aus dem Vollen präzisionsgeschliffener** Bohrer mit **oxidbeschichteter Spiralnut** • **Stabiles Gehäuse** für extreme Widerstandsfähigkeit • Kreuzanschliff - **Spitzenwinkel 135°**

Anwendung: Zum stabilen Bohren in Metall, mit **Akku-Werkzeugen** mit Bohrfutter oder Bit-Aufnahme



Stahl bis ca. 600 N/mm²

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 478
E 600 2255	2,0	60	24	1	3,21
E 600 2256	3,0	72	33	1	3,59
E 600 2257	4,0	83	43	1	4,33
E 600 2258	5,0	91	52	1	4,71
E 600 2259	6,0	98	57	1	5,30
E 600 2260	8,0	117	75	1	7,35

Spiralbohrer-Satz HSS "Impact Control" mit 1/4"-Sechskantschaft

Ausführung: Mit **1/4"-Sechskantschaft** nach ISO 1173 E6,3, nach **DIN 338** Typ N, rechtsschneidend • **Aus dem Vollen präzisionsgeschliffener** Bohrer mit **oxidbeschichteter Spiralnut** • **Stabiles Gehäuse** für extreme Widerstandsfähigkeit • Kreuzanschliff - **Spitzenwinkel 135°**

Anwendung: Zum stabilen Bohren in Metall, mit **Akku-Werkzeugen** mit Bohrfutter oder Bit-Aufnahme



Stahl bis ca. 600 N/mm²

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 120
E 600 2261	2,0-10,0	8	1	46,80



VHM-Spiralbohrer DIN 338

Ausführung: VHM • DIN 338 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5276 L	2,0	49	24	1	5,70
E 600 5540	2,1	49	24	1	7,40
E 600 5539	2,2	53	27	1	7,40
E 600 5538	2,3	53	27	1	7,40
E 600 5537	2,4	57	30	1	7,40
E 600 5275 L	2,5	57	30	1	7,40
E 600 5536	2,6	57	30	1	10,00
E 600 5535	2,7	61	33	1	10,00
E 600 5274 L	2,8	61	33	1	10,00
E 600 5534	2,9	61	33	1	10,00
E 600 5273 L	3,0	61	33	1	10,60
E 600 5533 L	3,1	65	36	1	10,60
E 600 5532 L	3,2	65	36	1	10,60
E 600 5272 L	3,3	65	36	1	10,60
E 600 5531	3,4	70	39	1	11,20
E 600 5271 L	3,5	70	39	1	11,20
E 600 5530	3,6	70	39	1	11,20
E 600 5529	3,7	70	39	1	11,20
E 600 5270 L	3,8	75	43	1	12,10
E 600 5528	3,9	75	43	1	12,10
E 600 5269 L	4,0	75	43	1	12,10
E 600 5527	4,1	75	43	1	12,10
E 600 5268 L	4,2	75	43	1	12,10
E 600 5526	4,3	80	47	1	15,90
E 600 5525	4,4	80	47	1	15,90
E 600 5267 L	4,5	80	47	1	15,90
E 600 5523	4,6	80	47	1	17,20
E 600 5521	4,7	80	47	1	17,20
E 600 5266 L	4,8	86	52	1	17,20
E 600 5519	4,9	86	52	1	17,20
E 600 5265 L	5,0	86	52	1	17,20
E 600 5517	5,1	86	52	1	19,30
E 600 5515	5,2	86	52	1	19,30
E 600 5513	5,3	86	52	1	19,30
E 600 5511	5,4	93	57	1	23,00
E 600 5264 L	5,5	93	57	1	23,00
E 600 5509	5,6	93	57	1	23,00
E 600 5507	5,7	93	57	1	23,00
E 600 5263 L	5,8	93	57	1	23,00
E 600 5505	5,9	93	57	1	23,00
E 600 5262 L	6,0	93	57	1	23,00
E 600 5503	6,1	101	63	1	28,40
E 600 5501	6,2	101	63	1	28,40
E 600 5499	6,3	101	63	1	28,40
E 600 5497	6,4	101	63	1	28,40

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5261 L	6,5	101	63	1	28,40
E 600 5495	6,6	101	63	1	33,30
E 600 5493	6,7	101	63	1	33,30
E 600 5260 L	6,8	109	69	1	33,30
E 600 5491	6,9	109	69	1	33,30
E 600 5259 L	7,0	109	69	1	33,30
E 600 5489	7,1	109	69	1	35,00
E 600 5487	7,2	109	69	1	35,00
E 600 5485	7,3	109	69	1	35,00
E 600 5483	7,4	109	69	1	35,00
E 600 5258 L	7,5	109	69	1	35,00
E 600 5481	7,6	117	75	1	39,00
E 600 5479	7,7	117	75	1	39,00
E 600 5477	7,8	117	75	1	39,00
E 600 5476	7,9	117	75	1	39,00
E 600 5257 L	8,0	117	75	1	39,00
E 600 5475	8,1	117	75	1	45,50
E 600 5473	8,2	117	75	1	45,50
E 600 5471	8,3	117	75	1	45,50
E 600 5469	8,4	117	75	1	45,50
E 600 5256 L	8,5	117	75	1	45,50
E 600 5467	8,6	125	81	1	49,00
E 600 5465	8,7	125	81	1	49,00
E 600 5463	8,8	125	81	1	49,00
E 600 5461	8,9	125	81	1	49,00
E 600 5255 L	9,0	125	81	1	49,00
E 600 5459	9,1	125	81	1	56,50
E 600 5457	9,2	125	81	1	56,50
E 600 5455	9,3	125	81	1	56,50
E 600 5453	9,4	125	81	1	56,50
E 600 5254 L	9,5	125	81	1	56,50
E 600 5451	9,6	133	87	1	63,00
E 600 5449	9,7	133	87	1	63,00
E 600 5253 L	9,8	133	87	1	63,00
E 600 5447	9,9	133	87	1	63,00
E 600 5252 L	10,0	133	87	1	63,00
E 600 5251 L	10,2	133	87	1	70,00
E 600 5250 L	10,5	133	87	1	70,00
E 600 5445	10,8	142	94	1	86,00
E 600 5249 L	11,0	142	94	1	86,00
E 600 5443	11,5	142	94	1	99,00
E 600 5248 L	12,0	151	101	1	99,00
E 600 5441	12,5	151	101	1	121,00
E 600 5439	13,0	151	101	1	121,00

VHM-Spiralbohrer DIN 338 - TiAlN-beschichtet

Ausführung: VHM • DIN 338 • TiAlN-beschichtet • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5247 L	2,0	49	24	1	9,60
E 600 5437	2,1	49	24	1	10,60
E 600 5435	2,2	53	27	1	10,60
E 600 5433	2,3	53	27	1	10,60
E 600 5431	2,4	57	30	1	10,60
E 600 5246 L	2,5	57	30	1	10,60
E 600 5429	2,6	57	30	1	12,50
E 600 5427	2,7	61	33	1	12,50
E 600 5245 L	2,8	61	33	1	12,50
E 600 5426	2,9	61	33	1	12,50
E 600 5244 L	3,0	61	33	1	13,30
E 600 5425	3,1	65	36	1	13,30
E 600 5424	3,2	65	36	1	13,30
E 600 5243 L	3,3	65	36	1	13,50
E 600 5423	3,4	70	39	1	14,00
E 600 5242 L	3,5	70	39	1	15,00
E 600 5422	3,6	70	39	1	15,00
E 600 5420	3,7	70	39	1	15,00
E 600 5241 L	3,8	75	43	1	16,00
E 600 5419	3,9	75	43	1	16,50
E 600 5240 L	4,0	75	43	1	16,50
E 600 5418	4,1	75	43	1	16,50
E 600 5239 L	4,2	75	43	1	16,50
E 600 5417	4,3	80	47	1	19,90
E 600 5816	4,4	80	47	1	19,90
E 600 5238 L	4,5	80	47	1	19,90
E 600 5815	4,6	80	47	1	21,40
E 600 5814	4,7	80	47	1	21,40
E 600 5237 L	4,8	86	52	1	20,50
E 600 5813	4,9	86	52	1	21,40
E 600 5236 L	5,0	86	52	1	21,40
E 600 5812	5,1	86	52	1	27,20
E 600 5811	5,2	86	52	1	27,20
E 600 5810	5,3	86	52	1	27,20
E 600 5809	5,4	93	57	1	27,20
E 600 5235 L	5,5	93	57	1	28,50
E 600 5808	5,6	93	57	1	29,00
E 600 5807	5,7	93	57	1	29,00
E 600 5806	5,8	93	57	1	29,00
E 600 5805	5,9	93	57	1	29,00
E 600 5234 L	6,0	93	57	1	29,80
E 600 5804	6,1	101	63	1	35,50
E 600 5803	6,2	101	63	1	35,50
E 600 5802	6,3	101	63	1	35,50
E 600 5801	6,4	101	63	1	35,50

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5233 L	6,5	101	63	1	35,50
E 600 5800	6,6	101	63	1	39,90
E 600 5799	6,7	101	63	1	39,90
E 600 5232 L	6,8	109	69	1	39,90
E 600 5798	6,9	109	69	1	39,90
E 600 5231 L	7,0	109	69	1	38,00
E 600 5797	7,1	109	69	1	40,00
E 600 5796	7,2	109	69	1	40,00
E 600 5795	7,3	109	69	1	40,00
E 600 5794	7,4	109	69	1	40,00
E 600 5230 L	7,5	109	69	1	38,50
E 600 5793	7,6	117	75	1	46,40
E 600 5792	7,7	117	75	1	46,40
E 600 5791	7,8	117	75	1	46,40
E 600 5790	7,9	117	75	1	46,40
E 600 5229 L	8,0	117	75	1	45,00
E 600 5789	8,1	117	75	1	53,00
E 600 5788	8,2	117	75	1	53,00
E 600 5787	8,3	117	75	1	53,00
E 600 5786	8,4	117	75	1	53,00
E 600 5228 L	8,5	117	75	1	50,00
E 600 5785	8,6	125	81	1	56,00
E 600 5784	8,7	125	81	1	56,00
E 600 5783	8,8	125	81	1	56,00
E 600 5782	8,9	125	81	1	56,00
E 600 5227 L	9,0	125	81	1	56,00
E 600 5781	9,1	125	81	1	64,00
E 600 5780	9,2	125	81	1	64,00
E 600 5779	9,3	125	81	1	64,00
E 600 5778	9,4	125	81	1	64,00
E 600 5226 L	9,5	125	81	1	58,00
E 600 5777	9,6	133	87	1	75,00
E 600 5776	9,7	133	87	1	75,00
E 600 5775	9,8	133	87	1	75,00
E 600 5774	9,9	133	87	1	75,00
E 600 5225 L	10,0	133	87	1	72,00
E 600 5224 L	10,2	133	87	1	75,00
E 600 5223 L	10,5	133	87	1	78,00
E 600 5773	10,8	142	94	1	98,00
E 600 5222 L	11,0	142	94	1	94,00
E 600 5772	11,5	142	94	1	105,00
E 600 5221 L	12,0	151	101	1	105,00
E 600 5771	12,5	151	101	1	134,00
E 600 5770	13,0	151	101	1	134,00



VHM-Spiralbohrer DIN 6539

Ausführung: VHM • DIN 6539 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5559 L	1,0	26	6	1	4,20
E 600 5665	1,1	28	7	1	4,20
E 600 5664	1,2	30	8	1	4,20
E 600 5663	1,3	30	8	1	4,20
E 600 5662	1,4	32	9	1	4,20
E 600 5557 L	1,5	32	9	1	4,20
E 600 5661	1,6	34	10	1	4,20
E 600 5660	1,7	34	10	1	4,20
E 600 5659	1,8	36	11	1	4,20
E 600 5658	1,9	36	11	1	4,20
E 600 5524 L	2,0	38	12	1	4,70
E 600 5625 L	2,1	38	12	1	4,70
E 600 5624 L	2,2	40	13	1	4,70
E 600 5623 L	2,3	40	13	1	4,70
E 600 5622 L	2,4	43	14	1	4,70
E 600 5522 L	2,5	43	14	1	4,70
E 600 5620 L	2,6	43	14	1	4,70
E 600 5619 L	2,7	46	16	1	6,30
E 600 5618 L	2,8	46	16	1	6,30
E 600 5617 L	2,9	46	16	1	6,30
E 600 5520 L	3,0	46	16	1	6,30
E 600 5615 L	3,1	49	18	1	6,60
E 600 5614 L	3,2	49	18	1	6,60
E 600 5518 L	3,3	49	18	1	6,60
E 600 5612 L	3,4	52	20	1	7,10
E 600 5516 L	3,5	52	20	1	7,10
E 600 5610 L	3,6	52	20	1	7,70
E 600 5609 L	3,7	52	20	1	7,70
E 600 5608 L	3,8	55	22	1	8,20
E 600 5607 L	3,9	55	22	1	8,20
E 600 5514 L	4,0	55	22	1	8,20
E 600 5605 L	4,1	55	22	1	8,70
E 600 5512 L	4,2	55	22	1	8,70
E 600 5603 L	4,3	58	24	1	9,20
E 600 5602 L	4,4	58	24	1	9,20
E 600 5510 L	4,5	58	24	1	9,20
E 600 5600 L	4,6	58	24	1	9,20
E 600 5599 L	4,7	58	24	1	9,80
E 600 5598 L	4,8	62	26	1	9,80
E 600 5597 L	4,9	62	26	1	9,80
E 600 5508 L	5,0	62	26	1	9,80
E 600 5595 L	5,1	62	26	1	12,90
E 600 5594 L	5,2	62	26	1	12,90
E 600 5593 L	5,3	62	26	1	12,90
E 600 5592 L	5,4	66	28	1	12,90
E 600 5506 L	5,5	66	28	1	12,90
E 600 5590 L	5,6	66	28	1	13,60
E 600 5589 L	5,7	66	28	1	13,60
E 600 5588 L	5,8	66	28	1	13,60
E 600 5587 L	5,9	66	28	1	13,60

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5504 L	6,0	66	28	1	13,60
E 600 5657	6,1	70	31	1	17,00
E 600 5656	6,2	70	31	1	17,00
E 600 5655	6,3	70	31	1	17,00
E 600 5654	6,4	70	31	1	17,00
E 600 5502 L	6,5	70	31	1	17,00
E 600 5653	6,6	70	31	1	19,90
E 600 5652	6,7	70	31	1	19,90
E 600 5500 L	6,8	74	34	1	19,90
E 600 5651	6,9	74	34	1	19,90
E 600 5498 L	7,0	74	34	1	19,90
E 600 5650	7,1	74	34	1	24,10
E 600 5649	7,2	74	34	1	24,10
E 600 5648	7,3	74	34	1	24,10
E 600 5647	7,4	74	34	1	24,10
E 600 5496 L	7,5	74	34	1	24,10
E 600 5646	7,6	79	37	1	27,50
E 600 5645	7,7	79	37	1	27,50
E 600 5558 L	7,8	79	37	1	27,50
E 600 5644	7,9	79	37	1	27,50
E 600 5494 L	8,0	79	37	1	27,50
E 600 5643	8,1	79	37	1	33,50
E 600 5642	8,2	79	37	1	33,50
E 600 5641	8,3	79	37	1	33,50
E 600 5640	8,4	79	37	1	33,50
E 600 5492 L	8,5	79	37	1	33,50
E 600 5639	8,6	84	40	1	35,50
E 600 5638	8,7	84	40	1	35,50
E 600 5548 L	8,8	84	40	1	35,50
E 600 5637	8,9	84	40	1	35,50
E 600 5490 L	9,0	84	40	1	35,50
E 600 5636	9,1	84	40	1	39,00
E 600 5635	9,2	84	40	1	39,00
E 600 5634	9,3	84	40	1	39,00
E 600 5633	9,4	84	40	1	39,00
E 600 5488 L	9,5	84	40	1	39,00
E 600 5632	9,6	89	43	1	40,50
E 600 5631	9,7	89	43	1	40,50
E 600 5630	9,8	89	43	1	40,50
E 600 5629	9,9	89	43	1	40,50
E 600 5486 L	10,0	89	43	1	40,50
E 600 5484 L	10,2	89	43	1	51,00
E 600 5482 L	10,5	89	43	1	51,00
E 600 5628	10,8	95	47	1	54,70
E 600 5480 L	11,0	95	47	1	54,70
E 600 5556 L	11,5	95	47	1	59,50
E 600 5478 L	12,0	102	51	1	59,50
E 600 5555 L	12,5	102	51	1	68,00
E 600 5554 L	13,0	102	51	1	76,00

VHM-Spiralbohrer DIN 6539 - TiAlN-beschichtet

Ausführung: VHM • DIN 6539 • TiAlN-beschichtet • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5553 L	1,0	26	6	1	6,70
E 600 5627	1,1	28	7	1	6,70
E 600 5626	1,2	30	8	1	6,70
E 600 5621	1,3	30	8	1	6,70
E 600 5616	1,4	32	9	1	6,70
E 600 5552 L	1,5	32	9	1	6,70
E 600 5613	1,6	34	10	1	6,70
E 600 5611	1,7	34	10	1	6,70
E 600 5606	1,8	36	11	1	6,70
E 600 5604	1,9	36	11	1	6,70
E 600 5474 L	2,0	38	12	1	6,70
E 600 5220 L	2,1	38	12	1	7,30
E 600 5219 L	2,2	40	13	1	7,30
E 600 5218 L	2,3	40	13	1	7,30
E 600 5217 L	2,4	43	14	1	7,30
E 600 5472 L	2,5	43	14	1	7,30
E 600 5216 L	2,6	43	14	1	7,30
E 600 5215 L	2,7	46	16	1	7,30
E 600 5214 L	2,8	46	16	1	7,30
E 600 5213 L	2,9	46	16	1	7,30
E 600 5470 L	3,0	46	16	1	7,30
E 600 5212 L	3,1	49	18	1	8,60
E 600 5211 L	3,2	49	18	1	8,60
E 600 5468 L	3,3	49	18	1	8,60
E 600 5210	3,4	52	20	1	8,60
E 600 5466 L	3,5	52	20	1	8,60
E 600 5209 L	3,6	52	20	1	9,00
E 600 5208 L	3,7	52	20	1	9,00
E 600 5207 L	3,8	55	22	1	9,00
E 600 5206 L	3,9	55	22	1	9,00
E 600 5464 L	4,0	55	22	1	9,00
E 600 5205 L	4,1	55	22	1	11,40
E 600 5462 L	4,2	55	22	1	11,40
E 600 5204 L	4,3	58	24	1	11,40
E 600 5203	4,4	58	24	1	11,40
E 600 5460 L	4,5	58	24	1	11,40
E 600 5202	4,6	58	24	1	12,50
E 600 5201 L	4,7	58	24	1	12,50
E 600 5200 L	4,8	62	26	1	12,50
E 600 5199	4,9	62	26	1	12,50
E 600 5458 L	5,0	62	26	1	12,50
E 600 5601	5,1	62	26	1	14,80
E 600 5198 L	5,2	62	26	1	14,80
E 600 5596	5,3	62	26	1	14,80
E 600 5591	5,4	66	28	1	14,80
E 600 5456 L	5,5	66	28	1	14,80
E 600 5586	5,6	66	28	1	16,40
E 600 5585	5,7	66	28	1	16,40
E 600 5197 L	5,8	66	28	1	16,40
E 600 5584	5,9	66	28	1	16,40


Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5454 L	6,0	66	28	1	16,40
E 600 5583	6,1	70	31	1	19,60
E 600 5582	6,2	70	31	1	19,60
E 600 5581	6,3	70	31	1	19,60
E 600 5580	6,4	70	31	1	19,60
E 600 5452 L	6,5	70	31	1	19,60
E 600 5579	6,6	70	31	1	23,20
E 600 5578	6,7	70	31	1	23,20
E 600 5450 L	6,8	74	34	1	23,20
E 600 5577	6,9	74	34	1	23,20
E 600 5448 L	7,0	74	34	1	23,20
E 600 5576	7,1	74	34	1	26,30
E 600 5575	7,2	74	34	1	26,30
E 600 5574	7,3	74	34	1	26,30
E 600 5573	7,4	74	34	1	26,30
E 600 5446 L	7,5	74	34	1	26,30
E 600 5572	7,6	79	37	1	30,70
E 600 5571	7,7	79	37	1	30,70
E 600 5570	7,8	79	37	1	30,70
E 600 5569	7,9	79	37	1	30,70
E 600 5444 L	8,0	79	37	1	30,70
E 600 5568	8,1	79	37	1	34,50
E 600 5567	8,2	79	37	1	34,50
E 600 5566	8,3	79	37	1	34,50
E 600 5565	8,4	79	37	1	34,50
E 600 5442 L	8,5	79	37	1	34,50
E 600 5564	8,6	84	40	1	38,30
E 600 5563	8,7	84	40	1	38,30
E 600 5196 L	8,8	84	40	1	38,30
E 600 5562	8,9	84	40	1	38,30
E 600 5440 L	9,0	84	40	1	38,30
E 600 5561	9,1	84	40	1	42,70
E 600 5560	9,2	84	40	1	42,70
E 600 5547	9,3	84	40	1	42,70
E 600 5546	9,4	84	40	1	42,70
E 600 5438 L	9,5	84	40	1	42,70
E 600 5545	9,6	89	43	1	48,00
E 600 5544	9,7	89	43	1	48,00
E 600 5543	9,8	89	43	1	48,00
E 600 5542	9,9	89	43	1	48,00
E 600 5436 L	10,0	89	43	1	48,00
E 600 5434 L	10,2	89	43	1	54,10
E 600 5432 L	10,5	89	43	1	60,90
E 600 5541	10,8	95	47	1	66,00
E 600 5430 L	11,0	95	47	1	66,00
E 600 5551 L	11,5	95	47	1	72,60
E 600 5428 L	12,0	102	51	1	72,60
E 600 5550 L	12,5	102	51	1	81,40
E 600 5549 L	13,0	102	51	1	91,00



VHM-Spiralbohrer DIN 6537 - Typ UNI, TiAlN-beschichtet

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • DIN 6537 • Typ UNI
• Mit innerer Kühlmittelzufuhr • Spitzenwinkel 140° • Rechtsschneidend
• Schaft nach DIN 6535 HA • Bohrtiefe 4xD mit spezifischem Anschliff

Anwendung: Zur universellen Anwendung, auch geeignet für hochlegierte, nicht rostende Edelstähle und Sonderlegierungen



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss | 4xD | IK | DIN 6535-HA

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9957 L	3,0	62	22	1	33,20
E 600 9956 L	3,1	62	22	1	33,20
E 600 9955 L	3,2	62	22	1	33,20
E 600 9954 L	3,3	62	22	1	33,20
E 600 9953 L	3,4	62	22	1	33,20
E 600 9952 L	3,5	62	22	1	33,20
E 600 9951 L	3,6	62	22	1	33,20
E 600 9950 L	3,7	62	22	1	33,20
E 600 9949 L	3,8	66	26	1	33,20
E 600 9948 L	3,9	66	26	1	33,20
E 600 9947 L	4,0	66	26	1	35,60
E 600 9946 L	4,1	66	26	1	35,60
E 600 9945 L	4,2	66	26	1	35,60
E 600 9944 L	4,3	66	26	1	35,60
E 600 9943 L	4,4	66	26	1	35,60
E 600 9942 L	4,5	66	26	1	35,60
E 600 9941 L	4,6	66	26	1	35,60
E 600 9940 L	4,7	66	26	1	35,60
E 600 9939 L	4,8	66	30	1	35,60
E 600 9938 L	4,9	66	30	1	35,60
E 600 9937 L	5,0	66	30	1	35,60
E 600 9936 L	5,1	66	30	1	35,60
E 600 9935 L	5,2	66	30	1	35,60
E 600 9934 L	5,3	66	30	1	35,60
E 600 9933 L	5,4	66	30	1	35,60
E 600 9932 L	5,5	66	30	1	35,60
E 600 9931 L	5,6	66	30	1	35,60
E 600 9930 L	5,7	66	30	1	35,60
E 600 9929 L	5,8	66	30	1	35,60
E 600 9928 L	5,9	66	30	1	35,60
E 600 9927 L	6,0	66	30	1	35,60
E 600 9926 L	6,1	79	38	1	49,50
E 600 9925 L	6,2	79	38	1	49,50
E 600 9924 L	6,3	79	38	1	49,50
E 600 9923 L	6,4	79	38	1	49,50
E 600 9922 L	6,5	79	38	1	49,50
E 600 9921 L	6,6	79	38	1	49,50
E 600 9920 L	6,7	79	38	1	49,50
E 600 9919 L	6,8	79	38	1	49,50
E 600 9918 L	6,9	79	38	1	49,50
E 600 9917 L	7,0	79	38	1	49,50
E 600 9916 L	7,1	79	42	1	49,50
E 600 9915 L	7,2	79	42	1	49,50
E 600 9914 L	7,3	79	42	1	49,50
E 600 9913 L	7,4	79	42	1	49,50
E 600 9912 L	7,5	79	42	1	49,50
E 600 9911 L	7,6	79	42	1	49,50
E 600 9910 L	7,7	79	42	1	49,50
E 600 9909 L	7,8	79	42	1	49,50
E 600 9908 L	7,9	79	42	1	49,50
E 600 9907 L	8,0	79	42	1	49,50
E 600 9906 L	8,1	89	49	1	55,00

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9905 L	8,2	89	49	1	55,00
E 600 9904 L	8,3	89	49	1	55,00
E 600 9903 L	8,4	89	49	1	55,00
E 600 9902 L	8,5	89	49	1	55,00
E 600 9901 L	8,6	89	49	1	55,00
E 600 9900 L	8,7	89	49	1	55,00
E 600 9899 L	8,8	89	49	1	55,00
E 600 9898 L	8,9	89	49	1	55,00
E 600 9897 L	9,0	89	49	1	55,00
E 600 9896 L	9,1	89	49	1	55,00
E 600 9895 L	9,2	89	49	1	55,00
E 600 9894 L	9,3	89	49	1	55,00
E 600 9893 L	9,4	89	49	1	55,00
E 600 9892 L	9,5	89	49	1	55,00
E 600 9891 L	9,6	89	49	1	55,00
E 600 9890 L	9,7	89	49	1	55,00
E 600 9889 L	9,8	89	49	1	55,00
E 600 9888 L	9,9	89	49	1	55,00
E 600 9887 L	10,0	89	49	1	55,00
E 600 9886 L	10,2	102	56	1	79,00
E 600 9885 L	10,5	102	56	1	79,00
E 600 9884 L	10,8	102	56	1	79,00
E 600 9883 L	11,0	102	56	1	79,00
E 600 9882 L	11,2	102	56	1	79,00
E 600 9881 L	11,5	102	56	1	79,00
E 600 9880 L	11,8	102	56	1	79,00
E 600 9879 L	12,0	102	56	1	79,00
E 600 9878 L	12,2	107	61	1	110,00
E 600 9877 L	12,5	107	61	1	110,00
E 600 9876 L	12,8	107	61	1	110,00
E 600 9875 L	13,0	107	61	1	110,00
E 600 9874 L	13,5	107	61	1	110,00
E 600 9873 L	13,8	107	61	1	110,00
E 600 9872 L	14,0	107	61	1	110,00
E 600 9871 L	14,2	115	65	1	134,00
E 600 9870 L	14,5	115	65	1	134,00
E 600 9869 L	14,8	115	65	1	134,00
E 600 9868 L	15,0	115	65	1	134,00
E 600 9867 L	15,2	115	65	1	134,00
E 600 9866 L	15,5	115	65	1	134,00
E 600 9865 L	15,8	115	65	1	134,00
E 600 9864 L	16,0	115	65	1	134,00
E 600 9863 L	16,5	123	73	1	215,00
E 600 9862 L	16,8	123	73	1	215,00
E 600 9861 L	17,0	123	73	1	215,00
E 600 9860 L	17,5	123	73	1	215,00
E 600 9859 L	18,0	123	73	1	215,00
E 600 9858 L	18,5	131	79	1	235,00
E 600 9857 L	19,0	131	79	1	235,00
E 600 9856 L	19,5	131	79	1	235,00
E 600 9855 L	20,0	131	79	1	235,00

HM-Spiralbohrer DIN 8037

Ausführung: Mit HM-Schneiden • DIN 8037 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Bohren von Federbandstahl, Hartguss, zähharten Bronzen, harten Kunststoffen und stark verschleißend wirkenden Werkstoffen



Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5186 L	3,0	50	20	1	10,50
E 600 5185 L	3,2	56	25	1	10,50
E 600 5184 L	3,5	56	25	1	9,90
E 600 5183 L	4,0	56	25	1	10,20
E 600 5182 L	4,2	63	28	1	10,90
E 600 5181 L	4,5	63	28	1	10,50
E 600 5180 L	5,0	63	28	1	10,50
E 600 5179 L	5,5	71	32	1	11,30
E 600 5178 L	6,0	71	32	1	11,30
E 600 5177 L	6,5	71	32	1	11,90
E 600 5176 L	7,0	80	40	1	11,90
E 600 5175 L	7,5	80	40	1	13,00

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5174 L	8,0	80	40	1	13,00
E 600 5173 L	8,5	90	50	1	14,00
E 600 5172 L	9,0	90	50	1	14,00
E 600 5171 L	9,5	90	50	1	15,00
E 600 5170 L	10,0	100	56	1	16,30
E 600 5169 L	10,5	100	56	1	20,20
E 600 5168 L	11,0	100	56	1	21,00
E 600 5167 L	12,0	112	63	1	24,90
E 600 5166 L	13,0	112	63	1	28,00
E 600 5165 L	14,0	125	71	1	33,80
E 600 5164 L	15,0	125	71	1	42,90
E 600 5163 L	16,0	140	80	1	50,50

NC Anbohrer HSS / HSS-TiN

Ausführung: Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken • Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang

HSS-Co • Spitzenwinkel 90°



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5962 L	3	46	12	1	2,50
E 600 5961 L	4	55	12	1	2,90
E 600 5960 L	5	62	14	1	3,50
E 600 5959 L	6	66	16	1	4,20
E 600 5958 L	8	79	21	1	5,50
E 600 5957 L	10	89	25	1	7,60
E 600 5956 L	12	102	30	1	11,80
E 600 5955 L	16	115	38	1	22,70
E 600 5954 L	20	131	45	1	41,40

TiN-beschichtet • Spitzenwinkel 90°



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5195 L	3	46	12	1	6,80
E 600 5194 L	4	55	12	1	6,80
E 600 5193 L	5	62	14	1	7,80
E 600 5192 L	6	66	16	1	8,30
E 600 5191 L	8	79	21	1	9,60
E 600 5190 L	10	89	25	1	11,50
E 600 5189 L	12	102	30	1	15,30
E 600 5188 L	16	115	38	1	28,00
E 600 5187 L	20	131	45	1	49,10

HSS-Co • Spitzenwinkel 120°



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5974 L	3	46	12	1	2,50
E 600 5973 L	4	55	12	1	2,90
E 600 5972 L	5	62	14	1	3,50
E 600 5971 L	6	66	16	1	4,20
E 600 5969 L	8	79	21	1	5,50
E 600 5968 L	10	89	25	1	7,60
E 600 5966 L	12	102	30	1	11,80
E 600 5964 L	16	115	38	1	22,70
E 600 5963 L	20	131	45	1	41,40

TiN-beschichtet • Spitzenwinkel 120°



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5926 L	3	46	12	1	6,80
E 600 5932 L	4	55	12	1	6,80
E 600 5931 L	5	62	14	1	7,80
E 600 5930 L	6	66	16	1	8,30
E 600 5929 L	8	79	21	1	9,60
E 600 5928 L	10	89	25	1	11,50
E 600 5927 L	12	102	30	1	15,30
E 600 5925 L	16	115	38	1	28,00
E 600 5924 L	20	131	45	1	49,10



Spiralbohrer HSS DIN 1897 - Profilgeschliffen

Ausführung: HSS • DIN 1897 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • **Profilgeschliffen** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion • Ab 2,0 mm Ø mit Kreuzanschliff, blanke Ausführung

Anwendung: Für hohe Belastungen • Zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grau-guss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 6014 L	1,0	26	6	10	0,80
E 600 6013 L	1,5	32	9	10	0,80
E 600 6012 L	2,0	38	12	10	0,80
E 600 6011 L	2,5	43	14	10	0,90
E 600 6010 L	3,0	46	16	10	0,90
E 600 6009 L	3,1	49	18	10	0,90
E 600 6008 L	3,2	49	18	10	0,90
E 600 6007 L	3,3	49	18	10	0,90
E 600 6006 L	3,4	52	20	10	0,90
E 600 6005 L	3,5	52	20	10	0,90
E 600 6004 L	3,6	52	20	10	1,10
E 600 6003 L	3,7	52	20	10	1,10
E 600 6002 L	3,8	55	22	10	1,10
E 600 6001 L	3,9	55	22	10	1,10
E 600 6000 L	4,0	55	22	10	1,10
E 600 5999 L	4,1	55	22	10	1,20
E 600 5998 L	4,2	55	22	10	1,20
E 600 5997 L	4,3	58	24	10	1,20
E 600 5996 L	4,4	58	24	10	1,20
E 600 5995 L	4,5	58	24	10	1,20
E 600 5994 L	4,6	58	24	10	1,30
E 600 5993 L	4,7	58	24	10	1,30
E 600 5992 L	4,8	62	26	10	1,30
E 600 5991 L	4,9	62	26	10	1,30
E 600 5990 L	5,0	62	26	10	1,30
E 600 5989 L	5,1	62	26	10	1,60

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5988 L	5,2	62	26	10	1,60
E 600 5987 L	5,3	62	26	10	1,60
E 600 5986 L	5,4	66	28	10	1,60
E 600 5985 L	5,5	66	28	10	1,60
E 600 5984 L	5,6	66	28	10	1,90
E 600 5983 L	5,7	66	28	10	1,90
E 600 5982 L	5,8	66	28	10	1,90
E 600 5981 L	5,9	66	28	10	1,90
E 600 5980 L	6,0	66	28	10	1,90
E 600 5979 L	6,5	70	31	10	2,30
E 600 5978 L	6,8	74	34	5	2,90
E 600 5977 L	7,0	74	34	5	2,90
E 600 5976 L	7,5	74	34	5	3,10
E 600 5975 L	8,0	79	37	5	3,90
E 600 5970 L	8,5	79	37	5	4,10
E 600 5967 L	9,0	84	40	5	4,60
E 600 5965 L	9,5	84	40	5	5,40
E 600 5940 L	10,0	89	43	5	5,80
E 600 5933 L	10,2	89	43	5	7,20
E 600 5939 L	10,5	89	43	5	7,20
E 600 5938 L	11,0	95	47	5	7,90
E 600 5937 L	11,5	95	47	5	8,30
E 600 5936 L	12,0	102	51	5	9,20
E 600 5935 L	12,5	102	51	5	9,60
E 600 5934 L	13,0	102	51	5	12,50



Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897 - Profilgeschliffen

Ausführung: HSS-Co • DIN 1897 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • **Profilgeschliffen** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion • Ab 2,0 mm Ø mit Kreuzanschliff, blanke Ausführung

Anwendung: Für hohe Belastungen • Zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen

Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Grau-guss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5014 L	1,0	26	6	10	1,20
E 600 5012 L	1,5	32	9	10	1,20
E 600 5010 L	2,0	38	12	10	1,20
E 600 5007 L	2,5	43	14	10	1,20
E 600 5006 L	3,0	46	16	10	1,30
E 600 5005 L	3,1	49	18	10	1,70
E 600 5004 L	3,2	49	18	10	1,70
E 600 5003 L	3,3	49	18	10	1,70
E 600 5002 L	3,4	52	20	10	1,70
E 600 5001 L	3,5	52	20	10	1,50
E 600 5000 L	3,6	52	20	10	2,10
E 600 4999 L	3,7	52	20	10	2,10
E 600 4998 L	3,8	55	22	10	2,10
E 600 4997 L	3,9	55	22	10	2,10
E 600 4996 L	4,0	55	22	10	1,70
E 600 4995 L	4,1	55	22	10	1,70
E 600 4994 L	4,2	55	22	10	1,70
E 600 4993 L	4,3	58	24	10	2,30
E 600 4992 L	4,4	58	24	10	2,30
E 600 4991 L	4,5	58	24	10	1,70
E 600 4990 L	4,6	58	24	10	2,40
E 600 4989 L	4,7	58	24	10	2,40
E 600 4988 L	4,8	62	26	10	2,40
E 600 4987 L	4,9	62	26	10	2,40
E 600 4986 L	5,0	62	26	10	2,10
E 600 4985 L	5,1	62	26	10	2,70

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4984 L	5,2	62	26	10	2,70
E 600 4983 L	5,3	62	26	10	2,70
E 600 4982 L	5,4	66	28	10	2,90
E 600 4981 L	5,5	66	28	10	2,70
E 600 4980 L	5,6	66	28	10	3,20
E 600 4979 L	5,7	66	28	10	3,20
E 600 4978 L	5,8	66	28	10	3,20
E 600 4977 L	5,9	66	28	10	3,20
E 600 4976 L	6,0	66	28	10	3,10
E 600 4975 L	6,5	70	31	10	3,50
E 600 4974 L	6,8	74	34	5	4,00
E 600 4973 L	7,0	74	34	5	4,00
E 600 4972 L	7,5	74	34	5	4,50
E 600 4971 L	8,0	79	37	5	4,70
E 600 4970 L	8,5	79	37	5	5,00
E 600 4969 L	9,0	84	40	5	6,20
E 600 4968 L	9,5	84	40	5	6,60
E 600 4967 L	10,0	89	43	5	6,90
E 600 4966 L	10,2	89	43	5	9,80
E 600 4965 L	10,5	89	43	5	9,10
E 600 4964 L	11,0	95	47	5	10,50
E 600 4963 L	11,5	95	47	5	11,30
E 600 4962 L	12,0	102	51	5	12,30
E 600 4961 L	12,5	102	51	5	13,60
E 600 4960 L	13,0	102	51	5	14,50

Spiralbohrer HSS-Co DIN 1897

Ausführung: HSS-Co • DIN 1897 • Typ UNI • Zum universellen Einsatz • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • **Gutes Eigenzentrierverhalten • Ausgespitzte Querschneide** • Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf • Rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen

Anwendung: Für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z. B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4782 L	1,0	26	6	10	2,00
E 600 4781 L	1,1	28	7	10	2,00
E 600 4780 L	1,2	30	8	10	2,00
E 600 4779 L	1,3	30	8	10	2,00
E 600 4778 L	1,4	32	9	10	2,00
E 600 4777 L	1,5	32	9	10	2,00
E 600 4776 L	1,6	34	10	10	2,00
E 600 4775 L	1,7	34	10	10	2,00
E 600 4774 L	1,8	36	11	10	2,00
E 600 4773 L	1,9	36	11	10	2,00
E 600 4772 L	2,0	38	12	10	2,10
E 600 4771 L	2,1	38	12	10	2,10
E 600 4770 L	2,2	40	13	10	2,10
E 600 4769 L	2,3	40	13	10	2,10
E 600 4768 L	2,4	43	14	10	2,10
E 600 4767 L	2,5	43	14	10	2,10
E 600 4766 L	2,6	43	14	10	2,10
E 600 4765 L	2,7	46	16	10	2,20
E 600 4764 L	2,8	46	16	10	2,20
E 600 4763 L	2,9	46	16	10	2,20
E 600 4762 L	3,0	46	16	10	2,10
E 600 4761 L	3,1	49	18	10	2,20
E 600 4760 L	3,2	49	18	10	2,20
E 600 4759 L	3,3	49	18	10	2,30
E 600 4758 L	3,4	52	20	10	2,40
E 600 4757 L	3,5	52	20	10	2,40
E 600 4756 L	3,6	52	20	10	2,40
E 600 4755 L	3,7	52	20	10	2,40
E 600 4754 L	3,8	55	22	10	2,70
E 600 4753 L	3,9	55	22	10	2,70
E 600 4752 L	4,0	55	22	10	2,50
E 600 4751 L	4,1	55	22	10	2,70
E 600 4750 L	4,2	55	22	10	2,70
E 600 4749 L	4,3	58	24	10	2,70
E 600 4748 L	4,4	58	24	10	2,70
E 600 4747 L	4,5	58	24	10	2,70
E 600 4746 L	4,6	58	24	10	2,70
E 600 4745 L	4,7	58	24	10	2,70
E 600 4744 L	4,8	62	26	10	2,70
E 600 4743 L	4,9	62	26	10	2,70
E 600 4742 L	5,0	62	26	10	2,70
E 600 4741 L	5,1	62	26	10	2,70
E 600 4740 L	5,2	62	26	10	2,70
E 600 4739 L	5,3	62	26	10	2,90
E 600 4738 L	5,4	66	28	10	3,10
E 600 4737 L	5,5	66	28	10	2,90

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4736 L	5,6	66	28	10	3,30
E 600 4735 L	5,7	66	28	10	3,30
E 600 4734 L	5,8	66	28	10	3,30
E 600 4733 L	5,9	66	28	10	3,30
E 600 4732 L	6,0	66	28	10	3,20
E 600 4731 L	6,1	70	31	10	3,70
E 600 4730 L	6,2	70	31	10	3,70
E 600 4729 L	6,3	70	31	10	3,70
E 600 4728 L	6,4	70	31	10	3,70
E 600 4727 L	6,5	70	31	10	3,60
E 600 4726 L	6,6	70	31	10	4,00
E 600 4725 L	6,7	70	31	10	4,00
E 600 4724 L	6,8	74	34	10	4,60
E 600 4723 L	6,9	74	34	10	4,60
E 600 4722 L	7,0	74	34	10	4,60
E 600 4721 L	7,1	74	34	10	5,60
E 600 4720 L	7,2	74	34	10	5,60
E 600 4719 L	7,3	74	34	10	5,60
E 600 4718 L	7,4	74	34	10	5,60
E 600 4717 L	7,5	74	34	10	4,90
E 600 4716 L	7,6	79	37	5	6,20
E 600 4715 L	7,7	79	37	5	6,20
E 600 4714 L	7,8	79	37	5	6,20
E 600 4713 L	7,9	79	37	5	6,20
E 600 4712 L	8,0	79	37	5	5,10
E 600 4711 L	8,1	79	37	5	6,20
E 600 4710 L	8,2	79	37	5	6,20
E 600 4709 L	8,3	79	37	5	6,20
E 600 4708 L	8,4	79	37	5	6,20
E 600 4707 L	8,5	79	37	5	5,50
E 600 4706 L	8,8	84	40	5	7,20
E 600 4705 L	9,0	84	40	5	6,20
E 600 4704 L	9,3	84	40	5	8,00
E 600 4703 L	9,5	84	40	5	6,90
E 600 4702 L	9,8	89	43	5	8,80
E 600 4701 L	10,0	89	43	5	7,70
E 600 4700 L	10,2	89	43	5	10,20
E 600 4699 L	10,5	89	43	5	10,20
E 600 4698 L	11,0	95	47	1	11,90
E 600 4697 L	11,5	95	47	1	13,40
E 600 4696 L	12,0	102	51	1	13,90
E 600 4695 L	12,5	102	51	1	17,20
E 600 4694 L	13,0	102	51	1	20,10
E 600 4693 L	13,5	107	54	1	20,10
E 600 4692 L	14,0	107	54	1	22,00

Spiralbohrer HSS-TiN DIN 1897

Ausführung: HSS-Co • TiN-beschichtet • DIN 1897 • Typ UNI • Zum universellen Einsatz • Spitzenwinkel 118° • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • **Gutes Eigenzentrierverhalten • Ausgespitzte Querschneide** • Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf • Rundes Nutenprofil für optimale Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen

Anwendung: Für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z. B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4691 L	1,0	26	6	10	5,00
E 600 4690 L	1,1	28	7	10	5,10
E 600 4689 L	1,2	30	8	10	5,20
E 600 4688 L	1,3	30	8	10	5,50
E 600 4687 L	1,4	32	9	10	5,10
E 600 4686 L	1,5	32	9	10	4,50
E 600 4685 L	1,6	34	10	10	5,00
E 600 4684 L	1,7	34	10	10	5,10
E 600 4683 L	1,8	36	11	10	5,00
E 600 4682 L	1,9	36	11	10	5,00
E 600 4681 L	2,0	38	12	10	3,90
E 600 4680 L	2,1	38	12	10	5,10
E 600 4679 L	2,2	40	13	10	5,10
E 600 4678 L	2,3	40	13	10	4,30
E 600 4677 L	2,4	43	14	10	5,20
E 600 4676 L	2,5	43	14	10	4,10
E 600 4675 L	2,6	43	14	10	5,30
E 600 4674 L	2,7	46	16	10	5,60
E 600 4673 L	2,8	46	16	10	5,20
E 600 4672 L	2,9	46	16	10	5,60
E 600 4671 L	3,0	46	16	10	4,30
E 600 4670 L	3,1	49	18	10	5,00
E 600 4669 L	3,2	49	18	10	4,50
E 600 4668 L	3,3	49	18	10	4,50
E 600 4667 L	3,4	52	20	10	5,50
E 600 4666 L	3,5	52	20	10	4,50
E 600 4665 L	3,6	52	20	10	5,80
E 600 4664 L	3,7	52	20	10	5,50
E 600 4663 L	3,8	55	22	10	5,80
E 600 4662 L	3,9	55	22	10	6,60
E 600 4661 L	4,0	55	22	10	5,10
E 600 4660 L	4,1	55	22	10	6,00
E 600 4659 L	4,2	55	22	10	5,10
E 600 4658 L	4,3	58	24	10	6,00
E 600 4657 L	4,4	58	24	10	6,60
E 600 4656 L	4,5	58	24	10	5,70
E 600 4655 L	4,6	58	24	10	6,20
E 600 4654 L	4,7	58	24	10	6,60
E 600 4653 L	4,8	62	26	10	6,40
E 600 4652 L	4,9	62	26	10	6,90
E 600 4651 L	5,0	62	26	10	5,50
E 600 4650 L	5,1	62	26	10	6,60
E 600 4649 L	5,2	62	26	10	6,90
E 600 4648 L	5,3	62	26	10	7,20
E 600 4647 L	5,4	66	28	10	7,70
E 600 4646 L	5,5	66	28	10	6,60

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4645 L	5,6	66	28	10	8,00
E 600 4644 L	5,7	66	28	10	8,50
E 600 4643 L	5,8	66	28	10	8,00
E 600 4642 L	5,9	66	28	10	8,50
E 600 4641 L	6,0	66	28	10	6,90
E 600 4640 L	6,1	70	31	10	8,50
E 600 4639 L	6,2	70	31	10	8,50
E 600 4638 L	6,3	70	31	10	8,90
E 600 4637 L	6,4	70	31	10	8,90
E 600 4636 L	6,5	70	31	10	8,40
E 600 4635 L	6,6	70	31	10	9,20
E 600 4634 L	6,7	70	31	10	9,50
E 600 4633 L	6,8	74	34	10	9,50
E 600 4632 L	6,9	74	34	10	10,00
E 600 4631 L	7,0	74	34	10	9,10
E 600 4630 L	7,1	74	34	10	11,20
E 600 4629 L	7,2	74	34	10	11,50
E 600 4628 L	7,3	74	34	10	11,50
E 600 4627 L	7,4	74	34	10	11,70
E 600 4626 L	7,5	74	34	10	9,50
E 600 4625 L	7,6	79	37	1	12,40
E 600 4624 L	7,7	79	37	1	12,60
E 600 4623 L	7,8	79	37	1	12,60
E 600 4622 L	7,9	79	37	1	12,40
E 600 4621 L	8,0	79	37	1	11,30
E 600 4620 L	8,1	79	37	1	14,70
E 600 4619 L	8,2	79	37	1	15,50
E 600 4618 L	8,3	79	37	1	15,70
E 600 4617 L	8,4	79	37	1	15,70
E 600 4616 L	8,5	79	37	1	13,30
E 600 4615 L	8,8	84	40	1	16,90
E 600 4614 L	9,0	84	40	1	13,50
E 600 4613 L	9,3	84	40	1	15,70
E 600 4612 L	9,5	84	40	1	14,90
E 600 4611 L	9,8	89	43	1	18,10
E 600 4610 L	10,0	89	43	1	14,60
E 600 4609 L	10,2	89	43	1	18,50
E 600 4608 L	10,5	89	43	1	17,60
E 600 4607 L	11,0	95	47	1	19,50
E 600 4606 L	11,5	95	47	1	22,40
E 600 4605 L	12,0	102	51	1	22,00
E 600 4604 L	12,5	102	51	1	24,20
E 600 4603 L	13,0	102	51	1	24,20
E 600 4602 L	13,5	107	54	1	26,20
E 600 4601 L	14,0	107	54	1	32,70

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS

Ausführung: HSS • Kegelmantelanschliff • Bohrung und Senkung wird in einem Arbeitsgang gefertigt • **Rechtsschneidend**

Anwendung: Zur rationellen Erstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubenkopfsenkungen mit 90°


Stahl bis ca. 900 N/mm²

Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub dagegen nach dem kleinen

DIN 8374 Typ N • Senkwinkel 90° • Gütegrad fein für Durchgangslöcher

Zur rationellen Herstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubkopfsenkungen mit 90°

DIN 8374 | 90°






RUKO

Art.-Nr.	für Gewinde	Senk-Ø mm	Stufen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Stufenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2717 L	M 3	6,0	3,2	93	57	9,0	1	**27,90**
E 601 2718 L	M 4	8,0	4,3	117	75	11,0	1	**32,40**
E 601 2719 L	M 5	10,0	5,3	133	87	13,0	1	**40,40**
E 601 2720 L	M 6	11,5	6,4	142	94	15,0	1	**45,50**
E 601 2721 L	M 8	15,0	8,4	169	114	19,0	1	**75,00**
E 601 2722 L	M 10	19,0	10,5	198	135	23,0	1	**95,50**

DIN 8376 Typ N • Senkwinkel 180° • Gütegrad mittel für Durchgangslöcher

Zur rationellen Herstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubkopfsenkungen mit 180°

DIN 8376 | 180°





RUKO

Art.-Nr.	für Gewinde	Senk-Ø mm	Stufen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Stufenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2723 L	M 3	6,0	3,4	93	57	9,0	1	**27,90**
E 601 2724 L	M 4	8,0	4,5	117	75	11,0	1	**32,30**
E 601 2725 L	M 5	10,0	5,5	133	87	13,0	1	**39,10**
E 601 2726 L	M 6	11,0	6,6	142	94	15,0	1	**45,40**
E 601 2727 L	M 8	15,0	9,0	169	114	19,0	1	**56,00**
E 601 2728 L	M10	18,0	11,0	191	130	23,0	1	**74,00**

DIN 8376 Typ N • Senkwinkel 90° • Für Gewindekernlöcher

Zur rationellen Herstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubkopfsenkungen mit 90°

DIN 8376 | 90°






RUKO

Art.-Nr.	für Gewinde	Senk-Ø mm	Stufen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Stufenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2729 L	M 3	3,4	2,5	70	39	8,8	1	**23,40**
E 601 2730 L	M 4	4,5	3,3	80	47	11,4	1	**22,20**
E 601 2731 L	M 5	5,5	4,2	93	57	13,6	1	**22,20**
E 601 2732 L	M 6	6,6	5,0	101	63	16,5	1	**29,70**
E 601 2733 L	M 8	9,0	6,8	125	81	21,0	1	**31,40**
E 601 2734 L	M 10	11,0	8,5	142	94	25,5	1	**38,00**
E 601 2735 L	M 12	13,5	10,2	160	108	30,0	1	**48,00**

Werksnorm • Senkwinkel 90° • Für Gewindekernlöcher

Kurzer und torsionsstabiler Bohrer für den Einsatz auf CNC- bzw. NC-Maschinen
Zur rationellen Herstellung von Durchgangsbohrungen und Schraubkopfsenkungen mit 90°

90°





RUKO

Art.-Nr.	für Gewinde	Senk-Ø mm	Stufen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Stufenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2736 L	M 3	3,4	2,5	52	20	8,8	1	**14,10**
E 601 2737 L	M 4	4,5	3,3	58	24	11,1	1	**14,10**
E 601 2738 L	M 5	5,5	4,2	66	28	13,6	1	**15,10**
E 601 2739 L	M 6	6,6	5,0	70	31	16,5	1	**15,60**
E 601 2740 L	M 8	9,0	6,8	84	40	21,0	1	**18,60**
E 601 2741 L	M 10	11,0	8,5	95	47	25,5	1	**22,00**
E 601 2742 L	M 12	13,5	10,2	107	54	30,0	1	**26,00**

Spiralbohrer HSS DIN 340 - profilgeschliffen

Ausführung: HSS • DIN 340 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • **Profilgeschliffen** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend • Blank

Anwendung: Für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 5421 L	0,5	32	12	10	**1,70**
E 600 5416 L	1,0	56	33	10	**1,00**
E 600 5415 L	1,5	70	45	10	**1,20**
E 600 5414 L	2,0	85	56	10	**1,00**
E 600 5413 L	2,1	85	56	10	**1,30**
E 600 5412 L	2,2	90	59	10	**1,30**
E 600 5411 L	2,3	90	59	10	**1,30**
E 600 5410 L	2,4	95	62	10	**1,30**
E 600 5409 L	2,5	95	62	10	**1,00**
E 600 5408 L	2,6	95	62	10	**1,40**
E 600 5407 L	2,7	100	66	10	**1,40**
E 600 5406 L	2,8	100	66	10	**1,40**
E 600 5405 L	2,9	100	66	10	**1,40**
E 600 5404 L	3,0	100	66	10	**1,00**
E 600 5403 L	3,1	106	69	10	**1,20**
E 600 5402 L	3,2	106	69	10	**1,20**
E 600 5401 L	3,3	106	69	10	**1,40**
E 600 5400 L	3,4	112	73	10	**1,40**
E 600 5399 L	3,5	112	73	10	**1,20**
E 600 5398 L	3,6	112	73	10	**1,60**
E 600 5397 L	3,7	112	73	10	**1,60**
E 600 5396 L	3,8	119	78	10	**1,60**
E 600 5395 L	3,9	119	78	10	**1,60**
E 600 5394 L	4,0	119	78	10	**1,20**
E 600 5393 L	4,1	119	78	10	**1,70**
E 600 5392 L	4,2	119	78	10	**1,50**
E 600 5391 L	4,3	126	82	10	**1,70**
E 600 5390 L	4,4	126	82	10	**1,70**
E 600 5389 L	4,5	126	82	10	**1,50**
E 600 5388 L	4,6	126	82	10	**2,10**
E 600 5387 L	4,7	126	82	10	**2,10**
E 600 5386 L	4,8	132	87	10	**2,10**
E 600 5385 L	4,9	132	87	10	**2,10**
E 600 5384 L	5,0	132	87	10	**1,80**
E 600 5383 L	5,1	132	87	10	**2,70**
E 600 5382 L	5,2	132	87	10	**2,40**
E 600 5381 L	5,3	132	87	10	**2,70**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 5380 L	5,4	139	91	10	**2,70**
E 600 5379 L	5,5	139	91	10	**2,40**
E 600 5378 L	5,6	139	91	10	**3,20**
E 600 5377 L	5,7	139	91	10	**3,20**
E 600 5376 L	5,8	139	91	10	**3,20**
E 600 5375 L	5,9	139	91	10	**3,20**
E 600 5374 L	6,0	139	91	5	**2,90**
E 600 5373 L	6,1	148	97	5	**3,90**
E 600 5372 L	6,2	148	97	5	**3,90**
E 600 5371 L	6,3	148	97	5	**3,90**
E 600 5370 L	6,4	148	97	5	**3,90**
E 600 5369 L	6,5	148	97	5	**3,80**
E 600 5368 L	6,6	148	97	5	**5,00**
E 600 5367 L	6,7	148	97	5	**5,00**
E 600 5366 L	6,8	156	102	5	**4,80**
E 600 5365 L	6,9	156	102	5	**5,00**
E 600 5364 L	7,0	156	102	5	**4,80**
E 600 5363 L	7,2	156	102	5	**6,20**
E 600 5362 L	7,5	156	102	5	**5,60**
E 600 5361 L	7,8	165	109	5	**6,70**
E 600 5360 L	8,0	165	109	5	**6,40**
E 600 5359 L	8,2	165	109	5	**7,50**
E 600 5358 L	8,5	165	109	5	**7,30**
E 600 5357 L	9,0	175	115	5	**8,60**
E 600 5356 L	9,5	175	115	5	**9,20**
E 600 5355 L	9,8	184	121	5	**10,30**
E 600 5354 L	10,0	184	121	5	**9,80**
E 600 5353 L	10,2	184	121	5	**11,60**
E 600 5352 L	10,5	184	121	5	**11,60**
E 600 5351 L	11,0	195	128	5	**13,70**
E 600 5350 L	11,5	195	128	5	**15,20**
E 600 5349 L	12,0	205	134	5	**16,00**
E 600 5348 L	12,5	205	134	5	**17,00**
E 600 5345 L	13,0	205	134	5	**18,50**
E 600 5347 L	14,0	214	140	5	**24,80**
E 600 5346 L	15,0	220	144	1	**29,40**

Tieflochspiralbohrer HSS DIN 1869 - profilgeschliffen

Ausführung: HSS • DIN 1869 • Typ TS • Spitzenwinkel 130° • **Profilgeschliffen** • Mit Zylinderschaft • Rechtsschneidend mit **Kreuzanschliff ab 2,0 mm Ø** • **Überlange Ausführung**

Anwendung: Für extrem tiefe Bohrungen • Zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl **bis ca. 1000 N/mm²**, Al-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing zäh, Gusseisen usw.

Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Grau-guss | Kupfer Messing



PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	Reihe	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 5282 L	1,0	100	60	1	5	10,70
E 600 5281 L	1,5	100	60	1	5	8,70
E 600 5280 L	1,5	150	100	2	5	10,00
E 600 5344 L	2,0	125	85	1	5	8,20
E 600 5279 L	2,0	160	110	2	5	10,80
E 600 5343 L	2,5	140	95	1	5	8,00
E 600 5278 L	2,5	180	120	2	5	10,80
E 600 5342 L	3,0	150	100	1	5	8,40
E 600 5319 L	3,0	190	130	2	5	11,00
E 600 5277 L	3,0	240	160	3	5	14,70
E 600 5341 L	3,3	155	105	1	5	9,30
E 600 5340 L	3,5	165	115	1	5	8,50
E 600 5318 L	3,5	210	145	2	5	10,60
E 600 5300 L	3,5	265	180	3	1	14,50
E 600 5339 L	4,0	175	120	1	5	9,40
E 600 5317 L	4,0	220	150	2	5	13,30
E 600 5299 L	4,0	280	190	3	1	15,70
E 600 5338 L	4,2	175	120	1	5	10,60
E 600 5337 L	4,5	185	125	1	5	11,70
E 600 5316 L	4,5	235	160	2	5	15,10
E 600 5298 L	4,5	295	200	3	1	17,30
E 600 5336 L	5,0	195	135	1	5	11,20
E 600 5315 L	5,0	245	170	2	5	14,90
E 600 5297 L	5,0	315	210	3	1	19,60
E 600 5335 L	5,5	205	140	1	5	12,80
E 600 5314 L	5,5	260	180	2	5	18,20
E 600 5296 L	5,5	330	225	3	1	22,00
E 600 5334 L	6,0	205	140	1	5	12,80
E 600 5313 L	6,0	260	180	2	5	18,00
E 600 5295 L	6,0	330	225	3	1	22,00
E 600 5333 L	6,5	215	150	1	1	13,30
E 600 5312 L	6,5	275	190	2	1	20,50
E 600 5294 L	6,5	350	235	3	1	27,00
E 600 5332 L	6,8	225	155	1	1	17,70
E 600 5331 L	7,0	225	155	1	1	16,90
E 600 5311 L	7,0	290	200	2	1	22,00
E 600 5293 L	7,0	370	250	3	1	28,60
E 600 5330 L	7,5	225	155	1	1	19,30
E 600 5310 L	7,5	290	200	2	1	24,80
E 600 5292 L	7,5	370	250	3	1	31,50
E 600 5329 L	8,0	240	165	1	1	19,90
E 600 5309 L	8,0	305	210	2	1	27,30
E 600 5291 L	8,0	390	265	3	1	38,20
E 600 5328 L	8,5	240	165	1	1	21,20
E 600 5308 L	8,5	305	210	2	1	28,60
E 600 5290 L	8,5	390	265	3	1	40,30
E 600 5327 L	9,0	250	175	1	1	24,70
E 600 5307 L	9,0	320	220	2	1	33,80
E 600 5289 L	9,0	410	280	3	1	47,20
E 600 5326 L	9,5	250	175	1	1	26,50
E 600 5306 L	9,5	320	220	2	1	35,00
E 600 5288 L	9,5	410	280	3	1	49,30
E 600 5325 L	10,0	265	185	1	1	27,50
E 600 5305 L	10,0	340	235	2	1	42,50
E 600 5287 L	10,0	430	295	3	1	54,00
E 600 5324 L	10,2	265	185	1	1	35,00
E 600 5323 L	10,5	265	185	1	1	35,00
E 600 5304 L	10,5	340	235	2	1	44,70
E 600 5286 L	10,5	430	295	3	1	59,00
E 600 5322 L	11,0	280	195	1	1	35,00
E 600 5303 L	11,0	365	250	2	1	49,50
E 600 5285 L	11,0	455	310	3	1	63,00
E 600 5321 L	11,5	280	195	1	1	43,50
E 600 5302 L	11,5	365	250	2	1	56,50
E 600 5284 L	11,5	455	310	3	1	71,50
E 600 5320 L	12,0	295	205	1	1	41,50
E 600 5301 L	12,0	375	260	2	1	60,50
E 600 5283 L	12,0	480	330	3	1	76,30

Spiralbohrer HSS mit MK-Schaft DIN 345 - gefräst

Ausführung: HSS • DIN 345 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • **Gefräst • Mit Morsekegel** • Rechtsschneidend • Mit ausgespitzter Querschneide nach DIN 1412 A

Anwendung: Für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Morsekegel MK	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5133 L	10,00	1	168	87	1	13,70
E 600 5132 L	10,25	1	168	87	1	14,00
E 600 5131 L	10,50	1	168	87	1	14,00
E 600 5130 L	10,75	1	175	94	1	15,20
E 600 5129 L	11,00	1	175	94	1	15,20
E 600 5128 L	11,25	1	175	94	1	16,10
E 600 5127 L	11,50	1	175	94	1	16,10
E 600 5126 L	11,75	1	175	94	1	17,30
E 600 5125 L	12,00	1	182	101	1	17,30
E 600 5124 L	12,25	1	182	101	1	17,70
E 600 5123 L	12,50	1	182	101	1	17,70
E 600 5122 L	12,75	1	182	101	1	17,90
E 600 5110 L	13,00	1	182	101	1	17,90
E 600 5109 L	13,25	1	189	108	1	18,80
E 600 5108 L	13,50	1	189	108	1	17,90
E 600 5107 L	13,75	1	189	108	1	20,70
E 600 5106 L	14,00	1	189	108	1	19,90
E 600 5105 L	14,25	2	212	114	1	17,90
E 600 5104 L	14,50	2	212	114	1	17,20
E 600 5103 L	14,75	2	212	114	1	18,50
E 600 5102 L	15,00	2	212	114	1	17,20
E 600 5101 L	15,25	2	218	120	1	20,10
E 600 5100 L	15,50	2	218	120	1	18,30
E 600 5099 L	15,75	2	218	120	1	20,70
E 600 5098 L	16,00	2	218	120	1	19,00
E 600 5097 L	16,25	2	223	125	1	21,80
E 600 5096 L	16,50	2	223	125	1	20,10
E 600 5095 L	16,75	2	223	125	1	23,00
E 600 5094 L	17,00	2	223	125	1	21,10
E 600 5093 L	17,25	2	228	130	1	23,90
E 600 5092 L	17,50	2	228	130	1	23,00
E 600 5091 L	17,75	2	228	130	1	24,50
E 600 5090 L	18,00	2	228	130	1	22,50
E 600 5089 L	18,25	2	233	135	1	26,50
E 600 5088 L	18,50	2	233	135	1	25,20
E 600 5087 L	18,75	2	233	135	1	27,50
E 600 5086 L	19,00	2	233	135	1	26,30
E 600 5085 L	19,25	2	238	140	1	29,60
E 600 5084 L	19,50	2	238	140	1	28,20
E 600 5083 L	19,75	2	238	140	1	30,80
E 600 5082 L	20,00	2	238	140	1	28,20
E 600 5081 L	20,25	2	243	145	1	33,30
E 600 5080 L	20,50	2	243	145	1	30,50
E 600 5079 L	20,75	2	243	145	1	34,50
E 600 5078 L	21,00	2	243	145	1	31,00
E 600 5077 L	21,25	2	248	150	1	39,10
E 600 5076 L	21,50	2	248	150	1	35,50
E 600 5075 L	21,75	2	248	150	1	38,00
E 600 5074 L	22,00	2	248	150	1	35,00
E 600 5073 L	22,25	2	248	150	1	43,20
E 600 5072 L	22,50	2	253	155	1	40,00
E 600 5071 L	22,75	2	253	155	1	46,10
E 600 5070 L	23,00	2	253	155	1	41,00
E 600 5069 L	23,25	3	276	155	1	47,90
E 600 5068 L	23,50	3	276	155	1	45,00
E 600 5067 L	23,75	3	281	160	1	51,00

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Morsekegel MK	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 5066 L	24,00	3	281	160	1	45,50
E 600 5065 L	24,25	3	281	160	1	52,20
E 600 5064 L	24,50	3	281	160	1	48,50
E 600 5063 L	24,75	3	281	160	1	53,90
E 600 5062 L	25,00	3	281	160	1	49,50
E 600 5061 L	25,25	3	281	160	1	57,70
E 600 5060 L	25,50	3	286	165	1	53,30
E 600 5059 L	25,75	3	286	165	1	59,40
E 600 5058 L	26,00	3	286	165	1	55,00
E 600 5057 L	26,25	3	286	165	1	59,70
E 600 5056 L	26,50	3	286	165	1	54,50
E 600 5055 L	26,75	3	291	170	1	61,90
E 600 5054 L	27,00	3	291	170	1	55,50
E 600 5053 L	27,25	3	291	170	1	64,50
E 600 5052 L	27,50	3	291	170	1	59,80
E 600 5051 L	27,75	3	291	170	1	65,70
E 600 5050 L	28,00	3	291	170	1	60,80
E 600 5049 L	28,25	3	296	175	1	73,20
E 600 5048 L	28,50	3	296	175	1	66,00
E 600 5047 L	28,75	3	296	175	1	73,90
E 600 5046 L	29,00	3	296	175	1	67,00
E 600 5045 L	29,25	3	296	175	1	75,00
E 600 5044 L	29,50	3	296	175	1	68,50
E 600 5043 L	29,75	3	296	175	1	76,40
E 600 5042 L	30,00	3	296	175	1	70,00
E 600 5041 L	30,50	3	301	180	1	76,10
E 600 5040 L	31,00	3	301	180	1	75,00
E 600 5039 L	31,50	3	301	180	1	83,00
E 600 5038 L	32,00	4	334	185	1	86,00
E 600 5037 L	32,50	4	334	185	1	92,00
E 600 5036 L	33,00	4	334	185	1	92,00
E 600 5035 L	33,50	4	334	185	1	103,20
E 600 5034 L	34,00	4	339	190	1	102,00
E 600 5033 L	34,50	4	339	190	1	112,60
E 600 5032 L	35,00	4	339	190	1	108,00
E 600 5031 L	34,50	4	339	190	1	121,10
E 600 5030 L	36,00	4	344	195	1	115,50
E 600 5029 L	36,50	4	344	195	1	131,20
E 600 5028 L	37,00	4	344	195	1	124,00
E 600 5027 L	37,50	4	344	195	1	138,90
E 600 5026 L	38,00	4	349	200	1	131,00
E 600 5025 L	38,50	4	349	200	1	149,20
E 600 5024 L	39,00	4	349	200	1	142,00
E 600 5023 L	39,50	4	349	200	1	151,70
E 600 5022 L	40,00	4	349	200	1	144,20
E 600 5021 L	41,00	4	354	205	1	187,40
E 600 5020 L	42,00	4	354	205	1	193,10
E 600 5019 L	43,00	4	359	210	1	200,70
E 600 5018 L	44,00	4	359	210	1	211,60
E 600 5017 L	45,00	4	359	210	1	224,90
E 600 5016 L	46,00	4	364	215	1	235,80
E 600 5015 L	47,00	4	364	215	1	254,20
E 600 5013 L	48,00	4	369	220	1	265,10
E 600 5011 L	49,00	4	369	220	1	281,60
E 600 5009 L	50,00	4	369	220	1	286,80
E 600 5008 L	60,00	5	422	235	1	532,70

Spiralbohrer HSS-Co5 mit MK-Schaft DIN 345

Ausführung: HSS-Co5 • DIN 345 • Typ N • Spitzenwinkel 118° • Rechtsschneidend • Kegelmantelanschliff • Ausgespitzte Querschneide nach DIN 1412 A • Leistungsstarker Hochleistungsbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebeständigkeit

Anwendung: Ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung • Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (**über 1100 N/mm² Festigkeit**), Grauguss, Temperguss, hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | Kupfer Messing | Grau-guss

RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamt-länge mm	Spiral-länge mm	Morsekegel MK	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2615 L	10,0	168	87	1	1	**19,80**
E 601 2616 L	10,5	168	87	1	1	**23,60**
E 601 2617 L	11,0	175	94	1	1	**23,60**
E 601 2618 L	11,5	175	94	1	1	**24,50**
E 601 2619 L	12,0	182	101	1	1	**24,50**
E 601 2620 L	12,5	182	101	1	1	**27,50**
E 601 2621 L	13,0	182	101	1	1	**27,50**
E 601 2622 L	13,5	189	108	1	1	**31,70**
E 601 2623 L	14,0	189	108	1	1	**31,70**
E 601 2624 L	14,5	212	114	2	1	**32,90**
E 601 2625 L	15,0	212	114	2	1	**32,90**
E 601 2626 L	15,5	218	120	2	1	**37,00**
E 601 2627 L	16,0	218	120	2	1	**37,00**
E 601 2628 L	16,5	223	125	2	1	**40,00**
E 601 2629 L	17,0	223	125	2	1	**40,00**
E 601 2630 L	17,5	228	130	2	1	**43,70**
E 601 2631 L	18,0	228	130	2	1	**43,70**
E 601 2632 L	18,5	233	135	2	1	**47,90**
E 601 2633 L	19,0	233	135	2	1	**47,90**
E 601 2634 L	19,5	238	140	2	1	**55,50**
E 601 2635 L	20,0	238	140	2	1	**55,50**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamt-länge mm	Spiral-länge mm	Morsekegel MK	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2636 L	20,5	243	145	2	1	**64,00**
E 601 2637 L	21,0	243	145	2	1	**64,00**
E 601 2638 L	21,5	248	150	2	1	**69,00**
E 601 2639 L	22,0	248	150	2	1	**69,00**
E 601 2640 L	22,5	253	155	2	1	**74,50**
E 601 2641 L	23,0	253	155	2	1	**74,50**
E 601 2642 L	23,5	276	155	3	1	**79,00**
E 601 2643 L	24,0	281	160	3	1	**79,00**
E 601 2644 L	24,5	281	160	3	1	**84,50**
E 601 2645 L	25,0	281	160	3	1	**84,50**
E 601 2646 L	25,5	286	165	3	1	**92,00**
E 601 2647 L	26,0	286	165	3	1	**92,00**
E 601 2648 L	26,5	286	165	3	1	**96,00**
E 601 2649 L	27,0	291	170	3	1	**96,00**
E 601 2650 L	27,5	291	170	3	1	**106,00**
E 601 2651 L	28,0	291	170	3	1	**106,00**
E 601 2652 L	28,5	296	175	3	1	**112,00**
E 601 2653 L	29,0	296	175	3	1	**112,00**
E 601 2654 L	29,5	296	175	3	1	**120,00**
E 601 2655 L	30,0	296	175	3	1	**120,00**

Spiralbohrer-Satz HSS mit MK-Schaft DIN 345 - Fließgepresst

Ausführung: Fließgepresste Ausführung mit Morsekegelschaft • Nach **DIN 345 Typ N**, rechtsschneidend • Kegelmantelanschliff, **Spitzenwinkel 118°** • Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414** • Oberflächen dampfbehandelt • Satz im **Stahlblechkoffer** - Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 mm und Reduzierhülse MK 3 auf MK 2

Anwendung: Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a. • Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt • Für Werkstoffe mit einer **Festigkeit bis 700 N/mm²**



Stahl bis ca. 750 N/mm² | Grau-guss

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 96
E 410 910 L	14,0 - 30,0	2,0	11	1	**226,00**

Spiralbohrer-Satz HSS mit MK-Schaft DIN 345 - Gefräst

Ausführung: Gefräste Ausführung mit Morsekegelschaft • Nach **DIN 345 Typ N**, rechtsschneidend • Kegelmantelanschliff, **Spitzenwinkel 118°** • Ø-Toleranz h8 • Übrige Konstruktionsmerkmale nach **DIN 1414** • Oberflächen dampfbehandelt • Satz im **Stahlblechkoffer** - Ø 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 - 26 - 28 - 30 mm und Reduzierhülse MK 3 auf MK 2

Anwendung: Zum Bohren von Stahl (unlegiert und legiert), Stahl-, Temper-, Sphäroguss, Graphit u. a. • Für den Einsatz in der Montage und in der Werkstatt • Für Werkstoffe mit einer **Festigkeit bis 900 N/mm²**



Stahl bis ca. 900 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 96
E 410 911 L	14,0 - 30,0	2,0	11	1	**260,00**

Doppelendbohrer (Karosseriebohrer) HSS

Ausführung: Doppelseitiger Spiralbohrer mit kurzen Spiralen • **Profilgeschliffene** Qualität, blanke Ausführung • Extrem bruchsicher • **Spitzenwinkel 118°** - mit Kreuzanschliff DIN 1412 Form C • Ausspitzung selbstzentrierend • Maximale Bruchsicherheit durch kurze Spiralen

Anwendung: Zum Bohren von dünnen Blechen und Hohlnietlöchern ohne Ankörnen • Kein Verlaufen beim Anbohren, kein Fangen des Bohrers nach Durchstoßen des Bleches, da ohne Fasen, die Bohrung wird nicht aufgeweitet



Stahl bis ca. 900 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 179 4281 L	3,1	49	9,5	10	0,92
E 179 4282 L	3,2	49	9,5	10	0,92
E 179 4283 L	3,3	49	9,5	10	0,92
E 179 4284 L	3,5	52	13,0	10	0,92
E 179 4285 L	4,0	55	13,0	10	1,07
E 179 4286 L	4,1	55	13,0	10	1,18
E 179 4287 L	4,2	55	13,0	10	1,18
E 179 4288 L	5,0	62	16,0	10	1,48
E 179 4289 L	5,1	62	16,0	10	1,48
E 179 4290 L	5,2	62	16,0	10	1,63

Zentrierbohrer HSS - Form A

Ausführung: Senkwinkel 60° nach **DIN 333 Form A**, rechtsschneidend • Aus dem **Vollen geschliffen**, spiralgenutet • Kegelmantelanschliff, **Spitzenwinkel 118°**

Anwendung: Zum Herstellen von Zentrierbohrungen 60° nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung) • Mit großer Flächenanlage des Werkstückes an der Körnerspitze, geeignet für besonders schwere Werkstücke bei Verwendung von mitlaufenden Körnerspitzen • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) **bis 850 N/mm² Festigkeit**, Grauguss, Sintereisen, Kupferlegierungen, Graphit etc.



Stahl bis ca. 900 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 183 0837 L	1,00	3,15	31,5	10	2,74
E 183 0838 L	1,25	3,15	31,5	10	2,74
E 183 0839 L	1,60	4,00	35,5	10	2,96
E 183 0840 L	2,00	5,00	40,0	10	3,26
E 183 0841 L	2,50	6,30	45,0	10	3,56
E 183 0842 L	3,15	8,00	50,0	10	4,24
E 183 0843 L	4,00	10,00	56,0	5	7,20
E 183 0844 L	5,00	12,50	63,0	5	10,10

Zentrierbohrer HSS - Form A, linksschneidend

Ausführung: HSS • DIN 333 • Form A • Senkwinkel 60° • 1,0 mm = einseitige Ausführung

Anwendung: Zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung zur allgemeinen Verwendung



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5162 L	0,5	3,15	25,0	10	4,70
E 600 5161 L	0,8	3,15	25,0	10	4,70
E 600 5160 L	1,0	3,15	31,5	10	4,40
E 600 5159 L	1,25	3,15	31,5	10	4,70
E 600 5158 L	1,6	4,00	35,5	10	4,50
E 600 5157 L	2,0	5,00	40,0	10	4,50
E 600 5156 L	2,5	6,30	45,0	10	5,00
E 600 5155 L	3,15	8,00	50,0	10	5,50
E 600 5154 L	4,0	10,00	56,0	10	8,00
E 600 5153 L	5,00	12,50	63,0	1	12,00
E 600 5152 L	6,3	16,00	71,0	1	19,50

Zentrierbohrer HSS TiN - Form A

Ausführung: HSS • TiN-beschichtet • DIN 333 • Form A • Rechtsschneidend • Senkwinkel 60° • 1,0 mm = einseitige Ausführung

Anwendung: Zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 322 ohne Schutzsenkung • Zur allgemeinen Verwendung



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5144 L	0,5	3,15	25,0	10	5,80
E 600 5143 L	0,8	3,15	25,0	10	5,80
E 600 5142 L	1,0	3,15	31,5	10	5,70
E 600 5141 L	1,25	3,15	31,5	10	6,30
E 600 5140 L	1,6	4,00	35,5	10	6,60
E 600 5139 L	2,0	5,00	40,0	10	7,40
E 600 5138 L	2,5	6,30	45,0	10	9,00
E 600 5137 L	3,15	8,00	50,0	10	11,50
E 600 5136 L	4,0	10,00	56,0	10	13,90
E 600 5135 L	5,0	12,50	63,0	1	20,40
E 600 5134 L	6,3	16,00	71,0	1	33,50

Zentrierbohrer HSS-Co - Form A

Ausführung: HSS-Co • DIN 333 • Form A • Rechtsschneidend • Senkwinkel 60°

Anwendung: Zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung • Für die Bearbeitung von Werkstoffen mit einer **Festigkeit über 800 N/mm²** sowie rost-, säure- und hitzebeständige CrNi-Stähle



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 5151 L	1,00	3,15	31	10	**4,70**
E 600 5150 L	1,25	3,15	31	10	**4,70**
E 600 5149 L	1,60	4,00	35	10	**4,60**
E 600 5148 L	2,00	5,00	40	10	**5,00**
E 600 5147 L	2,50	6,30	45	10	**5,70**
E 600 5146 L	3,15	8,00	50	10	**6,40**
E 600 5145 L	4,00	10,00	55	10	**7,90**

Zentrierbohrer HSS-Co - Form A überlang

Ausführung: HSS-Co • DIN 333 • Form A • Überlange Ausführung • Rechtsschneidend • Senkwinkel 60°

Anwendung: Zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 ohne Schutzsenkung • Zur allgemeinen Anwendung



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Kupfer Messing


PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4916 L	1,00	4,00	120	1	**11,30**
E 600 4915 L	1,60	5,00	120	1	**10,30**
E 600 4914 L	2,00	6,00	120	1	**10,30**
E 600 4913 L	2,50	8,00	120	1	**12,10**
E 600 4912 L	3,15	10,00	120	1	**14,90**
E 600 4911 L	4,00	10,00	120	1	**15,70**

Zentrierbohrer HSS - Form B

Ausführung: Nach **DIN 333 Form B**, rechtsschneidend • Aus dem **Vollen geschliffen**, spiralgenutet • **Spitzenwinkel 60/120°**, Spezialausspitzung

Anwendung: Zum Herstellen von Zentrierbohrungen mit Radius nach DIN 332, Blatt 1, Form B mit Schutzsenkung 120° • Ergibt eine ringförmige Anlage des Werkstückes an der Körnerspitze, besonders geeignet für Werkstücke bei denen Verformungsspannungen während der Bearbeitung auftreten • Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis **850 N/mm² Festigkeit**, Grauguss, Sintereisen, Kupferlegierungen, Graphit etc.



Stahl bis ca. 900 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 183 0849 L	1,00	4,00	35,5	10	**5,55**
E 183 0851 L	1,60	6,30	45,0	10	**5,20**
E 183 0852 L	2,00	8,00	50,0	10	**5,20**
E 183 0853 L	2,50	10,00	56,0	10	**6,85**
E 183 0854 L	3,15	11,20	60,0	10	**8,85**
E 183 0855 L	4,00	14,00	67,0	5	**9,50**
E 183 0856 L	5,00	18,00	75,0	5	**17,40**

Zentrierbohrer HSS - Form R

Ausführung: Nach **DIN 333 Form R**, rechtsschneidend • Aus dem **Vollen geschliffen**, spiralgenutet • Kegelmantelanschliff

Anwendung: Zum Herstellen von Zentrierbohrungen 120° nach DIN 332 Blatt 1, Form R (mit Radius) • Mit großer Flächenanlage des Werkstückes an der Körnerspitze, geeignet für besonders schwere Werkstücke bei Verwendung von mitlaufenden Körnerspitzen



Stahl bis ca. 900 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 183 0861 L	2,00	5,00	40,0	10	**3,40**
E 183 0862 L	2,50	6,30	45,0	10	**4,25**
E 183 0863 L	3,15	8,00	50,0	10	**5,55**
E 183 0864 L	4,00	10,00	56,0	5	**7,90**
E 183 0865 L	5,00	12,50	63,0	5	**12,50**

Zentrierbohrer HSS - Form R

Ausführung: HSS • DIN 333 • Form R • Rechtsschneidend • Senkwinkel 60° • 1,0 mm = einseitige Ausführung

Anwendung: Zur Herstellung von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Blatt 1 Form R (mit Radius) ohne Schutzsenkung • Zur allgemeinen Verwendung



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4937 L	0,5	3,15	25,00	10	**2,80**
E 600 4936 L	0,8	3,15	25,00	10	**2,80**
E 600 4935 L	1,0	3,15	31,50	10	**2,80**
E 600 4934 L	1,25	3,15	31,50	10	**2,80**
E 600 4933 L	1,6	4,00	35,50	10	**2,90**
E 600 4932 L	2,0	5,00	40,00	10	**3,10**
E 600 4931 L	2,5	6,30	45,00	10	**3,40**

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4930 L	3,15	8,00	50,00	10	**4,00**
E 600 4929 L	4,0	10,00	56,00	10	**5,50**
E 600 4928 L	5,00	12,5	63,00	1	**9,10**
E 600 4927 L	6,3	16,0	71,00	1	**14,60**
E 600 4926 L	8,0	20,0	80,00	1	**24,50**
E 600 4925 L	10,0	25,0	100,00	1	**45,20**
E 600 4924 L	12,5	31,5	125,00	1	**122,70**

Universalfräsbohrer HSS

Ausführung: HSS

Anwendung: Zum Bohren und Ausfräsen von Konturen in Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoff



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5933 L	6	90	1	**8,75**
E 601 5934 L	8	90	1	**14,80**

Schweißpunktbohrer "Fast Cut" HSS-Co / HSS-Co TiN

Ausführung: Rechtsschneidend • Zentrumspitze, ähnlich DIN 1412 E • Extra stabile Konstruktion für schwierige Bohrbedingungen mit der Handbohrmaschine

Anwendung: Besonders geeignet zum Ausbohren von Schweißpunkten und zum Bohren dünnwandiger Werkstücke • Extrem hohe Präzision und gratfreies Bohren ohne Ankörnen • Zum Bohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten • Mit **TiCN**-Verschleißschutzbeschichtung für hochfeste Bleche • Im Karosseriebau hervorragend geeignet





Stahl bis ca. 1100 N/mm² | Alu | Messing

RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
HSS-Co				
E 601 2611 L	6	66	1	**6,00**
E 601 2612 L	8	80	1	**7,20**

Stahl bis ca. 1100 N/mm² | Alu | Messing

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
HSS-Co TiCN				
E 601 2613 L	6	66	1	**10,80**
E 601 2614 L	8	80	1	**12,00**

HSS-Co5-Schweißpunktbohrer

Ausführung: Mit Zylinderschaft, rechtsschneidend • Baumuster DIN 1897 • Mit **5% Kobaltlegierung** • Mit **Sonderspitze** ähnlich DIN 1412 E • **Profilgeschliffene**, blanke Ausführung

Anwendung: Ausbohren von Schweißpunkten an Karosserieteilen, Stahlblechen usw.



FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 411 320 L	6,0	66	10	**8,05**
E 411 321 L	8,0	79	10	**10,50**
E 411 322 L	10,0	89	5	**15,50**

HSS-Co5-Schweißpunktbohrer für Vario WS 90

Ausführung: Mit Zylinderschaft mit Mitnahmefläche • Mit **5% Kobaltlegierung** • Blanke Ausführung

Anwendung: Ausbohren von Schweißpunkten an Karosserieteilen, Stahlblechen usw. mit Schweißpunkt-Fräsmaschine Vario WS 90



FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 411 324 L	8,0	44	10	**12,40**

HSS-Co5-Schweißpunktbohrer für Spotle T 575

Ausführung: Mit Zylinderschaft mit Mitnahmefläche • Mit **5% Kobaltlegierung** • Blanke Ausführung

Anwendung: Ausbohren von Schweißpunkten an Karosserieteilen, Stahlblechen usw. mit einer Schweißpunkt-Fräsmaschine Spotle T 575 oder TH-902



FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 96
E 411 323 L	8,0	40	10	**13,10**

Bohrerschleifgerät Drill-Doctor XP

Ausführung: Einfache Bohrerpositionierung • Stufenloses Spannfutter mit Spannnadeln, es werden keine Spannzangen benötigt • Leichter Austausch der Schleifringe • Exzellenter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter • Ausspitzen in einer Aufspannung möglich



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 369
E 601 6330 L	Bohrer-Ø	ca. 2,5-13,0	mm	**149,00**
	Netzspannung	230	V	
	Gewicht	1,08	kg	

Spiralbohrer-Schleifmaschine 500X Drill Doctor

Ausführung: Standfeste Spiralbohrer-Schleifmaschine • Ideal geeignet für Tischlerreien, KFZ-Werkstätten und Montage-Fensterbau • Sichere Bohrerpositionierung • **Exzellenter Kegelmantelschliff** durch kurvengesteuertes Spannfutter • **Variables Ausspitzen** in einer Aufspannung (Kreuzanschliff) • **Spitzenwinkel 118° + 135°** • Für HSS- und HM-Spiralbohrer • Schleifbereich von Ø 2,5-13,0 mm

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-13,0 mm, Diamantschleifring Korn 100, Nabenschlüssel und Bedienungs-DVD





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 369
E 918 101 L	Bohrer-Ø	ca. 2,5 - 13,0	mm	**189,00**
	Netzspannung	230	V	
	Gewicht	1,8	kg	

Spiralbohrer-Schleifmaschine 750X Drill Doctor

Ausführung: Standfeste Spiralbohrer-Schleifmaschine für den Handwerker • Sichere Bohrerpositionierung • **Exzellenter Kegelmantelschliff** durch kurvengesteuertes Spannfutter • **Variables Ausspitzen** in einer Aufspannung (Kreuzanschliff) • **Spitzenwinkel 118° bis 140°** • Für HSS- und HM-Spiralbohrer • Schleifbereich von Ø 2,5-19,0 mm

Lieferumfang: Spannfutter 2,5-19 mm, Ersatzschleifring Korn 100, Nabenschlüssel und Bedienungs-DVD im **Koffer**










Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 369
E 918 100 L	Bohrer-Ø	ca. 2,5 - 19,0	mm	**273,00**
	Netzspannung	230	V	
	Gewicht	ca. 2,9	kg	

Diamantschleifscheibe

Ausführung: Diamant-Schleifscheibe



K 100, grob



K 180, fein

Art.-Nr.	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 369
E 601 6331 L	100 grob	1	**43,00**
E 601 6332 L	180 fein	1	**43,00**

Hand-/Maschinen-Reibahlen

	DIN	Typ	Abm. mm	Ausführung	Werkstoffe	Art.-Nr.	Seite
Handreibahlen							
	DIN 206	Form B	3,0 - 30,0	HSS, drallgenutet, Linksdrall		6004243 - 6004225	1.30
Maschinenreibahlen							
	DIN 212	Form B	2,5 - 16,0	HSS-Co, drallgenutet, Linksdrall	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6004224 - 6004208	1.30
	DIN 208	Form B	12,0 - 30,0	HSS-Co, drallgenutet, Linksdrall	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6004189 - 6004178	1.31
	DIN 8093	Form B	2,0 - 16,0	HM, drallgenutet, Linksdrall	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004207 - 6004190	1.31
	DIN 8094	Form B	10,0 - 30,0	HM, drallgenutet, Linksdrall	Werkstoffe mit einer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6004117 - 6004166	1.31



Handreibahlen HSS DIN 206

Ausführung: HSS • DIN 206 • Form B • Toleranz H7 • Rechtsschneidend • **Drallgenutet** • Linksdrall • Langer Anschnitt • Mit Zylinderschaft und Vierkant

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Vierkant mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4243 L	3	62	31	2,4	6	1	17,40
E 600 4242 L	4	76	38	3,0	6	1	18,00
E 600 4241 L	5	87	44	3,8	6	1	19,00
E 600 4240 L	6	93	47	4,9	6	1	19,00
E 600 4239 L	7	107	54	5,5	6	1	20,60
E 600 4238 L	8	115	58	6,2	6	1	17,40
E 600 4237 L	9	124	62	7,0	6	1	20,80
E 600 4236 L	10	133	66	8,0	6	1	19,10
E 600 4235 L	12	152	76	9,0	6	1	23,70
E 600 4234 L	14	163	81	11,0	8	1	29,80
E 600 4233 L	16	175	87	12,0	8	1	31,90
E 600 4232 L	18	188	93	14,5	8	1	39,40
E 600 4231 L	20	201	100	16,0	8	1	46,40
E 600 4230 L	22	215	107	18,0	8	1	56,10
E 600 4229 L	24	231	115	18,0	8	1	63,20
E 600 4228 L	25	231	115	20,0	8	1	66,70
E 600 4227 L	26	231	115	20,0	8	1	86,00
E 600 4226 L	28	247	124	22,0	10	1	98,60
E 600 4225 L	30	247	124	24,0	10	1	87,20



NC-Maschinenreibahlen HSS-Co DIN 212

Ausführung: HSS-Co • DIN 212 • Form B • Toleranz H7 • Rechtsschneidend • **Drallgenutet** • Linksdrall • Mit Zylinderschaft

Anwendung: Für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4224 L	2,5	57	14	3	4	1	6,20
E 600 4223 L	3,0	61	15	3	6	1	6,60
E 600 4222 L	3,5	70	18	4	6	1	7,70
E 600 4221 L	4,0	75	19	4	6	1	12,10
E 600 4220 L	4,5	80	21	5	6	1	12,80
E 600 4219 L	5,0	86	23	5	6	1	12,60
E 600 4218 L	6,0	93	26	6	6	1	13,00
E 600 4217 L	7,0	109	31	8	6	1	14,80
E 600 4216 L	8,0	117	33	8	6	1	15,50
E 600 4215 L	9,0	125	36	10	6	1	17,40
E 600 4214 L	10,0	133	38	10	6	1	17,60
E 600 4213 L	11,0	142	41	10	6	1	21,80
E 600 4212 L	12,0	151	44	10	6	1	22,50
E 600 4211 L	13,0	151	44	10	6	1	22,50
E 600 4210 L	14,0	160	47	14	8	1	24,80
E 600 4209 L	15,0	162	50	14	8	1	29,00
E 600 4208 L	16	170	52	14	8	1	31,90

Maschinenreibahlen HSS-Co DIN 208

Ausführung: HSS-Co • DIN 208 • Form B • Toleranz H7 • Rechtsschneidend
• **Drallgenutet** • Linksdrall • Mit Morsekegelschaft

Anwendung: Für Grund- und Durchgangslöcher in Stahl und NE-Metallen sowie Kunststoffen



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Morsekegel MK	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4189 L	10	168	38	1	6	1	**25,80**
E 600 4188 L	12	182	44	1	6	1	**26,70**
E 600 4187 L	14	189	47	1	8	1	**30,70**
E 600 4186 L	16	210	52	2	8	1	**35,30**
E 600 4185 L	18	219	56	2	8	1	**36,90**
E 600 4184 L	20	228	60	2	8	1	**38,70**
E 600 4183 L	22	237	64	2	8	1	**42,80**
E 600 4182 L	24	268	68	3	8	1	**57,30**
E 600 4181 L	25	268	68	3	8	1	**62,10**
E 600 4180 L	26	273	70	3	8	1	**71,90**
E 600 4179 L	28	277	71	3	10	1	**81,30**
E 600 4178 L	30	281	73	3	10	1	**76,00**

Maschinenreibahlen HM DIN 8093

Ausführung: DIN 8093 • Form B • Toleranz H7 • Rechtsschneidend
• **Extrem ungleiche Teilung • Drallgenutet** • Linksdrall • Mit Zylinderschaft
• **Bis 9,0 mm Ø aus VHM, ab 10,0 mm Ø mit HM-Schneidplatten**

Anwendung: Für Stahl, GGG, NE-Metalle



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4207 L	2,0	49	11	2,0	4	1	**28,70**
E 600 4206 L	2,5	57	14	2,5	4	1	**31,20**
E 600 4205 L	3,0	61	15	3,0	6	1	**31,90**
E 600 4204 L	3,5	70	18	3,5	6	1	**35,30**
E 600 4203 L	4,0	75	19	4,0	6	1	**36,80**
E 600 4202 L	4,5	80	21	4,5	6	1	**42,90**
E 600 4201 L	5,0	86	23	5,0	6	1	**42,90**
E 600 4200 L	6,0	93	26	5,6	6	1	**52,60**
E 600 4199 L	7,0	109	31	7,1	6	1	**63,80**
E 600 4198 L	8,0	117	33	8,0	6	1	**68,10**
E 600 4197 L	9,0	125	36	9,0	6	1	**76,80**
E 600 4196 L	10,0	133	38	10,0	6	1	**54,80**
E 600 4195 L	11,0	142	41	10,0	6	1	**68,90**
E 600 4194 L	12,0	151	44	10,0	6	1	**66,20**
E 600 4193 L	13,0	151	44	10,0	6	1	**70,70**
E 600 4192 L	14,0	160	47	12,0	6	1	**76,00**
E 600 4191 L	15,0	162	50	12,0	6	1	**81,90**
E 600 4190 L	16,0	170	52	12,0	6	1	**81,90**

Maschinenreibahlen HM DIN 8094

Ausführung: HM • DIN 8094 • Form B • Toleranz H7 • Rechtsschneidend
• **Extrem ungleiche Teilung • Drallgenutet** • Linksdrall • Mit Morsekegelschaft

Anwendung: Für Stahl, GGG, NE-Metalle



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schneidenlänge mm	Morsekegel MK	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4177 L	10	168	38	1	6	1	**67,80**
E 600 4176 L	12	182	44	1	6	1	**64,80**
E 600 4175 L	14	189	47	1	6	1	**79,40**
E 600 4174 L	16	210	52	2	6	1	**90,90**
E 600 4173 L	18	219	56	2	6	1	**92,50**
E 600 4172 L	20	228	60	2	6	1	**104,10**
E 600 4171 L	22	237	64	2	6	1	**118,40**
E 600 4170 L	24	268	68	3	8	1	**146,60**
E 600 4169 L	25	268	68	3	8	1	**146,60**
E 600 4168 L	26	273	70	3	8	1	**160,70**
E 600 4167 L	28	277	71	3	8	1	**188,10**
E 600 4166 L	30	281	73	3	8	1	**190,90**

Anwendung von FACTOR-Schälbohrern

FACTOR-Schälbohrer wurden konzipiert für das gratfreie Bohren ins Volle bei Blechen, Rohren und Profilen. Das Werkzeug ist geeignet für Materialstärken ab 0,1 mm. Die robuste Konstruktion weist einen großen Spanwinkel, einen kleinen Freiwinkel und einen Spezialhinterschliff auf.

FACTOR-Schälbohrer können auf regelbaren Handbohrmaschinen oder auf Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Es ist kein Ankörnen nötig – Bohrer verläuft nicht. Beim Bohren ist unbedingt auf gute Schmierung zu achten.

Drehzahlrichtwerte für FACTOR-Schälbohrer

Material	Baustahl – weich	CrNi – Stahl	NE – Metalle	Kunststoffe – duroplastisch thermoplastisch
Materialstärke Größe-Ø mm	0,1 – 2 mm n = U/min	0,1 – 1 mm n = U/min	0,1 – 5 mm n = U/min	bis 10 mm n = U/min
3 – 14	800 – 500	600 – 400	2000 – 1500	3000 – 2000
8 – 20	600 – 300	400 – 200	1500 – 800	2000 – 1500
16 – 30	400 – 200	200 – 100	1000 – 500	1500 – 1000
26 – 40	300 – 150	100 – 80	500 – 300	1000 – 500
36 – 50	200 – 100	80 – 50	300 – 200	500 – 200
46 – 60	100 – 50	50	200 – 100	400 – 200
4 – 30	400 – 200	200 – 100	1000 – 500	1500 – 1000

Anwendung von FACTOR-Stufenbohrern

Mit FACTOR-Stufenbohrern werden zylindrische Bohrungen erzeugt, die gleichzeitig von der nächsten Stufe entgratet werden. Ein FACTOR-Stufenbohrer kann einen ganzen Spiralbohrersatz ersetzen. Anbohren und Ankörnen entfallen, der FACTOR-Stufenbohrer körnt selbst an. Der gewünschte Lochdurchmesser läßt sich durch Zählen der einzelnen Stufen leicht bestimmen.

FACTOR-Stufenbohrer können auf regelbaren Handbohrmaschinen eingesetzt werden. Wir empfehlen aber, auf stationären Bohrmaschinen zu bohren. Die Werkzeuge sind axial und radial hinterschliffen und können vor der Schneidbrust nachgeschliffen werden.
Beim Bohren ist unbedingt auf gute Schmierung zu achten.

Drehzahlrichtwerte für FACTOR-Stufenbohrer

Größe-Ø mm	Baustahl – weich U/min	CrNi – Stahl U/min	NE – Metalle U/min	Kunststoffe U/min
4 – 12	800 – 500	400 – 250	1500 – 1000	2000 – 1500
14 – 20	500 – 300	250 – 150	1000 – 600	1500 – 800
22 – 30	300 – 200	150 – 100	600 – 400	800 – 500

FACTOR-Kegelsenker

weisen Span- und Freiwinkel auf, die in nahezu allen in der Metallverarbeitung vorkommenden Werkstoffen saubere und glatte Senkungen erzeugen. Sollten in Extremfällen die Ergebnisse nicht ausreichend sein, so sind wir gerne bereit, durch Senkversuche verbesserte Lösungen anzubieten.

Beim Einsatz unserer FACTOR-Kegelsenker werden erfahrungsgemäß bessere Werte bei kleineren Drehzahlen und größeren Vorschüben erzeugt.

Richtwerte für Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe

Werkstoff	Schnitt-geschw. V (m/min)	Vorschub S (mm/U) für Senker-Ø 5	10	16	25	40	63	Kühl- und Schmiermittel
Stahl unlegiert bis 700 N/mm²	20 – 28	0,05 – 0,07	0,09 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,36	Emulsion
Stahl unlegiert bis 900 N/mm²	18 – 25	0,04 – 0,05	0,06 – 0,08	0,09 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,28	Emulsion
Stahl legiert bis 1250 N/mm²	6 – 10	manuell	0,04 – 0,06	0,07 – 0,09	0,09 – 0,11	0,11 – 0,14	0,14 – 0,18	Emulsion
Stahl nichtrostend	5 – 12	manuell	0,04 – 0,06	0,07 – 0,09	0,09 – 0,11	0,11 – 0,14	0,14 – 0,18	Emulsion
Grauguss bis 200 HB	14 – 25	0,07 – 0,1	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,32	0,25 – 0,32	trocken
Grauguss bis 240 HB	8 – 14	0,06 – 0,09	0,1 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,36	trocken
Kupfer- und Cu-Legierung	36 – 50	0,04 – 0,09	0,1 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,36	Emulsion oder Schneidöl
Messing, kurzspanend MS 58	50 – 80	0,08 – 0,11	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,32	0,32 – 0,4	Emulsion oder Schneidöl
Messing, langspanend MS 63	30 – 50	0,08 – 0,11	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,32	0,32 – 0,4	Emulsion oder Schneidöl
Alu-Legierung, langspanend	40 – 80	0,08 – 0,11	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,32	0,32 – 0,4	Emulsion
Alu-Leg., kurzspanend und Silumin	25 – 50	0,06 – 0,09	0,1 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,36	Emulsion
Magnesiumlegierungen	60 – 100	0,1 – 0,14	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,32	0,32 – 0,4	0,4 – 0,5	trocken (kein Wasser)
Kunststoffe (Thermoplaste)	20 – 40	0,05 – 0,08	0,09 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	0,25 – 0,36	Pressluft
Kunststoffe (Duroplaste)	10 – 20	0,04 – 0,06	0,07 – 0,09	0,1 – 0,12	0,12 – 0,16	0,16 – 0,2	0,2 – 0,25	Pressluft

Die **Teniferbehandlung** ist eine zusätzliche Oberflächenhärtung. In einem Stickstoffbad werden die Bohrer nochmals erhitzt. Dabei binden Chrom und Molybdän des HSS-Materials Stickstoff ab und bewirken durch Nitridbildung eine ausgeprägte Härtesteigerung auf über 1000 HV. Der Kern der Blechschälbohrer behält eine gute, gewünschte Härte und Zähigkeit, die Oberfläche ist wesentlich härter. Das bedeutet niedriger Verschleiß, verbesserte Standzeiten und eine erhebliche Minderung von Aufbauschneiden.

Die **Titannitrid-Beschichtung (TIN)** ist eine Hartstoffverbindung aus Titan und Stickstoff. Titannitrid wird in einer Vakuumkammer als dünner, gleichmäßiger Überzug von ca. 2 – 4 µm auf den Werkzeugen abgelagert. Die Schichthaftung ist absolut zuverlässig, die Schichthärte liegt bei ca. 2300 HV.

TIN-beschichtete Werkzeuge bieten folgende Vorteile:
- verbesserte Oberflächenqualität der Werkstücke
- verringerte Kaltaufschweißung
- höhere Schnittgeschwindigkeit
- verlängerte Standzeiten

Präzisions-Schälaufbohrer HSS

Ausführung: Schälaufbohrer aus HSS-Hochleistungsschnellstahl, **teniferbehandelt** • Mit angeschliffener Bohrerspitze zum **Aufbohren in einem Arbeitsgang** • Schneiden 20° konisch ansteigend und radial hinterschliffen für gratfreie Bohrungen • Leichtes Ablesen der Loch-Ø durch **Laserbeschriftung** (DBGM) in den Nuten • **Teniferbehandlung** ist eine zusätzliche Oberflächenhärtung auf über 1000 HV, dadurch niedrigerer Verschleiß und verbesserte Standzeiten

Anwendung: Zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen etc.



Baustahl > 500 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 411 160 L	3 - 14	58	6	1	10,90
E 411 165 L	4 - 31	103	9	1	33,80
E 411 161 L	4 - 20	71	8	1	15,90
E 411 162 L	16 - 30,5	76	9	1	27,60
E 411 163 L	24 - 40	89	10	1	63,00
E 411 164 L	36 - 50	97	12	1	88,50

Präzisons-Schälaufbohrer HSS-TiAlN

Ausführung: Schälaufbohrer aus HSS-Hochleistungsschnellstahl, **TiAlN-beschichtet** • Mit angeschliffener Bohrerspitze zum **Aufbohren in einem Arbeitsgang** • Schneiden 20° konisch ansteigend und radial hinterschliffen für gratfreie Bohrungen • Leichtes Ablesen der Loch-Ø durch **Laserbeschriftung** (DBGM) in den Nuten • TiAlN-Beschichtung ist eine zusätzliche Oberflächenhärtung auf über 3500 HV für optimale Standzeiten und höchste Schnittgeschwindigkeiten • **Temperaturbeständig bis 800 °C**

Anwendung: Zum gratfreien Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, NE-Metallen - speziell zum Bohren von **VA-Materialien**



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA > 850 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 411 245 L	3 - 14	58	6	1	14,50
E 411 250 L	4 - 31	103	9	1	44,60
E 411 246 L	4 - 20	71	8	1	21,20
E 411 247 L	16 - 30,5	76	9	1	36,60
E 411 248 L	24 - 40	89	10	1	83,50
E 411 249 L	36 - 50	97	12	1	131,00

Präzisions-Schälaufbohrer-Satz HSS

Ausführung: 4tlg. Schälaufbohrer-Satz • Komplett mit **Bohrpaste** in **Kunststoffkassette** mit Hebemechanik



Baustahl > 500 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 411 171 L	3 - 14 / 4 - 20 / 16 - 30,5	4	1	59,50

Präzisions-Schälaufbohrer-Satz TiAlN

Ausführung: 4tlg. Schälaufbohrer-Satz • Komplett mit **Bohrpaste** in **Kunststoffkassette** mit Hebemechanik



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA > 850 N/mm²


FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 411 251 L	3 - 14 / 4 - 20 / 16 - 30,5	4	1	90,00

Blechschälbohrer HSS

Ausführung: Mit Zylinderschaft • Mit 2 Schneiden • Senkwinkel 20 ° • Konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt

Anwendung: Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet • Auf jeder Bohrmaschine verwendbar



HSS

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4906 L	3-14	58	6	1	9,60
E 600 4905 L	4-20	71	8	1	13,70
E 600 4904 L	16-30,5	76	9	1	23,80
E 600 4903 L	24-40	89	10	1	52,70
E 600 4902 L	5-31	103	9	1	29,40

Blechschälbohrer-Satz HSS

Ausführung: 3tlg. Schälbohrer-Satz • Mit Zylinderschaft • **In schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**



HSS

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt Stück	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4896 L		3-14 / 5-20 / 16-30,5	3	1	60,50

Blechschälbohrer HSS-Co - Typ VA

Ausführung: HSS-Co • Mit Zylinderschaft • Mit 2 Schneiden • Senkwinkel 20 ° • Konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt • Aus kobaltlegiertem HSS, für höhere Warmfestigkeit und längere Standzeit

Anwendung: Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet • Auf jeder Bohrmaschine verwendbar



VA

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4910 L	3-14	58	6	1	12,40
E 600 4909 L	4-20	71	8	1	20,50
E 600 4908 L	16-30,5	76	9	1	29,00
E 600 4907 L	5-31	103	9	1	41,70

Blechschälbohrer-Satz HSS-Co - Typ VA

Ausführung: 3tlg. Schälbohrer-Satz • Mit Zylinderschaft • **In schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**



VA

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4895 L	3-14 / 5-20 / 16-30,5	3	1	85,50

Blechschälbohrer HSS-TiN

Ausführung: HSS • TiN-beschichtet • Mit Zylinderschaft • Mit 2 Schneiden • Senkwinkel 20 ° • Mit konisch ansteigenden präzisionsgeschliffenen Schneiden

Anwendung: Universell zu verwenden, jedoch besonders geeignet für die Blechbearbeitung • Auf jeder Bohrmaschine verwendbar • **Verwendung von Kühlmittel bzw. Bohrpaste (Art.-Nr. E 601 0355) wird empfohlen**



HSS-TiN

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4901 L	3-14	58	6	1	18,20
E 600 4900 L	4-20	71	8	1	23,00
E 600 4899 L	16-30,5	76	9	1	46,00
E 600 4898 L	24-40	89	10	1	75,00
E 600 4897 L	5-31	103	9	1	59,40

Blechschälbohrer-Satz HSS-TiN

Ausführung: 3tlg. Schälbohrer-Satz • Mit Zylinderschaft • **In schlag- und bruchfester Kunststoffkassette**



HSS-TiN

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4894 L	3-14 / 5-20 / 16-30,5	3	1	108,30

Stufenbohrer HSS für metrische Kabelverschraubungen

Ausführung: HSS • Spiralgenutet • Mit Kreuzanschliff • Spitzenwinkel 118° • Stufenwinkel 90°

Anwendung: Für metrische Kabelverschraubungen



Stahl bis ca. 900 N/mm²

RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Maße mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2714 L	6,5-32,5	6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5	Durchgang	1	69,00
E 601 2715 L	5,3-38,5	5,3 / 7,0 / 9,0 / 10,5 / 14,5 / 18,5 / 23,5 / 27,0 / 30,5 / 34,5 / 38,5	Kernloch	1	72,00
E 601 2716 L	6,5-40,5	6,5 / 8,5 / 10,5 / 12,5 / 16,5 / 20,5 / 25,5 / 29,0 / 32,5 / 36,5 / 40,5	Durchgang	1	84,00

Stufenbohrer HSS

Ausführung: HSS • Spiralgenutet • Mit Kreuzanschliff • 2 Schneiden • **Präzisionsausführung** • Spitzenwinkel 118 ° • Stufenwinkel 90 °



HSS

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung	Stufenanzahl Stück	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4893 L	4-12	1	9	1	14,80
E 600 4892 L	4-20	2	9	1	20,60
E 600 4891 L	4-30	2	14	1	39,60

Mehrstufenbohrer-Satz HSS

Ausführung: Spiralgenutet • Mit **Kreuzanschliff** • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**



HSS

PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4887 L	4-12 / 4-20 / 4-30	3	1	98,30

Präzisions-Stufenbohrer HSS

Ausführung: HSS-Hochleistungsschnellstahl, **blank** • Stufen, **Spiralnute**, Kantenbrecher und Spitze **CBN-tiefgeschliffen** • Durch die **Spiralnut** geringerer Kraftaufwand, bessere Schnittleistung, höhere Standzeit, ruhigeres Arbeiten • Durch **Kantenbrecher-Zone** beidseitiges Entgraten des Materials (max. Dicke 1,5 mm) ab Ø 10,0 mm ohne Werkzeugwechsel • Neuartiger **ROTASTOP®-Schaft** gegen "Durchrutschen" im Bohrfutter

Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben zylindrischer Löcher in Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen etc. mit einer Materialstärke von 3 - 5 mm • Entgraten von Materialstärken bis 1,2 mm



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu bis ca. 400 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung	Stufenhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 411 291 L	4 - 12	1	5	1	27,10
E 411 292 L	4 - 20	2	4	1	34,90
E 411 293 L	6 - 30	2	4	1	57,00
E 411 300 L	6 - 36	3	3	1	67,00

Präzisions-Stufenbohrer HSS-TiAlN

Ausführung: HSS-Hochleistungsschnellstahl, **TiAlN-beschichtet** • Stufen, **Spiralnute**, Kantenrecher und Spitze **CBN-tiefgeschliffen** • Durch die Spiralnut geringerer Kraftaufwand, bessere Schnittleistung, höhere Standzeit, ruhigeres Arbeiten • Durch **Kantenbrecher-Zone** beidseitiges Entgraten des Materials (max. Dicke 1,5 mm) ab Ø 10,0 mm ohne Werkzeugwechsel • Neuartiger **ROTASTOP®-Schaft** gegen "Durchrutschen" im Bohrfutter

Anwendung: **TiAlN-Beschichtung** (Titan-Aluminium-Nitrit) ermöglicht Trockenbearbeitung, nach Möglichkeit jedoch immer kühlen • Für gratfreies Bohren zylindrischer Löcher in Blechen, Rohren, Profilen aus Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen mit bis zu 5 mm Materialstärke (Entgraten bis 1,2 mm) • **Speziell für die Bearbeitung von VA-Materialien**



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA > 850 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung	Stufenhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 412 070 L	4 - 12	1	5	1	43,00
E 412 071 L	4 - 12	2	4	1	54,00
E 412 072 L	6 - 30	2	4	1	79,00
E 412 073 L	6 - 36	3	3	1	89,00

Präzisions-Stufenbohrer-Satz HSS

Ausführung: **3tlg.** Stufenbohrer-Satz • In **Kunststoffkassette**



Baustahl > 500 N/mm² | Alu bis ca. 400 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 411 294 L	4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30	3	1	132,00

Präzisions-Stufenbohrer-Satz HSS-TiAlN

Ausführung: **3tlg.** Stufenbohrer-Satz • In **Kunststoffkassette**



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA > 850 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 412 074 L	4 - 12 / 4 - 20 / 6 - 30	3	1	192,00

Stufenbohrer HSS-Co

Ausführung: HSS-Co • Spiralgenutet • Mit Kreuzanschliff • Spitzenwinkel 118° • Stufenwinkel 90°



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA | RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung	Stufenhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2709 L	4-12	1	5	1	**27,20**
E 601 2710 L	4-20	2	4	1	**38,30**
E 601 2711 L	4-30	2	4	1	**50,00**

Stufenbohrer HSS

Ausführung: HSS • Geradegenutet • 2 Schneiden • **Präzisionsausführung** • Ohne Spitze • Stufenwinkel 90°



HSS | PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Steigung	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4890 L	12-20	1	1	**38,80**
E 600 4889 L	20-30	1	1	**52,00**
E 600 4888 L	30-40	1	1	**102,60**

Kegelsenker 90° HSS mit 3 Schneiden

Ausführung: Nach **DIN 335 Form C mit Zylinderschaft** • Senker aus HSS-Hochleistungsschnellstahl, Nuten **CBN-tiefgeschliffen** • Radialer Hinterschliff garantiert "ratterfreies" Arbeiten und hervorragende Spanabfuhr

Anwendung: Zum Entgraten, Ansenken und Tiefsenken für Senkschrauben



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | FACTOR

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Gewinde DIN 74	Gewinde DIN 75	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 411 980 L	6,3	1,5	45	5	M 3	M 3,5 / M 3	1	**7,10**
E 411 981 L	8,3	2,0	50	6	M 4	M 4	1	**7,95**
E 411 982 L	10,4	2,5	50	6	M 5	M 6 / M 5	1	**9,75**
E 411 983 L	12,4	2,8	56	8	M 6	M 6	1	**10,40**
E 411 984 L	16,5	3,2	60	10	M 8	M 10 / M 8	1	**12,50**
E 411 985 L	20,5	3,5	63	10	M 10	M 10	1	**17,60**
E 411 986 L	25,0	3,8	67	10	M 12	M 12	1	**23,00**
E 411 988 L	31,0	4,2	71	12	-	M 16	1	**33,30**

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° HSS

Ausführung: 6tlg. bzw. **5tlg.** in **Kunststoffkassette**



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | FACTOR

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 412 015 L	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5	6tlg.	1	**80,00**
E 412 014 L	6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25,0	5tlg.	1	**94,00**

Kegelsenker 90° HSS-E mit 3 Schneiden

Ausführung: Nach **DIN 335 Form C** mit Zylinderschaft • Senker aus HSS-E-Hochleistungsschnellstahl, Nuten **CBN-tiefgeschliffen** • Radialer Hinterschliff garantiert "ratterfreies" Arbeiten und hervorragende Spanabfuhr

Anwendung: Zum Entgraten, Ansenken und Tiefsenken für Senkschrauben, vor allem in **VA-Materialien** und **rostfreien Stählen**



VA | FACTOR

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Gewinde DIN 74	Gewinde DIN 75	VE	EUR/Stück Pg. 90
E 412 005 L	6,3	1,5	45	5	M 3	M 3,5 / M 3	1	**11,90**
E 412 006 L	8,3	2,0	50	6	M 4	M 4	1	**13,60**
E 412 007 L	10,4	2,5	50	6	M 5	M 5 / M 6	1	**15,70**
E 412 008 L	12,4	2,8	56	8	M 6	M 6	1	**17,40**
E 412 009 L	16,5	3,2	60	10	M 8	M 10 / M 8	1	**20,40**
E 412 010 L	20,5	3,5	63	10	M 10	M 10	1	**28,90**
E 412 011 L	25,0	3,8	67	10	M 12	M 12	1	**40,90**
E 412 012 L	31,0	4,2	71	12	-	M 16	1	**57,00**

Kegel- und Entgratsenker-Satz 90° HSS-E

Ausführung: 6tlg. in **Kunststoffkassette**



VA | FACTOR

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 90
E 412 017 L	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5	6tlg.	1	**116,00**

Kegelsenker 90° HSS-TiN mit 3 Schneiden

Ausführung: HSS-TiN-beschichtet • DIN 335 C • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • Zylinderschaft • Durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle



Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4304 L	4,3	1,3	40	1	**10,10**
E 600 4303 L	6,3	1,5	45	1	**11,80**
E 600 4302 L	8,3	2,0	50	1	**13,00**
E 600 4301 L	10,0	2,5	50	1	**12,40**
E 600 4300 L	10,4	2,5	50	1	**12,40**
E 600 4299 L	12,4	2,8	56	1	**13,90**
E 600 4298 L	16,5	3,2	60	1	**17,30**
E 600 4297 L	20,5	3,5	63	1	**23,20**
E 600 4296 L	25,0	3,8	67	1	**29,70**
E 600 4295 L	31,0	4,2	71	1	**38,30**

Kegelsenker 90° HSS-TiAlN mit 3 Schneiden

Ausführung: HSS • TiAlN-beschichtet • DIN 335 C • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • Zylinderschaft • Durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen • Für Stahl, Guss, NE-Metalle



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4287 L	6,3	1,5	45	1	**11,20**
E 600 4286 L	8,3	2,0	50	1	**13,20**
E 600 4285 L	10,4	2,5	50	1	**14,30**
E 600 4284 L	12,4	2,8	56	1	**17,70**
E 600 4283 L	16,5	3,2	60	1	**19,20**
E 600 4282 L	20,5	3,5	63	1	**22,40**
E 600 4281 L	25,0	3,8	67	1	**28,70**
E 600 4280 L	31,0	4,2	71	1	**38,90**

Kegelsenker-Satz 90° HSS-TiN

Ausführung: DIN 335 C • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen



Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4291 L	6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25	5tlg.	1	**112,70**

Kegelsenker-Satz 90° HSS-TiAlN

Ausführung: 5tlg. Sätze • **DIN 335 C** • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • In **Kunststoffbox**

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4289 L	6,3 - 10,4 - 16,5 - 20,5 - 25	5tlg.	1	**112,00**

Kegelsenker 90° HSS verl. Schaft

Ausführung: HSS • DIN 335 C • Mit verlängertem Schaft • 3 Schneiden • Senkwinkel 90 ° • Zylinderschaft • Durch die 3 Schneiden erfolgt ein ratterfreier Schnitt

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4246 L	6,3	1,5	85	5	1	**19,60**
E 600 4245 L	8,3	2,0	85	6	1	**19,60**
E 600 4251 L	10,4	2,5	88	6	1	**19,60**
E 600 4250 L	12,4	2,8	108	8	1	**19,60**
E 600 4249 L	16,5	3,2	112	10	1	**23,70**
E 600 4248 L	20,5	3,5	115	10	1	**28,70**
E 600 4247 L	25,0	3,8	118	10	1	**42,10**

Kegelsenker 90° ASP mit 3 Schneiden



Ausführung: ASP-**Pulverstahl** (pulvermetallurgisch hergestelltem Schnellarbeitsstahl) • **DIN 335 C** • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • Zylinderschaft • Gute Warmhärte, Druckbelastbarkeit und Verschleißfestigkeit

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen • Für VA-Stähle und Edelstähle • Ideal bei VA-Stählen, rost- und säurebeständigen Stählen, Titan und Titan-Legierungen

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4330 L	6,3	1,5	45	5	1	23,50
E 600 4329 L	8,3	2,0	50	6	1	27,00
E 600 4328 L	10,4	2,5	50	6	1	27,50
E 600 4327 L	12,4	2,8	56	8	1	35,90
E 600 4326 L	16,5	3,2	60	10	1	42,00
E 600 4325 L	20,5	3,5	63	10	1	58,00
E 600 4324 L	25,0	3,8	67	10	1	79,90
E 600 4323 L	31,0	4,2	71	12	1	116,10

VA | Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | PROMAT

Kegelsenker 90° HM mit 3 Schneiden

Ausführung: Hartmetall • DIN 335 C • 3 Schneiden • Senkwinkel 90° • Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit • **Ideal bei abrasiven und harten Stählen über 1000 N/mm² Festigkeit, GG über 240 HB**



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	kleinster Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2656 L	6,3	1,5	45	5	1	59,50
E 601 2657 L	8,3	2,0	50	6	1	68,00
E 601 2658 L	10,4	2,5	50	6	1	84,00
E 601 2659 L	12,4	2,8	56	8	1	88,00
E 601 2660 L	16,5	3,2	60	10	1	96,00
E 601 2661 L	20,5	3,5	63	10	1	116,00
E 601 2662 L	25,0	3,8	67	10	1	180,00
E 601 2663 L	31,0	4,2	71	12	1	276,00

Stahl bis ca. 1300 N/mm² | VA | RUKO

Kegelsenker 60° HSS mit 3 Schneiden



Ausführung: HSS • DIN 334 C • 3 Schneiden • Senkwinkel 60° • Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	kleinster Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2665 L	6,3	1,6	45	5	1	10,00
E 601 2666 L	8,0	2,0	50	6	1	10,00
E 601 2667 L	10,0	2,5	50	6	1	12,50
E 601 2668 L	12,5	3,2	56	8	1	12,50
E 601 2669 L	16,0	4,0	63	10	1	15,00
E 601 2670 L	20,0	5,0	67	10	1	21,30
E 601 2671 L	25,0	6,3	71	10	1	26,30

Stahl bis ca. 900 N/mm² | RUKO

Kegelsenker 75° HSS mit 3 Schneiden

Ausführung: HSS • Form C • 3 Schneiden • Senkwinkel 75° • Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	kleinster Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2672 L	6,3	1,6	45	5	1	12,50
E 601 2673 L	8,3	2,0	50	6	1	12,50
E 601 2674 L	10,4	2,5	50	6	1	12,50
E 601 2675 L	12,4	3,2	56	8	1	15,00
E 601 2676 L	16,5	4,0	63	10	1	20,00
E 601 2677 L	20,5	5,0	67	10	1	27,50
E 601 2678 L	25,0	6,3	71	10	1	35,00

Stahl bis ca. 900 N/mm² | RUKO

Kegelsenker 120° HSS mit 3 Schneiden



Ausführung: HSS • Form C • 3 Schneiden • Senkwinkel 120° • Zylinderschaft • Rechtsschneidend

Anwendung: Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit


Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	kleinster Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2679 L	6,3	1,5	45	5	1	17,50
E 601 2680 L	8,3	2,0	50	6	1	17,50
E 601 2681 L	10,4	2,5	50	6	1	17,50
E 601 2682 L	12,4	3,0	56	8	1	17,50
E 601 2683 L	16,5	3,5	63	10	1	20,00
E 601 2684 L	20,5	4,0	67	10	1	22,50
E 601 2685 L	25,0	5,0	71	10	1	32,50

Stahl bis ca. 900 N/mm² | RUKO

Querlochsenker 90° HSS-Co

Ausführung: 90° • HSS-Co • Mit Zylinderschaft • Schälender Schnitt • Der Spanablauf durch die Bohrung verhindert ein Verklemmen der Späne mit dem Werkstück

Anwendung: Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken und Entgraten bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit



Art.-Nr.	Senkbereich mm	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2686 L	1-4	6,35	45	6,35	1	8,65
E 601 2687 L	2-5	10	45	6	1	8,80
E 601 2688 L	5-10	14	48	8	1	12,40
E 601 2689 L	10-15	21	65	10	1	22,40
E 601 2690 L	15-20	28	85	12	1	43,00
E 601 2691 L	20-25	35	102	12	1	73,50

Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA

RUKO

Querlochsenker-Satz 90° HSS-Co

Ausführung:
90° • Mit Zylinderschaft
• Je 1 Stück, Senkbereich 2-5, 5-10, 10-15, 15-20 mm und 1 Dose Schneidpaste 30 g
• **In Metallkassette**



Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA

RUKO

Art.-Nr.	Senkbereich mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2692 L	2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20	5tlg.	1	78,00

Querlochsenker-Satz 90° HSS-Co

Ausführung: 90° • Mit Zylinderschaft • Schälender Schnitt durch eine günstige Schneidengeometrie • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**

Anwendung: Zum leichten und ratterfreien Entgraten von Bohrungen
• Besonders geeignet für weiche langspanende Werkstoffe



Stahl bis ca. 800 N/mm² | VA <850 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Senkbereich mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4244 L	2-5 / 5-10 / 10-15 / 15-20	4tlg.	1	70,50

Handentgrater 90° HSS

Ausführung: HSS • Mit handgerechtem Kunststoff-Kraft-Griff • 3 Schneiden • **Senkwinkel 90°**

Anwendung: Für sauberes Handentgraten von Bohrungen, besonders für Montagearbeiten



90°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4279 L	12,5	2,8	135	-	1	14,10
E 600 4278 L	16,5	3,2	135	-	1	15,50
E 600 4277 L	20,5	3,5	140	-	1	19,40
E 600 4276 L	25	3,8	140	-	1	23,20

Kegelsenker-Bits 90° mit 3 Schneiden

Ausführung: Nach **DIN 335 Form C** • 3 Schneiden, radial hinterschliffen • **Bit** mit 1/4"-Sechskantschaft nach **DIN 3126 C 6,3**

Anwendung: Zum Entgraten, Ansenken, Tiefsenken von Senkschrauben nach DIN



Stahl bis ca. 800 N/mm²

RUKO

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Kleinster-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewinde DIN 74	Gewinde DIN 75	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 110 2081 L	6,3	1,5	31	M 3	M 3,5 / M 3	1	9,40
E 110 2082 L	8,3	2,0	31	M 4	M 4	1	9,75
E 110 2083 L	10,4	2,5	34	M 5	M 5 / M 6	1	11,00
E 110 2084 L	12,4	2,8	35	M 6	M 6	1	13,00
E 110 2085 L	16,5	3,2	40	M 8	M 10 / M 8	1	14,20
E 110 2086 L	20,5	3,5	41	M 10	M 10	1	18,80

Kegelsenker-Bit-Satz 90° mit 3 Schneiden

Ausführung: 90° • HSS
• 3 Schneiden • **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft
• **Lieferung in Metallkassette**
Inhalt:
je 1 Stück Senk-Bit 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 mm, Handgriff



Stahl bis ca. 800 N/mm²

RUKO

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6070 L	6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5	7tlg.	1	88,00

Entgratwerkzeug "GloBurr B"

Ausführung: Mit praktischem Taschenklipp und Klingenaufbewahrung • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite

Lieferumfang: Bewährtes, bequem zu fassendes Entgratwerkzeug mit Klinge **B10**



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6449 L	blau	1	6,35
E 601 6450 L	gelb	1	6,35
E 601 6451 L	grün	1	6,35
E 601 6452 L	rot	1	6,35

Entgratwerkzeug "GloBurr E"

Ausführung: Mit praktischem Taschenklipp und Klingenaufbewahrung • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite

Lieferumfang: Bewährtes, bequem zu fassendes Entgratwerkzeug mit Klinge **E100**



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6453 L	blau	1	6,70
E 601 6454 L	gelb	1	6,70
E 601 6455 L	grün	1	6,70
E 601 6456 L	rot	1	6,70

Entgratwerkzeug "UniBurr"

Ausführung: Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer und Kunststoff • Für gerade Kante, Innenbearbeitung Vorderseite

Lieferumfang: Beinhaltet auswechselbare Klinge **B10** • Diese kann axial oder radial eingespannt werden



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6445 L	schwarz	1	11,80
E 601 6446 L	blau	1	11,80
E 601 6447 L	grün	1	11,80
E 601 6448 L	rot	1	11,80

Entgraterset "Cera-Burr"

Ausführung: **Mit feststehender Keramikklinge** • Kompaktes Keramik-Sicherheitswerkzeug zum Verfeinern von Kunststoffen und Entgraten von Weichmetallen • Ideal, um Grate an Kunststoffwerkstücken zu entfernen

Anwendung: Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite, Keilnuten, Außenkanten beidseitig, Kunststoffgrat

Lieferumfang: Mit feststehender Keramikklinge



gerade Klinge



konkave Klinge

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6426 L	gerade Klinge Q10	1	26,90
E 601 6457 L	konkave Klinge Q II	1	26,90



Handgriff Mango II

Ausführung: Für Teleskopklingenhalter • Einfache und komfortable Handhabung

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6459 L	1	9,35

Entgraterset Mango II Set B

Ausführung: Äußerst bewährtes Set zum Entgraten von Bohrungen, Nuten und Kanten • Aufnahme aller B-Klingen • Klingen können nach Bedarf axial oder radial eingespannt werden

Anwendung: Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter B, Klingen B10, B20



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6422 L	1	17,90

Entgraterset Mango II Set E

Ausführung: Für die **Schrupparbeit** • Robustes Entgrat-Set für den schweren Einsatz • Zum Entgraten von Bohrungen, Nuten und Kanten • Aufnahme aller E-Klinge

Anwendung: Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite, Innenbearbeitung Vorder- und Rückseite gleichzeitig

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter E, Klingen E100, E200, E300



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6423 L	1	21,20

Entgraterset Mango II Set C

Ausführung: Dreischneidige Klinge für hochwertige Oberflächenbehandlung und Schaben • Mit dem ausziehbaren Klingenhalter können auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden • Mitgeliefert wird ein Schlüssel für den einfachen und sicheren Austausch der Klingen

Anwendung: Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite, Innenbearbeitung Rückseite, ebene Oberfläche, innere Oberfläche "Wand"

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter C, Klinge C42



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6421 L	1	32,10

Entgraterset Mango II Set Burr-Bi

Ausführung: Der **Blechkantenentgrater** zum Entgraten von Blechen, mit einer oder zwei geraden Konturen mit bis zu 14 mm Dicke • Der Halter nimmt R10-, R20- oder R30-Klingen für bogenförmige Finishes an Werkstücken mit bis zu 16 mm Dicke auf • Mit Handschutz zur Arbeitssicherheit • Seite "A" für langspanende Materialien • Seite "B" für kurzspanende Materialien

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter BR, Klingen R10 (2x), Schlüssel

Anwendung: Für Bleche und gerade Kanten



Art.-Nr.	Typ	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6424 L	Mango II Set Burr-Bi	1	32,30

Entgraterset Mango II Set FR

Ausführung: **Rohrentgrater innen** • Mit FR-Ratschenhalter für durchgehendes Entgraten, auch auf engem Raum • Innendurchmesser bis 20 mm

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter FR, Klingen F20

Anwendung: Für die Innenbearbeitung Vorderseite



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6464 L	1	50,50

Entgraterset



Lieferumfang: **Bonuspack** mit Handgriff Mango II und 10 Klingen

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6462 L	mit Klingen B10 (HSS)	1	15,70
E 601 6463 L	mit Klingen E100 (HSS)	1	17,90

Entgraterset Mango II Set F

Ausführung: Der **Senker**, leistungsstarkes Werkzeug • Sehr gut geeignet zum Entgraten und Ansenken • Für Bohrungen bis 20 mm

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter F, Klinge F20

Anwendung: Für Bohrungen



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6425 L	1	38,80

Entgraterset Elektriker Kit

Lieferumfang: Ergonomischer Handgriff (universell einsetzbar), Klingenhalter F, Entgratsenker F12, Handgriff MB2000 mit austauschbaren E100 Klingen, HSS E111 Klingen und HSS E400 Klingen

Anwendung: Zum Entgraten und Anfasen für Metall und Kunststoff



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6466 L	7 teilig	1	65,00

Entgraterset Mango II Set Burr-Ex

Ausführung: **Rohrentgrater außen** mit FR-Ratschenhalter für durchgehendes Entgraten, auch auf engem Raum • Außendurchmesser bis 26 mm

Lieferumfang: Mit Handgriff Mango II, Klingenhalter FR, Klingen F26X

Anwendung:Für die Außenbearbeitung von Rohren



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6465 L	1	61,50

Entgraterset Cleaner Kit

Ausführung: Perfekt für eine Vielzahl von Entgratanwendungen einschließlich dem Entgraten von Platten aus fast jedem Material: Metall, Kunststoff, Acryl, etc. • Entfernt ausgefranste Kanten, entweder von beiden Seiten gleichzeitig oder nacheinander • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite, Innenbearbeitung Vorder- und Rückseite gleichzeitig, ebene Oberfläche, Bleche

Inhalt:
- Mango II Griff
- Halter: B, BR, D, D5 + E
- Klingen: B10, B20, B30, B70, E100, E200, E300, D80C, D82C, D85, 2 x R10 + 2 x R30
- Handschutz



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6458 L	21tlg.	1	174,00

Halter für Entgraterklingen

Ausführung: Für alle B-, C- oder E-Klingen • Können axial oder radial eingesetzt werden



für B-Klingen



für C-Klingen



für E-Klingen

SHAVIV

Art.-Nr.	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6460 L	für alle B-Klingen	1	9,70
E 601 6468 L	für alle C 40- und C 42-Klingen	1	9,70
E 601 6461 L	für alle E-Klingen	1	9,70

Klingen Typ "B"

Ausführung: mit Klingen-Ø 2,6 mm

B 10: **HSS** • Entgratet langspanende Werkstoffe, wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



B 10C: **VHM**, B 10-Geometrie • Entgratet Stahl (gehärtet u. ungehärtet), Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



B 11: **HSS, sehr schmal** • Für Bohrungen mit einem MInd.-Ø 2 mm • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



B 20: **HSS** • Im und gegen den Uhrzeigersinn anzuwenden • Entgratet Messing, Grauguss, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



B 30: **HSS** • Entgratet gleichzeitig die Innen- und Außenseite von Bohrungen bis 4 mm Stärke • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für Innenbearbeitung Innen- und Außen gleichzeitig



B 60: **HSS** • Entgratet die rückwärtige Kante von Bohrungen bis 20 mm Stärke • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für die Innenbearbeitung Rückseite



SHAVIV

Art.-Nr.	Klingentyp	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6431 L	B 10	10	1,41
E 601 6432 L	B 10C	10	8,35
E 601 6433 L	B 11	10	1,61
E 601 6434 L	B 20	10	1,41
E 601 6435 L	B 30	10	1,80
E 601 6436 L	B 60	10	3,95

Klingen Typ "C"

C 40: HSS-Dreikantschaber • Klein, 4 mm • Für Präzisionsarbeiten • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss, Edelstahl, Kunststoff • Für Innenbearbeitung Rückseite, innere Oberfläche Wand, ebene Oberfläche



C 42: HSS-Dreikantschaber • Massiv, 8 mm • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss, Edelstahl, Kunststoff • Für Innenbearbeitung Rückseite, innere Oberfläche Wand, ebene Oberfläche



SHAVIV

Art.-Nr.	Klingentyp	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6430 L	C 40	10	9,90
E 601 6429 L	C 42	1	15,80


Klingen Typ "E"

Ausführung: mit Klingen-Ø 3,2 mm

E 100: Schwerer Einsatz, **HSS** • Entgratet langspanende Werkstoffe wie Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



E 100C: Verschleißfestes HM, E 100-Geometrie • Entgratet langspanende Werkstoffe wie Stahl, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



E 111: Schmale Schneide, **HSS** • Entgratet Bohrungen mit Mind.-Ø 1,5 mm • Entgratet langspanende Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



E 200: Für kurzspanende Werkstoffe, **HSS** • Entgratet in und gegen den Uhrzeigersinn • Entgratet Messing, Grauguss, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



E 300: Für langspanende Werkstoffe, **HSS** • Entgratet gleichzeitig die Innen- und Außenseite von Bohrungen mit bis zu Ø 6 mm Stärke • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für Innenbearbeitung Vorder- und Rückseite gleichzeitig



E 350: Für kurzspanende Werkstoffe, **HSS** • Entgratet im und gegen den Uhrzeigersinn • Entgratet Messing, Grauguss, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite



E 600: HSS • Entgratet dir rückwärtige Kante von Bohrungen bis 20 mm Stärke • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Kunststoff • Für gerade Kanten, Innenbearbeitung Rückseite



SHAVIV

Art.-Nr.	Klingentyp	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6437 L	E 100	10	1,61
E 601 6438 L	E 100C	10	10,10
E 601 6439 L	E 111	10	1,97
E 601 6440 L	E 200	10	1,61
E 601 6441 L	E 300	10	1,64
E 601 6442 L	E 350	10	2,20
E 601 6443 L	E 600	10	3,50

Klinge Typ "F 20"

Ausführung: Senker für Bohrungen bis 20 mm • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss, Edelstahl, gehärteter Stahl, Kunststoff



SHAVIV

Art.-Nr.	Klingentyp	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6444 L	F 20	1	23,20

Klingen Typ "R"


Ausführung: Doppelseitige, runde HSS-Wendeplatte

R 10: "A"-Seite entgratet langspanende Werkstoffe, "B"-Seite für kurze Späne • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Grauguss, Edelstahl, Kunststoff • Für gerade Kanten, Außenkanten beidseitig



R 10

R 20: Für schwere Entgratarbeiten bei langspanenden Werkstoffen • Entgratet Stahl, Aluminium, Kupfer, Edelstahl, Kunststoff • Für gerade Kanten, Außenkanten beidseitig



R 20

SHAVIV

Art.-Nr.	Klingentyp	VE	EUR/Stück Pg. 662
E 601 6427 L	R 10	10	5,20
E 601 6428 L	R 20	10	7,20

Flachsenker HSS für Durchgangslöcher

Ausführung: HSS • DIN 373 • Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen • Senkwinkel 180°

Anwendung: Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern • Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	für Gewinde	Güte	Senk-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4274 L	M 3	fein	6	3,2	71	5,0	1	**13,50**
E 600 4273 L	M 4	fein	8	4,3	71	5,0	1	**11,20**
E 600 4272 L	M 5	fein	10	5,3	80	8,0	1	**11,90**
E 600 4271 L	M 6	fein	11	6,4	80	8,0	1	**12,50**
E 600 4270 L	M 8	fein	15	8,4	100	12,5	1	**20,50**
E 600 4269 L	M 10	fein	18	10,5	100	12,5	1	**24,00**
E 600 4268 L	M 12	fein	20	13,0	100	12,5	1	**26,90**
E 600 4267 L	M 3	mittel	6	3,4	71	5,0	1	**13,50**
E 600 4266 L	M 4	mittel	8	4,5	71	5,0	1	**11,20**
E 600 4265 L	M 5	mittel	10	5,5	80	8,0	1	**11,90**
E 600 4264 L	M 6	mittel	11	6,6	80	8,0	1	**12,50**
E 600 4263 L	M 8	mittel	15	9,0	100	12,5	1	**20,50**
E 600 4262 L	M 10	mittel	18	11,0	100	12,5	1	**24,00**
E 600 4261 L	M 12	mittel	20	13,5	100	12,5	1	**26,90**

Flachsenker-Sätze HSS für Durchgangslöcher

Ausführung: 6tlg. Sätze in schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu

Art.-Nr.	Güte	für Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4275 L	fein	M 3-M 10	6tlg.	1	**91,70**
E 600 4253 L	mittel	M 3-M 10	6tlg.	1	**91,70**

Flachsenker HSS für Kernlöcher

Ausführung: HSS • DIN 373 • Mit Zylinderschaft und festem Führungszapfen • Senkwinkel 180°

Anwendung: Zur Herstellung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben, Sechskantschrauben und Muttern • Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl und Guss, Bunt- und Leichtmetallen • Beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	für Gewinde	Güte	Senk-Ø mm	Zapfen-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4260 L	M 3	-	6	2,5	71	5,0	1	**14,10**
E 600 4259 L	M 4	-	8	3,3	71	5,0	1	**12,70**
E 600 4258 L	M 5	-	10	4,2	80	8,0	1	**12,50**
E 600 4257 L	M 6	-	11	5,0	80	8,0	1	**13,40**
E 600 4256 L	M 8	-	15	6,8	100	12,5	1	**20,50**
E 600 4255 L	M 10	-	18	8,5	100	12,5	1	**25,50**
E 600 4254 L	M 12	-	20	10,2	100	12,5	1	**28,00**

Flachsenker-Satz HSS für Kernlöcher

Ausführung: 6tlg. Satz in schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette**



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu

Art.-Nr.	Güte	für Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4252 L	-	M 3-M 10	6tlg.	1	**91,70**

HSS-Bi-Metall-Lochsägen



Lochsägen

Ausführung: HSS-Bi-Metall • Alle Abmessungen haben **4/6-Kombizahn** und können **bis zu einer Schnitttiefe von 38 mm** eingesetzt werden • Die dazugehörigen Aufnahmeschäfte ermöglichen ein leichtes und schnelles Einspannen in Hand- bzw. stationäre Bohrmaschinen • **Lieferung ohne Aufnahmeschaft**

Anwendung: Die bruchsichere Konstruktion der Lochsägen eignet sich zum Schneiden runder Löcher in praktisch alle bearbeitbaren Materialien, einschließlich Gusseisen, VA- und Werkzeugstählen, Kupfer, Bronze, Aluminium und Holz

PROMAT

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9234 L	16	5/8	1	2,10
E 600 9251 L	17	-	1	2,40
E 600 9233 L	19	3/4	1	2,40
E 600 9232 L	20	-	1	2,80
E 600 9250 L	21	13/16	1	2,70
E 600 9231 L	22	-	1	2,90
E 600 9249 L	24	15/16	1	3,20
E 600 9230 L	25	-	1	3,30
E 600 9248 L	27	1 1/16	1	3,20
E 600 9229 L	29	1 1/8	1	3,80
E 600 9228 L	30	1 3/16	1	4,20
E 600 9227 L	32	1 1/4	1	4,20
E 600 9247 L	33	-	1	4,20
E 600 9226 L	35	1 3/8	1	4,50
E 600 9225 L	38	-	1	4,70
E 600 9224 L	40	1 9/16	1	4,90
E 600 9246 L	41	-	1	4,80
E 600 9245 L	43	1 11/16	1	4,80
E 600 9223 L	44	-	1	5,20
E 600 9244 L	46	-	1	5,50
E 600 9243 L	48	1 7/8	1	5,80
E 600 9222 L	51	2	1	6,00

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9221 L	54	2 1/8	1	6,30
E 600 9220 L	57	2 1/4	1	6,50
E 600 9219 L	60	2 3/8	1	6,90
E 600 9218 L	64	2 1/2	1	7,00
E 600 9242 L	65	-	1	7,50
E 600 9217 L	67	2 5/8	1	7,20
E 600 9216 L	68	-	1	7,80
E 600 9215 L	70	2 3/4	1	8,10
E 600 9214 L	76	3	1	9,20
E 600 9241 L	79	3 1/8	1	9,50
E 600 9213 L	83	3 1/4	1	9,60
E 600 9240 L	86	3 3/8	1	9,50
E 600 9212 L	92	3 5/8	1	9,80
E 600 9211 L	95	3 3/4	1	10,40
E 600 9210 L	102	-	1	12,30
E 600 9209 L	105	4	1	13,20
E 600 9239 L	111	-	1	13,50
E 600 9208 L	114	-	1	13,40
E 600 9238 L	121	-	1	15,00
E 600 9237 L	127	-	1	15,50
E 600 9236 L	140	-	1	16,80
E 600 9235 L	152	-	1	19,50

Lochsägen-Sätze

Ausführung: Bi-Metall • 4/6-Kombizahn
• Schnitttiefe 38 mm • Lieferung im **Koffer**

Inhalt Art.-Nr. E 600 9203
je 1 Lochsäge Ø 22, 29, 35, 44, 51 und 68 mm
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer

Inhalt Art.-Nr. E 600 9202:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57 und 68 mm
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer

Inhalt Art.-Nr. E 600 9196:
je 1 Lochsäge Ø 16, 19, 22, 25, 32 38, 44, 51, 64 und 76 mm
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer

Inhalt Art.-Nr. E 600 9201:
je 1 Lochsäge Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 68, 76, 83, 92, 95, 105 und 114 mm
je 1 Aufnahmeschaft in den Größen 9,5 und 11 mm
je 1 Ersatzspiralbohrer





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9203 L	9tlg.	1	47,00
E 600 9202 L	12tlg.	1	63,00
E 600 9196 L	14tlg.	1	92,50
E 600 9201 L	18tlg.	1	127,00

Aufnahmeschäfte

Ausführung: Die Aufnahmen für die Lochsägen werden jeweils mit einem **6,35 mm** (1/4")-Führungsbohrer geliefert • Eine Feststellschraube ermöglicht die Veränderung der Position des Führungsbohrers



PROMAT

Art.-Nr.	Schaft-Ausführung	für Sägen	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9206 L	6-kant 9,5 mm	14-30	1	4,20
E 600 9205 L	6-kant 11,0 mm	32-152	1	6,30

Führungsbohrer

Ausführung: HSS • Durch eine Feststellschraube wird er in der Aufnahme befestigt und gehalten • Die Abflachung auf dem Bohrerschaft bewirkt eine genaue Einstellung des Bohrers, über die Schneidzähne der Lochsäge hinausgehend



PROMAT


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9204 L	6,35 mm kurz	1	1,50
E 600 9207 L	6,35 mm lang	1	2,10

HSS-Bi-Metall-Lochsägen "Progressor"

Ausführung: Lochsägen mit innovativem **"Power Change"-Adaptersystem** für einfaches und schnelles Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Ein Adapter für alle Lochsägen-Ø • **Lasergeschweißtes BiMetall** mit **8% kobaltlegierten** HSS-Zähnen mit **progressiver Zahnteilung** für äusserste Belastungen

Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen • Geeignet für Stahl- und Grauguss, rostfreien Stahl, Baustahl, Aluminium (legiert und unlegiert), Bronze, Kupfer, PVC, Acrylglas und Holz







BOSCH

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 409
E 414 043	14	9/16''	1	17,40
E 414 044	16	5/8''	1	13,70
E 414 045	17	11/16''	1	13,70
E 414 030	19	3/4''	1	13,70
E 414 046	20	25/32''	1	13,70
E 414 047	21	13/16''	1	13,00
E 414 031	22	7/8''	1	13,00
E 414 048	24	15/16''	1	13,00
E 414 049	25	1''	1	13,70
E 414 050	27	1 1/16''	1	13,70
E 414 032	29	1 1/8''	1	13,70
E 414 051 L	30	1 3/16''	1	14,00
E 414 052	32	1 1/4''	1	14,00
E 414 053	33	1 5/16''	1	14,00
E 414 033	35	1 3/8''	1	14,70
E 414 054	37	1 7/16''	1	14,70
E 414 034	38	1 1/2''	1	14,70
E 414 055	40	1 9/16''	1	14,70
E 414 056	41	1 5/8''	1	14,70
E 414 057	43	1 11/16''	1	14,70
E 414 035	44	1 3/4''	1	18,00
E 414 058	46	1 13/16''	1	18,00
E 414 059	48	1 7/8''	1	18,00
E 414 036	51	2''	1	18,00
E 414 060	52	2 1/16”	1	23,10
E 414 061	54	2 1/8''	1	23,10
E 414 178	56	2 3/16''	1	23,10

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 409
E 414 037	57	2 1/4''	1	23,10
E 414 062	59	2 5/16''	1	23,10
E 414 063	60	2 3/8''	1	23,00
E 414 038	64	2 1/2''	1	24,80
E 414 064	65	2 9/16''	1	24,80
E 414 093	67	2 5/8''	1	24,80
E 414 041	68	2 11/16''	1	24,80
E 414 094	70	2 3/4''	1	24,80
E 414 095	73	2 7/8''	1	24,80
E 414 042	76	3''	1	26,70
E 414 097	79	3 1/8''	1	26,70
E 414 098	83	3 1/4''	1	26,70
E 414 099	86	3 3/8''	1	26,70
E 414 100	89	3 1/2''	1	26,70
E 414 101	92	3 5/8''	1	29,90
E 414 102	95	3 3/4''	1	34,90
E 414 103	98	3 7/8''	1	36,30
E 414 104	102	4''	1	38,60
E 414 105	105	4 1/8''	1	41,80
E 414 106	108	4 1/4''	1	54,00
E 414 112	111	4 3/8''	1	64,00
E 414 107	114	4 1/2''	1	73,50
E 414 108	121	4 3/4''	1	83,00
E 414 109	127	5''	1	90,50
E 414 110	140	5 1/2''	1	95,00
E 414 111	152	6''	1	100,00

HSS-Bi-Metall-Lochsägen-Satz "Progressor"

Ausführung: Lieferung im **Kunststoff-Tragekoffer**

Universal-Set: Lochsäge-Ø 20 - 22 - 25 - 32 - 35 - 38 - 40 - 44 - 51 - 60 - 64 - 76 mm, "Power Change"-Adapter, 2 Zentrierbohrer
Sanitär-Set: Lochsäge-Ø 19 - 25 - 30 - 35 - 40 - 68 mm, "Power Change"-Adapter, 2 Zentrierbohrer



BOSCH

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 480
E 413 992	Universal-Set	14tlg.	1	178,00
E 413 991	Sanitär-Set	9tlg.	1	102,00

Zubehör zu HSS-Bi-Metall-Lochsägen "Progressor"

Anwendung: Zur Aufnahme der **"Power Change"-Lochsägen • Ein Adapter** für alle Lochsägen-Ø • Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Zentrierbohrer für die verschiedenen Lochsägen



BOSCH

Art.-Nr.	für Lochsägen-Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 409
"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer				
E 414 039	14-152	8,0 mm Sechskant	1	25,90
E 414 040	14-152	SDS-Plus-Aufnahme	1	39,30
E 414 175	Zentrierbohrer HSS-G mit 1/4"-6kt.-Schaft		1	6,05
E 414 176	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-6kt.-Schaft		1	8,10
E 414 177	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-6kt.-Schaft, lange Ausführung		1	15,60
E 419 491	"Power Change"-Adapter mit 8-mm-6kt.-Aufnahmeschaft, ohne Bohrer		1	20,60
E 419 492	"Power Change"-Adapter mit 11-mm-6kt.-Aufnahmeschaft, ohne Bohrer		1	25,00
E 419 493	"Power Change"-Adapter mit SDS-plus-Aufnahjmeschaft, ohne Bohrer		1	34,40

HSS-Bi-Metall-Lochsägen "SheetMetal"

Ausführung: Lochsägen mit innovativem **"Power Change"-Adaptersystem** für einfaches und schnelles Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Ein Adapter für alle Lochsägen-Ø • **Lasergeschweißtes BiMetall** mit **8% Kobalt** legierten HSS-Zähnen mit **Vario-Verzahnung** für schnellen und präzisen Schnitt • Mit **Auswurffeder** und **Sicherheitsstopper**

Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen • Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Kupfer, Nickel, Messing, Zinn etc.



BOSCH

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 481
E 415 804 L	20	25/32''	1	9,40
E 415 807 L	25	1''	1	9,40
E 415 810	30	1 3/16''	1	9,40
E 415 814 L	38	1 1/2''	1	10,10
E 415 819 L	51	2''	1	12,50
E 415 823 L	64	2 1/2''	1	16,90

Lochsägensatz "SheetMetal"

Ausführung: Lieferung im **Kunststoff-Tragekoffer**

Sanitär-Set: Lochsäge Ø 20 - 25 - 32 - 38 - 51 - 64 mm, "PowerChange"-Adapter, 2 HSS-Zentrierbohrer



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 481
E 601 6419 L	9tlg.	Sanitär	1	84,00

Zubehör zu HSS-Bi-Metall-Lochsägen "SheetMetal"

Anwendung: Zur Aufnahme der **"Power Change"-Lochsägen • Ein Adapter** für alle Lochsägen-Ø • Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Zentrierbohrer für die verschiedenen Lochsägen



BOSCH


Art.-Nr.	für Lochsägen-Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 409
"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer				
E 414 039	14-152	8,0 mm Sechskant	1	25,90
E 414 040	14-152	SDS-Plus-Aufnahme	1	39,30
E 414 175	Zentrierbohrer HSS-G mit 1/4"-6kt.-Schaft		1	6,05
E 414 176	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-6kt.-Schaft		1	8,10
E 414 177	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-6kt.-Schaft, lange Ausführung		1	15,60
E 419 491	"Power Change"-Adapter mit 8-mm-6kt.-Aufnahmeschaft, ohne Bohrer		1	20,60
E 419 492	"Power Change"-Adapter mit 11-mm-6kt.-Aufnahmeschaft, ohne Bohrer		1	25,00
E 419 493	"Power Change"-Adapter mit SDS-plus-Aufnahjmeschaft, ohne Bohrer		1	34,40



HM-Mehrzweck-Lochsägen "Speed for MultiConstruction"

Ausführung: HM-Mehrzweck-Lochsägen mit innovativem **"Power Change"-Adaptersystem** für einfaches und schnelles Wechsel der Lochsägen mit einem "Click" • Ein Adapter für alle Lochsägen-Ø • Mit **robusten Hartmetallzähnen** - extrem leistungsstark und langlebig • Mit **speziell geformten Spanauswurfschlitzen** für besonders schnellen Bohrfortschritt • Mit "**Easy Plug Removal"-Technologie** für einfaches Entfernen des Bohrkernes • **Schnitttiefe 60 mm**

Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen und Bohrhämmern mit SDS-plus Aufnahmeschaft (ohne Schlag - nur drehend) • Für Massivholz, Sperrholz, Spanplatten, Kunststoffe, Acrylglas, Fliesen (bis Ritzhärte 6), Gipsblöcke, Gasbeton, Heraklitplatten, Eternit, Vollziegel



BOSCH

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 409
E 417 850	19	3/4"	1	15,80
E 417 851	20	25/32"	1	15,80
E 417 852	22	7/8"	1	15,80
E 417 853	25	1"	1	15,80
E 417 854	27	1 1/16"	1	16,80
E 417 855	29	1 1/8"	1	16,80
E 417 856	30	1 3/16"	1	16,80
E 417 857	32	1 1/4"	1	16,80
E 417 858	35	1 3/8"	1	18,50
E 417 859	38	1 1/2"	1	18,50
E 417 860	40	1 9/16"	1	21,90
E 417 861	41	1 5/8"	1	22,60
E 417 862	44	1 3/4"	1	23,40
E 417 863	48	1 7/8"	1	23,40
E 417 864	51	2"	1	23,40
E 417 865	54	2 1/8"	1	27,50
E 417 866	57	2 1/4"	1	28,00
E 417 867	60	2 3/8"	1	28,00
E 417 868	64	2 1/2"	1	30,20
E 417 869	65	2 9/16"	1	30,50
E 417 870	67	2 5/8"	1	30,50
E 417 871	68	2 11/16"	1	30,50

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 409
E 417 872	70	2 3/4"	1	30,50
E 417 873	73	2 7/8"	1	30,50
E 417 874	76	3"	1	33,50
E 417 875	77	3 1/16"	1	33,50
E 417 876	79	3 1/8"	1	33,50
E 417 877	83	3 1/4"	1	34,50
E 417 878	86	3 3/8"	1	39,70
E 417 879	89	3 1/2"	1	39,70
E 417 880	92	3 5/8"	1	39,70
E 417 881	95	3 3/4"	1	43,30
E 417 882	98	3 7/8"	1	45,20
E 417 883	102	4"	1	47,00
E 417 884	105	4 1/8"	1	51,50
E 417 885	108	4 1/4"	1	61,50
E 417 886	109	4 9/32"	1	61,50
E 417 887	111	4 3/8"	1	69,00
E 417 888	114	4 1/2"	1	78,50
E 417 889	121	4 3/4"	1	81,50
E 417 890	127	5"	1	98,50
E 417 891	140	5 1/2"	1	117,00
E 417 892	152	6"	1	122,00
E 417 893	159	6 1/4"	1	140,00

Zubehör zu HM-Mehrzweck-Lochsägen "MultiConstruction"

Anwendung: Zur Aufnahme der **"Power Change"-Lochsägen • Ein Adapter** für alle Lochsägen-Ø • Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Zentrierbohrer für die verschiedenen Lochsägen



BOSCH

Art.-Nr.	für Lochsägen-Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 409
"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer				
E 419 514	19-159	8,0 mm Sechskant	1	**30,20**
E 108 6894	19-159	11,0 mm Sechskant	1	**29,60**
E 419 515	19-159	SDS-Plus-Aufnahme	1	**39,90**
E 419 516	HM-Zentrierbohrer mit 1/4"-6kt.-Schaft		1	**12,50**
E 414 177	Zentrierbohrer HSS-Co mit 1/4"-6kt.-Schaft, lange Ausführung		1	**15,60**
E 419 491	"Power Change"-Adapter mit 8-mm-6kt.-Schaft, ohne Bohrer		1	**20,60**
E 419 492	"Power Change"-Adapter mit 11-mm-6kt.-Schaft, ohne Bohrer		1	**25,00**
E 419 493	"Power Change"-Adapter mit SDS-plus-Schaft, ohne Bohrer		1	**34,40**

Übergangsadapter-Set

Ausführung: Für die Aufnahme von Lochsägen mit Gewinde mit den **"Power-Change"-Halter**

• **Inhalt**:
2 Adapter für Lochsägen Ø 14-30 mm und 4 Adapter für Lochsägen Ø 32-210 mm




BOSCH

Art.-Nr.	VE	EUR/Set Pg. 409
E 419 494	1	**14,60**

Schnellwechseladapter für Standard-Lochsägen

Anwendung: Mit diesem Adapter können alle Lochsägen-Ø (14 - 210 mm) werkzeuglos montiert werden



BOSCH

Art.-Nr.	für Lochsägen-Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 409
E 419 495	14-152	9,5 mm Sechskant	1	**32,20**
E 419 496	14-152	SDS-plus	1	**35,50**





Hartmetall-Lochsägen, Flachschnitt

Ausführung: Nach **Werksnorm**, rechtsschneidend • **Schnitttiefe 10 mm**, Wandstärke 4 mm • Hohe **Rundlaufgenauigkeit** • Lochsäge und Schaft **einteilig** • Mit Dreikantschaft • Mit **Schnitttiefenbegrenzung** • HM-Schneiden nachschleifbar, Führungsbohrer auswechselbar

Anwendung: Zum Schneiden von Stahl und rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing, Guss, Titanlegierungen und Kunststoffen



Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 1294	16,0	5/8	10,0	1	22,50
E 602 1293	17,0	-	10,0	1	24,80
E 602 1292	18,0	-	10,0	1	27,00
E 602 1291	20,0	-	10,0	1	27,00
E 602 1290	22,0	-	10,0	1	27,00
E 602 1289	25,0	-	10,0	1	29,30
E 602 1288	28,0	1 3/32	10,0	1	31,50
E 602 1287	30,0	1 3/16	10,0	1	33,80
E 602 1286	32,0	1 1/4	10,0	1	36,00
E 602 1285	35,0	1 3/8	10,0	1	38,30
E 602 1284	37,0	1 7/16	10,0	1	38,30
E 602 1283	38,0	1 1/2	10,0	1	38,30
E 602 1282	40,0	1 9/16	10,0	1	40,50
E 602 1281	45,0	-	10,0	1	42,80
E 602 1280	50,0	1 31/32	10,0	1	52,00
E 602 1279	51,0	2	13,0	1	63,00
E 602 1278	55,0	-	13,0	1	65,50
E 602 1277	60,0	2 3/8	13,0	1	72,00
E 602 1276	65,0	-	13,0	1	76,50
E 602 1275	68,0	-	13,0	1	79,00
E 602 1274	70,0	2 3/4	13,0	1	88,00
E 602 1273	75,0	-	13,0	1	88,00
E 602 1272	80,0	-	13,0	1	104,00
E 602 1271	85,0	-	13,0	1	104,00
E 602 1270	90,0	-	13,0	1	111,00
E 602 1269	95,0	3 3/4	13,0	1	111,00
E 602 1268	100,00	-	13,0	1	133,00
E 602 1265	Auswurffeder			1	1,20
E 602 1266	Führungsbohrer HSS-Co, 8,0 mm, f. Lochsägen-Ø 75-110 mm			1	10,20
E 602 1267	Führungsbohrer HSS-Co, 6,0 mm, f. Lochsägen-Ø 16-70 mm			1	10,20

HM-Mehrbereichs-Lochsägen

Ausführung: Nach **Werksnorm**, rechtsschneidend • **Schnitttiefe 28 mm**, Wandstärke 4 mm • **Aufnahmegewinde M18 x 6P1,5** • Hohe **Rundlaufgenauigkeit** • Stablie Konstruktion • Mit Dreikantschaft • HM-Schneiden nachschleifbar, Führungsbohrer auswechselbar
Ø 15,0 - 30,0 mm einteilig mit Führungsbohrer
Ø 31,0 - 100,0 mm ohne Aufnahmehalter
Ø 65,0 - 100,00 mm Empfehlung des Gebrauches von MK-Aufnahmen

Anwendung: Zum Schneiden von Stahl und rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing, Guss, Titanlegierungen und Kunststoffen



Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 1264	18,0	-	1	33,00
E 602 1263	20,0	-	1	36,00
E 602 1262	22,0	7/8	1	36,00
E 602 1261	25,0	1	1	36,00
E 602 1260	28,0	1 3/32	1	36,00
E 602 1259	30,0	1 3/16	1	39,00
E 602 1258	32,0	1 1/4	1	39,00
E 602 1257	35,0	1 3/8	1	39,00
E 602 1256	38,0	1 1/2	1	42,00
E 602 1255	40,0	-	1	45,00
E 602 1254	45,0	-	1	51,00
E 602 1253	50,0	-	1	57,00
E 602 1252	55,0	-	1	87,00
E 602 1251	60,0	2 3/8	1	110,00
E 602 1250	65,0	-	1	121,00
E 602 1249	68,0	-	1	126,00
E 602 1248	70,0	2 3/4	1	128,00
E 602 1247	75,0	-	1	154,00
E 602 1246	80,0	-	1	177,00
E 602 1245	100,0	-	1	206,00
E 602 1244	Ersatz-Führungsbohrer HSS-Co, 6,0 mm, für Sägen-Ø 15-100 mm		1	8,70
E 602 1243	Ersatz-Führungsbohrer TC, 6,0 mm, für Sägen-Ø 15-100 mm		1	8,70
E 602 1242	Auswurffeder		1	3,22
E 602 1299	Adapter mit Weldonschaft 3/4"		1	33,60
E 602 1298	Aufnahmehalter Ø 13 mm inkl. Führungsbohrer		1	46,60
E 602 1297	Aufnahmehalter MK2 inkl. Führungsbohrer		1	52,00
E 601 2869 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 123 mm lang		1	8,70

HM-Mehrbereichs-Lochsägen-Sätze

Ausführung: Nach **Werksnorm**, rechtsschneidend • **Schnitttiefe 10 mm**, Wandstärke 4 mm • Hohe **Rundlaufgenauigkeit** • Lochsäge und Schaft **einteilig** • Mit Dreikantschaft • Mit **Schnitttiefenbegrenzung** • HM-Schneiden nachschleifbar, Führungsbohrer auswechselbar • **Sätze im Kunststoffkoffer**

Anwendung: Zum Schneiden von Stahl und rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing, Guss, Titanlegierungen und Kunststoffen

Inhalt:
E 601 1241: je HM-Flachschnitt-Lochsäge Ø 20,0 - 22,0 - 32,0 - 35,0 mm, 1 Schneidspray, 1 Ersatz-Führungsbohrer Ø 6,0 mm
E 601 1240: je HM-Flachschnitt-Lochsäge Ø 16,5 - 20,4 - 25,5 - 32,5 mm, 1 Schneidspray, 1 Ersatz-Führungsbohrer Ø 6,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 602 1241	7tlg.	1	189,00
E 602 1240	6tlg.	1	183,00

Kernbohrer

Ausführung: HSS, blanke Oberfläche • **Mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4")** • CBN-geschliffen • **Schnitttiefe 30 mm**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Bronze sowie Kunststoff



RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2786 L	12	4	1	17,80
E 601 2787 L	13	4	1	17,80
E 601 2788 L	14	4	1	19,20
E 601 2789 L	15	4	1	20,10
E 601 2790 L	16	5	1	20,10
E 601 2791 L	17	5	1	20,10
E 601 2792 L	18	5	1	21,40
E 601 2793 L	19	5	1	23,70
E 601 2794 L	20	6	1	23,70
E 601 2795 L	21	6	1	26,80
E 601 2796 L	22	6	1	26,80
E 601 2797 L	23	6	1	29,10
E 601 2798 L	24	6	1	29,10
E 601 2799 L	25	6	1	30,40
E 601 2800 L	26	7	1	30,40

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2801 L	27	7	1	33,60
E 601 2802 L	28	7	1	33,60
E 601 2803 L	29	8	1	33,60
E 601 2804 L	30	8	1	33,60
E 601 2805 L	31	8	1	38,10
E 601 2806 L	32	8	1	38,10
E 601 2807 L	33	8	1	42,60
E 601 2808 L	34	8	1	42,60
E 601 2809 L	35	9	1	42,60
E 601 2810 L	36	9	1	49,30
E 601 2811 L	37	9	1	49,30
E 601 2812 L	38	10	1	49,30
E 601 2813 L	40	10	1	49,30
E 601 2814 L	50	12	1	67,50

E 601 2866 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 77 mm lang	1	5,70
E 601 2869 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 123 mm lang	1	8,70

Kernbohrer

Ausführung: HSS, blanke Oberfläche • **Mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4")** • CBN-geschliffen • **Schnitttiefe 55 mm**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Bronze sowie Kunststoff



RUKO

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2816 L	12	4	1	22,30
E 601 2817 L	13	4	1	22,30
E 601 2818 L	14	4	1	24,60
E 601 2819 L	15	4	1	24,60
E 601 2820 L	16	5	1	26,80
E 601 2821 L	17	5	1	26,80
E 601 2822 L	18	5	1	28,20
E 601 2823 L	20	6	1	33,60
E 601 2824 L	21	6	1	35,80
E 601 2825 L	22	6	1	38,10

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2826 L	23	6	1	40,30
E 601 2827 L	24	6	1	40,30
E 601 2828 L	25	6	1	40,30
E 601 2829 L	26	7	1	42,60
E 601 2830 L	27	7	1	44,80
E 601 2831 L	28	7	1	49,30
E 601 2832 L	30	8	1	49,30
E 601 2833 L	35	9	1	56,50
E 601 2834 L	40	10	1	63,00
E 601 2835 L	50	12	1	81,00

E 601 2868 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 102 mm lang	1	6,60
E 601 2869 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 123 mm lang	1	8,70

Kernbohrersatz

Ausführung: HSS, blanke Oberfläche • **Mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4")** • CBN-geschliffen • **Inhalt:** 6 Stck. Kernbohrer 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm, 1 Führungsstift Ø 6,35 x 77 mm für Schnitttiefe 30 mm **in Metallkassette**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl, Aluminium, Bronze sowie Kunststoff



RUKO

Art.-Nr.	Inhalt	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2815 L	7tlg.	30	1	144,00

Kernbohrer

Ausführung: HSS-Co5 ComPact • Mit Quick IN-Schaft • CBN-geschliffen **• Schnitttiefe 35 mm**



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2836 L	12	4	1	24,60
E 601 2837 L	13	4	1	24,60
E 601 2838 L	14	4	1	26,80
E 601 2839 L	15	4	1	29,10
E 601 2840 L	16	5	1	29,10
E 601 2841 L	17	5	1	31,30
E 601 2842 L	18	5	1	31,30
E 601 2843 L	19	5	1	33,60
E 601 2844 L	20	6	1	33,60
E 601 2845 L	21	6	1	38,10
E 601 2846 L	22	6	1	38,10
E 601 2847 L	23	6	1	40,30
E 601 2848 L	24	6	1	40,30
E 601 2849 L	25	6	1	40,30
E 601 2850 L	26	7	1	44,80
E 601 2851 L	28	7	1	47,10
E 601 2852 L	30	8	1	52,00
E 601 2867 L	Führungsstift Ø 6,35 mm, 87 mm lang		1	6,60

Kernbohrer

Ausführung: HM • Mit **Hartmetallschneiden** und **Gewindeaufnahme M18 x 6 P1,5 • Schnitttiefe 50 mm**

Anwendung: Auch für extrem harte Stähle wie Hardox geeignet



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2853 L	12	4	1	49,30
E 601 2854 L	14	4	1	49,30
E 601 2855 L	16	4	1	49,30
E 601 2856 L	17	4	1	49,30
E 601 2857 L	18	6	1	49,30
E 601 2858 L	20	6	1	49,30
E 601 2859 L	21	6	1	49,30
E 601 2860 L	22	6	1	49,30
E 601 2861 L	23	6	1	52,00
E 601 2862 L	24	6	1	52,00
E 601 2863 L	25	6	1	52,00
E 601 2864 L	26	6	1	52,00
E 601 2865 L	30	6	1	52,00

Spänehaken

Ausführung: Mit Schutzschild • Konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende • 8 mm Ø am Schutzschild • Mit Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Länge mm	Gesamtlänge mm	Haken-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4925 L	500	590	8	1	20,90

Schieber

Anwendung: Für Spänehaken



Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4915 L	70	120	1	17,20

Spänesammler



Ausführung: Magnetisch, mit Schutzschild


Anwendung: Zieht alle magnetischen Materialien an • Durch Herausziehen des Stiftes im Griff fallen die Späne ab

Art.-Nr.	Magnetlänge mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4930 L	175	390	1	62,00

Maßgeschneidert auf die Ansprüche der Profis.



Die Marke FACTOR umfasst ein breites Werkzeugsortiment für den Profi-Anwender. In geprüfter, bewährter Qualität und vorwiegend aus deutscher Fertigung.



FACTOR

WERKZEUG FÜR PROFIS

Maschinengewindebohrer	DIN	für Gewinde	Qualität	Ausführung	Gewindeart	Werkstoffe	Art.-Nr.	Seite
	DIN 371 / 376	M 3 - M 24	Standard-Qualität	HSS-E	Durchgangsgewinde	für Werkstoffe bis 750 N/mm²	411660 - 411712	1.56
	DIN 371 / 376	M 2 - M 30	Standard-Qualität	HSS-Co PM	Durchgangsgewinde	für Werkstoffe bis 1400 N/mm²	6003257 - 6003424	1.56
	DIN 371 / 376	M 3 - M 30	Standard-Qualität	HSS-Co TiN	Durchgangsgewinde	für Stähle bis 900 N/mm²	6003518 - 6003380	1.56
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Spitzenqualität	HSS	Durchgangsgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6012743 - 6012753	1.57
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Spitzenqualität	HSS-Co5	Durchgangsgewinde	für Werkstoffe bis 1000 N/mm²	6012754 - 6012764	1.57
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1200 N/mm²	6003329 - 6003405	1.57
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	für langspanende, weiche Werkstoffe	6003573 - 6003442	1.58
	DIN 371 / 376	M 3 - M 30	Standard-Qualität	HSS-Co, vaporisiert	Durchgangsgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1000 N/mm²	6003588 - 6003317	1.58
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	für schwer zerspanbare Stähle über 1000 N/mm²	6003582 - 6003452	1.58
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangs-/ Sacklochgewinde	Grau-, Graphit-, Temperguss	6003415 - 6003304	1.59
	DIN 374	MF 4 - MF 36	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	für Werkstoffe bis 1000 N/mm²	6003577 - 6003528	1.59
	DIN 374	MF 8 - MF 20	Standard-Qualität	HSS-Co PM	Durchgangsgewinde	für Werkstoffe bis 1400 N/mm²	6003479 - 6003461	1.60
	DIN 5156	G 1/8" - G 1 1/2"	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	6003345 - 6003338	1.60
	DIN 5156	G 1/8" - G 1"	Standard-Qualität	HSS-Co, vaporisiert	Durchgangsgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1000 N/mm²	6003352 - 6003346	1.60
	DIN 371	M 3 - M 10	Standard-Qualität	HSS-Co TiN	Durchgangs-/ Sacklochgewinde	NE-Metalle und Stähle bis 800 N/mm²	6003269 - 6003258	1.61
	DIN 371 / 376	M 3 - M 24	Standard-Qualität	HSS-E	Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 750 N/mm²	411690 - 411710	1.61
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Spitzenqualität	HSS	Sacklochgewinde	für Stähle bis 800 N/mm²	6012765 - 6012775	1.61
	DIN 371 / 376	M 3 - M 18	Spitzenqualität	HSS-Co5	Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 1000 N/mm²	6012776 - 6012785	1.62
	DIN 371 / 376	M 2 - M 30	Standard-Qualität	HSS-Co PM	Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 1400 N/mm²	6003255 - 6003421	1.62
	DIN 371 / 376	M 3 - M 27	Standard-Qualität	HSS-Co TiN	Sacklochgewinde	für Stähle bis 900 N/mm²	6003507 - 6003111	1.62
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co TiCN	Sacklochgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1200 N/mm²	6003222 - 6003427	1.63
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Sacklochgewinde	für langspanende, weiche Werkstoffe	6003524 - 6003384	1.63
	DIN 371 / 376	M 3 - M 30	Standard-Qualität	HSS-Co, vaporisiert	Sacklochgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1200 N/mm²	6003544 - 6003295	1.63
	DIN 371 / 376	M 3 - M 20	Standard-Qualität	HSS-Co	Sacklochgewinde	für schwer zerspanbare Stähle über 1000 N/mm²	6003534 - 6003400	1.64
	DIN 374	MF 4 - MF 30	Standard-Qualität	HSS-Co	Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 1000 N/mm²	6003337 - 6003299	1.64
	DIN 374	MF 8 - MF 20	Standard-Qualität	HSS-Co PM	Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 1400 N/mm²	6003459 - 6003441	1.64
	DIN 5156	G 1/8" - G 1"	Standard-Qualität	HSS-Co	Sacklochgewinde	für Stähle bis 800 N/mm²	6003335 - 6003330	1.65
	DIN 5156	G 1/8" - G 1"	Standard-Qualität	HSS-Co, vaporisiert	Sacklochgewinde	für rostbeständige Stähle bis 1200 N/mm²	6003294 - 6003288	1.65
	DIN 371	M 3 - M 12	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangsgewinde	für Stähle bis 900 N/mm²	6003496 - 6003490	1.65

Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

Handgewindebohrer	DIN	für Gewinde	Qualität	Ausführung	Gewindeart	Werkstoffe		Art.-Nr.	Seite
	DIN 352	M 2 - M 30	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm² Grau-guss Kupfer Messing	6003658 - 6003641	1.66
	DIN 2181	MF 6 - MF 24	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm² Grau-guss Kupfer Messing	6003710 - 6003699	1.66
	DN 5157	G 1/8" - G 1"	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm² Grau-guss Kupfer Messing	6003674 - 6003669	1.66
Schneideisen									
	DIN EN 22568	M 3 - M 36	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003253 - 6003243	1.67
	DIN 382	M 3 - M 24	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003210 - 6003198	1.67
	DIN EN 22568	M 3 - M20	Standard-Qualität	HSS-Co	Außengewinde	für rostbeständige Stähle bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm² VA > 850 N/mm²	6003167 - 6003157	1.67
	DIN EN 22568	MF 6 - MF 24	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003236 - 6003223	1.68
	DIN EN 22568	M 3 - M 20 li	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	für Stähle bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm² VA > 850 N/mm²	6003399 - 6003389	1.68
	DIN EN 24231	G 1/8" - G 1"	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003216 - 6003211	1.68
	DIN EN 22568	UNC	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003197 - 6003180	1.69
	DIN EN 22568	UNF	Standard-Qualität	HSS	Außengewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003179 - 6003114	1.69
Sätze und Sortimente									
	DIN 352	Satz M 3 - M12	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	für Stähle bis 900 N/mm²	Stahl bis ca. 900 N/mm²	6003320	1.69
	DIN 352	Satz M 3 - M12	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003323 + 6003303	1.70
	DIN 371 / 376	Satz M 3 - M12	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003312 + 6003310	1.70
	DIN 371 / 376	Satz M 3 - M12	Standard-Qualität	HSS-Co	Durchgangs-/Sacklochgewinde	für Werkstoffe bis 1400 N/mm²	Stahl bis ca. 1400 N/mm² VA > 850 N/mm² Grau-guss	6003311 + 6003309	1.70
		M3 - M 20	Standard-Qualität	HSS	Durchgangs-/Sacklochgewinde	übliche Werkstoffe bis 800 N/mm²	Stahl bis ca. 800 N/mm²	6003316 - 6003314	1.70

Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

Richtwerte für den Einsatz von Maschinengewindebohrern

Werkstoff	Spanwinkel	Schnittgeschwindigkeit (v = m/min)	Kühl- und Schmiermittel
unlegierter und niedrig legierter Stahl	10 - 15°	8 - 15	Schneidöl, Emulsion
Einsatzstahl	8 - 12°	8 - 15	Schneidöl, Emulsion
Vergütungsstahl	8 - 12°	8 - 15	Schneidöl, Emulsion
hitzebeständiger Stahl	6 - 10°	3 - 8	Schneidöl, Emulsion
Werkzeugstahl	8 - 12°	8 - 15	Schneidöl
rost- und säurebeständiger Stahl	6 - 10°	3 - 8	Spezial-Schneidöl, Schneidpaste
Stahlguss	10 - 15°	10 - 15	Schneidöl, Emulsion
Sphäroguss	8 - 12°	6 - 12	Petroleum, Emulsion
Temperguss	8 - 12°	6 - 12	Schneidöl, Emulsion
Grauguss	3 - 6°	6 - 15	Petroleum, Emulsion
Aluminiumlegierungen (langspanend)	18 - 25°	15 - 30	Petroleum und Schneidöl, Emulsion
Aluminiumlegierungen (kurzspanend)	12 - 14°	10 - 20	Petroleum und Schneidöl, Emulsion
Kupfer	18 - 25°	15 - 25	Schneidöl, Emulsion
Messing (langspanend)	10 - 15°	15 - 25	trocken, Schneidöl, Emulsion
Messing (kurzspanend)	3 - 6°	20 - 30	trocken, Schneidöl, Emulsion
Bronze	6 - 10°	5 - 15	trocken, Schneidöl, Emulsion
Duroplaste (Bakelite)	3 - 6°	6 - 12	trocken, Preßluft
Thermoplaste (PVC)	18 - 25°	10 - 20	trocken, Preßluft

TiN und TiCN-Beschichtung

Die Beschichtung unserer Maschinengewindebohrer erfolgt im PVD-Verfahren. Hierbei wird sichergestellt, dass die Beschichtungstemperatur nicht zu Gefügeveränderungen im Werkzeug führt.

Das Titannitrid **(TiN)** bzw. Titancarbonitrid **(TiCN)** wird in gleichmäßiger Schichtdicke von 2-3 my auf dem Gewindebohrer abgeschieden. Die Haftung der Schicht hängt von einer einwandfreien Vorbehandlung ab.

Die große Härte von ca. 2000 HV **(TiN)** bzw. ca. 3000 HV **(TiCN)** verbessert bei Gewindebohrern folgende Daten:

- Verlängerung der Standzeit und damit verminderte Werkzeugwechselkosten
- Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit
- Verminderung der Kaltaufschweißung
- Verbesserte Oberflächenqualität der Gewinde.

Die positiven Eigenschaften der **TiCN**-Beschichtung übertreffen im allgemeinen diejenigen der **TiN**-Beschichtung, insbesondere bei abrasiven Werkstoffen wie Messing, Guss, etc.

TiN-beschichtete Maschinengewindebohrer:
die Schnittgeschwindigkeit kann um 30 - 40 % gegenüber unbeschichteten MGB erhöht werden.
TiCN-beschichtete Maschinengewindebohrer:
die Schnittgeschwindigkeit kann um 80 - 100 % gegenüber unbeschichteten MGB erhöht werden.

Beim Einsatz von Gewindeformern kann die Schnittgeschwindigkeit wesentlich erhöht werden (um bis zu 100 - 200 %). Dabei ist zu beachten, dass der Kernloch-Ø vergrößert ist (s.u.) und nur HL-Schneidöl mit besonders guten Gleiteigenschaften verwendet wird.

Schnittgeschwindigkeiten und Drehzahlen

beim Gewindeschneiden

Gewinde-Ø	Schnittgeschwindigkeit v in m/min.															
	1	2	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	40	50	60
mm	Drehzahl U/min.															
M 1	318	637	955	1274	1592	1910										
M 2	159	318	478	637	796	955	1274	1592	1911	2388						
M 3	106	212	318	425	531	637	849	1062	1274	1592	2123					
M 4	80	159	239	318	398	478	637	796	955	1194	1592	1990	2389			
M 5	64	127	191	255	318	382	510	637	764	955	1274	1592	1911			
M 6	53	106	159	212	265	318	425	531	637	796	1062	1327	1592	2123		
M 8	40	80	119	159	199	239	318	398	478	597	796	955	1194	1592	1990	2388
M 10	31	64	96	127	159	191	255	318	382	478	637	796	955	1274	1592	1911
M 12	26	53	80	106	133	159	212	265	318	398	531	663	796	1062	1327	1592
M 14	23	45	68	91	114	136	182	227	273	341	455	569	682	910	1137	1365
M 16	20	40	60	80	100	119	159	199	239	299	398	498	597	796	995	1194
M 18	18	35	53	71	88	106	142	177	212	265	354	442	531	708	885	1062
M 20	16	32	48	64	80	96	127	159	191	239	318	398	478	637	796	955
M 25	13	25	38	51	64	76	102	127	153	191	255	318	382	510	637	764
M 30	11	21	32	42	53	64	85	106	127	159	212	205	318	425	531	637
M 35	9	18	27	36	45	55	73	91	109	136	182	227	273	364	455	546
M 40	8	16	24	32	40	48	64	80	96	119	159	199	239	318	398	478
M 45	7	14	21	28	35	42	57	71	85	106	142	177	212	283	354	425
M 50	6	13	19	25	32	38	51	64	76	96	127	159	191	255	318	382

Kernlochmaße

für schwer zerspanbare Werkstoffe

Gewindebohrer

Richtwerte für Kernlochmaße sind auf der Nebenseite aufgeführt. Für schwer zu bearbeitende und besonders zähe Werkstoffe (z. B. rostfreie Stähle, Bronze, u.a.) sind vergrößerte Kernlochbohrungen erforderlich. Ebenso beim Einsatz von Gewindeformern:

Gewindebohrer	M 2	M 2,5	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10
Kernloch-Ø mm	1,8	2,3	2,75	3,2	3,7	4,7	5,6	7,4	9,4

Spiralbohrer-Durchmesser für Gewindekernlöcher

Metrisch/ISO		Metrisch fein/ISO		Whitworth BSW		Whitworth-Rohr G		Grobgewinde UNC	
Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm
M 1	0,75	M 3 x 0,35	2,65	1/16"	1,20	G 1/8"	8,80	No. 1	1,50
M 1,1	0,85	M 3,5 x 0,35	3,15	3/32"	1,90	G 1/4"	11,30	No. 2	1,80
M 1,2	0,95	M 4 x 0,35	3,65	1/8"	2,60	G 3/8"	15,30	No. 3	2,10
M 1,4	1,10	M 4 x 0,5	3,50	5/32"	3,20	G 1/2"	19,00	No. 4	2,30
M 1,6	1,25	M 4,5 x 0,5	4,00	3/16"	3,80	G 5/8"	21,00	No. 5	2,60
M 1,7	1,30	M 5 x 0,5	4,50	7/32"	4,60	G 3/4"	24,50	No. 6	2,90
M 1,8	1,45	M 5,5 x 0,5	5,00	1/4"	5,10	G 7/8"	28,30	No. 8	3,50
M 2	1,60	M 6 x 0,75	5,25	5/16"	6,50	G 1"	30,50	No. 10	3,90
M 2,2	1,75	M 7 x 0,75	6,25	3/8"	7,90	G 1 1/8"	35,50	No. 12	4,50
M 2,3	1,90	M 8 x 0,75	7,25	7/16"	9,30	G 1 1/4"	39,50	1/4"	5,20
M 2,5	2,05	M 8 x 1,0	7,00	1/2"	10,50	G 1 3/8"	42,00	5/16"	6,60
M 2,6	2,10	M 9 x 1,0	8,00	9/16"	12,00	G 1 1/2"	45,00	3/8"	8,00
M 3	2,50	M 10 x 1,0	9,00	5/8"	13,50	G 1 3/4"	51,00	7/16"	9,40
M 3,5	2,90	M 11 x 1,0	10,00	3/4"	16,50	G 2"	57,00	1/2"	10,80
M 4	3,30	M 12 x 1,5	10,50	7/8"	19,50	G 2 1/4"	63,30	9/16"	12,30
M 4,5	3,80	M 14 x 1,5	12,50	1"	22,00	G 2 1/2"	72,80	5/8"	13,50
M 5	4,20	M 16 x 1,5	14,50	1 1/8"	25,00	G 2 3/4"	79,00	3/4"	16,75
M 5,5	4,60	M 18 x 1,5	16,50	1 1/4"	28,00	G 3"	85,50	7/8"	19,50
M 6	5,00	M 20 x 1,5	18,50	1 3/8"	30,50			1"	22,30
M 7	6,00	M 22 x 1,5	20,50	1 1/2"	33,50			1 1/8"	25,00
M 8	6,80	M 24 x 1,5	22,50	1 5/8"	35,50			1 1/4"	28,30
M 9	7,80	M 25 x 1,5	23,50	1 3/4"	39,00			1 1/2"	34,00
M 10	8,50	M 26 x 1,5	24,50	1 7/8"	41,50				
M 11	9,50	M 27 x 1,5	25,50	2"	44,50				
M 12	10,20	M 28 x 1,5	26,50						
M 14	12,00	M 30 x 1,5	28,50						
M 16	14,00	M 32 x 1,5	30,50						
M 18	15,50	M 33 x 1,5	31,50						
M 20	17,50	M 35 x 1,5	33,50						
M 22	19,50	M 36 x 1,5	34,50						
M 24	21,00	M 38 x 1,5	36,50						
M 27	24,00	M 39 x 1,5	37,50						
M 30	26,50	M 40 x 1,5	38,50						
M 33	29,50	M 42 x 1,5	40,50						
M 36	32,00	M 45 x 1,5	43,50						
M 39	35,00	M 48 x 1,5	46,50						
M 42	37,50	M 50 x 1,5	48,50						
M 45	40,50	M 52 x 1,5	50,50						

Feingewinde UNF		Trapezgewinde		Kegeliges Rohrgewinde NPT		Stahlpanzer-Rohrgewinde	
Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm	Gewinde-Nenn-Ø	Bohrer-Ø mm
No. 0	1,25	10 x 3	7,00	1/8"	8,50	Pg 7	11,40
No. 1	1,55	12 x 3	9,00	1/4"	11,10	Pg 9	14,00
No. 2	1,85	14 x 4	10,00	3/8"	14,70	Pg 11	17,30
No. 3	2,10	16 x 4	12,00	1/2"	18,00	Pg 13,5	19,00
No. 4	2,40	18 x 4	14,00	3/4"	23,30	Pg 16	21,30
No. 5	2,70	20 x 4	16,00	1"	29,30	Pg 21	27,00
No. 6	3,00	22 x 5	17,00	1 1/4"	38,00	Pg 29	35,50
No. 8	3,50	24 x 5	19,00	1 1/2"	44,30	Pg 36	45,50
No. 10	4,10	26 x 5	21,00	2"	56,30	Pg 42	52,50
No. 12	4,65	28 x 5	23,00			Pg 48	58,00
1/4"	5,50	30 x 6	24,00				
5/16"	6,90	32 x 6	26,00				
3/8"	8,50	34 x 6	28,00				
7/16"	9,90	36 x 6	30,00				
1/2"	11,50						
9/16"	13,00						
5/8"	14,75						
3/4"	17,50						
7/8"	20,75						
1"	23,30						
1 1/8"	26,50						
1 1/4"	29,75						
1 1/2"	36,00						

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-E



Ausführung: Standardqualität • Mit geraden Schälnuten • **M 3 - M 10** mit verstärktem Schaft nach **DIN 371, M 12 - M 24** mit Überlaufschaft nach **DIN 376/2184-1** • Für **metrisches ISO-Gewinde** nach **DIN 13**, Toleranzfeld ISO 2 (6H) • **Anschnitt: Schälanschnitt Form B**, ca. 5 Gang, Rechtsgewinde • **Nutenform:** gerade Schälnuten (führen die Späne in Schneidrichtung ab), breite Schmiernuten • **Gewinde: geschliffen**, mit Flankenhinterschliff

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** in alle gut zerspanbaren Werkstoffe **bis ca. 750 N/mm² Festigkeit**, wie z. B. niedriglegierte Stähle, Temperguss und langspanende NE-Metalle u. ä.

Stahl bis ca. 750 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 91
E 411 660 L	M 3	0,50	56	11	3,5	2,7	1	**7,00**
E 411 661 L	M 4	0,70	63	13	4,5	3,4	1	**7,00**
E 411 662 L	M 5	0,80	70	16	6,0	4,9	1	**8,46**
E 411 663 L	M 6	1,00	80	19	6,0	4,9	1	**9,86**
E 411 664 L	M 8	1,25	90	22	8,0	6,2	1	**13,00**
E 411 665 L	M 10	1,50	100	24	10,0	8,0	1	**15,20**
E 411 666 L	M 12	1,75	110	29	9,0	7,0	1	**16,00**
E 411 667 L	M 14	2,00	110	30	11,0	9,0	1	**18,80**
E 411 668 L	M 16	2,00	110	32	12,0	9,0	1	**20,40**
E 411 669 L	M 18	2,50	125	34	14,0	11,0	1	**28,10**
E 411 670 L	M 20	2,50	140	34	16,0	12,0	1	**36,60**
E 411 711 L	M 22	2,50	140	34	18,0	14,5	1	**41,00**
E 411 712 L	M 24	3,00	160	38	18,0	14,5	1	**46,40**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co PM

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371**, **M12 - M 30** nach **DIN 376** • **HSS-Co PM, HARDLUBE-beschichtet**
• Mit Schälanschnitt **Form B**, ca. 5 Gang Anschnitt • **Typ UNIVERSAL** • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen
• **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für Durchgangslöcher



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3257 L	M 2	0,4	45	8	2,8	2,1	1	**27,50**
E 600 3256 L	M 2,5	0,45	50	9	2,8	2,1	1	**27,00**
E 600 3287 L	M 3	0,5	56	11	3,5	2,7	1	**21,70**
E 600 3286 L	M 4	0,7	63	13	4,5	3,4	1	**22,50**
E 600 3285 L	M 5	0,8	70	16	6,0	4,9	1	**23,60**
E 600 3284 L	M 6	1,0	80	19	6,0	4,9	1	**23,80**
E 600 3283 L	M 8	1,25	90	22	8,0	6,2	1	**30,50**
E 600 3282 L	M 10	1,5	100	24	10,0	8,0	1	**38,80**
E 600 3281 L	M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	1	**48,80**
E 600 3280 L	M 16	2,0	110	32	12,0	9,0	1	**91,00**
E 600 3279 L	M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	1	**151,10**
E 600 3426 L	M 24	3,0	160	38	18,0	14,5	1	**171,80**
E 600 3425 L	M 27	3,0	160	38	20,0	16,0	1	**220,00**
E 600 3424 L	M 30	3,5	180	45	22,0	18,0	1	**229,00**



Maschinen-Gewindebohrer DIN371/376 HSS-Co TiN

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, **M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co, TiN-beschichtet** • Mit Schäl-anschnitt **Form B**, 4-5 Gang Anschnitt • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für Durchgangslöcher • Für Stähle **bis ca. 900 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3518 L	M 3	0,5	56	9	3,5	2,7	1	**12,50**
E 600 3517 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	**12,50**
E 600 3516 L	M 5	0,8	70	13	6,0	4,9	1	**12,80**
E 600 3515 L	M 6	1,0	80	15	6,0	4,9	1	**12,80**
E 600 3514 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	**16,60**
E 600 3513 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	**21,30**
E 600 3512 L	M 12	1,75	110	23	9,0	7,0	1	**26,10**
E 600 3511 L	M 14	2,0	110	25	11,0	9,0	1	**30,50**
E 600 3510 L	M 16	2,0	110	25	12,0	9,0	1	**37,20**
E 600 3509 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**49,40**
E 600 3508 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	**60,50**
E 600 3383 L	M 22	2,5	140	30	18,0	14,5	1	**75,40**
E 600 3382 L	M 24	3,0	160	36	18,0	14,5	1	**81,00**
E 600 3381 L	M 27	3,0	160	36	20,0	16,0	1	**97,60**
E 600 3380 L	M 30	3,5	180	40	22,0	18,0	1	**116,50**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS (Blauring)

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371**, M12 - M20 nach **DIN 376 • HSS** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 • Ca. 4-5 Gänge **mit Schälanschnitt, Form B**• Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle **bis 800 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und NE-Metalle



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Messing

RUKO

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2743 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	**6,00**
E 601 2744 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	**6,00**
E 601 2745 L	M 5	0,8	70	13	6,0	4,9	1	**6,00**
E 601 2746 L	M 6	1,0	80	13	6,0	4,9	1	**6,35**
E 601 2747 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	**8,10**
E 601 2748 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	**9,00**
E 601 2749 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	**12,00**
E 601 2750 L	M 14	2,0	110	25	11,0	9,0	1	**13,50**
E 601 2751 L	M 16	2,0	110	28	12,0	9,0	1	**18,00**
E 601 2752 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**21,00**
E 601 2753 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	**27,00**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co5 (Grünring)

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371**, **M12 - M20** nach **DIN 376 • HSS-Co5** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 • Ca. 4-5 Gänge **mit Schälanschnitt, Form B** • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** • Für unlegierte und legierte Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und NE-Metalle

Stahl bis ca. 1000 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Messing

RUKO

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2754 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	**7,00**
E 601 2755 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	**7,00**
E 601 2756 L	M 5	0,8	70	13	6,0	4,9	1	**7,00**
E 601 2757 L	M 6	1,0	80	13	6,0	4,9	1	**8,10**
E 601 2758 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	**11,20**
E 601 2759 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	**12,60**
E 601 2760 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	**16,50**
E 601 2761 L	M 14	2,0	110	25	11,0	9,0	1	**22,40**
E 601 2762 L	M 16	2,0	110	28	12,0	9,0	1	**23,80**
E 601 2763 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**36,40**
E 601 2764 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	**42,00**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co für VA (Blauring)

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371**, **M12 - M20** nach **DIN 376 • HSS-Co Typ VA, TiCN-beschichtet • Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangslöcher** • Für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3329 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	**17,30**
E 600 3328 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	**17,30**
E 600 3327 L	M 5	0,8	70	14	6,0	4,9	1	**17,30**
E 600 3326 L	M 6	1,0	80	16	6,0	4,9	1	**17,30**
E 600 3325 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	**22,70**
E 600 3324 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	**27,50**
E 600 3409 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	**31,00**
E 600 3408 L	M 14	2,0	110	24	11,0	9,0	1	**38,00**
E 600 3407 L	M 16	2,0	110	24	12,0	9,0	1	**47,70**
E 600 3406 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**64,30**
E 600 3405 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	**74,30**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co (Gelbring)

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371, M12 - M20** nach DIN 376 • **HSS-Co, Typ AL** • Geradegenutet • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangslöcher** • **Für langspanende, weiche Werkstoffe**

Alu | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3573 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	10,80
E 600 3572 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	10,80
E 600 3571 L	M 5	0,8	70	14	6,0	4,9	1	12,10
E 600 3570 L	M 6	1,0	80	16	6,0	4,9	1	12,10
E 600 3568 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	13,60
E 600 3566 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	16,50
E 600 3450 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	22,20
E 600 3448 L	M 14	2,0	110	24	11,0	9,0	1	25,50
E 600 3446 L	M 16	2,0	110	24	12,0	9,0	1	27,80
E 600 3444 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	38,80
E 600 3442 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	45,00

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co (Blauring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, **M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co**, nitriert und vaporisiert • **Form B** • **Typ VA** • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangslöcher** • Für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3588 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	11,20
E 600 3587 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	11,20
E 600 3586 L	M 5	0,8	70	14	6,0	4,9	1	12,00
E 600 3585 L	M 6	1,0	80	16	6,0	4,9	1	12,00
E 600 3584 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	14,00
E 600 3583 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	17,20
E 600 3470 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	20,60
E 600 3468 L	M 14	2,0	110	24	11,0	9,0	1	26,80
E 600 3466 L	M 16	2,0	110	24	12,0	9,0	1	36,20
E 600 3464 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	39,90
E 600 3462 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	45,00
E 600 3319 L	M 24	3,0	160	36	18,0	21,0	1	78,70
E 600 3318 L	M 27	3,0	160	36	20,0	24,0	1	95,50
E 600 3317 L	M 30	3,5	180	40	22,0	26,5	1	129,90



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co (Rotring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, **M12 - M20** nach **DIN 376** • **HSS-Co** • **Typ H** • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Durchgangslöcher** • Für schwer zerspanbare Stähle **über 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1400 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3582 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	11,10
E 600 3581 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	11,10
E 600 3580 L	M 5	0,8	70	14	6,0	4,9	1	12,20
E 600 3579 L	M 6	1,0	80	16	6,0	4,9	1	12,20
E 600 3578 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	14,40
E 600 3576 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	17,60
E 600 3460 L	M 12	1,75	110	22	9,0	7,0	1	21,70
E 600 3458 L	M 14	2,0	110	24	11,0	9,0	1	27,80
E 600 3456 L	M 16	2,0	110	24	12,0	9,0	1	31,00
E 600 3454 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	42,00
E 600 3452 L	M 20	2,5	140	30	16,0	12,0	1	46,00

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co (Weißring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, **M12 - M20** nach **DIN 376** • **HSS-Co, TiCN-beschichtet** • **Typ GG** • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde nach** DIN 13 Blatt 1 • **Schälanschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für **Durchgangs-** und **Sacklochgewinde** • Für Grauguss, Graphitguss, Temperguss



Grauguss | Kupfer Messing | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3415 L	M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	1	13,10
E 600 3414 L	M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	1	13,40
E 600 3413 L	M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	1	13,90
E 600 3412 L	M 6	1,0	80	10	6,0	4,9	1	14,80
E 600 3411 L	M 8	1,25	90	13	8,0	6,2	1	16,10
E 600 3410 L	M 10	1,5	100	15	10,0	8,0	1	19,40
E 600 3308 L	M 12	1,75	110	28	9,0	7,0	1	24,80
E 600 3307 L	M 14	2,0	110	30	11,0	9,0	1	29,50
E 600 3306 L	M 16	2,0	110	32	12,0	9,0	1	33,80
E 600 3305 L	M 18	2,5	125	34	14,0	11,0	1	49,90
E 600 3304 L	M 20	2,5	140	34	16,0	12,0	1	51,60

Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 HSS-Co für Feingewinde



Ausführung: Nach **DIN 374** • **HSS-Co** • **Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Feingewinde MF** nach DIN 13 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **6H**

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** • In Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und langspanenden NE-Metallen

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3577 L	M 4	0,5	63	10	2,8	2,1	1	14,40
E 600 3575 L	M 5	0,5	70	12	3,5	2,7	1	15,30
E 600 3574 L	M 6	0,5	80	14	4,5	3,4	1	15,50
E 600 3379 L	M 6	0,75	80	14	4,5	3,4	1	15,50
E 600 3569 L	M 8	0,5	80	18	6,0	4,9	1	25,50
E 600 3378 L	M 8	0,75	80	18	6,0	4,9	1	16,60
E 600 3377 L	M 8	1,0	90	22	6,0	4,9	1	15,20
E 600 3567 L	M 10	0,75	90	20	7,0	5,5	1	21,60
E 600 3376 L	M 10	1,0	90	20	7,0	5,5	1	15,80
E 600 3375 L	M 10	1,25	100	24	7,0	5,5	1	19,70
E 600 3374 L	M 12	1,0	100	22	9,0	7,0	1	20,40
E 600 3373 L	M 12	1,25	100	22	9,0	7,0	1	22,20
E 600 3372 L	M 12	1,5	100	22	9,0	7,0	1	18,70
E 600 3565 L	M 14	1,0	100	22	11,0	9,0	1	26,50
E 600 3371 L	M 14	1,5	100	22	11,0	9,0	1	25,20
E 600 3564 L	M 16	1,0	100	22	12,0	9,0	1	29,60
E 600 3370 L	M 16	1,5	100	22	12,0	9,0	1	28,00
E 600 3369 L	M 18	1,5	110	25	14,0	11,0	1	35,40
E 600 3563 L	M 18	2,0	125	30	14,0	11,0	1	38,80
E 600 3562 L	M 20	1,0	125	25	16,0	12,0	1	41,10
E 600 3368 L	M 20	1,5	125	25	16,0	12,0	1	39,70
E 600 3561 L	M 20	2,0	140	34	16,0	12,0	1	53,20
E 600 3367 L	M 22	1,5	125	25	18,0	14,5	1	41,80
E 600 3560 L	M 22	2,0	140	34	18,0	14,5	1	56,60
E 600 3366 L	M 24	1,5	140	28	18,0	14,5	1	45,30
E 600 3548 L	M 24	2,0	140	28	18,0	14,5	1	51,80
E 600 3546 L	M 26	1,5	140	28	18,0	14,5	1	59,30
E 600 3545 L	M 27	1,5	140	28	20,0	16,0	1	65,40
E 600 3540 L	M 27	2,0	140	28	20,0	16,0	1	69,70
E 600 3538 L	M 28	1,5	140	28	20,0	16,0	1	68,50
E 600 3536 L	M 30	1,5	150	28	22,0	18,0	1	72,80
E 600 3535 L	M 30	2,0	150	28	22,0	18,0	1	80,10
E 600 3530 L	M 32	1,5	150	28	22,0	18,0	1	87,40
E 600 3528 L	M 36	1,5	170	30	28,0	22,0	1	108,20



Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 HSS-Co PM für Feingewinde

Ausführung: Nach **DIN 374 • HSS-Co PM, HARDLUBE-beschichtet • Typ UNIVERSAL** • Geradegenutet • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Feingewinde MF** nach DIN 13 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde**

Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3479 L	M 8	1,0	90	22	6	4,9	1	48,90
E 600 3477 L	M 10	1,0	90	20	7	5,5	1	52,90
E 600 3475 L	M 10	1,25	100	24	7	5,5	1	58,90
E 600 3473 L	M 12	1,0	100	22	9	7,0	1	68,50
E 600 3471 L	M 12	1,25	100	22	9	7,0	1	68,50
E 600 3469 L	M 12	1,5	100	22	9	7,0	1	65,00
E 600 3467 L	M 14	1,5	100	22	11	9,0	1	76,90
E 600 3465 L	M 16	1,5	100	22	12	9,0	1	111,00
E 600 3463 L	M 18	1,5	110	25	14	11,0	1	160,00
E 600 3461 L	M 20	1,5	125	25	16	12,0	1	182,50

Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 HSS-Co für Withworth-Rohrgewinde



Ausführung: Nach **DIN 5156 • HSS-Co** • Geradegenutet • Flanken hinterschliffen • **Whitworth-Rohrgewinde G** • Nach DIN ISO ISO 228 • **Schälanschnitt Form B**, 4-5 Gang

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** • In Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit** und in Temperguss

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3345 L	G 1/8"	28	90	20	7	5,5	1	18,10
E 600 3344 L	G 1/4"	19	100	22	11	9,0	1	25,90
E 600 3343 L	G 3/8"	19	100	22	12	9,0	1	31,00
E 600 3342 L	G 1/2"	14	125	25	16	12,0	1	54,90
E 600 3341 L	G 3/4"	14	140	28	20	16,0	1	76,50
E 600 3340 L	G 1"	11	160	30	25	20,0	1	126,30
E 600 3339 L	G 1 1/4"	11	170	30	32	34,0	1	176,00
E 600 3338 L	G 1 1/2"	11	190	32	36	29,0	1	243,30



Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 HSS-Co für Withworth-Rohrgewinde (Blauring)

Ausführung: Nach **DIN 5156 • HSS-Co**, nitriert und vaporisiert • **Typ VA • Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Whitworth-Rohrgewinde G** • Nach DIN ISO 228 • **Schälanschnitt Form B**, 3,5-5 Gang

Anwendung: Für **Durchgangsgewinde** • Für schwer zerspanbare Werkstoffe, z. B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3352 L	G 1/8"	28	90	20	7	5,5	1	26,00
E 600 3351 L	G 1/4"	19	100	21	11	9,0	1	35,30
E 600 3350 L	G 3/8"	19	100	21	12	9,0	1	43,90
E 600 3349 L	G 1/2"	14	125	24	16	12,0	1	61,60
E 600 3348 L	G 5/8"	14	125	24	18	14,5	1	83,60
E 600 3347 L	G 3/4"	14	140	26	20	16,0	1	99,00
E 600 3346 L	G 1"	11	160	30	25	20,0	1	157,00

Maschinen-Gewindeformer DIN 371 HSS-Co TiN

Ausführung: Nach **DIN 2174 (DIN 371) mit** oder **ohne Schmiernuten • HSS-Co • TiN-beschichtet • Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Regelgewinde** nach **DIN 13 • Schälanschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für Durchgangs- und Sacklochgewinde • In Materialien wie NE-Metallen und Stählen mit mindestens 10 % Bruchdehnung


ohne Schmiernuten


mit Schmiernuten

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
ohne Schmiernuten								
E 600 3269 L	M 3	0,5	56	11	3,5	2,7	1	**20,90**
E 600 3268 L	M 4	0,7	63	13	4,5	3,4	1	**21,00**
E 600 3267 L	M 5	0,8	70	16	6,0	4,9	1	**22,00**
E 600 3266 L	M 6	1,0	80	19	6,0	4,9	1	**22,50**
E 600 3265 L	M 8	1,25	90	22	8,0	6,2	1	**29,00**
E 600 3264 L	M 10	1,5	100	24	10,0	8,0	1	**36,60**
mit Schmiernuten								
E 600 3263 L	M 3	0,5	56	11	3,5	2,7	1	**24,00**
E 600 3262 L	M 4	0,7	63	13	4,5	3,4	1	**25,00**
E 600 3261 L	M 5	0,8	70	16	6,0	4,9	1	**25,70**
E 600 3260 L	M 6	1,0	80	19	6,0	4,9	1	**25,70**
E 600 3259 L	M 8	1,25	90	22	8,0	6,2	1	**34,40**
E 600 3258 L	M 10	1,5	100	24	10,0	8,0	1	**41,60**





Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 35° RSP HSS-E

Ausführung: Standardqualität • M 3 - M 10 mit verstärktem Schaft nach **DIN 371/2184-1, M 12 - M 24** mit Überlaufschaft nach **DIN 376/2184-1** • Für **metrisches ISO-Gewinde** nach **DIN 13**, Toleranzfeld ISO 2 (6H) • **Anschnitt: Form C**, ca. 2 Gang, Rechtsgewinde • **Nutenform: ca. 35° rechtsgenutet** (Späne werden in Schaftrichtung abgeführt) • **Gewinde: geschliffen**, mit Flankenhinterschliff

Anwendung: Zum Schneiden von **Sacklochgewinde** bis 2 x d in gut zerspanbare Werkstoffe **bis ca. 750 N/mm² Festigkeit**, wie z. B. niedriglegierte Stähle, Temperguss und langspanende NE-Metalle

Stahl bis ca. 750 N/mm²

FACTOR

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 91
E 411 690 L	M 3	0,50	56	11	3,5	2,7	1	**7,95**
E 411 691 L	M 4	0,70	63	13	4,5	3,4	1	**7,95**
E 411 692 L	M 5	0,80	70	16	6,0	4,9	1	**9,46**
E 411 693 L	M 6	1,00	80	19	6,0	4,9	1	**11,00**
E 411 694 L	M 8	1,25	90	22	8,0	6,2	1	**12,70**
E 411 695 L	M 10	1,50	100	24	10,0	8,0	1	**15,60**
E 411 696 L	M 12	1,75	110	29	9,0	7,0	1	**19,30**
E 411 697 L	M 14	2,00	110	30	11,0	9,0	1	**21,80**
E 411 698 L	M 16	2,00	110	32	12,0	9,0	1	**26,00**
E 411 699 L	M 18	2,50	125	34	14,0	11,0	1	**36,20**
E 411 708 L	M 20	2,50	140	34	16,0	12,0	1	**46,10**
E 411 709 L	M 22	2,50	140	34	18,0	14,5	1	**55,00**
E 411 710 L	M 24	3,00	160	38	18,0	14,5	1	**57,00**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS (Blauring)

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371, M12 - M30** nach **DIN 376 • HSS** • Mit **Rechtsspiralnuten 35°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 • Toleranzfeld **ISO2 (6H) • Anschnitt Form C**, ca. 2-3 Gänge

Anwendung: Für Sacklochgewinde • Für unlegierte und niedriglegierte Stähle **bis 800 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und NE-Metalle





Stahl bis ca. 800 N/mm² | Messing

RUKO

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2765 L	M 3	0,5	56	6	3,5	2,7	1	**6,70**
E 601 2766 L	M 4	0,7	63	6	4,5	3,4	1	**6,70**
E 601 2767 L	M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	1	**6,70**
E 601 2768 L	M 6	1,0	80	9	6,0	4,9	1	**7,35**
E 601 2769 L	M 8	1,25	90	10	8,0	6,2	1	**9,25**
E 601 2770 L	M 10	1,5	100	12	10,0	8,0	1	**10,60**
E 601 2771 L	M 12	1,75	110	16	9,0	7,0	1	**13,80**
E 601 2772 L	M 14	2,0	110	18	11,0	9,0	1	**14,70**
E 601 2773 L	M 16	2,0	110	20	12,0	9,0	1	**19,90**
E 601 2774 L	M 18	2,5	125	22	14,0	11,0	1	**23,10**
E 601 2775 L	M 20	2,5	140	25	16,0	12,0	1	**29,50**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co5 (Grünring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371, M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co5** • Mit **Rechtsspiralnuten 35°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 • Toleranzfeld **ISO2 (6H)** • **Anschnitt Form C**, ca. 2-3 Gänge

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für unlegierte und legierte Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und NE-Metalle

Stahl bis ca. 1100 N/mm² | VA < 850 N/mm² | Messing

RUKO

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2776 L	M 3	0,5	56	6	3,5	2,7	1	**8,10**
E 601 2777 L	M 4	0,7	63	6	4,5	3,4	1	**8,10**
E 601 2778 L	M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	1	**8,10**
E 601 2779 L	M 6	1,0	80	9	6,0	4,9	1	**9,00**
E 601 2780 L	M 8	1,25	90	10	8,0	6,2	1	**12,30**
E 601 2781 L	M 10	1,5	100	12	10,0	8,0	1	**13,80**
E 601 2782 L	M 12	1,75	110	16	9,0	7,0	1	**18,00**
E 601 2783 L	M 14	2,0	110	18	11,0	9,0	1	**24,30**
E 601 2784 L	M 16	2,0	110	20	12,0	9,0	1	**25,80**
E 601 2785 L	M 18	2,5	125	22	14,0	11,0	1	**39,30**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co PM

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371, M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co PM** • **HARDLUBE-beschichtet** • **Typ UNIVERSAL** • Mit **Rechtsdrall 50°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde**



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3255 L	M 2	0,4	45	8	2,8	2,1	1	**30,50**
E 600 3254 L	M 2,5	0,45	50	9	2,8	2,1	1	**29,90**
E 600 3278 L	M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	1	**26,50**
E 600 3277 L	M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	1	**27,90**
E 600 3276 L	M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	1	**28,90**
E 600 3275 L	M 6	1,0	80	10	6,0	4,9	1	**32,90**
E 600 3274 L	M 8	1,25	90	13	8,0	6,2	1	**35,90**
E 600 3273 L	M 10	1,5	100	15	10,0	8,0	1	**44,80**
E 600 3272 L	M 12	1,75	110	18	9,0	7,0	1	**69,50**
E 600 3271 L	M 16	2,0	110	20	12,0	9,0	1	**99,50**
E 600 3270 L	M 20	2,5	140	25	16,0	12,0	1	**165,50**
E 600 3423 L	M 24	3,0	160	30	18,0	14,5	1	**176,00**
E 600 3422 L	M 27	3,0	160	30	20,0	16,0	1	**215,50**
E 600 3421 L	M 30	3,5	160	35	22,0	18,0	1	**246,50**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co TiN

Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371, M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co, TiN-beschichtet** • Mit **Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für Stähle **bis ca. 900 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3507 L	M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	1	**14,10**
E 600 3506 L	M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	1	**14,10**
E 600 3505 L	M 5	0,8	70	8	6,0	4,9	1	**13,70**
E 600 3504 L	M 6	1,0	80	10	6,0	4,9	1	**14,10**
E 600 3503 L	M 8	1,25	90	13	8,0	6,2	1	**18,00**
E 600 3502 L	M 10	1,5	100	15	10,0	8,0	1	**23,50**
E 600 3501 L	M 12	1,75	110	18	9,0	7,0	1	**28,80**
E 600 3500 L	M 14	2,0	110	20	11,0	9,0	1	**34,40**
E 600 3499 L	M 16	2,0	110	20	12,0	9,0	1	**40,50**
E 600 3498 L	M 18	2,5	125	25	14,0	11,0	1	**54,40**
E 600 3497 L	M 20	2,5	140	25	16,0	12,0	1	**65,40**
E 600 3113 L	M 22	2,5	140	25	18,0	14,5	1	**85,40**
E 600 3112 L	M 24	3,0	160	30	18,0	14,5	1	**89,90**
E 600 3110 L	M 30	3,5	180	35	22,0	18,0	1	**132,00**
E 600 3111 L	M 27	3,0	160	30	20,0	16,0	1	**109,20**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co TiCN für VA (Blauring)



Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, **M12 - M20** nach **DIN 376** • **HSS-Co, TiCN-beschichtet** • **Typ VA** • Mit **Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendungen: Für **Sacklochgewinde** • Für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3222 L	M 3	0,5	56	6,5	3,5	2,7	1	**17,70**
E 600 3221 L	M 4	0,7	63	8,5	4,5	3,4	1	**17,70**
E 600 3220 L	M 5	0,8	70	9,5	6,0	4,9	1	**17,90**
E 600 3219 L	M 6	1,0	80	11	6,0	4,9	1	**17,90**
E 600 3218 L	M 8	1,25	90	13,5	8,0	6,2	1	**23,30**
E 600 3217 L	M 10	1,5	100	16	10,0	8,0	1	**28,30**
E 600 3431 L	M 12	1,75	110	24	9,0	7,0	1	**33,30**
E 600 3430 L	M 14	2,0	110	26	11,0	9,0	1	**39,40**
E 600 3429 L	M 16	2,0	110	27	12,0	9,0	1	**47,70**
E 600 3428 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**66,50**
E 600 3427 L	M 20	2,5	140	32	16,0	12,0	1	**74,30**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co Typ AL (Gelbring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371, M12 - M20** nach **DIN 376** • **HSS-Co** • **Typ AL** • Mit **Rechtsdrall 45°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für langspanende, weiche Werkstoffe

Alu | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3524 L	M 3	0,5	56	10	3,5	2,7	1	**12,20**
E 600 3523 L	M 4	0,7	63	12	4,5	3,4	1	**12,40**
E 600 3522 L	M 5	0,8	70	14	6,0	4,9	1	**12,80**
E 600 3521 L	M 6	1,0	80	16	6,0	4,9	1	**13,00**
E 600 3520 L	M 8	1,25	90	18	8,0	6,2	1	**14,80**
E 600 3519 L	M 10	1,5	100	20	10,0	8,0	1	**19,20**
E 600 3388 L	M 12	1,75	110	24	9,0	7,0	1	**25,00**
E 600 3387 L	M 14	2,0	110	26	11,0	9,0	1	**27,80**
E 600 3386 L	M 16	2,0	110	27	12,0	9,0	1	**31,60**
E 600 3385 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	**43,90**
E 600 3384 L	M 20	2,5	140	32	16,0	12,0	1	**46,60**

Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co für VA (Blauring)



Ausführung: M3 - M10 nach **DIN 371**, **M12 - M30** nach **DIN 376** • **HSS-Co**, nitriert und vaporisiert • **Typ VA** • Mit **Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1200 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gewindelänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3544 L	M 3	0,5	6,5	56	3,5	2,7	1	**12,70**
E 600 3543 L	M 4	0,7	8,5	63	4,5	3,4	1	**12,70**
E 600 3542 L	M 5	0,8	9,5	70	6,0	4,9	1	**12,70**
E 600 3541 L	M 6	1,0	11	80	6,0	4,9	1	**13,30**
E 600 3539 L	M 8	1,25	13,5	90	8,0	6,2	1	**15,60**
E 600 3537 L	M 10	1,5	16	100	10,0	8,0	1	**19,00**
E 600 3420 L	M 12	1,75	24	110	9,0	7,0	1	**22,70**
E 600 3419 L	M 14	2,0	26	110	11,0	9,0	1	**26,00**
E 600 3418 L	M 16	2,0	27	110	12,0	9,0	1	**31,00**
E 600 3417 L	M 18	2,5	30	125	14,0	11,0	1	**42,10**
E 600 3416 L	M 20	2,5	32	140	16,0	12,0	1	**48,30**
E 600 3298 L	M 22	2,5	25	140	18,0	14,5	1	**68,00**
E 600 3297 L	M 24	3,0	30	160	18,0	14,5	1	**74,50**
E 600 3296 L	M 27	3,0	30	160	20,0	16,0	1	**90,50**
E 600 3295 L	M 30	3,5	35	180	22,0	18,0	1	**121,10**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 371/376 HSS-Co (Rotring)

Ausführung: **M3 - M10** nach **DIN 371**, M12 - M20 nach **DIN 376** • **HSS-Co** • **Typ H** • Mit **Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für schwer zerspanbare Stähle **über 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1400 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3534 L	M 3	0,5	56	6,5	3,5	2,7	1	13,00
E 600 3533 L	M 4	0,7	63	8,5	4,5	3,4	1	13,00
E 600 3532 L	M 5	0,8	70	9,5	6,0	4,9	1	13,10
E 600 3531 L	M 6	1,0	80	11	6,0	4,9	1	13,70
E 600 3529 L	M 8	1,25	90	13,5	8,0	6,2	1	15,80
E 600 3527 L	M 10	1,5	100	16	10,0	8,0	1	20,60
E 600 3404 L	M 12	1,75	110	24	9,0	7,0	1	25,00
E 600 3403 L	M 14	2,0	110	26	11,0	9,0	1	30,00
E 600 3402 L	M 16	2,0	110	27	12,0	9,0	1	33,30
E 600 3401 L	M 18	2,5	125	30	14,0	11,0	1	47,70
E 600 3400 L	M 20	2,5	140	32	16,0	12,0	1	48,80

Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 HSS-Co für Feingewinde



Ausführung: Nach **DIN 374** • **HSS-Co** • Mit **Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Feingewinde MF** nach DIN 13 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **6H**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • In Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit**, Temperguss und langspanenden NE-Metallen

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3337 L	M 4	0,5	63	6	2,8	2,1	1	15,40
E 600 3336 L	M 5	0,5	70	7	3,5	2,7	1	15,50
E 600 3321 L	M 6	0,5	80	8	4,5	3,4	1	15,50
E 600 3365 L	M 6	0,75	80	14	4,5	3,4	1	12,90
E 600 3364 L	M 8	0,75	80	18	6,0	4,9	1	19,00
E 600 3363 L	M 8	1,0	90	22	6,0	4,9	1	18,30
E 600 3362 L	M 10	1,0	90	20	7,0	5,5	1	20,10
E 600 3361 L	M 10	1,25	100	24	7,0	5,5	1	20,80
E 600 3313 L	M 12	1,0	100	14	9,0	7,0	1	21,40
E 600 3360 L	M 12	1,25	100	22	9,0	7,0	1	23,70
E 600 3359 L	M 12	1,5	100	22	9,0	7,0	1	23,70
E 600 3358 L	M 14	1,5	100	22	11,0	9,0	1	26,00
E 600 3357 L	M 16	1,5	100	22	12,0	9,0	1	32,00
E 600 3356 L	M 18	1,5	110	25	14,0	11,0	1	34,30
E 600 3355 L	M 20	1,5	125	25	16,0	12,0	1	42,30
E 600 3354 L	M 22	1,5	125	25	18,0	14,5	1	47,70
E 600 3353 L	M 24	1,5	140	28	18,0	14,5	1	48,10
E 600 3302 L	M 26	1,5	140	24	18,0	15,5	1	82,40
E 600 3301 L	M 27	1,5	140	24	20,0	16,0	1	89,10
E 600 3300 L	M 30	1,5	150	28	22,0	18,0	1	115,50
E 600 3299 L	M 30	2,0	150	28	22,0	18,0	1	124,90



Maschinen-Gewindebohrer DIN 374 HSS-Co PM für Feingewinde

Ausführung: Nach DIN 374 • **HSS-Co PM**, **HARDLUBE-beschichtet** • **Typ UNIVERSAL** • Mit **Rechtsdrall 50°** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Feingewinde MF** nach DIN 13 • **Anschnitt Form C**, 2-3 Gang • Toleranzfeld **6HX**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde**

Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3459 L	M 8	1,0	90	10	6,0	4,9	1	53,80
E 600 3457 L	M 10	1,0	90	12	7,0	5,5	1	58,50
E 600 3455 L	M 10	1,25	100	12	7,0	5,5	1	63,50
E 600 3453 L	M 12	1,0	100	14	9,0	7,0	1	70,50
E 600 3451 L	M 12	1,25	100	14	9,0	7,0	1	70,50
E 600 3449 L	M 12	1,5	100	14	9,0	7,0	1	66,00
E 600 3447 L	M 14	1,5	100	16	11,0	9,0	1	89,00
E 600 3445 L	M 16	1,5	100	16	12,0	9,0	1	111,50
E 600 3443 L	M 18	1,5	110	20	14,0	11,0	1	168,00
E 600 3441 L	M 20	1,5	125	20	16,0	12,0	1	189,50

Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 HSS-Co für Whitworth-Rohrgewinde

Ausführung: Nach **DIN 5156 • HSS-Co • Mit Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Anschnitt Form C,** 2-3 Gang • **Whitworth-Rohrgewinde G** nach **DIN ISO 228**

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • In Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit** und in Temperguss



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grau-guss | Alu

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3335 L	G 1/8"	28	90	20	7	5,5	1	**16,90**
E 600 3334 L	G 1/4"	19	100	22	11	9,0	1	**23,60**
E 600 3333 L	G 3/8"	19	100	22	12	9,0	1	**28,80**
E 600 3332 L	G 1/2"	14	125	25	16	12,0	1	**51,10**
E 600 3331 L	G 3/4"	14	140	28	20	16,0	1	**70,10**
E 600 3330 L	G 1"	11	160	30	25	20,0	1	**111,80**



Maschinen-Gewindebohrer DIN 5156 HSS-Co für Whitworth-Rohrgewinde (Blauring)

Ausführung: Nach **DIN 5156 • HSS-Co, nitriert und vaporisiert • Typ VA • Mit Rechtsdrall 40°** • Flanken hinterschliffen • **Whitworth-Rohrgewinde G** nach **DIN ISO 228 • Anschnitt Form C**, 2-3 Gang

Anwendung: Für **Sacklochgewinde** • Für schwer zerspanbare Werkstoffe, z. B. rost-, säure- und hitzebeständige Stähle **bis 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grau-guss

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3294 L	G 1/8"	28	90	12	7	5,5	1	**30,50**
E 600 3293 L	G 1/4"	19	100	16	11	9,0	1	**39,90**
E 600 3292 L	G 3/8"	19	100	16	12	9,0	1	**54,00**
E 600 3291 L	G 1/2"	14	125	20	16	12,0	1	**75,90**
E 600 3290 L	G 5/8"	14	125	20	18	14,5	1	**112,80**
E 600 3289 L	G 3/4"	14	140	22	20	16,0	1	**140,80**
E 600 3288 L	G 1"	11	160	30	25	20,0	1	**215,30**

Einschnittgewindebohrer DIN 352 HSS-Co

Ausführung: Nach **DIN 352 • HSS-Co • Geradegenutet** • Flanken hinterschliffen • **Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • **Anschnitt Form B**, 4-5 Gang • Toleranzfeld **ISO2 (6H)**

Anwendung: Mit Schälanschnitt für **Durchgangslöcher** • Für Stähle **bis ca. 900 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 900 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3496 L	M 3	0,5	40	9	3,5	2,7	1	**6,60**
E 600 3495 L	M 4	0,7	45	12	4,5	3,4	1	**6,90**
E 600 3494 L	M 5	0,8	50	13	6,0	4,9	1	**7,40**
E 600 3493 L	M 6	1,0	56	15	6,0	4,9	1	**7,40**
E 600 3492 L	M 8	1,25	63	18	6,0	4,9	1	**8,40**
E 600 3491 L	M 10	1,5	70	20	7,0	5,5	1	**10,30**
E 600 3490 L	M 12	1,75	75	23	9,0	7,0	1	**14,20**



Hand-Gewindebohrersatz DIN 352 HSS

Ausführung: **HSS • Metrisches ISO-Gewinde** nach DIN 13 Blatt 1 • Rechtsschneidend • Toleranzfeld **ISO2 (6H) • Satz 3-tlg.**, bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing


PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3658 L	M 2	0,4	36	8	2,8	2,1	1	**14,10**
E 600 3657 L	M 2,5	0,45	40	9	2,8	2,1	1	**14,10**
E 600 3656 L	M 3	0,5	40	12	3,5	2,7	1	**11,40**
E 600 3655 L	M 4	0,7	45	14	4,5	3,4	1	**11,40**
E 600 3654 L	M 5	0,8	48	16	6,0	4,9	1	**11,40**
E 600 3653 L	M 6	1,0	50	18	6,0	4,9	1	**11,40**
E 600 3651 L	M 8	1,25	56	22	6,0	4,9	1	**13,00**
E 600 3650 L	M 10	1,5	70	25	7,0	5,5	1	**17,70**
E 600 3649 L	M 12	1,75	75	30	9,0	7,0	1	**22,80**
E 600 3648 L	M 14	2,0	80	32	11,0	9,0	1	**25,80**
E 600 3647 L	M 16	2,0	80	32	12,0	9,0	1	**33,20**
E 600 3646 L	M 18	2,5	95	40	14,0	11,0	1	**48,50**
E 600 3645 L	M 20	2,5	95	40	16,0	12,0	1	**53,70**
E 600 3644 L	M 22	2,5	100	40	18,0	14,5	1	**88,80**
E 600 3643 L	M 24	3,0	110	50	20,0	14,5	1	**104,90**
E 600 3642 L	M 27	3,0	110	50	22,0	16,0	1	**159,10**
E 600 3641 L	M 30	3,5	125	56	18,0	18,0	1	**182,20**

Hand-Gewindebohrersatz DIN 2181 HSS für metrisches Feingewinde

Ausführung: **HSS • Metrisches ISO-Feingewinde MF** nach DIN 13 • Rechtsschneidend • Toleranzfeld **ISO2 (6H) • Satz 2tlg.**, bestehend aus Vor- und Fertigschneider


Anwendung: Für Durchgangs- und Sacklochgewinde in Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3710 L	M 6	0,75	50	14	6	4,9	1	**15,80**
E 600 3709 L	M 8	0,75	50	19	6	4,9	1	**15,80**
E 600 3708 L	M 8	1,0	56	22	6	4,9	1	**15,80**
E 600 3707 L	M 10	1,0	63	20	7	5,5	1	**17,80**
E 600 3706 L	M 12	1,0	70	22	9	7,0	1	**24,10**
E 600 3705 L	M 12	1,5	70	22	9	7,0	1	**24,10**
E 600 3704 L	M 14	1,5	70	22	11	9,0	1	**26,40**
E 600 3703 L	M 16	1,5	70	22	12	9,0	1	**30,70**
E 600 3702 L	M 18	1,5	80	22	14	11,0	1	**41,50**
E 600 3701 L	M 20	1,5	80	22	16	12,0	1	**49,50**
E 600 3700 L	M 22	1,5	80	22	18	14,5	1	**61,40**
E 600 3699 L	M 24	1,5	90	22	18	14,5	1	**63,50**



Hand-Gewindebohrersatz DIN 5157 HSS für Whitworth-Rohrgewinde

Ausführung: **HSS • Withworth-Rohrgewinde G** nach DIN ISO 228 • Rechtsschneidend • **Satz 2tlg.**, bestehend aus Vor- und Fertigschneider

Anwendung: Für Durchgangs- und Sacklochgewinde in Stählen **bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm² | Grauguss | Kupfer Messing

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Gesamtlänge mm	Gewindelänge mm	Schaft-Ø mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3674 L	G 1/8"	28	63	20	7	5,5	1	**22,60**
E 600 3673 L	G 1/4"	19	70	20	11	9,0	1	**24,80**
E 600 3672 L	G 3/8"	19	70	22	12	9,0	1	**31,20**
E 600 3671 L	G 1/2"	14	80	22	16	12,0	1	**47,20**
E 600 3670 L	G 3/4"	14	90	22	20	16,0	1	**73,20**
E 600 3669 L	G 1"	11	100	25	25	20,0	1	**123,80**



Schneideisen EN 22568 HSS

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • Form B • HSS • M5-M30 mit Schälanschnitt • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6g • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3253 L	M 3	0,5	20	5	1	**6,80**
E 600 3252 L	M 4	0,7	20	5	1	**6,80**
E 600 3251 L	M 5	0,8	20	7	1	**7,10**
E 600 3250 L	M 6	1,0	20	7	1	**7,10**
E 600 3248 L	M 8	1,25	25	9	1	**8,40**
E 600 3246 L	M 10	1,5	30	11	1	**12,70**
E 600 3244 L	M 12	1,75	38	14	1	**19,70**
E 600 3242 L	M 14	2,0	38	14	1	**19,70**
E 600 3241 L	M 16	2,0	45	18	1	**35,00**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3240 L	M 18	2,5	45	18	1	**35,00**
E 600 3239 L	M 20	2,5	45	18	1	**35,00**
E 600 3238 L	M 22	2,5	55	22	1	**56,20**
E 600 3237 L	M 24	3,0	55	22	1	**56,20**
E 600 3249 L	M 27	3,0	65	25	1	**60,80**
E 600 3247 L	M 30	3,5	65	25	1	**60,80**
E 600 3245 L	M 33	3,5	65	25	1	**90,60**
E 600 3243 L	M 36	4,0	65	25	1	**112,50**

Sechskantschneidmutter DIN 382 HSS

Ausführung: Nach **DIN 382 • HSS • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6g

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Schlüsselweite mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3210 L	M 3	0,5	18	5	1	**14,40**
E 600 3209 L	M 4	0,7	18	5	1	**14,40**
E 600 3208 L	M 5	0,8	18	7	1	**14,40**
E 600 3207 L	M 6	1,0	18	7	1	**14,40**
E 600 3206 L	M 8	1,25	21	9	1	**16,10**
E 600 3205 L	M 10	1,5	27	11	1	**24,80**
E 600 3204 L	M 12	1,75	36	14	1	**37,90**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Schlüsselweite mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3203 L	M 14	2,0	36	14	1	**40,20**
E 600 3202 L	M 16	2,0	41	18	1	**56,80**
E 600 3201 L	M 18	2,5	41	18	1	**62,00**
E 600 3200 L	M 20	2,5	41	18	1	**62,00**
E 600 3199 L	M 22	2,5	50	22	1	**76,90**
E 600 3198 L	M 24	3,0	50	22	1	**93,00**



Schneideisen EN 22568 HSS-Co für VA-Material

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • HSS-E • Form B • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6g • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für schwer zerspanbare Werkstoffe • Rost-, hitze- und säurebeständige Stähle • Sonderlegierungen und Stahl **bis 1200 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA > 850 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3167 L	M 3	0,5	20	5	1	**18,40**
E 600 3166 L	M 4	0,7	20	5	1	**18,40**
E 600 3165 L	M 5	0,8	20	7	1	**17,60**
E 600 3164 L	M 6	1,0	20	7	1	**17,60**
E 600 3163 L	M 8	1,25	25	9	1	**23,00**
E 600 3162 L	M 10	1,5	30	11	1	**27,60**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3161 L	M 12	1,75	38	14	1	**33,30**
E 600 3160 L	M 14	2,0	38	14	1	**36,70**
E 600 3159 L	M 16	2,0	45	18	1	**51,60**
E 600 3158 L	M 18	2,5	45	18	1	**52,80**
E 600 3157 L	M 20	2,5	45	18	1	**53,40**



Schneideisen EN 22568 HSS für metrisches Feingewinde

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • HSS • Form B • Mit Schälanschnitt • Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 MF** • Toleranzfeld 6g • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3236 L	M 6	0,75	20	7	1	**6,90**
E 600 3235 L	M 8	0,75	25	9	1	**8,60**
E 600 3234 L	M 8	1,0	25	9	1	**8,60**
E 600 3233 L	M 10	1,0	30	11	1	**12,70**
E 600 3232 L	M 10	1,25	30	11	1	**12,70**
E 600 3231 L	M 12	1,0	38	10	1	**19,60**
E 600 3230 L	M 12	1,25	38	10	1	**19,60**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3229 L	M 12	1,5	38	10	1	**19,60**
E 600 3228 L	M 14	1,5	38	10	1	**19,60**
E 600 3227 L	M 16	1,5	45	14	1	**35,00**
E 600 3226 L	M 18	1,5	45	14	1	**35,00**
E 600 3225 L	M 20	1,5	45	14	1	**35,00**
E 600 3224 L	M 22	1,5	55	16	1	**56,20**
E 600 3223 L	M 24	1,5	55	16	1	**56,20**

Schneideisen EN 22568 HSS für metrisches Linksgewinde

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • HSS • Form B • Linksschneidend • Metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6g • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² VA > 850 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3399 L	M 3	0,5	20	5	1	**19,00**
E 600 3398 L	M 4	0,7	20	5	1	**19,00**
E 600 3397 L	M 5	0,8	20	7	1	**18,40**
E 600 3396 L	M 6	1,0	20	7	1	**18,40**
E 600 3395 L	M 8	1,25	25	9	1	**19,00**
E 600 3394 L	M 10	1,5	30	11	1	**21,80**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3393 L	M 12	1,75	38	14	1	**31,00**
E 600 3392 L	M 14	2,0	38	14	1	**35,70**
E 600 3391 L	M 16	2,0	45	18	1	**49,40**
E 600 3390 L	M 18	2,5	45	18	1	**51,10**
E 600 3389 L	M 20	2,5	45	18	1	**52,80**



Schneideisen EN 24231 HSS für für Whitworth-Rohrgewinde

Ausführung: Nach **DIN EN 24231 • HSS • Form B • Mit Schälanschnitt • Withworth-Rohrgewinde G nach DIN ISO 228** • Toleranzfeld A • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3216 L	G 1/8"	28	30	11	1	**14,40**
E 600 3215 L	G 1/4"	19	38	10	1	**21,80**
E 600 3214 L	G 3/8"	19	45	14	1	**33,90**
E 600 3213 L	G 1/2"	14	45	14	1	**33,90**
E 600 3212 L	G 3/4"	14	55	16	1	**60,80**
E 600 3211 L	G 1"	11	65	18	1	**76,90**

Schneideisen EN 22568 HSS - UNC-Einheits-Grobgewinde

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • HSS • Form B • UNC-Einheits-Grobgewinde • ANSI-B1.1** • Toleranzfeld 2A • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3197 L	Nr. 2	56	16	5	1	**70,00**
E 600 3196 L	Nr. 3	48	16	5	1	**70,00**
E 600 3195 L	Nr. 4	40	16	5	1	**19,60**
E 600 3194 L	Nr. 5	40	20	5	1	**17,20**
E 600 3193 L	Nr. 6	32	20	7	1	**17,20**
E 600 3192 L	Nr. 8	32	20	7	1	**17,20**
E 600 3191 L	Nr. 10	24	20	7	1	**17,20**
E 600 3190 L	Nr. 12	24	20	7	1	**16,60**
E 600 3189 L	1/4	20	20	7	1	**16,10**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3188 L	5/16	18	25	9	1	**16,60**
E 600 3187 L	3/8	16	30	11	1	**19,60**
E 600 3186 L	7/16	14	30	11	1	**19,60**
E 600 3185 L	1/2	13	38	14	1	**29,80**
E 600 3184 L	9/16	12	38	14	1	**29,80**
E 600 3183 L	5/8	11	45	18	1	**31,00**
E 600 3182 L	3/4	10	45	18	1	**41,30**
E 600 3181 L	7/8	9	55	22	1	**59,60**
E 600 3180 L	1	8	55	22	1	**63,10**



Schneideisen EN 22568 HSS - UNF-Einheits-Feingewinde

Ausführung: Nach **DIN EN 22568 • HSS • Form B • UNF-Einheits-Feingewinde • ANSI-B1.1** • Toleranzfeld 2A • Geschlossene, vorgeschlitzte Form

Anwendung: Für Stähle **bis ca. 800 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3179 L	Nr. 2	64	16	5	1	**32,20**
E 600 3178 L	Nr. 3	56	16	5	1	**32,20**
E 600 3177 L	Nr. 4	48	16	5	1	**24,10**
E 600 3176 L	Nr. 5	44	20	5	1	**22,40**
E 600 3175 L	Nr. 6	40	20	5	1	**22,20**
E 600 3174 L	Nr. 8	36	20	7	1	**22,20**
E 600 3173 L	Nr. 10	32	20	7	1	**21,00**
E 600 3172 L	Nr. 12	28	20	7	1	**20,60**
E 600 3171 L	1/4	28	20	7	1	**20,60**

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung TPI	Außen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 3170 L	5/16	24	25	9	1	**24,10**
E 600 3142 L	3/8	24	30	11	1	**24,70**
E 600 3140 L	7/16	20	30	11	1	**24,70**
E 600 3126 L	1/2	20	38	10	1	**37,90**
E 600 3124 L	9/16	18	38	10	1	**37,90**
E 600 3122 L	5/8	18	45	14	1	**48,20**
E 600 3120 L	3/4	16	45	14	1	**50,50**
E 600 3115 L	7/8	14	55	16	1	**68,90**
E 600 3114 L	1	12	55	16	1	**71,10**

Einschnitt-Gewindebohrer-Satz HSS DIN 352

Ausführung: **HSS** • Nach **DIN 352 • Metrisches ISO-Gewinde** • In **Metallkassette inkl.** je 1 **Kernloch-Spiralbohrer** Ø 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm, **1 verstellbares Windeisen** Größe 1 1/2



Stahl bis ca. 900 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3320 L	M 3 - M 12	15tlg.	1	**47,60**

Hand-Gewindebohrer-Sätze DIN 352 HSS

Ausführung: **HSS** • **DIN 352** • **Metrisches ISO-Gewinde** • Handgewindebohrer-Sätze M 3 - M 12 - 3tlg in **Metallkassette**, **E 600 3303** inkl. Kernloch-Spiralbohrer


1


2

Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 600 3323 L	M 3 - M 12	21tlg.	1	58,90
	Inklusive Kernlochbohrer				
2	E 600 3303 L	M 3 - M 12	29tlg.	1	61,00

Maschinen-Gewindebohrer-Sätze DIN 371/376 HSS

Ausführung: **Form B** mit geradem Schälanschnitt • **Form C** 35° rechtsgenutet mit Schälanschnitt • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette** **Maschinengewindebohrer DIN 371** M 3 - M 10 und **DIN 376** M 12, **Spiralbohrer** 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm



Stahl bis ca. 800 N/mm²

PROMAT

Art.-Nr.	Form	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3312 L	B	M 3-M 12	14tlg.	1	83,20
E 600 3310 L	C	M 3-M 12	14tlg.	1	95,00

Maschinen-Gewindebohrer-Sätze DIN 371/376 HSS-Co

Ausführung: **Form B** mit geradem Schälanschnitt • **Form C** 35° rechtsgenutet mit Schälanschnitt • In schlag- und bruchfester **Kunststoffkassette** **Maschinengewindebohrer DIN 371** M 3 - M 10 und **DIN 376** M 12, **Spiralbohrer** 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | VA > 850 N/mm² | Grauguss

PROMAT

Art.-Nr.	Form	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3311 L	B-VA	M 3-M 12	14tlg.	1	139,70
E 600 3309 L	C-VA	M 3-M 12	14tlg.	1	151,10

Gewindeschneidzeug-Sätze HSS

Ausführung: **HSS** • Sätze bestehend aus **3tlg. Handgewindebohrer-Satz** DIN 352, **Schneideisen** EN 22568, **Schneideisenhalter**, **verstellbaren Windeisen** und **Zubehör** in **Metallkassette**

E 600 3316: **Handgewindebohrer-Sätze** M3 - M12, **Schneideisen** M3 - M 12, **Schneideisenhalter** 25 x 9, **verstellbares Windeisen** Gr. 1 1/2
E 600 3315: **Handgewindebohrer-Sätze** M3 - M12, **Schneideisen** M3 - M 12, **Schneideisenhalter** 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14, **verstellbares Windeisen** Gr. 1 + 2 und **Kernloch-Spiralbohrer DIN 338** Ø 2,5 - 3,3 - 14,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
E 600 3314: **Handgewindebohrer-Sätze** M3 - M20, **Schneideisen** M3 - M 20, **Schneideisenhalter** 20 x 5 - 20 x 7 - 25 x 9 - 30 x 11 - 38 x 14 - 45 x 18, **verstellbares Windeisen** Gr. 1 + 3


1


2






3

Stahl bis ca. 800 N/mm²

Abb.	Art.-Nr.	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 600 3316 L	M 3-M 12	31tlg.	1	81,50
2	E 600 3315 L	M 3-M 12	45tlg.	1	125,00
3	E 600 3314 L	M 3-M 20	54tlg.	1	265,00

PROMAT

Einschnittgewindebohrer-Bit HSS

Ausführung: HSS • 4-5 Gang-Anschnitt • Mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126 • Selbstzentrierend



EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6064 L	M 3	0,5	2,5	1	**2,66**
E 601 6065 L	M 4	0,7	3,3	1	**2,66**
E 601 6066 L	M 5	0,8	4,2	1	**3,48**
E 601 6067 L	M 6	1	5	1	**3,58**
E 601 6068 L	M 8	1,25	6,8	1	**5,10**
E 601 6069 L	M 10	1,5	8,5	1	**5,80**

Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz HSS

Ausführung: **7tlg.** in **Kunststoffbox**



EXACT PRÄZISIONSWERKZEUGE

Art.-Nr.	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6071 L	M 3-M 10	7 teilig	1	**25,20**

Kombi-Gewindebohrer HSS

Ausführung: HSSG • Mit **6,3 mm** (1/4")-Sechskantschaft nach DIN 3126

Anwendung: Zum Bohren, Gewindeschneiden und Entgraten



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 3488 L	M3	0,50	2,5	1	**5,80**
E 600 3487 L	M4	0,70	3,3	1	**5,80**
E 600 3486 L	M5	0,80	4,2	1	**5,80**
E 600 3485 L	M6	1,00	5,0	1	**5,80**
E 600 3484 L	M8	1,25	6,8	1	**7,50**
E 600 3489 L	M10	1,50	8,5	1	**8,60**

1/4" HSSG Kombi-Gewindebohrer-Satz 7tlg.

Inhalt: je 1 Stück M3, M4, M5, M6, M8, M10 und 1 Bitadapter in **bruch-** und **schlagfester Kunststoffkassette**



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 3483 L	M 3-M 10	7 teilig	1	**42,20**

Schneideisenhalter

Ausführung: DIN 225 • Mit Schrauben

Anwendung: Zur Aufnahme von Schneideisen in geschlossener und geschlitzter Ausführung



PROMAT

Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Höhe mm	für Gewinde metrisch	für Gewinde metrisch fein	für Gewinde Whitworth	für Gewinde Rohr	VE	EUR/Stück Pg. 5
Zinkdruckguss								
E 600 3139 L	16	5	M 1 - 2,6	Mf 2 - 2,5	1/16 - 3/32	-	1	**2,80**
E 600 3138 L	20	5	M 3 - 4	Mf 3 - 6	1/8 - 5/32	-	1	**3,20**
E 600 3137 L	20	7	M 4,5 - 6	Mf 5 - 6	3/16 - 1/4	-	1	**3,20**
E 600 3136 L	25	9	M 7 - 9	Mf 7 - 9	5/16	-	1	**3,80**
E 600 3135 L	30	11	M 10 - 11	Mf 10 - 11	3/8 - 7/16	1/8	1	**5,10**
E 600 3134 L	38	10	-	Mf 12 - 14	1/8 - 1/4	1/4	1	**7,80**
E 600 3133 L	38	14	M 12 - 14	-	1/2 - 9/16	-	1	**6,50**
E 600 3132 L	45	14	-	Mf 16 - 20	3/8 - 1/2	3/8 - 1/2	1	**12,00**
E 600 3131 L	45	18	M 16 - 20	-	5/8 - 3/4	-	1	**10,30**
E 600 3130 L	55	16	-	Mf 22 - 24	5/8 - 3/4	5/8 - 3/4	1	**15,50**
E 600 3129 L	55	22	M 22 - 24	-	7/8 - 1	-	1	**15,50**
E 600 3128 L	65	18	-	Mf 26 - 35	7/8 - 1	7/8 - 1	1	**28,40**
E 600 3127 L	65	25	M 27 - 36	-	1 1/8 - 1 3/8	-	1	**28,40**
Stahl								
E 600 3125 L	75	30	M 39 - 42	-	1 1/2 - 1 5/8	-	1	**77,00**
E 600 3123 L	90	36	M 45 - 52	-	1 3/4 - 2	-	1	**97,00**
E 600 3121 L	105	22	M 55 - 62	-	-	1 3/4 - 2	1	**106,00**



Gewindebohrer-Verlängerung

Ausführung: DIN 377 • Verzinkt • Vierkant nach DIN 10 und ISO

Anwendung: Für Handgewindebohrer und Handreibahlen

PROMAT

Art.-Nr.	Vierkant mm	für Gewinde metrisch	für Gewinde metrisch fein	für Gewinde Whitworth	für Gewinde Rohr	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3109 L	2,1	M 1-2,6	Mf 1-2,6	1/16 -3/32	-	60	1	4,00
E 600 3108 L	2,4	-	-	-	-	70	1	4,00
E 600 3107 L	2,7	M 3	Mf 3	1/8	-	80	1	4,00
E 600 3106 L	3,0	M 3,5	Mf 3,5	-	-	90	1	4,40
E 600 3105 L	3,4	M 4	Mf 4	5/32	-	95	1	4,40
E 600 3104 L	3,8	-	-	-	-	100	1	5,50
E 600 3103 L	4,3	-	-	-	-	105	1	5,50
E 600 3102 L	4,9	M 4,5-8	Mf 4,5-8	3/16 -5/16	-	110	1	5,50
E 600 3101 L	5,5	M 9-10	Mf 9-10	3/8	1/8	115	1	5,80
E 600 3100 L	6,2	M 11	Mf 11	7/16	-	120	1	8,90
E 600 3099 L	7,0	M 12	Mf 12	1/2	-	125	1	8,90
E 600 3098 L	8,0	-	-	-	-	125	1	9,90
E 600 3097 L	9,0	M 13-16	Mf 13-16	9/16 -5/8	1/4-3/8	130	1	9,90
E 600 3096 L	10,0	-	-	-	-	140	1	15,40
E 600 3095 L	11,0	M 18	Mf 18	11/16-3/4	-	150	1	15,40
E 600 3094 L	12,0	M 20	Mf 20	-	1/2	155	1	15,40
E 600 3093 L	13,0	-	-	-	-	165	1	16,60
E 600 3092 L	14,5	M 22-24	Mf 22-24	7/8-15/16	5/8	175	1	20,70
E 600 3091 L	16,0	M 27	Mf 27	1	3/4	180	1	22,40
E 600 3090 L	18,0	M 30	Mf 30	1 1/8	-	200	1	25,80
E 600 3089 L	20,0	M 33	Mf 33	1 1/4	1	220	1	33,30

Verstellbare Windeisen

Ausführung: Verstellbar • DIN 1814 • Mit gehärteten Spannbacken • Gehäuse aus Zinkdruckguss oder Stahl

Anwendung: Mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Vierkant mm	für Gewindebohrer	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
Aus Zinkdruckguss						
E 600 3149 L	0	2,0 - 5,0	M 1 - 8	125	1	4,30
E 600 3148 L	1	2,0 - 6,3	M 1 - 10	180	1	4,40
E 600 3147 L	1 1/2	2,1 - 8,0	M 1 - 12	200	1	4,80
E 600 3146 L	2	3,0 - 9,0	M 3,5 - 16	280	1	7,50
E 600 3145 L	3	4,9 - 12,0	M 5 - 20	375	1	13,40
E 600 3144 L	4	5,5 - 16,0	M 9 - 27	500	1	19,70
E 600 3143 L	5	7,0 - 20,0	M 12 - 32	750	1	25,80

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Vierkant mm	für Gewindebohrer	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
Aus Stahl						
E 600 3156 L	0	2,0 - 5,0	M 1 - 8	125	1	6,00
E 600 3155 L	1	2,0 - 6,3	M 1 - 10	180	1	6,90
E 600 3154 L	1 1/2	2,1 - 8,0	M 1 - 12	200	1	7,20
E 600 3153 L	2	3,0 - 9,0	M 3,5 - 16	280	1	12,20
E 600 3152 L	3	4,9 - 12,0	M 5 - 20	375	1	26,40
E 600 3151 L	4	5,5 - 16,0	M 9 - 27	500	1	33,20
E 600 3150 L	5	7,0 - 20,0	M 12 - 32	750	1	66,10
E 600 3141 L	6	11,0 - 24,0	M 18 - 42	1000	1	97,00

Werkzeughalter mit Knarre

Ausführung: Mit Knarre • Kurz • Für Rechts- und Linksgang sowie für starren Gebrauch • Mit Zweibackenspannfutter und verschiebbarem Quergriff

Anwendung: Zum Spannen von Gewindebohrern und Reibahlen mit Vierkantschaft





PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Spannweite mm	für Gewindebohrer	VE	EUR/Stück Pg. 4
kurze Ausführung					
E 600 3119 L	1	2,4 - 5,5	M 3 - M 10	1	8,60
E 600 3118 L	2	4,9 - 7,0	M 5 - M 12	1	10,40
lange Ausführung					
E 600 3117 L	3	2,4 - 5,5	M 3 - M 10	1	14,50
E 600 3116 L	4	4,9 - 7,0	M 5 - M 12	1	17,20

Schraubenausdreher-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gehärtet und brüniert • Mit Vierkantschaft • Für Schrauben mit Rechtsgewinde • Sätze im **Kunststoff-Etui**

Anwendung: Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben und Gewindebolzen ohne Beschädigung der Gewindegänge



RENNSTEIG

Art.-Nr.	für Schrauben	Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 494 760	M 3 - M 24	3,6-15,0	6tlg.	1	12,50

Schraubenausdreher-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gehärtet • Für **Rechts-/Linksgewinde** • Abrutschsicherer, zweischneidiger Eingriff in die zu lösende Schraube • Für Schraubengröße M 5-M 20 • In robuster **Metallkassette**
Inhalt: 5 Schraubenausdreher, Gr. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Anwendung: Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Gewindebolzen aus Gewindebohrungen



Körnerspitze



RENNSTEIG

Art.-Nr.	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 409 848	1	41,80

Gewindereparatursatz "V-COIL rapid"

Ausführung: Alle Werkzeuge mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantaufnahme • Bestehend aus je 1 St. HSS-G Gewindebohrer, HSS-Spiralbohrer, Einbauwerkzeug und Zapfenbrecher, Universalhalter, Gewindeeinsätze nach DIN 8140, Typ Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, Länge **1,5xD**

Anwendung: Für **Akku-Bohrmaschine** oder **Handbetrieb**





Arbeitsgänge, vom Aufbohren bis zum fertigen Ausgangsgewinde

V-COIL

Art.-Nr.	für Gewinde	Anzahl Gewindeeinsätze	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 601 6072	M 3 x 0,50	10	1	23,50
E 601 6073	M 4 x 0,70	10	1	23,50
E 601 6074	M 5 x 0,80	10	1	24,40
E 601 6075	M 6 x 1,00	10	1	26,40
E 601 6076	M 8 x 1,25	10	1	33,60
E 601 6077	M 10 x 1,50	10	1	35,80
E 601 6078	M 12 x 1,75	6	1	40,20

Gewindereparatursatz

Ausführung: Bestehend aus je 1 St. HSS-G Gewindebohrer, HSS-Spiralbohrer, je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher, Gewindeeinsätze nach DIN 8140, Typ Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl, Länge **1,5xD**

Anwendung: Zur Gewindereparatur



V-COIL

Art.-Nr.	für Gewinde	Bohr-Ø mm	Anzahl Gewinde-einsätze	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 601 6033	M 3 x 0,50	3,2	20	1	23,50
E 601 6034	M 4 x 0,70	4,2	20	1	23,50
E 601 6035	M 5 x 0,80	5,2	20	1	24,40
E 601 6036	M 6 x 1,00	6,3	20	1	26,40
E 601 6037	M 8x1,00	8,3	20	1	33,60
E 601 6038	M 8 x 1,25	8,3	20	1	33,60
E 601 6031	M 10 x 1,00	10,3	15	1	35,80
E 601 6040	M 10 x 1,50	10,4	15	1	35,80
E 601 6042	M 12 x 1,75	12,4	10	1	40,20
E 601 6032	M14 x 1,25	-	10	1	45,00

Gewindereparatur-Sortiment

Ausführung: Bestehend aus je 1 St. HSS-G Gewindebohrer M5, M6, M8, M10, M12, je 1 St. Spiralbohrer aus HSS: 5,2 mm, 6,3 mm, 8,3 mm, 10,4 mm, 12,4 mm, je 1 St. Handeinbauwerkzeug und Zapfenbrecher Gr. 8, 9, 11, 13, 15, Gewindeeinsätze nach DIN 8140, Typ Standard, frei durchlaufend aus rostfreiem Stahl
Art.-Nr. E 601 6045 = je 25 St. Gewindeinsätze M5-M10, 10 St. M12, Länge 1,5xD
Art.-Nr. E 601 6063 = je 10 St. Gewindeinsätze M5-M10, 5 St. M12, Länge 1,0xD / 1,5xD / 2,0xD



V-COIL

Art.-Nr.	für Gewinde	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 601 6045	M 5-M 12	125tlg.	1	171,00
E 601 6063	M 5-M 12	150tlg.	1	189,00

Gewinde-Einsätze

Ausführung: Frei durchlaufend • DIN 8140 Typ Standard • Aus rostfreiem Stahl • Toleranz ISO 2 (6H) • **VE = 100 St.**



V-COIL

Art.-Nr.	für Gewinde mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
1,0 x D			
E 601 6039	M 3 x 0,50	1	17,70
E 601 6041	M 4 x 0,70	1	17,70
E 601 6043	M 5 x 0,80	1	20,20
E 601 6044	M 6 x 1,00	1	21,50
E 601 6046	M 8 x 1,25	1	22,70
E 601 6047	M 10 x 1,50	1	29,00
E 601 6048	M 12 x 1,75	1	42,90

Art.-Nr.	für Gewinde mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
1,5 x D			
E 601 6053	M 3 x 0,50	1	18,90
E 601 6054	M 4 x 0,70	1	18,90
E 601 6055	M 5 x 0,80	1	16,40
E 601 6056	M 6 x 1,00	1	17,70
E 601 6058	M 8 x 1,25	1	22,70
E 601 6060	M 10 x 1,50	1	31,50
E 601 6062	M 12 x 1,75	1	49,20

Art.-Nr.	für Gewinde mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
2,0 x D			
E 601 6049	M 3 x 0,50	1	20,20
E 601 6050	M 4 x 0,70	1	20,20
E 601 6051	M 5 x 0,80	1	22,70
E 601 6052	M 6 x 1,00	1	26,50
E 601 6057	M 8 x 1,25	1	31,50
E 601 6059	M 10 x 1,50	1	36,60
E 601 6061	M 12 x 1,75	1	55,50

Schnittgeschwindigkeiten für Hartmetallfrässtifte mit Standardschaft

Werkstoffgruppen			Bearbeitungsfall	Zahnung	Schnitt-geschwindigkeit
Stahl, Stahlguss	Ungehärtete, nicht vergütete Stähle bis 1200 N/mm² (< 38 HRC)	Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeugstähle, unlegierte Stähle, Einsatzstähle, Stahlguss	Grobzerspanung	3 PLUS	450–600 m/min
				STEEL	450–750 m/min
			Feinzerspanung	MICRO	600–750 m/min
	Gehärtete, vergütete Stähle über 1200 N/mm² (> 38 HRC)	Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, legierte Stähle, Stahlguss	Grobzerspanung	3 PLUS, 4	250–350 m/min
				STEEL	450–750 m/min
			Feinzerspanung	5	350–450 m/min
				MICRO	450–600 m/min
			Kantenbearbeitung	5	350–450 m/min
Edelstahl (INOX)	Rost- und säurebeständige Stähle	Austenitische und ferritische Edelstähle	Grobzerspanung	4	250–450 m/min
				3 PLUS	250–350 m/min
				INOX	450–600 m/min
			Feinzerspanung	5	350–450 m/min
				MICRO	450–600 m/min
			Kantenbearbeitung	5	350–450 m/min
NE-Metalle	Weiche NE-Metalle, Buntmetalle	Aluminiumlegierungen	Grobzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
			Feinzerspanung		900–1.100 m/min
		Messing, Kupfer, Zink	Grobzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
			Feinzerspanung		900–1.100 m/min
	Harte NE-Metalle	Harte Aluminiumlegierungen (hoher Si-Anteil)	Grobzerspanung	4	250–350 m/min
				ALU	600–1.100 m/min
			Feinzerspanung	ALU	900–1.100 m/min
				MICRO	450–600 m/min
		Titan/Titanlegierungen	Grobzerspanung	4	250–350 m/min
				ALU	450–600 m/min
			Feinzerspanung	ALU	600–900 m/min
				MICRO	450–600 m/min
		Bronze	Grobzerspanung	4	250–350 m/min
				ALU	600–1.100 m/min
			Feinzerspanung	ALU	600–900 m/min
				MICRO	450–600 m/min
	Hochwarmfeste Werkstoffe	Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen (Triebwerk- und Turbinenbau)	Grobzerspanung	3 PLUS, 4	250–450 m/min
			Feinzerspanung	5	350–600 m/min
				MICRO	450–600 m/min
			Kantenbearbeitung	5	350–600 m/min
Gusseisen	Graues Gusseisen, weißes Gusseisen	Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL (GG), mit Kugelgraphit/Sphäroguss EN-GJS (GGG), weißer Temperguss EN-GJMW (GTW), schwarzer Temperguss EN-GJMB (GTS)	Grobzerspanung	3 PLUS	450–600 m/min
			Feinzerspanung	MICRO	600–750 m/min
Kunststoffe, andere Werkstoffe	Faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK), thermoplastische Kunststoffe,		Grobzerspanung	ALU	600–900 m/min
			Feinzerspanung		600–1.100 m/min

Beispiel:
HM-Frässtift, Zahnung 3 PLUS, ø 12 mm.
Grobes Zerspanen von ungehärteten, nicht vergüteten Stählen.
Schnittgeschwindigkeit: 450–600 m/min
Drehzahlbereich: 12.000–16.000 min^{-1}

ø [mm]	Schnittgeschwindigkeiten [m/min]									
	250	300	350	400	450	500	600	750	900	1.100
	Drehzahlen [min^{-1}]									
2	40.000	48.000	56.000	64.000	72.000	80.000	95.000	110.000	143.000	175.000
3	27.000	32.000	37.000	42.000	48.000	53.000	64.000	80.000	95.000	117.000
4	20.000	24.000	28.000	32.000	36.000	40.000	48.000	60.000	72.000	88.000
6	13.000	16.000	19.000	21.000	24.000	27.000	32.000	40.000	48.000	59.000
8	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	24.000	30.000	36.000	44.000
10	8.000	10.000	11.000	13.000	14.000	16.000	19.000	24.000	29.000	35.000
12	7.000	8.000	9.000	11.000	12.000	13.000	16.000	20.000	24.000	30.000

Sicherheitshinweise:

- Reduzieren Sie die Drehzahl deutlich, wenn Sie Hartmetallfrässtifte mit **Langschaft** einsetzen.


= Augenschutz tragen!


= Gehörschutz tragen!


= Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen, insbesondere bei Frässtiften mit Langschaft!

Anwendungsempfehlungen:

Optimale Drehzahl und Leistung des Werkzeugantriebes (Druckluft, Elektro, Biegwelle) sind Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Einsatz von Hartmetallfrässtiften.

- Verwenden Sie möglichst hohe Drehzahlen innerhalb der empfohlenen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereiche.
- In Ausnahmefällen kann mit Drehzahlen unter 3.000 min^{-1} gearbeitet werden. Dies ist bei Senkarbeiten mit 360°-Umschlingung des Frässtiftes und in bestimmten stationären Einsätzen sinnvoll.
- Beachten Sie besonders bei schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl (INOX), Titanlegierungen usw. die Drehzahlempfehlungen, um das Werkzeug nicht zu schädigen. Blaufärbung von Schaft und Werkzeug ist zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur spielfreie Spannsysteme/Antriebe; Schlagen und Rattern der Werkzeuge führen zu vorzeitigem Verschleiß.
- Wählen Sie die Einspannlänge des Frässtiftes nicht zu klein. Regel: Mindesteinspannlänge 2/3 der Schaftlänge.
- Für den wirtschaftlichen Einsatz von Frässtiften ab Schaftdurchmesser 6 mm wird im oberen Drehzahl-/Schnittgeschwindigkeitsbereich eine Antriebsleistung von 300–500 Watt benötigt. Beim Einsatz von Frässtiften mit grober Verzahnung (z. B. Zahnung ALU) sind noch höhere Antriebsleistungen ab 500 Watt von Vorteil.
- Für die Bearbeitung stark schmierender Werkstoffe eignen sich Frässtifte mit HICOAT®-Beschichtung besonders gut. Verwenden Sie alternativ Schneidöl, Fett, Petroleum o. ä., um ein Zusetzen der Zahnung zu vermeiden.


HM-Frässtifte

Ausführung: Präzisions-Frässtifte in verschiedenen Formen, Zahnungen und Abmessungen • Nach **DIN 8032,** Zahnungen nach **DIN 8033/ISO 7755** • **Schaft-Ø 6 mm** • Hervorragende Arbeitsergebnisse durch **hohe Zerspanleistung** • Besonders exakter Rundlauf • Stumpf gewordene Frässtifte sind **nachschleifbar** • Bearbeitung von Werkstoffen nahezu jeder Festigkeit möglich • **Zahnung 3 PLUS** - Für ebene, glatte Oberflächen bei ruhigem Lauf und hohem Materialabtrag ohne Zusetzen der Zahnung, kurze Späne • **Zahnung 5** - Feine Verzahnung für gute Oberflächen

Anwendung: Zahnung 3 PLUS - Universell verwendbar für Stahl-, Stahlguss- und Gusswerkstoffe, Edelstähle und NE-Metalle, für Schweißnahtbearbeitung sowie Hartlötnahtbearbeitung • **Zahnung 5** - Zum Bearbeiten von Kanten und Flächen von Guss, Stahl, Edelstahl und hochwarmfesten Werkstoffen wie Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen



Zylinder | Zylinder mit Stirnverzahnung | Walzenrund | Kugel | Spitzkegel | Baumform | Geschoss | Rundkegel | Tropfen



Zahnung Z 3 PLUS



Stirnverzahnung



Zahnung Z 5



PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 601 6549 L	Zylinder (ZYA)	4 x 13	3 Plus	1	22,70
E 444 025 L	Zylinder (ZYA)	6 x 16	3 Plus	1	23,60
E 444 026 L	Zylinder (ZYA)	8 x 20	3 Plus	1	31,50
E 601 6550 L	Zylinder (ZYA)	10 x 13	3 Plus	1	33,10
E 444 027 L	Zylinder (ZYA)	10 x 20	3 Plus	1	35,90
E 601 6551 L	Zylinder (ZYA)	10 x 25	3 Plus	1	40,90
E 444 028 L	Zylinder (ZYA)	12 x 25	3 Plus	1	45,90
E 601 6552 L	Zylinder (ZYA)	16 x 25	3 Plus	1	58,50
E 601 6553 L	Zylinder (ZYA)	4 x 13	5	1	22,70
E 601 6554 L	Zylinder (ZYA)	6 x 16	5	1	23,60
E 601 6555 L	Zylinder (ZYA)	8 x 20	5	1	31,50
E 601 6556 L	Zylinder (ZYA)	10 x 13	5	1	28,80
E 601 6557 L	Zylinder (ZYA)	10 x 20	5	1	35,90
E 601 6558 L	Zylinder (ZYA)	12 x 25	5	1	45,90
E 601 6559 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	4 x 13	3 Plus	1	25,80
E 443 975 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	6 x 16	3 Plus	1	25,80
E 444 029 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	8 x 20	3 Plus	1	34,70
E 601 6560 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	10 x 13	3 Plus	1	36,70
E 443 976 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	10 x 20	3 Plus	1	39,50
E 444 030 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	10 x 25	3 Plus	1	45,00
E 601 6561 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	12 x 25	3 Plus	1	50,50
E 601 6562 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	16 x 25	3 Plus	1	64,50
E 601 6563 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	4 x 13	5	1	25,80
E 601 6564 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	6 x 16	5	1	25,80
E 601 6565 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	8 x 20	5	1	34,70
E 601 6566 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	10 x 20	5	1	39,50
E 601 6567 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	12 x 25	5	1	50,50
E 601 6568 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	16 x 25	5	1	66,00
E 601 6569 L	Walzenrund (WRC)	4 x 13	3 Plus	1	26,80
E 444 036 L	Walzenrund (WRC)	6 x 16	3 Plus	1	26,20
E 601 6570 L	Walzenrund (WRC)	8 x 20	3 Plus	1	36,80
E 444 037 L	Walzenrund (WRC)	10 x 20	3 Plus	1	41,60
E 601 6571 L	Walzenrund (WRC)	10 x 25	3 Plus	1	47,00
E 444 038 L	Walzenrund (WRC)	12 x 25	3 Plus	1	56,50
E 443 980 L	Walzenrund (WRC)	16 x 25	3 Plus	1	68,00
E 601 6572 L	Walzenrund (WRC)	6 x 16	5	1	26,20
E 601 6573 L	Walzenrund (WRC)	8 x 20	5	1	36,80
E 601 6574 L	Walzenrund (WRC)	10 x 20	5	1	41,60
E 601 6575 L	Walzenrund (WRC)	12 x 25	5	1	56,50
E 601 6588 L	Kugel (KUD)	4 x 3	3 Plus	1	23,30
E 444 032 L	Kugel (KUD)	6 x 5	3 Plus	1	22,10
E 601 6589 L	Kugel (KUD)	8 x 7	3 Plus	1	25,30
E 444 033 L	Kugel (KUD)	10 x 9	3 Plus	1	28,90
E 444 034 L	Kugel (KUD)	12 x 10	3 Plus	1	35,90
E 443 984 L	Kugel (KUD)	16 x 14	3 Plus	1	48,00
E 601 6590 L	Kugel (KUD)	20 x 18	3 Plus	1	68,00

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 601 6591 L	Kugel (KUD)	4 x 3	5	1	23,30
E 601 6592 L	Kugel (KUD)	6 x 5	5	1	22,10
E 601 6593 L	Kugel (KUD)	8 x 7	5	1	25,30
E 601 6594 L	Kugel (KUD)	10 x 9	5	1	28,90
E 601 6595 L	Kugel (KUD)	12 x 10	5	1	35,90
E 601 6596 L	Kugel (KUD)	16 x 14	5	1	48,00
E 443 986 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 18	3 Plus	1	25,30
E 444 035 L	Spitzkegel (SKM)	10 x 20	3 Plus	1	33,80
E 443 989 L	Spitzkegel (SKM)	12 x 25	Z 3 PLUS	1	47,00
E 601 6597 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 18	5	1	25,30
E 601 6598 L	Spitzkegel (SKM)	10 x 20	5	1	33,80
E 601 6599 L	Spitzkegel (SKM)	12 x 25	5	1	47,00
E 601 6576 L	Rundbogen (RBF)	6 x 18	3 Plus	1	26,10
E 444 042 L	Rundbogen (RBF)	8 x 20	3 Plus	1	36,80
E 601 6577 L	Rundbogen (RBF)	10 x 20	3 Plus	1	42,60
E 444 043 L	Rundbogen (RBF)	12 x 25	3 Plus	1	49,40
E 601 6578 L	Rundbogen (RBF)	16 x 30	3 Plus	1	68,00
E 601 6579 L	Rundbogen (RBF)	6 x 18	5	1	26,10
E 601 6580 L	Rundbogen (RBF)	10 x 20	5	1	42,60
E 601 6581 L	Rundbogen (RBF)	12 x 25	5	1	49,40
E 444 039 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 18	3 Plus	1	25,30
E 444 040 L	Spitzbogen (SPG)	10 x 20	3 Plus	1	41,60
E 444 041 L	Spitzbogen (SPG)	12 x 25	3 Plus	1	48,00
E 601 6582 L	Spitzbogen (SPG)	12 x 30	3 Plus	1	53,50
E 601 6583 L	Spitzbogen (SPG)	16 x 30	3 Plus	1	66,00
E 601 6584 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 18	5	1	25,30
E 601 6585 L	Spitzbogen (SPG)	10 x 20	5	1	41,60
E 601 6586 L	Spitzbogen (SPG)	12 x 25	5	1	48,00
E 601 6587 L	Spitzbogen (SPG)	12 x 30	5	1	53,50
E 444 044 L	Rundkegel (KEL)	10 x 20	3 Plus	1	41,60
E 601 6608 L	Rundkegel (KEL)	12 x 25	3 Plus	1	58,50
E 601 6609 L	Rundkegel (KEL)	12 x 30	5	1	63,50
E 601 6610 L	Tropfen (TRE)	6 x 10	3 Plus	1	29,10
E 601 6611 L	Tropfen (TRE)	10 x 16	3 Plus	1	42,20
E 444 046 L	Tropfen (TRE)	12 x 20	3 Plus	1	43,70
E 601 6612 L	Tropfen (TRE)	6 x 10	5	1	29,10
E 601 6613 L	Tropfen (TRE)	12 x 20	5	1	43,70
E 601 6600 L	Spitzkegel (KSJ)	6 x 5	3	1	23,50
E 601 6601 L	Spitzkegel (KSJ)	6 x 3	3	1	22,90
E 601 6602 L	Spitzkegel (KSJ)	10 x 8	3	1	24,70
E 601 6604 L	Spitzkegel (KSJ)	16 x 13	3	1	37,50
E 601 6607 L	Spitzkegel (KSJ)	16 x 13	5	1	37,50
E 601 6603 L	Spitzkegel (KSK)	10 x 5	3	1	23,10
E 601 6605 L	Spitzkegel (KSK)	16 x 8	3	1	34,40
E 601 6606 L	Spitzkegel (KSK)	16 x 8	5	1	34,40

HM-Frässtift-Satz "NEW COMBICUT® NCC"

Ausführung: 10tlg. Satz-Zusammenstellung • In den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • **Schaft-Ø 6 mm** • **Zahnung MX NCC** (ähnl. 3 PLUS-Zahnung) • Für glatte, ebene Oberflächen bei ruhigem Lauf und hohem Materialabtrag

Inhalt:
je 1 HM-Frässtift Zylinderform (ZYA) 6 x 16 - 12 x 25 mm, Kugelform 10 x 9 - 12 x 10 mm, Walzenrundform 6 x 16 - 12 x 25 mm, Spitzbogenform 6 x 18 - 12 x 25 mm, Rundbogenform 6 x 18 mm, Rundkegelform 12 x 30 mm

Anwendung: Zur Bearbeitung von Werkstoffen nahezu jeder Festigkeit • Geeignet für **gehärtete** und **feste Werkstoffe**, wie z. B. Gesenkstähle und Stahlguss, für Auftragsschweißungen zähharter Werkstoffe, zum Entgraten, Anfasen, Kantenbrechen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 444 054 L	10tlg.	1	254,00



HM-Frässtifte

Ausführung: **Hartmetall** • Mit **Kreuzverzahnung** (nach DIN MX) für hohen Materialabtrag • **Schaft-Ø 6 mm**

PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3062 L	Zylinder (A ZYA)	6 x 18	Kreuz	1	**16,20**
E 600 3061 L	Zylinder (A ZYA)	8 x 18	Kreuz	1	**19,80**
E 600 3060 L	Zylinder (A ZYA)	10 x 20	Kreuz	1	**21,00**
E 600 3059 L	Zylinder (A ZYA)	12 x 25	Kreuz	1	**28,70**
E 600 3058 L	Walzenrund (C WRC)	6 x 18	Kreuz	1	**18,20**
E 600 3057 L	Walzenrund (C WRC)	8 x 18	Kreuz	1	**19,00**
E 600 3056 L	Walzenrund (C WRC)	10 x 20	Kreuz	1	**20,60**
E 600 3055 L	Walzenrund (C WRC)	12 x 25	Kreuz	1	**31,60**
E 600 3054 L	Rundbogen (RBF)	6 x 18	Kreuz	1	**19,20**
E 600 3053 L	Rundbogen (RBF)	12 x 25	Kreuz	1	**31,60**
E 600 3052 L	Rundbogen (RBF)	8 x 18	Kreuz	1	**23,60**
E 600 3051 L	Rundbogen (RBF)	10 x 20	Kreuz	1	**24,50**

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3050 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 18	Kreuz	1	**19,20**
E 600 3049 L	Spitzbogen (SPG)	10 x 20	Kreuz	1	**21,40**
E 600 3048 L	Spitzbogen (SPG)	12 x 25	Kreuz	1	**27,40**
E 600 3047 L	Kugel (KUD)	6 x 5	Kreuz	1	**18,10**
E 600 3046 L	Kugel (KUD)	8 x 7	Kreuz	1	**15,60**
E 600 3045 L	Kugel (KUD)	10 x 9	Kreuz	1	**19,20**
E 600 3044 L	Kugel (KUD)	12 x 11	Kreuz	1	**20,50**
E 600 3040 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 13	Kreuz	1	**19,70**
E 600 3039 L	Spitzkegel (SKM)	12 x 25	Kreuz	1	**30,10**
E 600 3043 L	Rundkegel (KEL)	8 x 25	Kreuz	1	**24,40**
E 600 3042 L	Rundkegel (KEL)	10 x 20	Kreuz	1	**26,20**
E 600 3041 L	Rundkegel (KEL)	12 x 32	Kreuz	1	**31,60**

HM-Frässtifte-Satz

Ausführung: Hartmetall • Kreuzverzahnung • Schaft-Ø 6 mm • In **Kunststoffkassette** • **Inhalt** je 1 HM-Frässtift Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 18 mm, 10 x 20 mm - Walzenrundform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm - Rundbogenform 10 x 20 mm, 12 x 25 mm - Kugelform 10 x 9,0 mm - Rundkegelform 12 x 32 mm - Spitzkegelform 12 x 25 mm - Spitzbogenform 12 x 25 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3038 L	10tlg.	1	**203,70**



HM-Langschaft-Frässtifte

Ausführung: Präzisions-Frässtifte mit **langen Schäften** in verschiedenen Formen und Abmessungen • Nach **DIN 8033** und Zahnungen nach **DIN 8032/ISO 7755** • Mit **Schaft-Ø 3** oder **6 mm** • Hervorragende Arbeitsergebnisse durch **hohe Zerspanleistung** über die gesamte Standzeit • Besonders exakter Rundlauf • Stumpf gewordene Frässtifte sind **nachschleifbar** • Bearbeitung von Werkstoffen nahezu jeder Festigkeit möglich • **Zahnung 3 PLUS** - Für ebene, glatte Oberflächen bei ruhigem Lauf und hohem Materialabtrag ohne Zusetzen der Zahnung, kurze Späne

Anwendung: Zahnung 3 PLUS - Universell verwendbar für Stahl-, Stahlguss- und Gusswerkstoffe, Edelstähle und NE-Metalle, für Verputzarbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung sowie Hartlötnahtbearbeitung





PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaftlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 147 1817	Zylinder (ZYA)	3 x 13	Z 3 PLUS	62	75	3	1	**15,90**
E 147 1823	Zylinder (ZYA)	6 x 13	Z 3 PLUS	75	88	3	1	**17,50**
E 147 1590	Zylinder (ZYA)	8 x 20	Z 3 PLUS	150	170	6	1	**39,40**
E 147 1597	Zylinder (ZYA)	12 x 25	Z 3 PLUS	150	175	6	1	**57,50**
E 147 1804	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	03 x 13	Z 3 PLUS	62	75	3	1	**17,70**
E 147 1829	Walzenrund (WRC)	3 x 13	Z 3 PLUS	62	75	3	1	**17,70**
E 147 1833	Walzenrund (WRC)	6 x 13	Z 3 PLUS	75	88	3	1	**21,30**
E 147 1627	Walzenrund (WRC)	8 x 20	Z 3 PLUS	150	170	6	1	**46,00**
E 147 1636	Walzenrund (WRC)	12 x 25	Z 3 PLUS	150	175	6	1	**71,00**
E 147 1849	Kugel (KUD)	3 x 2	Z 3 PLUS	73	75	3	1	**17,70**
E 147 1854	Kugel (KUD)	6 x 5	Z 3 PLUS	75	80	3	1	**21,30**
E 147 1659	Kugel (KUD)	8 x 7	Z 3 PLUS	150	157	6	1	**31,60**
E 147 1668	Kugel (KUD)	12 x 10	Z 3 PLUS	150	160	6	1	**44,80**
E 147 1862	Rundbogen (RBF)	3 x 7	Z 3 PLUS	68	75	3	1	**17,70**
E 147 1878	Rundbogen (RBF)	6 x 13	Z 3 PLUS	75	88	3	1	**19,50**
E 147 1705	Rundbogen (RBF)	8 x 20	Z 3 PLUS	150	170	6	1	**46,00**
E 147 1713	Rundbogen (RBF)	12 x 25	Z 3 PLUS	150	175	6	1	**62,00**
E 147 1868	Spitzbogen (SPG)	3 x 13	Z 3 PLUS	62	75	3	1	**17,70**
E 147 1873	Spitzbogen (SPG)	6 x 13	Z 3 PLUS	75	88	3	1	**19,50**
E 147 1613	Flamme (B)	8 x 20	Z 3 PLUS	150	170	6	1	**51,50**
E 147 1616	Flamme (B)	12 x 30	Z 3 PLUS	150	180	6	1	**68,00**
E 147 1846	Tropfen (TRE)	3 x 7	Z 3 PLUS	68	75	3	1	**17,70**
E 147 1883	Tropfen (TRE)	6 x 10	Z 3 PLUS	75	85	3	1	**19,50**
E 147 1770	Tropfen (TRE)	8 x 13	Z 3 PLUS	150	163	6	1	**46,10**
E 147 1775	Tropfen (TRE)	12 x 20	Z 3 PLUS	150	170	6	1	**55,00**

HM-Frässtifte mit HICOAT®-Beschichtung

Ausführung: Präzisions-Frässtifte in verschiedenen Formen, Zahnungen und Abmessungen • Nach **DIN 8033** und Zahnungen nach **DIN 8032/ISO 7755** • Mit **Schaft-Ø 3** oder **6 mm** • **HICOAT®-Beschichtung** für langsameren Werkzeugverschleiß, geringere Wärmebelastung und erhöhte Standzeit • Besonders exakter Rundlauf • Bearbeitung von Werkstoffen nahezu jeder Festigkeit möglich • **Zahnung 3 PLUS** - Für ebene, glatte Oberflächen bei ruhigem Lauf und hohem Materialabtrag ohne Zusetzen der Zahnung, kurze Späne • **Zahnung ALU** - Mit guter Spanabfuhr durch positiven Spanwinkel und verrundetem Zahngrund, auch bei schmierenden Werkstoffen kein Zusetzen, sehr laufruhig durch Schälwirkung der Zahnung, hohe Oberflächengüte



Anwendung: **Zahnung 3 PLUS** - Universell verwendbar für Stahl-, Stahlguss- und Gusswerkstoffe, Edelstähle und NE-Metalle, für Verputzarbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung sowie Hartlötnahtbearbeitung • **Zahnung ALU** - Zum Entgraten und Verputzen für schmierende Alu-Legierungen, alle weichen Buntmetalle und thermoplastische Konstruktionskunststoffe • **Beschichtung HC-FEP** - Vielseitig einsetzbar bei der Bearbeitung von Stahl und Gusseisen bei hoher Härte und Temperaturbeständigkeit • **Beschichtung HC-NFE** - Für den Einsatz bei langspanenden und schmierenden NE-Metallen







PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
Beschichtung HC-FEP						
E 147 1586	Zylinder (ZYA)	6 x 16	Z 3 PLUS	6	1	**31,80**
E 178 0037	Zylinder (ZYA)	12 x 25	Z 3 PLUS	6	1	**62,00**
E 178 0038	Walzenrundform (WRC)	6 x 16	Z 3 PLUS	6	1	**35,40**
E 178 0039	Walzenrundform (WRC)	12 x 25	Z 3 PLUS	6	1	**76,50**
E 178 0041	Kugel (KUD)	10 x 9	Z 3 PLUS	6	1	**39,00**
E 178 0046	Spitzbogenform (SPG)	12 x 25	Z 3 PLUS	6	1	**65,00**
E 178 0044	Rundbogenform (RBF)	12 x 25	Z 3 PLUS	6	1	**67,00**
Beschichtung HC-NFE						
E 444 130	Rundbogen (RBF)	12 x 25	Z ALU	6	1	**71,50**
E 444 131	Rundkegel (KEL)	12 x 30	Z ALU	6	1	**91,50**

Empfohlener Drehzahlbereich [RPM]

Um den empfohlenen Schnittgeschwindigkeitsbereich [m/min] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

❶ Zu bearbeitende Werkstoffgruppe auswählen.
❷ Bearbeitungsfall zuordnen.
❸ Zahnungsauswahl treffen.
❹ Schnittgeschwindigkeitsbereich ermitteln.

Um den empfohlenen Drehzahlbereich [RPM] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

❺ Gewünschten Frässtiftdurchmesser auswählen.
❻ Schnittgeschwindigkeitsbereich und Frässtiftdurchmesser ergeben den empfohlenen Drehzahlbereich.

❶ Werkstoffgruppe			❷ Bearbeitungsfall	❸ Zahnung	❹ Schnittgeschwindigkeit
NE-Metalle	Weiche NE-Metalle	Aluminiumlegierungen	Grobzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
			Feinzerspanung	ALU	900–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
		Messing, Kupfer, Zink	Grobzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
				NON-FERROUS	450–600 m/min
			Feinzerspanung	ALU	900–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
	Harte NE-Metalle	Harte Aluminium-legierungen (hoher Si-Anteil)	Grobzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
			Feinzerspanung	ALU	900–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
		Bronze	Grobzerspanung	ALU	600–900 m/min
				HICOAT HC-NFE	
				NON-FERROUS	
			Feinzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
Kunststoffe, andere Werkstoffe	Thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK)		Grobzerspanung	NON-FERROUS	600–1.100 m/min
				ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	
			Feinzerspanung	ALU	600–1.100 m/min
				HICOAT HC-NFE	

Beispiel:
HM-Frässtift,
Zahnung ALU,
Frässtift-ø 12 mm.
Grobzerspanung von harten NE-Metallen, z. B. Bronze.
Schnittgeschwindigkeit: 600–900 m/min
Drehzahlbereich: 16.000–24.000 RPM

❺ Frässtift-ø [mm]	❻ Schnittgeschwindigkeiten [m/min]			
	450	600	900	1.100
	Drehzahlen [RPM]			
3	48.000	64.000	95.000	117.000
6	24.000	32.000	48.000	59.000
8	18.000	24.000	36.000	44.000
10	14.000	19.000	29.000	35.000
12	12.000	16.000	24.000	30.000
16	9.000	12.000	18.000	22.000



Zylinder | Walzen-rund | Kugel | Rund-bogen

HM-Frässtifte - Zahnung STEEL

Ausführung: Präzisions-Frässtifte in verschiedenen Formen und Abmessungen • Nach **DIN 8033** und Zahnungen nach **DIN 8032/ISO 7755** • **Schaft-Ø 6 mm** • Neue **STEEL-Verzahnung** mit extrem hoher Zerspanungsleistung bei hoher Wirtschaftlichkeit • Große Späne und sehr gute Spanabfuhr durch innovative Zahngeometrie • **Geringere thermische Belastung** schont Wekzeug und Werkstück • Ergonomisches Arbeiten mit **reduzierten Vibrationen** und weniger Lärm

Anwendung: Speziell für die grobe Bearbeitung von Stahl und Stahlguss



Zahnung STEEL

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 444 170	Zylinder (ZYA)	6 x 16	STEEL	6	1	**26,00**
E 444 171	Zylinder (ZYA)	8 x 20	STEEL	6	1	**34,70**
E 444 172	Zylinder (ZYA)	10 x 20	STEEL	6	1	**39,50**
E 444 173	Zylinder (ZYA)	12 x 25	STEEL	6	1	**50,50**
E 444 174	Kugel (KUD)	6 x 5	STEEL	6	1	**24,30**
E 444 175	Kugel (KUD)	8 x 7	STEEL	6	1	**27,80**
E 444 176	Kugel (KUD)	10 x 9	STEEL	6	1	**31,80**
E 444 177	Kugel (KUD)	12 x 10	STEEL	6	1	**39,50**
E 444 178	Walzenrund (WRC)	6 x 16	STEEL	6	1	**28,80**
E 444 179	Walzenrund (WRC)	8 x 20	STEEL	6	1	**40,50**
E 444 180	Walzenrund (WRC)	10 x 20	STEEL	6	1	**45,80**
E 444 181	Walzenrund (WRC)	12 x 25	STEEL	6	1	**62,50**
E 444 182	Rundbogen (RBF)	6 x 18	STEEL	6	1	**28,70**
E 444 183	Rundbogen (RBF)	8 x 20	STEEL	6	1	**40,50**
E 444 184	Rundbogen (RBF)	10 x 20	STEEL	6	1	**46,90**
E 444 185	Rundbogen (RBF)	12 x 25	STEEL	6	1	**54,50**







HM-Frässtifte - Zahnung INOX

Ausführung: Präzisions-Frässtifte in verschiedenen Formen und Abmessungen • Nach **DIN 8033** • **Schaft-Ø 6 mm** • Neue **INOX-Verzahnung** mit extrem hoher Zerspanungsleistung • Geringe Wärmeentwicklung **verhindert Anlauffarben** • Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung • **Geringere thermische Belastung** schont Werkzeug und Werkstück • Ergonomisches Arbeiten mit **reduzierten Vibrationen** und weniger Lärm

Anwendung: Speziell für die Bearbeitung von austenitischen, rost- und säurenbeständigen Stählen sowie Titanlegierungen



Zylinder | Walzen-rund | Kugel | Rund-bogen

VA  Zahnung INOX





PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 178 0208	Zylinder (ZYA)	6 x 16	INOX	6	1	**28,30**
E 178 0209	Zylinder (ZYA)	12 x 25	INOX	6	1	**55,00**
E 178 0210	Walzenrund (WRC)	6 x 16	INOX	6	1	**31,50**
E 178 0211	Walzenrund (WRC)	12 x 25	INOX	6	1	**68,00**
E 178 0212	Kugel (KUD)	6 x 5	INOX	6	1	**26,50**
E 178 0213	Kugel (KUD)	12 x 10	INOX	6	1	**43,00**
E 178 0214	Rundbogen (RBF)	6 x 18	INOX	6	1	**31,20**
E 178 0215	Rundbogen (RBF)	12 x 25	INOX	6	1	**59,50**

Empfohlener Drehzahlbereich [RPM]

Um den empfohlenen Drehzahlbereich [RPM] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

❶ Zu bearbeitende Werkstoffgruppe auswählen.
❷ Schnittgeschwindigkeit der Tabelle entnehmen.
❸ Gewünschten Frässtiftdurchmesser auswählen.
❹ Schnittgeschwindigkeitsbereich und Frässtiftdurchmesser ergeben den empfohlenen Drehzahlbereich.



Weitere PFERD-Werkzeuge und Anwendungshinweise zur Bearbeitung von Edelstahl (INOX) finden Sie in unserer PRAXIS „PFERD-Werkzeuge für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX)".

❶ Werkstoffgruppe			Bearbeitungsfall	Zahnung	❷ Schnittgeschwindigkeit
Edelstahl (INOX)	Rost- und säurebeständige Stähle	Austenitische und ferritische Edelstähle	Grobzerspanung	INOX	450–600 m/min
NE-Metalle	NE-Metalle	Titan/Titanlegierungen	Grobzerspanung	INOX	250–450 m/min

Beispiel:
HM-Frässtift,
Zahnung INOX,
Frässtift-ø 12 mm.
Grobzerspanung von Edelstahl (INOX).
Schnittgeschwindigkeit: 450–600 m/min
Drehzahlbereich: 12.000–16.000 RPM

❸ Frässtift-ø [mm]	❹ Schnittgeschwindigkeiten [m/min]		
	250	450	600
	Drehzahlen [RPM]		
3	27.000	48.000	64.000
4	20.000	36.000	48.000
5	16.000	29.000	40.000
6	13.000	24.000	32.000
8	10.000	18.000	24.000
10	8.000	14.000	19.000
12	7.000	12.000	16.000



Zylinder



Walzen-rund



Rund-bogen



Zahnung MICRO

Stahl bis ca. 1300 N/mm² | VA

HM-Mikro-Frässtifte - Zahnung MICRO

Ausführung: Präzisions-Mikro-Frässtifte in verschiedenen Formen und Abmessungen • Mit **Schaft-Ø 3** oder **6 mm** • Aufgrund der speziellen Verzahnung sowohl für den Hand- als auch für den Maschineneinsatz geeignet • Gutes Abtragsverhalten bei hoher Oberflächengüte • Für nahezu alle Materialien bis zu einer Härte von 68 HRC • **Vibrationsarm**

Anwendung: Für Werkstoffe mit Härten bis ca. 68 HRC für Verputzarbeiten, zum Entgraten, Schweißnahtbearbeitung u. ä. • Zur Bearbeitung von Stahl, Stahlguss, Edelstahl, NE-Metall sowie Guss





PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 178 0107	Zylinder (ZYA)	2 x 10	MICRO	3	1	**32,40**
E 178 0108	Zylinder (ZYA)	3 x 13	MICRO	3	1	**32,40**
E 178 0110	Zylinder (ZYA)	6 x 16	MICRO	6	1	**30,70**
E 178 0112	Zylinder (ZYA)	8 x 20	MICRO	6	1	**41,00**
E 178 0114	Zylinder (ZYA)	10 x 20	MICRO	6	1	**46,60**
E 444 135	Walzenrund (WRC)	3 x 13	MICRO	3	1	**36,00**
E 444 136	Walzenrund (WRC)	6 x 16	MICRO	6	1	**34,10**
E 444 137	Walzenrund (WRC)	8 x 20	MICRO	6	1	**47,90**
E 444 138	Walzenrund (WRC)	10 x 20	MICRO	6	1	**54,50**
E 147 1863	Rundbogen (RBF)	3 x 7	MICRO	3	1	**36,40**
E 147 1793	Rundbogen (RBF)	6 x 18	MICRO	6	1	**33,90**
E 147 1794	Rundbogen (RBF)	8 x 20	MICRO	6	1	**47,90**
E 147 1795	Rundbogen (RBF)	10 x 20	MICRO	6	1	**55,50**

Empfohlener Drehzahlbereich [RPM]

Um den empfohlenen Schnittgeschwindigkeitsbereich [m/min] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

❶ Zu bearbeitende Werkstoffgruppe auswählen.
❷ Schnittgeschwindigkeitsbereich ermitteln.

Um den empfohlenen Drehzahlbereich [RPM] zu bestimmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

❸ Gewünschten Frässtiftdurchmesser auswählen.
❹ Schnittgeschwindigkeitsbereich und Frässtiftdurchmesser ergeben den empfohlenen Drehzahlbereich.

❶ Werkstoffgruppe			Bearbeitungsfall	Zahnung	❷ Schnittgeschwindigkeit
Stahl, Stahlguss	Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)	Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeugstähle, unlegierte Stähle, Einsatzstähle, Stahlguss, Vergütungsstähle	Feinzerspanung	MICRO	600–750 m/min
	Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (> 38 HRC)	Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, legierte Stähle, Stahlguss			450–600 m/min
Edelstahl (INOX)	Rost- und säurebeständige Stähle	Austenitische und ferritische Edelstähle	Feinzerspanung	MICRO	450–600 m/min
NE-Metalle	Harte NE-Metalle	Bronze, Titan/Titanlegierungen, harte Aluminiumlegierungen (hoher Si-Anteil)	Feinzerspanung	MICRO	450–600 m/min
	Hochwarmfeste Werkstoffe	Nickelbasis- und Kobaltbasislegierungen (Triebwerk- und Turbinenbau)			
Gusseisen	Graues Gusseisen, weißes Gusseisen	Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL (GG), mit Kugelgraphit/Sphäroguss EN-GJS (GGG), weißer Temperguss EN-GJMW (GTW), schwarzer Temperguss EN-GJMB (GTS)	Feinzerspanung	MICRO	600–750 m/min


Beispiel:
HM-Frässtift,
Zahnung MICRO,
Frässtift-ø 10 mm.
Feinzerspanung von Stählen bis 1.200 N/mm².
Schnittgeschwindigkeit: 600–750 m/min
Drehzahlbereich: 19.000–24.000 RPM

❸ Frässtift-ø [mm]	❹ Schnittgeschwindigkeiten [m/min]		
	450	600	750
	Drehzahlen [RPM]		
2	72.000	95.000	120.000
3	48.000	64.000	80.000
4	36.000	48.000	60.000
6	24.000	32.000	40.000
8	18.000	24.000	30.000
10	14.000	19.000	24.000
12	12.000	16.000	20.000

HM-Kleinfrässtifte

Ausführung: Hartmetall • Zahnungen **Kreuzverzahnt** (nach DIN MX) oder Normalverzahnung, fein (nach DIN MY) • **Schaft-Ø 3 mm**




Kreuzverzahnung (nach DIN MX)


Normalverzahnung, fein (nach DIN MY)

PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3088 L	Zylinder (A ZYA)	2 x 10	Kreuz	1	7,80
E 600 3087 L	Zylinder (A ZYA)	3 x 14	Kreuz	1	7,90
E 600 3086 L	Zylinder (A ZYA)	6 x 13	Kreuz	1	13,80
E 600 3085 L	Zylinder (A ZYA)	2 x 10	Normal, fein	1	7,40
E 600 3084 L	Zylinder (A ZYA)	3 x 14	Normal, fein	1	7,40
E 600 3083 L	Zylinder (A ZYA)	6 x 13	Normal, fein	1	12,60
E 600 3082 L	Walzenrund (C WRC)	3 x 14	Kreuz	1	10,00
E 600 3081 L	Walzenrund (C WRC)	6 x 14	Kreuz	1	15,50
E 600 3080 L	Walzenrund (C WRC)	3 x 14	Normal, fein	1	8,90
E 600 3079 L	Walzenrund (C WRC)	6 x 14	Normal, fein	1	13,80
E 600 3078 L	Rundbogen (RBF)	3 x 12	Kreuz	1	10,00
E 600 3077 L	Rundbogen (RBF)	6 x 13	Kreuz	1	15,50
E 600 3076 L	Rundbogen (RBF)	3 x 12	Normal, fein	1	8,90

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3075 L	Rundbogen (RBF)	6 x 13	Normal, fein	1	13,80
E 600 3074 L	Spitzbogen (SPG)	3 x 12	Kreuz	1	10,00
E 600 3073 L	Spitzbogen (SPG)	5 x 12	Kreuz	1	14,40
E 600 3072 L	Spitzbogen (SPG)	3 x 12	Normal, fein	1	8,90
E 600 3071 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 13	Normal, fein	1	13,80
E 600 3070 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 12	Kreuz	1	10,00
E 600 3069 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 13	Kreuz	1	15,50
E 600 3068 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 12	Normal, fein	1	8,90
E 600 3067 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 13	Normal, fein	1	13,80
E 600 3066 L	Kugel (KUD)	3 x 2,5	Kreuz	1	10,00
E 600 3065 L	Kugel (KUD)	6 x 5	Kreuz	1	15,50
E 600 3064 L	Kugel (KUD)	3 x 2,5	Normal, fein	1	8,90
E 600 3063 L	Kugel (KUD)	6 x 5	Normal, fein	1	13,80



HM-Kleinfrässtifte-Satz

Ausführung: Hartmetall • Kleine Ausführung • Kreuzverzahnung • Schaft-Ø 3 mm • In Kunststoffkassette • Inhalt: je 1 HM-Kleinfrässtift Zylinderform mit Stirnverzahnung 3 x 14 mm - Zylinderform ohne Stirnverzahnung 3 x 14 mm - Walzenrundform 3 x 14 mm - Kugelform 3 x 2,7 mm - Spitzkegelform 3 x 11 mm - Rundbogenform 3 x 13 mm - Spitzbogenform 3 x 13 mm - Flammenform 3 x 6 mm - Kegelform 3 x 3 mm - Winkelform 3 x 5 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3037 L	10tlg.	1	122,60

HM-Kleinfrässtift-Satz

Ausführung: 15tlg. Satz • Schaft-Ø 3 mm • Zahnung 5 - ohne Spanbrecher für feine Oberflächen • **Inhalt:** je 1 HM-Kleinfrässtift Zylinderform (ZYA) 2 x 10 - 3 x 13 - 6 x 7 - 6 x 13 mm, Flammenform (B) 3 x 7 mm, Walzenrundform (WRC) 2 x 10 - 3 x 13 mm, Winkelform (WKN) 3 x 7 mm, Tropfenform (TRE) 3 x 7 - 6 x 10 mm, Kugelform (KUD) 4 x 3 mm, Spitzkegelform (SKM) 6 x 13 mm, Baumform (RBF) 3 x 7 - 6 x 13 mm, Spitzbogenform (SPG) 3 x 7 mm in **Kunststoffdose**


Zahnung Z 5

Stahl bis ca. 1300 N/mm² | VA

PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 447
E 444 055 L	15tlg.	1	204,00




Stirnverzahnung



HM-Kleinfrässtifte

Ausführung: Vielfältig einsetzbar durch verschiedene Formen, Zahnungen und Abmessungen • **Schaft-Ø 3 mm** • Hervorragende Arbeitsergebnisse durch **hohe Zerspanleistung** über die gesamte Standzeit • Besonders exakter Rundlauf • Stumpf gewordene Frässtifte sind **nachschleifbar** • Bearbeitung von Werkstoffen nahezu jeder Festigkeit möglich • **Zahnung 3 PLUS** - Für ebene, glatte Oberflächen bei ruhigem Lauf und hohem Materialabtrag ohne Zusetzen der Zahnung, kurze Späne • **Zahnung 5** - Ohne Spanbrecher für feine Oberflächen

Anwendung: Zahnung 3 PLUS - Universell verwendbar für Fe- und NE-Metalle und Kunststoffe, für Verputzarbeiten, Flächenbearbeitung, Schweißnahtbearbeitung sowie Hartlötnahtbearbeitung • **Zahnung 5** - Geeignet für gehärtete und hochfeste Werkstoffe, wie Gesenkstähle und Stahlguss, für Auftragsschweißungen zähharter Werkstoffe, für Schweißnähte, zum Entgraten, Anfasen und zum Entfernen von Sekundärgraten

Zahnung Z 3 PLUS   Zahnung Z 5

Stahl bis ca. 1300 N/mm² | VA | Alu

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 447
E 444 017 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	2 x 10	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 444 018	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	2 x 10	Z 5	3	1	14,10
E 443 995 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	3 x 13	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 443 996	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	3 x 13	Z 5	3	1	14,10
E 601 6538 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYAS)	6 x 7	3 Plus	3	1	16,80
E 444 019 L	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	6 x 13	Z 3 PLUS	3	1	16,80
E 444 020	Zylinder m. Stirnverz. (ZYA-S)	6 x 13	Z 5	3	1	16,80
E 443 997 L	Walzenrundform (WRC)	2 x 10	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 443 998 L	Walzenrundform (WRC)	2 x 10	Z 5	3	1	14,10
E 443 999 L	Walzenrundform (WRC)	3 x 13	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 444 000 L	Walzenrundform (WRC)	3 x 13	Z 5	3	1	14,10
E 444 001 L	Walzenrundform (WRC)	6 x 13	Z 3 PLUS	3	1	17,10
E 444 002 L	Walzenrundform (WRC)	6 x 13	Z 5	3	1	17,10
E 444 003 L	Kugel (KUD)	3 x 2	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 444 004 L	Kugel (KUD)	3 x 2	Z 5	3	1	14,10
E 444 005 L	Kugel (KUD)	4 x 3	Z 3 PLUS	3	1	17,10
E 444 006 L	Kugel (KUD)	4 x 3	Z 5	3	1	17,10
E 444 007 L	Kugel (KUD)	6 x 5	Z 3 PLUS	3	1	17,10
E 444 008 L	Kugel (KUD)	6 x 5	Z 5	3	1	17,10
E 601 6540 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 7	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 601 6545 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 7	5	3	1	14,10
E 444 009 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 11	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 444 010 L	Spitzkegel (SKM)	3 x 11	Z 5	3	1	14,10
E 444 011 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 13	Z 3 PLUS	3	1	15,60
E 444 012 L	Spitzkegel (SKM)	6 x 13	Z 5	3	1	15,60
E 444 013 L	Spitzbogenform (SPG)	3 x 7	Z 3 PLUS	3	1	15,60
E 444 014 L	Spitzbogenform (SPG)	3 x 7	Z 5	3	1	14,10
E 444 015 L	Spitzbogenform (SPG)	3 x 13	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 444 016 L	Spitzbogenform (SPG)	3 x 13	Z 5	3	1	14,10
E 601 6542 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 13	Z 3 PLUS	3	1	15,60
E 601 6547 L	Spitzbogen (SPG)	6 x 13	5	3	1	15,60
E 601 6541 L	Rundbogen (RBF)	3 x 7	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 601 6543 L	Rundbogen (RBF)	6 x 13	Z 3 PLUS	3	1	15,60
E 601 6546 L	Rundbogen (RBF)	3 x 7	5	3	1	14,10
E 601 6548 L	Rundbogen (RBF)	6 x 13	5	3	1	15,60
E 601 6539 L	Tropfen (TRE)	3 x 7	Z 3 PLUS	3	1	14,10
E 601 6544 L	Tropfen (TRE)	3 x 7	5	3	1	14,10







Schnittgeschwindigkeiten für HSS-Frässtifte mit Standardschaft

Werkstoffgruppe			Bearbeitungsfall	Zahnung	Schnittgeschwindigkeit
Stahl, Stahlguss	Ungehärtete, nicht vergütete Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)	Baustähle, Kohlenstoffstähle, Werkzeugstähle, unlegierte Stähle, Einsatzstähle, Stahlguss	Grobzerspanung	2	60–80 m/min
				3	
			Feinzerspanung	3	80–100 m/min
				5	60–80 m/min
Edelstahl (INOX)	Rost- und säurebeständige Stähle	Austenitische und ferritische Edelstähle	Grobzerspanung	1	60–80 m/min
			Feinzerspanung	1	80–100 m/min
				2	60–80 m/min
NE-Metalle	Weiche NE-Metalle	Aluminiumlegierungen, Messing, Kupfer, Zink	Grobzerspanung	ALU	200–300 m/min
				1	
			Feinzerspanung	2	200–250 m/min
Gusseisen	Graues Gusseisen, weißes Gusseisen	Gusseisen mit Lamellengraphit EN-GJL (GG), mit Kugelgraphit/ Sphäroguss EN-GJS (GGG), weißer Temperguss EN-GJMW (GTW), schwarzer Temperguss EN-GJMB (GTS)	Grobzerspanung	2	60–80 m/min
				3	
			Feinzerspanung	3	80–100 m/min
				5	
Kunststoffe, andere Werkstoffe	Faserverstärkte thermoplastische und duroplastische Kunststoffe, Hartgummi, Holz		Grobzerspanung	ALU	200–300 m/min
				1	
			Feinzerspanung	1	250–300 m/min
				2	200–250 m/min

Die Zahnungen 2 und 5 sind auf Anfrage erhältlich.

Beispiel:
HSS-Frässtift, Zahnung 2, Frässtift-ø 12 mm.
Grobzerspanung von ungehärteten, nicht vergüteten Stählen.
Schnittgeschwindigkeit: 60–80 m/min
Drehzahlbereich: 1.600–2.200 min^{-1}

Frässtift-ø [mm]	Schnittgeschwindigkeiten [m/min]					
	60	80	100	200	250	300
	Drehzahlen [min^{-1}]					
6	3.200	4.300	5.400	10.700	13.300	16.000
8	2.400	3.200	4.000	8.000	10.000	12.000
10	2.000	2.600	3.200	6.400	8.000	9.600
12	1.600	2.200	2.700	5.400	6.700	8.000
16	1.200	1.600	2.000	4.000	5.000	6.000

HSS-Frässtifte sind aufgrund ihrer speziellen Zahngeometrie und hohen Fertigungsgüte besonders zum Entgraten, Anfasen und Guss putzen sowie zur Bearbeitung von Aluminium geeignet. Sie können auch mit leistungsschwachen Maschinen im niedrigen Drehzahlbereich wirtschaftlich eingesetzt werden.

Anwendungsempfehlungen:

- Verwenden Sie HSS-Frässtifte, wenn Ihr Antrieb keine hohen Drehzahlen ermöglicht. HSS-Frässtifte müssen im Gegensatz zu Hartmetallfrässtiften mit niedrigeren Drehzahlen eingesetzt werden.
- HSS-Frässtifte können im Einsatz auf weichen Werkstoffen eine wirtschaftliche Alternative zu Hartmetallfrässtiften sein.



Sicherheitshinweise:

 = Augenschutz tragen!

 = Gehörschutz tragen!

 = Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen, insbesondere bei Frässtiften mit Langschaft!



HSS-Frässtifte

Ausführung: Präzisions-Frässtifte in verschiedenen Formen, Zahnungen und Abmessungen • **Schaft-Ø 6 mm** • **Zahnung 3** - Feine Verzahnung mit Spanbrecher, kurze Späne • **Zahnung ALU** - Grobe Verzahnung, **höchste Rundlaufgenauigkeit**, gute Oberfläche, daher hohe Standzeit • **Zahnung 1** - Feinere Verzahnung als Zahnung ALU

Anwendung: Zahnung 3 - mit Spanbrecher - Für die Zerspanung von Guss, Stahl, Edelstahl, Nickelbasis- und Titanlegierungen, die Feinbearbeitung, z. B. Entgraten • **Zahnung ALU** - Zum Zerspanen von weichen NE-Metallen, Messing, Kupfer, Aluminiumlegierungen, Kunststoffen, faserverstärkten Kunststoffen und Gummi • **Zahnung 1** - Für grobe Entgrat- und Putzarbeiten von gut zerspanbaren NE-Metallen, Stahl und Guss

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | VA | Alu


Zahnung Z 3


Zahnung Z ALU







PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Zahnung	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6522 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	6 x 16	Z 1	6	1	10,30
E 601 6525 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	4 x 13	Z 3	6	1	10,10
E 444 227 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	6 x 16	Z 3	6	1	10,30
E 444 200 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	8 x 20	Z 3	6	1	11,50
E 601 6523 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	10 x 13	Z 1	6	1	16,00
E 444 201 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	10 x 13	Z 3	6	1	16,00
E 444 202 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	10 x 20	Z 3	6	1	18,00
E 601 6524 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	12 x 25	Z 1	6	1	20,80
E 444 255 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	12 x 25	Z 3	6	1	20,80
E 444 234 L	Zylinder m. Stirnverz. (A-ST)	16 x 25	Z 3	6	1	27,20
E 444 225 L	Walzenrund(C)	6 x 16	Z 3	6	1	9,85
E 444 203 L	Walzenrund (C)	8 x 20	Z 3	6	1	11,30
E 444 211 L	Walzenrund (C)	10 x 20	Z 3	6	1	18,10
E 601 6519 L	Walzenrund (C)	16 x 25	Z ALU	6	1	27,20
E 444 226 L	Walzenrund (C)	12 x 25	Z 3	6	1	20,70
E 444 204 L	Kugel (F)	6 x 5	Z 3	6	1	10,30
E 601 6531 L	Kugel (F)	4 x 3	Z 3	6	1	9,90
E 601 6529 L	Kugel (F)	8 x 7	Z 1	6	1	16,00
E 444 248 L	Kugel (F)	8 x 7	Z 3	6	1	16,00
E 444 205 L	Kugel (F)	10 x 9	Z 3	6	1	18,60
E 601 6530 L	Kugel (F)	12 x 10	Z 1	6	1	22,30
E 444 206 L	Kugel (F)	12 x 10	Z 3	6	1	22,30
E 444 251 L	Kugel (F)	16 x 14	Z 3	6	1	26,50
E 601 6532 L	Spitzkegel (G)	6 x 18	Z 3	6	1	9,60
E 444 207 L	Spitzkegel (G)	10 x 20	Z 3	6	1	16,00
E 444 232 L	Spitzkegel (G)	12 x 25	Z 3	6	1	20,70
E 601 6527 L	Spitzbogen (K)	6 x 18	Z 3	6	1	9,65
E 444 208 L	Spitzbogen (K)	10 x 20	Z 3	6	1	18,60
E 444 209 L	Spitzbogen (K)	12 x 25	Z 3	6	1	19,80
E 601 6528 L	Spitzbogen (K)	16 x 30	Z 3	6	1	28,90
E 601 6520 L	Spitzbogen (K)	16 x 30	Z ALU	6	1	28,90
E 601 6533 L	Rundkegel (L)	10 x 20	Z 3	6	1	17,60
E 601 6534 L	Rundkegel (L)	12 x 25	Z 3	6	1	19,60
E 444 210 L	Rundkegel (L)	12 x 30	Z 3	6	1	20,70
E 444 237 L	Rundkegel (L)	16 x 30	Z 3	6	1	26,50
E 444 229 L	Rundkegel (L)	16 x 30	Z ALU	6	1	26,50
E 601 6535 L	Tropfen (O)	12 x 20	Z 3	6	1	18,60
E 601 6536 L	Tropfen (O)	16 x 25	Z 3	6	1	26,50
E 601 6521 L	Tropfen (O)	16 x 25	Z ALU	6	1	26,50

HSS-Frässtift-Satz

Ausführung: Mit den gebräuchlichsten Formen und Abmessungen • **Schaft-Ø 6 mm** • **Zahnung 3** - Feine Verzahnung mit Spanbrecher für kurze Späne • Lieferung in **Kunststoffkassette**
Inhalt: 10teilig, je ein **HSS-Frässtift** Zylinderform mit Stirnverzahnung (A-ST) 6 x 16 - 10 x 13 - 12 x 25 mm, Geschoßform (K) 6 x 18 - 12 x 30 - 16 x 30 mm, Kugelzylinderform (C) 6 x 16 - 12 x 25 mm, Rundkegelform (L) 16 x 30 mm, Kugelform (F) 12 x 10,8 mm



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 444 060 L	10tlg.	1	197,00

HSS-Frässtifte-Satz

Ausführung: HSS • In Kunststoffkassette • Inhalt: je 1 Stück Frässtift
Zylinderform m. Stirnverzahnung (A-ST) 10 x 13, 16 x 25 - Kugelform (F) 16 x 14 - Spitzkegelform (G) 10 x 20 - Geschossform (K) 16 x 30 - Rundkegelform (L) 10 x 20, 16 x 30 - Tropfenform (O) 16 x 25 - Winkelform 12 x 20 - Sonderform Nr.45



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6537 L	10tlg.	1	229,00

Werkstoff Type	Härte/Festigkeit HB	kg/mm²	N/mm²	CODE	HSS-Qualität	Kühlmittel
Baustahl						
Automatenstahl	150	50	490	4	NORMAL	Emulsion
0,3 – 0,4% C	170	60	590			
0,3 – 0,4% C	250	85	830	5		
0,4 – 0,7% C	205	70	690			
0,4 – 0,7% C	290	100	980	6		
Legierte Stähle	250	85	830	5		
	330	100	980	6		
	380	130	1280	7	SUPER	
Rostfreie Stähle						Hochdruck-Emulsion oder schwefelhaltiges Schneidöl
martensit. Automatenstahl	250	85	830	5	NORMAL	
martensit. normal	wie geliefert			6		
austenit. Automatenstahl						
austenit. normal				7	N oder S	
Nimonic Legierungen						
hochwarmfeste Ni-Ti-Leg.						
geschmiedet	300	105	1030	9	SUPER	
gegossen	350	120	1180	11		
Titan, rein	170	60	590	4	NORMAL	
Titan, rein	200	70	690	5		
Titan, rein	275	90	880	6		
Titan, legiert	340	120	1180	8	SUPER	
Titan, legiert	350	125	1230	9		
Titan, legiert	380	130	1280	10		
Werkzeugstahl						
HSS, normal	225	75	740	5	NORMAL	Emulsion
HSS, Co-legiert						
für Warmarbeit	250	85	830	6		
für Kaltarbeit						
Guss						trocken
Grauguss GG						
Sphäroguss GGG	240	80	780	5		
Temperguss						
gehärtet und angelassen	330	115	1130	9	SUPER	
Manganstahl	wie geliefert			11	NORMAL	Emulsion
Aluminium-Legierungen	wie geliefert			1		trocken
Magnesium-Legierungen	wie geliefert					
Zink-Legierungen	wie geliefert					Emulsion
Kupfer-Legierungen						
Messing	wie geliefert			1		
Siliziumbronze						
Manganbronze				3		
Aluminiumbronze						
Phosphorbronze				5		
Kupfer						

Wegweiser zum richtigen Fräsen

Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl, Vorschub und Zähnezahl des Fräswerkzeuges stehen mathematisch in folgendem Zusammenhang:

$$v = \frac{d \cdot \pi \cdot n}{1000} \quad \text{(m/min)}$$

$$n = \frac{v \cdot 1000}{d \cdot \pi} \quad \text{(U/min)}$$

$$s = S_z \cdot z \cdot n \quad \text{(mm/min)}$$

$$S_z = \frac{s}{n \cdot z} \quad \text{(mm/Zahl)}$$

Dabei bedeuten:

- **v** = Schnittgeschwindigkeit in m/min
- **n** = Umdrehungen/min
- **d** = Durchmesser des Fräsers in mm
- π = 3,14
- **s** = Vorschub in mm/min
- S_z = Vorschub je Zahn
- **z** = Zähnezahl des Fräsers

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT **v** und **n**

CODE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
v = m/min	55–67	44–54	34–42	27–33	22–26,5	17–21	13,5–16	11–13,5	8,5–10,5	6,5–8,5	5,5–6,5
Fräser-Ø	**n = U/min**										
2	8000–10700	7000–8600	5500–6700	4400–5400	3500–4300	2800–3400	2200–2700	1760–2150	1370–1700	1070–1370	880–1070
2,5	7300– 8900	5900–7200	4500–5600	3600–4400	2900–3550	2350–2850	1830–2250	1450–1800	1150–1400	900–1150	730– 900
3	5500– 6700	4400–5300	3400–4200	2800–3400	2200–2700	1750–2150	1375–1680	1100–1345	855–1070	672– 855	550– 672
4	4400– 5400	3500–4300	2750–3350	2200–2700	1750–2150	1400–1700	1100–1350	880–1075	680– 850	530– 680	440– 530
5	3650– 4500	2900–3550	2280–2800	1830–2240	1460–1790	1160–1430	920–1120	730– 900	570– 710	450– 570	370– 450
6	2750– 3350	2200–2650	1700–2100	1400–1700	1100–1350	875–1070	687– 840	550– 670	427– 535	336– 427	275– 336
8	2200– 2690	1760–2150	1370–1670	1100–1350	880–1070	700– 850	550– 670	440– 540	340– 430	270– 340	220– 270
10	1840– 2240	1470–1790	1140–1400	912–1120	733– 896	580– 713	458– 560	366– 448	285– 356	224– 285	183– 224
12	1370– 1680	1100–1370	850–1046	686– 840	550– 672	437– 530	343– 420	275– 335	214– 267	168– 214	136– 168
16	1100– 1340	880–1070	685– 835	550– 675	440– 540	348– 428	274– 336	220– 268	171– 213	135– 171	110– 135
20	920– 1120	736– 896	568– 696	456– 560	368– 448	290– 356	229– 280	183– 224	142– 178	112– 142	91– 112
25	687– 840	550– 672	427– 523	343– 420	275– 336	217– 267	172– 210	137– 168	107– 133	84– 107	68– 84

Fräsen mit TiN- und TiCN- beschichteten Fräsern

Fräser HSSE-Co8 werden beschichtet angeboten, um – trotz höherer Werzeugpreise – die Werkstückkosten zu senken. Schlüssel hierfür sind die erhöhten Schnittdaten zur Senkung der Maschinen- und Lohnkosten. Alle empfohlenen Schnittdaten sind nur Richtwerte, die für jeden individuellen Einsatzfall optimiert werden müssen. Der Zustand des Werkstoffes, der Maschine, die Stabilität und Art der Aufspannung des Werkstückes, die Kühlung, etc. sind zu berücksichtigen.


Für das Fräsen von Stahl und Guss können folgende Erhöhungen gegenüber unbeschichteten Fräsern als Leitlinie gelten:

	TiN	TiCN
Schnittgeschwindigkeit m/min	+ 40–50%	+ 100–140%
Vorschub mm/min	+ 40–50%	+ 100–150%

Bei Stählen > 1200 N/mm², rost- und säurebeständigen Stählen, hochwarmfesten Legierungen, Nickel-Basis-Legierungen (Inconel u.a.), Grauguss > 180 HB sowie ähnlich schwer zu bearbeitenden Werkstoffen können die Schnittwerte noch stärker erhöht werden.

Minibohrnutenfräser	Qualität	Ausführung	Abmessung	Werkstoffe		Ar.-Nr.	Seite
	HSS-Co	Dreischneider, kurz	2 - 6 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004165 - 6004157	1.88
	HSS-Ci TiCN	Dreischneider, kurz	2 - 6 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004156 - 6004141	1.88
	HSS-Co	Dreischneider, lang	2 - 6 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004136 - 6004121	1.88
	HSS-Co TiCN	Dreischneider, lang	2 - 6 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004119 - 6004104	1.88
Bohrnutenfräser							
	HSS-Co	DIN 327 N, Zweischneider, kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004099 - 6004086	1.89
	HSS-Co TiCN	DIN 327 N, Zweischneider, kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004085 - 6004067	1.89
	HSS-Co	Zweischneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004066 - 6004056	1.89
	HSS-Co TiCN	Zweischneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004054 - 6004034	1.89
Schaftfräser							
	HSS-Co	DIN 327 D, Dreischneider, kurz	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004033 - 6004021	1.90
	HSS-Ci TiCN	DIN 327 D, Dreischneider, kurz	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004017 - 6004003	1.90
	HSS-Co	DIN 844 N, Dreischneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004002 - 6003989	1.90
	HSS-Co TiCN	DIN 844 N, Dreischneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6003988 - 6003972	1.90
	HSS-Co	DIN 844 W, Dreischneider, kurz	2 - 20 mm	langspanendes Aluminium, NE-Metalle	Alu	6003971 - 6003953	1.91
	HSS-Co	DIN 844 W, Dreischneider, lang	3 - 20 mm	langspanendes Aluminium, NE-Metalle	Alu	6003951 - 6003940	1.91
	HSS-Co	DIN 844 N, Vierschneider, kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003939 - 6003924	1.91
	HSS-Co TiCN	DIN 844 N, Vierschneider, kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003923 - 6003912	1.91
	PM ALCRONA	DIN 844 N, Vierschneider, kurz	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004144 - 6004137	1.92
	PM ALCRONA	DIN 844 N, Vierschneider, lang	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6004135 - 6004125	1.92
	HSS-Co	DIN 844 N, Vierschneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003911 - 6003901	1.92
	HSS-Co TiCN	DIN 844 N, Vierschneider, lang	3 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003900 - 6003890	1.92
	HSS-Co	DIN 844 NR, Mehrschneider, kurz	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6003868 - 6003884	1.93
	HSS-Co TiCN	DIN 844 NR, Mehrschneider, kurz	6 - 25 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1000 N/mm²	Stahl bis ca. 1000 N/mm²	6003866 - 6004100	1.93
	HSS-Co	DIN 844 HR, Vierschneider, kurz	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003858 - 6003850	1.93
	HSS-Co TiCN	DIN 844 HR, Vierschneider, kurz	6 - 25 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003849 - 6004097	1.93
	PM ALCRONA	DIN 844 HR, Vierschneider, kurz	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6004122 - 6004112	1.94
	PM ALCRONA	DIN 844 HR, Vierschneider, lang	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1400 N/mm²	Stahl bis ca. 1400 N/mm²	6004109 - 4004101	1.94
	HSS-Co	DIN 844 HR, Vierschneider, lang	6 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003832 - 6003823	1.94
	HSS-Co TiCN	DIN 844 HR, Vierschneider, lang	6 - 25 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	Stahl bis ca. 1200 N/mm²	6003822 - 6004095	1.94

Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

Schaftfräser	Qualität	Ausführung	Abmessung	Werkstoffe	Ar.-Nr.	Seite
	HSS-Co	Zweischneider, extra kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6003805 - 6003794	1.95
	HSS-Co TiCN	Zweischneider, extra kurz	2 - 20 mm	geringer, mittlerer Festigkeit bis 1200 N/mm²	6003793 - 6003779	1.95
	VHM-TiAlN	Vor-/Rückwärtsentgrater	4 - 16 mm	allgemeine Werkstoffe	6003784 - 6003776	1.95
	VHM-TiAlN	Entgrat-Vierschneider	4 - 12 mm	allgemeine Werkstoffe	6003761 - 6003757	1.95
	VHM-TiAlN	DIN 6527 K, Zweischneider, kurz	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6004055 - 6004035	1.97
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L, Zweischneider, lang	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6004024 - 6004010	1.97
	VHM-TiAlN	DIN 6527 K, Dreischneider, kurz	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003996 - 6003975	1.97
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L, Dreischneider, lang	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003966 - 6003950	1.97
	VHM-TiAlN	DIN 6527 K, Vierschneider, kurz	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003932 - 6003859	1.98
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L, Vierschneider, lang	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003841 - 6003833	1.98
	VHM-TiAlN	DIN 6527 K, Mehrschneider, kurz	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003814 - 6003806	1.98
	VHM-TiAlN HPC	DIN 6527 K, Mehrschneider, lang	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6009851 - 6009841	1.98
	VHM-TiAlN HPC	ähnl. DIN 6527 L, Vierschneider, lang	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6009840 - 6009830	1.99
	VHM-TiAlN HPC	ähnl. DIN 6527 L, Vierschneider, lang	3 - 20 mm	VA-Werkstoffe, Titan und -legierungen	6003829 - 6003819	1.99
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L, Mehrschneider, lang	6 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi-Stähle, abrasive Werkstoffe	6003729 - 6003724	1.99
	VHM-TiAlN	Mehrschneider, extra lang	6 - 20 mm	Stahl, Guss, rost-, säurebestndige Stähle	6003934 - 6003711	1.99
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L, Vierschneider, lang	4 - 20 mm	universelle Anwendung	6003740 - 6003733	1.100
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L NR, Vierschneider, lang	6 - 20 mm	universelle Anwendung	6004080 - 6004068	1.100
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L HR, Mehrschneider, lang	6 - 20 mm	rostfreie und legierte Stähle	6003774 - 6003764	1.100
	VHM	Zweischneider, kurz	3 - 20 mm	Stahl, Guss, CrNi, Stähle	6003730 - 6003714	1.100
	VHM	Typ W, Einschneider, lang	3 - 12 mm	dünnw. NE-Metalle, Aluminium, Kunststoffe	6009818 - 6009812	1.101
	VHM-TiAlN	DIN 6527 K Typ W, Dreischneider, kurz	3 - 20 mm	Aluminium, Kupfer, NE-Metalle	6009811 - 6009803	1.101
	VHM-TiAlN	DIN 6527 L Typ W, Dreichneider, lang	3 - 20 mm	Aluminium, Kupfer, NE-Metalle	6009802 - 6009794	1.101
	VHM	DIN 6527 L, Dreischneider, lang	6 - 25 mm	Aluminium, Kupfer	6003880 - 6003869	1.101
Walzenstirnfräser						
	HSS-Co	DIN 1880 HR	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003748 - 6003745	1.96
	HSS-Co TiCN	DIN 1880 HR	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003744 - 6003741	1.96
	HSS-Co	DIN 1880 N	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003775 - 6003769	1.96
	HSS-Co TiCN	DIN 1880 N	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003767 - 6003762	1.96
	HSS-Co	DIN 1880 NR	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003756 - 6003753	1.96
	HSS-Co TiCN	DIN 1880 NR	40 - 80 mm	Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle	6003752 - 6003749	1.96

Die weiteren Artikelbeschreibungen finden Sie auf den angegebenen Seiten. Diese Artikel stellen nur einen Ausschnitt aus unserem Liefer- und Lagerprogramm dar. Sollten Sie einen Artikel nicht darin wiederfinden oder besondere Anwendungsfälle haben, sprechen Sie uns bitte an.

Minibohrnutenfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • Dreischneider • Kurz • Zentrumschnitt
• Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4165 L	2,0	4	35	1	**5,50**
E 600 4164 L	2,5	5	36	1	**5,50**
E 600 4163 L	3,0	5	36	1	**5,50**
E 600 4162 L	3,5	6	37	1	**5,50**
E 600 4161 L	4,0	7	38	1	**5,50**
E 600 4160 L	4,5	7	38	1	**5,50**
E 600 4159 L	5,0	8	39	1	**5,50**
E 600 4158 L	5,5	8	39	1	**5,50**
E 600 4157 L	6,0	8	39	1	**5,50**

Minibohrnutenfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • Dreischneider • Kurz
• Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B**
• Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4156 L	2,0	4	35	1	**6,90**
E 600 4155 L	2,5	5	36	1	**6,90**
E 600 4153 L	3,0	5	36	1	**6,90**
E 600 4151 L	3,5	6	37	1	**6,90**
E 600 4149 L	4,0	7	38	1	**6,90**
E 600 4147 L	4,5	7	38	1	**6,90**
E 600 4145 L	5,0	8	39	1	**6,90**
E 600 4143 L	5,5	8	39	1	**6,90**
E 600 4141 L	6,0	8	39	1	**6,90**

Minibohrnutenfräser HSS-Co, lang

Ausführung: HSS-Co8 • Dreischneider • Lang • Zentrumschnitt
• Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4136 L	2,0	7	38	1	**6,30**
E 600 4134 L	2,5	8	39	1	**6,30**
E 600 4132 L	3,0	8	39	1	**6,30**
E 600 4130 L	3,5	10	41	1	**6,30**
E 600 4128 L	4,0	11	42	1	**6,30**
E 600 4126 L	4,5	11	42	1	**6,30**
E 600 4124 L	5,0	13	44	1	**6,30**
E 600 4123 L	5,5	13	44	1	**6,30**
E 600 4121 L	6,0	13	44	1	**6,30**

Minibohrnutenfräser HSS-Co TiCN, lang

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • Dreischneider • Lang
• Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B**
• Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4119 L	2,0	7	38	1	**8,40**
E 600 4117 L	2,5	8	39	1	**8,40**
E 600 4115 L	3,0	8	39	1	**8,40**
E 600 4113 L	3,5	10	41	1	**8,40**
E 600 4111 L	4,0	11	42	1	**8,40**
E 600 4110 L	4,5	11	42	1	**8,40**
E 600 4108 L	5,0	13	44	1	**8,40**
E 600 4106 L	5,5	13	44	1	**8,40**
E 600 4104 L	6,0	13	44	1	**8,40**

Bohrnutenfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 327 D • Typ N • Zweischneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²** • Zum Fräsen von engen und formgenauen Passungen sowie Passfedernuten mit größerer Tiefe



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4099 L	2	4	48	1	5,80
E 600 4098 L	3	5	49	1	5,80
E 600 4096 L	4	7	51	1	5,80
E 600 4094 L	5	8	52	1	5,80
E 600 4093 L	6	8	52	1	5,80
E 600 4092 L	8	11	61	1	7,70
E 600 4091 L	10	13	63	1	8,60
E 600 4090 L	12	16	73	1	11,80
E 600 4089 L	14	16	73	1	15,50
E 600 4088 L	16	19	79	1	17,20
E 600 4087 L	18	19	79	1	23,40
E 600 4086 L	20	22	88	1	26,10

Bohrnutenfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 327 D • Typ N • Zweischneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²** • Zum Fräsen von engen und formgenauen Passungen sowie Passfedernuten mit größerer Tiefe



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4085 L	2	4	48	1	8,10
E 600 4084 L	3	5	49	1	8,10
E 600 4083 L	4	7	51	1	8,10
E 600 4082 L	5	8	52	1	8,10
E 600 4081 L	6	8	52	1	8,10
E 600 4079 L	8	11	61	1	11,10
E 600 4077 L	10	13	63	1	12,40
E 600 4075 L	12	16	73	1	15,90
E 600 4073 L	14	16	73	1	18,30
E 600 4071 L	16	19	79	1	22,40
E 600 4069 L	18	19	79	1	33,30
E 600 4067 L	20	22	88	1	36,20

Bohrnutenfräser HSS-Co, lang

Ausführung: HSS-Co8 • Typ N • Zweischneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit **bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4066 L	3	8	56	1	8,80
E 600 4065 L	4	11	63	1	8,80
E 600 4064 L	5	13	68	1	8,80
E 600 4063 L	6	13	68	1	9,30
E 600 4062 L	8	19	88	1	13,00
E 600 4061 L	10	22	95	1	14,00
E 600 4060 L	12	26	110	1	15,90
E 600 4059 L	14	26	110	1	20,50
E 600 4058 L	16	32	123	1	24,60
E 600 4057 L	18	32	123	1	33,10
E 600 4056 L	20	38	141	1	34,50

Bohrnutenfräser HSS-Co TiCN, lang

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • Typ N • Zweischneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4054 L	3	8	56	1	10,30
E 600 4052 L	4	11	63	1	10,30
E 600 4050 L	5	13	68	1	10,30
E 600 4048 L	6	13	68	1	10,30
E 600 4046 L	8	19	88	1	15,90
E 600 4044 L	10	22	95	1	16,70
E 600 4042 L	12	26	110	1	20,20
E 600 4040 L	14	26	110	1	23,40
E 600 4038 L	16	32	123	1	26,70
E 600 4036 L	18	32	123	1	34,70
E 600 4034 L	20	38	141	1	44,90

Schaftfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 327 • Typ N • Dreischneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²** • Zum Fräsen von Passfedernuten mit größerer Tiefe zum Stirn- und Umfangsfräsen



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4033 L	3	5	49	1	7,30
E 600 4032 L	4	7	51	1	7,30
E 600 4031 L	5	8	52	1	7,40
E 600 4030 L	6	8	52	1	7,40
E 600 4029 L	8	11	61	1	10,10
E 600 4028 L	10	13	63	1	10,30
E 600 4027 L	12	16	73	1	13,30
E 600 4026 L	14	16	73	1	17,20
E 600 4025 L	16	19	79	1	16,90
E 600 4023 L	18	19	79	1	24,00
E 600 4021 L	20	22	88	1	28,60

Schaftfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • DIN 327 • Typ N • Dreischneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²** • Zum Fräsen von Passfedernuten mit größerer Tiefe zum Stirn- und Umfangsfräsen



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4017 L	3	5	49	1	8,70
E 600 4015 L	4	7	51	1	8,70
E 600 4013 L	5	8	52	1	8,70
E 600 4011 L	6	8	52	1	8,70
E 600 4009 L	8	11	61	1	13,40
E 600 4008 L	10	13	63	1	14,50
E 600 4007 L	12	16	73	1	16,90
E 600 4006 L	14	16	73	1	19,70
E 600 4005 L	16	19	79	1	23,40
E 600 4004 L	18	19	79	1	29,50
E 600 4003 L	20	22	88	1	35,70

Schaftfräser HSS-Co, lang

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 844 • Typ N • Dreischneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4002 L	3	8	52	1	8,10
E 600 4001 L	4	11	55	1	8,10
E 600 4000 L	5	13	57	1	8,10
E 600 3999 L	6	13	57	1	8,10
E 600 3998 L	8	19	69	1	11,90
E 600 3997 L	10	22	72	1	12,80
E 600 3995 L	12	26	83	1	15,20
E 600 3994 L	14	26	83	1	18,30
E 600 3992 L	16	32	92	1	21,50
E 600 3991 L	18	32	92	1	26,40
E 600 3989 L	20	38	104	1	32,20

Schaftfräser HSS-Co TiCN, lang

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ N • Dreischneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8

Anwendung: Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3988 L	3	8	52	1	10,10
E 600 3986 L	4	11	55	1	10,10
E 600 3984 L	5	13	57	1	10,10
E 600 3983 L	6	13	57	1	10,10
E 600 4154 L	7	16	66	1	14,00
E 600 3981 L	8	19	69	1	14,00
E 600 4152 L	9	19	69	1	15,20
E 600 3980 L	10	22	72	1	15,20
E 600 4150 L	11	22	79	1	19,30
E 600 3978 L	12	26	83	1	19,30
E 600 4148 L	13	26	83	1	22,60
E 600 3976 L	14	26	83	1	22,60
E 600 4146 L	15	26	83	1	25,30
E 600 3974 L	16	32	92	1	26,40
E 600 3973 L	18	32	92	1	33,80
E 600 3972 L	20	38	104	1	40,70

Schaftfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 844 • Typ W • Dreischneider • Kurz • Zentrumschnitt • 40° spiralgenutet • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von langspanendem **Aluminium** und **NE-Metallen**



Alu | λ = 40° γ = 24°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3971 L	2	7	51	1	13,70
E 600 3970 L	3	8	52	1	13,70
E 600 3969 L	4	11	55	1	13,70
E 600 3968 L	5	13	57	1	13,70
E 600 3967 L	6	13	57	1	13,70
E 600 3965 L	8	19	69	1	15,50
E 600 3963 L	10	22	72	1	16,80
E 600 3961 L	12	26	83	1	19,10
E 600 3959 L	14	26	83	1	26,60
E 600 3957 L	16	32	92	1	28,20
E 600 3955 L	18	32	92	1	34,20
E 600 3953 L	20	38	104	1	40,40

Schaftfräser HSS-Co, lang

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 844 • Typ W • Dreischneider • Lang • Zentrumschnitt • 40° spiralgenutet • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von langspanendem **Aluminium** und **NE-Metallen**



Alu | λ = 40° γ = 24°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3951 L	3	12	56	1	14,80
E 600 3949 L	4	19	63	1	14,80
E 600 3948 L	5	24	68	1	14,80
E 600 3947 L	6	24	68	1	14,80
E 600 3946 L	8	38	88	1	18,50
E 600 3945 L	10	45	95	1	19,40
E 600 3944 L	12	53	110	1	24,30
E 600 3943 L	14	53	110	1	28,70
E 600 3942 L	16	63	123	1	30,90
E 600 3941 L	18	63	123	1	38,60
E 600 3940 L	20	75	141	1	48,80

Schaftfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Kurz • Zen-trumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3939 L	2	7	51	1	8,10
E 600 3938 L	3	8	52	1	8,10
E 600 3937 L	4	11	55	1	8,10
E 600 3936 L	5	13	57	1	8,10
E 600 3935 L	6	13	57	1	8,10
E 600 3933 L	8	19	69	1	10,10
E 600 3931 L	10	22	72	1	12,10
E 600 3929 L	12	26	83	1	12,60
E 600 3927 L	14	26	83	1	19,10
E 600 3926 L	16	32	92	1	22,10
E 600 3925 L	18	32	92	1	29,70
E 600 3924 L	20	38	104	1	29,90

Schaftfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3923 L	2	7	51	1	10,10
E 600 3922 L	3	8	52	1	10,10
E 600 3921 L	4	11	55	1	10,10
E 600 3920 L	5	13	57	1	10,10
E 600 3919 L	6	13	57	1	10,10
E 600 3918 L	8	19	69	1	14,00
E 600 3917 L	10	22	72	1	14,80
E 600 3916 L	12	26	83	1	18,50
E 600 3915 L	14	26	83	1	23,40
E 600 3914 L	16	32	92	1	27,70
E 600 3913 L	18	32	92	1	37,40
E 600 3912 L	20	38	104	1	41,50

Schaftfräser PM ALCRONA, kurz

Ausführung: PM • ALCRONA-beschichtet • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • **Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden • Verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4144 L	6	13	57	1	12,40
E 600 4142 L	8	19	69	1	18,60
E 600 4140 L	10	22	72	1	19,50
E 600 4139 L	12	26	83	1	24,50
E 600 4138 L	16	32	92	1	33,50
E 600 4137 L	20	38	104	1	55,70

Schaftfräser PM ALCRONA, lang

Ausführung: PM • ALCRONA-beschichtet • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • **Vibrationsreduktion durch ungleich geteilte Schneiden • Verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund**

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4135 L	6	24	68	1	15,90
E 600 4133 L	8	38	88	1	22,40
E 600 4131 L	10	45	95	1	23,50
E 600 4129 L	12	53	110	1	31,60
E 600 4127 L	16	63	123	1	46,70
E 600 4125 L	20	75	141	1	78,00

Schaftfräser HSS-Co, lang

Ausführung: HSS-Co8 • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3911 L	3	12	56	1	10,10
E 600 3910 L	4	19	63	1	10,10
E 600 3909 L	5	24	68	1	10,10
E 600 3908 L	6	24	68	1	10,10
E 600 3907 L	8	38	88	1	14,30
E 600 3906 L	10	45	95	1	15,10
E 600 3905 L	12	53	110	1	19,10
E 600 3904 L	14	53	110	1	24,00
E 600 3903 L	16	63	123	1	27,50
E 600 3902 L	18	63	123	1	34,20
E 600 3901 L	20	75	141	1	42,00

Schaftfräser HSS-Co TiCN, lang

Ausführung: HSS-Co8 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ N • Vierschneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3900 L	3	12	56	1	12,20
E 600 3899 L	4	19	63	1	12,20
E 600 3898 L	5	24	68	1	12,20
E 600 3897 L	6	24	68	1	12,20
E 600 3896 L	8	38	88	1	17,90
E 600 3895 L	10	45	95	1	18,30
E 600 3894 L	12	53	110	1	23,40
E 600 3893 L	14	53	110	1	27,40
E 600 3892 L	16	63	123	1	32,20
E 600 3891 L	18	63	123	1	40,70
E 600 3890 L	20	75	141	1	52,10

Schaft-Schruppfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: Mit **Schruppverzahnung • HSS-Co5 • DIN 844 • Typ NR • Mehrschneider • Kurz • 45° Schutzfase • Hinterschliffenes Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3868 L	6	13	57	3	1	**11,10**
E 600 3867 L	8	19	69	3	1	**13,20**
E 600 3889 L	10	22	72	4	1	**13,80**
E 600 3888 L	12	26	83	4	1	**15,30**
E 600 3887 L	14	26	83	4	1	**17,30**
E 600 3886 L	16	32	92	4	1	**21,80**
E 600 3885 L	18	32	92	4	1	**25,00**
E 600 3884 L	20	38	104	4	1	**30,10**

Schaft-Schruppfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: Mit **Schruppverzahnung • HSS-Co5 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ NR • Mehrschneider • Kurz • 45° Schutzfase • Hinterschliffenes Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **geringer** und **mittlerer Festigkeit bis ca. 1000 N/mm²**



Stahl bis ca. 1000 N/mm² | λ = 30° γ = 12°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3866 L	6	13	57	3	1	**13,00**
E 600 3865 L	8	19	69	3	1	**15,40**
E 600 3883 L	10	22	72	4	1	**16,00**
E 600 3882 L	12	26	83	4	1	**17,90**
E 600 3881 L	14	26	83	4	1	**21,60**
E 600 3879 L	16	32	92	4	1	**25,50**
E 600 3877 L	18	32	92	4	1	**29,10**
E 600 3875 L	20	38	104	4	1	**34,70**
E 600 4100 L	25	45	121	4	1	**50,70**

Feinschrupp-Schaftfräser HSS-Co, kurz

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • HSS-Co5 • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Hinterschliffenes feines Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3858 L	6	13	57	1	**12,20**
E 600 3856 L	8	19	69	1	**14,20**
E 600 3855 L	10	22	72	1	**14,80**
E 600 3854 L	12	26	83	1	**16,90**
E 600 3853 L	14	26	83	1	**19,80**
E 600 3852 L	16	32	92	1	**22,30**
E 600 3851 L	18	32	92	1	**25,50**
E 600 3850 L	20	38	104	1	**32,00**

Feinschrupp-Schaftfräser HSS-Co TiCN, kurz

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • HSS-Co5 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Hinterschliffenes feines Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3849 L	6	13	57	1	**14,20**
E 600 3848 L	8	19	69	1	**16,90**
E 600 3847 L	10	22	72	1	**17,40**
E 600 3846 L	12	26	83	1	**19,90**
E 600 3845 L	14	26	83	1	**23,40**
E 600 3844 L	16	32	92	1	**26,20**
E 600 3843 L	18	32	92	1	**30,20**
E 600 3842 L	20	38	104	1	**37,70**
E 600 4097 L	25	45	121	1	**53,60**

Feinschrupp-Schaftfräser PM ALCRONA, kurz

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • PM • ALCRONA-beschichtet • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Kurz • 45° Schutzfase** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • Verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch **konischen Spannutengrund**

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen **bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4122 L	6	13	57	1	21,20
E 600 4120 L	8	19	69	1	28,00
E 600 4118 L	10	22	72	1	30,90
E 600 4116 L	12	26	83	1	33,50
E 600 4114 L	16	32	92	1	47,50
E 600 4112 L	20	38	104	1	64,80

Feinschrupp-Schaftfräser PM ALCRONA, lang

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • PM • ALCRONA-beschichtet • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Lang • 45° Schutzfase** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend • Verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch **konischen Spannutengrund**

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen **bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1400 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4109 L	6	24	68	1	28,90
E 600 4107 L	8	38	88	1	36,40
E 600 4105 L	10	45	95	1	41,80
E 600 4103 L	12	53	110	1	46,90
E 600 4102 L	16	63	123	1	64,20
E 600 4101 L	20	75	141	1	92,80

Feinschrupp-Schaftfräser HSS-Co, lang

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • HSS-Co5 • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Hinterschliffenes feines Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3832 L	6	24	68	1	15,50
E 600 3830 L	8	38	88	1	18,60
E 600 3828 L	10	45	95	1	19,30
E 600 3827 L	12	53	110	1	21,20
E 600 3826 L	14	53	110	1	27,40
E 600 3825 L	16	63	123	1	29,60
E 600 3824 L	18	63	123	1	35,30
E 600 3823 L	20	75	141	1	43,10

Feinschrupp-Schaftfräser HSS-Co TiCN, lang

Ausführung: Mit **Feinschruppverzahnung • HSS-Co5 • TiCN-beschichtet • DIN 844 • Typ HR • Vierschneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Hinterschliffenes feines Kordelprofil** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Werkstoffen mit **Festigkeit bis ca. 1200 N/mm²**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3822 L	6	24	68	1	18,00
E 600 3821 L	8	38	88	1	21,80
E 600 3820 L	10	45	95	1	22,50
E 600 3819 L	12	53	110	1	25,00
E 600 3818 L	14	53	110	1	32,20
E 600 3817 L	16	63	123	1	34,90
E 600 3816 L	18	63	123	1	41,50
E 600 3815 L	20	75	141	1	50,80
E 600 4095 L	25	90	166	1	79,50

Radiusschaftfräser HSS-Co, extra kurz

Ausführung: HSS-Co8 • Zweischneider • Extra kurz • Zentrumschnitt • Werksnorm • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen in Werkstoffen **bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit**



Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamtlänge mm	Radius mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3805 L	2	4	48	1	1	**14,00**
E 600 3804 L	3	5	49	1,5	1	**14,00**
E 600 3803 L	4	7	51	2	1	**14,00**
E 600 3802 L	5	8	52	2,5	1	**14,00**
E 600 3801 L	6	8	52	3	1	**15,00**
E 600 3800 L	8	11	61	4	1	**16,70**
E 600 3799 L	10	13	63	5	1	**17,10**
E 600 3798 L	12	16	73	6	1	**22,20**
E 600 3797 L	14	16	73	7	1	**28,30**
E 600 3796 L	16	19	79	8	1	**31,60**
E 600 3795 L	18	19	79	9	1	**35,70**
E 600 3794 L	20	22	88	10	1	**37,10**



Radiusschaftfräser HSS-Co TiCN, extra kurz

Ausführung: HSS-Co8 • Zweischneider • Extra kurz • Zentrumschnitt • Werksnorm • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen in Werkstoffen **bis ca. 1200 N/mm² Festigkeit**

Stahl bis ca. 1200 N/mm² | λ = 30° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamtlänge mm	Radius mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3793 L	2	4	48	1	1	**15,80**
E 600 3792 L	3	5	49	1,5	1	**15,80**
E 600 3791 L	4	7	51	2	1	**15,80**
E 600 3790 L	5	8	52	2,5	1	**15,80**
E 600 3789 L	6	8	52	3	1	**16,80**
E 600 3788 L	8	11	61	4	1	**19,20**
E 600 3787 L	10	13	63	5	1	**19,70**
E 600 3786 L	12	16	73	6	1	**25,50**
E 600 3785 L	14	16	73	7	1	**32,20**
E 600 3783 L	16	19	79	8	1	**36,20**
E 600 3781 L	18	19	79	9	1	**45,00**
E 600 3779 L	20	22	88	10	1	**44,20**

VHM-Vor-/Rückwärtsentgrater

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • Werksnorm • 45° Winkel • Extra lang • Zylinderschaft

Anwendung: Zum Vor- und Rückwärtsentgraten sowie zum Anfasen





PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-anzahl	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3784 L	4	4	100	1	**54,50**
E 600 3782 L	6	4	100	1	**59,00**
E 600 3780 L	8	4	100	1	**82,00**
E 600 3778 L	10	4	100	1	**101,50**
E 600 3777 L	12	4	100	1	**127,00**
E 600 3776 L	16	4	100	1	**163,50**

VHM-Universalentgratfräser

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • Feinstkorn • Vierschneider • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B**

Anwendung: Zum Anfasen und Entgraten



90°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3761 L	4	54	1	**19,00**
E 600 3760 L	6	57	1	**22,30**
E 600 3759 L	8	63	1	**27,30**
E 600 3758 L	10	72	1	**37,20**
E 600 3757 L	12	83	1	**54,50**



Walzenstirn-Schruppfräser HSS-Co

Ausführung: HSS-Co5 • Mit feiner Schruppverzahnung • DIN 1880 • Typ HR • Hinterschliffenes Kordelprofil • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen

λ = 25° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3748 L	40	32	16	7	1	63,50
E 600 3747 L	50	36	22	8	1	82,10
E 600 3746 L	63	40	27	8	1	110,70
E 600 3745 L	80	45	27	10	1	160,70

Walzenstirn-Schruppfräser HSS-Co TiCN

Ausführung: HSS-Co5 • Mit feiner Schruppverzahnung • DIN 1880 • Typ HR • Hinterschliffenes Kordelprofil • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen



λ = 25° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3744 L	40	32	16	7	1	86,70
E 600 3743 L	50	36	22	8	1	111,20
E 600 3742 L	63	40	27	8	1	151,00
E 600 3741 L	80	45	27	10	1	217,30



Walzenstirnfräser HSS-Co

Ausführung: HSS-Co5 • DIN 1880 • Typ N • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen

λ = 25° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3775 L	40	32	16	8	1	46,40
E 600 3773 L	50	36	22	8	1	66,30
E 600 3771 L	63	40	27	8	1	88,70
E 600 3769 L	80	45	27	10	1	147,40

Walzenstirn-Schruppfräser HSS-Co TiCN

Ausführung: HSS-Co5 • DIN 1880 • Typ N • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen



λ = 25° γ = 10°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3767 L	40	32	16	8	1	63,30
E 600 3765 L	50	36	22	8	1	89,80
E 600 3763 L	63	40	27	8	1	119,90
E 600 3762 L	80	45	27	10	1	199,90



Walzenstirn-Schruppfräser HSS-Co

Ausführung: HSS-Co5 • Mit Schruppverzahnung • DIN 1880 • Typ NR • Hinterschliffenes Kordelprofil • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen

λ = 25° γ = 14°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3756 L	40	32	16	7	1	55,10
E 600 3755 L	50	36	22	8	1	73,50
E 600 3754 L	63	40	27	8	1	104,10
E 600 3753 L	80	45	27	10	1	160,20

Walzenstirn-Schruppfräser HSS-Co TiCN

Ausführung: HSS-Co5 • Mit Schruppverzahung • DIN 1880 • Typ NR • Hinterschliffenes Kordelprofil • Mit Längs- und Quernut nach DIN 138 • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie kurzspanenden NE-Metallen



λ = 25° γ = 14°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Breite B mm	Bohrung H7 mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 3752 L	40	32	16	7	1	74,00
E 600 3751 L	50	36	22	8	1	100,00
E 600 3750 L	63	40	27	8	1	141,80
E 600 3749 L	80	45	27	10	1	217,30

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K - dynamische Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 K • TiAlN-beschichtet **• Zweischneider • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt** • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB** • Dynamische Steigung • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4055 L	3	4	50	6	1	12,10
E 600 4053 L	4	5	54	6	1	12,20
E 600 4051 L	5	6	54	6	1	12,20
E 600 4049 L	6	7	54	6	1	12,60
E 600 4047 L	8	9	58	8	1	18,90
E 600 4045 L	10	11	66	10	1	22,30
E 600 4043 L	12	12	73	12	1	29,00
E 600 4041 L	14	14	75	14	1	39,60
E 600 4039 L	16	16	82	16	1	53,40
E 600 4037 L	18	18	84	18	1	78,20
E 600 4035 L	20	20	92	20	1	83,40

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L - dynamische Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Zweischneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB** • Dynamische Steigung • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4024 L	3	7	57	6	1	11,90
E 600 4022 L	4	8	57	6	1	11,90
E 600 4020 L	5	10	57	6	1	11,90
E 600 4019 L	6	10	57	6	1	11,40
E 600 4018 L	8	16	63	8	1	16,50
E 600 4016 L	10	19	72	10	1	23,00
E 600 4014 L	12	22	83	12	1	34,60
E 600 4012 L	16	26	92	16	1	53,40
E 600 4010 L	20	32	104	20	1	93,20

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 K • TiAlN-beschichtet • Dreischneider • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB** • Ungleiche Steigung • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3996 L	3	4	50	6	1	12,10
E 600 3993 L	4	5	54	6	1	12,20
E 600 3990 L	5	6	54	6	1	12,20
E 600 3987 L	6	7	54	6	1	12,60
E 600 3985 L	8	9	58	8	1	18,90
E 600 3982 L	10	11	66	10	1	22,30
E 600 3979 L	12	12	73	12	1	29,00
E 600 3977 L	16	16	82	16	1	53,40
E 600 3975 L	20	20	92	20	1	83,40

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Dreischneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3966 L	3	7	57	6	1	11,90
E 600 3964 L	4	8	57	6	1	11,90
E 600 3962 L	5	10	57	6	1	12,70
E 600 3960 L	6	10	57	6	1	11,40
E 600 3958 L	8	16	63	8	1	16,50
E 600 3956 L	10	19	72	10	1	23,00
E 600 3954 L	12	22	83	12	1	34,60
E 600 3952 L	16	26	92	16	1	53,40
E 600 3950 L	20	32	104	20	1	93,50

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 K • TiAlN-beschichtet • Vierschneider • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3932 L	3	5	50	6	1	13,20
E 600 3930 L	4	8	54	6	1	13,20
E 600 3928 L	5	9	54	6	1	13,20
E 600 3864 L	6	10	54	6	1	13,20
E 600 3863 L	8	12	58	8	1	17,50
E 600 3862 L	10	15	66	10	1	23,00
E 600 3861 L	12	18	73	12	1	32,50
E 600 3860 L	16	24	82	16	1	46,00
E 600 3857 L	18	27	84	18	1	55,00
E 600 3859 L	20	30	92	20	1	65,50

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Vierschneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3841 L	3	8	57	6	1	14,90
E 600 3840 L	4	11	57	6	1	14,90
E 600 3839 L	5	13	57	6	1	14,90
E 600 3838 L	6	13	57	6	1	14,90
E 600 3837 L	8	19	63	8	1	20,70
E 600 3836 L	10	22	72	10	1	25,10
E 600 3835 L	12	26	83	12	1	35,00
E 600 3831 L	14	26	83	14	1	52,10
E 600 3834 L	16	32	92	16	1	50,70
E 600 3829 L	18	32	100	18	1	73,20
E 600 3833 L	20	38	104	20	1	83,20

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • Werksnorm • TiAlN-beschichtet • Mehrschneider • Extra lang • 3xD Schneidenlänge • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch neu entwickelte Geometrie und Beschichtung universell einsetzbar zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3814 L	3	9	62	4	1	16,60
E 600 3813 L	4	12	62	4	1	16,60
E 600 3812 L	5	15	62	4	1	16,60
E 600 3811 L	6	18	62	4	1	16,60
E 600 3810 L	8	24	68	5	1	23,00
E 600 3809 L	10	30	80	5	1	27,60
E 600 3808 L	12	36	93	5	1	38,70
E 600 3807 L	16	48	112	5	1	67,10
E 600 3806 L	20	60	130	5	1	107,10

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • Typ HPC • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 K (ähnlich) **• Vierschneider, 2 Schneiden auf Mitte • 45° Schutzfase • Kurz • Zentrumschnitt** • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar • Zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9851 L	3	6	50	6	1	15,40
E 600 9850 L	4	8	54	6	1	15,40
E 600 9849 L	5	9	54	6	1	16,20
E 600 9848 L	6	10	54	6	1	16,50
E 600 9847 L	8	12	58	8	1	19,50
E 600 9846 L	10	14	66	10	1	27,00
E 600 9845 L	12	16	73	12	1	36,00
E 600 9844 L	14	16	73	14	1	47,50
E 600 9843 L	16	22	82	16	1	67,60
E 600 9842 L	18	22	82	18	1	79,50
E 600 9841 L	20	26	92	20	1	96,50

VHM-Schaftfräser - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • Typ HPC • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L (ähnlich) **• Vierschneider**, 2 Schneiden auf Mitte **• 45° Schutzfase • Lang • Zentrumschnitt** • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend

Vorteile: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch bewährte HPC-Geometrie mit Ungleichteilung und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar • Zum Fräsen in Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Cr-Ni-Stählen, NE-Metallen, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Werkstoffen



HPC

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schneiden-anzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9840 L	3	8	57	4	1	**17,80**
E 600 9839 L	4	11	57	4	1	**17,80**
E 600 9838 L	5	13	57	4	1	**18,80**
E 600 9837 L	6	13	57	4	1	**18,80**
E 600 9836 L	8	21	63	4	1	**22,00**
E 600 9835 L	10	22	72	4	1	**31,60**
E 600 9834 L	12	26	83	4	1	**40,50**
E 600 9833 L	14	26	83	4	1	**53,50**
E 600 9832 L	16	36	92	4	1	**74,30**
E 600 9831 L	18	36	92	4	1	**90,00**
E 600 9830 L	20	41	104	4	1	**109,50**

VHM-Schaftfräser - ungleiche Steigung

Ausführung: VHM • TiAlN-beschichtet • Typ HPC, für VA-Bearbeitung • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L (ähnlich) **• Vierschneider**, 2 Schneiden auf Mitte **• Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt** • Mit Zylinderschaft nach **DIN 6535 HB • Ungleiche Steigung** • Rechtsschneidend • Halsfreischliff

Anwendung: Für **vibrationsarme Bearbeitung**, zum **Schruppen** und **Schlichten** geeignet • Durch bewährte HPC-Geometrie und Multilayer-Beschichtung universell einsetzbar **• Insbesondere zum Fräsen in VA-Werkstoffen, TITAN und Sonderlegierungen geeignet, durch speziellen Schneidkantenschliff**



HPC

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9829 L	3	8	57	1	**20,00**
E 600 9828 L	4	11	57	1	**20,00**
E 600 9827 L	5	13	57	1	**20,00**
E 600 9826 L	6	13	57	1	**24,70**
E 600 9825 L	8	21	63	1	**28,80**
E 600 9824 L	10	22	72	1	**38,50**
E 600 9823 L	12	26	83	1	**50,80**
E 600 9822 L	14	26	83	1	**65,00**
E 600 9821 L	16	36	92	1	**80,00**
E 600 9820 L	18	36	92	1	**87,80**
E 600 9819 L	20	41	104	1	**115,00**

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L, lang

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Mehrschneider • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Fläche nach **DIN 6535 HB • 35-38° Drallwinkel** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer und abrasiven Kunststoffen • Zum **HSC-Schlichten** geeignet




PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schneiden-anzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3729 L	6	13	57	6	1	**14,00**
E 600 3728 L	8	19	63	6	1	**17,00**
E 600 3727 L	10	22	72	6	1	**26,00**
E 600 3726 L	12	26	83	6	1	**34,60**
E 600 3725 L	16	32	92	6	1	**61,30**
E 600 3724 L	20	38	104	8	1	**93,50**

VHM-Schaftfräser Werksnorm, extra lang

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • Werksnorm • TiAlN-beschichtet • Mehrschneider • Extra lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche **• 35-38° Drallwinkel** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Schlichten von Stahl, Temperguss, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Titanlegierungen, W-Cu-Legierungen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	Schneiden-anzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3934 L	6	18	62	6	1	**17,80**
E 600 3732 L	8	24	68	6	1	**20,40**
E 600 3731 L	10	30	80	6	1	**28,50**
E 600 3713 L	12	36	93	6	1	**41,80**
E 600 3712 L	16	48	108	6	1	**78,60**
E 600 3711 L	20	60	126	8	1	**104,00**

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L - ungleiche Teilung

Ausführung: VHM • Mit Spanteiler und ungleicher Teilung • 45° Drallwinkel • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet für optimalen Verschleißschutz und Temperaturstabilität • **Typ NF • Vierschneider • Lang** • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 6535-HB • Höchste Stabilität** des Werkzeuges durch spezielle Auslegung der Schneidengeometrie

Anwendung: Bestens geeignet zur Schrupp- als auch Schlichtbearbeitung mit exzellenter Oberflächengüte



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3740 L	4	11	57	1	22,60
E 600 3739 L	5	13	57	1	22,60
E 600 3738 L	6	13	57	1	22,60
E 600 3737 L	8	19	63	1	34,20
E 600 3736 L	10	22	72	1	50,50
E 600 3735 L	12	26	83	1	69,40
E 600 3734 L	16	32	92	1	119,50
E 600 3733 L	20	38	104	1	185,00

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L Typ NR, lang

Ausführung: VHM • Universal-Feinstkorn • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Vierschneider • Typ NR • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 6535-HB • Optimierte Einsatztiefe durch freigesetzten Schaft** • Rechtsschneidend • Positiver Spanwinkel für höhere Einsatzflexibilität • Schneidenausführung mit **speziellem Schruppprofil • Ermöglicht eine schwingungsarme Bearbeitung**

Anwendung: Zur Universalbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 4080 L	6	13	57	1	23,90
E 600 4078 L	8	19	63	1	26,00
E 600 4076 L	10	22	72	1	26,40
E 600 4074 L	12	26	83	1	36,60
E 600 4072 L	14	26	83	1	42,30
E 600 4070 L	16	32	92	1	62,20
E 600 4068 L	20	38	104	1	83,60

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L Typ HR, lang

Ausführung: VHM • DIN 6527 L • TiAlN-beschichtet • Typ HR • Mehrschneider • Lang • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 6535-HB • 45° Drallwinkel** • Rechtsschneidend

Anwendung: Universelle Anwendung, vorzugsweise in rostfreien und legierten Stählen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Schneidenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3774 L	6	16	57	4	1	28,60
E 600 3772 L	8	19	63	4	1	39,80
E 600 3770 L	10	22	72	4	1	54,50
E 600 3768 L	12	26	83	4	1	74,50
E 600 3766 L	16	32	92	5	1	127,50
E 600 3764 L	20	38	104	6	1	202,00

VHM-Radiusfräser Werksnorm, kurz

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • Werksnorm • Zweischneider • Kurz • Zentrumschnitt • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche • **30° Drallwinkel** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Fräsen von Stahl und Stahlguss, Grauguss, Temperguss, CrNi-Stählen, Bronze, Messing, Kupfer, Aluminium mit Siliciumanteil und abrasiven Kunststoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Radius mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3730 L	3	5	50	1,5	1	15,40
E 600 3723 L	4	8	54	2	1	15,40
E 600 3722 L	5	9	54	2,5	1	15,40
E 600 3721 L	6	10	54	3	1	15,40
E 600 3720 L	8	12	58	4	1	17,30
E 600 3719 L	10	14	66	5	1	22,60
E 600 3718 L	12	16	73	6	1	34,50
E 600 3717 L	14	18	75	7	1	41,80
E 600 3716 L	16	22	82	8	1	53,50
E 600 3715 L	18	24	84	9	1	68,00
E 600 3714 L	20	26	92	10	1	89,00

VHM-Einzahnfräser, lang

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • Werksnorm • Typ W • Lang • Zylinderschaft nach **DIN 6535-HA • 25° Drallwinkel** • Rechtsschneidend

Anwendung: Zur Bearbeitung von **dünnwandigen Werkstücken**, wie z. B. Profilen, aus **NE-Metallen** und **Kunststoffen,** für Aluminium-Legierungen mit einem Siliziumgehalt bis 7 %



Alu | λ = 25° γ = 20°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9818 L	3	12	40	1	**12,80**
E 600 9817 L	4	15	40	1	**15,50**
E 600 9816 L	5	16	50	1	**16,70**
E 600 9815 L	6	20	60	1	**17,00**
E 600 9814 L	8	22	63	1	**24,60**
E 600 9813 L	10	25	72	1	**26,10**
E 600 9812 L	12	30	83	1	**36,40**

VHM-Schaftfräser DIN 6527 K, kurz

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • DIN 6527 K • Dreischneider • Typ W • Kurz • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Zylinderschaft nach **DIN 6535-HB** • 45° Drallwinkel • **Rechtsschneidend • Halsfreischliff** • Spezielle **TiAlN-Beschichtung** verhindert ein Verkleben der Schneiden

Anwendung: Geeignet zum **Schruppen** und **Schlichten** von Aluminium, Kupfer und anderen NE-Metallen



Alu | Kupfer | λ_s 45°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9811 L	3	6	54	1	**12,50**
E 600 9810 L	4	8	54	1	**12,50**
E 600 9809 L	5	9	54	1	**12,50**
E 600 9808 L	6	10	54	1	**12,50**
E 600 9807 L	8	12	58	1	**18,50**
E 600 9806 L	10	14	66	1	**20,50**
E 600 9805 L	12	16	73	1	**33,00**
E 600 9804 L	16	22	82	1	**60,50**
E 600 9803 L	20	26	92	1	**91,90**

VHM-Schaftfräser DIN 6527 L, lang

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • DIN 6527 L • Dreischneider • Typ W • Lang • 45° Schutzfase • Zentrumschnitt • Zylinderschaft nach DIN 6535-HB • 45° Drallwinkel • **Rechtsschneidend • Halsfreischliff** • Spezielle **TiAlN-Beschichtung** verhindert ein Verkleben der Schneiden

Anwendung: Geeignet zum **Schruppen** und **Schlichten** von Aluminium, Kupfer und anderen NE-Metallen



Alu | Kupfer | λ_s 45°

PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9802 L	3	10	57	1	**15,00**
E 600 9801 L	4	13	57	1	**15,00**
E 600 9800 L	5	15	57	1	**15,00**
E 600 9799 L	6	16	57	1	**15,00**
E 600 9798 L	8	22	70	1	**21,20**
E 600 9797 L	10	25	72	1	**22,50**
E 600 9796 L	12	28	83	1	**40,50**
E 600 9795 L	16	35	92	1	**69,90**
E 600 9794 L	20	40	104	1	**100,50**

VHM-Schaft-Schruppfräser DIN 6527 L, lang

Ausführung: VHM • Universal Feinstkorn • DIN 6527 L • Dreischneider • Lang • Zentrumschnitt • Mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HB • 30° Drallwinkel • Rechtsschneidend • Hohe Fräsgenauigkeit, Reduzierung von Schneidausbrüchen

Anwendung: Zum **Schruppfräsen** von **Aluminium** und **Kupfer**



Alu | Kupfer

PROMAT


Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 3880 L	6	16	57	1	**21,60**
E 600 3878 L	8	16	63	1	**24,00**
E 600 3876 L	10	22	72	1	**37,50**
E 600 3874 L	12	26	83	1	**49,00**
E 600 3873 L	14	26	83	1	**59,70**
E 600 3872 L	16	32	92	1	**82,90**
E 600 3871 L	18	32	92	1	**107,00**
E 600 3870 L	20	38	104	1	**132,00**
E 600 3869 L	25	45	121	1	**243,50**

ISO-Klemmung Außenhalter

Spannsystem	Plattenform	R/L Ausführung des Werkzeugs	Schafthöhe	Schaftbreite	Weitere Kennzeichen
A : Ankerstift C : Pratze M : Pratze und Stift P : nur Stift oder Kniehebel S : Schraube W : Keilspannung	R : rund S : quadratisch T : dreieckig C : 80° rhombisch D : 55° rhombisch V : 35° rhombisch W : trigonförmig	R : Rechtsausführung L : Linksausführung N : Neutral	Schafthöhe (mm)	Schaftbreite (mm)	optionale Angaben optionales Kennzeichen oder -zahl

P C L N R 20 20 K – 12

Schneidkantenwinkel




Freiwinkel der Hauptschneide



B : 5° Positiv
C : 7° Positiv
D : 15° Positiv
E : 20° Positiv
N : 0° Negativ
P : 11° Positiv


Werkzeughalter Länge




(mm)

A : 32	J : 110	S : 250
B : 40	K : 125	T : 300
C : 50	L : 140	U : 350
D : 60	M : 150	V : 400
E : 70	N : 160	W : 450
F : 80	P : 170	Y : 500
G : 90	Q : 180	X : speziell
H : 100	R : 200	


Wendeplattengröße



• Änderungen vorbehalten








ISO-Klemmung Bohrstangen

Bohrstangentyp	Werkzeuglänge	Spannsystem	Wendeplattenform	Ausführung des Werkzeugs	sonstige Kennzeichen
S Stahl A Stahl (mit Kühlkanal) C Hartmetall E Hartmetall (mit Kühlkanal) K Strong Bar	F : 80 G : 90 H : 100 J : 110 K : 125 L : 140 M : 150 N : 160 P : 170 F : 180 R : 200 S : 250 T : 300 U : 350 V : 400 W : 450 Y : 500 X : spezial	C : nur Pratze M : Pratze und Stift P : nur Stift oder Kniehebel S : nur Schraube W : Keilspannung	R : rundund S : 90° Quadratisch T : 60° Dreieckig C : 80° Rhombisch J : 70° Rhombisch D : 55° Rhombisch V : 35° Rhombisch W : 80° Trigonförmig	R : Rechtsgewinde L : Linksgewinde	Herstelleroptionen optionaler Buchstabe oder Ziffer


S 12 M – S C L P R 09 – 16

Bohrstangen-durchmesser

Bohrstangenausführung




Freiwinkel der Hauptschneide




B : 5° Positiv
C : 7° Positiv
D : 15° Positiv
E : 20° Positiv
N : 0° Negativ
P : 11° Positiv

Schneid-kantenlänge




Minimaler Aus-drehdurchmesser



zum Fräsen


Beispiel: **S N M T 12 05 AZ S R** (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

1: Plattenform



S A


2: Freiwinkel



C D E N O P

3: Toleranzen

Bez.	Toleranzen (mm)		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
E	0,025	0,025	0,025
K	0,013	0,025	0,05 ÷ 0,13
M	0,08 ÷ 0,18	0,130	0,05 ÷ 0,13



4: Plattenformen




T

5: Schneidkantenlänge


d = I.C. mm	S	C
9,525	09	09
10,0		
12,7	12	09

6: Dicke

Symbol	s/mm
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	5,56



7: Eckenradius



A 45°
F 85°
P 90°

Freiwinkel




D 15°
F 25°
P 11°
Z Spez.

8: Schneidkanten-Ausführung

- E – Gerundete Kante
- S – Gerundete Kante mit Fase
- F – Scharfe Kante

9: Vorschubrichtung



zum Drehen


Beispiel: **C C M T 06 05 12 E** (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

1: Plattenform



C D V W L


2: Freiwinkel



B C F N

3: Toleranzen

Bez.	Toleranzen (mm)		
	m (±)	s (±)	d = I.C. (±)
E	0,025	0,130	0,025
M	0,08 ÷ 0,18	0,130	0,05 ÷ 0,13



4: Plattenformen




G T X (Spezial)

5: Schneidkantenlänge

d = I.C. mm	C	D	V	W
5,56				03
6,35	06	07		04
9,525	09	11	16	06
12,7	12	15		08

6: Dicke

Symbol	s/mm
02	2,38
03	3,18
T3	3,97
04	4,76
05	6,35



7: Eckenradius




Symbol	r_ε mm
02	0,2
04	0,4
08	0,8
12	1,2

8: Schneidkanten-Ausführung

- F – Scharfe Kante
- E – Gerundete Kante

9: Vorschubrichtung




Die Angaben beziehen sich nur auf katalogisierte Wendeplatten.



Klemmdrehhalter SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: Schraubenklemmung • Für **Wendeplatten Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen



PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2713 L	SCLCR 1010 E06	10 x 10	70	12 x 11 x 10	CC..0602..	1	**44,10**
E 600 6165 L	SCLCR 1212 F09	12 x 12	80	16 x 16 x 12	CC..09T3..	1	**49,90**
E 600 6163 L	SCLCR 1616 H09	16 x 16	100	20 x 16 x 16	CC..09T3..	1	**53,30**
E 600 6161 L	SCLCR 2020 K12	20 x 20	125	25 x 20 x 20	CC..1204..	1	**65,90**
E 600 6159 L	SCLCR 2525 M12	25 x 25	150	32 x 20 x 25	CC..1204..	1	**76,40**
Ausführung Links							
E 600 2688 L	SCLCL 1010 E06	10 x 10	70	12 x 11 x 10	CC..0602..	1	**44,10**
E 600 6166 L	SCLCL 1212 F09	12 x 12	80	16 x 16 x 12	CC..09T3..	1	**49,90**
E 600 6164 L	SCLCL 1616 H09	16 x 16	100	20 x 16 x 16	CC..09T3..	1	**53,30**
E 600 6162 L	SCLCL 2020 K12	20 x 20	125	25 x 20 x 20	CC..1204..	1	**65,90**
E 600 6160 L	SCLCL 2525 M12	25 x 25	150	32 x 20 x 25	CC..1204..	1	**76,40**

Bohrstange A...SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für **Wendeplatten Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6189 L	A08F-SCLCR 06	8	80	11	CC..0602..	1	**50,90**
E 600 6203 L	A10H-SCLCR 06	10	100	13	CC..0602..	1	**51,60**
E 600 6198 L	A12K-SCLCR 06	12	125	16	CC..0602..	1	**59,20**
E 600 6186 L	A16M-SCLCR 09	16	150	20	CC..09T3..	1	**66,10**
E 600 6184 L	A20Q-SCLCR 09	20	180	25	CC..09T3..	1	**83,30**
E 600 2690 L	A25Q-SCLCR 09	25	180	32	CC..09T3..	1	**107,30**
Ausführung Links							
E 600 6188 L	A08F-SCLCL 06	8	80	11	CC..0602..	1	**50,90**
E 600 6202 L	A10H-SCLCL 06	10	100	13	CC..0602..	1	**51,60**
E 600 6187 L	A12K-SCLCL 06	12	125	16	CC..0602..	1	**59,20**
E 600 6185 L	A16M-SCLCL 09	16	150	20	CC..09T3..	1	**66,10**
E 600 6183 L	A20Q-SCLCL 09	20	180	25	CC..09T3..	1	**83,30**
E 600 2689 L	A25Q-SCLCL 09	25	180	32	CC..09T3..	1	**107,30**



Bohrstange A...SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für **Wendeplatten Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6129 L	A0608H-SCLCR 06	8	100	8	CC..0602..	1	**56,20**
E 600 6128 L	A0810J-SCLCR 06	10	110	12	CC..0602..	1	**62,80**
E 600 6127 L	A1012K-SCLCR 06	12	125	14	CC..0602..	1	**64,50**
E 600 6126 L	A1216M-SCLCR 06	16	150	18	CC..0602..	1	**72,70**
Ausführung Links							
E 600 6089 L	A0608H-SCLCL 06	8	100	8	CC..0602..	1	**56,20**
E 600 6088 L	A0810J-SCLCL 06	10	110	12	CC..0602..	1	**62,80**
E 600 6087 L	A1012K-SCLCL 06	12	125	14	CC..0602..	1	**64,50**
E 600 6086 L	A1216M-SCLCL 06	16	150	18	CC..0602..	1	**72,70**

Bohrstangen-Sets A...SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatten

Inhalt:
je 1 Bohrstange für Wendeschneidplatten
A0608H-SCLC 06
A0810J-SCLC 06
A1012K-SCLC 06
A1216M-SCLC 06



PROMAT


Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6125 L	4tlg.	SCLC-R 06	rechts	1	224,90
E 600 6120 L	4tlg.	SCLC-L 06	links	1	224,90




VHM-Bohrstange E...SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: VHM • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung





VHM


PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6281 L	E08K-SCLCR 06	8	125	12	CC..0602..	1	158,00
E 600 6280 L	E10K-SCLCR 06	10	125	14	CC..0602..	1	169,90
E 600 6279 L	E12M-SCLCR 06	12	150	18	CC..0602..	1	190,10
E 600 6428 L	E16R-SCLCR 09	16	200	18	CC..09T3..	1	442,10
Ausführung Links							
E 600 6278 L	E08K-SCLCL 06	8	125	12	CC..0602..	1	158,00
E 600 6277 L	E10K-SCLCL 06	10	125	14	CC..0602..	1	169,90
E 600 6276 L	E12M-SCLCL 06	12	150	18	CC..0602..	1	190,10
E 600 6427 L	E16R-SCLCL 09	16	200	18	CC..09T3..	1	442,10

VHM-Bohrstangen-Set E...SCLC R/L, positiv 95°

Ausführung: VHM • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Inhalt:
je 1 Bohrstange für Wendeschneidplatte
E08K-SCLC 06
E10K-SCLC 06
E12M-SCLC 06



VHM

PROMAT


Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6383 L	3tlg.	SCLC-R 06	rechts	1	426,90
E 600 6340 L	3tlg.	SCLC-L 06	links	1	426,90



Klemmdrehhalter SCAC R/L, positiv 90°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform CC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen



PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2677 L	SCACR 1212 F09	12 x 12	80	12,5 x - x 12	CC.. 09T3..	1	**85,70**
E 600 2701 L	SCACR 1616 H09	16 x 16	100	16,5 x - x 16	CC.. 09T3..	1	**86,70**
Ausführung Links							
E 600 2687 L	SCACL 1212 F09	12 x 12	80	12,5 x - x 12	CC.. 09T3..	1	**85,70**
E 600 2700 L	SCACL 1616 H09	16 x 16	100	16,5 x - x 16	CC.. 09T3..	1	**86,70**



Wendeschneidplatte CCGT

Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel 7° • Unbeschichtet, hochglanzpoliert • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppe N

Anwendung: Für die Bearbeitung von Aluminium • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen



PROMAT

Art.-Nr.	ISO CCGT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6170 L	060202-AL	0,2	N20				170-715		0,06-0,15	0,3-3,0	10	**5,30**
E 600 6169 L	060204-AL	0,4	N20				135-610		0,10-0,30	0,4-3,5	10	**5,30**
E 600 2868 L	09T302-AL	0,2	N20				165-595		0,10-0,15	0,3-4,0	10	**6,70**
E 600 6168 L	09T304-AL	0,4	N20				135-610		0,10-0,30	0,4-4,5	10	**6,70**
E 600 6167 L	09T308-AL	0,8	N20				120-575		0,15-0,60	0,8-5,0	10	**6,70**
E 600 6172 L	120404-AL	0,4	N20				120-610		0,10-0,30	0,4-7,0	10	**9,20**
E 600 6171 L	120408-AL	0,8	N20				110-575		0,15-0,60	0,8-7,0	10	**9,20**



Ausführung Links




Ausführung Rechts

Wendeschneidplatte CCGT

Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel7° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K, N und S

Anwendung: Für einen sehr leichten und weichen Schnitt • Für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen




PROMAT


Art.-Nr.	ISO CCGT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links												
E 600 2861 L	060204L-HP	0,4	UNI35	170-260	100-155	160-245	255-910	30-75	0,08-0,25	0,5-1,5	10	**8,80**
E 600 2860 L	09T304L-HP	0,4	UNI35	155-210	90-125	145-195	230-735	30-60	0,14-0,30	0,8-2,0	10	**8,80**
Ausführung Rechts												
E 600 2867 L	060204R-HP	0,4	UNI35	170-260	100-155	160-245	255-910	30-75	0,08-0,25	0,5-1,5	10	**8,80**
E 600 2866 L	09T304R-HP	0,4	UNI35	155-210	90-125	145-195	230-735	30-60	0,14-0,30	0,8-2,0	10	**8,80**

Wendeschneidplatte CCMT


Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel 7° • **TiN**- oder **TiAlN-beschichtet** lieferbar • Zum **Drehen** der Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F





TiN-beschichtet



TiAlN-beschichtet

PROMAT

Art.-Nr.	ISO CCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
TiN-beschichtet												
E 600 2883 L	060202-F	0,2	PMK10	210-300	125-180	195-285		40-90	0,08-0,15	0,2-1,0	10	4,90
E 600 6182 L	060202-F	0,2	PMK35	170-230	100-135	160-215		30-65	0,08-0,15	0,2-1,0	10	4,90
E 600 6181 L	060204-F	0,4	PMK35	160-230	95-135	150-215		30-65	0,08-0,20	0,4-1,5	10	4,70
E 600 2897 L	09T304-F	0,4	PMK35	130-220	75-130	120-205		25-65	0,10-0,30	0,4-3,0	10	5,70
TiAlN-beschichtet												
E 600 2784 L	060204-F	0,4	PMK10	255-300		240-285			0,15-0,20	0,4-1,5	10	5,00
E 600 6180 L	09T304-F	0,4	PMK30	190-250	110-150	180-235		35-75	0,15-0,30	0,4-3,0	10	6,00
E 600 6179 L	09T308-F	0,8	PMK30	220-280	130-165	205-265		40-80	0,15-0,35	0,8-3,0	10	6,00
E 600 6178 L	120404-F	0,4	PMK30	180-250	105-150	170-235		35-75	0,15-0,30	0,4-4,0	10	8,30
E 600 6177 L	120408-F	0,8	PMK30	210-280	125-165	195-265		40-80	0,15-0,35	0,8-4,0	10	8,30



1 TiAlN-beschichtet



2 TiAlN-beschichtet




3 TiN-beschichtet

Wendeschneidplatte CCMT

Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel 7° • **TiN**- oder **TiAlN-beschichtet** lieferbar • Zum **Drehen** der Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M




PROMAT

Art.-Nr.	ISO CCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
1 TiAlN-beschichtet												
E 600 6315 L	060204-M	0,4	UNI	170-230	100-135	160-215			0,08-0,15	0,2-1,0	10	3,20
E 600 6314 L	09T304-M	0,4	UNI	130-220	75-130	120-205			0,10-0,30	0,4-3,0	10	4,00
E 600 6313 L	09T308-M	0,8	UNI	155-220	90-130	145-205			0,15-0,35	0,8-3,0	10	4,00
2 TiN-beschichtet												
E 600 2850 L	060202-M	0,2	PMK10	170-260	100-155	160-245	255-910		0,08-0,15	0,2-2,0	10	4,90
E 600 2795 L	060202-M	0,2	UNI35	130-200	75-120	120-190	195-700		0,08-0,15	0,2-2,0	10	4,90
E 600 6176 L	060204-M	0,4	UNI35	115-200	65-120	105-190	170-700		0,08-0,30	0,4-2,0	10	4,70
E 600 6235 L	09T304-M	0,4	UNI35						0,08-0,30	0,4-2,0	10	5,70
E 600 6234 L	09T308-M	0,8	UNI35	120-220	70-130	110-205	180-770		0,08-0,50	0,8-3,0	10	5,70
3 TiAlN-beschichtet												
E 600 2783 L	060204-M	0,4	PMK10	205-255		190-240			0,15-0,30	0,4-2,0	10	5,00
E 600 2801 L	060202-M	0,2	PMK30	175-220	105-130	165-205			0,15-0,15	0,2-2,0	10	5,30
E 600 2834 L	060204-M	0,4	PMK30	170-215	100-125	160-200			0,15-0,30	0,4-2,0	10	5,00
E 600 2782 L	09T304-M	0,4	PMK10	205-255		190-240			0,15-0,30	0,4-2,0	10	6,00
E 600 6175 L	09T304-M	0,4	PMK30	170-215	100-125	160-200			0,15-0,30	0,4-2,0	10	6,00
E 600 2781 L	09T308-M	0,8	PMK10	225-285		210-270			0,15-0,50	0,8-3,0	10	6,00
E 600 6173 L	09T308-M	0,8	PMK30	175-240	105-140	165-225			0,15-0,50	0,8-3,0	10	6,00
E 600 6153 L	120404-M	0,4	PMK30	160-215	95-125	150-200			0,15-0,30	0,4-3,0	10	8,30
E 600 6154 L	120408-M	0,8	PMK30	170-240	100-140	160-225			0,15-0,50	0,8-4,0	10	8,30

Wendeschneidplatte CCMW

Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** der Materialien der Gruppen K und H

Anwendung: Zur Hart- und Gussbearbeitung • Für kontinuierlichen Schnitt





PROMAT


Art.-Nr.	ISO CCMW	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	S	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2854 L	060204	0,4	KH05			95-200		20-40	0,10-0,30	0,3-4,2	10	5,90
E 600 2853 L	09T304	0,4	KH05			135-265			0,10-0,30	0,4-6,3	10	7,20
E 600 2852 L	09T308	0,8	KH05			155-290			0,10-0,35	0,8-6,3	10	7,20
E 600 2851 L	120408	0,8	KH05			95-220		20-45	0,10-0,40	0,3-8,4	10	9,90




Klemmdrehhalter SDJC R/L, positiv 93°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2685 L	SDJCR 1010 E07	10 x 10	70	12 x 14 x 10	DC..0702..	1	**44,10**
E 600 2704 L	SDJCR 1212 F11	12 x 12	80	16 x 20 x 12	DC..11T3..	1	**49,90**
E 600 2680 L	SDJCR 1616 H11	16 x 16	100	20 x 20 x 16	DC..11T3..	1	**53,30**
E 600 6142 L	SDJCR 2020 K11-M	20 x 20	125	25 x 20 x 20	DC..11T3..	1	**65,90**
E 600 6140 L	SDJCR 2525 M11-M	25 x 25	150	32 x 20 x 25	DC..11T3..	1	**76,40**
Ausführung Links							
E 600 2675 L	SDJCL 1010 E07	10 x 10	70	12 x 14 x 10	DC..0702..	1	**44,10**
E 600 2699 L	SDJCL 1212 F11	12 x 12	80	16 x 20 x 12	DC..11T3..	1	**49,90**
E 600 2686 L	SDJCL 1616 H11	16 x 16	100	20 x 20 x 16	DC..11T3..	1	**53,30**
E 600 6143 L	SDJCL 2020 K11	20 x 20	125	25 x 20 x 20	DC..11T3..	1	**65,90**
E 600 6141 L	SDJCL 2525 M11	25 x 25	150	32 x 20 x 25	DC..11T3..	1	**76,40**




Klemmdrehhalter SDNC N, positiv 62,5°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2734 L	SDNCN 2020 K11	20 x 20	125	20 x - x 20	DC.. 11T3..	1	**65,50**
E 600 2733 L	SDNCN 2525 M11	25 x 25	150	25 x - x 25	DC.. 11T3..	1	**76,10**




Bohrstange A...SDQC R/L, 107,3°

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung






PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	Kopfmaß (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts								
E 600 6028 L	A12K-SDQCR 07	12	125	18	DC..0702..	- x -	1	**59,20**
E 600 6027 L	A16M-SDQCR 07	16	150	22	DC..0702..	- x -	1	**66,10**
E 600 6026 L	A20Q-SDQCR 11	20	180	26	DC..11T3..	- x -	1	**83,30**
E 600 6025 L	A25Q-SDQCR 11	25	180	34	DC..11T3..	- x -	1	**107,30**
Ausführung Links								
E 600 6024 L	A12K-SDQCL 07	12	125	18	DC..0702..	- x -	1	**59,20**
E 600 6023 L	A16M-SDQCL 07	16	150	22	DC..0702..	- x -	1	**66,10**
E 600 6022 L	A20Q-SDQCL 11	20	180	26	DC..11T3..	- x -	1	**83,30**
E 600 6021 L	A25Q-SDQCL 11	25	180	34	DC..11T3..	- x -	1	**107,30**


Bohrstange A...SDQC R/L, positiv 107,3°

Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelte Ausführung • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung







PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6020 L	A0810H-SDQCR 07	10	100	13	DC..0702..	1	**59,00**
E 600 6019 L	A1012K-SDQCR 07	12	125	16	DC..0702..	1	**61,30**
E 600 6018 L	A1216M-SDQCR 07	16	150	20	DC..0702..	1	**68,80**
Ausführung Links							
E 600 6017 L	A0810H-SDQCL 07	10	100	13	DC..0702..	1	**59,00**
E 600 6016 L	A1012K-SDQCL 07	12	125	16	DC..0702..	1	**61,30**
E 600 6015 L	A1216M-SDQCL 07	16	150	20	DC..0702..	1	**68,80**

Bohrstangen-Sets A...SDQC R/L, positiv 107,3°



Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Inhalt:
je 1 Bohrstange für Wendeschneidplatten
A0810H-SDQC 07
A1012K-SDQC 07
A1216M-SDQC 07


PROMAT


Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6096 L	3tlg.	SDQC-R 07	rechts	1	**182,20**
E 600 6091 L	3tlg.	SDQC-L 07	links	1	**182,20**


Bohrstange A...SDUC R/L, positiv 93°

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung







PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6144 L	A10H-SDUCR 07	10	100	13	DC..0702..	1	**51,60**
E 600 6138 L	A12K-SDUCR 07	12	125	18	DC..0702..	1	**59,20**
E 600 6136 L	A16M-SDUCR 07	16	150	22	DC..0702..	1	**66,10**
E 600 6134 L	A20Q-SDUCR 11	20	180	26	DC..11T3..	1	**83,30**
E 600 6131 L	A25Q-SDUCR 11	25	180	34	DC..11T3..	1	**107,30**
Ausführung Links							
E 600 6145 L	A10H-SDUCL 07	10	100	13	DC..0702..	1	**51,60**
E 600 6139 L	A12K-SDUCL 07	12	125	18	DC..0702..	1	**59,20**
E 600 6137 L	A16M-SDUCL 07	16	150	22	DC..0702..	1	**66,10**
E 600 6135 L	A20Q-SDUCL 11	20	180	26	DC..11T3..	1	**83,30**
E 600 6133 L	A25Q-SDUCL 11	25	180	34	DC..11T3..	1	**107,30**




Bohrstange A...SDUC R/L, positiv 93°

Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung





PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6111 L	A0810H-SDUCR 07	10	110	13	DC..0702..	1	**59,00**
E 600 6110 L	A1012K-SDUCR 07	12	125	16	DC..0702..	1	**61,30**
E 600 6109 L	A1216M-SDUCR 07	16	150	20	DC..0702..	1	**68,80**
Ausführung Links							
E 600 6108 L	A0810H-SDUCL 07	10	110	13	DC..0702..	1	**59,00**
E 600 6107 L	A1012K-SDUCL 07	12	125	16	DC..0702..	1	**61,30**
E 600 6106 L	A1216M-SDUCL 07	16	150	20	DC..0702..	1	**68,80**

Bohrstangen-Sets A...SDUC R/L, positiv 93°

Ausführung: Mit abgesetztem Schaft • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte
Inhalt:
je 1 Bohrstange für Wendeschneidplatten
A0810H-SDUC 07
A1012K-SDUC 07
A1216M-SDUC 07



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6118 L	3tlg.	SDUC-R 07	rechts	1	**182,20**
E 600 6116 L	3tlg.	SDUC-L 07	links	1	**182,20**





VHM-Bohrstange E...SDUC R/L, positiv 93°

Ausführung: VHM • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung

VHM






PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6323 L	E10K-SDUCR 07	10	125	13	DC..0702..	1	**184,80**
E 600 6322 L	E12M-SDUCR 07	12	150	18	DC..0702..	1	**203,50**
E 600 6426 L	E16R-SDUCR07	16	200	19	DC..0702..	1	**447,00**
Ausführung Links							
E 600 6321 L	E10K-SDUCL 07	10	125	13	DC..0702..	1	**184,80**
E 600 6320 L	E12M-SDUCL 07	12	150	18	DC..0702..	1	**203,50**
E 600 6425 L	E16R-SDUCL07	16	200	19	DC..0702..	1	**447,00**

VHM-Bohrstangen-Set E...SDUC R/L, positiv 93°

Ausführung: VHM • Mit **Innenkühlung** • Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform DC_**
• Lieferung ohne Wendeschneidplatte
Inhalt:
je 1 Bohrstange für Wendeschneidplatte
E10M-SDUC 07
E12M-SDUC 07



VHM

PROMAT


Art.-Nr.	Inhalt	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6339 L	2tlg.	SDUC-R 07	rechts	1	315,50
E 600 6338 L	2tlg.	SDUC-L 07	links	1	315,50



Wendeschneidplatte DCMT

Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • **Zum Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F



PROMAT

Art.-Nr.	ISO DCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6197 L	070202-F	0,2	PMK30	180-200	105-120	170-190		35-60	0,12-0,15	0,2-1,0	10	5,40
E 600 6196 L	070204-F	0,4	PMK30	160-200	95-120	150-190		30-60	0,15-0,24	0,4-2,0	10	5,00
E 600 2777 L	11T304-F	0,4	PMK10	185-240		175-225			0,15-0,24	0,4-3,0	10	6,90
E 600 6195 L	11T304-F	0,4	PMK30	155-200	90-120	145-190		30-60	0,15-0,24	0,4-3,0	10	6,90
E 600 6194 L	11T308-F	0,8	PMK30	180-225	105-135	170-210		35-65	0,15-0,30	0,8-3,0	10	6,90

Wendeschneidplatte DCMT

Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-** oder **TiN-beschichtet** • **Zum Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K


Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M




1 **TiAlN-beschichtet**



2 **TiN-beschichtet**



3 **TiAlN-beschichtet**



PROMAT


Art.-Nr.	ISO DCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
1 TiAlN-beschichtet												
E 600 6307 L	070204-M	0,4	UNI	100-160	60-95	95-150			0,08-0,24	0,4-2,0	10	3,40
E 600 6306 L	11T304-M	0,4	UNI						0,08-0,24	0,4-2,0	10	4,60
E 600 6305 L	11T308-M	0,8	UNI	100-175	60-105	95-165			0,08-0,48	0,8-2,0	10	4,60
2 TiN-beschichtet												
E 600 2849 L	070202-M	0,2	PMK10	155-240	90-140	145-225	230-840		0,05-0,12	0,2-1,0	10	5,00
E 600 2813 L	070202-M	0,2	UNI35	120-180	70-105	110-170	180-630		0,05-0,12	0,2-1,0	10	5,00
E 600 6230 L	070204-M	0,4	UNI35	100-160	60-95	95-150	150-560		0,08-0,24	0,4-2,0	10	4,70
E 600 2812 L	11T302-M	0,2	UNI35	115-180	65-105	105-170	170-630		0,05-0,12	0,2-2,0	10	6,70
E 600 6229 L	11T304-M	0,4	UNI35	100-160	60-95	95-150	150-560		0,08-0,24	0,4-2,0	10	6,40
E 600 6228 L	11T308-M	0,8	UNI35	100-175	60-105	95-165	150-610		0,08-0,48	0,8-2,0	10	6,40
3 TiAlN-beschichtet												
E 600 2807 L	070202-M	0,2	PMK30	155-175	90-105	145-165			0,12-0,15	0,2-1,0	10	5,40
E 600 2778 L	070204-M	0,4	PMK10	165-200		155-190			0,15-0,24	0,4-2,0	10	5,00
E 600 2806 L	070204-M	0,4	PMK30	135-175	80-105	125-165			0,15-0,24	0,4-2,0	10	5,00
E 600 2805 L	11T302-M	0,2	PMK30	140-175	80-105	130-165			0,08-0,12	0,2-2,0	10	7,40
E 600 2776 L	11T304-M	0,4	PMK10	165-205		155-190			0,15-0,24	0,4-2,0	10	6,90
E 600 2839 L	11T304-M	0,4	PMK30	135-175	80-105	125-165			0,15-0,24	0,4-2,0	10	6,90
E 600 2775 L	11T308-M	0,8	PMK10	185-230		175-215			0,15-0,48	0,8-2,0	10	8,20
E 600 2838 L	11T308-M	0,8	PMK30	145-190	85-110	135-180			0,15-0,48	0,8-2,0	10	8,20



Klemmdrehhalter SSDC N, positiv 45°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **quadratische Form SC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen




PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2695 L	SSDCN 1212 F09	12 x 12	80	12 x 12 x 12	SC.. 09T3..	1	49,80
E 600 2698 L	SSDCN 1616 H09	16 x 16	100	16 x 16 x 16	SC.. 09T3..	1	53,30
E 600 2732 L	SSDCN 2020 K12	20 x 20	125	20 x 20 x 20	SC.. 1204..	1	65,50
E 600 2731 L	SSDCN 2525 M12	25 x 25	150	25 x 25 x 25	SC.. 1204..	1	76,10

Wendeschneidplatte SCMT

Ausführung: Quadratform 90° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für Arbeiten unter normalen Bedingungen mit Schnittunterbrechungen





PROMAT


Art.-Nr.	ISO SCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklassen / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2829 L	09T304-M	0,4	PMK30	170-225	100-135	160-210			0,15-0,30	0,4-3,0	10	6,90
E 600 2828 L	09T308-M	0,8	PMK30	185-280	110-165	175-265			0,08-0,50	0,8-3,0	10	6,90
E 600 2826 L	120408-M	0,8	PMK30	180-255	105-150	170-240			0,15-0,50	0,8-4,0	10	9,90



Klemmdrehhalter STGC R, positiv 91°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Dreieckform TC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen




PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2697 L	STGCR 1616 H11	16 x 16	100	20 x 18 x 16	TC.. 1102..	1	53,30
E 600 2730 L	STGCR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 25 x 20	TC.. 16T3..	1	65,80
E 600 2729 L	STGCR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 25 x 25	TC.. 16T3..	1	76,00

Bohrstange S...STFC R/L, positiv 90°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Dreieckform TC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung






PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2678 L	S10H-STFCR 11	10	100	13	TC.. 1102..	1	113,30
E 600 2669 L	S12K-STFCR 11	12	125	16	TC.. 1102..	1	113,30
E 600 2676 L	S16M-STFCR 11	16	150	20	TC.. 1102..	1	118,90
E 600 2684 L	S20Q-STFCR 11	20	180	25	TC.. 1102..	1	151,20
E 600 2661 L	S25T-STFCR 16	25	300	32	TC.. 16T3..	1	163,50
E 600 2716 L	S32U-STFCR 16	32	350	40	TC.. 16T3..	1	185,70
Ausführung Links							
E 600 2691 L	S10H-STFCL 11	10	100	13	TC.. 1102..	1	113,30
E 600 2664 L	S12K-STFCL 11	12	125	16	TC.. 1102..	1	113,30
E 600 2655 L	S16M-STFCL 11	16	150	20	TC.. 1102..	1	118,90
E 600 2663 L	S20Q-STFCL 11	20	180	25	TC.. 1102..	1	151,20
E 600 2670 L	S25T-STFCL 16	25	300	32	TC.. 16T3..	1	163,50

Wendeschneidplatte TCMT

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 7° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S


Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen





PROMAT

Art.-Nr.	ISO TCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2882 L	110202-F	0,2	PMK35	140-195	80-115	130-185		25-55	0,08-0,12	0,2-2,0	10	5,70
E 600 2896 L	110204-F	0,4	PMK35	125-195	75-115	115-185		25-55	0,08-0,24	0,4-2,0	10	5,50
E 600 2895 L	16T304-F	0,4	PMK35	120-185	70-110	110-175		20-55	0,10-0,24	0,4-3,0	10	6,80



1 **TiAlN-beschichtet**



2 **TiN-beschichtet**




3 **TiAlN-beschichtet**

Wendeschneidplatte TCMT

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 7° • **TiN-** oder **TAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M




PROMAT


Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklassen / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
1 TiAlN-beschichtet												
E 600 6331 L	110204-M	0,4	UNI	125-195	75-115	115-185			0,08-0,24	0,4-2,0	10	3,20
E 600 6384 L	16T304-M	0,4	UNI	120-185	70-110	110-175			0,01-0,24	0,4-3,0	10	4,40
E 600 6390 L	16T308-M	0,8	UNI	120-185	70-110	110-175			0,15-0,40	1,0-4,0	10	4,40
2 TiN-beschichtet												
E 600 2793 L	16T308-M	0,8	UNI35	115-185	65-110	105-175	170-645		0,08-0,30	0,8-3,0	10	6,80
3 TiAlN-beschichtet												
E 600 2803 L	110204-M	0,4	PMK30	145-185	85-110	135-175			0,15-0,24	0,4-2,0	10	5,80
E 600 2802 L	16T304-M	0,4	PMK30	140-185	80-110	130-175			0,15-0,24	0,4-3,0	10	7,50
E 600 2827 L	16T308-M	0,8	PMK30	165-205	95-120	155-190			0,15-0,30	0,8-3,0	10	7,50

Klemmdrehhalter SVJB R/L, positiv 93°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform VC_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen







PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2741 L	SVJBR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 36 x 20	VB..1604..	1	65,50
E 600 2740 L	SVJBR 2525 M16	25 x 25	150	21 x 36 x 25	VB..1604..	1	76,10
Ausführung Links							
E 600 2739 L	SVJBL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 36 x 20	VB..1604..	1	65,50
E 600 2738 L	SVJBL 2525 M16	25 x 25	150	21 x 36 x 25	VB..1604..	1	76,10



Bohrstange A/S...SVQB/SVQC R/L, positiv 107,3°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform VB_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2627 L	A16R-SVQBR 11	16	200	20	VB..1103/VC..1103..	1	119,30
E 600 2625 L	A20R-SVQBR 11	20	250	25	VB..1103/VC..1103..	1	149,00
E 600 2694 L	S25T-SVQCR 16	25	300	32	VB..1604/VC..1604..	1	163,50
E 600 2693 L	S32U-SVQCR 16	32	350	40	VB..1604/VC..1604..	1	185,70
Ausführung Links							
E 600 2628 L	A16R-SVQBL 11	16	200	20	VB..1103/VC..1103..	1	119,30
E 600 2626 L	A20R-SVQBL 11	20	250	25	VB..1103/VC..1103..	1	149,00
E 600 2650 L	S25T-SVQCL 16	25	300	32	VB..1604/VC..1604..	1	163,50

Wendeschneidplatte VBMT

Ausführung: Rautenform 35° • Freiwinkel 7° • Zum **Drehen** der Materialien der Gruppen P, M und K, teilweise auch N

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M




1 **TiAlN-beschichtet**



2 **TiN-beschichtet**



3 **TiAlN-beschichtet**




PROMAT


Art.-Nr.	ISO VBMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklassen / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
1 TiAlN-beschichtet												
E 600 6415 L	160404-M	0,4	UNI	95-145	55-85	90-135			0,08-0,20	0,4-2,0	10	6,70
E 600 6414 L	160408-M	0,8	UNI	100-165	60-95	95-155			0,08-0,30	0,8-3,0	10	6,70
2 TiN-beschichtet												
E 600 2811 L	160404-M	0,4	UNI35	95-145	55-85	90-135	140-505		0,08-0,20	0,4-2,0	10	9,60
E 600 2810 L	160408-M	0,8	UNI35	100-165	60-95	95-155	150-575		0,08-0,30	0,8-3,0	10	9,60
3 TiAlN-beschichtet												
E 600 2808 L	110204-M	0,4	PMK30	130-160	75-95	120-150			0,15-0,20	0,4-2,0	10	10,90
E 600 2769 L	160404-M	0,4	PMK10	155-190		145-180			0,15-0,20	0,4-2,0	10	10,50
E 600 2844 L	160404-M	0,4	PMK30	130-160	75-95	120-150			0,15-0,20	0,4-2,0	10	10,50


Klemmdrehhalter SVHC R/L, positiv 107,3°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform VC_**
• Lieferung Ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen







PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2726 L	SVHCR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 20 x 20	VC.. 1604..	1	65,80
E 600 2725 L	SVHCR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 20 x 25	VC.. 1604..	1	76,00
Ausführung Links							
E 600 2728 L	SVHCL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 20 x 20	VC.. 1604..	1	65,80
E 600 2727 L	SVHCL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 20 x 25	VC.. 1604..	1	76,00


Klemmdrehhalter SVJC R/L, positiv 93°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform VC_**
• Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen








PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2703 L	SVJCR 1616 H11	16 x 16	100	20 x 20 x 16	VC.. 1103..	1	53,30
E 600 2702 L	SVJCR 2020 K11	20 x 20	125	25 x 28 x 20	VC.. 1103..	1	65,50
E 600 2722 L	SVJCR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 28 x 20	VC.. 1604..	1	65,50
E 600 2721 L	SVJCR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 32 x 25	VC.. 1604..	1	76,10
Ausführung Links							
E 600 2672 L	SVJCL 1616 H11	16 x 16	100	20 x 20 x 16	VC.. 1103..	1	53,30
E 600 2671 L	SVJCL 2020 K11	20 x 20	125	25 x 28 x 20	VC.. 1103..	1	65,50
E 600 2724 L	SVJCL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 28 x 20	VC.. 1604..	1	65,50
E 600 2723 L	SVJCL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 32 x 25	VC.. 1604..	1	76,10

Klemmdrehhalter SVPC R/L, positiv 117,3°

Ausführung: Mit Spannschraube • Für Wendeplatten **Rautenform VC_**
• Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen








PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2718 L	SVPCR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 20 x 20	VC.. 1604..	1	**103,30**
E 600 2717 L	SVPCR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 25 x 25	VC.. 1604..	1	**104,60**
Ausführung Links							
E 600 2720 L	SVPCL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 20 x 20	VC.. 1604..	1	**103,30**
E 600 2719 L	SVPCL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 25 x 25	VC.. 1604..	1	**104,60**



1 **unbeschichtet, hochglanzpoliert**




2 **TiN-beschichtet**

Wendeschneidplatte VCGT

Ausführung: Rautenform 35° • Freiwinkel 7° • Zum Drehen von Materialien der Gruppe N

Anwendung: Für die Bearbeitung von Aluminium




PROMAT

Art.-Nr.	ISO VCGT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
1 unbeschichtet, hochglanzpoliert												
E 600 2870 L	110302-AL	0,2	N20				140-505		0,06-0,10	0,3-2,8	10	**6,20**
E 600 2886 L	110304-AL	0,4	N20				110-420		0,10-0,20	0,4-2,8	10	**6,20**
E 600 2880 L	160402-AL	0,2	N20				135-505		0,06-0,10	0,3-4,0	10	**10,30**
E 600 2884 L	160404-AL	0,4	N20				105-420		0,10-0,20	0,4-4,0	10	**10,30**
2 TiN-beschichtet												
E 600 2865 L	110302-AL	0,2	UNI10				165-595		0,06-0,10	0,3-2,8	10	**15,70**
E 600 2887 L	110304-AL	0,4	UNI10				135-505		0,10-0,20	0,4-2,8	10	**14,70**
E 600 2879 L	160402-AL	0,2	UNI10				165-595		0,06-0,10	0,3-4,0	10	**16,40**
E 600 2885 L	160404-AL	0,4	UNI10				135-505		0,10-0,20	0,4-4,0	10	**15,70**

Wendeschneidplatte VCMT

Ausführung: Rautenform 35° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet**
• Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M





PROMAT


Art.-Nr.	ISO VCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 6439 L	110304-M	0,4	UNI	90-145	55-90	85-135			0,08-0,25	0,7-2,5	10	**5,90**
E 600 6413 L	160404-M	0,4	UNI	70-120	40-70	65-110			0,08-0,20	0,5-3,0	10	**6,70**
E 600 6412 L	160408-M	0,8	UNI	80-135	45-80	75-125			0,08-0,25	0,8-3,0	10	**6,70**




Klemmdrehhalter MVJN R/L, negativ 93°

Ausführung: Mit Pratzen-Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Rautenform VN_**
• Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2706 L	MVJNR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 41 x 20	VNM. 1604..	1	**69,00**
E 600 2705 L	MVJNR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 41 x 25	VNM. 1604..	1	**73,40**
Ausführung Links							
E 600 2708 L	MVJNL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 41 x 20	VNM. 1604..	1	**69,00**
E 600 2707 L	MVJNL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 41 x 25	VNM. 1604..	1	**73,40**



Wendeschneidplatte VNMG

Ausführung: Rautenform 35° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P und K

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F • Für kontinuierlichen Schnitt




PROMAT


Art.-Nr.	ISO VNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2790 L	160404-F	0,4	PMK10	180-255		170-210			0,15-0,20	0,5-3,0	10	16,00
E 600 2789 L	160408-F	0,4	PMK10	205-255		190-240			0,15-0,35	0,8-3,0	10	16,00

Wendeschneidplatte VNMG

Ausführung: Rautenform 35° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für normale Bearbeitung mit Schnittunterbrechungen





PROMAT


Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklassen / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2842 L	160404-M	0,4	PMK30	140-165	80-95	130-155			0,15-0,20	0,8-3,0	10	16,00
E 600 2841 L	160408-M	0,4	PMK30	150-195	90-115	140-185			0,15-0,40	0,8-3,0	10	16,00



Klemmdrehhalter PCLN R/L, negativ 95°

Ausführung: Mit Kniehebelspannsystem • Für Wendeplatten **Rautenform CNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen



PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6114 L	PCLNR 2020 K12	20 x 20	125	25 x 36 x 20	CNM.1204..-E	1	57,90
E 600 6112 L	PCLNR 2525 M12	25 x 25	150	32 x 36 x 25	CNM.1204..-E	1	63,70
E 600 2696 L	PCLNR 3232 P12	32 x 32	170	40 x 36 x 32	CNM.1204..-E	1	82,30
Ausführung Links							
E 600 6115 L	PCLNL 2020 K12	20 x 20	125	25 x 36 x 20	CNM.1204..-E	1	57,90
E 600 6113 L	PCLNL 2525 M12	25 x 25	150	32 x 36 x 25	CNM.1204..-E	1	63,70
E 600 2714 L	PCLNL 3232 P12	32 x 32	170	40 x 36 x 32	CNM.1204..-E	1	82,30

Bohrstange A...PCLN R/L, negativ 95°

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Kniehebelspannsystem • Für Wendeplatten **Rautenform CNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung





PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2673 L	A25R-PCLNR 12	25	200	32	CNM. 1204..	1	118,20
E 600 2654 L	A32S-PCLNR 12	32	250	40	CNM. 1204..	1	164,60
E 600 2660 L	A40T-PCLNR 12	40	300	50	CNM. 1204..	1	187,40
Ausführung Links							
E 600 2662 L	A25R-PCLNL 12	25	200	32	CNM. 1204..	1	118,20
E 600 2653 L	A32S-PCLNL 12	32	250	40	CNM. 1204..	1	164,60
E 600 2659 L	A40T-PCLNL 12	40	300	50	CNM. 1204..	1	187,40

Klemmdrehhalter DCLN R/L, negativ 95°

Ausführung: Mit Pratzenklemmung • für Wendeplatten **Rautenform CNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen



PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Quer-schnitt mm	Gesamt-länge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wende-plattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2642 L	DCLNR 2020 K12	20 x 20	125	27 x 30 x 20	CNM. 1204..E	1	**57,80**
E 600 2640 L	DCLNR 2525 M12	25 x 25	150	32 x 30 x 25	CNM. 1204..E	1	**63,90**
Ausführung Links							
E 600 2641 L	DCLNL 2020 K12	20 x 20	125	27 x 30 x 20	CNM. 1204..E	1	**57,80**
E 600 2639 L	DCLNL 2525 M12	25 x 25	150	32 x 30 x 25	CNM. 1204..E	1	**63,90**



Klemmdrehhalter PCBN R/L, negativ 75°

Ausführung: Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Rautenform CNM_** • Lieferung ohne Wendeschneid-platten

Anwendung: Zum Außendrehen

PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Quer-schnitt mm	Gesamt-länge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wende-plattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2651 L	PCBNR 2020 K12	20 x 20	125	17 x 36 x 20	CNM. 1204..E	1	**61,90**
E 600 2674 L	PCBNR 2525 M12	25 x 25	150	22 x 36 x 25	CNM. 1204..E	1	**68,40**
Ausführung Links							
E 600 2649 L	PCBNL 2020 K12	20 x 20	125	17 x 36 x 20	CNM. 1204..E	1	**61,90**
E 600 2665 L	PCBNL 2525 M12	25 x 25	150	22 x 36 x 25	CNM. 1204..E	1	**68,40**

Wendeschneidplatte CNMG


Ausführung: Rautenforn 80° • **TiN-** oder **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S



TiN-beschichtet



TiAlN-beschichtet



Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F

PROMAT

Art.-Nr.	ISO CNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
TiN-beschichtet												
E 600 2767 L	120404-F	0,4	UNI35	145-235	85-140	135-220		25-70	0,10-0,30	0,5-3,0	10	**7,20**
E 600 2766 L	120408-F	0,8	UNI35	155-245	90-145	145-230		30-70	0,15-0,45	0,8-3,0	10	**7,20**
TiAlN-beschichtet												
E 600 2787 L	120404-F	0,4	PMK10	255-325		240-305			0,15-0,30	0,5-3,0	10	**7,80**
E 600 6105 L	120404-F	0,4	PMK30	210-275	125-165	195-260		40-80	0,15-0,30	0,5-3,0	10	**7,80**
E 600 2792 L	120408-F	0,8	PMK30	235-310	140-185	220-290		45-90	0,15-0,45	0,8-3,0	10	**7,80**




1



2

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M


Abb.	Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
1	E 600 6309 L	120404-M	0,4	UNI	145-235	85-140	135-220			0,10-0,30	0,5-3,0	10	**5,00**
	E 600 6308 L	120408-M	0,8	UNI	155-245	90-145	145-230			0,15-0,45	0,8-3,0	10	**5,00**
2	E 600 2780 L	120404-M	0,4	PMK10	215-280		200-265		40-55	0,10-0,30	0,3-6,0	10	**7,80**
	E 600 6212 L	120404-M	0,4	PMK30	175-235	105-140	165-220			0,17-0,30	0,8-6,0	10	**7,80**
	E 600 2779 L	120408-M	0,8	PMK10	240-330		225-310		45-65	0,10-0,60	0,3-6,0	10	**7,80**
	E 600 6104 L	120408-M	0,8	PMK30	190-280	110-165	180-265			0,17-0,60	0,8-6,0	10	**7,80**
	E 600 2794 L	120408-M	0,8	PMK35	150-240	90-140	140-225			0,17-0,60	0,8-6,0	10	**7,80**
	E 600 6103 L	120412-M	1,2	PMK30	195-285	115-170	185-270			0,17-0,80	1,2-6,0	10	**7,80**



Anwendung: Zur Schruppbearbeitung = R

Art.-Nr.	ISO CNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2761 L	120408-R	0,8	PMK10	275-370		260-350			0,10-0,50	0,3-7,0	10	**7,80**
E 600 6102 L	120408-R	0,8	PMK30	220-305	130-180	205-285		40-90	0,20-0,50	1,0-7,0	10	**7,80**
E 600 2763 L	120408-R	0,8	PMK35	155-225	90-135	145-210		30-65	0,20-0,50	1,0-7,0	10	**7,80**
E 600 6101 L	120412-R	1,2	PMK30	220-295	130-175	205-280		40-85	0,25-0,70	1,5-7,0	10	**7,80**
E 600 2762 L	120412-R	1,2	PMK35	155-220	90-130	145-205		30-65	0,25-0,70	1,5-7,0	10	**9,10**





Wendeschneidplatte CNMG

Ausführung: Rautenform 80° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen von** Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Erste Wahl für VA • Zur mittleren Bearbeitung = M • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen

PROMAT

Art.-Nr.	ISO CNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2833 L	120404-MV	0,4	VA35	205-285	120-170	190-270		40-85	0,15-0,30	0,5-3,0	10	8,20
E 600 2846 L	120408-MV	0,8	VA35	235-305	140-180	220-285		45-90	0,20-0,40	0,8-3,0	10	8,20



Ausführung: Rautenform 80° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K, N und S


Anwendung: Für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen

Art.-Nr.	ISO CNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links												
E 600 6098 L	120404L-HP	0,4	UNI35	160-215	95-125	150-200	240-750	30-60	0,20-0,30	0,8-5,0	10	7,20
E 600 6097 L	120408L-HP	0,8	UNI35	165-255	95-150	155-240	245-890	30-75	0,20-0,50	0,8-5,0	10	7,20
Ausführung Rechts												
E 600 6100 L	120404R-HP	0,4	UNI35	160-215	95-125	150-200	240-750	30-60	0,20-0,30	0,8-5,0	10	7,20
E 600 6099 L	120408R-HP	0,8	UNI35	165-255	95-150	155-240	245-890	30-75	0,20-0,50	0,8-5,0	10	7,20

Wendeschneidplatte CNKG

Ausführung: Rautenform 80° • **Unbeschichtet, hochglanzpoliert** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppe N

Anwendung: Für die Bearbeitung von Aluminium • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen





PROMAT

Art.-Nr.	ISO CNKG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 6273 L	120404-AL	0,4	ALU				135-610		0,10-0,30	0,8-3,5	10	4,60
E 600 6272 L	120408-AL	0,8	ALU				240-750		0,10-0,40	0,8-4,0	10	4,60




Klemmdrehhalter PDJN R/L, negativ 93°

Ausführung: Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Rautenform DNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen

PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Quer-schnitt mm	Gesamt-länge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wende-plattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2710 L	PDJNR 2020 K11	20 x 20	125	25 x 30 x 20	DNM. 1104..-E	1	58,10
E 600 2709 L	PDJNR 2525 M11	25 x 25	150	32 x 30 x 25	DNM. 1104..-E	1	63,90
E 600 6094 L	PDJNR 2020 K15	20 x 20	125	25 x 40 x 20	DNM. 1506..-E	1	58,10
E 600 6092 L	PDJNR 2525 M15	25 x 25	150	32 x 40 x 25	DNM. 1506..-E	1	63,90
Ausführung Links							
E 600 2712 L	PDJNL 2020 K11	20 x 20	125	25 x 30 x 20	DNM. 1104..-E	1	58,10
E 600 2711 L	PDJNL 2525 M11	25 x 25	150	32 x 30 x 25	DNM. 1104..-E	1	63,90
E 600 6095 L	PDJNL 2020 K15	20 x 20	125	25 x 40 x 20	DNM. 1506..-E	1	58,10
E 600 6093 L	PDJNL 2525 M15	25 x 25	150	32 x 40 x 25	DNM. 1506..-E	1	63,90



Klemmdrehhalter DDJN R/L, negativ 93°


Ausführung: Mit Pratzenklemmung • Für Wendeplatten **Rautenform DNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen



PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Quer-schnitt mm	Gesamt-länge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wende-plattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2638 L	DDJNR 2020 K15	20 x 20	125	25 x 40 x 20	DNM. 1506..-E	1	57,80
E 600 2636 L	DDJNR 2525 M15	25 x 25	150	32 x 40 x 25	DNM. 1506..-E	1	63,90
Ausführung Links							
E 600 2637 L	DDJNL 2020 K15	20 x 20	125	25 x 40 x 20	DNM. 1506..-E	1	57,80
E 600 2635 L	DDJNL 2525 M15	25 x 25	150	32 x 40 x 25	DNM. 1506..-E	1	63,90




Bohrstange A...PDUN R/L, negativ 93°

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Rautenform DNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte • **E 600 2648** Bohrstange brüniert

Anwendung: Zur Innenbearbeitung





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2745 L	A20Q-PDUNR 11	20	180	30	DNM. 1104..	1	**99,70**
E 600 2744 L	A25R-PDUNR 11	25	200	32	DNM. 1104..	1	**118,20**
E 600 2652 L	A32S-PDUNR 15	32	250	40	DNM. 1504..	1	**164,60**
E 600 2656 L	A40T-PDUNR 15	40	300	50	DNM. 1504..	1	**187,40**
Ausführung Links							
E 600 2743 L	A20Q-PDUNL 11	20	180	30	DNM. 1104..	1	**99,70**
E 600 2742 L	A25R-PDUNL 11	25	200	32	DNM. 1104..	1	**118,20**
E 600 2647 L	A32S-PDUNL 15	32	250	40	DNM. 1504..	1	**164,60**
E 600 2648 L	A40T-PDUNL 15	40	300	50	DNM. 1504..	1	**277,70**

Wendeschneidplatte DNMG



Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum Drehen von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F




PROMAT

Art.-Nr.	ISO DNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2791 L	110404-F	0,4	PMK30	170-225	100-135	160-210		30-65	0,15-0,24	0,4-3,0	10	**9,60**
E 600 2786 L	150604-F	0,4	PMK10	205-260		190-245			0,15-0,24	0,5-3,0	10	**11,00**
E 600 6077 L	150604-F	0,4	PMK30	170-220	100-130	160-205		30-65	0,15-0,24	0,5-3,0	10	**11,00**
E 600 2785 L	150608-F	0,8	PMK10	230-295		215-280			0,15-0,45	0,8-3,0	10	**11,00**
E 600 6076 L	150608-F	0,8	PMK30	185-250	110-150	175-235		35-75	0,15-0,45	0,8-3,0	10	**11,00**

Wendeschneidplatte DNMG

Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum Drehen von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen





1 2

PROMAT


Abb.	Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
	E 600 6387 L	150604-M	0,4	UNI	125-190	75-110	115-180			0,10-0,24	0,5-3,0	10	**7,40**
1	E 600 6386 L	150608-M	0,8	UNI	125-195	75-115	115-185			0,15-0,45	0,8-3,0	10	**7,40**
	E 600 6385 L	150612-M	1,2	UNI	130-195	75-115	120-185			0,15-0,45	1,2-3,0	10	**7,40**
	E 600 2836 L	110404-M	0,4	PMK30	155-190	90-110	145-180			0,15-0,24	0,8-3,0	10	**9,60**
2	E 600 2835 L	110408-M	0,8	PMK30	170-225	100-135	160-210			0,15-0,48	0,8-3,0	10	**9,60**
	E 600 6214 L	150604-M	0,4	PMK30	155-185	90-110	145-175			0,17-0,24	0,8-3,0	10	**11,00**
	E 600 6075 L	150608-M	0,8	PMK30	160-225	95-135	150-210			0,15-0,48	0,8-4,5	10	**11,00**

Wendeschneidplatte DNMG



Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum Drehen von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schruppbearbeitung = R



PROMAT


Art.-Nr.	ISO DNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6074 L	150608-R	0,8	PMK30	185-240	110-140	175-225		35-70	0,20-0,48	1,0-4,5	10	**11,00**
E 600 2760 L	150608-R	0,8	PMK35	135-190	80-110	125-180		25-55	0,20-0,48	1,0-4,5	10	**11,00**
E 600 6073 L	150612-R	1,2	PMK30	185-235	110-140	175-220		35-70	0,25-0,70	1,5-4,5	10	**11,00**



Wendeschneidplatte DNMG

Ausführung: Rautenform 55° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Erste Wahl für VA • Zur mittleren Bearbeitung = M • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen



PROMAT

Art.-Nr.	ISO DNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2832 L	110404-MV	0,4	VA35	170-225	100-135	160-210		30-65	0,15-0,24	0,5-3,0	10	**10,20**
E 600 2831 L	110408-MV	0,8	VA35	185-245	110-145	175-230		35-70	0,20-0,40	0,8-3,0	10	**10,20**
E 600 2830 L	150604-MV	0,4	VA35	170-225	100-135	160-210		30-65	0,15-0,24	0,5-3,0	10	**11,50**
E 600 2845 L	150608-MV	0,8	VA35	185-245	110-145	175-230		35-70	0,20-0,40	0,8-3,0	10	**11,50**

Wendeschneidplatte DNMG

Ausführung: Rautenform 55° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K, N und S


Anwendung: Für sehr leichten und weichen Schnitt • Für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen



links




rechts



PROMAT


Art.-Nr.	ISO DNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links												
E 600 6070 L	150604L-HP	0,4	UNI35	140-170	80-100	130-160	210-595	25-50	0,20-0,24	0,8-4,5	10	**10,20**
E 600 6069 L	150608L-HP	0,8	UNI35	135-200	80-120	125-190	200-700	25-60	0,20-0,48	0,8-4,5	10	**10,20**
Ausführung Rechts												
E 600 6072 L	150604R-HP	0,4	UNI35	140-170	80-100	130-160	210-595	25-50	0,20-0,24	0,8-4,5	10	**10,20**
E 600 6071 L	150608R-HP	0,8	UNI35	135-200	80-120	125-190	200-700	25-60	0,20-0,48	0,8-4,5	10	**10,20**



Wendeschneidplatte DNKG

Ausführung: Rautenform 55° • Freiwinkel 7° • Unbeschichtet, hochglanzpoliert • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppe N

Anwendung: Für die Bearbeitung von Aluminium • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen



PROMAT


Art.-Nr.	ISO DNKG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 6304 L	150604-AL	0,4	ALU				135-610		0,10-0,30	0,8-3,5	10	**5,50**
E 600 6303 L	150608-AL	0,8	ALU				240-750		0,10-0,40	0,8-4,0	10	**5,50**

Klemmdrehhalter CKJN R/L, negativ 95°

Ausführung: Mit Pratzenklemmung • Für Wendeplatten **Typ KNUX_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen






PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2683 L	CKJNR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 34 x 25	KNUX 1604..	1	**114,40**
Ausführung Links							
E 600 2682 L	CKJNL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 34 x 25	KNUX 1604..	1	**114,40**

Wendeschneidplatte KNUX

Ausführung: Rechteckige Form 55° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen






PROMAT

Art.-Nr.	ISO KNUX	Radius mm	Qualität	Vc max. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2799 L	160405EL-F	0,5	PMK30	195-255	115-150	185-240			0,15-0,23	0,5-4,0	10	**10,10**
E 600 2798 L	160405ER-F	0,5	PMK30						0,15-0,23	0,5-4,0	10	**10,10**

Ausführung: Rechteckige Form 55° • Freiwinkel 0° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen





PROMAT


Art.-Nr.	ISO KNUX	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2894 L	160410SL-M	1,0	PMK40	125-230	75-135	115-215		25-65	0,2-0,6	1,0-4,8	10	**9,30**
E 600 2893 L	160410SR-M	1,0	PMK40						0,2-0,6	1,0-4,8	10	**9,30**




Klemmdrehhalter PSSN R/L, negativ 45°

Ausführung: Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Quadratform SNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen






PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2679 L	PSSNR 2020 K12	20 x 20	125	25 x 36 x 20	SNM. 1204..-E	1	**57,80**
E 600 2681 L	PSSNR 2525 M12	25 x 25	150	32 x 36 x 25	SNM. 1204..-E	1	**63,90**
Ausführung Links							
E 600 2658 L	PSSNL 2020 K12	20 x 20	125	25 x 36 x 20	SNM. 1204..-E	1	**57,80**
E 600 2666 L	PSSNL 2525 M12	25 x 25	150	32 x 36 x 25	SNM. 1204..-E	1	**63,90**

Wendeschneidplatte SNMG

Ausführung: Quadratische Form 90° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum Drehen von Materialien der Gruppen P, M, K und H

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M





PROMAT


Art.-Nr.	ISO SNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2774 L	120408-M	0,8	PMK10	250-350		235-330		50-70	0,10-0,60	0,3-6,0	10	**9,20**
E 600 2843 L	120408-M	0,8	PMK30	195-295	115-175	185-280			0,15-0,60	0,8-6,0	10	**9,20**
E 600 2773 L	120412-M	1,2	PMK10	260-350		245-330		50-70	0,10-0,80	0,3-6,0	10	**9,20**
E 600 2837 L	120412-M	1,2	PMK30	200-295	120-175	190-280			0,17-0,80	1,2-6,0	10	**9,20**




Klemmdrehhalter MTJN R/L, negativ 90°

Ausführung: Mit spezieller Pratzen-Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Dreieckform TNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außendrehen





PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6449 L	MTJNR 2020 K16	20 x 20	125	25 x 32 x 20	TNM.1604..	1	**68,20**
E 600 6448 L	MTJNR 2525 M16	25 x 25	150	32 x 32 x 25	TNM.1604..	1	**68,20**
Ausführung Links							
E 600 6447 L	MTJNL 2020 K16	20 x 20	125	25 x 32 x 20	TNM.1604..	1	**72,30**
E 600 6446 L	MTJNL 2525 M16	25 x 25	150	32 x 32 x 25	TNM.1604..	1	**72,30**

Wendeschneidplatte TNMG



Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-Beschichtung** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und H

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M



PROMAT


Art.-Nr.	ISO TNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 6445 L	160404-M	0,4	UNI	130-200	75-120	120-190			0,10-0,24	0,5-3,0	10	4,90
E 600 6444 L	160408-M	0,8	UNI						0,15-0,45	0,8-3,0	10	4,90
E 600 2772 L	160404-M	0,4	PMK10	200-235		190-220		40-45	0,10-0,24	0,3-3,0	10	7,90
E 600 2809 L	160404-M	0,4	PMK30	165-200	95-120	155-190			0,17-0,24	0,8-3,0	10	7,90
E 600 2771 L	160408-M	0,8	PMK10	210-285		195-270		40-55	0,10-0,48	0,3-5,0	10	7,90
E 600 2840 L	160408-M	0,8	PMK30	165-240	95-140	155-225			0,15-0,48	0,8-5,0	10	7,90
E 600 2770 L	160412-M	1,2	PMK10	215-280		200-265		40-55	0,10-0,72	0,3-5,3	10	7,90
E 600 2800 L	160412-M	1,2	PMK30	170-240	100-140	160-225			0,17-0,72	1,2-5,3	10	7,90


Klemmdrehhalter PWLN R/L, negativ 95°

Ausführung: Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Sechseckform WNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatten

Anwendung: Zum Außendrehen







PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 2657 L	PWLNR 1616 H06	16 x 16	100	20 x 20 x 16	WNM. 0604..-E	1	57,50
E 600 2715 L	PWLNR 2020 K06	20 x 20	125	25 x 20 x 20	WNM. 0604..-E	1	58,10
E 600 6123 L	PWLNR 2020 K 08	20 x 20	125	25 x 22 x 20	WNM. 804..-E	1	58,10
E 600 6121 L	PWLNR 2525 M 08	25 x 25	150	32 x 22 x 25	WNM. 804..-E	1	63,90
Ausführung Links							
E 600 2668 L	PWLNL 1616 H06	16 x 16	100	20 x 20 x 16	WNM. 0604..-E	1	57,50
E 600 2667 L	PWLNL 2020 K06	20 x 20	125	25 x 20 x 20	WNM. 0604..-E	1	58,10
E 600 6124 L	PWLNL 2020 K 08	20 x 20	125	25 x 22 x 20	WNM. 804..-E	1	58,10
E 600 6122 L	PWLNL 2525 M 08	25 x 25	150	32 x 22 x 25	WNM. 804..-E	1	63,90

Bohrstange A...PWLN R/L, negativ 95°



Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Mit Stiftklemmung • Für Wendeplatten **Sechseckform WNM_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zur Innenbearbeitung




PROMAT

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 600 6174 L	A25R-PWLNR 08	25	200	32	WNM..0804..	1	118,20
E 600 6146 L	A32S-PWLNR 08	32	250	40	WNM..0804..	1	164,60
Ausführung Links							
E 600 6268 L	A25R-PWLNL 08	25	200	32	WNM..0804..	1	118,20
E 600 6158 L	A32S-PWLNL 08	32	250	40	WNM..0804..	1	164,60

Wendeschneidplatte WNMG

Anwendung: Sechseckform 80° • Freiwinkel 0° • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schlichtbearbeitung = F




TiN-beschichtet



TiAlN-beschichtet


PROMAT

Art.-Nr.	ISO WNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
TiN-beschichtet												
E 600 2765 L	080404-F	0,4	UNI35	145-235	85-140	135-220		25-70	0,10-0,30	0,5-3,0	10	**7,80**
E 600 2764 L	080408-F	0,4	UNI35	155-245	90-145	145-230		30-70	0,15-0,45	0,8-3,0	10	**7,80**
TiAlN-beschichtet												
E 600 2788 L	080404-F	0,4	PMK10	255-325		240-305			0,15-0,30	0,5-3,0	10	**8,30**
E 600 6152 L	080404-F	0,4	PMK30	210-275	125-165	195-260		40-80	0,15-0,30	0,5-3,0	10	**8,30**
E 600 6151 L	080408-F	0,4	PMK30	235-310	140-185	220-290		45-90	0,15-0,45	0,8-3,0	10	**8,30**

Ausführung: Sechseckform 80° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und teilweise H

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen





1


2

Abb.	Art.-Nr.	ISO WNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
	E 600 6452 L	080404-M	0,4	UNI	145-235	85-140	135-220			0,10-0,30	0,5-3,0	10	**5,40**
1	E 600 6451 L	080408-M	0,8	UNI	155-245	90-145	145-230			0,15-0,45	0,8-3,0	10	**5,40**
	E 600 6329 L	080412-M	1,2	UNI	165-245	95-145	155-230			0,15-0,45	1,2-4,0	10	**5,40**
	E 600 2815 L	060404-M	0,4	PMK30	190-235	110-140	180-220			0,17-0,30	0,8-3,0	10	**8,20**
	E 600 2814 L	060408-M	0,8	PMK30	195-285	115-170	185-270			0,15-0,60	0,8-4,0	10	**8,20**
	E 600 2804 L	080404-M	0,4	PMK30	190-235	110-140	180-220			0,17-0,30	0,8-3,0	10	**9,90**
2	E 600 2768 L	080408-M	0,8	PMK10	240-335		225-315		45-65	0,10-0,60	0,3-5,6	10	**8,30**
	E 600 6150 L	080408-M	0,8	PMK30	190-285	110-170	180-270			0,15-0,60	0,8-5,6	10	**8,30**
	E 600 6149 L	080412-M	1,2	PMK30	195-285	115-170	185-270			0,17-0,80	1,2-5,6	10	**8,30**

Ausführung: Sechseckform 80° • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Zur Schruppbearbeitung = R






Art.-Nr.	ISO WNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6148 L	080408-R	0,8	PMK30	225-305	135-180	210-285		45-90	0,20-0,55	1,0-5,0	10	**8,30**
E 600 2759 L	080408-R	0,8	PMK35	165-235	95-140	155-220		30-70	0,20-0,55	1,0-5,0	10	**8,30**
E 600 6147 L	080412-R	1,2	PMK30	230-295	135-175	215-280		45-85	0,25-0,70	1,5-5,0	10	**8,30**

Ausführung: Sechseckform 80° • Freiwinkel 0° • **TiN-beschichtet** • Zum **Drehen** von Materialien der Gruppen P, M, K, N und S

Anwendung: Für einen sehr leichten und weichen Schnitt für dünne lange Wellen und dünnwandiges Material • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen und Vibrationen




links


rechts

Art.-Nr.	ISO WNMG	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links												
E 600 2858 L	080404L-HP	0,4	UNI35	160-215	95-125	150-200	240-750	30-60	0,20-0,30	0,8-5,0	10	**7,80**
E 600 2862 L	080408L-HP	0,8	UNI35	165-255	95-150	155-240	245-890	30-75	0,20-0,50	0,8-5,0	10	**7,80**
Ausführung Rechts												
E 600 2859 L	080404R-HP	0,4	UNI35	160-215	95-125	150-200	240-750	30-60	0,20-0,30	0,8-5,0	10	**7,80**
E 600 2863 L	080408R-HP	0,8	UNI35	165-255	95-150	155-240	245-890	30-75	0,20-0,50	0,8-5,0	10	**7,80**



Stechleisten GFN-S

Ausführung: Vernickelt • Für **Wendeplatten GF_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte


PROMAT

Art.-Nr.	ISO	Gesamthöhe mm	Gesamtlänge mm	Stärke mm	passender Klemmhalter	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6233 L	GFN-S 26 J2.2	26	110	2	GFN GH 20/25-26	GFN 2.2...	1	88,40
E 600 6232 L	GFN-S 26 J3.1	26	110	2,4	GFN GH 20/25-26	GFN 3.1...	1	88,40
E 600 6231 L	GFN-S 26 J4.1	26	110	3,4	GFN GH 20/25-26	GFN 4.1...	1	88,40
E 600 6227 L	GFN-S 32 J2.2	32	150	2	GFN GH 20/25-32	GFN 2.2...	1	88,40
E 600 6226 L	GFN-S 32 J3.1	32	150	2,4	GFN GH 20/25-32	GFN 3.1...	1	88,40
E 600 6225 L	GFN-S 32 J4.1	32	150	3,4	GFN GH 20/25-32	GFN 4.1...	1	88,40



Grundhalter GFN GH...

Ausführung: Abstech- und Einstechklemmhalter für **Stechleisten Typ GFN-S** • Lieferung inkl. Spannkeil, Spannschrauben und Sechskantschlüssel



PROMAT

Art.-Nr.	ISO	Abmessung (L x B x H) mm	für Stechleiste	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6239 L	GFN GH 20-26	90 x 20 x 20	GFN-S 26J...	1	137,80
E 600 6410 L	GFN GH 25-26	90 x 23 x 25	GFN-S 26J...	1	137,80
E 600 6409 L	GFN GH 20-32	110 x 20 x 20	GFN-S 32J...	1	152,00
E 600 6238 L	GFN GH 25-32	110 x 23 x 25	GFN-S 32J...	1	152,00

Schneideinsatz GF

Ausführung: Rechteckform • Freiwinkel 7°

Anwendung: Zum Ab- und Einstechen


1


2



3


4


5


6


7



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	H	Vorschub mm/U.	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
unbeschichtet, hochglanzpoliert														
1	E 600 6408 L	GFN 2.2	0,16	ALU				140-630			0,08-0,17	2,2	10	11,10
	E 600 6407 L	GFN 3.1	0,20	ALU							0,08-0,20	3,1	10	11,50
TiAlN-beschichtet														
2	E 600 6406 L	GFN.2.2	0,16	PK30	95-180	55-105	90-170	15-50	15-35		0,08-0,17	2,2	10	6,90
	E 600 6405 L	GFN 3.1	0,20	PK30							0,08-0,17	3,1	10	7,20
	E 600 6404 L	GFN 4.1	0,20	PK30							0,08-0,22	4,1	10	7,80
TiN-beschichtet														
3	E 600 6403 L	GFN 2.2	0,16	MS35	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35	0,08-0,17	2,2	10	6,90
	E 600 6402 L	GFN 3.1	0,20	MS35							0,08-0,20	3,1	10	7,20
	E 600 6401 L	GFN 4.1	0,20	MS35							0,08-0,25	4,1	10	7,80
4	E 600 6207 L	GFR 2.00-0.16R6-M	0,16	UNI35	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35	0,05-0,20	2,0	10	7,20
	E 600 6206 L	GFR 3.10-0.20R8-M	0,20	UNI35							0,07-0,20	3,1	10	7,70
5	E 600 6205 L	GFL 2.00-0.16L6-M	0,16	UNI35	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35	0,05-0,20	2,0	10	7,20
	E 600 6204 L	GFL 3.10-0.20L8-M	0,20	UNI35							0,07-0,20	3,1	10	7,70
6	E 600 2847 L	GFR 4.10-0.20R8-M2	0,2	UNI35	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35	0,07-0,20	4,1	10	8,30
	E 600 2871 L	GFR 2.00-0.16R12-M2	0,16	UNI35							0,05-0,20	2,0	10	7,20
7	E 600 2848 L	GFL 4.10-0.20L8-M2	0,20	UNI35	95-180	55-105	90-170	140-630	15-50	15-35	0,07-0,20	4,1	10	8,30
	E 600 2872 L	GFL 2.00-0.16L12-M2	0,16	UNI35							0,05-0,20	2,0	10	7,20




25A2R0
50A07R-S90AP10D

Zustellungen beim Gewindedrehen

Außengewinde														
Gewindesteigung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,50	0,1	0,08	0,07	0,06	0,31									
0,75	0,16	0,13	0,1	0,07	0,46									
1,00	0,18	0,15	0,13	0,09	0,07	0,62								
1,25	0,2	0,16	0,14	0,11	0,09	0,07	0,77							
1,50	0,2	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	0,07	0,92						
1,75	0,22	0,19	0,16	0,14	0,11	0,1	0,09	0,07	1,08					
2,00	0,24	0,21	0,17	0,15	0,12	0,1	0,09	0,08	0,07	1,23				
2,50	0,27	0,22	0,2	0,16	0,13	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	1,54		
3,00	0,29	0,24	0,22	0,18	0,15	0,12	0,11	0,1	0,1	0,09	0,09	0,08	0,07	1,84

Innengewinde															
Gewindesteigung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,50	0,08	0,06	0,05	0,05	0,05	0,29										
0,75	0,1	0,08	0,08	0,07	0,05	0,05	0,43									
1,00	0,13	0,11	0,1	0,08	0,06	0,05	0,05	0,58								
1,25	0,15	0,12	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,72							
1,50	0,17	0,14	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,05	0,05	0,87					
1,75	0,19	0,16	0,13	0,1	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	1,01				
2,00	0,22	0,17	0,13	0,1	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	1,16			
2,50	0,25	0,21	0,17	0,13	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	1,44		
3,00	0,27	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	1,73


0,1 max.Zustellung in mm — 0,05 min.Zustellung in mm — 1,01 Zustellung gesamt in mm




Klemmdrehhalter SE R/L

Ausführung: Für **Wendeschneidplatten Dreieckform 16 ER/EL 1,5°** • Lieferung mit Standard-Unterlegplatte, ohne Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Außengewindedrehen






PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Querschnitt mm	Gesamtlänge mm	Kopfmaß (B x L x H) mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts							
E 601 0070 L	SER 1212 F16	12 x 12	80	12 x - x 12	16 ER...	1	**59,20**
E 601 0069 L	SER 1616 H16	16 x 16	100	16 x - x 16	16 ER...	1	**68,20**
E 601 0068 L	SER 2020 K16	20 x 20	125	20 x - x 20	16 ER...	1	**73,10**
E 601 0067 L	SER 2525 M16	25 x 25	150	25 x - x 25	16 ER...	1	**90,00**
Ausführung Links							
E 601 0066 L	SEL 1212 F16	12 x 12	80	12 x - x 12	16 EL...	1	**59,20**
E 601 0065 L	SEL 1616 H16	16 x 16	100	16 x - x 16	16 EL...	1	**68,20**
E 601 0064 L	SEL 2020 K16	20 x 20	125	20 x - x 20	16 EL...	1	**73,10**
E 601 0063 L	SEL 2525 M16	25 x 25	150	25 x - x 25	16 EL...	1	**90,00**

Wendeschneidplatte 16E/R...

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 0° • Mit 3 Schneidkanten

Anwendung: Zum Außengewindedrehen





PROMAT

Art.-Nr.	ISO	Steigung mm	Qualität	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts					
E 601 0044 L	16ER075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0043 L	16ER075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 601 0042 L	16ER100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 601 0041 L	16ER100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 601 0040 L	16ER125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 601 0039 L	16ER125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 601 0038 L	16ER150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0037 L	16ER150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0036 L	16ER175 ISO	1,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0035 L	16ER175 ISO	1,75	MS35	2	**10,10**
E 601 0034 L	16ER200 ISO	2	PK30	2	**10,10**
E 601 0033 L	16ER200 ISO	2	MS35	2	**10,10**
E 601 0032 L	16ER250 ISO	2,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0031 L	16ER250 ISO	2,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0030 L	16ER300 ISO	3	PK30	2	**10,10**
E 601 0029 L	16ER300 ISO	3	MS35	2	**10,10**


Art.-Nr.	ISO	Steigung mm	Qualität	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links					
E 601 0028 L	16EL075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0027 L	16EL075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 601 0026 L	16EL100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 601 0025 L	16EL100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 601 0024 L	16EL125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 601 0023 L	16EL125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 601 0022 L	16EL150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0021 L	16EL150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0020 L	16EL175 ISO	1,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0019 L	16EL175 ISO	1,75	MS35	2	**10,10**
E 601 0018 L	16EL200 ISO	2	PK30	2	**10,10**
E 601 0017 L	16EL200 ISO	2	MS35	2	**10,10**
E 601 0016 L	16EL250 ISO	2,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0015 L	16EL250 ISO	2,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0014 L	16EL300 ISO	3	PK30	2	**10,10**
E 601 0013 L	16EL300 ISO	3	MS35	2	**10,10**

Bohrstange A..SI R/L

Ausführung: Für **Wendeschneidplatte 11/16 IR/IL 1,5°** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte
• Art.-Nr. E 601 0053 / E 601 0052 / E 601 0047 / E 601 0046 Lieferung mit Unterlegplatte 1,5°

Anwendung: Zum Innengewindedrehen






PROMAT


Art.-Nr.	Bezeichnung	Ø mm	Arbeitstiefe mm	Gesamtlänge mm	für Bohrungen ab mm	für Wende-plattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts								
E 601 0057 L	A1016K-SIR11	10	31	125	12	11 IR...	1	**72,50**
E 601 0056 L	A1216K-SIR11	12	36	125	15	11 IR...	1	**76,70**
E 601 0055 L	A1216M-SIR16	12	36	150	16	16 IR...	1	**76,70**
E 601 0054 L	A16P-SIR16	16	34	170	19	16 IR...	1	**85,10**
E 601 0053 L	A20P-SIR16	20	34	170	24	16 IR...	1	**94,70**
E 601 0052 L	A25R-SIR16	25	34	200	29	16 IR...	1	**118,50**
Ausführung Links								
E 601 0051 L	A1016K-SIL11	10	31	125	12	11 IL...	1	**72,50**
E 601 0050 L	A1216K-SIL11	12	36	125	15	11 IL...	1	**76,70**
E 601 0049 L	A1216M-SIL16	12	36	150	16	16 IL...	1	**76,70**
E 601 0048 L	A16P-SIL16	16	34	170	19	16 IL...	1	**85,10**
E 601 0047 L	A20P-SIL16	20	34	170	24	16 IL...	1	**94,70**
E 601 0046 L	A25R-SIL16	25	34	200	29	16 IL...	1	**118,50**

Wendeschneidplatte I R/L

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 0° • Mit 3 Schneidkanten

Anwendung: Zum Innengewindedrehen





PROMAT

Art.-Nr.	ISO	Steigung mm	Qualität	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Rechts					
E 601 0011 L	11IR050 ISO	0,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0010 L	11IR050 ISO	0,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0009 L	11IR075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0008 L	11IR075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 601 0007 L	11IR100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 601 0006 L	11IR100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 601 0005 L	11IR125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 601 0004 L	11IR125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 601 0003 L	11IR150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 601 0002 L	11IR150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 601 0001 L	16IR075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 601 0000 L	16IR075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 600 9999 L	16IR100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 600 9998 L	16IR100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 600 9997 L	16IR125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 600 9996 L	16IR125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 600 9995 L	16IR150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9994 L	16IR150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9993 L	16IR175 ISO	1,75	PK30	2	**10,10**
E 600 9992 L	16IR175 ISO	1,75	MS35	2	**10,10**
E 600 9991 L	16IR200 ISO	2	PK30	2	**10,10**
E 600 9990 L	16IR200 ISO	2	MS35	2	**10,10**
E 600 9989 L	16IR250 ISO	2,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9988 L	16IR250 ISO	2,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9987 L	16IR300 ISO	3	PK30	2	**10,10**
E 600 9986 L	16IR300 ISO	3	MS35	2	**10,10**

Art.-Nr.	ISO	Steigung mm	Qualität	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ausführung Links					
E 600 9985 L	11IL050 ISO	0,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9984 L	11IL050 ISO	0,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9983 L	11IL075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 600 9982 L	11IL075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 600 9981 L	11IL100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 600 9980 L	11IL100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 600 9979 L	11IL125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 600 9978 L	11IL125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 600 9977 L	11IL150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9976 L	11IL150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9975 L	16IL075 ISO	0,75	PK30	2	**10,10**
E 600 9974 L	16IL075 ISO	0,75	MS35	2	**10,10**
E 600 9973 L	16IL100 ISO	1	PK30	2	**10,10**
E 600 9972 L	16IL100 ISO	1	MS35	2	**10,10**
E 600 9971 L	16IL125 ISO	1,25	PK30	2	**10,10**
E 600 9970 L	16IL125 ISO	1,25	MS35	2	**10,10**
E 600 9969 L	16IL150 ISO	1,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9968 L	16IL150 ISO	1,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9967 L	16IL175 ISO	1,75	PK30	2	**10,10**
E 600 9966 L	16IL175 ISO	1,75	MS35	2	**10,10**
E 600 9965 L	16IL200 ISO	2	PK30	2	**10,10**
E 600 9964 L	16IL200 ISO	2	MS35	2	**10,10**
E 600 9963 L	16IL250 ISO	2,5	PK30	2	**10,10**
E 600 9962 L	16IL250 ISO	2,5	MS35	2	**10,10**
E 600 9961 L	16IL300 ISO	3	PK30	2	**10,10**
E 600 9960 L	16IL300 ISO	3	MS35	2	**10,10**



Wendeschneidplatten-Sets E/IR..

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 0° • Mit 3 Schneidkanten • Universelle Sorte PK30
Inhalt:
E 601 0012 je 2 Wendeschneidplatten mit den Steigungen 0,75 / 1,00 / 1,25 / 1,50
sowie je 1 Wendeschneidplatte mit der Steigung 1,75 / 2,00
E 600 9959 je 2 Wendeschneidplatten mit den Steigungen 0,50 / 0,75 / 1,00 / 1,25 / 1,50
E 600 9958 je Wendeschneidplatte mit der Steigung 0,75 / 21,00 / 1,25 / 1,50
sowie je 1 Wendeschneidplatte mit der Steigung 1,75 / 2,00

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Typ	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 601 0012 L	10tlg.	16 ER...PK30	1	**94,90**
E 600 9959 L	10tlg.	11IR... PK30	1	**94,90**
E 600 9958 L	10tlg.	16IR... PK30	1	**94,90**



Rundplatten-Einschraubfräser RD...

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für Wendeschneidplatte RD... • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube und TORX®-Schlüssel

Anwendung: Zum Kopier- und Planfräsen

PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Radius mm	Zähnezahl	Auskraglänge mm	Gewinde	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6044 L	15	3,5	2	23	M8	RD...0702...	1	115,20
E 600 6043 L	16	3,5	3	23	M8	RD...0702...	1	152,30
E 600 6042 L	20	3,5	4	30	M10	RD...0702...	1	170,80
E 600 6041 L	25	3,5	5	35	M12	RD...0702...	1	191,10
E 600 6040 L	32	3,5	5	43	M12	RD...0702...	1	194,90
E 600 6039 L	20	5	2	30	M10	RD...1003...	1	115,20
E 600 6038 L	25	5	3	35	M12	RD...1003...	1	152,30
E 600 6037 L	30	5	4	43	M16	RD...1003...	1	180,70
E 600 6036 L	35	5	5	43	M16	RD...1003...	1	185,60
E 600 6035 L	42	5	6	43	M16	RD...1003...	1	203,60
E 600 6034 L	24	6	2	35	M12	RD...12T3	1	115,20
E 600 6033 L	32	6	3	43	M16	RD...12T3	1	152,30
E 600 6032 L	35	6	3	43	M16	RD...12T3	1	152,30
E 600 6031 L	42	6	4	43	M16	RD...12T3	1	180,70

Rundplatten-Aufsteckfräser RD...

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte RD...** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Anwendung: Zum Kopier- und Planfräsen




PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Radius mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6049 L	42	5	6	50	16	RD…1003…	1	202,40
E 600 6048 L	52	5	7	50	22	RD…1003…	1	204,50
E 600 6030 L	42	6	4	50	16	RD…12T3…	1	188,70
E 600 6052 L	52	6	5	50	22	RD…12T3…	1	195,80
E 600 6051 L	66	6	6	50	27	RD…12T3…	1	222,80
E 600 6050 L	80	6	7	52	27	RD…12T3…	1	287,10

Wendeschneidplatte RDHT/RDHX

Ausführung: Runde Form • Freiwinkel 15° • Neutrale Wendeschneidplatte

Anwendung: Zum Kopierfräsen





RDHT



RDHX

PROMAT


Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
RDHT - unbeschichtet, hochglanzpoliert												
E 600 6068 L	RDHT 0702MO-ALU	3,5	N20				180-610		0,10-0,20	0,3-2,0	10	6,90
E 600 6065 L	RDHT 1003MO-ALU	5,0	N20				155-610		0,10-0,30	0,3-2,5	10	7,50
E 600 6061 L	RDHT 12T3MO-ALU	6,0	N20				155-610		0,10-0,30	0,3-3,0	10	8,30
E 600 6057 L	RDHT 1604MO-ALU	8,0	N20				140-610		0,10-0,40	0,3-4,0	10	10,70
RDHX - TiAlN-beschichtet												
E 600 6067 L	RDHX 0702MOT	3,5	KH05	220-295	130-175	205-280		40-55	0,10-0,20	0,3-1,5	10	6,20
E 600 6066 L	RDHX 0702MOT	3,5	PK25	210-295	125-175	195-280			0,10-0,20	0,5-2,0	10	6,20
E 600 6064 L	RDHX 1003MOT	5,0	KH05	195-295	115-175	185-290		35-55	0,10-0,30	0,3-2,5	10	6,60
E 600 6063 L	RDHX 1003MOT	5,0	PK25	185-295	110-175	175-280			0,10-0,30	0,5-2,5	10	6,60
E 600 6062 L	RDHX 1003MOT	5,0	PK40	180-275	105-165	170-260		35-55	0,10-0,30	0,3-2,5	10	6,60
E 600 6060 L	RDHX 12T3MOT	6,0	KH05	185-280	110-165	175-265		35-55	0,1-0,35	0,3-3,0	10	7,50
E 600 6059 L	RDHX 12T3MOT	6,0	PK25	175-275	105-165	165-260			0,1-0,35	1,0-3,0	10	7,50
E 600 6058 L	RDHX 12T3MOT	6,0	PK40	170-255	100-150	160-240		30-50	0,1-0,35	0,3-3,0	10	7,50
E 600 6056 L	RDHX 1604MOT	8,0	KH05	175-240	105-140	165-225		35-45	0,10-0,40	0,3-4,0	10	9,30
E 600 6055 L	RDHX 1604MOT	8,0	PK25	165-230	95-135	155-215			0,10-0,40	1,0-4,0	10	9,30
E 600 6054 L	RDHX 1604MOT	8,0	PK40	160-215	95-125	150-200		30-40	0,10-0,40	0,3-4,0	10	9,30

Aufsteckfräser ZD...

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte ZD...** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15P)

Anwendung: Zum Hochvorschubfräsen







PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2633 L	40	4	40	16	ZD…09T3	1	213,40

Wendeschneidplatte ZDCW



Ausführung: Quadratische Form • Freiwinkel 15° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Fräsen** von Materialien der Gruppen P, M und K
Anwendung: Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen



PROMAT


Art.-Nr.	ISO ZDCW	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub pro U. mm	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2855 L	09T304	0,4	PK25	135-245	80-145	125-230			0,3-2,0	0,3-1,0	10	9,10

Planfräser 45° SEET...

Ausführung: 45° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte SEET...** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T20)

Anwendung: Allroundfräser für alle Bearbeitungen





PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Außen-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6267 L	50	65	4	40	22	SEET 1204 AF	1	208,30
E 600 6266 L	63	78	5	40	22	SEET 1204 AF	1	236,50
E 600 6265 L	80	95	5	50	27	SEET 1204 AF	1	260,80
E 600 6264 L	100	115	6	50	32	SEET 1204 AF	1	305,80
E 600 6263 L	125	140	7	63	40	SEET 1204 AF	1	375,00

Wendeschneidplatte SEKT / SEET...




AFFN



AFEN/AFSN

Ausführung: Quadratische Form • Freiwinkel 20°



PROMAT


Art.-Nr.	ISO	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	H	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
AFFN - unbeschichtet, hochglanzpoliert												
E 600 6259 L	SEKT 1204AFFN-AL	N20				125-680			0,05-0,40	0,2-4,5	10	9,20
AFEN/AFSN - TiN-beschichtet												
E 600 6261 L	SEET 1204AFEN-F	PMK30	205-305	120-180	190-285		40-90	40-60	0,20-0,40	0,3-6,5	10	10,20
E 600 6221 L	SEET 1204AFSN-M	PMK30	205-280	120-165	190-265		40-80	40-55	0,20-0,40	0,3-6,5	10	10,20
E 600 6260 L	SEET 1204AFSN-M	PMK40	200-255	120-150	190-240		40-75		0,20-0,40	1,0-6,5	10	10,20

Eckfräser 90° SDMT



Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeplatten SDMT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatten, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Anwendung: Für Allgemeine Fräs- und Planfräsarbeiten




PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6246 L	50	5	40	22	SDMT 120508	1	**227,60**
E 600 6245 L	63	6	40	22	SDMT 120508	1	**260,10**
E 600 6244 L	80	6	50	27	SDMT 120508	1	**317,90**

Wendeschneidplatte SDMT

Ausführung: Quadratische Form 90° • Freiwinkel 15° • **TiN-beschichtet** • Zum **Fräsen** von Materialien der Gruppen P, M, K, N und S

Anwendung: Mit Spanformer-Geometrie M zur mittleren Bearbeitung





PROMAT


Art.-Nr.	ISO SDMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6254 L	120508SR-M	0,8	PMK30	180-275	105-165	170-260	270-960	35-80	0,10-0,25	1,0-10,0	10	**10,60**
E 600 6253 L	120508SR-M	0,8	PMK40	165-225	95-135	155-210		30-65	0,01-0,25	1,0-10,0	10	**10,60**



Schaftfräser 90° SOMT

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte SOMT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T9)

Anwendung: Zum stufenlosen Fräsen in allen Werkstoffen




PROMAT


Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Schaft-Ø mm	Länge mm	Auskraglänge mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6250 L	20	2	20	82	32	SOMT 09T304	1	**164,20**
E 600 6249 L	25	3	25	98	42	SOMT 09T304	1	**179,70**
E 600 6248 L	32	4	32	102	42	SOMT 09T304	1	**238,00**

Eckfräser 90° SOMT

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte SOMT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T9)

Anwendung: Zum stufenlosen Fräsen in allen Werkstoffen






PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6217 L	40	5	40	16	SOMT 09T304	1	**212,10**
E 600 6216 L	50	6	40	22	SOMT 09T304	1	**228,50**
E 600 6215 L	63	7	40	22	SOMT 09T304	1	**265,20**

Wendeschneidplatte SOMT

Ausführung: Quadratische Form • Freiwinkel 18° • Zum **Fräsen** in Materialien der Gruppen P, M, K, N und S

Anwendung: Spanformer-Geometrie M zur mittleren Bearbeitung • Spanformer-Geometrie R für die Schruppbearbeitung




TiN-beschichtet


TiAlN-beschichtet

PROMAT


Art.-Nr.	ISO SOMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
TiN-beschichtet												
E 600 6208 L	09T304M	0,4	PMK40	135-200	80-120	125-190		25-60	0,08-0,35	0,5-8,0	10	**8,50**
E 600 6210 L	09T304R	0,4	PMK40						0,08-0,35	0,5-8,0	10	**8,50**
TiAlN-beschichtet												
E 600 6209 L	09T304M	0,4	PMK30	115-220	65-130	105-205	170-770	20-65	0,08-0,35	0,5-8,0	10	**8,50**
E 600 6211 L	09T304R	0,4	PMK30						0,08-0,35	0,5-8,0	10	**8,50**



Schaftfräser 90° APKT

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte APKT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T8)

Anwendung: Zum Für den universellen Einsatz



PROMAT


Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Schaft-Ø mm	Länge mm	Auskraglänge mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6220 L	12	1	16	75	27	APKT...-10	1	**106,80**
E 600 6219 L	16	2	16	80	32	APKT...-10	1	**143,60**
E 600 6247 L	20	3	20	82	32	APKT...-10	1	**179,70**
E 600 6218 L	25	4	25	98	42	APKT...-10	1	**213,40**

Einschraubfräser 90° APKT

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte APKT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T8)


Anwendung: Für den universellen Einsatz





PROMAT


Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Auskraglänge mm	Gewinde	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2747 L	20	3	30	M10	APKT...-10	1	**153,30**
E 600 2748 L	25	4	35	M12	APKT...-10	1	**173,70**
E 600 2749 L	32	5	43	M16	APKT...-10	1	**190,20**



Eckfräser 90° APKT

Ausführung: 90° • Vernickelte Ausführung • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte APKT_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T8)

Anwendung: Für den universellen Einsatz



PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6223 L	40	6	40	16	APKT...-10	1	**190,20**
E 600 2746 L	50	7	40	22	APKT...-10	1	**221,20**
E 600 6222 L	63	8	50	22	APKT...-10	1	**254,30**


TiN-beschichtet



unbeschichtet, hochglanzpoliert


TiAlN-beschichtet

Wendeschneidplatte APKT

Ausführung: Rhombusform • Freiwinkel 11° • Zum **Fräsen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S, teilweise N

Anwendung: Spanformer-Geometrie M zur mittleren Bearbeitung • Spanformer-Geometrie AL zur Bearbeitung von NE-Metallen




PROMAT


Art.-Nr.	ISO	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub pro U. mm	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
APKT-M - TiN-beschichtet												
E 600 6243 L	APKT1003PDER-M	0,5	PMK30	205-305	120-180	190-285		40-90	0,10-0,25	1,0-9,0	10	**7,60**
E 600 6242 L	APKT1003PDER-M	0,5	PMK40	185-255	110-150	175-240		35-75	0,10-0,25	1,0-9,0	10	**7,60**
APKT-AL - unbeschichtet, hochglanzpoliert												
E 600 6241 L	APKT1003PDFR-AL	0,5	N20				125-560		0,05-0,30	0,8-9,0	10	**8,40**
APKT-M - TiAlN-beschichtet												
E 600 2898 L	APKT 1003PDER-M	0,5	KNH10	235-310	140-185	220-290		45-90	0,10-0,25	1,0-9,0	10	**7,60**

Eckfräser 90° APKT/APET

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte APKT/APET_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)

Anwendung: Für den universellen Einsatz





PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6240 L	40	4	40	16	APKT/APET...-16	1	**179,10**
E 600 6258 L	50	5	40	22	APKT/APET...-16	1	**189,80**
E 600 6257 L	63	6	40	22	APKT/APET...-16	1	**220,30**
E 600 6256 L	80	7	50	27	APKT/APET...-16	1	**293,60**


unbeschichtet, hochglanzpoliert



TiN-beschichtet


TiN-beschichtet

Wendeschneidplatte APKT 1604

Ausführung: Rhombusform • Freiwinkel 11° • Zum **Fräsen** von Materialien der Gruppen P, M, K und S, teilweise N

Anwendung: Spanformer-Geometrie M zur mittleren Bearbeitung • Spanformer-Geometrie R für die Schruppbearbeitung • Spanformer-Geometrie AL zur Bearbeitung von NE-Metallen




PROMAT

Art.-Nr.	ISO APKT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub pro U. mm	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
APKT-AL - unbeschichtet, hochglanzpoliert												
E 600 6251 L	160408FR-AL	0,8	N20				105-525		0,05-0,40	0,8-15	10	**9,80**
APKT-M - TiN-beschichtet												
E 600 2824 L	1604PDR-M	0,8	PMK30	190-285	110-170	180-270		35-85	0,15-0,30	1,0-13,0	10	**8,80**
E 600 2820 L	1604PDR-M	0,8	PMK40	175-250	105-150	165-235		35-75	0,15-0,30	1,0-13,0	10	**8,80**
APKT-R - TiN-beschichtet												
E 600 6224 L	1604PDR-R	0,8	PMK30	185-270	110-160	175-255		35-80	0,20-0,35	1,0-13,0	10	**8,80**
E 600 6252 L	1604PDR-R	0,8	PMK40	175-245	105-145	265-230		35-70	0,20-0,35	1,0-13,0	10	**8,80**

HPC-Eckfräser 90° LNGJ

Ausführung: 90° • Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte LNGJ_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatte, inkl. Klemmschraube, ohne Schraubendreher (Größe T15)





PROMAT


Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Länge mm	Aufnahme mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6435 L	40	4	40	16	LNGJ 1205	1	264,80
E 600 6434 L	52	5	40	22	LNGJ 1205	1	274,80
E 600 6433 L	63	5	40	22	LNGJ 1205	1	324,80
E 600 6432 L	80	5	80	27	LNGJ 1205	1	348,20



Wendeschneidplatte LNGJ

Ausführung: Rhombusform • Freiwinkel 0° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Fräsen** in Materialien der Gruppen P, M, K und S

Anwendung: Für normale Bedingungen mit Schnittunterbrechungen




PROMAT

Art.-Nr.	ISO LNGJ	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6430 L	120508-M	0,8	PK25	235-395		140-235			0,05-0,15	1,0-9,0	10	15,30
E 600 6429 L	120508-M	0,8	P40	185-425	110-255			35-125	0,05-0,15	1,0-9,0	10	15,30

T-Nutenfräser CCMX

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • Für **Wendeschneidplatte CCMX_** • Lieferung ohne Wendeschneidplatten, inkl. Klemmschraube und Schraubendreher






PROMAT

Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Schaft-Ø mm	Länge mm	Auskraglänge mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2631 L	25	2	25	86	30	CCMX 06...	1	581,20
E 600 2630 L	32	2	32	98	38	CCMX 08...	1	635,20
E 600 2629 L	40	4	32	105	46	CCMX 09...	1	720,30



Wendeschneidplatten CCMX

Ausführung: Rautenform 80° • Freiwinkel 7° • **TiN-beschichtet** • Zum **Fräsen** in Materialien aller Gruppen



PROMAT

Art.-Nr.	ISO CCMX	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	H	Vorschub mm/U.	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2818 L	060304S-M	0,4	PMK30	205-230	120-135	190-215	305-805	40-65	40-45	0,08-0,14	10	10,60
E 600 2817 L	08T308S-M	0,8	PMK30	235-255	140-150	220-240	350-890	45-75	45-50	0,10-0,20	10	11,90
E 600 2816 L	09T308S-M	0,8	PMK30	225-250	135-150	210-235	335-875			0,10-0,20	10	11,90



Fasenfräser TCMT/SCMT

Ausführung: Vernickelt • Mit **Innenkühlung** • **Verstellbar** • **10°-80°** • Ruhiger Lauf • Stabile Ausführung und Konstruktion • Zylinderschaft mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835 B** • **Mit Wendeplatten SCMT auch als Rückwärtssenker einsetzbar** • Lieferung inkl. je 1 Kassette für TCMT 16_ und SCMT 12_, Klemmschraube und Schlüssel, ohne Wendeschneidplatte

Verstellbereich	D min - D max
10°	5 - 32
20°	6 - 33
30°	7 - 34
40°	10 - 33
45°	11 - 33
50°	13 - 32
60°	16 - 31
70°	19 - 29
80°	23 - 27

Anwendung: Universell einsetzbarer Wendeplatten-Frässenker zum Fasen, Entgraten von Kanten, Rund- und Langlöchern und Senken bei starren Einsatzverhältnissen


PROMAT


Art.-Nr.	Schneid-Ø mm	Zähnezahl	Schaft-Ø mm	Länge mm	für Wendeplattentyp	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6084 L	25	1	25	100	TCMT / SCMT	1	**173,10**
E 600 6083 L	20	1	20	100	TCMT / SCMT	1	**173,10**

Wendeschneidplatte TCMT

Ausführung: Dreieckform 60° • Freiwinkel 7° • **TiN-beschichtet** • Zum Fräsen von Materialien der Gruppen P, M, K und N

Anwendung: Zur universellen Bearbeitung • Für schwierigste Bedingungen, starke Schnittunterbrechungen, Vibrationen





PROMAT


Art.-Nr.	ISO TCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6053 L	TCMT 16T304E-M	0,4	UNI35	115-185	65-110	105-175	170-645		0,08-0,30	0,8-3,0	10	**6,90**



Wendeschneidplatte SCMT

Ausführung: Quadratform 90° • Freiwinkel 7° • **TiAlN-beschichtet** • Zum **Drehen** vom Materialien der Gruppen P, M und K

Anwendung: Zur mittleren Bearbeitung = M • Für Arbeiten unter normalen Bedingungen mit Schnittunterbrechungen



PROMAT


Art.-Nr.	ISO SCMT	Radius mm	Qualität	Werkstoffklasse / Vc in m/min. P	M	K	N	S	Vorschub mm/U.	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 2826 L	120408-M	0,8	PMK30	180-255	105-150	170-240			0,15-0,50	0,8-4,0	10	**9,90**



Maßgeschneidert auf die Ansprüche der Profis.



Die Marke FACTOR umfasst ein breites Werkzeugsortiment für den Profi-Anwender. In geprüfter, bewährter Qualität und vorwiegend aus deutscher Fertigung.



FACTOR

WERKZEUG FÜR PROFIS

Hartmetall-Betonbohrer "CYL-5"

Ausführung: **Spitzenqualität** nach **ISO 5468/DIN 8039** • Extrem robuster Schlagbohrer für höchste Beanspruchung • Mit **diamantgeschliffener Hartmetallschneide**, mit neuer "activeteq"-Zentrierspitze für aktives Schneiden • Hohe Bohrleistung und lange Lebensdauer durch spezielle Hammerbohrkopf-Konstruktion • Mit **2spiraligem Vario Design** für weniger Reibung und guten Bohrmehltransport für schnelleres Bohren • Neues **Power-Grip-System** ermöglicht, dass die Kraft der Maschine zu 100% auf den Bohrer übertragen wird • Max. Schaft-Ø 10 mm

Anwendung: Für Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme • Geeignet für Beton, Granit, Natur- und Kunststein, Mauerwerk und Ziegelstein





Beton Naturstein

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 478
E 412 450	3	90	50	1	4,81
E 412 451	4	90	50	1	4,81
E 412 452	5	100	50	1	4,45
E 412 453	6	100	50	1	4,72
E 412 454	8	100	50	1	5,65
E 412 455	10	150	100	1	7,00
E 412 456	12	150	90	1	9,45
E 412 457	14	150	90	1	16,10
E 412 458	16	200	140	1	24,00

Hartmetall-Betonbohrer-Satz "CYL-5"

Ausführung: In robuster **Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 479
E 412 460	5	4 - 5 - 6 - 6 - 8	1	20,80

Hartmetall-Mehrzweckbohrer "MultiConstruction"

Ausführung: Universell einsetzbarer Bohrer aus legiertem Sonderstahl • Mit großräumiger Spiralnut für geringe Reibungsverluste und schnelle Bohrmehlabfuhr • Diamantgeschliffene **Spezial-Hartmetallschneide** mit speziellem **Mehrzweck-Sonderschliff** und Mittenzentrierung

Anwendung: Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen, insbesondere Akku-Maschinen - nur drehend ohne Schlag einsetzen • Vielseitig einsetzbar in nahezu allen Materialien, wie z. B. Keramik und Fliesen (bis Ritzhärte 8), Eternit, Kunststoffen, Aluminium, Baustahl, Leichtbaustoffen, Holz, Mauerwerk, Ziegelsteinen und Beton B35



Beton Mauerwerk

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 478
E 419 830	5	85	50	1	4,06
E 419 831	6	100	60	1	4,73
E 419 832	8	120	80	1	5,70
E 419 833	10	120	80	1	6,70
E 419 834	12	150	90	1	10,60
E 419 835	14	250	200	1	14,60

Hartmetall-Mehrzweckbohrer-Satz "MultiConstruction"

Ausführung: In stabiler **Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 479
E 419 836	4	4 - 5 - 6 - 8	1	16,10



Hartmetall-Hammerbohrer "SDS-plus" plus5

Ausführung: Spitzenqualität für professionellen, langlebigen Einsatz • Mit **spezieller Schneidengeometrie** für überlegene Standzeiten und beste Kraftübertragung • Innovative **4fach-Spirale** garantiert schnellen Bohrmehltransport und minimale Wandreibung

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Granit (bis 16 mm)





armierter Beton

Beton Mauerwerk SDS-plus S4L

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 26
E 411 395	5,0	115	50	1	3,18
E 411 341	5,0	165	100	1	3,76
E 411 342	5,0	215	150	1	6,55
E 411 396	6,0	115	50	1	3,18
E 411 397	6,0	165	100	1	3,44
E 411 343	6,0	215	150	1	5,90
E 411 398	6,0	265	200	1	6,55
E 411 442	6,5	265	200	1	8,05
E 411 399	8,0	115	50	1	4,07
E 411 400	8,0	165	100	1	4,13
E 411 401	8,0	215	150	1	4,96
E 411 402	8,0	265	200	1	6,25
E 108 8886	8,0	315	250	1	9,10
E 411 403	10,0	115	50	1	4,80
E 411 404	10,0	165	100	1	4,86
E 411 405	10,0	215	150	1	5,75
E 411 406	10,0	265	200	1	7,25
E 411 344	10,0	315	250	1	8,30
E 411 407	10,0	465	400	1	12,70
E 411 559	10,0	615	550	1	22,10
E 411 408	12,0	165	100	1	5,55
E 411 409	12,0	215	150	1	6,55
E 411 410	12,0	265	200	1	8,30
E 411 345	12,0	315	250	1	10,10
E 411 411	12,0	465	400	1	14,60
E 411 346	12,0	615	550	1	26,10
E 108 9110	12,0	1005	950	1	59,50
E 411 412	14,0	165	100	1	8,55
E 411 413	14,0	215	150	1	9,65
E 411 414	14,0	265	200	1	10,80
E 411 415	14,0	310	250	1	11,50
E 411 453	14,0	465	400	1	18,30
E 411 347	14,0	615	550	1	27,60
E 108 9111	14,0	1005	950	1	67,00
E 411 348	15,0	165	100	1	10,50
E 411 349	15,0	265	200	1	14,00
E 411 416	16,0	215	150	1	12,40
E 411 354	16,0	315	250	1	14,40
E 411 356	16,0	465	400	1	24,90
E 411 417	16,0	615	550	1	27,60
E 108 9112	16,0	1005	950	1	67,00
E 411 418	18,0	200	150	1	21,00
E 411 419	18,0	300	250	1	26,10
E 411 427	18,0	450	400	1	27,20
E 108 9113	18,0	1000	950	1	83,50
E 411 428	20,0	200	150	1	25,30
E 411 429	20,0	300	250	1	29,20
E 411 430	20,0	450	400	1	31,10
E 411 560	20,0	600	550	1	42,40
E 108 9114	20,0	1000	950	1	96,00
E 411 358	22,0	450	400	1	49,00
E 411 454	24,0	450	400	1	55,00
E 411 431	25,0	250	200	1	45,10
E 411 432	25,0	450	400	1	58,50

Hartmetall-Hammerbohrer "SDS-plus" plus5 Großpack à 10 Stück



BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Pack Pg. 26
E 411 420	5,0	115	50	1	30,70
E 411 421	6,0	115	50	1	30,00
E 411 422	6,0	165	100	1	33,00
E 411 423	8,0	165	100	1	39,30
E 411 424	8,0	215	150	1	47,20
E 411 425	10,0	165	100	1	46,50
E 411 426	10,0	215	150	1	55,50
E 411 455	12,0	165	100	1	53,00

Hartmetall-Hammerbohrer-Sätze "SDS-plus" plus5


Ausführung: In stabiler **Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 479
E 412 399	5	2 St. 6 x 100 - 2 St. 8 x 100 - 1 St. 10 x 100	1	19,60
E 108 7368	5	5 x 50 - 6 x 50 - 6 x 100 - 8 x 100 - 10 x 100	1	18,50

Hartmetall-Hammerbohrer-Sätze "SDS-plus" plus5



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 403 732	5	10 - 12 - 14 - 16 - 20 x 465 mm	1	82,00
E 403 733	5	10 - 12 - 14 - 16 - 20 x 615 mm	1	119,00

Hartmetall-Hammerbohrer "SDS-plus" Plus 7-X Großpacks à 10 Stück

Ausführung: **Großpacks à 10 Stück**



BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Pack Pg. 26
E 412 550	5,0	115	50	1	57,50
E 412 551	5,0	165	100	1	60,00
E 412 552	6,0	115	50	1	58,00
E 412 553	6,0	165	100	1	57,50
E 412 554	6,0	215	150	1	94,00
E 412 555	6,5	265	200	1	125,00
E 412 556	8,0	165	100	1	66,00
E 412 557	8,0	215	150	1	79,50
E 412 558	10,0	165	100	1	78,50
E 412 559	10,0	215	150	1	93,00
E 412 560	12,0	165	100	1	94,00
E 412 561	12,0	215	150	1	110,00
E 412 562	12,0	265	200	1	141,00

Hartmetall-Hammerbohrer-Satz "SDS-plus" Plus 7-X

Ausführung: Lieferung in Stabiler **Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 26
E 412 570	5	5 x 115 - 6 x 115 - 6 x 165 - 8 x 165 - 10 x 165	1	33,80
E 412 571	5	6 x 165 - 6 x 165 - 8 x 165 - 8 x 165 - 10 x 160	1	34,40

Hartmetall-Hammerbohrer "SDS-plus" Plus 7-X

Ausführung: Spitzenqualität für hohe Bohrgeschwindigkeit • Mit **4-Schneiden-Hartmetallkopf** mit flachen **180°-Schneidkanten** für 100% Kraftübertragung während des Bohrens • VHM-Kopf durch **Induktions-Diffusions-Schweiss-technologie** (IDS) mit der Spirale verbunden, dadurch höchste Stressresistenz, Temperaturbeständigkeit und lange Lebenszeit unter härtesten Bedingungen
• Sehr scharfe **90°-Zentrierspitze** für eine tiefe und stabile Zentrierung
• Große Staubentfernungskanäle und **4 Spiraldesign** für schnelle Staubabfuhr

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-plus- oder 2-Nut-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren in Beton - auch mit Armierungseisen, Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Granit



SDS-plus

Naturstein

armierter Beton

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 26
E 412 500	5,0	115	50	1	6,80
E 412 501	5,0	165	100	1	7,05
E 412 502	6,0	115	50	1	6,60
E 412 503	6,0	165	100	1	6,80
E 412 504	6,0	215	150	1	11,10
E 412 505	6,0	265	200	1	12,30
E 412 506	6,5	115	50	1	8,55
E 412 507	6,5	165	100	1	8,95
E 412 508	6,5	265	200	1	14,70
E 412 509	6,5	315	250	1	18,70
E 412 510	8,0	115	50	1	7,90
E 412 511	8,0	165	100	1	7,75
E 412 512	8,0	215	150	1	9,35
E 412 513	8,0	265	200	1	11,70
E 412 514	8,0	315	250	1	16,30
E 412 515	10,0	115	50	1	9,10
E 412 516	10,0	165	100	1	9,20
E 412 517	10,0	215	150	1	11,00
E 412 518	10,0	265	200	1	13,80
E 412 519	10,0	315	250	1	16,60
E 412 520	10,0	365	300	1	20,80
E 412 521	10,0	465	400	1	23,30
E 412 522	12,0	165	100	1	11,10
E 412 523	12,0	215	150	1	12,90
E 412 524	12,0	265	200	1	16,60
E 412 525	12,0	315	250	1	18,80
E 412 526	12,0	465	400	1	29,20
E 412 527	14,0	165	100	1	16,30
E 412 528	14,0	215	150	1	18,70
E 412 529	14,0	265	200	1	20,60
E 412 530	14,0	315	250	1	23,60
E 412 531	14,0	465	400	1	34,70
E 412 532	15,0	265	200	1	25,40
E 412 533	16,0	215	150	1	24,60
E 412 534	16,0	265	200	1	26,40
E 412 535	16,0	315	250	1	30,10
E 412 536	16,0	465	400	1	47,20
E 412 402	18,0	250	200	1	32,50
E 412 403	18,0	450	400	1	37,30
E 412 404	20,0	250	200	1	36,80
E 412 405	20,0	450	400	1	41,70
E 412 406	22,0	250	200	1	46,70
E 412 407	22,0	450	400	1	61,50
E 412 408	24,0	450	400	1	67,00
E 412 409	25,0	450	400	1	70,50

HM-Wendel-Hammerbohrer "SDS-max" max-7

Ausführung: Spitzenqualität für höchste Bohrgeschwindigkeit • Mit **massivem Speed-X-Hartmetallkopf** mit Vierschneiden-Geometrie für enorm **hohe Schlagkraft** und gegen Verhaken in Beton mit Armierungseisen • **Steilwinkelige Bohrwendel** mit kurzem Bohrkopf für hohe Lebensdauer, weniger Hitzeentwicklung und weniger Reibung • **Konische Zentrierspitze** und **Abnutzungsmarkierungen** für präzise Bohrlöcher

Anwendung: Für alle Bohr- und Meißelhämmer mit SDS-max-Werkzeugaufnahme • Zum Bohren von Dübellöchern und Mauerdurchbrüchen in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein



SDS-max armierter Beton Kalksandstein

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 120
E 412 412	12	340	200	1	54,00
E 412 413	12	540	400	1	64,00
E 412 414	14	340	200	1	60,50
E 412 415	14	540	400	1	72,00
E 412 416	16	340	200	1	65,00
E 412 417	16	540	400	1	76,00
E 412 418	18	340	200	1	67,50
E 412 419	18	540	400	1	80,00
E 412 420	20	320	200	1	70,50
E 412 421	20	520	400	1	81,50
E 412 422	22	320	200	1	76,00
E 412 423	22	520	400	1	86,50
E 412 424	24	320	200	1	82,50
E 412 425	24	520	400	1	96,00
E 412 426	25	520	400	1	96,00
E 412 427	25	720	600	1	125,00

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Spirallänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 120
E 412 428	28	320	200	1	94,00
E 412 429	28	520	400	1	109,00
E 412 430	30	320	200	1	97,50
E 412 431	30	520	400	1	117,00
E 412 432	32	320	200	1	106,00
E 412 433	32	520	400	1	127,00
E 412 434	32	920	800	1	190,00
E 412 435	35	520	400	1	142,00
E 412 436	35	720	600	1	201,00
E 412 437	38	520	400	1	169,00
E 412 438	38	720	600	1	200,00
E 412 439	40	520	400	1	204,00
E 412 440	40	920	800	1	276,00
E 412 441	45	520	400	1	249,00
E 412 442	52	520	400	1	326,00

HM-Hohlbohrkronen "SDS-max"-9 Core Cutter, einteilig

Ausführung: Einteilige Hohlbohrkrone mit **SDS-max-Aufnahmeschaft** • Widerstandsfähige **HM-Zähne** • Hohe Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung • Mitschwingender Zentrierbohrer erlaubt optimale Kernentleerung
Ø 45-90 mm: Arbeitslänge 420 mm - Gesamtlänge 550 mm
Ø 100-150 mm: Arbeitslänge 300 mm - Gesamtlänge 420 mm

Anwendung: Für Durchbrüche großer Durchmesser insbesondere für Hausanschlüsse von Kabeln und Rohren in Beton, Mauerwerk, Kalksandstein



SDS-max Beton Mauerwerk

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 481
E 419 520	45	6	1	179,00
E 419 521	50	6	1	185,00
E 419 522	55	6	1	191,00
E 419 523	68	6	1	197,00
E 419 524	82	8	1	216,00
E 419 525	90	8	1	239,00
E 419 526	100	11	1	270,00
E 419 527	125	11	1	300,00
E 419 528	150	13	1	451,00

Hartmetall-Schlagbohrkronen-Set, hammerfest "SDS-plus"-9 Core Cutter

Ausführung: Spitzenqualität für härtesten Einsatz • Stabiler und dünnwandiger Kronenkörper • **Hartmetallzähne** im Hammerbohrerqualität für höchste Lebensdauer • Innengewinde M 16 für Aufnahmeschäfte • **Gesamtlänge 75 mm** • **Max. Bohrtiefe 60 mm** • Lieferung **inklusive** Zentrierbohrer und SDS-plus-Aufnahmeschaft

Anwendung: Zum Bohren großer Löcher in Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststeine etc. • Einsatz in Schlagbohrmaschinen oder Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahme



SDS-plus Beton Mauerwerk Kalksandstein

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Zähnezahl	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 481
E 412 575	68	6	75	1	76,50
E 412 576	82	6	75	1	90,50

Bohrerhalter für "SDS-plus"-Bohrer

Ausführung: Für die Aufnahme von SDS-plus-Werkzeugen in Elektrowerkzeugen mit SDS-max-Werkzeugaufnahme



SDS-max SDS-plus

BOSCH

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 479
E 415 510	1	103,00

Schlagwerkzeuge "SDS-plus"

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialstahl

Anwendung: Für den Einsatz in Mauerwerk, Beton etc. • Einsetzbar in allen Bohr- und Meißelhämmern mit **SDS-plus-** oder **2-Nut-Werkzeugaufnahme** der bekannten Hersteller



1 Spitzmeißel



2 Flachmeißel



3 Flachmeißel, selbstschärfend



4 Spatmeißel, gebogen



5 Spatmeißel, gerade



6 Flügelmeißel



7 Meißelsatz

SDS-plus Beton Mauerwerk Naturstein


PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Meißel	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9447 L	Spitzmeißel	-	250	1	5,70
2	E 600 9446 L	Flachmeißel	20	250	1	5,70
3	E 600 9426 L	Flachmeißel, selbstschärfend	25	250	1	6,50
4	E 600 9445 L	Spatmeißel, gebogen	40	250	1	10,00
5	E 600 9444 L	Spatmeißel, gerade	40	250	1	8,30
6	E 600 9423 L	Flügelmeißel	22	250	1	31,00
Meißelsatz 3tlg.						
7	E 600 9422 L	Spitz-/Flach-/Spatmeißel	-	250	1	19,30

Schlagwerkzeuge "SDS-plus"

Ausführung: Spitzenqualität für höchste Beanspruchung • Aus **Spezialstahl** mit kugelgestrahlter Oberfläche • Für die direkte Aufnahme oder in Verbindung mit einem Meißelvorsatz

Anwendung: Für den harten Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein etc. • Passend zu allen Bohr- und Meißelhämmer mit **SDS-plus-** oder **2-Nut-Werkzeug-aufnahme** von AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Duss, DeWalt, Hilti, Makita, Metabo etc.



1 Spitzmeißel LongLife



3 Spatmeißel LongLife



6 Flügelmeißel



2 Flachmeißel LongLife



4 Fliesenmeißel LongLife



7 Mörtelmeißel



5 Spatmeißel



SDS-plus Beton Mauerwerk Naturstein


BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Meißel	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 120
1	E 901 383	Spitzmeißel LongLife	-	250	1	15,70
2	E 901 384	Flachmeißel LongLife	20	250	1	15,70
3	E 901 386	Spatmeißel LongLife	40	250	1	27,80
	E 109 0747	Spatmeißel LongLife	60	250	1	35,00
4	E 901 381	Fliesenmeißel LongLife	40	260	1	30,10
5	E 142 6865	Spatmeißel	40	250	1	23,10
6	E 901 382	Flügelmeißel	22	250	1	41,80
7	E 901 391	Mörtelmeißel	6,5	200	1	19,10
	E 901 392	Mörtelmeißel	9,5	200	1	21,20
Meißel im 5er-Pack						
1	E 901 389	Spitzmeißel LongLife	-	250	1	71,00
2	E 901 385	Flachmeißel LongLife	20	250	1	71,00
Meißelsatz 3tlg.						
o.Abb.	E 901 390	Spitz-/Flach-/Fliesenmeißel	-	250	1	53,00

Schlagwerkzeuge "SDS-max"

Ausführung: Aus hochwertigem Spezialstahl


Anwendung: Für den Einsatz in Mauerwerk, Beton etc. • Einsetzbar in allen Bohr- und Meißelhämmern mit **SDS-max-Aufnahme**



1 Spitzmeißel



2 Flachmeißel



3 Spatmeißel



4 Fliesenmeißel



5 Meißelsatz

SDS-max Beton Mauerwerk Naturstein

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Meißel	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9441 L	Spitzmeißel	-	280	1	7,70
	E 600 9440 L	Spitzmeißel	-	400	1	8,80
2	E 600 9439 L	Flachmeißel	24	280	1	7,70
	E 600 9438 L	Flachmeißel	24	400	1	9,00
3	E 600 9437 L	Spatmeißel	50	400	1	13,90
	E 600 9436 L	Spatmeißel	80	300	1	19,00
4	E 600 9442 L	Fliesenmeißel	50	400	1	19,50
Meißelsatz 3tlg.						
5	E 600 9421 L	Spitz-/Flach-/Spatmeißel	-	400	1	33,50

Schlagwerkzeuge "SDS-max"

Ausführung: Spitzenqualität für höchste Beanspruchung • Aus **Spezialstahl** mit kugelgestrahlter Oberfläche

Anwendung: Für den harten Einsatz in Beton, Mauerwerk, Naturstein etc. • Passend zu allen Bohr- und Meißelhämmern mit **SDS-max-Aufnahme**



1 Spitzmeißel RTec Speed



2 Flachmeißel RTec Speed



3 Spatmeißel LongLife



4 Fliesenmeißel LongLife



5 Spatmeißel



6 Breitspatenmeißel



7 Fliesenmeißel



8 Hohlmeißel

SDS-max Beton Mauerwerk Naturstein

BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Meißel	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 120
1	E 412 445	Spitzmeißel RTec Speed, selbstschärfend	-	400	1	23,40
2	E 412 447	Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend	25	400	1	23,40
3	E 901 794	Spatmeißel LongLife, selbstschärfend	50	350	1	37,30
4	E 901 796	Fliesenmeißel LongLife, selbstschärfend	50	300	1	45,50
5	E 142 6862	Spatmeißel	50	400	1	30,90
	E 901 784	Spatmeißel	80	300	1	44,50
6	E 901 782	Breitspatenmeißel	115	350	1	64,00
7	E 901 786	Fliesenmeißel	80	300	1	54,00
8	E 901 788	Hohlmeißel	26	300	1	42,20
Meißel im 10er-Pack						
1	E 412 446	Spitzmeißel RTec Speed, selbstschärfend	-	400	1	210,00
2	E 412 448	Flachmeißel RTec Sharp, selbstschärfend	25	400	1	210,00
Meißel im 5er-Pack						
3	E 901 795	Spatmeißel LongLife, selbstschärfend	50	350	1	168,00
4	E 901 797	Fliesenmeißel LongLife, selbstschärfend	50	300	1	204,00
5	E 154 7396	Spatmeißel	50	400	1	124,00



Feinsteinzeug-/Fliesen-/Betonbohrer-Satz "Keramo Extrem/Profi Beton"

Ausführung: Hochleistungs-Bohrer für den **Trockenschnitt** mit Zylinderschaft • Spindeldrehzahl max. 200 min^{-1} • **Nur ohne Schlag einsetzen** • **Betonbohrer mit 6kt.-Schaft** in gleichen Durchmessern • Lieferung in Kunststoffbox

Anwendung: **Fliesenbohrer** zum Trockenbohren ohne Schlag von extrem harten Steinzeugfliesen bis **Mohs-/Ritzhärte 9** sowie Glas und Porzellan • **Betonbohrer** zum Bohren der Dübellöcher in Beton, Mauerwerk, Ziegelsteinen



Fliesen | abra-sives Gestein

Trockenschnitt

alpen drill better.

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6030 L	5	105	10	1	16,90
E 412 475 L	6	115	10	1	22,00
E 412 476 L	8	120	10	1	25,40
E 412 477 L	10	120	10	1	28,80

Feinsteinzeug- u. Fliesenbohrer-Satz "Keramo Extrem"

Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox



Fliesen | abra-sives Gestein

Trockenschnitt

alpen drill better.

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 408 916 L	6 - 8 - 10	3	1	57,50

Fliesenbohrer "Expert for Ceramic"

Ausführung: HM-Fliesenbohrer für den **Trockenschnitt** mit Zylinderschaft • **Diamantgeschliffene HM-Schneide** für punktgenaues Anbohren verhindert das "Verlaufen" des Bohrers

Anwendung: Zum **Trockenbohren ohne Schlag** von weichen bis mittelharten Fliesen, Porzellan, Keramik und nicht gehärtetem Glas



abra-sives Gestein

Trockenschnitt

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 478
E 142 6828	6	80	1	7,20
E 142 6831	8	80	1	9,40
E 142 6842	10	90	1	10,90
E 142 6839	12	90	1	12,30
E 142 6840	14	90	1	13,10

Diamant-Bohrkronen – Einsatzempfehlungen

Material	Diamant-Fliesenbohrer 419170–176	Diamant-Trockenbohrer „easy Dry“ 419180–185	Diamant-Trockenbohrer „dry Speed“ 1089712–9734	Diamant-Bohrkronen FACTOR 419190–205	Diamant-Bohrkronen CIB-700 1682531-2592	Diamant-Dosensenker FACTOR 419 852+853	Diamant-Dosensenker 419 863–838
Feinsteinzeug	•••	•••	•••				
Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten	••						
Hartbrandklinker, Pflasterklinker							
Steinzeugrohr, glasiert	•						
Naturstein (Granit, Gneis etc.)	•	••	•••				
Kunststein, Polymerbeton							
Stahlbeton				••	••		
Altbeton				•••	••	•	
Waschbeton				••	••		
Bordsteine				•••	•••		
Pflasterbeton				•••	••		
Betonvollstein				••	••		
Kalksandstein, Rohdicht > 2						•	••
Kalkstein (Marmor, Terrazzo etc.)	•	•••	•••	••	••	•	
Dachpfannen				••	••		
Glasfaserkunststoffe							
Gipskarton						•	••
Gasbeton				•••	••		
Feuerfestmaterial porös						•••	•
Kalksandstein, Rohdicht < 2				•••	•••	•••	••
Poroton				•••	•••	•••	••
Sandstein				••	••	•••	
Estrich				••	••		
Grauguss							

••• sehr gut geeignet •• gut geeignet • geeignet

Diamant-Nassschnitt-Fliesenbohrer-Sätze

Ausführung: Lieferung in **robuster Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 408
E 419 178	5 - 6 - 7 - 8	4	1	85,00
E 419 177	6 - 8 - 10 - 14	4	1	96,50

Diamant-Nassschnitt-Fliesenbohrer

Ausführung: Diamant-Fliesenbohrer für den **Nassschnitt** mit Zylinderschaft • Exakte Bohrung durch **extradünne Schneidkanten** • Immer nur **ohne Schlag** Bohren

Anwendung: Zum Bohren **nahezu aller keramischen Werkstoffe**, auch extrem harte Bodenfliesen, mit Akku-Schraubern oder Bohrmaschinen





Fliesen

Nassschnitt

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 419 170	5	1	20,60
E 419 171	6	1	21,60
E 419 172	7	1	22,50
E 419 173	8	1	23,60
E 419 174	10	1	26,10
E 419 175	12	1	28,00
E 419 176	14	1	29,10

Zubehör zu Diamant-Nassschnitt-Fliesenbohrer

1



2



BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 408
1	E 419 517	Zentrierhilfe	1	55,50
2	E 419 518	Wasserdruckflasche 0,9l	1	26,00

Diamant-Trockenbohrer "easyDry"

Ausführung: Diamant-Fliesenbohrer für den **Trockenschnitt** mit Zylinderschaft • **Mit Selbstkühlung** für sauberes Bohren, hohe Lebensdauer • Das Kühlmittel befindet sich im Bohrer und wird beim Bohren an die Schnittstelle geleitet • Bohrer selbstverschließend, das Kühlmittel läuft nicht aus • Exakte Bohrung durch **extradünne Schneidkanten** • Immer nur **ohne Schlag** Bohren

Anwendung: Zum Bohren **weicher Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen** wie Feinsteinzeug bis Ritzhärte 9 mit **Akkuschraubern und Bohrmaschinen mit 13 mm-Bohrfutter**



Fliesen

Trockenschnitt

easyDRY

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 419 180	6	1	39,30
E 419 183	7	1	43,20
E 419 181	8	1	46,60
E 419 182	10	1	52,00
E 419 184	12	1	56,50
E 419 185	14	1	59,50

Diamant-Trockenbohrer-Satz "easyDry"

Ausführung: In stabiler **Kunststoffkassette**



BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 408
E 419 188	6 - 8 - 10	3	1	138,00

Diamant-Trockenbohrer-Satz "dry Speed"

Ausführung: Lieferung im **Kunststoff-Tragekoffer**



BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Inhalt St.	VE	EUR/Satz Pg. 408
E 108 9736	25 - 35 - 45 - 51	4	1	332,00

Diamant-Trockenbohrer "dry Speed"

Ausführung: **Diamant-Trockenbohrer** für den **Trockenschnitt** • Exakte Bohrung durch **extradünne Schneidkanten** • Immer nur **ohne Schlag** Bohren

Anwendung: Zum Bohren **weicher Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen** wie Feinsteinzeug bis Ritzhärte 9 mit **Winkelschleifern**



Fliesen

Trockenschnitt

best Ceramic

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 108 9712	14	1	54,50
E 108 9713	16	1	60,50
E 108 9714	20	1	72,50
E 108 9715	22	1	73,00
E 108 9716	25	1	74,00
E 108 9717	27	1	75,00
E 108 9718	30	1	77,50
E 108 9719	32	1	78,50
E 108 9720	35	1	81,50
E 108 9721	38	1	84,00
E 108 9722	40	1	84,00
E 108 9723	45	1	85,50

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 108 9724	51	1	92,50
E 108 9725	55	1	106,00
E 108 9726	57	1	112,00
E 108 9727	60	1	122,00
E 108 9728	65	1	138,00
E 108 9729	67	1	146,00
E 108 9730	68	1	148,00
E 108 9731	70	1	151,00
E 108 9732	75	1	157,00
E 108 9733	80	1	165,00
E 108 9734	83	1	174,00

Diamant-Bohrkronen

Ausführung: **Universal**-Nassschnitt-Bohrkrone, segmentiert • Turbo-Segmente für schnellen Schnitt • **Lasergeschweißt** • Nutzlänge 450 mm, Gewindeanschluss **1 1/4''-UNC-Muffe**

Anwendung: Zum Bohren in Beton und Stahlbeton - bis mittlerer Armierung • Mit elektrischem oder hydraulischem Bohrantrieb einsetzbar



Nassschnitt | Beton

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 419 190 L	30	1	55,10
E 419 191 L	41	1	71,20
E 419 192 L	51	1	77,80
E 419 193 L	63	1	95,60
E 419 194 L	70	1	112,00
E 419 195 L	83	1	129,00
E 419 196 L	91	1	150,00
E 419 197 L	102	1	166,00

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 419 198 L	110	1	184,00
E 419 199 L	120	1	193,00
E 419 200 L	132	1	214,00
E 419 201 L	152	1	232,00
E 419 202 L	159	1	269,00
E 419 203 L	180	1	352,00
E 419 204 L	200	1	378,00
E 419 205 L	250	1	460,00

Diamant-Dosensenker-Set

Ausführung: Lasergeschweißt • Innengewinde-Aufnahme M 16 • Lieferung mit 6kt-Aufnahmeschaft, Zentrierbohrer und Austreibkeil

Anwendung: Für den Einsatz in Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton und anderen ähnlichen Materialien



abra-sives Gestein | allg. Bau-material

Trockenschnitt

FACTOR

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Segmente	Bohrtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 419 852 L	68	4	62	1	56,70
E 419 853 L	82	6	62	1	59,30

Diamant-Dosensenker

Ausführung: Dosensenker mit innovativem **"Power Change"-Adaptersystem** für einfaches und schnelles Wechseln der Dosensenker mit einem "Click" • Ein Adapter für alle Dosensenker-Ø • **Diamantbestückte Schneidsegmente** mit 7 mm Segmenthöhe für lange Lebensdauer

Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen • Geeignet für mittelharte bis harte Materialien, wie z. B. Mauerwerk, Kalksandstein, Poroton etc.





abra-sives Gestein | allg. Bau-material

Trockenschnitt

BOSCH

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Segmente	Bohrtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 408
für mittelharte Materialien					
E 419 863	68	3	60	1	55,50
E 419 864	82	4	60	1	70,00
für harte Materialien					
E 419 837	68	3	60	1	99,00
E 419 838	82	4	60	1	116,00
E 419 516	HM-Zentrierbohrer mit 1/4"-6kt.-Schaft, 120 mm lang			1	12,50

Diamant-Lochsägen "for Hard-Ceramics"

Ausführung: Lochsägen mit innovativem **"Power Change"-Adaptersystem** für einfaches und schnelles Wechseln der Lochsäge mit einem "Click" • Ein Adapter für alle Lochsägen-Ø • **Extradünne Schneidkanten** für exakte, saubere Schnittkanten

Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten und stationären Bohrmaschinen • Geeignet für keramische Werkstoffe, selbst härteste Bodenfliesen









abra-sives Gestein

BOSCH

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 419 469	19	3/4''	1	33,40
E 419 470	20	25/32''	1	34,50
E 419 471	22	7/8''	1	36,00
E 419 472	25	1''	1	37,60
E 419 473	29	1 1/8''	1	41,80
E 419 474	32	1 1/4''	1	42,80
E 419 475	35	1 3/8''	1	45,50
E 419 476	38	1 1/2''	1	52,00
E 419 477	41	1 5/8''	1	57,00
E 419 478	44	1 3/4''	1	58,50
E 419 479	51	2''	1	65,00

Art.-Nr.	Sägen-Ø mm	Sägen-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 408
E 419 480	54	2 1/8''	1	70,00
E 419 481	57	2 1/4''	1	71,00
E 419 482	60	2 3/8''	1	71,50
E 419 483	64	2 1/2''	1	75,50
E 419 484	65	2 9/16''	1	76,50
E 419 485	67	2 5/8''	1	81,50
E 419 486	68	2 11/16''	1	83,50
E 419 487	70	2 3/4''	1	88,00
E 419 488	76	3''	1	94,00
E 419 489	79	3 1/8''	1	100,00
E 419 490	83	3 1/4''	1	102,00


E 419 514	"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer	1	30,20
E 419 515	"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer	1	39,90
E 108 6894	"Power Change"-Adapter inkl. Zentrierbohrer	1	29,60
E 419 517	Zentrierhilfe 230 mm für Diamant-Lochsägen	1	55,50
E 419 518	Wasserdruckflasche 0,9 l für Zentrierhilfe	1	26,00
E 419 491	"Power-Change"-Adapter ohne Bohrer	1	20,60
E 419 492	"Power-Change"-Adapter ohne Bohrer	1	25,00
E 419 493	"Power-Change"-Adapter ohne Bohrer	1	34,40


Auswahltabelle für die Zahnteilung für HSS- und Segment-Kreissägeblätter

Werkstoffe:


Nichtrostende Stähle
15 Cr 3, 15 Cr Ni 6, 18 Cr Ni 8, 15 Mn Cr 5, 20 Mn Cr 5, 25 Cr Mo 4, 50 Cr Mo 4, 34 Cr Ni Mo 6


St 00 - St 70, C 15 - C 60
Leichtmetall, Kupfer, Stahlguss






Schnellarbeitsstähle
Legierte Werkzeugstähle, Messing, Bronze
GG 14 - GG 22





Dickwandige Rohre und Profilstahl





Dünnwandige Rohre und Profilstahl





Metallkreissägeblatt HSS-Co - für VA

Ausführung: **HSS-Co Dampfbehandelt** als Schutz gegen Materialaufschweißung
Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Anwendung: Für VA-Material und andere hochfeste Stähle
32 mm Bohrungs-Ø für Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen
40 mm Bohrungs-Ø für Eisele-, Ulmia-, Trennjäger-, Berner-, Rekord-, Ultra-Kreissägemaschinen





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähnezahl	Zahnteilung mm	Zahnform	Anzahl Mitnehmer-löcher	Teilkreis-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Bohrung 32 mm								
E 600 9307 L	250 x 2,0 x 32	200	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**62,50**
E 600 9285 L	250 x 2,0 x 32	160	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**62,50**
E 600 9284 L	250 x 2,0 x 32	128	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**62,50**
Bohrung 40 mm								
E 600 9301 L	275 x 2,5 x 40	220	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**76,50**
E 600 9300 L	275 x 2,5 x 40	180	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**76,50**
E 600 9299 L	275 x 2,5 x 40	140	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**76,50**
E 600 9298 L	315 x 2,5 x 32	220	4,5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**109,50**
E 600 9297 L	315 x 2,5 x 32	160	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**109,50**
E 600 9296 L	315 x 2,5 x 32	120	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**109,50**
E 600 9295 L	315 x 2,5 x 40	220	4,5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**109,50**
E 600 9294 L	315 x 2,5 x 40	160	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**109,50**
E 600 9293 L	315 x 2,5 x 40	120	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**109,50**
E 600 9292 L	350 x 3,0 x 32	220	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**168,00**
E 600 9286 L	350 x 3,0 x 32	180	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**168,00**
E 600 9291 L	350 x 3,0 x 32	140	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**168,00**
E 600 9290 L	350 x 3,0 x 32	110	10	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**168,00**
E 600 9289 L	350 x 3,0 x 40	220	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**168,00**
E 600 9280 L	350 x 3,0 x 40	180	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**168,00**
E 600 9288 L	350 x 3,0 x 40	140	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**168,00**
E 600 9287 L	350 x 3,0 x 40	110	10	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**168,00**



Metallkreissägeblatt HSS

Ausführung: **HSS • Dampfbehandelt** als Schutz gegen Materialaufschweißung
Zahnform C: Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider
Zahnform BW: Bogenzahn mit wechselseitiger Abschrägung

Anwendung: Für Eisen- und Stahlwerkstoffe • Für Berg & Schmid-, Mep-, Pedrazzoli-, Kasto-, Thomas-Kreissägemaschinen



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähnezahl	Zahnteilung mm	Zahnform	Anzahl Mitnehmer-löcher	Teilkreis-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Bohrung 32 mm								
E 600 9278 L	225 x 2,0 x 32	180	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**48,00**
E 600 9277 L	225 x 2,0 x 32	120	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**48,00**
E 600 9276 L	250 x 2,0 x 32	200	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**48,00**
E 600 9275 L	250 x 2,0 x 32	128	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**48,00**
E 600 9274 L	250 x 2,0 x 32	100	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**48,00**
E 600 9273 L	275 x 2,0 x 32	220	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9272 L	275 x 2,0 x 32	140	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9271 L	275 x 2,0 x 32	110	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9317 L	250 x 2,5 x 32	200	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9318 L	250 x 2,5 x 32	160	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9319 L	250 x 2,5 x 32	128	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9313 L	275 x 2,5 x 32	220	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9314 L	275 x 2,5 x 32	180	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9315 L	275 x 2,5 x 32	140	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9316 L	275 x 2,5 x 32	110	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**56,00**
E 600 9309 L	300 x 2,5 x 32	220	4,5	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**79,50**
E 600 9310 L	300 x 2,5 x 32	200	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**79,50**
E 600 9311 L	300 x 2,5 x 32	160	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**79,50**
E 600 9312 L	300 x 2,5 x 32	120	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**79,50**
E 600 9305 L	315 x 2,5 x 32	250	4	BW	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**85,50**
E 600 9306 L	315 x 2,5 x 32	160	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**85,50**
E 600 9308 L	315 x 2,5 x 32	120	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**85,50**
E 600 9304 L	350 x 3,0 x 32	220	5	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**118,00**
E 600 9303 L	350 x 3,0 x 32	180	6	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**118,00**
E 600 9302 L	350 x 3,0 x 32	140	8	C	2 + 2 + 2	11/63 + 9/50 + 8/45	1	**118,00**
Bohrung 40 mm								
E 600 9341 L	250 x 2,0 x 40	200	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**48,00**
E 600 9338 L	250 x 2,0 x 40	160	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**48,00**
E 600 9337 L	250 x 2,0 x 40	128	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**48,00**
E 600 9336 L	250 x 2,5 x 40	200	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9339 L	250 x 2,5 x 40	160	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9340 L	250 x 2,5 x 40	128	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9331 L	275 x 2,5 x 40	220	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9332 L	275 x 2,5 x 40	180	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9333 L	275 x 2,5 x 40	140	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9334 L	275 x 2,5 x 40	110	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9335 L	275 x 2,5 x 40	84	10	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**56,00**
E 600 9327 L	300 x 2,5 x 40	220	4,5	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**79,50**
E 600 9328 L	300 x 2,5 x 40	200	5	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**79,50**
E 600 9329 L	300 x 2,5 x 40	160	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**79,50**
E 600 9330 L	300 x 2,5 x 40	120	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**79,50**
E 600 9321 L	315 x 2,5 x 40	250	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**85,50**
E 600 9323 L	315 x 2,5 x 40	160	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**85,50**
E 600 9326 L	315 x 2,5 x 40	120	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**85,50**
E 600 9320 L	350 x 3,0 x 40	280	4	BW	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**118,00**
E 600 9322 L	350 x 3,0 x 40	180	6	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**118,00**
E 600 9324 L	350 x 3,0 x 40	160	7	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**118,00**
E 600 9325 L	350 x 3,0 x 40	140	8	C	2 + 4	8/55 + 12/64	1	**118,00**

HM-Sägeblätter zu Metall-Kreissägen

Ausführung: HM-Sägeblätter für Trockenschnitt • Dünnwandig, dadurch geräuschreduziert • Passend zu Kaltkreissägen von Jepson, Hitachi, Makita, Dewalt, Ridgid etc.

Anwendung: Zum Sägen von Stahl, NE-Metallen, Plastik und Verbundstoffen



Stahl | Edelstahl | Alu

JEPSON POWER
www.drycutter.com


Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähnezahl	Einsatzbereich	VE	EUR/Stück Pg. 221
E 920 402	305 x 2,2 x 25,4	60	Hohlprofile aus Stahl	1	134,00
E 920 403	305 x 2,2 x 25,4	80	Stahl 1,0-2,0 mm	1	166,00
E 920 409	355 x 2,2 x 25,4	60	SML-Rohre	1	170,00
E 920 408	355 x 2,2 x 25,4	72	Stahl 2,0-4,0 mm	1	190,00
E 920 404	355 x 2,2 x 25,4	90	Stahl 0,8-2,0 mm	1	209,00
E 920 417	355 x 2,2 x 25,4	90	Edelstahl	1	279,00

HW-Präzisions-Kreissägeblätter "SteelCut 1"

Ausführung: Plangeschliffenes, poliertes **Hartmetallkreissägeblatt** mit **präzisionsgeschliffenen Zähnen** • Zähne mit Wechselzahnung • Feste Werkstückeinspannung unbedingt erforderlich

Anwendung: Für den Einsatz im Trockenschnitt auf **Tisch-, Format-** und **Handkreissägen**, mit Bohrung 25,4 mm speziell für den Einsatz auf Trockenschnittsägen • Zum Sägen von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing sowie Flacheisen, Winkel, Rohre, Stangen, weiche Stähle und harte Kunststoffe - auch zum problemlosen Schneiden von **Sandwichmaterialien** wie z. B. Thermoelemente





Stahl | Kupfer Messing | Alu

EDESSÖ • Tools and More •

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähnezahl	Anzahl Mitnehmerlöcher	Teilkreis-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 498
E 413 760	230 x 2,2 x 30	44	2	7/42	1	76,50
E 413 761	250 x 2,4 x 30	48	2	7/42	1	83,50
E 413 762	300 x 2,4 x 30	60	2	7/42	1	97,00
E 413 763	305 x 2,4 x 25,4	60	-	-	1	97,00
E 413 765	355 x 2,6 x 25,4	80	-	-	1	152,00

Metall-Sägeblätter HSS-E für Rohrsägen

Ausführung: Aus **kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl**, blanke Ausführung • Präzise verzahnt, fein geschliffen

Anwendung: Für die Verwendung auf **GF-Rohrtrenn-** und **Anfasmaschinen E 419 530 - 531** zum Sägen von hochlegierten Stählen (Edelstahl)



Stahl | VA

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähnezahl	für Materialstärken mm	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 419 530	63 x 1,6 x 16	64	1,2-2,5	1	29,50
E 401 750	68 x 1,6 x 16	44	2,5-7,0	1	30,50
E 419 531	80 x 1,6 x 16	44	2,5-7,0	1	37,50





Maschinensägeblatt HSS

Ausführung: HSS, vakuumgehärtet • Zähne geschränkt

Anwendung: Zum Sägen fast jeden Materials



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	Loch-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9373 L	300 x 25 x 1,6	10	8,5	1	**5,90**
E 600 9371 L	300 x 25 x 1,6	14	8,5	1	**5,90**
E 600 9369 L	350 x 32 x 1,6	6	8,5	1	**7,50**
E 600 9375 L	350 x 32 x 1,6	8	8,5	1	**7,50**
E 600 9367 L	350 x 32 x 1,6	10	8,5	1	**7,50**
E 600 9374 L	350 x 32 x 1,6	14	8,5	1	**7,50**
E 600 9372 L	350 x 32 x 2,0	4	8,5	1	**7,50**
E 600 9365 L	400 x 32 x 1,6	6	8,5	1	**8,60**
E 600 9363 L	400 x 32 x 1,6	8	8,5	1	**8,60**
E 600 9361 L	400 x 32 x 1,6	10	8,5	1	**8,60**
E 600 9359 L	400 x 32 x 1,6	14	8,5	1	**8,60**
E 600 9357 L	400 x 32 x 1,6	24	8,5	1	**8,60**
E 600 9370 L	400 x 32 x 2,0	4	8,5	1	**8,60**
E 600 9368 L	450 x 32 x 2,0	4	10,5	1	**9,40**
E 600 9366 L	450 x 32 x 2,0	8	10,5	1	**9,40**
E 600 9364 L	450 x 32 x 2,0	10	10,5	1	**9,40**
E 600 9351 L	450 x 38 x 2,0	4	10,5	1	**13,30**
E 600 9349 L	450 x 38 x 2,0	6	10,5	1	**13,30**
E 600 9360 L	500 x 38 x 2,0	6	10,5	1	**17,00**
E 600 9358 L	500 x 38 x 2,0	10	10,5	1	**17,00**
E 600 9348 L	500 x 50 x 2,5	4	10,5	1	**24,00**
E 600 9356 L	550 x 45 x 2,25	6	13,0	1	**21,30**
E 600 9344 L	600 x 50 x 2,5	4	13,0	1	**29,40**
E 600 9352 L	600 x 50 x 2,5	6	13,0	1	**29,40**
E 600 9342 L	650 x 50 x 2,5	4	13,0	1	**32,00**
Nur für Kasto-Maschinen geeignet, versetzte Spannlöcher					
E 600 9355 L	450 x 38 x 2,0	4	8,5	1	**13,30**
E 600 9353 L	450 x 38 x 2,0	6	8,5	1	**13,30**
E 600 9362 L	450 x 38 x 2,0	8	8,5	1	**13,30**
E 600 9347 L	550 x 45 x 2,25	4	10,5	1	**21,30**
E 600 9346 L	550 x 45 x 2,25	6	10,5	1	**21,30**
E 600 9345 L	575 x 50 x 2,5	4	10,5	1	**26,90**
E 600 9354 L	575 x 50 x 2,5	6	10,5	1	**26,90**
E 600 9343 L	600 x 50 x 2,5	4	10,5	1	**29,40**
E 600 9350 L	700 x 50 x 2,5	6	10,5	1	**33,00**

Metallsägeband M42

Ausführung: Besonders verschleißfestes Bimetall-Sägeband in **HSS M42 Qualität • Mit variabler Zahnteilung**

Anwendung: Geeignet für Sägearbeiten in Werkstoffen unterschiedlicher Qualität
Zahnteilung 8/12 und 10/14 hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten, für Profil- und Rohrschnitte kleinerer und mittlerer Wandstärke, für Bau-, Werkzeug- und Edelstähle
Zahnteilung 3/4, 4/6 und 5/8 mit positivem Spanwinkel für hohe Zerspanungsleistung, sehr **universell einsetzbar,** für Normal-, Werkzeug- und Schnellarbeitsstahl sowie NE-Metalle, für Bündelschnitte, Vollmaterial und stärkere Profile



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9391 L	1335 x 13 x 0,65	8 / 12	5	**11,30**
E 600 9390 L	1335 x 13 x 0,65	10 / 14	5	**11,30**
E 600 9389 L	2450 x 27 x 0,90	5 / 8	5	**21,20**
E 600 9388 L	2750 x 27 x 0,90	5 / 8	5	**23,20**
E 600 9387 L	2950 x 27 x 0,90	4 / 6	5	**24,70**

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9386 L	3660 x 27 x 0,90	4 / 6	5	**29,50**
E 600 9385 L	3660 x 27 x 0,90	5 / 8	5	**29,50**
E 600 9384 L	3660 x 27 x 0,90	10 / 14	5	**29,50**
E 600 9383 L	3830 x 27 x 0,90	3 / 4	5	**30,80**
E 600 9382 L	3830 x 27 x 0,90	4 / 6	5	**30,80**

Die richtige Zähnezahl für Ihr Schnittgut


Angaben in “Zähnen pro Zoll”

Auswahl der richtigen Verzahnung

- Für optimale Schnittergebnisse ist die Auswahl der richtigen Zahnteilung entscheidend.
- Die Zahnteilung ergibt sich aus der Eingriffslänge des Sägebandes.
- Eine zu kleine Zahnteilung kann Schnittverläufe verursachen und zum vorzeitigen Verschleiß führen.
- Eine zu große Zahnteilung kann Zahnausbrüche verursachen, da der Schnittdruck auf den einzelnen Zahn zu groß wird.
- Mindestens 3 Zähne sollen im Eingriff sein, um ein wirtschaftliches Ergebnis zu erzielen.

I. Sägen von Rohren und Profilen

Wandstärke (S) in mm	Durchmesser (B)											
	20	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**	**150**	**200**	**300**	**500**	**750**	**1000**
2	22	22	18	18	14	14	10/14	10/14	8/12	6/10	5/8	5/8
3	22	18	14	14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°
4	18	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°
5	18	10/14	10/14	8/12	6/10	6/10	6/10	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°
6	14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°
8		6/10	6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°	3/4 0°
10		6/10	6/10	5/8	5/8	5/8	4/6 0°	4/6 0°	4/6 0°	3/4 0°	3/4 0°	3/4 0°
12		5/8	5/8	5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos
15			5/8	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos
20			4/6 pos	4/6 pos	4/6 pos	3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos
30				3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos	3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos
50						3/4 pos	2/3 pos	2/3 pos	2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos
75								2/3 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	1,4/2 pos	0,75/1,25 pos
100									1,4/2 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos
150										0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos
200										0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos	0,75/1,25 pos



Sind 2 oder mehr Rohre nebeneinanderliegend zu trennen, so benutzen Sie die Tabelle unter Berücksichtigung der doppelten Wandstärke.

Entscheidende Faktoren für die richtige Wahl der Zahnteilung

- Sägen von Rohren und Profilen in Lagen und Bündeln
- Sägen von Rohren und Profilen im Einzelschnitt


II. Sägen von Vollmaterial

Konstante Verzahnung

Material Querschnitt (B)	Zahnteilung m. Zahnform
bis 15 mm	14 ZpZ. N
15 - 30 mm	10 ZpZ. N
30 - 50 mm	8 ZpZ. N
50 - 80 mm	6 ZpZ. NIKL
80 - 120 mm	4 ZpZ. KL
120 - 200 mm	3 ZpZ. KL
200 - 400 mm	2 ZpZ. KL
400 - 800 mm	1,25 ZpZ. KL
> 800 mm	0,75 ZpZ. KL

Variable Verzahnung

Material Querschnitt (B)	Zahnteilung m. Zahnform
bis 30 mm	10/14 standard
20 - 50 mm	8/12 standard
25 - 70 mm	6/10 standard
35 - 90 mm	5/8 ZpZ. standard
50 -100 mm	4/6 ZpZ. plus
80 - 150 mm	3/4 ZpZ. plus
120 - 350 mm	2/3 ZpZ. plus
250 - 600 mm	1,4/2 ZpZ. plus
> 500 mm	0,75 - 1,25 ZpZ. plus





Metallsägeband Vario M42

Ausführung: Bimetall-Sägeband aus einem legierten Trägerbandstahl und Zahnspitzen aus HSS-Kobalt M42 • **Mit variabler Zahnung** • Endlos geschweißt • Härte 68-69 HRC • Das Ausgangsmaterial besteht aus einem legiertem Trägerbandstahl, auf dem ein HSS M42 Flachdraht mit Elektronen- oder Laserstrahl-Schweißverfahren unlösbar miteinander verbunden wurden

Weitere Abmessungen und Zahnteilungen auf Anfrage lieferbar!

Anwendung: Hervorragend geeignet für schwingungsanfällige Sägearbeiten • Hohe Verschleißfestigkeit auf rost- und säurebeständigen Stählen • Für sämtliche Stähle bis 45 HRC • Für Profil- und Bündelschnitte • Für kleine und mittlere Werkstückdimensionen

WIKUS Präzision an der Schnittstelle

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 648
E 601 6884 L	1335 x 13 x 0,65	6 / 10	1	36,40
E 601 6885 L	1335 x 13 x 0,65	8 / 12	1	36,30
E 601 6886 L	1335 x 13 x 0,65	10 / 14	1	36,30
E 601 6887 L	1638 x 13 x 0,65	10 / 14	1	42,30
E 601 6872 L	2360 x 20 x 0,9	6 / 10	1	31,60
E 601 6873 L	2360 x 20 x 0,9	10 / 14	1	31,60
E 601 6888 L	2450 x 27 x 0,9	6 / 10	1	37,10
E 601 6874 L	2750 x 27 x 0,9	5 / 8	1	41,10
E 601 6889 L	2750 x 27 x 0,9	6 / 10	1	41,10

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 648
E 601 6875 L	2750 x 27 x 0,9	10 / 14	1	41,10
E 601 6876 L	2835 x 27 x 0,9	8 / 12	1	42,20
E 601 6877 L	2910 x 27 x 0,9	6 / 10	1	43,20
E 601 6878 L	2950 x 27 x 0,9	5 / 8	1	43,70
E 601 6879 L	2950 x 27 x 0,9	10 / 14	1	43,70
E 601 6880 L	3150 x 27 x 0,9	5 / 8	1	46,40
E 601 6881 L	3660 x 27 x 0,9	5 / 8	1	53,50
E 601 6882 L	3660 x 27 x 0,9	6 / 10	1	53,50
E 601 6883 L	3660 x 27 x 0,9	10 / 14	1	53,50

Metallsägeband Marathon M42

Ausführung: Bimetall-Sägeband aus einem legierten Trägerbandstahl und Zahnspitzen aus HSS-Kobalt M42 • **Mit variabler schwingungsdämpfender Zahnung und positivem Spanwinkel** • Endlos geschweißt • Härte 68-69 HRC • Hohe Zerspanungsleistung • Lange Lebensdauer

Weitere Abmessungen und Zahnteilungen auf Anfrage lieferbar!

Anwendung: Sehr universell einsetzbar • Für sämtliche Stähle bis 45 HRC • Für Lagen- und Bündelschnitte großer Werkstückdimensionen • Für Vollmaterial und große Profile • Für NE-Metalle



WIKUS Präzision an der Schnittstelle

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 648
E 601 6890 L	2750 x 27 x 0,9	4 / 6	1	41,10
E 601 6891 L	2835 x 27 x 0,9	4 / 6	1	42,20
E 601 6892 L	2950 x 27 x 0,9	3 / 4	1	43,70
E 601 6893 L	2950 x 27 x 0,9	4 / 6	1	43,70
E 601 6894 L	3150 x 27 x 0,9	4 / 6	1	46,40
E 601 6899 L	3660 x 27 x 0,9	3 / 4	1	53,50
E 601 6900 L	3660 x 27 x 0,9	4 / 6	1	53,50
E 601 6903 L	3830 x 27 x 0,9	3 / 4	1	55,50
E 601 6904 L	3830 x 27 x 0,9	4 / 6	1	55,50

Art.-Nr.	Abmessung mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 648
E 601 6905 L	4115 x 34 x 1,1	3 / 4	1	69,00
E 601 6896 L	4115 x 41 x 1,3	2 / 3	1	97,00
E 601 6897 L	4115 x 41 x 1,3	3 / 4	1	97,00
E 601 6895 L	4150 x 34 x 1,1	3 / 4	1	69,50
E 601 6906 L	4570 x 34 x 1,1	3 / 4	1	76,00
E 601 6898 L	4640 x 41 x 1,3	2 / 3	1	109,00
E 601 6901 L	4640 x 41 x 1,3	3 / 4	1	109,00
E 601 6902 L	5334 x 41 x 1,3	3 / 4	1	124,00



Metallsäge

Ausführung: Schwere Ausführung • Aus Metall • Lieferung inkl. Metallsägeblatt




PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9377 L	300	-	1	10,70

Sägebogen

Ausführung: Bügel aus Rundstahl • Oberfläche pulverbeschichtet schwarz mit blauen Kunststoffgriffschalen und eingespanntem PUK®-Universalsägeblatt, Länge 150 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9381 L	150	240	1	4,00
E 448 240 L	PUK-Universalsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 448 135 L	PUK-Metallsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 601 3568 L	PUK-Metall-/Feinsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	11,20
E 601 3567 L	PUK-Holzsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	4,23

PUK-Handsäge

Ausführung: Mit **feststehendem, rotem Holzgriff** • Bügel aus Rundstahl, hochglanzverzinkt • Mit eingespanntem Universal-Sägeblatt

Anwendung: Zum gratfreien Schneiden aller üblichen Werkstoffe



Art.-Nr.	Blattlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 448 120 L	150	290	1	4,76
E 448 240 L	PUK-Universalsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 448 135 L	PUK-Metallsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 601 3568 L	PUK-Metall-/Feinsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	11,20
E 601 3567 L	PUK-Holzsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	4,23

PUK Universal-Taschensäge

Ausführung: Griff allseitig **verstellbar** • Bügel aus Vierkantstahl vernickelt

Anwendung: Zum Sägen an schwer zugänglichen Stellen und zum gratfreien Schneiden aller üblichen Werkstoffe



Art.-Nr.	Blattlänge mm	Länge (eingeklappt) mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 448 160 L	150	190	310	1	9,35
E 448 240 L	PUK-Universalsägeblätter (Pack à 12 Stück)			1	5,20
E 448 135 L	PUK-Metallsägeblätter (Pack à 12 Stück)			1	5,20
E 601 3568 L	PUK-Metall-/Feinsägeblätter (Pack à 12 Stück)			1	11,20
E 601 3567 L	PUK-Holzsägeblätter (Pack à 12 Stück)			1	4,23

Kleinsägebogen

Ausführung: Aus 10 x 5 mm Flachstahl, hochglanzverzinkt • Mit glasfaserverstärktem ergonomischem Kunststoffhandgriff • **65 mm hoher Sägeraum** • Blattspannung über Rändelmutter


Lieferumfang: Komplett mit PUK Universalsägeblatt, Länge 150 mm



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3566 L	260	150	1	6,00
E 448 240 L	PUK-Universalsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 448 135 L	PUK-Metallsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	5,20
E 601 3568 L	PUK-Metall-/Feinsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	11,20
E 601 3567 L	PUK-Holzsägeblätter (Pack à 12 Stück)		1	4,23

Metallsägebogen

Ausführung: Aus Flachstahl, 18 x 8 mm • Pulverbeschichtet • Mit unverlierbaren Spannstiften nach DIN 6473 • Mit Buchenholzheft • Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9379 L	300	1	7,60

Metallsägebogen

Ausführung: Mit komfortablem **Kunststoffgriff** und extra hochausladendem Bogen (Abstand Sägeblatt bis Bogen = ca. 108 mm) • Ein spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand • Pulverbeschichtet • Mit unverlierbaren Spannstiften • Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte • Im Griff **integrierter Blattspannung** • Lieferung mit Sandflex® Bimetall-Sägeblatt (24 ZpZ)



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 7005 L	300	1	15,60

Metallsägebogen

Ausführung: D- und Frontgriff • Bügel und Drehspannknauf antirutschbeschichtet



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9380 L	300	1	12,90

Alu-Metallsägebogen

Ausführung: Komplett aus Aluminium-Druckguss • Hoher Sägekomfort durch die ergonomische Form und sein geringes Gewicht von 650 g • Mit Knöchelschutz und Softgummi Hand- und Frontgriff • Die Blattspannung erfolgt über einen Drehknauf im Handgriff • 45° und 90°-Einstellung • Eine maximale Spannung des Blattes von 800 N wird garantiert
• Lieferung inkl. Bimetall-Sägeblatt



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9378 L	300	1	20,00

Profi-Metall-Sägebogen

Ausführung: Robuster Metallsägebogen in einzigartiger Ausführung • **Hohe Blattspannung** von 100 kg für gerade, saubere Schnitte mit exakten Fugen • Alternative Spannung von 55° für **bündige Schnitte** • Im Griff **integrierter Spannmechanismus** • Leichter **Zweikomponenten-Rahmen** mit Stahlkern für einfache Handhabung • Lieferung mit **Sandflex® BiMetall-Sägenblatt** 24 Zähne pro Zoll

Anwendung: Für allgemeine Metallsägearbeiten



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 447 695 L	300	1	26,00

Metallsägeblatt ANKER

Ausführung: Unlegierter Werkzeugstahl • Doppelseitig gezahnt

Sägeblattmaß: 300 x 25 x 0,80 mm



Art.-Nr.	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3572 L	24	50	1,27

Metallsägeblatt WOLFRAM

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl mit 2 % Wolfram • Doppelseitig gezahnt

Sägeblattmaß: 300 x 25 x 0,80 mm



Art.-Nr.	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3573 L	24	50	1,87

Metallsägeblatt HSS-Bi-Metall

Ausführung: Bimetall • Einseitig gezahnt • Hohe Schnittgeschwindigkeit und Standzeit • Zähne aus dem Vollmaterial geschliffen • Mittelfein

Sägeblattmaß: 300 x 12,5 x 0,63 mm




PROMAT

Art.-Nr.	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9376 L	24	100	0,90

Metallsägeblatt

Ausführung: Bimetall • Zum Sägen von Blechen, Ventilationsrohren etc. • Uneingeschränkt für die Bearbeitung von hochlegierten Stählen und Edelstahl geeignet • Zum leichten Ansägen • Kein Flattern bei dünnem Material • Biegsam und bruchsicher

Sägeblattmaß: 300 x 13 x 0,65 mm



LENOX

Art.-Nr.	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3571 L	24	1	3,44



Metallsägeblatt Bi-Metall Sandflex®



Ausführung: Bimetall • Splitterfreies, flexibles Bimetall-Blatt für alle Arten der Metallzerspanung

Sägeblattmaß: 300 x 13 x 0,65 mm

BAHCO

Art.-Nr.	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 3569 L	18	1	2,00
E 601 3574 L	24	1	2,00
E 601 3570 L	32	1	2,00



Piktogramm		Eigenschaften	Besondere Blattqualität	
Stichsägeblatt	Säbelsägeblatt			
GRAU – für harte und weiche Hölzer				
basic for Wood	basic for Wood	Standardsägeblatt	HCS, gefräst	
speed for Wood		Für den schnellen Zuschnitt	HCS, geschliffen	
clean for Wood		Für den feinen und sauberen Schnitt	HCS, geschliffen	
extra-clean for Wood		Für ausrissfreie Schnitte in Holz	HCS, geschliffen	
precision for Wood		Für den exakten, winkelgenauen Schnitt	HCS, geschliffen	
PROGRESSOR for Wood	PROGRESSOR for Wood	Schneller Schnitt durch dickes und dünnes Material	HCS, geschliffen	
	top for Wood	Schneller, effizienter Schnitt	HCS, geschliffen	
speed for HardWood		Für schnelle Schnitte, auch in Hartholz	BiM, geschliffen	
clean for HardWood		Für feine Schnitte, auch in Hartholz	BiM, geschliffen	
special for Laminate		Für präzise, saubere Schnitte in Laminat	BiM, geschliffen	
BLAU – für metallische Werkstoffe				
basic for Metal	basic for Metal	Standardsägeblatt	HSS, gefräst	
flexible for Metal	flexible for Metal	Bruchfestes Blatt mit langer Lebensdauer	BiM, gefräst	
PROGRESSOR for Metal	PROGRESSOR for Metal	Schneller Schnitt durch dickes und dünnes Material	BiM, gefräst	
	heavy for Metal	Stabiles Blatt für präzisen Schnitt	BiM, gefräst	
	endurance for HeavyMetal	Sägeblatt mit höchster Lebensdauer	BiM, Micro Edge Geometry	
basic for Inox		Standardsägeblatt für rostfreien Stahl	BiM, gefräst	
special for Alu		Ideal für Alu, Weich- und Buntmetall	HSS, gefräst	
flexible for Metal-Sandwich		Bruchfestes Blatt mit langer Lebensdauer	BiM, gefräst	
WEISS – für Holz mit Metall				
	flexible for Wood|Metal	Bruchfestes Blatt mit langer Lebensdauer	BiM, gefräst	
PROGRESSOR for Wood|Metal	PROGRESSOR for Wood|Metal	Schneller Schnitt durch dickes und dünnes Material	BiM, gefräst	
	heavy for Wood|Metal	Stabil, präziser Schnitt	BiM, gefräst	
SCHWARZ-GOLD – für Spezialanwendungen				
special for Inox	special for Inox	Für rostfreien Stahl	HM, geschliffen	
	special for Plaster	Für Gipskarton	BiM, gefräst	
special for Fiber|Plaster		Für Fiber- und Zementstoffe	HM, geschliffen	
special for Ceramics		Für keramische Materialien	HM, Riff	
	special for Cast|Brick	Für Stahl-/Gussrohre, roten Backstein	HM, Riff	
special for Acrylic		Für saubere Schnitte in Acrylglas	HSS, geschliffen	
special for Soft-Material		Für weiche Werkstoffe	HCS, geschliffen	
	clean for FiberInsulation	Für präzise Schnitte in Faserdämmstoffen	HCS, geschliffen	
	precision for FiberInsulation	Für präzise Schnitte in Faserdämmstoffen	HCS, geschliffen	
	special for Brick	Für Poroton, Porenbeton und Fiberzementplatten, Mauer- und Dachziegel	HM, bestückt	
ROT – für Kunststoffe				
clean for PP		Für saubere Schnitte in PP und PE	HCS, geschliffen	
clean for PVC		Für saubere Schnitte in PVC, PA und PS	HCS, geschliffen	
clean for PMMA		Für saubere Schnitte in PMMA-Platten	BiM, geschliffen	
clean for CarbonFiber		Für saubere Schnitte in CFK und GFK	HM, bestückt	

Die verschiedenen Geometrien/Verzahnungen im Überblick



Zähne gefräst, Freischnitt geschränkt

Blatt mit relativ rauem Schnitt bei schnellem Arbeitsfortschritt in Hart- und Weichholz, Aluminium, Kunststoffen und Buntmetallen, z. B. T 111 C, T 345 XF, S 617 K



Zähne gefräst, Freischnitt gewellt

Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen, z. B. T 118 A, S 918 A



Zähne geschliffen, Freischnitt geschränkt

Blatt für schnelle Schnitte in Holz, z. B. T 144 D, T 244 D, S 1531 L



Zähne geschliffen, Freischnitt freiwinkelgeschliffen

Blatt mit konisch geschliffenem Rücken zwecks Freischnitt; für feine und saubere Schnitte in Holz und Kunststoff, z. B. T 101 B, T 234 X

Stichsägeblätter und Raspeln

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Stichsägen** von AEG, Atlas-Copco, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Metabo und Milwaukee etc. • **Auf Karte mit 3 bzw. 5 Blättern oder als Pack à 25 bzw. 100 Blätter**

BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststoff	Stück/ Karte	EUR/Karte Pg. 75
basic for Wood									
1	HCS, gewellt, gefräst Weichholz (2-15 mm), Sperrholz, Span-, Tischler-, Faserplatten								
	E 414 436	T 119 BO	56	2,0	-	2-15	-	5	**5,20**
2	HCS, geschränkt, gefräst Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt								
	E 414 432 L	T 111 C	74	3,0	-	4-50	-	5	**3,78**
speed for Wood									
3	HCS, geschränkt, geschliffen Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten								
	E 414 437 L	T 144 D	74	4-5,2	-	5-50	-	5	**5,10**
4	HCS, geschränkt, geschliffen Weichholz (5-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, speziell für Kurvenschnitt								
	E 414 438 L	T 244 D	74	4-5,2	-	5-50	-	5	**6,05**
5	HCS, geschränkt, geschliffen Dickes Bauholz, Weichholz (5-100 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten								
	E 414 396 L	T 344 D	126	4,0	-	5-100	-	3	**6,40**
clean for Wood									
6	HCS, spitzverzahnt, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weich-, Sperrholz, beschichtete Platten (1,5-15 mm), speziell für Kurvenschnitt								
	E 414 435 L	T 101 AO	56	1,4	-	1,5-15	1,5-15	5	**5,30**
7	HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm)								
	E 414 430 L	T 101 B	74	2,7	-	3-30	-	5	**7,25**
8	HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-30 mm), beschichtete Platten, saubere Oberfläche								
	E 414 465 L	T 101 BR	74	2,5	-	3-30	-	5	**8,45**
9	HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-45 mm)								
	E 414 431 L	T 101 D	74	4-5,2	-	10-45	-	5	**7,10**
10	HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (10-65 mm)								
	E 414 463 L	T 301 CD	91	3,0	-	10-65	-	5	**7,75**
special for Alu									
11	HSS, geschränkt, gefräst Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre u. Profile (Ø <30 mm)								
	E 414 440 L	T 127 D	74	3,0	3-15	-	<30	5	**7,75**
12	HSS, geschränkt, gefräst Dünne bis starke Bleche (3-15 mm), Rohre u. Profile (Ø <30 mm), speziell für Kurvenschnitt								
	E 414 467 L	T 227 D	74	3,0	3-15	-	<30	5	**10,60**
basic for Metal									
13	HSS, gewellt, gefräst Sehr dünner Bleche (0,5-1,5 mm)								
	E 414 446 L	T 118 G	67	0,7	0,5-1,5	-	-	5	**7,10**
14	HSS, gewellt, gefräst Dünne Bleche (1-3 mm)								
	E 414 446 L	T 118 A	67	1,1-1,5	1-3	-	-	5	**7,10**
15	HSS, gewellt, gefräst Dünne Bleche (1-3 mm), speziell für Kurvenschnitt								
	E 414 386 L	T 218 A	67	1,1-1,5	1-3	-	-	5	**9,15**
16	HSS, gewellt, gefräst Dünne Bleche (1-3 mm), Rohre u. Profile, inkl. Alu (Ø<65 mm)								
	E 414 443 L	T 318 A	106	1,2	1-3	-	-	5	**12,80**
17	HSS, gewellt, gefräst Mittelstarke Bleche (2,5-6 mm)								
	E 414 464 L	T 118 B	67	1,9-2,3	2,5-6	-	-	5	**7,10**
special for Inox									
18	Hartmetallbestückt (Leiste), geschliffen Dünne, rostfreie Stahlbleche (Inox) (1,5-3 mm)								
	E 414 468 L	T 118 AHM	59	1,1	1,5-3	-	-	3	**22,20**
19	Hartmetallbestückt (Leiste), geschliffen Mittelstarke, rostfreie Stahlbleche (Inox) (2-5 mm)								
	E 414 776 L	T 118 EHM	59	1,4	2-5	-	-	3	**22,20**
special for Fiber/Plaster									
20	Hartmetallbetückt, geschränkt GFK/Epoxy (5-20 mm), Gipskarton, Zementfaserplatten (5-50 mm)								
	E 414 461 L	T 141 HM	74	4,3	-	-	GFK -50	3	**28,30**

Stichsägeblätter "Bi-Metall"

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Stichsägen** von AEG, Atlas-Copco, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Metabo und Milwaukee etc. • **Auf Karte mit 5 Blättern** oder im **Pack à 25 Blätter**

BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststo.	Stück/ Karte	EUR/Karte Pg. 75
	speed for Hard Wood								
1	BIM, geschränkt, geschliffen Hart- und Weichholz (5-50mm), alle Plattentypen, auch beschichtete								
	E 414 404 L	T 144 DF	74	4-5,2	-	5-50	-	5	12,10
	clean for Hard Wood								
2	BIM, freiwinkel-, zähnegeschliffen Hartholz, Laminate, beschichtete Platten/HPL (3-30 mm)								
	E 414 402 L	T 101 BF	74	2,7	-	3-30	-	5	13,50
	flexible for Metal								
3	BIM, gewellt, gefräst Dünne Bleche, Lochbleche (1-3 mm)								
	E 414 407 L	T 118 AF	67	1,1-1,5	1-3	-	-	5	10,10
4	BIM, gewellt, gefräst Mittelstarke Bleche, Lochbleche (2,5-6 mm)								
	E 414 409 L	T 118 BF	67	1,9-2,3	2,5-6	-	-	5	10,10

Stichsägeblätter "Progressor"

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Stichsägen** von AEG, Atlas-Copco, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, Metabo und Milwaukee etc. • **Auf Karte mit 5 Blättern**

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststo.	Stück/ Karte	EUR/Karte Pg. 75
	PROGRESSOR for Wood								
1	HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen Weichholz (3-65 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten								
	E 414 388	T 234 X	91	2-3 Progressiv	-	3 - 65	-	5	10,80
	PROGRESSOR for Wood and Metal								
2	BIM, geschränkt, gefräst Bauholz mit Nägeln (< 65 mm), Holzwerkstoffe, Kunststoffe, Bleche, Rohre/Profile, inkl. Alu (Ø 3-10 mm)								
	E 414 399 L	T 345 XF	106	2,5-5 Progressiv	3 -10	3,5 - 90	2 - 30	5	13,50

Säbelsägeblätter "Bi-Metall"

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Säbelsägen** und **Fuchsschwänze** von Atlas-Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil etc. • Verpackt **in Kunststoffröhre mit 25 oder 100 Sägeblättern**

FACTOR

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststoff	Stück/ Karte	Euro Pg. 88
	F Cut Universal								
1	BiMetall-Ausführung, gefräst, geschränkt Schnelle, gerade Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff, Gipskarton (6-100 mm) - Fensterdemontage								
	E 417 790 L	F 611 DF	130	4,2	-	6-100	6-100	25	56,00
	E 417 791 L	F 611 DF	130	4,2	-	6-100	6-100	100	218,00
	F Cut Metall								
2	BiMetall-Ausführung, gefräst, gewellt Universeller Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm), Buntmetalle								
	E 417 792 L	F 922 BF	130	1,8	2-8	-	-	25	52,50
	E 417 793 L	F 922 BF	130	1,8	2-8	-	-	100	194,00
	F Cut Metall								
3	BiMetall-Ausführung, gefräst, gewellt Universeller Einsatz in Stahl und rostfreie Stähle (2-8 mm), Buntmetalle								
	E 417 794 L	F 1122 BF	180	1,8	2-8	-	-	25	66,00
	E 417 795 L	F 1122 BF	180	1,8	2-8	-	-	100	229,00

1



2



3



Säbelsägeblätter "Bi-Metall"

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Säbelsägen** und **Fuchsschwänze** von Atlas-Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil etc. • Verpackt **auf Karte mit 2 oder 5 Sägeblättern** oder im **Pack à 100 Stück**

BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststoff	Stück/ Karte	EUR/Karte Pg. 75
	flexible for Metal								
1	BIM, gewellt, gefräst Dünne Bleche (0,7-3 mm), feine Rohre/Profile (Ø <100 mm), feiner Schnitt								
	E 417 750 L	S 922 AF	150	1,0	0,7 - 3	-	-	5	**14,70**
2	BIM, geschränkt, gefräst Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (Ø <100 mm)								
	E 417 754 L	S 922 EF	150	1,4	1,5 - 4	-	-	5	**14,70**
3	BIM, geschränkt, gefräst Dünne Bleche (1,5-4 mm), Rohre/Profile (Ø <175 mm), flexibler Bündigschnitt								
	E 417 753 L	S 1122 EF	225	1,4	1,5 - 4	-	-	5	**22,70**
4	BIM, geschränkt, gefräst Starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <100 mm), schneller Schnitt								
	E 417 752 L	S 922 BF	150	1,8	3 - 8	-	-	5	**14,70**
5	BIM, geschränkt, gefräst Starke Bleche (3-8 mm), massive Rohre/Profile (Ø <175 mm), schneller Schnitt								
	E 417 751	S 1122 BF	225	1,8	3 - 8	-	-	5	**22,70**
	heavy for Metal								
6	BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre/Profile (<100 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtungen, Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt								
	E 417 739 L	S 920 CF	150	2,5 + 3,2	4 - 10	-	-	5	**28,90**
7	BIM, patentierte 2x2 Tooth Geometry Starke Bleche (4-12 mm), dickwandige, massive Rohre/Profile (<175 mm). Ideal für Rohrschneidevorrichtungen, Rettungs-/Abbrucharbeiten. Kraftvoller, grober Schnitt.								
	E 417 740 L	S 1120 CF	225	2,5 + 3,2	4 - 10	-	-	5	**41,30**
	flexible for Wood and Metal								
8	BiM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<100 mm), Metgallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm)								
	E 417 724 L	S 922 HF	150	2,5	3-12	5-100	Paletten	5	**14,70**
9	BiM, geschränkt, gefräst Für Palettenreparatur, Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metgallbleche, Rohre, Aluminiumprofile (3-12 mm), flexibler Bündigschnitt								
	E 417 727 L	S 1122 HF	225	2,5	3-12	5-170	Paletten	5	**22,70**
10	BiM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall (<175 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<175 mm), flexibler Bündigschnitt								
	E 417 683 L	S 1122 VF	225	1,8-2,6	3-10	5-175	-	5	**22,70**
11	BiM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall (<250 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-10 mm), GFK/Epoxy (<250 mm), flexibler Bündigschnitt								
	E 417 684 L	S 1222 VF	300	1,8-2,6	3-10	5-250	-	5	**24,50**
	heavy for Wood and Metal								
12	BiM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<100 mm), Kunststoffprofile (<100 mm), GFK/Epoxy (<100 mm), Fensterrahmen: Holz u. Metall, speziell für Tauchschnitte								
	E 417 728 L	S 611 DF	150	4,3 / 6,0	-	10-100	5-100	5	**16,10**
13	BiM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<250 mm), GFK/Epoxy (<60 mm)								
	E 417 741 L	S 1411 DF	300	4,3 / 6,0	-	10-250	8-60	5	**24,50**

Säbelsägeblätter "Progressor"

Ausführung: Universal-Aufnahme, passend für **Säbelsägen** und **Fuchsschwänze** von Atlas-Copco, Black & Decker, Bosch, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Porter Cable, Skil etc. • Verpackt **auf Karte mit 5 Blättern**

BOSCH

Abb.	Art.-Nr.	Typ	verz. Länge mm	Zahnteilung mm	Schnittstärke in Material Metall	Holz	Kunststoff	Stück/ Karte	EUR/Karte Pg. 75
	PROGRESSOR for Wood and Metal								
1	BIM, geschränkt, gefräst Holz mit Nägeln/Metall, Spanplatten (<150 mm), Metallbleche, Aluminiumprofile (3-18 mm), GFK/Epoxy (<150 mm)								
	E 417 685 L	S 3456 XF	200	2,1-4,3 Progressiv	3 - 18	5 - 150	5 - 150	5	**23,80**

Kühlschmierstift Btec 504



Ausführung: **Hochwertiges Kühlschmiermittel** in fester Form

Anwendung: Hervorragend zur Kühlung von Metallkreissägeblättern, aber auch zum Gewindeschneiden und allen anderen Zerspanungsarbeiten geeignet

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 129	300	Kartusche	10	14,50

Kühl-Schmierstift "opta Akawax"

Ausführung: Hochwertiges **Kühl-Schneidfett** in fester Form zur Zerspanung aller Metalle • Auf Basis von Mineralöl, verschiedenen Wachsen mit hochaktiven Additiven • **Chlor-**, **silikon-**, **PCB-** und **lösemittelfrei**

Anwendung: Optimale Leistung beim Gewindeschneiden, Schneiden und Bohren von Hand sowie auf stationären Maschinen • Hervorragend geeignet zur Kühlung und Schmierung von Metallsägeblättern • Garantiert genaue Maßhaltigkeit, hohe Werkzeugstandzeiten, große Schneidleistung



2 1

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 2497 L	80	Kartusche	1	5,40
2	E 415 320 L	350	Kartusche	1	12,60

Schneidöl-Spray Btec 502

Ausführung: **Spezial-Schneidöl** mit **hochwirksamen EP-Additiven • Frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB • Dosier-Sprühkopf** für gezielte und saubere Anwendung • Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung • Sorgt für verschleißarmen Betrieb mit Korrosionsschutz

Anwendung: Zum Einsatz für Maschinen geeignet, bei denen der Kühlschmierstoff und das eingesetzte Hydrauliköl/Schmieröl nicht vollständig getrennt werden können • Für die Bearbeitung von **Eisen, Leicht- und Buntmetallen**



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 083	400	Dose	12	5,85

Hochleistungsschneidöl "opta Cut Spray"

Ausführung: **Chlorfrei - silikonfrei, frei von PCB** und **Lösemtteln**
• Gezielter Einsatz bei Montage und Reparatur • **Gute Haftfähigkeit**, punktuelles Aufsprühen, längere Werkzeugstandzeiten

Anwendung: **Hochaktives** Schneidöl-Spray für den punktuellen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen, wie Zerspanung und Stahlbau • Für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle • Für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopfarbeiten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2467 L	400	Spraydose	1	18,40

Schneidöl-Spray Btec 507 "Spezialschaum"



Ausführung: Besonders stark aktiviertes **Hochleistungs-Schneidöl** mit **polaren** Wirkstoffen und **chemisch wirksamen EP-Additiven** • Optimierte Schmierleistung für hohe Oberflächengüte • Durch **Haftadditive** auch an **senkrechten Flächen** einsetzbar • Ein Verschweißen und wieder Losreissen von Rauhigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück wird verhindert

Anwendung: Zum Einsatz beim Bohren, Fräsen, Sägen und Drehen

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1645	400	Dose	12	11,50

Gewindeschneidmittel "Opta Cut Planto S Spray"

Ausführung: **Nicht wassermischbares** Gewindeschneidmittel auf **Basis nachwachsender Rohstoffe • Chlorfrei**
• Qualitativ hochwertig, umweltschonend und **biologisch abbaubar**

Anwendung: Optimal für die universelle Metallbearbeitung wie z. B. Gewindeschneiden, Fräsen etc. • Zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss und Aluminium



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 355 L	400	Dose	1	10,30

Bio-Schneidmittel DVGW Btec 508

Ausführung: Hochleistungs-Schneidöl und -Kühlschmierstoff mit **DVGW-Zulassung** • Hergestellt auf Basis von Phosphat-Estern und Glykolen • Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt • Widerstandsfähig gegen Mikroorganismen • Saubere Schnittflächen • **Amin- und nitritfrei** (Nitrosaminbildung produktseitig ist nicht möglich) • Hinterlässt keine bedenklichen Rückstände nach DIN 1988

Anwendung: Geeignet für Schneid-, Bohr-, Fräs- und Sägearbeiten - auch im Gas- und Wasserbereich einsetzbar



1 2 3

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 142	400 ml	Dose	12	8,85
2	E 800 143	5 l	Kanister	1	72,50
3	E 800 144	10 l	Kanister	1	122,00

Spezial-Gewindeschneidmittel "opta Cut S DVGW"

Ausführung: Synthetisches, mineralölfreies, gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel • DVGW-geprüft (Prüfnummer DW-0201AT2532), **nur unverdünnt einsetzbar** • Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei • Mit einem Höchstmaß an Schmierkraft • Garantiert längere Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen

Anwendung: Für die Installation von **Trinkwasserversorgungsanlagen** und im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche • Einsatz auf **Rohrgewindeschneidmaschinen** wie z. B. REMS, ROLLER, RIDGID etc.





Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2492 L	400 ml	Spraydose	1	12,40
E 415 359 L	5 l	Einwegkanister	1	67,00
E 415 360 L	10 l	Einwegkanister	1	127,00

Bohr- und Zerspanungsemulsion Btec 500

Ausführung: Mineralölhaltiger Kühlschmierstoff, **mit Wasser emulgierbar** • Gute Kühl- und Spülwirkung und wirkungsvoller **Korrosionsschutz** • Wirtschaftlicher Einsatz bei sehr guter, überprüfter Hautverträglichkeit • Lange Standzeiten der Werkzeuge, sowie saubere Oberflächen der Werkstücke

Anwendung: Zur spangebenden Bearbeitung aller gebräuchlichen Metalle geeignet • Kühlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Sägen und Gewindeschneiden



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 077	1	Flasche	12	12,40
E 800 078	5	Kanister	1	10,20
E 800 079	10	Kanister	1	93,50
E 205 1072	30	Kanister	1	272,00

Kühlschmierstoff Btec 501

Ausführung: **Mineralölhaltiger**, **wasserlöslicher Kühlschmierstoff** zum Bohren, Fräsen, Sägen, Gewindeschneiden • Die Konzentration sollte je nach Anwendung zwischen 3% und 6% liegen • **Frei von Chlor, Nitrit, Phenol und sekundären Aminen** • Enthält **Korrosionsschutz** • Resistent gegenüber Mikroorganismen • Neutral im Geruch • Zerspanungsprozess durch Transparenz des Mittels gut sichtbar

Anwendung: Besonders geeignet zum Bohren und Zerspanen sowie zum Rund- und Flachschleifen • Auch als Presswasserzusatz und in Rohrschweißstraßen einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 080	5	Kanister	1	54,50
E 800 081	10	Kanister	1	97,00
E 800 082	30	Kanister	1	267,00

Kühlschmierstoff Btec 505

Ausführung: **Mineralölhaltiger**, teilsynthetischer, **wasserlöslicher Kühlschmierstoff** • Die Konzentration sollte je nach Anwendung zwischen 2,5% und 10% liegen • **Frei von chlorhaltigen Verbindungen, Nitrit, Phenol(-derivaten), Formaldehyd, PCB, PCT, TCDD und Aminen** • Lange Emulsionsstandzeit, hohe Stabilität und gegenüber Mikroorganismen resistent • Weißlich • Gute **Hautverträglichkeit**

Anwendung: Geeignet für die spangebende Bearbeitung aller gebräuchlichen Materialien wie Stahl, Buntmetall und Aluminium(legierungen) • **Besonders** geeignet für die Zerspanung von **Materialien hoher Festigkeit** und schwieriger Bearbeitungsarten wie Gewindeschneiden, Tieflochbohren, Reiben, Räumen oder Sägen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 150	5 l	Kanister	1	74,00
E 800 151	10 l	Kanister	3	137,00

Hochleistungs-Kühlschmierstoff "Opta Cool 500"

Ausführung: Ein **wassermischbarer, emulgierender Kühlschmierstoff** auf Mineralöl- und Additivbasis • Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz • Schaumarm, chlor-, silikon-, diamin- und nitritfrei • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen • Mischungsverhältnis **5% oder 1:20** mit Wasser • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen etc. • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium • Anwendbar auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs- und Gewindeschneidmaschinen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 310 L	5	Einwegkanister	1	61,50
E 415 311 L	10	Einwegkanister	1	115,00

Kühlschmierstoff "Opta Cool 600 HS"

Ausführung: Wassermischbarer, halbsynthetischer, mineralölhaltiger, emulgierbarer Kühlschmierstoff • Mit **Korrosionsschutzmitteln** und speziellen Zusätzen • Schaumarm, chlor-, nitrit- und diaminfrei • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen • Mischungsverhältnis 3-5% • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611**

Anwendung: Hochwertige EP-Zusätze garantieren gute Kühlung • Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Sägen, Fräsen, Räumen, Gewindeschneiden, Schleifen und Automatenarbeiten für nahezu alle Materialien



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 330 L	10	Einwegkanister	1	126,00

Synthetischer Kühlschmierstoff "opts Cool 700 S"

Ausführung: Ein **wassermischbarer**, **mineralölfreier** Kühlschmierstoff • **Frei von** Aminen, Chlor und Bor • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611** • **Dichtungsverträglich**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen etc. • Besonders geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Stahlqualitäten und Edelstählen • Anwendbar auf allen Maschinen mit Kühlmitteleinrichtungen, z. B. Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren und zentralen Schmierstoffanlagen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 335 L	5	Einwegkanister	1	63,50
E 415 336 L	10	Einwegkanister	1	120,00

Spezialschneidöl "Minimal 1000"

Ausführung: Auf Basis hochwertiger Rohstoffe • **Ungiftig** und **nicht wassergefährdent** • **Chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei** • **Keine Auflagen vom Wasserschutzamt oder der Berufsgenossenschaft**

Anwendung: Ein **Minimalmengen-Schmiermittel** zur Anwendung auf Hochdrucksprühanlagen bei der spanenden Bearbeitung von Stahl, besonders hochlegierte Stähle, Edelstahl, Buntmetall und Aluminium • Bewährt bei Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr • Geeignet für z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Schneiden und Formen von Gewinden, Stanzen, Scheren und Nibbeln



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2493 L	5	Kanister	1	121,00

Schneidmittel Btec 503

Ausführung: **Universal-Schneidmittel** mittlerer Viskosität, vorwiegend zum **Gewindeschneiden** • Bildet einen elastischen Schmierfilm mit **Korrosionsschutz** • Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung • **Nicht wassermischbar** • **Größere Schnittgeschwindigkeit**, dadurch schnelleres Arbeiten möglich

Anwendung: Zum Gewindeschneiden wie auch zum Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben oder Sägen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 084	500 ml	Flasche	12	10,10
E 800 085	5 l	Kanister	1	50,50
E 800 086	10 l	Kanister	1	93,50
E 205 1637	30 l	Kanister	1	243,00

Gewindeschneidöl "opta Cut Akafil"

Ausführung: Ein universell anwendbares **hochviskoses**, **nicht wassermischbares** Hochleistungsschneidöl auf **Mineralölbasis** mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration • **Chlorfrei** • **Silikonfrei** • **PCB-frei** • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Es eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben • Überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird • Insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2494 L	210	Flasche	1	10,50

Schneidöl-Spray Btec 511 "INOXCUT"

Ausführung: Stark aktiviertes, **chlorfreies Hochleistungsschneidöl** • Enthält **polare Wirkstoffe**, wie bestimmte EP-Zusätze, die bei hohen Anpressdrücken und Reaktionstemperaturen Festkörperschmierfilme aufbauen • Aufbauschneiden und Materialaufschweißungen werden vermieden

Anwendung: Vornehmlich für **Tiefbohrverfahren** geeignet, aber auch für langsame, schwer spanabhebende Bearbeitungen wie Zahnradstoßen, Abwälzfräsen, Kopierfräsen und ähnliches • Bei Buntmetallen treten Verfärbungen auf



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 205 1643	500 ml	Dose	12	8,25
E 205 1631	5 l	Kanister	1	69,00

Hochleistungs-Schneidöl Btec 506

Ausführung: Mineralölfreies, **synthetisches Hochleistungs-Schneidöl** mit hochwirksamen EP-Additiven und Korrosionsschutzwirkstoffen • Transparentes Schneidöl mit guter Kühl- und Spülwirkung • **Frei von Chlor, PCBs, Aminen und Nitriden** • **Biologisch abbaubar**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen von **hochfesten Stahlwerkstoffen**, Aluminium und Al-Legierungen und Buntmetallen • Auch für **Mikrodosieranlagen** zur Minimalmengenschmierung geeignet



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 153	5	Kanister	1	79,50
E 800 154	10	Kanister	1	142,00

Spezial-Schneidmittel "opta Cut 2000"

Ausführung: Schneidöl auf Mineralöl- und Additivbasis • **Nicht wassermischbar**, chlor-, nitrit- und silikonfrei, keine PCB's, gebrauchsfertig

Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder auf der Maschine • Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen von Aluminium, Edelstahl und Stahl, wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen etc.
• Mit wenigen Tropfen auf dem Werkstück wird eine erheblich verbesserte Schneidwirkung erreicht



opta Schmierstoffe

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9654 L	0,25	Spritzflasche	1	7,80
E 415 341 L	5	Einwegkanister	1	62,00
E 415 342 L	10	Einwegkanister	1	116,00

Premiumschneidöl "opta Cut 3000"

Ausführung: chlorfrei • Silikonfrei • PCB-frei • Lösemittelfrei • Mineralölbasiertes, nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe • Besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignet

Hinweis: hohe Werkzeugstanzzeiten bei optimalen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben • Perfekte Oberflächengüten, Maßhaltigkeit, Werkzeugschutz • Erheblich höhere Leistung als die üblichen • Für Buntmaterial und VA-Bearbeitung ausgelegten Schneidöle



opta Schmierstoffe

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2495 L	5	Kanister	1	66,50
E 601 2496 L	10	Kanister	1	124,00

Konservierungsmittel für Kühlschmierstoffe "Emulxid" Btec 509

Ausführung: Konservierungsmittel mit breitem Wirkungsspektrum und geringen Einsatzkonzentrationen • **Wirkt bakterizid** und **fungizid** - ausgeprägte Bakterien-, Pilz- und Hefewirksamkeit • Im ph-Wert Kühlschmierstoffen angepasst und trägt zur ph-Stabilisierung bei • **Normaldosierung 0,1-0,2% in der Emulsion** • Nicht bei ph-Werten < 7,0 einsetzen

Anwendung: Zur Konservierung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Kühlschmier-Emulsionen und -Lösungen sowie wassergemischten Presswasserzusätzen • Vorsichtig verwenden • Vor Gebrauch stets Produktinformationen lesen



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Reg.-Nr. N-56968

BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1849	1	Flasche	12	47,50

Universal-Kühlmitteleinrichtung

Ausführung: **Komplette** Kühlmitteleinrichtung mit Behälter, flexiblem Rohr und Schlauch • **Fördermenge 8 l/min.** bei eine max. Förderhöhe von 2,5 m • **11 l-Behälter** 370 x 245 x 170 mm (L x B x H) • Mit Stecker-Schalter-Kombination und Magnetfußbefestigung des Kühlmittelschlauches • Zur **Selbstmontage**



Art.-Nr.	Spannung V	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 917 274	230	1	216,00



Meißelpaste Btec 133

Ausführung: Starkes, **festschmierstoffhaltiges** Schmiermittel mit hervorragenden **Trenneigenschaften** • Vermindert Verschleiß und **verhindert ein Festfressen** des Meißels • Wasserabweisend und dadurch **korrosionsschützend**

Anwendung: Zur Schmierung von Meißeln aber auch von druckbelasteten Gewinden und Bolzen

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 179	100 g	Tube	12	10,00
2	E 800 171	400 g	Kartusche	12	16,90
3	E 800 172	1 kg	Dose	1	35,70

Kühlmittelgelenkschlauch-Sets 1/4"

Ausführung: Loc-Line • 6,35 mm (1/4") • Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

8tlg. Set bestehend aus:
2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
1 Stück Runddüse 1,5 mm Ø
1 Stück Runddüse 3 mm Ø
1 Stück Runddüse 6 mm Ø
1 Stück Flachdüse 25 mm
1 Stück Gewindenippel R 3,18 mm (1/8")
Lieferung in praktischer Kunststoffbox



27tlg. Set bestehend aus:
6 Stück Gelenkschläuche, je 105 mm
2 Stück Runddüsen 1,5 mm Ø
2 Stück Runddüsen 3 mm Ø
2 Stück Runddüsen 6 mm Ø
1 Stück Flachdüse 25 mm
1 Stück Flachdüse 12 x 1 mm
1 Stück Flachdüse 12 x 1,5 mm
1 Stück 5-Lochdüse 1,5 mm Ø
1 Stück 7-Lochdüse 1 mm Ø
1 Stück Gelenkduschdüse 16x1 mm Ø
1 Stück Klemmring mit Schraube
1 Stück Y-Abzweig
2 Stück Gewindenippel R 3,18 mm (1/8")
2 Stück Gewindenippel R 6,35 mm (1/4")
1 Stück Absperrventil mit Gelenkanschluss
1 Stück Rückschlagventil
1 Stück Montagezange
Lieferung in praktischer Kunststoffbox

6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6276 L	1/4"-Grundausstattung, klein	8tlg.	1	22,90
E 601 6277 L	1/4"-Gesamtausstattung, groß	27tlg.	1	119,00

Runddüse 1/4"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4")



6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe Zoll	Ø / Breite mm	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Runddüsen						
1	E 601 6279 L	1/4"	1,5	Beutel mit 4 Stück	1	9,20
2	E 601 6280 L	1/4"	3	Beutel mit 4 Stück	1	9,20
3	E 601 6281 L	1/4"	6	Beutel mit 4 Stück	1	9,20
Flachdüse						
4	E 601 6282 L	1/4"	25	Beutel mit 2 Stück	1	13,40
Schleifdüse						
5	E 601 6283 L	1/4"	25	Beutel mit 2 Stück	1	14,00

Gewindenippel 1/4"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4")





6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe Zoll	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Gewindenippel						
1	E 601 6284 L	1/4"	R 1/8"	Beutel mit 4 Stück	1	9,20
2	E 601 6285 L	1/4"	R 1/4"	Beutel mit 4 Stück	1	9,20
Y-Abzweig						
3	E 601 6286 L	1/4"	-	Beutel mit 2 Stück	1	13,80
Ansperrventil						
4	E 601 6287 L	1/4"	mit Gelenkanschluss	Beutel mit 2 Stück	1	21,70
5	E 601 6288 L	1/4"	mit Außengewinde	Beutel mit 2 Stück	1	21,70
6	E 601 6289 L	1/4"	mit Innengewinde	Beutel mit 2 Stück	1	21,70
Rückschlagventil						
7	E 601 6290 L	1/4"	-	Beutel mit 2 Stück	1	22,10
Winkelverbindungsstück						
8	E 601 6291 L	1/4"		Beutel mit 2 Stück	1	12,20
T-Verbindungsstück						
9	E 601 6292 L	1/4"	-	Beutel mit 2 Stück	1	14,10

Gelenkschlauch 1/4"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4")



6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Größe Zoll	Gesamtlänge mm	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6278 L	1/4	280	Beutel mit 2 Stück	1	13,60

Montagezange 1/4"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4")



6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Größe Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6293 L	1/4	1	25,90

Kühlmittelgelenkschlauch-Sets 1/2"

Ausführung: Loc-Line • 12,7 mm (1/2") • Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

8tlg. Set bestehend aus:
2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
1 Stück Runddüse 6 mm Ø
1 Stück Runddüse 9 mm Ø
1 Stück Runddüse 12 mm Ø
1 Stück Flachdüse 32 mm
1 Stück Gewindenippel R 9,53 mm (3/8")
1 Stück Gewindenippel R 12,7 mm (1/2")
Lieferung in praktischer Kunststoffbox



27tlg. Set bestehend aus:
6 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
2 Stück Runddüsen 6 mm Ø
2 Stück Runddüsen 9 mm Ø
2 Stück Runddüsen 12 mm Ø
1 Stück Flachdüse 32 mm
1 Stück Flachdüse 63 mm
1 Stück Flachdüse 18 x 2 mm
1 Stück Flachdüse 18 x 3,2 mm
1 Stück 5-Lochdüse 3,2 mm Ø
1 Stück 7-Lochdüse 2 mm Ø
1 Stück Gelenkduschdüse 20x2 mm Ø
1 Stück Y-Abzweigung
2 Stück Gewindenippel R 9,53 mm (3/8")
2 Stück Gewindenippel R 12,7 mm (1/2")
1 Stück Absperrventil mit Gelenkanschluss
1 Stück Rückschlagventil
1 Stück Montagezange
Lieferung in praktischer Kunststoffbox

12,70 mm 1/2"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL


Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6294 L	8tlg.	1/2"-Grundausstattung, klein	1	29,00
E 601 6295 L	27tlg.	1/2"-Gesamtausstattung, groß	1	176,00

Runddüse 1/2"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2")







12,70 mm 1/2"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe Zoll	Ø / Breite mm	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Runddüsen						
1	E 601 6297 L	1/2"	6	Beutel mit 4 Stück	1	9,95
2	E 601 6298 L	1/2"	9	Beutel mit 4 Stück	1	9,95
3	E 601 6299 L	1/2"	12	Beutel mit 4 Stück	1	9,95
Flachdüsen						
4	E 601 6300 L	1/2"	32	Beutel mit 2 Stück	1	15,20
5	E 601 6302 L	1/2"	63	Beutel mit 2 Stück	1	17,50
Schleifdüse						
6	E 601 6301 L	1/2"	42	Beutel mit 2 Stück	1	17,90

Gewindenippel 1/2"


Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2")











12,70 mm 1/2"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe Zoll	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Gewindenippel						
1	E 601 6303 L	1/2"	R 3/8"	Beutel mit 4 Stück	1	9,95
2	E 601 6304 L	1/2"	R 1/2"	Beutel mit 4 Stück	1	9,95
Y-Abzweig-Stücke						
3	E 601 6305 L	-	1/2" auf 1/4"	Beutel mit 2 Stück	1	15,50
4	E 601 6306 L	1/2"	-	Beutel mit 2 Stück	1	15,20
Reduzierstück						
5	E 601 6307 L	-	1/2" auf 1/4"	Beutel mit 2 Stück	1	10,90
Absperrventile						
6	E 601 6308 L	1/2"	mit Gelenkanschluss	Beutel mit 2 Stück	1	27,90
7	E 601 6309 L	1/2"	mit Außengewinde	Beutel mit 2 Stück	1	27,90
8	E 601 6310 L	1/2"	mit Innengewinde	Beutel mit 2 Stück	1	27,90
Winkelverbindungsstück						
9	E 601 6311 L	1/2"	-	Beutel mit 2 Stück	1	14,70
T-Verbindungsstück						
10	E 601 6312 L	1/2"	-	Beutel mit 2 Stück	1	16,10

Gelenkschlauch 1/2"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2")



12,70 mm 1/2"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Größe Zoll	Gesamtlänge mm	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6296 L	1/2	280	Beutel mit 2 Stück	1	16,30

Montagezange 1/2"

Ausführung: Einzel- und Ergänzungsteile 12,7 mm (1/2")



12,70 mm 1/2"


LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Größe Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6313 L	1/2	1	25,90

Kaltluftdüse

Ausführung: Die Kaltluftdüse wird an Druckluft angeschlossen, bzw. mit Druckluft betrieben • Nach der Funktionsweise des Wirbelrohrprinzips rotieren innerhalb der Kaltluftdüse zwei gegenläufige Luftströme. Der Kaltluftaustritt erfolgt am blauen Bauteil • Einstellung von Volumenstrom und Kaltluftanteil durch Verstellschraube

Anwendung: Zur punktuellen Kühlung von Metall- und Kunststoffteilen an Werkzeugmaschinen • Zur Kühlung mit Kaltluft an Stellen, an denen keine Schmier- oder Kühlflüssigkeiten erwünscht sind





ARIANA

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	Betriebsdruck bar	Heißluftaustritt °C	nutzbare Kaltluft °C	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 7043 L	3/8"	3-8	bis 100	bis ca. -48	1	370,00

Emulsionspflegekoffer

Ausführung: Nach TRGS 611

Lieferumfang: Je 100 Teststäbchen für Nitrit, Nitrat, Wasserhärten und pH, Leer- und Spritzflaschen (3 Stück) sowie Messbecher zur Probenentnahme, Thermometer, technische Regeln TRGS 611



ARIANA

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 7050 L	406tlg.	1	199,00

Handrefraktometer

Ausführung: Einfache Ablesung zur Sicherstellung der optimalen Emulsionskonzentration • Mit einstellbarem Okular • **Vorteile:** Höhere Standzeiten der Werkzeuge • Vermeidung von Rost durch zu niedrig angesetzte Emulsion • Möglichkeit der Emulsionskonzentration gemäß den Anforderungen zu variieren (TRGS-611) • Kostenreduzierung • Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung

Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung
Anwendung: Zur schnellen und exakten Kontrolle von Kühl-, Schneid- und Schmierflüssigkeiten



ARIANA

Skalenteilung	%	0,2
Messbereich	%	0-32
Artikelnummer		E 601 7044 L
Preis	EUR/Stück	77,00
Pg.		4

Prüfmittel/Indikatoren

Ausführung: Für Schutz- und Überwachungsmaßnahmen gem. TRGS 611



1



2



3



4





5

ARIANA


Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 7045 L	Nitrit-Teststäbchen 0-25 mg/l (100 Stück)	1	24,40
2	E 601 7046 L	Nitrat-Teststäbchen 0-500 mg/l (100 Stück)	1	24,40
3	E 601 7047 L	Wasserhärte-Teststäbchen 0-28° dH (100 Stück)	1	24,40
4	E 601 7048 L	ph-Teststäbchen 7,0-14,0 (100 Stück)	1	13,20
5	E 601 7049 L	Set Inhalt: Nitrit-, Nitrat-, Wasserhärte-, ph-Teststäbchen (je 100 Stück)	1	76,00













Spannwerkzeuge

WG 2

Bohrfutter	ab S. 2.2
Gewindeschneidapparate	ab S. 2.4
Drehfutter	ab S. 2.6
Körnerspitzen	S. 2.9
Schnellwechsel-Stahlhalter	ab S. 2.10
VDI-Werkzeugaufnahmen	ab S. 2.12
CNC-Spannfutter	ab S. 2.16
Steilkegel-Aufnahmen	ab S. 2.17
Maschinen-Schraubstöcke	ab S. 2.27
Spannmittel	ab S. 2.31

Zahnkranzbohrfutter

Ausführung: Mit Innengewinde • **Schlagbohrfest** • **Durchbohrt** • Mit Schlüssel
Anwendung: Für Rechts- und Linkslauf





PROMAT


Art.-Nr.	Aufnahme	Größe	Spannweite mm	VE	EUR/ Stück Pg. 8
E 600 8154 L	3/8"-24	10	0,8-10,0	1	15,80
E 600 8153 L	1/2"-20	10	0,8-10,0	1	15,80
E 600 8152 L	1/2"-20	13	1,5-13,0	1	19,80

Zahnkranz-Bohrfutter "Prima"

Ausführung: Industrieausführung nach **DIN 6349** • Dreibackenspannung mit Zahnkranz zur direkten Spannkraftübertragung • **Schlagbohrfest** • Lieferung inkl. Bohrfutterschlüssel • Maschinenaufnahme mit **Innenkegel nach DIN 238**

Anwendung:
Bohrmaschinen-Aufnahme Innenkegel nach DIN 238 für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen mit Kegeldorn, für Maschinen mit **Rechts-** und **Linkslauf** geeignet





RÖHM

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 35
Bohrmaschinen-Aufnahme Innenkegel nach DIN 238						
E 420 005 L	13 S	B 12	1,5 - 13,0	42,8	1	36,90
E 420 006 L	13 S	B 16	1,5 - 13,0	42,8	1	36,90
E 420 014 L	16 S	B 16	3,0 - 16,0	50,0	1	58,20
E 420 020 L	10 S	3/8" - 24	0,8 - 10,0	34,5	1	24,70
E 420 021 L	10 S	1/2" - 20	0,8 - 10,0	34,5	1	26,40
E 601 4867 L	16	B 18	1,0-16,0	56,5	1	74,30
E 420 022 L	13 S	1/2" - 20	1,5 - 13,0	42,8	1	28,90

Zahnkranzbohrfutterschlüssel

Ausführung: Mit DIN-Verzahnung
Anwendung: E 600 8105 für Jacobs-Futter an Akku-Maschinen




PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselgröße	Zapfen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8108 L	S 1	4,0	1	2,50
E 600 8107 L	S 2 A	6,0	1	2,50
E 600 8106 L	S 3	8,0	1	3,50
E 600 8105 L	S 14	6,1	1	3,50

Schnellspannbohrfutter

Ausführung: Selbstspannend • Mit Kegelaufnahme • **Für Rechtslauf**
Anwendung: Schwere Industrieausführung für stationäre Maschinen





PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	VE	EUR/ Stück Pg. 8
E 600 8147 L	8	B 12	0-8,0	1	42,50
E 600 8146 L	10	B 12	0-10,0	1	48,30
E 600 8145 L	13	B 16	1,0-13,0	1	58,40

Schnellspann-Bohrfutter "Extra RV" für Akku-Maschinen

Ausführung: Schlüsselloses, **selbstspannendes** Dreibackenbohrfutter in **Kunststoffausführung** • Mit **Radialverriegelung**, mit selbsttätiger Nachstellung beim Schrauben oder Bohren, insbesondere beim Schlagbohren ist kein zusätzliches Verriegeln mehr notwendig • **Schlagbohrfest** • Durchbohrt für **Rechts-** und **Linkslauf** • Mit Hartmetall-Spannbacken und Staubschutz

Anwendung: Für Akku-Schrauber, -Bohrmaschinen und -Schlagbohrmaschinen sowie für alle Netz-Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen **bis 1100 W** geeignet





RÖHM

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/ Stück Pg. 35
E 420 248 L	10	1/2" - 20	1,0 - 10,0	42,7	1	31,60
E 420 250 L	13	1/2" - 20	1,5 - 13,0	42,7	1	36,90

Schnellspannbohrfutter

Ausführung: Selbstspannend • Geringes Gewicht • Gute Spannkraft • Gute Rundlaufgenauigkeit • **Für Rechts- und Linkslauf**

Anwendung: Für Akku-Schrauber, Akku-Bohrmaschinen, Netz-Bohrmaschinen





PROMAT


Art.-Nr.	Größe	Aufnahme mm	Spannweite mm	VE	EUR/ Stück Pg. 6
E 600 8144 L	10	3/8" - 24	1,0-10,0	1	29,80
E 600 8143 L	10	1/2" - 20	1,0-10,0	1	29,80
E 600 8142 L	13	1/2" - 20	1,5-13,0	1	35,00


Schnellspann-Bohrfutter "Supra"

Ausführung: Industrieausführung • Schlüssellos, **selbstspannend**, mit Nachspanneffekt • Kegelige Hülse ermöglicht gute Beobachtung von Werkzeug und Werkstück • Maschinenaufnahme mit **Innenkegel nach DIN 238** oder **Innengewinde**

Anwendung: Für stationäre und handgeführte Bohrmaschinen • Eignet sich besonders zum schnellen Spannen und Lösen der Bohrwerkzeuge • **Nur** für Bohrmaschinen mit **Rechtslauf geeignet**




Kegel-Aufnahme


Gewinde-Aufnahme


Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/ Stück
Bohrmaschinen-Aufnahme Innenkegel nach DIN 238						
E 420 230 L	8 S	B 10	0,0 - 8,0	35,8	1	**80,80**
E 420 232 L	10 S	B 12	0,0 - 10,0	40,2	1	**87,20**
E 420 204 L	13 S	B 12	1,0 - 13,0	40,2	1	**74,30**
E 420 205 L	13 S	B 16 verkürzt	1,0 - 13,0	40,2	1	**74,30**
E 420 216 L	13	B 16	1,0 - 13,0	46,0	1	**93,50**
E 420 206 L	16 S	B 16	3,0 - 16,0	46,0	1	**80,80**
E 420 217 L	16	B 16	3,0 - 16,0	51,0	1	**100,00**
E 420 207 L	16 S	B 18 verkürzt	3,0 - 16,0	46,0	1	**80,80**
E 420 218 L	16	B 18 verkürzt	3,0 - 16,0	51,0	1	**100,00**
Bohrmaschinen-Aufnahme Innengewinde						
E 420 210 L	10 S	3/8" - 24	0,5 - 10,0	35,8	1	**67,90**
E 420 211 L	10 S	1/2" - 20	0,5 - 10,0	35,8	1	**67,90**
E 420 212 L	13 S	3/8" - 24	1,0 - 13,0	40,2	1	**74,30**
E 420 213 L	13 S	1/2" - 20	1,0 - 13,0	40,2	1	**74,30**
E 420 214 L	16 S	1/2" - 20	3,0 - 16,0	46,0	1	**80,80**
E 420 215 L	16 S	5/8" - 16	3,0 - 16,0	46,0	1	**87,20**


Schnellspann-Bohrfutter "Supra SK"

Ausführung: Schnellspann-Bohrfutter mit **Exzenter-Spannkraftsicherung • Schlagbohrfest** • Der Exzenter sichert das Futter gegen Öffnen während des Bohrens • Maschinenaufnahme mit **Innenkegel nach DIN 238** oder **Innengewinde**

Anwendung: Für Schlagbohrmaschinen und Bohrmaschinen mit hoher Eigenfrequenz und **Rechtslauf**




Kegel-Aufnahme


Gewinde-Aufnahme

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/ Stück
Bohrmaschinen-Aufnahme Innengewinde						
E 420 224 L	SK 10 S	1/2" - 20	0,5 - 10,0	40,0	1	**74,30**
E 420 225 L	SK 13 S	1/2" - 20	1,0 - 13,0	42,8	1	**80,80**
Bohrmaschinen-Aufnahme Innenkegel nach DIN 238						
E 420 222 L	SK 10 S	B 12	0,5 - 10,0	40,0	1	**74,30**
E 420 227 L	SK 13 S	B 12	1,0 - 13,0	42,8	1	**80,80**
E 420 226 L	SK 13 S	B 16	1,0 - 13,0	42,8	1	**80,80**

Bohrfutteradapter

Ausführung: SDS plus • Ohne Schlag einzusetzen

Anwendung: Auch für Maschinen mit Linksgang geeignet (Lieferung mit Innengewinde und Halteschraube) • Passend zu jedem Bohrfutter mit 1/2"-20-Innengewinde



Art.-Nr.	Werkzeug-aufnahme	Bohrfutter-aufnahme	Ausführung	VE	EUR/ Stück Pg. 4
E 600 8104 L	SDS plus	1/2" -20	mit Sicherungs-schraube	1	**6,50**

Genauigkeits-Schnellspann-Bohrfutter "Spiro"

Ausführung: Präzisionsausführung • Schlüsselloses, **selbstspannendes** Dreibacken-Bohrfutter mit **hoher Rundlaufgenauigkeit** und **Spannkraft**

Anwendung: Für hohe Drehzahlen sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohr-, Fräs-, Drehmaschinen etc. • Besonders für Serienfertigungen ausgelegt





Kegel-Aufnahme

Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/ Stück Pg. 35
E 420 284 L	10	B 12	0,0 - 10,0	43,0	1	**147,00**
E 420 286 L	13	B 16	1,0 - 13,0	50,0	1	**158,00**
E 420 287 L	16	B 16	3,0 - 16,0	55,0	1	**169,00**
E 601 4868 L	16	B 18	3,0 - 16,0	55,0	1	**169,00**

Schnellspannbohrfutter "SBF-plus"

Ausführung: Mit integriertem Morsekegel • Selbstspannend • Durch die kompakte Bauweise wird optimale Stabilität und hohe Rundlaufgenauigkeit erzielt • Bei diesem Werkzeug bilden Bohrfutter und Aufnahmeschaft eine Einheit • Die um 21 mm kürzere Ausführung ist vorteilhaft bei Maschinen mit kleinem Arbeitsbereich • **Nur für Rechtslauf**





Art.-Nr.	Größe	Aufnahme	Spannweite mm	VE	EUR/ Stück Pg. 649
E 601 4910 L	6,5	MK 2	0,5 - 6,5	1	**210,00**
E 601 4904 L	13	MK 2	1,0 - 13,0	1	**218,00**
E 601 4905 L	13	MK 3	1,0 - 13,0	1	**222,00**
E 601 4906 L	13	MK 4	1,0 - 13,0	1	**230,00**
E 601 4907 L	16	MK 2	3,0 - 16,0	1	**244,00**
E 601 4908 L	16	MK 3	3,0 - 16,0	1	**248,00**
E 601 4909 L	16	MK 4	3,0 - 16,0	1	**258,00**

Winkelschraubvorsatz

Ausführung: Mit abgewinkeltem Kopf (105°) • Für den Einsatz in fast allen Akku-Schraubern • Stahlgehäuse, mattverchromt • Für Bits entsprechend DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3 und E 6,3
Art.-Nr. E 601 3200: Mit magnetischer Bitaufnahme • Haltegriff verstellbar (12 Positionen) • Länge ca. 135 mm • Eckmaß ca. 30 mm
Art.-Nr. E 601 3199: Mit Schnellwechselfutter und starkem Dauermagnet • Haltegriff verstellbar (48 Positionen) • Länge ca. 170 mm • Eckmaß ca. 50 mm




Art.-Nr.	Aufnahme mm	Aufnahme	Drehmoment max. Nm Nm	VE	EUR/ Stück Pg. 5
E 601 3200 L	6,3	1/4"	14	1	**31,90**
E 601 3199 L	6,3	1/4"	57	1	**60,50**

Gewindeschneidapparat

Ausführung: Eingebauter Schnellrücklauf 2:1 durch Planetengetriebe • Stufenlose Einstellung der **Sicherheits-Rutschkupplung** durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala • Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung • Für **kleine Gewinde** durch einfaches Wenden der Nockenscheiben auf **Flächenreibung** möglich • In den **stufenlos spannenden Klemmbacken** können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereiches aufgenommen werden, auch Zwischen- und Zollmaße • Mit **Morsekonus-Aufnahme** mit Austreiblappen nach **DIN 228 B** • Für **Rechts- und Linksgewinde** geeignet

Anwendung: Für den Einsatz in allen Tisch- und Säulenbohrmaschinen mit Handvorschub





FAHRION

Type	GAN10-MK1	GAN16-MK2	GAN27-MK3
Schneidbereich mm	M 3 - M 10	M 6 - M 16	M 14 - M 27
Drehzahl max. min^{-1}	600	400	250
Aufnahme	MK 1	MK 2	MK 3
Spannbereich mm	2,5 - 10,0	4,5 - 12,5	11,0 - 22,4
Länge mm	156	183	244
Art.-Nr.	**E 422 200**	**E 422 201**	**E 422 202**
VE	1	1	1
Euro/Stück	**380,00**	**520,00**	**815,00**
	Pg. 10	**Pg. 10**	**Pg. 10**

Kegeldorn

Ausführung: Mit Bohrfutterkegel DIN 238 • Ganz **gehärtet** und **geschliffen**

Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern auf Bohr- und Drehmaschinen



PROMAT

Art.-Nr.	Morsekegel MK	Bohrfutter-kegel	Gesamtlänge mm	VE	EUR/ Stück Pg. 5
E 600 8095 L	1	B10	-	1	**4,70**
E 600 8094 L	1	B12	-	1	**4,00**
E 600 8092 L	1	B16	-	1	**4,00**
E 600 8091 L	1	B18	-	1	**4,40**
E 600 8090 L	2	B10	-	1	**4,70**
E 600 8088 L	2	B12	-	1	**4,50**
E 600 8086 L	2	B16	-	1	**4,80**
E 600 8085 L	2	B18	-	1	**4,80**
E 600 8084 L	2	B22	-	1	**5,90**
E 600 8082 L	3	B12	-	1	**6,30**
E 600 8080 L	3	B16	-	1	**6,30**
E 600 8078 L	3	B18	-	1	**6,30**
E 600 8079 L	3	B22	-	1	**6,30**
E 600 8073 L	4	B16	-	1	**9,20**
E 600 8072 L	4	B18	-	1	**9,20**
E 600 8076 L	4	B22	-	1	**10,80**
E 600 8075 L	5	B16	-	1	**25,40**
E 600 8074 L	5	B18	-	1	**26,30**

Reduzierhülse

Ausführung: DIN 2185 • Ganz **gehärtet**, innen und außen **geschliffen**

Anwendung: Für Werkzeuge mit Morsekegel



PROMAT

Art.-Nr.	Außen-Kegel MK	Innen-Kegel MK	Gesamtlänge mm	VE	EUR/ Stück Pg. 5
E 600 8071 L	1	0	80	1	**9,80**
E 600 8070 L	2	1	92	1	**5,10**
E 600 8069 L	3	1	99	1	**7,80**
E 600 8068 L	3	2	112	1	**7,30**
E 600 8067 L	4	1	124	1	**15,00**
E 600 8066 L	4	2	124	1	**11,80**
E 600 8065 L	4	3	140	1	**11,60**
E 600 8064 L	5	2	156	1	**28,40**
E 600 8063 L	5	3	156	1	**24,40**
E 600 8062 L	5	4	171	1	**24,20**

Verlängerungshülse

Ausführung: Nach DIN 2187 • Genauigkeitsausführung • Ganz **gehärtet**, innen und außen **geschliffen**

Anwendung: Für Werkzeuge mit Morsekegel



PROMAT

Art.-Nr.	Außen-Kegel MK	Innen-Kegel MK	Gesamtlänge mm	VE	EUR/ Stück Pg. 5
E 600 8093 L	2	1	160	1	**14,10**
E 600 8089 L	2	2	175	1	**14,20**
E 600 8087 L	2	3	196	1	**18,20**
E 600 8083 L	3	1	175	1	**14,80**
E 600 8081 L	3	2	194	1	**16,70**
E 600 8077 L	3	3	215	1	**18,70**
E 600 8061 L	3	4	240	1	**27,40**
E 600 8060 L	4	1	200	1	**19,10**
E 600 8059 L	4	2	215	1	**29,40**
E 600 8058 L	4	3	240	1	**29,40**
E 600 8057 L	4	4	265	1	**27,40**
E 600 8056 L	4	5	300	1	**60,60**

Austreiber

Ausführung: DIN 317 • Spezialstahl gehärtet, im Brünierton angelassen • Für Werkzeugkegel nach DIN 228




Art.-Nr.	für Morsekegel	Länge mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 2937 L	1 u. 2	140	für Werkzeugkegel	1	3,75
E 601 2938 L	3	190	für Werkzeugkegel	1	5,90
E 601 2939 L	4	225	für Werkzeugkegel	1	12,40

Austreiber Nr. 318

Ausführung: Halbautomatisch • Spezialstahl gehärtet, im Brünierton angelassen • Griff rot pulverbeschichtet • Für Werkzeugkegel DIN 228 • Mit Austreiblappen • Einhandbedienung mit Fingerschutz • Durch Betätigung des Hebels wird der Werkzeugkegel in der Spindel ohne Schlag gelöst, somit werden Beschädigungen der Spindel vermieden





Art.-Nr.	für Morsekegel	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4886 L	1-3	330	halbautomatisch	1	56,50
E 601 4887 L	4-6	380	halbautomatisch	1	70,50

Konuswischer

Ausführung: Holzkörper mit Vliesbesatz
Anwendung: Zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub, Spänen und Schmutz







SK 40 | SK 50 | MK | HSK-A 63 | HSK-A 100

Art.-Nr.	für Kegel	Material	VE	EUR/Stück Pg. 460
Für Morsekegel				
E 601 4916 L	MK1	Holzkörper	1	10,80
E 601 4917 L	MK2	Holzkörper	1	12,10
E 601 4918 L	MK3	Holzkörper	1	13,10
E 601 4919 L	MK4	Holzkörper	1	15,90
E 601 4920 L	MK5	Holzkörper	1	22,80
Für Steilkegel				
E 601 4921 L	SK40	Holzkörper	1	15,00
E 601 4922 L	SK50	Holzkörper	1	26,80
Für Hohlschaftkegel				
E 601 4923 L	HSK63	Holzkörper	1	52,00
E 601 4924 L	HSK100	Holzkörper	1	68,50

Sägeblattaufnahme

Ausführung: Mit WELDON-Schaft • Mit Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B** • **Lieferung inkl. Spannschraube**

Anwendung: Zur Aufnahme von Sägeblättern






Art.-Nr.	für Sägeblatt-Ø mm	Länge mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7603 L	20	90	20	1	83,10
E 600 7602 L	25/32	105	20	1	87,40
E 600 7601 L	40	110	20	1	92,80
E 600 7600 L	50	135	25	1	81,00
E 600 7599 L	63	135	25	1	92,80

Dreibacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme

Ausführung: Mit **zylindrischer Zentrieraufnahme** nach **DIN 6350** • Mit einteiligen, **zentrisch spannenden Backen** • **Planspiralring** aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet • Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und geschliffen • **Futterkörper aus Guss** oder **Stahl** mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen • Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen **DIN 6386** Teil 1 Klasse 1 • **Lieferung** inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen • Drehfutter mit **Stahlkörper** besonders für Maschinen mit **hohen Drehzahlen** geeignet






Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 420
Guss						
E 161 5252	125	32	3200	5,0	1	**259,00**
E 161 5253	160	42	3000	10,0	1	**288,00**
E 161 5254	200	55	2500	17,5	1	**351,00**
E 161 5255	250	76	2000	29,0	1	**477,00**
Stahl						
E 161 5263	125	35,5	4800	5,0	1	**407,00**
E 161 5264	160	42	4500	10,0	1	**459,00**
E 161 5265	200	55	4000	17,5	1	**592,00**
E 161 5266	250	76	3500	29,0	1	**802,00**

Dreibacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme

Ausführung: Mit **Kurzkegelaufnhame** nach **DIN 55027** • Stehbolzen mit Bundmutter, mit einteiligen, **zentrisch spannenden Backen** • **Planspiralring** aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet • Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und geschliffen • **Futterkörper aus Stahl** mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen • Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen **DIN 6386** Teil 1 Klasse 1 • **Lieferung** inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen • Drehfutter mit **Stahlkörper** besonders für Maschinen mit **hohen Drehzahlen** geeignet





Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Kurzkegel	Drehzahl max. min^{-1}	Gewicht kg	VE	EUR/ Stück Pg. 420
Stahl							
E 161 5304	125	35,5	3"	4800	5,0	1	**486,00**
E 161 5305	125	35,5	4"	4800	5,0	1	**486,00**
E 161 5306	160	42	4"	4500	9,0	1	**551,00**
E 161 5307	160	42	5"	4500	9,0	1	**551,00**
E 161 5308	200	55	5"	4000	19,0	1	**712,00**
E 161 5309	200	55	6"	4000	19,0	1	**712,00**
E 161 5310	250	76	6"	3500	32,0	1	**942,00**
E 161 5311	250	76	8"	3500	32,0	1	**942,00**

Grundbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder ungehärteter (weicher) Aufsatzbacken auf Dreibacken-Drehfuttern



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5521	125	54 x 20 x 28	1	**104,00**
E 161 5522	160	65 x 20 x 29	1	**104,00**
E 161 5523	200	79 x 25 x 33	1	**122,00**
E 161 5524	250	92 x 28 x 36	1	**146,00**

Umkehr-Aufsatzbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet** • Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken in 2 verschiedenen Richtungen und somit als Bohr- oder Drehbacken zu verwenden

Anwendung: Zur Aufnahme auf Dreibacken-Drehfuttern



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5547	125	56 x 22,0 x 38,5	1	**136,00**
E 161 5548	160	67 x 25 x 41,5	1	**167,00**
E 161 5549	200	80 x 27 x 43,5	1	**169,00**
E 161 5550	250	95 x 32,5 x 51,5	1	**198,00**

Ungestufte Aufsatzbacken für Drehfutter

Ausführung: **Ungehärtet** (weich)

Anwendung: Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken • Zum individuellen Ausarbeiten unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstücke



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5576	125	64 x 22 x 38,5	1	**54,50**
E 161 5577	160	78 x 25 x 41,5	1	**63,00**
E 161 5578	200	90 x 27 x 43,5	1	**64,00**
E 161 5579	250	106 x 32 x 51,5	1	**90,00**

Ungestufte Blockbacken für Drehfutter

Ausführung: **Ungehärtet** (weich)

Anwendung: Zum Ausdrehen unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstücke • Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Dreibacken-Drehfutter



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5602	125	51 x 20 x 40	1	**64,50**
E 161 5603	160	70 x 20 x 53	1	**82,50**
E 161 5604	200	85 x 25 x 54	1	**97,00**
E 161 5605	250	105 x 28 x 63	1	**129,00**

Bohrbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, nach außen abgestuft

Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Dreibacken-Drehfutter



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5490	125	51 x 20 x 40	1	**95,00**
E 161 5491	160	70 x 20 x 53	1	**109,00**
E 161 5492	200	85 x 25 x 54	1	**116,00**
E 161 5493	250	105 x 28 x 63	1	**150,00**

Drehbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, nach innen abgestuft

Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Dreibacken-Drehfutter




Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5462	125	51 x 20 x 40	1	**95,00**
E 161 5463	160	70 x 20 x 53	1	**109,00**
E 161 5464	200	85 x 25 x 54	1	**116,00**
E 161 5465	250	105 x 28 x 63	1	**150,00**

Vierbacken-Drehfutter mit Zentrieraufnahme

Ausführung: Mit zylindrischer Zentrieraufnahme nach **DIN 6350** • Mit einteiligen, **zentrisch spannenden Backen** • **Planspiralring** aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet • Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und geschliffen • **Futterkörper aus Guss** oder **Stahl** mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen • Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen **DIN 6386** Teil 1 Klasse 1 • **Lieferung** inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen • Drehfutter mit **Stahlkörper** besonders für Maschinen mit **hohen Drehzahlen** geeignet






Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 420
Guss						
E 161 5374	125	32	3200	5,0	1	**287,00**
E 161 5375	160	42	3000	10,0	1	**340,00**
E 161 5376	200	55	2500	17,5	1	**397,00**
E 161 5377	250	76	2000	29,0	1	**575,00**
Stahl						
E 161 5384	125	35,5	4800	5,0	1	**486,00**
E 161 5385	160	42	4500	10,0	1	**547,00**
E 161 5386	200	55	4000	17,5	1	**709,00**
E 161 5387	250	76	3500	29,0	1	**932,00**

Vierbacken-Drehfutter mit Kurzkegelaufnahme

Ausführung: Mit **Kurzkegelaufnahme** nach **DIN 55027** • Stehbolzen mit Bundmutter, mit einteiligen, **zentrisch spannenden Backen** • **Planspiralring** aus Legierungsstahl gesenkgeschmiedet und gehärtet • Verzahnung, Ritzel und Führungen gehärtet und komplett geschliffen • **Futterkörper aus Stahl** mit geschliffenen Führungen und Verschleißflächen • Richtdrehzahl, Spannkraft, Genauigkeit, Unwucht usw. entsprechen DIN 6386 Teil 1 Klasse 1 • **Lieferung** inkl. je 1 Satz Dreh- und Bohrbacken, Spannschlüssel und Befestigungsschrauben

Anwendung: Geeignet für Drehmaschinen sowie alle Arten von Fräs- und Bohrvorrichtungen • Drehfutter mit **Stahlkörper** besonders für Maschinen mit **hohen Drehzahlen** geeignet





Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung mm	Kurzkegel	Drehzahl max. min⁻¹	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 420
Stahl							
E 161 5393	125	35,5	3"	4800	5,0	1	**642,00**
E 161 5394	125	35,5	4"	4800	5,0	1	**642,00**
E 161 5395	160	42	4"	4500	9,0	1	**723,00**
E 161 5396	160	42	5"	4500	9,0	1	**723,00**
E 161 5397	200	55	5"	4000	19,0	1	**929,00**
E 161 5398	200	55	6"	4000	19,0	1	**929,00**
E 161 5399	250	76	6"	3500	32,0	1	**1.234,00**
E 161 5400	250	76	8"	3500	32,0	1	**1.234,00**

Grundbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Zur Aufnahme gehärteter Umkehrbacken oder ungehärteter (weicher) Aufsatzbacken auf Vierbacken-Drehfuttern



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5530	125	54 x 20 x 28	1	**148,00**
E 161 5531	160	65 x 20 x 29	1	**164,00**
E 161 5532	200	79 x 25 x 33	1	**190,00**
E 161 5533	250	92 x 28 x 36	1	**229,00**

Umkehr-Aufsatzbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet** • Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken in 2 verschiedenen Richtungen und somit als Bohr- oder Drehbacken zu verwenden

Anwendung: Zur Aufnahme auf Vierbacken-Drehfuttern



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5555	125	56 x 22,0 x 38,5	1	**182,00**
E 161 5556	160	67 x 25 x 41,5	1	**223,00**
E 161 5557	200	80 x 27 x 43,5	1	**265,00**
E 161 5558	250	95 x 32,5 x 51,5	1	**276,00**

Ungestufte Aufsatzbacken für Drehfutter

Ausführung: **Ungehärtet** (weich)

Anwendung: Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken • Zum individuellen Ausarbeiten unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstücke



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5584	125	64 x 22 x 38,5	1	**72,50**
E 161 5585	160	78 x 25 x 41,5	1	**83,50**
E 161 5586	200	90 x 27 x 43,5	1	**85,50**
E 161 5587	250	106 x 32 x 51,5	1	**120,00**

Ungestufte Blockbacken für Drehfutter

Ausführung: **Ungehärtet** (weich)

Anwendung: Zum Ausdrehen unregelmäßig geformter oder bereits bearbeiteter Werkstücke • Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Drei- bzw. Vierbacken-Drehfutter



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5611	125	51 x 20 x 40	1	**103,00**
E 161 5612	160	70 x 20 x 53	1	**118,00**
E 161 5613	200	85 x 25 x 54	1	**141,00**
E 161 5614	250	105 x 28 x 63	1	**187,00**

Bohrbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, nach außen abgestuft

Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Drei- bzw. Vierbacken-Drehfutter



Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5499	125	51 x 20 x 40	1	**151,00**
E 161 5500	160	70 x 20 x 53	1	**172,00**
E 161 5501	200	85 x 25 x 54	1	**184,00**
E 161 5502	250	105 x 28 x 63	1	**227,00**

Drehbacken für Drehfutter

Ausführung: **Gehärtet**, nach innen abgestuft

Anwendung: Die Aufnahme erfolgt ohne Grundbacken direkt im Vierbacken-Drehfutter




Art.-Nr.	für Drehfutter-Ø mm	Backen (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 420
E 161 5471	125	51 x 20 x 40	1	**151,00**
E 161 5472	160	70 x 20 x 53	1	**172,00**
E 161 5473	200	85 x 25 x 54	1	**184,00**
E 161 5474	250	105 x 28 x 63	1	**227,00**

Teilapparate mit Handrad

Ausführung: **Körper aus Guss**, Teilscheibe aus Guss • Horizontal und vertikal einsetzbar • **Übersetzung 90:1**, Skaleneinteilung 1" mit Nonius 10" • Teilung durch Indexrastung in 2, 3, 4, 6, 8, 12 und 24 Teile • **Lieferung** inkl. Dreibacken-Drehfutter, Aufspannscheibe und Rastplatten

Anwendung: Für Bohr-, Fräs- und Anreißarbeiten






Spitzenhöhe mm	123	155
Gesamthöhe mm	235	285
Bauhöhe mm	186	232
Futter-Ø mm	167	210
Gesamtbreite mm	250	310
Gesamtlänge mm	221	243
Art.-Nr.	**E 161 6058**	**E 161 6059**
VE	1	1
Euro/Stück	**714,00**	**916,00**
	Pg. 6	**Pg. 6**

Präzisions-Rundtische

Ausführung: **Körper aus Guss**, Teilscheibe aus Guss • **Übersetzung 90:1** • **360°-Skalierung**, Skaleneinteilung 1" mit Nonius 10" • Vorschub je Umdrehung 4° • Parallelität 0,02 mm, Rechtwinkligkeit 0,02 mm, **Rundlaufgenauigkeit 0,015 mm**

Anwendung: Für Fräs-, Bohr-, Schleif- und Anreißarbeiten, horizontal und vertikal





Tischgröße mm	150	205	254	305
Untersetzung	1:90	1:90	1:90	1:90
Gesamtbreite mm	163	219	276	330
Gesamthöhe mm	205	265	321	388
Nutenbreite mm	17	17	17	17
MK	2	3	3	4
Art.-Nr.	**E 161 6049**	**E 161 6050**	**E 161 6051**	**E 161 6052**
VE	1	1	1	1
Euro/Stück	**270,00**	**416,00**	**524,00**	**617,00**
	Pg. 6	**Pg. 6**	**Pg. 6**	**Pg. 6**



Reitstöcke

Ausführung: Lieferung ohne Nutensteine und Befestigungsmaterial

Anwendung: Für den Einsatz mit Teilapparaten und Rundtischen

Spitzenhöhe mm	80 - 108	115 - 145	130 - 200	190 - 260
Gesamtbreite mm	94	110	138	144
Gesamtlänge mm	155-180	170-195	210-235	210-235
Gesamthöhe mm	107	105	205	260
Art.-Nr.	**E 161 6066**	**E 161 6067**	**E 161 6068**	**E 161 6069**
VE	1	1	1	1
Euro/Stück	**142,00**	**142,00**	**145,00**	**217,00**
	Pg. 6	**Pg. 6**	**Pg. 6**	**Pg. 6**

Körnerspitze

Ausführung: Mitlaufend • Spitzenwinkel 60° • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Laufspitze aus hochwertigem Werkzeugstahl • Ganz gehärtet und geschliffen • Besonders leichter Lauf • Wartungsfreie Dauerschmierung



PROMAT

Art.-Nr.	Aufnahme MK	Gehäuse (Ø x L) mm	Spitzen-Ø mm	Werkstückgewicht ca. kg	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8151 L	2	40 x 34,5	18	200	7000	1	**121,90**
E 600 8150 L	3	56 x 46,5	25	500	5000	1	**144,20**
E 600 8149 L	4	64 x 50,0	28	800	3800	1	**183,40**
E 600 8148 L	5	85 x 62,5	41	2000	3000	1	**283,00**

Körnerspitze Orange Line

Ausführung: Mitlaufend • Körper geschliffen • Körper- und Laufspitze gesenkgeschmiedet • Die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar • Ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit



RÖHM

Art.-Nr.	Aufnahme MK	Gehäuse (Ø x L) mm	Spitzen-Ø mm	Werkstückgewicht ca. kg	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 616
E 601 6469 L	3	55,0 x 52,2	25	300	8500	1	**159,00**
E 601 6470 L	4	68,5 x 61,7	32	500	6000	1	**213,00**
E 601 6471 L	5	88,5 x 78,7	40	630	4500	1	**298,00**

Körnerspitze Slim

Ausführung: Mitlaufend • Mit kleinem Gehäusedurchmesser • Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet und gehärtet • Ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit • Durch den kleinen Kopfdurchmesser entsteht keine Behinderung für Stahlhalter und Drehstähle



RÖHM

Art.-Nr.	Aufnahme MK	Gehäuse (Ø x L) mm	Spitzen-Ø mm	Werkstückgewicht ca. kg	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 616
E 601 4869 L	2	32 x 44,0	15	200	7000	1	**164,00**
E 601 4870 L	3	34 x 44,0	15	400	7000	1	**171,00**
E 601 4871 L	4	42 x 50,5	20	800	6300	1	**227,00**
E 601 4872 L	5	58 x 72,0	30	1600	4300	1	**329,00**

Körnerspitze HVL Basic

Ausführung: Mitlaufend • Genauigkeitsausführung • Mit verlängerter Laufspitze 60°/30° • Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet • Die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar • Ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit



RÖHM

Art.-Nr.	Aufnahme MK	Gehäuse (Ø x L) mm	Spitzen-Ø mm	Werkstückgewicht ca. kg	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 616
E 601 4873 L	2	43,0 x 41,0	20	140	7000	1	**246,00**
E 601 4874 L	3	58,5 x 48,5	25	400	5000	1	**299,00**
E 601 4875 L	4	68,5 x 61,5	32	500	3800	1	**343,00**
E 601 4876 L	5	88,5 x 78,5	40	1200	3000	1	**494,00**

Zentrierkegel

Ausführung: Mitlaufend • Spitze Form • Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet • Kegel spitz auslaufend • **Kegelwinkel 60°**

Anwendung: Als Zentrierkegel für Hohlkörper und als Zentrierspitze zur Bearbeitung normaler Werkstücke



RÖHM

Art.-Nr.	Aufnahme MK	Gehäuse (Ø x L) mm	Werkstückgewicht ca. kg	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 616
E 601 4877 L	2	42 x 61,0	200	6000	1	**321,00**
E 601 4878 L	3	56 x 79,0	400	6000	1	**335,00**
E 601 4879 L	4	64 x 100,0	800	4000	1	**353,00**
E 601 4880 L	5	78 x 115,5	1600	4000	1	**529,00**


Hohlspindelanschlag

Ausführung: Inklusive Spezialschlüssel

Anwendung: Der Anschlag wird von hinten in die Hohlspindel eingesetzt und mit einem Spezialschlüssel angezogen • Durch das Anziehen der Spannschraube werden die Spannbacken an die Innenwand der Hohlspindel gedrückt, dadurch ist ein sicherer Sitz des Anschlages gewährleistet • Mit dem Schlüssel wird der Anschlag gelöst und in der Länge verschoben



Art.-Nr.	für Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 460
E 601 4898 L	20-27	1	126,00
E 601 4899 L	25-33	1	137,00
E 601 4900 L	32-41	1	152,00
E 601 4901 L	40-50	1	157,00
E 601 4902 L	48-60	1	167,00
E 601 4903 L	58-76	1	222,00



Schnellwechsel-Stahlhalter

Bei der Wahl der Größe ist zu beachten:

1. Antriebsleistung der Drehbank.
2. Spitzenhöhe ab Querschlitten „X".
3. Die Länge des Wechselhalters „lg" soll möglichst der Breite „z" des Querschlittens entsprechen.
4. Die zu verwendende Stahlhöhe „D" ergibt zusammen mit der Stahlauflage „Y" und dem darunter verbleibenden Zwischenraum das erforderliche Maß „x" (siehe Tabelle).

Beispiel für die Wahl der Größe: Wenn Antriebsleistung . . . . 6 . . KW und Breite des Schlittens „Z" 145 mm VERWENDEN: Stahlhalter MB Wechselhalter MBD 25/140, MBD 32/140 und MBJ 40/120

Typ	Aa	A		E		B		C			D1			D2	
Stahlhalter D →	12	16	20	20	25	25	32	32	40	45	40	50	63	50	63
Stahlhöhe D	X min														
6 ↓	12														
8	14	17													
10	16	19	19	19	22										
12	18	21	21	21	24	25	26								
(14)		23	23	23	26	27	28	29							
16		25	25	25	28	29	30	31	31						
20				29	32	33	34	35	35	38					
25					37	38	39	40	40	42	45				
(30)							44	45	45	48	50	51	52	50	55
32								47	47	50	52	53	54	52	57
40									55	58	60	61	62	60	65
50												71	72	70	75
63													85		88




Schnellwechselstahlhalterkopf

Ausführung: Mit Exzenterspannung • Die Spitzenhöhe wird durch eine Stellschraube am Drehstahlhalter eingestellt • Verzahnung und Planauflagefläche sind **gehärtet** und **geschliffen** • 40 Zähne im Stahlhalterkopf ermöglichen **40 verschiedene Winkeleinstellungen** der Werkzeuge von jeweils 9°

Anwendung: Zum raschen Wechsel von Bearbeitungswerkzeugen bei gleichbleibender Wiederholgenauigkeit von 0,01 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Type	Antriebsleistung kW	Wechselhalter mm	Schlittenbreite mm	Kopfbohrung mm	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8138 L	AA	1.1	12	70	13	70 x 37	1	216,30
E 600 8137 L	A	2.2	16 / 20	100	20	100 x 54	1	268,20
E 600 8136 L	B	6.6	25 / 32	150	32	150 x 75	1	394,80
E 600 8135 L	C	13.2	32 / 40 / 45	202	40	202 x 105	1	618,30
E 600 8134	D1	22.0	40 / 50 / 63	242	40	242 x 122	1	**1.066,20**



Wechselhalter

Anwendung: Für Drehstähle • Für Schnellwechsel-Stahlhalterköpfe


PROMAT


Art.-Nr.	passend für Stahlhalter-Kopf	Werkzeugaufnahme mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8133 L	AA	12	50	1	73,30
E 600 8132 L	A	20	75	1	74,40
E 600 8131 L	B	25	120	1	113,30
E 600 8130 L	B	32	120	1	115,80
E 600 8129 L	C	32	150	1	179,70
E 600 8128 L	C	40	150	1	194,60
E 600 8127 L	D1	40	180	1	293,30
E 600 8126 L	D1	50	180	1	311,90

Wechselhalter

Ausführung: Mit Prisma

Anwendung: Für runde Bohrstangen • Für Schnellwechsel-Stahlhalterköpfe






PROMAT

Art.-Nr.	passend für Stahlhalter-Kopf	Werkzeugaufnahme mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8125 L	AA	12	50	1	**77,80**
E 600 8124 L	A	20	85	1	**76,80**
E 600 8123 L	B	30	130	1	**126,30**
E 600 8122 L	C	40	160	1	**215,70**
E 600 8121 L	C	50	160	1	**231,10**
E 600 8120 L	D1	63	180	1	**482,20**

Wechselhalter

Ausführung: Mit zylindrischer Bohrung

Anwendung: Zur direkten Aufnahme von großen Ausdrehstangen und Morsekonushülsen
• Für Schnellwechsel-Stahlhalterköpfe






PROMAT

Art.-Nr.	passend für Stahlhalter-Kopf	Werkzeugaufnahme mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8119 L	A	30	80	1	**105,60**
E 600 8118 L	B	40	120	1	**161,80**
E 600 8117 L	C	40	160	1	**269,10**
E 600 8116 L	C	50	160	1	**273,10**

Morsekonushülse

Ausführung: Mit Abdrückschraube


Anwendung: Für Wechselhalter mit zylindrischer Bohrung






PROMAT


Art.-Nr.	Type	passend für Stahlhalter-Kopf	Morsekegel MK	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8115 L	A	A	1	30	1	**37,50**
E 600 8114 L	A	A	2	30	1	**39,60**
E 600 8113 L	B	B	3	40	1	**48,20**
E 600 8112 L	B	B	4	40	1	**54,20**
E 600 8111 L	C	C	3	40	1	**48,20**
E 600 8110 L	C	C	4	40	1	**54,20**
E 600 8109 L	C	C	4	50	1	**64,80**



Einsatz von Werkzeughaltern bei linker Spindeldrehrichtung



Einsatz von Werkzeughaltern bei rechter Spindeldrehrichtung



· Hohe Lebensdauer durch Einsatzhärtung des gesamten Halters

· **Schaft mit Kerbverzahnung und Anlagefläche gehärtet und präzisionsgeschliffen**


DIN 69880/ VDI 3425 Blatt 2 für CNC-Drehmaschinen

VDI 30 VDI 40


VDI-Werkzeuge	Kühlung
Radialwerkzeughalter **(B1-B8)**	äußere Kühlmittelzufuhr
Axialwerkzeughalter **(C1-C4)**	äußere Kühlmittelzufuhr
Werkzeughalter für Wendeplattenbohrer **(E1)**	innere Kühlmittelzufuhr
Werkzeughalter für Bohrstangen **(E2 + E2S)**	innere und äußere Kühlmittelzufuhr
Werkzeughalter für Spannzangen **(E4)**	innere und äußere Kühlmittelzufuhr

Radialwerkzeughalter - Form B


Ausführung: Äußere Kühlmittelzuführung




Form B1 rechts



Form B2 links



Form B3 rechts Über-kopf




Form B4 links Über-kopf

Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Meißelhöhe mm	Auflagefläche mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Form B1, rechts, kurz					
E 600 7918 L	30	20	70	1	**61,40**
E 600 7917 L	40	25	85	1	**64,50**
Form B2, links, kurz					
E 600 7906 L	30	20	70	1	**61,40**
E 600 7905 L	40	25	85	1	**64,50**
Form B3, rechts, Überkopf, kurz					
E 600 7904 L	30	20	70	1	**60,30**
E 600 7903 L	40	25	85	1	**69,70**
Form B4, links, Überkopf, kurz					
E 600 7902 L	30	20	70	1	**61,40**
E 600 7901 L	40	25	85	1	**64,50**

PROMAT

Axialwerkzeughalter - Form C


Ausführung: Äußere Kühlmittelzuführung



Form C1 rechts



Form C2 links




Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Meißelhöhe mm	Auflagefläche mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Form C1, rechts					
E 600 7900 L	30	20	70	1	**71,80**
E 600 7899 L	40	25	85	1	**84,30**
Form C2, links					
E 600 7898 L	30	20	70	1	**71,80**
E 600 7897 L	40	25	85	1	**84,30**

PROMAT

Axialwerkzeughalter - Form C


Ausführung: Äußere Kühlmittelzuführung





Form C3 | rechts | Über-kopf





Form C4 | links | Über-kopf

PROMAT

Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Meißelhöhe mm	Auflagefläche mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Form C3, links, Überkopf					
E 600 7896 L	30	20	70	1	**71,80**
E 600 7895 L	40	25	85	1	**84,30**
Form C4, links, Überkopf					
E 600 7894 L	30	20	70	1	**71,80**
E 600 7893 L	40	25	85	1	**84,30**

Werkzeughalter - Form E1

Ausführung: Mit Zylinderschaft

Anwendung: Für Wendeplattenbohrer • Für Werkzeuge zum Bohren und Drehen **mit innerer Kühlmittelzufuhr**





Form E1 | VDI 30 | VDI 40

PROMAT

Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Ø mm	Schaft-Aus-führung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7892 L	30	16	VDI30	1	**61,40**
E 600 7891 L	30	20	VDI30	1	**61,40**
E 600 7890 L	30	25	VDI30	1	**61,40**
E 600 7889 L	30	32	VDI30	1	**61,40**
E 600 7888 L	30	40	VDI30	1	**61,40**
E 600 7887 L	40	16	VDI40	1	**67,60**
E 600 7886 L	40	20	VDI40	1	**67,60**
E 600 7885 L	40	25	VDI40	1	**67,60**
E 600 7884 L	40	32	VDI40	1	**67,60**
E 600 7883 L	40	40	VDI40	1	**67,60**

Werkzeughalter - Form E2

Ausführung: Mit zylindrischem Schaft • **Innere und äußere Kühlmittelzufuhr** • Kein Kürzen der Bohrstange notwendig

Anwendung: Für Bohrstangen





Form E2 | VDI 30 | VDI 40

PROMAT

Art.-Nr.	Zylinder-schaft mm	Ø mm	Schaft-Aus-führung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7882 L	30	8	VDI30	1	**65,50**
E 600 7881 L	30	10	VDI30	1	**65,50**
E 600 7880 L	30	12	VDI30	1	**65,50**
E 600 7879 L	30	16	VDI30	1	**65,50**
E 600 7878 L	30	20	VDI30	1	**65,50**
E 600 7877 L	30	25	VDI30	1	**65,50**
E 600 7876 L	30	32	VDI30	1	**65,50**
E 600 7875 L	40	8	VDI40	1	**65,50**
E 600 7874 L	40	10	VDI40	1	**65,50**
E 600 7873 L	40	12	VDI40	1	**65,50**
E 600 7872 L	40	16	VDI40	1	**65,50**
E 600 7871 L	40	20	VDI40	1	**65,50**
E 600 7870 L	40	25	VDI40	1	**65,50**
E 600 7869 L	40	32	VDI40	1	**65,50**
E 600 7868 L	40	40	VDI40	1	**65,50**

Reduzierbuchsen

Ausführung: Gehärtet und geschliffen

Anwendung: Für Bohrstangenhalter





PROMAT

Art.-Nr.	Spann-bereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ø 25 mm, 50 mm lang			
E 600 7932 L	6	1	**38,80**
E 600 7931 L	8	1	**38,80**
E 600 7930 L	10	1	**38,80**
E 600 7929 L	12	1	**38,80**
E 600 7919 L	16	1	**38,80**
E 600 7927 L	20	1	**38,80**

PROMAT

Art.-Nr.	Spann-bereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ø 32 mm, 70 mm lang			
E 600 7926 L	6	1	**40,20**
E 600 7925 L	8	1	**40,20**
E 600 7924 L	10	1	**40,20**
E 600 7923 L	12	1	**40,20**
E 600 7922 L	16	1	**40,20**
E 600 7921 L	20	1	**40,20**
E 600 7920 L	25	1	**40,20**

PROMAT

Art.-Nr.	Spann-bereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Ø 40 mm, 80 mm lang			
E 600 7914 L	6	1	**42,90**
E 600 7913 L	8	1	**42,90**
E 600 7912 L	10	1	**42,90**
E 600 7911 L	12	1	**42,90**
E 600 7910 L	16	1	**42,90**
E 600 7909 L	20	1	**42,90**
E 600 7908 L	25	1	**42,90**
E 600 7907 L	32	1	**42,90**


Gewindeschneid-Schnellwechselfutter



Ausführung: Mit **Längenausgleich** auf Zug und Druck • Mit Kugelführungsbuchse • Das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragen

VDI 30 VDI 40

PROMAT



Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	für Gewinde	Längenausgleich - / + mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8033 L	30	M 3-M 14	7/7	VDI30	1	**288,80**
E 600 8032 L	30	M 5-M 22	12/12	VDI30	1	**325,00**
E 600 8031 L	40	M 3-M 14	7/7	VDI40	1	**288,80**
E 600 8030 L	40	M 5-M 22	12/12	VDI40	1	**325,00**

Werkzeughalter ER

Ausführung: Form E4 • Innere und äußere Kühlmittelzufuhr • Lieferung **inkl. Spannmutter**

Anwendung: Für Spannzangen DIN 6499 ER



Form E4 VDI 30 VDI 40

PROMAT

Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	für Spannzangen mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7867 L	30	16	VDI30	1	**94,70**
E 600 7866 L	30	20	VDI30	1	**94,70**
E 600 7916 L	30	26	VDI30	1	**94,70**
E 600 7915 L	40	16	VDI40	1	**94,70**
E 600 7865 L	40	20	VDI40	1	**94,70**
E 600 7864 L	40	26	VDI40	1	**94,70**





Kegelaufnahme

Ausführung: Form F1

Anwendung: Für Kegelschäfte mit Austreiberlappen

Form F1 VDI 30 VDI 40

PROMAT




Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	MK	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7863 L	30	1	VDI30	1	**71,80**
E 600 7862 L	30	2	VDI30	1	**71,80**
E 600 7861 L	30	3	VDI30	1	**71,80**
E 600 7860 L	40	2	VDI40	1	**77,50**
E 600 7859 L	40	3	VDI40	1	**77,50**
E 600 7858 L	40	4	VDI40	1	**77,50**

Verschlussstopfen

Ausführung: Form Z2





Form Z2 VDI 30 VDI 40

PROMAT


Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
Stahl					
E 600 7857 L	30	68	VDI30	1	**22,50**
E 600 7856 L	40	83	VDI40	1	**26,20**

Art.-Nr.	Zylinderschaft mm	Ø mm	Schaft-Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 634
Kunststoff					
E 600 7855 L	30	68	VDI30	1	**10,00**
E 600 7854 L	40	83	VDI40	1	**11,20**

Schnellwechseleinsatz SE

Ausführung: Einsätze, in denen die Gewindebohrer über die Schnellspanneinrichtung gehalten werden • Die Drehmomentübertragung erfolgt über den Schaft-Vierkant • Für unterschiedliche Schaftmaße sind verschiedene Einsätze erforderlich

Ohne Sicherheitskupplung






Art.-Nr.	für DIN 374/376	für DIN 371	Vierkant mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Größe 1						
E 601 9822 L	M4	M2-2,5	2,1	2,8	1	**18,20**
E 601 9823 L	M5	M3	2,7	3,5	1	**18,20**
E 601 9824 L	M6	M4	3,4	4,5	1	**18,20**
E 601 9825 L	M8	M5-6	4,9	6,0	1	**18,20**
E 601 9826 L	M10	-	5,5	7,0	1	**18,20**
E 601 9827 L	-	M8	6,2	8,0	1	**18,20**
E 601 9828 L	M12	-	7,0	9,0	1	**18,20**
E 601 9878 L	-	M10	8,0	10,0	1	**18,20**
Größe 2						
E 601 9829 L	M8	M5-6	4,9	6,0	1	**26,60**
E 601 9830 L	M10	-	5,5	7,0	1	**26,60**
E 601 9831 L	-	M8	6,2	8,0	1	**26,60**
E 601 9832 L	M12	-	7,0	9,0	1	**26,60**
E 601 9833 L	-	M10	8,0	10,0	1	**26,60**

Art.-Nr.	für DIN 374/376	für DIN 371	Vierkant mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Größe 2						
E 601 9834 L	M14	-	9,0	11,0	1	**26,60**
E 601 9835 L	M16	-	9,0	12,0	1	**26,60**
E 601 9836 L	M18	-	11,0	14,0	1	**26,60**
E 601 9837 L	M20	-	12,0	16,0	1	**26,60**
Größe 3						
E 601 9838 L	M14	-	9,0	11,0	1	**55,00**
E 601 9839 L	M16	-	9,0	12,0	1	**55,00**
E 601 9840 L	M18	-	11,0	14,0	1	**55,00**
E 601 9841 L	M20	-	12,0	16,0	1	**55,00**
E 601 9842 L	M22-24	-	14,5	18,0	1	**55,00**
E 601 9843 L	M27	-	16,0	20,0	1	**55,00**
E 601 9844 L	M30	-	18,0	22,0	1	**55,00**
E 601 9845 L	M33	-	20,0	25,0	1	**55,00**
E 601 9846 L	M36	-	22,0	28,0	1	**55,00**

Mit einstellbarer Sicherheitskupplung für Drehmomentbegrenzung





Art.-Nr.	für DIN 374/376	für DIN 371	Vierkant mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Größe 1						
E 601 9847 L	-	M3	2,7	3,5	1	**41,60**
E 601 9848 L	M5	-	2,7	3,5	1	**41,60**
E 601 9849 L	-	M4	3,4	4,5	1	**41,60**
E 601 9850 L	M6	-	3,4	4,5	1	**41,60**
E 601 9851 L	-	M5	4,9	6,0	1	**41,60**
E 601 9852 L	-	M6	4,9	6,0	1	**41,60**
E 601 9853 L	M8	-	4,9	6,0	1	**41,60**
E 601 9854 L	M10	-	5,5	7,0	1	**41,60**
E 601 9855 L	-	M8	6,2	8,0	1	**41,60**
E 601 9856 L	M12	-	7,0	9,0	1	**41,60**
E 601 9857 L	-	M10	8,0	10,0	1	**41,60**
E 601 9858 L	M14	-	9,0	11,0	1	**41,60**
Größe 2						
E 601 9859 L	-	M6	4,9	6,0	1	**57,50**
E 601 9860 L	M8	-	4,9	6,0	1	**57,50**
E 601 9861 L	M10	-	5,5	7,0	1	**57,50**
E 601 9862 L	-	M8	6,2	8,0	1	**57,50**

Art.-Nr.	für DIN 374/376	für DIN 371	Vierkant mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Größe 2						
E 601 9863 L	M12	-	7,0	9,0	1	**57,50**
E 601 9879 L	-	M10	8,0	10,0	1	**57,50**
E 601 9864 L	M14	-	9,0	11,0	1	**57,50**
E 601 9865 L	M16	-	9,0	12,0	1	**57,50**
E 601 9866 L	M18	-	11,0	14,0	1	**57,50**
E 601 9867 L	M20	-	12,0	16,0	1	**57,50**
E 601 9868 L	M22	-	14,5	18,0	1	**57,50**
Größe 3						
E 601 9869 L	M14	-	9,0	11,0	1	**145,00**
E 601 9870 L	M16	-	9,0	12,0	1	**145,00**
E 601 9871 L	M18	-	11,0	14,0	1	**145,00**
E 601 9872 L	M20	-	12,0	16,0	1	**145,00**
E 601 9873 L	M22	-	14,5	18,0	1	**145,00**
E 601 9874 L	M24	-	14,5	18,0	1	**145,00**
E 601 9875 L	M27	-	16,0	20,0	1	**145,00**
E 601 9876 L	M30	-	18,0	22,0	1	**145,00**
E 601 9877 L	M33	-	20,0	25,0	1	**145,00**

Steilkegel
DIN 69871, SK 40/SK 50


Ausführung:
· Aufnahmen einsatzgehärtet 60 - 2 HRC


· Zugfestigkeit im Kern mindestens 950 N/mm²

· Steilkegel in Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3

· Form ADB: innere Kühlmittelzufuhr wahlweise durch die Mitte (Form AD) und über den Bund (Form B)

· Kegelwinkel: 8º 17´50" +5"






Maß (mm)	D1	D2	D3 max.	D4	D5	L1	L2	L3	L4 min.	T	B1	B2	B3
SK 40	44,45	17	48	63,55	54	68,4	19,1	15,9	35	M16	16,1	22,8	25
SK 50	69,85	25	78	97,5	84	101,75	19,1	15,9	35,1	M24	25,7	35,5	37,7

HSK-A DIN 69893
Gegenüber dem Steilkegel hat die HSK-Schnittstelle folgende Vorteile:
· hohe Wiederholgenauigkeit beim Einwechseln von Werkzeugen
· feste axiale Positionierung durch Plananlage
· Eignung für hohe Drehzahlen
· kein Anzugsbolzen notwendig

Werkstoff:
· spezieller Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile
· Oberflächenhärte: 58 - 2 HRC
· **Zugfestigkeit im Kern mind. 1000 N/mm²**




Hohlschaftkegel	D1	D2 max.	D3	L1	L2 min.	L3	L4	L5	G
HSK-A63	63	53	48,010	32	16	26	6,3	12,54	M18x1
HSK-A100	100	88	75,013	50	16	29	10	20,02	M24x1,5

NC-Schnellspannbohrfutter

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form A • Für Rechts- und Linkslauf • Präzisionsausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm
• Schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist • Kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop • Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung
• **Gewuchtet ab Werk G6,3 - 25.000min⁻¹**

Anwendung: Zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren





A | G 6,3 25.000 min⁻¹ | SK 40


Art.-Nr.	Spannweite mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 4881 L	0,3-8	36	73	1	257,00
E 601 4882 L	0,5-13	50	96	1	213,00
E 601 4883 L	2,5-16	57	101	1	228,00

NC-Schnellspannbohrfutter

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form A • Für Rechts- und Linkslauf • Standardausführung mit hoher Rundlaufgenauigkeit max. 0,05 mm
• Schneller, unkomplizierter Werkzeugwechsel durch Betätigung eines Kegeltriebs mittels seitlich einsteckbarem Quergriff-Stiftschlüssel, so dass ein Werkzeugwechsel auch direkt in der Maschine möglich ist • Kein Öffnen des Futters während des Laufs oder bei abruptem Spindelstop • Schaft und Futter bilden eine Einheit, dadurch kurze, stabile und schwingungsfreie Ausführung

Anwendung: Zum Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren





A | SK 40


Art.-Nr.	Spannweite mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 4884 L	0,5-13	50	90	1	180,00
E 601 4885 L	2,5-16	57	92	1	195,00

CNC Universalbohrfutter

Ausführung: Mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A • Sicheres Spannen des Werkzeugschaftes mit Quergriff-Stiftschlüssel seitlich über einen Kegeltrieb • **Präzisionsausführung** mit hoher **Rundlaufgenauigkeit max. 0,02 mm** • Für **Rechts- und Linkslauf** geeignet • **Gewuchtet ab Werk G6,3 - 25.000min⁻¹**



HSK-A 63 G 6,3 25.000 min⁻¹




Art.-Nr.	Schaft ISO	Spannweite mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9880 L	HSK-A63	0,5-13 mm	50	104	1	279,00
E 601 9881 L	HSK-A63	2,5-16 mm	57	109	1	293,00

Flächenspannfutter


Ausführung: Weldon • Mit Steilkegel DIN 69871 Form AD • Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschraube A-Maß 130 mm und 200 mm in Form AD/B
Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**



SK 40 G 6,3 15.000 min⁻¹ AD



AD/B



PROMAT

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7836 L	6	25	50	1	36,00
E 600 7835 L	6	25	100	1	48,00
E 600 7803 L	6	25	130	1	89,50
E 600 7834 L	6	25	160	1	81,00
E 600 7802 L	6	25	200	1	165,60
E 600 7833 L	8	28	50	1	34,00
E 600 7832 L	8	28	100	1	45,00
E 600 7801 L	8	28	130	1	85,90
E 600 7831 L	8	28	160	1	77,00
E 600 7800 L	8	28	200	1	157,10
E 600 7830 L	10	35	50	1	34,00
E 600 7829 L	10	35	100	1	45,00
E 600 7799 L	10	35	130	1	85,90
E 600 7828 L	10	35	160	1	77,00
E 600 7798 L	10	35	200	1	157,10
E 600 7827 L	12	42	50	1	34,00
E 600 7826 L	12	42	100	1	45,00
E 600 7797 L	12	42	130	1	85,90
E 600 7825 L	12	42	160	1	77,00
E 600 7796 L	12	42	200	1	157,10
E 600 7824 L	14	44	50	1	34,00
E 600 7823 L	14	44	100	1	45,00
E 600 7795 L	14	44	130	1	85,90
E 600 7822 L	14	44	160	1	77,00
E 600 7794 L	14	44	200	1	157,10
E 600 7821 L	16	45	35	1	47,00

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7820 L	16	48	63	1	34,00
E 600 7819 L	16	48	100	1	45,00
E 600 7793 L	16	48	130	1	85,90
E 600 7818 L	16	48	160	1	77,00
E 600 7792 L	16	48	200	1	157,10
E 600 7817 L	18	50	63	1	34,00
E 600 7816 L	18	50	100	1	45,00
E 600 7791 L	18	50	130	1	85,90
E 600 7815 L	18	50	160	1	77,00
E 600 7790 L	18	50	200	1	157,10
E 600 7814 L	20	45	35	1	47,00
E 600 7813 L	20	52	63	1	34,00
E 600 7812 L	20	52	100	1	45,00
E 600 7789 L	20	52	130	1	85,90
E 600 7811 L	20	52	160	1	77,00
E 600 7788 L	20	52	200	1	157,10
E 600 7810 L	25	50	35	1	53,00
E 600 7809 L	25	63	100	1	39,00
E 600 7787 L	25	63	130	1	93,10
E 600 7808 L	25	63	160	1	84,00
E 600 7786 L	25	63	200	1	171,60
E 600 7807 L	32	50	65	1	56,00
E 600 7806 L	32	72	100	1	41,00
E 600 7785 L	32	72	130	1	99,10
E 600 7805 L	32	72	160	1	91,00
E 600 7804 L	40	80	120	1	59,00


Flächenspannfutter

Ausführung: Mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B • Mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie **seitlichen Kühlkanälen • Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschraube und O-Ring**

Anwendung: Für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**







SK 40 G 6,3 15.000 min⁻¹ AD/B

PROMAT

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7784 L	6	25	50	1	54,00
E 600 7783 L	8	28	50	1	52,00
E 600 7782 L	10	35	50	1	52,00
E 600 7781 L	12	42	50	1	52,00
E 600 7780 L	14	44	50	1	52,00
E 600 7779 L	16	48	63	1	52,00


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7778 L	18	50	63	1	52,00
E 600 7777 L	20	52	63	1	52,00
E 600 7776 L	25	63	100	1	58,00
E 600 7775 L	32	72	100	1	62,00
E 600 7774 L	40	80	120	1	74,00



Flächenspannfutter

Ausführung: Weldon • Mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A • Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschraube

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**



HSK-A 63 | G 6,3 15.000 min⁻¹

PROMAT


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8046 L	6	25	65	1	104,00
E 600 8055 L	6	25	100	1	121,00
E 600 8054 L	6	25	160	1	137,00
E 600 8045 L	8	28	65	1	97,00
E 600 8053 L	8	28	100	1	117,00
E 600 8052 L	8	28	160	1	137,00
E 600 8044 L	10	35	65	1	97,00
E 600 8051 L	10	35	100	1	117,00
E 600 8050 L	10	35	160	1	137,00
E 600 8043 L	12	42	80	1	97,00
E 600 8049 L	12	42	160	1	137,00

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8048 L	14	44	80	1	97,00
E 600 8047 L	14	44	160	1	137,00
E 600 8041 L	16	48	80	1	97,00
E 600 8042 L	16	48	160	1	137,00
E 600 8040 L	18	50	80	1	97,00
E 600 8038 L	18	50	160	1	137,00
E 600 8039 L	20	52	80	1	97,00
E 600 8037 L	20	52	160	1	137,00
E 600 8036 L	25	63	110	1	102,00
E 600 8035 L	32	72	110	1	109,00
E 600 8034 L	40	80	125	1	137,00

Flächenspannfutter

Ausführung: Mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A• Mit seitlichen Kühlkanälen • Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschraube und O-Ring

Anwendung: Für Werkzeuge mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche **nach DIN 1835 B**







HSK-A 63 | G 6,3 15.000 min⁻¹

PROMAT

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7736 L	6	25	65	1	117,00
E 600 7735 L	8	28	65	1	110,00
E 600 7734 L	10	35	65	1	110,00
E 600 7733 L	12	42	80	1	110,00
E 600 7732 L	14	44	80	1	110,00
E 600 7731 L	16	48	80	1	110,00


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7730 L	18	50	80	1	110,00
E 600 7729 L	20	52	80	1	110,00
E 600 7728 L	25	63	110	1	130,00
E 600 7727 L	32	72	110	1	137,00
E 600 7726 L	40	80	125	1	149,00

Bohrerhalter E1

Ausführung: für Wendeplattenbohrer • Mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B • Mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund • **Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschrauben**

Anwendung: Zur Aufnahme von Wendeplattenbohrern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**





SK 40 | G 6,3 15.000 min⁻¹ | AD/B


PROMAT


Art.-Nr.	Zylinder-schaft mm	Auskrag-länge mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7942 L	20	65	40	1	62,00
E 600 7941 L	25	70	45	1	62,00
E 600 7940 L	32	75	52	1	62,00

Bohrerhalter E1

Ausführung: Für Wendeplattenbohrer • Mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A • Bohrungstoleranz H4 • Lieferung inkl. Spannschrauben

Anwendung: Zur Aufnahme von Wendeplattenbohrern mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**





HSK-A 63 | G 6,3 15.000 min⁻¹

PROMAT

Art.-Nr.	Zylinder-schaft mm	Auskrag-länge mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7939 L	20	80	40	1	130,60
E 600 7938 L	25	90	45	1	130,60
E 600 7937 L	32	90	52	1	130,60

Gewindeschneidschnellwechselfutter

Ausführung: Mit **Längenausgleich** auf Zug und Druck • Mit Kugelführungsbuchse • Das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragen





A | SK 40 | SK 50

PROMAT

Art.-Nr.	Schaft ISO	für Gewinde	Auskraglänge mm	Ø mm	Längenausgleich - / + mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
Steilkegel-Schaft SK 40							
E 600 8101 L	SK 40	M 3-M 14	64	38	7/7	1	**188,00**
E 600 8100 L	SK 40	M 5-M 22	97	54	12/12	1	**201,00**
E 600 8099 L	SK 40	M 14-M 36	136	78	17,5/17,5	1	**305,00**
Steilkegel-Schaft SK 50							
E 600 8098 L	SK 50	M 3-M 14	62	38	7/7	1	**235,00**
E 600 8097 L	SK 50	M 5-M 22	85	54	12/12	1	**247,00**
E 600 8096 L	SK 50	M 14-M 36	138	78	17,5/17,5	1	**351,00**



Gewindeschneidschnellwechselfutter

Ausführung: Mit **Längenausgleich** auf Zug und Druck • Mit Kugelführungsbuchse • Das Drehmoment des Gewindebohrers wird mittels Einspannen eines Schnellwechsel-Einsatzes übertragen



HSK-A 63 | A

PROMAT

Art.-Nr.	Schaft ISO	für Gewinde	Auskraglänge mm	Ø mm	Längenausgleich - / + mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8103 L	HSK-A63	M 3-M 14	102	38	7/7	1	**343,00**
E 600 8102 L	HSK-A63	M 5-M 22	152	54	12/12	1	**375,00**

Spannzangenfutter Typ ER

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form AD • Lieferung inkl. Spannmutter (ER 16 mit 6-kt Spannmutter SW 25 mm)

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499**





SK 40 | G 6,3 20.000 min⁻¹ | AD

PROMAT

Art.-Nr.	Spannzange	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7848 L	ER 16	32	63	1	**49,00**
E 600 7847 L	ER 16	32	100	1	**55,00**
E 600 7846 L	ER 16	32	160	1	**95,00**
E 600 7845 L	ER 25	42	60	1	**49,00**
E 600 7844 L	ER 25	42	100	1	**61,00**
E 600 7843 L	ER 25	42	160	1	**95,00**
E 600 7842 L	ER 32	50	70	1	**51,00**
E 600 7841 L	ER 32	50	100	1	**61,00**
E 600 7840 L	ER 32	50	160	1	**97,00**
E 600 7839 L	ER 40	63	80	1	**54,00**
E 600 7838 L	ER 40	63	100	1	**70,00**
E 600 7837 L	ER 40	63	160	1	**102,00**

Spannzangenfutter Typ OZ

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form AD • Lieferung inkl. Spannmutter

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6388**





SK 40 | G 6,3 15.000 min⁻¹ | AD

PROMAT

Art.-Nr.	Spannzange	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7853 L	OZ 16	43	70	1	**61,70**
E 600 7852 L	OZ 16	43	100	1	**77,40**
E 600 7851 L	OZ 25	60	70	1	**70,20**
E 600 7850 L	OZ 25	60	100	1	**81,00**
E 600 7849 L	OZ 32	72	90	1	**71,30**


Spannzangenfutter Typ ER

Ausführung: Mit Hohlschaftkegel DIN 69893 Form A • Lieferung inkl. Spannmutter (ER 16 mit 6-kt Spannmutter SW 25 mm)

Anwendung: Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach **DIN 6499**



HSK-A 63 | G 6,3 20.000 min⁻¹



PROMAT


Art.-Nr.	Spannzange	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7744 L	ER 16	32	100	1	97,00
E 600 7743 L	ER 16	32	160	1	143,00
E 600 7742 L	ER 25	42	100	1	97,00
E 600 7741 L	ER 25	42	160	1	143,00

Art.-Nr.	Spannzange	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7740 L	ER 32	50	100	1	101,00
E 600 7739 L	ER 32	50	160	1	147,00
E 600 7738 L	ER 40	63	120	1	108,00
E 600 7737 L	ER 40	63	160	1	159,00

Kombiaufsteckfräserdorn

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form AD • Einsatzgehärtet und geschliffen • **Lieferung inkl. Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring** und **Passfeder** A-Maß 130 mm, 160 mm und 200 mm in Form AD/B

Anwendung: Zur Aufnahme von Fräswerkzeugen mit Längs- oder Quernut



SK 40 | G 6,3 15.000 min⁻¹ | AD





AD/B

PROMAT

Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7769 L	16	32	55	1	49,00
E 600 7768 L	16	32	100	1	59,00
E 600 7760 L	16	32	130	1	114,90
E 600 7936 L	16	32	160	1	97,00
E 600 7759 L	16	32	200	1	148,60
E 600 7767 L	22	40	55	1	50,00
E 600 7766 L	22	40	100	1	61,00
E 600 7758 L	22	40	130	1	116,00
E 600 7935 L	22	40	160	1	101,00
E 600 7757 L	22	40	200	1	154,80
E 600 7765 L	27	48	55	1	50,00


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7764 L	27	48	100	1	62,00
E 600 7756 L	27	48	130	1	118,50
E 600 7934 L	27	48	160	1	105,00
E 600 7755 L	27	48	200	1	162,00
E 600 7763 L	32	58	60	1	54,00
E 600 7762 L	32	58	100	1	65,00
E 600 7754 L	32	58	130	1	124,50
E 600 7933 L	32	58	160	1	109,00
E 600 7753 L	32	58	200	1	177,70
E 600 7761 L	40	70	60	1	61,00

Quernutaufsteckdorn

Ausführung: Mit vergrößertem Bunddurchmesser • Mit Steilkegel nach DIN 69871 Form AD/B • Mit zentraler Kühlmittelzufuhr und wiederverschließbaren Kühlkanälen am Bund sowie mit zusätzlichen Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite • Spann-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 • **Lieferung inkl. Fräseranzugsschraube, Mitnehmersteine**

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut **DIN 1880**







SK 40 | G 6,3 15.000 min⁻¹ | AD/B

PROMAT


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7752 L	16	38	35	1	53,00
E 600 7751 L	22	48	35	1	53,00
E 600 7750 L	22	48	100	1	65,00
E 600 7749 L	27	58	40	1	54,00
E 600 7748 L	27	58	100	1	66,00
E 600 7747 L	32	78	50	1	57,00
E 600 7746 L	32	78	100	1	71,00
E 600 7745 L	40	88	50	1	70,00

Quernutaufsteckdorn

Ausführung: Mit vergrößertem Bunddurchmesser • Mit Hohlschaftkegel nach DIN 69893 Form A • Dorn-Ø 40 mm zusätzlich mit 4 Gewindebohrungen nach DIN 2079 • **Lieferung inkl. Fräseranzugsschraube, Mitnehmersteine**

Anwendung: Zur Aufnahme von Messerköpfen und Fräsern mit Quernut **DIN 1880**







G 6,3 15.000 min⁻¹ | HSK-A 63

PROMAT


Art.-Nr.	Aufnahme mm	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7725 L	16	38	50	1	118,00
E 600 7724 L	16	38	100	1	143,00
E 600 7723 L	22	48	50	1	118,00
E 600 7722 L	22	48	100	1	143,00
E 600 7721 L	27	58	60	1	118,00
E 600 7720 L	27	58	100	1	143,00
E 600 7719 L	32	78	60	1	122,00
E 600 7718 L	32	78	100	1	147,00
E 600 7717 L	40	88	60	1	154,00

Bohrfutteraufnahme

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form A

Anwendung: Zur Aufnahme von Bohrfuttern mit Bohrfutterkegel nach **DIN 238**





G6,3 15.000 min⁻¹ | A

PROMAT

Art.-Nr.	Auskrag-länge mm	für Steil-kegel	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8013 L	25	40	B 16	1	41,00

Kegelhülse

Ausführung: Mit Steilkegel DIN 69871 Form AD • Einsatzgehärtet und geschliffen

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegel und Austreiberlappen





SK 40 | G6,3 15.000 min⁻¹ | AD

PROMAT

Art.-Nr.	MK	Kopf-Ø d mm	Kopflänge A mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7773 L	1	25	50	1	36,00
E 600 7772 L	2	32	50	1	36,00
E 600 7771 L	3	40	70	1	36,00
E 600 7770 L	4	48	95	1	39,00

Spannmutter

Ausführung: Kugelgelagert

Anwendung:
Für Spannzangenfutter ER
• Nach DIN 6499





ER

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Durchmesser mm	für Spannzangen	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7652 L	M 22 x 1,5	30	ER 16	1	44,00
E 600 7651 L	M 32 x 1,5	42	ER 25	1	45,00
E 600 7650 L	M 40 x 1,5	50	ER 32	1	50,00
E 600 7649 L	M 50 x 1,5	63	ER 40	1	59,00



Spannmutter

Ausführung: Standardausführung mit Exzenterring • Gewuchtet

Anwendung:
Für Spannzangenfutter ER
• Nach DIN 6499





ER

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Durchmesser mm	für Spannzangen	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7657 L	M 22 x 1,5	28	ER 16	1	21,00
E 600 7656 L	M 22 x 1,5	32	ER 16	1	21,00
E 600 7655 L	M 32 x 1,5	42	ER 25	1	21,00
E 600 7654 L	M 40 x 1,5	50	ER 32	1	23,00
E 600 7653 L	M 50 x 1,5	63	ER 40	1	29,00

Spannmutter

Ausführung: Nach DIN 6499

Anwendung:
Für Spannzangenfutter ER
• Für Dichtscheiben







ER


PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Durchmesser mm	für Spannzangen	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7648 L	M 22 x 1,5	28	ER 16	1	42,90
E 600 7647 L	M 32 x 1,5	42	ER 25	1	48,60
E 600 7646 L	M 40 x 1,5	50	ER 32	1	54,00
E 600 7645 L	M 50 x 1,5	63	ER 40	1	62,40

Spannmutter

Ausführung: Kugelgelagert

Anwendung: Für Spannzangenfutter OZ • Nach DIN 6388-D





OZ

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Durchmesser mm	für Spannzangen	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7660 L	M 33 x 1,5	43	OZ 16	1	31,90
E 600 7659 L	M 48 x 2,0	60	OZ 25	1	34,70
E 600 7658 L	M 60 x 2,5	72	OZ 32	1	44,30

Dichtscheibe

Anwendung: Zur Abdeckung der Schlitze • Für Spannmutter ER



PROMAT

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
ER 16 (426 E)			
E 600 7644 L	3	1	19,40
E 600 7643 L	6	1	19,40
E 600 7642 L	8	1	15,30
E 600 7641 L	10	1	15,30
ER 25 (430 E)			
E 600 7640 L	3	1	19,40
E 600 7639 L	6	1	19,40
E 600 7638 L	8	1	15,30
E 600 7637 L	10	1	15,30
E 600 7636 L	12	1	15,30
E 600 7635 L	14	1	15,30
E 600 7634 L	16	1	15,30
ER 32 (470 E)			
E 600 7633 L	3	1	20,90
E 600 7632 L	6	1	20,90
E 600 7631 L	8	1	15,30
E 600 7630 L	10	1	15,30
E 600 7629 L	12	1	15,30
E 600 7628 L	14	1	15,30
E 600 7627 L	16	1	15,30
E 600 7626 L	18	1	15,30
E 600 7625 L	20	1	15,30
ER 40 (472 E)			
E 600 7624	3	1	17,70
E 600 7623	6	1	17,70
E 600 7622	8	1	13,00
E 600 7621	10	1	13,00
E 600 7620	12	1	13,00
E 600 7619	14	1	13,00
E 600 7618	16	1	13,00
E 600 7617	18	1	13,00
E 600 7616	20	1	13,00

Gewindebohrerhalter

Ausführung: Mit Zylinderschaft nach DIN 1835-B • Ohne Rutschkupplung

Anwendung: Zur Aufnahme von Gewindebohrern im WELDON-Spannfutter





PROMAT

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
D. 16 mm, Länge 26 mm				
E 600 7598 L	3,5	2,7	1	25,50
E 600 7597 L	4,0	3,0	1	25,50
E 600 7596 L	4,5	3,4	1	25,50
E 600 7595 L	6,0	4,9	1	25,50
D. 20 mm, Länge 58 mm				
E 600 7594 L	4,5	3,4	1	25,50
E 600 7593 L	6,0	4,9	1	25,50
E 600 7592 L	8,0	6,2	1	25,50
E 600 7591 L	7,0	5,5	1	25,50
E 600 7590 L	10,0	8,0	1	25,50
E 600 7589 L	9,0	7,0	1	25,50
D. 25 mm, Länge 66 mm				
E 600 7588 L	4,5	3,4	1	35,00
E 600 7587 L	6,0	4,9	1	35,00
E 600 7586 L	8,0	6,2	1	35,00
E 600 7585 L	7,0	5,5	1	35,00
E 600 7584 L	10,0	8,0	1	35,00
E 600 7583 L	9,0	7,0	1	35,00
E 600 7582 L	11,0	9,0	1	35,00
E 600 7581 L	12,0	9,0	1	35,00

Spannschraube

Anwendung: Für Flächenspannfutter • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit seitlicher Mitnahmefläche nach **DIN 1835-B**






PROMAT

Art.-Nr.	Schraubengröße x Länge	Gewinde-länge mm	für Spann-futter-Ø D mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7580 L	M 6 x 10	10	6	1	3,00
E 600 7579 L	M 8 x 10	10	8	1	3,00
E 600 7578 L	M 10 x 12	12	10	1	3,00
E 600 7577 L	M 12 x 16	16	12/14	1	4,00
E 600 7576 L	M 14 x 16	16	16/18	1	4,00
E 600 7575 L	M 16 x 16	16	20	1	4,00
E 600 7574 L	M 18 x 20	20	25	1	7,00
E 600 7573 L	M 20 x 20	20	32/40	1	7,00

Fräseranzugsschraube

Ausführung: Nach **DIN 6367**





PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Gewindelänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7615 L	M 8	16	1	5,00
E 600 7614 L	M 10	18	1	5,00
E 600 7613 L	M 12	22	1	7,00
E 600 7612 L	M 16	26	1	9,00
E 600 7611 L	M 20	30	1	13,00
E 600 7610 L	M 24	36	1	27,00
E 600 7609 L	M 30	45	1	41,00

Mitnehmerring

Ausführung: Nach **DIN 6366**

Anwendung: Zur Mitnahme von Fräsern mit Quernut • Für Aufsteckfräserdorne





PROMAT

Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	für Spann-Ø	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 7608 L	32	16	16 mm	1	9,00
E 600 7607 L	40	22	22 mm	1	11,00
E 600 7606 L	48	27	27 mm	1	11,00
E 600 7605 L	58	32	32 mm	1	14,00
E 600 7604 L	70	40	40 mm	1	16,00

Fräsdornschlüssel

Ausführung: DIN 6368 • Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen

Anwendung: Zum Anziehen und Lösen der Fräseranzugsschrauben nach **DIN 6367**



AMF

Art.-Nr.	DIN	für Dorn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4888 L	6368	13	1	12,90
E 601 4889 L	6368	16	1	13,10
E 601 4890 L	6368	22	1	16,10
E 601 4897 L	6368	27	1	18,70
E 601 4891 L	6368	32	1	24,90
E 601 4892 L	6368	40	1	32,70

Spannzangenschlüssel ER Nr. 250

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und verzinkt • Mit Aufhängeloch

Anwendung: Zum sicheren Spannen von Spannmuttern System ER / ESX nach **DIN 6499**



ER

AMF

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4893 L	ER 16	163	1	12,50
E 601 4894 L	ER 25	203	1	14,30
E 601 4895 L	ER 32	253	1	20,00
E 601 4896 L	ER 40	285	1	26,60

Anzugsbolzen DIN 69872

Ausführung: DIN 69872 • Im Einsatz gehärtet 58 +/- HRC Eht 0,5 - 0,8 • Gewinde weich geschliffen nach DIN • Parallel geschliffen und brüniert


Anwendung: Für Werkzeuge mit Steilkegel nach **DIN 69871**




Form A



Form B





SK 40

SK 50


PROMAT

Art.-Nr.	für Steilkegel	Gewinde	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Form A, mit Bohrung					
E 600 8029 L	40	M 16	19	1	7,40
E 600 8028 L	50	M 24	28	1	8,90
Form B, ohne Bohrung					
E 600 8027 L	40	M 16	19	1	7,40
E 600 8026 L	50	M 24	28	1	8,90

Anzugsbolzen

Ausführung: ISO 7388 / II Form B • Mit Bohrung





SK 40 SK 50


PROMAT

Art.-Nr.	für Steilkegel	Gewinde	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8025 L	40	M 16	18,95	1	7,40
E 600 8024 L	50	M 24	29,10	1	8,90

Anzugsbolzen

Ausführung: Ott-Ringnut • Mit Innengewinde M16





SK 40


PROMAT

Art.-Nr.	für Steilkegel	Gewinde	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8023 L	40	M 16	25	1	11,90

Anzugsbolzen

Ausführung: MAS BT 40 45°





SK 40

PROMAT

Art.-Nr.	für Steilkegel	Gewinde	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
Mit Bohrung					
E 600 8022 L	40	M 16	15	1	8,00
Ohne Bohrung					
E 600 8021 L	40	M 16	15	1	8,00

Kühlmittelübergaberohr

Ausführung: Mit Dichtring

Anwendung: Für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893, Form A






HSK-A 63 HSK-A 100

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4911 L	HSK 63	1	16,00
E 601 4912 L	HSK 100	1	19,20

Schlüssel

Anwendung: Für Kühlmittelübergaberohre




HSK-A 63 HSK-A 100

Art.-Nr.	Größe	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4913 L	HSK 63	136	1	32,40
E 601 4914 L	HSK 100	136	1	36,50

Montagesystem

Ausführung: Schwenkbar • Alugehäuse • Austauschbare Werkzeugaufnahmen aus Stahl • 4 x 90° schwenkbar und indexierbar • Formschlüssige Fixierung der Werkzeuge • Keine Konusbeschädigung • Geringer Platzbedarf • Geringer Kraftaufwand durch optimale Ergonomie • Sekundenschneller und sicherer Werkzeugwechsel • **Mit Bedienungsanleitung und Bedienschlüssel**

Anwendung: Zum sicheren, schnellen und einfachen Austausch von Werkzeugaufnahmen








PROMAT


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8141 L	Grundgerät	1	176,00
E 600 8140 L	Aufnahme SK40	1	156,00
E 600 8139 L	Aufnahme HSK-A63	1	159,00



Montageblock

Ausführung: Aus Aluminium • Stabile und problemlose Montage auf der Werkbank • Mit Sicherungsschraube zur Sicherung der Werkzeugaufnahme gegen Herausfallen bei horizontaler Montage

Anwendung: Zur sicheren und einfachen Montage/Demontage von Werkzeugaufnahmen mit Steilkegel in horizontaler und vertikaler Position



SK 40 SK 50

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8012 L	SK 40	160	62	105	1	111,90

Spannzangen - Typ ER

Ausführung: Nach DIN 6499-B • Zwischenmaße sind nicht erforderlich • Die Werkzeuge werden auf der ganzen Spannlänge gehalten und können auch auf der Führungsfase gespannt werden • **Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 5 µm • Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 1,0 mm** (Art.-Nr. E 600 8010, E 600 8012, E 600 8000: **Nennmaß minus 0,5 mm)**

Anwendung: Passend zu **Spannzangenfutter Typ ER**





ER

PROMAT

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
ER 16 / 426 E					
E 600 8010 L	1	17	27	1	**13,00**
E 600 8009 L	2	17	27	1	**13,00**
E 600 8008 L	3	17	27	1	**13,00**
E 600 8007 L	4	17	27	1	**13,00**
E 600 8006 L	5	17	27	1	**13,00**
E 600 8005 L	6	17	27	1	**13,00**
E 600 8004 L	7	17	27	1	**13,00**
E 600 8003 L	8	17	27	1	**13,00**
E 600 8002 L	9	17	27	1	**13,00**
E 600 8001 L	10	17	27	1	**13,00**
ER 25 / 430 E					
E 600 8000 L	2	26	34	1	**13,00**
E 600 7999 L	3	26	34	1	**13,00**
E 600 7998 L	4	26	34	1	**13,00**
E 600 7997 L	5	26	34	1	**13,00**
E 600 7996 L	6	26	34	1	**13,00**
E 600 7995 L	7	26	34	1	**13,00**
E 600 7994 L	8	26	34	1	**13,00**
E 600 7993 L	9	26	34	1	**13,00**
E 600 7992 L	10	26	34	1	**13,00**
E 600 7991 L	11	26	34	1	**13,00**
E 600 7990 L	12	26	34	1	**13,00**
E 600 7989 L	13	26	34	1	**13,00**
E 600 7988 L	14	26	34	1	**13,00**
E 600 7987 L	15	26	34	1	**13,00**
E 600 7986 L	16	26	34	1	**13,00**
ER 32 / 470 E					
E 600 7985 L	2	33	40	1	**13,50**
E 600 7984 L	3	33	40	1	**13,50**
E 600 7983 L	4	33	40	1	**13,50**
E 600 7982 L	5	33	40	1	**13,50**
E 600 7981 L	6	33	40	1	**13,50**
E 600 7980 L	7	33	40	1	**13,50**
E 600 7979 L	8	33	40	1	**13,50**
E 600 7978 L	9	33	40	1	**13,50**
E 600 7977 L	10	33	40	1	**13,50**

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
ER 32 / 470 E					
E 600 7976 L	11	33	40	1	**13,50**
E 600 7975 L	12	33	40	1	**13,50**
E 600 7974 L	13	33	40	1	**13,50**
E 600 7973 L	14	33	40	1	**13,50**
E 600 7972 L	15	33	40	1	**13,50**
E 600 7971 L	16	33	40	1	**13,50**
E 600 7970 L	17	33	40	1	**13,50**
E 600 7969 L	18	33	40	1	**13,50**
E 600 7968 L	19	33	40	1	**13,50**
E 600 7967 L	20	33	40	1	**13,50**
ER 40 / 472 E					
E 600 7966 L	3	41	46	1	**16,20**
E 600 7965 L	4	41	46	1	**16,20**
E 600 7964 L	5	41	46	1	**16,20**
E 600 7963 L	6	41	46	1	**16,20**
E 600 7962 L	7	41	46	1	**16,20**
E 600 7961 L	8	41	46	1	**16,20**
E 600 7960 L	9	41	46	1	**16,20**
E 600 7959 L	10	41	46	1	**16,20**
E 600 7958 L	11	41	46	1	**16,20**
E 600 7957 L	12	41	46	1	**16,20**
E 600 7956 L	13	41	46	1	**16,20**
E 600 7955 L	14	41	46	1	**16,20**
E 600 7954 L	15	41	46	1	**16,20**
E 600 7953 L	16	41	46	1	**16,20**
E 600 7952 L	17	41	46	1	**16,20**
E 600 7951 L	18	41	46	1	**16,20**
E 600 7950 L	19	41	46	1	**16,20**
E 600 7949 L	20	41	46	1	**16,20**
E 600 7948 L	21	41	46	1	**16,20**
E 600 7947 L	22	41	46	1	**16,20**
E 600 7946 L	23	41	46	1	**16,20**
E 600 7945 L	24	41	46	1	**16,20**
E 600 7944 L	25	41	46	1	**16,20**
E 600 7943 L	26	41	46	1	**16,20**

Spannzangensatz

Ausführung: Rundlaufgenauigkeit 6 µm

Anwendung: Passend zu Spannzangenfutter



Klarsichtbox



Kunststoffkoffer

ER

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Inhalt Stück	Spannbereich mm	nach DIN	VE	EUR/Stück Pg. 634
In Klarsichtbox						
E 600 8020 L	ER 16	10	1-10	426 E	1	**108,00**
In Kunststoffkoffer						
E 600 8019 L	ER 25	15	2-16	430 E	1	**175,00**
E 600 8018 L	ER 32	18	3-20	470 E	1	**225,00**
E 600 8017 L	ER 40	23	4-26	472 E	1	**339,00**



Spannzangen - Typ OZ

Ausführung: Nach DIN 6388-B für Spannzangen Typ OZ • 12-fach geschlitzt **• Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit: 6 µm • Spanndurchmesserüberbrückung: Nennmaß minus 0,5 mm**

Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit zylindrischem Schaft und zum Spannen von Spiralbohrern auf der Führungsfase

OZ

PROMAT

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
OZ 16 / 415 E					
E 600 7716 L	2	25,5	40	1	**25,00**
E 600 7715 L	3	25,5	40	1	**25,00**
E 600 7714 L	4	25,5	40	1	**25,00**
E 600 7713 L	5	25,5	40	1	**18,90**
E 600 7712 L	6	25,5	40	1	**18,90**
E 600 7711 L	8	25,5	40	1	**18,90**
E 600 7710 L	10	25,5	40	1	**18,90**
E 600 7709 L	12	25,5	40	1	**18,90**
E 600 7708	14	25,5	40	1	**16,10**
E 600 7707 L	16	25,5	40	1	**18,90**
OZ 25 / 462 E					
E 600 7706 L	2	35,05	52	1	**29,80**
E 600 7705 L	3	35,05	52	1	**29,80**
E 600 7704 L	4	35,05	52	1	**29,80**
E 600 7703 L	5	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7702 L	6	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7701 L	7	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7700 L	8	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7699	9	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7698 L	10	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7697	11	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7696 L	12	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7695 L	13	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7694 L	14	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7693	15	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7692 L	16	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7691	17	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7690 L	18	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7689	19	35,05	52	1	**18,90**

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
OZ 25 / 462 E					
E 600 7688 L	20	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7687 L	21	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7686 L	22	35,05	52	1	**22,20**
E 600 7685	23	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7684	24	35,05	52	1	**18,90**
E 600 7683 L	25	35,05	52	1	**22,20**
OZ 32 / 467 E					
E 600 7682	4	43,7	60	1	**38,90**
E 600 7681	5	43,7	60	1	**38,90**
E 600 7680 L	6	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7679	7	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7678 L	8	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7677	9	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7676	10	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7675	12	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7674	14	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7673	16	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7672	17	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7671	18	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7670	19	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7669 L	20	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7668 L	21	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7667 L	22	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7666	23	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7665	24	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7664	25	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7663 L	28	43,7	60	1	**33,30**
E 600 7662	30	43,7	60	1	**28,30**
E 600 7661	32	43,7	60	1	**28,30**



Spannzangensatz

Ausführung: Im Kunststoffkoffer • Rundlaufgenauigkeit 6 µm

Anwendung: Passend zu Spannzangenfutter

OZ

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Inhalt Stück	Spannbereich mm	nach DIN	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 8016 L	OZ 16	15	2-16	415 E	1	**311,70**
E 600 8015 L	OZ 25	16	4-25	462 E	1	**369,80**
E 600 8014 L	OZ 32	16	5-32	467 E	1	**542,80**

Maschinenschraubstock

Ausführung: Mit einer Prismenbacke und einer glatten Backe

Anwendung: Für Tisch- und Ständerbohrmaschinen



PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8248 L	80	75	30	150 x 142 x 58	2,7	1	**47,50**
E 600 8247 L	100	92	30	170 x 154 x 63	3,6	1	**63,90**
E 600 8246 L	120	110	30	220 x 180 x 63	6,0	1	**87,80**



Maschinenschraubstock

Ausführung: Aus hochwertigem Maschinenguss • Stahlbacken • Prismenbacken

Anwendung: Für Tisch- und Ständerbohrmaschinen

PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8245 L	80	85	25	255 x 128 x 50	1,9	1	**54,90**
E 600 8244 L	100	100	25	278 x 175 x 55	2,6	1	**72,00**
E 600 8243 L	80	85	25	260 x 128 x 61	1,9	1	**61,80**
E 600 8242 L	100	100	25	283 x 175 x 63	2,6	1	**76,50**

Maschinenschraubstock

Ausführung: Aus Spezialguss • Stahlbacken • Prismenbacken



PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8241 L	80	70	30	150 x 140 x 62	4,0	1	**106,50**
E 600 8240 L	100	115	35	280 x 180 x 74	9,0	1	**182,50**
E 600 8239 L	125	130	40	350 x 205 x 85	15,0	1	**275,00**
E 600 8238 L	160	225	50	460 x 255 x 102	19,0	1	**460,00**



Ersatzbacken für Maschinenschraubstock

Ausführung: Lieferung paarweise komplett mit Schrauben

PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	passend für Maschinen-schraubstock	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8236 L	80	Art.-Nr. E 600 8241	1	**43,50**
E 600 8235 L	100	Art.-Nr. E 600 8240	1	**58,50**
E 600 8234 L	125	Art.-Nr. E 600 8239	1	**68,00**
E 600 8233 L	160	Art.-Nr. E 600 8238	1	**75,00**



Maschinenschraubstock

Ausführung: Geschmiedet • Präzisionsgefräst • Spannflächen gerillt, gehärtet • **Besondere Produktvorteile:** Deckt einen sehr großen Spannbereich bis zu 170 mm ab

PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8232 L	110	170	440 x 230 x 90	9,5	1	192,00

Prismenbacken für Maschinenschraubstock

Ausführung: Lieferung paarweise komplett mit 4 Schrauben



PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	passend für Maschinenschraubstock	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8231 L	110	E 600 8232	1	37,00



Maschinenschraubstock

Ausführung: Um 360° drehbar • Vertikal um 160 mm verschiebbar • **Besondere Produktvorteile:** Mit diesem Maschinenschraubstock können verschiedene Arbeitspositionen, ohne das Werkstück umzuspannen, erreicht werden

PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8237 L	100	100	200 x 225 x 91,5	1	148,00

Maschinenschraubstock MSP

Ausführung: Grundkörper aus hochfestem Temperguss • Gehärtete und geschliffene Backen • Kräftige Trapezgewindespindeln mit langem Knebel für maximale Spannkraft

Anwendung: Äußerst robuster, schwerer Maschinenschraubstock für Produktion und Handwerk



MAXION

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 4768 L	80	80	40	200 x 140 x 60	5,0	1	118,00
E 601 4769 L	100	90	40	220 x 175 x 75	7,5	1	148,00
E 601 4770 L	120	120	40	260 x 215 x 86	11,5	1	181,00
E 601 4771 L	140	155	40	300 x 220 x 86	13,5	1	214,00



Schnellspann-Maschinen-Schraubstöcke

Ausführung: Körper aus **Spezialguss** • Großer Spannbereich • Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig • Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke • **Spannbacken umkehrbar**, eine Seite glatt bzw. mit Längs- und Querprismen, eine Seite gerillt, beidseitig geschliffen

Anwendung: Zum Spannen und Entspannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen und Ständerbohrmaschine

RÖHM

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 425 220	90	90	25	356 x 145 x 60,0	5,5	1	229,00
E 425 221	110	130	32	470 x 175 x 72,5	9,5	1	294,00
E 425 222	135	160	40	550 x 205 x 80,5	13,5	1	358,00



Schnellspann-Maschinen-Schraubstöcke

Ausführung: Körper aus Spezialguss • Einhandbedienung, d. h. Backen-Schnellverstellung und Spannen mit nur einem Hebelgriff • Großer Spannbereich, formschlüssige Verriegelung • Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig • Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich • Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke • **Spannbacken umkehrbar**, eine Seite glatt bzw. mit Längs- und Querprismen, eine Seite gerillt, beidseitig geschliffen

Anwendung: Zum schnellen Spannen und Entspannen, insbesondere in der Werkstück-Serienbearbeitung

RÖHM

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 425 250	110	130	32	510 x 175 x 72,5	9,5	1	**562,00**
E 425 251 L	135	160	40	587 x 205 x 80,5	13,5	1	**626,00**

Maschinen-Schraubstöcke "RB"


Ausführung: Mechanisch-hydraulische Spannkrafterzeugung, mechanischer Antrieb für Vorspannung und hydraulische Kraftübersetzung über Hydraulikeinheit • **Stahlkörper** mit fester Spannbacke einheitlich im Gesenk geschmiedet • **Großer Spannbereich**, Schnellverstellung des Spannbereichs über Absteckbolzen • Lange Flachbahnführung der beweglichen Backe • **Hohe Genauigkeit**, alle Verschleißteile, vor allem die Backenführungen, sind **gehärtet** und **geschliffen** • Grundfläche mit Längsnuten für genaue Fixierung auf dem Maschinentisch

Anwendung: Zur sicheren Werkstückspannung, als Voraussetzung für genaue Arbeit, wenn optimale Zerspanungsleistung gefordert ist • Für den Einsatz in der Einzel- sowie Serienfertigung • Spannbacken in verschiedenen Ausführungen sowie die lieferbare Drehplatte erlauben einen vielseitigen Arbeitseinsatz



RÖHM

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Länge mm	Spannkraft max. kN	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 601 6472 L	92	100	31,6	310 x 160 x 91	490	25	1	**1.285,00**
E 425 640 L	113	170	31,6	390 x 160 x 97	583	30	1	**1.390,00**
E 425 641 L	135	220	39,6	468 x 200 x 112	681	40	1	**1.710,00**
E 425 642 L	160	310	49,6	574 x 240 x 133	817	50	1	**2.140,00**
E 601 6473 L	200	350	66,6	685 x 280 x 171	1022	100	1	**2.890,00**



Maschinenschraubstock "RBAW"

Ausführung: Mechanisch-hydraulische Spannkrafterzeugung, mechanischer Antrieb für Vorspannung und hydraulische Kraftübersetzung über Hydraulikeinheit • Spannkraft vorwählbar • **Blockiereinrichtung** für mechanisches Vorspannen von Werkstücken, **selbstätige Nachspannung** durch eingebaute Tellerfedern • Stahlkörper mit fester Spannbacke, einheitlich im Gesenk geschmiedet • **Lange Flachbahnführung** der beweglichen Backe, alle Verschleißteile **gehärtet** und **geschliffen** • Robuste und wartungsfreie Spindel • Besonderer Vorteil durch **3 Aufspannmöglichkeiten** (grundseitig, stirnseitig und seitlich) • Grundfläche mit Längs- und Quernuten zur genauen Fixierung auf dem Maschinentisch

Anwendung: Für den universellen Einsatz auf Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	Spannkraft max. kN	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 602 3492	113	175	31,6	390 x 115 x 97,7	30	1	**1.925,00**
E 602 3493	135	225	39,6	468 x 137 x 112,7	40	1	**1.925,00**
E 602 3494	160	310	49,6	574 x 162 x 133,7	50	1	**2.670,00**

Ersatzbacken zu Maschinen-Schraubstöcke "RBAW"

Ausführung: Gehärtet und **geschliffen**
- **Standardbacken "SGN"** umkehrbar - 1. Seite glatt und 2. Seite gerillt
- **Prismenbacken "SPR"** mit 1 horizontalen und 2 vertikalen Prismen, zur Kombination mit **Standardbacken "SGN"**

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 42
Standardbacken "SGN"				
E 425 700	113	31,6	1	**48,20**
E 425 701	135	39,6	1	**58,90**
E 425 702	160	49,6	1	**74,80**
Prismenbacken "SPR"				
E 425 731	113	31,6	1	**84,50**
E 425 732	135	39,6	1	**103,00**
E 425 733	160	49,6	1	**132,00**



RÖHM

Niederzug-Standard-Einsätze zu Maschinen-Schraubstöcke "RBAW"

Ausführung: Plangeschliffen und **gehärtet**

Anwendung: Für bearbeitete Werkstücke mit oder ohne Winkelfehler



Art.-Nr.	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	VE	EUR/Satz Pg. 42
E 425 753	113	49	1	327,00
E 425 754	135	50	1	362,00
E 425 755	160	58	1	368,00

Niederzug-Krallen-Einsätze zu Maschinen-Schraubstöcke "RBAW"

Ausführung: Mit ausgebildeten **Spannkrallen** auf der Spannfläche

Anwendung: Für unbearbeitete Werkstücke



Art.-Nr.	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	VE	EUR/Satz Pg. 42
E 425 756	113	40	1	362,00
E 425 757	135	50	1	368,00
E 425 758	160	67	1	404,00

Niederzug-Rundbacken zu Maschinen-Schraubstöcken "RBAW"

Ausführung: Spannfläche mit **rundem Spannansatz** • **Gehärtet** und **geschliffen**

Anwendung: Für bearbeitete Werkstücke mit oder ohne Winkelfehler



Art.-Nr.	Backenbreite mm	Backenhöhe mm	VE	EUR/Satz Pg. 42
E 425 759	113	49	1	437,00
E 425 760	135	53	1	465,00
E 425 761	160	67	1	491,00

Drehplatte zu Maschinen-Schraubstöcken "RB/RBAW"

Ausführung: Mit eingeschliffenem Auflagerand und Wasserauffangrille • **Gradeinteilung 4 x 90°** • Mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen zur Befestigung der Maschinen-Schraubstöcke Typ "RB" und "RBA"



Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Aufspannnut Breite mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 425 690	113	14	238 x 215 x 30	1	246,00
E 425 691	135	14	278 x 255 x 30	1	289,00
E 425 692	160	18	335 x 300 x 34	1	395,00



E 425 767 - 769



E 425 765 + 766

Präzisions-Spanner "PL-S"

Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl, **gehärtet und allseitig feingeschliffen** • Mit **Schnellverstellung** für einfaches Spannen und Lösen • Spannbacke in Stufen verstellbar, rastet selbsttätig ein mit Niederzugeffekt • **Rechtwinkligkeit** 0,005/100 mm, **Parallelität** 0,002/100 mm • Waagerecht und senkrecht eingeschliffenes Prisma (E 425 767 nur mit waagerechtem Prisma) • Lieferung im Holzkasten


Anwendung: Durch ein Höchstmaß an Genauigkeit für den vorwiegenden Einsatz im Werkzeugbau, auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess-, Kontrollarbeiten und besonders bei Erodierarbeiten geeignet

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Gesamthöhe mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 42
E 425 765	34	25	15	35	75	1	124,00
E 425 766	45	50	20	45	110	1	161,00
E 425 768	70	80	30	62	160	1	251,00
E 425 769	90	120	40	80	210	1	321,00
E 425 767	120	150	40	90	280	1	428,00

Bohrständer Maxion MBS 165

Ausführung: Bohrständer für Handbohr- und Schlagbohrmaschinen im stationären Einsatz • Für alle Bohrmaschinen Euronormspindelhals-Ø 43 mm

Besondere Produktvorteile: Durch die asymmetrische Anordnung der Säule zur Grundplatte können auch größere Werkstücke in zwei Richtungen unter der Arbeitsspindel hindurch bewegt werden • Maximale Bohrtiefe von 65 mm mit einer Schwenkbewegung des Griffarms um 180° realisierbar



Art.-Nr.	Gesamthöhe mm	Hub mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 4931 L	500	65	165	1	123,00

Trennständer

Ausführung: Für Zweihandwinkelschleifer mit 178 und 230 mm Trennscheibendurchmesser • **Solides Profigerät** für die Werkstatt und die Baustelle • Zum exakten und sicheren Trennen • Stabile, plangefräste Grundplatte und Spannbacken aus Maschinenguss • Aufnahme des Winkelschleifers in schwenkbarer Absenkwippe mit selbsttätiger Rückführung in die Ausgangsposition • Exzenterspannung auch für Gehrungsschnitte bis 45° mit einfacher Einstellung durch gegossene Skala in der Grundplatte • Verstellbarer Längenanschlag • Mit Berührungsschutz • Mit Befestigungsgewinde M14 und M12 im Haltegriff




Lieferumfang: Lieferung ohne Winkelschleifer

Art.-Nr.	Schnitttiefe mm	Spannweite mm	Grundplattenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 4932 L	60 / 30	115	320	1	214,00

Spanneisen, einfach

Ausführung: Nach **DIN 6314** • Vergütungsstahl, lackiert • Planparallele Spann- und Auflageflächen

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken im Werkzeug- und Vorrichtungsbau






Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 425 776 L	6,6	50	M 6	10 x 20	1	**5,70**
E 425 770 L	9	60	M 8	12 x 25	1	**7,00**
E 425 771 L	11	80	M 10	15 x 30	1	**7,95**
E 425 772 L	14	100	M 12/M 14	20 x 40	1	**8,35**
E 425 773 L	14	125	M 12/M 14	20 x 40	1	**9,70**
E 425 774 L	18	125	M 16/M 18	25 x 50	1	**11,70**

Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 425 775 L	18	160	M 16/M 18	25 x 50	1	**15,70**
E 601 4933 L	22	160	M 20 / M 22	60 x 30	1	**22,60**
E 601 4934 L	22	200	M 20 / M 22	60 x 30	1	**28,10**
E 601 4935 L	26	200	M 24	70 x 30	1	**32,30**
E 601 4936 L	26	250	M 24	70 x 35	1	**45,70**

Spanneisen Nr. 6314Z

Ausführung: Mit Treppenzähnen • Lange Ausführung

Anwendung: Nur passend zu gezahnten Spannunterlagen Nr. 6500E
• Vorgesehen für große Spannweiten durch breite Nutabstände oder größere Spanntiefe am Werkstück, z. B. auf Graviermaschinen






Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 601 4937 L	6,6	50	M 6	20 x 10	1	**9,80**
E 601 4938 L	11	80	M 10	30 x 15	1	**15,20**
E 601 4939 L	14	100	M 12 / M 14	40 x 20	1	**15,30**
E 601 2878 L	14	160	M 12 / M 14	40 x 20	1	**24,20**

Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 601 4940 L	18	125	M 16 / M 18	50 x 25	1	**21,90**
E 601 4941 L	22	160	M 20 / M 22	60 x 30	1	**35,00**
E 601 2879 L	26	200	M 24	70 x 30	1	**54,00**

Gabelspanneisen, abgeschrägt

Ausführung: Nach **DIN 6315 B** • Vergütungsstahl, lackiert • Planparallele Spann- und Auflageflächen

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken im Werkzeug- und Vorrichtungsbau







Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 425 850 L	6,6	60	M 6	19 x 12	1	**7,45**
E 425 851	9	80	M 8	25 x 15	1	**7,55**
E 425 852 L	11	100	M 10	31 x 20	1	**8,80**
E 425 853 L	14	125	M 12/M 14	38 x 25	1	**10,10**
E 425 854 L	14	160	M 12/M 14	38 x 25	1	**11,50**
E 601 4942 L	14	200	M 12/M 14	38 x 25	1	**15,10**
E 425 855 L	18	160	M 16/M 18	48 x 30	1	**14,20**
E 425 856 L	18	200	M 16/M 18	48 x 30	1	**16,30**
E 601 4943 L	18	250	M 16/M 18	48 x 40	1	**23,50**
E 601 4944 L	22	200	M 20/M 22	52 x 40	1	**21,60**
E 601 4945 L	22	250	M 20/M 22	62 x 40	1	**29,00**

Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 601 4946 L	22	315	M 20/M 22	62 x 40	1	**37,70**
E 601 2880 L	22	500	M 20/M 22	62 x 50	1	**72,00**
E 601 4947 L	26	200	M 24	66 x 40	1	**26,70**
E 601 4948 L	26	250	M 24	66 x 40	1	**31,20**
E 601 4949 L	26	315	M 24	66 x 40	1	**44,90**
E 601 2881 L	26	500	M 24	66 x 50	1	**80,00**
E 601 4950 L	33	250	M 30	74 x 50	1	**46,00**
E 601 2882 L	33	400	M 30	74 x 50	1	**70,00**
E 601 2883 L	33	600	M 30	74 x 50	1	**99,50**
E 601 2884 L	33	1000	M 30	94 x 60	1	**246,00**

Gabelspanneisen Nr. 6315GN

Ausführung: Mit Nase • Vergütungsstahl • Lackiert





Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 601 4951 L	14	160	M 12/M 14	40 x 25	1	**22,10**
E 601 4952 L	14	200	M 12/M 14	40 x 25	1	**24,80**
E 601 4953 L	18	200	M 16/M 18	50 x 30	1	**29,90**
E 601 4954 L	18	250	M 16/M 18	50 x 30	1	**39,80**
E 601 4955 L	22	250	M 20/M 22	60 x 40	1	**57,50**

Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nuten-schrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/ Stück Pg. 433
E 601 2885 L	22	315	M 20/M 22	60 x 40	1	**70,50**
E 601 4956 L	26	250	M 24	70 x 40	1	**62,00**
E 601 2886 L	26	315	M 24	70 x 40	1	**70,50**
E 601 2887 L	33	315	M 30	80 x 50	1	**120,00**
E 601 2888 L	33	400	M 30	80 x 50	1	**134,00**


Spanneisen, einfach gekröpft

Ausführung: Nach **DIN 6316** • Vergütungsstahl, lackiert • Planparallele Spann- und Auflagenflächen

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken im Werkzeug- und Vorrichtungsbau etc.




Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nutenschrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4957 L	6,6	60	M 6	20 x 10	1	**10,10**
E 425 930 L	11	100	M 10	30 x 15	1	**12,80**
E 425 931 L	14	125	M 12 / M 14	40 x 20	1	**13,60**
E 425 932 L	18	125	M 16/M 18	50 x 25	1	**17,40**
E 425 933 L	18	160	M 16/M 18	50 x 25	1	**21,50**
E 601 4958 L	22	160	M 20 / M 22	60 x 30	1	**31,50**
E 601 4959 L	22	200	M 20 / M 22	60 x 30	1	**36,20**
E 601 4960 L	26	200	M 24	70 x 35	1	**49,40**









Spanneisen Nr. 6314V

Ausführung: Abgeschrägt • Mit verstellbarer Stützschraube • Vergütungsstahl lackiert • Spanneisen ohne Spannschraube sind in den Größen 12 und 14, 16 und 18 sowie 20 und 22 mm je eine Größe lieferbar


Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nutenschrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4961 L	10	80	M 10 x 10 x 80	30 x 15	1	**26,60**
E 601 4962 L	12	100	M 12 x 12 x 100	40 x 20	1	**30,70**
E 601 2875 L	12 / 14	100	-	40 x 20	1	**27,60**
E 601 4963 L	14	100	M 12 x 14 x 100	40 x 20	1	**30,70**
E 601 4964 L	16	125	M 16 x 16 x 125	50 x 25	1	**42,30**
E 601 4965 L	18	125	M 16 x 18 x 125	50 x 25	1	**44,00**
E 601 4966 L	22	160	M 20 x 20 x 160	60 x 30	1	**69,00**
E 601 2877 L	22	160	M 20 x 22 x 200	60 x 30	1	**74,50**
E 601 2876 L	24 / 28	200	-	70 x 35	1	**83,50**

Spanneisen Nr. 6316V

Ausführung: Gekröpft • Mit verstellbarer Stützschraube • Vergütungsstahl lackiert



Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Länge mm	T-Nutenschrauben	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4967 L	12	125	M 12 x 12 x 100	40 x 20	1	**41,20**
E 601 4968 L	14	125	M 12 x 14 x 100	40 x 20	1	**41,40**
E 601 2889 L	20 / 22	200	-	60 x 30	1	**69,00**
E 601 4969 L	22	200	M 20 x 22 x 160	60 x 30	1	**89,50**
E 601 2890 L	24 / 28	200	-	70 x 35	1	**97,50**







Spannpratzen, stufenlos verstellbar

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, geschmiedet und verzinkt


Anwendung: Zur Überbrückung verschiedener Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlagen, besonders zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen

Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Abmessung (B x L) mm	Spannhöhe mm	T-Nutenschrauben	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 640 L	12	50 x 140	0 - 50	M12 x 12 x 125	1	**48,00**
E 426 641 L	14	50 x 140	0 - 50	M12 x 14 x 125	1	**49,00**
E 426 642 L	16	50 x 140	0 - 75	M16 x 16 x 160	1	**53,50**
E 426 643 L	18	50 x 140	0 - 75	M16 x 18 x 160	1	**53,50**
E 426 644 L	20	60 x 175	0 - 85	M20 x 20 x 200	1	**72,00**
E 426 645	22	60 x 175	0 - 85	M20 x 22 x 200	1	**73,50**

Universal-Spannunterlagen

Ausführung: Vergütungsstahl, lackiert • Einzelstücke treppenartig verzahnt

Anwendung: Verwendung paarweise mit allen Spannunterlagen oder einzeln in Verbindung mit gezahnten Spanneisen





Art.-Nr.	Größe	Auflagenhöhe mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 090 L	1	23-51	33 x 19,0 x 30	1	**4,18**
E 426 091 L	2	39-107	66 x 35,5 x 30	1	**7,65**
E 426 092 L	3	71-208	131 x 68,0 x 30	1	**18,80**



Spannunterlagensatz Nr. 6500H

Ausführung: Universell einsetzbar • Aus Vergütungsstahl • Lackiert • **Im Holzkasten**
Inhalt:
8 Stück 23-51 mm
8 Stück 39-107 mm
4 Stück 71-208 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4970 L	20tlg.	1	**177,00**

Schraubböcke mit flacher Auflage

Ausführung: Aus Vergütungsstahl, lackiert • Mit **Zentrierloch Ø 12 mm** • Spindel mit Trapezgewinde, selbsthemmend und mit Endsicherung

Anwendung: Zur Überbrückung von Höhenunterschieden beim Spannen von Werkstücken



Art.-Nr.	Größe	Höhe mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 210 L	50	38-50	31	1	**26,40**
E 426 211 L	52	42-52	50	1	**35,10**
E 426 212 L	70	50-70	50	1	**37,50**
E 426 213 L	100	70-100	50	1	**42,70**
E 426 214 L	140	100-140	68	1	**76,00**
E 601 4974 L	210	140-210	80	1	**137,00**




Schraubbock Nr. 6400M

Ausführung: Mit flacher Auflage und Magnetfuß • Spindel: Trapezgewinde selbsthemmend, mit Endsicherung • Vergütungsstahl, lackiert • Mit dem Permanent-Magnet kann eine exakte Positionierung des Werkstückes in vertikaler Stellung erreicht werden • **Ø-Angabe = ohne Magnetfuß**

Art.-Nr.	Größe	Höhe mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5069 L	62	52-62	50	1	**59,50**
E 601 5070 L	80	60-80	50	1	**61,00**
E 601 5071 L	110	80-110	50	1	**62,50**

Atlasschraubbock Nr. 6430S

Ausführung: Mit Gegenmutter • Spindel komplett: Vergütungsstahl, mit Trapezgewinde • Spindelkopf brüniert • Grundkörper: Grauguss, lackiert • Durch die robuste Bauart funktionieren die Schraubböcke mit stufenloser Verstellbarkeit auch bei größter Beanspruchung sicher und genau





Art.-Nr.	Größe	Höhe mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4975 L	140	100-140	46	1	**81,00**
E 601 4976 L	200	140-200	46	1	**102,00**
E 601 4977 L	320	200-320	46	1	**142,00**

Aufsatz Nr. 6445

Ausführung: Mit drehbarer Kugel • Stahl vergütet • Im Brünierton angelassen • Kugel gehärtet • Passend für Schraubböcke mit 12-mm-Zentrierloch



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 433
E 601 4978 L	Höhe	25 mm	32,00
	Ø	45 mm	

Kugelaufsatz


Ausführung: Aus vergütetem Stahl, im Brünierton angelassen • Aufnahmestift 12 mm Ø, 8 mm lang



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 433
E 426 253 L	Höhe	10 mm	8,00
	Ø	37 mm	

Prismaaufsätze

Ausführung: Aus vergütetem Stahl, im Brünierton angelassen • Aufnahmestift 12 mm Ø, 8 mm lang




Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 433
E 426 255 L	Größe	65	41,40
	Höhe	30 mm	
	Ø	65 mm	



Stabilspannbacke Nr. 6497

Ausführung: Spannbacken umdrehbar • Hohe Bauart mit exakter Prismenführung • Grundkörper Temperguss • Spannbacken Einsatzstahl, einsatzgehärtet • Mit glatter Seite für bearbeitete Werkstücke und geriffelter Seite für rohe Spannflächen • Lieferung ohne Befestigungsschrauben

Anwendung: Durch die große Spannfläche eignen sich diese stabilen Spannbacken zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke • Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch wird die Verwendung von zwei Spannschrauben empfohlen. Als Befestigungsschrauben sind je nach Nutenbreite Schrauben für T-Nuten DIN 787 - zwei Stück je Spannbacken - separat zu bestellen



Art.-Nr.	Nutenbreite mm	Höhe mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4979 L	12 / 14 / 16 / 18	85-99	179	1	265,00



Stiftschrauben

Ausführung: Nach **DIN 6379** • Gewinde gerollt und vergütet - bis M 12 Festigkeitsklasse 10.9, ab M 14 Festigkeitsklasse 8.8

Art.-Nr.	Größe	Gewindelänge kurz/lang mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4996 L	M 6 x 40	9/20	1	0,86
E 601 4997 L	M 6 x 50	9/30	1	0,89
E 601 4998 L	M 6 x 63	9/40	1	1,00
E 601 4999 L	M 6 x 80	9/50	1	1,05
E 601 5000 L	M 8 x 63	11/40	1	1,31
E 601 5001 L	M 8 x 80	11/50	1	1,50
E 601 5002 L	M 8 x 100	11/63	1	1,60
E 601 5003 L	M 8 x 160	11/100	1	4,52
E 426 554 L	M 10 x 50	13/25	1	1,47
E 426 555 L	M 10 x 80	13/50	1	1,81
E 601 5004 L	M 10 x 100	13/75	1	1,96
E 426 556 L	M 10 x 125	13/75	1	2,23
E 601 5005 L	M 12 x 50	15/25	1	1,62
E 426 558 L	M 12 x 63	15/32	1	1,83
E 601 5006 L	M 12 x 80	15/50	1	1,87
E 426 559 L	M 12 x 100	15/63	1	2,04
E 426 560 L	M 12 x 125	15/75	1	2,55
E 601 5007 L	M 12 x 160	15/100	1	2,88
E 426 561 L	M 12 x 200	15/122	1	3,07
E 426 562 L	M 14 x 63	17/32	1	2,10
E 426 570 L	M 14 x 80	17/50	1	2,55
E 426 563 L	M 14 x 100	17/63	1	2,71
E 426 571 L	M 14 x 125	17/75	1	3,05
E 426 564 L	M 14 x 160	17/100	1	3,30

Art.-Nr.	Größe	Gewindelänge kurz/lang mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 572 L	M 14 x 200	17/122	1	4,12
E 601 5008 L	M 16 x 63	19/32	1	2,78
E 426 566 L	M 16 x 80	19/50	1	2,88
E 601 5009 L	M 16 x 100	19/63	1	2,99
E 426 567 L	M 16 x 125	19/75	1	3,32
E 426 568 L	M 16 x 160	19/100	1	4,27
E 601 5010 L	M 16 x 200	19/122	1	5,25
E 601 5011 L	M 16 x 250	19/160	1	5,90
E 601 2925 L	M 16 x 315	19/180	1	7,60
E 601 2927 L	M 16 x 500	19/315	1	13,40
E 601 5012 L	M 20 x 80	27/32	1	4,50
E 426 573 L	M 20 x 125	27/70	1	5,75
E 426 574 L	M 20 x 160	27/100	1	6,95
E 426 575 L	M 20 x 200	27/122	1	8,00
E 426 576 L	M 20 x 250	27/160	1	9,65
E 601 5016 L	M 24 x 160	35/100	1	8,95
E 601 5013 L	M 20 x 315	27/200	1	11,80
E 601 5014 L	M 20 x 400	27/250	1	15,60
E 601 5015 L	M 20 x 500	27/315	1	17,70
E 601 5017 L	M 24 x 200	35/122	1	10,90
E 601 5018 L	M 24 x 250	35/160	1	12,90
E 601 5019 L	M 24 x 315	35/200	1	15,40
E 601 2926 L	M 24 x 400	35/250	1	19,10

T-Nutensteine

Ausführung: Nach **DIN 508** • Vergütet Festigkeitsklasse 10

Hinweis: Volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten kann nur erreicht werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird



Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Gewinde	Abmessung (B x H) mm	obere Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4980 L	6	M 5	10 x 8	5,7	1	**2,25**
E 601 4981 L	8	M 6	13 x 10	7,7	1	**1,79**
E 601 4982 L	10	M 8	15 x 12	9,7	1	**1,89**
E 601 2892 L	12	M 8	18 x 14	11,7	1	**2,84**
E 426 611 L	12	M 10	18 x 14	11,7	1	**1,89**
E 601 2893 L	14	M 8	22 x 16	13,7	1	**3,11**
E 601 2894 L	14	M 10	22 x 16	13,7	1	**3,11**
E 426 612 L	14	M 12	22 x 16	13,7	1	**2,25**
E 601 2895 L	16	M 12	25 x 18	15,7	1	**3,74**
E 426 613 L	16	M 14	25 x 18	15,7	1	**2,94**
E 601 2896 L	18	M 8	28 x 20	17,7	1	**6,15**
E 601 2897 L	18	M 10	28 x 20	17,7	1	**5,20**
E 601 2898 L	18	M 12	28 x 20	17,7	1	**4,83**
E 601 4983 L	18	M 14	28 x 20	17,7	1	**4,10**

Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Gewinde	Abmessung (B x H) mm	obere Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 614 L	18	M 16	28 x 20	17,7	1	**3,53**
E 601 4984 L	20	M 16	32 x 24	19,7	1	**5,70**
E 601 4985 L	20	M 18	32 x 24	19,7	1	**5,40**
E 601 2899 L	22	M 16	38 x 25	21,7	1	**8,20**
E 426 615 L	22	M 20	35 x 28	21,7	1	**5,90**
E 601 2900 L	24	M 16	40 x 32	23,7	1	**12,00**
E 601 4986 L	24	M 20	40 x 32	23,7	1	**11,00**
E 601 4987 L	24	M 22	40 x 32	23,7	1	**10,40**
E 601 2901 L	28	M 16	44 x 36	27,7	1	**14,30**
E 601 2902 L	28	M 20	44 x 36	27,7	1	**15,10**
E 601 4988 L	28	M 24	44 x 36	27,7	1	**11,00**
E 601 2903 L	32	M 27	50 x 40	31,6	1	**27,30**
E 601 4989 L	36	M 24	54 x 44	35,6	1	**24,50**
E 601 2904 L	36	M 30	54 x 44	35,6	1	**23,30**

T-Nutensteine "Rhombus"

Ausführung: Vergütet Festigkeitsklasse 8 • Durch die verringerte Auflagefläche in der T-Nute ist die Belastbarkeit geringer als bei vergleichbaren Größen DIN 508

Anwendung: Die volle Belastbarkeit der Mutter für T-Nuten kann nur erreicht werden, wenn die Verschraubung über die gesamte Gewindelänge vorgenommen wird



Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Gewinde	Abmessung (B x H) mm	obere Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 2905 L	10	M 8	15 x 12	9,7	1	**4,98**
E 426 620 L	12	M 10	18 x 14	11,7	1	**5,10**
E 426 621 L	14	M 12	22 x 16	13,7	1	**6,20**
E 426 622 L	16	M 14	25 x 18	15,7	1	**6,90**
E 426 623 L	18	M 16	28 x 20	17,7	1	**7,15**

Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Gewinde	Abmessung (B x H) mm	obere Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 2906 L	22	M 16	35 x 28	21,7	1	**14,10**
E 426 624 L	22	M 20	35 x 28	21,7	1	**11,20**
E 601 2907 L	28	M 20	44 x 36	27,7	1	**18,70**
E 601 4990 L	28	M 24	44 x 36	27,7	1	**18,70**

Genauigkeits-Nutensteine

Ausführung: Flache Nutensteine aus **Spezialstahl C 15**, einsatzgehärtet • Passfläche h 6 geschlifffen

Anwendung: Zum Ausrichten von Vorrichtungen, Bohrwerken, Schraubstöcken etc.



Art.-Nr.	Nutenmaß der Maschine u. Vorrichtung	für Schrauben DIN 84/ DIN 912	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 850 L	10	M 4 x 10	8 x 20	1	**7,35**
E 426 852 L	14	M 6 x 16	10 x 22	1	**7,95**
E 426 854 L	18	M 6 x 16	10 x 22	1	**8,30**
E 426 855 L	20	M 6 x 16	10 x 22	1	**8,60**

Nutenstein Nr. 6322A

Ausführung: Fest • C15 einsatzgehärtet


Anwendung: Feste Nutensteine Nr. 6322A werden paarweise in die genormte, 20 mm breite Richtnute von Schraubstöcken oder Vorrichtungen eingeschraubt • Durch Wechseln der Nutensteine kann auf Maschinen mit verschiedenen Nutenbreiten gearbeitet werden



Art.-Nr.	Nutenmaß der Maschine u. Vorrichtung	für Schrauben DIN 84	Abmessung (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4991 L	12 / 20	M 6 x 10	20 x 10	1	**25,20**
E 601 4992 L	14 / 20	M 6 x 16	20 x 10	1	**25,20**
E 601 4993 L	16 / 20	M 6 x 16	20 x 10	1	**25,20**
E 601 4994 L	18 / 20	M 6 x 16	20 x 10	1	**25,20**
E 601 4995 L	22 / 20	M 6 x 16	20 x 12	1	**29,00**
E 601 2891 L	28 / 20	M 6 x 16	20 x 12	1	**33,50**

Sechskantmuttern

Ausführung: Nach **DIN 6330 B** ohne Bund • Stahl vergütet, Festigkeitsklasse 10, gedreht und gefräst • E 426 692 Schlüsselweite nach alter DIN-Norm



Art.-Nr.	Gewinde	Gesamt-höhe mm	Schlüssel-weite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5035 L	M 6	9	10	1	0,46
E 426 690 L	M 8	12	13	1	0,46
E 601 5036 L	M 10	15	16	1	0,62
E 426 691 L	M 10	15	16	1	0,62
E 601 5037 L	M 12	18	18	1	0,74
E 426 692 L	M 12	18	19	1	0,74
E 426 693	M 14	21	21	1	1,35
E 426 694 L	M 16	24	24	1	1,37

Sechskantmuttern

Ausführung: Nach **DIN 6331** mit Bund • Stahl vergütet, Festigkeitsklasse 10, gedreht und gefräst • E 426 731 und E 426 732 Schlüsselweite nach alter DIN-Norm






Art.-Nr.	Gewinde	Gesamthöhe mm	Schlüssel-weite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5042 L	M 6	9	10	1	2,52
E 426 730 L	M 8	12	13	1	2,55
E 601 5043 L	M 10	15	16	1	2,63
E 426 731 L	M 10	15	17	1	2,63
E 601 5044 L	M 12	18	18	1	2,71
E 426 732 L	M 12	18	19	1	2,71
E 426 733 L	M 14	21	21	1	3,22
E 601 5045 L	M 14	21	22	1	3,22
E 426 734 L	M 16	24	24	1	4,12
E 426 735 L	M 20	30	30	1	5,80
E 601 5046 L	M 24	36	36	1	9,70
E 601 2922 L	M 27	40	41	1	21,40
E 601 2923 L	M 30	45	46	1	24,20

Verlängerungsmutter Nr. 6334

Ausführung: Vergütet • Festigkeitsklasse 10 • Bei diesen Artikeln ist die Schlüsselweite nach der alten DIN-Norm: E 601 5048, E 601 5050

Anwendung: Die Verlängerungsmutter dient als beliebiges Verbindungselement zwischen DIN 787 (Schraube für T-Nute) sowie DIN 6379 (Stiftschraube) und ist nicht durchschraubbar • Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen beide Schrauben auf halbe Mutterhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge = 1 x Durchmesser






Art.-Nr.	Gewinde	Gesamt-höhe mm	Schlüssel-weite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5047 L	M 10	30	16	1	1,83
E 601 5048 L	M 10	30	17	1	1,83
E 601 5049 L	M 12	36	18	1	2,02
E 601 5050 L	M 12	36	19	1	2,02
E 601 5051 L	M 16	48	24	1	3,47
E 601 5052 L	M 20	60	30	1	6,40
E 601 5053 L	M 24	72	36	1	10,40

Scheiben

Ausführung: Nach **DIN 6340** • Vergütet




Art.-Nr.	für Gewinde	Bohrung mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5054 L	M 6	6,4	17	3	1	0,63
E 426 810 L	M 8	8,4	23	4	1	0,68
E 426 811 L	M 10	10,5	28	4	1	0,72
E 426 812 L	M 12	13,0	35	5	1	0,86
E 426 813 L	M 14	15,0	40	5	1	0,97
E 426 814 L	M 16	17,0	45	6	1	1,16
E 601 5055 L	M 18	19	45	6	1	1,52
E 426 815 L	M 20	21,0	50	6	1	1,87
E 601 5056 L	M 24	25	60	8	1	2,84
E 601 2924 L	M 30	31	68	10	1	4,86



Kegelpfanne DIN 6319G

Ausführung: Gestanzt, gepresst und vergütet

Anwendung: Kugelscheiben und Kegelpfannen dienen zur Übertragung von Spannkräften in den Fällen, in denen Spannelemente sich an unebene Spannflächen anpassen sollen • Die Paarung von Kugelscheiben bzw. Muttern DIN 6330 mit Kegelpfannen ermöglicht ein Ausschwenken des zugehörigen Spannbolzens um 3° • Durch den großen Durchmesser eignet sich diese Kegelpfanne besonders zum Spannen über den Schlitz bei Spanneisen




Art.-Nr.	für Gewinde	Bohrung mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5057 L	M 8	9,6	24	5	1	1,33
E 601 5058 L	M 12	14,2	36	6	1	1,58
E 601 5059 L	M 16	19	44	7	1	2,38
E 601 5060 L	M 20	23,2	50	8	1	3,34
E 601 5061 L	M 24	28	60	10	1	5,70

Kegelpfanne DIN 6319D

Ausführung: Form D • Einsatzgehärtet und phosphatiert

Anwendung: Für Schraubenfestigkeit entsprechend 8.8 geeignet • Einsatz nur für ebene geschlossene Ringflächen (für Langlöcher nicht zulässig, hierfür wird DIN 6319G empfohlen)






Art.-Nr.	für Gewinde	Bohrung mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5066 L	M 12	14,2	24	5	1	0,84
E 601 5067 L	M 16	19	30	6,2	1	1,60
E 601 5068 L	M 20	23,2	36	7,5	1	2,46

Kugelscheibe DIN 6319C

Ausführung: Form C • Einsatzgehärtet und phosphatiert






Art.-Nr.	für Gewinde	Bohrung mm	Außen-Ø mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5062 L	M 12	13	24	4,6	1	0,86
E 601 5063 L	M 16	17	30	22	1	1,43
E 601 5064 L	M 20	21	36	6,3	1	2,04
E 601 5065 L	M 24	25	44	8,2	1	3,28

Schraube DIN 787

Ausführung: Geschmiedet • T-Nutenführung gefräst • Gerolltes Gewinde • M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8

Anwendung: Für T-Nuten





Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Schraubengröße x Länge	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 2908 L	10	M 10 x 40	1	6,15
E 601 2909 L	14	M 12 x 160	1	8,25
E 601 2910 L	16	M 16 x 125	1	9,55
E 601 2911 L	18	M 16 x 80	1	8,80
E 601 2912 L	18	M 16 x 125	1	10,80
E 601 2913 L	20	M 20 x 125	1	12,50

Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Schraubengröße x Länge	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 2914 L	20	M 20 x 160	1	13,70
E 601 2915 L	22	M 20 x 200	1	16,60
E 601 2916 L	28	M 24 x 160	1	21,30
E 601 2917 L	28	M 24 x 200	1	22,80
E 601 2918 L	28	M 24 x 250	1	26,60



Spannschrauben für T-Nuten

Ausführung: Nach **DIN 787** • Komplett mit Mutter und Scheibe • Geschmiedet und vergütet - bis M 12 Festigkeitsklasse 10.9, ab M 14 Festigkeitsklasse 8.8

E 426 469 - E 426 485 ähnlich DIN

Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Schraubengröße x Länge	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 5020 L	6	M 6 x 63	1	8,25
E 601 5021 L	8	M 8 x 80	1	8,90
E 426 453 L	10	M 10 x 63	1	8,00
E 426 454 L	10	M 10 x 100	1	8,40
E 426 455 L	12	M 12 x 50	1	8,60
E 426 456 L	12	M 12 x 63	1	8,75
E 426 457 L	12	M 12 x 80	1	9,00
E 426 460 L	14	M 12 x 50	1	8,60
E 426 461 L	14	M 12 x 63	1	8,85
E 426 462 L	14	M 12 x 80	1	9,05
E 601 5022 L	14	M 12 x 100	1	9,70
E 426 463 L	14	M 12 x 125	1	10,20
E 426 466 L	16	M 14 x 100	1	11,50
E 426 469 L	16	M 16 x 63	1	11,40

Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß mm	Schraubengröße x Länge	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 472 L	16	M 16 x 160	1	14,20
E 601 5023 L	16	M 16 x 250	1	17,20
E 601 5024 L	18	M 16 x 63	1	11,80
E 601 5025 L	18	M 16 x 80	1	12,20
E 601 5026 L	18	M 16 x 160	1	14,40
E 601 5027 L	18	M 16 x 200	1	15,60
E 601 5028 L	18	M 16 x 250	1	17,60
E 426 484 L	20	M 20 x 160	1	19,80
E 426 485 L	20	M 20 x 200	1	22,20
E 426 487 L	22	M 20 x 125	1	19,20
E 601 5029 L	22	M 20 x 250	1	25,10
E 601 5030 L	22	M 20 x 315	1	28,10
E 601 5031 L	28	M 24 x 160	1	30,50
E 601 2919 L	28	M 24 x 315	1	42,90

Spannwerkzeug Basis-Sortiment Nr. 6532

Ausführung: Alle Teile aus Vergütungsstahl gefertigt • T-Nutenschrauben vergütet • Gewinde gerollt

Inhalt:
Universalspannunterlagen, Spanneisen mit Treppenzähnen, Schrauben für T-Nuten, Stiftschrauben, Sechskantmuttern DIN 6330 B, Scheiben DIN 6340, Verlängerungsmuttern

Anwendung: Ideal für den Werkzeugbau, die Fertigung und Schulungseinrichtungen



Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß/ Schraubengröße	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 4971 L	14/M 12	40tlg.	1	273,00
E 601 4972 L	16/M 14	40tlg.	1	311,00
E 601 4973 L	18/M 16	42tlg.	1	362,00

Spannschrauben-Satz für T-Nuten

Ausführung: Alle Teile **vergütet**, Festigkeitsklasse 8 bzw. Festigkeitsklasse 10 • Im soliden **Holzkasten** mit Klappdeckel

Inhalt:
T-Nutenschrauben, Stiftschrauben, Sechskant-Muttern, Verlängerungsmuttern, Kugelscheiben, Kegelpfannen und Scheiben

Anwendung: Zum schnellen Aufspannen von Werkzeugen, Vorrichtungen oder Werkstücken auf T-Nutentischen • Alle Teile sind auswechselbar und können jederzeit ergänzt werden




Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß/ Schraubengröße	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 433
E 426 891 L	12/M 12	38tlg.	1	177,00
E 426 892 L	14/M 12	42tlg.	1	177,00
E 601 5032 L	18/M 16	42tlg.	1	243,00

Spannwerkzeugsortiment

Ausführung: Metrische Gewinde

Inhalt:
24 Anzugsbolzen, 6 T-Nutensteine, 6 Muttern, 4 Verlängerungsmuttern, 12 Stufenspanneisen, 6 Spannblöcke, Sortierkasten




Art.-Nr.	T-Nuten-Nennmaß/ Schraubengröße	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 602 9310 L	10/M8	58tlg.	1	89,90
E 426 095	12/M10	58tlg.	1	98,90
E 426 096	14/M12	58tlg.	1	102,50
E 426 097	16/M14	58tlg.	1	105,00

Abdeckleisten für T-Nuten

Ausführung: Aus **Aluminiumprofil** • Kein aufwändiges Reinigen der T-Nuten mehr • Abdeckleisten lassen sich nach der Bearbeitung problemlos entfernen • **Lieferung in Standardlänge** (1000 mm), kann mit feinem Sägeblatt auf gewünschte Länge gekürzt werden

Anwendung: Zur Abdeckung von T-Nuten auf Maschinentischen



Art.-Nr.	Größe mm	Nutenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 426 630 L	12 x 1000	12	1	24,30
E 426 632 L	16 x 1000	16	1	27,80
E 426 633 L	18 x 1000	18	1	28,80
E 426 635 L	22 x 1000	22	1	32,00
E 601 6480 L	28 x 1000	28	1	38,30
E 601 6481 L	36 x 1000	36	1	45,00

Verschlussspanner

Ausführung: Verzinkt und passiviert • **Lagerbuchsen einsatzgehärtet** und gefettet • Niete aus rostfreiem Stahl • **Haken und Spannhülse vergütet** • Handgriff aus rotem, ölbeständigen Kunststoff



Gegenhalter

Ausführung: Verzinkt und passiviert • Einsatzgehärtete Buchsen • Niete aus nichtrostendem Stahl




Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Radius	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 427 230 L	1	45	2,0	4,5 mm	142,6-149,6 x 111	1	**28,40**
E 427 231 L	3	98	3,0	5,5 mm	286,5-298,5 x 181	1	**31,60**
E 427 232 L	5	147	5,0	8,0 mm	393,5-407,5 x 282	1	**48,40**

Art.-Nr.	Größe	Höhe mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 427 235 L	1	22,7	31	1	**10,60**
E 427 236 L	3	22,7	40	1	**12,50**
E 427 237 L	5	49,1	55	1	**15,60**

Verschlussspanner Nr. 6848 H

Ausführung: Horizontal • Verzinkt und passiviert • Niete aus rostfreiem Stahl • **Lagerbuchsen einsatzgehärtet** und gefettet • Haken vergütet • Handgriff mit großer Auflage, ölbeständig • Komplett mit Gegenhalter






Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 601 6487 L	2	34	1600	159 x 47	1	**22,90**
E 601 6488 L	3	47,5	3200	216 x 70	1	**34,60**
E 601 6489 L	4	64	7000	273 x 94,5	1	**60,50**



Verschlussspanner Nr. 6848 V


Ausführung: Vertikal • Verzinkt und passiviert • Niete aus rostfreiem Stahl • **Lagerbuchsen einsatzgehärtet** und gefettet • Haken vergütet • Handgriff mit großer Auflage, ölbeständig • Komplett mit Gegenhalter



Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 601 6490 L	2	25	1600	91 x 47	1	**22,90**
E 601 6491 L	3	29,5	3200	125 x 70	1	**34,60**
E 601 6492 L	4	38	7000	151 x 94,5	1	**60,50**

Verschlussspanner Nr. 6847SU

Ausführung: Mit Sicherheitsverriegelung • U-Bügel Arretierung im geschlossenen Zustand • Komplett mit Gegenhalter • Verzinkt und passiviert • Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen • Niete aus nicht rostendem Stahl • Bügel und Spannhülse vergütet • Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff





Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 601 2933 L	3	-	3000	259 x 37,7	1	**53,50**

Kompaktspanner BAS

Ausführung: Spannkraft stufenlos erreichbar bis 16 kN • Die äußerst kompakte Bauweise mit ca. 30 % weniger Grundfläche und ca. 50 % kleinerem Volumen ermöglicht optimale Ausnutzung des Arbeitsbereiches • Gehäuse und Druckarme aus Edelstahl 42 CrMo 4, vergütet, dadurch extrem belastbar und langlebig • Für größere Spannhöhen sind Aufspannsockel lieferbar



Art.-Nr.	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	VE	EUR/Stück Pg. 18
Befestigungsbohrung offen					
E 601 6493 L	88	16000	M 10 / M12	1	**244,00**
E 601 6494 L	97	16000	M 10 / M12	1	**253,00**
E 601 6495 L	97	16000	M 10 / M12	1	**252,00**
Befestigungsbohrung geschlossen					
E 601 6496 L	88	16000	M 10 / M12	1	**244,00**
E 601 6497 L	97	16000	M 10 / M12	1	**253,00**
E 601 6498 L	97	16000	M 10 / M12	1	**252,00**

Aufspannsockel

Ausführung: Spannhöhenerweiterung 80 mm • Mit offener Befestigungsbohrung

Anwendung: Als Unterbau für Kompaktspanner BAS



Art.-Nr.	Spannhöhe mm	Andrückschraube	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 6499 L	80	M 10 / M 12	M 10	1	**77,00**

Spannschlüssel

Ausführung: Schlüsselweite Sechskant SW 11 • Schlüsselweite Sechskant-Kugelkopf SW 8 und SW 10



Art.-Nr.	Schlüsselweite	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9882 L	6-kant: SW11 / 6-kant-Kugelkopf: SW 8 + SW 10	für Kompaktspanner	1	**30,00**

Schubstangenspanner

Ausführung: Druck- und Zugspanner **mit kleinem Winkelfuß • Lange Schubstangenführung** mit Befestigungsgewinde und Mutter • Verzinkt und passiviert • Hebelteile und Schubstange aus Vergütungsstahl, Lagerstellen gefettet • Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar • Handgriff aus rotem, ölbeständigen Kunststoff, in **Gr. 0, 2 und 3** ergonomisch geformt **aus 2-Komponenten-Material • Komplett mit vergüteter, verzinkter Andrückschraube**

Anwendung: In der **Metallindustrie** zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen, Montieren • **In der Holz- und Kunststoffbearbeitung** für Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen





Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 427 220 L	0	16	0,8	M 4 x 20	66,5 x 49,3	1	**29,00**
E 427 221 L	1	20	1,0	M 4 x 20	91,0 x 60,5	1	**29,80**
E 427 222 L	2	26	2,0	M 6 x 25	114,0 x 85,5	1	**32,80**
E 427 223 L	3	32	2,5	M 8 x 35	140,0 x 108,0	1	**37,20**
E 427 224 L	5	40	4,5	M 12 x 50	171,5 x 129,5	1	**58,50**



Schubstangenspanner Nr. 6840

Ausführung: Ohne Winkelfuß

Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 601 2934 L	1	20	1000	M4 x 20	91,0 x 45,5	1	**27,20**
E 601 2935 L	2	26	2000	M6 x 25	114,0 x 66,0	1	**30,10**
E 601 2936 L	5	40	4500	M12 x 50	171,5 x 99,0	1	**56,00**

Schubstangenspanner Nr. 6844

Ausführung: Kurze Bauform



Art.-Nr.	Größe	Hub mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
E 601 6484 L	2	21,5	1000	M6 x 25	73,0 x 73,0	1	**30,10**
E 601 6485 L	3	40	2500	M8 x 35	108,0 x 123,0	1	**35,10**
E 601 6486 L	5	67	4000	M12 x 50	175,0 x 149,0	1	**56,00**


Waagerechtspanner

Ausführung: Mit **offenem Haltearm** • Verzinkt und passiviert • Mit ergonomischem Handgriff aus rotem, **ölbeständigen 2-Komponenten-Material** mit großer Handauflage • **Schnellspanner** arbeiten nach dem **Kniehebelprinzip**: weite und schnelle Öffnung des Spanners, völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes • **Hohe Endübersetzung** bei geringem Kraftaufwand • Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskräfte

Anwendung: In der **Metallindustrie** zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen, Montieren • **In der Holz- und Kunststoffbearbeitung** für Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen



mit senkrechtem Fuß





mit waagerechtem Fuß




mit Winkelfuß

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit waagerechtem Fuß							
E 427 205 L	0	14,5	250-400	M 4 x 25	79 x 23	1	**13,70**
E 427 201 L	1	19,0	800-1100	M 5 x 30	120 x 30	1	**19,90**
E 427 202 L	2	24,0	1000-1200	M 6 x 35	162 x 45	1	**21,50**
E 427 203 L	3	32,0	1800-2500	M 8 x 45	206 x 48,5	1	**27,20**
E 427 204 L	4	45,0	2000-3000	M 8 x 65	287 x 75	1	**33,60**
E 601 5073 L	5	46,0	3000-5000	M 8 x 65	321 x 73	1	**53,50**

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit senkrechtem Fuß							
E 427 207 L	1	31,5	800-1100	M 5 x 30	120 x 43	1	**19,90**
E 427 208 L	2	40,0	1000-1200	M 6 x 35	164 x 61	1	**21,50**
E 427 209 L	3	49,0	1800-2500	M 8 x 45	206 x 65	1	**27,20**
E 601 6483 L	4	66,5	2000-3000	M 8 x 65	287 x 97	1	**33,60**

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit Winkelfuß							
E 601 2932 L	1	57,0	800-1100	M 5 x 30	120 x 68	1	**19,90**
E 427 212 L	2	73,0	1000-1200	M 6 x 35	162 x 94	1	**23,40**
E 427 213 L	3	70,0	1800-2500	M 8 x 45	206 x 86,5	1	**28,70**



Senkrechtspanner

Ausführung: Mit **offenem Haltearm** • Verzinkt und passiviert • Mit ergonomischem Handgriff aus rotem, **ölbeständigen 2-Komponenten-Material** mit großer Handauflage • **Schnellspanner** arbeiten nach dem **Kniehebelprinzip**: weite und schnelle Öffnung des Spanners, völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes • **Hohe Endübersetzung** bei geringem Kraftaufwand • Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners durch die Bearbeitungskräfte

Anwendung: In der **Metallindustrie** zum Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen, Montieren • **In der Holz- und Kunststoffbearbeitung** für Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen



mit waagerechtem Fuß



mit senkrechtem Fuß



mit Winkelfuß

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit waagerechtem Fuß							
E 427 120 L	0	18,0	500-700	M 4 x 25	49 x 81	1	**16,00**
E 427 121 L	1	19,0	600-1100	M 5 x 30	61 x 98,5	1	**17,30**
E 427 122 L	2	23,0	800-1200	M 6 x 35	78 x 139,5	1	**22,10**
E 427 123 L	3	33,0	1200-2500	M 8 x 45	112 x 186	1	**26,60**
E 427 124 L	4	42,5	1700-3000	M 8 x 65	141 x 221	1	**34,90**
E 601 5072 L	5	55,8	3000-5000	M 12 x 80	195 x 281	1	**56,50**
E 601 2930 L	6	81,0	3400-5500	M 12 x 110	231 x 333	1	**73,50**

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit senkrechtem Fuß							
E 427 127 L	1	29	800-1100	M 5 x 30	61 x 109	1	**17,30**
E 427 129 L	3	48	1400-2500	M 8 x 45	112 x 200	1	**26,60**
E 601 6482 L	4	65	1700-3000	M 8 x 65	141 x 244	1	**34,90**

Art.-Nr.	Größe	Spannhöhe mm	Haltekraft N	Andrückschraube	Abmessung (L x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 540
mit Winkelfuß							
E 427 133 L	1	45	800-1100	M 5 x 30	61 x 125	1	**19,40**
E 427 134 L	2	60	1000-1200	M 6 x 35	77 x 167	1	**24,20**
E 427 135 L	3	71	1400-2500	M 8 x 45	111 x 223	1	**26,60**
E 601 2931 L	4	102	2000-3000	M 8 x 65	141 x 280	1	**34,90**


L1
L2
400
230
120
50
LR
50 Hz
1005















WG 3

Messschieber – Mikrometer	ab S. 3.2
Messuhren	ab S. 3.16
Messstative – Messtische	ab S. 3.25
Rundlaufprüfgeräte	ab S. 3.28
Winkel	ab S. 3.30
Winkelmesser – Lineale	ab S. 3.32
Anreißwerkzeuge – Endmaß-Sätze	ab S. 3.36
Kontroll-, Tuschier u. Prüfplatten	S. 3.42
Lehren – Stoppuhren	ab S. 3.44
Waagen	S. 3.56
Mikroskope	ab S. 3.57
Maßstäbe – Bandmaße	ab S. 3.58
Längen-/Entfernungsmessgeräte	ab S. 3.63
Winkelmessgeräte	S. 3.64
Metall-Ortungsgeräte	S. 3.69
Wasserwaagen	ab S. 3.70
Nivelliere	S. 3.77
Lasermessgeräte	ab S. 3.78
Feuchte-/Temperaturmessgeräte	ab S. 3.82
Messgeräte für Elektrik/Elektronik	ab S. 3.85

Digital-Taschen-Messschieber

Ausführung: Gut ablesbar • Ziffernhöhe 8 mm • Das kapazitive Messsystem liegt geschützt gegen Schmutz und Beschädigungen in der Messschiene • Schiene, Schnäbel und Spitzen **gehärtet** • Batterie-Kontrollanzeige • Mit Feststellschraube • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Anwendung: Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung




PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6829 L	100	40	0,01	0,0005	eckig	1	**37,00**
E 600 6830 L	150	40	0,01	0,0005	eckig	1	**49,90**
E 600 6828 L	200	50	0,01	0,0005	eckig	1	**77,30**
E 600 6827 L	300	60	0,01	0,0005	eckig	1	**145,60**
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)					1	**2,94**


= QuickLock

HELIOS·PREISSER



Die Tasten des Messmittels sind gegen unbeabsichtigtes Betätigen (Nullen) gesperrt (Tastensperre). Erkennbar am Schloss-Symbol im Display.

= QuickStart



Die Anzeige wird sofort bei Betätigung des Gerätes aktiviert. Das Messmittel behält die eingestellte 0-Stellung und verliert diese auch nicht in der Schlummer-Funktion.

Digital-Taschen-Messschieber DIGI-MET®

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Induktives Messsystem**, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Kreuzspitzen und Feststellschraube • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm • Ein/Aus-Druckknopf • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Kunststoff-Etui**

Anwendung: Rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen • Für Aussen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen)



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 020 L	150	40	0,01	0,0005	rund	1	**111,00**
E 431 021 L	150	40	0,01	0,0005	eckig	1	**111,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**

QuickLock QuickStart Kalibrier-Zertifikat

Digital-Taschen-Messschieber DIGI-MET®



Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Induktives Messsystem**, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß • Integrierter **variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Kreuzspitzen und Feststellschraube • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 7,5 mm • Ein/Aus-Druckknopf • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** (Messbereich 150 mm) im **Kunststoff-Etui**

Anwendung: Rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen • Für Aussen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen)

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 022	150	40	0,01	0,0005	rund	1	**145,00**
E 431 023	150	40	0,01	0,0005	eckig	1	**145,00**
E 431 024	200	50	0,01	0,0005	eckig	1	**182,00**
E 431 025	300	65	0,01	0,0005	ohne	1	**234,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**

QuickLock QuickStart Kalibrier-Zertifikat

Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Digital-Taschen-Messschieber DIGI-MET® - IP 67



Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Wasser-** und **staubgeschütztes** Messsystem gemäß **Schutzart IP 67 nach EN 60529** • Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Kreuzspitzen und Feststellschraube • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm • Ein/Aus-Druckknopf • **Referenz-Lock-Funktion** - Nullpunktstellung ist gesichert, dadurch keine Fehlmessungen • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar • **PRESET**-Funktion zur Messwertvoreinstellung • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Etui**

Anwendung: Rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen • Für Aussen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen)

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 026 L	150	40	0,01	0,0005	rund	1	**161,00**
E 431 028 L	200	50	0,01	0,0005	eckig	1	**223,00**
E 431 029 L	300	65	0,01	0,0005	ohne	1	**282,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**

QuickLock QuickStart Kalibrier-Zertifikat



Messschieber Prisma DIGI-MET® - IP 67

Ausführung: Digital • Mit doppelprismatischer Führung • IP67 • Messsystem unempfindlich gegen Staub und zeitweiliges Eintauchen in Wasser • Mit Feststellschraube und Kreuzspitzen • LCD-Anzeige 7,5 mm • Ein-/Ausschaltung • **QuickStart-Elektronik** • **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung • "0"-Stellung an jeder Stelle • **Mit variablem Datenausgang USB + RS 232 + Digimatic • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)**

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung inch inch	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5566 L	150	40	0,01	0,0005	rund	1	**207,00**
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)					1	**2,94**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang

Messzeugsatz "Extensions"

Ausführung: **15-teiliger Satz** mit Messeinsätzen und -trägern • Bestehend aus Messeinsatzträgern (rechts/links), Messeinsatzpaare mit **Scheiben** (Scheiben-Ø 6/10/12,5 mm), Messeinsatzpaare mit **60° Konus** (Ø 9/12 mm), Messeinsatzpaar mit **zylindrischen Messflächen** (1,5 mm) und Sechskantschlüssel im **Holzetui**

Anwendung: Für den Einsatz an digitalen Taschen-Messschiebern




Messen von Bohrungsabständen


Messen von Nuten


Messen von Abständen


Messen von Bohrungsabständen


Messen von Nuten

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 161 7169 L	1	**167,00**

Taschenmessschieber

Ausführung: Skala und Nonius mattverchromt

Anwendung: Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung


E 600 6840


E 600 6839


E 600 6838


E 600 6836


E 600 6837

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6840 L	70	30	0,05	eckig	1	**24,50**
E 600 6839 L	150	40	0,05	eckig	1	**25,40**
E 600 6838 L	150	40	0,05	eckig	1	**24,80**
E 600 6836 L	150	40	0,05	eckig	1	**51,90**
Für Linkshänder						
E 600 6837 L	150	40	0,05	eckig	1	**39,00**

Präzisions-Taschen-Messschieber "DUO-FIX"

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl**, ganz gehärtet • Messschnäbel fein geschliffen • Ableseteile matt verchromt, • Hauptteilung tiefergelegt • Mit **mm- und Zollteilung** und Gewindetabelle auf der Rückseite • Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß sowie **Momentfeststellung und Feststellschraube** • Lieferung im **Kunstleder-Etui**

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Stufen-(Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen)





DUO-FIX

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 3395 L	150	40	0,05	1/128"	eckig	1	**29,20**

Präzisions-Feinmess-Taschen-Messschieber

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • Messschnäbel fein geschliffen • Ableseteile matt verchromt • **Doppelprismenführung** für besonders leichten Lauf • **Parallaxfreie Ablesung** • Mit **mm- und Zollteilung** und Gewindetabelle auf der Rückseite • Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und **Feststellschraube** • Lieferung im **Kunstleder-Etui**

Anwendung: Für Außen-, Innen, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen (4-fach-Messungen)



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 3402	150	40	0,05	1/128"	eckig	1	**55,50**

Taschenmessschieber

Ausführung: Skala und Nonius mattverchromt • Hauptteilung tiefergelegt

Anwendung: Für Innen-, Außen-, Tiefen- und Stufenmessung



Feststellschraube



Momentfeststellung

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Mess-bereich mm	Schnabel-länge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
Mit Feststellschraube							
E 601 5559 L	150	40	0,05	1/128	eckig	1	**25,40**
Mit Momentfeststellung							
E 601 5560 L	150	40	0,05	1/128	eckig	1	**25,40**

Uhrmessschieber

Ausführung: Rundskala mit 1-Zeiger-System • Mit Rollenfeinzustellung • Mit Feststellschraube

Anwendung: Für Innen-, Außen- und Tiefenmessung



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Schnabellänge mm	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6834 L	150	0,01	40	-	1	**45,10**

Präzisions-Uhr-Messschieber

Ausführung: **Industrie-Qualität** • Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • Messschnäbel fein geschliffen • Genaue Ablesung - angegebene Ablesung entspricht einer Zeigerumdrehung • Mit Kreuzspitzen, **Feststellschraube** und Tiefenmaß • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Etui**

Anwendung: Für Außen-, Innen-, Stufen- (Abstands-) und Tiefenmessungen



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Schnabellänge mm	Zeigerumdrehung mm	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 3407	150	0,02	40	2	eckig	1	**73,00**
E 132 3409	150	0,01	40	1	eckig	1	**97,50**

Kalibrier-Zertifikat

HELIOS·PREISSER

Digital-Universal-Taschen-Messschieber DIGI-MET® - IP 67



Ausführung: Genauigkeit nach **Werksnorm** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 7,5 mm • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **PRESET**-Funktion zur Messwertvoreinstellung • Lieferung mit 2 Messeinsatzpaaren (Planeinsätze Ø 4,8 mm/Kugeleinsätze Ø 5,0 mm) und Einstelllehre im **Holzetui**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen

Geeignet für Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 - Messeinsätze müssen separat bestellt werden



für Innenmessungen



für Außenmessungen

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 030	150	40	0,01	1/128"	-	1	**358,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**

Digital-Universal-Messschieber DIGI-MET® - IP 65

Ausführung: Genauigkeit nach **Werksnorm** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • Geschütztes Messsystem nach **IP 65** • Großes LCD-Display mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm (bei 300 mm) oder 12,5 mm (bei 500 mm) • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **PRESET**-Funktion zur Messwertvoreinstellung • Lieferung im **Holzetui** (ohne Messeinsätze)

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen

Geeignet für Messeinsätze mit Gewinde M 2,5 - Messeinsätze müssen separat bestellt werden



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 031	300	90	0,01	0,0005"	10	1	**592,00**
E 431 032	500	100	0,01	0,0005"	10	1	**759,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**



für Außenmessungen




für Innenmessungen

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang


= QuickLock

HELIOS·PREISSER



Die Tasten des Messmittels sind gegen unbeabsichtigtes Betätigen (Nullen) gesperrt (Tastensperre). Erkennbar am Schloss-Symbol im Display.

= QuickStart




Die Anzeige wird sofort bei Betätigung des Gerätes aktiviert. Das Messmittel behält die eingestellte 0-Stellung und verliert diese auch nicht in der Schlummer-Funktion.

Digital-Werkstatt-Messschieber DIGI-MET® - IP 65 - ohne Messerspitzen

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Ohne Messerspitzen** • **Staub-** und **wassergeschütztes Messsystem** nach **IP 65** • **Mit** oder **ohne Feineinstellung** • **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm (bei 300 mm) oder 12,5 mm (ab 500 mm) • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **PRESET-Funktion** zur Messwertvoreinstellung • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Holzetui**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen



ohne Feineinstellung



mit Feineinstellung

QuickLock | QuickStart | Kalibrier-Zertifikat | Variabler Datenausgang


HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
ohne Feineinstellung							
E 431 041	300	90	0,01	0,0005	10	1	**386,00**
E 431 042	500	125	0,01	0,0005	20	1	**713,00**
E 431 043	800	150	0,01	0,0005	20	1	**986,00**
E 431 044	1000	150	0,01	0,0005	20	1	**1.227,00**
mit Feineinstellung							
E 431 045	300	90	0,01	0,0005	10	1	**441,00**
E 431 046	500	125	0,01	0,0005	20	1	**768,00**
E 431 047	800	150	0,01	0,0005	20	1	**1.041,00**
E 431 048	1000	150	0,01	0,0005	20	1	**1.280,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**

Digital-Werkstatt-Messschieber DIGI-MET® - IP 65

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Mit Messerspitzen** • **Staub-** und **wassergeschütztes Messsystem** nach **IP 65** • **Mit** oder **ohne Feineinstellung** • **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm (bei 300 mm) oder 12,5 mm (ab 500 mm) • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **PRESET-Funktion** zur Messwertvoreinstellung • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Holzetui**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen



ohne Feineinstellung



mit Feineinstellung

QuickLock | QuickStart | Kalibrier-Zertifikat | Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
ohne Feineinstellung							
E 431 033	300	90	0,01	0,0005	10	1	**421,00**
E 431 034	500	125	0,01	0,0005	20	1	**801,00**
E 431 035	800	150	0,01	0,0005	20	1	**1.081,00**
E 431 036	1000	150	0,01	0,0005	20	1	**1.330,00**
mit Feineinstellung							
E 431 037	300	90	0,01	0,0005	10	1	**476,00**
E 431 038	500	125	0,01	0,0005	20	1	**856,00**
E 431 039	800	150	0,01	0,0005	20	1	**1.135,00**
E 431 040	1000	150	0,01	0,0005	20	1	**1.384,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V					1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)					1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232					1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic					1	**68,50**

Digital-Werkstatt-Messschieber DIGI-MET®

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß • Mit **Feststellschraube** und **Messerspitzen** • Ein-/ Ausschaltung • **QuickStart-Elektronik** • **QuickLock-Funktion** für einmaliges Nullsetzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • **Mit variablem Datenausgang USB, RS 232, Digimatic** • **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung) • LCD-Anzeige (300 mm = 8,5 mm, ab 500 mm = 12,5 mm) • **Lochmaßansatz für Innenmessungen:** 300 mm Messbereich = 10 mm, ab 500 mm Messbereich = 20 mm • **Inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat und Batterie (CR2032)**



ohne Feineinstellung

QuickLock QuickStart Kalibrier-Zertifikat Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung inch inch	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
ohne Feineinstellung							
E 601 6500 L	300	90	0,01	0,0005	eckig	1	**390,00**
E 601 6501 L	500	125	0,01	0,0005	eckig	1	**592,00**
mit Feineinstellung							
E 601 6502 L	300	90	0,01	0,0005	eckig	1	**450,00**
E 601 6503 L	500	125	0,01	0,0005	eckig	1	**664,00**




mit Feineinstellung



Werkstatt-Messschieber

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • **Mit Messerspitzen** • Skala und Nonius mattverchromt • **Teilung und Skalierung hochgenau** • Hauptteilung tiefergelegt • **Lochmaßansatz für Innenmessungen:** bis 300 mm Messbereich = 10 mm, 500-1000 mm Messbereich = 20 mm • **Inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessung



ohne Feineinstellung

Kalibrier-Zertifikat

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius Zoll	Nonius mm	Tiefenmaß	VE	EUR/Stück Pg. 461
ohne Feineinstellung							
E 601 5567 L	300	90	1/128	0,05	eckig	1	**160,00**
E 601 5568 L	500	150	-	0,05	eckig	1	**477,00**
E 601 5569 L	800	150	-	0,05	eckig	1	**613,00**
mit Feineinstellung							
E 601 5570 L	300	90	1/128	0,05	eckig	1	**184,00**



mit Feineinstellung


Präzisions-Werkstatt-Messschieber

Ausführung: **Industrie-Qualität** • Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • Messschnäbel fein geschliffen • **Parallaxfreie Ablesung** - Ableseteile mattverchromt • Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert • Mit **Messerspitzen** und Feststellschraube • Mit oder ohne Feineinstellung • **Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung** • Lieferung mit **Kalibrier-Zertifikat**

Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk



ohne Feineinstellung



mit Feineinstellung

Kalibrier-Zertifikat

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
ohne Feineinstellung						
E 132 3440 L	200	80	0,05	10	1	**143,00**
E 132 3442 L	300	90	0,05	10	1	**174,00**
E 430 395	500	150	0,05	20	1	**497,00**
mit Feineinstellung						
E 132 3443	200	80	0,05	10	1	**169,00**
E 132 3445	300	90	0,05	10	1	**200,00**
E 430 396	500	150	0,05	20	1	**544,00**

Präzisions-Werkstatt-Messschieber mit langen Messschnäbeln

Ausführung: **Industrie-Qualität** • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus **rostfreiem Stahl** • Messschnäbel fein geschliffen • Nonius und Ableseteile mattverchromt • Hauptteilung tiefergelegt und Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert • Mit Feststellschraube • Mit **Feineinstellung**

Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Nonius Zoll	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 3621	300	150	1/20	1/128"	10	1	**277,00**
E 132 3626	500	200	1/20	-	20	1	**571,00**
E 132 3627	500	250	1/20	-	20	1	**673,00**
E 132 3632	800	200	1/20	-	20	1	**822,00**
E 132 3633	800	300	1/20	-	20	1	**1.028,00**
E 132 3634	800	400	1/20	-	20	1	**1.199,00**
E 132 3636	1000	200	1/20	-	20	1	**990,00**
E 132 3637	1000	300	1/20	-	20	1	**1.237,00**
E 132 3638	1000	500	1/20	-	20	1	**1.669,00**

Digital-Werkstatt-Messschieber DIGI-MET® in Leichtbauweise

Ausführung: **Leichtbauweise** • Genauigkeit nach Werksnorm • Schiene und Schieber aus **harteloxiertem Aluminium** (1100 HV) • Messflächen aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • **LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10,5 mm • Leichter, gleichmäßiger Lauf durch **Doppelprismenführung** • Mit **Messerspitzen** • Ein/Aus-Druckknopf • "0"-Stellung an jeder Position • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **HOLD-Funktion** • Lieferung im **Holzetui**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Besonders rasches, sicheres und fehlerfreies Messen und Ablesen



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 161 7200	300	90	0,01	0,0005"	20	1	**481,00**
E 132 3437	500	150	0,01	0,0005"	20	1	**668,00**
E 132 3438	800	150	0,01	0,0005"	20	1	**939,00**
E 132 3439	1000	150	0,01	0,0005"	20	1	**1.108,00**

Präzisions-Werkstatt-Messschieber in Leichtbauweise

Ausführung: **Industrie-Qualität** in **Leichtbauweise** • Genauigkeit nach Werksnorm • Schiene und Schieber aus **harteloxiertem Aluminium** (1100 HV) • Messflächen aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • Parallaxfreie Ablesung • Leichter, gleichmäßiger Lauf durch **Doppelprismenführung** • Mit **Messerspitzen** • Lieferung bis 1000 mm im **Holzetui**

Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Innenmaß min. mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 161 7185	300	90	0,02	20	1	**370,00**
E 132 3644	500	150	0,02	20	1	**528,00**
E 132 3645	800	150	0,02	20	1	**706,00**
E 132 3646	1000	150	0,02	20	1	**827,00**
E 132 3647	1500	200	0,05	20	1	**2.142,00**
E 132 3648	2000	200	0,05	20	1	**2.494,00**



Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber DIGI-MET®

Ausführung: **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • **LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 7,5 mm • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Stellung an jeder Position möglich • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • **PRESET-Funktion** • Lieferung im **Holzetui**

Anwendung: Zum Messen von Einstichmaßen oder von Bohrungsnuten für Innensicherungsringe

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang


HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 050	10-160	25	0,01	0,0005"	1	**378,00**
E 431 051	20-160	40	0,01	0,0005"	1	**426,00**
E 431 052	26-200	60	0,01	0,0005"	1	**780,00**
E 431 053	30-250	80	0,01	0,0005"	1	**877,00**
E 431 054	35-300	100	0,01	0,0005"	1	**915,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	**68,50**

Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm • Aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • Ableseteile mattverchromt • Hauptteilung tiefergelegt • Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert • Mit Feststellschraube

Anwendung: Zum Messen von Einstichmaßen oder von Bohrungsnuten für Innensicherungsringe





HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 132 3703	10-160	25	0,05	1	**194,00**
E 132 3704	20-160	40	0,05	1	**258,00**
E 132 3705	26-200	60	0,05	1	**397,00**
E 132 3706	30-250	80	0,05	1	**448,00**
E 132 3707	35-300	100	0,05	1	**500,00**



Bremsscheiben-Messschieber

Ausführung: Mit Feststellschraube • Ableseteile mattverchromt

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ablesung mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 5564 L	0-50	50	0,1	1/10	1	**44,70**
E 601 5565 L	0-90	90	0,1	1/10	1	**92,00**



Digital-Tiefenmessschieber

Ausführung: Mit gerader Messschiene • Mit Feststellschraube • Genauigkeit 0,03 mm • Elektronik schaltet nach ca. 5 Minuten eigenständig ab • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6807 L	200	100	0,01	0,0005	1	89,90
E 600 6806 L	300	100	0,01	0,0005	1	139,90
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)				1	2,94

Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® - IP 67

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl**, gehärtet • **Schutzart IP 67 nach EN 60529** • **Variabler Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 7,5 mm bis 500 mm, 12,5 mm bis 2000 mm • Mit **gerader Messstange** und Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickStart-** und **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • "0"-Setzen an jeder Position möglich • Maßeinheit vom "mm" auf "inch" umschaltbar • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Holzetui**

Anwendung: Für rasches, sicheres und fehlerfreies Tiefenmessen von Bohrungen, Absätzen usw.



QuickLock | QuickStart | Kalibrier-Zertifikat | Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 055	150	100	0,01	0,0005"	1	321,00
E 431 056 L	200	100	0,01	0,0005"	1	364,00
E 431 057 L	300	150	0,01	0,0005"	1	409,00
E 431 058 L	500	150	0,01	0,0005"	1	469,00
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	5,20
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	77,50
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	54,00
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	68,50



Digital-Tiefenmessschieber DIGI-MET® - IP 67

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 862** • Aus **rostfreiem Stahl** • **Induktives Messsystem** mit **Schutzart IP 67 nach EN 60529** • Gehäuse und Tastatur mit hoher chemischer Beständigkeit • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm • Mit Feststellschraube • Ein/Aus-Druckknopf • **QuickLock-** und **QuickStart-Funktion** für einmaliges 0-Setzen • Maßeinheit von "mm"- auf "inch"-Ablesung umschaltbar • **PRESET-Funktion** • Lieferung mit **Kalibrierungs-Zertifikat** im **Etui**

Anwendung: Für rasches, sicheres und fehlerfreies Tiefenmessen von Bohrungen, Absätzen usw.

QuickLock | QuickStart | Kalibrier-Zertifikat

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 065	150	100	0,01	0,0005"	1	378,00
E 431 066	300	150	0,01	0,0005"	1	463,00
E 431 067	500	150	0,01	0,0005"	1	533,00
E 132 6395	verlängerte Messbrücke, 200 mm				1	92,50
E 132 6396	verlängerte Messbrücke, 300 mm				1	108,00
E 132 6397	Messeinsatz für Abstandsmessungen				1	62,00
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	5,20

Digital-Kleintiefen-Messschieber DIGI-MET® - IP 67


Ausführung: Schutzart **IP 67** • **Messstift-Ø 2 mm** • LCD-Anzeige 7,5 mm • Ein-/ Ausschaltung • **Quick-Start-Elektronik** • **QuickLock-Funktion** für einmaliges 0-Setzen und Tastensperre gegen unbeabsichtigte Tastenbetätigung • "0"-Stellung an jeder Stelle • **Mit variablem Datenausgang USB + RS 232 + Digimatic** • **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung) • **Lieferung inkl. Batterie (CR2032)**



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Ablesung mm	Ablesung inch inch	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5572 L	25	48	0,01	0,0005	1	243,00
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	5,20
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	77,50
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	54,00
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	68,50

QuickLock | QuickStart | Variabler Datenausgang



Tiefenmessschieber

Ausführung: Gerade Messschiene • Mit Feststellschraube • Nonius und Skala mattverchromt • **Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung • Lieferung inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat**

Kalibrier-Zertifikat


HELIOS·PREISSER


Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Messschiene mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5576 L	200	100	8 x 3	1/20	1	**80,50**
E 601 5577 L	300	150	12 x 4	1/20	1	**96,50**
E 601 5578 L	500	150	20 x 5	1/20	1	**149,00**

Tiefenmessschieber

Ausführung: Im Winkel 2-fach abgesetzte Messschiene • Mit Feststellschraube • Nonius und Skala mattverchromt • Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung • Messschiene hat **doppelte Teilung** und ist **umsteckbar**


Anwendung: Für Breiten-, Abstands- und Tiefenmessung





HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Brückenlänge mm	Messschiene mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5582 L	200	100	8 x 3	1/20	1	**85,50**
E 601 5583 L	300	100	8 x 3	1/20	1	**97,50**



Anreißmessschieber

Ausführung: Mit Feineinstellung und Feststellschraube • Nonius und Skala mattverchromt • Die lange Anreißfläche ermöglicht ein präzises Anreißen • Das Anreißlineal schiebt sich beim Nullpunkt in die Anschlagbrücke, dadurch kann jedes gewünschte Maß schnell und präzise eingestellt werden • Anreißkanten gehärtet


HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5561 L	160	135	1/20	1	**127,00**
E 601 5562 L	250	135	1/20	1	**162,00**
E 601 5563 L	300	160	1/20	1	**206,00**

Zirkelmessschieber

Ausführung: Aus Spezialstahl • Mit Feststellschraube • Skalierung lasergeteilt • Mit gehärteten Anreißspitzen

Anwendung: Zum Anreißen ohne zusätzliche Messhilfe



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Schnabellänge mm	Nonius mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5764 L	150	40	1/10	0,1	1	**75,50**
E 601 5765 L	200	40	1/10	0,1	1	**85,50**
E 601 5766 L	250	40	1/10	0,1	1	**89,50**
E 601 5767 L	300	40	1/10	0,1	1	**95,50**

Digital-Bügelmessschrauben - IP 65



Ausführung: Nach Werksnorm • **Hartmetall-Messflächen** • Messspindel rostfrei, gehärtet und geschliffen • Absolutmessung • Lackierter Stahlbügel mit Handwärmeschutz • **Großes LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 10 mm • Vorgezogene Friktionskupplung • Ein/Aus-Druckknopf • Mit **QuickLock-** und **QuickStart-Funktion** zur einmaligen 0-Stellung • "0"-Stellung an jeder Position • **ORIGIN-Funktion** - Messwertvoreinstellung • Maßeinheit von "mm" auf "inch"-Ablesung umschaltbar • Lieferung im **Kunststoffetui** - ab 25 mm mit Einstellmaß

Anwendung: Für schnelles und sicheres Messen, für Absolut- und Vergleichsmessung

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 3506	0-25	0,001	6,5	1	**202,00**
E 602 3507	25-50	0,001	6,5	1	**263,00**
E 602 3508	50-75	0,001	6,5	1	**334,00**
E 602 3509	75-100	0,001	6,5	1	**381,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V			1	**5,20**

QuickLock QuickStart


Bügelmessschraube

Ausführung: Nach **DIN 863/I** • Ableseteile mattverchromt • **Messflächen Hartmetall** • Mit Isolierschale • **Messkraftregelung durch vorgezogene Gefühlsratsche 6-10 N** • Lieferung ab 25 mm inkl. Einstellmaße



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Steigung mm	Messtrommel-Ø mm	Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5600 L	0-25	0,01	0,5	17,5	6,5	1	**33,20**
E 601 5601 L	25-50	0,01	0,5	17,5	6,5	1	**36,40**
E 601 5602 L	50-75	0,01	0,5	17,5	6,5	1	**39,60**
E 601 5603 L	75-100	0,01	0,5	17,5	6,5	1	**42,80**



Präzisions-Messschrauben mit auswechselbaren Einsätzen

Ausführung: Lackierter Tempergussbügel bzw. lackierter Leichtmetallbügel (ab Messbereich 300 mm) mit auswechselbaren Ambosteilen • **HM-Messflächen** • Mit Handwärmeschutz und Gefühlsratsche • Klemmhebel zum Feststellen • Lieferung im **Holzetui** mit Einstellmaß

Anwendung: Für allgemeine, präzise Außenmessungen

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Steigung mm	Messtrommel-Ø mm	Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6038	0-100	0,01	0,5	20	8	1	**180,00**
E 132 6039	100-200	0,01	0,5	20	8	1	**222,00**
E 132 6040	200-300	0,01	0,5	20	8	1	**243,00**
E 132 6041	300-400	0,01	0,5	24	8	1	**306,00**
E 132 6042	400-500	0,01	0,5	24	8	1	**349,00**
E 132 6043	500-600	0,01	0,5	24	8	1	**401,00**
E 132 6044	600-700	0,01	0,5	24	8	1	**496,00**
E 132 6045	700-800	0,01	0,5	24	8	1	**570,00**
E 132 6046	800-900	0,01	1,0	24	8	1	**654,00**
E 132 6047	900-1000	0,01	0,5	24	8	1	**738,00**



Präzisions-Messschrauben für Außennuten

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 863-3** • Lackierter **Stahlbügel** mit Handwärmeschutz • Spindel und Ambos gehärtet • Mit Gefühlsratsche • **Messflächen 0,8 x 7 mm** • Ableseteile mattverchromt • Lieferung im **Kunststoff-Etui** - ab 25 mm mit Einstellmaß

Anwendung: Zum Messen von schmalen Nuten, Einstichen usw.



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Steigung mm	Messtrommel-Ø mm	Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6066	0-25	0,01	0,5	17,5	8,0	1	251,00
E 132 6067	25-50	0,01	0,5	17,5	8,0	1	304,00
E 132 6068	50-75	0,01	0,5	17,5	8,0	1	326,00
E 132 6069	75-100	0,01	0,5	17,5	8,0	1	354,00

Präzisions-Messschrauben zur Messung von Zahnweiten

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 863** • Messflächen gehärtet, **Messflächen-Ø 25,0 mm** • Hammerschlaglackierter Stahlbügel mit Handwärmeschutz • Mit Friktionskupplung und **Gefühlsratsche** • Klemmeinrichtung zum Feststellen • Lieferung im **Holzetui**

Anwendung: Zum Messen von Zahnweiten an Stirn- und Zahnrädern (Module 0,8-6,0 mm), sowie zur Dickenmessung von weichen Werkstoffen wie Gummi, Plastik, Papier usw. geeignet



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Steigung mm	Messtrommel-Ø mm	Spindel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6085	0-25	0,01	0,5	20,0	8,0	1	322,00
E 132 6086	25-50	0,01	0,5	20,0	8,0	1	386,00
E 132 6087	50-75	0,01	0,5	20,0	8,0	1	419,00
E 132 6088	75-100	0,01	0,5	20,0	8,0	1	454,00

Bügelmessschraubenhalter

Ausführung: Zur Aufnahme von Bügelmessschrauben bis 300 mm Messbereich = Art.-Nr. E 600 6799 und bis 1000 mm Messbereich = Art.-Nr. E 600 6798

Anwendung: Zum Einsatz bei Serienmessungen



Guss



Stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Material	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6799 L	300	Guss	1	28,60
E 600 6798 L	1000	Stahl	1	33,00

Einstellmaße für Bügelmessschrauben

Ausführung: Stabform, **Toleranzfeld JS 2** • Aus Spezialstahl mit Handwärmeschutz • Messflächen gehärtet und **planparallel geläppt**

Anwendung: Zur Kontrolle und Kalibrierung von Bügelmessschrauben



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6195	25	6,5	1	11,90
E 132 6196	50	6,5	1	19,90
E 132 6197	75	6,5	1	23,60
E 132 6198	100	6,5	1	27,00



Innenmessschrauben, zusammensetzbar

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 863-4** • HM-Messflächen, kugelförmig geläppt • Mit **aufschraubbaren Verlängerungen** mit Handwärmeschutz • Ableseteile mattverchromt • Lieferung im **Holzetui**

Anwendung: Für Innenmessungen

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Verlängerung mm	Ablesung mm	Messtrommel-Ø mm	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6190	50-150	25/50	0,01	17	0,5	1	**382,00**
E 132 6191	50-250	25/50/100	0,01	17	0,5	1	**468,00**
E 132 6192	50-450	25/50/100/200	0,01	17	0,5	1	**577,00**
E 132 6193	50-850	25/50/100/200/400	0,01	17	0,5	1	**727,00**
E 132 6194	50-1450	25/50/100/200/400/600	0,01	17	0,5	1	**923,00**

Innenfeinmessgerät

Ausführung: 2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung • Beweglicher Messbolzen aus Hartmetall • Mit Zentrierfuß • Mit Messbolzen und Zwischenringen • Messuhr-Ø 58 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Anzahl Messschrauben	Messtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6788 L	18-35	0,01	9	150	1	**152,30**
E 600 6787 L	35-50	0,01	5	150	1	**152,30**
E 600 6786 L	50-160	0,01	12	150	1	**152,30**



Innenfeinmessgerät

Ausführung: 2-Punkt-Vergleichsmessgerät durch Umkehrpunktbestimmung • Beweglicher Messbolzen aus Hartmetall • Mit Zentrierfuß • Drei Messarme • Mit Messbolzen und Zwischenringen • Messuhr-Ø 58 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Anzahl Messschrauben	Messtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6739 L	18-160	0,01	25	150	1	**330,00**

Schnabelinnenmessschraube

Ausführung: Mit Gefühlsratsche • Mattverchromt • Spindel gehärtet • Messflächen gehärtet • Mit Einstellring bis Messbereich 50 mm • Steigung 0,5 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6794 L	5-30	0,01	0,5	1	**89,00**
E 600 6793 L	25-50	0,01	0,5	1	**94,00**
E 600 6792 L	50-75	0,01	0,5	1	**119,00**
E 600 6791 L	75-100	0,01	0,5	1	**134,20**



Innenmessschraubensatz

Ausführung: Nach **DIN 863** • Dreipunktausführung • Mit Ratsche • Skalen und Hülsen mattverchromt • Mit Einstellringen • Messflächen Hartmetall • Steigung 0,5 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Anzahl Messschrauben	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6790 L	6-12	3	1	**849,00**
E 600 6789 L	12-20	2	1	**449,00**
E 600 6826 L	20-50	4	1	**1.215,00**
E 600 6825 L	50-100	4	1	**1.715,00**

Präzisions-Dreipunkt-Innenmessschrauben, Analog

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 863-4** • Messkopf **selbstzentrierend**, Messspindel gehärtet und geschliffen • Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12,5 mm • Ableseteile mattverchromt • Mit **Schnelltrieb** mit integrierter Kupplung • Mit **Gefühlsratsche** • **Steigung 0,5 mm**• Ab Messkopf-Ø 40 mm aus Aluminium • Lieferung mit **Einstellring** im **Etu**i mit rückführbarem **Kalibrierzertifikat** für Messschraube und Einstellrin**g**

Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12,5 mm von Durchgangs- und Sacklochbohrungen, bei Sacklochbohrungen bis Bohrungsgrund



Kalibrier-Zertifikat

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messtiefe mm	Ablesung mm	Messtrommel-Ø mm	Genauigkeit mm	Einstellring mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 000	6-8	58	0,005	16	0,004	8	1	**390,00**
E 431 001	8-10	58	0,005	16	0,004	10	1	**390,00**
E 431 002	10-12	58	0,005	16	0,004	12	1	**390,00**
E 431 003	12-16	64	0,005	16	0,004	16	1	**390,00**
E 431 004	16-20	64	0,005	16	0,004	20	1	**412,00**
E 431 005	20-25	68	0,005	25	0,004	25	1	**423,00**
E 431 006	25-30	68	0,005	25	0,004	30	1	**428,00**
E 431 007	30-40	76	0,005	25	0,004	40	1	**481,00**
E 431 008	40-50	76	0,005	25	0,004	50	1	**481,00**
E 431 009	50-60	79	0,005	25	0,005	60	1	**554,00**
E 431 010	60-70	79	0,005	25	0,005	70	1	**570,00**
E 431 011	70-85	97	0,005	25	0,005	85	1	**586,00**
E 431 012	85-100	97	0,005	25	0,005	100	1	**601,00**
E 431 013	100-125	132	0,005	25	0,006	125	1	**844,00**
E 431 014	125-150	132	0,005	26	0,006	150	1	**997,00**
E 431 015	150-175	132	0,005	26	0,007	175	1	**1.050,00**
E 431 016	175-200	132	0,005	25	0,007	200	1	**1.108,00**



Digital-Dreipunkt-Bohrungs-Messschraben DIGI-MET® - IP 52

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 863-4** • Mit **variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • Messsystem nach **IP 52** • Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm • **LCD-Display** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm • Mit **Gefühlsratsche** • Ein/Aus-Druckknopf • "0"-Stellung an jeder Position möglich • **ABSOLUT-** und **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung) • Messköpfe durch Anschlussgewinde **austauschbar** • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • Lieferung mit Einstellring im **Kunststoffetui**

Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12 mm Durchgangs- und Sacklochbohrungen

QuickLock

Variabler Datenausgang

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messtiefe mm	Ablesung mm	Ablesung Zoll	Genauigkeit mm	Einstellring mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 3510	6-8	58	0,001	0,00005	0,004	8,0	1	**1.071,00**
E 602 3511	8-10	58	0,001	0,00005	0,004	8,0	1	**1.071,00**
E 602 3512	10-12	58	0,001	0,00005	0,004	12,0	1	**1.081,00**
E 602 3513	12-16	64	0,001	0,00005	0,004	12,0	1	**1.081,00**
E 602 3514	16-20	64	0,001	0,00005	0,004	20,0	1	**1.127,00**
E 602 3515	20-25	68	0,001	0,00005	0,004	20,0	1	**1.147,00**
E 602 3516	25-30	68	0,001	0,00005	0,004	25,0	1	**1.158,00**
E 602 3517	30-40	76	0,001	0,00005	0,004	35,0	1	**1.208,00**
E 602 3518	40-50	76	0,001	0,00005	0,004	35,0	1	**1.213,00**
E 602 3519	50-60	79	0,001	0,00005	0,005	60,0	1	**1.305,00**
E 602 3520	60-70	79	0,001	0,00005	0,005	65,0	1	**1.335,00**
E 602 3521	70-85	97	0,001	0,00005	0,005	80,0	1	**1.366,00**
E 602 3522	85-100	97	0,001	0,00005	0,005	85,0	1	**1.416,00**
E 602 3523	100-125	132	0,001	0,00005	0,006	125,00	1	**1.721,00**
E 602 3524	125-150	132	0,001	0,00005	0,006	125,00	1	**1.924,00**
E 602 3525	150-175	132	0,001	0,00005	0,007	175,0	1	**2.071,00**
E 602 3526	175-200	132	0,001	0,00005	0,007	175,0	1	**2.249,00**
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V						1	**5,20**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)						1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232						1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic						1	**68,50**



Digital-3-Punkt-Innenmesspistolen DIGI-MET®

Ausführung: In **Pistolenform** • Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm • **Als Anzeigegerät wird eine Digital-Messuhr enpfohlen** • Lieferung **ohne Anzeigegerät** und mit Einstellring im **Kunststoffetui**

Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12 mm Durchgangs- und Sacklochbohrungen

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messtiefe mm	Einstellring mm	VE	EUR/Stück Pg. 461	Art.-Nr.	Messbereich mm	Messtiefe mm	Einstellring mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 3527	6 - 8	58	8,0	1	**797,00**	**E 602 3536**	50 - 60	79	60,0	1	**1.010,00**
E 602 3528	8 - 10	58	8,0	1	**797,00**	**E 602 3537**	60 - 70	79	60,0	1	**1.051,00**
E 602 3529	10 - 12	58	12,0	1	**807,00**	**E 602 3538**	70 - 85	97	75,0	1	**1.087,00**
E 602 3530	12 - 16	64	12,0	1	**818,00**	**E 602 3539**	85 - 100	97	100,0	1	**1.137,00**
E 602 3531	16 - 20	64	20,0	1	**848,00**	**E 602 3540**	100 - 125	132	125,0	1	**1.401,00**
E 602 3532	20 - 25	68	20,0	1	**848,00**	**E 602 3541**	125 - 150	132	125,0	1	**1.614,00**
E 602 3533	25 - 30	68	30,0	1	**878,00**	**E 602 3542**	150 - 175	132	175,0	1	**1.726,00**
E 602 3534	30 - 40	76	35,0	1	**924,00**	**E 602 3543**	175 - 200	132	175,0	1	**1.929,00**
E 602 3535	40 - 50	76	50,0	1	**929,00**						
E 602 3548	Messuhr 25 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen									1	**371,00**
E 602 3549	Messuhr 50 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen									1	**652,00**
E 602 3550	Messuhr 100 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen									1	**807,00**

Digital-3-Punkt-Innenmesspistolen-Sätze DIGI-MET®

Ausführung: In **Pistolenform** • Messstifte aus Hartmetall ab Messbereich 12 mm • **Als Anzeigegerät wird eine Digital-Messuhr enpfohlen** • Lieferung **ohne Anzeigegerät** und mit Einstellring im **Kunststoffetui**

Anwendung: Zum präzisen Messen von Durchgangsbohrungen bzw. ab Messbereich 12 mm Durchgangs- und Sacklochbohrungen



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Anzahl Mess-schrauben	Einstellring mm	VE	EUR/Satz Pg. 461
E 602 3544	6 - 12	3	8,0	1	**1.421,00**
E 602 3545	12 - 20	2	12,0	1	**1.218,00**
E 602 3546	20 - 50	4	20,0	1	**2.030,00**
E 602 3547	50 - 100	4	50,0	1	**2.639,00**
E 602 3548	Messuhr 25 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen			1	**371,00**
E 602 3549	Messuhr 50 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen			1	**652,00**
E 602 3550	Messuhr 100 mm als Anzeigegerät für Digital-Dreipunkt-Innenmesspistolen			1	**807,00**



Digital-Messuhr DIGI-MET® - IP 42

Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm • **Aluminiumgehäuse** und gehärtete **rostfreie Spindel** • **Schutzart IP 24** • Mit **variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Große LCD-Anzeige** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm • Ablesefeld um 280° drehbar • Mit **auswechselbarer Tasterspitze** M 2,5 mm • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Ein-/Ausschaltung • **ABSOLUT-Funktion** und **TOLERANZ**werteingabe• Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Individuelle Tastensperre • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • Zählrichtungsumkehrung • **HOLD-Funktion** (Messwertspeicher) und +/- **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung)

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 3548	25	0,001	60	8	1	**371,00**
E 602 3549	50	0,001	60	8	1	**652,00**
E 602 3550	100	0,001	60	8	1	**807,00**
E 436 858	Ersatzbatterie 3V-Lithium, CR 2450				1	**8,00**
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	**77,50**
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	**54,00**
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	**68,50**

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang

Digital-Messuhr


Ausführung: 5-stellige LCD-Anzeige • Autom. Abschaltung • Ein-/Austaste • Nullpunkteinstellung • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)



PROMAT


Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6735 L	12,5	0,01	58	8	1	99,20
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)				1	2,94

= QuickLock HELIOS·PREISSER



Die Tasten des Messmittels sind gegen unbeabsichtigtes Betätigen (Nullen) gesperrt (Tastensperre). Erkennbar am Schloss-Symbol im Display.

= QuickStart



Die Anzeige wird sofort bei Betätigung des Gerätes aktiviert. Das Messmittel behält die eingestellte 0-Stellung und verliert diese auch nicht in der Schlummer-Funktion.

Digital-Messuhr DIGI-MET® - IP 52

Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm • **Schutzart IP 52** nach IEC 60529 • Mit **variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Große LCD-Anzeige** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 12 mm • Mit **auswechselbarer Tasterspitze** M 2,5 mm - Messkraft 0,5 - 1,1 N • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Ein-/Ausschaltung • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • Zählrichtungsumkehrung • **HOLD-Funktion** (Messwertspeicher) und +/- **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung)

HELIOS·PREISSER

QuickLock

QuickStart

Variabler Datenausgang



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 436 850 L	12,5	0,01	60	8	1	141,00
E 601 5678 L	12,5	0,005	60	8	1	177,00
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	5,20
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	77,50
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	54,00
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	68,50

Digital-Messuhren DIGI-MET® - IP 54

Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm • **Schutzart IP 54** • Mit **variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Große LCD-Anzeige** mit deutlicher Ablesung, Ziffernhöhe 11 mm • Ablesefeld um 280° drehbar • Mit **auswechselbarer Tasterspitze** M 2,5 mm • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Ein-/Ausschaltung • **ABSOLUT-Funktion** • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • Zählrichtungsumkehrung • **HOLD-Funktion** (Messwertspeicher) und +/- **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung)

HELIOS·PREISSER

QuickLock

QuickStart

Variabler Datenausgang



E 132 6408

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6408	12,5	0,001	60	8	1	373,00
E 132 6409	25,0	0,001	60	8	1	421,00
E 436 858	Ersatzbatterie 3V-Lithium, CR 2450				1	8,00
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	77,50
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	54,00
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	68,50

Digital-Messuhren DIGI-MET® mit kombinierter Anzeige - IP 42

Ausführung: Mit **kombinierter Ziffern- und Skalenanzeige** • Genauigkeit nach Werksnorm • **Schutzart IP 42** • Mit **variablem Datenausgang RS 232 + Digimatic + USB** • **Deutliche LCD-Anzeige** mit guter Ablesung, Ziffernhöhe 8,5 mm • Ablesefeld um 280° drehbar • Mit **auswechselbarer Tasterspitze** M 2,5 mm • Mit **QuickStart-** und **QuickLock-Elektronik** für einmaliges 0-Setzen • Mit Ein-/Ausschaltung • **ABSOLUT-Funktion** • Nullpunktsetzung an jeder Stelle • Maßeinheit von "mm" auf "inch" umschaltbar • Zählrichtungsumkehrung • **HOLD-Funktion** (Messwertspeicher) und +/- **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung) • **MAX/MIN-Funktion** • **TIR-Funktion** (MAX - MIN)



E 132 6412



E 132 6413

QuickLock QuickStart Variabler Datenausgang HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6412	12,5	0,001	60	8	1	387,00
E 132 6413	25,0	0,001	60	8	1	444,00
E 436 858	Ersatzbatterie 3V-Lithium, CR 2450				1	8,00
E 436 855 L	Verbindungskabel für USB (inkl. Software)				1	77,50
E 436 856 L	Verbindungskabel für RS 232				1	54,00
E 436 857 L	Verbindungskabel für Digimatic				1	68,50



Kleinmessuhr

Ausführung: DIN 878 • Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken • Gehäuse Pressmessing

Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5670 L	3	0,01	32	8	1	**70,50**
E 601 5713 L	3	0,01	40	8	1	**58,50**
E 601 5714 L	5	0,01	40	8	1	**58,50**
E 601 5715 L	3	0,01	40	8	1	**74,50**
E 601 5716 L	5	0,01	40	8	1	**74,50**
E 601 5671 L	10	0,01	40	8	1	**79,50**

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5672	3	0,01	32	8	1	**86,50**
E 601 5626	3	0,01	40	8	1	**74,50**
E 601 5627	5	0,01	40	8	1	**74,50**
E 601 5628	3	0,01	40	8	1	**90,50**
E 601 5629	5	0,01	40	8	1	**90,50**
E 601 5673	10	0,01	40	8	1	**95,00**

Messuhr

Ausführung: DIN 878 • Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl • Verstellbare Toleranzmarken • Mit 2 Zeigern



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Gehäuse-Ø mm	Ablesung mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6737 L	10	58	0,01	8	1	**28,40**



Messuhr

Ausführung: **DIN 878** • Mit Stoßschutz • Außenring drehbar

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6736 L	10	0,01	58	8	1	**32,50**

Messuhr

Ausführung: Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Einspannschaft und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Ohne Toleranzmarken • Gehäuse Pressmessing



Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5642 L	10	0,1	40	8	1	**63,00**
E 601 5598 L	10	0,1	58	8	1	**48,70**
E 601 5644 L	20	0,1	58	8	1	**57,50**
E 601 5643 L	30	0,1	58	8	1	**59,00**

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5645	10	0,1	40	8	1	**79,00**
E 601 5599	10	0,1	58	8	1	**65,00**
E 601 5647	20	0,1	58	8	1	**73,50**
E 601 5646	30	0,1	58	8	1	**74,50**

Messuhr

Ausführung: Nach **DIN 878** • Abmessungen nach DIN EN ISO 463
• Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken
• Mit 2 Zeigern • **E 601 5718 - 601 5649 mit Stoßschutz**



mit Stoßschutz

Käfer

Art.-Nr.	Mess-bereich mm	Able-sung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung, ohne Stoßschutz						
E 601 5717 L	10	0,01	58	8	1	**38,90**
E 601 5640 L	5	0,01	58	8	1	**68,00**
Mit Werkskalibrierung, ohne Stoßschutz						
E 601 5630	10	0,01	58	8	1	**55,00**
E 601 5641	5	0,01	58	8	1	**84,00**

Art.-Nr.	Mess-bereich mm	Able-sung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung, mit Stoßschutz						
E 601 5718 L	10	0,01	58	8	1	**45,80**
E 601 5648 L	5	0,01	58	8	1	**83,00**
Mit Werkskalibrierung, mit Stoßschutz						
E 601 5631	10	0,01	58	8	1	**62,00**
E 601 5649	5	0,01	58	8	1	**99,00**



Messuhr

Ausführung: Nach **DIN 878** • **Mit magnetischer Rückwand** • Abmessungen nach DIN EN ISO 463
• Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken • Gehäuse Pressmessing

Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5674 L	3	0,01	40	8	1	**116,00**
E 601 5675 L	10	0,01	58	8	1	**111,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5676	3	0,01	40	8	1	**132,00**
E 601 5677	10	0,01	58	8	1	**127,00**

Messuhr

Ausführung: Nach **DIN 878** • **Mit konzentrischer** mm-**Anzeige** • Abmessungen nach DIN EN ISO 463
• Beide **Zeiger konzentrisch angeordnet**, dadurch wird eine besonders übersichtliche Ablesung ermöglicht
• Einspannschaft und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken



Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5660 L	10	0,01	58	8	1	**63,50**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5661	10	0,01	58	8	1	**79,00**



Messuhr

Ausführung: Nach Werksnorm • M**it großer Messspanne** • Genauigkeit nach Werksnorm • Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Bei dieser Messuhr ermöglicht die zentrisch angeordnete Millimeteranzeige eine sichere und einfache Ablesung • Messwerk ist an wichtigen Stellen in Rubin gelagert • Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken

Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspann-schaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5719 L	30	0,01	58	8	1	**104,00**
E 601 5654 L	50	0,01	58	8	1	**146,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5632	30	0,01	58	8	1	**120,00**
E 601 5655	50	0,01	58	8	1	**162,00**



E 601 5663



E 601 5662

Messuhr

Ausführung: Wasser- und öldicht mit Stoßschutz • Ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittstelle des Messbolzens in den Schaft • Die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet • Die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz • O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen • Zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet sich ein O-Ring • Die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet • Einspannschaft und Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken • Mit 2 Zeigern

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5662 L	10	0,01	61,5	8	1	**114,00**
E 601 5663 L	3	0,01	44,5	8	1	**114,00**
E 601 5664 L	1	0,001	61,5	8	1	**180,00**
E 601 5665 L	1	0,002	44,5	8	1	**168,00**

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5666	10	0,01	61,5	8	1	**130,00**
E 601 5667	3	0,01	44,5	8	1	**130,00**
E 601 5668	1	0,001	61,5	8	1	**196,00**
E 601 5669	1	0,002	44,5	8	1	**184,00**

Sicherheitsmessuhr

Ausführung: Nach **DIN 878** • Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Mit Freihub und Stoßschutz • Falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen • Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings • Strichskalen um 36° drehbar • Messeinsatz wechselbar • Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl**



E 601 5650



E 601 5651

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Außenring-Ø mm	Freihub mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5650 L	0,8	0,01	58	9,0	1	**70,50**
E 601 5651 L	1	0,01	58	9,0	1	**71,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5652	0,8	0,01	58	9,0	1	**86,50**
E 601 5653	1	0,01	58	9,0	1	**87,00**



Messuhr

Ausführung: Feinmessuhr • Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken • **Präzisions-Zahnradmesswerk** mit hoher Auflösung des Messwertes

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5656 L	5	0,001	58	8	1	**123,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5657	5	0,001	58	8	1	**139,00**

Messuhr


Ausführung: Feinmessuhr • Mit Stoßschutz • Abmessungen nach DIN EN ISO 463 • Messbolzen aus **nichtrostendem Stahl** • Verstellbare Toleranzmarken • **Präzisions-Zahnradmesswerk** mit hoher Auflösung des Messwertes



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	Einspannschaft (h 6) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5720 L	1	0,001	58	8	1	**135,00**
E 601 5658 L	5	0,001	58	8	1	**148,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5633	1	0,001	58	8	1	**151,00**
E 601 5659	5	0,001	58	8	1	**164,00**

Messeinsätze und Verlängerungen für Messuhren

Anwendung: Für Messuhren



Messeinsätze aus Stahl


Abb.	Art.-Nr.	Form	Kopf	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
1	E 601 5724 L	Kugel	kugel, Ø 4,7 mm	6	1	1,01
2	E 601 5725 L	plan	plan, Ø 4,8 mm	-	1	4,02
	E 601 5726 L	plan	plan, Ø 10 mm	-	1	4,49
3	E 601 5697 L	plan	plan, Ø 20 mm	-	1	16,00
	E 601 5698 L	plan	plan, Ø 30 mm	-	1	16,00
4	E 601 5699 L	gewölbt Radius 15	gewölbt Radius 15, Ø 10 mm	-	1	5,10
5	E 601 5700 L	45° Kegel	spitz 45°, Ø 4,5 mm	-	1	4,79
	E 601 5727 L	Stift	Stift, Ø 1,5 mm	11	1	6,75
6	E 602 0787 L	Stift	Stift, Ø 1,5 mm	30	1	8,65
	E 602 0786 L	Stift	Stift, Ø 1,5 mm	50	1	8,65
7	E 601 5728 L	Kugel	Kugel, Ø 1 mm	-	1	7,30
	E 601 5729 L	Kugel	Kugel, Ø 3 mm	-	1	7,30
8	E 601 5696 L	horizontaler Zylinder	horizontaler Zylinder, Ø 2 mm	-	1	8,65
9	E 601 5730 L	Rolle	Rolle, Ø 8,4	-	1	69,50
10	E 601 5701 L	Rolle	Rolle, Ø 1,5	-	1	97,00
11	E 601 5702 L	seitliche Spitze	seitliche Spitze, Ø 9 mm	-	1	39,90

Messeinsätze aus Hartmetall

Abb.	Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 644
1	E 601 5736 L	1	4,70
12	E 601 5731 L	1	26,30
3	E 601 5732 L	1	42,60
4	E 602 0785 L	1	79,50
5	E 602 0784 L	1	41,90
6	E 601 5733 L	1	22,50
7	E 601 5734 L	1	22,00
	E 601 5735 L	1	22,00
8	E 602 0780 L	1	21,60

Verlängerungsstücke für Messuhren

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Messbolzen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
13	E 601 5737 L	10	4 mm	1	3,95
	E 601 5738 L	20	4 mm	1	3,95
	E 601 5739 L	50	4 mm	1	3,95
	E 601 5740 L	100	4 mm	1	3,95



Zubehör zu Messuhren

Ausführungen:
Tiefenmessbrücke, gerade: **Mit ebener Messfläche** • Messbrücke gehärteter Stahl • Mattverchromt • Messflächen geläppt • Spannzangenaufnahme 8 mm H7 • Zur Verwendung mit linksdrehenden Messuhren
Tiefenmessbrücke, Prismenform: Geeignet für Messungen auf Rohren und Wellen • Zur Verwendung mit linksdrehenden Messuhren
Abhebevorrichtung: Zum raschen Anheben des Messbolzen • Schwenkbar
Magnetrückwand: Zur Befestigung von Messuhren ohne Halter oder Stativ • Die Messgenauigkeit wird durch den Magneten nicht beeinträchtigt
Ösenrückwand: Zur Befestigung von Messuhren ohne Halter oder Stativ




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 644
1	E 601 5606 L	Tiefenmessbrücke, gerade, 50 mm Länge, 16 mm Höhe	1	68,00
	E 601 5607 L	Tiefenmessbrücke, gerade, 80 mm Länge, 16 mm Höhe	1	68,00
	E 601 5608 L	Tiefenmessbrücke, gerade, 120 mm Länge, 20 mm Höhe	1	78,50
2	E 601 5604 L	Tiefenmessbrücke, Prisma, für Ø 10-100 mm	1	107,00
3	E 601 5605 L	Abhebevorrichtung für Außenring-Ø 58 mm	1	6,95
4	E 601 5679 L	Magnetrückwand f. Außenring-Ø 40 mm	1	53,50
	E 601 5680 L	Magnetrückwand f. Außenring-Ø 58 mm	1	53,50
5	E 601 5681 L	Ösenrückwand f. Außenring-Ø 40 mm	1	4,77
	E 601 5682 L	Ösenrückwand f. Außenring-Ø 58 mm	1	4,77

Fühlhebelmessgerät

Ausführung: Automatische Umschaltung der Messrichtung • Robustes Gehäuse mit **drei** eingefrästen **Schwalbenschwanzführungen** • Ziffernblatt drehbar • **Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel** • **Messeinsatzgewinde M 2**



E 602 0783



E 602 0782



E 602 0781

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Einspann-schaft (h 6) mm	Messbereich mm	Ablesung mm	Gehäuse-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 0783 L	8	0,4	0,01	30	1	**87,00**
E 602 0782 L	8	0,4	0,01	40,5	1	**97,00**
E 602 0781 L	8	0,1	0,002	40,5	1	**122,00**

Fühlhebelmessgerät

Ausführung: Genauigkeit nach DIN 2270 • Automatische Umschaltung der Messrichtung • Wesentliche Lagerstellen der Messwerke sind in präzisen Lochsteinen gelagert • Lagerung der Fühlhebelwelle in Präzisionskugellagern • Gehäuse hartverchromt • Antimagnetische Anzeige (gewöhnliche Magnetfelder sind ohne Einfluss auf die Ablesung) • Drei eingefräste Schwalbenschwanzführungen zur Aufnahme des Einspannschaftes • Drehbare Strichskala • **Messeinsatz mit 2 mm HM-Kugel** • **Messeinsatzgewinde M 1,6** • **Lieferung** mit Einspannschaft-Ø 8 mm h 6 und Schlüssel



Messeinsatz rechtwinklig



Messeinsatz parallel



Messeinsatz rückwärtig

Käfer

Art.-Nr.	Messbereich mm	Beziffe-rung	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Messeinsatz rechtwinklig zum Ziffernblatt schwenkbar, ohne Werks-kalibrierung					
E 601 5721 L	0,8	0-40-0	0,01	1	**91,00**
E 601 5722 L	0,5	0-25-0	0,01	1	**129,00**
E 601 5723 L	0,2	0-100-0	0,002	1	**114,00**
Messeinsatz parallel zum Ziffernblatt schwenkbar, ohne Werkskalibrierung					
E 601 5612 L	0,8	0-40-0	0,01	1	**121,00**
Messeinsatz rückwärtig zum Ziffernblatt schwenkbar, ohne Werks-kalibrierung					
E 602 0789 L	0,8	0-40-0	0,01	1	**123,00**

Art.-Nr.	Messbereich mm	Beziffe-rung	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Messeinsatz rechtwinklig zum Ziffernblatt schwenkbar, mit Werks-kalibrierung					
E 601 5635	0,8	0-40-0	0,01	1	**107,00**
E 601 5636	0,5	0-25-0	0,01	1	**145,00**
E 601 5637	0,2	0-100-0	0,002	1	**130,00**
Messeinsatz parallel zum Ziffernblatt schwenkbar, mit Werkskalibrierung					
E 601 5613	0,8	0-40-0	0,01	1	**136,00**
Messeinsatz rückwärtig zum Ziffernblatt schwenkbar schwenkbar, mit Werkskalibrierung					
E 602 0788	0,8	0-40-0	0,01	1	**139,00**



Fühlhebelmessgerät

Ausführung: Genauigkeit nach DIN 2270 • Messwertumkehrspanne fu jedoch 5 µm • Fühlhebelbewegung umschaltbar • Aufnahme am oberen oder unteren Einspannschaft Ø 8 mm h 6 • Drehbare Strichskala • **Messeinsatz mit 2,3 mm Stahlkugel**

Käfer

Art.-Nr.	Einspannschaft (h 6) mm	Messbereich mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Messeinsatz je 110° - parallel zum Ziffernblatt schwenkbar, ohne Werkskalibrierung					
E 601 5703 L	8	0,8	0,01	1	**94,50**
Messeinsatz je 110° - parallel zum Ziffernblatt schwenkbar, mit Werkskalibrierung					
E 601 5597 L	8	0,8	0,01	1	**111,00**

Messeinsatz

Ausführung: Gewinde M 1,6
Anwendung: Für Fühlhebelmessgerät



Art.-Nr.	Kopf	Kopflänge mm	Material	VE	EUR/Stück Pg. 644
E 601 5617 L	Kugel, Ø 0,4 mm	12,0	Hartmetall	1	**30,90**
E 601 5618 L	Kugel, Ø 1 mm	12,3	Hartmetall	1	**14,40**
E 601 5619 L	Kugel, Ø 2 mm	12,8	Hartmetall	1	**9,20**
E 601 5620 L	Kugel, Ø 3 mm	13,3	Hartmetall	1	**14,40**
E 601 5621 L	Kugel, Ø 2 mm	12,8	Rubin	1	**17,60**
E 601 5622 L	Kugel, Ø 1 mm	35,2	Hartmetall	1	**14,40**
E 601 5623 L	Kugel, Ø 2 mm	35,7	Hartmetall	1	**14,40**
E 601 5624 L	Kugel, Ø 3 mm	36,2	Hartmetall	1	**14,40**
E 601 5625 L	Kugel, Ø 2 mm	35,7	Rubin	1	**17,60**



Feinzeiger Compika DIN 879

Ausführung: Mit Stoßschutz • Mit edelsteingelagertem Messwerk • Einspannschaft (Ø 8 mm h6) • Messbolzen präzise geführt • Skala schattenfrei ablesbar • Nullstellung durch Drehen der Kordelschraube unter der aufgeschraubten Schutzhülse • Geprüfte Genauigkeit • Messeinsatz wechselbar **• Außenring-Ø 62 mm**

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messradius mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung					
E 601 5693 L	0,1	50 - 0 - 50	0,001	1	**199,00**
Mit Werkskalibrierung					
E 601 5634	0,1	50 - 0 - 50	0,001	1	**215,00**

Einspannhalter

Anwendung: Für Fühlhebelmessgeräte (E 601 5614) oder mit Schwalbenschwanzklemmung (E 601 5615)



E 601 5614



E 601 5615

Art.-Nr.	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
E 601 5614 L	80 x 12 x 6	1	**15,50**
E 601 5615 L	8 h6	1	**9,80**

Zentrierhalter

Ausführung: Schwalbenschwanzklemmung mit Aufnahmebohrung-Ø 4 mm H7 • Aufnahme Ø 8 mm H7 zusätzlich beigefügt **• Lieferung ohne Fühlhebelmessuhr**

Anwendung: Für Fühlhebel-Messgeräte



Art.-Nr.	Aufnahmebohrung-Ø	Schaft-Ø	VE	EUR/Stück Pg. 644
E 601 5616 L	4 mm H7	8 mm h6	1	**33,80**

Magnethalter

Ausführung: Für Messuhren • Beim Magnethalter mit Höhen- und Seitenverstellung sind in die Haftseite zwei Sintermagnete so eingebaut, dass eine plane, gut haftende Auflagenfläche entsteht **• Haftkraft 180 N** • Messuhraufnahme 8 mm H7 **• Lieferung ohne Messuhr**



Art.-Nr.	Gesamthöhe mm	Ausladung mm	Magnetfuß (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
E 601 5610 L	46	35	73 x 38 x 11	1	**45,90**
mit prismatischer Sohle					
E 601 5611 L	59	35	72 x 37 x 26	1	**90,50**



Kantentaster

Ausführung: Genauigkeit 0,01 mm • Gehärteter und genau geschliffener Tastkopf • Schaftoberteil ist im Innern durch eine kleine Zugfeder elastisch ausgleichend verbunden • Drehzahl der Spindel ca. 500 min^{-1}

Anwendung: Zur Bestimmung der Nulllinie

PROMAT

Art.-Nr.	Tastenkopf-Ø mm	Einspannschaft-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6734 L	10	10	90	1	**23,00**
E 600 6733 L	10 + 4	10	90	1	**23,00**
E 600 6729 L	Ersatzfeder zu Kantentaster			10	**3,40**

Kantentaster

Ausführung: Optisch und akustisch • Bei Kontakt, der in den Achsen X und Y ausfedernden Tastkugel mit dem Werkstück, schließt der Stromkreis und die rundumleuchtende Anzeige leuchtet auf • Die 3D-Ausführung verfügt zusätzlich über einen Sicherheitsfederweg von 2 mm in der Z-Achse • Die Bezugslänge muss zuvor in einem Voreinstellgerät vermessen und berücksichtigt werden • **Genauigkeit ± 0,01 mm** • Tastkugel-Ø 10 mm • Lieferung inkl. 12-V-Batterie, Seriennummer und Prüfprotokoll

Anwendung: Zum exakten Ermitteln von Werkstücknullpunkten und Bohrungsmittelpunkten auf Fräsmaschinen, Bohrmaschinen, Bearbeitungszentren usw.



E 600 6803



E 600 6802



E 600 6801



E 600 6800

PROMAT

Art.-Nr.	Tastenkopf-Ø mm	Einspannschaft-Ø mm	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6803 L	10	20	94	2D - optisch	1	**86,50**
E 600 6802 L	10	20	106	3D - optisch	1	**161,70**
E 600 6801 L	10	20	119	2D - akustisch + optisch	1	**118,50**
E 600 6800 L	10	20	131	3D - akustisch + optisch	1	**190,50**

Universal 3D Taster

Ausführung: IP67 • Staub und wasserdicht • Mit einstellbarer Rundlaufgenauigkeit • Eine keramische Sollbruchstelle im Tasteinsatz verhindert Beschädigungen am Werkstück und 3D-Taster • **Anzeigegenauigkeit 0,01 mm • Tastkugel-Ø 4 mm • Messuhr-Ø 57 mm**

Anwendung: Zum Werkstück Nullpunkt suchen und setzen • Der Universal-3D-Taster kann beliebig angefahren werden • In allen Achsen x, y, z, vertikal und horizontal • Keine Vorzeichenprobleme: das Ablesen der Maße ist richtungsunabhängig • Für alle NC-und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen Tasteinsatz und Aufnahme) • Die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren • Wenn die Anzeige auf Null steht, ist die Spindelachse Antastkante • Damit lassen sich Maschinen-Nullpunkte zuverlässig legen und Vorrichtungspunkte spielend einfach bestimmen



HAIMER
Qualität gewinnt.

Art.-Nr.	Ablesung mm	Einspannschaft-Ø mm	Messuhr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 5683 L	0,01	20	57	1	**297,00**

Nulleinstellgerät

Ausführung: Für Referenzpunkt • Mit seitlicher Messuhr • Schnelles und einfaches Bestimmen des Referenzpunktes in axialer Richtung • Aus gehärtetem, nichtrostendem Stahl • **Lieferung inkl. Prüfprotokoll und Transportsicherung**

Anwendung: Das Einstellgerät wird auf das Werkstück gestellt, das Werkzeug (z. B. Fräser) wird auf die federnde Tastfläche bewegt (Werkzeug darf nicht rotieren) bis die Uhr den Nullpunkt erreicht hat, dann ist das Bezugsmaß von 50 mm zum Werkstück erreicht, ein Sicherheitsfederweg von 0,5 mm zum Überfahren ist eingebaut



Art.-Nr.	Ø mm	Ablesung mm	Genauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 5686 L	65	0,01	+/- 0,005	1	**226,00**



Magnetmessstativ

Ausführung: Mit mechanischer **Zentralklemmung und spielfreier Feineinstellung** • Rundmagnet mit flacher Sohle • Haftkraft 250 N • Mit Schwalbenschwanzklemmung • Messuhraufnahme 8 mm H7

Anwendung: Kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte

Gesamthöhe	mm	170	190
Ausladung	mm	130	130
Magnetfuß (L x B x H)	mm	Ø 35 x 30	Ø 40 x 30
Säulen-Ø	mm	10	10
Haftkraft	N	250	400
Artikelnummer		**E 601 5704 L**	**E 601 5705 L**
Preis	**EUR/Stück**	**38,10**	**49,30**
Pg.		**642**	**642**

Magnetmessstativ

Ausführung: Präzisionsausführung • Ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle • Standsäule und Querarm verchromt • **Mit fester Klemmung im Kreuzstück** • Messuhraufnahme 8 mm H7



Gesamthöhe	mm	285	500
Ausladung	mm	180	180
Magnetfuß (L x B x H)	mm	70 x 46 x 65	75 x 60 x 80
Säulen-Ø	mm	16	20
Haftkraft	N	600	800
Artikelnummer		**E 601 5706 L**	**E 601 5707 L**
Preis	**EUR/Stück**	**52,50**	**81,50**
Pg.		**642**	**642**

E 601 5708 L	Ersatz-Magnetfuß 70 x 46 x 65 mm	1	**43,80**
E 601 5709 L	Ersatz-Magnetfuß 75 x 60 x 80 mm	1	**76,50**



Magnetmessstativ

Ausführung: Mit Feineinstellung • Schaltbarer Magnetfuß • Grundfläche als Prisma ausgeführt • Standsäule und Querarm verchromt • Querarm mit Gelenk und Messuhr-Feineinstellung • Messuhraufnahme 8 mm H7

Anwendung: Anwendbar auf allen ebenen und zylindrischen Stahlflächen

PROMAT

Gesamthöhe	mm		180
Ausladung	mm		150
Magnetfuß (L x B x H)	mm		50 x 60 x 55
Säulen-Ø	mm		8
Haftkraft	N		600
Artikelnummer			**E 600 6732 L**
Preis	**EUR/Stück**		**32,90**
Pg.			**4**

E 600 6731 L	Ersatz-Magnetfuß 60 x 50 x 55 mm	1	**25,60**

Magnet-Messstativ

Ausführung: Mit Gelenkarm • Mit mechanischer **Zentralklemmung und Feineinstellung** • Große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines **Spanngriffes** • Abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle • Messuhraufnahme 8 mm H7



Gesamthöhe	mm	430	310
Ausladung	mm	285	200
Magnetfuß (L x B x H)	mm	70 x 46 x 65	65 x 50 x 55
Haftkraft	N	600	500
Artikelnummer		E 601 5710 L	E 601 5711 L
Preis	**EUR/Stück**	**171,00**	**152,00**
Pg.		**642**	**642**

Magnet-Messstativ

Ausführung: Mit flexiblem Stahlgliederarm • Mit Feineinstellung und abschaltbarem Magnetfuß mit prismatischer Sohle • Große Beweglichkeit durch flexiblen Gliederarm • Messuhraufnahme um 90° schwenkbar • Messuhraufnahme 8 mm H7



Gesamthöhe	mm	350
Ausladung	mm	200
Magnetfuß (L x B x H)	mm	70 x 46 x 65
Haftkraft	N	600
Artikelnummer		E 601 5712 L
Preis	**EUR/Stück**	**76,00**
Pg.		**642**

Magnet-Messstativ

Ausführung: Mit Gelenkarm • Mit mechanischer Zentralklemmung und **Feineinstellung am Magnetfuß** • Abschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle • Messuhraufnahme Ø 8 mm

Anwendung: Besonders geeignet für enge und schwer erreichbare Stellen • Kombinierte Aufnahme für Messuhren, Feinzeiger und Fühlhebelmessgeräte mit Schwalbenschwanzklemmung



Gesamthöhe	mm	187	267	327
Ausladung	mm	152	212	272
Magnetfuß (L x B x H)	mm	40 x 30 x 35	60 x 50 x 55	60 x 50 x 55
Haftkraft	N	320	800	800
Artikelnummer		E 601 5573 L	E 601 5574 L	E 601 5575 L
Preis	**EUR/Stück**	**132,00**	**167,00**	**193,00**
Pg.		**642**	**642**	**642**

Gelenkstativ

Ausführung: Hydraulisch • Zentralklemmung über Spannknopf • Klemmkraft stufenlos regulierbar • Feineinstellung mit hoher Stabilität • Mit Messuhraufnahme Ø 8 mm H7 und Schwalbenschwanzklemmung • Starker Magnetfuß mit prismatischer Sohle • Schaltbar



Gesamthöhe	mm	323	355	455
Ausladung	mm	260	300	400
Magnetfuß (L x B x H)	mm	60 x 50 x 55	60 x 50 x 55	80 x 50 x 55
Haftkraft	N	600	800	980
Artikelnummer		E 601 5687 L	E 602 0216 L	E 601 5688 L
Preis	**EUR/Stück**	**184,00**	**212,00**	**293,00**
Pg.		**642**	**642**	**642**

Magnetmessstativ STRATO-LINE

Ausführung: Mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung • Große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels **eines Spanngriffs** • Aufnahmebohrungen Ø 8 mm • **Art.-Nr. E 601 5596 mit Präzisionsfeineinstellung** • **Lieferung ohne Messuhr**







Abb.	Art.-Nr.	Gesamthöhe mm	Ausladung mm	Magnetfuß (L x B x H) mm	Haftkraft N	VE	EUR/Stück Pg. 642
schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle							
1	E 601 5591 L	220	130	34 x 30 x 35	300	1	243,00
2	E 601 5592 L	310	200	60 x 50 x 55	750	1	290,00
3	E 601 5593 L	390	280	75 x 50 x 55	750	1	310,00
4	E 601 5596 L	444	330	75 x 50 x 55	900	1	672,00
runder Magnetfuß							
5	E 601 5594 L	210	130	Ø 30 x 25	150	1	232,00
6	E 601 5595 L	310	200	Ø 40 x 30	400	1	279,00

Ersatzteile zu Magnet-Messstativen






Abb.	Art.-Nr.	Aktionsradius mm	Anschluss-gewinde	Querarmlänge mm	Senkrechtarmlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
Anbau-Gelenkstative							
1	E 601 5579 L	130 mm	für M 6 / M 6	60 mm	70	1	139,00
	E 601 5580 L	200 mm	für M 8 / M 6	80 mm	120	1	170,00
	E 601 5581 L	280 mm	für M 8 / M 6	110 mm	170	1	254,00

Abb.	Art.-Nr.	Manetfuß (L x B x H) mm	Anschluss-gewinde	Haftkraft N	VE	EUR/Stück Pg. 642
schaltbarer Magnetfuß m. prismatischer Sohle						
2	E 601 5584 L	34 x 30 x 35	M 6	300	1	65,50
	E 601 5585 L	60 x 50 x 55	M 8	800	1	81,50
runder Magnetfuß						
3	E 601 5586 L	30 x 25	M 6	150	1	48,30
	E 601 5587 L	40 x 30	M 8	300	1	59,00

Abb.	Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 642
Vakuumsockel				
4	E 601 5588 L	M 8	1	71,00
Einspannschaft mit Feineinstellung				
5	E 601 5589 L	M 8	1	48,70
	E 601 5590 L	M 6	1	46,00

Kleinmesstische

Ausführung: Mit einem **Gussfuß** und verchromter Säule • Tisch aus gehärtetem Stahl • Aufnahmebohrung Ø 8,0 mm • Tisch mit Schmutznuten • Mit starrem oder verstellbarem Querarm lieferbar



Abb.	Art.-Nr.	Messhöhe mm	Ausladung mm	Säulen-Ø mm	Querarm-Ø mm	Tischgröße mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
1	E 132 5963	100	49	22	-	Ø 50	1	172,00
2	E 132 5964	100	49	22	-	60 x 68	1	218,00
3	E 132 5966	100	100	22	18	60 x 68	1	341,00


Universal-Vergleichsmessgerät

Ausführung: Robuste Konstruktion • Einfach in Aufbau und Bedienung • **Messverfahren**: das zu messende Maß wird am Umkehrpunkt zwischen einem festen und einem beweglichen Tastenelement ermittelt • **Messwertanzeige** wahlweise mit analoger oder digitaler Messuhr (optional) möglich • Aufnahmebohrung für Messuhren Ø 8 mm • Lieferung mit Tasterhalter und Tasterpaaren im **Alukoffer**

Großer Anwendungsbereich:
Innenmessungen: 21 - 200 mm
Aussenmessungen: 0 - 180 mm
Wiederholgenauigkeit: 0,002 mm

Anwendung: Zum Messen von Innen- und Aussendurchmessern an Einstichen und Hinterdrehungen im Vergleichsmessverfahren • Besonders für die Serienmessung geeignet





Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 5893	150 x 150 x 68	0 - 200	1	1.734,00

Rundlaufprüfgeräte

Ausführung: Auflagefläche fein geschliffen, Ebenheit nach **DIN 876-2** • Mit **2 verschiebbaren Reitstöcken** mit Exzenterklemmung • Ein Reitstock mit fester, einer mit federnder Spitze, Hub ca. 10 mm • Spitzenböcke 75 mm zusätzlich mit Prismenauflagen • Mit T-Nuten und Messstativ • Messstativ mit **Messuhraufnahme Ø 8,0 mm** • Feineinstellung

Anwendung: Zur einfachen Prüfung des Rundlauf an zylindrischen und kegeligen Werkstücken



Prismeneinsätze


HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	Nutenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 5984	50	200	10	1	**590,00**
E 132 5985	50	350	10	1	**749,00**
E 132 5986	75	200	10	1	**674,00**
E 132 5987	75	350	10	1	**768,00**
E 132 5971	Prismeneinsätze für Spitzenhöhen 50 + 75 mm, für Prismen Ø 3 - 15 mm			1	**91,50**

Rundlaufprüfgerät

Ausführung: **Spitzenloses** Rundlaufprüfgerät • Mit 2 verschiebbaren Scheibenböcken, die mittels Exzenterklemmung festgestellt werden • Hohe Genauigkeit durch **spielfrei gelagerte Abrollscheiben** • 1 Scheibenbock kann zum Ø-Ausgleich 30 mm in der Höhe verstellt werden • **Rundlauf 5 µm** • Tragfähigkeit max. 50 kg • Lieferung mit Messstativ aber **ohne Messuhr** in **Holzkiste**

Anwendung: Zur einfachen Prüfung des Rundlauf an zylindrischen und kegeligen Werkstücken



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	max. Länge mm	Werkstück-Ø mm	Scheiben-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 5997	400	250	120	1	**3.021,00**

Wellenprüfgerät

Ausführung: Messbalken aus **gehärtetem Stahl** • Vertikale Grundplatte mit **3 gehärteten Auflageflächen**, justierbar • **Verschiebbarer Reitstock** aus Stahl • Gerät ist vertikal und horizontal ausrichtbar • Tragfähigkeit max. 20 kg • Lieferung **ohne Messstativ, Messuhr und Führungsschiene**

Anwendung: Zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf etc.



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	Nutenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6001	75	550	10	1	**1.102,00**
E 132 6002	Messstativ mit Führungsschiene			1	**224,00**

Wellenprüfgerät

Ausführung: Messbalken aus **harteloxiertem Aluminiumprofil** • Vertikale Grundplatte mit 3 gehärteten Auflageflächen, justierbar • **Verschiebbarer Reitstock** aus Aluminium • Gerät ist vertikal und horizontal einsetzbar • Tragfähigkeit max. 15 kg • Lieferung **ohne Messstativ, Messuhr und Führungsschiene**

Anwendung: Zum schnellen Messen von Durchmessern, Abständen, Absätzen, Planlauf, Rundlauf etc.



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Spitzenhöhe mm	Spitzenweite mm	Nutenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 132 6003	75	550	10,1	1	**877,00**
E 132 6004	Messstativ mit Halter			1	**71,50**
E 132 6005	Messstativ mit Führungsschiene			1	**318,00**



Schnelltaster

Ausführung: **Für Außenmessung • Taschenmessgerät • Lieferung** inkl. Prüfzertifikat

Anwendung: Für den universellen Einsatz • Zum Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen usw.

Kroeplin Längenmesstechnik

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 5609 L	0-10	0,1	36	1	**175,00**

Taschendickenmessgerät

Ausführung: Durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden • **Bügeltiefe 15 mm**

Anwendung: Zum Messen sämtlicher Werkstoffe



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Messeinsatz-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5694 L	0-10	0,1	15	plan 6,35	1	**58,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5691	0-10	0,1	15	plan 6,35	1	**74,00**



Dickenmessgerät

Ausführung: Durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden • **Bügeltiefe 50 mm**, **Außenring-Ø 58 mm**

Anwendung: Zum Messen der Dicke von Leder, Filz, Gummi, Glas, Blech, Sperrholz und Kunststoffen aller Art

Art.-Nr.	Ablesung mm	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messeinsatz-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5695 L	0,1	0-30	50	Kugel 5 = e	1	**138,00**
E 601 6504 L	0,1	0-30	50	flach 30 = a	1	**138,00**
E 601 6505 L	0,1	0-30	50	flach 20 = b	1	**138,00**
E 601 6506 L	0,1	0-30	50	flach 10 = c	1	**138,00**
E 601 6507 L	0,1	0-30	50	halbrund 10 = d	1	**138,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5692	0,1	0-30	50	Kugel 5 = e	1	**154,00**

Dickenmessgerät

Ausführung: Durch Drehen des gerändelten Außenrings kann die Strichskala der Messuhr auf Null eingestellt werden • **Bügeltiefe 50 mm • Außenring-Ø 58 mm**
Anwendung: Zum Messen der Dicke von Pappe, Papier, Folie und Kunststoff aller Art



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Messtiefe mm	Messeinsatz-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5638 L	0-10	0,01	50	flach 10 = c	1	**137,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5639	0-10	0,01	50	flach 10 = c	1	**153,00**



Dickenmessgerät

Ausführung: digital • Mit LCD-Anzeige und Datenausgang Proximity • Handlicher Bügel durch Verwendung einer Aluminiumlegierung • **Bügeltiefe 50 mm** • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)
Anwendung: Zum Messen sämtlicher Werkstoffe

Art.-Nr.	Messbereich mm	Messtiefe mm	Messeinsatz-Ø mm	Ableseart	VE	EUR/Stück Pg. 644
Ohne Werkskalibrierung						
E 601 5689 L	0-10	50	flach 10 = c	digital	1	**562,00**
Mit Werkskalibrierung						
E 601 5690	0-10	50	flach 10 = c	digital	1	**578,00**

Oberflächenvergleichsplatte RUGOTEST

Ausführung: Verschleißfest und rostfrei • Plattenlänge 120 mm x Plattenhöhe 90 mm • Mit Erläuterung

Anwendung: Bearbeitungsverfahren: Allgemein • Für die Vergleichsprüfung der Oberflächenbeschaffenheit nach der Sicht- und Tastmethode (mit Fingernagel)



Art.-Nr.	Isolations-klasse	Vergleichs-bereich Ra µm	Anzahl Platten Stück	Platten-länge mm	Plattenhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6382 L	N2-N10	0,05-12,5	30	120	90	1	**315,70**

Schlosser-Flachwinkel



Ausführung: Aus Stahl • Allseitig bearbeitet • Verzinkt

Anwendung: Für einfache Anreiß- und Richtarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6671 L	100 x 70	20 x 5	1	**5,50**
E 600 6670 L	150 x 100	20 x 5	1	**6,70**
E 600 6669 L	200 x 130	20 x 5	1	**7,80**
E 600 6668 L	250 x 160	25 x 5	1	**8,50**
E 600 6667 L	300 x 180	25 x 5	1	**10,00**
E 600 6666 L	400 x 230	30 x 5	1	**11,90**
E 600 6665 L	500 x 280	30 x 5	1	**14,60**
E 600 6664 L	600 x 330	30 x 5	1	**17,60**
E 600 6663 L	750 x 375	30 x 5	1	**22,30**
E 600 6662 L	1000 x 500	30 x 5	1	**30,50**

Schlosser-Anschlagwinkel



Ausführung: Aus Stahl • Allseitig bearbeitet • Verzinkt • Anschlagecken freigelegt

Anwendung: Für einfache Anreiß- und Richtarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6661 L	100 x 70	20 x 5	1	**8,70**
E 600 6660 L	150 x 100	20 x 5	1	**10,50**
E 600 6659 L	200 x 130	20 x 5	1	**13,50**
E 600 6658 L	250 x 160	25 x 5	1	**17,60**
E 600 6657 L	300 x 180	25 x 5	1	**19,50**
E 600 6656 L	400 x 230	30 x 5	1	**25,90**
E 600 6655 L	500 x 280	30 x 5	1	**35,50**
E 600 6654 L	600 x 330	30 x 5	1	**42,00**
E 600 6653 L	750 x 375	30 x 5	1	**54,50**
E 600 6652 L	1000 x 500	30 x 5	1	**81,40**

Präzisions-Flachwinkel



Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/II** • Aus Stahl • Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen

Anwendung: Geeignet für Kontrollarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6651 L	75 x 50	15 x 5	1	**9,60**
E 600 6650 L	100 x 70	20 x 5	1	**10,60**
E 600 6649 L	150 x 100	25 x 5	1	**13,80**
E 600 6648 L	200 x 130	30 x 6	1	**17,10**
E 600 6647 L	250 x 165	35 x 7	1	**24,00**
E 600 6646 L	300 x 175	35 x 7	1	**32,10**
E 600 6645 L	400 x 200	35 x 7	1	**58,40**
E 600 6644 L	500 x 250	40 x 8	1	**74,20**
E 600 6643 L	600 x 300	40 x 8	1	**120,50**
E 600 6642 L	750 x 375	45 x 10	1	**146,50**
E 600 6641 L	1000 x 500	50 x 10	1	**195,50**

Präzisions-Anschlagwinkel



Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/II** • Aus Stahl • Hochkanten und Flachseiten fein geschliffen

Anwendung: Geeignet für Kontrollarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6640 L	75 x 50	15 x 5	1	**12,70**
E 600 6639 L	100 x 70	20 x 5	1	**15,40**
E 600 6638 L	150 x 100	25 x 5	1	**21,50**
E 600 6637 L	200 x 130	30 x 6	1	**24,70**
E 600 6636 L	250 x 165	35 x 7	1	**34,00**
E 600 6635 L	300 x 175	35 x 7	1	**44,10**
E 600 6634 L	400 x 200	35 x 7	1	**82,60**
E 600 6633 L	500 x 250	40 x 8	1	**99,30**
E 600 6632 L	600 x 300	40 x 8	1	**135,50**
E 600 6631 L	750 x 375	45 x 10	1	**185,00**
E 600 6630 L	1000 x 500	50 x 10	1	**249,30**

Präzisions-Flachwinkel



Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/II** • Aus Stahl • Allseitig bearbeitet

Anwendung: Geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6593 L	75 x 50	15 x 5	1	**9,40**
E 600 6592 L	100 x 70	20 x 5	1	**9,80**
E 600 6591 L	150 x 100	25 x 5	1	**12,50**
E 600 6590 L	200 x 130	32 x 6	1	**18,20**
E 600 6589 L	250 x 165	35 x 7	1	**25,80**
E 600 6588 L	300 x 200	40 x 8	1	**31,60**
E 600 6587 L	400 x 265	45 x 10	1	**63,00**
E 600 6604 L	500 x 330	50 x 10	1	**97,50**

Präzisions-Anschlagwinkel



Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/II** • Aus Stahl • Allseitig bearbeitet

Anwendung: Geeignet für Prüf- und Kontrollarbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6601 L	75 x 50	15 x 5	1	**12,20**
E 600 6600 L	100 x 70	20 x 5	1	**13,60**
E 600 6599 L	150 x 100	25 x 5	1	**19,00**
E 600 6598 L	200 x 130	32 x 6	1	**25,80**
E 600 6597 L	250 x 165	35 x 7	1	**32,30**
E 600 6596 L	300 x 200	40 x 8	1	**39,10**
E 600 6595 L	400 x 265	45 x 10	1	**97,50**
E 600 6594 L	500 x 330	50 x 10	1	**146,50**



Präzisions-Haarwinkel

Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/00** • Flache Ausführung • Aus Spezialstahl • Mit Haarmesskanten **fein geschliffen** und **geläppt**

Anwendung: Geeignet für Kontroll- und Messraum

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6629 L	50 x 40	14 x 4,5	1	27,40
E 600 6628 L	75 x 50	16 x 4	1	29,80
E 600 6627 L	100 x 70	20 x 5	1	35,70
E 600 6626 L	150 x 100	28 x 6	1	50,00
E 600 6625 L	200 x 130	30 x 7	1	60,90

Haarwinkel

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 875/II** • **Verstellbar** • Hochpräziser Grundkörper mit **verschiebbarem Haarlineal**, Haarlineal über Klemmspindel sicher arretierbar • Messflächen **geschliffen** und **geläppt** • Winkel **ganz gehärtet**



Anwendung: Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren • Ermöglicht die Feststellung kleinster Abweichungen, auch Prüfarbeiten an kurzen, angeschrägten Absätzen, Einstichen usw.

PROMAT

Art.-Nr.	Grifflänge mm	Haarlineal mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6611 L	40 x 22 x 10	60 x 4 x 4	1	109,00



Schnittmacherwinkel

Ausführung: Präzisionsausführung • Genauigkeit nach **DIN 875/II** • **Gehärtet** • Mit einer innenliegenden Haarmesskante • Hochkanten und Flachseiten genau und **feinstgeschliffen** • Prüfflächen geläppt

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 601 5878 L	25 x 20	6 x 3,5 / 5 x 3,5	1	26,50
E 601 5879 L	40 x 28	8 x 3,5 / 5 x 3,5	1	26,50

Prüfsatz

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 875/II**
Inhalt:
1 Haarwinkel 75 x 50 mm
je 1 Schnittmacherwinkel 40 x 28 mm - 25 x 20 mm
1 Haarlineal 100 mm
1 Endmaßanreißspitze
60 x 8 x 8 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6814 L	5tlg.	1	135,20

Gehrungswinkel

Ausführung: Genauigkeit nach **DIN 875/II** • 135° • Mit Anschlag • Aus Stahl • Mit hochgenauen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten

Anwendung: Zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90°



PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6617 L	120 x 80	20 x 5	1	20,30
E 600 6616 L	150 x 100	20 x 5	1	23,20
E 600 6615 L	200 x 130	25 x 5	1	31,00



Stellwinkel

Ausführung: Aus Stahl • Verzinkt • Hochkanten und Flachseiten geschlichtet • Mit Schraubenscharnier • Die beiden beweglichen Schenkel können auf jeden beliebigen Winkel eingestellt und durch eine Flügelmutter arretiert werden

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6605 L	200	-	1	12,90
E 600 6603 L	300	-	1	22,90
E 600 6602 L	500	-	1	28,50

Flanschenwinkel

Ausführung: Aus Stahl • Verzinkt • Hochkanten und Flachseiten sauber geschlichtet

Anwendung: Spezialwinkel für Installateure zum genauen Ausrichten der Flansche

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelquerschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6614 L	300 x 300	30 x 5	1	23,90
E 600 6613 L	400 x 400	30 x 5	1	25,50
E 600 6612 L	500 x 500	30 x 5	1	28,90





Winkelmesser

Ausführung: Mit mattverchromter Skala • **Oberflächengehärtetes Aluminium** (HRc 62), schwarz eloxiert • Offener, halbrunder Gradbogen mit Einteilung 0 - 180°, Ablesung 1° • Skala blendfrei verchromt • Mit Feststellmutter

PROMAT

Art.-Nr.	Gradbogen-Ø mm	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6561 L	80	120	1	**22,60**
E 600 6560 L	120	150	1	**26,20**
E 600 6559 L	150	200	1	**28,60**
E 600 6558 L	200	300	1	**42,70**
E 600 6557 L	300	500	1	**82,10**

Gradmesser

Ausführung: Aus **rostfreiem Stahl** • Gradeinteilung hochgenau mit Laser skaliert • Mit Feststellschraube • Lieferung im **Karton**

Anwendung: Zum Messen der Winkelgerade von 0° bis 180°, Ablesung 1° • Für den allgemeinen Maschinenbau

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Gradbogen-Ø mm	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 434 036	80	120	1	**47,60**
E 434 037	120	150	1	**52,00**
E 434 038	150	200	1	**53,00**
E 434 039	200	300	1	**74,50**





Winkelmesser

Ausführung: Mit in ganzer Länge verstellbarer Messschiene • Schienenende 45° abgeschrägt • Blendfrei mattverchromt

Anwendung: Offener Gradbogen zum Messen der Winkelgrade 10°-170°

PROMAT

Art.-Nr.	Gradbogen-Ø mm	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6457 L	100	150	1	**45,00**
E 600 6456 L	150	300	1	**51,00**
E 600 6455 L	200	400	1	**62,00**
E 600 6454 L	250	500	1	**102,00**


Universalwinkelmessersatz

Ausführung: Mit in ganzer Länge verschiebbarer Messschiene • Einteilung der Grundplatte in 4 x 90° • Ablesegenauigkeit 1/12° = 5 Bogenminuten • Gehärtete Schiene • Blendfrei mattverchromt

Anwendung: Zum Messen der Winkelgrade an Werkstücken, Vorrichtungen und Maschinen • Als Lineal, Kreuz- und Gehrungswinkel geeignet

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6453 L	150 - 200 - 300	1	**85,00**





Digital-Winkelmesser

Ausführung: Gut ablesbar • Anzeige in Grad und Winkelminuten • Messbereich 0-360° • Ablesung 0,008° / 30´• Messgenauigkeit ± 5 Winkelminuten • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkel-länge mm	Winkelablesung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6450 L	150/300	1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°	1	**425,30**
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)		1	**2,94**

Winkelsensor

Ausführung: Digital • Robustes Aluminium-Gehäuse • Drei eingelassene Magnetpunkte in der Messfläche • Große LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung • Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Anwendung: Gerät zur Winkeleinstellung



PROMAT

Messbereich			± 180
Ablesung			0,1°
Länge	mm		51
Breite	mm		33
Höhe	mm		51
Artikelnummer			**E 600 6416 L**
Preis	**EUR/Stück**		**113,40**
Pg.			**10**
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)	1	**2,94**

Neigungsmesser

Ausführung: Digital • Präzisionsauflageflächen im Aluminiumrahmen • Automatische Displayumschaltung bei Drehung um 180° (Überkopfmessung) • Mit Hold-Funktion zum Festhalten des Messwertes • Große LCD-Anzeige mit Ein-/Ausknopf und Nullstellung in jeder Position möglich • Lieferung inkl. Batterie (CR2032)

Anwendung: Gerät zur Messung von Ebenheit, Rechtwinkligkeit und Winkligkeit



PROMAT

Messbereich			360° (4 x 90°)
Ablesung			0,1°
Länge	mm		153
Höhe	mm		31
Breite	mm		49
Artikelnummer			**E 600 6411 L**
Preis	**EUR/Stück**		**245,30**
Pg.			**4**
E 497 513 L	Ersatzbatterie 3,0 V (CR 2032)	1	**2,94**

Haarlineal

Ausführung: Aus Spezialstahl • Genauigkeit nach **DIN 874/00** • Gehärtet und geschliffen • **Messkanten geläppt** • Mit **Handwärmeschutz** • Blendfrei mattiert

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6624 L	75	23,2 x 5	1	**16,10**
E 600 6623 L	100	23 x 5	1	**18,10**
E 600 6622 L	125	22,7 x 5	1	**21,30**
E 600 6621 L	150	28 x 6	1	**24,40**
E 600 6620 L	200	28 x 6	1	**29,60**
E 600 6619 L	300	38 x 8	1	**57,20**
E 600 6618 L	500	46,5 x 10	1	**155,10**





Stahlmaßstab

Ausführung: Präzisionsausführung • Skala gedruckt • **Biegsam** • Mit geschliffener Messkante • Breite Ausführung • Sehr gute Ablesbarkeit durch matte Oberfläche und scharfes Teilungsbild

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Teilung Oberkante mm	Teilung Unterkante mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6443 L	500	30 x 0,5	1/1	1/1	1	**4,56**

Stahlmaßstab

Ausführung: Skala gelasert • **Biegsam** • Aus **gehärtetem Federbandstahl**

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Teilung Oberkante mm	Teilung Unterkante mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6421 L	150	13 x 0,5	1/2	1/2	1	**2,00**
E 600 6420 L	200	13 x 0,5	1/2	1/2	1	**2,50**
E 600 6419 L	300	13 x 0,5	1/2	1/2	1	**2,90**
E 600 6418 L	500	18 x 0,5	1/2	1/2	1	**6,10**
E 600 6417 L	1000	18 x 0,5	1/2	1/2	1	**15,70**



Stahlmaßstab

Ausführung: Skala gelasert • **Biegsam** • **Aus gehärtetem Federbandstahl**



Teilung mm/mm



Teilung 1/2 mm/mm

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Teilung Ober-kante mm	Teilung Unter-kante mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 601 5904 L	300	30 x 1,0	1/1	1/1	1	**4,34**
E 601 5905 L	500	30 x 1,0	1/1	1/1	1	**10,40**
E 601 5898 L	1000	30 x 1,0	1/1	1/1	1	**21,60**
E 601 5899 L	1500	30 x 1,0	1	1	1	**34,80**
E 601 5900 L	2000	30 x 1,0	1/1	1/1	1	**41,80**

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Teilung Ober-kante mm	Teilung Unter-kante mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 601 5906 L	300	30 x 1,0	1/2	1/1	1	**4,34**
E 601 5907 L	500	30 x 1,0	1/2	1/1	1	**10,40**
E 601 5901 L	1000	30 x 1,0	1/2	1/1	1	**21,60**
E 601 5902 L	1500	30 x 1,0	1/2	1/1	1	**34,80**
E 601 5903 L	2000	30 x 1,0	1/2	1/1	1	**41,80**

Stahlmaßstab



Ausführung: Skala gelasert • Aus **gehärtetem Federbandstahl** • Präzise und tiefe Teilung

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Teilung Oberkante mm	Teilung Unterkante mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6400 L	500	30 x 1	1/1	1/2	1	**48,80**
E 600 6399 L	1000	30 x 1	1/1	1/1	1	**85,80**

Maßstab


Ausführung: Skala gelasert • Aus Stahl • Mit Facette • Fein poliert • Mit mm-Skalierung • Ohne Schutzenden



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 6398 L	500	40 x 5	1	**25,30**
E 600 6397 L	1000	40 x 5	1	**49,50**
E 600 6396 L	1500	40 x 5	1	**89,50**
E 600 6395 L	2000	40 x 5	1	**147,00**

Werkstattlineal



Ausführung: Mit Fase • Hochkanten geschliffen • Fein poliert • Geradheit 0,2-0,3 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6438 L	500	40 x 5	1	**29,20**
E 600 6437 L	800	40 x 5	1	**49,40**
E 600 6436 L	1000	40 x 5	1	**61,90**

Lineal

Ausführung: Skala gelasert • Aus **massivem Aluminium** • Mit Griffmulde • Silberfarbig eloxiert • Mit mm-Skalierung



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6442 L	300	50 x 5	1	**8,10**
E 600 6441 L	600	50 x 5	1	**13,20**
E 600 6440 L	1000	50 x 5	1	**18,50**

Arbeitsmaßstab

Ausführung: Nach **DIN 866 Form A** • Aus **Spezialstahl** • Als **Fom A** mit mm-Skalierung und **beidseitig 10 mm Schutzenden** oder **Form B** mit **einseitgem Skalierungsanfang an Stirnkante** und einseitig 10 mm Schutzende lieferbar • Lieferung im **Karton**, ab 2000 mm in **Transportkiste**

Anwendung: Für allgemeine Mess- und Anreißarbeiten





Form A - beidseitig 10 mm Schutzende



Form B - einseitig Skalierungsanfang an Stirnseite, 10 mm Schutzende


HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
Form A				
E 434 400	500	30 x 6	1	**34,80**
E 434 401	1000	40 x 8	1	**80,00**
E 434 402	1500	40 x 8	1	**143,00**
E 434 403	2000	50 x 10	1	**198,00**
E 434 404	3000	50 x 10	1	**409,00**
E 434 405	4000	60 x 12	1	**742,00**

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
Form B				
E 434 410 L	500	25 x 5	1	**27,30**
E 434 411 L	1000	30 x 6	1	**54,00**
E 434 412	1500	30 x 6	1	**78,50**
E 434 413	2000	40 x 8	1	**128,00**
E 434 414	2500	40 x 8	1	**202,00**
E 434 415	3000	40 x 8	1	**426,00**
E 434 416	4000	50 x 10	1	**223,00**
E 434 417	5000	60 x 12	1	**766,00**

Stahllineal

Ausführung: Nach **DIN 844 Blatt 1 Genauigkeitsklasse 1** • Aus **rostfreiem Stahl** oder **Spezialstahl• I-förmiger Querschnitt** mit 2 Handschlitzen oder **rechteckigem Querschnitt**



Spezialstahl, I-förmiger Querschnitt, 2 Handschlitze



I-förmiger Querschnitt, 2 Handschlitze



Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
Rostfreier Stahl, I-förmiger Querschnitt, 2 Handschlitz				
E 434 440	2000	70 x 15	1	**589,00**
E 434 441	2500	80 x 15	1	**897,00**
E 434 442	3000	100 x 16	1	**1.727,00**
E 434 443	4000	120 x 18	1	**2.543,00**
E 434 444	5000	140 x 20	1	**4.662,00**
Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt				
E 434 450 L	500	40 x 8	1	**31,50**
E 434 451	750	50 x 10	1	**57,50**

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
Spezialstahl, rechteckiger Querschnitt				
E 434 452 L	1000	50 x 10	1	**77,50**
E 434 453 L	1500	60 x 12	1	**143,00**
Spezialstahl, I-förmiger Querschnitt, 2 Handschlitze				
E 434 455	2000	70 x 15	1	**288,00**
E 434 456	2500	80 x 15	1	**523,00**
E 434 457	3000	100 x 16	1	**869,00**
E 434 458	4000	120 x 18	1	**1.358,00**
E 434 459	5000	140 x 20	1	**2.352,00**

Streichmaß

Ausführung: Mit flachem Schieber • **Oberflächengehärtetes Aluminium** (HRc 62), schwarz eloxiert • Gut ablesbare Laserbeschriftung



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6566 L	200	0,05	1	**28,00**
E 600 6565 L	250	0,05	1	**32,00**
E 600 6564 L	300	0,05	1	**33,00**



Winkelstreichmaß

Ausführung: Oberflächengehärtetes Aluminium (HRc 62), schwarz eloxiert • Gut ablesbare Laserbeschriftung • Mit gerader Skala 0-300 mm und Rund- bzw. Winkelskala 4 x 90°

Anwendung: Zur Durchführung von normalen Anreißarbeiten sowie für Winkelrisse und Winkelmessungen • Dieses Werkzeug vereinigt die Anwendung eines Streichmaßes und Winkelmessers in einem einzigen Werkzeug

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6569 L	300	1	**71,00**


Streichmaß

Ausführung: Mit runder Stange und runder Anschlagplatte • Anreißnadel auswechselbar • mm-Teilung • Lieferung mit HM-Anreißnadel



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6312 L	300	0,10	1	**65,00**
E 600 6311 L	500	0,10	1	**94,00**
E 600 6310 L	Ersatz-Reißnadel		1	**13,50**



Streichmaß

Ausführung: Mit Laufrolle • Mattverchromt • mm-Teilung • Mit austauschbarer gehärteter Anreißnadel • Durch die mitlaufende Rolle passt sich das Streichmaß der abzufahrenden Kontur exakt an

Anwendung: Geeignet zum Anreißen von konkaven, konvexen und anderen Formen

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Nonius mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6553 L	200	1/10-1/128	1	**44,00**
E 600 6506 L	400	1/10-1/128	1	**49,70**
E 600 6552 L	Ersatz-Reißnadel		1	**9,90**



Höhenanreißgerät

Ausführung: Massiver Standfuß • Massive, kräftige Säule • Mit Feineinstellung • Ableseteile blendfrei verchromt • mm-Ablesung • Ablesung 0,05 mm • **Anreißnadel HM-bestückt**

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Messstange mm	Fuß (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6728 L	300	0,05	20 x 6	110 x 65 x 35	1	109,60
E 600 6727 L	500	0,05	20 x 6	150 x 105 x 50	1	221,80
E 600 6725 L	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 500 mm				1	28,60
E 600 6726 L	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 300 mm				1	28,60



Digital-Höhenmess- und Anreißgerät DIGI-MET®

Ausführung: Mit **Datenausgang Opto RS 232 Proximity** • Genauigkeit nach Werksnorm • Aus **Spezialstahl** • Mit Feineinstellung und Feststellschraube • **Deutliche LCD-Anzeige**, Ziffernhöhe 11 mm • Auswechselbare, **hartmetallbestückte Anreißnadel** • Mit **Aufnahmearm für Messuhren** Ø 8,0 mm H7 • Stahlfuß mit Schmutznuten • Ein/Aus-Druckknopf • "0"-Stellung an jeder Position möglich • Umschaltbar von "mm"- auf "inch"-Anzeige • **HOLD-** und **PRESET-Funktion** (Messwertvoreinstellung)



Ersatz-Anreißnadel

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	Messstange mm	Fuß (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 069	300	0,01	30 x 12	145 x 90 x 44	1	548,00
E 431 070	600	0,01	30 x 12	189 x 118 x 44	1	685,00
E 431 071	1000	0,01	30 x 12	189 x 118 x 44	1	949,00
E 132 3997	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 300 mm, Länge 65 mm				1	101,00
E 132 3998	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 600 + 1000 mm, Länge 75 mm				1	167,00
E 436 814	Ersatzbatterie 3 V				1	5,20



Digital-Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung: Kräftiger Fuß mit geschliffener Standfläche • 5-stellige LCD-Anzeige • Messwertwahl in beide Richtungen • Nullstellung in jeder Position • Mit Handkurbel • **Anreißnadel HM-bestückt** • Lieferung inkl. Batterie (SR44)

Anwendung: Das unempfindliche kapazitive Messsystem ermöglicht hohe Verfahrgeschwindigkeiten und fehlerfreies und wirtschaftliches Messen bzw. Arbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Mess-bereich mm	Ablesung mm	Messstange mm	Fuß (L x B x H) mm	Ableseart	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6723 L	300	0,01	-	63 x 173 x 115	digital	1	299,00
E 600 6724 L	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 300 mm					1	39,30



Präzisions-Höhenmess- und Anreißgerät

Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm • Aus **Spezialstahl** • Mit **Feineinstellung** und Feststellschraube • Nonius und Skala mattverchromt, **parallaxfreie Ablesung** • Auswechselbare, **hartmetallbestückte Anreißnadel** • Mit **Aufnahmearm für Messuhren** Ø 8,0 mm H7 • Stahlfuß mit Schmutznuten

Anwendung: Anreiß- und Messgerät für den allgemeinen Werkstattgebrauch




Ersatz-Anreißnadel

HELIOS·PREISSER


Art.-Nr.	Messbereich mm	Nonius mm	Messstange mm	Fuß (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 431 072	300	1/50	30 x 12	145 x 90 x 44	1	379,00
E 431 073	600	1/50	30 x 12	189 x 118 x 44	1	475,00
E 431 074	1000	1/50	30 x 12	189 x 118 x 44	1	653,00
E 132 3997	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 300 mm, Länge 65 mm				1	101,00
E 132 3998	Ersatz-Reißnadel für Messbereich 600 + 1000 mm, Länge 75 mm				1	167,00

Datenkabel DIGI-MET®


Ausführung: Für Digital-Messgeräte DIGI-MET® • Mit **variablem Datenausgang** • Mit Datenübertragungstaste • **E 436 855 inkl. Software** zur Datenübernahme nach Excel



USB-Schnittstelle



Digimatic-Schnittstelle



RS232-Schnittstelle

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Schnittstelle	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 436 855 L	USB	2,0	1	**77,50**
E 436 856 L	RS232	2,0	1	**54,00**
E 436 857 L	DigitmTIC	2,0	1	**68,50**

Datenkabel

Ausführung: Verbindungskabel zum Anschließen von **Proximity**-Schnittstelle auf RS232- oder USB-Stecker

Anwendung: Für Digitalmessgeräte





RS232-Schnittstelle





USB-Schnittstelle

Käfer

Art.-Nr.	Schnittstelle	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 644
E 601 5781	Proximity RS232	2	1	**159,00**
E 601 5782	Proximity USB	2	1	**159,00**







Messzeugsatz

Ausführung: Lieferung im **Kunststoff-Etui**

Inhalt:
Taschen-Messschieber 150 mm, Skala und Nonius mattverchromt
Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich mit Handwärmeschutz und Hartmetallmessflächen

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6813 L	2tlg.	1	64,50

Messzeugsatz

Ausführung: Lieferung im **Kunststoff-Etui**

Inhalt:
Taschen-Messschieber 150 mm mit Momentverstellung und Tiefenmaß
Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich
Biegsamer Maßstab 150 mm
Haarwinkel 100 x 70 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6815 L	4tlg.	1	95,40





Messzeugsatz

Ausführung: Lieferung im **Holzkasten**

Inhalt:
Taschen-Messschieber 150 mm, Skala und Nonius mattverchromt
Bügelmessschraube 0-25 mm Messbereich, Ablesung 0,01 mm, Hartmetallmessflächen
Biegsamer Maßstab, **rostfrei**, 200 mm, Teilung mm/mm
Haarlineal DIN 874/00, 100 mm
Haarwinkel DIN 875/00, 100 x 70 mm
HM-Reißnadel 180 mm
Radienschablone 1-7 mm
Gewindeschablone, Steigungen 0,4-7,0 / 4-62

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 601 5571 L	8tlg.	1	130,00



Reißnadel

Ausführung: Aus einem Stück • Ganz gehärtet • Brüniert

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Nadelausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6274 L	180	gerade	1	2,50
E 600 6275 L	250	gerade / gebogen	1	3,10



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE AKTUELLEN SONDERAKTIONEN

Hartmetall-Reißnadeln

Ausführung: Reißnadeln mit Hartmetallspitzen und Clip
- **E 600 6269** mit Sechskantgriff und eingelöteter Hartmetallspitze
- **E 600 6271** mit Aluschaft mit ergonomischer Griffzone und auswechselbarar HM-Nadel
- **E 600 6270** Ersatznadel zu E 600 6271



E 600 6269



E 600 6271

PROMAT

Art.-Nr.		Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6269 L		150	1	3,50
E 600 6271 L		150	1	21,90
E 600 6270 L	Ersatznadel zu E 600 6271		5	7,60



Ersatznadel zu E 600 6271

Mikroreißnadel





Ersatznadel

Ausführung: Hartmetall • Innovatives System mit spitzenloser, **superfeiner HM-Mikronadel** • Schaft aus Aluminium mit Clip • Nadel nachschleif- und auswechselbar • Anriss erfolgt durch kreisrunde Schneidkante • Mit Soft-Push-Mechanik • Spannkopf durch seitlichen Auslöser im Halter versenkbar • Vorschub der Nadel per Knopfdruck • Mikro-HM-Nadel 40 x Ø 0,38 mm • Nadel nur einfach stirnseitig plan nachschleifen oder notfalls ca. 3 mm lang abknicken, sofort steht wieder eine scharfe Nadelkante zur Verfügung

Anwendung: Für Arbeiten im Werkzeug-, Vorrichtungs- und Maschinenbau geeignet

T/COM®

Art.-Nr.		Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5931 L		150	1	43,70
E 601 5932 L	Ersatznadel		10	8,55

Metallmarker

Ausführung: Markiert **weiß** • Mit einer superfeinen Strichbreite von 0,8 mm • Der Stift ist permanent deckend, lichtbeständig, schnelltrocknend und mit organischen Lösemitteln leicht zu entfernen

Anwendung: Optimal zum kontrastreichen Anzeichnen von Metallen mit gewalzten, dunklen oder leicht angerosteten Oberflächen



T/COM®

Art.-Nr.	Strichstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5930 L	0,8	133	1	12,40

Handgravierer "Signograph 25 Diamant-Set"

Ausführung: Mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel sowie einem kugelförmigen und einem spitzen Modellierstift

Anwendung: Für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Aluminium



brennenstuhl

Art.-Nr.	Spannung V/Hz	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6118 L	230/50	1	56,00

Elektroschreiber

Ausführung: Durch das Umstecken des Schreibgriffels werden 8 verschiedene Stärken zur Beschriftung erreicht • Mit den Spezial-Nadeln wird selbst härtester Stahl beschriftet • **Lieferumfang:** Transformator im Holzkasten • Kastengröße 240 x 190 x 110 mm • Mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel • Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mm

Anwendung: Zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle geeignet



Art.-Nr.	Spannung V/Hz	Ausgangsspannung V	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6119 L	230/50	2 - 8	1	226,00

Elektroschreiber/Brenngerät

Lieferumfang: Transformator im Holzkasten, Kastengröße 240 x 190 x 110 mm, mit Kabel und Stecker, Schreibgriffel, Masseplatte und 3 Schreibelektroden 1,2 x 25 mm, Stufenlose Regler für Holzbeschriftung, Brenngriffel mit 3 Glühschleifen zum Holzbrennen

Anwendung: Zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle und Brenngerät für die Holzsignierung



Art.-Nr.	Spannung V/Hz	Ausgangsspannung V	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6120 L	230/50	2 - 8	1	261,00
E 601 6121 L	Signierelektrode Ø 1,2 x 25 mm		1	4,20
E 601 6122 L	Signierelektrode Ø 1,5 x 25 mm		1	5,00
E 601 6123 L	Glühschlinge		1	5,90



Spitzzirkel

Ausführung: Mit Nietscharnier und Vierkantschenkel • Spitzen gehärtet und geschliffen

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6337 L	150	1	9,30
E 600 6336 L	200	1	11,90
E 600 6335 L	250	1	15,50
E 600 6334 L	300	1	17,80
E 600 6333 L	400	1	34,50
E 600 6332 L	500	1	51,20

Bogenzirkel

Ausführung: Mit Nietscharnier und Vierkantschenkel • Spitzen gehärtet und geschliffen



PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6330 L	150	1	9,80
E 600 6328 L	200	1	14,80
E 600 6327 L	250	1	19,00
E 600 6326 L	300	1	21,50
E 600 6325 L	400	1	47,60
E 600 6324 L	500	1	82,10



Federzirkel

Ausführung: Präzisionsausführung • Mit Schnellspannmutter • Mit starken, kantigen Schenkeln

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6302 L	125	1	7,50
E 600 6301 L	150	1	7,50
E 600 6300 L	175	1	9,20
E 600 6299 L	200	1	11,30
E 600 6298 L	250	1	11,30

Greifzirkel

Ausführung: Außentaster • Mit Nietscharnier



PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6319 L	200	1	9,10
E 600 6318 L	300	1	14,90



Lochzirkel

Ausführung: Innentaster • Mit Nietscharnier

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6317 L	200	1	8,70
E 600 6316 L	300	1	15,10

Parallelendmaßsatz

Ausführung: Aus **speziell legiertem Spezialstahl** von hoher Stabilität
• Lieferung inkl. **Werkskalibrierschein** (von DAKKS-akkreditiertem Labor)

Anwendung:
Toleranzklasse 1:
Zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und für genaue Prüfarbeiten im Messraum

Toleranzklasse 2:
Besonders als Arbeits- und Einstellmaß oder zum Prüfen von Fühlhebelinstrumenten



Inhalt 32tlg:
1 St. 1,005 mm
9 St. 1,01-1,09 mm Stufung 0,01 mm
9 St. 1,10-1,90 mm Stufung 0,10 mm
9 St. 1-9 mm Stufung 1,00 mm
3 St. 10-30 mm Stufung 10,00 mm
1 St. 50 mm

Inhalt 47tlg:
1 St. 1,005 mm
20 St. 1,01-1,20 mm Stufung 0,01 mm
7 St. 1,30-1,90 mm Stufung 0,10 mm
9 St. 1-9 mm Stufung 1,00 mm
10 St. 10-100 mm Stufung 10,00 mm

Inhalt 87tlg:
9 St. 1,001-1,009 mm Stufung 0,001 mm
49 St. 1,01-1,49 mm Stufung 0,01 mm
19 St. 0,50-9,50 mm Stufung 0,50 mm
9 St. 1-9 mm Stufung 1,00 mm

Inhalt 103tlg:
1 St. 1,005 mm
49 St. 1,01-1,49 mm Stufung 0,01 mm
49 St. 0,50-24,50 mm Stufung 0,50 mm
4 St. 25-100 mm Stufung 25,00 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Güte	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 6721 L	I	32tlg.	1	215,00
E 600 6720 L	II	32tlg.	1	156,00
E 600 6718 L	I	47tlg.	1	379,00
E 600 6717 L	II	47tlg.	1	207,00
E 600 6715 L	I	87tlg.	1	493,00
E 600 6714 L	II	87tlg.	1	377,00
E 600 6712 L	I	103tlg.	1	588,00
E 600 6711 L	II	103tlg.	1	449,00



Parallelendmaßsatz

Inhalt:
1 St. 5,10 mm
1 St. 10,30 mm
1 St. 15,00 mm
1 St. 20,20 mm
1 St. 25,00 mm

Anwendung: Für Messschrauben

PROMAT

Art.-Nr.	Güte	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 6710 L	I	5tlg.	1	170,00

Parallelendmaßsatz

Inhalt E 600 6709:
1 St. 30,00 mm
1 St. 41,30 mm
1 St. 131,40 mm

Inhalt E 600 6708:
1 St. 41,30 mm
1 St. 131,40 mm
1 St. 243,50 mm

Anwendung: Für Messschieber



PROMAT

Art.-Nr.	Güte	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 6709 L	I	3tlg.	1	280,00
E 600 6708 L	I	3tlg.	1	385,00



Parallelunterlagensatz Nr. 6348S

Ausführung: Standard • Im Holzständer • Einsatzgehärtet • Paarweise planparallel feingeschliffen • Sätze ergeben einen Bereich mit 1 mm-Stufung • Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 • Nennmaßtoleranz in der Höhe und Breite nach DIN ISO 2768m • Restliche Maße nach DIN ISO 2768m

Inhalt:
E 601 6475: je 1 Paar 2 x 5 - 2 x 10 - 2 x 15 - 2 x 20 - 3 x 6 - 3 x 11 - 3 x 16 - 3 x 21 - 4 x 7 - 4 x 12 - 4 x 17 - 4 x 22 - 5 x 8 - 5 x 13 - 5 x 18 - 5 x 23 - 6 x 9 - 6 x 14 - 6 x 19 - 6 x 24 mm

E 601 6476: je 1 Paar 8 x 11 - 8 x 16 - 8 x 21 - 8 x 26 - 8 x 31 - 8 x 36 - 10 x 13 - 10 x 18 - 10 x 23 - 10 x 28 - 10 x 33 - 10 x 38 - 12 x 15 - 12 x 20 - 12 x 25 - 12 x 30 - 12 x 35 - 12 x 40 - 14 x 17 - 14 x 22 - 14 x 27 - 14 x 32 - 14 x 37 - 14 x 42 mm

E 601 6477: je 1 Paar 8 x 11 - 8 x 16 - 8 x 21 - 8 x 26 - 8 x 31 - 8 x 36 - 10 x 13 - 10 x 18 - 10 x 23 - 10 x 28 - 10 x 33 - 10 x 38 - 12 x 15 - 12 x 20 - 12 x 25 - 12 x 30 - 12 x 35 - 12 x 40 - 14 x 17 - 14 x 22 - 14 x 27 - 14 x 32 - 14 x 37 - 14 x 42 mm

Art.-Nr.	Länge mm	Bereich mm	Satzinhalt Paar Paar	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 6475 L	100	5-24	20	1	**538,00**
E 601 6476 L	125	11-42	24	1	**566,00**
E 601 6477 L	150	11-42	24	1	**595,00**

Parallelunterlagensatz Nr. 6344SP

Ausführung: Wellenförmig • 8 teilig • Im Holzkasten • Materialdicke 0,3 mm • Präzisionsgeschliffen • Federstahl gehärtet und angelassen • Höhenabstufung 2 mm • Paartoleranz tp in der Höhe IT 5 • Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm • Restliche Maße nach DIN ISO 2768m • Auf der Auflagefläche bleiben keine Späne liegen • Parallelität des gespannten Werkstückes wird nicht beeinträchtigt • Mehrere flache oder einzelne dünne Werkstücke können leicht gespannt werden

Inhalt:
E 601 2928: je 1 Paar 0,3x9 - 0,3x11 - 0,3x13 - 0,3x15 - 0,3x17 - 0,3x19 / 0,3x21 - 0,3x23 mm
E 601 2929: je 1 Paar 0,3x25 - 0,3x27 - 0,3x29 - 0,3x31 - 0,3x33 - 0,3x35 - 0,3x37 - 0,3x39 mm

Anwendung: Diese wellenförmige Parallelunterlagen sorgen für Zeitersparnis beim Spannen von Werkstücken zum Schleifen, Fräsen, Bohren, etc.



Art.-Nr.	Länge mm	Bereich mm	Genauigkeit mm	Satzinhalt Paar Paar	VE	EUR/Stück Pg. 433
E 601 2928 L	110	9-23	± 0,004	8	1	**65,50**
E 601 2929 L	110	25-39	± 0,004	8	1	**72,50**



Prüfplatten

Ausführung: Ebenheit nach **DIN 876-2** • Aus **Spezialguss** mit verwindungssteifer Rippenkonstruktion • Oberfläche **feinstgeschliffen** • Standfüße optional erhältlich

Art.-Nr.	Plattengröße (L x B) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 2217	200 x 200	7	1	**132,00**
E 602 2218	300x 300	15	1	**218,00**
E 602 2219	400 x 300	25	1	**294,00**
E 602 2220	400 x 400	35	1	**370,00**
E 602 2221	500 x 400	40	1	**413,00**
E 602 2222	500 x 500	50	1	**532,00**
E 602 2223	600 x 500	55	1	**587,00**
E 602 2224	800 x 500	95	1	**977,00**
E 602 2225	1000 x 600	140	1	**1.736,00**

Untergestelle für Prüfplatten

Ausführung: Stabile Konstruktion



Art.-Nr.	für Plattengröße (L x B) mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 461
E 602 2226	400 x 400	18	1	**280,00**
E 602 2227	500 x 400	18	1	**280,00**
E 602 2228	500 x 500	19	1	**300,00**
E 602 2229	600 x 500	21	1	**315,00**
E 602 2230	800 x 500	23	1	**356,00**
E 602 2231	1000 x 600	28	1	**427,00**

Doppelprismenpaar

Ausführung: Genauigkeit ± 0,004 mm • Paarweise fein geschliffen • Gehärtet • **Präzisionsausführung** • v2 Auflageflächen • Einschnitt 90° • Lieferung paarweise




PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	für Wellen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6742 L	40 x 50 x 40	5-30	1	**153,20**
E 600 6741 L	55 x 75 x 55	5-50	1	**208,90**
E 600 6740 L	75 x 100 x 75	7-70	1	**332,10**

Prismen-Paare

Ausführung: Geschliffene oder gefräste Ausführung • Aus **Sonderguss** • Paarweise bearbeitet • 90° Einschnitte • Genauigkeit bei **Güte 1 enstspricht ± 0,016 mm**, bei **Güte 3 entspricht ± 0,064 mm**



HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Güte	für Wellen-Ø mm	Gewicht kg	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 461
Geschliffene Ausführung						
E 602 2232	1	6-40	2	100 x 40 x 30	1	**64,00**
E 602 2233	1	8-50	4	150 x 50 x 40	1	**85,50**
E 602 2234	1	8-70	8	200 x 70 x 50	1	**142,00**
Gefräste Ausführung						
E 602 2235	3	6-40	2	100 x 40 x 30	1	**44,40**
E 602 2236	3	8-50	4	150 x 50 x 40	1	**65,00**
E 602 2237	3	8-70	8	200 x 70 x 50	1	**108,00**

Tuschierpaste

Anwendung: Zur Oberflächenkontrolle • Die Gleichmäßigkeit der Farbschicht gibt Aufschluss über die Bearbeitungsqualität



diamant

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7035 L	60	Tube	blau	1	**12,30**
E 601 7036 L	70	Tube	rot	1	**12,00**
E 601 7037 L	225	Dose	blau	1	**22,10**
E 601 7038 L	225	Dose	rot	1	**21,00**



Anreißfarbe

Ausführung: Schnelltrocknendes Kontrastmittel • Farbfilm spiegelt nicht • Wischfest • Sehr gute Hafteigenschaften und leicht zu entfernen

Anwendung: Zum Markieren der Bearbeitungsstellen auf Metalloberflächen, Glas und Keramik

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0345 L	400	blau	Spraydose	12	**8,20**

Farbentferner für Anreißfarbe

Ausführung: Spezial-Entferner auf Lösemittelbasis zur Entfernung von Anreißfarbe • Verdunstet sehr schnell und rückstandsfrei

Anwendung: Auch geeignet zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen, wie z. B. Schmierstoffe, Aufkleberreste, Öl, Wachs, Fett, Farbe etc. • Vor Einsatz an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit und Beständigkeit prüfen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0331 L	300	Spraydose	12	**5,90**

Grenzgewindelehrdorn

Ausführung: Für **metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 5H • Mit Gut- und Ausschussseite • Aus **gehärtetem Lehrenstahl**



Grenzgewindelehrdornsatz



Art.-Nr.	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6555 L	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	1	272,00

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6470 L	M3	0,5	1	60,50
E 600 6469 L	M4	0,7	1	57,00
E 600 6468 L	M5	0,8	1	55,50
E 600 6467 L	M6	1	1	54,00
E 600 6466 L	M8	1,25	1	55,50
E 600 6465 L	M10	1,5	1	60,00
E 600 6464 L	M12	1,75	1	64,00

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6463 L	M14	2	1	69,00
E 600 6462 L	M16	2	1	74,00
E 600 6461 L	M18	2,5	1	80,00
E 600 6460 L	M20	2,5	1	85,50
E 600 6459 L	M22	2,5	1	90,50
E 600 6458 L	M24	3	1	102,00

Grenzgewindelehrdorn

Ausführung: Aus **gehärtetem Lehrenstahl** • Für **metrisches ISO-Feingewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6H • Mit Gut- und Ausschussseite



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6368 L	M6	0,75	1	66,50
E 600 6367 L	M8	0,75	1	66,50
E 600 6365 L	M8	1	1	61,50
E 600 6364 L	M10	1	1	64,50
E 600 6362 L	M10	1,25	1	75,50
E 600 6363 L	M12	1	1	70,00
E 600 6361 L	M12	1,25	1	80,00
E 600 6360 L	M12	1,5	1	64,00

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6359 L	M14	1,5	1	68,00
E 600 6358 L	M16	1,5	1	71,50
E 600 6357 L	M18	1,5	1	76,00
E 600 6356 L	M20	1,5	1	81,50
E 600 6355 L	M22	1,5	1	89,50
E 600 6354 L	M24	1,5	1	96,00
E 600 6353 L	M30	2	1	118,00

Grenzgewindelehrdorn

Ausführung: Für **Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228** • Mit Gut- und Ausschussseite • Aus gehärtetem Lehrenstahl



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung Gg/1"	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6352 L	G 1/8"	28	1	66,50
E 600 6351 L	G 1/4"	19	1	73,00
E 600 6350 L	G 3/8"	19	1	83,50

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung Gg/1"	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6349 L	G 1/2"	14	1	96,00
E 600 6348 L	G 3/4"	14	1	112,00
E 600 6347 L	G 1"	11	1	136,00

Grenzlehrdorn

Ausführung: H7 • Mit Gut- und Ausschussseite • Aus Lehrenstahl • Baumaße **nach DIN 2245**

Anwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit



Grenzlehrdornsatz



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6556 L	3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12	1	147,00


PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6551 L	2	1	18,20
E 600 6550 L	3	1	18,50
E 600 6549 L	4	1	18,50
E 600 6548 L	5	1	18,50
E 600 6547 L	6	1	18,50
E 600 6546 L	7	1	18,50
E 600 6545 L	8	1	18,50
E 600 6544 L	9	1	18,50
E 600 6543 L	10	1	18,50
E 600 6542 L	11	1	18,50
E 600 6541 L	12	1	18,50
E 600 6540 L	13	1	18,50
E 600 6539 L	14	1	18,50
E 600 6538 L	15	1	22,50
E 600 6537 L	16	1	22,50
E 600 6536 L	17	1	22,50
E 600 6535 L	18	1	22,50
E 600 6534 L	19	1	22,50
E 600 6533 L	20	1	25,70
E 600 6532 L	21	1	25,70
E 600 6531 L	22	1	25,70
E 600 6530 L	23	1	25,70
E 600 6529 L	24	1	25,70

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6528 L	25	1	25,70
E 600 6527 L	26	1	32,20
E 600 6526 L	27	1	32,20
E 600 6525 L	28	1	32,20
E 600 6524 L	30	1	32,20
E 600 6523 L	32	1	32,70
E 600 6522 L	34	1	32,70
E 600 6521 L	35	1	32,70
E 600 6520 L	36	1	32,70
E 600 6519 L	37	1	32,70
E 600 6518 L	38	1	32,70
E 600 6517 L	40	1	38,60
E 600 6516 L	42	1	38,60
E 600 6515 L	44	1	38,60
E 600 6514 L	45	1	46,60
E 600 6513 L	46	1	47,60
E 600 6512 L	47	1	47,60
E 600 6511 L	48	1	47,60
E 600 6510 L	50	1	47,60
E 600 6509 L	52	1	65,40
E 600 6508 L	55	1	65,40
E 600 6507 L	60	1	65,40

Gutgewindelehrring

Ausführung: Aus **gehärtetem Lehrenstahl** • Für **metrisches ISO-Gewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6h



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6381 L	M3	0,5	1	50,00
E 600 6380 L	M4	0,7	1	45,50
E 600 6379 L	M5	0,8	1	45,50
E 600 6378 L	M6	1	1	45,50
E 600 6377 L	M8	1,25	1	46,80
E 600 6376 L	M10	1,5	1	54,00
E 600 6375 L	M12	1,75	1	60,00

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6374 L	M14	2	1	64,00
E 600 6373 L	M16	2	1	71,50
E 600 6372 L	M18	2,5	1	83,00
E 600 6371 L	M20	2,5	1	91,00
E 600 6370 L	M22	2,5	1	101,00
E 600 6369 L	M24	3	1	108,00



Gutgewindelehrring

Ausführung: Aus **gehärtetem Lehrenstahl** • Für **metrisches ISO-Feingewinde DIN 13** • Toleranzfeld 6g

PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6297 L	M6	0,75	1	54,00
E 600 6296 L	M8	0,75	1	56,00
E 600 6294 L	M8	1	1	51,50
E 600 6293 L	M10	1	1	57,50
E 600 6292 L	M12	1	1	65,00
E 600 6291 L	M10	1,25	1	67,00
E 600 6290 L	M12	1,25	1	85,50

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6289 L	M12	1,5	1	61,50
E 600 6287 L	M16	1,5	1	71,50
E 600 6286 L	M18	1,5	1	77,00
E 600 6285 L	M20	1,5	1	85,50
E 600 6284 L	M22	1,5	1	91,00
E 600 6283 L	M24	1,5	1	97,00
E 600 6282 L	M30	2	1	121,00

Gutgewindelehrring

Ausführung: Für **Whitworth-Rohrgewinde DIN EN ISO 228** • Toleranzfeld A • Aus gehärtetem Lehrenstahl



PROMAT

Art.-Nr.	Gewinde	Steigung Gg/1"	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6346 L	1/8"	28	1	58,00
E 600 6345 L	1/4"	19	1	69,50
E 600 6344 L	3/8"	19	1	80,00
E 600 6343 L	1/2"	14	1	94,50
E 600 6342 L	3/4"	14	1	115,00
E 600 6341 L	1"	11	1	139,00

Gewinde-Ausschusslehrringe

Ausführung: Aus **gehärtetem Lehrenstahl** • Gefertigt nach **DIN 2299-1**, Passung **6g** • Für **metrisches ISO-Regelwinde nach DIN 13**


Anwendung: Zur Ausschussprüfung von Außengewinden



HELIOS·PREISSER

Gewinde-Ausschusslehrring-Satz

Ausführung:
7tlg. Satz im **Holzetui**



Art.-Nr.	Gewinde	VE	EUR/Satz Pg. 462
E 161 7529	M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12	1	272,00

Art.-Nr.	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 462	Art.-Nr.	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 462	Art.-Nr.	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 462
E 132 5606	M 1,0 x 0,25	1	161,00	E 132 5617	M 5,0 x 0,80	1	53,00	E 132 5628	M 20,0 x 2,50	1	115,00
E 132 5607	M 1,2 x 0,25	1	153,00	E 132 5618	M 6,0 x 1,00	1	53,00	E 132 5629	M 22,0 x 2,50	1	124,00
E 132 5608	M 1,4 x 0,30	1	142,00	E 132 5619	M 7,0 x 1,00	1	53,00	E 132 5630	M 24,0 x 3,00	1	133,00
E 132 5609	M 1,6 x 0,35	1	102,00	E 132 5620	M 8,0 x 1,25	1	54,00	E 132 5631	M 27,0 x 3,00	1	149,00
E 132 5610	M 1,8 x 0,35	1	93,00	E 132 5621	M 9,0 x 1,25	1	57,50	E 132 5632	M 30,0 x 3,50	1	161,00
E 132 5611	M 2,0 x 0,40	1	93,00	E 132 5622	M 10,0 x 1,50	1	64,00	E 132 5633	M 33,0 x 3,50	1	177,00
E 132 5612	M 2,2 x 0,45	1	81,00	E 132 5623	M 11,0 x 1,50	1	73,00	E 132 5634	M 36,0 x 4,00	1	190,00
E 132 5613	M 2,5 x 0,45	1	69,50	E 132 5624	M 12,0 x 1,75	1	74,00	E 132 5635	M 39,0 x 4,00	1	207,00
E 132 5614	M 3,0 x 0,50	1	57,50	E 132 5625	M 14,0 x 2,00	1	81,00	E 132 5636	M 42,0 x 4,50	1	226,00
E 132 5615	M 3,5 x 0,60	1	54,00	E 132 5626	M 16,0 x 2,00	1	90,00	E 132 5637	M 45,0 x 4,50	1	238,00
E 132 5616	M 4,0 x 0,70	1	53,00	E 132 5627	M 18,0 x 2,50	1	102,00	E 132 5638	M 48,0 x 5,00	1	251,00

Einstellring

Ausführung: Toleranz 0,003 mm • Aus gehärtetem Lehrenstahl • Feinst bearbeitet

Anwendung: Für Messgeräte



PROMAT

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6505 L	2	1	31,70
E 600 6504 L	3	1	31,70
E 600 6503 L	4	1	32,30
E 600 6502 L	5	1	31,60
E 600 6501 L	6	1	30,70
E 600 6500 L	7	1	31,60
E 600 6499 L	8	1	31,60
E 600 6498 L	9	1	31,60
E 600 6497 L	10	1	31,60
E 600 6496 L	11	1	34,60
E 600 6495 L	12	1	34,60
E 600 6494 L	13	1	34,60
E 600 6493 L	14	1	34,60
E 600 6492 L	15	1	34,60
E 600 6491 L	16	1	33,60
E 600 6490 L	17	1	34,60
E 600 6489 L	18	1	34,60
E 600 6488 L	19	1	36,20

Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 6487 L	20	1	37,30
E 600 6486 L	21	1	36,20
E 600 6485 L	22	1	37,30
E 600 6484 L	23	1	36,20
E 600 6483 L	24	1	37,30
E 600 6482 L	25	1	42,70
E 600 6481 L	27	1	42,70
E 600 6480 L	30	1	41,40
E 600 6479 L	35	1	48,50
E 600 6478 L	40	1	51,70
E 600 6477 L	42	1	60,10
E 600 6476 L	45	1	60,10
E 600 6475 L	46	1	69,70
E 600 6474 L	48	1	71,80
E 600 6473 L	50	1	71,80
E 600 6472 L	55	1	80,50
E 600 6471 L	60	1	88,80

Metallfolien

Ausführung: Bandlänge 2500 mm • Bandbreite 150 mm breit • In Kunststoff-Box

Anwendung: Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u. v. a. m.







Stahlfolie

Art.-Nr.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5915 L	0,025	1	34,00
E 601 5916 L	0,050	1	19,70
E 601 5917 L	0,075	1	19,80
E 601 5918 L	0,100	1	19,40
E 601 5919 L	0,150	1	19,80
E 601 5920 L	0,200	1	20,50
E 601 5921 L	0,250	1	23,00
E 601 5889 L	0,300	1	25,90
E 601 5890 L	0,400	1	29,30
E 601 5891 L	0,500	1	32,70

Edelstahlfolie

Art.-Nr.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5922 L	0,025	1	48,80
E 601 5923 L	0,050	1	39,80
E 601 5924 L	0,075	1	39,50
E 601 5925 L	0,100	1	41,10
E 601 5926 L	0,150	1	47,20
E 601 5927 L	0,200	1	56,50
E 601 5928 L	0,250	1	60,50
E 601 5892 L	0,300	1	64,50
E 601 5893 L	0,400	1	68,00
E 601 5894 L	0,500	1	74,00

Messingfolie MW63

Art.-Nr.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5908 L	0,025	1	29,50
E 601 5909 L	0,050	1	28,20
E 601 5910 L	0,075	1	31,30
E 601 5911 L	0,100	1	35,30
E 601 5912 L	0,150	1	42,80
E 601 5913 L	0,200	1	50,50
E 601 5914 L	0,250	1	57,00
E 601 5895 L	0,300	1	64,50
E 601 5896 L	0,400	1	69,00
E 601 5897 L	0,500	1	80,00

Fühlerlehrenband

Ausführung: Aus gehärtetem Federbandstahl • Gratfreie Kanten • Länge 5 m • Breite 13 mm • Lieferung in Kunststoffdose

Anwendung: Als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau, für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen



PROMAT

Art.-Nr.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6769 L	0,01	1	41,80
E 600 6768 L	0,02	1	31,70
E 600 6767 L	0,03	1	12,00
E 600 6766 L	0,04	1	12,00
E 600 6765 L	0,05	1	9,10
E 600 6764 L	0,06	1	9,50
E 600 6763 L	0,07	1	9,50
E 600 6762 L	0,08	1	9,50
E 600 6761 L	0,09	1	9,50
E 600 6760 L	0,10	1	7,70
E 600 6759 L	0,15	1	7,70
E 600 6758 L	0,20	1	7,70
E 600 6743 L	Halter für Fühlerlehrenband		4,00

Art.-Nr.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6757 L	0,25	1	7,70
E 600 6756 L	0,30	1	8,90
E 600 6755 L	0,35	1	9,30
E 600 6754 L	0,40	1	10,70
E 600 6753 L	0,45	1	10,70
E 600 6752 L	0,50	1	10,70
E 600 6750 L	0,60	1	13,80
E 600 6748 L	0,70	1	13,80
E 600 6746 L	0,80	1	13,80
E 600 6745 L	0,90	1	14,80
E 600 6744 L	1,00	1	14,80





Fühlerlehren-Set im Wandhalter

Ausführung: 15teiliger Satz • Mit Größenbeschriftung • **Bandlänge 5 m, Bandbreite 13 mm • Lieferung** im Wandhalter mit Fühlerlehrenband-Halter und Befestigungsmaterial

HELIOS·PREISSER

Art.-Nr.	Inhalt St.	Bandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 547
E 132 4983	15	0,01 - 0,25	1	209,00
E 132 4984	15	0,30 - 1,00	1	237,00

Fühlerlehre

Ausführung: Blättchen konisch • Breite 12,7 mm, Länge 100 mm • In Klemmscheide




Stahl-Ausführung



Messing-Ausführung

PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	Messbereich mm	Steigung mm	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Stahl-Ausführung						
E 600 6777 L	8	0,05-0,5	0,05/0,10	100	1	4,20
E 600 6776 L	13	0,05-1,0	0,05/0,10	100	1	5,40
E 600 6775 L	20	0,05-1,0	0,05	100	1	6,40
E 600 6774 L	21	0,05-2,0	0,05/ab 2,00 um 0,1 mm steigend	100	1	7,90
Messing-Ausführung						
E 600 6579 L	8	0,05-0,5	0,05/0,10	100	1	9,80
E 600 6578 L	13	0,05-1,0	0,05/0,10	100	1	17,00
E 600 6577 L	20	0,05-1,0	0,05	100	1	23,40



Fühlerlehre

Ausführung: Blättchen konisch aus Stahl • Breite 12,7 mm, Länge 200 mm • Am Ring gebündelt

PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	Messbereich mm	Steigung mm	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6576 L	8	0,05-0,5	0,05/0,10	200	1	10,70
E 600 6575 L	13	0,05-1,0	0,05/0,10	200	1	16,80
E 600 6574 L	20	0,05-1,0	0,05	200	1	23,40

Gewindeschablone

Ausführung: Präzisionsausführung • Kombiniert: Metrisch und Rohrgewinde 60° • Whitworth 55°

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen



PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	für Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6785 L	52	M/G 60Grad - BSW 55Grad	1	8,50



Spiralbohrerschleiflehre

Ausführung: Für Spiralbohrer mit einem Spitzenwinkel von 118°

PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6773 L	bis 50	1	4,10

Spiralbohrerschleiflehre

Ausführung: Mit verstellbarem Winkel von 30° bis 160° • Feinpoliert



PROMAT

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6772 L	1	16,70

Universalschleiflehre

Ausführung: Für Spiralbohrer mit einem Spitzenwinkel von 118° • 4- und 6-kant-Winkel mit mm-Teilung • Winkel 90° und 120° • Für Gewindestahl 55° und 60°



PROMAT

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6771 L	1	8,90

Dreh-/Gewindestahllehre

Ausführung: Kombiniert • Für Trapez-, Whitworth- und Metrischgewinde • Außerdem Winkel von 40° bis 80°

Anwendung: Zum Messen der Schnittwinkel an Drehstählen



PROMAT

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6770 L	1	11,20

Radienschablone

Ausführung: Stahl • Konkav- und Konvexlehren mit Feststellmutter

Anwendung: Zum Prüfen von Innen- und Außenradien



PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6780 L	17	1,0-7	1	12,50
E 600 6779 L	16	7,5-15	1	14,60
E 600 6778 L	15	15,5-25	1	14,50

Schweißnahtfächerlehre

Ausführung: Fächerartig mit 12 Blatt

Anwendung: Zum Messen von Kehlnähten



PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6747 L	12	3-12	1	12,10

Schweißnahtschiebelehre

Ausführung: Skala mattverchromt • Mit Feststellschraube

Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Kehlnähten mit Winkeln von 60°, 70°, 80° und 90°



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Winkel Grad	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6749 L	0-20	60° - 70° - 80° - 90°	1	26,40

Schweißnahtspeziallehre

Ausführung: Einseitige Auflage • Daher weitgehende Ausschaltung von Messfehlern

Anwendung: Zum Messen von Kehlnähten



PROMAT

Art.-Nr.	Ablesegenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6751 L	0,1	1	76,30

Düsenlehre

Ausführung: Mit Stahlstiften in Kunststoff gefasst • Schale aus Stahl mit Feststellschraube



PROMAT

Art.-Nr.	Blattzahl	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6394 L	20	0,45-1,50	1	8,90
E 600 6393 L	16	1,5-3,0	1	8,90

Düsenlehre

Ausführung: Lochlehre • Präzise Ausführung • Gehärtete und geschliffene runde Messnadel • Kegel 1:10 • Gehäuse vernickelt



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6392 L	0-3	0,1	1	71,40
E 600 6391 L	0-5	0,1	1	88,90

Lochlehre

Ausführung: Konisch • Aus Stahl • Hochpräzise Teilung • Gehärtet und fein geschliffen • Kegel 1:10



PROMAT

Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 6389 L	1-6	0,1	1	123,80
E 600 6388 L	4-15	0,1	1	169,90

Messkeil

Anwendung: Zum schnellen Messen und Kontrollieren von Spaltmaßen, Nuten, Abständen usw.



Art.-Nr.	Messbereich mm	Ablesung mm	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5929 L	0,5-11	0,1	1	92,00

DIN-Gewindeschieber

Ausführung: Für metrisches ISO-(DIN 13), Whitworth-(DIN 11) • Und Rohrgewinde (DIN 259) • Teilung schwarzgedruckt



PROMAT

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6784 L	1	25,50

ISO-Passungsschieber

Ausführung: Für Einheitsbohrung und Einheitswelle nach ISO DIN 7154 und 7155 • Teilung schwarzgedruckt



PROMAT

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6783 L	1	32,80

ISO-Gewindeanzeiger "Filetor"

Ausführung: Kunststoffgehäuse

Anwendung: Zum Ablesen aller Bestimmungen eines Gewindes



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6782 L	60 x 30 x 110	1	67,00

ISO-Toleranzschlüssel "Tolerator"

Ausführung: Kunststoffgehäuse

Anwendung: Zur direkten Ablesung aller Toleranzwerte



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6781 L	60 x 30 x 110	1	67,00

Stoppuhr Amigo

Ausführung: Mechanischer Additionsstopper im robustem ABS-Gehäuse • Der Aufzug des stoßgeschützten Stoßankerwerkes befindet sich auf der Rückseite • Stiftanker mit 1 Stein • **Lieferung** inkl. Umhängekordel



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5865 L	Ablesung	1/10 sec	**89,50**
	Anzeige	15 min	
	Gehäuse-Ø	55 mm	

Stoppuhr

Ausführung: Mechanischer Kronenstopper im ABS-Gehäuse • Sehr leicht und griffsicher in der Handhabung • Stiftanker mit 1 Stein • Messbereich 1/100 Min. • Industriemodell



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5866 L	Ablesung	1/100 min	**126,00**
	Gehäuse-Ø	55 mm	
	Anzeige	30 min	

Stoppuhr

Ausführung: Mechanischer Additionsstopper mit Schleppzeiger • Stiftanker mit 7 Steinen • Messbereich 1/100 Min., Anzeigezeit 30 Min. • Diamantgedrehtes, verchromtes Messinggehäuse • Stoßgeschützt mit erweitertem Staub- und Wasserschutz

Anwendung: Zur Zeitmessung mit Unterbrechungsmöglichkeit und Schleppzeiger für Zwischenzeitmessung



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5867	Ablesung	1/100 min	**329,00**
	Anzeige	30 min	
	Gehäuse-Ø	55 mm	

Stoppuhr Stratos 2

Ausführung: Elektronische Basisstoppuhr mit 2-Tasten-Bedienung • Robustes, wassergeschütztes ABS-Gehäuse • LCD-Anzeige (7-stellig) • Messbereich 1/100 Sek. • Laufzeit ca. 2 Jahre • Anzeigebereich: 9 Std., 59 Min., 59,99 Sek. • **Lieferung:** Umhängekordel, Batterien (Knopfzelle SR 54)

Funktionen: Start/Stopp/Reset • Addition • Split • Dualmessung



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5868 L	Ablesung	1/100 sec	**22,70**
	Anzeige	9 Std.	
	Anzeige	59 min	
	Anzeige	59,99 sec	
	Abmessung (L x B x H)	70 x 21 x 66 mm	

Stoppuhr Profil 25

Ausführung: Elektronische Basisstoppuhr mit 2-Tasten-Bedienung • Robustes, wassergeschütztes ABS-Gehäuse • LCD-Anzeige (7-stellig und 2 für Event-Counter) • Laufzeit ca. 2-5 Jahre 25 Speicher: 25 Split- und 25 Lapzeiten • **Lieferumfang:** Umhängekordel, Schutztasche, Batterien (Mignonzelle 1,5 V, Typ AA)

Funktionen: Start/Stopp/Reset • Addition/Split/Lap • Tageszeit



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5869 L	Ablesung	1/100 sec	**56,50**
	Anzeige	9 Std.	
	Anzeige	59 min	
	Anzeige	59,99 sec	
	Abmessung L x B x H	61 x 28 x 82 mm	

Stoppuhr Spectron

Ausführung: Elektronische Basisstoppuhr mit 2-Tasten-Bedienung • Robustes, wassergeschütztes ABS-Gehäuse • LCD-Anzeige (2,5-zeilig) • Wählbarer Messbereich 1/100 Min. 1/100 Sek. • Laufzeit ca. 5-7 Jahre • 65 Speicher • **Lieferumfang:** Umhängekordel, Schutztasche, Batterien (Mignonzelle 1,5 V, Typ AAA)

Funktionen: Start/Stopp/Reset • Addition • Split • Lap • Tageszeit • Datum • Count-Down



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 5870 L	Ablesung	1/100 sec	**157,00**
	Ablesung	1/100 min	
	Anzeige	obere Zeile min 999,99 / untere Zeile 99999,99	
	Abmessung L x B x H	61 x 28 x 82 mm	

Leselupe mit Beleuchtung

Ausführung: Mit **8 LEDs** • Besonders lichtstark • Langer, handlicher Griff • Ergonomischer Lichtschalter • Qualitätslinse aus kratzfestem Glas • Betrieb mit 2 Mignonzellen • Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten





PROMAT

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 2951 L	2,5fach	70	1	16,90

Handlupe Tech-Line

Ausführung: Mit hochpräziser aplanatischer Glasoptik


1


2


3


4

SCHWEIZER LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Abb.	Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	Griffform	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 601 5776 L	2 / 4fach	90 / 20	Kunststoff	1	68,00
2	E 601 5777 L	4fach	65	Kunststoff	1	51,00
3	E 601 5742 L	8fach	28	Metall	1	38,70
4	E 601 5778 L	10fach	28	Metall	1	37,20

Einschlaglupe Tech-Line



Ausführung: Präzisionsausführung • Aplanatische Glasoptik • Randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung • Beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse • Ergonomische Formgebung für Einhandbedienung

SCHWEIZER LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5743 L	6fach	22,8	1	22,90
E 601 5744 L	8fach	22,8	1	25,20
E 601 5745 L	10fach	22,8	1	27,20
E 601 5746 L	20fach	16,8	1	33,20

Einschlaglupe Tech-Line

Ausführung: Bikonvexe Silikatglaslinsen • Beschichtetes, lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse • Ergonomische Formgebung für Einhandbedienung



SCHWEIZER LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5768 L	8fach (3 + 5 fach)	38	1	36,70
E 601 5769 L	9fach (3 + 3 + 3 fach)	38	1	38,90

Uhrmacherlupe Tech-Line

Ausführung: Aplanatisches Linsensystem • Kratzfest • Lösungsmittelbeständiges Kunststoffgehäuse



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5772 L	6fach	22,8	1	11,70
E 601 5773 L	8fach	22,8	1	13,20
E 601 5774 L	10fach	22,8	1	14,80
E 601 5775 L	15fach	16,3	1	17,80

Messlupe

Ausführung: Präzisionsausführung
• Gehäuse aus schwarz eloxiertem Aluminium • Aplanatische Lupe • Verstellbar • **Teilungsplatte** aus rostfreiem Stahl mit gravierter, schwarz ausgelegter Strichteilung • Zur Schärfeneinstellung ist die Lupe verschiebbar und kann herausgenommen als Handlupe verwendet werden



PROMAT

Art.-Nr.	Vergößerung	Skalen-einteilung mm	Messbereich/ Skalenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6738 L	8fach	0,1	10	1	107,00

Fadenzähler Tech-Line

Ausführung: Aplanatische Silikatglaslinse • Randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung • Robustes Gehäuse aus verchromtem Messing



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5751 L	8fach	16,3	35	1	24,20
Mit Messskala 10 mm, 0,1 mm Teilung					
E 601 5757 L	8fach	16,3	35	1	60,50

Standlupe Tech-Line

Ausführung: Aplanatische Silikatglaslinse • Gehäuse aus schlagfestem, transparentem Kunststoff • **Ohne Duo-Messskala**

Anwendung: In Kombination mit einer Duo-Skala als Messlupe einsetzbar • Einsatz der Messskala durch Einklippen



8x-Vergrößerung




10x-Vergrößerung


SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840


Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
Focus-Ausführung Fix				
E 601 5747 L	8fach	30	1	27,20
E 601 5748 L	10fach	30	1	33,00
Focus-Ausführung Vario				
E 601 5749 L	8fach	22,8	1	38,30
E 601 5750 L	10fach	22,8	1	44,00


Messskala Tech-Line

Ausführung: Skalierung aus Hartchrom, auf der Unterseite von Hartglasscheiben • 2 Skalen (Makro-Skala, Mikro-Skala) • Skala-Ø: 25/2,5 mm • **Glas-Skalen** mit Kunststoffring • Verkratzen wird verhindert











SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Abb.	Art.-Nr.	Ø mm	Dicke mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 601 5752 L	25	2,5	1	36,40
2	E 601 5753 L	25	2,5	1	42,00
3	E 601 5754 L	25	2,5	1	42,00
4	E 601 5755 L	25	2,5	1	42,00
5	E 601 5756 L	25	2,5	1	42,00

Messtechnik-Set Tech-Line

Ausführung: Teile des Sets können je nach Einsatz, in vielfältiger Weise miteinander kombiniert werden

Anwendung: Eine Vielzahl von Tech-Line-Lupen und Tech-Line-Komponenten zum Messen und Prüfen

Inhalt:
Standlupe 8x - E 601 5747
Standlupe 10x - E 601 5748
Duo-Skala 1 - E 601 5752
Duo-Skala 2 - E 601 5753
Duo-Skala 3 - E 601 5754
Duo-Skala 4 - E 601 5755
Duo-Skala 5 - E 601 5756
LED-Beleuchtungseinheit
Stabmikroskop
Standadapter



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Inhalt	Vergößerung	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 5771 L	10tlg.	8-60fach	1	300,00

Handleuchtlupe Tech-Line

Ausführung: LED • Ergonomische Handhabung • Aplanatische Silikatlinse • Randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung • Kratzfestes und lösungsmittelbeständiges Gehäuse • Hochleistungs-LED mit ca. 6000 K Lichtfarbe • **Lieferung inkl. 3 Batterien (1,5 V Micro AAA)**



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5779 L	2fach / 4fach	70 / 20	1	57,00
E 601 5758 L	8fach	30,0	1	55,00
E 601 5759 L	10fach	22,8	1	54,50
E 601 5760 L	15fach	16,3	1	63,50

Standleseglas Tech-Line

Ausführung: Aplanatische Silikatglaslinse • Randscharfe, verzeichnungsfreie Abbildung • **Bifokus-Optik** • Massiver Gusssockel mit schwarzem Kunststoff ummantelt • Flexibler Metallschwanenhals



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	Linsen-Ø mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5762 L	2fach / 4fach	90 / 20	300	1	117,00
E 601 5780 L	4fach	65	300	1	96,00

Kopfbandlupenset Tech-Line

Ausführung: LED-Beleuchtungseinheit mit 3 Hochleistungs-LEDs • Leichte, aber robuste Metallkonstruktion mit Klappmöglichkeit • Prismatische Silikatglaslinsen • Wechsellinsen werden in das Metallgehäuse geklemmt und können mit einem Handgriff gewechselt werden • **Lieferung** inkl. Batterie (1,5 Mirco AAA)








SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Vergößerung	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5761 L	2fach / 2,5fach / 3fach	1	165,00

LED Vergrößerungsleuchte

Ausführung: 90 LEDs • Mit Ein-/Ausschalter • Runde Linse mit Klemmbefestigung • Farbe: weiß • LED Leuchtdichte: 1000 Lux • **IP20** • Diese Vergrößerungsleuchte enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+







Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 7
E 601 6082 L	Befestigungsart		97,50
	Linsen-Ø	115 mm	
	Vergößerung	1,75 x	
	Stärke	3 Dioptrien	
	Leistung	7 W	
	Anschlussspannung	100 - 240 V	
	Lichtstrom	480 lm	
	mittlere Lebensdauer	ca. 20000 h	



Lupenleuchte Tech-Line

Ausführung: LED • Bikonvexe, kratzfeste Glaslinse • Keine Einschränkung des Sehfeldes durch vorn offenen Lupenkopf • 2-teilig lackierter Aluminiumarm mit justierbaren Kunststoffgelenken und Federausgleichsmechanik • **3/6 Power LED´s** mit ca. 25.000 h Lebensdauer • Kippen des Lupenkopfes ermöglicht eine perfekte Oberflächenbeurteilung • Mit stabiler Tischklemmung 18-74 mm

SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 6
E 601 5741 L	Vergößerung	1,75fach	696,00
	Linsen-Ø	202 mm	
	Ausladung	820 mm	
E 601 5763 L	Vergößerung	2fach	386,00
	Linsen-Ø	120 mm	
	Ausladung	1050 mm	

Reinigungsset

Ausführung: Weiches, flusenfreies Spezial-Trockentuch mit schonender Reinigungslösung

Anwendung: Zur Pflege und Reinigung von Linsen, Lupen und Optiken (auch Brillen) aus Glas oder Kunststoff



SCHWEIZER
LUPEN & LESEGLÄSER · SEIT 1840

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5770 L	2tlg.	1	10,60



Präzisionswaagen PCB

Ausführung: Mit **eckiger** oder **runder Edelstahl-Wägeplatte**, nicht eichfähig • Mit **Datenschnittstelle RS 232** • **Justierprogramm** zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig) • Wägeeinheit umschaltbar • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm • Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C • Mit 230 Volt-Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Auch im Batteriebetrieb einsetzbar (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendung: Zählfunktion mit wählbarer Referenzstückzahl • **Rezeptfunktion** - Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes • Getrennte Speicher für Tara-Gefäß und Rezeptur-Bestandteile • **Prozentbestimmung**, Abweichung vom Sollwert • Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen • Unterflurwägung - Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite



Wägeplatte, eckig



Wägeplatte, rund



Art.-Nr.	Plattform-Ø mm	Abmessung (B x T x H) mm	Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 836 495	Ø 81	163 x 245 x 79	250	0,001	0,001	± 0,005	1	**287,00**
E 821 027	130 x 130	163 x 245 x 79	1000	0,01	0,01	± 0,03	1	**265,00**
E 836 496	130 x 130	163 x 245 x 79	2500	0,01	0,01	± 0,05	1	**287,00**
E 821 036	150 x 170	163 x 245 x 79	6000	0,1	0,1	± 0,3	1	**248,00**
E 821 037	150 x 170	163 x 245 x 79	6000	1,0	1,0	± 2,0	1	**135,00**

Zählwaagen-Systeme CCS

Ausführung: System bestehend aus Mengen- und Referenzwaage • Mit **Datenschnittstelle RS 232** • Nicht eichfähig • Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen • Kalibrierung optional auf Anfrage möglich

Mengenwaage: Schutzart IP 65 • Edelstahl-Wägeplatte
Referenzwaage: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit Edelstahl-Wägeplatte B x T 294 x 225 mm • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Lieferung mit 2,5 m Verbindungskabel

Anwendung: **Justierprogramm** zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewciht notwendig) • **Zählfunktion** - Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht • **Toleranzwägungen**, oberer und unterer Grenzwert programmierbar • Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl sowie bekanntes Referenzgewicht • **Zielwertanzeige**: Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt • Memoryfunktion, Speicherplätze für Tara-Gewicht, Wäge- und Artikeldaten (Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext)



Mengenwaage
Referenzwaage

Art.-Nr.	Plattform (B x T) mm Mengen-/Referenzwaage	Wägebereich kg Mengen-/Referenzwaage	Wägeschritte g Mengen-/Referenzwaage	VE	EUR/Set Pg. 7
E 817 397	400 / 300 x 294 / 225	30 / 6	10 / 0,1	1	**588,00**
E 817 398	400 / 300 x 294 / 225	60 / 6	20 / 0,1	1	**598,00**



Plattformwaagen DE

Ausführung: Mit **Datenschnittstelle RS 232** • Nicht eichfähig • Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage • **Edelstahl-Wägeplattform** inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,4 Meter) • Anzeigegerät staub- und spritzwassergeschützt • **Anzeigenumschaltung** von Stück auf Gewicht, Wägeeinheit umschaltbar • Großes, hinterleuchtetes **LCD-Display**, Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungen: Getrennte Speicher für Tara-Gefäß und Rezeptur-Bestandteile • Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar • Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert • Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen



Art.-Nr.	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Mindeststückgewicht g	Plattform (B x T) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 836 475	6	0,5	1	318 x 308	1	**222,00**
E 836 476	12	1,0	2	318 x 308	1	**222,00**
E 836 477	24	2,0	4	318 x 308	1	**222,00**
E 836 478	60	5,0	10	318 x 308	1	**222,00**
E 836 459	120	10,0	20	318 x 308	1	**213,00**

Stereo-Mikroskop OSF 438

Ausführung: Sehr praktisches und **einfach zu bedienendes** Stereo-Mikroskop mit **Wechselobjektiv** mit 3 vordefinierten **Vergrößerungstufen** • Okulare sind im Tubus fixiert • Stabile und genau einstellbare Mechanik • Optisches System **Greenough** mit **45° geneigtem Tubus** • Mit **einseitigem Dioptrinausgleich**, Augenabstand 55-75 mm • **Beleuchtung** mit **LED-Auf-** und **Durchlicht**

Anwendung: Für den Einsatz in Schule, Ausbildungsstätte, Labor und Werkstatt



Tubus		Binokular
Okular		WF 10x Ø 20 mm
Sehfeld	mm	Ø 20
Objektiv		1x / 2x / 3x
Artikelnummer		**E 602 5079**
Preis	**EUR/Stück**	**303,00**
Pg.		**7**

Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 456

Ausführung: Sehr robustes und **einfach zu bedienendes** Stereo-Mikroskop mit **großem Zoombereich** • Stabile und genau einstellbare Mechanik • Optisches System **Greenough** mit **45° geneigtem Tubus** • Mit **beidseitigem Dioptrinausgleich**, Augenabstand 55-75 mm • **Beleuchtung** mit starker und **stufenlos dimmbarer LED-Ringbeleuchtung** für schattenfreie Ausleuchtung der Probe

Anwendung: Für den Einsatz in Ausbildungsbetrieben, Werkstätten, sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, besonders in der Qualitätskontrolle



Tubus		Binokular
Okular		HSWF 10x Ø 23 mm
Sehfeld	mm	Ø 33 - 5
Objektiv		0,75x - 5,0x
Artikelnummer		**E 431 515**
Preis	**EUR/Stück**	**661,00**
Pg.		**7**

Stereo-Zoom-Mikroskop OZL 46

Ausführung: Sehr robustes, flexibles und **einfach zu bedienendes** Stereo-Mikroskop mit **großem Zoombreich** • Stabiler und genau einstellbarer Säulenständer • Optisches System **Greenough** mit **45° geneigtem Tubus** • Mit **beidseitigem Dioptrinausgleich**, Augenabstand 55-75 mm • **Beleuchtung** mit **LED-Auf-** und **Durchlicht**, separat dimmbar

Anwendung: Für den Einsatz in Schulen, Ausbildungswerkstätten, sowie Prüfstellen und Laboren



Tubus		Binokular	Trinokular
Okular		HWF 10x Ø 20 mm	HWF 10x Ø 20 mm
Sehfeld	mm	Ø 28,6 - 4,4	Ø 28,6 - 4,4
Objektiv		0,7x - 4,5x	0,7x - 4,5x
Artikelnummer		**E 431 516**	**E 431 517**
Preis	**EUR/Stück**	**479,00**	**547,00**
Pg.		**7**	**7**

Stereo-Mikroskope-Sets OZL-9

Ausführung: **Sets** bestehend aus einem Mikroskopkopf und einem Ständer • Mikroskop in **binokularer Ausführung** mit **45° geneigten Tubus** • Ständer-Ausführung als **Teleskoparm** mit Platte und Halter mit **Grobtrieb** sowie **verstellbarere Drehstärke der Handräder** • Mit **LED-Ringbeleuchtung**

Anwendung: Für den Einsatz in Schulen, Ausbildungswerkstätten, sowie Prüfstellen und Laboren



Tubus		Binokular	Trinokular
Okular		HWF 10x Ø 20 mm	HWF 10x Ø 20 mm
Sehfeld	mm	Ø 28,6 - 4,4	Ø 28,6 - 4,5
Objektiv		0,7x - 4,5x	0,7x - 4,5x
Artikelnummer		**E 431 518**	**E 431 519**
Preis	**EUR/Set**	**843,00**	**911,00**
Pg.		**7**	**7**

C-Mount-Kamera ODC zu Mikroskopen

Ausführung: Kompakte, zuverlässige C-Mount-Kamera mit bewährter **CMOS-Technik** • Mit **USB 2.0**-Schnittstelle • **Lieferung** mit KERN Microscope VIS Software, USB-Kabel, diversen Okularadaptern und Objektmikrometer zur Software-Kalibrierung • Es werden diese **Betriebssysteme** unterstützt: **Win XP, Vista, 7, 8, 10** • **C-Mount-Adapter zur Befestigung der Kamera sind mikroskopabhängig und müssen separat bestellt werden**

Anwendung: Für den Anbau an trinokulare Mikroskope • Auch für anspruchsvollere Aufgaben wie z. B. im Dunkelfeld, im Phasenkontrast oder bei Floureszenz-Anwendungen



C-Mount-Adapter



Art.-Nr.	Auflösung	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 431 520	3,1 MP	1	**355,00**
E 431 521	5,1 MP	1	**397,00**

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Gute Qualität • Mit Feder • Gelb lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**



Art.-Nr.	Länge m	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5785 L	2	10	1	1,92

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Rote 10er-Teilung • Aus **Buchenholz** • Verdeckte durchgenietete Gliederverbindung aus standfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff • Feuchtigkeitsfest und schmutzabweisend • Weiß lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**



PROMAT

Art.-Nr.	Länge m	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6707 L	2	10	1	3,10

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Mit verdeckten Nieten • Federn aus hochwertigem Stahl • Gelb lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**




BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5791 L	2	10	1	2,62

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Aus **Buchenholz** • Gliederstärke 3,0 mm • Durchgenietete Gelenke und vermessingte Stahlfedern sorgen für dauerhafte Maßhaltigkeit • Mit **Duplex-Teilung** • Weiß lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**



BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5784 L	2	16	10	1	2,81

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Für höchste Ansprüche aus 3,3 mm starkem **Buchenholz** • Optimale Ablesbarkeit durch verdeckte Nieten • Eng anliegende Glieder durch in das Holz eingelassene Gelenkplatten • Wechsel der Lackierung von weiß auf gelb in Dezischritten • 2 m Länge mit Duplexteilung • **EG-Genauigkeitsklasse III**




BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5786 L	2	16	10	1	5,55
E 601 5788 L	3	16	15	1	11,60

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Aus **Buchenholz** • Gliederstärke 3,0 mm • Ermüdungsfreie Federung mit innenliegenden Stahlfedern • Mit **Duplexteilung** • Winkeleinstellung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes • 90°-Rastung • Weiß lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**



BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5787 L	2	16	10	1	4,66

Holzgliedermaßstab

Ausführung: Schwedenmeter • Aus **schwedischer Glasbirke** • Mit verdeckter Gliederverbindung • Gute Ablesbarkeit durch schwarz-rote Duplexteilung • Natur lackiert • **EG-Genauigkeitsklasse III**




Hultafors

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5783 L	2	-	10	1	7,60

Kunststoffgliedermaßstab

Ausführung: Aus **weißem Kunststoff** • Mit schwarzem Teilungsbild • Durchgenietete Gelenkfedern aus Metall • **EG-Genauigkeitsklasse III**



BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5789 L	1	13	10	1	5,55
E 601 5790 L	2	16	10	1	7,25

Leichtmetall-Gliedermaßstab

Ausführung: EG-Baurtzulassung, **Genauigkeitsklasse II** • Aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl mit **Spezial-Aluminiumlegierung**, schwarz eloxiert • Gelenk mit vernickelter **Stahlfeder**, jedes Gelenk kann im **rechtem Winkel** eingerastet werden • Abgerundete Kanten • Gute Ableseeigenschaften durch matte Oberfläche • Unempfindlich gegen Chemikalien, Fetten oder Ölen

Anwendung: Vornehmlich im metallverarbeitenden Bereich



BMI

Art.-Nr.	Länge m	Gliederbreite mm	Gliederzahl	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 437 060 L	2	14	10	1	24,60

Bandmaße "BMImeter"

Ausführung: Selbstrollend • Rostfreies Edelstahlband • Weiß lackiert • Band liegt flach auf der Messfläche, Maße können somit besser übertragen werden • Linealfunktion • Mit Bandstopper • Praktisch und klein für die Hosentasche • Unzerbrechlich • Mit Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**

Anwendung: Zollstock und Lineal in Einem



BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5803 L	2	16	mm / cm	1	6,85
E 601 5804 L	3	16	mm / cm	1	9,20

Taschenrollbandmaße

Ausführung: Stabiles **Kunststoffgehäuse** • Gelb lackiertes **Stahlband** • Ergonomisches Design • Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste • Gürtelclip und Trageschlaufe • **EG-Genauigkeitsklasse II**



PROMAT

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6706 L	2	13	mm / cm	1	3,30
E 600 6705 L	3	13	mm / cm	1	3,50
E 600 6704 L	5	19	mm / cm	1	5,60



Taschenrollbandmaße

Ausführung: Verchromtes **Kunststoffgehäuse** • Teil-Gummiüberzug • Mattes, gelb lackiertes **Stahlband** • Selbst-Arretierungs-System, Rücklauf auf Tastendruck • Doppelte Graduierung, eine Seite horizontal, eine Seite vertikal • Bei 5 und 8 m mit Doppelendhaken • **EG-Genauigkeitsklasse II**

PROMAT

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6701 L	3	16	mm / cm	1	6,70
E 600 6700 L	5	19	mm / cm	1	7,90
E 600 6699 L	8	25	mm / cm	1	17,90

Taschenrollbandmaß "Talmeter"

Ausführung: Mit automatischer Arretierung • Mit ausklappbarer Messlasche für einfache Innenmessung • Mit Anreiß-Spitze • Schwarzes **ABS-Gehäuse** • Weißes **Stahlband** • Mit Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**

Anwendung: Für Innen- und Außenmessungen • Für Schlosser und Tischler



Hultafors

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5795 L	2	16	mm / cm	1	23,00

Taschenrollbandmaße

Ausführung: Extra-starkes Band, gebogen • Band vollständig mit Polymer-Schutzschicht überzogen • Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung • **Kunststoffgehäuse**, schlagfest, gerippt • Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**



STANLEY

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 3195 L	3	12,7	mm / cm	1	4,50
E 601 3196 L	5	19	mm / cm	1	7,45

Taschenrollbandmaße "Tylon™"

Ausführung: Extra-starkes Band, gebogen • Band vollständig mit **Tylon™-Polymer-Schutzschicht** überzogen • Endhaken verschiebbar für Innen- und Außenmessung • **Kunststoffgehäuse**, schlagfest, gummiert • Mit Feststeller, automatischem Rücklauf und Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**



STANLEY

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 3194 L	3	12,7	mm / cm	1	4,00
E 601 3193 L	5	19,0	mm / cm	1	9,25
E 602 0875 L	8	250	mm / cm	1	15,50

Taschenrollbandmaße "twoComp"



Ausführung: Mit robuster Bandmechanik • **Gehäuse** aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung • Automatischer Bandrücklauf mit Stopper • Mit Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**

BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
Ohne Magnet					
E 601 5841 L	2	16	mm / cm	1	5,60
E 601 5842 L	3	16	mm / cm	1	6,35
E 601 5843 L	5	19	mm / cm	1	9,05
E 601 5844 L	8	25	mm / cm	1	13,50
Mit Magnet					
E 601 5845 L	2	16	mm / cm	1	7,00
E 601 5846 L	3	16	mm / cm	1	7,75
E 601 5847 L	5	19	mm / cm	1	10,40
E 601 5848 L	8	25	mm / cm	1	14,80

Taschenrollbandmaße "chrom"

Ausführung: Verchromtes **Kunststoffgehäuse** mit Bandbremse und automatischem Bandrücklauf • Hohe Standfestigkeit durch breite Bänder mit starker Bandwölbung • Gehäuse mit Clip • **EG-Genauigkeitsklasse II**



BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5805 L	2	16	mm / cm	1	6,85
E 601 5806 L	3	13	mm / cm	1	7,50
E 601 5807 L	5	19	mm / cm	1	11,20
E 601 5808 L	8	25	mm / cm	1	15,90

Taschenrollbandmaße "VARIO"

Ausführung: Mit Feststeller • Ergonomisch geformtes **Gehäuse** aus hochschlagfestem **ABS-Kunststoff** • Durch eine besondere Mechanik wird ein **sanfter Lauf** des Bandes sichergestellt • Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste • **EG-Genauigkeitsklasse II** • Gehäuseabmessungen: 60 x 58 x 19 mm



BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5792 L	2	13	mm / cm	1	7,90
E 601 5793 L	3	13	mm / cm	1	8,75
E 601 5794 L	5	16	mm / cm	1	15,70
E 601 5796 L	8	19	mm / cm	1	23,40

Taschenrollbandmaße "Powerlock®"

Ausführung: Automatischer Bandrücklauf mit Stopptaste • Abnehmbarer Gürtelclip • **EG-Genauigkeitsklasse II**



STANLEY

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 523
Metall-Gehäuse					
E 601 5799 L	3	12,7	mm / cm	1	11,00
Kunststoff-Gehäuse					
E 601 5800 L	5	19,0	mm / cm	1	18,00
E 601 5801 L	8	25,0	mm / cm	1	25,20
E 601 5802 L	10	25,0	mm / cm	1	28,80

Rollbandmaß "Panoramic"

Ausführung: EG-Bauartzulassung, **Genauigkeitsklasse II** • **Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse**, unterer Teil ist durch eine U-förmige **Alu-Leiste** geschützt • Mit breitem **Sichtfenster** zur Direktablesung der Innenmaße • Stahlband gelb lackiert und zweifarbig (schwarz/rot) bedruckt



STANLEY

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 436 750 L	3	12,7	mm / cm	1	11,80

Taschenrollbandmaß "Powerlock"

Ausführung: Mit **Sichtfenster** • Verchromtes **Kunststoffgehäuse** • Schlagfest und poliert • Band vollständig mit **Mylar-Schutzschicht** überzogen • Mit Feststeller und Rücklauf • Mit Gürtelclip • SB-verpackt • **EG-Genauigkeitsklasse II**



STANLEY

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 602 0876 L	5	19,0	mm / cm	1	23,60

Taschenrollbandmaße "IN-OUT"

Ausführung: Gehäuse aus Polyamid • Weiß einbrennlackiertes **Stahlband** • Direktablesung der Innenmaße durch **Sichtfenster** • Mit Feststeller • **EG-Genauigkeitsklasse II**



BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5797 L	2	13	mm / cm	1	9,50
E 601 5798 L	3	13	mm / cm	1	11,40

Taschenrollbandmaß "VISO"

Ausführung: Für Längenmaß, Innenmaß und Kreise • Die Teilung im **Sichtfenster** steht nicht auf dem Kopf (keine Ablesefehler) • Bandfeststeller • **Gehäuse aus Polyamid** • Freilaufendes Band in sog. Pull-Push-Ausführung • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5840 L	3	16	mm / cm	1	12,90

Stahlbandmaße "RADIUS"

Ausführung: Kapsel aus hochschlagfestem **Kunststoff** • Gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont • Weiß lackiertes **Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl** • Mit **Flextop-Anfangsbeschlag** aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5813 L	10	13	mm / cm	1	23,40
E 601 5814 L	15	13	mm / cm	1	29,10
E 601 5815 L	25	13	mm / cm	1	34,90

Stahlbandmaße "RADIUS"

Ausführung: Kapsel aus hochschlagfestem **Kunststoff** • Gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont • **Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl**, gelb lackiert • Gedruckte Teilung mit Polyamidschutzüberzug • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5816 L	10	13	mm / cm	1	27,10
E 601 5817 L	15	13	mm / cm	1	31,90
E 601 5818 L	25	13	mm / cm	1	48,90

Kunststoffbandmaße "RADIUS"

Ausführung: Kapsel aus hochschlagfestem **Kunststoff** • Gute Handhabung durch den großen Kurbelarm mit patentierter Parkposition für den Anfangsring, dadurch wird das Band beim Transport geschont • **Band aus extrudiertem glasfaserverstärktem Kunststoff**, gelb lackiert • Gedruckte Teilung • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
E 601 5819 L	10	13	cm	1	22,40
E 601 5820 L	15	13	cm	1	27,50
E 601 5821 L	20	13	cm	1	30,90
E 601 5822 L	25	13	cm	1	32,70
E 601 5823 L	30	13	cm	1	35,60

Rahmenbandmaße

Ausführung: Stahlbandmaß im schlagfestem **Kunststoffrahmen** • Kurbel ausklappbar • Einseitig cm-Teilung • Kurbelmontage für Links- und Rechtshänder • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • Gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern • **EG-Genauigkeitsklasse II**



PROMAT

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 7
Stahlbandmaß, weiß lackiert					
E 600 6698 L	30	13	cm	1	25,10
E 600 6697 L	50	13	cm	1	32,80
PONTARIT-Maßband, rostfrei					
E 600 6696 L	30	13	cm	1	33,10
E 600 6695 L	50	13	cm	1	45,50

Stahlbandmaße

Ausführung: Im **Alurahmen** • Eloxiert • Kurbel ausklappbar • Rechts und links montierbar • Weiß lackiertes **Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl** • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • Gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern • **EG-Genauigkeitsklasse II**



PROMAT

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6694 L	30	13	cm	1	29,30
E 600 6693 L	50	13	cm	1	40,70

Stahlbandmaße "ERGOLINE"

Ausführung: Im **Alurahmen** • Eloxiert • Kurbel ausklappbar • Kugelgelagert • Ergonomische Form mit Griffnoppen • Einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen • Weiß lackiertes **Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl** • Mit **Flextop-Anfangsbeschlag** aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
Maßanfang A: ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag					
E 601 5810 L	30	13	mm / cm	1	51,00
E 601 5811 L	50	13	mm / cm	1	63,00
Maßanfang B: an vorderer Beschlagkante					
E 601 5809 L	30	13	mm / cm	1	51,00
E 601 5812 L	50	13	mm / cm	1	63,00

Stahlbandmaße "ERGOLINE"

Ausführung: Im **V-Rahmen aus Leichtmetall** • Eloxiert • Kugelgelagert • Ergonomische Form mit Griffnoppen • Einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen • **Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl**, gelb lackiert • Gedruckte Teilung mit Polyamidschutzüberzug • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Mit **Flextop-Anfangsbeschlag** aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang • **EG-Genauigkeitsklasse II**





BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
Maßanfang A: ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag					
E 601 5832 L	30	13	mm / cm	1	63,50
E 601 5829 L	50	13	mm / cm	1	84,50
Maßanfang B: an vorderer Beschlagkante					
E 601 5830 L	30	13	mm / cm	1	63,50
E 601 5831 L	50	13	mm / cm	1	84,50

Kunststoffbandmaße "ERGOLINE"

Ausführung: Im **V-Rahmen aus Leichtmetall** • Eloxiert • Kugelgelagert • Ergonomische Form mit Griffnoppen • Einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen • **Band aus glasfaserverstärkten, gelben Kunststoff** • Gedruckte Teilung • **EG-Genauigkeitsklasse II**



BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 78
Maßanfang A: ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag					
E 601 5834 L	30	13	cm	1	47,70
E 601 5835 L	50	13	cm	1	60,00
Maßanfang B: an vorderer Beschlagkante					
E 601 5836 L	30	13	cm	1	47,70
E 601 5837 L	50	13	cm	1	60,00

Messrad / Leichtmessrad


Ausführung: Präzisions-Messlaufrad mit **Zählmesswerk** direkt über dem Laufrad • Zentimetergenaue Ablesung mit **geringer Toleranz** von 0,02% - eine Laufradumdrehung entspricht 1 m • **Vor- und Rückzählung** • Mit praktischem, einschwenkbaren **Abstellbügel** und einer klappbaren Führungsstange • **Lieferung** des **Leichtmessrades** inkl. **Transport-Rucksack**

Anwendung: Zur einfachen und schnellen Ermittlung von langen Strecken


E 437 590 Messrad


E 437 591 Leichtmessrad

Art.-Nr.	Ausführung	Messbereich m	Messrad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 437 590	Messrad	10000	318,5	1	157,00
E 437 591 L	Leichtmessrad	10000	318,5	1	126,00



Längenmessgeräte "Messfix compact"

Ausführung: **Teleskopmessstab** zum Messen lichter Maße • **Libellen** zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Teleskopmessstabes • Teleskoprohre aus **Rundmaterial** sind eloxiert und gleiten zwischen **abriebfesten Kunststoffführungen** • Anzeigengehäuse aus schlagfestem Kunststoff

Anwendung: Für schnelle und genaue Längenmessungen im Handwerk

Art.-Nr.	Messbereich m	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 436 685 L	0,60-3,04	mm	1	167,00
E 436 686 L	0,91-5,01	mm	1	190,00

Längenmessgeräte "mEssfix"

Ausführung: Teleskopmessstab zum Messen lichter Maße • **Libellen** zur horizontalen und vertikalen Ausrichtung des Teleskopmessstabes • Ablesung der Messergebnisse durch **Analoganzeige im Sichtfenster** • Maßband und die Aufwickelvorrichtung halten auch unter extremen Beanspruchungen stand

Anwendung: Zur einfachen Längenmessung beim Fenstereinbau oder im Innenausbau







Art.-Nr.	Messbereich m	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 5859 L	0,37-1,00	mm	1	203,00
E 436 670 L	0,70-3,00	mm	1	207,00
E 601 5858 L	0,86-4,00	mm	1	224,00
E 436 671 L	1,07-5,00	mm	1	251,00





Längenmessgeräte "mEsstronic Easy"

Ausführung: Elektronisches Längenmessgerät mit übersichtlicher **LCD-Digitalanzeige** • **ZERO-Taste** zum Festlegen von Referenzpunkten und Relativmessungen • **HOLD-Funktion** zur späteren Ablesung der Messergebnisse • Betriebsdauer ca. 200 Std., Spannungsversorgung durch 4 St. 1,5 V-Mignonzellen • **Abschaltautomatik** nach 3 Minuten Messpause

Anwendung: Für schnelle und genaue Längenmessungen im Handwerk

Art.-Nr.	Messbereich m	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 436 650	0,70-3,00	mm	1	373,00
E 436 651	1,04-5,00	mm	1	388,00

Teleskopmaßstab "Rollladen-mEssfix"

Ausführung: Rechteckiges eloxiertes Aluminiumrohr • Die einzelnen **Aluminiumrohre** gleiten zwischen **abriebfesten Kunststoffführungen** • Kombilibelle für Horizontal- und Vertikalmessungen • Auszugslänge analog am Sichtfenster ablesbar • Mit Messdorn

Anwendung: Für Rolladenbauer



Art.-Nr.	Messbereich m	Maßeinteilung	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 5860 L	0,80-3,10	mm	1	241,00



Winkelmessgerät "Winkelfix"

Ausführung: Sofortige Winkelablesung über die Analoganzeige • Mit integrierter **Wasserwaage**
Anwendung: Zur schnellen, exakten Winkelbestimmung und Übertragung von Winkeln

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Messbereich Grad	Messgenauigkeit Grad	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 436 682 L	305	180	0,25	1	**126,00**
E 436 681 L	430	180	0,25	1	**150,00**
E 436 680 L	600	180	0,25	1	**157,00**

Winkelmessgerät "Winkeltronic easy"

Ausführung: Einfache und bequeme Messwertablesung auf großem, übersichtlichen Display • Integrierte **Horizontal- und Vertikallibelle** • **HOLD-Funktion** zum Festhalten eines Messwertes • **Nullung der Anzeige** in jeder Stellung möglich • Mit **deaktivierbarer Abschaltautomatik** • Betriebsdauer ca. 200 Std. • Spannungsversorgung durch 2 Mignon-Batterien 1,5 V

Anwendung: Zur schnellen, exakten Winkelbestimmung und Übertragung von Winkeln in der Werkstatt und auf Baustellen



Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Messbereich Grad	Messgenauigkeit Grad	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 436 655	400	0-200	± 0,2	1	**140,00**
E 436 656	600	0-200	± 0,2	1	**159,00**



Winkelmessgeräte "Winkeltronic"

Ausführung: Einfache Messwertablesung auf **großem LCD-Display mit Beleuchtung** • Auflösung 0,05° • Integrierte **Horizontal- und Vertikallibellen** helfen immer im Lot zu bleiben • **HOLD-Funktion** zum Festhalten von Messwerten • "0"-Stellung an jeder Schenkelposition möglich • Spannungsversorgung durch 4 St. Mignonzellen 1,5 V oder 4 St. Akku 1,2 V • Lieferung mit **Hülle**

Anwendung: Zur schnellen, exakten Winkelbestimmung und Übertragung von Winkeln

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Messbereich Grad	Messgenauigkeit Grad	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 602 3585	450	0 - 352	0,1	1	**226,00**
E 602 3586	600	0 - 355	0,1	1	**232,00**
E 602 3587	700	0 - 355	0,1	1	**256,00**





Laser-Entfernungsmesser LD 220

Ausführung: Entfernungsmessgerät zum präzisen **Messen bis 30 m** • **Schlagfestes Gehäuse** mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel • Große Ziffern für gute Ablesbarkeit • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • **Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, sowie Dauermessung • Lieferumfang mit Batterien

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen wie auch Flächen und Volumen • Ideal für Handwerker z. B. beim Innenausbau



LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 437 630 L	30	± 3,0	-	1	90,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 40 Professional

Ausführung: Kleines, handliches **Entfernungsmessgerät** im Taschenformat zum präzisen **Messen bis 40 m** • Intuitive Bedienung • Mit **beleuchtetem, dreizeiligem Display** • **Speicher** der letzten 10 Messergebnisse • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Sichere Messergebnisse geprüft nach **ISO-Norm 16331-1** • **Lieferung** mit 2 x 1,5 V AAA-Batterien in **Schutztasche**

Anwendung: Zum einfachen und schnellen Messen von Längen, Flächen und Volumen • Für den Einsatz auf der Baustelle geeignet





3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 437 624	0,15-40	± 1,50	< 0,5; max. 4	1	105,00

Laserentfernungsmesser DISTO™ D1

Ausführung: Mit integriertem **Bluetooth® Smart** • Übersichtliches, beleuchtetes 3-Zeilen-Display • Bis zu 10.000 Messungen pro Batteriesatz möglich • **Lieferumfang:** Leica DISTO™ D1, Batterien

Anwendung: Kompakte Form für mühelose Distanz- und Flächenmessungen



LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5827 L	0,2-40	± 2,0	-	1	97,50



Laserentfernungsmesser DISTO™ D110

Ausführung: Praktische Form mit Taschenclip • Erweiterte Funktionalität durch integriertes **Bluetooth® Smart** • Bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich • **Lieferumfang**: Leica DISTO™ D110, Gürteltasche, Taschenclip, Batterien

Anwendung: Für mühelose Distanz- und Flächenmessungen

LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5825 L	0,2-60	± 1,5	-	1	159,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C Professional

Ausführung: **Profi-Entfernungsmessgerät** zum präzisen **Messen bis 50 m** • Mit integriertem **360° Neigungssensor** für einfache Winkelmessung und Nivellieranwendung • Messwerte können mit **integrierter Bluetooth-Schnittstelle** direkt auf alle **GLM-Apps** übertragen werden • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Farbdisplay** mit überschtlicher Menüführung • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • **Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, sowie Höhen- und Neigungsmessungen • Lieferumfang mit 2 x 1,5 V Batterien AAA in **Schutztasche**

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen, Flächen, Volumen und Neigungen • Für den Einsatz auf jeder Baustelle geeignet

BOSCH

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 408 995	0,05-50,0	± 1,50	< 0,5; max. 4	1	165,00





Nivellierfunktion

Einfache Baustellen-Bemaßung durch Vernetzung von Gerät und Dokumentations- und Datenverarbeitungs-App (Aufmaßkamera-App):
- **Intelligente Messwertliste** inkl. Datum, Uhrzeit und Art der Messung
- **Zeitsparende und fehlerfreie Messwertübertragung**
- **Fernsteuerung aller Funktionen** über Smartphone oder Tablet
- **Effiziente Arbeitsorganisation** z. B. Ordner für verschiedene Bauprojekte, Daten übertragen, Fotos hinzufügen und per mail versenden
- **Selbsterklärende Bedieneroberfläche**
- Für die **Aufmaßplanung**, **Kontrollarbeiten**, **Aufnahme von Messungen** an schwer zugänglichen Stellen per Fernsteuerung, Berechnung und Bestellung von Material

Laser-Entfernungsmesser LD 250 BT

Ausführung: Entfernungsmessgerät zum präzisen **Messen bis 50 m** • **Schlagfestes Gehäuse** mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel • **Bluetooth-Smart 4.0** ermöglicht einfachen Datenaustausch mit Smartphone oder Tablet-Computer • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Große Ziffern und Display-Beleuchtung für gute Ablesbarkeit • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • **Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, sowie Dauermessungen • Lieferumfang mit Batterien

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen wie auch Flächen und Volumen • Ideal für Handwerker z. B. beim Innenausbau

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 437 631 L	50	± 2,0	-	1	125,00

Die kostenlose App STABILA Measures:
- Zeichnungen von Räumen und Objekten oder schelle Zeichnungen von Hand erstellen und direkt bemaßen
- Auch in Baustellenfotos lassen sich Messdaten übertragen
- Alles vor Ort dokumentieren und über Smartphone/Tablet kommunizeren





Laser-Entfernungsmesser LD 320

Ausführung: Kompakter Entfernungsmesser mit **60 m Messbereich** und **8 Messfunktionen** für Länge - Flächen - Volumen - Dauermessung - Pythagoras mit 2 und 3 Messpunkten sowie Minimum und Maximum-Tracking • Zusätzlich mit im Gehäuse integrierter **Zielhilfe für große Entfernungen** • Leichte Bedienung und gut ablesbares **Display mit großen Ziffern** • Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierender **Softgrip-Hülle** • Lange **Betriebsdauer von 5000 Messungen** • Genauigkeit ± 1,5 mm • Schutzart IP 44 • Lieferung mit 2 AAA-Batterien, Handschlaufe und **Gürteltasche**







STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 407 952 L	60	± 1,5	-	1	124,00

Laser-Entfernungsmesser GLM 80 Professional

Ausführung: Kleines und handliches **Profi-Entfernungsmessgerät** zum präzisen **Messen bis 80 m** • Einfach zu Bedienen durch beleuchtetes und **automatisch drehendes Display** • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Mit integriertem **360° Neigungssensor** • **Automatische Speicherung** der letzten 20 Messwerte und einer Konstante • Mit **Lithium-Ionen Akku** für bis zu 25.000 Messungen, aufladbar über Standard-Micro-USB-Anschluss • Für exaktes Messen aus schwierigen Positionen ist eine **TIMER-Funktion** zuschaltbar • **Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, Dauermessung, indirekte und doppelt indirekte Höhenmessung, Wandflächen und Neigungsmessung

Anwendung: Zum einfachen und schnellen Messen von Längen, Flächen, Volumen und Neigungen • Für den Einsatz auf jeder Baustelle geeignet

BOSCH

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 119
	0,05-80,0	± 1,50	< 0,5; max. 4		
E 154 7120	Lieferung mit Ladegerät und Schutztasche			1	199,00
E 437 622	Set GLM 80 + R 60 Professional inkl. Messschiene für Neigungsmessungen 0 - 360°			1	239,00





Laserentfernungsmesser Leica DISTO™ D2

Ausführung: Mit Minimum- und Maximummessfunktion • Pythagorasmessung und Abstecken gleichmäßiger Abstände • Ein ausklappbares Endstück gibt sicheren Halt beim Messen ab Kanten • Displaybeleuchtung • Mit integriertem Bluetooth® Smart • Bis zu 10.000 Messungen pro Batteriesatz möglich • Lieferung mit Batterien

Anwendung: Kleines und handliches Lasermessgerät für den Innenbereich • Zum schnellen und genauen Messen von Distanzen, sowie zur Berechnung von Volumen und Flächen



LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5824 L	0,05-100	± 1,5	1	186,00



Laserentfernungsmesser LD 420

Ausführung: 13 Messfunktionen: Länge, Fläche, Volumen, Dauermessung, Kettenmaße, Pythagoras mit 2 und 3 Messpunkten, Pythagoras-Teilstrecke mit 3 Messpunkten, Minimum und Maximum Tracking • Eingebauter Rechner für Kalkulationen • Gute Ablesbarkeit dank Displaybeleuchtung • Schlagfestes Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel • 1/4"-Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ • Bis zu 5000 Messungen pro Batteriesatz möglich • **Lieferumfang:** Laserentfernungsmesser LD 420, Gürteltasche, Handschlaufe, 2 x AAA Batterien

Anwendung: Für Baustelleneinsatz

LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 601 5871 L	0,05-100	± 1,0	1	224,00

Laser-Entfernungsmesser GLM 120 C Professional

Ausführung: **Profi-Entfernungsmessgerät** zum präzisen **Messen bis 120 m** • Mit integriertem **360° Neigungssensor** (4 x 90°) • **Integrierte 5 MP Kamera** mit **Zoomfunktion** zum schnellen und einfachen Ausrichten • **Connectivity Funktion**: Datenübertragung zur **Bosch Measuring App** und mit **GLM Transfer Software** auf den C für eine schnelle und einfache Dokumentation • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Automatische Speicherung** der letzten 50 Messungen und Bilder • **Intuitive Bedienung** und schneller Zugriff auf benötigte Funktionen • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • Lieferumfang mit Micro-USB-Kabel und Handschlaufe in **Schutztasche**

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen, ideal für Handwerker z. B. beim Innenausbau, Bauunternehmungen, Architekten und Maklern



BOSCH

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg.
E 602 5023	0,08-120	± 1,5	1	269,00













Laserentfernungsmesser DISTO™ X310

Ausführung: 360° Neigungssensor • Mit MIN-/MAX-Funktion, Phytagoras, und Abstecken gleichmäßiger Abstände • Dauermessung • Malerfunktion • Multifunktionales Endstück mit automatischer Erkennung • Power Range Technology™ • Beleuchtetes 4-zeiliges Display • Bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich • **Lieferumfang:** Leica DISTO™ X310, Gürteltasche, Handschlaufe, Batterien

Anwendung: Zum Addieren und Subtrahieren, sowie Flächen- und Volumenberechnungen



LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5826 L	0,05-120	± 1,0	1	255,00



Laserentfernungsmesser DISTO™ D510

Ausführung: Mit MIN-/MAX-Funktion, Phytagorasmessung und Abstecken gleichmäßiger Abstände • Addition/Subtraktion • Dauermessung • Malerfunktion • **Smart Horizontal Mode™** • Beleuchtetes Farbdisplay • Multifunktionales Endstück • Digitaler Zielsucher mit 4 x Zoom • 360° Neigungssensor • **Bluetooth® Smart** • Bis zu 5.000 Messungen pro Batteriesatz möglich • **Lieferumfang:** Leica DISTO™ D510, Gürteltasche, Handschlaufe, Batterien

Anwendung: Zum einfachen und mühelosen Distanzmessen im Außenbereich, sowie zur Berechnung von Volumen und Flächen

LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5839 L	0,05-200	±1	0,5-4	1	561,00

Laserentfernungsmesser DISTO™ D810 touch

Ausführung: Durch eine **integrierte Kamera** können Fotos über eine USB-Schnittstelle auf einen Computer geladen werden • Inkl. gratis **App** "**Leica DISTO™ sketch**" • integrierte **Bluetooth** Technologie • Digitaler Zielsucher mit 4-fach Zoom • großes, hochauflösendes TFT-Farbdisplay • 360° Neigungssensor • **Lieferumfang:** Leica DISTO™ D810 touch, Gürteltasche, Handschlaufe, Netzteil, USB-Kabel

Anwendung: Schnelle und intuitive Bedienung durch Touchscreen • Bestimmen von Distanzen in einem Foto



LASER 2

Leica Geosystems

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 663
E 601 5849 L	0,05-200	± 1	1	777,00



Laser-Entfernungsmesser GLM 250 VF Professional

Ausführung: Bedienerfreundliches **Profi-Entfernungsmessgerät** zum präzisen **Messen bis 250 m** im **Außenbereich** • Mit **integrierter Zieloptik** für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes • Einfache Handhabung, **intuitive Benutzerführung** und großes, übersichtliches **4-Zeilen-Display** • **Vielzählige Funktionen**, wie direkte und indirekte Längenmessung, Dauermessung, Min-Max-Funktion, Addition und Subtraktion • **Neue Funktionen** wie Teilhöhenmessungen oder Dachschrägenmessungen • Mit **Speicher** für die Anzeige der letzten 30 Messergebnisse • Multifunktions-Messpin für Messungen an schwer zugänglichen Stellen und Kanten • Lieferumfang mit 4 x 1,5 V AAA-Batterien und **Schutztasche** mit Trageschlaufe

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen, Teillängen wie auch indirekte Messungen von Längen, Flächen und Volumen • Ideal für Handwerker z. B. beim Innenausbau, Bauunternehmungen, Architekten und Maklern





BOSCH

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 437 621	0,05-250	± 1	< 0,5; max. 4	1	309,00

Laser-Entfernungsmesser LD 520

Ausführung: Entfernungsmessgerät mit Zielsucher (4fach-Zoom) zum präzisen **Messen bis 200 m** • **Schlagfestes Gehäuse** mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel • Mit integriertem **360° Neigungssensor** (Anzeige ±180°) • **Bluetooth-Smart 4.0** ermöglicht einfachen Datenaustausch mit Smartphone oder Tablet-Computer • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Automatische Speicherung** der letzten 30 Messwerte und einer Konstante • **Integrierter Kalkulator** zur schnellen Mulitplikation/Division mit einer Konstanten, z. B. Materialkosten oder Stundenlohn) • Sichere Messergebnisse **geprüft nach der ISO-Norm 16331-1** • **Funktionen**: Längen-, Flächen- und Volumenmessungen, sowie Höhen- und Neigungsmessungen u. v. m. • Lieferumfang mit Batterien und Handschlaufe in **Gürteltasche**

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Messen von Längen wie auch indirekte Messungen von Längen, Flächen und Volumen • Ideal für Handwerker z. B. beim Innenausbau, Bauunternehmungen, Architekten und Maklern





LASER 2

STABILA So messen echte Profis

Bluetooth SMART

Art.-Nr.	Messbereich m	Messgenauigkeit mm	Messzeit sec	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 437 625 L	0,05-200,0	± 1,00	< 1	1	494,00



Die kostenlose App STABILA Measures:
- Zeichnungen von Räumen und Objekten oder schelle Zeichnungen von Hand erstellen und direkt bemaßen
- Auch in Baustellenfotos lassen sich Messdaten übertragen
- Alles vor Ort dokumentieren und über Smartphone/Tablet kommunizieren

Beispiel für App-Anwendung

Wandscanner TV 700

Ausführung: Akustisch und optisch Anzeige über LCD mit Hintergrundbeleuchtung sowie Ampelanzeige
• **Lieferung** inkl. Batterie (1 x Typ Block-Batterie), Bereitschaftstasche

Anwendung: Erfasst eisenhaltige und nicht eisenhaltige Metalle, Holz oder spannungsführende Leitungen



Testboy

Art.-Nr.	Messtiefe max. mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 6185 L	80	172	1	90,50



Multidetektor GMS 120 Professional

Ausführung: Professionelles **Ortungsgerät** - ortet neben Metall auch Holzunterkonstruktionen, sowie spannungsführende Leitungen • **Automatische Kalibrierung** für einfache Handhabung • **"Center Finder" Skala** erleichtert die genaue Lokalisierung des Objektes • **LED-Ring mit 3 Leuchtanzeigen** zeigt genaue Objektposition an • Einfache Belegung der Tastatur - **eine Funktion pro Knopf** - Trockenbaumodus - Metallmodus - Modus für spannungsführende Leitungen • **Beleuchtetes Display** für genaue Ablesung • **Markierungsöffnung** für einfaches und präzises Anzeichnen • Abschaltautomatik • Lieferumfang 9 V-Batterie und **Schutztasche**



Anwendung:
Zum Auffinden von Eisen- und Nichteisenmetallen, allen spannungsführenden Leitungen sowie Holzunterkonstruktionen

BOSCH

Art.-Nr.	Messtiefe max. mm	Messgenauigkeit mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 462 716	120	± 5	270	1	105,00

Wandscanner D-tect 120 Professional

Ausführung: Professionelles, zuverlässiges **Ortungsgerät** zur Ermittlung von nahezu allen Materialien in unterschiedlichsten Baustoffen • **Spotmessung** ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen • **"Center Finder"-Funktion** mit optischer Richtungsanweisung für präzise **Lokalisierung der Objektmitte** • **Einfache Benutzeroberfläche** mit 3 selbsterklärenden Auswahlbutton für verschiedene Messszenarien • Einfache Bedienung durch Führung über das Display • **Akustisches** und **optisches Wanrsignal** bei gefundenen Objekten • **Duale Stromversorgung** durch **Alkalinebatterien** (4 x 1,5 V AA) oder **12 V Li-Ion-Akku**

Anwendung: Zum Auffinden von allen spannungsfühenden Leitungen, Kupfer-, Stahl- und Aluminiumrohren, Armierungseisen, Kunststoffrohren, Holz- oder Metallständern in Leichtbaustoffen, Beton, Schichtaufbauten, Holzdecken, Fußböden etc.



BOSCH

Art.-Nr.	Messtiefe max. mm	Messgenauigkeit mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 119
	120	± 10	339 x 210 x 111		
E 408 926	Lieferung L-BOXX-ready mit 4 x 1,5 V Batterien AA, Batterieadapter und Quickstartkarte			1	265,00
E 409 772	Lieferung mit 12 V Li-Ion Akku 1,5 Ah, Schnellladegerät und Quickstartkarte in L-BOXX			1	315,00



Wand-Scanner D-Tect 150 Professional

Ausführung: Professionelles, zuverlässiges **Ortungsgerät** zur Ermittlung von nahezu allen Materialien in unterschiedlichsten Baustoffen • **Höchste Präzision** und **Zuverlässigkeit** durch einzigartige Technik • **Anzeige der zulässigen Bohrtiefe** bei allen lokalisierten Objekten • Übersichtliche, leicht verständliche Display-Anzeige mit Beleuchtung zeigt Betriebsart und **Tiefenskala für zulässige Bohrtiefe** an • Einfache Bedienung durch Führung über das Display • **Robuste, stabile Bauweise** für den Einsatz auf der Baustelle • Lieferumfang 4 x 1,5 V-Batterie und **Schutztasche**

Anwendung: Zum Auffinden von allen elektrischen Leitungen (spannungsführend und nicht spannungsführend), Kupfer-, Stahl- und Aluminiumrohren, Armierungseisen, Kunststoffrohren, Holz oder Metallständern in Leichtbaustoffen, Beton, Schichtaufbauten, Holzdecken, Fußböden etc.

BOSCH

Art.-Nr.	Messtiefe max. mm	Messgenauigkeit mm	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 462 715	150	± 5	1	639,00

Schnurwasserwaage SWW

Ausführung: Rot



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge cm	VE	EUR/Stück Pg. 525
E 601 5872 L	7,8	1	6,60

Taschenwasserwaage "Pocket Magnetic"/"Pocket Electric"

Ausführung: Miniformat-Kunststoff-Wasserwaage mit robustem **Alukern-Gehäuse** • Mit einer Horizontallibelle • Extra starker **Seltenerden-Magnet** für extra starken Halt auf Metallflächen • **E 179 8791** kann durch Kanten an der Rückseite auf **Schalter- und Steckdosen-Einsätzen** aufgesetzt werden und richtet sich automatisch aus • Aussparung für Schraubendreher zum sofortigen Justieren • **E 179 8793** mit 2 gefrästen **Messflächen mit V-Nut** für den Einsatz an Rohren • Lieferung inklusive stabilem **Gürtelclip**

Anwendung: Für das schnelle Ausrichten von Elementen und Einbauten • **E 179 8791 speziell** für das horizontale Ausrichten von Unterputz-Schaltern und Steckdosen



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Ausführung	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 525
E 179 8791	Pocket Electric	7	1,00/0,058°	1	10,90
E 179 8793	Pocket PRO Magnetic	7	1,00/0,058°	1	16,80


"Pocket Electric"


"Pocket PRO Magnetic"

Leichtmetall-Wasserwaagen "Factor"

Ausführung: Starkes **Leichtmetall-Rechteck-Hohlprofil**, pulverbeschichtet, mit glatten Seitenflächen • Allseitig elektrostatische **Pulverbeschichtung** in gelb • Schwarze Kunststoffendkappen • Mit je 1 **unzerbrechlichen**, tonnenförmigen und festeingegossenen **Horizontal-** und **Vertikallibelle** aus Block-Acrylglas

Anwendung: Für allgemeine Messungen in **Normallage**



FACTOR

Art.-Nr.	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 83
E 437 420 L	40	1,0/0,057°	1	10,10
E 437 421 L	60	1,0/0,057°	1	12,00
E 437 422 L	80	1,0/0,057°	1	13,50
E 437 423 L	100	1,0/0,057°	1	15,90
E 437 424 L	120	1,0/0,057°	1	23,50
E 437 426 L	150	1,0/0,057°	1	28,00
E 437 427 L	180	1,0/0,057°	1	33,40
E 437 428 L	200	1,0/0,057°	1	36,30

Leichtmetall-Wasserwaagen "80 A"


Ausführung: Aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung mit **gerippтem Rechteckprofil** und einer **gefrästen Messfläche** (bis 120 cm) • Elektrostatische **Pulverbeschichtung** • Mit 1 tonnenförmigen, **unzerbrechlichen Horizontal-** und **Vertikallibelle** (ab 180 cm 2 Vertikallibellen) aus Block-Acrylglas • Zur dauerhaften Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen fest in den Wasserwaagenkörper eingegossen • Libellen gegen statische Aufladung unempfindlich • **UV-Schutz** verhindert ein Ausbleichen der Libellen



Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen
• Auch bei höchster Beanspruchung einsetzbar

STABILA
So messen echte Profis


Art.-Nr.	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	Messgenauigkeit Überkopfmessung mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 525
E 437 500	30	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	20,60
E 437 501	40	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	21,20
E 437 502	50	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	22,80
E 437 503	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	23,80
E 437 505	80	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	27,10
E 437 506	100	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	32,00
E 437 507	120	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	35,80
E 437 508	180	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	80,00
E 437 509	200	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	91,50



Maßgeschneidert auf die Ansprüche der Profis.



Die Marke FACTOR umfasst ein breites Werkzeugsortiment für den Profi-Anwender. In geprüfter, bewährter Qualität und vorwiegend aus deutscher Fertigung.



FACTOR

WERKZEUG FÜR PROFIS

Leichtmetall-Wasserwaagen "83 S"

Ausführung: Aus **Leichtmetall-Druckguss** mit 2 **gefrästen Messflächen** • Elektrostatische **Pulverbeschichtung** • Mit 1 **Horizontal-** (von 4 Seiten ablesbar) und 2 **Vertikallibellen** (von 3 Seiten ablesbar) • Tonnenförmige, **unzerbrechliche Libellen** aus Block-Acrylglas • Zur dauerhaften Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen fest in den Wasserwaagenkörper eingeklebt • Libellengenauigkeit gegen statische Aufladung unempfindlich • **UV-Schutz** verhindert Ausbleichen der Libellen



Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Auch bei höchster Beanspruchung einsetzbar

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 561	60	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**105,00**
E 437 562	80	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**131,00**



Leichtmetall-Magnet-Wasserwaagen "80 AM"

Ausführung: Aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung mit **gerripptem Rechteckprofil** • Mit glatten Seitenflächen und einer **gefrästen Messfläche** (bis 120 cm) • Elektrostatische **Pulverbeschichtung** • Mit je 1 **unzerbrechlichen Horizontal-** und **Vertikallibelle** aus Block-Acrylglas • Zur dauerhaften Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen fest in den Wasserwaagenkörper eingegossen • **UV-Schutz** verhindert Ausbleichen der Libellen • Mit extra starken **Seltenerden-Magneten** für 5fach stärkere Haftkraft

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessung • Auch bei höchster Beanspruchung einsetzbar • Besonders geeignet für Stahl- und Metallbauer, Heizungsbauer, Installateure u. a.

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 530	40	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**47,40**
E 437 531	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**52,00**
E 437 532	80	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**55,00**
E 437 533	100	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**60,50**
E 437 534	120	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**65,00**
E 437 535	150	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**101,00**
E 437 536	180	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**112,00**
E 437 537	200	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**123,00**

Leichtmetall-Wasserwaagen "81 SM"

Ausführung: Schlankes Profil aus **Leichtmetall-Druckguss**, pulverbeschichtet • Mit einer gefrästen Messfläche mit **starkem Magnetsystem** für sicheren Halt auf Metalloberflächen • Mit je einer horizontalen und einer vertikalen Libelle • Schmale und **abgeschrägte Form**



Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Ideal bei hoher Beanspruchung • Besonders geeignet für Schlosser, Stahl-, Rohrleitungs- und Gerüstbauer sowie Installateure

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	Anzahl Magnete	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m			
E 104 4356	25	0,50/0,029°	0,75/0,043°	2	1	**37,90**
E 104 4358	40	0,50/0,029°	0,75/0,043°	8	1	**70,50**
E 104 4359	50	0,50/0,029°	0,75/0,043°	10	1	**82,00**
E 104 4360	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	12	1	**99,00**





Leichtmetall-Wasserwaage "81 SV REM W360"

Ausführung: Extra starkes Leichtmetall-Druckgussprofil, pulverbeschichtet • Mit einer **gefrästen Messfläche** mit **V-Nut** und **Seltenerden-Magnet** für sicheren Halt auf Rohren und anderen Stahlbauteilen • Mit 3 Libellen: eine **horizontale Sechsringlibelle** für das Anlegen von 1%- oder 2%-Gefällen, eine **Vertikallibelle** und eine **drehbare 360°-Libelle** mit Skalierung • Lieferung inklusive **Gürteltasche**

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Ideal bei hoher Beanspruchung • Besonders geeignet für Schlosser, Stahl-, Rohrleitungs- und Gerüstbauer sowie Installateure

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 104 4363	25	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**61,50**

Baustellen-Wasserwaagen "R300"



Ausführung: Besonders verwindungssteifes **Fünfkammer-Profil** für extreme Biegefestigkeit • Pulverbeschichtete Oberfläche ist leicht zu reinigen • **Extrabreite Messfläche** gibt hohe Kippsicherheit bei Erschütterungen • Mit **1 Horizontal-** und **2 Vertikallibellen** • Handlauf mit Fingerrille über die gesamte Länge für optimales Handling • **Drei Anreißkanten** über die gesamte Länge mit durchgehendem Steg über der Horizontallibelle für genaues Anreißen • **Stoßdämpfende Endkappen** an beiden Waagenenden

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Für den täglichen Einsatz unter harten Baustellenbedingungen



Exaktes Anreißen auch über der Libelle



Extrabreite Messfläche



Extrem belastbares 5-Kammer-Profil




Handlauf mit Fingerrille

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 435	61	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**65,00**
E 437 436	81	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**72,00**
E 437 437	100	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**79,00**
E 437 438	122	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**103,00**
E 437 439	183	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**140,00**
E 437 440	200	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**159,00**
E 437 441	244	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**185,00**

Installations-Wasserwaagen





Ausführung: Glattes **Rechteckprofil** mit **gefräster Messfläche** • Mit je einer **horizontalen** und einer **vertikalen Sechsringlibelle** für das Anlegen von 1%- oder 2%-Gefällen • Patentiertes Libelleneinbausystem für dauerhafte Genauigkeit • Endkappen mit beidseitig patentierten **Rutschstoppern** für sicheren Halt und Schutz der Fliesen vor Verkratzen • Starke **Seltenerde-Magnete** zum sicheren Halt auch auf kleinen Metallflächen

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Besonders geeignet für Sanitär- und Heizungsinstallateure z. B. zum schnellen und direkten Markieren der **Abstände** von **Waschtischaufhängungen** (280 mm), **Waschtischanschlüsse** (75/150 mm) oder von **Bade-** und **Brausearmaturen** (150 mm)

STABILA
So messen echte Profis


Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 430	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**66,50**
E 437 431	100	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**74,50**


Elektriker-Wasserwaagen



Ausführung: Glattes **Aluminium-Rechteckprofil** mit elektrostatischer Pulverbeschichtung und mit **gefräster Messfläche** • Mit einer **horizontalen** und einer **vertikalen** Libelle aus Block-Acrylglas • Im Gehäuse befinden sich Markierlöcher in genormten Abständen • Endkappen mit beidseitigen Rutschstoppern für sicheren Halt

Anwendung: Für Normalmessungen • Speziell für das Elektrogewerbe, da in einem Arbeitsgang die Lochabstände von Steckdosen und Schaltern lot- bzw. waagerecht angezeichnet werden können, z. B. **Höhe Arbeitsplatten-Steckdose** (1150 mm), **Höhe Schalter** (1050 mm), **Höhe Steckdosen** (300 mm) • Der **Kombinationsabstand** der Bohrlöcher beträgt **71 mm nach DIN 49075**





STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m		
E 401 300 L	43	0,50/0,029°	1	**36,10**
E 401 302 L	120	0,50/0,029°	1	**48,00**



Leichtmetall-Wasserwaagen "196-2 LED"





Ausführung: Extra starkes **Leichtmetall-Rechteckprofil** mit Rippen, pulverbeschichtet mit zwei **gefrästen Messflächen** • Mit einer **Durchgrifföffnung** in Zweikomponententechnik • Zwei **integrierte LED-Lichtquellen** für intensive, gleichmäßige Ausleuchtung der Horizontal- und einer Vertikallibelle • **Beide Libellen einzel beleuchtbar**, dadurch **optimale Ablesbarkeit** bei Dunkelheit, Dämmerung bzw. in Kellern, Gruben und stromlosen Räumen • Mit **unzerbechlichen** tonnenförmigen **Libellen** aus Block-Acrylglas - **1 horizontal** und **2 vertikal**

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Ideal für Schreiner und Küchenbauer, Installateure, Elektriker, Trockenbauer, Metallbauer und viele mehr

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 525	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**76,00**
E 437 526	120	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	**114,00**
E 437 527	LED-Austauschpack (2 LED-Einheiten inkl. Batterien)			1	**15,00**



Leichtmetall-Wasserwaagen "TECH 196-2 electronic IP65"

Ausführung: **Wasserwaage** und **elektronischer Neigungsmesser** in einem Messgerät • Komplett abwaschbar, da **staub- und wassergeschützt gem. IP 65** • **Extra starkes Leichtmetall-Rechteckprofil** mit Rippen, pulverbeschichtet mit zwei **gefrästen Messflächen** • Mit einer **Durchgrifföffnung** (bei 183 cm mit 2 Durchgrifföffnungen) in Zweikomponententechnik • Mit **unzerbechlichen** tonnenförmigen **Libellen** aus Block-Acrylglas - **1 horizontal** und **2 vertikal** • **Elektronikteil** im robusten Gehäuse mit 2 Digitalanzeigen, von oben und seitlich ablesbar • Auf Knopfdruck **beleuchtete Digitaldisplays** • **Gefälleanzeige** Grad, Prozent, mm/m sowie in/ft. - **Neigungsführung** über drei akustische Signaltöne • Jeder Messwert kann festgehalten werden • Mit **automatischer Abschaltfunktion** • Lieferung einschließlich **Transporttasche** (außer E 104 4409)
E 104 4404: ohne Durchgrifföffnung





Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen, für Waagerecht- und Senkrechtmessungen mit Libellen sowie für Messungen in jeder Schräglage mit der Elektronik

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	Messgenauigkeit bei elektr. Neigungsmessung	VE	EUR/Stück Pg. 77
	cm	mm/m	mm/m	0° und 90° / 1° bis 89°		
E 104 4404 L	40	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	164,00
E 104 4405 L	61	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	185,00
E 104 4406 L	80	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	190,00
E 104 4407 L	100	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	195,00
E 104 4408 L	122	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	205,00
E 104 4409 L	183	0,50	0,50	0,05° / 0,20°	1	240,00

Leichtmetall-Wasserwaagen "TECH 80 A electronic"

Ausführung: **Wasserwaage** und **elektronischer Neigungsmesser** in einem Messgerät • Gerippte **Leichtmetall-Rechteckprofil** mit verstärkten Sohlen für hohe Steifigkeit • Korrosionsbeständige LM-Legierung, Oberfläche pulverbeschichtet • Mit **unzerbechlicher** tonnenförmiger **Horizontallibelle** aus Block-Acrylglas • **Elektronikteil** im robusten Gehäuse mit Digitalanzeige • **Gefälleanzeige** in Grad, Prozent, mm/m sowie in/ft. - **Neigungsführung** über drei akustische Signaltöne • Jeder Messwert kann festgehalten werden • Mit **automatischer Abschaltfunktion**



Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen, für Waagerecht- und Senkrechtmessungen mit Libellen sowie für Neigungsmessungen in jeder Schräglage mit der Elektronik

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	Messgenauigkeit bei elektr. Neigungsmessung	VE	EUR/Stück Pg. 77
	cm	mm/m	mm/m	0° und 90° / 1° bis 89°		
E 437 563 L	30	0,50	0,75	0,05° / 0,20°	1	137,00

Digital-Neigungsmesser "GIM 60 L"



Ausführung: Digital-Neigungsmesser mit **integriertem Punktlaser** für Neigungsmessung bis 30 m Länge • **Neigungs-Mechanik** zur Feinjustage auf unebenen Flächen • Winkel zur einfachen Übertragung manuell anpassbar • **Audio-Signal** führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display • Display dreht sich automatisch • Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung am Werkstück • Lieferung mit 4 x 1,5 V-AAA-Batterien in **Schutztasche**

Anwendung: Zum einfachen Messen und Übertragen von Neigungen









BOSCH

Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit	VE	EUR/Stück Pg. 119
	mm	Grad		
E 437 559	600	± 0,05	1	209,00

Teleskop-Wasserwaage "80 T"

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit **1 Horizontal-** und **1 Vertikallibelle** • Hochwertiger **Auszugmechanismus** für hohe Messgenauigkeit • **LOCK-System** zur Fixierung der eingestellten Länge verhindert unbeabsichtigtes Verstellen • Integrierte Rutschstopper sorgen für festen Sitz beim Anzeichnen • Mit **aufgedruckter metrischer Längenskala** zum Ermitteln von Innenmaßen und lichten Maßen







STABILA
So messen echte Profis


Art.-Nr.	Länge eingeschoben	Länge ausgezogen	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 77
	mm	mm	mm/m	mm/m		
E 437 548	63	105	0,50/1,00	0,75/1,00	1	66,00
E 437 549	80	127	0,50/1,00	0,75/1,00	1	73,50



Teleskop-Magnet-Wasserwaage "106 TM"

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit **2 Vertikallibellen** • Belastungsfähiges 2-Kammer-Profil mit **2 Durchgriffen** für sichere Handhabung und einfachen Transport • **Starke Exzenterklemme** des Auszugteiles gewährleistet hohe Messgenauigkeit in allen Ausgangspositionen • Mit **aufgedruckter Längenskala** zur Voreinstellung der Auszugslänge • **Mit oder ohne Magnete erhältlich**

Anwendung: Für den Einsatz im Handwerk und Industrie • Ideal im Fenster- und Innenausbau sowie im Stahlbau







STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge eingeschoben mm	Länge ausgezogen mm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 77
mit Magneten					
E 437 546	1860	3180	0,5 - 1,0	1	**294,00**
E 437 547	2160	3790	0,5 - 1,0	1	**320,00**
ohne Magnete					
E 104 4397	1830	3150	0,5 - 1,0	1	**221,00**
E 104 4398	2150	3760	0,5 - 1,0	1	**247,00**





Schlauchwasserwaage

Ausführung: Komplett mit Stöpseln und Trichter



Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 641
E 601 5854 L	15	1	**11,10**
E 601 5855 L	20	1	**14,30**
E 601 5856 L	30	1	**18,90**

Elektronische Schlauchwasserwaage

Ausführung: Komplett mit 20 m Schlauch in **Kunststoffkoffer** • Akustisches Signal bei Erreichen der Messmarke • Der 20 m lange Schlauch kann immer mit Wasser gefüllt bleiben • **Messgenauigkeit ± 1 mm** auf 20 m



hedue®

Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5857 L	20	1	**102,00**



Richt-/Abziehlatten aus Aluminium

Ausführung: Aus **Aluminium** • Breite 100 x Tiefe 18 mm • Mit Mittelsteg und Abschlusskappen

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3748 L	1500	1	**15,60**
E 466 0021 L	2000	1	**19,70**
E 466 0031 L	2500	1	**23,90**
E 466 0041 L	3000	1	**28,60**
E 466 0051 L	4000	1	**39,60**

Trapez-Kartätsche

Ausführung: Aus **Aluminium** • Mit Daumenrille und Abschlusskappen

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3745 L	1200	1	**14,20**
E 601 3746 L	1800	1	**17,30**
E 601 3747 L	2000	1	**19,10**





Alu h-Kartätsche

Ausführung: Aus **Aluminium** • Ha-Profil • Mit Verstärkungswulst

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3755 L	1200	1	**16,70**
E 601 3756 L	1800	1	**21,50**
E 601 3757 L	2000	1	**23,90**

Aluminium-Mess-/Richtlatte

Ausführung: Aus **Aluminium** • Breite 100 x Tiefe 18 mm • Mit Mittelsteg und Abschlusskappen • Mit **2 Libellen** (waagerecht und senkrecht) • Als Wasserwaage einsetzbar • Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3749 L	1500	1	**30,00**
E 601 3750 L	2000	1	**32,40**
E 601 3751 L	2500	1	**34,10**
E 601 3752 L	3000	1	**37,20**





Mess-/Richtlatte

Ausführung: Aus **Aluminium** • Breite 100 x Tiefe 18 mm • Mit Mittelsteg und Abschlusskappen • Mit 2 Handgriffen • Mit 2 Libellen (waagerecht und senkrecht) • Als Wasserwaage einsetzbar • Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3753 L	1500	1	**38,70**
E 601 3754 L	3000	1	**45,20**

Bau-Nivellier-Set "GOL 26 G Professional"

Ausführung: Automatischer Bau-Nivellier mit **selbstätiger Horizontrierung** und aufrechtem Teilungsbild • **26fache Vergrößerung** • **Zielkollimator** zur Grobausrichtung, Feinausrichtung über großen Fokussierknopf • **Lichtstarkes Objektiv** für ein scharfes Bild • Endlose Goneinstellung über Rutschkupplung bei beidseitiger Bedienung • Stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz nach **IP54** • Lieferung im Koffer mit Senklot, Linsenschutz und Einstelldorn sowie **Teleskop-Nivellierlatte** und **Aluminium-Stativ**

Anwendung: Für Vermessungsarbeiten im Bauwesen







BOSCH

Art.-Nr.	Vergößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	VE	EUR/Set Pg. 119
E 401 970	26fach	± 0,05/1	0-400	1	**249,00**



Bau-Nivellier "F 24"

Ausführung: Zuverlässiger Nivellier für preisbewusste Anwender • Gewicht 1,26 kg • Anschlussgewinde 5/8" • Aufrechte Optik mit Objektiv-Ø 30 mm • Kürzeste Zielweite: 0,6 m • Multiplikationsfaktor 100 • Standardabweichung auf 1 km: Doppelnivellment: ± 3,0 mm, Kompensationsbereich: ± 15

Nedo®

Art.-Nr.	Vergrößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 5833 L	24fach	±2,5/1000	400	1	**130,00**

Baustativ "BST-S"

Ausführung: Baustativ mit **Spreizstopp** und **Schnellverschluß** • Lieferung inkl. **Tragegurt**



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Höhe max. m	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 437 676	1,60	1	**96,00**

Kurbel-Baustative "BST-K-M / BST-K-L / BST-K-XL"

Ausführung: Leichte Profi-Stative aus **Aluminium** • **Abnehmbarer Stativkopf** für sicheren, bequemen Aufbau • **Liftsystem** ermöglicht beim Lösen der Säulensperre ein luftgedämpftes Herunterfahren des Lasers • Stativbeine mit Spikes für den Außenbereich, sowie drehbare Hartgummikappen für den Innenbereich • **BST-K-XL** (E 436 678) mit metrischer Skala für Höhen-Feineinstellung • **Schnellspann-Verschlußsystem** • Lieferung inkl. **Tragegurt**

Anwendung: Für Arbeiten mit Lasergeräten im Freien und auf Baustellen







STABILA
So messen echte Profis

Abb.	Art.-Nr.	Höhe max. m	VE	EUR/Stück Pg. 77
1	**E 179 8802**	1,70	1	**188,00**
2	**E 436 690**	2,20	1	**219,00**
3	**E 436 678**	3,00	1	**282,00**

Kreuzlinienlaser-Set "LAX 50"

Ausführung: **Selbstnivellierender Kreuzlinienlaser** mit **Pendelmechanismus** • Die Transportverpackung kann zum Stativ oder zur Teleskopstange umgebaut werden • Lieferung mit **Transportverpackung**

Anwendung: Zum schnellen und genauen Ausrichten im Innenausbau, der Installation etc.



LAX 50 G - GREENBEAM
(grüner Laser)



LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 77
	± 0,5	635	10	ca. 30		
E 437 665	LAX 50 mit Transportverpackung				1	**149,00**
E 602 3488	LAX 50 G GREENBEAM mit Mehrzweckplattform und Batterien in Gürteltasche				1	**209,00**

Profi Fliesenlaser "GTL 3"

Ausführung: Fliesenlegerlaser mit **2 Laserlinien im 90°-Winkel** und einer **zusätzlichen 45° Laserlinie** zum diagonalen Auslegen von Fliesen • Hohe Genauigkeit ± 0,2 mm/m • Arbeitsbereich mit Zieltafeln 20 m • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Einfache Handhabung mit **Abschaltautomatik** nach 30 Minuten • Lieferung mit Batterien, Ausrichtscheibe und Laser-Zieltafeln in **Schutztasche**

Anwendung: Zum schnellen Verlegen von Fliesen, Wand- bzw. Bodenbelägen









BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 437 615	± 0,2	635	20	ca. 18	1	**169,00**

Bodenlinienlaser FLS 90

Ausführung: Gerade Laserlinien im 90° Winkel mit einem Knopfdruck • Mit Umsteck-Sockel mit Positionierungskrallen für Fliesenverlegung • **Lieferumfang**: Bodenlinien-Laser FLS 90, Zielplatte, Gürteltasche, Batterien

Anwendung: Für Fliesenleger, Bodenleger und Trockenbauer • Handlicher Laser für schnelles und sauberes Arbeiten bei der Verlegung von Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder PVC





LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 601 5864 L	90°-Winkel: ± 0,3	635	15	20	1	**134,00**

Punktlinienlaser LA-5P

Ausführung: Selbstnivellierender 5-Punkt-Laser mit baustellengerechter **Pendel-Technologie** • 5 Laserpunkte: Lotpunkte nach oben und unten, 3 horizontale Punkte, die zwei 90°-Winkel abbilden • Lotfunktion für den Transfer des Layouts vom Boden zur Decke • kompaktes, bis zu 360° drehbares Gehäuse mit ausziehbarem Fuß zur Höhenverstellung • Variable Einsatzmöglichkeiten: direkt auf dem Boden, auf einem Stativ (1/4" Gewinde), mit Magneten, einer Wandhalterung oder mit Metall-Ösen • Stoßabsorbierender Softgrip-Mantel • Lieferumfang: Punktlinienlaser LA-5P, Zielplatte, Wandhalterung, **Gürteltasche**, 3 x AA 1,5 V Batterien

Anwendung: Rechte Winkel anlegen, loten, Höhen übertragen und fluchten



LASER 2

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 601 5873 L	± 0,3	635	30	20	1	**224,00**

Multi-Linienlaser "GCL 2-15 P" Set

Ausführung: Kompakter, **selbstnivellierender Punkt- und Linienlaser** • Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Eine Horizontal-, eine Vertikallinie und ein Lot-Punkt oben, **Vertikallinie verlängert** für Deckenarbeiten • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • Einfache Bedienung der Moduswahl • **Pendelarretierung** für sicheren Transport

Anwendung: Für alle Ausrichtungstätigkeiten wie horizontales und vertikales Nivellieren, Winkelmaße oder Lot-Punkte





BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,3	630-650	10-15	22		
E 600 1918	Set mit Multifunktionshalterung RM1, Zieltafel, Batterien und Schutztasche				1	**139,00**
E 600 0014	Set mit Multifunktionshalterung RM1, Bau-Kurbelstativ BT 150, Zieltafel, Batterien und Schutztasche				1	**169,00**





Kreuzlinien-Lot-Laser "LAX 300"

Ausführung: **Selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser** mit automatischer **Pendelarrtierung** • Eine Horizontal-Linie, eine Vertikal-Linie und Lot-Punkte nach oben und unten • Mit V-Nut und Seltenerden-Magneten für optimalen Halt an Metallgestängen • In Parkstellung automatischer **Vollschutz der Optik**, auch gegen Staub • Robustes Gehäuse mit stoßabsorbierender Ummantellung • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54**

Anwendung: Zum schnellen und genauen Ausrichten im Innen- und Außenausbau und auf Kleinbaustellen, z. B. bei Fliesenlegern, Trockenbauern, Schreiner, Elektriker, Installateure etc.





LAX 300 G - GREENBEAM (grüner Laser)



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 77
	± 0,3	635	20	ca. 20		
E 179 8795 L	Lieferung mit Zielplatte und Wandhalterung in Gürteltasche				1	**329,00**
E 437 677	Lieferung mit Zieltafel, Wandhalterung, Gürteltasche und Laser-Teleskopstange LT 30 (0,2-3,65 m) inkl. Laser-Plattform				1	**376,00**
E 601 7702	**LAX 300 G GREEN**BEAM mit Zielplatte, Wandhalterung und Batterien in Gürteltasche				1	**374,00**



Profi Multi-Linienlaser-Set "LAX 400"

Ausführung: **Selbstnivellierender** Innenausbau-Laser mit **360° Horizontal-Linie** zum Markieren, Ausrichten und Nivellieren • **Zwei Vertikal-Linien** zum Bilden eines 90° Winkels - Linien können an eine Zielposition geschwenkt werden, ohne den Lotpunkt zu verlieren • **Höhenverstellung** und **Feinjustierung** direkt am Gerät • Gepulste Laserlinien für große Entfernungen • Stabiles **Aluminium-Gehäuse** mit stoßabsorbierender Softgrip-Hülle • **Schutzart IP 54** zum optimalen Schutz vor Spritzwasser und Staub • Lieferung mit Zielplatte, Laser-Brille, Wandhalterung und 4 AA-Batterien im **Hartschalenkoffer**

STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 407 951 L	± 0,3	635	20	10	1	**495,00**



Multi-Linienlaser "LA 180 L"

Ausführung: **Selbstnivellierender Multi-Linienlaser** mit 3 vertikalen und 1 horizontalen Linie und Lotpunkt • **Gepulste Laserlinien** für präzises Arbeiten über große Distanzen mit Receiver • **AutoAlignment**-Funktion: auf Knopfdruck gleichzeitig Achsen einfluchten und rechtwinklige Räume anlegen - der Receiver REC 410 RF steuert den Laser über Funk • **Manuelle Feineinstellung** per Drehknopf möglich • **Funktionale Gehäuse-form** erlaubt die Positionierung des Lasers in Ecken, Räumen oder auf der Betonplatte • Gehäuse mit stoß-absorbierendem **Softgrip-Mantel** • Lieferung mit Receiver REC 410 Line RF mit Halterung, Laser-Sichtbrille, 2 x Zieltafel und Batterien im **Hartschalenkoffer**

Anwendung: Für alle Nivellierarbeiten im Innen- und Außenbereich wie Hoch-, Tief- und Landschaftsbau, Trockenbau, Metallbau etc.



Akku-Einheit (Optionales Zubehör)





STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 77
E 437 690	± 0,07	635	20	20	1	**1.649,00**
E 437 694	Akku-Einheit AE-LA 180 L zu Multilienienlaser LA 180 L				1	**138,00**

Kreuzlinienlaser "GLL 3-50 Professional"

Ausführung: Kompakter, **selbstnivellierender Kreuzlinienlaser** • Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Eine horizontale** und **zwei vertikale Linien** sowie ein **Lotpunkt** • Gut sichtbare Laserlinien • Reichweite mit Empfänger (optionales Zubehör) bis zu 50 m • Einfach zu handhaben und robust • Lieferung mit Mini-Stativ, Universalhalterung, Laser-Zieltafel, Schutztasche und Batterien in der **L-Boxx**

Anwendung: Für allen Installations- und Innenausbauarbeiten einsetzbar





Abnehmbares Mini-Stativ



BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 119
E 405 171	± 0,3	635	50	ca. 18	1	**339,00**





BOSCH

Kreuzlinienlaser "GLL 3-80 Serie"

Ausführung: Kompakter, **selbstnivellierender Multilinienlaser** • Selbstnivellierbereich bis ± 4° • Staub- und spritzwassergeschützt nach **IP 54** • **Eine horizontale** und **zwei vertikale 360°-Linien** für vielseitige Anwendungen wie Markieren, Ausrichten und Nivellieren • Reichweite mit Empfänger (optionales Zubehör) bis zu 80 m • Einfach zu handhaben und robust

GLL 3-80 CG mit **grünem Laserstrahl** für bis zu 4 x besserer Sichtbarkeit

Anwendung: Universell für alle Innenanwendung einsetzbar





Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 119
	± 0,2	630-650	40	-		
E 602 3803	**GLL 3-80** mit Batterien, Laser-Zieltafel, Stativ BT 150 und Schutztasche sowie Jit-Kit				1	**389,00**
E 602 3924	**GLL 3-80 CG** mit Akku 12V (2,0 Ah) und Ladegerät, Laser-Zieltafel und Schutztasche in L-Boxx				1	**719,00**

Rotationslaser "GRL 300 HV Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierende Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Nivellierfehler werden durch **automatische Schockwarnung** bei Erschütterungen verhindert • Einfache Handhabung **durch Ein-Knopf-Funktion** und selbsterklärende Anzeige • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Laserradius mit Empfänger bei 150 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau





BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	635	150	ca. 30		
E 142 6741	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien und -fach, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Halterung, Universalhalterung WM 4, Laser-Zieltafel u. -Schutzbrille im Transportkoffer				1	**689,00**
E 142 6749	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien und -fach, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Halterung, Universalhalterung WM 4, Laser-Zieltafel u. -Schutzbrille im Transportkoffer sowie Baustativ BT 300 HD u. Messlatte GR 240				1	**859,00**

Rotationslaser "GRL 300 HVG Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierender Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Besonders deutliche Sichtbarkeit des **grünen Laserstahls** • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Nivellierfehler werden durch **automatische Schockwarnung** bei Erschütterungen verhindert • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Einfache Handhabung durch **Ein-Knopf-Funktion** und selbsterklärende Anzeige • Laserradius mit Empfänger bei 150 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau



BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	532	150	ca. 20		
E 142 6742	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien u. -fach, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung WM 4 im Transportkoffer				1	**639,00**
E 154 7355	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien u. -gehäuse, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1 G, Universalhalterung WM 4 im Transportkoffer sowie Baustativ BT 300 HD und Messlatte GR 240				1	**929,00**



Rotationslaser "GRL 500 HV Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierende Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Intelligenter **Empfänger** und **Fernbedienung** in Einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Laserradius mit Empfänger bei 500 m • Reichweite der Fernbedienung 300 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau







BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	635	200	ca. 25		
E 437 672	Lieferung mit **Li-Ion-Akku** und Ladegerät, Empfänger LR 50 Prof., Halterung LB 1 (Schale), Schutztasche für Empfänger im Transportkoffer				1	**1.029,00**

Pendel-Rotationslaser "LAPR 150"

Ausführung: **Selbstnivellierendes Rotationslaser-Set** mit Punkt- und Linienmodus • Baustellengerechte Pendel-Technologie für schnelle Nivellierung • Pendel durch Zwangsarretierung beim Transport geschützt • Geschützt nach **IP 54** • Mit einem Handgriff Wechsel von Horizontal- in Vertikalposition - die gesamte Prismeneinheit wird geschwenkt

Anwendung: Für alle Nivellierarbeiten im Innen- und Außenbereich für Trockenbauer, Zimmerer, Elektriker, Metall- und Innenausbauer











STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 77
	± 0,2	635	180*	ca. 80		
E 437 669	Lieferung mit Receiver, Zielplatte mit Maßstab, Laser-Sichtbrille im Tragekoffer				1	**749,00**
E 437 664	Lieferung mit Receiver, Zielplatte mit Maßstab, Laser-Sichtbrille im Tragekoffer plus Bau-Kurbelstativ BST-K-M und Nivellierlatte				1	**822,00**



Rotationslaser "LAR 350"

Ausführung: Selbstnivellierendes **Rotationslaser-Set** mit **MOTION CONTROL**: intuitive Fernbedienung mit eingebautem **Bewegungssensor** • **LED ASSIST System**: unterschiedliche LED für unterschiedliche Funktionen zur besseren Überwachung des LAR 350 auf Distanz • **SECTION MODE:** der Laserstrahl kann auf einen bestimmten Bereich begrenzt werden • Extrem stabiles **STABILA-Protector-System** sowie Regen- und Staubschutz nach **IP 65** • Neigung in der Nivellierebene bis zu 5° • Lieferung mit Digital-Receiver, 90°-Winkelschiene, Fernbedienung, Zielplatte und Laserbrille im **Transportkoffer**

Anwendung: Für alle harten Nivellierarbeiten im Innenausbau, Trockenbau, Hochbau, Mauerwerksbau, Beton- und Schalungsbau









STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 77
	± 0,1	635	20	ca. 80		
E 602 3486	Lieferung mit Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR 350, 90° Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte und Batterien im Tragekoffer				1	**1.499,00**
E 602 3487	Lieferung mit Receiver REC 300 Digital, Fernbedienung RC-LAR 350, Stativ, Nievelierlatte, 90° Winkelschiene, Laser-Sichtbrille, Zielplatte und Batterien im Tragekoffer				1	**1.574,00**



Videoinspektionskamera VideoFlex G3 XXL

Ausführung: Professionelles Videoinspektionssystem mit wechselbarer Kameraeinheit mit Flexschlauch • 3,5" TFT-Farbdisplay • REC-Funktion Bild und Video • Durch die manuelle Bildrotation kann das Bild auf dem Monitor um 180° gedreht werden • Wasserdichter Kamerakopf und Kabel • Lichtstarke Objektbeleuchtung an der Kamera durch 4 Hochleistungs-LED's • Fremdlichtreduzierung durch kontrastreiches LC-Display • TV-Out Anschluss • **Lieferumfang:** XXLCamera G3, TopClips G3, TopGuide G3, Li-Ion Akkupack, Netz-/Ladegerät mit internat. Adaptern, Software, USB/REC-Kabel, 4 GB Micro-SD-Karte, Videoverbindungskabel, Tragekoffer

Anwendung: Zur Überprüfung schwer zugänglicher Stellen durch den kleinen Kamerakopf

Laserliner® Innovation in Tools

Art.-Nr.	Kamerakopf-Ø mm	Kabellänge m	Arbeitstemperatur max. °C	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 5877 L	9	5	0 bis 45	1	249,00

Inspektionskamera GIC 120 C Professional

Ausführung: Komfortable Inspektionskamera mit **2,7" LCD-Farb-Display** (320 x 240 Pixel) mit **Digital-Zoom** • Leichte Orientierung durch **"Kompass-Ansicht"** - Punktanzeige auf dem Displayx für oben • Starkes **LED-Licht** zur Ausleuchtung dunkler Stellen • **"Quick-Connector-Technologie"** zum einfachen Lösen des Kamerakabels • **Lieferung** mit 1,2 m Kamerakabel mit Kamerakopf-Ø 8,5 mm, 4 x 1,5 V Batterie AA sowie Haken-, Magnet- und Spiegel-Aufsatz

Anwendung: Zur Inspektion an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. Maschinen, Anlagen, Getrieben, Motoren etc. in Industrie und Handwerk







3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Auflösung	Schlauch-Ø mm	Schlauchlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 408 922	320 x 240	8,5	1200	1	179,00



Thermodetektor GIS 1000 C

Ausführung: Kompaktes und einfach zu bedienendes **Temperatur-** und **Feuchtigkeits-Messgerät** • Mit **integrierter Kamera** mit zuschaltbarem LED-Licht zur Bild-Dokumentation der Messergebnisse • **2,8" LED-Farbdisplay** • Großer Bildspeicher für ca. 200 Bilder • Möglichkeit der Hinterlegung eigener Notizen (Hinweise, Auftraggeber etc.) • Messfeldanzeige durch 2 Laserpunkte • **Bluetooth-Schnittstelle** ermöglicht Übertragung der Messergebnisse auf Android- iOS-Geräte, sowie **Micro-USB-Schnittstelle** für Datentransfer • Integrierter Anschluss für K-Typ-Sensoren • **Duale Stromversorgung** durch **Alkalinebatterien** (4 x 1,5 V AA) oder **12 V Li-Ion-Akku-Pack** (Optional) • Lieferung inkl. Batterieadapter, 4 AA-Batterien 1,5 V und Micro-USB-Kabel in **L-Boxx-Einlage**





Anwendung: Zum Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit - zum Aufspüren von Wärmebrücken, Taupunkten etc.

3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Modell	Messbereich °C	Genauigkeit %	Auflösung	thermische Empfindlichkeit °C	VE	EUR/Stück Pg. 119
E 409 189	Thermodetektor GIS 1000 C	-40 - +1000	± 2	640 x 480 Pixel	1,00	1	349,00

Wärmebildkamera ThermoCamera Compact Plus

Ausführung: Hochauflösendes 2,8" TFT-Farbdisplay • Infrarot-Sensor mit 80 x 80 Pixel Auflösung • Großer Messbereich • Analyse in verschiedenen Bildmodi schaltbar • Auswählbare Farbpaletten • Messwertkorrekturen für Umgebungs- und reflektierte Temperatur • Daten-Speicherung auf auswechselbarer Micro-SD-Karte • Eingebaute PC-Schnittstelle • **Lieferumfang:** ThermoCamera Compact Plus, QuickReporting-Software, Li-Ion Akkupack mit Netz-/Ladegerät und internat. Adapter, USB-Kabel, Videoverbindungskabel, Kopfhörer, 8 GB Micro-SD-Karte mit Adapter, 1/4"-Stativanschluss

Anwendung: Für Anwendungen im Bauwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau



LASER 2

Laserliner® Innovation in Tools

Art.-Nr.	Messbereich °C	Genauigkeit %	Auflösung	thermische Empfindlichkeit °C	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5876 L	-20/+350	2	1280 x 960 Pixel	0,1	1	1.435,00

Temperatur-/Luftfeuchtemesser Hydromette Compact TF-3

Ausführung: Präziser, handlicher Thermo-Hydrometer mit **steckbarem Messfühler** • Einhandbedienung
• Großes 3-zeiliges **LCD-Display** für gleichzeitige Anzeige von Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt
• Wahlweise absolute Luftfeuchte oder Holzfeuchtegleichgewicht • Speicherung der letzten 5 Messwerte
• Schnelle Messung durch fest integrierte Sensoren • **Messbereich:** 0 bis 100 % relative Luftfeuchte - 20 + 80 °C
• Lieferung komplett mit 9 V-Block-Batterie

Anwendung: Für viele Anwendungsbereiche, wie z. B. Klimatechnik, Qualitätssicherung



Art.-Nr.	Genauigkeit %	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 602 3483	Luftfeuchtigkeit ±3 / Temperatur 0,4 °C	1	**169,00**

Elektronischer Baufeuchte-Indikator "Hydromette COMPACT B"

Ausführung: Elektronischer Baufeuchte-Indikator in **Taschenformat** für **Einzel-** und **Reihenmessungen** • Messverfahren nach dem **Hochfrequenz-Messprinzip** • Gut ablesbare **LCD-Digital-Anzeige** • Mit flexibel einsetzbarer **Kugelsonde** • Lieferung mit 9 V-Block-Batterie in Klarsicht-Röhrenverpackung

Anwendung: Zum **zerstörungsfreien Aufspüren** von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden





Art.-Nr.	Messbereich Digits	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 436 431 L	0-199	1	**134,00**

Holz-/Putzfeuchtemesser Hydromette Compact

Ausführung: Ergonomisches Gehäuse mit dünnen Spitzen • Direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige
• Putzfeuchtemessung mit direkter Anzeige in Gew. %, zweifach Holzsortenkorrektur • Messbereich 5 % bis 20 % Holzfeuchte bzw. 0,3 % bis 3,5 % Putzfeuchte, Zweistufen-Holzsortenkorrektur • Lieferung komplett mit 9 V-Block-Batterie

Anwendung: Handlicher Schnellfeuchtemesser in Taschenformat für blitzschnelle Einzel- oder Reihenmessungen • Feuchtigkeitsmessung in Schnittholz, Spanplatten, Furnieren und Holzfaserwerkstoffen bis max. 25 mm Dicke, sowie in normalen Gips- oder Mischputzen
• Keine separaten Elektroden oder Kabel erforderlich



Art.-Nr.	Genauigkeit %	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 5862 L	Holzfeuchte 5-20 / Putzfeuchte 0,3-3,5	1	**107,00**



Holzfeuchtemesser Hydromette H35

Ausführung: Direkte Ablesung über LCD-Digitalanzeige • Ablesegenauigkeit 0,1 % Holzsorten-Umschaltung zur automatischen Messwertkorrektur von über 300 Holzarten • Messbereich: 4 % bis 30 % Holzfeuchte, Vierstufen-Holzsortenkorrektur mit Holzstärke bis 50 mm • **Lieferung** komplett betriebsbereit im Koffer mit Einschlagelektrode M20, je 10 Ersatzspitzen 16 und 23 mm, Messkabel MK8 sowie 9 V-Block-Batterie

Anwendung: Schnellfeuchtemesser für blitzschnelle Einzel- und Reihenmessungen • Präzisionsmessung von Schnittholz, Spanplatten und Furnieren durch Einzelmessungen vor und nach der Verarbeitung

Art.-Nr.	Messbereich %	Genauigkeit %	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 5863 L	4-30	Holzfeuchte 4-30	1	**348,00**

Infrarot-Thermometer TV 323

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem **ABS-Kunststoff • LCD-Anzeige** mit Hintegrundbeleuchtung • **Zuschaltbarer Laserpunkt** zum leichten Anvisieren des Messpunktes • MIN-/MAX-Anzeige, DATA-HOLD-Funktion sowie Auto-Power-Off • Messbereich von °C auf °F umschaltbar • Lieferung inkl. Batterien

Anwendung: Für den täglichen Einsatz in Handwerk und Industrie



Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 602 0801 L	-50 - +550	0,1	152 x 94 x 38	1	71,00



Infrarot-Thermometer TV 325

Ausführung: Gehäuse aus schlag- und bruchfestem **ABS-Kunststoff • LCD-Anzeige** mit Hintegrundbeleuchtung • **Zuschaltbarer Laserpunkt** zum leichten Anvisieren des Messpunktes • MIN-/MAX-Anzeige, Alarmfunktion, Mittelwertermittlung sowie Auto-Power-Off • Messbereich von °C auf °F umschaltbar • Anschlussmöglichkeit für handelsübliche K-Type-Fühler • Lieferung inkl. Batterien

Anwendung: Für den Einsatz in Industrieunternehmen, Kfz-Werkstätten, Heizungs-, Kälte- und Klimaanlagen oder im Elektro-Handwerk

Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 602 0800 L	-60 - +500	0,1	146 x 133 x 49	1	140,00

Infrarotthermometer CondenseSpot XP

Ausführung: Mit Hygrometer zur Ermittlung der relativen Luftfeuchte und Taupunkttemperatur • Multifunktionsdisplay zur Anzeige unterschiedlicher Messwerte • Kondenswasser-Indikator als Bargraphanzeige • Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige • Min/Max/Avg/DIF-Anzeige • Schnellauswahl von 5 Emmissionsgrad-Vorgabewerten • Anzeige der Messwerte in °C und °F • Data-Hold zur Speicherung des letztens Messwertes • Bluetooth 4.0 • Beleuchtete LC-Anzeige • Anschluss für **K-Type Thermofühler** • Stabiles ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung • **Lieferumfang:** CondenseSpot XP, Tragekoffer, Batterien

Anwendung: Geeignet zur Messung von Oberflächentemperatur, Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen



Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5874	-40/+800	0,1	60 x 205 x 150	1	239,00



Infrarotthermometer ThermoSpot Plus

Ausführung: Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt-Laserkreis • Der größte Messwert wird während der Messung im Display angezeigt (Max-Read) • Auto-Hold • Großer Temperatur-Messbereich • Emissionsgrad 0,01-1,00 (einstellbar) • Beleuchtete LC-Anzeige • Gehäuse mit Schlagschutzgummierung • Batterie Low Anzeige • **Lieferumfang:** ThermoSpot Plus, Gürtelholster, Batterien

Anwendung: Berührungslose Messmethode ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Stellen

Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 5875 L	-38/+600	0,2	46 x 158 x 125	1	77,50

Infrarot-Thermometer micro IR-200

Ausführung: Ultrascharfe **Dual-Laser Klasse II** zum schnellen Messen von **Oberflächentemperaturen** auf Tastendruck • Exakte Messungen über große Distanzen durch verbessertes Messverhältnis von Messdistanz zum Messpunkt 30:1 • Erweiterter Temperaturbereich bis 1200 °C • Umstellbar von **Celsius (C)** auf **Fahrenheit (F)** • **Messgenauigkeit ± 1,0 °C** (20 °C bis 1200 °C) • Einstellbarer Emissionsgrad zum Messen nahezu aller Oberflächen • **Optischer** und **akustischer Alarm** informiert über Messungen außerhalb eines eingestellten Bereichs • Helles, beleuchtetes Display • Stativbefestigung für wiederholbare Messungen • Lieferung mit 9 V-Batterie in **Transporttasche**

Anwendung: Zum schnellen und berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen • Auch für Serienmessungen verwendbar



Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 600 1818 L	-50/+1200	1	-	1	99,00

Handrefraktometer

Ausführung: Einfache Ablesung zur Sicherstellung der optimalen Emulsionskonzentration • Mit einstellbarem Okular • **Vorteile:** Höhere Standzeiten der Werkzeuge • Vermeidung von Rost durch zu niedrig angesetzte Emulsion • Möglichkeit der Emulsionskonzentration gemäß den Anforderungen zu variieren (TRGS-611) • Kostenreduzierung • Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung

Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung
Anwendung: Zur schnellen und exakten Kontrolle von Kühl-, Schneid- und Schmierflüssigkeiten



ARIANA

Art.-Nr.	Skalenteilung %	Messbereich %	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7044 L	0,2	0-32	1	77,00



Photovoltaik-Installationstester "PV 1-1"

Ausführung: Handlicher und batteriebetriebener Photovoltaiktester • **Einfache Bedienung** für die schnelle und zuverlässige **Prüfung mit automatischem Prüfablauf** • **Sichere Messverbindung** auch bei Energielieferung der PV-Anlage • **Messwertspeicher für 200 Photovoltaikstränge** • **USB-Schnittstelle** für Messwertdownload • **Integrierte Echtzeituhr** zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel • Funkverbindung zum Einstrahlungs-/Temperaturmessgerät SUN 2 (Optional) • **Automatische Abschaltzeit** (APO) einstellbar bis 10 Min. • ISO-Messergebnis mit **gut/schlecht-Anzeige** • Direkter Anschluss an alle Standard PV-Module mit MC4- oder "Sunclix"-Steckerverbinder • Batteriekapazität für ca. 1000 Prüflinge • LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung • Mit automatischer Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer und visueller Warnung bei Falschpolung • Lieferung inkl. Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4- und "Sunclix"-Messleitungen, Batterien, CD-ROM mit Download-Software in **Transportasche**

Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen gemäß **VDE 0126 (DIN EN 62446)** z. B.
- **Schutzleiterwiderstandmessung:** 0,05 Ω - 199 Ω mit 200 mA Prüfstrom
- **Leerlaufspannungsmessung:** 5 V - 1000 V DC
- **Kurzschlussstrommessung:** 0,5 A - 15,0 A DC
- **Isolationswiderstandsmessung:** 0,2 MΩ - 199 MΩ mit Prüfspannung 250 V, 500 V, 1000 V DC
- **Funktionstest durch Strommessung:** 0,1 A - 40 A AC/DC (optional mit CC 3)

Geeignet für Solarteure, Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams

BENNING SOLAR

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 779	Photovoltaik-Installationstester	1	1.269,00
E 460 774	AC/DC-Stromzangenadapter CC 3	1	147,00
E 460 775	40 m Messleitung TA 5	1	173,00
E 460 763 L	Prüfplaketten (300 Stück)	1	57,00

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät "SUN 2"

Ausführung: **Kalibrierte Photovoltaik-Referenzzelle** zur präzisen Messung der solaren Einstrahlung • 2-Kanal-Temperatursensor für PV-Modul- und Umgebungstemperatur • Integrierter digitaler Kompass • **Neigungswinkelmesser** zur Bestimmung der Dach- bzw. Modulneigung • **Daten-Logger** mit einstellbarem Messintervall (1 - 60 Min.) zur Speicherung von bis zu **5000 Datensätzen** bestehend aus Bestrahlungsstärke, Modul-/Umgebungstemperatur und Datum-/Zeitstempel • **Funkverbindung** (ca. 30 m Reichweite) zu PV-Installationstester PV 1-1 (E 460 779) • Mit **USB-Schnittstelle** und Downloadsoftware zur Erstellung von Prüfprotokollen in MS Excel® • Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Batterien, USB-Kabel und **Downloadsoftware** in **Tasche**



Anwendung: Zur Planung, Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten PV-Systemen gem. **VDE 0126-23 (DIN EN 62446)** sowie zur Prüfung von thermischen Solaranlagen (Solarthermie), z. B.
- **solare Einstrahlungsmessung (Bestrahlungsstärke):** 100 W/m² - 1250 W/m²
- **PV-Modul- und Umbgebungstemperatur:** -30 °C - +125 °C

Geeignet für Solarteure, Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams

BENNING SOLAR

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 780	Einstrahlungs-/Temperaturmessgerät	1	398,00



Gerätetester

BENNING







Gerätetester BENNING	ST 710	ST 725	ST 755 SET
Anzeige	Grafikdisplay	Grafikdisplay	Farb-LCD-Touchscreen
Schutzleiterwiderstand	0,05 Ω – 20 Ω	0,05 Ω – 20 Ω	1 mΩ – 20 Ω
Instalationswiderstand	0,1 MΩ – 20 MΩ	0,1 MΩ - 20 MΩ	0,1 MΩ - 100 MΩ
Prüfspannung	500 V DC	250 V/500 V DC	50-500 V DC
Schutzleiter-/Berührungsstrom über			
- Differenzstrommessung		0,25 mA – 20 mA	0,05 mA – 25 mA
- Ersatzableiterstromverfahren	0,1 mA – 20 mA	0,25 mA – 20 mA	0,05 mA – 25 mA
- direkte Messung		0,1 mA – 2mA	0,05 mA – 25 mA
Leitungstest			
FI/RCD-Schutzschalter Prüfstrom	–	30 mA	–
Auslösezeit	–	10 ms – 500 ms	–
Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüfobjekte unter Funktionsbedingung (Option)	–	0,25 mA – 10 mA	–
Spannung	50 V – 270 V	50 V – 270 V	1 – 360 V
Art.-Nr.	**E 460 761**	**E 460 785**	**E 601 4644**

Gerätetester, batteriebetrieben "ST 710"

Ausführung: Für mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen gemäß **DIN VDE 0701/0702, DGVU Vorschrift 3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140** vorgenommen werden • Einfache Bedienung über 3 Tasten - **automatischer Prüfablauf** für Geräte der Klasse I (Taste 1), Klasse II/III (Taste 2) sowie Leitungstest (Taste 3) • Schnelle komplette Prüfung innerhalb von 10 Sek. sowie mobile netzunabhängige Prüfung • Verlängerungs- und Geräteanschlussleitungen mit Kaltgerätestecker • Batteriekapazität für 2500 Prüfungen • 3-phasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar • Voreingestellte Grenzwerte gemäß DIN/VDE 0701-0702 • **Lieferung** mit Prüfleitung mit Angreifklemme, Kältegeräteleitung, Batterien und **Tragetasche**



Anwendung: Besonders geeignet in der Elektrotechnik, Industrie, Instandsetzung, Service und Kommunen

BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 761 L	Gerätetester, batteriebetrieben	1	463,00
E 460 763 L	Prüfplaketten (300 Stück)	1	57,00
E 460 765 L	Messadapter 16 A CEE-Schuko	1	58,50
E 460 766 L	Messadapter 32 A CEE-Schuko	1	73,50
E 460 762 L	Leckstromzange CM 9 zur Differenzmessung	1	405,00
E 460 764 L	Messadapter Schuko-Schuko (für CM 9)	1	75,00
E 460 767 L	Messadapter 16 A CEE-CEE (für CM 9)	1	101,00
E 460 768 L	Messadapter 32 A CEE-CEE (für CM 9)	1	116,00

Gerätetester, netz- und batteriebetrieben "ST 725"

Ausführung: Für mobile, einfache und kostengünstige Prüfungen gemäß **VDE 0701-0702, DGVU Vorschrift 3, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEN 3140** vorgenommen werden • **Automatischer Prüfablauf** mit Gut-/Schlecht-Anzeige für Geräte der Klasse I, II (III) und Leitungstest • **Messwertspeicher**, USB-Schnittstelle, integrierte Echtzeituhr • **Messungen**: Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Prüfung 30mA FI/RCD-Schutzschalter • **Netzbetrieb**: Schutzleiter-/Berührungsstrom über **Differenzstrom-/ direktes Messverfahren • Batteriebetrieb**: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren • **Aktive Prüfung 3-phasiger Geräte** unter Funktionsbedingungen • Grenzwerte gemäß VDE-Norm voreingestellt • Lieferung mit Prüfleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Netzanschlussleitung, Batterien, Micro-USB-Kabel und **Downloadsoftware** in **Tragetasche**

Anwendung: Zur Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen, Netzteilen, Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik, sowie Geräten, die nur mit Netzspannung geprüft werden können



BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 785 L	Gerätetester, netz-/batteriebetrieben	1	747,00
E 460 763 L	Prüfplaketten (300 Stück)	1	57,00
E 460 771 L	Messadapter 16 A CEE-CEE (aktiv)	1	324,00
E 460 772 L	Messadapter 32 A CEE-CEE (aktiv)	1	338,00



Gerätetester ST 755 SET

Ausführung: Moderne und intuitive Bedienoberfläche über Touchscreen und Hilfefunktion • Automatischer und manueller Prüfablauf • Komplette Prüflingsdatenbank inkl. Prüfhistorie auf SD-Karte speicherbar • Kostenloses Firmware-Update • Akkugestützte Bedienoberfläche • **Schnittstellen**: WLAN, Bluetooth®, 4 x USB Typ A, Mini-USB, RJ 45, SD-Kartenslot • **Messungen:** Schutzleiterwiderstand (200 mA/10 A Prüfstrom), Isolationswiderstand (50 V - 500 V Prüfspannung), Schutzleiter-/Berührungsstrom (Differenz-/ Ersatz-/ direkte Messung), Funktionstest (V/A/W) im TRUE-RMS-Verfahren, Prüfung PRCD-S/-S+/-K, FI/RCD-Prüfung Typ AC/A/F/B/B+, Geräteanschluss- und Verlängerungsleitungen, **Prüfung 3-phasiger Verbraucher** über optionale Messadapter, zusätzlich für VDE 0751: Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF • **Lieferumfang:** Prüfgerät im wasser-, staubdichten (IP67) und bruchfesten **Koffer**, selbstkompensierende Prüfleitung, je 1 rote/schwarze 4 mm Messleitung/ Prüfspitze/ Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, SD-Karte, BENNING PC-Software, Barcodescanner, Barcodeetiketten, Prüfplaketten

Anwendung: Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß **DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3**, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD's und von medizinisch elektrischen Geräten gemäß **DIN VDE 0751-1 (DIN EN 62353)** wie z.B. Krankenhaus-/ Pflegebetten

BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4644	Gerätetester, netz-/batteriebetrieben	1	2.017,00
E 460 762 L	Leckstromzange CM 9 zur Differenzmessung	1	405,00
E 460 763 L	Prüfplaketten (300 Stück)	1	57,00
E 460 765 L	Messadapter 16 A CEE-Schuko	1	58,50
E 460 766 L	Messadapter 32 A CEE-Schuko	1	73,50
E 460 767 L	Messadapter 16 A CEE-CEE (für CM 9)	1	101,00
E 460 768 L	Messadapter 32 A CEE-CEE (für CM 9)	1	116,00

Installationsprüfgerät TRUE RMS BENNING IT 130

Ausführung: Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt, Block, Sicherung, Messpunkt) • Upload von Anlagenstrukturen, Download von Messwerten • Integrierte Echtzeituhr (Messwert mit Datum/Uhrzeit) • Bidirektionale Schnittstellen (USB/RS 232) • Eindeutige Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED am Prüfgerät und an schaltbarer Commander-Prüfspitze • Commander-Prüfspitze mit TEST- und SPEICHER-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung • Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes • Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung • Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm • Online-Spannungswächter • Akkuladefunktion im Gerät integriert • PC-Software BENNING PC-Win IT 130: Erstellung und Übertragung (Upload) von Anlagenstrukturen zum BENNING IT 130 für die rationelle Wiederholungsprüfung • Messwertdownload und Protokollierung (Prüfbericht, ZVEH-Prüfprotokoll) • **Messungen von:** Niederohmwiderstand (200 mA mit Polaritätsumkehr), Durchgang (7 mA), Isolationswiderstand (50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V) • Leitungsimpedanz (L-N/L) mit Spannungsfall und Kurzschlussstrom • Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung und Kurzschlussstrom • Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Standard und verzögert (S) (Typ AC, A, F, B, B+ mit AUTO-Test, Berührungsspannung, Auslösezeit und Auslösestrom (Rampe)) • TRUE RMS-Spannung • Frequenz, Drehfeld, Erstfehler-Leckstrom im IT-Netz • **Messungen über optionales Zubehör:** Erdung über 3-Leiter-Methode mit BENNING Erdungsset, TRUE RMS Strom über Stromzangenadapter BENNING CC 1 • BENNING CC 3 Art.-Nr. **E 460 774** • Beleuchtungsstärke über BENNING Luxmeter Typ B • **Lieferumfang:** Installationsprüfgerät, Tragetasche, PC-Software, USB-/RS-232-Kabel, schaltbare Commander-Prüfspitze, Prüfkabel mit Schutzkontaktstecker, universelle 3-Leiter-Püfleitung (L = 1,5 m), 3 x Prüfspitzen/Krokodilklemmen, Ladegerät mit 6 wiederaufladbaren NiMH-Akkus **(Typ AA)**, Kalibrierzertifikat

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Industrie (Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen bis 1000 V), Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche, Protokollierung, Photovoltaik • Multifunktionales Installationsprüfgerät zur Prüfung elektrischer Anlagen gemäß **DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6)** und **DIN VDE 0105-100 (EN 50110)** • Inkl. Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter Typ B/B+ (allstromsensitiv) und Typ AC, A, F (Mischfrequenzen)







BENNING

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4652	1	1.359,00

Profi Spannungsprüfer "Volt Detector"

Ausführung: Geprüft nach **IEC/EN 61010-1** • Kontaktlose Spannungs-Ermittlung • Messgerät zum sicheren Prüfen von Wechselspannungen von **230-1000 V/AC** ohne Kabel, Netzsteckdosen, Sicherungen, Schutzschalter usw. • Mit optischer Anzeige • **Unterscheidet zwischen Phasen- und Neutralleiter** bei ein-/dreiphasigen Netzen

Anwendung: Lokalisiert durchgebrannte Sicherungen und spannungsführende Kabel




wiha





Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 923 L	230-1000	1	17,80





Spannungstester Testboy

Ausführung: Messbereich umschaltbar (12-1000 V/100-1000 V) • LED-Taschenlampenfunktion • Gehäuse aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff • **Überspannungskategorie CAT III 1000 V** • Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

Anwendung: Erkennen von Wechselspannungen ohne Stromfluss • Auffinden von Kabelbrüchen und defekten Sicherungen • Überprüfung von defekten Schaltern, Steckdosen, Anschlussdosen, Transformatoren z. B. Niedervoltlichtsystemen und Lichterketten • Erkennen von Phasenleitern in einphasigen und dreiphasigen Netzen • Prüft die Funktion von Schutzschaltern • Erkennt fehlerhafte In-Line-Schalter und spannungsführende Kabel in Verteilerdosen

Testboy

Art.-Nr.	Anzeige V	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4657 L	12-1000 V/AC (optisch/akustisch)	113	1	29,20
E 601 4658 L	12-1000 V/AC (optisch/vibrierend)	114	1	34,30

Drehfeld-/Phasenprüfer

Ausführung: Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigend zur Spannungshöhe • EIN/AUS-Schalter mit Bereitschafts-LED für Phasen- und Drehfeldprüfung • **Überspannungskategorie CAT IV 600 V, IEC/EN 61010-1** • Bruchfestes, Staub und Sprühwasser geschütztes ABS-Gehäuse mit Stiftclip • Automatische Abschaltung (AUTO POWER OFF) nach 5 Minuten • Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA)

Anwendung: Drehfeldprüfung in Drehstromnetzen: grün/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld • Berührungslose schnelle Phasenprüfung in Wechselstromnetzen • Prüfung auf Phasengleichheit und Auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen





BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4641 L	200-1000 V AC	1	42,30



Durchgangsprüfer "DUTEST® pro"

Ausführung: Für die **hoch- und niederohmige Durchgangsprüfung** über 3stufige LED-Anzeige und lautstarken Prüfsummer mit **Hochleistungs-LED-Taschenlampe** • **Fremdspannungsanzeige** 6 V - 400 V AC/DC (LED) und pulsierenden Warnton • **Polaritätsanzeige** über LED • Berührungslose, einpolige Phasenprüfung/Kabelbruchdetektor (LED) • Summerlautstärke (3stufig/Aus) und Leuchtstärke (4stufig) einstellbar • Komfortable Einhandbedienung über Drucktaster • Batterieunterspannungsanzeige • **CAT III 300 V** • Schlag- und bruchfestes Gehäuse • Lieferung inkl. 4 mm Messleitungen, Magnethalter und Gürtelclip

Anwendung: Zur Prüfung von elektrischen Verdrahtungen, Anlagen, Geräten und Bauteilen

BENNING

Art.-Nr.	Anzeige	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 745 L	LED	1	28,30

Drehfeldrichtungsanzeiger TRITEST® pro


Ausführung: Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED • Spannungsbereich: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz) • **Messkategorie CAT III 300 V** • **Lieferumfang:** Drehfeldrichtungsanzeiger, 4 mm Prüfspitzensatz und Abgreifklemme, Magnethalter und Gürtelclip • Lieferung ohne Batterien (benötigt werden 3 Mignon-Batterien/AA)

Anwendung: Anzeige von "Rechts-" und "Linksdrehfeld" über grüne/rote LED



BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4640 L	400-500 V AC	1	54,50



Steckdosentester "SDT 1"

Ausführung: Geprüft nach **DIN/EN 61010-1/-2-033/CAT II 300 V** • Für die **einfache** und **schnelle Prüfung** von **Steckdosen** mit Fingerkontakt auf korrekten Anschluss • **Prüftaste** zur Auslösung von 30 mA **FI/RCD-Schutzschalter** • Aktiver PE-Test mit **Berührungsspannung** mit **Warnfunktion** vor Betriebsspannung • Leicht verständliche Anzeige von Verdrahtungsfehler, fehlende PE-, N- und L-Leiter und Vertauschung von Leitern durch **Leuchtdioden** und **LCD-Display**

BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 781 L	Steckdosentester	1	48,10

Leitungssucherset Testboy 26

Ausführung: Mit LED-Taschenlampenfunktion • Anzeige akustisch • Stufenlose Einstellung der Lautstärke • Maximale Leitungslänge 8000 m (unbelastet) • Aufspüren von Kabelbrüchen • Alternierender oder pulsierender Ton wählbar • **IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)** • **Lieferung** inkl. Batterie (1 x Typ Block-Batterie), 1 Sender, 1 Empfänger, 1 Adaptersatz (Koax-, F-, und RJ11-Adapter) und **Bereitschaftstasche**

Anwendung: Vereinfacht das Auffinden von Leitungen in der Wand und in Kabelkanälen sowie Zuordnung von Leitungspaaren und Adern



Testboy

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4662 L	1	172,00



Spannungs- und Durchgangsprüfer "PROFIPOL+"

Ausführung: Geprüft nach **DIN/EN 61243-3** (DIN/VDE 0682-401:2015), **CAT III** 600 V/CAT II 690 V • **Staub-** und **spritzwassergeschütztes** Gehäuse, **Schutzart IP 54** • Langes, hochflexibles und ölbeständiges Gummi-Verbindungskabel • **Spannung** von **12 - 690 V AC/DC** (LED) • **Durchgangsprüfung** 0 - ca. 100 kΩ (Summer, gelbe LED) • **Einpolige Phasenprüfung** (rote LCD) • Polaritätsprüfung • Berührungsloser Kabelbruchdetektor (gelbe LED) • Mit **Vibrationsalarm** • Lastzuschaltung über Drucktaster - verhindert Falschmeldungen durch Blindspannungen • Lieferung mit Batterien, funktionsfähig auch mit leeren oder entnommenen Batterien

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Instandhaltung, Industrie, Service (Fehlersuche)

BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 790 L	12 - 690 V AC/DC	1	38,80

Spannungs- und Durchgangsprüfer "DUSPOL"

BENNING





DUSPOL	digital	expert	analog
Anzeige	LCD/LED	LED	Tauchspule/LED
Anzeigestufen (TRUE RMS)	1-1000 V AC/1200 V DC	12-1000 V	12-1000 V
Durchgang	LED/Summer	LED/Summer	–
Widerstand (LCD)	0,1 kΩ – 300 kΩ	–	–
Diode (LCD)	0,3 – 2,0 V	–	–
Drehfeld	Ja/grüne LED	Ja/grüne LED	Ja/LCD
Einpolige Phase	Ja/rote LED	Ja/rote LED	Ja/LCD
Polarität	Ja/LCD	Ja/LED	Ja/LED
Frequenz (LCD)	1 Hz – 1000 Hz	–	–
30 mA FI-Auslösung über Drucktaster	Ja	Ja	Ja
Vibrationsalarm	Ja	Ja	Ja
Messstellenbeleuchtung	Ja	Ja	Ja
Schutzart	IP65	IP65	IP65
Überspannungskategorie	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
VDE/GS-Zulassung	Ja	Ja	Ja
Art.-Nr.	**E 460 776**	**E 460 777**	**E 460 778**



Digitaler Spannungsprüfer "DUSPOL® digital" (TRUE RMS)

Ausführung: Zugelassen gemäß **DIN EN 61243-3** (DIN/VDE 0682-401:2015), **CAT IV 600 V**/CAT III 1000 V • Robuste Gehäuse mit gummierter Griffffläche • **Staub**- und **strahlwassergeschütztes** Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, **Schutzart IP 65** • Langes, hochflexibles und ölbeständiges Gummi-Verbindungskabel • **Spannung** von **1 - 1000 V AC TRUE RMS / 1200 V DC (LCD)** • **Anzeigestufen** 50, 120, 230, 400 V AC/DC (LED) • **Akustischer/optischer Durchgang** bis 100 kOhm • **Widerstand** bis 300 kOhm • **Drehfeldrichtungs-** (grüne) und **Phasenprüfung** (rote LED) • Polaritätsprüfung (LCD) • **Frequenz** 1 Hz - 1000 Hz • Prüfung des FI-Schutzschalters • Berührungsloser Phasenprüfer/Kabelbruchdetektor (gelbe LED blinkend) • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung • Mit **Messstellenbeleuchtung** und **Vibrationsalarm** • Lastzuschaltung über Drucktaster - verhindert Falschmeldungen durch Blindspannung • Lieferung mit 2 Micro-Batterien, Spannungsanzeige ab 50 V auch bei leeren Batterien

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Hybrid- und Fahrzeugtechnik

CAT IV 600 V CAT III 1.000 V

BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 776 L	1 - 1000 V AC TRUE RMS/1200 V DC	1	85,00
E 601 4642 L	Bereitschaftstasche	1	17,60





Spannungs- und Durchgangsprüfer "DUSPOL® expert"

Ausführung: Zugelassen nach **DIN EN 61243-3** (DIN/VDE 0682-401:2015), **CAT IV 600 V**/ CAT III 1000 V • Robustes Gehäuse mit gummierter Griffffläche • **Staub-** und **strahlwassergeschütztes** Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, **Schutzart IP 65** • Langes hochflexibles und ölbeständiges Gummi-Verbindungskabel • **Spannung** von **12 - 1000 V AC / DC** (LED) • **Akustischer/optischer Durchgang** bis 100 kOhm (gelbe LED) • **Drehfeldrichtungs-** (grüne LED) und **Phasenprüfung** (rote LED) • Polaritätsprüfung (LED) • Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) • Mit **Messstellenbeleuchtung** und **Vibrationsalarm** • Lieferung mit 2 Micro-Batterien 1,5 V, Spannungsanzeige ab 50 V auch mit leeren Batterien

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Hybrid-Fahrzeugtechnik

CAT IV 600 V CAT III 1.000 V

BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 777 L	12 - 1000 V AC/DC	1	56,00
E 601 4642 L	Bereitschaftstasche	1	17,60

Spannungsprüfer "DUSPOL® analog"

Ausführung: Geprüft nach **DIN/EN 61243-3** (DIN/VDE 0682-401:2015), **CAT IV** 600 V/ CAT III 1000 V • Robustes Gehäuse mit gummierter Griffffläche • **Staub-** und **strahlwassergeschütztes** Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, **Schutzart IP 65** • Langes, hochflexibles und ölbeständiges Gummi-Verbindungskabel • **Spannung** von **12 - 1000 V AC / DC** (LED/Tauchspule) • **Drehfeldrichtungs-** und **Phasenprüfung** (LCD) • Polaritätsprüfung (LED) • Bewusste Auslösung des FI-Schutzschalters • Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig) • Mit **Vibrationsalarm** • Lastzuschaltung über Drucktaster - verhindert Falschmeldungen durch Blindspannungen • Keine Batterien notwendig

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Hybrid-Fahrzeugtechnik

CAT IV 600 V CAT III 1.000 V

BENNING

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 778 L	12 - 1000 V AC/DC	1	47,30
E 601 4642 L	Bereitschaftstasche	1	17,60



Spannungs- und Durchgangsprüfer "Testboy"







Testboy	40 plus	Profi III LED	Profi III LCD
Anzeige	LEDs	LEDs	LCD
Anzeigestufen	6 – 400 V AC/DC	6 – 1000 V AC/ 6-1400 V DC	3 – 1000 V AC (TRUE RMS) / 4 – 1400 V DC
Durchgang	–	0 – 200 kΩ opt./akust.	0 – 5 kΩ opt./akust.
Widerstand	–	–	0,01 – 199,9 kΩ
Drehfeld	–	Ja / LED	Ja / LCD
Einpolige Phase	–	Ja	Ja
Polarität	Ja / LED	Ja / LED	Ja / LCD
Frequenz	–	0 – 500 Hz	0 – 500 Hz
30 mA FI-Auslösung über Drucktaster	–	Ja	Ja
Vibrationsalarm	–	Ja	Ja
Messstellenbeleuchtung	–	Ja	Ja
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65
Überspannungskategorie	CAT III 400 V	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V
Art.-Nr.	**E 601 4659**	**E 601 4660**	**E 601 4661**



Spannungsprüfer "Testboy 40 Plus"

Ausführung: Anzeige optisch, 8 LEDs • Spannungsversorgung erfolgt über das Messobjekt • **EN 61243-3:2010** • **Überspannungskategorie CAT III 400** • **Messbereich:** Wechselspannung/Gleichspannung: 6-400 V AC/DC

Anwendung: Anzeige von Gleich- und Wechselspannungen • Phasensuche gegen den Schutzleiter

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4659 L	6-400 V AC/DC	1	23,80



Spannungsprüfer "Testboy Profi III LED"

Ausführung: **Überspannungskategorie CAT IV 1000 V** • Zweipolig • Anzeige von Spannung auch ohne Batterie • Einpolige Phasensuche • Zweipolige **Drehfeldprüfung** • **Durchgangsprüfung** 0-200 kΩ (optisch, akustisch) • Diodentest • **FI/RCD-Prüftest** (30 mA bei 230 V AC) mittels zwei Tastern • Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze • Optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt- + CEE-Steckdosen) • Optisches und vibrierendes Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V • Prüfstellenbeleuchtung

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4660 L	6-1000 AC/6-1400 V	1	73,50



Spannungsprüfer "Testboy Profi III LCD"

Ausführung: **Überspannungskategorie: CAT IV 1000 V** • Zweipolig • Automatische Prüfbereichsauswahl • Anzeige von Spannung auch ohne Batterie • **Einpolige Phasensuche** • Zweipolige Drehfeldprüfung • **Widerstandsmessung** von 0,1-199,9 kΩ • **Durchgangsprüfung** mit akustischem Signal 0-5 kΩ • **Spannungsbereich 3-1000 V AC/4-1400 V DC** • **Frequenzanzeige** 0-500 Hz • **FI/RCD-Prüftest** (30 mA) mittels zwei Tasten • Abschraubbare 4 mm Prüfspitzenadapter und GS 38 Prüfaufsätze • **Data-Hold** (bei Spannung und Widerstand) • Optimale Einhandbedienung (Schutzkontakt- + CEE-Steckdosen) • **Akustisches** und **vibrierendes** Signal bei lebensbedrohlicher Spannung ab 35 V • Taschenlampenfunktion • Automatische Hintergrundbeleuchtung

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4661 L	TRUE/RMS 3-1000 V AC/ 4-1400 V DC	1	120,00

Digital-Multimeter "MM" – Übersicht

BENNING





Multimeter BENNING	MM P3	MM 1-1	MM 1-3	MM 1
Spannung AC	0,1 mV – 600 V	0,1 mV – 750 V	0,1 mV – 750 V	1 mV – 400 V
Spannung DC	0,1 mV – 600 V	0,1 mV – 1000 V	0,1 mV – 1000 V	0,1 mV – 600 V
Strom AC/DC	–	–	1 mA – 10 A	0,1 µA – 3,2 mA
Widerstand	0,1 Ω – 40 MΩ	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 32 MΩ
Frequenz	1 mHz – 5 MHz	–	1 Hz – 20 MHz	–
Kapazität	10 pF – 100 µF	–	1 pF – 2 mF	–
Temperatur	–	–	-20 °C bis +800 °C	–
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	**E 460 752**	**E 601 4643**	**E 460 757**	**E 601 4646**





Multimeter BENNING	MM 2	MM 3	MM 4	MM 5-1
Spannung AC	0,1 mV – 750 V	0,1 mV – 600 V	1 mV – 600 V	0,1 mV – 600 V
Spannung DC	0,1 mV – 1000 V	0,1 mV – 600 V	0,1 mV – 600 V	0,1 mV – 600 V
Strom AC/DC	0,1 µA – 20 A	0,1 µA – 20 A	0,1 A – 300 A	–
Widerstand	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 42 MΩ	0,1 Ω – 40 MΩ
Frequenz	–	1 Hz – 200 kHz	–	0,01 Hz – 50 kHz
Kapazität	–	1 pF – 100 µF	–	0,01 nF – 1 mF
Temperatur	–	–	–	–
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 300 V	CAT III 300 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	**E 601 4648**	**E 460 754**	**E 460 758**	**E 601 4647**





Multimeter BENNING	MM 5-2	MM 6-2	MM 7-1	MM 12
Spannung AC	100 µV – 600 V	0,1 mV – 1000 V	10 µV – 1000 V	10 µV – 1000 V
Spannung DC	100 µV – 600 V	0,1 mV – 1000 V	10 µV – 1000 V	10 µV – 1000 V
Strom AC/DC	1 mA AC/0,1 µA DC-10 A	1 mA – 10 A	10 µA – 10 A	10 µA - 10A
Widerstand	0,1 Ω – 40 MΩ	0,1 Ω – 40 MΩ	0,1 Ω – 40 MΩ	0,1 Ω – 40 MΩ
Frequenz	0,1 Hz – 50 kHz	0,01 Hz – 100 kHz	0,01 Hz – 100 kHz	0,1 Hz – 100 kHz
Kapazität	0,01 nF – 1 mF	1 nF – 10 mF	1 nF – 10 mF	0,01 pF – 40 mF
Temperatur	-40 °C bis +400 °C	–	-40 °C bis +400 °C	-20 °C bis +1200 °C
Messkategorie	CAT IV 300 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
Art.-Nr.	**E 460 791**	**E 601 4666**	**E 601 4649**	**E 601 4556**



Digital-Multimeter "MM P3"

Ausführung: Leistungsstarkes Multimeter im **Taschenformat mit nur 130 g** • Im schlag- und bruchfesten Gehäuse • Zeigt Gleich- und Wechselspannung von **600 V AC/DC** direkt an sowie Widerstandbereiche bis 40 MOhm und einer Kapazität bis 100 µF • Mit **"Hold-Funktion"** zur Speicherung der Messergebnisse • Mit **automatischer** und **manuller** Bereichswahl sowie einer **automatischen Abschaltung** • Lieferung mit fest angeschlossenen Messleitungen und Batterien im **Lederetui**

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 752 L	MM P3	1	43,00

Multimeter "MM 1-1"

Ausführung: Mit Digitalanzeige und Voltsensor • Mit **3½-stelliger LCD-Anzeige** (2000 Punkte) • Mit Batterie-Unterspannungsanzeige • Automatische und manuelle Bereichswahl • Volt-Sensor zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch) • Spannung 0,1 mV - 1000 V AC, 0,1 mV - 750 V DC • **Widerstand** 0,1 Ω - 20 MΩ • Mit integriertem **Messwertspeicher** • Automatische Abschaltung • **CAT III 600 V, CAT II 1000 V** • Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA), Messleitungen in **Bereitschaftstasche**

Anwendung: Lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln • Durchgangs- und Diodenprüfung • Einpolige Phasenprüfung



BENNING

Art.-Nr.	Modell	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4643 L	MM 1-1	156 x 74 x 44	1	66,50



Digital-Multimeter "MM 1-3"

Ausführung: Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von **750 V AC/1000 V DC** direkt an • Mit optischem und akustischen **VoltSensor** zur berührungslosen Erkennung der **Phasenspannung** - lokalisiert Unterbrechungen, z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln usw. • Mit akustischer Durchgangs- und Diodenprüfung • Automatische Abschaltung bei Nichtbenutzung • Manuell einstellbarer Messbereichswahl mit **"HOLD-Funktion"** für Min-/Maximalwertspeicher und **Überlastschutz** • Robustes und kompaktes Gehäuse • Lieferung mit Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler mit Adapter und **Tasche**

Anwendung: Geeignet für den Einsatz in der Elektrotechnik (Vollsensor zur Fehlersuche), Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (Temperaturmessung)

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 757 L	MM 1-3	1	100,00

Multimeter "MM 1"

Ausführung: Mit Digitalanzeige • Handwerker- und Industriequalität • Mit **3½-stelliger LCD- und Bargraphanzeige** (3200 Punkte) • Mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige • Automatische und manuelle Bereichsumschaltung • **Durchgangs- und Diodenprüfung** • **Spannung** 0,1 mV - 600 V AC, 1 mV - 600 V DC • **Gleichstrom** 0,1 µA - 3,0 mA • Widerstand 0,1 Ω - 32 MΩ • Mit integriertem Mess-wertspeicher • **CAT III 600 V** • Lieferung inkl. Schutzrahmen, Batterien (2 x Typ AAA), Messleitungen und **Bereitschaftstasche**



BENNING

Art.-Nr.	Modell	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4646 L	MM 1	165 x 80 x 30	1	79,00



Multimeter "MM 2"

Ausführung: **Mit Digitalanzeige** • Mit **3½-stelliger LCD-Anzeige** (2000 Punkte) • Mit Polaritäts- und Batterie-Unterspannungsanzeige • **Spannung** 0,1 mV - 1000 V AC/750 V DC • **Gleich-/Wechselstrom** 0,1 µA - 20 A • **Widerstand** 0,1 Ω - 20 MΩ • Automatische Abschaltung • **Durchgangs- und Dioden-prüfung** • **CAT III 600 V, CAT II 1000 V** • Lieferung inkl. Schutzrahmen, Batterie (1 x Typ Block-Batterie), Messleitungen und **Bereitschaftstasche**

BENNING

Art.-Nr.	Modell	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4648 L	MM 2	192 x 95 x 50	1	93,50

Digital-Multimeter "MM 3"

Ausführung: Zeigt Gleich- und Wechselspannung im Bereich von **600 V AC/DC** direkt an • **3 1/2stellige LCD-Anzeige** (2000 Punkte) mit **Batterie-Unterspannungsanzeige** und automatischer Abschaltung bei Nichtbenutzung • Manuell und/oder automatisch einstellbare Messbereichswahl • Durchgangs- und Diodenprüfung • Zum Messen für Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität und Frequenz • Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Batterien, Messleitungen und **Tasche**

Anwendung: Geeignet für die Elektrotechnik, Ausbildung (manuelle Messbereichswahl), Heizungstechnik (µA-DC-Messung für Einstellarbeiten und Störungsbeseitigung an Heizungsanlagen)



BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 754 L	MM 3	1	118,00



Digital-Multimeter "MM 4"

Ausführung: Leistungsstarker Multimeter mit **aufsteckbarem** Stromaufsatz ermöglicht **Wechselstrommessungen** bis 300 A, ohne den Stromkreis zu öffnen • Geprüft und zugelassen gemäß der Norm **IEC/EN 61010-1** (DIN/VDE 0411-1) • Im schlag- und bruchfestem Gehäuse • Besteht aus einem eigenständigen Multimeter mit **Gleich- und Wechselspannungsbereichen** bis 600 V und **Widerstandsbereichen** bis 42 MΩ • Mit **3 3/4stelliger LCD-Anzeige** mit **Polaritäts**-und **Batterieunterspannungsanzeige** • Automatische Geräteausschaltung • Mit akustischer Durchgangs- und Diodenprüfung sowie **Überlastschutz** • "**HOLD-Funktion**" zur Speicherung der Messergebnisse und einer **Relativfunktion** für Differenzmessungen • Lieferung mit Batteriesatz (1,5 V), doppelt isolierter Sicherheitsmessleitung, Messspitzen und Abgreifklemme in **Kompakt-Schutztasche**

Anwendung: Geeignet für den Einsatz sowohl im Service- als auch im Elektronikbereich

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 758 L	MM 4	1	135,00

Multimeter "MM 5-1"

Ausführung: Mit **Digitalanzeige** • Mit 4**-stelliger LCD-Anzeige** (6000 Punkte) • **Durchgangsprüfung** über rote LED und Summer • **Diodenprüfung** • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren **TRUE RMS** • Integrierter **Voltsensor** signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch), einpolige Phasenprüfung • Automatische Bereichswahl • Automatische Abschaltung • Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PMAX/ PMIN), Relativmessung (REL) • **Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V** • **Gleich- und Wechselspannung** 100 µV - 600 V • **Widerstand** 0,1 Ω - 40 MΩ • **Frequenz** 0,01 Hz - 50 kHz • **Kapazität** 0,01 nF - 1 mF • Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ AAA), Messleitungen, Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger in **Tasche**



BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4647 L	MM 5-1	1	91,00



Digital-Multimeter "MM 5-2"

Ausführung: Zeigt Gleich- und Wechselspannung im Bereich von **600 V AC/DC** direkt an • **4stellige LCD-Anzeige** (6000 Punkte) mit **Batterie-Unterspannungsanzeige** und automatischer Abschaltung bei Nichtbenutzung • Manuell und/oder automatisch einstellbare Messbereichswahl • Durchgangs- und Diodenprüfung • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren **TRUE RMS** • **Gleich-/Wechselspannung** 100 mV - 600 V • Gleichstrom 0,1 µA - 10 A • Wechselstrom 1 mA - 10 A • **Widerstand** 0,1 Ω - 40 MΩ • **Frequenz** 0,01 Hz - 50 kHz • **Kapazität** 0,01 nF - 1 mF • Temperatur -40 °C bis +400 °C • Durchgangsprüfung über rote LED und Summer • Diodenprüfung • Mikroamperemessbereiche (400,0 µA DC/ 4000 µA DC) zur Ionisationsstrommessung an Heizungsanlagen • Berührungsloses **Signalisieren von Phasenspannungen** und Kabelbrüchen durch Voltsensor • "HOLD"-, PMAX/ PMIN-, REL-Funktion • **Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V** • Lieferung inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und **Tasche**

Anwendung: Geeignet für die Elektrotechnik, Ausbildung (manuelle Messbereichswahl), Heizungstechnik (µA-DC-Messung für Einstellungsarbeiten und Störungsbeseitung an Heizungsanlagen) und Industrie

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 791 L	MM 5-2	1	139,00



Multimeter "MM 6-2"

Ausführung: Mit Digitalanzeige • Mit beleuchteter **4-stelliger LCD-Anzeige** (6000 Punkte) • **Durchgangsprüfung** über rote LED und Summer • **Diodenprüfung** • **Präzise durch Echteffektivmessverfahren TRUE RMS** • **AutoV-Funktion** für automatische AC/DC-Spannungserkennung • Niedrige Eingangsimpedanz LoZ zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen • Integrierter **Voltsensor** signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) • **Einpolige Phasenprüfung** • Automatische Bereichswahl • Automatische Abschaltung • **Gleich-/Wechselspannung** 100 µV - 1000 V • **Gleich-/Wechselstrom** 1 mA - 10 A • **Widerstand** 0,1 Ω - 40 MΩ • **Frequenz** 0,01 Hz - 100 kHz • **Kapazität** 1 nF - 10 mF • Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (PEAK), Relativmessung (REL) • **Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V** • Lieferung inkl. Gummischutzrahmen mit Magnetaufhänger, Batterie (9 V Block LR 61) und Messleitungen in **Tasche**

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4666 L	MM 6-2	1	174,00

Multimeter "MM 7-1"

Ausführung: Mit Digitalanzeige • Mit **4-stelliger LCD- Anzeige** (6000 Punkte) **mit Bargraph** • Automatische Bereichswahl • Automatische Abschaltung • **Echt-Effektivwertmessung (TRMS)** • **AutoV-Funktion** für automatische AC/DC-Spannungserkennung • Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen • **Voltsensor** signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (optisch/akustisch) • **Gleich-/Wechselspannung** 10 µV - 1000 V • **Gleich-/Wechselstrom** 10 µA - 10 A • **Widerstand** 0,1 Ω - 40 MΩ • **Frequenz** 0,01 Hz - 100 kHz • **Kapazität** 1 nF - 10 mF • **Temperatur** -40 °C - +400 °C • Relativ-Messung (REL), Spitzenwerterfassung (PEAK), Mess- (HOLD), Minimal-/Maximalwertspeicher (MIN/MAX) • **Durchgangs- und Diodenprüfung** • **Einpolige Phasenprüfung** • **Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V** • Lieferung inkl. Gummischutzrahmen, Batterie (1 x Typ Block-Batterie), Messleitungen und Drahttemperaturfühler mit Adapter in **Tasche**



BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4649 L	MM 7-1	1	209,00



Multimeter "MM 12"

Ausführung: TRUE RMS-Digital-Multimeter mit Logging-Funktion und Bluetooth®-Schnittstelle Geeignet für Industrie (TRUE RMS, CAT IV 600 V), Elektrotechnik, Service • **4-3/4stellige, beleuchtete LCD-Anzeige** (4.000/40.000 Punkte) mit Bargraph • **Gleich-/Wechselspannung** (10 µV - 1000 V), **Gleich-/Wechselstrom** (10 µA - 10 A), **Widerstand** (0,1 Ω - 40 MΩ), **Frequenz** (0,1 Hz - 100 kHz), **Kapazität** (0,01 nF - 40 mF), **Temperatur** (-200 °C - +1200 °C) • **Durchgangsprüfung** (30 Ω) (Summer)/**Diodenprüfung** (2,0 V) • **Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS AC, AC+DC** • Datenlogger-Funktion LOG (40.000 Messwerte, Abtastrate: 1 s - 10 Min.) • **Speicher-Funktion MEM** (1.000 Messwerte, automatische A-SAVE und manuelle Speicherung SAVE) • Kostenlose **PC-Software BENNING PC-Win MM 12**: Messwertübertragung in Echtzeit über serielles Datenkabel mit USB-Anschluss auf PC oder Laptop • **Bluetooth® Low Energy 4.0 Schnittstelle** und optische Schnittstelle über **USB-Anschluss** • **IOS- und Android APP** zur Online Übertragung und Download des Datenlogger/Speichers • **Kostenlose APP "BENNING MM-CM Link"** herunterladen • **AutoV-Funktion** für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen • **Tiefpassfilter** (Hochfrequenzunterdrückung HFR) für Messungen an Motorantrieben • Automatische/manuelle Bereichswahl, automatische Abschaltung, Batteriezustandsanzeige • Messwert- (HOLD), Spitzenwertspeicher (P-HOLD), Relativmessung (REL), Maximal-/Minimal-/Durchschnittswert (MAX/MIN/AVG), Pegelmessung (dB/dBm) • **Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V** • Lieferung inkl. PC-Software, serielles Datenkabel mit USB-Anschluss, Gummischutzrahmen, Magnetaufhänger, Batterien (4 x 1,5 V Mignon/AA/LR6), Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Kalibrierzertifikat in **Tasche**

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4656 L	MM 12	1	425,00

Digitalmultimeter Testboy 313

Ausführung: Gleich- und Wechselspannung bis 600 V • Gleich- und Wechselstrom bis 10 A • Anwendungsfehler ausgeschlossen durch automatischen Messbereichschutz • Durchgangstest • Diodentest • **Widerstand** bis 20 MΩ • **Frequenz** 0 - 20 kHz • **Kapazität** bis 10 µF • **Temperatur** -20 °C bis +1000 °C über K-Typenfühler • Data Hold-Funktion • Hintergrundbeleuchtung • Automatiksicherung im mA-Bereich • **IEC/EN 61010-1** • Überspannungskategorie: CAT III 600 V • Lieferung inkl. Batterie (1 x Typ Block-Batterie), 2 Messleitungen, 1 Temperaturfühler und **Tasche**



Testboy

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4663 L	Testboy 313	1	75,50

Digital-Stromzangen

BENNING








Stromzangen	CM 1-3	CM 2	CM 5-1	CM 9	CM 11
Spannung AC/DC	0,1 V – 750/1000V	1,0/0,1 mV – 600 V	1,3/0,7 V – 750/1000 V	–	0,01/0,1 mV – 600 V
Strom AC	0,1 A – 200 A	100 mA – 300 A	0,9 A – 600 A	1 A – 100 A	0,1 mA – 20 A
Strom DC	–	10 mA – 300 A	0,9 A – 600 A	–	0,1 mA – 10 A
Widerstand	0,1 Ω – 20 MΩ	0,1 Ω – 40 MΩ	1 Ω – 10 kΩ	–	1 Ω – 600 kΩ
Zangenöffnung	16 mm	25 mm	35 mm	40 mm	23 mm
Messkategorie	CAT IV 600 V	CAT III 300 V	CAT IV 600 V	CAT III 300 V	CAT IV 300 V
Art.-Nr.	**E 601 4645**	**E 460 759**	**E 601 4650**	**E 460 762**	**E 460 792**



Stromzangenmultimeter "CM 1-3"

Ausführung: Mit Digitalanzeige • Gabelförmiger Stromzangenkopf • Mit **3½-stelliger LCD-Anzeige** (2000 Punkte) • Mit Batterie-Unterspannungsanzeige • **Volt-Sensor** zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (optisch/akustisch) • Lokalisiert Unterbrechungen z. B. in offenliegenden Leitungen, Kabeltrommeln • Mit integriertem Messwertspeicher • **Durchgangs- und Diodenprüfung** • Einpolige **Phasenprüfung** • Zangenöffnung max. 16 mm • **CAT IV 600 V, CAT III 1000 V** • **Messbereiche:** Gleichspannung: 0,1 V - 1000 V, Wechselspannung: 0,1 V - 750 V, Wechselstrom: 0,1 A - 200 A, Widerstand: 0,1 Ω - 20 MΩ • **Lieferung** inkl. Batterien (2 x 1 Typ AAA), Messleitungen und Bereitschaftstasche

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4645 L	CM 1-3	1	**111,00**

Digital-Stromzangen-Multimeter "CM 2" (TRUE RMS)

Ausführung: Für Messungen kleinerer Ströme mit 10 mA Messwertauflösung • Zeigt Gleich- und Wechselspannungen im Bereich von **600 V AC/DC** direkt an • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren **TRUE RMS** • Mit akustischer Durchgangsprüfung • Mit **automatischer Abschaltung** • Manuell einstellbare Messbereichswahl mit **"HOLD-Funktion"** für Mess-/Maximalwertspeicher und **Überlastschutz** • **Zangenöffnung** bis max. 25 mm • Robustes und kompaktes Gehäuse • Lieferung mit Batterien, Messleitungen und **Tasche**

Anwendung: Besonders geeignet in der Elektrotechnik, Industrie (Messung kleiner AC/DC-Ströme), Kfz, Photovoltaikanlagen (mA-DC-Messung) und im Service



BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 759 L	CM 2	1	**177,00**



Stromzangenmultimeter "CM 5-1"

Ausführung: Mit Digitalanzeige • **AUTOTEST**- Funktion • **4stellige, beleuchtete LCD-Anzeige** (9.999 Punkte) • Automatische Abschaltung, Batterieunterspannungsanzeige • **Echt-Effektivwertmessverfahren (TRMS)** • Automatische Anwahl der korrekten Messfunktion von **TRUE RMS Spannung/Strom** (AC/DC), **Widerstand**, **Durchgang** und **Diode** • Fehlmessungen durch falsche Messbereichswahl ausgeschlossen • Schnelle Reaktionszeit durch 5 Abtastwerte pro Sekunde • **Spannungsmessung** mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen • Messwertspeicher (HOLD), ZERO-Funktion • Zangenöffnung max. 35 mm • **Messkategorie CAT IV 600 V, CAT III 1000 V** • **Messbereiche:** Gleichspannung: 0,7 V - 1000 V, Wechselspannung: 1,3 V - 750 V, Gleichstrom/Wechselstrom: 0,9 A - 600 A, Widerstand: 1 Ω - 10 kΩ • Lieferumfang inkl. Batterie (1 x Typ Block-Batterie), Messleitungen in Tasche

BENNING

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4650 L	CM 5-1	1	**256,00**



Digital-Leckstromzange "CM 9" (TRUE RMS)

Ausführung: Leckstromzange **mit 4stellig beleuchteter LCD-Anzeige** (6000 Punkte), **Bargraph** mit Batterie-Unterspannungsanzeige und automatischer Abschaltung • Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen (VDE 0100) und Geräten (VDE 0701/0702, DGVU-Vorschrift 3, BetrSichV) • Wechselstrom (1 µA - 100 A), **höchste Auflösung von 1 µA** im 6 mA Messbereich • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren **TRUE RMS** • Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage/Gerätes • **Zuschaltbarer Tiefpassfilte**r (50 - 60 Hz) • **Signalton** bei Grenzwertüberschreitung aktivierbar von 0,25 mA, 0,5 mA und 3,5 mA • **Automatische** Messbereichswahl • Mit Spitzenwertspeicher **"PEAK-Funktion"** sowie Messwertspeicher **"HOLD-Funktion"** zur Speicherung der Messergebnisse • **Zangenöffnung** max. 40 mm • **Zuverlässiges** und **einfaches Auffinden** von **Isolationsfehlern** wie z. B. defekte Kabel, lose Klemmen, Verschmutzungen und Feuchtigkeit • Ideal zur vorbeugende Instandhaltung und Fehlersuche - Schutz vor Personen- und Sachschäden • Lieferung mit Batterien und **Tasche**

Anwendung: Besonders geeignet in der Elektrotechnik und Industrie

BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 762 L	Leckstromzange zur Differenzstrommessung an ein- und dreiphasige Verbraucher	1	405,00

Digital-Milliampere-Leckstromzange "CM 11" (TRUE RMS)

Ausführung: Leckstromzange **mit 4stellig beleuchteter LCD-Anzeige** (6000 Punkte), Batterie-Unterspannungsanzeige und automatischer Abschaltung • **Messkategorie CAT IV 300 V, CAT III 600 V • Grundmessarten** Gleich- und Wechselstrom, Spannung und Widerstand sowie Durchgangsprüfungen • Messbereiche Gleich-/Wechselstrom: 300,0 mA / 3,000 A / 10,00 A / 20,00 A • Messung von Ableit-, Differenz- und Leck- sowie Lastströmen in elektrischen Anlagen (VDE 0100) und Geräten (VDE 0701/0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV) • Wechselstrom (100 µA - 10 A), **höchste Auflösung von 1 µA** im 6 mA Messbereich • Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren **TRUE RMS** • Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage/Gerätes • **Automatische** Messbereichswahl • Mit Messwertspeicher **"HOLD-Funktion"**, **"MIN/MAX"-Wertspeicher** und **"ZERO"-Funktion • Zangenöffnung** max. 23 mm • Zur **zuverlässigen Fehlersuche** in elektrische Anlagen, wie z. B. Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen, Steuerungen, Geräten u. a. • Lieferung mit Batterien und Messleitungen in **Tasche**

Anwendung: Besonders geeignet im Elektrohandwerk und Industrie



BENNING

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 460 792 L	1	318,00



Isolations-/Widerstandsmessgerät IT 101

Ausführung: **4stellige, beleuchtete LCD-Anzeige** (4000 Punkte) mit **Bargraph** • Grenzwerte für ISO-Messungen anwählbar • Grüne LED für Prüfung bestanden, rote LED für Prüf-/Fremdspannung • Schaltbare Prüfspitze zum Auslösen des Messvorgangs • Interner Speicher • **TRUE RMS Spannung mit Tiefpassfilter** • Automatische Entladung von kapazitiven Spannungen • **CAT IV 600 V • Messbereiche**: Isolationswiderstand: bis 20 GΩ, Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V), Berechnung des resultierenden Leckstromes • Niederohm: bis 40 Ω (mit 200 mA Prüfstrom zur Prüfung von Schutzleiterverbindungen) Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), Spannung 600 V • Widerstand: 0,01 Ω - 40 kΩ • **Lieferung** inkl. Batterien (4 x Typ AA),schaltbare Prüfspitze, Messleitungen, Krokodilklemmen, Gummischutzrahmen und Tasche

Anwendung: Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Service, Instandhaltung, Fehlersuche • Für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren

BENNING

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4651 L	Widerstandstester	1	459,00

Messleitungssatz

Anwendung: Für alle handeslüblichen Digital-Multimeter, Digital-Stromzangen-Multimeter und Isolationswiderstands-Messgeräte mit 4 mm Buchse • CAT IV 600 V/ CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)



BENNING

Art.-Nr.	Messspitzen-Ø mm mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4653 L	4	1400	1	17,70
E 601 4654 L	2	1400	1	12,90

Messleitungssatz BENNING TA 3

Ausführung: Messkategorie CAT III 1000 V

Anwendung: Für alle handelsüblichen Digital-Multimeter • Digital-Stromzangen-Multimeter und Isolationswiderstands-Messgeräte mit 4 mm Buchse

Inhalt: 2 Messleitungen (Silikonkabel), 2 Prüfspitzen (schlanke Messspitzen), 2 Klauengreifer, 2 Krokodilklemmen





BENNING

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 102
E 601 4655 L	8tlg.	1	49,50

Digital-Stromzangen





Stromzangen	TV 218	TV 216 N
Spannung AC/DC	–	600 mV - 600 V
Strom AC	40 A – 200 A	60 A – 600 A
Strom DC	40 A – 200 A	60 A – 600 A
Widerstand	–	600 Ω – 60 MΩ
Zangenöffnung	21 mm	23 mm
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	**E 601 4664**	**E 601 4665**

Zangenamperemeter TV 218

Ausführung: **Mit Digitalanzeige,** 3 3/4stellig, 4000 Punkte • **Messbereich**: Gleich- und Wechselstrom 10 µA - 200 A (zwei Messbereiche 40 A und 200 A) • Data Hold • Auto-Power-Off-Funktion • **True RMS** • Abtastrate: 3 mal pro Sekunde • Exakte Messergebnisse durch Nullung mittels Taste (Zero) • 21 mm Zangenöffnung • **Überspannungskategorie CAT III 300 V** • Lieferung inkl. Batterien (2 x Typ V13GS) und **Bereitschaftstasche**

Anwendung: Für schwer zugängliche Bereiche



Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4664 L	TV 218	1	143,00



Zangenamperemeter Testboy TV 216N

Ausführung: **Mit digitaler Anzeige,** LCD mit 4 Stellen • **TRUE-RMS** für nichtsinusförmige Spannungen und Min- oder Maxwertmessung • **Widerstand** bis 60 MOhm • **Frequenz**messung 10 Hz bis 10 kHz • **Kapazität**smessung • Akustische **Durchgangsprüfung** • **Diodentest** • Integrierte LED-Taschenlampenfunktion • **Überspannungskategorie CAT III 600 V** • Wechsel-/Gleichstrom: 10 A - 600 A • Wechsel-/Gleichspannung bis 600 V • **Lieferung** inkl. Batterien (3 x Typ AAA), 1 Messleitung in **Bereitschaftstasche**

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 642
E 601 4665 L	TV 216N	1	179,00














WG 4

Schleif- und Trennwerkzeuge

4

Feilen ab S. 4.2

Schleifscheiben ab S. 4.13

Abziehsteine ab S. 4.18

Schleifstifte ab S. 4.21

Schleif-/Polierwerkzeuge ab S. 4.25

Schrupp-/Trennscheiben ab S. 4.35

Schleifblätter/-bänder ab S. 4.47

Handdrahtbürsten ab S. 4.76

Rund-/Topfdrahtbürsten ab S. 4.78



Werkstattfeilen mit Heft

Ausführung: Nach **DIN 7261** • Mit **2K-Kunststoffheft** • SB-verpackt

Anwendung: Für den allgemeinen Werkstattgebrauch
Hieb 1: Bastard für Schrupparbeiten, größere Spanabnahme, für weiche Metalle
Hieb 2: Halbschlicht
Hieb 3: Schlicht, für Fein- und Entgratungsarbeiten an harten Metallen

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
flachstumpf 1					
E 600 7553 L	150	16 x 4,0	2	1	**3,50**
E 600 7555 L	200	20 x 5,0	1	1	**4,30**
E 600 7552 L	200	20 x 5,0	2	1	**4,40**
E 600 7551 L	250	25 x 6,3	1	1	**5,40**
E 600 7554 L	250	25 x 6,3	2	1	**5,80**
dreikant 2					
E 600 7537 L	200	14	2	1	**4,80**
vierkant 3					
E 600 7521 L	200	8	2	1	**4,20**

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
halbrund 4					
E 600 7505 L	150	16 x 5	2	1	**4,60**
E 600 7503 L	200	21 x 6	2	1	**5,70**
E 600 7502 L	250	25 x 7	1	1	**6,50**
E 600 7504 L	250	25 x 7	2	1	**7,10**
rund 5					
E 600 7484 L	150	6,3	2	1	**3,40**
E 600 7483 L	200	8,0	2	1	**3,90**
E 600 7482 L	250	10,0	1	1	**5,40**
E 600 7485 L	250	10,0	2	1	**5,80**

Feilensatz

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl • Mit 2K-Kunststoffheft • In Kunststoff-tasche

Inhalt: 5tlg. • Flachstumpf, halbrund, rund, dreikant, Raspel halbrund

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7480 L	200	2	1	**22,90**
E 600 7479 L	250	2	1	**33,50**





Werkstattfeilen mit Heft

Ausführung: Nach **DIN 7261** • Aus hochwertigem, verschleißfesten Feilenstahl • Mit Angel und exaktem Hieb für hohe Feilleistung • Hohe, gleichmäßige Härte, hohe Standzeit • **Alle Feilen mit Ergonomie-Feilenheft**

Anwendung: Für den allgemeinen Werkstattgebrauch
Hieb 1: Bastard für Schrupparbeiten, größere Spanabnahme, für weiche Metalle
Hieb 2: Halbschlicht
Hieb 3: Schlicht, für Fein- und Entgratungsarbeiten an harten Metallen

PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
flachstumpf, mit Kreuzhieb 1					
E 440 730 L	200	20,0 x 5,0	1	1	**6,30**
E 440 731 L	200	20,0 x 5,0	2	1	**6,55**
E 440 732 L	200	20,0 x 5,0	3	1	**6,75**
E 440 733 L	250	25,0 x 6,0	1	1	**7,85**
E 440 734 L	250	25,0 x 6,0	2	1	**8,10**
E 440 735 L	250	25,0 x 6,0	3	1	**8,70**
dreikant, mit Kreuzhieb 2					
E 440 736 L	200	15,0	1	1	**7,65**
E 440 737 L	200	15,0	2	1	**7,85**
E 440 738 L	200	15,0	3	1	**8,15**
E 440 739	250	17,5	1	5	**10,20**
E 440 740 L	250	17,5	2	1	**10,70**
vierkant, mit Kreuzhieb 3					
E 440 741 L	200	8,0	1	1	**6,60**
E 440 742 L	200	8,0	2	1	**6,90**
E 440 743 L	250	10,0	1	1	**8,00**

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
vierkant, mit Kreuzhieb 3					
E 440 744 L	250	10,0	2	1	**8,35**
halbrund, mit Spiralhieb 4					
E 440 745 L	200	20,0 x 6,0	1	1	**8,45**
E 440 746 L	200	20,0 x 6,0	2	1	**8,70**
E 440 747 L	200	20,0 x 6,0	3	1	**9,35**
E 440 748 L	250	25,0 x 7,0	1	1	**11,10**
E 440 749 L	250	25,0 x 7,0	2	1	**11,30**
E 440 750 L	250	25,0 x 7,0	3	1	**11,80**
rund, mit Spiralhieb 5					
E 440 751 L	200	7,5	1	1	**5,95**
E 440 752 L	200	7,5	2	1	**6,30**
E 440 753 L	200	7,5	3	1	**6,65**
E 440 754 L	250	9,5	1	1	**7,50**
E 440 755 L	250	9,5	2	1	**7,85**
E 440 756 L	250	9,5	3	1	**8,30**

Werkstattfeilen


Ausführung: Nach **DIN 7261 • 5tlg.** Satz bestehend aus je 1 Flachstumpf-, Dreikant-, Virkant, Halbrund - spitz und einer Rundfeile in **PVC-Rolltasche**

Anwendung: Für den Werkstattbereich, in der Industrie und Handwerk
Hieb 1: Bastard für Schruppscheiben, größere Spanabnahme, weiches Metall
Hieb 2: Halbschlicht
Hieb 3: Schlicht für Fein- und Entgratungsarbeiten an harten Metallen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 441 101 L	200	2	1	53,50
E 441 102 L	200	3	1	55,50
E 441 103 L	250	1	1	65,00
E 441 104 L	250	2	1	67,00
E 441 105 L	250	3	1	70,00
E 601 5109 L	300	1	1	86,00
E 601 5110 L	300	2	1	88,50



Werkstattfeilen

Ausführung: Nach **DIN 7261 • Deutscher Hieb**

Anwendung: Für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk
Hieb 1: Bastard für Schrupparbeiten
Hieb 2: Halbschlicht
Hieb 3: Schlicht

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
flachstumpf 1					
E 600 7572 L	100	10 x 2,5	1	1	1,70
E 600 7571 L	100	10 x 2,5	2	1	1,80
E 600 7570 L	100	10 x 2,5	3	1	1,90
E 600 7569 L	150	16 x 4,0	1	1	2,00
E 600 7568 L	150	16 x 4,0	2	1	2,10
E 600 7567 L	150	16 x 4,0	3	1	2,20
E 600 7566 L	200	20 x 5,0	1	1	2,50
E 600 7565 L	200	20 x 5,0	2	1	2,60
E 600 7564 L	200	20 x 5,0	3	1	2,80
E 600 7563 L	250	25 x 6,3	1	1	3,60
E 600 7562 L	250	25 x 6,3	2	1	3,70
E 600 7561 L	250	25 x 6,3	3	1	4,10
E 600 7560 L	300	30 x 7,0	1	1	4,70
E 600 7559 L	300	30 x 7,0	2	1	5,10
E 600 7558 L	300	30 x 7,0	3	1	5,80
E 600 7557 L	350	33 x 8,0	1	1	8,50
E 600 7556 L	350	33 x 8,0	2	1	9,10
dreikant 2					
E 600 7538 L	100	8,0	1	1	2,20
E 600 7536 L	100	8,0	2	1	2,30
E 600 7535 L	100	8,0	3	1	2,50
E 600 7550 L	150	11,0	1	1	2,20
E 600 7549 L	150	11,0	2	1	2,40
E 600 7548 L	150	11,0	3	1	2,60
E 600 7547 L	200	14,0	1	1	2,70
E 600 7546 L	200	14,0	2	1	2,70
E 600 7545 L	200	14,0	3	1	3,10
E 600 7544 L	250	17,0	1	1	4,20
E 600 7543 L	250	17,0	2	1	4,50
E 600 7542 L	250	17,0	3	1	5,10
E 600 7541 L	300	20,0	1	1	6,60
E 600 7540 L	300	20,0	2	1	7,00
E 600 7539 L	300	20,0	3	1	7,50
vierkant 3					
E 600 7524 L	100	4,0	1	1	1,90
E 600 7523 L	100	4,0	2	1	2,10
E 600 7522 L	100	4,0	3	1	2,20
E 600 7534 L	150	6,3	1	1	1,90
E 600 7533 L	150	6,3	2	1	2,00
E 600 7532 L	150	6,3	3	1	2,20

Art.-Nr.	Länge mm	Quer-schnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
vierkant 3					
E 600 7531 L	200	8,0	1	1	2,30
E 600 7530 L	200	8,0	2	1	2,50
E 600 7529 L	200	8,0	3	1	2,70
E 600 7528 L	250	10,0	1	1	3,60
E 600 7527 L	250	10,0	2	1	3,70
E 600 7526 L	250	10,0	3	1	4,00
E 600 7525 L	300	12,5	1	1	5,10
halbrund 4					
E 600 7508 L	100	10,4 x 2,5	1	1	2,90
E 600 7507 L	100	10,4 x 2,5	2	1	3,10
E 600 7506 L	100	10,4 x 2,5	3	1	3,40
E 600 7520 L	150	16,0 x 5,0	1	1	2,90
E 600 7519 L	150	16,0 x 5,0	2	1	3,20
E 600 7518 L	150	16,0 x 5,0	3	1	3,50
E 600 7517 L	200	21,0 x 6,0	1	1	3,80
E 600 7516 L	200	21,0 x 6,0	2	1	3,90
E 600 7515 L	200	21,0 x 6,0	3	1	4,10
E 600 7514 L	250	25,0 x 7,0	1	1	5,00
E 600 7513 L	250	25,0 x 7,0	2	1	5,50
E 600 7512 L	250	25,0 x 7,0	3	1	5,90
E 600 7511 L	300	30,0 x 9,0	1	1	7,10
E 600 7510 L	300	30,0 x 9,0	2	1	7,60
E 600 7509 L	300	30,0 x 9,0	3	1	8,20
rund 5					
E 600 7501 L	100	4,0	1	1	1,50
E 600 7500 L	100	4,0	2	1	1,70
E 600 7499 L	100	4,0	3	1	1,90
E 600 7498 L	150	6,3	1	1	1,90
E 600 7497 L	150	6,3	2	1	2,00
E 600 7496 L	150	6,3	3	1	2,20
E 600 7495 L	200	8,0	1	1	2,20
E 600 7494 L	200	8,0	2	1	2,30
E 600 7493 L	200	8,0	3	1	2,60
E 600 7492 L	250	10,0	1	1	3,10
E 600 7491 L	250	10,0	2	1	3,30
E 600 7490 L	250	10,0	3	1	3,70
E 600 7489 L	300	12,5	1	1	4,30
E 600 7488 L	300	12,5	2	1	4,70
E 600 7487 L	300	12,5	3	1	5,10
E 600 7486 L	350	15,0	1	1	6,90

Werkstattfeilen

Ausführung: Nach **DIN 7261** • Aus hochwertigem, verschleißfesten Feilenstahl • Exakter Hieb, hohe Feilleistung • Hohe, gleichmäßige Härte, Hohe Standzeit

Anwendung: Für den allgemeinen Werkstattgebrauch
Hieb 1: Bastard für Schrupparbeiten, größere Spanabnahme, für weiche Metalle
Hieb 2: Halbschlicht
Hieb 3: Schlicht, für Fein- und Entgratungsarbeiten an harten Metallen


1


2


3


4


5

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
flachstumpf, mit Kreuzhieb 1					
E 601 5088 L	100	12 x 2,5	1	1	3,28
E 601 5089 L	100	12 x 2,5	2	1	3,41
E 601 5090 L	100	12 x 2,5	3	1	3,49
E 440 002 L	150	16,0 x 4,0	1	1	3,51
E 440 009 L	150	16,0 x 4,0	2	1	3,55
E 440 015 L	150	16,0 x 4,0	3	1	3,79
E 440 003 L	200	20,0 x 5,0	1	1	4,21
E 440 010 L	200	20,0 x 5,0	2	1	4,47
E 440 016 L	200	20,0 x 5,0	3	1	4,67
E 440 004 L	250	25,0 x 6,0	1	1	5,70
E 440 011 L	250	25,0 x 6,0	2	1	5,95
E 440 017 L	250	25,0 x 6,0	3	1	6,60
E 440 005 L	300	30,0 x 6,5	1	1	7,60
E 440 012 L	300	30,0 x 6,5	2	1	8,15
E 440 018 L	300	30,0 x 6,5	3	1	8,65
E 601 5091 L	350	35 x 7,5	1	1	10,60
E 601 5092 L	350	35 x 7,5	2	1	10,90
dreikant, mit Kreuzhieb 2					
E 601 5085 L	100	8,0	1	1	3,89
E 601 5086 L	100	8,0	2	1	4,21
E 601 5087 L	100	8,0	3	1	4,53
E 440 040 L	150	11,0	1	1	4,56
E 440 044 L	150	11,0	2	1	4,70
E 440 048 L	150	11,0	3	1	4,90
E 440 041 L	200	15,0	1	1	5,55
E 440 045 L	200	15,0	2	1	5,70
E 440 049 L	200	15,0	3	1	6,05
E 440 042 L	250	17,5	1	1	7,85
E 440 046 L	250	17,5	2	1	8,30
E 440 050 L	250	17,5	3	1	9,10
E 440 043 L	300	20,0	1	1	11,40
E 440 047 L	300	20,0	2	1	11,80
vierkant, mit Kreuzhieb 3					
E 601 5093 L	100	4,0	1	1	3,55
E 601 5094 L	100	4,0	2	1	3,89
E 601 5095 L	100	4,0	3	1	4,10
E 440 081 L	150	6,0	1	1	3,77
E 440 086 L	150	6,0	2	1	4,07
E 440 091 L	150	6,0	3	1	4,47
E 440 082 L	200	8,0	1	1	4,51

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
vierkant, mit Kreuzhieb 3					
E 440 087 L	200	8,0	2	1	4,76
E 440 092 L	200	8,0	3	1	5,10
E 440 083 L	250	10,0	1	1	5,85
E 440 088 L	250	10,0	2	1	6,25
E 440 093 L	250	10,0	3	1	6,65
E 440 084 L	300	12,0	1	1	8,65
E 440 089 L	300	12,0	2	1	9,10
halbrund-spitz, mit Spiralhieb 4					
E 601 5096 L	100	10,4 x 2,5	1	1	5,80
E 601 5097 L	100	10,4 x 2,5	2	1	6,10
E 601 5098 L	100	10,4 x 2,5	3	1	6,25
E 440 120 L	150	16,0 x 4,5	1	1	6,15
E 440 124 L	150	16,0 x 4,5	2	1	6,35
E 440 128 L	150	16,0 x 4,5	3	1	6,50
E 440 121 L	200	20,0 x 6,0	1	1	7,10
E 440 125 L	200	20,0 x 6,0	2	1	7,50
E 440 129 L	200	20,0 x 6,0	3	1	7,85
E 440 122 L	250	25,0 x 7,0	1	1	9,70
E 440 126 L	250	25,0 x 7,0	2	1	10,10
E 440 130 L	250	25,0 x 7,0	3	1	10,60
E 440 123 L	300	30,0 x 8,5	1	1	12,70
E 440 127 L	300	30,0 x 8,5	2	1	13,20
E 440 131 L	300	30,0 x 8,5	3	1	13,80
rund, mit Spiralhieb 5					
E 601 5105 L	100	4,0	1	1	3,28
E 601 5106 L	100	4,0	2	1	3,55
E 601 5107 L	100	4,0	3	1	3,87
E 440 160 L	150	6,0	1	1	3,28
E 440 165 L	150	6,0	2	1	3,55
E 440 170 L	150	6,0	3	1	3,87
E 440 161 L	200	7,5	1	1	3,89
E 440 166 L	200	7,5	2	1	4,21
E 440 171 L	200	7,5	3	1	4,53
E 440 162 L	250	9,5	1	1	5,40
E 440 167 L	250	9,5	2	1	5,70
E 440 172 L	250	9,5	3	1	6,15
E 440 163 L	300	12,0	1	1	7,00
E 440 168 L	300	12,0	2	1	7,60
E 440 173 L	300	12,0	3	1	8,30
E 601 5108 L	350	15,0	1	1	9,55

Werkstattfeilen-Satz

Ausführung: 3tlg. im **Umkarton** • Bestückt mit je 1 Halbrundfeile, Feilraspel und Hobbyfeile mit **Ergonomie-Feilenheft**




Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Satz Pg. 430
E 440 768 L	200	1	1	23,30

Hobbyfeile

Ausführung: Mit **Ergonomie-Feilenheft** • Vorderseite Kreuzhieb • Rückseite Einhieb • Hoher Griffkomfort • Weicher Kunststoff im Griffbereich • Die spezielle Geometrie verhindert das Wegrollen der Feile

Anwendung: Universalfeile zum Schruppen und Schärfen von Stahl und Stahlguss



Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5118 L	200	Kreuzhieb 1 / Einhieb 2	1	8,15

Installateurfeile

Ausführung: **Form flachstumpf** • Aus Werkzeugstahl, Zahnungen gefräst • Mit Angel und Ergonomie-Kunststoffheft • **Vorderseite** schräg verzahnt mit Spanbrecher, **Rückseite** radial verzahnt, **Kanten** nicht verzahnt

Anwendung: Für den universellen Einsatz auf verschiedensten Materialien, selbst Kunstharzfüllstoffe und Holz mit Nägeln • Eignet sich zum Schruppen, Entgraten und zur Lötnahtbearbeitung



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 440 775 L	250	24,0 x 6,2	Radial1/Schräg2	1	26,80

Gefräste Feile DIN 7264 A

Ausführung: Flache Seiten • **Flachstumpf** • Schräg verzahnt • Mit Spanbrecher



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5167 L	250	25 x 5,5	1 grob	1	30,50
E 601 5164 L	250	25 x 5,5	2 mittel	1	33,10
E 601 5166 L	300	30 x 5,8	1 grob	1	33,80
E 601 5163 L	300	30 x 5,8	2 mittel	1	34,90
E 601 5165 L	350	36 x 7,0	1 grob	1	47,80
E 601 5162 L	350	36 x 7,0	2 mittel	1	50,50

Drehbankfeile DIN 7261 H

Ausführung: Form H nach **DIN 7261** • Rechteckige Feile mit Hieb auf 2 Seiten • Kanten unbehauen

Anwendung: Zum Entgraten von Drehteilen auf Drehmaschinen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 6508 L	250	25 x 6,0	1	1	19,70
E 601 6509 L	300	30 x 6,5	1	1	25,50

Messerfeile DIN 7262

Ausführung: Form G

Anwendung: Für allgemeine Feilarbeiten in Industrie und Handwerk




PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7481 L	200	20 x 6,4	2	1	4,80

Kettensägefeilen

Ausführung: Form rund, zylindrisch, mit Spiralhieb • Aus **chromlegiertem Feilenstahl**



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 440 425 L	200	3,5	3	1	4,12
E 440 420 L	200	4,0	3	1	4,12
E 440 427 L	200	4,5	3	1	4,12
E 440 421 L	200	4,8	3	1	4,12
E 440 426 L	200	5,16	3	1	4,12
E 440 422 L	200	5,5	3	1	4,12

Kettenschärfgerät CHAIN SHARP®

Ausführung: **Bestehend aus** einem Schärfgerät, einer Tiefenbegrenzerfeile und und zwei Kettensägefeilen • Mit verbesserter Feilenlage und optimierter Geräteform • **Schärfwinkelvorgabe 30°** • Wechsel vom rechten zum linken Zahn durch Wenden des Gerätes • Lieferung in **Kunststofftasche**

Anwendung: Zum einfachen und präzisen Schärfen von Sägeketten





PFERD

Art.-Nr.	Feilen-Ø mm	Kettenteilung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6982 L	4,00	3/8 LP	1	36,10
E 440 430 L	4,8	.325	1	39,90
E 601 6983 L	5,16	3/8	1	36,10
E 440 431 L	5,5	.404	1	39,90

Gewindefeile

Ausführung: Für Gewinde

Anwendung: Zum Nacharbeiten und Reinigen von Außen- und Innengewinden



PROMAT

Art.-Nr.	Steigung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
für metrische ISO-Gewinde				
E 600 3169 L	0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 2,50 - 3,00	230	1	**39,00**
für Zoll-Gewinde				
E 600 3168 L	24 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 11 - 10	230	1	**39,00**

Universalfeile DIN 7261

Ausführung: Form A nach DIN 7261 • Rechteckige Form mit Spezialhieb **PFERD-PLUS auf 3 Seiten • Breite Spanbrecher** • Mit Ergonomie-Feilenheft

Anwendung: Zum Schruppen und Schlichten von Stahl, NE-Metallen, Holz und Kunststoffen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 601 5113 L	200	20 x 5	PLUS-Hieb	1	**7,40**
E 601 5114 L	250	25 x 6	PLUS-Hieb	1	**9,00**

Feilraspel

Ausführung: Mit Ergonomie-Feilenheft • Vorderseite Kreuzhieb • Rückseite Raspelhieb • Hoher Griffkomfort • Weicher Kunststoff im Griffbereich • SB-verpackt



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7478 L	150	16 x 4	1	1	**5,00**
E 600 7477 L	200	20 x 5	1	1	**6,50**

Feilraspel

Ausführung: Mit Ergonomie-Feilenheft • Vorderseite Kreuzhieb • Rückseite Raspelhieb • Hoher Griffkomfort • Weicher Kunststoff im Griffbereich • SB-verpackt



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5115 L	150	16 x 4	1	1	**8,95**

Kabinettraspel DIN 7263 D

Ausführung: Halbrund



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
ohne Kunststoffheft					
E 600 7470 L	200	24 x 5	2	1	**5,90**
E 600 7469 L	250	25 x 6	2	1	**7,30**
mit Kunststoffheft					
E 600 7468 L	200	24 x 5	2	1	**7,80**

Holzfeile DIN 7263 C

Ausführung: Halbrund • Mit Spezialhieb auf 2 Seiten



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 6517 L	200	20 x 6	2	1	**14,50**
E 601 6518 L	250	25 x 7	2	1	**17,80**

Holzraspel DIN 7263

Ausführung: Nach **DIN 7263** • Mit 2K-Kunststoffheft oder ohne Heft



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
halbrund, ohne Heft 1					
E 600 7467 L	200	20 x 5,5	2	1	**4,70**
E 600 7466 L	250	25 x 7,0	2	1	**6,10**
E 600 7465 L	300	29 x 9,0	2	1	**7,90**
halbrund, mit Kunststoffheft 2					
E 600 7464 L	200	20 x 5,5	2	1	**5,80**
E 600 7463 L	250	25 x 7,0	2	1	**8,00**
rund, mit Kunststoffheft 3					
E 600 7460 L	200	8	2	1	**4,30**
rund, ohne Heft 4					
E 600 7462 L	200	8	2	1	**3,30**
E 600 7461 L	250	10	2	1	**4,90**

Karosseriefeilenblatthalter

Ausführung: Verstellbar • Durch Spannvorrichtung kann die Feile mehr oder weniger stark gebogen werden, dadurch ist eine spezielle Anpassung an verschiedene Oberflächenformen möglich



PFERD

Art.-Nr.	Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5150 L	350	1	**88,00**

Karosseriefeilenblätter

Ausführung: Beidseitig radial verzahnt

Zahnung 1 = grob, 9 Zähne/Zoll
Zahnung 2 = mittel, 10 Zähne/Zoll
Zahnung 3 = fein, 12 Zähne/Zoll

PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Zahnung	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5153 L	350	36 x 5,4	1 grob	1	**54,00**
E 601 5151 L	350	36 x 5,4	2 mittel	1	**58,00**
E 601 5152 L	350	36 x 5,4	3 fein	1	**61,50**





Holzraspel DIN 7263 C

Ausführung: Halbrund • Mit Ergonomie-Feilenheft • Die spezielle Geometrie verhindert das Wegrollen der Feile



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5116 L	200	21 x 7,5	2	1	**13,00**
E 601 5117 L	250	25 x 8,5	2	1	**16,40**

Nadelfeilen CORINOX®

Ausführung: Oberflächenhärte 1200 HV • Extrem verschleiß- und standfest • Rostfreie Oberfläche

Anwendung: Für die Bearbeitung von Edelstählen, z. B. V2A, V4A, hochhitzebeständigen Stählen, exotischen Legierungen, faserverstärkter Kunststoffe u. ä.



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
Angelfeile halbrund 1					
E 601 5141 L	150	16,0 x 4,5	SH0	1	**28,70**
E 601 5140 L	200	21,0 x 6,0	SH0	1	**38,70**
E 601 5139 L	200	21,0 x 6,0	SH2	1	**40,40**
Ansatzfeile flachstumpf 2					
E 601 5146 L	150	18,0 x 4,0	SH00	1	**16,40**
E 601 5145 L	150	18,0 x 4,0	SH0	1	**16,90**
E 601 5144 L	200	22,0 x 5,0	SH00	1	**22,40**
E 601 5143 L	200	22,0 x 5,0	SH0	1	**23,30**
E 601 5142 L	200	22,0 x 5,0	SH2	1	**26,50**
dreikant 3					
E 601 5148 L	200	14,0	SH0	1	**26,30**
E 601 5149 L	200	14,0	SH2	1	**27,80**
rund 4					
E 601 5138 L	200	8,0	SH0	1	**19,80**
E 601 5137 L	200	8,0	SH2	1	**21,00**



1



2

Weichmetallfeilen DIN 7261

Ausführung: Ähnlich DIN 7261

Anwendung: Für Weichmetall

PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
flachstumpf 1					
E 601 6510 L	250	25 x 6,0	0	1	**14,70**
E 601 6511 L	300	30 x 6,5	0	1	**19,70**
halbrund 2					
E 601 5147 L	250	25 x 7	0	1	**18,60**

Holz-Feilenhefte

Ausführung: Aus **Rot-Buchenholz** • Mit kurzer Zwinge und eingebohrtem Loch



Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5172 L	60	100	5	**0,77**
E 442 822 L	80	100 / 125	5	**0,92**
E 601 5173 L	90	115	5	**0,88**
E 442 823 L	100	150 / 200	5	**1,04**
E 601 5174 L	110	150	5	**0,98**

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 442 825 L	120	250	5	**1,24**
E 601 5175 L	130	250	5	**1,23**
E 442 827 L	140	300	5	**1,52**
E 601 5176 L	150	350	5	**1,40**
E 442 829 L	160	350 / 400	5	**1,80**

Feilenheft

Ausführung: Aus **2-Komponenten-Kunststoff**



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilen-länge mm	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7459 L	90	100-150	-	10	**1,10**
E 600 7458 L	110	200-250	-	10	**1,20**
E 600 7457 L	125	300-350	-	10	**1,30**

Kunststoff-Feilenhefte

Ausführung: Aus besonders **schlagfestem Kunststoff** ohne Weichmacher • **Ergonomische Formgebung**, Aussparungen erhöhen die Griffigkeit • Der Griffrand verhindert das Abgleiten der Hand beim Feilen • Mit Aufhängebohrung

Anwendung: Für Feilen mit normalen Angeln



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 442 871 L	90	100-150	1	**1,20**
E 442 872 L	110	200-250	1	**1,47**
E 442 873 L	130	300-350	1	**1,70**



Kunststoff-Feilenhefte

Ausführung: In **ergonomischer Form** • Weicher Kunststoff außen, innen harter, stabiler Innenteil • **Ohne Weichmacher** • Große, abgerundete Kontaktflächen • Schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken

Anwendung: Für Feilen mit normalen Angeln

PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 601 5171 L	110	100-150	Schlüsselfeilen, schmale Angeln	1	**1,97**
E 147 0954 L	110	100-150	alle Angeln	1	**1,97**
E 147 0955 L	115	200-250	dreikant, vierkant, rund	1	**2,52**
E 147 0956 L	115	200-250	flachstumpf, flachspitz, halbrund	1	**2,52**
E 147 0957 L	115	300-350	dreikant, vierkant, rund	1	**2,93**
E 147 0958 L	115	300-350	flachstumpf, flachspitz, halbrund	1	**2,93**

Kunststoff-Schnellspann-Feilenheft

Ausführung: Schnellspannheft aus Kunststoff • Mit **speziellem Halterungsmechanismus**, der leichtes Spannen durch Verdrehen der oberen und unteren Hefthälften ermöglicht

Anwendung: Zum Schnellspannen von Nadel-, Schlüssel-, Diamant-, Präzisionsfeilen und kleineren Werkstattfeilen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 147 0943 L	80	140-200	1	5,05

Nadelfeilenhalter

Ausführung: Kunststoff • Mit ergonomischer Griffform

Anwendung: Zum sicheren Führen und schnellen Spannen von Nadelfeilen mit Angel Ø 3-4,5 mm



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 601 5177 L	100	1	23,70

Kettensägenfeilenheft

Ausführung: Aus Kunststoff • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff

Anwendung: Für Kettensägenfeilen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 601 5111 L	120	1	2,61

Kettensägenfeilenheft

Ausführung: Dieses Spezial-Holzheft ist vorne mit einem Anlagewinkel von 35° versehen, damit der optimale Feilwinkel bei Sägeketten erreicht wird

Anwendung: Für Kettensägenfeilen



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	für Feilenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 430
E 601 5112 L	-	150-200	1	1,37

Kontaktfeile

Ausführung: In Kunststofftasche




PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7471 L	150	2	1	1,30

Schlüsselfeile DIN 7283

Ausführung: Flachstumpf



Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
flachstumpf 1					
E 601 5121 L	100	10 x 1,4	2	1	1,59
flachspitz 2					
E 601 5122 L	100	10 x 1,4	2	1	1,74
dreikant 3					
E 601 5123 L	100	5	2	1	1,74

Art.-Nr.	Länge mm	Querschnitt mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
vierkant 4					
E 601 5124 L	100	3,2	2	1	1,74
halbrund 5					
E 601 5125 L	100	9 x 2,5	2	1	1,89
rund 6					
E 601 5126 L	100	3,2	2	1	1,65

Schlüsselfeilensatz

Ausführung: Mit poliertem Holzheft • In **Kunststofftasche**

Inhalt: 6tlg. • Flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7474 L	6tlg.	100	2	1	7,90

Schlüsselfeilensatz

Ausführung: DIN 7283 A-F • Mit Holzheft • In **Kunststofftasche** • Inhalt: flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5154 L	6tlg.	100	2	1	30,50

Schlüsselfeilensatz DIN 7283 A-F

Ausführung: Mit poliertem Holzheft • In **Metallbox**

Inhalt: 6tlg. • Flachstumpf, flachspitz, rund, vierkant, dreikant, halbrund



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7473 L	6tlg.	100	2	1	9,90

Schlüsselfeilen-Satz

Ausführung: Nach **DIN 7283** • Aus **gehärtetem Werkzeugstahl** • Schlanke Form mit Angel und Feilenheft • Exakte Hiebausführung • Inhalt: **6 profilierte Schlüsselfeilen** rund, halbrund, vierkant, dreikant, flachspitz und flachstumpf, in stabiler **Metallbox**

Anwendung: Für kleinere Feilarbeiten und zum Feilen an schwer zugänglichen Stellen



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Satz Pg. 422
E 440 540 L	6 teilig	100	2	1	31,00

Nadelfeilensatz

Ausführung: In **Kunststofftasche**

Inhalt: 6tlg. • Flachstumpf, flachspitz, rund, dreikant, vierkant, halbrund



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7476 L	6tlg.	160	2	1	10,60
E 600 7475 L	6tlg.	200	2	1	13,00

Nadelfeilensatz

Ausführung: In **Kunststofftasche** • Inhalt: **12 Formen** flachstumpf, flachspitz, Vogelzunge, dreikant, vierkant, rund, Messer, halbrund, Barett, flachspitz mit runden Kanten, flachstumpf mit runden Kanten, Vogelzunge rundoval




PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5119 L	12tlg.	160	SH1 DH2	1	79,00
E 601 5120 L	12tlg.	200	SH0 DH2	1	101,00

Nadelfeilen

Ausführung: Mit rundem Schaft • Angel-Ø 3,25 mm



PFERD

Art.-Nr.	Länge mm	Hieb	Angel-Ø mm mm	VE	EUR/Stück Pg. 422
flachstumpf 1					
E 601 5127 L	80	0	3,25	1	**5,75**
E 601 5128 L	80	1	3,25	1	**5,75**
E 601 5133 L	100	0	3,75	1	**7,40**
E 601 5134 L	100	1	3,75	1	**7,40**
halbrund 2					
E 601 5132 L	80	0	3,25	1	**6,60**
E 601 5129 L	80	1	3,25	1	**6,60**
E 601 5135 L	100	00	3,75	1	**9,00**
E 601 5136 L	100	0	3,75	1	**9,00**
vierkant 3					
E 601 5130 L	80	0	3,25	1	**6,15**
E 601 5131 L	80	1	3,25	1	**6,15**

Diamant-Handyfeilen

Ausführung: Mit galvanisch aufgetragenen **Diamantkörnern - Körnung D 126 - mittel** • Durch den gleichmäßigen, griffigen und haltbaren Belag wird eine **hohe Feilleistung** erzielt • Mit **geschmiedetem Schaft**, der den Einsatz eines Heftes überflüssig macht

Anwendung: Universell zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetallen in Schnitt-, Stanz-, Press- und Profilwerkzeugen sowie von Glas und Keramik



PFERD

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 440 590 L	flachstumpf	215	1	**48,10**
E 440 591 L	halbrund	215	1	**48,10**
E 440 592 L	dreikant	215	1	**48,10**
E 440 593 L	vierkant	215	1	**42,40**
E 440 594 L	rund	215	1	**42,40**

Diamantnadelfeilen-Satz

Ausführung: Komplett im lackierten **Holzkasten** mit Samtinlet • Belaglänge ca. 69 mm

Inhalt: 5tlg. • Je 1 Nadelfeile flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant, rund



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Hieb	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7472 L	5tlg.	140	-	1	**22,00**

Diamant-Handyfeilen-Satz

Ausführung: Mit galvanisch aufgetragenen **Diamantkörnern - Körnung D 126 - mittel** • Bestückt mit **5 Diamant-Handy-Feilen** flachstumpf, halbrund, dreikant, vierkant und rund



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	VE	EUR/Satz Pg. 422
E 440 595	5tlg.	215	1	**218,00**





Diamant-Nadelfeilen

Ausführung: Mit galvanisch belegten **Diamantkörnern** • Durch den gleichmäßigen, griffigen und haltbaren Belag wird eine **hohe Feilleistung** erzielt • Können mit Schnellspannheft oder Nadelfeilenhalter verwendet werden
Körnung D 181 - grob: zum Vorfeilen/Schruppen
Körnung D 126 - mittel: für den Universalgebrauch
Körnung D 91 - fein: zum Schlichten

Anwendung: Universell zum Bearbeiten von gehärteten Stählen und Hartmetallen in Schnitt-, Stanz-, Press- und Profilwerkzeugen sowie von Glas und Keramik





PFERD

Art.-Nr.	Form	Länge mm	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5159 L	flachstumpf	140	D 91 - fein	1	20,80
E 440 570 L	flachstumpf	140	D 126 - mittel	1	18,60
E 601 5169 L	halbrund	140	D 91 - fein	1	20,80
E 601 5157 L	dreikant	140	D 91 - fein	1	20,80
E 440 572 L	dreikant	140	D 126 - mittel	1	18,60
E 601 5158 L	dreikant	140	D 181 - grob	1	23,30
E 601 5161 L	vierkant	140	D 91 - fein	1	20,80
E 440 573 L	vierkant	140	D 126 - mittel	1	18,60

Art.-Nr.	Form	Länge mm	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 5168 L	vierkant	140	D 181 - grob	1	23,30
E 601 5160 L	flachstumpf	140	D 181 - grob	1	23,30
E 440 574 L	halbrund	140	D 126 - mittel	1	18,60
E 601 5170 L	halbrund	140	D 181 - grob	1	23,30
E 601 5155 L	rund	140	D 91 - fein	1	20,80
E 440 575 L	rund	140	D 126 - mittel	1	18,60
E 601 5156 L	rund	140	D 181 - gron	1	23,30



Diamant-Nadelfeilen-Sätze

Ausführung: Mit galvanisch belegten **Diamantkörnern** • Durch den gleichmäßigen, griffigen und haltbaren Belag wird eine **hohe Feilleistung** erzielt
• Lieferung in bruchfester **Kunststoffbox** mit
5tlg.: Diamantfeilen flachstumpf, dreikant, vierkant, halbrund und rund
11tlg.: Diamantfeilen flachstumpf, flachstumpf mit runden Kanten, flachspitz, dreikant, vierkant, halbrund, rund, Messer, Schwert, Barett, Vogelzunge

PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 422
E 601 6512 L	5tlg.	140	D 181 - grob	1	111,00
E 440 580 L	5tlg.	140	D 126 - mittel	1	88,00
E 601 6513 L	5tlg.	140	D 91 - fein	1	99,00
E 601 6515 L	11tlg.	140	D 181 - grob	1	243,00
E 601 6514 L	11tlg.	140	D 126 - mittel	1	194,00
E 601 6516 L	11tlg.	140	D 91 - fein	1	217,00






Schleifscheiben

Ausführung: Normalkorund (NK) grau, besonders zäh • Randform A, gerade

Anwendung: Universell verwendbar, hauptsächlich jedoch zur Bearbeitung von Eisen und Stahl mit geringer Festigkeit, sowie von Schweißnähten und für Arbeiten an Stahlguss • Zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen • Geeignet für Nass- und Trockenschliff





PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	Ausspa-rung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7190 L	125	20	32	grob 36	-	1	**13,60**
E 600 7173 L	125	20	32	fein 60	-	1	**13,60**
E 600 7188 L	150	20	32	grob 36	-	1	**14,50**
E 600 7187 L	150	25	32	grob 36	-	1	**17,10**
E 600 7172 L	150	20	32	fein 60	-	1	**16,20**
E 600 7171 L	150	25	32	fein 60	-	1	**17,10**
E 600 7185 L	175	25	32	grob 36	-	1	**19,60**
E 600 7183 L	175	25	51	grob 36	-	1	**19,60**
E 600 7170 L	175	25	32	fein 60	-	1	**19,60**
E 600 7169 L	175	25	51	fein 60	-	1	**19,60**
E 600 7182 L	200	25	32	grob 36	-	1	**23,60**
E 600 7179 L	200	25	51	grob 36	-	1	**23,60**
E 600 7178 L	200	32	51	grob 36	110 x 16	1	**31,90**
E 600 7168 L	200	25	32	fein 60	-	1	**23,60**
E 600 7167 L	200	25	51	fein 60	-	1	**23,60**
E 600 7166 L	200	32	51	fein 60	110 x 16	1	**31,90**
E 600 7175 L	300	40	76	grob 36	-	1	**67,20**
E 600 7174 L	300	40	76	grob 36	125 x 19	1	**81,20**
E 600 7165 L	300	40	76	fein 60	-	1	**67,20**
E 600 7164 L	300	40	76	fein 60	125 x 19	1	**81,20**



Schleifscheiben

Ausführung: Keramisch • Gerade • Lieferung inkl. Reduzierringset • **Normalkorund (NK) grau**

Anwendung: Zum Einsatz in Werkstätten und Reparaturbetrieben • Universell einsetzbar im Schleifen und Schärfen von diversen Bauteilen • Für Trockenschliff • Geeignet für un- und niedriglegierte Stähle

TYROLIT


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5460 L	125	20	32	60	1	**14,60**
E 601 5461 L	150	20	32	60	1	**17,00**
E 601 5462 L	175	25	32	60	1	**22,50**
E 601 5463 L	200	25	32	60	1	**26,60**

Schleifscheiben

Ausführung: Edelkorund (Aluminiumoxid) weiß • Randform A, gerade

Anwendung: Zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen • Geeignet für Nass- und Trockenschliff • Zur Bearbeitung von SS- und HSS-Stählen sowie für ungehärtete, gehärtete, legierte nitrierte und rostfreie Stähle





PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	Ausspa-rung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7163 L	125	20	32	fein 80	-	1	**14,90**
E 600 7162 L	150	20	32	fein 80	-	1	**15,30**
E 600 7161 L	150	25	32	fein 80	-	1	**15,80**
E 600 7160 L	175	25	32	fein 80	-	1	**20,30**
E 600 7159 L	175	25	51	fein 80	-	1	**20,30**
E 600 7158 L	200	25	32	fein 80	-	1	**25,90**
E 600 7157 L	200	25	51	fein 80	-	1	**25,90**
E 600 7156 L	200	32	51	fein 80	110 x 16	1	**35,80**
E 600 7155 L	300	40	76	fein 80	-	1	**79,30**
E 600 7154 L	300	40	76	fein 80	125 x 19	1	**82,10**



Schleifscheiben


Ausführung: Keramisch • Gerade • Lieferung inkl. Reduzierringset • **Edelkorund (Aluminiumoxid) weiß**

Anwendung: Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen • Für Trockenschliff • Zur Bearbeitung von hochlegierten Stählen und HSS

TYROLIT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5464 L	125	20	32	60	1	**14,40**
E 601 5465 L	150	20	32	60	1	**16,70**
E 601 5466 L	175	25	32	60	1	**22,10**
E 601 5467 L	200	25	32	60	1	**26,20**





Schleifscheiben

Ausführung: Siliciumcarbid (SCg) grün • Randform A, gerade

Anwendung: Zum Schleifen von Hartmetallen, Stein, Keramik, Glas und allen NE-Metallen, Grauguss und Kunststoffen • Zum Einsatz auf Werkstatt-Schleifmaschinen • Geeignet für Nass- und Trockenschliff

PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	Ausspa-rung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7153 L	125	20	32	fein 80	-	1	**17,40**
E 600 7152 L	150	20	32	fein 80	-	1	**18,30**
E 600 7151 L	150	25	32	fein 80	-	1	**19,20**
E 600 7150 L	175	25	32	fein 80	-	1	**25,30**
E 600 7149 L	175	25	51	fein 80	-	1	**25,30**
E 600 7148 L	200	25	32	fein 80	-	1	**31,40**
E 600 7147 L	200	25	51	fein 80	-	1	**31,40**
E 600 7146 L	200	32	51	fein 80	110 x 16	1	**41,80**
E 600 7145 L	300	40	76	fein 80	-	1	**87,50**
E 600 7144 L	300	40	76	fein 80	125 x 19	1	**87,50**

Schleifscheiben

Ausführung: Keramisch • Gerade • Lieferung inkl. Reduzierringset • **Siliciumcarbid (SCg) grün**

Anwendung: Zum Schärfen von Vollhartmetall oder hartmetallbestückten Werkzeugen • Für Trockenschliff • Für Hartmetall und Gusseisen



TYROLIT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5468 L	125	20	32	80	1	**15,50**
E 601 5469 L	150	20	32	80	1	**18,20**
E 601 5470 L	175	25	32	80	1	**24,60**
E 601 5471 L	200	25	32	80	1	**29,50**



Filzpolierscheibe

Ausführung: Wollfilz • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 5-10 m/s

Anwendung: In Verbindung mit Polierpaste zur Oberflächenbehandlung einsetzbar


Müller


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5389 L	125	20	20	1	**18,80**
E 601 5390 L	150	20	20	1	**28,50**
E 601 5391 L	200	25	20	1	**48,80**

Schleifräder Scotch-Brite™ BB-ZB

Ausführung: Kunststoffvergossenes Schleifmittel in **Bürstenform** • Aluminiumoxid und **Cubitron™ II Keramikkorn**, ein präzisionsgeformtes, geometrisch völlig identisches Keramikkorn mit selbst schärfender Wirkung • **Sehr kühler, schnellster Schnitt** • Kombination aus Reinigen und Schleifen für ein schnelles, effektives Ergebnis

Anwendung: Zum Reinigen, Entlacken, Entgraten auf Stahl, Edelstahl, NE-Metall, Legierungen etc. mit Schleifböcken, Geradschleifern und biegsamen Wellen







Scotch-Brite™ 3M

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung Ø x B	Korn	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 533
1	E 445 435 L	150 x 12	36	6000	1	**82,64**
2	E 445 436 L	150 x 12	50	6000	1	**82,64**
3	E 445 437 L	150 x 12	80	6000	1	**82,64**

Schleifbockentgratungsscheibe Scotch Brite™ DB-WL

Ausführung: Gewickelte Entgratungsscheibe aus Faservlies

Anwendung: Zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Feinheit	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5226 L	152	25,4	25,4	9 sfine	1	**81,80**



Schleifbockentgratungsscheibe Scotch Brite™ FS-WL

Ausführung: Gewickelte Entgratungsscheibe aus Faservlies

Anwendung: Zum Finishen nahezu aller Materialien • Erzielt markante Stricheffekte • Auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Feinheit	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 602 0791 L	152	25,4	25,4	6 sfine	6000	1	**91,50**

Schleifbockentgratungsscheibe Scotch Brite™ XL-WL

Ausführung: Gewickelte Entgratungsscheibe aus Faservlies

Anwendung: Zum Entfernen größerer Grate, speziell bei hochlegierten Werkstoffen • Höchste Aggressivität und extrem hohe Standzeit



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Breite mm	Bohrung mm	Feinheit	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 602 0790	152	25,4	25,4	9 sfine	6000	1	**141,00**



Reduzierringe

Ausführung: Aus Kunststoff • Zur Reduzierung werden 2 Ringe benötigt • VE à 2 Stück

Anwendung: Zur Reduzierung der Bohrung bei Schleifscheiben

Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 443 550 L	20	12	1	**1,35**
E 601 5228 L	20	13	1	**1,47**
E 443 551 L	20	16	1	**1,35**
E 601 5229 L	32	16	5	**1,86**
E 443 552 L	32	20	1	**1,74**
E 443 553 L	51	32	1	**2,04**
E 443 554 L	76	51	1	**3,30**

Diamant-Ersparer

Ausführung: Mit **rostgeschützter Stahlhülse** und lackiertem Griff • Füllung aus einer keramischen Masse mit unzähligen **Siliciumcarbid-Splittern**

Anwendung: Zum Abrichten und Nachprofilieren von fein- und mittelkörnigen Schleifscheiben, Sägeschleifscheiben, Formscheiben und Trennscheiben



Art.-Nr.	Abrichtbreite mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 443 790 L	21	380	1	**12,30**

Schleifscheibenabrichter Tetrabor

Ausführung: Aus reinem Sinter-Borcarbid

Anwendung: Zum wirtschaftlichen Profilieren und Abrichten von keramischen Schleifscheiben bis 300 mm Ø



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	für Schleifscheiben-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6808 L	75 x 12	bis 300	1	71,50

Handhalter

Ausführung: Mit **Holzgriff**

Anwendung: Für **Tetrabor-Abrichter**



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6809	230	1	46,60

Diamant-Abrichtwerkzeug

Ausführung: Maschinenhalter Sechskant 20 x 200 mm

Anwendung: Zum genauen Profilieren und Abrichten von keramischen Schleifscheiben • Zur Aufnahme von Einkornabrichtdiamanten



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6810	1	50,60

Handhalter

Ausführung: Sechskant 20 x 200 mm • Mit **Kunststoffheft**

Anwendung: Zur Aufnahme von Einkornabrichtdiamanten



Art.-Nr.	Fassung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6811	MK1	1	65,00

Diamantschleifscheibenabrichter

Ausführung: Diamantbestückt

Anwendung: Geeignet zur schnellen, sicheren und leichten Abrichtung • Zum Reinigen und Aufbereiten von kleinen Schleifbockscheiben



Art.-Nr.	Abrichtfläche mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5227 L	40 x 10	125	1	21,70

Schleifscheiben-Abrichter

Ausführung: Schleifrollen aus U-förmigen Zahnscheiben • Stabiler Handgriff aus Holz • **Zähne speziell gehärtet**, dadurch geringe Abnutzung • Rollen leicht auswechselbar • Achse mit **Druckschmiernippel** • Ein **Schutzblech** verhindert das Herrausschleudern von Schleifkörnern und das Sprühen von Funken

Anwendung: Zum Begradigen und Schärfen von Schleifscheiben




Art.-Nr.	Größe	Abrichtbreite mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 443 820 L	0	12	285	1	42,30
E 443 821 L	1	24	435	1	59,00
E 443 822 L	2	50	435	1	81,50
E 443 850 L	Ersatzrolle Gr. 0			1	18,40
E 443 851 L	Ersatzrolle Gr. 1			1	29,10
E 443 852 L	Ersatzrolle Gr. 2			1	46,00

Schleifscheibenabrichter

Ausführung: Mit **4 gehärteten Stahlrädchen**

Anwendung: Zum Abrichten und Reinigen von Schleifscheiben



Art.-Nr.	Rollen-Ø mm	Abricht-breite mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0799 L	32	14	240	1	12,60

Schleiffeile

Ausführung: Silicium-Carbid • Bearbeitet mit scharfen Kanten

Anwendung: Für Messer, Stähle, Werkzeuge, hartmetallbestückte Stähle und Vollhartmetallwerkzeuge • Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen • Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau



Müller

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6812	100 x 6	vierkant	fein	1	5,10
E 601 6836	100 x 6	vierkant	grob	1	5,10
E 601 6813	100 x 8	vierkant	fein	1	5,60
E 601 6837	100 x 8	vierkant	grob	1	5,60
E 601 6814	100 x 10	vierkant	fein	1	5,60
E 601 6838	100 x 10	vierkant	grob	1	5,60
E 601 6815	150 x 13	vierkant	fein	1	7,60
E 601 6839	150 x 13	vierkant	grob	1	7,60
E 601 6816	150 x 16	vierkant	fein	1	8,30
E 601 6840	150 x 16	vierkant	grob	1	8,30
E 601 6817	200 x 20	vierkant	fein	1	12,30
E 601 6841	200 x 20	vierkant	grob	1	12,30

Schleiffeile

Ausführung: Silicium-Carbid • Bearbeitet mit scharfen Kanten

Anwendung: Für Messer, Stähle, Werkzeuge, hartmetallbestückte Stähle und Vollhartmetallwerkzeuge • Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen • Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau




Müller

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6818	100 x 6	dreikant	fein	1	6,40
E 601 6842	100 x 6	dreikant	grob	1	6,40
E 601 6819	100 x 8	dreikant	fein	1	7,10
E 601 6843	100 x 8	dreikant	grob	1	7,10
E 601 6820	100 x 10	dreikant	fein	1	7,10
E 601 6844	100 x 10	dreikant	grob	1	7,10
E 601 6821	150 x 13	dreikant	fein	1	9,10
E 601 6845	150 x 13	dreikant	grob	1	9,10
E 601 6822	150 x 16	dreikant	fein	1	9,60
E 601 6846	150 x 16	dreikant	grob	1	9,60
E 601 6823	200 x 20	dreikant	fein	1	14,70
E 601 6847	200 x 20	dreikant	grob	1	14,70

Schleiffeile

Ausführung: Silicium-Carbid • Bearbeitet mit scharfen Kanten

Anwendung: Für Messer, Stähle, Werkzeuge, hartmetallbestückte Stähle und Vollhartmetallwerkzeuge • Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen • Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau



Müller

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6824	100 x 6	rund	fein	1	8,05
E 601 6848	100 x 6	rund	grob	1	7,75
E 601 6825	100 x 8	rund	fein	1	8,05
E 601 6849	100 x 8	rund	grob	1	8,05
E 601 6826	100 x 10	rund	fein	1	8,05
E 601 6850	100 x 10	rund	grob	1	8,05
E 601 6827	150 x 13	rund	fein	1	10,50
E 601 6851	150 x 13	rund	grob	1	10,50
E 601 6828	150 x 16	rund	fein	1	11,20
E 601 6852	150 x 16	rund	grob	1	11,20
E 601 6829	200 x 20	rund	fein	1	16,60
E 601 6853	200 x 20	rund	grob	1	16,60

Schleiffeile

Ausführung: Silicium-Carbid • Bearbeitet mit scharfen Kanten

Anwendung: Für Messer, Stähle, Werkzeuge, hartmetallbestückte Stähle und Vollhartmetallwerkzeuge • Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen • Einsatz im Formen- und Werkzeugbau, im Maschinen- und Apparatebau



Müller

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6830	100 x 6	halbrund	fein	1	6,55
E 601 6854	100 x 6	halbrund	grob	1	6,55
E 601 6831	100 x 8	halbrund	fein	1	7,20
E 601 6855	100 x 8	halbrund	grob	1	7,20
E 601 6832	100 x 10	halbrund	fein	1	7,20
E 601 6856	100 x 10	halbrund	grob	1	7,20
E 601 6833	150 x 13	halbrund	fein	1	9,30
E 601 6857	150 x 13	halbrund	grob	1	9,30
E 601 6834	150 x 16	halbrund	fein	1	9,85
E 601 6858	150 x 16	halbrund	grob	1	9,85
E 601 6835	200 x 20	halbrund	fein	1	15,00
E 601 6859	200 x 20	halbrund	grob	1	15,00



Abzieh- und Schleiffeile Degussit

Ausführung: Feinschleifwerkzeug aus Oxidkeramik (Mischkristall) • Hoher Widerstand gegen Abnutzung und Formveränderung • Hoher Härtegrad

Anwendung: Für alle Schleif-, Entgrat und Feinschleifarbeiten von Werkzeugstählen aller Art • Zum Bearbeiten sonstiger harter oder stark schmirgelnder Werkstoffe wie Quarz, Glas und Keramik • Das Arbeiten ist trocken oder nass möglich



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6860	100 x 2	vierkant	1	17,50
E 601 6861	100 x 4	vierkant	1	57,50
E 601 6862	100 x 6	vierkant	1	61,00
E 601 6863	100 x 8	vierkant	1	87,00
E 601 6864	100 x 10	vierkant	1	77,00
E 601 6865	100 x 3	dreikant	1	26,40
E 601 6866	100 x 6	dreikant	1	49,60
E 601 6867	100 x 8	dreikant	1	77,00
E 601 6868	100 x 10	dreikant	1	88,00
E 601 6869	100 x 3	rund	1	17,90
E 601 6870	100 x 6	flach	1	41,50
E 601 6871	100 x 8	flach	1	61,50

Abziehfeile

Ausführung: Original Hart Arkansas Naturstein • Kantenstabil • Für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff • Die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur • Die Feilen sind extrem kantenstabil

Anwendung: Nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Form	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5230 L	100 x 6	dreikant	1	10,00
E 601 5231 L	100 x 6	rund	1	12,50
E 601 5232 L	100 x 6	flach	1	8,85
E 601 5233 L	100 x 10	dreikant	1	14,50
E 601 5234 L	100 x 10	vierkant	1	13,50
E 601 5235 L	100 x 10	rund	1	18,80
E 601 5236 L	100 x 10	halbrund	1	16,00
E 601 5237 L	150 x 16	vierkant	1	32,90

Abziehstein

Ausführung: Korund • Eine Seite fein, eine Seite grob

Anwendung: Für Stechbeitel und Hobeleisen



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5359 L	200 x 50	25	1	2,62

Profi Feilensortiment

Inhalt:
Edelkorund Dreikantfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Rundfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Halbrundfeile 100 x 10 mm mittel
Edelkorund Flachfeile 100 x 10 mm mittel
Hart-Arkansas-Naturstein Vierkantfeile 100 x 10 mm

Lieferung in poliertem **Holzkasten**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5382 L	5tlg.	1	38,00

Silicium-Carbid-Rutscherstein

Ausführung: Dieser Stein ist grobkörnig und unbearbeitet

Anwendung: Marmor, Granit, Kunststeine sowie Stähle und Eisen können damit bearbeitet werden • Auch zum Abrichten von keramischen Schleifscheiben geeignet



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5383 L	200 x 50	25	1	10,20

Silicium-Carbid-Hohlmeißelstein

Ausführung: Er besitzt zwei verschiedene Größen von Rundungen

Anwendung: Dieser Stein ermöglicht das Schleifen von gebogenen Schneiden




Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5384 L	150 x 50	16/5	mittelfein	1	12,30

Abziehstein

Ausführung: Japanische Art • Große Schleiffläche • Lieferung im polierten **Holzkasten**

Anwendung: Für größere Werkzeuge und Messer geeignet • Nass anzuwenden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5366 L	200 x 60	30	400/1000	1	35,30
E 601 5367 L	200 x 60	30	1000/3000	1	42,30

Sensenwetzstein

Ausführung: Aus Siliciumcarbid • Oval

Anwendung: Zum Handschärfen im Garten und Haushalt



Art.-Nr.	Größe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5365 L	230	1	2,20

Diamantschleifstein

Ausführung: Diamant-Besatz • Widerstandsfähig und unzerbrechlich • Durch unterbrochenes Muster auf dem Schleifstein wird der Schleifprozess beschleunigt • Absolut plane Oberfläche

Anwendung: Auch nass verwendbar • Schleift alle harten Materialien wie Stahl, Keramik, Wolfram, Glas, Gestein




Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5361 L	110 x 23	5	1	39,20
E 601 5362 L	150 x 50	19	1	103,00

Diamantabziehstein

Ausführung: Beschichtete Aluminiumleiste • Nass anzuwenden

Anwendung: Für das Schärfen und Abziehen von Schrifteisen, Meißeln, Stechbeiteln und Schneiden an Werkzeugen • Zum Brechen von Schnittkanten an Glas, Stein und allen harten Werkstoffen



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5360 L	100 x 25	-	1	25,25

Schärfstein

Ausführung: Schärfstein mit Körnung 120 für Schleifscheiben in Körnung 251 - 107 geeignet • Schärfstein mit Körnung 240 für Schleifscheiben in Körnung 126 - 46 geeignet

Anwendung: Zum Schärfen von Diamant- und CBN-Schleifscheiben



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5357 L	100 x 24	13	Ekw 120 J7 V40	1	2,80
E 601 5358 L	100 x 24	13	Ekw 240 J7 V40	1	2,80
E 601 5355 L	200 x 50	25	Ekw 120 J7 V40	1	13,10
E 601 5356 L	200 x 50	25	Ekw 240 J7 V40	1	13,10

Diamanthandschleifklotz

Ausführung: Hartschaum-Handblock mit flexiblem Diamant-Schleifbezug beschichtet

Anwendung: Besonders geeignet bei Entgratungsarbeiten • Nass anwenden zum Brechen von Kanten und zum Schleifen von kleinen Flächen an Werkstoffen wie Glas, Keramik, Naturstein, Hartmetall, Beschichtungen




Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5363 L	90 x 55	90	N074 (220-300)	1	17,10
E 601 5364 L	90 x 55	90	N020 (600-800)	1	14,10

Belgischer Brocken

Ausführung: Extrafein • Oberseite Naturfarben (gelb) • Unterseite Trägermaterial Schiefer

Anwendung: Zum Abziehen von Stech- und Hobeleisen usw. • Nur mit Wasser zu verwenden



Art.-Nr.	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5368 L	5	1	12,60
E 601 5369 L	6	1	17,10
E 601 5370 L	7	1	26,30
E 601 5371 L	8	1	36,30

Abziehsteine "Super Arkansas Brocken"

Ausführung: Feine **Schleifauflage** auf grober **Korundunterlage** • Schichten unlösbar miteinander verbunden

Anwendung: Zum feinen Abziehen von Werkzeugen und zum Vorschärfen von stumpfen Schneiden • Mit **Wasser** verwenden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 443 320 L	100 x 50	20	1	7,50
E 443 322 L	130 x 70	20	1	9,85
E 601 5372 L	150 x 40	20	1	10,20
E 601 5373 L	150 x 50	20	1	10,90
E 601 5374 L	200 x 50	20	1	15,30

Incorum Bankstein Ölstein

Ausführung: Allseitig • Im Faltkarton

Anwendung: Zum Abziehen von flachen Schneiden, wie sie im Industrie- und Handwerksbereich benötigt werden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5375 L	125 x 50	20	mittel	1	9,35
E 601 5376 L	150 x 50	25	mittel	1	12,10

Hart Natur Arkansas Ölstein

Ausführung: Die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen gleichmäßigen Struktur • Feinschleifmittel extremer Härte • In poliertem **Holzetui**

Anwendung: Zum Erreichen höchster Oberflächengüte • Nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5377 L	100 x 40	1	28,30
E 601 5378 L	125 x 50	1	50,50
E 601 5379 L	150 x 50	1	60,00

Silicium-Carbid-Bankstein

Ausführung: Universalstein • Allseitig • Im Faltkarton

Anwendung: Zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden • Für Trocken- und Nassschliff



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5380 L	150 x 50	25	mittel	1	12,70

Silicium-Carbid-Bankkombinationsstein

Ausführung: Eine Seite fein, eine Seite grob • Im Faltkarton

Anwendung: Zum Schleifen von Werkzeugen mit Hartmetallschneiden



Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5381 L	150 x 50	25	1	11,70

Handläpper

Ausführung: Belag 60 x 25 x 10 mm • Universell für weiche bis härteste Werkstoffe

Anwendung: Zum Glätten und Abrichten von Flächen und Kanten • Vorzugsweise trocken einzusetzen • Für Hartmetallwerkzeuge zur Besserung der Schneide durch Beseitigung von Mikroschleifrissen, Verfeinerung der Kontur und zum Entfernen der Aufbauschneide



Art.-Nr.	Korn	Grifffarbe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5385 L	180	gelb	1	18,00
E 601 5386 L	220	blau	1	18,00
E 601 5387 L	360	rot	1	18,00
E 601 5388 L	500	grün	1	18,00



Edelkorund-Schleifstifte "STEEL EDGE"

Ausführung: Nach **EN 12413** • Keramische Bindung, **Edelkorund rosa** • **Härte O** • Grobe und feine Körnung • Mit **3 mm-Schaft**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl und Stahlguss • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet



PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6616 L	Zylinder	2 x 5	fein 100	3	1	**1,82**
E 601 6617 L	Zylinder	3 x 6	fein 100	3	1	**1,60**
E 444 379 L	Zylinder	4 x 8	grob 60	3	1	**1,60**
E 601 6618 L	Zylinder	4 x 8	fein 100	3	1	**1,60**
E 601 6614 L	Zylinder	5 x 10	grob 60	3	1	**1,60**
E 601 6619 L	Zylinder	5 x 10	fein 100	3	1	**1,60**
E 601 6615 L	Zylinder	6 x 13	grob 60	3	1	**1,69**
E 601 6620 L	Zylinder	6 x 13	fein 100	3	1	**1,69**



Edelkorund-Schleifstifte-Satz "STEEL EDGE"

Ausführung: Kleine Schleifstifte mit **3 mm-Schaft** • Keramische Bindung • **Edelkorund rosa** • **Härte O** • Feinschliff • In Pappschachtel

Inhalt: je 2 Schleifstifte Zylinderform 5 x 10 - 8 x 10 - 16 x 4 mm, je 1 Schleifstift Zylinderform 4 x 8 - 6 x 13 - 8 x 2 - 10 x 13 - 13 x 3 mm, Walzenrundform 5 x 10 mm, Kugelform 5 mm, 2 Schleifstifte Spitzbogenform 3 x 6 - 8 x 16 mm

PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6676 L	15tlg.	1	**29,20**

Edelkorund-Schleifstifte "STEEL-EDGE"

Ausführung: Nach **EN 12413** • Keramische Bindung • **Edelkorund rosa** • **Härte O** • Mit **6 mm-Schaft**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl und Stahlguss • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet



Zylinder

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6621 L	Zylinder	4 x 8	grob 60	6	1	**1,60**
E 601 6625 L	Zylinder	4 x 8	fein 100	6	1	**1,60**
E 601 6622 L	Zylinder	5 x 10	grob 60	6	1	**1,60**
E 601 6626 L	Zylinder	5 x 10	fein 100	6	1	**1,60**
E 444 380 L	Zylinder	6 x 13	fein 60	6	1	**1,69**
E 601 5394 L	Zylinder	6 x 13	fein 100	6	1	**1,69**
E 601 6623 L	Zylinder	8 x 10	grob 46	6	1	**1,60**
E 601 6627 L	Zylinder	8 x 10	fein 80	6	1	**1,60**
E 601 5392 L	Zylinder	8 x 16	grob 46	6	1	**1,63**
E 601 5395 L	Zylinder	8 x 16	fein 80	6	1	**1,63**
E 444 394 L	Zylinder	10 x 20	grob 46	6	1	**1,84**
E 601 5396 L	Zylinder	10 x 20	fein 80	6	1	**1,84**
E 601 6624 L	Zylinder	10 x 25	grob 46	6	1	**2,01**
E 601 6628 L	Zylinder	10 x 25	fein 80	6	1	**2,01**
E 601 5393 L	Zylinder	10 x 32	grob 46	6	1	**2,25**
E 601 6632 L	Zylinder	10 x 32	fein 80	6	1	**2,25**
E 444 404 L	Zylinder	13 x 25	grob 46	6	1	**2,11**
E 601 5397 L	Zylinder	13 x 25	fein 80	6	1	**2,11**
E 601 6631	Zylinder	16 x 4	grob 46	6	1	**1,66**
E 601 6635	Zylinder	16 x 4	fein 80	6	1	**1,66**
E 601 6629 L	Zylinder	16 x 20	grob 30	6	1	**1,98**
E 601 6633 L	Zylinder	16 x 20	fein 60	6	1	**1,98**
E 444 377 L	Zylinder	16 x 32	grob 30	6	1	**2,25**
E 601 5398 L	Zylinder	16 x 32	fein 60	6	1	**2,25**
E 444 472	Zylinder	20 x 6	grob 46	6	1	**1,94**
E 601 6640	Zylinder	20 x 6	fein 80	6	1	**1,94**
E 444 381 L	Zylinder	20 x 25	grob 30	6	1	**2,15**
E 601 5399 L	Zylinder	20 x 25	fein 60	6	1	**2,15**

Fortsetzung siehe nächste Seite!



Zylinder



Kugel



Walzenrund



Spitzbogen



Topf



Kegel

Edelkorund-Schleifstifte "STEEL-EDGE"

Ausführung: Nach **EN 12413** • Keramische Bindung • **Edelkorund rosa** • **Härte O** • Mit **6 mm-Schaft**

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl und Stahlguss • Besonders gut für die Kantenbearbeitung geeignet

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6636	Zylinder	25 x 6	grob 46	6	1	**2,01**
E 601 6641	Zylinder	25 x 6	fein 80	6	1	**2,01**
E 601 6642 L	Zylinder	25 x 16	fein 60	6	1	**2,25**
E 601 6630 L	Zylinder	25 x 25	grob 30	6	1	**2,56**
E 601 6634 L	Zylinder	25 x 25	fein 60	6	1	**2,56**
E 444 416 L	Zylinder	25 x 32	grob 30	6	1	**2,75**
E 601 5400 L	Zylinder	25 x 32	fein 60	6	1	**2,75**
E 601 6638 L	Zylinder	32 x 20	grob 24	6	1	**2,66**
E 601 6644 L	Zylinder	32 x 20	fein 46	6	1	**2,66**
E 444 382 L	Zylinder	32 x 32	grob 24	6	1	**3,05**
E 601 6645 L	Zylinder	32 x 32	fein 46	6	1	**3,05**
E 601 6639 L	Zylinder	32 x 40	grob 24	6	1	**3,49**
E 601 6646 L	Zylinder	32 x 40	fein 46	6	1	**3,49**
E 444 384 L	Zylinder	40 x 20	grob 24	6	1	**2,90**
E 444 383 L	Zylinder	40 x 40	grob 24	6	1	**3,90**
E 601 6647 L	Zylinder	40 x 40	fein 46	6	1	**3,90**
E 444 570 L	Kugel	8 x 8	grob 46	6	1	**1,96**
E 601 6649 L	Kugel	8 x -	fein 80	6	1	**1,96**
E 601 5404 L	Kugel	13 x -	fein 46	6	1	**2,09**
E 444 572 L	Kugel	16 x 16	grob 30	6	1	**2,47**
E 601 6650 L	Kugel	16 x -	fein 60	6	1	**2,47**
E 444 574 L	Kugel	20 x 20	grob 30	6	1	**2,80**
E 601 6651 L	Kugel	20 x -	fein 60	6	1	**2,80**
E 601 6648 L	Kugel	25 x -	grob 30	6	1	**3,40**
E 601 6652 L	Kugel	25 x -	fein 60	6	1	**3,40**
E 601 6653 L	Walzenrund	5 x 10	grob 60	6	1	**1,90**
E 601 6654 L	Walzenrund	8 x 16	grob 46	6	1	**1,90**
E 601 6656 L	Walzenrund	8 x 16	fein 80	6	1	**1,90**
E 601 6655 L	Walzenrund	13 x 20	grob 46	6	1	**2,22**
E 601 6657 L	Walzenrund	13 x 20	fein 80	6	1	**2,22**
E 601 6658 L	Spitzbogen	5 x 10	grob 60	6	1	**1,94**
E 601 6659 L	Spitzbogen	5 x 10	fein 100	6	1	**1,94**
E 601 5401 L	Spitzbogen	8 x 16	grob 46	6	1	**1,97**
E 601 6660 L	Spitzbogen	8 x 16	fein 80	6	1	**1,97**
E 601 5402 L	Spitzbogen	13 x 20	grob 46	6	1	**2,37**
E 601 6661 L	Spitzbogen	13 x 20	fein 80	6	1	**2,37**
E 601 5403 L	Spitzbogen	20 x 32	grob 30	6	1	**3,25**
E 601 6662 L	Spitzbogen	20 x 32	fein 60	6	1	**3,25**
E 601 6663	Topf	20 x 16	grob 30	6	1	**2,47**
E 601 6666 L	Topf	20 x 16	fein 60	6	1	**2,47**
E 601 6664 L	Topf	25 x 20	grob 30	6	1	**2,66**
E 601 6665 L	Topf	32 x 25	grob 24	6	1	**3,25**
E 601 6667 L	Topf	32 x 25	fein 46	6	1	**3,25**
E 601 6668 L	Kegel	10 x 10	grob 46	6	1	**1,84**
E 444 600 L	Kegel	10 x 25	grob 46	6	1	**2,47**
E 601 6669	Kegel	13 x 13	grob 46	6	1	**1,91**
E 601 6670	Kegel	16 x 16	grob 30	6	1	**2,19**
E 444 602 L	Kegel	16 x 45	grob 46	6	1	**3,74**
E 601 6671	Kegel	20 x 20	grob 30	6	1	**2,60**
E 444 604 L	Kegel	20 x 32	grob 30	6	1	**2,97**
E 444 606 L	Kegel	25 x 45	grob 30	6	1	**3,74**
E 601 6672 L	Kegel	20 x 40	grob 30	6	1	**3,37**
E 601 6673 L	Kegel	25 x 25	grob 30	6	1	**3,13**
E 601 6674 L	Kegel	25 x 70	grob 30	6	1	**4,62**
E 601 6675 L	Kegel	32 x 32	grob 24	6	1	**3,61**

Schleifstifte-Satz Edelkorund "STEEL EDGE" - Härte O

Ausführung: Nach **EN 12413/ISO 525** • Kompletter Satz mit verschiedenen Formen und Abmessungen • **Schaft-Ø 6 mm** • Schleifkorn **Edelkorund** (rosa) mit keramischer Bindung • **Härtegrad O** (mittelhart) für **Grobschliffarbeiten** (Korn 30 - 46) • Formstabil und kantenfest
Inhalt: je 1 Schleifstift Zylinderform (ZY) 10 x 13 - 13 x 20 - 20 x 6 - 20 x 13 - 20 x 25 mm, Kugelform (KU) 16 mm, Walzenrundform (WR) 20 x 25 mm, Spitzbogenform (SP) 13 x 20 mm, Kegelform (KE) 20 x 20 - 20 x 32 mm

Anwendung: Für Bau- und Vergütungsstähle, Warmarbeitsstähle und Stahlguss
• Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 25 - 40 m/s



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Satz Pg. 49
E 444 400 L	10tlg.	6	1	25,60

Feinschleifstift Poliflex®

Ausführung:
Bindung-GR: Poliflex®-Feinschleifwerkzeuge der **Bindung GR** werden mit **rosafarbenem Edelkorund** gefertigt • Die Bindung GR ist eine **weiche Bindung** auf Elastomerbasis • Erzielt ein feines, glänzendes Schriftbild • Die weiche, elastische Korneinbindung garantiert ein weiches, feines Schleifverhalten • Poliflex®-Feinschleifwerkzeuge der Bindung GR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10-12 m/s ihre beste Leistung
Bindung LR: Poliflex®-Feinschleifwerkzeuge der **Bindung LR** werden mit **weißem Edelkorund** gefertigt • Die Bindung LR ist eine **harte, standfeste Bindung** • Poliflex®-Feinschleifstifte der Bindung LR erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15-20 m/s ihre beste Leistung • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden



Bindung GR



Bindung LR

Anwendung:
Bindung GR: Bestens für den Einsatz auf Flächen von Bauteilen aus ungehärtetem Stahl, Edelstahl (INOX) und Buntmetallen geeignet • Feinschleifen von Kanten und Übergängen an Werkzeugen für Kunststoffspritzteile • Feinschleifen von Pressgesenken • Feinschleifen von Turbinenschaufeln • Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Armaturen • Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden
Bindung LR: Bestens für das Feinschleifen an Flächen von Bauteilen ausgehärtetem und vergütetem Stahl und titan geeignet • Gute Abtragsleistung bei hoher Standzeit und feinem Schliffbild • Feinschleifarbeiten im Werkzeug- und Formenbau • Schleifen von Bauteilen aus Nickelbasislegierungen • Erzeugen eines Oberflächenfeinschliffes an Bauteilen aus hochhitzebeständigen, hochwarmfesten Legierungen • Als Werkzeugantriebe können Biegwellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
Bindung GR						
E 601 6678	Zylinder	4 x 8	120	3	1	**3,43**
E 601 6677 L	Zylinder	6 x 10	120	3	1	**3,43**
E 601 6680 L	Zylinder	10 x 10	120	3	1	**3,61**
E 601 6681	Zylinder	10 x 10	220	3	1	**3,61**
E 601 6684 L	Zylinder	10 x 25	120	6	1	**3,67**
E 601 6685 L	Zylinder	10 x 25	220	6	1	**3,67**
E 601 6688 L	Zylinder	12 x 20	120	6	1	**3,61**
E 601 6689 L	Zylinder	12 x 20	220	6	1	**3,61**
E 444 581 L	Zylinder	15 x 25	120	6	10	**3,67**
E 601 6691 L	Zylinder	15 x 25	220	6	1	**3,67**
E 444 582 L	Zylinder	25 x 25	120	6	10	**4,33**
E 601 6693 L	Zylinder	25 x 25	220	6	1	**4,33**

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
Bindung LR						
E 601 6679 L	Zylinder	6 x 10	120	3	1	**3,43**
E 601 6682	Zylinder	10 x 10	120	3	1	**3,61**
E 601 6683 L	Zylinder	10 x 10	220	3	1	**3,61**
E 601 6686 L	Zylinder	10 x 25	120	6	1	**3,67**
E 601 6687 L	Zylinder	10 x 25	220	6	1	**3,67**
E 601 6690 L	Zylinder	12 x 20	120	6	1	**3,61**
E 601 6692 L	Zylinder	15 x 25	120	6	1	**3,67**
E 601 6694	Zylinder	25 x 25	120	6	1	**4,33**

Schleifstifte "INOX EDGE" - Härte N

Ausführung: Nach **EN 12413/ISO 525** • Schleifkorn **Normalkorund** (braun), kunstharzgebunden • **Härtegrad N** für den **Grobschliff** (Korn 24 - 30) • Gute Standzeit • Geeignet gemäß **EN 12413** für 35 - 50 m/s Umfangsgeschwindigkeit

Anwendung: Für die Bearbeitung von **Edelstahl**, rost- und säurebeständigen Stählen etc.



Zylinder



PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 2205 L	Zylinder	8 x 16	46	6	10	**1,78**
E 147 2232 L	Zylinder	10 x 20	46	6	10	**2,17**
E 147 2242 L	Zylinder	10 x 32	46	6	10	**2,47**
E 147 2261 L	Zylinder	13 x 25	46	6	10	**2,32**
E 444 385 L	Zylinder	16 x 32	30	6	10	**2,47**
E 147 2280 L	Zylinder	16 x 32	60	6	10	**2,47**
E 444 386 L	Zylinder	20 x 25	30	6	10	**2,41**

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 2322 L	Zylinder	20 x 40	30	6	10	**3,07**
E 444 389 L	Zylinder	25 x 32	30	6	10	**2,97**
E 444 388 L	Zylinder	32 x 32	24	6	5	**3,30**
E 444 390 L	Zylinder	32 x 40	24	6	5	**3,75**
E 444 387 L	Zylinder	40 x 20	24	6	5	**3,13**
E 147 2465 L	Zylinder	50 x 25	24	6	5	**4,21**

Diamant-Schleifstifte

Ausführung: **Galvanisch gebundenes Diamant-Schleifkorn • Kurze Bearbeitungszeiten**, hervorragende Standzeit und **Profilhaltigkeit** • Thermische Schäden am Werkstück werden durch die großen Spanräume verhindert

Anwendung: Geeignet für Trocken- und Nassschleifen • Zum Schleifen von Bohrungen, Radien und Konturen im Hand- und stationären Einsatz - Kugelform auch zum Gravieren geeignet • Für den Einsatz auf Hartmetall, Ferrit, Silicium, glas- und kohlefaserverstärktem Kunststoff, Glas, Keramik, Porzellan, Verschleißschutzschichten, Natur- und Kunststeinen und feuerfesten Stoffen



Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 451
E 443 600 L	Zylinder (ZY)	1,0 x 4,0	D 126	3	1	9,20
E 443 605 L	Zylinder (ZY)	2,0 x 4,0	D 126	3	1	9,70
E 443 608 L	Zylinder (ZY)	3,0 x 4,0	D 126	3	1	10,50
E 443 609 L	Zylinder (ZY)	3,5 x 5,0	D 126	3	1	10,30
E 443 610 L	Zylinder (ZY)	4,0 x 5,0	D 126	3	1	10,70
E 443 611 L	Zylinder (ZY)	4,5 x 5,0	D 126	3	1	11,00
E 443 612 L	Zylinder (ZY)	5,0 x 5,0	D 126	3	1	12,80
E 443 613 L	Zylinder (ZY)	5,5 x 6,0	D 126	3	1	13,80
E 443 614 L	Zylinder (ZY)	6,0 x 6,0	D 126	6	1	14,50
E 443 616 L	Zylinder (ZY)	8,0 x 8,0	D 126	6	1	18,80

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 451
E 443 617 L	Zylinder (ZY)	9,0 x 8,0	D 126	6	1	20,00
E 443 618 L	Zylinder (ZY)	10,0 x 8,0	D 126	6	1	21,50
E 443 619 L	Zylinder (ZY)	12,0 x 8,0	D 126	6	1	25,40
E 443 621 L	Kugel (KU)	1 x 1	D 126	3	1	10,40
E 443 622 L	Kugel (KU)	2 x 2	D 126	3	1	12,90
E 443 623 L	Kugel (KU)	3 x 3	D 126	3	1	12,60
E 443 624 L	Kugel (KU)	4 x 4	D 126	3	1	14,00
E 443 625 L	Kugel (KU)	5 x 5	D 126	3	1	18,10
E 443 626 L	Kugel (KU)	6 x 6	D 126	3	1	21,70



CBN Schleifstift

Ausführung: Galvanisch gebundenes CBN-Werkzeug • Körnung FEPA Norm, Korngröße B 126 • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = Trockenschliff 15 - 25 m/s • Nassschliff 20 - 40 m/s

Anwendung: Für Trocken- und Nassschliff zum Maschinen- und Freihandeinsatz • Zur Bearbeitung von Schnellarbeitsstahl, Werkzeugstahl, Kugellagerstahl, Einsatzstahl (HSS), hochwarmfesten Werkstoffen (WS) usw.

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 451
E 601 6786 L	Zylinder	1 x 4	B 126	3	1	10,10
E 601 6787 L	Zylinder	2 x 4	B 126	3	1	10,60
E 601 6788 L	Zylinder	3 x 4	B 126	3	1	11,60
E 601 6789 L	Zylinder	3,5 x 5	B 126	3	1	11,30
E 601 6790 L	Zylinder	4 x 5	B 126	3	1	11,80
E 601 6791	Zylinder	4,5 x 5	B 126	3	1	12,00
E 601 6792	Zylinder	5 x 5	B 126	3	1	13,90
E 601 6793 L	Zylinder	5,5 x 6	B 126	3	1	15,00
E 601 6794 L	Zylinder	6 x 6	B 126	6	1	15,80
E 601 6795 L	Zylinder	8 x 8	B 126	6	1	20,70
E 601 6796	Zylinder	9 x 8	B 126	6	1	22,00

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 451
E 601 6797 L	Zylinder	10 x 8	B 126	6	1	23,70
E 601 6798 L	Zylinder	12 x 8	B 126	6	1	27,90
E 601 6799 L	Kugel	1 x -	B 126	3	1	11,40
E 601 6800 L	Kugel	2 x -	B 126	3	1	14,20
E 601 6801 L	Kugel	3 x -	B 126	3	1	13,80
E 601 6802 L	Kugel	4 x -	B 126	3	1	15,40
E 601 6803 L	Kugel	5 x -	B 126	3	1	19,90
E 601 6804 L	Kugel	6 x -	B 126	3	1	23,90
E 601 6805 L	Kugel	8 x -	B 126	6	1	29,50
E 601 6806 L	Kugel	10 x -	B 126	6	1	38,00
E 601 6807 L	Kugel	12 x -	B 126	6	1	47,80

Filz-Polierstifte

Ausführung: **Polierstifte** in verschiedenen Formen und Maßen, auch für komplizierte Geometrien • Mit **Schaft-Ø 6 mm • Ohne Metalleinlage**, überwiegend für den Bereich der Hochglanzpolitur

Anwendung: Zum Vor- und Hochglanzpolieren von Edelstahlbauteilen, HM-Schneidmessern, Spritzgießwerkzeugen und Armaturen





Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 4569 L	Zylinder (ZYA)	10 x 14	6	10	2,98
E 147 4572 L	Zylinder (ZYA-BO)	20 x 25	6	10	5,60
E 147 4578 L	Zylinder (ZYA-BO)	25 x 30	6	10	6,90
E 147 4571 L	Spitzkegel (SPK)	10 x 18	6	10	3,35
E 147 4597 L	Spitzkegel (SPK)	15 x 20	6	10	3,98

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 4598 L	Spitzkegel (SPK)	15 x 30	6	10	4,54
E 147 4599 L	Kegel (KEL)	20 x 25	6	10	5,75
E 147 4573 L	Kegel (KEL)	25 x 30	6	10	7,15
E 147 4574 L	Kegel (KEL)	30 x 35	6	10	8,70

POLICAP®-Schleifkappen

Ausführung: In verschiedenen Formen und Körnungen

Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau für Finishing-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



Kegel



Walzenrund

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3476 L	Kegel (KEL)	5 x 15	80	50	0,80
E 147 3477 L	Kegel (KEL)	5 x 15	150	50	0,80
E 601 5222 L	Kegel (KEL)	11 x 25	60	1	0,95
E 601 5223 L	Kegel (KEL)	11 x 25	150	1	0,95
E 445 037 L	Kegel (KEL)	16 x 32	60	50	1,09

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 5224 L	Kegel (KEL)	16 x 32	150	1	1,09
E 601 5243 L	Kegel (KEL)	21 x 40	60	1	1,20
E 147 3453 L	Walzenrund (WRC)	7 x 13	60	50	0,68
E 601 5241 L	Walzenrund (WRC)	13 x 17	60	1	0,80
E 601 5242 L	Walzenrund (WRC)	16 x 26	60	1	0,95







POLICAP®-Schleifkappenträger

Ausführung: Schleifkappenträger aus Gummi • Mit eingesetztem **Stahlschaft-Ø 6 mm** • Schleifkappenträger sind geschlitzt - die Schlitze erleichtern die Aufnahme der nahtlos geformten Schleifkappen

Anwendung: Zum Einsatz von POLICAP®-Schleifkappen, vorwiegend im Werkzeugbau für Finishing-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen geeignet • Schleifkappen und -hülsen lassen sich mit einer leichten Rechtsdrehung einfacher auf- und abziehen



Kegel



Walzenrund

PFERD

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 5225 L	Kegel (KEL)	11 x 25	40000	1	6,85
E 445 031 L	Kegel (KEL)	16 x 32	30000	5	7,00
E 147 3196	Walzenrund (WRC)	10 x 15	45000	5	5,45

Art.-Nr.	Ausführung	Kopf-Ø x Höhe mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 5239 L	Walzenrund (WRC)	13 x 17	35000	1	5,45
E 601 5240 L	Walzenrund (WRC)	16 x 26	30000	1	5,55

Schleifhülse

Ausführung: Korund • Mit innenverstärktem Baumwollgewebe • Geeignet für Arbeiten auf kleinstem Raum • Die hohe Qualität des Schleifmittels gewährleistet eine lange Standzeit • **Lieferung ohne Gummiträger**

Anwendung: Geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl, **NE-Metallen** und ihren Legierungen, Kunststoffen



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7000 L	15 x 30	36	100	0,40
E 600 6999 L	15 x 30	60	100	0,40
E 600 6997 L	15 x 30	150	100	0,40
E 600 6996 L	22 x 20	36	100	0,30
E 600 6995 L	22 x 20	60	100	0,30
E 600 6993 L	22 x 20	150	100	0,30
E 600 6992 L	30 x 20	36	100	0,40
E 600 6991 L	30 x 20	60	100	0,40

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6989 L	30 x 20	150	100	0,40
E 600 6988 L	30 x 30	36	100	0,50
E 600 6987 L	30 x 30	60	100	0,50
E 600 6985 L	30 x 30	150	100	0,50
E 600 6984 L	45 x 30	36	100	0,60
E 600 6983 L	45 x 30	60	100	0,60
E 600 6981 L	45 x 30	150	100	0,60



Schleifhülse Korund A

Ausführung: Korund, zylindrische Form • Zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis • Durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec.

Anwendung: Schleifbänder werden in der Serienfertigung, bei der Nachbearbeitung und in der Montage verwendet • Die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung

PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6711	10 x 20	80	1	0,65
E 601 6712	10 x 20	150	1	0,65
E 601 6713	13 x 10	80	1	0,44
E 601 6714	13 x 10	150	1	0,44
E 601 6715	13 x 25	80	1	0,63
E 601 6716	13 x 25	150	1	0,63
E 601 6717	15 x 10	60	1	0,44
E 601 6718	15 x 10	80	1	0,44
E 601 6719	15 x 10	150	1	0,44
E 601 6720	15 x 30	50	1	0,65
E 601 6721	15 x 30	60	1	0,65
E 601 6722	15 x 30	80	1	0,65
E 601 6723	15 x 30	150	1	0,65
E 601 6724	22 x 20	60	1	0,45
E 601 6725	22 x 20	80	1	0,45
E 601 6726	22 x 20	150	1	0,45
E 601 6727	25 x 25	60	1	0,66
E 601 6728	25 x 25	80	1	0,66
E 601 6729	25 x 25	150	1	0,66
E 601 6730	30 x 20	40	1	0,52

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6731	30 x 20	60	1	0,52
E 601 6732	30 x 20	80	1	0,52
E 601 6733	30 x 20	150	1	0,52
E 601 6734	30 x 30	40	1	0,75
E 601 6735	30 x 30	60	1	0,75
E 601 6736	30 x 30	80	1	0,75
E 601 6737	30 x 30	150	1	0,75
E 601 6738	45 x 30	40	1	0,99
E 601 6739	45 x 30	60	1	0,99
E 601 6740	45 x 30	80	1	0,99
E 601 6741	45 x 30	150	1	0,99
E 601 6742	60 x 30	40	1	1,27
E 601 6743	60 x 30	60	1	1,27
E 601 6744	60 x 30	80	1	1,27
E 601 6745	60 x 30	150	1	1,27
E 601 6746	75 x 30	40	1	1,48
E 601 6747	75 x 30	60	1	1,48
E 601 6748	75 x 30	80	1	1,48
E 601 6749	75 x 30	150	1	1,48

Schleifhülse

Ausführung: Aus **Zirkongewebe** • Für starke Schleifleistungen und hohe Abtragsgeschwindigkeit bei geringer Flexibilität • **Lieferung ohne Gummiträger**

Anwendung: Geeignet zum Bearbeiten von Normalstahl und **Edelstahl**



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6978 L	15 x 30	36	100	0,50
E 600 6977 L	15 x 30	60	100	0,50
E 600 6976 L	15 x 30	120	100	0,50
E 600 6975 L	22 x 20	36	100	0,40
E 600 6974 L	22 x 20	60	100	0,40
E 600 6973 L	22 x 20	120	100	0,40
E 600 6972 L	30 x 20	36	100	0,40
E 600 6971 L	30 x 20	60	100	0,40
E 600 6970 L	30 x 20	120	100	0,40

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6969 L	30 x 30	36	100	0,50
E 600 6968 L	30 x 30	60	100	0,50
E 600 6967 L	30 x 30	120	100	0,50
E 600 6966 L	45 x 30	36	100	0,80
E 600 6965 L	45 x 30	60	100	0,80
E 600 6964 L	45 x 30	120	100	0,80
E 600 7117 L	60 x 30	36	100	0,90
E 600 7116 L	60 x 30	60	100	0,90
E 600 7115 L	60 x 30	120	100	0,90



Schleifhülse Zirkonkorund Z

Ausführung: Zirkonkorund • Besonders kühler Schliff • Setzt sich nicht zu • Lieferung ohne Gummiträger

Anwendungstext: Vorzugsweise zur Bearbeitung von rost- und säurebeständigen Stählen einzusetzen

PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6750	15 x 30	50	1	0,80
E 601 6751	15 x 30	80	1	0,80
E 601 6752	15 x 30	150	1	0,80
E 601 6753	22 x 20	50	1	0,52
E 601 6754	22 x 20	80	1	0,52
E 601 6757	22 x 20	150	1	0,52
E 601 6755	30 x 30	36	1	0,90
E 601 6756	30 x 30	50	1	0,90
E 601 6758	30 x 30	80	1	0,90

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6759	30 x 30	150	1	0,90
E 601 6760	45 x 30	36	1	1,20
E 601 6761	45 x 30	50	1	1,20
E 601 6762	45 x 30	80	1	1,20
E 601 6763	45 x 30	150	1	1,20
E 601 6764	60 x 30	36	1	1,51
E 601 6765	60 x 30	50	1	1,51
E 601 6766	60 x 30	80	1	1,51
E 601 6767	60 x 30	150	1	1,51

Schleifhülsen "CO-COOL"

Ausführung: Schleifhülsen aus Gewebematerial mit **Keramikkorn** mit Schleifaktiven Zusätzen • **Optimale Abtragsleistung** bei wenig Anpressdruck für besonders kühlen Schliff • Besonders für die Bearbeitung sehr schlecht wärmeleitenden Werkstoffen

Anwendung: Für den Flächenschliff oder Schweißnahtbearbeitung etc. bei Chrom, Chromnickelstahl, hochlegiertem Stahl, Gusseisen, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, NE-Metalle oder Hartstahl





PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 444 800	15 x 30	60	100	0,90
E 444 801	15 x 30	80	100	0,90
E 444 802	15 x 30	120	100	0,90
E 444 803	22 x 20	60	100	0,66
E 444 804	22 x 20	80	100	0,66
E 444 805	22 x 20	120	100	0,66
E 444 806	25 x 25	60	100	0,91
E 444 807	25 x 25	80	100	0,91
E 444 808	25 x 25	120	100	0,91
E 444 809	30 x 30	36	100	1,05
E 444 810	30 x 30	60	100	1,05

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 444 811	30 x 30	80	100	1,05
E 444 812	30 x 30	120	100	1,05
E 444 813	45 x 30	36	100	1,37
E 444 814	45 x 30	60	100	1,37
E 444 815	45 x 30	80	100	1,37
E 444 816	45 x 30	120	100	1,37
E 444 817	60 x 30	36	100	1,80
E 444 818	60 x 30	60	100	1,80
E 444 819	60 x 30	80	100	1,80
E 444 820	60 x 30	120	100	1,80

Gummiträger für Schleifhülsen



Ausführung: **Zylindrischer** Schleifhülsenkörper aus **Gummi**, geschlitzt

PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Schaft-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 7036 L	15 x 30	6	26000	1	8,10
E 600 7035 L	22 x 20	6	17000	1	8,50
E 600 7034 L	30 x 20	6	13000	1	9,40
E 600 7033 L	30 x 30	6	13000	1	10,30
E 600 7032 L	45 x 30	6	8500	1	11,60
E 600 7092 L	60 x 30	6	6500	1	17,20

Schleifhülsenkörper

Ausführung: **Zylindrischer** Schleifhülsenkörper nach **ISO 2421** • Aus **Gummi**, mittlere Härte, ca. 65-70 Shore A • Mit **Stahlschaft Ø 6 x 35 mm** • Körper geschlitzt - die Schlitze erleichtern die Ausdehnung des Körper beim Schleifen, wodurch die Schleifhülse gespannt wird

Anwendung: Zum Einsatz von Schleifhülsen CO-COOL



PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Schaft-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6707	10 x 20	6	44000	1	12,90
E 601 6708	13 x 10	6	44000	1	8,45
E 601 6709	13 x 25	6	44000	1	12,90
E 601 6710	15 x 10	6	36000	1	8,45
E 444 830	15 x 30	6	36000	1	12,90
E 444 831	22 x 20	6	26000	1	10,70
E 444 832	25 x 25	6	22900	1	14,50
E 601 6980	30 x 20	6	19100	1	11,70
E 444 833	30 x 30	6	19100	1	12,90
E 444 834	45x 30	6	12700	1	14,80
E 444 835	60x 30	6	9500	1	19,00
E 601 6981	75 x 30	8	7600	1	21,30



Schleifhülse Korund A

Ausführung: Korund • Konische Form • Zerreißfestes, vollkunstharzgebundenes Material bildet die Basis • Durch die gute Kornhaftung wird eine hohe Standzeit erreicht • Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit Vc = ca. 20 - 30 m/sec. • Lieferung ohne Gummiträger

Anwendung: Die Zugabe von Fett oder Schleiföl ist empfehlenswert, besonders bei Leichtmetallbearbeitung

PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6771 L	14-20 x 63	40	1	2,24
E 601 6772 L	14-20 x 63	60	1	2,24
E 601 6773 L	14-20 x 63	80	1	2,24
E 601 6774 L	14-20 x 63	150	1	2,24
E 601 6775 L	22-29 x 30	40	1	1,89
E 601 6776 L	22-29 x 30	60	1	1,89
E 601 6777 L	22-29 x 30	80	1	1,89
E 601 6778 L	22-29 x 30	150	1	1,89
E 601 6779 L	22-36 x 60	40	1	2,69
E 601 6780 L	22-36 x 60	60	1	2,69
E 601 6781 L	22-36 x 60	80	1	2,69
E 601 6782 L	22-36 x 60	150	1	2,69

Schleifhülsenträger

Ausführung: Aus **Gummi • Konische Form**, geschlitzt • Die Schlitze erleichtern die Ausdehnung des Körpers beim Schleifen, wodurch das Band gespannt wird und sie erhöhen die Elastizität • Die Schleifbänder lassen sich unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen • Das Band läßt sich leichter wechseln, wenn der Schleifbandkörper eingespannt ist • Schaft-Ø 6 mm

Anwendung: Zum Einsatz von Schleifhülsen



PFERD

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Schaft-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 601 6768 L	14-20 x 63	6	26000	1	16,70
E 601 6769 L	22-29 x 30	6	19100	1	11,00
E 601 6770 L	22-36 x 60	6	15900	1	17,30




Fächerschleifer

Ausführung: Schaft-Ø 6 mm • Hochwertiges Schleifwerkzeug mit **korundbestreuten Gewebelamellen** • Kunstharzbindung • Universell einsetzbar

Anwendung: Geeignet für die Bearbeitung von Formteilen, Radien und schwer zugänglichen Flächen im Werkzeug-, Apparate- und Behälterbau

PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7297 L	30 x 10	60	15940	1	1,80
E 600 7296 L	30 x 10	80	15940	1	1,80
E 600 7301 L	30 x 15	60	15940	1	1,90
E 600 7300 L	30 x 15	80	15940	1	1,90
E 600 7299 L	30 x 15	120	15940	1	1,90
E 600 7293 L	40 x 15	60	11940	1	2,00
E 600 7292 L	40 x 15	80	11940	1	2,00
E 600 7291 L	40 x 15	120	11940	1	2,00
E 600 7288 L	50 x 20	60	9560	1	2,40
E 600 7287 L	50 x 20	80	9560	1	2,40
E 600 7286 L	50 x 20	120	9560	1	2,40
E 600 7285 L	60 x 30	60	7940	1	3,10
E 600 7284 L	60 x 30	80	7940	1	3,10
E 600 7283 L	60 x 30	120	7940	1	3,10





Fächerschleifer

Ausführung: **Schaft-Ø 6 mm** • Die Lamellen sind radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet, wodurch eine optimale Anpassung an die Konturen des Werkstückes möglich ist • **Korundkorn** in Kunstharzbindung

Anwendung: Für leichte Entgratarbeiten und Schleifarbeiten an Radien, kleinen und schwer zugänglichen Flächen sowie profilierten Flächen aus Metall

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 6450	30 x 10	60	25400	1	**1,90**
E 110 6451	30 x 10	80	25400	1	**1,90**
E 110 6452	30 x 10	100	25400	1	**1,90**
E 110 6453	30 x 10	120	25400	1	**1,90**
E 110 6454	30 x 10	150	25400	1	**1,90**
E 110 6455	30 x 10	180	25400	1	**1,90**
E 110 6456	30 x 10	240	25400	1	**1,90**
E 110 6474	40 x 15	60	19000	1	**2,21**
E 110 6475	40 x 15	80	19000	1	**2,21**
E 110 6476	40 x 15	100	19000	1	**2,21**
E 110 6477	40 x 15	120	19000	1	**2,21**
E 110 6478	40 x 15	150	19000	1	**2,21**
E 110 6479	40 x 15	180	19000	1	**2,21**
E 110 6480	40 x 15	240	19000	1	**2,21**
E 110 6503	50 x 15	60	15200	1	**2,45**
E 110 6504	50 x 15	80	15200	1	**2,45**
E 110 6505	50 x 15	120	15200	1	**2,45**
E 110 6507	50 x 15	240	15200	1	**2,45**
E 110 6540	60 x 30	60	12700	1	**3,62**

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 6541	60 x 30	80	12700	1	**3,62**
E 110 6542	60 x 30	100	12700	1	**3,62**
E 110 6543	60 x 30	120	12700	1	**3,62**
E 110 6544	60 x 30	150	12700	1	**3,62**
E 110 6545	60 x 30	180	12700	1	**3,62**
E 110 6546	60 x 30	240	12700	1	**3,62**
E 110 6549	60 x 40	60	12700	1	**4,45**
E 110 6550	60 x 40	80	12700	1	**4,45**
E 110 6551	60 x 40	100	12700	1	**4,45**
E 110 6552	60 x 40	120	12700	1	**4,45**
E 110 6553	60 x 40	150	12700	1	**4,45**
E 110 6555	60 x 40	240	12700	1	**4,45**
E 110 6589	80 x 50	60	9500	1	**7,25**
E 110 6590	80 x 50	80	9500	1	**7,25**
E 110 6591	80 x 50	100	9500	1	**7,25**
E 110 6592	80 x 50	120	9500	1	**7,25**
E 110 6593	80 x 50	150	9500	1	**7,25**
E 110 6594	80 x 50	240	9500	1	**7,25**

Fächerschleifer für Edelstahl

Ausführung: **Schaft-Ø 6 mm** • Die Lamellen sind radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet, wodurch eine optimale Anpassung an die Konturen des Werkstückes möglich ist • **Korundkorn** in Kunstharzbindung

Anwendung: Für leichte Entgratarbeiten und Schleifarbeiten an Radien, kleinen und schwer zugänglichen Flächen sowie profilierten Flächen - speziell für den kühlen Schliff ohne Anlauffarben auf **Edelstahl**





Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 6597	30 x 10	60	1	**2,42**
E 110 6598	30 x 10	80	1	**2,42**
E 110 6596	30 x 10	120	1	**2,42**
E 110 6599	40 x 20	60	1	**2,92**
E 110 6600	40 x 20	80	1	**2,92**
E 110 6601	40 x 20	120	1	**2,92**

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 6602	50 x 20	60	1	**3,25**
E 110 6605	60 x 30	60	1	**3,77**
E 110 6606	60 x 30	80	1	**3,77**
E 110 6608	80 x 40	60	1	**8,20**
E 110 6609	80 x 50	80	1	**8,20**

Vlies-Gewebe-Lamellenschleifstifte

Ausführung: **Schaft-Ø 6 mm** • Radial, lamellenförmig angeordnetes Schleifvlies für optimale Anpassung an das zu bearbeitende Werkstück • Für **erhöhten Materialabtrag** ist zwischen den Vlieslamellen **Schleifgewebe** • **Korundkorn** in Kunstharzbindung

Anwendung: Für den Feinschliff von profilierten Werkstücken, Innenflächen, engen und schwer erreichbaren Flächen aus Metall und Edelstahl






Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 6619	60 x 30	60/grob	10200	1	**6,25**
E 110 6620	60 x 30	100/mittel	10200	1	**6,25**
E 110 6621	60 x 30	150/fein	10200	1	**6,25**
E 110 6622	60 x 30	240/sehr fein	10200	1	**6,25**
E 110 6627	80 x 50	60/grob	7600	1	**9,40**
E 110 6628	80 x 50	100/mittel	7600	1	**9,40**
E 110 6629	80 x 50	150/fein	7600	1	**9,40**
E 110 6630	80 x 50	240/sehr fein	7600	1	**9,40**

Fächerschleifer Vlies/Kombi

Ausführung: Schaft-Ø 6 mm • Hochwertiges Schleifvlies • Lamellen aus Korundgewebe • Besonders geeignet für mittlere Abtragleistung • Universell verwendbar

Anwendung: Zum Entfernen von Oxyd- und Farbschichten • Schleifen und Reinigen von Metalloberflächen



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7224 L	40 x 20	60	7500	1	**4,10**
E 600 7223 L	40 x 20	100	7500	1	**4,10**
E 600 7222 L	40 x 20	150	7500	1	**4,10**
E 600 7221 L	50 x 30	60	6000	1	**5,40**
E 600 7220 L	50 x 30	100	6000	1	**5,40**
E 600 7219 L	50 x 30	150	6000	1	**5,40**
E 600 7218 L	60 x 30	60	5000	1	**5,60**
E 600 7217 L	60 x 30	100	5000	1	**5,60**
E 600 7216 L	60 x 30	150	5000	1	**5,60**
E 600 7091 L	80 x 50	80	4000	1	**10,00**
E 600 7089 L	80 x 50	150	4000	1	**10,00**
E 600 7087 L	80 x 50	240	4000	1	**10,00**



Fächerschleifer Vlies

Ausführung: Schaft-Ø 6 mm • INOX • Hochwertiges Schleifvlies mit Normalkorund • Kunstharzgebunden

Anwendung: Geeignet für das Reinigen von Metalloberflächen wie das Beseitigen von Flugrost • Satinier- und Finisharbeiten • Beseitigen von dünnen Farbschichten • Kühles Schleifen bei **Edelstahl** • Für ein gleichmäßiges Schleifbild im Metallbereich

PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7215 L	40 x 20	60	7500	1	**3,70**
E 600 7214 L	40 x 20	100	7500	1	**3,70**
E 600 7213 L	40 x 20	150	7500	1	**3,70**
E 600 7212 L	50 x 30	60	6000	1	**4,80**
E 600 7211 L	50 x 30	100	6000	1	**4,80**
E 600 7210 L	50 x 30	150	6000	1	**4,80**

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7209 L	60 x 30	60	5000	1	**5,00**
E 600 7208 L	60 x 30	100	5000	1	**5,00**
E 600 7207 L	60 x 30	150	5000	1	**5,00**
E 600 7114 L	80 x 50	80	4000	1	**9,00**
E 600 7110 L	80 x 50	150	4000	1	**9,00**
E 600 7101 L	80 x 50	240	4000	1	**9,00**

Grobreinigungsscheibe

Ausführung: Gerade • Sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn • Starrer Träger aus Fiberglas • Hohe Abtragleistung • Lange Standzeit

Anwendung: Für Winkelschleifer • Kein Stützteller notwendig • Sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung • Reinigen von Schweißnähten • Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz • Reinigen von Betonplatten • Beseitigung von Zunder u. v. m.



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7203 L	115 x 22	22,23	11000	1	**8,80**
E 600 7204 L	125 x 22	22,23	8800	1	**10,30**

Grobreinigungsscheibe Heavy Duty

Ausführung: Mit Glasfiberunterlage • **Äußerst aggressives Reinigungsvlies** • Hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung

Anwendung: Für Winkelschleifer • Kein Stützteller notwendig • Für universelle Anwendung z. B. auf Holz, Kunststoff und VA • Insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen • Eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen • Reinigt Holz und Kunststoff



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7200 L	115	22,23	11000	1	**11,00**
E 600 7199 L	125	22,23	9800	1	**12,90**

Grobreinigungsscheibe Scotch Brite™ XT-RD

Ausführung: Mit stabiler Fiberunterlage • Kantenstabil • Offene Struktur • Setzt sich nicht zu • Kein Stützteller notwendig

Anwendung: Zum Einsatz auf Winkelschleifern • Zum Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweissnähten • Entfernen von starken Verschmutzungen und Beschichtungen von Metallen, Edelstahl und NE-Metallen



3M

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5221 L	115 x 22	22,23	11000	1	**13,10**

Grobreinigungsscheibe für Geradschleifer

Ausführung: Sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies, durchsetzt mit Spezialkorn • Hohe Abtragleistung • Lange Standzeit • Lieferung ohne Spanndorn

Anwendung: Sehr gut geeignet zur Rost- und Lackentfernung • Reinigen von Schweißnähten • Entfernen von Klebern und Unterbodenschutz • Reinigen von Betonplatten • Beseitigung von Zunder u. v. m.



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7206 L	100 x 13	13	8000	1	**5,00**
E 600 7205 L	150 x 13	13	5350	1	**7,60**
E 600 7201 L	Spannstift 6,0 mm, für 1 Scheibe, M12-Gewinde			1	**10,40**
E 600 7202 L	Spannstift 8,0 mm, für 2 Scheiben, M12-Gewinde			1	**9,30**

Grobreinigungsscheibe für Geradschleifer Heavy Duty

Ausführung: Äußerst aggressives Reinigungsvlies, insbesondere bei unregelmäßigen Oberflächen • Hohe Kantenfestigkeit, durch eine härtere und dichtere Kornbindemittel-Struktur • Sehr lange Standzeit und Reinigungsleistung • Lieferung ohne Spanndorn

Anwendung: Eignet sich besonders zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost, Schmutz und Farbschichten, Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen • Reinigt Holz und Kunststoff • Poliert Edelstahl




PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7198 L	100 x 13	13	8000	1	6,20
E 600 7197 L	150 x 13	13	5350	1	10,10
E 600 7201 L	Spannstift 6,0 mm, für 1 Scheibe, M12-Gewinde			1	10,40
E 600 7202 L	Spannstift 8,0 mm, für 2 Scheiben, M12-Gewinde			1	9,30

Grobreinigungsscheibe Scotch Brite™ XT-DC

Ausführung: Siliciumcarbid-Körnung • Extrem schneidfreudig • Lange Standzeit • Lieferung ohne Spanndorn

Anwendung: Zum Einsatz auf Geradschleifern • Besonders geeignet für die Reinigung von Edelstahl-Schweißnähten





Scotch-Brite™ 3M

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5217 L	100 x 13	13	6000	1	7,35
E 601 5218 L	150 x 13	13	4000	1	12,30
E 445 474	Spannstift, 6 mm x M 12			1	9,20
E 445 475	Spannstift, 8 mm x M 12			1	12,65

Grobreinigungsscheiben Scotch-Brite™ CG-DC

Ausführung: Kombination aus offenem **Nylonfaservlies** und **Siliciumcarbid-Schleifkorn** • **Offene Struktur** verhindert ein Zusetzen der Scheibe und passt sich dem Werkstück an • Frei von korrosionserzeugenden Metallen

Anwendung: Für die Anwendung mit **Handbohrmaschinen** und **biegsamen Wellen** • Zum Entrosten, Entlacken, Entfernen starker Oberflächenverschmutzungen und mechanischen Abbeizen von Schweißnähten auf Stahl, Edelstahl und NE-Metallen



Scotch-Brite™ 3M

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B	Bohrung mm	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 445 470 L	100 x 13	13	6000	10	6,40
E 445 473	115 x 22	13	5000	1	11,35
E 445 471 L	150 x 13	13	4000	10	10,70
E 445 472	200 x 13	13	3000	1	18,05
E 445 474	Spannstift, 6 mm x M 12			1	9,20
E 445 475	Spannstift, 8 mm x M 12			1	12,65

Vliesband für Satinierwalze SCM

Ausführung: Vliesband korund • Kunstharzgebunden • Mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger • Durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur lange Standzeit • **Wasserfest**

Anwendung: Sehr kühles Schleifen möglich • Geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarben, Flugrost, Farbe • Reinigen von Schweißnähten



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7189 L	100 x 100	grob (100)	4000	1	11,50
E 600 7186 L	100 x 100	mittel (180)	4000	1	10,60
E 600 7184 L	100 x 100	fein (240)	4000	1	10,60

Gummiträger

Anwendung: Zur Verwendung mit Vliesbändern



PROMAT

Art.-Nr.	Ø x Breite mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7181 L	100 x 100	19	4000	1	85,00

Schleifhülsen

Ausführung: Zylindrisches Schleifband, **Normalkorund** • Für groben und mittleren Schliff

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Zum leichten Entgraten, Reinigen, Feinschleifen von kleinen und großen Flächen aus rostfreiem Stahl, NE-Metall, Aluminium, Kunststoff etc. • Verwendung mit **Expansionswalze**



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 101	100 x 100	40	5700	10	**3,37**
E 445 102	100 x 100	60	5700	10	**2,91**
E 445 103	100 x 100	80	5700	10	**2,73**
E 445 104	100 x 100	100	5700	10	**2,58**
E 445 105	100 x 100	120	5700	10	**2,58**
E 445 106	100 x 100	180	5700	10	**2,58**
E 445 107	100 x 100	240	5700	10	**2,58**

Vlies-Schleifhülsen

Ausführung: Zylindrisch geformtes, mit Schleifmittel durchsetztes **Nylongewebe**

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Zum Satinieren, Reinigen, Feinschleifen von kleinen und großen Flächen aus rostfreiem Stahl, NE-Metall, Aluminium, Plastik etc. • Verwendung mit **Expansionswalze**



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 110	100 x 100	grob	5700	2	**16,30**
E 445 111	100 x 100	mittel	5700	2	**13,60**
E 445 112	100 x 100	sehr fein	5700	2	**13,10**

Expansionswalze

Ausführung: Aus dehnbarem, strapazierfähigem **Gummi** • Die Scheifhülsen werden auf den Träger geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt

Anwendung: Für den Einsatz von Schleifhülsen auf **Satiniermaschinen**



Art.-Nr.	Ø x Breite mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 100	100 x 100	19	4000	1	**88,00**



Reinigungs-Schleifwalze "Clean & Strip"

Ausführung: In endlose **Nylonfasern** eingearbeitetes **Siliciumcarbid**, in der gesamten Materialdicke verteilt • Offene Struktur verhindert ein Zusetzen des Materials • Hinterlässt keine Verschmutzungen auf der Oberfläche

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Zum schnellen Entfernen von Oxid, Zinkspat, Lack oder anderen zusetzenden Materialien sowie salzigen Rückständen, Rost, Fett oder Wachsschutzmittel • Für die Bearbeitung von Normal-, Spezial- und rostfreiem Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Stein oder Holz etc.

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 129	100 x 100	4000	1	**65,50**

Gewebe-Fächerschleifwalzen

Ausführung: Fächerförmige, radial um die Achse angeordnete, **korundbestreute Lamellen**

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Zum Feinschleifen von planen und gewölbten Oberflächen, zum Innen- und Außenschleifen von Behältern etc. • Für die Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Marmor oder Holz etc.





Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 115	100 x 100	40	5700	1	**29,30**
E 445 116	100 x 100	60	5700	1	**30,80**
E 445 117	100 x 100	80	5700	1	**31,80**
E 445 118	100 x 100	120	5700	1	**32,30**

Kombi-Schleifwalzen Gewebe-Vlies

Ausführung: Elastische Kombination aus Gewebematerial und Schleifvlies

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Für leichte Entgrat- und Reinigungsarbeiten und Satin-Finish-Schleifarbeiten • Für die Bearbeitung von Stahl, rostfreiem Stahl, NE-Metall, Kunststoff, Marmor oder Holz etc.






Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 120	110 x 100	60/grob	5700	1	**29,10**
E 445 121	110 x 100	80/mittel	5700	1	**29,10**
E 445 122	110 x 100	150/fein	5700	1	**29,10**
E 445 123	110 x 100	240/sehr fein	5700	1	**29,10**

Satinierwalze Vlies / Kombi

Ausführung: Hochwertiges Schleifvlies / Gewebekombination • **Normalkorund** • Kunstharzgebunden • Mittlere Abtragleistung • **Aufnahme 19 mm**

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen • Zum Entfernen von Kratzern und gleichzeitigem Auftragen einer Strichmattierung • Universell einsetzbar für Stahl und Edelstahl



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7196 L	100 x 100	60/mittel	5700	1	**19,60**
E 600 7195 L	100 x 100	1000/fein	5700	1	**19,60**
E 600 7194 L	100 x 100	150/fein	5700	1	**19,60**
E 600 7180 L	100 x 100	240/sehr fein	5700	1	**19,60**

Vlies-Schleifwalzen

Ausführung: Elastisches Schleifvlies mit **Korundmaterial** • Widerstandsfähig gegen Zusetzen und leicht mit Wasser oder Druckluft zu reinigen

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Zum leichten Entgraten und Reinigen, Satin-Finish-Schleifarbeiten und Entfernen von Oxidschichten • Für die Bearbeitung von Normal-, Spezial- oder rostfreiem Stahl, NE-Metall, Aluminium, Guss, Titan und Kunststoff etc.



Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 125	110 x 100	grob	5700	1	**27,10**
E 445 126	110 x 100	mittel	5700	1	**27,10**
E 445 127	110 x 100	fein	5700	1	**27,10**
E 445 128	110 x 100	sehr fein	5700	1	**27,10**

Satinierwalze Vlies

Ausführung: Hochwertiges Vlies • Kunstharzgebunden • **Aufnahme 19 mm**

Anwendung: Für den Einsatz auf Satiniermaschinen • Zum Reinigen und Glätten von Oberflächen • Besonders für VA-Materialien geeignet • Auch zum Mattieren von Aluminium und Edelstahloberflächen



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7193 L	100 x 100	80 /grob	5700	1	**18,30**
E 600 7192 L	100 x 100	100/mittel	5700	1	**18,30**
E 600 7191 L	100 x 100	240/fein	5700	1	**18,30**
E 600 7177 L	100 x 100	400/sehr fein	5700	1	**18,30**
E 600 7176 L	100 x 100	800/ultrafein	5700	1	**18,30**

Vlies-Schleifwalzen

Ausführung: Aus **gefaltetem Schleifvlies** • Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung

Anwendung: Für den Einsatz auf **Satiniermaschinen** • Für die Bearbeitung fast aller Werkstoffe, besonders für **Edelstahloberflächen** geeignet



Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 480	100 x 100	80 / orange	5700	1	**34,60**
E 445 481	100 x 100	120 / rot	5700	1	**31,50**
E 445 482	100 x 100	180-240 / gelb	5700	1	**31,50**
E 445 483	100 x 100	280-320 / grün	5700	1	**30,80**
E 445 484	100 x 100	400-600 / lila	5700	1	**30,80**

Schleifvliesrad für Satiniermaschinen

Ausführung: Stark gewellte Schleifvliesstreifen auf einem Kunststoffkern • Gewickelt • Ansatzloses Strichmattieren von Flächen durch wellenförmige Anordnung des Korund-Schleifvlieses • Kühle Oberflächenbearbeitung

Anwendung: Zum Mattieren und Satinieren von Metalloberflächen, leichten Entgraten und Reinigen von Blechen, Ausgleichen von Kratzern etc. • Besondes geeignet für rostfreie Stähle, Normal- und Spezialstahl, NE-Metalle, Aluminium, Titan und Plastik



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 7136 L	100 x 100	mittel	5700	1	**24,80**
E 600 7135 L	100 x 100	fein	5700	1	**24,80**
E 600 7134 L	100 x 100	sehr fein	5700	1	**24,80**



Vlies-Schleifwalzen-Set

Ausführung: 5teiliges Set

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung Ø x B mm	Korn	VE	EUR/Set Pg. 4
E 445 485	5tlg.	100 x 100	80-600	1	143,00

Minischleifband Scotch Brite™ 777F

Ausführung: Schleifgewebe

Anwendung: Für die Edelstahlbearbeitung • Für den Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf Satiniermaschinen, biegsamen Wellen oder Feilenbandmaschinen



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5335 L	100 x 289	40	-	10	3,13
E 601 5336 L	100 x 289	60	-	10	3,00
E 601 5337 L	100 x 289	80	-	10	2,86
E 601 5338 L	100 x 289	120	-	10	2,72

Minischleifband Scotch Brite™ 237AA Trizact™

Ausführung: Ein halbflexibles, strukturiertes Schleifwerkzeug mit Pyramidenstruktur • Sehr hohe Standzeit bei einem gleichmäßigen Schliffbild

Anwendung: Speziell für harte Metalloberflächen wie Titan, Nickel, Kobalt, Chrom und andere Edelstahl-Legierungen



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5341 L	100 x 289	30	20	3,52
E 601 5340 L	100 x 289	65	20	3,52
E 602 0083 L	100 x 289	80	20	3,52
E 601 5339 L	100 x 289	160	20	3,52

Minischleifvliesband Scotch-Brite™ SC-BF

Ausführung: Faservlies auf Filmunterlage

Anwendung: Zum Reinigen, Schleifen und Finishen von Oberflächen • Für den Einsatz innerhalb des Match and Finish Systems auf Satiniermaschinen oder biegsamen Wellen



Art.-Nr.	Kopf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5283 L	100 x 289	coarse	-	50	14,60
E 601 5284 L	100 x 289	medium	-	50	14,10
E 601 5285 L	100 x 289	very fine	-	5	13,60

Aufnahmewalze MA-AC

Anwendung: Zur Verwendung mit Minischleifbändern 777F, 237AA und SC-BF



pneumatische Ausführung



weiche Ausführung

Art.-Nr.	Ø x Breite mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5332 L	90 x 100	19	pneumatisch	1	91,55
E 601 5334 L	90 x 100	19	weich	1	122,80

Vlies-Schleifwalzen

Ausführung: Aus **gefaltetem Schleifvlies** • Sehr hohe Standfestigkeit durch Doppelimprägnierung • Ring läuft bei der Bearbeitung von Vierkantrohren nicht ein

Anwendung: Für den Einsatz auf **Winkelschleifern mit M 14-Aufnahme** • Für die Bearbeitung fast aller Werkstoffe, besonders für **Edelstahloberflächen** geeignet



Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 445 490	125 x 50	80 / orange	2	47,30
E 445 491	125 x 50	120 / rot	2	47,30
E 445 492	125 x 50	180-240 / gelb	2	47,30

Vlies-Schleifwalzen-Set

Ausführung: 3teiliges Set



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung Ø x B mm	Korn	VE	EUR/Set Pg. 4
E 445 493	3tlg.	125 x 50	80-240	1	128,00

Diamant-Trennscheiben – Einsatzempfehlungen

Material	FACTOR Z	FACTOR Jet	FACTOR MD	FACTOR Speed Cut	EC-31	A1-Super Turbo	Super Silent Granit	Rodeo	Blue 66	Diabolik
Altbeton	•••	•••				•••	•••		••	••
Asphalt*					•••					
Betonvollstein	•••	••				•••	•••		••	••
Bordsteine	•••	•••				•••	•••		•	••
Dachpfannen	•••	••				•••	•••	••	••	••
Duktiler Guss	•					•••			•	•
Estrich*					•••					
Feinsteinzeug			•	•				••		
Feuerfestmaterial glasartig*				•••		•				
Feuerfestmaterial porös*	•				•••					
Fliesen, Kacheln, Natursteinplatten		•	•••	••				••		
Frischbeton					•••				••	••
Gasbeton*	•				•••					•
Gipskarton				•••						
Glasfaserkunststoffe				•••						
Grauguss	••	•				•••				
Grobkeramische Werkstoffe				•••		••		••		
Hartbrandklinker, Pflasterklinker	•			•••		••		••	•	•
Kalksandstein, Rohdicht < 2*					•••					
Kalksandstein, Rohdicht > 2*	•••				••	••	••		•	•
Kalkstein (Marmor, Terrazzo, etc.)*	•••	••	•••			••	•	•	•	••
Kunststein, Polymerbeton	•••	••		•••		••	•	••	••	••
Mörtel					•••					
Naturstein (Granit, Gneis, etc.)	••	•		•••		••	••	••	••	••
Pflasterbeton	•••	•••				•••	•••			••
Poroton*					•••					
Profilbleche				•••						
Sandstein	••	••			•••					
Stahlbeton	•••	••				•••	•••			
Steinzeugrohr glasiert			•	•••		•••		•		
Tonziegel*	••	••			•••				••	
Waschbeton	•••	••				•••	•••		••	••

*abrasive Materialien ••• sehr gut geeignet •• gut geeignet • geeignet

Achtung! Alle Blätter können auch im Nassschnitt eingesetzt werden. Das vermindert die Staubentwicklung und verlängert die Lebensdauer der Werkzeuge.



Diamant-Trennscheiben "FACTOR Speed Cut"

Ausführung: Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Schneidrand • **Dünne Ausführung** • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Fliesentrennmaschinen • **Haupteinsatzgebiete**: Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Keramik und Kacheln - **kurzzeitig** auch zum Schneiden von **Profilblechen** oder Gipskarton geeignet

Nassschnitt Trockenschnitt FACTOR

Beton Hartgestein

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 446 266 L	115	1,2 x 10	22,23	1	**41,60**
E 446 267 L	125	1,2 x 10	22,23	1	**44,20**
E 446 268 L	230	1,8 x 10	22,23	1	**111,00**

Diamant-Trennscheiben "FACTOR Z"

Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit hoher Standzeit • **Lasergeschweißt**, segmentiert • Entsprechen der **EN 13236** • Universell einsetzbare Diamantscheibe mit hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

Anwendung: Für Trockenschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern und Tischsägen • **Haupteinsatzgebiete:** Stahlbeton, Beton-Dachpfannen, Klinker, Kunst- und Natursteine und allgemeine Baumaterialien

Nassschnitt Trockenschnitt FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 446 220 L	115	2,1 x 12	22,23	1	**26,50**
E 446 221 L	125	2,1 x 12	22,23	1	**33,40**
E 446 222 L	150	2,2 x 12	22,23	1	**39,20**
E 446 223 L	180	2,3 x 12	22,23	1	**52,30**
E 446 224 L	230	2,4 x 12	22,23	1	**63,50**
E 446 225 L	300	2,8 x 12	25,40	1	**102,00**
E 446 226 L	350	3,2 x 12	25,40	1	**125,00**
E 446 227 L	400	3,2 x 12	25,40	1	**160,00**
E 446 219 L	450	3,6 x 12	25,40	1	**208,00**



Beton allg. Baumaterial Hartgestein



Diamant-Trennscheiben "FACTOR Jet"

Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit geschlossenem Schneidrand • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trockenschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Tischsägen • **Haupteinsatzgebiete:** Beton, Klinker, Dachziegel, weicher Granit, Marmor, auch für SML/Gussrohre • Ab Ø 300 mm mit Reduzierring 25,40 mm auf 20,00 mm

Nassschnitt Trockenschnitt FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 93
E 446 230 L	115	2,2 x 10	22,23	1	17,80
E 446 231 L	125	2,2 x 10	22,23	1	19,90
E 446 232 L	150	2,2 x 10	22,23	1	30,60
E 446 233 L	180	2,4 x 10	22,23	1	41,30
E 446 234 L	230	2,6 x 10	22,23	1	59,50
E 446 228 L	300	3,0 x 12	25,40	1	129,00
E 446 229 L	350	3,2 x 12	25,40	1	147,00

Beton, Hartgestein

Diamant-Trennscheiben "FACTOR MD"

Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit geschlossenem Schneidrand • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Fliesentrennmaschinen • **Haupteinsatzgebiete:** keramische Werkstoffe, wie glasierte Fliesen, Kacheln, Glas, Grobkeramik

Nassschnitt Trockenschnitt FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 446 235 L	115	1,5 x 7	22,23	1	15,70
E 446 236 L	125	1,5 x 7	22,23	1	16,60
E 446 237 L	150	1,6 x 7	22,23	1	23,30
E 446 238 L	180	1,6 x 7	22,23	1	24,50
E 446 239 L	230	1,7 x 7	22,23	1	42,20

Fliesen





Diamant-Trennscheiben "EC-31"

Ausführung: **Lasergeschweißt**, segmentiert • Mit **Schutzsegmenten** • Für hohe Standzeiten • Trennscheibe für abrasive Materialien • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen sowie Steintrennmaschinen • **Haupteinsatzgebiete**: Asphalt, Kalksandstein und andere abrasive Materialien • Ab Ø 300 mm wird ein Reduzierring 25,40 mm auf 20,00 mm mitgeliefert

Nassschnitt Trockenschnitt CEDIMA

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 070	115	2,1 x 10	22,23	1	35,10
E 446 071	125	2,1 x 10	22,23	1	37,70
E 446 074	230	2,4 x 10	22,23	1	70,50
E 446 076	300	2,8 x 10	25,40	1	124,00
E 446 078	350	3,2 x 10	25,40	1	180,00

abrasives Gestein

Diamant-Trennscheiben "Super Silent Granit"

Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit hoher Standzeit • **Lasergeschweißt**, segmentiert • Entsprechen der **EN 13236** • Hochwertige Diamantscheibe mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit • Geräusch- und vibrationsgedämpft durch Sandwich-Bauweise

Anwendung: Für Nass- und Trockenschnittarbeiten auf handgeführten Fugenschneidern und Tischsägen • **Haupteinsatzgebiete:** Granit bis Sägeklasse 5, Basalt, Beton und Stahlbeton, Betonerzeugnisse, Klinker, Kunststein und allgemeine Baumaterialien

Nassschnitt Trockenschnitt CEDIMA

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 130	300	3,2 x 12	25,40	1	259,00
E 446 131	350	3,2 x 23	25,40	1	342,00
E 446 132	400	3,5 x 12	25,40	1	406,00
E 446 133	450	4,0 x 12	25,40	1	459,00

Beton, allg. Baumaterial, Hartgestein





Diamant-Trennscheiben "Rodeo"

Ausführung: **Extra dünne** Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Schneidrand • Schneidrand mit **Spezial-Segmentprofil** direkt gesintert • **Stammblattverstärkung** • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Nass- und Trockenschnittarbeiten auf handgeführten Winkelschleifern • **Haupteinsatzgebiete**: Fliesen, Klinker, Keramik, Kacheln, Dachziegel, Feinsteinzeug, Kunst- und Natursteinplatten

Nassschnitt Trockenschnitt CEDIMA

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 150	115	1,2 x 10	22,23	1	32,50
E 446 151	125	1,2 x 10	22,23	1	36,40
E 446 152	180	1,6 x 10	22,23	1	58,50

Hartgestein, Fliesen, allg. Baumaterial

Diamant-Trennscheiben "Blue 66"

Ausführung: Hochleistungs-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem **Turbo-Schneidrand** und optimierten **Schutzsegmenten** • Schneidrand direkt gesintert • Extrem schnittfreudig und selbstkühlend • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf handgeführten Trennmaschinen und Tischsägen • **Haupteinsatzgebiete**: Granit, Beton, Waschbeton, Klinker, Ziegel, Dachziegel, Kunststeinplatten und allgemeine Baumaterialien



Nassschnitt Trockenschnitt

CEDIMA

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 165	125	2,0 x 10	22,23	1	36,40
E 446 166	230	2,8 x 10	22,23	1	77,00
E 446 167	350	3,2 x 10	25,40	1	164,00

Beton | allg. Baumaterial | Hartgestein

Diamant-Trennscheiben "A1-Super Turbo"



Ausführung: Lasergeschweißt, segmentiert • Profi-Trennscheiben für härteste Materialien • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für den Trockenschnitt ohne Kühlpausen mit Steintrennmaschinen • **Hauptanwendungsgebiete**: Härteste Baumaterialien wie hartgebrannten Klinker, armierten Beton, Granit, Marmor, Keramik, Naturstein, Baustahl und duktiler Guss - **Nicht für abrasive Materialien** • Ab Ø 300 mm wird ein Reduzierring 25,40 mm auf 20,00 mm mitgeliefert

Nassschnitt Trockenschnitt

CEDIMA

Beton | Hartgestein

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 169	230	2,6 x 12	22,23	1	138,00
E 446 163	300	2,8 x 12	25,40	1	247,00
E 446 164	350	3,2 x 12	25,40	1	327,00

Diamant-Trennscheiben "Diabolik"

Ausführung: **Lasergeschweißte** Diamant-Trennscheibe • Turbo-Segmente für schnellen Schnitt • Entsprechen der **EN 13236**

Anwendung: Für Trocken- und Nassschnittarbeiten auf Winkelschleifern und Tischsägen • **Haupteinsatzgebiete**: Beton und allgemeine Baumaterialien



Nassschnitt Trockenschnitt

CEDIMA

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 409 960	125	2,2 x 10	22,23	1	32,50
E 409 961	230	2,6 x 10	22,23	1	55,00
E 409 962	350	3,2 x 10	25,40	1	100,00

Beton | allg. Baumaterial

Diamant-Trennscheiben für Montagefräsen



Ausführung: Diamant-Trennscheiben mit **geschlossenem Schneidrand** • Schneidrand **gesintert** mit Kühlungslöchern • **Kombi-Aufnahme** 2 + 4 NL

Anwendung: Für den Einsatz auf Montagefräsen von Fein, Lamello und BePo in der Sanierung

Nassschnitt Trockenschnitt

CEDIMA

Beton | allg. Baumaterial

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 135	150	2,2 x 10	27,00 (2 NL)	1	18,20
E 446 136	180	2,4 x 10	22,23 (2 NL)	1	22,10

Diamant-Trennscheiben "LD 402/LD 403 ALL IN ONE"



Ausführung: **Lasergeschweißte** Diamant-Trennscheiben zum Fräsen von Mauerschlitzen in einem Arbeitsgang • Mit 2 (E 408 583/584) oder 3 (E 408 580/581) fest miteinander **verbundenen Diamant-Trennscheiben** mit **verschränkten Diamant-Segmenten** • Fräsen exakte Nuten ohne Mittelsteg • Kein Zusetzen der Scheiben

Anwendung: Zum leichten Fräsen von passgenauen Mauerschlitzen in einem Arbeitsgang • Passend für eine Vielzahl von Mauerschlitzfräsen, z. B. Spit, Baier, Rhodius RH304S, Hilti, Metabo u. v. m. • Für den Einsatz in Kalksandstein, Gasbeton, Bims, Betonerzeugnissen, armiertem Beton oder Schamottsteinen






Trockenschnitt

RHODIUS

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Segmentmaß (B x H) mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 408 583	125	7,0 x 18,0	22,23	1	120,00
E 408 580	125	7,0 x 28,5	22,23	1	169,00
E 408 584	150	7,0 x 18,0	22,23	1	157,00
E 408 581	150	7,0 x 28,5	22,23	1	205,00



Diamant-Schleifteller

Ausführung: Lasergeschweißt • Mit diamantbestückten Schleifsegmenten, 2reihig • Hohe Standzeit bei guter Abtragsleistung

Anwendung: Für den Trockenschliff auf Winkelschleifern • Zum Schleifen und Glätten von Beton, Klinker, Naturstein und ähnlichen Materialien

Trockenschnitt

CEDIMA

Hartgestein | Beton | allg. Baumaterial

Art.-Nr.	Schleifteller-Ø mm	Bohrung mm	Segmente	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 135 3570	115	22,23	12	1	76,00
E 446 270	125	22,23	15	1	98,00

Diamant-Schleifteller "EC-74"

Ausführung: Segmente im **Plasmaschweißverfahren** mit Grundkörper verbunden • Mit diamantbestückten, **einreihigen** Schleifsegmenten • Hohe Standzeit bei guter Abtragsleistung

Anwendung: Für den Trockenschliff auf Winkelschleifern • Zum Schleifen und Glätten von Beton Klinker, Estrich, Kunst- und Naturstein



Trockenschnitt

CEDIMA

Beton | Hartgestein

Art.-Nr.	Schleifteller-Ø mm	Bohrung mm	Segmente	VE	EUR/Stück Pg. 452
E 446 271	115	22,23	9	1	49,50
E 446 272	125	22,23	9	1	55,00





Trennscheiben für Metall "SG STEELOX"

Ausführung: **Mittelharte, gerade** Ausführung für kühlen Schnitt • **Hochleistungskorund** A mit faserstoffverstärkte **Kunstharzbindung** • Hohe Zerspanleistung und Standzeit • **Halter bitte separat bestellen**

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Vollmaterial und Profilen aus Stahl, Edelstahl, Nickelbasislegierungen (z. B. Inconel, Hastelloy), Guss, NE-Metallen • Für den Einsatz auf **Geradschleifern**

Stahl | Edelstahl | Alu



Werkzeughalter



PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 601 5450 L	30 x 1,1	6,0	51000	50	1,67
E 601 5451 L	30 x 1,4	6,0	51000	50	1,67
E 147 6093 L	40 x 1,1	6,0	38200	50	1,75
E 147 6094 L	40 x 2,1	6,0	38200	50	1,75
E 147 6095 L	50 x 1,1	6,0	30600	50	2,08
E 147 6097 L	50 x 2,1	6,0	30600	50	2,08
E 601 5452 L	50 x 3,0	6,0	30600	50	2,08
E 147 6099 L	65 x 1,1	6,0	23500	50	2,12
E 147 6100 L	65 x 1,1	10,0	23500	50	2,12
E 601 5453 L	65 x 1,4	10,0	23500	50	2,12
E 147 6102 L	65 x 2,1	10,0	23500	50	2,12
E 147 2655 L	Werkzeughalter für Scheibenbohrung 6,0 mm, Schaft-Ø 6,0 mm			1	13,50
E 147 2657 L	Werkzeughalter für Scheibenbohrung 10,0 mm, Schaft-Ø 6,0 mm			1	13,50

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 147 6103	65 x 3,0	10,0	23500	50	2,12
E 147 6104 L	70 x 1,1	10,0	21800	50	2,38
E 601 5454 L	70 x 1,4	10,0	21800	50	2,38
E 147 6106 L	70 x 2,1	10,0	21800	50	2,38
E 601 5455	70 x 3,0	10,0	21800	50	2,38
E 147 6109 L	76 x 1,1	6,0	20100	50	2,54
E 147 6110 L	76 x 1,1	10,0	20100	50	2,54
E 601 5456 L	76 x 1,4	10,0	20100	50	2,54
E 147 6112 L	76 x 2,1	10,0	20100	50	2,54
E 601 5457 L	76 x 3,0	10,0	20100	50	2,54

Trennscheiben für Metall "FTM"

Ausführung: Mittelharte Ausführung für kühlen, schnellen Schnitt • Faserstoffverstärkte **Kunstharzbindung** • Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Hohe Zerspanungsleistung und Standzeit

Anwendung: Allgemeiner Einsatz bei Bau-, Konstruktions- und Werkzeugstählen



Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 97
E 445 915 L	115 x 3	22,23	gekröpft	25	1,02
E 445 916 L	125 x 3	22,23	gekröpft	25	1,07
E 445 918 L	180 x 3	22,23	gerade	25	1,72
E 445 919 L	230 x 3	22,23	gerade	25	2,32

Trennscheiben für Stahl "PSF STEEL"

Ausführung: **Normalkorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • **Mittelharte Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • Schnelles Trennen bei guter Standzeit • Gefertigt nach **EN 12413** und mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zum Trennen von Stahl



Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 990 L	115 x 1,0	22,23	gerade	25	1,28
E 445 987	115 x 2,4	22,23	gerade	25	1,29
E 445 991 L	125 x 1,0	22,23	gerade	25	1,42
E 445 989	125 x 2,4	22,23	gerade	25	1,48
E 445 257 L	178 x 3,0	22,23	gerade	25	1,80
E 445 258 L	230 x 3,0	22,23	gerade	25	2,54

Trennscheiben für Stahl "SG STEEL"

Ausführung: Normalkorund-Schleifkorn mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • **Harte Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • Schnelles Trennen bei hoher Standzeit • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zum Trennen von Stahl



Stahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 147 5724 L	115 x 1,0	22,23	gerade	13300	25	2,14
E 445 309 L	115 x 1,6	22,23	gerade	13300	25	2,21
E 445 310 L	115 x 2,4	22,23	gekröpft	13300	25	2,23
E 147 5729 L	125 x 1,0	22,23	gerade	12200	25	2,47
E 445 315 L	125 x 1,6	22,23	gerade	12200	1	2,55
E 601 5192 L	125 x 2,4	22,23	gerade	12200	1	2,59
E 445 311 L	125 x 2,4	22,23	gekröpft	12200	25	2,59
E 601 5190 L	178 x 1,6	22,23	gerade	8600	1	3,14
E 445 313 L	178 x 3,2	22,23	gerade	8600	25	4,17
E 601 5191 L	230 x 2,9	22,23	gerade	6600	1	6,35
E 445 314 L	230 x 3,2	22,23	gerade	6600	25	6,15

Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FTX-INOX"

Ausführung: Sehr **harte**, eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter **Kunstharzbindung** • Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Schnelles, präzises, müheloses, zeit- und kostensparendes Arbeiten

Anwendung: Zum Trennen rost- und säurebeständiger Stähle, GX-Stähle, Federstähle, Bau- und Werkzeugstähle



Stahl | Edelstahl

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 97
E 445 240 L	115 x 1,0	22,23	gerade	50	1,28
E 445 241 L	125 x 1,0	22,23	gerade	50	1,41
E 445 242 L	180 x 1,5	22,23	gerade	25	1,94
E 445 243 L	230 x 1,9	22,23	gerade	25	2,63

Trennscheiben für Edelstahl "PSF STEELOX"

Ausführung: **Normalkorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung • **Ohne Zugabe** von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen • **Mittelharte Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • Schnelles Trennen bei guter Standzeit • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zum Trennen von rost- und säurebeständigen Stählen, insbesondere dünnwandige Materialien



Edelstahl | Fillers with Fe/Cl-S

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 992 L	115 x 1,0	22,23	gerade	25	1,33
E 445 996 L	115 x 1,6	22,23	gerade	25	1,37
E 445 997 L	115 x 2,4	22,23	gerade	25	1,38
E 445 993 L	125 x 1,0	22,23	gerade	25	1,49
E 446 000 L	125 x 1,6	22,23	gerade	25	1,54
E 446 001 L	125 x 2,4	22,23	gerade	25	1,58
E 446 003 L	178 x 1,6	22,23	gerade	25	2,19
E 446 005 L	230 x 1,9	22,23	gerade	25	3,27
E 446 006 L	230 x 2,5	22,23	gerade	25	2,73

Trennscheiben für Edelstahl "SGP STEELOX"

Ausführung: Hochleistungskorund A mit Kunstharzbindung • Extrem belastbares Hochleistungswerkzeug für kühle Trennschnitte • Mit höchster Trennleistung und herausragender Standzeit • **Ohne** eisen-, chlor- und schwefelhaltige Füllstoffe

Anwendung: Zum Trennen von dünnen Blechen, Profilen • Für kühles, schnelles, komfortables und gratarmes Trennen von Edelstahl



Edelstahl | Fillers with Fe/Cl-S


Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 601 5181 L	115 x 0,8	22,23	gerade	1	3,24
E 601 5182 L	125 x 0,8	22,23	gerade	1	3,52
E 601 5183 L	178 x 1,6	22,23	gerade	1	4,53
E 601 5184 L	230 x 1,9	22,23	gerade	1	6,70

Trennscheiben 3M™ Cubitron™ II

Ausführung: Trennscheiben in **gerader Ausführung** mit **Cubitron™ II Keramikkorn** in Vollkunstharzbindung • **Cubitron™ II Keramikkorn** ist ein präzisionsgeformtes, geometrisch völlig identisches Keramikkorn mit selbst schärfender Wirkung • **Sehr kühler, schnellster Schnitt** • Bearbeitete Oberflächen sind gratarm • Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413**

Anwendung: Zum Trennen von Bau- und Edelstahl sowie NE-Metallen





Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleifkorn

Stahl | Edel-stahl

CUBITRON II 3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 534
E 445 290 L	115 x 1,0	22,23	13200	25	2,90
E 445 291	115 x 1,6	22,23	13300	25	3,22

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 534
E 445 293 L	125 x 1,0	22,23	12000	25	3,22
E 445 297 L	180 x 1,6	22,23	8500	25	6,45

Trennscheiben für Edelstahl "SG STEELOX"

Ausführung: **Hochleistungskorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung • **Ohne Zugabe** von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen • Harte Ausführung nach **EN 12413/ISO 525** • Schnelles Trennen bei hoher Standzeit • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zum Trennen von rost- und säurebeständigen Stählen, insbesondere dünnwandige Materialien



Stahl | Edel-stahl | Füllers with Be/Cl/S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 280 L	115 x 1,0	22,23	gerade	25	2,21
E 445 254 L	115 x 1,6	22,23	gerade	25	2,28
E 445 281 L	125 x 1,0	22,23	gerade	25	2,55
E 445 259 L	125 x 1,6	22,23	gerade	25	2,63
E 445 998	178 x 1,6	22,23	gerade	25	3,21
E 445 252 L	178 x 2,5	22,23	gerade	25	4,28
E 445 999	230 x 1,9	22,23	gerade	25	4,71
E 445 253 L	230 x 2,5	22,23	gerade	25	6,30

Trennscheiben für Aluminium "SG ALU"

Ausführung: Hochleistungskorund und **Sicliciumcarbid** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • Harte Ausführung nach **EN 12413/ISO 525** • Schnelles, gratfreies Trennen bei hoher Standzeit • Oberfläche ist direkt schweißbar, da keine Rückstände auf dem Werkstück zurück bleiben • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial aus zähem und hartem Aluminium und NE-Metallen



Alu

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 978 L	115 x 2,4	22,23	gekröpft	25	2,35
E 445 979 L	125 x 2,4	22,23	gekröpft	25	2,68
E 602 0793 L	178 x 2,9	22,23	gerade	25	4,33
E 602 0792 L	230 x 2,9	22,23	gerade	25	6,30

Extradünne Trennscheiben für Aluminium "FTX-Alu"

Ausführung: Sehr **harte Trennscheibe** mit faserstoffverstärkter **Kunstharz-Spezialbindung** • Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Schnelles, präzises und müheloses Schneiden bei sehr guter Standzeit

Anwendung: Zum Trennen von Aluminium-Profilen, -Blechen, -Rohren, -Angüssen sowie -Vollmaterial • Für alle schmierenden NE-Metalle bestens geeignet, setzt sich nicht zu



Alu

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 97
E 446 040 L	115 x 1,5	22,23	gerade	50	1,49
E 446 041 L	125 x 1,5	22,23	gerade	50	1,71
E 446 042 L	180 x 1,5	22,23	gerade	25	2,40
E 446 043 L	230 x 1,9	22,23	gerade	25	3,17

Trennscheibe für Stein

Anwendung: Universell einsetzbar • Für Beton-, Kunst- und Naturstein, Dachziegel, Granit, Keramik, Klinker usw.



Stein

PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7366 L	115 x 2,5	22,23	gekröpft	25	0,90
E 600 7365 L	125 x 2,5	22,23	gekröpft	25	0,90
E 600 7364 L	180 x 3,0	22,23	gerade	25	1,50
E 600 7363 L	230 x 3,0	22,23	gerade	25	1,90

Schruppscheiben für Metall "FSM"

Ausführung: Gekröpfte, mittelharte Ausführung • Faserstoffverstärkte **Kunstharzbindung** • Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinien gemäß **EN 12413** • Hohe Zerspanungsleistung, Kantenfestigkeit und Standzeit

Anwendung: Allgemeiner Einsatz bei Bau-, Konstruktions- und Werkzeugstählen



Stahl

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 97
E 445 765 L	115 x 7	22,23	gekröpft	25	1,89
E 445 766 L	125 x 7	22,23	gekröpft	25	2,06
E 445 768 L	180 x 7	22,23	gekröpft	10	3,52
E 445 769 L	230 x 7	22,23	gekröpft	10	5,15

Schruppscheiben für Stahl "SG STEEL"

Ausführung: Gekröpfte, **harte Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • **Spezialkorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • Hohe Schleifleistung und weiche Schleifcharakteristik • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den universellen Einsatz, speziell für Flächenschliff auf **Stahl**



Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 735 L	115 x 7,2	22,23	13300	10	3,37
E 445 736 L	125 x 7,2	22,23	12200	10	4,52
E 445 738	178 x 8,3	22,23	8600	10	6,45
E 445 740	230 x 8,3	22,23	6600	10	9,70

Schruppscheiben für Stahl/Guss "PSF STEEL"

Ausführung: Gekröpfte, mittelharte Ausführung nach **DIN 69100** • **Normalkorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • Hohe Schleifleistung und gute Standzeit • Gefertigt nach **EN 12413** und mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den universellen Einsatz, speziell für die **Stahl-** und **Gusseisenbearbeitung** • **Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet**



Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 755 L	115 x 6,3	22,23	13300	10	2,11
E 445 756 L	125 x 6,3	22,23	12200	10	2,71
E 445 757 L	178 x 6,3	22,23	8600	10	3,51
E 445 759 L	230 x 6,3	22,23	6600	10	6,10

Schruppscheiben für NE-Metalle/Alu "SG ALU"

Ausführung: **Weiche Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • **Spezialkorund** und **Siliciumcarbid** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • Sehr hohe Schleifleistung und mittelharte Schleifcharakteristik • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den universellen Einsatz, speziell für die Bearbeitung von **Aluminium** sowie **NE-Metallen**



Alu

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 747 L	115 x 7,2	22,23	13300	10	3,91
E 445 748 L	125 x 7,2	22,23	12200	10	5,45
E 445 749 L	178 x 7,2	22,23	8600	10	6,55

Schruppscheiben für Edelstahl "SG INOX"

Ausführung: Gekröpfte, **weiche Ausführung** nach **EN 12413/ISO 525** • **Spezialkorund-Schleifkorn** mit Kunstharzbindung, faserstoffverstärkt • **Ohne Zugabe** von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen • Hohe Schleifleistung und weiche Schleifcharakteristik • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für universellen Einsatz, speziell für Flächenschliff in der **Edelstahlbearbeitung**



Edelstahl

Fe/Cl

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 741 L	115 x 7,2	22,23	13300	10	3,73
E 445 742 L	125 x 7,2	22,23	12200	10	5,00
E 445 744	178 x 8,3	22,23	8600	10	7,00
E 445 746	230 x 8,3	22,23	6600	10	10,70

Schruppscheiben 3M™ Cubitron™ II

Ausführung: Gekröpfte Ausführung mit **Cubitron™ II Keramikkorn** in **faserstoffverstärkter Kunstharzbindung** • **Cubitron™ II Keramikkorn** ist ein präzisionsgeformtes, geometrisch völlig identisches Keramikkorn mit selbst schärfender Wirkung • **Sehr kühler, schnellster Schnitt** • Bearbeitete Oberflächen sind gratarm • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den universellen Einsatz an Stahl, **Edelstahl** und Bunt-Metallguss, besonders bei Seitenschliff, Anfasen und der Schweißnahtbearbeitung



Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleifkorn



Edelstahl

Stahl

CUBITRON II 3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min⁻¹	VE	EUR/Stück Pg. 534
E 445 760 L	115 x 7,0	22,23	13300	10	6,30
E 445 761 L	125 x 7,0	22,23	12250	10	6,75
E 445 762 L	180 x 7,0	22,23	8500	10	11,40
E 445 763 L	230 x 7,0	22,23	6650	10	15,45



Schruppscheibe Green Corps™

Ausführung: Flexible Schruppscheibe aus **keramischem Cubitron™-Korn** • Speziell entwickelt für höchste Ansprüche an Abtragleistung und Langlebigkeit • Wesentlich geringere Vibration • Weniger Lärm und Staub • Verbesserter Endschliff • Nur mit Stützteller Art.-Nr. E 601 5189 zu verwenden

Anwendung: Geeignet für die Edelstahl- und Aluminiumbearbeitung

Alu

3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø x Stärke mm	Bohrung mm	Ausführung	Drehzahl max. min⁻¹	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5185 L	115 x 3,0	22,23	gekröpft	13300	36	1	4,40
E 601 5186 L	115 x 3,0	22,23	gekröpft	13300	80	1	4,44
E 601 5187 L	125 x 3,0	22,23	gekröpft	12200	36	1	5,45
E 601 5188 L	125 x 3,0	22,23	gekröpft	12200	80	1	5,45
E 601 5189 L	Stützteller "Green Corps"					1	2,57

SDS-clic-Schnellspannmutter M14

Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Gewinde M 14 • Auch nach langem Dauereinsatz leicht mit der Hand zu lösen




BOSCH

Art.-Nr.	Werkzeugaufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 479
E 908 509 L	M 14	1	46,00

Schnellspannmutter "FIXTEC"

Ausführung: Passend für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit M 14 Gewinde • Für den Scheibenwechsel ohne Werkzeug in Sekunden



Milwaukee

Art.-Nr.	Schleifspindelgewinde M	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 908 036 L	14	1	23,80



Schleiftopf

Ausführung: Schnell schleifend mit guter Standzeit

PROMAT

Art.-Nr.	Topf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min⁻¹	Bohrung mm	Einsatzgebiet	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7332 L	110 x 55	16	8700	22,23	Stahl und Stahlguss	1	6,70
E 600 7330 L	110 x 55	16	8700	22,23	Natur- und Kunststein, Stahlguss	1	7,00
E 600 7331 L	110 x 55	24	8700	22,23	Stahl und Stahlguss	1	6,70
E 600 7329 L	110 x 55	24	8700	22,23	Natur- und Kunststein, Stahlguss	1	7,00
E 600 7328 L	110 x 55	36	8700	22,23	Natur- und Kunststein, Stahlguss	1	7,00

Schleiftopf

Ausführung: Härtegrad mittel

Anwendung: Für grobes Entzundern, Entgraten und Entrosten im Metallbereich bzw. verschiedener Werkstoffe

KLINGSPOR

Art.-Nr.	Topf-Ø x Höhe mm	Korn	Drehzahl max. min⁻¹	Bohrung mm	Einsatzgebiet	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5487 L	110 x 55	16	8600	22,23	Stahl	1	12,50
E 601 5489 L	110 x 55	16	8600	22,23	Stein/Beton (Guss bedingt)	1	13,10
E 601 5488 L	110 x 55	30	8600	22,23	Stahl	1	12,50
E 601 5490 L	110 x 55	30	8600	22,23	Stein/Beton (Guss bedingt)	1	13,10





Sicht-Lamellenschleifscheiben "VISION COOL"

Ausführung: Hochwertige **Zirkonkorund-Lamellenschleifscheiben mit Sichtfenstern • Schräge Ausführung** • Faserstoff-Träger • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung • Aussparungen für freie Sicht auf das Werkstück für kontrollierten Materialabtrag • **Kühler Schliff** für weniger Anlauffarben und Materialverzug am Werkstück

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl und NE-Metallen, Kunststoffen, Holz, Lack und Spachtelmasse • Zum Verputzen von Schweißnähten, Entgraten, Anfasen und Entrosten

Stahl | Edelstahl

RHODIUS

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 446 103	125	40	22,23	10	5,25
E 446 104	125	60	22,23	10	5,25
E 446 105	125	80	22,23	10	5,25

Das wichtigste Werkzeug von PFERD.

PFERD

www.pferd.com

Das Werkzeughandbuch.



VERTRAU BLAU



Lamellenschleifscheiben

Ausführung: Hochwertige **Zirkonkorund**-Lamellenschleifscheiben • **Schräge** oder **gerade** Ausführung • Tragekörper aus **Glasfasergewebe** • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung • Sehr hohe Standzeit und Stabilität auch beim Kantenschliff • Vibrations- und geräuscharm

Anwendung: Zur Bearbeitung von Edelstählen, Baustählen, Werkzeugstählen, NE-Metallen, Kunststoffen und Spachtelmassen • Zum Verputzen von Schweißnähten, Entfernen von Graten, Entrosten etc.

Stahl | Edelstahl

FACTOR

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 88
gerade Ausführung					
E 446 091 L	115	40	22,23	10	**2,20**
E 446 092 L	115	60	22,23	10	**2,20**
E 446 093 L	115	80	22,23	10	**2,20**
E 446 125 L	125	40	22,23	10	**2,43**
E 446 126 L	125	60	22,23	10	**2,43**
E 446 127 L	125	80	22,23	10	**2,43**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 88
schräge Ausführung					
E 446 111 L	115	40	22,23	10	**2,20**
E 446 112 L	115	60	22,23	10	**2,20**
E 446 113 L	115	80	22,23	10	**2,20**
E 446 096 L	125	40	22,23	10	**2,43**
E 446 097 L	125	60	22,23	10	**2,43**
E 446 098 L	125	80	22,23	10	**2,43**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "A SG STEELOX"

Ausführung: Flache oder konische Ausführung • **Normalkorund-Schleifkorn** • Weicher, kühler Schliff, kein Zusetzen der Scheibe • Stirnseitig profilierbar • Geräusch- und vibrationsarm • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Universell für den Einsatz auf Stahl und Edelstahl • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s





Edelstahl | Stahl | Fillers wash Fe/Cr-S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
flache Ausführung					
E 445 945 L	115	40	22,23	1	**4,38**
E 445 946 L	115	60	22,23	1	**4,38**
E 445 947 L	115	80	22,23	1	**4,38**
E 445 948 L	125	40	22,23	1	**4,72**
E 445 949 L	125	60	22,23	1	**4,72**
E 445 950 L	125	80	22,23	1	**4,72**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
konische Ausführung					
E 445 960	115	40	22,23	10	**4,38**
E 445 961	115	60	22,23	10	**4,38**
E 446 962	115	80	22,23	10	**4,38**
E 446 963	125	40	22,23	10	**4,72**
E 446 964	125	60	22,23	10	**4,72**
E 445 965	125	80	22,23	10	**4,72**



POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "Z SG-POWER STEELOX"

Ausführung: Flache oder **konische** Ausführung • **Zirkonkorund-Schleifkorn** • Extrem lange Standzeit und hohe Konturstabilität • Weicher, kühler Schliff, kein Zusetzen der Scheibe • Stirnseitig profilierbar • Geräusch- und vibrationsarm • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für aggressiven Einsatz und höchste Beanspruchung, z. B. Entgraten, Schweißnahtbearbeitung, Kantenbearbeitung etc. bei Stahl und Edelstahl • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s



Fillers wash Fe/Cr-S | Edelstahl | Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
flache Ausführung					
E 445 955 L	115	40	22,23	10	**4,76**
E 445 956 L	115	60	22,23	10	**4,76**
E 445 957 L	125	40	22,23	10	**5,20**
E 445 958 L	125	60	22,23	10	**5,20**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
konische Ausführung					
E 445 980 L	115	40	22,23	10	**4,76**
E 445 981 L	115	60	22,23	10	**4,76**
E 445 982 L	125	40	22,23	10	**5,20**
E 445 983 L	125	60	22,23	10	**5,20**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheibe "A PSF STEELOX"

Ausführung: Werkzeug für universelle Schleifaufgaben • Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet • Mit hoher Zerspanungsleistung und guter Standzeit • Auf vielen Materialien einsetzbar • Schleifmittel: **Korund** • Selbst bei geringem Anpressdruck werden sehr gute Schleifergebnisse erzielt

Anwendung: Bearbeitbare Materialien: INOX, Stahl, Kunststoff, Holz • Flächenschliff, Kantenschliff



Edelstahl | Stahl | Fillers wash Fe/Cr-S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 601 5244 L	115	A-40	22,23	1	**3,10**
E 601 5246 L	115	A-60	22,23	1	**3,10**
E 601 5245 L	125	A-40	22,23	1	**3,28**
E 601 5247 L	125	A-60	22,23	1	**3,28**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "CO-COOL SG STEELOX"

Ausführung: **Konische Ausführung** • Selbtschärfendes **Keramikschleifkorn CO** mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung (COOL) • **Optimale Abtragsleistung** bei wenig Anpressdruck für **besonders kühlen Schliff** • Besonders für die Bearbeitung von sehr schlecht wärmeleitenden Werkstoffen • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den aggressiven Zerspanungseinsatz, z. B. Flächenschliff oder Schweißnahtbearbeitung etc. bei Chrom- und Chromnickelstahl, hochlegiertem Stahl, Gusseisen, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, NE-Metalle oder Hartstahl



Edel-stahl | Stahl | Fillers with Fe/Cl<5%

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
flache Ausführung					
E 445 935 L	115	40	22,23	1	**5,50**
E 445 936 L	125	40	22,23	1	**6,00**
konische Ausführung					
E 445 937 L	115	40	22,23	10	**5,50**
E 445 938 L	125	40	22,23	10	**6,00**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "Z SGP STRONG STEEL"

Ausführung: **Konische Ausführung** • **Zirkonkorund-Schleifkorn** • **Patentierte Bauform** für schnelles Schleifen durch konstante Aggressivität und größtmögliche Abtragsmengen • Beste Ergebnisse auf **leistungsstarken Antrieben** wie **Druckluft-Turbinenschleifern** und starken Hochfrequenz- und Elektro-Winkelschleifern • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl bei der Schweißnahtbearbeitung, Anfasen oder Entgraten • **Korn 36** optimal für die grobe Stahlbearbeitung, z. B. Schweißnahtbearbeitung • **Korn 50** optimal für die Kantenbearbeitung, z. B. Anfasen, Entgraten • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s









Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 445 970	115	36	22,23	10	**11,10**
E 445 971	115	50	22,23	10	**11,10**
E 445 972 L	125	36	22,23	10	**11,50**
E 445 973 L	125	50	22,23	10	**11,50**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "CO-FREEZE SGP STRONG INOX"

Ausführung: **Konische** Ausführung • **Selbstschärfendes Keramikkorn** mit schleifaktiver, kühlender Spezialbeschichtung (FREEZE) für extra kühlen Schliff • Hoher Materialabtrag und sehr gute Standzeit • Gefertigt der **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Für den Flächenschliff oder die Schweißnahtbearbeitung bei Edelstahl (INOX) und anderen schlecht wärmeleitenden Materialien, Nickel- und Kobaltbasislegierungen, Titan, Inconel, Hastelloy • **Korn 36** optimal für die grobe Stahlbearbeitung, z. B. Schweißnahtbearbeitung • **Korn 50** optimal für die Kantenbearbeitung, z. B. Anfasen, Entgraten • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s



Edel-stahl | Fillers with Fe/Cl<5%

PFERD




Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 178 0029	115	36	22,23	10	**11,00**
E 178 0030	115	50	22,23	10	**11,00**
E 178 0031	125	36	22,23	10	**11,30**
E 178 0032	125	50	22,23	10	**11,30**



Lamellenschleifscheiben 3M™ Cubitron™ II

Ausführung: **Flache** oder **konische** Ausführung • **Cubitron™ II Keramikkorn**, ein präzisionsgeformtes, geometrisch völlig identisches Keramikkorn mit selbst schärfender Wirkung • **Kühler Schliff**, reduzierte Wärmeentwicklung • Bearbeitete Oberflächen sind gratarm • Gefertigt nach **EN 12413** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Zur Bearbeitung von Stahl und **Edelstahl** im Apparate- und Behälterbau, im Geländerbau und der Instandhaltung



Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleifkorn

Edelstahl Stahl

CUBITRON II 3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 532
flache Ausführung					
E 445 449	115	40+	22,23	10	**4,28**
E 445 450	115	60+	22,23	10	**4,28**
E 445 451	115	80+	22,23	10	**4,28**
E 445 452 L	125	40+	22,23	10	**4,70**
E 445 453 L	125	60+	22,23	10	**4,70**
E 445 454 L	125	80+	22,23	10	**4,70**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 532
konische Ausführung					
E 445 440 L	115	40+	22,23	10	**4,28**
E 445 441 L	115	60+	22,23	10	**4,28**
E 445 442 L	115	80+	22,23	10	**4,28**
E 445 443 L	125	40+	22,23	10	**4,70**
E 445 444 L	125	60+	22,23	10	**4,70**
E 445 445 L	125	80+	22,23	10	**4,70**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben"CO SGP CURVE STEELOX"

Ausführung: **Gerade, radiale Ausführung** • **Keramikkorn CO** mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung für extrem kühlen Schliff • Durch die radiale Bauform und die spezielle Lamellenanordnung präzises, optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie möglich • Optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Besonders geeignet zum **Kehlnahtschliff,** aber auch zum Entgraten und Anfasen bei Stahl und Edelstahl (INOX) • **Typ M** für Kehlnahtradien > 5 mm, **Typ L** für Kehlnahtradien > 8 mm • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s





Edelstahl Stahl Fillers with Fe/Cl^-^S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Typ	Radius mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 446 068	115	60	M	> 5	22,23	10	**10,50**
E 446 069	115	60	L	> 8	22,23	10	**10,80**
E 147 6237	125	60	M	> 5	22,23	10	**10,60**
E 147 6238	125	60	L	> 8	22,23	10	**10,90**







POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "Z SGP CURVE STEELOX"

Ausführung: **Gerade, radiale Ausführung** • **Zirkonkorund-Schleifkorn** • Durch die **radiale Bauform** und die **spezielle Lamellenanordnung** präzises, optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie möglich • Optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius • Gefertigt nach **EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Besonders geeignet zum **Kehlnahtschliff**, aber auch zum Entgraten und Anfasen bei Stahl und Edelstahl (INOX) • **Typ M** für Kehlnahtradien > 5 mm, **Typ L** für Kehlnahtradien > 8 mm • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s



Edelstahl Stahl Fillers with Fe/Cl^-^S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Typ	Radius mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 446 064	115	40	M	> 5	22,23	10	**9,05**
E 446 067	115	40	L	> 8	22,23	1	**9,50**
E 446 065	125	40	M	> 5	22,23	10	**9,15**
E 446 066 L	125	40	L	> 8	22,23	10	**9,60**

POLIFAN®-Lamellenschleifscheiben "A SGP CURVE ALU"

Ausführung: **Gerade, radiale Ausführung** • **Korund-Schleifkorn ohne Füllstoffe** und mit schleifaktiver, kühlender Beschichtung, dadurch **keine Rückstände** auf dem Aluminium-Werkstück • Durch die radiale Bauform und die spezielle Lamellenanordnung präzises, optimales Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie möglich • Optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius • Gefertigt **nach EN 13743** mit oSa-Kennzeichnung

Anwendung: Besonders geeignet zum Kehlnahtschliff, aber auch zum Entgraten und Anfasen bei **Aluminium** und weiteren NE-Metallen • **Typ L** für Kehlnahtradien > 8 mm • Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s



Alu Fillers with Fe/Cl^-^S

PFERD

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Typ	Radius mm	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 446 056	115	40	L	> 8	22,23	10	**10,20**
E 446 057	125	40	L	> 8	22,23	10	**10,30**

Fächerschleifscheibe POLIVLIES®

Ausführung: Schleifmittel: **Korund A**

Anwendung: Werkzeug zur Oberflächenbearbeitung von Bauteilen aus rost- und säurebeständigem Stahl • Feinflächenschliff, Entfernen von Anlauffarben, Schweißnahtbearbeitung, Finisharbeiten nach Montage an Apparate- und Behälterbau



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 413
E 601 5254 L	115	grob (100)	22,23	1	**9,25**
E 601 5256 L	115	mittel (180)	22,23	1	**8,60**
E 601 5258 L	115	fein (240)	22,23	1	**8,20**
E 601 5255 L	125	grob (100)	22,23	1	**11,40**
E 601 5257 L	125	mittel (180)	22,23	1	**10,70**
E 601 5259 L	125	fein (240)	22,23	1	**10,30**

Kehlnahtscheibe Vlies


Ausführung: Für die Kehlnahtbearbeitung • Mehrlagig verpresste Faservlies-schichten • Sehr lange Standzeit

Anwendung: Zum Reinigen, Einebenen, Entgraten und Finishen • Besonders geeignet zum Bearbeiten von weichen Metallen sowie hochlegierten Stählen und Titan-Legierungen • Zum Feinstschleifen zur Vorbereitung zum Polieren • Kühle Oberflächenbearbeitung und somit Vermeiden von Anlauffarben • Für den Einsatz auf allen gängigen Winkelschleifern und Kehlnahtschleifern
Korn **mittel:** Entfernen von Kratzern, Anlauffarben
Korn **mittelhart:** Entfernen von Schweißnähten



PROMAT


Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6888 L	125 x 6,3	22,23	mittel	1	**12,00**
E 600 6887 L	125 x 6,3	22,23	mittelhart	1	**12,90**



Schleifscheibe ZK blau zu PROMAT Schnellwechselsystem

Ausführung: Gewebeschleifscheibe

Anwendung: Zum Schleifen von Edelstahl, legiertem Stahl und Titan



PROMAT

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6852 L	51	40	10	**0,80**
E 600 6851 L	51	60	10	**0,60**
E 600 6850 L	51	80	10	**0,60**
E 600 6849 L	51	120	10	**0,60**
E 600 6877 L	75	40	10	**1,20**
E 600 6876 L	75	60	10	**1,00**
E 600 6875 L	75	80	10	**0,90**
E 600 6874 L	75	120	10	**0,90**

Schleifscheibe ZK grün zu PROMAT Schnellwechselsystem

Ausführung: Gewebeschleifscheibe (Y-Träger) mit zusätzlicher schleifaktiver Deckbindung • Kühle Oberfläche • Sehr lange Standzeit

Anwendung: Zum Schleifen von Edelstahl, Alu und Kunststoff



PROMAT

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6856 L	51	40	10	**0,80**
E 600 6855 L	51	60	10	**0,70**
E 600 6854 L	51	80	10	**0,70**
E 600 6853 L	51	120	10	**0,60**
E 600 6881 L	75	40	10	**1,30**
E 600 6880 L	75	60	10	**1,10**
E 600 6879 L	75	80	10	**1,00**
E 600 6878 L	75	120	10	**1,00**

Schleifscheibe zu PROMAT-Schnellwechselsystem

Ausführung: Stabiler X-Träger mit **Keramikkorn** • Rot • Effektive Abtragsleistung durch Selbstschärfeffekt

Anwendung: Zum Schleifen von hochwarmfesten Werkstoffen, harten NE-Metallen,Titan etc. • Geeignet für den Einsatz auf allen gängigen Druckluftmaschinen, Stab- bzw. Geradschleifern, Bohrmaschinen und biegsamen Wellen mit erhöhtem Anpressdruck



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6866 L	51	40	10	1,00
E 600 6865 L	51	60	10	0,90
E 600 6864 L	51	80	10	0,90
E 600 6863 L	51	120	10	0,90
E 600 6862 L	76	40	10	1,60
E 600 6861 L	76	60	10	1,50
E 600 6860 L	76	80	10	1,40
E 600 6859 L	76	120	10	1,40

Vliesscheibe SCD-finish zu PROMAT-Schnellwechselsystem

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifvlies

Anwendung: Für Finisharbeiten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium



PROMAT

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6848 L	51	coarse	10	1,20
E 600 6847 L	51	medium	10	1,20
E 600 6846 L	51	very fine	10	1,20
E 600 6873 L	75	coarse	10	2,40
E 600 6872 L	75	medium	10	2,20
E 600 6871 L	75	very fine	10	2,20

Schleifvliesscheibe Heavy Duty - SCD-HD zu PROMAT-Schnellwechselsystem

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifvlies

Anwendung: Zum Reinigen und Glätten von Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium, Entfernen von dünnen Schweißnähten



PROMAT

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6845 L	51	medium	10	1,50
E 600 6870 L	75	coarse	10	2,90
E 600 6869 L	75	medium	10	2,70

Vlieskompaktscheibe zu PROMAT Schnellwechselsystem

Ausführung: Mehrlagig verpresste Vliesscheibe

Anwendung: für Polier- und Finisharbeiten auf Oberflächen aus Stahl, Edelstahl und Aluminium, Entgraten, Beseitigen von Schleifspuren • Hochglanzeffekt



PROMAT

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6844 L	51	2S fine	1	7,40
E 600 6843 L	51	6A medium	1	8,60
E 600 6868 L	75	2S fine	1	11,00
E 600 6867 L	75	6A medium	1	12,70

Grobreinigungsscheibe zu PROMAT Schnellwechselsystem

Ausführung: Sehr grobes und aggressives Reinigungsvlies • Durchsetzt mit Spezialkorn für hohe Abtragleistung und lange Standzeit

Anwendung:
schwarz: Geeignet zum Entfernen von Rost und Lack, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Klebern, Beseitigung von Zunder u. v. m.
rot: Wie schwarz, zzgl. Entfernen von thermisch bedingten Blaufärbungen, Polieren von Edelstahl



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6858 L	51	schwarz	1	3,90
E 600 6857 L	51	rot	1	4,50
E 600 6883 L	75	schwarz	1	5,90
E 600 6882 L	75	rot	1	6,80

Stützteller zu PROMAT Schnellwechselsystem

Ausführung: Aus Gummi • **Auch passend für 3M™ Roloc Produkte**



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7257 L	45	6 mm-Schaft	1	9,10
E 600 7256 L	70	6 mm-Schaft	1	9,70
E 600 7235 L	75	M14-Gewinde	1	9,90



COMBIDISC®-Schleifwerkzeuge


COMBIDISC® ist ein umfangreiches Sortiment für die Oberflächenbearbeitung • Einfache Handhabung und **schneller Blattwechsel** über **System CD** - werkzeugseitiges Schraubgewinde mit Innengewinde • Zentrisch sitzendes Schleifblatt • Vibrationsfreier Rundlauf • Kein Verrutschen der Schleifblätter - die Schleifblätter lösen sich auch nicht bei Hitze

Besonders geeignet für den Einsatz im Werkzeug- und Formenbau, Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Triebwerkbau und -reparatur sowie im Behälter- und Apparatebau • Werkzeugaufnahme passt auch zu anderen im Markt befindlichen Systemen, wie z. B. PSG, Power Lock Typ II "turn on", SocAtt, Turn-On

COMBIDISC®-Schleifblätter - Korund A

Ausführung: Korund A-Schleifkorn

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff an Stahl und Stahlguss in Industrie und Handwerk





Stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 446 584	50	36	8000-13000	100	**1,23**
E 147 3702 L	50	60	8000-13000	100	**1,23**
E 446 585 L	50	80	8000-13000	100	**1,23**
E 147 3703 L	50	120	8000-13000	100	**1,23**
E 446 586	50	180	8000-13000	100	**1,23**
E 147 3704	50	320	8000-13000	100	**1,23**

COMBIDISC®-Schleifblätter - Korund A-FLEX

Ausführung: Korund A-Flex-Schleifkorn speziell für die Bearbeitung von **konkaven Flächen** und **Konturen • Es wird der Einsatz mit weichem Halter empfohlen**

Anwendung: Für Schleifarbeiten an Stahl und Stahlguss vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v. m.





Stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3774	50	60	8000-13000	100	**1,23**
E 147 3775	50	80	8000-13000	100	**1,23**
E 147 3776	50	120	8000-13000	100	**1,23**

COMBIDISC®-Schleifblätter - Korund A-PLUS

Ausführung: Korund A-Plus-Schleifkorn für den **Kantenschliff** geeignet, da besonders reißfest

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Grob- bis Feinschliff an allen Metallen vor allem im Werkzeug- und Formenbau u. v. m.





Stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3748	50	36	8000-13000	100	**1,45**
E 147 3749	50	60	8000-13000	100	**1,27**
E 147 3750	50	80	8000-13000	100	**1,26**
E 147 3751	50	120	8000-13000	100	**1,25**

COMBIDISC®-Scheifblätter - Korund A-FORTE

Ausführung: Korund A-Forte-Schleifkorn für kühlen Schliff, hohe Schleifleistung und gute Standzeit

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten von Gob- bis Feinschliff an allen Metallen vor allem im Werkzeug- und Formenbau u. v. m.





Stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3715	50	36	8000-13000	100	**1,46**
E 147 3716 L	50	60	8000-13000	1	**1,26**
E 147 3717 L	50	80	8000-13000	1	**1,26**
E 147 3718 L	50	120	8000-13000	1	**1,26**

COMBIDISC®-Schleifblätter - Korund A-COOL

Ausführung: Korund A-Schleifkorn mit schleifaktiven Zusätzen im Belag für kühlen Schliff, hohe Schleifleistung und gute Standzeit

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten an schwer zerspanbaren Werkstoffen wie Edelstahl (INOX), Hastelloy, Inconel (Ni-Co-Legierungen) usw. vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Behälter- und Apparatebau u. v. m. • **Nur mit hartem oder mittelhartem Schleifblatthalter verwenden**



Edel-stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3723	50	36	8000-13000	100	**1,52**
E 147 3724	50	60	8000-13000	100	**1,33**
E 147 3725	50	80	8000-13000	100	**1,33**

COMBIDISC®-Schleifblätter - Zirkonkorund Z

Ausführung: Zirkonkorund Z-Schleifkorn mit besonders guter Zerspanungsleistung im Grobschliff

Anwendung: Für Schleifarbeiten an allen **harten Metallen** vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v .m. • **Nur mit hartem oder mittelharten Schleifblatthalter verwenden**





Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3732	50	36	3800-13000	100	**1,81**
E 147 3733	50	60	3800-13000	100	**1,52**
E 147 3734	50	80	3800-13000	100	**1,52**

COMBIDISC®-Schleifblätter - Siliciumcarbid SiC

Ausführung: Siliciumcarbid SiC-Schleifkorn

Anwendung: Für Schleifarbeiten an Aluminium, Kupfer, Bronze, hochlegierten Stählen und besonders Titan vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v. m.





Stahl | Edel-stahl | Alu | Kupfer


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3738	50	36	3800-13000	100	1,37
E 147 3739	50	60	3800-13000	100	1,25
E 147 3740	50	80	3800-13000	100	1,24
E 147 3741	50	120	3800-13000	100	1,24
E 147 3742	50	240	3800-13000	100	1,24

COMBIDISC®-Kleinfiberschleifblätter - Keramikkorn CO-COOL

Ausführung: Keramikkorn CO-COOL - selbstschärfendes Korn mit schleifaktiven Zusätzen für gute Abtragsleistung und kühlen **Flächen-** und **Kantenschliff** • **Fiberrücken** verstärkt das Schleifblatt und sorgt für höheren Materialabtrag

Anwendung: Für Schleifarbeiten an harten und schlecht wärmeleitenden Werkstoffen wie Edelstahl, Hasteloy, Inconel, Titan u. ä. vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v. m.





Stahl | Edel-stahl

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3678	50	36	3800-13000	100	2,26
E 147 3679	50	50	3800-13000	100	1,96
E 147 3680	50	80	3800-13000	100	1,92
E 147 3681	50	120	3800-13000	100	1,92
E 446 576	75	36	2500-9000	50	3,22
E 446 577	75	50	2500-9000	50	2,94
E 446 578	75	80	2500-9000	50	2,77
E 446 579	75	120	2500-9000	50	2,77

COMBIDISC®-Schleifblätter - TX-Ronden VRH

Ausführung: TX-Ronden mit **Korund A-Schleifkorn** für eine Oberflächengüte in einem Arbeitsgang die zwischen Schleifmittel auf Unterlage und Vlieswerkzeugen liegt

Anwendung: Besonders für die Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium geeignet



Stahl | Edel-stahl | Alu


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3823	50	36	7500-9500	25	6,20
E 147 3824	50	80	7500-9500	25	6,20
E 147 3825	50	120	7500-9500	25	6,20
E 147 3826	50	320	7500-9500	25	6,20

COMBIDISC®-Schleifblätter - Keramikkorn CO-COOL

Ausführung: Keramikkorn CO-COOL - selbstschärfendes Korn mit schleifaktiven Zusätzen für gute Abtragsleistung und kühlen Schliff

Anwendung: Für Schleifarbeiten an Stahl (legiert und unlegiert), Guss, Edelstahl, Titan, Nickelbasislegierungen und extrem harten Werkstoffen vor allem im Werkzeug- und Formenbau sowie im Maschinen- und Automobilbau, Luft- und Raumfahrtindustrie, Modellbau, Behälter- und Apparatebau u. v. m.





Stahl | Edel-stahl

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3761	50	24	3800-13000	100	2,04
E 147 3762	50	36	3800-13000	100	1,97
E 147 3763	50	60	3800-13000	100	1,71
E 147 3764	50	80	3800-13000	100	1,67
E 147 3765	50	120	3800-13000	100	1,67

COMBIDISC®-Schleifblätter - Diamant

Ausführung: Diamantkorn • Besonders für die Bearbeitung von **Verschleißschutzbeschichtungen** und **Aufpanzerungen** aus Wolfram-, Chrom- oder Titancarbid usw.

Anwendung: Besonders für Schleifarbeiten an Hastelloy, Inconel und Titan, -legierungen sowie extrem harten Werkstoffen wie Hartmetall, Glas, Keramik, Emaille, Stein und GFK/CFK • **Nur mit hartem oder mittelhartem Schleifblatthalter verwenden**



Stahl | Stein

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3672	50	D 251	3800-7500	10	26,80
E 147 3673	50	D 126	3800-7500	10	21,30
E 147 3674	50	D 76	3800-7500	10	17,70

COMBIDISC®-Vliesschleifronden - Korund A

Ausführung: Korund A-Schleifkorn auf Vliesmaterial für die Oberflächenreinigung

Anwendung: Zum Beseitigen von Vorschleifspuren, Entfernen von Oxidationen und leichte Entgratarbeiten auf allen Metallen



Stahl | Edel-stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3817	50	grob	5500-7500	50	1,82
E 147 3818	50	mittel	5500-7500	50	1,82
E 147 3819	50	sehr fein	5500-7500	50	1,82
E 147 3804 L	50	mittel	5500-7500	50	2,08
E 147 3805 L	50	fein	5500-7500	50	2,02
E 147 3806 L	50	sehr fein	5500-7500	50	2,02

COMBIDISC®-Schleifblätter - A-CONTOUR

Ausführung: A-CONTOUR-Schleifblätter mit **Korund A-Schleifkorn** mit spezieller Außenkontur, die sehr flexibel ist und in das Werkstück nicht einschneidet

Anwendung: Zur Bearbeitung von engen Konturen und konkaven Flächen mit Radienübergängen auf allen Metallen geeignet • **Es wird der Ensatz mit weichem oder mittelhartem Halter empfohlen**





Stahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 178 0162	60	60	7500-11000	50	1,44
E 178 0163	60	80	7500-11000	50	1,44
E 178 0164	60	120	7500-11000	50	1,44
E 178 0165	60	180	7500-11000	50	1,44

COMBIDISC®-Polier-Filzronden

Ausführung: Polier-Filzronden

Anwendung: Zum Polieren mit Polierpastenriegeln, Schleifpasten oder Diamantpolierpasten im Stirmschliff an kleinen und mittleren Flächen





PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3837	50	2000-4000	10	2,80
E 601 5449	75	1200-2500	1	5,60

COMBIDISC®-Vliesschleifronden PNER

Ausführung: Korund A- oder Siliciumcarbid (SiC)-Schleifkorn auf Vliesmaterial für die Oberflächenreinigung

Anwendung: Zum Bearbeitung von kleinen bis mtlleren Flächen aus Edelstahl





Edelstahl


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3793	50	fein - SiC	9500-19100	25	5,70
E 147 3792	50	grob - Korund	9500-19100	25	7,40

COMBIDISC® Reinigungs-Ronden PCLR

Ausführung: Reinigungsvlies für **kühlen Schliff** und saubere, rückstandsfreie Oberflächen

Anwendung: Universell zur Reinigung von Oberflächen einsetzbar • Für alle Materialien von Stahl bis Holz • Zum Entfernen von Rost, Korrosionsrückständen, Farben und Lacken, Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Riefen und Anlauffarben - besonders im **Edelstahlbereich** • **Nur mit hartem oder mittelharten Halter verwenden**



PFERD

Art.-Nr.	Ronden-Ø mm	Rondenhöhe mm	Drehzahl empf. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 446 580	50	13	5500-8000	10	7,15
E 446 581	75	13	3800-5000	1	10,30



COMBIDISC®-Schleifblatthalter

Ausführung: Schleifblatthalter in verschiedenen Härtegraden • **System CD**: Werkzeugseite mit Innengewinde aus Metall

Anwendung: Zur Aufnahme von COMBIDISC®-Werkzeugen mit **System CD**-Aufnahme


PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Ausführung	Drehzahl	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3615	50	weich (grau)	19000	1	25,50
E 446 582 L	50	mittel (blau)	19000	1	22,40
E 147 3614	50	hart (rot)	19000	1	28,60
E 446 546	75	weich (grau)	12500	1	30,50
E 446 583	75	mittel (blau)	12500	1	26,00
E 446 547	75	hart (rot)	12500	1	33,00

COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®-Lamellenscheiben - Korund A

Ausführung: Korund A-Schleifkorn für universelle grobe Schleifarbeiten bei guter Zerspanungsleistung

Anwendung: Für die Bearbeitung verschiedenster Materialien, ideal bei Schweißnähten an schwer zugänglichen Stellen



Edelstahl Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3587 L	50	40	12000-14000	1	4,85
E 147 3588 L	50	60	12000-14000	1	4,85
E 147 3589 L	50	80	12000-14000	1	4,85
E 147 3590 L	50	120	12000-14000	1	4,85
E 147 3506 L	COMBIDISC®-Halter für Mini-POLIFAN®, Schaft-Ø 6 mm			1	4,52

COMBIDISC®-Mini-POLIFAN®-Lamellenscheiben - Zirkonkorund Z

Zirkonkorund Z-Schleifkorn für grobe Schleifaufgaben bei guter Standzeit

Anwendung: Für die Bearbeitung verschiedenster Materialien, besonders auch Edelstahl





Edelstahl Stahl

PFERD

Art.-Nr.	Schleifblatt-Ø mm	Korn	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 147 3595	50	40	12000-14000	10	5,05
E 147 3596	50	60	12000-14000	10	5,05
E 147 3597	50	80	12000-14000	10	5,05
E 147 3598	50	120	12000-14000	10	5,05
E 147 3506 L	COMBIDISC®-Halter für Mini-POLIFAN®, Schaft-Ø 6 mm			1	4,52

Schleifscheibe Scotch Brite™ 361F

Ausführung: Mit Aluminiumoxid-Korn und Gewebeunterlage • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Für allgemeine Schleif- und Abtragsarbeiten • Speziell auch auf Edelstahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 532
E 601 5289 L	50,8	36	1	0,83
E 601 5290 L	50,8	50	1	0,83
E 601 5291 L	50,8	60	1	0,83
E 601 5292 L	50,8	80	1	0,83
E 601 5293 L	76,2	36	1	1,19
E 601 5294 L	76,2	50	1	1,19
E 601 5295 L	76,2	60	1	1,09
E 601 5296 L	76,2	80	1	1,09

Schleifscheibe 777F

Ausführung: Widerstandsfähige Gewebeschleifscheiben • Keramisches Cubitron™ Schleifkorn, inkl. Schleifhilfsmittel für kühlen Schliff • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Für Schleif- und Abtragsarbeiten • Speziell auch auf Edelstahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5414 L	50,8	36	1	1,41
E 601 5415 L	50,8	50	1	1,35
E 601 5416 L	50,8	60	1	1,82
E 601 5417 L	50,8	80	1	1,22
E 601 5472 L	76,2	36	1	1,98
E 601 5473 L	76,2	50	1	1,90
E 601 5474 L	76,2	60	1	1,82
E 601 5475 L	76,2	80	1	1,74

Fiberscheibe Scotch Brite™ 785C

Ausführung: Mit keramischem Cubitron™ Schleifkorn und einem kühlenden Schleifhilfsmittel zur Vermeidung von Temperaturverfärbungen • Hohe Schnittigkeit und Lebensdauer • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5297	76,2	36	50	2,21
E 601 5298	76,2	50	50	2,13
E 601 5299	76,2	60	50	2,06
E 601 5300	76,2	80	50	2,06

Schleifscheibe Cubitron II Roloc™ 984 F

Ausführung: Schnelles Abtragen • Hohe Lebensdauer • Gleichmäßiges Schleifbild • Minimale Rüstzeit • Erhöhte Form- und Kantenstabilität • Kühlerer Schliff insbesondere auf hitzeempfindlichen Metallen

Anwendung: Für alle Metalltypen insbesondere Edelstahl, Baustahl, Aluminium und allgemeine Nichteisenmetalle



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 534
E 601 5194 L	50,8	36+	1	1,47
E 601 5196 L	50,8	60+	1	1,34
E 601 5198 L	50,8	80+	1	1,32
E 601 5195 L	76,2	36+	1	2,07
E 601 5197 L	76,2	60+	1	1,92
E 601 5199 L	76,2	80+	1	1,85

Vliesscheibe Scotch Brite™ SC-DR

Ausführung: Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Zum Reduzieren von Rautiefen • Entfernen von Anlauffarben • Glätten von Oberflächen • Leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten von Metalloberflächen




Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5287 L	50,8	coarse	braun	1	1,39
E 601 5413 L	50,8	medium	rot	1	1,34
E 601 5288 L	50,8	very fine	blau	1	1,34
E 601 5485 L	76,2	medium	rot	1	2,50

Vliesscheibe Scotch Brite™ RD-ZB

Ausführung: Hohe Abtragsraten in Verbindung mit einem feinen Finish • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Zum Abtragen dünner Schweißnähte und kleiner Schweißpunkte • Für gröbere Reinigungs- und Entgratungsarbeiten




Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 532
E 601 5301	50,8	coarse heavy duty	1	1,54
E 601 5302	50,8	coarse super duty	1	1,54
E 601 5303	76,2	coarse heavy duty	1	2,86
E 601 5304	76,2	coarse super duty	1	2,86

Vlieskompaktscheibe Scotch Brite™ XL-DR

Ausführung: Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Geeignet zum Engraten speziell auch auf Edelstahl • Zum Reduzieren von Rautiefen



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5307	76,2	medium	10	7,85
E 601 5308	76,2	fine	10	7,85

Grobreinigungsscheibe Scotch Brite™ BF-DR

Ausführung: Schnellwechselsystem Roloc™ Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Zum Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten und zum Entfernen von Oberflächenverschmutzungen und -beschichtungen



Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Sorte	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5305 L	50,8 x 13	medium	1	1,61
E 601 5306 L	76,2 x 13	medium	1	3,12

Grobreinigungsscheibe CR-DR

Ausführung: Setzt sich nicht zu • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Für Grobreinigungsarbeiten • Zum Entfernen von Rost, Lacken und starken Oberflächenverschmutzungen



Art.-Nr.	Abmessung Ø x B mm	Sorte	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5409 L	50,8 x 13	extra coarse	1	1,34
E 601 5476 L	76,2 x 13	coarse	1	6,80

Bürstenscheibe RD-ZB

Ausführung: Ein neues, mit Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt • Schnellwechselsystem Roloc™ • Lieferung ohne Stützteller

Anwendung: Zum Entrosten, Entlacken, Entgraten und Finishen • Zum Einsatz auf Winkelschleifern • Besonders geeignet für das Entfernen von zähen Belägen



Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5286 L	50,8	36	lila	1	7,20
E 601 5410 L	50,8	50	grün	1	7,20
E 601 5411 L	50,8	80	gelb	1	7,20
E 601 5412 L	50,8	120	weiß	1	7,20
E 601 5477 L	76,2	50	grün	1	11,45
E 601 5478 L	76,2	80	gelb	1	11,45
E 601 5479 L	76,2	120	weiß	1	11,45

Stützteller ZR-AC und DR-AC Schnellwechselsystem Roloc™

Ausführung: **6 mm-Schaft** für Bohrmaschinen • **M 14-Gewinde** für Winkelschleifer



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5408 L	50,8	6 mm-Schaft	1	7,75
E 601 5458 L	76,2	M 14-Gewinde	1	24,00
E 601 5459 L	76,2	6 mm-Schaft	1	7,75



Vulkanfiberschleifscheibe

Ausführung: Schleiffiber mit dichter **Korundbestreuung** • Kunstharzbindung • Hohe Standzeit • Mit Sternloch

Anwendung: Geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie



PROMAT


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7277 L	115	24	22	25	0,40
E 600 7278 L	115	40	22	25	0,30
E 600 7279 L	115	60	22	25	0,30
E 600 7280 L	115	80	22	25	0,30
E 600 7281 L	115	120	22	25	0,30
E 600 7272 L	125	24	22	25	0,50
E 600 7273 L	125	40	22	25	0,40
E 600 7274 L	125	60	22	25	0,40
E 600 7275 L	125	80	22	25	0,30
E 600 7276 L	125	120	22	25	0,30
E 600 7267 L	180	24	22	25	0,70
E 600 7268 L	180	40	22	25	0,60
E 600 7269 L	180	60	22	25	0,60
E 600 7270 L	180	80	22	25	0,60
E 600 7271 L	180	120	22	25	0,60

Fiber-Schleifscheiben - Korundbestreuung

Ausführung: Trägermaterial aus strapazierfähigem **Vulkanfiber** mit **Korundbestreuung**

Anwendung: Zum Einsatz auf Winkelschleifern für Grob- und Feinschleifarbeiten, zum Entrosten, Entzundern, Entgraten und zur Bearbeitung von Schweißnähten etc.





Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 401 L	115	16	22	25	62,50
E 446 181 L	115	24	22	25	51,00
E 446 182 L	115	36	22	25	47,10
E 446 183 L	115	40	22	25	41,60
E 446 184 L	115	60	22	25	36,10
E 446 185 L	115	80	22	25	35,20
E 446 186 L	115	100	22	25	35,20
E 446 187 L	115	120	22	25	35,20
E 446 402 L	125	16	22	25	73,00
E 446 190 L	125	24	22	25	59,50
E 446 191 L	125	36	22	25	55,00
E 446 192 L	125	40	22	25	49,10
E 446 193 L	125	60	22	25	42,30
E 446 194 L	125	80	22	25	40,60
E 446 195 L	125	100	22	25	40,60
E 446 196 L	125	120	22	25	40,60
E 446 204 L	180	16	22	25	132,00
E 446 205 L	180	24	22	25	108,00
E 446 206 L	180	36	22	25	101,00
E 446 207 L	180	40	22	25	89,00
E 446 208 L	180	60	22	25	77,00
E 446 209 L	180	80	22	25	75,00
E 446 210 L	180	100	22	25	75,00
E 446 211 L	180	120	22	25	75,00

Vulkanfiberschleifscheibe

Ausführung: Zirkonkorund • Kunstharzgebunden • Mit Sternloch

Anwendung: Durch schleifaktive Substanzen in der Bindung besonders hohe Zerspanungsleistung und extreme Standzeit bei schwer zerspanbaren Werkstoffen wie z. B. **Edelstahl**




PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7266 L	115	36	22	25	0,50
E 600 7265 L	115	60	22	25	0,40
E 600 7264 L	115	80	22	25	0,40
E 600 7263 L	125	36	22	25	0,60
E 600 7262 L	125	60	22	25	0,50
E 600 7261 L	125	80	22	25	0,40
E 600 7260 L	180	36	22	25	1,10
E 600 7259 L	180	60	22	25	0,90
E 600 7258 L	180	80	22	25	0,90

Fiber-Schleifscheiben - Zirkonkorundbestreuung

Ausführung: Trägermaterial aus strapazierfähigem **Vulkanfiber** mit **Zirkonkorund-Bestreuung**

Anwendung: Zum Einsatz auf Winkelschleifern für Grob- und Zwischenschleifarbeiten bei der Stahl- und Edelstahlbearbeitung







Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 561 L	115	36	22	25	65,00
E 446 562	115	40	22	25	60,00
E 446 563 L	115	60	22	25	52,00
E 446 564 L	115	80	22	25	50,50
E 446 569 L	125	24	22	25	82,00
E 446 565 L	125	36	22	25	76,50
E 446 566 L	125	40	22	25	70,00
E 446 567 L	125	60	22	25	61,00
E 446 568 L	125	80	22	25	58,50

Stützteller für Vulkanfiberscheiben



Ausführung: Hochbelastbar • Elastisch • Verschleiß- und abriebfest • Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Anwendung: Zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14**

PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7255 L	115	M 14	1	3,50
E 600 7254 L	125	M 14	1	3,90
E 600 7253 L	180	M 14	1	5,90

Stützteller mit Kühlrippen für Vulkanfiberscheiben



Ausführung: Hochbelastbar • Verschleiß- und abriebfest • Umfangsgeschwindigkeit 80 m/sek

Anwendung: Für alle Schleif- und Schrupparbeiten • Zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern mit **Spannmutter M14**


PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7252 L	115	M 14	1	5,20
E 600 7251 L	125	M 14	1	5,60
E 600 7250 L	180	M 14	1	10,70

Fiber-Schleifscheiben 3M™ Cubitron™ II 982C

Ausführung: **Vulkanfiberunterlage** mit halboffener **Cubitron™ II Keramikkorn-Bestreuung** mit selbstschärfender Wirkung • Sehr kühler Schliff bei **maximaler Abtragleistung** • Oberflächen sind gleichmäßig und gratarm • Durch die definierte Korngröße und -geometrie wird **die nächst gröbere Körnung in der Abtragleistung mit eingeschlossen**

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern • Für Abtragsarbeiten und die Schweißnahtbearbeitung im Behälter- und Gehäusebau, der Blechbearbeitung an Baustahl und NE-Metallen





Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleif-





CUBITRON II 3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 532
E 447 046 L	115	36+	22	25	2,20
E 447 047 L	115	60+	22	25	1,89
E 447 048 L	115	80+	22	25	1,81
E 409 804 L	125	36+	22	25	2,30
E 447 049 L	125	60+	22	25	2,03
E 447 050 L	125	80+	22	25	1,93
E 447 051 L	180	36+	22	25	4,18
E 447 052 L	180	60+	22	25	3,76
E 447 053 L	180	80+	22	25	3,65

Fiber-Schleifscheiben 3M™ Cubitron™ II 987C

Ausführung: **Vulkanfiberunterlage** mit halboffener **Cubitron™ II Keramik-korn-Bestreuung** mit **schleifaktivem Zusatz** gegen Anlauffarben und für **kühlen Schliff** • **Cubitron™ II Keramikkorn** mit selbstschärfender Wirkung • Oberflächen sind gleichmäßig und gratarm • Durch die definierte Korngröße und -geometrie wird **die nächst gröbere Körnung in der Abtragleistung mit eingeschlossen**

Anwendung: Für den Einsatz auf Winkelschleifern • Für Abtrags- und die Schweißnahtbearbeitung an Stahl, Edelstahl und -legierungen, NE-Metallen





Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleif-korn



CUBITRON II 3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 532
E 447 055 L	115	36+	22	25	2,42
E 447 056 L	115	60+	22	25	2,08
E 447 057 L	115	80+	22	25	1,99
E 447 058 L	125	36+	22	25	2,54
E 447 059 L	125	60+	22	25	2,23
E 447 060 L	125	80+	22	25	2,11
E 447 061 L	180	36+	22	25	4,61
E 447 062 L	180	60+	22	25	4,04
E 447 063 L	180	80+	22	25	3,92

3M™ Stützteller für Fiber-Schleifscheiben

Ausführung: Aus hochwertigem Material mit **Rippendesign** speziel für 3M™ Cubitron™ II-Fiberscheiben • In **harter** oder **weicher** Ausführung lieferbar





3M


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 064 L	115	M 14	hart	10	17,30
E 409 806 L	125	M 14	hart	1	17,90
E 447 065 L	180	M 14	hart	5	26,70
E 447 066	115	M 14	weich	1	13,80
E 447 067	125	M 14	weich	1	14,30
E 447 068	180	M 14	weich	1	23,85

Vulkanfiberschleifscheiben

Ausführung: Keramikkorn • Beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt** für einen hohen und gleichmäßigen Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit • Mit Sternloch • Aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit

Anwendung: Einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasis-, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl





PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Bohrung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6943 L	115	24	22	25	1,30
E 600 6942 L	115	36	22	25	1,10
E 600 6941 L	115	40	22	25	1,00
E 600 6940 L	115	60	22	25	0,80
E 600 6939 L	115	80	22	25	0,70
E 600 6938 L	115	120	22	25	0,70
E 600 6937 L	125	24	22	25	1,40
E 600 6936 L	125	36	22	25	1,30
E 600 6935 L	125	40	22	25	1,10
E 600 6934 L	125	60	22	25	0,90
E 600 6933 L	125	80	22	25	0,80
E 600 6932 L	125	120	22	25	0,80
E 600 6931 L	180	24	22	25	2,90
E 600 6930 L	180	36	22	25	2,50
E 600 6929 L	180	40	22	25	2,20
E 600 6928 L	180	60	22	25	1,70
E 600 6927 L	180	80	22	25	1,60
E 600 6926 L	180	120	22	25	1,60


Haftschleifscheiben für Exzenterschleifer

Ausführung: Korund-Schleifpapier • **Kletthaftend**

Anwendung: Universell für alle Schleifvorgänge geeignet • Entfernen von Rost und Farbe von Holz und Metallen • Passend zu allen Exzenterschleifern **mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte** • Absauglöcher Ø 10 mm








PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	Lochanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7234 L	115	40	8	25	0,30
E 600 7233 L	115	60	8	25	0,30
E 600 7232 L	115	80	8	25	0,20
E 600 7231 L	115	120	8	25	0,20
E 600 7230 L	125	40	8	25	0,30
E 600 7229 L	125	60	8	25	0,30
E 600 7228 L	125	80	8	25	0,20
E 600 7227 L	125	120	8	25	0,20
E 600 7226 L	125	180	8	25	0,20
E 600 7225 L	125	240	8	25	0,20
E 600 7109 L	150	40	8 + 1	25	0,40
E 600 7108 L	150	60	8 + 1	25	0,30
E 600 7107 L	150	80	8 + 1	25	0,30
E 600 7106 L	150	100	8 + 1	25	0,30
E 600 7105 L	150	120	8 + 1	25	0,30
E 600 7104 L	150	180	8 + 1	25	0,30
E 600 7103 L	150	240	8 + 1	25	0,30
E 600 7102 L	150	320	8 + 1	25	0,30
E 600 7076 L	150	40	6	25	0,40
E 600 7075 L	150	60	6	25	0,30
E 600 7074 L	150	80	6	25	0,30
E 600 7073 L	150	100	6	25	0,30
E 600 7072 L	150	120	6	25	0,30
E 600 7071 L	150	180	6	25	0,30
E 600 7070 L	150	240	6	25	0,30
E 600 7069 L	150	320	6	25	0,30



Haft-Schleifscheiben - Edelkorundbestreuung

Ausführung: Schleifscheiben mit **Kletthaftsystem** • Unterlage aus hochwertigem **E-Spezialpapier**, mit Velours kaschiert • **Edelkorundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Mit 8 Absauglöchern bei Ø 115/125 mm, 6 Absauglöchern bei Ø 150 mm oder **Festool-Lochung**

Anwendung: Für die Bearbeitung von Holz, Metall, Farbe, Spachtel und Lacke • Passend zu Exzenterschleifern von AEG, Black & Decker, Bosch, Dewalt, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee etc.



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
8fach-Lochung				
E 446 280	125	40	50	65,00
E 446 281	125	60	50	53,50
E 446 282	125	80	50	48,40
E 446 283	125	100	50	44,80
E 446 284	125	120	50	44,80
E 446 285	125	150	50	44,80
E 446 286	125	180	50	44,80
E 446 287	125	240	50	43,00
6fach-Lochung				
E 446 321	150	40	50	72,50
E 446 322	150	60	50	59,00
E 446 323	150	80	50	52,00
E 446 324	150	100	50	48,00

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
6fach-Lochung				
E 446 325	150	120	50	48,00
E 446 326	150	150	50	48,00
E 446 327	150	180	50	48,00
E 446 328	150	240	50	48,40
9fach-Lochung (Festool)				
E 446 840	150	40	50	79,00
E 446 841	150	60	50	64,50
E 446 843	150	80	50	57,00
E 446 844	150	100	50	52,50
E 446 845	150	120	50	52,50
E 446 846	150	150	50	52,50
E 446 847	150	180	50	52,50
E 446 395	150	220	50	48,40

Haft-Schleifscheiben - Korundbestreuung

Ausführung: Korund-Schleifpapier • Kletthaftend

Anwendung: Universell für alle Schleifvorgänge geeignet • Entfernen von Rost und Farbe • Schleifen von Holz und Metallen



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7249 L	115	40	25	0,30
E 600 7248 L	115	60	25	0,30
E 600 7247 L	115	80	25	0,20
E 600 7246 L	115	100	25	0,20
E 600 7245 L	115	120	25	0,20


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7244 L	125	40	25	0,30
E 600 7243 L	125	60	25	0,30
E 600 7242 L	125	80	25	0,20
E 600 7241 L	125	100	25	0,20
E 600 7240 L	125	120	25	0,20



Haft-Schleifscheiben - Korundbestreuung

Ausführung: Unterlage aus **hochwertigem E-Spezialpapier**, mit Velours kaschiert • Halboffene **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für die Bearbeitung von Holz, Metall, Farbe, Spachtel und Lacke



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 260	115	40	50	56,50
E 446 261	115	60	50	46,60
E 446 262	115	80	50	41,70
E 446 263	115	120	50	38,30
E 446 264	115	180	50	37,80
E 446 265	115	240	50	38,10
E 446 570	125	40	50	59,50
E 446 571	125	60	50	48,20
E 446 572	125	80	50	42,30

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 573	125	120	50	39,00
E 446 574	125	180	50	38,50
E 446 575	125	240	50	38,70
E 446 175	150	40	50	87,00
E 446 176	150	60	50	70,00
E 446 177	150	80	50	62,00
E 446 178	150	120	50	56,00
E 110 5975	150	180	50	98,00
E 110 5977	150	240	50	98,50

Stützteller

Ausführung: Kletthaftend

Anwendung: Zur Direktaufnahme auf Einhandwinkelschleifern



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7239 L	115	M 14	1	5,30
E 600 7238 L	125	M 14	1	6,00
E 600 7237 L	150	M 14	1	8,90

Stützteller für Exzenterschleifer Multiloch

Ausführung: Kletthaftend • Mit 5/16"- und M8-Gewinde • Mit Zyklon-Technologie • 21-Loch



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7236 L	150	5/16" / M 8	1	22,90

Haftschleifscheiben Hookit™ 334U Purple Premium

Ausführung: Hohe Standzeit und Abtragsleistung • Kletthaftend • Pack à 100 St.

Anwendung: Geeignet für Materialien mit hoher Zusetzneigung



3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5317	150	220	100	0,82
E 601 5318	150	240	100	0,82
E 601 5319	150	280	100	0,82
E 601 5320	150	320	100	0,82
E 601 5321	150	360	100	0,82
E 601 5322	150	400	100	0,82
E 601 5323	150	500	100	0,82

Haftschleifscheiben 245 Hookit™

Ausführung: Aus vollkunstharzgebundenem Aluminiumoxyd • Gewährleistet hervorragende Schleifeigenschaften • Kletthaftend • Zur Verwendung mit Stützteller

Anwendung: Für Grob- und Feinschleifarbeiten • Für Holz und Metall geeignet



3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5200 L	150	60	1	0,54
E 601 5201 L	150	80	1	0,53
E 601 5202 L	150	100	1	0,50
E 601 5203 L	150	120	1	0,50

Stützteller Hookit™ Direct Flow II

Ausführung: Für Haftschleifscheiben mit Multihole-Lochung

Anwendung: In Verwendung auf elektrischen Exzenterschleifmaschinen



3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5324	150	5/16	1	63,50
E 601 5325	150	M 8	1	63,50




Dreieck-Schleifblätter

Ausführung: Dreieck • Kletthaftend • Kunstharzbindung • Halboffen gestreut • **Pack á 6 St.**

Anwendung: Passend zu Deltaschleifer, Korundschleifer • Für Metall- und Holzbearbeitung • **6 Absauglöcher 8 mm Ø auf Lochkreis 52 mm** passend für Bosch-, Metabo-, Skil-Dreieckschleifer

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Karton Pg. 4
E 600 6907 L	94	50	1	2,50
E 600 6906 L	94	80	1	2,30
E 600 6905 L	94	120	1	2,30
E 600 6904 L	94	180	1	2,30



Haft-Schleifscheiben - Edelkorundbestreuung

Ausführung: Schleifscheiben mit **Kletthaftsystem** • Unterlage aus faserverstärktem Latexpapier • **Edelkorundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Mit **FiboTec**-Multilochung mit **41 Absaug-löchern oder 59 Absauglöchern**

Anwendung: Zum Abschleifen von Verunreinigungen und Beschichtungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Füllern und Spachtel, Anschleifen von Neu- und Altlacken



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
41fach-Lochung FiboTec				
E 447 740	125	40	50	**0,71**
E 447 741	125	60	50	**0,67**
E 447 742	125	80	100	**0,66**
E 447 743	125	100	100	**0,63**
E 447 744	125	120	100	**0,63**
E 447 745	125	150	100	**0,63**
E 447 746	125	180	100	**0,63**
E 447 747	125	220	100	**0,63**
E 447 748	125	240	100	**0,63**
E 447 749	125	280	100	**0,63**
E 447 750	125	320	100	**0,63**
E 447 751	125	360	100	**0,53**
E 447 752	125	400	100	**0,63**
E 447 753	125	500	100	**0,63**
E 447 754	125	600	100	**0,63**
E 447 756	125	1500	100	**0,77**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
59fach-Lochung FiboTec				
E 447 757	150	40	50	**0,70**
E 447 758	150	60	50	**0,66**
E 447 759	150	80	100	**0,63**
E 447 760	150	100	100	**0,61**
E 447 761	150	120	100	**0,61**
E 447 762	150	150	100	**0,61**
E 447 763	150	180	100	**0,61**
E 447 764	150	220	100	**0,61**
E 447 765	150	240	100	**0,61**
E 447 766	150	280	100	**0,61**
E 447 767	150	320	100	**0,61**
E 447 768	150	360	100	**0,61**
E 447 769	150	400	100	**0,61**
E 447 770	150	500	100	**0,61**
E 447 771	150	600	100	**0,61**

Haft-Schleifscheiben - Halbedelkorundbestreuung


Ausführung: Schleifscheiben mit **Kletthaftsystem** • Unterlage aus Papier • **Halbedelkorundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Mit **FiboTec**-Multilochung mit **41 Absauglöchern** (P40-P80) oder. **86 Absauglöchern** (P100-P500) bei Ø 125 mm bzw. **59 Absauglöcher** (P40-P60) oder **119 Absauglöchern** (P100-P600) bei Ø 150 mm

Anwendung: Zum Abschleifen von Verunreinigungen und Beschichtungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Füllern und Spachtel, Anschleifen von Neu- und Altlacken






41 Absauglöcher



86 Absauglöcher




59 Absauglöcher



119 Absauglöcher

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
41fach-Lochung FiboTec				
E 447 772	125	40	50	**0,81**
E 447 773	125	60	50	**0,76**
E 447 774	125	80	100	**0,74**
86fach-Lochung FiboTec				
E 447 775	125	100	100	**0,70**
E 447 776	125	120	100	**0,70**
E 447 777	125	150	100	**0,70**
E 447 778	125	180	100	**0,70**
E 447 779	125	220	100	**0,70**
E 447 780	125	240	100	**0,70**
E 447 781	125	280	100	**0,70**
E 447 782	125	320	100	**0,70**
E 447 783	125	360	100	**0,70**
E 447 784	125	400	100	**0,70**
E 447 785	125	500	100	**0,70**

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
59fach-Lochung FiboTec				
E 447 786	150	40	50	**0,92**
E 447 787	150	60	50	**0,85**
119fach-Lochung FiboTec				
E 447 788	150	80	100	**0,83**
E 447 789	150	100	100	**0,79**
E 447 790	150	120	100	**0,79**
E 447 791	150	150	100	**0,79**
E 447 792	150	180	100	**0,79**
E 447 793	150	220	100	**0,79**
E 447 794	150	240	100	**0,79**
E 447 795	150	280	100	**0,79**
E 447 796	150	320	100	**0,79**
E 447 797	150	400	100	**0,79**
E 447 798	150	500	100	**0,79**
E 447 799	150	600	100	**0,79**



Zwischenscheibe FiboTec

Ausführung: Zwischenscheibe mit **FiboTec-Lochung** mit **103 Absauglöchern**

Anwendung: Zur Aufnahme von Haft-Schleifscheiben mit **FiboTec-Lochung**




Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 800	150	1	**7,65**

Haft-Netzschleifscheiben - Edelkorundbestreuung

Ausführung: **Netz**-Schleifscheibe mit **Kletthaftsystem** • **Edelkorund/Blaubrand-Bestreuung** in Vollkunstharzbindung • Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und **einreissfest** • Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch **keine Bindung an Lochsysteme** der unterschiedlichen Hersteller • Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert

Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern






Ø 225 mm auf Langhalsschleifer

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 480	125	80	50	0,99
E 447 481	125	100	50	0,89
E 447 482	125	120	50	0,89
E 447 483	125	150	50	0,89
E 447 484	125	180	50	0,89
E 447 485	125	220	50	0,89
E 447 486	125	240	50	0,89
E 447 487	125	320	50	0,89
E 447 488	125	400	50	0,89
E 447 489	150	80	50	1,08
E 447 490	150	100	50	0,99
E 447 491	150	120	50	0,99
E 447 492	150	150	50	0,99
E 447 493	150	180	50	0,99
E 447 494	150	220	50	0,99
E 447 495	150	240	50	0,99
E 447 496	150	320	50	0,99
E 447 497	150	400	50	0,99
E 447 545	225	80	25	2,30
E 447 546	225	100	25	2,05
E 447 547	225	120	25	2,05
E 447 548	225	150	25	2,05
E 447 549	225	180	25	2,05
E 447 550	225	220	25	2,05

Haft-Netzschleifscheiben - Keramikkorundbestreuung

Ausführung: **Netz**-Schleifscheibe mit **Kletthaftsystem** • **Keramikkorund-Bestreuung** in Vollkunstharzbindung • Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und **einreissfest** • Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch **keine Bindung an Lochsysteme** der unterschiedlichen Hersteller • Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert

Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern



Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 580	125	80	50	1,21
E 447 581	125	100	50	1,06
E 447 582	125	120	50	1,06
E 447 583	125	150	50	1,06
E 447 584	125	180	50	1,06
E 447 585	125	220	50	1,06
E 447 586	125	240	50	1,06
E 447 587	125	320	50	1,06
E 447 588	125	400	50	1,06
E 447 589	150	80	50	1,40
E 447 590	150	100	50	1,21
E 447 591	150	120	50	1,21
E 447 592	150	150	50	1,21
E 447 593	150	180	50	1,21
E 447 594	150	220	50	1,21
E 447 595	150	240	50	1,21
E 447 596	150	320	50	1,21
E 447 597	150	400	50	1,21
E 447 700	225	80	25	2,77
E 447 701	225	100	25	2,48
E 447 702	225	120	25	2,48
E 447 703	225	150	25	2,48
E 447 704	225	180	25	2,48
E 447 705	225	220	25	2,48

Schleifvliesscheiben

Ausführung: Kletthaftend für Winkelschleifer • Gewebeverstärktes Klett-Universalvlies • **Kornstoff Korund** • **Offenporige**, dreidimensionale **Vliesstruktur**, dadurch geringes Zusetzen mit Spänen und Schmutz • Reduzierung des Durchschleifens bei dünnwandigem Material • Keine Formveränderung der Scheibe • Klettverschluss für schnellen Scheibenwechsel

Anwendung: Universell verwendbar • Zum Reinigen und Entrosten, Abschleifen von alten Lackschichten und Steinschlagschutz, Feinentgratung, Anschleifen von Metalloberflächen, Entfernen von Anlauffarben und Schweißrückständen u. v. m. **• Zur Verwendung mit Stützteller Art.-Nr. E 600 7239, E 600 7238**



PROMAT

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6903 L	115	80 (coarse)	20	1,90
E 600 6902 L	115	180 (fine)	20	1,70
E 600 6901 L	115	280 (very fine)	20	1,70
E 600 6886 L	125	80 (coarse)	20	2,50
E 600 6885 L	125	180 (fine)	20	2,20
E 600 6884 L	125	280 (very fine)	20	2,20

Vlies-Haftschleifscheiben Scotch-Brite™ SC-DH

Ausführung: Vlies-Schleifscheiben mit **Kletthaftsystem** • Vliesmaterial mit eingearbeitetem **Aluminiumoxid**- und **Siliciumcarbid-Schleifkorn** und Schleifhilfsmittel **• Offene Struktur** verhindert ein Zusetzen der Scheibe • Sowohl nass als auch trocken einsatzbar



Anwendung: Für die Bearbeitung von Blechen, Rohren, Gehäusen etc. aus Stahl und Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen uvm.




Scotch-Brite™ 3M


Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 445 460 L	115	A coarse braun	20	3,60
E 445 461 L	115	A medium rot	20	3,32
E 445 462 L	115	A very fine blau	20	3,32
E 445 463 L	115	S super fine grau	20	3,32
E 445 464 L	125	A coarse braun	20	4,20
E 445 465 L	125	A medium rot	20	3,49
E 445 466 L	125	A very fine blau	20	3,49
E 445 467 L	125	S super fine grau	20	3,49

Haftstützteller Scotch-Brite™ DH-AC

Ausführung: Mit **Klettbefestigung** • **Flexibel** und belastbar



Anwendung: Für den Einsatz als Stützteller für Vlies-Haftscheiben Scotch-Brite™ auf **Winkelschleifern**



3M

Art.-Nr.	Scheiben-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 445 468	115	M 14	1	13,45
E 445 469	125	M 14	1	19,40





Dreieck-Haft-Schleifblatt

Ausführung: Hochwertige Schleifblätter mit **Kletthaftsystem**, ungelocht oder gelocht für Absaugung • **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Hohe Abtragleistung • **Pack á 50 Stück**

Anwendung: Für nahezu alle Werkstoffe wie Holz, Metall, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel etc. • Passend zu **FEIN-Dreieckschleifer "MultiMaster" und "SuperCut"**



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Pack Pg. 149
Schleifblätter, ungelocht (50er Pack)				
E 908 945	80	36	1	**22,64**
E 908 947	80	40	1	**15,61**
E 908 949	80	60	1	**15,61**
E 908 951	80	80	1	**15,61**
E 908 953	80	100	1	**15,61**
E 908 955	80	120	1	**15,61**
E 908 957	80	150	1	**15,61**
E 908 959	80	180	1	**15,61**
E 908 961	80	220	1	**15,61**
E 908 963	80	240	1	**15,61**

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Pack Pg. 149
Schleifblätter, gelocht (50er Pack)				
E 909 080	80	40	1	**16,71**
E 909 082	80	60	1	**16,71**
E 909 084	80	80	1	**16,71**
E 909 086	80	100	1	**16,71**
E 909 090	80	120	1	**16,71**
E 909 092	80	150	1	**16,71**
E 909 094	80	180	1	**16,71**
E 909 096	80	220	1	**16,71**
E 909 095	80	240	1	**16,71**

Schleifplatten für Dreieck-Haft-Schleifblätter

Ausführung: Mit neuer **"Starlock" (SL)-Aufnahme** für optimale Drehmomente • **Mit** oder **ohne Absaugschlitze** • **VE** mit **2 St. Schleifplatten**

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.




STARLOCK

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 909 293	ungelocht	1	**10,41**
E 909 294	gelocht	1	**15,97**

Dreieck-Haft-Schleifblatt

Ausführung: Hochwertige Schleifblätter mit **Kletthaftsystem**, ungelocht • **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Hohe Abtragleistung • **Pack à 20 Stück**

Anwendung: Geeignet für nahezu alle Werkstoffe wie Holz, Metall, GFK, Kunststoff, Lack, Spachtel etc. • Für den Einsatz an engen und tiefliegenden Stellen, in Sicken, Nuten und Falzen • Passend zu **FEIN-Dreieckschleifer "MultiMaster"** und **"SuperCut"** in Verbindung mit Schleiffinger-Halter



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 908 921	38 x 52	40	1	**5,20**
E 908 922	38 x 52	60	1	**5,20**
E 908 923	38 x 52	80	1	**5,20**
E 908 924	38 x 52	100	1	**5,20**
E 908 926	38 x 52	120	1	**5,20**

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 908 927	38 x 52	150	1	**5,20**
E 908 929	38 x 52	180	1	**5,20**
E 908 931	38 x 52	220	1	**5,20**
E 908 932	38 x 52	240	1	**5,20**



STARLOCK

Schleiffinger-Halter

Ausführung: Mit neuer **"Starlock" (SL)-Aufnahme** für optimale Drehmomente • Besonders für den Einsatz an sehr engen und tiefliegenden Stellen in Sicken, Nuten etc. • **VE** mit **2 St. Schleifplatten**

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Abmessung mm	Korn	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 909 306	172 x 98 x 36	-	1	**11,16**

Filz-Polierpads

Ausführung: Polierfilz zur Politur von Chrom, Edelstahl, Aluminium, Buntmetallen und Bootsdecks (Gelcoat) • **Pack à 5 Stück**

Anwendung: Passend zu **FEIN-Dreieckschleifer "MultiMaster"** und **"SuperCut"**



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 107 5402	80	1	**17,31**

Filz-Polierplatte

Ausführung: Mit neuer **"Starlock" (SL)-Aufnahme** für optimale Drehmomente • Zum Aufpolieren von Metallteilen • **VE** mit **2 St. Schleifplatten**



STARLOCK

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	VE	EUR/Pack Pg. 149
E 909 307	1	**28,26**

Rutscher-Streifen

Ausführung: Ungelochte Schleifpapierstreifen • Hochwertiges, flexibles **B-Schleifpapier** • Halboffene **Korundbestreuung** mit Leimbindung

Anwendung: Für die Bearbeitung von Holz, Metall, Lack, Spachtel, Grundierung, Kunststoff, Furnier





Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 430	93 x 230	40	100	**25,80**
E 446 432	93 x 230	60	100	**20,60**
E 446 433	93 x 230	80	100	**19,00**
E 446 434	93 x 230	100	100	**18,80**
E 446 435	93 x 230	120	100	**18,80**
E 446 437	93 x 230	180	100	**18,80**
E 446 460	115 x 280	40	100	**27,30**


Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 462	115 x 280	60	100	**22,90**
E 446 463	115 x 280	80	100	**29,20**
E 446 464	115 x 280	100	100	**25,50**
E 446 465	115 x 280	120	100	**25,50**
E 446 467	115 x 280	220	100	**25,50**
E 446 468	115 x 280	240	100	**25,50**



Haft-Rutscher-Streifen

Ausführung: Gelochte bzw. **ungelochte Schleifpapierstreifen** mit **Kletthaftsystem** • Halboffene **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung • Unterlage aus hochwertigem **E-Spezialpapier** mit Velours kaschiert • Mit **8 Absauglöchern** bei 80 x 133 und 93 x 178 mm bzw. **10 Absauglöchern** bei 115 x 228 mm

Anwendung: Für die Bearbeitung von Metall, Holz, Kunststoff, Farben, Lacke und Spachtel • Passend zu Rutschern von AEG, Black & Decker, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Milwaukee etc.



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
ohne Lochung				
E 110 5866	70 x 125	80	100	**26,80**
E 110 5867	70 x 125	100	100	**25,00**
E 110 5868	70 x 125	120	100	**25,00**
E 110 5869	70 x 125	150	100	**25,00**
E 110 5870	70 x 125	180	100	**25,00**
8fach Lochung				
E 446 945	80 x 133	80	100	**38,30**
E 446 946	80 x 133	100	100	**36,10**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
8fach Lochung				
E 446 947	80 x 133	120	100	**36,10**
E 446 948	80 x 133	150	100	**36,10**
E 446 949	80 x 133	180	100	**36,10**
10fach Lochung				
E 446 957	115 x 228	80	100	**70,50**
E 446 958	115 x 228	100	100	**65,00**
E 446 959	115 x 228	120	100	**65,00**
E 446 960	115 x 228	150	100	**65,00**

Haft-Netz-Rutscher-Streifen - Edelkorundbestreuung

Ausführung: **Netz**-Schleifstreifen mit **Kletthaftsystem** • **Edelkorund/Blaubrand-Bestreuung** in Vollkunstharzbindung • Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und **einreissfest** • Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch **keine Bindung an Lochsysteme** der unterschiedlichen Hersteller • Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert

Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern





70 x 125 mm



81 x 133 mm



115 x 230 mm

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 551	70 x 125	80	50	**0,66**
E 447 552	70 x 125	100	50	**0,58**
E 447 553	70 x 125	120	50	**0,58**
E 447 554	70 x 125	150	50	**0,58**
E 447 555	70 x 125	180	50	**0,58**
E 447 556	70 x 125	220	50	**0,58**
E 447 557	70 x 125	240	50	**0,58**
E 447 558	70 x 125	320	50	**0,58**
E 447 559	70 x 125	400	50	**0,58**
E 447 560	81 x 133	80	50	**0,76**
E 447 561	81 x 133	100	50	**0,67**
E 447 562	81 x 133	120	50	**0,67**
E 447 563	81 x 133	150	50	**0,67**
E 447 564	81 x 133	180	50	**0,67**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 565	81 x 133	220	50	**0,67**
E 447 566	81 x 133	240	50	**0,67**
E 447 567	81 x 133	320	50	**0,67**
E 447 568	81 x 133	400	50	**0,67**
E 447 570	115 x 230	80	50	**1,67**
E 447 571	115 x 230	100	50	**1,50**
E 447 572	115 x 230	120	50	**1,50**
E 447 573	115 x 230	150	50	**1,50**
E 447 574	115 x 230	180	50	**1,50**
E 447 575	115 x 230	220	50	**1,50**
E 447 576	115 x 230	240	50	**1,50**
E 447 577	115 x 230	320	50	**1,49**
E 447 578	115 x 230	400	50	**1,50**

Haft-Netz-Rutscher-Streifen - Keramikkorundbestreuung

Ausführung: **Netz**-Schleifstreifen mit **Kletthaftsystem** • **Keramikkorund-Bestreuung** in Vollkunstharzbindung • Netzunterlage sehr widerstandsfähig, kantenstabil und **einreissfest** • Beste Absaugung durch Netzunterlage, dadurch **keine Bindung an Lochsysteme** der unterschiedlichen Hersteller • Durch die ganzflächige Absaugung wird ein Verstopfen des Schleifmittels verhindert

Anwendung: Zum Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten, Plan- und Feinschleifen von Spachtel und Füllern



70 x 125 mm




81 x 133 mm



115 x 230 mm

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 710	70 x 125	80	50	0,79
E 447 711	70 x 125	100	50	0,69
E 447 712	70 x 125	120	50	0,69
E 447 713	70 x 125	150	50	0,69
E 447 714	70 x 125	180	50	0,69
E 447 715	70 x 125	220	50	0,69
E 447 716	70 x 125	240	50	0,69
E 447 717	70 x 125	320	50	0,69
E 447 718	70 x 125	400	50	0,69
E 447 720	81 x 133	80	50	0,92
E 447 721	81 x 133	100	50	0,81
E 447 722	81 x 133	120	50	0,81
E 447 723	81 x 133	150	50	0,81
E 447 724	81 x 133	180	50	0,81

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 725	81 x 133	220	50	0,81
E 447 726	81 x 133	240	50	0,81
E 447 727	81 x 133	320	50	0,81
E 447 728	81 x 133	400	50	0,81
E 447 730	115 x 230	80	50	2,00
E 447 731	115 x 230	100	50	1,82
E 447 732	115 x 230	120	50	1,82
E 447 733	115 x 230	150	50	1,82
E 447 734	115 x 230	180	50	1,82
E 447 735	115 x 230	220	50	1,82
E 447 736	115 x 230	240	50	1,82
E 447 737	115 x 230	320	50	1,82
E 447 738	115 x 230	400	50	1,82



Handschleifblock

Ausführung: Zweiseitiger Handschleifblock mit **Kletthaftsystem** • Blaue Seite mittelhart, weiße Seite extraweich

Anwendung: Für den Trockenschliff im Handeinsatz

Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 548
E 447 739	125 x 70 x 38	1	11,60

Nass-Schleifpapier

Ausführung: Wasserfestes, hochwertiges **Spezialpapier** • Dichte **Siliciumcarbid-Bestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Kunststoff und zur Karosseriebearbeitung





Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 410 L	230 x 280	100	50	70,00
E 446 411 L	230 x 280	120	50	61,50
E 446 412 L	230 x 280	150	50	57,50
E 446 413 L	230 x 280	180	50	57,00
E 446 414 L	230 x 280	220	50	57,00
E 446 415 L	230 x 280	280	50	57,00
E 446 416 L	230 x 280	320	50	57,00
E 446 417 L	230 x 280	360	50	57,00
E 446 418 L	230 x 280	400	50	57,00
E 446 419 L	230 x 280	600	50	57,00
E 446 438 L	230 x 280	800	100	57,00
E 446 439 L	230 x 280	1000	100	57,00

Schleifpapier

Ausführung: Wasserfeste Papierunterlage • Gleichmäßig mit **Siliciumcarbid-Schleifkorn** bestreut • Gute Haftung des Schleifkorns auf der Unterlage • Blattware



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7125 L	230 x 280	100	50	0,40
E 600 7124 L	230 x 280	120	50	0,40
E 600 7123 L	230 x 280	150	50	0,40
E 600 7122 L	230 x 280	240	50	0,40
E 600 7121 L	230 x 280	320	50	0,40
E 600 7120 L	230 x 280	400	50	0,40
E 600 7118 L	230 x 280	600	50	0,40
E 600 7112 L	230 x 280	800	50	0,40
E 600 7111 L	230 x 280	1000	50	0,40

Finishing-Papier

Material: Hochwertiges, flexibles Schleifpapier • Halboffene **Korundbestreuung** mit Leimbindung

Anwendung: Für die Bearbeitung von Holz, Metall, Lack, Spachtel, Grundierung, Kunststoff, etc.





Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 300 L	230 x 280	40	50	**56,00**
E 446 302 L	230 x 280	60	50	**45,10**
E 446 303 L	230 x 280	80	50	**39,20**
E 446 304 L	230 x 280	100	50	**36,10**
E 446 305 L	230 x 280	120	50	**36,10**
E 446 306 L	230 x 280	150	50	**36,10**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 307 L	230 x 280	180	50	**36,10**
E 446 197 L	230 x 280	220	50	**36,30**
E 446 308	230 x 280	240	50	**36,30**
E 446 198	230 x 280	320	50	**36,30**
E 446 199	230 x 280	400	50	**36,30**

Korundschleifgewebe blau für die Metallbearbeitung

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter **Korundbestreuung** • Stabiles Gewebe • **Blattware**

Anwendung: Universalprodukt • Für die Metallbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7143 L	230 x 280	40	50	**0,40**
E 600 7142 L	230 x 280	60	50	**0,40**
E 600 7141 L	230 x 280	80	50	**0,40**
E 600 7140 L	230 x 280	100	50	**0,40**
E 600 7139 L	230 x 280	120	50	**0,40**
E 600 7138 L	230 x 280	150	50	**0,40**
E 600 7137 L	230 x 280	180	50	**0,40**

Schleifleinen (Blauköper)

Ausführung: Schweres X-Gewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Leimbindung

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von Metall und Holz



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/100 Stück Pg. 67
E 446 330 L	230 x 280	40	50	**65,00**
E 446 332 L	230 x 280	60	50	**65,00**
E 446 333 L	230 x 280	80	50	**65,00**
E 446 334 L	230 x 280	100	50	**65,00**
E 446 335 L	230 x 280	120	50	**65,00**
E 446 336 L	230 x 280	150	50	**65,00**
E 446 337 L	230 x 280	180	50	**65,00**
E 446 339 L	230 x 280	240	50	**65,00**
E 446 349 L	230 x 280	400	50	**65,00**

Schleifgewebe (Braunköper)

Ausführung: Kunstharzgebunden • Mit dichter **Korundbestreuung** • Hochflexibel • **Blattware**

Anwendung: Für höchste Schleifanforderungen • Für die Holz-/Metallbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7133 L	230 x 280	40	50	**0,70**
E 600 7132 L	230 x 280	60	50	**0,70**
E 600 7131 L	230 x 280	80	50	**0,70**
E 600 7130 L	230 x 280	100	50	**0,70**
E 600 7129 L	230 x 280	120	50	**0,70**
E 600 7128 L	230 x 280	150	50	**0,70**
E 600 7127 L	230 x 280	180	50	**0,70**
E 600 7126 L	230 x 280	240	50	**0,70**
E 600 7119 L	230 x 280	320	50	**0,70**
E 600 7113 L	230 x 280	400	50	**0,70**

Schleifgewebe (Braunköper)

Ausführung: Dicht gewebtes flexibles Trägergewebe • Braun • Gleichmäßig bestreut mit hochwertigem **Korund-Schleifkorn** • Kunstharzgebunden • Sehr gute Kornhaftung • Extrem flexibel • Sehr hohe Schleifleistung und extrem lange Standzeit • Blattware

Anwendung: Für die Metallbearbeitung



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 601 5491 L	230 x 280	40	1	**165,00**
E 601 5492 L	230 x 280	60	1	**147,00**
E 601 5493 L	230 x 280	80	1	**138,00**
E 601 5494 L	230 x 280	100	1	**131,00**
E 601 5495 L	230 x 280	120	1	**131,00**
E 601 5496 L	230 x 280	150	1	**131,00**
E 601 5497 L	230 x 280	180	1	**131,00**
E 601 5498 L	230 x 280	240	1	**132,00**
E 601 5499 L	230 x 280	320	1	**132,00**
E 601 5500 L	230 x 280	400	1	**132,00**

Schleifgewebe auf Rollen

Ausführung: Leichtes, hochflexibles JF-Gewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung von Metall und Holz



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Rolle Pg. 67
E 447 150 L	40	50	40	1	49,20
E 446 681 L	40	50	60	1	35,90
E 446 682 L	40	50	80	1	33,50
E 446 683 L	40	50	100	1	31,90
E 446 684 L	40	50	120	1	31,90
E 446 685 L	40	50	150	1	31,90
E 446 686 L	40	50	180	1	31,90
E 446 687 L	40	50	240	1	32,10
E 447 151 L	40	50	320	1	38,60
E 447 152 L	40	50	400	1	38,60
E 601 5506 L	50	50	40	1	52,00
E 601 5507 L	50	50	60	1	45,20
E 601 5508 L	50	50	80	1	42,10
E 601 5509 L	50	50	100	1	40,20
E 601 5510 L	50	50	120	1	40,20
E 601 5511 L	50	50	150	1	40,20
E 601 5512 L	50	50	180	1	40,20
E 601 5513 L	50	50	240	1	40,60
E 601 5514 L	50	50	320	1	40,60
E 601 5515 L	50	50	400	1	40,60
E 601 5516 L	100	50	40	1	102,00
E 601 5517 L	100	50	60	1	89,00
E 601 5518 L	100	50	80	1	82,50
E 601 5519 L	100	50	100	1	79,00
E 601 5520 L	100	50	120	1	79,00
E 601 5521 L	100	50	150	1	79,00
E 601 5522 L	100	50	180	1	79,00
E 601 5523 L	100	50	240	1	79,50
E 601 5524 L	100	50	320	1	79,50
E 601 5525 L	100	50	400	1	79,50
E 601 5526 L	115	50	40	1	118,00
E 601 5527 L	115	50	60	1	102,00
E 601 5528 L	115	50	80	1	95,00
E 601 5529 L	115	50	100	1	90,50
E 601 5530 L	115	50	120	1	90,50
E 601 5531 L	115	50	150	1	90,50
E 601 5532 L	115	50	180	1	90,50
E 601 5533 L	115	50	240	1	91,50
E 601 5534 L	115	50	320	1	91,50

Schleifgewebesparrolle für die Metallbearbeitung

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifgewebe mit dichter **Korundbestreuung** • Hochflexibel • Für höchste Schleifanforderungen




PROMAT

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7100 L	40	50	40	1	24,90
E 600 7099 L	40	50	60	1	23,60
E 600 7098 L	40	50	80	1	22,20
E 600 7097 L	40	50	100	1	20,60
E 600 7096 L	40	50	120	1	20,60
E 600 7095 L	40	50	150	1	20,60
E 600 7094 L	40	50	180	1	20,60
E 600 7093 L	40	50	220	1	20,60
E 600 7090 L	40	50	320	1	20,60
E 600 7088 L	40	50	400	1	20,60
E 600 7086 L	50	50	40	1	34,00
E 600 7085 L	50	50	60	1	27,80
E 600 7084 L	50	50	80	1	26,00
E 600 7083 L	50	50	100	1	25,50
E 600 7082 L	50	50	120	1	25,50
E 600 7081 L	50	50	150	1	25,50
E 600 7080 L	50	50	180	1	25,50
E 600 7079 L	50	50	220	1	25,50
E 600 7078 L	50	50	320	1	25,50
E 600 7077 L	50	50	400	1	25,50

Sparrollenhalter

Ausführung: Für bis zu fünf Sparrollen von 20 - 50 mm Breite und 50 m Länge • Für den sparsamen Verbrauch • Leicht nachfüllbar

Lieferumfang: Lieferung ohne Sparrollen



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5238 L	1	98,50



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE AKTUELLEN SONDERAKTIONEN

Schleifgewebe auf Rollen

Ausführung: Leichtes, hochflexibles JF-Gewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für die universelle Bearbeitung von Metall und Holz



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Rolle Pg. 67
E 446 980	115	50	40	1	128,00
E 446 981	115	50	60	1	112,00
E 446 982	115	50	80	1	104,00
E 446 983	115	50	100	1	99,50
E 446 984	115	50	120	1	99,50

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Rolle Pg. 67
E 446 985	115	50	150	1	99,50
E 446 986	115	50	180	1	99,50
E 446 987	115	50	240	1	101,00
E 446 988	115	50	320	1	101,00
E 446 989	115	50	400	1	120,00

Schleifpapierrolle

Ausführung: Korund • Vollkunstharzgebunden

Anwendung: Für Holz- und Farbschliff • Für höchste Schleifanforderungen




PROMAT

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7068 L	115	50	40	1	40,30
E 600 7067 L	115	50	60	1	35,60
E 600 7066 L	115	50	80	1	31,50
E 600 7065 L	115	50	100	1	27,50
E 600 7064 L	115	50	120	1	27,50
E 600 7063 L	115	50	150	1	27,50
E 600 7062 L	115	50	180	1	27,50

Schleifpapier auf Rollen

Ausführung: Hochwertiges, flexibles **B-Schleifpapier** • Halboffene **Korundbestreuung** mit Leimbindung

Anwendung: Für die Bearbeitung von Holz, Metall, Lack, Spachtel, Grundierung, Kunststoff, Furnier



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Rolle Pg. 67
E 447 140	115	50	40	1	56,00
E 447 141	115	50	60	1	45,50
E 447 142	115	50	80	1	40,60
E 447 143	115	50	100	1	37,40
E 447 144	115	50	120	1	37,40
E 447 145	115	50	150	1	37,40
E 447 146	115	50	180	1	37,40
E 447 147	115	50	240	1	37,80
E 447 148	115	50	320	1	37,80
E 447 149	115	50	400	1	37,80

Handschleifklotz

Ausführung: Siliciumcarbidkörnung in Kunststoffbindung • Elastisch, hohe Standzeit und formstabil

Anwendung: Zum Reinigen, Polieren und Mattieren unterschiedlichster Materialien wie Metall, Holz, Farben, Kunststoffen und Gummi



Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 446 644 L	80 x 50 x 20	60	1	4,33
E 446 642 L	80 x 50 x 20	120	1	4,33
E 446 643 L	80 x 50 x 20	240	1	4,33

Schleifschwamm

Ausführung: Vierseitig beschichtet • Auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst

Anwendung: Geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 6915 L	98 x 69 x 26	60	24	0,80
E 600 6914 L	98 x 69 x 26	100	24	0,80
E 600 6913 L	98 x 69 x 26	180	24	0,80

Schleifschwamm HI-FL

Ausführung: Universeller Schleifschwamm

Ausführung: Für Holz- und Lackschliffanwendungen

3M

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Korn	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5326 L	100 x 68 x 26	fein	hard / vierseitig beschichtet	1	0,90
E 601 5327 L	100 x 68 x 26	fein	soft / vierseitig beschichtet	1	0,90
E 601 5328 L	100 x 68 x 26	mittel	hard / vierseitig beschichtet	1	0,52
E 601 5329 L	100 x 68 x 26	mittel	soft / vierseitig beschichtet	1	0,90
E 601 5330 L	125 x 98 x 13	fein	zweiseitig beschichtet	1	0,87
E 601 5331 L	125 x 98 x 13	mittel	zweiseitig beschichtet	1	0,84



Schleifschwämme Soft Pad

Ausführung: Ein hochflexibler Schleifschwamm • Auswaschbar

Ausführung: Für Holz- und Lackschliff • Auch für den Nassschliff geeignet




Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5342 L	140 x 115 x 5	fein	20	1,96
E 601 5343 L	140 x 115 x 5	mittel	20	1,96
E 601 5344 L	140 x 115 x 5	ultra fein	20	1,96
E 601 5345 L	140 x 115 x 5	microfein	20	1,96

Schleifmatten

Ausführung: Einseitig beschichtet • Spezialschleifmatte universell einsetzbar • Mit Schleifkorn (**Korund**) besetzt • Hohe Flexibilität • Offenporige Struktur

Anwendung: Für die Bearbeitung flächiger und leicht geformter Werkstücke • Geeignet für zum Zuschmieren neigender Werkstoffe wie Füller, Spachtel, Lack, Feinschliff von Holz und zum Zwischenschleifen von Grundierungen



Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 6909 L	140 x 115 x 5	100	1	0,90
E 600 6908 L	140 x 115 x 5	180	1	0,90

Kletthaftende Schleifstreifen 245 Hookit™

Ausführung: Aus vollkunstharzgebundenem **Aluminiumoxid** • Gewährleistet hervorragende Schleifeigenschaften

Anwendung: Für Grob- und Feinschleifarbeiten • Für Metall und Kunststoffe geeignet



Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5347 L	70 x 127	60	1	0,29
E 601 5348 L	70 x 127	100	1	0,27
E 601 5349 L	70 x 127	120	1	0,27
E 601 5350 L	70 x 127	150	1	0,27

Schleifmatten

Ausführung: Zweiseitig beschichtet • Auf Schaumstoff-Unterlage, die sich an das Werkstück anpasst

Anwendung: Durch die spezielle Form lassen sich auch schwer zugängliche Stellen, wie Profile, Kanten, Ecken und Rundungen leicht bearbeiten • Geeignet für Holzschliff, Lackzwischenschliff, Kunststoffschliff, Metallschliff u. v. m.



Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 6912 L	120 x 98 x 13	60	24	0,80
E 600 6911 L	120 x 98 x 13	100	24	0,80
E 600 6910 L	120 x 98 x 13	180	24	0,80



Haftschleifblock Hookit™


Ausführung: Aus schwerem Kunststoff, sehr robust

Anwendung: Optimal für das Schleifen von planen Flächen

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 661
E 601 5351 L	125 x 70 x -	hart	1	37,50
E 601 5352 L	125 x 70 x -	weich	1	20,50

Haftschleifblock

Ausführung: Für kletthaftende Streifen • **Weiche** Ausführung



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5353 L	125 x 70 x -	1	6,10

Haftschleifblock

Ausführung: Abgeschliffene Haftschleifscheiben können weiter verwendet werden • **Harte** Ausführung

Anwendung: Zur Verwendung von Schleifscheiben-Ø 150 mm



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5354 L	1	11,40

Schleifklotz

Ausführung: Aus Naturkork

Anwendung: Für den Handschliff




Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 5346 L	120 x 60 x 35	1	2,20

Vlies-Handpads Scotch-Brite™ CP-HP

Ausführung: Aus Nylonfasern mit eingearbeitetem Schleifkorn • **Flexibel** und vielseitig einsetzbar • Widerstandsfähig und **reißfest**

Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder maschinell • Zum Reinigen, Mattieren und Finishen im Holz- oder Lackschliff





Scotch-Brite™ 3M

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 071 L	158 x 224	A medium	braun	10	3,08
E 447 075	158 x 224	A fine	grün	60	2,90
E 447 072	158 x 224	A very fine	rot	20	1,48
E 447 073 L	158 x 224	S ultra fine	grau	20	1,52
E 447 074 L	158 x 224	F super fine	weiß	20	1,52

Schleifvliesstreifen

Ausführung: Silicium-Carbid für hervorragendes Finish • Hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies • Offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub

Anwendung: Bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) • Trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6900 L	229 x 152	medium (K 180)	braun	20	1,20
E 600 6899 L	229 x 152	fine (K 280)	braun	20	1,20
E 600 6897 L	229 x 152	very fine (K 400)	braun	20	1,20
E 600 6898 L	229 x 152	ultra fine (K 1000)	grau	20	1,20

Hand-Schleifblock Scotch-Brite™ PH-AC

Anwendung: Für den Handschliff mit Vlies-Handpads






Scotch-Brite™ 3M

Art.-Nr.	Abmessung (B x H) mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 076	80 x 120	grau	1	7,10

Vliesrolle Scotch-Brite™ CF-RL

Ausführung: Aus Nylonfasern mit eingearbeitetem Schleifkorn • **Flexibel** und vielseitig einsetzbar • Widerstandsfähig und **reißfest** • Das Ergebnis ist gleichbleibend und wiederholbar

Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder maschinell • Zum Reinigen, Glätten und Mattieren verschiedener Oberflächen, zum Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und für leichte Entgratarbeiten • Für die Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, NE-Metallen, Kunststoffen, Lacken etc.





Scotch-Brite™ 3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 5419 L	100	10	ultra fine	1	46,25
E 447 077 L	100	10	A very fine	1	46,25
E 601 5420 L	100	10	very fine	1	46,25
E 601 5423 L	125	10	ultra fine	1	57,70
E 601 5421 L	125	10	very fine	1	57,70
E 601 5422 L	125	10	fine	1	67,00

Schleifvliessparrolle

Ausführung: Silicium-Carbid für hervorragendes Finish • Hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies • Offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub

Anwendung: Bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) • Trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl • Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren



PROMAT

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6896 L	100	10	medium (K 180)	1	33,00
E 600 6895 L	100	10	fine (K 280)	1	33,00
E 600 6890 L	100	10	very fine (K 400)	1	33,00
E 600 6894 L	100	10	ultra fine (K 1000)	1	33,00
E 600 6893 L	120	10	medium (K 180)	1	39,00
E 600 6892 L	120	10	fine (K 280)	1	39,00
E 600 6889 L	120	10	very fine (K 400)	1	39,00
E 600 6891 L	120	10	ultra fine (K 1000)	1	39,00

Schleifband endlos

Ausführung: Korund • Kunstharzgebundenes Schleifgewebe • Mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger

Anwendung: Zum Schleifen und Reinigen auf Normalstahl, VA, NE-Metallen und Holz geeignet



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6955 L	13 x 610	40	20	0,80
E 600 6954 L	13 x 610	60	20	0,70
E 600 6953 L	13 x 610	80	20	0,70
E 600 6952 L	13 x 610	120	20	0,70
E 600 6951 L	12 x 520	40	20	0,70
E 600 6950 L	12 x 520	60	20	0,70
E 600 6949 L	12 x 520	80	20	0,60
E 600 6948 L	12 x 520	120	20	0,60
E 600 6947 L	19 x 520	40	20	0,90
E 600 6946 L	19 x 520	60	20	0,90
E 600 6945 L	19 x 520	80	20	0,80
E 600 6944 L	19 x 520	120	20	0,80



Schleifbänder

Ausführung: Endlose Schleifbänder aus schwerem, flexiblem Baumwollgewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Universalschleifband für allgemeine Schleifarbeiten an profilierten Metall- und Formteilen aus Stahl, Metall, NE-Metall und Edelstahl

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 5286	6 x 610	40	25	**1,13**
E 110 5287	6 x 610	60	25	**1,11**
E 110 5288	6 x 610	80	25	**1,08**
E 110 5289	6 x 610	120	25	**1,08**
E 601 5480 L	10 x 330	40	1	**0,75**
E 601 5481 L	10 x 330	60	1	**0,72**
E 601 5482 L	10 x 330	80	1	**0,72**
E 601 5483 L	10 x 330	100	1	**0,70**
E 601 5484 L	10 x 330	120	1	**0,70**
E 446 825	12 x 520	40	25	**1,11**
E 446 826	12 x 520	60	25	**1,06**
E 446 827	12 x 520	80	25	**1,04**
E 446 828	12 x 520	120	25	**1,02**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 110 5303	13 x 455	40	25	**1,08**
E 110 5304	13 x 455	60	25	**1,06**
E 110 5305	13 x 455	80	25	**1,04**
E 110 5307	13 x 455	120	25	**1,04**
E 446 965	13 x 610	40	25	**0,86**
E 446 966	13 x 610	60	25	**0,84**
E 446 967	13 x 610	80	25	**0,81**
E 446 968	13 x 610	120	25	**0,81**
E 110 5311	20 x 520	40	25	**1,29**
E 110 5312	20 x 520	60	25	**1,22**
E 110 5313	20 x 520	80	25	**1,20**
E 110 5314	20 x 520	120	25	**1,15**



Schleifbänder 3M™ 777F

Ausführung: Endlose Schleifbänder aus reißfester Y-Polyester-Unterlage mit halboffener **Aluminium-Cubitron™-Bestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Universell einsetzbares Schleifband für **Edelstahl** und hochlegierten Stahl, Nickel- und Cobalt- sowie Chrom-Nickel-Legierungen
• Für den Einsatz auf handgeführten Maschinen wie Rohrbandschleifern oder Band-Feilmaschinen

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 500	6 x 520	40	50	**0,62**
E 447 501	6 x 520	60	50	**0,60**
E 447 502	6 x 520	80	50	**0,57**
E 447 503	6 x 520	120	50	**0,54**
E 447 504	6 x 610	40	50	**0,73**
E 447 505	6 x 610	60	50	**0,71**
E 447 506	6 x 610	80	50	**0,68**
E 447 507	6 x 610	120	50	**0,63**
E 447 508	13 x 457	40	23	**1,18**
E 447 509	13 x 457	60	23	**1,13**
E 447 510	13 x 457	80	23	**1,08**
E 447 511	13 x 457	120	23	**1,03**
E 447 512	13 x 520	40	23	**1,24**
E 447 513	13 x 520	60	23	**1,19**
E 447 514	13 x 520	80	23	**1,13**
E 447 515	13 x 520	120	23	**1,08**
E 447 516	13 x 610	40	23	**1,58**
E 447 517	13 x 610	60	23	**1,51**
E 447 518	13 x 610	80	23	**1,44**
E 447 519	13 x 610	120	23	**1,37**
E 447 520	20 x 457	40	15	**1,82**
E 447 521	20 x 457	60	15	**1,74**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 522	20 x 457	80	15	**1,66**
E 447 523	20 x 457	120	15	**1,58**
E 447 524	20 x 520	40	15	**2,07**
E 447 525	20 x 520	60	15	**1,98**
E 447 526	20 x 520	80	15	**1,89**
E 447 527	20 x 520	120	15	**1,80**
E 447 528	20 x 815	40	15	**1,62**
E 447 529	20 x 815	60	15	**1,55**
E 447 530	20 x 815	80	15	**1,48**
E 447 531	20 x 815	120	15	**1,41**
E 447 532	30 x 533	40	10	**3,18**
E 447 533	30 x 533	60	10	**3,04**
E 447 534	30 x 533	80	10	**2,90**
E 447 535	30 x 533	120	10	**2,77**
E 447 536	40 x 815	40	7	**3,24**
E 447 537	40 x 815	60	7	**3,10**
E 447 538	40 x 815	80	7	**2,96**
E 447 539	40 x 815	120	7	**2,82**
E 447 540	50 x 450	40	6	**2,24**
E 447 541	50 x 450	60	6	**2,14**
E 447 542	50 x 450	80	6	**2,04**
E 447 543	50 x 450	120	6	**1,95**



Schleifband endlos

Ausführung: Korund • Ein schweres, robustes Gewebe • Kunstharzbindung

Anwendung: Geeignet für elektrische Handbandschleifer • Universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7061 L	75 x 533	40	10	1,40
E 600 7060 L	75 x 533	60	10	1,40
E 600 7059 L	75 x 533	80	10	1,40
E 600 7058 L	75 x 533	100	10	1,30
E 600 7057 L	75 x 533	150	10	1,30
E 600 7056 L	100 x 560	40	10	1,60
E 600 7055 L	100 x 560	60	10	1,60
E 600 7054 L	100 x 560	80	10	1,60

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7053 L	100 x 560	100	10	1,50
E 600 7052 L	100 x 560	150	10	1,50
E 600 7051 L	100 x 620	40	10	1,70
E 600 7050 L	100 x 620	60	10	1,70
E 600 7049 L	100 x 620	80	10	1,70
E 600 7048 L	100 x 620	100	10	1,60
E 600 7047 L	100 x 620	150	10	1,60



Schleifbänder

Ausführung: Endlose Bänder aus mittelschwerem X-Gewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für die Holz- und Metallbearbeitung mit Handbandschleifmaschinen



KLINGSPOR


Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 446 710 L	75 x 480	40	10	1,88
E 446 712 L	75 x 480	60	10	1,78
E 446 713 L	75 x 480	80	10	1,71
E 446 714 L	75 x 480	100	10	1,66
E 446 715 L	75 x 480	120	10	1,66
E 446 720 L	75 x 533	40	10	2,04
E 446 721 L	75 x 533	60	10	1,85
E 446 722 L	75 x 533	80	10	1,78
E 446 723 L	75 x 533	100	10	1,78
E 446 724 L	75 x 533	120	10	1,78
E 446 731 L	100 x 560	60	10	2,33
E 446 732 L	100 x 560	80	10	2,26
E 446 733 L	100 x 560	100	10	2,21
E 601 5535 L	100 x 610	40	1	2,67
E 601 5536 L	100 x 610	60	1	2,45
E 601 5537 L	100 x 610	80	1	2,36
E 601 5538 L	100 x 610	100	1	2,28
E 601 5539 L	100 x 610	120	1	2,28
E 446 734 L	100 x 560	120	10	2,21

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 446 736 L	100 x 900	60	1	3,44
E 446 737 L	100 x 900	80	1	3,20
E 446 738 L	100 x 900	100	1	3,12
E 446 746 L	100 x 900	120	1	3,12
E 601 5540 L	100 x 950	40	1	4,90
E 601 5541 L	100 x 950	60	1	4,42
E 601 5542 L	100 x 950	80	1	4,20
E 601 5543 L	100 x 950	100	1	4,06
E 601 5556 L	100 x 1000	40	1	4,90
E 446 766 L	100 x 1000	60	1	4,30
E 446 767 L	100 x 1000	80	1	4,01
E 601 5557 L	100 x 1000	100	1	3,87
E 601 5558 L	100 x 1000	120	1	3,87
E 446 739	105 x 620	40	10	2,88
E 446 740 L	105 x 620	60	10	2,62
E 446 741 L	105 x 620	80	10	2,50
E 446 742 L	105 x 620	100	10	2,45
E 446 748 L	105 x 620	120	10	2,45

Schleifband

Ausführung: Endlos • Zirkonkorund • Ein schweres, robustes Gewebe • Kunstharzbindung

Anwendung: Geeignet für elektrische Handbandschleifer • Universell einsetzbar für den Holzflächenschliff und zum Schleifen von Eisen und Stahl, sowie NE-Metallen in allen Legierungen





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7046 L	9 x 533	40	50	0,80
E 600 7045 L	9 x 533	60	50	0,70
E 600 7044 L	9 x 533	80	50	0,70
E 600 7043 L	9 x 533	120	50	0,70
E 600 7042 L	13 x 533	40	50	0,80
E 600 7026 L	13 x 533	60	50	0,80

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7025 L	13 x 533	80	50	0,80
E 600 7024 L	13 x 533	120	50	0,80
E 600 7023 L	30 x 533	40	10	1,00
E 600 7022 L	30 x 533	60	10	0,90
E 600 7021 L	30 x 533	80	10	0,90
E 600 7020 L	30 x 533	120	10	0,90

Schleifband endlos

Ausführung: Korund • Ein sehr robustes Polyester-Gewebe (Korn 40 - 80) bzw. Baumwoll-Gewebe (Korn 100 + Korn 120) • Vollkunstharz-Bindung

Anwendung: Geeignet für stationäre Maschinen • Universell einsetzbar zum Schleifen von Stahl, NE-Metallen, Guss, AL-Legierungen





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7041 L	75 x 2000	40	10	4,00
E 600 7040 L	75 x 2000	60	10	3,70
E 600 7039 L	75 x 2000	80	10	3,50
E 600 7038 L	75 x 2000	100	10	3,30
E 600 7037 L	75 x 2000	120	10	3,30
E 600 7031 L	150 x 2000	40	10	8,10
E 600 7030 L	150 x 2000	60	10	7,30
E 600 7029 L	150 x 2000	80	10	6,90
E 600 7028 L	150 x 2000	100	10	6,60
E 600 7027 L	150 x 2000	120	10	6,60

Schleifbänder

Ausführung: Endlose Bänder aus mittelschwerem X-Gewebe • Dichte **Korundbestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Für universelle Schleifarbeiten, bei der Metallverarbeitung auf stationären Bandschleifmaschinen








KLINGSPOR

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 446 763 L	75 x 2000	40	10	6,80
E 446 761 L	75 x 2000	60	10	6,20
E 446 762 L	75 x 2000	80	10	5,80
E 601 5548 L	75 x 2000	120	1	5,90
E 446 764 L	150 x 2000	40	10	12,40
E 446 771 L	150 x 2000	60	10	11,00
E 446 772 L	150 x 2000	80	10	10,40
E 601 5549 L	150 x 2000	120	1	11,30

Schleifband

Ausführung: endlos • Zirkonkorund • Ein sehr robustes Polyester-Gewebe • Vollkunstharz-Bindung

Anwendung: Geeignet für stationäre Maschinen • Universell einsetzbar zum Schleifen von korrosionsbeständigen und hochwarmfesten Stählen, Kohlenstoff-Stähle, Schmiedestahl, NE-Metall, Chrom- und Nickellegierungen, Grauguss





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7019 L	75 x 2000	40	10	4,80
E 600 7018 L	75 x 2000	60	10	4,40
E 600 7017 L	75 x 2000	80	10	4,20
E 600 7016 L	75 x 2000	100	10	4,00
E 600 7015 L	75 x 2000	120	10	4,00
E 600 7014 L	150 x 2000	40	10	9,50
E 600 7013 L	150 x 2000	60	10	8,80
E 600 7012 L	150 x 2000	80	10	8,50
E 600 7011 L	150 x 2000	100	10	8,10
E 600 7010 L	150 x 2000	120	10	8,10

Schleifbänder

Ausführung: Bänder **endlos** aus schwerem bis überschwerem, hochreißfesten Polyestergewebe • Dichte **Zirkonkorundbestreuung** mit Kunstharzbindung • **Hohe Abschliffleistung** bei hoher Reißfestigkeit und optimalem Dehnungsverhalten

Anwendung: Für Grobschliff- und Entgratarbeiten bei der Metallverarbeitung auf stationären Bandschleifmaschinen





KLINGSPOR

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 446 996 L	75 x 2000	36	1	9,05
E 446 990 L	75 x 2000	40	1	8,15
E 446 991 L	75 x 2000	60	1	7,30
E 446 992 L	75 x 2000	80	1	6,80
E 446 998 L	75 x 2000	120	1	6,55
E 446 997 L	150 x 2000	36	1	18,10
E 446 993 L	150 x 2000	40	1	16,30
E 446 994 L	150 x 2000	60	1	14,40
E 446 995 L	150 x 2000	80	1	13,60
E 601 5555 L	150 x 2000	120	1	14,30
Pack à 10 Stück (Preis per Pack)				
E 447 010	75 x 2250	36	1	85,50
E 447 011	150 x 2250	36	1	170,88

Schleifband endlos CS 411 X

Ausführung: Zirkonkorund • Kunstharzgebundenes X-Gewebe • Dicht bestreut • Hochleistungsschleifband mit hoher Abtragsleistung

Anwendung: Zum Grobschliff und Entgraten von Stahl und Edelstahl





KLINGSPOR

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 67
E 601 5551 L	50 x 2000	40	1	6,85
E 601 5552 L	50 x 2000	60	1	6,10
E 601 5553 L	50 x 2000	80	1	5,75
E 601 5554 L	50 x 2000	120	1	5,50

Schleifbänder 3M™ 777F

Ausführung: Endlose Schleifbänder aus reißfester Y-Polyester-Unterlage mit halboffener **Aluminium-Cubitron™-Bestreuung** mit Kunstharzbindung

Anwendung: Universell einsetzbares Schleifband für **Edelstahl** und hochlegierten Stahl, Nickel- und Cobalt - sowie Chrom-Nickel-Legierungen
• Für den Einsatz auf stationären Bandschleifmaschinen




Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 260	75 x 2000	40	4	12,45
E 447 261	75 x 2000	60	4	11,90
E 447 262	75 x 2000	80	4	11,35
E 447 263	75 x 2000	120	4	10,20
E 447 264	150 x 2000	40	2	24,90
E 447 265	150 x 2000	60	2	23,80
E 447 266	150 x 2000	80	2	22,70
E 447 267	150 x 2000	120	2	21,60

Schleifbänder 3M™ Cubitron™ II

Ausführung: Gewebeunterlage mit **Cubitron™ II Keramikkorn-Bestreuung** mit selbst schärfender Wirkung • Sehr kühler Schliff bei **maximaler Abtragleistung** • Bearbeitete Oberflächen sind gleichmäßig und gratarm • Durch die definierte Korngröße und -geometrie wird **die nächst gröbere Körnung in der Abtragleistung mit eingeschlossen**

Anwendung: Für den Einsatz auf stationären Schleifmaschinen
• Für den kühlen Schliff an Baustahl und NE-Metallen



Präzisionsgeformtes Cubitron™ II-Schleifkorn





Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 532
E 447 133	75 x 2000	36+	10	24,60
E 447 134	75 x 2000	60+	10	22,15
E 447 135	75 x 2000	80+	10	21,05
E 447 136	150 x 2000	36+	10	49,25
E 447 137	150 x 2000	60+	10	44,35
E 447 138	150 x 2000	80+	10	42,10

Schleifband endlos

Ausführung: Keramikkorn • Farbe braun • Aggressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit • Beim Schleifen kommt es zu einem ausgeprägten **Selbstschärfeffekt**, so dass ein hoher und gleichmäßiger Materialabtrag bei hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit erzielt werden kann

Anwendung: Einsetzbar für Chrom- und Chrom-Nickel-Stahl, hochlegierten Stahl, Nickelbasislegierungen, Titanlegierungen, Messing, Bronze und Baustahl





Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6925 L	75 x 2000	36	braun	5	10,90
E 600 6924 L	75 x 2000	40	braun	5	9,80
E 600 6923 L	75 x 2000	60	braun	5	7,40
E 600 6922 L	75 x 2000	80	braun	5	6,60
E 600 6921 L	75 x 2000	120	braun	5	6,30

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6920 L	150 x 2000	36	braun	5	21,00
E 600 6919 L	150 x 2000	40	braun	5	18,70
E 600 6918 L	150 x 2000	60	braun	5	13,90
E 600 6917 L	150 x 2000	80	braun	5	12,20
E 600 6916 L	150 x 2000	120	braun	5	11,70

Schleifvliesband endlos SCXF




Ausführung: Korund • Kunstharzgebunden • Mit flexiblem und extrem dehnungsarmen Gewebeträger • Durch integrierte Schleifhilfsstoffe und der offenen Struktur, lange Standzeit • Sehr kühles Schleifen möglich • **Wasserfest**

Anwendung: Geeignet für Finisharbeiten wie das Beseitigen von Anlauffarbe, Flugrost, Farbe • Reinigen von Schweißnähten

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6998 L	9 x 533	grob (coarse)	braun	20	3,00
E 600 6994 L	9 x 533	mittel (medium)	rot	20	2,90
E 600 6990 L	9 x 533	sehr fein (very fine)	blau	20	2,80
E 600 6986 L	13 x 533	grob (coarse)	braun	20	3,30
E 600 6982 L	13 x 533	mittel (medium)	rot	20	3,20
E 600 6980 L	13 x 533	sehr fein (very fine)	blau	20	3,10
E 600 7009 L	13 x 610	mittel (medium)	rot	20	2,60
E 600 7008 L	13 x 610	sehr fein (very fine)	blau	20	2,50
E 600 7007 L	12 x 520	grob (coarse)	braun	20	2,80
E 600 7006 L	12 x 520	mittel (medium)	rot	20	2,70
E 600 7005 L	12 x 520	sehr fein (very fine)	blau	20	2,70
E 600 7004 L	19 x 520	grob (coarse)	braun	20	3,40

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7003 L	19 x 520	mittel (medium)	rot	20	3,30
E 600 6979 L	30 x 520	grob (coarse)	braun	20	4,90
E 600 6963 L	30 x 520	mittel (medium)	rot	20	4,80
E 600 6962 L	30 x 520	sehr fein (very fine)	blau	20	4,50
E 600 6961 L	40 x 618	grob (coarse)	braun	20	7,10
E 600 6960 L	40 x 618	mittel (medium)	rot	20	6,80
E 600 6959 L	40 x 618	sehr fein (very fine)	blau	20	6,50
E 600 6958 L	40 x 760	grob (coarse)	braun	20	11,00
E 600 6957 L	40 x 760	mittel (medium)	rot	20	10,50
E 600 6956 L	40 x 760	sehr fein (very fine)	blau	20	10,10
E 600 7002 L	75 x 2000	mittel (medium)	rot	5	32,90
E 600 7001 L	75 x 2000	sehr fein (very fine)	blau	5	32,90





Vlies-Schleifbänder Scotch-Brite™ SC-BS

Ausführung: **Faservliesmaterial** mit eingearbeitetem, harzgebundenen Schleifmittel auf Gewebeunterlage • **Offene Struktur** verhindert das Zusetzen • Frei von korrosionserzeugenden Metallen • Trocken und nass einsetzbar

Anwendung: Für den Einsatz auf handgeführten Maschinen wie Rohrband-schleifern oder Band-Feilmaschinen • Zum Entgraten, Mattieren und Finishen von Bauteilen, Blechen, Rohren etc aus Stahl, **besonders Edelstahl**, NE-Metallen oder Titan

3M

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 206	6 x 520	A coarse	braun	50	**2,20**
E 447 207	6 x 520	A medium	rot	50	**1,92**
E 447 208	6 x 520	A very fne	blau	50	**1,92**
E 447 209	6 x 610	A coarse	braun	50	**2,58**
E 447 210	6 x 610	A medium	rot	50	**2,26**
E 447 211	6 x 610	A very fine	blau	50	**2,26**
E 447 212	13 x 457	A coarse	braun	23	**4,18**
E 447 213	13 x 457	A medium	rot	23	**3,66**
E 447 214	13 x 457	A very fine	blau	23	**3,66**
E 447 215	13 x 520	A coarse	braun	23	**4,76**
E 447 216	13 x 520	A medium	rot	23	**4,16**
E 447 217	13 x 520	A very fine	blau	23	**4,16**
E 447 218	13 x 610	A coarse	braun	23	**5,60**
E 447 219	13 x 610	A medium	rot	23	**4,89**
E 447 220	13 x 610	A very fine	blau	23	**4,89**
E 447 221	20 x 457	A coarse	braun	15	**6,45**
E 447 222	20 x 457	A medium	rot	15	**5,63**

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 223	20 x 457	A very fine	blau	15	**5,65**
E 447 224	20 x 520	A coarse	braun	15	**7,35**
E 447 225	20 x 520	A medium	rot	15	**6,40**
E 447 226	20 x 520	A very fine	blau	15	**6,40**
E 447 227	20 x 815	A coarse	braun	15	**6,90**
E 447 228	20 x 815	A medium	rot	15	**6,05**
E 447 229	20 x 815	A very fine	blau	15	**6,05**
E 447 230	30 x 533	A coarse	braun	10	**11,25**
E 447 231	30 x 533	A medium	rot	10	**9,85**
E 447 232	30 x 533	a very fine	blau	10	**9,85**
E 447 233	40 x 815	A coarse	braun	7	**13,80**
E 447 234	40 x 815	A medium	rot	7	**12,05**
E 447 235	40 x 815	A very fine	blau	7	**12,05**
E 447 236	50 x 450	A coarse	braun	6	**9,50**
E 447 237	50 x 450	A medium	rot	6	**8,30**
E 447 238	50 x 450	A very fine	blau	6	**8,30**

Vlies-Schleifbänder Scotch-Brite™ SC-BL

Ausführung: **Faservliesmaterial** mit eingearbeitetem, harzgebundenen Schleifmittel (Aluminiumoxid-Silicium-carbid) auf Gewebeunterlage • **Offene Struktur** verhindert das Zusetzen • Frei von korrosionserzeugenden Metallen • Trocken und nass einsetzbar


Anwendung: Für den Einsatz auf stationären Bandschleifmaschinen • Zum Entgraten, Mattieren und Finishen von Bauteilen, Blechen, Rohren etc. aus Stahl, **besonders Edelstahl**, NE-Metallen oder Titan






3M

Art.-Nr.	Abmessung B x L mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 447 194	75 x 2000	A coarse	braun	4	**47,70**
E 447 195	75 x 2000	a medium	rot	4	**42,20**
E 447 196	75 x 2000	A very fine	blau	4	**42,20**
E 447 197	150 x 2000	A coarse	braun	2	**95,40**
E 447 198	150 x 2000	A medium	rot	2	**84,40**
E 447 199	150 x 2000	A very fine	blau	2	**84,40**









Stahlwolle

Ausführung: In 200 g Packung • Sortenreine Stahlwolle • Bänder aus 1a-Gütestahl

Anwendung: Perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Glas, Stein und Metall



Art.-Nr.	Ausführung	Feinheit	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5204 L	extrem fein	0000	1	**7,80**
E 601 5205 L	extra fein	000	1	**6,45**
E 601 5206 L	fein	00	1	**5,65**
E 601 5207 L	mittel	0	1	**4,84**
E 601 5208 L	mittel	1	2	**4,64**
E 601 5209 L	grob	3	1	**4,57**
E 601 5210 L	grob	5	1	**4,57**



Edelstahlwolle

Ausführung: In 150 g Packung • Aus Edelstahl • Korrosions-, rost- und hitzebeständig

Anwendung: Für die perfekte Oberflächenbearbeitung auf Holz, Metall, Stein und Glas • Ideal für den Nass- und Außenbereich

Art.-Nr.	Ausführung	Feinheit	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5211 L	extra fein	00	1	**12,10**
E 601 5212 L	fein	1	50	**11,80**
E 601 5213 L	mittel	3	1	**11,40**
E 601 5214 L	grob	5	50	**11,40**

Schleifkissen

Ausführung: Je 2 handliche Schleifkissen aus Stahlwolle • Ideal für den Kleinverwender • Maße: 154 x 224 mm

Anwendung: Für unterschiedliche Einsatzbereiche der Oberflächenbearbeitung

Sorte 00: Feinpolieren auf Wachs, Lack und Edelmetall
Sorte Edelstahl: Edelstahlwolle für den Nassbereich





Art.-Nr.	Ausführung	Feinheit	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5215	fein	00	1	**3,60**
E 601 5216	extrafein	Edelstahl	1	**5,40**

Polierringe


1


2


3

Ausführung: Aus speziellen Geweben • Bohrung-Ø 20 mm, Reduzierring auf 14 mm-Bohrung liegt bei

Anwendung: In Kombination mit Polierpasten für alle Polierarbeiten • Sisal-/Tuch-Kombination für alle massiven Polierarbeiten, insbesondere zum Vorpolieren von Stahl und Edelstahl • Vliespolierringe aus hartem Vlies für alle Polierarbeiten, insbesondere zum Polieren nach der Vorpolitur • Vliespolierringe aus weichem Vlies geeignet zur Hochglanzpolitur aller Metalle bzw. Werkstoffe

osborn

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
Sisal-/Tuch-Kombination, 4lagig 1						
E 601 5260 L	Sisaltuch	100 x 17	20	4000	1	**27,10**
E 601 5261 L	Sisaltuch	150 x 17	20	4000	1	**34,50**
E 601 5262 L	Sisaltuch	200 x 17	20	4000	1	**41,90**
hartes Vlies, 8lagig 2						
E 601 5263 L	Vlies	100 x 15	20	4000	1	**26,70**
E 601 5264 L	Vlies	150 x 15	20	4000	1	**40,00**
E 601 5265 L	Vlies	200 x 15	20	4000	1	**42,60**
weiches Vlies, 10lagig 3						
E 601 5266 L	Vlies	100 x 10	20	4000	1	**26,90**
E 601 5267 L	Vlies	150 x 10	20	4000	1	**34,90**
E 601 5268 L	Vlies	200 x 10	20	4000	1	**44,80**

Satinierring LIPPRITE®

Ausführung: Bestehend aus Nadelvliesmaterial mit Schleifkorn • **Bohrung-Ø 20 mm**, Reduzierring auf 14 mm-Bohrung liegt bei

Anwendung: Leichte Schleifarbeiten, Entzundern, Desoxidieren, Mattieren, Entfernen von Lacken und Farben • Geeignete Materialien: Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Kunststoff, Holz, Keramik, Glas - sowohl für Trocken- als auch für Nasseinsatz geeignet • Einsetzbar für Bohrmaschinen, biegsame Wellen, Winkelpolierer und Schleifböcke bei Schnittgeschwindigkeit von ca. 15-20 m/s



grob, 2lagig



mittel, 4lagig



fein, 4lagig



E 601 5281



E 601 5282

osborn

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung Ø x B mm	Bohrung mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 5272 L	grob / 2-lagig	100 x 23	20	4000	1	**23,90**
E 601 5275 L	mittel / 4-lagig	100 x 30	20	4000	1	**24,50**
E 601 5278 L	fein / 4-lagig	100 x 30	20	4000	1	**25,00**
E 601 5273 L	grob / 2-lagig	150 x 25	20	4000	1	**29,40**
E 601 5276 L	mittel / 4-lagig	150 x 30	20	4000	1	**32,30**
E 601 5279 L	fein / 4-lagig	150 x 30	20	4000	1	**33,80**
E 601 5274 L	grob / 2-lagig	200 x 25	20	4000	1	**34,90**
E 601 5277 L	mittel / 4-lagig	200 x 30	20	4000	1	**40,70**
E 601 5280 L	fein / 4-lagig	200 x 30	20	4000	1	**42,60**
E 601 5281 L	6 mm-pannschaft für Polier-/Satinierringe bis 100 mm				1	**24,60**
E 601 5282 L	Spannschaft für Polier-/Satinierringe ab 150 mm				1	**37,80**

Polierset

Inhalt:
1 x Klettschleifteller 125 mm
1 x Spannbolzen
1 x Handschleifpad mit Gummischlaufe 125 mm
1 x Polierschwamm mit Velourbeschichtung 125 mm
1 x Lammwoll-Polierhaftscheibe 135 mm

Anwendung: Für die Bohrmaschine



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6842 L	5tlg.	1	**10,40**

Polierset

Inhalt:
1 x Schleifteller mit flexibler Zwischenschicht 150 mm, Aufnahme M14
1 x Polierschwamm mit Velourbeschichtung 150 mm
1 x Polierscheibe Wolle hochwertig mit Lederbesatz 160 mm
1 x Filzpolierscheibe 155 mm

Anwendung: Für den Winkelschleifer



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6841 L	4tlg.	1	**23,80**







Polierpastenriegel

Anwendung: Zur Verwendung mit Polierringen

osborn

Art.-Nr.	Farbe	Anwendung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 5269 L	weiß	Vorpolitur Stahl/Edelstahl	ca. 600	1	**26,50**
E 601 5270 L	blau	Abglänzung Stahl/Edelstahl	ca. 700	1	**26,80**
E 601 5271 L	braun	Vorpolitur Nichteisen/Buntmetalle	ca. 700	1	**29,90**

Polierpasten-Riegel

Ausführung: Polierpasten in **Riegelform** in verschiedenen Qualitäten • Für den Einsatz mit **Tuchringen** sowie **Filz-Polierstiften**

Anwendung: Für die Vor- und Hochglanzpolitur von Stahl, rostfreiem Stahl, Aluminium, Messing und Buntmetallen



PFERD

Art.-Nr.	Farbe	Anwendung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 49
E 446 170 L	grün	Vorpolitur Stahl/rostfreier Stahl	1000	1	12,40
E 446 171 L	grau	Vorpolitur Alu/Messing	1000	1	7,55
E 446 172 L	braun	Vorpolitur Buntmetalle	1000	1	9,35
E 446 173 L	rosa	Hochglanzpolitur aller Metalle	1000	1	10,70
E 601 6701 L	beige	Hochglanzpolitur/Kunststoffe	1000	1	16,40



Profipolierset 6 teilig

Ausführung: Mit Aufnahmeschaft für Bohrmaschine

Inhalt: Filz 2-stufig, Tuch 101, Paste weiß, braun, blau, Spannschaft

Anwendung: Zum Vorpolieren und Abglänzen von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen

osborn

Art.-Nr.	Inhalt	Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 5180 L	6tlg.	85/80	4000	1	31,90

Diamantpolierpaste

Ausführung: Verdünnbar und lösbar mit Wasser und Alkohol • Schnelles und rationelles Arbeiten durch sehr hohe Konzentration

Anwendung: Zur Bearbeitung sehr harter Materialien wie Hartmetall und gehärtete Stähle • Zum Einsatz mit Filzpolierkörpern oder -scheiben



PFERD

Art.-Nr.	Sorte	Korngröße µ µ	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6702 L	grob	30	5	1	124,00
E 601 6703 L	mittel	15	5	1	124,00
E 601 6704 L	fein	7	5	1	124,00
E 601 6705 L	sehr fein	3	5	1	124,00

Schleifpaste

Ausführung: In Dosen à 250 g • Gebrauchsfertige, öllösliche Schleifpasten mit **SiC-Korn**

Anwendung: Für Filzpolierstifte



PFERD

Art.-Nr.	Korn	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6695 L	90 mittel/fein	1	19,30
E 601 6696 L	150 fein	1	20,10
E 601 6697 L	280 fein	1	20,10
E 601 6698 L	360 fein	1	21,50
E 601 6699 L	600 sehr fein	1	23,40
E 601 6700 L	800 extrem fein	1	27,70

Spezialverdünnung

Anwendung: Zum konstant halten der Schmierschicht zwischen Tragkörper und Werkstück bei Polierarbeiten



PFERD

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6706 L	125 ml	Flasche	1	32,90

Drahtbürste

Ausführung: Glatter gehärteter Guss-Stahldraht 0,35 mm • Holzrücken • Geschweifte Form • Nutzlänge 145 mm • Bündellänge 25 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7456 L	2	295	1	0,90
E 600 7455 L	3	295	1	1,00
E 600 7454 L	4	295	1	1,20
E 600 7453 L	5	295	1	1,30
E 600 7452 L	6	295	1	1,40

Drahtbürste

Ausführung: Gewellter Messingdraht 0,30 mm • Holzrücken • Geschweifte Form



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7449 L	2	295	1	2,00
E 600 7448 L	3	295	1	2,30
E 600 7447 L	4	295	1	2,70
E 600 7446 L	5	295	1	3,20

Drahtbürste

Ausführung: Glatter VA-Draht 0,30 mm • Holzrücken • Geschweifte Form • Nutzlänge 145 mm • Bündellänge 25 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7440 L	2	295	1	2,20
E 600 7439 L	3	295	1	2,60
E 600 7438 L	4	295	1	3,10
E 600 7437 L	5	295	1	3,50

Drahtbürste

Ausführung: Gewellter Draht 0,30 mm • Mit handlichem Kunststoffgriff • Bürstenrücken aus starker Stahlschiene



PROMAT

Art.-Nr.	Besatz-länge mm	Ausführung	Grifffarbe	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7430 L	140	Stahldraht	rot	1	1,70
E 600 7429 L	140	VA-Draht	grün	1	4,10
E 600 7428 L	140	Messingdraht	gelb	1	4,10

Kehlnahtbürste

Ausführung: Glatter Draht 0,35 mm • Holzrücken



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7432 L	3	295	Gussstahl-draht	1	3,50
E 600 7431 L	3	295	VA-Draht	1	6,20

Messingdrahtbürste (Feinkratzbürste)

Ausführung: Gewellter Messingdraht 0,15 mm • Holzrücken



PROMAT

Art.-Nr.	Besatzlänge mm	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7445 L	145	220	1	3,20

Feilenbürste

Ausführung: Holzrücken



PROMAT

Art.-Nr.	Besatzlänge mm	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7451 L	115 x 40	235	1	2,20

Zündkerzenbürste

Ausführung: Gewellter Messingdraht 0,20 mm • Holzrücken



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7450 L	3	150	1	1,00

Rohrbürsten

Ausführung: Stahldraht • Mit aufgepresstem Anschlussgewinde • **Einzelspirale** (2-fach Drehdraht) flexibel • **Doppelspirale** (4-fach Drehdraht) mit hohem Abtrag und hoher Standzeit

Anwendung: Für Reinigungsarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, Kondensatoren u. Siederohren • **Einzelspirale** (2-fach Drehdraht) für leichte Reinigungsarbeiten • **Doppelspirale** (4-fach Drehdraht) für schwere Reinigungsarbeiten



Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
Einzelspirale					
E 601 8089 L	25	100	160	1	**8,70**
E 601 8086 L	30	100	160	1	**24,50**
E 601 8084 L	32	100	160	1	**24,50**
E 601 8082 L	40	100	160	1	**25,00**

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
Doppelspirale					
E 601 8088 L	25	100	160	1	**28,10**
E 601 8087 L	28	100	160	1	**28,50**
E 601 8085 L	30	100	160	1	**28,60**
E 601 8083 L	32	100	160	1	**28,60**
E 601 8081 L	40	100	160	1	**29,50**



Heizkesselbürste


Ausführung: Glatter Stahldraht • Mit Gewinde • Ohne Stiel

Art.-Nr.	Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8229 L	50	100	170	1	**13,80**
E 601 8228 L	Drahtstiel, biegsam, lang W 1/2"-Gewinde		1000 mm	1	**11,60**

Rohrbürste Mikroabrasiv

Anwendung: Flexible Bürste mit hoher Effizienz • Verzinkter Drehdraht mit einfacher Besatzspirale • Flexibler Besatz aus **Siliciumcarbid**, **Aluminiumoxyd** bzw. **Nylon-Diamant** speziell für die Hartmetallbearbeitung

Anwendung: Hervorragend geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylindrischen Werkstücken • Einsetzbar in allen Bereichen der Präzisionstechnik, Mikroelektronik und High-Tech-Industrie





Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8225 L	2,6	25	100	1	**18,60**
E 601 8224 L	3,5	25	100	1	**18,40**
E 601 8223 L	4,8	25	125	1	**17,40**
E 601 8222 L	8,2	25	125	1	**15,90**
E 601 8221 L	11,5	25	125	1	**16,50**
E 601 8220 L	16,0	25	125	1	**17,90**
E 601 8219 L	19,4	25	125	1	**18,20**

Rohrbürsten Korfil-E

Ausführung: Mit Schleifborsten-Besatz aus **Siliciumcarbid** • Verzinkte, vierfache Drahtseele mit einfacher Besatzspirale

Anwendung: Unentbehrliche Bürsten bei der Innenbearbeitung von NE-Metallen und Hydraulikguss • Besonders geeignet zum Entgraten von Querbohrungen, Steuerteilen, O-Ring-Einstichen und zylindrischen Bohrungen an vielen Werkstücken • Sowohl als Handwerkzeug als auch eingespannt in Handschleifern ergeben sich gute Arbeitsergebnisse





Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8212 L	6,0	50	125	1	**11,70**
E 601 8211 L	10,0	50	125	1	**9,55**
E 601 8210 L	13,0	50	125	1	**9,85**
E 601 8209 L	16,0	50	125	1	**10,20**
E 601 8208 L	19,0	65	125	1	**10,60**
E 601 8207 L	22,0	65	125	1	**10,60**
E 601 8206 L	25,0	65	125	1	**10,90**



Düsenbürsten

Ausführung: Gewellter Stahldraht • Mit zweifacher Drahtseele und Öse

Anwendung: Ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen und Rohren • Auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet

osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8235 L	4,0	100	320	1	**8,60**
E 601 8234 L	5,0	100	320	1	**8,65**
E 601 8233 L	6,0	100	320	1	**8,65**
E 601 8232 L	8,0	100	320	1	**7,40**
E 601 8231 L	10,0	100	320	1	**7,40**
E 601 8230 L	12,0	100	320	1	**7,85**

Minirundbürsten

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm

Anwendung: Geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren • Punktgenaues Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich • Bürsten mit Naturbesatz mit Polierpasten einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen



1



2

PFERD



3



4



5

Abb.	Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
	Stahldraht						
1	E 601 8259 L	16	2	0,10	12000	1	**3,04**
	E 601 8258 L	19	2	0,10	12000	1	**3,07**
	E 601 8257 L	22	2	0,10	12000	1	**3,12**
	VA-Draht						
2	E 601 8256 L	16	2	0,10	12000	1	**3,50**
	E 601 8255 L	19	2	0,10	12000	1	**3,54**
	E 601 8254 L	22	2	0,10	12000	1	**3,60**
	Messingdraht						
3	E 601 8253 L	16	2	0,10	12000	1	**3,09**
	E 601 8252 L	19	2	0,10	12000	1	**3,11**
	E 601 8251 L	22	2	0,10	12000	1	**3,17**
	Naturborsten, weiß						
4	E 601 8250 L	16	2	-	12000	1	**2,36**
	E 601 8249 L	19	2	-	12000	1	**2,41**
	E 601 8248 L	22	2	-	12000	1	**2,45**
	Naturborsten, Ziegenhaar						
5	E 601 8247 L	16	2	-	12000	1	**2,50**
	E 601 8246 L	22	2	-	12000	1	**2,53**



Rundbürsten

Ausführung: Mit **6 mm-Schaft • Gewellter Stahldraht** • Der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten

Anwendung: Zum Säubern und Entrosten • Zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern

PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7427 L	30	9	0,20	20000	1	**3,60**
E 600 7425 L	40	11	0,20	18000	1	**2,60**
E 600 7424 L	50	17	0,20	15000	1	**3,60**
E 600 7423 L	60	18	0,30	15000	1	**3,70**
E 600 7422 L	70	18	0,30	15000	1	**3,80**
E 600 7421 L	80	19	0,30	15000	1	**4,00**

Rundbürsten

Ausführung: Mit **6 mm-Schaft • Gewellter VA-Draht** • Der kleine Durchmesser dieser Bürste ermöglicht den Einsatz an sehr schwer zugänglichen Stellen, Innenflächen und Nuten

Anwendung: Zum Säubern und Entgraten • Zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern

PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7426 L	30	9	0,20	20000	1	**4,60**
E 600 7420 L	40	11	0,20	18000	1	**4,00**
E 600 7419 L	50	17	0,20	15000	1	**5,30**
E 600 7418 L	60	18	0,20	15000	1	**5,80**
E 600 7417 L	70	18	0,30	15000	1	**5,80**
E 600 7416 L	80	19	0,30	12000	1	**6,30**



Rundbürsten

Ausführung: Mit **6 mm-Schaft • Mit gewelltem Messingdraht**

Anwendung: Zum Säubern und Entrosten von Behältern, Flächen usw.
• Zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnellaufenden Handwerkzeugen



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drahtstärke mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7415 L	30	9	0,2	20000	1	**4,10**
E 600 7414 L	40	11	0,2	18000	1	**4,20**
E 600 7413 L	50	17	0,2	15000	1	**5,90**
E 600 7412 L	60	18	0,2	15000	1	**6,00**
E 600 7411 L	70	18	0,2	15000	1	**6,40**
E 600 7410 L	80	19	0,2	12000	1	**7,00**



Nylonrundbürsten

Ausführung: Mit **6 mm-Schaft • Schleifnylon**-Rundbürste mit **Silicium-Carbid-Besatz** • Der Besatz dieser Bürste passt sich ideal den Konturen des Werkstücks an, ohne die Oberfläche wesentlich zu verändern
• Es wird immer neues Schleifkorn freigesetzt, so dass die Abtragsleistung konstant bleibt

Anwendung: Zum Entlacken, Entstauben, Glätten, Mattieren, Reinigen und Strukturieren von Holz
• Zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern

PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7390 L	75	10	4500	1	**5,80**
E 600 7389 L	100	10	4500	1	**6,20**

Radialbürstenscheiben Bristle Brush klein RB-ZB Typ C

Lieferumfang: 1 Radial-Bürstenscheibe, ohne Spannschaft

Anwendung: Kleine radiale Einzelsegmente zum Reinigen, Entgraten und Überblenden auf nahezu allen Materialien • Speziell für stark konturierte Oberflächen, Nuten und kleine Öffnungen, z. B. Rohrreinigung





3M

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 8201 L	75	80	gelb	1	**5,19**
E 601 8200 L	75	120	weiß	1	**5,19**
E 601 8199 L	75	220	rot	1	**5,19**
E 601 8198 L	75	400	blau	1	**5,19**
E 601 8197 L	Spannschaft zu Radialbürstenscheibe			1	**4,59**



Rundbürsten

Ausführung: Mit **6 mm-Schaft • Gezopfter Stahldraht**

Anwendung: Zum Einsatz auf Bohrmaschinen / Geradschleifern

PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7391 L	75	12	20000	1	**5,30**

Pinselbürsten

Ausführung: Gewellter Draht • Verzinkte Hülse • **Schaft-Ø 6 mm**

Anwendung: Zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen • Zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen



osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
Stahldraht				
E 601 8080 L	10	20000	1	**20,60**
E 601 8218 L	17	18000	1	**5,40**
E 601 8217 L	25	18000	1	**6,50**
E 601 8216 L	30	15000	1	**9,75**
VA-Draht				
E 601 8072 L	10	20000	1	**22,50**
E 601 8071 L	17	18000	1	**23,70**

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
VA-Draht				
E 601 8070 L	25	18000	1	**25,90**
E 601 8215 L	30	15000	1	**15,80**
Messingdraht				
E 601 8075 L	17	18000	1	**23,60**
E 601 8074 L	25	18000	1	**23,70**
E 601 8073 L	30	15000	1	**27,70**



Pinselbürste

Ausführung: Gezopfter Draht • Verzinkte Hülse • **Schaft-Ø 6 mm**

Anwendung: Zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen • Zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen

osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
Stahldraht				
E 601 8069 L	20	20000	1	**34,50**
E 601 8067 L	23	20000	1	**37,00**
E 601 8065 L	30	20000	1	**42,00**

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
VA-Draht				
E 601 8068 L	20	20000	1	**45,50**
E 601 8066 L	23	20000	1	**46,70**
E 601 8064 L	30	20000	1	**52,50**
E 601 8063 L	30	20000	1	**52,00**

Mini-Topfbürste

Ausführung: Schaft-Ø 3 mm

Anwendung: Geeignet für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren • Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet • Bürsten mit Naturbesatz mit Polierpasten einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen



1



2



3

PFERD

Abb.	Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min-1	VE	EUR/Stück Pg. 4
	Stahldraht				
1	E 601 8245 L	15	20000	1	**3,17**
	E 601 8244 L	18	18000	1	**3,10**
	VA-Draht				
2	E 601 8243 L	15	20000	1	**3,76**
	E 601 8242 L	18	18000	1	**3,66**
	Messingdraht				
3	E 601 8241 L	15	20000	1	**3,25**
	E 601 8240 L	18	18000	1	**3,15**
	Naturborsten, weiß				
4	E 601 8239 L	15	20000	1	**2,41**
	E 601 8238 L	18	18000	1	**2,30**
	Naturborsten, Ziegenhaar				
5	E 601 8237 L	15	20000	1	**2,47**
	E 601 8236 L	18	18000	1	**2,40**



4



5

Topfbürste

Ausführung: Gewellter Stahldraht • Mit effektivem Ergebnis bei fast allen Materialien • SB-verpackt • **Schaft-Ø 6 mm**

Anwendung: Vielseitig einsetzbar für Reinigungsarbeiten wie Entfernen von Rost, Farbe etc.



osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 5178 L	75	4500	1	**20,20**
E 601 5179 L	75	4500	1	**20,10**

Topfbürste

Ausführung: Gezopfter Stahldraht, 0,5 mm stark • **Schaft-Ø 6 mm**

Anwendung: Geeignet zum Aufrauen, Entrosten, Entlacken und Reinigen von Schweißnähten • Zur Verwendung auf Bohrmaschinen



osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1} min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8205 L	65	6000	1	**14,20**

Topfbürsten

Ausführung: Bürstenwerkzeug mit **M14 Innengewinde**

Anwendung: Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten, zur Bearbeitung großer Flächen • Für Winkelschleifer



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
Stahldraht 0,3 mm				
E 600 7406 L	60	12500	1	**4,10**
E 600 7398 L	80	8500	1	**9,20**
VA-Draht 0,3 mm				
E 600 7405 L	60	12500	1	**7,20**
E 600 7397 L	80	8500	1	**14,10**

Topfbürsten

Ausführung: Gezopfter Stahldraht • Mit **M14 Innengewinde**

Anwendung: Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten • Für Winkelschleifer



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7401 L	65	12500	1	**6,10**
E 600 7400 L	65	12500	1	**5,90**
E 600 7399 L	80	8500	1	**13,10**
E 600 7396 L	100	8500	1	**14,90**
E 600 7395 L	120	6500	1	**19,70**

Topfbürsten

Ausführung: Gezopfter VA-Draht • Mit **M14 Innengewinde**

Anwendung: Aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten auf glatten Flächen • Für Winkelschleifer



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 7402 L	65	12500	1	**12,10**
E 600 7403 L	80	8500	1	**26,80**
E 600 7404 L	100	8500	1	**29,40**

Kegelbürsten

Ausführung: Gewellter **Edelstahldraht** • Mit **M 14 Innengewinde**

Anwendung: Geeignet zur Bearbeitung an schwer zugänglichen Stellen, wie z. B. Winkel, Kanten und Ecken



VA-Draht

osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzbreite mm	Drahtstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8213 L	100	20	0,30	1	**45,20**

Bürstenscheiben Scotch Brite™ Bristle Disc BD-ZB

Ausführung: Mit keramischen Cubitron™-Korn durchsetztes Universalprodukt • Die sichere Alternative zu Drahtbürsten • Mit M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern

Anwendung: Zum Entfernen zäher und fester Oberflächenbeschichtungen wie z. B. Lacken, Dichtungen, Klebstoffen, etc.







3M

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Korn	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 533
E 601 8204 L	115	50	grün	1	**35,79**
E 601 8203 L	115	80	gelb	1	**35,79**
E 601 8202 L	115	120	weiß	1	**35,79**

Kegelbürsten

Ausführung: Gezopfter Draht • Mit **M14 Innengewinde**

Anwendung: Ideal bei der Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen • Zum Einsatz auf Winkelschleifern



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Bürstenbreite mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
Stahldraht					
E 600 7408 L	100	13	12500	1	**6,70**
E 600 7409 L	115	15	12500	1	**8,80**
VA-Draht					
E 600 7407 L	100	13	12500	1	**10,00**

Rundbürsten

Ausführung: Stahldraht • Mehrreihig • Mit gewelltem Besatz • Auf Doppelschleifbock (jeder Bürste liegt ein Sortiment Bohrungsreduzieradpater bei)
Lieferumfang:
Rundbürste 100-125 mm Ø mit Bohrreduzierungsstücken 1/2" und 5/8"
Rundbürste 150-200 mm Ø mit Bohrreduzierungsstücken 13 - 15 - 16 - 19 - 20 mm + 7/8 - 1 Zoll

Anwendung: Für alle Bürstenarbeiten



osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8062 L	100	28	1	41,80
E 601 8061 L	125	30	1	43,00
E 601 8060 L	150	30	1	43,00
E 601 8059 L	178	32	1	51,50
E 601 8058 L	200	30	1	62,00

Rundbürsten

Ausführung: VA-Draht • Mehrreihig • Mit gewelltem Besatz • Auf Doppelschleifbock (jeder Bürste liegt ein Sortiment Bohrreduzierungsadapter bei)
Lieferumfang:
Rundbürste 150-200 mm Ø mit Bohrreduzierungsstücken 13 - 15 - 16 - 19 - 20 mm + 7/8 - 1 Zoll

Ausführung: Für alle Bürstenarbeiten



osborn

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Besatzbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 601 8055 L	150	30	1	93,50
E 601 8054 L	178	32	1	114,00
E 601 8053 L	200	30	1	135,00

Rundbürsten

Ausführung: Gezopfter Draht • Mit **Ø 22,2 mm-Aufnahmebohrung**

Anwendung: Zum Einsatz auf Winkelschleifern



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
Stahldraht				
E 600 7393 L	115	12500	1	6,20
E 600 7394 L	125	12500	1	9,40
E 600 7392 L	178	10000	1	10,90


PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 5
VA-Draht				
E 600 7388 L	115	12500	1	18,80
E 600 7387 L	125	12500	1	19,70
E 600 7386 L	178	10000	1	38,70

Zopf-Rundbürsten COMBITWIST®

Ausführung: Mit **Aufnahmenohrung 22,2 mm** • Besatz aus glattem und gehärtetem **Stahldraht** (0,50 mm) oder **rostfreiem Draht** (0,35 mm) • **Gezopfte** Ausführung **COMBITWIST®** - Drahtbündel sind **gegenläufig gezopft** • Diese Zopfung vermindert das Aufdrehen der Zöpfe, erhöht Standzeit und Materialabtrag bei ruhigem Lauf an Ecken und Kanten

Anwendung: Für schwere Bürstarbeiten in Metallbau mit leistungsstarken Winkelschleifern • Zum Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten, Entfernen von Kleberesten



PFERD

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 4
Stahldraht, Bohrung 22,2 mm				
E 447 450 L	115	12500	1	17,20
E 447 451 L	125	12500	1	19,60
rostfreier Draht - INOX, Bohrung 22,2 mm				
E 447 457 L	125	12500	1	40,00

Pipelinebürsten

Ausführung: Gezopfter Stahldraht • Speziell **gehärteter Draht** für industrielle Anwendungen und lange Standzeiten • Aufnahmebohrung Ø 22,2 mm

Anwendung: Geeignet zum Entgraten und Reinigen von Schweißnähten • Zur Montage auf Winkelschleifern



PROMAT

Art.-Nr.	Bürsten-Ø mm	Drehzahl max. min^{-1}	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 9503 L	115	12500	1	21,90
E 601 9502 L	125	12500	1	24,90
E 601 9501 L	178	12000	1	28,90












KNIPEX

WG 5

Allgemeine Handwerkzeuge

Bohr- und Zerspanwerkzeuge >>>

Spannwerkzeuge >>>

Messwerkzeuge >>>

Schleif- und Trennwerkzeuge >>>

Sanitär-/Spezial-Werkzeuge >>>

Löt- und Schweißtechnik >>>

Holzbearbeitungs-Werkzeuge >>>

Allgemeiner Werkstattbedarf >>>

Betriebseinrichtungen >>>

Arbeitsschutz >>>

Chem./techn. Produkte, Werkstattbedarf >>>

Elektrowerkzeuge >>>

Werkzeug-Sortimente + Systeme	ab S. 5.4
Werkstattwagen	ab S. 5.24
Rollwerkbänke	S. 5.27
Schraubenschlüssel	ab S. 5.30
Steckschlüssel	ab S. 5.49
Drehmomentschlüssel	ab S. 5.103
Schraubendreher – Bits	ab S. 5.128
Spannungsprüfer	S. 5.141
Scheren – Blechscheren	ab S. 5.162
Zangen	ab S. 5.168
Abisolierwerkzeuge	ab S. 5.194
Blindnietgeräte + Sortimente	ab S. 5.216
Gripzangen	ab S. 5.223
Hämmer – Meißel	ab S. 5.226
Schraubzwingen	ab S. 5.247
Abzieher	ab S. 5.254


GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

mm	Deutschland (BRD) Metrisch nach DIN und ISO	Frankreich NF E 27-311 (69) 27-411 (69)	Schweden SMS 2164-1967 2175-1971	Metrisch für HV-Verbindungen nach DIN 6914-6915	AF	Width Across Flats Inches	Width Across Flats mm	Diameter of Thread: Unified Standard Normal Series BS 1768	Unified Standard Heavy Series Bs 1769	Americ.National Standard ANSI B 18. 2. 1-1972 ANSI B 18. 2. 1-1972 Nuts: Square Bolt, Hex Bolt Hex, Cap Screw (Finished Hex Bold) Lag Screw	Nuts: Heavy Hex Bolt Heavy Hex Screw Heavy Structural Bolt	Nuts: Hex Flat, Hex Flat Jam Hex, Hex Jam, Hex Slotted Hex Thick, Hex Thick, Slotted Hex Castle	Bolts + Screws: Heavy Square, Heavy Hex Flat, Heavy Hex Flat Jam, Heavy Hex, Heavy Hex Jam, Heavy Hex, Slotted	Bolts + Screws: Square Nut	Diameter of Bolts Whitw.	Diameter of Bolts BS 916 1083	Width Across Flats Inches	Width Across Flats mm
2,5	1																		
3	1,4 u. 1,2																		
3,2	1,6																		
4	2		2 u. 2,2		5/32	0,1562	3,97									8BA		0,152	3,86
4,5	2,3															7BA		0,172	4,37
5	2,5		2,5		3/16	0,1875	4,76									6BA		0,193	4,90
5,5	3	3	3 u. 3,5		7/32	0,2187	5,56									5BA		0,220	5,59
6	3,5	3,5			1/ 4	0,2500	6,35									4BA		0,248	6,30
																1/16 W		0,256	6,50
7	4	4	4 u. 4,5		9/32	0,2812	7,14			No. 10						3BA		0,282	7,16
																3/32 W		0,297	7,54
7 + 8	5	5	5		5/16	0,3125	7,94									2BA		0,324	8,23
9	5 Alt				11/32	0,3438	8,73									1/ 8 W	(3/16)	0,340	8,64
					3/ 8	0,3750	9,52									1BA		0,365	9,27
8 +10	6	6	6		13/32	0,4062	10,32			1/ 4*						0BA	(7/32)	0,413	10,49
11	7	7	7		7/16	0,4375	11,11	1/ 4		1/ 4		1/ 4		1/ 4		3/16 W	1/ 4	0,445	11,30
12																			
10 +13	8	8	8		1/ 2	0,5000	12,70	5/16		5/16		5/16	1/ 4			1/ 4 W	5/16	0,525	13,34
14*	8 Alt				9/16	0,5625	14,29	3/ 8		3/ 8		3/ 8	3/ 8	5/16					
15	10 KFZ				19/32	0,5938	15,08									5/16 W	3/ 8	0,600	15,24
16					5/ 8	0,6250	15,88	7/16		7/16				3/ 8					
13+15 +17	10	10	10		11/16	0,6875	17,46	7/16				7/16	3/ 8						
18																3/ 8 W	7/16	0,710	18,03
15+18 +19	12	12	12		3/ 4	0,7500	19,05	1/ 2		1/ 2		1/ 2	7/16	7/16					
20*					25/32	0,7812	19,84												
18 +21					13/16	0,8125	20,64	9/16		9/16				1/ 2		7/16 W	1/ 2	0,820	20,83
22 +24	14	14	14	12	7/ 8	0,8750	22,22	9/16	1/ 2		1/ 2	9/16	1/ 2						
23*																			
21 +24	16	16	16		15/16	0,9375	23,81	5/ 8		5/ 8		5/ 8	9/16			1/ 2 W	9/16	0,920	23,37
25* +27					1.	1,0000	25,40							5/ 8					
26*																9/16 W	5/ 8	1,010	25,65
27	18	18	18	16	1. 1/16	1,0625	26,99		5/ 8		5/ 8		5/ 8			5/ 8 W	(11/16)	1,100	27,94
27+28* +30																			
					1. 1/ 8	1,1250	28,58	3/ 4		3/ 4		3/ 4		3/ 4					
27+30 +34	20	20	20		1. 3/16	1,1875	30,16									11/16 W	3/ 4	1,200	30,48
32+36 +41	22	22	22	20	1. 1/ 4	1,2500	31,75		3/ 4		3/ 4		3/ 4						
					1. 5/16	1,3125	33,34	7/ 8		7/ 8		7/ 8		7/ 8		3/ 4 W	7/ 8	1,300	33,02
34	22				1. 3/ 8	1,3750	34,92									13/16 W	(15/16)	1,390	35,31
36 +41	24	24	24	22	1. 7/16	1,4375	36,51		7/ 8		7/ 8		7/ 8						
38*					1. 1/ 2	1,5000	38,10	1.		1.		1.		1.		7/ 8 W	1.	1,480	37,59
41 +46	27	27	27	24	1. 5/ 8	1,6250	41,28		1.		1.		1.			1. W	1. 1/ 8	1,670	42,42
					1.11/16	1,6875	42,86	1.1/ 8		1.1/ 8		1.1/ 8		1.1/ 8					
					1. 3/ 4	1,7500	44,45												
46 +50	30	30	30	27	1.13/16	1,8125	46,04		1.1/ 8		1.1/ 8		1.1/ 8						
					1. 7/ 8	1,8750	47,62	1.1/ 4		1.1/ 4		1.1/ 4		1.1/ 4		1.1/ 8 W	1. 1/ 4	1,860	47,24
50 +55	33	33	33		2.	2,0000	50,80		1.1/ 4		1.1/ 4		1.1/ 4						
					2. 1/16	2,0625	52,39	1.3/ 8		1.3/ 8		1.3/ 8		1.3/ 8		1.1/ 4 W	1. 3/ 8	2,050	52,07
55 +60	36	36	36		2. 3/16	2,1875	55,56		1.3/ 8		1.3/ 8		1.3/ 8						
					2. 1/ 4	2,2500	57,15	1.1/ 2		1.1/ 2		1.1/ 2		1.1/ 2		1.3/ 8 W	1. 1/ 2	2,220	56,39
60 +65	39	39	39		2. 3/ 8	2,3750	60,32		1.1/ 2		1.1/ 2		1.1/ 2			1.1/ 2 W	1. 5/ 8	2,410	61,21
					2. 7/16	2,4375	61,91			1.5/ 8									
65	42	42	42		2. 9/16	2,5625	65,09					1.5/ 8		1.5/ 8		1.5/ 8 W	1. 3/ 4	2,580	65,53
					2. 5/ 8	2,6250	66,68	1.3/ 4		1.3/ 4									
70	45	45	45		2. 3/ 4	2,7500	69,85		1.3/ 4		1.3/ 4		1.3/ 4			1.3/ 4 W	2.	2,760	70,10
					2.13/16	2,8125	71,44			1.7/ 8									
75	48	48	48		2.15/16	2,9375	74,61				1.7/ 8		1.7/ 8						
					3	3,0000	76,20	2.		2.						(1.7/ 8 W)			76,70
80	52	52	52		3. 1/ 8	3,1250	79,38		2.		2.		2.			2. W	2. 1/ 4	3,150	80,01
85	56	56	56		3. 3/ 8	3,3750	85,72			2.1/ 4									
90	60	60	60		3. 1/ 2	3,5000	88,90				2.1/ 4		2.1/ 4				2. 1/ 2	3,550	90,17
95	64	64	64		3 .3/ 4	3,7500	95,25			2.1/ 2									
					3. 7/ 8	3,8750	98,42				2.1/ 2		2.1/ 2				2. 3/ 4	3,890	98,81
100	68	68	68																
105	72	72	72		4. 1/ 8	4,1250	104,78			2.3/ 4									
110	76	76	76		4. 1/ 4	4,2500	107,95				2.3/ 4		2.3/ 4				3.	4,180	106,17
115	80	80	80		4. 1/ 2	4,5000	114,30			3.							3. 1/ 4	4,530	115,06
120	85	85	85		4. 5/ 8	4,6250	117,48				3.		3.						
125					4. 7/ 8	4,8750	123,82			3.1/ 4							3. 1/ 2	4,850	123,19
					5.	5,0000	127,00						3.1/ 4						
130	90	90	90		5. 1/ 4	5,2500	133,35			3.1/ 2			3.1/ 2				3. 3/ 4	5,180	131,57
135	95	95	95		5. 3/ 8	5,3750	136,52						3.1/ 2						
140					5. 5/ 8	5,6250	142,88			3.3/ 4			3.3/ 4				4.	5,550	140,97
145	100	100	100		5. 3/ 4	5,7500	146,05						3.3/ 4						
150	105	105	105		6.	6,0000	152,40			4.			4.						
155	110	110	110		6. 1/ 8	6,1250	155,58						4.				4. 1/ 2	6,380	162,05
160																			
165	115	115	115																
170	120	120	120																
175*	ø																		
180	125																		
185	130																		
200	140																		
210	150																		

* nicht genormt


Werkzeugwagen

Ausführung: Komplett mit 152-teiligem Werkzeugsortiment • Mit 6 **Schubladen** (auf kugelgelagerten Teleskopschienen) **mit 100% Auszug** • Stabile und pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Korpus blau RAL 5022 • Schubladen schwarz • Mit großer tragfähiger Arbeitsplatte • 3 Schubladen ca. 75 mm hoch, 3 Schubladen ca. 154 mm hoch (4 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) • Abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Vorderräder lenkbar, davon 1 Rad feststellbar • Tragfähigkeit je Schublade: ca. 25 kg

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 755 x 465 x 1030 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm
Innenmaß Schublade klein (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schublade groß (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm



1



2




3



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3025 L	465 x 755 x 1030	152tlg.	1	772,50






Einlage für Werkzeugwagen

Ausführung: Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff • 3/3-Module - B 560 x 385 x H 30 mm

Inhalt I:
Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb
Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 18°
9 6kant-Steckschlüssel-Einsätze mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 6 - 7 - 8 - 10 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 4 - E 5 - E 6 - E 8
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil SW 3 - 4- 5 - 6 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2
2 Verlängerungen 75/150 mm
Gleitstück für Verlängerung
Kardangelenk
Handgriff mit Vierkant

Inhalt II:
Mit 12,5mm (1/2")-Vierkantantrieb
Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 10°
13 6kant-Steckschlüssel-Einsätze mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm
3 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze mit PROMAT-ENERGY-Profil SW 13 - 17 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen SW 16 - 21 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil SW E 10 - E 12 - E 14 - E 18
3 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-Sechskant-Profil, SW 7 - 8 - 10
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
2 Verlängerungen 125/250 mm
Gleitstück für Verlängerung
Kardangelenk

1



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2993 L	71tlg.	1	174,90



2





Einlage für Werkzeugwagen

Ausführung: Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff • 3/3-Modul - B 560 x 385 x 30 mm

Inhalt:
Ring-Maul-Schlüssel-Satz 12tlg. SW 6-22 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Schlosserhammer 300 g mit Hickorystiel Stiel
Cuttermesser
Taschenrollbandmaß 5 m
Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150-670 mm
Körner 120 mm
LED-Taschenlampe
Winkelschraubendreher-Satz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, 8tlg., SW 9-40
Winkelschraubendreher-Satz 6kant, 9tlg., SW 1,5-10 mm
2 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.1 x 80 mm - 2 x 100 mm
Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2 x 25 mm
Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2 x 25 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2992 L	44tlg.	1	179,00

Einlage für Werkzeugwagen

Ausführung: Werkzeuge in hochwertiger Einlage aus Schaumstoff

Inhalt:
Schraubendreher für Schlitzschrauben
Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH)
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 x 80 mm - 2 x 100 mm
5 Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Bit-/Steckschlüsselset 6kant, 24tlg., für Schlitzschrauben, für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH + PZD), Schrauben mit Innensechskant-Profil, Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
3 Schraubendreher für Außen-Sechskantschrauben Gr. 8 x 200 - 10 x 200 - 13 x 230 mm
Bithalter mit Handgriff (6,3 mm) 1/4"

3



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2991 L	37tlg.	1	134,50



Werkstattwagen "SMARTLINE WSL-L"

Ausführung: Stabiler robuster Werkzeugwagen, pulverbeschichtet mit **Werkzeug-Sortimenten** in Modul-Systemen • Öl- und säureresistent • **ABS-Arbeitsplatte** mit 3 Kleinteilefächern und erhöhtem Rand • Kugelgelagerten Schubladen mit Vollauszug • Beide Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm, stabilem Fahr-Lenkgriff und umlaufendem Rammschutzpuffer mit Fersenschutz • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung und Schubladenarretierung • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss, 4 kugelgelagerten Lenkrollen, eine davon mit Totalfeststeller • Tragkraft bis 400 kg



1


1 - 4


1 - 6



2



3


1 - 11

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
1	E 490 519 L	785 x 510 x 1045	147tlg.	1	**1.430,00**
2	E 490 520 L	785 x 510 x 1045	190tlg	00	**1.874,00**
3	E 601 6087 L	785 x 510 x 1045	308tlg.	00	**3.014,00**

Werkstattwagen-Module

Ausführung: Module mit **2farbigen Schaumstoff-Einlagen**



1

Modul 1:
11 Steckschlüssel-Einsätze UD-Profil 1/4"
SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 -10 - 11 - 12 - 13 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
4 Bits für Schlitzschrauben 1/4" SW 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
5 Bits für Innensechskantschrauben 1/4" SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
10 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 1/4" T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
3 Bits für Innenvielzahnschrauben 1/4" M 5 - M 6 - M 8
je 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben 1/4" (PH)/(PZ), Gr. 1 - 2 - 3
Hebelumschaltknarre 127 mm
Verlängerung 97 mm
Quergriff 115 mm
Adapter Außensechskant auf Außenvierkant
Bit-Adapter
Bit-Handhalter
Bit-Halter
16 Steckschlüssel-Einsätze UD-Profil 1/2" SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 -30 - 32 mm
8 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben 1/2" SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm
Hebelumschaltknarre 270 mm
2 Kardanverlängerungen 125/250 mm
Verlängerung 63 mm

Modul 2:
16 Ringmaulschlüssel UD-Profil 1/2"
SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22- 24 mm
8 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben 1/2" SW
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 -6 - 8 - 10 mm



2

Modul 3:
4 Schlitz-Schraubendreher
3,5 - 5,5 - 6,8 - 8 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2
Schlosserhammer 500 g
Körner 120 x 12 x 5 mm
3 Spinttreiber 1,5 - 3 - 4 mm
Durchtreiber 120 x 12 x 5 m
Flachmeißel 250 x 24 mm
Kreuzmeißel 125 x 10 mm



3

Modul 4:
Universalzange 15fach verstellbar
Kraftkombizange 180 mm
Mehrfachzange 200 mm
Kraft-Seitenschneider 180 mm
Spiralbohrer-Satz 24tlg.



4

Modul 5:
9 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 mma
3 Sicherungsringzangen (Innen) 10-25 - 19-60 mm (gerade), 19-60 mm (90° abgewinkelt)
3 Sicherungsringzangen (Außen) 10-25 - 19-60 mm (gerade), 19-60 mm (90° abgewinkelt)



5

Modul 6:
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innenvielzahn M 6 - M 8 - M 10 - M 12
6 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben SW 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
9 Innen-TORX®-Schraubendreher T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
9 Innen-TORX®-Schraubendreher, lang T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60



6

Modul 7:
6 Innen-TORX®-Schraubendreher T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
6 Sechskant-Steckschlüssel mit 3-K-Griff SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Gripzange 230 mm



7

Modul 8:
10 Ringmaulschlüssel UD-Profil mit Ratsche SW 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
8 Doppel-Ringschlüssel UD-Profil SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Winkelschraubendreher-Satz 9tlg. für Innen-TORX®-Schrauben T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Stahlbandmaß, 5 m



8

Modul 9:
18 Steckschlüssel-Einsätze UD-Profil 3/8" 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22- 24 mm
5 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben SW 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innenvielzahn-Schrauben M 5 - M 6 - M 8 - M 10
7 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20 T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50
5 Doppelringschlüssel offen UD-Profil SW 8 x 10 - 10 x 11 -12 x 14 - 13 x 15 - 17 x 19 mm 3/8"
4 Bits für Schlitz-Schrauben 7 - 8 - 9 - 12 mm
4 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 5 - 8 - 10 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3 - 4
Hebelumschaltknarre 200 mm 3/8"
2 Kardanverlängerungen 125/200 mm 3/8"
3 Kraftschrauber-Stecknuss-Satz 3tlg. 17 - 19 - 21 mm 1/2"
Kraft-Bit-Adapter für Innensechskant-Schrauben 8 mm 1/2"
Schraubenlöser 1/2"



9

Modul 10:
Dichtungsschaber 24 mm
Fühlerlehren-Satz 0,05-1,00 mm
Taschenmessschieber 14 mm
Kabelmesser 200 mm
Schonhammer, rückschlagfrei 40 mm
TORX®-Schraubendreher-Satz 5tlg. M 3-M 18
Drahtbürste 6reihig
Schlüsselfeilen-Satz 6tlg.



10

Bügelsägen




11

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN


Werkzeugwagen


Ausführung: Komplett mit 126-teiligem Werkzeugsortiment • Mit **6** arretierbaren, leicht herausnehmbaren **Schubladen mit 100% Auszug** • Zweistufiges Sicherheits-Konzept • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel • **Einzelverriegelung** verhindert unbeabsichtigtes Öffnen während der Fahrt • Stabiler robuster Fahrgriff • Kunststoffablageplatte aus ABS mit Fächern für Kleinteile • Öl- und säurebeständige Räder (Ø 100 mm) mit Fadenschutz zum Schutz der Lager vor Schmutz und Fäden, mit einer Feststellbremse • Korpus anthrazit grau RAL 7016

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) **780 x 499 x 912 mm**
Innenmaß Schublade klein, **3 Schubladen** (B x T x H) **530 x 350 x 80 mm**
Innenmaß Schublade mittel, **2 Schubladen** (B x T x H) **530 x 350 x 120 mm**
Innenmaß Schublade groß, (B x T x H) **530 x 350 x 165 mm**
















1 Modul (Schublade 1):
17 Ring-Maulschlüssel
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm



2 Modul (Schublade 1):
12 Ring-Ratschenschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



4 Modul (Schublade 2):
14 6kant. Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -15 -16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
2 Verlängerungen 1/2" 130/ 255 mm
Kardangelenk 1/2", Länge 71 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/2", 265,5 mm



3 Modul (Schublade 2):
11 6kant. Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
12 6kant Steckschlüssel-Einsätze, lang 1/4" SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
3 Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Schlitzschrauben 0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm
5 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Innensechskantschrauben, Gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 Schraubendreher-Einsätze 1/4" für Kreuzschkitz-Schrauben (PH) n Gr. 1 - 2 - 3 - 4
Handgriff mit Vierkant 1/4", Länge 150 mm
Quergriff mit Gleitstück 1/4", Länge 116 mm
3 Verlängerungen 1/4" 54/100/154 mm
Kardangelenk 1/4", Länge 37 mm
Bit-Haltern 25 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/4", 117 mm
Vergrößerungsstück 1/4"m auf 3/8", Länge 25 mm



5 Modul (Schublade 2):
8 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" für, Außen-TORX®-Schrauben, E 10 - E 11 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24
9 Schraubendreher-Einsätze 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60




6 Modul (Schublade 3):
Schonhammer Ø 35 mm mit auswechselbaren Köpfen, Länge 290 mm
Flachmeißel flachoval, Länge 175 mm
Splinttreiber, achtkantig, Gr. 175 x 6 mm
Splinttreiber mit Führungshülse, Gr. 6, 100 x 3,4 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/2", 265,5 mm



7 **Modul** (Schublade 3):
Kombizange**,** Länge 180 mm
Flachrundzange**,** Länge 200 mm
Wasserpumpenzange**,** Länge 240 mm
Kraftseitenschneider, Länge 160 mm



8 **Modul** (Schublade 3)**:**
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 0,6 x 3,5 - 0,8 x 40 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) ✪, 1/80 - 2/100 - 3/150 mm



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 546
E 601 3884 L	780 x 499 x 912	126tlg.	1	1.896,00



Werkstattwagen

Ausführung: Robuste **Stahlblechkonstruktion** • Pulverbeschichtet (Korpus blau RAL 5022, Jalousien und Schubladen schwarz) • Große Arbeitsplatte mit Kleinteileablage • Statische Tragfähigkeit des Wagens ca. 300 kg • Vier auf kugelgelagerten Teleskopschienen, nach beiden Seiten herausziehbare Schubladen • Alle Schubladen individuell unterteilbar (12 Unterteilungsbleche gehören zum Lieferumfang) • Beidseitig öffnender Jalousieverschluss • Vorderräder lenkbar • Vorderrad mit Feststellmöglichkeit • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschlosses mit 2 Schlüsseln

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 855 x 400 x 895 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 750 x 400 x 752 mm
Innenmaß Schublade (B x T x H) 600 x 340 x 55 mm
Tragfähigkeit je Schublade ca. 15 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 602 0215 L	855 x 400 x 895	1	276,00

Werkzeugwagen "TREND"

Ausführung: Mit 6 auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100% Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • Robuste Ablagefläche aus Polypropylen • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebautem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung • Beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 755 x 465 x 1030 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm
Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 300 kg


Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3031 L	465 x 755 x 1030	1	375,00





Werkzeugwagen "PROFI"

Ausführung: Mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • **Schubladensicherheitsystem** verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen • Mit **Zentralverriegelung** (nur eine Schublade gleichzeitg geöffnet) • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln • Beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel • **Durchgezogener Kantenschutz** • Hochwertige PVC Rollen • **4 lenkbare Rollen** • 2 davon können starr gestellt werden • **Inkl. Bremsfunktion an allen 4 Rollen** • Robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile und Lochung für Laptophalterung (nicht im Lieferumfang enthalten)

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 790 x 480 x 1035 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 859 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Ausstattung:
3 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
1 x Abfallbehälter
1 x Papierrollenhalter












PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3027 L	480 x 790 x 1035	1	599,00



Werkzeugwagen PROFI

Ausführung: Mit **7** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • **Schubladensicherheitsystem** verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen • Mit **Zentralverriegelung** (nur eine Schublade gleichzeitg geöffnet) • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln • **Durchgezogener Kantenschutz** • Hochwertige PVC Rollen • **4 lenkbare Rollen** • 2 davon können starr gestellt werden • **Inkl. Bremsfunktion an allen 4 Rollen** • **2 abschließbare Flügeltüren mit Lochwandsystem und 5 Kleinteileboxen** • Beidseitiges Lochwandsystem und Dosenhalter in den Türinnenseiten

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 990 x 480 x 990 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 910 x 474 x 815 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
Tragkraft pro Schublade 40 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg

Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt










PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3026 L	480 x 990 x 990	1	669,00



Werkstattwagen-Modul


Ausführung: Module aus **2farbigen Schaumstoff-Einlagen** • 1/3-Modul - B 185 x T 385 x H 30 mm, 2/3-Modul - B 370 x T 385 x H 30 mm und 3/3-Modul - B 560 x T 385 x H 30 mm

Kombizange Länge 180 mm,
Flachrundzange, Länge 200 mm
Seitenschneider, Länge 160 mm
Wasserpumpenzange, Länge 250 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3017 L	4tlg.	1	64,50

VDE Kombizange, Länge 180 mm
VDE Flachrundzange, Länge 200 mm
VDE Seitenschneider, Länge 160 mm
VDE Abisolierzange, Länge 160 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3016 L	4tlg.	1	73,50

12 Doppelringschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3014 L	12tlg.	1	78,90

12 Ringmaulschlüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3013 L	12tlg.	1	35,90

12 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3015 L	12tlg.	1	59,50

18 Ringmaulschlüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3012 L	18tlg.	1	60,90

12 Knarrenringmaulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3011 L	12tlg.	1	93,90

9 Innen-TORX®-Schraubendreher, Gr. T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3008 L	9tlg.	1	43,50

8 Innensechskant-Schraubendreher, Gr. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3010 L	8tlg.	1	45,90

5 VDE Schlitz-Schraubendreher 2,5 - 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 120-250 V




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3007 L	8tlg.	1	37,90

5 Schlitz-Schraubendreher 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
4 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 0 - 1 - 2 - 3




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3009 L	9tlg.	1	43,50

3 Sicherungsringzangen (Innen), Gr. J 0 - J 1 - J 2
3 Sicherungsringzangen (Außen), Gr. A 0 - A 1 - A 2



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3006 L	6tlg.	1	65,50

3 Sicherungsringzangen (Innen), Gr. J 01 - J 11 - J 21
3 Sicherungsringzangen (Außen), Gr. A 01 - A 11 - A 21



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3005 L	6tlg.	1	67,90

Winkelschraubendrehersatz mit Kugelköpfen, extra lang: SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 10 mm
Winkelschraubendrehersatz für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil SW T 9 - T 10 - T 15 - T 20 T 25 - T 27 - T 30 - T 40 -T 45



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3002 L	18tlg.	1	34,50

Flachmeißel 250 mm
Kreuzmeißel 200 mm
3 Durchtreiber Gr. 3 - 4 - 5 mm
5 Splintentreiber Gr. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
Schlosserhammer 500 g



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3004 L	11tlg.	1	44,90

Werkstattwagen-Module

Ausführung: Module aus **2farbigen Schaumstoff-Einlagen** • 1/3-Modul - B 185 x T 385 x H 30 mm, 2/3-Modul - B 370 x T 385 x H 30 mm und 3/3-Modul - B 560 x T 385 x H 30 mm


Werkstattfeilen-Satz, 5 tlg., 200 mm, Hieb 2
2 Drahtbürsten, 4/1reihig



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3001 L	7tlg.	1	48,30


Schonhammer rückschlagfrei, Gr. 40 mm
Schlosserhammer 500 g



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3003 L	2tlg.	1	59,50


Hebel-Umschaltknarre
12 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben Gr. 4 - 5,5 mm
je 1 Steckschlüssel-Einsatz für Kreuzschlitz-Schrauben (PH/PZD) Gr. 1 - 2 - 3
2 Verlängerungen 50/150 mm
Gleitstück
Kardangelenk
Handgriff mit Vierkant



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3000 L	36tlg.	1	66,90

Hebelumschaltknarre
16 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3 6kant Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 17 - 19 mm
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze, SW 16 - 21 mm
3 Verlängerungen 75/125/250 mm
Gleitstück
Kardangelenk



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2999 L	27tlg.	1	106,50

6 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T30 1/4"
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben; Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben, Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 40 - T 45 - T 50 - T 55 1/2"
7 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben, Gr. E 10 - E 11 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 1/2"
4 TORX®-Stiftschlüssel Gr. T 6 - T 7 - T 8 - T9 1/2"
8 Steckschlüsseleinsätze für Innensechskant-Schruben, Gr. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm 1/2"
2 Steckschlüsseleinsätze für Innensechskant-Schrauben, 100 mm lang, Gr. 8 - 10 mm 1/2"
5 Sechskant-Stiftschlüssel Gr. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm 1/2"



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2997 L	46tlg.	1	88,00

Hebelumschaltknarre 1/4"
11 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben Gr. 4 - 5,5 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2
5 6kant-Stiftschlüssel SW 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3 mm
2 Verlängerungen 50/150 mm
Gleitstück
Kardangelenk
Handgriff mit Vierkant
Hebelumschaltknarre 1/2"
13 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm 1/2"
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze SW 16 - 21 mm 1/2"
2 Verlängerungen 75/250 mm 1/2"
Gleitstück 1/2"
Kardangelenk 1/2"



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2998 L	55tlg.	1	126,90

Sicherheitsmesser inkl. 5 Trapezkingen
10 Trapezklingen für Sicherheitsmesser
Cuttermesser mit Sicherheitsarretierung 18,0 mm, inkl. 2 Abbrechklingen
10 Cutterklingen 18,0 mm
Elektriker-/Handwerkerschere, Länge 140 mm
Teleskopmagnetheber, Länge bis 635 mm, Tragfähigkeit ca. 3,5 kg
LED-Stableuchte mit 4 AA-Batterien 1,5V
Blechschere rechtsschneidend, Länge 260 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2996 L	12tlg.	1	86,90

Taschenmessschieber mit Feststellschraube, Messbereich 150 mm
Anschlagwinkel 150 x 100 mm
Stahlmaßstab 300 mm
Reißnadel 150 mm
Wasserwaage 300 mm
Rollbandmaß 5 m



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 2995 L	6tlg.	1	67,50

Werkstattwagen-Module

Ausführung: Module aus **2farbigen Schaumstoff-Einlagen** • 1/3-Modul - B 185 x T 385 x H 30 mm, 2/3-Modul - B 370 x T 385 x H 30 mm und 3/3-Modul - B 560 x T 385 x H 30 mm

Digital-Messschieber mit Festellschraube, Messbereich 150 mm inkl. Batterie (SR44)
Flachwinkel 100 x 70 mm
Winkelmesser 120 x 150 mm
Stahlmaßstab 300 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 2994 L	4tlg.	1	79,50



9 6kant- Steckschlüssel-Einsätze SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4"
4 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze mit ENERGY-Profil SW 6 - 7 - 8 - 10 mm, 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30, 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben, Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 8, 1/4"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-Sechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm, 1/4"
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schlitz-Sschrauben 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 mm, 1/4"
je 1 Steckschlüssel-Einsatz Kreuzschlitz-Schrauben (PH/PZD) Gr. 1 - 2, 1/4"
Hebelumschaltknarre 1/4"
2 Verlängerungen 75/150 mm, 1/4"
Gleitstück für Verlängerung, 1/4"
Kardangelenk, 1/4"
Handgriff mit Vierkant, 1/4"
Hebelumschaltknarre, 1/2"
13 6kant-Stekschküssel-Einsätze mit ENERGY-Profil SW 10 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 32 mm, 1/2"
3 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze mit ENERGY-Profil SW 13 - 17 - 19 mm, 1/2"
2 Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsätze 16 - 21 mm, 1/2"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben, Gr. E 10 - E 12 - E 14 - E 18, 1/2"
3 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-Sechskant-Schrauben SW 7 - 8 - 10, 1/2"
4 Steckschlüssel-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 40 - T 45 - T 50 - T 55, 1/2"
2 Verlängerungen 125/250 mm, 1/2"
Gleitstück für Verlängerung, 1/2"
Kardangelenk, 1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2993 L	71tlg.	1	174,90

Ringmaulschlüssel-Satz 12tlg. 6-22 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Schlosserhammer 300 g
Cuttermesser
Rollbandmaß 5 m
Teleskopmagnetheber mit Düseneinstellnadel 150-670 mm
Körner 120 mm
LED-Taschenlampe
Winkelschraubendreher-Satz für Innen-TORX®-Schrauben, 8tlg. Gr. 9-40
Winkelschraubendreher-Satz 6kant, 9tlg., SW 1,5-10 mm
2 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr.1 x 80 - 2 x 100 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH/PZD) Gr. 2



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2992 L	44tlg.	1	179,00



Schlitz-Schraubendreher
Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH)
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZD) Gr. 1/80 mm - 2/100 mm
5 Innen-TORX®-Schraubendreher
Bit-/Steckschlüsselset 6kant, 24tlg.Schlitz-, Kreuzschlitz-, (PH/PZD), Innensechskant- und Innen-TORX®-Schrauben
3 Sechskant-Schraubendreher (Außen) Gr. 8 x 200 - 10 x 200 - 13 x 230 mm
Bithalter mit Handgriff 1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2991 L	37tlg.	1	134,50

Steckschlüssel-/Handwerkzeugkoffer

Ausführung: 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl • Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl • Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Kraftheft mit 1-Finger-Umschaltung • Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck • **Lieferung** im schlagfesten Kunststoffkoffer

Inhalt Unterseite:

Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb:
Hebelumschaltknarre (Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck), Rückschwenkwinkel 18°
11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 6 - 7 - 8 - 10 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX® -Profil Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 30
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Außen-TORX® -Profil SW E 4 - E 5 - E 6 - E 8
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schlitzschrauben 0,8 x 4,0 - 1,0 x 5,5 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2
2 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2
2 Verlängerungen 75/150 mm
Gleitstück für Verlängerung
Kardangelenk
Handgriff mit 6,3 mm (1/4")-Vierkant

Mit 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb:
Hebelumschaltknarre (Stecknuss-Auswurf per Knopfdruck), Rückschwenkwinkel 10°
17 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21- 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3 6-kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 13 - 17 - 19 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Außen-TORX® -Profil SW E 10 - E 12 - E 14 - E 18
2 Verlängerungen 125/250 mm
Gleitstück für Verlängerung
Kardangelenk
3 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 7 - 8 - 10 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze für Schrauben mit Innen-TORX® -Profil Gr. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen SW 16 - 21 mm


Bitsortiment
Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter
4 Bits für Schlitzschrauben Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 3
2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 2
2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 3
2 Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 2
7 Bits für Schrauben mit Innen-TORX® -Profil Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T40
7 Bits mit Bohrung für Schrauben mit Innen-Profil mit Sicherungsstift Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
4 Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil Gr. 3 - 4 - 5 - 6
Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant-zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen
(alle Bits ca. 25 mm lang)

Inhalt Oberseite:
Ring-Maulschlüssel-Satz 8tlg., 8-19 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Schlosserhammer 300 g
Cuttermesser
Puksäge 240 mm
Spannungsprüfer
2 Schraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 x 80 - 2 x 100 mm
Lieferung im schlagfesten Kunststoffkoffer



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8984 L	Ring-Maulschlüssel	112tlg.	1	198,00
E 600 8983 L	mit Ratschen-Ring-Maulschlüsssel	112tlg.	1	229,00






Werkzeugkoffer

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität • Lieferung im schlagfesten Kunststoffkoffer

Inhalt:
Hebel-Umschaltknarre (2-Komponenten-Griff - Stecknuss-Auswurf auf Knopfdruck - Rückschwenkwinkel 10°)
14 6kant-Steckschlüssel-Einsätze 12,5 mm, 1/2"-Vierkantantrieb SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
14 Ring-Maulschlüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
Kombizange 180 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
3 Schlitz-Schraubendreher 3,0 - 5,5 - 8,0 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 220-250 V
6-kant Stiftschlüsselsatz 8-tlg. 1,5 - 8 mm für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Stiftschlüsselsatz 8tlg. für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Gr. T 9-T 40
Schlosserhammer 300 g
Kardangelenk
2 Verlängerungen 125/250 mm
Gleitstück mit Vierkant 12,5 mm, 1/2"
3 Zündkerzen-Einsätze 16 - 18 - 21 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8981 L	480 x 376 x 210	47tlg.	1	130,60

Werkzeug-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität • Lieferung im soliden **Stahlblechkasten**

Inhalt:
Stahlblechwerkzeugkasten 530 mm, 5tlg.
Schlitz-Schraubendreher ⊖ 5,5 x 125 mm
6 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH) ✪ (PZD), Gr. 1/80, 2/100, 3/150 mm
Seitenschneider 160 mm, verchromt, mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
Kombizange 180 mm, verchromt, mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
Wasserpumpenzange 240 mml
2 Schlosserhämmer 300/1000 g mit doppelt geschweiftem Eschenstiel
Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm
Kreuzmeißel 200 mm, 20 x 12 mm
Körner 150 x 12 mm
4 Splinttreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm, Länge 150 mm
Metallsägebogen 300 mm, mit Holzheft und HSS-Sägeblatt
5 Bi-Metallsägeblätter 300 x 12,5 x 0,63 mm
12 Gabel-Ringschlüssel SW 10 - 11 - 12 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
8 Sechskant-Winkelschraubendreher ✺ SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben ✺, Gr. T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 27 - T 30 - T 40
Spannungsprüfer einpolig, 230 V
Flachstumpffeile 200 mm, Hieb 2
Rundfeile 200 mm, Hieb 2
Drahtbürste 4-reihig
Holz-Gliedermaßstab 2 m
HM-Reißnadel 140 mm
Vorhangschloss, Messing, 40 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 601 3762 L	530 x 200 x 100	60tlg.	1	179,00

Universal-Werkzeug-Sortiment im Trolley

Ausführung: Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"-Sortiment** in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, abschließbarer Werkzeugtrolley aus **ABS-Kunststoff** mit **einrastendem Teleskopgriff** • Mit zwei **doppelseitigen Werkzeugtafeln** mit Einstecktaschen, klappbar • Zwei abschließbaren Bügelschlösser einschl. Schlüssel

Inhalt:
12 6kant Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4"
2 Verlängerungen 100/150 mm, 1/4"
Hebelumschaltknarre 48 Zähne, 1/4"
Steckgriff 150 mm, 1/4"
Kardangelenk 38 mm 1/4"
Bit-Adapter für 1/4" Bits
3 Bits für Schlitz-Schrauben ⊖ SW 4,5 - 5,5 - 6,5 mm, 1/4"
je 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) ⊕ (PZ) ✪, Gr. 1 - 2 - 3, 1/4"
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung ✺ TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40, 1/4"
6 Bits für Innensechskant-Schrauben ✺ SW 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, 1/4"
Bit-Halter 60 mm, 1/4"
Mini-Bit-Ratsche 98 mm, 1/4"
Bit-Schraubendreher, magnetisch 1/4"
16 6kant Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32 mm, 1/2"
2 Verlängerungen 125/250 mm, 1/2"
Hebelumschaltknarre 48 Zähne, 1/2"
Kardangelenk 67 mm, 1/2"
Gleitgriff 300 mm, 1/2"
Teleskop-Magnetheber 130-630 mm, Bandmaß 5 m
Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.
Innen-TORX®-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.
12 Ring-Maulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
Telefonzange 200 mm
Kombizange 180 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Seitenschneider 160 mm
Flechterzange 250 mm
2 Schlitz-Schraubendreher 4,0 - 8,0 mm
je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ (PZ) ✪, Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 125-250 V
VDE Schlitz-Schraubendreher 3,0 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕, Gr. 1 - 2
Universalmesser
Schlosserhammer, 300 g
Metallsäge 150 mm
Schieblehre 0-150 mm
Alu-Wasserwaage 400 mm
Schlag- und Meißelsatz, 5tlg.
Rollgabelschlüssel 250 mm





Ausgezogener Teleskopgriff



Robuste Rollen



Stabile Füße

PROJAHN

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 4
E 409 989	450 x 390 x 170	130tlg.	1	420,00





Werkzeug-Sortiment

Ausführung: In L-BOXX® für den universellen Einsatz • Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität • Praktische, zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
Schraubendrehersatz 6tlg. Schlitz/ PH (4 Schrauben-dreher für Schlitzschrauben 3,5 x 100 mm - 4,5 x 125 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm, 2 Schrauben-dreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), Gr. 1 x 80 mm - 2 x 100 mm)
Spannungsprüfer 120-250 Volt AC Breite 3,0 mm, Länge 65 mm
Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 9 mm, Länge 143 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 11 mm, Länge 168 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 12 mm, Länge 174 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
Schraubendrehersatz 6tlg. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Winkelschraubendrehersatz 9tlg. SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 6kant mit Kugelköpfen
LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
Seitenschneider Länge 160 mm, Chrom 60 HRC, mit 2-Komponenten-Hüllen
Kombizange DIN ISO 5746 Länge 180 mm, Chrom, mit 2-Komponenten-Hüllen
Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärte-stahl, DIN ISO 8976, Länge 240 mm
Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13 mm
Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, auto-matische Arretierung
Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
Schlosserhammer 500 Gramm, mit 3-Komponenten-Stiel
Körner Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl poliert und vergütet, Länge 150 mm
Flachstumpfeile Länge 200 mm, Hieb 2
L-BOXX®







PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 2984 L	445 x 359 x 152	44tlg.	1	270,00

Universal-Werkzeugkoffer "Profi"

Ausführung: Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment in praxisgerechter Zusammenstellung • Schalenkoffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** mit gehärtetem Aluminiumrahmen • Mit zwei doppelseitigen Werkzeugtafeln mit Einsteckschlaufen • Zwei abschließbare Schlösser einschl. Schlüssel

12 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4"
2 Verlängerungen 50/100 mm, 1/4"
Hebelumschaltknarre 48 Zähne, 1/4"
Gleitgriff 110 mm 1/4"
Kardangelenk 35 mm, 1/4"
Bit-Box 31tlg., 1/4"
Bit-Adapter, 1/4"
Stecknuss-Adapter 1/4" auf 1/4"
Bit-Schraubendreher, magnetisch 188 mm, 1/4"
14 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1/2"
2 Verlängerungen 125/250 mm, 1/2"
Hebel-Umschaltknarre 48 Zähne, 1/2"
Kardangelenk 67 mm, 1/2"
Stecknuss-Adapter 1/2" auf 3/8"
Bit-Adapter 1/2" auf 5/16"
2 Bits für Schlitz-Schrauben SW 8 - 10 mm, 5/16"
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 3 - 4, 5/16"
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55, 5/16"
3 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 10 - 12 - 14 mm, 5/16"
Bandmaß 5 m
10 Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm

Telefonzange 160 mm
Kombizange 180 mm
Wasserpumpenzange 240 mm
Seitenschneider 160 mm
Flechterzange 250 mm
Schieblehre 0-150 mm
Taschenlampe
Universalmesser

3 Schlitz-Schraubendreher SW 3,5 - 5,5 - 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 1 - 2
Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) Gr. 2
Spannungsprüfer 125-230V
9 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Teleskop-Magnetheber 130-630 mm

Schlosserhammer 300 g
Metallsäge 300 mm
Schlag- und Meißel-Satz, 5tlg.
Halbrundfeile 200 mm
Spachtel
Stechbeitel
Zimmermanns-Bleistift
20 Kabelbinder 3,5 x 150 mm






PROJAHN

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 112 5830	460 x 330 x 145	149tlg.	1	350,00



Universal-Werkzeug-Sortiment "Montage"

Ausführung: Universal-"Profi-Werkzeug"-Sortiment für die **Montage**
• Im 5tlg. Werkzeugkasten, hammerschlagblau • Mit 2-K-Schaumstoff-Einlage



17 Steckschlüssel-Satz 1/2", ◉ SW 10 - 32 mm
Kardangelenk, 75 mm
Hebelumschaltknarre, 250 mm
Griff mit Gleitstück, 250 mm
Verlängerung, 125 mm




9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf ◉ SW 1,5-10 mm
4 Splintentreiber 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Durchschläger 3 - 4 mm
Steckgriff, 150 mm
Kardangelenk, 75 mm
Bit-Satz, 32tlg.



Kraftseitenschneider, 180 mm
Seitenschneider, 180 mm
Greifzange, 240 mm
Einmaulschlüssel, 255 mm
Fäustel, 1000 g
Schlosserhammer, 300 g
LED-Stableuchte, stufenlos 195-570 mm





3 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 4 x 75 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕, Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 150-250 V



11 Ringmaulschlüssel SW 8- 24 mm
Cuttermesser, 170 mm
Bandmaß, 5 m

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 7
E 408 080	530 x 200 x 200	96tlg.	1	**293,00**

Werkzeug-Sortiment "Azubi"

Ausführung: "Profi-Werkzeug"-Sortiment für den **Elektriker** • Praxisgerechte Zusammenstellung von Qualitätswerkzeugen • Mit Check-Tool-Einlage zum schnellen Erkennen von fehlenden Werkzeugen • In **Sortimo® L-BOXX**

Inhalt:
9 Ring-Maulschlüssel UD-Profil SW 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Universalmesser 170 mm
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Hobbysäge 250 mm
Schlosserhammer 500 g
Flachmeißel, flachoval 200 mm
Mehrfachzange mit Schneide, gerade 180 mm
Kraft-Seitenschneider 180 mm
Universalzange 255 mm
3 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 140 mm







Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 408 667 L	442 x 357 x 151	23tlg.	1	**296,00**

Werkzeugkoffer "TOURING"

Ausführung: Umfangreiches Werkzeugsortiment für jeden Einsatzzweck • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Stabiler Koffer aus **schlagfestem Kunststoff** mit **Schaumstoffeinlage**

Inhalt:
11 Ring-Maulschlüssel UD-Profil, SW 6-19 mm
9 Steckschlüssel-Einsätze 1/2", SW 10-22 mm
2 Verlängerungen 1/2", 125/250 mm
Quergriff 1/2", 292 mm
Kardangelnk 1/2", 73,5 mm
Umschaltknarre 1/2", 270 mm
8 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, 2 -10 mm
3 3K-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
2 3K-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2
3K-Schlitz-Schraubendreher isoliert, 3 mm
Autolicht-Prüflampe für 6-24 V
Spannungsprüfer, 140 mm
Kabelmesser 195 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Kraft-Seitenschneider 160 mm
Schlosserhammer 300 g
2 8kant Flachmeißel 125/150 mm
8kant Kreuzmeißel 125 mm
8kant Durchtreiber 120 mm
Körner 120 mm
Splintentreiber 4 mm



GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 493 121 L	437 x 379 x 160	47tlg.	1	412,00



Werkzeug-Sortiment

Ausführung: In L-BOXX® • Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für das Sanitär-Handwerk • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß feuchtigkeitsfest
Schlitz-Schraubendrehersatz VDE-isoliert, 4tlg., 3 - 4 - 5,5 - 6,5
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2
LED Taschenlampe Länge 160 mm, Lichtleistung 120 lm, 3 x AAA Batterien
Taschenrollbandmaß Länge 5 m, Breite 19 mm, gelb, Selbstarretierung
Knarrenringmaulschlüssel SW 8 mm, Länge 136 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 10 mm, Länge 160 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 13 mm, Länge 180 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 17 mm, Länge 233 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 19 mm, Länge 250 mm
Knarrenringmaulschlüssel SW 22 mm, Länge 285 mm
Winkelschraubendrehersatz 9tlg., SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, 6kant mit Kugelköpfe
Spannungsprüfer 2-polig, LED-Anzeige
Eckrohrzange 38,10 mm, 1 1/2"
Schlosserhammer 500 Gramm mit 3-Komponenten-Stiel
Stufenschlüssel für Ventilnippel 9,53 mm (3/8") und 12,7 mm (1/2")
Standhahnmutternschlüssel Länge 235 mm
Minirohrabschneider Arbeitsbereich 3-30 mm
Rohrabschneider Arbeitsbereich 3-35 mm
Wasserpumpenzange Chrom-Vanadium-Lufthärte-stahl DIN ISO 8976 Länge 240 mm
Maurermeißel Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Länge 300 mm, Schaft 23 x 13 mm
Cuttermesser Breite 18 mm mit Abbrechklinge, automatische Arretierung
Cutterklinge Breite 18 mm Stärke 0,5 mm, eisgehärtet
Schaltschrankschlüssel Zink-Druckguss
Umsteckknarre 12,5 mm (1/2")
Innen-/Aussenentgrater 3,18-34,93 mm (1/8-1 3/8")
L-BOXX®

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 2983 L		40tlg.	1	368,00

Universal-Werkzeug-Sortiment "Handwerker"

Ausführung: **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment für den **Handwerker** • Praxisgerechte Zusammenstellung von Qualitätswerkzeugen • Mit Check-Tool-Einlage zum schnellen Erkennen von fehlenden Werkzeugen • In **Sortimo® L-BOXX**

Inhalt:
13 6kant Steckschlüssel-Einsatz 1/2" SW 10-24 mm
4 VDE Schlitz-Schraubendreher SW 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 0 - 1 - 2
10 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben SW 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
8 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben T 9-T 40
Kraft-Seitenschneider 160 mm
Multifunktion-Zange, gerade Form 180 mm
Universal-Zange 260 mm
Einmaulschlüssel, verstellbar 205 mm
Schlosserhammer 320 mm
Maurermeißel 250 mm
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Universal-Schaltschrank-Schlüssel
Schlüssel-Feilen-Satz, 6tlg.
Mini-LED Leuchte mit Gelenkfuß
Kabelmesser
Umschaltknarre 1/2" 270 mm
Verlängerung 1/2" 250 mm
Kardangelenk 1/2" 72 mm



L-BOXX®

GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 408 684 L	442 x 357 x 151	58tlg.	1	507,00

Profi-Werkzeug-Sortiment "Sanitär"

Ausführung: "Profi-Werkzeug"-Sortiment für den **Sanitärbereich** • Im robusten 5tlg. Werkzeugkasten, hammerschlagblau • Mit 2-K-Schaumstoff-Einlage





Modul 1
6 6kant. Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10-22 mm
2 Schraubendreher-Einsätze 1/2" 12 - 17 mm
Verlängerung 1/2", 125 mm
Verbindungsvierkant 1/2"
Durchsteckknarre 1/2"
Werkzeugsatz, 5tlg,
Cuttermesser, 170 mm
Universalschlüssel "Sanitär/Elektro"
Stufenschlüssel 3/8"-1"



Modul 2
Greifzange, 240 mm
Eckrohrzange 1 1/2"



Modul 4
Standhahn-Mutternschlüssel mit 4 Einsätzen 9 - 10 - 11 - 14 mm, 5tlg.
Mini-Rohrabschneider, 3-25 mm
Teleskop-Rohrabschneider, 3-32 mm
Mini-Bügelsäge 150 mm



Modul 6
8 Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
Express-Schlüssel 17 x 19 mm
9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben, 1,5-10 mm
9 TORX®-Winkelschraubendreher T 10-T 50



Modul 3
Wasserwaage, 230 mm
Einmaulschlüssel verstellbar, 305 mm
Kombi-Zange, 180 mm
Telefonzange, 200 mm
Schlosserhammer, 500 g
LED Stirnlampe mit Gurtband
Rohrentgrater, Ø 42 mm
Knarren-Rohrabschneider, Ø 22 mm
Steinmeißel, 300 mm
Halbrundfeile, 200 mm
Rundfeile, 200 mm
Sanitär-Kreuzschlüssel, 200 x 200 mm
Profi-Bandmaß, 5 m



Modul 5
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), ⊕ Gr. 1 - 2
3 VDE Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 2,5 x 75 - 5,5 x 125 mm
Spannungsprüfer 150-250 V

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 7
E 408 124	530 x 200 x 200	75tlg.	1	**436,00**

Werkzeug-Sortiment "Sanitär"

Ausführung: Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment für das **Sanitär-Handwerk** in praxisgerechter Zusammenstellung • Schalenkoffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** • Mit 2 doppelseiteigen Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen • Zwei abschließbare Schlösser einschl. Schlüssel

Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben ⊖ SW 4,5 - 5,5 - 6,5 mm, 1/4"
je 2 Bits Kreuzschlitz-Schrauben (PH) ⊕ (PZ) ⊕ Gr. 1 - 2 - 3, 1/4"
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung ✪ TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40, 1/4"
6 Bits für Innensechskant-Schrauben ◉ SW 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, 1/4"
Bit-Halter 60 mm, 1/4"
Bit-Schraubendreher, magnetsich 1/4
13 6kant Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm, 1/2"
Verlängerung 125 mm, 1/2"
Kardangelenk 1/2"
4 Schlitz-Schraubendreher SW ⊖ 3 - 4 - 5,5 - 6,5 mm, 1/2"
2 Kreuzschlitz-Sschraubendreher (PH) ⊕ Gr. 1 - 2, 1/2"
Spannungsprüfer 125-250 V
Holzgliedermaßstab 2 m
Wasserwaage 400 mm
Drahtbürste
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz 9tlg.
10 Doppel-Maulschlüssel SW 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 24 x 27 - 30 x 32 mm
Wasserpumpenzange 250 mm
Eckrohrzange
Schlosserhammer 600 g
Flachmeißel 200 mm
Spitzmeißel 200 mm
Handsägebogen 150 mm
Feile halbrund 150 mm
Spachtel
3 Zimmermannsbleistifte
Sanitär-Kreuzschüssel 200 x 200 mm
2 Rohrabschneider 3-30/3-42 mm
Umsteckknarre für 1/2" Vierkant-Antrieb
Vierkant-Adapter 1/2"
Stufenschlüssel, 5stufig
Standhahn-Mutterschlüssel
Sanitär-Spezialschlüssel





Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 4
E 409 987	460 x 330 x 145	95tlg.	1	**397,00**



Werkzeug-Sortiment "Sanitär"

Ausführung: In **L-BOXX®** • Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen für das Elektro-Handwerk • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle

Inhalt:
Schlosserhammer 300 g
VDE Schlitz-Schraubendrehersatz ⊖ 3,0/100 - 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 mm, mit Spannungsprüfer
Holzgliedermaßstab Länge 2 m, weiß
Spezialstift Länge 17,5 cm
VDE Seitenschneider, Länge 160 mm,
VDE Kombizange, Länge 180 mm,
VDE Storchschnabelzange Länge 200 mm, flach/rund. mit Schneide,
VDE Abisolierzange Länge 160 mm mit Feder,
Wasserpumpenzange, Länge 250 mm,
Flachmeißel, Länge 250 mm, Schaft 23 x 13 mm, flachoval
Elektrikermeißel, Länge 200 mm, Schaft 8 mm,
Malerspachtel Breite 50 mm, Holzheft
Kabelmesser Länge 190 mm, klappbar
Abisoliermesser mit Hakenklinge, Länge 170 mm mit Reservemesser
je 1 x Elektroisolierband, schwarz - rot - blau, Bandlänge 10 m
Sägebogen Blattlänge 240 mm,
Spannungsprüfer 12-1000 V AC/DC 2-polig Last zuschaltbar DUSPOL® analog
Durchgangs-/Leitungsprüfer LED/Prüfsummer/LED-Leuchte Gürtelclip
L-BOXX®

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 2982 L	26tlg.	1	339,50

Werkzeug-Sortiment "Sanitär"

Ausführung: "Profi-Werkzeug"-Sortiment für den **Sanitärbereich** • Praxisgerechte Zusammenstellung von Qualitätswerkzeugen • Mit zwei aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen zum schnellen Erkennen von fehlenden Werkzeugen • In **Sortimo® L-BOXX**

Inhalt:
5 Maulschlüssel mit Ratsche UD-Profil ◌ SW 10 - 13 - 17 - 19 - 24 mm
10 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben ◉ SW 1,3-10 mm
8 Winkelschraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben ✪ T 9-T 40
4 VDE Schlitz-Schraubendreher SW ⊖ 2,5 - 4 - 5,5 -6,5 mm
3 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕, Gr. 0 - 1 -2
Eck-Rohrzange Eck-Schwede-Snap®, Gr. 1 1/2"
Rohrabschneider "Mini-Quick" 50 mm
Rohrabschneider Niro
Rohrfräser 4-32 mm
Universalzange 255 mm
Hahnblockschlüssel-Set
Combi-Stufenschlüssel 3/8"-1"
Standhahn-Mutterschlüssel 235 mm
Armaturenschlüssel 260 mm
Profi-Schaltschrankschlüssel "SHK/Klima"
Spannungsprüfer 1000 V, mit LED-Anzeige
Maurermeißel 250 mm
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Schlosserhammer, 727 g



L-BOXX® GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 408 660 L	442 x 357 x 151	44tlg.	1	718,00



Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: "Profi-Werkzeug"-Sortiment für den **Elektriker** • Praxisgerechte Zusammenstellung von Qualitätswerkzeugen • Mit Check-Tool-Einlage zum schnellen Erkennen von fehlenden Werkzeugen • In **Sortimo® L-BOXX**

Inhalt:
10 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben 1/2" SW 1,3 - 1,5 - 2 - 3, - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
4 VDE Schlitz-Schraubendreher ⊖ 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
3 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 0 - 1 - 2
Einmaulschlüssel, verstellbar, Gr. 8
VDE Seitenschneider 160 mm
VDE Flachzange, gerade 200 mm
VDE Flachzange, abgewinkelt 200 mm
VDE Kabelschere 200 mm
VDE Abisolierzange 160 mm
Abisolierzange, automatisch 200 mm
Universalzange 260 mm
Multifunktionszange 180 mm
Spannungsprüfer 140 mm
Spannungsprüfer 1000 V mit LED-Anzeige
Universal-Kabelmesser 170 mm
Elektro-Schaltschrank-Schlüssel
Elektro-Isolierband 10 m
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Schlosserhammer 320 mm
Maurermeißel 250 mm
Elektrikermeißel 250 mm
Spachtel, Breite 60 mm

L-BOXX® GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 408 661 L	442 x 357 x 151	36tlg.	1	531,00

Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen in Handwerker- und Industriequalität
• Lieferung inkl. Benning Mess-/ Prüfgeräte

Inhalt:
Werkzeugtasche/Schalenkoffer
VDE Kombizange 180 mm
VDE Seitenschneider 160 mm
VDE Storchschnabelzange 200 mm
VDE Abisolierzange 160 mm, Arbeitsbereich bis max. 5 mm
4 VDE Schlitz-Schraubendreher ⊖ 3,0 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH) Gr. 1/80 - 2/100
Elektrikermeißel 200 mm
Flachmeißel 250 mm, 23 x 13 mm
Schlosserhammer 300 g, mit doppelt geschweiftem Eschenholzstiel
Fäustel 1000 g, mit doppelt geschweiftem Eschenholzstiel
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Sägebogen 150 mm, Puk
12 Ersatzsägeblätter 150 mm, für Metall, Kunststoff, usw.
Kabelklappmesser 1tlg. mit Holzheft
Abisoliermesser mit Hakenklinge, Arbeitsbereich 8 - 28 mm
Gipsbecher Durchmesser ca. 125 mm
Malerspachtel mit flachovalem, lackiertem Holzheft, Breite: 50 mm
Markierstift 17,5 cm
Spannungsprüfer DUSPOL ANALOG
Spannungsprüfer 3,0 x 60 mm
Durchgangsprüfer DUTEST pro,
VDE Wasserpumpenzange "ALLIGATRO" 240 mm,
LM-Wasserwaage, 400
Einziehband Perlon, Durchmesser 3 mm, 10 m lang
6 Rollen Isolierband 3,3 m x 19 mm (je 1 Stück) in den Farben gelb, weiß, blau, schwarz, rot, grün



2

Lieferung inkl. Benning Mess-/Prüfgeräte




1

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 601 3763 L	420 x 160 x 250	46tlg.	1	370,00
2	E 601 3764 L	420 x 160 x 250	46tlg.	1	400,00





Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment für das **Elektro-Handwerk** in praxisgerechter Zusammenstellung • Schalenkoffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** • Mit 2 doppelseitigen Werkzeugtafeln mit Einstecktaschen • Zwei abschließbare Schlösser einschl. Schlüssel

Inhalt:
12 6kant Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1/4"
2 Verlängerungen 50/100 mm, 1/4"
Hebelumschaltknarre 140 mm, 1/4"
Gleitgriff 115 mm, 1/4"
Kardangelenk 58 mm, 1/4"
3 Bits für Schlitz-Schrauben ⊖ SW 4,5 - 5,5 - 6,5 mm, 1/4"
je 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) ⊕ (PZ) ✪, Gr. 1 - 2 - 3, 1/4"
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung ✿ TX 8 -TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40, 1/4"
6 Bits für Innensechskant-Schrauben ◉ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm, 1/4"
Bit-Halter 60 mm, 1/4"
Bit-Schraubendreher 1/4"
4 VDE Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕, Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer 125-250 V
12 6kant Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm, 1/2"
Verlängerung 125 mm, 1/2"
Hebelumschaltknarre 48 Zähne 260 mm, 1/2"
Kardangelenk 67 mm, 1/2"
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz ◉, 9tlg.
9 Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
VDE Telefonzange 150 mm
VDE Kombizange 150 mm
VDE Seitenschneider 150 mm
VDE Abisolierzange 150 mm
VDE Elektrikermesser 150 mm
Universalschere 180 mm
Universalmesser + Ersatzklingen (5 St.)
Schlosserhammer 400 g
Handsägebogen 150 mm
Kabelbinder 3,5 x 150 mm, 20tlg.
Wasserwaage 400 m
Bandmaß 5 m
Rollgabelschlüssel 200 mm
3 Zimmermannbleistifte
Holz-Gliedermaßstab 2 m
Spachtel
Flachmeißel 200 mm
Spitzmeißel 200 mm

PROJAHN


Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 4
E 409 988	460 x 330 x 145	128tlg.	1	355,00

Werkzeug-Sortiment "HYBRID"

Ausführung: "Profi-Werkzeug" für **den Elektriker • Praxisgerechte Zusammenstellung von Qualitäts-werkzeugen • Mit Check-Tool-Einlage zum schnellen Erkennen von fehlenden Werkzeuge • In Sortimo® L-BOXX**



Inhalt:
4 VDE Schlitz Schraubendreher 2,5 - 3,5 - 4 - 5,5 mm
3 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 1 - 2 - 3
3 VDE Innen-TORX®-Schraubendreher T 20 - T 25 - T 30
15 VDE 6kant-Steckschlüssel-Einsätze 3/8" SW 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 mm
3 VDE 6kant-Steckschlüssel-Einsätze für Innen-Vielzahn-Schrauben, Gr. M 8 - M 10 - M 12
2 VDE Verlängerungen 3/8", 75 - 150 mm
VDE Umschaltknarre 3/8"
VDE Kabelschere, 200 mm
VDE Universalzange, 250 mm 7-fach verstellbar
VDE Kraft-Kombizange, 200 mm
VDE Kraft-Seitenschneider, 180 mm
VDE Flachrundzange, 200 mm
VDE Flachzange
VDE Kabelmesser, 180 mm
3 Zählertüllen zum Isolieren von Einzeladern mit Kenn-zeichnung 1 - 2 - 3





L-BOXX®

GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 3769 L	460 x 380 x 190	53tlg.	1	673,00

Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: Für Elektriker • Im Hartschalenkoffer mit Aluminiumrahmen und integrierten Schlössern

Inhalt:
Umschaltknarre mit Schaltscheibe 6,3 mm (1/4") Rück-schwenkwinkel 5°
Quergriff mit Gleitstück 6,3 mm (1/4") 115 mm
Kardangelenk 6,3 mm (1/4")
Vierkant-Steckgriff 6,3 mm (1/4")
Verlängerung 6,3 mm (1/4") 97 mm
4 Doppelmaulschlüssel SW 14 x 17 - 18 x 19 - 21 x 23 - 22 x 24 mm
12 Doppelmaulschlüssel klein SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
11 Steckschlüsseleinsatz 6,3 mm (1/4") 6-kant SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
9 Winkelschraubendreher 6kant SW 2 (5/64") - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Rollgabellschlüssel verstellbar 250 mm, Arbeitsbereich 0 - 30 mm
Vierkant-Ahle Gesamtlänge 200 mm
Schraubendreher für Schlitzschrauben, kurze Form, 5,5 mm
4 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für Schlitz-schrauben Gr. 3,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH), kurze Form, Gr. 1
2 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für Schrau-ben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 - 2
2 Schraubendreher mit 3K-Heft VDE isoliert für Schrau-ben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 - 2
Spannungsprüfer einpolig 220 - 250 V, Schlitz 3,5 mm
Winkelschraubendreher für Schlitzschrauben 5,5 - 8 mm
Winkelschraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 + 2
Reißnadel Länge 250 mm
Kabelmesser Länge 195 mm
Stahlbandmaß Länge 3 m
Metallsäge (Schlüsselbartsäge) Länge 350 mm
10 Sägeblätter Länge 200 mm
Wasserpumpenzange 250 mm 7-fach verstellbar 2K-Griff
Universalschere 140 mm
Abisolierzange mit VDE Tauchisolie-rung 160 mm
Flachzange mit VDE Tauchisolierung
Kraft-Kombinationszange mit VDE Tauchisolierung 180 mm
Flachrundzange mit VDE Tauchisolierung 160 mm
Kraft-Seitenschneider 200 mm mit VDE Tauchisolierung
Flachmeißel flachoval, 175 x 20 x 12 mm
Durchtreiber 8-kant 120 x 10 x 2 mm
Durchtreiber 8-kant 120 x 10 x 4 mm
Automatik-Körner mit Spitze und Hand-schutz
Elektrikermeißel 8-kant, 250 x 12 x 10 mm
Elektriker-Schlitzmeißel
Schlosserhammer (ROTBAND-PLUS) mit Hickorystiel, 300 g
Glaserhammer 100 g
Lötkolben 60 Watt
Lötzinn HS10
Dose Lötfett (50 g)
Salmiakstein 64 x 45 x 40 mm









GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 3140 L	485 x 210 x 190	90tlg.	460	380	200	1	741,00



Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: Umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer mit Trageriemen • Integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position • Stabiler, stapelbarer Koffer, staub- und wasserdicht mit Druckausgleichsventil

Inhalt:
VDE Hochleistungsseitenschneider BiCut, 200 mm
VDE Seitenschneider, 180 mm
VDE Feinmechaniker-Seitenschneider, 125 mm
VDE Installationszange TriCut, 170 mm
VDE Abisolierzange automatisch, 0,2 - 6,0 mm²
Abmantelungswerkzeug, Arbeitsbereich 0 - 10 mm
Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0,14 - 10 mm²
VDE Wasserpumpenzange, 250 mm
VDE Flachrundzange gebogen, 200 mm
VDE Kombizange, 180 mm
VDE Flachrundzange, 200 mm
Kunststoff Gliedermaßstab Longlife®, 2 m
Wasserwaage 200 mm
4 Sechskant-Steckschlüssel mit SoftFinish®-Griff, VDE-isoliert, 5,5 x 125 - 7 x 125 - 8 x 125 - 10 x 125 mm
VDE Spannungsprüfer, berührungslos 230-1000 V AC
VDE Spannungsprüfer 110-250 V AC, 3,0 x 60
3 VDE Schlitz-Schraubendreher mit SoftFinish® ⊖ 3,5/100 - 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben ⊕ (SL/PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben ⊕ (SL/PZ), Gr. 1/80 - 2/100 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PZD), Gr. 1/80 - 2/100 mm
VDE Schlitz- Schlagschraubendreher ⊖, 12/200 mm
Schaltschrankschlüssel 5/6/7 - 8 x 9 mm
9 Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Bitsortiment 31tlg. (Schlitz/ PH/ PZD/ TORX®)
Universalhalter, magnetisch
VDE Magazin-Bithalter LiftUp 6tlg. (Schlitz/ PH/ Plus/Minus)

AC 1000V IEC 60900:2004

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 3768 L	80tlg.	1	773,00

Werkzeug-Sortiment "Elektriker"

Ausführung: Umfangreiches **"Profi-Werkzeug"**-Sortiment für das Elektro-Handwerk in praxisgerechter Zusammenstellung • Robuster, stapelbarer Koffer aus Polypropylen, staub- und wasserdicht • Mit **Teleskopgriff** • Deckelbremse verhindert das automatisches Schließen • 2 doppelseitige Werkzeugtafeln mit Einsteckfächern

Inhalt:
4 VDE Schlitz-Schraubendreher ⊖ 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
je 1 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH)/ ⊕ (PZ), Gr. 1 - 2
je 1 VDE Xeno-Schraubendreher ⊕ (SL/PH)/ ⊕ (SL/PZ), Gr. 1 - 2
2 VDE Flachrundzange, 200 mm
VDE Kombizange, 180 mm
2 VDE Schlitz-Schraubendreher "PicoFinish" ⊖ 2,5 - 3,0 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher "PicoFinish" ⊕ (PH), Gr. 0 - 1
VDE Magazin-Bithalter "LiftUp", 5tlg.
VDE Seitenschneider "BiCut", 200 mm
VDE Seitenschneider, 180 mm
5 VDE Sechskant-Steckschlüssel SW 5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
VDE Kabelschneider, 200 mm
VDE Installationzange "TriCut", 170 mm
VDE Wasserpumpenzange 250 mm
VDE Drehmoment-Schraubendreher-Satz "slimTorque", 18tlg.
Schlitz-Schraubendreher ⊖ 12 mm
Stiftschlüssel-Satz "MagicRing", 9tlg.
Magazin-Bithalter "Stubby" 1/4", magnetisch, 6tlg.
Feinmechaniker-Seitenschneider, 125 mm
Crimpzange, 210 mm, Abisolierbereich 0,08-16 mm
Crimpzange, 220 mm, Abisolierbereich 0,5-6 mm
Abmanteler, 125 mm
Abislolierzange, automatisch 190 mm
Abisoliermesser, 165 mm
Gliedermaßstab "Longlife", 2 m
Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm
Spannungsprüfer, einpolig "Volt Detector", 230-1000 V, 149 mm
Spannungsprüfer, einpolig, 110-250 V
Stift-Schaltschrank-Schlüssel, 145 mm
Bit-Sortiment "Security" gemischt, 31tlg.
LED-Taschenlampe, Laserklasse 2
Elektriker Wasserwaage, 400 mm
Elektriker Gliedermaßstab "Longlife®" 2 m
Dübellochschläger-Satz "SoftFinish® 5tlg.
Elektriker Hammer 300 g



AC 1000V IEC 60900:2004

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 602 1829	115tlg.	1	1.576,00





Werkstattwagen "workster smartline"

Ausführung: Robuster Werkstattwagen aus Stahlblech korrosionsbeständig und kratzfest, blau pulverbeschichtet • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus **Polypropylen-Kunststoff** mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante • 7 kugelgelagerten Schubladen mit Vollauszug • Einhandbedienung mit Einzelauszugssperre • Schubladen individuelle mit Längs- und Querteiler unterteilbar • Seitenwände mit Euro-Lochungen zur Befestigung von Werkzeugen und Haken • Tragkraft pro Schublade 20 kg • Mit 4 kugelgelagerten Leichtlaufrädern mit Fadenschutz, davon 2 mit Totalfeststeller • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Gesamttragkraft 400 kg

Hinweis!
Werkstatt-Module
Seite 5.29



GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 490 518 L	785 x 510 x 1045	1	601,00

Werkstattwagen 1578

Ausführung: Robuste **Stahlblechkonstruktion**, blau pulverbeschichtet • Arbeitsplattform aus **ABS-Kunststoff** mit 3 eingeformten Kleinteilefächern • Mit 6 Schubladen beidseitig ausziehbar • Individuell mit 6 Längs- und 2 Querteiler unterteilbar • Tragkraft pro Schublade 20 kg • Fahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bock- und Lenkrollen, davon eine mit Totalfeststeller • Mit Fahr-Lenk-Griff • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss • Gesamttragkraft 200 kg





GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 100 3953 L	605 x 375 x 930	1	479,00



Werkzeugwagen 1580

Ausführung: Robuster Werkstattwagen aus Stahlblech korrosionsbeständig und kratzfest, blau pulverbeschichtet mit Fahr-Lenk-Griff • Arbeitsplattform mit Abdeckung aus **ABS-Kunststoff** • Mit **4 beidseitig ausziehbare Schubfächer** • Alle Schubfächer sind individuell unterteilbar • Ausstattung mit 8 Längsteiler und 2 Querteiler, Mitten- und Endarretierung und großes Bodenfach • **Doppelseitige Metall-Jalousien** • **Zentralverriegelung** für Vorhängeschloss • Absolut exakter Lauf und geringer Rollwiderstand • Mit 2 Bock- und Lenkrollen, eine davon mit **Totalfeststeller** • Tragkraft 300 kg



GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 490 480 L	625 x 400 x 930	1	493,00

Werkstattwagen 2004

Ausführung: Stabiler robuster Werkzeugwagen mit hohem Bedienkomfort • Öl- und säureresistent • Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug • Schubladen individuell mit Länge- und Querteiler unterteilbar • Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung zur präzisen Schubladenarretierung • An der Griffseite mit Lochblechverkleidung, stabilem ergonomischen Fahr-Lenkgriff • **ABS-Arbeitsplattform** mit 3 Kleinteilefächern mit erhöhtem Rand und umlaufendem Rammschutzpuffer mit Fersenschutz • Schwerlastfahrwerk mit je 2 rollengelagerten Bock- und Lenkrollen, davon eine mit Totalfeststeller • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Abschließbare Staufachtür mit 4 herausnehmbaren Kleinteileschubladen • Gesamttragkraft 500 kg • Lieferung ohne Werkzeug







Art.-Nr.	Anzahl Schubladen	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 6086 L	7	775 x 435 x 985	1	1.114,00
E 490 511 L	9	775 x 435 x 985	1	1.206,00
E 601 6085 L	10	775 x 435 x 985	1	1.211,00

Werkstattwagen

Ausführung: Stabile **Stahlblechkonstruktion**, pulverbeschichtet • Mit ABS-Kunststoff-Arbeitsplatte • Mit **öl-** und **säurebeständigen** Rädern mit Feststellbremse • **Zentralverriegelung** durch Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel und Einzelverriegelung verhindert das unbeabsichtigte Öffnen während der Fahrt • Tragfähigkeit je Schublade von 25 kg

Anwendung: Für den Einsatz in Industriebetrieben, Werkstätten und Tankstellen





Art.-Nr.	Farbe	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 546
E 490 541 L	RAL 7016 anthrazitgrau	780 x 499 x 912	1	531,00

Werkstattwagen TTS

Ausführung: Stabile **Stahlblechkonstruktion**, pulverbeschichtet mit Edelstahlgriff mit verstärkter Korpusanbindung sowie Rammschutz an den Korpuskanten • Mit widerstandsfähiger Arbeits- und Ablageplatte • 6 herausnehmbare Schubladen mit **Vollauszug** und kugelgelagerten Teleskopschienen • Mit praktischer Papierrollenhalterung • Doppelt gelagerten, **öl-** und **säurebeständigen** Leichtlauf-Rädern mit Feststellbremse • **Zentralverriegelung** durch seitliche Zylinderschloss mit abklappbarem Schlüssel und **Einzelverriegelung** verhindern das unbeabsichtigtes Öffnen • Mit **Kippschutz** - gleichzeitiges Herausziehen mehrerer Schubladen nicht möglich • Tragfähigkeit je Schublade 30 kg (E 601 4433-4438) bzw. 40 kg (E 490 648-646)

Anwendung: Für den Einsatz in Industriebetrieben, Werkstätten und Tankstellen







Art.-Nr.	Schubladen-anzahl	Farbe	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 546
E 601 4433 L	6	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	1	1.013,00
E 601 4434 L		anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	1	1.013,00
E 601 4435 L	7	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	1	1.052,00
E 601 4436 L		anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	1	1.052,00
E 601 4437 L	8	rot, RAL 3020	823 x 497 x 1021	1	1.110,00
E 601 4438 L		anthrazitgrau, RAL 7016	823 x 497 x 1021	1	1.110,00
E 490 648 L	6	rot, RAL 3020	1000 x 652 x 1024	1	1.484,00
E 490 650 L		anthrazit, RAL 7016	1000x 652 x 1024	1	1.484,00
E 490 640 L	7	rot, RAL 320	1000 x 652 x 1024	1	1.555,00
E 490 642 L		anthrazitgrau, RAL 7016	1000 x 652 x 1024	1	1.555,00
E 490 644 L	8	rot, RAL 3020	1000 x 652 x 1024	1	1.633,00
E 490 646 L		anthrazitgrau, RAL 7016	1000 x 652 x 1024	1	1.633,00

Werkstattwagen

Ausführung: Stabile **Stahlblechkonstruktion** • Absenkbar • Tischplatte mit Gummimatte • 2 Zwischenkästen mit je 4 Trennblechen zur Unterteilung • Geräumige Bodenwanne • 4 kugelgelagerte, gummibereifte Rollen, davon 2 lenk- und feststellbar (Lenkrollen = solide Doppelrollen) • Tischplatte und Zwischenkästen mit Gummischutzleisten • Schwenksäulen, die, umgelegt auf niedrigste, platzsparende Höhe des Werkzeugwagens, gleichzeitig als Tragegriffe dienen • Abschließbar mittels **Vorhängeschloss (wird mitgeliefert)** • Pulverbeschichtet blau RAL 5022 • Lieferung ohne Werkzeuge



Ganze Höhe 965 mm
Höhe abgesenkt 500 mm





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 3021 L	680 x 350 x 965	1	474,00







Werkzeugwagen

Ausführung: Aus **Stahlblech** • Pulverbeschichtet • Tischplatte mit auswechselbarer Buchenplatte • Große Vollgummireifen mit **Doppelkugellagern** • Beide Lenkrollen in Längs- und Querrichtung feststellbar • Tischplatte und 2 Werkzeugfächer leicht absenk- und verschließbar • **Abschwenkbare Säulen** • Zwischenkästen mit variablen Einstellungen • 3 umlaufende Stoßschutzleisten • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (wird mitgeliefert) • Lieferung ohne Werkzeuge







HAZET

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6084 L	725 x 398 x 1102	1	918,00





Rollwerkbank TREND



Ausführung: Mit **6** auf kugelgelagerten Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • Robuste Ablagefläche bestehend aus einer **16 mm dicken MDF Platte** • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln • PP Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung • Beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel • Seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden verschließbar

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1120 x 460 x 1030 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm
Tragkraft pro Schublade 25 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg


Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Schubladenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3024 L	460 x 1120 x 1030	6	1	509,00



Rollwerkbank PLUS



Ausführung: Kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • Robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln • Hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung • Beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) • Für einfache Installation von Zubehörartikel • **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) • **Kantenschutz an den unteren Ecken**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Schubladenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3023 L	500 x 1150 x 1015	13	1	729,00



Rollwerkbank PLUS



Ausführung: Kugelgelagerte, mit Teleskopschienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte • **Automatischer Schubladeneinzug** • Robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte** • Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten • Abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln • Hochwertige PVC-Rollen – 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung • Beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) • Für einfache Installation von Zubehörartikel • **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten) • **Kantenschutz an den unteren Ecken**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm

Maß nur Korpus (B x T x H) 1150 x 500 x 1015 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg


Lieferung ohne Werkzeuge/Inhalt





PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Schubladenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 3022 L	500 x 1150 x 1015	7	1	635,00






Rollwerkbank

Ausführung: 6 große Schubfächer mit **Vollauszug,** herausnehmbar mit kugelgelagerten Führungsschienen • 5 Schubfächer individuell unterteilbar • Grundausstattung mit 10 Längs- und 2 Querteiler sowie 2 Distanzmodule • Alle Schubfächer mit **Einzelarretierung** • Große und frei zugängliche Ablage für sperrige Teile • Mit 25 mm starke Multiplex-Buchen-Hartholzplatte • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Fahrwerk mit 2 Bock- und Lenkrollen mit **Totalfeststeller** • Tragkraft 500 kg

Hinweis!
Werkstatt-Module
Seite 5.29




GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 490 445 L	950 x 550 x 875	1	935,00

Rollwerkbank

Ausführung: 7 breite Schubladen mit **Vollauszug**, herausnehmbar mit kugelgelagerten Führungsschienen • 7 Schubfächer individuell unterteilbar • Grundausstattung mit 10 Längs- und 2 Querteiler sowie 4 Distanzmodule • Alle Schubfächer mit **Einzelarretierung** • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür • Mit 30 mm starke Multiplex-Buchen-Hartholzplatte • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Fahrwerk mit 2 Bock- und Lenkrollen mit **Totalfeststeller** • Tragkraft 500 kg





GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 409 354 L	1100 x 550 x 985	1	1.140,00



Rollwerkbank

Ausführung: Extra breiter Rollwerkbank, pulverbeschichtet mit 30 mm **Multiplex-Buchenplatte** • 7 kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug • Schubladen individuell mit Längs- und Querteiler unterteilbar • Einhandbedienung mit **Sicherheitsverriegelung** zur präzisen Schubladenarretierung • Eine große Schublade für lange Werkzeuge oder 6 Werkzeugmodule • Tragkraft pro Schublade 40 kg • Großer Stauraum, verschließbarer Tür • Untere Schublade als Schwerlastschublade (60 kg) verwendbar • Mit Fersenschutz-Kantung • Schwerlastfahrwerk mit je 2 rollengelagerten Bock- und Lenkrollen, davon eine mit Totalfeststeller • **Zentralverriegelung** mit Zylinderschloss • Statische Tragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg

GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 490 513 L	1250 x 550 x 985	1	1.552,00

Profi-Werkzeug-Module

Module aus schlagfestem ABS-Kunststoff • Öl- und säurebeständig • Maße: 1/3-Module B 157,5 x T 310 mm und 2/3-Module - B 315 x T 310 mm


GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

17 Ring-Maulschlüssel mit UD-Profil, Forma A, SW 6-22 mm
8 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben SW 2-10 mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 448 L	25tlg.	1	196,00

17 Ring-Maulschlüssel mit UD-Profil, Forma B, SW 6-22 mm
8 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben SW 2-10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6328 L	25tlg.	1	232,00

10 Maulschlüssel mit Ringratsche, gerade Form, SW 8-10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 449 L	10tlg.	1	187,00

12 Steckschlüssel-Einsätze 1/4"; SW 5-14 mm
5 Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/4" SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
9 Innen-TORX®-Schraubendreher 1/4" T 8-T40
6 Steckschlüssel-Einsätze für Außen-TORX®-Schrauben E 4-E 10
Griff mit Gleitstück 115 mm
Verlängerung 1/4" 97 mm
Kardangelenk 1/4" 38 mm
Vierkant-Steckgriff 1/4" 140 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/4" 129 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 450 L	37tlg.	1	313,00

19 Steckschlüssel-Einsätze mit UD-Profile (12kant) SW 10-32 mm
7 Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/2" SW 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 451 L	26tlg.	1	231,00

4 Schlitz-Schraubendreher 4 -5,5 - 6,5 - 8 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr- 1 - 2



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 453 L	6 tlg.	1	59,50

Körner 5 x 120 mm
Durchtreiber 5 x 120 mm
Flachmeißel 24 x 250 mm
Kreuzmeißel 125 mm
3 Splinttreiber 1,5 /110 - 3/150 - 4/150 mm
Schlosserhammer, 300 g



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6326 L	8tlg.	1	82,50

4 Schlitz-Schraubendreher 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1 - 2



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6325 L	6tlg.	1	62,00

6 Sechskant-Steckschlüssel für Außen-Sechskantschrauben, Gr. 5,5- mm




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6324 L	6tlg.	1	87,50

6 Innen-TORX®-Schraubendreher T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 454 L	6tlg.	1	55,00

4 VDE Schlitz-Schraubendreher 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
2 VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher, Gr. 1 - 2



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 455 L	6tlg.	1	71,50

Kombizange 180 mm
Seitenschneider 160 mm
Flachrundzange, gerade 60 mm
Wasserpumpenzange, 260 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 490 456 L	4tlg.	1	127,00

9 Winkelschraubendreher mit T-Griff SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6329 L	9tlg.	1	112,00

2 Sicherungsringzangen (Innen) Gr. J 1 - J 2
Sicherungsringzange (Innen), 90° abgewinkelt, Gr. J 21
Sicherungsringzangen (Außen), Gr. A 1 - A 2
Sicherungsringzange (Außen), 90° abgewinkelt, Gr. A 21



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 6327 L	6tlg.	1	101,00

10 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7- 24 x 27 mm
8 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7-20 x 22 mm
19 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" für Außen-Sechskant-Schrauben, SW 10-32 mm
7 Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant-Schrauben, SW 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 mm
10 Winkelschraubendreher für Innensechskant-Schrauben, SW 1,3-10 mm
Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/2", 270 mm
2 Verlängerungen 1/2" 250/500 mm
Quergriff 1/2", 292 mm
Kardangelenk 1/2" 72 mm
Rollgabelschlüssel, 205 mm
Gripzange mit Einstellschraube
Universalzange verstellbar, 260 mm
Flachrundzange 160 mm
Kraft-Kombizange 180 mm
Kraft-Seitenschneider 160 mm
Körner 8kant, 120 mm
Durchtreiber 8kant, 120 mm
Flachmeißel 8,kant, 250 mm
Kreuzmeißel 8kant, 125 mm lang
3 Splinttreiber 8kant, Ø 1,5, 3, 4 mm
Metallbügelsäge für 10" und 12" Sägeblätter
Hobbysäge für Holz/Metall,
Dreikant-Hohlschaber, 270 mm
6 Steckschlüssel mit 3K-Griff SW 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
4 Schlitz-Schraubendreher mit 3K-Griff, 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2
Hebelblechschere, Blechdicke max. 1 mm
Schlüsselfeilensatz 6tlg.
Werkstattfeile, flachstumpfe, Hieb 2
Dreikant-Werkstattfeile, Hieb 2
Werkstattfeile, rund Hieb 2
2 Schlosserhämmer, 300 g (Hickory) /500 g (Esche)
Nylonhammer, Kopf-Ø 40 mm
3 Werkzeugmodul, leer, aus schlagfestem ABS-Kunststoff



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 6083 L	100tlg.	1	808,00



Doppel-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 895/ISO 1085/ISO 3318** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Oberfläche schwarz • Maulstellung 15°

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8276 L	10 x 13	120	1	1,37
E 601 8275 L	13 x 17	160	1	1,42
E 601 8274 L	17 x 19	170	1	2,64

Doppel-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 895/ISO 3318/ISO 1085** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Maulstellung 15°

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Oberfläche manganphosphatiert				
E 601 3113 L	6 x 7	96	1	2,65
E 601 3114 L	8 x 9	108	1	2,65
E 601 3115 L	8 x 10	114	1	2,65
E 601 3116 L	10 x 11	124	1	2,83
E 601 3117 L	10 x 13	128	1	3,23
E 601 3118 L	12 x 13	140	1	3,23
E 601 3119 L	13 x 15	154	1	3,58
E 601 3120 L	13 x 17	158	1	3,65
E 601 3121 L	14 x 15	154	1	4,03
E 601 3122 L	14 x 17	158	1	3,76
E 601 3123 L	16 x 17	158	1	4,28
E 601 3124 L	17 x 19	171	1	4,19
E 601 3125 L	18 x 19	171	1	5,85
E 601 3126 L	19 x 22	195	1	5,30
E 601 3127 L	19 x 24	207	1	6,80
E 601 3128 L	22 x 24	221	1	7,10
E 601 3129 L	24 x 27	246	1	8,85
E 601 3130 L	24 x 30	269	1	9,55
E 601 3131 L	27 x 30	275	1	12,20
E 601 3132 L	30 x 32	278	1	12,20
E 601 3133 L	30 x 36	306	1	16,40

Einmaulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 894/ISO 3318/ISO 1085** • Oberfläche schwarz • Maulstellung 15°



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3949 L	7	78	1	1,20
E 601 3950 L	8	94	1	1,20
E 601 3951 L	10	104	1	1,20
E 601 3952 L	12	123	1	1,37
E 601 3953 L	13	133	1	1,42
E 601 3954 L	17	155	1	1,83
E 601 3955 L	19	170	1	2,04
E 601 3956 L	22	194	1	2,62
E 601 3957 L	24	214	1	3,12
E 601 3958 L	27	234	1	4,20
E 601 3959 L	30	263	1	5,55
E 601 3960 L	32	272	1	6,40
E 601 3961 L	36	297	1	8,65
E 601 3962 L	38	299	1	9,15
E 601 3963 L	41	337	1	12,20
E 601 3964 L	46	372	1	15,30
E 601 3965 L	50	400	1	20,20
E 601 3966 L	55	443	1	26,00
E 601 3967 L	60	475	1	33,60
E 601 3968 L	65	515	1	41,00
E 601 3969 L	70	560	1	59,50
E 601 3970 L	75	600	1	66,50
E 601 3971 L	80	670	1	117,00
E 601 3972 L	85	680	1	134,00
E 601 3973 L	90	680	1	167,00
E 601 3974 L	95	847	1	220,00



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Oberfläche stahlgrau				
E 601 3134 L	32 x 36	310	1	16,10
E 601 3135 L	36 x 41	347	1	26,70
E 601 3136 L	41 x 46	383	1	27,60
E 601 3137 L	46 x 50	420	1	37,90
E 601 3138 L	50 x 55	463	1	44,90
E 601 3139 L	55 x 60	504	1	54,00

Einmaulschlüssel 894

Ausführung: Nach **DIN 894/ISO 3318** • Oberflächen manganphosphatiert und stahlgrau • Mit Aufhängeloch Maulstellung 15° • **E 601 3975-3978** ohne Aufhängeloch



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Oberfläche phosphatiert				
E 601 3975 L	6	73	1	2,60
E 601 3976 L	7	78	1	2,60
E 601 3977 L	8	94	1	2,60
E 601 3978 L	9	100	1	2,63
E 601 3979 L	10	106	1	2,63
E 601 3980 L	11	112	1	2,92
E 601 3981 L	12	124	1	3,12
E 601 3982 L	13	132	1	3,12
E 601 3983 L	14	140	1	3,21
E 601 3984 L	15	145	1	4,03
E 601 3985 L	17	159	1	3,25
E 601 3986 L	19	170	1	3,99
E 601 3987 L	22	193	1	4,68
E 601 3988 L	24	217	1	6,30
E 601 3989 L	25	217	1	6,60
E 601 3990 L	27	239	1	7,40
E 601 3991 L	30	263	1	8,95
E 601 3992 L	32	275	1	9,85
E 601 3993 L	36	305	1	13,70
E 601 3994 L	38	305	1	15,20
Oberfläche stahlgrau				
E 601 3995 L	41	344	1	16,80
E 601 3996 L	46	380	1	21,90
E 601 3997 L	50	413	1	27,50
E 601 3998 L	55	459	1	31,20
E 601 3999 L	60	494	1	40,40
E 601 4000 L	65	528	1	48,30
E 601 4001 L	70	572	1	62,00
E 601 4002 L	75	610	1	72,00
E 601 4003 L	80	645	1	89,50
E 601 4004 L	85	690	1	123,00
E 601 4005 L	90	690	1	149,00
E 601 4006 L	95	847	1	206,00
E 601 4007 L	100	847	1	216,00
E 601 4008 L	105	1000	1	296,00
E 601 4009 L	110	1000	1	310,00
E 601 4010 L	115	1000	1	424,00
E 601 4011 L	120	1000	1	431,00

Doppel-Maulschlüssel



Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Maulstellung 15° • Mit flachen Köpfen • **DIN 3110/ISO 3318/ ISO 1085/ISO 10102**

PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8772 L	6 x 7	122	1	**1,20**
E 600 8771 L	8 x 9	136	1	**1,60**
E 600 8770 L	8 x 10	145	1	**1,80**
E 600 8769 L	10 x 11	152	1	**1,80**
E 600 8768 L	10 x 13	172	1	**2,10**
E 600 8767 L	12 x 13	172	1	**2,10**
E 600 8766 L	12 x 14	172	1	**2,10**
E 600 8765 L	13 x 14	186	1	**2,60**
E 600 8764 L	13 x 15	186	1	**2,70**
E 600 8763 L	13 x 17	201	1	**3,10**
E 600 8762 L	14 x 15	186	1	**2,50**
E 600 8761 L	14 x 17	201	1	**2,90**
E 600 8760 L	16 x 17	201	1	**2,90**
E 600 8759 L	17 x 19	221	1	**3,60**

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8758 L	18 x 19	221	1	**3,60**
E 600 8757 L	19 x 22	235	1	**4,70**
E 600 8756 L	20 x 22	235	1	**4,80**
E 600 8755 L	21 x 23	245	1	**5,10**
E 600 8754 L	22 x 24	245	1	**6,20**
E 600 8753 L	24 x 27	265	1	**6,90**
E 600 8752 L	27 x 30	275	1	**8,60**
E 600 8751 L	25 x 28	275	1	**7,00**
E 600 8750 L	27 x 32	299	1	**8,60**
E 600 8749 L	30 x 32	299	1	**8,60**
E 600 8748 L	32 x 36	330	1	**11,00**
E 600 8747 L	36 x 41	358	1	**15,00**
E 600 8746 L	30 x 36	330	1	**10,40**
E 600 8745 L	41 x 46	405	1	**28,50**

Doppel-Gabelschlüssel-Satz



Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Maulstellung 15° • Mit flachen Köpfen • **DIN 3110/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10102** • Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung

PROMAT

8tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-20 x 22 mm
10tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-24 x 27 mm
12tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-30 x 32 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 600 8744 L	8tlg.	1	**19,10**
E 600 8743 L	10tlg.	1	**28,10**
E 600 8742 L	12tlg.	1	**44,00**

Doppel-Gabelschlüssel



Ausführung: Nach **DIN 3110/ISO 3318/1085/10102** - nur metrische Größen • Maulstellung 15° • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Köpfe flach, feingeschliffen und mit griffigem, ovalem Schaft • *Nicht genormt

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 081 L	4 x 5*	100	1	**6,35**
E 450 082 L	5 x 5,5*	100	1	**6,35**
E 450 083 L	5,5 x 7*	122	1	**4,98**
E 450 084 L	6 x 7	122	1	**4,14**
E 450 086 L	7 x 8	140	1	**5,30**
E 450 088 L	8 x 9	140	1	**4,25**
E 450 089 L	8 x 10	140	1	**5,20**
E 450 092 L	10 x 11	157	1	**4,82**
E 450 093 L	10 x 12*	157	1	**5,65**
E 450 094 L	10 x 13	172	1	**6,50**
E 450 096 L	11 x 13	172	1	**6,60**
E 450 098 L	12 x 13	172	1	**5,85**
E 450 099 L	12 x 14	172	1	**6,55**
E 450 100 L	13 x 14	178	1	**6,55**
E 450 101 L	13 x 15	188	1	**7,10**
E 601 3922 L	13 x 16	190	1	**7,40**
E 450 102 L	14 x 15	188	1	**6,25**
E 450 103 L	13 x 17	205	1	**7,20**
E 450 104 L	14 x 17	205	1	**7,20**
E 450 105 L	16 x 17	205	1	**6,75**
E 450 106 L	16 x 18	205	1	**8,10**
E 450 107 L	17 x 19	222	1	**8,25**

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 108 L	18 x 19	222	1	**7,95**
E 450 109 L	18 x 21	236	1	**10,30**
E 450 110 L	19 x 22	236	1	**9,60**
E 450 111 L	20 x 22	236	1	**9,30**
E 450 112 L	19 x 24	250	1	**10,90**
E 450 113 L	21 x 23*	247	1	**10,30**
E 450 114 L	22 x 24	250	1	**10,80**
E 450 116 L	24 x 26*	266	1	**12,40**
E 450 117 L	24 x 27	266	1	**12,40**
E 450 118 L	24 x 30	280	1	**14,70**
E 450 119 L	25 x 28*	280	1	**14,30**
E 450 121 L	27 x 30	302	1	**17,40**
E 450 122 L	27 x 32	302	1	**17,40**
E 450 123 L	30 x 32	302	1	**17,40**
E 450 120 L	30 x 34	302	1	**19,80**
E 450 124 L	30 x 36	328	1	**30,90**
E 450 125 L	32 x 36	328	1	**30,90**
E 601 3923 L	34 x 36	328	1	**36,50**
E 450 126 L	36 x 41	360	1	**40,80**
E 450 127 L	38 x 42*	360	1	**47,70**
E 450 128 L	41 x 46	400	1	**54,50**
E 450 129 L	46 x 50	450	1	**76,00**

Doppel-Gabelschlüssel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 3110/ISO 3318/1085/1010**2 • Maulstellung 15° • **Aus Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Köpfe flach und feingeschliffen • Griffige Schaftform • Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-20 x 22 mm
10tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-30 x 32 mm
12tlg.
Doppel-Gabelschlüssel SW 6 x 7-30 x 32 mm



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 450 200 L	8tlg.	1	**48,90**
E 601 2986 L	10tlg.	1	**78,50**
E 450 202 L	12tlg.	1	**103,00**

Doppel-Maulschlüssel-Satz H 6

Ausführung: Nach **DIN 3110/ ISO 3318/ ISO 1085 / ISO 10102** • Aus CV-Stahl • Verchromt • Mit flachen Köpfen• Ovaler Schaft • Maulstellung 15° • Köpfe fein geschliffen • Im stabilem Klemmhalter aus **Kunststoff**

Inhalt:
12 Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7-30 x 32 mm



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 4020 L	12tlg.	1	**120,00**

Doppel-Maulschlüssel 8

Ausführung: Mit gleichen **Schlüsselweiten und flachen Köpfen • Kurze Ausführung** • CV-Stahl • Verchromt • **Maulstellung 75° u. 15°** • Köpfe feingeschliffen



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 2988 L	4,0	69	1	7,35
E 601 2989 L	4,5	69	1	7,35
E 601 2990 L	5,0	78	1	7,35
E 601 2991 L	5,5	78	1	7,35
E 601 2992 L	6,0	78	1	7,45
E 601 2993 L	7,0	90	1	7,45
E 601 2994 L	8,0	96	1	7,45
E 601 2995 L	9,0	104	1	7,65
E 601 2996 L	10,0	104	1	7,65
E 601 2997 L	11,0	116	1	7,65
E 601 2998 L	12,0	116	1	8,00
E 601 2999 L	13,0	131	1	8,00
E 601 3000 L	14,0	131	1	8,00

Doppel-Maulschlüssel-Satz 8

Ausführung: Mit gleichen **Schlüsselweiten** und **flachen Köpfen • Kurze Ausführung** • CV-Stahl • Verchromt • **Maulstellung 75° und 15°** • Köpfe feingeschliffen • In **Kunststofftasche**

Inhalt:
10 Doppel-Maulschlüssel SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm



GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3001 L	10tlg.	1	75,00

Doppel-Maulschlüssel "Joker"

Ausführung: Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** mit **Nickel-Chrom-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz • Mit **Doppelsechskantmechanik** für einen **Rückschwenkwinkel von nur 30°** • Mit auswechselbarer Metallplatte im Maul, hält Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr • **Integrierter Endanschlag** - verhindert das Abrutschen am Schraubkopf und erhöht das Drehmoment

Anwendung: Für Sechskant-Schraubköpfe und -muttern



Wera

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 450 179 L	10/13	167	1	25,10
E 450 180 L	17/19	235	1	36,40

Doppel-Maulschlüssel "MOTOR"

Ausführung: Nach **DIN 3110/ISO 10102** • Maulstellung 15° • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Kopf flach, feingeschliffen und mit griffigem, ovalem Schaft



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 200 L	4 x 5	100	1	6,10
E 490 201 L	5,5 x 7	120	1	5,50
E 490 202 L	6 x 7	120	1	4,47
E 490 203 L	7 x 8	140	1	5,95
E 490 204 L	8 x 9	140	1	4,85
E 490 205 L	8 x 10	140	1	5,55
E 490 206 L	10 x 11	155	1	5,05
E 490 207 L	10 x 12	170	1	6,65
E 490 208 L	10 x 13	170	1	6,70
E 490 209 L	11 x 13	170	1	7,40
E 490 210 L	12 x 13	170	1	5,95
E 490 211 L	12 x 14	170	1	7,15
E 490 212 L	13 x 14	190	1	7,30
E 490 213 L	13 x 15	190	1	7,65
E 490 215 L	13 x 17	205	1	7,85
E 490 216 L	14 x 15	190	1	6,55
E 490 217 L	14 x 17	205	1	8,05
E 490 218 L	16 x 17	205	1	6,95
E 490 219 L	16 x 18	220	1	8,80

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 220 L	17 x 19	220	1	8,55
E 490 221 L	18 x 19	220	1	8,35
E 490 222 L	18 x 21	235	1	11,10
E 490 223 L	19 x 22	235	1	10,00
E 490 225 L	20 x 22	235	1	9,60
E 490 226 L	21 x 23	250	1	10,70
E 490 228 L	22 x 24	250	1	11,40
E 490 229 L	24 x 26	270	1	13,50
E 490 230 L	24 x 27	280	1	13,00
E 490 231 L	25 x 28	285	1	15,80
E 490 232 L	27 x 30	300	1	19,00
E 490 233 L	27 x 32	300	1	19,00
E 490 234 L	30 x 32	300	1	18,20
E 490 235 L	30 x 34	300	1	20,90
E 490 236 L	32 x 36	325	1	32,80
E 490 237 L	34 x 36	325	1	35,70
E 490 238 L	36 x 41	375	1	43,70
E 490 239 L	41 x 46	425	1	58,50

Doppel-Maulschlüssel-Satz "MOTOR"

Ausführung: Nach **DIN 3110/ISO 10102** • Maulstellung 15° • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Kopf flach, feingeschliffen und mit griffigem, ovalem Schaft • Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm

10tlg.
Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

12tlg.
Doppel-Maulschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 490 240 L	8tlg.	1	46,50
E 601 4309 L	10tlg.	1	74,50
E 490 241 L	12tlg.	1	98,50

Doppel-Maulschlüssel-Satz "ELECTRIC 12"

Ausführung: Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • Maulstellung 75° und 15° • In widerstandsfähiger **Textil-Rolltasche** mit Klettverschluss

Inhalt:
15 Doppel-Maulschlüssel SW 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4310 L	15tlg.	1	108,00

Ring-Maulschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Mit gleichen Schlüsselweiten • **Ring** und **Maul 15° abgewinkelt** • **Ringweite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 3113/ISO 3318 Form A/ISO 7738**



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8718 L	6	100	1	1,70
E 600 8717 L	7	110	1	1,80
E 600 8716 L	8	120	1	1,90
E 600 8715 L	9	130	1	2,10
E 600 8714 L	10	140	1	2,10
E 600 8713 L	11	150	1	2,20
E 600 8712 L	12	160	1	2,60
E 600 8711 L	13	170	1	2,70
E 600 8710 L	14	180	1	3,10
E 600 8709 L	15	190	1	3,20
E 600 8708 L	16	200	1	3,40

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8707 L	17	210	1	3,60
E 600 8706 L	18	220	1	3,90
E 600 8705 L	19	230	1	4,00
E 600 8704 L	20	240	1	4,30
E 600 8703 L	21	250	1	4,70
E 600 8702 L	22	260	1	5,30
E 600 8701 L	24	280	1	6,40
E 600 8700 L	27	310	1	8,40
E 600 8699 L	30	340	1	10,10
E 600 8698 L	32	360	1	12,30
E 600 8697 L	36	400	1	17,00

Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Mit gleichen Schlüsselweiten • **Ring** und **Maul 15° abgewinkelt** • **Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 3113/ISO 3318 Form A/ISO 7738**

8tlg.
Ring-Maulschüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
12tlg.
Ring-Maulschüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
12tlg.
Ring-Maulschüssel SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 640
E 600 8696 L	8tlg.	1	18,90
E 600 8695 L	12tlg.	1	29,40
E 600 8694 L	12tlg.	1	53,00

Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Mit gleichen Schlüsselweiten • **Ring** und **Maul 15° abgewinkelt** • **Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 3113/ISO 3318 Form A/ISO 7738** • Lieferung in **Rolltasche**

8tlg.
Ring-Maulschüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
12tlg.
Ring-Mausclhüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
22tlg.
Ring-Mausclhüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 640
E 600 8665 L	8tlg.	1	24,50
E 600 8664 L	12tlg.	1	37,20
E 600 8663 L	22tlg.	1	106,00

Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 3318/7738,** Form A • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Ringseite 15° abgewinkelt • Ringe poliert • Maulstellung 15° • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil**



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 350 L	6	100	1	6,50
E 450 351 L	7	110	1	6,40
E 450 352 L	8	120	1	6,80
E 450 353 L	9	130	1	7,05
E 450 354 L	10	140	1	6,80
E 450 355 L	11	150	1	7,50
E 450 356 L	12	160	1	8,00
E 450 357 L	13	170	1	8,05
E 450 358 L	14	180	1	8,60
E 450 359 L	15	190	1	9,20
E 450 360 L	16	200	1	9,75
E 450 361 L	17	210	1	9,85
E 450 362 L	18	220	1	11,40

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 363 L	19	230	1	11,20
E 100 0968 L	20	240	1	13,50
E 100 0969 L	21	252	1	13,80
E 450 366 L	22	262	1	15,30
E 100 0970 L	23	270	1	16,00
E 450 368 L	24	282	1	17,20
E 100 0971 L	25	290	1	18,00
E 100 0972 L	26	302	1	18,40
E 450 371 L	27	310	1	19,90
E 450 374 L	30	340	1	23,80
E 450 375 L	32	370	1	26,10
E 100 0976 L	36	460	1	50,50

Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 3113/3318/7738,** Form A • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Ringseite 15° abgewinkelt • Ringe poliert • Maulstellung 15° • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • Satz in praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 8-19 mm
8tlg.
Ring-Maulschüssel SW 10-24 mm
12tlg.
Ring-Maulschüssel SW 10-32 mm
17tlg.
Ring-Maulschüssel SW 6-22 mm
20tlg.
Ring-Maulschüssel SW 8-32 mm
26tlg.
Ring-Maulschüssel SW 6-32 mm

UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 100 1026 L	8tlg.	1	64,00
E 450 380 L	8tlg.	1	84,00
E 450 381 L	12tlg.	1	161,00
E 601 2987 L	17tlg.	1	157,00
E 601 4021 L	20tlg.	1	250,00
E 601 4022 L	26tlg.	1	339,00



Ring-Maulschlüssel "OPEN-BOX"

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 7738**, Form A • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Ringseite 15° abgewinkelt • Ringe poliert • Maulstellung 15° • Ringköpfe mit Spezialprofil



AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 242 L	5,5	100	1	7,85
E 490 243 L	6	105	1	7,10
E 490 244 L	7	110	1	6,95
E 490 245 L	8	115	1	6,85
E 490 246 L	9	120	1	7,80
E 490 247 L	10	125	1	7,75
E 490 248 L	11	135	1	8,45
E 490 249 L	12	140	1	8,80
E 490 250 L	13	160	1	9,50
E 490 251 L	14	165	1	9,60
E 490 252 L	15	170	1	11,40
E 490 253 L	16	180	1	12,40
E 490 254 L	17	190	1	12,70
E 490 255 L	18	200	1	14,20
E 490 256 L	19	230	1	14,90
E 490 257 L	20	230	1	17,50
E 490 258 L	21	260	1	18,30
E 490 259 L	22	260	1	18,30
E 490 260 L	23	280	1	24,10
E 490 261 L	24	280	1	20,40
E 490 262 L	25	300	1	26,00
E 490 263 L	26	300	1	26,20
E 490 264 L	27	300	1	25,40
E 490 267 L	30	330	1	31,20
E 490 268 L	32	360	1	33,40
E 490 269 L	36	460	1	59,50
E 490 270 L	41	480	1	74,50
E 490 271 L	46	500	1	103,00
E 490 272 L	50	530	1	135,00
E 490 273 L	55	560	1	168,00
E 490 274 L	60	590	1	221,00

Ring-Maulschlüssel-Satz "OPEN-BOX 13"

Ausführung: Nach **DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A** • Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • **Ringseite 15° abgewinkelt Maulstellung15°**

6tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 7-19 mm
9tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 9-22 mm
10tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 8-19 mm
15tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 6-32 mm
17tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 6-22 mm
26tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 6-32 mm





AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	Verpackung	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4264 L	6tlg.	im Klemmhalter	1	53,00
E 601 4265 L	9tlg.	in Rolltasche	1	88,00
E 601 4266 L	10tlg.	im Kasten mit Klarsichtdeckel	1	94,50
E 490 276 L	15tlg.	in Rolltasche	1	198,00
E 601 4267 L	17tlg.	in Rolltasche	1	173,00
E 601 4268 L	26tlg.	im Karton	1	400,00

Ring-Maulschlüssel, lang

Ausführung: Ähnlich **DIN 3113 extra lang** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • **Ringseite 15° abgewinkelt** • Mit extrem langem Hebelarm • Ringköpfe mit neuem Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil**



UNIT DRIVE GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4048 L	8	170	1	9,35
E 601 4049 L	9	180	1	10,60
E 450 325 L	10	190	1	10,50
E 450 326 L	11	200	1	10,60
E 450 327 L	12	210	1	10,60
E 450 328 L	13	225	1	10,50
E 450 329 L	14	235	1	12,70
E 450 330 L	15	250	1	12,80
E 450 331 L	16	265	1	15,00
E 450 332 L	17	280	1	14,90
E 450 333 L	18	295	1	18,50
E 450 334 L	19	310	1	18,40
E 450 335 L	21	340	1	21,30
E 450 336 L	22	350	1	21,10
E 450 337 L	24	400	1	23,60
E 450 338 L	27	450	1	30,20
E 450 339 L	30	480	1	48,10
E 450 342 L	32	500	1	58,50
E 450 345 L	36	550	1	73,50
E 450 346 L	41	600	1	82,00
E 450 347 L	46	640	1	133,00



Ring-Maulschüssel-Satz, lang

Ausführung: Ähnlich **DIN 3113 extra lang** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • **Ringseite 15° abgewinkelt** • Mit extrem langem Hebelarm • Ringköpfe mit neuem Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil**

Inhalt:
12 Ring-Maulschlüssel SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



UNIT DRIVE GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 100 1087 L	12tlg.	1	263,00

Ring-Maulschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Mit gleichen Schlüsselweiten • **Ringseite 10° gekröpft • Maulstellung 15° • Ringseite mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 3113 / ISO 3318 Form B / ISO 7738**



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8690 L	6	100	1	2,30
E 600 8689 L	7	112	1	2,40
E 600 8688 L	8	124	1	2,60
E 600 8687 L	9	136	1	3,00
E 600 8686 L	10	147	1	3,00
E 600 8685 L	11	159	1	3,20
E 600 8684 L	12	171	1	3,50
E 600 8683 L	13	183	1	3,80
E 600 8682 L	14	195	1	4,00
E 600 8681 L	15	207	1	4,30
E 600 8680 L	16	219	1	4,50
E 600 8679 L	17	232	1	4,80
E 600 8678 L	18	243	1	5,10
E 600 8677 L	19	256	1	5,20
E 600 8676 L	20	268	1	6,10
E 600 8675 L	21	279	1	6,40
E 600 8674 L	22	292	1	7,10
E 600 8673 L	24	315	1	9,10
E 600 8672 L	27	349	1	11,20
E 600 8671 L	30	385	1	14,90
E 600 8670 L	32	408	1	16,00
E 600 8669 L	36	453	1	23,40

Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • Mit gleichen Schlüsselweiten • **Ringseite 10° gekröpft • Maulstellung 15° • Ringe mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 3113 / ISO 3318 Form B / ISO 7738**

8tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 8 - 19 mm
12tlg.
Ring-Maulschlüssel
SW 6 - 22 mm
12tlg.
Ring-Maulschlüssel
SW 10 - 32 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 640
E 600 8668 L	8tlg.	1	27,70
E 600 8667 L	12tlg.	1	41,50
E 600 8666 L	12tlg.	1	76,00



Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 3318/7738** - nur metrische Größen, Form B • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Ringseite 10° abgewinkelt und flach gekröpft • Maulstellung 15° • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil**



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4013 L	5	100	1	7,85
E 601 4014 L	5,5	100	1	7,85
E 450 282 L	6	100	1	7,45
E 450 283 L	7	112	1	7,40
E 450 284 L	8	125	1	7,30
E 450 285 L	9	138	1	8,25
E 450 286 L	10	148	1	8,20
E 450 287 L	11	158	1	8,90
E 450 288 L	12	168	1	9,30
E 450 289 L	13	185	1	10,10
E 450 290 L	14	198	1	10,20
E 450 291 L	15	210	1	12,00
E 450 292 L	16	220	1	13,00
E 450 293 L	17	232	1	13,40
E 450 294 L	18	245	1	15,00
E 450 295 L	19	258	1	15,70
E 601 4015 L	20	270	1	16,80
E 450 297 L	21	280	1	17,50
E 450 298 L	22	292	1	19,40
E 450 299 L	23	305	1	21,30
E 450 300 L	24	318	1	21,90
E 450 301 L	25	328	1	23,50
E 450 302 L	26	340	1	23,60
E 450 303 L	27	352	1	24,80
E 450 304 L	28	370	1	28,20
E 450 305 L	29	370	1	30,40
E 450 306 L	30	390	1	31,40
E 450 307 L	32	412	1	33,00
E 601 4016 L	34	412	1	42,80
E 450 309 L	36	460	1	60,50
E 602 0719 L	38	460	1	68,00
E 450 311 L	41	520	1	73,00
E 450 317 L	46	550	1	99,00
E 450 318 L	50	580	1	122,00
E 450 319 L	55	620	1	152,00
E 601 4017 L	60	660	1	211,00

Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 3318/7738,** Form B • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Ringseite 10° abgewinkelt und flach gekröpft • Maulstellung 15° • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • Satz in praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 10 - 24 mm
12tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 10 - 32 mm
17tlg.
ing-Maulschlüssel SW 6 - 22 mm
26tlg.
Rng-Maulschlüssel SW 6 - 32 mm



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 450 340 L	8tlg.	1	107,00
E 450 341 L	12tlg.	1	205,00
E 601 4018 L	17tlg.	1	206,00
E 601 4019 L	26tlg.	1	450,00

Ring-Maulschlüssel "OPEN-BOX", lang

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 7738**, Form B • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Ringseite 10° abgewinkelt • Ringe poliert • Maulstellung 10° • Ringköpfe mit Spezialprofil



AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 277 L	6	125	1	7,95
E 490 278 L	7	135	1	7,20
E 490 279 L	8	145	1	7,35
E 490 280 L	9	155	1	8,85
E 490 281 L	10	165	1	8,25
E 490 282 L	11	180	1	8,90
E 490 283 L	12	180	1	9,15
E 490 284 L	13	195	1	10,00
E 490 285 L	14	210	1	10,10
E 490 286 L	15	215	1	11,80
E 490 287 L	16	230	1	13,00
E 490 288 L	17	240	1	13,30
E 490 289 L	18	255	1	15,00
E 490 290 L	19	265	1	15,50
E 490 291 L	20	280	1	17,20
E 490 292 L	21	280	1	17,70
E 490 293 L	22	300	1	18,80
E 490 295 L	24	330	1	21,90
E 490 297 L	27	385	1	24,60
E 490 298 L	30	415	1	31,50
E 490 299 L	32	430	1	33,40
E 490 300 L	34	460	1	47,50
E 490 301 L	36	480	1	60,50
E 490 302 L	41	560	1	74,00

Rollgabelschlüssel

Ausführung: Mattverchromt • Kopf poliert • Messskala auf dem Schlüsselkopf dient der schnellen Ermittlung von Schrauben- und Bolzenabmessungen • Maulstellung 22,5° • **DIN 3117 A**



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8638 L	150	19	1	4,80
E 600 8637 L	200	24	1	6,40
E 600 8636 L	250	28	1	8,50
E 600 8635 L	300	34	1	12,10

Ring-Maulschlüssel-Sätze "OPEN-BOX", lang

Ausführung: Nach **DIN 3113/ISO 7738**, Form B • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Ringseite 10° abgewinkelt • Ringe poliert • Maulstellung 10° • Ringköpfe mit Spezialprofil • Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung

9tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

15tlg.
Ring-Maulschlüssel SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 490 303 L	9tlg.	1	138,00
E 490 304 L	15tlg.	1	204,00

Gabel-Steckschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Gleiche Schlüsselweite auf beiden Seiten • **Steckschlüsselteil** frei beweglich • **Gabelschlüsselteil** besonders schlanke Form mit Bohrung für Drehstift • Köpfe fein geschliffen

Anwendung: Zum kombinierten Einsatz von oben und von der Seite



UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 630 L	10	179	1	17,90
E 450 632 L	12	198	1	19,80
E 450 633 L	13	208	1	19,80
E 450 635 L	15	231	1	21,60
E 450 636 L	16	244	1	23,70
E 450 637 L	17	255	1	23,80
E 450 638 L	19	283	1	26,50

Rollgabelschlüssel, verstellbar

Ausführung: Phosphatiert • **Kopf poliert** • Mit Einstellskala auf dem Schlüsselkopf zur schnellen Voreinstellung und zur Ermittlung von Schrauben- und Bolzenabmessungen • Verstellbar • Schwedisches Modell • Rolle mit Linksgang • **E 601 3100-4027** mit Maulstellung 15° - **E 601 4028** mit Maulstellung 22°



GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Einstellskala					
	E 601 3100 L	155	20	1	10,90
1	E 100 2611 L	205	25	1	14,40
	E 601 3101 L	255	30	1	17,20
	E 601 3102 L	305	36	1	24,30
Aus Vergütungsstahl					
	E 601 4026 L	380	43	1	53,50
2	E 601 4027 L	455	53	1	80,50
	E 601 4028 L	610	63	1	223,00

Rollgabelschlüssel, verstellbar

Ausführung: Nach **DIN 3117**, Form A • Schwedisches Modell • Maulstellung 15° • Rolle mit Linksgang • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Köpfe poliert

Anwendung: Für Schrauben und Muttern mit Außenvier und -sechskant



GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 450 010 L	155,0	20	1	11,30
	E 450 011 L	205,0	25	1	15,20
	E 450 012 L	255,0	30	1	19,50
	E 450 013 L	305,0	36	1	26,80
2	E 175 4021 L	153,0	20	1	12,30
	E 100 2618 L	206,5	25	1	16,30
	E 175 4025 L	254,5	30	1	20,40
	E 175 4029 L	305,0	36	1	27,40
3	E 100 2619 L	206,5	25	1	20,70
4	E 601 3103 L	206;5	25	1	19,80

Einmaulschlüssel, verstellbar

Ausführung: Nach **DIN 3117/ISO 6787**, Form B bzw. Form A • Köpfe poliert • **E 489 714-662** aus **Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt** • Maulstellung 22° • **Rechtsgängig** • **E 601 4311-4316** aus **Chrom-Vandium-Stahl, phosphatiert** • Maulstellung 15° • **Linksgängig**

Anwendung: Für Schrauben und Muttern mit Außenvier- und Außensechskant



STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 714 L	159	20	1	23,60
	E 489 715 L	206	24	1	28,10
	E 489 716 L	257	29	1	34,70
	E 489 717 L	309	34	1	47,50
	E 489 661 L	384	43	1	76,00
	E 489 662 L	460	53	1	118,00
2	E 601 4311 L	159	20	1	21,40
	E 601 4312 L	206	24	1	25,80
	E 601 4313 L	257	29	1	32,20
	E 601 4314 L	309	34	1	43,50
	E 601 4315 L	384	43	1	73,50
	E 601 4316 L	460	53	1	116,00

Schraubenschlüssel

Ausführung: Einstellbar • Mit doppelseitigem Maul • Rautenförmiges Maul für die Befestigung von runden oder mehrkantigen Körpern • Weichkunstoffschutzkappen • Millimeter und Inch Skala • Keine unkontrollierte Verstellung durch **Locked-Unlocked System**



Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 601 4023 L	150	30	1	81,00
E 601 4024 L	175	50	1	99,50
E 601 4025 L	250	75	1	152,00



Ratschen-Ring-Maulschlüssel, umschaltbar

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Professioneller **Ratschenmechanismus** mit exakter Verzahnung mit 72 Zähnen • Rechts-/Linkslauf-Umschaltung • Geringer Rückstellwinkel von 5° für Arbeiten an engen Stellen • Ratschenringkopf 15° gekröpft • Für Arbeiten mit hohem Drehmoment geeignet



FACTOR

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 87
E 450 820 L	8	140	1	15,00
E 450 750 L	10	160	1	13,20
E 450 829 L	11	165	1	15,70
E 450 752 L	12	170	1	13,40
E 450 753 L	13	178	1	14,50
E 450 824 L	14	190	1	17,50
E 450 825 L	15	200	1	18,80
E 450 830 L	16	210	1	20,10
E 450 756 L	17	225	1	19,20
E 450 758 L	19	248	1	21,30
E 450 831 L	18	237	1	21,30
E 450 832 L	22	290	1	35,30
E 450 833 L	24	335	1	42,50
E 450 834 L	27	353	1	43,50
E 450 835 L	30	419	1	56,00
E 450 836 L	32	420	1	58,00

Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, hochglanzverchromt und präzisionsgeschliffen • Professioneller **Ratschenmechanismus** mit exakter Verzahnung mit 72 Zähnen • Rechts-/Links-Umschaltung • Ratschenringkopf 15° gekröpft • Geringer Rückholwinkel von 5° für Arbeiten an engen Stellen • Auch für Arbeiten mit hohen Drehmoment geeignet • In **Kunststoff-Box**
Inhalt: 5 Ratschen-Ring-Maulschlüssel SW 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
2 Adapter 1/4" - 1/2"



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 87
E 450 684 L	7tlg.	1	77,50



Knarren-Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus CV-Stahl • Verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • 72 Zähne

PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8833 L	8	136	1	7,00
E 600 8832 L	9	143	1	8,30
E 600 8831 L	10	160	1	7,30
E 600 8830 L	11	168	1	7,00
E 600 8829 L	12	174	1	7,30
E 600 8828 L	13	180	1	8,00
E 600 8827 L	14	193	1	8,40
E 600 8826 L	15	200	1	8,20
E 600 8825 L	16	216	1	8,40
E 600 8824 L	17	233	1	10,10
E 600 8823 L	18	239	1	9,90
E 600 8822 L	19	250	1	11,40
E 600 8821 L	22	285	1	17,00

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus CV-Stahl, verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • 72 Zähne • Geringer Rückstellwinkel von 5° • **Besondere Produktvorteile:** Die Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen • Lieferung **in Stahlblechkassette**

Inhalt:
4 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") x 10 mm, 12,5 mm (1/2") x 19 mm
Adapter für Bits 6,3 mm (1/4") x 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8819 L	8tlg.	1	64,60

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus CV-Stahl, verchromt • **Maul 15°abgewinkelt** • 72 Zähne • Geringer Rückstellwinkel von nur 5° • **Besondere Produktvorteile:** Die Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen • Lieferung in **Stahlblechkassette**

Inhalt:
12 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 19 mm
3 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 mm (1/4") x 10 mm, 10,0 mm (3/8") x 13 mm, 12,5 mm (1/2") x 19 mm
Adapter für Bits 6,3 mm (1/4") x 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8804 L	16tlg.	1	128,10

Ratschen-Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Flacher Ratschenkopf • Exakt feinverzahnter (72 Zähne) **Ratschenmechanismus** mit einem Rückstellwinkel bei 7° von 8-15 mm - 6° von 16-27 mm und 5° von 30-36 mm • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug • Maulstellung 15° • Hohe **Drehmomentbelastung** • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant)** • Made in Germany



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 148 5561 L	8	140	1	13,10
E 148 5562 L	9	150	1	13,40
E 148 5563 L	10	160	1	13,70
E 148 5564 L	11	164	1	14,10
E 148 5565 L	12	170	1	15,00
E 148 5566 L	13	180	1	16,00
E 148 5567 L	14	190	1	16,60
E 148 5568 L	15	200	1	17,30
E 148 5569 L	16	212	1	18,30
E 148 5570 L	17	225	1	19,30

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 148 5571 L	18	237	1	20,50
E 148 5572 L	19	250	1	20,90
E 148 5573 L	21	274	1	25,30
E 148 5574 L	22	292	1	28,90
E 148 5575 L	24	325	1	33,00
E 148 5576 L	27	359	1	72,50
E 148 5577 L	30	399	1	80,00
E 148 5578 L	32	424	1	94,00
E 148 5579 L	34	449	1	104,00
E 148 5580 L	36	480	1	114,00

Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Flacher Ratschenkopf • **Ratschenmechanismus** mit einem Rückstellwinkel bei 7° von 8-15 mm, 6° von 16-27 mm und 5° von 30-36 mm • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug • Maulstellung 15° • Hohe **Drehmomentbelastung** • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant)** • In stabilem **Kunststoffkasten** • Made in Germany

Inhalt:
5 Ratschen-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 450 478 L	5tlg.	1	100,00

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Gerade Form für ratschendes Lösen oder Schnellanzug • Aus **CV-Stahl** • Matt verchromt • Rechts-/Linksgang durch Umstecken des Schlüssels • Hohe Drehmomentübertragung • Besonders gute Griffigkeit durch tailliertes Profil im Schaft • Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm • **Ringseite mit Unit-Drive-Profil,** (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche)

Lieferumfang: Lieferung in Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3920 L	12tlg.	1	236,00

Knarren-Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Mit **Umschaltung** • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • **CV-Stahl** • Verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • **Ringseite um 15° gekröpft** • 72 Zähne



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8846 L	8	135	1	10,20
E 600 8845 L	10	158	1	11,20
E 600 8844 L	13	179	1	13,50
E 600 8843 L	17	232	1	14,70
E 600 8842 L	19	247	1	16,10
E 600 8847 L	24	325	1	26,80

Ratschen-Ring-Maulschüssel, umschaltbar

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Mit Umschalthebel zum raschen Lösen oder Schnellanzug • Hohe **Drehmomentbelastung** • Exakt feinverzahnter (72 Zähne) **Ratschenmechanismus** mit einem Rückstellwinkel 6°- 7° • Rechts-/Linksumschaltung • Ringseite 13° abgewinkelt • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant)** • Made in Germany



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 148 5613 L	8	140	1	19,20
E 148 5614 L	9	150	1	19,20
E 148 5615 L	10	160	1	20,40
E 148 5616 L	11	164	1	20,40
E 148 5617 L	12	170	1	20,80
E 148 5618 L	13	180	1	20,90
E 148 5619 L	14	190	1	24,30
E 148 5620 L	15	200	1	24,30
E 148 5621 L	16	212	1	28,90
E 148 5622 L	17	225	1	28,90
E 148 5623 L	18	237	1	31,20
E 148 5624 L	19	250	1	31,20
E 601 3919 L	21	274	1	45,80
E 148 5626 L	22	292	1	45,80
E 148 5627 L	24	325	1	54,50

Knarren-Ring-Maulschlüssel "OPEN-RATCH 17"

Ausführung: Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • Umschaltbar • Mit Doppelsechskant • 72 Zähne • **Ringseite 15° abgewinkelt**



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4269 L	8	144	1	16,10
E 601 4270 L	9	150	1	16,90
E 601 4271 L	10	158	1	17,30
E 601 4272 L	11	165	1	18,80
E 601 4273 L	12	173	1	19,40
E 601 4274 L	13	182	1	19,60
E 601 4275 L	14	190	1	20,90
E 601 4276 L	15	202	1	22,30
E 601 4277 L	16	215	1	23,60
E 601 4278 L	17	229	1	24,30
E 601 4279 L	18	240	1	26,60
E 601 4280 L	19	252	1	27,40




Haltefunktion - Zuführung der Schrauben/ Muttern ohne zusätzl. Hilfsmittel


Verminderung des Abrutschrisikos


Verminderung des Wegrutschrisikos bei hohen Drehmomenten



Kleiner Rückholwinkel 30°

Ratschen-Ring-Maulschlüssel "Joker"

Ausführung: Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** mit **Nickel-Chrom-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz • Ringseite mit feinverzahntem (80 Zähne) **Ratschenmechanismus** • Maulseite mit **Doppelsechskantmechanik** für einen Rückschwenkwinkel von nur 30° • Mit auswechselbarer Metallplatte im Maul, hält Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr • **Integrierter Endanschlag** - verhindert das Abrutschen am Schraubkopf und erhöht das Drehmoment

Anwendung: Für Sechskant-Schraubköpfe und -muttern

JOKER Wera

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 450 794 L	10	159,0	1	22,60
E 450 795 L	13	177,0	1	25,30
E 450 796 L	17	224,0	1	32,30
E 450 797 L	19	246,0	1	36,50

Ratschen-Maul-Maulschlüssel "Joker"

Ausführung: Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** mit **Nickel-Chrom-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz • Ringseite mit feinverzahntem (80 Zähne) **Ratschenmechanismus** • Maulseite mit **Doppelsechskantmechanik** für einen Rückschwenkwinkel von nur 30° • Ringseite 15° gekröpft • Mit auswechselbarer Metallplatte im Maul, hält Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr • **Integrierter Endanschlag** - verhindert das Abrutschen am Schraubkopf und erhöht das Drehmoment

Anwendung: Für Sechskant-Schraubköpfe und -muttern

JOKER Wera

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 601 3895 L	10	159	1	38,00
E 601 3896 L	13	179	1	44,20
E 601 3897 L	17	225	1	49,70
E 601 3901 L	19	246	1	59,00




Haltefunktion - Zuführung der Schrauben/ Muttern ohne zusätzl. Hilfsmittel


Verminderung des Abrutschrisikos


Verminderung des Wegrutschrisikos bei hohen Drehmomenten



Kleiner Rückholwinkel 30°



Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Mit Umschaltung • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus **CV-Stahl** • Verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • **Ringseite um 15° gekröpft** • 72 Zähne • **Besondere Produktvorteile:** Die Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen • Lieferung in **Stahlblechkassette**

Inhalt:
5 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
2 Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 (1/4") x 10 mm, 12,5 (1/2") x 19 mm
Adapter für Bits 6,3 (1/4") x 10 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8841 L	8tlg.	1	82,50

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Umschaltbar • **Gerade Form** aus **CV-Stahl** • Matt verchromt • Ringseite um 13° abgewinkelt • Für Rechts-/Linksgang • Arbeitswinkel 7° von 8 bis 13 mm, 6° von 17 bis 19 mm
Lieferung: Im **Kunststoffkasten mit zweifarbiger Check-Tool-Einlage**



UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 6318 L	5tlg.	1	139,00

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Umschaltbar • **Made in Germany** • Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug • Aus **CV-Stahl** • Matt verchromt • **Ringseite um 13° abgewinkelt** • Rechts-/Linksgang • Hohe Drehmomentübertragung • Besonders gute Griffigkeit durch tailliertes Profil im Schaft • Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm, 6° von 16 bis 19 mm • **Ringseite mit Unit-Drive-Profil,** (schont die Schraubenköpfe - Keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche) • Lieferung in **Stahlblechkassette** mit **ABS-Kunststoffeinlage**



UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3921 L	12tlg.	1	337,00

Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz "OPEN-RATCH 17"

Ausführung: **Chrom-Alloy-Stahl** • Verchromt • Umschaltbar • Mit **Doppelsechskant** • 72 Zähne • **Ringseite 15° abgewinkelt** • In **Textil-Rolltasche** mit **Klettverschluss**

5tlg.
5 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
12tlg.
12 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
1	E 601 4281 L	5tlg.	1	94,50
2	E 601 4282 L	12tlg.	1	228,00

Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Sätze "Joker"

Ausführung: Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** und **Nickel-Chrom-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz • Hoher feinverzahnter (80 Zähne) **Ratschenmechanismus** • Maulseite mit **Doppelsechskantmechanik** für einen **Rückschwenkwinkel von nur 30°** • Mit auswechselbarer Metallplatte im Maul hält Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr • **Integrierter Endanschlag** - verhindert das Abrutschen am Schraubkopf und erhöht das Drehmoment

4tlg.
4 Ratschen-Ring-Maulschlüssel SW 10 - 13 - 17 - 19 mm
11tlg.
11Ratschen-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 408 585 L	4tlg.	1	88,50
E 408 579 L	11tlg.	1	252,00

Ratschen-Ring-Maulschlüssel-Satz "Joker"

Ausführung: Mit einzigartigem Maul • Mit **Haltefunktion auf der Maulseite** • Aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • **Nickel-Chrom-Beschichtung** für hohen Korrosionsschutz • Griffiger Schaft • In robuster **Tasche**

4tlg.
4 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 10 - 13 - 17 - 19 mm
11tlg.
11 Knarren-Ring-Maulschlüssel SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
1	E 601 8277 L	4tlg.	1	144,00
2	E 601 3903 L	11tlg.	1	405,00

Ratschen Ring-Maul-/Doppel-Maulschlüssel-Satz "Joker"

Ausführung: Aus hochwertigem **Chrom-Molybdän-Stahl** und **Nickel-Chrom-Beschichtung** für eine lange Lebensdauer, hohe Verschleißfestigkeit und Korrosionsschutz • Ringseite mit feinverzahntem (80 Zähne) **Ratschenmechanismus** • Maulseite mit **Doppelsechskantmechanik** für einen **Rückschwenkwinkel von nur 30°** • Mit auswechselbarer Metallplatte im Maul, hält Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr • **Integrierter Endanschlag** - verhindert das Abrutschen am Schraubkopf und erhöht das Drehmoment
Inhalt:
4 Ratschen-Ring-Maulschlüssel SW 10 - 13 - 17 - 19 mm
2 Ratschen-Doppel-Maulschlüssel SW 10/13 - 17/19 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 408 582 L	6tlg.	1	138,00

Gelenk-Knarren-Ring-Maulschlüssel

Ausführung: Ringseitig mit flexiblem Kopf • Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus CV-Stahl • Verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • 72 Zähne • **Besondere Produktvorteile:** Die Ringseite ist mit einem flexiblem Kopf ausgestattet

Anwendung: Optimal für schwer zugängliche Stellen





PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8818 L	8	136	1	9,60
E 600 8817 L	10	160	1	11,60
E 600 8816 L	13	180	1	13,00
E 600 8815 L	17	233	1	14,80
E 600 8814 L	19	250	1	15,40

Gelenk-Knarren-Ring-Maulschlüssel-Satz

Ausführung: Ringseitig mit flexiblem Kopf • Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • Aus CV-Stahl • Verchromt • **Maul 15° abgewinkelt** • 72 Zähne • **Besonderer Produktvorteil:** Die Ringseite ist mit einem flexiblen Kopf ausgestattet • Optimal geeignet für schwer zugängliche Stellen • Die Adapter ermöglichen es, den entsprechenden Knarren-Ring-Maulschlüssel mit Knarrenfunktion einzusetzen • In **Stahlblechkassette**

Inhalt:
5 Knarren-Ring-Maulschlüssel 8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 6,3 (1/4") x 10 mm
Adapter für Steckschlüssel-Einsätze 12,5 (1/2") x 19 mm
Adapter für Bits 6,3 (1/4") x 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8813 L	8tlg.	1	74,90

Doppel-Ringschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • **Tiefgekröpft** • Mit dünnwandigen Ringen • **Ringe mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 838 /ISO 3318ISO1085/ISO 10104**



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8741 L	6 x 7	168	1	2,60
E 600 8740 L	8 x 9	182	1	3,00
E 600 8739 L	8 x 10	182	1	3,20
E 600 8738 L	10 x 11	197	1	3,50
E 600 8737 L	10 x 13	216	1	3,70
E 600 8736 L	12 x 13	216	1	3,70
E 600 8735 L	13 x 14	239	1	4,30
E 600 8734 L	13 x 17	263	1	4,40
E 600 8733 L	14 x 15	239	1	3,90
E 600 8732 L	16 x 17	263	1	4,80

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
E 600 8731 L	17 x 19	290	1	5,50
E 600 8730 L	18 x 19	290	1	5,40
E 600 8729 L	19 x 22	318	1	6,60
E 600 8728 L	19 x 24	325	1	7,00
E 600 8727 L	20 x 22	318	1	6,50
E 600 8726 L	22 x 24	325	1	7,70
E 600 8725 L	24 x 27	337	1	9,60
E 600 8724 L	27 x 32	360	1	12,10
E 600 8723 L	30 x 32	360	1	12,00
E 600 8722 L	30 x 36	410	1	15,70

Doppel-Ringschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 838/ISO 3318/1085/10104** - nicht metrische Größen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Tief gekröpfte starke Ausführung mit dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil** • * Nicht genormt



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 420 L	6 x 7	170	1	9,00
E 450 422 L	8 x 9	182	1	9,10
E 450 423 L	8 x 10	182	1	10,60
E 450 424 L	10 x 11	195	1	9,95
E 450 425 L	10 x 13	212	1	12,30
E 450 427 L	12 x 13	212	1	10,60
E 450 428 L	12 x 14	212	1	12,40
E 450 429 L	13 x 14	225	1	12,30
E 450 430 L	13 x 15	225	1	12,70
E 450 431 L	14 x 15	225	1	11,50
E 450 432 L	13 x 17	245	1	14,10
E 450 433 L	14 x 17	245	1	14,10
E 450 434 L	16 x 17	245	1	12,90
E 450 454 L	16 x 18	265	1	15,80
E 450 435 L	17 x 19	265	1	15,00
E 450 436 L	18 x 19	265	1	14,20
E 601 4029 L	18 x 21	285	1	19,20
E 450 437 L	19 x 22	287	1	18,90
E 450 438 L	20 x 22*	287	1	16,70

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 439 L	19 x 24	305	1	21,80
E 450 440 L	21 x 23	305	1	20,00
E 601 4030 L	21 x 24	307	1	22,50
E 450 441 L	22 x 24	307	1	21,80
E 450 442 L	24 x 26*	325	1	23,80
E 450 443 L	24 x 27	325	1	22,50
E 450 444 L	24 x 30	345	1	25,30
E 450 445 L	25 x 28*	345	1	24,80
E 450 446 L	27 x 30	345	1	29,50
E 450 447 L	27 x 32	370	1	28,60
E 450 448 L	30 x 32	370	1	28,50
E 601 4031 L	30 x 34	375	1	32,50
E 450 449 L	30 x 36	400	1	52,00
E 450 450 L	32 x 36	400	1	49,80
E 601 4032 L	34 x 36	420	1	57,50
E 450 451 L	36 x 41	440	1	65,50
E 450 452 L	41 x 46	485	1	82,00
E 450 453 L	46 x 50	535	1	104,00

Doppel-Ringschlüssel "STABIL®"

Ausführung: Nach **DIN 838/ISO 10104** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Tief gekröpfte Ausführung mit dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung

AS-drive



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 305 L	6 x 7	165	1	8,95
E 490 307 L	8 x 9	180	1	9,25
E 490 308 L	8 x 10	180	1	11,70
E 490 309 L	10 x 11	200	1	10,00
E 490 311 L	10 x 13	220	1	12,60
E 490 312 L	12 x 13	220	1	10,90
E 490 316 L	13 x 17	245	1	14,50
E 490 317 L	14 x 15	245	1	11,60
E 490 319 L	16 x 17	255	1	12,90
E 490 321 L	17 x 19	270	1	15,00
E 490 322 L	18 x 19	275	1	14,70
E 490 323 L	18 x 21	300	1	20,50
E 490 324 L	19 x 22	300	1	18,80

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 325 L	20 x 22	300	1	17,10
E 490 326 L	21 x 23	315	1	21,50
E 490 327 L	21 x 24	330	1	23,80
E 490 328 L	22 x 24	330	1	23,30
E 490 329 L	24 x 26	330	1	25,70
E 490 330 L	24 x 27	330	1	22,50
E 490 331 L	25 x 28	350	1	27,50
E 490 332 L	27 x 30	360	1	31,60
E 490 333 L	27 x 32	360	1	30,40
E 490 334 L	30 x 32	365	1	28,50
E 490 335 L	30 x 34	365	1	33,80
E 490 336 L	36 x 41	440	1	65,00
E 490 337 L	46 x 50	535	1	117,00

Doppel-Ringschlüssel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Geschmiedet • Verchromt • **Tiefgekröpft** • Mit dünnwandigen Ringen • **Ringe mit schraubenschonendem Promat-ENERGY-Profil,** die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente • **DIN 838/ISO 3318/ISO 1085/ISO 10104**

8tlg.
8 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 20 x 22 mm
10tlg.
10 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 24 x 27 mm
12tlg.
10 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 30 x 32 mm




PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 640
E 600 8721 L	8tlg.	1	31,80
E 600 8720 L	10tlg.	1	44,00
E 600 8719 L	12tlg.	1	67,00

Doppel-Ringschlüssel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 838/ISO 10104** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet • Tief gekröpfte Ausführung mit dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung • In praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
8 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm
12tlg.
8 Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 490 338 L	8tlg.	1	86,00
E 490 339 L	12tlg.	1	176,00

Doppel-Ringschlüssel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 838/ISO 3318/1085/10104** - nur metrische Größen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Tief gekröpfte, starke Ausführung mit dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil** • Satz in praxisgerechter Zusammenstellung

8tlg.
Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 20 x 22 mm
12tlg.
Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 30 x 32 mm



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 450 480 L	8tlg.	1	92,00
E 601 4012 L	12tlg.	1	187,00

Doppel-Ringschlüssel 4

Ausführung: Nach **DIN 837/ISO 1085**, Form B • **Gerade** • CV-Stahl • Verchromt • Mit dünnwandigen Ringen **mit Unit-Drive-Profil** (schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche)



UNIT DRIVE

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3924 L	6 x 7	99	1	11,10
E 601 3925 L	8 x 9	114	1	11,40
E 601 3926 L	8 x 10	115	1	10,50
E 601 3927 L	10 x 11	131	1	10,80
E 601 3928 L	10 x 13	149	1	12,00
E 601 3929 L	12 x 13	149	1	12,40
E 601 3930 L	13 x 15	161	1	13,40
E 601 3932 L	13 x 17	167	1	13,60
E 601 3931 L	14 x 15	161	1	13,20
E 601 3933 L	16 x 17	169	1	13,70
E 601 3934 L	17 x 19	186	1	13,90
E 601 3935 L	18 x 19	186	1	13,90
E 601 3936 L	19 x 22	209	1	15,10
E 601 3937 L	20 x 22	209	1	16,00
E 601 3938 L	21 x 23	233	1	16,80
E 601 3939 L	22 x 24	233	1	17,90
E 601 3940 L	24 x 26	261	1	19,50
E 601 3941 L	24 x 27	260	1	19,20
E 601 3942 L	24 x 30	290	1	22,10
E 601 3943 L	30 x 32	320	1	26,10
E 601 3944 L	30 x 36	357	1	38,60
E 601 3945 L	32 x 36	357	1	38,50
E 601 3946 L	36 x 41	391	1	46,70
E 601 3947 L	41 x 46	431	1	66,00
E 601 3948 L	46 x 50	473	1	82,50

Doppel-Ringschlüssel-Satz 4

Ausführung: Nach **DIN 837/ISO 3318/1085,** Form B • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Mit geraden dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung • Sätze in praxisgerechter Zusammenstellung
Inhalt:
8tlg.
Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 20 x 22 mm
12tlg.
Doppel-Ringschlüssel SW 6 x 7 - 30 x 32 mm



GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 450 552 L	8tlg.	1	102,00
E 450 553 L	12tlg.	1	186,00

Ratschen-Ringschlüssel

Ausführung: Verchromt • Mit **12-kant** • Gerade • 22 Zähne



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4302 L	7 x 8	109	1	16,30
E 601 4303 L	9 x 10	139	1	18,90
E 601 4304 L	10 x 11	170	1	23,10
E 601 4305 L	12 x 13	170	1	23,50
E 601 4306 L	14 x 15	170	1	25,90
E 601 4307 L	16 x 18	205	1	28,30
E 601 4308 L	17 x 19	205	1	31,50



Ratschen-Ringschlüssel 4 in 1

Ausführung: CV-Stahl • Verchromt • Gerade Form • Zum Schrauben, ohne den Schlüssel zeit- und platzraubend umsetzen zu müssen • 72 Zähne • **Rückschwenkwinkel nur 5°** • Rechts- und Linksgang durch Umschalten des Schlüssels • **Besondere Produktvorteile:** Mit nur einem Schlüssel decken Sie die 4 gängigsten Schlüsselweiten ab

4 in 1

PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8834 L	10 x 13/17 x 19	220	1	16,00

Offene-Doppel-Ringschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 3118** - nur metrische Größen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Mit flachgekröpften, polierten und verstärkten Ringen • Ringköpfe 15° abgewinkelt • 6kant-Öffnung 30° versetzt (bis Schlüsselweite 12 x 14 mm) • UD-Profil-Öffnung 15° versetzt (ab Schlüsselweite 14 x 17 mm)

Anwendung: Für Überwurfmuttern an Brems- und Hydraulikleitungen etc.



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 570 L	8 x 10	140	1	15,30
E 601 3104 L	9 x 11	145	1	17,00
E 450 571 L	10 x 11	150	1	16,50
E 601 3105 L	10 x 12	150	1	17,00
E 450 572 L	11 x 13	160	1	17,00
E 450 573 L	12 x 14	170	1	17,20
E 601 3106 L	13 x 15	180	1	18,80
E 450 574 L	14 x 17	195	1	18,90
E 450 575 L	17 x 19	210	1	20,90
E 450 576 L	19 x 22	230	1	25,50
E 450 577 L	22 x 24	250	1	28,30
E 450 578 L	24 x 27	270	1	34,90
E 450 579 L	30 x 32	300	1	45,50
E 601 3107 L	36 x 41	351	1	52,50

Offene-Doppel-Ringschlüssel "OPEN-RING"

Ausführung: Nach **DIN 3118/ISO 3318** • Aus **hochwertigem Spezialstahl,** gesenkgeschmiedet, verchromt • Mit flachgekröpften, polierten und verstärkten Ringen • Ringköpfe 10° abgewinkelt • 6kant.-Öffnung bis Schlüsselweite 12 x 14 mm • 12kant-Öffnung ab Schlüsselweite 14 x 17 mm

Anwendung: Für Überwurfmuttern an Brems- und Hydraulikleitungen



AS-drive

STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 490 341 L	8 x 10	145	1	15,50
E 490 342 L	10 x 11	155	1	16,30
E 601 4283 L	10 x 12	160	1	17,20
E 490 343 L	11 x 13	170	1	16,90
E 490 344 L	12 x 14	180	1	17,50
E 490 345 L	14 x 17	200	1	18,90
E 490 346 L	17 x 19	220	1	20,70
E 490 347 L	19 x 22	230	1	25,60
E 490 348 L	22 x 24	245	1	28,50
E 490 349 L	24 x 27	270	1	34,80
E 601 4284 L	27 x 36	300	1	42,90
E 490 350 L	30 x 32	300	1	45,70



Starter-Blockschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Als Doppelringschlüssel mit dünnwandigen Ringen • Ringe poliert • Ringköpfe mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung

Anwendung: Für Arbeiten am Motorblock, zum An- und Abmontieren von Vergasern, Lichtmaschinen etc.



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 560 L	11 x 13	150	1	18,20
E 601 4069 L	13 x 15	185	1	21,50
E 450 561 L	13 x 17	185	1	23,10
E 450 562 L	14 x 16	185	1	23,00

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 563 L	14 x 17	185	1	23,00
E 450 564 L	15 x 17	185	1	23,00
E 450 566 L	16 x 18	185	1	27,60
E 450 565 L	19 x 22	230	1	28,90

Schlag-Maulschlüssel 838

Ausführung: Nach **DIN 133** • Aus **Vergütungsstahl**



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4050 L	27	180	1	15,90
E 601 4051 L	30	190	1	17,10
E 601 4052 L	32	190	1	20,70
E 601 4053 L	36	215	1	22,50
E 601 4054 L	41	235	1	26,20
E 601 4055 L	46	255	1	31,00
E 601 4056 L	50	275	1	39,60
E 601 4057 L	55	300	1	52,50
E 601 4058 L	60	320	1	56,00
E 601 4059 L	65	342	1	63,00
E 601 4060 L	70	375	1	78,50
E 601 4061 L	75	375	1	83,50
E 601 4062 L	80	408	1	110,00
E 601 4063 L	85	408	1	115,00

Schlag-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 133** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet und gehärtet • Maulstellung 15° • Sehr **kräftige Ausführung**

Anwendung: Für besonders schwere Montage unter Schlaganwendung



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4064 L	27	180	1	20,60
E 100 2677 L	30	188	1	22,20
E 100 2678 L	32	196	1	22,90
E 100 2680 L	36	211	1	26,50
E 100 2681 L	41	227	1	35,20
E 100 2682 L	46	256	1	44,90
E 100 2683 L	50	281	1	49,30
E 100 2684 L	55	310	1	66,00
E 100 2685 L	60	321	1	66,50
E 100 2686 L	65	351	1	87,50
E 100 2687 L	70	370	1	106,00
E 100 2688 L	75	390	1	139,00
E 100 2689 L	80	406	1	141,00
E 100 2690 L	85	406	1	150,00
E 100 2691 L	90	456	1	225,00

Schlag-Maulschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 133** • Maulstellung 15° • Aus **Spezialstahl,** gesenkgeschmiedet und gehärtet • Kräftige Ausführung

Anwendung: Für besonders schwere Montagen unter Schlaganwendung



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 718 L	27	180	1	21,70
E 489 719 L	30	190	1	23,00
E 489 720 L	32	190	1	24,80
E 489 721 L	36	215	1	31,80
E 489 722 L	41	235	1	39,90
E 489 723 L	46	255	1	54,00
E 489 724 L	50	275	1	60,00
E 489 725 L	55	300	1	73,00
E 489 726 L	60	320	1	77,00
E 489 727 L	65	342	1	102,00
E 489 728 L	70	375	1	126,00
E 489 729 L	75	375	1	145,00
E 489 730 L	80	408	1	176,00
E 489 731 L	85	408	1	188,00

Schlag-Ringschlüssel 837

Ausführung: Aus **Vergütungsstahl DIN 7444**



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4033 L	24	165	1	14,00
E 601 4034 L	27	180	1	15,20
E 601 4035 L	30	190	1	15,90
E 601 4036 L	32	190	1	16,70
E 601 4037 L	34	205	1	19,80
E 601 4038 L	36	205	1	21,50
E 601 4039 L	41	230	1	27,80
E 601 4040 L	46	240	1	35,80
E 601 4041 L	50	255	1	42,00
E 601 4042 L	55	270	1	50,00
E 601 4043 L	60	280	1	53,50
E 601 4044 L	65	300	1	71,00
E 601 4045 L	70	330	1	78,50
E 601 4046 L	75	330	1	86,50
E 601 4047 L	80	360	1	115,00

Schlag-Ringschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 7444** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet und gehärtet • Sehr kräftiger Schaft mit **verstärktem Schlagende** • Flache Form für optimale Kraftübertragung

Anwendung: Für besondere schwere Montagen unter Schlaganwendung



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 3038 L	30	190	1	24,50
E 100 3039 L	32	195	1	26,30
E 100 3040 L	36	195	1	32,50
E 100 3042 L	41	225	1	42,60
E 100 3043 L	46	240	1	45,70
E 100 3044 L	50	250	1	53,00
E 100 3045 L	55	270	1	58,50
E 100 3046 L	60	270	1	63,50
E 100 3047 L	65	290	1	83,00
E 100 3048 L	70	320	1	91,00
E 100 3049 L	75	325	1	99,00
E 100 3050 L	80	345	1	141,00
E 100 3051 L	85	360	1	171,00
E 100 3052 L	90	400	1	206,00
E 100 3053 L	95	400	1	232,00

Schlag-Ringschlüssel 4205

Ausführung: Nach **DIN 7444** • **Spezialstahl** • Stahlgrau



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4285 L	24	160	1	25,10
E 601 4286 L	28	180	1	30,70
E 601 4287 L	30	190	1	36,50
E 601 4288 L	32	195	1	37,60
E 601 4289 L	36	205	1	48,00
E 601 4290 L	41	225	1	63,50
E 601 4291 L	46	240	1	66,50
E 601 4292 L	50	250	1	77,00
E 601 4293 L	55	270	1	87,00
E 601 4294 L	60	270	1	93,50
E 601 4295 L	65	290	1	121,00
E 601 4296 L	70	320	1	135,00
E 601 4297 L	75	325	1	144,00
E 601 4298 L	80	345	1	214,00
E 601 4299 L	85	360	1	258,00
E 601 4300 L	90	400	1	311,00
E 601 4301 L	95	400	1	350,00



Zug-Ringschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Stark gekröpfte Ein-Ringschlüssel • Sehr **kräftige Ausführung** zum Aufstecken eines Betätigungsrohres mit Kugelarretierung

Anwendung: Schwere Ausführung für höchste Drehmomente

GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 0809 L	24	180	1	27,40
E 100 0810 L	27	190	1	28,20
E 100 0811 L	30	200	1	30,40
E 100 0812 L	32	235	1	33,20
E 450 595 L	34	235	1	42,10
E 100 0813 L	36	245	1	41,10
E 100 0814 L	41	265	1	47,70
E 100 0815 L	46	280	1	56,00

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 0816 L	50	290	1	66,00
E 100 0817 L	55	300	1	71,00
E 100 0818 L	60	345	1	94,00
E 100 0819 L	65	355	1	102,00
E 100 0820 L	70	365	1	123,00
E 100 0821 L	75	375	1	132,00
E 601 4067 L	80	385	1	169,00
E 601 4068 L	85	385	1	169,00

Drehstift

Ausführung: Aus gehärtetem **Vanadium-Spezialstahl**, verchromt • Nach DIN 900, Form A

Anwendung: Zum Aufsetzen am Doppel-Rohrsteckschlüssel



GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	Stufen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3039 L	160	6	1	3,01
E 601 3040 L	180	8	1	3,67
E 601 3041 L	200	10	1	4,68
E 601 3042 L	250	12	1	5,85
E 601 3043 L	320	14	1	8,45
E 601 3044 L	400	16	1	13,00
E 450 743 L	500	18	1	19,80
E 450 744 L	630	20	1	30,50

Drehstift

Ausführung: Aus gehärtetem **Vanadium-Spezialstahl**, verchromt

Anwendung: Zum Aufsetzen am Doppel-Rohrsteckschlüssel



GEDORE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Stufen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 730 L	1	190	5 - 6	1	5,45
E 450 731 L	2	240	8 - 10	1	7,50
E 450 740 L	1	190	3,7 - 4,7 - 5,2 - 7,0	1	3,40
E 450 741 L	2	240	6,7 - 7,7 - 8,7 - 9,7 - 11	1	4,55
E 450 742 L	3	330	11,7 - 13,7 - 16	1	6,70

Aufsteckrohre

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet

Anwendung: Hebelrohr zum Aufsetzen an Zug-Ringschlüssel



GEDORE

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 0827 L	19	24-30	460	1	22,50
E 100 0828 L	22	32-41	610	1	32,70
E 100 0829 L	25	46-55	760	1	48,90
E 100 0830 L	30	60-95	860	1	66,00

Stufendrehstift

Ausführung: Gehärtet • Verzinkt

Anwendung: Für Rohrsteckschlüssel



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Stufen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8639 L	250	6 - 8 - 10 - 12 - 14	1	4,70

Rohrsteckschlüssel, lang

Ausführung: CV-Stahl • Verzinkt • **Lange Ausführung** mit beweglichen, unverlierbaren Quergriff

Anwendung: Auch optimal geeignet für die Montage von Standhähnen



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8660 L	10	400	1	7,10
E 600 8658 L	11	400	1	7,10
E 600 8656 L	12	400	1	7,40
E 600 8654 L	13	400	1	7,70

Doppel-Rohrsteckschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Doppelseitig • 6kant • Gehärtet • Verchromt • **DIN 896 B/ISO 2236/ISO 1085**



PROMAT


Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8662 L	6 x 7	100	1	2,40
E 600 8661 L	8 x 9	100	1	2,40
E 600 8659 L	8 x 10	120	1	2,70
E 600 8657 L	10 x 11	120	1	2,70
E 600 8655 L	10 x 13	140	1	3,20
E 600 8653 L	12 x 13	140	1	3,20
E 600 8652 L	13 x 14	140	1	3,40
E 600 8651 L	13 x 17	150	1	3,90
E 600 8650 L	14 x 15	140	1	3,60
E 600 8649 L	14 x 17	150	1	5,40

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8648 L	16 x 17	150	1	4,10
E 600 8647 L	17 x 19	160	1	4,50
E 600 8646 L	18 x 19	160	1	5,00
E 600 8645 L	19 x 22	170	1	5,10
E 600 8644 L	20 x 22	170	1	5,10
E 600 8643 L	21 x 23	185	1	5,10
E 600 8642 L	24 x 27	185	1	6,60
E 600 8641 L	25 x 28	205	1	9,30
E 600 8640 L	30 x 32	225	1	8,00

Doppel-Rohrsteckschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 896/ISO 2236/ISO 1085**, Form B • Aus nahtlos gehärtetem Stahlrohr, verchromt mit Hohlschaft nach DIN 2391 • *Nicht genormt

Anwendung: Für Arbeiten u. a. an weit herausstehenden Bolzen



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3045 L	5,5 x 7	105	1	4,08
E 450 640 L	6 x 7	105	1	3,94
E 450 641 L	8 x 9	105	1	4,17
E 450 642 L	8 x 10	120	1	4,76
E 601 3046 L	9 x 10	120	1	4,75
E 450 643 L	10 x 11	140	1	4,83
E 450 644 L	10 x 13	140	1	5,50
E 601 3047 L	11 x 13	140	1	5,60
E 450 645 L	12 x 13	140	1	5,55
E 450 646 L	12 x 14	140	1	5,60
E 601 3048 L	13 x 14	140	1	5,60
E 450 647 L	13 x 15*	140	1	6,10
E 450 649 L	13 x 17	150	1	7,10
E 450 648 L	14 x 15	140	1	6,00
E 450 650 L	14 x 17	150	1	7,50
E 450 651 L	16 x 17	150	1	7,10
E 601 3049 L	16 x 18	150	1	9,40
E 450 652 L	17 x 19	155	1	9,55

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 653 L	18 x 19	155	1	9,55
E 450 654 L	19 x 22	165	1	9,85
E 450 655 L	20 x 22	165	1	9,85
E 450 656 L	21 x 23	165	1	10,20
E 450 657 L	22 x 24	180	1	10,40
E 450 658 L	24 x 26	180	1	11,20
E 450 659 L	24 x 27	180	1	11,20
E 450 660 L	25 x 28	195	1	11,60
E 450 661 L	27 x 30	195	1	13,10
E 601 3050 L	27 x 32	200	1	14,00
E 450 662 L	30 x 32	195	1	14,00
E 450 663 L	30 x 36	215	1	17,20
E 450 664 L	32 x 36	215	1	16,90
E 450 665 L	36 x 41	215	1	19,90
E 450 666 L	41 x 46	235	1	22,70
E 601 3051 L	46 x 50	240	1	68,50
E 601 3052 L	50 x 55	240	1	83,00

Doppel-Steckschlüssel

Ausführung: Nach **DIN 896/ISO 2236/1085,** Form A• Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • **Massive Ausführung**, mit durchgehendem Sechskant-Schaft zur Betätigung mit Gabelschlüssel oder Drehstift und durchgehender Bohrung • Köpfe poliert

Anwendung: Für Arbeiten an herausstehenden Bolzen



GEDORE

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Drehstift	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3108 L	6 x 7	105	1	1	8,65
E 450 711 L	8 x 9	110	1	1	8,35
E 450 712 L	10 x 11	120	1	1	9,10
E 450 713 L	12 x 13	140	1	1	10,10
E 450 714 L	14 x 15	145	1	1	13,20
E 601 3109 L	13 x 17	155	2	1	14,90
E 450 716 L	16 x 17	155	2	1	14,90
E 450 717 L	17 x 19	165	2	1	17,00

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Drehstift	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 450 718 L	18 x 19	165	2	1	17,00
E 450 719 L	19 x 22	175	2	1	20,20
E 450 720 L	20 x 22	175	2	1	18,40
E 450 722 L	24 x 26	195	3	1	30,50
E 450 723 L	24 x 27	195	3	1	24,80
E 450 725 L	30 x 32	210	3	1	44,50
E 450 726 L	32 x 36	225	3	1	54,50

Hakenschlüssel mit Nase

Ausführung: Spezialstahl • Gehärtet und im Brünierton angelassen • Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung



Art.-Nr.	für Nutmuttern-Ø mm	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4110 L	16-20	110	3	1	4,42
E 601 4111 L	25-28	136	4	1	4,64
E 601 4112 L	30-32	136	4	1	4,67
E 601 4113 L	34-36	170	5	1	5,55
E 601 4114 L	38-45	170	5	1	8,10
E 601 4115 L	40-42	170	5	1	5,50
E 601 4116 L	45-50	206	6	1	6,40
E 601 4117 L	52-55	206	6	1	6,55
E 601 4118 L	58-62	240	7	1	9,65
E 601 4119 L	65-70	240	7	1	12,30
E 601 4120 L	68-75	240	7	1	9,55
E 601 4121 L	80-90	280	8	1	13,00
E 601 4122 L	85-92	280	8	1	15,50
E 601 4123 L	95-100	280	8	1	13,00
E 601 4124 L	98-105	290	8	1	15,10
E 601 4125 L	110-115	335	10	1	22,70
E 601 4126 L	120-130	335	10	1	22,70
E 601 4127 L	135-145	385	10	1	28,10
E 601 4128 L	155-165	385	10	1	28,10
E 601 4129 L	180-195	470	10	1	46,00
E 601 4130 L	205-220	470	10	1	46,00

Hakenschlüssel mit Zapfen

Ausführung: Nach **DIN 1810 B • Spezialstahl** • Gehärtet und im Brünierton angelassen • Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung



Art.-Nr.	für Nutmuttern-Ø mm	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4131 L	16-18	110	3	1	4,96
E 601 4132 L	20-22	110	3	1	4,96
E 601 4133 L	25-28	136	3	1	5,65
E 601 4134 L	30-32	136	4	1	5,65
E 601 4135 L	34-36	170	5	1	6,65
E 601 4136 L	40-42	170	5	1	6,65
E 601 4137 L	45-50	206	6	1	8,25
E 601 4138 L	52-55	206	6	1	8,30
E 601 4139 L	58-62	240	7	1	11,00
E 601 4140 L	68-75	240	7	1	11,10
E 601 4141 L	80-90	280	8	1	13,70
E 601 4142 L	95-100	280	8	1	13,70
E 601 4143 L	110-115	335	8	1	23,70
E 601 4144 L	120-130	335	8	1	23,70
E 601 4145 L	135-145	380	8	1	30,80
E 601 4146 L	155-165	380	8	1	30,80
E 601 4147 L	180-195	470	10	1	52,00
E 601 4148 L	205-220	470	10	1	52,50

Gelenk-Hakenschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert angelassen • Mit Nase

Anwendung: Für Nutmuttern nach **DIN 1804** und Wälzlagermuttern nach **DIN 981**



Art.-Nr.	für Nutmuttern-Ø mm	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 451 030 L	20-35	165	4	1	**14,20**
E 451 031 L	35-60	210	5	1	**15,60**
E 451 032 L	60-90	280	6	1	**19,70**
E 451 033 L	90-155	335	7	1	**27,90**
E 451 034 L	155-230	460	8	1	**44,10**

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen

Ausführung: Spezialstahl • Hochkant geschliffen • Gehärtet und im Brünierton angelassen • Mit Aufhängeloch • Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung



Art.-Nr.	für Nutmuttern-Ø mm	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4149 L	22-35	165	4	1	**17,80**
E 601 4150 L	35-60	205	5	1	**18,80**
E 601 4151 L	60-90	280	6	1	**22,70**
E 601 4152 L	95-155	335	7	1	**33,00**



Form A



Form C

Zweiloch-Mutterndreher

Ausführung: Nach **DIN 3116 • Für Flanschmuttern DIN 44716-D von Winkelschleifer (DIN 44706)** • Spezialstahl • Verzinkt • Mit elektrisch angeschweißten Zapfen

Art.-Nr.	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	Form	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4153 L	35	5	180	A	1	**5,65**
E 601 4154 L	35	5	200	C	1	**6,35**

Zweiloch-Mutterndreher

Ausführung: Nach **DIN 3116 A** • Spezialstahl • Im Brünierton angelassen • Mit elektrisch angeschweißten Zapfen



Art.-Nr.	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4155 L	13	2,4	90	1	**4,89**
E 601 4156 L	15	2,9	90	1	**3,99**
E 601 4157 L	20	2,9	122	1	**4,05**
E 601 4158 L	20	3,9	122	1	**4,08**
E 601 4159 L	25	2,9	137	1	**5,15**
E 601 4160 L	25	3,9	137	1	**5,20**
E 601 4161 L	30	3,9	164	1	**5,20**
E 601 4162 L	35	4,9	180	1	**6,25**

Art.-Nr.	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4163 L	35	3,9	180	1	**5,85**
E 601 4164 L	40	3,9	167	1	**6,40**
E 601 4165 L	45	3,9	187	1	**7,05**
E 601 4166 L	50	4,9	198	1	**7,00**
E 601 4167 L	60	4,9	213	1	**10,10**
E 601 4168 L	75	5,9	243	1	**12,80**
E 601 4169 L	90	6,9	270	1	**18,10**

Stirnlochschlüssel, verstellbarer

Ausführung: Spezialstahl • Im Brünierton angelassen • Verstellbar • Mit elektrisch angeschweißten Zapfen



Art.-Nr.	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4170 L	11-60	2,9	160	1	**8,40**
E 601 4171 L	11-60	3,9	160	1	**8,40**
E 601 4172 L	11-60	4,9	160	1	**8,55**
E 601 4173 L	14-100	4,9	215	1	**12,20**
E 601 4174 L	14-100	5,9	215	1	**12,20**
E 601 4175 L	14-100	7,9	215	1	**12,70**
E 601 4176 L	22-125	7,9	260	1	**19,30**

Stirnlochschlüssel-Satz, verstellbarer

Ausführung: Mit auswechselbaren, gehärteten Zapfen • Ersetzt 5 einzelne Schlüsselgrößen • Schlüssel aus Spezialstahl, verzinkt • **In Kunststoffbox**

Anwendung: Für Zweilochmuttern

Inhalt:
je 2 Zapfen Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4
Stirnlochschüssel, verstellbar



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4177 L	11tlg.	1	**34,80**

Gelenk-Stirnlochschlüssel für Zweilochmuttern

Ausführung: Spezialstahl • Im Brünierton angelassen • Mit elektrisch angeschweißten Zapfen • Mit Aufhängeloch

Art.-Nr.	Zapfenabstand mm	Zapfen-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4178 L	18-40	2,9	150	1	**16,50**
E 601 4179 L	18-40	3,9	150	1	**16,50**
E 601 4180 L	40-80	3,9	220	1	**20,30**
E 601 4181 L	40-80	4,9	220	1	**20,30**
E 601 4182 L	40-80	5,9	220	1	**20,30**
E 601 4183 L	80-125	5,9	295	1	**32,80**
E 601 4184 L	80-125	6,9	295	1	**32,80**
E 601 4185 L	80-125	7,9	295	1	**32,80**
E 601 4186 L	125-200	7,9	405	1	**65,50**
E 601 4187 L	125-200	9,9	405	1	**66,00**



Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt und poliert
• Im robusten **Kunststoffkoffer**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze SW 4-14 mm
5 Innensechskant-Einsätze SW 3-8 mm
4 Kreuzschlitz-Einsätze (PH) Gr. 1 - 2, (PZ) Gr. 1 - 2
7 Innen-TORX®-Einsätze TX 10-TX 40
Hebel-Umschaltknarre,
feinverzahnt 72 Zähne,
Griff mit Gleitstück 115 mm
Verlängerungen 50/100 mm,
Kardangelenk, Steckgriff, Adapter



1/4"

FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 98
E 451 298 L	36tlg.	1	69,00



Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Aus **CV-Stahl** • Matt verchromt • Mit griffiger Rändelung • Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
12 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
2 Verlängerungen 50/150 mm
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung
Vierkant-Handgriff
Kardangelenk
Gleitstück auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") zu verwenden

1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8920 L	18tlg.	1	37,30

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Löst auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern • Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **Steckschlüssel-Einsätze** und **Bedienungselemente** aus **CV-Stahl** • Verchromt • Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze, Gr. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze, Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
4 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Schlitzschrauben-Einsätze 4 - 5,5 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze (PH) Gr. 1 - 2
5 6kant-Stiftschlüssel SW 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
Verlängerung mit Verriegelung 115 mm
Verlängerung 50 mm
Vierkant-Handgriff
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 10°
Kardangelenk
Adapter von 6,3 mm (1/4") auf 10,0 mm (3/8")



1/4"

PROMAT MAGIC

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8987 L	36tlg.	1	53,90

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **Steckschlüssel-Einsätze** und **Bedienelemente** aus **CV-Stahl** • Matt verchromt • Mit griffiger Rändelung Schraubeinsätze mit Chrom-Vanadium-Sockel und Klingen aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl • Hebelumschaltknarre mit 2-Komponenten-Griff • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
12 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
6 Innen-TORX® Steckschlüssel-Einsätze, Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
4 Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Schlitzschrauben-Einsätze 4 - 5,5 mm
6 Kreuzschlitzschrauben-Einsätze (PH) (PZD), Gr. 1 - 2 - 3
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung
2 Verlängerungen 50/150 mm
Gleitstück auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") einsetzbar
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff



1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8919 L	36tlg.	1	41,10

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **Steckschlüssel-Einsätze** und **Bedienelemente** aus CV-Stahl • matt verchromt • mit griffiger Rändelung • Schraubeinsätze aus S2-Stahl • Hebelumschaltknarre mit 2-Komponentengriff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
13 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 6kant Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze SW 7 - 8 - 10 - 13 mm
4 Bits für Schlitzschrauben 4 - 5,5 - 6,5 mm*
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr 00 - 0 - 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2*
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 0 - 1 - 2 - 3, lange Ausführung
5 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 3 - 2 x 1* - 2 x 2*
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 1 - 2, lange Ausführung (75 mm)
7 Bits für Innensechskant-Schrauben, Gr. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40*
Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung
2 Verlängerungen 50/100 mm
Gleitstück auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") zu verwenden
Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant**
Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Schrauberbits mit einer Knarre)
1 Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselhalter mit Mehrkomponentenheft
1 Bit-Halter mit Magnet

* = 25 mm lang



1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8911 L	61tlg.	1	56,60

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Satz bestehend aus **Schraubendrehereinsätzen**, **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, z. T. geschliffen • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelarretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Schlüsselweite 6kt. • Im robusten **Kunststoffkasten**

Inhalt:
11 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze SW 4-14 mm
4 Schlitzschrauben-Einsätze SW 4-8 mm
5 Innensechskant-Einsätze SW 3-8 mm
3 Kreuzschlitz-Einsätze (PH) Gr. 1 - 2 - 3
3 Kreuzschlitz-Einsätze (PZD) Gr. 1 - 2 - 3
Umschaltknarre extra feinverzahnt,
Griff mit Gleitstück,
2 Verlängerungen 55/148 mm
Kardangelenk 38 mm,
Vierkantgriff 140 mm



1/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 293 L	32tlg.	1	286,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten, vergüteten 6kant-Einsätzen • **CV-Stahl** • Verchromt • **Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage**

Inhalt:
11 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
5 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
6 Außen-TORX®-Einsätze Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
8 Innen-TORX®-Einsätze, Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30
Hebelumschaltknarre mit Metall-Schaltscheiben, extrafeinverzahnte
Griff mit Gleitstück 115 mm
2 Verlängerungen 55/148 mm
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff



1/4" DIN ISO

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3772 L	36tlg.	1	301,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten und vergüteten 6kant-Steckschlüssel-Einsätzen und Betätigungswerkzeugen aus **CV-Stahl • Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette und Check-Tool-Schaumstoffeinlage**

Inhalt:
11 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
Umschaltknarre mit Schaltscheibe, extra feinverzahnt bzw Hebelumschaltknarre
Verlängerung 97 mm
Griff mit Gleitstück 115 mm
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff 140 mm

1



2



1/4" DIN ISO

GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 19
1	E 601 3771 L	16tlg.	Umschaltknarre m. Druckknopfauslösung	1	165,00
2	E 100 1405 L	16tlg.	Hebelumschaltknarre	1	180,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Im **Kunststoffkasten**

Inhalt:
10 Steckschlüssel-Einsätze UD-Profil SW 4-13 mm
3 Schlitz-Schrauberklingen SW 4-6,5 mm
4 Innensechskant-Bits SW 3-6 mm
3 Innenvielzahn-Bits SW 5- 8 mm
7 Innen-TORX®-Bits TX 10-TX 40
2 Kreuzschlitz-Bits (PH), Gr. 1 - 2
3 Kreuzschlitz-Bits (PZ), Gr. 1 - 2 - 3
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung, feinverzahnt 127 mm,
Verlängerung, 97 mm
Adapter 1/4" Vierkant/Sechskant,
2-Komponenten-Multi-Griff,
Bit-Halter 60 mm



1/4" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 288 L	37tlg.	1	159,00



Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten, vergüteten **12-kant**-Einsätzen aus CV-Stahl • In **schlagfester Kunststoffkassette** und **Check-Tool-Schaumstoffeinlage**

Inhalt:
10 12kant-Steckschlüssel-Einsatz SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
2 Bits für Schlitzschrauben, 4 - 6,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 1 - 2 - 3
5 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben Gr. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
3 Bits für Innen-Vielzahnschrauben, Gr. M 5 - M 6 - M 8
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung, 129 mm
Bithalter mit Magnet
Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant
Verlängerung 97 mm
Multigriff mit 1/4"-Innensechskantaufnahme
Kombihalterwerkzeug zum Festhalten von Muttern/Scheiben für M 3-M 8
Adapter 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant 50 mm lang
Kardangelenk, 38 mm

1/4" GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3774 L	40tlg.	1	196,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze SW 3,5-13 mm
2 Verlängerungen 54/150 mm
Kardangelenk 37 mm
Steckgriff 150 mm
Quergriff 116 mm
Hebelumschaltknarre
22 Zähne, 117 mm



1/4" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 667 L	19tlg.	1	187,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** (QR) zum schnellen und sicheren Wechsel der Einsteckwerkzeuge • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze SW 3,5-13 mm
2 Verlängerungen (QR) 54/150 mm
Kardangelenk (QR) 45 mm
Steckgriff (QR) 150 mm
Quergriff (QR) 116 mm
Hebelumschaltknarre (QR)
80 Zähne, 117 mm



1/4" QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 668 L	19tlg.	1	204,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
13 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff (22 Zähne)
Verlängerung 150 mm
Vierkant-Handgriff
Kardangelenk
Quergriff mit Gleitstück



1/4″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 3776 L	22tlg.	1	218,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
11 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 Schlitzschrauben-Einsätze 0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm
5 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
4 Kreuzschlitz-Einsätze (PH), Gr. 1 - 2 - 3 - 4
Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne)
2 Verlängerungen 54/150 mm
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff
Quergriff mit Gleitstück



1/4″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4346 L	29tlg.	1	256,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
12 6-kant Steckschlüssel-Einsätze SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Schlitzschrauben 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4 - 1,0 x 5,5 - 1,6 x 8 mm
Hebel-Umschaltknarre (22 Zähne)
2 Verlängerungen 54/150 mm
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff
Quergriff mit Gleitstück
Bit-Halter



1/4″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4347 L	30tlg.	1	256,00

Steckschlüssel-Satz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **In stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
1 Hebelumschaltknarre mit 2-Komponentengriff (22 Zähne)
10 6-kant Steckschlüssel-Einsätze SW 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
6 Außen-TORX®-Einsätze Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
9 Innen-TORX®-Einsätze Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
5 Innensechskant-Einsätze SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Hebelumschaltknarre mit 2-Komponentengriff (22 Zähne)
2 Verlängerungen 54/150 mm
Kardangelenk
Vierkant-Handgriff
Quergriff



1/4″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4349 L	36tlg.	1	313,00



Steckschlüssel-Satz 1/4" "Zyklop Metal"

Ausführung: Sätze bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Wahlweise mit **Ganzstahl-Durchsteckknarre** (patentiert) und Nussfixierung, **Ganzstahl-Hebelumschaltknarre** oder **Umschaltknarre "Zyklop-Speed" mit schwenkbarem Kopf**
• **Fünf** verschiedenen Knarrenfunktionen
• Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Kugel-Arretierung aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • In praktischer **Textil-Box**
E 451 306/451 308/451 404
9 Steckschlüssel-Einsätze SW 5-13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1 - 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 10-TX 30
4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben 3-6 mm
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 150 mm, "Wobble"-Verlängerung 56 mm, Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 37 mm, Knarre mit Durchsteckvierkant/ Hebelumschaltknarre 152 mm

1/4" Wera

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 535
1	E 451 306 L	28tlg.	Ganzstahl-Hebelschaltknarre	1	85,50
2	E 451 308 L	28tlg.	Ganzstahl-Knarre m. Durchsteckvierkant	1	99,50
3	E 451 404 L	28tlg.	Zyklop-Umschaltknarre	1	118,00

Knarren-Satz 1/4" "Zyklop Speed"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, mattverchromt • Bits mit 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** • Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Fünf verschiedene Knarren in Einem - abgewinkelte Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung, Feinzahnknarre und Kraftknarre • Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und **"Flexible-Lock-System"** • **Mit Kraftform-Griff aus Mehrkomponenten-Material** und Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter • **Im stabilen Metallkoffer**

Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben SW 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8,0 mm
5 BIts für Innen-Sechskant-Schrauben 3- 8 mm
je 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) (PZ) Gr. 1- 3
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung TX 8-TX 40
13 Steckschlüssel-Einsätze SW 4-14 mm
Quergriff 110 mm, Kardangelenk 35,5 mm, "Wobble"-Verlängerung 56 mm, Verlängerungen "flexibel-lock" mit Schnelldrehhülse 75/150 mm, Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 37 mm, Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf 152 mm



1/4" Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 402 L	42tlg.	1	219,00

Werkzeug-Satz 1/4" "Kraftform Kompakt Zyklop MS1 Metal/Speed"

Ausführung: Satz mit 2 Knarren 1/4" "Zyklop Speed" und "Zyklop Metal" mit Umschalthebel sowie 6 Zubehörteilen • Knarre Zyklop Speed mit Schwungmassenkonstruktion und griffiger Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit.

Inhalt:
Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf "Zyklop Speed", 152 mm
Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Metal", 141 mm
Verlängerungen "Flexible-Lock", 150 mm
2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse 75/150 mm
Verlängerung "Wobble", 56 mm
Kardangelenk 35,5 mm
Verbindunsgteil mit Schnellwechselfutter 37 mm



1/4" Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3767 L	8tlg.	1	111,00



Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 5** • Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • 6kant nach **DIN 3124** • **CV-Stahl** • Geschmiedet



1/4" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8975 L	5,0	25	1	1,90
E 600 8974 L	6,0	25	1	1,90
E 600 8973 L	7,0	25	1	1,90
E 600 8972 L	8,0	25	1	1,90
E 600 8971 L	9,0	25	1	2,00
E 600 8970 L	10,0	25	1	2,00
E 600 8969 L	11,0	25	1	2,10
E 600 8968 L	12,0	25	1	2,30
E 600 8967 L	13,0	25	1	2,30

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschliffen, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 6,3/ISO1174** • Starke Ausführung griffig gerändelt • **Schlüsselweite 6kant**



1/4" GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 1371 L	4,0	25	1	4,58
E 100 1372 L	4,5	25	1	4,59
E 100 1373 L	5,0	25	1	4,76
E 100 1374 L	5,5	25	1	4,77
E 100 1375 L	6,0	25	1	4,77
E 100 1376 L	7,0	25	1	4,77
E 100 1377 L	8,0	25	1	4,74
E 100 1378 L	9,0	25	1	4,93
E 100 1379 L	10,0	25	1	4,91
E 100 1380 L	11,0	25	1	4,93
E 100 1381 L	12,0	25	1	5,20
E 100 1382 L	13,0	25	1	5,15
E 100 1383 L	14,0	25	1	5,20

Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl**, verchromt • **Cadmium-frei** • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • Ausführung geschliffen und griffig gerändelt • **Schlüsselweite AS-drive-Profil**



1/4" HPQ AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 742 L	4,0	23	1	4,56
E 489 743 L	4,5	23	1	4,66
E 489 744 L	5,0	23	1	4,52
E 489 745 L	5,5	23	1	4,47
E 489 746 L	6,0	23	1	4,52
E 489 747 L	7,0	23	1	4,52
E 489 748 L	8,0	23	1	4,47
E 489 749 L	9,0	23	1	4,66
E 489 750 L	10,0	23	1	4,61
E 489 751 L	11,0	23	1	4,66
E 489 752 L	12,0	23	1	5,30
E 489 753 L	13,0	23	1	4,85
E 489 754 L	14,0	24	1	5,70

Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz, lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • 6kant nach **DIN 3124** • **CV-Stahl** • Geschmiedet

Anwendung: Für lang überstehende Gewindebolzen



1/4" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8964 L	6,0	50,0	1	3,90
E 600 8963 L	7,0	50,0	1	3,90
E 600 8962 L	8,0	50,0	1	3,90
E 600 8961 L	10,0	50,0	1	3,90
E 600 8965 L	13,0	50,0	1	4,60

Steckschlüssel-Einsätze 1/4", lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom Vanadium-Stahl**, geschliffen, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** • Lange Ausführung griffig gerändelt • **Schlüsselweite 6kant**



1/4" GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 459 524 L	6,0	50	1	15,10
E 459 525 L	7,0	50	1	15,20
E 459 526 L	8,0	50	1	15,20
E 459 528 L	10,0	50	1	15,90
E 459 531 L	13,0	50	1	15,90

Steckschlüssel-Einsatz 1/4", lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungs-Stahl** • Lange Ausführung



1/4" HPQ STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4317 L	5,0	50	1	15,20
E 601 4318 L	5,5	50	1	15,20
E 601 4319 L	6,0	50	1	15,20
E 601 4320 L	7,0	50	1	14,60
E 601 4321 L	8,0	50	1	14,50
E 601 4322 L	9,0	50	1	16,00
E 601 4323 L	10,0	50	1	15,00
E 601 4324 L	11,0	50	1	16,00
E 601 4325 L	12,0	50	1	15,10
E 601 4326 L	13,0	50	1	14,90



Schlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3120/ISO 1174** • Mit 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Sockel aus Chrom-Vanadium-Stahl • Mattverchromt • Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



1/4" PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8958 L	4,0	0,5	32	1	3,40
E 600 8957 L	5,5	0,4	32	1	3,40

Schlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Aus **Chrom-Vandium-Stahl** • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • Kurze und massive Ausführung, griffig gerändelt • Spitzen brüniert

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



1/4" GEDORE

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4070 L	4,0	0,8	28	1	7,15
E 451 251 L	5,5	1,0	28	1	7,15
E 451 252 L	6,5	1,2	28	1	7,15
E 451 253 L	8,0	1,6	28	1	7,15

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Sockel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mattverchromt • Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl • **DIN 3120 / ISO 1174**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** und **(PZD)**



1/4" PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
	E 600 8954 L	1	32,0	1	3,30
1	E 600 8953 L	2	32,0	1	3,30
	E 600 8952 L	3	32,0	1	3,30
	E 600 8950 L	1	32,0	1	3,30
2	E 600 8949 L	2	32,0	1	3,30
	E 600 8948 L	3	32,0	1	3,30

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO1174** • Kurze und massive Ausführung, griffig gerändelt • Spitzen brüniert

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** und **"Pozidriv"**



1/4" GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
	E 100 1462 L	1	28	1	7,15
1	E 451 255 L	2	28	1	7,15
	E 451 256 L	3	28	1	7,15
	E 100 1463 L	1	28	1	8,00
2	E 451 264 L	2	28	1	8,00
	E 451 265 L	3	28	1	8,00

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1/4"-Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • Spitzen nach **DIN 5260**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"**



1/4" STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
	E 601 4336 L	1	28	1	6,75
1	E 601 4337 L	2	28	1	6,75
	E 601 4338 L	3	28	1	6,75
	E 601 4339 L	4	28	1	6,75
2	E 601 4340 L	1	28	1	7,30
	E 601 4341 L	2	28	1	7,30

Innensechskant-Schrauben-dreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Sockel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mattverchromt • Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl • **DIN 3120 / ISO 1174**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/4" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8946 L	3,0	32,0	1	3,10
E 600 8945 L	4,0	32,0	1	3,10
E 600 8944 L	5,0	32,0	1	3,10
E 600 8943 L	6,0	32,0	1	3,10
E 600 8942 L	8,0	32,0	1	3,10

Innensechskant-Schrauben-dreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Vanadium-Sonderstahl**, manganphosphatiert • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 6,3/ ISO 1174** • Kurze und massive Ausführung griffig gerändelt • *Nicht genormt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/4" GEDORE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3034 L	2,5	28	1	7,15
E 100 1466 L	3	28	1	7,10
E 100 1467 L	4	28	1	7,10
E 100 1468 L	5	28	1	7,10
E 100 1469 L	6	28	1	7,10
E 100 1470 L	8*	28	1	7,10

INHEX-Schraubendreher-Einsätze 1/4"

Ausführung: Einsätze aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/4" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 761 L	3	28	1	6,75
E 489 762 L	4	28	1	6,75
E 489 763 L	5	28	1	6,75
E 489 764 L	6	28	1	6,75
E 489 765 L	8	28	1	6,75

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Sockel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mattverchromt • Klinge aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl • **DIN 3120/ ISO 1174**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8940 L	T 10	32,0	1	3,60
E 600 8939 L	T 15	32,0	1	3,60
E 600 8938 L	T 20	32,0	1	3,60
E 600 8937 L	T 25	32,0	1	3,60
E 600 8934 L	T 27	32,0	1	3,60
E 600 8936 L	T 30	32,0	1	3,90
E 600 8935 L	T 40	32,0	1	3,60

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschliffen, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** • Kurze und massive Ausführung griffig gerändelt

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



GEDORE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 1478 L	T 8	30,5	1	7,95
E 100 1479 L	T 9	30,5	1	7,95
E 100 1480 L	T 10	30,5	1	7,95
E 100 1481 L	T 15	30,5	1	7,95
E 100 1482 L	T 20	30,5	1	7,95
E 100 1483 L	T 25	30,5	1	7,95
E 100 1484 L	T 27	30,5	1	7,95
E 601 4071 L	T 30	30,5	1	7,95
E 601 4072 L	T 40	33,5	1	8,90





TORX®-Schraubendreher-Einsätze 1/4"

Ausführung: Einsätze aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
ohne Bohrung				
E 489 766 L	T 8	28	1	7,60
E 489 767 L	T 9	28	1	7,60
E 489 768 L	T 10	28	1	7,60
E 489 769 L	T 15	28	1	7,60
E 489 770 L	T 20	28	1	7,60
E 489 771 L	T 25	28	1	7,60
E 489 772 L	T 27	28	1	7,60
E 489 773 L	T 30	28	1	7,60
E 489 774 L	T 40	28	1	8,50

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
mit Bohrung				
E 601 4327 L	T 8	28	1	7,80
E 601 4328 L	T 9	28	1	7,80
E 601 4329 L	T 10	28	1	7,80
E 601 4330 L	T 15	28	1	7,80
E 601 4331 L	T 20	28	1	7,80
E 601 4332 L	T 25	28	1	7,80
E 601 4333 L	T 27	28	1	8,00
E 601 4334 L	T 30	28	1	7,80
E 601 4335 L	T 40	28	1	8,00

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • CV-Stahl • Geschmiedet • DIN 3120 / ISO 1174

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8960 L	E 4	25,0	1	3,00
E 600 8959 L	E 5	25,0	1	3,00
E 600 8956 L	E 6	25,0	1	3,00
E 600 8955 L	E 7	25,0	1	3,00
E 600 8951 L	E 8	25,0	1	3,00
E 600 8947 L	E 10	25,0	1	3,50

TORX®-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschliffen, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** • Starke Ausführung griffig gerändelt • **Schlüsselweite 6kant.**

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



GEDORE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 1523 L	E 4	25	1	6,75
E 100 1524 L	E 5	25	1	6,75
E 100 1525 L	E 6	25	1	6,75
E 100 1526 L	E 7	25	1	6,75
E 100 1527 L	E 8	25	1	6,75
E 100 1528 L	E 10	25	1	7,60

Antriebs- und Verbindungsteile 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3123/ISO 3316** bzw. **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung



1/4" PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 8926 L	Adapter 1/4" Innensechskant	1	2,70
2	E 600 8933 L	Verlängerung, Länge 50 mm	1	3,20
	E 600 8931 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	3,40
	E 600 8932 L	Verlängerung, Länge 100 mm	1	3,50
	E 600 8930 L	Verlängerung, Länge 150 mm	1	3,80
3	E 600 8929 L	Verlängerung, biegsam, Länge 150 mm	1	6,60
4	E 600 8928 L	Griff mit Gleitstück, Länge 100 mm	1	4,70
5	E 600 8927 L	Kardangelenk 1/4", Länge 40 mm	1	7,70
6	E 600 8924 L	Vierkantgriff, Länge 150 mm	1	5,10

Antriebs- und Verbindungsteile 1/4"

Ausführung: Knarren nach **DIN 3122/ISO 3315** bzw. **DIN 3123/ISO 3316** • Aus **Vanadium-Spezialstahl,** verchromt und z. T. geschliffen • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Alle Einzelteile geschmiedet



1/4" GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 601 4074 L	Vergrößerungsstück 1/4" auf 3/8", Länge 26 mm	1	9,40
2	E 601 4076 L	Verlängerung 1/4", Länge 55 mm	1	7,65
3	E 601 4077 L	Verlängerung 1/4", Länge 97 mm	1	7,90
4	E 601 4078 L	Verlängerung 1/4", Länge 148 mm	1	8,00
5	E 451 272 L	Verlängerung, biegsam, Länge 120 mm	1	14,50
6	E 601 4075 L	Quergriff mit Gleitstück 1/4", Länge 115 mm	1	10,50
7	E 601 4079 L	Kardangelenk 1/4", Länge 38 mm	1	23,40
8	E 601 4080 L	Handgriff mit Vierkant 1/4", Länge 140 mm	1	8,35

Antriebs- und Verbindungsteile 1/4"

Ausführung: Knarren nach **DIN 3122/ISO 3315** • Mit **2-Komponenten-Griff** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO1174-1** • Alle Einzelteile geschmiedet



1/4" QR STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 784 L	Vergrößerungsstück 1/4" innen / 3/8" außen, Länge 25 mm	1	8,90
	E 489 785 L	Vergrößerungsstück 1/4" innen / 1/2" außen, Länge 28 mm	1	13,10
2	E 489 780 L	Verlängerung, Länge 54 mm	1	6,85
	E 489 781 L	Verlängerung, Länge 100 mm	1	7,10
	E 489 782 L	Verlängerung, Länge 150 mm	1	7,60
3	E 601 8266 L	Verlängerung (QR), Länge 54 mm	1	8,00
	E 601 8265 L	Verlängerung (QR), Länge 102 mm	1	8,15
	E 601 8264 L	Verlängerung (QR), Länge 150 mm	1	8,75
4	E 601 4342 L	Verlängerung, biegsam 1/4", Länge 152 mm	1	17,50
5	E 489 779 L	Griff mit Gleitstück, Länge 116 mm	1	9,45
6	E 601 8263 L	Griff mit Gleitstück (QR) 1/4", Länge 116 mm	1	11,00
7	E 489 783 L	Kardangelenk, Länge 37 mm	1	22,10
8	E 601 8262 L	Kardangelenk (QR) 1/4", Länge 45 mm	1	25,30
9	E 601 4344 L	Vierkantgriff 1/4", Länge 150 mm	1	9,90
10	E 601 4345 L	Vierkantgriff (QR) 1/4", Länge 150 mm	1	11,50

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • Mini-Hebelumschaltknarre • Fein verzahnt • Nur 95 mm lang • In Verbindung mit dem mitgelieferten Bit-Adapter kann jedes Bit mit 6,3 mm (1/4") 6kant-Aufnahme angetrieben werden • Lieferung komplett mit Bitadapter

Besondere Produktvorteile:
- Solide Ganzmetallausführung
- Feinverzahnt – 72 Zähne
- Auswurf der Steckschlüssel-Einsätze auf Knopfdruck
- Zusätzliche Bitaufnahme im Griff

Anwendung: Problemlöser für beengte Arbeitsstellen



1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8820 L	95	1	16,20

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Mit direkter Bit- Aufnahme • 6,3 mm (1/4") • Fein verzahnt (nur 95 mm lang) • Links- und Rechtsumschaltung durch Umschalthebel • **Besondere Produktvorteile:** Solide Ganzmetallausführung • Feinverzahnt – 72 Zähne • Zusätzliche Bitaufnahme im Griff

Anwendung: Problemlöser für beengte Arbeitsstellen



1/4"

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8798 L	95	1	15,00

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122 D/ISO3315** • Feinverzahnung mit 72 Zähnen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit **Druckknopf-Entriegelung** • Mit ergonomischen **2-Komponenten-Griff**



1/4"

FACTOR

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 98
E 451 289 L	152	1	50,00

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **DIN 3122 / ISO 3315** • **Mit Umschalthebel** • Rückschwenkwinkel 15° • CV-Stahl • Verchromt geschliffen • Arretierung bei Mittelstellung



1/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4073 L	129	1	56,50

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mit ovalem Kopf und 1/4“ Verbindungsvierkant nach **DIN 3120 C 6.3/ISO 1174** mit Kugel-Arretierung • Umschaltknarre mit Schalthebel, feinverzahnt und Druckknopfauslösung • Mit ergonomischem rutschfesten **2-Komponentengriff** mit **Aufhängeloch** • Rückschwenkwinkel 9°

Anwendung: Geeignet für alle Schraubverbindungen, besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



1/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 429 L	127	1	53,00

Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** mit Kugelfangrille • **Umschaltknarre**, feinverzahnt mit griffiger Metallscheibe



1/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 100 4038 L	129	1	41,90

Zahnradknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** mit Kugelfangrille • Robuste Zahnradknarre mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt (Z 94)



1/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 276 L	129	1	27,30

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/4"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 776 L	117	1	49,90

Hebel-Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb • **DIN 3122/ISO 3315** • **Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** und **2-Komponentengriff** • Mit **Arbeitswinkel von nur 4,5°** • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung • 80 Zähne



1/4" QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4343 L	117	1	57,50

Umschaltknarre 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • Mit Feinverzahnung für einen **Rückholwinkel von nur 6°** • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/4" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 775 L	118	1	39,70

Durchsteckknarre "Zyklop Metal" 1/4"

Ausführung: Robuste **Vollmetallknarre** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Unverlierbarer Durchsteckvierkant mit sicherer **Nussfixierung** - verhindert ungewollten Richtungswechsel beim Anziehen und Lösen der Schraubverbindung • Extrem schlanke Bauform mit langem Hebel • **Doppelklinken-Konstruktion** ermöglicht aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahnteilung mit einem **Rückholwinkel von nur 4,7°**

Anwendung: Für Arbeiten an sehr engen Stellen



Niedriger Rückholwinkel



Leichtes Umschalten



Sichere Nussfixierung

1/4" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 859 L	141	1	60,00

Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Metal" 1/4"

Ausführung: Robuste **Vollmetallknarre** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Mit sicherer **Nussverriegelungsfunktion** • Extrem schlanke Bauform mit langem Hebel • Mit Feinverzahnung für einen **Rückholwinkel von nur 5°**





Sichere Nussfixierung



Umschalthebel

1/4" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 808 L	141	1	43,70

Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Mini" 1/4"

Ausführung: Robuste Vollmetallknarre aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Mit sicherer **Nussverriegelung** • Extrem schlanke Bauform • Mit Feinverzahnung für einen **Rückholwinkel von nur 6°** • Lieferung mit Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant • Mit Kraftform-Griff

Anwendung: Für Arbeiten an sehr engen Stellen





Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4680 L	87	1	32,30

Umschaltknarre "Zyklop" 1/4"

Ausführung: Fünf verschiedene Knarren in Einem - abgewinkelter Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung, Feinzahnknarre und Kraftknarre • Auch als Schraubendreher einsetzbar • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch spezielle **Schwungmassenkonstruktion** • Ergonomischer Knarrenkopf, frei schwenkbar • Präzises Arbeiten in allen Einbaulagen durch Feinverzahnung • **Rechts-/Linksgang** umschaltbar • **Kugel-Arretierung** für sicheren Halt von Nüssen und Zubehör • **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material**



1/4" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 801 L	152	1	58,00

Handknarre ohne Griff 1/4"

Ausführung: Nach DIN 6,3 mm (1/4 ")-Vierkantantrieb • **Ohne Griff** • Mit Durchsteckvierkant • Rückschwenkwinkel 18°

Anwendung: Für schnelles Arbeiten in engen Bauräumen, wo normale Knarren und andere Schraubwerkzeuge keinen Platz finden, hervorragend geeignet für Wartungsarbeiten an PKW-Motoren 1/4"

Art.-Nr.	Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3881 L	26	20	1	27,60



GEDORE

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: Steckschlüsselsatz 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl • Matt verchromt • Mit griffiger Rändelung • **Hebelumschaltknarre** mit 2-Komponenten-Griff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
14 6kant-Steckschlüssel-Einsatz ○ SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopf-auslösung
3 Verlängerungen 75/125/150 mm
Kardangelenk
Gleitstück auch als Adapter 12,5 mm (1/2") auf 10 mm (3/8") zu verwenden



3/8″ PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8917 L	20tlg.	1	47,60

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen nach DIN 3124/ ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite 6kt.** • In stabiler **Stahlblechkassette**

Inhalt:
12 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze ◉ SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm, Umschaltknarre mit Feinverzahnung, Griff mit Gleitstück, Kardangelenk und Verlängerungen 125/250 mm



3/8″ GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 430 L	17tlg.	1	231,00

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl • Mit **Ratschensperre** in Mittelstellung • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
17 6kant Steckschlüssel-Einsätze 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
2 Verlängerungen 125/150 mm
Griff mit Gleitstück 163 mm
Kardangelenk
Umschaltknarre mit Schaltscheibe, Rückschwenkwinkel 5° (E 601 3053)
Hebelumschaltknarre, Rückschwenkwinkel 11,25° (E 601 3054)



3/8″ GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 19
1	E 601 3053 L	22tlg.	Umschaltknarre mit Schaltscheibe	1	289,00
2	E 601 3054 L	22tlg.	Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung	1	293,00

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**

Inhalt:
14 Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 8 - 22 mm
2 Verlängerungen 76/240 mm
Kardangelenk 46 mm
Quergriff 165 mm
Hebelumschaltknarre 30 Zähne, 193 mm



3/8″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 663 L	19tlg.	1	244,00

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** (QR) zum schnellen und sicheren Wechsel der Einsteckwerkzeuge • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**

Inhalt:
14 Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 8-22 mm
2 Verlängerungen (QR) 76/240 mm
Kardangelenk 60 (QR) mm
Quergriff (QR) 165 mm
Hebelumschaltknarre (QR) mit Feinverzahnung 80 Zähne, 193 mm



3/8″ QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 664 L	19tlg.	1	262,00

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Lieferung in **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
11 12kant Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen mit Gummieinsatz SW 16
7 Innensechskant-Schrauben-Einsatz SW 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 2-K-Griff (30 Zähne)
2 Verlängerungen 76/240 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk



3/8"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4374 L	24tlg.	1	313,00

Steckschlüssel-Satz 3/8"

Ausführung: 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
11 12kant Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
7 Außen-TORX®-Schraubendreher-Einsätze, Gr. E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10 - E 12 - E 14
6 Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
8 Innen-TORX®-Schraubendreher-Einsätze Gr. T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
Hebel-Umschaltknarre mit 2-K-Griff (30 Zähne)
2 Verlängerungen 76/240 mm
Quergriff mit Gleitstück, Kardangelenk



3/8"

STAHLWILLE


Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4375 L	37tlg.	1	437,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Metal" 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Sehr robuste geschmiedete Vollmetallknarre • Extrem schlank, langer Hebel • Nussverriegelungsfunktion • Feinverzahnt Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus Chrom-Vanadium-Stahl • **Vollmetall-Durchsteckknarre** bzw. **Hebelumschaltknarre** aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Mattverchromt • Nussverriegelungsfunktion • In praktischer **Textil-Box**



Inhalt:
9 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 1 - 2
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
5 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
Wobble-Verlängerung 76 mm
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **10,0 mm** (3/8")-Innenvierkant auf **6,3 mm** (1/4")-Innensechskant



3/8"

Wera



Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3883 L	29tlg.	mit Durchsteckknarre Durchsteckvierkant	1	124,00
E 601 3888 L	29tlg.	mit Hebel-Umschaltknarre	1	110,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Speed" 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • **Schwenk-Umschaltknarre mit Schwungmassenkonstruktion** • Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Frei schwenkbarer Knarrenkopf • Definierte Stellung bei 0°, 90° • Nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen • In 0°-Stellung einsetzbar • Druckknopfauslösung des Steckschlüsseleinsatzes - Mehrkomponentiger Kraftform-Griff • Vereint die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente • Aus Chrom-Vanadium-Stahl • Knarre aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Mattverchromt • Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position • **In praktischer Textil-Box**



Inhalt:
9 6kant Steckschlüssel-Einsatz SW 8 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 Bit für Schlitzschrauben 1 x 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1, 2, 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 1, 2, 3
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
4 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 4 - 5 - 6 - 8 mm, Länge 50 mm
Umschaltknarre feinverzahnt mit Schnelldrehhülse
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 200 mm
Wobble-Verlängerung 76 mm
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 10,0 mm (3/8")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant



3/8"

Wera



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3889 L	29tlg.	1	150,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Speed" 3/8"

Ausführung: 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus **CV-Stahl** • Mattverchromt • Knarre mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position • Auswurf des Aufsteckwerkzeugs durch Knopfdruck oder Schiebeschalter in jeder Position • Bestückung und Position des Werkzeuges sind in der Schaumstoffdeckeleinlage im Deckel gut sichtbar und dauerhaft eingelasert • Zweifarbige Schaumstoffeinlage • Fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt (Werkzeug-Kontroll-System) • Frei schwenkbarer Knarrenkopf • Definierte Stellung bei 0°, 90° nach links und rechts sowie 15° von 90° nach innen • In 0°-Stellung einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher • Druckknopfauslösung • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff • Vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre • Im stabilem **Metallkoffer**



Inhalt:
18 6kant-Steckschlüssel-Einsätze SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
Bit für Schlitzschrauben Gr. 1,0 x 5,5 mm
5 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 2 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 2 - 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
Umschaltknarre feinverzahnt mit Schnelldrehhülse
2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Flexible-Lock-System 125/200 mm
Wobble-Verlängerung 76 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk
Adapter mit Schnellwechselfutter 10 mm (3/8")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant)

3/8"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3761 L	43tlg.	1	285,00







Steckschlüssel-Einsatz

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • 6kant nach **DIN 3124** • **CV-Stahl** • Geschmiedet • Verchromt • Mit Kugelfangrille • **DIN 3124**



3/8"

PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8812 L	6	30	1	2,70
E 600 8811 L	7	30	1	2,60
E 600 8810 L	8	30	1	2,60
E 600 8809 L	9	30	1	2,60
E 600 8808 L	10	30	1	2,80
E 600 8807 L	11	30	1	3,50
E 600 8806 L	12	30	1	2,80
E 600 8805 L	13	30	1	3,20
E 600 8803 L	15	30	1	2,80
E 600 8802 L	17	30	1	2,80
E 600 8801 L	19	30	1	2,80
E 600 8800 L	22	30	1	3,20
E 600 8799 L	24	30	1	3,50



Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** verchromt und feingeschliffen • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profil (6kant.)** • *Nicht genormt



3/8" UNIT DRIVE

GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 360 L	6*	28	1	7,30
E 451 361 L	7	28	1	7,30
E 451 362 L	8	28	1	7,00
E 451 363 L	9	28	1	7,05
E 451 364 L	10	28	1	7,00
E 451 365 L	11	28	1	7,05
E 451 366 L	12	28	1	7,05
E 451 367 L	13	28	1	7,00
E 451 368 L	14	29	1	7,30
E 451 369 L	15	30	1	7,35
E 451 370 L	16	30	1	7,35
E 451 371 L	17	30	1	7,30
E 451 372 L	18	30	1	7,35
E 451 373 L	19	30	1	7,35
E 451 374 L	20	31	1	8,20
E 451 375 L	21	31	1	8,20
E 451 376 L	22	32	1	8,20

Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen verchromt • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • Schlüsselweite mit **"Unit-Drive"-Profil** für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant.)**



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3055 L	10	28	1	7,05
E 601 3056 L	11	28	1	7,10
E 601 3057 L	12	28	1	7,10
E 601 3058 L	13	28	1	7,05
E 601 3059 L	14	29	1	7,35
E 601 3060 L	15	30	1	7,35
E 601 3061 L	16	30	1	7,35
E 601 3062 L	17	30	1	7,35
E 601 3063 L	18	30	1	7,35
E 601 3064 L	19	30	1	7,35
E 601 3065 L	20	31	1	8,15
E 601 3066 L	21	31	1	8,20
E 601 3067 L	22	32	1	8,20

Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl,** verchromt • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • Schlüsselweite **AS-drive-Profil**

Anwendung: Für den Einsatz in der Luftfahrt



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4350 L	7	24	1	7,00
E 601 4351 L	8	25	1	6,75
E 601 4352 L	9	25	1	6,70
E 601 4353 L	10	27	1	6,70
E 601 4354 L	11	27	1	6,70
E 601 4355 L	12	28	1	6,70
E 601 4356 L	13	30	1	6,65
E 601 4357 L	14	30	1	7,05
E 601 4358 L	15	31	1	6,95
E 601 4359 L	16	31	1	6,95
E 601 4360 L	17	31	1	7,05
E 601 4361 L	18	32	1	6,95
E 601 4362 L	19	32	1	6,95
E 601 4363 L	20	34	1	9,00
E 601 4364 L	21	34	1	8,30
E 601 4365 L	22	35	1	8,15
E 601 4366 L	24	35	1	11,70

Steckschlüssel-Einsatz, lang 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezial-stahl,** feingeschliffen verchromt • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • Schlüsselweite mit **"Unit-Drive"-Profil** für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant.)**



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3068 L	10	63,5	1	14,90
E 601 3069 L	11	63,5	1	17,00
E 601 3070 L	12	63,5	1	15,70
E 601 3071 L	13	63,5	1	14,90
E 601 3072 L	14	63,5	1	18,40
E 601 3073 L	15	63,5	1	17,40
E 601 3074 L	16	63,5	1	17,50
E 601 3075 L	17	63,5	1	19,40
E 601 3076 L	18	63,5	1	20,00
E 601 3077 L	19	63,5	1	19,40
E 601 3078 L	20	63,5	1	20,50
E 601 3079 L	21	63,5	1	22,60
E 601 3080 L	22	63,5	1	20,50


TORX®-Steckschlüssel-Einsatz 3/8"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Sonderstahl** • Mit 3/8" Verbindungsvier-kant nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**

Art.-Nr.	Größe	für metrische Schrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 380 L	E 5	M 4	28	1	10,20
E 451 381 L	E 6	M 5	28	1	10,30
E 451 382 L	E 7	M 6	28	1	10,30
E 451 383 L	E 8	M 6-7	28	1	10,30
E 451 384 L	E 10	M 8	28	1	10,30
E 451 385 L	E 11	-	28	1	10,50
E 451 386 L	E 12	M 10	28	1	10,30
E 451 387 L	E 14	M 12	28	1	10,30





Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz Satz 3/8"

Ausführung: 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten, vergüteten Steckschlüssel-Einsätzen • **Vanadium-Stahl** • Verchromt • Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert • Handbetätigt • Mit Kugelfangrille • Griffig gerändelt • In stabiler **Stahlblechkassette** mit ABS-Kunststoffeinlage
Inhalt:
5 Innensechskant-Einsätze, kurz SW 4* - 5* - 6* - 8** - 10** mm
5 Innensechskant-Einsätze, lang SW 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
* 47 mm lang
** 49 mm lang

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3082 L	10tlg.	1	100,00

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** griffig kordiert • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • Spitze manganphosphatiert • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ ISO 1174** • *Nicht genormt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



3/8"

GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 396 L	4	47	19	1	7,75
E 451 397 L	5	47	19	1	7,70
E 451 398 L	6	47	19	1	7,70
E 601 3081 L	7*	47	19	1	7,80
E 451 399 L	8	49	17	1	7,70
E 451 400 L	10	49	17	1	7,75

Antriebs- und Verbindungsteil 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • **Chrom-Vanadium-Stahl** • Verchromt • Mit Kugelfangrille • **DIN 3124/ISO 2725**



3/8"

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 600 8797 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	5,50
2	E 600 8796 L	Griff mit Gleitsück, Länge 150 mm	1	7,00
3	E 600 8795 L	Kardangelenk, Länge 52 mm	1	10,30

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 3/8"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** griffig kordiert • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**




3/8"

GEDORE

Art.-Nr.	Größe	für metrische Schrauben	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 405 L	T 20	M 4-5	49	17	1	10,30
E 451 406 L	T 25	M 4,5-5	49	17	1	10,30
E 601 3083 L	T 27	M 4,5-M 6	49	17	1	10,30
E 451 407 L	T 30	M 6-7	49	17	1	10,30
E 451 408 L	T 40	M 7-8	49	17	1	10,30
E 601 3084 L	T 45	M 8-M 10	49	17	1	10,30
E 451 409 L	T 50	M 10	49	17	1	10,30

Antriebs- und Verbindungsteil 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3123/ISO 3316** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl** • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/1174** • Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen



3/8"

GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 451 410 L	Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2", Länge 35 mm	1	8,95
2	E 451 411 L	Reduzierstück 3/8" auf 1/4", Länge 28,5 mm	1	8,95
3	E 451 413 L	Griff mit Gleitstück, Länge 163 mm	1	13,60
4	E 451 414 L	Verlängerung, Länge 76 mm	1	9,50
5	E 451 415 L	Verlängerung, Länge 125 mm	1	11,20
6	E 451 416 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	15,90
7	E 451 422 L	Kardangelenk, Länge 50 mm	1	27,60

Antriebs-und Verbindungsteile 3/8"

Ausführung: Knarren nach **DIN 3122/ISO 3315** • Mit **QuickRelease-Sicherheits-verriegelung** und **2-Komponenten-Griff** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO1174-1** • Alle Einzelteile geschmiedet















3/8"

STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 834 L	Reduzierstück 3/8" auf 1/4", Länge 28 mm	1	9,80
2	E 489 835 L	Vergrößerungsstück 3/8" auf / 1/2", Länge 31 mm	1	9,80
3	E 489 829 L	Quergriff, Länge 165 mm	1	14,20
4	E 601 4370 L	Quergriff mit Gleitstück (QR), Länge 165 mm	1	16,30
	E 489 830 L	Verlängerung, Länge 76 mm	1	11,50
5	E 489 831 L	Verlängerung, Länge 125 mm	1	12,20
	E 489 832 L	Verlängerung, Länge 240 mm	1	14,50
	E 601 4367 L	Verlängerung (QR), Länge 76 mm	1	13,20
6	E 601 4368 L	Verlängerung (QR), Länge 160 mm	1	15,10
	E 601 4369 L	Verlängerung (QR), Länge 240 mm	1	16,70
7	E 601 4371 L	Kardangelenk, Länge 60 mm	1	30,30

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Mit 2-Komponenten-Griff • CV-Stahl • Matt verchromt • Mit Schnellarretierung zum blitzschnellen Lösen und Befestigen der Einsätze • Verchromt • Rückschwenkwinkel 12° • 30 Zähne • **DIN 3122/ISO 3315**



3/8"

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8918 L	215	1	20,60

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit ovalem Kopf und 1/4"-Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 10/ ISO 1174** mit Kugel-Arretierung • Umschaltknarre feinverzahnt mit Schalthebel und Druckknopfauslösung • Mit ergonomischem rutschfesten **2-Komponenten-griff** mit **Aufhängeloch** • Rückschwenkwinkel 11,25°

Anwendung: Geeignet für Schraubverbindungen, besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



3/8"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 417 L	200	1	68,50

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit ovalem Kopf und 1/4"-Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 10/ ISO 1174** mit Kugel-Arretierung • Umschaltknarre feinverzahnt mit Schalthebel und Druckknopfauslösung • Mit ergonomischem rutschfesten **2-Komponenten-griff** mit **Aufhängeloch** • Rückschwenkwinkel 6°

Anwendung: Geeignet für Schraubverbindungen, besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



3/8"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 428 L	200	1	66,00



Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** mit Kugelfangrille • **Umschaltknarre**, feinverzahnt mit griffiger Metallschaltscheibe • Rückschwenkwinkel 5°

Anwendung: Geeignet für Schraubverbindungen, besonders für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen



3/8" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 418 L	200	1	48,90

Hebel-Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • Mit **2-Komponenten-Griff**



3/8" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 827 L	193	1	56,50

Hebel-Umschaltknarre 435QR N

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • **10,0 mm** (3/8")-Vierkantantrieb • **Mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** und 2-Komponentengriff • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung • 80 Zähne



3/8" QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4372 L	193	1	64,50

Umschaltknarre 3/8"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315**• Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 3/8" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • Mit **2-Komponenten-Griff**



3/8" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 826 L	194	1	46,10



Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Metal switch" 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • Sehr robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre • Aus Chrom-Molybdän-Stahl • Nussverriegelungsfunktion • Schlanke Bauform • Langer Hebel • Feinverzahnt • **Rückschwenkwinkel nur 5°**

Anwendung: Für sehr beengte Arbeitsräume







3/8" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 601 3882 L	222	1	49,70

Durchsteckknarre "Zyklop Metal push" 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • **Sehr robuste, feinverzahnte, geschmiedete Vollmetallknarre • Aus Chrom-Molybdän-Stahl** • Mit unverlierbarem **Durchsteckvierkant** und Nussverriegelungsfunktion • Schlanke Bauform • Langer Hebel • Feinverzahnt • **Rückschwenkwinkel nur 4,7°** • Butterweiches Umschalten

Anwendung: Für sehr beengte Arbeitsräume






3/8" Wera






Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 601 3879 L	222	1	68,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt und poliert • Im robusten **Kunststoffkoffer**

Inhalt:
14 Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne
Verlängerungen 125/250 mm
Griff mit Gleitstück 250 mm
Kardangelenk



1/2" FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 98
E 451 642 L	19tlg.	1	96,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und robuster **Hebelumschaltknarre**, feinverzahnt mit Innensechskantantrieb • Aus **Vergütungsstahl**, geschliffen, verchromt • **Schlüsselweite UD-Profil (6kant)** • Im **Stahlblechkasten**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze UD-Profil SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Hebel-Umschaltknarre 270 mm

Anwendung: Besonders für enge Bauräume



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 175 3991 L	14tlg.	1	296,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus CV-Stahl • Matt verchromt • Mit griffiger Rändelung • Hebelumschaltknarre mit 2-Komponentengriff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In robuster **Stahlblechkassette**

Inhalt:
16 Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz SW 13 - 17 - 19 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 16 -21 mm
Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung
3 Verlängerungen 75/125/250 mm
Kardangelenk
Gleitstück



1/2" PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8913 L	27tlg.	1	72,40

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten, vergüteten 6-kant-Steckschlüsseleinsätzen • Handbetätigt • Im **Stahlblechkasten**

Inhalt:
11 Steckschlüssel-Einsatz ◉ SW 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
Hebelumschaltknarre, feinverzahnt mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 6°
Verlängerung 125 mm



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 6321 L	13tlg.	1	202,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1 Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschliffen verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • In **Kunststoffbox**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 270 mm
Verlängerung 250 mm



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 674 L	15tlg.	1	223,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelarretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profil** (6kant) • In stabiler **Stahlblechkassette**

Inhalt:
15 Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
2 Verlängerungen 125/250 mm
Kardangelenk 72 mm
Umschaltknarre mit Metallscheibe 270 mm



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 602 3584	19tlg.	1	268,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Mit geschmiedeten, vergüteten Steckschlüsseleinsätzen • Handbetätigt • **Lieferung im Stahlblechkasten**
Inhalt:
18 Steckschlüssel-Einsätze bzw. SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Hebelumschaltknarre, feinverzahnt, mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 6°
Quergriff mit Gleitstück
2 Verlängerungen 125/250 mm
Kardangelenk



1



2

1/2" UNIT DRIVE UNIT DRIVE

GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 19
1	E 601 6320 L	23tlg.	UD-Profil 6kant Einsätze	1	326,00
2	E 601 6322 L	23tlg.	UD-Profil 12kant Einsätze	1	327,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profile (6kant** bzw. **12kant.)** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
12 Steckschlüsseleinsätze UD-Profil (6kant.) bzw. (12kant.) SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
7 Innensechskant-Einsätze SW 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze (PH) Gr. 2 - 3
2 Schlitzschrauben-Einsätze SW 8 - 10 mm,
Kardangelenk 72 mm
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopf 270 mm
Verlängerungen 125/250 mm



1



2

1/2" UNIT DRIVE UNIT DRIVE

GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 19
1	E 451 626 L	27tlg.	UD-Profil 6kant-Einsätze	1	378,00
2	E 451 627 L	27tlg.	UD-Profil 12kant-Einsätze	1	379,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** geschliffen, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profil (6kant.)** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
22 Steckschlüssel-Einsätzen SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 mm
Hebel-Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 270 mm
Griff mit Quergriff 292 mm
2 Verlängerungen 125/250 mm
Kardangelenk 72 mm



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 175 3993 L	28tlg.	1	402,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**
Inhalt:
15 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
Steckschlüssel-Einsatz für Zündkerzen (mit Gummieinsatz) SW 16
Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff (36 Zähne)
2 Verlängerungen 130/255 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4416 L	21tlg.	1	329,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant • **E 489 674** mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** (QR) zum schnellen und sicheren Wechsel der Einsteckwerkzeuge • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**
Inhalt:
16 Steckschlüssel-Einsätzen SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3 Verlängerungen 75/130/255 mm
Kardangelenk 80 mm
Quergriff 300 mm
Hebel-Umschaltknarre 36 Z, 265,5 mm (E 601 4417)
Hebel-Umschaltknarre mit Feinverzahnung 80 Z, 265,5 mm (E 489 674)



1



2

1/2" QR STAHLWILLE

	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung mm	VE	EUR/Satz Pg. 545
1	E 601 4417 L	22tlg.	ohne Sicherheitsverriegelung	1	332,00
2	E 489 674 L	22tlg.	mit Sicherheitsverriegelung (QR)	1	351,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/4" Verbindungsvierkant • Im robusten **ABS-Kunststoffkasten**
Inhalt:
16 Steckschlüssel-Einsätzen SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
3 Verlängerungen 75/130/255 mm
Kardangelenk 71 mm
Quergriff 300 mm
Hebel-Umschaltknarre 36 Zähne, 265,5 mm



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 669 L	22tlg.	1	332,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**
Inhalt:
22 Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff (36 Zähne)
3 Verlängerungen 75/130/255 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4414 L	28tlg.	1	394,00

Steckschlüssel-Satz 1/2"



1

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • In **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
17 6kant Steckschlüssel-Einsätze SW 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
8 Innensechskant-Einsätze (6kant) bzw. (12kant) SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
1 Hebel-Umschaltknarre mit 2-Komponentengriff (36 Zähne)
3 Verlängerung 75/130/255 mm
Quergriff mit Gleitstück
Kardangelenk



2

1/2" STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
1	E 601 4418 L	6kant-Einsätze	31tlg.	1	423,00
2	E 601 4415 L	12kant-Einsätze	31tlg.	1	427,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Speed" 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, mattverchromt • Bits mit 1/4" Sechskant nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** • Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Fünf verschiedene **Knarrenfunktionen** in **Einem** - abgewinkelte Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung, Feinzahnknarre und Kraftknarre • Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und **"Flexible-Lock-System"** • Mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** und Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter • In robuster **Textil-Box**

Inhalt:
10 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 2 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 2 - 3
6 Bits Innen-TORX®-Schrauben TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50
4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben SW 5 - 6 - 8 - 10 mm
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
Verlängerung 52 mm
Verbindungsteil 50 mm
Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf 277 mm



1/2" Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 388 L	28tlg.	1	189,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Speed" 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** mattverchromt • Bits mit 1/4" Sechskant nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173** • Sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit • **Fünf** verschiedene **Knarrenfunktionen** in **Einem** - abgewinkelte Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung, Feinzahnknarre und Kraftknarre • Verlängerungen mit **Schnelldrehhülse** und "**Flexibel-Lock"-System** mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** und Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter • Im stabilen **Metallkoffer**

Inhalt:
4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben 5 - 6 - 8 - 10 mm
je 1 Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) (PZ) Gr. 3/32
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 20-TX 55
17 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
Quergriff 250 mm
"Wobble"-Verlängerung 56 mm
Kardangelenk 69 mm
Verlängerungen "flexibel-lock" mit Schnelldrehhülse 125/250 mm
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 50 mm
Umschaltknarre mit schwenkbarem Kopf 277 mm



1/2" Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 403 L	37tlg.	1	364,00

Steckschlüssel-Satz "Zyklop Metal" 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** • **Vollmetallknarre** mit **Durchsteckvierkant** bzw. **Hebelumschaltknarre** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Kugel-Arretierung aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • In praktischer **Textil-Box**
E 451 309/E 451 307
10 Steckschlüssel-Einsätze SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 2 - 3
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55
4 Bits für Innen-Sechskant-Schrauben 5 - 6 - 8 - 10 mm
Vollmetall-Durchsteckknarre bzw. Hebelumschaltknarre 281 mm
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
Verlängerung 52 mm
Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter 50 mm



1/2" Wera

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 309 L	Ganzstahl-Knarre mit Durchsteckknarre	28tlg.	1	173,00
E 451 307 L	Ganzstahl-Hebelumschaltknarre	28tlg.	1	159,00



Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** mit **Haltefunktion** für Außen-Sechskantschrauben und Muttern mittels federnder Kugeln • Aus **Chrom-Vanadium. Stahl,** mattverchromt • 1/2"-Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille und **Farbkennzeichnung** zum einfachen und schnellen Finden des Werkzeuges • In robuster **oberflächenschonender Textil-Box** • **Schlüsselweite 6kant.**

Inhalt:
10 Steckschlüsseleinsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben** und **-Muttern**





1/2"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 389 L	10tlg.	1	72,00



Steckschlüssel-Satz "Zyklop-Hybrid" 1/2"


Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätze** mit Farbkennzeichnung und **Betätigungswerkzeuge • Aus Chrom-Vanadium-Stahl,** mattverchromt • Hybrid-Hebelumschaltknarre mit Feinverzahnung (72 Zähnen), Hybrid-Verlängerung mit **Entriegelungsstift** und Zyklop-Verlängerung mit **Schnelldrehhülse**

Inhalt:
10 Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
Hybrid-Umschaltknarre 281 mm
Hybrid-Verlängerung 271 mm
Zyklop-Verlängerung 250 mm

1/2"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 451 311 L	13tlg.	1	185,00



Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** und **Betätigungswerkzeugen** 1/4" und 1/2" • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt und poliert • Knarre mit 72 Zähne, feinverzahnt • Im robusten **Kunststoffkoffer**
Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt 1/4", 72 mm
2 Verlängerungen 50/100 mm 1/4"
Steckgriff 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Griff mit Gleitsück 1/4"
12 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze, lang 1/2" SW 10 - 13 - 17 - 19 mm
Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt 1/2", 72 mm
Verlängerung 125 mm 1/2"
flexible Verlängerung 250 mm 1/2"
Kardangelenk 1/2"
Adapter 3/8" x 1/2"
Bit-Box 32tlg.



1/4" 1/2"

FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 98
E 451 646 L	72tlg.	1	151,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus **CV-Stahl**, matt verchromt • Schraubeinsätze mit **Chrom-Vanadium-Sockel** und Klingen **aus Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl** • **Hebelumschaltknarren** mit 2-Komponenten-Griff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • Im schlagfestem **Kunststoffkoffer**
Inhalt:
12 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4-13 mm
4 Innen-TORX®-Einsätze 1/4" Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
4 Innensechskant-Einsätze 1/4" Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" Gr. 4 - 5,5 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze 1/4" (PH), Gr. 1 - 2
5 6kant-Stiftschlüssel SW 1/4" 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/4",
2 Verlängerungen 1/4" 150/150 mm
Kardangelenk 1/4", Vierkantgriff 1/4"
Gleitstück 1/4" (auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") zu verwenden
13 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10-32 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" für Zündkerzen 16 - 21 mm
5 Ring-Maulschlüssel SW 8-19 mm
Umschaltknarre 1/2" mit Druckknopfauslösung, Rückschwenkwinkel 10°
2 Verlängerungen 75/250 mm 1/2"
Gleitstück 1/2"
Kardangelenk 1/2"



1/4" 1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8909 L	60tlg.	1	88,60

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus **CV-Stahl**, matt verchromt • Schraubeinsätze mit **Chrom-Vanadium-Sockel** und Klingen aus **Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl** • **Hebelumschaltknarren** mit 2-Komponenten-Griff • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In **Stahlblechkassette**
Inhalt:
12 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4-13 mm
2 Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" Gr. 4 - 5,5 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze 1/4" (PH), Gr. 1 - 2
5 6kant-Stiftschlüssel 1/4" SW 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
4 Innen-TORX®-Einsätze 1/4" Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
4 Innensechskant-Einsätze 1/4" SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/4",
2 Verlängerungen 50/150 mm 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Vierkantgriff 1/4"
Gleitstück 1/4" (auch als Adapter 10,0 mm (3/8") auf 6,3 mm (1/4") zu verwenden
13 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10-32 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 1/2", Gr. 16 - 21 mm
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/2",
2 Verlängerungen 1/2" 75/250 mm
Gleitstück 1/2"
Kardangelenk 1/2"



1/4" 1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8912 L	55tlg.	1	85,30

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus **CV-Stahl** • Schraubeinsätze mit **Chrom-Vanadium-Sockel** und Klingen aus **Nickel-Chrom-Molybdän-Stahl** • Die Steckschlüsseleinsätze sind echte Problemlöser • Mit ihnen lassen sich sowohl 6-kant-Schrauben/-Muttern als auch bis zu 85% abgerundete Schraubenköpfe und Muttern lösen • In **Stahlblechkassette**
Inhalt:
12 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4-13 mm
4 Innen-TORX®-Einsätze 1/4" Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
4 Innensechskant-Einsätze 1/4" SW Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
2 Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" Gr. 4 - 5,5 mm
2 Kreuzschlitzschrauben-Einsätze 1/4" (PH), Gr. 1 - 2
5 6kant-Stiftschlüssel 1/4" 1,25 -1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm,
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/4",
Verlängerung 1/4" 50 mm
Verlängerung 1/4" 115 mm mit Verriegelung,
Kardangelenk 1/4", Vierkantgriff 1/4"
Adapter von 6,3 mm (1/4" auf 10,0 mm (3/8")
13 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10-32 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 1/2" SW 16 - 21 mm
Umschaltknarre mit Druckknopfauslösung 1/2"
Verlängerung 1/2" 75 mm
Verlängerung 1/2" mit Verriegelung 280 mm
Kardangelenk 1/2"
Adapter 12,5 mm (1/2") auf 10,0 mm (3/8")



1/4" 1/2"

PROMAT MAGIC

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8986 L	55tlg.	1	134,60

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus **CV-Stahl** • matt verchromt • Mit griffiger Rändelung • Schraubeinsätze aus **S2-Stahl** • **Hebelumschaltknarren** mit **2-Komponenten-Griff** • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • In **Stahlblechkassette**

Inhalt:
13 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 7 - 8 - 10 - 13 mm
3 Bits für Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" 4 - 5,5 - 6,5 mm*
7 Bits für Kreuzschlitzschrauben-Einsätze 1/4" (PH), Gr. 00 - 0 - 2 x 1 - 2 x 2 - 3*
4 Bits für Kreuzschlitzschrauben-Einsätze 75 mm 1/4" (PH) Gr. 0 - 1 - 2 - 3
5 Bits für Kreuzschlitzschrauben-Einsätze 1/4" (PZD), Gr. 2 x 1 - 2 x 2 - 3*,
2 Bits für Kreuzschlitzschrauben-Einsätze 1/4" (PZD) Gr. 1 - 2
7 Bits für Innensechskantschrauben-Einsätze 1/4" Gr. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm*
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben-Einsätze T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T27 - T 30 - T 40*
Hebelumschaltknarre feinverzahnt 1/4" (Rückschwenkwinkel nur 5°)
2 Verlängerungen 1/4" 50/100 mm
Gleitstück für Verlängerung 1/4"
Adapter 1/4" 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant
Adapter 1/4" 6,3 mm (1/4")- Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")- Innensechskant
Handgriff mit Bithalter mit Magnet und Schnellwechselfutter
Bithalter mit Magnet und Schnellwechselfutter
Bithalter "extra-schlank" mit Schnellwechselfutter und Magnet
* = 25 mm lang
15 Steckschlüssel-Einsatz 1/2" SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 -17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
4 6kant-Tiefbett-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" SW 10 - 13 - 17 - 19 mm
4 Innensechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 6 - 7 - 8 - 10 mm (Länge 55 mm)
2 Zündkerzen-Einsätze 1/2" SW 16 - 21 mm
Hebelumschaltknarre 1/2", feinverzahnt ,Rückschwenkwinkel 6°
2 Verlängerungen 1/2" 125/250 mm
Gleitstück 1/2"
Adapter 1/2" 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant



1/4" 1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8910 L	92tlg.	1	151,80

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Schraubendrehereinsätzen**, **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 1/2" und 1/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Schlüsselweite **6kt. UD-Profil** • In stabiler **Stahlblechkassette**

Inhalt:
11 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/4" UNIDRIVE SW 4-13 mm
4 Innensechskant-Einsätze 1/4" SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" SW 4 - 5,5 - 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Einsätze 1/4" (PH) Gr. 1 - 2
Kardangelenk 1/4", 38 mm
Verlängerungen 1/4", 55/97 mm
Umschaltknarre 1/4", feinverzahnt mit Metallscheibe 129 mm
Vierkantgriff 1/4", 140 mm
Griff mit Gleitstück 1/4", 115 mm
12 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze 1/2" SW 10-30 mm
5 Innensechskant-Einsätze 1/2" SW 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
2 Schlitzschraubendreher-Einsätze1/2" SW 8 - 10 mm
Kreuzschlitz-Einsatz 1/2" (PH) Gr. 3
Kardangelenk 1/2", 72 mm
Verlängerungen 1/2", 125/250 mm
Hebel-Umschaltknarre 1/2" mit Druckknopfauslösung und Ratschensperre 270 mm



1/2" 1/4" UNIDRIVE

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 630 L	50tlg.	1	564,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschliffen verchromt • 1/4" und 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120-C/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profile (6kant.** bzw. **12kant.)** • In stabiler **Stahlblechkassette**

Inhalt:
11 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" UNIDRIVE SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
4 Bits für Schlitzschrauben-Einsätze 1/4" 4 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
7 Bits für Innensechskant-Einsätze 1/4" SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
3 Bits für Innenvielzahn-Einsätze 1/4" SW 5 - 6 - 8 mm
7 Bits für Innen-TORX® -Einsätze 1/4" Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 27 - T 30 - T 40
6 Bits für Kreuzschlitz-Einsätze 1/4" (PH)/(PZ) Gr. 1 - 2 - 3
6 Bits für Innensechskant-Einsätze 5/16" 3 - 4 -. 5 - 6 - 8 - 10 mm
5 Bits für Innenvielzahn-Einsätze 5/16" 5 -6 - 8 - 10 - 12 mm
5 Bits für Innen-TORX®-Einsätze 5/16" Gr. T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50
Verlängerung 1/4" 97 mm
Kardangelenk 1/4" 38 mm
Bit-Adapter 1/4" x 1/4"
Multi-Griff
Bit-Halter 60 mm
17 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" UNIDRIVE SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 mm
2 Verlängerungen 1/2" 125/250 mm
Verbindungsteil für Bits 5/16", 35 mm



1/4" 1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 175 3992 L	81tlg.	1	532,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienelemente aus **Chrom-Alloy-Stahl** • Lieferung in **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
9 Steckschlüssel-Einsätz ◉ 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
3 Innensechskant-Einsätze 1/4" ◉ SW. 3 - 4 - 5 mm
2 Verlängerungen 54/150 mm 1/4"
Hebel-Umschaltknarre mit 2-K-Griff (22 Zähne) 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Vierkantgriff 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
10 Steckschlüssel-Einsätze 1/2" ◉ SW 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
5 Innensechskant-Einsätze 1/2" ◉ SW. 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
2 Steckschlüssel-Einsätze für Zündkerzen 1/2" 16 - 21 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 2-K-Griff (36 Zähne) 1/2"
2 Verlängerungen 130/255 mm 1/2"
Kardangelenk 1/2"
Quergriff mit Gleitstück 1/2"



1/4" 1/2"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 3777 L	38tlg.	1	503,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: 6,3 mm und 12,5 mm (1/4" und 1/2")-Vierkantantrieb • Lieferung in **stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**

Inhalt:
9 6kant Steckschlüssel-Einsätze 1/4" ◉ SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
5 Außen-TORX®-Einsätze 1/4" ✪ Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8
6 Innen-TORX®-Einsätze 1/4" ✱ Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25
3 Innensechskant-Einsätze 1/4" ◉ SW 3 - 4 - 5 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 6,3 mm (1/4")
Vierkantantrieb mit 2-K-Griff (22 Zähne) 1/4"
2 Verlängerungen 54/150 mm 1/4"
Kardangelenk 1/4"
Vierkantgriff 1/4"
Quergriff mit Gleitstück 1/4"
10 6kant Steckschlüssel-Einsätze 1/2" SW 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
7 Außen-TORX®-Einsätze 1/2" ✪ Gr. E 10 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24
7 Innen-TORX®-Einsätze 1/2" ✱ Gr. T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
5 Innensechskant-Einsätze 1/2" ◉ SW 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Hebel-Umschaltknarre mit 12,5 mm (1/2")
Vierkantantrieb mit 2-K-Griff (36 Zähne) 1/2"
2 Verlängerungen 130/150 mm 1/2"
Kardangelenk 1/2"
Vierkantgriff 1/2"
Quergriff mit Gleitstück 1/2"



1/4" 1/2"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4348 L	63tlg.	1	769,00

Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Mit Zyklop-Knarren • 6,3 mm (1/4") und 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb • Steckschlüsseleinsätze und Bedienungselemente aus **Chrom-Vandadium-Stahl** • Mattverchromt • Mit praktischer Rändelung • Feinzahnknarren mit Rechts-Links-Umschaltung in jeder Position • Auswurf des Aufsteckwerkzeuges durch Knopfdruck oder Schiebeschalter • Schiebeschalter dient zusätzlich zum Schwenken des Knarrenkopfes • Frei schwenkbarer Knarrenkopf • Mit Schwungmassenkonstruktion • Mit Schnelldrehhülse einsetzbar wie ein konventioneller Schraubendreher • Druckknopfauslösung • **Mehrkomponentiger Kraftform-Griff** • Unglaublich hohe Geschwindigkeit • Vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer Knarre • Bestückung und Position des Werkzeuges sind in der Schaumstoffdeckeleinlage im Deckel gut sichtbar und dauerhaft eingelasert • Zweifarbige Schaumstoffeinlage macht das Einsortieren nicht mehr benötigter Werkzeuge schnell und sicher • Fehlende Werkzeuge werden sofort erkannt (Werkzeug-Kontroll-System) • Lieferung im **stabilen Metallkasten** mit **Tragegriff** und rutschsicheren Gummifüßen

Inhalt
11 Steckschlüsseleinsatz 1/4" ◉ SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 mm
Schwenk- und Umschaltknarre Rückschwenkwinkel 5° 1/4"
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Locksystem 1/4", 150 mm
Adapter 6,3 mm (1/4") mit Schnellwechselfutter
10 Steckschlüsseleinsatz 1/2" ◉ SW 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
Schwenk- und Umschaltknarre Rückschwenkwinkel 5° 1/2"
Verlängerung mit Schnelldrehhülse und Flexible-Locksystem 1/2", 250 mm
Kraftform-Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor zur Aufnahme der Wechselklingen
Wechselklinge 89 mm, mit 6,3 mm (1/4") Sechskant-Antrieb
Wechselklinge für Schlitzschrauben ⊖ 1,0 x 5,5 mm
6 Wechselklingen für Kreuzschlitzschrauben ✚ (PH)/✪ (PZ) Gr. 1 - 2 - 3
5 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben ✪ Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
4 Wechselklingen für Innensechskant-Schrauben ◉ Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm





1/4" 1/2"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3773 L	43tlg.	1	318,00

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • 6kant • CV-Stahl, geschmiedet • Verchromt • Mit Kugelfangrille • **DIN 3124/ISO 2725**



1/2" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8906 L	10	40	1	2,80
E 600 8905 L	11	40	1	3,00
E 600 8904 L	12	40	1	3,20
E 600 8903 L	13	40	1	3,10
E 600 8902 L	14	40	1	3,00
E 600 8901 L	15	40	1	3,00
E 600 8900 L	16	40	1	3,10
E 600 8899 L	17	40	1	3,60
E 600 8898 L	18	40	1	3,50
E 600 8897 L	19	40	1	3,50
E 600 8896 L	21	40	1	3,50
E 600 8895 L	22	40	1	3,50
E 600 8894 L	24	40	1	4,20
E 600 8893 L	27	45	1	4,30
E 600 8892 L	30	45	1	4,80
E 600 8891 L	32	47	1	4,60

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen und griffig kordiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • **Schlüsselweite UD-Profil (6kant.)** • *Nicht genormt



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 480 L	8	38,0	1	7,50
E 451 481 L	9*	38,0	1	7,55
E 451 482 L	10	38,0	1	6,45
E 451 483 L	11	38,0	1	6,90
E 451 484 L	12	38,0	1	6,90
E 451 485 L	13	38,0	1	6,45
E 451 486 L	14	38,0	1	7,10
E 451 487 L	15	39,5	1	7,10
E 451 488 L	16	39,5	1	7,10
E 451 489 L	17	39,5	1	7,55
E 451 490 L	18	39,5	1	8,10
E 451 491 L	19	40,0	1	7,55
E 451 492 L	20	40,0	1	8,25
E 451 493 L	21	41,5	1	8,95
E 451 494 L	22	41,5	1	8,30
E 451 495 L	23*	41,5	1	9,10
E 451 496 L	24	41,5	1	9,15
E 451 497 L	25*	41,5	1	10,60
E 451 498 L	26*	41,5	1	9,95
E 451 499 L	27	41,5	1	11,50
E 451 500 L	28*	43,0	1	12,30
E 451 501 L	29*	43,0	1	12,80
E 451 502 L	30	43,0	1	12,30
E 451 503 L	32	44,5	1	12,30

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl**, verchromt • **Cadmium-frei** • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • **Schlüsselweite AS-drive-Profil**



1/2" HPQ AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 837 L	8	38	1	7,60
E 489 838 L	9	38	1	7,75
E 489 839 L	10	38	1	6,30
E 489 840 L	11	38	1	7,00
E 489 841 L	12	38	1	7,10
E 489 842 L	13	38	1	6,20
E 489 843 L	14	38	1	7,30
E 489 844 L	15	38	1	6,80
E 489 845 L	16	38	1	6,85
E 489 846 L	17	38	1	7,25
E 489 847 L	18	38	1	7,75
E 489 848 L	19	38	1	7,25
E 489 849 L	20	42	1	8,75
E 489 850 L	21	42	1	8,60
E 489 851 L	22	42	1	8,00
E 489 852 L	23	42	1	10,30
E 489 853 L	24	42	1	8,80
E 489 854 L	25	42	1	11,90
E 489 855 L	26	42	1	11,10
E 489 856 L	27	45	1	11,20
E 489 857 L	28	45	1	13,70
E 489 859 L	30	45	1	11,90
E 489 860 L	32	47	1	12,60

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: Lange Ausführung • 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Geschmiedet • **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: 6kant für lang überstehende Gewindebolzen



1/2" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8890 L	10	77	1	5,40
E 600 8889 L	13	77	1	5,40
E 600 8888 L	17	77	1	6,20
E 600 8887 L	19	77	1	6,00

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen und griffig kordiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/1174** • Mit Bohrung bei SW 16, 18, 21 für Knebelbetätigung Ø 8 mm • Schlüsselweite mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil (6kant.)**



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3852 L	10	77	1	17,10
E 601 3853 L	12	77	1	17,10
E 601 3854 L	13	77	1	17,10
E 601 3855 L	17	77	1	19,10
E 601 3856 L	19	82	1	18,40

Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • 6kant • CV-Stahl, geschmiedet • Verchromt • Mit Gummihalterung für die Zündkerze • **DIN 3124**

1/2" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8849 L	16	65	1	6,10
E 600 8850 L	21	65	1	6,50



Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • **12kant • CV-Stahl** • Geschmiedet • Verchromt • **DIN 3124/ ISO 2725**



1/2" PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8886 L	10	40	1	2,80
E 600 8885 L	11	40	1	2,60
E 600 8884 L	12	40	1	2,60
E 600 8883 L	13	40	1	3,30
E 600 8882 L	14	40	1	2,60
E 600 8881 L	15	40	1	2,60
E 600 8880 L	16	40	1	2,70
E 600 8879 L	17	40	1	3,20
E 600 8878 L	18	40	1	3,10
E 600 8877 L	19	40	1	3,60
E 600 8876 L	21	40	1	3,50
E 600 8875 L	22	40	1	3,50
E 600 8874 L	24	40	1	4,00
E 600 8873 L	27	45	1	4,20
E 600 8872 L	30	45	1	5,10
E 600 8871 L	32	47	1	4,60

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • Schlüsselweite mit **"Unit-Drive"-Profil** für schonende Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant.)** • *Nicht genormt



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 504 L	8	38,0	1	7,55
E 451 505 L	9*	38,0	1	7,90
E 451 506 L	10	38,0	1	6,45
E 451 507 L	11	38,0	1	6,95
E 451 508 L	12	38,0	1	6,95
E 451 509 L	13	38,0	1	6,45
E 451 510 L	14	38,0	1	7,10
E 451 511 L	15	39,5	1	7,10
E 451 512 L	16	39,5	1	7,10
E 451 513 L	17	39,5	1	7,55
E 451 514 L	18	39,5	1	8,10
E 451 515 L	19	40,0	1	7,55
E 451 516 L	20	40,0	1	8,30
E 451 517 L	21	41,5	1	8,95
E 451 518 L	22	41,5	1	8,30
E 451 519 L	23*	41,5	1	9,20
E 451 520 L	24	41,5	1	9,15
E 601 3857 L	25	41,5	1	10,80
E 601 3858 L	25	41,5	1	10,40
E 451 523 L	27	41,5	1	11,80
E 601 3860 L	28	43,0	1	12,60
E 451 525 L	29*	43,0	1	13,10
E 451 526 L	30	43,0	1	12,60
E 451 527 L	32	44,5	1	12,60
E 601 3865 L	33	44,5	1	13,40
E 601 3188 L	36	44,5	1	18,60

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • **DIN 3124/ISO 2725-1 • 12-kant** • HPQ®-Hochleistungsstahl • Verchromt



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4376 L	8	38	1	7,95
E 601 4377 L	9	38	1	8,20
E 601 4378 L	10	38	1	6,30
E 601 4379 L	11	38	1	7,10
E 601 4380 L	12	38	1	6,85
E 601 4381 L	13	38	1	6,30
E 601 4382 L	14	38	1	7,00
E 601 4383 L	15	38	1	6,95
E 601 4384 L	16	38	1	6,95
E 601 4385 L	17	38	1	7,45
E 601 4386 L	18	38	1	7,85
E 601 4387 L	19	38	1	7,45
E 601 4388 L	20	42	1	8,70
E 601 4389 L	21	42	1	9,00
E 601 4390 L	22	42	1	8,40
E 601 4391 L	23	42	1	10,30
E 601 4392 L	24	42	1	8,80
E 601 4393 L	25	42	1	12,10
E 601 4394 L	26	42	1	11,20
E 601 4395 L	27	12	1	11,60
E 601 4396 L	28	45	1	13,80
E 601 4397 L	30	45	1	12,50
E 601 4398 L	31	47	1	17,00
E 601 4399 L	32	47	1	12,50

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen und griffig kordiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/1174** • Mit Bohrung bei SW 16, 18, 21 für Knebelbetätigung Ø 8 mm • Schlüsselweite mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil (12kant.)**



1/2" UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 540 L	10	77	1	17,10
E 451 541 L	12	77	1	17,10
E 451 550 L	13	77	1	17,00
E 451 551 L	14	77	1	17,90
E 601 3862 L	15	77	1	19,10
E 451 542 L	16	77	1	19,10
E 451 552 L	17	77	1	19,00
E 451 543 L	18	82	1	19,70
E 451 555 L	19	82	1	18,40
E 451 553 L	21	82	1	19,90
E 601 3863 L	22	82	1	20,30
E 451 554 L	24	82	1	20,70
E 451 557 L	27	82	1	23,10
E 601 3866 L	30	82	1	24,10
E 601 3867 L	32	82	1	25,20
E 601 3868 L	34	82	1	27,20

Steckschlüssel-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl**, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1 • Schlüsselweite AS-drive-Profil** • * Mit Gummieinsatz für Zündkerzen • ** Mit Magneteinsatz für Zündkerzen



1/2" HPQ AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 862 L	10	83	1	18,10
E 489 863 L	13	83	1	16,10
E 489 864 L	14	83	1	18,00
E 489 680 L	15	83	1	19,40
E 489 681 L	16	83	1	19,30
E 489 865 L	16 - 5/8"*	83	1	21,30
E 489 866 L	17	83	1	18,40
E 489 682 L	18	83	1	19,80
E 489 867 L	19	83	1	17,70
E 489 868 L	20,8 - 13/16"*	83	1	23,20
E 489 869 L	21	83	1	20,50
E 489 684 L	22	83	1	19,80
E 489 870 L	24	83	1	19,80
E 489 871 L	27	83	1	22,20
E 489 685 L	30	83	1	23,10
E 489 686 L	32	83	1	25,40

Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Zollmaße • 12,5 mm (1/2") Vierkantantrieb • **DIN 3124 / ISO 2725 • UD-Profil • Chrom-Vanadium-Stahl** • Verchromt • Mit Kugelfangrille • Geändelt mit **Unit-Drive-Profil**, schont die Schraubenköpfe - keine Kantenquetschung



1/2" UNIT DRIVE

GEDORE

Art.-Nr.	SW Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3002 L	13/32"	38,0	1	**7,90**
E 601 3003 L	7/16"	38,0	1	**7,90**
E 601 3004 L	1/2"	38,0	1	**7,90**
E 601 3005 L	9/16"	38,0	1	**8,25**
E 601 3006 L	19/32"	39,5	1	**8,25**
E 601 3007 L	5/8"	39,5	1	**8,25**
E 601 3008 L	11/16"	39,5	1	**8,80**
E 601 3009 L	3/4"	40,0	1	**8,80**
E 601 3010 L	25/32"	40,0	1	**8,75**
E 601 3011 L	13/16"	41,5	1	**9,85**
E 601 3012 L	7/8"	41,5	1	**9,85**
E 601 3013 L	15/16"	41,5	1	**10,60**
E 601 3014 L	1"	41,5	1	**10,60**
E 601 3015 L	1 1/16"	41,5	1	**13,00**
E 601 3016 L	1 1/8"	43,0	1	**13,00**
E 601 3017 L	1 3/16"	43,0	1	**13,40**
E 601 3018 L	1 1/14"	44,5	1	**13,80**

TORX®-Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Außen-TORX®-Steckschlüsseleinsätzen** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** griffig kodiert • 1/2" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
8 Außen-TORX®-Einsätze ✪ 1/2" E 10 - E 11 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24 und Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2"

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 459 169 L	9tlg.	1	**118,00**

TORX®-Steckschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätzen** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl**, verchromt • **Cadmiumfrei** • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • In **Kartonverpackung**
Inhalt:
7 Außen-TORX-Einsätze ✪ 1/2" E 10 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



1/2" HPQ

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 880 L	8tlg.	1	**85,00**

TORX®-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • CV-Stahl • Mattverchromt

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



1/2" ✪

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8870 L	E 10	38,0	1	**4,30**
E 600 8869 L	E 11	38,0	1	**4,30**
E 600 8868 L	E 12	38,0	1	**4,30**
E 600 8867 L	E 14	38,0	1	**4,30**
E 600 8866 L	E 18	38,0	1	**5,50**
E 600 8865 L	E 20	38,0	1	**5,70**

TORX®-Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** geschliffen und griffig kordiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



1/2" ✪

GEDORE

Art.-Nr.	Größe	für metrische Schrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 459 150 L	E 10	M 8	38,0	1	**10,50**
E 459 151 L	E 11	-	38,0	1	**10,60**
E 459 152 L	E 12	M 10	38,0	1	**10,50**
E 459 153 L	E 14	M 12	38,0	1	**11,50**
E 459 154 L	E 16	M 12	38,0	1	**11,50**
E 459 155 L	E 18	M 14	40,0	1	**12,10**
E 459 156 L	E 20	M 16	40,0	1	**12,10**
E 459 157 L	E 24	M 18-20	41,5	1	**16,70**

TORX®-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **Innen-TORX®-Schraubendrehereinsätzen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Einsätze ⯃ 1/2" T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 459 168 L	9tlg.	1	136,00

TORX®-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Einsatz aus CV-Stahl • Klinge aus Sonderstahl brüniert • Handbetätigt • Mit Kugelfangrille • Griffig gerändelt • **Lieferung in Stahlblechkassette** mit ABS-Kunststoffeinlage
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Einsätze ⯃ T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
8 Außen-TORX®-Einsätze ✪ E 10 - E 11 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24

Anwendung: Für **Innen-/Außen-TORX®-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3880 L	17tlg.	1	247,00



TORX®-Steckschlüssel-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2 ")-Vierkantantrieb • **Lieferung in stapelbarer ABS-Kunststoffkassette**
Inhalt:
10 Innen-TORX®-Einsätze ⯃ Gr. T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - 2 x T 45 - T 50 - T 55 - T 60

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**

1/2"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4420 L	10tlg.	1	159,00

TORX®-Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • CV-Stahl • Lieferung in **Stahlblechkassette**

Inhalt:
6 Innen-TORX®-Einsätze 1/4" ⯃ Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30
6 Außen-TORX®-Einsätze 1/4" ✪ Gr. E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
4 Innen-TORX®-Einsätze 1/2" ⯃ Gr. T 40 - T 45 - T 50 - T 55"
7 Außen-TORX®-Einsätze 1/2" ✪ Gr. E 10 - E 11 - E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20
4 TORX®-Stiftschlüssel 1/2" ⯃ Gr. T 6 - T 7 - T 8 - T 9

Anwendung: Für **Innen-/Außen-TORX®-Schrauben**



1/4" 1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8916 L	27tlg.	1	32,10

TORX®-Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus **TORX®-Steckschlüssel-Einsätze** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepreßte Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/4" und 1/2" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
8 Innen-TORX®-Schrauben-Einsätze 1/4" ⯃ T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30
6 Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/4" ✪ E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
5 Innen-TORX®-Schrauben-Einsätze 1/2" ⯃ T 40 - T 45 -T 50 - T 55 - T 60
9 Innen-TORX®-Schrauben-Einsätze, lang 1/2" ⯃ T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45 - T 50 - T 55 - T 60
6 Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" ✪ E 12 - E 14 - E 16 - E 18 - E 20 - E 24

Anwendung: Für **Innen-/Außen-TORX®-Schrauben**



1/4" 1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 459 179 L	34tlg.	1	422,00

TORX®-Schraubendreher-Einsatz-Satz "Zyklop" 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Innen-TORX®-Steckschlüsseleinsätzen** mit **Haltefunktion** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, mattverchromt • In robuster, kompakter **Textil-Box**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Einsätze
TX 20 - TX 25 x T 27 - TX 30 - TX 40 - TX 45 - TX 50 - TX 55 - TX 60

Anwendung:
Für **Innen-TORX®-Schrauben**





1/2"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 459 188 L	9tlg.	1	88,50

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Sockel aus **CV-Stahl** • Mattverchromt • Klinge aus **Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



1/2"

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8864 L	T 40	55	1	7,00
E 600 8863 L	T 45	55	1	7,10
E 600 8862 L	T 50	55	1	6,40
E 600 8861 L	T 55	55	1	6,90

TORX®-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Einsätze aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Größe	für metrische Schrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 459 160 L	T 20	M 4-5	55	1	11,90
E 459 161 L	T 25	M 4,5-5	55	1	11,90
E 459 162 L	T 30	M 6-7	55	1	11,90
E 459 163 L	T 40	M 7-8	55	1	13,60

Art.-Nr.	Größe	für metrische Schrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 459 167 L	T 45	M 8-10	55	1	13,60
E 459 164 L	T 50	M 10	55	1	13,60
E 459 165 L	T 55	M 12	55	1	17,80
E 459 166 L	T 60	M 14	55	1	17,80

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: Bestehend aus **Innensechskant-Einsätzen** nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
9 Innensechskant-Einsätze SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 640 L	9tlg.	1	94,00

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • **Zollmaße** • Mit geschmiedeten, vergüteten Einsätzen • Jeweils 60 mm lang • CV-Stahl • Verchromt • Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert • Handbetätigt • Mit Kugelfangrille • Griffig gerändelt • **Lieferung in Stahlblechkassette** mit ABS-Kunststoffeinlage
Inhalt:
9 Innensechskant-Einsätze 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 3/8 - 1/2 - 9/16 - 5/8"

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3770 L	9tlg.	1	101,00

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • Spitze manganphosphatiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • In stabiler **Stahlblechkassette** • *Nicht genormt
Inhalt:
9 Innensechskant-Einsätze SW 5* - 6 - 7 - 8 - 9* - 10 - 23 - 14 - 17* mm
6 Innensechskant-Einsätze SW 5*/90 - 6/90 - 8/90 - 10/140 - 12/140 - 14/140 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 409 659 L	15tlg.	1	186,00

1/2"



Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • In stapelbarer **ABS-Kunststoff-kassette**
Inhalt:
10 Innensechskant-Einsätze ◉ SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4419 L	10tlg.	1	139,00

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • 6kant • **CV-Stahl** • Alle Steckschlüsseleinsätze mit Haltefunktion für die Schraube • Alle Steckschlüsseleinsätze mit Wera Werkzeugfinder "Take it easy" • In robuster und kompakter **Box**, mit textilem oberflächenschonendem Außenmaterial • Ohne Knarre
Inhalt:
9 Innensechskant-Einsätze ◉ SW 4 - 5 - 6 - 7 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**





1/2″ Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 535
E 601 3851 L	9tlg.	1	91,00



Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz-Satz 1/4" und 1/2"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")- und 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Praktische zweifarbige Einlage zur einfachen Werkzeug-Vollzähligkeitskontrolle • **CV-Stahl** • Lieferung in **Stahlblechkassette**
Inhalt:
4 Innensechskant-Schrauben-Einsätze 1/4" ◉ Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
8 Innensechskant-Schrauben-Einsätze 1/2" ◉ Gr. 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
2 Innensechskant-Schraubendreher-Einsätze 1/2" ◉ 100 mm, Gr. 8 - 10 mm
5 Innensechskant-Stiftschlüssel ◉ Gr. 1,25 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 mm

1/4″ 1/2″ PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8915 L	19tlg.	1	34,90

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Sockel aus **CV-Stahl** • Klinge aus **Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2″ ⬢ PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8860 L	5	55	1	5,60
E 600 8859 L	6	55	1	5,10
E 600 8858 L	8	55	1	5,20
E 600 8857 L	10	55	1	5,20
E 600 8856 L	12	55	1	5,90
E 600 8855 L	14	55	1	6,00
E 600 8854 L	17	55	1	7,00
E 600 8853 L	7	100	1	5,60
E 600 8852 L	8	100	1	5,60
E 600 8851 L	10	100	1	6,50

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • Spitze manganphosphatiert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174** • * Nicht genormt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2″ ⬢ GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 560 L	4*	60	22	1	7,95
E 451 561 L	5*	60	22	1	7,95
E 451 571 L	5*	180	13/142	1	10,90
E 451 562 L	6	60	22	1	7,95
E 451 572 L	6	90	52	1	9,15
E 451 559 L	6	140	13/102	1	10,80
E 451 563 L	7	60	22	1	7,95
E 451 573 L	7	100	62	1	9,25
E 451 564 L	8	60	22	1	7,95
E 451 575 L	8	120	82	1	10,30
E 451 565 L	9*	60	22	1	8,50
E 451 576 L	10	140	102	1	12,40
E 451 566 L	10	60	22	1	9,10
E 451 567 L	12	60	22	1	9,10
E 451 568 L	14	60	20	1	11,10
E 451 578 L	14	140	100	1	15,30
E 451 569 L	17*	60	20	1	12,30
E 451 570 L	19*	60	20	1	12,70

INHEX-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Einsätze aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2″ ⬢ STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 881 L	4	60	22	1	9,50
E 489 882 L	5	60	22	1	9,50
E 489 883 L	6	60	22	1	9,50
E 489 884 L	7	60	22	1	9,50
E 489 885 L	8	60	22	1	9,70
E 489 886 L	10	60	22	1	11,00
E 489 887 L	12	60	20	1	11,50
E 489 888 L	14	60	20	1	13,30
E 489 889 L	17	60	20	1	14,90
E 489 890 L	19	60	20	1	19,50

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Mit Zapfenführung • **Chrom-Alloy-Stahl** • Verchromt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4400 L	5	60	22	1	11,20
E 601 4401 L	6	60	22	1	11,20
E 601 4402 L	8	60	22	1	12,40
E 601 4403 L	10	60	22	1	13,00
E 601 4404 L	12	60	20	1	15,10
E 601 4405 L	14	60	20	1	15,40

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Zollmaße • 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Mit Kugelfangrille • Einsatz aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Klinge aus Vanadium-Sonderstahl • Handbetätigt • Spitze manganphosphatiert

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	SW Zoll	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3019 L	3/16"	60	22	1	8,80
E 601 3020 L	7/32"	60	22	1	8,80
E 601 3021 L	1/4"	60	22	1	8,80
E 601 3022 L	9/32"	60	22	1	8,85
E 601 3023 L	5/16"	60	22	1	9,00
E 601 3024 L	3/8"	60	22	1	9,00
E 601 3025 L	1/2"	60	22	1	10,20
E 601 3026 L	9/16"	60	20	1	11,70
E 601 3027 L	5/8"	60	20	1	13,40

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1/2" mit Kugelkopf, lang

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • *Nicht genormt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben,** durch **Kugelkopf-Antrieb** auch in Schräglage einsetzbar



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 465 L	6	140	102	1	11,70
E 451 466 L	7	140	102	1	12,70
E 451 467 L	8	140	102	1	13,30
E 451 468 L	10	140	102	1	14,50
E 451 469 L	12	140	102	1	16,00
E 601 6323 L	14	140	100	1	23,30

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 2324** • Einsätze aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innen-Vielzahn-Schrauben**



1/2" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 901 L	M 5	60	22	1	11,60
E 489 902 L	M 6	60	22	1	11,90
E 489 903 L	M 8	60	22	1	11,60
E 489 904 L	M 10	60	22	1	13,60
E 489 905 L	M 12	60	20	1	15,20
E 489 906 L	M 14	60	20	1	16,00
E 601 4406 L	M 16	60	20	1	16,30

Vielzahn-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 2324** • Einsätze aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Eingepreßte Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Innen-Vielzahn-Schrauben**



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 592 L	M 5	55	17	1	12,40
E 451 593 L	M 6	55	17	1	12,50
E 601 3029 L	M 6	100	62	1	13,20
E 451 594 L	M 8	55	17	1	12,40
E 601 3030 L	M 8	100	62	1	13,20
E 451 595 L	M 10	55	17	1	14,40
E 601 3031 L	M 10	100	62	1	16,50
E 451 596 L	M 12	55	17	1	15,90
E 601 3032 L	M 12	100	62	1	19,00
E 601 3028 L	M 14	57	17	1	16,60
E 601 3033 L	M 14	100	60	1	20,40

Schlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Einsätze aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl** • Eingepreßte Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3864 L	6,5	1,2	60	1	17,10
E 451 580 L	8	1,2	60	1	13,20
E 451 581 L	10	1,6	60	1	13,20
E 451 582 L	12	2,0	60	1	13,80
E 601 3869 L	14	2,5	60	1	15,90
E 451 584 L	16	2,5	60	1	16,70
E 601 3870 L	18	2,5	60	1	17,00

Kreuzschlitz-Schraubendreher-Einsatz 1/2"

Ausführung: Einsätze aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl** • Eingepreßte Stiftteile aus **Sonderstahl,** gehärtet und brüniert • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** und **"Pozidriv"**




1/2" GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
	E 451 586 L	2	60	1	12,50
1	E 451 587 L	3	60	1	12,50
	E 451 588 L	4	60	1	12,50
	E 451 589 L	2	60	1	12,50
2	E 451 590 L	3	60	1	12,50
	E 451 591 L	4	60	1	13,40

Antriebs- und Verbindungsteile 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3123/ISO 3316** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung




1/2" PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
	E 600 8839 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	4,90
1	E 600 8838 L	Verlängerung, Länge 125 mm	1	5,90
	E 600 8837 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	7,60
2	E 600 8836 L	Griff mit Gleitstück, Länge 255 mm	1	9,70
3	E 600 8840 L	Verbindungsvierkant, Länge 36 mm	1	2,30
4	E 600 8835 L	Kardangelenk, Länge 75 mm	1	9,00

Antriebs- und Verbindungsteil 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3123/ ISO 3316** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** Einzelteile geschmiedet • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174**




1/2" GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 451 606 L	Verlängerung, Länge 76 mm	1	10,40
2	E 451 607 L	Verlängerung, Länge 125 mm	1	11,10
3	E 451 608 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	15,80
4	E 451 673 L	Verlängerung mit Haltemagnet, Länge 83 mm	1	35,40
5	E 601 3878 L	Verlängerung mit Auslöser, Länge 125 mm	1	26,50
6	E 602 0802 L	Verlängerung mit Auslöser, Länge 250mm	1	29,20
7	E 451 604 L	Griff mit Gleitstück, Länge 292 mm	1	17,10
8	E 451 600 L	Reduzierstück 1/2" auf 3/8", Länge 38,5 mm	1	9,75
9	E 451 601 L	Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", Länge 44 mm	1	12,50
10	E 451 613 L	Verbindungsvierkant, Länge 38 mm	1	3,90
11	E 451 614 L	Kardangelenk, Länge 72 mm	1	28,00

Antriebs- und Verbindungsteile 1/2"

Ausführung: Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (QR)**



1/2" STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
	E 489 926 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	11,80
1	E 489 927 L	Verlängerung, Länge 130 mm	1	12,30
	E 489 928 L	Verlängerung, Länge 255 mm	1	16,30
	E 601 4407 L	Verlängerung (QR), Länge 52 mm	1	12,90
2	E 601 4408 L	Verlängerung (QR), Länge 130 mm	1	14,10
	E 601 4409 L	Verlängerung (QR), Länge 255 mm	1	18,50
3	E 489 924 L	Quergriff, Länge 300 mm	1	18,50
4	E 601 4410 L	Quergriff mit Gleitstück (QR), Länge 300 mm	1	21,30
5	E 489 953 L	Gleitstück zum Quergriff, Länge 61,5 mm	1	23,20
6	E 489 954 L	Handgriff, Länge 510 mm	1	28,40
7	E 489 931 L	Vergrößerungsstück 1/2' auf 3/4', Länge 44 mm	1	13,10
8	E 489 930 L	Reduzierstück 1/2"auf 3/8', Länge 35 mm	1	10,40
9	E 489 929 L	Kardangelenk, Länge 71 mm	1	27,30
10	E 601 4411 L	Kardangelenk (OR), Länge 80 mm	1	30,60

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122 D/ISO 3315** • Feinverzahnung mit 72 Zähnen • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit **Druckknopf-Entriegelung** • Mit ergonomischen **2-Komponenten-Griff**



1/2" FACTOR

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 98
E 451 475 L	262	1	28,10

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit **Druckknopfauslösung** • Ratschensperre bei Mittenstellung • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 628 L	270 mm	1	76,00

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Kleiner, tropfenförmiger Kopf mit 1/2" Vierkantantrieb nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** mit Kugel-Arretierung • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Umschaltknarre feinverzahnt mit **Druckknopfauslösung** • Mit rutschfestem **2-Komponentengriff** mit **Aufhängeloch**



1/2" GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 451 633 L	270	1	66,50
Schaft gekröpft				
2	E 601 3189 L	270	1	84,50

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/2" STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 918 L	265,5	1	64,00
lange Ausführung				
2	E 489 920 L	380,0	1	87,50

Hebel-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • **DIN 3122/ISO 3315** • Mit Quick-Release-Sicherheitsverriegelung und **2-Komponenten-Griff** • FOD-vorbeugend durch schraubenlose Ausführung • 80 Zähne
Anwendung: Für Arbeiten auf engstem Raum mit Arbeitswinkel von nur 4,5°



1/2" QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4412 L	265	1	72,50

Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Hybrid" 1/2"

Ausführung: Robuste Umschaltknarre mit Feinverzahnung (72 Zähne) mit einem Rückholwinkel von nur 5° • Aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugelarretierung • Schlanke Bauform mit langem Hebel • Mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** • Am Griffende Aufnahme zur Hybrid-Verlängerung



1/2" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 427 L	281	1	74,50

Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Hybrid" 1/2" mit Verlängerung

Ausführung: Bestehend aus **Hebelumschaltknarre** mit Feinverzahnung (72 Zähne) und Entriegelungsstift • Aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • **Verlängerung** zur Erhöhung des Drehmoments • Mit **Kraftform-Mehrkomponenten-Griff**



1/2" Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 819 L	2tlg.	1	79,50

Hebel-Umschaltknarre "Zyklop Metal" 1/2"

Ausführung: Robuste **Vollmetallknarre** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Mit sicherer **Nussverriegelungsfunktion** • Extrem schlanke Bauform mit langem Hebel • Mit Feinverzahnnung für einen Rückholwinkel von nur 5°







1/2" Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 809 L	281	1	58,00

Gelenk-Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: 180° schwenkbar • Mit Umschalthebel • Mit Druckknopfauslösung • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch • Max. Drehmoment 600 Nm • Ratschensperre in Mittenstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach **DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174**, mit Kugelarretierung • Besonders für den Nkw-Sektor geeignet



1/2" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3141 L	600	1	133,00

Umsteckknarre 1/2"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb • Mit umsteckbarem Vierkant • Mit Kugelarretierung • CV-Stahl • Verchromt • Mit schwarzem Kunststoffgriff • Rückschwenkwinkel 12° • 30 Zähne



1/2" PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8794 L	270	1	18,20

Zahnradknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit **Durchsteckvierkant**, mittelfein verzahnt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120-C 12,5/ISO 1174** • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 612 L	270	1	40,80

Umschaltknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit griffiger Metallscheibe, feinverzahnt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 611 L	270	1	52,00

Zahnknarre 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1/2" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • Umschaltbar • Arbeitswinkel von nur 6° • Mit **2-Komponenten-Griff**



1/2"

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 919 L	265	1	51,00

Durchsteckknarre "Zyklop Metal" 1/2"

Ausführung: Robuste **Vollmetallknarre** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** • Unverlierbarer **Durchsteckvierkant** mit sicherer **Nussfixierung** • Extrem schlanke Bauform mit langem Hebel • **Doppelklinken-Konstruktion** ermöglicht aus 38 robusten Zähnen eine 76er Feinzahnteilung mit geringem **Rückholwinkel** von nur **4,7°**





1/2"

Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 869 L	281	1	75,00

Umschaltknarre "Zyklop" 1/2"

Ausführung: Fünf verschiedene Knarren in Einem - abgewinkelte Knarre, Gelenkknarre, Knarre mit Sicherheitsverriegelung, Feinzahnknarre und Kraftknarre • Auch als Schraubendreher einsetzbar • Hohe Arbeitsgeschwindigkeiten durch spezielle **Schwungmassenkonstruktion** • Ergonomischer Knarrenkopf, frei schwenkbar • Präzises Arbeiten in allen Einbaulagen durch Feinverzahnung • **Rechts-/Linksgang** umschaltbar • Kugel-Arretierung für sicheren Halt von Nüssen und Zubehör • **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material**



1/2"

Wera

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 451 803 L	277	1	70,00





Durchsteckknarre Koloss "all inklusive Set"

Ausführung: Mit vollwertiger Hammerfunktion • 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug • Mit Kugelarretierung • **Mindestens bis 600 N.m** belastbar • Feinverzahnt • **Rückschwenkwinkel 6°** • 30 Zähne mit Doppelklinkenverzahnung • Gesenkgeschmiedeter Hammerkopf, formschlüssig verstiftet • Mehrkomponentiger Kraftform-Griff • Aufnahme für eine Verlängerung (gehört zum Lieferumfang) bzw. einen Spreizdorn (Spreizdorn = Sonderzubehör – bitte separat bestellen • Lieferumfang: Knarre mit Hammerfunktion, Verlängerung (Länge 341 mm), Gürtelhalter, Schonpad, Entriegelungswerkzeug



Ersatz-Schonpad



Spreizdorn

1/2"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 601 3877 L	5tlg.	1	116,00
E 601 3876 L	Ersatz-Schonpads, 50 mm	1	6,50
E 451 438 L	Spreizdorn mit konischem Dorn zum Ausrichten von Ösen und Bohrungen	1	20,50

Steckschlüssel-Satz 3/4"

Ausführung: 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb • Lieferung im **Kunststoffkoffer**
Inhalt:
Umschaltknarre mit Komfortumschaltung (500 mm lang)
10 6kant Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
Kardangelenk
Schiebegriff 450 mm mit Gleitstück
2 Verlängerungen 200/400 mm



3/4" PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 636
E 600 8908 L	15tlg.	1	151,80

Steckschlüssel-Satz 3/4"

Ausführung: Bestehend aus **Steckschlüsseleinsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 3/4" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung • **Schlüsselweite 6kant.** • In stabiler **Stahlblechkassette**
Inhalt:
10 Sechskant-Steckschlüsseleinsätze ○ SW 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
Zahnradknarre mit Verbindungsvierkant, Griff mit Gleitstück und Verlängerungen 200/400 mm





3/4" GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 451 780 L	14tlg.	1	473,00

Steckschlüssel-Satz 3/4"

Ausführung: 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb • Lieferung im **Stahlblechkasten**
Inhalt:
9 Steckschlüssel-Einsatz ◉ SW 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 mm
Knarrenkopf mit Hebelumschaltung mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (QR)**
Handgriff zum Knarrenkopf 510 mm
Gleitstück 510 mm
Winkelgelenk



3/4" QR STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 601 4432 L	15tlg.	1	699,00

Steckschlüssel-Satz 3/4"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174-1** • In stabilem **Stahlblechkasten**
Inhalt:
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze ○ SW 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 41 - 46 - 50 mm
Hebelumschaltknarre
Winkelgelenk
Kopf zum Quergriff
2 Verlängerungen 200/400 mm



3/4" STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 960 L	16tlg.	1	627,00



Steckschlüssel-Satz 3/4"

Ausführung: 20 mm (3/4")-Vierkantantrieb • Lieferung im robusten **Kunststoffkoffer, abschließbar durch Vorhängeschloss** (nicht im Lieferumfang enthalten)

Inhalt:
16 Steckschlüssel-Einsätze ◉ SW 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
Umschaltknarre mit Schaltscheibe, 510 mm (Stecknussauswurf auf Knopfdruck)
Quergriff mit Gleitstück, 455 mm
3 Verlängerungen 100/200/400 mm (mit Sicherheitsverriegelung)

3/4" HAZET TOOLS

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 5
E 601 4109 L	21tlg.	1	292,00

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: 20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb • **6kant** • CV-Stahl • **DIN 3124/ISO 2725**



3/4" HEYTEC TOOLS

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 4082 L	19	50	1	7,05
E 601 4083 L	21	50	1	7,05
E 601 4084 L	22	50	1	7,05
E 601 4085 L	23	50	1	7,05
E 601 4086 L	24	50	1	7,05
E 601 4087 L	26	52	1	7,50
E 601 4088 L	27	52	1	7,65
E 601 4089 L	29	54	1	8,05
E 601 4090 L	30	56	1	8,05
E 601 4091 L	32	58	1	9,45
E 601 4092 L	34	56	1	9,45
E 601 4093 L	35	58	1	9,45
E 601 4094 L	36	58	1	11,80
E 601 4095 L	38	60	1	11,80
E 601 4096 L	41	64	1	12,70
E 601 4097 L	46	68	1	14,80
E 601 4098 L	50	72	1	16,70
E 601 4099 L	55	76	1	16,70
E 601 4100 L	60	78	1	16,70

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen und griffig kordiert • 3/4" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174 • Schlüsselweite UD-Profil (6kant.)** • *Nicht genormt



3/4" GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 4107 L	19	51,5	1	15,70
E 451 733 L	21	51,5	1	18,00
E 451 721 L	22	51,5	1	16,20
E 451 722 L	24	51,5	1	15,70
E 451 723 L	27	54,5	1	17,00
E 451 725 L	30	57,5	1	18,40
E 451 726 L	32	57,5	1	18,20
E 451 734 L	34	57,5	1	21,40
E 451 727 L	36	59,5	1	22,40
E 451 728 L	38*	59,5	1	21,40
E 451 729 L	41	62,5	1	31,70
E 451 730 L	46	65,5	1	33,40
E 451 731 L	50	68,5	1	40,00
E 451 735 L	55	68,5	1	45,30
E 451 736 L	60	68,5	1	53,00

Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPQ-Hochleistungsstahl** bis SW 38 mm verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174-1 • Schlüsselweite AS-drive-Profil** bis SW 38 mm



3/4" HPQ AS-drive STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 935 L	19	50	1	13,50
E 489 937 L	22	51	1	13,50
E 489 938 L	24	51	1	14,80
E 489 939 L	27	54	1	15,90
E 489 940 L	30	58	1	17,10
E 489 941 L	32	58	1	17,10
E 489 942 L	34	60	1	20,80
E 489 943 L	36	60	1	21,10
E 489 677 L	38	64	1	22,80
E 489 944 L	41	67	1	30,10
E 489 945 L	46	73	1	32,20
E 489 946 L	50	80	1	37,90
E 489 678 L	55	80	1	49,90
E 489 679 L	60	80	1	59,00

Steckschlüssel-Einsatz, lang 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1** • Aus **HPO®-Hochleistungsstahl**, verchromt (nur bis SW 36 mm) • 3/4" Verbindungsvierkant mit Kugelfangrille nach **DIN 3120/ISO 1174-1 • Schlüsselweite 6kant.**



3/4" STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4421 L	24	90	1	29,40
E 601 4422 L	27	90	1	32,40
E 601 4423 L	30	90	1	36,40
E 601 4424 L	32	90	1	38,40
E 601 4425 L	36	90	1	44,60
E 601 4426 L	41	90	1	55,50



Steckschlüssel-Einsatz 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2725-1**• Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen und griffig kordiert • 3/4" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174 • Schlüsselweite UD-Profil (12kant.)** • *Nicht genormt



3/4" UNIT DRIVE GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3085 L	19*	51,5	1	15,70
E 601 3086 L	21	51,5	1	18,10
E 601 3087 L	22	51,5	1	16,20
E 601 3088 L	24	51,5	1	15,70
E 601 3089 L	27	54,5	1	17,10
E 601 3090 L	30	57,5	1	18,40
E 601 3091 L	32	57,5	1	18,20
E 601 3092 L	36	59,5	1	22,40
E 601 3093 L	38*	59,5	1	21,40
E 601 3094 L	41	62,5	1	31,70
E 601 3095 L	46	65,5	1	33,40
E 601 3096 L	50	68,5	1	40,00
E 601 3097 L	55	68,5	1	45,30
E 601 3098 L	60	68,5	1	53,00



Sechskant-Schraubendreher-Einsatz 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** griffig kordiert • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • Spitze manganphosphatiert • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 750 L	14	80	25,5	1	19,00
E 451 751 L	17	80	25,5	1	22,20
E 601 3099 L	17	155	100	1	31,90
E 451 752 L	19	80	25,5	1	23,50
E 451 753 L	22	80	25,5	1	25,60

INHEX-Schraubendreher-Einsätze 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 7422** • Einsätze aus **hochwertigem Spezialstahl**, verchromt • Eingepresste Stiftteile aus **Sonderstahl**, gehärtet und brüniert • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



STAHLWILLE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 489 947 L	14	80	1	36,00
E 489 948 L	17	80	1	37,80
E 489 949 L	19	80	1	38,70
E 489 950 L	22	80	1	40,80

Innenvielzahn-Schraubendreher-Einsatz 3/4"

Ausführung: Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120/ISO 1174-1**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4427 L	M 14	80	1	34,90
E 601 4428 L	M 16	80	1	36,50
E 601 4429 L	M 18	80	1	41,20

Antriebs- und Verbindungsteile 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3123 B/ISO 3316** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant mit Kugel-Arretierung

Anwendung: Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 601 4101 L	Verlängerung 3/4", Länge 100 mm	1	17,10
	E 601 4102 L	Verlängerung 3/4", Länge 200 mm	1	21,90
	E 601 4103 L	Verlängerung 3/4", Länge 400 mm	1	28,40
2	E 601 4104 L	Quergriff mit Gleitstück 3/4", Länge 455 mm	1	27,60
3	E 601 4106 L	Vergrößerungsstück 1/2" auf 3/4", Länge 50 mm	1	4,99
4	E 601 4105 L	Reduzierstück 3/4" auf 1/2"	00	6,60

Antriebs- und Verbindungsteil 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3123/ISO 3316** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 3/4" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174**



GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 451 763 L	Verlängerung, Länge 200 mm	1	30,30
	E 451 764 L	Verlängerung, Länge 400 mm	1	40,30
2	E 451 762 L	Griff mit Gleitstück, Länge 500 mm	1	39,10
3	E 451 761 L	Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", Länge 60 mm	1	27,10
4	E 451 760 L	Reduzierstück 3/4" auf 1/2"	1	16,60
5	E 451 769 L	Kardangelenk, Länge 108 mm	1	98,00
6	E 451 768 L	Verbindungsvierkant, Länge 51,5 mm	1	10,80

Antriebs- und Verbindungsteile 3/4"

Ausführung: Knarre aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174-1**



3/4" STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
	E 489 955 L	Verlängerung, Länge 95 mm	1	26,40
1	E 489 956 L	Verlängerung, Länge 200 mm	1	29,10
	E 489 957 L	Verlängerung, Länge 400 mm	1	45,10
2	E 489 959 L	Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", Länge 61 mm	1	27,00
3	E 489 958 L	Reduzierstück 3/4" auf 1/2", Länge 55 mm	1	24,20
4	E 601 4430 L	Kardangelenk, Länge 109 mm	1	94,50

Hebel-Umschaltknarre 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • Mit 3/4 Verbindungsvierkant mit Sicherungsstift nach **DIN 3120/ISO 1174** • Mit **Aufsteckrohr**

Anwendung: Für den robusten Einsatz in der Industrie und Nutzfahrzeugen



3/4" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 765 L	620	1	174,00

Hebel-Umschaltknarre 3/4"

Ausführung: Aus **Chrom-Alloy-Stahl** • Mit **QuickRelelase-Sicherheitsverriegelung** (QR) ohne Handgriff



3/4" QR STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 951 L	Umschaltknarre, 36 Zähne, Länge 165 mm	1	148,00
2	E 489 954 L	Handgriff passend zu E 489 951, Länge 510 mm	1	28,40

Umschaltknarre 3/4"

Ausführung: 20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb • **DIN 3122 / ISO 3315** • **Mit Umschaltscheibe** • CV-Stahl • Feingängig und robust • Mit Druckbetätigung zum Schnelllösen und zur Arretierung der Steckverbindungen • Rückschwenkwinkel 5° 72 Zähne



3/4" HAZET TOOLS

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 4108 L	510	1	93,50

Umschaltknarre 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant nach **DIN 3120-C 6,3/ISO 1174** mit Kugelfangrille • **Umschaltknarre**, feinverzahnt mit griffiger Metallschaltscheibe • Rückschwenkwinkel 7,2°



3/4" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 766 L	620	1	110,00

Zahnradknarre 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 3/4" Verbindungsvierkant mit Sicherungsstift nach **DIN 3120/ISO 1174** • Robuste Zahnradknarre mit Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt



3/4" GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 767 L	510	1	97,00

Steckschlüssel-Satz 1"

Ausführung: 25,4 mm (1")-Vierkantantrieb • Steckschlüssel-Einsätze und Bedienungselemente aus CV-Stahl • Verchromt • Mit **Unit-Drive-Profil,** schont die Schraubenköpfe - keine Kantenverquetschung durch Kraftansatz auf die Fläche • Mit Stiftsicherung • **Lieferung im Stahlblechkoffer**

Inhalt:
10 Steckschlüssel-Einsätze SW 36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm
Umschaltknarre 184 mm, **Rückschwenkwinkel 11,25°**
2 Verlängerungen 200/400 mm
Griff mit Gleitstück



1″ GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 19
E 601 3778 L	15tlg.	1	1.177,00

Steckschlüssel-Satz 1"

Ausführung: Satz bestehend aus **Steckschlüssel-Einsätzen** nach **DIN 3124/ ISO 2725-1** und **Betätigungswerkzeugen** • Aus **hochwertigem Spezialstahl,** gesenkgeschmiedet, verchromt • 1" Verbindungsvierkant • Schlüsselweite 6kant bzw. 12kant. In stabilem **Stahlblechkasten**

Inhalt:
4 Steckschlüssel-Einsätze SW 46 - 50 - 55 - 60 mm
4 Steckschlüssel-Einsätze SW 65 - 70 - 75 - 80 mm
Hebelumschaltknarre
2 Verlängerungen 200/410 mm
Winkelgelenk, Kopf zum Quergriff, Handgriff



1″ STAHLWILLE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 545
E 489 981 L	14tlg.	1	1.453,00

Steckschlüssel-Einsatz 1"

Ausführung: Nach **DIN 3124/ISO 2750** • Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** feingeschliffen • 1" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Schlüsselweite mit Spezialprofil für höchste Kraftübertragung • **Schlüsselweite UD-Profil**



1″ UNIT DRIVE GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 790 L	36	70	1	37,50
E 451 791 L	41	70	1	43,40
E 451 792 L	46	75	1	51,00
E 451 793 L	50	75	1	57,00
E 451 794 L	55	80	1	69,50
E 451 795 L	60	85	1	79,00
E 451 796 L	65	88	1	94,00
E 451 797 L	70	92	1	100,00
E 451 798 L	75	95	1	115,00
E 451 799 L	80	97	1	116,00

Innensechskant-Schraubendreher-Einsatz 1"


Ausführung: Nach **DIN 7422** • Aus **Chrom-Vanadium-Sonderstahl**, verchromt • Spitze manganphosphatiert • 1" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



1″ GEDORE

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Stiftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3035 L	17	90	25,5	1	45,70
E 601 3036 L	19	90	25,5	1	47,10
E 601 3037 L	22	90	25,5	1	48,80
E 601 3038 L	24	90	25,5	1	51,00



Antriebs- und Verbindungsteile 1"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl**, Einzelteile geschmiedet und z. T. geschliffen • 1" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174**

1″ GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 451 812 L	Verlängerung, Länge 200 mm	1	56,00
	E 451 813 L	Verlängerung, Länge 400 mm	1	78,00
2	E 451 811 L	Griff mit Gleitstück, Länge 700 mm	1	86,00
3	E 451 810 L	Reduzierstück 1" auf 3/4", Länge 75 mm	1	32,40
4	E 451 818 L	Kardangelenk, Länge 140 mm	1	191,00

Hebel-Umschaltknarre 1"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1" Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Mit Einsteck-Griffstange



1"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 815 L	810	1	211,00

Hebel-Umschaltknarre 1"

Ausführung: Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt • 1" Verbindungsvierkant mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (QR) nach **DIN 3120/ISO 1174** • Ohne Handgriff




1" QR

STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Ausfühung	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 489 974 L	Hebelumschaltknarre, Länge 185 mm	1	176,00
2	E 489 977 L	Handgrif, Länge 700 mm passend zu E 489 974	1	49,40

Zahnradknarre 1"

Ausführung: Nach **DIN 3122/ISO 3315** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, verchromt • 1"Verbindungsvierkant mit Stiftsicherung nach **DIN 3120/ISO 1174** • Durchsteckvierkant, mittelfein verzahnt • Mit Aufsteckrohr



1"

GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 451 814 L	720	1	188,00

Qualität die Verbindet

Driven by Quality

ASW





Das Rundumsorglospaket

Vom 1/4" Biteinsatz bis zum 2 1/2" Steckschlüssel erhalten Sie alles aus einer Hand. Sonderanfertigungen können wir innerhalb kürzester Zeit – auch in Kleinstmengen ab 1 Stk. – produzieren.

Sprechen Sie uns an!

Schlagschrauber-Einsatz 1/4"

Ausführung: Nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/4" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174** • **Extra hochfeste Ausführung** für höchste Dauerbeanspruchung • Sicherung mit Stahlstift und Gummiring oder Klemmfeder am Schlagschrauber möglich

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



1/4" ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 161 4371 L	5,5	23	13,0	1	**5,30**
E 161 4372 L	6,0	23	13,0	1	**5,30**
E 161 4373 L	7,0	23	13,0	1	**5,30**
E 161 4374 L	8,0	23	13,0	1	**5,30**
E 161 4376 L	10,0	23	15,0	1	**5,30**
E 161 4379 L	13,0	23	18,8	1	**6,10**
E 161 4440 L	Gummiring (Pack à 5 Stück)			1	**0,72**
E 161 4441 L	Sicherungsstift (Pack à 5 Stück)			1	**1,35**

Schlagschrauber-Einsatz 3/8"

Ausführung: 10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb • **DIN 3121** • Form G 10 • Mit Stiftbohrung und Ringnut • Mit schrauben- und mutternschonendem Profil • Aus Sonderstahl • Oberfläche stahlgrau • Geölt

Anwendung: Für Außensechs-Schrauben • Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und /oder Druckluft-Schlagschraubern



3/8" ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 601 3781 L	10	30	19,0	1	**5,90**
E 601 3782 L	13	30	22,0	1	**5,90**
E 601 3783 L	14	30	22,0	1	**5,90**
E 601 3784 L	15	30	22,0	1	**6,45**
E 601 3785 L	16	30	24,0	1	**6,45**
E 601 3786 L	17	30	25,0	1	**6,65**
E 601 3787 L	18	30	26,0	1	**6,65**
E 601 3788 L	19	30	27,5	1	**6,65**

TORX®-Schlagschrauber-Einsatz 3/8"

Ausführung: 10 mm (3/8")-Vierkantantrieb • **DIN 3121** • Form G 10 • Mit Stiftbohrung und Ringnut • Aus Sonderstahl • Oberfläche stahlgrau • Geölt

Anwendung: Für Außen-TORX®-Schrauben • Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und /oder Druckluft-Schlagschraubern



3/8" ASW


Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 601 3789 L	E 5	32	19	1	**9,20**
E 601 3790 L	E 6	32	19	1	**9,20**
E 601 3791 L	E 7	32	19	1	**9,20**
E 601 3792 L	E 8	32	19	1	**9,20**
E 601 3793 L	E 10	32	19	1	**9,60**
E 601 3794 L	E 12	32	19	1	**10,30**
E 601 3795 L	E 14	32	19	1	**10,30**



Antriebs- und Verbindungsteile 3/8"

Ausführung: Aus hochwertigem **Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 3/8" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174**

Anwendung: Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und /oder Druckluft-Schlagschraubern



3/8" ASW

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 468
1	E 601 3796 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	**12,00**
	E 601 3797 L	Verlängerung, Länge 150 mm	1	**14,20**
2	E 601 3798 L	Kugelgelenk, Länge 50 mm	1	**31,90**
3	E 601 3799 L	Reduzierstück 3/8" auf 1/4", Länge 32 mm	1	**13,80**
4	E 601 3808 L	Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2", Länge 36 mm	1	**9,80**
5	E 601 3800 L	Gummiring für SW ≤ 12 mm	1	**1,98**
	E 601 3801 L	Gummiring für SW > 12 mm	1	**1,98**
6	E 601 3802 L	Sicherungsstift für SW ≤ 12	1	**0,90**
	E 601 3803 L	Sicherungsstift für ≥ 12 mm	1	**0,90**


Schlagschrauber-Stecknuss-Satz 1/2"

Ausführung: Satz bestehend aus Steckschlüsseleinsätzen nach **DIN 3129/ISO 2725 und** Betätigungswerkzeugen • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2"-Innenvierkant nach **DIN 3121//ISO1174** • In **Kunststoff-Box**

E 452 168
10 Innensechskant-Kraftschrauber-Einsätze ◉ SW 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
Verlängerung 175 mm
Kugelgelenk 74 mm

E 601 3779
15 Innensechskant-Kraftschrauber-Einsätze ◉ SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

E 601 3780
11 Innensechskant-Kraftschrauber-Einsätze ◉ SW 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
9 Innensechskant-Kraftschrauber-Einsätze, lange Ausführung ◉ SW 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
Verlängerung 150 mm



1/2"

ASW

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 468
1	E 452 168 L	12tlg.	1	110,00
2	E 601 3779 L	15tlg.	1	113,00
3	E 601 3780 L	21tlg.	1	193,00

Schlagschrauber-Einsatz 1/2"

Ausführung: Nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174** • **Extra hochfeste Ausführung** für höchste Dauerbeanspruchung • Sicherung mit Stahlstift und Gummiring oder Klemmfeder am Schlagschrauber möglich

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



1/2"

ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 259 L	10	38	25,0	1	5,85
E 452 260 L	11	38	25,0	1	5,85
E 452 261 L	12	38	25,0	1	5,85
E 452 262 L	13	38	25,0	1	5,85
E 452 263 L	14	38	25,0	1	5,85
E 452 264 L	15	38	30,0	1	6,20
E 452 265 L	16	38	30,0	1	6,20
E 452 266 L	17	38	30,0	1	6,20
E 452 267 L	18	38	30,0	1	6,20
E 452 268 L	19	38	30,0	1	6,20
E 452 269 L	21	38	31,0	1	7,50
E 452 270 L	22	38	32,5	1	7,50
E 452 271 L	24	45	35,0	1	7,80
E 452 272 L	27	50	39,0	1	9,10

Schlagschrauber-Einsatz 1/2", lang

Ausführung: Nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174** • **Extra hochfeste Ausführung** für höchste Dauerbeanspruchung • Extra **lange Ausführung** für festsitzende Schrauben und Muttern • Sicherung mit Stahlstift und Gummiring oder Klemmfeder am Schlagschrauber möglich

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



1/2"

ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 280 L	10	78	25,0	1	9,75
E 452 281 L	13	78	25,0	1	9,75
E 452 277 L	16	78	30,0	1	10,40
E 452 283 L	17	78	30,0	1	10,40
E 452 278 L	18	78	30,0	1	10,40
E 452 284 L	19	78	30,0	1	10,40
E 452 285 L	21	78	31,0	1	11,40
E 452 286 L	22	78	32,0	1	11,40
E 452 287 L	24	78	35,0	1	11,70
E 452 288 L	27	78	38,5	1	11,90

TORX®-Schlagschrauber-Einsatz 1/2"

Ausführung: Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174-G 12,5** • Extra hochfeste Ausführung für höchste Dauerbeanspruchung

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



1/2"

ASW

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 342 L	E 10	38	25	1	8,55
E 452 343 L	E 12	38	25	1	8,55
E 452 344 L	E 14	38	25	1	8,55
E 452 345 L	E 16	38	25	1	8,90
E 452 346 L	E 18	38	25	1	8,90
E 452 347 L	E 20	38	30	1	9,25

Außensechskant-Schlagschrauber-Einsatz 1/2"

Ausführung: Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174-G 12,5** • Extra hochfeste Ausführung für höchste Dauerbeanspruchung

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**





1/2" ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 330 L	5	55	25	1	12,20
E 452 331 L	6	55	25	1	12,80
E 452 332 L	8	55	25	1	12,80
E 452 333 L	10	55	25	1	12,80
E 452 334 L	12	55	25	1	12,80
E 452 335 L	14	55	25	1	12,80
E 601 3806 L	17	55	25	1	9,20

TORX®-Schlagschrauber-Einsatz 1/2"


Ausführung: Einsätze nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174-G 12,5** • Extra hochfeste Ausführung für höchste Dauerbeanspruchung

Anwendung: Für **Außen-TORX®-Schrauben**



1/2" ASW

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 336 L	T 30	55	25	1	15,70
E 452 337 L	T 40	55	25	1	15,70
E 452 338 L	T 45	55	25	1	16,20
E 452 339 L	T 50	55	25	1	16,20
E 452 340 L	T 55	55	25	1	17,10
E 452 341 L	T 60	55	25	1	18,40



Antriebs- und Verbindungsteile 1/2"

Ausführung: Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1/2" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174**

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber

1/2" ASW

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 468
1	E 161 3910 L	Verlängerung, Länge 75 mm	1	12,50
	E 451 151 L	Verlängerung, Länge 125 mm	1	11,70
	E 601 3807 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	21,20
2	E 451 152 L	Kugelgelenk, Länge 74 mm	1	24,40
3	E 601 3809 L	Reduzierstück 1/2" auf 3/8", Länge 38 mm	1	14,30
4	E 451 149 L	Vergrößerung 1/2" auf 3/4", Länge 48 mm	1	12,50
5	E 451 150 L	Schnellwechsel-Verbindungsteil, Länge 60 mm	1	39,50
6	E 451 153 L	Gummiring für SW ≤ 14 mm, Ø 25 mm	1	1,98
	E 451 154 L	Gummiring für SW > 14 mm, Ø 30 mm	1	1,98
7	E 451 155 L	Sicherungsstift für SW ≤ 14 mm, Ø 25 mm	1	0,90
	E 451 156 L	Sicherungsstift für SW > 14 mm, Ø 30 mm	1	0,90







Schlagschrauber-Einsatz 3/4"

Ausführung: Nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 3/4" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174** • **Extra hochfeste Ausführung** für höchste Dauerbeanspruchung • Sicherung mit Stahlstift und Gummiring oder Klemmfeder am Schlagschraubers möglich

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



3/4"

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 239 L	17	50	44	1	13,30
E 452 240 L	19	50	44	1	13,30
E 452 241 L	22	50	44	1	14,00
E 452 242 L	24	50	44	1	14,00
E 452 243 L	27	54	44	1	14,30
E 452 244 L	30	54	47	1	14,60
E 452 245 L	32	56	49	1	15,90
E 601 3810 L	33	56	44	1	20,70
E 601 3811 L	34	56	44	1	21,90
E 452 246 L	36	56	54	1	19,20
E 452 247 L	41	58	60	1	23,70

Schlagschrauber-Einsatz 3/4", lang

Ausführung: Nach **DIN 3129/ISO 2725** • Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 3/4" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174** • **Extra hochfeste Ausführung** für höchste Dauerbeanspruchung • Extra **lange Ausführung** für festsitzende Schrauben und Muttern • Sicherung mit Stahlstift und Gummiring oder Klemmfeder am Schlagschrauber möglich

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



3/4"

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 452 291 L	17	95	44	1	23,70
E 452 292 L	19	95	44	1	23,70
E 452 294 L	22	95	44	1	23,70
E 452 295 L	24	95	44	1	23,70
E 452 296 L	27	95	44	1	23,70
E 452 297 L	30	95	47	1	25,70
E 452 298 L	32	95	49	1	26,00
E 601 3815 L	33	95	51	1	23,90
E 601 3816 L	34	95	52	1	23,90
E 452 299 L	36	95	54	1	32,10

Innensechskant-Schlagschrauber-Einsatz 3/4"



Ausführung: 20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb • **DIN 3121** • Form H 20 • Mit Stiftbohrung und Ringnut • Sonderstahl • Oberflächen stahlgrau • Geölt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** • Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern


3/4"

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 601 3812 L	14	62	44	1	29,80
E 601 3813 L	17	62	44	1	29,80
E 601 3814 L	19	62	44	1	29,80
E 601 3817 L	22	62	44	1	29,80
E 601 3818 L	24	62	44	1	29,80
E 601 3819 L	27	62	44	1	29,80

Verbindungsteil für Schlagschrauber-Einsatz 3/4"

Ausführung: Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 3/4" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174**

Anwendung: Für Druckluft- und Elektroschlagschrauber



3/4"

Abb	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 468
1	E 452 311 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	35,70
	E 452 312 L	Verlängerung, Länge 330 mm	1	50,50
2	E 452 136 L	Kugelgelenk, Länge 90 mm	1	48,70
3	E 601 3820 L	Vergrößerungsstück 3/4" auf 1", Länge 63 mm	1	23,50
4	E 452 139 L	Reduzierstück 3/4" auf 1/2", Länge 57 mm	1	19,20
5	E 452 314 L	Schnellwechsel-Verbindungstei, Länge 78 mm	1	77,50
6	E 452 137 L	Gummiring für SW ≤ 46 mm	1	2,52
7	E 452 138 L	Sicherungsstift für SW ≤ 46 mm	1	1,35



Schlagschrauber-Einsatz 1"

Ausführung: 25,0 mm (1")-Vierkantantrieb **DIN 3121** • Form H 25 • Mit Stiftbohrung und Ringnut • Sonderstahl • Oberfläche stahlgrau • Geölt

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben • Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern



1″

ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 601 3821 L	24	58	54,0	1	**24,80**
E 601 3822 L	27	58	54,0	1	**24,80**
E 601 3823 L	30	60	54,0	1	**24,80**
E 601 3824 L	32	60	54,0	1	**24,80**
E 601 3825 L	33	60	54,0	1	**28,10**
E 601 3826 L	34	62	55,0	1	**28,10**
E 601 3827 L	36	65	56,0	1	**28,10**
E 601 3828 L	41	67	63,0	1	**32,90**
E 601 3829 L	46	74	69,5	1	**37,80**
E 601 3830 L	50	80	74,0	1	**45,90**
E 601 3831 L	55	84	81,0	1	**52,50**
E 601 3832 L	60	87	87,0	1	**58,50**
E 601 3833 L	65	90	93,0	1	**79,50**

Schlagschrauber-Einsatz 1", lang

Ausführung: 25,0 mm (1")-Vierkantantrieb • **DIN 3121** • Form H 25 • Mit Stiftbohrung und Ringnut • **Lange Ausführung** • Mit schrauben- und mutternschonendem Profil • Sonderstahl • Oberfläche stahlgrau • Geölt

Anwendung: Für Außensechskant-Schrauben • Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern



1″

ASW

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	Außen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 468
E 601 3834 L	24	100	54,0	1	**37,10**
E 601 3835 L	27	100	54,0	1	**38,70**
E 601 3836 L	30	100	54,0	1	**38,80**
E 601 3837 L	32	100	54,0	1	**38,80**
E 601 3838 L	36	100	57,0	1	**42,80**
E 601 3839 L	41	100	64,0	1	**51,00**
E 601 3840 L	46	100	69,5	1	**59,00**



Antriebs- und Verbindungsteile 1"

Ausführung: Aus **hochlegiertem Werkzeugstahl**, stahlgrau geölt • 1" Innenvierkant nach **DIN 3121/ISO 1174**

Anwendung: Für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern







1″


ASW

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 468
	E 601 3841 L	Verlängerung, Länge 175 mm	1	**54,50**
1	E 601 3842 L	Verlängerung, Länge 250 mm	1	**65,50**
	E 601 3843 L	Verlängerung, Länge 330 mm	1	**87,50**
2	E 601 3844 L	Kugelgelenk, Länge 110 mm	1	**114,00**
3	E 601 3846 L	Vergrößerungsstück 1" auf 1 1/2", Länge 91 mm	1	**85,50**
4	E 601 3845 L	Reduzierstück 1" auf 3/4", Länge 75 mm	1	**31,10**
5	E 601 3805 L	Schnellwechsel-Verbindungsteil, Länge 96 mm	1	**106,00**
6	E 601 3847 L	Gummiring für ≤ SW 70 mm	1	**2,94**
7	E 601 3848 L	Sicherungsstift für SW ≤ 70 mm	1	**1,35**

Kreuzschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • In metrischen und Zoll-Schlüsselweiten

Anwendung: E 600 8692 für Radwechsel bei PKW's, Kleintransporter • **E 600 8691** für LKW's, Landmaschinen, Traktoren, Industrie-Radmuttern usw.




PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Schlüsselweite mm/Zoll	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 640
1	E 600 8692 L	17 x 19 x 22 x 1/2" (4kant)	350 x 350	1	**6,60**
2	E 600 8691 L	24 x 27 x 30 x 32	700 x 700	1	**46,00**

Kreuzschlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Spezialstahl,** Köpfe poliert • Radmutter-Schlüssel nach **DIN 3119/ISO 6788** • In metrischen und Zoll-Schlüsselweiten

Anwendung: Für Radwechsel bei PKW`s , Klein-Transporter und LKW`s, Landmaschinen, Traktoren etc.



GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Schlüsselweite mm/Zoll	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 452 090 L	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	420 x 420	1	43,40
2	E 452 120 L	27 x 30 x 32 x 33	750 x 750	1	191,00
	E 452 121 L	27 x 30 x 32 x 3/4"	750 x 750	1	186,00

Kreuzschlüssel

Ausführung: Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Radmuttern-Schlüssel nach **DIN 3119/ISO 6788** • Universeller Kreuzschlüssel mit geschmiedetem Mittelstück und tiefhohlgeschmiedeten Köpfen für höchste Beanspruchung

Anwendung: Für PKW- und LKW-Radmuttern



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm/Zoll	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 452 111 L	17; 19; 22; 1/2''	400 x 400	1	103,00
E 452 112 L	24; 27; 32; 3/4''	700 x 700	1	161,00

Montierhebel

Ausführung: Profilierte Form • Massiv geschmiedet • Mit Schutzflächen für Alu-Felgen • Aus CV-Stahl • Verchromt



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 601 3871 L	305	1	16,50
	E 601 3872 L	400	1	20,40
	E 601 3873 L	500	1	30,30
	E 601 3874 L	610	1	42,20
Schwere Ausführung				
2	E 452 142 L	610	1	42,40

Reifen-/Montagehebel

Ausführung: Aus **Chrom-Alloy-Stahl**, verchromt

Anwendung: Zur Reifenmontage an PKW`s bzw. LKW`s



STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
1	E 602 1415 L	400	für PKW`s	1	25,90
2	E 602 1416 L	600	für LKW`s	1	40,00
3	E 602 1417 L	600	für LKW`s	1	33,90





Technische Informationen

Anzugsmomente

für Radmuttern und Radschrauben von Personenkraftwagen und Kombi

PKW (Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!)

Fahrzeughersteller		Anzugsmoment Nm
ALFA ROMEO	Alfa 33	88–108
	Alfa 145/146/147/Spider/GTV	83–103
	Alfa 155 (V6)	73– 90
	Alfa 156	98
	Alfa 164	95–105
	Alfa 166	86
AUDI	A2/A3/S3/A4/A6/100/A8/S8/TT/S4	120
	Audi 80/Coupé/Cabriolet/Audi 200	
	Audi Quattro	110
BMW	3 Serie/5 Serie/7 Serie	90–110
	M5	100
	Z3	100–110
	X5	140
CHRYSLER	Neon (1994–99)/Stratus/	109–150
	Neon (1999–02)/PT Cruiser	115–155
	Voyager (1987–90)/Caravan	129
	Voyager (2001–02)	110–135
	Jeep Wrangler (1993–96)	102
	Jeep Wrangler (1996–02)	109–150
	Jeep Cherokee (1997–01)	115–150
	Jeep Grand Cherokee (1997–01)	115–150
CITROËN	AX10/AX11/AX14/AX GT/AX GTi/AX Sport/ZK	90
	Saxo/Xsara	85
	Xantia/XM	90
	C5	80–100
	C15E	70
	Berlingo	85
	Dispatch	100
	C25	180
DAEWOO	Matiz	90–110
	Nexia/Lanos/Espero/Nubira	90
	Leganza	100
	Tacuma	108
	Musso/Korando/	80–120
	Cuore/Applause/YRV/Move/Grand Move/Terios	88–118
	Charade/Sirion/Hi-Jet	89–118
	Sportrak	90–120
FIAT	übrige Modelle	86
	Stilo/Croma/Coupé/	98
	Ulkysee/Scudo	100
	Ducato/Talento	160
	Ducato Maxi	180
FORD	KA/Mondeo (1996–00)/Scorpio/Puma	85
	Fiesta (1990–93)	70–100
	Fiesta (1994–02)/Focus (1998–02)/Fusion 2002	85
	Escorte/Estate (1995–00)/Sierra	100
	Probe	88–117
	Cougar	128
	Galaxy (2001–02)	170
	Maverick (2001–02)	133
	Explorer	135
	Transit 80/100 (1991–00)	75– 95
	Transit 130 (außer 1995)/150	155–180 (175)
	Transit (2002–02)	200
HONDA	alle Modelle	108–110
HYUNDAI	übrige Modelle	90–110
	Pony (bis 90)/Stellar/	70– 80
	S Coupé (90–92)	88–108
	H1/H200	120–140
ISUZU	Trooper (bis 92)	80–118
	Trooper (ab 92)	118
	Campo (bis 97)	78– 98
	Campo (ab 98)	82
JAGUAR	X-Type (2001–02)	68– 92
	S-Type	128
	XJ6	65– 85
	XJR/XJ12	88–102
	XJ8/XJ-S	66– 82
KIA	Pride/Mentor/Sephia/Clarus/Carens	88–118
	Sedona/Sportage	88–108
	Besta	90–120
LADA	Samara/Riva	70– 78
	Niva	88– 91
LANCIA	übrige Modelle	86
	Dedra/Kappa	98
LAND ROVER	Freelander	115
	Defender	100–120
	Discovery (bis 98)	129
	Discovery (ab 98)	140
	Range Rover (ab 94)	108
LEXUS	alle Modelle	103
LOTUS	Elise (Leichtmetallfelgen)	90
	Elan (Leichtmetallfelgen)	80– 88
	Excel (Leichtmetallfelgen)	88
	Esprit (Leichtmetallfelgen)	100
MAZDA	121 (ab 1995)	85
	323 (ab 1998)	90–117
	626 (ab 1997)	80–115
	Xedos 6 (ab 1994)/MX-6 (ab 1994)/MVP (ab 1999)	89–117
	Xedos 9	88–127
	MX-5 (ab 1998)	90–117
	Demio	87–117
	Premacy	80–117
	Tribute	133
	E-Series	90–120

Fahrzeughersteller		Anzugsmoment Nm
MERCEDES-BENZ	übrige Modelle	110
	S-Class (1998–02)/M-Class	150
	CL (1999–02)	150
	V-Class (1995–02)/Vito	175
	200GE/230GE	190
	Sprinter (1995-02)	180– 20
	MB 100D	140
	508D/510	160 – 180
	814 DA	250
MINI	Mini One/Mini Cooper	90–110
MITSUBISHI	Colt/Lancer (1996-02)/Galant (1997–02)	98
	Carisma	98–117
	Eclipse (1996–02)	117–137
	3000 GT (1993–01)/L200	120–140
	Space Star	98–117
	Space Runner (1998–02)	98
	Space Wagon (1998–02)	98
	Shogun Pinin	98
	Shogun Pajero	100–120
NISSAN	Micra (1992–02)/X-Trail	98–117
	Almera (2002–02)/Maxima (2000–02)/Serena (1996–02)	98–118
	Terrano II/Patrol GR/Pick-Up	118–147
OPEL	Agila	85
	Frontera-B (1999–02)	120
	übrige Modelle	110
PEUGEOT	106/206/Estate	85
	306	80
	307/406/605/607	90
	806/Expert	100
	Boxer	160–180
PORSCHE	alle Modelle	130
RENAULT	Twingo/Clio/Megane/Safrane/Kangoo	90
	R5	80
	Clio Sport/Scenix RX4	105
	Laguna/Espace	100
	Trafic (2000–02)	142
	Master	155
ROVER	Mini Cooper	57
	25/45/MG	110
	75 Tourer/MG ZT-T	125
SAAB	900 (1993–98)	90–110
	9000 (1989–97)	105–125
	9-3	110
	9-5	120
SEAT	Arosa/Inca	110
	Ibiza/Cordobar	110
	Toledo (1999–02)/Leon	120
	Alhambra	140
SKODA	Fabia/Octavia	120
SUBARU	alle Modelle	78– 98
SUZUKI	Alto	70–100
	Swift	80– 80
	Liana/Ignis/Baleono/Wagon R/Super Carry (1999–02)	85
	Jimny/Grank Vitara	95
	Vitara	80–100
TOYOTA	Yaris, Corolla, Carina, Avensis, Camry, MR2, Paseo,	103
	Celica, Supra, Picnic, Previa, RAV4, 4 Runner	
	Landcruiser Colorado/Prado (1996–02)	110
	Landcruiser Amazon (1998–02)	209
	Hi-Ace Power Van (1996–02)	102
VOLKS-WAGEN	Lupo, Caddy	110
	Passat (1996–02), Beetle, Golf, Bora	120
	Sharan (2001–02)	170
	Transporter (1996–02), LT (1996–02)	180
VOLVO	S40/V40 (1998–02), S70/V70 (1997–00), C70	110
	S60 (2002–02), V70 (2000–02), S80	140

Radmontage
Radmuttern bzw. -schrauben gleichmäßig über Kreuz bis zum angegebenen Drehmoment mit Drehmomentschlüssel anziehen. Nach ca. 50 km Fahrtstrecke nach der Radmontage sowie in regelmäßigen Abständen unbedingt Drehmoment überprüfen. Bei Sonderausstattung Betriebserlaubnis beachten. Bei Vorliegen einer ABE (einer radbezogenen Allgemeinen Betriebserlaubnis) muß das hierin angegebene Anzugsmoment eingehalten werden.

Vorschriftsmäßige Radbefestigungselemente verwenden!
(Kugel und Kegel, unterschiedliche Längen, Teile für Stahl- und LM-Räder etc. nicht verwechseln! Auf einwandfreie Festigkeitsgüte achten!)
Schwergängige oder angerostete Schrauben und Muttern auswechseln!
Vorsicht mit Schmierstoffen!

10 Nm ≈ 1 kpm


Angaben ohne Gewähr.

Anzugsmomente

für Radmuttern und Radschrauben von Nutzfahrzeugen

LKW Serienfelgen, bei Alu-Felgen Herstellerangaben beachten!

Fahrzeugmarke		Gewinde	Anzugswert Nm Bolzen-zentrierung	Anzugswert Nm Mitten-zentrierung
DAF	Sherpa 1,7–2,5; 400/500 Turbo		90	
	F1100–F95	M 18 x 1,5	176 – 203	290 – 360
		M 20 x 1,5	216 – 270	410 – 510
		M 22 x 1,5	297 – 351	540 – 670
		M 22 x 2	378 – 459	
	F45	M 18 x 1,5		340 – 400
	F45	M 20 x 1,5		450 – 520
	F55	M 20 x 1,5		450 – 520
	F65CF, F75CF,	M 22 x 1,5		700 ± 21
	F85CF, F95CF	M 22 x 1,5		700 ± 21
FAUN		M 18 x 1,5	290 – 320	
		M 20 x 1,5	370 – 400	
		M 22 x 1,5	430 – 460	
FIAT		M 20 x 1,5		450
	Transporter	M 22 x 1,5		550
FORD		7/8" BSF	575 (SMMT-Rad)	
		M 22 x 1,5	575 ohne R.-Hinterachsen	
		M 22 x 1,5	575 mit R.-Hinterachsen, 10 Bolzen	
			465 mit R.-Hinterachsen, 8 Bolzen	
			380 mit R.-Hinterachsen, 6 Bolzen	
IVECO MAGIRUS	65–75E, Euro Cargo	M 18 x 1,5		335 – 410
	80–100E, 120–130E	M 20 x 1,5		440 – 540
	Euro-Tech, -Star, -Trakker	M 22 x 1,5		565 – 690
KÄSSBOHRER/SETRA		M 18 x 1,5	300	
		M 20 x 1,5	400	
		M 22 x 1,5		600
MAN		M 18 x 1,5		370 – 410
		M 20 x 1,5	370 – 410	450 – 500
		M 22 x 1,5	450 – 500	550 – 600
MAZDA	E2000, 2200	M 12 x 1,25		90 – 120
	B2500	M 12 x 1,25		120 – 150
MERCEDES		M 14 x 1,5	170	170
		M 18 x 1,5	250	250
		M 20 x 1,5	300	300
		M 22 x 1,5	450	600
MITSUBISHI	L 300 2500 Kasten	M 12 x 1,5	120 – 140	
	L 300 1600 Kasten	M 12 x 1,5	120 – 140	
	Canter T 35		165 – 225	
	Canter T 60		400 – 540	
	Canter T 75		370 – 410	
NEOPLAN		M 22 x 1,5	450	600
		M 20 x 1,5	360	450 – 480
OPEL		7/16"	70	
		18 mm	300	
		7/8"	380	
PEUGEOT	alle Modelle		180	
RVI/RENAULT				
	S 100; S 110; S 130		320	
	S 150		400	
	S 170		500	
	Master		160	
		M 22 x 1,5		500 ± 50
TATRA			480 ± 80	
UNIMOG	407 V 600		290	27
	417 V 900, 1150; 1250; 227 V 1200		320	
	427 V 1400, 1600; 2100, 437 V 1700		600	
VOLVO	FL 6	M 18 x 1,5		375 ± 65
	FL 6	M 20 x 1,5		525 ± 75
	übrige Modelle	M 22 x 1,5		670 ± 30
		7/8" – 14 UNF		670 ± 30
VW	LT 1997, Van Typ 2	M 14 x 1,5	180	
	LT 28, 31	M 14 x 1,5	200	
	LT 35, 40, 45, 50	M 18 x 1,5		360
	Caddy, Pick-up		110	
ANHÄNGER		M 14 x 1,5	110 – 120	
		M 18 x 1,5	270	320
		M 20 x 1,5	350	450
		M 22 x 1,5	450 – 500	600 – 650
Angaben ohne Gewähr.				



Anzugswerte/Prüfdrehmomente

Unverbindliche Schrauben-Anzugsdrehmomente Nm (Newton Meter)

Diese Drehmomente sind Richtwerte für metrische Regelgewinde nach DIN 13 und Kopfauflagemaße nach DIN 912, 931, 934, 6912, 7984 und 7990. Sie ergeben eine Ausnutzung der Schrauben-Streckgrenze von 90 %. Es wurde eine Reibungszahl 0,14 (neue Schraube, ohne Nachbehandlung, ungeschmiert) zugrunde gelegt.
Bitte beachten: Im Extremfall, z. B. bei Schrauben, die mit MoS_2-Paste geschmiert wurden, und bei beidseitig verkadmeten Verbindungselementen sollte der Anzugswert um ca. 20 % reduziert werden.

M	Anzugswerte für Güteklasse nach DIN 267					
	4.6	5.6	6.9	8.8	10.9	12.9
M 2	0,123	0,162	0,314	0,373	0,520	0,628
M 2,3*	0,196	0,265	0,510	0,598	0,843	1,010
M 2,6*	0,284	0,373	0,726	0,863	1,206	1,451
M 3	0,441	0,588	1,128	1,344	1,883	2,256
(M 3,5)	0,677	0,902	1,736	2,060	2,893	3,481
M 4	1,000	1,344	2,599	3,040	4,315	5,148
M 5	1,916	2,648	5,099	6,031	8,483	10,200
M 6	3,432	4,511	8,728	10,300	14,710	17,652
(M 7)	5,590	7,453	14,220	17,162	24,517	28,439
M 8	8,238	10,787	21,575	25,497	35,304	42,168
M 10	16,67	21,575	42,168	50,014	70,608	85,317
M 12	28,44	38,246	73,550	87,279	122,60	147,10
(M 14)	45,11	60,801	116,70	138,30	194,20	235,40
M 16	69,63	93,163	178,50	210,80	299,10	357,90
(M 18)	95,12	127,50	245,20	289,30	411,90	490,30
(M 20)	135,3	180,45	384,10	411,90	578,60	696,30
(M 22)	182,4	245,16	470,70	559,00	784,50	941,40
M 24	230,5	308,91	598,20	711,00	1000	1196
(M 27)	343,2	460,90	887,50	1049	1481	1775
M 30	465,8	622,72	1206	1422	2010	2403
(M 33)	632,5	848,30	1628	1932	2716	3266
M 36	814,0	1089	2099	2481	3491	4197
(M 39)	1059	1412	2716	3226	4531	5443
M 42	1304	1746	3364	3991	5609	6727
(M 45)	1638	2177	4207	4992	7012	8414
M 48	1981	2638	5080	6021	8473	10150
(M 52)	2540	3393	6541	7747	10885	13092
M 56	3168	4227	8149	9650	13582	16279
(M 60)	3932	5247	10101	11964	16867	20202
M 64	4737	6306	12160	14416	20300	24320

Schraubenschlüssel-Prüfdrehmomente nach DIN 899 (Mindest-Garantiewerte)

Nm (1 kpm ≈ 10 Nm)

mm	No. 2, 2 A, 2 B No. 1 B, 308, 7	No. 4	No. 6 No. 1 B, 7, 400	No. 25 No. 25 V	No. 26 R	No. 35 A No. 35 B No. 3112	No. 894 No. 895	Bei Innenvierkant nach DIN 3120				
								6,3	10	12,5	20	25
								No. 20	No. 30 No. D 30	No. 19 No. D 19	No. 32 No. D 32	No. D 21
								¼	⅜	½	¾	1
4			1,90					10,4				
4,5			2,64					12,6				
5			3,55					15,1				
5,5			4,64				2,32	17,8				
6	17,6	7,4	5,92		17,6		2,96	20,6	23,2			
7	25,2	11,4	9,12		25,2		4,56	26,8	33,2			
8	34,5	16,6	13,3		34,5	34,5	6,65	33,6	45,5	94,1		
9	45,5	23,0	18,4		45,5	45,5	9,20	41,1	59,9	119,2		
10	58,1	31,0	24,8	58,1	58,1	58,1	12,4	49,1	76,7	147		
11	72,7	40,4	32,3	72,7	72,7	72,7	16,1	57,8	96	178		
12	89,1	51,5	41,2	89,1	89,1	89,1	20,6	67,0	118	212		
13	107	64,5	51,6	107	107	107	25,8	68,6	141	249		
14	128	79,4	63,5	128	128	128	31,7	68,6	169	288		
15	150	96,2	77,0	150	150	150	38,5		198	331		
16	175	115	92,3	175	175	175	46,1		225	377		
17	201	134	107	201	201	201	53,5		225	425		
18	230	160	128	230	230	230	64,0		225	477		
19	261	186	149	261	261	261	74,5		225	531	569	
20	294	215	172	294	294	294	86,0		225	569	–	
21	330	247	198	330	330	330	99,0		225	569	–	
22	368	281	225	368	368	368	112		225	569	569	
23	408	319	255	408	408	408	127			569	569	
24	451	359	287	451	451	451	143			569	569	
25	496	402	322	496	496	496	161			569	583	
26	544	449	359	544	544	544	179			569	624	
27	594	499	399	594	594	594	199			569	665	
28	647	552	442	647	647	647	221			569	707	
30	760	670	536	760	760	760	268			569	795	
32	884	804	643	884	884	884	321			569	888	
34	1019	951	761	1019	1019	1019	381			569	984	
36	1165	1117	894	1165	1165	1165	447				1084	1677
41	1579	1442	1154	1579	1579	1579	577				1353	1910
46	2067	1816	1453	2067	2067	2067	726				1569	2143
50	2512	2145	1716	2512	2512	2512	858				1569	2329
55	3140		2077	3140	3140	3140	1038				1569	2562
60	3849		2471	3849		3849	1235				1569	2795
65	4021			4021		4021	1422					2795
70	4658			4658		4658	1618					2795
75	5394					5394	1765					2795
80	6178					6178	1912					2795
85	6963					6963	2059					
90	7845					7845	–					
95	8336					8336	–					

Die übereinstimmenden Prüfdrehmomente ergeben sich aus der theoretischen Belastbarkeit des Verbindungs-Vierkants.

*Diese Größen sind in der DIN ISO 272 nicht enthalten und deshalb zu vermeiden, möglichst auch die eingeklammerten Größen.

Anmerkung:
Zuordnung der Schlüsselweiten zu den Gewindedurchmessern auf Grund der verschiedenen Normen siehe Seite 643.
Zur Spalte „Schraubenschlüssel-Prüfdrehmomente nach DIN 899" wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um Mindest-Garantiewerte handelt.

Schrauben ab M 39 in den Güten 4.6, 5.6, 6.9, 8.8, 10.9 und 12.9 sind nicht genormt.

Wegen DIN ISO 272 siehe Seite 641.

Bitte beachten:
Steckschlüssel-Einsätze für Handanzug sind für den Betrieb auf Schlagschraubern ungeeignet und bringen Unfallgefahr. Kraftschrauber-Einsätze finden Sie im GEDORE-Teil 3.

Vorspannkräfte und Anziehdrehmomente bei verschiedenen Reibungszahlen

Richtwerte für Gewindereibungszahl μ
Zur genauen Bestimmung der Vorspannkraft und des Anziehdrehmomentes ist die Kenntnis der Reibungszahl Voraussetzung. Es scheint allerdings unmöglich zu sein, für die Vielzahl der Oberflächen- und Schmierzustände gesicherte Werte für die Reibungszahlen und vor allem deren Streuungen anzugeben. Folgende Zustände beeinflussen die Reibungszahl: Die Oberflächen sowie die Beschaffenheit der zu verschraubenden Werkstoffe, die Art und Weise der Schmierung, der Gleitweg infolge der Nachgiebigkeit, sowie die Anziehmethode, also Anzahl und die Geschwindigkeit der Anziehvorgänge und schließlich der Anzugsweg – so genannter harter oder weicher Schraubfall. Die Summe dieser Punkte stellt einen mehr oder weniger großen Unsicherheitsfaktor dar. Selbst DIN-gleiche Schrauben können sich, von unterschiedlichen Lieferanten geliefert, je nach Schraubenlos sowie durch Lagerhaltung und besonders durch ölen oder fetten bei der Montage erheblich in ihren Reibungszahlen unterscheiden. Bitte beachten Sie, dass – 80 bis 90 % des Anziehdrehmomentes bei den meisten Anziehverfahren zur Überwindung der Reibung in der Schraube aufgewendet werden.

Wichtiger Hinweis:
Aus diesem Grunde können lediglich Empfehlungen für die Wahl der Reibungszahl gegeben werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß die folgende Tabelle nur Richtwerte enthalten. Eine ausführliche Schraubenberechnung kann durch dies Tabelle nicht ersetzt werden! Das gilt insbesondere für Teile, die sicherheitsrelevant sind, behördlichen Vorschriften unterliegen oder Dichtungsaufgaben erfüllen. Die Tabelle sollte nur dann angewendet werden, wenn der Hersteller der Schrauben oder der zu verbindenden Elemente keine Angaben über die erforderlichen Anziehdrehmomente macht.

Richtwerte für Gewindereibungszahl μ 0,14

	Schaftschrauben mit metrischem ISO-Regelgewinde nach DIN 13 Teil 12 (Auswahl)												
	4.6		5.6		6.8		8.8		10.9		12.9		mm
	Vorspannkraft = F_{sp}						Drehmoment = M_A						
	F_{sp} N	M_A Nm	F_{sp} N	M_A Nm	F_{sp} N	M_A Nm	F_{sp} N	M_A Nm	F_{sp} N	M_A Nm	F_{sp} N	M_A Nm	
M 2	338	0,130	422	0,163	675	0,261	901	0,348	1267	0,489	1520	0,587	4
M 2,5	563	0,269	703	0,336	1125	0537	1500	0,716	2110	1,007	2532	1,209	5
M 3	845	0,480	1056	0,600	1689	0,961	2253	1,281	3168	1,801	3801	2,161	5,5
M 3,5	1133	0,754	1416	0,942	2266	1,507	3021	2,009	4248	2,826	5098	3,391	6
M 4	1463	1,115	1829	1,393	2927	2,229	3902	2,972	5487	4,180	6585	5,016	7
M 4,5	1901	1,621	2376	2,026	3801	3,242	5068	4,323	7127	6,079	8553	7,295	7
M 5	2395	2,261	2994	2,827	4790	4,523	6387	6,030	8982	8,480	10778	10,176	7+8
M 6	3379	3,843	4224	4,803	6758	7,685	9011	10,247	12671	14,410	15205	17,292	8+10
M 8	6202	9,349	7753	11,686	12404	18,698	16539	24,931	23258	35,059	27909	42,070	10+13
M 10	9876	18,54	12345	23,18	19752	37,09	26336	49,45	37034	69,54	44441	83,44	13-17
M 12	14400	32,37	18000	40,46	28801	64,74	38401	86,32	54001	121,38	64801	145,66	15-19
M 14	19775	51,77	24719	64,71	39551	103,54	52734	138,06	74158	194,14	88989	232,97	22+24
M 16	27221	80,62	34027	100,77	54443	161,24	72591	214,98	102080	302,32	122497	362,78	21+24
M 18	33078	111,09	41347	138,86	66155	222,17	88207	296,23	124041	416,58	148850	499,89	27
M 20	42534	157,46	53167	196,82	85067	314,91	113423	419,88	159501	590,46	191401	708,55	27-34
M 22	53175	215,1	66469	268,9	106350	430,2	141800	573,7	199406	806,7	239288	968,0	32-41
M 24	61248	272,1	76560	340,1	122497	544,2	163329	725,6	229681	1020,3	275617	1224,4	36+41
M 27	80670	399,9	100837	499,9	161339	799,9	215119	1066,5	302512	1499,7	363014	1799,7	41+46
M 30	98027	541,7	122533	677,2	196054	1083,4	261405	1444,6	367600	2031,5	441120	2437,7	46+50
M 33	122241	738,5	152801	923,2	244482	1477,1	325976	1969,4	458404	2769,5	550084	3323,4	50+55
M 36	143413	948,0	179266	1185,0	286826	1896,0	382434	2528,0	537798	3555,0	645358	4265,9	55+60
M 39	172420	1229	215525	1536	344839	2457	459786	3276	646574	4607	775888	5529	60+65
M 42	197407	1519	246758	1899	394813	3038	526417	4050	740275	5696	888329	6835	65
M 45	231206	1898	289007	2373	462412	3796	616549	5062	867022	7118	1040426	8541	70
M 48	260008	2282	325010	2853	520015	4565	693354	6086	975029	8559	1170035	10271	75
M 52	312056	2954	390070	3692	624112	5907	832149	7876	1170209	11076	1404251	13292	80
M 56	359843	3672	449804	4591	719686	7345	959581	9793	1349411	13772	1619293	16526	85
M 60	420651	4582	525813	5728	841301	9164	1121735	12219	1577440	17183	1892928	20619	90
M 64	475860	5536	594825	6920	951720	11071	1268960	14,762	1784476	20759	2141371	24911	95
M 68	545427	6720	681784	8400	1090855	13440	1454473	17,919	2045353	25199	2454423	30239	100
Schaftschrauben mit metrischem ISO-Feingewinde nach DIN 13 Teil 12 (Auswahl)													
M 8x1	6805	10,08	8507	12,60	13611	20,15	18148	26,87	25520	37,79	30624	45,35	10+13
M 10x1	11418	20,83	14272	26,04	22835	41,66	30447	55,55	42816	78,11	51379	93,73	13-17
M 12x1,5	15312	34,01	19140	42,51	30624	68,02	40832	90,69	57420	127,54	68904	153,05	15-19
M 14x1,5	21934	56,25	27418	70,32	43868	112,51	58491	150,01	82253	210,96	98703	253,15	22+24
M 16x1,5	29741	86,50	37177	108,12	59483	172,99	79310	230,66	111530	324,36	133836	389,23	21+24
M 18x1,5	38733	125,95	48417	157,44	77467	251,91	103289	335,88	145250	472,33	174300	566,80	27
M 20x1,5	48910	175,9	61138	219,8	97820	351,7	130427	468,9	183413	659,4	220096	791,3	27-34
M 22x1,5	60272	237,4	75340	296,8	120543	474,8	160724	633,1	226019	890,3	271223	1068,3	32-41
M 24x1,5	72818	311,8	91022	389,8	145635	623,7	194180	831,6	273066	1169,4	327680	1403,3	36+41

μ_{ges} = mittlere Reibungszahl für Gewinde und Kopfauflage
P = Steigung des Gewindes
F_{sp} = axiale Vorspannkraft in der Schraube bei 90%iger Ausnutzung der Schraubenstreckgrenze (nach der Gestaltänderungsenergie-Hypothese ermittelt)
M_A = Anziehdrehmoment bei der Montage

Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie unbedingt unsere Ausführungen zu den Richtwerten der Gewindereibungszahlen weiter oben. Die oben genannten Tabellenwerte unter Berücksichtigung der Reibungszahlen gelten nur für Schaftschrauben (Dehnschrauben erfordern in der Regel geringere Anzugswerte). Der wirksame Reibungsdurchmesser in der Schraubenkopfauflage wurde mit 1,3 x Gewindeaußendurchmesser festgelegt. Daher kann eine Anwendung nur bei üblichen Schaftschrauben, in der Regel Sechskant- und Zylinderkopf-schrauben erfolgen (z.B. DIN EN ISO 4014, 4017, 4762, DIN 7984). Beim Einsatz von Schrauben mit hoher Festigkeit (8.8 bis 12.9) und verspannten Teilen aus „weichen" Werkstoffen ist eine Überprüfung der Grenzflächenpressung unter dem Schraubenkopf dringend anzuraten.

Vergleichstabelle der Vickers-Brinell-Rockwell-Härte und Zugfestigkeit [1])

[1]) Alle mittels verschiedener Härteprüfverfahren an verschiedenen Werkstoffen ermittelten Härtewerte sind nur annähernd vergleichbar.
[2]) Die auf eine Dezimale angegebenen Rockwellwerte dienen nur der Interpolation und sind im Endergebnis auf ganze Zahlen zu runden.

Vickers-härte	Brinell-härte	Rockwellhärte [2])		Zugfestigkeit
HV 30	HB 30	HRB	HRC	σB N/mm²
85	80,7	36,4	–	270
85	85	42,4	–	290
90	90	47,4	–	310
95	95	52,0	–	320
100	100	56,4	–	340
105	105	60,0	–	360
110	110	63,4	–	380
115	115	66,4	–	390
120	120	69,4	–	410
125	125	72,0	–	420
130	130	74,4	–	440
135	135	76,4	–	460
140	140	78,4	–	470
145	145	80,4	–	490
150	150	82,2	–	500
155	155	83,8	–	520
160	160	85,4	–	540
165	165	86,8	–	550
170	170	88,2	–	570
175	175	89,6	–	590
180	180	90,8	–	600
185	185	91,8	–	620
200	190	91,5	–	640
195	195	94,0	–	660
200	200	95,0	–	670
205	205	95,8	–	680
210	210	96,6	–	710
225	214	96,6	–	720
220	220	98,2	–	730
225	225	99,0	–	750
230	230	–	19,2	760
235	235	–	20,2	780
240	240	–	21,2	800

Vickers-härte	Brinell-härte	Rockwellhärte [2])		Zugfestigkeit
HV 30	HB 30	HRB	HRC	σB N/mm²
245	245	–	22,1	820
250	250	–	23,0	830
255	255	–	23,8	850
260	260	–	24,6	870
265	265	–	25,4	880
280	266	–	27,1	900
275	275	–	26,9	920
280	280	–	27,6	940
285	285	–	28,3	950
290	290	–	29,0	970
295	295	–	29,6	990
300	300	–	30,3	1010
310	310	–	31,5	1040
320	320	–	32,7	1080
330	330	–	33,8	1110
340	340	–	34,9	1140
350	350	–	36,0	1170
360	359	–	37,0	1200
370	368	–	38,0	1230
380	376	–	38,9	1260
390	385	–	39,8	1290
400	392	–	40,7	1320
410	400	–	41,5	1350
420	408	–	42,4	1380
430	415	–	43,2	1410
440	423	–	44,0	1430
450	430	–	44,8	1460
460	–	–	45,6	(1490)
470	–	–	46,3	(1520)
480	–	–	47,0	(1550)
490	–	–	47,7	(1580)
500	–	–	48,3	(1600)
510	–	–	49,1	(1630)

Vickers-härte	Brinell-härte	Rockwellhärte [2])		Zugfestigkeit
HV 30	HB 30	HRB	HRC	σB N/mm²
520	–	–	49,7	(1660)
530	–	–	50,4	(1690)
540	–	–	51,0	(1710)
550	–	–	51,6	(1740)
560	–	–	52,2	(1770)
570	–	–	52,8	(1790)
580	–	–	53,3	(1820)
590	–	–	53,9	(1850)
600	–	–	54,4	(1870)
610	–	–	55,0	(1900)
620	–	–	55,5	(1930)
630	–	–	56,0	(1950)
640	–	–	56,5	(1980)
650	–	–	57,0	(2000)
660	–	–	57,5	(2030)
670	–	–	58,0	(2050)
680	–	–	58,5	(2080)
690	–	–	59,0	(2110)
700	–	–	59,5	(2130)
720	–	–	60,4	(2170)
740	–	–	61,2	(2220)
760	–	–	62,0	(2260)
780	–	–	62,8	(2300)
800	–	–	63,6	–
820	–	–	64,3	–
840	–	–	65,0	–
860	–	–	65,7	–
880	–	–	66,3	–
900	–	–	66,9	–
920	–	–	67,5	–
940	–	–	68,0	–

Wichtige Vorsatzzeichen mit Beispielen

Giga	G	1000000000	$=10^9$	z.B: 1 GW =1 Milliarde Watt
Mega	M	1000000	$=10^6$	1 MW =1 Million Watt
Kilo	k	1000	$=10^3$	1 kW =1 Tausend Watt
Milli	m	0,001	$=10^{-3}$	1 mm =1 tausendstel Meter
Mikro	µ	0,000001	$=10^{-6}$	1 mm =1 millionstel Meter
Nano	n	0,000000001	$=10^{-9}$	1 nm =1 milliardstel Meter

Wichtige SI-Einheiten mit Umrechnungen in alte noch gebräuchliche Einheiten

Länge	Meter	m		
Masse	Kilogramm	kg		
Zeit	Sekunde	s		
Kraft	Newton	N	= kg m/s²	1 N = 0,102 kp
Drehmoment	Newtonmeter	Nm		9,81 Nm = 1 kpm
Energie (Arbeit)	Joule	J	= Nm	
Wärmemenge	Joule	J		1 J = 0,239 cal
Leistung	Watt	W	= Nm/s	1 kW=1,36 PS = 860 kcal/h
Druck	Pascal	Pa	= N/m²	100000 Pa = 1 bar=10 mWS
Elektrische Stromstärke	Ampere	A		
Temperatur	Kelvin	K		1 K = 1 °C

Drehmoment-Umrechnungsfaktoren
gegebene Maßeinheiten × Faktor = gewünschte Maßeinheit

gegebene Maßeinheit	gewünschte Maßeinheit					
	= Ncm	= Nm	= kpcm	= kpm	= lbf.in.	= lbf.ft
Ncm	**1**	0,01	0,10197	0,00102	0,0885	0,00738
Nm	**100**	1	10,197	0,10197	8,851	0,7376
kpcm	**9,807**	0,09807	1	0,01	0,868	0,0723
kpm	**980,07**	9,807	100	1	86,796	7,233
lbf.in.	**11,298**	0,11298	1,152	0,01152	1	0,0833
lbf.ft.	**135,58**	1,3558	13,825	0,13825	12	1

Stoffeigenschaften

	Dichte g/cm³	Ausdehnung 1/°C	Schmelzpunkt °C	Elastizitätsmodul N/mm²
Aluminium	2,7	0,000024	660,1	72000
Blei	11,3	0,000029	327,3	16000
Eisen (Stahl)	7,86	0,000012	1540	210000
Gold	19,3	0,000014	1063	79000
Kupfer	8,9	0,000017	1083	126000
Zink	7,1	0,000026	419	94000
Glas	2,2–2,9	0,000008	800–1500	68000
Luft	0,0013	0,0036		
Holz	0,5–0,7			10000
Kunststoffe:				
PS	1,05	0,00008		3400
PP	0,9	0,00018		1200
ABS	1,05	0,00010		2500

Beispiel 1: Ausdehnung eines 100 mm langen Stahlkörpers bei 10 °C Erwärmung.
Länge × Ausdehnungsbeiwert × °C Erw. = 100 mm × 0,000012 × 10 = 0,012 mm = 12 µm

Beispiel 2: Elastische Dehnung $\varepsilon = \sigma/E$.
Ein 100 mm langer Körper aus ABS wird mit $\sigma = 50$ N/mm² gestreckt.
$\varepsilon = 50$ N/mm² : 2500 N/mm² = 0,02.
Die Ausdehnung beträgt: 100 mm × 0,02 = 2 mm.

Beispiel 3: Zwei Stahlplatten mit gesamt 20 mm Stärke werden durch eine Schraubverbindung mit $\sigma = 50$ N/mm² vorgespannt:
$\varepsilon = 50 : 210000 = 0{,}00024$. Die Stauchung in der Umgebung der Schraube beträgt 20 mm × 0,00024 = 0,0048 mm = 5 µm.
Die elastische Stauchung bewirkt eine stetige Vorspannung der Schraubverbindung. Eine ordnungsgemäß verspannte Verschraubung ist selbsthemmend.
Siehe dazu auch die Übersicht
„Vorspannkräfte und Anzugswerte von Schaftschrauben".

Umrechnungstabellen Zoll in Dezimal-Zoll und mm

in.	dec. in.	mm
0	0	0
1/64	0.015625	0,3969
1/32	0.03125	0,7938
3/64	0.046875	1,1906
1/16	0.0625	1,5875
5/64	0.078125	1,9844
3/32	0.09375	2,3812
7/64	0.109375	2,7781
1/8	**0.125**	**3,1750**
9/64	0.140625	3,5719
5/32	0.15625	3,9688
11/64	0.171875	4,3656
3/16	0.1875	4,7625
13/64	0.203125	5,1594
7/32	0.21875	5,5562
15/64	0.234375	5,9531

in.	dec. in.	mm
1/4	**0.25**	**6,3500**
17/64	0.265625	6,7469
9/32	0.28125	7,1438
19/62	0.296875	7,5406
5/16	0.3125	7,9375
21/64	0.328125	8,3344
11/32	0.34375	8,7312
23/64	0.359375	9,1281
3/8	**0.375**	**9,5250**
25/64	0.390625	9,9219
13/32	0.40625	10,3188
27/64	0.421875	10,7156
7/16	0.4375	11,1125
29/64	0.453125	11,5094
15/32	0.46875	11,9062
31/64	0.484375	12,3031

in.	dec. in	mm
1/2	**0.5**	**12,7000**
33/64	0.515625	13,0969
17/32	0.53125	13,4938
35/64	0.546875	13,8906
9/16	0.5625	14,2875
37/64	0.578125	14,6844
19/32	0.59375	15,0812
39/64	0.609375	15,4781
5/8	**0.625**	**15,8750**
41/64	0.640625	16,2719
21/32	0.65625	16,6688
43/64	0.671875	17,0656
11/16	0.6875	17,4625
45/64	0.703125	17,8594
23/32	0.71875	18,2562
47/64	0.734375	18,6531

in.	dec. in	mm
3/4	**0,75**	**19,0500**
49/64	0,765625	19,4469
25/32	0,78125	19,8438
51/64	0,796875	20,2406
13/16	0,8125	20,6375
53/64	0,828125	21,0344
27/32	0,84375	21,4312
55/64	0,859375	21,8281
7/8	**0,875**	**22,2250**
57/64	0,890625	22,6219
29/32	0,90625	23,0188
59/64	0,921875	23,4156
15/16	0,9375	23,8125
61/64	0,953125	24,2094
31/32	0,96875	24,6062
63/64	0,984375	25,0031
1	1	25,4

Newton-Meter Nm in Foot-Pounds lbf.ft. (1 Nm=0.738 lbf. ft.)

Nm	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ft.-lbs.									
0	0	0.74	1.48	2.21	2.95	3.69	4.43	5.17	5.90	6.64
10	7.38	8.12	8.86	9.59	10.33	11.07	11.81	12.54	13.28	14.02
20	14.76	15.50	16.2	16.97	17.71	18.45	19.19	19.93	20.65	21.40
30	22.14	22.88	23.62	24.35	25.10	25.83	26.57	27.31	28.04	28.78
40	29.52	30.26	31.00	31.73	32.47	33.21	33.95	34.69	35.42	36.16
50	36.90	37.64	38.38	39.11	39.85	40.59	41.33	42.07	42.80	43.54
60	44.28	45.02	45.76	46.49	47.23	47.97	48.71	49.45	50.18	50.92
70	51.66	52.40	53.14	53.87	54.61	55.35	56.09	56.83	57.56	58.30
80	59.04	59.78	60.52	61.25	62.00	62.73	63.47	64.21	64.94	65.68
90	66.42	67.16	67.90	68.63	69.37	70.11	70.85	71.59	72.32	73.06
100	73.80	74.54	75.28	76.01	76.75	77.49	78.23	78.97	79.70	80.44

Foot-Pounds lbf.ft in Newton-Meter Nm (1 lbf.ft=1.356 Nm)

ft.lbs.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nm									
0	0	1.36	2.71	4.07	5.42	6.78	8.14	9.49	10.85	12.20
10	13.56	14.92	16.27	17.63	18.98	20.34	21.70	23.05	24.41	25.76
20	27.12	28.48	29.83	31.19	32.54	33.90	35.26	36.61	37.97	39.32
30	40.68	42.04	43.39	44.75	46.10	47.46	48.82	50.17	51.53	52.88
40	54.24	55.60	56.59	58.31	59.66	61.02	62.38	63.73	65.09	66.44
50	67.80	69.16	70.51	71.87	73.22	74.58	75.94	77.29	78.65	80.00
60	81.36	82.72	84.07	85.43	86.78	88.14	89.50	90.85	92.21	93.56
70	94.92	96.28	97.63	98.99	100.34	101.70	103.06	104.41	105.77	107.12
80	108.48	109.94	111.19	112.55	113.90	115.26	116.62	117.97	119.33	120.68
90	122.04	123.40	124.75	126.11	127.46	128.82	130.18	131.53	132.89	134.24
100	135.60	136.96	138.31	136.67	141.02	142.38	143.74	145.09	146.45	147.80

(1 lbf.ft.=12 lbf.in.)

Newton-Meter Nm in Kilopond-Meter kpm (1 Nm=0.102 kpm)

Nm	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
	kpm									
0	0.00	1.02	2.04	3.06	4.08	5.10	6.12	7.14	8.16	9.18
100	10.20	11.22	12.24	13.26	14.28	15.30	16.31	17.33	18.35	19.37
200	20.39	21.41	22.43	23.45	24.47	25.49	26.51	27.53	28.55	29.57
300	30.59	31.61	32.63	33.65	34.67	35.69	36.71	37.73	38.75	39.77
400	40.79	41.81	42.83	43.85	44.87	45.89	46.91	47.93	48.95	49.97
500	50.99	52.00	53.02	54.04	55.06	56.08	57.10	58.12	59.14	60.16
600	61.18	62.20	63.22	64.24	65.26	66.28	67.30	68.32	69.34	70.36
700	71.38	72.40	73.42	74.44	75.46	76.48	77.50	78.52	79.54	80.56
800	81.58	82.60	83.62	84.64	85.66	86.68	87.70	88.71	89.73	90.75
900	91.77	92.79	93.81	94.83	95.85	96.87	97.89	98.91	99.93	100.95
1000	101.97	102.99	104.01	105.03	106.05	107.07	108.09	109.11	110.13	111.15

Tabelle für Reibungskoeffizienten $\mu_{ges.}$

Oberflächenzustand		$\mu_{ges.}$ bei Schmierzustand		
Schraube	**Mutter**	ungeschmiert	**geölt**	MOS_2
Mn-phosphatiert	ohne Nachbehandlung	0,14 –0,18	0,14 –0,15	
ohne Nachbehandlung	ohne Nachbehandlung	0,14 –0,18	0,14 –0,17	
Zn-phosphatiert	ohne Nachbehandlung	0,14 –0,21	0,14 –0,17	
gal. verzinkt ca. 8 µm	ohne Nachbehandlung	0,125–0,18	0,125–0,17	0,10–0,12
gal. verkadmet ca. 7 µm	ohne Nachbehandlung	0,08 –0,12	0,08 –0,11	
gal. verzinkt ca. 8 µm	gal. verzinkt ca. 5 µm	0,125–0,17	0,14 –0,19	
gal. verkadmet ca. 7 µm	gal. verkadmet ca. 6 µm	0,08 –0,12	0,10 –0,15	

Drehmoment-Schraubendreher "TorqueVario®-S"

Ausführung: Mit stufenloser **Drehmomenteinstellung 0,4-7,0 Nm** • Integrierte, gut ablesbare Skala mit hoher Genauigkeit ± 6% nach **EN/ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M** • Mechanisch, hör- und fühlbare Auslösung des Drehmoments • **30% höheres Lösemoment** zum Lösen festsitzender Schrauben • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Griff • Lieferung mit Einstellwerkzeug und **Prüfzertifikat**, rückführbar auf nationale Normen in praktischer Kunststoffbox

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenen Drehmomenten



Art.-Nr.	Messbereich Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 113 3193 L	0,4-1,0	127	1	86,00
E 113 3194 L	0,5-2,0	131	1	95,50
E 113 3195 L	0,8-5,0	138	1	98,00
E 113 3196 L	2,0-7,0	142	1	105,00

Schlitz-Wechselklinge

Ausführung: Für Schlitzschrauben • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Mit Farbcodierung (grau)



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	Drehmoment Nm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4579 L	4,0	0,8	175	2,5	1	5,40

Drehmoment-Schraubendreher "iTorque"

Ausführung: Nach **DIN/EN/ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M** • Mit fest eingebauter Prüfmittelüberwachung • Gut ablesbares, großes digitales Display mit numerischer Anzeige, umschaltbar von **Nm** auf **lb** und **Ncm** in **oz** • Werkzeuglos einstellbar • Deutliches hör- und fühlbares Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmoments • Mit **"ClickControl"-Zählfunktion** und **Kalibrieralarm** nach 5000 Anwendungen • Auslösegenauigkeit ± 6% vom eingestellten Wert • Mit hochwertigem, robusten **Kunststoff-Metall-Verbundgriff** mit integriertem Drehknopf • **Lieferung mit Prüfzertifikat** • Auf Anfrage individualisierbar

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenen Drehmomenten



Rekalibrierung durch Wiha



Kalibrieralarm



Drehbarer Einstellknopf



ClickControl Zählfunktion


Art.-Nr.	Messbereich Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 167 8171 L	0,4-1,5	134	1	193,00
E 167 8172 L	0,8-3,0	134	1	193,00
E 167 8173	1,0-5,0	134	1	198,00

Wechselklingen "Torque"

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **ChromTop®-Klingenspitze** • **E 113 3174** Bithalter mit 1/4" Innensechskant-Abtrieb nach DIN 3126, Form C und E 6,3 für Standard-Bits,
E 601 4577 Adapterklinge mit Kugel-Arretierung für Steckschlüssel-Einsätze mit 1/4" Innenvierkantantrieb

Anwendung: Für Drehmoment-Schraubendreher • Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenen Drehmoment

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Drehmoment max. Nm	VE	EUR/Stück Pg. 453
Kreuzschlitz (PH)						
1	E 601 4580 L	1	175	3,8	1	5,40
	E 601 8261 L	2	175	5,5	1	5,20
Kreuzschlitz (PZ)						
2	E 601 4581 L	1	175	3,8	1	5,40
	E 601 4582 L	2	175	5,5	1	5,40
Innen-TORX®						
	E 113 3206 L	T 6	175	0,6	1	5,65
	E 113 3207 L	T 7	175	0,9	1	5,65
	E 113 3208 L	T 8	175	1,3	1	5,65
3	E 113 3209 L	T 9	175	2,5	1	5,65
	E 113 3210 L	T 10	175	3,8	1	5,65
	E 113 3211 L	T 15	175	5,5	1	5,65
	E 601 4583 L	T 20	175	8,0	1	5,40
Innen-TORX-Plus®						
	E 113 3215 L	IP 6	175	0,8	1	5,75
	E 113 3216 L	IP 7	175	1,3	1	5,75
	E 113 3217 L	IP 8	175	2,0	1	5,75
4	E 113 3218 L	IP 9	175	3,0	1	5,75
	E 113 3219 L	IP 10	175	4,5	1	5,75
	E 113 3220 L	IP 15	175	6,6	1	5,75
Innensechskant						
	E 601 4584 L	2,0	175	1,8	1	5,40
5	E 601 4585 L	2,5	175	3,8	1	5,40
	E 601 4586 L	3,0	175	5,5	1	5,40
6	E 113 3174 L	Universal-Bithalter, Länge 162 mm			1	13,80
7	E 601 4577 L	Adapterklinge, Länge 155 mm			1	8,80







Drehmoment-Schraubendreher-Satz "TorqueVario®-S"

Ausführung: Mit **stufenlos einstellbarem Drehmoment** und **integrierter Fensterskala** • Numerische Drehmomentanzeige für sicheren und einfaches Arbeiten an Verschraubungen • Mit **Klicksignal** beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz • Lieferung mit Einstellwerkzeug und P**rüfzertifikat rückführbar auf nationale Normale** in stabiler **Metallbox**

E 459 328
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15
5 Bits für Innen-TORX®-Plus-Schrauben IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15
Drehmoment-Schraubendreher 138 mm
Bit-Halter 162 mm
Einstellwerkzeug 150 mm]

E 601 4578
je 1 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) (PZ), Gr. 1 - 2
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25
2 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 mm
Drehmoment-Schraubendreher 138 mm
Bit-Halter 162 mm
Einstellwerkzeug 150 mm

Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenen Drehmomenten

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 459 328 L	13tlg.	1	**122,00**
E 601 4578 L	13tlg.	1	**122,00**

TORX®-Drehmoment-Schraubendreher

Ausführung: Mit **voreingestelltem Drehmoment** • Mechanische, hör- und fühlbare Auslösung des Drehmoments • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen auch festsitzender Schrauben • Gegen Manipulation des Drehmoments geschützt • Klinge aus **Vanadium-Spezialstahl** mit korrosionsbeständiger **Obeflächenbehandlung** und **Black-Point-Spitze** • **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Anwendung: Zur Montage von z. B. Wendeplatten, Fräsköpfen etc. • Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Wera

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	Drehmoment max. Nm	VE	EUR/Stück Pg. 73
Innen-TORX®					
E 459 400 L	TX 6	170	0,6	1	**33,30**
E 459 401 L	TX 7	170	0,9	1	**33,60**
E 459 402 L	TX 8	170	1,2	1	**34,10**
E 459 403 L	TX 9	170	1,4	1	**36,00**
E 459 404 L	TX 10	170	2,0	1	**37,00**
E 459 405 L	TX 15	170	3,0	1	**39,20**
Innen-TORX-Plus®					
E 459 406 L	IP 6	170	0,6	1	**34,80**
E 459 407 L	IP 7	170	0,9	1	**35,00**
E 459 408 L	IP 8	170	1,2	1	**35,40**
E 459 409 L	IP 9	170	1,4	1	**37,40**
E 459 410 L	IP 10	170	2,0	1	**38,70**
E 459 411 L	IP 15	170	3,0	1	**40,80**









1

Kraftform Drehmoment-Schraubendreher, einstellbar

Ausführung: Mit **Schnellwechselfutter** Rapidaptor für 1/4"-Schrauber-Bits nach **DIN 3126-C 6,3** und **E 6,3** • Kontrollierter und exakter Anzug durch fein **einstellbares Drehmoment** von 0,3 -3,0 Nm • Gut ablesbare Skala mit hoher Genauigkeit gemäß **EN/ISO 6789** • Mechanische, hör- und fühlbare Auslösung des Drehmoments • Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben • Mit ergonomischem **Kraftform-Heft** aus **Mehrkomponenten-Material**

Anwendung: Universell zum kontrollierten Anziehen von Schraubverbindungen



2





Wera

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Messbereich Nm	VE	EUR/Stück Pg. 73
Mehrkomponenten-Kraftform-Griff					
1	E 459 420 L	155	0,3-1,2	1	**76,50**
	E 459 421 L	155	1,2-3,0	1	**76,50**
Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolengriff					
2	E 459 425 L	100	3,0-6,0	1	**111,00**

Drehmoment-Schraubendreher

Ausführung: Mit voreingestelltem, einstellbarem Drehmoment und Rapidaptor Schnellwechsel-futter • Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff • Mit Abrollschutz • Genauigkeit ± 6 % (**EN ISO 6789**), unbegrenztes Lösemoment

Anwendung: Für 6,3 mm (1/4")-Bits • Geeignet für 6,3 mm (1/4")-Bits nach **DIN 3126-C 6,3** und **E 6,3**



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Messbereich Nm	Drehmoment Nm	VE	EUR/Stück Pg. 73
Mehrkomponenten-Kraftform-Griff						
1	E 601 4589 L	155	0,3-1,2	0,3	1	47,70
	E 601 4590 L	155	1,2-3,0	1,2	1	47,70
Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolengriff						
2	E 601 4591 L	150	3,0-6,0	3,0	1	70,50



Drehmoment-Schraubendreher-Satz "Kraftform Kompakt 60"

Ausführung: Mit variabler Drehmomenteinstellung und Wechselklingen (89 mm lang) • Lieferung in **Falttasche**

Inhalt:
Wechselklinge für Schlitzschrauben 1,0 x 5,5 mm*
3 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3*
3 Wechselklingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 1 - 2 - 3*
5 Wechselklingen für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30*
4 Wechselklingen Hex-Plus-Schrauben für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm*
Einstellbarer Kraftform Drehmomentgriff mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
*alle Wechselklingen 89 mm lang

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 73
E 601 4594 L	17tlg.	1	135,00

Kraftform Drehmoment-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Satz bestehend aus Bits und Drehmoment-Schraubendreher mit **Schnell-wechsel-futter** Rapidaptor für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel • **Einstellbares Drehmoment** • Gut ablesbare Skala mit hoher Genauigkeit • Mit ergonomischem **Kraft-form-Heft** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz • Lieferung in robuster **Kunststoff-Kassette**
Inhalt:
6 Bits für Innensechskant-Schrauben Hex-Plus SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TORX-Plus® IP 6 - IP 7 - IP 8 - IP 9 - IP 10 - IP 15 - IP 20 - IP 25 - IP 30
2 Drehmoment-Schraubendreher mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
E 459 427 zusätzlich mit Drehmoment-Schraubendreher mit Pistolengriff

Anwendung: Universell in Handwerk und Industrie zum kontrollierten Anziehen von Schraubverbindungen



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 73
1	E 459 426 L	26tlg.	1	190,00
2	E 459 427 L	27tlg.	1	283,00



Drehmomentschlüssel-Satz 1/2"

Ausführung: Automatisch auslösend • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Integrierte Knarrenfunktion • Fühlbares und akustisches Auslösesignal • **Doppelskala** (Nm/lbf.ft.) unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert • Mit **Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789** • Im **Kunststoffkasten**

Inhalt:
Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm Durchsteckvierkant 12,5 mm
6 Steckschlüssel-Einsätze 12,5 mm SW 10 - 13 - 17 - 19 - 21 - 24 mm*
3 Steckschlüssel-Einsätze 78 mm lang, 12,5 mm SW 17 - 19 - 21 mm mit Kunststoffhülse
Verlängerung 12,5 mm, 125 mm lang*
* für Handbetätigung



Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Antriebsvier-kant Zoll	Skaleneintei-lung Nm	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 8
E 600 8783 L	20-200	1/2"	1,0	12tlg.	1	125,00



Drehmomentschlüssel

Ausführung: Verstellbarer, automatisch auslösender Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter **Knarrenfunktion** • Rechts-/Linksanzug • **Knickmechanik** mit Gleitrolle garantiert fühlbares und akustisches Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • Gut ablesbare **Doppel-Skala N•m/lbf•ft** geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Mikrometer-Skalenteilung** zur genauen Einstellung des Drehmometers • Robustes **Stahlrohr**, verchromt, rot pulverbeschichtet mit ergonomischem Kunststoff-Handgriff und verchromter Knarre • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789**

Anwendung: Ideal für Werkstatt und Montagearbeiten

1/2″

FACTOR

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 988 L	40-200	30-150	1/2"	485	1	104,00

Drehmomentschlüssel

Ausführung: Für den kontrollierten Rechtsanzug • Mit integrierter Hebelumschaltknarre • Auslösegenauigkeit ± 3% vom eingestellten Skalenwert • **Doppelskala N.m/lbf.ft** • Numerische Mikroskala mit klar angezeigtem Wert • Hör- und fühlbare Kurzwegauslösung • In **transparenter Kunststoffröhre • Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat**



1/2″

PROMAT

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8793 L	10-100	8-75	1/2"	1,0	400	1	117,00
E 600 8792 L	20-200	10-150	1/2"	1,0	500	1	124,00
E 600 8791 L	60-300	45-220	1/2"	1,0	635	1	129,00





1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″

Drehmomentschlüssel

Ausführung: Automatisch auslösend • Aus pulverbeschichtetem, stabilem Stahlrohr für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug mit integrierter Knarrenfunktion • Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal • Einfacher Richtungswechsel (einfach den Vierkant durch die Knarre drücken) • Gut lesbare **Doppelskala N.m/lbf.ft.** unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert • **in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung** (**Art.-Nr. E 600 8784** im stabilen Karton) • **Made in Germany**

Bedienungsanleitung Inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Komplett mit Durchsteckvierkant


PROMAT

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8790 L	1-5	0,75-3,7	1/4"	0,025	220	1	109,90
E 600 8789 L	5-25	3,7-18	1/4"	0,1	285	1	118,00
E 600 8788 L	10-50	7,5-37	3/8"	0,25	335	1	122,00
E 600 8787 L	20-100	15-75	1/2"	0,5	395	1	99,90
E 600 8786 L	40-200	30-150	1/2"	1,0	485	1	97,50
E 600 8785 L	60-300	45-220	1/2"	1,0	575	1	105,00
E 600 8784 L	150-750	110-550	3/4"	1,0	1240	1	472,00

Drehmomentschlüssel "TORCOFIX K"

Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter **Knarrenfunktion** • Rechts-/Linksanzug • **Knickmechanik** mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und akustisches Auslösesignal • Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung • **E 451 973/451 937-939** mit Durchsteckvierkant und Stiftsicherung • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • Gut ablesbare **Doppel-Skala N•m/lbf•ft.** unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Mikrometer-Skalenteilung** zur genauen Einstellung des Drehmoments • Robuste **Stahlrohr-Konstruktion** mit verzinkter Knarre und ergonomischem Handgriff • Lieferung mit **Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789**

Anwendung: Universell einsetzbar in allen industriellen Fertigungsbereich sowie im Handwerk



1/4″ 3/8″ 1/2″ 3/4″

GEDORE


Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant							
E 451 958 L	1-5	0,75-3,7	1/4"	0,25	224	1	172,00
E 451 978 L	5-25	3,7-18	1/4"	1	285	1	184,00
E 451 979 L	10-50	7,5-37	3/8"	2,5	335	1	189,00
E 451 970 L	20-100	15-75	1/2"	5	394	1	177,00
E 451 971 L	40-200	30-150	1/2"	10	485	1	190,00
E 451 972 L	60-300	45-220	1/2"	10	577	1	219,00
Mit Durchsteckvierkant							
E 451 973 L	80-400	60-300	3/4"	10	686	1	361,00
E 451 938 L	110-550	80-405	3/4"	10	957	1	570,00
E 451 939 L	150-750	110-550	3/4"	10	1236	1	647,00
E 451 937 L	250-850	185-630	3/4"	10	1379	1	706,00

Drehmomentschlüssel "DREMASTER UK"

Ausführung: Verstellbarer, robuster Rohr-Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter **Knarrenfunktion** • Rechts-/Linksanzug • Absprungsystem erzeugt ein fühlbares und akustisches Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • Gut ablesbarer **Doppel-Skala Nm/lbf•ft.** unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mit **Schnellverstellung** und **Verstell-Justiersystem** • Mikrometer-Skalenteilung zur genauen Einstellung des Drehmoments • Robuste **Stahlrohr-Konstruktion** mit verzinkter Knarre • Ergonomisch geformter **2-Komponeneten-Kunststoffgriff** mit Kalibrierhilfe • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789:2003, Typ II Klasse A**

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug






GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 601 3885 L	20-100	15-75	1/2	0,5	438,0	1	270,00
E 601 3887 L	60-300	45-220	1/2	1	620,0	1	308,00
E 601 3886 L	40-200	30-150	1/2	1	529,0	1	282,00


Drehmomentschlüssel "DREMASTER K"

Ausführung: Verstellbarer, robuster Rohr-Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter **Knarrenfunktion** • Rechts-/Linksanzug • Absprungsystem erzeugt ein fühlbares und akustisches Auslösesignal • **E 452 151- 452 153** mit **1/2" Pilzkopf-Umsteckvierkant** mit Durckknopfauslösung und Kugelsicherung • **E 452 154- 452 157** mit **3/4" Durchsteckvierkant** und Stiftsicherung • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • Gut ablesbarer **Doppel-Skala Nm/lbf•ft.** unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mit **Schnellverstellung** und **Verstell-Justiersystem** • Mikrometer-Skalenteilung zur genauen Einstellung des Drehmoments • Robuste **Stahlrohr-Konstruktion** mit verzinkter Knarre • Ergonomisch geformter **2-Komponeneten-Kunststoffgriff** mit Kalibrierhilfe • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789:2003, Typ II Klasse A**

Anwendung: Universell einsetzbar in allen industriellen Fertigungsbereich sowie im Handwerk



1/2" 3/4"



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant							
E 452 151 L	20-100	15-75	1/2"	5	423,5	1	196,00
E 452 152 L	40-200	30-150	1/2"	10	514,5	1	211,00
E 452 153 L	60-300	45-220	1/2"	10	606,5	1	243,00
Mit Durchsteckvierkant							
E 452 154 L	80-400	60-300	3/4"	10	715,5	1	400,00
E 452 155 L	110-550	80-405	3/4"	10	953,5	1	634,00
E 452 156 L	150-750	110-550	3/4"	10	1228,5	1	718,00
E 452 157 L	250-850	185-630	3/4"	10	1375,5	1	784,00

Drehmomentschlüssel "TORCOFIX SE"

Ausführung: Drehmomentschlüssel aus stabilem, verchromtem Stahlrohr mit ergonomisch geformtem **Kunststoffgriff** • Für kontrollierten Rechts-/Linksanzug • Für **Einsteckwerkzeuge 9 x 12 mm** (**E 451 974-977**) und **14 x 18 mm** (**E 601 3142-3144**) • Gut ablesbare **Doppel-Skala N•m/lbf•ft** geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Rot unterlegte **Mikrometer-Skala** zur genauen Einstellung des Drehmomentes • **Knickmechanik** mit Gleitrolle garantiert ein **fühlbares** und **akustisches Auslösesignal** • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert • Lieferung mit **Prüfzertifikat nach DIN/EN/ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale**

Anwendung: Einsatz in industriellen Fertigungsbereichen sowie an schwer zugänglichen Verschraubungen



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 974 L	5-25	3,7-18	1	285	1	133,00
E 451 975 L	10-50	3,5-37	2,5	325	1	140,00
E 451 976 L	20-100	15-75	5	375	1	147,00
E 451 977 L	30-150	22-110	10	461	1	164,00
E 601 3142 L	40-200	30-150	1,0	471	1	173,00
E 601 3143 L	60-300	45-220	1,0	562	1	198,00
E 601 3144 L	80-400	60-300	1,0	649	1	293,00

Drehmomentschlüssel "DREMASTER SE"

Ausführung: Verstellbarer, auslösender Rohr-Drehmomentschlüssel mit **Rechteckaufnahme** • Für kontrollierten Rechts-/Linksanzug • Für **auswechselbare Einsteckwerkzeuge 9 x 12 mm** (**E 452 067-068**) und **14 x 18 mm** (**E 452 074-076**) • Gut ablesbare **Doppel-Skala N•m/lbf•ft.** geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • Mikrometer-Skala zur genauen Einstellung des Drehmomentes • Absprungssicherung für ein fühlbares und akustisches Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Skalenwert • Mit **Schnellverstellung** und **Verstell-Justiersystem** • Ergonomischer geformter **2-Komponenten-Kunststoffgriff** mit Kalibrierhilfe • Lieferung mit **Prüfzertifkat** nach **DIN/EN/ISO 6789:2003 Typ II Klasse**

Anwendung: Einsatz in industriellen Fertigungsbereichen sowie an schwer zugänglichen Verschraubungen





GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 452 067 L	20-100	15-75	5	398,5	1	162,00
E 452 068 L	30-150	22-110	10	489,5	1	182,00
E 452 074 L	40-200	30-150	10	499,5	1	186,00
E 452 075 L	60-300	45-220	10	590,5	1	213,00
E 452 076 L	80-400	60-300	10	677,5	1	316,00

Einsteckwerkzeug SE

Ausführung: Einsteckwerkzeuge für Drehmomentschlüssel mit 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm Innen-Rechteckaufnahme • Verchromte Ausführung mit **Stiftsicherung** • **Weitere Schlüsselweiten auf Anfrage**

Anwendung: Für die Drehmomentschlüssel **"TORCOFIX SE"**, **"TORCOTRONIC III"** und **"DREMASTER SE"**

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Art.-Nr.	SW mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Maulschlüssel 9 x 12 mm				
E 451 990 L	10	17,5 x 26,0 x 5,5	1	40,10
E 601 3145 L	11	17,5 x 26,0 x 5,5	1	40,10
E 452 057 L	12	17,5 x 30,0 x 7,0	1	40,10
E 451 991 L	13	17,5 x 30,0 x 7,0	1	40,10
E 601 3146 L	14	20,0 x 31,0 x 7,5	1	40,10
E 601 3147 L	15	20,0 x 33,0 x 7,5	1	40,10
E 452 058 L	16	20,0 x 38,0 x 8,5	1	40,10
E 451 992 L	17	20,0 x 38,0 x 8,5	1	40,10
E 452 059 L	18	20,0 x 42,0 x 9,0	1	40,10
E 451 993 L	19	20,0 x 42,0 x 9,0	1	40,10
Ringschlüssel 9 x 12 mm				
E 451 994 L	10	17,5 x 17,2 x 8,0	1	42,50
E 601 5153 L	11	17,5 x 18,6 x 8,0	1	42,50
E 452 060 L	12	17,5 x 20,0 x 12,0	1	42,50
E 451 995 L	13	17,5 x 21,5 x 12,0	1	42,50
E 601 3154 L	14	17,5 x 23,0 x 12,0	1	42,50
E 601 3155 L	15	17,5 x 24,0 x 12,0	1	42,50
E 452 061 L	16	17,5 x 26,0 x 13,0	1	42,50
E 451 996 L	17	17,5 x 27,0 x 13,0	1	42,50
E 452 062 L	18	17,5 x 28,0 x 13,0	1	42,50
E 451 997 L	19	17,5 x 30,5 x 13,0	1	42,50
E 601 3156 L	21	17,5 x 33,0 x 15,0	1	42,50
E 601 3157 L	22	17,5 x 34,5 x 15,0	1	42,50
Ringschlüssel offen 9 x 12 mm				
E 601 3164 L	10	17,5 x 21,0 x 12,0	1	44,70
E 601 3165 L	12	17,5 x 24,0 x 12,0	1	44,70
E 601 3166 L	13	17,5 x 25,0 x 12,0	1	44,70
E 601 3167 L	17	17,5 x 31,5 x 13,0	1	44,70
E 601 3168 L	18	17,5 x 33,0 x 15,0	1	45,00
E 601 3169 L	19	17,5 x 34,5 x 15,0	1	44,70
E 601 3170 L	22	17,5 x 39,0 x 15,0	1	44,70

Art.-Nr.	SW mm	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Maulschlüssel 14 x 18 mm			1	
E 601 3148 L	13	25,0 x 30,0 x 7,0	1	45,80
E 601 3149 L	16	25,0 x 35,5 x 9,0	1	45,80
E 452 018 L	17	25,0 x 37,0 x 9,0	1	45,80
E 601 3150 L	18	25,0 x 39,0 x 9,0	1	45,80
E 452 010 L	19	25,0 x 41,0 x 9,0	1	45,80
E 601 3151 L	21	25,0 x 45,0 x 11,0	1	55,00
E 452 011 L	22	25,0 x 47,0 x 11,0	1	55,00
E 452 012 L	24	25,0 x 51,0 x 11,0	1	55,00
E 452 019 L	27	32,5 x 58,5 x 13,0	1	55,00
E 452 013 L	30	32,5 x 67,5 x 13,0	1	62,50
E 601 3152 L	32	32,5 x 67,5 x 13,0	1	62,00
Ringschlüssel 14 x 18 mm				
E 601 3158 L	13	25,0 x 21,5 x 12,0	1	46,90
E 601 3159 L	16	25,0 x 25,7 x 12,0	1	46,90
E 452 007 L	17	25,0 x 27,2 x 12,0	1	46,90
E 601 3160 L	18	25,0 x 28,5 x 12,0	1	46,90
E 452 014 L	19	25,0 x 30,5 x 12,0	1	46,90
E 601 3161 L	21	25,0 x 33,0 x 15,0	1	57,00
E 452 008 L	22	25,0 x 34,5 x 15,0	1	57,00
E 452 015 L	24	25,0 x 37,5 x 15,0	1	56,50
E 452 009 L	27	31,0 x 41,5 x 17,5	1	57,00
E 452 016 L	30	31,0 x 45,0 x 17,5	1	63,50
E 601 3162 L	32	31,0 x 47,5 x 17,5	1	63,50
E 452 017 L	36	31,0 x 53,0 x 19,0	1	69,50
E 601 3163 L	41	31,0 x 59,0 x 19,0	1	69,50

Einsteckumschaltknarre



Ausführung: Leicht **auswechselbare Einsteckknarre** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, matt verchromt mit **Stiftsicherung** • Feinverzahnung • **Rückschwenkwinkel** von **5°**

Anwendung: Für den Drehmomentschlüssel **"TORCOFIX SE"**, **"TORCOTRONIC III"** und **"Drehmaster SE"**

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Antriebsvierkant Zoll	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 452 063 L	1/4"	9 x 12	1	93,50
E 452 064 L	3/8''	9 x 12	1	97,00
E 452 065 L	1/2"	9 x 12	1	102,00
E 452 055 L	1/2"	14 x 18	1	102,00
E 452 056 L	3/4"	14 x 18	1	148,00

Einsteck-Bithalter

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl • Mattverchromt



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Abb.	Art.-Nr.	Antrieb Zoll	Aufnahme mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
Einsteck-Bithalter					
1	E 601 3176 L	5/16"	9 x 12	1	42,20
	E 601 3177 L	5/16"	14 x 18	1	88,50
Einsteck-Vierkant					
2	E 601 3171 L	1/4"	9 x 12	1	41,00
	E 601 3172 L	3/8"	9 x 12	1	41,00
	E 601 3173 L	1/2"	9 x 12	1	41,00
	E 601 3174 L	1/2"	14 x 18	1	43,90
	E 601 3175 L	3/4"	14 x 18	1	73,50

Drehmomentschlüssel "DREMOMETER MINI"

Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit 1/4" Antriebsvierkant für den kontrollierten Rechtsanzug • Mit Kugelsicherung nach **DIN 3120/ ISO 1174 A 6,3** • **Automatische Kurzwegauslösung** mit fühl- und hörbarem Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • Gut ablesbare **Doppel-Skala** mit einer Skalenteilung von **0,5 N•m** und **5 lbf•in** geschützt unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt • **Mikrometer-Skalenteilung** zur genauen Einstellung des Drehmoments • Leichtes Kunststoff-Gehäuse aus hochwertigem, **glasfaserverstärktem Hightech-Polyamid** mit Weichkomponente im Griffbereich • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789 Typ II Klasse A,** (rückführbar auf Nationale Normen) in **Kunststoffbox**

Anwendung: Einsatz in industriellen Fertigungsbereichen



1/4"

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.in.	Antriebsvierkant Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 936 L	2,5-12	22,5-106	1/4"	211	1	267,00



Drehmomentschlüssel "DREMOMETER"

Ausführung: Robuster, verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb • **Automatische Kurzwegauslösung** mit fühl- und hörbarem Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • **Exakte Einstellung** durch unverlierbaren Winkelschlüssel am Griffende • Gut ablesbare **Doppel-Skala** mit Skalenteilung • Robuste **Ganzmetall-Konstruktion** aus hochfester Aluminium-Legierung • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789** in robuster **Kunststoffbox**

Anwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug in industriellen Fertigungsbereichen

1/4" 3/8"

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.in.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 959 L	6-30	50-270	1/4"	1	268	1	311,00
E 451 960 L	8-40	70-350	3/8"	5	338	1	362,00

Drehmomentschlüssel "DREMOMETER"

Ausführung: Robuster, verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb • **Automatische Kurzwegauslösung** mit fühl- und hörbarem Auslösesignal • Auslösegenauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • **Exakte Einstellung** durch unverlierbaren Winkelschlüssel am Griffende • Gut ablesbare **Doppel-Skala** mit Skalenteilung • Robuste Ganzmetall-Konstruktion • Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789** in robuster **Kunststoffbox**

Anwendung: Zum kontrollierten Anziehen aller wichtigen Schraubverbindungen





1/2" 3/4"

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm/lbf.ft	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 961 L	25-120	18-90	1/2"	5/5	462	1	401,00
E 451 962 L	40-200	30-150	1/2"	5/5	551	1	441,00
E 451 963 L	60-300	45-220	1/2"	5/5	617	1	505,00
E 451 964 L	80-360	60-260	3/4"	5/5	717	1	679,00
E 601 3890 L	110-550	80-405	3/4"	10/10	812	1	897,00
E 601 3894 L	155-760	115-560	3/4"	10/10	800-1400	1	1.038,00
E 601 3892 L	155-760	115-560	3/4"	10/10	800-1400	1	1.058,00
E 601 3893 L	155-760	115-560	3/4"	10/10	812	1	972,00
E 451 965 L	155-760	115-560	3/4"	10/10	812	1	951,00
E 451 966 L	520-1000	380-730	3/4"	10/10	812	1	1.164,00
E 601 3891 L	1500-3000	-	1 1/2"	50/-	1423-2343	1	2.294,00



Aufsteckknarren "DREMOMETER"

Ausführung: Robuste, feingängige Ausführung aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mit **Vierkant-Aufnahme** nach **DIN/EN/ISO 6789:2003**

Anwendung: Zum Einsatz auf Drehmomentschlüssel für **Rechtsgang** (Linksgang auf Anfrage)

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Antriebsvierkant Zoll	Höhe mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 980 L	1/4"	21	24	1	**72,00**
E 451 981 L	3/8"	28	35	1	**75,50**
E 451 982 L	1/2"	35	46	1	**97,00**
E 451 983 L	3/4"	53	65	1	**143,00**
E 451 984 L	1"	63	73	1	**371,00**



Elektronischer Drehmomentschlüssel "TORCO TRONIC III"

Ausführung: Elektronischer, **mikroprozessorgesteuerter Drehmomentschlüssel** mit 1/2" Umschaltknarre • Auch mit Rechteck-Einsteckrohrwerkzeugen zu verwenden • Für kontrollierten Rechts-/Linksanzug • Großer Messbereich und **hohe Messgenauigkeit** - Drehmoment/Drehwinkel ± 1% Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit • Großer Messbereich in **N•m**, umschaltbar auf **lbf•ft** • Gut ablesbares **beleuchtetes Display** • Einfache **Icon-Menüführung** mit **4 Funktionstasten** • Mit 5 Messmodi und 5 speicherbaren Parametern • Mit USB-Schnittstelle zum Datenaustausch und 2000 Speicherplätzen • **Lieferung mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789:2003 Typ I Klasse C**, **rückführbar auf Nationale Normale**, USB-Kabel und Software in robuster **Kunststoffbox**

Anwendung: Zum kontrollierten Schraubenanzug in allen Fertigungs- und Entwicklungsbereichen



1/2"

GEDORE

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 451 044 L	10-120	7,4-88,5	1/2"	469	1	**1.211,00**
E 451 045	70-350	51,6-258-2	1/2"	469	1	**1.314,00**

Drehmomentschlüssel mit Schleppzeiger

Ausführung: Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und multifunktionellem Schleppzeiger • Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung • Mit integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Anzeigegenauigkeit: ± 4% Toleranz vom angezeigten Wert • Nach **DIN/EN/ISO 6789**, rückführbar auf Nationale Normale • Mit Doppel-Skala in **N•m** und **lbf•in** bzw. **lbf•ft** • Gut lesbare Zifferblätter • Eingebauter Überlastschutz • Mechanischer Stopp bis max. 25% Überlastung vom max. Wert • Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion, silber-grau lackiert • Abrutschsichere Gummigriffe • **E 601 3178: EPA** (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen • **E 601 3180** verfügt standardmäßig über ein audio-visuelles Signal zur Anzeige

Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen

Lieferumfang: Inkl. Prüfzertifikat nach **DIN/EN/ISO 6789** • Uhren-Drehmomentschlüssel, Batterie (bei Modellen mit audio-visuellem Signal) • **In robuster, schwarzer Kunststoffbox** • **E 601 3180** in stabiler **Kartonage**





3/8" 1/2" 3/4"

GEDORE

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm/lbf.ft	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 601 3178 L	5-25	-	3/8"	1/10	244	1	**465,00**
E 601 3179 L	40-200	30-160	1/2"	5/5	515	1	**710,00**
E 601 3180 L	160-800	120-600	3/4"	20/20	1000	1	**1.444,00**

Drehmoment-Vervielfältiger "DREMOPLUS ALU"

Ausführung: Mechanischer, handbetriebener Drehmoment-Vervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und Lösen von Verschraubungen • Mit **einstufigem Planetengetriebe** • Gehäuse aus **Aluminium** • Messgenauigkeit besser ± 3% Toleranz • **E 408 695/E 175 4814** mit **gekröpftem Reaktionsarm Z-Form** aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Lieferung **mit Werksprüfzertifikat** im stabilem **Transportkoffer**

Anwendung: Für den Einsatz auf Baustellen, Industrie, KFZ-Werkstätten, Maschinen- und Anlagenbau sowie Instandhaltung








1



2



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Abb.	Art.-Nr.	Ausgang-Drehmoment Nm	Vervielfältigung	Antriebsvierkant Zoll	Eingang-Drehmoment Nm	VE	EUR/Stück Pg. 23
1	E 408 695 L	1300	1:5	1/2"	270	1	1.316,00
2	E 175 4814 L	2800	1:5,5	3/4"	550	1	1.714,00

Drehmoment-Vervielfältiger-Satz "DREMOPLUS ALU"

Ausführung: Satz bestehend aus mechanischen, handbetriebenen Drehmoment-Vervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und Lösen von Verschraubungen • Mit **einstufigem Planetengetriebe** • Gehäuse aus Aluminium • Messgenauigkeit besser ± 3% Toleranz • Mit **gekröpftem Reaktionsarm Z-Form** aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • **Ausgang-Drehmoment 1300 N•m -** Vervielfältigung 1:5 • Lieferung **mit Werksprüfzertifikat** im stabilem **Transportkoffer**
Inhalt:
Drehmoment-Vervielfältiger
3 Kraftschrauber-Einsätzen 3/4" SW 27 - 30 - 32 mm

Anwendung: Für den Einsatz auf Baustellen, Industrie, KFZ-Werkstätten, Maschinen- und Anlagenbau sowie Instandhaltung



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 175 4820	4tlg.	1	1.380,00

Elektronische Prüfgeräte "DREMOTEST E"

Ausführung: Einfaches elektronisches Prüfgerät mit **integriertem Torsions-Messwertgeber** und serieller RS 232 Schnittstelle • Mit feststehender 6kant-Aufnahme SW 10, 17, 36 mm (abhängig von der Größe) • Mit 1/4"-3/4" Vierkant-Adapter für andere Antriebswerte (abhängig von der Größe) • **Höchste Präzision** von ± 1% Toleranz bei allen Ablesewerten, ± 1 Digit • **Spitzenwert-erkennung** (Knackpunkterkennung) mit **Autoreset-Funktion** zur automatischen Rückstellung auf "0" • Stabile **Stahlrohr-Konstruktion** zur Tischbefestigung • Umschaltbar zwischen N•m und lbf•ft.• Lieferung **mit Prüfzertifikat** nach **DIN/EN/ISO 6789** und Netzteil mit Euro-Stecker

Anwendung: Für die Prüfung rechtsgängiger Drehmomentschlüssel im Bereich von 0,2-1100 Nm





1/4" 1/2" 3/8" 3/4"

GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Messbereich Nm	Messbereich lbf.ft.	Adapter	VE	EUR/Stück Pg. 23
E 452 083	0,9 - 55	0,7-40,6	1/4'', 3/8''	1	997,00
E 452 082	9-320	7-236	3/8'', 1/2''	1	997,00
E 452 084	90-1100	66-811	1/2'', 3/4''	1	1.396,00



Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1

Ausführung: Mit fest eingebauter Knarre • Keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgerät erforderlich • Auslösend • Doppel-Stopp-Signal • Genauigkeit ± 4% Toleranz vom eingestellten Wert • **Besonderheit:** Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird



Anwendung: Für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion

Lieferumfang: Inkl. Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre

1/4″

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	Material	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 601 4439 L	1,5-12,5	1,0-9,0	1/4	-	173,5	Chrom-Alloy-Stahl	1	170,00

Drehmomentschlüssel Standard "MANOSKOP® 721 Quick"

Ausführung: Mit fest eingebauter Knarre • Auslösend • **Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff** • **Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster** • Doppel-Stopp-Signal • **Doppelskala** N•m/ft•lb • Genauigkeit ± 4% Toleranz von eingestelltem Wert • **Besonderheit:** Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z.B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus

Lieferumfang: Inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre



3/8″ 1/2″

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 601 4489 L	6-50	5-36	3/8"	2	352	1	265,00
E 601 4490 L	30-150	25-110	1/2"	5	452	1	267,00
E 601 0945 L	40-200	30-150	1/2"	5	483	1	285,00
E 601 4440 L	60-300	50-220	1/2"	10	553	1	329,00

Drehmomentschlüssel "MANOSKOP® 721Nf"

Ausführung: Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter **Knarrenfunktion** • Robuste **Stahlrohr-Konstruktion** in **Alu-U-Profil** • Rechts-/Linksanzug • Doppel-Stopp-Signal garantiert ein fühlbares und akustisches Signal • Gut ablesbare **Doppel-Skala** Nm/ft.lb und Langzeitgenauigkeit • Anzeigeabweichung ± 4% Toleranz zum eingestellten Skalenwert • Einfaches Nachjustieren ohne Demontage • Lieferung mit Zertifikat

Anwendung: Zum kontrolliertem Schraubenanzug in industriellen Fertigungsbereichen



3/4″

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert ft.lb	Antriebsvierkant Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 451 956 L	160-800	120-600	3/4"	1051	1	1.039,00
E 451 957 L	200-1000	150-725	3/4"	1504	1	1.190,00

Drehmomentschlüssel Service "MANOSKOP® 730NR"

Ausführung: Mit fest eingebauter Knarre • Auslösend • Knarre mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Schnelle, präzise Einstellung durch Schnellverstellung • Doppel-Stopp-Signal • Sehr gut ablesbare Doppelskala mit farblicher Unterscheidung von N•m/ft•lb bzw. ft•lb/in•lb • 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) • Genauigkeit ± 4% Toleranz von eingestelltem Wert • **Besonderheit:** Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird • **E 601 4457** und **E 601 4458** mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung (QR)

Lieferumfang: Inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre



3/8″ 1/2″ 3/4″ QR

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 544
Mit Hebel-Umschaltknarre							
E 601 4459 L	10-50	7-37	3/8"	5	364	1	340,00
E 601 4460 L	20-100	15-75	1/2"	10	420	1	354,00
E 601 4461 L	40-200	30-150	1/2"	10	513,5	1	391,00
E 601 4462 L	80-400	60-300	3/4"	20	657	1	561,00
Mit "QR"-Umschaltknarre							
E 601 4457 L	20-100	15-75	1/2"	10	428,5	1	365,00
E 601 4458 L	40-200	30-150	1/2"	10	526	1	413,00

Elektronischer Drehmomentschlüssel "SENSOTORK® 701"

Ausführung: Kompakter, leichter und schlanker elektronischer Drehmomentschlüssel für kleine Drehmomente ab 1 Nm • Integrierte feinverzahnter Hebelumschaltknarre für den Rechts-/Linksanzug • Mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** zum unbeabsichtigten Lösen von Werkzeugeinsätzen • Messungen erfolgen unabhängig vom Kraftgriffpunkt • Mit **drei Anzeige-Messmodi** - **"Track"** (aktueller Messwert) - **"Peak"** (Spitzwerterkennung) und **"User-Modus"** (Zusatzfunktionen) • Anzeigeabweichung ± 4% Toleranz vom eingestellten Wert • Nachjustieren ohne Demontage • Lieferung **mit Zertifikat**

Anwendung: Einsatz in industriellen Fertigungsbereichen



QR

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert ft.lb	Antriebsvierkant Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 451 949 L	1-20	0,7-15	1/4"	210	1	348,00



Drehmomentschlüssel "MANOSKOP® 730N"

Ausführung: Drehmomentschlüssel aus stabilem Stahlrohr mit ergonomischem **2-Komponenten-Griff**, resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten etc. • Recht-/Linksanzug • Vierkantaufnahme mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** zum schnellen und sicheren Wechsel der Einsteckwerkzeuge • **Doppel-Stopp-Signal** garantiert ein fühlbares und akustisches Signal • Die **QuickSelect-Schnelleinstellung** ermöglicht eine schnelle, präzise und sichere Einstellung des gewünschten Wertes • Gut ablesbare **Doppel-Skala** mit farblicher Unterscheidung **N•m/ft•lb** bzw. **ft•lb/inch•lb** und Langzeitgenauigkeit • Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich • Anzeigeabweichung ± 3% Toleranz zum eingestellten Skalenwert • Einfaches Nachjustieren ohne Demontage • Lieferung **mit Prüfzertifikat DIN/EN/ISO 6789**, **rückführbar auf Nationale Normale**

Anwendung: Einsatz in industriellen Fertigungsbereich sowie im Handwerk



QR

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert ft.lb	Werkzeugaufnahme mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 451 940 L	2-20	-	9 x 12	275	1	221,00
E 451 941 L	10-50	7-37	9 x 12	330	1	233,00
E 451 942 L	20-100	15-75	9 x 12	386	1	255,00
E 451 943 L	25-130	20-95	14 x 18	421	1	267,00
E 451 944 L	40-200	30-150	14 x 18	467	1	290,00
E 451 945 L	80-400	60-300	14 x 18	607	1	435,00
E 451 946 L	130-650	100-480	14 x 18	890	1	656,00
E 601 4447 L	160-800	120-600	14 x 18	1178	1	807,00

Drehmomentschlüssel Service "MANOSKOP® 730 QUICK"

Ausführung: Mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge • Auslösend • **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** • Schnelleinstellung durch Klemmhebel im Griff, Verstellelement mit integrierter Lupe im Ablesefenster • **Doppel-Stopp-Signal** • **Doppel-Skala N•m/ft•lb** bzw. **N•m/in•lb** • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge • Genauigkeit ± 4% Toleranz vom eingestellten Wert • **Besonderheit:** Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da das Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus • Lieferung inkl. **Werkszertifikat,** Bedienungsanleitung, in transparenter **Kunststoffröhre**



QR

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Skaleneinteilung Nm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 601 4441 L	6-50	5-36	2	1	214,00
E 601 4442 L	20-100	15-72,5	2,5	1	227,00
E 601 4443 L	25-130	20-95	2,5	1	238,00
E 601 4444 L	40-200	30-145	5	1	258,00
E 601 4445 L	80-400	60-300	10	1	377,00
E 601 4446 L	130-650	100-480	20	1	560,00

Drehmomentschlüssel Service "MANOSKOP® 730 FIX"

Ausführung: Mit Aufnahme für Einsteckwerkzeuge • Auslösend • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden • Ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert • Die mitgelieferte Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation • Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung • Schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung • Doppel-Stopp-Signal • Sehr gut ablesbare **Doppel-Skala** mit farblicher Unterscheidung von **N•m/ft•lb** bzw. **ft•lb/in•lb** • Linksanzug durch Umdrehen der Steckwerkzeuge • 2-Komponentengriff (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol) • Genauigkeit ± 3% Toleranz vom eingestellten Wert • **Besonderheit:** Kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird • Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung, z. B. bei festsitzenden Schrauben, wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird • **Lieferumfang: Inkl. Werkszertifikat, Bedienungsanleitung, in transparenter Kunststoffröhre**

Anwendung: Für Arbeiten in der Serienproduktion



Art.-Nr.	Anzugswert Nm	Anzugswert lbf.ft.	Antriebsvierkant Zoll	Skaleneinteilung Nm	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 601 4448 L	10-50	7-37	-	1	1	309,00
E 601 4449 L	20-100	15-75	-	5	1	330,00
E 601 4450 L	25-130	20-95	-	10	1	340,00
E 601 4451 L	40-200	30-150	-	10	1	348,00
E 601 4452 L	80-400	60-300	-	10	1	510,00
E 601 4453 L	130-650	100-480	-	20	1	773,00
E 601 4454 L	130-650	100-480	-	50	1	790,00
E 601 4455 L	160-800	120-600	-	50	1	1.003,00
E 601 4456 L	200-1000	150-750	-	100	1	1.246,00



Einsteckwerkzeug

Ausführung: Einsteckwerkzeuge für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme 14 x 18 mm • Verchromte Ausführung, im Gesenk geschmiedet
*Achtung: Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel

Art.-Nr.	SW mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
Maulschlüssel 14 x 18 mm			
E 452 050 L	16	1	35,10
E 452 051 L	17	1	33,70
E 452 052 L	18	1	35,20
E 452 053 L	19	1	33,70
E 452 054 L	21	1	41,60
E 452 020 L	22	1	40,90
E 452 021 L	24	1	40,90
E 452 023 L	27*	1	40,90
E 452 024 L	30	1	45,60
E 452 025 L	32*	1	45,60

Art.-Nr.	SW mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
Ringschlüssel 14 x 18 mm			
E 452 216 L	13	1	34,60
E 452 217 L	14	1	34,60
E 452 218 L	15	1	35,40
E 452 219 L	16	1	34,60
E 452 220 L	17	1	34,60
E 452 221 L	18	1	34,60
E 452 222 L	19	1	34,60
E 452 224 L	22	1	41,30
E 452 225 L	24	1	41,30
E 452 226 L	27	1	41,30
E 452 228 L	30	1	46,60
E 452 229 L	32	1	46,60
E 452 231 L	36*	1	51,50

Einsteckringschlüssel offen

Ausführung: Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel 9 x 12 mm

Anwendung: Für Drehmomentschlüssel



Art.-Nr.	SW mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4463 L	10	1	33,80
E 601 4464 L	11	1	33,80
E 601 4465 L	12	1	33,80
E 601 4466 L	13	1	33,80
E 601 4467 L	14	1	33,80
E 601 4468 L	17	1	33,80
E 601 4469 L	18	1	36,60
E 601 4470 L	19	1	33,80
E 601 4471 L	22	1	33,80

Einsteckwerkzeug

Ausführung: Chrom-Alloy-Stahl • Verchromt • Einsteckwerkzeug für Drehmomentschlüssel 9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm

Anwendung: Für Schrauben mit **Außen-TORX®-Schrauben** • Für Drehmomentschlüssel



Art.-Nr.	Größe	Werkzeugaufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4472 L	E 6	9 x 12	1	31,20
E 601 4473 L	E 8	9 x 12	1	31,20
E 601 4474 L	E 10	9 x 12	1	31,20
E 601 4475 L	E 12	9 x 12	1	31,20
E 601 4476 L	E 14	9 x 12	1	31,20
E 601 4477 L	E 14	14 x 18	1	41,30
E 601 4478 L	E 18	14 x 18	1	41,30
E 601 4479 L	E 20	14 x 18	1	41,30
E 601 4480 L	E 24	14 x 18	1	46,60

Einsteckknarre

Ausführung: Einsteckknarre **umschaltbar** mit **QuickRelease-Sicherheitsverriegelung** • Aus hochwertigem **Spezialstahl** • Belastbarkeit: **E 452 092** - 40 Nm, **E 452 093-094** - 100 Nm, **E 452 095** - 200 Nm


1


2

QR

STAHLWILLE

Abb.	Art.-Nr.	Antriebsvierkant Zoll	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
	E 452 092 L	1/4"	9 x 12	1	85,50
1	E 452 093 L	3/8"	9 x 12	1	85,50
	E 452 094 L	1/2"	9 x 12	1	92,00
2	E 452 095 L	1/2"	14 x 18	1	95,00

Einsteckknarre

Ausführung: Einsteckknarren **umschaltbar** • Aus **hochwertigem Spezialstahl**, gesenkgeschmiedet, verchromt • Die Belastbarkeit: **E 452 030-452 031** - 100 Nm, **E 452 032** - 300 Nm - **E 452 033** - 650 Nm



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Antriebsvierkant Zoll	Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 452 030 L	3/8''	9 x 12	1	73,00
E 452 031 L	1/2''	9 x 12	1	75,00
E 452 032 L	1/2''	14 x 18	1	77,50
E 452 033 L	3/4''	14 x 18	1	114,00

Anschweiß-Einsteckwerkzeug

Ausführung: Brüniert



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Werkzeugaufnahme	Anschweißbreite mm	Anschweißhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4482 L	9 x 12	14	8	1	24,00
E 601 4483 L	14 x 18	25	11	1	30,10

Einsteckadapter

Ausführung: Für die Verwendung von Einsteckwerkzeugen mit Außenvierkant 14 x 18 mm in Drehmomentschlüsseln mit Innenvierkant 9 x 12 mm (Achtung! Bei Verwendung bitte verbindlich einen korrigierten Anzeige- bzw. Einstellwert errechnen)



STAHLWILLE

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 601 4484 L	Adapter von Außenvierkant 14 x 18 mm auf Innenvierkant 9 x 12 mm	1	50,50

Drehmoment-Prüfgerät "SmartCheck"

Ausführung: Kompakte Bauform - für horizontale oder vertikale Montage - Display, Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar • Drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (Nm, ft•Lb, in•Lb) • Betrieb über mitgeliefertes Netzteil oder Batterien (4 x AAA oder 1 x 9V-Block, Adapter inklusive) - mit integriertem optischen und akustischen Überlastungsschutz • Anzeigeabweichung ± 1% • **Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer • Batterien nicht im Lieferumfang erhalten**

Anwendung: Für Drehmomentschlüssel







STAHLWILLE

Art.-Nr.	Messbereich Nm	Messbereich lbf.ft.	Adapter	VE	EUR/Stück Pg. 544
E 601 4485	1-10	0,74-7,4	-	1	1.071,00
E 601 4486	10-100	7-74	-	1	1.123,00
E 601 4487	40-400	30-295	-	1	1.119,00
E 601 4488	80-800	59-590	-	1	1.160,00
E 497 472 L	Batterie "High-Energy" AAA-Micro (1,5 V)			1	3,96
E 497 476 L	Batterie "High-Energy" 9 V-E-Block			1	3,47

Krallengreifer/Magnetheber

Ausführung: Mit **flexibler kunststoffumantelter Welle** • Drei Greifbacken, die durch Federdruck automatisch festhalten und integriertem Ringmagneten




PROMAT

Art.-Nr.	Greif-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8282 L	16	700	1	10,00

Magnetheber

Ausführung: Mit verchromten, **flexiblen Schaft** • Mit ergonomischen Handgriff



PROMAT

Art.-Nr.	Zugkraft g	Länge mm	Magnet-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8280 L	500	440	6	1	4,30

Magnetheber

Ausführung: Mit **flexiblen Schaft** • Glanzvernickelt • Mit Kunststoffgriff



GEDORE

Art.-Nr.	Zugkraft g	Länge mm	Magnet-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3110 L	500	460	9	1	34,40
E 601 3111 L	1800	520	15	1	43,70
E 601 3112 L	3000	520	19	1	63,00

Inspektionsspiegel

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Zweiteilig • Beide Griffteile werden ineinander gesteckt





Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4745 L	260	Ø 24	1	8,40

Teleskop-Inspektionsspiegel

Ausführung: Mit Teleskopgriff und Gelenk



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 4746 L	240-680	Ø 30	1	14,70
	E 601 4755 L	240-680	Ø 50	1	17,50
2	E 601 4747 L	240-680	43 x 65	1	19,90



Teleskop-Magnetheber-/Inspektionsspiegel-Satz

Ausführung: Ausziehbarer Teleskopschaft • Der Magnet mit Gelenk ermöglicht Zugriff auch in verwinkelten Ecken • Einsicht durch den Inspektionsspiegel in verwinkelten Ecken, in und unter Autos / Maschinen / Geräte usw. • Im Etui

Inhalt:
Magneten-Ø: 8 mm
Tragkraft des Magneten: ca. 0,5 kg
Magneten-Ø: 12 mm
Tragkraft des Magneten: ca. 3,5 kg
Magneten-Ø mit Gelenk: 12 mm
Tragkraft des Magneten mit Gelenk: ca. 3,5 kg
Länge eingeschoben: 170 mm
Länge max. ausgezogen: 635 mm

Länge des Inspektionsspiegels eingeschoben: 200 mm
Länge des Inspektionsspiegels max. ausgezogen: 635 mm

Maße des Spiegels: 45 x 65 mm (2 Ecken abgerundet)

Anwendung: Magnetheber zum Erreichen und Heben magnetischer Kleinteile auch in schmalen Ritzen

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8283 L	4tlg.	1	39,00

Sechskant-Stiftschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Schlüsselenden gefast • Oberfläche schwarz • **ISO 2936**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8627 L	0,7	32 x 6	10	**0,30**
E 600 8626 L	0,9	32 x 10	10	**0,30**
E 600 8625 L	1,3	39 x 11	10	**0,30**
E 600 8624 L	2,5	56 x 18	10	**0,10**
E 600 8623 L	3,0	63 x 20	10	**0,20**
E 600 8622 L	4,0	70 x 25	10	**0,20**
E 600 8621 L	5,0	80 x 28	10	**0,30**
E 600 8620 L	6,0	90 x 32	10	**0,40**
E 600 8619 L	8,0	100 x 36	10	**1,00**

Sechskant-Stiftschlüssel, extra lang

Ausführung: Extralang • S2-Stahl matt verchromt • Abgewinkelt • Schlüsselenden gefast • **ISO 2936 L**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8580 L	1,5	90 x 14	10	**0,50**
E 600 8577 L	2,0	100 x 16	10	**0,40**
E 600 8576 L	2,5	112 x 18	10	**0,50**
E 600 8575 L	3,0	126 x 20	10	**0,60**
E 600 8574 L	4,0	140 x 25	10	**0,70**
E 600 8573 L	5,0	160 x 28	10	**0,80**
E 600 8572 L	6,0	180 x 32	10	**1,20**
E 600 8571 L	7,0	190 x 34	1	**1,60**
E 600 8570 L	8,0	200 x 36	1	**1,90**
E 600 8569 L	10,0	224 x 40	1	**3,20**
E 600 8568 L	12,0	250 x 45	1	**5,70**
E 600 8567 L	14,0	280 x 56	1	**9,30**
E 600 8566 L	17,0	320 x 63	1	**12,70**
E 600 8565 L	19,0	360 x 70	1	**20,60**

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Schlüsselenden gefast • **ISO 2936**
• Lieferung im Handklapphalter

Inhalt:
E 600 8614
7 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
E 600 8613
6 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm




PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8614 L	7tlg.	1	**5,20**
E 600 8613 L	6tlg.	1	**7,00**

Sechskant-Stiftschlüssel

Ausführung: S2-Stahl matt verchromt • Schlüsselenden gefast • Oberfläche matt verchromt • **ISO 2936**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8600 L	1,5	45 x 14	10	**0,20**
E 600 8599 L	2,0	50 x 16	10	**0,20**
E 600 8598 L	2,5	56 x 18	10	**0,20**
E 600 8597 L	3,0	63 x 20	10	**0,30**
E 600 8596 L	3,5	66 x 22	10	**0,30**
E 600 8595 L	4,0	70 x 25	10	**0,40**
E 600 8594 L	5,0	80 x 28	10	**0,40**
E 600 8593 L	5,5	85 x 30	10	**0,60**
E 600 8592 L	6,0	90 x 32	1	**0,60**
E 600 8591 L	7,0	95 x 34	10	**0,80**
E 600 8590 L	8,0	100 x 36	1	**1,20**
E 600 8589 L	9,0	106 x 38	1	**1,50**
E 600 8588 L	10,0	112 x 40	1	**2,10**
E 600 8587 L	12,0	125 x 45	1	**3,00**
E 600 8586 L	14,0	140 x 56	1	**5,10**
E 600 8585 L	17,0	160 x 63	1	**7,70**
E 600 8584 L	19,0	180 x 70	1	**10,30**
E 600 8583 L	22,0	200 x 80	1	**15,70**
E 600 8582 L	24,0	224 x 90	1	**21,70**

Sechskant-Stiftschlüssel

Ausführung: CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Glanzvernickelt



Zollmaße

wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Schlüsselweite Zoll	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3211 L	0,05"	45,0 x 15,0	1	**0,41**
E 601 3212 L	1/16"	47,0 x 17,0	1	**0,36**
E 601 3222 L	5/64"	51,0 x 18,0	1	**0,36**
E 601 3217 L	3/32"	55,0 x 20,0	1	**0,37**
E 601 3225 L	7/64"	58,0 x 21,0	1	**0,59**
E 601 3215 L	1/8"	62,0 x 22,0	1	**0,51**
E 601 3227 L	9/64"	63,0 x 24,0	1	**0,51**
E 601 3221 L	5/32"	67,0 x 26,0	1	**0,61**
E 601 3216 L	3/16"	74,0 x 29,0	1	**0,87**
E 601 3224 L	7/32	84,0 x 33,0	1	**0,92**
E 601 3214 L	1/4"	90,0 x 36,0	1	**1,52**
E 601 3220 L	5/16"	102,0 x 40	1	**1,90**
E 601 3219 L	3/8"	116,0 x 45,0	1	**3,94**
E 601 3213 L	1/2"	146,0 x 54,0	1	**4,97**
E 601 3226 L	9/16"	160,0 x 59,0	1	**5,95**
E 601 3223 L	5/8"	175,0 x 64,0	1	**9,75**
E 601 3218 L	3/4"	203,0 x 73,0	1	**13,50**

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz

Ausführung: Klingen aus **CV-Stahl** • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff Schlüsselenden gefast • Lieferung **im Handklapphalter mit Aushebetaste** für einfaches Auswählen der benötigten Schlüsselgröße

Inhalt:
7 Sechskant-Stiftschlüssel
◉ SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8579 L	7tlg.	1	13,40

Schraubendreher-Satz

Ausführung: Klingen aus **CV-Stahl** • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Schlüsselenden der Sechskant-Stiftschlüssel gefast • **Lieferung im Handklapphalter mit Aushebetaste** für einfaches Auswählen der benötigten Schlüsselgröße

Inhalt:
Schlitz-Stiftschlüssel ⊖ SW 4,5 mm
Kreuzschlitz-Stiftschlüssel (PH) ⊕ Gr. 2
3 Innen-TORX®-Stiftschlüssel
✱ Gr. T 10 - T 15 - T 20
4 Innensechskant-Stiftschlüssel
◉ SW 3 - 4 - 5 - 6 mm





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8578 L	9tlg.	1	18,30

Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Abgewinkelt • Schlüsselenden gefast • **ISO 2936** • Lieferung **in Kunststofftasche**

Inhalt:
10 Innensechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 2 -2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8618 L	10tlg.	1	9,10

Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, extra lang

Ausführung: Extra lang • Mit **Kugelkopf** und **Haltering für die Schraube** • **CV-Stahl** • Verchromt • Abgewinkelt • Langer Schenkel mit Kugelkopf und Haltering • **Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25°** • Der Haltering verhindert das Herunterfallen der Schraube • Kurzer Schenkel gefast





wiha

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4248 L	3,0	128 x 23	1	3,67
E 601 4249 L	4,0	142 x 29	1	3,76
E 601 4250 L	5,0	163 x 33	1	4,20
E 601 4251 L	6,0	184 x 38	1	4,93
E 601 4252 L	8,0	206 x 44	1	7,00
E 601 4253 L	10,0	231 x 50	1	9,05

Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, extra lang

Ausführung: Mit **Kugelkopf** • **Extra lang** • **S2-Stahl** • Matt verchromt Abgewinkelt • Langer Schenkel mit Kugelkopf **Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°** • Kurzer Schenkel gefast • **Längen nach ISO 2936 L**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8559 L	1,5	90 x 14	10	0,90
E 600 8558 L	2,0	100 x 16	10	0,90
E 600 8557 L	2,5	112 x 18	10	1,00
E 600 8556 L	3,0	126 x 20	10	0,90
E 600 8555 L	4,0	140 x 25	10	1,10
E 600 8554 L	5,0	160 x 28	10	1,40
E 600 8553 L	6,0	180 x 32	10	1,70
E 600 8552 L	7,0	190 x 34	1	2,60
E 600 8551 L	8,0	200 x 36	1	2,90
E 600 8550 L	10,0	224 x 40	1	4,30
E 600 8549 L	12,0	250 x 45	1	5,90

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf, extra lang

Ausführung: Mit **Kugelkopf** • **Extra lang** • **S2-Stahl** • Matt verchromt • Abgewinkelt • Langer Schenkel mit Kugelkopf • Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • Kurzer Schenkel gefast • Lieferung **in Kunststoff-Klappkassette**

E 600 8611
8 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
E 600 8612
9 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8611 L	8tlg.	1	16,50
E 600 8612 L	9tlg.	1	9,10


Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Mit Kugelköpfen (ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25°) und Halteringen für die Schrauben (ab Größe 3 mm) • Klingen Chrom-Vanadium-Stahl • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Schlüsselenden gefast • Lieferung **im Handklapphalter mit Aushebetaste** für einfaches Auswählen der benötigten Schlüsselgröße

Inhalt:
7 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4239 L	7tlg.	1	25,30

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Langer Schenkel mit Kugelkopf • Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • Lieferung **im Kunststoffhalter**

Inhalt:
9 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm







PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 600 8609 L	9tlg.	kurzer Schenkel	1	13,90
2	E 600 8607 L	9tlg.	langer Schenkel	1	11,70

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • **Besonderer Produktvorteil:** Durch seine kompakte Form passt der Halter in jede Zollstocktasche • Lieferung im **Compact Halter**

Inhalt:
E 601 4245
9 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
E 601 6316
11 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm







wiha

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Material	VE	EUR/Stück Pg. 453
1	E 601 4245 L	9tlg.	kurzer Schenkel	1	18,00
2	E 601 6316 L	11tlg.	langer Schenkel	1	30,20

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf "ProStar"

Ausführung: Ähnlich **ISO 2936L** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht den Einsatz bis 25° Schrägstellung • Im schlagfesten **"ProStar"-Halter** mit Schiebefunktion erlaubt einhändiges Öffnen

Inhalt:
9 Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** • Besonders kurze Schenkel für enge und schwer zugänglichen Stellen





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 450 885 L	9tlg.	1	29,70

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Ähnl. ISO 2936L • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt • **Lange Ausführung** • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht den Einsatz bis 25° Schrägstellung • **"MagicRing"** aus **Federstahl** (ab 3,0 mm) hält Normschrauben mittels Federstahlring in jeder Lage fest und ermöglicht das Einführen oder Herausdrehen versenkter Schrauben
Inhalt:
9 Sechkant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** für schwer zugänglichen Stellen





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 602 3551	9tlg.	1	36,40

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf "MagicRing", lang

Ausführung: Ähnl. **ISO 2936L** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt • **Lange Ausführung** • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht den Einsatz bis 25° Schrägstellung • **"MagicRing"** aus **Federstahl** (ab 3,0 mm) hält Normschrauben mittels Federstahlring in jeder Lage fest und ermöglicht das Einführen oder Herausdrehen versenkter Schrauben
Inhalt:
9 Sechkant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** für schwer zugänglichen Stellen





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 450 067	9tlg.	1	33,40

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Mit **Kugelköpfen** • Extra lang • **Mit Farbcodierung** • S2-Stahl • Matt verchromt • Pulverbeschichtet • Abgewinkelt • Langer Schenkel mit Kugelkopf • Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • Kurzer Schenkel gefast • Besondere Produktvorteile: Jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert • Lieferung im **Kunststoffhalter**

Inhalt:
9 Sechskant-Stiftschlüssel ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8608 L	9tlg.	1	19,30

Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite Verschiebbarer Quergriff
Inhalt:
10 Innen-Sechskant-Schraubendreher ◉
SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8581 L	10tlg.	1	69,50

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Klinge **Chrom-Vanadium-Stahl** • Glanzvernickelt • Ende gefast • **Griff aus schlagfestem Kunststoff**

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**




PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8534 L	2,0	100	1	1,90
E 600 8533 L	2,5	100	1	1,90
E 600 8532 L	3,0	100	1	1,90
E 600 8531 L	3,0	150	1	2,10
E 600 8530 L	4,0	100	1	1,90
E 600 8529 L	4,0	150	1	2,10
E 600 8528 L	4,0	200	1	2,30
E 600 8527 L	5,0	100	1	2,10
E 600 8526 L	5,0	150	1	2,40
E 600 8525 L	5,0	200	1	2,50
E 600 8537 L	5,0	350	1	4,70
E 600 8524 L	6,0	100	1	2,30
E 600 8523 L	6,0	150	1	2,60
E 600 8522 L	6,0	200	1	3,00
E 600 8536 L	6,0	350	1	5,10
E 600 8521 L	8,0	150	1	3,30
E 600 8520 L	8,0	200	1	3,20
E 600 8535 L	8,0	350	1	6,80
E 600 8519 L	10,0	200	1	5,60
E 600 8518 L	12,0	200	1	7,30

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt • Stirnkanten gerundet • Ergonomischer Quergriff aus hochwertigem **Kunststoff** mit Aufhänge-Bohrung

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 450 961 L	2,0	100	126	1	3,34
E 450 962 L	2,5	100	126	1	3,39
E 450 963 L	3,0	100	126	1	3,29
E 450 059 L	3,0	150	176	1	3,52
E 601 4505 L	3,0	200	226	1	4,03
E 450 060 L	4,0	100	126	1	3,34
E 450 964 L	4,0	150	126	1	3,67
E 601 4506 L	4,0	200	226	1	4,03
E 601 4507 L	4,0	350	382	1	8,65
E 601 4508 L	5,0	100	132	1	3,48
E 450 965 L	5,0	150	182	1	4,00
E 601 4509 L	5,0	200	232	1	4,53
E 601 4510 L	5,0	350	382	1	7,80
E 601 4511 L	6,0	100	132	1	4,03
E 450 966 L	6,0	150	182	1	4,62
E 601 4512 L	6,0	200	232	1	4,94
E 601 4513 L	6,0	350	382	1	8,55
E 601 4514 L	8,0	150	182	1	5,40
E 450 967 L	8,0	200	232	1	6,10
E 450 968 L	10,0	200	238	1	10,40
E 450 969 L	12,0	200	238	1	13,50



Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit Quergriffen • Klingen **Chrom-Vanadium-Stahl** • Gehärtet und glanzvernickelt • Stirnflächen plan bearbeitet • Stirnkanten gefast • Griff aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei) • Lieferung in robustem **Metall-Werkstattständer**
Inhalt:
7 Innensechskant-Schrauben ◉ SW 2/100 - 2,5/100 - 3/100 - 4/150 - 5/150 - 6/150 - 8/150 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8517 L	7tlg.	1	21,90

Sechskant-Schraubendreher

Ausführung: Schlagfest • Cadmiumfrei • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten • Mit Abroll- und Abgleitschutz • Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüssel-weite mm	Klingenlänge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8564 L	2,5	75	179	1	2,00
E 600 8563 L	3,0	75	179	1	2,00
E 600 8562 L	4,0	75	186	1	2,10
E 600 8561 L	5,0	75	186	1	2,50
E 600 8560 L	6,0	100	218	1	2,80

Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** durchgehend gehärtet, mattverchromt • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht den Einsatz bis 25° Schrägeinstellung • Mit ergonomischen **"SoftFinish"-Mehrkomponenten**-Griff mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3565 L	2,0	100	204	1	5,35
E 113 3566 L	2,5	100	204	1	5,10
E 113 3567 L	3,0	100	204	1	5,10
E 113 3568 L	4,0	100	211	1	5,55
E 113 3569 L	5,0	100	211	1	6,30
E 113 3570 L	6,0	125	243	1	7,65
E 113 3571 L	8,0	150	268	1	10,60

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten • **Seitenabtrieb** mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen • Klinge aus durchgehärtetem CV-Stahl • Mattverchromt • **Besondere Produktvorteile:** Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**





wiha

Art.-Nr.	Schlüssel-weite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4231 L	2,0	100	126	1	4,13
E 601 4232 L	2,5	100	126	1	4,22
E 601 4233 L	3,0	100	126	1	4,26
E 601 4234 L	4,0	150	176	1	4,54
E 601 4235 L	5,0	150	182	1	5,10
E 601 4236 L	6,0	150	182	1	5,75
E 601 4237 L	8,0	200	232	1	7,35
E 601 4238 L	10,0	200	238	1	12,40

Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt • Ergonomischer **Mehrkomponenten Quergriff** mit Weichzone und Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge

Inhalt:
6 Innensechskant-Schrauben ○ SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** • Hohe Drehmomente um fest sitzende Schrauben aus Bohrungen herauszuziehen oder hineinzuführen







wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 450 982 L	6tlg.	1	29,90

Sechskant-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Mit Seitenabtrieb und Kugelkopf • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten • Seitenabtrieb mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen • Klinge aus durchgehärtetem CV-Stahl • Mattverchromt • **Langer Schenkel mit Kugelkopf • Ermöglicht das Schrauben bis zum einem Winkel von 25° • Besondere Produktvorteile:** Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**





wiha

Art.-Nr.	Schlüssel-weite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3236 L	3,0	150	176	1	4,90
E 601 3237 L	4,0	150	176	1	5,20
E 601 3238 L	5,0	150	182	1	6,40
E 601 3239 L	6,0	150	182	1	7,55
E 601 3240 L	8,0	200	232	1	10,60
E 601 3241 L	10,0	200	238	1	14,20

TORX®-Stiftschlüssel

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Abgewinkelt

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Schenkelmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8548 L	T 8	49 x 16	1	1,10
E 600 8547 L	T 9	50 x 16	1	1,10
E 600 8546 L	T 10	51 x 17	1	1,20
E 600 8545 L	T 15	54 x 18	1	1,20
E 600 8544 L	T 20	57 x 19	1	1,30
E 600 8543 L	T 25	60 x 20	1	1,50
E 600 8542 L	T 30	70 x 24	1	1,60
E 600 8541 L	T 40	76 x 26	1	1,90
E 600 8540 L	T 45	82 x 28	1	2,40
E 600 8539 L	T 50	95 x 32	1	2,90

TORX®-Stiftschlüssel-Satz

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Abgewinkelt • Lieferung in **Kunststoff-Klappkassette**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Stiftschlüssel T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8606 L	9tlg.	1	11,90

TORX®-Stiftschlüssel-Satz

Ausführung: S2-Stahl • Matt verchromt • Abgewinkelt • Lieferung im **Kunststoffhalter**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Stiftschlüssel T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8605 L	9tlg.	1	13,80

TORX®-Winkelschraubendreher-Satz "MagicSpring®"

Ausführung: Chrom-Vanadium Stahl • Durchgehend gehärtet • Oberfläche brüniert • Für alle Schrauben mit TORX®-Innenprofil, die nur schwer zu erreichen sind • Platzsparender ErgoStar Halter erlaubt durch mechanische Bedienung einfachste Entnahme jedes Stiftschlüssels ohne Bewegung anderer • Lieferung im **ErgoStar-Halter**
Inhalt:
13 Innen-TORX®-Stiftschlüssel T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 6317 L	13tlg.	1	54,00

TORX®-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Mit Kugelköpfen • Kugelkopf am langen Schenkel • Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • **S2-Stahl** • Matt verchromt • Lieferung im **Kunststoffhalter**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Stiftschlüssel T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8604 L	9tlg.	1	18,00

TORX®-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf

Ausführung: Mit Kugelköpfen • Mit Farbcodierung • S2-Stahl • Pulverbeschichtet • Besondere Produktvorteile: Jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert • Lieferung im **Kunststoffhalter**
Inhalt:
9 Innen-TORX®-Winkelschraubendreher T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8603 L	9tlg.	1	22,00



TORX®-Stiftschlüssel-Satz mit Kugelkopf


Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vandium-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit Kugelkopf (ab Gr. T 9) • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht den Einsatz bis 25° Schrägeinstellung • **"Ergo-Star"**-Halter für einfache Entnahme des Stiftschlüssels
Inhalt:
13 Innen-TORX®-Stiftschlüssel T 5 - T 6 - T 7 - T 8 -T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 602 3581	13tlg.	1	59,00




Winkelschraubendreher-Satz "Universal"

Ausführung: Im Kunststoff Halter • Langer Schenkel mit Kugelköpfen • Der Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • S2-Stahl • Matt verchromt • **Besonderer Produktvorteil:** Alle Winkelschraubendreher für Schrauben von M2-M10 in einem kompakten Satz
Inhalt:
9 Winkelschraubendreher ⯃ T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T27 - T 30 - T 40 - T 45 - T50
9 Innensechskant-Schraubendreher ◉ SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben** und **Innen-TORX®-Schrauben**





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8601 L	18tlg.	1	25,00

TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit **ChromTop®** Klingenspitze • Ergonomischer Quergriff aus hochwertigem Kunststoff mit Aufhänge-Bohrung

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 450 970 L	T 9	100	126	1	7,20
E 450 971 L	T 10	100	126	1	7,40
E 450 972 L	T 15	100	126	1	7,50
E 601 4240 L	T 15	200	226	1	8,75
E 450 973 L	T 20	100	132	1	8,15
E 601 4241 L	T 20	200	232	1	9,65
E 450 974 L	T 25	100	132	1	8,35
E 601 4242 L	T 25	200	232	1	10,00
E 450 975 L	T 27	100	132	1	8,55
E 601 4243 L	T 27	200	232	1	10,30
E 601 4244 L	T 30	200	232	1	10,80
E 601 4260 L	T 40	200	232	1	11,80
E 601 4261 L	T 45	250	288	1	15,20

TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Mit **Seitenabtrieb** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **ChromTop®-Klingenspitze**, verchromt • **"ComfortGrip"**-Quergriff aus **Mehrkomponenten-Material** mit Weichzonen

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 8273 L	T 10	100	126	1	8,15
E 601 8272 L	T 15	100	126	1	8,35
E 601 8271 L	T 20	100	132	1	9,05
E 601 8270 L	T 25	150	182	1	9,20
E 601 8269 L	T 27	150	182	1	9,35
E 601 8268 L	T 30	150	182	1	9,45
E 601 8267 L	T 40	150	182	1	9,85

TORX®-Schraubendreher mit Quergriff

Ausführung: Klinge **CV-Stahl** • Oberfläche verchromt • Quergriff aus schlagfestem Kunststoff

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8516 L	T 9	100	1	4,30
E 600 8515 L	T 10	100	1	4,30
E 600 8514 L	T 15	100	1	4,30
E 600 8513 L	T 20	100	1	4,50
E 600 8512 L	T 25	100	1	4,70
E 600 8511 L	T 27	100	1	4,70
E 600 8510 L	T 30	100	1	4,70
E 600 8509 L	T 40	100	1	5,10

TORX®-Schraubendreher-Satz mit Quergriff

Ausführung: Klingen **CV-Stahl** • Gehärtet und verchromt • Griffe aus schlagfestem Kunststoff (cadmiumfrei), schwarz • **Lieferung im robusten Werkstattständer aus Metall**
Inhalt:
7 Innen-TORX®-Schraubendreher ⯃ T 10/100 - T 15/100 - T 20/100 - T 25/100 - T 30/100 - T 40/100 - T 45/150

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8508 L	7tlg.	1	41,90

TORX®-Schraubendreher-Satz mit Quergriff

Ausführung: Mit ergonomisch gestalteten **Mehrkomponenten-Kraftheften** • **Seitenabtrieb** mit durchgehender Klinge für höchste Belastungen • Klinge aus durchgehärtetem **CV-Stahl** • **Besondere Produktvorteile:** Der integrierte Seitenabtrieb erlaubt ein müheloses Öffnen und Schließen von Schraubverbindungen, die eingerostet, festgeklebt oder besonders fest angezogen sind
Inhalt:
6 Innen-TORX®-Schraubendreher ⯃ T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4259 L	6tlg.	1	51,00

TORX®-Schraubendreher mit Schlüsselgriff

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit Schlüsselgriff für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubabmessungen

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** • Zum Wechel von Wendeschneidplatten an Messerköpfen



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 4049 L	T 6	35	70	1	3,62
E 113 4050 L	T 7	35	70	1	3,62
E 113 4051 L	T 8	40	75	1	3,62
E 113 4052 L	T 9	40	75	1	3,96
E 113 4053 L	T 10	40	75	1	4,09
E 113 4054 L	T 15	45	80	1	4,23
E 113 4055 L	T 20	45	80	1	4,62

TORX®-Schraubendreher-Satz mit Schlüsselgriff

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit Schlüsselgriff für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubabmessungen • Im **Werkbandständer**
Inhalt:
7 Innen-TORX®-Schraubendreher T 6 x 35 - T 7 x 35 - T 8 x 40 - T 9 x 40 - T 10 x 40 - T 15 x 45 - T 20 x 45

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** • Zum Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 4056 L	7tlg.	1	31,30

TORX Plus®-Schraubendreher mit Schlüsselgriff

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehärtet, brüniert • Mit Schlüsselgriff für hohe Drehmomente bei kleinen Schraubabmessungen

Anwendung: Für **Innen-TORX-Plus®-Schrauben** • Zum Wechseln von Wendeschneidplatten an Messerköpfen



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3230 L	5 IP	35	70	1	5,80
E 113 4227 L	6 IP	35	70	1	5,80
E 113 4228 L	7 IP	35	70	1	5,80
E 113 4229 L	8 IP	40	75	1	5,80
E 113 4230 L	9 IP	40	75	1	6,25
E 113 4231 L	10 IP	40	75	1	6,35
E 113 4232 L	15 IP	45	80	1	6,60
E 113 4233 L	20 IP	45	80	1	7,45

TORX PLUS®-Schraubendreher-Satz mit Schlüsselgriff

Ausführung: CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Oberfläche brüniert • Griff aus schlagfestem Kunststoff • **Lieferung im Werkstattständer**
Inhalt:
7 Innen-TORX PLUS®-Schrauben IP 6/35 - IP 7/35 - IP 8/40 - IP 9/40 - IP 10/40 - IP 15/45 - IP 20/45

Anwendung: Für **Innen-TORX PLUS®-Schrauben** • Zum schnellen Schrauben für kleine Anziehdrehmomente, z. B. bei Wendeschneidplatten



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3229 L	7tlg.	1	46,90







Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff

Ausführung: Klinge **CV-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Quergriff aus schlagfestem Kunststoff

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8396 L	6,0	125	157	1	4,30
E 600 8395 L	7,0	125	157	1	4,50
E 600 8394 L	8,0	125	157	1	4,50
E 600 8393 L	8,0	200	232	1	5,40
E 600 8392 L	9,0	125	157	1	4,50
E 600 8391 L	10,0	125	157	1	4,50
E 600 8390 L	10,0	230	262	1	5,40
E 600 8389 L	11,0	125	157	1	5,10
E 600 8388 L	12,0	125	157	1	5,60
E 600 8387 L	13,0	125	157	1	6,00
E 600 8386 L	13,0	230	262	1	7,70
E 600 8385 L	14,0	125	157	1	6,60
E 600 8384 L	17,0	125	157	1	7,50

Sechskant-Steckschlüssel mit Quergriff

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt • Mit **Innenbohrung** für überstehende Gewindeschäfte • Ergonomischer Quergriff aus **hochwertigem Kunststoff** mit Aufhänge-Bohrung

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4595 L	6	125	157	1	7,45
E 601 4596 L	7	125	157	1	8,15
E 601 4597 L	8	125	157	1	8,30
E 450 983 L	8	200	232	1	11,60
E 601 4598 L	10	125	157	1	8,80
E 450 984 L	10	200	232	1	12,40
E 601 4599 L	13	125	157	1	11,80
E 450 986 L	13	230	262	1	16,00
E 601 4600 L	14	125	157	1	12,90
E 601 4601 L	15	125	157	1	14,50
E 601 4602 L	16	125	157	1	15,70
E 601 4603 L	17	125	157	1	16,30

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Schlagfest • **Cadmiumfrei** Mit Abroll- und Abgleitschutz • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Nach **DIN 3125/ISO 2725** • **Besondere Produktvorteile:** Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte

Anwendung: Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8408 L	5,0	125	215	1	3,80
E 600 8407 L	5,5	125	215	1	3,80
E 600 8406 L	6,0	125	215	1	3,80
E 600 8405 L	7,0	125	225	1	4,70
E 600 8404 L	8,0	125	225	1	4,70
E 600 8403 L	9,0	125	225	1	4,90
E 600 8402 L	10,0	125	225	1	4,90
E 600 8401 L	11,0	125	235	1	5,30
E 600 8400 L	12,0	125	235	1	5,30
E 600 8399 L	13,0	125	235	1	6,00
E 600 8398 L	17,0	125	235	1	7,10

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher

Ausführung: Nach **DIN 3125** • Runde Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **Innenbohrung** für überstehende Gewindeschäfte • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**



wiha

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3476 L	5,0	125	236	1	7,45
E 601 4561 L	5,5	125	236	1	7,45
E 113 3478 L	6,0	125	236	1	7,45
E 113 3479 L	7,0	125	243	1	9,40
E 113 3480 L	8,0	125	243	1	9,60
E 113 3481 L	9,0	125	243	1	10,10
E 113 3482 L	10,0	125	243	1	10,20
E 113 3484 L	12,0	125	249	1	13,80
E 113 3485 L	13,0	125	249	1	14,50
E 601 4562 L	14,0	125	249	1	14,50
E 601 4567 L	17,0	125	249	1	17,80

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **Mehrkomponenten-Kraftheften** • Mit Abrollschutz • Klingen aus CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • **Besondere Produktvorteile:** Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte

Inhalt:
5 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher ◉ SW 5,5 - 7 - 8 - 10 - 13 mm

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8397 L	5tlg.	1	18,40

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher-Satz

Ausführung: DIN 3125/ ISO 2725 • Mit SoftFinish®-Griffen • Ergonomischer **Mehrkomponentengriff** mit Abrollschutz • Schlagfest • **Cadmiumfrei** • Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte • Klinge **Chrom-Vanadium-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt

Inhalt:
5 Sechskant-Steckschlüssel Schraubendreher ◉ SW 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**
• Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4560 L	5tlg.	1	48,00

Sechskant-Steckschlüssel

Ausführung: DIN 3125/ISO 2725 • Mit SoftFinish®-Griff • Ergonomischer **Mehrkomponentengriff** mit Abrollschutz • Schlagfest • Cadmiumfrei • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • **Mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** • Mit Innenbohrungen für überstehende Gewindeschäfte

Anwendung: Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3204 L	7,0	125	238	1	9,75
E 601 3205 L	8,0	125	238	1	10,20
E 601 3206 L	9,0	125	238	1	11,10
E 601 3207 L	10,0	125	238	1	11,60
E 601 3208 L	11,0	125	246	1	13,70
E 601 3209 L	12,0	125	246	1	14,10
E 601 3210 L	13,0	125	246	1	14,90

Sechskant-Steckschlüssel mit flexiblem Schaft

Ausführung: Schlagfest • Cadmiumfrei • Der flexible Schaft ermöglicht abgewinkeltes Schrauben • **"SoftFinish"**-Griff aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Anwendung: Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4553 L	7,0	150	268	1	19,00
E 601 4554 L	8,0	150	268	1	19,00
E 601 4555 L	10,0	175	293	1	20,30
E 601 4556 L	13,0	175	293	1	22,50

Vierkant-Aufsteckschlüssel

Ausführung: Aus **Spezialstahl** • Drehstift eingepresst • Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen • Drehstift eingepasst • **E 601 4203/ 601 4204** - Schaft nicht gedreht (abweichende DIN)



amf

Art.-Nr.	Größe mm	Schaftlänge mm	Drehstift mm mm	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
Kurze Ausführung						
E 601 4188 L	5	60	160 x 6,0	12	1	14,10
E 601 4189 L	6	80	160 x 6,0	12	1	14,40
E 601 4190 L	8	80	180 x 9,0	16	1	18,70
E 601 4191 L	10	100	200 x 11,0	20	1	20,40
E 601 4192 L	12	100	250 x 12,0	24	1	26,00
E 601 4193 L	14	120	320 x 14,6	28	1	34,20
E 601 4194 L	17	160	400 x 16,0	34	1	49,40
E 601 4195 L	19	200	400 x 16,0	36	1	53,50
E 601 4196 L	22	200	500 x 18,0	42	1	71,50

amf

Art.-Nr.	Größe mm	Schaftlänge mm	Drehstift mm mm	Kopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
Lange Ausführung						
E 601 4197 L	6	160	160 x 6,0	12	1	23,10
E 601 4198 L	8	160	180 x 9,0	16	1	23,10
E 601 4199 L	9	200	200 x 9,0	18	1	31,80
E 601 4200 L	10	200	200 x 11,0	20	1	31,80
E 601 4201 L	12	200	250 x 12,0	24	1	35,50
E 601 4202 L	14	200	320 x 14,6	28	1	43,20
E 601 4203 L	17	250	400 x 16,0	34	1	60,00
E 601 4204 L	19	320	400 x 16,0	36	1	73,50

Vierkant-Einsteckschlüssel

Ausführung: Aus **Spezialstahl** • Drehstift eingepresst • Schaft und Drehstift gehärtet und im Brünierton angelassen



amf

Art.-Nr.	Größe mm	Schaftlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4205 L	5	60	1	14,60
E 601 4206 L	6	80	1	14,70
E 601 4207 L	7	80	1	17,70
E 601 4208 L	8	80	1	16,60
E 601 4209 L	9	80	1	17,70
E 601 4210 L	10	100	1	20,70
E 601 4211 L	11	100	1	21,40
E 601 4212 L	12	100	1	22,40
E 601 4213 L	13	100	1	23,20
E 601 4214 L	14	120	1	27,00
E 601 4215 L	17	160	1	42,50

Vierkant-Steckschlüssel

Ausführung: Einarmig mit Innenvierkant • Aus **Spezialstahl** • Gehärtet und im Brünierton angelassen



amf

Art.-Nr.	Größe mm	Kopf-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4216 L	8	17	160	1	26,80
E 601 4217 L	10	21	195	1	28,20
E 601 4218 L	12	24	235	1	30,30
E 601 4219 L	14	27	270	1	35,10
E 601 4220 L	17	30	315	1	52,50
E 601 4221 L	19	35	345	1	57,00
E 601 4222 L	22	39	385	1	71,00
E 601 4223 L	24	43	415	1	75,00

Dreikant-Steckschlüssel

Ausführung: Aus **Spezialstahl** Schaft und Drehstift verzinkt

Anwendung: Die Größe M12 eignet sich besonders zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Schaftlänge mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8634 L	M 4	90	10	1	2,30
E 600 8633 L	M 5	100	12	1	2,60
E 600 8632 L	M 6	115	14	1	2,90
E 600 8631 L	M 8	125	16	1	3,10
E 600 8630 L	M 10	140	20	1	3,70
E 600 8629 L	M 12	160	20	1	4,20

Dreikant-Steckschlüssel

Ausführung: Aus **Spezialstahl** • Schaft und Drehstift verzinkt

Anwendung: Die Größe M12 eignet sich besonders zur Ver- und Entriegelung von Euro-Sperrpfosten aus Stahl und Aluminium



amf

Art.-Nr.	Größe	Schaftlänge mm	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 620
E 601 4224 L	M 4	90	10	1	3,92
E 601 4225 L	M 5	100	12	1	4,33
E 601 4226 L	M 6	115	14	1	4,98
E 601 4227 L	M 8	125	16	1	5,20
E 601 4228 L	M 10	140	20	1	6,45
E 601 4229 L	M 12	160	20	1	7,30
E 601 4230 L	M 16	180	25	1	10,80

Dreikantschlüssel

Ausführung: Aus **Spezialstahl** Verzinkt

Anwendung: Zur Ver- und Entriegellung von Euro-Sperrpfosten



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8628 L	M 12	1	7,20

Schraubendreher-Zuordnung

Schlitz-Schrauben

Schneidenabmessung DIN 5264	Schraubendreher Ø max.	DIN 64 ISO 647	DIN 85 ISO 648	DIN 963 ISO 649	DIN 964 ISO 650	DIN 7971 ISO 656	DIN 7972 ISO 657	DIN 7973 ISO 658
		Metrisch (M)				Blechschrauben (ST)		
0,4 x 2	3,0		1,6	1,6	1,6			
0,4 x 2,5	3,2	1,6	1,6	1,8				
0,5 x 3	4	2	2	2	2	2,2	2,2	2,2
0,6 x 3,5	5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,2		
0,8 x 4	5,6	3	3	3	3	2,9	2,9	2,9
1 x 5,5	6	3,5	3,5	4	4	3,5–3,9	3,5–3,9	3,5–3,9
1,2 x 6,5	9,5	4	4–5	4–5	4–5	4,8	4,2–4,8	4,2–4,8
1,2 x 8	10,2	5	4–5	4,2–4,8		4,2–4,8		4,8
1,6 x 8	11,3			6	6		5,5–6,3	5,5–6,3
1,6 x 10	12	6	6			5,5–6,3		6,3
2 x 12	16	8	8	8	8	8	8	8
2,5 x 14	20	10	10	10	10	9,5	9,5	9,5

Kreuzschlitz-Schrauben - PZ (Pozidriv)/PH (Phillips)

ISO-DIS 8764	DIN 965	DIN 966	DIN 7985	DIN 7981	DIN 7982	DIN 7983	DIN 7995	DIN 7996	DIN 7997
	Metrisch (M)			Blechschrauben			Holzschrauben		
Größe 0	1,6	1,6	1,6	2,2	2,2	2,2		2	
	2	2	1,8						
Größe 1	2,5	2,5	2	2,9	2,9	2,9	2,5	2,5	2,5
	3	3	2,5				3	3	3
Größe 2	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	4	4	4	4,2	4,2	4,2	4	4	4
	5	5	5	4,8	4,8	4,8	4,5	4,5	4,5
							5	5	5
Größe 3	6	6	6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
				6,3	6,3	6,3	6	6	6
							7	7	7
Größe 4	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	10	10	10	9,5	9,5	9,5			

Innensechskant-Schrauben

Schlüsselweite SW	DIN 908	DIN 912	DIN 913	DIN 914	DIN 915	DIN 916	DIN 7984	DIN 7991
	Innensechskant – Metrisch (M)							
1,5			3	3	3	3		
2			4	4	4	4	3	3
2,5			5	5	5	5	4	4
3		3	6	6	6	6	5	5
3,5								
4		5	8	8	8	8	6	6
4,5								
5	10	6	10	10	10	10	8	8
6	12–14	8	12	12	12	12	10	
7							10	
8	16–18	10	16	16	16	16	12	12
9								
10	20–22	12	20	20	20	20	14	14
11								
12	24–26	14	24	24	24	24	16–18	18–20
13								
14		16–18					20–22	22–24
17	30	20–22					24	
19	36–38	24–27						


TORX®-Schrauben nach Camcar-Lizenz

TORX entsprechend der Camcar-Lizenz Größe	912	965	966	7984 6912	7985	7991	7981	7982	7983
	Metrisch (M) entspricht = DIN								
T 6	Sondergröße								
T 7	Sondergröße								
T 8	2,5	2,5	2,5		2,5		2,9	2,9	2,9
T 9	Sondergröße								
T 10	3	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
T 15		3,5	3,5		3,5		3,9	3,9	3,9
T 20	4	4	4	4	4	4	4,2	4,2	4,2
T 25	5	5	5	5	5	5	4,8–5	4,8–5	4,8–5
T 27	Sondergröße								
T 30	6	6	6	6	6	6	6,3	6,3	6,3
T 40	8	8	8	8	8	8			
T 45	Sondergröße								

Schlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **Holzheft** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Glanzvernickelt • **Ab Gr. 5,5 durchgehende Klinge und 6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** und geriffelte Schneide, um Abgleiten zu verhindern • Mit **Lederkappe**

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8486 L	3,5	0,60	75	175	1	2,10
E 600 8485 L	4,5	0,80	90	190	1	2,10
E 600 8484 L	5,5	0,95	100	205	1	2,30
E 600 8483 L	7,0	0,95	125	230	1	2,80
E 600 8482 L	9,0	1,10	150	270	1	3,40
E 600 8481 L	10,0	1,20	175	295	1	3,70
E 600 8480 L	12,0	1,40	200	325	1	5,50
E 600 8479 L	14,0	1,75	250	380	1	7,40

Sechskant-Schlitz-Schraubendreher

Ausführung: Sechskant-Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **Sechskantansatz** (ab 5,5 x 100 mm) mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



FACTOR

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 427 L	3,5	0,6	100	211	1	3,74
E 452 428 L	4,0	0,8	100	211	1	3,74
E 452 429 L	5,5	1,0	100	213	1	6,60
E 452 430 L	6,5	1,2	125	238	1	7,70
E 452 431 L	8,0	1,6	150	271	1	8,10
E 452 432 L	10,0	1,6	175	293	1	8,55

Schlitz-Schraubendreher

Ausführung: Nach **DIN 5265/ISO 2380** • Rundklinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,** durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **"ChromTop®"-Spitze,** verchromt • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



wiha Tools that work for you

Abb.	Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
	E 450 068 L	2,5	0,4	75	179	1	3,89
	E 113 3336 L	3,0	0,5	80	184	1	4,80
	E 450 069 L	3,0	0,5	100	204	1	4,47
	E 450 070 L	3,5	0,6	100	204	1	4,55
	E 450 071 L	4,0	0,8	100	211	1	5,20
1	E 113 3337 L	4,5	0,8	125	236	1	7,40
	E 450 072 L	5,5	1,0	125	236	1	7,85
	E 113 3349 L	5,5	1,0	150	261	1	9,40
	E 450 074 L	6,5	1,2	150	268	1	9,05
	E 450 075 L	8,0	1,2	175	299	1	11,90
	E 450 076 L	10,0	1,6	200	324	1	14,80
	E 113 3343 L	4,0	0,8	25	81	1	6,30
2	E 113 3348 L	5,5	1,0	25	81	1	6,45
	E 601 4491 L	6,5	1,2	25	81	1	6,35

Sechskant-Schlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** • Schlagfest • Cadmiumfrei • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Mit **6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**
• Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4492 L	5,5	1,0	100	213	1	9,50
E 601 4493 L	6,5	1,2	125	238	1	10,40
E 601 4494 L	7,0	1,1	125	238	1	10,40
E 601 4495 L	8,0	1,2	150	268	1	13,80
E 601 4496 L	9,0	1,4	150	268	1	13,80
E 601 4497 L	10,0	1,6	175	293	1	16,60
E 601 4498 L	12,0	2,0	200	318	1	20,80

Sechskant-Schlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe

Ausführung: Nach **DIN 5265/ISO 2380** • Sechskant-Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Matrial** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3604 L	5,5	1,0	100	213	1	12,60
E 113 3605 L	6,5	1,2	125	238	1	15,60
E 113 3606 L	8,0	1,2	150	271	1	21,10
E 113 3607 L	10,0	1,6	175	296	1	26,20
E 113 3608 L	12,0	2,0	200	321	1	33,30
E 113 3609 L	14,0	2,5	250	371	1	40,20



Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **Holzheft** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Glanzvernickelt • Mit **6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** • **Lederkappe**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)**





PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8461 L	1	80	180	1	2,40
E 600 8460 L	2	100	205	1	2,80
E 600 8459 L	3	150	270	1	4,10

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **Holzheft** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Glanzvernickelt • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) • Mit **6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** • Mit **Lederkappe**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Pozidriv" (PZ)**





PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8443 L	1	80	180	1	2,40
E 600 8442 L	2	100	210	1	2,80
E 600 8441 L	3	150	270	1	4,10

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Rundklinge mit **Sechskantansatz** aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess (PH)"**



FACTOR

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 416 L	1	80	186	1	4,80
E 452 417 L	2	100	213	1	6,00
E 452 418 L	3	150	268	1	8,40

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Rundklinge mit **Sechskantansatz** aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Pozidriv" (PZ)**



FACTOR

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 419 L	1	80	186	1	5,05
E 452 420 L	2	100	213	1	6,45
E 452 421 L	3	150	268	1	9,00

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Nach **ISO 8764** • Rundklingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,** durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **"Chrom Top®"-Klingenspitze**, verchromt • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)**





wiha

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Klingen-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
	E 450 079 L	0	60	164	1	4,99
	E 450 080 L	1	80	191	1	5,85
	E 601 4516 L	1	200	311	1	8,10
1	E 450 085 L	2	100	218	1	8,25
	E 601 4517 L	2	150	268	1	9,75
	E 601 4518 L	2	200	318	1	10,20
	E 450 087 L	3	150	274	1	11,90
	E 113 3388 L	1	25	81	1	5,95
2	E 113 3392 L	2	25	81	1	6,90
	E 601 4515 L	3	25	81	1	7,20

Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Nach **ISO 8764** • Rundklinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit schwarzer **"Chrom Top®"-Klingenspitze,** verchromt • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Pozidriv" (PZ)**





wiha

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Klingen-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
	E 450 091 L	0	60	164	1	5,90
1	E 450 095 L	1	80	191	1	7,00
	E 450 097 L	2	100	218	1	9,60
	E 450 162 L	3	150	274	1	14,50
	E 113 3402 L	1	25	81	1	7,00
2	E 113 3404 L	2	25	81	1	7,60
	E 601 4523 L	3	25	81	1	8,30

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** • Schlagfest • Cadmiumfrei • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Mit **6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben (PH)** • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten





Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4519 L	1	80	186	1	7,65
E 601 4520 L	2	100	213	1	10,30
E 601 4521 L	3	150	268	1	14,60

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Mit **SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** • Schlagfest • Cadmiumfrei • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Mit **6kant-Ansatz für Schraubenschlüssel** • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben (PZ)** • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten





Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4524 L	1	80	186	1	9,40
E 601 4525 L	2	100	213	1	12,30
E 601 4526 L	3	150	268	1	17,80

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Schlagkappe

Ausführung: Nach **ISO 8764** • Sechskant-Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)**



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3612 L	1	80	186	1	11,30
E 113 3613 L	2	100	213	1	15,80
E 113 3614 L	3	150	268	1	23,20

Festhalte-Schraubendreher

Ausführung: Mit **schlagfestem Kunststoff-Vierkantheft** • Mit Klemmhülse • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • **Spitze brüniert** • Mit **"SoftFinish"-Griff aus Mehrkomponenten-Material mit Abrollschutz**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben (PH)**



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4592 L	1	125	236	1	20,00
E 601 4593 L	2	175	286	1	23,30

Sechskant-Schlitz-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit Holzheften • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend • **Ab Gr. 5,5 mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** • Mit **Lederkappe**

Inhalt:
5 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 3,5/75 - 4,5/90
- 5,5/100 - 7/125 - 9/150 mm

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**







Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8427 L	5tlg.	1	12,70

Sechskant-Schlitz-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Sechskant-Klinge mit **Sechskantansatz** (ab 5,5 x 100 mm aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,** durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **ChromTop®-Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

Inhalt:
5 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW
4,0 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 - 8,0 x 150 - 10 x 175 mm

Anwendung: Für **Schlitzschrauben**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 99
E 452 424 L	5tlg.	1	32,10

Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **Holzheften** • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend • Ab **Gr. 5,5 mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** • Mit **Lederkappe**

Inhalt:
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100 - 3/150
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher ✪ (PZ), Gr. 1/80 - 2/100 - 3/150

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** und **"Pozidriv"**







PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8426 L	6tlg.	1	16,60

Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **Holzheften** • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** Durchgehend • **Ab Gr. 5,5 mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** • Mit **Lederkappe**

E 600 8430
3 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4,5/90 - 5,5/100 - 7,0/125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH),Gr. 1/80 mm, 2/100

E 600 8428
3 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4,5/90 - 5,5/100 - 7,0/125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ✪ (PZ) , Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** und **Pozidriv"**







PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8430 L	5tlg.	Phillips-Recess	1	12,50
E 600 8428 L	5tlg.	Pozidriv	1	12,50

Sechskant-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **Holzheften** • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend • Ab **Gr. 5,5 mit Sechskantansatz für Schraubenschlüssel** • **Lederkappe** • Vierkant-Aufreiber

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4,5/90 - 5,5/100 - 7,0/125 - 9,0/150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm
Aufreiber 6 x 100 mm







PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8429 L	7tlg.	1	19,10

Sechskant-Kreuzschlitz-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Nach **DIN 8764** • Sechskant-Klingen mit **Sechskantansatz** aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

Inhalt:
E 452 425
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ Gr. 1/80 - 2/100 - 3/150
E 452 426
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) ✪ Gr. 1/80 - 2/100 - 3/150

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** und **"Pozidriv"**



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 99
E 452 425 L	3tlg.	Phillips-Recess	1	17,80
E 452 426 L	3tlg.	Pozidriv	1	18,90

Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Sechskant-Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **Sechskantansatz** (ab 5,5 x 100 mm) und **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Abrollschutz

E 452 422
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 4,0 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 8,0 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ Gr. 1/80 - 2/100

E 452 423
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 4,0 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 125 8,0 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) ✪ Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben**



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Satz Pg. 99
E 452 422 L	6tlg.	Phillips-Recess	1	30,40
E 452 423 L	6tlg.	Pozidriv	1	34,70

Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **SoftFinish® Mehrkomponentengriffen** mit Abrollschutz • Schlagfest • **Cadmiumfrei** • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion)

Inhalt:
3 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher ✪ (PZ), Gr. 2/100 mm

Anwendung: Für Schlitz- und **Kreuzschlitzschrauben**



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3294 L	6tlg.	1	41,80

Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Rundklingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **"ChromTop®"**-Klingenspitze • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

E 113 3362
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ SW 3,5 x 100 - 4,5 x 125
5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH)
⊕ Gr. 1/80 - 2/100

E 113 3363
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ SW 3,5 x 100 - 4,5 x 125
5,5 x 150 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ)
✪ Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben**



wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3362 L	6tlg.	Phillips-Recess	1	37,00
E 113 3363 L	6tlg.	Pozidriv	1	38,10

Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher-Satz mit Schlagkappe

Ausführung: Sechskant-Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Mit schwarzer **"ChromTop®"**-Klingenspitze • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

E 113 3610
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖
SW 3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100
6,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕
Gr. 1/80 - 2/100

E 113 3611
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW
3,5 x 75 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100
6,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ) ✪
Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben**





wiha Tools that work for you

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3610 L	6tlg.	Phillip-Recess	1	46,80
E 113 3611 L	6tlg.	Pozidriv	1	49,20



Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Spitze nach **DIN 5262/ISO 8764** bzw. **DIN 5265/ISO 2380** • Durchgehende **Sechskantklinge** aus besonders schlagzähem, vergütetem **Spezialstahl** mit **Schlagkappe** und **Sechskantansatz** als Schlüsselhilfe • Klinge mit optimierter und korrosionsbeständiger **Oberflächenbehandlung** und **Black-Point-Spitze** • **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 3,5 x 80 - 4,5 x 90 - 5,5 x 100 - 7 x 125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ (PZ) ✪ Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben**

Wera Be a Tool Rebel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 631
1	E 452 960 L	6tlg.	Phillips-Recess	1	36,90
2	E 452 965 L	6tlg.	Pozidriv	1	36,90

TORX®-Schraubendreher

Ausführung: Mattverchromte Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Schnelldrehzone und Abrollschutz für optimale und sichere Kraftübertragung

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



FACTOR

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 600 L	T 9	60	171	1	4,37
E 452 601 L	T 10	80	191	1	4,64
E 452 602 L	T 15	80	191	1	4,64
E 452 603 L	T 20	100	218	1	4,88
E 452 604 L	T 25	100	218	1	5,10
E 452 605 L	T 27	115	233	1	5,25
E 452 606 L	T 30	115	233	1	5,80
E 452 607 L	T 40	130	254	1	6,55

TORX®-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mattverchromte Klinge aus hochlegiertem **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Schnelldrehzone und Abrollschutz für optimale und sichere Kraftübertragung

Inhalt:
7 TORX®-Schraubendreher ✹ TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 99
E 452 610 L	7tlg.	1	31,60

TORX®-Schraubendreher

Ausführung: Rundklinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit **"ChromTop®"**-Klingenspitze, verchromt
• Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz
• **E 113 3883-3891** Klingenspitze mit Bohrung

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
Ohne Bohrung					
E 601 4544	T 5	60	164	1	**7,00**
E 601 4545 L	T 6	60	164	1	**5,30**
E 601 4546 L	T 7	60	164	1	**5,30**
E 113 3551 L	T 8	60	164	1	**5,55**
E 113 3552 L	T 9	60	171	1	**5,95**
E 113 3553 L	T 10	80	191	1	**6,10**
E 113 3554 L	T 15	80	191	1	**6,10**
E 113 3555 L	T 20	100	218	1	**6,45**
E 113 3556 L	T 25	100	218	1	**6,90**
E 601 4547 L	T 27	115	233	1	**6,80**
E 113 3558 L	T 30	115	233	1	**7,70**
E 113 3559 L	T 40	130	254	1	**7,70**
Mit Bohrung					
E 113 3885 L	T 10H	80	191	1	**9,00**
E 113 3886 L	T 15H	80	191	1	**9,20**
E 113 3887 L	T 20H	100	211	1	**9,40**
E 113 3888 L	T 25H	100	211	1	**9,50**
E 113 3889 L	T 27H	115	233	1	**9,70**
E 113 3890 L	T 30H	115	233	1	**10,20**

TORX®-Schraubendreher "MagicSpring"

Ausführung: Mit SoftFinish®-Griff • Schlagfest • Cadmiumfrei • Mit Abroll- und Abgleitschutz • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • **ChromTop®-Spitze** (garantiert hohe Maßhaltigkeit und schützt vor Korrosion) • Mit unverlierbarem Größenleitsystem

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4569 L	T 6	60	164	1	**6,95**
E 601 4570 L	T 7	60	164	1	**6,50**
E 601 4571 L	T 8	60	164	1	**6,50**
E 601 4572 L	T 9	60	171	1	**7,35**
E 601 4573 L	T 10	80	191	1	**7,50**
E 601 4574 L	T 15	80	191	1	**7,75**
E 601 4575 L	T 20	100	218	1	**8,10**
E 601 4576 L	T 25	100	218	1	**8,40**

TORX®-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Rundklinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt • Mit schwarzer **"ChromTop®"**-Klingenspitze • Mit ergonomischen **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz
Inhalt:
6 TORX®-Schraubendreher T 10/80 - T 15/80 - T 20/100 - T 25/100 - T 30/115 - T 40/130
7 TORX®-Schraubendreher T 8/60 - T 9/60 - T 10/80 - T 15/80 - T 20/100 - T 25/100 - T 30/115 -

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3562 L	6tlg.	1	**37,40**
E 601 3228 L	7tlg.	1	**40,80**

TORX®-Schraubendreher-Satz "MagicSpring"

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **"ChromTop®"**-Klingenspitze • **"SoftFinish"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • Integrierte **"MagicSpring®"** Festhaltefeder aus Edelstahl verhindert das Herausfallen der Schrauben
Inhalt:
6 TORX®-Schraubendreher T 10 x 80 - T 15 x 80 - T 20 x 100 - T 25 x 100 - T 30 x 115 - T 40 x 130

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3866 L	6tlg.	1	**42,30**

Sechskant-Werkstatt-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Nach **DIN/ISO 2380** • Sechskant-Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durch gehärtet, mattverchromt • Mit **Chrom-Top®-Spitze**, verchromt • **"SoftFinish®-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz

Inhalt:
3 Schlitz-Schraubendreher SW 3,5 - 4,0 - 6,5 mm
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1 - 2 - 3
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ), Gr. 1 - 2
4 Innen-TORX®-Schraubendreher T 15 -T 20 - T 25 - T 30





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 435 L	12tlg.	1	**79,50**

Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit **Wechselklingen • Mit Mehrkomponenten-Kraftheft** • Schlagfest • Cadmiumfrei • Mit Abroll- und Abgleitschutz • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Lieferung in stabiler **Klapptasche**

Anwendung: Für Schlitz-/Kreuzschlitz- (Phillips/Pozidriv) und **Innen-Sechskantschrauben** • Zur Übertragung von hohen Drehmomenten
Inhalt:
4 Klingen für Schlitzschrauben ⊖ 3,0 x 140, 4,0 x 140, 5,0 x 140, 6,0 x 140
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben (PH) Gr. 1 - 2 ⊕
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben (PZD) Gr. 1 - 2 ✱
3 Klinge für Innensechskantschrauben ◉ Gr. 3,0 x 140, 4,0 x 140, 5,0 x 140
Mehrkomponenten-Kraftheft



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8383 L	12tlg.	1	30,40

Kombi-Klingen-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Mit 150 mm Wechselklingen aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, titansilber • Klingenlänge variabel einstellbar von 42-114 mm • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-telescopic-Griff** mit Abrollschutz und "**ClickStop**"-**Kugelklemmung** - garantiert sicheren Halt und schnellen Klingenwechsel
Inhalt:
2 Klingen für Schlitzschrauben ⊖ SW 4,0/6,0 - 5,5/6,5 mm
je 1 Klinge für Kreuzschlitzschrauben (PH) ⊕ (PZ) ✱ Gr. 1 - 2
3 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 10/15 - T 20/25 - T 30/40
3 Klingen für Sechskant-Kugelkopf-Schrauben ◉ SW 4/4 - 5/5 - 6/6 mm
Handhalter



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3148 L	11tlg.	1	86,50

VDE isolierte Werkzeuge:

So arbeiten Sie sicherer, effizienter und körperschonender.

Geprüfte Sicherheit – Unsere Sicherheitsprüfverfahren nach IEC

Spannungsprüfung: Alle VDE-Werkzeuge mit Sonderkennzeichen werden einzeln mit 10.000 V AC geprüft und sind zugelassen für 1.000 V AC und 1.000/1.5000 V DC.

Kälteschlagprüfung: Abkühlung bis auf -25 °C. Das Isoliermaterial muss die Zähigkeit behalten, damit es bei Schlägen und Stößen nicht bricht.

Prüfung der elektrischen Isoliereigenschaft:
24 Stunden Lagerung in Wasser, anschließend 3 Minuten Test mit 10.000 V AC. Weder Überschlag noch Durchschlag dürfen auftreten.

Prüfung der Haftfähigkeit des Isolierüberzugs:
168 Stunden Lagerung bis 70 °C, anschließend Prüfung der Haftfähigkeit mit 500 N.

Druckprüfungen: Prüfung bei 20 N Druckbelastung, 70 °C Temperatur und 5.000 V AC Prüfspannung. Es darf kein Druchschlag auftreten.

Prüfung des Brennverhaltens: Die Werkzeuge werden 10 Sekunden einer Flamme ausgesetzt. Anschließend muss das Isoliermatierial erlöschen und darf nicht weiter brennen.

1000 V IEC 60900



Schlitz-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **DIN/ISO 2380/IEC 60900:2004** bis 1000 V • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Schnelldrehzone und Abrollschutz

Anwendung: Für **Schlitzschraubenden** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



Art.-Nr.	Klingen-breite mm	Klingen-stärke mm	Klingen-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 611 L	2,5	0,4	75	179	1	3,61
E 452 612 L	4,0	0,8	100	211	1	4,56
E 452 613 L	5,5	1,0	125	243	1	5,80
E 452 614 L	6,5	1,2	150	268	1	64,50

Schlitz-Schraubendreher VDE "slimFix"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Spitze nach **DIN/ISO 2380** • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit **"slimFix"-Technologie** zum Erreichen tiefliegender Schraub- und Federkern-elemente • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abroll-schutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Schlitzschrauben** an oder in der Nähe stromführenden Teilen



Art.-Nr.	Klingen-breite mm	Klingen-stärke mm	Klingen-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 2534 L	3,5	0,6	100	204	1	9,35
E 113 2535 L	4,0	0,8	100	211	1	11,10
E 117 5456 L	4,5	1,0	125	236	1	12,20
E 113 2536 L	5,5	1,0	125	243	1	13,40
E 113 2537 L	6,5	1,2	150	268	1	17,40

Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE "slimFix"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Spitze nach **DIN/ISO 8764 PH** • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • **"slimFix"-Technolgie** zum Erreichen tiefliegender Schraub- und Federkern-elemente • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben** an oder in der Nähe von stromführen-den Teilen



Abb.	Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
"Phillips-Recess"						
1	E 113 2538 L	1	80	191	1	12,40
	E 113 2539 L	2	100	218	1	16,70
"Pozidriv"						
2	E 113 2540 L	1	80	191	1	13,80
	E 113 2541 L	2	100	218	1	18,80

Schlitz-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Spitzen nach **DIN/ISO 2380** • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Schlitzschrauben** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



Art.-Nr.	Klingen-breite mm	Klingen-stärke mm	Klingen-länge mm	Gesamt-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 371 L	2,5	0,4	75	179	1	6,45
E 452 372 L	3,0	0,5	100	204	1	6,45
E 452 373 L	3,5	0,6	100	204	1	6,70
E 452 374 L	4,0	0,8	100	211	1	8,20
E 452 377 L	5,5	1,0	125	243	1	10,50
E 452 380 L	6,5	1,2	150	268	1	11,40
E 452 381 L	8,0	1,2	175	299	1	13,30

Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **DIN/ISO 8764 IEC 60900:2004** bis 1000 V • Klinge aus hochlegiertem **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Schnelldrehzone und Abroll-schutz für sichere und optimale Kraftübertragung

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 99
E 452 615 L	1	80	191	1	4,80
E 452 616 L	2	100	218	1	6,10
E 452 617 L	3	150	268	1	8,40

Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Spitze nach **DIN/ISO 8764 PH** • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 390 L	0	60	164	1	7,30
E 452 391 L	1	80	191	1	8,40
E 452 392 L	2	100	218	1	10,70
E 452 393 L	3	150	268	1	13,80

Schraubendreher VDE

Ausführung: Mit **ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz** • Gefertigt gem. **IEC 60900:2004** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Klinge aus hochlegiertem **Spezialstahl** • Durchgehend gehärtet • **Spitze brüniert** • Klinge isoliert

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben (PZD)**



1000 V


PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8364 L	1	80	191	1	3,30
E 600 8363 L	2	100	218	1	3,70
E 600 8362 L	3	150	324	1	5,80

Schraubendreher VDE "Xeno"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • **"Xeno"-Technolgie** zum Verschrauben von **Plus/Minus-Klemmschrauben** (SL) • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für Plus-Minus-Klemmschrauben **Schlitz-/Kreuzschlitz "Phillips-Recess (PH) /Pozidriv" (PZ)** • Für Arbeiten an Schaltschranksystemen, Sicherungskästen, Klemmeisen usw.



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
1	E 113 3469 L	SL/PH 1	80	191	1	9,25
	E 113 3470 L	SL/PH 2	100	218	1	11,50
2	E 113 3472 L	SL/PZ 1	80	191	1	10,20
	E 113 3473 L	SL/PZ 2	100	218	1	12,40

Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **DIN/EN 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Spitze nach **DIN/ISO 8764 PZ** • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,** durchgehend gehärtet, brüniert • **"SoftFinish®"-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Pozidriv/Supadriv"** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



AC 1000V IEC 60900:2004


wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenstärke mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 396 L	1	80	191	1	9,15
E 452 397 L	2	100	218	1	11,20
E 452 398 L	3	150	324	1	14,60

Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE "slimFix Xeno"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • **"Xeno"-Technolgie** zum Verschrauben von **Plus/Minus-Klemmschrauben** (SL) • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für Plus-Minus-Klemmschrauben **Schlitz-/Kreuzschlitz "Pozidriv" (PZ)** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 573 L	SL/PZ 1	80	191	1	13,60
E 452 574 L	SL/PZ 2	100	218	1	18,00

TORX®-Schraubendreher VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3455 L	T 5	60	164	1	10,80
E 113 3456 L	T 6	60	164	1	8,75
E 113 3457 L	T 7	60	164	1	8,75
E 113 3458 L	T 8	60	164	1	8,75
E 113 3459 L	T 9	60	164	1	9,15

TORX®-Schraubendreher VDE "slimFix"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • **"slimFix"-Technolgie** zum Erreichen tiefliegender Schraub- und Federkernelemente • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** an oder in der Nähe von stromführenden Teilen



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 460 L	T 10	100	204	1	12,30
E 459 461 L	T 15	100	211	1	12,60
E 459 462 L	T 20	100	211	1	13,10
E 459 463 L	T 25	125	243	1	13,50
E 459 464 L	T 27	125	243	1	14,20
E 459 465 L	T 30	125	243	1	14,90
E 459 466 L	T 40	150	268	1	15,80

Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **DIN/ISO 2380/ICE 60900:2004** bis 1000 V • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert mit **schwarzer Spitze** • Ergonomischer **2-Komponenten-Griff** mit Schnelldrehzone und Abrollschutz für sichere optimale Kraftübertragung • Mit Spannungsprüfer

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ SW 2,5 x 75 - 4,0 x 100
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH)
⊕ Gr. 1/80 - 2/100
Einpoliger Spannungsprüfer

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** an stromführenden Teilen



AC 1000V IEC 60900:2004 FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 99
E 452 620 L	7tlg.	1	27,00

Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

E 601 4617
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 3,0 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100

E 113 3809
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 2,5 x 75 - 4,0 x 100 -
5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100
Einpoliger Spannungsprüfer

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V/AC



AC 1000V IEC 60900:2004 wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4617 L	6tlg.	1	34,40
E 113 3809 L	7tlg.	1	35,40

Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE "slimFix"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • **"slimFix"-Technolgie** zum Erreichen tiefliegender Schraub- und Federkernelemente • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

E 113 2596
4 Schlitz-Schraubendreher "slimFix"
⊖ 3,5 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH), Gr. 1/80 - 2/100

E 601 6314
4 Schlitz-Schraubendreher "slimFix"
⊖ 3,5 x 100 - 4,0 x 100 - 5,5 x 125 -
6,5 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
✪ (PZ), Gr. 1/80 - 2/100

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** • Für Arbeiten im Bereich von spannungsführenden Teilen bis 1000 V/AC



AC 1000V IEC 60900:2004 wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 2596 L	6tlg.	1	51,50
E 601 6314 L	6tlg.	1	52,50

Elektriker Schraubendreher-Satz VDE

Ausführung: Mit SoftFinish® Mehrkomponentengriffen mit Abrollschutz • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Klingenisolierungen direkt auf die Klingen gespritzt • Klingen aus hochlegiertem CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • **Schneiden und Spitzen brüniert**

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 2,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4,5 x 125
- 5,5 x 125 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ)
✪ Gr. 1 x 80 - 2 x 100 mm



1000 V DVE GS wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4618 L	6tlg.	1	41,50

Schraubendreher-Satz VDE "electric slimFix"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V- stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • **"slimFix"-Technologie** zum Erreichen tiefliegender Schraub- und Federkernelemente • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl,** durchgehend gehärtet, brüniert • Ergonomischer **"SoftFinish-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • **VDE-/GS-geprüft**

Inhalt:
4 Schlitz-Schraubendreher "slimFix"
⊖ 3,5/100 - 4,0/100 - 5,5/125 -
6,5/150 mm
je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH)/ ✪ (PZ), Gr. 1/80 - 2/100
Schraubendreher ✪ (SL/PZ), Gr. 2/100
3 Innen-TORX®-Schraubendreher
✱ T 15 - T 20 - T 25

Anwendung: Für **Schlitz-/ Kreuzschlitz-** und **Innen-TORX®-Schrauben** sowie für **Plus-Minus-Klemmschrauben (SL/PZ)**



AC 1000V IEC 60900:2004 wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 0949 L	12tlg.	1	111,00

Elektriker-Schraubendreher-Satz VDE "slimFix"

Ausführung: Mit **SoftFinish®-Mehrkomponentengriffen** mit Abrollschutz • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Klingenisolierungen direkt auf die Klingen gespritzt* • Klingen aus hochlegiertem CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • **Schneiden und Spitzen brüniert**

* Gr. T 8 und T 9 = keine SlimFix-Ausführung

Inhalt:
6 TORX®-Schraubendreher
✱ Gr. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



1000 V DVE GS



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4622 L	6tlg.	1	56,50

Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher VDE

Ausführung: Nach **EN 3125** • Schutzisoliert nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V stückgepüft • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Mit Innenbohrung über überstehende Gewindeschäfte • Ergonomischer **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Für **Außen-Sechskantschrauben** und Sechskantmuttern



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4628 L	4,0	125	236	1	10,90
E 601 4629 L	5,0	125	236	1	10,90
E 113 3441 L	5,5	125	236	1	11,40
E 113 3442 L	6	125	236	1	11,40
E 113 3443 L	7	125	243	1	13,20
E 113 3444 L	8	125	243	1	14,00
E 113 3445 L	9	125	243	1	14,80
E 113 3446 L	10	125	243	1	15,80
E 601 4630 L	11,0	125	243	1	16,50
E 601 4631 L	12,0	125	243	1	18,10
E 113 3449 L	13	125	243	1	20,60
E 601 4632 L	14,0	125	243	1	20,50
E 601 3235 L	17,0	125	243	1	24,60

Sechskant-Steckschlüssel-Satz VDE

Ausführung: Mit SoftFinish®-Griffen • Gefertigt gem. **IEC 900 / EN 60900** • **Schutzisolation 1000 V AC** • **VDE-/GS-geprüft** • Klingen-Isolierung direkt auf die Klinge gespritzt • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Durchgehend gehärtet • Brüniert

Inhalt:
5 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher ◉ SW 5,5 - 7,0 - 8,0 - 10,0 - 13,0 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4619 L	5tlg.	1	68,50



Bithalter-Satz "electric slimVario"

Ausführung: Mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Abrollschutz • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Mit Abroll- und Abgleitschutz • Zur Verwendung mit 6 mm slimBits

Inhalt:
"slim-Bit" für Schlitzschrauben ⊖ 3,5 x 0,8 mm, Länge 75 mm
"slim-Bit" für Kreuzschlitzschrauben ⊕ (PH), Gr. 2 x 75 mm
"slim-Bit" für Plus-Minus-Klemmschrauben ✪ (SL/PZ), Gr. 2 x 75 mm
Bithalter "Stubby"für 6 mm slimBits

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3271 L	4tlg.	1	36,40

Wechselklingen-Schraubendreher-Satz VDE

Ausführung: Mit 75 mm langen VDE-isolierten Wechselklingen nach **IEC 60900:2004** bis 1000 V • Bit-Handhalter aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** durchgehend gehärtet, brüniert mit **"ClickFix"-Schnellwechselhalter** verriegelt die Bits sicher - nur für 6 mm Bits einsetzbar • Ergonomischer **"SoftFinish®"-eletric-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz • In robuster Tasche • **VDE-GS-geprüft**

Inhalt:
4 Klingen für Schlitzschrauben ⊖ SW 2,5 - 5,5 mm
je 1 Klinge für Kreuzschlitzschrauben (PH) ⊕ (PZ) ✪ Gr. 1 - 2
2 Klingen für Plus-Minus-Klemmschrauben ✪ SL/PZ 1 - SL/PZ 2
4 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 10 - T 25
"slimVario"-Bit-Handhalter
Einpoliger Spannungsprüfer (110-250 V)

Anwendung: Für den Einsatz auf Baustellen, Solaranlagen, Schaltschränken etc.





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 117 5472 L	16tlg.	1	75,00





Drehmoment-Schraubendreher-Satz "slim Selection"

Ausführung: VDE isoliert • Gefertigt gem. IEC 60900:2012 • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad **• Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt** • Im vorderen Bereich vollständig integriert • Auslösegenauigkeit ± 6% vom eingestellten Wert • Gefertigt nach **EN ISO 6789, BS EN 26789** und **ASME B107.14 M** **• In strapazierfähiger Tasche, Werkszertifikat • Weltweit einziges voll zertifiziertes VDE-isoliertes Drehmoment-System**

Inhalt:
2 Klingen "slimTorque" für Schlitzschrauben ⊖ 2,5 x 75 / 3,5 x 75 mm
2 Klingen "slimTorque" für Kreuzschlitzschrauben (PH), ⊕ Gr. 1 x 75, 2 x 75 mm
2 Klingen "slimTorque" für Kreuzschlitzschrauben ✪ (PZ), Gr. 1 x 75, 2 x 75 mm
2 Klingen für Plus-Minus-Klemmschrauben ✪ (SL/PZ), Gr. 1- 2
Drehmoment-Schraubendreher "TorqueVario®-S,Arbeitsbereich 0,8 bis 5,0 Nm (stufenlos einstellbar)
Bithalter mit "SoftFinish Griff "electric slimVario"
Bithalter"slimBit" mit mechanischer Verriegelungstechnik, Länge 170 mm
Einstellwerkzeug "Torque-Setter

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3270 L	13tlg.	1	167,00

Drehmoment-Schraubendreher-Satz "slim Selection"

Ausführung: VDE isoliert • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt • Im vorderen Bereich vollständig integriert • Auslösegenauigkeit ± 6% vom eingestellten Wert • **Werkszertifiziert** • In **strapazierfähiger Tasche**

Inhalt:
4 Klingen für Schlitzschrauben ⊖ 3,0 - 3,0 - 5,5 - 6,5
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben ⊕ (PH) Gr. 1 - 2
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben ⊛ (PZ) Gr. 1 - 2
2 Klingen für Plus-Minus-Klemmschrauben ⊜ (SL/PZ) Gr. 1 - 2
5 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25
Drehmoment-Schraubendreher "TorqueVario®-S"
Bithalter "slimVario", 170 mm
Einstellwerkzeug (Torque-Setter)





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 6315 L	18tlg.	1	234,00

Bithalter VDE "slimTorque"

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2012** bis 1000 V stückgeprüft • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, gehärtet, brüniert mit **"ClickFix"-Schnellwechselfutter** verriegelt die Bits sicher - nur für 6 mm Bits einsetzbar



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3245 L	170	1	16,30

Bithalter VDE "electric slimVario"

Ausführung: Mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Abrollschutz • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Mit Abroll- und Abgleitschutz • Mit Schnellwechselfutter

Anwendung: Zur Verwendung mit 6 mm slimBits



Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3242 L	50	160	1	23,30

Drehmomentgriff VDE "TorqueVario®-S"

Ausführung: Mit stufenlos einstellbarem Drehmoment und integrierter Fensterskala • Mit SoftFinish® Mehrkomponentengriff und Abrollschutz • Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgutgepüft bei 1000 V im Wasserbad • Numerische Anzeige des gewählten Drehmomentwertes • Mit ergonomischem Mehrkomponenten-Kraftheft • Klicksignal beim Erreichen des eingestelltes Drehmomentwerts • Auslösegenauigkeit ± 6% vom eingestellten Skalenwert nach **EN/ISO 6789/BS EN 26789 ASME B 107-14M** • Lieferung in **Kunststoffbox,** komplett mit Einstellwerkzeug (Torque-Setter), slimTorque® VDE-isolierter Bithalter und **Werksprüfprotokoll** • Passende Wechselklingen (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Anwendung: Für sicheres und einfaches Arbeiten an Verschraubungen mit sicherheitsbedingter Drehmomentbegrenzung • Zur Verwendung mit 6 mm slimBits (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)



Art.-Nr.	Messbereich Nm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3201 L	0,5-2,0	1	128,00
E 601 3202 L	0,8-5,0	1	133,00
E 601 3203 L	2,0-7,0	1	142,00

Wechselklinge VDE

Ausführung: Schutzisoliert nach **IEC 60900:2012** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt - ab Größe 4 im vorderen Bereich vollständig in dem Bit integriert • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, brüniert • Durch die **"slim-Technologie"** können problemlos tief liegende Schraub- und Federelemente erreicht werden

Anwendung: Für VDE-Drehmoment-Griffen und Bithaltern



Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
Schlitz					
1	E 602 1718 L	2,5	75	1	7,10
	E 602 1719 L	3,0	75	1	7,10
	E 602 1720 L	4,0	75	1	7,10
	E 602 1721 L	5,5	75	1	7,10
	E 602 1722 L	6,5	75	1	7,10
Kreuzschlitz (PH)					
2	E 602 1723 L	1	75	1	7,10
	E 602 1724 L	2	75	1	7,10
Kreuzschlitz (PZ)					
3	E 602 1725 L	1	75	1	7,10
	E 602 1726 L	2	75	1	7,10
Schlitz/Kreuzschlitz (SL/PZ)					
4	E 602 1727 L	1	75	1	7,10
	E 602 1728 L	2	75	1	7,10
Innen-TORX®					
5	E 602 1729 L	T 8	75	1	7,10
	E 602 1730 L	T 10	75	1	7,10
	E 602 1731 L	T 15	75	1	7,10
	E 602 1732	T 20	75	1	7,10
	E 602 1733 L	T 25	75	1	7,10

Wechselklingen-Satz VDE "slimBit" Pack

Ausführung: Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • **Schutzisolation direkt auf dem Bit gespritzt • Im vorderen Bereich vollständig integriert**
Inhalt:
4 Wechselklingen "slimTorque"für Schlitzschrauben 2,5 x 75, 3,0 x 75, 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
2 Wechselklingen "slimTorque" für Plus/Minus Schrauben (SL/PZ), Gr. 1 x 75, 2 x 75 mm

Anwendung: Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)







AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3247 L	6tlg.	1	34,70

Wechselklingen-Satz VDE "slimBit" Pack

Ausführung: Gefertigt gem. **IEC 60900:2012** • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • **Schutzisolation direkt auf den Bit gespritzt • Im vorderen Bereich vollständig integriert**

Zur Verwendung mit VDE-isolierten Drehmomentgriffen und VDE-Bithaltern (gehören nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen)

Inhalt:
2 Wechselklingen "slimTorque" für Schlitzschrauben 4,0 x 75, 5,5 x 75 mm
2 Wechselklingen "slimTorque" für Kreuzschlitzschrauben (PH), Gr. 1 x 75, 2 x 75 mm
2 Wechselklingen "slimTorque" für Kreuzschlitzschrauben (PZ), Gr. 1 x 75, 2 x 75 mm
Bithalter "slimTorque" mit Schnellwechselfutter, Länge 170 mm



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3246 L	7tlg.	1	52,00

Werkzeug-Satz "Kraftform Kompakt"

Ausführung: Wartung mit den 35 wichtigsten **Schraubwerkzeugen** für Wartungsarbeiten im Innen- und Außenbereich • In robuster **Textil-Box**

Inhalt:
Klinge für Schlitzschrauben 2,5 mm
3 Klingen für Schlitzschrauben 3,5 - 4,0 - 5,5 mm, VDE**
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben (PH), Gr. 1 - 2, VDE isoliert**
2 Klingen für Kreuzschlitzschrauben (PZ) Gr. 1 - 2, VDE isoliert**
4 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25, VDE isoliert*
Aufsteckwerkzeug für Schrauben
Spannungsprüfer, einpolig (150-250 V C)
Doppelmaulschlüssel "Joker" SW 10 x 13 mit Haltefunktion
Schwenk-/Umschaltknarre "Zyklop speed" 1/4"
Verbindungsteil 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant (zum Antrieb von Bits (konventioneller Akkuschrauber))
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 75 mm
8 Sechskant Steckschlüssel-Einsätze SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
Kraftform Handhalter VDE
Bit-Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet 50 mm lang
3 Bits für Kreuzschlitzschrauben (PH) Gr. 1 - 2***
4 Bits für Innensechskant-Schrauben, Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm***
Bit für Innen-TORX®-Schrauben,Gr. T 25***
* 154 mm lang, **154 mm lang mit reduziertem Klingendurchmesser, ***25 mm lang



Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 3765 L	35tlg.	1	132,00




Werkzeug-Satz Kraftform Kompakt "Sanitär/Heizung"

Ausführung: Satz bestückt mit 20 **Schraubwerkzeugen** spezielle für den Sanitär-Heizungsbereich

Inhalt:
3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze SW 7 - 10 - 13 mm
6 HF-Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2
4 Bits "Hex-Plus" für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
VDE Schlitz-Schraubendreher m. reduziertem Klingen-Ø SW 0,6 x 100 mm
VDE Schlitz-Schraubendreher m. Lastertip®-Klinge SW 5,5 x 125 mm
2 Ratschen-Ring-Maulschlüssel "Joker" SW 10 - 13 mm
Kraftform Schlitz-Schraubendreher SW 1,2 x 125 mm
2 Steckschlüssel-Schraubendreher SW 10 - 13 mm
Schwenk- und Umschaltknarre "Zyklop" 152 mm
Verbindungsteil "Zyklop" 37 mm
Spannungsprüfer, einpolig 70 mm








Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 409 980 L	25tlg.	1	160,00

Spannungsprüfer

Ausführung: Messing mit festem Kabel • Spannungsprüfer für 6-24 V mit Krokodilklemme und Spitze • In Tasche



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 601 4636 L	115	1	6,75

Spannungsprüfer

Ausführung: Einpoliger Spannungsprüfer nach **DIN 57680-6** und **VDE 0680-6** für 220-250 V • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet • Transparenter Griff mit Ansteckclip



wiha

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4639 L	3,0	60	1	3,11



Spannungsprüfer VDE

Ausführung: Einpoliger Spannungspürfer nach **DIN 57860/6** und **DIN/VDE 0680-6** für 110 - 250 V • Aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, nickelbeschichtet • Mit **"SoftFinish"-Griff** aus transparentem, schlagzähem Kunststoff



AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 2455 L	3,0	60	1	9,80

Profi Spannungsprüfer "Volt Detector"

Ausführung: Geprüft nach **IEC/EN 61010-1** • Kontaktlose Spannungs-Ermittlung • Messgerät zum sicheren Prüfen von Wechselspannungen von **230-1000 V/AC** ohne Kabel, Netzsteckdosen, Sicherungen, Schutzschalter usw. • Mit optischer Anzeige • **Unterscheidet zwischen Phasen- und Neutralleiter** bei ein-/dreiphasigen Netzen

Anwendung: Lokalisiert durchgebrannte Sicherungen und spannungsführende Kabel





wiha

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 923 L	230-1000	1	17,80

Spannungsprüfer "VT CL"

Ausführung: Nach: **EN 61010-1** • Berührungslos arbeitend • Eine Empfindlichkeitsstufe • Geeignet für Flugzeugbordnetze bis 400 MHZ • Messkategorie CAT IV 1000 V • Optische und akustische Anzeige • **Lieferung inkl. Batterien** (2 x Typ AAA) • Stromversorgung: 2 x AAA (LR03)

Anwendung: Zum Aufspüren von Kabelbrüchen und Erkennung von spannungsführenden Leitern und zum Feststellen von Wechselspannungen im Spannungsbereich zwischen 90-1000 V AC/DC



IP65

Weidmüller

Art.-Nr.	Anzeige V	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4637 L	90-1000 AC/DC	1	16,30
E 497 472 L	Batterie "High-Energy" AAA-Micro (1,5 V)	1	3,96



Elektronik-Schlitz-Schraubendreher

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit **"ChromTop®"-Spitze • "PicoFinish"-Griff** aus weichem **Mehrkomponenten-Material • Drehkappe** und **Schnelldrehzone** für alle Präzisionsarbeiten im kleinen Schraubbereich

Anwendung: Für **Schlitzschrauben** in der Meßtechnik, Feinmechanik und im Elektronik-Bereich



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 240 L	1,0	40	140	1	7,00
E 459 241 L	1,5	40	140	1	5,45
E 459 242 L	1,8	40	140	1	5,45
E 459 243 L	2,0	40	140	1	4,53
E 459 244 L	2,5	50	150	1	4,33
E 459 245 L	3,0	50	150	1	4,33

Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher

Ausführung: Klinge aus **hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit **"Chrom Top"-Spitze** für maximalen Rostschutz • **PicoFinish-Griff** aus weichem, hautsympathischem **Mehrkomponenten-Material** für komfortables, feinsenorisches Arbeiten • **Drehkappe** mit großflächiger Fingerauflage für exaktes Ansetzen

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** in der Meßtechnik, Feinmechanik und im Elektronik-Bereich



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 274 L	000	40	140	1	8,70
E 459 275 L	00	40	140	1	6,25
E 459 277 L	1	60	160	1	5,70
E 459 276 L	0	50	150	1	4,77

Elektronik-TORX®-Schraubendreher

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit schwarzer **"ChromTop®"-Spitze • "PicoFinish"-Griff** aus weichem **Mehrkomponenten-Material** • Mit **Drehkappe** und **Schnelldrehzone** für alle Präzisionsarbeiten im kleinen Schraubbereich

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** in der Meßtechnik, Feinmechanik und im Elektronik-Bereich



Art.-Nr.	Größe	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 336 L	TX 5	40	134	1	9,50
E 459 335 L	TX 6	40	140	1	7,25
E 459 320 L	TX 7	40	140	1	7,25
E 459 321 L	TX 8	40	140	1	7,25
E 459 322 L	TX 9	50	150	1	7,45

Elektronik-TORX®-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit schwarzer **"ChromTop®"**-Spitze • **"PicoFinish"**-Griff aus weichem Mehrkomponenten-Material • Mit Drehkappe und Schnelldrehzone für alle Präzisionsarbeiten im kleinen Schraubbereich

E 459 315
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 1,5/40 - 2/40 - 2,5/50 - 3/50 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH), Gr. 00/40 - 0/50
E 601 4633
4 Schlitz-Schraubendreher
⊖ 1,5/40 - 2,0/40 - 3/50 mm
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher
⊕ (PH), Gr. 00/40 - 0/50 - 1/60 mm

Anwendung: Für **Innen-TORX®-schrauben** in der Meßtechnik, Feinmechanik und im Elektronik-Bereich



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 315 L	6tlg.	1	23,40
E 601 4633 L	7tlg.	1	33,80

Elektronik-Sechskant-Schaubendreher-Satz

Ausführung: Klinge aus **hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit **"Chrom Top"-Kugelkopf** für maximalen Rostschutz • Kugelkopf ermöglicht gerade und bis zu 25° schräge Anwendung • **PicoFinish-Griff** aus weichem, hautsympathischem **Mehrkomponenten-Material** für komfortables, feinsenorisches Arbeiten • **Drehkappe** mit großflächiger Fingerauflage für exaktes Ansetzen • Lieferung mit **Halter** zum Aufstellen oder zur Wandbefestigung

Inhalt:
5 Kugelkopf-Sechskant-Schraubendreher
SW 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
Innensechskant-Schraubendreher (ohne Kugelkopf) SW 0,9 mm

Anwendung: Einsetzbar in den Bereichen Meßtechnik, Feinwerktechnik und im Elektronik-Bereich





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 450 215 L	6tlg.	1	42,90

Elektronik-TORX®-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet, mattverchromt mit schwarzer **"ChromTop®"-Spitze** • **"PicoFinish"-Griff** aus weichem **Mehrkomponenten-Material** • Mit **Drehkappe** und **Schnelldrehzone** für alle Präzisionsarbeiten im kleinen Schraubbereich

E 113 3732
6 TORX®-Schraubendreher T 4 -T 5 - T 6 -T 7 - T 8 - T 9
E 601 4634
6 TORX®-Schraubendreher T 6 -T 7 - T 8 -T 9 - T 10 - T 15

Anwendung: Für **Innen-TORX®-schrauben** in der Meßtechnik, Feinmechanik und im Elektronik-Bereich





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3732 L	6tlg.	1	43,40
E 601 4634 L	6tlg.	1	55,50

Elektronik-Feinmechaniker-Steckschlüssel-Satz

Ausführung: Mit Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendrehern • Mit **"PicoFinish"-Griff** • Zentrierkopf drehbar • Klingen aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl** • Mattverchromt • Durchgehend gehärtet **• Lieferung komplett mit Halter zum Aufhängen oder Stellen**
Inhalt:
6 Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher SW 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 5,5 mm

Anwendung: Für **Außensechskant-Schrauben**





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4635 L	6tlg.	1	57,00

Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Zentrierkopf drehbar für exaktes Arbeiten • Lieferung in praktischer **Tasche** aus textilem Material

E 600 8378
4 Schlitz-Schraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm*
3 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 00 - 0 - 1*
E 600 8377
7 TORX®-Schraubendreher Gr. T 4 - T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 9 - T 10*
* Klingenlänge 50 mm / Gesamtlänge ca. 140 mm



1



2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 600 8378 L	7tlg.	1	17,50
2	E 600 8377 L	7tlg.	1	17,00


Feinmechaniker-Schraubendreher-Satz

Ausführung: Klinge aus **Chrom-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt** **• Mit T**eleskop-Griff, Grifflänge ca. 110 mm • Klingenlänge variabel verstellbar von 18 - 90 mm • Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Ø 4 mm • Durchgehend gehärtet • Mattverchromt • Farbcodierte **ChromTop®-Klingenspitzen** • **Lieferung in robuster Rolltasche**

E 601 4542
3 Klingen für Schlitzschrauben 1,5/3,0 - 2,0/3,5 - 2,5/4,0 mm
2 Klingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 000/00 - 0/1
2 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 6/8 - T 7/9
3 Klingen für Innensechskant-Schrauben Gr. 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
(1 Seite Sechskant/ 1 Seite Sechskant mit Kugelkopf)
Teleskop-Griff
E 601 4543
2 Klingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 000/00 - 0/1
3 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 3/4 - T 5/6 - T 8/10
Teleskop-Griff









wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4543 L	6tlg.	1	58,50
E 601 4542 L	11tlg.	1	97,00

Elektronik-Präzisions-Schraubendreher-Satz ESD

Ausführung: Nach **DIN/EN 61340-5-1** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit **"ChromTop®"-Klingenspitze** • Mit **Precision-Griff** aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff mit **Schnelldrehkappe** • Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm
Inhalt:
4 Schlitzschrauben SW 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) Gr. 00/40 - 0/50

Anwendung: Für **Schlitz-** und **Kreuzschlitzschrauben** • Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen





wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 459 309 L	6tlg.	1	33,70

Elek.-TORX®-Präzisions-Schraubendreher-Satz ESD

Ausführung: Nach **DIN/EN 61340-5-1** • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl**, durchgehend gehärtet und mattverchromt mit **"ChromTop®"-Klingenspitze** • Mit **Precision-Griff** aus elektrostatisch ableitendem Kunststoff mit **Schnelldrehkappe** • Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm
Inhalt:
6 Innen-TORX®-Schraubendreher T 5 - T 6 - T 7 - T 8 - T 10 - T 15

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben** • Für alle Arbeiten an elektrostatisch gefährdeten Bauteilen






wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 3119 L	6tlg.	1	47,20

Zuordnung von Schraubendreher-Einsätzen (Bits) zur Schraube



Magazin-Bithalter "Stubby"

Ausführung: Magazinhalter mit 6 Bits in der Kappe und **starkem Dauermagnet** • Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb nach **DIN 3126/ISO 1173-D 6.3** • Ergonomischer **SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

E 601 3234
3 Bits für Schlitz--Schrauben 4,5 - 6,5 - 8,0 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1/25 - 2/25 - 3/25

E 452 994
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3234 L	7tlg.	1	11,60
E 452 994 L	6tlg.	1	11,60

Magazin-Schraubendreher-Sätze

Ausführung: Sechskant-Klinge aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl** durchgehend gehärtet mit **starkem Dauermagnet** • 1/4" Innensechskant-Antrieb nach **DIN 3126/ISO 1173-D 6.3** • Ergonomischer **SoftFinish®-Mehrkomponenten-Griff** mit **Abrollschutz**

E 452 977
Bit für Schlitz-Schrauben SW 1,2 x 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 -3
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 2
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15 - T 20 - T 25

E 452 974
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 6 - T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 977 L	8tlg.	1	21,40
E 452 974 L	8tlg.	1	24,80

Magazin-Bithalter "LiftUp 26one"

Ausführung: Mit SoftFinish®-Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz • Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl mit starkem Dauermagneten • Dieser Magazinbithalter bietet die gängigsten Bits (26 verschiedene Abtriebe auf kleinstem Raum)


Inhalt:
Doppelbit für Schlitz-Schrauben 4,0/ 6,0 mm
2 Doppelbits Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 0/3- 1/2
Doppelbit für Kreuzschitz-Schrauben (PZ) Gr. 1/2
3 Doppelbits für Innen-TORX®-Schrauben, Gr. T 10/T 15 - T 20/T 25 - T 27 /T 30
5 Doppelbits für Innensehskant-Schrauben SW 3/4 - 5/6 - 3/32/7/64 - 1/8/9/64 - 5/32/3/16
Doppelbit für Innenvierkant-Schrauben Gr. 1/2



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4739 L	13tlg.	1	49,30

Magazinhalter mit Teleskopklinge

Ausführung: Neuer Magazinhalter mit 6 Bits im Griff integriertem Magazin mit **federunterstützendem Öffnungsmechanismus** und robuster Gürteltasche • Bajonettklinge mit 1/4" Innensechskant-Antrieb nach **DIN 3126, Form D + F 6,3** und Rapidaptor-Schnellwechselfutter • Ergonomischer **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** mit Abrollschutz



Inhalt:
E 452985
2 Bits für Schlitzschrauben SW 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm
je 2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) (PZ) Gr. 1/25 - 2/25

E 452986
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) , Gr. 1/25 - 2/25
3 Bits für TORX®-Schrauben TX 15 - TX 20 - TX 25

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 452 985 L	7tlg.	1	49,90
E 452 986 L	7tlg.	1	52,50











Magazin-Bithalter "LiftUp 25"

Ausführung: Bit-Halter mit **25 mm Bits** aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet mit **starkem Dauermagnet** • Mit 1/4"-Innensechskant-Abtrieb nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173** • Ergonomischer **Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

E 601 3197
2 Bits für Schlitz-Schrauben 4,5 - 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) , Gr. 1 - 2 - 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) , Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits Innen-TORX®-Schrauben T 15 - T 2 - T 25 - T 30

E 452 987
Bit für Schlitz-Schrauben 5,5 mm
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15 - T 20 - T 25 - T 30
3 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 mm

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 3197 L	12tlg.	1	28,10
E 452 987 L	12tlg.	1	30,30

Magazin-Bithalter VDE

Ausführung: Schutzisolierter "**ClicFix"-Magazinhalter** nach **IEC 60900: 2004** bis 1000 V, stückgeprüft • Isolation direkt auf die Klinge gespritzt • Bestück mit 6 slimBits aus Metall • Klinge aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, durchgehend gehärtet • Mit 1/4"-Innensechskant-Antrieb nach **DIN 3126//ISO 1173-D 6,3** • Ergonomischer **SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz



E 452 981
4 Bits für Schlitz-Schrauben SW 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) , Gr. 1 - 2

E 452 982
3 Bits für Schlitz-Schrauben SW 3,0 - 4,0 - 5,5 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) , Gr. 1 - 2
Bit für Plus-Minus-Klemmschrauben (SL/PZ) , Gr. 2

AC 1000V IEC 60900:2004

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 452 981 L	6tlg.	1	58,50
E 452 982 L	6tlg.	1	58,50







Bit-Handhalter "KK 27 RA"

Ausführung: Mit Ratschenfunktion und Magazin • Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff • Mit Sechskantabroll- und Abgleitschutz • Feinverzahnte Ratsche mit Rechts-/Linksumschaltung und Feststellung • Kleiner Rückschwenkwinkel von nur 8° • Maximales Drehmoment bis zu 50 N.m • **6-kant**-Klinge mit 6,3 mm (1/4")- Innensechskantaufnahme, Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet • Integriertes Magazin mit 6 Bits
Inhalt:
2 Bits für Schlitz-Schauben ⊖ 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm, Länge 25 mm, zähhart
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✚ (PH), Gr. 1 - 2, Länge 25 mm, zähhart
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✪ (PZ) , Gr. 1 - 2, Länge 25 mm, zähhart
1 Magazinhalter mit feinverzahnter Ratsche und Arretierung

Anwendung: Handhalter geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach **DIN 3126-C 6,3 (ISO 1173)**





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4723 L	7tlg.	1	38,70

Bit-Handhalter "Pistol RA"

Ausführung: Mit Ratschenfunktion und Bit-Magazin • Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolen-Griff • Feinverzahnte Ratsche mit Rechts-/Linksumschaltung und Feststellung • Kleiner Rückschwenkwinkel von nur 8° • Maximales Drehmoment bis zu 50 N.m • Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) • Im Griff integriertes Magazin mit 6 Bits
Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✚ (PH), Gr. 1 - 2, Länge 25 mm, zähhart
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✪ (PZ), Gr. 1 - 2, Länge 25 mm, zähhart
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 20 - T 25, Länge 25 mm, zähhart
Bit-Handhalter mit Pistolengriff, feinverzahnter Ratsche und Arretierung

Anwendung: Geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb nach **DIN 3126-C 6,3** und **F 6,3 (ISO 1173)**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4722 L	7tlg.	1	52,00



Bit-Sortiment 1/4" "Black-Line"

Ausführung: In handlicher Kunststoff-Box, **farbcodiert** • 25 mm langen Bits aus hochwertigem, verschleißfestem **S2-Spezialstahl** mit 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-C6,3/ISO1173** für Schlitz-, Kreuzschlitz (PH/PZ)-, Innen-Sechskant-, Innen-TORX®-Schrauben, Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung • Schnellwechselhalter, magnetisch

Inhalt:
4 Bits für Schlitz-Schrauben
⊖ 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
✚ (PH) Gr. 1 - 2 x 2 - 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
✪ (PZ) Gr. 1 - 2 x 2 - 3
4 Bits für Innensechskant-Schrauben
◉ Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm
7 Bits für TORX®-Schrauben
✱ T 10 - T 15 - T 20 - T25 - T 27 - T 30 - T 40
7 Bits für TORX®-Schrauben mit Bohrung
✱ TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
Adapter 1/4"-Sechskant
Universal-Magnet-Schnellwechselhalter 65 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 60
E 453 043 L	32tlg.	1	19,20

Bit-Sortiment 1/4" "Black-Line"

Ausführung: In handlicher Kunststoff-Box**, farbcodiert** • Mit 25 mm und 75 mm langen Bit-Einsätzen • Bits aus hochwertigem, verschleißfestem **S2-Spezialstahl** mit 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-C6,3/ ISO 1173** für Schlitz-, Kreuzschlitz (PH/PZ)-, Innen-Sechskant-, Innen-TORX®-Schrauben-, Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung • Schnellwechselhalter, magnetisch

Inhalt:
Bit-Länge 25 mm
je 2 Bits für Schlitz-Schrauben
⊖ 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
je 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
✚ (PH) Gr. 1 - 2 - 3
je 3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben
✪ (PZ) Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Innensechskant-Schrauben
◉ 3 - 4 - 5 mm
je 2 Bits für TORX®-Schrauben
✱ T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
7 Bits für TORX®-Schrauben mit Bohrung
✱ TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
Bit-Länge 75 mm
Bit für Schlitz-Schrauben ⊖ 6 mm
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✚ (PH) Gr. 2 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✪ (PZ) Gr. 1 - 2
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 20 - T 25
Schnellwechselhalter, magnetisch 65 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 60
E 453 044 L	56tlg.	1	40,90





Bit FlipSelector 1/4" "Standard"

Ausführung: In robuster Kunststoff-Box mit **Einhand-Klappmechanismus** zur einfachen Bit-Entnahme • Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** für Schlitz- und Kreuzschlitz-(PH/PZ), TORX®- und Innensechskant-Schrauben sowie ein Universal-Bithalter 1/4" mit **starkem Dauermagnet**

Inhalt:
Bit für Schlitz-Schrauben ⊖ 5,5 mm
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben ✚ (PH) Gr. 1
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben ✪ (PZ) Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Innen-TORX®-Schrauben ✱ T 15 - T 20 - T 25 - T 30
3 Bits für Innensechskant-Schrauben ◉ SW 3 - 5 mm
Universal-Bithalter, magnetisch


Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 453 073 L	13tlg.	1	19,80



Torsions-Bit-Sortiment 1/4"

Ausführung: Bit-Sortiment in robuster Kunststoff-Box mit **Einhand-Klappmechnismus** zur einfachen Bit-Entnahme • Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach **DIN 3126/ISO 1173** für Innen-TORX-Schrauben sowie ein Universal-Bithalter 1/4" mit **starkem Dauermagnet** • Höchste Qualität durch patentierte **Wiha-Bit-Technologie** mit optimierter Torsionszone • Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens **120fach längere Lebensdauer** • Auch für **Schlag-/Impact-Schrauber** einsetzbar • **"Bit-Finder"-Konzept** mit Farbmarkierung für **harten (T)**, **weichen (Y)** und **universellen (TY) Schraubfall** erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung • Farbmarkierung mit **UV-fluoreszierender Beschichtung** zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln • Pack à 5 Stück






T-Bits

TY-Bits

Y-Bits



Bit-Sortiment 1/4" "BitBuddy 29er"

Inhalt:
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben, T 10 - T15 - 2 x T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 60 mm

Anwendung: Für Innen-TORX®-Schrauben bei harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1946	8tlg.	1	25,80

Bit-Sortiment 1/4" "BitBuddy 49er"

Inhalt:
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - 2 x T 20 - T 25 - T 30 - T 40

Anwendung: Für Innen-TORX®-Schrauben bei harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1952	7tlg.	1	30,70

Bit-Sortiment 1/4" "BitBuddy 29er"

Inhalt:
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1 - 2 - 3
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T15 - T 20 - T 25
Universal-Bithalter, magnetisch, 60 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1947	8tlg.	1	24,30

Bit-Sortiment 1/4" "BitBuddy 49er"

Inhalt:
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1 - 2 - 3
3 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15 - 2 x T 20 - T 25

Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1953	7tlg.	1	29,00

Bit-Sortiment 1/4" "FlipSelector"

Inhalt:
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2
3 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 4 - 5 - 6
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 58 mm

Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1958	13tlg.	1	21,30

Bit-Sortiment 1/4" "FlipSelector"

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2 x 2
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1 - 2 x 2 - 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 58 mm

Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1961	13tlg.	1	21,30

Bit-Sortiment 1/4" "XLSelector"

Inhalt:
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 4 x 2 - 3
8 Bits für Kreuzschitz-Schrauben (PZ), Gr. 2 x 1 - 4 x 2 - 2 x 3
16 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 2 x T 10 - 3 x T 15 - 3 x T 20 - 3 x T 25 - 3 x T 30 - 2 x T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 58 mm

Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1965	31tlg.	1	46,20

Bit-Sortiment 1/4" "XLSelector"

Inhalt:
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1 - 2 x 2 - 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
Universal-Bithalter, magnetisch, 58 mm

Anwendung: Für den harten, weichen oder universellen Schraubfall mit Akku-Schrauber/Schlagschraubern oder Bohrmaschine mit Bithalter



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1966	13tlg.	1	38,90

XLSelector-Bit-Sortiment "Security"

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen Torsionsbits und Standardbits, Universalhalter mit Magnet zur Aufnahme im Schrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter elektrischer Bohrmaschinen • Einfache Bit-Entnahme durch integrierte Bit-Klemmleiste • Lieferung in **Kunststoffbox**

Inhalt:
5 Bits für Tri-Wing-Schrauben mit Torsionszone, Gr. 0 - 1 - 2 - 3 - 4
4 Bits für Spanner-Schrauben, Gr. 4 - 6 - 8 - 10
6 Bits für Innensechskant mit Bohrung "Tamper-Resistant", Gr. TR 2,0 - TR 2,5 - TR 3,0 - TR 4,0 - TR 5,0 - TR 6,0
3 Bits für Torq-Set®-Schrauben mit Torsionszone, Gr. 6 - 8 - 10
9 Innen-TORX®-Schrauben "Tamper-Resistant", Gr. T 8 H - T 9 H - T 10 H - T 15 H - T 20 H - T 25 H - T 27 H - T 30 H - T 40 H 3
3 Bits für Vierkant-Schrauben, Gr. 1 - 2 - 3
"ClicFix"-Schnellwechselhalter, magnetisch- 3

Anwendung: Bits für alle gängigen Sicherheitsschrauben




wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4743 L	31tlg.	1	60,50

Bit-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen **25 mm langen** Bits und Schnellwechselhalter mit Magnet zur Aufnahme im Schrauber oder zum Einsatz im Bohrfutter elektrischer Bohrmaschinen • Einfache Bit-Entnahme durch integrierte Bit-Klemmleiste • Lieferung in **Kunststoffbox**

Inhalt:
4 Bits für **Schlitzschrauben** 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
23 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 7 x 1 - 13 x 2 - 3 x 3
23 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 7 x 1 - 13 x 2 - 3 x 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
4 Bits für Inennsechskanschrauben SW 3 - 4 - 5 - 6
"ClicFix" Schnellwechselhalter, magnetisch



wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4744 L	61tlg.	1	61,50

Bit-Sortiment

Ausführung: In Metallkassette • Hervoragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3 • Lieferung in **Stahlblechkassette**

Inhalt:
3 Bits für Schlitzschrauben 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3/25
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 1 - 2 - 3/25 mm
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
3 Bits für Innensechskant--Schrauben SW 4 - 5 - 6/25 mm
Bit-Halter

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 600 8294 L	Bit-Halter mit Magnet + Sprengring	31tlg.	1	9,90
2	E 600 8293 L	Bit-Halter mit Magnet + Schnell-wechselfutter	31tlg.	1	10,50

1



2



Bit-Sortiment, lang

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen Bits aus S2-Stahl mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften • **Besondere Produktvorteile:** Alle Bits 50 mm lang, dadurch auch bestens geeignet für tiefliegende Schrauben • **Lieferung in Stahlblechkassette**

Inhalt:
3 Bits für Schlitzschrauben, Gr. 4 - 5,5 - 6,5 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 -2 x 2 - 3
6 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 1 - 2 - 3
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
4 Bits für Innensechskant-Schrauben Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8292 L	30tlg.	1	16,50

Bit-Sortiment

Ausführung: Mit **Farbleitsystem** • Bestückt mit hochwertigen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und zwei Bit-Haltern • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3 • Lieferung in **hochwertiger Kunststoffbox**

Inhalt:
6 Bits für Schlitzschrauben Gr. 4 - 6 mm
12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 3 x 1 - 6 x 2 - 3 x 3
12 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 3 x1 - 6 x 2 - 3 x 3
9 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 4 - 5 - 6 mm
21 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 10-T40
Bit-Halter mit starkem Dauermagnet
Bit-Halter mit Schnellwechselfutter
(für Bits mit Antrieb C 6,3/E 6,3)
(auch für lange Bits geeignet)



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8297 L	62tlg.	1	22,90





Bit-Sortiment

Ausführung: Mit **Farbleitsystem** • Bestückt mit hochwertigen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und für Maschinenbetrieb mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und einem Magnethalter mit Schnellwechselfutter • Antrieb; **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3 • **Lieferung in hochwertigem, klappbaren Kunststoffhalter mit Gürtelclip**

Besondere Produktvorteile: Kunststoffbox klapp- und faltbar (zur platzsparenden Aufbewahrung und komfortablen Entnahme der Bits) • Über das Farbleitsystem ist auf einen Blick zuzuordnen, um welchen Abtrieb es sich handelt

Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH): rot
Bits für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD): gelb
Bits für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil: blau
Bits für Schlitzschrauben: grün
Bits für Schrauben mit Innensechskant-Profil: lila

Inhalt:
7 Bits für Schlitzschrauben 3 - 6,5 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 x 2 - 3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 1 - 2 x 2 - 3
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 9 - T 40
7 Bits für Innensechskant-Schrauben 1,5 - 6 mm
Bit-Halter mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8291 L	31tlg.	1	17,30

Bit-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit Bits für alle gängigen Schrauben und Sicherheitsschrauben • **Lieferung in Stahlblechkassette**

Inhalt:
je 1 Schlüssel für Flügelmuttern
magnetischer Bit-Halter 60 mm lang
Knarren-Adapter verchromt 6,3 mm (1/4") auf 6kant
Adapter zum Maschinenantrieb von Bits

9 Bits für Schlitzschrauben 3-8 mm
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 0-3
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr. 0-3
9 Bits für Innensechskant-Schrauben 1,5-8 mm
9 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 8-T 45
3 Bits für Innenvielzahn-Schrauben Gr. M 5-M 8
4 Bits für Innenvierkant-Schrauben Gr. 0-3

Security-Bits
3 Bits für Torq-Set.Schrauben Gr. 6 - 8 - 10 mm
4 Bits für Spanner-Sicherheitsschrauben Gr. 4-10 mm
4 Bits für Tri-Wing-Schrauben Gr. 1- 4
9 Bits Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 35 - T 40
3 Klammerbits Gr. 1 - 3
6 Bits für Innensechskant-Schrauben mit Bohrung SW. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8985 L	75tlg.	1	20,00

Bit-Sortiment mit Bitknarre

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen 25 mm langen Bits aus S2-Stahl mit hervorragenden Härte- und Drehmomenteigenschaften und Bit-Halter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C6,3 • **Besondere Produktvorteile:** Inklusive Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung • durch Bit-Direktaufnahme auch für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet • **Lieferung in Stahlblechkassette**

Inhalt:
3 Bits für Schlitzschrauben 4,5 - 5,5 - 6,5 mm
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD) Gr.1 - 2 - 3 mm
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40
3 Bits für Innensechskant-Schrauben SW. 4 - 5 - 6 mm
Bitknarre mit Rechts-Links-Umschaltung
Bit-Halter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8295 L	32tlg.	1	13,90

Bit-Sortiment 1/4" "Black-Line"

Ausführung: In handlicher Kunststoff-Box • Bits aus hochwertigem, verschleißfestem **S2-Spezialstahl** mit 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-C6,3/ISO1173** für Schlitz-, Kreuzschlitz-, (PH/PZ) Innen-Sechskant- und TORX®-Schrauben mit Bohrung • Steckschlüssel-Einsätze 1/4" nach **DIN 3124/ISO 2725** aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl**

Inhalt:
3 Bits für Schlitz-Schrauben SW 0,8 x 4 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Innensechskant-Schrauben 3 - 4 - 5 - 6 mm
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 30
5 Steckschlüssel-Einsätze SW 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
Bit-Adapter 1/4" (4kant) auf 1/4" (6kant)
Verlängerung mit Kugel 50 mm
Umschaltknarre, feinverzahnt



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 60
E 453 048 L	26tlg.	1	40,90

Werkzeug-Sortiment "Tool-Check"

Ausführung: 38tlg. Werkzeug-Sortiment in praktischer **Kunststoff-Box** mit Bit-Ratsche, Bit-Halter Rapidaptor sowie Steckschlüssel-Einsätzen • Bestückt mit Bits 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173**



Inhalt:
Bit für Schlitz-Schrauben SW 1,0 x 5,5 mm
6 Bits TORSION für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 2 x 1/25 -3 x 2/25 - 1 x 3/25
5 Bits TORSION für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1 x 1/25 - 3 x 2/25 - 1 x 3/25
6 Bits TORSION für Innen-TORX®-Schrauben TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift TX10 - TX 15 - TX 20 - TX 25- TX 27
5 Bits Hex-Plus für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
7 Steckschlüssel-Einsätze Zyklop für Innensechskant-Schrauben SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 mm
Universal-Bit-Halter Rapidaptor 50 mm
Bit-Ratsche mit 1/4"-Sechskant 87 mm
Verbindungsteil für 1/4" Steckschlüssel-Einsätze 25 mm





Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 249 L	38tlg.	1	71,50

Steckschlüssel-/Bit-Sortiment 1/4" "Tool-Check PLUS"

Ausführung: In praktischer **Kunststoff-Box** mit **Klappmechanismus** • Bestückt mit Bits mit 1/4"-Sechskant nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173** • **Bit-Umschalt-Ratsche**, **Rapidaptor- Bit-Handhalter** und **Kraftform-Handgriff** für Bits, Adapter und Steckschlüssel-Einsätze





Inhalt:
7 Steckschlüssel-Einsätze
5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
6 TORSION-Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH)
Gr. 2 x 1 - 3 x 2 - 1 x 3
5 TORSION-Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ)
Gr. 1 x 1 - 3 x 2 - 1 x 3
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben
TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung
TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30
5 Hex-Plus Bits für Innen-Sechskant-Schrauben
3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
TORSION Bit für Schlitz-Schrauben SW 1,0 x 5,5 mm
Rapidaptor-Bit-Handhalter 75 mm
Bit-Handhalter 68 mm
Adapter 25 mm
Vollmetall-Bit-Ratsche 87 mm





1/4"

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 254 L	39tlg.	1	79,00

Bit-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit hochwertigen 25 mm langen Bits zum Einsatz in Bit-Handhaltern und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) • 2 Bit-Haltern und zusätzlichen **Mehrkomponenten-Griff** • Lieferung in **Kunststoff-Box**



Inhalt:
4 Bits für Schlitzschrauben 3 - 4 - 5 - 6 mm*
11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2 x 2 - 2 x 1 - 5 x 2 - 2 x 3*
11 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2 x 2 - 2 x 1 - 5 x 2 - 2 x 3*
7 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40*
19 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung 2 x T 10 - 3 x T 15 - 3 x T 20 - 3 x T 25 - 3 x T 27 - 3 x T 30 - 2 x T 40*
5 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm*
Bit-Halter mit Magnet, 150 mm lang
Bit-Halter mit Magnet und Schnellwechselfutter, 60 mm lang
Mehrkomponenten-Handgriff

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 9521 L	60tlg.	1	27,00



Bit-Sortiment 1/4" "Collector Security"

Ausführung: In robuster Box aus hochfestem **Kunststoff** • Schneller Zugriff der Bits über Tastendruck • Bestückt mit 25 mm **Standard-Bits** nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173**
Inhalt:
8 Bits für Innen-TORX-Schrauben T 8H - T 10H - T 15H - T 20H - T 25H - T 27H - T 30H- T 40H
3 Bits für Torq-Set®-Schrauben 6 - 8 - 10 mm
4 Bits für Tri-Wing®-Schrauben 1 - 2 - 3 - 4
4 Bits für Spanner 1 - 2 - 3 - 4
6 Bits für Sechskant-Tamper-Resistant-Schrauben TR 5/64 - TR 3/32 - TR 7/64 - TR 1/8 - TR 9/64 - 5/32
Universal-Bithalter 1/4", magnetisch, 58 mm
Bithalter mit SoftFinish®-Handgriff, magnetisch 1/4" 36 mm

wiha

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 5268 L	27tlg.	1	66,00

Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt 50"

Ausführung: 14tlg. Bit Sortiment in übersichtlicher, kompakter **Kunststoffbox** für einfache Entnahme der Bits • Bestückt mit zähharten Bits mit **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-C 6.3/ISO 1173** für Innen-TORX®, Schlitz-, Kreuzschlitz-Schrauben (PZ/PH) und **Bit-Handhalter** mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** und Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter **Rapidaptor** • Im Griff versenkbare Teleskopklinge - herausnehmbar mit integriertem Bit-Magazin• Elastische Torsionszone dämpft die Drehmomentspitzen in der Schlußphase der Verschraubung und verlängert die Lebensdauer • Spitzen nach **DIN 5264-C/ISO 2380** (Schlitz) und **DIN 5260/ISO 8764 PZ/PH** (Kreuzschlitz)
Inhalt:
6 Bits für TORX®-Schrauben TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 1/25 - 2/25
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1/25 - 2/25
2 Bits für Schlitz-Schrauben SW 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 mm
1 Bit-Halter, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter Rapidaptor®

Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen oder direkt in Schrauber
• Vorwiegend für Verschraubungen in Metall



Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 313 L	14tlg.	1	58,50



Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt 70 Allround"

Ausführung: 32tlg. Bit-Sortiment in übersichtlicher, kompakter **"Bit-Safe"-Kunststoffbox** für einfache Entnahme der Bits • Bestückt mit zähharten **"Torsions"-Bits** (nicht Innensechskant) mit **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** für Schlitz-, Kreuzschlitz-(PZ/PH), Innen-Sechskant- und Innen-TORX®-Schrauben (mit Sicherungsstift) und **Bit-Handhalter** mit **Rapidaptor** mit starkem Dauermagnet sowie **Rapidaptor Universalhalter** mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material** • **Elastische Torsionszone** dämpft die starken Drehmomentspitzen in der Schlussphase der Verschraubung und verlängert die Lebensdauer • Spitze nach **DIN 5264/ISO 2380** (Schlitz), **DIN 5260/ISO 8764 PZ/ PH** (Kreuzschlitz) und **DIN 911** (Innen-Sechskant)
Inhalt:
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) 3 x 1/25 - 3 x 2/25 - 3 x 3/25
9 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) 3 x 1/25 - 3 x 2/25 - 3 x 3/25
6 Bits für TORX® Schrauben mit Bohrung TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
3 Bits für Innensechskant-Schrauben 4 - 5 - 6 mm
3 Bits für Schlitz-Schrauben SW 0,6 x 4,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 6,5 mm
1 Kraftform Handhalter Rapidaptor Schnellwechselfutter
1 Rapidaptor Universalhalter 1/4"

Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Magnethalter oder direkt in Schrauber
• Vorwiegend für Verschraubungen in Metall

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 278 L	32tlg.	1	65,00

Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt 71 Security"

Ausführung: 32tlg. Bit-Sortiment in übersichtlicher, kompakter **"Bit-Safe"-Kunststoffbox** für einfache Entnahme der Bits • Bestückt mit zähharten **Bits** mit 1/4"-Sechkant nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** für Innen-Sechskant- (mit Bohrung), Spanner-, Innen-TORX® (mit Sicherungsstift), TORQ-Set®-, TRI-WING® - und Square Drive-Schrauben und Universalschnellwechselhalter Rapidaptor 1/4" mit starkem Dauermagnet und und Schnellwechselfutter Rapidaptor sowie **Rapidaptor Universalhalter** mit **Kraftform-Griff** aus **Mehrkomponenten-Material**
Inhalt:
6 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
4 Bits für Spanner 4 - 6 - 8 - 10
9 Bits für Innen-TORX® Schrauben mit Bohrung TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 30 - TX 40
4 Bits für TORQ-SET® Schrauben Bits # 6 - # 8 - # 10 - # 1/4"
3 Bits für TRI-WING® Schrauben Bits # 1 - # 2 - # 3
4 Bits für Square Drive Schrauben Bits # 0 - # 1 - # 2 - # 3
1 Rapidaptor Universalhalter, magnetisch 1/4"
1 Kraftform Handhalter mit Rapidaptor Schnellwechselfutter

Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Magnethalter oder direkt in den Schrauber



Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 312 L	32tlg.	1	91,00

Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt 62"

Ausführung: Bestückt mit **zähharten** Bits und Kraftform-Handhalter mit Schnellwechselfutter Rapidaptor • Lieferung in **Falt-Gürteltasche** mit **Gürtelclip**

Inhalt:
Bit für Schlitzschrauben 6,5 mm
6 Bits für Innensechskant-Schrauben Hex-PLUS mit Bohrung Gr. 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 1 - 2 - 3
3 Bits für Kreuzschlitz.Schrauben (PZD) Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Spanner-Schrauben Gr. 4 - 6 - 8 - 10
8 Bits für Innen-TORX®-Schrauben mit Bohrung Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40
3 Bit für TORQ-SET®-Schrauben Gr. 6 - 8 - 10
4 Bits für TRI-WING®- Schrauben Gr. 1 - 2 - 3 - 4
Mehrkomponenten Kraftform-Handgriff mit starkem Dauer-Magnet und Schnellwechselfutter-Rapidaptor
Bitlänge jeweils 89 mm

Anwendung: Für alle **gängigen Schrauben/Sicherheitsschrauben** • Geeignet für Handbetätigung und Antrieb mit Akku-Schraubern



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4740 L	33tlg.	1	94,50

Wera

Bit-/Steckschlüsselsortiment "Kraftform Kompakt Zyklop"



Ausführung: Bestückt mit hochwertigen Bits - **zähharte Ausführung** • Steckschlüsseleinsätze und **Zyklop Knarre** mit 6,3 mm 1/4"-Vierkantantrieb • Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit festen Rastpositionen • Fixierung von Einsätzen und Verbindungsteilen per Knopfdruck/Kugelarretierung • Feinverzahnt - Rückschwenkwinkel nur 5° • In 0-Grad-Stellung auch als Schraubendreher einsetzbar • Mehrkomponentiger Kraftformgriff • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Vereinigt die Vorteile von 6 Werkzeugen in einer einzigen Knarre • Steckschlüsseleinsätze (Nüsse) aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Mattverchromt mit Außenrändelung • Bits mit Direktanschluss für Akkuschrauber • Lieferung in **Falttasche**

Inhalt:
7 Steckschlüssel-Einsätze 1/4" SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 3
2 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZD), Gr. 1 - 2,
6 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 10 - T 30
4 Bits für Innensechskant-Schrauben Hex-Plus, SW 3 - 4 - 5 - 6 mm,
Adapter 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant
Schwenk- und Umschaltknarre, feinverzahnt mit Nuss-Fixierung und Schnelldrehhülse
Verlängerung mit Schnelldrehhülse, 150 mm

Anwendung: Für Hand- und Maschinenbetrieb

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 601 3775 L	26tlg.	1	94,50

Wera

Werkzeug-Satz "Kraftform Kompakt H1"

Ausführung: Lieferung in robuster, kompakter, langlebiger **Box** mit **textilem oberflächenschonendem Außenmaterial** • Mit den 41 wichtigsten Schraubwerkzeugen für den Holzbau

Inhalt:
7 Sechskant Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr.1 - 2 - 3*
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr.1 - 2 - 3*
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr.1 - 2 - 3**
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben (auch mit Sicherungsstift), Gr. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
2 Bits für Innen-TORX®-Schrauben T 20 - T 25**
4 Bits für Innensechskant-Schrauben Gr. 3 - 4 - 5 - 6 mm*
Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm*
Bit für Schlitzschrauben 5,5 mm**
5 HSS Holzspiralbohrer mit 6,3 mm (1/4") Sechskantantrieb 3/70 - 4/74 - 5/85 - 6/95 - 8/100 mm
Universal-Bithalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, 50 mm
Ratschenschraubendreher mit Kraftform-Griff, umschaltbar und Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter
Bit-Knarre mit Rechts-/Linksumschaltung und direkter Bitaufnahme Adapter 1/4" auf 1/4"
Verbindungsteil 6,3 mm (1/4")-Innenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Innensechskant
Spannungsprüfer, einpolig 150 - 250 V AC
Schraubenhalter, aufsteckbarer

* 89 mm lang, ** 25 mm lang



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 3766 L	41tlg.	1	128,00

Wera

Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt M 1"



Ausführung: Bestückt mit Bit-Handhalter mit Rapidaptor mit Schnellwechselfutter - dadurch sicheren Halt auch bei längeren und schweren Schrauben, Speed-Knarre "Zyklop 1/4", Verlängerung mit Schnelldrehhülse • Mit **13 "Torsions"-Bits** in **zähharter Ausführung** mit 1/4" Sechskant nach **DIN/ISO 1173,** Kombigewindebohrer-Bits, Spannungsprüfer und Schraubkralle zum Festhalten von Schrauben • In kompakter, robuster **Textil-Box**

Inhalt:
7 Steckschlüssel-Einsätze SW 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm
Bit für Schlitzschrauben 1 mm
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3
4 Bits für Hex-Plus Innensechskant-Schrauben 3 - 4 - 5 - 6
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 10 - TX 30
6 HSS-Gewindebohrer-Bits 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 mm
6 HSS-Metallbohrer-Bits 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
"Wobble"-Verlängerung 1/4", 56 mm
Verbindungsteil 1/4", 37 mm
Verlängerung mit Schnelldrehhülse 1/4", 150 mm
Speed-Knarre mit Schnelldrehhülse 1/4", 152 mm
Schraubkralle für Schraubdreherklingen, 41 mm
Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter, 119 mm
Spannungsprüfer, einpolig 150-250 V

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 602 1828 L	39tlg.	1	161,00

Wera

Bit-Sortiment "Kraftform Kompakt 100"

Ausführung: Bestückt mit Bit-Handhalter **Rapidaptor** mit Schnellwechselfutter - dadurch sicherer Halt auch von langen und schweren Schrauben • Mit **30 BiTorsions-Bits** in zäh-/extraharter Ausführung sowie **12 Impaktor-Bit** mit 1/4" Sechskant nach **DIN/ISO 1173, 8 Winkelschlüssel** mit Hex-Plus-Profil und Sechskant-Kugelkopf • Aus **Wekzeugstahl** • In kompakter, robuster **Textil-Box**

Inhalt:
2 Torsions Bits für Schlitz-Schrauben SW 0,8 - 1,0 mm
8 BiTorsions Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr 2 x 1 - 4 x 2 - 2 x 3
8 BiTorsions Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2 x 1 - 4 x 2 - 2 x 3
12 BiTorsions Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 2 x 10 - TX 2 x 15 - TX 3 x 20 - TX 2 x 25 - TX 2 x 30 - TX 1 x 40
3 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2 x 2 - 1 x 3
3 Impaktor-Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2 x 2 - 1 x 3
3 Impaktor Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 25 - TX 30 x TX 40
3 Impaktor Bits für Innensechskant-Schrauben SW 4 - 5 - 6 mm
8 Stiftschlüssel SW 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 mm
Bit-Halter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter 90 mm
Universalhalter Rapidaptor 50 mm



Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 451 304 L	52tlg.	1	80,00

Bit-Adapter 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant

Anwendung: Zum maschinellen Antrieb von Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8925 L	ca. 25	1	2,60

Bit-Adapter 1/4"

Ausführung: 6,3 mm (1/4")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant

Anwendung: Zum maschinellen Antrieb von 6,3 mm (1/4")-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8923 L	65	1	3,70

Bit-Adapter 1/4"

Ausführung: 12,5 mm (1/2")-Außenvierkant auf 6,3 mm (1/4")-Außensechskant

Anwendung: Zum maschinellen Antrieb von 12,5 mm (1/2")-Steckschlüssel-Einsätzen (konventioneller Akkuschrauber)



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8922 L	ca. 72	1	5,50

Bit-Steckschlüssel-Einsatz 1/4"

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-E 6,3/ISO 1173**

Anwendung: Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



PROMAT

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Schlüsselweite Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8980 L	6,0	-	60	1	2,40
E 600 8979 L	7,0	-	60	1	2,40
E 600 8978 L	8,0	-	60	1	2,40
E 600 8977 L	10,0	-	60	1	2,60
E 600 8976 L	13,0	-	60	1	2,90
E 600 8966 L	9,4	3/8	60	1	2,70

Steckschlüsselsortiment

Ausführung: Mit starkem Dauermagnet • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-E 6,3/ISO 1173** • Lieferung in stabiler **Klapptasche**
Inhalt:
5 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz SW 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm

Anwendung: Zum Antrieb mit konventionellem Akkuschrauber von Sechskantschrauben mit Aussensechskant • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8941 L	5tlg.	1	14,50

Magnet-Bit-Halter 1/4"

Ausführung: Mit **Edelstahlhülse** und **starkem Dauermagnet** • Gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, **DIN 3126/ISO 1173, Form E 6,3** • Abtrieb: 6,3 mm (1/4") -Außensechskant, **DIN 3126/ISO 1173, Form E 6,3**

Anwendung: Für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8305 L	Bit-Magnethalter	60	1	2,50

Magnet-Bithalter 1/4"

Ausführung: Universal-Bithalter mit **starkem Dauermagnet** zur Aufnahme 1/4"-Bits nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** • Mit Edelstahl-Hülse



wiha

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
Magnet-Bithalter			
E 113 5237 L	58	1	3,12
E 113 4425 L	74	1	6,55
Magnet-Bithalter mit Sprengring			
E 113 4429 L	72	1	8,80
E 117 5501 L	100	1	9,25
E 117 5502 L	150	1	10,40
E 117 5503 L	200	1	11,30
E 601 3248 L	250	1	12,30

Bit-Halter 1/4"

Ausführung: Mit **Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter** Ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, **DIN 3126/ISO 1173-E 6,3** • Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, **DIN 3126/ISO 1173-D 6,3**

Anwendung: Für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8303 L	Bithalter mit Schnellwechselfutter	60	1	10,60

Magnet-Bit-Halter 1/4"

Ausführung: Mit **Edelstahlhülse,Schnellwechselfutter** und **Magnet** • Abtrieb: Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb Nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** • Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant • **Besondere Produktvorteile:** Extra schlank (nur ca. 11,5 mm), daher besonders gut geeignet für beengte Arbeitsräume Einhandendriegelung



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 600 8307 L	Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfutter	65	1	6,30
2	E 600 8306 L	Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfutter	150	1	8,60

Magnet-Bit-Halter 1/4" "SuperSlim"

Ausführung: Mit **Schnellwechselfutter** zur Aufnahme von 1/4"-Bits nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173-E 6,3** • Besonders schmale Aufmahme - Hülse aus **Edelstahl** • Mit **starkem Dauermagnet** • Automatische Verriegelung **"Self-Lock"** beim Einstecken des Bits und einfache Entnahme durch Auswurffunktion **"EasyOut"**

Anwendung: Ideal für Schraubprofile wie TORX®-Bits • Für den Einsatz in Elektro- oder Bohrmaschinen und Akkuschraubern



wiha

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 435
E 452 320 L	Bit-Magnethalter mit Schnellwechselfutter	66	1	15,10

Magnet-Bit-Halter 1/4"

Ausführung: Mit Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet und Sprengring Gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen • Antrieb: **6,3 mm** (1/4")-Sechskant, **DIN 3126/ISO 1173-E 6,3** • Abtrieb: **6,3 mm** (1/4")-Außensechskant, **DIN 3126/ISO 1173-E 6,3**

Anwendung: Für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8304 L	Bit-Magnethalter mit Sprengring	60	1	3,50

Magnet-Bit-Halter 1/4"

Ausführung: Mit **Edelstahlhülse, starkem Dauermagnet** und **Sprengring** • Gute Rundlaufgenauigkeit auch bei höheren Drehzahlen • Antrieb **DIN 3126: Form G 7** (Fein-/Baieraufnahme) • Abtrieb **DIN 3126/ISO 1173-C 6,3**

Anwendung: Für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter



wiha

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 601 4756 L	Bit-Magnethalter mit G 7 Aufnahme (Fein-/Baieraufnahme)	72	1	12,30

Universal-Bithalter 1/4"


1


2

Ausführung: Universal-Bithalter zur Aufnahme von 1/4" Bits nach **DIN 3126-C + E 6,3**
Standard-Ausführung:
Mit starkem Dauermagnet und Schnellwechselfutter
Rapidaptor-Ausführung:
Vereint **5 Vorteile** für blitzschnellen Werkzeugwechsel in sich • **Rapid-In/Self-Lock/Rapid-Out** garantiert einfaches, einhändiges Ver- und Entriegeln des Bits im Halter mittels Verriegelungsautomatik und Federmechanismus • **Rapid-Spin** freilaufende Gehäusehülse erlaubt die Führung des Halters während des Schraubvorgangs • **Chuck-All** Einsatz von 1/4" DIN-Bits 3126 der Reihe C 6,3 und E 6,3
Rapidaptor-Ausführung mit Ringmagnet:
Zusätzlich mit **starkem Ringmagnet** für besonders lange und schwere Schrauben im Holzbau-Bereich

Anwendung: Für den Einsatz in Elektro-, Akkuschraubern und Bohrmaschine

Wera

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 632
1	E 453 110 L	Bithalter, BiTorsion Rapidaptor	75	1	25,70
2	E 453 111 L	Bithalter Rapidaptor	50	1	21,50

Magnet-Bithalter 1/4" mit "SDS-Aufnahme"

Ausführung: Mit **Edelstahlhülse** und **starkem Dauermagnet** sowie Schnellwechselhalter für **SDS-Plus®-Bohrfutteraufnahme** • Zur Aufnahme von 1/4"-Bits nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173**

Anwendung: Für den Einsatz in Maschinen mit SDS-Aufnahme



SDS-plus

wiha

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 2730 L	Bit-Magnethalter mit SDS-Aufnahme	100	1	14,90

Magnet-Bit-Handhalter 1/4"

Ausführung: Mit 6,3 mm (1/4") • **Magnetisch** • Mit ergonomischem **Mehrkomponenten-Heft** • Drehbare Führungshülse (für leichtes und sicheres Schrauben) • Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126/C 6,3 + E 6,3** • **Besondere Produktvorteile:** Drehbare Führungshülse

Anwendung: Für eine wackelfreie Verbindung zwischen Bit und Halter • Für Bits mit Antrieb C6,3 und E6,3 (auch für lange Bits) bestens geeignet




PROMAT

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8299 L	100	212	1	8,10

Magnet-Bit-Handhalter 1/4"

Ausführung: Magnetisch • Mit Sechskantschaft • Mit ergonomischem **Mehrkomponentenheft** • Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl • Sechskantschaft aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Hält Bit und Schraube fest



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8301 L	125	225	1	8,80

Magnet-Bit-Handhalter 1/4"

Ausführung: Magnetisch mit **Sprengring** • Mit **flexiblem** Schaft • Mit ergonomischem **Mehrkomponentenheft** • **Bitaufnahme aus rostfreiem Stahl** • Flexibler Schaft aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht • Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126/ISO 1173-D 6,3**

Anwendung: Hält Bit und Schraube fest • Besonders geeignet für schwer zugängliche Schrauben



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8300 L	150	268	1	8,80

Bit-Handhalter 1/4" mit flexiblen Schaft

Ausführung: Sechskant-Klinge mit flexiblen Schaft aus kunststoffummanteltem Drahtgeflecht und **Sprengring** • Bit-Aufnahme aus rostfreiem Stahl • 1/4"-Innensechskant-Abtrieb nach **DIN 3126-C 6,3/ISO 1173** • Mit ergonomischen **"SoftFinish®"-Mehrkomponenten-Griff** mit Abrollschutz

Anwendung: Zur Aufnahme von Bits



wiha

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 453
E 113 4400 L	150	268	1	15,40



Schlitz-Schrauberklinge (Bit) 1/4"

Ausführung: Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Schlitzschrauben • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8359 L	4,5	0,6	25	10	0,30
E 600 8358 L	5,5	1,0	25	10	0,30
E 600 8357 L	6,5	1,2	25	10	0,30

Kreuzschlitz-Schrauberklinge (Bit) 1/4"

Ausführung: Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb




Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 600 8356 L	1	25	10	0,30
	E 600 8355 L	2	25	10	0,30
	E 600 8354 L	3	25	10	0,30
Kreuzschlitz-Bit (PZ)					
2	E 600 8347 L	1	25	10	0,30
	E 600 8346 L	2	25	10	0,30
	E 600 8345 L	3	25	10	0,30

Kreuzschlitz-Schrauberklinge (Bit) 1/4" "Torsion"

Ausführung: Mit Torsionszone Zähhart Hervorragende Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für elastische Aufnahme von Kraftspitzen • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 600 8353 L	1	25	10	0,50
	E 600 8352 L	2	25	10	0,50
	E 600 8351 L	3	25	10	0,50
Kreuzschlitz-Bit (PZ)					
2	E 600 8350 L	1	25	10	0,50
	E 600 8349 L	2	25	10	0,50
	E 600 8348 L	3	25	10	0,50

TORX®-Schauberklinge (Bit) 1/4"

Ausführung: Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8344 L	T 5	25	10	0,30
E 600 8343 L	T 6	25	10	0,30
E 600 8342 L	T 7	25	10	0,30
E 600 8341 L	T 8	25	10	0,30
E 600 8340 L	T 9	25	10	0,30
E 600 8339 L	T 10	25	10	0,30
E 600 8338 L	T 15	25	10	0,30
E 600 8337 L	T 20	25	10	0,30
E 600 8336 L	T 25	25	10	0,30
E 600 8335 L	T 27	25	10	0,30
E 600 8334 L	T 30	25	10	0,30
E 600 8333 L	T 40	25	10	0,30

TORX®-Schrauberklinge (Bit) 1/4"

Ausführung: Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil auch mit Sicherungsstift • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8317 L	T 7	25	10	0,40
E 600 8316 L	T 8	25	10	0,40
E 600 8315 L	T 9	25	10	0,40
E 600 8314 L	T 10	25	10	0,40
E 600 8313 L	T 15	25	10	0,40
E 600 8312 L	T 20	25	10	0,40
E 600 8311 L	T 25	25	10	0,40
E 600 8310 L	T 27	25	10	0,40
E 600 8308 L	T 30	25	10	0,40
E 600 8309 L	T 40	25	10	0,40

TORX®-Schrauberklinge (Bit) 1/4" Torsion

Ausführung: Mit **Torsionszone** • Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8332 L	T 10	25	10	0,50
E 600 8331 L	T 15	25	10	0,50
E 600 8330 L	T 20	25	10	0,50
E 600 8329 L	T 25	25	10	0,50
E 600 8321 L	T 27	25	10	0,50
E 600 8320 L	T 30	25	10	0,50
E 600 8319 L	T 40	25	10	0,50


Innensechskant-Schrauberklinge (Bit) 1/4"

Ausführung: Hervorragende Härte- und Drehmomenteigenschaften • Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant **DIN 3126-C 6,3**

Anwendung: Für Schrauben mit Innensechskant-Profil • Für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb




Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 8328 L	2,0	25	10	0,30
E 600 8327 L	2,5	25	10	0,30
E 600 8326 L	3,0	25	10	0,30
E 600 8325 L	4,0	25	10	0,30
E 600 8324 L	5,0	25	10	0,30
E 600 8323 L	6,0	25	10	0,30
E 600 8322 L	8,0	25	10	0,60
E 600 8318 L	10,0	25	10	0,80



Torsions-Schrauberklingen (Bit) 1/4"

Ausführung: Bit-Sortiment in robuster Kunststoff-Box mit **Einhand-Klappmechnismus** zur einfachen Bit-Entnahme • Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach **DIN 3126/ISO 1173** für Innen-TORX-Schrauben sowie ein Universal-Bithalter 1/4" mit **starkem Dauermagnet** • Höchste Qualität durch patentierte **Wiha-Bit-Technologie** mit optimierter Torsionszone • Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens **120fach längere Lebensdauer** • Auch für **Schlag-/Impact-Schrauber** einsetzbar • **"Bit-Finder"-Konzept** mit Farbmarkierung für **harten (T)**, **weichen (Y)** und **universellen (TY) Schraubfall** erleichtert die schnelle und richtige Bitauswahl zu jeder Anwendung • Farbmarkierung mit **UV-fluoreszierender Beschichtung** zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln • Pack à 5 Stück







Kreuzschlitz-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)/"Pozidriv" (PZ)**




Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 602 1847	1	29	1	10,40
	E 602 1848	2	29	1	10,40
	E 602 1849	3	29	1	10,40
	E 602 1897	1	49	1	16,00
	E 602 1898	2	49	1	16,00
	E 602 1899	3	49	1	16,00
Kreuzschitz-Bits (PZ)					
2	E 602 1856	1	29	1	10,40
	E 602 1857	2	29	1	10,40
	E 602 1858	3	29	1	10,40
	E 602 1906	1	49	1	16,00
	E 602 1907	2	49	1	16,00
	E 602 1908	3	49	1	16,00

Innen-Sechskant-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Innensechskantschrauben**



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1866	3	29	1	12,40
E 602 1867	4	29	1	12,40
E 602 1868	5	29	1	12,40
E 602 1869	6	29	1	12,40
E 602 1916	3	49	1	17,80
E 602 1917	4	49	1	17,80
E 602 1918	5	49	1	17,80
E 602 1919	6	49	1	17,80

TORX®-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1877	T 10	29	1	12,40
E 602 1878	T 15	29	1	12,40
E 602 1879	T 20	29	1	12,40
E 602 1880	T 25	29	1	12,40
E 602 1881	T 27	29	1	12,40
E 602 1882	T 30	29	1	12,40
E 602 1883	T 40	29	1	12,40
E 602 1927	T 10	49	1	17,80
E 602 1928	T 15	49	1	17,80
E 602 1929	T 20	49	1	17,80
E 602 1930	T 25	49	1	17,80
E 602 1931	T 27	49	1	17,80
E 602 1932	T 30	49	1	17,80
E 602 1933	T 40	49	1	17,80

Torsions-Schrauberklingen (Bits) 1/4"

Ausführung: Bit-Sortiment in robuster Kunststoff-Box mit **Einhand-Klappmechnismus** zur einfachen Bit-Entnahme • Bits mit 1/4"-Sechskant-Antrieb nach **DIN 3126/ISO 1173** für Innen-TORX-Schrauben sowie ein Universal-Bithalter 1/4" mit **starkem Dauermagnet** • Höchste Qualität durch patentierte **Wiha-Bit-Technologie** mit optimierter Torsionszone • Im Vergleich zu Wiha Standard-Bits mindestens **120fach längere Lebensdauer** • Auch für **Schlag-/Impact-Schrauber** einsetzbar • **"Bit-Finder"-Konzept** mit Farbmarkierung für **harten (T)**, **weichen (Y)** und **universellen (TY) Schraubfall** erleichtert die schnelle und richtige Bit-auswahl zu jeder Anwendung • Farbmarkierung mit **UV-fluoreszierender Beschichtung** zum leichten Wiederfinden auch im Dunkeln • Pack à 5 Stück

Kreuzschlitz-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)/"Pozidriv" (PZ)**




Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 602 1850	1	25	1	7,25
	E 602 1851	2	25	1	7,25
	E 602 1852	3	25	1	7,25
	E 602 1900	1	50	1	14,90
	E 602 1901	2	50	1	14,90
	E 602 1902	3	50	1	14,90
Kreuzschlitz-Bit (PZ)					
2	E 602 1859	1	25	1	7,25
	E 602 1860	2	25	1	7,25
	E 602 1861	3	25	1	7,25
	E 602 1909	1	50	1	14,90
	E 602 1910	2	50	1	14,90
	E 602 1911	3	50	1	14,90

TORX®-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1884	T 10	25	1	7,25
E 602 1885	T 15	25	1	7,25
E 602 1886	T 20	25	1	7,25
E 602 1887	T 25	25	1	7,25
E 602 1888	T 27	25	1	7,25
E 602 1889	T 30	25	1	7,25
E 602 1890	T 40	25	1	7,25
E 602 1934	T 10	50	1	14,90
E 602 1935	T 15	50	1	14,90
E 602 1936	T 20	50	1	14,90
E 602 1937	T 25	50	1	14,90
E 602 1938	T 27	50	1	14,90
E 602 1939	T 30	50	1	14,90
E 602 1940	T 40	50	1	14,90

Kreuzschlitz-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess" (PH)("Pozidriv" (PZ)**




Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 602 1844	1	25	1	7,25
	E 602 1845	2	25	1	7,25
	E 602 1846	3	25	1	7,25
	E 602 1894	1	50	1	14,90
	E 602 1895	2	50	1	14,90
	E 602 1896	3	50	1	14,90
Kreuzschlitz-Bit (PZ)					
2	E 602 1853	1	25	1	7,25
	E 602 1854	2	25	1	7,25
	E 602 1855	3	25	1	7,25
	E 602 1903	1	50	1	14,90
	E 602 1904	2	50	1	14,90
	E 602 1905	3	50	1	14,90

TORX®-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben**



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1870	T 10	25	1	7,25
E 602 1871	T 15	25	1	7,25
E 602 1872	T 20	25	1	7,25
E 602 1873	T 25	25	1	7,25
E 602 1874	T 27	25	1	7,25
E 602 1875	T 30	25	1	7,25
E 602 1876	T 40	25	1	7,25
E 602 1920	T 10	50	1	14,90
E 602 1921	T 15	50	1	14,90
E 602 1922	T 20	50	1	14,90
E 602 1923	T 25	50	1	14,90
E 602 1924	T 27	50	1	14,90
E 602 1925	T 30	50	1	14,90
E 602 1926	T 40	50	1	14,90

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Pack Pg. 453
E 602 1862	3	25	1	7,25
E 602 1863	4	25	1	7,25
E 602 1864	5	25	1	7,25
E 602 1865	6	25	1	7,25
E 602 1912	3	50	1	14,90
E 602 1913	4	50	1	14,90
E 602 1914	5	50	1	14,90
E 602 1915	6	50	1	14,90

Innen-Sechskant-Schrauberklinge 1/4" "Torsion"

Anwendung: Für **Innensechskantschrauben**



Kreuzschlitz-Schrauberklinge (Bits) "Impaktor"

Ausführung: Spezialgehärteter Stahl • Durch die **Diamantbeschichtung** werden die **"Cam-Out-Kräfte"** (Rausrutschen aus der Schraube), die bei maschineller Verschraubung entstehen reduziert • Bis zu 10fach höhere Standzeit durch das **"TriTorsion"-System** • Antrieb **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173**

Anwendung: Für **Kreuzschlitzschrauben "Phillips-Recess"** • Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, zähharte Bits für Verschraubungen in Metalle und Bleche sowie extraharte Bits für Verschraubungen in Holz




Abb.	Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 632
Kreuzschlitz-Bit (PH)					
1	E 137 0963 L	2	25	1	2,91
	E 137 0964 L	3	25	1	2,91
	E 601 4667 L	2	50	1	4,53
	E 601 4668 L	3	50	1	4,53
Kreuzschlitz-Bit (PZ)					
2	E 137 1137 L	2	25	1	2,91
	E 137 1138 L	3	25	1	2,91
	E 601 4669 L	2	50	1	4,53
	E 601 4670 L	3	50	1	4,53

Innen-Sechskant-Schrauberklinge (Bits) "Hex-Plus" "Impaktor"

Ausführung: Spezialgehärteter **Stahl** • Durch die **Diamantbeschichtung** werden die **"Cam-Out-Kräfte"** (Rausrutschen aus der Schraube), die bei maschineller Verschraubung entstehen reduziert • Bis zu 10fach höhere Standzeit durch das **"TriTorsion"-System -** zweifache Torsionszonen im Halter und Bit • Antrieb **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173**

Anwendung: Für **Innen-Sechskantschrauben (INBUS)** • Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, zähharte Bits für Verschraubungen in Metalle und Bleche sowie extraharte Bits für Verschraubungen in Holz





Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 137 0740 L	4	25	1	3,41
E 137 0741 L	5	25	1	3,41
E 137 0742 L	6	25	1	3,41
E 601 4674 L	4	50	1	5,25
E 601 4675 L	5	50	1	5,25
E 601 4676 L	6	50	1	5,25

TORX®-Schrauberklinge (Bits) "Impaktor"

Ausführung: Spezialgehärteter Stahl • Durch die **Diamantbeschichtung** werden die **"Cam-Out-Kräfte"** (Rausrutschen aus der Schraube), die bei maschineller Verschraubung entstehen reduziert • Bis zu 10fach höhere Standzeit durch das **"TriTorsion"-System** • Antrieb **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173**

Anwendung: Für **Innen-TORX®-Schrauben "Pozidriv"** • Geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, zähharte Bits für Verschraubungen in Metalle und Bleche sowie extraharte Bits für Verschraubungen in Holz



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 137 1258 L	TX 25	25	1	3,41
E 137 1259 L	TX 30	25	1	3,41
E 137 1260 L	TX 40	25	1	3,41
E 601 4671 L	TX 25	50	1	5,25
E 601 4672 L	TX 30	50	1	5,25
E 601 4673 L	TX 40	50	1	5,25

Bit-Sortiment "Bit-Check-Impaktor"

Ausführung: 10tlg. Bit-Sortiment in praktischer **Kunststoff-Box** • Hohe **Stahlqualität** • Durch die **Diamantbeschichtung** der Bits werden die **"Cam-Out-Kräfte"**, die bei maschineller Verschraubung entstehen, reduziert • Bis zu 10fach höhere Standzeit durch das **"TriTorsion"-System** • Bits mit **1/4"-Sechskant** nach **DIN 3126-D 6,3/ISO 1173** für Kreuzschlitz-(PH/PZ) und Innen-TORX®-Schrauben sowie Bit-Handhalter mit starkem Dauermagnet

E 137 2593
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH) Gr. 3 x 2/25 - 1 x 3/25
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 3 x 25 - TX 1 x 30 - TX 1 x 40
Impaktor Bit-Magnethalter 1/4", 75 mm

E 137 2590
4 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ) Gr. 3 x 2/25 - 1 x 3/25
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben 3 x TX 25 - TX 30 - TX 40
ImpaktorBit-Magnethalter 1/4", 75 mm



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
1	E 137 2593 L	10tlg.	1	56,50
2	E 137 2590 L	10tlg.	1	56,50

Bitsortiment "Bit-Check 30 Impaktor 1"

Ausführung: Bestückt mit 20 IMPAKTOR Bits diamantbeschichtet und 9 Standard-Torsions-Bits • Lieferung in **Kunststoff-Box**

IMPAKTOR-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen • Die raue **Diamantbeschichtung** reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube

Besonderer Produktvorteil:
Take it easy Tool Finder System

Inhalt:
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2 x 1 - 3 x 2 - 2 x 3
7 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 2 x 1 - 3 x 2 - 2 x 3
11 Bits für Innen-TORX-Schrauben, TX 10 - TX 15 - 2 x TX 20 - 3 x TX 25 - 2 x TX 30 - 2 x T 40
4 Bits für Innensechskant-Schrauben SW 3 - 4 - 5 - 6 mm
Impaktor Bit-Halter mit Magnet und Sprengring, 75 mm

Anwendung: IMPAKTOR Bits für härteste Schraubbedingungen in Impakt-Schrauber-Maschinen - Standard-Torsions-Bits zur manuellen Betätigung oder Einsatz im Standard-Akkuschrauber



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4679 L	30tlg.	1	61,00

Winkelschraubendreher-Satz "Edelstahl"

Ausführung: Edelstahl • Mit Kugelköpfen, extralang • Langer Schenkel mit Kugelkopf • Ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 25° • **Besondere Produktvorteile:** Komplett aus Edelstahl • Kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben • Edelstahloberflächen bleiben rostfrei • Längen nach ISO 2936 L • Lieferung im Kunststoffhalter

Inhalt:
9 Innensechskant-Winkelschraubendreher
SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm



Edelstahl

PROMAT


Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8602 L	9tlg.	1	22,30

Winkelschlüssel-Satz mit Kugelkopf "Edelstahl"

Ausführung: Klinge aus **Edelstahl**, mit **Hex-Plus-Profil** ähnlich ISO 2936 - verhindert das Rundrehen der Innensechskantschraube • Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20° • Kurzer Schenkel gefast • Im **Vollgummiclip** • Der mit Schiebschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel

Inhalt:
9 Sechskant Winkelschrauben mit Kugelkopf
1,5 /90 - 2/101 - 2,5/112 - 3/123 - 4/137 - 5/154 - 6/172 - 8/195 - 10/224 mm

Anwendung: Für **Innensechskant-Schrauben**



Edelstahl

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 535
E 450 065 L	9tlg.	1	42,40

Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf "Edelstahl"

Ausführung: Edelstahl • Mit Kugelköpfen • Mit Hex-Plus-Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben) • Langer Schenkel mit Kugelkopf - **ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 20°** • Kurzer Schenkel gefast • Der mit einem Schiebeschalter zu öffnende Winkelschlüsselclip sorgt für dauerhafte Klemmung der Winkelschlüssel und bietet einen schnellen und sicheren Zugriff • **Besondere Produktvorteile:** Komplett aus Edelstahl • Kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben • Edelstahloberflächen bleiben rostfrei
• Jeder Schlüssel für schnelles Finden farbcodiert
• **Längen nach ISO 2936 L**
• **Lieferung im Kunststoffclip**

Inhalt:
9 Sechskant-Winkelschraubendreher
SW 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm





Edelstahl

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4605 L	9tlg.	1	38,50

Schraubendreher-Satz "Edelstahl"

Ausführung: Mit 3-Komponenten-Kraftform-Heften mit Sechskantabrollschutz • Klingen komplett aus Edelstahl Vakuum-eisgehärtet • Unverlierbares Größenleitsystem am Griffende als zeitsparende Erkennungshilfe für die jeweilige Schraubenart • **Lieferung komplett mit Wandhalter • Mit Lasertip-Spitzen** • "Beißen" sich im Schraubenkopf fest, verhindern ein Herausrutschen aus dem Schraubenkopf und schützen vor teuren Ausrutschern • Es entfällt der größte Teil des benötigten Anpressdrucks

Besondere Produktvorteile:
• Mehrkomponentiges Kraftform-Heft
• Klinge komplett aus Edelstahl
• Kein Fremdrost verursachender Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben
• Edelstahloberflächen bleiben rostfrei

E 601 4606
4 Schlitz-Schraubendreher 3,0/80 - 4,0/100 - 5,5/125 - 6,5/150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm

E 601 4607
2 Schlitz-Schraubendreher
Gr. 3,0 x 80 - 65 x 150 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH), Gr. 1/80 - 2/100 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ), Gr. 1/80 - 2/100 mm





Edelstahl

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4606 L	6tlg.	1	41,20
E 601 4607 L	6tlg.	1	41,20

Wechselklingen-Schraubendreher-Satz Kraftform Kompakt 60 "Edelstahl"

Ausführung: Mit Edelstahl-Wechselklingen und **Edelstahl-Kraftform-Handhalter** mit **Rapidaptor-Schnellwechselfutter** und 3-Komponenten-Kraftform-Heft • Mit Abrollschutz • Verursacht keinen Fremdrost verursachenden Abrieb bei der Verschraubung von Edelstahlschrauben • Edelstahloberflächen bleiben rostfrei • Falttasche; kann am Gürtel befestigt werden • **Lieferung in Falttasche**

Inhalt:
Klinge für Schlitz-Schrauben 1,0 x 5,5 mm
3 Klingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 1 - 2 - 3
3 Klingen für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1 - 2 - 3
4 Klingen für Innensechskant-Schrauben Gr. 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0
5 Klingen für Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30
Edelstahl-Kraftform Handhalter mit Rapidaptor-Schnellwechsel

Anwendung: Für Handbetrieb und zur Aufnahme in die gängigsten Schraubermaschinen oder zum Einsatz im Bohrfutter elektronischer Bohrmaschinen



Edelstahl

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 601 4609 L	17tlg.	1	76,00

Bit-Sortiment "Bit-Check-Rapidaptor BC" "Edelstahl"

Ausführung: 10tlg. Bit Sortiment in praktischer **Kunststoffbox** mit **Öffnungs-Mechanismus** (Schiebeschalter) und gut sichtbarer Unterbringung der Bits • Bestückt mit **hochwertigen** Edelstahl Torsions-Bit und Edelstahl-Bithalter mit **starkem Dauermagnet** und Schnellwechselfutter • Spitzen nach **DIN 5264-C/ ISO 2380 PH/PZ** (Kreuzschlitz)

Inhalt:
Bit für Kreuzschlitz-Schrauben (PH), Gr. 2/25
3 Bits für Kreuzschlitz-Schrauben (PZ), Gr. 1/25 - 2 x 2/25
5 Bits für Innen-TORX®-Schrauben TX 10 - TX 15 -TX 20 - TX 25 - TX 30
Edelstahl Rapidaptor Universalhalter

Anwendung: Für den Einsatz in Bohrmaschinen mit Magnethalter oder direkt in Schrauber • Für Verschraubungen in Edelstahl



Edelstahl

Wera

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 632
E 450 255 L	10tlg.	1	45,10

Haushaltsschere

Ausführung: Mit langem Auge

Anwendung: Geeignet für Stoff, Papier usw.



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 3731 L	150	80	1	21,50
2	E 601 3730 L	200	140	1	26,30

Arbeits-/Papierschere

Ausführung: Mit patentiertem RingLock System® • Sorgt für spielfreies Laufen der Gelenke • Justiert sich selbst nach • Aus hochwertigem rostfreiem Stahl mit ergonomisch ausgeformten 2K-Griffaugen • Die Haltbarkeit der Schneide ist ca. 20% höher und die Schneidpräzision bis zu 40% • Leicht und für den gewerblichen Einsatz gefertigt



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 3727 L	150	80	1	18,60
2	E 601 3726 L	255	140	1	34,20

Universalschere

Ausführung: Titanbeschichtet • Ohne Nachschärfen • Hochwertige Ausführung • Mit 2K-Auge

Anwendung: Zum Schneiden von Pappe, Karton, Fiberglas, Spezialfasern, Gewebefolie, Karbonfolie



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3724 L	175	70	1	8,25
E 601 3725 L	210	110	1	9,35

Arbeits-/Schneiderschere

Ausführung: Robuste Schere mit lackierten Griffen • Nachstellbares Schraubengelenk



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3723 L	250	300	1	15,60

Telefon-/Elektrikerschere

Ausführung: Rostfrei



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3722 L	125	67	1	7,60

Arbeitsschere

Ausführung: High carbon Stahl HRC 60~62 • Schneidenhärte HV1200 • Wellenschliffmesser garantiert einen sauberen Schnitt und verhindert das Verrutschen von Fasern • Griffe aus Thermoplastischem Elastomere überspritzt • Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I. du Pont de Nemours and Company

Anwendung: Zum Schneiden von Kevlar®-Material in LWL-Kabeln, Plastic, Polster, Tuch, Stoffe und viele andere Materialien



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8997 L	160	57	1	19,70

Kevlar®-Elektrikerschere

Ausführung: High Carbon Stahl HRC 60~62 • Schneidenhärte HV1200 • Griffe aus Nylon mit 30% Fiberglas und TPR überspritzt • Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der E.I. du Pont de Nemours and Company

Anwendung: Zum Schneiden von Kevlar®-Material in LWL-Kabeln, Isoliermaterialien, Isolierbänder und viele andere Materialien



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8998 L	138	75	1	23,70

Elektriker-/Handwerkerschere

Ausführung: Stabile, kräftige Form • Griff mit 2-Komponenten-Kunststoff beschichtet

Anwendung: Geeignet für dünne Drähte, Isolierschläuche, NYM Kabel usw.



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9002 L	140	75	1	10,80

Kombi-Schere

Ausführung: Scherenkopf aus **rostfreiem Edelstahl** • Griffe aus schlagfestem Kunststoff • Schneide gezahnt • **Selbstöffnend** und mit praktischem Verschluss

Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappen, Stoffen, Feinblechen, Leder, Blumen, Zweigen, Kunststoffen usw.



Art.-Nr.	Länge mm	Form	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 650 L	140	gerade	80	1	7,80
E 453 651 L	190	gerade	120	1	8,55

Kombi-Schere

Ausführung: Scherenkopf aus **rostfreiem Edelstahl** • Ergonomisch geformte Kunststoffgriffe mit **Weichstoffeinlage** und Abgleitschutz • **Selbstöffnend** mit praktischem Verschluss

Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappen, Stoffen, Feinblechen, Leder, Blumen, Zweigen, Kunststoffen usw.



Art.-Nr.	Länge mm	Form	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 654 L	190	abgewinkelt	110	1	11,10

Kombi-Schere "Combinox"

Ausführung: Alle Metallteile aus **rostfreiem Edelstahl** • Ergonomische Griffe mit einer farblich **abgesetzten Weichstoffeinlage** mit Vertiefungen, die vor dem Abrutschen schützen • Fingerseite mit vorstehenden, umlaufenden Querrippen zur Verringerung der Kontaktfläche und für leichtes Abrollen der Finger • Mit **Abisoliervorrichtung** für Kabel mit 1,0 und 1,5 mm² Leiterquerschnitt

Anwendung: Zum Schneiden von Papier, Pappen, Stoffen, Feinblechen, Leder, Blumen, Kunststoffen, Drähten usw.





Art.-Nr.	Länge mm	Form	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 655 L	190	gerade	140	1	13,80

Combi-Schere "MULTISNIP Master"

Ausführung: Nachstellbare Gewerbeverschraubung • Alle Metallteile aus rostfreiem Edelstahl • Klingen vergütet • **Schneidenlänge 50 mm**

Anwendung: Geeignet zum Schneiden von Blechen, Drahtgeflechten, Isolationsmaterial, Kupferblech, Vlies, Leder, textilen Bodenbelägen, Pappe, Flachbandkabel • Für lange und gerade durchlaufende Schnitte und große Radien



Art.-Nr.	Länge mm	Form	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 601 3414 L	235	abgewinkelt	220	1	11,70

Multi-Funktions-Werkzeug "Leathermann Multitool"

Ausführung: Komplett aus **Edelstahl** • Mit 19 bzw.17 verschiedenen Funktionen • Lieferung im **Nylon-** bzw. **Lederholster**

1 **Multitool Supertool® 300 - 19 Funktionen:**
Spitzzange
Drahtschneider, auswechselbar
Hartdrahtschneider, auswechselbar
Kabelschneider
Crimper
Edelstahl-Messer
Edelstahl-Wellenschliffmesser
Holz-/Metallfeile
Säge
Schraubendreher (klein/mittlerer/großer)
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Ahle mit Öhr
Lineal (cm/Zoll)
Dosenöffner
Kapselheber
Abisolierklinge
Nylonholster

2 **Multitool "Wave" - 17 Funktionen:**
Spitzzange
Messer m. abgeflachter Spitze
Hartdrahtschneider
Drahtschneider
Wellenschliffmesser
Holz-/Metallfeile
Feile, diamantbeschichtet
Säge
Schere
Schraubendreher (groß)
2 Bithalter inkl. 2 doppelseitiger Bits
Schraubendreher
Lineal (cm/Zoll)
Kapselheber/Dosenöffner
Abisolierklinge
Lederholster
Inkl. Bits: Kreuzschlitz- u Uhrmacherschrauben-dreher, Kreuzschlitz, Gr. 1 - 2 und Schlitz





Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Gesamtlänge offen mm	Gesamtlänge geschlossen mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 467 764 L	Supertool 300	180	115	1	126,00
2	E 403 690 L	Wave	160	102	1	133,00

Multi-Funktions-Werkzeug "Leatherman Multitool"

Ausführung: Komplett aus **Edelstahl** • Mit 7 bzw. 18 verschiedenen Funktionen • Lieferung im **Kordura-** oder **Lederholster**

1 **Multitool "Skeletool CX" - 7 Funktionen**
Spitzzange
Drahtschneider
Hartdrahtschneider
Edelstahl-Messer
Bithalter inkl 2 doppelseitiger Bits (Schlitz/Kreuzschlitz)
Karabinerhaken
Kapselheber

2 **Multitool "Charge ALX" - 18 Funktionen**
Spitzzange
Drahtschneider
Hartdrahtschneider
Crimpzange
Messer mit abgeflachter Spitze
Wellenschliffmesser,
Ausreissklinge
Holzsäge
Holz-/Metallfeile
Feile, diamantbeschichtet
2 Bithalter
10 Bits, doppelseitig
Lineal (Zoll/cm)
Dosenöffner/Kapselheber
Abisoloerklinge
Anhängeöse (fest/abnehmbar)
Clip, abnehmbar



Korduraholster



Lederholster

LEATHERMAN

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Gesamtlänge offen mm	Gesamtlänge geschlossen mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 601 3732 L	Skeletool® CX	170	107	1	128,00
2	E 601 3728 L	Charge® ALX	160	102	1	193,00

Multi-Funktions-Werkzeug

Ausführung: Multifunktionswerkzeug mit extra großer Schere aus **Edelstahl** • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch 7 verschiedene Werkzeuge • **Zusammenklappbar** • Rutschfester Griff mit **Weichstoffeinlagen** • Mit robuster Gürteltasche aus Nylon
Funktionen:
Schere, Messer, Säge, Feile, Kreuzschraubendreher, 2 Schlitzschraubendreher (klein/groß)

Anwendung: Schneidet unterschiedliche Materialien, wie Leder, Seile, Vinyl, dünne Kabel oder Plastik, Schnüre und Papier






BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Gesamtlänge offen mm	Gesamtlänge geschlossen mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 405 057 L	175	100	1	40,20

Taschenmesser "Schweizer Offiziermesser"

Ausführung: Original **Schweizer Taschenmesser SWISSMADE** • Mit **14 Funktionen** • Klein, handlich und vielseitig einsetzbar
Funktionen:
je 1 große/kleine Klinge
Säge
Dosenöffner
Kapselheber mit Schraubendreher
Drahtabisolierer
Stech-Bohr-Nähahle
Edelstahl-Ring
Pinzette
Zahnstocher
Schere
Mehrzweckhaken
Holzsäge




VICTORINOX

Art.-Nr.	Gesamtlänge offen mm	Gesamtlänge geschlossen mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 467 749 L	159	91	1	34,60

Blechschere "Berliner Form"

Ausführung: Berliner Form • **Qualitätsstahl** • Schraube ganz aus Stahl • Kopf grau gesandstrahlt • Mit offenen, abgebogenen Schenkeln • Schneiden kpl. gehärtet • (58 HRC)

Anwendung: Für lange gerade Schnitte • Zum Schneiden von Stahl max. 0,78 mm und Edelstahl max. 0,45 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9631 L	254	rechtsschneidend	490	1	11,80

Durchlauf-Blechschere "Pelikan-Form"

Ausführung: Qualitätsstahl • Grau gesandstrahlt • Mit offenen, abgebogenen Schenkeln • Schneiden kpl. gehärtet • (58 HRC)

Anwendung: Für lange gerade und durchlaufende Schnitte • Zum Schneiden von Stahl max. 0,78 mm und Edelstahl max. 0,45 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9626 L	300	rechtsschneidend	730	1	22,70

Durchlauf-Blech-Schere "Pelikan-Form"

Ausführung: Rechtsschneidend • Mit offenen, lackierten Schenkeln • Scherenkopf und -schenkel im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Edelstahl-Schneidenhärte** HRc 59

Anwendung: Für lange, gerade durchlaufende Schnitte; auch für Edelstahlbleche



Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 490 L	300	rechtsschneidend	730	1	32,30
E 100 0569 L	300	linkssschneidend	730	1	32,30
E 453 491 L	350	rechtsschneidend	730	1	38,30

Durchlauf-Blech-Schere

Ausführung: Scherenkopf im Gesenk geschmiedet • Komplett vergütet • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (59 HRC) • Doppelt hebelübersetzt • Gepresste Blechschenkel • Selbstöffnend • Gezahnte Schneide • **Mit ergonomischem 2-Komponenten-Griff und Abgleitschutz**

Anwendung: Geeignet für gerade durchlaufende Schnitte



Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 601 3407 L	260	rechtsschneidend	560	1	35,00
E 601 3408 L	260	linksschneidend	560	1	35,00

Ideal-Blech-Schere

Ausführung: Qualitätsstahl • Grau gesandstrahlt • Mit offenen, abgebogenen Schenkeln • Schneiden kpl. gehärtet • (58 HRC)

Anwendung: Für gerade durchlaufende und Figurenschnitte • Zum Schneiden von Stahl max. 0,8 mm und Edelstahl max. 0,45 mm




PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9628 L	260	rechtsschneidend	610	1	21,00
E 600 9627 L	260	linksschneidend	610	1	21,00

Ideal-Schere

Ausführung: Rechts- oder linksschneidend • Mit offenen, lackierten Schenkeln • Scherenkopf und -schenkel im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** HRc 59

Anwendung: Für gerade durchlaufende Schnitte und Figurenschnitte





Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 480 L	260	rechtsschneidend	490	1	29,00
E 453 481 L	280	rechtsschneidend	580	1	33,00
E 453 482 L	260	linksschneidend	490	1	29,00
E 453 483 L	280	linksschneidend	580	1	33,00

Ideal-Blech-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Rechts- oder linksschneidend • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet • Selbstöffnende Scherenschenkel durch **eingebaute Feder** • Mit **Hebelübersetzung** • Schneiden aus Edelstahl, **induktiv gehärtet** • **Micro-Verzahnung** an der Schneide für abrutschsicheres Arbeiten • Mit **2-Komponenten-Griffe** mit Abgleitschutz • **E 453 600-601 - Schneidenhärte** HRc 59 • **E 601 3412-3413** - Schneidenhärte HRc 65

Anwendung: Als Figuren- und Durchlaufschere für Kurvenschnitte und gerade Schnitte in Bleche bis 1,5 mm und Edelstahlbleche bis 1,2 mm



2 HSS-Schneiden



Edel-stahl


Erdi

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
1	E 453 600 L	260	rechtsschneidend	520	1	30,20
	E 453 601 L	260	linksschneidend	520	1	30,20
HSS-Schneiden						
2	E 601 3412 L	260	rechtsschneidend	560	1	123,00
	E 601 3413 L	260	linksschneidend	560	1	123,00

Blech-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Qualitätsstahl 62HRC • Schneiden kpl. gehärtet • Warmgeschmiedet • Klingen gesandstrahlt • **Hebelübersetzt** • **Ergonomisch geformte 2-K-Griffe mit PVC-Überzug und Abgleitschutz**

Anwendung: Geeignet für Figuren und gerade durchlaufende Schnitte



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9622 L	260	rechtsschneidend	540	1	19,40
E 600 9625 L	260	linksschneidend	540	1	19,00

Ideal-Blech-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Mit extrem kleinem Scherenkopf, geschmiedet und vergütet • Selbstöffnende Scherenschenkel durch **eingebaute Feder** • **Verriegelung** und **Anschlagfunktion** - Schere lässt sich bequem mit einer Hand schließen • Schneiden vergütet und **induktiv gehärtet** - Schneidenlänge 20 mm • **Doppelte Hebelübersetzung** • Ergonomische Griffe mit **Weichstoffeinlage** • **Schneidenhärte** HRc 61

Anwendung: Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen • Für durchlaufende gerade und Figurenschnitte rechts in Normalbleche bis 1,2 mm und Edelstahlbleche bis 1,0 mm







Edel-stahl

Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 486 L	180	rechtsschneidend	200	1	16,60
E 148 5465 L	180	linksschneidend	200	1	16,60

Ideal-Blech-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Rechts- oder linksschneidend • **Kompakter Scherenkopf** mit wartungsfreier eingebauter Feder • Robustes Gewerbe mit Sinterstahleinlage zum leichtgängigen Schneiden • **Zentrische Verschlussriegelung** für einfache Bedienung ohne Umgreifen • Mit **doppelter Hebelübersetzung** • Kleinerer Griff-Öffnungswinkel • Mit **2-Komponenten-Griffe** • **Schneidenhärte** HRc 61

Anwendung: Für den Einsatz im Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Trockenbau etc. • Für gerade durchlaufende Figurenschnitte bis 1,2 mm





Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 602 L	230	rechtsschneidend	490	1	47,20
E 453 603 L	230	linksschneidend	490	1	47,20

Figuren-Lochblech-Schere

Ausführung: Qualitätsstahl • Kopf grau gesandstrahlt • Mit offenen, abgebogenen Schenkeln • Schneiden kpl. gehärtet • **Schneidenhärte** ca. 58 HRC

Anwendung: Für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien)




PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9630 L	250	rechtsschneidend	550	1	14,10
E 600 9629 L	250	linksschneidend	550	1	14,10

Figuren-Lochblech-Schere

Ausführung: Rechts- oder linksschneidend • Mit offenen und lackierten Schenkeln • Scherenkopf und -schenkel im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Edelstahl-Schneidenhärte** HRc 59

Anwendung: Für kurze, gerade und Figurenschnitte mit engen Radien; auch für rostfreie Edelstahlbleche



Edel-stahl

Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 471 L	275	rechtsschneidend	550	1	22,90
E 453 474 L	275	linksschneidend	550	1	22,90

Figuren-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Qualitätsstahl 62 HRC • Schneiden kpl. gehärtet • **Hebelübersetzt** • **Ergonomisch geformte 2-K-Griffe mit PVC-Überzug und Abgleitschutz**

Anwendung: Geeignet für kurze gerade und Figurenschnitte





PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9624 L	248	rechtsschneidend	380	1	12,30
2	E 600 9623 L	260	rechtsschneidend	480	1	17,50

Figuren-Schere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Rechts- oder linksschneidend • Scherenkopf geschmiedet • Selbstöffnende Scherenschenkel durch **eingebaute Feder** • Mit **Hebelübersetzung** • Schneiden **doppelt gehärtet** • Feine Verzahnung an der Schneide verhindert Abgleiten des Bleches • Griffe PVC-beschichtet mit Abgleitschutz • **Schneidenhärte** HRc 59

Anwendung: Für kurze und gerade Figurenschnitte in Bleche bis 1,5 mm und Edelstahlbleche bis 1,2 mm



Edel-stahl

Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 590 L	260	rechtsschneidend	480	1	32,30
E 453 591 L	260	linksschneidend	480	1	32,30
E 601 3410 L	240	rechtsschneidend	380	1	17,90
E 601 3411 L	240	linksschneidend	380	1	17,90

Sicherheits-Bandeisenschere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Kraftsparend hebelübersetzt • Mit Sicherheits-Niederhalter und ERGO-Hülle • Schneidkopf aus Sonderwerkzeugstahl • Ölgehärtet u. angelassen • Schneiden induktiv zusatzvergütet • Klemmschutz • von der BG empfohlen

Anwendung: Für Kunststoff + Metallumreifungsbänder



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9639 L	250	470	1	59,70
2	E 600 9638 L	600	2580	1	165,90

Sicherheits-Bandeisenschere mit Hebelübersetzung

Ausführung: Aus **hochwertigem Qualitätstahl** • Scherenkopf im Gesenk geschmiedet • **Schneiden induktiv gehärtet** • Mit **doppelter Hebelübersetzung** • **Einhandbedienung** durch selbstöffnende Scherenschenkel mit innenliegender **integrierter Stahlfeder** • **Niederhalter** aus Polymerwerkstoff verhindert das Hochschnellen des Stahlbandes während des Schneidvorgangs • **2-Komponenten-Griff** mit Ablgleitschutz

Anwendung: Zum Trennen von Verpackungs-Stahlbändern bis max. 32 x 1 mm







Erdi

Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 453 497 L	260	550	1	99,00

Vornschneider DIN ISO 5748

Ausführung: Spezial-Werkzeugstahl • Schneiden induktiv zusatzgehärtet auf ca. 60 HRC • Feine Präzisionsschneide • Feinpolierte Oberfläche • Ölgehärtet und angelassen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9787 L	180	4,0	3,8	1	9,30

Vornschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5748** (E 454 011)• Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Schneiden von hartem und weichen Draht, auch zum Binden (Flechten) von Moniereisen geeignet



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3299 L	160	4,0	2,3	1	10,60
E 454 011 L	180	4,0	2,5	1	12,70

Bolzen-Vornschneider, hochübersetzt

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • **Kopf poliert** • 85° gewinkelte Schneiden • **Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** • Hohe Schneidleistung durch **optimale Übersetzungsverhältnisse** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für Pianodraht ebenso wie für dicken, weichen Draht wie Nieten, Bolzen usw.









KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 665 L	200	3,5	1	40,60
E 601 3300 L	200	3,5	1	43,30

Kraft-Vornschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5748** • Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Präzisionsschneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Schneiden von weichem und harten Draht





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3301 L	140	4,0	2,0	1	22,30
E 454 021 L	160	4,5	2,5	1	23,30

Kneifzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9243** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Deutsche Form **Schneiden induktiv zusatzgehärtet** auf 58 HRC • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe schwarz lackiert



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9735 L	160	1	8,40
E 600 9734 L	180	1	8,40
E 600 9733 L	200	1	8,90
E 600 9732 L	220	1	10,20
E 600 9731 L	250	1	12,70

Kneifzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9243** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Zange schwarz atramentiert • Präzise Verarbeitung, **hohe Verschleißfestigkeit** und **ausgewogene Gewichtsverteilung**



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 981 L	160	1	11,20
E 453 982 L	180	1	11,60
E 453 983 L	210	1	12,30
E 453 984 L	225	1	14,20
E 453 985 L	250	1	16,90

Rabitzzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • **Spezial-Werkzeugstahl** • **Schneiden induktiv zusatzlich** gehärtet auf 61 HRC • Ölgehärtet + angelassen • Glatte geprägte Schenkel • Kopf poliert • Griffe schwarz lackiert



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9790 L	220	3,2	1,8	1	8,70
E 600 9789 L	250	3,5	2,0	1	9,50
E 600 9788 L	280	3,5	2,2	1	10,60
E 600 9786 L	300	3,5	2,4	1	12,80

Kraft-Monierzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Hochübersetzt • Für leichtes und handgelenkschonendes Arbeiten • Ölgehärtet • Verchromt • Ölgehärtet u. angelassen



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9785 L	300	3,8	2,0	1	18,00

Monierzange (Rabbitz- oder Flechterzange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Kopf poliert • **Schneiden zusätzlich gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC • Griffe schwarz atramentiert

Anwendung: Zum Binden von Moniereisen • Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3297 L	200	1,8	1,4	1	11,50
E 453 991 L	220	2,4	1,6	1	11,80
E 453 992 L	250	2,4	1,6	1	12,80
E 453 993 L	280	2,8	1,8	1	14,00
E 453 994 L	300	3,1	1,8	1	16,70

Kraft-Monierzange, hochübersetzt

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte ölgehärtet • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung • Starke Dämpfung des Schnittschlages nach Durchtrennen des Bindedrahtes - dadurch Entlastung der Muskelatur und Sehnen • **Schneiden zusätzlich gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang



1 atramentiert, Kopf poliert



2 glanzverzinkt



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 453 975 L	300	3,8	2,0	1	21,10
2	E 601 3298 L	250	3,3	1,8	1	19,30
	E 453 998 L	300	3,8	2,0	1	23,40

Wasserpumpenzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** im Gesenk geschmiedet, hochwertig vergütet • Mit **durchgestecktem Gelenk** • Gelenk poliert • **Backen gezahnt** • Begrenzungsanschlag gegen Handverletzungen • **7fach verstellbar**



FACTOR

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 81
E 454 800 L	175	1"	26	150	1	**13,10**
E 454 801 L	240	1 5/16"	33	310	1	**14,95**
E 454 802 L	300	1 3/4"	45	485	1	**21,75**

Wasserpumpenzangen-Satz

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet • Mit **durchgestecktem Gelenk** und Klemmschutz • Gelenk poliert • **Backen gezahnt** • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **7fach vestellbar** • Im Kunststoffbeutel

Inhalt:
3 Wasserpumpenzangen 175 - 240 - 300 mm



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 80
E 454 804 L	3tlg.	1	**41,25**

Wasserpumpenzangen-Satz

Ausführung: Nach DIN/ISO8976 • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet • Mit **durchgestecktem Gelenk** und Klemmschutz • Gelenk poliert • **Backen gezahnt** • 7fach verstellbar

Inhalt:
5 Wasserpumpenzangen à 240 mm



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 80
E 454 805 L	5tlg.	1	**58,60**

Wasserpumpenzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** • In Öl gehärtet • Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen • Kein Durchrutschen des Gelenks • Mit Klemmschutz • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen • Selbstklemmend an Rohren und Muttern • **Zahnhärtung** ca 61 HRC • **Griffe** mit **Kunststoffüberzug** bzw. mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
1	E 601 3383 L	250	1 5/16"	36	1	**15,40**
Kopf verchromt						
2	E 601 3387 L	250	1 5/16"	36	1	**26,20**



1



2













Wasserpumpenzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadium-Qualitätsstahl Werkzeugstahl** • Gesandstrahlt verchromt • Vernickelt • Klemmschutz • Schnellverstellung 30% vergrößerter • Greifbereich Griffe mit **Kunststoff-Tauchüberzug**

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9643 L	180	1 1/2"	26	1	15,80
E 600 9641 L	250	2"	46	1	18,80
E 600 9640 L	300	2 3/4"	60	1	24,80

Wasserpumpenzange "Alligator®"

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • Greifflächen mit spezial gehärteten Zähnen • Mit **9stufiger Rastereinstellung** für **30% mehr Greif-Kapazität** gegenüber herkömmlichen Wasserpumpenzangen



2



3



1

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
1	E 454 819 L	180	1 1/2"	36	1	16,20
	E 454 820 L	250	2"	46	1	17,10
	E 454 821 L	300	2 3/4"	60	1	25,60
Kopf poliert						
2	E 601 3278 L	180	1 1/2"	36	1	18,80
	E 454 811 L	250	2"	46	1	20,50
Kopf verchromt						
	E 601 3384	180	1 1/2"	42	1	23,10
3	E 454 818 L	250	2"	50	1	26,50
	E 601 3386 L	300	2 3/4"	70	1	36,30







Wasserpumpenzange VDE

Ausführung: Gefertigt gem. **IEC/EN 60900**, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Klemmschutz • Durchgestecktes Gewerbe verchromt • Präzisionsbolzen • 7 Rastpositionen • **Spezial-Werkzeugstahl** • Klemmschutz • Verlängerte Isolation am Oberschenkel • Ölgehärtet u. angelassen • Griffe mit ergonomischen, abrutschsicheren **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9645 L	250	1/8-1 1/2	6-44	1	21,10

Wasserpumpenzange "Alligator®" VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, ölgehärtet und geschmiedet • Kopf poliert • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • Greifflächen mit spezial gehärteten Zähnen • Mit **30% mehr Greif-Kapazität** gegenüber herkömmlichen Wasserpumpenzangen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3672 L	250	2"	46	1	29,90



1



2

Mit Befestigungsöse



Fangleine zu E 601 3330



3



4

Wasserpumpenzange "Cobra®"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Schnelle passgenaue Einstellung mit **25 Einstellpositionen** per Knopfdruck direkt am Werkstück • **E 601 3330** mit Befestigungsöse



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
	E 454 823 L	125	1"	27	1	19,40
	E 454 824 L	150	1 1/4"	30	1	19,90
1	E 454 825 L	180	1 1/2"	36	1	20,90
	E 454 826 L	250	2"	46	1	22,40
	E 454 828 L	300	2 3/4"	60	1	31,00
Kopf poliert						
	E 601 3275 L	180	1 1/2"	36	1	23,20
	E 114 3643 L	250	2"	46	1	24,90
2	E 601 3330 L	250	2"	46	1	31,20
	E 601 3332 L	Fangleine			1	13,80
	E 601 3276 L	300	2 3/4"	60	1	35,10
Kopf verchromt						
3	E 601 3380 L	250	2"	46	1	29,90
	E 601 3381 L	300	2 3/4"	60	1	38,70
Kopf verchromtn						
4	E 454 829 L	250	2"	46	1	32,70
	E 114 3650 L	300	2 3/4"	60	1	42,20

Wasserpumpenzange "Cobra® Es"

Ausführung: Extra schlanke Ausführung im Kopf- und Gelenkbereich • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Greiftiefe max. 42 mm • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • Schnelle und passgenaue **Einhand-Feinverstellung** mit **19 Einstellpositionen** per Knopfdruck direkt am Werkstück • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 822 L	250	1 1/4"	34	1	24,00

Wasserpumpenzange "Cobra® QuickSet"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen • Schnelle passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Zusätzliche **Schiebefunktion** für Arbeiten an sehr engen Stellen - öffnen, zuschieben und zupacken



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 032 L	250	2"	46	1	23,50
E 454 086 L	300	2 3/4"	60	1	32,00

Wasserpumpenzange "SmartGrip®"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Mit **automatischer Einstellung** am Werkstück durch einfaches Zusammendrücken der Zangengriffe • Kopf poliert • **Einhandbedienung** für Links- und Rechtshänder • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Selbstklemmend an Rohren und Muttern





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 815 L	250	1 1/4''	36	1	38,70

Rohr- und Wasserpumpenzange "Cobra® XL/XXL"

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Rohr- und Wasserpumpenzange in Einem • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • In vielen Situationen als Schraubenschlüssel einsetzbar • Greifflächen mit **spezialgehärteten Zähnen** • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen • Schnelle und passgenaue Einstellung am Werkstück • Geringeres Gewicht und größere Greifweite als vergleichbare Rohrzangen








Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 827 L	400	3 1/2"	95	1	54,00
E 454 013 L	560	4 1/2"	120	1	90,50

Wasserpumpenzange-Satz "Cobra"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Griffe mit Kunststoff überzogen • Schnelle passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück

Inhalt:
3 Wasserpumpenzangen, Gr. 180 - 250 - 300 mm





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 173 6415 L	3tlg.	1	74,50



Wasserpumpenzange "Cobra®" VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • Selbstklemmend an Rohren und Muttern – kein Abrutschen am Werkstück mit 24 Einstellpositonen • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemschutz • **Zahnhärtung** ca. 61 HRC • Schnelle passgenaue Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 117 5389 L	250	2"	46	1	37,60

Zangenschlüssel

Ausführung: Zange und **Schraubenschlüssel** in einem Werkzeug • Zange verchromt • Parallel geführte, glatte Greifbacken greifen stufenlos alle Schlüsselweiten • **Durchgestecktes Gelenk** • **10fache Kraftübertragung** für **hohe Spannkraft** • Schnellverstellung per Knopfdruck • Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem **Ratschenprinzip**

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen



1




400 mm

2



MADE IN GERMANY


Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Griffe mit Kunststoff überzogen						
1	E 462 017 L	125	1/2"	0-23	1	37,10
	E 462 019 L	150	1"	0-27	1	41,40
	E 462 024 L	180	1 3/8"	0-35	1	42,60
	E 462 025 L	250	1 3/4"	0-46	1	48,80
	E 462 022 L	300	2 3/8"	0-60	1	59,50
	E 462 033 L	400	3 3/8"	0-85	1	105,00
Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen						
2	E 462 030 L	150	1"	0-27	1	44,60
	E 462 031 L	180	1 3/8"	0-35	1	45,10
	E 462 032 L	250	1 3/4"	0-46	1	52,50




Ratschenprinzip



Schnellverstellung per Knopfdruck



Spielfreie Flächenpressung; keine Beschädigung



Herkömmliche Schraubenschlüssel, Kantenpressung führt zu Beschädigung









Zangenschlüssel

Ausführung: Zange und **Schraubenschlüssel** in einem Werkzeug • Zange verchromt • **Griffe 15° abgewinkelt** für bessere Zugänglichkeit und erhöhten Freiraum bei Konterverschraubungen • Parallel geführte, glatte Greifbacken greifen stufenlos alle Schlüsselweiten • **10fache Kraftübertragung** für **hohe Spannkraft** • Schnellverstellung per Knopfdruck • 17 Einstellpositionen • Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem **Ratschenprinzip** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen









KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 7804	250	1 3/4"	0-46	1	51,00


Schraubzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Selbstklemmend an Muttern und Schrauben ab SW 17 mm - kein Abrutschen am Werkstück • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • **Einhand-Feineinstellung** mit **15 Einstellpositionen** per Knopfdruck • Ergonomischer Griff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen









PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 462 026 L	250	3/8"-1 1/4"	10-32	1	25,30

Eckrohrzange S-Maul

Ausführung: Nach **DIN 5234 Form C** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet • Maul geschliffen • Mit unverlierbarer Stellmutter • **Zahnbereich induktiv gehärtet** • Begrenzungsanschlag gegen Handverletzungen



FACTOR

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 81
E 454 896 L	1"	49	320	1	23,20
E 454 897 L	1 1/2"	68	440	1	31,00
E 454 898 L	2"	85	560	1	46,60
E 454 899 L	3"	120	675	1	94,00

Eckrohrzange

Ausführung: Nach **DIN 5234 Form B** • Aus **Chrom-Vanadium-Sonderstahl**, gesenkgeschmiedet • Schlanker Kopf 52° abgewinkelt • Multigrip-Maulform • **Zahnung** gegen die Drehrichtung versetzt und zusätzlich **flammengehärtet** • Blau einbrennlackiert

Anwendung: Für Arbeiten in beengten Raumverhältnissen



GEDORE

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3388 L	1"	44	320	1	51,50
E 601 3389 L	1 1/2"	62	430	1	73,50

Rohrzange S-Maul

Ausführung: Nach **DIN 5234** • Vergütete **Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange** aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** geschmiedet, ölgehärtet • Gelenk poliert • **Verzahnung induktiv gehärtet** • Mit Doppel-T-Profilgriff • **Stufenlos verstellbar** • Selbstklemmend an Rohren - kein Abrutschen am Werkstück • Rot pulverbeschichtet








KNIPEX

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3621 L	1/2"	35	245	1	36,70
E 114 3622 L	1"	42	320	1	34,40
E 114 3623 L	1 1/2"	60	420	1	49,60
E 114 3624 L	2"	70	540	1	78,50
E 114 3625 L	3"	120	680	1	147,00

Eckrohrzange "Eck-Schwede-snap®"

Ausführung: Nach DIN 5234 Form C • Vergütete **Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange** aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** komplett vergütet • **Zahnung** zusätzlich **flammgehärtet** • Blau einbrennlackiert





GEDORE

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 454 890 L	1/2"	35	245	1	57,50
E 454 891 L	1"	48	320	1	78,00
E 454 892 L	1 1/2"	60	420	1	98,00
E 454 893 L	2"	80	550	1	138,00
E 454 894 L	3"	110	630	1	211,00

Eckrohrzange "Super S"

Ausführung: Nach **DIN 5234** • **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** • Ölgehärtet • geschmiedet • Rot pulverlackiert • Backen blank geschliffen • Unverlierbare Stellmutter • **S-Maul** • **45° abgewinkelt** • **Verzahnung** zusätzlich induktiv gehärtet

Anwendung: Doppel-T-Profilgriff, ideal zum Spannen unterschiedlichster Materialformen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 493
E 601 3190 L	1"	34	300	1	41,95
E 601 3191 L	1 1/2"	48	420	1	59,95
E 601 3192 L	2"	60	540	1	86,95

Rohrzangen "Schwedisches Modell"

Ausführung: Nach **DIN 5234 Form A** • Aus **Chrom-Vanadium-Sonderstahl**, gesenkgeschmiedet, komplett vergütet • Kopf 85° gewinkelt • **Zahnung** zusätzlich **flammengehärtet** • Blau einbrennlackiert



GEDORE

Art.-Nr.	Rohr-Ø Zoll	Spannweite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 454 852 L	1"	44	320	1	49,80
E 454 853 L	1 1/2"	62	430	1	75,00
E 454 854 L	2"	76	580	1	115,00
E 454 855 L	3"	105	670	1	148,00
E 454 856 L	4"	130	760	1	227,00

Zangen-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück

Inhalt:
Wasserpumpenzange 240 mm
S-Maul-Rohrzangen 1" und 1 1/2"



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 80
E 454 860 L	3tlg.	1	65,50

Rohrzangen-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet, hochwertig vergütet • Selbstklemmend an Rohren und Muttern - kein Abrutschen am Werkstück • Sicherheitsklemmschutz

Inhalt:
S-Maul-Rohrzangen 1" - 1 1/2" - 2"



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 80
E 401 666 L	3tlg.	1	97,50

Ausklinkzange

Ausführung: Saubere Schnittkanten • Exaktes Schneiden der Gummilippe an der Sockelleiste • Kompakte Bauweise • Geringes Gewicht • Einfache Handhabung • Zange öffnet selbsttätig • Schneidkopf aus Spezialwerkzeugstahl • Oberfläche brüniert • **Griffe mit Kunststoffüberzug**

Anwendung: Zum Ausklinken von Aussparungen aus Kunststoffgehäusen für die Elektro- und Sanitärinstallation • Leichter, ziehender Schnitt (Scherenprinzip)



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Schnittbreite mm	Schnitttiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3415 L	245	20	29	1	46,80





Profil-Verbundzange mit Hebelübersetzung

Ausführung: Spezialzange aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet und gewalzt • Zweihandbedienung • Mit **Hebelübersetzung** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für die Herstellung fester Verbindungen aller bei Trennwänden und abgehängten Decken verwendeten Profilblech sowie zum schnellen und festen Verbinden von C- und U-Profilen mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 972 L	340	1	81,50

Federbandschellenzange

Ausführung: Schlanke Ausführung im Kopf- und Gelenkbereich • Aus **Chrom-Vanadium-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Maulöffnung bis 70 mm mit drehbaren, universellen Greifeinsätzen für den sicheren Halt der Schellen in jeder Position • Mit **Quick-Set-Verstellung** (bei 250 mm) - direkte Werkstückeinstellung durch Anschieben • **Durchgestecktes Gelenk** mit Klemmschutz • Schnelles und passgenaue **Einhand-Feineinstellung** mit 15 bzw. 25 Einstellpositionen per Knopfdruck direkt am Werkstück • Griff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Anwendung: Für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe







KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Einstellpositonen	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3339 L	180	15	1	44,80
E 454 380 L	250	25	1	50,50

Schlauchschellenzange

Ausführung: Schlanke Ausführung im Kopf und Gelenkbereich • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • **Backen gezahnt** zum leichten Lösen von festsitzenden Schläuchen • Mit drehbaren Greifeinsätzen zu sicheren Betätigung der Schellen in jeder Position • Griff mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen









KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3338 L	180	1	47,90
E 454 381 L	250	1	51,00

Profi-Zangen-Sortiment

Ausführung: Nach **DIN/ISO** • Aus hochwertigem **Spezial-Werkzeugstahl**, gesenkgeschmiedet und vergütet • Ergonomische Griffe aus schlagfestem **2-Komponenten-Material** mit elastischer Griffzone • Lieferung im praktischen **Tragekoffer**

Inhalt:
Seitenschneider 160 mm
Telefonzange, gerade 200 mm
Kombizange 180 mm



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 100
E 454 365 L	3tlg.	1	43,70





Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Spezial-Werkzeugstahl • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf 60 HRC • Ölgehärtet u. angelassen

Anwendung: Für harten Draht

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert					
1	E 600 9780 L	160	2,0	1	7,50
Kopf verchromt					
2	E 600 9777 L	145	1,8	1	9,30
	E 600 9776 L	160	2,0	1	9,60

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert					
1	E 600 9782 L	130	1,6	1	7,80
	E 600 9775 L	145	2,0	1	8,10
	E 600 9774 L	160	2,3	1	8,40
	E 600 9769 L	180	2,5	1	10,90
Kopf poliert					
2	E 600 9751 L	130	1,6	1	10,60
	E 600 9750 L	145	2,0	1	10,90
	E 600 9749 L	160	2,3	1	11,60
	E 600 9747 L	180	2,5	1	13,80
Kopf verchromt					
3	E 600 9746 L	130	1,6	1	11,30
	E 600 9773 L	145	2,0	1	10,50
	E 600 9772 L	160	2,3	1	10,90
	E 600 9768 L	180	2,5	1	13,00

Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Spezial-Werkzeugstahl • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet ca. 62 HRC • Ölgehärtet u. angelassen

Anwendung: Für harten Draht



PROMAT



Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Vanadin-Elektrostahl,** geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** HRC 62

Anwendung: Für harten Draht

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Zange schwarz atramiert, Kopf poliert					
1	E 454 085 L	110	1,2	1	14,00
	E 454 070 L	125	1,5	1	14,00
	E 454 071 L	140	1,8	1	14,00
	E 454 072 L	160	2,0	1	14,20
	E 454 073 L	180	2,5	1	15,60
2	E 454 054 L	125	1,5	1	17,10
	E 454 055 L	140	1,8	1	17,40
	E 454 056 L	160	2,0	1	17,90
	E 454 057 L	180	2,5	1	19,20
Zange verchromt					
3	E 601 3302 L	125	1,5	1	20,30
	E 601 3303 L	140	1,8	1	20,40
	E 454 062 L	160	2,0	1	21,30
	E 454 063 L	180	2,5	1	23,30

Kompakt-Seitenschneider X-Cut®

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl** • **Durchgestecktes Gelenk** für höchste Stabiliät mit doppelt gelagerter Gelenkachse • **Präzisionsschneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Große Öffnungsweite für dicke Kabel • Hohe Schneidleistung durch optimalen Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Universal einsetzbar in Montage, Instandhaltung und Produktion



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert					
1	E 173 6431 L	160	2,7	1	30,40
Zange verchromt					
2	E 173 6433 L	160	2,7	1	35,60

Seitenschneider für Kunststoff

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • Aus **Vanadin-Elektrostahl,** geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Schneiden plangeschliffen • **E 114 3500** mit verlängerter Schneide • Mit **Öffnungsfeder** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum glatten Abschneiden von Angüssen an Kunststoff oder Werkstoffen wie z. B. Blei




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3304 L	gerade	140	1	19,40
	E 114 3500 L	gerader Kopf	160	1	20,20
2	E 114 3504 L	45° abgewinkelter Kopf	160	1	31,60
3	E 114 3506 L	85° abgwinkelter Kopf	160	1	36,10

Zangen-/Werkzeugsatz VDE

Ausführung: VDE isoliert, bis 1000 V • Bestückt mit hochwertigen Werkzeugen • Lieferung im hochwertigen **Kunststoffkoffer**

Inhalt:
Seitenschneider 160 mm
Kombizange 180 mm
Telefonzange 200 mm
2 Schlitz-Schraubendreher ⊖ 4,0 x 100 - 5,5 x 125 mm
Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 2
Phasenprüfer 150 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9791 L	7tlg.	1	55,10

Zangen-Sortiment VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO** • Aus hochwertigem **Spezial-Werkzeugstahl**, gesenkgeschmiedet und vergütet • Ergonomische Sicherheitsgriffe aus schlagfestem **2-Komponenten-Material** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900 bis 1000 V** • Lieferung im **Tragekoffer**

Inhalt:
Seitenschneider 160 mm
Telefonzange, gerade 200 mm
Kombizange 180 mm



FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 100
E 454 368 L	3tlg.	1	55,00

Zangen-Sortiment VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Vanadin-Elektrostahl** • Ölgehärtet • Gefertigt gem. IEC/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Kopf verchromt** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** mit **Abgleitschutz**

Inhalt:
Kombizange 180 mm
Flachrundzange 200 mm
Seitenschneider 160 mm



KNIPEX

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3279 L	3tlg.	1	72,50

Seitenschneider VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl** • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • **Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** auf 62 HRC • Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert u. lizensiert • Kopf verchromt



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9741 L	130	1,6	1	13,50
E 600 9754 L	140	2,0	1	13,20
E 600 9766 L	160	2,3	1	14,00
E 600 9753 L	180	2,5	1	16,20

Seitenschneider VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Vanadin-Elektrostah**l, geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet** • Kopf verchromt • **Schneidenhärte** HRC 62 • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponetenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 081 L	125	1,5	1	22,40
	E 454 082 L	140	1,8	1	22,50
	E 454 083 L	160	2,0	1	24,20
	E 454 084 L	180	2,5	1	26,10
2	E 601 3321 L	160	2,0	1	30,40
	E 601 3332 L	Fangleine			
3	E 601 8643 L	160	2,0	1	28,30

1



2



Befestigungsöse



Fangleine zu E 601 3321

3



Seitenschneider X-Cut VDE

Ausführung: Nach DIN/ISO 5749 • Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl** • Zange verchromt • Durchgestecktes Gelenk für höchste Stabiliät mit doppelt gelagerte Gelenkachse • **Präzisionsschneiden induktive gehärte**t • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Große Öffnungsweite für dicke Kabel • Hohe Schneidleistung durch optimalen Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis • Griffe aus farbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Universal einsetzbar in Montage, Instandhaltung und Produktion



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 173 6435 L	160	2,7	1	36,40

Kraft-Mittenschneider

Ausführung: Aus Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** • Schneidenhärte ca. 64 HRC • Mittige Präzisionsschneiden • **Kopf poliert** • **Griffe mit Kunststoff überzogen**

Anwendung: Schneidet harte, dicke Drähte mit geringem Kraftaufwand





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3306 L	250	3,8	1	34,60

Kraft-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Sonder-Werkzeugstahl • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf 64 HRC • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz

Anwendung: Für Pianodraht

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert					
1	E 600 9779 L	180	2,7	1	14,80
	E 600 9778 L	200	3,0	1	17,40
Kopf verchromt					
2	E 600 9752 L	160	2,5	1	14,10
	E 600 9770 L	180	2,7	1	14,20
	E 600 9771 L	200	3,0	1	16,60

1



2







Kraft-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl** • Mit angeschmiedeter Gelenkachse für härteste Beanspruchung • **Präzisionsschneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** HRC ca. 64 • Geringer Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis

Anwendung: Für harten Draht

MADE IN GERMANY

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Zange atramiert, Kopf poliert					
1	E 454 040 L	140	2,0	1	17,40
	E 454 041 L	160	2,5	1	17,80
	E 454 042 L	180	2,7	1	19,50
	E 454 043 L	200	3,0	1	21,50
	E 454 044 L	250	3,5	1	27,20
2	E 601 3274 L	140	2,0	1	21,10
	E 454 074 L	160	2,5	1	21,50
	E 454 075 L	180	2,7	1	23,70
	E 454 076 L	200	3,0	1	25,30
	E 454 077 L	250	3,5	1	30,50
Zange verchromt					
3	E 114 3520 L	160	2,5	1	26,80
	E 114 3522 L	180	2,7	1	29,20
	E 114 3524 L	200	3,0	1	30,70
	E 601 3305 L	250	3,5	1	37,30
Zange atramiert, Kopf poliert, mit Öffnungsfeder					
4	E 454 038 L	160	2,5	1	24,30
	E 454 039 L	180	2,7	1	26,30

Kraft-Seitenschneider "TwinForce"

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl,** geschmiedet, ölgehärtet • Mit angeschmiedeter und präzsionsgefräster Gelenkachse für **härteste Beanspruchung** • Mit 50% weniger Kraftaufwand durch optimale Übersetzung des **Doppelgelenkes** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von hartem Draht

um 50% leichteres Schneiden





PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 295 L	180	3,2	1	50,60

Kraft-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • VDE-isoliert, bis 1000 V • **Sonder-Werkzeugstahl** • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad • **Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** auf 64 HRC • Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert u. lizensiert • Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen **2-Komponentenhüllen** mit Abgleitschutz



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9765 L	160	2,5	1	18,00
E 600 9767 L	180	2,7	1	19,10
E 600 9764 L	200	3,0	1	21,40

Kraft-Seitenschneider VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • Kopf verchromt • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Ioslierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für harten Draht



MADE IN GERMANY

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 033 L	160	2,5	1	29,60
	E 454 050 L	180	2,7	1	32,00
	E 454 051 L	200	3,0	1	33,90
	E 454 067 L	250	3,5	1	43,40
2	E 601 3329 L	200	4,2	1	40,10
	E 601 3332 L	Fangleine		1	13,80

Kombizange

Ausführung: Spezial-Werkzeugstahl • Mit flacher Schneide und abgeschrägten Kopfkanten • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** bis 60 HRC • Ölgehärtet u. angelassen

Anwendung: Verbessertes Greifen flacher Werkstücke







PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert					
1	E 600 9763 L	160	1,8	1	7,10
	E 600 9762 L	180	2,5	1	7,60
	E 600 9758 L	200	2,8	1	10,20
Kopf poliert					
2	E 600 9740 L	160	1,8	1	9,80
	E 600 9739 L	180	2,5	1	10,40
Kopf verchromt					
3	E 600 9761 L	160	1,8	1	10,20
	E 600 9760 L	180	2,5	1	10,80







Kombizange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Spezial-Werkzeugst**ahl, geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** HRC 60 • Lange Schneidkanten

Anwendung: Zum Halten, Biegen und Schneiden

MADE IN GERMANY

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert					
1	E 454 120 L	140	1,8	1	11,50
	E 454 121 L	160	2,0	1	11,00
	E 454 122 L	180	2,2	1	11,60
	E 454 123 L	200	2,5	1	13,40
2	E 454 115 L	160	2,0	1	14,20
	E 454 116 L	180	2,2	1	14,40
	E 454 117 L	200	2,5	1	16,60
Zange verchromt					
3	E 601 3307 L	140	1,8	1	17,00
	E 454 118 L	160	2,0	1	16,90
	E 454 119 L	180	2,2	1	18,20
	E 454 137 L	200	2,5	1	20,60

Mini-Kombizange

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, gehärtet • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 60 HRC • Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz • **Kopf verchromt** • Griffe mit **zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen**



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3308 L	110	1,6	1	20,20



Kombizange

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Mit flacher Schneide • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** auf 60 HRC • Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert u. lizensiert • Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz

Anwendung: Verbessertes Greifen flacher Werkstücke

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9757 L	160	1,8	1	12,80
E 600 9756 L	180	2,5	1	12,90
E 600 9755 L	200	2,8	1	14,80

Kombizange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • Lange Schneidkanten • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 60 HRC • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V


Anwendung: Zum Halten, Biegen und Schneiden







Mit Befestigungsöse



Fangleine zu
E 601 3313



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 127 L	160	2,0	1	19,70
	E 454 128 L	180	2,2	1	21,20
	E 454 129 L	200	2,5	1	23,70
2	E 601 3313 L	180	2,2	1	27,40
	E 601 3332 L	Fangleine		1	13,80
3	E 601 3272 L	180	2,5	1	26,30
4	E 601 3311 L	160	2,0	1	27,90
	E 601 3312 L	190	2,5	1	30,90

Kraft-Kombizange

Ausführung: Sonder-Werkzeugstahl • Für härteste Dauerbeanspruchung • Ganz in Öl gehärtet und vergütet • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** auf 64 HRC • Mit extra langer Schneide • Kraftgelenk mit bis zu 35% Kraftersparnis • Zusätzliche Griffläche unterhalb des Gelenkes • Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz



Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9759 L	200	2,7	1	14,80



Kraft-Kombizange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Extra lange **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** HRC 63

Anwendung: Zum Schneiden aller Drähte, auch Pianodraht, für härteste Dauerbeanspruchung

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert					
1	E 454 143 L	180	2,5	1	15,80
	E 454 144 L	200	2,8	1	16,60
Kopf poliert					
2	E 454 140 L	180	2,5	1	17,80
	E 454 141 L	200	2,8	1	19,40
	E 454 142 L	225	3,0	1	22,90
Kopf verchromt					
3	E 601 3309 L	180	2,5	1	22,70

Kraft-Kombizange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt, korrosionsgeschützt• **Schneiden indusktiv gehärtet** mit **Facetten** • **Schneidenhärte** ca. HRC 63 • Hohe Kraftverstärkung für **35% Kraftersparnis** • Isolierte Griffe aus zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Schneiden aller Drähte





Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 150 L	180	2,0	1	25,30
E 454 151 L	200	2,2	1	26,60
E 601 3310 L	225	3,0	1	30,20

Kraft- Spitz-Kombizange VDE

Ausführung: Nach DIN/ISO 5746 • Aus **Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte,** geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • Greiffläche einseitig konvex **- zum sicheren Greifen flacher Teile** • **L**eichtes Schneiden durch hochübersetztes Kraftgelenk • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponenetenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

1




2



Mit Befestigungsöse






Fangleine zu E 601 3318

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3286 L	145	2,0	1	23,30
2	E 601 3318 L	145	2,0	1	29,50
	E 601 3332 L	Fangleine		1	13,80

Flachzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Kurze, flache Backen • Ölgehärtet u. angelassen • (geriffelte) Greiffläche gezahnt • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug





Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9748 L	160	30	1	8,50

Flachzangen

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Kurze, flache, breite Backenform** • Greifflächen gezahnt • Griffe mit Kunststoff überzogen



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 171 L	140	28	1	11,30
E 454 172 L	160	30	1	11,80
E 601 3314 L	140	28	1	13,80
E 114 3182 L	160	30	1	14,00

Flachzange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet,** ölgehärtet • Zange verchromt • **Kurze, flache, breite Backenform** • Greifflächen gezahnt • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 176 L	160	30	1	20,50

Radiozange mit Schneide

Ausführung: Nach DIN/ISO 5745 • Mit Schneide • **Spezial-Werkzeugstahl** • Gerade, flach-runde Backen • **Schneiden induktiv zusatzgehärtet** auf 60 HRC • Greiffläche gezahnt • Ölgehärtet u. angelassen



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert						
1	E 600 9737 L	gerade	145	42	1	6,60
	E 600 9730 L	gerade	160	50	1	8,10
Kopf verchromt						
2	E 600 9736 L	gerade	160	50	1	9,30

Radio-/Telefonzange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • VDE-isoliert, bis 1000 V • Mit Schneide • **Spezial-Werkzeugstahl** • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 10000 V im Wasserbad • Gerade, flach-runde Backen • Nickel-Chrom-beschichtet • **Schneiden induktiv zusatzgehärtet** auf 60 HRC • Greiffläche gezahnt Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert und lizensiert • Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9729 L	gerade	160	50	1	13,70

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Flach-runde Backenform** • Greifflächen gezahnt • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC • **E 454 270-271/ 454 269/601 3324-454 272** Kopf poliert • **E 601 3323** Zange verchromt



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 270 L	gerade	140	42	1	13,90
	E 454 271 L	gerade	160	50	1	14,00
2	E 454 269 L	40° gebogen	160	50	1	16,70
3	E 601 3324 L	gerade	140	42	1	16,40
	E 454 272 L	gerade	160	50	1	16,60
	E 601 3323 L	gerade	160	50	1	19,40

Flachrundzange VDE mit Schneide (Radiozange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Vanadin-Elektrostahl** geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • **Flach-runde Backenform** • Greifflächen gezahnt • **Schneiden induktiv gehärtet** • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



KNIPEX

Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 274 L	gerade	160	50	1	21,90

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Ausführung: Nach DIN/ISO 5745 • Mit Schneide • **Spezial-Werkzeugstahl** • Gerade, flach-runde Backen • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** auf 60 HRC • Greiffläche gezahnt • Ölgehärtet u. angelassen






PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert						
1	E 600 9728 L	gerade	200	72	1	8,80
2	E 600 9725 L	gebogen	200	72	1	10,80
3	E 600 9726 L	gerade	200	72	1	11,30
4	E 600 9719 L	gebogen	200	72	1	14,00
Kopf verchromt						
5	E 600 9723 L	gebogen	160	60	1	12,30
	E 600 9722 L	gebogen	200	72	1	13,50
6	E 600 9727 L	gerade	200	72	1	10,80

Storchschnabelzange mit Schneiden

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Flach-runde Backenform** • Greifflächen gezahnt • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. HRC 61 • Mit elastischen Präzisionsspitzen

Anwendung: Für harten, mittelharten und weichen Draht



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
1	E 454 312 L	gerade	200	73	1	17,90
	E 454 316 L	gerade	200	73	1	20,40
2	E 454 313 L	40° gebogen	200	73	1	20,40
	E 454 317 L	40° gebogen	200	73	1	22,80
Zange verchromt						
3	E 454 308 L	gerade	200	73	1	23,10
4	E 454 309 L	40° gebogen	200	73	1	26,90

Flachrundzange VDE (Storchschnabelzange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Mit Schneide **Spezial-Werkzeugstahl**
• Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad
• Gerade, flach-runde Backen • Schneiden induktiv zusatzgehärtet auf 60 HRC
• Griffläche gezahnt • Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert und lizensiert
• Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen
• Mit Abgleitschutz




PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9724 L	gerade	200	75	1	13,30
2	E 600 9721 L	gebogen	200	75	1	15,30

Flachrundzange VDE mit Schneiden (Storchschnabelzange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • **Flach-runde Backenform** • Greifflächen gezahnt • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC • Mit elastischen Präzisionsspitzen • Isolierter Griff mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Greifen, Halten und Schneiden von mittelhartem und harten Draht; hochbelastbare, elastische Präzisionsspitzen



Fangleine zu E 601 3320

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 314 L	gerade	200	73	1	26,80
2	E 601 3320 L	gerade	200	73	1	33,00
	E 601 3332 L	Fangleine			1	13,80
3	E 601 3280 L	gerade	200	73	1	31,40
4	E 454 273 L	40° gebogen	160	50	1	24,70
	E 454 315 L	40° gebogen	200	73	1	30,10





Rundzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Spezial-Werkzeugstahl** • **Kurze, runde Backen** • Griffläche glatt • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug

Anwendung: Zum Anbiegen von Drahtösen

PROMAT

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9743 L	140	25	1	6,40

Rundzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Kurze, runde Backenform,** präzisionsgeschliffen • Glatte Greifflächen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Anbiegen von Drahtösen

KNIPEX



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3190 L	160	30	1	13,90

Rundzange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Gefertigt gem. **IEC/EN 60900**, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Kurze, runde Backen • Präzisionsgeschliffen Greifflächen geriffelt • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf verchromt • Griffe mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** und Abgleitschutz

Anwendung: Zum Anbiegen von Drahtösen



PROMAT

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9738 L	160	30	1	15,00

Rundzange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • **Kurze, runde Backenform** • Glatte Greifflächen • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Anbiegen von Drahtösen



KNIPEX

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 195 L	160	30	1	20,10


1


2

Montierzange mit Querprofil

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • **Mit Querprofilen** • Flach-runde Greifspitzen • Geschmiedet aus **Spezial-Werkzeugstahl** • In Öl gehärtet • **Kopf poliert** • **Griffe mit Kunststoffüberzug**

Anwendung: Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Länge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3287 L	gerade	280	76,5	1	23,90
2	E 601 3288 L	45° gebogen	280	70,0	1	24,90

Langbeckzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Lange, flache Backen • Greifflächen gezahnt • Ölgehärtet u. angelassen
E 600 9744
Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug
E 600 9742
Kopf verchromt • Griff mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen


1


2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9744 L	160	46	1	7,20
2	E 600 9742 L	160	46	1	9,10


1


2


3


4

Langbeckzange

Ausführung: Nach DIN/ISO 5745 • Ohne Schneide • **Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet** • Verschiedene Backenformen • Auch als Lötspitzzange zu verwenden • Greifflächen gezahnt

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Backenform	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
1	E 601 3343 L	flach-rund	160	54,0	1	18,30
2	E 454 220 L	lang, flach	140	42,0	1	14,20
	E 454 221 L	lang, rund	160	46,5	1	14,60
Kopf verchromt						
3	E 454 285 L	flach-rund	160	54,0	1	22,50
4	E 601 3316 L	lang, halbrund	140	42,0	1	19,70
	E 601 3317 L	lang, halbrund	160	50,0	1	20,30

Langbeckzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Spezial-Werkzeugstahl** • Ölgehärtet u. angelassen • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900 • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Lange, flache Backen • Greifflächen gezahnt • VDE auditiert u. lizensiert • Kopf verchromt Griffe mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz



PROMAT

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9745 L	160	46	1	14,30

Langbeckzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** • Ölgehärtet • Gefertigt gem. IEC/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Zange verchromt • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponenten-hüllen** mit Abgleitschutz

1



2




KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3315 L	160	46,5	Lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt	1	22,70
2	E 601 3322 L	160	41,0	Lange, runde Backen, Greifflächen glatt	1	22,50

Mechanikerzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5745** • Ohne Schneide • Aus **Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet** • **Gerade, flach-runden Backen** • Greifflächen kreuzgezahnt • Zange verchromt • Mit zweifarbigen **Mehr-komponentenhüllen**



KNIPEX

Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3340 L	200	73	1	25,30

Sicherungssystem-Satz

Ausführung: Zur Sicherung von Zangen mit Befestigungsöse
Inhalt:
3 Adapterschlaufen
2 Karabiner
Fangleine

Anwendung: Zur Sicherung der Werkzeuge




KNIPEX

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3331 L	6tlg.	1	45,30

Fangleine

Ausführung: Zur Sicherung von Zangen mit Befestigungsöse • Max. Belastung 1,5 kg



KNIPEX

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3332 L	Fangleine	1	13,80

Adapterschlaufe

Ausführung: Adapterschlaufe für Zangen mit Befestigungsöse (3 Stück) • Max. Belastung 1,5 kg




KNIPEX


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3333 L	Adapterschlaufen	1	15,60

Sicherungsringzange (Innenringe)

Ausführung: Nach **DIN 5256 Form C** • Gerade • **Chrom-Vanadium-Stahl** • Besonders stabile Spitzen und guter Halt der Ringe durch Kegelfuß • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug

Anwendung: Für Innenringe






PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Gerade Spitze					
1	E 600 9695 L	J 0	8-13	1	7,00
	E 600 9694 L	J 1	12-25	1	7,00
	E 600 9693 L	J 2	19-60	1	7,20
	E 600 9692 L	J 3	40-100	1	9,90
90° abgewinkelte Spitze					
2	E 600 9691 L	J 01	8-13	1	7,50
	E 600 9690 L	J 11	12-25	1	7,50
	E 600 9689 L	J 21	19-60	1	7,80
	E 600 9688 L	J 31	40-100	1	10,40

Sicherungsringzange (Außenringe)

Ausführung: Nach **DIN 5254 A** • Gerade • **Chrom-Vanadium-Stahl** • Besonders stabile Spitzen und guter Halt der Ringe durch Kegelfuß • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug

Anwendung: Für Außenringe



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Außenringe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Gerade Spitze					
1	E 600 9687 L	A 0	3-10	1	8,60
	E 600 9685 L	A 1	10-25	1	7,50
	E 600 9684 L	A 2	19-60	1	7,80
	E 600 9683 L	A 3	40-100	1	10,00
90° abgewinkelte Spitze					
2	E 600 9681 L	A 01	3-10	1	9,10
	E 600 9680 L	A 11	10-25	1	8,00
	E 600 9679 L	A 21	19-60	1	8,40
	E 600 9678 L	A 31	40-100	1	10,90

Sicherungsringzange (Innenringe)

Ausführung: Nach **DIN 5256** • Aus **Chrom-Vanadin-Stahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Kräftige, geschmiedete Ausführung • Rutschhemmende, stabile **Spitzen** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für **Innenringe** (Bohrungen)



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze						
1	E 454 319 L	J 0	8-13	140	1	11,10
	E 454 320 L	J 1	12-25	140	1	11,10
	E 454 321 L	J 2	19-60	180	1	11,80
	E 454 322 L	J 3	40-100	225	1	13,40
	E 454 323 L	J 4	85-140	320	1	22,50
90° abgewinkelte Spitze						
2	E 454 328 L	J 01	8-13	130	1	12,50
	E 454 324 L	J 11	12-25	130	1	12,50
	E 454 325 L	J 21	19-60	170	1	12,70
	E 454 326 L	J 31	40-100	215	1	14,10
	E 454 327 L	J 41	85-140	300	1	24,10





Sicherungsringzange (Außenringe)

Ausführung: Nach **DIN 5254** • Aus **Chrom-Vanadin-Stahl,** geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Kräftige, geschmiedete Ausführung • Rutschhemmende, stabile **Spitzen** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für **Außenringe** (Wellen)



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Außenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze						
1	E 454 330 L	A 0	3-10	140	1	12,70
	E 454 331 L	A 1	10-25	140	1	12,10
	E 454 332 L	A 2	19-60	180	1	13,40
	E 454 333 L	A 3	40-100	210	1	14,50
	E 454 334 L	A 4	85-140	320	1	25,30
90° abgewinkelte Spitze						
2	E 454 335 L	A 01	3-10	125	1	13,90
	E 454 337 L	A 21	19-60	170	1	14,50
	E 454 336 L	A 11	10-25	125	1	13,30
	E 454 338 L	A 31	40-100	200	1	16,00
	E 454 339 L	A 41	85-140	300	1	27,40



Sicherungsringzange (Innenringe)



Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Stahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Kräftige, geschmiedete Ausführung • Rutschhemmende, stabile **45° gewinkelte Spitzen** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für **Innenringe** (Bohrungen)











KNIPEX

Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3351 L	J 02	8-13	140	1	**12,70**
E 114 3352 L	J 12	12-25	140	1	**12,70**
E 114 3353 L	J 22	19-60	180	1	**13,10**
E 114 3354 L	J 32	40-100	225	1	**14,20**
E 114 3355 L	J 42	85-140	310	1	**24,10**

Sicherungsringzange (Außenringe)

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Stahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Kräftige, geschmiedete Ausführung • Rutschhemmende, stabile **45° gewinkelte Spitzen** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für **Außenringe** (Wellen)









KNIPEX

Art.-Nr.	Größe	für Außenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3389 L	A 02	3-10	130	1	**14,00**
E 114 3390 L	A 12	10-25	130	1	**13,40**
E 114 3391 L	A 22	19-60	185	1	**14,60**
E 114 3392 L	A 32	40-100	210	1	**16,40**
E 114 3393 L	A 42	85-140	310	1	**27,70**

Sicherungsringzange (Innenringe)

Ausführung: Nach DIN 5256 • Spitzen Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar • **Griffe schwarz pulverlackiert**

Anwendung: Für große Innenringe





KNIPEX

Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze					
E 601 8654 L	J 5	122-300	570	1	**111,00**
E 601 8653 L	J 6	252-400	580	1	**111,00**
90° abgewinkelte Spitze					
E 601 8652 L	J 51	122-300	590	1	**111,00**
E 601 8651 L	J 61	252-400	600	1	**111,00**

Sicherungsringzange (Außenringe)

Ausführung: Nach DIN 5254 • Spitzen Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar • **Griffe schwarz pulverlackiert**

Anwendung: Für große Außenringe





KNIPEX

Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze					
E 601 8650 L	A 5	122-300	560	1	**111,00**
E 601 8649 L	A 6	252-400	570	1	**111,00**
90° abgewinkelte Spitze					
E 601 8648 L	A 51	122-300	570	1	**111,00**
E 601 8647 L	A 61	252-400	580	1	**111,00**



Präzisions-Sicherungsringzange (Innenringe)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5256 C** (gerade) und **D** (abgewinkelt) • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Stabile eingesetzte Spitzen aus **hochverdichtetem Federstahldraht** bietet bis zu 10fach höhere Standzeiten • Griff mit **rutschhemmendem Kunststoff** überzogen • Mit präzisem, leichtgängigem Schraubgelenk • Große Auflageflächen an den Spitzen sorgen für einen festen Sitz der Ringe auf den Spitzen

Anwendung: Für **Innenringe** (Bohrungen)



Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Innenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze						
1	E 454 340 L	J 0	8-13	140	1	14,40
	E 454 341 L	J 1	12-25	140	1	14,40
	E 454 342 L	J 2	19-60	180	1	15,20
	E 454 343 L	J 3	40-100	225	1	17,10
	E 454 344 L	J 4	85-140	320	1	29,40
Gerade Spitze, mit Spreizbegrenzung						
2	E 601 3400 L	J 0	8-13	140	1	24,10
	E 454 701 L	J 1	12-25	140	1	24,10
	E 454 702 L	J 2	19-60	180	1	25,60
90° abgewinkelte Spitze						
3	E 454 540 L	J 01	8-13	130	1	16,50
	E 454 541 L	J 11	12-25	130	1	16,50
	E 454 542 L	J 21	19-60	165	1	16,60
	E 454 543 L	J 31	40-100	210	1	18,40
	E 454 544 L	J 41	85-140	305	1	31,40
90° abgewinkelte Spitze, mit Spreizbegrenzung						
4	E 601 3401 L	J 01	8-13	130	1	27,00
	E 601 3402 L	J 11	12-25	130	1	27,00
	E 601 3403 L	J 21	19-60	165	1	27,20
	E 601 3404 L	J 31	40-100	210	1	30,10

Präzisions-Sicherungsringzange (Außenringe)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5254 A** (gerade) und **B** (abgewinkelt) • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Stabile eingesetzte Spitzen aus **hochverdichtetem Federstahldraht** bietet bis zu 10fach höhere Standzeiten • Griff mit **rutschhemmendem Kunststoff** überzogen • Mit präzisem leichtgängigem Schraubgelenk • Große Anlageflächen an den Spitzen sorgen für einen festen Sitz der Ringe auf den Spitzen

Anwendung: Für **Außenringe** (Wellen)




Abb.	Art.-Nr.	Größe	für Außenringe-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Gerade Spitze						
1	E 454 545 L	A 0	3-10	140	1	16,60
	E 454 546 L	A 1	10-25	140	1	15,60
	E 454 547 L	A 2	19-60	180	1	17,30
	E 454 548 L	A 3	40-100	225	1	18,90
	E 454 549 L	A 4	85-140	320	1	32,70
Gerade Spitze, mit Spreizbegrenzung						
2	E 114 3414 L	A 0	3-10	140	1	20,90
	E 454 704 L	A 1	10-25	140	1	23,30
	E 454 705 L	A 2	19-60	180	1	25,10
90° abgewinkelte Spitze						
3	E 454 550 L	A 01	3-10	130	1	18,20
	E 454 551 L	A 11	10-25	130	1	17,10
	E 454 552 L	A 21	19-60	165	1	18,90
	E 454 553 L	A 31	40-100	210	1	20,60
	E 454 554 L	A 41	85-140	305	1	35,50
90° abgwinkelte Spitze, mit Spreizbegrenzung						
4	E 114 3416 L	A 01	3-10	130	1	22,80
	E 601 8628 L	A 11	10-25	130	1	27,00
	E 601 8627 L	A 21	19-50	165	00	29,80
	E 601 8626 L	A 31	40-100	210	1	32,50

Sicherungsringzangen-Satz

Ausführung: In hochwertiger Rolltasche, schnürbar

E 600 9677
2 Sicherungsringzangen für Innenringe J 2 - J 2
2 Sicherungsringzangen für Außenringe A 2 - A 21
E 600 9676
4 Sicherungsringzangen für Innenringe J 1- J 2 - J 11 - J 21
4 Sicherungsringzangen für Außenringe A 1 - A 2 - A 11 - A 21



1



2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9677 L	4tlg.	1	34,60
2	E 600 9676 L	8tlg.	1	77,00

Sicherungsringzangen-Satz

Ausführung: Lieferung in hochwertiger Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe

Inhalt:
2 Sicherungsringzangen für Innenringe J 2 - J 21
2 Sicherungsringzangen für Außenringe A 2 - A 21



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3375 L	4tlg.	1	60,50

Präzisions-Sicherungsringzangen-Satz

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5256 C** und **5254 A** • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Stabile eingesetzte Spitzen aus **hochverdichtetem Federstahldraht** • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen • In hochwertiger **Kunststoff-Rolltasche mit verstellbarem Schnellverschluss**
Inhalt:
2 Präz. Sicherungsringzangen für Innenringe J 1 - J 2
2 Präz. Sicherungsringzangen für Außenringe A 1 - A 2




KNIPEX

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 558 L	4tlg.	1	70,50

Elektronik-Spitzzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9655** • Eingelegtes Gelenk • Mit doppelter Blattfeder • Greiffläche glatt • Reflexarmer Mattchrom-Korrosions-Schutz • Ölgehärtet u. angelassen • Kopf verchromt • Mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz





PROMAT

Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge mm	Backenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9698 L	gerade	130	30	1	9,90

Elektronik-Schrägschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Durchgestecktes Gelenk • Lange Schneide Winkel 20° • Kopf stahlpoliert • Mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** und Abgleitschutz



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9682 L	120	0,5	1	18,60

Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Eingelegtes Gelenk • Mit doppelter Blattfeder • Reflexarmer Mattchrom-Schutz • Ölgehärtet u. angelassen • E 600 9700-9699 mit spitzem Kopf • E 600 9702-9701 mit rundem Kopf • Mit ergonomischen **2-Komponenten-Hüllen** mit Abgleitschutz • **E 600 9700/600 9702/600 9697** durchgestecktes Gelenk und Schneide mit Facette • **E 600 9699/600 9701** Schneide ohne Facette

1



2



PROMAT

3



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf verchromt					
1	E 600 9697 L	110	0,6	1	9,90
Kopf stahlpoliert					
2	E 600 9700 L	115	0,5	1	17,30
	E 600 9699 L	115	0,5	1	17,30
3	E 600 9702 L	115	0,6	1	16,50
	E 600 9701 L	115	0,5	1	16,50

Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • **Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden** • Schneidenhärte ca. 64 HRC • **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
E 601 3355 mit Facette
E 601 3363 mit Facette und Drahtklemme
E 454 580/114 3562 runder Kopf mit Facette
E 601 3356 runder Kopf mit Facette und Drahtklemme
E 454 587 runder Kopf ohne Facette
E 601 3357/454 589 spitzer Kopf ohne Facette
E 454 586 runder Kopf mit kleiner Facette
E 114 3578/454 588 spitzer Kopf mit kleiner Facette

1



2



KNIPEX

Anwendung: Für feinste Arbeiten an elektrischen Bauteilen

3



4



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf brüniert							
1	E 601 3355 L	125	1,3	1,0	0,6	1	31,50
	E 601 3363 L	125	1,3	1,0	0,6	1	37,20
Kopf spiegelpoliert							
2	E 454 580 L	115	0,3-1,6	1,2	0,5	1	27,20
	E 601 3356 L	115	1,6	1,2	0,6	1	31,00
Kopf spiegelpoliert							
3	E 454 586 L	115	0,3-1,6	1,2	0,6	1	30,60
	E 114 3562 L	115	0,3-1,6	1,2	0,6	1	36,60
4	E 454 587 L	115	0,3-1,3	1,0	-	1	30,80
	E 454 589 L	115	0,3-1,3	0,8	-	1	32,80
	E 114 3578 L	115	0,3-0,8	-	-	1	32,80
	E 454 588 L	115	0,3-1,3	1,0	0,5	1	33,70

Elektronik Super-Knips®

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Kopf brüniert • Geschliffene **Schneiden ohne Facette** • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** • Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet • Präzise geformte Spitzen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • Mit **Öffnungsfeder** und **Öffnungsbegrenzung**

Anwendung: Zum flächengleichen Abtrennen sowie Durchtrennen auch anliegender Drähte ab 0,2 mm, für weichen und mittelharten Draht




Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 613 L	125	0,2-1,0	schmaler Kopf, Schneidenhärte ca. 60 HRC	1	19,00
2	E 454 620 L	125	0,2-1,6	Schneidenhärte ca. 64 HRC	1	17,80
3	E 454 621 L	125	0,2-1,6	mit Drahtklemme, Schneidenhärte ca. 64 HRC	1	19,90
4	E 601 3365 L	125	0,2-1,6	Schneidenhärte ca. 64 HRC	1	18,70
5	E 601 3368 L	125	0,2-1,6	mit Drahtklemme, Schneidenhärte ca. 64 HRC	1	20,90
6	E 601 3334 L	140	0,2-1,6	mit Drahtklemme, Schneidenhärte ca. 64 HRC	1	21,30

Elektronik Super-Knips® "INOX"

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Aus **rostfreiem Stahl** • Kopf poliert • Geschliffene **Schneiden ohne Facette** • Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet • Präzise geformte Spitzen • **Schneidenhärte** ca. 54 HRC • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum flächengleichen Abtrennen sowie Durchtrennen auch anliegender Drähte ab 0,2 mm, für weichen und mittelharten Draht




Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 610 L	125	0,2-1,6	1,0	mit Öffnungsfeder	1	17,10
2	E 454 611 L	125	0,2-1,6	1,0	mit Öffnunsgfeder und Drahtklemme	1	19,20
3	E 454 612 L	125	0,2-1,0	0,6	mir Öffnungsfeder und 60° abgewinkelter Spitze	1	19,90
4	E 601 3336 L	140	0,2-1,6	1,0	mit Öffnungsfeder	1	20,50

Elektromechaniker-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5749** • **Vanadium-Elektrostahl** • Ölgehärtet • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden • Schneidenhärte ca. 63 HRC • Mit Öffnungsfeder • Mit scharfen, exakt schließenden Schneiden für weichen, harten Draht sowie Pianodraht • Kopf poliert • Griffe mit ergonomischen **Mehrkomponenten-Hüllen** • **E 601 3281** mit Facette • **E 601 3282** ohne Facette

Anwendung: Für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen



Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	Schneidwerte Piano-Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3281 L	125	0,4-2,5	1,8	1,0	0,6	1	22,10
E 601 3282 L	125	0,4-2,5	-	-	-	1	22,80

Elektronikzangen-Satz

Ausführung: Ölgehärtet u. angelassen • Doppelte Blattfeder • Reflexarmer Mattchrom-Korrsosionsschutz • **Lieferung** im Etui aus strapazierfähigem Nylonmaterial mit Reißverschluss

Inhalt:
Elektronik-Flachzange 130 mm
Elektronik-Rundzange 130 mm
2 Elektronik-Spitzzangen 130 mm
Elektronik-Seitenschneider 110 mm
Elektronik-Vornschneider 130 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9793 L	6tlg.	1	83,50

Elektronik-Zangen-Satz

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet** • Griffe aus zweifarbigen **Mehrkomponetenhüllen**

Inhalt:
3 Elektronik-Greifzangen mit Öffnungsfeder, 115 mm
2 Elektronik-Seitenschneider mit Öffnungsfeder 115 mm
Elektronik-Vornschneider 120 mm
Präz. Pinzette 155 mm, 45° angewinkelt



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3362 L	7tlg.	1	224,00

Elektronik-Zangen-Satz

Ausführung: 8tlg. Set in praktischer **Aufbewahrungs-Box** aus **schlagfestem Kunststoff** mit Schaumstoffeinlagen

Inhalt:
2 Elektronik-Zangen 115 mm
2 Elektronik-Schlitz-Schraubendreher ⊖ SW 0,4 x 2,5 - 0,5 x 3,0 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 mm
2 Elektronik-Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH) ⊕ Gr. 0 -1

Anwendung:
Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 048 L	8tlg.	1	119,00

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Aus **Kugellager-Chromstahl, geschmiedet, ölgehärtet** • Kopf poliert • Geschraubtes Präzisionsgelenk mit reibungsarmer **Doppelfeder** für sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Spiegelfreies Gelenk • Geschliffene Schneiden **induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Ergonomische Griffe aus zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik






Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 626 L	125	0,2-1,7	1,3	0,7	runder Kopf mit sehr kleiner Facette	1	42,20
2	E 454 628 L	125	0,1-1,7	1,0	-	runder Kopf ohne Facette	1	46,20
3	E 454 629 L	125	0,2-1,5	1,1	0,6	spitzer Kopf mit sehr kleiner Facette	1	42,20
4	E 454 622 L	125	0,1-1,5	0,8	-	spitzer Kopf ohne Facette	1	46,20

Elektronik Super-Knips® ESD

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Elektrisch ableitend • Kopf brüniert • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** • **Präzisionsgeschliffene** Schneiden **ohne Facette** • Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet • Mit **Öffnungsfeder** und **Öffnungsbegrenzung** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik • Zum flächengleichen Abtrennen, auch anliegender Drähte ab 0,2 mm



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 617 L	125	0,2-1,6	1,2	1	19,60
	E 601 3335 L	140	0,2-2,1	1,4	1	23,20
Drahtklemme						
2	E 454 618 L	125	0,2-1,6	1,2	1	21,30

Elektronik Super-Knips® ESD "INOX"

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • **Elektrisch ableitend** • Aus **rostfreiem Stahl** • Kopf poliert • **Präzisionsgeschliffene Schneiden ohne Facette** • Spielfreies Gelenk mit Edelstahl-Niet • Mit **Öffnungsfeder** und **Öffnungsbegrenzung** • **Schneidenhärte** ca. 54 HRC • **E 454 616** mit Drahtklemme • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für feinste Schneidarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik • Zum flächengleichen Abtrennen, auch anliegender Drähte ab 0,2 mm



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 615 L	125	0,2-1,6	1,0	1	18,90
	E 601 3337 L	140	0,2-2,1	1,2	1	22,40
Drahtklemme						
2	E 454 616 L	125	0,2-1,6	1,0	1	20,70



Elektronik-Seitenschneider ESD

Ausführung: Nach DIN/ISO 9654 • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden • Schneidenhärte ca. 60 HRC • Aus **Spezial-Werkzeugstahl,** ölgehärtet • **Kopf spiegelpoliert mit kleiner Facette** • **Griffe mit ergonomischen Mehrkomponenten-Hüllen** • **Elektrisch ableitend - dissipativ** • Leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam ab

Anwendung: Für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte weicher Draht-Ø	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø	Schneidwerte harter Draht-Ø	VE	EUR/Stück Pg. 25
	mm	mm	mm	mm		
E 601 3393 L	115	1,6	1,2	0,6	1	32,40

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9654** • **Chrom-Vanadin-Kugellagerstah**l, geschmiedet, ölgehärtet • **Geschraubtes Gelenk** • Öffnungsfeder • **Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich • **Elektrisch ableitend - dissipativ** • Ca. 20% weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen • Kopf poliert • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte weicher Draht-Ø	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø	Schneidwerte harter Draht-Ø	VE	EUR/Stück Pg. 25
	mm	mm	mm	mm		
E 601 3396 L	125	0,2-1,7	1,3	0,7	1	43,90
E 601 3284 L	125	0,3-1,7	1,3	1,0	1	49,50
E 601 3397 L	125	0,2-1,5	1,1	0,6	1	43,90
E 601 3398 L	125	0,1-1,5	0,8	-	1	48,70



Elektronik-Greifzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9655** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf **spiegelpoliert** für besonders guten Schutz gegen Rost • Kanten entgratet • Durchgestecktes Präzisionsgelenk mit reibungsarmer **Doppelfeder** für sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für Montagarbeiten in der Elektronik und Feinmechanik • Zum Greifen, Halten und Biegen




Abb.	Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge	Backenlänge	VE	EUR/Stück Pg. 25
			mm	mm		
1	E 454 630 L	flach	115	22,5	1	25,70
2	E 454 631 L	flach-rund	115	22,5	1	25,70
3	E 454 632 L	rund	115	22,5	1	25,70
4	E 454 633 L	45° abgewinkelt	115	22,5	1	27,60
5	E 454 635 L	flach-rund	145	40,0	1	30,40
6	E 601 3395 L	45° abgewinkelt	145	35,0	1	32,80

Elektronik-Greifzange ESD

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9655** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf **spiegelpoliert** für besonders guten Schutz gegen Rost • Kanten entgratet • Durchgestecktes Präzisionsgelenk und reibungsarme **Doppelfeder** für sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik, elektrisch ableitend



Art.-Nr.	Form	Gesamtlänge	Backenlänge	VE	EUR/Stück Pg. 25
		mm	mm		
E 454 636 L	flach	115	22,5	1	27,90
E 454 637 L	flach-rund	115	22,5	1	27,90



Elektronikzangen-Set ESD

Ausführung: 8tlg. Set in **praktischer Aufbewahrungs-Box** aus **schlagfestem Kunststoff** mit Schaumstofeinlagen

Inhalt:

2 Elektronik-Zangen ESD 115 mm
4 Elektronik Schlitz-Schraubendreher ⊖ ESD 0,4 x 2,5 - 0,5 x 3,0 - 0,6 x 3,5 - 0,8 x 4,0 mm
2 Elektronik Kreuzschlitz-Schraubendreher ⊕ (PH), Gr. 0 - 1

Anwendung: Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, elektrisch ableitend

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 049 L	8tlg.	1	129,00

Universal-Pinzette "Edelstahl"

Ausführung: Aus rostfreiem, antimagnetischem Edelstahl • Rostfrei 18/10



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9710 L	gerade	130	1	7,60

College-Pinzette

Ausführung: Gebogen • Mit Führungsstift • Schmale, gezahnte Spitzen • Vernickelt



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9709 L	gebogen	155	1	6,60

Lötkreuz-Pinzette

Ausführung: Gebogene Spitzen • Mit wärmeisolierenden Kunststoffgriffschalen aus rostfreiem und antimagnetischem Edelstahl • Rostfrei 18/10



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9707 L	gebogen	160	1	13,20

Flach-Pinzette

Ausführung: 4 mm breit • Eckige Spitzen • Gekröpft • Edelstahl rostfrei 18/10 • Antimagnetisch



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9704 L	gekröpft	120	1	10,20

Universal-Pinzette

Ausführung: Stabil • Stumpf-breite gezahnte Spitzen

1



2



PROMAT

Art.-Nr.	Form	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9706 L	gerade	145	vernickelt	1	6,10
E 600 9705 L	gerade	145	antihaftbeschichtet	1	8,40
E 600 9696 L	gerade	200	vernickelt	1	19,60
E 600 9675 L	gerade	250	vernickelt	1	22,20
E 600 9671 L	gerade	300	vernickelt	1	23,10

Pinzetten-Satz

Ausführung: Im Stecketui

Inhalt:
College-Pinzette, Spitze gebogen, 155 mm
Edelstahl-Pinzette Spitze gerade, 130 mm
Universal-Pinzetten, Spitze abgerundet, vernickelt, 145 mm



College-Pinzette



Universal-Pinzette, Edelstahl



Universal-Pinzette, vernickelt

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9703 L	3tlg.	1	19,30

Präzisions-Pinzette

Ausführung: Universell einsetzbare Pinzetten aus **Federstahl** oder **rostfreiem Edelstahl**

Anwendung: Universell einsetzbar bei Montagearbeiten

1



2



3



4



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
Aus rostfreiem Edelstahl						
1	E 454 651 L	gerade	120	glatte Griffen, schmalen Spitzen	1	11,80
	E 601 3354 L	gerade	130	glatte Griffen, schmalen Spitzen		
2	E 454 659 L	45° gebogen	105	glatte Griffe, abgewinkelte Spitzen	1	15,90
Aus Federstahl						
3	E 454 655 L	gerade	120	geriffelte Griffe, runde, breite Spitzen ca.0,8 mm, Backen feinverzahnt	1	6,60
4	E 114 3731 L	gerade	145	geriffelte Griffe, runde, breite Spitzen ca. 3,5 mm, feinverzahnt	1	7,30

Präzisions-Pinzette VDE

Ausführung: Präzisions-Pinzetten mit gerader oder 45° gebogen Spitzen, vernickelt • Backen fein gezahnt • Aus hochfestem **Federstahl** mit **VDE-Tauchisolierung** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen


1


2

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 670 L	gerade	150	1	19,10
2	E 454 671 L	45° gebogen	150	1	19,50

Präzisions-Pinzette ESD

Ausführung: Universell einsetzbare Präzisions-Pinzetten aus **rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl,** antimagnetisch • Hoher Oberflächen- und Durchgangswiderstand • **Gerade Form** • Kräftige Spitzen • Glatte Greifflächen

Anwendung: Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen



KNIPEX

Art.-Nr.	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 665 L	gerade	130	1	10,40

Abisolierzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5744** bzw. **DIN/ISO 5743** • Spezial-Werkzeugstahl • Mit Öffnungsfeder und Stellschraube • Ø 5 mm/ 10 mm² (Leitungsquerschnitt) • Ölgehärtet u. angelassen • Griffe mit ergonomischen 2-Komponentenhüllen mit Abgleitschutz


1



2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte-Ø mm	Abisolierwerte mm2	VE	EUR/Stück Pg. 636
Kopf poliert						
1	E 600 9781 L	160	5	10	1	11,30
Kopf verchromt						
2	E 600 9720 L	160	5	10	1	11,40

Abisolierzange

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den max. Litzen-Ø • Mit **Öffnungsfeder**




1


2

KNIPEX



3

Abb.	Art.-Nr.	Abisolierwerte-Ø mm	Abisolierwerte mm²	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
Kopf poliert						
1	E 454 360 L	5	10	160	1	15,30
2	E 454 369 L	5	10	160	1	18,40
Kopf verchromt						
3	E 601 3366 L	5	10	160	1	21,50

Abisolierzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743 Spezial-Werkzeugstahl** • Ölgehärtet • Gefertigt gem. IEC 900/EN 60900, stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Mit Öffnungsfeder und Stellschraube • Ölgehärtet u. angelassen • VDE auditiert und lizensiert • Kopf verchromt



PROMAT

Art.-Nr.	Abisolierwerte-Ø mm	Abisolierwerte mm²	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9717 L	5	10	160	1	15,80

Abisolierzange VDE

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf verchromt • Mit Stellschraube zum Einstellen auf den max. **Litzen-Ø** von **5 mm** bzw. **10 mm²** Leiterquerschnitt • Mit **Öffnungsfeder** • Griffe isoliert mit zweifarbigen **Mehrkomponenetenhüllen** bzw. **tauchisoliert** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V





Abb.	Art.-Nr.	Abisolierwerte-Ø mm	Abisolierwerte mm²	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 361 L	5	10	160	1	24,60
2	E 601 3273 L	5	10	160	1	30,10

Abisolierzange mit Formessern

Ausführung: Mit **Formmessern** • Zangenkörper aus Aluminium • Keine Beschädigung des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser • Klemmbacken halten Draht beim Abisolieren fest • Mit auswechselbaren Messern aus Spezialstahl für 6 verschiedene Kabelquerschnitte • Mit Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit • Eine Druckfeder bringt die Zange in Ausgangsstellung zurück • Kopf schwarz lackiert • **Griffe mit Kunststoff** überzogen






Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3361 L	180	0,5-6,0	1	54,50

Präzisions-Abisolierzange mit Formessern

Ausführung: Mit **Formmessern** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Zangenkörper aus Stahl • Kompakte Bauform • Keine Beschädigung des Leiters durch präzise geschliffene Formmesser • Mit einstellbarem Längenanschlag für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit • 4 auswechselbare Messer • Kopf brüniert • Mit ergonomischen **Mehrkomponetenhüllen** mit Abgleitschutz

Anwendung: Formschlüssiges Abisolieren auch von schwer zu entfernenden Isolierwerkstoffen aus PTFE, Silikon, Radox®, Kapton® und Gummi; auch mehrlagig



PATENTED



Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 602 0874 L	195	0,3-2,08	1	111,00
E 601 3360 L	195	0,14-6	1	109,00

Verdrahtungszange

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • **Präzisionschneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 60 HRC • Mit Abisolierlöchern • Griffe aus zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Greifen und Biegen von Drähten sowie zum Crimpen von Aderendhülsen


Abisolieren


Schneiden


Crimpen 0,5-2,5 mm²


Greifen



Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3149 L	160	0,5-0,75/1,5/2,5	2,5	1,6	1	29,50

Abisolier-Seitenschneider

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Mit verlängerter Schneide • **Präzisionsschneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 60 HRC • Mit Abisolierlöchern für eindrähtige Leiter 1,5 und 2,5 mm² • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkompontenhüllen**

Anwendung: Für den Einsatz in der Elektroinstallation





Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3152 L	160	1,5/2,5	2,5	1,5	1	29,40

Abisolier-Seitenschneider VDE

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • **Präzisionsschneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 60 HRC • Mit Präszisions-Abisolierlöchern für eindrähtige Leiter 1,5 und 2,5 mm² • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkompontenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für den Einsatz in der Elektroinstallation



Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Schneidwerte weicher Draht-Ø mm	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3155 L	160	1,5/2,5	2,5	1,5	1	35,30


1


2

Elektro-Installationszange

Ausführung: Multifunktionszange • Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit • Abisolierlöcher für Leiter 0,75-1,5 mm² und 2,5 mm² • Crimpnest für Aderendhülsen 0,5-2,5 mm² • Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm • **Schwarz atramentiert** • **Kopf poliert** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für die Elektroinstallation • Zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	Schneidwerte Kabel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3416 L	200	0,75-1,5 + 2,5	50	15	1	41,10
2	E 601 3417 L	200	0,75-1,5 + 2,5	50	15	1	42,90

Elektro-Installationszange VDE

Ausführung: Aus hochwertigem **Werkzeug-Spezialstahl • Präzisionsschneiden induktiv gehärtet** • Zange verchromt • Mit **6-Funktionen** in einer Zange – zum **Greifen** von Flach-/Rundmaterial, **Kabelschneiden** für Cu- und Al-Kabel 5 x 2,5 mm²/Ø 15 mm, **Biegen**, **Entgraten** von Durchführungslöchern, **Abisolieren** von Leitern 0,7-1,5 mm² und 2,5 mm² und **Crimpen** von Aderendhülsen 0,5-2,5 mm² • **E 173 6428** zusätzlich mit **Öffnungsfeder** • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für den Einsatz in der Elektroinstallation


1


2


Befestigungsöse

Hinweis!
Weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 5.185








Fangleine zu E 601 3319

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 362 L	200	0,75-1,5 + 2,5	15	50	1	46,30
	E 173 6428 L	200	0,75-1,5 + 2,5	15	50	1	48,20
2	E 601 3319 L	200	0,75-1,5 + 2,5	15	50	1	54,50
	E 601 3332 L	Fangleine				1	13,80



Abmantelungszange VDE

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5746** • Aus **Vanadin-Elektrostahl,** geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet • Schneidenhärte** ca. 61 HRC • Zange verchromt • Schlanke Kopfform und abgewinkelte Kabelmantelschneide erleichtern den Zugang bei tief liegenden Unterputzdosen • Mit Seitenschneider zum Schneiden von Leitern, Drähten, kleinen Schrauben und Nägeln sowie zum Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel) • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen • VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



KNIPEX





Art.-Nr.	Länge mm	Abmantelwerte-Ø mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 460 526 L	165	8-13	1,5/2,25	190	1	38,60

Automatische Abisolierzange

Ausführung: Ergonomisch • Mit integriertem Sicherheitsschneider für Massivleiter bis 2,0 mm Ø • Keine Einstellung auf Leiterquerschnitt erforderlich

Anwendung: Automatisches Abisolieren und Abstreifen in einem Arbeitsgang



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9716 L	180	0,5-4,0	100	1	16,50

Automatische Abisolierzange

Ausführung: Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang • Kein Aufspleißen der Einzelleiter • Keine Beschädigung der Leiter durch spezielle, selbstjustierende Abisoliermesser • Messerkassetten umschließen das Kabel und trennen die Isolierung rundherum ab

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 0,08 - 6 mm² Ø (AWG 28 - 10) • Verarbeiten von Mehrfachleitern • Bei dünnen Flachbandleitern mehrere Leiter in einem Arbeitsgang



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9715 L	190	0,08-6,0 (AWG 28-10)	180	1	53,10

Automatische Abisolierzange

Ausführung: Aus zähem, **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit ergonomischer **Weichkunststoffzone** im Griff • Passt sich selbsttätig den verschiedenen Kabeldurchmessern an, ohne Beschädigung der Leiter • Leicht auswechselbare Messer • Mit **einstellbarem Längenanschlag** von 6,0-18,0 mm für gleiche Abisolierlängen bei Serienarbeit • Drahtschneider für CU + AL-Leiter bis max. 2,5 mm²

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter von 0,2-6,0 mm² mit Standardisolation







KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 430 L	180	0,2-6,0	151	1	31,10

Selbsteinstellende Abisolierzange

Ausführung: Gehäuse aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** • Passt sich selbsttätig den verschiedenen **Leiterquerschnitten** an, ohne Beschädigung der Leiter • Leichtgängige Mechanik • Messer und Klemmbacken auswechselbar • Schneiddruck bei harten Kunststoffumantelung nachstellbar • Drahtschneider für CU- + AL-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² – eindrähtig bis 6 mm²

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Längenanschlag mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 420 L	200	0,03-10	3-18	202	1	60,00

Automatische Abisolierzange "MultiStrip 10"

Ausführung: Universal-Abisolierzange mit **vollautomatischer Einstellung** auf alle Querschnitt bis 10 mm² **ohne Nachjustierung** • Gehäuse aus zähem, **glasfaserverstärktem Kunststoff** • Klemmbacken aus Stahl verhindern das Durchrutschen des Leiters • Klemmbacken und Messer auswechselbar • Ergonomische Griffe mit **Weichkunststoffzone** für bessere Griffigkeit • Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- + AL-Leiter mehrdrähtig bis 10 mm² – eindrähtig bis 6 mm²

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation



PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 425 L	195	0,03-10	136	1	80,00

Automatische Abisolierzange "Jokari Super 4 Plus"

Ausführung: Zangenkörper aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit **integriertem Sicherheitsschneider** bis 2,5 mm² • Messer aus hochwertigem **Spezialstahl** • Automatisch einstellbare Abisolierlängen auf jeden Querschnitt - keine Beschädigung der Leiter oder Litzen sowie der äußeren Isolation • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Geeignet für den Einsatz in der Elektroniktechnik, Elektroinstallation und Automobilindustrie



JOKARI original

Art.-Nr.	Länge	Abisolierwerte mm²	Längenanschlag mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 454 025 L	165	0,2-6,0	5,0-15,0	1	17,60

Automatische Abisolierzange 6-16²

Ausführung: Automatische Abisolierzange • Optischer Längenanschlag bis 20 mm • Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig • Abisolierlänge unendlich wählbar • Klingen auswechselbar • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² oder Solarleitungen Solarflex-X PV1-F geeignet • Geeignet für Kabel und Isolationen aus PVC • Für Anwendungen in der elektrotechnischen Industrie, Elektrotechnik, Automobilindustrie



SOLAR

JOKARI original

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3350 L	166	6-16	1	66,00

Automatische Abisolierzange "Mini-Stripax®"

Ausführung: Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar

Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden bis max. 1,3 mm Ø • Feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation • Mehrfachleiter • Bei dünnen Flachbandleitungen auch mehrere Leiter in einem Arbeitsgang • Kein Aufspleißen der Einzelleiter



Weidmüller

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3347 L	135	0,08-1	110	1	64,50



Abisolier-Schneidwerkzeug "Stripax®"

Ausführung: Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisoliervorgang • Kein Aufspleißen und Beschädigen der Leiter durch spezielle **selbstjustierende Abisoliermesser** • Abisolierungen von doppelt isoliertem Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellungen


Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation • Verarbeiten von Mehrfachleitern, bei dünnen Flachbandleitern sogar mehrere Leiter in einem Arbeitsgang

Weidmüller

Art.-Nr.	Länge mm	Abisolierwerte mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 454 002 L	190	0,08-10	155	1	76,00
E 601 3344 L	190	6,00-16	170,1	1	130,00

Abisoliermesser

Ausführung: Mit **Hakenklinge** • Drehbares Innenmesser • **Selbständige Messerumstellung** von Rund- auf Längenschnitt • Rändelschraube zur schnellen Einstellung der Schnitttiefe • Komplett mit Ersatzmesser und Klingenschutzkappe





PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8994 L	mit Hakenklinge	8-28	170	1	8,50

Abisoliermesser "Jokari"

Ausführung: Aus hochwertigem verschleißfestem Polyamid mit **Titan-Nitrid beschichteter Klinge** • **Selbständige Messerumstellung** von Rund- auf Längsschnitt • **Schnitttiefen-Einstellung** am Griffende mittels Rändelschraube • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Zum Abmanteln von Kabel-Ø 8-28



JOKARI original


Art.-Nr.	Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 460 523 L	8-28	132	1	11,90

Abisoliermesser "Jokari Secura 28"

Ausführung: Aus hochwertigem verschleißfestem Polyamid mit **Titan-Nitrid beschichteter Klinge** • **Selbständige Messerumstellung** von Rund- auf Längsschnitt • **Schnitttiefen-Einstellung** am Griffende mittels Rändelschraube

Anwendung: Zum Abmanteln von Kabel-Ø 8-28 mm







JOKARI original

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 460 520 L	mit Hakenklinge	8-28	170	1	11,90
2	E 460 521 L	mit gerader Klinge	8-28	170	1	12,60



Abmantelungswerkzeug "Jokari Nr. 12"

Ausführung: Aus hochwertigem, verschleißfestem **Polyamid** mit **Titan-Nitrid beschichteter Klinge** • Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich • **TÜV-GS-geprüft**

Anwendung: Speziell für das Entmanteln von Kabeln in Dosen • Für alle gängigen Rundkabel • NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² = Feuchtraumkabel



JOKARI original

Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3736 L	8-13	124	1	14,40

Abmantelungswerkzeug "Jokari Allrounder"

Ausführung: Ergonomische Griffwölbung • Kabelführung für einfachen Längenschnitt • Längenanschlag umsteckbar für Rechts-/Linkshänder • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Für alle gängigen Kabel (z. B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) • Flachkabel bis 15 mm Breite • Flexibler Leiter 1,5 - 50 mm² • Massiver Leiter 1,5 x 2,5 mm² • Datenkabel (Cat 5-7)



JOKARI original

Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3740 L	4-15	130	1	15,60

Entmanteler "Jokari Top Coax Plus"

Ausführung: Zum Entmanteln aller gängigen Coaxialkabel • Integrierte Messerklinge mit **Titan-Beschichtung** • Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich • Mit Längenskala • Mit integriertem Steckschlüssel SW 11 mm aus hochsteifem, glasfaserverstärktem Kunststoff zum Festziehen von F-Steckern (HEX 11) • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel, TV-Coax RG58/RG59U sowie PVC 3 x 0,75 mm²







Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 9423	4,8-7,5	115	1	16,30

Super-Entmantler "Jokari Secura Nr. 15"

Ausführung: Zum schnellen und präzisen Entmanteln • Mit innenliegender Messerklinge mit **Titan-Beschichtung** • Kein Einstellen der Schnitttiefe erforderlich • Schneller, einfacher Längsschnitt durch neuartige Kabelführung und Abisoliervorrichtung für Leiter 0,2 mm² - 4,0 mm² • Keine Justierung erforderlich • Neuartige **Verriegelungstechnik** verhindert das unkontrollierte Öffnen • Mit Taschenclip • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Zum Abmanteln aller gängigen Feuchtraum- und Rundkabel Ø 8-13 mm (z. B. NYM 3 x 1,5 sowie 5 x 2,5 mm²)




Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 460 493 L	8-13	124	1	30,00

Entmanteler "Jokari Uni-Plus"


Ausführung: Für schnelles und präzises Abisolieren • Für Rechts-/Linkshänder • Kein Einstellen der Schnitttiefe • Abisoliervorrichtung für Leiter und Litze 1,5 mm² und 2,5 mm² • Mit wechselbaren Längenanschlag • Abisolierlänge der Litze immer 12 mm • **TÜV-/GS-geprüft**

Anwendung: Zum Entmanteln von Kabeln in Abzweig- und Verteilerdosen sowie Gummikabeln









Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 460 491 L	8-15	130	1	17,70

Universal-Abmantelungswerkzeug "ErgoStrip®"

Ausführung: Gehäuse aus stabilem **glasfaserverstärkten Kunststoff** mit **Mehrkomponenmeten-Weichkunststoffzone** für sicheren Halt • Pistolenform zum leichten Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung • Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxial-Kabel • **Vereinfachtes Einlegen** von **Einzelleitern** durch Positionierstege und Koax- und Datenkabel durch Öffnungshilfe















PAT. PEND.

Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 460 525 L	8-13	135	1	32,70

Abmantelungswerkzeug "Jokari PC-Strip" Nr. 15

Ausführung: Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit, geringerer Verschleiß, höhere Standzeit • Keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich • Mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2-4 mm² • Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung • Gehäuse aus hochwertigem, **verschleißfestem Polyamid**

Anwendung: Für Anwendungen in Handwerk und Industrie • Zum Abmanteln von Rundkabeln von 5-13 mm Ø • Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z. B. IBM Typ 1, Typ 2, flexible Leitungen etc. • Zum Abmateln von PVC-isolierten Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen



Art.-Nr.	für Kabel-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3737 L	5-13	124	1	42,40

Kabelmesser

Ausführung: Klappbar • Holzgriff genietet • Klinge rostfrei mit Kerbe



Abb.	Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Klingenlänge mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 3733 L	200	90	1tlg, mit Kerbe	1	4,84
2	E 601 3734 L	160	70	2tlg. mit Dorn, rostfrei	1	8,95
3	E 601 3735 L	180	75	3tlg. mit Schlitzschraubendreher und Dorn rostfrei	1	12,90

Kabel-/Elektrikermesser

Ausführung: Kabelmesser 1-teilig mit zwei Kerben • Klinge aus rostfreiem Stahl (420) • Kunststoffgriffschale mit isolierten Nieten

Anwendung: Zum Abisolieren von NYM Kabel



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8996 L	190	80	1	5,50

Kabelmesser VDE

Ausführung: Ergonomisch gestalteter **Sicherheitsgriff** mit stabiler, feststehender Klinge • Klinge aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Griff isoliert mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V



Abb.	Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 460 380 L	180	50	1	11,40
2	E 601 3283 L	190	50	1	11,40

Abmantelungsmesser VDE

Ausführung: Mit Gleitschuh an der Schneidenspitze • Sichelförmige Klinge aus **rostfreiem Chirurgiestahl,** luftgehärtet • Keine Beschädigung der Leiterisolation • Griff isoliert mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN/IEC 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für Rund- und Längsschnitte bei der Kabelabmantelung



Art.-Nr.	Gesamtlänge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 460 385 L	155	38	1	29,50

Kabelschere

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • Leichter, sauberer Schnitt • Werkzeugstahl in Sondergüte • Geschmiedet • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff • Mit Klemmschutz • Kopf poliert • Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen mit Abgleitschutz



Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9637 L	160	10	50	1	16,60

Kabelschere

Ausführung: Selbstöffnend • Mit praktischem Einhandverschluss • Klingen aus rostfreiem Edelstahl • Für mehradrige Kabel bis 10 mm Ø • Ergonomisch gestaltete Griffe mit Weichstoffeinlage



Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 601 3405 L	165	10	1	9,15

Kabelschere

Ausführung: Aus **rostfreiem Chirurgiestahl** • Kopf poliert • **Nachstellbares Schraubgelenk** mit selbstsichernder Kontermutter • Mit gehärteten und **präzisionsgeschliffenen Schneiden** • Mit **Öffnungsfeder** und Sperrklinke • Griffe mit Kunststoff überzogen



Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 962 L	165	10	24	1	17,20

Kabelschere VDE

Ausführung: Aus **rostfreiem Spezialstahl** • Kopf poliert • **Nachstellbares Schraubgelenk** mit verdrehsicherer Kontermutter • Mit gehärteten und **präzisionsgeschliffenen Schneiden** • Leichter Schnitt bei **Einhandbedienung** ohne großen Kraftaufwand • Griffe mit Kunststoffhüllen isoliert, VDE-geprüft nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für Kupfer- und Alukabel, ein-, mehr- und feindrähtig



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 960 L	230	16	50	1	44,10


Kabelschere

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf brüniert • Nachstellbares **Schraubgelenk** • Mit Klemmschutz • Mit gehärteten und präzisionsgeschliffenes Schneiden • **Einhandbedienung** ohne großen Kraftaufwand

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig



1



2



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 453 955 L	165	15	50	1	23,50
2	E 601 3367 L	165	15	50	1	26,50

Kabelschere VDE

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl i**n Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • **Schraubgelenk nachstellbar** mit Klemmschutz • Mit gehärtetem, scharfen und präzisiongeschliffenen Schneiden • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln, ein- und mehrdrähtig



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 956 L	165	15	50	1	38,20

Kabelschere mit Doppelschneide

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf brüniert • Nachstellbares **Schraubgelenk** • Mit Klemmschutz • Mit gehärteten, scharfen und präzisionsgeschliffenen Schneiden • **Einhandbedienung** durch Vor- und Nachschnitt • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln





Vorschnitt - zum Schneiden des Isoliermantels



Nachschnitt - werden die Leiter im hinteren Profil durchtrennt

PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 952 L	200	20	70	1	36,80

Kabelschere mit Doppelschneide VDE

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl in Sondwergüte**, geschmiedet, ölgehärtet • Zange verchromt • Nachstellbares **Schraubgelenk** • Mit Klemmschutz • **Einhandbedienung** • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel, ein- und mehrdrähtig



PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 957 L	200	20	70	1	48,60

Kabelschere


Ausführung: Messerkopf aus **Vanadin-Elektrostahl**, ölgehärtet und geschmiedet mit Schenkel aus **hochfestem Aluminium-Rohr** • Kopf brüniert • Nachstellbares **Schraubgelenk** • Mit Klemmschutz • Mit gehärteten und präzisionsgeschliffenen Schneiden • Geringer Kraftaufwand • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alu-Kabeln, ein- und mehrdrähtig

KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 959 L	500	27	150	1	101,00





Kabelschere

Ausführung: Vanadin-Elektrostahl, gefertigt gem. IEC 60900/DIN/EN 60900 • Stückgeprüft bei 1000 V im Wasserbad • Schneidkopf geschmiedet • Schenkel aus hochfestem Aluminium-Rohr • Leichter, sauberer Schnitt • Geringer Kraftaufwand durch optimale Übersetzung • Kurze Bauweise • Nachstellbares Schraubgelenk • **Kopf poliert** • **Griffe tauchisoliert**

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Alukabeln

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	mm2	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3406 L	500	27	150	1	128,00

Kabelschere mit Telekopschenkeln

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, ölgehärtet, geschmiedet mit Schenkel aus hochfesten **Aluminium-Ovalrohr** • Kopf brüniert • Nachstellbares **Schraubgelenk** • **Ratschenmechanismus zum einfachen Schneiden** • Schneidkopf auswechselbar • Mit mehrstufig einstellbarem Knickgelenk mit individueller Einstellung der Griffweite für Arbeiten in engen Räumen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Alu-Kabeln








Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 961 L	550	38	280	1	220,00



Kabelschneider

Ausführung: Aus **Sepzial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf lackiert • **Einhandbedienung** mittels **Ratschenmechanismus** • **2-Gang Zahnkranzantrieb** für leichtes Schneiden - in jeder Schneidposition entriegelbar • Sauberer Schnitt ohne zu quetschen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabel sowie zum Abmanteln geeignet - (nicht für Drahtseile oder Stahldraht)





Große Kapazitäten max. Ø 52 mm



Ratschenprinzip und Zwei-Gang-Zahnkranzantrieb



Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflagen beim Schneiden

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 950 L	250	32	240	1	181,00
E 453 951 L	280	52	380	1	243,00

Kabelschneider VDE

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet ölgehärtet • Kopf lackiert • **Einhandbedienung** mittels **Ratschenmechanismus** • **2-Gang Zahnkranzantrieb** für leichtes Schneiden - in jeder Schneidposition entriegelbar • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Schneiden von Kupfer- und Alu-Kabel sowie zum Abmanteln geeignet - (nicht für Drahtseile und Stahldraht)





Ratschenprinzip und Zwei-Gang-Zahnkranzantrieb



Große Kapazitäten max. Ø 52 mm


Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte Kabel-Ø mm	mm²	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 453 944 L	250	32	240	1	204,00
E 453 945 L	280	52	380	1	272,00

Freileitungs-Kabelschneider "ACSR" mit Ratsche

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte geschmiedet, ölgehärtet • **Ratschenmechanismus** mit **2-Gang-Zahnkranzantrieb** mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im **Ein-** und **Zweihandbetrieb** • Mit gehärteten präzisionsgeschliffenen Schneiden induktiv gehärtet • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Durchtrennen von Freileitungsseilen mit Stahlkern bis 32 mm










KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte Kabel-Ø		VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm²		Pg. 25
E 602 3455	340	32	250	1	131,00

Kabelschneider mit Ratsche

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in **Sondergüte**, geschmiedet, ölgehärtet • **Ratschenmechanismus** mit **3-Gang-Zahnkranzantrieb** mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein-/Zweihandbetrieb • Mit gehärteten präzisionsgeschliffenen Schneiden • Saubere Schnitte • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Alukabel



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte Kabel-Ø		VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm²		Pg. 25
E 453 968 L	320	60	600	1	300,00

Kabelschneider VDE mit Ratsche

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • **Ratschenmechanismus** mit **3-Gang-Zahnkranzantrieb** mit hoher Übersetzung für leichtes Schneiden im Ein-/Zweihandbetrieb • Mit gehärteten präzisionsgeschliffenen Schneiden • Saubere Schnitte ohne zu quetschen • Isolierte Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Alukabel



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte Kabel-Ø		VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm²		Pg. 25
E 453 969 L	320	60	600	1	328,00







Kabelschneider mit Telekopschenkeln

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Kopf brüniert • Hohe Schneidleistung durch **Zweihandbedienung** mit **Ratschenmechanismus** • Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff • Griffe mit hochbelastbaren **Alu-Teleskopschenkeln** von 400-610 mm verstellbar und zweifarbigen **Mehrkomponetenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Alukabeln - (nicht für Stahldraht und Drahtseile)



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte Kabel-Ø	Schneidwerte Kabel-Ø	VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm²		Pg. 25
E 601 3285 L	600-810	60	740	1	641,00
E 453 947 L	650-860	100	960	1	742,00



Kabelschuh-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit gebräuchlichsten, isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern (0,5-6 mm²) • Bestückt mit Ring-/Stiftkabelschuhe, Stoßverbinder und Flachsteckhülsen • Im hochwertigen **Kunststoffkasten** mit durchsichtigem Polycarbonat-Deckel



Weidmüller

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 454 466 L	600 St.	1	75,50

Crimp-Sortiment für Kabelverbinder

Ausführung: Bestückt mit **isolierten Kabel-/Steckverbinder** 0,5-6,0 mm² und **Crimp-Gripzange** (E 454 450) aus hochfestem **Spezialstahl** • Geringer Kraftaufwand durch **Kniehebelübersetzung** • **Totpunkteinrastung** gewährleistet zuverlässige Crimpung • 3fach verstellbarer **Positionierungsanschlag** • Im **TANOS Mini-Systainer®**

Anwendung: Zum Herstellen elektrischer, lötfreier Verbindungen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 460 L	301tlg.	1	187,00

KNIPEX

Crimp-Sortiment

Ausführung: Mit einem Sortiment gebräuchlicher Kabelverbinder und Crimpzange "PerciForce® "(E 454 019) • Im **TANOS Mini-Systainer®**, 2 stapelbare Kunststoffeinsätze mit je 6 Mulden für Verbinder

Inhalt:
Crimpzange PerciForce®
25 Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm, 0,5-1 mm²
25 Flachsteckhülsen, 6,3 x 0,8 mm, 1,5-2,5 mm²
je 25 Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 - 5 mm, 0,5-1 mm²
je 25 Kabelschuhe, Ringform, Ø 6 - 8 mm, 4,0-6,0 mm²
je 25 Kabelschuhe, Ringform, Ø 4 - 5 - 6 mm, 1,5-2,5 mm²
25 Stoßverbinder, isoliert, rot, 0,5-1 mm²
25 Stoßverbinder, isoliert, gelb, 4,0-6,0 mm²
25 Stoßverbinder, isoliert, blau, 1,5-2,5 mm²

Anwendung: Für Kabelverbinder



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3379 L	286tlg.	1	199,00

KNIPEX

Crimp-Sortiment für Kabelverbinder

Ausführung: Bestückt mit **isolierten Kabel-/Steckverbindern** 0,5-6,0 mm², **Crimpzange** "PreciForce®" (E 454 019) aus spezialvergütetem Sonderstahl und **Automatik-Abisolierzange "MultiStrip"** (E 454 425) mit vollautomatischer Einstellung • Im **TANOS Mini-Systainer®**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 468 L	301tlg.	1	297,00

KNIPEX

Verbinder-Sortiment

Ausführung: Im 10fach unterteilten **Sortimentskoffer**

Inhalt:
100 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm, rot
100 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm, blau
100 Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 mm, gelb
je 100 Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, rot/blau
je 100 Ringkabelschuhe M 4, rot/blau
je 100 Ringkabelschuhe M 5, rot/blau
100 Stoßverbinder, rot




Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6360 L	1000tlg.	1	74,50

Stoßverbinder

Ausführung: Mit aufgeweiteter Isolierhülse aus PVC • Kontaktlänge: 15 mm • Gesamtlänge: 25 mm • Je Beutel à 100 Stück

Anwendung: Geeignet für harmonisierte Leitungen



Art.-Nr.	für Leiterquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6357 L	0,5 - 1,5	rot	1	6,20
E 601 6358 L	1,5 - 2,5	blau	1	6,60
E 601 6359 L	4,0 - 6,0	gelb	1	9,15

Kabel-/Ringkabelschuhe

Ausführung: Mit aufgeweiteter Isolierhülse aus Polyamid • Je Beutel à 100 Stück

Anwendung: Geeignet für harmonisierte Leitungen




Abb.	Art.-Nr.	für Leiterquerschnitt mm2	Farbe	Flanschloch	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Kabelschuhe						
1	E 601 6367 L	0,5 - 1,5	rot	M 5	1	6,60
	E 601 6368 L	1,5 - 2,5	blau	M 5	1	7,40
	E 601 6369 L	2,5 - 6,0	gelb	M 5	1	12,10
Ringkabelschuhe						
2	E 601 6370 L	0,5 - 1,0	rot	M 4	1	6,75
	E 601 6372 L	0,5 - 1,0	rot	M 5	1	6,85
	E 601 6348 L	1,5 - 2,5	blau	M 4	1	8,15
	E 601 6349 L	1,5 - 2,5	blau	M 5	1	9,15
	E 601 6373 L	4,0 - 6,0	gelb	M 6	1	7,95
	E 601 6350 L	4,0 - 6,0	gelb	M 8	1	17,10

Flachstecker

Ausführung: Mit metallischer Isolationsunterstützung • Isolierstoff aus PVC • Steckgröße 6,3 x 0,8 mm • Je Beutel à 100 Stück



Art.-Nr.	für Leiterquerschnitt mm²	Farbe	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6351 L	0,5-1,5	rot	1	7,05
E 601 6352 L	1,5-2,5	blau	1	7,85

Flachsteckhülse

Ausführung: E 601 6353-6354 mit aufgeweiteter Isolierhülse aus PVC • **E 601 6355-6356** mit metallischer Isolationsunterstützung • Steckgröße 6,3 x 0,8 mm • Je Beutel à 100 Stück

Anwendung: E 601 6353-6354 für zugfeste Verbindungen



Abb.	Art.-Nr.	Farbe	für Leiterquerschnitt mm2	VE	EUR/Beutel Pg. 4
1	E 601 6353 L	rot	0,5-1,5	1	7,60
	E 601 6354 L	blau	1,5-2,5	1	8,05
Vollisoliert					
2	E 601 6355 L	rot	0,5-1,5	1	8,40
	E 601 6356 L	blau	1,5-2,5	1	9,50

Crimpzange

Ausführung: Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Anwendung: Für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder • Gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9712 L	205	0,5-6,0	443	1	79,20

Crimpzange

Ausführung: Zwangssperre garantiert Qulitätscrimp • Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Anwendung: Für PVC- und Polyamid-isolierte Verbinder • Für Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder sowie Steckverbinder



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9711 L	235	0,5-6	580	1	75,50

Crimpzange

Ausführung: Aus hochfestem **Spezialstahl** • Kopf schwarz lackiert • Mit Gewindelöchern und Quetschbacken für isolierte, unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Kabelschneiden, Abisolieren, Abschneiden von Gewindestiften M 2,6-M 5 und zum Pressen von isolierten und unisolioerten Kabelschuhen und Steckverbindern sowie offenen Steckverbindern




Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 440 L	230	0,75-6	224	1	18,20
	E 114 3787 L	230	0,5-2,5	290	1	19,40
	E 114 3789 L	230	0,50-6,0	290	1	19,30
2	E 117 5397 L	240	0,5-6,0	300	1	20,70

Crimpzange "PreciForce®"


Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Zange brüniert • Hohe Kraftverstärkung durch **Hebelübersetzung** mit entriegelbarer Zwangssperre • Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionsprofile • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: E 601 3351 zum Verpressen unisolierter Pressverbinder • **E 454 019** zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen und Steckverbindern; **E 454 017** zum Verpressen von unisolierten Quetsch-, Rohr- und Pressschuhen sowie Quetsch-, Stoß- und Pressverbindern; **E 454 018 + E 454 027** zum Verpressen von unisolierten, offenen Steckverbindern (Steckerbreite 4,8 + 6,3 mm), **E 454 028** zum Verpressen von Aderendhülsen, **E 114 3857** zum Verpressen von Koax-BNC-Steckverbindern • **E 601 3341** zum Verpressen von Schrumpfschlauch-Verbindern



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3351 L	220	1,5-4	477	1	98,50
2	E 454 017 L	220	0,5-10,0	478	1	98,50
3	E 454 018 L	220	0,1-2,5	483	1	114,00
3	E 454 027 L	220	0,5-6,0	494	1	113,00
4	E 454 019 L	220	0,5-6,0	487	1	92,50
5	E 454 028 L	220	0,25-6,0	493	1	98,50
6	E 114 3857 L	220	-	498	1	133,00
7	E 601 3341 L	220	0,5-6	478	1	92,50




Crimpzange



Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Zange brüniert • Griffe mit Kunststoffhüllen überzogen • Geringe Handhebelkraft durch die neuartige **Hebelübersetzung** mit **entriegelbarer Zwangsperre** • Zweihandbedienung für einfaches Vercrimpen großer Leiterquerschnitte • Ergonomisches Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage

Anwendung: E 454 015 zum Verpressen von isolierten Kabelschuhen und Stoßverbindern; **E 454 022/E 601 3345** zum Verpressen von unisolierten, offenen Steckverbindern; **E 454 026** zum Verpressen von unisolierten Quetsch-, Rohr- und Pressschuhen sowie Quetsch-, Stoß- und Pressverbindern, **E 454 029/E 601 3346** zum Verpressen von Aderendhülsen



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3345 L	250	0,5-2,5	562	1	137,00
1	E 454 015 L	250	0,5-6,0	565	1	107,00
2	E 454 022 L	250	0,5-6,0	572	1	134,00
3	E 454 026 L	250	0,5-10,0	558	1	119,00
4	E 601 3346 L	250	0,25-6,0	565	1	114,00
4	E 454 029 L	250	10/16/25	571	1	114,00

Crimpzange CTI 6G

Ausführung: Mit Anschlag zur exakten Positionierung der Kontakte • Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp • Entriegelungsmöglichkeit bei evtl. Fehlbedienung • Niedrigere Handkräfte durch geschlitzte Pressung


Anwendung: Für PVC- und Polyamid-isolierte Verbinder im Querschnittsbereich von 0,5 - 6 mm² (~ AWG 20... 10) • Für Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder sowie Steckverbinder





Weidmüller

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3349	250	0,5-6,0	747	1	181,00





Crimpzange für Westernstecker

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Kopf brüniert • Exakter Crimpvorgang durch Parallelvercrimpung und Zwangssperre (entriegelbar) • Kraftsparende Hebelmechanik • Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge • Mit zusätzlicher Abisolierfunktion für Rundkabel • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel und Verpressen von Westernsteckern







1



2

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3352 L	190	Westernstecker (6- und 8-polig)	340	1	28,00
2	E 601 3378 L	200	Westernstecker (4-/6- und 8-polig)	533	1	96,00

Crimpzangen-Set mit Wechselmagazin "MultiCrimp®"



1



2

Ausführung: Set bestehend aus **Crimpzange** mit **Wechselmagazin** mit 3 bzw. 5 Crimpprofilen für die gängigsten Crimpanforderungen • Einfaches und schnelles Wechseln der Profile ohne zusätzliches Werkzeug • Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Zange brüniert • Rundmagazin mit **Gürtelclip** • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** für Ein- und Zweihandbedienung

Anwendung: Einsätze zum Verpressen von unisolierten, offenen Steckverbindern (0,5-6,0 mm²), isolierten Kabelschuhen, Steck- und Stoßverbindern (0,5-6,0 mm²) sowie Aderendhülsen mit und ohne Kragen (0,25-6,0 mm²) • **E 454 446** zusätzlich mit Aderendhülsen mit und ohne Kragen (10/16 und 25 mm²), unisolierte Quetsch-, Rohr- und Presskabelschuhe sowie unisolierte Quetsch-, Stoß- und Pressverbinder (0,5-10,0 mm²)

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 445 L	mit 3 Crimpprofilen	1	185,00
2	E 454 446 L	mit 5 Crimpprofilen	1	240,00

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Mit Kunststoffkragen • Diese Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228 • Lieferung im 10-fach unterteilten **Sortimentskoffer**

Inhalt:
500 St. 0,50 mm² _ weiß
500 St. 0,75 mm² _ grau
500 St. 1,00 mm² _ rot
500 St. 1,50 mm² _ schwarz
500 St. 2,50 mm² _ blau
500 St. 4,00 mm² _ grau
100 St. 6,00 mm² _ gelb
50 St. 10,00 mm² _ rot
50 St. 16,00 mm² _ blau
50 St. 25,00 mm² _ gelb



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6371 L	3250tlg.	1	94,50



Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit Aderendhülsenzange (E 600 9713) und Phasenprüfer 150 mm • Im **Kunststoffkoffer**

Inhalt:
Aderendhülsenzange 180 mm
je 100 Aderendhülsen, unisoliert 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 mm²
Phasenprüfer 150 mm

PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9718 L	502tlg.	1	29,40

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Mit **Kunststoffkragen** • Für Kabelquerschnitte von 0,5 - 16 mm² • Ausführungen entsprechen in Farbe, Form und Abmessungen der DIN 46228

E 601 6346
50 St. 0,50 mm² - weiß
100 St. 0,75 mm² - grau
100 St. 1,00 mm² - rot
100 St. 1,50 mm² - schwarz
50 St. 2,50 mm² - blau
E 601 6347
50 St. 4,00 mm² - grau
20 St. 6,00 mm² - gelb
20 St. 10,00 mm² - rot
10 St. 16,00 mm² - blau







Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6346 L	400tlg.	1	16,20
2	E 601 6347 L	100tlg.	1	16,30

Aderendhülsen-Sortiment, blank

Ausführung: Verzinnt

Anwendung: Für Leitungsquerschnitte von 1,00 - 1,50 mm²



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6365 L	1000tlg.	1	11,20
E 601 6366 L	1000tlg.	1	12,30

Aderendhülsen-Sortiment, isoliert

Ausführung: Mit **Kunststoffkragen** • Gem. DIN 46228



Art.-Nr.	Inhalt	Farbe	Querschnitt mm²	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6361 L	500	rot	1,00	1	7,15
E 601 6362 L	500	schwarz	1,50	1	7,15
E 601 6363 L	500	blau	2,50	1	9,15
E 601 6364 L	500	grau	4,00	1	17,00

Aderendhülse

Ausführung: Mit **Kunststoffkragen** gem. DIN 46228 / Teil 4 + VG - 96933-20 • Je Beutel à 100 St.



Art.-Nr.	Farbe	Querschnitt mm²	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6396 L	grau	0,75 (AWG 18)	1	3,76
E 601 6397 L	rot	1,00 (AWG 17)	1	3,76
E 601 6398 L	schwarz	1,50 (AWG 16)	1	3,76
E 601 6399 L	blau	2,50 (AWG 14)	1	4,85

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit **Aderendhülsen** ohne Kunststoffkragen (0,5-16,0 mm²) und **Aderendhülsenzange** (E 454 470) • Aderendhülsenzange aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Mit 9 besonders tiefen Profilen und konischen Seitenflächen • Im **TANOS Mini-Systainer®**



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 475 L	ohne Kragen	1	103,00

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit **Aderendhülsen** mit Kunststoffkragen (0,5-16 mm²) mit Farbcodierung nach DIN • Im **Kunststoffkasten** mit hochwertigem durchsichtigem Deckel



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 454 479 L	2200 St.	1	80,50

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit **Aderendhülsen** mit/ohne Kragen (0,5-10,0 mm²) und **selbsteinstellender Aderendhülsenzange** (E 454 016) • Zange aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sonderstahl,** ölgehärtet • Mit Vierkantcrimpung (Aderendhülsen bis zu 16 mm²) für optimale Kontaktflächen im Klemmverschluss • Im **TANOS Mini-Systainer®**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 477 L	1251tlg.	1	231,00

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Bestückt mit **Aderendhülsen** mit/ohne Kragen (0,5-10,0 mm²), **selbsteinstellender Crimp-Zange** (E 454 014) und **Automatik-Abisolierzange "MultiStrip"** (E 454 425) mit vollautomatischer Einstellung • Im **TANOS Mini-Systainer®**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 469 L	1252tlg.	1	327,00

Aderendhülsen-Sortiment

Ausführung: Für **Aderendhülsen** mit/ohne Kragen (0,5-10,0 mm²), **Automatik-Aderendhülsenzange** (E 454 420) und **selbsteinstellende Aderendhülsenzange** (E 454 014) • Im TANOS Mini-Systainer®, 2 stapelbare Kunststoffeinsätze mit je 6 Mulden für Verbinder



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3342 L	1252tlg.	1	314,00

Vierdornpresszange

Ausführung: Positionierhilfe zur Aufnahme der Kontakte • Pressdruckeinstellung auf unterschiedliche Leiterquerschnitte mittels Stellrad in vier Positionen • Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten • **Kopf verchromt** • Mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Verpressen von gedrehten Kontakten • Für lötfreie elektrische Verbindungen



Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3364 L	180	0,08-2,5	424	1	447,00

Aderendhülsenzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743 • Aus Spezial-Werkzeugstahl,** ölgehärtet u. angelassen • Kopf poliert • Griffe mit Kunststoffüberzug

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 • Verpressen in gekennzeichneten Trapezprofilen



Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9714 L	145	0,25-2,5	130	1	14,10
E 600 9713 L	180	0,25-16,0	246	1	14,60

Aderendhülsenzange

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für besonders innige Verbindung von Hülse und Leiter

Anwendung: Für Verpressungen von Aderendhülsen nach DIN 46228






Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm2	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
Mit Öffnungsfeder						
1	E 454 465 L	145	0,25-2,5	140	1	25,00
2	E 601 3358 L	145	0,25-2,5	170	1	22,90

Aderendhülsenzange

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Mit 9 besonders tiefen Profilen und konischen Seitenflächen • **E 454 470** Griffe mit Kunststoff überzogen, **E 454 473** Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Für Verpressung von Aderendhülsen nach DIN 46228





KNIPEX


Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 470 L	180	0,25-16,0	240	1	27,60
2	E 454 473 L	180	0,25-16,0	242	1	30,40

Aderendhülsenzange mit Fronteinführung

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl,** geschmiedet**,** ölgehärtet • **Kopf poliert** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Für Aderendhülsen • Für zuverlässige Verpressung von Aderendhülsen DIN 46228 (Teil 1 + 4) • Verpressung in einem Arbeitsgang in Längsrichtung der Zange • **Fronteinführung** • Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltkästen





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 3353 L	180	0,5-6,0	227	1	38,80

Aderendhülsenzange VDE

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Verpressung in 9 gekennzeichneten Halbrundprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Für Verpressung von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 472 L	180	0,25-16	254	1	32,30

Aderendhülsenzange VDE

Ausführung: Aus **Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Griffe aus zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** • **VDE-geprüft** nach **DIN/EN 60900** bis 1000 V

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen 0,25-2,5 mm² in gekennzeichneten Trapezprofilen





KNIPEX


Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 117 5411 L	145	0,25-2,5	175	1	25,30

Aderendhülsenzange

Ausführung: Garantiert optimale, lötfreie, elektrische Verbindungen nach DIN • Reduzierte Handkraft durch hohe Hebelübersetzung • Zwangssperre für zuverlässiges Vercrimpen • Griffe mit ergonomischen Hüllen

Anwendung: Für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen





PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9708 L	205	0,5-6 (AWG 20-10)	420	1	79,20

Aderendhülsenzange "PZ"

Ausführung: Mit und **ohne Kunststoffkragen • Zwangssperre** garantiert Qualitätcrimpen • **Entriegelungsmöglichkeit** bei Fehlbedienung • **Kurzer Hebelweg** mit optimaler Übersetzung • Nur ein Gesenk für den gesamten Querschnittbereich

Anwendungen: Für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 und 4













Weidmüller

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 454 064 L	200	0,5-4,0	448	1	180,00
2	E 454 005 L	200	0,5-6,0	426	1	193,00
3	E 454 004 L	200	0,14-6,0	428	1	181,00
4	E 454 080 L	200	6,0-16,0	418	1	185,00

Aderendhülsenzange, selbsteinstellend

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergütel, ölgehärtet • Mit patentierter **Fronteinführung** • Kopf brüniert • Mit **entriegelbarer Zwangsperre** • Mit **Front-** und **Seiteneinführung** (Seiteneinführung bis 2,5 mm²) • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen** isoliert

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4



PATENTED



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 014 L	190	0,08-10,0	477	1	142,00
E 454 023 L	190	0,08-10,0 + 16,0	486	1	151,00

Aderendhülsenzange, selbsteinstellend

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • Mit patentierter **Seiteneinführung** • Kopf brüniert • Mit **entriegelbarer Zwangssperre** • Vierkantcrimpung für optimale Kontaktflächen, ungeachtet der Positionierung im Klemmverschluss • Für normgerechte, lötfreie elektrische Verbindungen • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 4628 Teil 1 + 4



PAT. PEND.



KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	für Leiterquerschnitt mm²	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 454 016 L	180	0,08-10,0 + 16,0	405	1	141,00
E 114 3867 L	180	0,08-10,0	404	1	148,00





Kabelbinderpistole

Ausführung: Gehäuse aus robustem **Metall**

Anwendung: Zum Festziehen und Abtrennen von Kabelbindern im Querschnittsbereich 2,5-4,8 mm

Weidmüller

Art.-Nr.	Kabelbinderbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 454 679 L	2,5-4,8	1	66,50

Kabelbinder

Ausführung: Aus widerstandsfähigem **Nylon** 6.6 • Entsprechend den Brandschutzvorschriften gemäß UL 94 V 2 • **Pack à 100 Stück** im Polybeutel

Anwendung: Zum Binden von Kabeln sowie Schließen von Säcken etc.





Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	Bündel-Ø mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Kabelbinder natur				
E 454 641 L	2,5 x 100	24	1	0,84
E 454 643 L	3,5 x 140	36	1	2,21
E 454 644 L	3,5 x 200	55	1	3,97
E 454 645 L	3,5 x 280	80	1	4,48
E 454 646 L	4,5 x 200	51	1	4,29
E 454 647 L	4,5 x 280	76	1	6,40
E 454 649 L	7,5 x 360	101	1	14,30
E 601 6374 L	7,5 x 540	164	1	29,90
E 601 6384 L	9,0 x 1330	375	1	123,00
E 601 6385 L	12,5 x 1000	305	1	118,00

Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	Bündel-Ø mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Kabelbinder schwarz				
E 454 690 L	2,5 x 100	24	1	0,84
E 454 691 L	3,5 x 140	36	1	2,21
E 601 6386 L	3,5 x 200	55	1	3,94
E 454 692 L	3,5 x 280	80	1	5,15
E 454 693 L	4,5 x 200	51	1	4,36
E 454 694 L	4,5 x 280	76	1	6,40
E 601 6387 L	4,5 x 360	101	1	8,90
E 454 695 L	7,5 x 360	101	1	14,30
E 601 6388 L	7,5 x 540	164	1	29,90
E 601 6389 L	9,0 x 1330	375	1	118,00
E 601 6390 L	12,5 x 1000	305	1	123,00

Kabelbinder

Ausführung: Aus **Polyamid** 6.6 • Innenverzahnt • Für den Außenbereich • **10 Jahre UV beständig** • Lieferung im **Polybeutel à 100 Stück**

Anwendung: Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen • Ideal für die Montage von Photovoltaikanlagen



Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	Bündel-Ø mm	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 6391 L	3,5 x 280	80	1	7,30
E 601 6392 L	4,5 x 280	76	1	9,10
E 601 6393 L	4,5 x 360	76	1	12,70
E 601 6394 L	7,5 x 360	101	1	20,50
E 601 6395 L	7,5 x 450	130	1	44,50

Kabelbinder-Satz

Ausführung: Aus **Polyamid** 6.6 • Hohe Flexibilität bei starken Temperaturschwankungen zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2 innerhalb von max. 30 sec. • **Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C**

Inhalt:
Größe: 4,5 x 200 mm
2 x 100 St. natur
2 x 100 St. schwarz
Größe: 4,5 x 280 mm
100 St. rot
100 St. grün
2 x 100 St. natur
2 x 100 St. schwarz



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 408 540 L	1000tlg.	1	39,70

Kabelbinder

Ausführung: Aus **Polyamid** 6.6 • Mit **Stahlnase** • Innenverzahnt • **Sehr hohe Zugbelastung durch Stahlnase** • Lieferung im **Polybeutel à 100 Stück**

Anwendung: Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen und Schläuchen





Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	Bündel-Ø mm	Zuglast kg	VE	EUR/Beutel Pg. 4
Kabelbinder natur					
E 601 6375 L	2,5 x 100	24	18	1	4,20
E 601 6376 L	3,5 x 140	36	28	1	5,85
E 601 6377 L	3,5 x 200	55	28	1	9,60
E 601 6378 L	4,5 x 200	55	40	1	13,00
E 601 6379 L	7,5 x 360	101	80	1	35,60
Kabelbinder schwarz					
E 601 6380 L	2,5 x 200	55	18	1	8,40
E 601 6381 L	3,5 x 200	55	28	1	9,60
E 601 6382 L	4,5 x 186	47	40	1	13,00
E 601 6383 L	7,5 x 360	101	80	1	35,60

Kabeleinziehgerät-Set Kati® Blitz "compact 2.0"

Ausführung: Mit 3 mm Ø Polykat®-Glasfibereinziehband • Mit der Flexi-Sonde sind ganz enge Kurven nun kein Problem mehr • **Selber extrem biegsam** • Aus hochwertigem **TPU Kunststoff** mit einem Drahtseil als Kern • Spitze mit M 5 Außengewinde • Geprüfte Bandfestigkeit der Klebeverbindung Band/Hülse: 1,0 kN

Lieferumfang:
5 Zugköpfe mit Öse Ø 6 mm, Messing mit Gewinde M 5
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm
2 Aufanghülsen 2.0, Messing mit Gewinde M 5
5 Anfangshülsen, Messing mit Gewinde M 5
3 Verbindungshülsen, Messing
Spezialkleber 3 g
2 Flexi-Sonden 2.0 Ø 7-10 mm
Führungskopf Ø 13 mm



Art.-Nr.	Länge m	Band-Ø mm	Biegeradius mm	Bruchkraft des Bandes kN	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 3742 L	20	3,0	30	5,0	1,10	1	**196,00**
E 601 3743 L	30	3,0	30	5,0	1,20	1	**207,00**
E 601 3744 L	50	3,0	30	5,0	1,40	1	**240,00**

Einziehband "Perlon"

Ausführung: Aus **Perlon** mit massiven feuerverzinkten Stahl-Endstücken • Mit Öse und Suchkopf



Art.-Nr.	Länge m	Band-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3738 L	10	3	1	**7,15**
E 601 3739 L	15	3	1	**9,60**

Einziehband "Duraflex"

Ausführung: Aus vierlagig gedrehten Stahldrahtspiralen mit massiven feuerverzinkten Stahl-Endstücken • Mit Öse und Suchkopf



Art.-Nr.	Länge m	Band-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3741 L	20	4	1	**26,60**

Plombenzange

Ausführung: Aus **Stahlguss**, vernickelt • **Stempel auswechselbar** (Sonder-Stempel mit Gravur auf Anfrage lieferbar)

Anwendung: Zur Verarbeitung von Blei- und Kunststoffplomben



Art.-Nr.	Länge mm	Stempel-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 7301 L	130	8	1	**63,50**
E 601 3382 L	170	10	1	**75,50**

Plombendraht

Ausführung: Nach **DIN 1367** • Verzinkter, gedrillter Eisendraht auf **Kunststoffspule** • **E 601 3392** zu 1000 Stück auf je 0,20 m geschnitten



Art.-Nr.	Spulenlänge ca. m	Drahtstärke mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 7111 L	400	0,50 x 0,30	1,0	1	**44,50**
E 601 3392 L	400	0,50 x 0,30	je Bund: 1/2	1	**29,80**

Bleiplombe

Ausführung: Runde Form • Ohne Draht • Kiloweise • VE = 1 kg • Entspricht: 8 mm Ø ca. 850 Stück = 1 kg,10 mm Ø ca. 380 Stück = 1 kg





Art.-Nr.	Plomben-Ø mm	Inhalt Stück	VE	EUR/kg Pg. 4
E 601 3390 L	8	850	1	**34,00**
E 601 3391 L	10	380	1	**34,00**

Schaltschrank-Schlüssel "Elektro"

Ausführung: Mit Flaschenöffner-Funktion
Passend für:
Vierkant 5 - 6 - 8 mm
Dreikant 9 mm
Doppelbart 3-5 mm
Wendebit, magnetisch (PH 2) +
Schlitz 1 x 7 mm

Anwendung: Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8286 L	210	1	9,70

Schaltschrank-Schlüssel "Bau"

Ausführung: Mit Flaschenöffner-Funktion
Passend für:
Innensechskantschlüssel 3 mm
Vierkant 5 - 6 - 8 mm
Dreikant 9 mm
Stufenvierkant 6-10 mm
Wendebit, magnetisch für Kreuschlitz (PH 2) +
Schlitz 1 x 7 mm

Anwendung: Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.




PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8285 L	205	1	9,70

Schaltschrank-Schlüssel "Mini"

Ausführung: Besonders kleine Ausführung • Befestigungskette • Werkstoff: Zinkdruckguss
Passend für:
Vierkant 6 - 7-8 mm
Dreikant 9 mm
Doppelbart 3 - 5 mm
Kreuzschlitz-Doppelbit (PH2)
Schlitz-Doppelbit 1 x 7 mm
Kunststoffadapter für Bits 1/4"

Anwendung: Geeignet für den Schlüsselbund • Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4749 L	42	1	10,10

Schaltschrank-Schlüssel "Bau"

Passend für:
Stufenvierkant 6-9 mm
Vierkant 6 -7 mm
Dreikant 9 mm
Kreuzschlitz-Doppelbit (PH 2)
Schlitz-Doppelbit Schlitz 1 x 7 mm
Kunststoffadapter 1/4" mit Heizungsentlüftungs-Schließung 5 mm

Anwendung: Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4750 L	89	1	9,55

Schaltschrank-Schlüssel "Universal"

Ausführung: Befestigungskette mit **Kunststoffadapter 6,35 mm** (1/4") und **Bit-Einsatz Schlitzschrauben 1,0 x 7 mm • Schrauben mit Kreuzschlitz (PH2)** • Zinkdruckguss • Maße: 72 x 72 mm
Passend für:
Vierkant 5 - 6 - 7-8 mm
Innenvierkant 6 mm
Dreikant 9 mm
Doppelbart 3-5 mm
Kreuzschlitz-Doppelbit (PH 2)
Schlitz-Doppelbit 1,0 x 7 mm
Kunststoffadapter 1/4" Material: Zink-Druckguss Entlüftungsvierkant 5 mm

Anwendung: Für alle gängigen Absperrsysteme der Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie für technische Anlagen in Gebäuden wie Klima- und Belüftungsanlagen, Absperrventile, Netzschalttafeln usw.




Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4751 L	72	1	12,50

Schaltschrank-Schlüssel "SuBMaker Quadro"

Ausführung: Besonders handliche Ausführung
Passend für:
Vierkant 5 - 6-7 - 8-9 mm
Dreikant 5-6 - 6-7 - 8-9 mm
Buntbart 3-5 mm
SK-Bitaufnahme, magnetische 1/4"- und 1/4"-VK-Steckschlüsselaufnahme
• 360° drehbare Schwenkarme

Anwendung: Für alle gängigen Schließungen, Schaltschränke, Haupt- und Unterverteilungen, Abfallbehälter, Heizungsentlüftungen usw. mit magnetischer Bitaufnahme







Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4754	95	1	16,30

Schaltschrank-Schlüssel "SuBMaster 9 in 1"

Ausführung: Aus Zink-Druckguss - mit Karabinerhaken an Kette
Passend für:
Vierkant 5 - 6 - 7-8 - 9-10 mm
Dreikant 7 - 8-9 - 10-11 mm
Buntbart: 3-5 mm
Halbmond: 6 mm

Anwendung: Für fast alle technischen Schließungen z. B. in der Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Revisionsklappen, Verriegelung bei Straßenlampen, Abfallbehälter, Müllcontainer usw.



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4753 L	95	1	26,10



Universal-Schaltschrank-Schlüssel "TwinKey®"

Ausführung: Kreuzschlüssel aus **Zink-Druckguss** mit hochwertiger **Oberflächenbeschichtung** • 2 Kreuzschlüssel über Magnet verbunden
Passend für:
Vierkant 5, 6-7, 8-9, 10-11
Dreikant 7-8, 9-10, 11-12 mm
Doppelbart-Ø 3-5 mm
Halbmond-Ø 6 mm
Stufenvierkant 6-9 mm
Bit-Einsatz für Kreuzschlitz-Schraube (PH) Gr. 2
Bit-Einsatz für Schlitz-Schraube SW 1,0 x 7 mm



Anwendung: Für den Einsatz in der Heizung-, Klima-, Sanitär- und Gebäudetechnik, wie z. B. Wasser- und Gasversorgung und allen gängigen Schließsystemen

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 452 119 L	95	1	25,20

Bautenschlüssel "Universal"

Ausführung: Mitnehmer für PZ-Schlösser • Doppelseitige Maßeinteilung zur Ermittlung von Zylinderlängen • 4-kant-Dornschlüssel 6 - 7 - 8 mm

Anwendung: Vielseitig verwendbar • Zum Öffnen, Verschließen und Messen



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1896 L	192	1	15,80

Bautenschlüssel "SuBKey Bau"

Ausführung: Durch einen **doppelten Drehmechanismus** können drei verschiedene Schlüssel in Position gebracht werden • Der 5,0-mm-Vierkant eignet sich besonders zum Entlüften von Heizungsventilen • Durch eine universelle **6,35 mm** (1/4")-Bitaufnahme können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden • Ein Dauermagnet hält die Bits sicher in der Aufnahme • Mit Hemdclip
Passend für:
Stufiger Außenvierkant 6 - 9 mm
Innenvierkant 5 mm
Innenvierkant 7 - 8 mm
Innendreikant 9 mm
Bit Kreuz (PH 2)
Kunststoffadapter für 6,35 mm (1/4")-Bits



Anwendung: Universeller Schlüssel für alle gängigen Schließungen, auch für Tür- und Fensterbeschläge




Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4752	155	1	21,00

Stift-Schaltschrank-Schlüssel "Elektro"

Ausführung: Schaltschrankschlüssel in **Kugelschreiberform** mit **Befestigungsclip** zur sicheren Aufbewahrung • Schlüsselträger und -profile aus **Zinkdruckguss** • Berührungsloser Spannungsprüfer 230 V (50-600 V) • Mit 1/4" Bitaufnahme für alle handelsüblichen Bit-Einsätze

Passend für:
Vierkant 6 - 7-8 mm
Dreikant 9 mm
Doppelbart 3-5 mm
Kreuzschlitz-Bit (PH 2)
Kunststoffadapter für Bits 1/4"
Spannungsprüfer 50-600 V (AC)



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 452 128 L	155	1	28,20
E 602 0195 L	Knopfzelle SR 44, 1,55 V	1	2,16

Schaltschrank-Schlüssel "MAVO-CROSS-KEY-DUO"

Ausführung: Mit **berührungslosem Spannungsprüfer-** und **Magnetfeldtester** • Durch eine universelle 6,3 mm (1/4") Bitaufnahme mit Dauermagnet können alle handelsüblichen Bits eingesetzt werden • Mit Hemdclip • Lieferung inkl. **Wendebit** (PH 2/Schlitz 6,5 mm) und **Batterien (2 x Typ SR 44)**
Passend für:
Vierkant 6 - 7-8 m
Dreikant 9 mm
Doppelbart 3-5 mm
Kreuzschlitz-Bit, (PH 2)
Rote LED zur Spannungsanzeige
Grüne LED zur Magnetfeldanzeige



Anwendung: Für alle gängigen Schaltschrank-Schließungen • Pneumatik- und Hydrauliksysteme, Magnetventile in Automobil- und Maschinenbereich, Magnetventile der Ölheizung, berührungsloses Aufspüren von Dauermagneten



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 4638 L	158	1	33,10



Handnietzange

Ausführung: Leichte, handliche Profi-Ausführung • Mit Öffnungsfeder • Komplett mit 4 Mundstücken

Anwendung: Zum Verarbeiten von Alublindnieten von 2,4-5,0 mm Ø und Edelstahlblindnieten von 2,4-4,0 mm Ø

PROMAT

Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9397 L	8	255	590	1	18,30

Blindniet-Sortiment

Ausführung: Mit Handnietzange (E 600 9397) • Lieferung im **Kunststoffkoffer** mit Metallverschlüssen

Inhalt:
Handnietzange Arbeitsbereich 2,4-5,0 mm
je 15 Stück Blindniete Alu/Stahl 2,4 x 5,8 - 3,2 x 8,0 - 4,0 x 8,0 - 4,8 x 8,0 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 9395 L	61tlg.	430 x 330 x 380	1	39,00

Blindniet-Sortiment

Ausführung: Mit Handnietzange (E 600 9397) • Lieferung **im Stahlblechkoffer**

Inhalt:
Handnietzange Arbeitsbereich 2,4-5,0 mm
je 125 Stück Blindniete Alu/Stahl 3 x 6 - 3 x 8 - 4 x 10 - 4 x 12 mm
50 Stück Blindniete Alu/Stahl 4,8 x 14 mm
3 HSS-Spiralbohrer 3,1 - 4,1 - 4,9 mm
je 20 Stück Unterlegscheiben mit Innen-Ø 3,2-4,2 mm
10 Stück Unterlegscheiben mit Innen-Ø 5,0 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 9396 L	604tlg.	340 x 240 x 55	1	73,60

Handnietzange "Flipper®"

Ausführung: Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminiumdruckguss** • Echte Einhandbedienung • Robuster Betätigungshebel aus hochvergütetem Stahl • Der Gelenkbolzen ist verdrehsicher gelagert • Standardausrüstung mit Mundstücken 10/18, 10/24, 10/29 und **Nietdorn-Auffangbehälter**

Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø Alu, 4 mm Ø Edelstahl und Stahl







GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 454 510 L	16,2	221	750	1	76,00

Handnietzange "NTS"

Ausführung: Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminium-Druckguss** • Mit **Öffnungsfeder** für selbsttätigen Dornauswurf • Einhandbedienung • Zangenschenkel aus **Stahl**, geschmiedet • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nieststellen





GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 111 2533 L	8	275	480	1	41,00

Blindniet-Sortiment "Nietboy"

Ausführung: Mit Handnietzange NTS (E 111 2533) • Mit 4 Mundstücken: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32 • **Im Kunststoffkoffer**

Inhalt:
Handnietzange NTS, Arbeitsbereich 2,4-5 mm
HSS-Spiralbohrer 4,1 mm Ø
100 Stück Blindniete 4 mm Ø kurz, mittel, lang,
Unterlegscheiben und Nietfibel



GESIPA



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 601 3546 L	135tlg.	315 x 200 x 52	1	63,00

Handnietzange "NTX/NTX-F"

Ausführung: Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminiumdruckguss** • Zangenschenkel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** geschmiedet und mit Stahleinsätzen an allen hochbeanspruchten Lagerstellen • **Zwischenhebelsystem** reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung • **Schmaler Zangenkopf** für schwer zugängliche Nietstellen • **E 454 482** mit **Öffnungsfeder** für selbsttätigen Dornauswurf

Anwendung: Für Aluminium- und Edelstahlblindniete
• Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu, 4 mm Ø Edelstahl und Stahl





Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	Typ	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 454 480 L	8	260	575	NTX	1	63,00
E 454 482 L	8	260	575	NTX-F	1	63,00

Blindniet-Sortiment "Nietbox Junior"

Ausführung: Bestehend aus **Handnietzange NTX** und **Sortiment-Blindnieten** Ø 3 und 4 mm aus Alu und Stahl • Blindnietzange aus hochwertigem **Aluminiumdruckguss** • Zangenschenkel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** geschmiedet mit Stahleinsätzen an allen hochbeanspruchten Lagerstellen • Das **Zwischenhebelsystem** reduziert den Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung • **Schmaler Zangenkopf** für schwer zugängliche Nietstellen • Standardausrüstung mit Mundstücken 10/24 (in Arbeitsposition), 10/18 und 10/32 • Lieferung im robustem **Stahlblechkasten**

Anwendung: Für Blindniete bis 5 mm Ø Alu und 4 mm Ø Stahl und Edelstahl



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 454 490 L	352tlg.	275 x 145 x 40	1	112,00

Blindniet-Sortiment "Nietbox"

Ausführung: Mit Handnietzange NTX (E 454 480)
• Mit 3 Mundstücken: 10/18, 10/24 und 10/32 • **Lieferung im Stahlblechkoffer**

Inhalt:
Handnietzange NTX, Arbeitsbereich 2,4-5 mm
940 Blindnieten in 12 Abmessungen, 3 und 4 mm Ø,
aus verschiedenen Werkstoffen
Montageschlüssel



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 601 3547 L	942tlg.	340 x 205 x 40	1	135,00

Hebelnietzange HN 2

Ausführung: Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminiumdruckguss** • Durch **geschlossene Bauweise** äußerst stabil und gegen Verschmutzung geschützt • Einfache und komfortable Handhabung • Schwenkbarer Nietdornauffangbehälter zum leichten Entleeren • Lieferung mit Mundstücken 16/29, 16/32, 16/36, 16/40, 16/45

Anwendung: Für Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø alle Werkstoffe
• Nicht geeignet für PolyGrip® Edelstahl 6,4 mm Ø und G-Bulb®-Blindniete





Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 454 500 L	10	570	1850	1	210,00

Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2

Ausführung: Gerätehub 10,5 mm • Mit Mundstücken für Blindniete mit Ø 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm, 6,0 mm und 6,4 mm • Lieferumfang: Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 , Wartungsanleitung und Ersatzteilliste und Mundstücke

Anwendung: Zur Verarbeitung von Blindnieten von 3,0-6,4 mm Ø aller Werkstoffe



Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 601 3548 L	10,5	310-810	1930	1	210,00

Blindnietmuttern-Hebelzange GBM 30

Ausführung: Zangengehäuse und Querlager aus **Stahl**, geschmiedet • Hebelarm aus **verzinktem Stahlrohr** mit kunststoffbeschichteten Griffen • Mit **Quick-Drillrichtung** - schnelles und einfaches Ein- und Ausdrillen des Gewindedorns • Einfache Handhabung mittels Einstellring mit Hubskala

Anwendung: Für Blindnietmuttern Alu/Stahl bis M 10 - Messing/Edelstahl bis M 8





GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 454 009 L	7	470	1800	1	414,00

Mundstück und Gewindedorn

Ausführung: Passend zum Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät GBM 30 (Art.-Nr. **E 454 009**)





GESIPA

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 215
Mundstück			
E 601 3556 L	M 5	1	19,80
E 601 3552 L	M 6	1	19,80
E 601 3557 L	M 8	1	19,80
E 601 3553 L	M 10	1	19,80

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 215
Gewindedorn			
E 601 3558 L	M 5	1	39,90
E 601 3554 L	M 6	1	39,90
E 601 3559 L	M 8	1	39,90
E 601 3555 L	M 10	1	39,90

Akku-Blindnietgerät "AccuBird®" Li-Ion

Ausführung: Elektro-mechanisches Blindnietgerät mit ausgewogener Schwerpunktlage • **Großer Arbeitsbereich** bis 5 mm bei jedem Material • Kurze Verarbeitungszeiten • Entsorgung des Nietdornes in einem Auffangbehälter • **Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition** nach dem Nietvorgang • Auch für die Verarbeitung von BULB-TITE®-Presslaschen-Blindnieten aus Alu und Stahl Ø 4 - 5,2 - 6,3 mm mit entsprechendem Umrüstsatz (optional) geeignet

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ion-Akku-Pack, 4 Mundstücke und **Kunststoffkoffer**



GESIPA

Art.-Nr.	Blindniet-Ø mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 580	2,4-5,0	14,4	1,3	10000	2,0	1	694,00
E 915 683 L	Ersatz-Akku, 14,4 V (1,3 Ah), (Pg. 215)					1	128,80
E 915 684 L	Ersatz-Akku, 14,4 V (2,6 Ah), (Pg. 215)					1	176,90



Akku-Blindnietgerät "AccuBird® Pro" Li-Ion

Ausführung: Mit langlebigen, bürstenlosem **Gleichstrom-Motor (BLDC)** für schnelle **Arbeitsfolge** mit tiefer Schwerpunktlage • **Großer Arbeitsbereich** bis 5 mm bei jedem Material • Variable Beleuchtung im Stellring integriert • **Autostopp-** und **Autoreverse-Funktion** stoppt den Zugvorgang - dadurch sofort wieder arbeitsbereit • **Schiebe-Akku** mit **optischer** und **akustischer Kapazitätsanzeige** • Ermüdungsfreies Arbeiten durch geneigten Gerätskopf und Softgrip • Auch für die Verarbeitung von BULB-TITE®-Presslaschen-Blindnieten aus Alu und Stahl Ø 4 - 5,2 - 3 mm mit entsprechendem Umrüstsatz (optional) geeignet

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ion-Schiebe-Akku und 4 Mundstücke im **Kunststoffkoffer**

GESIPA

Art.-Nr.	Blindniet-Ø mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 586 L	2,4-5,0	18	2,1	10000	2,0	1	863,00
E 600 0719	Ersatz-Akku, 18 V (2,1 Ah), (Pg. 215)					1	187,40

Akku-Blindnietgerät "PowerBird® Pro" Li-Ion

Ausführung: Elektro-mechanisches Blindnietgerät mit verschleißarmen, bürstenlosem Motor und integrierter Beleuchtung • Schwerpunktlage • **Großer Arbeitsbereich bis 6,4 mm** bei jedem Material • Kurze Verarbeitungszeiten • Entsorgung des Nietdornes in einen Auffangbehälter • **Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition** nach dem Nietvorgang • Auch für die Verarbeitung von BULB-TITE®-Presslaschen-Blindnieten

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ionen-Schiebe-Akku und 4 Mundstücke im **Kunststoffkoffer**



GESIPA

Art.-Nr.	Blindniet-Ø mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 588	4,8-6,4	18	2,1	15000	2,0	1	1.080,00
E 600 0719	Ersatz-Akku, 18 V (2,1 Ah), (Pg. 215)					1	187,40

Akku-Blindnietgerät "PowerBird® Pro" Gold Edition Li-Ion



Ausführung: Elektro-mechanisches Blindnietgerät mit verschleißarmen, bürstenlosem Motor und integrierter Beleuchtung • Schwerpunktlage • **Großer Arbeitsbereich bis 6,4 mm** bei jedem Material • Kurze Verarbeitungszeiten • Entsorgung des Nietdornes in einen Auffangbehälter • **Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition** nach dem Nietvorgang • Auch für die Verarbeitung von BULB-TITE®-Presslaschen-Blindnieten und PolyGrip®-Blindnieten

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ionen-Schiebe-.Akku 18 B (2,1 Ah) und 4 Mundstücke im **Kunststoffkoffer**

GESIPA®

Art.-Nr.	Blindniet-Ø mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 585 L	4,8-6,4	18	2,1	20000	2,0	1	1.293,00
E 600 0719	Ersatz-Akku, 18 V (2,1 Ah), (Pg. 215)					1	187,40



Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät PH 2

Ausführung: Hydraulikkopf um 360° verstellbar • Geräuscharme **Pneumatikschaltung** • Pneumatikzylinder aus **Alu-Druckguss** • Für alle Werkstoffe bis Ø 5 mm

Lieferumfang: Mundstücke 16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36, 1 Satz Futterbacken, Auffangbehälter, 2 Montageschlüssel und Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste

GESIPA®

Art.-Nr.	Setzkraft N	Arbeitshub mm	Luftbedarf ca. l/min	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 916 090 L	8800	15	1,2-1,8	1,3	1	582,00

Pneumatisch-hydraulisches Blindniet-Setzgerät "TAURUS® 2"



Ausführung: Zur Verwendung von Blindnieten bis **Ø 5,0 mm aller Werkstoffe** und **Alu/Stahl bis Ø 6 mm** • Abnehmbarer Dorn-Auffangbehälter mit **integrierter Schutzvorrichtung** • Mit **Restdorn-Absaugung** und Blindniet-Ansaugung • Im **Geräteboden integrierte Aufnahmen** für Wechsel-Mundstücke

Lieferumfang: 4 Mundstücke 10/24,17/27, 17/29, 17/32, Hydrauliköl-Nachfüllflasche 100 ml und Öl-Nachfüllbehälter

GESIPA®

Art.-Nr.	Blindniet-Ø mm	Setzkraft N	Arbeitshub mm	Luftbedarf ca. l/min	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 576 L	2,4-5	11000	18	2,3	1,6	1	778,20

Blindnietmutternzange GBM 10

Ausführung: Zangengehäuse aus hochwertigem **Aluminiumdruckguss** • Mit **Öffnungsfeder** • Zangenschenkel aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** geschmiedet und mit Stahleinsätzen an allen beanspruchten Lagerstellen • Einfache Handhabung

Anwendung: Für Messing-, Edelstahl- und Stahl-Blindnietmuttern bis M 5; Alu-Blindndietmuttern bis M 6







GESIPA®

Art.-Nr.	Arbeitshub mm	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 454 006	7	260	600	1	63,00

Blindnietmutter-Box

Ausführung: Bestückt mit **Sortiment Blindnietmuttern** und **Blindnietmutter-Handgerät** (E 454 006) • Zangengehäuse des Handgerätes aus hochwertigem **Aluminium** • Zangenschenkel aus **Chrom-Vanadium-Stahl** geschmiedet und mit Stahleinsätzen an allen hoch beanspruchten Lagerstellen • Lieferung im robusten **Stahlblechkasten**

Inhalt:
Blindnietmutter-Handgerät GBM 10
Gewindedorne und Mundstücke M 4, M 5 und M 6
Sortiment Blindnietmuttern aus Alu M 4-M 6



GESIPA®

Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 33
E 454 007 L	156tlg.	275 x 160 x 40	1	135,00



Pneumatisch-hydraulisches Blindnietmuttern-Setzgerät "FireFox® 2"

Ausführung: Pneumatisch-hydraulisches Druckluft-Setzgerät für Blindnietmuttern • **Setzkrafteinstellung** für maximale Kraft im Setzprozess • Integrierte **Hubeinstellung** für Serienmontage • **Aufdrill-Funktion** startet bei leichtem Druck auf den Gewindedorn • **Luftbedarf ca. 2-4 ltr. pro Setzvorgang** (abhängig von der Blindnietmutterngröße)

Lieferumfang: 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27, 1 Sechskantschraubendreher SW 4, 1 Nachfüllflasche für Hydrauliköl 100 ml, 1 Öl-Nachfüllbehälter, Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste

Anwendung: Für Messing und Edelstahl • Arbeitsbereich Alu und Stahl bis M 12 alle anderen Werkstoffe bis M 10

GESIPA

Art.-Nr.	Setzkraft N	Arbeitshub mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 111 3528 L	18500	10	2,4	1	**1.606,00**
E 601 3550 L	Kunststoffkoffer mit Gewindedorn-/Mundstück-Satz M 3-M 12 (Pg. 215)			1	**130,10**

Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät "FireBird®" Li-Ion

Ausführung: Elektro-mechanisches Akku-Setzgerät für Blindnietmuttern • **Hohe Setzkraft** und breiter Arbeitsbereich • Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern • **Automatisches Umschalten** vom Setzen zum Gewindedorn-Abdrillen • Mit **Schnellwechsel-System** für Gewindedorne • **Elektronische Steuerung** überwacht den eingestellten Setzhub • Besonders robust und kompakt durch **schlagfestes Gehäuse** und ausgewogenen Schwerpunkt • Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern Alu M 3-M 10, Edelstahl M 3-M 6 und Stahl M 3-M 8

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ion-Akku-Pack, 3 Mundstücke und Gewindedorne M 4, M 5 und M 6



GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitsbereich Alu/Stahl mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 915 583 L	10/8	14,4	1,3	13000	2,1	1	**1.018,00**
E 915 683 L	Ersatz-Akku, 14,4 V (1,3 Ah), (Pg. 215)					1	**128,80**
E 915 684 L	Ersatz-Akku, 14,4 V (2,6 Ah), (Pg. 215)					1	**176,90**



Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät "FireBird® Pro"

Ausführung: Elektro-mechanisches Akku-Setzgerät für Blindnietmuttern • **Hohe Setzkraft** und breiter Arbeitsbereich • Einfaches und sicheres Aufdrillen der Blindnietmuttern • **Automatisches Umschalten** vom Setzen zum Gewindedorn-Abdrillen • Mit **Schnellwechsel-System** für Gewindedorne • **Elektronische Steuerung** überwacht den eingestellten Setzhub • Besonders robust und kompakt durch **schlagfestes Gehäuse** und ausgewogenen Schwerpunkt • Zur Verarbeitung von Blindnietmuttern Alu M 3-M 10, Edelstahl M 3-M 6 und Stahl M 3-M 8

Lieferumfang: Schnellladegerät, Li-Ion-Akku-Pack, 3 Mundstücke und Gewindedorne M 4, M 5 und M 6

GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitsbereich Alu/Stahl	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 602 3499	M 10/M 8	18,0	2,1	15000	2,3	1	**1.189,00**
E 600 0719	Ersatz-Akku, 18 V (2,1 Ah), (Pg. 215)					1	**187,40**
E 601 3550 L	Kunststoffkoffer mit Gewindedorn-/Mundstück-Satz M 3-M 12 (Pg. 215)					1	**130,10**

Akku-Blindnietmuttern-Setzgerät FireBird® "Pro Gold Edition"

Ausführung: 2-stelliges LED-Eingabefeld • **Lieferung im Kunststoffkoffer**

Lieferumfang:
Akku-Blindnietmuttersetzgerät FireBird® Pro Gold Edition
Gewindedorn und Mundstück M10 (in Arbeitsposition)
Gewindedorn und Mundstück M6 und M10 (im Magazin)
Innensechskant-Schlüssel
Schiebe-Akku 18,0 V/2,1 Ah Li-Ion
Schnellladegerät für 18,0 V Li-Ionen Akku (Ladezeit 45-90 Minuten)
Doppelmaulschlüssel SW 24/27



GESIPA

Art.-Nr.	Arbeitsbereich Alu/Stahl mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Setzkraft N	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 214
E 601 3551 L	12/12	18	2,1	20000	2,3	1	**1.825,00**
E 600 0719	Ersatz-Akku, 18 V (2,1 Ah), (Pg. 215)					1	**187,40**
E 601 3550 L	Kunststoffkoffer mit Gewindedorn-/Mundstück-Satz M 3-M 12 (Pg. 215)					1	**130,10**


Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf

Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschlüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Stahl verzinkt • Hohlniet aus Alu







GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 111 1732	3,0 x 6	2,5 - 3,5	3,1	1	36,30
E 111 1733	3,0 x 7	3,5 - 4,5	3,1	1	39,30
E 111 1734	3,0 x 8	4,5 - 5,0	3,1	1	40,70
E 111 1735	3,0 x 10	5,0 - 7,0	3,1	1	43,80
E 111 1736	3,0 x 12	7,0 - 9,0	3,1	1	48,50
E 111 1758	4,0 x 6	1,5 - 3,0	4,1	1	41,70
E 111 1759	4,0 x 7	3,0 - 4,0	4,1	1	49,30
E 111 1760	4,0 x 8	4,0 - 5,0	4,1	1	44,80
E 111 1761	4,0 x 10	5,0 - 6,5	4,1	1	50,70
E 111 1762	4,0 x 12	6,5 - 8,5	4,1	1	56,60
E 111 1763	4,0 x 14	8,5 - 10,5	4,1	1	64,50
E 111 1764	4,0 x 16	10,5 - 12,5	4,1	1	71,40
E 111 1765	4,0 x 18	12,5 - 14,5	4,1	1	77,50
E 111 1766	4,0 x 20	14,5 - 16,5	4,1	1	84,70

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 111 1786	4,8 x 10	4,5 - 6,0	4,9	1	64,80
E 111 1787	4,8 x 12	6,0 - 8,0	4,9	1	73,20
E 111 1788	4,8 x 14	8,0 - 10,0	4,9	1	80,30
E 111 1789	4,8 x 16	10,0 - 12,0	4,9	1	89,70
E 111 1791	4,8 x 20	14,0 - 15,0	4,9	1	122,00
E 111 1796	5,0 x 6	2,0 - 2,5	5,1	1	61,50
E 111 1797	5,0 x 8	2,5 - 4,5	5,1	1	65,40
E 111 1798	5,0 x 10	4,5 - 6,0	5,1	1	68,60
E 111 1799	5,0 x 12	6,0 - 8,0	5,1	1	73,70
E 111 1800	5,0 x 14	8,0 - 10,0	5,1	1	81,70
E 111 1801	5,0 x 16	10,0 - 12,0	5,1	1	90,40
E 111 1802	5,0 x 18	12,0 - 14,0	5,1	1	110,20
E 111 1803	5,0 x 20	14,0 - 15,0	5,1	1	124,30


Blindniete Alu/Nirosta Flachrundkopf

Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschlüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Edelstahl A2 • Hohlniet aus Alu





GESIPA


Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 111 1997	4,0 x 6	1,5 - 3,0	4,1	1	73,10
E 111 1998	4,0 x 8	3,0 - 5,0	4,1	1	76,00
E 111 1999	4,0 x 10	5,0 - 6,5	4,1	1	82,10
E 111 2000	4,0 x 12	6,5 - 8,5	4,1	1	89,50
E 111 2002	4,0 x 18	12,5 - 14,5	4,1	1	103,60
E 111 2006	5,0 x 10	4,5 - 6,0	5,1	1	122,10
E 111 2007	5,0 x 12	6,0 - 8,0	5,1	1	131,60
E 111 2009	5,0 x 16	10,0 - 12,0	5,1	1	141,50
E 111 2011	5,0 x 20	14,0 - 15,0	5,1	1	187,60

Blindniete Alu/Stahl Großkopf


Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschlüssige Verbindung • **Großkopf zur Befestigung in Langlöchern** • **Kopf-Ø 14 mm**

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Stahl verzinkt • Hohlniet aus Alu







GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 111 1891	5,0 x 10	4,5 - 6,0	5,1	1	87,20
E 111 1892	5,0 x 12	6,0 - 8,0	5,1	1	96,10
E 111 1894	5,0 x 16	10,0 - 12,0	5,1	1	109,50
E 111 1896	5,0 x 20	14,0 - 15,0	5,1	1	133,60
E 111 1897	5,0 x 25	15,0 - 20,0	5,1	1	160,50
E 111 1898	5,0 x 30	20,0 - 25,0	5,1	1	191,20

Mini-Pack Blindniete Alu/Stahl Flachrundkopf PolyGrip®

Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Stahl verzinkt • Hohlniet aus Alu

GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	Setzkopf-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 401 402	3,2 x 11	3,0-8,0	3,3	max. 6,5	1	5,90
E 401 403	4,0 x 10	0,5-6,5	4,1	max. 8,0	1	6,50
E 401 404	4,0 x 17	7,0-13,0	4,1	max. 8,0	1	4,40
E 401 405	4,8 x 10	0,5-6,5	4,9	max. 9,5	1	5,10
E 401 406	4,8 x 17	6,5-13,0	4,9	max. 9,5	1	5,60



Mini-Pack Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf PolyGrip®



Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Stahl, verzinkt • Hohlniet aus Stahl verzinkt

GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 454 501	3,2 x 11	3,0-8,0	3,3	1	9,90
E 454 502	4,0 x 10	1,5-6,5	4,1	1	10,20
E 454 503	4,0 x 13	4,5-9,0	4,1	1	6,10
E 454 532	4,8 x 10	1,5-6,5	4,9	1	6,70

Mini-Pack Blindniete Alu/Nirosta Flachrundkopf PolyGrip®



Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Edelstahl A2 • Hohlniet aus Alu

GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 454 528	3,2 x 11	3,0-8,0	3,3	1	11,10
E 454 529	4,0 x 10	0,5-6,5	4,1	1	11,40
E 454 531	4,0 x 17	7,0-13,0	4,1	1	7,20
E 454 537	4,8 x 10	0,5-6,5	4,9	1	8,40

Mini-Pack Blindniete Edelstahl Flachrundkopf PolyGrip®



Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschüssige Verbindung

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Edelstahl A2 • Hohlniet aus Edelstahl A2

GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 454 533	3,2 x 11	3,0-8,0	3,3	1	16,60
E 454 534	4,0 x 10	1,0-6,5	4,1	1	17,90
E 454 535	4,0 x 17	7,0-11,0	4,1	1	18,20
E 454 536	4,8 x 10	1,0-6,5	4,9	1	20,30

Mini-Pack Blindniete Alu/Stahl Großkopf PolyGrip®



Ausführung: Mit handelsüblichen Nietzangen oder Nietgeräten zu verarbeiten • Formschüssige Verbindung • **Großkopf zur Befestigung in Langlöchern**

Anwendung: Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Dorn aus Stahl verzinkt • Hohlniet aus Alu

GESIPA

Art.-Nr.	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 710
E 454 538	4,8 x 10	0,5-6,5	4,9	1	3,70
E 454 539	4,8 x 17	6,5-13,0	4,9	1	4,10



Mini-Pack Blindnietmuttern Alu Flachrundkopf PolyGrip®

Ausführung: Zugang von einer Seite reicht aus • Mit einem speziellen Setzgerät werden die Blindnietmuttern verarbeitet • **Oberflächenbündige Verbindung** • Mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ist möglich

Anwendung: Zum spanlosen Einbringen von Gewinden auch in dünnen Bauteilen • Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Alu

GESIPA

Art.-Nr.	Innengewinde	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	Setzkopf-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 712
E 454 520	M 5	7 x 13,5	0,25-5,0	7,1	10	1	6,60
E 454 521	M 6	9 x 18,0	0,25-6,0	9,1	12	1	5,70
E 454 522	M 8	11 x 20,0	0,5-6,5	11,1	14	1	6,90

Mini-Pack Blindnietmuttern Stahl Flachrundkopf PolyGrip®



Ausführung: Zugang von einer Seite reicht aus • Mit einem speziellen Setzgerät werden die Blindnietmuttern verarbeitet • **Oberflächenbündige Verbindung** • Mehrfaches Lösen und Befestigen des Anbauteils ist möglich

Anwendung: Zum spanlosen Einbringen von Gewinden auch in dünnen Bauteilen • Zum Verbinden von zwei Bauteilen

Material: Stahl verzinkt

GESIPA

Art.-Nr.	Innengewinde	Nietschaft (D1 x L) mm	Nietbare Materialstärke mm	Bohr-Ø mm	Setzkopf-Ø mm	VE	EUR/Pack Pg. 712
E 454 523	M 5	7 x 13,5	0,25-5,0	7,1	10	1	11,80
E 454 524	M 6	9 x 18,0	0,25-6,0	9,1	12	1	8,60
E 454 525	M 8	11 x 20,0	0,5-6,5	11,1	14	1	11,00

Gripzange

Ausführung: Geschmiedete Backen • **Verchromt** • Mit Drahtschneider und Schnelllösehebel



Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3374 L	220	0 - 42	1	10,20

Gripzange

Ausführung: Mit gebogenen Klemmbacken • Fester Halt des Werkstückes • Mit Drahtabschneider zum Schneiden von Draht und Bolzen bis 6 mm Ø




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
1	E 601 3369 L	Original	175	38	1	39,50
	E 601 3370 L	Original	250	48	1	26,20
2	E 601 3418 L	Fast Release - 7WR	175	38	1	21,40
3	E 601 3419 L	Fast Release - 10WR	250	48	1	28,80

Gripzange

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, vernickelt • Zangenbacken aus **Stahlblech** mit automatisch verschweißter Oberbacke • Backenform garantiert **Dreipunkt-Auflage** bei jedem Materialquerschnitt • Mit **Einstellschraube** und **Schnelllösehebel** (E 100 2752)

Ausführung: Zum Spannen und Festhalten von Werkstücken



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 601 8638 L	185	0-25	1	21,00
	E 601 8637 L	300	0-45	1	51,50
Mit Schnelllösehebel					
2	E 100 2752 L	230	0-32	1	25,50

Weitspann-Gripzange

Ausführung: Greifbacken gezahnt • Zangenkörper aus **hochlegiertem Stahl** • Vernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
E 601 3424 L	300	79	1	19,50

Gripzange

Ausführung: Mit Drahtabschneider • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel • Mit Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten • Kopf aus hochwertigem **Chrom-Vanadium-Stahl** • Geschmiedet



Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9674 L	180	max. 35	1	9,30
E 600 9673 L	225	max. 48	1	9,70
E 600 9672 L	300	max. 65	1	16,30

Gripzange

Ausführung: Stellschraube und Lösehebel • Einhandbedienung • Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung • Zangenkörper aus Walzstahl, hochfest • Greifbacken aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, glanzvernickelt

Anwendung: Hält Rund-, Profil- und Flachmaterial sicher fest



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 8645 L	180	0-30	1	17,10
	E 601 8644 L	250	0-40	1	16,90
2	E 601 8646 L	250	0-35	1	20,60

Langbeck-Gripzange

Ausführung: Mit Drahtabschneider zum Schneiden von Draht und Bolzen bis 6 mm Ø in mehreren Schritten

Anwendung: Ideal für schnelleres und leichteres Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Für schwerste Werkstattanwendungen




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
1	E 601 3371 L	Original	150	51	1	28,60
	E 601 3372 L	Original	225	70	1	31,70
2	E 601 3420 L	Fast Release - 6LN	150	51	1	28,80
3	E 601 3421 L	Fast Release - 9LN	225	70	1	64,50



Parallel-Gripzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 5743** • Mit Einstellschraube und klemmsicherem Schnelllösehebel • **CV-Stahl** • Vernickelt • Backen stahlgeschmiedet • **Parallel spannend**



Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3377 L	250	45	1	30,50

Schweißer-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus **hochfestem Stahl** • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9670 L	225	0-50	1	17,50

Rohr-Schweißer-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus **hochfestem Stahl** • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9669 L	280	0-70	1	18,60

Schweißer-Gripzange

Ausführung: Stark profilierte Spannbacken • Oberbacke um 90° gebogen • Zangenkörper aus **hochlegiertem Stahl** • Vernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel



IRWIN TOOLS

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
E 601 3425 L	225	70	1	26,00

Rohr-Schweißer-Gripzange

Ausführung: Backen aus **Temperguss**, vernickelt • Mit Schnelllösehebel

Anwendung: Zum Spannen von Rohren und Rundmaterial



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8713 L	280	10-90	1	36,10

Klammer-Gripzange

Ausführung: Mit geschmiedeten Backen • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel

Anwendung: Klemmzange für sperrige Stücke



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9668 L	280	90	1	17,50

Klammer-Gripzange

Ausführung: Mit beweglichen Klemmbacken

Anwendung: Besonders geeignet für schwierigste Arbeiten bei nichtparallelen Werkstücken und Material unterschiedlichster Formen wie auch bei empfindlichen Oberflächen im KFZ-Bereich oder bei Arbeiten im Holz-Bereich



IRWIN TOOLS

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
E 601 3423 L	150	54	1	37,10
E 601 3373 L	275	102	1	39,10

Klammer-Gripzange

Ausführung: In **C-Form** • Tiefe Ausladung • Bewegliche Auflageflächen • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel



IRWIN TOOLS

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 669
E 601 3422 L	455	190	1	23,90

Schlosserhammer

Ausführung: Nach **DIN 104**1 • Hammerkopf stahlgeschmiedet • Mit Stahlringkeil • Mit doppelt geschweiftem **Hickorystiel** • Spitzenqualität



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9608 L	100	260	1	5,10
E 600 9607 L	200	280	1	5,60
E 600 9606 L	300	300	1	6,80
E 600 9605 L	400	300	1	7,50
E 600 9604 L	500	320	1	8,40
E 600 9603 L	600	320	1	9,80
E 600 9602 L	800	350	1	10,30
E 600 9601 L	1000	360	1	11,80
E 600 9600 L	1500	380	1	13,30
E 600 9599 L	2000	400	1	16,80

Schlosserhammr "Rotband-Plus"

Ausführung: Nach **DIN 1041** • Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl geschmiedet • **GS-geprüft** • Bahn und Pinne blank geschliffen • Mit **Stahl-Schutzhülse**, der Beschädigungen des Stiels bei Fehlschlägen verhindert • Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube sorgen für sichere Verbindung des Stiels und Hammerkopf • Mit **Qualitäts-Hickorystiel**




GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3426 L	502	300	1	19,10
E 601 3427 L	727	500	1	22,50
E 601 3428 L	1135	800	1	29,60
E 601 3429 L	1326	1000	1	34,60
E 601 3181 L	1908	1500	1	43,60
E 601 3182 L	2491	2000	1	55,50

Schlosserhammer

Ausführung: DIN 1041 • 3-Komponenten-Stiel • Angeschmiedeter Sicherheitskragen und gehärtete Polyamid Schutzhülse • Mechanisch mit schwerem Stahlkeil gesichert • Frei von schädlicher Vibration, schonend für die Gelenke

Patentierter Hochsicherheitsstiel:
1. Keil aus Stahl für die mechanische Blockierung
2. Seele aus Aluminiumlegierung
3. Polyamid-Komponente - resistent auch gegen Öl und Lösungsmittel
4. Komponente aus thermoplastischem, rutschfestem Kautschuk



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9612 L	300	300	1	14,40
E 600 9611 L	500	320	1	16,30
E 600 9610 L	1000	360	1	23,40
E 600 9609 L	1500	380	1	26,70

Schlosserhammer

Ausführung: Nach **DIN 104**1 • Mit angeschweiftem Stielschutzkragen und Nylonschutzhülse • Hammerkopf gesenkgeschmiedet • Mit Stahlringkeil und Hickorystiel • **Profiqualität**



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9581 L	200	280	1	5,60
E 600 9580 L	300	300	1	5,90
E 600 9579 L	400	310	1	6,50
E 600 9578 L	500	320	1	7,20
E 600 9577 L	800	350	1	9,40
E 600 9576 L	360	1000	1	10,90

Schlosserhammerstiel

Ausführung: Nach **DIN 5111** • Für Schlosserhammer Rotband-Plus • Mit zusätzlich gehärteter Stielschutzhülse • Ringkeil • Sicherungsplatte und Holzschraube

Anwendung: Mit diesen Ersatzstielen können alle Schlosserhämmer gemäß **DIN 1041** nachgestielt und zu einem Rotband-Plus Hammer aufgerüstet werden



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3183 L	300	300	1	8,55
E 601 3184 L	320	500	1	9,30
E 601 3185 L	350	800	1	11,50
E 601 3186 L	360	1000	1	13,40

Schlosserhammer "ULTRATEC"

Ausführung: Nach **DIN 1041** • Mit **3-Komponenten-Stiel** mit **unzerbrechlichem Glasfaserkern** mit Polypropylen-Trägerschicht und hautsymphatischer Elastomer-Griffschicht für ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten • Hammerkopf aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet, gehärtet und angelassen • Kopf und Stiel unlösbar verbunden • Bahn und Pinne sauber geschliffen



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 031 L	300	300	1	16,00
E 455 032 L	500	320	1	18,60
E 455 033 L	800	350	1	24,10
E 455 034 L	1000	360	1	28,50
E 602 2477	1500	360	1	32,70

Schlosserhammerstiel

Ausführung: Nach **DIN 5111** • Doppelt geschweifte Form • Geschliffen • Aus **Eschenholz**



Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3661 L	260	100	1	**1,95**
E 601 3662 L	280	200	1	**1,95**
E 601 3663 L	300	300	1	**1,95**
E 601 3664 L	310	400	1	**2,10**
E 601 3665 L	320	500	1	**2,10**
E 601 3666 L	330	600	1	**2,10**
E 601 3667 L	350	800	1	**2,55**
E 601 3668 L	360	1000	1	**2,85**
E 601 3669 L	380	1500	1	**3,00**
E 601 3670 L	400	2000	1	**3,15**

Schlosserhammerstiel

Ausführung: Nach **DIN 5111** • Doppelt geschweift • Ovale Form • Aus hochwertigem **Hickoryholz**

Anwendung: Passend zu allen Schlosserhämmern nach DIN mit ovalem Auge



Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 382 L	280	200	1	**3,03**
E 455 383 L	300	300	1	**3,30**
E 455 384 L	310	400	1	**3,44**
E 455 385 L	320	500	1	**3,44**
E 455 386 L	330	600	1	**4,40**
E 455 387 L	350	800	1	**4,68**
E 455 388 L	360	1000	1	**4,68**
E 455 389 L	380	1500	1	**5,40**
E 455 390 L	400	2000	1	**5,80**

Fäustel

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Günstige Ausführung • Mit Eschenstiel



Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2940 L	1,25	260	1	**12,40**
E 601 8722 L	1,5	280	1	**11,60**

Fäustel

Ausführung: DIN 6475 • Gesenkgeschmiedet • Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Schwarz lackiert • Arbeitsflächen blank • Mit **geschweiftem Hickorystiel** • Lackiert und verkeilt



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9598 L	1,0	260	1	**10,30**
E 600 9597 L	1,25	260	1	**11,80**
E 600 9596 L	1,5	280	1	**13,30**
E 600 9595 L	2,0	400	1	**15,80**

Fäustel "Ultratec"

Ausführung: DIN 6475 • 3-Komponenten-Stiel aus **Spezialkunststoff** mit **Glasfaserkern • Unlösbar mit Hammerkörper verbunden** • Hammer gesenkgeschmiedet • Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Schwarz lackiert • Arbeitsflächen blank

PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3435 L	1,0	255	1	**21,00**
E 601 3430 L	1,25	255	1	**20,00**
E 601 3431 L	1,5	260	1	**23,00**
E 601 3436 L	2,0	265	1	**28,70**



Fäustelstiel

Ausführung: Nach **DIN 5135** • Oval, geschweift • Aus **Eschenholz**, fein geschliffen

Anwendung: Passend zu allen Fäusteln nach DIN mit ovalem Auge



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Fäustel kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 440 L	260	18,5/31,5	1/1,25	1	**1,54**
E 455 441 L	280	20,0/33,5	1,5	1	**1,54**
E 455 442 L	300	22,0/37,5	2	1	**1,87**

Fäustelstiel

Ausführung: Nach **DIN 5135** • Sauber geschliffen und gewachst • Geschweifte Form • Aus **Hickoryholz**



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Fäustel kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3671 L	260	18,5/31,5	1-1,25	1	**3,48**
E 601 3672 L	280	20,0/33,5	1,5	1	**4,08**
E 601 3673 L	300	22/37,5	2	1	**4,44**

Vorschlaghammer

Ausführung: DIN 1042 • Hammer im Gesenk geschmiedet • Bahn und Pinne gehärtet • Kanten gebrochen • **Mit Hickorystiel** • Holz- und ringverkeilt



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9586 L	3	600	1	**20,70**
E 600 9585 L	4	700	1	**23,50**
E 600 9584 L	5	800	1	**27,60**
E 600 9583 L	6	800	1	**30,20**

Vorschlaghammer "Ultratec"

Ausführung: Mit **3-Komponenten-Stiel** • Stiel aus **Spezialkunststoff** mit **Glasfaserkern** - sicher verbunden und austauschbar • Hammer in Gesenk geschmiedet • Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Pulverlackierung • Arbeitsflächen blank



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3432 L	3	900	1	**45,80**
E 601 3433 L	4	900	1	**52,00**
E 601 3434 L	5	900	1	**59,50**

Vorschlaghammerstiel

Ausführung: DIN 5112 • Eschenholz • Mit ovalem Ansatz



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3674 L	600	24,5/42	3	1	**5,25**
E 601 3675 L	700	24,5/42	4	1	**5,65**
E 601 3676 L	800	27,5/47,5	5-6	1	**7,50**
E 601 3677 L	900	31/53	8-10	1	**8,65**
E 601 3678 L	900	34,5/59,5	12-15	1	**9,15**

Vorschlaghammerstiel

Ausführung: Nach **DIN 5112, Form B** mit ovalem Ansatz • Aus hochwertigem **Hickoryholz**



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 059 L	600	24,5/42	3	1	**9,10**
E 455 047 L	700	24,5/42	4	1	**11,00**
E 455 064 L	800	27/47	5 + 6	1	**12,60**
E 455 065 L	900	30/52	8 + 10	1	**16,10**



Hammerkeil "Sfix"

Ausführung: Aus **Temperguss** mit **Rostschutz-Überzug**

Art.-Nr.	Größe	Breite mm	für Hammer g	VE	EUR/100 Stück Pg. 4
E 455 500 L	00	13	200	25	**32,50**
E 455 501 L	0	16	400	25	**41,50**
E 455 502 L	1	20	600	25	**48,20**
E 455 503 L	2	23	800	25	**62,50**
E 455 504 L	3	26	1500	25	**83,50**
E 455 505 L	4	29	2000	25	**102,00**
E 455 506 L	5	32	4000	25	**117,00**
E 455 507 L	5,5	40	6000	25	**164,00**
E 455 508 L	6	50	15000	25	**205,00**

Stahl-Ringkeile

Ausführung: Zur sicheren und **dauerhaften Verkeilung** • Durch die runde Form des Keils wird eine bestmögliche Verbindung zwischen Hammerkopf und Stiel erzielt

Art.-Nr.	Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
Für Schlosserhämmer				
E 455 002 L	7	100	1	**0,32**
E 455 036 L	8	200	1	**0,35**
E 455 037 L	10	300	1	**0,38**
E 455 005 L	12	400	1	**0,44**
E 455 006 L	13	500	1	**0,44**
E 455 008 L	15	800	1	**0,49**
E 455 009 L	16	1000	1	**0,49**
E 455 027 L	17	1500	1	**0,67**
Für Vorschlaghämmer				
E 455 028 L	18	2000	1	**0,69**



Holzhammer

Ausführung: Aus **Weißbuchenholz** mit aufgepresstem **Metallmantel** • Bahnen leicht ballig • Ovaler Stiel aus **Eschenholz**



Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 5311 L	60	300	340	1	**15,80**
E 455 5321 L	70	320	550	1	**19,00**
E 455 5331 L	80	350	840	1	**24,30**

Gummihammer

Ausführung: DIN 5128 • 70 Shore Härte • Weiß • Nicht färbend • Mit Eschenstiel • Mit 2 flachen Bahnen

Anwendung: Spezialausführung für die holzverarbeitende Industrie



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9539 L	64	340	520	1	**6,60**
E 600 9538 L	90	380	1150	1	**12,10**

Gummihammer

Ausführung: DIN 5128 • 90 Shore Härte, zähharter Gummi • Rückprallarm • Mit Eschenstiel • Mit 2 flachen Bahnen

PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9542 L	40	260	150	1	**2,40**
E 600 9541 L	54	320	300	1	**3,10**
E 600 1658 L	64	340	520	1	**4,00**
E 600 9540 L	74	380	770	1	**5,80**
E 600 1659 L	90	380	1185	1	**8,40**



Plastikhammer

Ausführung: Hammerkörper aus **verzinktem Grauguss** • Schlagkopf aus **schlagfestem CA (Celluloseacetat)** • Mit lackiertem Stiel



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9566 L	22	-	140	1	**4,90**
E 600 9565 L	27	-	215	1	**6,10**
E 600 9564 L	32	-	325	1	**8,00**
E 600 9563 L	35	-	400	1	**9,40**
E 600 9562 L	40	-	550	1	**11,70**
E 600 9561 L	50	-	860	1	**16,40**

Ersatz-Schonhammer-Schlagkopf

Ausführung: Aus **schlagfestem CA (Celluloseacetat)**



Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9560 L	22	14	1	**0,50**
E 600 9559 L	27	26	1	**0,70**
E 600 9558 L	32	42	1	**1,20**
E 600 9557 L	35	56	1	**1,50**
E 600 9556 L	40	74	1	**1,50**
E 600 9555 L	50	130	1	**2,90**



Schonhammer

Ausführung: Mit auswechselbaren, verschleißfesten Schlagköpfen • Mit hoher Schlagzähigkeit • Stahlmittelstück zum Teil mit Stahlschrot gefüllt, daher rückschlagfrei • Schlagwirkung 100 % größer als bei normalen Schonhämmern

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Zelt-/Hallenbau, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Fügen von Werkstücken, Blechbearbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9554 L	30	330	460	1	17,70
E 600 9553 L	35	335	560	1	19,50
E 600 9552 L	40	360	715	1	23,40
E 600 9551 L	45	365	830	1	26,00
E 600 9550 L	50	370	990	1	28,30
E 600 9549 L	60	370	1705	1	48,00

Schonhammerkopf

Ausführung: Aus **verschleißfestem Nylon** • Kein Absplittern, geräuscharm • Für **rückschlagfreie** Schonhämmer



PROMAT

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9548 L	30	17	1	2,40
E 600 9547 L	35	23	1	2,80
E 600 9546 L	40	32	1	3,30
E 600 9545 L	45	43	1	4,10
E 600 9544 L	50	55	1	4,40
E 600 9543 L	60	95	1	6,90

Schonhammer "BASEPLEX"

Ausführung: Grundkörper aus **hochwertigem Zink-Druckguss** mit Stielschlagschutz • Auswechselbar Schlagkopfeinsatz aus schlagfestem **CA (Cellulose-acetat), hart** • Öl- und fettbeständig • Mit **Eschestiel** • Universell einsetzbar • Für normale Beanspruchung • Ergonomisch geformt, lackiert



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2970 L	25	270	215	1	8,80
E 601 2971 L	30	280	360	1	12,70
E 601 2972 L	40	330	510	1	18,80
E 601 2973 L	50	340	940	1	25,90

Schonhammer "BASEPLEX"

Ausführung: Grundkörper aus **hochwertigem Zink-Druckguss** mit Stielschlagschutz • Schlagkopf aus weißem Nylon (hart) • Sehr verschleißfest • Kein Absplittern • Austauschbar • Ergonomisch, geformter Eschestiel, lackiert • Universell einsetzbar • Für kraftvolle Schläge



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2974 L	25	270	215	1	11,00
E 601 2975 L	30	280	360	1	14,90
E 601 2976 L	40	330	510	1	21,00
E 601 2977 L	50	340	940	1	32,90

Nylonhämmer "SUPERCRAFT"

Ausführung: Mit **auswechselbaren Einsätzen** aus verschleißfestem **Nylon** • Kein Absplittern, geräuscharm • **Rückschlagfrei** durch Stahlschrotkugeln im Hammerkörper • Bis zu 100% größere Schlagwirkung als bei normalen Hämmern • Mit **Hickorystiel**

Anwendung: Zum Schlagen auf scharfkantigen Werkstücken • Schonender Schlag bei Montagearbeiten



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3452 L	25	305	325	1	20,70
E 455 601 L	30	330	430	1	21,80
E 455 602 L	35	335	560	1	24,00
E 455 603 L	40	360	750	1	27,60
E 601 3453 L	45	365	830	1	31,90
E 455 604 L	50	370	1000	1	34,80
E 455 605 L	60	370	1700	1	60,00
E 601 3454 L	70	370	2215	1	76,50
E 601 3455 L	80	380	3210	1	130,00

Schonhammer "SUPERCRAFT"

Ausführung: Mit auswechselbaren, verschleißfesten **Nylon-Schlagköpfen** • Kein Absplittern, geräuscharm • Austauschbar • Mit hoher Schlagzähigkeit • Das Stahlmittelstück besitzt einen geschlossenen Hohlraum, der zum Teil mit Stahlschrot gefüllt ist • Beim Aufschlag wird das Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen • Schlagwirkung um bis zu 100 % größer als bei normalen Schonhämmern • Mit **Stahlrohrstiel** und Gummihandgriffüberzug

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Fügen von Werkstücken, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Blechbearbeitung, Anlagenbau





HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3503 L	25	270	385	1	23,50
E 601 3464 L	30	290	585	1	25,40
E 601 3465 L	35	295	690	1	26,40
E 601 3466 L	40	300	805	1	31,00
E 601 3467 L	45	305	935	1	34,90
E 601 3468 L	50	310	1150	1	38,60
E 601 3469 L	60	325	1750	1	62,00

Schonhammer "SUPERCRAFT"

Ausführung: Mit **auswechselbaren Einsätzen** aus verschleißfestem **Nylon** • Kein Absplittern • **Rückschlagfrei** durch Stahlschrotkugeln im Hammerkörper • Bis zu 100% größere Schlagwirkung als bei normalen Hämmern • Mit ergonomischen, rutsch- und bruchsicherem **3-Komponentenstiel**

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Fügen von Werkstücken, Positionieren von Werkstücken im Schraubstock, Karosseriebau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Blechbearbeitung



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3504 L	40	370	790	1	37,90
E 601 3505 L	50	380	1040	1	46,80
E 601 3506 L	60	390	1625	1	75,50

Schonhammerstiel "SUPERCRAFT"

Ausführung: Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil • Hickory • Für rückschlagfreie Schonhämmer SUPERCRAFT



HALDER

Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3444 L	280	325	1	3,59
E 601 3445 L	300	430/560	1	4,22
E 601 3446 L	315	750/830/1000	1	5,15
E 601 3447 L	300	1700/2215/3210	1	6,35

Vorschlaghammer "SUPERCRAFT"

Ausführung: Rückschlagfrei • Mit auswechselbaren, verschleißfesten **Nylon-Schlagköpfen** • Kein Absplittern, geräuscharm • Austauschbar • Mit hoher Schlagzähigkeit • Das Stahlmittelstück besitzt einen geschlossenen Hohlraum, der zum Teil mit Stahlschrot gefüllt ist • Beim Aufschlag wird das Schrot zur Schlagseite geschleudert und bewirkt das rückschlagfreie Schlagen • Schlagwirkung um bis zu 100% größer als bei normalen Schonhämmern • Mit **lackiertem Hickorystiel** und Stahlstielhülse

Anwendung: Einschlagen von Spaltkeilen, Zaunbau, Richtarbeiten, Gleisbau, Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten, Werkzeug-/Maschinenbau



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3448 L	80	880	4,41	1	155,00
E 601 3449 L	100	1000	7,05	1	238,00

Ersatz-Schlageinsätze "SUPERCRAFT"

Ausführung: Schlageinsätze aus fett- und ölbeständigem **Nylon** mit hoher Shorehärte • Äußerst zäh, hart und besonders widerstandsfähig



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3458 L	25	10	1	2,49
E 455 621 L	30	17	1	2,92
E 455 622 L	35	23	1	3,35
E 455 623 L	40	32	1	4,11
E 601 3460 L	45	43	1	4,79
E 455 624 L	50	55	1	5,30
E 455 625 L	60	95	1	8,75
E 601 3461 L	70	130	1	13,00
E 601 3462 L	80	195	1	17,40
E 601 3463 L	100	345	1	28,40

Vorschlaghammerstiel "SUPERCRAFT"

Ausführung: Ergonomisch geformt, lackiert, sehr stabil • Hickory • Für rückschlagfreie Vorschlaghämmer SUPERCRAFT



Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3450 L	800	4,41	1	16,80
E 601 3451 L	900	7,05	1	21,20



Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Auswechselbare Schlagköpfe aus **weißem Nylon** mit harter Elastizität • Fett- und ölbeständig, Holzstiel • Kein Absplittern, sehr verschleißfest • **Härtester Schlag**

Anwendung: Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Formenbau, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Gehäusemontage, Montage scharfkantiger Werkstücke, Fügen von Werkstücken, Wartungs-/Reparaturarbeiten von Landmaschinen, Stahlbau



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3470 L	30	300	340	1	**19,30**
E 601 3471 L	40	330	650	1	**26,30**
E 601 3472 L	50	350	1130	1	**40,60**
E 601 3473 L	60	405	1500	1	**53,00**
E 601 3474 L	80	490	2880	1	**88,50**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe, **beidseitig** aus **silbernem Weichmetall (hart)** • Hitzeunempfindlich • Für hohe Schlagkraft

Anwendung: Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Richtarbeiten, Karosseriebau, Formenbau, Gießerei



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3489 L	30	300	400	1	**21,80**
E 601 3490 L	40	330	750	1	**28,60**
E 601 3491 L	50	350	1380	1	**44,10**
E 601 3492 L	60	405	1950	1	**56,50**
E 601 3493 L	80	490	3860	1	**98,50**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Mit auswechselbaren **Einsätzen** aus **Superplastik, weiß (mittelharter),** sehr widerstandsfähig und verschleißfest • Schlageinsätze und Stiel sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar • Mit hochwertigem **Holzstiel**

Anwendung: Speziell für Kantenschläge geeignet; einsetzbar in metallverarbeitenden Betrieben, Garten- und Landschaftsbau und bei Pflasterarbeiten



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 650 L	30	300	330	1	**18,30**
E 455 651 L	40	330	600	1	**25,40**
E 455 652 L	50	350	1100	1	**37,20**
E 455 653 L	60	405	1290	1	**47,50**
E 455 654 L	80	490	2660	1	**87,00**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe abriebfrei aus **TPE-soft, grau (mittelhart)** und **TPE-soft, blau (weich)**

Anwendung: Natursteine setzen (Gr. 50/60), Trockenbau, Möbelbau (Gr. 40/50/60), Fliesen-/ Plattenlegen (Gr. 30/40), Schreinerei



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2953 L	30	300	340	1	**16,90**
E 601 2954 L	40	330	610	1	**21,30**
E 601 2955 L	50	350	1140	1	**30,40**
E 601 2956 L	60	405	1500	1	**38,20**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Mit auswechselbaren **Gummikompositions-Einsätzen**, **schwarz (mittelhart)**, dämpfend, geruchsneutral und verschleißarm • Schlageinsätze und Stiel sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar

Anwendung: Für den Einsatz in Zimmereien, Montage-, Wartungs- und Pflasterarbeiten sowie Fertighausbau etc.



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 630 L	30	300	340	1	**15,80**
E 455 631 L	40	330	650	1	**19,70**
E 455 632 L	50	350	1170	1	**26,50**
E 455 633 L	60	405	1600	1	**33,90**
E 455 634 L	80	490	2950	1	**60,00**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe abriebfrei, aus **Gummikomposition, schwarz (mittelhart)** und **TPE-soft, blau (weich)** • Abriebfrei

Anwendung: Für den Einsatz von Pflasterarbeiten, Fliesen-/ Plattenlegen und Garten-/Landschaftbau



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3494 L	30	300	340	1	**16,60**
E 601 3495 L	40	330	640	1	**21,00**
E 601 3496 L	50	350	1095	1	**28,50**
E 601 3497 L	60	405	1480	1	**36,30**

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse **aus Stahlguss** • Mit **roten Plastik-Einsätzen (hart)** - fett- und ölbeständige Einsätze beidseitig hart und transparent • Schlageinsätze und Stiel sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar

Anwendung: Für allgemeine Arbeiten in Industrie und Handwerk



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 640 L	30	300	340	1	15,80
E 455 642 L	50	350	1130	1	32,30
E 455 641 L	40	330	620	1	22,40
E 455 643 L	60	405	1490	1	41,80

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Aluminium** • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe abriebfrei, aus **TPE-soft, blau (weich)** und **Superplastik, weiß (mittelhart),** sehr widerstandfähig und verschleißarm

Anwendung: Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2978 L	30	300	187	1	26,00
E 601 2979 L	40	330	349	1	32,40
E 601 2980 L	50	350	644	1	42,90
E 601 2981 L	60	405	873	1	52,00

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Mit auswechselbaren Einsätzen aus weichem **Superplastik weiß (mittelhart**) und **TPE-Soft-Material blau (weich)** - hinterläßt keinen Material- oder Farbabrieb • Schlageinsätze und Stiel sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar

Anwendung: Einsetzbar beim Messebau, in der Möbelindustrie und bei Fliesenleger-Arbeiten





HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 735 L	30	300	350	1	17,80
E 455 737 L	50	350	1170	1	33,90
E 455 738 L	60	405	1520	1	43,00
E 455 736 L	40	330	590	1	23,80

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlageinsätze aus **Gummikomposition, schwarz (mittelhart)** und **Superplastik weiß (mittelhart)**

Anwendung: Pflasterarbeiten, Randsteine setzen, Planbocksteine setzen, Gerüstbau, Zelt-/Hallenbau, Garten-/Landschaftsbau, Gehäusemontage, Fertighausbau, Zimmerei, Zaunbau, Spaltkeile einschlagen



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3487 L	30	300	335	1	17,00
E 601 3488 L	40	330	635	1	22,50
E 601 3475 L	50	350	1105	1	31,80
E 601 3476 L	60	405	1510	1	40,70
E 601 3477 L	80	490	2770	1	73,50

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Schlageinsätze sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar • Schlageinsätze aus **Gummikomposition, schwarz (mittelhart)** und **Plastik rot (hart)**

Anwendung: Für Montage- und Reparaturarbeiten im Kfz-Bereich, Ausbeul- und Wartungsarbeiten, Fertighausbau und Zimmerei



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 660 L	30	300	340	1	15,80
E 455 661 L	40	330	630	1	21,10
E 455 662 L	50	350	1150	1	29,40
E 455 663 L	60	405	1550	1	37,80

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus verstärktem **Stahlguss**, schwarz • Fiberglasstiel mit rutschsicherem Gummigriff • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe, für sehr hohe Schlagkraft aus **Kupfer** mit **Kunststoffhülse (hart)** und **Weichmetall silber (hart)**

Anwendung: Für sehr hohe Schlagkraft, Richtarbeiten, Anlagenbau, Blechbearbeitung, Montage-/Reparatur-/Instandhaltungsarbeiten



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2982 L	30	300	600	1	43,50
E 601 2983 L	40	330	1205	1	60,50

Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus verstärktem **Stahlguss**, schwarz • Fiberglasstiel mit rutschsicherem Gummigriff • Schlageinsätze und Simplex-Stiel sind leicht auswechselbar durch Lösen bzw. Spannen der Innensechskant-Spannschraube • Schlagköpfe, für sehr hohe Schlagkraft **beidseitig** aus **Kupfer** mit **Kunststoffhülse (hart)**

Anwendung: Für sehr hohe Schlagkraft • Montage-/Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, Anlagenbau etc.

HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3498 L	30	300	690	1	53,50
E 601 3499 L	40	330	1410	1	74,50



Schonhammerstiel "SIMPLEX"

Ausführung: Ergonomisch geformter hochwertiger Holzstiel, **schwingungsdämpfend** • Griffbereich doppelt lackiert - **schmutzunempfindlich**

Anwendung: Passend zu Simplex-Stahlgussgehäusen

HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 720 L	30	262	1	**4,94**
E 455 722 L	50	312	1	**6,35**
E 455 721 L	40	278	1	**5,20**
E 455 723 L	60	340	1	**6,70**
E 455 724 L	80	398	1	**8,35**



Vorschlaghammer "SIMPLEX"

Ausführung: 2tlg. Spanngehäuse aus **Stahlguss** • Mit auswechselbaren Schlagköpfen aus **weißem Superplastik (mittelhart)** • Sehr widerstandsfähig • Verschleißfest • Mit hochwertigem **Hickorystiel**

Anwendung: Randsteine setzen, Zelt-/Hallenbau, Zaunbau, Zimmerei, Garten-/Landschaftsbau, Spaltkeile einschlagen



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3478 L	80	800	3,09	1	**99,00**
E 601 3479 L	100	1000	5,2	1	**163,00**
E 601 3480 L	125	1040	7,7	1	**215,00**
E 601 3481 L	140	1045	7,9	1	**247,00**

Vorschlaghammerstiel "SIMPLEX"

Ausführung: Passend zu Simplex-Vorschlaghammer • **Hickory** • Hohe Dichte • Langfaserig • Sehr stabil • Lackiert • Ergonomisch geformt



HALDER

Art.-Nr.	Länge mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3485 L	700	3,09	1	**21,20**
E 601 3486 L	900	5,2/7,7/7,9	1	**32,90**

Ersatz-Schlageinsatz für Schonhammer "SIMPLEX"

Ausführung: Einsätze aus **hochwertigen Materialien** • Verursacht **kein Farbabrieb** und ermöglicht weiche bis harte Schläge

Anwendung: E 455 740-743 für den Einsatz im Trocken- und Möbelbau sowie zum Fliesen- und Plattenlegen • **E 455 680-683** für den allgemeinen Einsatz in Handwerk und Industrie • **E 455 700-703** für kräftige Positionsschläge im Maschinenbau, der metallverarbeitenden Industrie und Wartungsarbeiten • **E 455 710-714** für wuchtige Schläge wie z. B. in der Autoindustrie, Gießerein, Formen- und Werkzeugbau • **E 455 670-674** für den Einsatz von Montage-, Wartungs- und Pflasterarbeiten • **E 455 690-601 3484** für spezielle Kantenschläge, in der metallverarbeitenden Betriebe, Garten- und Landschaftsbau und Pflasterarbeiten • **E 601 3501-3502** für Arbeiten mit hoher Schlagkraft, Montage-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten

HALDER

Abb.	Art.-Nr.	Schlagkopf	Kopf-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
1	E 455 740 L	**TPF-soft**, blau weich, abriebfest	30	29	1	**3,72**
	E 455 741 L		40	59	1	**5,15**
	E 455 742 L		50	132	1	**7,15**
	E 455 743 L		60	200	1	**9,65**
2	E 455 680 L	**Plastik**, rot hart, öl-/fettbeständig	30	25	1	**2,84**
	E 455 681 L		40	60	1	**5,25**
	E 455 682 L		50	115	1	**8,05**
	E 455 683 L		60	190	1	**11,40**
3	E 455 700 L	**Nylon, weiß hart sehr verschleißfest,** öl-/fettbeständig	30	26	1	**4,72**
	E 455 701 L		40	65	1	**7,35**
	E 455 702 L		50	120	1	**12,60**
	E 455 703 L		60	195	1	**17,30**
	E 455 704 L		80	405	1	**27,90**
4	E 455 710 L	**Weichmetall** silber hart, hitzeunempfindlich	30	55	1	**6,15**
	E 455 711 L		40	120	1	**8,55**
	E 455 712 L		50	250	1	**14,50**
	E 455 713 L		60	405	1	**19,30**
	E 455 714 L		80	855	1	**33,30**
5	E 455 670 L	**Gummi**, schwarz mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißfest	30	30	1	**2,84**
	E 455 671 L		40	65	1	**3,72**
	E 455 672 L		50	125	1	**4,89**
	E 455 673 L		60	205	1	**7,05**
	E 455 674 L		80	430	1	**12,40**
6	E 455 690 L	**Superplastik**, weiß mittelhart, sehr widerstandfähig, verschließfest	30	22	1	**4,17**
	E 455 691 L		40	50	1	**6,85**
	E 455 692 L		50	100	1	**10,80**
	E 455 693 L		60	160	1	**14,50**
	E 455 694 L		80	325	1	**27,20**
	E 601 3482 L		100	450	1	**38,80**
	E 601 3483 L		125	735	1	**54,00**
	E 601 3484 L		140	860	1	**71,50**
7	E 601 3501 L	**Kupfer**, hart	30	145	1	**16,70**
	E 601 3502 L		40	325	1	**23,60**



Schonhammer "BLACKCRAFT"

Ausführung: Rückschlagfrei • Mit Polyurethan ummantelt • Mit ergonomisch geformten, rutsch- und bruchsicherem Stahlrohrstiel

Anwendung: Montage-/ Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich, Karosseriebau, Ausbeularbiten, Positionieren und Fügen von Werkstücken, Richtarbeiten, Blechbearbeitung, Wartungsarbeiten, Bearbeitung von Bauteilen mit empfindlicher Oberfläche



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 2957 L	40	300	640	1	34,50
E 601 2958 L	50	310	900	1	42,80
E 601 2959 L	60	315	1300	1	61,50

Schonhammer "FERROPLEX"

Ausführung: Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff • Hammerkopf aus hochwertigem **Vergütungsstahl** • Einseitig induktiv gehärtet • Gegenseite mit austauschbarem Nylon-Schlageinsatz

Anwendung: Allgemeine Montagearbeiten in Industrie, Handwerk und Kfz-Bereich, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, Bestückung von Werkzeugkoffern und Werkzeugsets



HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 601 3442 L	30	290	600	1	26,90
E 601 3443 L	35	295	800	1	27,40

Schonhammer "SECURAL"

Ausführung: Patentierter, **rückschlagfreier** Schonhammer mit geformtem **Stahlblechgehäuse** • Mit ergonomisch geformtem Gummigriff und auswechselbaren, rechteckigen **Schlagköpfen** aus **Polyurethan,** geräuscharm**,** dämpfend

Anwendung: Für den Einsatz in Industrie und Handwerk, ermöglicht ein exaktes Arbeiten im Ecken- und Kantenbereich in der Blechbearbeitung, bei Instandhaltungsarbeiten, Laminatverlegung etc.







HALDER

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 619
E 455 610 L	40	300	700	1	29,50

Latthammer

Ausführung: Kopf poliert • Stahlrohrstiel • Günstige Ausführung



Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2941 L	ohne Magnet	600	1	11,80
E 601 2942 L	mit Magnet	600	1	12,90

Latthammer

Ausführung: DIN 7239 • Kopf schwarz lackiert • **Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung** • Kunststoffgriff • **VPA-/GS-geprüft**



PICARD

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 3439 L	geraute Bahn	600	1	19,30
E 601 3438 L	glatte Bahn	600	1	19,30

Latthammer

Ausführung: Nach **DIN 7239** • Mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze • Mit Nagelhalter • Stahlrohrstiel und Stahlring für verbesserten Stielschutz • Mit Stiftsicherung • Kunststoffgriff mit angerauter Oberfläche • **E 600 9571-9570** Kopf schwarz lackiert und Nagelhalter • **E 600 9569** Kopf poliert





1



2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Gewicht g	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9571 L	600	ohne Magnet	1	10,00
	E 600 9570 L	600	mit Magnet	1	9,60
2	E 600 9569 L	600	mit Magnet	1	9,60

Latthammer

Ausführung: VPA/GS-geprüft • Mit **magnetischem Nagelhalter** • Hammerkopf aus **Vergütungsstahl,** im Gesenk geschmiedet • **Stahlrohrstiel** aus **Chrom-Molybdän-Stahl** mit handfreundlichem Kunststoffgriff • Klaue und Spitze besonders gehärtet und vergütet • **Geraute Bahn**



PICARD

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 455 246 L	600	1	42,50
E 601 6988 L	600	1	38,80

Latthammer

Ausführung: Nach **DIN 7239** • Mit **magnetischem Nagelhalter** • Hammerkopf aus legiertem, gehärtetem Stahl geschmiedet • **Stahlrohrstiel** aus **Vergütungsstahl** mit **Sicherungsstift** und Kunststoffgriff • **VPA-/GS-geprüft**



PICARD

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 602 3582	glatte Bahn	760	1	23,80
E 602 3583	geraute Bahn	760	1	23,80

Latthammer

Ausführung: VPA-/GS-geprüft • Mit **2-Komponenten-Spezialgriff** • Kopf schwarz lackiert • Ergonomisch geformter Spezialgriff • **Stahlrohrstiel mit Stiftsicherung** • **Mit magnetischem Nagelhalter** • **Besondere Produktvorteile:** Zusätzlich gehärtetes Innenrohr im Stiel schützt vor Verformung bei sehr hoher Belastung (z. B. Hebeln) oder bei abgerutschten Schlägen (Kerbwirkung) • **Geraute Bahn**



PICARD

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 3292 L	600	1	28,70

Ganzstahl-Latthammer

Ausführung: Mit **magnetischem Nagelhalter** • **Mit Ledergriff** • Der Hammer für höchste Ansprüche • Das Leder nimmt Feuchtigkeit auf, passt sich der individuellen Handform an und gewährleistet optimalen Halt



PICARD

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 3441 L	950	1	79,50
E 601 3289 L	950	1	79,50

Maurerhammer "Berliner Form"

Ausführung: VPA-/GS-geprüft • Berliner Form • Schwarzer Spezialgriff • Schwarz lackiert • **Stahlrohrstiel**



PICARD

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 3293 L	600	1	18,90

Latthammer

Ausführung: VPA-/GS-geprüft • Mit **2-Komponenten-Spezialgriff** • Kopf fein blank • Für höchste Ansprüche • **Chrom-Molybdän-Stahlrohrstiel** • Klaue und Spitze gehärtet • Mit hohem Auge • Mit magnetischem Nagelhalter • Mit **Stiftsicherung**



PICARD

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 3290 L	geraute Bahn	600	1	41,20
E 601 3291 L	glatte Bahn	600	1	41,20

Latthammer

Ausführung: Oberfläche gebürstet • Durchgängig aus einem Stück • Mit **magnetischem Nagelhalter** • Breite Klaue • Kunststoffgriff



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9568 L	600	1	15,00

Maurerhammer "Rheinische Form"

Ausführung: Rheinische Form • Nach DIN gehärtet und angelassen • Schwarz lackiert • **Stahlrohrstiel** • Kunststoffgriff mit angerauter Oberfläche • Mit **Stiftsicherung**



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9588 L	Rheinische Form	600	1	9,40
2	E 600 9587 L	Berliner Form	600	1	9,60

Gipserbeil

Ausführung: Schwarz lackiert • Geraute Bahn • Geschliffene blanke Schneide • Mit Stahlrohrstiel und Kunststoffgriff mit angerauter Oberfläche • Mit Stiftsicherung



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9582 L	570	1	9,60

Flachmeißel

Ausführung: DIN 6453 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus flachovalem Stahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9508 L	100	14 x 9	15	1	2,90
E 600 9518 L	125	14 x 9	15	1	3,00
E 600 9517 L	150	17 x 11	18	1	3,30
E 600 9516 L	175	20 x 12	21	1	3,90
E 600 9515 L	200	20 x 12	24	1	4,20
E 600 9514 L	200	23 x 13	24	1	4,40
E 600 9513 L	250	23 x 13	25	1	5,10
E 600 9512 L	300	23 x 13	26	1	6,40

Flachmeißel mit Handschutz

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl • Mit Handschutz



Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3532 L	300	18	31	1	9,60

Nutenmeißel

Ausführung: DIN 6455 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9477 L	150	10	2	1	4,40
E 600 9476 L	150	10	4	1	4,40

Elektrikermeißel

Ausführung: DIN 7255 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9483 L	200	8	10	1	2,50
E 600 9482 L	200	10	12	1	3,00
E 600 9481 L	250	8	10	1	3,00
E 600 9480 L	250	10	12	1	3,10
E 600 9501 L	300	10	12	1	3,50
E 600 9479 L	250	12	14	1	3,60
E 600 9478 L	300	12	14	1	3,90

Maurermeißel

Ausführung: DIN 7254 A • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus flachovalem Stahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9507 L	250	20 x 12	26	1	5,40
E 600 9499 L	300	23 x 13	29	1	6,00
E 600 9498 L	400	23 x 13	29	1	7,40
E 600 9497 L	500	26 x 13	32	1	9,60
E 600 9506 L	600	26 x 13	32	1	15,00

Maurermeißel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl** • Ölgehärtet • Aus achtkantigem Stahl • Lackiert



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9503 L	300	18	26	1	5,20
E 600 9502 L	400	20	30	1	7,00

Spitzmeißel

Ausführung: DIN 7256 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9493 L	250	16	1	4,60
E 600 9492 L	300	18	1	5,70
E 600 9491 L	400	20	1	7,60
E 600 9505 L	500	20	1	9,90

Spitzmeißel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9495 L	300	16	1	4,90
E 600 9494 L	400	18	1	6,60



Spitzmeißel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl • Mit Handschutz

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9504 L	300	18	6	8,90

Kreuzmeißel

Ausführung: DIN 6451 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus flachovalem Stahl Lackiert Gehärtet Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9490 L	125	17 x 11	5	1	3,30
E 600 9489 L	150	17 x 11	6	1	4,00
E 600 9488 L	175	17 x 11	7	1	4,30
E 600 9487 L	200	20 x 12	8	1	4,80
E 600 9486 L	250	23 x 13	9	1	5,90
E 600 9504 L	300	23 x 13	9	1	8,40

Schlitzmeißel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Flach • Gehärtet • Lackiert • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9485 L	240	26 x 7	26	1	5,60
Mit Schutzhandgriff						
2	E 600 9484 L	240	26 x 7	26	1	7,80

Fugenmeißel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9475 L	250	23 x 13	50	1	8,10
E 600 9500 L	250	23 x 13	60	1	8,70
E 600 9496 L	250	23 x 13	70	1	9,90
E 600 9474 L	250	26 x 13	80	1	10,60

Trennstemmer

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Ganz vergütet • Dadurch hohe Standzeit und Belastbarkeit • Durch Schlagkopfvergütung nach DIN 7255 werden Aussplitterungen und Wulstbildungen nahezu vermieden

Anwendung: Zum Stemmen von Stegen zwischen Bohrungen



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8622 L	125	10	2	1	10,90
E 601 8623 L	125	10	3	1	11,40

Meißelhandschutz

Ausführung: Universell einsetzbar • Für Achtkant: 16 - 18 mm Ø • Flachprofil: 20 x 12 - 26 x 13 mm

Anwendung: Für Flach- und Achtkantmeißel



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9449 L	110	1	2,40

Nietzieher/-Satz

Ausführung: Nach **DIN 643**4 • Achtkantschaft • Kopf blank • Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf • **Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl** • Oberfläche lackiert



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Niet-Ø mm	Schaft-Ø mm	Loch-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3518 L	2	10	2,5	100	1	3,56
E 601 3519 L	3	10	3,5	100	1	3,56
E 601 3520 L	4	12	4,5	100	1	4,21
E 601 3521 L	5	12	6,0	110	1	5,55
E 601 3522 L	6	14	7,0	110	1	6,00
E 601 3523 L	Nietzieher-Satz 5tlg. (2-6 mm)				1	24,00

Nietkopfsetzer/-Satz

Ausführung: Nach **DIN 6435** • Achtkantschaft • Kopf blank • Spezielle Schlagkopfvergütung verhindert Absplitterungen am Schlagkopf • **Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl** • Oberfläche lackiert



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Niet-Ø mm	Schaft-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3524 L	3,5	2	10	100	1	3,81
E 601 3525 L	5,2	3	10	100	1	3,81
E 601 3526 L	7,0	4	12	100	1	4,37
E 601 3527 L	8,8	5	14	110	1	6,10
E 601 3528 L	Nietklopfer-Satz 5tlg. (2-6 mm)				1	26,50

Durchschläger/Klopfer

Ausführung: Mit Nylon-Schlageinsätzen, hart, sehr verschleißfest • Kein Absplittern • Öl- und fettbeständig • **Rückschlagfrei** bei Ø 20 mm

Anwendung: Kleiner Helfer für besonders schonende Richt- und Montagearbeiten mit genau dosierter Schlagwirkung • Fügen von Werkstücken, Gehäusemontage, Montage-/Reparaturarbeiten im Kfz/Nfz-Bereich, Instandhaltungsarbeiten mit beschränkter Zugänglichkeit • Zum schonenden ein- und Ausbau von Buchsen und Kugellagern

HALDER

Abb.	Art.-Nr.	Kopf-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 619
Durchschläger					
1	E 601 2960 L	10	168	1	8,65
	E 601 2961 L	12	170	1	10,50
	E 601 2962 L	15	175	1	13,50
Klopfer					
	E 601 2963 L	20	150	1	14,30
	E 601 2964 L	25	150	1	15,10
	E 601 2965 L	30	155	1	16,00
2	E 601 2966 L	35	155	1	20,00
	E 601 2967 L	40	160	1	21,90
	E 601 2968 L	45	160	1	24,90
	E 601 2969 L	50	165	1	28,40

1



2





Montage-Durchschläger

Ausführung: Aus gehärtetem **Spezial-Werkzeugstahl** • Kegel geschliffen



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9537 L	5	180	12	1	6,90
E 600 9536 L	6	200	13	1	7,60
E 600 9535 L	8	200	16	1	10,00
E 600 9534 L	9	200	20	1	11,50
E 600 9533 L	10	230	22	1	12,30
E 600 9532 L	11	250	24	1	15,20
E 600 9531 L	12	280	27	1	16,40
E 600 9530 L	14	315	30	1	20,50
E 600 9529 L	15	340	32	1	29,50
E 600 9528 L	16	380	35	1	38,40

Durchtreiber

Ausführung: DIN 6458 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl • Poliert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9468 L	1	120	10	1	1,20
E 600 9467 L	2	120	10	1	1,20
E 600 9466 L	3	120	10	1	1,20
E 600 9465 L	4	120	10	1	1,20
E 600 9464 L	5	120	10	1	1,20
E 600 9463 L	6	120	12	1	1,30
E 600 9462 L	8	120	12	1	1,30
E 600 9461 L	10	120	12	1	1,30
E 600 9460 L	12	150	14	1	2,40

1



2



Durchtreiber-Satz

Ausführung: DIN 6458 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Gehärtet • Schlagkopf vergütet • Lieferung im **hochwertigen Kunststoffhalter** bzw. **Metallkassette**

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9431 L	6tlg.	1-5 + Körner-D. 4	1	9,00
2	E 600 9433 L	6tlg.	1-5 + Körner-D. 4	1	12,80

Splintentreiber

Ausführung: DIN 6450 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl • Poliert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9459 L	2	150	10	1	1,80
E 600 9458 L	3	150	10	1	1,80
E 600 9457 L	4	150	10	1	1,80
E 600 9456 L	5	150	10	1	1,80
E 600 9455 L	6	150	10	1	1,80
E 600 9454 L	7	150	12	1	1,80
E 600 9453 L	8	150	12	1	1,80
E 600 9452 L	9	150	12	1	1,80
E 600 9451 L	10	150	12	1	1,80
E 600 9450 L	12	150	14	1	2,50

Splintentreiber-Satz

Ausführung: DIN 6450 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Gehärtet • Schlagkopf vergütet • Lieferung im hochwertigen **Kunststoffhalter** bzw. **Metallkassette**

1



2



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9430 L	6tlg.	3-6 + 8 + 10	150	1	12,60
2	E 600 9432 L	6tlg.	3-6 + 8 + 10	150	1	16,20

Splintentreiber mit Führungshülse

Ausführung: Mit **Führungshülse** • Schlanke Ausführung • Mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn • **CV-Stahl** • Größe 0,9 - 3,9 mit loser Führungshülse • Größe 5,9 - mit festem Schaft



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9527 L	0,9	80	6	1	**2,40**
E 600 9526 L	1,4	84	6	1	**2,40**
E 600 9525 L	1,8	88	6	1	**2,40**
E 600 9524 L	2,4	92	8	1	**2,40**
E 600 9523 L	2,8	96	8	1	**2,40**
E 600 9522 L	3,4	98	8	1	**2,40**
E 600 9521 L	3,9	100	8	1	**2,40**
E 600 9520 L	5,9	102	8	1	**2,30**

Splintentreiber-Satz mit Führungshülse

Ausführung: Mit **Führungshülse** • Schlanke Ausführung • Mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn • **CV-Stahl**

Inhalt:
8 Splintentreiber
0,9 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 2,8 - 3,4 - 3,9 - 5,9 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9519 L	8tlg.	1	**25,20**

Splintentreiber-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Durchgängig vergüteter, **hochlegierter Werkzeugstahl** • Härte ≥ 59 HRC • Sicherheitsschlagkopf • Komplett verchromt • Mehrfarbig pulverbeschichtet • Lieferung in Metallkassette

Inhalt:
6 Splintentreiber
150 x 3 - 150 x 4 - 150 x 5 - 150 x 6 - 150 x 8 - 150 x 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9511 L	6tlg.	1	**30,60**

Körner

Ausführung: DIN 7250 • Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Aus achtkantigem Stahl • Poliert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9473 L	3	100	8	1	**1,10**
E 600 9472 L	4	120	10	1	**1,10**
E 600 9471 L	5	120	12	1	**1,20**
E 600 9470 L	5	150	12	1	**1,50**

Körner

Ausführung: Mit eingelöteter Hartmetallspitze und Achtkant-Schaft aus **CV-Stahl**



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9510 L	3	120	10	1	**7,30**
E 600 9509 L	4	130	14	1	**11,00**

Verstellbares Zentrierkörner-Set

Ausführung: Gleichmäßiges Ausrichten der Zentrierhülse in der Bohrschablone oder im Musterstück • **Spezialvergütete, durchgehende Körnerspitze** • Nachschleifbar

Inhalt:
3 Zentrierkörner für Bohrungen Ø 6-8 - 8-11 - 11-16 mm

Anwendung:
Für exaktes, versatzfreies Ankörnern auf Werkstücken



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3529 L	3tlg.	1	**117,00**

Automatikkörner

Ausführung: Mit Federmechanismus; für die Einhandbedienung • Die Schlagstärke ist durch das Drehen des Knaufs einstellbar



PROMAT

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9469 L	2,0	125	13	1	**14,70**

Automatik-Körner

Ausführung: Selbstschlagend • Gekördelter, kräftiger Schaft mit gehärteter, auswechselbarer Spitze • Schlagkraft kann durch Drehen der Rändelschraube beliebig eingestellt werden





RENNSTEIG

Art.-Nr.	Spitzen-Ø mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3530 L	3,5	95	11	1	**18,80**
E 455 942 L	4,0	125	14	1	**18,90**
E 601 3531 L	6,0	130	17	1	**20,70**

Werkzeug-Satz

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärte-stahl • Oberfläche lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet • Lieferung im hoch-wertigen **Kunststoffhalter**

Inhalt:
2 Flachmeißel 125 x 10 - 150 x 12 mm
Kreuzmeißel 125 x 10 mm
Körner 120 x 10 mm
2 Durchtreiber 120 x 10 x 3 - 120 x 10 x 4 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9434 L	6tlg.	1	13,50

Werkzeug-Satz

Ausführung: Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl • Oberfläche lackiert • Gehärtet • Schlagkopf vergütet • Lieferung in **Metallkassette**

Inhalt:
2 Flachmeißel 125 x 10 - 150 x 12 mm
Kreuzmeißel 125 x 10 mm
Körner 120 x 10 mm
2 Durchtreiber 120 x 10 x 3 - 120 x 10 x 4 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9435 L	6tlg.	1	16,50





Nageleisen

Ausführung: Aus **legiertem Spezialstahl** • Gepulvert



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
kantig						
1	E 601 2943 L	600	18	1380	1	9,50
	E 601 2944 L	800	18	1766	1	9,65
	E 601 2945 L	600	22	1910	1	13,90
	E 601 2946 L	800	22	2511	1	15,30
rund						
2	E 601 2947 L	800	22	2490	1	14,20

Nageleisen

Ausführung: Aus geschmiedetem **Spezial-Werkzeugstahl** gehärtet und lackiert • Eine Seite mit stark **aufgebogener Nagelklaue**, andere Seite mit leicht **abgebogener Schneide**



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3510 L	400	18	1020	1	11,10
E 601 3511 L	500	18	1240	1	11,70
E 498 351 L	600	18	1460	1	10,50
E 498 352 L	800	18	1940	1	12,50
E 498 368 L	1000	20	2880	1	17,60

Nageleisen "Gorilla Bar"

Ausführung: Aus geschmiedetem **Spezial-Werkzeugstahl**, gehärtet • Mit **ovalem Schaft** • Eine Seite mit stark **gebogener Nagelklaue**, andere Seite mit breiter Schneide • Mit polierten Enden an Klaue und Schneide • Hervorragende Hebelkraft • Breite Arbeitsfläche der Klaue verhindert das Abkippen unter Last



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3508 L	350	15	673	1	10,40
E 498 365 L	600	18	2100	1	13,90
E 498 366 L	900	18	3100	1	18,70
E 601 3509 L	1200	44	4039	1	23,30
E 498 372 L	3tlg. Satz (350/600/900 mm)			1	44,10

Nageleisen "Biber-Bar"

Ausführung: Extrem flaches, robustes Nageleisen • Aus geschmiedetem **Spezialstahl**, gehärtet mit feingeschliffenen Arbeitsenden • Eine Seite mit stark **gebogener Nagelklaue**



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 146 0884 L	380	5	640	1	10,60

Nageleisen

Ausführung: Mit 3 Nagelzügen und geschliffener Schneide • Klein und handlich • Passt in jede Werkzeugtasche • Aus **Spezialstahl** • Durchgehend gehärtet



GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3507 L	380	6	650	1	12,30

Hebeleisen

Ausführung: Mit ergonomischem PVC-Handgriff • Geschmiedet aus **Chrom-Molybdän-Vanadium-Lufthärter-Stahl chromatiert • In der ganzen Länge gehärtet** • Besonders zäh und nahezu unverwüstlich



GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3543 L	300	10	230	1	15,90
E 601 3544 L	390	12	390	1	18,00
E 601 3545 L	600	14	785	1	22,30

Universal-Hebeleisen

Ausführung: Vernickelt



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9420 L	400	17	500	1	14,60

Montiereisen

Ausführung: Aus **Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl,** luftgehärtet • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen • Lackiert • Schaft-Ø 20 mm • Kleinster Konus-Ø: 5 mm • Besonders zäh



GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3875 L	600	20	1305	1	63,50

Biegeeisen

Ausführung: Aus **CV-Stahl** • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und angelassen • Vernickelt




GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 3542 L	400	-	645	1	39,10

Winkeldorn

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** geschmiedet • Rund • Arbeitsenden vergütet • Rot pulverlackiert



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3512 L	300	10	100	1	11,00
E 601 3513 L	350	12	110	1	13,40
E 601 3514 L	400	14	120	1	14,20
E 601 3515 L	450	16	130	1	18,20
E 601 3516 L	500	20	150	1	21,10
E 601 3517 L	550	26	170	1	33,60

Brechstange

Ausführung: Aus **legiertem Spezialstahl** • Am Kopf geschmiedet • Pulverbeschichtet



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2948 L	1500	30	7,0	1	36,20
E 601 2949 L	1250	30	6,7	1	29,50
E 601 2950 L	1500	30	7,7	1	40,40
E 601 2951 L	1250	30	8,5	1	28,20
E 601 2952 L	1500	30	8,1	1	40,40

Scheibenschneider

Ausführung: Blank polierte Prismenschiene mit Millimetereinteilung • Schneidmesser aus **Werkzeugstahl** • Messer verstellbar • Mit **Kunststoffgriff**

Anwendung: Zum Schneiden von Scheiben und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Papier, Pressspan und Kunststoff • Mit 2 Messern auch zum Schneiden von Dichtungsringen in einem Arbeitsgang



TURNUS

Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 456 220 L	200	1	34,60
E 456 221 L	400	1	39,60
E 456 222 L	600	1	43,70
E 456 228 L	Ersatzmesser	1	10,20

Blechlocher

Ausführung: Aus **chromlegiertem Werkzeugstahl** • Brüniert • Bedienung der Druckschraube mittels Schraubenschlüssel • 3 Schneiden mit positiver Schneidengeometrie

Anwendung: Zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern
• Für Rohre und Verschraubungen mit metrischem Gewinde



Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3639 L	16,5	M 16	1	20,70
E 601 3640 L	32,2	M 32	1	34,10
E 601 3641 L	40,5	M 40	1	46,60
E 601 3642 L	50,2	M 50	1	67,00
E 601 3643 L	63,2	M 63	1	103,00

Blechlocher

Ausführung: Aus **chromlegiertem Werkzeugstahl** • Brüniert • Bedienung der Druckschraube mittels Schraubenschlüssel • 3 Schneiden mit positiver Schneidengeometrie • 3-Punkt-Anschnitt • Materialstärke bis 4 mm • Zugschraube: Metrisches Feingewinde

Anwendung: Zum schnellen, gratfreien Stanzen von runden Löchern **• Für Rohre und Verschraubungen mit PG-Gewinde und Sanitärarmaturen** • Ideal für Schaltanlagenbauer, Elektriker, Installateure, Industrie und Handwerk • Mit wenigen Handgriffen dünnwandige Materialien schnell, mühelos, sauber und gratfrei lochen

Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3628 L	15,2	PG 9	1	19,80
E 601 3629 L	18,6	PG 11	1	22,20
E 601 3630 L	20,4	PG 13,5	1	22,20
E 601 3631 L	22,5	PG 16	1	24,30
E 601 3632 L	28,3	PG 21	1	26,60
E 601 3633 L	32,0	-	1	29,60
E 601 3634 L	35,0	-	1	34,10
E 601 3635 L	37,0	PG 29	1	34,10
E 601 3636 L	47,0	PG 36	1	55,50
E 601 3637 L	54,0	PG 42	1	72,50
E 601 3638 L	60,0	PG 48	1	89,50



Locheisen-Satz


Ausführung: Mit Halter, Außen-Einsätzen und Innen-Einsätzen mit Gewinde zur **Herstellung** von **Dichtringen** in einem Arbeitsgang **ohne lästiges Zentrieren** für die Ausstanzung von Innendurchmessern • Innen-Einsätze beliebig mit allen Außen-Einsätzen durch einfaches Einschrauben kombinierbar • Schnelleres, sicheres Aufstecken der Außen-Einsätze auf den Halter

E 601 3625
5 Innen-Einsätze Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
5 Außen-Einsätze 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
Halter

E 455 041
5 Innen-Einsätze Ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
25 Außen-Einsätze 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58 - 60 mm
Halter
Blockhalter, 4stufig
Kreisschneider Ø 500 mm



1



PEDDINGHAUS

Abb.	Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 3625 L	bis 20	11tlg.	1	64,00
2	E 455 041 L	bis 60	33tlg.	1	264,00



2

Henkellocheisen



Ausführung: DIN 7200 A • Kräftige gesenkgeschmiedete Form • Schneide gehärtet und angelassen auf HV 480 bis 558 kp/mm² (HRC 47-52) • Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen • Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet

Anwendung: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen

Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3584 L	2	105	1	4,17
E 601 3585 L	3	105	1	4,17
E 601 3586 L	4	105	1	4,17
E 601 3587 L	5	110	1	4,17
E 601 3588 L	6	120	1	4,17
E 601 3589 L	7	120	1	4,28
E 601 3590 L	8	120	1	4,28
E 601 3591 L	9	120	1	4,39
E 601 3592 L	10	130	1	4,95
E 601 3593 L	11	130	1	5,55
E 601 3594 L	12	140	1	6,00
E 601 3595 L	13	140	1	7,00
E 601 3596 L	14	140	1	7,20
E 601 3597 L	15	140	1	7,90
E 601 3598 L	16	140	1	8,70
E 601 3599 L	17	145	1	9,35
E 601 3600 L	18	145	1	9,90
E 601 3601 L	19	145	1	10,50
E 601 3602 L	20	160	1	12,00

Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3603 L	22	160	1	13,80
E 601 3604 L	24	170	1	17,00
E 601 3605 L	25	170	1	17,90
E 601 3606 L	26	170	1	19,80
E 601 3607 L	27	175	1	21,10
E 601 3608 L	28	175	1	22,80
E 601 3609 L	30	190	1	25,50
E 601 3610 L	32	190	1	28,20
E 601 3611 L	34	195	1	31,20
E 601 3612 L	35	195	1	32,30
E 601 3613 L	36	200	1	33,90
E 601 3614 L	38	205	1	37,60
E 601 3615 L	40	205	1	41,70
E 601 3616 L	42	220	1	46,30
E 601 3617 L	45	220	1	54,00
E 601 3618 L	48	230	1	64,00
E 601 3619 L	50	230	1	70,50
E 601 3620 L	55	240	1	94,50
E 601 3621 L	60	260	1	119,00

Henkellocheisen-Satz

Ausführung: DIN 7200 A • Kräftige gesenkgeschmiedete Form • Schneide gehärtet und angelassen auf HV 480 bis 558 kp/mm² (HRC 47-52) • Pfeife innen konisch hinterdreht und blank geschliffen • Schaft bearbeitet und widerstandsfähig pulverbeschichtet

Anwendung: Zum Ausstanzen von Pappe, Leder, Gummi und anderen weichen Werkstoffen

E 601 3623
8 Locheisen Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
E 601 3622
12 Locheisen Ø 3 - 5 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 mm
E 601 3624
14 Locheisen Ø 3 - 4 - 5 - 6 -7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 mm



Art.-Nr.	Loch-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3623 L	14	8tlg.	1	46,50
E 601 3622 L	25	12tlg.	1	86,50
E 601 3624 L	20	14tlg.	1	82,00

Revolverlochzange

Ausführung: Mit 6 Lochpfeifen • Aus **hochfestem Stahlblech** • Pulverbeschichtet • Arbeitsbereich 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 und 5,0 mm Ø



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 600 9686 L	240	1	9,10

Revolverlochzange mit Hebelübersetzung

Ausführung: Hebelübersetzt • Mit 6 auswechselbaren Lochpfeifen aus **hochfestem Stahlblech** • Sichtfenster • Vernickelt • Mit ergonomischen Kunststoffgriffen • **70 % Kraftersparnis** • Arbeitsbereich 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5 mm Ø



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3376 L	250	1	33,40



Revolverlochzange

Ausführung: Mit **6 auswechselbaren Lochpfeifen** Ø 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/5,0 mm • Mit **Öffnungsfeder** und **Sperrklinke** • Zangenkörper und Lochpfeifen aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Pulverbeschichtet für optimalen Rostschutz

Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in Leder-, Textil- und Kunststoffmaterial

KNIPEX



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 456 315 L	220	1	14,00

Revolverloch-/Ösenzange

Ausführung: Mit 3 Lochpfeifen: Ø 4,0/5,0/4,5 mm und 3 Ösenpressen: Ø 4,5/5,0/5,5 mm • Aus **hochfestem Stahlblech** • Vernickelt • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke • Kunststoffgriff

Anwendung: Zum Stanzen von Löchern in Leder, Textil- und Kunststoffmaterial



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3325 L	225	1	20,10

Ösen

Ausführung: Messing vernickelt

Anwendung: Für Revolver- und Ösenzange



Typ A



Typ B




Typ C

Art.-Nr.	Ösen-Ø mm mm	Typ	VE	EUR/Pack Pg. 5
E 601 3326 L	4,5	A	1	13,20
E 601 3327 L	5,0	B	1	13,20
E 601 3328 L	5,5	C	1	13,20

Schlagbuchstabe

Ausführung: Stempel aus seidenglanz-mattiertem **Werkzeugstahl** • Mit Sichtgravur auf jedem Stempel • Schriftbild nach **DIN 1451** • In unzerbrechlichem **Plastikkästchen**

Anwendung: Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 100 kp/mm²



TURNUS

Art.-Nr.	Schrifthöhe mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 601 6117 L	2	Buchstaben A - Z	1	38,80
E 498 776 L	3	Buchstaben A - Z	1	22,80
E 498 777 L	4	Buchstaben A - Z	1	24,30
E 498 778 L	5	Buchstaben A - Z	1	27,10
E 498 779 L	6	Buchstaben A - Z	1	29,30
E 498 780 L	8	Buchstaben A - Z	1	39,90
E 498 781 L	10	Buchstaben A - Z	1	53,00

Schlagbuchstabe

Ausführung: Stempel aus seidenglanz-mattiertem **Werkzeugstahl** • Mit Sichtgravur auf jedem Stempel • Schriftbild nach **DIN 1451** • In unzerbrechlichem **Plastikkästchen**

Anwendung: Zum Einschlagen in Werkstücke mit einer Festigkeit bis zu 100 kp/mm²



TURNUS

Art.-Nr.	Schrifthöhe mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 601 6109 L	2	Zahlen 0 - 9	1	13,10
E 498 770 L	3	Zahlen 0 - 9	1	7,60
E 498 771 L	4	Zahlen 0 - 9	1	8,10
E 498 772 L	5	Zahlen 0 - 9	1	9,00
E 498 773 L	6	Zahlen 0 - 9	1	9,75
E 498 774 L	8	Zahlen 0 - 9	1	13,30
E 498 775 L	10	Zahlen 0 - 9	1	19,60

Schlagzahlen-/Schlagbuchstabensatz mit Typenhalter

Ausführung: Auswechselbare Schlagzahlen und **Schlagbuchstaben** (Typen) • Normalschrift 0-9 und A-Z • Mit Halter und exakt gefräster Stempeltypen-Aufnahme • Lieferung mit Typenhalter und Pinzette im **Kunststoffkoffer**

Anwendung: Im Halter lassen sich mehrere Typen nebeneinandersetzen



TURNUS

Art.-Nr.	Schrifthöhe mm	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 6124 L	1,5	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	120tlg.	1	448,00
E 601 6125 L	2,0	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	120tlg.	1	448,00
E 601 6126 L	2,5	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	115tlg.	1	448,00
E 601 6127 L	3,0	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	115tlg.	1	448,00
E 601 6128 L	4,0	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	115tlg.	1	478,00
E 601 6129 L	5,0	Buchstaben A - Z / Zahlen 0 - 9 / Sonderzeichen + Leertypen	113tlg.	1	507,00

Signierschablonen-Satz

Ausführung: Aus **Zinkblech**
• Blockschrift



TURNUS

Art.-Nr.	Schrifthöhe mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 601 6130 L	30	Großbuchstaben A-Z	1	30,70
E 601 6131 L	40	Großbuchstaben A-Z	1	34,90
E 601 6132 L	50	Großbuchstaben A-Z	1	39,10
E 601 6133 L	60	Großbuchstaben A-Z	1	46,30
E 601 6134 L	70	Großbuchstaben A-Z	1	55,50
E 601 6135 L	80	Großbuchstaben A-Z	1	68,50
E 601 6136 L	100	Großbuchstaben A-Z	1	97,50

Signierschablonen-Satz

Ausführung: Aus **Zinkblech**
• Blockschrift



TURNUS

Art.-Nr.	Schrifthöhe mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 482
E 601 6110 L	30	Zahlen 0 - 9	1	13,60
E 601 6111 L	40	Zahlen 0 - 9	1	15,40
E 601 6112 L	50	Zahlen 0 - 9	1	17,20
E 601 6113 L	60	Zahlen 0 - 9	1	19,90
E 601 6114 L	70	Zahlen 0 - 9	1	24,40
E 601 6115 L	80	Zahlen 0 - 9	1	30,20
E 601 6116 L	100	Zahlen 0 - 9	1	37,90

Werkzeugmarke

Ausführung: Gelocht • Rund • Ø 27,5 mm • Mit Perlrandprägung

Anwendung: Zum Selbsteinschlagen von Zahlen und Buchstaben (ohne Beschriftung)



1 2

TURNUS

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 482
1	E 601 6107 L	Messing	1	2,51
2	E 601 6108 L	Aluminium	1	2,16

Schlüsselring

Ausführung: Oberfläche aus **gehärtetem Stahl** • Doppelt gewunden und geprägt
• Vernickelt • Je 100 Stück verpackt



Art.-Nr.	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 4
E 601 1897 L	12	10	100	6,50
E 601 1898 L	16	12,6	100	8,30
E 601 1899 L	20	16,8	100	9,40
E 601 1900 L	25	21,6	100	10,30
E 601 1901 L	30	25,9	100	12,80
E 601 1902 L	35	30,2	100	16,20
E 601 1903 L	40	35,5	100	24,20

HM Flachschaber

Ausführung: Aus geschliffenen, legiertem **Werkzeugstahl** mit lackiertem Holzgriff • Vierschneidige, auswechselbare **HM-Wende-Schneidplatte**



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 413 L	300	20	1	45,90
E 463 415 L	Wendeplatte 20 x 25 x 2		1	26,10
E 463 414 L	330	25	1	57,50
E 463 416 L	Wendeplatte 25 x 25 x 2		1	31,30
E 601 3534 L	330	30	1	69,00
E 601 3535 L	Wendeplatte 30 x 25 x 2		1	35,40



Wendeplatte


1 Dreikant-Hohl


2 Flach


3 Dreikant-Löffel


4 Dichtung


5 Feinmechanik

Schaber

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Oberfläche lackiert • Schneiden blank geschliffen • Mit Holzheft und eingerollter Stahlzwinge

RENNSTEIG

Abb.	Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	DIN	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 3537 L	100	14	8350 C	1	7,25
	E 601 3538 L	125	14	8350 C	1	7,45
	E 463 401 L	150	14	8350 C	1	7,45
	E 463 402 L	200	16	8350 C	1	8,10
	E 463 403 L	250	16	8350 C	1	8,70
	E 601 3539 L	300	16	8350 C	1	9,70
2	E 463 404 L	150	20 x 5	8350 A	1	7,00
	E 463 405 L	200	20 x 5	8350 A	1	7,90
	E 463 406 L	250	25 x 6	8350 A	1	8,80
	E 601 3533 L	300	20 x 6	8350 A	1	10,60
3	E 463 408 L	200	85 x 15	8350 A	1	8,15
4	E 601 3536 L	200	10	8350 B	1	10,30
5	E 601 3540 L	250	12	8350 B	1	7,30

Feinschaber "PROFILIT"

Ausführung: 3-schneidige Hohlprofilschaberklinge • Mit schwarzer Kunststoff-Schutzkappe • Schwarzer Kunststoffgrif



RENNSTEIG

Art.-Nr.	Klingenlänge mm	Klingenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3541 L	25	8	1	10,90

Spannwerkzeuge

- Nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren
- Dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden








Temperguss-Schraubzwinge mit Holzgriff

Ausführung: Sicherheitszwinge • Mit Abrutschsicherung im Schiebeteil • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Gussteile blau pulverbeschichtet • Verzinkte Hohlprofilschiene • Beidseitig 3-fach geriffelt • Bewegliche Stahldruckplatte • Trapezgewindespindel • Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am **ergonomischen Eschenholzheft** • Hochwertige Industriequalität

Anwendung: Spannzange für das Holz-, Metall- und Baugewerbe



Hinweis!
Weitere Zwingen ab Seite 8.33



Rutschsicherung

PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8200 L	150	80	25,0 x 6,0	1	6,60
E 600 8199 L	200	100	27,0 x 7,0	1	10,50
E 600 8198 L	250	120	30,0 x 8,0	1	14,50
E 600 8197 L	300	140	35,0 x 9,0	1	19,40
E 600 8196 L	400	175	35,0 x 9,0	1	21,90
E 600 8194 L	500	120	35,0 x 11,0	1	25,00
E 600 8193 L	600	120	35,0 x 11,0	1	28,00
E 600 8195 L	600	175	35,0 x 9,0	1	26,50
E 600 8192 L	800	120	35,0 x 11,0	1	31,50
E 600 8191 L	800	175	35,0 x 9,0	1	29,80
E 600 8190 L	1000	120	35,0 x 11,0	1	35,50
E 600 8189 L	1500	120	35,0 x 11,0	1	42,80
E 600 8188 L	2000	120	35,0 x 11,0	1	53,30

Temperguss-Schraubzwinge



Ausführung: Fest- und Gleitbügel in stabiler Doppel-T-Form aus hochwertigem **Temperguß,** pulverbeschichtet • Profilschiene galvanisch verzinkt, beidseitig geriffelt und **rutschsicher** • Stahlspindel mit Trapezgewinde, verzinkt und brüniert mit beweglicher Druckplatte und abnehmbaren Kunststoff-Schutzkappen bis 400 mm Spannweite • Mit handgerechtem, rot-lackiertem Holzgriff

Anwendung: Bewährtes Werkzeug für Industrie und Handwerk • Gleichermaßen verwendbar für Holz- und Metallgewerbe sowie für das Bauhandwerk



BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 13
E 487 840 L	100	50	15 x 5	1	11,10
E 487 841 L	120	60	20 x 5	1	15,00
E 487 842 L	160	80	25 x 6	1	17,90
E 487 843 L	200	100	27 x 7	1	24,60
E 487 844 L	250	120	29 x 9	1	29,90
E 487 845 L	300	140	32 x 10	1	37,30
E 487 846 L	400	175	32 x 10	1	45,50
E 601 4830 L	600	175	32 x 10	1	54,00
E 601 4831 L	800	175	32 x 10	1	61,00
E 601 8260 L	1000	175	32 x 10	1	68,00
E 601 4829 L	400	120	35 x 11	1	42,10
E 487 847 L	500	120	35 x 11	1	46,30
E 487 848 L	600	120	35 x 11	1	48,80
E 487 849 L	800	120	35 x 11	1	55,50
E 487 850 L	1000	120	35 x 11	1	62,00
E 487 851 L	1250	120	35 x 11	1	67,50
E 487 852 L	1500	120	35 x 11	1	74,50
E 487 854 L	2000	120	35 x 11	1	91,00

Temperguss-Schraubzwinge mit 3-K-Griff



Ausführung: Verstärkte Doppel-T-Bügel aus hochwertigem **Temperguss** • Fest- und Gleitbügel mit **Standfläche** zum leichten Zuführen von Materialien • Robuste, verzinkte Profilschiene mit Riffelung und wirksamer **Rutschsicherung** • Spindel brüniert • Ergonomischer, besonders griffiger **3-Komponenten-Handgriff** für höchste Spannkraft • Mit Polyamid-Schutzkappen

Anwendung: Robuste Spannzwingen für das Holz-, Metall- und Baugewerbe



Rutschsicherung

PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8225 L	120	65	22,0 x 6,0	1	10,80
E 600 8224 L	160	80	22,0 x 6,0	1	11,50
E 600 8223 L	200	100	30,0 x 8,0	1	16,50
E 600 8222 L	250	120	30,0 x 8,0	1	18,80
E 600 8221 L	300	120	30,0 x 8,0	1	19,50
E 600 8212 L	300	140	35,0 x 9,0	1	23,80
E 600 8220 L	400	120	35,0 x 11,0	1	30,00
E 600 8211 L	400	175	35,0 x 9,0	1	28,80
E 600 8219 L	500	120	35,0 x 11,0	1	30,80
E 600 8218 L	600	120	35,0 x 11,0	1	32,50
E 600 8210 L	600	175	35,0 x 9,0	1	33,30
E 600 8217 L	800	120	35,0 x 11,0	1	36,00
E 600 8209 L	800	175	35,0 x 9,0	1	37,50
E 600 8216 L	1000	120	35,0 x 11,0	1	41,50
E 600 8208 L	1000	175	35,0 x 9,0	1	41,50
E 600 8215 L	1250	120	35,0 x 11,0	1	43,80
E 600 8214 L	1500	120	35,0 x 11,0	1	48,30
E 600 8213 L	2000	120	35,0 x 11,0	1	59,80

Temperguss-Schraubzwinge mit 2-K-Griff

Ausführung: Durch Wellen verstärkte Fest- und Gleitbügel aus **hochwertigem Temperguss**, pulverbeschichtet • Hochwertige Hohlprofilschiene mit **6fach Riffelung** • Mit Druckplatten werkzeuglos wechselbar sowie integrierter **Rutschsicherung** (ab 80 mm Ausladung) • Spannkraft bis zu 6000 N • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff**

Anwendung: Universell einsetzbar im Holz- und Metallgewerbe und für das Bauhandwerk



BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 13
E 487 857 L	160	80	25 x 6	1	18,70
E 487 858 L	200	100	27 x 7	1	25,70
E 487 859 L	250	120	29 x 9	1	31,20
E 487 860 L	300	140	32 x 10	1	38,80
E 487 861 L	400	175	32 x 10	1	47,00

Temperguss-Schraubknecht mit 2-K-Griff

Ausführung: Durch Wellen verstärkte Fest- und Gleitbügel aus **hochwertigem Temperguss**, pulverbeschichtet • Hochwertige Hohlprofilschiene mit **6fach Riffelung** verhindert zusätzlich das Abrutschen - Gewindestift im Gleitbügel greift in die Schienenriffelung • Mit Druckplatten werkzeuglos wechselbar • Oberflächenbeschichtete Spindel mit Trapezgewinde • Spannkraft bis zu 7000 N • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff**

Anwendung: Universell einsetzbar im Holz- und Metallgewerbe und für das Bauhandwerk



Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 13
E 601 4862 L	600	175	32 x 10	1	55,50
E 601 4863 L	800	175	32 x 10	1	62,50
E 601 4864 L	1000	175	32 x 10	1	69,50
E 601 4860 L	400	120	35 x 11	1	43,60
E 487 862 L	500	120	35 x 11	1	47,70
E 487 863 L	600	120	35 x 11	1	50,50
E 487 864 L	800	120	35 x 11	1	57,00
E 487 865 L	1000	120	35 x 11	1	63,50
E 487 866 L	1250	120	35 x 11	1	69,00
E 487 867 L	1500	120	35 x 11	1	76,00
E 601 4861 L	2000	120	35 x 11	1	92,00

Temperguss-Tiefspann-Schraubzwinge

Ausführung: Mit ergonomischen **2-Komponenten-Kraftheft** für optimale Kraftübertragung • Fest- und Gleitarme aus hochwertigem **Temperguss** • **Profil-** bzw. **Vollschiene** • Schienenquerschnitt 35 x 11 mm mit Profilschiene, Schienenquerschnitt 45 x 12 mm mit Vollschiene • 6-fach geriffelt, verzinkt • Leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert



PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8187 L	600	200	35,0 x 11,0	1	37,00
E 600 8186 L	800	200	35,0 x 11,0	1	42,50
E 600 8185 L	1000	200	35,0 x 11,0	1	44,80
E 600 8183 L	400	250	45,0 x 12,0	1	43,80
E 600 8182 L	600	250	45,0 x 12,0	1	46,80
E 600 8181 L	800	250	45,0 x 12,0	1	51,80
E 600 8184 L	1000	250	45,0 x 12,0	1	53,80
E 600 8180 L	400	300	45,0 x 12,0	1	50,00
E 600 8179 L	600	300	45,0 x 12,0	1	55,80

Temperguss-Tiefspann-Schraubzwinge

Ausführung: Gleit- und Festbügel aus hochwertigem **Temperguss** • Beidseitig geriffelte und verzinkte **Vollstahl-Schiene** mit hoher Festigkeit • Trapezgewinde aus brüniertem Stahl mit beweglicher Druckplatte • Spannkraft bis zu 7000 N • Schienen ab 40 x 11 mm unverzinkt • Mit lackiertem **Holzgriff**

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken mit tiefen Ausladungen, z. B. für das Gegenhalten bei Verschalungen im Baugewerbe







Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 13
E 487 891 L	400	200	35 x 11	1	55,50
E 487 871 L	600	200	35 x 11	1	63,00
E 487 872 L	800	200	35 x 11	1	70,50
E 487 892 L	400	250	40 x 11	1	70,50
E 487 894 L	600	250	40 x 11	1	79,00
E 487 895 L	800	250	40 x 11	1	87,00
E 487 905 L	1000	250	40 x 11	1	95,50
E 487 896 L	400	300	45 x 12	1	82,50
E 487 899	400	400	45 x 12	1	122,00
E 487 898 L	600	300	45 x 12	1	92,50
E 601 6960 L	1000	400	45 x 12	1	152,00

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Ausführung: Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl • Vernickelt • Schiebeteil im Gesenk geschmiedet • Vergütet und vernickelt • Trapezgewindespindel • **Ergonomisches Eschenholzheft** • Bewegliche Stahldruckplatte

Anwendung: Universelle Schraubzwinge für die Holz- und Metallverarbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8176 L	120	60	13,5 x 6,5	1	10,00
E 600 8175 L	160	80	15,5 x 7,5	1	11,50
E 600 8174 L	200	100	19,5 x 9,5	1	15,00
E 600 8173 L	250	120	22,0 x 10,6	1	19,80
E 600 8172 L	300	140	25,0 x 12,0	1	26,80
E 600 8171 L	400	120	25,0 x 12,0	1	29,50
E 600 8170 L	500	120	25,0 x 12,0	1	31,90
E 600 8169 L	600	120	25,0 x 12,0	1	33,90

Ganzstahl-Schraubzwinge mit Holzgriff

Ausführung: 20% mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil • Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel • Spannkraft bis zu 6000 N • Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen • Ergonomisch geformter **Holzgriff** • Ab 80 mm Ausladung wechselbare Druckplatten



BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4833 L	100	60	15,0 x 6,0	1	**14,50**
E 601 4834 L	120	60	15,0 x 6,0	1	**18,20**
E 601 4835 L	160	80	17,5 x 6,8	1	**21,80**
E 601 4836 L	200	100	22,0 x 8,5	1	**29,50**
E 601 4837 L	250	120	24,5 x 9,5	1	**35,50**
E 601 4838 L	300	140	28,0 x 11,0	1	**44,60**
E 601 4839 L	400	120	28,0 x 11,0	1	**51,50**
E 601 4840 L	500	120	28,0 x 11,0	1	**55,50**
E 601 4841 L	600	120	28,0 x 11,0	1	**58,50**
E 601 4842 L	800	120	28,0 x 11,0	1	**70,50**
E 601 4843 L	1000	120	28,0 x 11,0	1	**79,50**
E 601 4844 L	1250	120	28,0 x 11,0	1	**108,00**

Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-K-Griff

Ausführung: Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kraftheft • Gleitschiene und Festbügel aus blankgezogenem, vergütetem Hohlprofilstahl • Verzinkt • Schiebeteil im Gesenk geschmiedet • Vergütet und verzinkt • Brünierte Trapezgewindespindel • Bewegliche Stahldruckplatte • **Besondere Produktvorteile:** Mit ergonomischem 2-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung

Anwendung: Universelle Schraubzwinge für die Holz- und Metallverarbeitung



PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8164 L	120	60	13,5 x 6,5	1	**12,80**
E 600 8163 L	160	80	16,0 x 7,5	1	**15,00**
E 600 8162 L	200	100	19,5 x 9,5	1	**19,80**
E 600 8161 L	250	120	22,0 x 10,5	1	**22,80**
E 600 8160 L	300	140	25,0 x 12,0	1	**28,50**
E 600 8159 L	400	120	25,0 x 12,0	1	**33,50**
E 600 8158 L	500	120	25,0 x 12,0	1	**35,50**
E 600 8157 L	600	120	25,0 x 12,0	1	**37,50**
E 600 8156 L	800	120	27,0 x 13,0	1	**45,30**
E 600 8155 L	1000	120	27,0 x 13,0	1	**50,30**

Ganzstahl-Schraubzwinge mit 2-K-Griff

Ausführung: Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet • Aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • Druckplatten werkzeuglos auswechselbar (ab 80 mm Ausladung) • Robuste Stahlspindel mit Trapezgewinde • Spannkraft bis 6000 N - 20% höhere Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff**

Anwendung: Universell einsetzbar in der Holz- und Metallverarbeitung







BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 148 5492 L	120	60	15,0 x 6,0	1	**19,00**
E 148 5497 L	160	80	17,5 x 6,8	1	**22,80**
E 148 5500 L	200	100	22,0 x 8,5	1	**30,70**
E 601 4865 L	250	120	24,5 x 9,5	1	**37,10**
E 148 5513 L	300	140	28,0 x 11,0	1	**46,40**
E 148 5520 L	400	120	28,0 x 11,0	1	**53,50**
E 601 4866 L	500	120	28,0 x 11,0	1	**57,50**
E 148 5530 L	600	120	28,0 x 11,0	1	**60,50**
E 148 5534 L	800	120	28,0 x 11,0	1	**72,50**
E 148 5487 L	1000	120	28,0 x 11,0	1	**81,00**

Ganzstahl-Hebelzwinge

Ausführung: Festbügel aus **kaltgezogenem Profilstahl** • Gleitbügel gesenkgeschmiedet mit Rastersystem • Vergütet • Verzinkt • Spann- und Lösehebel Bewegliche Druckplatte zum schnellen Spannen mit hoher Spannkraft (bis zu 8000 N)



PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8207 L	160	80	16,0 x 7,5	1	**34,50**
E 600 8206 L	200	100	19,5 x 9,5	1	**39,50**
E 600 8205 L	250	120	22,0 x 10,5	1	**45,50**
E 600 8204 L	300	140	25,0 x 12,0	1	**53,50**
E 600 8203 L	400	120	25,0 x 12,0	1	**55,50**
E 600 8202 L	500	120	25,0 x 12,0	1	**60,30**
E 600 8201 L	600	120	25,0 x 12,0	1	**62,80**

Ganzstahl-Hebelzwinge

Ausführung: Schiene, Festbügel und Druckplatte in einem Stück aus statisch, **kaltgezogenen Profilstahl**, warmverformt, vergütet und **galvanisch verzinkt** • Gleitbügel gezahnt aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • **Rastermechnismus** für dosiertes, schnelles und vibrationssicheres Spannen • Lange Lebensdauer durch verschleißfesten Exzenter • Ergonomisch geformter Spannhebel, pulverbeschichtet • Lösehebel **kunststoffummantelt** mit **Abgleitschutz** • Bis zu 5% schnelleres Spannen als mit herkömmlichen Zwingen mit einer Spannkraft von 8000 N

Anwendung: Für den Einsatz bei Fräs-, Säge- und Schleifarbeiten





Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4850 L	160	80	17,5 x 6,8	1	**51,00**
E 488 060 L	200	100	22 x 8,5	1	**58,50**
E 488 061 L	250	120	24,5 x 9,5	1	**67,50**
E 488 062 L	300	140	28 x 11	1	**80,00**
E 488 063 L	400	120	28 x 11	1	**84,00**

Hebelzwinge "KliKlamp"

Ausführung: Fest- und Gleitbügel aus **Magnesium** • Oberfläche beschichtet • **Rastermechanismus** für dosiertes und gesichertes Spannen • Extrem leicht und hochfest • Ergonomisch geformter Spannarm aus glasfaserverstärktem Polyamid • Bruchsicher • Kunststoffschutzkappe für schonendes Spannen • Kreuzprisma im Oberteil für problemloses Spannen auch runder, spitzer und kantiger Teile • Spannkraft bis zu 1200 N

Anwendung: Optimal geeignet für Arbeiten außerhalb der Werkstatt



Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 0961	160	80	20,0 x 5,0	1	**21,60**
E 601 0963	250	80	20,0 x 5,0	1	**23,10**
E 601 0964	300	80	20,0 x 5,0	1	**23,90**

Flächenspanner

Ausführung: Gleit- und Festbügel aus **Vergütungsstahl** • **Druckplatten kippbar** angeordnet und großflächig ausgeführt zum schonenden Spannen ohne Zulagen • Robuste Stahlspindel, brüniert mit Trapezgewinde • Druckplatten aus Super-Polyamid mit verstärkten **Spezial-Stahleinlagen**

Anwendung: Auch zum Spannen schräger und empfindlicher Flächen in der Holz-, Kunststoff- und Leichtmetallverarbeitung





Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 280 L	200	100	19,5 x 9,5	1	**40,70**

Ganzstahl-Schraubzwinge "OMEGA"

Ausführung: Schraubzwingen aus **Präzisionsstahl** mit patentiertem OMEGA-Bogen für elastisches und oberflächenschonendes Spannen • Planes Ausrichten am Werkstück möglich • Spannkraft bis 5000 N • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff** mit Daumenfixierung • Druckplatten werkzeuglos auswechselbar

Anwendung: Universell einsetzbar in der Holz- und Metallverarbeitung







Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 400 110 L	160	80	16,5 x 7,5	1	**23,90**
E 487 995 L	250	120	22 x 10,5	1	**39,10**
E 487 996 L	300	140	25 x 12,0	1	**49,00**
E 487 997 L	400	120	25 x 12,0	1	**56,50**
E 400 115 L	600	120	25 x 12,0	1	**64,00**

Einhandzwinge

Ausführung: Taste zum schnellen, mühelosen Verschieben des Gleitbügels • Schiene, Festbügel und Druckplatte aus **kaltgezogenem Profilstahl**, warmverformt, vergütet und **galvanisch verzinkt** • Gleitbügel aus **Vergütungsstahl** im Gesenk geschmiedet • **Einhand-Schnellspannhebel** aus **glasfaserverstärktem Polyamid** kann vom Griff als auch von der Schienenseite aus bedient werden • **Abnehmbare** Schutzkappe zum schonenden Spannen • Leichtgängiges, verschleißfestes Trapezgewinde, kaltverfestigt und brüniert • Spannkraft bis 3500 N • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff**

Anwendung: Zum universellen Spannen





Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 034 L	300	100	19,5 x 9,5	1	41,60
E 488 035 L	600	100	19,5 x 9,5	1	50,50

Einhandzwinge

Ausführung: Gehäuse aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Schiene aus **Präzisionsstahl**, oberflächengehärtet und brüniert • Weiche Schutzkappen zum schonenden Spannen • Durch Löseknopf lässt sich das Oberteil schnell und einfach vom Spannen oder Spreizen umstellen • Ergonomischer **2-Komponenten-Kunststoffgriff** hinter Schiene mit Pumphebel



EZS EZ

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
Spannkraft bis 700 N (EZ)					
E 487 998 L	150	60	13 x 5	1	16,50
E 487 999 L	300	60	13 x 5	1	18,30
Spannkraft bis 2000 N (EZS)					
E 488 000 L	150	80	19 x 6	1	22,40
E 488 001 L	300	80	19 x 6	1	24,90
E 488 002 L	450	80	19 x 6	1	26,80
E 488 003 L	600	80	19 x 6	1	30,10
E 488 004 L	900	80	19 x 6	1	34,00

Hochleistungszwinge-Schlosserzwinge

Ausführung: Festbügel aus **kaltgezogenem Profilstahl** • Gleitbügel gesenkgeschmiedet • Vergütet • Verzinkt • Spindel mit Trapezgewinde und SW 17 am Spindelende • Beweglicher (bis 35°) Druckplatte und Knebelgriff • Für Spannkräfte von 12 kN bei 150 mm Spannweite

Anwendung: Für schwere Beanspruchung beim Spannen von Werkstücken im Stahlbau • Schlossereien • Holzverleimungen • Maschinenbau usw.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8168 L	250	120	30 x 15	1	52,50
E 600 8167 L	300	140	30 x 15	1	56,50
E 600 8166 L	500	140	30 x 15	1	67,30
E 600 8165 L	800	140	30 x 15	1	78,50

Hochleistungs-Schlosserzwinge

Ausführung: Fest- und Gleitbügel aus **legiertem Qualitätsstahl**, vergütet und **galvanisch verzinkt** - bei Spannweite von 150 mm wird eine Spannkraft bis 12000 N (1,2 t) erzielt • Verschleißfeste, leichtgängige Spindel • Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt, vergütet, hochbelastbar und **verwindungssteif** • **Hitzebeständige Hochleistungs-Druckplatte** mit großem Kugelkopf im Inneren, lässt sich bis **35° schwenken** und auswechseln • Extreme Langlebigkeit und beste Gleit- und Notlaufeigenschaften der in ölgetränkten und gehärteten Sinterstahleinlage • Mit Knebelgriff zum kraftvollen Anziehen

Anwendung: Universell in der Metallverarbeitung



Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 030 L	250	140	34 x 13	1	83,00
E 488 031 L	300	140	34 x 13	1	85,00
E 488 032 L	500	140	34 x 13	1	107,00
E 488 033 L	800	140	34 x 13	1	123,00
E 488 029 L	1000	140	34 x 13	1	138,00

Stahlbauzwinge

Ausführung: Gleitbügel im Gesenk geschmiedet • Schiene und Festbügel aus **Spezialstahl** für höchste Belastungen, vergütet und **galvanisch verzinkt** - bei einer Spannweite von 150 mm wird eine Spannkraft bis 22000 N (2,2 t) erzielt • Spindel mit zusätzlichem 19 mm-Sechskant zum Ansetzen von Drehmomentschlüssel • Spindel und Druckbolzen vergütet • Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Spezial-Druckplatte mit Sinterstahleinlage bis **35° schwenkbar** • Mit Knebelgriff zum kraftvollen Anziehen

Anwendung: Universell in der Metallverarbeitung verwendbar, auch im Fahrzeug-, Stahl- und Schiffbau



BESSEY Einfach besser.


Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 070 L	300	175	40 x 20	1	**159,00**
E 488 071 L	400	175	40 x 20	1	**167,00**
E 488 072 L	500	175	40 x 20	1	**174,00**
E 488 073 L	600	175	40 x 20	1	**181,00**
E 488 074 L	800	175	40 x 20	1	**192,00**
E 488 075 L	1000	175	40 x 20	1	**208,00**



Variable Hochleistungszwinge Set SLV

Ausführung: Bestehend aus einer Zwinge mit Schiene, zwei Endsicherungen und zwei Gleitbügel mit Hochleistungsdruckplatte • Variable Schraubzwinge für große Spannweiten mit einer Spannkraft bis 6500 N • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen • Mittige Werkzeugpositionierung verhindert das Kippen • Lange Lebensdauer durch **hitzebeständige Hochleistungs-Druckplatte** mit Sinterstahleinlage bis **35° schwenkbar** • Gleitbügel aus **Vergütungstahl** geschmiedet • Spindel vergütet • Zwinge kann durch eine Öffnung im Werkstück/Bauteil geschoben werden


Anwendung: Universell in der Metall- und Holzverarbeitung einsetzbar











BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 026 L	1000	120	27 x 13	1	**106,00**
E 488 027 L	1500	120	27 x 13	1	**128,00**
E 488 028 L	2000	120	27 x 13	1	**150,00**
E 600 1770 L	3000	140	30 x 15	1	**278,00**







Hochleistungszwinge "U-Form"

Ausführung: U-förmig gebogener Festbügel ermöglicht das Übergreifen von Werkstücken, z. B. Winkeleisen oder Doppel-T-Träger • Lange Lebensdauer durch hitzebeständige Spezial-Druckplatte mit Sinterstahleinlage bis **35° schwenkbar** • Verschleißfeste, vergütete Spindel mit Trapezgewinde • **Verzinkte Schiene** und **Festbügel** in einem Stück aus kaltgezogenem Profilstahl • Verzinkter Gleitbügel aus **Vergütungsstahl,** gesenkgeschmiedet • Spannkraft bis 12000 N • Stabiler, verzinkter Knebelgriff zum kraftvollen Anziehen

Anwendung: Zum Spannen von Werkstücken an Winkeleisen oder Doppel-T-Trägern

BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 038 L	300	140	30 x 15	1	**114,00**

Qualität und Tradition seit 1919

KUKKO®

90 YEARS OF INNOVATION

Wir lösen JEDES Abzieh-Problem!



AUSSEN- Abziehen

INNEN- Ausziehen

TRENN- Abziehen

Zweiarmiger Batterieklemmen-Abzieher

Ausführung: Mit schmalen Abzugshaken • Kleine handliche Ausführung für geringen Platzbedarf • **"Autogrip"-Technologie** - automatische **Selbstspannung**, **Selbstverriegelung** und **Selbstzentrierung** der Abzugshaken • Abzieharme aus **Spezialstahl**

Anwendung: Für die Auto-Elektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Verwendungen geeignet.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 3898 L	60	50	1	35,40
E 601 3899 L	70	70	1	36,30
E 601 3900 L	80	80	1	37,20

Zweiarmiger Abzieher

Ausführung: Zweiarmige Abzieher mit **kraftübersetzten Abzugshaken** - setzt der Spindeldruck ein, umklammern die Abzieharme mit automatisch größer werdender Kraft das abzuziehende Teil • **"Autogrip"-Technologie** - automatische **Selbstspannung**, **Selbstverriegelung** und **Selbstzentrierung** der Abzugshaken • Abzieharme aus **Spezialstahl**

Anwendung: Kräftiger Universal-Abzieher zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenscheiben etc.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 494 810 L	100	100	1	41,80
E 494 811 L	120	120	1	66,00
E 494 812 L	160	160	1	102,00
E 494 813 L	200	250	1	142,00
E 601 3902 L	300	250	1	186,00

Zweiarmiger Abzieher

Ausführung: Zweiarmig • **Mit einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken** • Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken • Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel • Freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)

Anwendung: Durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar • Werkzeuglos verstellbar



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8782 L	100	100	1	40,00
E 600 8781 L	150	100	1	44,50
E 600 8780 L	150	150	1	70,00
E 600 8779 L	250	150	1	78,00
E 600 8778 L	250	200	1	104,50
E 600 8777 L	350	200	1	139,00

Zweiarmiger Abzieher

Ausführung: Mit Standard-Gleithaken • **"Glide & Fix"-Technologie** für gute Laufeigenschaft und Fixierung der Haken • **6kant-Kopf** der Traverse ermöglicht das Gegenhalten unerwünschter Drehungen • **Abzieharme** aus **Spezialstahl** • Vergütete, **spezialbeschichtete Druckspindel** mit abrutschsicheren Spindelkopf • Abzugshaken umsteckbar - auch als Innenabzieher einsetzbar

Anwendung: Universal-Abzieher zum Abziehen von Lagern, Riemenscheiben, Zahnrädern etc.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 494 820 L	90	100	1	69,00
E 494 821 L	120	100	1	74,50
E 494 822 L	160	150	1	129,00
E 494 823 L	200	150	1	141,00
E 494 824 L	250	200	1	236,00
E 494 7751 L	350	350	1	256,00

Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung

Ausführung: Mit schnellverstellbaren Gleithaken • **"Quick adjust"-Technologie** - schnelles Lösen und Verschieben der Abzugshaken mit Handstellrändel • **"Glide & Fix"-Technologie** für gute Laufeigenschaften und Fixierung der Haken • **6kant-Kopf** der Traverse ermöglicht das Gegenhalten unerwünschter Drehungen • **Abzieharme** aus **Spezialstahl** • Vergütete, **spezialbeschichtete Druckspindel** mit abrutschsicheren Spindelkopf • Abzugshaken umsteckbar - auch als Innenabzieher einsetzbar

Anwendung: Universal-Abzieher zum Abziehen von Lagern, Riemenscheiben, Zahnräders etc.





Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 494 860 L	90	100	1	81,00
E 494 861 L	120	100	1	87,00
E 494 862 L	160	150	1	147,00
E 494 863 L	200	150	1	166,00
E 494 864 L	250	200	1	268,00

Zweiarmiger Abzieher mit Schnellverstellung

Ausführung: Zweiarmiger Abzieher mit **schnellverstellbaren Gleithaken** • **Selbstspannende Krallenfüße** aus chromlegiertem **Werkzeugstahl** - scherenartige Hakenführung presst die Krallenfüße beim Abziehen an das zu abzuziehende Teil • Spannweite und -tiefe • Mit **freidrehender Zentrierspitze** und vergüteter sowie spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft

Anwendung: Zum Abziehen von Ritzeln, Lagern und ähnlichen Teilen an schwer zugänglichen Stellen





Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 3911 L	6-100	85	1	129,00
E 601 3912 L	6-100	85	1	102,00
E 601 3913 L	10140	125	1	144,00

Zweiarmiger Abzieher

Ausführung: Mit besonders schlankem Abzugshaken aus **Spezialstahl** für enge Zwischenräume • **6kant-Kopf** der Traverse ermöglicht das Gegenhalten unerwünschter Drehungen • Mit **automatischer Selbstspannung** und **-zentrierung** der Abzugshaken

Anwendung: Ideal für enge Zwischenräumen, zum Abziehen z. B. von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln etc.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 3918 L	120	100/200/250	1	269,00

Dreiarmiger Abzieher

Ausführung: Dreiarmiger Abzieher mit **selbstzentrierender Schnellspannung** und **automatischer Griffnachstellung** • Durch die integrierte **Kraftübersetzung** mit Federmechanismus nimmt die Spannkraft proportional zur Abziehkraft zu • **Abzugshaken** aus **Spezialstahl**

Anwendung: Universal-Abzieher zum Abziehen besonders festsitzender Zahnrädern, Ritzeln, Riemenscheiben, Kugellagern etc.



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 494 880 L	100	100	1	64,00
E 494 881 L	120	120	1	96,00
E 494 882 L	160	160	1	143,00
E 494 883 L	250	200	1	202,00
E 601 3914 L	300	250	1	251,00

Dreiarmiger Abzieher

Ausführung: Dreiarmig • Mit **einteiligen, gleitenden, immer parallelen Abzughaken** • Traverse mit Haltefeder gegen unbeabsichtigtes Abrutschen der Haken Spindelkopf mit Bund verhindert ein Abrutschen mit dem Schraubenschlüssel Freidrehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze)

Anwendung: Durch Umstecken der Arme auch als Innenabzieher verwendbar • Werkzeuglos verstellbar



PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8776 L	150	100	1	62,00
E 600 8775 L	150	150	1	96,00
E 600 8774 L	250	150	1	119,00
E 600 8773 L	250	200	1	187,00

Dreiarmiger Abzieher

Ausführung: Dreiarmiger Abzieher mit schmalen Abzugshaken aus **Spezialstahl** für enge Zwischenräume • Dreiarmiger Abzieher mit selbstzentrierender Schnellspannung mit automatischer Griffnachstellung • **"Autogrip"-Technologie** - automatische **Selbstspannung**, **Selbstverriegelung** und **Selbstzentrierung**

Anwendung: Geeignet für die Auto-Elektrik und Elektrowerkstätten



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 3908 L	60	50	1	44,80
E 601 3909 L	70	70	1	45,40
E 601 3910 L	80	80	1	48,40

Dreiarmiger Abzieher "Alligator"

Ausführung: Dreiarmig • Mit voreinstellbarer Spannweite • Kräftiger Abzieher mit vorzüglicher Spannwirkung zum Abziehen von Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben usw. • Mit schlanken Abzughaken für schlecht zugängliche Stellen • Mit dem Schlüssel wird die erforderliche Weite eingestellt • Ein Abrutschen der Haken von den abzuziehenden Teilen ist unmöglich

Anwendung: Zum Abziehen von besonders festsitzenden Kugellagern, Zahnrädern, Riemenscheiben und ähnlichen Teilen



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6907 L	100	100	1	109,00
E 601 6908 L	150	125	1	161,00
E 601 6909 L	200	165	1	234,00

Dreiarmiger Abzieher, umsteckbar

Ausführung: Dreiarmiger Universal-Abzieher mit Standard-Abzugshaken • Verstellbare und austauschbare immer **parallele Abzugshaken** - in jeder Stellung festschraubbar • Vergütete, **spezialbeschichtete Druckspindel** • **Abzugshaken** aus **Spezialstahl** • **Gleichmäßige Lastverteilung** für sicheren Halt und zentrisches Abziehen

Anwendung: Universal-Abzieher für Kugellagern, Scheiben, Zahnrädern etc. • Als Innen- und Außenabzieher einsetzbar



Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 494 890 L	90	100	1	99,00
E 494 891 L	120	100	1	106,00
E 494 892 L	190	150	1	185,00
E 494 893 L	200	150	1	208,00
E 494 894 L	250	200	1	389,00

Dreiarmiger Abzieher, umsteckbar



Ausführung: Dreiarmig • Mit gleitenden, immer parallelen Abzugarmen • Aus **Spezialstahl** • Extra kräftige Ausführung für besonders hohe Beanspruchung • Durch die **Parallelverstellung** liegen die Teile immer auf den großen Auflageflächen der Abzughaken und werden schonend abgezogen • Der Abzieher kann durch Umstecken der Abzughaken auch als Innenabzieher verwendet werden

Anwendung: Zum Abziehen schwerer Riemenscheiben, Zahnräder und ähnlicher Teile • Als Außen- und Innenabzieher einsetzbar • Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet

Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6910 L	375	200	1	723,00
E 601 6911 L	520	200	1	946,00
E 601 6912 L	650	200	1	1.045,00

Abzieher-Satz

Ausführung: Bestehend aus je einer 2- und 3-armigen Traversen, Schnellspann-S-Abzugshaken, Spezialfett und einer vergüteten, spezialbeschichtete Druckspindel im handlichen **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 409 350 L	4tlg.	1	311,00

Universal-Abzieher-Satz

Ausführung: Bestehend aus je einem **2-** und **3-armigen Traversen, je 3 Schnellspann-S-Abzugshaken** 100/200/300 mm Spanntiefe und 2 Druckspindel in praktischer **L-Boxx** • **"Glide & Fix"-Technologie** für gute Laufeigenschaften und Fixierung der Haken • Durch Umdrehen der Abzughaken sind die Abzieher als **Außen-** und **Innenabzieher** verwendbar

Inhalt:
2 Abzieher
9 Schnellspann-S-Anzugshaken
2 Druckspindel

Anwendung: Universell zum Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörper



Glide&FIX TECHNOLOGY

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 136 8700 L	13tlg.	1	532,00

Innenauszieher

Ausführung: Innenauszieher aus **Spezialstahl** mit zwei Ausziehbacken und Spreizstück

Anwendung: Zum Ausziehen von dichtanliegenden Büchsen, Kugellagern und Kugellageraußenringen



Abb.	Art.-Nr.	für Bohrungen mm	für Gegenstütze	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 3915 L	5-8	22-1, 22-0	1	50,50
	E 601 3916 L	6-10	22-1, 22-0	1	50,50
	E 495 120 L	8-12	22-1	1	50,50
	E 495 121 L	10-14	22-1	1	50,50
2	E 495 122 L	12-16	22-1	1	50,50
	E 495 123 L	14-19	22-1	1	50,50
	E 495 124 L	18-23	22-1, 22-2	1	50,50
	E 495 125 L	20-30	22-1, 22-2	1	55,50
	E 495 126 L	28-40	22-1, 22-2	1	62,00
	E 495 127 L	35-46	22-2, 22-3	1	69,50

Gegenstützen für Innenauszieher

Ausführung: Stabile Gegenstützen mit Quergriff und einteiligen Abzugshaken

Anwendung:
Baureihe 22-1 für Innenauszieher mit Reduzierstück (E 495 120-121) und ohne Reduzierstück (E 495 122-126)
Baureihe 22-2 für Innenauszieher mit Reduzierstück (E 495 124-126) und ohne Reduzierstück (E 495 127-133)
Baureihe 22-3 für Innenauszieher (E 495 127-133)



Art.-Nr.	Baureihe	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 495 129 L	22-1	1	56,00
E 495 130 L	22-2	1	78,00

Kugellager-Abzieher

Ausführung: Grundgerät ohne Haken • Abzugarme gehören nicht zum Lieferumfang

Anwendung: Zum Abziehen von Rillenkugellagern • Zum einfachen, schnellen Abziehen von Kugellagern, die in einem Gehäuse auf der Welle sitzen

Arbeitsweise: Haken oben zusammendrücken und mit ihren Ausnehmungen um den Bund der Nabe pressen. Dann die Spannscheibe ganz fest anziehen, wodurch sich die Haltebüchse über die Haken schiebt. Danach wird das Kugellager abgezogen.



Art.-Nr.	passende Haken	Nenngröße	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6915	70-711, 70-712, 70-713	1	1	44,50
E 601 6916	70-721, 70-722	2	1	67,00
E 601 6917	70-731, 70-732	3	1	134,00

Kugellager-Abzugshaken-Satz

Ausführung: 4tlg. • Für Kugellager-Abzieher - E 601 6915 E 601 6917

Zu folgenden Art.-Nr. werden zusätzlich Abstützringe mitgeliefert. Diese überbrücken verschieden große Abstände der Lagerringe und erhöhen so die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Sätze: Art.-Nr. E 601 6919/E 601 6920/E 601 6922/E 601 6923/E 601 6924

Achtung: Der Abzieher gehört nicht zum Lieferumfang - bitte separat bestellen.



Art.-Nr.	passend zu	Nenngröße mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6918	Kugellager 70-1	711	1	89,00
E 601 6919	Kugellager 70-1	712	1	101,00
E 601 6920	Kugellager 70-1	713	1	101,00
E 601 6921	Kugellager 70-2	721	1	101,00
E 601 6922	Kugellager 70-2	722	1	101,00
E 601 6923	Kugellager 70-3	731	1	156,00
E 601 6924	Kugellager 70-3	732	1	156,00

Kugellager-Abzieher-Satz "Universal"

Ausführung: Lieferung im Stahlblechkoffer
E 601 6937/E 601 6939
Traverse
Spindel
2 Zugbolzen
10 Adapter (3 Paar)
E 601 6939
Traverse
Spindel
2 Zugbolzen
12 Adapter (6 Paar)

Anwendung: Der Zugriff erfolgt in den Lagerringen. Dazu muss der Kugelkäfig zerstört werden













Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 6937 L	7tlg.	1	229,00
2	E 601 6938 L	10tlg.	1	312,00
3	E 601 6939 L	16tlg.	1	666,00

Kugellager-Auszieh-Sätze

Ausführung: Bestehend aus **Innenauszieher** und **Gegenstützen** • **Innenauszieher** aus **Spezialstahl** geschmiedet mit 2teiligen Spannbacken und Spreizstück • Gegenstützen aus **Spezialstahl**, im Gesenk geschmiedet • **Vergütete, spezialbeschichtete Druckspindel**, Spannmutter und Knebelgriff • In der praktischen **L-Boxx**
Inhalt:
E 495 102
6 Innenauszieher, 2 Gegenstützen
E 495 103
8 Innenauszieher, 2 Gegenstützen

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Buchsen etc.



Art.-Nr.	Inhalt	für Bohrungen mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 495 102 L	8tlg.	12-46	1	513,00
E 495 103 L	10tlg.	12-70	1	731,00

Kugellager-Abzieher-Satz "PULLPO"

Ausführung: Satz speziell für Rillen-Kugellagern • **Selbstarretierung** garantiert eine **100%ige Kraftübertragung** und maximale Sicherheit beim Abziehen für Kugellager • In praktischer **L-Boxx**

Anwendung: Zum Abziehen von kleinen bis mittleren Rillen-Kugellagern die zwischen Innen- und Außenring gefasst werden müssen • Passend für Kugellager 6000-6020/6200-6212/6300-6311 und 6403-6408 (teilweise in Verbindung mit Abstützringen)









PULLPO TECHNOLOGY

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 602 3594	38tlg.	1	1.090,00

Kugellagerab-/ausziehvorrichtung

Ausführung: Komplette Garnitur • Mit Innenausziehern und Gegenstützen sowie zweiarmigen Universalabziehern • In stabiler **"L-BOXX"**
E 601 6913
6 Innenauszieher 12-46 mm
2 Gegenstützen 5-40 - 18-70 mm
Abziehfutter
Batterieklemmenabzieher 55 mm
Abzieher, zweiarmig 80 mm
E 601 6914
8 Innenauszieher 12-70 mm
2 Gegenstützen 5-40 - 18-70 mm
Abziehfutter
Batterieklemmenabzieher 55 mm,
2 Abzieher, zweiarmig 80-160 mm

Anwendung: Universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringe, Rillenkugellager etc. • Auch zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen



L-BOXX®

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 6913 L	11tlg.	1	834,00
2	E 601 6914 L	14tlg.	1	1.223,00

Gleithammer

Ausführung: Stabile Ausführung mit ergonomisch geformtem Gleithammer • Verzinkt

Anwendung: Zum schnellen Abziehen von Kugellagern in Verbindung mit Innenausziehern • Anstatt normaler Gegenstützen oder über zusätzliche Adaptionen von anderweitigen Bauteilen




Abb.	Art.-Nr.	Schlagweg mm	passend zu Innenausziehern	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 2984 L	150	E 601 3915-3916, E 495 120-123	1	53,00
2	E 601 2985 L	230	E 495 124- 127	1	117,00

Gleithammer-Satz

Ausführung: Bestehend aus Gleithammer und Gewindeadapter M 3-M 10 für Innenlager-Abzieher • Im **Kunststoffkoffer**

Anwendung: Zum Abziehen von Innen-/Nadellagern, dichtliegenden Kugellagern, Buchsen etc., wenn starke Schockwirkung erforderlich ist • Verhindert Druckschäden am Lager



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 495 110 L	10tlg.	1	120,00

Trennvorrichtung

Ausführung: Aus **Spezialstahl**, im Gesenk geschmiedet

Anwendung: In Verbindung mit Abziehvorrichtung zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und dicht aufsitzenden Teilen






Art.-Nr.	Spannbereich mm	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6933 L	5-60	-	1	58,50
E 495 030 L	12-75	M 10	1	76,50
E 495 031 L	22-115	M 14 x 1,5	1	117,00
E 601 6934 L	25-155	-	1	190,00
E 601 6935 L	30-200	-	1	545,00
E 601 6936 L	30-250	-	1	777,00

Trennvorrichtung-Satz mit Schnellspanndruckspindel

Ausführung: Schnellspann-Druckspindel • **Sonderstahl** • Handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker



Art.-Nr.	Spannbereich mm	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 3904 L	5-60	-	1	87,50
E 601 3905 L	12-75	-	1	114,00
E 601 3906 L	22-115	-	1	166,00
E 601 3907 L	25-155	-	1	268,00

Abziehvorrichtung

Ausführung: Aus **Spezialstahl**, im Gesenk geschmiedet

Anwendung: In Verbindung mit Trennvorrichtung zum Abziehen des gelösten Lagers vom Zugbolzen



Art.-Nr.	Länge mm	passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6931 L	150	E 601 6927 / E 601 3904 / E 601 6933	1	52,50
E 495 040 L	200	E 495 030	1	87,50
E 495 041 L	250	E 495 031	1	128,00
E 601 6932 L	300	E 601 6930 / E 601 3907 / E 601 6934	1	222,00

Trennvorrichtung


Ausführung: Komplett mit Abziehvorrichtung • Schnellspann-Druckspindel • **Sonderstahl** • Handliche Ausführung, da die Trennbacken durch eine Druckspindel schnell und zentrisch gespannt werden • Lieferung im Koffer (E 601 6929 in stabiler „L-BOXX“)

E 601 6927
Trennvorrichtung Ø 8-60 mm
Abziehvorrichtung 71-150 mm
2 Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 601 6928
Trennvorrichtung Ø 12-75 mm
Abziehvorrichtung 122-200 mm
Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 601 6929
Trennvorrichtung Ø 22-115 mm
Abziehvorrichtung 125-250 mm
Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 601 6930
Trennvorrichtung Ø 25-155 mm
Abziehvorrichtung 80-300 mm
Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm



1



Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen, insbesondere für KFZ-, Landwirtschaft- und Industrie-Mechaniker

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 6927 L	4tlg.	I-Boxx	1	240,00
2	E 601 6928 L	4tlg.	I-Boxx	1	274,00
3	E 601 6929 L	4tlg.	L-Boxx	1	404,00
4	E 601 6930 L	4tlg.	Metallkoffer	1	558,00

2



3



4



Trennvorrichtungs-Satz

Ausführung: Bestehend aus **Trennvorrichtung**, **Abziehvorrichtung** aus **Spezialstahl** im Gesenk geschmiedet und **2 Verlängerungen** 100 mm

E 601 6945
Trennvorrichtung Ø 8-60 mm
Abziehvorrichtung 50-110 mm
2 Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 601 6946
Trennvorrichtung Ø 12-75 mm
Abziehvorrichtung 60-150 mm
2 Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 136 7643
Trennvorrichtung Ø 22-115 mm
Abziehvorrichtung 60-200 mm
2 Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

E 601 6947
Trennvorrichtung Ø 25-155 mm
Abziehvorrichtung 80-300 mm
2 Verlängerungen für Abziehvorrichtung 100 mm

1



Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Rollenlagern, Innenringen und anderen bündig aufsitzenden Teilen

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 6945 L	4tlg.	I-Boxx	1	193,00
2	E 601 6946 L	4tlg.	I-Boxx	1	274,00
3	E 136 7643 L	4tlg.	L-Boxx	1	360,00
4	E 601 6947 L	4tlg.	Metallkoffer	1	510,00

2



3



4



Kugellager-Abzieher-Satz für Rillenkugellager

Ausführung: Speziell zum schnellen, einfachen Abziehen der Rillen-Kugellager ohne Ausbau der Welle • In praktischer **L-Boxx**
Inhalt:
Rillenkugellager-Abzieher mit Spindel
16 Abzugshaken
30 Abstützringe

Anwendung: Zum Abziehen von kleinen bis mittleren Rillen-Kugellagern die zwischen Innen- und Außenring gefasst werden müssen • Passend für Kugellager 6014-6021/6213-6222/6312-6317 und 6409-6415 (teilweise in Verbindung mit Abstützringen)



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 602 3613	47tlg.	1	1.868,00

Lagereinbau-Werkzeugsatz

Ausführung: Leichte Ausführung aus schlagfestem Polyacetal mit einzigartiger Arretierung • Die Schlaghülsendeckel bestehen aus schlagfestem Aluminium • Lieferung im **Kunststoffkoffer**
Inhalt:
33 Schlagringe
3 Schlaghülsen
Rückschlagfreier Hammer

Anwendung: Zur sicheren, schnellen und präzisen Montage von Lagern, Buchsen, Dichtringen und Riemenscheiben • Besonders geeignet zum Einsatz auf Baustellen und außer Haus Montage







Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6926 L	37tlg.	1	492,00

Zweiarmiger Abzieher mit seitlicher Spannzange

Ausführung: Mit **seitlicher Spannzwinge** • Die Spannzwinge presst die Abzughaken fest an das abzuziehende Teil

Anwendung: Unentbehrlich zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Zahnräder, Ritzel, Lenkstockhebel und ähnlicher Teile





Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6942 L	80	90	1	102,00
E 601 6943 L	100	100	1	117,00
E 601 6944 L	150	140	1	190,00

Zweiarmiger Abzieher "Cobra" mit Trennkralle und Spannzange

Ausführung: Mit **seitlicher Spannzwinge** • Die Krallen der Abzughaken greifen beim Anziehen der Spannzwinge unter das anzuziehende Teil und krallen dies bereits vor dem eigentlichen Abziehvorgang los

Anwendung: Unentbehrlich zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Luftdruckinstandhaltung usw.





Art.-Nr.	Spannweite mm	Spanntiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6940 L	50	70	1	90,50
E 601 6941 L	90	100	1	140,00

Stehbolzenausdreher

Ausführung: Klemmung der Stehbolzen erfolgt durch drei exzentrisch angeordnete Walzen im Gerätekörper • Stehbolzendrehkörper aus Stahl • Mit 1/2" Innenvierkant und 21 mm Außensechskant • Außenansatz zur Links- und Rechtsbetätigung durch Knarre oder Schraubenschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang)

Anwendung: Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen



Art.-Nr.	Spannbereich mm	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6951 L	6	21	1	40,00
E 601 6952 L	8	21	1	40,00
E 601 6953 L	10	21	1	40,00
E 601 6954 L	12	21	1	43,00

Stehbolzenausdreher

Ausführung: Durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst • Beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen • Kräftige Ausführung • Betätigung durch Gabel- oder Ringschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang)

Anwendung: Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen



Art.-Nr.	Spannbereich mm	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6948 L	5-10	19	1	46,60
E 601 6949 L	8-19	19	1	60,00
E 601 6950 L	18-25	19	1	73,00

Stehbolzendrehersatz

Ausführung: Klemmung der Stehbolzen erfolgt durch drei exzentrisch angeordnete Walzen im Gerätekörper • Stehbolzendrehkörper aus Stahl • Mit 1/2 Innenvierkant und 21 mm Außensechskant • Außenansatz zur Links- und Rechtsbetätigung durch Knarre oder Schraubenschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) • Lieferung in **Kunststoffbox**

Inhalt:
4 Stehbolzenausdreher, Gr. 6 - 8 - 10 - 12 mm

Anwendung: Zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6955 L	4tlg.	1	163,00

Mutternsprenger

Ausführung: Mechanischer Mutternsprenger aus vergütetem **Spezialstahl**
• 6kant-Mutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders
• Mit **"Pullback"-Technologie** für leichtes Zurückziehen des Meißels

Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern bis Güteklasse 6, ohne Beschädigung des Gewindebolzens



Art.-Nr.	für Muttern mit Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
E 601 6956 L	4-10	1	51,50
E 495 074 L	10-18	1	62,00
E 495 075 L	19-27	1	67,00
E 495 076 L	27-36	1	86,50
E 601 6957 L	32-50	1	290,00

Mutternsprenger, hydraulisch

Ausführung: Durch die Hydraulik ist nur ein geringer Kraftaufwand erforderlich

Anwendung: Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern (Güteklasse 5, 6, 8 und 10) ohne Beschädigung des Gewindebolzens • Die doppelte Verkröpfung erlaubt Einsatz auch bei engen Platzverhältnissen • Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind auszutauschen

1



2






Abb.	Art.-Nr.	für Muttern mit Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 439
1	E 601 6958 L	7-22	1	163,00
2	E 601 6959 L	22-36	1	307,00







NICHT

• funkenreißende • antimagnetische

WERKZEUGE



In vielen industriellen Betrieben gelten extreme Sicherheitsvorschriften für den Produktionsprozess. An vielen Arbeitsplätzen, an denen Späne ein Sicherheitsrisiko darstellen, werden Werkzeuge aus Stahl nicht mehr eingesetzt.

Gemäß den Unfall-Verhütungsvorschriften sowie der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie darf in explosionsgefährdeten Betrieben nicht mit Stahlwerkzeugen gearbeitet werden, da diese zur Funkenbildung neigen. Aus diesem Grund haben die Werkzeug-Hersteller Werkzeuge aus Metall entwickelt, die keine Funken reißen, aber trotzdem hart und verschleißfest sind, ohne dass es zur Beeinträchtigung der Funktion kommt.




REMS
Akku-Ve
ANC









WG 6

Sanitär-/Spezialwerkzeuge

Rohrbearbeitungs-Werkzeuge ab S. 6.3

Installations-Werkzeuge ab S. 6.15

Säbelsägen S. 6.23

Rohr-Einfriergeräte/Prüfpumpen S. 6.24

Sanitär Prüf-/Mess-Werkzeuge ab S. 6.25

Spengler-Werkzeuge ab S. 6.42

Baugeräte-Werkzeuge ab S. 6.48

Bau-Werkzeuge ab S. 6.62

Maler-Werkzeuge ab S. 6.92

Fliesenleger-Werkzeuge ab S. 6.95

Sicherheitsmesser ab S. 6.110


REMS


ROTHENBERGER
PRÜFPUMPE RP 101


STABILA
LA 180 L
CAUTION

Handrohr-Biegezange "Standard"

Ausführung: Ermüdungsfreies Freihandbiegen durch Leichtbauweise • Zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 180° • Mit **Klemmvorrichtung**

Anwendung: Zum Biegen von Kupfer, Stahl und Edelstahlrohren bis 1,5 mm Wandstärke



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8674 L	6	18	550	1	73,95
E 601 8673 L	10	30	970	1	88,95
E 601 8697 L	12	36	980	1	99,95
E 601 8686 L	15	54	1830	1	119,95



Hand-Rohrbiegezange "Serie 400"

Ausführung: Stabile **Stahl-Schweißkonstruktion** mit Polstergriffen • Zweihand-Biegen • Biegewinkel von max. 180° • Optimale Kraftübertragung durch **ölabsorbierenden Gleitschuh**

Anwendung: Zum Biegen von Kupfer, Stahl und Edelstahl (≤ 1,5 mm Wandstärke) bis max. 180°

RIDGID

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 8664 L	6	16	680	1	102,60
E 601 8663 L	8	24	1180	1	121,30
E 461 763 L	10	24	1180	1	128,20
E 601 8662 L	12	38	2450	1	176,20

Hand-Rohrbiegezange


Ausführung: Griffe mit PVC-Überzug • Glanzvernickelt • Inkl. zwei umdrehbare Biegeformen Ø 4,75-6,00 und 8,00-10,00 mm • Biegungen bis max. 90°

Anwendung: Zum Biegen von Kupfer, NE-Metallrohr, dünnwandige Präzisionstahl und Bremsleitungsrohre



GEDORE

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Biegeradius Grad	Biegeradius mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8611 L	4,75-10	90°	-	5800	1	40,90



Hand-Rohrbiegezange mit Rollen

Ausführung: In stabiler **Stahl-Schweißkonstruktion,** blau einbrennlackiert • Zweihand-Biegen von drei Rohrdurchmessern in einem Gerät • Mit **Gleitrolle** für leichtgängiges Biegen • Biegungen bis max. 90°

Anwendung: Geeignet für Stahl- und Edelstahlrohre mit max. Wandstärke 1,5 mm


GEDORE

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Biegeradius mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 461 755 L	10	43	1400	1	93,00
E 461 756 L	12	43	1400	1	93,00
E 461 757 L	15	60	2100	1	104,00
E 601 8707 L	18	74	2900	1	145,00
E 601 8706 L	22	86	4200	1	166,00

Universal-Rohrbieger "MINIBEND"

Ausführung: Kompakte verwindungssteife Bauweise • Maßgenaues Zweihand-Biegen von drei Rohrdurchmessern mit einem Gerät • **Biegeform** mit **Radius-Anzeige** 45°/90°/135°/180° • Unterteilung von 15°-Schritten und Mindermaß

Anwendung: Zum Biegen von Weichstahl-, Messing- und Kupferrohren bis 180° in der Sanitär-/Heizungsinstallation, Klimatechnik und Industrie





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Biegeradius Grad	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 490
E 461 256 L	6-10	180°	420	1	66,95



Hand-Rohrbieger-Satz

Ausführung: Mit 5 Biegeformen aus hochfestem **Aluminium** • Zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 180°
Inhalt:
Grundkörper 3-10 mm
Biegehebel 3-10 mm
5 Aluminium-Biegeformen für Rohr-Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Anwendung: Zum Biegen von Präzisionsstahlrohre nach **DIN 2394/EN 10305-3**, Hydraulikrohre nach **DIN 2391/EN 10305-1** mit Wandstärken von 0,75-1,0 mm sowie Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0 mm

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 8705 L	7tlg.	1	175,00

Handrohr-Bieger-Satz

Ausführung: Stabile **Stahl-Konstruktion**, blau pulverbeschichtet • Zum Biegen von Rohren bis 180°• Lieferung ohne Schraubstock
E 601 8702
Grundkörper 6-18 mm
Biegehebel 6-18 mm
Alu-Biegeformen für Rohr-Ø 20 - 22 - 25 mm
E 601 8704
Grundkörper 6-18 mm
Biegehebel 6-18 mm
8 Alu-Biegeformen für Rohr-Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 mm



Anwendung: E 601 8704 - zum Biegen von Präzisionsstahlrohre nach **DIN 2394/EN 10305-3**, Hydraulikrohre nach DIN 2391/EN 10305-1 mit Wandstärken von 1,5-2,5 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 25 mm sowie Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,5-2,0 mm, **E 601 8702** - zum Biegen von Präzisionsstahlrohre nach EN 10305-3, Hydraulikrohre nach EN 10305-1 mit Wandstärken von 1,0-2,0 mm, Mehrschichtverbundrohre bis 16 mm sowie Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,0-1,5 mm

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 8702 L	5tlg.	1	526,00
E 601 8704 L	10tlg.	1	304,00

GEDORE



Handrohr-Bieger-Satz

Ausführung: Grundkörper in stabiler Stahl-Konstruktion, blau lackiert mit schwarzen Kunststoffgriffen • Zum Biegen von Rohren bis 180° • **Biegehebel steckbar** • In **L-BOXX®**
Inhalt:
Grundkörper 6-18 mm
Biegehebel 6-18 mm
8 Alu-Biegeformen 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 -18 mm
Rohrabschneider 3-35 mm
Splinttreiber 3 mm

Anwendung: Zum Biegen von Präzisionsstahlrohre DIN 2394/EN 10305-3, Hydraulikrohre DIN 2391/EN 10305-1 und Edelstahlrohre mit Wandstärken von 1,2-1,5 mm

L-BOXX®

GEDORE

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 601 8703 L	12tlg.	1	520,00

Einhand-Rohrbieger-Set "REMS Swing"

Ausführung: Kompakte und **baustellengerechte Bauweise** • Überall frei Hand einsetzbar • Einfache Handhabung durch **patentierten Schnellvorschub** und **-rücklauf** • Über-, Etagen- und Umkehrbögen möglich • Leichter, schneller Wechsel der **glasfaserverstärkten Biegesegmente** • Stabiler Biegeantrieb mit mechanischem und nicht störanfälligem Ratschenvorschub • **Nur ein Universal-Gleitstückträger** mit Gleitstücken jeweils für den gesamten Arbeitsbereich • Lieferung mit Biegeantrieb, Biegesegmenten und Universalgleitstückträger mit Gleitstücken im stabilen **Stahlblechkasten**



Anwendung: Universeller Einsatz im Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Kältetechnik-Bereich • Für weiche, auch dünnwandige Heizungs- und Flächenheizungsrohre aus Kupfer sowie für weiche ummantelte C-Stahl-Rohre der Pressfittings-Systeme



REMS

Art.-Nr.	Biegesegmente für Rohr-Ø mm	Biegeleistung Kupferrohr-Ø mm	Biegeleistung Weichstahl mm	Biegeleistung Verbundrohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 44
E 461 233	12 - 15 - 18 - 22	10-22	12-18	14-32	1,3	1	262,00
E 461 234	10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22	10-22	12-18	14-32	1,3	1	355,00



Einhand-Rohrbieger-Satz "TUBE BENDER"

Ausführung: Einhand-Rohrbieger zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90° • Mit **Schnellvorschub**, **Schnellrücklauf** und **Ratschenvorschub** • Auswechselbare Biegesegmente • **Offener Biegerahmen** zur Fertigung von Über-, Gegen-, Etagen- und Anschlussbögen in allen Ebenen möglich • **Komplett mit Biegesegmenten** im **Kunststoffkoffer**

Anwendung: Zum Biegen von weichen, ummantelten Kupferrohren und Aluminiumrohren Ø 5-12 mm, weichen Präzisionsstahlrohren Ø 5-12 mm für die Sanitär-, Heizungs-, Klima-. Kälttechnik und Hydraulik



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Biegesegmente für Rohr-Ø	Biegeleistung Weichstahl	Biegeleistung Verbundrohr-Ø	Gewicht	VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm	kg		Pg. 491
E 461 876 L	6 - 8 - 10 - 12	5-12	5-12	3,03	1	219,95

Universal-Rohrbieger "ROBEND® H & W PLUS-Set"

Ausführung: Präzisions-Handbieger in hochwertiger Bauweise • Gabel- und Biegesegmente aus **Aluminium** geschmiedet • Mit **"ROLUB Anti-Block-System"** • Mit Mindermaß-Tabelle, Maßskala und Radiusanzeige auf jedem Biegeelement • Exaktes Biegen ohne Faltenbildung oder Deformation • Lieferung mit Biegesegmenten und 150 ml Biegespray im stabilen **Stahlblechkasten**

Anwendung: Einsetzbar in der Sanitär- und Heizungsinstallation, Kälte- und Klimatechnik sowie in der Industrie • Zum maßgenauen Kalt-Biegen bis 180° von Kupferrohre (weich, halbhart, hart dünnwandig), Aluminium- und Messingrohren und nahtlosen Edelstahlrohren Ø 8-22 mm, Kupferrohre (ummantelt) Ø 10-18 mm und Präzisionsstahlrohre (ummantelt) Ø 10-22 mm





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Biegesegmente für Rohr-Ø	Biegeleistung Kupferrohr-Ø	Biegeleistung NE-Metalle-Ø	Biegeleistung Weichstahl	Biegeleistung Verbundrohr-Ø	Gewicht	VE	EUR/Stück
	mm	mm	mm	mm	mm	kg		Pg. 491
E 461 254 L	12 - 15 - 18 - 22	8-22	10-22	10-22	8-22	16,5	1	549,95

Elektrische Hand-Rohrbieger-Set "REMS Curvo"

Ausführung: Kompakter Rohrbieger zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180° • Mit **Auflaufsicherung** durch **Rutschkupplung** • Leistungsstarker Universalmotor mit stufenloser Drehzahlsteuerung mittels **Sicherheits-Tippschalter** • Rechts-/Linkslauf • Biegesegmente und Gleitstücke aus formstabilem, **glasfaserverstärktem Polyamid** • Schneller Biegesegment-/Gleitstückwechsel • **Lieferung** mit Stehbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke im **Stahlblechkoffer**

Anwendung: Universell einsetzbar für Rohre der Pressfittings-Systeme, Kupfer Ø 10-35 mm, Edelstahl Ø 12-28 mm, Stahlrohr Ø 1/4-3/4", Verbundrohr Ø 14-40 mm







REMS

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Set
				Pg. 197
E 920 148	Biegesegmente für Rohr-Ø	15 - 18 - 22	mm	1.334,00
E 920 188	Biegesegmente für Rohr-Ø	15 - 18 - 22 - 28	mm	1.499,00
	Leistungsaufnahme	1000	Watt	
	Biegeleistung Kupferrohr-Ø	10-35	mm	

Biegesegment zu REMS-Hand-Rohrbieger

Ausführung: Form- und druckstabile **Biegesegmente** und **Gleitstücke** • Aus hochfestem und gleitfähigem, **glasfaserverstärktem Polyamid** • Winkelskala von 0° bis 180° auf jedem Biegesegment

Anwendung: Passend zu Rohrbiegern "REMS Curvo" und "REMS Sinus"





REMS


Art.-Nr.	Rohr-Ø	Biegeradius	VE	EUR/Stück
	mm	mm		Pg. 198
E 461 241	12	45	1	121,40
E 461 242	15, 12U	55	1	136,10
E 461 243	18, 14U, 15U	70	1	136,10
E 461 246	22	77	1	167,80
E 461 244	28	114	1	286,60



Universal-Bieger "ROBEND® 4000 Set"

Ausführung: Tragbarer **Systembieger** zum manuellen oder automatischen **Präzisions-Kaltbiegen** bis **180°** • Drehskala für materialgerechtes Voreinstellen des Biegewinkels • Ideal für **Serienproduktion** durch exakt reproduzierbare Biegungen • Synchronisiertes Getriebe mit **verschleißfreier Präzisionskupplung** • **Lieferung** mit Biegesegment und Gleitschuhe Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm im **Transportkoffer**

Anwendung: Zum Biegen von nahtlosem Edelstahl Ø 12-35 mm, Kupfer (hart, halbhart, weich) 12-35 mm, Kupfer- und Präzisionsstahl (ummantelt) 12-35 mm, Präzisionsstahl weich Ø 12-35 mm und Mehrschicht-Verbundrohr Ø 1,0-2,0 mm sowie Gewindestahl Ø 3/8"-3/4"







ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Biegesegmente für Rohr-Ø mm	Biegeleistung Kupfer-/ Stahlrohr-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 633
E 920 844	15 - 18 - 22 - 28	15-28	1010	24	1	1.199,95
E 920 809	Dreibein-Untergestell, zerlegbar				1	142,95

Biegespray Btec 520

Ausführung: Ein besonders stark aktiviertes, **chlorfreies** Mittel das einen stabilen Schmierfilm gewährleistet • Hochdruckfest

Anwendung: Zum kraftsparenden und spannungsfreien Biegen von Rohren etc. • Auch als Gewindeschneidmittel einsetzbar



Befesta BTEC

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 155	400	Dose	12	12,40

Elektrisches Hand-Presswerkzeug "REMS Power-Press SE"

Ausführung: Elektrische Radialpresse für Pressverbindungen aller gängigen Pressfittings-Systeme • Elektromechanischer Antrieb mit wartungsfreiem Untersetzungsgetriebe mit **Sicherheits-Tippschalter** • **Sicherheits-Rutschkupplung** • Sicherer Sitz der Presszangen durch **automatische Verriegelung** • Zum Antrieb von "REMS Presszangen/-ringen" sowie Presszangen/-ringen anderer Fabrikate

Lieferumfang: "REMS Power-Press SE"-Antriebsmaschine ohne Presszangen im **Stahlblechkasten**





REMS

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme Watt	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 219	450	10-108	4,7	1	749,00



Elektrisches Hand-Presswerkzeug "REMS Power-Press ACC"

Ausführung: Elektrohydraulische Radialpresse mit **Zwangsablauf** zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfittings-Systeme • **Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • Elektrohydraulische Antriebsmaschine, Exzenterkolbenpumpe mit robustem **Planetengetriebe** und bewährtem Universalmotor • **Sicherheits-Tippschalter** • Sicherer Sitz der Presszangen durch **automatische Verriegelung** • Zum Antrieb von "REMS-Presszangen/-ringen" sowie Presszangen/-ringen anderer Fabrikate

Lieferumfang: "REMS Power-Press ACC"-Antriebsmaschine ohne Presszangen im **Stahlblechkasten**

REMS

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme Watt	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 282	450	10-108	4,7	1	1.089,00

Elektr. Presswerkzeug “REMS Power-Press XL ACC"

Ausführung: Elektrohydraulische Radialpresse mit **Zwangsablauf** zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfittings-Systeme • **Drehbare Presszangenaufnahme** mit automatischer Verriegelung • Elektrohydraulischer Antriebsmaschine, Exzenterkolbenpumpe im robustem **Planetengetriebe** und Universalmotor • Mit **Sicherheits-Tippschalter** • Zum Antrieb von "REMS-Presszangen/-ringen" und von geeigneten Presszangen/-ringen anderer Fabrikate

Lieferumfang: "REMS Power-Press ACC XL"-Antriebsmaschine ohne Presszangen in stabiler **Transportkiste**



REMS

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme Watt	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 306	450	10-110	17,1	1	1.758,00

Akku-Hand-Presswerkzeug "REMS Mini-Press ACC"

Ausführung: Kleinstes, universelles Presswerkzeug mit Zwangsablauf für Pressverbindungen von Ø 10-40 mm • Durchzugsstarker **22 V Akku-Motor** mit **Sicherheits-Tippschalter** • Leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit robustem **Planetengetriebe** • Um **360° drehbare** Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung • Mit Überhitzungs- und Überladeschutz durch Temperaturüberwachung • Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte • Optimale Gewichtsverteilung für **Einhandbedienung** - einsetzbar frei Hand, über Kopf oder an besonders engen Stellen • **Automatischer Rücklauf** nach dem Pressvorgang • **Lieferung:** Li-Ion-Akku Pack 21,6 V (1,6 Ah), Schnellladegerät 230 V (50-60 Hz) und **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Antrieb von "REMS-Presszangen Mini"







REMS

Art.-Nr.	Gewicht kg	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 305	2,5	22	1,6	10-40	1	1.346,00
E 920 334	Ersatz-Li-Ion-Akkupack 22 V (1,5 Ah), (Pg. 198)				1	179,00
E 920 335	Ersatz-Li-Ion-Akkupack 22 V (2,5 Ah), (Pg. 198)				1	199,00
E 916 040	Akku-Schnellladegerät zu REMS Akku Li-Ionen 22 V (Pg. 198)				1	149,00







Akku Hand-Presswerkzeug "REMS Mini-Press ACC"

Ausführung: Universelles, handliches Presswerkzeug mit Zwangsablauf für Pressverbindungen aller gängigen Pressfittings-Systeme • Durchzugsstarker **14,4 V Akku-Motor** mit **Sicherheits-Tippschalter** • Leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb mit robustem **Planetengertriebe** • Drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung • Mit Überhitzungs- und Überlastschutz durch **Temperraturüberwachung (NTC)** • Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte • Optimale Gewichtsverteilung für **Einhand-Bedienung** • Mit **automatischem Rücklauf** nach dem Pressvorgang • **Lieferung**: Li-Ion-Akku-Pack, Schnellladegerät und **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Antrieb von "REMS-Presszangen Mini"







Li-Ion 14,4 Volt | REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS

REMS

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 277	14,4	1,5	10-40	2,4	1	1.122,00
E 920 332	Ersatz-Li-Ion-Akkupack 14,4 V (1,5 Ah), (Pg. 198)					125,00
E 916 069	Akku-Schnellladegerät zu REMS Akkus Li-Ionen 14,4 V/Ni-Cd 12/18 (Pg. 198)					129,00

Presszange für Presswerkzeuge Mini

Ausführung: Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und **gehärtetem Spezialstahl** • Die Presskonturen der Zangen sind **systemspezifisch** und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfittings-Systeme • Dadurch einwandfreies systemkonformes und sicheres Pressen







REMS

Art.-Nr.	Presszange	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 444
E 461 066	G 20	20	1	136,80
E 461 095	G 32	32	1	156,80
E 461 270	M 12	12	1	115,00
E 461 271	M 15	15	1	115,00
E 461 272	M 18	18	1	115,00
E 461 273	M 22	22	1	115,00
E 461 274	M 28	28	1	115,00
E 108 0189	M 35	35	1	145,00

Art.-Nr.	Presszange	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 444
E 461 044	V 12	12	1	115,00
E 461 042	V 14	14	1	115,00
E 461 046	V 15	15	1	115,00
E 461 043	V 16	16	1	115,00
E 461 047	V 18	18	1	115,00
E 461 048	V 22	22	1	115,00
E 461 049	V 28	28	1	115,00
E 108 0282	V 35	35	1	145,00





Akku-Pressmaschine "ROMAX® COMPACT TT" (TWIN TURBO)

Ausführung: Elektrohydraulische Pressmaschine ür den Akkubetrieb • Mit **CFT-Technologie** (Constant Force Technology) für konstante Presskraft von über 19 kN • Schnelles **Verpressen in unter 3 Sekunden** • Optimales Handling durch ausgewogene Gewichtsverteilung, kompakte Abmessung und **geringes Gewicht** • Lasergehärtete **DURA LAZAR-TEC Pressbacken** • Kompatible Akku-Packs zu anderen Rothenberger Akku-Geräten und Metabo Akku-Maschinen • Pressbackaufnahme um **270° Grad drehbar**

Lieferumfang: Mit **Akku-Pack 18 V (2,0 Ah)**, Ladegerät im robusten **ROCAS-SystemTransportkoffer**

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 633
E 602 3652	18	2,0	12-35	4,9	1	1.099,95
E 602 0081	ROMAX® Compact TT Set S mit Pressbacken Typ SV 15 - 22 - 28 (Viega etc.)					1.349,95
E 602 0082	ROMAX® Compact TT Set M mit Pressbacken Typ M 15 - 22 - 28 (Mappress etc.)					1.349,95
E 602 3653	Ersatz-Akku zur Pressmaschine ROMAX® Compact TT 18 V (2,0 Ah) (Pg. 489)					69,50

Akku Presswerkzeug ROMAX® 4000

Ausführung: Netzunabhängige Pressmaschine mit **Zwangsablauf für automatischen Rücklauf** • Elektrohydraulischer Akku-Antrieb mit **32-34 kN/40 mm Kolbenkraft/-hub** • Presszangenaufnahme um **270° drehbar** • **CFT®-Technologie** für konstante Presskraft bis zum Schluss • Mit Not-Aus-Schalter • Für Pressverbindungen 12-110 mm Rohr-Ø vieler gängigen Pressfittings-Systeme • **LED-Beleuchtung**

Lieferumfang: Li-Ion Akku und Schnellladegerät im **Kunststoffkoffer**



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 633
E 600 1947 L	18	4,0	12-110	9,8	1	1.169,95





Presszangen zu Akku-/Netz-Pressmaschinen

Ausführung: Standard-Presszangen **in hoher Fertigungs-** und **Materialqualität** • Zum systemkonformen Verpressen von Fittingen • Auch passend zu Pressmaschinen von Fremdherstellern mit gleicher Zangenaufnahme • **Weitere Presszangen-Ø und andere Konturen auf Anfrage**

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 490
E 407 831 L	15	1	97,95
E 407 832 L	18	1	97,95
E 407 833 L	22	1	97,95
E 407 834 L	28	1	97,95
E 407 835 L	35	1	97,95

Akku Hand-Presswerkzeug "REMS Akku-Press ACC Power Edition"

Ausführung: Elektrohydraulische Radialpresse für Pressverbindungen aller gängigen Pressfittings-Systeme • Durchzugsstarker **14,4 V Akku-Motor** mit **Sicherheits-Tippschalter** • Leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb, Exzenterkolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe • Um **360° drehbare** Presszangenaufnahme mit **automatischer Verriegelung** • Mit Überhitzungs- und Überladeschutz durch **Temperaturüberwachung (NTC)** • Mit integrierter LED-Arbeitsleuchte • **Automatischer Rücklauf** nach dem Pressvorgang • Optimale Gewichtverteilung für **Einhand-Bedienung** • **Lieferung:** Spannungsversorgung Li-Ion 230 V für Netzbetrieb anstelle Akku Li-Ion 14,4 V im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Antrieb von "REMS Presszangen/-ringen" und von geeigneten Presszangen/-ringen anderer Fabrikate





REMS

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 329	14,4	3,0	10-108	4,5	1	1.329,00
E 916 069	Akku-Schnellladegerät zu REMS Akkus Li-Ionen 14,4 V/Ni-Cd 12/18 (Pg. 198)					129,00
E 920 333	Ersatz-Li-Ion-Akkupack 14,4 V (3,0 Ah), (Pg. 198)					168,00

REMS TECHNOLOGY LI-ION PLUS



Li-Ion 3,0Ah 14,4Volt

Akku Hand-Presswerkzeug "REMS Akku-Press ACC"



Ausführung: Handliches Akku-Presswerkzeug mit **Zwangsablauf** und **Service-Elektronik (ACC)** für Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme • Durchzugsstarker **14,4 V Akku-Motor** mit **Sicherheits-Tippschalter** • Leistungsstarker, elektrohydraulischer Antrieb • Sicherer Sitz der Presszange durch **automatische Verriegelung** • Drehbare Presszangenaufnahme für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen • Mit Überhitzungs- und Überladeschutz durch **Temperaturüberwachung (NTC)** • **Automatischer Rücklauf** nach dem Pressvorgang • Optimale Gewichtsverteilung für **Einhand-Bedienung** • Mit integrierter LED-Arbeiteleuchte • **Lieferung:** Li-Ion-Akku-Pack, Schnellladegerät im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Antrieb von "REMS-Presszangen/-ringen" und von geeigneten Presszangen/-ringen anderer Fabrikate

REMS

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Rohr-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 196
E 920 322	14,4	3,0	10-108	4,3	1	1.289,00
E 916 069	Akku-Schnellladegerät zu REMS Akkus Li-Ionen 14,4 V/Ni-Cd 12/18 (Pg. 198)					129,00
E 920 333	Ersatz-Li-Ion-Akkupack 14,4 V (3,0 Ah), (Pg. 198)					168,00

Presszange für Presswerkzeuge

Ausführung: Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und **gehärtetem Spezialstahl** • Die Presskonturen der Zangen sind **systemspezifisch** und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme • Dadurch einwandfreies systemkonformes und sicheres Pressen • Antrieb durch Hand-Radialpresse "**REMS Power-Press"** und **"REMS-Akku-Press"** oder durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate

Presszangen für weitere Pressfitting-Systeme, z. B. AIRBEL SERTINOX - Comap Sudopress CU - Geberit Mepla - Harden 2000 POLYPEX 2000 - HITEC Sistema Multistrator - IBP-press - HENCO-STAR - JUHAtherm - NEU-THERM MEKU-Press-HT - NIROSAN - Mulitfit - Napi multi NUPI - Nussbaum Optiflex - O.M.T Heizungssystem - Nussbaum Optipress - Pavitherm MULTISTABIL - POLYSAN Presssystem - PRASKI BAVARIA-press-remo - SANHA-Pressfittings - Schlosser Armaturen - SCHÜTZ EHT rOpress - Seppelfricke - Valsir PEXAL - Vescal Metaplast - WEFA PLASTIC WEFA-PRESS - ZECCHINI IDROPIN **sowie weitere Abmessungen obenstehender Systeme auf Anfrage**

REMS

Art.-Nr.	Presszange	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 444
E 461 156	F 16	16	1	**135,95**
E 461 158	F 20	20	1	**135,95**
E 461 159	F 26	26	1	**143,95**
E 461 162	F 32	32	1	**143,95**
E 461 071	G 16	16	1	**143,95**
E 461 072	G 20	20	1	**143,95**
E 461 073	G 26	26	1	**153,95**
E 461 074	G 32	32	1	**164,95**
E 461 076	G 40	40	1	**205,95**
E 461 077	G 50	50	1	**225,95**
E 461 111	M 12	12	1	**120,95**
E 461 112	M 15	15	1	**120,95**
E 461 113	M 18	18	1	**120,95**
E 461 114	M 22	22	1	**120,95**
E 461 115	M 28	28	1	**120,95**
E 461 116	M 35	35	1	**120,95**
E 461 117	M 42	42	1	**379,95**
E 461 118	M 54	54	1	**379,95**

Art.-Nr.	Presszange	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 444
E 107 9650	TH 15	15	1	**142,95**
E 461 133	TH 16	16	1	**142,95**
E 107 9652	TH 17	17	1	**142,95**
E 461 134	TH 18	18	1	**142,95**
E 461 135	TH 20	20	1	**142,95**
E 107 9663	TH 25	25	1	**142,95**
E 461 136	TH 26	26	1	**142,95**
E 461 137	TH 32	32	1	**142,95**
E 461 138	TH 40	40	1	**183,95**
E 461 100	V 12	12	1	**120,95**
E 461 098	V 15	15	1	**120,95**
E 461 099	V 18	18	1	**120,95**
E 461 101	V 22	22	1	**120,95**
E 461 102	V 28	28	1	**120,95**
E 461 103	V 35	35	1	**120,95**
E 461 104	V 42	42	1	**274,95**
E 461 105	V 54	54	1	**284,95**

F



G



M



TH



V



Trennzange/-einsatz für Presswerkzeuge



Ausführung: Zangen aus geschmiedetem und besonders **gehärtetem Spezialstahl** • Präzises Trennen von Gewindestangen auf Maß **ohne Gratbildung** – Gewindeenden können ohne Nacharbeit sofort eingeschraubt werden • **Wendbare Trenneinsätze** ermöglichen doppelte Standzeiten

Anwendung: Zum Trennen von Gewindestangen M 6-M 12 aus Stahl und nichtrostendem Stahl • Passend zu REMS-Pressgeräten **"REMS Eco-Press"** (nur M6 + M8), **"REMS Power-Press (E, 2000, ACC)"**, und **"REMS Akku-Press (ACC)"** sowie geeigneten Pressgeräten anderer Fabrikate

REMS

Art.-Nr.	für Gewindestangen	VE	EUR/Stück Pg. 204
Trennzange			
E 461 205	M 6	1	**179,95**
E 461 206	M 8	1	**179,95**
E 461 207	M 10	1	**179,95**
E 461 208	M 12	1	**179,95**
Trenneinsätze (Paar)			
E 107 9831	M 6	1	**82,95**
E 107 9832	M 8	1	**82,95**
E 107 9826	M 10	1	**82,95**
E 107 9827	M 12	1	**82,95**






Trenneinsätze

Pressring für Presswerkzeuge

Ausführung: Hochbelastbare Pressringe aus geschmiedetem und **gehärtetem Spezialstahl** • Die Presskonturen der Zangen sind **systemspezifisch** und entsprechen Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme • Zum Antrieb ist die Zwischenzange Z1 (PR-2B), Z2 (PR-3S) oder Z4/Z5 (PR-3B) erforderlich

Anwendung: Passend zu REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate • Weitere Presskonturen und Abmessungen auf Anfrage







REMS

Art.-Nr.	Pressring	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 461 281	M 42 (PR-3S)	42	1	**513,95**
E 461 282	M 54 (PR-3S)	54	1	**513,95**
E 461 283	SA 42 (PR-3S)	42	1	**513,95**
E 461 284	SA 54 (PR-3S)	54	1	**513,95**
E 461 346	U 75 (PR-3B)	75	1	**479,95**
E 107 9906	VF 64 (PR-3B)	64	1	**459,95**

Art.-Nr.	Pressring	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 107 9907	VF 76,1 (PR-3B)	76,1	1	**459,95**
E 107 9908	VF 88,9 (PR-3B)	88,9	1	**479,95**
E 107 9909	VF 108 (PR-3B)	108	1	**479,95**
E 107 9913	VR 76,1 (PR-3B)	76,1	1	**459,95**
E 107 9914	VR 88,9 (PR-3B)	88,9	1	**479,95**
E 107 9915	VR 108 (PR-3B)	108	1	**479,95**

Pressring für Presswerkzeuge

Ausführung: Hochbelastbare Pressringe aus geschmiedetem und **gehärtetem Spezialstahl** • Die Presskonturen der Zangen sind **systemspezifisch** und entsprechen Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme • Zum Antrieb ist die Zwischenzange Z1 (PR-2B), Z2 (PR-3S) oder Z4/Z5 (PR-3B) erforderlich

Anwendung: Passend zu REMS Radialpressen (außer REMS Mini-Press ACC) und geeignete Radialpressen anderer Fabrikate • Weitere Presskonturen und Abmessungen auf Anfrage







REMS

Art.-Nr.	Pressring	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 461 518	M 12 (PR-2B) 45°	12	1	**92,95**
E 461 519	M 15 (PR-2B) 45°	15	1	**92,95**
E 461 520	M 18 (PR-2B) 45°	18	1	**92,95**
E 461 521	M 22 (PR-2B) 45°	22	1	**92,95**
E 461 522	M 28 (PR-2B) 45°	28	1	**92,95**
E 461 523	M 35 (PR-2B) 45°	35	1	**102,95**
E 407 975	M 76,1 XL (PR-3S)	76,1	1	**899,95**
E 407 976	M 88,9 XL (PR-3S)	88,9	1	**949,95**

Art.-Nr.	Pressring	Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 407 977	M 108,0 XL (PR-3S)	108	1	**999,95**
E 461 510	V 12 (PR-2B) 45°	12	1	**92,95**
E 461 511	V 15 (PR-2B) 45°	15	1	**92,95**
E 461 512	V 18 (PR-2B) 45°	18	1	**92,95**
E 461 513	V 22 (PR-2B) 45°	22	1	**92,95**
E 461 514	V 28 (PR-2B) 45°	28	1	**92,95**
E 461 515	V 35 (PR-2B) 45°	35	1	**102,95**

Zwischenzange für Presswerkzeuge

Ausführung: Aus geschmiedetem und **gehärtetem Spezialstahl** • Erforderlich für den Einsatz auf allen Pressmaschinen (außer REMS mini-Press ACC) sowie geeignet für Radialpressen anderer Fabrikate


1


2


3


4


5

REMS

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 204
1	**E 461 516**	Zwischenzange Z 2 für Pressringe 42-54 mm (PR-3S)	1	**109,95**
2	**E 461 517**	Zwischenzange Z 4 für Pressringe 75 mm (PR-3B)	1	**259,95**
3	**E 461 524**	Zwischenzange Z 5 für Pressringen 64-108 mm (PR-3B)	1	**259,95**
4	**E 461 525**	Zwischenzange Z 1 für Pressringe 45° 42-108 mm (PR-2B)	1	**109,95**
5	**E 407 978**	Zwischenzange Z 6 (XL) für Pressringe 64-108 mm (PR-3S)	1	**309,95**

Stahlblechkasten, leer

Ausführung: Stahlblechkasten mit Einlagen für Press-, Zwischen- und Trennzangen • Lieferung ohne Werkzeuge


1


2



3

REMS

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 198
1	**E 107 9636**	Für 6 Presszangen bis Ø 35 mm 1"/Trennzangen, eine Fach für Rohrabschneider bis 42 mm	1	**69,00**
2	**E 107 9633**	Für 2 Presszangen M 42 + M 54, V 42 + V 54, VUS 1 1/4" + VUS 2"	1	**69,00**
3	**E 107 9905**	Für Zwischenzange mit Pressringen M 42 + M 54 oder mit Pressringen SA 42 + M 54	1	**69,00**



Maßgeschneidert auf die Ansprüche der Profis.



Die Marke FACTOR umfasst ein breites Werkzeugsortiment für den Profi-Anwender. In geprüfter, bewährter Qualität und vorwiegend aus deutscher Fertigung.



FACTOR

WERKZEUG FÜR PROFIS

Elektrische Handschneidkluppe "REMS Amigo" Set



Ausführung: Set-Ausführung mit 4 Schnellwechsel-Schneidköpfen bis 1 1/4" im **Stahlblechkoffer** • Robust und baustellengerecht • **Wartungsfreies Getriebe** • Schneller Schneidkopfwechsel • **Rechts-/Linkslauf** • Praxisgerechter Abstützbügel für beide Drehrichtungen einstellbar • **CE-konform** • Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen

Lieferumfang: 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2"-1 1/4" und Abstützbügel





REMS

Art.-Nr.	Schneidleistung Rohrgewinde R	Schneidleistung Bolzengewinde mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 197
E 920 005	1/8"-1 1/4"	6-30	1200	3,5	1	799,00

Elektrische Handschneidkluppe "REMS Amigo 2" Set

Ausführung: Set-Ausführung mit 6 Schnellwechsel-Schneidköpfen bis 2" im **Stahlblechkoffer** • Robust und baustellengerecht • **Wartungsfreies Getriebe** • Schneller Schneidkopfwechsel • **Rechts-/Linkslauf** • Praxisgerechter Abstützbügel für beide Drehrichtungen einstellbar • **CE-konform** • Einsatz in Werkstätten und auf Baustellen

Lieferumfang: 6 Schnellwechsel-Schneidköpfe R 1/2"-2" und Abstützbügel







REMS

Art.-Nr.	Schneidleistung Rohrgewinde R	Schneidleistung Bolzengewinde mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 197
E 920 020	1/8"-2"	6-30	1700	6,5	1	1.269,00



Ratschen-Gewindeschneidkluppe "REMS eva"

Ausführung: Bewährte Hand-Gewindeschneidkluppe mit **Schnellwechsel-Schneidköpfen** und unverwüstlichen Schneidbacken aus besonders gehärtetem Spezialstahl • Robuster **Ratschenhebel** aus Stahl, kunststoffummantelt • Leichtes Anschneiden und Gewindeschneiden • Lieferung im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Schneiden konischer Rohrgewinde nach **ISO 7-1/ EN 10226 (DIN 2999, BSPT)** R rechts • Schneidköpfe auch passend für elektrische Handschneidkluppen "Rems Amigo", "REMS Amigo E" und "Rems Amigo 2"

REMS

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 44
E 461 010	R 3/8"-1 1/4"	1	399,00
E 461 011	R 1/2"-1 1/4"	1	348,00
E 461 012	R 1/2"-2"	1	529,00

Ratschenhebel "REMS eva"

Ausführung: Robuster **Ratschenhebel** aus **Stahl**, dick kunststoffummantelt • Rauer, **rutschfester Kunststoffgriff** für sichere Handhabung • Einfaches Umstellen der Ratschenrichtung • Sicherer Sitz der Schnellwechsel-Schneidköpfe, einfach und schnell herausnehmbar

Anwendung: Passend zu REMS Schnellwechsel-Schneidköpfen für den gesamten Schneidbereich R 1/8"-2"



REMS

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 461 031	R 1/8"-2"	1	121,00
E 107 9336	Verlängerung 300 mm	1	123,80



Schnellwechsel-Schneidkopf und Schneidbacke

Ausführung: Robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe mit hoher Materialgüte • **Präzise Verarbeitung** des Schneidkopfes • Lange, **genaue Rohrführung** garantiert perfekte Rohrzentrierung • **Gute Spanabfuhr** durch nach außen größer werdende Spänefenster • Lieferung komplett mit Schneidbacken • **Schneidbacken** aus gehärtetem Spezialstahl mit optimaler Schneidengeometrie für leichtes Anschneiden und saubere Gewindegänge

Anwendung: Passend zu "REMS eva", "Rems Amigo" und "Rems Amigo 2"





REMS

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 204
Schneidköpfe			
E 461 024	R 3/8"	1	**91,50**
E 461 025	R 1/2"	1	**91,50**
E 461 026	R 3/4"	1	**94,50**
E 461 027	R 1"	1	**107,90**
E 461 028	R 1 1/4"	1	**115,10**
E 461 029	R 1 1/2"	1	**161,30**
E 461 030	R 2"	1	**171,60**

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 204
Schneidbacken			
E 461 033	R 3/8"	1	**62,70**
E 461 034	R 1/2"	1	**62,70**
E 461 035	R 3/4"	1	**68,90**
E 461 036	R 1"	1	**68,90**
E 461 037	R 1 1/4"	1	**68,90**
E 461 038	R 1 1/2"	1	**96,60**
E 461 039	R 2"	1	**96,60**

Schnellwechsel-Schneidkopf S Set

Ausführung: Mit **speziell montierten Schneidbacken** als Problemlösung für schwer zugängliche Stellen • **Präzise Rohrführung** auf der Deckelseite garantiert perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden • **Schneidköpfe S** und **Verlängerung** auch passend auf **Ratschenhebel "REMS eva"** und anderen geeigneten Gewindeschneidkluppen • Lieferung mit Schnellwechsel-Schneidköpfen S im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen wie z. B Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten etc.



REMS

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Set Pg. 204
E 461 015	R 3/8", 1/2", 3/4"	1	**452,00**

Schnellwechsel-Schneidkopf S

Ausführung: Robuste Schnellwechsel-Schneidköpfe mit hoher Materialgüte und speziell montierte Schneidbacken • **Präzise Verarbeitung** des Schneidkopfes • Genaue Rohrführung auf der Deckelseite garantiert perfekte Rohrzentrierung • **Gute Spanabfuhr** durch nach außen größer werdende Spänefenster

Anwendung: Geeignet zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen, z. B. Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren und Schächten



REMS

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 204
E 107 9219	R 3/8"	1	**105,50**
E 107 9224	R 1/2"	1	**118,20**
E 107 9229	R 3/4"	1	**122,30**
E 461 016	R 1"	1	**140,70**
E 107 9238	R 1 1/4"	1	**150,00**

Gewindeschneidmaschine "REMS Tornado" 2

Ausführung: Bewährte **Hochleistungsmaschinen** zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden und Rollnuten • **Sicherheitsfußschalter** mit NOT-AUS-Funktion • **Wartungsfreies**, in geschlossenem Ölbad laufendes Getriebe • **Automatik-Spannfutter** mit selbstzentrierenden Spannbacken • **Automatische Schmierung** durch robuste Schmierstoffpumpe mit hoher Förderleistung • **Universal-Automatik-Schneidkopf** für alle Gewinde • Unverwüstliche REMS-Qualitäts-Schneidbacken • Selbstzentrierender **Rohrabschneider** und leicht zu bedienende Entgratvorrichtung mit variablen Entgratpositionen

Lieferumfang: Werkzeugsatz 1/2" -2" • Tornado 2010 mit abnehmbarer Ölwanne und Rohrgestell • Tornado 2010 mit integrierter, großer Ölwanne für Werkbänke oder Untergestell (Zubehör)





Schneidbacken



REMS

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 198
E 920 080	Ausführung	Tornado 2010		**3.575,00**
E 920 082	Ausführung	Tornado 2010 T		**4.231,00**
	Schneidleistung Rohrgewinde	1/16"-2"	R	
	Schneidleistung Bolzengewinde	6-60	mm	
	Motorleistung (230 V)	2100	Watt	
	Drehzahl	52/26	min^{-1}	
E 920 093	Untergestell (Pg. 198)			**205,00**
E 920 094	Untergestell, fahrbar (Pg. 198)			**349,00**
E 107 8715	Schneidbacken, Gr. 1/2"-3/4" (Pg. 434)			**242,00**
E 107 8717	Schneidbacken, Gr. 1"-2" (Pg. 434)			**242,00**



Gewindeschneidmaschine "ROPOWER® 50 R"

Ausführung: Mit Automatik-Schneidkopf BSPT R 1/2"-3/4", 1"-2" • Mobile Kompakt-Gewindeschneidmaschine Ø 1/4"-2"

Produktvorteile:
- Außen liegende Spindelschmierung: Wartungsfreundlich
- Automatik-Schneidkopf mit integrierter Ölversorgung: Hohe Standzeiten der Schneidbacken
- Durchzugsstarker Motor mit stabilem Drehmoment: Konstante Kraftübertragung
- Groß dimensionierte Spänewanne aus Kunststoff: Leicht zu reinigen
- Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig: Gratfreies Arbeiten
- Maschine mit leichter Neigung: Verminderter Ölbedarf, Ölbenetzung im Rohrinneren wird vermieden
- Motor doppelt isoliert nach VDE und CE: Arbeitssicherheit
- Optimale Schmier- und Kühlwirkung der Schneidbacken: Lange Lebensdauer
- Rohrabschneider, selbstzentrierend: Präziser Schnitt
- Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft: Kein Durchrutschen des Rohres
- Zahnrad-Ölpumpe mit Filtersystem und einstellbarer Fördermenge: Gleichmäßige Ölfördermenge
- Zentrierfutter: Schnelles und präzises Ausrichten des Rohres

Lieferumfang: ROPOWER® 50 R, Automatik-Schneidkopf 1/2"-2", SS-Schneidbacken BSPT 1/2"-3/4", 1"-2", Sicherheits-Fußschalter, Fahrgestell, Werkzeug • Optional können original Ridgid Gewindeschneidbacken verwendet werden.

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Schneidleistung Rohrgewinde R	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 489
E 601 8682	1/4"-2"	1150	68	1	**2.949,95**

Schneidkluppen-Satz "SUPER CUT"

Ausführung: Mit **Ratschenhebel** - kleine Achtkant-Aufnahme und Schneidköpfe • Ausführung BSPT R



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8607 L	R 1/2", 3/4", 1"	1	**253,95**
E 601 8606 L	R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	1	**229,95**
E 601 8684 L	R 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	1	**309,95**



1

2

Elektrische Handschneidkluppe "600/690"

Ausführung: Hochbelastbarer Wippschalter mit Schutzsperre • Separater Vor- und Rücklaufschalter • Getriebekopf mit Stirnraduntersetzungsgetriebe • Getriebegehäuse aus **Aluminium-Spritzguss** • Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff für optimale Griffigkeit • Stützarm mit zwei- Backen Design bietet besseren Halt und erhöhte Sicherheit bei der Anwendung

Komplett mit Stützarm und Gewindeschneidköpfen



RIDGID

Abb.	Art.-Nr.	Schneidleistung Rohrgewinde R	Schneidleistung Bolzengewinde mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 527
1	E 601 8660 L	1/8"-1 1/4"	6-30	1200	3,5	1	**682,00**
2	E 601 8659 L	1/8"-2"	-	1270	9,6	1	**1.009,00**

Schnellwechsel-Schneidkopf-Set

Ausführung: Aus robuster Gusseisenkonstruktion • **"Easy-Start"-Schneidbackengeometrie** für problemlosen Gewindeanschnitt • Hocgwertige Kühlmittelschlitze für bessere Schneidbackenschmierung • Einheitliche Gewindequalität durch Gusseisendeckplatte • **BSTP** • Im **Kunststoffkoffer**



RIDGID

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 8667 L	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	1	**392,60**
E 601 8658 L	3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	1	**718,00**

Schnellwechsel-Schneidkopf

Ausführung: Stabile Schnellwechsel-Schneidköpfe aus **legiertem Stahl** mit speziell montierten Schneidbacken • **Präzise Verarbeitung** des Schneidkopfes • Genaue Rohrführung auf der Deckelseite garantiert perfekte Rohrzentrierung



RIDGID

Art.-Nr.	Schneidbereich Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 602 0678	R 1/8"	1	**84,20**
E 602 0679	R 1/4"	1	**84,20**
E 602 0680	R 3/8"	1	**84,20**
E 602 0681	R 1/2"	1	**87,08**
E 602 0691	R 3/4"	1	**87,08**
E 602 0692	R 1 1/4"	1	**88,59**
E 602 0693	R 1"	1	**88,59**
E 602 0694	R 2"	1	**155,70**

Gewindeschneidöl "REMS Sanitol"

Ausführung: Synthetischer, mineralölfreier Gewindeschneidstoff • Vollständig wasserlöslich entsprechend den **Vorschriften DVGW S 023** • Hervorragender Korrosionsschutz • Wasserfrei • Besonders **hohe Schmier-** und **Kühlwirkung** • Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt

Anwendung: Speziell für Trinkwasserleitungen und zum Gewindeschneiden geeignet • Auch als Kühlschmierstoff zum Sägen von Metallen geeignet



REMS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 44
1	E 920 070	0,6	Spray	1	18,40
2	E 920 071	0,5	Spritzflasche	1	18,40
3	E 920 131	5,0	Kanister	1	68,90



Hochleistungs-Gewindeschneidfluid "RONOL® Syn"

Ausführung: Mineralölfrei, auf synthetischer Basis • 100% wasserlöslich • Hervorragende Kühl- / Schmiereigenschaften • Hohes Druckaufnahmevermögen • Umweltfreundlich • **DVGW geprüft** Reg.-Nr. S021

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 492
1	E 601 8699 L	0,6	Spray	1	16,45
2	E 601 8698 L	5,0	Kanister	1	58,95

PTFE Dichtband

Ausführung: Zur Abdichtung von Gewinden • Mit DVGW Zulassung

Anwendung: Gewindeband GRP zum Abdichten von Grobgewinde



GEKA

Art.-Nr.	Klasse	Länge m	Breite mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 8001 L	GRP	12	12	0,1	1	1,37

PTFE Dichtband

Ausführung: Zur Abdichtung für nahezu alle Gewindearten und Medien • Nach **DIN/EN 751-3** geprüft • Beständig gegen nahezu alle Chemikalien • Versprödet, quillt und klebt nicht • **Unbrennbar** • **Lebensmittelecht** • Mit 50% Überlappung auf das Gewinde gewickelt • Gewindeband ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt

Anwendungsbereich	Überdruck	Temperatur
Gas	bis 5 bar	-20 °C bis +125 °C
Trinkwasser	bis 16 bar	bis +95 °C
Heißwasser	bis 7 bar	bis +125 °C
Flüssiggas	bis 20 bar	

Anwendung: Gewindeband FRP zum Abdichten von Feingewinde • **Gewindeband GRP** zum Abdichten von Grobgewinde



Art.-Nr.	Klasse	Länge m	Breite mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9237 L	FRP	12	12	0,1	1	2,52
E 601 9236 L	GRP	12	12	0,1	1	3,48

Gewindedichtfaden "LOCTITE 55"

Ausführung: Universell einsetzbare, **nicht aushärtende Rohrgewindedichtung** mit sehr guter Dichtwirkung • Einkomponentiger, **imprägnierter Nylonfaden** ersetzt die Verwendung von Kitten oder Pasten • Mit **DVGW-Prüfzeichen** und KTW-Empfehlung • Temperaturbeständig bis 130 °C • **Praktische Spenderdose** ermöglicht einfaches Dimensionieren und saubere, schnelle Verarbeitung • Ersetzt Hanf, Pasten sowie PTFE-Bänder • Eine Dose reicht für ca. 260 3/4"-Rohrverbindungen

Anwendung: Zum Abdichten von konischen, zylindrischen Rohrgewinden aus Metall und Kunststoff bis 6"



Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 9238 L	50	1	10,20
E 462 643 L	160	1	18,50

Gewindedichtband "WZ-55"

Ausführung: Patentierter Gewindedichtfaden aus 100% PTFE • **Temperaturbeständig** -200 °C bis +240 °C • Resistent gegen Pilz-, Schimmel-, Bakterienabfall • DIN-DVGW für Gas nach EN 751-3 FRp und GRp und DIN 30660 (NV-5143BP0261) • DVGW-Prüfung bis 100 bar mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser in Anlehnung an EN751-3 FRp und GRp (getestet bei 23 °C) • Trinkwasser-Prüfung gemäß KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes • BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar/100 °C (Anwendung mit Gleitmittel) • BAM-gepr. für Sauerstoff, gasförmig: bis 30 bar/100 °C (Anwendung ohne Gleitmittel) Folgende Richtlinien vom Hersteller beachten: 1/2" 12 (Feingewinde) bis 18 (Grobgewinde) Wicklungen, 1 1/2" 16 (Feingewinde) bis 24 (Grobgewinde) Wicklungen



Anwendung: Zur Abdichtung von Metall- und Kunststoffgewinden

Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 9235 L	175	1	17,30

Handspule

Ausführung: Auf Pappkern ca. 80 g • Naturprodukt




Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2381 L	80	1	3,33



Minirohrabschneider

Ausführung: Körper, Schlitten und Drehknauf aus **Zink-Druckguss** • Mit Schneidrad • Mit ICS-System • Schneidradwechsel ohne Werkzeug • Mit stahlgelagerter Spindel • Ergonomischer Drehknauf • Extrem reduzierter Arbeitsradius • Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm • Pulverbeschichtet

Anwendung: Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren



Alu Kupfer

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9417 L	3,18-28,58	1/8"-1 1/8"	1	15,30
2	E 600 9413 L	3,18-15,88	1/8"-5/8"	1	11,10
	E 600 9407 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 10 Stück)		10	2,60

Rohrabschneider "REMS RAS Cu-INOX"

Ausführung: Klein und handlich für schwer zugängliche Stellen • **Stabile Konstruktion** mit gehärteten Gegendruckrollen • **Großer** Drehknopf aus Metall für leichtes Zustellen und Schneiden • **Präzise Schneidradlagerung** auf gehärteter und drehgesicherter Achse • **Speziell gehärtetes Schneidrad** aus zähhartem Schneidbackenstahl • Lieferung mit Schneidrad

Anwendung: Für dünnwandige **nichtrostende Stahlrohre**, Kupferrohre, Stahl-, Aluminiuim- und Messingrohre



Stahl Alu Messing Kupfer Edel-stahl

REMS

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 44
1	E 461 190	3-16	1/8"-5/8"	1	20,40
2	E 461 204	3-28	1/8"-1 1/8"	1	30,40
	E 461 195	Ersatz-Schneidrad		1	8,40
3	E 461 201	3-28 S	1/8"-1 1/8"	1	40,40
	E 461 209	Ersatz-Schneidrad, nadelgelagert		1	14,80



Rohrabschneider

Ausführung: Kleine, handliche Bauform mit kleinem Arbeitsradius, speziell für schwer zugänglichen Stellen • Körper aus **Zink-Druckguss** mit ergonomischer Auflagefläche für die Hand • Schneidrad aus **hochlegiertem Stahl** • Zwei Führungsrollen mit Einstich für den bördelnahen Schnitt • **Druckregulierung** erfolgt durch den ergonomischen Rändelknopf

Anwendung: Für Kupferrohre, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre



1 MINICUT I PRO/IIPro

2 MINICUT 2000

3 MINI MAX

Stahl Alu Messing Kupfer

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
1	E 408 027 L	3-16	1/8"-5/8"	1	17,95
	E 601 8690 L	6-22	1/4"-7/8"	1	19,15
2	E 601 8692 L	6-22	1/4"-7/8"	1	23,75
3	E 111 7457 L	3-28	1/8"-1 1/8"	1	29,45
	E 461 194 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 5 Stück)		1	24,75

Kompakt-Rohrabschneider

Ausführung: Körper aus Magnesium • Schlitten und Drehknauf aus **Zink-Druckguss** • Mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel • Vierrollenführung • Mit ausziehbarer NOGA-Entgrater-Klinge • Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm • Pulverbeschichtet • Schneidradwechsel ohne Werkzeug • Inklusive Ersatzschneidrad im Drehknauf

Anwendung: Für dünnwandige Metallrohre aus AL, CU + INOX bis max. 2 mm



Alu Kupfer Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9410 L	3-35	1/8"-1 3/8"	1	30,00
E 600 9409 L	3-45	1/8"-1 3/4"	1	34,80
E 600 9407 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 10 Stück)			2,60

Rohrabschneider "TUBE CUTTER"

Ausführung: Stabile Konstruktion für den harten Einsatz • Stabile und exakte **Teleskopführung** • Leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches • Zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt • **Versenkbarer Rohr-Innenentgrater** • Lieferung mit Ersatzschneidrad im Griff

Anwendung: Zum Trennen und Ablängen von Rohren aus Kupfer, Aluminium, dünnwandigem Stahl





Kupfer Messing Alu Stahl


ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 461 193 L	6-35	1/4"-1 3/8"	1	31,95
E 601 8671 L	6-42	1/4"-1 5/8"	1	53,95
E 461 194 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 5 St.)			24,75

Rohrabschneider

Ausführung: Körper, Schlitten und Drehknauf aus **Zink-Druckguss** • Mit ICS-System • Schneidradwechsel ohne Werkzeug • Mit stahlgelagerter Spindel • Ergonomischer Drehknauf • Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm • Pulverbeschichtet • Mit Ersatzschneidrad

Anwendung: Zum Schneiden von Aluminium, Kupfer und dünnwandigen Metallrohren





Kupfer Alu Stahl


PROMAT

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9412 L	3-35	1/8"-1 3/8"	1	16,70
E 600 9407 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 10 Stück)			2,60

Rohrabschneider "TUBE CUTTER 30 PRO"

Ausführung: Ausklappbarer Innenentgrater und Ersatzschneidrad im Griff • **Duramantbeschichtet**

Anwendung: Für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre



Kupfer Messing Alu

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8688 L	3-30	1/8"-1 1/8"	1	23,75
E 461 194 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 5 St.)			24,75

Mini-Ratschen-Rohrabschneider "2 in 1"

Ausführung: Flexibler Mini-Rohrabschneider – **alleine oder** mit **Ratschengriff einsetzbar** • Durch kleine Ratschenschritte auch in schwer zugänglichen Stellen verwendbar • Mit **automatischem Vorschub** durch Federmechanismus der Ratsche

Anwendung: Zum Schneiden von harten und weichen Rohren aus Kupfer, Aluminium oder Messing





Kupfer Messing Alu

RIDGID

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 408 657 L	6-28	1/4"-1 1/8"	1	40,54
E 601 8670 L	Ersatz-Schneidrad Ø 18,7 mm			8,93

Ratschen-Rohrabschneider

Ausführung: Mit geschlossener **Spindelführung** • Vermeidet Zusetzen und Klemmen • Mit **Schnellbetätigungsmechanismus** • Entgrater einklappbar • Mit Ersatzschneidrad

Anwendung: Zum Schneiden von Hart- und Weichkupfer, Aluminium, Messing und Verbundrohre



Kupfer Messing Alu

RIDGID

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 8668 L	6-60	1/4"-2 3/8"	1	119,80
E 601 8670 L	Ersatz-Schneidrad Ø 18,7 mm			8,93
E 601 8669 L	Ersatz-Schneidrad Ø 19,2 mm			10,28



Rohrabschneider "REMS RAS Cu-INOX"

Ausführung: Kompakte Konstruktion für den harten Einsatz • Mit **stabiler Teleskop-Spindel**, langer Spindelführung und **4 spezial gehärteten Gegendruckrollen** für genaue Führung am Rohr • Handlicher **Drehgriff** aus Metall für leichtes Arbeiten • **Speziell gehärtetes Schneidrad** aus **zähhartem Schneidbackenstahl** • **E 409 488** mit **nadelgelagertem Schneidrad** und **Gegendruckrollen** • Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt • **Integrierter Rohrentgrater**, drehbar gelagert für automatische Ausrichtung zum Werkstück • Entgraterklinge auswechselbar • Lieferung mit Schneidrad

Anwendung: Für Kupferrohre, dünnwandige **nichtrostende Stahlrohre**, dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre

Stahl | Alu | Messing | Kupfer | Edelstahl


REMS

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 44
1	**E 461 192**	3-35	1/8"-1 3/8"	1	**43,50**
2	**E 107 7355**	3-42	1/8"-1 3/4"	1	**55,20**
	E 461 195	Ersatz-Schneidrad		1	**8,40**
3	**E 409 488**	3-35 S	1/8"-1 3/8"	1	**58,50**
	E 461 209	Ersatz-Schneidrad, nadelgelagert		1	**14,80**

Rohrabschneider "REMS RAS Cu-INOX"

Ausführung: Robuste, stabile Konstruktion mit stabiler Spindel und spezialgehärteten Gegendruckrollen • Mit ergonomischem Metall-Dregriff • Speziell gehärtetes Schneidrad aus zähhartem Schneidbackenstahl • **E 409 489** mit **nadelgelagertem Schneidrad** und **Gegendruckrollen** • Schnellvertstellung der Zugspindel in beiden Richtungen • Lieferung mit Schneidrad

Anwendung: Für Kupferrohr, dünnwandige **nichtrostende Stahlrohre**, dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre



Stahl | Alu | Messing | Kupfer | Edelstahl

REMS

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 44
1	**E 461 150**	6-64	1/4"-2 1/2"	1	**135,00**
2	**E 461 210**	64-120	2 1/2"-4"	1	**202,40**
	E 461 195	Ersatz-Schneidrad		1	**8,40**
3	**E 409 489**	8-64 S	3/8"-2 1/2"	1	**157,50**
	E 461 209	Ersatz-Schneidrad, nadelgelagert		1	**14,80**



Kompakt-Rohrabschneider "INOX"

Ausführung: Körper aus Magnesium • Schlitten und Drehknauf aus **Zink-Druckguss** • Mit stahlgelagerter Vorschub-Schnellspindel • **4 nadelgelagerte Führungsrollen** aus INOX-Stahl • Nadelgelagertes Schneidrädchen mit spezieller Schneidgeometrie für V2A/ INOX-Rohre • Mit ausziehbarer NOGA-Entgrater-Klinge • Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 19 mm • Pulverbeschichtet • Schneidradwechsel ohne Werkzeug • Ersatzschneidrad im Drehknauf

Anwendung: Für dünnwandige Metallrohre, speziell zum exakten Schneiden von **Edelstahlrohren**



Edelstahl

PROMAT

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9415 L	3-35	1/8"-1 3/8"	1	**39,40**
E 600 9408 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 10 Stück)			**3,90**

Rohrabschneider "INOX 35S/65S"

Ausführung: Robuster ergonomischer Rohrabschneider in verchromtem **Aluminium-Gehäuse** mit **X-Gel-Knauf** • **Kugelgelagerten Führungsrollen** und **kugelgelagerten Hochleistungs-Schneidrad** • Offene Gewindespindel für fein einstellbare Schnitte • Werkzeugloser und schneller Schneidradwechsel • 2. Schneidrad im Knauf • **E 401 649** zusätzlich mit **Schnelleinstellung** und Rückzug für hohe Beanspruchung

Anwendung: Zum Schneiden von Edelstahlrohren und C-Stahl



Stahl | Alu | Messing | Kupfer | Edelstahl

RIDGID

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
1	E 401 648 L	6-35	3/16"-1 1/8"	1	**63,61**
2	E 401 649 L	6-65	1/4"-2 5/8"	1	**94,51**
	E 401 650 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 2 St.)		1	**22,95**

Rohrabschneider "TUBE CUTTER PRO INOX"

Ausführung: Stabile Konstruktion für den harten Einsatz • Stabile und exakte **Teleskopführung** • Leichtes und schnelles Verstellen des Arbeitsbereiches • Zwei Führungsrollen mit Einstich für bördelnahen Schnitt • **Versenkbarer Rohr-Innenentgrater** • Lieferung mit Ersatzschneidrad im Griff

Anwendung: Zum Trennen und Ablängen von Stahl- und Edelstahlrohren



Stahl | Edelstahl

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 461 182 L	6-35	1/4"-1 3/8"	1	**35,95**
E 601 8672 L	6-42	1/4"-1 5/8"	1	**80,95**
E 461 183 L	Ersatz-Schneidräder INOX (Pack à 5 St.) zu E 461 182			**38,95**

Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider "TUBE CUTTER INOX"

Ausführung: Stabiles **Metallgehäuse** aus Magnesium • Lange Spindelführung • Mit **Schnellverstellung** durch Ratschen-Teleskopführung mit **automatischem Federrückzug** • Mit **12fach** kugelgelagerten Gegendruckrollen sowie kugelgelagertem Schneidrad

Anwendung: Zum Schneiden von Stahl- und Edelstahlrohren



Stahl | Edelstahl

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 489
E 461 179 L	10-54	1/4"-2 1/8"	1	**102,95**
E 461 189 L	Ersatz-Schneidräder INOX (Pack à 2 St.)			**32,95**

Stahl-Rohrabschneider


Ausführung: Stahlgeschmiedeter Körper • Schlitten aus **Zink-Druckguss** • Drehknauf aus Hartkunststoff • Mit 2 Führungsrollen • Das Feder-Andrucksystem garantiert verbesserten Schnitt und längere Gebrauchsdauer des Schneidrades • Schneidrad aus DIN 100Cr6-Stahl, schwarz brüniert, Ø 31 mm • Schneidradwechsel ohne Werkzeug

Anwendung: Für Stahlrohre



PROMAT

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9411 L	3,18-50,8	1/8"-2"	1	69,90
E 600 9406 L	Ersatz-Schneidrad (Pack à 10 Stück)		10	5,50



Stahl-Rohrabschneider 2" und 4"

Ausführung: Gesenkgeschmiedeter Bügel mit **verchromter Spindel** • Breite Rollen für sichere Führung des Schneidrades am Rohr • **Einfache Druckregulierung** zur Vermeidung übermässigen Druckes an geschweißten oder unrunden Rohren • **Gehärtetes Schneidrad** aus hochlegiertem Stahl • Außengratfreies Schneiden

Anwendung: Zum Schneiden von Stahlrohren bis 4"

Stahl

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
1	E 461 196 L	10-60	1/8"-2"	1	112,95
	E 461 197 L	Ersatz-Schneidrad für Stahl (Pack à 3 St.)		1	26,95
2	E 461 199 L	60-115	2"-4"	1	284,95
	E 461 202 L	Ersatz-Schneidrad für Stahl (Pack à 2 St.)		1	45,45

Innen-/Außenentgrater "REMS REG 10 - 54 E"

Ausführung: Rohrentgrater mit **1/4" Sechskantantrieb** für den Einsatz in Bohrmaschinen oder Akku-Schraubern und an Rohr-Trennmaschine "REMS Cento" • **Patentiert**

Anwendung: Geeignet für Rohre aus Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium und Kunststoff





Kupfer | Messing | Alu | Stahl | Edelstahl

REMS

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 44
E 461 021	10-54	1	99,70



Innen-/Außenentgrater

Ausführung: Für Kupfer- und Kunststoffrohre

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8615 L	4-36	1	11,25

Rohrentgrater

Ausführung: Gehäuse aus **eloxiertem Aluminium** • Schneidkanten aus **gehärtetem Stahl**

Anwendung: Für schnelles, sauberes Innen- und Außenentgraten von Kupfer- und Stahlrohren



RIDGID

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 409 691 L	6-40	1	58,44

Innen-/Außenentgrater

Ausführung: Müheloses und schnelles Entgraten • Für Kupfer-, Stahl-, und Edelstahlrohre (Inox) • Mit geschliffenen Schneiden aus gehärtetem Spezialstahl • Ratterfreies Arbeiten



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 461 017 L	6-35	1	38,95
E 461 018 L	10-54	1	47,45


1


2





Kunststoff-Schere

Ausführung: Leichter, schneller und präziser Schnitt mit minimaler Anwendungskraft durch verbesserte Kraftübertragung • Sofortiger Klingenwechsel ohne Werkzeug • Aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust • Inox-Klinge (Made in Solingen/Germany) von höchster Qualität und Lebensdauer mit optimaler Schneidgeometrie und antihaftbeschichteter Oberfläche • Patentiert

Anwendung: Zum Schneiden von **PE, PP, PB, PEX, MLP/MSR, VPE, CPVC, PVC und PVDF**

PROMAT

	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9405 L	0-35	Automatischer Klingenrückzug	1	32,10
	E 600 9403 L	Ersatzmesser für 35 mm		1	32,10
2	E 600 9404 L	0-42	Einhand-Schnellrückzug der Klinge	1	42,00
	E 600 9402 L	Ersatzmesser für 42 mm		1	17,50
	E 600 9401 L	0-50	Einhand-Schnellrückzug der Klinge	1	48,50
	E 600 9400 L	Ersatzmesser für 50 mm		1	20,00

Kunststoff-Schere "ROCUT®"

Ausführung: Robuste Präzisions-Schere in **Kunststoff-Ausführung** mit beidseitig geführtem Messer- und Schneidvorschub • Leichtes und präzises **Einhand-Schneiden** • Automatisches, kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck • Arretierung der Zangenschenkel in Transportstellung

Anwendung: Zum Trennen von Kunststoffrohren bis 75 mm Rohr-Ø


5


6


1


2


3


4

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 492
1	E 461 184 L	0-26	0"-1 1/4"	1	30,95
2	E 461 186 L	0-32	0"-1 3/8"	1	45,45
3	E 461 185 L	0-42	0"-1 5/8"	1	49,95
4	E 601 8609 L	0-50	0"-2"	1	74,95
5	E 461 332 L	0-75	0"-3"	1	195,95
6	E 461 187 L	0-63	0"-2 1/2"	1	112,95
7	E 400 070 L	6-35	1/4"-1 3/8"	1	50,45
	E 601 8685 L	6-42	1/4"-1 5/8"	1	77,95

Ratschen-Kunststoff-Schere

Ausführung: Verminderter Kraftaufwand beim Schneiden von härteren Kunststoffarten durch **Ratschenmechanismus** • Schneller Klingenwechsel ohne Werkzeug

Anwendung: Zum Schneiden von PVC, CPVC, PEX-Rohren, Polyethylen und Gummischläuchen





RIDGID

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 602 0877 L	3-63	1/8"-2 3/8"	1	121,90
E 602 0878 L	Ersatzmesser		1	44,17

Rohrschneider für Verbund-/Schutzrohre

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** in Sondergüte, ölgehärtet • **Auswechselbare Messer** aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12-25 mm und flexiblen Schutzrohren Ø 18-35 mm - innenliegende Rohre bleiben unverletzt




Schneiden von Schutzrohren Ø 18-35 mm


Schneiden von Verbundrohren Ø 12-25 mm

PATENTED

KNIPEX

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 114 3688 L	12-25/18-35	1	78,50

Kunststoff-Rohrabschneider



Ausführung: Körper aus **Aluminium-Druckguss** • Schlitten und Drehknauf aus **Zink-Druckguss** • Mit 2 Schneidrädern • Ersatzschneidrad im Drehknauf-Kappe • Mit ICS-System • Schneidradwechsel ohne Werkzeug • Mit 4 Führungsrollen • Mit Schnellvorschub • Integrierte NOGA-Entgraterklinge • Kann komplett herausgezogen werden • Ergonomischer Drehknauf • Schneidrad aus DIN 42CrM04-Stahl, schwarz, Ø 30 mm • Pulverbeschichtet

Anwendung: Zum Schneiden von Kunststoff- und Verbundrohren

PROMAT

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9414 L	6,35-76,20	1/4"-3"	1	56,90
E 600 9416 L	Ersatz-Schneidrad		10	4,70



Kunststoff-Rohrabschneider

Ausführung: Stabile und griffgerechte **U-Form-Konstruktion** • **Stabile Spindel** mit langer Spindelführung und **spezialgehärtete Gegendruckrollen** für genaue Führung am Rohr • Handlicher Drehgriff aus Metall für leichtes Arbeiten • **Schnellverstellung der Zustellspindel** in beiden Richtungen • **Spezialgehärtetes Schneidrad** aus **zähhartem Schneidbackenstahl** für lange Standzeit • Schneidrad durch Begrenzung der Zustellbewegung vor Berührung mit den Gegendruckrollen geschützt • Lieferung mit Schneidrad

Anwendung: Speziell für Kunststoffrohre und Verbundrohre geeignet

REMS

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	für Rohr-Ø Zoll	Wandstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 44
E 461 215	50-110	2"-4"	11	1	167,80
E 461 216	110-160	4"-6"	16	1	208,90
E 461 218	Ersatz-Schneidrad zu E 461 215			1	16,70
E 461 219	Ersatz-Schneidrad zu E 461 216			1	20,00

Elektrischer Rohrabschneider "REMS NANO"

Ausführung: Elektrischer Rohrabschneider aus verwindungsfreier **Aluminiumkonstruktion** zum schnellen, rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat • Robustes, präzises **kugel-** und **nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei** • Mit **Sicherheits-Tippschalter** • Lieferung in **Tragetasche**

Anwendung: Zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10-40 mm, nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12-28 mm, Kupfer Ø 10-35 mm und Verbundrohre Ø 10-40 mm der Pressfittings-Systeme ohne Außengrat • Für den Einsatz in der Werkstatt und auf Baustellen







REMS

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 132	10-40	130	130	1,9	1	389,00
E 920 133	Ersatz-Schneidrad für Cu-INOX-Rohre (Pg. 198)				1	27,10
E 920 134	Ersatz-Schneidrad für Verbundrohre (Pg. 198)				1	27,10





Akku-Rohrabschneider "REMS Akku NANO"

Ausführung: Mobiler Akku-Rohrabschneider aus verwindungsfreier **Aluminiumkonstruktion** • **Durchzugsstarker Akku-Motor 10,8 V (270 W)** • Robustes, präzise **kugel-** und **nadelgelagertes Getriebe, wartungsfrei** • Mit **Sicherheits-Tippschalter** • Lieferung mit Akku 10,8 V (1,3 Ah), Schnellladegerät, Einmaulschlüssel SW 8 in **Tragetasche** ohne Schneidrad

Anwendung: Zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Rohren Ø 10-40 mm, nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12-28 mm Kupfer Ø 10-35 mm und Verbundrohre Ø 10-40 mm der Pressfittings-Systeme ohne Außengrat • Für den Einsatz in der Industrie, Handwerk, Werkstatt und auf Baustellen

REMS Li-Ion

REMS

Art.-Nr.	für Rohr-Ø mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Drehzahl min^{-1}	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 218	10-40	10,8	1,3	130	2,1	1	529,00
E 920 133	Ersatz-Schneidrad für Cu-INOX-Rohre (Pg. 198)					1	27,10
E 920 134	Ersatz-Schneidrad für Verbundrohre (Pg. 198)					1	27,10
E 108 1193	Ersatz-Akku 10,8 V (1,3 Ah), (Pg. 198)					1	99,00



Kunststoffrohr-Abstech- und Anfasgerät

Ausführung: Stufenlos **einstellbarer Rohrspanndruck** • Spannbacken mit **Ausgleichsfederung** garantieren zentrisches Spannen • **Hartmetall-Schneidstahl** mit hoher Standzeit • Zum mühelosen Abstechen und Anfasen von Kunststoffrohren bis 110 mm in einem Arbeitsgang oder zum 90° Abstechen ohne Anfasen • Lieferung inkl. Grundgerät mit Schneidstahl und Schneidrad und Spannbacken 50 - 75 - 110 mm und Innenentgrater im **Tragekoffer**

Anwendung: Für **dünn-** und **dickwandige PVC-, PE-, PP-, PEX-, PB-** und **PVDF-Rohre** sowie **schallgedämpfte Abflussrohre** geeignet

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Größe	Schneidbereich mm	Spannbacken mm	VE	EUR/Stück Pg. 490
E 461 436 L	110	32-110	50 - 75 - 110	1	299,95

Heizelement-Stumpfschweißgerät


Ausführung: Leistungsstarkes Heizelement-Stumpfschweißgerät für Kunststoffrohre und Formteile aus PB, PE, PP, PVDF • Plattenförmiges, planparalleles **Heizelement gemäß DVS** • Elektrischer Heizkörper in korrosionsbeständiger Aluminiumlegierung zur indirekten Wärmeabgabe eingebettet • Hochwertige **PTFE-Beschichtung** verhindert Anhaften von Kunststoffresten sowie Verzundern • Einstellbare Temperatur mit Voreinstellung für PE-Rohre


Lieferumfang: Mit Ablageständer im **Karton**





REMS





Art.-Nr.	Heizelement-Ø mm	Leistung Watt	Rohr-Ø mm	Temperaturbereich °C	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 260	145	700	125	180-290	1	429,00
E 920 262	200	1200	180	180-290	1	449,00



Rohrtrennmaschine "REMS Cento"

Ausführung: Kompakte, mobile Rohrtrennmaschine mit **1200 Watt-Universalmotor** mit **kugelnadelgelagertem** Getriebe • **Spannloses Trennen** ohne Außengrat • Schnelles Trennen ohne Kühlflüssigkeit • Kugelgelagerte **Laufrollen aus Präzisions-Stahlrohr** • Lieferung mit Sicherheits-Fußschalter ohne Schneidrad • **E 920 211 "DueCento"** zusätzlich mit praktischem Fahrgestell und 2 Rohrauflagen

Anwendung: Zum schnellen, rechtwinkligen Trennen von Edelstahl-, Kupfer- und C-Stahlrohre Ø 54-225 mm, Stahlrohre DIN/EN 2440/10255 NW 50-150, Gussrohre DIN/EN 19522/877 NW 50-200, Kunststoffrohre ≤- 21 mm Wanddicke Ø 40-225 mm und Verbundrohren Ø 40-110 mm der Pressfittings-Systeme ohne Außengrat • Für den Einsatz in der Werkstatt, Industrie, Handwerk und auf Baustellen

REMS

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Rohr-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Leerlaufdrehzahl min^{-1}	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 197
1	E 920 209	Rohrtrennmaschine "Cento"	(8) 22-108	1200	115	16,8	1	1.080,00
2	E 920 211	Rohrtrennmaschine "Due Cento"	(40) 100-225	1200	115	37	1	2.150,00
	E 920 212	Ersatz-Schneidrad für Rohre der Pressfittings-Systeme ais nichtrostendem Stahl, Kupfer, C-Stahl (Pg. 198)					1	78,90
	E 108 1195	Ersatz-Schneidrad für Rohre der Pressfittings-Systeme aus Kupfer (Pg. 198)					1	78,90
	E 920 214	Ersatz-Schneidrad für Stahl-/Gussrohre (Pg. 198)					1	78,90
	E 108 1196	Ersatz-Schneidrad für Rohre der Presfittings-Systeme aus Stahl (Pg. 198)					1	78,90
	E 920 213	Ersatz-Schneidrad für Kunststoff-/Verbundrohre ≤ 10 mm (Pg. 198)					1	78,90
	E 920 220	Ersatz-Schneidrad für Kunststoff-/Verbundrohre ≤ 21 mm (Pg. 198)					1	99,90
	E 108 1308	Untergestell (Pg. 198)					1	157,00





Universal-Säbelsäge "REMS Tiger ANC VE"

Ausführung: Leistungsstarke **Hand-Rohrsäge** mit **Varioelektronik (VE)** und durchzugstarkem Universalmotor • Robustes, wasser- und staubgeschütztes Getriebe mit wartungsfreiem Oszillationsantrieb und allseitig **nadelgelagertem Kurbelantrieb (ANC)** für hohe Beanspruchung • **Überlastschutz** schützt Motor und Getriebe • Aggressiver **Orbitalhub** durch vertikale Hackbewegung des Sägeblattes • Mit **Sicherheits-Tippschalter** und Universal-Sägeblattaufnahme • **Patentierter Führungshalter** mit 5fach kraftübersetzender Hebelwirkung

Lieferumfang: Führungshalter 2", 2 Spezialsägeblätter 2" im **Stahlblechkasten**

REMS

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme Watt	Leerlaufhubzahl min^{-1}	Hublänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 206	1050	0-2400	26	3,0	1	**560,00**











Universal-Säbelsäge "REMS Puma VE"

Ausführung: Universal-Säbelsäge mit **Varioelektronik (VE)** • Wartungsfreier wasser- und staubgeschützter Kurbeltrieb • Mit **Sicherheits-Tippschalter** • **Stufenlose elektronische Hubzahlsteuerung** • Sägeblattaufnahme mit **Schnellwechsel-System** • **Verstellbarer Stützschuh**


Lieferumfang: Mit Universalsägeblatt im **Stahlblechkasten**



REMS

Art.-Nr.	Leistungsaufnahme Watt	Leerlaufhubzahl min^{-1}	Hublänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 196	1300	0-2800	30	3,8	1	**287,00**













Sägeblätter für REMS-Säbelsägen

Ausführung: Spezial-Sägeblätter (Gelb) speziell für Rohrsäge "REMS Tiger" • Erforderlich zum rechtwinkligen Sägen mit Führungshalter • **HSS-Bi-Metall** • Zahnteilung 3,2 mm • **Universal-Sägeblätter (Rot)** zum universellen Freihandsägen • **HSS-Bi-Metall** • Zahnteilung 1,8/2,5 mm • Auch für **schwer zerspanbare Materialien**, z. B. VA-Stähle • Passend zu Säbelsägen REMS Puma, Cat und Tiger • Pack à 5 Stück

REMS

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 44
1	**E 920 195**	Spezial-Sägeblatt für Stahlrohre bis 2" , Zahnteilung 3,2 mm	1	**42,90**
	E 920 200	Spezial-Sägeblatt für Stahlrohre bis 4", Zahnteilung 3,2 mm	1	**57,00**
2	**E 920 201**	Universal-Sägeblatt 150 mm, Zahnteilung 1,8/2,5 mm	1	**42,00**
	E 920 202	Universal-Sägeblatt 200 mm Zahnteilung 1,8/2,5 mm	1	**55,90**
	E 920 203	Universal-Sägeblatt 300 mm, Zahnteilung 1,8/2,5 mm	1	**82,40**



Elektrisches Rohr-Einfriergerät "REMS Frigo 2"

Ausführung: Überall einsetzbar durch **geschlossenen Kältemittelkreislauf** • Hohe Kälteleistung • Mit besonders schmalen Einfrierköpfen • **Spannbänder** mit **Klettverschluss** für einfache und schnelle Montage • Kältemittelschläuche aus abriebfestem, synthetischem Kautschuk

Lieferumfang: 2 Kältemittelschläuche, Ausrüstung für Ø 1/4"-1 1/4", 2 Spannbänder und Spritzflasche im **Stahlblechgehäuse**







REMS

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 196
E 920 263	Einfrierleistung Kupferrohre	10-60 mm	**1.260,00**
	Einfrierleistung Stahlrohre	1/8"-2" Zoll	
	Leistungsaufnahme	430 Watt	
	Gewicht	23 kg	
E 920 290	Einfriersatz (Paar) 1/8", (10/12 mm) (Pg. 198)		**66,80**
E 920 291	Einfriersatz (Paar) 1 1/2" (Pg. 198)		**66,80**
E 920 292	Einfriersatz (Paar) 54 mm (Pg. 198)		**66,80**
E 920 293	Einfriersatz (Paar) 2", (60 mm) (Pg. 198)		**66,80**
E 920 269	Aufrüstsatz bis 1 1/2 - 2", (54 - 60 mm) (Pg. 198)		**200,40**
E 920 268	LCD-Digital-Thermometer (Pg. 198)		**59,60**

Elektrisches Rohr-Einfriergerät ROFROST® TURBO

Ausführung: Rohreinfriergerät zum mühelosen Einfrieren von Kupfer-, Stahl-, Edelstahl-, Kunststoff- und Mehrschicht-Verbundrohren • Hohe Einfrierleistung bei kurzen Einfrierzeiten • Vollautomatisches Einfrieren mit Einfrierkontrolle durch 2fache Temperaturmessung und -anzeige rechts und links • **Einfaches Spannsystem** mit Reduziereinsätzen für die gängigsten Rohr-Ø • **TÜV-/GS-geprüft**

Lieferumfang: 2 Kälteschläuche, Kältezangen für Cu-Rohre, Fe-Rohre und eine Dose Wärmeleitpaste



ROTHENBERGER



1 5 5 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 489
E 920 820 L	Einfrierleistung Kupferrohre	10-42 mm	**949,95**
	Einfrierleistung Stahlrohre	1/4''-1 1/4'' Zoll	
E 920 822 L	Wärmeleitpaste 150 ml		**14,95**

Prüfpumpe "RP 30"

Ausführung: Korrosionsbeständiger, schlagfester Behälter aus **ABS-Kunststoff** mit verstärktem Boden • Griff mit Arbeitsgripp - verhindert das Abrutschen

Anwendung: Zur exakten und schnellen Druckprüfung bzw. Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern in der Sanitär- und Heizungstechnik • Ideal für den Einsatz an engen Plätzen





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Druckleistung bar	Schlauchanschluss Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 491
E 462 688 L	30	R 1/2"	1	**113,95**

Prüfpumpe TP 25

Ausführung: Verwitterungs- und kältebeständiger Behälter aus **Stahlblech** mit zusätzlichen Schutz durch widerstandfähiger **Epoxydbeschichtung** • Hohe Druckkonstanz durch **Doppelventil-System** (Twin Valve) und Ventilspindeln mit nichtrostendem Kugelkopf • Griff mit Arbeitsgripp - verhindert das Abrutschen • **5 Jahre Durchrostungsgarantie** auf den Behälter

Anwendung: Zur exakten und schnellen Druckprüfung bzw. Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern in der Sanitär- und Heizungstechnik • Ideal für den Einsatz an engen Plätzen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Druckleistung bar	Schlauchanschluss Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 491
E 111 5402 L	25	R 1/2"	1	**147,95**

Präzisions-Prüfpumpe RP 50 S

Ausführung: Verwitterungs- und kältebeständiger Behälter aus **Stahlblech** mit zusätzlichem Schutz durch widerstandsfähige **Epoxydbeschichtung** • Verwindungssteifer Hebel mit ergonomischem Gummihandgriff, der als Tragegriff feststellbar ist • **Verwindungssteifer Druckkolben** aus Polyamid • Hohe Druckkonstanz durch **Doppelventil-System** und Ventilspindeln mit nichtrostendem Kugelkopf • Prüfschlauch mit Stahlgewebeeinlage • **5 Jahre Durchrostungsgarantie** auf den Behälter

Anwendung: Zur schnellen Druckprüfung bzw. Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern • Befüllen und Druckprüfung in einem Arbeitsgang





1 5 5 RO SERVICE+
bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

ROTHENBERGER


Abb.	Art.-Nr.	Druckleistung bar	Schlauchanschluss Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 491
1	E 462 699 L	60	R 1/2"	1	199,95
2	E 601 8683 L	60	R 1/2"	1	269,95



Gasleitungs-Dichtheitsprüfgerät "ROTEST® GW 150/4"

Ausführung: Universelles, analoges Dichheitsprüfgerät für Gas- und Wasserleitungen mit Medium Luft gemäß DVGW-TRGI/Arbeitsblatt G600/April 2008 konform • Rostfreier Edelstahltank garantiert lange Lebensdauer • Steckrohre mit doppelter, druckstabiler O-Ring-Abdichtung • Konische und zylindrische **Gasprüfstopfen** mit **Pneumatik-Schnellkupplung** • Lieferung mit Druckpumpe, Druckbehälter, Gummi-Gebläse, transparenter Prüfschlauch, 4tlg. Steckrohr, 5 Gasprüfstopfen und Einrohrzählerkappe im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zur **Vorprüfung** (Belastungsprobe) mit Prüfdruck von 1 bar (max. 4 bar), **Hauptprüfung** mit Wassersäule (Dichtheitsprüfung) mit Prüfdruck von 110 mbar, **Flüssigkeitsprüfung** (Niederdruck) mit Prüfdruck von 40-60 mbar sowie zum Einstellen von atmosphärischen Brennern und Gebläsegasbrenner von 0-30 mbar



Gasprüfstopfen

1 5 5 RO SERVICE+
bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Druckprüfung bar	Wassersäulenprüfung mbar	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 491
E 461 691 L	4	110	360 x 195 x 165	1	549,95

Präzisions-Druckmessgerät

Ausführung: Gehäuse aus **Metall** mit Schräganschluss • Anzeige ab 0 bar/psi - Einstellung des Nullpunktes kann durch Drehen des Zifferblattes reguliert werden • **Messgenauigkeit ± 1%** des **eingestellten Wertes**

Anwendung: Für Druckmessung bei Membran-Ausdehnungsgefäße





Art.-Nr.	Ausführung	Arbeitsdruck bar	Manometer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 496 811	RM/4S-6	0-4	45	1	37,70

Präzisions-Druckmessgerät-Satz

Ausführung: Gehäuse aus **Metall** mit Schräganschluss • Anzeige ab 0 bar/psi - Einstellung des Nullpunktes kann durch Drehen des Zifferblattes reguliert werden • **Messgenauigkeit ± 1%** des **eingestellten Wertes** • Im **Koffer** mit Schaumstoffeinlage

Inhalt:
Druck-Messgerät
Schräganschluss 45°
Kombianschluss für 1/2" Schlauchhahn sowie Perlator M 24 x 1
Wasseranschluss für Perlator M 22 x 1

Anwendung: Für Druckmessung bei Membran-Ausdehnungsgefäße und zur Wasserdruckprüfung





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1564	4tlg.	1	90,00



Infrarot-Thermometer micro IR-200

Ausführung: Ultrascharfe **Dual-Laser Klasse II** zum schnellen Messen von **Oberflächentemperaturen** auf Tastendruck • Exakte Messungen über große Distanzen durch verbessertes Messverhältnis von Messdistanz zum Messpunkt 30:1 • Erweiterter Temperaturbereich bis 1200°C • Umstellbar von **Celsius (C)** auf **Fahrenheit (F)** • **Messgenauigkeit ± 1,0 °C** (20 °C bis 1200 °C) • Einstellbarer Emissionsgrad zum Messen nahezu aller Oberflächen • **Optischer** und **akustischer Alarm** informiert über Messungen außerhalb eines eingestellten Bereichs • Helles, beleuchtetes Display • Stativbefestigung für wiederholbare Messungen • Lieferung mit 9 V-Batterie in **Transporttasche**

Anwendung: Zum schnellen und berührungslosen Messen von Oberflächentemperaturen • Auch für Serienmessungen verwendbar

RIDGID

Art.-Nr.	Messbereich °C	Ablesung °C	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 600 1818 L	-50/+1200	1	1	99,00





Gaslecksuchgerät "micro CD 100"

Ausführung: Lecksuchgerät mit **"Tri-Mode-Detection™ "-Funktion** für **optische** und **akustische Anzeige** oder **stummer Vibration** • Mit 5 Messschwellenniveaus in 2 Empfindlichkeitseinstellungen (niedrig/hoch) • Flexibler Messsonde 400 mm mit beleuchtetem **LED-Sensorkopf** • Betriebsbereitschaft ca. 20 Stunden • Mit eingebautem Clip zur Sicherung des Sondenschlauches • Komplett mit 4 AA-Batterien und **Tasche**

Anwendung: Zum Aufspüren von brennbaren Gasen, wie Methan, Ethylen, Benzol, Acetaldehyde usw. in Räumen sowie Lecks in Leitungen

RIDGID

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 403 785 L	450	1	99,00













Elektronische Spül- und Druckprüfeinheit "REMS Multi-Push"

Ausführung: Leistungsstarke, kompakte elektronische Spül- und Druckprüfeinheit mit **ölfreiem Verdichter** • Mit Mess- und Regeleinrichtung für **automatischen Ablauf der Spül-** und **Prüfprogramme** (10 Programme) bis zur Ergebnis-Dokumentaton • Menüführung in 26 Sprachen • **Sicherheitseinrichtungen** mit Kondensat- und Partikelfilter zur Vermeidung von Verunreinigungen des Rohrnetztes durch Rückfluss • Auch als **Druckluftpumpe** zum geregelten Füllen von Behältern mit automatischer Abschaltung sowie zum Anschluss für Druckluftwerkzeuge einstellbar • Anschlussleitung mit **integriertem PRCD-Personenschutzschalter** • USB-Schnittstelle • **E 920 812** zusätzlich mit **hydro-pneumatischer Wasserpumpe** zur Druckprüfung mit Wasser nach **EN 806-4, 2010** • **Lieferung** mit 2 Saug-/Druckschläuchen 1" (1,5 m) mit Schlauchverschraubungen 1", Druckluftschlauch 8 mm (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Verschlüssen für Ein-/Ausgänge und fahrbarem Stahlrohrgestell • **E 920 813** zusätzlich mit 1,5 m Hochdruckschlauch 1/2" mit Schlauchverschraubungen 1/2"

Anwendung: Zum Spülen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch, Desinfizieren, Reinigen und Konservieren von Rohrleitungssystem sowie **Druck-** und **Dichtheitsprüfung** von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft • **E 920 813** zusätzlich zur Druckprüfung mit Wasser

REMS

Art.-Nr.	Wasserdruck	Betriebsdruck	Motorleistung	Ansaugleistung	Rohranschluss (GK-Kupplung)	Gewicht	VE	EUR/Set Pg. 196
	bar	bar	kW	l/min	Zoll	kg		
E 920 812	-	4	1,5	230	1"	37	1	**2.390,00**
E 920 813	8	4	1,5	230	1"	39	1	**2.990,00**
E 920 866	Verbindungsschlauch für Kompressor und Wasseranschlüssen zum Ausblasen von Wasserresten (Pg. 198)						1	**53,10**



Desinfektionseinheit für Trinkwasserleitungen



Reinigungs- und Konservierungseinheit für Heizungssysteme



1-l-Flasche Desinfektionsmittel zur Füll- und Auswaschkontrolle



1-l- Flasche Reingungsmittel für Heizungssysteme



1-l-Flasche Korrosionsschutz zur Konservierung von Heizungssystemen



E 920 869		Desinfektionseinheit für Trinwasserinstallation	1	**209,00**
E 920 876		Reinigungs- und Konservierungseinheit für Heizsysteme	1	**209,00**
E 920 868	●	1-l-Flasche zur Desinfektion	1	**61,90**
E 920 877	●	1-l-Flache Reiniger für Heizungssysteme	1	**42,50**
E 920 878	●	1-l-Flasche Korrosionsschutz von Heizungssystemen	1	**45,90**

Spülkompressor "ROPULS"

Ausführung: Kompaktes, **mikroprozessorgesteuertes Kombi-Gerät** • Funktionsschalter zum Zuführen von Reinigungschemie, Konservierungsmittel und Desinfektionsmittel • Folientastatur mit Programmauswahltasten für leichte Bedienung • Große **LED-Anzeige** der Wasserdurchflussmenge und Dosierimpulse • Dauer-Luftstoßtaste für hartnäckige Verschmutzungen • **Anlaufschutz** bei Nichterreichen der geforderten Mindestfließgeschwindigkeit • 10,0 l Druckbehälter mit Öl- und Luftfilter, Ablassventil und Manometer • Auch für druckluftbetriebene Werkzeuge einsetzbar (öl- und wasserfrei) • **Lieferung** 2 x 1,0 m Gewebeschläuche • **E 920 810** - einfache und professionelle Erstellung eines Spülprotokolls als PDF mittels einer App

Anwendung: Zum Spülen von Trinkwasserleitungen gemäß **DIN 1988-2**, Entschlammen von Fußbodenheizungen und Heizkörpern



1 5 5 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Wasserdruck	Betriebsdruck	Motorleistung (230 V)	Rohranschluss (GK-Kupplung)	Gewicht	VE	EUR/Stück
		bar	bar	kW	Zoll	kg		Pg. 489
1	**E 920 814**	7	8	1,5	R 1	28	1	**1.799,95**
2	**E 920 810**	7	8	1,5	1	28	1	**2.099,95**



Injektor



Druckminderer



Chemie Radiatoren



Chemie Flächenheizsysteme



Chemie Konservierungsmittel



Chemie Desinfektionsmittel

E 920 860		Injektor mit Druckluftschlauch (Pg. 490)	1	**112,45**
E 920 861		Druckminderer 2 bar (Pg. 490)	1	**82,95**
E 920 862	●	Reinigungschemie für Radiatorenheizsysteme (Pg. 493)	1	**206,95**
E 920 863	●	Reinigungschemie für Flächenheizsysteme (Pg. 493)	1	**216,95**
E 920 864	●	Konservierungsmittel für Radiatoren- und Flächenheizsysteme (Pg. 493)	1	**216,95**
E 920 865	●	Desinfektionsmittel für Trinkwasserleitungen (Pg. 493)	1	**206,95**



Saug- und Druckreiniger "ROPUMP® Super Plus"

Ausführung: Professioneller Saug- und Druckreiniger • Kolben mit **Silikon-Gummidichtung** für leichtgängige Bedienung • Mit kurzem Adapter für Becken/Abläufe und langem Adapter für WC´s

Anwendung: Zur schnellen und einfachen Beseitigung von Rohrverstopfungen an Abflüssen in WC, Becken, Wannen und Bodenabläufen





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 462 908 L	2000	1	99,95

Rohrreinigungsgerät ROSPI® H + E Plus

Ausführung: Professionelles Rohrreinigungsgerät für **Kurbel-Handbetrieb** oder **Maschinen-Antrieb** • Geschlossener, schlagfester Kunststoffbehälter verhindert Verschmutzungen • **Flexible Spirale** mit eingearbeitetem Keulenkopf

Anwendung: Zur Rohrreinigung im Haushaltsbereich ohne Ausbau von Spülbeckensieben oder Syphons • Auch für den Einsatz in engen Rohrbögen und Kniestücken





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Spirallänge m	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 462 937 L	8,0	7,5	1	119,95
E 462 912 L	Ersatzspirale 8,0 mm x 7,5 m		1	69,95





Hand-Rohrreinigungsgerät "Power-Spin+"

Ausführung: Einfaches Reinigen mittels **AUTOFEED®-Vorschub** durch Auslösung und einfaches Trommel drehen oder Maschinenantrieb • **Verlängerter ergonomischer Auslösehebel** mit hoher Hebelwirkung • Sichere Spiralenverbindung in der Trommel • Spiralende wird sicher gegen Herausrutschen in der Trommel gehalten • **Guter Spiralvorschub** durch Lagerbefestigung • Knickbeständige **MAXCORE®-Reinigungsspirale**

Anwendung: Zur Reinigung von Leitungen 20-40 mm (1/2"-1 1/2") durch **Hand-** oder **Maschinenbetrieb** mittels Bohrmaschine/Akku-Schrauber bis 500 U7min.

RIDGID

Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Spirallänge m	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 602 5136	6,3	7,6	1	84,50

Elektrische Rohrreinigungsmaschine "REMS Mini-Cobra S"

Ausführung: Kompakte Rohrreinigungsmaschine mit **Schnellumschaltung** von **Spiralvorschub** und **-rücklauf** bei Rohr-Ø 20-50 (75) mm • Kraftvoller Universalmotor mit **drehmomentstarkem Links-/Rechtslauf**, auch bei niedrigen Drehzahlen • Stufenlos elektronisch regelbare Drehzahl 0-500 min^{-1} • Wartungsfreies Gebtriebe mit **Sicherheits-Rutschkupplung** • Spiralentrommel aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Kombinierbarer Dreh- und Haltegriff für die Steuerung des Spiralvorschubs • Auch mit 10 mm Spirale einsetzbar • **Lieferung** mit 7,5 m Spiral/8 mm Ø mit Innenseele

Anwendung: Für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad und Toilette • Probmelloser Einsatz auch in den engen Rohrbögen, in Geruchverschlüssen und direkt durch Siebe und Kreuze in Spülbecken/Ausgüssen







Ersatzspirale

REMS

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Spirallänge mm	Spiralen-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	VE	EUR/Stück Pg. 197
E 920 259	20-50	7,5/10	8/10	600	1	415,00
E 920 850	Ersatzspirale, Spiralen-Ø 10 mm, Länge 10 m				1	62,70
E 920 851	Ersatzspirale mit Seele, Spiralen-Ø 8 mm, Länge 7,5 m				1	100,00



Rohrreinigungsmaschine "K-45 AF-5"

Ausführung: Mit **2-Wege-Vorschub** für kontrollierten und schnellen Spiralvorschub **ohne Motorumkehrung** beim Vorschub und Rückzug - verbessert das Reinigungsergebnis und spart Zeit • Variable **Drehzahl 0-600 min^{-1}** • Schnellspannfutter mit Spiralarretierung • Geschlossene Spiralentrommel mit **zusätzlicher Innentrommel** verhindert Verschmutzungen und garantiert Sauberkeit am Arbeitsplatz • Komfortabler Handgriff für sicheren Halt • Für professionelle Reinigungen von Rohr-Ø bis 75 mm • Lieferung mit **2 Spiralen** 7,6 m Spirale/8 mm Ø mit Kugelbohrer und 10,7 m/10 mm mit 16 mm Kupplung und 5tlg. Werkzeugsatz im **Transportkoffer**

Anwendung: Für die professionelle Reinigung von kleineren Rohr-Ø von 30-75 mm, wie Spülabflüsse, Badezimmer, Urinale usw.

RIDGID

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Spirallänge mm	Spiralen-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 408 128 L	30-75	7,6/10,7	8/10	280	7	1	420,00

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set 22/16 mm

Ausführung: Robuste **Rohrreinigungsmaschine** für den Installationsbereich und Rohrreinigungsprofi • Leistungsstarker, **drehzahlstabiler Motor** • Verwindungssteifer **Aluminium-Druckgussrahmen** mit robusten Seitenteilen • **"CENTER-LOCK"-Spiralen-Antrieb** - zentrale Krafteinteilung durch mittig angeordneten, verstärkten Antriebshebel, der in Ruhestellung als Tragegriff dient • Einsetzbar für Rohrreinigungsspiralen-Ø 22/16 mm mit optionalem Adapter auch für 8/10 mm Spiralen

Lieferumfang: Mit **Werkzeug-/Spiralen-Set Ø 22/16 mm**, Führungshandschuhe







ROTHENBERGER

Werkzeug-Satz 4tlg.



Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Spirallänge m	Spiralen-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 490
E 920 815	20-150	60/50	16/22	690	20,9	1	**1.249,95**

155 RO SERVICE+
bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder







Rohrreinigungsgerät "REMS Cobra 22 Set"

Ausführung: Robuste Kompakt-Rohrreinigungsmaschine • Kraftvoller **750 Watt Kondensatormotor** mit **hohem Drehmoment** • Rechts-/Linkslauf • Rutschsicherer, wartungsfreier Zahnriemenantrieb • **Geschlossener Arbeitsspindel** schützt Motor und Antrieb vor Schmutz und Wasser • Integrierter **PRCD Personenschutzschalter** • Praxisgerechte, spritzwassergeschützte Bauweise • Standsicherer Maschinenrahmen aus verwindungssteifem **Aluminium-Kokillenguss** mit stoßfesten Abdeckhauben • **Hohe Drehzahl von 740 U/min** (Schnelldreher) für wirkungsvolles, schnelles Fräsen/Kettenschleudern auch unter schwierigen Bedingungen mit Verwurzelungen, Inkrustationen etc. • Flexible **Hochleistungsspiralen** mit **Schnellkupplung** und **Sicherheitsverriegelung** für blitzschnelles Verlängern/Verkürzen von Spiralen • **Führungsschlauch** verhindert Umschlagen der Spiralen und schützt vor Verschmutzung

Lieferumfang: Spiralen-/Werkzeugsatz Ø 16 mm mit 5 Teilspiralen à 2,3 m, **Spiralen-/Werkzeugsatz Ø 22 mm** mit 5 Teilspiralen à 4,5 m, 2 Paar Führungshandschuhe und **Stahlblechkasten** für jeden Spiralensatz

REMS

Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Arbeitslänge max. m	Spiralen-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 196
E 920 251	20-150	70	8/16/22	750	19	1	**1.735,00**

Rohrreinigungsmaschine K-60SP-SE A-25 16/22 mm

Ausführung: Vielseitige Rohrreinigungsmaschine für **Spiralen-Ø 16** und **22 mm** – Verstellung durch simplen Einstellknopf (mit optionalem Adapter auch für 8/10 mm Spiralen einsetzbar) • Robuster **700 Watt Induktionsmotor** mit Rechts-/Linkslauf • Motorschutzschalter gegen Überlastung des Motors • Spiralenumdrehung 520 U/min für hohe Reinigungsleistung • Mit sofort greifender Spiralenkupplung • Bedienerfreundlich durch einfaches Öffnen des Gehäuses • **Robuster Stahlrohrrahmen** mit zentriertem Handgriff für leichten Transport und maximale Stabilität • Zur Reinigung von Abflussleitungen, Badewannenabflüssen, Abwasserleitungen etc.



Lieferumfang: Spiralen-/Werkzeugsatz Ø 22 mm mit 5 Teilspiralen à 4,6 m, **Spiralensatz Ø 16 mm** mit 5 Teilspiralen à 2,3 m, Führungsschlauch und Führungshandschuh (links)



RIDGID



Art.-Nr.	Rohr-Ø mm	Arbeitslänge max. m	Spiralen-Ø mm	Leistungsaufnahme Watt	Gewicht kg	VE	EUR/Set Pg. 528
E 920 823	30-150	30/37	8/10/16/22	700	19,5	1	**1.325,00**
E 166 6502	Teilspirale 22 mm x 4,6 m						**97,19**
E 166 0829	Teilspirale 22 mm x 4,6 m mit Innenseele						**124,70**
E 166 6501	Teilspirale 16 mm x 2,3 m						**52,58**
E 166 0830	Teilspirale 16 mm x 2,3 m mit Innenseele						**65,42**

Rohrreinigungsspirale

Ausführung: Äußerst flexible **Standard-Spiralen** für leichte Arbeiten auch bei engen oder mehreren aufeinander folgende Rohrbögen • **S-Form** - verstärkte Ausführung für höhere Drehmomente

Anwendung: Passend zu allen Rohrreinigungsmaschinen und -spiralen von anderen Fabrikaten • Für Rohrreinigungsarbeiten mit normaler Beanspruchung



Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Spiralen-Ø Zoll	Spirallänge m	VE	EUR/Stück Pg. 449
Standard-Form					
E 462 909	16	5/8"	2,3	1	**41,00**
E 462 910	22	7/8"	4,5	1	**73,00**
S-Form					
E 463 050	16	5/8"	2,3	1	**45,20**
E 463 051	22	7/8"	4,5	1	**79,00**

Rohrreinigungsspirale "S-SMK"

Ausführung: Rohrreinigungsspiralen aus **Qualitäts-Federstahl**, gehärtet und angelassen für **maximale Federkraft** mit hoher Elastizität und Flexibilität • **Hochabriebfest** und **verschleißarm** • Plangeschliffene Spiralenden mit beidseitig ausreichend dimensionierter Anschlusswicklung zum fachgerechten Austausch der Kupplungen • Kraftschlüssiger Übergang zur Übertragung **hoher Drehmomente** • Spiralen mit 50% mehr Reinigungskraft • Mit **temperatur-** und **witterungsbeständiger** Kunststoffseele für extrem schwere Reinigungsarbeiten - verhindert das Zusetzen der Spirale mit Rückständen

Anwendung: Passend zu allen gängigen Rohrreinigungsmaschinen von anderen Fabrikaten • Vornehmlicher Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten in großen Rohr-Ø und bei großen Entfernungen



Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Spiralen-Ø Zoll	Spirallänge m	VE	EUR/Stück Pg. 449
E 463 052	16	5/8"	2,0	1	**63,50**
E 463 053	22	7/8"	4,5	1	**95,50**

Rohrreinigungs-Werkzeug

Ausführung: Passend zu Rohrreinigungs-Spiralen "Standard", "S-Spiralen" und "ROPOWER" 16/22 mm Ø (Kupplung)
Keulenbohrer: Standardwerkzeug mit großer Flexibilität für leichte Textil- und Papierverstopfungen; für enge und aufeinanderfolgende Rohrbögen • **Gelenk-Keulenbohrer**: Ideal für besonders enge Rohrbögen, Abflüsse etc. mit kleinem Rohr-Ø • **Rückholbohrer:** Spezialwerkzeug mit Fanghaken zum Zurückholen von Textilien, Werkzeugen etc. • **Gerade Bohrer:** Standardwerkzeug zum Aufgabeln oder Durchbohren von Verstopfungen durch Textilien, Papier, Zellulose, Küchenabfälle etc. • **Blattbohrer-Fettaustreiber:** Standardwerkzeug zum Aufbohren von Fettablagerungen, Verseifungen etc., z. B. bei Abflüssen von Waschmaschinen, Geschirrspülern im Gastronomiebereich • **Zweiweg-Wurzelschneider:** Spezialwerkzeug zum Zerkleinern leichter Verwurzelungen, Ästen etc.; Sägekrone aus beidseitig verzahntem Federstahl • **Kreuzblattbohrer**: Gezahntes Kombi-Werkzeug zum Aufbohren und Beseitigen verhärteter Verstopfungen; auch bei Textil- oder Schlammablagerungen einsetzbar • **Kettenschleuderkopf:** Zum Säubern verfetteter und verkrusteter Rohre sowie zur oberflächenschonenden Endreinigung von Steinzeugrohren und Kunststoffrohren • **Gabelschneidkopf:** Gezacktes Universalwerkzeug für Verschlammungen und Verwurzelungen; vielseitig einsetzbar • **Trennschlüssel:** Schlüssel zum Entfernen der einzelnen Werkzeuge von der Welle




Abb:	Art.-Nr.	Ausführung	Spiralen-Ø mm	Ø mm	Arbeitsbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 449
1	**E 462 920**	Keulenbohrer	16	26	40-75	1	**27,70**
	E 462 921	Keulenbohrer	22	38	50-100	1	**31,20**
2	**E 462 922**	Gelenk-Keulenbohrer	16	22	40-75	1	**38,40**
3	**E 462 923**	Rückholbohrer	16	34	50-75	1	**31,20**
	E 462 924	Rückholbohrer	22	45	50-100	1	**35,10**
4	**E 463 040**	Gerader Bohrer	16	16	25-75	1	**23,90**
	E 463 041	Gerader Bohrer	22	22	50-100	1	**30,00**
5	**E 462 925**	Blattbohrer-Fettaustreiber	16	25	40-75	1	**24,80**
	E 462 928	Blattbohrer-Fettaustreiber	22	45	60-125	1	**42,80**
6	**E 463 112**	Zweiweg-Wurzelschneider	22	65	75-130	1	**84,50**
7	**E 462 929**	Kreuzblattbohrer	16	25	40-75	1	**44,80**
	E 462 930	Kreuzblattbohrer	16	35	50-75	1	**52,00**
	E 462 931	Kreuzblattbohrer	22	45	70-100	1	**61,00**
	E 462 932	Kreuzblattbohrer	22	65	100-150	1	**70,00**
8	**E 462 934**	Kettenschleuderkopf	16	60	50-125	1	**62,00**
	E 462 935	Kettenschleuderkopf	22	150	70-130	1	**73,50**
9	**E 462 933**	Gabelschneidkopf	22	100	100-150	1	**82,00**
10	**E 462 916**	Trennschlüssel	16	-	-	1	**3,20**
	E 462 917	Trennschlüssel	22	-	-	1	**4,00**

Rohrreinigungsspirale

Ausführung: Einlagige Spirale mit verstellbarem Handgriff • Mit Kappe und Kralle



Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0866 L	9	5	1	**18,60**
E 602 0865 L	9	10	1	**34,70**

Rohrreinigungsspirale

Ausführung: Profiqualität • Mit **doppellagiger Spirale** aus feuerverzinktem Federstahldraht • Verstellbarem Hangriff • Kappe und Kralle



Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0864 L	7	3	1	**21,50**
E 602 0863 L	7	5	1	**29,50**
E 602 0861 L	10	5	1	**31,70**
E 602 0862 L	7	10	1	**47,30**
E 602 0860 L	10	10	1	**52,00**

Rohrreinigungswelle

Ausführung: Profiqualität • Mit **doppellagiger Spirale** aus feuerverzinktem Federstahldraht mit 1 Stahlkupplung oder 2 mit Messingkupplung • Verstellbarem Handgriff • Kappe und Kralle



Abb.	Art.-Nr.	Spiralen-Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0859 L	12	5	1	**63,00**
	E 602 0858 L	12	10	1	**89,50**
2	E 602 0856 L	12	5	1	**71,00**
	E 602 0855 L	12	10	1	**117,00**

Solar-Füll- und Spüleinheit "REMS Solar-Push"

Ausführung: Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen **Füllen, Spülen** und **Entlüften** von Systemen von geschlossenen Systemen mit Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser, wässerige Lösungen und Emulsionen • Stabiler Kunststoff-Behälter mit großer Öffnung zum leichten Befüllen und praktischem Schraubdreckel • Mit **Kreiselpumpe**, temperaturbeständig für Dauerbelastung ≤ 60° C • Durchzugstarker Kondensatormotor 860 Watt mit **thermischem Motorschutz • Ein-Ausschalter** • Im **Karton**

Lieferumfang: Mit 2 flexiblen PVC-Gewebeschläuchen je 3 m 1/2", temperaturbeständig ≤ 60° C







REMS

Abb.	Art.-Nr.	Förderleistung l/min	Förderdruck bar	Leistungsaufnahme Watt	VE	EUR/Stück Pg. 196
1	**E 107 7433**	≤ 36	≤ 5,5	860	1	**699,00**
2	**E 920 314**	≤ 27	≤ 6,5	1000	1	**769,00**
	E 920 307	EPDM Gewebeschlauch 1/2" , 3 m, temperaturbeständig ≤ 100° C			1	**41,00**
	E 920 308	EPDM Gewebeschlauch 1/2" , 3 m, temperaturbeständig ≤ 165° C			1	**150,40**
	E 107 7438	Absperrventil 3/4"			1	**37,00**
	E 107 7425	Druckentlastungsventil für Solar Push K 60			1	**53,00**
	E 107 7439	Umsteuerventil zum Ansauen des Fördermittels			1	**62,10**
	E 107 7437	Feinfilter mit Einsatz mit 90 µ			1	**157,00**



Handrefraktometer

Ausführung: Einfache Ablesung zur Sicherstellung der optimalen Emulsionskonzentration • Mit einstellbarem Okular • **Vorteile:** Höhere Standzeiten der Werkzeuge • Vermeidung von Rost durch zu niedrig angesetzte Emulsion • Möglichkeit der Emulsionskonzentration gemäß den Anforderungen zu variieren (TRGS-611) • Kostenreduzierung • Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung

Lieferung inkl. Schutztasche, Pipette und Bedienungsanleitung
Anwendung: Zur schnellen und exakten Kontrolle von Kühl-, Schneid- und Schmierflüssigkeiten

ARIANA

Art.-Nr.	Ausführung	Skalenteilung %	Messbereich %	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7044 L	Mit verstellbarem Okular	0,2	0-32	1	**77,00**

Entkalkungspumpe ROCAL 20

Ausführung: Zum schnellen und **effektiven Entkalken** von Thermen, Boilern, Wärmetauschern, Kühlsystemen etc. • **Hohe Pumpleistung** und großes Tankvolumen • Beschleunigte Entkalkung durch Flüssigkeitstemperatur bis 50° C • Geringes Gewicht durch stabilen Kunststofftank • Mit **stabilem Tragegriff**

Lieferumfang: 2 m Schläuche 1/2"-Anschluss, je 2 Doppelnippel 1/2"-3/8"/1/2"-3/4" und 1/2"-1/2", 2 Doppelmuffen 3/4"-3/4" und 2 Reduzierstücke 1/2"-3/4"

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 490
E 920 818 L	Arbeitsdruck	1,3	bar	**569,95**
	Motorleistung	150	W	
	Behälterinhalt	15	l	
	Förderhöhe max.	10	m	
	Pumpleistung	40	l/min	
	Gewicht	6	kg	

1 5 5 RO SERVICE+

bei Online-Registrierung gilt nur für teilnehmende Länder





BEACHTEN SIE AUCH UNSERE AKTUELLEN SONDERAKTIONEN

Inspektionskamera "micro CA-25"

Ausführung: Kompakte **Hand-Inspektionskamera** für einfache Inspektionsaufgaben an schwer zugänglichen Stellen und kurze Reichweiten • **Wasserdichter Kamerakopf** mit 4 hellen LEDs • **2,4" LCD-Farbbildschirm** • Digitale **Bilddrehung** um 180° für aufrechte Bilder • Video-Ausgang

Lieferumfang: 17 mm-Kamerakopf und 120 cm Kabel, Aufsteckwerkzeuge (Spiegel, Haken, Magnet), Cinch-Kabel und 4 x AA-Batterien im **Transportkoffer**







RIDGID

Art.-Nr.	Gewicht kg	Displaygrösse Zoll	Kabellänge m	Kamerakopf-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 409 016 L	0,6	2,4	0,9	17,0	1	101,00

Inspektionskamera "micro CA-150"

Ausführung: Leistungsstarke Inspektionskamera zur **visuellen Überprüfung** und **Behebung** von Problemen an schwer zugänglichen Stellen • **Wasserdicht** bis 3 m (Kamerakopf und Kabel) • Mit großem 3,5" LCD-Bildschirm • Mit halbflexiblem 90 cm langen Kabel mit 17 mm Kamerakopf, optional auf 9 m erweiterbar im **Aluminiumgehäuse** mit **4 stufenlos, einstellbaren LED-Leuchten** • Zur Speicherung von 20 Bildern - Bildübertragung auf andere Medien nicht möglich • Mit Videoausgang und 360° drehbarem Bild (4 x 90°) • Lieferung mit 17 mm Kamerakopf, 90 cm Kabel, Aufsteckwerkzeugen (Spiegel, Haken und Magnet), Cinch/RCA-Kabel, 4 x AA-Batterien und **Kunststoffkoffer**

Anwendung: Kontrolle von Dreh- und Frästeilen um die Form, Sauberkeit und Oberflächengüte optisch zu überprüfen sowie für die Inspektion schwer zugänglicher Stellen





RIDGID

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 600 1989 L	Inspektionskamera "micro CA-150"	2,5	1	210,70
E 437 731 L	Ersatz-Kamerakopf-Ø 17 mm passend zu CA-150/CA-350		1	83,46
E 403 745 L	Kamerakopf-Ø 6 mm (Kabel 4 m) passend zu CA-150/CA-350		1	219,80









RIDGID

Digitale Inspektionskamera "micro CA-350"

Ausführung: Leistungsstarke, manuelle **12 V Akku-Inspektionskamera** zur netzunabhängigen **visuellen Überprüfung** und **Behebung** von Problemen an schwer zugänglichen Stellen • **Wasserdicht** bis 3 m (Kamerakopf und Kabel) • Mit großem 3,5" LCD-Bildschirm mit 30 FPS • **Bilddrehung** um **4 x 90°** (360°) • Mit flexiblem 90 cm langen Kabel mit 17 mm Alu-Kamerakopf, optional auf 9 m erweiterbar im **Aluminiumgehäuse** mit **4 regelbaren LED-Leuchten** • Speicherung von Bildern, Videos auf einer SD-Karte • Mini-USB-Kabel zur Datenübertragung auf den PC • Lieferung mit 17 mm Kamerakopf, 90 cm Kabel, USB-Kabel, Chinch-Kabel, 8 GB SD-Karte, Aufsteckwerkzeuge (Spiegel, Haken. Magnet), intergriertem Audiorekorder, Headset, sowie Li-Ionen-Akku, Ladegerät und Netzteil im **Transportkoffer**

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 601 0460 L	Inspektionskamera, digital "micro CA-350"	2,0	1	469,40
E 437 731 L	Ersatz-Kamerakopf-Ø 17 mm passend zu CA-150/CA-350		1	83,46
E 403 745 L	Kamerakopf-Ø 6 mm (Kabel 4 m) passend zu CA-150/CA-350		1	219,80
E 437 708 L	Kabel-Verlängerung (6") 180 cm		1	65,69

Inspektionskamera ROSCOPE® i2000 Modul 25/22

Ausführung: Hochleistungskamera zur Inspektion von Rohren Ø 40 bis 100 mm • Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) und Foto (JPEG) • Extrem flexibler Kamerakopf für 90° Bögen ab Ø 40 mm • Wasserdichter Kamerakopf nach **IP 68** • Mit Touchscreen Display (Farbdisplay) • Mit 8 LED-Leuchten Leuchtkraft: 100 LUX (0,5 m)









ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 489
E 111 6885 L	ROSCOPE® i2000 mit Kamerkopf-Ø 25 mm	1	899,95

Inspektionskamera "ROCAM® 4 Plus"

Ausführung: Inspektionskamera mit neuer **RO BP-Akku-Technologie** sowie abnehmbarer Bedienein-heit • Mit **4fach Zoomfunktion** für Rohre bis 150 mm (Ø 30 mm) bzw. bis 300 mm (Ø 40 mm) • Mit **integriertem Sender** zur präzisen Ortung des Kamerakopfes • Abnehmbarer **TFT-LCD-Farbdisplay 10,4"** mit digitaler Meterzählereinblendung • Robustes Gehäuse aus schlagfestem, spritzwassergeschütztem (IP 54) **ABS-Kunststoff** • **Wasserdichter**, **austauschbarer Kamerakopf (Schutzart IP 68)** im Edelstahlgehäuse mit **Saphierglas** und LED-Beleuchtung • **Selbstausrichtendem** Bild • Bild- und Videoübertragung per WIFI, Micro-HDMI, Mini-USB und SD-Karte sowie Daten- und Liveübertragung per WIFI auf ROCAM App • Verstärkes Schiebekabel 30 m (Ø 7 mm) mit freilaufender Haspel an der Gehäuse-Unterseite • Lieferung mit NiMh-Akku 12 V (6 Ah) und Protokollier-Software





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 489
E 602 3641	ROCAM® 4 Plus mit Kamerakopf-Ø 30 mm	18,5	1	4.999,95
E 602 3643	ROCAM® 4 Plus mit Kamerakopf-Ø 40 mm	18,5	1	5.499,95



Inspektionskamera-System "SeeSnake® microDrain™"

Ausführung: Kompaktes Inspektions-System für **kleine Durchmesser** und **enge Radien** • Max. **Rohr-Ø 32-75/100 mm** (1 1/4"-3) • **Kamerakopf-Ø 22 mm** aus **gehärtetem Edelstahl** mit 2facher Kugelführung und hoher Intensität • Auflösung 628 x 586 Pixel • **Integrierter 512 Hz Sender** (nur mit 20 m Kabel) • **Kabellänge 10** oder **20 m** • Austauschbare Trommel • 8,3 mm Schubkabel überwindet 90° Bögen in den meisten 40 mm-Leitungen • Kompakte Ausführung für leichten Transport und Lagerung • Besonders für engen Bögen, Geruchsverschlüssen und P-Siphons geeignet

Lieferumfang: Trommel mit 10 oder 20 m Kabel und Kamerakopf mit Anschluss für Handmonitor CA-300 oder **komplett** mit **Handmonitor CA-300** mit 3,5" LCD-Bildschirm, Li-Ionen-Akku und Aufnahme-Funktion auf SD-Karten



RIDGID

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 166 3330 L	20 m Kabellänge mit Handmonitor CA-300	1	2.663,00
E 437 708 L	Kabel-Verlängerung (6") 180 cm	1	65,69

Inspektionskamera-System "SeeSnake® nanoReel"

Ausführung: Inspektions-System für **Rohre-Ø 20 - 50 mm** (3/4"-2") • **Kamerakopf-Ø nur 15,5 mm** mit Kugelführung • Auflösung 628 x 586 Pixel • **Integrierter 512 Hz Sender** • **Kabellänge 25 m** • 6,3 mm Schubkabel überwindet 90° Bögen in den meisten 30 mm-Leitungen • Austauschbare Trommel • Kompakte Ausführung für leichten Transport und Lagerung • Besonders geeignet für Kesselrohre, Versorgungsleitungen, Sprinkleranlagen und Spezialanwendungen

Lieferumfang: Trommel mit 25 m Kabel und Kamerakopf wahlweise mit Anschluss Handmonitor CA-300 oder komplett mit **Handmonitor CA-300** mit 3,5" LCD-Bildschirm, Li-Ionen-Akku und Aufnahme-Funktion auf SD-Karten





RIDGID

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 401 723 L	Für Handmonitor CA-300	1	3.486,00



Rohrinspektionskamera "SeeSnake® Compact 2"

Ausführung: Leistungsstarkes, akkubetriebenes Inspektionssystem mit Trommel und abnehmbarem **5,7" Farb-LCD-Monitor** • Für **Rohr-Ø 40-150 mm** (1 1/2"-6") • Selbstnivellierender **Kamerakopf-Ø 25 mm** aus **Edelstahl** mit hoher Auflösung für aufrechte, klare Bilder • **Integrierter 512 Hz Sender** und **Meterzähler** • Monitor mit **Direktaufnahmefunktion von Bildern** und **Videos** auf einen Stick • Leichtes Schieben durch verbessertes Schubkabel • **Kabellänge 30 m** • Kompakte Einheit für leichten Transport und Lagerung

Lieferumfang: Trommel mit 30 m Schubkabel, Monitor CS6 Pak mit Netzadapter und 18 V (4,0 Ah) Akku mit Ladegerät





RIDGID


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 920 838	Inspektionskamera SeeSnake® Compact 2	1	5.711,00

Ortungsgerät "ROLOC PLUS"

Ausführung: Leicht zu bedienendes Leitungs- und Sondenortungsgerät sowie als Ortungsmodul für die ROSCOPE® i2000 • **Punktgenaues Lokalisieren** von Sonden, exakte Tiefenmessung, und verschiedene Frequenzen wählbar • Mit **Teleskopfunktion** zum bequemen Transport im **Koffer**







ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 489
E 437 724	Ortungsgerät ROLOC PLUS	1	1.125,95

Ortungsgerät "NaviTrack™ Scout"

Ausführung: Handliches Ortungsgerät mit **4 multidirektionalen** Antennen zur **einfachen Lokalisierung** • LCD-Anzeige mit automatischer **Hintergrundbeleuchtung** und **Tiefenmessung** • **Such-** und **Kartenfunktion** mit automatischer Signalkontrolle - verhindert falsche Hochpunktangaben sowie irreführende Signale • Einstellung von **verschiedenen Frequenzen** • Lieferung mit Oberflächenmarkierer im **Transportkoffer**

Anwendung: Zur Ortung von Kamerasystemen und abgesetzten Sendern und Sonden





RIDGID

Art.-Nr.	Betriebsdauer Std.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 528
E 437 697	16	1,4	1	1.785,00



Zangenschlüssel

Ausführung: Zange und **Schraubenschlüssel** in einem Werkzeug • Kopf verchromt • Griffe mit Kunststoff überzogen • Parallel geführte, glatte Greifbacken greifen stufenlos alle Schlüsselweiten • **Durchgestecktes Gelenk** • **10fache Kraftübertragung** für **hohe Spannkraft** • Schnellverstellung per Knopfdruck • Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem **Ratschenprinzip** • **E 462 030-032** Griffe mit **zweifarbigen Mehkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen



1




400 mm

2



Hinweis!
Weitere Wasserpumpen- und Rohrzangen ab Seite 5.169



Ratschenprinzip



Schnellverstellung per Knopfdruck



Spielfreie Flächenpressung; keine Beschädigung



Herkömmliche Schraubenschlüssel, Kantenpressung führt zu Beschädigung

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
	E 462 017 L	125	7/8"	0-23	1	37,10
	E 462 019 L	150	1"	0-27	1	41,40
1	E 462 024 L	180	1 3/8"	0-35	1	42,60
	E 462 025 L	250	1 3/4"	0-46	1	48,80
	E 462 022 L	300	2 3/8"	0-60	1	59,50
	E 462 033 L	400	3 3/8"	0-85	1	105,00
	E 462 030 L	150	1"	0-27	1	44,60
2	E 462 031 L	180	1 3/8"	0-35	1	45,10
	E 462 032 L	250	1 3/4"	0-46	1	52,50









Zangenschlüssel


Ausführung: Zange und **Schraubenschlüssel** in einem Werkzeug • Zange verchromt • **Griffe 15° abgewinkelt** für bessere Zugänglichkeit und erhöhten Freiraum bei Konterverschraubungen • Parallel geführte, glatte Greifbacken greifen stufenlos alle Schlüsselweiten • **10fache Kraftübertragung** für **hohe Spannkraft** • Schnellverstellung per Knopfdruck • 17 Einstellpositionen • Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem **Ratschenprinzip** • Griffe mit Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen, auch für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen









KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 601 7804	250	1 3/4"	0-46	1	51,00

Einhandrohrzange HEAVY DUTY

Ausführung: Selbstklemmend • Haken federnd gelagert • Schnelles Voreinstellen des Ø über Skala auf Haken • Verschleißteile auswechselbar • Monoblock-Gusskörper mit hoher Festigkeit, mit Doppel-T-Profil, geschmiedete Backen und Haken • Fein geschliffen • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Induktiv gehärtet • Vergütete und griffige Verstellschraube



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8680 L	250	48	1	39,45
E 601 8679 L	350	60	1	51,45
E 601 8678 L	450	73	1	72,45
E 601 8677 L	600	89	1	113,45
E 601 8676 L	900	141	1	248,45
E 601 8675 L	1200	168	1	413,45

Rohrzange

Ausführung: Gerade • Robuste Gusseisenkonstruktion • Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke • Klemmfreie Reguliermutter • Auswechselbare, wärmebehandelte Backen

RIDGID

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 8636 L	350	60	1	**47,77**
E 601 8635 L	450	76	1	**68,08**
E 601 8634 L	600	89	1	**104,90**
E 601 8633 L	900	141	1	**227,90**
E 601 8632 L	1200	168	1	**351,40**





Armaturenschlüssel

Ausführung: Ganzstahlgeschmiedet • Brüniert • Glatte Backen zum Schutz von Armaturen und empfindlichen bzw. polierten Oberflächen

ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spanntiefe mm	Spannweite mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 490
1	E 601 8696 L	260	45	75	Rasterverstellung	1	**58,95**
2	E 601 8695 L	275	45	65	Rollenverstellung	1	**58,95**

Syphonzange "Sanigrip PL"

Ausführung: Chrom-Vanadium-Spezialstahl • Ganzstahlgeschmiedet • Verchromt • Im Gelenk 4-fach verstellbar • Mit gezahnten Greifbacken • Kunststoffbacken zur Schonung der Armaturen

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 493
E 601 8689 L	250	14 - 62	1	**45,45**






Siphon- und Connectorenzange

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Elektrostahl**, geschmiedet, ölgehärtet • Mit **25fach** verstellbarem durchgestecktem Gelenk und Feineinstellung • **E 462 102/462 100** Greifbacken gezahnt • **E 462 106/E 601 8642** mit auswechselbaren Kunststoffbacken • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Anwendung: Zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und Überwurfmuttern bis Ø 25-80 mm





KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 462 102 L	250	25-80	1	**25,20**
2	E 462 100 L	250	25-80	1	**31,30**
3	E 462 106 L	250	10-75	1	**43,40**
4	E 601 8642 L	250	10-75	1	**37,30**

Wasserpumpenzange

Ausführung: Nach **DIN/ISO 8976** • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** im Gesenk geschmiedet, hochwertig vergütet • Mit **durchgestecktem Gelenk** • Gelenk poliert • **Backen gezahnt** • Begrenzungsanschlag gegen Handverletzungen • **7fach verstellbar**



FACTOR

Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 81
E 454 800 L	175	1"	26	150	1	**13,10**
E 454 801 L	240	1 5/16"	33	310	1	**14,95**
E 454 802 L	300	1 3/4"	45	485	1	**21,75**



1



2

Wasserpumpenzange

Ausführung: DIN/ISO 8976 • **Chrom-Vanadin-Elektrostahl** • In Öl gehärtet • Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in 5 verschiedenen Positionen • Kein Durchrutschen des Gelenks • Mit Klemmschutz • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen • **E 601 3383** Kopf fein geschliffen • Griffe mit Kunststoff überzogen • **E 601 3387** Kopf verchromt • Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Rohr-Ø Zoll	Schlüsselweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 601 3383 L	250	1 5/16"	36	1	**15,40**
2	E 601 3387 L	250	1 5/16"	36	1	**26,20**

Gurtrohr- und Armaturenzange

Ausführung: Aus **Aluminium-Spezial-Legierung** mit auswechselbarem Nylongurt

Anwendung: Zum schonenden Arbeiten an verchromten Armaturen





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	Spannweite max. Zoll	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 462 071 L	300	89	3"	280	1	**58,95**
E 462 072 L	300	220	8"	290	1	**69,95**

Gurtrohrzange

Ausführung: Zum Halten polierter Rohre • Sicherer Halt durch stabilen Gurt aus **Nylongewebe** • Auswechselbar • Vermeidet Beschädigungen von polierten Oberflächen



RIDGID

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	Spannweite max. Zoll	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 8666 L	300	50	2"	800	1	**58,91**
E 601 8665 L	450	125	5"	900	1	**117,20**

Kettenrohrzange "HEAVY DUTY"

Ausführung: Sehr robuste Ausführung • Backen und Griff geschmiedet • **Backen auswechselbar** • Doppelseitige Verzahnung • **Rechts-/Linkslauf**



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite max. mm	Spannweite max. Zoll	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 493
E 602 0881 L	690	73	2 1/2"	3500	1	**206,95**
E 602 0880 L	940	114	4"	6700	1	**267,95**
E 602 0879 L	1120	168	6"	12600	1	**382,95**
E 602 0930 L	1280	220	8"	17200	1	**465,95**

Filterbandschlüssel

Ausführung: Band aus kräftigem, extra breitem (25 mm) und **rutschfestem Gewebematerial**

Anwendung: Für Ölfilter und sonstige runde Verschraubungen



GEDORE

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Ø-max. mm	Ø-max. Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 19
1	E 452 195 L	220	140	5 1/2"	1	29,00
	E 602 0804 L	Ersatzband, Länge 480 mm			1	13,40
2	E 452 196 L	285	200	8"	1	53,50
	E 602 0803 L	Ersatzband, Länge 900 mm			1	19,80



Bandgreifer

Anwendung: Für Ölfilter und empfindliche Schrauben für Ø bis 140 mm

Ausführung: Band aus kräftigem, extra breitem und rutschfestem Gummigewebeband

STAHLWILLE

Art.-Nr.	Länge mm	Ø-max. mm	Ø-max. Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 545
E 452 200 L	450	140	5 1/2"	1	27,00
E 452 201 L	Ersatzband 600 mm			1	11,10

Rohrsteckschlüssel, lang

Ausführung: CV-Stahl • Verzinkt • **Lange Ausführung** mit beweglichen, unverlierbaren Quergriff

Anwendung: Auch optimal geeignet für die Montage von Standhähnen



PROMAT

Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8660 L	10	400	1	7,10
E 600 8658 L	11	400	1	7,10
E 600 8656 L	12	400	1	7,40
E 600 8654 L	13	400	1	7,70

Stufenschlüssel "UNI"

Ausführung: CV-Stahl • Gehärtet • Vernickelt • Antriebsvierkant 12,7 mm (1/2") • Mit Nocken-Innen-Sechskant und Zwölfkant-Mitnahme und andere Zwischengrößen • Kein Verkanten in Nippeln und Verschraubungen

Anwendung: Für den Ein- und Ausbau von Heizkörperventilnippel, Rücklaufverschraubungen und kurzen Hahnverlängerungen




ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 490
	E 602 0867 L	Universal-Stufenschlüssel	3/8"-1"	1	22,95
1	E 601 8687 L	Satz 2tlg. (Stufenschlüssel + Knarre)	3/8"-1"	1	33,95

Sanitär-Kreuzschlüssel

Ausführung: Mit 14 Funktionen • Verchromt • Einstecktiefe bis 100 mm • **Doppelnutmitnahme**

Anwendung: Für Hahnverlängerungen 9,5 mm (3/8"), 12,7 mm (1/2"), **19,1 mm** (3/4") und 25,4 mm (1"), für Stockschrauben M 6 - M 8 - M 10 - M 12 sowie für Rohrstopfen 9,5 mm (3/8") und 12,7 mm (1/2") • Sechskantmitnahme SW 17 - SW 22




GEDORE

Art.-Nr.	Abmessung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8612 L	220 x 220	14-Funktionen	1	71,50

Sanitär-Kreuzschlüssel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Spezialstahl

Anwendung: E 601 8694 zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" bis 100 mm, Stockschrauben Innengewinde M 8 - M 10 - M 12 für Waschtischbefestigungen und Außensechskant 10 - 12 - 17 - 22 mm • **E 601 8693** Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen, Hahnverlängerungen und Rücklaufverschraubungen 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1", Stockschrauben Innengewinde M 8 - M 10 - M 12 für Waschtischbefestigungen und Außensechskant 10 - 12 - 17 - 22 mm



ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 491
1	E 601 8693 L	220 x 220	Multifunktionen	1	34,45
2	E 601 8694 L	220 x 220	10-Fach-Funktion	1	45,95



Express-Schlüssel

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, gesenkgeschmiedet • Mittelstück mit Innengewinde für **Stockschrauben** und integriertem Kugelsitz zum leichten Lösen der Schrauben

Anwendung: Zur schnellen Montage von Waschtischbefestigungen und Eckventilen; ideal für schwer zugängliche Verschraubungen

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Stockschrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 401 071 L	17 x 19	M 10	220	1	21,95

Montageschlüssel

Ausführung: Spezialschlüssel für Sanitär-Wanddübel-Befestigungen (Stockschrauben) • **Chrom-Vanadium-Stahl** • Vernickelt



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Schlüsselweite mm	Stockschrauben	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8614 L	17 x 19	M 10	220	1	29,90



Standhahn-Mutterschlüssel

Ausführung: Mit schwenkbarer Klaue für Links-/Rechtsgang bis SW 36 • Stahlgeschmiedeter Körper und Klaue • Knauf aus Drehstahl • Pulverbeschichtet

PROMAT

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9418 L	10-32	3/8"-1 1/4"	235	1	25,90

Standhahn-Mutterschlüssel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Spezialstahl • Gesenkgeschmiedet • Sehr robust • Schwenkbarer Quergriff • Ermöglicht optimale Kraftübertragung • Schwenkbare Klaue für Rechts-/Linksgang





ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8691 L	10-32	3/8"-1 1/4"	235	1	39,95

Standhahn-Mutterschlüssel

Ausführung: Mit 13 mm Sechskantantrieb und zusätzlichen Einsätzen für 9, 10, 11 und 14 mm • Schwenkbare Klaue für Rechts-/Linksgang

Anwendung: Für Einhebelmischbatterien und Standhähne mit zentraler Verschraubung



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Art.-Nr.	Spannbereich mm	Spannbereich Zoll	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8701 L	0-32	-	265	1	41,70



E 111 5723 E 462 240



Ventil-Einschraubwerkzeug "RO-QUICK"

Ausführung: Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel für Exzenter- und Standardventile • Von unten und oben einsetzbar mit **2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken** • Halter mit Quergriff • Keine Beschädigung verchromter Teile

Anwendung: Zum problemlosen und schnellen Arbeiten bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen

ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 462 240 L	RO-Quick Schlüssel	120	1	62,95
E 111 5723 L	Adapter, Länge 75 mm		1	29,45

Ventil-Schlüssel "venti-quick®"

Ausführung: Ablaufventilhalter und **Eindrehschlüssel** • Von oben und unten einsetzbar

Anwendung: Für Exzenter- und Standardventile 1 1/4"



GEDORE

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 462 245 L	120	1	75,50

Eckventil-Steckschlüssel

Ausführung: **CV-Stahl** • Kantenbruch in der Mitnahmeöffnung • Gehärtet • Verzinkt

Anwendung: Zur oberflächenschonenden Montage von allen gebräuchlichen Eckventilen






GEDORE

Art.-Nr.	Länge m	Innen-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 19
E 601 8613 L	82	27	1	32,70

Wasserhahn-Fräserapparat-Satz

Ausführung: Zylindrisch abgestufte Gewindeaufnahme, passend für alle gängigen Armaturen • Einstellbarer Fräsdruck ermöglicht präzises Arbeiten über Feder und Regulierschraube • Grundgerät mit Fräser 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" und je 3 Dichtungen in **Stahlblechkassette**

Anwendung: Einfache und schnelle Anwendung durch exaktes Nachfräsen des Ventilsitzes bei undichten Wasserhähnen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Material	Arbeitsbereich	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8610 L	Messing	3/8"-1"	1	115,45



Profi-Maler-/Installateur-Abdeckvlies

Ausführung: Hochwertiges Schutzvlies mit absolut dichter, **rutschhemmender** und **wasserundurchlässiger** Folie an der Unterseite • Oberseite stark saugfähig • Problemlos auslegbar und mehrfach zu verwenden

Anwendung: Bietet Schutz vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke und anderen Flüssigkeiten sowie Unfällen • Auch im Treppenhaus zu verwenden




Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 401 099	50	100	1	52,50



Treppenvlies

Ausführung: Hochwertiges, saugfähiges Treppen-Abdeckvlies mit **rutschhemmender**, **wasserdichter** Folienbeschichtung und zwei **integrierten Klebenstreifen** zum sicheren Fixieren • Individuell zuschneid- und einsetzbar

Anwendung: Zur Abdeckung von Treppen, Heizkörper, Türrahmen usw.







Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 462 562	25	33	1	43,90

Packdecke

Ausführung: Univesell für alle möglichen Arbeiten einsetzbar • Robustes Material (330 g/m²) mit umseitiger **Säumung** • Farbe grau

Anwendung: Zum Abdecken von Böden etc.



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 461 879	1500	2000	1	7,35



Universal-Saugkissen

Ausführung: Universelles Saugkissen zum **Aufsaugen von Flüssigkeiten** wie Wasser werden im Kissen gebunden und können nach Gebrauch ohne Verlust entsorgt werden • **Absorbiert bis 25 l** • Entsorgung über den Hausmüll

Anwendung: Für den Einsatz bei Sanitärreparaturen, Entleeren von Heizkörpern, Waschmaschinen oder -trocknern etc.




Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 405 172	1	29,80

Gewebe-Klebeband

Ausführung: **Profi-Qualität** aus PE-laminiertem Gewebe • Gute Hafteigenschaften und **hohe Anfangs-Klebekraft** • Sicheres Abkleben, gute Abreißeigenschaften und **wasserfest**

Anwendung: Zum Abdecken im Bau- und Malergewerbe, Abdichten und Versiegeln in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie zum Befestigen, Sichern und Reparieren einsetzbar



Befesta

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 503
E 490 159 L	48	50	silbergrau	1	7,10







Spengler-Werkzeug-Sortiment

Ausführung: Profi-Werkzeug-Sortiment für den Spengler im robustem **Kunststoff-Edelstahlkoffer** • Zusammensetzung mit praxisgerechten Qualitätswerkzeugen



Inhalt:
Figuren- und Durchlaufschere-Satz, hebelübersetzt (R + L), 2tlg.
Lochblechscheren-Satz (R + L), 2tlg.
Idealscheren-Satz (R + L), 2tlg.
Pelikan-Scheren-Satz (R + L), 2tlg.
Klempner-Flachzange, gerade, 240 mm
Klempner-Rundzange, gerade, 240 mm
Mini-Falzzange, gerade, 180 mm
Mini-Falzzange, 45° gebogen, 180 mm
Falzzange, gerade, 280 mm
Falzzange, 45° gebogen, 280 mm
Falzzange, 90° gebogen, 280 mm
Wulstenbeißzange, 250 mm
Rohreinziehzange, 240 mm
Anreißschablone
Klempner-Hammer, 600 g


Lochblech-Schere (R/L)


Klempnerzange, gerade


Idealblech-Schere (R/L)


Mini-Falzzange, gerade


Falzzange, 90° gebogen


Wulstenbeißzange


Pelikanblech-Schere (R/L)


Mini-Falzzange, 45° gebogen


Rohreinziehzange


Falzzange, gerade


Falzzange, 45° gebogen


Klempnerhammer


Anreißschablone

Art.-Nr.	Inhalt	Außenmaße (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 492 914	19tlg.	657 x 286 x 219	1	**478,00**



Falzzangen-Satz

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** geschmiedet und pulverbeschichtet • **Lange Ausführung**
Inhalt:
Falzzange, gerade 60 mm
Falzzange, 45° gebogen
Falzzange, 90° gebogen

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 4
E 403 752	3tlg.	1	**98,00**

Klempner-Flachzange

Ausführung: Griffe PVC überzogen • Mit aufgelegtem Gewebe • Backen mit Riffelung



Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Form	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 463 480**	240	gerade	Chrom-Vanadium-Stahl	1	**33,10**
2	**E 463 481**	240	gerade	Edelstahl	1	**112,00**



Klempner-Rundzange

Ausführung: Griffe PVC überzogen • Mit aufgelegtem Gewerbe • Backen mit Riffelung

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Form	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 463 500**	240	gerade	Chrom-Vanadium-Stahl	1	**34,60**
2	**E 463 501**	240	gerade	Edelstahl	1	**119,00**

Klempner-Falzzangen "Mini", Edelstahl

Ausführung: Aus **Edelstahl** • Mit aufgelegtem Gewerbe • **Griffe PVC überzogen**




Abb.	Art.-Nr.	Maulbreite mm	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 463 565**	22	45° gebogen	180	1	**97,00**
2	**E 463 557**	60	gerade	280	1	**142,00**
3	**E 463 555**	60	45° gebogen	280	1	**144,00**
4	**E 463 556**	60	90° gebogen	260	1	**155,00**

Klempner-Falzzange

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**, geschmiedet und blau pulverbeschichtet • Mit aufgelegtem Gewerbe

Anwendung: Für Blechfalzarbeiten



Abb.	Art.-Nr.	Maulbreite mm	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 463 560 L**	60	gerade	280	1	**31,90**
	E 463 559	80	gerade	300	1	**77,00**
2	**E 463 561 L**	60	45° gekröpft	280	1	**34,60**
3	**E 463 562**	60	90° gekröpft	260	1	**41,00**

Quetsch-Falzzange

Ausführung: Aus **Qualitätstahl**, geschmiedet • Backen und Maul vergütet • Griffe kunststoffbeschichtet

Anwendung: Einsetzbar bei hohen Falzen und Eckfalzen



Art.-Nr.	Maulbreite mm	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 558	80	gerade	320	1	131,00

Schaleisen

Ausführung: Im Gesenk geschmiedet • **E 463 871** aus **Edelstahl**



Abb.	Art.-Nr.	Schaufelbreite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 463 870	140	2500	1	119,00
2	E 463 871	140	2500	1	200,00

Quetschfalzeisen

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl,** gesenkgeschmiedet



Art.-Nr.	Schlitztiefe mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 900	140	800	1	82,50

Eckschaleisen

Ausführung: Gesenkgeschmiedet



Art.-Nr.	Schaufelbreite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 860	110/80	1550	1	198,00

Falzhammer

Ausführung: Schlagkopf **gesenkgeschmiedet** • Arbeitsflächen fein poliert • Mit **Eschenstiel**



Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 880	417	300	1	26,10

Spengler-/Klempnerhammer

Ausführung: Aus verschleißfestem Kunststoff **"POLYDUR" • Splitterfrei** • Mit geschweiftem, ovalen und lackiertem **Eschenstiel**



Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 881	587	293	1	22,80

Holzhammer

Ausführung: Aus Weißbuchenholz mit aufgepresstem **Metallmantel** • Bahnen leicht ballig • Ovaler Stiel aus **Eschenholz**




Art.-Nr.	Größe	Kopf-Ø mm	Kopflänge mm	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 530	1	50	100	280	250	1	14,70
E 455 531	2	60	120	300	350	1	17,10
E 455 532	3	70	140	320	500	1	20,10
E 455 533	4	80	160	350	750	1	26,60

Rohr-Einziehzange

Ausführung: Leicht, handlich und **selbstöffnend • Griffe PVC beschichtet**

Anwendung: Zum Verbinden von Blechrohren bis max. 1,0 mm z. B. Ablauf-, Lüftungs-, Absaug-, Rauch- und Abzugsrohren



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 550	240	690	1	38,90

Hand-Schneidgerät-Set "HSG"

Ausführung: Handlicher, leichter **Aluminium-Gusskörper** mit Schneidrädern aus gehärtetem Stahl für lange Standzeit • Mit 1000 mm Führungsschiene - montierbar am Arbeitstisch oder Palette • Lieferung mit Führungsschiene und Handschuhe

Anwendung: Zum sauberen Schneiden von Stahlblechen bis 0,7 mm, Alu-, Kupfer- und Zinkblechen bis 0,8 mm, Edelstahlblechen bis 0,5 mm und Blei bis 1,5 mm








Art.-Nr.	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 58
E 453 659	1,2	1	**307,00**

Traufenkanter

Ausführung: Ermöglicht **Kantungen von über 90°** • Einfalzen ohne Hammer • Verschiedene Möglichkeiten der Traufenausbildung bei geraden Blechen möglich

Anwendung: Zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe z. B. Dachgauben, Abtreppungen etc.





Traufenkanter ansetzen



Traufenkanter kanten



Kantungen bei hoher Wulst oder innenliegender Rinne durch Unterlegscheibe über 90° möglich



Abb.	Art.-Nr.	Arbeitsbreite mm	Abmessung mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 58
1	**E 463 719**	250	250 x 40	1,7	1	**141,00**
2	**E 463 725**	250	250 x 40	1,8	1	**208,00**

Traufenschließer

Ausführung: Professionelles Werkzeug zum **leichten Einfalzen von Blechen** • Offene, versplintete Drehachse verhindert Rostansatz • **Sauberes Verschließen von Traufblechen** auch unmittelbar unter der Stehfalz

Anwendung: Zum Schließen von vorgefalzten Traufenkanten

Traufenschließer angesetzt



Schliessen der Traufkante








Abb.	Art.-Nr.	Arbeitsbreite mm	Abmessung mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 58
1	**E 463 720**	220	400 x 60	2,0	1	**139,00**
2	**E 463 726**	220	400 x 60	2,0	1	**201,00**



Blechlochzange

Ausführung: Mit 4 **auswechselbaren Einsätzen 3,3 – 4,1 – 4,9 – 6,2 mm** und **verstellbarem Tiefenanschlag** bis 43 mm • Leichtgängige Einhandbedienung • **2-Komponenten-Handgriffe**




Stanzleistung mm	Ø 3,3	Ø 4,1	Ø 4,9	Ø 6,2
Eisenblech	1,5	1,5	1,2	0,8
Rostfrei V2A	1,2	1,0	0,8	0,5
NE-Metall	3,0	3,0	2,0	1,5

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 408 669	250	1	152,00

Rinnenträger-Abbiegezange

Ausführung: Offene Form • Kopf aus **Temperguss**, verzinkt und blau chromatisiert • **Extrem rostbeständig** mit stabilen Rohrgriffen und Einstellschraube mit Flügelmutter • Abgleitrolle schützt die kunststoffbeschichteten Rinneisen

Anwendung: Für Rinneneisen bis 40 x 6 mm





Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 545	500	3150	1	105,00

Anreißschablone

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl** • Mit **genauer Maßeinteilung** von **50-100 mm** um 5 mm steigend

Anwendung: Einfache, schnelle und präzise Handhabung • Schablone kann auch zum Entgraten eingesetzt werden





Art.-Nr.	Maßeinteilung mm	Blattstärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 463 910	5-100	1	60	1	11,80

Klempnerwinkel

Ausführung: Kempnerwinkel, **verzinkt** • Mit flach angefertigtem Anschlag - dadurch präzises Anlegen sämtlicher Bleche • Kein Abrutschen

Anwendung: Für Fein- und Grobbleche



Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Schenkelbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 433 695	350 x 180	30	1	29,50
E 433 696	600 x 330	32	1	46,00
E 433 697	1050 x 500	33	1	62,00



Akku-Rinnenträger-Einlassfräse "Biber"

Ausführung: Messerkopf mit **HSS-Wendemesser** • Fräst in Sekunden **Nuten** für **Dachrinnenträger** • Schafft in Sekundenschnelle 6 oder 8 mm Tiefe und 34 mm Breite Aussparung für Rinnenträger • Mit **Späneführung** für gerichtetes Ausblasen der Späne • Akku-Kapazität für ca. 350 Fräsungen

Lieferumfang: Mit 2 Li-Ionen-Akku-Packs 28 V (3,0 AH) und Ladegerät im Koffer

Art.-Nr.	Frästiefe/-breite mm	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 58
E 909 381	6/8 x 34	28	3,0	3,1	1	1.164,00

Rinnenträger-Einlassfräse F 1109

Ausführung: Praktische Fräse zum schnellen Fräsen von Nuten für Dachrinnenträger; erspart mühsames Ausstemmen • Aussparungen 6 oder 8 mm tief und 40 mm breit • **Wendemesser wendbar** und **4x einsetzbar** • Kontrollierte Späneführung für sicheres Arbeiten

Lieferumfang: Satz HSS-Wendemesser (4 Stück), TORX®-Schraubendreher, Einmaulschlüssel in **L-BOXX®**



HM-Wendemesser



HSS-Wendemesser



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 148
E 909 268	Frästiefe/-breite	6-8/40	mm	769,00
	Leistungsaufnahme	710	Watt	
	Drehzahl	10.000	min^{-1}	
	Gewicht	3,9	kg	
E 146 4996	4tlg. HM-Wendemesser-Satz 21 x 21 mm, (Pg. 150)	1		131,00
E 909 269	4tlg. HSS-Wendemesser-Satz 21 x 21 mm, (Pg. 150)	1		89,00




Betreten
der Baustelle
verboten!
Eltern haften für ihre Kinder!









Gasheizer "PG"

Ausführung: Perfekt in Technik • Kompakt in der Bauweise • Stark in der Leistung • Mobiler Gasheizer für den flexiblen, universellen Einsatz • Schnelle Wärme zum vernünftigen Preis • Anschlussfertig mit Gasdruckregler • **Schutzklasse IP 44** • Gasschlauch und Schlauchbruchsicherung • Absicherung 10 A bauseits • Gasart: Flüssiggas Kat I 3 B/P • Saisonartikel

Anwendung: Für Außenarbeiten, in gut belüfteten Werkstätten, auf Baustellen, in Gärtnereien oder in der Landwirtschaft

REMKO

Art.-Nr.	Luftleistung m³/h	Gasverbrauch max. kg/h	Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 627
E 403 060 L	250	1,5	185 x 400 x 320	7	1	258,00
E 403 061 L	800	0,78-1,95	260 x 450 x 410	12	1	416,00

Elektroheizer "TX 2500"

Ausführung: Mit eingebautem Raumthermostat • Schnelle, saubere Wärme aus der Steckdose • Robust, sicher und zuverlässig • Keine Leistungsverluste • Der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt • Schnelle, saubere Wärme wird erzeugt • Durch das geringe Gewicht ist das Gerät flexibel einsetzbar und kann leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden • Saisonartikel

Anwendung: Universell in allen Räumen einsetzbar • Ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen • In allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen



REMKO

Art.-Nr.	Nennwärmeleistung kW	Luftleistung m³/h	Elektroanschluss V/Hz	Nennstrom A	Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 627
E 403 065 L	2,2	250	230/50	max. 9,5	200 x 300 x 315	6	1	196,00



IP44

Elektroheizer

Ausführung: Pulverbeschichtetes **Stahlblech-Gehäuse** mit isoliertem Tragegriff • Stufenloser Thermostat und kräftiger Ventilator für gleichbleibende Temperatur • Heizelemente gekapselt und rostfrei • Überlastschutz durch Thermoschalter verhindert Überlastung • 2 bzw. 3 Stufenschalter für verschiedene Heizstufen • Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten • Saisonartikel

Anwendung: Für die Beheizung von Lager- und Werkhallen, Bootsschuppen, Garagen, Baucontainern etc.

Art.-Nr.	Modell	Nennwärmeleistung kW	Luftleistung m³/h	Nennstrom A	Elektroanschluss V/Hz	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 601 8098 L	IFH01-20H	1,0/2,0	250	8,7	230/50	200 x 210 x 280	1	59,00
E 601 8097 L	IFH01-33H	1,5/3,0	476	14,3	220-240/50-60	250 x 250 x 390	1	82,50
E 601 8095 L	IFH03-150	5,0/10,0/15,0	1300	32	380-400/50-60	430 x 370 x 555	1	262,00
E 601 6219 L	Anschlussleitung 16 A, Kabellänge 10 m						1	56,50
E 601 6220 L	Anschlussleitung 16 A, Kabellänge 25 m						1	114,00

Heizstrahler

Ausführung: Infrarot-Aufsatz-Heizstrahler für 5 kg und 10 kg Standard-Gasflaschen • **Stufenlos regelbar** • Mit Zündsicherung • Lieferung mit Anschlussschlauch, Gasdruckregler und Aufsatzhalterung (ohne Gasflasche)



Art.-Nr.	Nenndruck bar	Leistung kW	Verbrauch kg/h	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0734 L	50	2-4,3	0,328	200	65,00

Anwärmbrenner

Ausführung: Mit **piezoelektronischer Zündung** • Mit deutschen Propangasflaschen 5, 11, 33 kg zu betreiben • Inkl. Brennerstütze • Hochleistungsbrenner mit Flammen-Stabilisator, verchromt und randverstärkt • Sicherheitshandgriff mit integriertem Sparventil zur **automatischen Flammenkleinstellung** • Im Handgriff ist ein Absperr- und Regulierungsventil untergebracht • Konstantregler erforderlich

Anwendung: Zum Kleben von Bitumenbahnen, großflächigem Unkraut-Abflammen, Auftauen, Isolieren, Schrumpfen, Trocknen und Anwärmen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Brennerkopf-Ø	Gasverbrauch bei 4,0 bar	Länge	Schlauchlänge	Leistung	VE	EUR/Stück Pg. 491
	mm	kg/h	mm	m	kW		
E 601 8196 L	63	1,34	600	5	85,7	1	107,45

Frostschutzkonvektor



Ausführung: Thermostat geregelt mit Tropfwasserschutz • **Frostschutzstellung** - Schutz vor Frost • **Überhitzungsschutz** • Vorderteil Edelstahl, Seitenteil grauer Kunststoff • Saisonartikel

Anwendung: Frostwächter in ungeheizten Räumen verhindern das Einfrieren von Wasserrohren, Frostschäden an Wänden und helfen beim Überwintern von Pflanzen im Haus oder Wintergarten • Unter 5° C heizen sie automatisch an und halten das eingestellte Temperaturniveau konstant

Art.-Nr.	Nennleistung	Abmessung (B x T x H)	VE	EUR/Stück Pg. 4
	W	mm		
E 601 8100 L	500	250 x 75 x 240	1	47,00

Luftentfeuchter ALE

Ausführung: Hygrostatgesteuert • Kühlmittel • Digitales Bedienfeld mit **integriertem Betriebsstundenzähler** und ständig aktualisierter Luftfeuchtigkeitsanzeige • Transportrollen • Schlauchanschluss • Luftfilter auswaschbar und wiederverwendbar • Mit Heißgasabtauung • Einstellbar: Dauerbetrieb / Luftfeuchtigkeit in %

Anwendung: Einfach, zuverlässig sowie umweltfreundlich trocknen und entfeuchten



ATIKA

Art.-Nr.	Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	Einsatztemperaturbereich	Modell	VE	EUR/Stück Pg. 653
	l	m³/h	V/Hz	kW	°C			
E 601 8094 L	50	350	230/50	0,9	5-32	ALE 500	1	557,00
E 601 8093 L	60	680	230/50	1,0	5-32	ALE 600	1	797,00
E 601 8092 L	80	680	230/50	1,2	5-32	ALE 800	1	895,00

Klimageräte

Ausführung: Funktionsfertiges, mobiles Raumklimagerät in kompakter Ausführung zur Bereichskühlung • **Luftkühler** aus **Kältekupferrohr** mit **Aluminiumlamellen** • **Geräuscharmer Umluftventilator**, **dreistufig regelbar** • Serienmäßiger Abluftschlauch als nicht querschnittreduzierbares Wellrohr (Ø 140 mm), aus thermisch beständigen Weichkunststoff • Wahl der Betriebsart Kühlen, Lüften, Entfeuchten oder Timerbetrieb • Einstellung der Temperatur, Drehzahlstufe des Umluftventilators über handliche Infrarot-Fernbedienung oder Bedienungstableau • Lieferung serienmäßig mit **Infrarot-Fernbedienung**, Abluftschlauch und Fensterdüse



REMKO

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 10
E 136 3356 L	Ausführung	MKT 251		457,00
	Kühlleistung	2600	W	
	Luftleistung	320	m³/h	
	Elektroanschluss	230/50	V/Ph/Hz	
	Einsatzbereich (Raumvolumen)	80	m³	
	Leistung	990	Watt	
	Gewicht	33	kg	

Klimageräte

Ausführung: Zur gezielten Kühlung von Arbeits- und Wohnbereichen • Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesem kleinen, flexiblen Raumklimagerät in einem kompakten Gehäuse untergebracht • Die angesaugte Luft wird gefiltert, gekühlt und entfeuchtet dem Raum wieder zugeführt • Durch einen flexiblen Abluftschlauch wird die Wärme und Feuchtigkeit nach Außen geleitet

Anwendung: Für Räume bis ca. 100 m³



REMKO

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 10
E 840 412 L	Ausführung	RKL 300		620,00
	Kühlleistung	3200	W	
	Luftleistung	450	m³/h	
	Elektroanschluss	230/50	V/Ph/Hz	
	Einsatzbereich (Raumvolumen)	90	m³	
	Leistung	1130	Watt	
	Gewicht	35	kg	
E 840 413 L	Ausführung	RKL 360		665,00
	Kühlleistung	3600	W	
	Einsatzbereich (Raumvolumen)	100	m³	
	Leistung	1330	Watt	



1



2

Baustellen-Warnleuchte

Ausführung: Nitra bzw. **MonoLight-LED** • Zweiseitig • Nach EN 12352 • Linsendurchmesser 180 mm • Leuchtenkopf drehbar • Blink-/Dauerlicht • Dämmerungsautomatik • Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung

nissen

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
Nitra LED				
1	E 450 227 L	Gelbe Optik	1	18,40
	E 601 8348 L	Rote Optik	1	18,40
MonoLight LED				
2	E 405 227 L	Gelbe Optik	1	15,40
	E 405 228 L	Rote Optik	1	15,40
	E 405 229 L	Blockbatterie Zink/Kohle 6 V (7 Ah)	1	2,44
	E 601 8347 L	Universalschlüssel	1	2,38

Schlussfahne

Ausführung: Rote Flagge aus flatterfester **PE-Folie** • 30 x 30 cm • Mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel und Aufhängeösen • Unbedruckt



Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8002 L	300 x 300	1	3,36

Warnfahne

Ausführung: Stoff aus **Polyester** • Gemäß RSA • Roter Streifen nach Tabelle 2 in **DIN/EN 471** • Weiße Streifen nach Tabelle 1 in DIN 6171 Teil 1 • Mit Holzstiel 22 x 1050 mm



Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8343 L	750 x 750	1	17,40

Absperrband

Ausführung: Extrem reißfestes Absperrband • **Umweltfreundlich** • Rolle 500 m im **Spezial-Rollkarton**

Anwendung: Zur Absicherung im Straßenbau, Lagertechnik, Tiefbau etc.



Art.-Nr.	Ausführung	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 405 194 L	Rot/Weiß	500	1	10,50
E 601 8346 L	Gelb/Schwarz	500	1	17,70

Schilderklemme

Ausführung: Für Rundrohr 42 mm und Vierkantrohr 40 x 40 mm • Kunststoff rot



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8344 L	Kunststoff	1	2,97



1



2

Absperrkette

Ausführung: Mit geraden langen Gliedern • **Kältebeständig** • Überfahrsicher und nicht stromleitend • 100% UV-beständig • VE = 1 Bund

Abb.	Art.-Nr.	Länge m	Farbe	Ketten-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 9399 L	25	gelb/schwarz	6	250	19,60
2	E 601 9398 L	30	rot/weiß	6	250	21,00

Leitkegel, tagesleuchtend

Ausführung: Stabile Ausführung aus starkem **PVC** • Gute Standfestigkeit und **stapelbar**

Anwendung: Zur Absperrung von Baustellen und Straßenabsperrungen



Art.-Nr.	Ausführung	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 405 180 L	1 Streifen	320	1	8,40
E 405 181 L	2 Streifen	500	1	11,00
E 601 8345 L	2 Streifen	750	1	26,90

Leitkegel, vollreflektierend

Ausführung: Stabile Ausführung aus starkem **PVC** • Gute Standfestigkeit und **stapelbar** • Nach **STVO** und **RSA**

Anwendung: Zur Absperrung von Baustellen und Straßenabsperrungen



Art.-Nr.	Ausführung	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 405 203 L	2 Streifen	500	1	26,30
E 405 207 L	2 Streifen	750	1	49,70

Laterneneisen

Ausführung: Aus **Rundstahl Ø 14 mm** • Mit großem UV-Bügel und angeschmiedeter Spitze • Rot lackiert • Mit einer offnen und geschlossenen Seite



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 405 230 L	1250	10	3,28







Multi-Linienlaser "LA 180 L"

Ausführung: **Selbstnivellierender Multi-Linienlaser** mit 3 vertikalen und 1 horizontalen Linie und Lotpunkt • **Gepulste Laserlinien** für präzises Arbeiten über große Distanzen mit Receiver • **AutoAlignment**-Funktion: auf Knopfdruck gleichzeitig Achsen einfluchten und rechtwinklige Räume anlegen - der Receiver REC 410 RF steuert den Laser über Funk • **Manuelle Feineinstellung** per Drehknopf möglich • **Funktionale Gehäuseform** erlaubt die Positionierung des Lasers in Ecken, Räumen oder auf der Betonplatte • Gehäuse mit stoßabsorbierendem **Softgrip-Mantel** • Lieferung mit Receiver REC 410 Line RF mit Halterung, Laser-Sichtbrille, 2 x Zieltafel und Batterien im **Hartschalenkoffer**

Anwendung: Für alle Nivellierarbeiten im Innen- und Außenbereich wie Hoch-, Tief- und Landschaftsbau, Trockenbau, Metallbau etc.



Akku-Einheit (Optionales Zubehör)





STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 77
E 437 690	± 0,07	635	20	20	1	**1.649,00**
E 437 694	Akku-Einheit AE-LA 180 L zu Multilienlaser LA 180 L				1	**138,00**



Rotationslaser "GRL 300 HV Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierende Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Nivellierfehler werden durch **automatische Schockwarnung** bei Erschütterungen verhindert • Einfache Handhabung **durch Ein-Knopf-Funktion** und selbsterklärende Anzeige • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Laserradius mit Empfänger bei 150 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau

BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	635	150	ca. 30		
E 142 6741	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien und -fach, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Halterung, Universalhalterung WM 4, Laser-Zieltafel u. -Schutzbrille im Transportkoffer				1	**689,00**
E 142 6749	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien und -fach, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1, Halterung, Universalhalterung WM 4, Laser-Zieltafel u. -Schutzbrille im Transportkoffer sowie Baustativ BT 300 HD u. Messlatte GR 240				1	**859,00**



Rotationslaser "GRL 300 HVG Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierender Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Besonders deutliche Sichtbarkeit des **grünen Laserstahls** • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Nivellierfehler werden durch **automatische Schockwarnung** bei Erschütterungen verhindert • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Einfache Handhabung durch **Ein-Knopf-Funktion** und selbsterklärende Anzeige • Laserradius mit Empfänger bei 150 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau



BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	532	150	ca. 20		
E 142 6742	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien u. -fach, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung WM 4 im Transportkoffer				1	**639,00**
E 154 7355	Lieferung mit NiMH-Akku, Batterien u. -gehäuse, Ladegerät m. Adapter, Fernbedienung RC 1, Empfänger LR 1 G, Universalhalterung WM 4 im Transportkoffer sowie Baustativ BT 300 HD und Messlatte GR 240				1	**929,00**

Rotationslaser "GRL 500 HV Professional"

Ausführung: **Selbstnivellierende Rotationslaser** für den Innen- und Außeneinsatz • Selbstnivellierbereich bis ± 5° • Intelligenter **Empfänger** und **Fernbedienung** in Einem gibt volle Kontrolle über das Gerät und schützt vor Diebstahl • **90°-Lotstrahl** für exaktes Ausrichten • Laserradius mit Empfänger bei 500 m • Reichweite der Fernbedienung 300 m

Anwendung: Für den Einsatz im Hoch-, Tief- und Landschaftsbau









BOSCH

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Stück Pg. 119
	± 0,1	635	200	ca. 25		
E 437 672	Lieferung mit **Li-Ion-Akku** und Ladegerät, Empfänger LR 50 Prof., Halterung LB 1 (Schale), Schutztasche für Empfänger im Transportkoffer				1	**1.029,00**

Pendel-Rotationslaser "LAPR 150"



Ausführung: **Selbstnivellierendes Rotationslaser-Set** mit Punkt- und Linienmodus • Baustellengerechte Pendel-Technologie für schnelle Nivellierung • Pendel durch Zwangsarretierung beim Transport geschützt • Geschützt nach **IP 54** • Mit einem Handgriff Wechsel von Horizontal- in Vertikalposition - die gesamte Prismeneinheit wird geschwenkt

Anwendung: Für alle Nivellierarbeiten im Innen- und Außenbereich für Trockenbauer, Zimmerer, Elektriker, Metall- und Innenausbauer



STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Nivelliergenauigkeit mm/m	Laser-Wellenlänge nm	Laserradius m	Betriebsdauer Std.	VE	EUR/Set Pg. 77
	± 0,2	635	180*	ca. 80		
E 437 669	Lieferung mit Receiver, Zielplatte mit Maßstab, Laser-Sichtbrille im Tragekoffer				1	**749,00**
E 437 664	Lieferung mit Receiver, Zielplatte mit Maßstab, Laser-Sichtbrille im Tragekoffer plus Bau-Kurbelstativ BST-K-M und Nivellierlatte				1	**822,00**







Bau-Nivellier-Set "GOL 26 G Professional"

Ausführung: Automatischer Bau-Nivellier mit **selbstätiger Horizontierung** und aufrechtem Teilungsbild • **26fache Vergrößerung** • **Zielkollimator** zur Grobausrichtung, Feinausrichtung über großen Fokussierknopf • **Lichtstarkes Objektiv** für ein scharfes Bild • Endlose Goneinstellung über Rutschkupplung bei beidseitiger Bedienung • Stabiles Metallgehäuse mit Staub- und Spritzwasserschutz nach **IP54** • Lieferung im Koffer mit Senklot, Linsenschutz und Einstelldorn sowie **Teleskop-Nivellierlatte** und **Aluminium-Stativ**

Anwendung: Für Vermessungsarbeiten im Bauwesen





BOSCH

Art.-Nr.	Vergößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	VE	EUR/Set Pg. 119
E 401 970	26fach	± 0,05/1	0-400	1	**249,00**



Bau-Nivellier-Gerät "F 24"

Ausführung: Gewicht 1,26 kg • Anschlussgewinde 5/8"/ **1,59 cm**• Kreisteilung 400 gon • Optik: Aufrecht • Objektiv-Ø: 30 mm • Kürzeste Zielweite: 0,6 m • Multiplikationsfaktor 100 • Standardabweichung auf 1 km: Doppelnivellement ± 2,5 mm, Einstellgenauigkeit ± 0,5 Zoll, Kompensationsbereich ± 15

Anwendung: Robust und zuverlässig für den harten Baustelleneinsatz

Nedo®

Art.-Nr.	Vergrößerung	Nivelliergenauigkeit mm/m	Teilung gon	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 5833 L	24fach	±2,5/1000	400	1	130,00

Baustativ "BST-S"

Ausführung: Baustativ mit **Spreizstopp** und **Schnellverschluß** • Lieferung inkl. **Tragegurt**

STABILA So messen echte Profis

Art.-Nr.	Höhe max. m	VE	EUR/Stück Pg. 77
E 437 676	1,60	1	96,00



Kurbel-Baustative "BST-K-M / BST-K-L / BST-K-XL"

Ausführung: Leichte Profi-Stative aus **Aluminium** • **Abnehmbarer Stativkopf** für sicheren, bequemen Aufbau • **Liftsystem** ermöglicht beim Lösen der Säulensperre ein luftgedämpftes Herunterfahren des Lasers • Stativbeine mit Spikes für den Außenbereich, sowie drehbare Hartgummikappen für den Innenbereich • **BST-K-XL** (E 436 678) mit metrischer Skala für Höhen-Feineinstellung • **Schnellspann-Verschlußsystem** • Lieferung inkl. **Tragegurt**

Anwendung: Für Arbeiten mit Lasergeräten im Freien und auf Baustellen



STABILA So messen echte Profis





Abb.	Art.-Nr.	Höhe max. m	VE	EUR/Stück Pg. 77
1	E 179 8802	1,70	1	188,00
2	E 436 690	2,20	1	219,00
3	E 436 678	3,00	1	282,00



Fluchtstab

Ausführung: Rot/weiß • Mit Metallspitze

Anwendung: Für Vermessungs- und Absteckarbeiten

Nedo®

Art.-Nr.	Ausführung	Länge m	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 8294 L	Holz	2	30	1	8,10
E 601 8293 L	Stahlrohr	2	26	1	7,20

Fluchtstab

Ausführung: Stahlrohr steckbar mit zwei Spitzen • Orange/weiß

Anwendung: Für Vermessungs- und Absteckarbeiten







Art.-Nr.	Länge m	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 601 8292 L	2	25	1	17,30

Leichtmessrad EOCNO

Ausführung: Präzisions-Messlaufrad mit **Zählmesswerk** direkt über dem Laufrad • Zentimetergenaue Ablesung mit **geringer Toleranz** von 0,05% - eine Laufradumdrehung entspricht 1 m • **Vor- und Rückzählung** • Mit praktischem, einschwenkbaren **Abstellbügel** und einer klappbaren Führungsstange • Lieferung inkl. **Rucksack**

Anwendung: Zur einfachen und schnellen Ermittlung von langen Strecken







Art.-Nr.	Messbereich m	Messrad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 623
E 437 591 L	9999,99	318,5	1	126,00



Leichtmetall-Wasserwaagen "Factor"

Ausführung: Starkes **Leichtmetall-Rechteck-Hohlprofil**, pulverbeschichtet, mit glatten Seitenflächen • Allseitig elektrostatische **Pulverbeschichtung** in gelb • Schwarze Kunststoffendkappen • Mit je 1 **unzerbrechlichen**, tonnenförmigen und festeingegossenen **Horizontal-** und **Vertikallibelle** aus Block-Acrylglas

Anwendung: Für allgemeine Messungen in **Normallage**

Art.-Nr.	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 83
E 437 420 L	40	1,0/0,057°	1	10,10
E 437 421 L	60	1,0/0,057°	1	12,00
E 437 422 L	80	1,0/0,057°	1	13,50
E 437 423 L	100	1,0/0,057°	1	15,90
E 437 424 L	120	1,0/0,057°	1	23,50
E 437 426 L	150	1,0/0,057°	1	28,00
E 437 427 L	180	1,0/0,057°	1	33,40
E 437 428 L	200	1,0/0,057°	1	36,30

Leichtmetall-Magnet-Wasserwaagen "80 AM"

Ausführung: Aus korrosionsbeständiger Leichtmetall-Legierung mit **gerippten Rechteckprofil** • Mit glatten Seitenflächen und einer **gefrästen Messfläche** (bis 120 cm) • Elektrostatische **Pulverbeschichtung** • Mit je 1 **unzerbrechlichen Horizontal-** und **Vertikallibelle** aus Block-Acrylglas • Zur dauerhaften Sicherung der Genauigkeit sind die Libellen fest in den Wasserwaagenkörper eingegossen • **UV-Schutz** verhindert Ausbleichen der Libellen • Mit extra starken **Seltenerden-Magneten** für 5fach stärkere Haftkraft

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessung • Auch bei höchster Beanspruchung einsetzbar • Besonders geeignet für Stahl- und Metallbauer, Heizungsbauer, Installateure u. a.



Art.-Nr.	Länge cm	Messgenauigkeit Normallage mm/m	Messgenauigkeit Überkopfmessung mm/m	VE	EUR/Stück Pg. 525
E 437 530	40	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	47,40
E 437 531	60	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	52,00
E 437 532	80	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	55,00
E 437 533	100	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	60,50
E 437 534	120	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	65,00
E 437 535	150	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	101,00
E 437 536	180	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	112,00
E 437 537	200	0,50/0,029°	0,75/0,043°	1	123,00

Baustellen-Wasserwaage "R 300"



Ausführung: Besonders verwindungssteifes **Fünfkammer-Profil** für extreme Biegefestigkeit • Pulverbeschichtete Oberfläche ist leicht zu reinigen • **Extrabreite Messfläche** gibt hohe Kippsicherheit bei Erschütterungen • Mit **1 Horizontal-** und **2 Vertikallibellen** • Handlauf mit Fingerrille über die gesamte Länge für optimales Handling • **Drei Anreißkanten** über die gesamte Länge mit durchgehendem Steg über der Horizontallibelle für genaues Anreißen • **Stoßdämpfende Endkappen** an beiden Waagenenden

Anwendung: Für Normal- und Überkopfmessungen • Für den täglichen Einsatz unter harten Baustellenbedingungen



Exaktes Anreißen auch über der Libelle



Extrabreite Messfläche



Extrem belastbares 5-Kammer-Profil




Handlauf mit Fingerrille

STABILA
So messen echte Profis


Art.-Nr.	Länge	Messgenauigkeit Normallage	Messgenauigkeit Überkopfmessung	VE	EUR/Stück Pg. 525
	cm	mm/m	mm/m		
E 437 435	61	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**65,00**
E 437 436	81	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**72,00**
E 437 437	100	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**79,00**
E 437 438	122	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**103,00**
E 437 439	183	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**140,00**
E 437 440	200	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**159,00**
E 437 441	244	0,50/0,029°	0,50/0,029°	1	**185,00**

Teleskop-Magnet-Wasserwaage "106 TM"

ohne Magnete



mit Magneten



Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil mit **2 Vertikallibellen** • Belastungsfähiges 2-Kammer-Profil mit **2 Durchgriffen** für sichere Handhabung und einfachen Transport • **Starke Exzenterklemme** des Auszugteiles gewährleistet hohe Messgenauigkeit in allen Ausgangspositionen • Mit **aufgedruckter Längenskala** zur Voreinstellung der Auszugslänge • **Mit oder ohne Magnete erhältlich**

Anwendung: Für den Einsatz im Handwerk und Industrie • Ideal im Fenster- und Innenausbau sowie im Stahlbau









STABILA
So messen echte Profis

Art.-Nr.	Länge eingeschoben	Länge ausgezogen	Messgenauigkeit Normallage	VE	EUR/Stück Pg. 77
	mm	mm	mm/m		
mit Magneten					
E 437 546	1860	3180	0,5 - 1,0	1	**294,00**
E 437 547	2160	3790	0,5 - 1,0	1	**320,00**
ohne Magnete					
E 104 4397	1830	3150	0,5 - 1,0	1	**221,00**
E 104 4398	2150	3760	0,5 - 1,0	1	**247,00**

Aluminium-Mess-/Richtlatte

Ausführung: Aus **Aluminium** • Breite 100 x Tiefe 18 mm • Mit Mittelsteg und Abschlusskappen • Mit **2 Libellen** (waagerecht und senkrecht) • Als Wasserwaage einsetzbar • Genauigkeit der Wasserwaagen = 1 mm auf 1 m = 0,5 - 1 mm



Art.-Nr.	Länge	VE	EUR/Stück Pg. 4
	mm		
E 601 3749 L	1500	1	**30,00**
E 601 3750 L	2000	1	**32,40**
E 601 3751 L	2500	1	**34,10**
E 601 3752 L	3000	1	**37,20**

Abzieh-, Richt- und Setzlatten

Ausführung: Mit **2 Handgriffen und je 1 Waagerecht- und Senkrechtlibelle** aus Block-Acrylglas • Extra starkes **Alu-Profil** mit Mittelsteg • Querschnitt ca. 100 x 18 mm • Endkappen aus **Kunststoff**

Anwendung: Geeignet für den Bau, Innenausbau, Straßenbau, Isolierungen, Abziehen von Estrich, Verlegen von Gipskartonplatten und zum Einsetzen von Türzargen



Art.-Nr.	Länge	VE	EUR/Stück Pg. 4
	mm		
E 601 3753 L	1500	1	**38,70**
E 466 0201 L	2000	1	**40,60**
E 466 0211 L	2500	1	**42,00**
E 601 3754 L	3000	1	**45,20**

Richt- und Setzlatten

Ausführung: Starkes **Alu-Profil** mit Mittelsteg-Querschnitt ca. 100 x 18 mm • Endkappen aus **Kunststoff**

Anwendung: Abziehen und Begradigen von Estrich, Putz, Sand u.s.w.





Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3748 L	1500	1	15,60
E 466 0021 L	2000	1	19,70
E 466 0031 L	2500	1	23,90
E 466 0041 L	3000	1	28,60
E 466 0051 L	4000	1	39,60

Trapez-Kartätsche

Ausführung: Aus **Aluminium** • Mit Daumenrille und Abschlusskappen



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3745 L	1200	1	14,20
E 601 3746 L	1800	1	17,30
E 601 3747 L	2000	1	19,10

Alu h-Kartätsche

Ausführung: Aus **Aluminium** • Ha-Profil • Mit Verstärkungswulst



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3755 L	1200	1	16,70
E 601 3756 L	1800	1	21,50
E 601 3757 L	2000	1	23,90



Stahlbandmaße

Ausführung: Im **Alurahmen** • Eloxiert • Kurbel ausklappbar • Rechts und links montierbar • Weiß lackiertes Bandmaß aus **rostgeschütztem Stahl** • Maßanfang A (Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) • Gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern • **EG-Genauigkeitsklasse II**

II

PROMAT

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	Rahmenform	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6694 L	30	13	cm	gerade	1	29,30
E 600 6693 L	50	13	cm	gearde	1	40,70

Stahlbandmaße "ERGOLINE"

Ausführung: Im **Alurahmen** • Eloxiert • Kurbel ausklappbar • Kugelgelagert • Ergonomische Form mit Griffnoppen • Einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen • Weiß lackiertes Bandmaß aus **rostgeschütztem Stahl** • Mit "Flextop"-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff; vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang • **EG-Genauigkeitsklasse II**



II

BMI

Art.-Nr.	Bandlänge m	Bandbreite mm	Maßeinteilung	Rahmenform	VE	EUR/Stück Pg. 78
Maßanfang A: ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag						
E 601 5810 L	30	13	mm / cm	gerade	1	51,00
E 601 5811 L	50	13	mm / cm	gerade	1	63,00
Maßanfang B: an vorderer Beschlagkante						
E 601 5809 L	30	13	mm / cm	gerade	1	51,00
E 601 5812 L	50	13	mm / cm	gerade	1	63,00





Betonmischer "Euro-Mix 125"

Ausführung: Mit Rädern und Handrad • Schutzisoliert gemäß VDE • Schutzklasse II • Mit Nullspannungsauslöser

Lescha

Art.-Nr.	Trommelfüllung max. l	Motorleistung kW	Spannung V/Hz	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 651
E 601 8351 L	125	0,5	230/50	55,5	1	**434,00**

Betonmischer "SM"

Ausführung: 4-polig • Mit Nullspannungsauslöser • Schutzklasse **IP 45 strahlwassergeschützt** • Rechteckiges Handrad und Fußbremse zum leichten Schwenken u. Feststellen der Trommel • Guss-Zahnkranz • Antrieb über einstellbares Gussritzel • Gestell geschweißt • Hochwertige Pulverbeschichtung





Lescha

Art.-Nr.	Trommelfüllung max. l	Motorleistung kW	Spannung V/Hz	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 651
E 601 8350 L	140	0,5	230/50	69	1	**636,00**







Material	R	W	M
Wandfarben	x		
Dispersionsfarben	x		
Lacke/Lasuren	x		
Zinkstaubfarben	x		
Mineral-, Zementfarben	x		
Silikatfarben	x		
Bleimennige	x		
Chemikalien	x		
Lebensmittel			
Bitumen	x		
Vergussmassen	x		(x)
Zementschlämme	(x)		(x)
Gips/Kalk		(x)	x
Klebemörtel		x	x
Fertigmörtel, Estriche		x	x
Leim		x	x
Beton		(x)	x
Fliesenkleber		x	x
Spachtelmassen		x	x
Fertigspachtel			
Granulate/Putze		x	x
Wärmedämmputze		(x)	x

(X) bedingt

Wendel-Rührer

Ausführung: Verzinkt
Anwendung: Für zähe Materialien hoher Viskosität, z. B. Fliesenkleber, Spachtelmassen, Klebemörtel, Pasten usw.



PROMAT

Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Schaftlänge mm	Schaftaufnahme	Rührgutmenge kg	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9038 L	70	400	6kt. SW 8 mm	10	1	**8,10**
E 600 9037 L	85	400	6kt. SW 8 mm	8	1	**9,90**
E 600 9036 L	95	500	6kt. SW 10 mm	10	1	**14,70**

Ronden-Rührer

Ausführung: Verzinkt

Anwendung: Für flüssige Materialien niedriger Viskosität z. B. Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke, Vergussmassen usw.



PROMAT

Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Schaftlänge mm	Schaftaufnahme	Rührgutmenge kg	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9041 L	70	400	6kt. SW 8 mm	10	1	**6,90**
E 600 9040 L	80	400	6kt. SW 8 mm	15	1	**7,60**
E 600 9039 L	100	600	6kt. SW 10 mm	20	1	**11,10**

Mörtel-Rührer

Ausführung: Verzinkt und gelb chromatisiert Gewinde M 14, rechts

Anwendung: Für besonders zähe Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Estrich, Dämmschutz usw.




PROMAT

Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Schaftlänge mm	Schaftaufnahme	Rührgutmenge kg	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9035 L	120	600	M 14	30	1	**25,00**
E 600 9034 L	140	600	M 14	40	1	**29,70**
E 600 9033 L	160	600	M 14	60	1	**34,50**

Wendel-Rührer "WK"

Ausführung: Mischwirkung von unten nach oben • Zwei breite Mischwendel sorgen neben dem leichten Führen im Material für eine geringere Beanspruchung der Antriebsmaschine.

Anwendung: Für zähe und klebrige Materialien, z. B Fliesenkleber, Klebemörtel, Spachtelmassen, Fertigputz etc.




Collomix

Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Schaftlänge mm	Schaftaufnahme	Rührgutmenge kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8530 L	70	400	6kt SW 8 mm	0-7	1	**10,70**
E 601 8529 L	90	400	6kt. SW 8 mm	5-10	1	**12,10**
E 601 8017 L	90	590	6kt. 10 mm	5-10	1	**13,00**
E 601 8016 L	100	590	6kt. 13 mm	10-15	1	**19,50**
E 601 8528 L	120	590	6kt. 13 mm	15 - 25	1	**22,30**
E 601 8524 L	120	590	M 14	15-25	1	**26,00**
E 601 8015 L	135	590	M 14	25-35	1	**29,90**
E 601 8014 L	120	590	HEXAFIX®	15-25	1	**26,00**

Mörtel-Rührer "MK"

Ausführung: Der **Profi-Rührer** • Die drei Mischflügel ermöglichen schnelles Arbeiten mit hohen Scherkräften, für gründliche Durchmischung • Eine ausreichend dimensionierte Antriebsmaschine ist Voraussetzung • Extra solide Verarbeitung und hochwertiger Stahl sorgen für hohe Standzeiten, selbst bei abrasiven Materialien • Mischwirkung von unten nach oben

Anwendung: Für alle schweren und hochviskosen Materialien, z. B alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, quarzgefüllte Epoxidharze etc. • Speziell entwickelt für den harten Baustelleneinsatz



Collomix

Art.-Nr.	Korb-Ø mm	Schaftlänge mm	Schaftaufnahme	Rührgutmenge kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8527 L	120	590	M 14	15-25	1	**33,70**
E 601 8526 L	140	590	M 14	20-40	1	**35,80**
E 601 8525 L	160	590	M 14	30-60	1	**39,20**
E 601 8019 L	140	590	HEXAFIX®	20-40	1	**35,80**
E 601 8018 L	160	590	HEXAFIX®	30-60	1	**39,20**

Profi Schubkarre "Praktica"

Ausführung: Muldentragender Stahlrohr-Rahmen • Stahlrohr-Ø 34 mm • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße mit Fußverstärkung • Verzinkte Mulde • Muldenrad mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1,0 mm bzw. 1,25 mm • Handfreundliche Holzgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!



Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	Traglast kg	Gewicht kg	Blechstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8358 L	Praktica 85	85	250	18,3	1,0	1	100,00
E 601 8355 L	Ersatzmulde gelocht					1	38,70
E 601 8353 L	Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager					1	42,00
E 601 8352 L	Praktica 120	120	100	16,5	1,5	1	131,00
E 601 8353 L	Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager					1	42,00



Schubkarre "Carry"

Ausführung: Muldentragender Stahlrohr-Rahmen • Stahlrohr-Ø 34 mm • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte Mulde, Blechstärke 1,0 mm • Kunststoffgriffe

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!

Art.-Nr.	Inhalt l	Traglast kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8354 L	85	200	16,5	1	83,50
E 601 8355 L	Ersatzmulde gelocht			1	38,70
E 601 8353 L	Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager			1	42,00

Tiefenmuldenkarre "Allcar 100"

Ausführung: Muldentragender Stahlrohr-Rahmen mit angebogenen Füßen und Kippbügel • Stahlrohr-Ø 34 mm • Wandstärke 1,5 mm • Gegeneinander angeschweißte Füße • Verzinkte, schmale Mulde, mit profiliertem Wulst-Rand, Blechstärke 0,9 mm • Kunststoffgriffe • Vordere Muldenabstützung

Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten. Dies ist kein Reklamationsgrund!



Art.-Nr.	Inhalt l	Traglast kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8357 L	100	200	14,1	1	105,00
E 601 8353 L	Luftrad mit Kunststoff-Gleitlager			1	42,00

Tiefenmuldenkarre

Ausführung: Rad aus polymerem Gummi 400/100 mit Kugellager • Verzinkte Mulde • Muldenrand durch **Rundeiseneinlage** verstärkt • Blechstärke 1,25 mm • Mit Kippbügel • montiert • Bei der Herstellung der Mulden können beim Tiefziehprozess Schleifspuren und leichte Wellungen auftreten • Dies ist kein Reklamationsgrund!



Art.-Nr.	Inhalt l	Traglast kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 602 0735 L	90	200	18,8	1	141,00
E 602 0736 L	Ersatzmulde zu Tiefenmuldenkarre			1	40,40
E 602 0737 L	Luftrad mit Kugellager			1	40,40
E 602 0738 L	Polyamidrad mit Kugellager			1	52,50

Ersatz-Decken

Ausführung:
Mit Rillen- bzw. Stollenprofil



Rillenprofil



Stollenprofil

Art.-Nr.	Profil	Rad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 161 8017 L	Rillenprofil	200	1	8,00
E 161 8018 L	Rillenprofil	260	1	10,00
E 161 8019 L	Rillenprofil	400	1	9,00
E 601 9242 L	Stollenprofil	260	1	6,55

Schlauch

Ausführung:
Für Lufträder



Art.-Nr.	Rad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 161 8020 L	200	1	5,00
E 161 8021 L	260	1	4,00
E 161 8022 L	400	1	6,00

Beton-Trennmittel "Divinol B Classic"

Ausführung: Umweltverträgliches Universaltrennmittel • Nach OECD 301 F/ innerhalb von 28 Tagen zu 57 % biologisch abbaubar • Teilsynthetisches, nicht wassermischbares Universaltrennmittel • **Lösemittelfrei** • Kein Verfärben der Betonoberfläche • Sparsam im Verbrauch • Frei von Wachsen und Silikonen • **Wassergefährdungsklasse 1**

Farbe	heller 4,0	DIN ISO 2049
Dichte/15 °C	860 kg/m³	DIN 51 757
Viskosität/0 °C	45 mm²/s	DIN 51 562
Viskosität/20 °C	21 mm²/s	DIN 51 562
Viskosität/40 °C	9,2 mm²/s	DIN 51 562
Viskositätsindex	94	DIN ISO 2909
Dichte/15 °C	860 kg/m³	DIN 51757
Pourpoint	< -10 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	> 120 °C	DIN EN ISO 2592
Giscode	BTM 20	
WGK	1	

Anwendung: Für alle Arten von Schalungen • Auch als Asphalttrennmittel einsetzbar • Geeignet für Minergie-Eco (Schweizer Zertifikat für ökologisches Bauen)



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 9231 L	30	Kanister	1	111,00

Drucksprühgerät "PRIMER 3237P"

Ausführung: Kunststoffbehälter mit großem Druckpolster • **Seitentragbar** • **FPM-Dichtungen** • Mit Kunststoff-Spritzrohr 48 cm, 360° drehbar mit Spezial-Flachstrahldüse • Mit Profi-Pumpe • PVC-Schlauch 1,3 m mit **integriertem Schmutzfilter**

Anwendung: Speziell zum Ausbringen von Tapetenlösern, Tiefen- und Haftgrund sowie für Holzschutzfarben • Ideal für Bauchemikalien und für den Einsatz im Handwerk



Art.-Nr.	Inhalt l	Füllinhalt l	Betriebsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 601 8322 L	7	5,0	3	1	36,40
E 601 8324 L	Ersatz-Spritzrohr			1	16,70

Plattensack "Platten-Bag"

Ausführung: Mit Asbestaufdruck

Anwendung: Für die Entsorgung von asbesthaltigen Platten



Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	Nutzlast kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8373 L	1250 x 2600 x 300	1000	1	19,00

Transportsack "Big Bag"

Ausführung: Für Steine, Kies, Sand etc. geeignet


Anwendung: Zum einmaligen Krantransport von trockenen Baustoffen geeignet



Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	Nutzlast kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8374 L	600 x 600 x 600	1000	1	7,80
E 601 8370 L	900 x 900 x 900	1500	1	9,80







Containernetz

Ausführung: Aus **Polypropylen** hochfest • Grün • Maschenweite 45 mm (ohne Befestigungsleine)



Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	Maschenweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8278 L	3000 x 2500	45	1	31,90
E 404 496 L	5000 x 3500	45	1	65,50
E 404 497 L	6000 x 3500	45	1	88,50



Gewebeplane

Ausführung: 100 g/m² • Oliv • Diese Planen werden aus Bändchen-Gewebeplanen mit **PE-Beschichtung** hergestellt - so entsteht ein äußerst robustes, flexibles, wasserdichtes und gut zu verarbeitendes Material • Die fertige Plane verfügt weiterhin über eine Randverstärkung, sowie über haltbare Aluminiumösen • Die Plane ist **UV-stabilisiert** • Einzeln verpackt • Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) m	Fläche m²	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9252 L	3 x 2	6	1	**5,20**
E 601 9251 L	4 x 3	12	1	**10,40**
E 601 9250 L	5 x 3	15	1	**12,40**
E 601 9249 L	5 x 4	20	1	**17,30**
E 601 9247 L	6 x 4	24	1	**20,70**
E 601 9244 L	6 x 5	30	1	**25,90**
E 601 9248 L	8 x 6	48	1	**41,40**
E 601 9246 L	10 x 6	60	1	**52,00**
E 601 9245 L	10 x 8	80	1	**69,00**
E 601 9243 L	12 x 10	120	1	**98,50**

Mehrzweckseil

Ausführung: Polyfaserseil, naturfarben • 3-schäftig gedreht • Nach **DIN 83329** • Unempfindlich gegen Schmutz und Nässe



Art.-Nr.	Länge m	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8497 L	100	6,0	1	**32,10**
E 601 8496 L	100	8,0	1	**47,30**

Mehrzweckseil

Ausführung: Aus **Polypropylen** • Orange • 3-schäftig gedreht • Nach **DIN/EN 699** • Als Docke gewickelt



Art.-Nr.	Länge m	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8495 L	10	8,0	1	**6,40**
E 601 8494 L	10	10,0	1	**8,50**

Gerüststrick

Ausführung: Mit Öse





Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Material	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8493 L	weiß	9	3,0	Polypropylen	1	**1,92**
E 601 8492 L	natur	9	3,0	Sisal, Naturfaser	1	**3,12**



Baurolle

Ausführung: Mit Hakensicherung und Kreuzbügel • Für Seil bis 28 mm Ø • Zulässige Last 250 kg • Lieferung ohne Seil



Art.-Nr.	Seilrad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8281 L	190	1	59,50

Eimerseil

Ausführung: 4-litzig gedreht • Mit Schlaufe • Eingehängtem Feuerwehrkarabinerhaken und Wirbel



Art.-Nr.	Länge m	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8280 L	25	16	1	39,60
E 601 8279 L	25	18	1	43,00

Kunststoff-Baueimer

Ausführung: Starkwandige Qualität • Mit verzinktem 5 mm bzw. 6 mm Bügel • Material aus **Hochdruck-Polyethylen-Regeneratgemisch, recyclebar**



Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt l	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 464 782 L	o. Kreuzboden, 5 mm Bügel	12	310	1	2,01
E 464 791 L	m. Kreuzboden, 5 mm Bügel	12	310	1	6,00
E 464 783 L	o. Kreuzboden, 6 mm Bügel	20	355	1	3,55

Baueimer

Ausführung: Aus **hochfestem Polyethylen** • Blau • Verzinkter Metallösenbügel 6 mm • Niedriger Standrand



Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8383 L	12	320	1	8,30

Baueimer

Ausführung: Blau • **Kranbar** • Verstärkter Boden • Mit Metallösen • 7 mm bzw. 9 mm Bügel, verzinkt mit Sicke • Aus hochfestem, **frostbeständigem Spezialkunststoff** • Liter-Skala



Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8382 L	12	320	7 mm Bügel, verzinkt	1	11,80
E 601 8381 L	20	375	7 mm Bügel, verzinkt	1	16,20
E 601 8380 L	40	510	9 mm Bügel, verzinkt	1	27,50

Kunststoff-Mörtelkübel

Ausführung: Konischer Behälter mit **4 ergonomisch geformten Griffmulden** und verstärktem Randbereich • Aus **Hochdruck-Polyethylen-Regeneratgemisch, recyclebar**



Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8384 L	40	505	1	8,40
E 464 784 L	65	620	1	8,05
E 464 785 L	90	700	1	9,80

Mörtelkübel

Ausführung: Schwere Ausführung • Mit verstärktem Boden • Aus hochfestem, **frostbeständigem Spezialkunststoff (HDPE)**



Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8378 L	90	650	1	41,80



Mörtelkübel

Ausführung: Blau • **Kranbar** • Schwere Ausführung, mit verstärktem Boden • Umlaufender Rohrrahmen • Aus hochfestem, **frostbeständigem Spezialkunststoff** • Mit Typenschild

Art.-Nr.	Inhalt l	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8379 L	90	665	1	100,00

Kunststoff-Mörtelkasten

Ausführung: Rechteckiger Behälter mit **4 ergonomisch geformten Griffmulden** mit speziell verstärktem Randbereich • Aus hochwertigem **Polyethylen-Regeneratgemisch**, **recyclebar**

Anwendung: Für den robusten Bau- und Industrieeinsatz



Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 464 786 L	65	740 x 395 x 300	1	9,05
E 464 787 L	90	785 x 470 x 315	1	10,90

Fertig-Mörtelkasten

Ausführung: Kranbar • Mit umlaufendem Rohrrahmen



Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung (L x B x H) mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 8376 L	200	1050 x 700 x 465	gelb	1	128,00
E 601 8375 L	200	1050 x 700 x 465	blau	1	128,00



Randschaufel "SILVER"

Ausführung: Stahlblech • Silber pulverbeschichtet • Ohne Stiel

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Blattmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 494
1	E 601 8336 L	5	340 x 270 mm	1	18,80
	E 601 8335 L	7	370 x 310 mm	1	21,90
Mit Düllenverstärkung					
2	E 601 8338 L	7	340 x 325 mm	1	24,00
	E 601 8337 L	9	380 x 380 mm	1	27,70

Holländer Schaufel

Ausführung: Spezialgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Ohne Stiel • 3/4 gehoben



Art.-Nr.	Größe	Blattmaß L x B mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8989 L	2	300 x 250	1	7,70
E 495 981 L	Esche-Schaufelstiel, Länge 1300 mm		1	8,15

Holländer Sandschaufel "RUHR-BRILLANT"


Ausführung: Spezialgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Ohne Stiel • 3/4 gehoben



Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 494
E 601 8339 L	2	300 x 250	1	12,30
E 495 981 L	Esche-Schaufelstiel, Länge 1300 mm		1	8,15

Holsteiner Schaufel

Ausführung: Spezialgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Ohne Stiel • 3/4 gehoben



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8991 L	2	270 x 250	3/4 gehoben	1	7,20
E 600 8990 L	2	270 x 250	1/2 gehoben	1	7,40
E 495 981 L	Eschestiel, Länge 1300 mm			1	8,15

Holsteiner Schaufel "DIAMANT-PIONIER"

Ausführung: Rot pulverbeschichtet • Gehärtet • Ohne Stiel



IDEAL

Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 494
E 601 8342 L	0	250 x 230	1	9,35
E 495 981 L	Esche-Schaufelstiel, Länge 1300 mm		1	8,15

Holsteiner Sandschaufel "RUHR-BRILLANT"

Ausführung: Spezialgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Ohne bzw. mit Eschestiel-Stiel • 3/4 gehoben



IDEAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 494
1	E 601 8340 L	2	270 x 250 mm	ohne Esche-Schaufelstiel	1	12,00
	E 495 981 L	Eschestiel, Länge 1300 mm			1	8,15
2	E 601 8005 L	2	270 x 250 mm	mit Esche-Schaufelstiel, Länge 1300 mm	1	25,00

Frankfurter Schaufel

Ausführung: Rot pulverbeschichtet • **Spezialgehärtet** • Ohne Stiel



PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 8993 L	5	300 x 270	1	7,50
Mit Aufbug				
E 600 8992 L	5	290 x 270	1	7,50
E 495 981 L	Eschestiel, Länge 1300 mm		1	8,15

Frankfurter Schaufel "RUHR-BRILLANT"

Ausführung: Spezialgehärtet • Rot pulverbeschichtet • Ohne bzw. mit Eschestiel



IDEAL

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Blattmaß (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 494
1	E 601 8341 L	5	300 x 270	ohne Eschestiel	1	12,30
	E 495 981 L	Eschestiel, Länge 1300 mm			1	8,15
2	E 601 8004 L	5	300 x 270	mit Eschenstiel, Länge 1300 mm	1	23,30



Schaufelstiel

Ausführung: Nach **DIN 20151** • Gebogene Form mit Rundkopf und Konus • 1 a-Qualität • Fein geschliffen

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8602 L	Buchestiel	1300	41	1	7,60
E 601 8604 L	Eschestiel	1300	41	1	9,90
E 601 8603 L	Eschestiel	1500	41	1	12,10
E 495 981 L	Eschestiel	1300	41	1	8,15

Stoß-Scharre

Ausfühung: Aus 1 mm starkem **spezialgehärteter Feder-Bandstahl** • Ohne Stiel

Anwendung: Für die Reinigung von Schalbrettern, Fußböden, Gehsteigen, Ställen etc. und als Eisstößer einsetzbar





Art.-Nr.	Breite mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 1465 L	150	1	1	8,90
E 600 1466 L	300	1	1	14,20
E 601 8321 L	500	1	1	17,80
E 600 1470 L	Stiel zur Stoß-Scharre 1200 mm		1	7,75

Stahldraht-Handfeger

Ausführung: 4reihig • Mit glattem **Gussstahl-Drahtbesatz** • Buchenholzkörper

Anwendung: Für groben, leicht anhaftenden Schmutz



Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 602 0188 L	4	310 x 35	1	7,00

Stahldraht-Besen

Ausführung: Mit glattem **Gussstahl-Drahtbesatz** 0,5 mm, Loch-Ø 22 mm • Buchenholzkörper mit Stielloch



Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 602 0739 L	5	300 x 60	1	11,60
E 602 0740 L	6	300 x 70	1	12,20

Bauspaten

Ausführung: Gesandstrahlt • **Spezialgehärtet** • Mit Trittschutz und T-Stiel



Art.-Nr.	Stiellänge mm	Blattmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8334 L	850	285 x 185/180	1	34,10

Bauspaten "Gärtner Form LÖWE"

Ausführung: Gehärtet • Gestrahltes Blatt • Trittschutz • Eschen-T-Stiel



Art.-Nr.	Stiellänge mm	Blattmaß mm	VE	EUR/Stück Pg. 494
E 601 8333 L	850	285 x 185/180	1	49,10

IDEAL-Bauspaten "Gärtner Form"

Ausführung: Aus **Spezialstahl** •Miit Doppelfeder • Aus einem Stück konisch gewalzt • Spatenblatt gehärtet und gestrahlt • **Trittschutz** • Mit **Eschen-T-Stiel** 85 cm • **10 Jahre Garantie auf das Spatenblatt** • Made in Germany





Art.-Nr.	Ausführung	Größe	Blattmaß (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 494
E 466 145 L	T-Stiel	2	285 x 185/180	1	63,00

Spatenstiel

Ausführung: T-Griff • Fein geschliffen • Normal gebogen • Mit Konus



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8605 L	Eschenstiel	1000	41	1	11,90

Spatenstiel

Ausführung: Mit Kunststoff-D-Griff • Gebogen • Fein geschliffen



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8595 L	Eschenstiel	850	41	1	25,10

Spatenstiel


Ausführung: Nach **DIN 20152** • T-Stiel aus **Esche** • Gebogene Form mit **Konus** und Anschnitt • **E 495 983** zusätzlich noch angefräst



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8598 L	T-Griff	950	40	1	9,70
E 495 983 L	T-Griff	950	40	1	13,70
E 495 982 L	T-Griff	1100	41	1	14,60

Spatenstiel

Ausführung: Nach **DIN 20152** • Esche • Für Doppelfederspaten (Idealspaten) • Fein geschliffen



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8597 L	T-Stiel	950	41	1	14,00
E 601 8596 L	Knopf-Stiel	1050	41	1	12,90



Abb. ähnl.

Betonschaber/Hartmetallschaber

Ausführung: Mit 6 **HM-Wendeplatten** 16 x 16 x 6 bestückt • Metallträgerkörper pulverbeschichtet • Mit Eschen-Holzstiel und Spatengriff

BERG

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8319 L	102	1200	1	99,00

Betonverteiler

Ausführung: Aluminium • Enden hochgestellt • Mit Endkappen • Mit Gelenk-Stielhalterung • Ohne Stiel



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8717 L	1000 x 100	1	42,80

Teerrechenstiel

Ausführung: Buche

Anwendung: Für Betonverteiler, Splittschieber



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8328 L	1800	36	1	15,90

Teerverteiler und Splittschieber

Ausführung: Aluminium • Glattes Profil • Ohne Stiel




Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8720 L	600 x 90	1	32,70

Teerrechenstiel

Ausführung: Aus Buche bzw. Esche

Anwendung: Für Betonverteiler, Splittschieber



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8328 L	Buche	1800	36	1	15,90
E 601 8331 L	Esche	1800	32	1	14,80



Teerrechen

Ausführung: Mit Streben • Ohne Stiel



Art.-Nr.	Anzahl Zinken	Arbeitsbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8325 L	16	410	1	24,40

Teerrechenstiel

Ausführung: Aus Tauari

Anwendung: Für Teerrechen



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8329 L	Tauari	1350	36	1	10,20

Straßenrechen

Ausführung: Schwere Ausführung • Gehärtet • Gold lackiert • Ohne Stiel




Art.-Nr.	Arbeitsbreite mm	Anzahl Zinken	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8327 L	520	16	1	22,30

Teerrechenstiel

Ausführung: Buche

Anwendung: Für Betonverteiler, Splittschieber



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8328 L	Buche	1800	36	1	15,90

Steingabel

Ausführung: Mit Federdülle • Klar lackiert • Ohne Stiel



Art.-Nr.	Anzahl Zinken	Zinkenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8326 L	9	330	1	40,20

Schaufelstiel

Ausführung: Nach **DIN 20151** • Gebogene Form



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 495 981 L	1300	41	1	8,15

Bordstein-Zange

Ausführung: Für Randsteine, Bordsteine, Rinnensteine, Naturbordsteine etc.

Anwendung: Setzen von Randsteinen, Bordsteinen, Rinnensteinen, Naturbordsteinen etc.



Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8297 L	0-400	150	4	1	55,50
E 601 8316 L	Ersatz-Gummi			1	9,70

Bordstein-Zange "BZ"

Ausführung Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung • Mit **austauschbaren Gummigreifbacken** • Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden

Anwendung: Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc. • Auch für Naturbordsteine



Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8306 L	0-400	150	4	1	49,80
E 601 8316 L	Ersatz-Gummi			1	9,70

Bordstein-Versetzerzange "BVZ"

Ausführung: Durch großen, verstellbaren Greifbereich universell einzusetzen • Mit abnehmbaren Handgriffen • Galvanisch verzinkt

Anwendung: Für alle im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente



Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8308 L	0-550	200	12	1	156,00



Versetzzange "VZ-I"

Ausführung: Durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Speziell zum Versetzen von Bordsteinen

probst handling equipment

Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8305 L	500-1045	100	12	1	156,00

Trittstufen-Versetzzange "TSZ-uni"

Ausführung: Mit einem Hebezeug • Einfache Öffnungsweitenverstellung mittels Federriegel • Konisch zulaufende Bordsteine werden sicher gegriffen • Mit Einhängeöse für Kranhaken • Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von voll auf leer • Austauschbare Gummimetallschienen • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen, usw.



probst handling equipment

Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Backenlänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8299 L	50-600	600	350	31	1	517,00

Trittstufen-Versetzzange "TSV"

Ausführung: Mit Einhängeöse für Kranhaken • Tragegriff je nach Platzverhältnissen um 90° drehbar • Austauschbare Gummimetallschienen • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Geeignet für Trittstufen, Bordsteine, Randwinkel, L-Steine etc.



probst handling equipment

Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Backenlänge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8300 L	70-500	250	200	18	1	459,00

Steinknacker

Ausführung: Große Stabilität bei geringem Gewicht

Anwendung: Einfaches Trennen von Verbundsteinen und Platten



Art.-Nr.	Schnitthöhe mm	Schnittbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8295 L	10-120	330	41	1	347,00

Steinzieher

Ausführung: Mit auswechselbarem Messer • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Für einfaches und schnelles Herausziehen von Steinen



Art.-Nr.	Greifbereich mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8298 L	90-330	4	1	62,00
E 601 8317 L	Ersatzmesser		1	10,10

Steinzieher "SZ"

Ausführung: Über die Arretiervorrichtung wird die Klemmwirkung ohne Aufwand aufrecht erhalten • Für das schnelle Herausziehen von nicht eingesandeten Steinen lässt sich die Arretierungsvorrichtung deaktivieren • Leicht austauschbare profilierte Spezialmesser aus Federstahl, optimale Hebelübersetzung und Anordnung der Handgriffe • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Herausziehen von Steinen • Universell für alle Steinformen und Größen • Durch Einschlagen der profilierten Spezialmesser in die Fugen ist es möglich, auch bereits vor längerer Zeit verlegte Verbundsteine einzeln aus dem Verband herauszuziehen



probst handling equipment

Art.-Nr.	Greifbereich mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8314 L	90-330	4	1	92,50
E 601 8317 L	Ersatzmesser		1	10,10

Richteisen



Ausführung: Mit auswechselbarem Messer

Anwendung: Zum Eintreiben von Fugen und zum Ausrichten von Verbundsteinen

Art.-Nr.		Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 8296 L		1500	1	38,10
E 601 8320 L	Ersatzmesser		1	10,40

Richteisen "RE"



Ausführung: Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge

Anwendung: Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine sowie zum Eintreiben von Fugen

probst handling equipment

Art.-Nr.		Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8311 L		1500	1	51,50
E 601 8320 L	Ersatzmesser		1	10,40

Pflasterboy "PB 15/24"

Ausführung: Für Sechskantsteine oder ähnliche Steine, die nicht mit einer Hand gegriffen werden können

Anwendung: Zum rationellen Verlegen von Sechskantsteinen oder ähnlichen Steinen



probst handling equipment

Art.-Nr.	Greifbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8312 L	150-240	10	1	1	42,50

Universal-Plattenheber

Ausführung: Kontinuierlich leicht verstellbar • Für alle Zwischenmaße • **Verzinkt**

Anwendung: Zum Transportieren, Verlegen und Auswechseln von Steinplatten, Gehwegplatten



Art.-Nr.	Verstellbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8481 L	300-500	40	1,0	1	37,10
E 601 8480 L	400-600	30	1,3	1	42,00

Profi Plattenheber "PPH"

Ausführung: Greifbereich verstellbar, mit Hebelübersetzung und austauschbaren Klemmbacken • **Galvanisch verzinkt**

Anwendung: Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten



probst handling equipment

Art.-Nr.	Verstellbereich mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8310 L	220-505	60	1,5	1	43,00
E 601 8309 L	330-620	60	1,5	1	43,00

Pflaster Marker "PM"

Ausführung: Unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt • Verschleißfest

Anwendung: Marker für den Garten- und Landschaftsbau • Markiert nahezu alle Betonprodukte • Geeignet für trockene und nasse Oberflächen





Art.-Nr.	Farbe	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8315 L	weiß	120 x 30 x 2	1	13,70

Kreuzhacke

Ausführung: Nach **DIN 20109** mit ovalem Auge • Geschmiedet • Ohne Stiel



Art.-Nr.	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8716 L	2,5	1	15,20
E 601 8715 L	3,0	1	16,70
E 601 8714 L	3,5	1	18,00

Kreuzhackenstiel

Ausführung: Gerade, ovale Form • Fein geschliffen • Bauqualität bzw. 1a-Qualität



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	für Kreuzhacke kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8599 L	Bauqualität	950	42/76	2,5-3,5	1	7,50
E 601 8600 L	1a-Qualität	800	37/64	1,5-2,0	1	8,40
E 601 8601 L	1a-Qualität	950	42/76	2,5-3,5	1	11,00

Plattenlegerhammer

Ausführung: Mit anvulkanisierten (eckig) oder auswechselbaren Gummiaufsatz • Mit **Hartholzstiel** • Fläche Gummiaufsatz ca. 10 x 10 cm




Abb.	Art.-Nr.	Gewicht g	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8719 L	1500	eckig	1	39,20
2	E 601 8718 L	1500	rund	1	39,20

Pflastererhammer

Ausführung: Berliner Form bzw. Rheinische Form • Aus **Spezialstahl** geschmiedet • **Eschenstiel** • Ringverkeilt



Abb.	Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
Berliner Form				
1	E 601 8369 L	1000	1	15,10
	E 601 8368 L	1500	1	17,00
	E 601 8367 L	2000	1	18,90
	E 601 8366 L	2500	1	20,80
Rheinische Form				
2	E 601 8365 L	1000	1	15,10
	E 601 8364 L	1500	1	17,00
	E 601 8363 L	2000	1	18,90
	E 601 8362 L	2500	1	20,80

Chariereisen

Ausführung: Mit Schlagkopf • Geschmiedet und gehärtet • Mit scharfer Schneide (zweiseitig geschliffen)



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 495
E 601 8361 L	60	1	11,30
E 601 8360 L	80	1	15,20
E 601 8359 L	100	1	18,70

Gummihammer GH

Ausführung: Mit langem Stiel zur Erzielung einer ergonomisch günstigen Arbeitshaltung in aufrechter Position • Mit **austauschbaren**, **hochverschleißfesten Gummimetallschienen** • Durch rechteckige Ausbildung der Gummikappen bleibt der Hammer nach Gebrauch stehen

Anwendung: Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine



probst handling equipment

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 601 8313 L	2200	800	1	53,50

Latthammer

Ausführung: TÜV/GS-geprüft • Stahlrohrstiel mit Stielverstärkungsring und handfreundlichem Kunststoffgriff • Mit Kopfsicherung • **Gerauhte Bahn**



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 245	ohne Magnet	600	1	18,10
E 455 255	mit Magnet	600	1	22,70

Fäustel

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Günstige Ausführung • Mit Eschenstiel



Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2940 L	1,25	260	1	12,40
E 601 8722 L	1,5	280	1	11,60

Fäustel

Ausführung: DIN 6475 • Gesenkgeschmiedet • Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Schwarz lackiert • Arbeitsflächen blank • Mit **geschweiftem Hickorystiel** • Lackiert und verkeilt



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9598 L	1,0	260	1	10,30
E 600 9597 L	1,25	260	1	11,80
E 600 9596 L	1,5	280	1	13,30
E 600 9595 L	2,0	400	1	15,80

Fäustel "Ultratec"

Ausführung: DIN 6475 • 3-Komponenten-Stiel aus **Spezialkunststoff** mit **Glasfaserkern • Unlösbar mit Hammerkörper verbunden** • Hammer gesenkgeschmiedet • Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Schwarz lackiert • Arbeitsflächen blank



Hinweis!
Weitere Fäustel
ab Seite 5.226

PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3435 L	1,0	255	1	21,00
E 601 3430 L	1,25	255	1	20,00
E 601 3431 L	1,5	260	1	23,00
E 601 3436 L	2,0	265	1	28,70

Fäustelstiel

Ausführung: Nach **DIN 5135** • Sauber geschliffen und gewachst • Geschweifte Form • Aus **Hickoryholz**



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Fäustel kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3671 L	260	18,5/31,5	1-1,25	1	3,48
E 601 3672 L	280	20,0/33,5	1,5	1	4,08
E 601 3673 L	300	22/37,5	2	1	4,44

Fäustelstiel

Ausführung: Nach **DIN 5135** • Oval, geschweift • Aus **Eschenholz**, fein geschliffen

Anwendung: Passend zu allen Fäusteln nach DIN mit ovalem Auge



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Fäustel kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 440 L	260	18,5/31,5	1/1,25	1	1,54
E 455 441 L	280	20,0/33,5	1,5	1	1,54
E 455 442 L	300	22,0/37,5	2	1	1,87

Kupferhammer

Ausführung: Schlagflächen mit gebrochenen Kanten • Mit Stahlringkeil und **Hickorystiel**



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht g	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9594 L	500	320	1	22,90
E 600 9593 L	750	350	1	29,40
E 600 9592 L	1000	360	1	38,20
E 600 9591 L	1500	380	1	59,90
E 600 9590 L	2000	400	1	75,30
E 600 9589 L	5000	900	1	196,50

Latthammer

Ausführung: DIN 7239 • Kopf schwarz lackiert • Mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze • Mit Nagelhalter • Stahlrohrstiel und Stahlring für verbesserten Stielschutz • Mit Stiftsicherung • Kunststoffgriff mit angerauter Oberfläche



Hinweis!
Weitere Hämmer
ab Seite 5.225

PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9571 L	**ohne** Magnet	600	1	10,00
E 600 9570 L	**mit** Magnet	600	1	9,60

Vorschlaghammer

Ausführung: DIN 1042 • Hammer im Gesenk geschmiedet • Bahn und Pinne gehärtet • Kanten gebrochen • **Mit Hickorystiel** • Holz- und ringverkeilt



PROMAT

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9586 L	3	600	1	20,70
E 600 9585 L	4	700	1	23,50
E 600 9584 L	5	800	1	27,60
E 600 9583 L	6	800	1	30,20

Vorschlaghammer "Ultratec"

Ausführung: Mit **3-Komponenten-Stiel** • Stiel aus **Spezialkunststoff** mit **Glasfaserkern** - sicher verbunden und austauschbar • Hammer in Gesenk geschmiedet • Bahn und Pinne sorgfältig gehärtet und angelassen • Bahnkanten gebrochen • Pulverlackierung • Arbeitsflächen blank



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Gewicht kg	Stiellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3432 L	3	900	1	45,80
E 601 3433 L	4	900	1	52,00
E 601 3434 L	5	900	1	59,50

Vorschlaghammerstiel

Ausführung: Nach **DIN 5112, Form B** mit ovalem Ansatz • Aus hochwertigem **Hickoryholz**



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 455 059 L	600	24,5/42	3	1	9,10
E 455 047 L	700	24,5/42	4	1	11,00
E 455 064 L	800	27,5/47,5	5 + 6	1	12,60
E 455 065 L	900	30/52	8 + 10	1	16,10

Vorschlaghammerstiel

Ausführung: DIN 5112 • **Eschenholz** • Mit ovalem Ansatz




Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	für Hammer kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3674 L	600	24,5/42	3	1	5,25
E 601 3675 L	700	24,5/42	4	1	5,65
E 601 3676 L	800	27,5/47,5	5-6	1	7,50
E 601 3677 L	900	31/53	8-10	1	8,65
E 601 3678 L	900	34,5/59,5	12-15	1	9,15

Winkeldorn

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** geschmiedet • Rund • Arbeitsenden vergütet • Rot pulverlackiert

RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3512 L	300 x 100	10	1	11,00
E 601 3513 L	350 x 110	12	1	13,40
E 601 3514 L	400 x 120	14	1	14,20
E 601 3515 L	450 x 130	16	1	18,20
E 601 3516 L	500 x 150	20	1	21,10
E 601 3517 L	550 x 170	26	1	33,60





1



2

Brechstange

Ausführung: Aus **legiertem Spezialstahl** • Am Kopf geschmiedet • Pulverbeschichtet


Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht kg	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
	E 601 2948 L	1500	30	7,0	Schneide, gerade	1	36,20
1	E 601 2949 L	1250	30	6,7	Schneide, gebogen	1	29,50
	E 601 2950 L	1500	30	7,7	Schneide, gebogen	1	40,40
	E 601 2951 L	1250	30	8,5	Klaue, gebogen	1	28,20
2	E 601 2952 L	1500	30	8,1	Klaue, gebogen	1	40,40

Nageleisen

Ausführung: Aus **legiertem Spezialstahl** • Gepulvert



Kantig



Gebogen

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2943 L	600	18	1380	kantig	1	**9,50**
E 601 2944 L	800	18	1766	kantig	1	**9,65**
E 601 2945 L	600	22	1910	kantig	1	**13,90**
E 601 2946 L	800	22	2511	kantig	1	**15,30**
E 601 2947 L	800	22	2490	rund	1	**14,20**



Nageleisen

Ausführung: Aus geschmiedetem **Spezial-Werkzeugstahl** gehärtet und lackiert • Eine Seite mit stark **aufgebogener Nagelklaue**, andere Seite mit leicht **abgebogener Schneide**

RENNSTEIG

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3510 L	400	18	1020	1	**11,10**
E 601 3511 L	500	18	1240	1	**11,70**
E 498 351 L	600	18	1460	1	**10,50**
E 498 352 L	800	18	1940	1	**12,50**
E 498 368 L	1000	20	2880	1	**17,60**



Nageleisen "Biber-Bar"

Ausführung: Extrem flaches, robustes Nageleisen • Aus geschmiedetem **Spezialstahl**, gehärtet mit feingeschliffenen Arbeitsenden • Eine Seite mit stark **gebogener Nagelklaue**



PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 146 0884 L	380	5	640	1	**10,60**





Nageleisen "Gorilla Bar"

Ausführung: Aus geschmiedetem **Spezial-Werkzeugstahl**, gehärtet • Mit **ovalem Schaft** • Eine Seite mit stark **gebogener Nagelklaue**, andere Seite mit breiter Schneide • Mit polierten Enden an Klaue und Schneide • Hervorragende Hebelkraft • Breite Arbeitsfläche der Klaue verhindert das Abkippen unter Last

PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3508 L	350	15	673	1	**10,40**
E 498 365 L	600	18	2100	1	**13,90**
E 498 366 L	900	18	3100	1	**18,70**
E 601 3509 L	1200	44	4039	1	**23,30**
E 498 372 L	3tlg. Satz (350/600/900 mm)				**44,10**

Kompakt-Bolzenschneider "CoBolt®"

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungstahl**, geschmiedet, ölgehärtet • **Schneiden induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 64 HRC • Durch **Hebelübersetzung** besonders hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand • **E 454 035-037/ 602 0743/ 601 8629-454 087** Griffe mit Kunststoff überzogen • **E 114 3488/454 034/602 1531/** Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**
E 454 034 - zusätzlich mit Öffnungsfeder und Verriegelung
E 454 037/602 1531/602 0743 - mit 20° abgewinkeltem Kopf • Seitenschnitt und einseitiger Lasche zum bündigen Schneiden und Freiraum zum Greifen
E 454 036/E 454 087 - durch die gelenknahe Schneiden-Aussparung können dickere Drähte in einer günstigen Schneidposition gehalten werden
E 601 8629 - gerade Schneiden

Anwendung: Für Pianodraht ebenso wie für weichen Volldraht, Bolzen, Nägel, Nieten und Schrauben geeignet



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
1	E 454 035 L	200	4,0	335	1	31,10
	E 454 036 L	200	4,0	330	1	33,60
2	E 601 8629 L	250	4,0	465	1	40,90
	E 454 087 L	250	4,3	465	1	42,70
3	E 114 3488 L	200	4,0	372	1	33,20
4	E 454 034 L	200	4,0	375	1	37,60
5	E 454 037 L	200	4,0	320	1	38,40
6	E 602 0743 L	200	4,0	335	1	42,60
	E 602 1531 L	200	4,0	375	1	45,30

1



2



XL-Ausführung

3



4





Mit Öffnungsfeder und Verriegelung

5



20° abgewinkelter Kopf

6





Bolzenabschneider

Ausführung: Gesenkgeschmiedet • Blau lackiert • Mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • Schneiden induktiv gehärtet • Kunststoffgriffe • **Schneidleistung bis 48 HRC**

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 9649 L	460	5	1	49,70
E 600 9648 L	610	7	1	65,90
E 600 9647 L	760	8	1	80,90
E 600 9646	910	9	1	106,00

Bolzenvornschneider CombiCUT®

Ausführung: Klein • **Gesenkgeschmiedet** • Rot lackiert • Kein Nachstellen erforderlich • **Schneiden induktiv gehärtet** • Abgewinkelter Messerkopf zum bündigen Trennen • Kunststoffgriffe • **Schneidleistung 48 HRC**



VBW Die Welt der Zangen

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte harter Draht-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 37
E 601 8631 L	370	4,0	1	81,00

Klein-Bolzenschneider "CombiCUT®"

Ausführung: Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** • Hohe Verschleißfestigkeit durch **induktiv gehärtete Schneiden** • Kein Nachstellen des Messerkopfes erforderlich • Auftsteckgriffe ermöglichen ein abrutschsicheres und optimales Handling • Griffenden kunststoffüberzogen


Anwendung: Zum Trennen von Betonstahl, Spanndraht und vergütetem Stahldraht



VBW Die Welt der Zangen

Art.-Nr.	Länge mm	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart mm	VE	EUR/Stück Pg. 37
E 453 011 L	390	4	1	78,00

Bolzenschneider



Ausführung: Messerkopf aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl**, ölgehärtet und geschmiedet • Gelenk aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet • **Präzisions-Schneiden** zusätzlich **induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 62 HRC • Stahlrohrschenkel, pulverbeschichtet • Ergonomisch abgewinkelt zum ermüdungsarmes Arbeiten • Verschraubter Messerkopf, auswechselbar • Präzises Einstellen **(12fach)** und Nachstellen mittels Exzenterschrauben • Angeschmiedeter Anschlag mit Elastomer-Einsatz dämpft den Schnittschlag • Robuste Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Trennen von hochfesten Spannstähle und vergütete Stahldrähte

KNIPEX



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 25
	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 680 L	460	8	6	5	2140	1	80,00
E 453 681 L	610	9	8	7	2590	1	92,50
E 453 682 L	760	11	9	8	4285	1	121,00
E 453 683 L	910	13	10	9	4985	1	163,00
E 453 685 L	Ersatzmesserkopf mit Befestigungsschrauben 460 mm					1	44,00
E 453 686 L	Ersatzmesserkopf mit Befestigungsschrauben 610 mm					1	56,00
E 453 687 L	Ersatzmesserkopf mit Befestigungsschrauben 760 mm					1	75,50
E 453 688 L	Ersatzmesserkopf mit Befestigungsschrauben 910 mm					1	83,00

Bolzenschneider "Waggonit®"



Ausführung: Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** und **hochwertig vergütet** • Verschleißfeste, nachstellbare Messer durch Exzenterschrauben aus hochwertigem **Spezialstahl** • Messerkopf am Griffpaar sicher verschraubt und austauschbar • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimierte Geometrie • Griffe mit **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Trennen von Betonstahl, Spanndraht und vergütetem Stahldraht

VBW Die Welt der Zangen



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 660 L	460	8	6	5	2013	1	74,00
E 453 661 L	610	9	8	7	2800	1	92,00
E 453 662 L	760	11	9	8	4555	1	124,00
E 453 663 L	910	13	11	9	6438	1	183,00

Ecktiefschneider

Ausführung: Gesenkgeschmiedet • Rot lackiert • Durch Spezial-Rohrkopf ist das Trennen in der 1. und 2. Ebene möglich • 20° Schneidwinkel ermöglichen das Trennen bis in die äußersten Ecken • Mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • **Schneiden induktiv gehärtet** • Griff mit **Mehrkomponentenhüllen** • **Schneidleistung bis 48 HRC**



VBW Die Welt der Zangen



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 20	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	mm	g		
E 601 8630 L	1000	11	9	8	5400	1	212,00

Baustahlmattenschneider



Ausführung: Gesenkgeschmiedet • Blau lackiert • Mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • Schneiden induktiv gehärtet • Kunststoffgriffe • **Schneidleistung bis 48 HRC**

Anwendung: Problemloses Greifen flach liegender Baustähle

PROMAT

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	VE	EUR/Stück Pg. 636
	mm	mm	mm		
E 600 9644 L	950	11	9	1	86,30

Baustahlmattenschneider "LightCut®"

Ausführung: Besonders **leichter Baustahlmattenschneider** • Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** • Verschleißfeste, nachstellbare Messer aus hochwertigem **Spezialstahl** • Messerkopf austauschbar • Griffe aus **hochfestem Leichtmetall** mit kunststoffüberzogenen Handgriffen

Anwendung: Zum Trennen von Betonstahlmatten, Spannstahl und vergütetem Stahldraht



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Schneidwerte Doppelstäbe HRc 40 mittel	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 002 L	800	11	9	2 x 8	2650	1	178,00
E 453 003 L	1000	11	9	2 x 8	2850	1	195,00



Baustahlmattenschneider "BauCUT"

Ausführung: Mit **Übersetzung** • Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** • Verschleißfeste nachstellbare Messer aus **hochwertigem Spezialstahl** • Messerkopf austauschbar • Schenkel aus **lackiertem Stahlrohr** mit kunststoffbezogenen Griffeenden • Geringer Trennkraft-aufwand durch optimierte Geometrie

Anwendung: Zum Trennen von Betonstahlmatten, Spannstahl und vergütetem Stahl



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Schneidwerte Doppelstäbe HRc 40 mittel	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 780 L	950	11	9	2 x 8	3780	1	101,00

Baustahlmattenschneider "Waggonit®"

Ausführung: Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** • Verschleißfeste, nachstellbare Messer aus **hochwertigem Spezialstahl** • Messerkopf austauschbar • Schenkel aus lackiertem Stahlrohr • Griffe mit **Mehrkomponenten-hüllen**

Anwendung: Zum Trennen von Betonstahlmatten, Spannstahl und vergütetem Stahldraht



Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rund-material HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rund-material bis HRc 40 mittel	Schneidwerte Doppelstä-be HRc 40 mittel	Schneidwerte bei Rund-material HRc 48 hart	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 760 L	950	11	9	2 x 8	8	4500	1	130,00



Tiefenschneider

Ausführung: Mit **Übersetzung** • Messerkopf und Gelenk **gesenkgeschmiedet** • Verschleißfeste, nachstellbare Messer aus hochwertigem **Spezialstahl** • Messerkopf austauschbar • Schenkel aus lackiertem Stahlrohr • Griffe kunststoffüberzogen

Anwendung: Für besonders tiefsitzende Schnitte von Baustahlmatten, Spannstahl und vergütetem Stahldraht

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 37
	mm	mm	mm	g		
E 453 775 L	1000	11	9	5500	1	192,00

Mattenschneider

Ausführung: Messerkopf aus **Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl**, ölgehärtet und geschmiedet • Gelenk aus Spezial-Werkzeugstahl geschmiedet • **Präzisions-Schneiden** zusätzliche **induktiv gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 62 HRC • Ergonomisch abgewinkelt zum ermüdungsarmen Arbeiten • Stahlrohrschenkel, pulverbeschichtet • Verschraubter Messerkopf, auswechselbar • Präzises Einstellen **(12fach)** und Nachstellen durch Exzenterschrauben • Angeschmiedeter Anschlag mit Elastomer-Einsatz dämpft den Schnittschlag • Robuste Griffe mit zweifarbigen **Mehrkomponentenhüllen**

Anwendung: Zum Trennen von Betonstahlmatten, Spannstahl und vergütetem Stahl





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 19 weich	Schneidwerte bei Rundmaterial bis HRc 40 mittel	Schneidwerte bei Rundmaterial HRc 48 hart	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 25
	mm	mm	mm	mm	g		
E 453 684 L	950	11	9	6	3585	1	119,00
E 453 689 L	Ersatzmesserkopf mit Befestigungsschrauben 950 mm					1	78,50

Monierzange (Rabbitz- oder Flechterzange)

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl**, ölgehärtet • Kopf poliert • **Schneiden zusätzlich gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC • Griffe schwarz atramentiert

Anwendung: Zum Binden von Moniereisen • Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø	Schneidwerte harter Draht-Ø	VE	EUR/Stück Pg. 25
	mm	mm	mm		
E 601 3297 L	200	1,8	1,4	1	11,50
E 453 991 L	220	2,4	1,6	1	11,80
E 453 992 L	250	2,4	1,6	1	12,80
E 453 993 L	280	2,8	1,8	1	14,00
E 453 994 L	300	3,1	1,8	1	16,70

Kraft-Monierzange, hochübersetzt

Ausführung: Nach **DIN/ISO 9242** • Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte ölgehärtet • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung • Starke Dämpfung des Schnittschlages nach Durchtrennen des Bindedrahtes - dadurch Entlastung der Muskelatur und Sehnen • **Schneiden zusätzlich gehärtet** • **Schneidenhärte** ca. 61 HRC

Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von dickerem Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang

atramentiert, Kopf poliert



1

glanzverzinkt



2



KNIPEX

Abb.	Art.-Nr.	Länge	Schneidwerte mittelharter Draht-Ø	Schneidwerte harter Draht-Ø	VE	EUR/Stück
		mm	mm	mm		Pg. 25
1	E 453 975 L	300	3,8	2,0	1	21,10
2	E 601 3298 L	250	3,3	1,8	1	19,30
	E 453 998 L	300	3,8	2,0	1	23,40

Drillapparat

Ausführung: Gefräste Spindel mit **automatischem Rücklauf**
• Knarrenbüchsen aus besonders verschleißfester Spezialbronze
• Widerstandsfähiger Kunststoffgriff

Anwendung: Vielseitig verwendbar, z. B. beim Verbinden von Moniereisen und Verschließen von Säcken



Art.-Nr.	Länge	VE	EUR/Stück Pg. 4
	mm		
E 466 1811 L	310	1	19,70

Drillapparat

Ausführung: Gefräste Spindel mit **automatischem Rücklauf** • Widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff • REACH-Konform • Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze • Anschlagdämpfer aus Kunststoff

Anwendung: Zum automatischen Verdrillen von Ösendrähten bei Beton- und Sackbindearbeiten • Konzipiert für den harten Einsatz



Art.-Nr.	Länge	VE	EUR/Stück Pg. 4
	mm		
E 601 8301 L	310	1	23,10

Drillapparate-Satz

Ausführung: Inhalt: 20.000 Stück Betonösen 1,0 x 120 mm, mit einfachem bzw. doppeltem Bindedraht mit je 1 Drillapparat




Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 601 8303**	20000 Ösen	Bindedraht, einfach	1	**298,00**
2	**E 601 8302**	20000 Ösen	Bindedraht, doppelt	1	**197,00**

Betonbindedraht

Ausführung: Einfach



Abb.	Art.-Nr.	Stärke mm	Länge mm	Ausführung	VE	EUR/1000 Pg. 4
1	E 601 8289 L	1,0	100	einfach, verkupfert	1000	**9,10**
	E 601 8288 L	1,0	1000		120	**9,40**
	E 601 8287 L	1,0	1000		140	**9,90**
	E 601 8286 L	1,0	1000		160	**11,00**
2	E 601 8285 L	1,0	100	doppelt, verkupfert	1000	**14,10**
	E 601 8284 L	1,0	1000		120	**15,10**
	E 601 8283 L	1,0	1000		140	**15,90**
	E 601 8282 L	1,0	1000		160	**16,90**

Sockelleistenstift

Ausführung: Mit Tiefversenkkopf Ø 1,8 mm • Gehärtet • Verzinkt



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Inhalt Stück	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9403 L	1,4 x 25	100	1	**1,22**
E 601 9402 L	1,4 x 30	100	1	**1,28**
E 601 9401 L	1,4 x 35	100	1	**1,51**
E 601 9400 L	1,4 x 45	100	1	**1,57**

Stahlnagel mit Scheibenkopf

Ausführung: Mit unterbrochener Längsriffelung • Gehärtet • Metallisiert



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Inhalt Stück	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9409 L	3,5 x 30	250	1	**8,10**
E 601 9408 L	3,5 x 40	250	1	**8,65**
E 601 9407 L	3,5 x 50	250	1	**9,30**
E 601 9406 L	3,5 x 60	250	1	**9,70**
E 601 9405 L	3,5 x 70	125	1	**11,80**
E 601 9404 L	3,5 x 80	125	1	**15,00**

Stahlnagel mit Tiefversenkkopf

Ausführung: Mit unterbrochener Längsriffelung • Gehärtet • Metallisiert

Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Inhalt Stück	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9416 L	2,7 x 40	250	1	**3,39**
E 601 9415 L	3,5 x 55	250	1	**4,60**
E 601 9414 L	3,5 x 65	250	1	**5,25**
E 601 9413 L	4,5 x 50	250	1	**5,75**
E 601 9412 L	4,5 x 60	250	1	**6,45**
E 601 9411 L	4,5 x 70	250	1	**7,55**
E 601 9410 L	4,5 x 80	250	1	**9,00**



Gerüstbauknarre

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Umschaltbar mit zwei Schlüsselweiten • Mit Rechts-/Linkslauf durch Kipphebel • Spitzkegeldorn am Ratschenende zum Ausrichten von Gerüstbohrungen



Art.-Nr.	SW mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8371 L	19 x 22	320	1	**39,80**

Gehrungsschere HUFA

Ausführung: Ideal auch für Kunststoffprofile



Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8476 L	120	370	1	**29,90**

Saugheber

Ausführung: 1-Kopf-**Kunststoff-Körper** • Mit eingebauter Handpumpe • Ansaugen durch Pumpstöße • Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert • Gummischeibe mit 3 Dichtlippen • Griff-Ø 3,5 cm • Lieferung im **Kunststoffkoffer**



PROMAT

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9019 L	1	120	200	1	55,50

Saugheber

Ausführung: Körper aus **schlagfestem ABS-Kunststoff** • Einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Anwendung: Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc.



PROMAT

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9022 L	2	80	118	1	9,20

Saugheber

Ausführung: Körper aus Aluminium • Einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Anwendung: Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc.



1



2

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9021 L	2	80	118	1	48,00
2	E 600 9020 L	3	120	118	1	67,50

Saugheber "blue line"

Ausführung: 1-Kopf-**Aluminium-Körper** mit Quergriff • Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel • Gummischeiben auswechselbar • Parallel

Anwendung: Für diverse Lasten • Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc.



1



2



3





VERIBOR blue line

Abb.	Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 601 6986 L	1	30	120	1	51,50
2	E 601 3719 L	2	60	120	1	54,00
3	E 601 3718 L	3	100	120	1	76,50
	E 602 0806 L	Gummischeibe für 2-/3-Kopf-Saugehber, 120 mm Ø			1	14,60

Plattenträger "CARRYMATE®"

Ausführung: Kraftsparender Transport von großen und sperrigen Elementen • Robuste **Aluminiumkonstruktion** • **Selbstjustierendes Klemmsystem** garantiert Rutschfestigkeit im ganzen Spannbereich • Rückenschonend • Ergonomischer Griff bietet sicheren Halt bei Dreh- und Schwenkbewegungen • Tragkraft pro Griff 100 kg

Anwendung: Zum sicheren Tragen von Glas-, Holz-, Metall- und Plattenware, Sandwichplatten, ISO-Paneelen, Steinelemente, Tür- und Fensterprofile



X-Spanders



Wird von der BG-Bau empfohlen

Carrymate®

Art.-Nr.	Spannweite mm	VE	EUR/Paar Pg. 6
E 467 180 L	0-80	1	186,00
E 467 181 L	40-120	1	208,00
E 601 3721 L	X-Spander (Pack à 8 Stück)	1	34,20





Türheber "Portman™ CARRYMATE®"

Ausführung: Robuste **Stahlkonstruktion** • Ruckfreies Heben, Schwenken und Senken durch Fußpedal bis 200 kg • Mit **integrierter Neigungsausgleichsschiene** - Gegenstand bleibt beim Heben in der Senkrechten und kippt nicht vor oder zurück

Anwendung: Ideal um Türen ein- und auszuhängen • Erleichtert das Anheben von Türen und Platten sowie Zwischenwänden, Möbeln und anderen schweren Gegenständen.




Verlängerung



Carrymate®



Abb.	Art.-Nr.	Tragkraft kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 467 183 L	120	1	61,50
2	E 467 184 L	200	1	78,00
	E 467 185 L	Verlängerung "Longlip"	1	22,10

HM Glasschneider

Ausführung: Mit **Holzheft** • Auswechselbare, gehärtete Rosette mit **HM-Rädchen** 5 mm • Linealabstand 2,5 mm

Anwendung: Besonders geeignet für dicke und harte Glassorten




Art.-Nr.	für Glasstärke mm	Linealabstand mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8455 L	2-6	2,5	1	13,30

HM Glas-/Fliesenschneider

Ausführung: Mit **HM-Schneidrädchen** • Mit **Kunststoffheft** • Linealabstand 2,5 mm

Anwendung: Für besonders dicke und harte Glassorten • Auch für Fliesen geeignet



Art.-Nr.	für Glasstärke mm	Linealabstand mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8454 L	3-8	2,5	1	14,90

Glasschneider

Ausführung: Mit 6 Schneidrädchen • Aus **Edelstahl** mit Spezialhärtung • Mit flachem **Holzheft** • Linealabstand 2,5 mm

Anwendung: Besonders geeignet für Glasdicken von 3-10 mm



Art.-Nr.	für Glasstärke mm	Linealabstand mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8456 L	3-10	2,5	1	5,40

Industriemesser

Ausführung: Inox • Einteilig • Mit **Klingenarretierung** • Wellenschliff • **Kunststoffgriffschalen**



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8995 L	190	1	14,90

Industriemesser

Ausführung: Stecherform • Sehr robust • Abrutschsicherer Handgriff aus **Kunststoff** oder **Holz** • **Rostfrei**

Anwendung: Zum Isolieren und Trennen



Wüsthof

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8389 L	285	150	1	20,60
2	E 601 8388 L	310	175	1	22,20
3	E 601 8387 L	385	250	1	35,60

Dämmstoffmesser

Ausführung: Extra flache Klinge • Gehärtet und poliert • Aus **rostfreiem Stahl** gefertigt • **Doppelt gezahnte Klinge** • Klingenspitze geeignet zum Bohren in Dämmstoffen • Mit **2-Komponenten-Griff**

Anwendung: Sägeschliff für feste und harte Dämmstoffe, Wellenschliff für biegsame und weiche Dämmstoffe



Art.-Nr.	Länge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8394 L	420	280	1	9,65

Band-/Gipsmesser

Ausführung: Gebogene Klinge • Mit **Holzgriff**



Wüsthof

Art.-Nr.	Länge mm	Klingenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8385 L	180	80	1	7,95

Dämmstoffsäge

Ausführung: Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante, wodurch das Eindringen in das Material erleichtert wird und wenig Sägestaub entsteht

Anwendung: Speziell entwickelt zum Sägen von Isolierungsmaterialien, Mineralwolle (Glas- und Steinwolle), EPS - geschäumtes Polystyrol, z.B. Schaumkunststoff bis 75 mm • XPS - gepresstes Polystyrol, z.B. Styroschaum bis 75 mm



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 8008 L	550	1	23,60

Maurerkelle

Ausführung: Gerader Hals • **Stahl gehärtet** • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 601 9482 L	160 x 115	mit geradem Hals	1	6,30
	E 601 9481 L	180 x 125		1	6,20
2	E 601 9486 L	160 x 115	mit S-Hals	1	5,60
	E 601 9485 L	180 x 125		1	5,70
	E 601 9484 L	200 x 140		1	5,80



Maurerkelle

Ausführung: S-Hals • Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**

Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9483 L	160 x 115	1	5,00
E 602 0744 L	180 x 125	1	5,20
E 602 0745 L	200 x 125	1	5,50

Tiroler Maurerkelle

Ausführung: Konisch geschliffen • Mit **lackiertem Holzgriff** • Blatt aus **gehärtetem Stahl** • Gelb verzinkte Zwinge

Anwendung: Für Maurer- und Stuckateurarbeiten



JUNG HENKELMANN GARANTIE

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 040 L	160 x 115	mit geradem Hals	1	11,90
	E 465 041 L	180 x 125		1	12,00
2	E 465 059 L	140 x 105	mit S-Hals	1	12,20
	E 465 060 L	160 x 115		1	11,90
	E 465 061 L	180 x 125		1	12,00

Maurerkelle

Ausführung: Qualitätsstahl • Blatt und Angel aus **rostfreiem Edelstahl** • Feingeschliffene Oberfläche • Gelb verzinkte Zwinge • **Buchenholzheft**

Anwendung: Spezielle für **Kunststoffputz**



Edel-stahl

JUNG HENKELMANN GARANTIE

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8033 L	160 x 115	1	13,50
E 601 8032 L	180 x 125	1	13,60

Berliner Maurerkelle

Ausführung: S-Hals • **Stahl gehärtet** • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9475 L	200 x194	1	6,30
E 601 9474 L	200 x 214	1	6,40
E 601 9473 L	244 x 214	1	6,40

Berliner Maurerkellen

Ausführung: Nach **DIN 6440 A** • Konisch geschliffen und vorne abgerundet
• **Flexibles Blatt** aus **gehärtetem Stahl**
• Mit **S-Hals** und **lackiertem Holzheft**

Anwendung: Für Maurer- und Putzarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 464 979 L	200 x 180	1	17,00
E 464 980 L	220 x 200	1	18,60
E 601 8006 L	240 x 213	1	20,70

Berner Putzkelle

Ausführung: Stahl gehärtet • Geschliffenes Blatt
• **Buchenholzheft**



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9478 L	120 x 80	1	4,10
E 601 9477 L	140 x 80	1	4,10
E 601 9476 L	160 x 80	1	4,20

Berner Putzkelle

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9480 L	140 x 85	1	3,60
E 601 9479 L	160 x 85	1	3,80

Berner Putzkelle

Ausführung: Konisch geschliffen • Mit **geradem Hals** und **lackiertem Holzheft**
E 601 8594-465 241 nach DIN 6441 A • Flexibles Blatt aus **gehärtetem Stahl** • **E 600 1471** mit flexiblem Blatt und Angel aus **rostfreiem Bandstahl** • Mit Feinschliff

Anwendung: Für Putz- und Ausbesserungsarbeiten




Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 601 8594 L	120 x 80	1	9,65
	E 465 240 L	140 x 85	1	9,45
	E 465 241 L	160 x 85	1	10,90
2	Edelstahl-Ausführung			
	E 600 1471 L	140 x 85	1	9,10

Hamburger Putzkelle

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9465 L	140 x 80	1	3,60

Hamburger Putzkelle

Ausführung: Nach **DIN 6441 B** • Konisch geschliffen • Feinschliff • **Flexibles Blatt** aus gehärtetem Stahl • Mit **S-Hals** und **lackiertem Holzheft**

Anwendung: Für Putz- und Ausbesserungsarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 465 280 L	140 x 80	1	10,20

Katzenzungenkelle

Ausführung: Stahl gehärtet • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9462 L	160 x 20/55	1	4,30

Katzenzungenkelle

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl • Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9461 L	160 x 20/55	1	3,60

Katzenzungenkelle

Ausführung: Konisch geschliffen • **Flexibles Blatt** • Mit **S-Hals** und **lackiertem Holzheft** • **Sauber polierte Schweißnaht** • **Mit Feinschliff**
E 465 300-301 aus **gehärtetem Stahl**
E 602 0183-0184 aus **Edelstahl**

Anwendung: Für Putz- und Ausbesserungsarbeiten



Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 300 L	140 x 48	1	10,10
	E 465 301 L	160 x 54	1	9,75
Edelstahl-Ausführung				
2	E 602 0183 L	140 x 48	1	8,95
	E 602 0184 L	160 x 54	1	9,20

Zungenkelle

Ausführung: Stahl gehärtet • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9464 L	160 x 55/20	1	4,30

Zungenkelle

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl • Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9463 L	160 x 55/20	1	3,60

Zungenkelle

Ausführung: Konisch geschliffen • **Biegsames Blatt** aus **gehärtetem Stahl** • Mit **S-Hals** und **lackiertem Holzheft** • **Sauber polierte Schweißnaht** • **Mit Feinschliff**

Anwendung: Für Putz- und Ausbesserungs-arbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 465 305 L	160 x 49	1	10,10

Zungenkelle

Ausführung: Mit **Softgriff** • Qualitätsstahl • Konisch geschliffenes Blatt • Polierter Grat



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8593 L	160 x 49	1	9,75

Stuckateurspachtel

Ausführung: Stahl gehärtet • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9472 L	100 x 50	1	3,80
E 601 9471 L	100 x 60	1	3,80
E 601 9470 L	110 x 80	1	4,10

Stuckateurspachtel

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9469 L	100 x 40	1	3,00
E 601 9468 L	100 x 50	1	2,90
E 601 9467 L	100 x 60	1	3,00
E 601 9466 L	110 x 80	1	3,10

Stuckateurspachtel

Ausführung: E 465 341 nach **DIN 6441 C** • Konisch geschliffen • **Flexibles Blatt** • Mit **geradem Hals** und lackiertem Holzheft • Saubere polierte Schweißnaht • Mit Feinschliff
E 465 340-345 aus **gehärtetem Stahl**
E 110 7730-465 346 aus **Edelstahl**

Anwendung: Für Gipser- und Stuckateurarbeiten



Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 340 L	93 x 50	1	9,10
	E 465 341 L	100 x 60	1	9,25
	E 465 343 L	110 x 80	1	9,85
	E 465 345 L	120 x 100	1	12,60
2	E 110 7730 L	90 x 40	1	8,95
	E 110 7732 L	100 x 60	1	8,95
	E 110 7733 L	100 x 70	1	9,35
	E 110 7734 L	110 x 80	1	9,60
	E 465 346 L	120 x 100	1	10,80

Eckspachtel

Ausführung: Blatt und Angel aus **rostfreiem Stahl** • Feingeschliffene Oberfläche • 2fach lackiertes **Buchenholzheft** • Galvanisch geschützte Zwinge

Anwendung: Für Stuckateurarbeiten



Edel-stahl

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8030	100 x 70	1	13,40

Fugenkelle

Ausführung: Stahl gehärtet • Geschliffenes Blatt • **Buchenholzheft**




PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9460 L	180 x 8	1	4,00
E 601 9459 L	180 x 10	1	4,00
E 601 9458 L	180 x 12	1	4,10

Hamburger Fugenkelle

Ausführung: Konisch geschliffen • **Biegsames Blatt** aus **gehärtetem Stahl** • Mit **flachem Hals** und **lackiertem Holzheft**

Anwendung: Für Verfugarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 465 423 L	170 x 12	1	5,60
E 465 424 L	170 x 14	1	6,10

Dänische Fugenkelle

Ausführung: Nach **DIN 6441 D** • Konisch geschliffen • **Flexibles Blatt** aus gehärtetem Stahl • Mit **rundem Hals** und **lackiertem Holzheft** • Mit Feinschliff

Anwendung: Für Verfugarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 465 401 L	170 x 8	1	6,30
E 465 402 L	170 x 10	1	6,30
E 465 403 L	170 x 12	1	6,45
E 465 404 L	170 x 14	1	6,80
E 465 405 L	170 x 16	1	7,65
E 601 8007 L	170 x 20	1	7,95

Firstkelle


Ausführung: Blatt aus **gehärtetem Stahl** • Konisch geschliffen • Polierte Schweißnaht • 2-fach **lackiertes Buchenholzheft** • Gelb verzinkte Zwinge • Mit Feinschliff



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8031 L	190	1	11,10

Glättekelle

Ausführung: Stahl gehärtet • Aluminiumstütze • Gebogenes **Buchenholzheft**




PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 601 9452 L	280 x 130	ungezahnt	1	5,40
2	E 601 9448 L	280 x 130	gezahnt	1	5,20
	E 601 9447 L	280 x 130		1	5,20

Glättekelle

Ausführung: Aus **rostfreiem Edelstahl** • Aluminiumstütze • Gebogenes **Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 601 8491 L	280 x 130	ungezahnt	1	5,40
2	E 601 9451 L	280 x 130	gezahnt	1	5,70
	E 601 9450 L	280 x 130		1	5,70
	E 601 9449 L	280 x 130		1	5,70

Glättekelle

Ausführung: Nach **DIN 6439** • Blatt aus **gehärtetem Bandstahl** • **Nietenlos** • Blattstärke 0,7 mm • **Ungezahnt** Mit gebogenem **lackiertem Holzgriff** und geradem Hals • Manuell gerichtet

Anwendung: Für alle Glätte- und Verputzarbeiten





Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Zahnung mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 560 L	280 x 130	ohne	1	11,40
2	E 600 1469 L	280 x 130	6 x 6	1	12,90
	E 600 1467 L	280 x 130	8 x 8	1	12,90
	E 600 1468 L	280 x 130	10 x 10	1	12,90

Glättekelle "Edelstahl"

Ausführung: Nach **DIN 6439** • Blatt aus **rostfreiem Bandstahl** • **Nietenlos** • Blattstärke 0,7 mm • **Ungezahnt** • Mit gebogenem, **lackiertem Holzgriff** bzw. **Softgriff** • Manuell gerichtet

Anwendung: Für Glätte- und Verputzarbeiten • Speziell für Kunststoffputz



Edel-stahl

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Ausführung	Zahnung mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 620 L	280 x 130	ungezahnt	-	1	15,30
	E 600 1472 L	280 x 130		-	1	17,90
2	E 600 1473 L	280 x 130	gezahnt	6 x 6	1	17,20
	E 600 1474 L	280 x 130		8 x 8	1	17,20
	E 600 1475 L	280 x 130		10 x 10	1	17,20

Kunststoff-Glättekelle

Ausführung: Blattstärke 3 mm • **Kunststoffblatt** und Kunststoffstütze • Gebogenes **Kunststoffheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9453 L	280 x 140	1	2,95

Kunststoff-Glättekelle

Ausführung: Blattstärke 4 mm • Blatt und Stütze durch Bolzen verbunden • Mit **Kunststoffheft**

Anwendung: Für bestimmte Putzarbeiten, die metallfreie Werkzeuge erfordern



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8029 L	280 x 130	1	13,40

Schweizer Glättekelle

Ausführung: Blattstärke 0,7 mm • Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9446 L	500 x 130	1	9,65

Schweizer-Glättekelle

Ausführung: Blatt aus **gehärtetem Bandstahl** • **Nietenlos** • Blattstärke 0,7 mm • Leichtmetallschiene mit aufgeschraubtem **Holzgriff**

Anwendung: Für Glätte- und Verputzarbeiten, insbesondere für große Flächen



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 465 720 L	480 x 130	1	28,70

Bodenlegerkelle

Ausführung: Blattstärke 1,2 mm • **Stahl gehärtet** • **Buchenholzheft**



PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9445 L	500 x 115	1	11,80

Bodenlegerkelle

Ausführung: Blatt aus **gehärtetem Bandstahl** • **Nietenlos** • Blattstärke 1,2 mm • Mit **lackiertem Holzgriff**

Anwendung: Für Estrich- und Bodenlegerarbeiten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 496
E 601 8052 L	400 x 110/80	1	22,20
E 465 681 L	500 x 110	1	25,10
E 465 682 L	600 x 110	1	30,70
E 465 683 L	750 x 110	1	42,60

Gipsbecher

Ausführung: Aus Gummi • Konisch • Rot • Super flexibel



Art.-Nr.	Becher-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8531 L	125	90	1	2,88

Gipsbecher

Ausführung: Aus Gummi



Auch für Nitrolacke

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Becher-Ø mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8532 L	Konisch	125	90	1	1,43
2	E 601 8036 L	Zylinderisch	135	50	1	2,08

Senklot

Ausführung: Birnenform • Zink-Druckguss • Blank gedreht • Mit anschraubbarem Messingknopf und eingesetzter Stahlspitze • Ohne Schnur



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8523 L	200	1	8,10
E 601 8522 L	300	1	11,00
E 601 8521 L	400	1	13,40
E 601 8520 L	500	1	15,50
E 601 8519 L	1000	1	43,60

Senklot

Ausführung: Zylindrische Form • Stahl • Mit anschraubbarem Messingknopf • Ohne Schnur



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8518 L	200	1	7,30
E 601 8517 L	300	1	9,50
E 601 8516 L	500	1	15,90



Maurerschnur

Ausführung: Aus **Polyethylen** geflochten - unempfindlich gegen Schmutz und Nässe • Made in Germany

Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8508 L	grün	1,0	20	1	2,14
E 601 8507 L	grün	1,0	50	1	2,91
E 601 8506 L	grün	1,0	100	1	5,25
E 601 8505 L	grün	1,7	50	1	3,85
E 601 8504 L	grün	1,7	100	1	5,20
E 601 8503 L	grün	2,0	50	1	4,27
E 601 8502 L	grün	2,0	100	1	5,75
E 601 8490 L	rot	1,0	20	1	2,14
E 601 8489 L	rot	1,0	50	1	2,91
E 601 8488 L	rot	1,0	100	1	5,25
E 601 8487 L	rot	1,7	50	1	3,85
E 601 8486 L	rot	1,7	100	1	5,20
E 601 8485 L	rot	2,0	50	1	4,27
E 601 8484 L	rot	2,0	100	1	5,75

Maurerschnur

Ausführung: Aus **Polypropylen** • Geflochten • Nach **DIN 83307**



1



2

Abb.	Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
	E 601 8501 L	weiß	1,2	50	1	2,20
	E 601 8500 L	weiß	1,7	50	1	2,64
	E 601 8499 L	weiß	2,0	100	1	5,40
	E 601 8515 L	grün/weiß	1,2	50	1	2,42
1	E 601 8514 L	grün/weiß	1,7	50	1	2,64
	E 601 8513 L	grün/weiß	2,0	100	1	5,40
	E 601 8512 L	rot/weiß	1,2	50	1	2,42
	E 601 8511 L	rot/weiß	1,7	50	1	2,64
	E 601 8510 L	rot/weiß	2,0	100	1	5,40
Auf Scheibenspule						
2	E 601 8498 L	weiß	3	100	1	8,50



Schlagschnur-Automat

Ausführung: Körper aus **Magnesium-Druckguss** • Sehr leicht und robust • **Push-System** - beim Druck auf die Achse und Herausziehen der Schnur dreht die Kurbel nicht • Gehärteter Haken mit gebogenen Zacken: kann an Kanten angenagelt werden • Im Körper 100% integrierter Lagerplatz für den Haken • Große innere Farbpulverkapazität • Mit Stahlöse am Schnuraustritt • Flache Flanken auf beiden Seiten, damit der Schlagschnurroller perfekt waagerecht liegen kann • Mit INOX-Gürtelclip

PROMAT





E 601 9031
Mit Schnelleinzug 5:1

Art.-Nr.	Schnurlänge m	Schnur-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9032 L	30	1,2	1	9,10
E 600 9031 L	30	1,2	1	11,60

Schlagschnur-Automat "Tracor"

Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Einklappbare Aufrollkurbel mit **Arretiervorrichtung,** die sich beim Aufrollen automatisch löst • Beschläge verchromt • Kordel aus **Baumwolle** • Kreide sehr **gut haftend, wasserlöslich** auch bei schlechtem Wetter zu verwenden • Mit praktischem Kreide-Einfüllstutzen



STANLEY

Art.-Nr.	Schnurlänge m	Schnur-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 437 860 L	20	1	1	32,50

Schlagschnur-Automat

Ausführung: Mit einklappbarer Kurbel • Einfaches Öffnen und Schließen der Einfüllkammer • **Wasserfestes Aluminium-Gehäuse**



STANLEY

Art.-Nr.	Schnurlänge m	Schnur-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 8656 L	30	1,6	1	15,60

Schlagschnur-Automat "FATMAX PRO"

Ausführung: Bestückt mit Polyester-Nylon Schnur • **Hochwertiges Aluminiumgehäuse** • Griffiger Edelstahlhaken, direkt im Gehäuse verstaubar • Sichtfenster zum Überprüfen der Kreidemenge • Leichtgängiges Ausziehen ohne Drehen der Kurbel • Kurbelgriff aus Stahl (kann im Gehäuse festgestellt werden) • Integrierter Gürtelclip • **Bis zu 5 x schnelleres Aufwickeln durch 5:1 Übersetzung**



STANLEY

Art.-Nr.	Schnurlänge m	Schnur-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 8509 L	30	1,6	1	24,30

Schlagschnur-Automat

Ausführung: Schlagfestes Gehäuse aus **ABS-Kunststoff** mit einklappbarer Kurbel • Leichtes und schnelles Befüllen des Schiebfaches • Kreide sehr **gut haftend**, **wasserlöslich** auch bei schlechtem Wetter zu verwenden



STANLEY

Art.-Nr.	Schnurlänge m	Schnur-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 437 861 L	30	1	1	11,40

Schlagschnurkreide

Ausführung: In praktischer Flasche mit Einfüllstutzen

Anwendung: Für Schlagschnurautomat



PROMAT

Art.-Nr.	Farbe	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9030 L	weiß	250	1	2,70
E 600 9029 L	rot	250	1	2,70
E 600 9028 L	blau	250	1	2,70
E 600 9027 L	blau	1000	1	7,00
E 600 9026 L	rot	1000	1	7,00

Kreide zu Schlagschnur-Automaten

Ausführung: Kunststoffflaschen mit wiederverschließbarem Einfüllstutzen

Anwendung: Farbe **blau:** Universell einsetzbar • Farbe **rot:** Gut haftend, schwer löslich, wasserfest



STANLEY

Abb.	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 523
	E 437 935 L	blau	115	1	5,45
1	E 437 920 L	blau	225	1	7,75
	E 149 4806 L	blau	1000	1	12,40
	E 437 936 L	rot	115	1	5,45
2	E 437 921 L	rot	225	1	7,75
	E 149 4807 L	rot	1000	1	12,40

Reibebrett

Ausführung: 7-fach Mehrschichtholz • Verleimt • **Kalkbeständig** • Ca. 13 mm stark



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8586 L	240 x 120	13	1	7,40
E 601 8591 L	280 x 140	13	1	7,75
E 601 8590 L	320 x 180	13	1	9,75
E 601 8585 L	360 x 200	13	1	14,20
E 601 8589 L	420 x 220	13	1	16,40
E 601 8588 L	480 x 240	13	1	20,50
E 601 8587 L	500 x 280	13	1	23,30

Reibebrett

Ausführung: Kunststoff • Leichte Ausführung



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8574 L	280 x 140	15	1	4,50
E 601 8573 L	320 x 180	15	1	5,75
E 601 8572 L	420 x 220	15	1	9,50
E 601 8571 L	240 x 120	15	1	4,25
E 601 8570 L	360 x 200	15	1	7,40

Kunststoff-Aufzieher

Ausführung: Kunststoff geschäumt • Mit gleichmäßiger, griffiger und weicher Reibefläche ca. 15 - 20 mm stark • Arbeitsplatte mit ergonomischem Handgriff



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 465 901 L	480 x 240	15	1	11,30
E 601 8560 L	500 x 280	15	1	13,80

Reibebrett "Holländer"

Ausführung: Kunststoff • Leichte Ausführung



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8575 L	340 x 120/140	20	1	6,50

Reibebrett

Ausführung: Aus **Styropor**

Anwendung: Für angereicherte Edelputze




Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8034 L	320 x 180	20	1	6,40



Fummelbrett


Ausführung: Kunststoff • Leichte Ausführung



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8569 L	260 x 80	12	1	2,75

Fummelbrett

Ausführung: 7-fach Mehrschichtholz • Verleimt • **Kalkbeständig** • Ca. 13 mm stark



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8580 L	190 x 60	13	1	5,25

Reibebrett

Ausführung: Kunststoff






Abb.	Art.-Nr.	Belag	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8045 L	Zellgummiauflage	240 x 120	10	1	5,75
	E 601 8582 L		280 x 140	10	1	6,25
2	E 601 8584 L	Filzauflage	280 x 140	10	1	7,75
3	E 601 8044 L	Schwammgummi-auflage	280 x 140	10	1	8,50
	E 601 8046 L		240 x 120	20	1	8,25
	E 601 8583 L		280 x 140	20	1	9,15
	E 601 8011 L		280 x 140	20	1	11,20
4	E 601 8012 L	Latexauflage	280 x 140	20	1	10,50

Reibebrett

Ausführung: Kunststoff





Abb.	Art.-Nr.	Belag	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8581 L	Hartfilzauflage	280 x 140	10	1	9,50
2	E 601 8578 L	Schwammgummiauflage	280 x 140	20	1	10,90
3	E 601 8576 L	Zellgummiauflage	280 x 140	10	1	8,00

Auflage für Reibebrett

Ausführung: Für Reibebretter






Abb.	Art.-Nr.	Belag	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8568 L	Schaumgummiauflage, rot	280 x 140	10	1	4,13
	E 601 8567 L		280 x 140	20	1	6,35
	E 601 8010 L		280 x 140	20	1	6,90
2	E 601 8566 L	Zellgummiauflage, schwarz	280 x 140	10	1	3,03
3	E 601 8043 L	Hartfilzauflage	280 x 140	10	1	4,54
4	E 601 8042 L	Hydroschwammauflage	280 x 140	30	1	2,62



Malerspachtel

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Konisch geschliffenes Blatt • Poliert • Mit flachovalem **Holzheft**



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8565 L	20	1	1,20
E 601 8564 L	30	1	1,32
E 601 8563 L	40	1	1,44
E 601 8562 L	50	1	1,56
E 601 8561 L	60	1	1,68
E 601 8559 L	80	1	1,92
E 601 8558 L	100	1	2,76

Malerspachtel

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Beste Qualität • Konisch geschliffenes Blatt • Fein poliert • Mit flachovalem, lackiertem **Holzheft** • Vernickeltes Band • Schneide leicht schräg



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8557 L	20	1	4,20
E 601 8556 L	30	1	4,20
E 601 8555 L	40	1	4,56
E 601 8554 L	50	1	5,05
E 601 8553 L	60	1	5,20
E 601 8552 L	70	1	5,30
E 601 8551 L	80	1	6,00
E 601 8550 L	100	1	6,40
E 601 8549 L	120	1	8,20

Malerspachtel

Ausführung: Edelstahl rostfrei • Geschliffenes Blatt • Flexibel • Hochglanz-poliert • Mit flachovalem, blauen **Kunststoffheft**



Edel-stahl

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8548 L	40	1	1,68
E 601 8546 L	60	1	1,92
E 601 8545 L	80	1	2,16
E 601 8544 L	100	1	2,40

Schraubgriffspachtel

Ausführung: Mit Magnet-Bit-Halter (PH 2) und **2-K-Griff** • **Rostfrei**



Edel-stahl

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0812 L	150	1	14,10

Universal-Schaber

Ausführung: Multifunktions-Klinge und Schlagkopf durchgehend in einem Stück aus **Edelstahl** geschmiedet • Ergonomischer **2-Komponentengriff** mit extra dicker Schlagkappe

Anwendung: Für vielseitige Anwendungsbereiche - **Flaches Ende** für Ecken, **Öse** zum Entfernen von Nägeln und Stiften und **Rundung** für Rohre und anderen runden Oberflächen



TAJIMA

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 401 258	66	295	1	19,60

Entrostungsspachtel

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Blatt angeschliffen • Fein poliert • Mit **Holzheft** • Kurze Ausführung



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8542 L	70	1	2,88

Kittauftragespachtel

Ausführung: Gezahnt • Mit **Holzgriff**



Art.-Nr.	Zahnung	Zahnform	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8541 L	grob	B 4	130 x 180	1	2,76
E 601 8540 L	fein	B 2	126 x 180	1	2,76

Zahnspachtel

Ausführung: Aus **Kunststoff (PP)** • Elastisch-biegefest • Vierseitig gezahnt



Art.-Nr.	Material	Zahnung	Zahnform	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8539 L	Kunststoff (PP)	4 x 4 x 4 / 8 x 8 x 8	viereckig/ dreieckig/ trapezförmig	177 x 130	1	0,98

Japanspachtel-Satz

Ausführung: Aus **Kunststoff** • **Im Klarsichtbeutel**
Inhalt:
4 Spachtel 50 - 75 - 100 - 120 mm

Anwendung: Besonders geeignet für Karosseriearbeiten



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8538 L	4tlg.	1	2,24

Japanspachtel

Ausführung: Aus **Stahl** • Mit säurefestem Kunststoffrücken






Spachtel-Satz

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8536 L	50	1	0,84
E 601 8535 L	80	1	1,12
E 601 8534 L	100	1	1,26
E 601 8533 L	120	1	1,40
4tlg. Satz			
E 601 8537 L	50/80/100/120	1	3,22

Fliesenschneidmaschine


Ausführung: Mit Brechvorrichtung • Grundplatte aus Multiplex • Führungsschiene und Brechkopf aus einer stabilen Stahlkonstruktion • Inkl. HM-Rädchen



Art.-Nr.	Schnittlänge mm	Schneidrad-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8483 L	495	15	1	80,50

Fliesenlochbohrer

Ausführung: HM-bestückt • Mit Schutzkorb



Art.-Nr.	Schneidbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8475 L	20-95	1	13,00

Fliesenlochschneider

Ausführung: In Verbindung mit Bohrständer • Schaft-Ø 9 mm • Bohrer und Schneide HM-bestückt

Anwendung: Passend für alle elektrischen Bohrmaschinen



Art.-Nr.	Schneidbereich mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8474 L	30-80	9	1	6,65

Fliesenhammer

Ausführung: Mit **Hartmetallschneide** und **lackiertem Hartholzstiel**



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8479 L	50	1	8,40

Fliesenhammer

Ausführung: Mit **Hartmetallspitze** • Kompletter Kunststoffmantel • Kopf und Stiel aus einem Stück • **2-Komponenten-Griff** mit Fingermulde • Sicherer Griff • Ergonomisch optimiert • Gute Schwerpunktlage • Angenehmes Handling



PICARD

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 626
E 601 8641 L	160	1	12,10

Fliesenlochzange

Ausführung: Mit Feder • Aus **Chrom-Vanadium-Stahl**

Anwendung: Zum Bearbeiten vorgebohrter Löcher in Fliesen und zum Formen von Kanten



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8478 L	200	1	9,90

Fliesenlochzange HUFA

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium Stahl** Maulweite 12 mm

Anwendung: Geeignet für Fliesen und Feinsteinzeug • Nicht für Marmor und Granit




Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8477 L	195	1	10,20

Fliesenlochzange

Ausführung: Aus **Spezial-Werkzeugstahl** in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet • Kopf poliert • Griffe schwarz atramentiert

Anwendung: Zum Bearbeiten vorgebohrter Löcher in Fliesen und zum Formen von Kanten





KNIPEX

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 456 330 L	200	1	12,70

Fliesenbrechzange "Standard"

Ausführung: Mit Hartmetalldorn zum Anreißen • Kunststoffummantelte Brechbacken

Anwendung: Zum Schneiden und Brechen von Fliesen



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0185 L	210	1	10,30

Fliesenlegergummi

Ausführung: Grau

Anwendung: Für Spannecken



Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8465 L	20	12	1,48

Fliesenlegerschnur

Ausführung: Polypropylen • Rot



Art.-Nr.	Farbe	Ø mm	Länge m	Reißfestigkeit kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0753 L	rot	2,0	50	10	1	2,60

Spannecken

Ausführung: Mit Überhaken • Verzinkt • 5 m Gummischnur • (Lieferung paarweise)



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Paar Pg. 4
E 601 8473 L	Spannecken	1	1,28

Buchenholzkeile

Ausführung: Beutel à 250 Stück



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 8023 L	Buchenholzkeile	1	7,40

Fliesenkreuze

PROMAT



Art.-Nr.	für Fliesenfugenbreite mm	Inhalt Stück	VE	EUR/Beutel Pg. 4
E 601 8472 L	1,0	150	1	1,43
E 601 8471 L	2,0	125	1	1,43
E 601 8468 L	2,5	100	1	1,43
E 601 8470 L	3,0	90	1	1,43
E 601 8469 L	4,0	70	1	1,43
E 601 8467 L	5,0	70	1	1,43
E 601 8466 L	6,0	50	1	2,76
E 602 0754 L	8,0	30	1	3,41

Fliesenlegersenklot

Ausführung: Aus **Messing**



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8463 L	75	1	7,00

Fliesenmeißel

Ausführung: Chrom-Vanadium-Stahl • Flach • 8kant • Geschmiedet • Gehärtet • Schlagkopf vergütet • Lackiert • **E 600 9025** - Schneidenbreite 10 mm



PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Länge mm	Schaft-Ø mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 636
1	E 600 9025 L	100	8	flach	1	2,40
2	E 600 9024 L	100	8	spitz	1	2,40

Fliesenlegerschwamm

Ausführung: Mit großer Saugleistung



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8462 L	200 x 130 x 70	Saugstark	1	1,85
E 601 8461 L	165 x 110 x 65	Hydro-Spezial	1	3,12
E 601 8460 L	185 x 110 x 50	Viskose-Naturfaser	1	9,40
E 601 8459 L	180 x 210 x 60	Feinporig	1	1,96

Epoxidhandschwamm

Ausführung: Grobporige Qualität

Anwendung: Zur Entfernung von Epoxidharzresten



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8024 L	150 x 100 x 50	Halbhart	1	2,34
E 601 8013 L	150 x 100 x 50	Hart	1	3,03

Silikonspachtel "Glättfix"

Ausführung: Aus Kunststoff • Schnelle und simple Anwendung • Sauberes Arbeiten • **SB-verpackt**

Anwendung: Zum Gebrauch in allen Bereichen (Bau-, Metall- und Autoindustrie) • Für sämtliche Silikonfugen geeignet



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8543 L	85 x 40 x 9	1	2,88

Fugenspachtel "Glättfix"

Ausführung: Aus hochflexiblem, **säurebeständigem Spezialkunststoff**

Anwendung: Für alle Silikonfugen geeignet • In allen Bereichen wie Bau-, Metall- und Autoindustrie



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8009 L	85 x 40 x 9	1	2,90

Wasch-Satz "Profi-Clean"

Ausführung: Mit **Doppelwaschrollen** auf Metallachse • Mit 4 Bodenlaufrädern • Die schräg nach hinten abfallende Bodenkontur ermöglicht das Absetzen von Schwebstoffen wie z. B. Fugenmörtel • Der große Radius im rückwärtigen Boden ermöglicht es, entstandenen Bodensatz problemlos zu entfernen • Der verschiebbare Griff verschwindet im umgeklappten Zustand hinter dem Eimerrand • Die Lange Bauform des Eimers erleichtert das Einführen des Schwammbrettes und gleichzeitig das Abstreifen über die beiden frei drehenden Abstreifwalzen



Art.-Nr.	Inhalt l	Halterung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8457 L	24	Kunststoff	1	39,90

Fliesenwasch-Set

Ausführung: Kunststoffeimer mit Bodengitter • Doppelrollen-Aufsatz • 4 Lenkrollen und einem Kunststoffreibebrett mit 30 mm Hydroschwamm-Auflage



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8458 L	22	1	49,00

Fliesenwaschboy "Speedy"

Ausführung: Mit 2 Bodenlaufrollen • 2 Noppenwaschrollen • Mit Rasterschwammbrett



Art.-Nr.	Inhalt l	Halterung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8041 L	23	Kunststoff	1	46,40
E 601 8039 L	23	Metall	1	67,00

Fliesenwaschboy "Speedy"

Ausführung: Mit 2 Bodenlaufrollen • 2 Noppenwaschrollen



Art.-Nr.	Inhalt l	Halterung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8040 L	23	Metall	1	56,00

Fliesenwaschbrett

Ausführung: Kunststoff • Mit **Spezial-Schaumstoff**



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8577 L	280 x 140	40	1	6,00

Fliesenwaschbrett

Ausführung: Kunststoff • Mit **Hydro-Schwamm-Auflage** • Gerastert



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8579 L	280 x 140	30	1	9,75

Fliesenwaschbrett

Ausführung: Kunststoff • Mit **Hydro-Schwamm-Auflage** • 8 mm tief eingeschnitten • 32 Felder • Gerastert



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Auflagenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8003 L	280 x 140	30	1	7,75



Innen-/Außeneckenkelle

Ausführung: Winkel 90° • Aus **rostfreiem Edelstahl** • **Buchenholzheft**



Edel-stahl

PROMAT

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 601 9455 L	85 x 60	Inneneckkelle	1	4,40
2	E 601 9454 L	85 x 60	Außeneckkelle	1	4,40



Innen-/Außeneckenkelle

Ausführung: Blatt aus 1,5 mm starkem Stahlblech • **90° abgewinkelt** • Mit **geradem Hals** und **lackiertem Holzheft**

Anwendung: Zum Verputzen von Innen- und Außenecken

JUNG HENKELMANN GARANTIE

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung L x B mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 496
1	E 465 480 L	100 x 60	Inneneckkelle	1	6,45
2	E 465 500 L	100 x 60	Außeneckkelle	1	6,45

Flächen-Dekorspachtel

Ausführung: Mit **Holzgriff** • Durch das gerade Blatt werden saubere Arbeitsergebnisse erzielt

Anwendung: Zum universellen Auftragen und Glätten an Decke und Wand



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0811 L	200	1	5,95
E 602 0810 L	400	1	9,25
E 602 0809 L	500	1	12,00
E 602 0808 L	600	1	13,70

Stukkateureisen

Ausführung: Biegsame Schaufeln • Aus **rostfreiem Edelstahl** • Kunststoffholm



Edel-stahl

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9457 L	16	1	1,60
E 601 9456 L	24	1	2,00

Handschleif-Satz

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Mit Klemmhalterung für Schleifgitter • Komplett mit 4 Schleifgittern K 100




Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung L x B mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8592 L	5tlg.	210 x 105	1	10,10



Gitterrabot

Ausführung: Aus **Stahl** mit Kunststoffüberzug • Gittermaß 30 x 30 mm • Zum schnellen Egalisieren der Wände



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0821 L	285 x 145	1	16,70

Schleifgitter

Ausführung: Passend zu Handschleifer und Stielschliefer • Pack à 5 Stück

Anwendung: Zum Abschleifen von Decken, Wänden aus Gips oder Gipsputz



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Körnung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0816 L	280 x 115	60	1	6,30
E 602 0815 L	280 x 115	80	1	6,30
E 602 0814 L	280 x 115	100	1	6,30
E 602 0813 L	280 x 115	120	1	6,30

Trockenbaustichsäge

Ausführung: Gehärtete Zähne

Anwendung: Für Zuschnitte innerhalb der Fläche einer Gipskartonplatte sowie Vorbohrungen zum Einsatz von Dübeln geeignet



Art.-Nr.	Länge mm	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8035 L	300	170	1	5,65

Stichsäge "FatMax™"

Ausführung: Ergonomisch geformter Handgriff aus **"Bi-Material"** mit gepolsterten Griffende für leichtes Drehen der Klinge in Gipskarton • Sägeblatt mit aggressiver Gruppenverzahnung 7 Zähne/Zoll für schnelles und genaues Sägen • **"JetCut"-Verzahnung** garantiert lange Nutzung ohne Nachschärfen • Mit geschärfter Spitze und starkem Blatt zum leichten Durchstossen von Gipskarton • Lieferung mit **Tasche**

Anwendung: Zum Sägen von Trockenbauplatten




Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 8657 L	Ohne Holster	355	1	18,00
E 149 5439 L	Mit Holster	355	1	20,70

Gasbetonsäge

Ausführung: Sperrholzgriff naturfarbig lackiert • Vernickelte Schrauben

Anwendung: Für Leichtbausteine, Gasbeton, Leichtbauplatten, Bimsstein usw.



1



2

Abb.	Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähnezahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 8022 L	450	22	1	37,10
2	E 601 8021 L	700	34	1	41,60
	E 601 8020 L	700	17	1	32,40

Staubschutz-System

Ausführung: Satz bestehend aus Basis-Staubschutztür mit **2 PVC-Folien** inkl. Klettband, **Axial-Ventilator** (230 V - **Luftleistung 3085 m³/h**), **Schlauch** 5 m mit Verbindungsteilen und **Staubsack** (Klasse M) in **Transporttasche** • Für Türbreiten von 680-830 mm • Mit zwei **integrierten Staubabsaug-Öffnungen**

Anwendung: Zur Abschottung bei Sanierungsarbeiten mit zusätzlicher Unterdruckhaltung und direkter Staubabsaugung



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 8
E 600 1793	8tlg.	1	1.268,00

Staubschutzwand "ZIPWALL®"

Ausführung: System besteht aus **4 Aluminium-Teleskop-Stangen bis 3,60 m** Höhe mit integrierter Springfeder und **6 Alu/Schaum-Dichtschienen mit** 6 Seitenklemmen, 6 T-Clips, Reißverschluss und 2 **Tragetaschen** • Angrenzende Räume werden effektiver vor Staub und Schmutz geschützt • Verwendung von handelsüblichen PCV-Folien (nicht im Lieferumfang)

Anwendung: Für die schnelle und flexible Abtrennung von Arbeitsbereichen in der **Innenraum-Sanierung**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 8
E 409 386	25tlg.	1	573,00



Heizkörper-Pinsel

Ausführung: Beste helle Borste • Für höchste Ansprüche • Kupferzwinge • Roher Holzstiel



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8420 L	1"	45	1	2,40
E 601 8419 L	1,5"	50	1	2,95
E 601 8418 L	2"	55	1	3,70
E 601 8417 L	2,5"	60	1	5,05
E 601 8416 L	3"	60	1	6,25

Heizkörper-Pinsel

Ausführung: Helle Mischborste • Für hohe Ansprüche • Nickelzwinge • Roher Holzstiel



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8427 L	1"	45	1	2,73
E 601 8426 L	1,5"	48	1	2,95
E 601 8425 L	2"	50	1	3,70
E 601 8424 L	2,5"	55	1	4,58
E 601 8423 L	3"	55	1	5,15

Heizkörperpinsel

Ausführung: Graue Mischborste • Weißblechzwinge • Roher Holzstiel



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8431 L	1"	45	1	0,88
E 468 1811 L	1,5"	45	1	1,10
E 468 1821 L	2"	45	1	1,46
E 468 1831 L	2,5"	45	1	1,96
E 601 8430 L	3"	50	1	2,50

Industrielackierpinsel

Ausführung: Flach • 5. Stärke • Schwarze Mischborste • Lackierter Holzstiel mit Weißblechzwinge



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8445 L	3/4"	38	1	0,65
E 601 8444 L	1"	38	1	0,78
E 601 8443 L	1,5"	45	1	0,88
E 601 8442 L	2"	45	1	1,20
E 601 8441 L	2,5"	50	1	1,63
E 601 8440 L	3"	50	1	1,98
E 601 8439 L	4"	57	1	2,95

Industrie-Ringpinsel

Ausführung: Rund • Helle Mischborste • Kurzer Fadenverband • Nickelring • Roher Holzstiel

Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Abb.	Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
Fadenverband, kurz					
1	E 601 8452 L	2	46	1	0,75
	E 601 8451 L	4	46	1	0,90
	E 601 8450 L	6	52	1	1,23
	E 601 8449 L	8	52	1	1,47
	E 601 8448 L	10	60	1	2,01
	E 601 8447 L	12	66	1	2,97
Fadenverband					
2	E 468 0601 L	2	60	1	1,17
	E 468 061 L	4	63	1	1,41
	E 468 062 L	6	67	1	1,92
	E 468 063 L	8	70	1	2,79
	E 468 064 L	10	78	1	4,29
	E 468 0651 L	12	80	1	6,20
	E 601 8446 L	14	72	1	6,25



Malerlackier-Pinsel

Ausführung: Flach • 10. Stärke • Schwarze Mischborste • Nickelzwinge • Klarlackierter Holzstiel



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8437 L	1"	45	1	1,85
E 601 8436 L	1 1/2"	50	1	2,95
E 601 8435 L	2"	55	1	3,93
E 601 8434 L	2 1/2"	55	1	5,90
E 601 8433 L	3"	60	1	6,35

Profi Malerlackier-Pinsel

Ausführung: Flach • 12. Stärke • Helle Mischborste • Für höchste Ansprüche • Nickelzwinge • Roher Holzstiel



Art.-Nr.	Größe Zoll	Borstenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8438 L	1"	50	1	3,28
E 601 8432 L	1 1/2"	55	1	4,25
E 601 8429 L	2"	55	1	4,90
E 601 8428 L	2 1/2"	60	1	6,10
E 601 8422 L	3"	65	1	7,85
E 601 8421 L	4"	70	1	12,90

Rundquast

Ausführung: Hitzebeständige PET Borste
• Gestanzt • Runder Holzrücken
• Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8415 L	80	1	6,00

Deckenbürste

Ausführung: Synthetische Borsten • Heller Mantel • Dunkle Einlage • Unlackierter, eckiger Holzrücken

Anwendung: Für einfache Anstricharbeiten



Art.-Nr.	Größe	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 467 9001 L	1	170 x 70	1	2,16

Deckenbürste

Ausführung: Gestanzter Holzrücken mit Borsten aus Thermo-PET • **Hitzebeständig** • Kunststoffgriff mit Halter • VE = 12 Stück

Anwendung: Für die Verarbeitung von Dispersions- und Bindefarben, Grundierungen und Tiefengrund sowie für Kleister- und Abwascharbeiten



Art.-Nr.	Größe	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 467 900 L	1	170 x 70	1	3,83

Malerroller

Ausführung: Polyacryl • Sehr gute Farbaufnahme und Farbabgabe • Komplett mit 6 mm Bügel • Nicht wechselbar


Anwendung: Speziell geeignet für **feste Farbe** und Cremefarben



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 601 8409 L	180	1	3,23

Heizkörperroller

Ausführung: Walze mit **Plüschbezug** • Weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme
• 40 cm langer Bügel
• Für 6 mm Bügel




Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 601 8406 L	100	1	2,04
E 467 9701 L	Plüsch-Ersatzwalze 100 mm (Pack à 2 St.)	1	1,35
E 601 8025 L	Steckbügel-Ø 6 mm, 280 mm	1	0,78

Lackroller

Ausführung: Walze mit **Schaumstoffbezug** • 28 cm langer Bügel
• Für 6 mm Bügel

Anwendung: Für feine Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 467 961 L	100	1	1,86
E 467 9721 L	Schaumstoff-Ersatzwalze 100 mm, (Pack à 2 St.)	1	1,35
E 601 8025 L	Steckbügel-Ø 6 mm, 280 mm	1	0,78

Universalroller "Vestan"

Ausführung: Polyester • Leicht gepolstert • Eckenausrollend
• Für 8 mm Bügel

Anwendung: Geeignet für leicht strukturierte Untergründe im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Florhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 601 8412 L	180	22	1	5,30
E 601 8411 L	250	22	1	5,80
E 601 8028 L	Ersatz-Steckbügel-Ø 8 mm, 180 mm		1	2,13
E 601 8027 L	Ersatz-Steckbügel-Ø 8 mm, 250 mm		1	2,43

Ersatzwalze "Vestan"

Ausführung: Aus **Polyester** • Ungepolstert • Eckenausrollend
• Für Steckbügel-Ø 8 mm

Anwendung: Für glatte im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	Florhöhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 601 8410 L	180	22	1	2,85
E 467 925 L	250	22	1	3,53
E 601 8028 L	Ersatz-Steckbügel-Ø 8 mm, 180 mm		1	2,13
E 601 8027 L	Ersatz-Steckbügel-Ø 8 mm, 250 mm		1	2,43

Lackierersatzwalze

Ausführung: Aus **Schaumstoff** fein • Pack à 2 St.



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8402 L	55	1	1,43
E 601 8026 L	Ersatz-Steckbügel-Ø 6 mm, 200 mm	1	1,37

Lackierersatzwalze "Superflock"

Ausführung: Aus einem **Schaumstoff-Super-Kern** mit **lösemittelbeständigen Spezialkunststoffborsten** beflockt • Bügelseitig abgerundet • Hohe Farbaufnahme

Anwendung: Für Heizkörper- und Lackroller • Streifen-, bläschen-, porenfreie Lackierungen • Besonders geeignet für wasserverdünnbare Lacke (Acryllacke) und handelsübliche Lacke



Art.-Nr.	Walzenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8405 L	100	1	3,70
E 601 8025 L	Steckbügel-Ø 6 mm, 280 mm	1	0,78

Teleskopstange

Ausführung: Metall kunststoffummantelt mit Konus für Fensterwischer • Farbroller etc. ausziehen- und feststellbar • Länge eingeschoben: ca. 1,10 m • Länge: max. 2,00 m



Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8408 L	1,10-2,00	1	6,80

Farbwanne

Ausführung: Aus bruchfestem **Polypropylen**, **lösungsmittelbeständig** • Mit Abstreifrillen • VE = 10 Stück



Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 468 042 L	310 x 160	1	1,02
E 601 8404 L	360 x 270	1	1,74

Lackier-Satz


Ausführung: Walze mit **Schaumstoffbezug** • 28 cm langer Bügel • Mit Farbwanne



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8403 L	2tlg.	1	2,73

Farbgitter "ERGOLINE"

Ausführung: Grün • Bruchfest • Mit Griff und Eimerhaken • **Lösemittelbeständig**



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8407 L	Polypropylen	320 x 280	1	2,14

Farbroller

Ausführung: Heimwerkerqualität • Farbroller mit Abstreifgitter • Walze mit **strapazierfähigem Vestanbezug** • Komplett mit 6 mm Bügel • Nicht wechselbar



Art.-Nr.	Inhalt	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8414 L	2tlg.	280 x 180	1	3,50
E 601 8413 L	2tlg.	300 x 250	1	4,70

Profi Feinkreppmasker

Ausführung: Profimasker mit Premium-Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen • Hochwertiges Feinkreppband mit **umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie** • Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

Anwendung: Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z. B. Wänden, Fenstern, Möbeln) • Auf fast allen Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar



Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 601 9234 L	33	30	12	**4,14**
E 601 9233 L	33	55	12	**4,62**
E 601 9232 L	33	110	6	**6,75**



Malerkrepp "tesa Easy Cover®" UV

Ausführung: Kombination aus **UV-beständigem** Premium-Malerkrepp mit **lichtdurchlässiger**, anschmiegsamer PE-Folie

Anwendung: Hervorragend im Außenbereich auch für lang andauernde Malerarbeiten - bis zu 6 Wochen einsetzbar • Zum großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang • Speziell für wasserbasierte Farb- und Lacksysteme • Für saubere und exakte Farb- und Lackkanten im Aussenbereich • Speziell geeignet auf Untergründen bzw. Oberflächen wie z. B. Glas, Aluminium und Holz

Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Stärke µm	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 601 9239 L	33	140	150	transparent	1	**15,90**

Gewebeband "tesa Easy Cover®" UV

Ausführung: Extra stark • Kombination aus extra starker, **umweltverträglicher PE Folie** und **UV-beständigem**, stark klebendem UV Gewebeband • innerhalb von 8 Wochen sauber und leicht zu entfernen

Anwendung: Für den Einsatz bei starken Belastungen bzw. Anforderungen und Langzeitanwendungen • zum großflächigen Abdecken und Schützen in einem Arbeitsgang • Auf allen glatten und rauen Untergründen einfach, sicher und sauber einzusetzen • Ideal zum Schutz von Fenstern bei allen Putzer-, Gipser- u. Malerarbeiten • Gute Durchsicht und Lichtdurchlässigkeit



Art.-Nr.	Rollenlänge m	Rollenbreite cm	Stärke µm	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 601 9241 L	12	140	30	1	**10,20**
E 601 9240 L	12	260	30	1	**15,20**



Universalmesser

Ausführung: Gehäuse aus **Zink-Druckguss** • Einziehbare Klinge • Arbeitsposition der Klinge durch Schnelleinstellung mehrfach verstellbar • Pulverbeschichtet • Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Haken- und Trapezklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9018 L	19	162	1	4,80

Universalmesser

Ausführung: 2-Komponenten-Gehäuse mit Anti-Rutsch-Beschichtung • Einziehbare Klinge • Arbeitsposition der Klinge durch Schnelleinstellung mehrfach verstellbar • Lieferung inkl. 1 Trapezklinge



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9017 L	19	158	1	8,30

Universalmesser

Ausführung: Profi-Universalmesser mit **Präzisions-Zink-Korpus** für hohe Stabilität und Langlebigkeit • Patentiertes **"InterLock"-Klemmsystem** sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften • Speziell geformter **Klingen-Einstellknopf** zur leichten Fixierung der Klingen in 5 Positionen • Ersatzklingen-Aufbewahrung im Griff • Lieferung mit **3 Ersatzklingen**

Anwendung: Universalmesser zur Verwendung von Einzelklingen wie z. B. Trapezklingen, Hakenklingen etc.




STANLEY

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 467 744 L	155	1	7,55
E 149 5365 L	155	1	8,65

Universalmesser "FatMax™ Xtreme 2 in 1"

Ausführung: Messer mit 2 **einziehbaren Klingen** • Leichtes, robustes **Zink-druckguss-Gehäuse**, korrosionsbeständig mit **weichen Kunststoffeinlagen** • Griffschalen mit **InterLock™-Verbindung** für sicheren Halt der Klingen • Schneller **Klingenwechsel ohne Werkzeug** • Klinge in fünf Positionen arretierbar • Bis zu 5 Kingen im Griff • Lieferung mit 4 Ersatzklingen









STANLEY

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 3462 L	19	180	1	19,50

Universalmesser

Ausführung: Mit **automatischem Nachlademagazin** • Mit **Schnellwechsel-vorrichtung** • Leichter, sicherer und schneller Klingenwechsel ohne Werkzeuge • Magazin für 10 Klingen • Ladefach • Ergonomisches **2-Komponenten-Gehäuse** • Anti-Rutsch-Oberfläche • Griffige Daumenablage • Lieferung inkl. 10 Trapezklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9000 L	174	1	6,90

Universalmesser

Ausführung: Klappbar • Mit Daumenkissen für maximalen Anpressdruck • Mit Druckplatte • Ergonomischer **2-Komponentengriff** • Klingenfach mit 5 Ersatzklingen



BESSEY
Einfach besser.

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 601 8391 L	160	1	16,80

Universalmesser-Satz

Ausführung: Klappbar • Mit Daumenkissen • Mit Druckplatte • Lieferung im hochwertigen **Nylonetui**

Inhalt:
1 Universalmesser (E 601 8391)
10 Trapezklingen
2 Ausstechklingen
2 Linoleumklingen
5 Hakenklingen

BESSEY
Einfach besser.

Art.-Nr.	Inhalt	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 54
E 601 8390 L	20tlg.	160	1	24,90



Universal-Taschenmesser "QuickSlide"

Ausführung: Messer im **ergonomischem Metall-Korpus** für maximale Kraftübertragung und kompakte Abmessungen • Klinge und Führung werden gemeinsam ein- und ausgeschoben • Einfacher **Klingenwechsel ohne Werkzeug** für alle Standardklingen geeignet • Mit **Gürtelklemme**

Anwendung: Geeignet für alle Standardklingen
• Für zahlreiche Anwendungen im Beruf und Freizeit



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 467 762 L	145	1	16,10





Universal-Klappmesser "FatMax™"

Ausführung: Messer im ergonomischen **Zinkdruckguss-Gehäuse**, **korrosionsbeständig** mit weicher **Kunststoffeinlage** • Mit **einziehbarer Klinge** • Ersatzklingen im Handgriff • Mit Gürtelclip
• Lieferung mit 3 Trapezklingen

Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 3469 L	140	1	17,20

Sportmesser "QuickSlide™ II"

Ausführung: Ergonomisch geformter **Metall-Korpus** • Klingenschieber aus Zink - für längere Haltbarkeit • Gezahnte Sportklinge mit **Sicherheitsverriegelung** und Trapezklinge • Schneller **Klingenwechsel ohne Werkzeug** • Mit **InterLock™-Mechanismus** - verhindert gleichzeitiges Öffnen beider Klingen

Anwendung: Für den Einsatz im Beruf und Freizeit





Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 3464 L	120	1	22,10



Ersatzklinge zu Universalmesser

Ausführung: Eisgehärtet • **VE = 1 Sicherheitsspender à 10 Stück**

Anwendung: Für Universalmesser



Trapezklinge



Titan-Ausführung



Hakenklinge





Titan-Ausführung

Art.-Nr.	Form	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 636
E 600 9010 L	Trapez	mit Lochung	10 St. im Spender	1	2,10
E 600 9009 L	Trapez	Titan, mit Lochung	10 St. im Spender	1	4,00
E 600 9008 L	Haken	mit Lochung	10 St. im Spender	1	3,60
E 600 9007 L	Haken	Titan, mit Lochung	10 St. im Spender	1	5,00

Ersatzklinge zu Universalmesser

Ausführung: Aus **Spezial-Sheffield-Stahl** mit und ohne Löchern

Anwendung: Passend zu allen üblichen Universalmessern (Ausführung mit Löchern) **Standard-Klingen** für allgemeine Schneidarbeiten in z. B. Pappe, Leder, Papier etc. **Schwere Ausführung** für starke Arbeiten in z. B. Teppichen, Vinyl etc. **Hakenklingen** zum Schneiden von Bodenbelägen, Plastik-Verschalungen etc.



Trapezklinge m. Lochung



Hakenklinge m. Lochung



Hakenklinge o. Lochung

Art.-Nr.	Form	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 5658 L	Trapez	Schwere Ausführung, m. Lochung	100 St. im Spender	1	34,80
E 467 808 L	Trapez	Schwere Ausführung, m. Lochung	100 St. in PVC-Box	1	35,10
E 467 807 L	Haken	Standard, o. Lochung	10 St. im Spender	1	6,65
E 149 5656 L	Haken	Standard, m. Lochung	100 St. im Spender	1	57,00

Cuttermesser

Ausführung: Gehäuse/Klingenausführung aus **Edelstahl** • **Sicherheitsarretierung** • Mit Magazin für 2 Klingen • Klingen mit Sollbruchstellen • Lieferung inkl. 3 Ersatzklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9013 L	9,0	146	1	5,80

Cuttermesser

Ausführung: Schlankes Gehäuse • Mit **Sicherheitsarretierung** • Stahlführung • Mit Feststellrad • Lieferung inkl. 2 Ersatz-Abbrechklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9012 L	18,0	167	1	2,70

Cuttermesser

Ausführung: Die Klinge wird für mehr Sicherheit und Präzision beim Schneiden durch eine kleine Gewindeschraube fixiert • **"DynaGrip"**-Griff aus **Bi-Material** für sicheres Arbeiten ohne Abrutschen • Hochleistungsklinge (25 mm breit, 0,7 mm dick) für anspruchsvolle Anwendungen • Jede Klinge hat sechs abbrechbare Segmente (= 7 Klingenspitzen und -schneiden) • SB-verpackt



STANLEY

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 8655 L	25,0	180	1	16,00

Universal-Cuttermesser "SM"

Ausführung: Handliches Messer aus praktisch **unzerbrechlichem Kunststoff** • Die **abnehmbare Endkappe** dient auch zum Abbrechen der Klingen

Anwendung: Universalmesser zur Verwendung von Abbrechklingen



STANLEY

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	Verpackung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 601 8393 L	9	130	SB-verpackt	1	3,11
E 467 710 L	9	130	lose	1	2,51
E 601 8392 L	18	160	SB-verpackt	1	4,41
E 467 711 L	18	160	lose	1	4,00

Universal-Cuttermesser "InterLock"

Ausführung: Mit druckgegossenem **Metall-Korpus** für hohe Stabilität und geringes Gewicht • Patentiertes **"InterLock"-Klemmsystem** sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften • Einfacher **Klingenwechsel ohne Werkzeug** • Seitlich positionierter Klingenschieber mit sicherer Einrastung und gegen unbeabsichtigtes Betätigen geschützt



STANLEY

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 467 730 L	9	135	1	7,20
E 149 3434 L	18	165	1	9,95
E 467 731 L	18	165	1	9,75

Cuttermesser

Ausführung: Mit Inox-Laufschiene • Automatische **Sicherheitsarretierung** • **Integriertes Vorratsmagazin** für Ersatzklingen • Lieferung inkl. 2 Ersatz-Abbrechklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9011 L	18,0	163	1	4,10

Cuttermesser

Ausführung: Gehäuse aus **Aluminium** • Klingenführung aus Edelstahl • Mit weichem Gummigriff • **Sicherheitsarretierung** • **Integriertes Vorratsmagazin** für Ersatzklingen mit **automatischer Nachladung** • Pulverbeschichtet • Lieferung inkl. 5 Ersatz-Abbrechklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8999 L	18,0	166	1	5,60

Cutterklinge

Ausführung: Für Cuttermesser • **Eisgehärtet**
• VE = 1 Sicherheitsspender à 10 Stück



Titan-Ausführung



Titan-Ausführung



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Verpackung	VE	EUR/Pack Pg. 636
E 600 9006 L	9,0	Sicherheitsspender à 10 Stück	1	1,90
E 600 9005 L	18,0	Sicherheitsspender à 10 Stück	1	2,40
E 600 9004 L	9,0	Sicherheitsspender à 10 Stück	1	2,70
E 600 9003 L	18,0	Sicherheitsspender à 10 Stück	1	4,10
E 600 9001 L	18	Sicherheitsspender	1	7,80

Abbrechklingen zu Cuttermesser



STANLEY

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Verpackung	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 467 786	18	Spender à 8 Stück	1	4,62
E 149 3472 L	9	Spender à 10 Stück	1	4,00
E 149 4017 L	9	10 Spender à 10 Stück	1	31,60
E 149 3473 L	18	Spender à 10 Stück	1	5,25
E 149 4018 L	18	10 Spender à 10 Stück	1	37,80

Universal-Schaber

Ausführung: Mit **Mehrkomponenten-Kraftheft** • Schlagfest • **Cadmiumfrei**
• Lieferung inkl. 1 hochwertigen Schaberklinge

Anwendung: Zum schnellen Entfernen von Dichtungs,- Farb-, Kleberesten, Etiketten und Vignetten



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9428 L	13	170	1	14,00
E 600 9429 L	Ersatzklinge (Blister = 10 St.)		1	4,40

Schaber "ERGO"

Ausführung: Mit ergonomischem **2-Komponenten-Griff** und **auswechselbarer HM-Klinge** • Mit dreieckiger Klinge • Profilklingen können eingesetzt werden • Lieferung mit **Kunststoffholster**

Anwendung: Für Präzisionsarbeiten • Die Hartmetallklinge ermöglicht das Abschaben von Farbe, Leim, Rost und Lack auf jeglichem Untergrund



Ersatzklinge



BAHCO

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 8621 L	25	190	1	23,90
E 601 8616 L	Dreieckklinge, 25 mm		1	10,50

Universal-Schaber "ERGO"

Ausführung: Mit ergonomischem **2-Komponentengriff** und **auswechselbarer HM-Klinge** • Klinge konvex geschliffen und beidseitig benutzbar
• Lieferung inkl. 1 HM-Klinge 50 mm breit





Ersatzklinge


BAHCO

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 8620 L	50	250	1	23,50
E 601 8618 L	HM-Schaberklinge, 50 mm		1	10,90

Schaber "ERGO"

Ausführung: Mit ergonomischem **2-Komponenten-Griff** und **auswechselbarer HM-Klinge** • Mit zusätzlichem Griff für hohe Kraftübertragung bei großflächigen Anwendungen • Kann auch mit 50-mm-Klinge bestückt werden





Ersatzklinge

BAHCO


Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 8619 L	65	360	1	33,70
E 601 8618 L	HM-Schaberklinge, 50 mm		1	10,90

SCHNEIDEN, OHNE SICH SELBST ZU SCHNEIDEN.
SICHERHEITSMESSER MADE IN SOLINGEN.

Die Solinger Firma MARTOR ist der international führende Hersteller und Premium-Anbieter von Sicherheitsmessern. Die hochwertigen Schneidwerkzeuge leisten einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Schnittverletzungen in Industrie, Handwerk und Handel. MARTOR-Sicherheitsmesser sind mit drei unterschiedlichen Sicherheitstechniken ausgestattet.

UNSERE SICHERHEITSMESSER = AKTIVE UNFALLVERHÜTUNG

SECUMAX
Verdeckt liegende Klinge
= Höchste Sicherheit




SECUMAX 350


SECUMAX EASYSAFE



SECUMAX 150


SECUMAX COMBI


SECUMAX 145


SECUMAX 565

SECUPRO
Vollautomatischer Klingenrückzug
= Sehr hohe Sicherheit




SECUPRO 625



SECUPRO MARTEGO


SECUPRO MERAK


SECUPRO MEGASAFE


SECUPRO MAXISAFE

SECUNORM
Automatischer Klingenrückzug
= Hohe Sicherheit




SECUNORM 380


SECUNORM PROFI LIGHT


SECUNORM PROFI40


SECUNORM PROFI25


SECUNORM HANDY


SECUNORM 175


SECUMAX 350


SECUNORM 380


SECUPRO 625

Sicherheitsmesser

Ausführung: Gehäuse aus **Zink-Druckguss** • **Automatischer Klingenrückzug** • Pulverbeschichtet • Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Anwendung: Geeignet für die Aufnahme von Trapez- und Hakenklingen



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 636
E 600 9016 L	Sicherheitsmesser	1	5,20

Sicherheitsmesser "SECUMAX EASYSAFE"

Ausführung: Höchste Sicherheitsstufe durch verdeckt liegende Klinge – schützt Anwender und Ware • Sicherheitsschraube zum Abschließen des Klingenwechselknopfs • **4fach nutzbare Klinge** durch einfaches Wenden und Drehen • Integrierte Kunststofffeder zum leichten **Schneiden** von **Papier** und **Folie** • Ergonomischer Griff • **Praktische Nase** zum Einstechen in folienverschweißte Paletten etc. • Metallplättchen zum Ritzen von Klebebändern

Anwendung: Zum Schneiden von Sackwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen etc.











martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 530 L	SECUMAX EASYSAFE	1	9,25

Sicherheitsmesser "SECUMAX COMBI"

Ausführung: Höchste Sicherheitsstufe durch verdeckt liegende Klinge – schützt Anwender und Ware • Leichtes Wechseln der Klinge ohne Werkzeug • **4fach nutzbare Klinge** durch einfaches Wenden und Drehen • Ergonomischer Griff • **Praktische Nase** zum Einstechen in folienverschweißte Paletten etc. • Metallplättchen zum Ritzen von Klebebändern

Anwendung: Zum Schneiden von Sackwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Kunststoffumreifungen, Folien- und Papierbahnen etc









martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 533 L	SECUMAX COMBI	1	6,60
E 460 534 L	Industrie-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	5,55


Sicherheits-Einwegmesser "SECUMAX 150"


Ausführung: Höchste Sicherheitsstufe durch verdeckt liegende Klinge - schützt Anwender und Ware • Vielfältig einsetzbar - "3 in 1"-Klingenkopf zum **Schneiden**, **Schaben** und **Ritzen** • Einwegmesser - einfache **Entsorgung** im **Restmüll** • Ergonomisch geformter Griff mit geriffelter Daumenfläche

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Sackwaren, Kunststoffumreifungen, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern, Folien- und Papierbahnen etc.












martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 535 L	SECUMAX 150	1	23,50

Sicherheitsmesser "SECUMAX 350"

Ausführung: Höchste Sicherheitsstufe durch verdeckt liegende Klinge – schützt Anwender und Ware – vielfältig einsetzbar – "2 in 1"-Klingenkopf zum **Schneiden** und **Ritzen** • Klinge 2fach nutzbar durch einfaches Wenden • Leichter Klingenwechsel • **Klingenmagazin** mit **Ersatzklinge** • Ergonomisch geformter Griff mit geriffelter Daumenfläche mit **Soft-Grip**

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Kunststoffumreifungen, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern, Folien- und Papierbahnen etc.












martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 536 L	SECUMAX 350	1	8,60
E 460 537 L	Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	6,20

Sicherheitsmesser "SECUPRO MARTEGO"

Ausführung: Sehr **hohe Sicherheit** des **Zangengriffmessers** durch **vollautomatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **4fach nutzbare Klinge** durch einfaches Wenden und Drehen • Geringe Schnitttiefe zum Schutz von Kartoninhalten • Einfacher **Klingenwechsel** ohne Werkzeug • Für Links-/Rechtshänder • Abriebfestes **Aluminiumgehäuse** mit **Soft-Grip**

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Rollenwaren, Klebebändern und Kunststoffumreifungen etc.











martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 540 L	SECUPRO MARTEGO	1	19,40
E 460 542 L	Industrie-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	3,50

Sicherheitsmesser "SECUPRO MERAK"

Ausführung: Sehr **hohe Sicherheit** des **Zangengriffmessers** durch **vollautomatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **4fach nutzbare Klinge** durch einfaches Wenden und Drehen • Geringe Schnitttiefe zum Schutz von Kartoninhalten • Einfacher **Klingenwechsel** ohne Werkzeug • Für Links-/Rechtshänder • Abriebfestes **Kunststoffgehäuse**

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Klebebändern, Folien- und Papierbahnen und Kunststoffumreifungen etc.





martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 541 L	SECUPRO MERAK	1	11,70
E 460 542 L	Industrie-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	3,50

Sicherheitsmesser "SECUPRO MAXISAFE"

Ausführung: Sehr **hohe Sicherheit** durch **vollautomatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2fach nutzbare Klinge** • Einfacher Klingenwechsel per Knopfdruck • 3-Seiten-Schieber rechts, links und oben • Griff aus **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit **Abriebschutz** aus **Metall** am Klingenschlitz

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 3 Lagen), Sackwaren, Rollenwaren und Kunststoffumreifungen, Folien, Textilien etc.





martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 529
E 600 1480 L	SECUPRO MAXISAFE	1	9,30
E 460 545 L	Trapez-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	3,91

Sicherheitsmesser "SECUPRO 625"

Ausführung: Sehr **hohe Sicherheit** des ergonomischen **Zangengriffmessers** durch **vollautomatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2fach nutzbare Klinge** • Leichtgängiger Hebel zum Auslösen der Klinge • Für Links-/Rechtshänder • Große Schnitttiefe • **Einfacher Klingenwechsel** ohne Werkzeug • Robustes **Aluminiumgehäuse** mit **Soft-Grip**

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 3 Lagen), Rollenwaren, Klebebändern und Kunststoffumreifungen etc.





martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 568	SECUPRO 625	1	24,60
E 460 547 L	Trapez-Ersatzklinge, abgerundete Spitzen (VE 10 St.)	1	4,13

Sicherheitsmesser "SECUNORM PROFI"

Ausführung: Hohe Sicherheit durch **automatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt • **2fach nutzbare Klinge** • Werkzeugloser, einfacher Klingenwechsel • Stabiles Gehäuse aus **Aluminium** mit **Kunststoffeinsatz** • Öse zum Befestigen am Handgelenk oder Gürtelschnalle • Ausführung für Rechtshänder

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 3 Lagen), Sackwaren, Rollenwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern und Kunststoffumreifungen, Textilien etc.





martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 600 1478 L	SECUNORM PROFI für Rechtshänder	1	9,30
E 460 531 L	Industrie-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	2,84



Sicherheitsmesser "SECUNORM PROFI"

Ausführung: Hohe Sicherheit durch **automatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt (Schieber beim Schneiden loslassen) • **2fach nutzbare Klinge (PROFI 25)** • Werkzeugloser, **einfacher Klingenwechsel** • Klingenaustritt 25 mm oder 40 mm • Für Links-/Rechtshänder

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 3 Lagen), Sackwaren, Rollenwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern und Kunststoffumreifungen etc. • **E 460 552** mit besonders stabiler, langer Klinge zum Schneiden an Papierbahnen oder Sackwaren





martor



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
1	E 460 550 L	SECUNORM PROFI 25	1	10,00
2	E 460 552 L	SECUNORM PROFI 40	1	11,00
	E 460 545 L	Trapez-Ersatzklinge (VE = 10 St.)	1	3,91
	E 460 547 L	Trapez-Ersatzklinge, abgerundete Spitzen (VE = 10 St.)	1	4,13
	E 460 553 L	Styropor-Ersatzklinge (VE = 10 St.)	1	5,05

Sicherheitsmesser "SECUNORM 380"

Ausführung: Hohe Sicherheit durch **automatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt (Schieber beim Schneiden loslassen) • **2fach nutzbare Klinge** • Werkzeugloser, **einfacher Klingenwechsel** • **Klingenaustritt bei 78 mm** • Sicherheits-Alternative zu herkömmlichen Cutter-Messern mit feststehender Klinge

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 4 Lagen), Sackwaren, Rollenwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern und Kunststoffumreifungen etc.




martor


Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 565 L	SECUNORM 380	1	11,60
E 460 566 L	Styropor-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	4,60

Sicherheitsmesser "SECUNORM HANDY"

Ausführung: Hohe Sicherheit durch **automatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt (Schieber beim Schneiden loslassen) • **4fach nutzbare Klinge** • Werkzeugloser, einfacher Klingenwechsel • Robustes Gehäuse aus **Metall** mit **Kunststoffeinsatz** und beidseitigem Schieber • Besonders kompakte Bauform

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Sackwaren, Rollenwaren, Wickel-, Stretch- und Schrumpffolie, Klebebändern und Kunststoffumreifungen, Textilien etc.





martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 600 1481 L	SECUNORM HANDY	1	3,90
E 460 531 L	Industrie-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	2,84

Sicherheitsmesser "SECUNORM PROFI LIGHT"

Ausführung: Hohe Sicherheit durch **automatischen Klingenrückzug**, sobald die Klinge das zu schneidende Material verlässt (Schieber beim Schneiden loslassen) • **2fach nutzbare Klinge** durch einfaches Wenden und Drehen • Werkzeugloser, **einfacher Klingenwechsel** auf Knopfdruck • Abriebfester, **glasfaserverstärkter Kunststoff** • Beidseitiger Schieber für Links-/Rechtshänder

Anwendung: Zum Schneiden von Kartons (bis 2 Lagen), Wickel-, Stretch- und Schrumpffolien, Klebebändern und Kunststoffumreifungen etc.

martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 555 L	SECUNORM PROFI LIGHT	1	6,65
E 460 556 L	Trapez-Ersatzklinge (VE 10 St.)	1	3,71








Zubehör zu Schneidwerkzeugen

Ausführung: Sammelbox zum Entsorgen von gebrauchten Messerklingen; nach Zudrehen lässt sich die Box nicht mehr öffnen und kann komplett entsorgt werden • **Gürteltasche** mit Klettverschluss und zusätzlichem Clip





martor

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 529
E 460 562 L	Sammelbox	1	11,00

Sicherheitsscheren "SECUMAX"

Ausführung: Höchste Sicherheit durch **Spezialschliff** - verhindert Schnittverletzungen an Fingern etc. • **Abgerundete Spitzen** schützen vor Stichverletzungen • **Edelstahl-Schneiden** • Glasfaserverstärkte Kunststoffgriffe mit rutschfestem **Soft-Grip** für angenehmen, sicheren Halt • Leicht zu reinigen • Für Rechts-/Linkshänder • Verwendung von lebensmittelechtem Schmieröl - auch im Lebensmittelbereich einsetzbar


Anwendung: Zum Schneiden von Kartons, Papier, Folien, Textilien, Kunststoffumreifungen, Schnüren etc. • **E 460 572** mit zusätzlicher Kerbe zum Schneiden von Drähten und Kabeln sowie Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen



martor

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 529
1	E 460 570	SECUMAX 363	134	1	9,70
2	E 460 571	SECUMAX 564	218	1	19,90
3	E 460 572	SECUMAX 565	216	1	24,70











WG 7

Löt- und Schweißtechnik

Schweißzusatzwerkstoffe	ab S. 7.3
Absauggeräte	S. 7.9
Schweißzubehör	ab S. 7.10
Schweißbrenner	ab S. 7.18
Schweißtechnischer Arbeitsschutz	ab S. 7.20
Autogen-Schweißen	ab S. 7.24
Propan-Lötgeräte und Zubehör	ab S. 7.34
Löt-Hilfsstoffe	ab S. 7.42
Lötgeräte	ab S. 7.47

Erläuterung des Normzeichen-Aufbaus gemäß DIN EN ISO 2560-A

Umhüllte Stabelektroden zum Lichtbogenhandschweißen von unlegierten Stählen und Feinkornstählen

Beispiel: Stabelektrode „FINCORD“

DIN EN ISO 2560-A E 42 0 … RR 1 2 …

- DIN EN ISO 2560-A: Europäische Norm
- E: Elektrode
- 42: Mindeststreckgrenze *(Tabelle 1)*
- 0: Kerbschlagarbeit *(Tabelle 2)*
- …: chemische Zusammensetzung *(Tabelle 3)*
- RR: Umhüllungstyp *(Tabelle 4)*
- 1: Stromart *(Tabelle 5)*
- 2: Ausbringen/Schweißposition *(Tabelle 6)*
- …: Wasserstoffgehalt *(Tabelle 7)*

Tabelle 1:

Kennziffer	R_{eL}	R_m [N/mm²]	Z [%]
35	355	440-570	22
38	380	470-600	20
42	420	500-640	20
46	460	530-680	20
50	500	560-720	18

Tabelle 2:

Kennziffer	min. 47 J [°C]
Z	keine Anford.
A	+20
0	0
2	-20
3	-30
4	-40
5	-50
6	-60

Tabelle 3:

Leg.-typ	Mn	Mo [%]	Ni
–	2,0	–	–
Mo	1,4	0,3-0,6	–
MnMo	1,4-2,0	0,3-0,6	–
1Ni	1,4	–	0,6-1,2
2Ni	1,4	–	1,8-2,6
3Ni	1,4	–	2,6-3,8
Mn1Ni	1,4-2,0	–	0,6-1,2
1NiMo	1,4	0,3-0,6	0,6-1,2
Z	jede andere vereinbarte Zusammensetzung		

Tabelle 4:

A	= sauerumhüllt
C	= zelluloseumhüllt
R	= rutilumhüllt
RR	= dick rutilumhüllt
RC	= rutilzellulose-umhüllt
RA	= rutilsauer-umhüllt
RB	= rutilbasisch-umhüllt
B	= basischumhüllt

Tabelle 5:

Kennziffer	Ausbringen [%]	Stromart[1]
1	≤105	Wechsel- u. Gleichstrom
2	≤105	Gleichstrom
3	>105 ≤125	Wechsel- u. Gleichstrom
4	>105 ≤125	Gleichstrom
5	>125 ≤160	Wechsel- u. Gleichstrom
6	>125 ≤160	Gleichstrom
7	>160	Wechsel- u. Gleichstrom
8	>160	Gleichstrom

[1] Wechselstrom mit Leerlaufspannung max. 65 V

Tabelle 6:

Kennziffer	Schweißpositionen
1	alle Positionen
2	alle Positionen, außer fallend
3	Stumpfnaht in Wannenposition, Kehlnaht in Wannen- und Horizontalposition
4	Stumpf- und Kehlnaht in Wannenposition
5	für Fallnaht und wie Kennziffer 3

Tabelle 7:

Kennzeichen	max. Wassergehalt [ml/100 g Schweißgut]
H 5	5
H10	10
H15	15

Stabelektroden "FINCORD"

Ausführung: Dick rutil-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle • Nach **DIN EN 499 (E 42 0 RR 12) - EN ISO 2560-A (E 42 0 RR 12) - AWS/ASME SFA-5.1 (E6013)**
Anwendung: Vielseitig einsetzbare dick rutil-umhüllte Stabelektrode mit ausgezeichneten Schweißeigenschaften • Einfachste Handhabung, daher selbst für ungeübte Schweißer beherrschbar • Leichtes Zünden und Wiederzünden, aufgesetzt verschweißbar • Sehr spritzerarmer Lichtbogen • Feinschuppige und saubere Nähte mit kerbfreiem Übergang zum Grundwerkstoff • Vorwiegend selbstabhebende Schlacke • Erhöhte Strombelastbarkeit der größeren Abmessungen ab 3,2 x 450 mm • Verwendbar auch an Lichtnetztrafos



Eignungsprüfung: TÜV
Zulassungen: DB, CE, ABS, BV, DNV, GL, LRS
Stromart/Polung: AC; DC-



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 28
E 473 760 L	2,0 x 250	50 - 70	170	1020	170	373,00
E 473 762 L	2,5 x 350	65 - 90	210	630	210	499,00
E 473 763 L	3,2 x 350	100 - 140	125	375	125	666,00
E 473 765 L	4,0 x 450	140 - 210	78	234	78	1.208,00

Stabelektrode "FINCORD M"



Ausführung: Normbezeichnung EN ISO 2560-A: E 38 0 R 1 2 • AWS A-5.1: E 6013 • **Niedriglegiert** • **Mitteldick-rutilumhüllt** • Dünnere Umhüllung erzeugt geringeren Schlackenanteil und grobtropfiger Werkstoffübergang • **Grundwerkstoffe** unlegierte Baustähle S185-S355, Kesselbleche P235GH-P265GH, Schiffbaustähle • **Zulassungen** DB, CE • **Stromart = - / =+ / ~** • **Schweißposition** PA, PB, PC, PD, PE, PF

Anwendung: Sehr gut in allen Positionen – außer fallend –beherrschbar • Leichtes Zünden und Wiederzünden • Geringe Spritzerbildung • Vorwiegend selbstlösende Schlacke • Verschweißbar mit Gleich- und Wechselstrom, auch an Lichttrafos



Art.-Nr.	Abmessung mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 28
E 601 9421 L	2,0 x 300	50-70	161	966	161	306,00
E 601 9420 L	2,5 x 350	55-90	240	720	240	409,00
E 601 9419 L	3,2 x 350	80-130	140	420	140	546,00
E 601 9418 L	4,0 x 450	120-180	85	255	85	1.000,00

Stabelektroden "OVERCORD"

Ausführung: Rutilzellulose-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle • Nach **DIN EN 499 (E 38 0 RC 11) - EN ISO 2560-A (E 38 0 RC 11) - AWS/ASME SFA-5.1 (E6013)**

Anwendung: Mitteldick rutilzellulose-umhüllte Elektrode für Montage-, Werkstatt- und Reparaturschweißungen in allen Positionen • Ausgezeichnete Fallnahtverschweißbarkeit, sicherer Einbrand • Montagearbeiten können mit unveränderter Stromstärke in allen Positionen ausgeführt werden • Fallend verschweißt ergeben sich sehr glatte, leicht konkave Nähte • Gute Spaltüberbrückbarkeit • Einfaches Zünden und Wiederzünden • Geeignet für geprimerte und angerostete Teile, relativ unempfindlich gegen Verschmutzungen im Schweißbereich • Durch den kräftigen und stabilen Lichtbogen kann OVERCORD auch für verzinkte Stähle eingesetzt werden • Verwendbar auch an Lichtnetztrafos



Eignungsprüfung: TÜV
Zulassungen: ABS, BV, DB, DNV, GL, LRS, CE
Stromart/Polung: AC; DC-



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 28
E 473 700 L	2,0 x 250	50 - 60	205	1230	205	324,00
E 473 702 L	2,5 x 350	60 - 85	275	825	275	430,00
E 473 703 L	3,2 x 350	90 - 130	160	480	160	588,00
E 473 704 L	4,0 x 350	140 - 180	105	315	105	845,00

Stabelektroden "CITOREX"



Ausführung: Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle • Nach **DIN EN 499 (E 38 2 RB 12) - EN ISO 2560-A (E 38 2 RB 12) - AWS/ASME SFA-5.1 (E6013)**

Anwendung: Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode mit besonderer Eignung zum röntgensicheren Schweißen von Wurzel-, Füll- und Decklagen im Rohrleitungs-, Kessel- und Behälterbau • Hervorragende Spaltüberbrückbarkeit und Klettereigenschaften • Strom tief absenkbar • Sehr gute Beherrschbarkeit von Zwangspositionen, deshalb wird CITOREX auch in der Schweißerausbildung sehr geschätzt • CITOREX ist durch niedrigen Si-Gehalt sehr gut für anschließendes Verzinken oder Emaillieren geeignet

Eignungsprüfung: TÜV
Zulassungen: DB, CE, ABS, BV, DNV, GL, LRS
Stromart/Polung: AC; DC-



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 28
E 473 881 L	2,5 x 350	50 - 90	210	630	210	499,00
E 473 882 L	3,2 x 350	100 - 150	130	390	130	663,00
E 601 9423 L	4,0 x 350	140-190	90	270	90	970,00

Stabelektroden "SPEZIAL"

Ausführung: Basisch-umhüllte Stabelektrode für unlegierte und niedriglegierte Stähle • Nach **DIN EN 499 (E 38 3 B 12 H 10) - EN ISO 2560-A (E38 3 B 12 H 10) - AWS/ASME SFA-5.1 (E7016-H8)**

Anwendung: Basisch-umhüllte Doppelmantelelektrode mit nichtbasischen Anteilen • Art und Verteilung der Umhüllungsbestandteile im Doppelmantel ermöglichen außergewöhnlich gute Schweißeigenschaften und einen bemerkenswert richtungsstabilen Lichtbogen • Sowohl Spaltüberbrückbarkeit als auch die Eignung für Wurzelschweißungen und Zwangpositionen sind sehr gut • Die glasartige Schlacke auf den feinschuppigen Nähten ist leicht entfernbar • Hervorragende Schweißeigenschaften und hohe Kaltzähigkeit bis -30 °C machen die SPEZIAL seit Jahrzehnten zu einer verbreiteten und bewährten Elektrode im Stahlbau, aber auch in Fertigung und Montage von Industrie, Handwerk und Rohrleitungsbau • **Röntgensicher** • Für einwandfreie Wechselstromverschweißbarkeit stromquellenseitig auf mindestens 65 V Leerlaufspannung achten



Eigungsprüfung: TÜV
Zulassungen: DB, CE, ABS, BV, DNV, GL, LRS, RMRS
Stromart/Polung: AC; DC+



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 405
E 473 910 L	2,5 x 350	60 - 90	200	600	200	576,00
E 473 911 L	3,2 x 350	95 - 150	125	375	125	783,00
E 473 912 L	4,0 x 450	140 - 190	80	240	80	1.407,00

Stabelektroden "SUPRANOX 308L"



Ausführung: Rutil-umhüllte Stabelektrode für nichtrostende und hitzebständige Stähle • Nach **DIN EN 1600 (E19 9 LR 12) - DIN 8556 (E19 9 L R 23) - AWS/ASME SFA-5.4 (E308L-17) - vergleichbare Werkstoff-Nr. 1.4316**

Anwendung: Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Stähle/-Stahlgusssorten • Unter Beachtung der Anforderungen auch einsetzbar für ferritische nichtrostende Cr-Stähle • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 350 °C, zunderbeständig bis 800 °C
Werkstoffe: Verbindungsschweißen legierter Stähle
Werkstoff-Nr. 1.4301 - 1.4303 - 1.4306 - 1.4308 - 1.4310 - 1.4311 - 1.4319 - 1.4541 - 1.4550 - 1.4552

Eignungsprüfung: TÜV
Zulassungen: DB, CE, GL (ABS, BV, DNV, LRS aktuell anfragen)
Stromart/Polung: AC; DC+



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 400
E 474 006 L	2,5 x 300	45 - 80	120	570	190	1.811,00
E 474 007 L	3,2 x 350	70 - 120	120	360	120	2.680,00

Stabelektroden "SUPRANOX 316L"

Ausführung: Rutil-umhüllte Stabelektrode für nichtrostende Stähle • Nach **DIN EN 1600 (E 19 12 3 L R 12) - DIN 8556 (E 19 12 3 L R 36 23) - AWS/ASME SFA-5.4 (E316L-17) - vergleichbare Werkstoff-Nr. 1.4430**

Anwendung: Rutil-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle/-Stahlgusssorten • Hervorragende Schönschweißeigenschaften • Feintropfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, vorwiegend selbstlösende Schlacke • Gutes Zünden und Wiederzünden • Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C
Werkstoff-Nr.: 1.4401 - 1.4404 - 1.4406 - 1.4408 - 1.4429 - 1.4435 - 1.4436 - 1.4571 - 1.4580 - 1.4581 - 1.4583



Eignungsprüfung: TÜV
Zulassungen: DB, GL, CE (ABS, BV, DNV, LRS aktuell anfragen)
Stromart/Polung: AC; DC+



Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Schweißstrom A	Inhalt je Paket Stück	Inhalt je Karton Stück	VE	EUR/1000 Stück Pg. 400
E 474 010 L	2,0 x 300	45 - 60	320	930	310	1.762,00
E 601 9417 L	2,5 x 300	45-80	190	570	190	2.105,00
E 474 012 L	3,2 x 350	70 - 120	120	360	120	3.297,00

WIG-Schweißstäbe WSG2




Ausführung: Nach **EN 440** W 385 • **Werkstoff ER 70-S6** • Flachgeprägt • **Kennzeichnung: WII**

Anwendung: Universell einsetzbarer WIG-Schweißdraht für Wurzel- und Verbindungsschweißungen an un- und niedriglegierten Stählen, allg. Baustählen und Feinkornbaustählen

Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	VE	EUR/kg Pg. 543
E 475 030	1,6 x 1000	5	auf Anfrage
E 475 031	2,0 x 1000	5	auf Anfrage
E 475 032	2,4 x 1000	5	auf Anfrage
E 475 033	3,0 x 1000	5	auf Anfrage

Schutzgas-Schweißdraht G3Si1 (SG 2)




Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.5125
- MSG: EN ISO 14341-A: G 42 4 M G3Si1
- AWS-Bezeichnung: ER 70S-6

- **Verkupfert**
- **Lagengespult** auf Korbspulen
- K 300 à 15 kg

- **Zulassungen** TÜV/DB
- **Richtanalyse des Drahtes (%)** C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/100 kg Pg. 543
E 601 9433 L	0,8	1	auf Anfrage
E 601 9432 L	1,0	1	auf Anfrage
E 601 9431 L	1,2	1	auf Anfrage

Schutzgas-Schweißdraht G43Si1 (SG 3)



Ausführung: Normbezeichnung Werkstoff-Nr. 1.5130
- AWS-Bezeichnung ER 70S-6
- MSG EN ISO 14341-A: G 46 4 M G4Si1

- **Verkupfert**
- **Lagengespult** auf Korbspulen
- K 300 à 15 kg

- **Zulassungen** TÜV/DB
- **Richtanalyse des Drahtes (%)** C: 0,08-0,13 Si: 0,80-1,20 Mn: 1,60-1,90

Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/100 kg Pg. 543
E 601 9426 L	0,8	25	auf Anfrage
E 601 9425 L	1,0	25	auf Anfrage
E 601 9424 L	1,2	25	auf Anfrage

Schutzgas-Schweißdraht 3Si1 (SG 2)/D-200



Ausführung: Normbezeichnung: Werkstoff-Nr. 1.5125
- MSG: EN ISO 14341: G 42 4 M 3Si1
- WIG: EN ISO 636-A: G 42 4 W3Si1
- AWS-Bezeichnung: ER 70S-6 G3Si1

- **Verkupfert**
- Auf Dornspulen S 200 à 5 kg
- Im Karton


- **Zulassungen** TÜV/DB/GL/LR/BV/DNV
- **Richtanalyse des Drahtes (%)** C: 0,10 Si: 0,85 Mn: 1,45

Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/100 kg Pg. 543
E 601 9429 L	0,6	25	auf Anfrage
E 601 9428 L	0,8	25	auf Anfrage
E 601 9427 L	1,0	25	auf Anfrage

Korbspulenadapter

Ausführung: Lieferung ohne Schweißdraht

Anwendung: Für Schutzgas-Schweißdraht



Art.-Nr.	Drahtaufnahme	Material	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9430 L	K-300	Kunststoff	12	10,30



Schutzgas-Schweißdrähte für Aluminium

Ausführung: Nach **DIN EN ISO 18273** • WIG-Schweißstäbe 1000 mm lang
• MAG-Schweißdraht auf **Korbspule B300/7 kg**

Anwendung: WIG-Schweißstäbe/MAG-Schweißdraht zum Schweißen von **Aluminium** und **Aluminium-Legierungen**



Hinweis: Preise zzgl. Aluminiumzuschlag gemäß Tagesnotierung

Art.-Nr.	Werkstoff-Nr.	Ø mm	VE	EUR/kg Pg. 65
MAG-Schweißdraht, gespult				
E 478 560	3.3536 (AlMg 3)	1,0	7	auf Anfrage
E 478 561	3.3536 (AlMg 3)	1,2	7	auf Anfrage
E 478 562	3.3556 (AlMg 5)	1,0	7	auf Anfrage
E 478 563	3.3556 (AlMg 5)	1,2	7	auf Anfrage
E 478 564	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	1,0	7	auf Anfrage
E 478 565	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	1,2	7	auf Anfrage
E 478 570	3.2245 (AlSi5)	0,8	7	auf Anfrage
E 478 571	3.2245 (AlSi5)	1,0	7	auf Anfrage
E 478 572	3.2245 (AlSi5)	1,2	7	auf Anfrage

Art.-Nr.	Werkstoff-Nr.	Ø mm	VE	EUR/kg Pg. 65
WIG-Schweißstäbe				
E 478 580	3.3536 (AlMg 3)	1,6	10	auf Anfrage
E 478 581	3.3536 (AlMg 3)	2,0	10	auf Anfrage
E 478 582	3.3536 (AlMg 3)	2,4	10	auf Anfrage
E 478 583	3.3536 (AlMg 3)	3,2	10	auf Anfrage
E 478 584	3.3556 (AlMg 5)	1,6	10	auf Anfrage
E 478 585	3.3556 (AlMg 5)	2,0	10	auf Anfrage
E 478 586	3.3556 (AlMg 5)	2,4	10	auf Anfrage
E 478 587	3.3556 (AlMg 5)	3,2	10	auf Anfrage
E 478 588	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	1,6	10	auf Anfrage
E 478 589	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	2,0	10	auf Anfrage
E 478 590	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	2,4	10	auf Anfrage
E 478 591	3.3548 (AlMg 4,5Mn)	3,2	10	auf Anfrage
E 478 575	3.2245 (AlSi5)	1,6	10	auf Anfrage
E 478 576	3.2245 (AlSi5)	2,0	10	auf Anfrage
E 478 577	3.2245 (AlSi5)	2,4	10	auf Anfrage
E 478 578	3.2245 (AlSi5)	3,2	10	auf Anfrage

Von der Kunst, Aluminium zu schweißen.

Ob im Fahrzeugbau, Schiffbau oder Schienenfahrzeugbau – in der Bundesrepublik sind über 300.000 t Aluminiumprofile und Aluminiumbleche pro Jahr zu schweißen. Die Kunst, maßgeschneiderte Sonderanfertigungen in die schweißtechnische Praxis umzusetzen, beginnt mit der richtigen Auswahl der Schweißzusätze. Die hohe Analysenkonstanz der Aluminiumschweißdrähte sorgt für gleichbleibende Schweißeigenschaften, sichert die mechanischen Gütewerte und schließt die Rissneigung aus. Damit vermeiden Sie als Anwender unnötige Risiken. Darüber hinaus sorgen saubere, oxydfreie und glattpolierte Drahtoberflächen, lagenweise Spulung, anwendungsbezogene Drahtdressur für röntgensichere Schweißnähte und störungsfreien Dauerbetrieb.

Wichtig zu wissen, um keinen Kunstfehler zu begehen.

Wir beraten Sie gerne.

Vorschriften bei der Verwendung hochlegierter Stähle

Luftrückführung bei Schweißrauchen ohne krebserzeugende Stoffe ist zulässig, wenn die abgesaugte Luft ausreichend von Schadstoffen gereinigt wird. Eine Abscheidung gilt als ausreichend, wenn die Konzentration der Stoffe in der rückgeführten Luft ¼ der jeweiligen MAK nicht überschreitet. Enthalten die Schweißrauche krebserzeugende Anteile – wie Nickeloxide oder Chrom-VI-Verbindungen – gelten die technischen Regeln für Gefahrenstoffe TRGS 560 „Luftrückführung beim Umgang mit krebserzeugenden Gefahrstoffen". Danach ist im Ausnahmefall eine Luftrückführung mittels mobiler Schweißrauchabsauggeräte zulässig. Diese erfüllen die Anforderungen der TRGS 560, wenn sie nach den „Grundsätzen für die Prüfung und Zertifizierung von mobilen Schweißrauchabsauggeräten **(BGIA)** geprüft sind und der **Schweißrauchklasse W 2** oder **W 3** entsprechen.

Bei stationären Filtergeräten oder bei zentralen Schweißrauchabsauganlagen für Schweißrauche mit krebserzeugenden Anteilen – wie Nickeloxide oder Chrom-VI-Verbindungen – muss die Luft ins Freie geleitet werden.

Absaugeinrichtungen mit beweglichen Erfassungselementen sind nur wirksam, wenn ihre Erfassungselemente ständig entsprechend dem Arbeitsfortschritt nachgeführt werden.


Quelle: Berufsgenossenschaftliche Vorschriften BGV – Punkt IV. Betrieb, § 24 – Auswahl von Verfahren und Arbeitspositionen

Schutzgas-Schweißdrähte, hochlegiert

Ausführung: Nach **DIN EN ISO 14343-A** • WIG-Schweißstäbe 1000 mm lang
• MAG-Schweißdrähte auf **Korbspule BS300/15 kg** bzw. **Kleinspulen S200/5 kg**

Anwendung: WIG-Schweißstäbe / MAG-Schweißdraht zum Schweißen von austenitischen **Chrom-Nickel-Stählen**

Hinweis: Preise zzgl. Legierungs- und Rohmaterialzuschläge gemäß Tagesnotierung!





Art.-Nr.	Werkstoff-Nr.	Ø mm	VE	EUR/kg Pg. 65
MAG-Schweißdraht, gespult				
E 478 540	1.4316 (V2A)	0,8	5	**auf Anfrage**
E 478 541	1.4316 (V2A)	1,0	5	**auf Anfrage**
E 478 500	1.4316 (V2A)	0,8	15	**auf Anfrage**
E 478 501	1.4316 (V2A)	1,0	15	**auf Anfrage**
E 478 502	1.4316 (V2A)	1,2	15	**auf Anfrage**
E 478 542	1.4551 (V2A)	0,8	10	**auf Anfrage**
E 478 543	1.4551 (V2A)	1,0	5	**auf Anfrage**
E 478 503	1.4551 (V2A)	0,8	15	**auf Anfrage**
E 478 504	1.4551 (V2A)	1,0	15	**auf Anfrage**
E 478 505	1.4551 (V2A)	1,2	15	**auf Anfrage**
E 478 544	1.4430 (V4A)	0,8	5	**auf Anfrage**
E 478 545	1.4430 (V4A)	1,0	5	**auf Anfrage**
E 478 506	1.4430 (V4A)	0,8	15	**auf Anfrage**
E 478 507	1.4430 (V4A)	1,0	15	**auf Anfrage**
E 478 508	1.4430 (V4A)	1,2	15	**auf Anfrage**
E 478 546	1.4576 (V4A)	0,8	5	**auf Anfrage**
E 478 547	1.4576 (V4A)	1,0	5	**auf Anfrage**
E 478 509	1.4576 (V4A)	0,8	15	**auf Anfrage**
E 478 510	1.4576 (V4A)	1,0	15	**auf Anfrage**
E 478 511	1.4576 (V4A)	1,2	15	**auf Anfrage**
E 478 548	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	0,8	5	**auf Anfrage**
E 478 549	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	1,0	5	**auf Anfrage**
E 478 512	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	0,8	15	**auf Anfrage**
E 478 513	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	1,0	15	**auf Anfrage**
E 478 514	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	1,2	15	**auf Anfrage**

Art.-Nr.	Werkstoff-Nr.	Ø mm	VE	EUR/kg Pg. 65
WIG-Schweißstäbe				
E 478 519	1.4316 (V2A)	1,0	10	**auf Anfrage**
E 478 520	1.4316 (V2A)	1,6	10	**auf Anfrage**
E 478 521	1.4316 (V2A)	2,0	10	**auf Anfrage**
E 478 522	1.4316 (V2A)	2,4	10	**auf Anfrage**
E 478 523	1.4316 (V2A)	3,2	10	**auf Anfrage**
E 478 518	1.4551 (V2A)	1,0	10	**auf Anfrage**
E 478 524	1.4551 (V2A)	1,6	10	**auf Anfrage**
E 478 525	1.4551 (V2A)	2,0	10	**auf Anfrage**
E 478 526	1.4551 (V2A)	2,4	10	**auf Anfrage**
E 478 527	1.4551 (V2A)	3,2	10	**auf Anfrage**
E 478 517	1.4430 (V4A)	1,0	10	**auf Anfrage**
E 478 528	1.4430 (V4A)	1,6	10	**auf Anfrage**
E 478 529	1.4430 (V4A)	2,0	10	**auf Anfrage**
E 478 530	1.4430 (V4A)	2,4	10	**auf Anfrage**
E 478 531	1.4430 (V4A)	3,2	10	**auf Anfrage**
E 478 516	1.4576 (V4A)	1,0	10	**auf Anfrage**
E 478 532	1.4576 (V4A)	1,6	10	**auf Anfrage**
E 478 533	1.4576 (V4A)	2,0	10	**auf Anfrage**
E 478 534	1.4576 (V4A)	2,4	10	**auf Anfrage**
E 478 535	1.4576 (V4A)	3,2	10	**auf Anfrage**
E 478 515	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	1,0	10	**auf Anfrage**
E 478 536	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	1,6	10	**auf Anfrage**
E 478 537	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	2,0	10	**auf Anfrage**
E 478 538	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	2,4	10	**auf Anfrage**
E 478 539	1.4370 (Verbindung VA+Stahl)	3,2	10	**auf Anfrage**



Schweißnahtreiniger WELDBrush 300 Starter Set

Ausführung: Ist unser einfach zu bedienendes Basismodell mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 2 Funktionen • Optimal einsetzbar für alle WIG-Schweißnähte • Zum Reinigen und Passivieren sowie Markieren • **Reinigen und Passivieren** bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können • **Markieren** bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können

Lieferumfang: Elektrolyt SCL-255 0,5 l, Reiniger u. Neutralisierer 0,5 l, 3 x Kohlefaserpinsel, Sprühflasche grau, Flüssigkeitsbehälter rot, 5 Microfasertücher rot, 5 Microfasertücher grau

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Spannung V/Hz	Schutzart	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 9264 L	11,5	32,5	26,5	230 / 50/60	IP 65	7,1	1	**1.247,00**

Schweißnahtreiniger WELDBrush 500 Starter Set

Ausführung: Kann im Anlagenbau sowie im Metallbau und Schlossereibereich optimal eingesetzt werden • Mit variabler Leistung, 100 % Einschaltdauer und 4 Funktionen: Reinigen und Passivieren, Markieren sowie Elektropolieren, galvanisch beschichten • **Reinigen und Passivieren** bedeutet, dass Sie in einem Arbeitsgang gleichzeitig Ferrite/Eisenoxide entfernen und das Chrom an die Oberfläche bringen können • **Markieren** bedeutet, dass Sie mit Hilfe einer Schablone Motive wie Logos oder Seriennummern in die Oberfläche einbringen können • **Elektropolieren** bedeutet, dass wir die Schweißnaht nach dem Reinigen auf Hochglanz bringen können • Dies wird hauptsächlich für polierte und geschliffene Oberflächen verwendet • Mit dem **galvanischen Beschichten** können wir zum Beispiel eine Kupferschicht auf die Oberfläche auftragen

Lieferumfang: Elektrolyt SCL-255 0,5 l, Reiniger u. Neutralisierer 0,5 l, 3 x Kohlefaserpinsel, Sprühflasche grau, Flüssigkeitsbehälter rot, 5 Microfasertücher rot, 5 Microfasertücher grau



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Spannung V/Hz	Schutzart	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 9263 L	11,5	32,5	26,5	230 / 50/60	IP 65	7,1	1	**2.266,00**

Zubehör für WELDBrush 300/500



1 2 3 4 5 6 7 8 9

Abb.	Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR/Stück Pg. 8
1	E 601 9262 L	Elektrolyt SCL-255, 0,5 l	1	**22,70**
2	E 601 9261 L	Elektrolyt SCL-255, 5 l	1	**114,00**
3	E 601 9260 L	Elektrolyt SCL-212, 0,5 l	1	**22,70**
4	E 601 9259 L	Elektrolyt SCL-212, 5 l	1	**114,00**
5	E 601 9258 L	Reiniger und Neutralisierer SCL-500, 0,5 l	1	**9,40**
6	E 601 9257 L	Reiniger und Neutralisierer SCL-500, 5 l	1	**46,80**
-	E 601 9256 L	Makierelektrolyt, GE08, 5 l	1	**55,50**
7	E 601 9255 L	Kohlefaserpinsel, Standard, konisch	1	**18,80**
8	E 601 9254 L	Isolierhülle WB, verschiebbar	1	**58,50**
9	E 601 9253 L	Sprühflasche, grau	1	**8,70**

Schweiß- und Spanntischsysteme von Siegmund – ein durchdachtes und flexibles Baukastensystem...

Mit unseren Schweiß- und Spanntischsystemen können Sie binnen kürzester Zeit die komplexesten und diffizilsten Anwendungen verwirklichen. Denn sie beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem, das aus einer Kombination von Systembohrungen und kompatiblen Spannelementen besteht.
Unsere Schweiß- und Spanntische sind in den zwei Grundvarianten 16 Millimeter (System 16) und 28 Millimeter (System 28) Lochbohrung erhältlich. Ausgehend von diesen Grundversionen können Sie zwischen einer großen Auswahl an unterschiedlichen Abmessungen, Tischfüßen und Materialien wählen.







Schweißtische

Ausführung: Stabile, lackierte Profilstahlkonstruktion für den täglichen Einsatz • Oberfläche in 2 Bereiche aufgeteilt: Stahlblechauflage mit Schamottplatten für Flachschweißungen / Stabeisenrost für Tiefenschweißungen • Optional mit Zwangslagen-Schweißvorrichtung ausrüstbar

KEMPER

Art.-Nr.	Abmessungen (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 165
E 842 780	600 x 600 x 800	1	385,00
E 842 781	900 x 600 x 800	1	515,00
E 842 782	1200 x 600 x 800	1	575,00
E 842 783	Zwangslagen-Halterung	1	125,00

Mechanische Filtergeräte "SmartMaster"

Ausführung: Mechanisches, fahrbares Filtergerät einschließlich Filtersatz, **Abscheidegrad > 99,5 %** • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • **Einwegfilter** aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Mit **IFA-Zulassung** • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Lieferumfang: Gerät inkl. 2 m Absaugarm in Schlauchausführung und drehbarer Absaughaube, Drei-Stufen-Filter, Schiebegriff, Kabelhalter



Absaugleistung		m³/h	950
Motorleistung (230 V-50 Hz)		kW	1,1
Absaugstutzen-Ø		mm	150
Abscheidegrad			> 99,5 %
Schalldruckpegel		dB(A)	72
Abmessung		mm	705 x 655 x 900
Gewicht		kg	71,0
Artikelnummer			**E 197 7636**
Preis		**EUR/Stück**	**1.049,00**
Pg.			**167**
E 197 7637	Satz Vorfiltermatten (10 Stück) für SmartMaster		**42,00**
E 197 7638	Hauptfilter für SmartMaster		**167,00**
E 197 7639	Vorfilterkassette für SmartMaster		**51,00**

Mechanische Filtergeräte "MaxiFil"

Ausführung: **Mechanisches, fahrbares Filtergerät** mit 2-Stufen-Filter, **Abscheidegrad > 99,5 %** • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Drehfelderkennung für sicheren Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • **Kontaminationsfreier Filterwechsel** durch SCF-System • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für mittlere Rauch- und Staubmengen • Mit **IFA-Zulassung** • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Lieferumfang: Drehbare Absaughaube, Schiebegriff, Kabelhalter, Zwei-Stufen-Filter und 2 m Absaugarm



Absaugleistung		m³/h	1100
Motorleistung (400 V-50 Hz)		kW	1,1
Absaugstutzen-Ø		mm	150
Abscheidegrad			> 99,5 %
Schalldruckpegel		dB(A)	70
Abmessung		mm	810 x 825 x 1150
Gewicht		kg	124,0
Artikelnummer			**E 814 310**
Preis		**EUR/Stück**	**3.150,00**
Pg.			**165**
E 814 311	Hauptfilter für MaxiFil (Pg. 166)		**530,00**

Mechanische Filtergeräte "ProfiMaster"

Ausführung: **Mechanisches, fahrbares Filtergerät** einschließlich Filtersatz, **Abscheidegrad > 99,5 %** • Erhöhte Sicherheit durch Filterüberwachung • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Mit zusätzlichem Vorfilter • Einwegfilter aus Glasfaservlies • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360° • Zwei-Stufen-Filter** • Filterwechsel durch Wartungstür • Sicherer Betrieb durch Drehfelderkennung • Filtergerät einschließlich Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150 mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Lieferumfang: Drehbare Absaughaube, Schiebegriff, Kabelhalter, Zwei-Stufen-Filter und 2 m Absaugarm



Absaugleistung		m³/h	1100
Motorleistung (400 V-50 Hz)		kW	1,1
Absaugstutzen-Ø		mm	150
Abscheidegrad			> 99,5 %
Schalldruckpegel		dB(A)	72
Abmessung		mm	785 x 730 x 950
Gewicht		kg	104,0
Artikelnummer			**E 197 8674**
Preis		**EUR/Stück**	**1.869,00**
Pg.			**166**
E 197 8676	Satz Vorfiltermatten (10 Stück) für ProfiMaster (Pg. 166)		**65,00**
E 197 8671	Hauptfilter für ProfiMaster (Pg. 166)		**225,00**

Selbstreinigende Filtergeräte "MaxiFil Clean"

Ausführung: **Selbstabreinigendes, fahrbares, Filtergerät** mit 2-Stufen-Filter, **Abscheidegrad > 99,9 %** • Erhöhte Sicherheit durch automatische Filterüberwachung und automatischen Staubaustrag in Kartuschen, **kontaminationsfrei** • Mit Funkenvorabscheider • Drehfelderkennung für sicheren Betrieb • Weniger Nachführen des Absaugarmes durch Formgebung der Absaughaube • Flexibler Einsatz durch Schlauchanschluss • Dreh- und schwenkbare Absaughaube ermöglicht **Einsatzradius von 360°** • Filtergerät einschließlich **Absaugarm in Schlauchausführung Ø 150** mm mit eingeschweißter Stahldrahtspirale und Absaughaube • Für große Rauch- und Staubmengen • Mit **IFA-Zulassung** • **Durch W3-Zulassung für das Schweißen von Chrom-Nickel-Stahl geeignet**

Lieferumfang: Drehbare Absaughaube, Schiebegriff, Kabelhalter, Zwei-Stufen-Filter und 2 m Absaugarm



Absaugleistung		m³/h	1100
Motorleistung (400 V-50 Hz)		kW	1,5
Absaugstutzen-Ø		mm	150
Abscheidegrad			> 99,9 %
Schalldruckpegel		dB(A)	72
Abmessung		mm	810 x 940 x 1350
Gewicht		kg	206,0
Artikelnummer			**E 814 315**
Preis		**EUR/Stück**	**4.650,00**
Pg.			**165**
E 814 316	Staubkartusche für MaxiFil Clean (Pg. 166)		**109,00**
E 814 317	Hauptfilter für MaxiFil Clean (Pg. 166)		**769,00**



Schutzvorhänge


Ausführung: Schwer entflammbares Material, Klasse 1 nach **DIN 53 438 T2** • Materialstärke ca. 0,4 mm • Allseitig einreißfest eingesäumt • Oben im Abstand von 21 cm verstärkte Ringösen • Seitlich im Abstand von 40 cm zum Aneinanderreihen mit eingeschweißten Kunststoffdruckknöpfen • Wahlweise als Schweißerschutzvorhang S9 **dunkelgrün matt** und **rot** nach **DIN EN ISO 25980** oder **glasklar** als Schutz gegen Staub, Zugluft etc.

KEMPER

Art.-Nr.	Abmessungen (B x H) mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 846 260	1300 x 1800	dunkelgrün, S9, matt	1	**38,50**
E 846 261	1300 x 2000	dunkelgrün, S9, matt	1	**43,50**
E 846 262	1300 x 1800	rot	1	**38,50**
E 846 263	1300 x 2000	rot	1	**43,50**
E 846 264	1300 x 1800	glasklar, S0	1	**38,50**
E 846 265	1300 x 2000	glasklar, S0	1	**43,50**

Schienensysteme

Einzelteile zum Selbstbau von Schweißerschutz- bzw. Staubschutzwänden nach eigenen Bedürfnissen
• Aus diversen Komponenten lässt sich für jeden Anwendungsfall eine Lösungen bauen



KEMPER

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Euro/Stück Pg. 342
1	**E 846 270**	C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Länge 6 m, verzinkt	**92,00**
2	**E 846 271**	Schienenverbinder für C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm, verzinkt	**16,50**
3	**E 846 272**	Hakengleiter aus Kunststoff, VE = 10 Stück	**19,00**
4	**E 846 273**	Deckenbefestigung für C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm, verzinkt	**16,50**
5	**E 846 274**	Ständer für C-Profil, 60 x 60 mm, mit Fußplatte, verstellbar von 2000-3000 mm, verzinkt	**175,00**
6	**E 846 275**	Bogen aus C-Profil, 40 x 40 x 2,5 mm, Radius 1000 mm, verzinkt	**140,00**
7	**E 846 276**	Längswandbefestigung für C-Profil 40 x 40 x 2,5 mm	**22,00**
8	**E 846 277**	Verschlusskappe aus Kunststoff, für C-Profil 40 x 40 mm	**1,50**



Schutzwand 1tlg. mit Folienvorhangbespannung

Ausführung: Leichtes Stahlrohrgestell aus Rundrohr, blau **pulverbeschichtet** • **Farbe S0 glasklar** selbstlöschend, Klasse K1, gemäß **DIN 53438**, Teil 2 • **Farbe S7/S9** dunkelgrün und rot geprüft gem. **DIN EN 25980** • Die Folie wird zwischen oberer und unterer Querstrebe eingespannt • Lieferung zerlegt

Technische Daten:
Breite: 1450 mm
Höhe: 1900 mm
Bodenfreiheit: 100 mm
Ausladung Füße: 600 mm

KEMPER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 341
E 846 295	mit Schweißervorhang S9, dunkelgrün, matt	1	**131,00**
E 846 296	mit Schweißervorhang, rot	1	**131,00**
E 846 297	mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)	1	**131,00**

Schutzwände mit Folienvorhang 3tlg.

Ausführung: Stabiles Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr, blau **pulverbeschichtet** • Feststehendes Mittelteil mit 2 **schwenkbaren Seitenteilen** • **E 846 315 + 316 mit Vorhängen nach DIN EN 25980** • Der Vorhang wird mit Metallhaken am oberen Rohr befestigt • Lieferung zerlegt • Durch optionalen Radsatz (Bauhöhe 90 mm) auch fahrbar

Technische Daten:
Breite: 3800 mm (Mittelteil 2100 mm + 2 Seitenteile je 850 mm)
Höhe: 1830 mm
Bodenfreiheit: 165 mm
Ausladung Füße: 600 mm

KEMPER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 342
E 846 315	mit Schweißervorhang S9 dunkelgrün, matt	1	**395,00**
E 846 316	mit Schweißervorhang rot	1	**395,00**
E 846 317	mit Schutzvorhang S0, glasklar (gegen Staub, Zugluft etc.)	1	**395,00**
E 846 318	Zubehör Radsatz bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller	1	**38,00**



Schweißtrennmittel Btec 602, nicht brennbar

Ausführung: Silikonfreies Trennspray • **Nicht brennbar** • Gute und stabile Trennwirkung durch feinen Emulsionsfilm • Erleichtert das Nachbehandeln von Werkstücken • Korrosionsschützend • Hohe Effizienz bei geringem Verbrauch

Anwendung: Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Werkzeugen, an zu bearbeitenden Werkstücken und Aufspann-Vorrichtungen • Auch für das Schweißen im Tank-, Behälter- und Schiffsbau geeignet



1 4

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 121	400 ml	Dose	12	4,89
o. Abb.	E 800 122	500 ml	Flasche	12	8,10
4	E 205 1660	10 l	Kanister	1	81,00
o. Abb.	E 800 123	30 l	Kanister	1	198,00

Schweißtrennmittel Btec 603

Ausführung: Standard-Schweißschutz-Spray mit guter und stabiler Trennwirkung durch feinen "Oberflächenfilm" • Korrosionsschützend

Anwendung: Zum sicheren Schutz gegen Anhaften von Schweißspritzern an Werkzeugen, an zu bearbeitenden Werkstücken und Aufspann-Vorrichtungen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 124	400	Dose	12	3,70

Keramik-Düsenspray Btec 601

Ausführung: Silikonfreies Beschichtungs-Spray bzw. Trennmittel • Verhindert Poren und Fehler in der Schweißnaht und das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern • **Hitzebeständig** • Geringere Stillstandzeiten durch **Langzeitschutz** - die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert • Sorgt für schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen

Anwendung: Vielseitig einsetzbar beim MIG/MAG-Schweißen sowie beim Punkt-, Plasma- und Laserschweißen

Hinweis!
Weitere chemisch-technische Produkte ab S. 12.2



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 120	400	Dose	12	18,70

Rissprüfmittel Btec

Ausführung: **Farbeindringsystem** in Sprayform, bestehen aus 3 Komponenten: **Reiniger Btec 604 grün - Penetrant Btec 605 rot - Entwickler Btec 606 weiß** • Zuerst die Oberfläche mit dem Reiniger Btec 604 säubern und trocknen lassen • Dann das Eindringmittel Penetrant Btec 605 aufbringen und eindringen lassen, überflüssiges Eindringmittel abwaschen • Anschließend Entwickler Btec 606 auftragen und trocknen lassen und Oberfläche auf Fehler untersuchen • Erfüllt die **Anforderungen nach DIN EN ISO 3452 Teil 2**, entspricht der Empfindlichkeitsklasse 2 nach Prüfmittelsystem II C e

Anwendung: Zum Auffinden von Haarrissen, Schleifrissen und Bindefehlern für nahezu alle Werkstoffe einsetzbar



Art.-Nr.	Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 125	Reiniger grün	400	Dose	12	7,85
E 800 126	Penetrant rot	400	Dose	12	12,10
E 800 127	Entwickler weiß	400	Dose	12	12,10

Brennerreiniger Btec 430

Ausführung: Entfetter und Intensiv-Reiniger **für metallische Brennerteile** • Behandelte Flächen **werden in wenigen Sekunden sauber** und entfettet • Greift nicht einbrandlackierte Farben an

Anwendung: Entfernt mühelos alle Fett-, Öl- und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 136	500	Dose	12	6,50



Silikonspray Btec 107

Ausführung: Universell einsetzbares Gleit-, Schmier- und Pflegemittel mit **imprägnierender Wirkung • Wasserfest** • Witterungs- und **temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C • Wirkt antistatisch** und staubabweisend • Schmiert und imprägniert alle Oberflächen ohne zu fetten • **Antikorrosiv** und feuchtigkeitsabweisend

Anwendung: Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten • Ebenso als Gleitmittel und Alterungsschutz z. B. in Fahrzeuginnenräumen an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren etc. einzusetzen • Zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff • Als Einziehhilfe von Gummi- und Kunststoffprofilen geeignet



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 107	400	Dose	12	4,21

Zink-Alu-Spray Btec 206

Ausführung: Gemisch aus Zink- und Aluminumpulver zum dauerhaften Schutz von Metall-Oberflächen • Bildet eine **schnelltrocknende Schutzschicht** mit wasserunlöslichem Zinkoxid aus Eisen (Stahl) • **Korrosionsschutz** durch galvanische Wirkung, witterungsbeständig • **Temperaturbeständig bis +900 °C**

Anwendung: Zur Nachbesserung feuerverzinkter Teile, als nachträglicher Schutz von Schweiß- und Bohrstellen, als Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metall oder Grundierung für nachfolgende Anstriche



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 093	400	Dose	12	6,35

Zinkspray Btec 208

Ausführung: Schnelltrocknender **Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung** für alle Metalloberflächen • Enthält über **99% Reinstzink • Gitterschnitt** geprüft nach **DIN EN ISO 2409 • Dornbiegeprüfung** getestet nach **DIN EN ISO 1519 • Salzsprühnebel** getestet nach **DIN 50021** • Festhaftende Schutzschicht • Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) • **Hitzebeständig bis +500 °C**

Anwendung: Nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen sowie als Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 095	400	Dose	12	6,30

Zinkspray Btec 209 "Profi"

Ausführung: Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalle • Hoher Zinkgehalt (**über 99%iges Reinstzink**) bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) • **Gitterschnitt** geprüft nach **DIN EN ISO 2409 • Dornbiegeprüfung** getestet nach **DIN EN ISO1519 • Salzsprühnebel** getestet 600 Stunden **nach DIN EN 9227 • Hitzebeständig bis ca. +500 °C**

Anwendung: Zum nachträglichen Schutz von Schweißarbeiten, zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und zur Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 096	400	Dose	12	9,25

Aluminiumspray Btec 200

Ausführung: Enthält Aluminium-Pigmente mit einem **Reinheitsgrad** ≥ **99,5%** **• Hitzebeständig bis 900 °C** • Beständig gegen viele Säuren und Laugen • Korrosionsschützend • Kratz-, bürst- und abriebfest • Witterungsbeständig

Anwendung: Zur Wartung und Werterhaltung von Maschinenteilen, zur Bearbeitung von Rohrleitungen, Auspuffanlagen, Maschinen, Öfen, Heiz- und Dampfanlagen, Turbinen etc. und als Behälterschutz, Beschichtung für Felgen, LKW-Aufbauten u. v. m.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 087	400	Dose	12	6,95

Edelstahlspray Btec 203

Ausführung: Spray mit **korrosions- und witterungsbeständiger Oberflächenbeschichtung** • Legierung u. a. aus Chrom - Nickel - Mangan • **Hitzebeständig bis +300 °C • Korrosionsschützend** und effektvoll • Bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht • Für gute und sichere Haftung auf Metall, Holz, Glas, Keramik u. v. m.

Anwendung: Zur Wartung und Ausbesserung von Edelstahl-Konstruktionen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 090	400	Dose	12	7,85

Elektrodenhalter konfektioniert

Ausführung: Aus PVC-ummanteltem Kupferkabel • Mit Kabelstecker • Elektrodenhalter



Art.-Nr.	Querschnitt mm²	Dorn mm	Stecker	Kabellänge m	Stromstärke A	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9342 L	16	9	KS 25	5	200	1	**31,50**
E 601 9341 L	25	9	KS 25	5	300	1	**44,50**
E 601 9340 L	25	13	KS 50	5	300	1	**46,80**
E 601 9339 L	35	13	KS 50	5	300	1	**58,50**
E 601 9338 L	50	13	KS 50	5	400	1	**75,00**

Elektrodenhalter konfektioniert Modell Haufe

Ausführung: Bestehend aus Elektrodenhalter Modell **Haufe** und gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D • Schweißkabelstecker entsprechend Querschnitt • Made in Germany

Weitere Kabellängen auf Anfrage lieferbar



Art.-Nr.	Querschnitt mm²	Stecker	Kabellänge m	Stromstärke A	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9318 L	16	KS 25	4	200	1	**40,90**
E 601 9317 L	16	KS 25	5	200	1	**42,70**
E 601 9316 L	25	KS 25	4	200	1	**43,10**
E 601 9315 L	25	KS 25	5	200	1	**49,30**
E 601 9314 L	35	KS 50	4	300	1	**59,50**
E 601 9313 L	35	KS 50	5	300	1	**67,50**
E 601 9312 L	50	KS 50	4	400	1	**75,50**
E 601 9311 L	50	KS 50	5	400	1	**84,50**
E 601 9310 L	70	KS 70	4	500	1	**93,00**
E 601 9309 L	70	KS 70	5	500	1	**111,00**

Massekabel konfektioniert

Ausführung: Bestehend aus gummiummanteltem Kupferkabel H01N2-D • Mit Schweißkabelstecker • Erdklemme



Art.-Nr.	Querschnitt mm²	Stecker	Kabellänge m	Stromstärke A	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9308 L	16	KS 25	4	200	1	**26,00**
E 601 9305 L	16	KS 25	5	200	1	**30,70**
E 601 9307 L	25	KS 25	4	200	1	**35,90**
E 601 9304 L	25	KS 25	5	200	1	**41,80**
E 601 9299 L	25	KS 50	4	200	1	**38,20**
E 601 9298 L	25	KS 50	5	200	1	**45,20**
E 601 9306 L	35	KS 50	4	300	1	**51,50**
E 601 9303 L	35	KS 50	5	400	1	**62,50**
E 601 9302 L	50	KS 50	4	400	1	**69,00**
E 601 9301 L	50	KS 50	5	400	1	**81,00**
E 601 9300 L	50	KS 70	5	600	1	**83,00**

Massekabel konfektioniert

Ausführung: Bestehend aus PVC-ummanteltem Kupferkabel • Mit Schweißkabelstecker • Erdklemme



Art.-Nr.	Querschnitt mm²	Stecker	Kabellänge m	Stromstärke A	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9337 L	16	KS 25	5	300	1	**28,20**
E 601 9336 L	25	KS 25	5	300	1	**40,20**
E 601 9335 L	25	KS 50	5	300	1	**42,40**
E 601 9334 L	35	KS 50	5	400	1	**57,00**
E 601 9333 L	50	KS 70	5	600	1	**73,50**



Elektrodenhalter Standard

Ausführung: Entspricht den Unfallverhütungsvorschriften • **Vollisoliert** • Schlag- und stoßfest • Hochhitzebeständige Isolierschalen • NE-Metall-Unterteil • Tempergusshebel • Kabelschuhanschluss

Art.-Nr.	Stromstärke A	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9352 L	200	1	10,20
E 601 9351 L	400	1	13,60

Druckfeder-Elektrodenhalter

Ausführung: Nach **DIN EN 60974-11, Typ B** • Mit **DB-Zulassung** • Mit ovalem, wäremisoliertem Griff • Hergestellt aus mechanisch und thermisch **hochbelastbaren Isolierwerkstoffen** • Sichere Elektrodenspannung über vier Spannuten • Großer Elektroden- und Schweißkabel-Anschlussbereich

Hinweis: Auch in konfektionierter Ausführung lieferbar



Art.-Nr.	Stromstärke A	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 300 1554 L	200-250	DE 2200	1	10,50
E 300 1556 L	300-400	DE 2300	1	15,00
E 300 1558 L	400-500	DE 2400	1	15,60
E 300 1561 L	500-600	DE 2500	1	19,90



Schweißkabelkupplungen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9326 L	Stecker	KS 25	1	2,40
E 601 9325 L	Stecker	KS 50	1	6,10
E 601 9324 L	Buchse	KB 50	1	5,70

Polschweißzwinge

Ausführung: Aus Temperguss • Mit Flügelmutter • Mit Kabelentlastung



Art.-Nr.	Ausladung mm	Stromstärke A	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9347 L	78	400	160	1	13,00
E 601 9346 L	65	600	168	1	22,40



Masseklemme

Ausführung: Standardausführung • Verzinkt • Mit Polverbindung

Art.-Nr.	Stromstärke A	Anschluss	Polverbindung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9321 L	200	M8	vorhanden	1	3,70
E 601 9320 L	300	M10 (ohne Kupferband)	nicht vorhanden	1	5,80
E 601 9349 L	400	M10	vorhanden	1	7,40
E 601 9348 L	600	M10	vorhanden	1	7,70

Schweißhaftmagnet


Ausführung: Starker Dauermagnet




Art.-Nr.	Stromstärke A	Ausführung	Schweißkabel-Ø mm²	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9350 L	400	rechteckige / schräge Form	35 - 50	1	18,20

Magnetisches Winkelfixiergerät

Ausführung: Fest vorgegebene Winkel von 30°, 45°, 60°, 75° und 90°





Art.-Nr.	Breite mm	Haftkraft kg	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9332 L	100	11	65	1	6,50
E 601 9331 L	120	23	90	1	9,00

Magnetisches Winkelfixiergerät

Ausführung: Fest vorgegebene Winkel von 45°, 90° und 135°



Art.-Nr.	Breite mm	Haftkraft kg	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9330 L	120	5	80	1	6,90
E 601 9329 L	155	10	100	1	10,70
E 601 9328 L	190	15	120	1	15,30

Schweiß- und Haltemagnete

Ausführung: Oberfläche aus Aluminium, verzinkt • Nieten aus Kupfer • **Hitzebeständigkeit** bis ca. **120 °C** Arbeitstemperatur • **Mit Ein-/Ausschalter** zur einfachen Justierung • Durch Ausschalten der Magnete wird die Reinigung wesentlich vereinfacht, da keine Metallspäne mehr haften bleiben

Anwendung: Für die vielfältigsten Anwendungsmöglichkeiten bei der Schweißnahtvorbereitung




PEDDINGHAUS

Art.-Nr.	Ausführung	Haltekraft kg	Abmessung mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 427 591 L	Switch - klein	31,5 - 36,0	95 x 110 x 100	700	1	41,00
E 427 592	Switch - groß	54,0 - 63,5	130 x 150 x 140	1400	1	74,00

Schlackehammer

Ausführung: Ganzstahl aus breitem Ovalrohr • Spitzen geschliffen und gehärtet • Grün



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9353 L	450	1	5,70

Schlackehammer

Ausführung: Gerade • Schwarz lackiert • Stiel aus Rundstahl • Mit Kunststoffgriff



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9319 L	440	1	5,90

Drahtbürste

Ausführung: Glatter gehärteter Guss-Stahldraht 0,35 mm • Holzrücken • Geschweifte Form • Nutzlänge 145 mm • Bündellänge 25 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7456 L	2	295	1	0,90
E 600 7455 L	3	295	1	1,00
E 600 7454 L	4	295	1	1,20
E 600 7453 L	5	295	1	1,30
E 600 7452 L	6	295	1	1,40

Drahtbürste

Ausführung: Glatter VA-Draht 0,30 mm • Holzrücken • Geschweifte Form • Nutzlänge 145 mm • Bündellänge 25 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7440 L	2	295	1	2,20
E 600 7439 L	3	295	1	2,60
E 600 7438 L	4	295	1	3,10
E 600 7437 L	5	295	1	3,50

Kehlnahtbürste

Ausführung: Glatter Draht 0,35 mm • Holzrücken



PROMAT

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 7432 L	3	295	Gussstahldraht	1	3,50
E 600 7431 L	3	295	VA-Draht	1	6,20

Schweißer-Spezialzangen

Ausführung: Original "FIX CO_2-Zange" • Schweizer **Qualitätswerkzeug** mit vier Funktionen

Anwendung: Schnelles und maßgeschneidertes Beschneiden des Schweißdrahtes • Zeitsparendes Reinigen und Abziehen der Schutzgasdüse • Lösen und Festziehen der Stromdüse



Art.-Nr.	Größe	für Düsen-Nennweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 473 590 L	1	12-15	1	21,80
E 473 591 L	2	15-18	1	21,80

Gripzange

Ausführung: Mit Drahtabschneider • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel • Mit Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten • Kopf aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl • Geschmiedet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	Gesamtlänge MV	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9674 L	180	max. 35	7	1	9,30
E 600 9673 L	225	max. 48	10	1	9,70
E 600 9672 L	300	max. 65	12	1	16,30

Schweißer-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus **hochfestem Stahl** • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9670 L	225	0-50	1	17,50



Rohr-Schweißer-Gripzange

Ausführung: Zangenkörper aus **hochfestem Stahl** • Glanzvernickelt • Mit Einstellschraube und Schnelllösehebel

PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9669 L	280	0-70	1	18,60

Gassparventil

Ausführung: Gassparventil zur Reduzierung des Gasverbrauches um bis zu 50 % (beim Punktschweißen)

Anwendung: Für Schutzgase



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 475 263	Gasparventil	1	89,00



Schutzgasmengenmessgerät

Anwendung: Zum schnellen Vergleich zwischen der vom Manometer angezeigten und der tatsächlich austretenden Gasmenge • Ziel: Gewährleistung, dass die für den Schweißvorgang erforderliche Gasemenge vorhanden ist

GCE rhöna Security in action

Art.-Nr.	Durchfluss l/min	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 9293 L	20	1	36,80

Brennerhalter

Ausführung: Aluminium, pulverbeschichtet • Mit Magnetfuß



Art.-Nr.	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9359 L	MIG/MAG Brenner	1	28,40

Brennerhalter

Ausführung: Stahl, verzinkt • Mit Magnetfuß



Art.-Nr.	passend für	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9358 L	TIG Brenner	1	28,40

MIG/MAG Schweißbrenner ERGOPLUS 15

Ausführung: Nach **IEC 60974-7** • Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel • Ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz • Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer • Beim Einsatz von Impulsstrom sinkt die Belastbarkeit • Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten • **Belastung** (Mischgas/CO_2) A: 150/A: 180 • **Einschaltdauer** ED bei max. Belastung %: 60



Art.-Nr.	Schlauchpaketlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9284 L	3	1	55,50
E 601 9283 L	4	1	61,00

Zubehör passend zu ERGOPLUS 15




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 668
1	E 601 9387 L	Stromdüse für Draht-Ø 0,8 mm	1	0,79
	E 601 9386 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,0 mm	1	0,79
	E 601 9385 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,2 mm	1	0,79
2	E 601 9384 L	Gasdüse, konisch (Standard), NW 12 mm	1	2,53
3	E 601 9383 L	Gasdüse, zylindrisch, NW 16 mm	1	2,76
4	E 601 9382 L	Düsenstock, M6 x 35 mm	1	1,98
5	E 601 9381 L	Haltefeder	1	0,58

MIG/MAG Schweißbrenner ERGOPLUS 25

Ausführung: Nach **IEC 60974-7** • Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel • Ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz • Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer • Beim Einsatz von Impulsstrom sinkt die Belastbarkeit • Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten • **Belastung** (Mischgas/CO_2) A: 200/A: 230 • **Einschaltdauer** ED bei max. Belastung %: 60



Art.-Nr.	Schlauchpaketlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9282 L	3	1	72,50
E 601 9281 L	4	1	77,50

Zubehör passend zu ERGOPLUS 25




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 668
1	E 601 9397 L	Stromdüse für Draht-Ø 0,8 mm	1	1,13
	E 601 9396 L	Stromdüse f ür Draht-Ø 1,0 mm	1	1,13
	E 601 9395 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,2 mm	1	1,13
2	E 601 9394 L	Gasdüse, konisch (Standard), NW 15 mm	1	4,12
3	E 601 9388 L	Gasdüse, stark konisch, NW 11,5 mm	1	4,12
4	E 601 9393 L	Gasdüse, zylindrisch, NW 18 mm	1	4,12
5	E 601 9392 L	Düsenstock, M6 x 35 mm	1	2,05
6	E 601 9391 L	Haltefeder	1	0,74

MIG/MAG Schweißbrenner ERGOPLUS 36

Ausführung: Nach **IEC 60974-7** • Flexibles und sehr robustes Koaxialkabel • Ergonomischer Handgriff mit Kugelfederknickschutz • Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer • Beim Einsatz von Impulsstrom sinkt die Belastbarkeit • Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten • **Belastung** (Mischgas/CO_2) A: 335/A: 350 • **Einschaltdauer** ED bei max. Belastung %: 60



Art.-Nr.	Schlauchpaketlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9278 L	3	1	112,00
E 601 9277 L	4	1	120,00

Zubehör passend zu ERGOPLUS 36





Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 668
1	E 601 9397 L	Stromdüse für Draht-Ø 0,8 mm	1	1,13
	E 601 9396 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,0 mm	1	1,13
	E 601 9395 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,2 mm	1	1,13
2	E 601 9274 L	Gasdüse, konisch (Standard), NW 16 mm	1	4,72
3	E 601 9272 L	Gasdüse, stark konisch, NW 12 mm	1	4,72
4	E 601 9273 L	Gasdüse, zylindrisch, NW 19 mm	1	4,72
5	E 601 9271 L	Düsenstock, M6 x 28 mm	1	1,98
6	E 601 9270 L	Düsenstock, M8 x 28 mm	1	2,07
7	E 601 9269 L	Gasverteiler, schwarz	1	1,36

MIG/MAG Schweißbrenner ERGOPLUS 400

Ausführung: Nach **IEC 60974-7** • Flexibles und robustes Stromwasserkabel • Haltbares Schlauchpaket mit großem Federknickschutz • Ergonomischer Handgriff mit Kugelgelenk • Hochwertige Verarbeitung und lange Lebensdauer • Beim Einsatz von Impulsstromquellen sinkt die Belastbarkeit • Euro-Zentralanschluss mit Federkontakten • Flüssiggekühlt



Art.-Nr.	Modell	Schlauchpaketlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9280 L	ERGOPLUS 400	3	1	154,00
E 601 9279 L	ERGOPLUS 500	3	1	168,00

Zubehör passend zu ERGOPLUS 400 / 500




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 668
1	E 601 9378 L	Stromdüse für Draht-Ø 0,8 mm	1	1,43
1	E 601 9377 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,0 mm	1	1,43
1	E 601 9376 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,2 mm	1	1,43
1	E 601 9373 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,4 mm	1	1,43
1	E 601 9372 L	Stromdüse für Draht-Ø 1,6 mm	1	1,43
2	E 601 9375 L	Gasdüse, konisch (Standard), NW 16 mm	1	4,77
3	E 601 9370 L	Gasdüse, stark konisch, NW 14 mm	1	5,65
4	E 601 9374 L	Gasdüse, zylindrisch, NW 20 mm	1	5,75
5	E 602 0656 L	Düsenstock, M6 x 25 mm	1	2,60
6	E 601 9371 L	Gasverteiler, schwarz	1	1,32
7	E 601 9369 L	Isolierring	1	0,51

Drahtführungen

Passend zu Brenner ERGOPLUS 15 / 25 / 36 / 400 / 500 • Spirale isoliert




Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Schlauchpaketlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9380 L	0,8 - 1,0	3	blau	1	5,75
E 601 9379 L	0,8 - 1,0	4	blau	1	6,45
E 601 9390 L	1,0 - 1,2	3	rot	1	5,75
E 601 9389 L	1,0 - 1,2	4	rot	1	6,60

Wolframelektrode WL 15

Ausführung: 1,5 % Lanthanoxid • Nach EN 6848 • 100 % strahlungsfrei • Keine Gefährdung durch radioaktive Strahlung • **Lieferumfang:** 10 Stück in einer Kunststoffbox

Anwendung: Einsatz besonders beim automatisierten Schweißen

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 475 2662 L	1,6	175	gold	1	auf Anfrage
E 475 2672 L	2,4	175	gold	1	auf Anfrage
E 475 2682 L	3,2	175	gold	1	auf Anfrage



WIG Schweißbrenner ERGOTIG 17

Ausführung: Mit ERGOTIG-Griff Schalterwippe mit 2 Mikroschaltern • Hochspannungsfest bis 10 kV • Drehbarer Knickschutz • Hochflexibles Schlauchpaket durch Gummischläuche • Maschinenanschlüsse in allen Varianten lieferbar • Spannungsklasse L nach EN 50078 • Steuerleitung mit Abschirmung • Ausführung Teamwelder • Luftgekühlt



Art.-Nr.	Schlauchpaketlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 668
E 601 9276 L	4	1	141,00
E 601 9275 L	8	1	184,00

Zubehör passend zu ERGOTIG 17




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 668
1	E 601 9267 L	Brennerkappe kurz, Länge 23 mm	1	1,87
2	E 601 9368 L	Brennerkappe lang, Länge 117 mm	1	2,76
3	E 601 9361 L	Spannhülse, Ø 1,6 mm, Länge 50 mm	1	1,38
3	E 601 9360 L	Spannhülse, Ø 2,4 mm, Länge 50 mm	1	1,38
3	E 601 9268 L	Spannhülse, Ø 3,2 mm, Länge 50 mm	1	1,38
4	E 601 9265 L	Isolierring	1	1,61
5	E 601 9367 L	Spannhülsengehäuse, Ø 1,6 mm, Länge 47 mm	1	2,07
5	E 601 9366 L	Spannhülsengehäuse, Ø 2,4 mm, Länge 47 mm	1	2,07
5	E 601 9266 L	Spannhülsengehäuse, Ø 3,2 mm, Länge 47 mm	1	2,07
6	E 601 9365 L	Keramische Gasdüse, Ø 6,4 mm, Länge 47 mm	1	1,13
7	E 601 9364 L	Keramische Gasdüse, Ø 8,0 mm, Länge 47 mm	1	1,13
8	E 601 9363 L	Keramische Gasdüse, Ø 9,8 mm, Länge 47 mm	1	1,13
9	E 601 9362 L	Keramische Gasdüse, Ø 11,2 mm, Länge 47 mm	1	1,13

Wolframelektrode WP

Ausführung: Rein Wolfram • Nach EN 6848 • **Lieferumfang: 10 Stück in einer Kunststoffbox**

Anwendung: Haupteinsatz: Wechselstromschweißen von Aluminium

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 475 2772 L	1,6	175	grün	1	auf Anfrage
E 475 2782 L	2,4	175	grün	1	auf Anfrage
E 475 2792 L	3,2	175	grün	1	auf Anfrage

Wolframelektrode WC 20

Ausführung: 2 % Ceroxid • Nach EN 6848 • Strahlungsfrei • Universalelektrode • Nicht radioaktiv • **Lieferumfang:** 10 Stück in einer Kunststoffbox

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 475 3042 L	1,6	175	grau	1	auf Anfrage
E 475 3052 L	2,4	175	grau	1	auf Anfrage
E 475 3062 L	3,2	175	grau	1	auf Anfrage

Automatik-Schweißmaske "Speedglas™ 100V"

Ausführung: Nach **EN 379/175**, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • **Sichtfeld 44 x 93 mm** • Bietet die wichtigen Basisfunktionen zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis • Fünf variable Schutzstufen DIN 8-12 sorgen für hohe Flexibilität

Anwendung: Geeignet für fast alle Lichtbogenschweißverfahren, von Elektroschweißen über MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen.



Speedglas™

Art.-Nr.	Sichtfläche mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 300 5322 L	44 x 93	1	171,00
E 300 5212 L	Vorsatzscheibe außen, 10er Set für Speedglas 100 V	1	19,00
E 300 5197 L	Vorsatzscheibe innen, 5er Set für Speedglas 100 V	1	11,30
E 300 5203 L	Schweißband Frottee, 2er-Set für Speedglas 100 V	1	30,70

Automatik-Schweißermasken "Speedglas™ 9100"

Ausführung: Nach **EN 379/175**, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Höchster Komfort durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet • Sieben variable Schutzstufen (5,8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Ausatemventilen • Erweiterter Ohren- und Seitenschutz • Mit Abluftschlitzen - leiten ausgeatmete Luft nach außen

Anwendung: Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/Schneiden





Speedglas™

Art.-Nr.	Modell	Sichtfläche mm	VE	EUR/Stück Pg. 344
E 300 5261 L	9100X	54 x 107	1	388,00
E 300 5266 L	Vorsatzscheibe außen für 9100, 10 St. im Set		1	54,00
E 300 5270 L	Vorsatzscheibe innen für 9100 X, 5 St. im Set		1	29,70
E 300 5265 L	Schweißband 3er-Set für 9100		1	32,50

Kopfschutzhaube "MACH II"

Ausführung: Nach **EN 379** • Sicheres Arbeiten durch schnelle Schaltzeiten und **Solarbetrieb** • Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht - ca. 450 g

Schutzstufen: DIN 4, 9-13
Schaltzeit (hell/dunkel): 0,2 ms
Sichtfeld: 47 x 97 mm
Klassifizierung: 1/1/1/2

Geeignet für alle Arten von Lichtbogen-Schweißverfahren durch einstellbare Empfindlichkeitsstufen



GCE rhöna Security in action

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 971 115	1	414,00

Schweißerschutzschild

Ausführung: Typ Classic • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Mit Kunststoffband • Mit DIN-11-Glas und Vorsatzglas farblos • **Zubehör bitte separat bestellen**



Art.-Nr.	Sichtfeld mm	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9220	90 x 110	1	14,90

Schweißerschutzschild

Ausführung: Typ 4/KI² • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Gekröpfte Form • Mit Kunststoff-Handgriff • Mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas • **Zubehör bitte separat bestellen**



Art.-Nr.	Sichtfeld mm	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9222	90 x 110	1	17,40

Schweißerschutzschild

Ausführung: Typ 5/T • Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Handgriff • Mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas • **Zubehör bitte separat bestellen**



Art.-Nr.	Sichtfeld mm	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 601 9221	90 x 110	1	19,80

Ersatzgläser für Schweißerschutzschilde Vorsatzgläser

Nach **DIN 4646/4647** bzw. mit **CE-Gütestempel** • Für alle gängigen Schweißer-Schutzschilde und Kopfhauben



Art.-Nr.	Ausführung	Glasgröße mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 300 5173 L	klar, DIN-gestempelt	90 x 110	farblos	1	24,00

Ersatzgläser für Schweißerschutzschilde

Ausführung: Nach **DIN/EN 166/169**

Art.-Nr.	Ausführung	Glasgröße mm	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 300 5181 L	DIN 9	90 x 110	grün	1	1,25
E 300 5182 L	DIN 10	90 x 110	grün	1	1,25
E 164 2636 L	DIN 11	90 x 110	grün	1	1,25
E 164 2637 L	DIN12	90 x 110	grün	1	1,25

Schweißerbrille

Ausführung: EN 166, EN 169 • EN 175 • Aufklappbar • Mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern • Scheiben-Ø 50 mm • Verstellbares Kopfband



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9224 L	Rahmen blau / Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5	1	6,95
E 601 9223 L	Ersatzscheibe, splitterfreies Glas, klar, Glas-Ø 50 mm, paarweise	1	2,83
E 300 5416 L	Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-Ø 50 mm, paarweise	10	2,25

Schweißer-Schutzbrille "XC"

Ausführung: Sportliche Einscheibenbrille nach **EN 166** bzw. **EN 169 (E 975 097)** • Alle kopf- und gesichtsberührenden Teile mit weichem, hautfreundlichen TPE-Material ausgestattet • **Verlängerbare** und **neigungsverstellbare Bügel** für guten Sitz • Gute Abdeckung des Augenraumes mit breitem Sichtfeld • Mit **9-Dioptrien-Sichtscheibe** für unverzerrte Rundumsicht und gute Abdeckung des Augenraumes



XC Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 358
E 975 097 L	Rahmen blau, Scheiben HardCoat, IR5	1	13,10

Schweißerhandschuhe Granada

Ausführung: Nach **EN 420 • EN 388 • EN 12477** Ausführung A + B • Kat. II • Material: Rindnarben-/Spaltleder • Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder • Lederstärke: 1,2 mm • Schadstoffgeprüft • Gute Griffeigenschaften • Kräftiges Leder • Sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen



2143 413X4X

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Paar Pg. 341
E 601 0166 L	10	350	6	4,30

Schweißerhandschuhe Mexico Z

Ausführung: Nach **EN 420 • EN 388** • Kat. II • Material: Ziegennappaleder mit Stulpe • Lederstärke: 0,8 mm • Mit Flügeldaumen • Schadstoffgeprüft • Belastbar, mit gutem Tragekomfort • Atmungsaktiv • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden, WIG-Schweißen



2122

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Paar Pg. 640
E 601 0165 L	9	350	10	4,80
E 601 0164 L	10	350	10	4,80
E 601 0156 L	11	350	10	4,80

Schweißerhandschuhe Mexico Z Super

Ausführung: Nach **EN 420 • EN 388 • EN 12477** Ausführung B • Kat. II • Material: Top-Ziegennappaleder • Lederstärke: 1,0 mm • Hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) • Schadstoffgeprüft • Mit KEVLAR®-Garn • Atmungsaktiv • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665 • Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen/-Schneiden



2132 412X4X

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Paar Pg. 341
E 601 0158 L	9	350	10	7,70
E 601 0163 L	10	350	10	7,70
E 601 0157 L	11	350	10	7,70

Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

Ausführung: Nach **EN 388 • EN 420 • EN 12477** Ausführung A + B • Kat. II • Material: Qualitäts- Rindnarben-/Spaltleder • Komplett gefüttert • Gute Griffeigenschaften • Kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit • Atmungsaktiv • GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000038665

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung • Metallbearbeitung • Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen



3143 413X4X

PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Paar Pg. 341
E 601 0159 L	9	350	6	7,80
E 601 0161 L	10	350	6	7,80
E 601 0160 L	11	350	6	7,80

Schweißerhandschuhe

Ausführung: Nach **EN 388 • EN 407 • EN 420** • Kat. II • Material: Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien





PROMAT

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE	EUR/Paar Pg. 341
E 601 9443 L	10,5	350	12	4,10

Schweißer-Ärmelschoner

Ausführung: Material **Spaltleder** • Anatomisch geschnitten • Mit **Knopfloch-schlaufe**



Art.-Nr.	Länge ca. mm	VE	EUR/Paar Pg. 340
E 977 340	550	1	33,80

Schweißer-Schürze

Ausführung: Material **Vollleder**
• Mit verstellbarer Beriemung • **Größe 80 x 100 cm**



Art.-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 977 330	80 x 100	1	25,00

Schweißer-Gamaschen

Ausführung: Material **Spaltleder**
• Mit verstellbarer Beriemung



Art.-Nr.	Länge ca. mm	VE	EUR/Paar Pg. 340
E 977 345	350	1	35,80

Schweißerschutz-Kleidung

Auführung: Material **Rindnarbenleder**
• **Jacke** mit Druckknopfverschluss • **Latzhose** mit Taschendurchgriffen, **verstellbaren Hosenträgern** und verdeckter Knopfleiste

Art.-Nr.	Größe	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 977 347	48	Jacke	1	73,00
E 977 350	50	Jacke	1	73,00
E 977 351	52	Jacke	1	73,00
E 977 352	54	Jacke	1	73,00
E 977 353	56	Jacke	1	73,00
E 977 354	58	Jacke	1	73,00
E 977 348	60	Jacke	1	73,00
E 977 349	62	Jacke	1	73,00
E 977 320	48	Latzhose	1	77,00
E 977 360	50	Latzhose	1	77,00
E 977 361	52	Latzhose	1	77,00
E 977 362	54	Latzhose	1	77,00
E 977 363	56	Latzhose	1	77,00
E 977 364	58	Latzhose	1	77,00
E 977 321	60	Latzhose	1	77,00
E 977 322	62	Latzhose	1	77,00



Schweißer-Schutzbekleidung "Weld Shield"

Aus 84 % Baumwolle/15 % Polyester/1 % Carbonfaser, antistatische Fasern ca. 375 g/m² • Farbe grau/schwarz - auch in kornblau/schwarz lieferbar





Schweißer-Bundjacke "Weld Shield"

Ausführung: Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten • 1 Handytasche rechts • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten



PLANAM

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 362
E 198 3156 L	46	grau/schwarz	1	53,50
E 198 3157 L	48	grau/schwarz	1	53,50
E 198 3158 L	50	grau/schwarz	1	53,50
E 198 3159 L	52	grau/schwarz	1	53,50
E 198 3160 L	54	grau/schwarz	1	53,50
E 198 3161 L	56	grau/schwarz	1	59,00
E 198 3162 L	58	grau/schwarz	1	59,00



Schweißer-Bundhosen "Weld Shield"

Ausführung: Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen • Bund mit 7 Gürtelschlaufen • Gummizug im Bund • 2 senkrechte, vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten

PLANAM

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 362
E 198 3180 L	46	grau/schwarz	1	49,90
E 198 3181 L	48	grau/schwarz	1	49,90
E 198 3182 L	50	grau/schwarz	1	49,90
E 198 3183 L	52	grau/schwarz	1	49,90
E 198 3184 L	54	grau/schwarz	1	49,90
E 198 3185 L	56	grau/schwarz	1	55,00
E 198 3186 L	58	grau/schwarz	1	55,00



Schweißer-Latzhosen "Weld Shield"

Ausführung: Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe • Hosenschlitz mit Annähknöpfen • Gummizug im Bund • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Latztasche mit Patte • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten

PLANAM

Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 362
E 198 3204 L	46	grau/schwarz	1	65,00
E 198 3205 L	48	grau/schwarz	1	65,00
E 198 3206 L	50	grau/schwarz	1	65,00
E 198 3207 L	52	grau/schwarz	1	65,00
E 198 3208 L	54	grau/schwarz	1	65,00
E 198 3209 L	56	grau/schwarz	1	71,50
E 198 3210 L	58	grau/schwarz	1	71,50

Autogen-Schweißgarnitur

Ausführung: Autogen-Schweiß-Set Acetylen-Sauerstoff mit **17 mm Schaftdurchmesser** • Schweißeinsätze aus Messing mit **auswechselbaren Brennerspitzen** • Lieferung mit 3 Schweißeinsätzen (1,0 - 6,0 mm), 2 biegsamen Rohrschweißeinsätzen (2,0 - 6,0 mm), Griffstück mit Überwurfmutter, Brennerschlüssel und Gasanzünder, je 1 Flaschendruckminderer Sauerstoff und Acetylen, je 1 trockene Gebrauchsstellenvorlage Sauerstoff und Brenngas im Aufbewahrungskasten und 10 m Autogen-Doppelschlauch

Anwendung: Zum Autogen-Schweißen in Werkstätten und auf Montage



ewo

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 405 170	1	382,00

Schweiß- und Schneidgarnituren

Ausführung: Schweißeinsätze aus Messing mit **gehämmertem Kupfermundstück** • Auswechselbare Brennerspitze • Lieferung im Stahlblechkasten mit 6 Schweißeinsätzen, Flügel- oder Federhebelschneideinsatz, Griffstück mit Überwurfmutter, Brennerschlüssel und Gasanzünder • **Schweißbereich 0,5-14 mm / Schneidbereich 3-100 mm / Schaft-Ø 17 mm**

Anwendung: Zum Schweißen und Schneiden in Werkstätten und auf Montage



ewo

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 080	mit Flügelschneideinsatz	1	411,00
E 475 082	mit Federhebelschneideinsatz	1	416,00

Griffstück

Ausführung: Mit **17 mm Schaftdurchmesser** • Mit je einem Absperr- bzw. Regulierventil für Sauerstoff und Acetylen • Mit Überwurfmutter

Anwendung: Zur Aufnahme von Schweiß- und Schneideinsätzen



ewo

Art.-Nr.	Schaft-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 110	17	550	1	68,50

Rohrschweißeinsätze

Ausführung: Mit **17 mm Schaftdurchmesser** • Schafteinsatz aus Messing • Mit **biegsamem Vorderteil** (Ø 6 mm) aus Kupfer

Anwendung: Besonderes geeignet, auch an schwer zugänglichen Stellen, im Rohrleitungs- und Heizungsbau sowie Kfz-Gewerbe



ewo

Art.-Nr.	Größe	für Materialstärken mm	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 200	2	1,0-2,0	1	26,50
E 475 201	3	2,0-4,0	1	26,50
E 475 202	4	4,0-6,0	1	26,50
E 475 203	5	6,0-9,0	1	26,50

Schweißeinsätze

Ausführung: Mit **17 mm Schaftdurchmesser** • Messingausführung mit gehämmertem **Kupfermundstück** • Weitgehend rückzündsicher • Mit hitzebeständigen Dichtungen • Prüfung und Kennzeichnung mit "i" nach **VBG 15** • Ab Größe 6 mit Überwurfmutter

Anwendung: Zum Schweißen und Anwärmen in Werkstätten und auf Montage




ewo

Art.-Nr.	Größe	für Materialstärken mm	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 140	1	0,5-1,0	1	24,80
E 475 141	2	1,0-2,0	1	24,80
E 475 142	3	2,0-4,0	1	24,80
E 475 143	4	4,0-6,0	1	25,80
E 475 144	5	6,0-9,0	1	26,50
E 475 145	6	9,0-14,0	1	29,30
E 475 146	7	14,0-19,0	1	29,90
E 475 147	8	19,0-25,0	1	32,10

Vorderteile, biegsam

Ausführung: Bestehend aus Düse und **biegsamem Vorderteil** (Ø 6 mm) mit Befestigungsgewinde für den Schafteinsatz

Anwendung: Für Rohrschweißeinsätze mit 17 mm Schaft




ewo

Art.-Nr.	Größe	für Materialstärken mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 210	2	1,0-2,0	17	1	11,50
E 475 211	3	2,0-4,0	17	1	11,50
E 475 212	4	4,0-6,0	17	1	11,50
E 475 209	5	6,0-9,0	17	1	11,50

Schneideinsätze

Ausführung: Aus **Messing** • Für (Ring-) Heiz- und Schneiddüsen aus Kupfer • Wahlweise in **Flügel- oder Federhebelschneid**-Ausführung • Weitgehend rückzündsicher • Komplett mit konzentrisch angeordneten Ringdüsen • **Schaft-Ø 17 mm**

Anwendung: Für Schneidstärken von 12 - 25 mm



Art.-Nr.	Ausführung	Schneidbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 475 260	mit Flügel	12 - 25	1	**97,50**
E 475 261	mit Federhebel	12 - 25	1	**103,00**

Heiz- und Schneiddüsen (Ringdüsen)

Ausführung: Aus **Kupfer** • Mit Außengewinde

Anwendung: Zum Einsatz in Schneidbrennern



Schneiddüse



Heizdüse

Art.-Nr.	Größe	Schneidbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 526
Schneiddüsen				
E 475 350	S 0	3,0 - 12,0	1	**4,96**
E 475 351	S 1	12,0 - 25,0	1	**4,96**
E 475 352	S 2	25,0 - 50,0	1	**4,96**
E 475 353	S 3	50,0 - 100,0	1	**4,96**
Heizdüsen				
E 475 320	H 0	3,0 - 12,0	1	**7,75**
E 475 321	H 1	12,0 - 100,0	1	**7,75**

Flaschendruckminderer für Sauerstoff

Ausführung: Nach **EN 2503** • Manometerkennzeichnung nach **EN 562**, Flaschenanschluss gemäß **EN 560** • Gehäuse Messing • Mit **Arbeitsdruck- und Inhaltsmanometer** • Einstufige Bauart • Lösbarer Schlauchanschluss

Anwendung: Einstufige Flaschendruckminderer dienen dazu, verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen mit einem maximalen Vordruck von 200 bar auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern




Arbeitsdruck	bar	10
Anschlussgewinde	Zoll	G 3/4" innen
Abgang	Zoll	G 1/4" x LW6
Artikelnummer		**E 475 470**
Preis	**EUR/Stück**	**60,00**
Pg.		**4**

Flaschendruckminderer für Acetylen

Ausführung: Nach **EN 2503** • Manometerkennzeichnung nach **EN 562**, Flaschenanschluss gemäß **EN 560** • Gehäuse Messing • Mit **Arbeitsdruck- und Inhaltsmanometer** • Einstufige Bauart • Lösbarer Schlauchanschluss

Anwendung: Einstufige Flaschendruckminderer dienen dazu, verdichtete, verflüssigte und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen mit einem maximalen Vordruck von 200 bar auf den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern



Arbeitsdruck	bar	1,5
Anschlussgewinde	Zoll	Bügel
Abgang	Zoll	G 3/8" LH x LW 9
Artikelnummer		**E 475 500**
Preis	**EUR/Stück**	**61,50**
Pg.		**4**

Flaschendruckminderer für Argon/CO_2

Ausführung: Nach **EN 2503** • Gehäuse aus Messing • Mit **Arbeitsdruck- und Inhaltsmanometer** und Innengewinde gemäß **EN 560**, Manometerkennzeichnung gemäß **EN 562** • Lösbarer Schlauchanschluss

Anwendung: Für Argon- und CO_2-Gas zum Schutzgasschweißen



Arbeitsdruck	l/min	0-24
Anschlussgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/14"
Abgang	Zoll	G 1/4" x LW 6
Artikelnummer		**E 474 930**
Preis	**EUR/Stück**	**59,00**
Pg.		**4**

Flaschendruckminderer für Stickstoff

Ausführung: Nach **EN 2503** • Manometerkennzeichnung gemäß **EN 562** • Flaschenanschluss nach **EN 560** • Einstufige Bauart • Hohe Regelgenauigkeit • Ergonomisch gestaltete Bedienungselemente • Kompakte Messingausführung • Gehäuse nach Messing • Lösbarer Schlauchanschluss

Anwendung: Für Stickstoff



Arbeitsdruck	bar	10	20	50
Anschlussgewinde	Zoll	W 24,3 x 1/14''	W 24,3 x 1/14''	W 24,3 x 1/14''
Abgang	Zoll	G 1/4'' x LW 6	G 1/4'' x LW 6	G 1/4'' x LW 6
Artikelnummer		**E 475 480**	**E 475 481**	**E 475 482**
Preis	**EUR/Stück**	**92,50**	**94,00**	**173,00**
Pg.		**4**	**4**	**4**

Technische Informationen (Flaschendruckminderer)

Durchflusstabelle für Druckminderer nach DIN EN ISO 2503

Sauerstoff [1] Vordruck P_v [bar]	Durchfluss Q [m^3/h] [2] bei Hinterdruck P_H [bar]					Acetylen Vordruck P_v [bar]	Durchfluss Q [m^3/h] [2] bei Hinterdruck P_H [bar]		
	1	2,5	4	10	20		0,5	1	1,2
40	15	30	40	50	60	18	5	6	8
20	15	20	25	30	—	10	4,5	5,5	6,5
10	15	15	15	—	—	4	3	4	5
5	10	10	10	—	—	2	1,5	2	3

[1] Für andere Gasarten wird diese Durchflussmenge mit folgenden Faktoren multipliziert: [2] im Normalzustand

Argon	0,90	Stickstoff	1,05
Druckluft	1,05	Methan	1,40
Kohlendioxid	0,85	Wasserstoff	4,00

Geräte-Klassifizierung für Druckminderer nach DIN EN ISO 2503

Gasart	Geräteklasse	höchster Vordruck P_1 [bar]	höchster Hinterdruck P_2 [bar]	Nenngasdurchfluss Q1 [m^3/h]
Sauerstoff und andere verdichtete Gase bis 300 bar	0	0 bis 300	2	1,5
	1		4	5
	2		6	15
	3		10	30
	4		12,5	40
	5		20	50
gelöstes Acetylen	1	25	0,8	1
	2		< 1,5	5
MPS (Mapp)	0	25	1,5	1
	1		4	5
LPG	1	25	1,5	1
	2		4	5
CO_2	0	200	2	4
	1		4	2

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 2503

3 – 0 – 200

- 200 → höchster Vordruck
- 0 → Gasart
- 3 → Geräteklasse bzw. höchster P_2

Kennzeichnung nach DIN EN 13918

Z – M – 1 – 10 – 200 – Ar

- Ar → Gasart
- 200 → höchster Vordruck
- 10 → Durchfluss-Genauigkeit (%)
- 1 → Nenngasdurchfluss l/min
- M → Anzeigegerät
  M = Manometer; S = Schwebekörper
- Z → Z = zweistufig; V = Vordruckausgleich

Flaschendruckminderer für Formiergas

Ausführung: Nach **DIN/EN/ISO 2503** • Manometerkennzeichnung gemäß **EN 562** • Flaschenanschluß nach **EN 477** • Einstufige Bauart • Mengenanzeige mit Manometer und eingebauter Staudüse • Doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung • Gasekennzeichen F 80/20 • Hohe Regelgenauigkeit • Ergonomisch gestaltete Bedienungselemente • Gehäuse aus Messing • Lösbarer Schlauchanschluss

Anwendung: Für Formiergas



ewo

Arbeitsdruck	bar	0-24 (Liter)
Anschlussgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/14'' LH
Abgang	Zoll	G 1/4' LH x LW 6
Artikelnummer		**E 475 485**
Preis	**EUR/Stück**	**92,50**
Pg.		**4**

Flaschendruckminderer mit Mengenmesser

Ausführung: Flaschendruckminderer mit **Schwebekörperdurchflussmesser (Flowmeter)** nach **DIN EN ISO 2503** • Auf einen festen Druck von 3,5 bis 4 bar festgelegt, die Mengenregulierung erfolgt daher über das Absperrventil • Flaschenanschluss auf der linken Seite

Anwendung: Für Formiergas oder Argon



ewo

Gasart		Formiergas	Argon
Arbeitsdruck	l/min	0-30	0-20
Anschlussgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/14"	W 21,8 x 1/14"
Abgang	Zoll	G 1/4" LH x LW 6	G 1/4" x LW 6
Artikelnummer		**E 147 7446**	**E 147 7458**
Preis	**EUR/Stück**	**122,00**	**122,00**
Pg.		**7**	**7**

Hochleistungsdruckregler 651-30 FLAR

Ausführung: Mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und **Flowmeter** • Robustes und kompaktes Gehäuse • Präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas



HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Gasart		Argon-Mix
Flowmeter		0-34
Eingangsdruck	bar	200
Eingangsgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/4
Abgang	Zoll	G 1/4" RH
Artikelnummer		**E 601 9357 L**
Preis	**EUR/Stück**	**156,00**
Pg.		**7**

Hochleistungsdruckregler 651-30 FLAR-TWIN

Ausführung: Mehrstufiger Druckminderer mit eingebauter Gassparvorrichtung und **Doppelflowmeter** • Robustes und kompaktes Gehäuse • Präzise Regulierung des Volumenstroms, spart bis zu 50 % Schutzgas



HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Gasart		Argon-Mix
Flowmeter		0-34
Eingangsdruck	bar	200
Eingangsgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/4
Abgang	Zoll	G 1/4" RH
Artikelnummer		**E 601 9356 L**
Preis	**EUR/Stück**	**192,00**
Pg.		**7**

Schutzgasregler 801-30 FLAR

Ausführung: Flaschendruckminderer mit **Flowmeter**



HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Gasart		Argon-Mix
Flowmeter		0-30
Eingangsdruck	bar	200
Eingangsgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/14
Abgang	Zoll	G 1/4" RH
Artikelnummer		**E 601 9355 L**
Preis	**EUR/Stück**	**116,00**
Pg.		**7**

Schutzgasregler 801-821 Z013

Ausführung: Flaschendruckminderer mit **Doppelflowmeter**



HARRIS
A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Gasart		Argon-Mix
Flowmeter		2 x 0-30
Eingangsdruck	bar	200
Eingangsgewinde	Zoll	W 21,8 x 1/14
Abgang	Zoll	G 1/4" RH
Artikelnummer		**E 601 9354 L**
Preis	**EUR/Stück**	**148,00**
Pg.		**7**

Doppelentnahmeventile

Ausführung: Für **Sauerstoff** oder **Acetylen** • Mit zwei einzeln absperrbaren Abgängen • Handräder aus Messing

Anwendung: Zum Anschluss von zwei Verbrauchstellen (Brennern) pro Flasche oder Entnahmestelle



ewo

Gasart		Sauerstoff	Acetylen
Anschlussgewinde	Zoll	G 1/4"	G 3/8" LH
Tüllen-Ø	mm	6	9
Artikelnummer		**E 475 385**	**E 475 386**
Preis	**EUR/Stück**	**16,20**	**16,20**
Pg.		**526**	**526**

Manometerschutzkappen

Ausführung: Manometerschutzkappen aus Gummi mit Ø 63 mm • Sicherer Schutz der Manometer bei einfacher Handhabung • Nach **DIN 8549**

Anwendung: Zum Austausch an allen gängigen Druckminderern



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 458
E 164 4550 L	blau	1	1,88
E 164 3514 L	gelb	1	1,88
E 164 4551	grau	1	1,88
E 300 1176 L	rot	1	1,88

Sauerstoff-/Acetylenschlauch

Ausführung: Komplett montiert mit Schlauchanschlüssen und Presshülsen • Pro Meter ein Schlauchordner • **DIN EN ISO 3821**

Sauerstoffschlauch: 6,3 x 5,0 beidseitig Ü-Mutter RH 1/4"
Brenngasschlauch: 8,0 x 3,5 beidseitig Ü-Mutter 3/8" LH



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 9292 L	5	1	58,50
E 601 9291 L	10	1	97,50
E 601 9286 L	15	1	122,00
E 601 9290 L	20	1	140,00

Autogenzwillingsschlauch

Ausführung: Komplett montiert mit Schlauchanschlüssen und Presshülsen • **DIN EN ISO 3821**

Sauerstoffschlauch: 6,3 x 5,0 beidseitig Ü-Mutter RH 1/4"
Brenngasschlauch: 8,0 x 3,5 beidseitig Ü-Mutter 3/8" LH



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 9289 L	5	1	47,30
E 601 9288 L	10	1	105,00
E 601 9285 L	15	1	157,00
E 601 9287 L	20	1	174,00

Umfüllbögen

Ausführung: Für **Sauerstoff** oder **Argon** bzw. **Kohlendioxid (CO_2)**

Anwendung: Dienen zum Umfüllen von verdichteten und verflüssigten Gasen von großen in kleine Flaschen



ewo

Art.-Nr.	Gasart	Anschlussgewinde Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 526
E 496 200	Sauerstoff	G 3/4"	1	30,70
E 496 201	Argon / CO_2	W 21,8 x 1 1/4"	1	30,70

Sicherungseinrichtungen TYP RF 53 N

Ausführung: Zum Anschluss an Einzelflaschenanlagen am Flaschendruckminderer • Gebrauchstellenvorlage nach TRAC 207 • Sicherheitseinrichtung nach **EN 730-1**, nach **BGR 500** • Anschluss **EN 560** (mit BAM Zulassung: BAM/ZBA/003/04) • Sicherheitselemente: Schmutzfilter • Gasrücktrittventil (NV) • Flammensperre (FA) • Temperaturgesteuerte Nachströmsperre (TV) • **Weitere technische Eigenschaften:** Durchflussleistung max.: Acetylen: 13 m³/h / Brenngas: 68 m³/h • Anschluss: G 3/8" LH



Anwendung: Einsetzbar als Sicherheitseinrichtung gegen Gasrücktritt und Flammendurchschlag an Entnahmestellen von Verteilungsleitungen und Einzelflaschenanlagen **(TRAC 207, 9.36 und DGUV-R, Kap. 2.26 / Punkt 3.27 sowie TRBS 1201)**


WITT www.wittgas.com

Art.-Nr.	Gasart	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 300 1181 L	Brenngas	G 3/8" LH	1	21,70
E 300 1182 L	Sauerstoff, Druckluft und nicht brennbare Gase	G 1/4" RH	1	21,70

Anwendungsbeispiele für IBEDA-Sicherheitsgeräte

Alle Gewinde und Schlauchanschlüsse nach DIN-EN 560. Bei Bestellung bitte Gasart und Artikelnummer angeben!

Die Anwendungsmöglichkeiten am Druckminderer:



Typ DGN



Typen DKD + NKD



Typen D2 + N2



Typen DGN-DK + DGNK



Arbeitsdruck	
Gasart	bar
Acetylen	1,5
Wasserstoff	3,5
Flüssiggas	5,0
Sauerstoff	15,0

Die Einbaumöglichkeiten in den Schlauch:

Typ TT



Typen D2 + N2




Typen DKT + NKT



Typen DKST + NKST



Schlauch




Schlauch

Die Anbaumöglichkeiten an den Brenner:

Typ GT



Typen DKT + NKT



Typen D1 + N1



Typen DKST + NKST



Durchflußwerte für DGN	
Vordruck [bar]	Luftdurchfluss [Nm³/h]
0,3	2,5
0,6	4,9
0,9	7,3
1,5	9,6
2,5	11,8

Durchflußwerte für GT	
Vordruck [bar]	Luftdurchfluss [Nm³/h]
0,3	1,8
0,6	3,8
0,9	5,6
1,2	7,3
1,5	9,4

Das vorschriftsmäßige Installieren von Autogen-Gasflaschen ist wichtig. Der geeignete Druckminderer alleine reicht nicht aus, um die nötige Sicherheit zu gewährleisten. Durch die Kombination mit Sicherheitseinrichtungen (Explosionsschutz) und Schnellkupplungen wird der momentane Stand der Technik erreicht. Die Verwendung von Schnellkupplungen ermöglicht ein gefahrloses An- und Abkuppeln unter Druck.

Die Berufsgenossenschaft verpflichtet den Benutzer zur jährlichen Prüfung von Kupplungs- und Explosionsschutzsicherungen! Beachten Sie bitte bei der Einrichtung von Schweissanlagen, dass die Verwendung der folgenden Komponenten Vorschrift ist. Wir verweisen hier auf die Berufsgenossenschaftliche Regeln BGR 500, Kapitel 3.27.1.4, Seite 35.

Achtung! Explosionsschutzsicherungen unterliegen der jährlichen Prüfpflicht! (Produkte sind datiert)

Schweiß- und Schneidgerät, fahrbar

Ausführung: Stahlflaschenwagen mit Vollgummirädern • **Komplett** mit einer gefüllten 10- oder 20-Liter **Stahlflasche** Sauerstoff und Acetylen, **Druckminderer,** einstufig für Sauerstoff und Acetylen, je einer **Schlauchschutzsicherung** für Sauerstoff und Acetylen, **Autogenschlauch 10 m** lang und komb. **Schweiß-** und **Schneidgarnitur** (zum Schweißen 0,5-9 mm, zum Schneiden 3-100 mm) im **Stahlblechkasten**

Anwendung: Zum mobilen autogenen Schneidbrennen oder Schweißen



Art.-Nr.	Flascheninhalt l	Schweiß-/Schneidbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 475 070	10	0,5-9/3-100	1	1.074,00
E 475 071	20	0,5-9/3-100	1	1.298,00

Flaschenwagen

Ausführung: **Stahlrohrkonstruktion** mit Standplatten und Kettensicherung • Mit rotem PVC-Handgriff • Mit **Vollgummibereifung**

Anwendung: Sowohl für den Transport von **Stahlflaschen** (10, 20 und 30 l) als auch für **Propangas-Flaschen** (4,5 + 11 kg) geeignet



Art.-Nr.	Anzahl Flaschen Stück	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 475 515	2 x 10/20/30 l / 5/11 kg	Standard	1	248,00

Stahlflaschen-Wandhalterungen

Ausführung: U-Profil, galvanisch verzinkt, mit Ketten und Bohrungen

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
10 l Flaschenhalterung			
E 475 520	für 1 Flasche	1	38,40
E 475 523	für 2 Flaschen	1	75,00
E 475 526	für 3 Flaschen	1	99,00
40 l Flaschenhalterung			
E 475 521	für 1 Flasche	1	38,40
E 475 524	für 2 Flaschen	1	75,00
E 475 527	für 3 Flaschen	1	99,00
50 l Flaschenhalterung			
E 475 522	für 1 Flasche	1	38,40
E 475 525	für 2 Flaschen	1	75,00
E 475 528	für 3 Flaschen	1	99,00



Handschweißspiegel

Ausführung: Mit Gestänge



Art.-Nr.	Spiegelgröße B x T x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9345 L	70 x 80 x 1,0	1	5,20
E 601 9343 L	Ersatzspiegel (BxTxH) 80 x 70 x 1,0 mm	1	2,00

Magnetschweißspiegel

Ausführung: Mit flexibler Positioniereinrichtung



Art.-Nr.	Spiegelgröße B x T x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9344 L	70 x 80 x 1,0	1	13,60
E 601 9343 L	Ersatzspiegel (BxTxH) 80 x 70 x 1,0 mm	1	2,00

Gasanzünder

Ausführung: Mit Walzenfeile • Zündstein 3 x 20 mm



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7844 L	Mit Walzenfeile	1	3,63
E 601 7843 L	Ersatz-Zündsteine, Ø 3 mm, Länge 20 mm, Inhalt 50 St.	1	39,10

Gasanzünder


Ausführung: Verzinkt • **Pistolenform** • Zündstein 2,6 x 5 mm



Art.-Nr.	Form	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7845 L	Pistolenform	6	6,85
E 601 7842 L	Ersatz-Zündsteine, Ø 2,6 mm, Länge 5 mm, Inhalt 10 St.	1	8,25

Gasanzünder mit Topf

Ausführung: Zündstein 3,6 x 8 mm



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7841 L	Mit Topf	1	3,96
E 601 7840 L	Ersatz-Zündsteine, Ø 3,6 mm, Länge 8 mm, Inhalt 10 St.	1	88,00

Schweißerkissen

Ausführung: Aus strapazierfähigem **Spaltleder mit Trageschlaufe**

Anwendung: Zum Schutz beim Knien auf heißen Materialien



Art.-Nr.	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 977 346 L	400 x 400 x 40	1	30,50

Spritzerschutzdecken

Ausführung: Neue Gewebe-Klassifizierung gemäß neuem europäischen Brandschutz, zertifiziert nach **DIN EN13501-1 - gültig für alle europäischen Staaten • E-Glasgewebe JT 650 G1:** Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt • Temperaturbeständig **bis 600 °C • E-Glasgewebe JT 900 HT:** Texturiert • Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung • Mechanisch belastbar • Temperaturbeständig **bis 1150 °C**

Anwendung: Zum Schutz vor Funkenflug, Schweißspritzern und Schweißperlen. Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.



Art.-Nr.	Material	Abmessung mm	Belastbarkeit Grad (°C)	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 998 000 L	JT 650 G1	2000 x 1000	500 °C/kurzfristig bis 600 °C	1	35,70
E 846 351 L	JT 650 G1	2000 x 2000	500 °C/kurzfristig bis 600 °C	1	69,50
E 846 352 L	JT 650 G1	2000 x 3000	500 °C/kurzfristig bis 600 °C	1	104,00
E 998 001 L	JT 900 HT	2000 x 1000	900 °C/kurzfristig bis 1150 °C	1	84,00
E 846 356 L	JT 900 HT	2000 x 2000	900 °C/kurzfristig bis 1150 °C	1	168,00
E 846 357 L	JT 900 HT	2000 x 3000	900 °C/kurzfristig bis 1150 °C	1	251,00

Flammschutzmatte trocken oder feucht

Ausführung: Direkte Löt- bzw. Schweißunterlage • Durch den **mehrschichtigen Spezialaufbau** wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen • Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) • Schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen • **Asbest- und keramikfrei** • Bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669



Art.-Nr.	Hitzeschutz max. kurzfristig °C	Ausführung	Farbe	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 998 010 L	bis 700	Lötunterlage mit Alu-Einlage, trocken	braun	330 x 500 x 5	1	24,70
E 601 8778 L	auf schwarzer Seite bis 1000	Schweißunterlage mit Isolation, trocken	schwarz/grau	300 x 300 x 20	1	38,70
E 601 8777 L	auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	schwarz/grau	300 x 300 x 30	1	56,00

Mikrofeinlötbrenner Spotflam

Ausführung: Fein regelbare Flamme • Kann ohne Vorheizen in allen Positionen eingesetzt werden • Lieferung mit Kartusche CV 360

Anwendung: Für Präzisionsarbeiten und punktförmige Bearbeitungsflächen (z. B Goldschmiedearbeiten, Modellbau, Dentalarbeiten)



Art.-Nr.	Gewicht g	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8191 L	61	1750	1	39,90

Bunsenbrenner Labogaz 206

Ausführung: Unabhängig von jeder Zuleitung • Zum Betrieb mit Steckkartusche C 206 GLS • **Lieferung ohne Kartusche**

Anwendung: Für Schule und Labor



Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8192 L	380	1	80,00

Gaskartusche

Ausführung: Nur mit spezieller **Butan-/Propan-Mischgasfüllung** (80/20) • Mit **Gas-Lock-System** (GLS) entsprechend der neuen **Norm EN417:2012**

Anwendung: Zum Einsatz in Lötlampen, Gaskochern etc.



Art.-Nr.	Füllmenge g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 477 780 L	190	1	3,68

Lötlampe Hyperformance HyperTorch™ A1000/A2000 PZ

Ausführung: Schnelle Vorheizzeit • Flammentemperatur 1930 °C • Gasverbrauch ca. 160 g/h • Leistung 2240 kW • **E 602 0658** manuelle Zündung, **E 602 0659** Piezozündung
Lieferumfang: Kartusche **E 602 02660** • **Kunststoffständer** • **E 602 0658** Brenneraufsatz X1400 • **E 602 0659** Feinbrenneraufsatz

Anwendung: Ideal für alle Löt- und Schweißarbeiten • Neben Lötarbeiten können sie auch zum Grillanzünden, Enteisen von Rohren, Schweißen, Brennen, Erhitzen usw. genutzt werden • Über-Kopf-Arbeiten möglich



1



2

Abb.	Art.-Nr.	Typ	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0658 L	A1000	1	34,20
2	E 602 0659 L	A2000 PZ	1	34,20

Ventilkartusche CV 360

Ausführung: Mit Butangas

Anwendung: Für Mikro-Feinlötbrenner Spotflam (**E 601 8191**)



Art.-Nr.	Füllmenge g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8190 L	52	1	11,90

Gaslötlampen

Ausführung: Funktioneller Griff aus Polypropylen • **Stahlglocke** zum Schutz der Gaskartusche • Einstellknopf mit **einer Hand bedienbar** • Sehr hohe **Stoßfestigkeit** • Lieferung ohne Kartusche • **E 477 816** mit zusätzlicher **Piezozündung** und **Momenthebel** für besonders ökonomischen Gasverbrauch

Anwendung: Zum Hart- und Weichlöten in der Sanitärinstallation und anderen Handwerkerarbeiten



1



2

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Gasverbrauch ca. g/h	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 477 815 L	Standard	120	1	45,60
2	E 477 816 L	Piezo	120	1	55,00

Flachbrenner XP 1650

Ausführung: Mit breiter Flamme



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8189 L	Mit breiter Flamme	1	22,80

Feinlötbrenner X 1650

Ausführung: Mit punktgenauer Flamme



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8187 L	Mit schmaler, spitzer Flamme	1	22,80

Schraubventilkartusche CG1750 HY Hyperformance Gas

Ausführung: Einweg-Gaskartusche mit selbstverschließendem Ventil • Butan-/Propanmischung



Art.-Nr.	Füllmenge g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0660 L	170	1	9,25

Lötlampe Hyperformance HyperTorch™ A3000 PZ

Ausführung: Mit Piezozündung • Lieferumfang: Kartusche **E 602 0662**, Vorheizbrenneraufsatz, Kunststoffständer

Anwendung: Ideal für alle Löt- und Schweißarbeiten • Neben Lötarbeiten können sie auch zum Grillanzünden, Enteisen von Rohren, Schweißen, Brennen, Erhitzen usw. genutzt werden • Mühelos Über-Kopf-Arbeiten mit nur 5 s Vorheizzeit



CAMPINGAZ

Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	Leistung Watt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0661 L	1930	2240	1	62,50

Schraubventilkartusche CG3500 HY Hyperformance Gas

Ausführung: Einweg-Gaskartusche mit selbstverschließendem Ventil • Butan-/Propanmischung



CAMPINGAZ

Art.-Nr.	Füllmenge g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0662 L	350	1	11,90

Weichlötgerät ROFLAMME PIEZO CLASSIC

Ausführung: Bis Ø 22 mm • Hochleistungsbrenner mit stabilem, ergonomischem Handgriff • Inkl. Piezo Zündung und Flammenfeinregulierung • Bequeme Einhandbedienung und sichere Abstellfläche • Präzises Einstellen der Brennerflamme • Austauschbare Brennerdüse im Reparaturfall • Lieferung ohne Gaskartusche



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Ausführung	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8681 L	Mit Piezozündung	1800	1	52,45

Butananstechkartusche C 200 Supergas TSS (TOP SAFE SYSTEM)

Ausführung: Mit Propananteil • Hergestellt nach EN 417



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8700 L	330	1	3,55

Kartuschenlötgeräte "ROFIRE®"

Ausführung: Praktisches, handliches Kartuschen-Lötgerät für Gaskartuschen "MULTIGAS® 300" • Integriertes **Feinregulierventil** zur präzisen Einstellung der Brennerflamme • Brennerkopf mit praktischem Stützbügel • **"ROFIRE PIEZO" mit Piezo-Zündung** für zuverlässiges Zünden auf Knopfdruck • Gaskartuschen "MULTIGAS® 300" mit **Verschlussautomatik**

Anwendung: Für kleine Reparatur- und Servicearbeiten, vorwiegend zum Weichlöten



ROTHENBERGER

Abb.	Art.-Nr.	Typ	Flammentemperatur °C	Arbeitstemperatur max. °C	VE	EUR/Stück Pg. 492
1	E 477 830 L	ROFIRE®	1800	700	1	35,95
2	E 477 831 L	ROFIRE® PIEZO	1950	750	1	38,95
o. Abb.	E 111 7304 L	Ersatz-Gaskartusche MULTIGAS 300, 600 ml			1	6,15



Lötset "Hart- und Weichlöten" Metaljet

Ausführung: Piezozündung mit Start/Stop-Funktion und Feststelltaste • Bajonettverschluss (Brennerwechsel ohne Werkzeug) • Arbeitsdruck 2 bar • Metaljet und Ultramapp Gas bilden zusammen die eine enorme Leistungssubstanz • Eine Flammentemperatur von 2400 °C ist möglich • **Lieferumfang:** MetalJet-Kopf, Zyklonbrenner 8707, 2 Kartuschen Ultramapp, 1 Stützfuß

Anwendung: Das Set eignet sich insbesondere für Hart- und Weichlöten • Geeignet zum Anwärmen • Hart- und Weichlöten mit sehr hoher Effizienz • Für Arbeiten in allen Positionen (auch über Kopf)

Art.-Nr.	Leistung kW	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 9295 L	2,9	2400	1	185,50
E 300 1500 L	Schraubkartusche Ultramapp 2206, Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil, 2 bar Arbeitsdruck, 2400 °C Flammentemperatur, 393 g Inhalt		1	17,70

Lötlampe "Powerjet"

Ausführung: Brenner-Schnellwechsel-System durch Bajonettverschluss • Mit automatischer Piezozündung für einfache Inbetriebnahme • Gasspar-System durch praktische Start-/Stopp-Taste • Lieferung inkl. Standardbrenner 16 mm und 450 g-Kartusche "Powergas"

Anwendung: Universelle Lötlampe für Weichlötarbeiten, Verzinnung, Schraubenlösung und leichte Anwärmarbeiten



Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1490 L	1925	1	87,40
E 300 1498 L	Schraubkartusche Powergas 2204, Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil, 35 % Proban- und 65 % Butangas, 1925 °C Flammentemperatur, 336 g Inhalt	1	6,20

Lötlampe "Powerjet Ultra"

Ausführung: Brenner-Schnellwechsel-System durch Bajonettverschluss • Mit automatischer Piezozündung für einfache Inbetriebnahme • Gasspar-System durch praktische Start-/Stopp-Taste • Lieferung inkl. Zyklonbrenner 14 mm und 337 g-Kartusche "Ultragas"

Anwendung: Vielseitig einsetzbar bei Hart-, Weichlöt- und Anwärmarbeiten



Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 1049 L	2100	1	119,60
E 300 1500 L	Schraubkartusche Ultramapp 2206, Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil, 2 bar Arbeitsdruck, 2400 °C Flammentemperatur, 393 g Inhalt	1	17,70

Lötlampe "Handy Jet 2282"

Ausführung: Mit Piezozündung und einer Schraubkartusche Powergas 2203 • Die Gasvorwärmung optimiert das Flammbild • Windstabil



Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 9297 L	1925	1	59,20
E 408 666 L	Schraubkartusche Powergas 2203, Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil, 35 % Proban- und 65 % Butangas, 1925 °C Flammentemperatur, 175 g Inhalt	1	6,00

Lötlampe "Handyjet"

Ausführung: Integrierte Piezozündung sowie neu entwickeltes Ventil zur superpräzisen Flammenregulierung • Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten Kunststoffgriff • Eingebauter Ventilschutz für maximale Sicherheit beim Herunterfallen • Einsetzbar in allen Arbeitspositionen • 360° schwenkbar • Kraftvoll und windstabil durch Brenner Vorwärmfunktion • **Inklusive Butangas Stechkartusche 2210**

Anwendung: Universelle Lötlampe für Weichlötarbeiten, Verzinnung, Schraubenlösung und leichte Anwärmarbeiten



Art.-Nr.	Leistung kW	Brenner-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 1059 L	1,8	20	1	57,10
E 601 1060 L	Stechkartusche 2210, Einweg-Stechkartusche ohne Ventil, 15 % Propangas, 85 % Butangas, 1925 °C Flammentemperatur, 190 g Inhalt		1	2,90

Lötlampe "Handy Jet 2281"

Ausführung: Ohne Gaskartusche • Die Gasvorwärmung optimiert das Flammbild • Windstabil



Art.-Nr.	Leistung kW	Brenner-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 9296 L	1,8	20	1	32,30
E 408 666 L	Schraubkartusche Powergas 2203, Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil, 35 % Proban- und 65 % Butangas, 1925 °C Flammentemperatur, 175 g Inhalt		1	6,00

Lötlampe "Metaljet"

Ausführung: Brenner-Schnellwechsel-System durch Bajonettverschluss • Mit automatischer Piezozündung für einfache Inbetriebnahme • Gasspar-System durch praktische Start-/Stopp-Taste • Lieferung inkl. Zyklonbrenner 16 mm und 640 g-Kartusche "Ultramapp"

Anwendung: Vielseitig einsetzbar bei Hart-, Weichlöt- und Anwärmarbeiten



Art.-Nr.	Leistung kW	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1488 L	2,9	2	1	145,60
E 300 1499 L	Schraubkartusche Powergas 2205, Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil, Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton, 2 bar Arbeitsdruck, 2100 °C Flammentemperatur, 210 g Inhalt		1	14,80

Spitzbrenner 8702

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet • Für kleine und feine Lötarbeiten • Mit präziser und stabiler Flamme



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1491 L	15	0,5	1	28,70

Standardbrenner 8704

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet / Metaljet • Für Weichlötarbeiten und Verzinnen



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1492 L	16	1,2	1	28,70

Zyklonenbrenner 8706

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet / Metaljet • Für Hart,- Weichlötarbeiten • Kraftvolle Wirbelflamme



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1493 L	14	2,2	1	35,90

Zyklonbrenner 8707

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet / Metaljet • Für Hart,- Weichlöt und Anwärmarbeiten



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1494 L	16	2,9	1	41,00

Schrumpfbrenner 8710

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet / Metaljet • Brenner mit kraftvollem und stabilen Heißluftstrom • Zur Farbentfernung und leichte Schrumpfarbeiten



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1496 L	24	3,5	1	53,30

Heißluftbrenner 8708

Ausführung: Für Lötlampe Powerjet / Metaljet • Windstabiler Brenner speziell für kleine Schrumpfschläuche • Auch zum Weichlöten geeignet



Art.-Nr.	Brenner-Ø mm	Leistung kW	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1495 L	38	1,7	1	81,00

Stechkartusche 2210

Ausführung: Einweg-Stechkartusche ohne Ventil • 15 % Propangas, 85 % Butangas • Nach EN 417:2012 gefertigt • Mit Gas-Stop-System, selbständiger Verschluss bei Entfernung des Lötgerätes



Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 601 1060 L	1925	190	1	2,90

Schraubkartusche Powergas 2203

Ausführung: Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil • 35 % Propan- und 65 % Butangas



Art.-Nr.	Flammentemperatur °C	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 408 666 L	1925	175	1	6,00



Schraubkartusche Powergas 2204

Ausführung: Einweg-Gaskartusche mit selbstschließendem Ventil • 35 % Propan- und 65 % Butangas

SIEVERT

Art.-Nr.	Gewicht g	Inhalt g	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1498 L	450	336	600	1	6,20

Schraubkartusche Ultagas 2205

Ausführung: Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil • Für Flammentemperaturen bis 2100 °C • Gasmix aus Propan, Propen, Butan und Aceton • 2 bar Arbeitsdruck



SIEVERT

Art.-Nr.	Gewicht g	Inhalt g	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1499 L	337	210	380	1	14,80



Schraubkartusche Ultramapp 2206

Ausführung: Alu-Einwegkartusche mit selbstschließendem Ventil • 2 bar Arbeitsdruck • Flammentemperatur: 2400°C

SIEVERT

Art.-Nr.	Gewicht g	Inhalt g	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1500 L	640	393	750	1	17,70



Lötgerät zum Weichlöten

Lieferumfang: Kompletter Lötkolben mit Kupferstück 350 g, Kleinstflasche mit Fuß, Kleindruckregler Mini ohne Manometer, 1,5 m HD-Schlauch mit beidseitiger Überwurfmutter G 3/8" LH, Brennerschlüssel



KAYSER

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8181 L	5tlg.	1	200,00

Lötkoffer zum Weichlöten

Ausführung: Mit Kleinstflasche für Propan • **Im Stahlblechkasten • Lieferumfang:** Lötkolben mit Kupferstück 350 g, Löteinsätze Gr. 3, 5 und 7, Umfüllstutzen, Kleindruckregler Mini ohne Manometer, Farbabbrenner 32 und 64 mm, HD-Schlauch 1,5 m, beidseitig mit Überwurfmutter G 3/8" LH, Brennerschlüssel, Gasanzünder




KAYSER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 443
E 601 8173 L	komplett im Stahlblechkasten	1	341,00

Lötkolben zum Weichlöten

Ausführung: Bestehend aus Handgriff, Hammerlötkolben 350 g, Kolbenbrenner, Kolbenhalter, Windschutz



KAYSER

Art.-Nr.	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8186 L	G 3/8" LH	1	70,50

Löthandgriff

Ausführung: Holzgriff mit drehbarem Schlauchanschluss • Regulierbarer Luftdrehschieber



KAYSER

Art.-Nr.	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8185 L	G 3/8" LH	1	39,00

Kolbenhalter

Anwendung: Zur Aufnahme Kupferstück (**E 601 8183**)
• Für Löthandgriff (**E 601 8185**)



KAYSER

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8182 L	1	9,45

Kolbenbrenner

Ausführung: Ohne Kolbenhalter



KAYSER

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8184 L	M 15 x 1	1	8,90

Kupferstück

Ausführung: Mit Stahlstift • **Hammerform**



KAYSER

Art.-Nr.	Gewicht g	Aufnahmeschaft-Stahlstift-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8183 L	350	7	1	29,20

Propanhartlötgarnitur

Ausführung: Im Stahlblechkasten • Lieferumfang: Propan-Brenner-Handgriff, Kleindruckregler Mini mit Kombi-Anschluss und Manometer, Hartlöteinsätze (Gr. 12, 14, 17, 20), Brennerschlüssel, Gasanzünder, Lötkolbenaufsatz mit 350-g-Hammerlötkolben, HD-Schlauch beidseitig mit Überwurfmuttern G 3/8" LH x 1,5 m



KAYSER

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 443
E 601 8176 L	10tlg.	1	305,00

Propanhartlötset

Ausführung: Lieferumfang: Propan-Brennerhandgriff, Kleindruckregler Mini mit Kombi-Anschluss und Manometer, Hartlöteinsatz Gr. 14, Breitbrennereinsatz 64 mm, HD-Schlauch beidseitig mit Überwurfmutter G 3/8" LH x 1,5 m



ece rhona Security in action

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 443
E 601 8177 L	5tlg.	1	103,00

Propanbrennerhandgriff

Ausführung: Mit Hauptabsperrventil • Momenthebel und innenregulierbarer Wachflammeneinstellung • Anschlussgewinde: M 14 x 1 mm




KAYSER

Art.-Nr.	Betriebsdruck bar	Schlauchanschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8180 L	1,5 - 4	G 3/8" LH	1	42,50

Propanweichlöteinsatz

Ausführung: Anschlussgewinde: M 14 x 1



KAYSER

Art.-Nr.	Einsatzgröße	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8178 L	3	1	20,70
E 601 8179 L	5	1	26,00

Weich-/Hartlötgarnitur

Ausführung: Im Kunststoffkoffer • Lieferumfang: Ergonomischer Sicherheitshandgriff mit Sparventil und großem Ventilhebel, Brennerbiegung mit Sicherheits-Konus-Abdichtung M14 X 1-R-R 3/8" L, Flüssigkeitsregler 4,0 bar - 8 kg/h (DVGW-geprüft), Schlauchleitung 2 m (DVGW-geprüft), Turbobrenner Ø 28 mm, Punktbrenner Ø 14 mm, Lötbrenner Ø 22 mm, Weichlötkolben 250 g (Kupfer geschmiedet) mit Aufstellvorrichtung, Lötkolbenvorsatz mit 2 Kupfer-Verzinnspitzen, Sicherheitsanzünder, 50 mm Farbabbrennvorsatz, Brennerstütze, Sechskantmaulschlüssel

Anwendung: Für Propan-/ Butangas bis Flammentemperatur von 2000 °C • Zum Weich- und Hartlöten, Abbrennen, Auftauen, Schmelzen, Härten und Wärmen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 492
E 601 8188	16tlg.	1	167,45

Hart-/Weichlötgarnitur Lomat PIEZO-3 - Propan

Ausführung: Lieferumfang: 1 Handgriff mit Piezozündung, Punktbrenner 5 + 7 mm, Turbobrenner 17 mm, HD-Schlauch 2 m G 3/8 LH, Regler 2 bar (fest eingestellt), Schlauchbruchsicherung für 5 + 11 kg Flaschen, 1 Montageschlüssel • **Im Stahlblechkoffer**



KAYSER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 443
E 601 8157 L	8-teilig	1	414,00

Hart-/Weichlötset Lomat PIEZO-6 - Propan

Ausführung: Lieferumfang: Handgriff mit Piezozündung, Turbobrenner 17 mm, HD-Schlauch 2 m, G 3/8" LH, Regler 2 bar (fest eingestellt, für 5- und 11-kg-Flaschen), Schlauchbruchsicherung

Anwendung: Zum Weich- und Hartlöten, Anwärmen, Auftauen und Abflammen



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 443
E 300 1438	4-teilig	1	188,00

Brennergriffstück Lomat Piezo - Propan

Ausführung: Mit Piezozündung und Momenthebelventil mit Arretierung • Kombiniertes Hauptabsperr- und Regulierventil • Drehbarer Schlauchanschluss • Integrierter Abstellbügel im jeweiligen Brennereinsatz • Steck-/Rastmechanik als Brenneranschluss • Brennereinsatz um 360° drehbar • Brenngas: G 3/8" LH



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 300 1429 L	4	1	91,00

Punktbrenner Lomat Piezo - Propan

Ausführung: Steckanschluss • Brennereinsatz um 360° im Handgriff drehbar • Gasdruck bei 2 bar



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Gasaustritts-Ø mm	Gasverbrauch bei 2,0 bar g/h	Leistungsabgabe bei 2,0 bar kW/h	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 300 1432 L	5	120	1,55	1	64,00
E 300 1433 L	7	320	2,86	1	61,50

Turbobrenner Lomat Piezo - Propan

Ausführung: Steckanschluss • Brennereinsatz um 360° im Handgriff drehbar • Gasdruck bei 2 bar



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Gasaustritts-Ø mm	Gasverbrauch bei 2,0 bar g/h	Leistungsabgabe bei 2,0 bar kW/h	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 300 1434 L	15	180	2,32	1	79,00
E 300 1435 L	17	320	4,12	1	77,00
E 300 1436 L	22	510	6,57	1	78,00

Propanhochleistungsbrennerset Pro 89 HSB 3460-60/850 mm

Ausführung: 4 bar Druckregler mit SBS • Besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung • **Brennerkopf aus Edelstahl** • Sehr handlicher Propan-Handgriff mit Hauptsperrventil



SIEVERT

Art.-Nr.	Brennerkopf-Ø mm	Schlauchlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 630
E 300 1486 L	60	5	1	167,00

Anwärmbrenner

Ausführung: Mit **piezoelektronischer Zündung** • Mit deutschen Propangasflaschen 5, 11, 33 kg zu betreiben • Inkl. Brennerstütze • Hochleistungsbrenner mit Flammen-Stabilisator, verchromt und randverstärkt • Sicherheitshandgriff mit integriertem Sparventil zur **automatischen Flammenkleinstellung** • Im Handgriff ist ein Absperr- und Regulierungsventil untergebracht • Konstantregler erforderlich

Anwendung: Zum Kleben von Bitumenbahnen, großflächigem Unkraut-Abflammen, Auftauen, Isolieren, Schrumpfen, Trocknen und Anwärmen



ROTHENBERGER

Art.-Nr.	Brennerkopf-Ø mm	Schlauchlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 491
E 601 8196 L	63	5	1	107,45

Propan-Anwärmbrenner-Set

Ausführung: Komplette Profi-Brennergarnitur mit **Propanregler für 5/11 kg Gasflaschen** und **Schlauchbruchsicherung** • Hochleistungsbrenner Ø 60 mm und 600 mm Brennerrohr aus **Edelstahl** • Handgriff mit **Gasregel- und Sparflammenventil** • Universell einsetzbar zum Anwärmen, Abflammen, Auftauen, Trocknen etc. und zum Verkleben vom Bitumenbahnen • Lieferung inkl. **5 m Propangasschlauch**



GCE rhona Security in action

Art.-Nr.	Brennerkopf-Ø mm	Gasverbrauch bei 4,0 bar kg/h	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 477 042 L	60	7,6	1	140,00

Propankleinstflasche



Ausführung: Ohne Füllung und Umfüllstutzen
• Nahtlos gezogene Stahlflasche mit Standfuß, Ventil und Aufhängehaken

Anwendung: Vom Benutzer selbst befüllbar mit Umfüllstutzen (**E 601 8174**)

KAYSER

Art.-Nr.	Inhalt g	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8175 L	425	G 3/8" LH	1	104,00

Schlauchbruchsicherung

Ausführung: Wiederöffnen von Hand • Eingang G 3/8" LH • Ausgang G 3/8" LH




KAYSER

Art.-Nr.	Durchflussleistung max. kg/h	für Betriebsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8166 L	3	1,5	1	20,20
E 601 8165 L	6	1,5	1	20,20
E 601 8164 L	7,4 - 12	0,5 - 4	1	20,20

Umfüllstutzen

Ausführung: Aus Messing • Einerseits mit Flügelmutter G 3/8" LH für Kleinstflasche - andererseits mit Kombi-Anschlussgewinde W 21,8 x 1/4" LH



KAYSER

Art.-Nr.	für Flaschengröße kg	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8174 L	5, 11 + 33	G 3/8" LH	1	15,80

Propankleindruckregler Mini

Ausführung: Ohne Manometer • Hinterdruck regelbar 0,5-4 bar



KAYSER

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8172 L	Kombi W 21,8 x 1/14" LH	1	31,50
E 601 8171 L	G 3/8" LH	1	31,50

Propanhochdruckschlauchleitung

Ausführung: Komplett mit Anschlüssen • DIN 4815 - PW 30 • 4 x 4 mm



KAYSER

Art.-Nr.	Länge m	Anschluss	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8161 L	1,5	G 3/8" LH x G 3/8" LH	1	13,20
E 601 8163 L	2,5	G 3/8" LH x G 3/8" LH	1	16,00
E 601 8160 L	4,0	G 3/8" LH x G 3/8" LH	1	20,20
E 601 8162 L	5,0	G 3/8" LH x G 3/8" LH	1	23,00
E 601 8159 L	2,5	M10 x 1 LH x G 3/8" LH	1	15,80
E 601 8158 L	4,0	M10 x 1 LH x G 3/8" LH	1	20,00

Propankleindruckregler Mini

Ausführung: Mit Manometer • Hinterdruck regelbar 0,5-4 bar



KAYSER

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8169 L	W 21,8 x 1/14" LH	1	39,00
E 601 8168 L	G 3/8" LH	1	39,00



BEACHTEN SIE AUCH UNSERE AKTUELLEN SONDERAKTIONEN

Propankleindruckregler

Ausführung: Ohne Manometer • Hinterdruck regelbar 0,5-6 bar



KAYSER

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8170 L	W 21,8 x 1/14" LH	1	45,70

Propankleindruckregler

Ausführung: Mit Manometer • Hinterdruck regelbar 0,5-6 bar



KAYSER

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 94
E 601 8167 L	Kombi W 21,8 x 1/14" LH	1	53,50

Propandruckregler DR 112

Ausführung: 2,5 bar mit Kombianschluss für 5, 11 und 33 kg Propangasflaschen • **Integrierte Schlauchbruchsicherung** • Ausgang R 3/8" links • Durchfluss 6-10 kg/h • **DVGW geprüft**/CE

Anwendung: Für Anwärmbrenner und Abflämmgeräte



CFH

Art.-Nr.	Betriebsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8193 L	2,5	1	27,90

Propandruckregler DR 114

Ausführung: Mit Kombianschluss für 5, 11 und 33 kg Propangasflaschen • Ausgang R 3/8" links • **DVGW geprüft**/CE

Anwendung: Für alle Schlauchlötgeräte, Anwärmbrenner und Abflammgeräte




CFH

Art.-Nr.	Betriebsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 8194 L	2,5	1	19,50

Funktionsprinzip Propanregler

Der Regler (Druckminderer) ist eine membrangesteuerte Regeleinheit, die einen variablen Flaschendruck in einen konstanten Arbeitsdruck reduziert. Über ein Handrad kann der benötigte Arbeitsdruck eingestellt werden. Einstellbare Regler müssen ein Manometer oder eine Skalierung an der Einstellschraube zwingend vorweisen (Forderung nach DIN 4811)

Regler, die diese Forderung nicht erfüllen, sind nicht mehr zugelassen bzw. deren Zulassungen werden nicht weiter verlängert (Bestandsschutz bleibt bestehen) Druckregler für Propanflaschen mit einem Rauminhalt > 1 Liter und einer Schlauchlänge über 400 mm sind mit einer Schlauchbruchsicherung (integriert im Regler oder nachgeschaltet) auszurüsten. (BGV D1 §10, vorm. VBG 15)




Hinweis: Eine Schlauchbruchsicherung ist eine Sicherheitseinrichtung, die bei Gasaustritt automatisch schließt, wenn eine bestimmte Durchflussmenge überschritten wird. Bei Reglern mit Schlauchbruchsicherung ist wie folgt zu verfahren:

– Regler an die Flasche anschließen, den Schlauch an Regler und Brenner anschließen

– Flaschenventil öffnen und den Druckknopf der Schlauchbruchsicherung drücken, damit der Gasstrom geöffnet wird

Vor jedem Arbeitsbeginn ist die Schlauchbruchsicherung durch Knopfdruck zu aktivieren.



Schweißstab O I


Ausführung: Nach EN 12536 • **Zulassungen** TÜV / DB • Verkupfert • Paket à 25 kg • **Normbezeichnung** Werkstoff-Nr. 1.0324 • **Grundwerkstoffe** S235JR, S235JO, S235G2T-S255GT, P235GH, P265GH

DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/100 kg Pg. 543
E 601 9441 L	1,5	1000	1	auf Anfrage
E 601 9440 L	2,0	1000	1	auf Anfrage
E 601 9439 L	3,0	1000	1	auf Anfrage
E 601 9438 L	4,0	1000	1	auf Anfrage
E 601 9437 L	5,0	1000	1	auf Anfrage
E 601 9436 L	6,0	1000	1	auf Anfrage

Schweißstab O III

Ausführung: Nach EN 12536 • **Zulassungen** TÜV / DB • Verkupfert • Paket à 25 kg • **Normbezeichnung** Werkstoff-Nr. 1.6215 • **Grundwerkstoffe** S 235G2T-S255GT, S235JO-S275JO, P235G1TH, P255G1TH, P235GH, P265GH, P285NH, P295GH



DRATEC GMBH DRAHT-TECHNIK

Art.-Nr.	Ø mm	Länge mm	VE	EUR/100 kg Pg. 543
E 601 9435 L	2,0	1000	25	auf Anfrage
E 601 9434 L	3,0	1000	25	auf Anfrage



Messinghartlote Typ 1001

Ausführung: ISO 3677 • Messinghartlot B-Cu60Zn(Si)(Mn), **DIN EN ISO 17672**, Cu 670 (früher L-CuZn40, DIN 8513) • Zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze • Stäbe, massiv • Arbeitstemperatur: ca. 900 °C

FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Inhalt je Karton kg	VE	EUR/kg Pg. 436
E 300 4144 L	2,0 x 1000	25	1	auf Anfrage
E 300 4145 L	3,0 x 1000	25	1	auf Anfrage

Messinghartlot Typ 1001 U - flussmittelumhüllt

Ausführung: ISO 3677 • Messinghartlot B-Cu60Zn(Si)(Mn) **DIN/EN ISO 17672**, Cu 670 (früher L-CuZn40, DIN 8513) • Flussmittelummantelt nach DIN/EN 1045, Typ FH 21 • Zum Hartlöten von Kupfer, Nickel und Stahl sowie zum Schweißen von Messing und Bronze • Arbeitstemperatur: ca. 900 °C



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Abmessung (Ø x L) mm	Inhalt je Karton kg	VE	EUR/kg Pg. 436
E 300 4141 L	2,0 x 500	5	1	auf Anfrage
E 300 4142 L	3,0 x 500	5	1	auf Anfrage

Kupferhartlot "Cu-Rophos 94"

Ausführung: Nach **DIN EN ISO 17672** gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 2 • Lieferform: Vierkantstäbe



Früher Legierung L-CuP6 - DIN 8513

Anwendung: Zum flussmittelfreiem Löten von Kupfer-Kupfer-Verbindungen in der Öl-, Gas- und Flüssigkeitsinstallation sowie in der Heizungs- und Trinkwasserinstallation über 28 x 1,5 mm Rohrabmessung • Bei Lötungen an Messing oder Rotguss ist zusätzliches Flussmittel erforderlich • Geeignetes Flussmittel FH 10 nach **DIN EN 1045**

ACHTUNG: Diese Artikel unterliegen Tagesnotierungen - Preisabweichungen möglich!

FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Stab-Ø mm	Länge mm	Legierung	Arbeitstemperatur max. °C	VE	EUR/kg Pg. 436
E 478 655 L	2,0	500	CP 203, (CuP1 79)	730	1	auf Anfrage

Silberhartlot, cadmiumfrei



Ausführung: Nach **DIN EN ISO 17672** bzw. **DIN EN 1044** • Cadmiumfreier Silberhartlotstab in blanker oder flussmittelumhüllter Ausführung • Warmfest bis 200 °C • Flussmittelumhüllung nach **DIN EN 1045 FH 10**

E 478 675 / 601 8108: **Ag 134**, früher Legierung **L-Ag34Sn**
E 601 8107: **Ag 140**, früher Legierung **L-Ag40Sn**
E 478 677 / 601 8106: **Ag 156**, früher Legierung **L-Ag55Sn**

Anwendung: Zum Hartlöten von Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Temperguss

ACHTUNG: Diese Artikel unterliegen Tagesnotierungen - Preisabweichungen möglich!

FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Ausführung	Legierung	Stab-Ø mm	Länge mm	Arbeitstemperatur max. °C	Inhalt je Karton	VE	EUR/Stück Pg. 436
E 601 8107 L	blank	L-Ag40Sn	1,5	500	690	25 St.	1	auf Anfrage
E 601 8108 L	flußmittelumhüllt	L-Ag34Sn	1,5	500	710	1 kg	1	auf Anfrage
E 478 675 L	flußmittelumhüllt	L-Ag34Sn	2,0	500	710	1 kg	1	auf Anfrage
E 601 8106 L	flußmittelumhüllt	L-Ag55Sn	1,5	500	650	1 kg	1	auf Anfrage
E 478 677 L	flußmittelumhüllt	L-Ag55Sn	2,0	500	650	1 kg	1	auf Anfrage



Neusilberhartlot UM Cu 305 (L-Cu Ni Zn 42)

Ausführung: Stäbe flussmittelummantelt • ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), Cu 773 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuNi10Zn42, DIN 8513) • Flussmittel DIN EN 1045 FH 21

Anwendung: Zum Hartlöten von Stahl, Temperguss, Nickel, Nickellegierungen und Gusseisen

FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Stab-Ø mm	Stablänge mm	Arbeitstemperatur max. °C	Inhalt je Karton	VE	EUR/kg Pg. 436
E 601 8102 L	2,0	500	900	5 kg	1	auf Anfrage
E 601 8101 L	3,0	500	900	5 kg	1	auf Anfrage

Hartlot-Flussmittel "CuFe Nr. 1"

Ausführung: Nach **DIN EN 1045 FH 10** • In **Pastenform** • Wirkungsbereich 500 - 800 °C
Anwendung: Zum Hartlöten von Kupfer, Kupferlegierungen Stahl und Edelstahl

ACHTUNG: Diese Artikel unterliegen Tagesnotierungen - Preisabweichungen möglich!



FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 478 861 L	250	1	auf Anfrage

Hartlötpasten "Universal"

Ausführung: Nach **DIN EN 1045 - FH 21** • Wirkungsbereich 800 - 1100 °C

Anwendung: Zum Hartlöten von Kupfer, Messing, Rotguss und deren Legierungen • Zu verwenden mit Loten, deren Arbeitstemperaturen **oberhalb 800 °C** liegen

ACHTUNG: Diese Artikel unterliegen Tagesnotierungen - Preisabweichungen möglich!



FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 478 871 L	500	1	auf Anfrage



Hartlot-Flußmittel "Cu-Rosil"

Ausführung: Nach **DIN/EN 1045 FH 21** • Mit **Prüfzeichen DVGW** DV 0101 AT2245 (FI 032) • In **Pastenform** • Wirkungsbereich 500 - 800 °C

Anwendung: Zum Hartlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser-, Heizungs-, Gas- und Ölinstallation in Verbindung mit Messing- und Rotgussfittings

FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 478 865 L	100	1	auf Anfrage

Stangenlötzinn

Ausführung: Nach **DIN EN ISO 9453** • In Dreikantstangen à 400 mm, ca. 250 g/Stange
• **Bleifreie** Ausführungen gemäß RoHS-Richtlinie und ElektroG



FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Ausführung	Legierung	Zinngehalt %	Schmelzbereich °C	VE	EUR/kg Pg. 436
E 471 142 L	Dachdeckerzinn	S-Pb60Sn40	40	183-235	1	auf Anfrage
E 471 143 L	Universalzinn f.d. Metalhandwerk	S-Sn60Pb40Sb	60	183-190	1	auf Anfrage
E 471 145 L	Elektroniklot	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	95,5	217	1	auf Anfrage
E 471 146 L	Elektroniklot	Sn99Cu1	99,3	227	1	auf Anfrage

Lötdrähte "ISO Core SP 40Pb60"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1, 2.1.3.B** • Standardflussmittelgehalt 2,5 %

Anwendung: Für allgemeine Lötarbeiten an Kupfer und Kupferlegierungen (nicht geeignet im Elektronikbereich)



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8121 L	2,0	100	1	auf Anfrage
E 300 4257 L	2,0	250	1	auf Anfrage

Lötdraht "ISO Core EL S-SN60Pb40"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DIN EN ISO 9453** • Mit halogenfrei aktiviertem Kolophonium-Flussmittel • Nicht korrosiv • Flussmittel nach **DIN EN 29 454-1, 1.1.3 B** • Standardflussmittelanteil 3,5 %

Anwendung: No-Clean Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektronik



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8117 L	1,0	100	1	auf Anfrage
E 601 8116 L	1,0	250	1	auf Anfrage
E 601 8115 L	1,5	100	1	auf Anfrage
E 601 8114 L	1,5	250	1	auf Anfrage

Lötdraht "ISO Core Kolo S-Pb60Sn40"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1, 1.1.1.B** • Standardflussmittelanteil 2,5 %

Anwendung: Universal-Weichlot für **Lötungen in der Elektronik** und im **Fernmeldebau**



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8113 L	2,0	250	1	auf Anfrage
E 601 8112 L	2,0	500	1	auf Anfrage

Lötdraht "ISO Core RA S-Sn60Pb38Cu2"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1, 1.1.2.B** • Standardflussmittelanteil 2,5 %

Anwendung: Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8119 L	1,5	100	1	auf Anfrage
E 601 8118 L	1,5	250	1	auf Anfrage

Lötdrähte "ISO Core RA S-Pb60Sn40"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DIN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN29454.1, 1.1.2.B** • **Halogenhaltig** aktiviert

Anwendung: Für Standardlötungen in der Elektrotechnik



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8120 L	2,0	100	1	auf Anfrage
E 300 4241 L	2,0	250	1	auf Anfrage

Lötdraht "ISO Core Kolo S-Sn60Pb40"

Ausführung: Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DIN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1, 1.1.1.B** • Standardflussmittelanteil 3,5 % • **Halogenhaltig** aktiviert

Anwendung: Für Lötungen in der **Elektronik** und im **Fernmeldebau**



Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 300 4230 L	1,0	250	1	auf Anfrage
E 471 205 L	2,0	250	1	auf Anfrage

Alle Lötdrähte können in folgenden Qualitäten, Durchmessern und Spulengrößen geliefert werden

- Flussmittelgehalt: von 0,5% bis 4,0%
- Drahtdurchmesser: 0,25 bis 8,0 mm (teilweise auch größer)
- Spulengrößen: à 50g, 100 g, 250 g, 500 g, 1,0 kg, 5,0 kg, 10,0 kg, 15,0 kg, 20,0 kg
  Kärtchen à 1 m, 10g, 20 g
  Spender à 15 g, 20g, 25 g, 40 g

Lötdrähte "ISO Core RA"

Ausführung: Bleifrei • Flussmittelgefüllter Weichlötdraht nach **DIN EN ISO 9453** • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1, 1.1.2.B** • Flussmittelgehalt 2,5 % • Schmelzpunkt 217 °C

Anwendung: Standardlötdraht für Handlötungen in der Elektrotechnik



Art.-Nr.	Legierung	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
Schmelzpunkt 217 °C					
E 601 8104 L	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	0,5	100	1	auf Anfrage
E 601 8103 L	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	1,0	100	1	auf Anfrage
Schmelzpunkt 227 °C					
E 300 4287 L	S-Sn99,3Cu0,7	1,0	250	1	auf Anfrage
E 300 4289 L	S-Sn99,3Cu0,7	1,5	250	1	auf Anfrage



Fittingslot "Cu-Rotin 3"

Ausführung: Nach **DIN EN 29453,** S-Sn97Cu3

Anwendung: Fittingslot zum Weichlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation (bis 110 °C) gemäß **DVGW-Arbeitsblatt GW 2** sowie von Stahl und Edelstahl

FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Draht-Ø mm	Gewicht g	Schmelzbereich °C	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 271 L	2,7	250	230 - 250	1	auf Anfrage

Lötdraht S-Sn50Pb50 "Massiv"

Ausführung: Ohne Flussmittelfüllung • **DIN EN 29453** • Schmelzbereich 180 - 215 °C



FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Legierung	Draht-Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8111 L	Sn50Pb50	3,0	250	1	auf Anfrage



Fittingslotpaste "Cu-Rofix 3-Spezial"

Ausführung: Nach **DIN EN ISO 9453** • Typ S-Sn97Cu3 mit **Flussmittel** nach **DIN EN 29454.1** - 3.1.1.C (F-SW 21) • Schmelzbereich 230 - 250 °C • Die Flussmittelrückstände kaltwasserlöslich und problemlos durch Spülung zu entfernen • **Prüfzeichen DVGW: DV-0101 AT 2247** • Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Kupferrohr e.V. • Metallanteil: L-SnCu3 min. 60%

ACHTUNG: Diese Artikel unterliegen Tagesnotierungen - Preisabweichungen möglich!

FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 300 L	250	1	auf Anfrage

Fittingslötfett Cu-Roplus

Ausführung: DIN EN 29 454.1, 3.1.1.C F-SW 21 • **Prüfzeichen DVGW: DV-0101 AT 2243** • Ausgezeichnet mit dem **RAL-Gütezeichen** der Gütegemeinschaft Kupferohre e.V.

Anwendung: Zum Weichlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation gem. DVGW-Arebitsblatt GW 7



FELDER LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8110 L	100	Dose	1	auf Anfrage



Weichlöt- und Verzinnungspaste S-SN97Cu3

Ausführung: Das Aufrühren der Paste vor dem Gebrauch ist nicht erforderlich • Flussmittel nach **DIN EN 29454.1**, 3.1.C (F-SW 21) • Metallanteil: 60 - 70 % • Gebrauchsfertige Metallpaste • Legierungen S-Sn97Cu3 nach **DIN EN ISO 9453**

Anwendung: Für die Verzinnung von Karosserie

FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt kg	Schmelzbereich °C	Legierung	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 601 8105 L	1	230 - 250	S-Sn97Cu3	1	auf Anfrage

Lötfett

Ausführung: Nach **DIN/EN 29454.1**, 3.1.1.C (F-SW 21)

Anwendung: Flussmittel für allgemeine Weichlötarbeiten an Kupfer und Kupferlegierungen



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 455 L	50	1	auf Anfrage
E 471 451 L	100	1	auf Anfrage

Lötöl ST

Ausführung: Flussmittel in dickflüssiger Form • Mit guter Beizkraft • **DIN EN 29454.1**, 3.2.2.A

Anwendung: Zum Weichlöten von Stahl und Edelstahl • Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und sorgfältig mit warmen Wasser abzuwaschen



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 300 4311 L	500	1	auf Anfrage

Lötwasser

Ausführung: Nach **DIN EN 29454.1**, **3.1.1. A** (F-SW 12)

Anwendung: Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an allen metallischen Oberflächen mit Ausnahme von Aluminium und Edelstahl



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 480 L	50	1	auf Anfrage
E 471 481 L	500	1	auf Anfrage

Salmiakstein

Anwendung: Zum Reinigen von Kupferlötspitzen



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 571 L	65 x 45 x 40	1	1,90

Lötwasserflaschen

Ausführung: Mit **Schraubverschluss** • In Farbe blau für Lötwasser oder in Farbe gelb für Salzsäure lieferbar • Lieferung ohne Inhalt



FELDER seit 1979 LÖTTECHNIK

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 316
E 471 510 L	Lötwasserflasche, gelb	150	1	4,40
E 471 511 L	Säureflasche, blau	150	1	4,40

Lötwasserpinsel

Ausführung: Reine graue Borste in Aluminiumhülse • Voll besteckt



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 8109 L	12	120	1	0,88

Gaslötset ERSA INDEPENDENT 75 - BASIC SET

Ausführung: Mit Piezo-Zündung • Vielseitig einsetzbares Gaslötset im praktischen Kunststoffetui • Ergonomischer Gaslötkolben ermöglicht immer und überall **netzunabhängiges Löten** • Stufenlos regelbare Leistung • Betrieb mit handelsüblichem gereinigtem Butan-Feuerzeuggas


Lieferumfang: 1 Gaslötkolben mit Spitze (2,4 mm, meißelförmig), 1 Lötspitze (1,0 mm, meißelförmig), Ablagebügel, Reinigungsschwamm, Schwammbehälter



kurtz ersa

Leistung	W	75
Anheizzeit ca.	sec	(auf 280 °C) 46
Lötspitzentemperatur	°C	max. 580
Gewicht	g	273
Artikelnummer		**E 601 8127 L**
Preis	**EUR/Stück**	**72,50**
Pg.		**47**

Zubehör zu Gaslötset ERSA INDEPENDENT 75



kurtz ersa

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 47
1	E 601 8126 L	Dauerlötspitze, meißelförmig, Breite 1,0 mm	1	16,00
1	E 601 8125 L	Dauerlötspitze, meißelförmig, Breite 2,4 mm	1	16,00
2	E 601 8124 L	Flammdüse zum Mikroschweißen, gerade	1	16,00
3	E 601 8123 L	Heißgasdüse, gerade	1	16,00
4	E 470 548 L	Ersatz-Gaskartusche, Inhalt 100 ml	1	4,53

Gaslöter ERSA Independent 130 "Profi-Set"

Ausführung: Leistungsstarkes "Profi-Set" • **Stufenlos regelbar** von 25 - 130 Watt • Mit **integrierter Piezozündung** für einfache Bedienung und hohe Zuverlässigkeit • **Hohe Betriebsdauer** von ca. 120 min. • Bestehend aus Gaslötkolben mit montierter Katalysator-Lötspitze, drei weiteren Lötspitzen, Glühmesser, Heißgasdüse und einen Reflektorblech sowie einer Flammdüse und Schwammbehälter mit Reinigungsschwamm

Anwendung: Für anspruchsvolle Lötaufgaben bei fehlender Stromversorgung, z. B. im Service-, Installations-, Reparatur- und Wartungsbereich



Leistung	Watt	130
Gewicht	g	121
Anheizzeit ca.	min	0,8
Arbeitstemperatur max.	°C	580
Artikelnummer		**E 470 547 L**
Preis	**EUR/Stück**	**142,00**
Pg.		**47**

kurtz ersa

Zubehör zu Gaslötset ERSA INDEPENDENT 130

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 548 L	Ersatz-Gaskurtusche, 100 ml	1	4,53





Lötkolben ERSA 15+

Ausführung: Mit **langlebiger, innenbeheizter Dauerlötspitze ERSADUR** • Meißelförmig • Für feine Spitzen der Serie 832 und 842 • Mit ergonomischem Griff für feines und kostenbewusstes Löten

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. min	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8156 L	15	400	3	1	31,60
E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	9,75
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	16,70
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	9,75
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm			1	9,75
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	16,70
E 601 8133 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	12,80

Lötkolben ERSA 25+

Ausführung: Mit **langlebiger, innenbeheizter Dauerlötspitze ERSADUR**
• Meißelförmig • Für feine Spitzen der Serie 832 und 842 • Mit ergonomischem Griff für feines und kostenbewusstes Löten

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. min	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8155 L	25	450	3	1	**34,90**
E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**16,70**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm			1	**9,75**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**9,75**
E 601 8133 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**12,80**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**16,70**

Lötkolben ERSA 35+

Ausführung: Mit **langlebiger, innenbeheizter Dauerlötspitze ERSADUR**
• Meißelförmig • Für größere Spitzen der Serie 852 • Mit ergonomischem Griff

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. min	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8154 L	35	450	3	1	**39,40**
E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm			1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**16,70**
E 601 8133 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**12,80**
E 601 8132 L	ERSA Dauerlötspitze 0852 VD/SB, meißelförmig, Ø 5,0 mm			1	**18,20**

Elektro-Feinlötkolben ERSA MULTITIP C15

Ausführung: Mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR • Bleistiftspitz
• Auswechselbare Lötspitze • Mit auswechselbarem PTC-Heizkörper
• 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. sec	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8153 L	15	350	60	1	**37,20**
E 470 193 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 LD/SB, Breite 3,6 mm, angeschrägt			1	**8,65**
E 601 8139 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 BD/SB, Breite 1,1 mm, bleistiftspitz			1	**8,65**
E 601 8138 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 KD/SB, Breite 2,6 mm, meißelförmig			1	**8,65**

Elektro-Feinlötkolben ERSA MULTITIP C25

Ausführung: Mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR • Bleistiftspitz
• Auswechselbare Lötspitze • Mit auswechselbarem PTC-Heizkörper
• 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. sec	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8152 L	25	450	60	1	**38,60**
E 601 8142 L	ERSA Dauerlötspitze 0172 LD/SB, Breite 4,1 mm, angeschrägt			1	**8,65**
E 601 8141 L	ERSA Dauerlötspitze 0172 BD/SB, Breite 1,1 mm, bleistiftspitz			1	**8,65**
E 601 8140 L	ERSA Dauerlötspitze 0172 KD/SB, Breite 3,1 mm, meißelförmig			1	**8,65**

Elektro-Feinlötkolben ERSA TIP 260

Ausführung: Leichter, handlicher Lötkolben mit **innenbeheizter Lötspitze** • Schlanker Aufbau • **Kurze Anheizzeit** von nur 1 min. • Hohe Lebensdauer durch **PTC-Heizelement** • Lieferung mit **ERSADUR-Dauerlötspitze** 0162 BD (bleistiftspitz, 1,1 mm) und Ablageständer

Anwendung: An schwer zugänglichen Stellen, z. B. innerhalb von Geräten und für kleine Lötstellen in der Elektronik und Elektrotechnik



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung Watt	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. sec	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 002 L	16	450	60	1	**36,90**
E 470 193 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 LD/SB, Breite 3,6 mm, angeschrägt			1	**8,65**
E 601 8139 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 BD/SB, Breite 1,1 mm, bleistiftspitz			1	**8,65**
E 601 8138 L	ERSA Dauerlötspitze 0162 KD/SB, Breite 2,6 mm, meißelförmig			1	**8,65**

Elektrolötkolben ERSA MULTI-PRO

Ausführung: Mit langlebiger, innenbeheizter Dauerlötspitze ERSADUR • Meißelförmig • 2,2 mm breit • Auswechselbare Lötspitze • Wärmebeständige Anschlussleitung • Mit auswechselbarem Heizkörper • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	Anheizzeit ca. min	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8151 L	20	430	5	1	**46,60**
E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm			1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm			1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm			1	**16,70**

Elektrolötkolben ERSA 30 S

Ausführung: Mit langlebiger Dauerlötspitze ERSADUR • Gerade, meißelförmig • 3,1 mm breit • Auswechselbare Lötspitze • Mit auswechselbarem Heizkörper • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker • **Anheizzeit ca.: 2 Min.**

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8150 L	30	380	1	33,80
E 601 8137 L	ERSA Dauerlötspitze 0032 KD/SB, Breite 3,1 mm, meißelförmig/gerade		1	7,00
E 470 093 L	ERSA Dauerlötspitze 0032 BD/SB, Breite 1,1 mm, bleistiftspitz		1	7,00

Elektrolötkolben ERSA 50 S

Ausführung: Mit langlebiger, um 45° abgewinkelter Dauerlötspitze ERSADUR • 3,1 mm breit • Mit auswechselbarem Heizkörper und Lötspitze • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker • **Anheizzeit ca. 3 Min.**

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8149 L	50	400	1	60,50
E 601 8136 L	ERSA Dauerlötspitze 0052 JD/SB, Breite 3,1 mm, abgewinkelt		1	7,65

Elektrolötkolben ERSA 80 S

Ausführung: Mit langlebiger, um 45° abgewinkelter Dauerlötspitze ERSADUR • 4,8 mm breit • geeignet für Drähte bis 4 mm² Querschnitt • Mit auswechselbarem Heizkörper und Lötspitze • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker • **Anheizzeit ca. 3 Min.**

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung Watt	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 017 L	80	410	1	71,50
E 601 8135 L	ERSA Dauerlötspitze 0082 JD/SB, Breite 4,8 mm, abgewinkelt		1	13,40

Elektrolötkolben ERSA 150 S

Ausführung: Mit **langlebiger, um 45° abgewinkelter Dauerlötspitze ERSADUR** • 5,3 mm breit • Für Lötungen an Drähten bis 6 mm² Querschnitt • Mit auswechselbarem Heizkörper und Lötspitze • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker • **Anheizzeit ca.: 3 Min.**

Lieferumfang: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung Watt	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 018 L	150	450	1	80,00
E 601 8134 L	ERSA Dauerlötspitze 0152 JD/SB, Breite 5,3 mm, abgewinkelt		1	18,40

Werkstattlötkolben ERSA 200

Ausführung: Mit vernickelter, meißelförmiger Lötspitze • 18 mm breit • Mit auswechselbarem Heizkörper • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8148 L	200	470	1	162,00
E 601 8147 L	ERSA Dauerlötspitze 0202 MZ/SB, Breite 18 mm, meißelförmig/vernickelt		1	47,50



Werkstattlötkolben ERSA 300

Ausführung: Mit vernickelter, meißelförmiger Lötspitze • 25 mm breit • Mit auswechselbarem Heizkörper • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer

kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8146 L	300	470	1	197,00
E 601 8145 L	ERSA Dauerlötspitze 0302 MZ/SB, Breite 25 mm, meißelförmig/vernickelt		1	68,50

Werkstattlötkolben ERSA 550

Ausführung: Mit vernickelter, meißelförmiger Lötspitze • 35 mm breit • Mit auswechselbarem Heizkörper • 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-Stecker

Lieferung: Mit Ablageständer



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung W	Lötspitzentemperatur °C	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8144 L	550	600	1	332,00
E 601 8143 L	ERSA Dauerlötspitze 0552 MZ/SB, Breite 18 mm, meißelförmig/vernickelt		1	109,00

Elektro-Schnelllötpistole ERSA MULTI-SPRINT

Ausführung: Leichte (60 g) trafolose Lötpistole • Mit **innenbeheizter ERSADUR-Lötspitze** • Kurze Anheizzeit von 15 Sekunden • Anschlußspannung 230 V

Anwendung: Ideal für den Service- und Reparaturbereich



kurtz ersa

Art.-Nr.	Leistung Watt	Lötspitzenart	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 282 L	75	ERSADUR, meißelförmig	1	**57,00**
E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm		1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm		1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm		1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm		1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm		1	**16,70**

Elektroniklötstation ERSA Analog 60

Ausführung: Elektronisch temperaturgeregelte Lötstation • Stufenlose **RESISTRONIC-Temperaturregelung** mit leistungsstarker Innenbeheizung • Mit keramischem **PTC-Heizelement** • **Hohe Anheizleistung** von 190 Watt für schnelles Auf- und Nachheizen • Multifunktionaler Ablageständer mit **schwenkbarem Schwammbehälter**, auch als Spitzenhalter zu verwenden • Ergonomisches Design • **ERSADUR-Dauerlötspitzen** mit Verdrehschutz

Anwendung: Für den Einsatz an kleineren bis mittleren Lötstellen



CE VDE GS

kurtz ersa

Frequenz	Hz	50-60
Leistung	Watt	60
Temperaturbereich	°C	stufenlos 150-450
Anheizzeit ca.	sec	(auf 280 °C) 60
Artikelnummer		**E 470 505 L**
Preis	**EUR/Stück**	**200,00**
Pg.		**47**

E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm	1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**16,70**

Elektroniklötstation ERSA RDS 80

Ausführung: Power-Lötstation mit Mikroprozessor-Regelung • Direkte Anwahl von 3 programmierbaren Temperaturen • Standby- und Auto-Power-Off-Funktion • Großes, gut lesbares LC-Display • Kraftvolles **PTC-Heizelement** (bis zu 290 W Anheizleistung) garantiert ein schnelles Erreichen der Solltemperatur mit entsprechender Leistungsreserve • Das keramische PTC-Heizelement übernimmt bei dieser Temperatur-Regelungstechnik die Funktion des Temperaturfühlers und garantiert durch die hohe Anfangsleistung ein äußerst schnelles Aufheizen • Die Kombination von hoher Heizleistung und enormer Auswahl an Lötspitzen erlaubt ein breites Anwendungsspektrum • Die innenbeheizten Lötspitzen besitzen einen hohen wärmetechnischen Wirkungsgrad

Anwendung: Besonders geeignet für alle Lötarbeiten in der Fertigung, dem Reparaturbetrieb und im Laborbereich

Lieferumfang: Elektroniklötstation, Lötkolben mit Dauerlötspitze 2,2 mm, meißelförmig, Ablageständer mit Viskoseschwamm, PVC-Zuleitung



kurtz ersa

Sekundärspannung	V	24
Frequenz	Hz	50-60
Leistung	W	80
Temperaturbereich	°C	stufenlos 150-450
Anheizzeit ca.	sec	(auf 280 °C) 40
Artikelnummer		**E 601 8131 L**
Preis	**EUR/Stück**	**196,00**
Pg.		**47**

E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm	1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**16,70**

Power-Lötstation "DIG 2000-80W" mit Lötkolben POWER-Tool

Ausführung: Digitale Elektronikstation mit mehr Flexibilität durch Multifunktionalität • Intelligente, **mikroprozessorgesteuerte** Lötstation, **antistatisch** nach MIL-SPEC/ESA • Ausgelegt für den Anschluß von **4 div. Löt- und Entlötgeräten** • Sollwerteinstellung von **°C auf °F umstellbar** • Offset- und Kalibrierfunktion • **Verriegelung** sämtlicher Einstellungen **über Passwort** • **Potentialausgleichsbuchse** (hochohmig mit der Lötspitze verbunden) • Temperatur wird durch digitalen **PID-Algorithmus** geregelt • **Lieferumfang** mit Elektronikstation 80 W, Lötkolben Power-Tool 80 Watt und Ablageständer

kurtz ersa

Frequenz	Hz	50-60
Sekundärspannung	V	24
Leistung	Watt	80
Temperaturbereich	°C	stufenlos 50-450
Anheizzeit ca.	sec	40
Versorgungsspannung	V	230
Arbeitstemperatur max.	°C	450
Artikelnummer		**E 470 283 L**
Preis	**EUR/Stück**	**367,00**
Pg.		**47**



E 470 509 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BD/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**9,75**
E 601 8130 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 BDLF/SB, bleistiftspitz, Ø 1,0 mm	1	**16,70**
E 601 8129 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 CD/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**9,75**
E 470 512 L	ERSA Dauerlötspitze 0832 ED/SB, meißelförmig, Ø 3,2 mm	1	**9,75**
E 470 286 L	ERSA Dauerlötspitze 0842 CDLF/SB, meißelförmig, Ø 2,2 mm	1	**16,70**

Ablageständer

Anwendung: Zum sicheren und ergonomischen Ablegen der Lötkolben • Für Lötkolben von **50 bis 150 W**



kurtz ersa

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 341 L	Spiralständer mit Viskose-Reinigungsschwamm	1	**33,90**

Reactivator für Lötspitzen

Ausführung: Bleifrei • Umweltfreundlich • Ohne Verwendung von Blei und Halogenen • Funktioniert schon bei niedrigeren Lötspitzentemperaturen

Anwendung: Ermöglicht oxidierte Lötspitzen zu regenerieren • Die aufgeheizte Lötspitze wird auf der Oberfläche der Regenerationsmasse abgestreift



kurtz ersa

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8128 L	15	Dose	1	**8,30**

Entlötgerät 0 VACX

Ausführung: Antistatisches Entlötgerät mit hoher Saugleistung • Lange, schlanke Entlötspitze




kurtz ersa

Art.-Nr.	Saugvolumen cm^3	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 470 561 L	11,3	VACX	1	**13,30**

Ersatzspitze

Ausführung: Gepackt à 2 St. in Tasche

Anwendung: Passend zu O VACX Entlötgerät



kurtz ersa

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 47
E 601 8122 L	Spitze für Entlötgerät, 2 Stück	1	**5,45**















WG 8

Äxte – Beile	S. 8.2
Handsägen	ab S. 8.6
Handhobel	ab S. 8.10
Stech-/Stemmbeitel	ab S. 8.12
Werkzeugsortimente	S. 8.15
Hobelbänke	S. 8.16
Holzbohrer	ab S. 8.17
Kreissägeblätter	ab S. 8.25
Zubehör Multimaster/Super Cut	ab S. 8.27
Holz-/Zimmermannswinkel	ab S. 8.30
Schraubzwingen	ab S. 8.33

Holzbearbeitungs-Werkzeuge

Stichaxt

Ausführung: Aus **Chrom-Vanadium-Stahl** • Schneiden poliert, blau lackiert mit **Seitenfasen** • 3schneidig

Anwendung: Für allgemeine Zimmermannsarbeiten



OCHSENKOPF

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 16
E 480 601 L	450	45	1100	1	67,50

Stichaxt

Ausführung: Mit 3-seitigem Schliff • Gehärtet



BISON

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3715 L	400	45	1000	1	31,80

Handbeil "Rheinische Form"

Ausführung: DIN 5131 B • Geschmiedet aus Werkzeugstahl • Komplett geschliffen • Schneide poliert • Mit lackiertem Eschenkuhfußstiel • 2-fache Sicherheitsverkeilung



PROMAT

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9050 L	360	600	1	11,80
E 600 9049 L	380	800	1	12,80
E 600 9048 L	400	1000	1	14,20

Universalbeil

Ausführung: DIN 5131-A • Rheinische Form

Anwendung: Für alle Anwendungen im Forst-, Garten- und Outdoorbereich



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3698 L	360	600	1	21,60
E 601 3699 L	380	800	1	22,30

Spaltbeil

Ausführung: Hohe Spaltwirkung bei niedrigem Kraftaufwand durch ballige Kopfform

Anwendung: Für kleine bis mittlere Stücke



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3703 L	500	1250	1	39,10

Jäger- und Outdoorbeil

Ausführung: Handliches Universalbeil • Die Schneide ist nach hinten lang ausgeschmiedet

Anwendung: Für Outdoor, Jagd, Garten und Freizeit



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3697 L	330	500	1	33,80

Zimmermannsbeil



Ausführung: Sorgfältig geschmiedet und gehärtet • Mit gerader Schneide und Nagelklaue

BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3717 L	380	800	1	45,00

Beilstiel

Ausführung: Esche • Kuhfußform • Natur



LÖFFERT STIELE

Art.-Nr.	Länge mm	für Beile g	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3679 L	350	600	41/16	1	3,75
E 601 3680 L	400	800	45/18	1	5,25
E 601 3681 L	450	1000	55/24	1	5,90
E 601 3682 L	500	1200	59/26	1	6,75

Beilstiel DIN 5132

Ausführung: Esche • Kuhfußform • Natur • Vorne geschlitzt und angespitzt • Geschliffen



LÖFFERT STIELE

Art.-Nr.	Länge mm	für Beile g	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3683 L	360	600	41/16	1	3,50
E 601 3684 L	380	800	41/16	1	5,00
E 601 3685 L	400	1000	45/18	1	5,15

Holzspalthammer

Ausführung: Geschmiedet aus Werkzeugstahl • Schneide poliert • Mit Eschenstiel • 3-fache Sicherheitsverkeilung



ADLER

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3656 L	900	3000	1	25,60
E 601 3696 L	Spalthammerstiel Länge 900 mm		1	7,60

Holzspalthammer "BIG-OX®"

Ausführung: Mit patentiertem Sicherheitssystem **ROTBAND-PLUS:** lange Stielschutzhülse aus Stahl, Ringkeil, Sicherheitsplatte und Sicherungsschraube sorgen für dauerhaft sicheren Halt = maximale Arbeitssicherheit • Die Stielschutzhülse aus Stahl schützt den Stiel zusätzlich bei Fehlschlägen = lange Lebensdauer • Hammerkopf geschmiedet • Mit hochwertigem Hickorystiel • Optimaler Spalteffekt der Schneide • Mit großer Schlagfläche

Anwendung: Zum Beispiel zum Eintreiben von Keilen und Wendenase



OCHSENKOPF

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 16
E 601 3657 L	900	3000	1	109,00

Spalthammer

Ausführung: Schwerer Spalthammer • Mit Wendenase und großer Schlagfläche • Die präzise Keilform erleichtert das Spalten

Anwendung: Zum Spalten und Reißen von großen Stücken sowie zum Treiben von Keilen



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3706 L	850	3000	1	46,90

Spalthammer "PROFILINE"

Ausführung: Schwerer Spalthammer • Besonders bruchstabiler Stiel aus Original Hickory mit Stielschutzhülse aus Stahl

Anwendung: Zum Spalten und Reißen von großen Stücken sowie zum Treiben von Keilen



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3707 L	850	3000	1	62,00

Universalaxt

Ausführung: DIN 7294-A • Form C = Rheinische Form

Anwendung: Für alle Anwendungen im Forst-, Garten- und Outdoorbereich



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3700 L	700	1250	1	30,60
E 601 3701 L	800	1600	1	44,10

Holzaxt "Rheinische Form"

Ausführung: DIN 7294 B • Geschmiedet aus Werkzeugstahl • Komplett geschliffen • Schneide poliert • Mit lackiertem Eschenkuhfußstiel • 3-fache Sicherheitsverkeilung



PROMAT

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9047 L	700	1250	1	20,00
E 600 9046 L	800	1400	1	21,90
E 600 9045 L	800	1600	1	23,50
E 600 9044 L	900	2000	1	26,50

Universalaxt "X7-XS"

Ausführung: Optimale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel • Mit **präzisionsgeschliffener Klinge** und doppelt gehärteter Klingenspitze • Stiel aus **wetterbeständigem**, **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit 3D-Griff • Lieferung mit Klingenschutz zum Tragen und sicheren Transport

Anwendung: Für Tischler und Waldarbeiten



FISKARS

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 656
E 480 194 L	385	640	1	47,90

Universalaxt "X10-S"

Ausführung: Optimale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel • Mit **präzisionsgeschliffener Klinge** und doppelt gehärteter Klingenspitze • Stiel aus **wetterbeständigem**, **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit 3D-Griff • Lieferung mit Klingenschutz zum Tragen und sicheren Transport

Anwendung: Für Tischler, Waldarbeiten und auf dem Bau



FISKARS

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 656
E 480 195 L	480	980	1	53,00

Spaltaxt "Professional 2000"

Ausführung: Axt und Keil in einem Werkzeug • Die angeschmiedeten Spreizkeile vervielfachen die Schlagkraft und verhindern ein Steckenbleiben der Axt im Holz • Mit lackiertem Eschenstiel



ADLER

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3655 L	800	2000	1	38,20

Spaltaxt

Ausführung: Hohe Spaltwirkung bei niedrigem Kraftaufwand durch die ballige Kopfform • Kräftiger Stiel

Anwendung: Für mittlere bis große Stücke • Für unterschiedlichste Spaltarbeiten, vom Anmachholz bis zum Meterscheit



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3704 L	800	2500	1	49,10

Spaltaxt "PROFILINE"

Ausführung: Hohe Spaltwirkung • Bei niedrigem Kraftaufwand durch die ballige Kopfform • Besonders bruchstabiler Stiel aus Original Hickory mit Stielschutzhülse aus Stahl

Anwendung: Für mittlere bis große Stücke



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3705 L	800	2500	1	71,50

Spaltaxt "X11-S"

Ausführung: Optimale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel • Mit **präzisionsgeschliffener Klinge** und doppelt gehärteter Klingenspitze • Stiel aus **wetterbeständigem**, **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit 3D-Griff • Lieferung mit Klingenschutz zum Tragen und sicheren Transport

Anwendung: Zum schnellen Spalten von kleineren Baumstämmen <20 cm



FISKARS

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 656
E 480 198 L	491	1160	1	57,50

Spaltaxt

Ausführung: Optimale Sicherheit durch unlösbare Verbindung von Axtkopf und Stiel • Mit **präzisionsgeschliffener Klinge** und doppelt gehärteter Klingenspitze • Stiel aus **wetterbeständigem**, **glasfaserverstärktem Kunststoff** mit 3D-Griff • Lieferung mit Klingenschutz zum Tragen und sicheren Transport

Anwendung: Zum schnellen Spalten von mittelgroßen Baumstämmen >20 cm



FISKARS

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 656
E 480 196 L	650	1614	1	67,50
E 601 3759 L	710	1600	1	72,00
E 480 197 L	775	2580	1	77,00
E 601 3760 L	915	2560	1	83,50

Forstaxt

Ausführung: Deutsche Form • Extra breites und dünn ausgeschmiedetes Blatt mit scharf geschliffener Schneide

Anwendung: Speziell für Fällarbeiten und zum Durchforsten



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3702 L	685	1400	1	54,50

Axtstiel

Ausführung: Nach **DIN 7295** • Aus **Eschenholz** • **Kuhfußform** mit Keileinschnitt

Anwendung: Zum Bestielen von Äxte von 1000 bis 1600 g



Art.-Nr.	Länge mm	für Äxte g	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 480 960 L	600	1000	21/52	1	6,75
E 480 961 L	700	1250	23/58	1	7,70
E 480 962 L	800	1600	25/62	1	8,50

Axt-/Messerschärfer "Xsharp"

Ausführung: Sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse • Leicht zu reinigen

Anwendung: Zum Schärfen von Äxten und Messern



FISKARS

Art.-Nr.	Länge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 656
E 601 3758 L	165	90	1	15,70

Sappie

Ausführung: Leichtes Eindringen und sicherer Halt durch geschmiedete und gehärtete Spitze • Eschenstiel

Anwendung: Ideal zum Heben, Ziehen und Bewegen von Hölzern



BISON

Art.-Nr.	Stiellänge mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3708 L	380	600	1	24,00

Handpackzange

Ausführung: Mit Öffnungsweite 190 mm • Gehärtete Spitzen • Kunststoff Handgriff

Anwendung: Zum Heben und Ziehen von Hölzern



BISON

Art.-Nr.	Greifweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3709 L	190	1	14,00

Spaltkeil

Ausführung: Geschmiedet aus Werkzeugstahl • Gerade Form mit Führungsrille • Farbe rot • Schneide angeschliffen



ADLER

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3658 L	2000	1	11,70
E 601 3659 L	2500	1	14,40

Spaltkeil

Ausführung: Aus Werkzeugstahl geschmiedet • Spitze Form • Farbe gold

Anwendung: Zum Spalten kurzer Baumstämme in vier Richtungen



ADLER

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3660 L	1500	1	12,30

Drehspaltkeil Alu

Ausführung: Durch die gedrehte Form entsteht ein größerer Hub • Dadurch wird auch das Spalten größerer Holzstücke erleichtert



BISON

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3712 L	800	1	26,40

Fällkeil Alu

Ausführung: Gerade Form • Hohe Arbeitssicherheit

Anwendung: Geeignet als Fäll- und Spaltkeil



BISON

Art.-Nr.	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3710 L	550	1	19,90
E 601 3711 L	1050	1	28,30

Rindenschäler

Ausführung: Werkzeugstahl gehärtet und scharf geschliffen • Gerade Schneide • Ohne Stiel



BISON

Art.-Nr.	Schneidenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3713 L	140	1	21,30

Bügelsäge

Ausführung: Lackiert • Mit Spannhebel und Handschutz • Robuster Bogen aus Oval-Stahlrohr mit Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten • Zahnspitzen induktionsgehärtet für langanhaltende Schneidqualität und hohe Lebensdauer • Gehärtete und geschliffene **Hobelzahnung**

Anwendung: Für frisches Holz



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9260 L	530	1	8,80
E 600 9259 L	600	1	8,90
E 600 9258 L	760	1	9,40
E 600 9254 L	Ersatz-Sägeblatt 530 mm	1	1,60
E 600 9253 L	Ersatz-Sägeblatt 600 mm	1	1,70
E 600 9252 L	Ersatz-Sägeblatt 760 mm	1	1,90

Bügelsäge

Ausführung: Mit Blattschnellspannung • Mit Kunststoff-Zahnschutz • Zahnspitzen induktionsgehärtet für langanhaltende Schneidqualität und hohe Lebensdauer • Robuster Bogen aus Oval-Stahlrohr mit Knöchelschutz für sicheres, handliches Arbeiten • **Spitz zulaufende Ausführung für schwer zugängliche Stellen** • Lieferung komplett mit Sägeblatt Nr. 51 für trockenes Holz

Anwendung: Für allgemeine und gröbere Holzarbeiten



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6989 L	525	1	11,00
E 601 6990 L	760	1	13,50
E 601 6991 L	Ersatz-Sägeblatt (Frisch-Holz) 525 mm	1	4,85
E 481 008 L	Ersatz-Sägeblatt (Frisch-Holz) 760 mm	1	6,30
E 601 6992 L	Ersatz-Sägeblatt (Trocken-Holz) 525 mm	1	4,85
E 601 6993 L	Ersatz-Sägeblatt (Trocken-Holz) 760 mm	1	6,30

Handsäge

Ausführung: Geschlossener **Holzgriff, naturfarbig lackiert** • Blatt aus Elektrostahl • Geschränkt und geschärft • Mit 2 vernickelten Nieten



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9283 L	350	8	3	1	8,40
E 600 9282 L	400	8	3	1	8,80
E 600 9281 L	500	8	3	1	10,30

Handsäge

Ausführung: Ergonomischer Kunststoffgriff • Gehärtet und geschliffen



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9268 L	450	8	3	1	11,00

Handsäge "Prizecut"

Ausführung: Verschraubter Kunststoff-Griff mit 45° und 90° Anschlagwinkel • Gehärtete Zahnspitzen • Geschränkte Zähne • Passt in einen Werkzeugkasten

Anwendung: Für Sägen von Aluminium, Kunststoffen, Schichtstoffen, Holz und Spanplatten u.a. Materialien



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 7000 L	350	15/16	1	16,10

Handsäge "Prizecut"

Ausführung: 2-Komponenten-Komfortgriff • Gehärtete Zahnspitzen

Anwendung: Für Schnitte längs und quer zum Faserverlauf in allen Arten von Holz



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6999 L	475	7/8	1	12,40

Handsäge

Ausführung: 2-Komponenten-Komfortgriff • Gehärtet und geschliffen

Anwendung: Für Holz und dünnwandige Kunststoffe



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9270 L	350	12	fein	1	**13,50**
E 600 9269 L	450	7	universal	1	**16,00**
E 600 9265 L	550	7	spitz	1	**20,00**

Handsäge

Ausführung: 2-Komponenten-Komfortgriff • Feiner dreiseitiger Diamantschliff • Gehärtete Zähne

Anwendung: Für Tischlerplatten und Leimholz



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9264 L	450	11	3	1	**17,50**

Handsäge "ProfCut"

Ausführung: Verschraubter **2-Komponenten-Griff** • Mit gehärteten Zahnspitzen

Anwendung: Ausgezeichnete Ergebnisse in allen Holzarten



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6998 L	475	7/8	1	**18,90**

Handsäge "ERGO Superior"

Ausführung: Ergonomischer 3-Komponenten-Griff mit einzigartiger Balance • Mit 45° und 90° Anschlagwinkel für angenehme Handhabung • **XT-Zahnung** gewährleistet einen bis zu 20 % schnelleren Schnitt quer und einen bis zu 50 % schnelleren Schnitt längs zur Faser • Mit neun Zähnen pro Zoll, extrem leistungsgstark in mittelgroben Materialien, wie Spanplatten oder Kunststoff • Zahnspitzen geschliffen und gehärtet • Stärkeres Blatt für **vibrationsfreies Sägen** • Schwarze Beschichtung reduziert erheblich die Reibung und somit den Kraftaufwand • Lieferung mit rostbeständigem **Sicherheitszahnschutz**

Anwendung: Extrem leistungsfähig in mittelgroben Materialien wie Spanplatten oder Kunststoffen



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 482 665 L	475	9	1	**38,60**
E 601 3575 L	550	9	1	**37,70**

Rückensäge

Ausführung: Verschraubter 2-Komponenten-Griff, kann für ungefähre 45° und 90° Markierungen genutzt werden • **UT-Verzahnung** mit gehärteten Zahnspitzen • Die universelle Verzahnung ist robust und verschleißarm • Besonders geeignet für kleinere Durchmesser und bei Verwendung einer Schneidlade • Schwerer Stahlrücken für Stabilität und saubere Schnitte • Gummierte Griffoberfläche für guten Halt und komfortables Sägen

Ausführung: Geeignet für Schnitte längs und quer zum Faserverlauf in allen Arten von Holz



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6994 L	300	11/12	1	**24,90**

Furniersäge

Ausführung: 2-Komponenten-Komfortgriff • Feine Universalzahnung • Gehärtet und geschliffen

Anwendung: Dünne Holzplatten



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9267 L	325	15	6	1	**14,50**

Stichsäge

Ausführung: Holzgriff naturfarbig lackiert • Blatt aus Elektrostahl • Extra-starkes Blatt • Kreuzseitig scharf gefeilte Zähne • Mit 2 vernickelten Nieten



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9279 L	300	7	3,5	1	6,50

Stichsäge

Ausführung: 2-Komponenten-Komfortgriff • Feine Universalverzahnung • Gehärtet und geschliffen



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 9266 L	300	7	3	1	10,00

Stichsäge

Ausführung: Handlicher **2-Komponentengriff • XT-Verzahnung** mit gehärteten Zahnspitzen • Die neue superscharfe XT-Verzahung wurde speziell für eine hohe Schnittleistung entwickelt • Die 3-seitig geschliffene Zahnform gewährleistet ausgezeichnete Ergebnisse in allen Holzarten



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6995 L	300	9/10	1	17,70

Feinsäge

Ausführung: Blatt aus Spezialstahl • Zusätzlich **induktiv gehärtete Zähne** bei **Artikel: E 600 9257, E 600 9256, E 600 9255**




PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zahnteilung mm	Form	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 9263 L	250	13/14	gerade	1	2,90
E 600 9257 L	250	13/14	gerade	1	3,30
E 600 9262 L	250	15/16	gekröpft	1	4,00
E 600 9256 L	250	15/16	gekröpft	1	4,40
E 600 9261 L	250	15/16	gekröpft verstellbar	1	6,00
E 600 9255 L	250	15/16	gekröpft verstellbar	1	6,40

Gehrungssäge


Ausführung: Präzisionsausführung • Mit nachstellbarem Spannsägeblatt und elastischer Hubbegrenzung • Geräuschlose, **verschleißfeste Sägeblattführung** entsprechend der Blattabnutzung nachstellbar • Verstärkter, plangefräster **Grau-gusstisch** mit ausgesparter Schnittebene im Tisch zur Schonung der Sägezähne • Mit **Längeneinsteller**, der wahlweise auf beiden Seiten einsetzbar ist • Schnitt-genauigkeit 0,05 mm • Segmentbogen mit Zentrierungen für Momenteinrastung für 90°, 45°, 36°, 30° und 22,5° Schnittwinkel



Art.-Nr.	Tischgröße (L x B) mm	Schnitthöhe mm	Schnittbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 30
E 482 381 L	440 x 75	100	160 (90°)	1	411,00

Gehrungssäge "PERFEKT III"

Ausführung: Sägetisch und Grundplatte aus Druckguss • 2 Material-Festspan-ner zum Fixieren des Schneidguts • Schnitttiefeneinsteller und Längenanschlag • Automatische Winkeleinrastung bei 22,5/30/36/45/90° = 8-/6-/5-/4-eckig • Stufenlose Winkeleinstellung manuell möglich, mit Universal-Sägeblatt für Holz, Leichtmetall und Kunststoff • Lieferung teilmoniert



Art.-Nr.	Tischgröße (L x B) mm	Schnitthöhe mm	Schnittbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3626 L	400 x 80	120	160 (90°)	1	120,00

Japanische Fein-Zugsäge "Pull"

Ausführung: Griff mit Weichkunststoff ummantelt • Sägeblatt aus **Federstahl**, oberflächengehärtet mit **Kreuzschliff** und 3fach-Zahnung • Mit Standardverzahnung, alle Zähne des Sägeblattes induktiv gehärtet • **"Quick-Release-System"** zum schnellen und einfachen Wechseln des Sägeblättes durch Abknicken des Sägegriffes

Anwendung: Geeignet für alle Holzarten für Schnitte in Faserrichtung und quer zur Faser



TAJIMA

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 482 567 L	265	16	1,75	1	**33,80**
E 601 3580 L	Ersatz-Sägeblatt 250 mm, 19 Zähne			1	**11,50**
E 601 3581 L	Ersatz-Sägeblatt 265 mm, 16 Zähne			1	**11,70**
E 601 3582 L	Ersatz-Sägeblatt 300 mm, 13 Zähne			1	**12,40**

Japansäge/Feinzugsäge "TAJIMA"

Ausführung: Pistolengriff • Zugsäge mit Kreuzschliff • Bewährte 3-fach-Zahnung • Ist für Schnitte in Faserrichtung und quer zur Faser in allen Holzarten geeignet • Mit Standardzahnung • Alle Zähne der Sägeblätter sind induktiv gehärtet • Einfachstes Wechseln der Sägeblätter durch Abknicken des Sägegriffes



TAJIMA

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3579 L	265	16	1,75	1	**24,80**
E 601 3580 L	Ersatz-Sägeblatt 250 mm, 19 Zähne			1	**11,50**
E 601 3581 L	Ersatz-Sägeblatt 265 mm, 16 Zähne			1	**11,70**
E 601 3582 L	Ersatz-Sägeblatt 300 mm, 13 Zähne			1	**12,40**

Japanzugsäge Universal

Ausführung: 2 Komponenten Griff • Mit extrem dünnem Blatt und extra feiner Verzahnung • Härteste Zahnspitzen • 3-fach geschliffen • Die ziehende Arbeitsweise erlaubt ein sehr dünnes Blatt (0,6 mm), dadurch eine sehr schmale Schnittfuge (0,9 mm) und reduziert so den benötigten Kraftaufwand

Anwendung: Gewährleistet einen perfekten feinen Schnitt in Holz



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6996 L	305	13,5	1	**27,70**

Japanzugsäge

Ausführung: 2-Komponenten Griff für Zweihand-Führung und großer Reichweite • Beidseitig verzahnt • An einer Seite extra feine Verzahnung • An der anderen Seite progressive, grobe Verzahnung • Die ziehende Arbeitsweise erlaubt ein sehr dünnes Blatt (0,6 mm), dadurch eine sehr schmale Schnittfuge (0,9 mm) und reduziert so den benötigten Kraftaufwand



BAHCO

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 617
E 601 6997 L	240	6-8,5 / 17	1	**31,30**

Japansäge/Feinzugsäge "Dozuki"

Ausführung: Gerader Rattangriff • Mit 3-seitig geschliffener Japan-Zahnung • Langer Stahlrücken • Für exakte Sägeführung

Anwendung: Für sehr feine Schnitte



Art.-Nr.	Blattlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3577 L	150	1	**18,20**
E 601 3576 L	240	1	**27,60**

Japansäge/Feinzugsäge "Ryoba"

Ausführung: Bastgriff • Mit zwei verschiedenen Japanzahnungen • 3-seitig geschliffen

Anwendung: Für sehr feine Schnitte



PROMAT

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zähne pro Zoll	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 602 0854 L	250	6-8,5	1,7	1	**22,40**
E 601 3583 L	Ersatz-Sägeblatt 250 mm			1	**23,20**

Gehrungsschneidlade

Ausführung: Schichtholz



Art.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Schnitt (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3627 L	300 x 54 x 43	34 x 33	1	**5,20**


Gehrungsschneidlade

Ausführung: Aus bestem, gedämpftem und lackiertem **Rotbuchenholz** • Mit Einschnitten für 90° Schnitte (rechter Winkel) und 2 x 45° Schnitte (Gehrung z. B. für Bildrahmen)

Anwendung: Zum Sägen von Gehrungen (Winkelschnitte)



Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Schnitt (B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 105 L	300 x 97 x 53	62 x 37	1	**13,40**
E 600 1600 L	400 x 123 x 82	80 x 60	1	**40,50**



Absetzsäge

Ausführung: Gute Stabilität durch eine **Stegstütze aus Weißbuche** • Gebrauchsfertig geschärftes und geschränktes Sägeblatt • **Spannelement aus Rundstahl** (kein bruchgefährdeter Spanndraht) • **Schraubangeln** versteifen das Sägeblatt • **Griff-Flächen** an den Sägearmen und "Hörnchen" handlich geformt

Anwendung: Zum Absetzen von Zapfen und Anschneiden von Zinken

Art.-Nr.	Blattlänge mm	Zahnteilung mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 098 L	600	3	1	**42,50**
E 481 103 L	Ersatz-Sägeblatt, Blattlänge 600 mm		1	**7,25**

Doppelhobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • Mit Handschutz, Horn und Schlagknopf

Anwendung: Zum Glätten längs und schräg zur Faser



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9104 L	240	48	1	**46,50**

Doppelhobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • Drehbares integriertes Keilwiderlager • Mit Handschutz und Schlagknopf



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 112 L	240	48	1	**74,50**

Putzhobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • Mit Handschutz, Horn und Schlagknopf • 2-fach lackiert

Anwendung: Zum Putzen von Vollholz und furnierten Flächen



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9103 L	220	48	1	**46,50**

Putzhobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • Drehbares integriertes Keilwiderlager • Mit Handschutz und Schlagknopf



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 114 L	220	48	1	**74,50**

Reformputzhobel "PRIMUS"

Ausführung: Mit Vera-Pockholzsohle • Mit **keil- und leerlauflosem Einstellsystem** für feinste Spanabnahme • **Nachstellbarer Spandurchlass**



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 602 0752	225	48	1	**190,00**

Schlichthobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • Mit Handschutz, Horn und Schlagknopf • 2-fach lackiert

Anwendung: Besonders für grobe Spanabnahme geeignet



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9102 L	240	48	1	41,00

Schlichthobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle und Einfach-Hobeleisen • Integriertes, **drehbares Keil-Widerlager** • Mit **Handschutz und Schlagknopf**

Anwendung: Eignet sich besonders für grobe Spanabnahme, ebenso werden rauhe, unebene Flächen und Kanten eben gehobelt



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 116 L	240	48	1	63,50

Simshobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • 2-fach lackiert



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9101 L	240	30	1	29,80

Simshobel

Ausführung: Mit Einfach-Hobeleisen ganz aus Weißbuche

Anwendung: Zum Aushobeln von Fälzen an Türen und Fenstern, Profilecken und Profilkanten



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 118 L	240	30	1	44,40

Doppelsimshobel

Ausführung: Mit Weißbuchensohle • 2-fach lackiert



PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9100 L	240	30	1	49,80

Doppelsimshobel

Ausführung: Mit Doppel-Hobeleisen, ganz aus Weißbuche



Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 119 L	270	30	1	75,00

Ralihobel

Ausführung: Inkl. insgesamt 4 Original Messer • Handhobel mit Wendemessern, daher kein Abziehen und Schärfen des Hobeleisens nötig • **Hobel als Putz-, Doppel- und Schlichthobel verwendbar • Verschleißfeste Metall-Hobelsohle • Ergonomische Griffgestaltung**



BARKE MASCHINENMESSER GMBH

Art.-Nr.	Länge mm	Eisenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 3648 L	220	48	1	161,00
E 601 3649 L	105	48	1	133,00
E 601 3650 L	Ersatzmesser Standard		10	3,60
E 601 3651 L	Ersatzmesser HM		2	23,20

Ziehklingen

Ausführung: Aus Spezialstahl • Gehärtet und poliert

Anwendung: Für Feinarbeiten (Abputzen) von Holzoberflächen



Art.-Nr.	Form	Abmessung (L x B) mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3644 L	Rechteck	150 x 60	0,8	1	2,88
E 601 3645 L	Schwanenhals	120 x 70	0,8	1	2,88

Zugeisen

Ausführung: Schwere Ausführung • Schneide gehärtet und scharf geschliffen



BISON

Art.-Nr.	Form	Schneidenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3714 L	gerade	250	1	31,50

Zugeisen

Ausführung: Schneide gehärtet und scharf geschliffen



BISON

Art.-Nr.	Form	Schneidenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3716 L	gebogen	250	1	39,10

Kurzbeitel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Mit abgeflachtem **Heft Esche, geölt** • Mit Zwinge
• **Inhalt:** 5 Kurzbeitel 12 - 16 - 20 - 26 - 30 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9065 L	5tlg.	1	99,80

Stechbeitel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Mit abgeflachtem **Weißbuchenheft Ulmer Form** • Mit Zwinge
• **Inhalt:** 6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9068 L	6tlg.	1	56,00

Stechbeitel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 5139 B** • Aus hochkohlenstoffhaltigem **Werkzeug-Spezialstahl,** maschinenscharf geschliffen • Mit poliertem, abgeflachtem **Weißbuchenheft**
Inhalt:
6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm

Anwendung: Für allgemeine Holzbearbeitung



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 484 750 L	6tlg.	1	108,00

Stechbeitel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Mit abgeflachten **Weißbuchenheft Ulmer Form** • Mit Zwinge • **Im Holzkasten**
• **Inhalt:** 6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9067 L	6tlg.	1	76,00

Stechbeitel-Satz

Ausführung: Nach **DIN 5139 B** • Aus hochkohlenstoffhaltigem **Werkzeug-Spezialstahl,** maschinenscharf geschliffen • Mit poliertem, abgeflachtem **Weißbuchenheft** • Im **Holzkasten**
Inhalt:
6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm

Anwendung: Für allgemeine Holzbearbeitung



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 484 755 L	6tlg.	1	123,00

Stechbeitel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Mit 2 K-Kunststoffheft mit Schlagkopf
• **Inhalt:**
6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9066 L	6tlg.	1	63,00

Stechbeitel-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Mit 2 K-Kunststoffheft mit Schlagkopf • Im Holzkasten
• **Inhalt:**
6 Stechbeitel 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9072 L	6tlg.	1	80,50

MULTI Beitel "2Cut"

Ausführung: Mit 2 Schneiden: Front und Seite • **Stemmen, Schneiden, Schaben, Schälen, Kerben, Schlitzen, Anreißen** • Schneiden beidseitig geschliffen und hochglänzend poliert • Gesamte Nutzlänge im Salzbad auf 60 +/- 1 HRc gehärtet • Rücken gehärtet, kann mit Kunststoff- oder Holzhammer genutzt werden • **Mit Gürtel-Holster** • Mit abgeflachtem **2-Komponentenheft** • Frontschneide: 26 mm breit • **Seitenschneide: extra lang 90 mm**





Art.-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 601 3654 L	26/90	1	30,00

Stechbeitel

Ausführung: Nach **DIN 5139 B** • Aus hochkohlenstoffhaltigem **Werkzeug-Spezialstahl,** maschinenscharf geschliffen • Mit poliertem, abgeflachtem **Weißbuchenheft**



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 484 700 L	4	130	250	1	16,60
E 484 701 L	6	130	250	1	16,60
E 484 702 L	8	130	250	1	16,60
E 484 703 L	10	130	250	1	16,60
E 484 704 L	12	130	255	1	16,60
E 484 705 L	14	130	255	1	16,60
E 484 706 L	16	140	265	1	16,60
E 484 707 L	18	140	270	1	19,10
E 484 708 L	20	140	270	1	19,10
E 484 709 L	22	140	270	1	21,70
E 484 710 L	24	140	270	1	21,70
E 484 711 L	26	145	285	1	21,70
E 484 712 L	28	145	285	1	24,80
E 484 713 L	30	145	285	1	24,80
E 484 714 L	32	145	295	1	29,30
E 601 3652 L	145	35	285	1	31,80
E 601 3653 L	145	145	285	1	34,40

Stechbeitel

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • Abgeflachtes **Weißbuchenheft Ulmer Form** • Mit Zwinge



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9099 L	4	130	250	1	7,40
E 600 9098 L	6	130	250	1	7,40
E 600 9097 L	8	130	250	1	7,40
E 600 9096 L	10	130	250	1	7,70
E 600 9095 L	12	130	255	1	7,70
E 600 9094 L	14	130	255	1	8,00
E 600 9093 L	16	140	270	1	8,30
E 600 9092 L	18	140	270	1	8,60
E 600 9091 L	20	140	270	1	9,20
E 600 9090 L	22	140	270	1	10,20
E 600 9089 L	24	140	270	1	10,40
E 600 9088 L	26	150	285	1	10,80
E 600 9087 L	28	150	285	1	11,20
E 600 9086 L	30	150	285	1	11,30
E 600 9085 L	32	150	285	1	11,90
E 600 9084 L	35	150	285	1	12,20
E 600 9083 L	40	155	305	1	16,00
E 600 9082 L	45	155	305	1	20,90
E 600 9081 L	50	155	305	1	32,80

Stechbeitel

Ausführung: CV-Stahl • Klinge feingeschliffen • **2-Komponentenheft und Schlagkappe**



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9080 L	8	130	245	1	8,60
E 600 9079 L	10	130	245	1	9,00
E 600 9078 L	12	130	245	1	9,00
E 600 9077 L	16	140	255	1	9,30
E 600 9076 L	20	140	255	1	10,40
E 600 9075 L	24	140	255	1	11,40
E 600 9074 L	26	150	270	1	11,80
E 600 9073 L	30	150	270	1	12,30
E 600 9071 L	32	150	270	1	13,30
E 600 9070 L	35	155	280	1	13,30
E 600 9069 L	40	155	280	1	17,30

Zimmermannsbeitel

Ausführung: DIN 5141 BHL • Hoch kohlenstoffhaltiger Werkzeug-Spezialstahl • Halblange, **schwere Ausführung** • Blank geschliffen • Mit Seitenfasen und starken, runden, lackierten **Weißbuchenheften Ulmer Form** • Mit 2 Stahlzwingen und Lederscheibe




PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9058 L	26	180	345	1	30,50
E 600 9057 L	28	180	345	1	30,50
E 600 9056 L	30	180	345	1	32,90
E 600 9055 L	32	180	345	1	32,90
E 600 9054 L	35	190	380	1	35,00
E 600 9053 L	40	190	380	1	35,00
E 600 9052 L	45	190	380	1	46,00

Zimmermanns-Stechbeitel

Ausführung: Nach **DIN 5141** • Aus **Werkzeugstahl**, extra kräftig geschmiedet • Mit schwerem, runden **Weißbuchenheft** und Lederscheibe



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 484 882 L	28	170	330	1	43,60
E 484 883 L	30	170	330	1	43,60
E 484 884 L	32	175	375	1	47,20
E 484 885 L	35	175	375	1	59,50
E 484 886 L	40	175	375	1	62,50

Hohlbeitel

Ausführung: DIN 5142 • CV-Stahl • Fein geschliffen • Mit lackiertem **Weißbuchenheft Ulmer Form** • Mit 2 Stahlzwingen



PROMAT

Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9064 L	6	135	255	1	13,50
E 600 9063 L	10	135	255	1	13,50
E 600 9062 L	12	135	255	1	13,50
E 600 9061 L	16	145	285	1	13,80
E 600 9060 L	18	145	285	1	14,70
E 600 9059 L	20	145	285	1	15,50

Hohlbeitel

Ausführung: Nach **DIN 5142** • Aus **Werkzeugstahl**, maschinenscharf geschliffen • Mit abgeflachtem **Weißbuchenheft**



Art.-Nr.	Klingenbreite mm	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 72
E 484 970 L	6	130	250	1	20,60
E 484 972 L	12	130	255	1	20,60
E 484 973	14	130	255	1	20,60
E 484 980 L	30	145	285	1	30,60

Schreinerklüpfel

Ausführung: Aus Hain- Buchenholz • Stiel aus Eschenholz, Kopf und Stiel • Geleimt und verkeilt



Art.-Nr.	Schlagkopf (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3457 L	140 x 70 x 80	1000	1	28,00

Schreinerklüpfel

Ausführung: Schlagkopf aus **Rotbuche mit handlich profiliertem Eschenstiel** • Schlagkopf und Stiel mit eingeleimtem Keil verbunden



Art.-Nr.	Schlagkopf (L x B x H) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 121 L	105 x 65 x 80	0,50	1	21,00

Vorstecher/Aufreiber

Ausführung: Mit Kunststoffheft • Schlagfest • Cadmiumfrei • Klinge CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Glanzvernickelt



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8382 L	mit Rundspitze	100	185	1	3,00
E 600 8381 L	mit Vierkantspitze	100	185	1	3,10

Vorstecher/Aufreiber

Ausführung: Mit Holzheft und Schlagplatte • Durchgehende Klinge • CV-Stahl • Durchgehend gehärtet • Glanzvernickelt



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Klingenlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8380 L	mit Rundspitze	100	190	1	3,60
E 600 8379 L	mit Vierkantspitze	100	190	1	3,60

Montagekoffer "Tooltainer"

Ausführung: Herausnehmbarer Werkzeugeinsatz • Mit rutschsicheren Spezialhalterungen für schnellen Zugriff auf alle Werkzeuge, bietet gleichzeitig noch Platz für eine zusätzliche Belegung • Praktischer Montagekoffer aus hochwertigem **ABS-Werkstoff** mit hoher Schlagzähigkeit • **Lieferung komplett mit einem 28tlg. Werkzeugsatz**

Anwendung: Für den **Innenausbau**







Werkzeugsatz bestehend aus:
1 Schreinerhammer 320 g
1 Seitenschneider 160 mm
2 Werkstattfeilen 200 mm, Hieb 2 flach - rund
1 Langbeckzange 160 mm, halbrund
4 Schlitz-Schraubendreher 4,0 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ), Gr. 1 - 2
1 Kneifzange 210 mm
1 Wasserpumpenzange 240 mm
1 Vorbohrer, rund
1 Holzgliedermaßstab 2 m
1 Doppel-Simshobel 30 mm
1 Präzisions-Winkel Alu-line 350 mm
1 Präzisions-Gehrmaß Alu-line 350 mm
1 Präzisions-Schmiege Alu-line 250 mm
5 Stechbeitel 6 - 12 - 16 - 20 - 26 mm
1 Durchschlag 2 mm
1 Körner
1 Universalmesser mit versenkbarer Schneide
1 Schleifkork
1 Putzhobel mit Weißbuchensohle 48 mm

Art.-Nr.	Inhalt	Material	Außenmaße (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 30
E 483 560	28tlg.	ABS-Werkstoff	400 x 300 x 315	1	**783,00**

Werkzeugschrank

Ausführung: Schrankrahmen aus massivem, gedämpftem 22 mm starkem **Rotbuchenholz** • Mit eingeleimtem Fachboden und Werkzeughalterungen • Korpusseiten, Deckel und Boden mit halbverdeckter Zinkung • Mit Türen, abschließbar • Schloss als Zuhaltungs-Aufschraubschloss • Mit 2 Aufhängeösen und Befestigungsschrauben • Lieferung komplett mit **40tlg. Werkzeugsatz**

Anwendung: Für den **Schreiner und Tischler**



Werkzeugsatz bestehend aus:
1 Doppel-Simshobel 30 mm
1 Schrupphobel 33 mm
1 Doppelhobel 48 mm
1 Putzhobel 48 mm
1 Schlichthobel 48 mm
1 Raubank 60 mm
1 Abziehstein
1 Ziehklinge 0,8 mm, kantig
1 Ziehklingenstahl
1 Halbrundfeile 250 mm, Hieb 1
1 Halbrundraspel 250 mm, Hieb 2
1 Schleifkork
3 Winkel 150, 250, 350 mm, Weißbuche
1 Gehrmaß 400 mm, Weißbuche
1 Schmiege 330 mm, Weißbuche
1 Streichmaß
2 Spitzbohrer, kantig, rund
1 Spitzzirkel 200 mm
5 Stechbeitel 6, 10, 16, 20, 26 mm
1 Schreinerklüpfel Gr. 2
2 Schreinerhämmer 22, 28 mm
2 Durchschläger 2, 4 mm
1 Kneifzange 210 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Handsäge „Dozuki-Universal“ 240 mm
2 Schlitz-Schraubendreher 4,0 - 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ), Gr. 1 - 2
1 Krauskopf 16 mm mit Heft
1 Holzgliedermaßstab 2 m

Art.-Nr.	Inhalt	Material	Außenmaße (L x B x H) mm	VE	EUR/Satz Pg. 29
E 483 575	40tlg.	Rotbuchenholz	705 x 230 x 820	1	**1.864,00**

Schreinerhobelbank

Ausführung: Mittelschwer • Mit Hängeschublade • **Schublade** (ca. 500 x 375 x 120 mm mit Auszugsstopp) • Zahnverleimte Arbeitsplatte aus ausgesuchtem, massiven Rotbuchenholz • Umleimer 110 mm hoch • Integrierte Beilade • Gradlinige Schwalbenschwanzverbindung der Beiladenrückseite • 45 mm breite Querleisten an den Stirnseiten der Platte • Parallel spannende Vorderzange mit seitenstabiler Flacheisenführung • Widerstandsfähige Hinterzange mit klassischer Flacheisenführung • Platte gewachst und poliert • Fußgestell aus massiver Rotbuche mit hochwertiger Schlitz-Zapfen-Verbindung, dadurch erhebliche Verbesserung der Standfestigkeit bei der Bearbeitung von eingespannten Werkstücken • Längsschwingen mit vier Zugschrauben • Lieferung demontiert

Lieferumfang: 2 Zangenschlüssel und 2 Rechteckbankhaken sowie Hängeschublade mit Auszugsstopp





PROMAT

Art.-Nr.	Länge mm	Breite mit Beilade mm	Arbeitshöhe mm	Plattenstärke mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 10
E 600 3036 L	1920	850	890	40	79	1	728,00
E 600 3035 L	2220	850	890	40	84	1	793,00

Schreinerhobelbank


Ausführung: Platte und Fußgestell aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz • 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten • Beilade 155 mm breit • Oberfläche gewachst und poliert • Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion • Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung • Lieferung demontiert

Lieferumfang: Lieferung komplett mit 2 Zangenschlüsseln und 2 Rechteckbankhaken















Art.-Nr.	Länge mm	Breite mit Beilade mm	Arbeitshöhe mm	Plattenstärke mm	Gewicht ca. kg	VE	EUR/Stück Pg. 30
E 601 6079 L	2220	855	900	65	116	1	1.599,00

Holzspiralbohrer-Satz

Ausführung: CV-Stahl • Mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden • Mit zylindrischen Schäften • **In Kunststoffkassette**
Inhalt:
5tlg.: 5 Holzspiralbohrer Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
8tlg.: 8 Holzspiralbohrer Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4473 L	5tlg.	1	6,70
E 600 4467 L	8tlg.	1	11,20

Holzspiralbohrer HSS "Type 013C"

Ausführung: Profi Ausführung • Mit Zentrierspitze • 2 Schneiden und 2 Vorschneidern und 4 Führungsfasen • Optimale Vorschneider sorgen für das Niederziehen und Durchtrennen der Holzfasern • Die 4 Führungsfasen verhindern das Abweichen des Durchmessers
Anwendung: Alle Arten von Hölzern, verleimte Hölzer sowie MDF und Acrylglas



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5935 L	3	30	70	3,0	1	5,05
E 601 5936 L	4	43	75	4,0	1	5,85
E 601 5937 L	5	52	85	5,0	1	7,00
E 601 5938 L	6	57	95	6,0	1	7,60
E 601 5939 L	8	70	110	8,0	1	10,30
E 601 5940 L	10	87	133	10,0	1	14,60
E 601 5941 L	12	101	151	10,0	1	20,20

Holzspiralbohrer-Satz HSS-G

Ausführung: Hochwertige Ausführung in **vollgeschliffener Qualität** • Mit Zylinderschaft HSS-.G • 2 Hautschneiden, 2 Vorschneidern und Tieflochspirale
E 487 122 - Blister
5 Holzspiralbohrer Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

E 487 123 - Holzkasten
10 Holzspiralbohrer Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 mm

E 487 124 - Rose-Box
19 Holzspiralbohrer Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm



FAMAG

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 4
E 487 122	5tlg.	1	33,50
E 487 123	10tlg.	1	145,00
E 487 124	19tlg.	1	128,00

Holzspiralbohrer HSS-G

Ausführung: Hochwertige Ausführung in **vollgeschliffener Qualität** • Mit Zylinderschaft HSS-G • 2 Hautschneiden, 2 Vorschneidern und Tieflochspirale

Anwendung: Zum Bohren in allen Holzwerkstoffen, Hartholz und beschichteten Platten





FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 487 112	3	33	60	3	1	6,10
E 487 113	4	43	75	4	1	6,60
E 487 114	5	52	85	5	1	7,00
E 487 115	6	57	92	6	1	7,50
E 487 116	8	75	115	8	1	9,90
E 487 117	10	87	130	10	1	13,60
E 487 118	12	101	150	12	1	21,10
E 487 119	13	101	150	13	1	22,80
E 487 120	14	108	160	13	1	31,30
E 487 121	16	120	176	13	1	39,10

Maschinenholzspiralbohrer

Ausführung: C70 Stahl, CV-Stahl • **Zylindrischer Schaft** • Mit durchgehender Hinterfräsung, Zentrierspitze und Vorschneidern



PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4484 L	3	30	60	3	1	1,10
E 600 4483 L	4	40	75	4	1	1,20
E 600 4482 L	5	50	85	5	1	1,20
E 600 4481 L	6	60	90	6	1	1,20
E 600 4468 L	7	70	109	7	1	1,30
E 600 4480 L	8	80	120	8	1	1,50
E 600 4479 L	10	90	130	10	1	1,80
E 600 4478 L	12	110	150	10	1	2,50
E 600 4464 L	13	110	150	10	1	3,20
E 600 4477 L	14	120	160	10	1	3,30
E 600 4463 L	15	120	160	10	1	3,90
E 600 4476 L	16	120	160	10	1	4,20
E 600 4475 L	18	130	190	10	1	7,20
E 600 4474 L	20	140	200	10	1	8,80
E 600 4462 L	22	160	210	13	1	12,20

LEWIS-Maschinenbohrer-Satz

Ausführung: Präzise, gefräste Bohrer aus **Werkzeugstahl** mit abgesetztem Kopf • Mit **Hauptschneide, Vorschneider** und **Gewindespitze** • Spiralwende maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport • Im **Holzkasten**
Inhalt:
6 Maschinen-Bohrer Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
8 Maschinen-Bohrer Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Anwendung: Für Tiefenbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz • Für jede Handbohrmaschine mit Zahnkranz- oder Schnellspann-Bohrfutter



FAMAG

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 524
E 486 638	6tlg.	1	89,00
E 486 637	8tlg.	1	74,00

LEWIS-Maschinenbohrer

Ausführung: Präzise gefräste Bohrer aus legiertem **Werkzeugstahl** mit **Hauptschneide, Vorschneider** und selbstzentrierender **Gewindespitze** • Mit Sechskantschaft, 60 mm lang • Spiralwendel maschinell rundgeschliffen zum guten Spantransport

Anwendung: Für Bohrungen in Weich- und europäischem Hartholz • Auch für genaue Stabdübelbohrungen • In jeder Handbohrmaschine mit Zahnkranz- oder Schnellspann-Bohrfutter und Abbundanlage einsetzbar



FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 524
kurze Ausführung						
E 486 596	6	160	235	5,5	1	9,55
E 486 600	8	160	235	7,5	1	9,55
E 486 601	10	160	235	9,5	1	9,55
E 486 602	12	160	235	11,5	1	10,00
E 486 603	14	160	235	13,0	1	11,00
E 486 604	16	160	235	13,0	1	11,70
E 486 605	18	160	235	13,0	1	12,90
E 486 606	20	160	235	13,0	1	14,20
E 486 607	22	160	235	13,0	1	16,90
E 486 608	24	160	235	13,0	1	18,30
E 486 609	26	160	235	13,0	1	21,10
E 486 610	28	160	235	13,0	1	23,60
E 486 611	30	160	235	13,0	1	25,90
E 486 612	32	160	235	13,0	1	33,50

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 524
lange Ausführung						
E 486 597	6	380	460	5,5	1	16,40
E 486 613	8	380	460	7,5	1	16,40
E 486 614	10	380	460	9,5	1	16,40
E 486 615	12	380	460	11,8	1	16,80
E 486 616	14	380	460	13,0	1	19,80
E 486 617	16	380	460	13,0	1	22,40
E 486 618	18	380	460	13,0	1	23,70
E 486 619	20	380	460	13,0	1	25,90
E 486 620	22	380	460	13,0	1	32,40
E 486 621	24	380	460	13,0	1	35,20
E 486 622	26	380	460	13,0	1	39,90
E 486 623	28	380	460	13,0	1	44,30
E 486 624	30	380	460	13,0	1	45,40
E 486 625	32	380	460	13,0	1	59,00

Forstnerbohrer "Bormax®"

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Mit **2 Hauptschneiden** und **gezahnten Umfangschneiden** in Wellenform • Rechtsschneidend • Bohrt wesentlich schneller und leichter gegenüber Standard-Forstnerbohrer bei erheblich höheren Standzeiten • Leicht nachschleifbar • Mit Bohrerverlängerung (auf Anfrage) auch für Tieflochbohrungen und Drechselarbeiten einsetzbar

Anwendung: Bestens zum Bohren in Weichholz, Hartholz, Spanplatten und in MDF-Platten • Hervorragend im Freihandbetrieb wie auch stationär einsetzbar



FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 524
E 486 870	15	57	90	8	1	19,20
E 486 871	20	57	90	8	1	20,80
E 486 873	25	57	90	10	1	24,10
E 486 875	30	57	90	10	1	27,80
E 486 876	35	57	90	10	1	33,80
E 486 877	40	57	90	10	1	39,30
E 486 872	45	57	90	10	1	51,50
E 486 874	50	57	90	10	1	57,00

Forstnerbohrer-Satz "Bormax®"

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Mit **2 Hauptschneiden** und **gezahnten Umfangschneiden** in Wellenform • Rechtsschneidend • Bohrt wesentlich schneller und leichter gegenüber Standard-Forstnerbohrer bei erheblich höheren Standzeiten • Leicht nachschleifbar • Mit Bohrerverlängerung (auf Anfrage) auch für Tieflochbohrungen und Drechselarbeiten einsetzbar
Inhalt:
5 Forstnerbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
8 Forstnerbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm

Anwendung: Bestens zum Bohren in Weichholz, Hartholz, Spanplatten und in MDF-Platten • Hervorragend im Freihandbetrieb wie auch stationär einsetzbar



FAMAG

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 524
E 486 879	5tlg.	1	102,00
E 486 878	8tlg.	1	211,00

Forstnerbohrer-Satz "Prima Bormax®"

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Mit **auswechselbarer Zentrierspitze** bzw. **Vorbohrer,** Hauptschneide und gezahnten Umfangschneiden in Wellenform • Höhere Standzeiten gegenüber Standard-Forstner- oder Kunstbohrer • Im **Holzkasten**
5 Forstnerbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
8 Forstnerbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm



FAMAG

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 524
E 487 110	5tlg.	1	154,00
E 487 111	8tlg.	1	315,00

Maschinenforstnerbohrer-Satz

Ausführung: In traditionell geschmiedeter, solider Ausführung • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • 2 Ringschneiden • **In Holzkassette**
Inhalt:
5 Maschinen-Forstnerbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6026 L	5tlg.	1	24,50

Forstnerbohrer-Satz "Type 0310"

Ausführung: DIN 7483G • Mit Zentrierspitze • Peripherieschneide • 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft • In Premiumqualität • Geschmiedete Ausführung • In Holzkassette
Inhalt:
5 Forstnerbohrer Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm

Anwendung: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 4470 L	5tlg.	1	59,20

Forstnerbohrer "Prima-Bormax®"

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** • Mit **auswechselbarer Zentrierspitze** bzw. **Vorbohrer, Hauptschneide** und **gezahnten Umfangschneiden** in Wellenform • Höhere Standzeiten gegenüber Standard-Forstner- oder Kunstbohrer

Anwendung: Zum Bohren in Weichholz, europäisches Hartholz, Spanplatten und MDF-Platten • Für den Einsatz in Zimmerei-, Schreinerei- und Holzbaubetrieben etc. sowie für den stationären Einsatz und Handbohrmaschinen



FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 524
E 487 100	15	57	90	10	1	27,90
E 487 101	16	57	90	10	1	27,90
E 487 102	20	57	90	10	1	29,80
E 487 103	22	57	90	10	1	31,70
E 487 104	25	57	90	10	1	33,20
E 487 105	30	57	90	10	1	37,10
E 487 106	35	57	90	10	1	43,20
E 487 107	40	57	90	10	1	49,00
E 487 108	45	57	90	10	1	62,50
E 487 109	50	57	90	10	1	67,50

Maschinenforstnerbohrer

Ausführung: DIN 7483 G • Mit Zentrierspitze und 2 Hauptschneiden • Maschinell rund und maßhaltig geschliffen • Zylindrischer Schaft



PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4465 L	20	57	90	8	1	3,90
E 600 4461 L	25	57	90	8	1	4,00
E 600 4459 L	35	57	90	10	1	6,00
E 600 4458 L	40	57	90	10	1	7,50

Forstnerbohrer "Type 0310"

Ausführung: DIN 7483G • Mit Zentrierspitze • Peripherieschneide • 2 Schneiden und abgesetztem zylindrischem Schaft • In Premiumqualität • Geschmiedete Ausführung

Anwendung: Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Harthölzer, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5976 L	18	57	90	8	1	14,60
E 601 5977 L	30	57	90	8	1	19,40
E 601 5978 L	35	57	90	10	1	22,80
E 601 5979 L	40	57	90	10	1	26,30
E 601 5980 L	45	57	90	10	1	31,70
E 601 5981 L	50	57	90	10	1	36,00

Forstnerbohrer-Satz "Type 0317"

Ausführung: Wave Cutter • DIN 7483G • Mit Zentrierspitze • Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff • 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen • In Premiumqualität • Geschmiedete Ausführung • **In Holzkassette**
Inhalt:
5 Forstnerbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
6 Forstnerbohrer Ø 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 50 mm

Anwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 5974 L	5tlg.	1	111,00
E 601 5975 L	6tlg.	1	172,00

HM Forstnerbohrer "Bormax³"

Ausführung: Aus legiertem **Werkzeugstahl** mit verschleißfester **Hartmetallbestückung** und Zentrierspitze • Mit **2 HM-Hauptschneiden** und **2 gezahnten HM-bestückten Umfangschneiden** in Wellenform • Rechtsschneidend

Anwendung: Zum Bohren in Weichholz, Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatten und MDF-Platten • Hervorragend im Freihandbetrieb wie auch stationär einsetzbar



FAMAG

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 524
E 487 080	15	90	8	1	52,00
E 487 081	20	90	8	1	53,50
E 487 082	25	90	10	1	55,00
E 487 083	30	90	10	1	56,50
E 487 084	35	90	10	1	59,00
E 487 085	40	90	10	1	70,00
E 487 086	50	90	10	1	103,00

HM Kunstbohrer-Satz

Ausführung: HM-bestückt • Zentrierspitze • Mit 2 Vor- und 2 Hauptschneiden • Diamantgeschliffene Schneiden • **In Holzkassette**
Inhalt:
5 HM-Kunstbohrer Ø 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 639
E 600 4457 L	5tlg.	1	63,50

Forstnerbohrer "Type 0317"

Ausführung: Wave Cutter • DIN 7483G • Mit Zentrierspitze • Peripherieschneide mit patentiertem Wellenschliff • 2 Schneiden und Schaft mit 3 Flächen • In Premiumqualität • Geschmiedete Ausführung

Anwendung: Zum Bohren ausrissfreier, maßhaltiger Sacklöcher, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich und Harthölzer, die wellenförmige Rundumschneide verhindert ein Ausglühen der Schneiden, leichtes und kraftarmes Schneiden, durch optimale Schneidgeometrien



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5987 L	15	90	8	1	17,40
E 601 5988 L	16	90	8	1	17,40
E 601 5989 L	17	90	8	1	14,90
E 601 5990 L	18	90	8	1	18,30
E 601 5991 L	19	90	8	1	19,30
E 601 5992 L	20	90	8	1	19,30
E 601 5994 L	22	90	8	1	19,90
E 601 5995 L	23	90	8	1	20,70
E 601 5996 L	24	90	8	1	20,70
E 601 5997 L	25	90	8	1	21,60
E 601 5998 L	28	90	8	1	23,10
E 601 5999 L	30	90	8	1	24,30
E 601 6000 L	32	90	10	1	26,40
E 601 6001 L	34	90	10	1	27,70
E 601 6002 L	35	90	10	1	28,60
E 601 6003 L	36	90	10	1	29,40
E 601 6004 L	38	90	10	1	31,50
E 601 6005 L	40	90	10	1	33,10
E 601 6006 L	42	90	10	1	37,60
E 601 6007 L	45	90	10	1	39,90
E 601 6008 L	46	90	10	1	39,90
E 601 6009 L	48	90	10	1	41,50
E 601 6010 L	50	90	10	1	45,20
E 601 6012 L	60	90	10	1	73,50

HM Kunstbohrer "Type 0430"

Ausführung: Profi-Ausführung • HW, hochqualitative, Hartmetallsorten • Mit kleiner Zentrierspitze, 2 Vorschneidern, 2 Schneiden • Mit abgesetztem, zylindrischem Schaft • Engste Toleranzen

Anwendung: Zum Bohren in Harthölzern, verleimten Hölzern, Preß-, Span- und kunststoffbeschichteten Platten



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6013 L	15	90	10	1	28,70
E 601 6014 L	16	90	10	1	29,40
E 601 6015 L	18	90	10	1	30,20
E 601 6016 L	20	90	10	1	30,80
E 601 6017 L	22	90	10	1	33,30
E 601 6018 L	25	90	10	1	34,30
E 601 6019 L	26	90	10	1	34,90
E 601 6020 L	30	90	10	1	36,70
E 601 6021 L	35	90	10	1	39,50
E 601 6022 L	40	90	10	1	46,50
E 601 6023 L	45	90	10	1	56,50
E 601 6024 L	50	90	10	1	58,50

Versenker "Type 060A"

Ausführung: Aus legiertem Werkzeugstahl • 7-schneidiger 90° Versenker mit Ungleichteilung • CNC präzisionsgeschliffen • Mit zylindrischem Schaft • Ratterfreies Senken

Anwendung: Zum Senken von Hartholz, beschichteten bzw. furnierte Platten, Weichholz, Kunststoffe, Nichteisenmetalle



Art.-Nr.	Nenn-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5971 L	16	6	90	1	**9,30**

HSS Aufsteckversenker "Type 0639"

Ausführung: 5-schneidig • Rechtslauf • 90°

Anwendung: Für rationelles Bohren und Senken in Weich- und Hartholz sowie Kunststoff in einem Arbeitsgang • Für die Montage auf einem Holzspiralbohrer



Art.-Nr.	für Bohrer-Ø mm	Senker-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5967 L	3	16	25	1	**8,45**
E 601 5968 L	4	16	25	1	**8,45**
E 601 5969 L	5	16	25	1	**8,45**
E 601 5970 L	6	16	25	1	**8,45**

Krauskopfversenker "Type 0600"

Ausführung: Ähnlich DIN 6446B • Mit abgesetztem Zylinderschaft • 90° • 5 Schneiden für gratfreies Senken

Anwendung: Zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen



Art.-Nr.	Senker-Ø mm	Schaft-Ø mm	Schaftlänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5963 L	10	8	30	90	1	**8,45**
E 601 5964 L	13	8	30	90	1	**9,50**
E 601 5965 L	16	8	30	90	1	**9,70**
E 601 5966 L	20	8	30	90	1	**12,10**

Zentrumbohrer "Type 0500"

Ausführung: Standard Ausführung • Verstellbare Schneiddurchmesser • Alle Teile gehärtet • Körper poliert • 2 auswechselbare Messer blank poliert • 3-Flächen-Schaft

Anwendung: Für Weichholz • Auch für sehr hohe Drehzahlen bestens geeignet



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5972 L	15-45	128	1	**56,50**
E 601 5973 L	22-76	190	1	**33,30**

Schalungsbohrer

Ausführung: Aus CV-Stahl • Sicherheitsschalungsbohrer aus hochwertigem Stahl

Anwendung: Zum Durchbohren der Schalung in einem Arbeitsgang



PROMAT

Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 639
Schaft-Ausführung zylindrisch					
E 600 4505 L	8	6	400	1	**3,30**
E 600 4497 L	8	6	600	1	**3,90**
E 600 4503 L	10	8	400	1	**3,70**
E 600 4496 L	10	8	600	1	**4,30**
E 600 4501 L	12	8	400	1	**4,70**
E 600 4495 L	12	8	600	1	**5,30**
E 600 4504 L	14	8	400	1	**5,20**
E 600 4494 L	14	8	600	1	**6,00**
E 600 4502 L	16	10	400	1	**5,70**
E 600 4493 L	16	10	600	1	**6,60**
E 600 4492 L	18	10	400	1	**8,80**
E 600 4499 L	20	10	600	1	**8,70**
E 600 4491 L	20	10	400	1	**10,30**
E 600 4498 L	22	10	600	1	**12,00**
E 600 4490 L	22	10	400	1	**13,70**
Schaft-Ausführung SDS-plus					
E 600 4489 L	10	10	600	1	**9,70**
E 600 4488 L	12	10	400	1	**10,80**
E 600 4487 L	18	10	600	1	**23,00**
E 600 4486 L	20	10	400	1	**25,90**
E 600 4485 L	22	10	600	1	**30,00**

Schlangenbohrer-Satz

Ausführung: Bohrer nach DIN gefertigt mit Sechskant-Aufnahme • **In Holzkassette**
Inhalt:
8 Schlangenbohrer Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
6 Schlangenbohrer Ø 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

Anwendung: Für alle Arbeiten in Hart- und Weichholz



PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 4471 L	8tlg.	1	28,35
E 600 4472 L	6tlg.	1	44,25

WS-Scheiben-/Zapfenschneider-Satz

Ausführung: Mehrschneidig • Rechtsgang • **Lieferung komplett in Holzkassette**
Inhalt:
5 Scheiben/Zapfenschneider Ø 15, 20, 25, 30, 35 mm



EDESSÖ Tools and More

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6029 L	5tlg.	1	132,00

HW-Nutfräser-Satz

Ausführung: Schneiden **hartmetallbestückt** • Schaft-Ø 8 mm • Zweischneidig • Angeschliffene Bohrschneide lässt das Eintauchen zu • In qualitativ hochwertiger Profi-Ausführung • Lieferung in **Holzkassette**, die gleichzeitig zur Werkzeugaufnahme dient - einsetzbar als Werkzeugständer direkt an der Maschine
Inhalt:
6 Nutfräser Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm

Anwendung: Zum Nuten, Falzen, Langlochfräsen und Bohren in Weich- und Hartholz wie auch in unbeschichteten und beschichteten Plattenwerkstoffen aller Art



EDESSÖ Tools and More

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 116 8999 L	6tlg.	1	30,00

Maschinenschlangenbohrer "STANDARD"

Ausführung: Lewisbohrer • Mit Gewindespitze, 1 Vorschneider

Anwendung: Zum Durchbohren von Balken und Sparren, Vorschneider für ausrissfreie Schnittkanten mit selbständigem Vorschub



Art.-Nr.	Bohr-Ø mm	Schaft-Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Schaft-Ausführung zylindrisch						
E 601 5942 L	6	6	250	320	1	12,70
E 601 5953 L	6	6	390	460	1	21,40
Schaft-Ausführung 6-kant						
E 601 5943 L	7	6,35	250	320	1	12,70
E 601 5954 L	8	6,35	390	460	1	21,40
E 601 5944 L	8	6,35	250	320	1	12,70
E 601 5955 L	10	9	390	460	1	21,60
E 601 5945 L	10	9	250	320	1	14,60
E 601 5956 L	12	12	390	460	1	22,00
E 601 5946 L	12	12	250	320	1	15,00
E 601 5957 L	14	12	390	460	1	23,40
E 601 5947 L	14	12	250	320	1	15,30
E 601 5958 L	16	12	390	460	1	25,80
E 601 5948 L	16	12	250	320	1	15,70
E 601 5959 L	18	12	390	460	1	26,90
E 601 5949 L	18	12	250	320	1	17,60
E 601 5960 L	20	12	390	460	1	29,70
E 601 5950 L	20	12	250	320	1	19,60
E 601 5961 L	22	12	390	460	1	33,70
E 601 5951 L	22	12	250	320	1	21,50
E 601 5962 L	24	12	390	460	1	36,90
E 601 5952 L	24	12	250	320	1	23,30

Zapfenschneider "Type 0360"

Ausführung: DIN 7489 • Mehrschneidig • Mit Peripherieschneide und zylindrischem Schaft • CNC geschliffen

Anwendung: Zum Bohren von sehr langen Ausflickdübel



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Schaft-Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5982 L	15,0	13	140	1	44,70
E 601 5983 L	20,0	13	140	1	54,00
E 601 5984 L	25,0	13	140	1	56,50
E 601 5985 L	30,0	13	140	1	58,50
E 601 5986 L	35,0	16	160	1	68,00

HM-Abrundfräser-Satz

Ausführung: 2 Schneiden • Mit Anlauflager • **Lieferung komplett in Holzkassette**
Inhalt:
6 Abrundfräser
18,7 mm Ø - r = 3 mm
20,7 mm Ø - r = 4 mm
22,7 mm Ø - r = 5 mm
24,7 mm Ø - r = 6 mm
28,7 mm Ø - r = 8 mm
32,7 mm Ø - r = 10 mm

Anwendung: Für Handoberfräsen



EDESSÖ Tools and More

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6028 L	6tlg.	1	40,40

HM-Fräser-Satz

Ausführung: Schneiden **hartmetallbestückt** • Schaft-Ø 8 mm • Lieferung in stabiler **Holzkassetten**, die gleichzeitig zur Werkzeugaufnahme dient - einsetzbar als Werkzeugständer an der Maschine
Inhalt:
Hohlkehlfräser Ø 8,0 - 25,4 - 33,0 mm
Grat- und Zinkenfräser Ø 14,0 mm
Fasefräser Ø 12,0 mm
V-Nutfräser 18,0 mm
Nutfräser 8,0 - 12,0 mm
Abrundfräser 25,4 - 32,7 mm
Bündigfräser 12,7 mm
Profilfräser 35,0 mm

Anwendung: Für Handoberfräsen mit 8 mm Aufnahme





Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 489 008 L	12tlg.	1	71,00

HM-Fräser-Satz

Ausführung: Alle Werkzeuge **hartmetallbestückt,** teilweise mit Anlaufring • **Lieferung komplett in Holzkassette**
Inhalt:
Hohlkehlrfräser Ø 12,7/22,0 mm
Grat- und Zinkenfräser Ø 12,7 mm
Fasenfräser Ø 32,0 mm
Bündigfräser Ø 12,7 mm
Nutfräser Ø 6/12/16 mm
Abrundfräser Ø 22/28,6 mm
V-Nutfräser Ø 12,7 mm
Profilfräser Ø 25,0 mm

Anwendung: Für Handoberfräsen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6027 L	12tlg.	1	50,00

HM-Oberfräserkassette "Type 973CT"

Ausführung: Profi Ausführung • Verschiedene Fräserkombinationen • Schaftdurchmesser 8 mm • **Lieferung in hochwertiger Kunststoffverpackung**
Inhalt:
Nutfräser Ø 6/8/10/12/16/20 mm
Bündigfräser mit Kugellager Ø 12,7 mm
Abrundfräser R5
Abrundfräser mit Kugellager R5/R8
Hohlkehlfräser R4/R6
Zinkenfräser 14°
V-Nutfräser 60°/90°
Hohlkehlfräser mit Kugellager R5/R8
Römischer Profilfräser R4
Fasenfräser mit Kugellager 22°/45°
Falzfräser mit Kugellager Ø 31,8 mm
Halbstabfräser mit Kugellager R3



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6025 L	22tlg.	1	274,00

HM-Wendemesser

Ausführung: Für elektrische Handhobel



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3646 L	80,5	1	4,51
E 601 3647 L	82,0	1	4,51

Wendehobelmesser System "TERSA"

Ausführung: Mit 2 Schneiden • Klemmung und Fixierung der Messer durch präzisen Formschluss • **Pack à 2 Stück**

Material:
TerSolid® TriTALL® (Standard) gehärteter Werkzeugstahl
TersoTri® HSS-M42 hochwertiger 24 % TriHSS®–M42 Stahl bis zu 2-fache Standzeit

Anwendung: Für Stationärmaschinen




Art.-Nr.	Material	Länge mm	Stärke mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5074 L	TerSolid®	410	2,3	10	1	14,90
E 601 5075 L		520	2,3	10	1	18,80
E 601 5076 L	TersoTri®	630	2,3	10	1	34,00
E 601 5077 L		640	2,3	10	1	35,20

Wendehobelmesser System "CentroFix/Star+QuickFix"

Ausführung: Für System CentroFix / CentoStar / QuickFix • **Qualität HS**, Hochleistungsschnellstahl • Einsatz auf Cento-Star-Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel (ohne Spannschrauben) • **Pack à 4 Stück**

Anwendung: Für Stationärmaschinen



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5078 L	520	2,7	12	1	47,90

Wendehobelmesser System "Barke®"

Ausführung: Einweg-Wendehobelmesser • Hochwertiger 24 % **TriHSS® -M42 Stahl** bis zu 2-fache Standzeit • Für Zimmereihobel Hema, Mafell, Holzher, Festool, Makita erhältlich • **Pack à 2 Stück**

Anwendung: Für Stationärmaschinen



Art.-Nr.	Länge mm	Stärke mm	Höhe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 5079 L	260	1	19	1	29,90

Kreissägeblätter




Form A
DIN = KV



Form B
DIN = NV

Winkelbezeichnungen



α = Freiwinkel
β = Keilwinkel
γ = Spanwinkel
t = Zahnteilung
hz = Zahnhöhe

Richtwerte für zweckmäßige Schnittgeschwindigkeit

Werkstoff		V (m/sek.)
Naturholz	(Kiefer, Fichte)	60 – 100
Hartholz	(Buche, Eiche, Teak)	50 – 80
Lagenholz	(Sperrholz, Furnierplatten)	50 – 90
Verbundplatten	(Tischlerplatten)	50 – 80
Holzfaserplatten	(auch kunststoffbeschichtet)	50 – 80
Holzspanplatten	(Leichtbauplatten)	60 – 80
Schichtstoffe	(Resopal, Duropal)	50 – 100
Harte Kunststoffe	(Hartpapier)	30 – 60
Weiche Kunststoffe		30 – 90
Gipsplatten		50 – 70
Bauplatten	(Asbest, zementgebunden)	10 – 40

Schnittgeschwindigkeiten m/s:

Ø	UpM 1500	2000	2800	3500	4000	4500	5000	6000	8000	9000	10000	12000
100				18	21	24	26	31	41	47	52	63
120			18	22	25	28	31	38	49	57	63	65
130		14	20	24	27	31	34	41	53	61	68	82
140	11	15	21	26	29	33	37	44	57	66	73	88
150	12	16	22	27	31	35	39	47	63	71	79	94
160	13	17	24	29	33	38	42	50	65	75	84	
180	14	19	27	33	42	42	47	57	73	85	94	
200	16	21	29	37	42	47	52	63	81	94		
220	17	23	32	40	46	52	58	69	92	104		
250	20	26	37	46	52	59	65	79				
300	24	31	44	55	63	71	79	94				
350	27	37	51	64	73	83	92					
400	31	42	59	73	84	94	105					
450	35	47	66	83	94	105						
500	39	52	73	92								

Beispiel:
Ø 300 bei UpM 2800
= Schnittgeschwindigkeit
44 m/sek.

Anwendungsmöglichkeiten für Hartmetall-Kreissägeblätter

Schnittgut	Sägeblattausführung	Schnittgut	Sägeblattausführung	Schnittgut	Sägeblattausführung
Aluminium	NE	Kunststoff-Rolladen	VW/VWD	Promatect	UW/KW
Astrolon	UW/KW	Kupfer	NE	PVC, hart	VW
Bakelit	VW	Kupferkaschiertes		PVC, weich	QW/UW
Bisonat	KW/VW	Hartpapier	VW	Resartglas	VW
Dämmplatten	QW	Leichtbauplatten		Resitex	VW/VWD
Dekodur	VW	(zement-gebunden)	UW	Resopal	VW
Duroplast		Lignofol (Hartholz)	UW/KW	Rolladenleisten	VW
Vollkunststoffplatten	KW, VW, UWD, VWD, KTH	Morotex	VW	Schichtplatten	KW/VW
Dytron (Hartgewebe)	VW	Naturholz, weich, längs	LFZ/LWZ	Sipo (Edelholz)	UW
Edelholz, Langschnitt	LWZ/UW	Naturholz, weich, quer	LWZ/QW/UW	Spanplatten (roh)	QW/UW
Edeholz, Querschnitt	UW/KW	Naturholz, hart, längs	LWZ/QZ	Spanplatten einseitig furniert	
Eternit	NE/QW/KW	Naturholz, hart, quer	QW/UW	oder kunststoffbeschichtet	UW/KW
Ferrozell	VW, VWD	Naturholz, exotisch, längs	LWZ/QW	Spanplatten beidseitig furniert	
Formica	KW/VW	Naturholz, exotisch, quer	UW/KW/VW	oder kunststoffbeschichtet	VW/KTH
Furniere, längs	KW, VW, VWD	Nichteisenmetalle (Alu usw.)	NE	Sperrholzplatten längs	UW/KW
Furniere, quer	VW, VWD	Novopan	QW/UW	Sperrholzplatten quer	KW/VW
Getalit	UW/KW	Novotex	VW	Styropor	QW
Gipsplatten	QW/UW	Nylon	VW	Tacon	KW/VW
Glasfaserplatten	VW	OBO Lagenholz	KW/VW	Thermoplaste	VW
Hartfaserplatten	KW/VW	Parkett	KW/VW	Tischlerplatten	KW
Hartholz	QW/UW	Perspex	VW	Trogamid	VW
Hartpapier, dick	VW	Perstorplatten	VW	Trolitax	VW
Hartpapier, dünn	VWD	Pertinax (Resitex)	VW/VWD	Trophidon	VW
Holz/ALU-Verbindung	NE	Phenopan	QW/UW	Ultrapas	UW/KW
Homopas	UW/KW	Plexidur	KW/VW	Verbundplatten	KW/VW
Horn	VW/VWD	Plexiglas	VW/VWD	Wirutex	VW
Hornitex	KW/VW	Polyproylen	VW	Ytongsteine	LFZ/LWZ
Kunstharzbeschich-		Polyesterplatten	VW	Zementplatten	QW/UW/KW
tete Platten	KTH	Preßschichtholz	UW/KW		

HM-Präzisionskreissägeblatt "Bau-Ausführung"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Unempfindlich gegen Nägel und Betonreste • Plangeschliffen und poliert
Anwendung: Zum Sägen von Schalhölzern und -tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten sowie Gasbeton
Zahnform: flach mit Fase (FF)





PROMAT

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9133 L	300 x 3,2 x 30	20	FF	1	**36,30**
E 600 9132 L	315 x 3,2 x 30	20	FF	1	**33,60**
E 600 9131 L	350 x 3,5 x 30	24	FF	1	**41,40**
E 600 9130 L	400 x 3,8 x 30	28	FF	1	**52,30**
E 600 9129 L	450 x 4,0 x 30	32	FF	1	**67,10**
E 600 9128 L	500 x 4,0 x 30	36	FF	1	**90,00**



HM-Präzisionskreissägeblatt

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Plangeschliffen und poliert
Anwendung: Für Lang- und Querschnitte in allen Naturhölzern, Holz-Plattenwerkstoffe, auch einseitig furniert oder einseitig kunststoffbelegt
Zahnform: Wechselzahn (WZ) mit Spanabweiser



PROMAT

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9123 L	300 x 3,2 x 30	28	WZ	1	**38,70**
E 600 9122 L	315 x 3,2 x 30	28	WZ	1	**40,50**
E 600 9121 L	350 x 3,5 x 30	32	WZ	1	**46,80**
E 600 9120 L	400 x 3,5 x 30	36	WZ	1	**55,30**
E 600 9119 L	450 x 3,8 x 30	40	WZ	1	**68,70**

HM-Präzisionskreissägeblatt

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Plangeschliffen und poliert
Anwendung: Zum Sägen von Plattenwerkstoffen furniert oder einseitig kunststoffbelegt • Furnier paketweise längs • Hartgewebe • Hartpapier • Beschichtete oder vergütete Plattenwerkstoffe
Zahnformen: Kunststoff-Wechselzahn (KW), Universal-Wechselzahn (UW), Vielzahn-Wechselzahn (VW)





PROMAT

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9108 L	250 x 3,2 x 30	60	KW	1	**54,90**
E 600 9107 L	300 x 3,2 x 30	72	KW	1	**66,90**
E 600 9113 L	250 x 3,2 x 30	42	UW	1	**37,20**
E 600 9112 L	300 x 3,2 x 30	48	UW	1	**50,80**
E 600 9106 L	250 x 3,2 x 30	80	VW	1	**55,30**
E 600 9105 L	300 x 3,2 x 30	96	VW	1	**69,40**

Hinweis!
Weitere Metallkreissägeblätter ab Seite 1.145



HM-Präzisionskreissägeblatt

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Plangeschliffen und poliert
Anwendung: Für Plattenwerkstoffe edelfurniert und beidseitig kunststoffbelegt sowie für oberflächenvergütete Werkstoffe bei höchsten Ansprüchen an die Schnittgüte
Zahnformen: Wechselzahn (WZ), Wechselzahn Spanwinkel negativ (WZ/N)



PROMAT

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 634
E 600 9165 L	150 x 2,6 x 16	36	WZ	1	**26,00**
E 600 9164 L	150 x 2,6 x 20	36	WZ	1	**23,40**
E 600 9152 L	160 x 2,6 x 20	20	WZ	1	**17,30**
E 600 9163 L	160 x 2,6 x 16	36	WZ	1	**22,40**
E 600 9162 L	160 x 2,6 x 20	36	WZ	1	**22,40**
E 600 9161 L	170 x 2,6 x 30	36	WZ	1	**28,50**
E 600 9151 L	180 x 2,6 x 16	22	WZ	1	**24,00**
E 600 9160 L	180 x 2,6 x 16	36	WZ	1	**33,60**
E 600 9159 L	180 x 2,6 x 30	36	WZ	1	**33,60**
E 600 9150 L	190 x 2,8 x 16	30	WZ	1	**25,40**
E 600 9149 L	190 x 2,8 x 20	30	WZ	1	**26,70**
E 600 9158 L	190 x 2,8 x 20	42	WZ	1	**34,80**
E 600 9148 L	190 x 2,8 x 30	30	WZ	1	**21,30**
E 600 9157 L	190 x 2,8 x 30	42	WZ	1	**29,00**
E 600 9147 L	210 x 3,0 x 30	30	WZ	1	**29,20**
E 600 9156 L	210 x 3,0 x 30	48	WZ	1	**34,50**
E 600 9155 L	216 x 3,0 x 30	48	WZ/N	1	**35,40**
E 600 9154 L	216 x 3,0 x 30	64	WZ/N	1	**38,40**
E 600 9146 L	230 x 3,0 x 30	34	WZ	1	**35,10**
E 600 9153 L	230 x 3,0 x 30	64	WZ	1	**40,60**



HM-Kreissägeblatt "Optiline Wood"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Körper und Dehnungsschlitze • **SK5 Stahl • Gehärtet (40 HRC)**
Zahnformen: Wechselzahn (WZ), Wechselzahn Spanwinkel negativ (WZ/N)

BOSCH

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 549
E 602 0853 L	160 x 2,6 x 20	24	WZ	1	29,50
E 602 0845 L	160 x 2,6 x 20	36	WZ	1	40,60
E 602 0844 L	160 x 2,6 x 20	48	WZ	1	46,30
E 602 0850 L	190 x 2,0 x 30	48	WZ	1	49,50
E 602 0851 L	190 x 2,6 x 30	24	WZ	1	38,00
E 602 0843 L	190 x 2,6 x 30	48	WZ	1	49,50
E 602 0842 L	190 x 2,6 x 30	60	WZ	1	52,00
E 602 0849 L	200 x 2,8 x 30	24	WZ	1	40,20
E 602 0848 L	200 x 2,8 x 30	48	WZ	1	49,50
E 602 0841 L	210 x 2,8 x 30	48	WZ	1	50,50
E 602 0840 L	210 x 2,8 x 30	60	WZ	1	52,50
E 602 0839 L	216 x 2,8 x 30	48	WZ/N	1	67,50
E 602 0838 L	216 x 2,8 x 30	60	WZ/N	1	71,50
E 602 0846 L	230 x 2,8 x 30	48	WZ	1	52,00
E 602 0837 L	250 x 3,2 x 30	40	WZ	1	48,40
E 602 0835 L	250 x 3,2 x 30	60	WZ	1	62,50
E 602 0834 L	250 x 3,2 x 30	60	WZ/N	1	75,00
E 602 0832 L	250 x 3,2 x 30	80	WV	1	83,50
E 602 0831 L	250 x 3,2 x 30	80	WZ/N	1	84,00
E 602 0836 L	300 x 3,2 x 30	48	UW	1	69,50

Hinweis!
Weitere Metallkreissägeblätter
ab Seite 1.145

HM-Kreissägeblatt "Speedline Wood"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • **SK5 Stahl • Gehärtet (40 HRC)**
Zahnform: Wechselzahn (WZ)

BOSCH

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 549
E 602 0829 L	300 x 3,2 x 30	28	WZ	1	56,00
E 602 0828 L	315 x 3,2 x 30	28	WZ	1	61,00
E 602 0827 L	350 x 3,5 x 30	32	WZ	1	62,50
E 602 0826 L	400 x 3,5 x 30	36	WZ	1	72,00





HM-Kreissägeblatt "Construct Wood"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Das spezielle Zahndesign und die breite Abstützung im Zahnrücken sorgen für eine hohe Widerstandskraft • **SK55 Stahl • Gehärtet (40 HRC)**
Anwendung: Baustellenholz mit Fremdkörpern wie Nägel und Betonreste
Zahnform: Wechselzahn (WZ)

BOSCH

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 549
E 198 5744 L	315 x 3,2 x 30	20	WZ	1	42,00
E 198 5745 L	350 x 3,2 x 30	24	WZ	1	51,50
E 198 5746 L	400 x 3,2 x 30	28	WZ	1	56,00
E 198 5747 L	450 x 3,8 x 30	32	WZ	1	72,00

HM-Kreissägeblatt "Expert for Wood"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Zahnform: Wechselzahn (WZ)

BOSCH

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 549
E 198 5708 L	120 x 1,8 x 20	12	WZ	1	22,20
E 198 5709 L	120 x 1,8 x 20	40	WZ	1	39,50
E 198 5710 L	140 x 1,8 x 20	24	WZ	1	31,70
E 198 5711 L	140 x 1,8 x 20	36	WZ	1	44,10
E 198 5712 L	140 x 1,8 x 20	42	WZ	1	44,70
E 602 0847 L	210 x 2,8 x 30	30	WZ	1	46,90
E 198 5721 L	210 x 2,4 x 30	40	WZ	1	49,40
E 198 5723 L	230 x 2,8 x 30	36	WZ	1	50,50
E 602 0833 L	300 x 3,2 x 30	72	WZ	1	111,00
E 602 0830 L	300 x 3,2 x 30	96	WZ	1	115,00
E 602 0825 L	450 x 4,5 x 30	34	WZ	1	94,00





HM-Kreissägeblatt "Expert Laminata"

Ausführung: Hartmetall (HM) bestücktes Kreissägeblatt • Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer
Anwendung: Für saubere Schnitte in Hochdruck-Schichtpressstoffplatten • Geeignet zum Schneiden von Trespa®Platten
Zahnform: Trapezzahn-Flachzahn (TR-F)

BOSCH

Art.-Nr.	Ø x Stärke x Bohrung mm	Zähnezahl	Zahnform	VE	EUR/Stück Pg. 549
E 198 5761 L	160 x 2,2 x 20	48	TR-F	1	57,50
E 198 5763 L	190 x 2,6 x 30	56	TR-F	1	70,00

Zubehör zu "FEIN MultiMaster" und "SuperCut Construction"



HSS-Sägeblatt zu "FEIN MultiMaster" / "FEIN MultiTalent"

Ausführung: Rundes **HSS-Sägeblatt** mit **"Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme** • Zum Sägen von Holz • Ideal für lange, gerade Schnitte und zum Ausschneiden von verlegtem Parkett, Laminat und Wandvertäfelungen • **E 909 369** mit Tiefenanschlag



STARLOCK PLUS

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 149
E 909 368	100	1	47,45
E 909 369	100	1	61,72



E-Cut-Sägeblatt zu "FEIN MultiMaster"

Ausführung: Universell einsetzbare **Sägeblätter** • Mit **"Starlock" (SL)** oder **"Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme** - auch mit den meisten Fremdfabrikaten einsetzbar • Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türstöcke oder Parkettböden werden mühelos gesägt ohne Wand- oder Fliesenbeschädigungen • Fußböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden • Auch hervorragend für **Montagen** in **Leichtbauwänden** geeignet
E-Cut "Standard": Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe
E-Cut "Prescision": Mit doppelreihiger "Japan"-Verzahnung für höchste Präzision für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe
E-Cut "Long-Life": Für Hart-/Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffen - auch mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton
E-Cut "Universal": Für Holz bis 50 mm, Bleche bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alu-Rohre



STARLOCK



STARLOCK PLUS

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.


Abb.	Ausführung	Aufnahme	Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 149	Art.-Nr./ 3er Pack	EUR/Pack Pg. 149	Art.-Nr./ 10er Pack	EUR/Pack Pg. 149
1	Standard 35 mm	STARLOCK	E 909 270	1	11,60	E 909 308	33,05	E 909 271	98,58
	Standard 65 mm	STARLOCK PLUS	E 909 272	1	12,78	E 909 309	36,41	E 909 273	108,60
2	Precision 35 mm	STARLOCK	E 909 278	1	13,94	E 909 310	39,74	E 909 279	118,52
	Precision 65 mm	STARLOCK PLUS	E 909 287	1	15,38	E 909 311	43,82	E 909 288	130,70
3	Long-Life 35 mm	STARLOCK	E 909 276	1	13,36	E 909 312	38,09	E 909 274	113,58
	Long-Life 65 mm	STARLOCK PLUS	E 909 277	1	14,78	E 909 313	42,14	E 909 275	125,67
4	Universal 28 mm	STARLOCK PLUS	E 909 289	1	15,25	E 909 314	43,43	E 909 290	129,34
	Universal 44 mm	STARLOCK PLUS	E 909 291	1	16,11	E 909 315	45,90	E 909 292	136,89

HSS-Sägeblatt zu "FEIN MultiMaster"

Ausführung: Mit **"Starlock" (SL)-Aufnahme • Metall-Verzahnung**
• Zum Sägen von Buntmetallen, Blechen bis 1,0 mm, Holz, Kitt etc.
• Auch zum Sägen von GFK, CFK • **Segmentiertes Sägeblatt** für Schnitte im rechten Winkel ohne Überschnitt



STARLOCK



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Abb.	Ausführung	Aufnahme	Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 149	Art.-Nr./ 2er Pack	EUR/Pack Pg. 149	Art.-Nr./ 5er Pack	EUR/Pack Pg. 149
1	Sägeblatt Ø 85 mm	STARLOCK	E 909 295	1	18,72	E 909 316	35,57	E 909 296	84,24
2	Segement-Sägeblatt Ø 85 mm	STARLOCK	E 909 297	1	21,47	E 909 317	40,79	E 909 298	96,62
3	Sägebblatt, gekröpft Ø 85 mm	STARLOCK	E 909 375	1	38,30			E 909 376	172,20

E-Cut Sägeblatt-Satz "Combo" zu "FEIN MultiMaster"/"FEIN MultiTalent"

Ausführung: Universell einsetzbare **Sägeblätter** • Mit **"Starlock"(SLP)-Plus-Aufnahme** - auch für Fremdfabrikate einsetzbar • Hohe Standzeit und maximale Schneidleistungen • Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden
Inhalt:
E-Cut-Sägeblatt **"Universal"** 44 mm
je 1 E-Cut-Sägeblatt **"LongLife"** 35 mm und 65 mm



STARLOCK PLUS — FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 149
E 909 187	3tlg.	1	39,90

Säge- und Feil-Satz zu "FEIN MultiMaster"


Ausführung: Für kleine Aussparungen in Kunststoff, GFK, Holz und dünne Bleche

Inhalt:
je 1 E-Cut Sägeblatt **"LongLife"** 10 mm und 20 mm
1 HM-Feile 10 mm



STARLOCK PLUS — FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 149
E 908 948	3tlg.	1	24,90



E-Cut Sägeblatt-Set

Ausführung: Mit **"Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme** für optimale Drehmomente • Bestehend aus **E-Cut-Sägeblätter** mit Bi-Metall-Verzahnung **"LongLife"** und **"Universal"** zum Schneiden von Holz und Metall • Lieferung im praktischer **Kunststoff-Aufbewahrungs-Box**
Inhalt:
je 1 E-Cut-Sägeblatt **"Universal"** 28 mm und 44 mm
je 2 E-Cut-Sägeblatt **"LongLife"** 35 mm und 65 mm



STARLOCK PLUS — FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 149
E 909 186	6tlg.	1	59,00

Raspeln/Spachtel zu "FEIN MultiMaster"/"FEIN MultiTalent"

Ausführung: HM-Raspel mit **"Starlock"-Aufnahme** zum Grobscheifen von Spachtelmassen, Fliesenklebern, Beton, Steine und Holz • **Fester Spachtel** mit "**Starlock Plus"-Aufnahme** zum Entfernen von Altlacken, Teppich- und Fliesenkleberresten usw. • **Flexibler Spachtel** mit **"Starlock-Aufnahme"** zum Entfernen von Silikone und Acryfugen sowie von Aufklebern

Hinweis!
Weiteres Zubehör zu Multimaster
ab Seite 4.60


1


2

STARLOCK — STARLOCK PLUS — FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 149
1	E 909 318	Raspel "Dreieck-Form" 80 mm	STARLOCK	1	25,72
2	E 909 319	Raspel "Finger-Form"	STARLOCK PLUS	1	32,74
4	E 909 320	Spachtel, fest	STARLOCK PLUS	1	14,52
5	E 909 328	Spachtel, flexibel	STARLOCK	1	7,80


3


4

HM-Segmentsägeblatt zu "FEIN MultiMaster"/"Fein MultiTalent"

Ausführung: Hartmetallbeschichtet • Segmentsägeblätter zum Austrennen von schadhaften Fliesenfugen und Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton etc. • **Sägeblätter** zum Nacharbeiten von Stabdeckenfugen und Austrennen von schmalen Fliesenfugen



STARLOCK STARLOCK PLUS FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 149
1	E 909 329	HM-Segementsägeblatt, 1,2 mm, Ø 90 mm	STARLOCK PLUS	1	28,82
2	E 909 330	HM-Segementsägeblatt, 2,2 mm, Ø 75 mm	STARLOCK	1	23,57
	E 909 331	HM-Segementsägeblatt, 2,2 mm, Ø 90 mm	STARLOCK PLUS	1	27,99
3	E 909 332	HM-Sägeblatt, 1,2 mm, Ø 75 mm	STARLOCK	1	23,57



Diamant-Segmentsägeblatt zu "FEIN MultiMaster" / "FEIN MultiTalent"

Ausführung: Diamantbeschichtet • Mit **"Starlock" (SL)-** oder **"Starlock Plus" (SLP)-Aufnahme** • Zum Austrennen von Marmor-, Epoxydharz- und Trassfugen • Ideal zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt




STARLOCK STARLOCK PLUS FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 149
1	E 909 333	Diamant-Segementsägeblatt Ø 75 mm	STARLOCK	1	49,90
2	E 909 334	Diamant-Segementsägeblatt Ø 90 mm	STARLOCK PLUS	1	59,00

E-Cut-Sägeblatt zu "FEIN MultiMaster"

Ausführung: Universell einsetzbare **Sägeblätter** • Mit **"Starlock" (SL) oder "Starlock Plus"-Aufnahme** • Kein Freiraum seitlich oder hinter dem Werkstück erforderlich - Türstöcke oder Parkettböden werden mühelos gesägt ohne Wand- oder Fliesenbeschädigungen • Fußböden und Fußbodenleisten können vor Ort eingepaßt werden • Auch für **Montagen** in **Leichtbauwänden**
"Precision": Mit doppelreihiger **"Japan"-Verzahnung** für höchste Präzision für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe
"Long-Life": Für Hart-/Weichholz und alle anderen Holzwerkstoffen - auch mit Nägeln, Kunststoff und Gipskarton
"Universal": Für Holz bis 50 mm, Bleche bis 2 mm, Kupfer- bzw. Alu-Rohre



STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Aufnahme	VE	EUR/Stück Pg. 149	Art.-Nr./5er Pack	EUR/Pack Pg. 149
1	E 909 278	Prescision-Sägeblatt 35 mm, Länge 50 mm	STARLOCK	1	13,94	E 909 335	62,75
	E 909 336	Prescision-Sägeblatt 65 mm, Länge 50 mm	STARLOCK PLUS	1	14,61	E 909 337	65,73
2	E 909 289	Universal-Sägeblatt 28 mm, Länge 60 mm	STARLOCK PLUS	1	15,25	E 909 338	68,54
	E 909 291	Universal-Sägeblatt 44 mm, Länge 60 mm	STARLOCK PLUS	1	16,11	E 909 339	72,47
3	E 909 355	Long-Life-Sägeblatt 32 mm, Länge 78 mm	STARLOCK MAX	1	12,81	E 909 356	57,64
	E 909 357	Long-Life-Sägeblatt 42 mm, Länge 78 mm	STARLOCK MAX	1	37,89	E 909 358	59,83
	E 909 276	Long-Life-Sägeblatt 35 mm, Länge 50 mm	STARLOCK	1	13,36	E 909 359	60,13
	E 909 277	Long-Life-Sägeblatt 65 mm, Länge 50 mm	STARLOCK PLUS	1	14,78	E 909 365	66,53

HSS-Sägeblatt zu "FEIN MultiMaster"

Ausführung: Mit **"Starlock" (SL)-Aufnahme** • **Metall-Verzahnung** • Zum Sägen von Buntmetalle, Bleche bis 1,0 mm, Holz, Kitt etc. • Auch zum Sägen von GFK, CFK



STARLOCK FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr./2er Pack	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 149	Art.-Nr/5er Pack	EUR/Pack Pg. 149
E 909 316	Sägeblatt Ø 85 mm	1	35,57	E 909 296	84,24

Segmentmesser zu "FEIN MultiMaster"

Ausführung: Mit **"Starlock Max" (SLM)-Aufnahme** • Zum Schneiden von allen Marmor-, Epoxydharz- und Zementtrassfugen sowie in Ecken und Radien



STARLOCK MAX FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 149
E 909 366	Segmentmesser, diamantbesetzt, 1,2 mm	1	66,30
E 909 367	Segmentmesser, diamantbesetzt, 2,2 mm	1	66,30

Schreinerwinkel

Ausführung: Mit Messingbeschlag • Stahlzunge, Gehrung und Maßeinteilung



PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6573 L	200 x 115	1	10,50
E 600 6572 L	250 x 155	1	11,00
E 600 6571 L	300 x 175	1	11,80
E 600 6570 L	400 x 185	1	12,50

Schreinerwinkel

Ausführung: Aus Weißbuchenholz • Sauber verarbeitet • Kopfstück mit handlicher Hohlkehle



Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 601 5880 L	150 x 110	1	13,40
E 601 5881 L	250 x 145	1	15,40
E 601 5882 L	350 x 185	1	18,10

Multifunktionswinkel

Ausführung: Stahlschiene gehärtet und gebläu • **5 Werkzeuge in Einem:** Präzisonswinkel (Genauigkeit ± 0,05 mm), Präzisionsschmiege, Präzisionsgehrmaß (Genauigkeit ± 0,05 mm, fester Winkel im Raster von 30° bzw. 45°), Streichmaß und Winkelmesser



Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 29
E 600 1602	320 x 195	1	256,00

Präzisionswinkel

Ausführung: Präzisionsausführung • Mit blauer federnd harter Stahlzunge mit gelaserter mm-Skala • Palisanderholz mit handlicher Hohlkehle und doppelseitig eingenuteter Messingschiene • Mit vierfacher Vernietung



HINWEIS!
Weitere Präzisions-Winkel ab Seite 3.30

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 601 5883 L	150 x 115	1	40,80
E 481 132 L	250 x 155	1	52,50
E 481 133 L	350 x 200	1	66,00
E 601 5884 L	400 x 225	1	74,00



Gehrungswinkel

Ausführung: Mit Holzwinkel und Messingbeschlag • Stahlzunge

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 6562 L	250 x 155	1	10,50
E 600 6563 L	300 x 175	1	10,00

Gehrungsmaß

Ausführung: Fest • Aus Weißbuchenholz • Sauber verarbeitet • Kopfstück mit handlicher Hohlkehle

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 134 L	400 x 240	1	18,60





Präzisionsgehrungsmaß

Ausführung: Mit blauer federnd harter Stahlzunge • Palisanderholz mit handlicher Hohlkehle und eingenuteter Messingschiene

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 135 L	300 x 180	1	55,00

Schmiege

Ausführung: Mit poliertem Buchenholzschenkel • Lackiert und Messingbeschlag • Mit blauer Stahlzunge



PROMAT

Art.-Nr.	Schienenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 6568 L	250	1	11,50
E 600 6567 L	300	1	12,00

Schmiege

Ausführung: Aus Weißbuche • Genau und sauber verarbeitet • Feststellbar durch eine Flügelmutter




Art.-Nr.	Schienenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 136 L	350	1	26,60

Schmiege

Ausführung: Mit Buchenholzschenkel und Messingbeschlag • Mit blauer Stahlzunge und Langloch für Innenmessungen

Anwendung: Zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel



Art.-Nr.	Schienenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 601 5886 L	300	1	37,60

Präzisionsschmiege

Ausführung: Schenkel aus Palisanderholz mit handlicher Hohlkehle und starkem Messing-U-Profil • Blaue federnd harte Stahlzunge mit Langloch für Innenmessungen • Feststellbar durch Messing-Flügelmutter

Anwendung: Zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel



Art.-Nr.	Schienenlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 601 2610 L	250	1	45,70
E 481 137 L	300	1	52,00

Anreißgerät "Alpha"

Ausführung:
Anreißgerät aus rostfreiem Edelstahl • Geätzte Skalen • mm-Skalen auf dem Waage- und Senkelriss • Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweißt aus Federbandstahl • Mit drehbarem Gradmesser

Anwendung: Für alle Abbundarten • Zum Anreißen von Schiftern, Sparren und geraden Treppen mit einfachem und doppeltem Versatz



hedue®

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Einteilung Grad	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 487 380	350 x 700	0,5	1	62,00
E 487 381 L	430 x 795	0,5	1	76,50
E 487 382 L	480 x 900	0,25	1	87,00

Anreißgerät-Set "Alpha Classic"

Ausführung: 3tlg. Set mit Anreißgerät, Zimmermannswinkel und Buchenholzschmiege:
Anreißgerät aus rostfreiem Edelstahl • Geätzte Skalen • mm-Skalen auf dem Waage- und Senkelriss • Winkel und Viertelkreis nahtlos geschweißt aus Federbandstahl • Mit drehbarem Gradmesser
Zimmermannswinkel aus rostfreiem Edelstahl • Genauigkeit des rechten Winkels 0,005 mm pro cm Schenkellänge • Nahtlos
Buchenholzschmiege 500 mm • Mit Langloch in der Zunge





hedue®

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	Einteilung Grad	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 404 808 L	430 x 795	0,5	1	89,50



Zimmermannswinkel


Ausführung: Aus Stahl • Verzinkt • Mit Skalierung • Ohne Anreißöffnungen

PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6586 L	600 x 280	1	12,80
E 600 6585 L	700 x 300	1	13,30
E 600 6584 L	800 x 320	1	13,50
E 600 6583 L	1000 x 380	1	14,30

Zimmermannswinkel

Ausführung: Aus Stahl • Verzinkt • Mit Skalierung und Anreißöffnungen



PROMAT

Art.-Nr.	Schenkellänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 6582 L	700 x 300	1	14,00
E 600 6581 L	800 x 320	1	14,30
E 600 6580 L	1000 x 380	1	15,00





Streichmaß

Ausführung: Aus Weißbuche • Mit zwei einzeln verstellbaren Maßstäbchen
• Mit eingelegten, gut ablesbaren mm-Skalen • Schlanke Anreißnadeln aus Stahl
• Feststellschrauben

Art.-Nr.	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 601 5887 L	0-150	1	28,40

Streichmaß

Ausführung: Streichmaßkopf aus **Weißbuche mit Vera-Pockholzauflage**
• Zwei einzeln verstellbare Maßstäbchen mit eingelegten, gut lesbaren mm-Skalen
• Feststellschrauben • Schlanke Anreißnadel aus Stahl



Art.-Nr.	Messbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 618
E 481 138 L	0-150	1	33,50



Zwinge Klemmsia

Ausführung: Aus **Weißbuchenholz** mit verzinkter Stahlschiene • Bedienung durch Exzenterhebel • Anpressdruck stufenlos steuerbar, verursacht selbst auf empfindlichen Oberflächen keine Druckstellen • Rutschsicher durch **Korkauflagen** • Geringes Eigengewicht

Anwendung: Zum schnellen Fixieren, Spannen und Andrücken



Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 488 710 L	200	110	1	**10,10**
E 488 711 L	300	110	1	**11,00**
E 488 712 L	400	110	1	**11,90**
E 488 713 L	600	110	1	**13,80**
E 488 715 L	800	110	1	**15,90**
E 601 4856 L	1000	110	1	**18,80**
E 601 4857 L	Klemmzwingenkombiteil, zum Um- und Anleimen von Kanten		1	**5,55**



Flächenspanner "UniKlamp"

Ausführung: Hohlprofilschiene aus gezogenem Qualitätsstahl • 2-fach geriffelt • Galvanisch verzinkt • Gleit- und Festbügel aus Zinkdruckguss, galvanisch verzinkt • Leichtgängige brünierte Spindel mit Trapezgewinde • Kunststoffschalen aus glasfaserverstärktem, leimabweisendem Polyamid (bruchfest) mit großen, planen Spannflächen für schonendes, paralleles Spannen ohne Zulagen • Spannkraft bis zu 1500 N

Besondere Produktvorteile:
- Die Zwinge spannt rund um die Schiene, dadurch werden Spannstellen zugänglich, die mit üblichen Schraubzwingen nicht erreicht werden können.
- Die Endsicherung ist zum Wenden des Unterteils werkzeuglos abnehmbar (problemlose Umrüstung auf Spreizfunktion).

Anwendung: Zum Spannen und Spreizen

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4832 L	600	80	1	**20,60**



Einhandzwinge "DuoKlamp DUO"

Ausführung: Komfortable Einhandbedienung ohne großen Kraftaufwand • Von Spannen auf Spreizen umschaltbar • Spannkraft bis zu 1200 N

Anwendung: Zum Spannen vor, hinter und seitlich der Schiene




Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4845 L	300	85	1	**25,10**
E 601 4846 L	650	85	1	**30,50**



Korpuszwinge "REVO KRE"

Ausführung: Hochwertiger **2-Komponenten-Kunststoffgriff** aus Polypropylen mit **Weichstoffeinlage** • Die Werkstückauflagen aus bruch- und schlagfestem Polyamid verhindern bei voller Ausnutzung der Spannfläche den direkten Kontakt des Werkstücks zur Schiene • Gleitschiene mit **doppelter Rutschsicherung** • 3 **abnehmbare Schutzkappen** zum Schutz empfindlicher Oberflächen • Spannkraft bis zu 8000 N • Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen

Anwendung: Besonders geeignet zum Spannen und Spreizen an Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen







Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 600 1876 L	600	95	29 x 9	1	**61,00**
E 600 1877 L	1000	95	29 x 9	1	**77,50**

Temperguss-Schraubzwinge mit Holzgriff

Ausführung: Sicherheitszwinge • Mit Abrutschsicherung im Schiebeteil • Spannarme aus hochwertigem Temperguss • Gussteile blau pulverbeschichtet • Verzinkte Hohlprofilschiene • Beidseitig 3-fach geriffelt • Bewegliche Stahldruckplatte • Trapezgewindespindel • Kunststoff-Schutzkappe und Kunststoffring am **ergonomischen Eschenholzheft** • Hochwertige Industriequalität

Anwendung: Spannzange für das Holz-, Metall- und Baugewerbe





Rutschsicherung

PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8200	150	80	25,0 x 6,0	1	**6,60**
E 600 8199	200	100	27,0 x 7,0	1	**10,50**
E 600 8198	250	120	30,0 x 8,0	1	**14,50**
E 600 8197	300	140	35,0 x 9,0	1	**19,40**
E 600 8196	400	175	35,0 x 9,0	1	**21,90**
E 600 8194	500	120	35,0 x 11,0	1	**25,00**
E 600 8193	600	120	35,0 x 11,0	1	**28,00**
E 600 8195	600	175	35,0 x 9,0	1	**26,50**
E 600 8192	800	120	35,0 x 11,0	1	**31,50**
E 600 8191	800	175	35,0 x 9,0	1	**29,80**
E 600 8190	1000	120	35,0 x 11,0	1	**35,50**
E 600 8189	1500	120	35,0 x 11,0	1	**42,80**
E 600 8188	2000	120	35,0 x 11,0	1	**53,30**

Temperguss-Schraubzwinge mit 3-K-Griff

Ausführung: Verstärkte Doppel-T-Bügel aus hochwertigem **Temperguss** • Fest- und Gleitbügel mit **Standfläche** zum leichten Zuführen von Materialien • Robuste, verzinkte Profilschiene mit Riffelung und wirksamer **Rutschsicherung** • Spindel brüniert • Ergonomischer, besonders griffiger **3-Komponenten-Handgriff** für höchste Spannkraft • Mit Polyamid-Schutzkappen

Anwendung: Robuste Spannzwingen für das Holz-, Metall- und Baugewerbe



Rutschsicherung

PROMAT

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	Schienenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600	120	65	22,0 x 6,0	1	**10,80**
E 600	160	80	22,0 x 6,0	1	**11,50**
E 600	200	100	30,0 x 8,0	1	**16,50**
E 600	250	120	30,0 x 8,0	1	**18,80**
E 600	300	120	30,0 x 8,0	1	**19,50**
E 600	300	140	35,0 x 9,0	1	**23,80**
E 600	400	120	35,0 x 11,0	1	**30,00**
E 600	400	175	35,0 x 9,0	1	**28,80**
E 600	500	120	35,0 x 11,0	1	**30,80**
E 600	600	120	35,0 x 11,0	1	**32,50**
E 600	600	175	35,0 x 9,0	1	**33,30**
E 600	800	120	35,0 x 11,0	1	**36,00**
E 600	800	175	35,0 x 9,0	1	**37,50**
E 600	1000	120	35,0 x 11,0	1	**41,50**
E 600	1000	175	35,0 x 9,0	1	**41,50**
E 600	1250	120	35,0 x 11,0	1	**43,80**
E 600	1500	120	35,0 x 11,0	1	**48,30**
E 600	2000	120	35,0 x 11,0	1	**59,80**



Parallelschraubzwinge "PA"

Ausführung: Doppelte Spindelführung • Exakte parallele Bewegung beider Spannflächen

BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4851 L	36	19	1	**10,30**
E 601 4852 L	46	26	1	**12,50**
E 601 4853 L	60	35	1	**15,50**
E 601 4854 L	87	50	1	**21,30**
E 601 4855 L	116	72	1	**28,70**

Federzwinge "Clippix XC"

Ausführung: Die Druckstellen sind mit Softpads ausgestattet und ermöglichen somit ein schonendes Spannen • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe





BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4823 L	35	37	1	**2,69**
E 601 4824 L	50	50	1	**4,07**

Federzwinge "VarioClippix XV"

Ausführung: Mit stufenlos verstellbarer Spannweite • Konstante Spannkraft bei jeder Spannweite • Druckstellen mit Softpads für schonendes Spannen • Ergonomisch geformte 2-Komponenten-Griffe








BESSEY Einfach besser.

Art.-Nr.	Spannweite mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4825 L	55	37	1	**6,15**
E 601 4826 L	100	50	1	**7,55**

Winkelspanner

Ausführung: Mit kunststoffbeschichteten Backen aus **Zinkdruckguss** • Trapezgewinde aus verzinktem Stahl • Spannwinkel von 90° • **Spannbacken beweglich** - dadurch für unterschiedliche Materialstärken geeignet • Mit rot lackiertem Holzgriff

Anwendung: Als Spannhilfe für 90° oder T-förmige Leim- oder Schraubverbindungen







Art.-Nr.	Spannweite mm	Backenhöhe mm	Durchlass mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 480 L	2 x 55	30	30	1	50,50


Gehrungsspannsystem

Ausführung: Für vier verschiedene Winkel • Hohe Flexibilität durch werkzeuglos umsteckbare Winkeladapter • Arretierung aus brüniertem Stahl • Grundkörper und Spannbacken aus glasfaserverstärktem Polyamid • Spannfläche aus hochfestem TPU

Lieferumfang: 2 komplette Grundkörper mit Verstelleinrichtung und je zwei Winkeladapter

2 x 22,5° = 45°
2 x 30,0° = 60°
2 x 45,0° = 90°
2 x 60,0° = 120°

Lieferung ohne Schraubzwinge



Art.-Nr.	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4827 L	100	1	32,20

Bandspanner



Ausführung: Selbstverriegelung beim Spannen • Stufenlos hoher Druck auf Gehrungen • Übersetzter beidseitiger Bandeinzug inkl. vier Varioecken • Gewobenes Spezialband aus Polyester mit einer Reißfestigkeit von ca. 5000 N • Durch integrierte Aufrollautomatik kein "Bandsalat"







Art.-Nr.	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Spannumfang m	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 601 4828 L	25	1	7	1	40,40

Türfutter-Richtzwinge

Ausführung: Bewegliche Schiene zum Verschieben des Futters • **Schiene federnd gelagert** und glanzverzinkt • Feste Schiene als Gegenhalter • Zwingenkörper aus **glasfaserverstärktem Super-Polyamid** • Großflächige Schutzkappe zum schonenden Spannen am Türfutter


Anwendung: Zum exakten Ausrichten und Fixieren von Türfuttern an Längsseiten





Art.-Nr.	Verschiebeweg mm	Ausladung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 690 L	0-35	70	1	28,50

Winkel-Türfutterrichtzwinge



Ausführung: Grundkörper und 90° Winkelstück aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Mit beweglichem Hebel zum Ausrichten des Futters • Robuste **Rückstellfeder** • Gegenhalter aus verzinktem Stahlblech • Spindel mit Trapezgewinde, kräftigem Drehgriff und großflächiger Schutzkappe • Abstütz-Ausleger kann zum Einsetzen des Futters und zum Ausrichten entfernt werden

Anwendung: Zum exakten Ausrichten von Türfuttern in Eck-Breichen

Art.-Nr.	Spannweite mm	Futterstärke mm	Verstellung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 039 L	8 - 30	2	32	1	73,50

Spreizvorrichtung "PORTEX"

Ausführung: Spreize bestehend aus verzinktem Stahlrohr mit darin geführter Gewindestange • Mit Trapezgewinde

Anwendung: Zur Montage von Türfuttern



Art.-Nr.	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 4858 L	575-1000	1	36,20
E 601 4859 L	9tlg. Satz in Stahlblechbox	1	370,00

Türfutterstrebe

Ausführung: Kreuzförmige Druckplatten mit Filzschutz • **Umsteckbare Spannbügel** mit größeren Spannflächen und abnehmbaren Auslegern zum sicheren und einfachen Einsetzen • Teleskopierbares Vierkantrohr aus **Aluminium** mit **mm-Skala** und Feststellschraube

Anwendung: Zum Fixieren und Abstützen von Türzargen, die mit Montageschaum gesetzt werden







Art.-Nr.	Spannweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 680 L	565-1010	1	68,00
E 488 681 L	6tlg. Satz in Rolltasche	1	422,00

Türheber "Portman™ CARRYMATE®"

Ausführung: Robuste **Stahlkonstruktion** • Ruckfreies Heben, Schwenken und Senken durch Fußpedal bis 200 kg • Mit **integrierter Neigungsausgleichsschiene** - Gegenstand bleibt beim Heben in der Senkrechten und kippt nicht vor oder zurück

Anwendung: Ideal um Türen ein- und auszuhängen • Erleichtert das Anheben von Türen und Platten sowie Zwischenwänden, Möbeln und anderen schweren Gegenstände.



E 467 183



E 467 184



Verlängerung





Carrymate®

Art.-Nr.	Tragkraft kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 467 183 L	120	1	61,50
E 467 184 L	200	1	78,00
E 467 185 L	Verlängerung "Longlip"	1	22,10

Fensterrichtzwinge

Ausführung: Gehäuse aus **glasfaserverstärktem Polyamid** • Mit beweglicher und glanzvernickelter Stahlschiene

Anwendung: Für die Montage von Fensterrahmen aus Holz, Alu oder Kunststoff zum schnellen, exakten Ausrichten und Fixieren





Art.-Nr.	Rahmenstärke mm	Verstellung mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 488 036 L	40 - 85	30	1	41,90


Abstandhalter

Ausführung: Praktische Hilfe für die schwimmende Verlegung von Laminat und Fertigparkett • Aus bruch- und schlagfestem Polyamid • **Stufenlos einstellbar** für Wandabstand von 5-20 mm • Einfache Handhabung • Breite Anlage- und Abstützfläche • **Millimeter-Skala** zur Anzeige des Wandabstandes • **Verpackungseinheit: 4 Stück**

Anwendung: Zum Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ohne Keile









Art.-Nr.	Spannweite mm	Backenbreite mm	Verstellweg mm	VE	EUR/Stück Pg. 18
E 167 7908 L	20	89	5-20	1	9,45

Saugheber

Ausführung: 1-Kopf-**Kunststoff-Körper** • Mit eingebauter Handpumpe • Ansaugen durch Pumpstöße • Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert • Gummischeibe mit 3 Dichtlippen • Griff-Ø 3,5 cm • Lieferung im **Kunststoffkoffer**



PROMAT

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9019 L	1	120	200	1	55,50

Saugheber

Ausführung: Körper aus **schlagfestem ABS-Kunststoff** • Einfaches Ansaugen durch Umlegen des Griffbügels bzw. der Kipphebel

Anwendung: Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc.



PROMAT

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9022 L	2	80	118	1	9,20

Saugheber "Veribor®"

Ausführung: Körper aus **Aluminiumguss** mit eingebauter Handpumpe • Auswechselbaren Sauggummischeiben aus schwarzer **Spezialgummimischung** • Mit Belüftunghebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen • Im **Kunststoffkoffer**



VERIBOR blue line

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 600 1623 L	1	120	210	1	134,00

Saugheber "blue line"

Ausführung: Aluminium-Körper mit Quergriff • Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel • Gummischeiben auswechselbar • Parallel

Anwendung: Für diverse Lasten • Geeignet für alle Materialien mit glatten und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoffplatten, Blech, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen etc.




VERIBOR blue line

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6986 L	1	30	120	1	51,50
E 601 3719 L	2	60	120	1	54,00
E 601 3718 L	3	100	120	1	76,50
E 602 0806 L	Standard-Gummischeibe, für 2- und 3-Kopf, Kopf-Ø 120 mm			1	14,60

Saugheber

Ausführung: 3-Kopf-**Aluminium-Körper** • Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel • Gummischeiben auswechselbar

Anwendung: Besonders geeignet für große Scheiben



VERIBOR blue line

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 3720 L	3	100	120	1	75,00

Saugheber

Ausführung: Körper aus Aluminium • Einfaches Ansaugen durch Umlegen der Kipphebel

Anwendung: Geeignet für alle Materialien mit planen und gasdichten Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Metall, beschichtetes Holz, Marmor, Fliesen, etc.



PROMAT

Art.-Nr.	Saugköpfe	Tragkraft kg	Saugköpfe-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 9021 L	2	80	118	1	48,00
E 600 9020 L	3	120	118	1	67,50

Plattenträger "CARRYMATE®"

Ausführung: Kraftsparender Transport von großen und sperrigen Elementen • Robuste **Aluminiumkonstruktion** • **Selbstjustierendes Klemmsystem** garantiert Rutschfestigkeit im ganzen Spannbereich • Rückenschonend • Ergonomischer Griff bietet sicheren Halt bei Dreh- und Schwenkbewegungen • Tragkraft pro Griff 100 kg

Anwendung: Zum sicheren Tragen von Glas-, Holz-, Metall- und Plattenware, Sandwichplatten, ISO-Paneelen, Steinelemente, Tür- und Fensterprofile





Carrymate®

Art.-Nr.	Spannweite mm	VE	EUR/Paar Pg. 6
E 467 180 L	0-80	1	186,00
E 467 181 L	40-120	1	208,00
E 601 3721 L	X-Spander (Pack à 8 Stück)	1	34,20



X-Spander



Wird von der BG-Bau empfohlen













WG 9

Werkzeugtaschen – Werkzeugkoffer ab S. 9.2
Werkzeugboxen ab S. 9.9
Kleinteilemagazine – Transportboxen ab S. 9.11
Schubladenschränke – Werkbänke ab S. 9.14
Schraubstöcke – Biegegeräte ab S. 9.15
Arbeitsböcke – Unterstellböcke S. 9.20
Hydraulische Hebezeuge ab S. 9.22
Hebezeuge – Hebebänder – Balancer ab S. 9.22
Drahtseile – Klemmen ab S. 9.28

Allgemeiner Werkstattbedarf

Ladungssicherung ab S. 9.36
Druckluftbedarf – Sprüh-/Spritzgeräte ab S. 9.40
Druckluftwerkzeuge ab S. 9.53
Kabeltrommeln – Leuchten/-mittel ab S. 9.64
Ladegeräte S. 9.87
Kanister – Messbecher – Messeimer ab S. 9.89
Kreiden/Stifte – Handfeger/Besen ab S. 9.98

Hammerhalter

Ausführung: Aus hochwertigem, weichen **Büffelleder**, doppelt genäht und vernietet • Mit **integriertem Metallbogen** • Zusätzlich kleine Einstecktasche für lose Nägel

Anwendung: Für verschiedene Hammertypen geeignet



STANLEY

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (L x B) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 602 9424	Hammerhalter	300 x 145	162	1	7,30

Werkzeuggürtel

Ausführung: Aus **hochwertigem**, weichen **Büffelleder**, doppelt genäht und vernietet • 5 große Taschen mit Stauraum, integriertem Hammerhalter und kleine Einstecktaschen für Nägel, Stifte, Schraubendreher etc.



STANLEY

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (L x B) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 602 9426	Werkzeuggürtel	470 x 390	1211	1	59,90

Werkzeugrolltasche "BASIC"

Ausführung: Mit **Schnallriemen** und **erhöhten Einsteckfächern** aus robustem **Kunstleder**

PARAT

Art.-Nr.	Material	Einsteck-fächer mm	Abmessung (L x B) mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 51
E 492 950 L	Kunstleder	8	390 x 320	180	1	7,25
E 492 951 L	Kunstleder	12	540 x 330	240	1	9,60
E 492 952 L	Kunstleder	15	670 x 330	290	1	11,60
E 492 953 L	Kunstleder	20	770 x 330	340	1	13,60

Werkzeugtasche

Ausführung: Robuste Ausführung • Aus **Nylon 1680D** • Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff • Großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile • Innen: 6 Riemen + 1 Clip für Bandmaße, Außen: 26 Taschen + 2 Taschen mit Klettverschluss • Langlebige Nähte und Reißverschlüsse • **Besondere Produktvorteile:** Werkzeugtasche mit gepolstertem Schultergurt und einem ergonomisch geformten Gummitragegriff

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz gedacht



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2966 L	Nylon	310 x 230 x 350	640	1	44,00

Werkzeug- und Montagetasche

Ausführung: Aus hochwertigem, weichen **Büffelleder** mit 2 Nageltaschen, 3 Werkzeugtaschen und Hammerschlaufe



STANLEY

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (L x B) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 602 9425	Werkzeug-/ Montagetasche	300 x 145	516	1	34,90

Gürteltasche

Ausführung: Robuste Ausführung • Aus **Nylon 1680D** • Wasserabweisend • Verstellbarer Sicherheitsgürtel mit Schnellverschluss • Zahlreiche Einsteckfächer sowie Hammerschlaufe errmöglichen einen universellen Einsatz • Langlebige Nähte und Reißverschlüsse



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (L x B) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2963 L	Gürteltasche	250 x 270	330	1	16,50



Lieferung ohne Werkzeuge

Werkzeugrucksack

Ausführung: Robuste Ausführung • Aus **Nylon 1680D** • Wasserdichter Boden ideal für den universellen Einsatz gedacht • Möglichkeit zur Unterbringung eines Laptops • Großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile • 12 Einsteckfächer, Netzaußenfach und eine herausnehmbare Unterteilung • Langlebige Nähte und Reißverschlüsse • Flexible Transportmöglichkeit mittels Tragegriff • **Besondere Produktvorteile:** Rückenenteil ist ergonomisch gepolstert und atmungsaktiv



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2964 L	Nylon	360 x 170 x 440	580	1	55,50

Werkzeugtasche

Ausführung: Robuste Ausführung • Aus **Nylon 1680D** • Wasserdichter Boden aus robustem Kunststoff • Großer Stauraum bietet viel Platz für Werkzeuge und Zubehörteile • Langlebige Nähte und Reißverschlüsse • **Besondere Produktvorteile:** Werkzeugtasche mit gepolstertem Schultergurt und einem ergonomisch geformten Gummitragegriff inkl. Deckel, der leicht abnehmbar mittels Klettverschluss ist

Anwendung: Ideal für den universellen Einsatz gedacht



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2965 L	Nylon	430 x 220 x 350	1400	1	62,00

Werkzeugtrolley

Ausführung: Robuste Ausführung • Aus **Nylon 1680D** • Wasserabweisend • Mit 2 Rollen • Ausziehbarer Teleskop-Griff • Zahlreiche Einsteckfächer ermöglichen einen universellen Einsatz • Langlebige Nähte und Reißverschlüsse



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2962 L	Nylon	450 x 240 x 340	1900	1	80,00

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Industrieleder** • Mit Mittelwand • **Schwarz** genarbt • Abschließbares Steckschloss • Vorder-, Mittel- und Rückwand mit 17 Einsteckfächern • Abnehmbarer Trageriemen • **Besondere Produktvorteile:** Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2979 L	Industrieleder	160 x 235 x 278	1440	1	57,40

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Rindleder/ABS** (Seitenteile aus robustem ABS) • Schwarz • Genarbt • Steckschlösser • Griff • Ohne Inneneinrichtung • **Besondere Produktvorteile:** Seitenteile aus robustem ABS, zusätzlich beständig gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2976 L	Rindleder/ABS	110 x 360 x 170	716	1	24,90

Werkzeugtasche

Ausführung: Mit Mittelwand • Aus **Rindleder** • Schwarz • Taschenkörper verstärkt • Vorderwand aufklappbar • Mit 8 Verstell-Schlaufen • 1 Kleinteile-Tasche • 1 Einsteckfach • Stabiler Griff • Bodengleiter • Bodenschale aus Stahlblech • Verzinkt • **Besondere Produktvorteile:** Mittelwand beweglich und entnehmbar mit 11 Schlaufen • 1 Klemmfach • Rückwand mit 13 Schlaufen • 2 abschließbare Steckschlösser



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2974 L	Rindleder	140 x 400 x 280	3330	1	82,90

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Rindleder/HDPE** • Schwarz • Genarbt • Abschließbare Steckschlösser • Aluwinkelverstärkt • Vortasche • Bodengleiter • Ringkappen • Vorderwand teilaufklappbar mit 9 Schlaufen • Rückwand mit 1 gespritztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen • **Besondere Produktvorteile:** Seitenteile und Bodenteil aus doppelwandigem HDPE, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H	Gewicht	VE	EUR/Stück
		mm	g		Pg. 7
E 600 2975 L	Rindleder/HDPE	160 x 420 x 250	2820	1	83,10

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Industrieleder** • Schwarz genarbt • Abschließbares Steckschloss • Tragegriff • Vorderwand mit 11 festen Schlaufen • Rückwand mit 9 festen Schlaufen • Vortasche • **Besondere Produktvorteile:** Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 7
E 600 2978 L	Industrieleder	165 x 420 x 278	1860	1	60,20

Werkzeugtasche

Ausführung: Mit Mittelwand • Aus **Rindleder** • Schwarz • Genarbt • Aluwinkelverstärkt • Umlaufriemen • Abschließbare Steckschlösser • Griff • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 verstellbaren Schlaufen • Bodenschale aus Stahlblech • Verzinkt • **Besondere Produktvorteile:** Mittelwand entnehmbar • Mit gespritztem Schlaufenhalter auf Vorder- und Rückseite mit jeweils 11 Schlaufen, umlaufender Riemen



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 7
E 600 2973 L	Rindleder	160 x 420 x 300	3960	1	100,50

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Rindleder/ABS-Kunststoff** • Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 10 Einsteckfächern • **Mittelwand entnehmbar** mit 2 x 10 verstellbaren Schlaufen auf der Vorderseite, 10 verstellbare Schlaufen auf der Rückseite • 2 abschließbare Rasterschlösser • Griffloch • **Besondere Produktvorteile:** Seitenwände aus ABS, dadurch extrem robust und beständiger gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 7
E 600 2972 L	Rindleder/ABS	185 x 390 x 310	3250	1	105,00

Werkzeugtasche

Ausführung: Aus **Industrieleder** • Mit Mittelwand • Schwarz genarbt • Abschließbares Steckschloss • Tragegriff • Taschenköprer aluwinkelverstärkt • Vorderwand teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen • Mittelwand mit 1 geschlitztem Schlaufenhalter mit 11 Schlaufen und mit 8 genähten Einsteckfächern • Rückwand mit 11 festen Schlaufen • Vortasche • **Besondere Produktvorteile:** Durch die Materialkombination von Industrieleder mit ABS-Kunststoff und Con-Pearl hat die Tasche ein geringes Eigengewicht und ist beständig gegen Feuchtigkeit



Lieferung ohne Werkzeuge

PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße L x B x H mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 7
E 600 2977 L	Industrieleder	338 x 470 x 210	3540	1	109,90

Werkzeugtasche "TOP-LINE"

Ausführung: Aus **schwarzem Rindleder** • Taschenkörper mit **Alu-Winkel** verstärkt • Mit Steckschloss, Bodengleiter und verstellbarem Trageriemen • **Einsteckfächer** auf allen Wänden und Klarsichtfach im Deckel • **E 493 111** extra hoch mit und patentiertem **Magnetverschluss "PARALOCK®"**

Anwendung: In der Elektroinstallation



Lieferung ohne Werkzeuge

1



2



PARAT

Abb.	Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 51
1	E 493 110 L	Rindleder	220 x 140 x 250	1200	1	87,00
2	E 493 111 L	Rindleder	230 x 140 x 300	1500	1	98,00

Werkzeugtasche mit Mittelwand "NEW CLASSIC"

Ausführung: Tasche aus **schwarzem Rindleder** mit **stabilem Griff** • Bodenschale und Seitenwände aus schlagzähem und feuchtigkeitsresistenten **HDPE-Kunststoff** • **Vorderwand** teilaufklappbar mit 9 festen Schlaufen • **Feste Mittelwand** mit 19 festen Schlaufen • **Rückwand** teilaufklappbar mit 11 festen Werkzeugschlaufen • **Seitenwände** mit 4 Schlaufen • Halteschlaufe im Deckel für Wasserwaage • Taschenkörper mit **Alu-Winkeln** verstärkt • Mit runden Steckschlössern, 2 Schließriemen und Ringkappen

Anwendung: Hochwertige Werkzeugtasche für jeden Einsatz



Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 51
E 493 092 L	Rindleder/HDPE	460 x 210 x 340	4600	1	172,00

Werkzeugtasche "NEW CLASSIC"

Ausführung: Extra lange Ausführung • Aus **schwarzem Industrieleder** und **Con-Pearl®** • **Vorderwand** mit 13 festen Schlaufen • **Rückwand** mit 7 festen Schlaufen und 8 Einsteckfächern • Halteschlaufe im Deckel für Wasserwaage • Mit 2 Steckschlösser und Umlaufriemen

Anwendung: Im Sanitärbereich einsetzbar



Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 51
E 493 094 L	Industrieleder	635 x 185 x 270	2700	1	130,00

Werkzeugtasche mit Mittelwand "TOP-LINE"

Ausführung: Aus **schwarzen Rindleder** mit strapazierfähigen Wänden aus **"Con-Pearl®"** • Ergonomisch geformter Griff mit Griffmulde für ermüdungsfreies Tragen • Individuell zu bestückendes **Werkzeug-Haltersystem** CP-7 • **Vorderwand** aufklappbar mit 4 Einsteckfächern • **Mittelwand** mit Werkzeughalter für Werkzeuge Ø 11 und 15 mm • Mit integriertem Bodengleiter • Robuste Rasterschlösser

Anwendung: Moderne Universal-Werkzeugtasche für jeden Einsatz





Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/ Stück Pg. 51
E 493 080 L	Rindleder	415 x 165 x 275	3300	1	175,00



Lieferung ohne Werkzeuge

Werkzeugtasche mit Mittelwand "TOP-LINE"

Ausführung: Aus **schwarzen Rindleder** mit strapazierfähigen Wänden aus **"Con-Pearl®"** • Ergonomisch geformter Griff mit Griffmulde für ermüdungsfreies Tragen • Individuell zu bestückendes **Werkzeug-Haltersystem** CP-7 • **Vorderwand** aufklappbar mit 4 Einsteckfächern • **Mittelwand** mit Werkzeughalter für Werkzeuge Ø 11 und 15 mm • Mit integriertem Bodengleiter • Robuste Rasterschlösser

Anwendung: Moderne Universal-Werkzeugtasche für jeden Einsatz

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 060 L	Rindleder	420 x 185 x 315	3100	1	171,00

Werkzeugtasche mit Mittelwand "TOP-LINE"

Ausführung: Aus **schwarzen Rindleder** • Taschenkörper mit **Alu-Winkel** verstärkt • **Vorder-** und **Rückwand** teilaufklappbar • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Tragen • Mit Rasterschlössern, Bodengleitern • Kunststofffach mit Abdeckung im Boden • **Vorder-, Mittel-** und **Rückwand** mit **CP-7 Werkzeughaltern** für Werkzeuge bis 11, 15 und 26 mm Ø • Stechbeitelhalter 8tlg. 6-35 mm

Anwendung: Moderne Universal-Werkzeugtasche für jeden Einsatz





PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 100 L	Rindleder	460 x 210 x 340	3400	1	249,00



Lieferung ohne Werkzeuge

Werkzeugtasche mit Schubladen "TOP-LINE"

Ausführung: Aus geprägten **Rindleder, schwarz** mit strapazierfähigen Wänden aus **"Con-Pearl®"** • Ergonomisch geformter Griff für ermüdungsfreies Tragen • Mit **5tlg. Schubladeneinsatz**, herausnehmbarem Trageeinsatz und individuell zu bestückendem **Werkzeughalter-System CP-7** • Robuste Rasterschlösser • Mit integriertem Bodengleiter • **Rückwand** mit Werkzeughalter Ø 15 mm • **Aufklappbare Vorderwand** • Mit 90 mm Zwischenfach hinter Schublade • **Schubladeneinsatz** mit Unterteilung für Kleinteile

Anwendung: Funktionelle Werkzeugtasche mit viel Möglichkeiten für die Unterbringung von Kleinteilen





Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 119 L	Rindleder	410 x 220 x 310	4900	1	206,00



Werkzeug-Schalenkoffer

Ausführung: Kofferschale aus hochschlagzähem **ABS-Kunststoff, schwarz** • Bis 25 kg belastbar • Mit umlaufendem **Aluminium-Rahmen** mit **Stoßkantenschutz** • Robuste **Kippzylinderschlösser** mit **"PROFIcode"**-Zahlenschloss • Variable Bodenschale • **Herausnehmbare Werkzeugtafel** und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Mit **Sicherheitsdeckelhalter**

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere Werkzeugaufbewahrung



FACTOR

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 83
E 493 171 L	ABS-Kunststoff	455 x 160 x 345	5700	1	117,00

Werkzeug-Schalenkoffer "CLASSIC"

Ausführung: Robuste Kofferschalen aus bruchfestem **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Bis 30 kg belastbarer **Doppel-Aluminiumrahmen** • Ergonomischer Griff mit Griffmulden • Robuste **Kipp-zylinderschlösser** • Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung • Strapazierfähige **Werkzeugtafeln** aus **"Con-Pearl®"** • **Werkzeugtafel** mit 25 Einsteckfächern und **Klemmfach** 400 mm - **Werkzeugtafel** mit 10 Einsteckfächern • **Abdeckplatte** mit 15 Einsteckfächern und **Klemmfach** 400 mm • **Unterteil-bare Bodenschale** 58 mm tief planaufliegender Abdeckplatte • **Dokumentenfach** im Deckel • Integrierter Bodengleiter

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere Werkzeugunterbringung



Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 122 L	X-ABS-Kunststoff	460 x 190 x 310	4600	1	236,00

Werkzeug-Schalenkoffer "Classic Deep Space"





Lieferung ohne Werkzeuge

Ausführung: Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Bis 30 kg belastbarer **Doppel-Aluminiumrahmen** und extra tiefe **Bodenschale** • Ergonomischer Griff mit Griffmulden • Robuste **Kippzylinderschlösser** • Rasterscharniere mit Arretierung • Mit integrierten Bodengleiter • Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus **"Con-Pearl®"** • Genähte **Werkzeugtafel** mit 25 Einsteck-fächern • **Unterteilbare Bodenschale** 88 mm tief mit planaufliegender Abdeckplatte mit 15 Ein-steckfächern und **Klemmfach** 400 mm • **Dokumentenfach** zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten, Visitenkarten und Stifthalter

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere Werkzeugunterbringung

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 130	X-ABS-Kunststoff	470 x 190 x 360	5100	1	229,00

Werkzeug-Schalenkoffer "SILVER PLUS"

Ausführung: Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Bis 30 kg belastbarer **Doppel-Aluminiumrahmen** • Ergonomischer Griff mit Griffmulden • Robuste **Kippzylinderschlösser** • Rasterscharniere mit Arretierung • Mit integrierten Bodengleiter • Strapazierfähige Werkzeugtafeln aus **"Con-Pearl®"** • Insgesamt **40** genähte **Einsteckfächer** • 1 Wergzeugtafel mit 25 Einsteckfächern • **Frei unterteilbare Bodenschale** 58 mm tief mit planaufliegender Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern • **2 Klemmfächer** zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere und anspruchsvolle Werkzeugunterbringung



Lieferung ohne Werkzeuge

PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 602 3597	X-ABS-Kunststoff/schwarz	460 x 170 x 310	3800	1	142,00

Werkzeug-Schalenkoffer "CLASSIC Plus"

Ausführung: Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Formstabil, abriebfest, feuchtigkeitsresistent und beständig gegen Fette und Chemikalien • Ergonomischer Griff mit Soft-Touch Oberfläche und Rasterfunktion • Robuste **Kippzylinderschlösser** - verhindert das Öffnen des Koffers in der falschen Lage • Massiver innenliegender **Doppel-Aluminiumrahmen,** 30 kg belastbar • Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung • Integrierte Bodengleiter • **1 Werkzeugtafel 2-seitig** mit Werkzeughalter CP-7 **für Werkzeuge Ø 11-15 mm • 1 Werkzeugtafel 1-seitig** mit Werkzeughalter CP-7 **für Werkzeuge Ø 11 mm • 1 Bodenschale** mit Abdeckplatte, 58 mm tief, frei unterteilbar • Planaufliegende **Abdeckplatte** mit Werkzeughalter CP-7 **für Werkzeuge bis Ø 26 mm • 1 Dokumentenfach** mit Deckel

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere und anspruchsvolle Werkzeugunterbringung



Lieferung ohne Werkzeuge

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 602 3599	X-ABS-Kunststoff	460 x 190 x 310	5000	1	226,00



Lieferung ohne Werkzeuge

Werkzeug-Schalenkoffer "CLASSIC Deep Space"

Ausführung: Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Formstabil, abriebfest, feuchtigkeitsresistent und beständig gegen Fette und Chemikalien • Ergonomischer Griff mit Soft-Touch Oberfläche und Rasterfunktion • Robuste **Kippzylinderschlösser** - verhindert das Öffnen des Koffers in der falschen Lage • Massiver innenliegender **Doppel-Aluminiumrahmen,** 30 kg belastbar • Integrierte Bodengleiter • **1 Werkzeugtafel 2-seitig** mit Werkzeughalter CP-7 **für Werkzeuge Ø 11-15 mm • 1 extra tiefe Bodenschale** 88 mm tief, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte • Planaufliegende **Abdeckplatte** mit Werkzeughalter CP-7 **für Werkzeuge bis Ø 26 mm • 1 Dokumentenfach** mit Deckel

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere und anspruchsvolle Werkzeugunterbringung, der ideale Einsatzbegleiter verschiedenster Gewerke

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 602 3598	X-ABS-Kunststoff	470 x 210 x 360	5700	1	233,00

Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen (Trolley)

Ausführung: Mobiler Schalenkoffer aus hochschlagzähem **ABS-Kunststoff, schwarz** mit **Aluminium-Rahmen** • Bis 30 kg belastbar • Umlaufender Stoßkantenschutz • Mit **integrierten Inline-Rollen** und **Teleskopgriff** • **Herausnehmbare** Werkzeugtafel und **Abdeckplatte** mit zahlreichen Einsteckfächern • Bodenschale variabel • Abschließbare **Kippzylinderschlösser** mit **PROFIcode-Zahlenschloss** • Deckel mit integriertem **Dokumentenfach** • Mit **Sicherheitsdeckelhalter**

Anwendung: Universell einsetzbar u. a. im Montage- und Servicebereich









Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 83
E 493 172 L	ABS-Kunststoff	485 x 195 x 350	8000	1	176,00

Werkzeug-Schalenkoffer mit Rollen (Trolley)

Ausführung: Kofferschalen aus **Polypropylen, schwarz** • Schlagunempfindlich bei hohen Temperaturschwankungen • Umlaufender **Aluminium-Rahmen** • **Herausnehmbare** Werkzeugtafeln • Werkzeugtafel **beidseitig bestückbar** mit 24 Einsteckfächer und 12 Gummilaschen, großer Tasche • Werkzeugtafel **beidseitig bestückbar** im Bodenfach mit 6 Einsteckfächern und 9 Gummilaschen • Bodenschale variabel mit Abdeckplatte • Mit leichtgängigen Rollen und **Teleskopgriff**

Anwendung: Universell einsetzbarer Werkzeugkoffer für sichere Werkzeugunterbringung









Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 83
E 493 178	Polypropylen	465 x 255 x 352	5500	1	230,00



Lieferung
ohne Werkzeuge

Werkzeug-Schalenkoffer "CLASSIC" mit Rollen (Trolley)

Ausführung: Kofferschalen aus bruchfestem **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, flugtauglich • Bis 40 kg belastbar • **Doppel-Aluminiumrahmen** mit hoher Bodenschale • Robuste **Kipp-zylinderschlösser** • Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung • Integrierte **Bodengleiter** • Strapazierfähige **Werkzeugtafeln** aus **"Con-Pearl®"** • Große gummierte und kugelgelagerte Laufrollen • Besonders kippstabil • **Werkzeugtafel** mit 25 Einsteckfächern und **Klemmfach** 400 mm, **Werkzeugtafel** mit 10 Einsteckfächern auf der Vorderseite • **Dokumentenfach** zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten, Visitenkarten und Schreibgeräten • **Bodenschale** 88 mm tief mit Trennstegen • Planaufliegende Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und **Klemmfach** 400 mm • Extra breiter **4fach-Auszug-Teleskopgriff**

Anwendung: Universell einsetzbarer Schalenkoffer für sichere und anspruchsvolle Werkzeugunterbringung, vorwiegend im Montage- und Servicebereich



PARAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 129 L	X-ABS-Kunststoff	470 x 200 x 360	7400	1	348,00

Werkzeug-Schalenkoffer "King-Size-Plus"

Ausführung: Kofferschalen aus **X-ABS-Kunststoff, schwarz**, extrem schlagzäh und flugtauglich • Bis 40 kg belastbar • **Doppel-Aluminiumrahmen** und **hohe Bodenschale** • Robuste **Kippzylinderschlösser** • Rasterscharniere mit Kofferdeckel-Arretierung • Bodengleiter und Werkzeugtafeln aus **"Con-Pearl®"** • **Werkzeugtafeln** mit 43 Einsteckfächern • **Unterteilbare** Bodenschale 58 mm tief mit planaufliegender Abdeckplatte mit 19 Einsteckfächern und Klemmfach 530 mm • Mit festem Fach • **Dokumentenfach** zur Aufnahme von DIN A4 Dokumenten, Visitenkarten und Schreibgeräten und Halteschlaufe für Wasserwaage • **4fach-Auszug-Telekopgriff** aus pulverbeschichtetem Aluminium • Große kippstabile, gelagerte und gummierte Laufrollen

Anwendung: Mobiler, universell einsetzbarer Schalenkofer für anspruchsvolle Werkzeugunterbringung für den Montage- und Servicebereich



PARAT



Lieferung
ohne
Werkzeuge

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 51
E 493 096 L	X-ABS-Kunststoff	575 x 220 x 425	9400	1	504,00

Werkzeugkoffer "BIG TWIN Move"

Ausführung: Werkzeug-Schalenkoffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff, schwarz** mit **einzigartigem Öffnungssystem** - ein- oder beidseitig aufklappbar und frei stehend in allen Öffnungslagen (45°/90°) • Mit **integrierten Rollen** und **Teleskopbügel** • Bis 30 kg belastbarer • Integrierte **Bodengleiter** • Beidseitig bestückbare Mittelwand mit vielen Einsatzmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und 12 kleine Taschen • **Herausnehmbares Dokumentenfach** • Werkzeugtafel, einseitig bestückt mit 13 Werkzeugtaschen • Bodenschale 60 mm • Ergononischer Griff mit gepolsterter Griffmulde • Mit **Zahlenschloss** und 2 abschließbaren **Kippschlössern** zur Fixierung des Deckels

Anwendung: Universell einsetzbarer Werkzeugkoffer für sichere Werkzeugunterbringung



KNIPEX

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 25
E 493 138	ABS-Kunststoff	445 x 330 x 105	8600	1	318,00
E 493 133 L	Trolleyvorrichtung, höhenverstellbar mit Befestigung			1	50,50



Schutzkoffer

Ausführung: Kunststoff schwarz • Luft- und wasserdicht • Mit vorgerasteter Schaumeinlage zur leichten individuellen Gestaltung des Innenraums • Schlösser, Lufteinlassschraube, Tragegriff, shock-proof • Aus schlagfestem Kunststoff • Verschlussmöglichkeit mit zwei Vorhängeschlössern • (Vorhangeschlösser gehören nicht zum Lieferumfang)



PROMAT

Art.-Nr.	Material	Innenmaße (L x B x H) mm	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 3034 L	Kunststoff	126 x 186 x 75	640	1	23,50
E 600 3033 L	Kunststoff	220 x 300 x 90	1760	1	41,70
E 600 2961 L	Kunststoff	320 x 395 x 117	2950	1	61,50
E 600 3032 L	Kunststoff	355 x 485 x 186	4200	1	81,20

Werkzeugtragekasten

Ausführung: Aus Kunststoff • Mit zwei Fächern und stabilem Alublech-Tragegriff



PROMAT

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 2985 L	250 x 420 x 120	5	0,490	1	7,10

Mobile Montagebox

Ausführung: Mobile Montagebox mit **90 l** Volumen • Robuste **Metall-Klapp-verschlüsse** • **Herausnehmbare** Ablage • Mit zwei Vertiefungen im Deckel zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken • Zwei große **Vollgummiräder** für hohe Stabilität und Sicherheit



STANLEY

Art.-Nr.	Außenmaße (L x B x H) mm	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 5167 L	762 x 476 x 490	90	9,2	1	91,00

Werkzeugbox "FatMax™"

Ausführung: Kompakte Werkzeugbox aus robustem **"Structural foam"-Hartschaum** • Staub- und spritzwassergeschützt nach **Schutzklasse IP 53** • Mit umlaufende **Gummidichtung** für optimalen Schutz • Mit **heraus-nehmbarer** Werkzeugtrage zum bequemen Transport von Werkzeugen und Kleinteilen • Großer, robuster Griff mit Weichstoffeinlagen • Deckelver-tiefung zum Einlegen und Bearbeiten von Werkstücken • Große, rostfreie Metallschließen sowie eine Öse für Vorhängeschloss • Lieferung ohne Werkzeug

Anwendung: Auch für lange Handsägen zu verwenden









STANLEY

Art.-Nr.	Außenmaße (L x B x H) mm	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 5235 L	584 x 267 x 305	45	3,1	1	47,50
E 149 5185 L	710 x 285 x 308	65	4,55	1	60,50

Rollende Werkstatt "FatMax™"

Ausführung: Aus **Metall** und hochwertigem **Kunststoff** • Zwei Schubladen auf kugelgelagerten Schienen, eine davon mit **herausnehmbaren Kleinteileeinsätzen** und einer abnehmbaren Werkzeugbox • Großes Staufach • Robuste rostfreie Metallschließen • Große 7" Räder für leichtgängigen Transport - auch über Treppen • Robuster **Teleskopgriff**

















STANLEY

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 523
E 149 5284 L	568 x 389 x 893	14,8	1	213,00

Aluminium-Allzweckbox

Ausführung: Die Aluminiumboxen sind witterungs-, temperatur- und korrosionsbeständig • Hebelspannverschlüsse mit 2 gleichschließenden Zylinderschlössern und Bohrungen für Plomben oder Vorhängeschloss • Staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung im Rahmenprofil • Mit Federfallgriffen, kunststoffummantelt • Stabiler Deckel





PROMAT

Art.-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2506 L	430 x 330 x 275	400 x 300 x 245	29	2,9	1	**56,50**
E 600 2505 L	580 x 380 x 275	550 x 350 x 245	47	3,7	1	**68,80**
E 600 2504 L	595 x 390 x 380	565 x 360 x 350	70	4,4	1	**81,20**
E 600 2503 L	780 x 380 x 380	750 x 350 x 350	90	5,1	1	**95,80**
E 600 2502 L	900 x 490 x 380	870 x 460 x 350	140	7,7	1	**113,90**
E 600 2501 L	790 x 560 x 475	760 x 530 x 457	184	8,5	1	**155,30**

Aluminium-Allzweckbox

Ausführung: Aus hochfester **Leichtmetall-Legierung** • Robuste **Klappverschlüsse** mit **Schlüsselschlössern** • Nicht stapelbar • Mit stabilem Boden-, Rand- und Deckelprofil • Mit integrierter Deckeldichtung **staub**- und **spritzwassergeschützt** • 2 Leichtmetall-Federfallgriffen mit Kunststoffummantelung • **E 812 123 + E 492 790 mit mittigem Koffer-Tragegriff**

Anwendung: Universelle Behälter für Handwerk und Hobby



ZARGES

Abb.	Art.-Nr.	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Inhalt l	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
1	E 812 123 L	500 x 340 x 200	450 x 290 x 180	24	3,1	1	**97,00**
2	E 492 790 L	600 x 400 x 240	550 x 350 x 220	42	4,0	1	**113,00**
3	E 492 793 L	600 x 400 x 330	550 x 350 x 310	60	4,5	1	**140,00**
4	E 492 791 L	800 x 400 x 330	750 x 350 x 310	81	5,5	1	**206,00**
5	E 492 792 L	900 x 500 x 370	850 x 450 x 350	135	6,9	1	**267,00**

Werkzeugkasten

Ausführung: Aus **Stahlblech** • Blau lackiert • Mit umlegbarem Tragegriff • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) • **Umgebördelte Kanten** • Blechstärke: ca. 0,7 mm • Deckel mit durchgehendem Scharnierband



PROMAT

Art.-Nr.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 2990 L	3tlg	200 x 430 x 150	1	15,60
E 600 2988 L	3tlg.	200 x 530 x 150	1	21,20
E 600 2989 L	5tlg.	200 x 430 x 200	1	21,20
E 600 2987 L	5tlg.	200 x 530 x 200	1	23,70
E 600 2986 L	5tlg.	200 x 600 x 200	1	27,90



Werkzeugkoffer

Ausführung: Aus Qualitäts-**Stahlblech** • Blau pulverbeschichet • Mit großen Tragegriffen • Innenraum mit Hartfaserplatten verkleidet (4 mm stark) • **Deckel mit abgerundeten Kanten** • Herausnehmbarer Einsatz für Werkzeuge • Deckelinnenseite mit Fach für Pläne usw. • Ein Deckelanschlag hält den Deckel auf Wunsch in geöffneter Stellung • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang)

PROMAT

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 3020 L	360 x 690 x 310	1	82,90
E 600 3019 L	440 x 830 x 340	1	95,90
E 600 3018 L	530 x 910 x 430	1	119,50

Zylinder-Vorhängeschloss "217 Karat"

Ausführung: Massiver **Messingkörper** • Innenwerk rostfrei • Stiftzylinder • Bügel stahlhart • **Verschiedenschließend** • Doppelt verriegelt • Mit 2 Schlüsseln



Art.-Nr.	Bügel-Ø mm	Größe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1889 L	5,0	30	1	7,35
E 601 1890 L	6,0	40	1	10,20
E 601 1891 L	8,0	50	1	14,60

Zylinder-Vorhängeschloss "116 Profi"

Ausführung: Massiver **Messingkörper** • Innenwerk rostfrei • Bügel stahlhart • Doppelt verriegelt • Präzisions-Schließwerk mit 2 Schlüsseln • **Verschiedenschließend**, hohe Anzahl verschiedener Schließungen • Schließanlagenfähig • Millionenfach bewährte Qualität • Hergestellt in Deutschland • Gleichschließend auf Anfrage verfügbar



Art.-Nr.	Bügel-Ø mm	Größe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1886 L	5,0	30	1	12,30
E 601 1887 L	6,0	40	1	14,80
E 601 1888 L	8,0	50	1	19,80

Zylinder-Vorhängeschloss "770 Alutitan"

Ausführung: Massiver **Aluminiumkörper** • Innenwerk rostfrei • Bügel doppelt verriegelt und stahlhart • **Verschiedenschließend** • SB verpackt



Art.-Nr.	Bügel-Ø mm	Größe mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1892 L	5,0	30	1	4,49
E 601 1893 L	6,5	40	1	5,75
E 601 1894 L	8,0	50	1	9,20
E 601 1895 L	9,5	60	1	12,80

Stahlblech-Kleinteilemagazin

Ausführung: Aus Stahlblech • Schaumstoffpresspolster im Deckel • Ein Sicherheitsverschluss verhindert unbeabsichtigtes Öffnen • Herausnehmbares, beschriftbares Fächersortiment

E 601 6096
12 Stück 54 x 54 x 63 mm, rot
6 Stück 54 x 108 x 63 mm, gelb
3 Stück 108 x 108 x 63 mm, blau
2 Stück 108 x 162 x 63 mm, grün

E 601 6097
12 Stück 54 x 54 x 45 mm, rot
6 Stück 54 x 108 x 45 mm, gelb
9 Stück 108 x 108 x 45 mm, blau
2 Stück 108 x 162 x 45 mm, grün
3 Stück 108 x 216 x 45 mm, schwarz





Art.-Nr.	Boxenbestückung	Außenmaße L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6096 L	23	440 x 330 x 66	1	32,80
E 601 6097 L	32	440 x 330 x 95	1	44,70




Kleinteilemagazin

Ausführung: Aus schlagfestem **Polypropylen** • Kein Verbeulen • Kein Rosten • Keine scharfen Kanten und Ecken • Der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, das das Verrutschen kleinster Teile verhindert • Mit ergonomischem Tragegriff • Mit variabel steckbaren Trennstegen

raaco

Art.-Nr.	Boxenbestückung	Außenmaße L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6098 L	8 Trennstege	330 x 415 x 150	1	74,00

Kleinteile-/Transportbox "L-BOXX® Mini"



Ausführung: Aus schlagfestem **Kunststoff (PP lebensmittelecht)** , **spritzwassergeschützt** mit **transparentem Deckel** • Im Koffer integrierte Tragegriffe • Innenraum flexibel in bis zu 6 Fächern teilbar - bündiger Deckelabschluss • Einfaches "**Easy-Klick**"-System zum Verbinden verschiedener Boxen untereinander - kompatibel mit dem Koffer-/Fahrzeug-Einrichtungssystem von Sortimo und zahlreicher Komplett-Werkzeugkoffer von verschiedenen Markenherstellern wie Gedore, Kukko usw. • Boden und Deckel in grau, weiß • Bedienteile und Tragegriff in schwarz

Anwendung: Praktischer Handwerker-Koffer für die sichere Unterbringung von Werkzeugen, Verbrauchsmittel, Kleinteile usw.

L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6095 L	156 x 260 x 63	1	9,90
E 409 074 L	260 x 156 x 63	1	9,90

Kleinteile-/Transportbox "L-BOXX®"

Ausführung: Aus schlagfestem **Kunststoff**, **spritzwassergeschützt** • Im Koffer integrierte Tragegriffe • Einfaches "**Easy-Klick**"-System zum Verbinden verschiedener Boxen untereinander - kompatibel mit dem Koffer-/Fahrzeug-Einrichtungssystem von Sortimo und zahlreicher Komplett-Werkzeugkoffer von verschiedenen Markenherstellern wie Gedore, Kukko usw.

Anwendung: Praktischer Handwerker-Koffer für die sichere Unterbringung von Werkzeugen, Verbrauchsmittel, Kleinteile usw.



L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 409 070 L	442 x 357 x 117	1	46,90
E 409 071 L	442 x 357 x 151	1	49,80
E 409 072 L	442 x 357 x 253	1	55,60
E 409 073 L	442 x 357 x 389	1	59,70

Einteilungsset "L-BOXX®"

Ausführung: 2 x Insetbox U3 grau, inkl. 6 Trennwände • 2 x Insetbox K3 grau, inkl. 14 Trennwände



L-BOXX®

Art.-Nr.	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6103 L	E 409 070	1	16,30



Deckeleinlage "L-BOXX®"

Ausführung: Aus Hartschaum



L-BOXX®

Art.-Nr.	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6104 L	E 409 070-073	1	5,50

Transportroller "L-BOXX®"

Ausführung: Praktische, mobile Plattform **für alle L-BOXX®en** • Traglast 100 kg • Rad-Ø 100 mm • Aus **Kunststoff** mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

L-BOXX®

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 408 957 L	646 x 492 x 184	1	102,50

Sortimentskasten "i-BOXX® 72"

Ausführung: Kunststoffsystemkoffer aus schlagfestem ABS • Farbe grau, weiß • Mit transparentem Deckel • Unbestückt • Bequemer Transport durch integriertem Tragegriff • Durch ihr geringes Gewicht und die zahlreichen Einteilungsmöglichkeiten wird sie zum mobilen Lager- und Aufbewahrungssystem mit Ordnungsgarantie • i-BOXX® kann einzeln oder im Rack verwendet werden • Die separate Wandhalterung ermöglicht eine Montage im Fahrzeug oder in der Werkstatt




L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6099 L	316 x 367 x 72	E 409 068	1	**16,30**

Aufnahmesystem "i-BOXX® Rack"

Ausführung: Regalähnliche Aufnahme mit **L-BOXX® Easy Click-Stecksystem** • Passend für alle **i-BOXX®en** im Schubladen-Prinzip • Sicherer Transport von Werkzeugsätzen und Kleinteilen in Verbindung mit L-BOXX®en

Anwendung: Zum Andocken an L-BOXX®en von Sortimo®, Bosch, Gedore, Fischer etc.



L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 409 068 L	442 x 342 x 100	E 601 6099	1	**24,10**

Schublade "i-BOXX® LS Tray 72"

Ausführung: Kunststoffsystemschublade aus schlagfestem ABS • Grau, weiß • Unbestückt



L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6100 L	370 x 314 x 72	E 409 068	1	**10,00**

Deckel "i-BOXX® Rack"

Ausführung: Kunststoffsystemdeckel aus schlagfestem ABS • Grau, weiß • Tragegriff in schwarz

Anwendung: Der Rack Deckel wir dann benötigt wenn aus mehreren Racks ein Regalblock werden soll, ohne das oben eine L-BOXX® geklickt wird



L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6102 L	442 x 342 x 56	E 409 068	1	**26,10**

Wandhalter

Anwendung: Der Halter kann an der Alu-Seitenverkleidung einer Sortimo Fahrzeugeinrichtung oder im Fahrzeug verschraubt werden • Eine Montage an der Wand in der Werkstatt ist ebenso jederzeit möglich



L-BOXX®

Art.-Nr.	Außenmaße L x B x H mm	Passend zu	VE	EUR/Stück Pg. 622
E 601 6101 L	335 x 335 x 48	E 601 6099	1	**19,30**





Schubladenschrank

Ausführung: Robuste, **verschweißte Stahlblech-Konstruktion**, pulverbeschichtet für höchste Belastbarkeit • **6 Schubladen** mit **85% Teilauszug** • Tragkraft pro Schublade 100 kg - mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial • Zentralverriegelung mit **Sicherheitsschloss** und **Einzelauszugssperre** • Griffleisten aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
• Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau



Einteilungs-Set



FACTOR

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	Schubladenanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 80
E 490 416	722 x 700 x 1028	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 360	1	**540,00**
E 490 419	1022 x 700 x 1028	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 360	1	**582,00**
E 490 436	Einrichtungs-Set: 4tlg. für E 490 416		1	**21,50**
E 490 437	Einrichtungs-Set: 11tlg. für E 490 416		1	**42,90**
E 490 438	Einrichtungs-Set: 4tlg. für E 490 419		1	**30,00**
E 490 439	Einrichtungs-Set: 11tlg. für E 490 419		1	**49,30**

Profi-Werkbank

Ausführung: Robuste, **verschweißte Stahlblech-Konstruktion**, pulverbeschichtet • Untergestell aus Vierkantrohr • **Höhenverstellbar** • Farblos lackierte 40 mm starke **Buche-Multiplex-Platte** mit gefasten Kanten, **wasser-** und **ölbeständig** • Mit 4 Schubladen - 70 kg Traglast bei gleichmäßig verteilter Last mit Schlitzreihen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial • Schubladen 85% ausziehbar • Zentrales Schließsystem • Mit Griffleisten aus **Aluminium** mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung • **E 490 399** Fachböden, verzinkt, **fest höhenverstellbar** • Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau



FACTOR

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 80
1	**E 490 396**	1500 x 750 x 840-1040	1	**521,00**
2	**E 490 399**	2000 x 750 x 840-1040	1	**582,00**
	E 490 434	Einteilungs-Set: 5tlg. zu E 490 396/399	1	**36,50**
	E 490 435	Einteilungs-Set: 11tlg. zu E 494 396/399	1	**66,50**





Klappwerkbank

Ausführung: Zusammenklappbar ohne Schrauben • **Stabiler Stand • Unempfindlich gegen Witterung** und **verzugsfrei** • Untergestell aus **stabilem Stahlrohr** • Mit mehrfach verleimter Holzplatte und **allseitigem Kantenschutz aus Metall**

Anwendung: Mobile Werkbank für Monteure, Servicekräfte und Handwerker

FACTOR

Art.-Nr.	Abmessung (L x B x H) mm	Plattenstärke mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 490 380	1000 x 700 x 840	30	28	1	143,00
E 490 390	1200 x 700 x 840	40	36	1	168,00

Parallel-Schraubstock

Ausführung: Geschmiedet (C-45-Stahl) • Absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung • **Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58)** • **Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich** • Mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite • Ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken • Schraubstock nach vorn öffnend

Anwendung: Extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten

HINWEIS!
Passendes Zubehör
siehe S. 9.16



PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8263 L	100	125	68	5,5	1	99,80
E 600 8262 L	120	150	83	9,5	1	119,50
E 600 8261 L	140	200	96	17	1	160,00
E 600 8260 L	160	225	118	25	1	203,50
E 600 8259 L	180	225	118	25	1	229,00



Parallel-Schraubstock "Matador"

Ausführung: Geschmiedet • Absolut paralleles Spannen durch nachstellbare Präzisionsführung und Spindel mit doppelgängigem Trapezgewinde und auswechselbarer Spindelmutter • **Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet** • Ab Größe 120 mm mit Vorrichtung unter den Spannbacken zur Aufnahme von Zusatzbacken für spezielle Arbeiten • Ambossansatz gehärtet für Richt- und Staucharbeiten • Mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite • Schraubstock nach vorn öffnend

RIDGID

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 4775 L	100	125	65	6	1	127,90
E 601 4776 L	120	150	80	10	1	161,20
E 601 4777 L	140	200	95	18	1	226,80
E 601 4778 L	160	225	120	25	1	298,00
E 601 4779 L	180	225	120	26	1	333,70

Parallel-Schraubstock

Ausführung: Mit Rohrspannbacken, besonders geeignet für Installateure • Rohrspannbacken eingeschweißt • Geschmiedet (C45-Stahl) • Absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung • Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRc 52-58) • Spannbacken extra-hoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich • Mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite • Schraubstock nach vorn öffnend

Anwendung: Großer Amboss für Richt- und Staucharbeiten



PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8272 L	120	150	83	9,5	1	129,00
E 600 8271 L	140	200	96	17	1	173,00
E 600 8270 L	160	225	118	25	1	223,50



Parallel-Schraubstock "Superior"

Ausführung: Besonders geeignet für Installateure • Geschmiedet • Präzise Führung und absolut paralleles Spannen durch oberflächengehärtete Führungsschiene • Mit Maßskala • Großer Amboss • **Feste Rohrspannbacken** • Schraubstock nach vorn öffnend

RIDGID

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 4772 L	120	150	75	10	1	161,20
E 601 4773 L	140	200	90	18	1	226,80
E 601 4774 L	160	225	115	25	1	298,00

Drehteller

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Stufenlose Arretierung durch Feststellhebel

Anwendung: Ermöglicht 360°-Drehung des Schraubstockes



PROMAT

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8269 L	100	0,8	1	33,50
E 600 8268 L	120	1,3	1	41,30
E 600 8267 L	140 - 180	1,3	1	45,30

Drehteller

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Um 360° drehbar • Farbe: blau



RIDGID

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 4786 L	120	1,2	1	52,31
E 601 4787 L	140 - 180	1,7	1	66,22

Höhenverstellgerät

Ausführung: Mit Gasdruckfeder • Die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes (max. 240 mm) • Um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich • Die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert • Lieferung ohne Schraubstock

Anwendung: Zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes



HINWEIS!
Passend zu Schraubstöcken
S. 9.15

PROMAT

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 600 8266 L	100	9,0	1	190,00
E 600 8265 L	120	9,2	1	190,00
E 600 8264 L	140/160	9,5	1	190,00

Höhenverstellgerät "Elevator"

Ausführung: Mechanisch • Die Arbeitshöhe wird über eine Spindel eingestellt • Verstellbereich 200 mm • Um 360° drehbar • Farbe blau • Lieferung ohne Schraubstock • Passend zu Matador Schraubstöcken



RIDGID

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 527
E 601 4784 L	120	8,3	1	220,30
E 601 4785 L	140-180	9,2	1	220,30

Schutzbacken

Ausführung:
Schutzbacke: Aus Kunststoff • Für besonders empfindliche Werkstücke • 2 Stück erforderlich
Rohrspannbacke: Mit zusätzlichem senkrechtem Prisma • Durch eine Rohrspannbacke erhält man einen vollwertigen Rohrschraubstock mit Dreipunktspannung • 1 Stück erforderlich
Prismenbacke: Zum Spannen von Rohren, Stäben, Profilen etc. • 2 Stück erforderlich

Passend zu Matador Schraubstöcken



1 Kunststoff-Schutzbacke




2 Rohrspannbacke



3 Prismenbacke

RIDGID

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	für Backenbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 527
1	E 601 4788 L	Kunststoff-Schutzbacke	120	1	49,29
	E 601 4789 L		140	1	51,40
	E 601 4790 L		160	1	53,42
	E 601 4791 L		180	1	57,30
2	E 601 4792 L	Rohrspannbacke	120	1	31,89
	E 601 4793 L		140	1	39,03
	E 601 4794 L		160	1	43,92
	E 601 4795 L		180	1	51,86
3	E 601 4796 L	Prismenbacke	120	1	129,20
	E 601 4797 L		140	1	136,40
	E 601 4798 L		160	1	162,00



Parallel-Schraubstock

Ausführung: Mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken • Geschmiedet • Spannbacken gefräst • Induktiv gehärtet • (HRc 54-58) • Nachstellbare Führung • Diebstahlschutz durch herausnehmbares Vorderbackenteil • Schraubstock nach vorn öffnend

Anwendung: Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten

PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	für Rohr-Außen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 8277 L	100	125	55	16-30	5	1	110,50
E 600 8276 L	120	150	74	16-55	9	1	130,00
E 600 8275 L	140	200	85,5	27-70	16	1	181,00
E 600 8274 L	160	225	104	27-100	26	1	255,00
E 600 8273 L	180	225	104	27-100	26	1	280,00

HINWEIS!
Zubehör siehe
S. 9.18

Parallel-Schraubstock "Heuer-Front"

Ausführung: Aus **Stahl**, **pulverbeschichtet** • Im Gesenk geschmiedet - **garantiert unzerbrechlich** • **Nach vorn öffnend** • Mit angeschmiedeten, gehärteten **Rohrspannbacken** unter den normalen Spannbacken • **Große Stabilität** durch kräftige, zentrisch angeordnete Spindel mit Trapezgewinde • Sehr gut geschützt gegen Beschädigung und Verschmutzung durch **geschützte Präzisionsspindellagerung** • Große **Tiefspannmöglichkeit** durch kompakte, geschmiedete Führungsschiene • Gefräste und gehärtete Spannbacken mit großem Amboßansatz sowie mit festen und gerifftelten Spannbacken

Anwendung: Für den harten Einsatz im Werkstattbetrieb

HEUER



Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	für Rohr-Außen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 15
E 494 380 L	100	125	50	16-30	4,5	1	117,00
E 494 381 L	120	150	65	16-55	9,0	1	155,00
E 494 382 L	140	200	80	27-70	16,0	1	214,00
E 494 383 L	160	225	100	27-100	27,0	1	294,00
E 494 384 L	180	225	100	27-100	29,0	1	319,00
E 494 391 L	Tischklemme zu Schraubstock Heuer Front 100 mm + Heuer Compact 120 mm					1	33,30
E 494 392 L	Tischklemme zu Schraubstock Heuer Front 120 mm					1	48,60
E 601 4782 L	Drehklammer für Heuer-Front 100 mm + Heuer-Compact 120 mm					1	66,50
E 601 4783 L	Drehklammer für Heuer-Front 120 mm					1	98,50

Parallel-Schraubstock "Heuer Compact"

Ausführung: Aus **Stahl, pulverbeschichtet** • Mit **Schnellverstellung "Quicklaunch"** - Spannweitenverstellung 0-130 mm ohne Betätigung des Schwengels • Integrierte Rohrspannbacken und große **Tiefspannmöglichkeit** • Auswechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche • Druckfeder für sichere **Arretierung**

Anwendung: Für den mobilen Einsatz in Fahrzeugeinrichtungen, Werkstattwagen etc.


Rohrspannbacken


Voreinstellungs-Skala


Schnellverstellung "Quicklaunch"



HEUER

HINWEIS!
Zubehör siehe
S. 9.18

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	für Rohr-Außen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 15
E 494 390 L	120	130	65	15-50	4,5	1	136,00
E 494 391 L	Tischklemme zu Schraubstock Heuer Front 100 mm + Heuer Compact 120 mm					1	33,30
E 494 392 L	Tischklemme zu Schraubstock Heuer Front 120 mm					1	48,60
E 601 4782 L	Drehklammer für Heuer-Front 100 mm + Heuer-Compact 120 mm					1	66,50
E 601 4783 L	Drehklammer für Heuer-Front 120 mm					1	98,50

Drehteller

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Stufenlose Arretierung durch Feststellhebel • Ermöglicht 360°-Drehung des Schraubstockes • **Passend für Schraubstöcke "PROMAT"**



PROMAT

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 600 8258 L	100	1,7	1	33,00
E 600 8257 L	120	2,8	1	45,80
E 600 8256 L	140	3,4	1	56,80
E 600 8255 L	160 + 180	5,9	1	69,80

Drehteller

Ausführung: Aus **Stahl, pulverbeschichtet** • Im Gesenk geschmiedet - **garantiert unzerbrechlich** • Um **360° drehbar** und in jeder Stellung "sicher" fixiert werden • **Passend für Schraubstöcke "Heuer-Front/Compact"**



HEUER

Art.-Nr.	Passend für Schraubstock	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 15
E 494 400 L	Heuer Front 100 mm + Compact 120 mm	100	1,2	1	33,50
E 494 401 L	Heuer Front 120 mm	120	2,5	1	50,00
E 494 402 L	Heuer Front 140 mm	140	5,0	1	68,50
E 494 403 L	Heuer Front 160 + 180 mm	160 + 180	7,5	1	86,50



HINWEIS!
Passend zu Schraubstöcken
S. 9.17

Höhenverstellgerät

Ausführung: Mit Gasdruckfeder • Die eingebaute Gasdruckfeder ermöglicht ein stufenloses Verstellen des Gerätes (max. 240 mm) • Um 360° drehbar, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Einstellung möglich • Die Säule wird nach Einstellung durch einen Spannhebel sicher arretiert • **Passend für Schraubstöcke "PROMAT" S. 9.17**

Anwendung: Zur Höhenverstellung eines aufgeschraubten Schraubstockes


PROMAT

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 600 8254 L	120	8,8	1	**165,00**
E 600 8253 L	140	8,6	1	**165,00**
E 600 8252 L	160 + 180	9,6	1	**165,00**

Höhenverstellgerät

Ausführung: Ganzstahlausführung, pulverbeschichtet • Gefräste Grundplatte aus **Stahl** • Mit **automatischem Gewichtsausgleich** mittels **Gasdruckfeder**, macht den Schraubstock praktisch gewichtslos, so dass dieser sich nach dem Lösen des **Klemmhebels** fast ohne Kraftaufwand in die gewünschte Arbeitsposition bringen lässt • **Drehbar um 360°** • Arretierbare Säule • Lieferung ohne Schraubstock • **Passend für Schraubstöcke "Heuer-Front/Compact"**

Anwendung: Zum schnellen, mühelosen Verstellen von Schraubstöcken "Heuer" (auch Fremdfabrikate) an die Körpergröße



HEUER


Art.-Nr.	Passend für Schraubstock	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 15
E 494 420 L	Heuer Front 100 mm + Compact 120 mm	100	8,0	1	**155,00**
E 494 421 L	Heuer Front 120 mm	120	8,0	1	**155,00**
E 494 422 L	Heuer Front 140 mm	140	9,0	1	**155,00**
E 494 423 L	Heuer Front 160 + 180 mm	160 + 180	9,0	1	**155,00**



Abklapp-/Höhenverstellgerät

Ausführung: • Neben dem Vorteil, dass der Schraubstock bei Nichtgebrauch unter die Werkbank geklappt werden kann und somit die gesamte Arbeitsfläche für andere Arbeiten zur Verfügung steht, ist der Schraubstock in Arbeitsstellung **um ca. 175 mm höhenverstellbar** und um **360° drehbar** • Lieferung ohne Schraubstock • **Passend für Schraubstöcke "Heuer-Front"**






HEUER

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 15
E 601 4780 L	120	13,0	1	**427,00**
E 601 4781 L	140	13,6	1	**427,00**





Feinmechanikerschraubstock

Ausführung: Stahlgeschmiedet • Extragehärtete Spannbacken • Gesenkgeschmiedete Hinterbacken mit Kleinamboss • Drehteller mit Klemmschraube zum Abnehmen, zum festen Anschrauben an Werkbänken • **Besondere Produktvorteile:** Drehbar in alle Richtungen, dadurch immer optimaler Arbeitswinkel möglich • Wird komplett mit Kunststoff-Schutzbacken ausgeliefert • Drehteller abnehmbar, daher auch zur Festmontage geeignet

Anwendung: Auch für Arbeiten mit anspruchsvollem Kraftaufwand einzusetzen • Erleichtert viele Arbeiten in allen mechanischen und elektronischen Werkstätten





PROMAT

Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 636
E 600 8278 L	75	45	43	2,08	1	56,80


Magnet-Schutzbacken


Ausführung: Kräftiger Grundkörper aus **Spezial-Aluminiumlegierung** • Profil rechtswinklig und planparallel • Mit **starken, integrierten Dauermagneten** - Schutzbacken haften sicher am Schraubstock • Kein Anziehen von Spänen und kein Magnetisieren der Werkstücke

Typ G: Mit Gummibelag: Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen • Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten
Typ P: Mit Prismen: Spannen von Werkstücken in verschiedensten Formen • Ein waagerechtes Prisma und drei unterschiedlich große, senkrechte Prismen ermöglichen das Spannen von runden und ovalen Werkstücken • Die 90°-Einfräsung im oberen Teil der Backen ermöglicht das problemlose und waagerechte Spannen von Flachmaterial
Typ F: Mit Fiberbelag: Spannen von Werkstücken mit feingefrästen oder -gehobelten und geschliffenen oder polierten Flächen • Auch ein Spannen von erwärmten Stücken ist mit dem Fiberbelag möglich
Typ R: Mit Rillenprofil: Spannen von grob bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken • 6 Rillen halten sicher das Werkstück, eine tiefere Rille dient zum sicheren Spannen von dünnen Wellen, Stiften usw.


Typ G


Typ P


Typ F


Typ R

Ha So Qualitätswerkzeuge

Art.-Nr.	Type	für Backenbreite mm	VE	EUR/Paar Pg. 4
E 601 4809 L	G	100	1	20,80
E 601 4810 L	G	120	1	22,70
E 601 4811 L	G	140	1	25,00
E 601 4812 L	G	160	1	27,10
E 601 4813 L	G	180	1	29,30
E 601 4818 L	P	100	1	19,60
E 601 4819 L	P	120	1	21,60
E 601 4820 L	P	140	1	23,70
E 601 4821 L	P	160	1	25,70
E 601 4822 L	P	180	1	27,70

Art.-Nr.	Type	für Backenbreite mm	VE	EUR/Paar Pg. 4
E 601 4804 L	F	100	1	19,60
E 601 4805 L	F	120	1	21,60
E 601 4806 L	F	140	1	23,70
E 601 4807 L	F	160	1	25,70
E 601 4808 L	F	180	1	27,70
E 601 4799 L	R	100	1	16,60
E 601 4800 L	R	120	1	19,20
E 601 4801 L	R	140	1	21,80
E 601 4802 L	R	160	1	23,30
E 601 4803 L	R	180	1	24,10

LEINEN-Parallel-Schraubstock"JUNIOR"

Ausführung: Aus hochfestem **Vollgrauguss** mit **Hammerschlaglackierung** • **Nach hinten öffnend** • Hohe Spanngenauigkeit durch **Präzisions-Schwalbenschwanzführung** • Leichtgängige Spindel mit Trapezgewinde - schützt gegen Schmutz und Beschädigung • Angegossene Rohrspannbacken mit spezieller **Backensicherung** - dadurch keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung • Auswechselbare, wendbare Backen mit glatter und geriffelter Spannfläche • **TÜV/GS-geprüft**



Art.-Nr.	Backenbreite mm	Spannweite mm	Spanntiefe mm	für Rohr-Außen-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 494 563 L	100	140	84	16-75	12,5	1	214,00
E 494 564 L	125	180	88	16-68	24,0	1	247,00
E 494 559 L	150	280	98	25-65	41,0	1	384,00




Drehlift zu LEINEN-Parallel-Schraubstock "JUNIOR"

Ausführung: Aus hochfestem **Vollgrauguss** mit **Hammerschlaglackierung** • **Automatisches Höhenverstellgerät** durch **Gasdruckfeder** ermöglicht stufenlos vertikale Justierung des Schraubstockes am Arbeitsplatz im Verstellbereich von 215 mm • Um **360° drehbar** • **TÜV/GS-geprüft**

Anwendung: Zum schnellen, mühelosen Verstellen von Schraubstöcken

Art.-Nr.	für Backenbreite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 494 583 L	100	9,0	1	250,00
E 494 584 L	125	10,0	1	250,00
E 494 588 L	150	12,0	1	250,00



Amboss

Ausführung: Mit zwei Hörnern • Aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet • Ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt • Ambossbahn gehärtet und geschliffen • Mit Rundloch • Ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Amboss-werkzeuge • Ambosskörper schwarz lackiert • Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar



Loch-Ø mm	**20**	**20**	**23**	**23**
Hornlänge mm	110	135	180	185
Bahnlänge mm	165	195	250	275
Bahnbreite mm	80	95	110	125
Standfläche mm	140 x 165	170 x 195	210 x 250	235 x 275
Gesamtlänge mm	390	475	550	625
Gesamthöhe mm	155	200	220	265
Gewicht kg	20	35	50	75
Art.-Nr.	**E 601 4814 L**	**E 601 4815 L**	**E 601 4816 L**	**E 601 4817 L**
VE	1	1	1	1
Euro	**221,00**	**385,00**	**548,00**	**815,00**

Arbeitsgerät

Ausführung: Zusammenlegbar • Mit aufklappbarem Rohrschraubstock 50,8 mm (2") und stabilem, aufklappbarem Fußbrett • Mit 5 unterschiedlichen Biegelöchern • Montage eines 3"-Rohrschraubstockes ist möglich **(gehört nicht zum Lieferumfang)**

Anwendung: Werkzeugablage und Biegeplatte für das Kaltbiegen von Rohren




PROMAT

Art.-Nr.	für Rohre Zoll	Rohr-Ø mm	Spannweite mm	Gewicht kg	VE	**EUR/Stück Pg. 8**
E 600 8249 L	2	50,8	60	ca. 22	1	**200,00**

Material-Auflageständer

Ausführung: Stabile Konstruktion, pulverbeschichtet • Mit **kugelgelagerter Führung**

Anwendung: Für Rohre und Rundmaterial zum leichten Bewegen in alle Richtungen



Art.-Nr.	Traglast kg	Höhe mm	VE	**EUR/Stück Pg. 4**
E 490 393	500	680-1200	1	**162,00**

Rohrständer mit Rollenkopf

Ausführung: Aus robustem **Stahlrohr**, pulverbeschichtet • **3-Fuß-Ständer** • **Rollenkopf stufenlos** verstellbarer von 74-112 cm • Max. Tragkraft 454 kg



RIDGID

Art.-Nr.	Traglast kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	VE	**EUR/Stück Pg. 527**
E 494 589	454	260	740-1120	1	**187,50**


Rohrschraubstock

Ausführung: Aus hochwertigem Stahl geschmiedet • Körper und Rohrbacken aus gehärtetem Stahl • Nachstellmöglichkeit mittels selbstsichernder Schrauben • Obere und untere Auflagenbacke und Überwurfhaken austauschbar • **Aufklappbare Ausführung** mit selbsttätig schließendem Überwurfhaken



PROMAT

Art.-Nr.	für Rohre Zoll	Spannweite mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 600 8251 L	2	60	5,4	1	**84,50**
E 600 8250 L	3	90	6,9	1	**109,80**



Winkelbieger


Ausführung: Manueller Winkelbieger mit **Exzenter-Schnellspannung** • **Winkelanschlag** stufenlos bis 120° einstellbar • Lieferung komplett mit Winkelanschlag, Materialanschlag sowie Biegeplatten und -hebel

Art.-Nr.	Biegehöhe mm	Biegeleistung Stahl, warm Flach mm	Biegeleistung Stahl, warm Vierkant mm	Biegeleistung Stahl, warm Rund mm	Biegeleistung Stahl, kalt Flach mm	Biegeleistung Stahl, kalt Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 494 029	100	100 x 15	25 x 25	27	100 x 5	16 x 16	1	**334,00**

Exenter-Winkelbiegeapparat

Ausführung: Manueller Winkelbieger mit selbsthemmender **Exzenter-Schnellspannung** • **Winkelanschlag** bis 120° stufenlos einstellbar und einem **Längenanschlag** bis 400 mm • Mit Anschlussvorrichtung für Hydraulikpumpe (Zubehör)

Anwendung: Zum Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Vierkant-, Winkel- und Rundstahl sowie Flachmaterial aus Kupfer und Aluminium



GEDORE

Art.-Nr.	Biegehöhe mm	Biegeleistung Stahl, warm Flach mm	Biegeleistung Stahl, warm Vierkant mm	Biegeleistung Stahl, warm Rund mm	Biegeleistung Stahl, kalt Flach mm	Biegeleistung Stahl, kalt Vierkant mm	VE	EUR/Stück Pg. 50
E 100 7881 L	70	70 x 10	10	10	70 x 6	6	1	**884,00**
E 100 7884 L	100	100 x 20	30	30	100 x 10	22	1	**1.062,00**
E 601 3187 L	120	120 x 20	30	30	120 x 8	22	1	**1.858,00**



Stempelheber


Ausführung: Hochwertiger Hydraulikzylinder • Große Fußplatte für sicheren Stand • Leichtgängiger Pumpenkipphebel • 2teiliger Hebel mit Passung für Ventilsteuerung • Ausdrehbarer, geriffelter Stempelteller • **Überlastungschutz** durch **Überdruckventil**

Anwendung: Zum Heben und Senken von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber



Abb.	Art.-Nr.	Traglast t	Hub mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 470
1	**E 832 181**	3	100	168-318	2,3	1	**41,60**
2	**E 832 182**	5	125	195-380	3,3	1	**52,00**
3	**E 832 183**	8	125	200-385	5,0	1	**65,00**
4	**E 832 184**	12	125	215-400	6,7	1	**97,50**
5	**E 832 186**	20	145	235-440	10,0	1	**128,00**

Hydraulikheber



Ausführung: Einbaulage beliebig • Gehäuse um **360° drehbar** • **Senkgeschwindigkeit** feinfühlig regulierbar • Eingebautes **Überdruckventil** schützt vor **Überlastung**

Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten sowie zum Einbau von schweren Maschinen



Abb.	Art.-Nr.	Traglast t	Hubbereich Hubklaue mm	Hubbereich Kopfplatte mm	Hubhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
1	**E 832 190**	5	25 - 230	368 - 573	205	25	1	**396,00**
2	**E 832 191**	10	30 - 260	420 - 650	230	35	1	**473,00**

Stahlwinde mit fester Klaue

Ausführung: Stahlwinde nach **DIN 7355** • Mit hebendem Gehäuse und **Sicherheitskurbel** • Zahnstangen und Getriebe geschützt • Selbsttätig wirkende **Lastdruckbremse** - hält die Last in jeder Position • Leicht zugängliches Stirnradgetriebe • Getriebeteile aus **hochwertigem Stahl**, gehärtet oder vergütet • Mit **FEM-Prüfung** • Gefertigt nach den Unfallverhütungsvorschriften und der Berufsgenossenschaft

Anwendung: Für den Einsatz von Reparatur- und Montagearbeiten.



Art.-Nr.	Traglast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 832 420	1500	725	360	67	17	1	**269,00**
E 832 421	3000	725	375	72	22	1	**287,00**
E 832 422	5000	725	350	80	29	1	**359,00**
E 600 1822	Ratschenkurbel für Stahlwinden 1,5 t					1	**68,50**
E 600 1823	Ratschenkurbel für Stahlwinden 3,0-5,0 t					1	**68,50**

Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

Ausführung: Mit **höhenverstellbarer Hubklaue** und **Sicherheitskurbel** • Stahlwinden nach **DIN 7355** mit hebendem Gehäuse • Selbsttätig wirkende **Lastdruckbremse** - hält die Last in jeder Position • Zahnstangen und Getriebe geschützt • Leicht zugängliches Stirnradgetriebe • Getriebeteile aus **hochwertigem Stahl**, gehärtet oder vergütet • Mit **FEM-Prüfung** • Gefertigt nach den Unfallverhütungsvorschriften und der Berufsgenossenschaft

Anwendung: Zum Anheben, Drücken, Verschieben und Abstützen von Lasten




Art.-Nr.	Traglast kg	Bauhöhe mm	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 832 430	3000	725	380	74	26,0	1	**467,00**
E 832 431	5000	720	300	64	34,5	1	**539,00**
E 600 1822	Ratschenkurbel für Stahlwinden 1,5 t					1	**68,50**
E 600 1823	Ratschenkurbel für Stahlwinden 3,0-5,0 t					1	**68,50**

Aluminium-Seilzug

Ausführung: Gehäuse aus hochfester **Aluminiumlegierung** • Mit **Überlastsicherung** durch Abscherstifte (Reservestift im Handhebelgriff) und stabilem Anschlagbolzen • Verschleißarme, parallel angeordnete Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung • **Hohe Arbeitgeschwindigkeit** durch großen Hubweg • Seilvorschubhebel und Rückzughebel garantieren zentrischen Kraftfluss • Hohe Standfestigkeit sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung • Lieferung mit **20 m Drahtseil** und angekauschtem Haken

Anwendung: Speziell für den Einsatz in Industrie-, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinieren, Land- und Forstwirtschaft etc.



Art.-Nr.	Nutzkraft	Seilvorschub/ Doppelhub	Gerätelänge	Seillänge	Seil-Ø	Gewicht	VE	EUR/Stück Pg. 472
	daN	mm	mm	m	mm	kg		
E 837 245	800	60	430	20	8,5	7	1	**289,00**
E 837 246	1600	60	545	20	11	14	1	**379,00**
E 837 247	3200	40	680	20	16	21	1	**679,00**

Aluminium-Hebelzug

Ausführung: Geschlossenes, formschönes **Aluminium-Druckgussgehäuse** schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C • Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten • 1,5 m lange Lastkette • Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann • **Freischalthebel** zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand • **Handhebel** mit Gummihandgriff bei Hebelzügen mit 250 und 500 kg Traglast

Anwendung: Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise





Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
Aluminium-Hebelzug								
E 602 2502	250	1,5	1	223	17	1,6	1	**118,00**
E 602 2503	500	1,5	1	282	20	2,7	1	**138,00**
E 602 2504	800	1,5	1	329	22	5,1	1	**271,00**
E 602 2505	1600	1,5	1	355	25	7,6	1	**339,00**
E 602 2506	3200	1,5	1	455	34	14,7	1	**509,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 471
Mehrhub/m		
E 602 2507	1	**22,00**
E 602 2508	1	**18,00**
E 602 2509	1	**18,50**
E 602 2510	1	**29,00**
E 602 2511	1	**36,00**

Hebelzug

Ausführung: Gehäuse und Handhebel aus Stahlblech • Rundstahlkette • Trag- und Lasthaken mit Sicherheitsbügel • Automatische Lastbremse



PROMAT

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	VE	EUR/ Stück Pg. 5
E 601 0247 L	750	1,5	1	325	22	7	1	**132,00**
E 601 0246 L	1500	1,5	1	380	24	11	1	**183,00**
E 601 0245 L	3000	1,5	1	520	32	21	1	**249,00**

Hebelzug "Standard"




Ausführung: Praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspanngerät für Lasten im industriellen Bereich • Verzinkte Kettenführung • **1,5 m lange**, galvanisierte, vergütete **Lastkette nach DIN EN 818-7-T** • Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, **mit Hakensicherung** • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand• Standardhubhöhe 1,5 m Hubhöhe - Mehrhub gegen Mehrpreis

Anwendung: Einsetzbar zum Spannen, Heben und Ziehen und Montagearbeiten

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
Hebelzug								
E 495 690	750	1,5	1	340	20	6,5	1	**149,00**
E 495 691	1500	1,5	1	360	26	10,0	1	**189,00**
E 495 692	3000	1,5	1	480	38	18,5	1	**279,00**
E 495 693	6000	1,5	2	600	39	29,0	1	**449,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 472
Mehrhub/m		
E 837 746	1	**15,00**
E 837 747	1	**25,00**
E 837 748	1	**29,00**
E 837 749	1	**55,00**



Hebelzug "Premium Pro"

Ausführung: Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie • Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger • Verzinktes Innengehäuse • **1,5 m lange**, galvanisierte, vergütete **Lastkette nach DIN EN 818-7-T** • **Pulverbeschichtetes Gehäuse** für perfekten Korrosionsschutz • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, **mit Hakensicherung** • Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff • Sicherheitsscheibenbremse • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand • **Mehrhub gegen Mehrpreis**

Anwendung: Zum Heben und Spannen von Lasten bis 9 t in industriellen Bereichen, Speditionen oder Bau- und Handwerksbetrieben

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hubkraft daN	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
Hebelzug								
E 834 734	800	1,5	1	320	22	5,3	1	**245,00**
E 834 735	1600	1,5	1	360	24	8,6	1	**299,00**
E 834 736	3200	1,5	1	431	33	15,2	1	**439,00**
E 495 507	5000	1,5	1	655	37	32,5	1	**639,00**
E 834 737	6400	1,5	2	500	36	23,0	1	**719,00**
E 834 738	9600	1,5	3	635	38	43,0	1	**1.069,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 472
Mehrhub/m		
E 837 325	1	**15,00**
E 837 326	1	**24,00**
E 495 509	1	**30,60**
E 495 512	1	**42,00**
E 495 510	1	**52,00**
E 495 511	1	**72,00**

Kettenzug



Ausführung: Geschlossenes Stahlblechgehäuse • Hochfeste Rundstahlkette (für Normalhub) • Mit Anhängehaken und Lasthaken • Niedrige Bauhöhe • Geringes Gewicht • Rollen- und Kugellager an allen rotierenden Teilen • Automatisch wirkende Lastdruckbremse

PROMAT

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Lastketten-Ø mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 0244 L	1000	3	1	350	6	10	1	**146,00**
E 601 0243 L	2000	3	1	400	8	15	1	**199,00**



Stirnrad-Flaschenzug "Standard"

Ausführung: Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit großzügigen Sicherheitsbremsen • **Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse** mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub • **Mehrhub gegen Aufpreis**

Anwendung: Universelles Hebewerkzeug in Industrie und Handwerk einsetzbar

Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
Stirnrad-Flaschenzug								
E 602 2512	500	3	5	1	285	7,5	1	**115,00**
E 602 2513	1000	3	6	1	332	11,5	1	**145,00**
E 602 2514	2000	3	6	2	455	16	1	**219,00**
E 602 2515	3000	3	8	2	530	22	1	**269,00**
E 602 2516	5000	3	10	2	620	37	1	**399,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 472
Mehrhub/m		
E 495 820	1	**23,00**
E 495 828	1	**23,00**
E 495 823	1	**39,00**
E 602 2517	1	**53,00**
E 495 831	1	**55,00**

Stirnradflaschenzüge "Premium Pro"

Ausführung: Wer auf höchste Qualität Wert legt, ist mit dieser Serie gut beraten • Hergestellt aus **hochfestem Stahl** • Getriebe kugelgelagert • Gehäuse für höchsten Korrosionsschutz pulverbeschichtet • Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken hält die Last automatisch sicher in beide Richtungen • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet • Vergütete und galvanisierte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • **3 m Standardhub - Mehrhub gegen Mehrpreis**

Anwendung: Zum Heben und Spannen von Lasten bis 10 t in industriellen Bereichen, oder für Speditionen oder Bau- und Handwerksbetriebe



Art.-Nr.	Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
Stirnradflaschenzug								
E 495 670	250	3	4	1	259	3,7	1	**125,00**
E 495 671	500	3	5	1	309	5,5	1	**159,00**
E 495 672	1000	3	6	1	373	9,3	1	**189,00**
E 495 673	1500	3	8	1	460	15,1	1	**269,00**
E 495 674	2000	3	8	1	460	15	1	**309,00**
E 495 675	3000	3	10	1	553	24,9	1	**449,00**
E 495 676	5000	3	10	2	630	38,3	1	**639,00**
E 495 677	10000	3	10	3	900	59,8	1	**1.349,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 472
Mehrhub/m		
E 495 826	1	**22,00**
E 495 827	1	**23,00**
E 495 828	1	**23,00**
E 495 829	1	**29,00**
E 495 829	1	**29,00**
E 495 830	1	**36,00**
E 495 831	1	**55,00**
E 495 832	1	**99,00**

Elektrokettenzug PEH

Ausführung: Langlebiger, wartungsfreundlicher Kettenzug der neuesten Generation • Entspricht den gängigen EU-Normen • **Hohe Betriebssicherheit** - ohne sensible Elektronik • **Schutzklasse IP 65 staub-** und **strahlwassergeschützt** • Kompaktes, besonders leichtes Gehäuse aus Aluminium • Hohe Laufruhe durch **3stufiges Getriebe** mit Schrägverzahnung • Getriebeendschalter mit hoher Anfahrgeschwindigkeit • Bewährtes **DC-Federbremsdrucksystem** • Wellen-Naben-Verbindung in Polygonausführung ermöglicht leichte und schnelle Wartung/Demontage ohne Spezialwerkzeuge • Anschlussspannung 400 V • 3-Phasen-Motor mit 2 Geschwindigkeiten oder 1-Phasen-Motor mit 1 Geschwindigkeit • Ergonomischer **Steuerschalter** mit **NOT-AUS-Schalter**, 1,8 m Kabel und Zugentlastung • Robuste Motoren • Mit phosphatierte, **einsatzgehärtete Profilstahlkette** und Ösenaufhängung • Standardhubhöhe 3 m • Mehrhub gegen Mehrpreis

Anwendung: Universell einsatzbar für Lasten bis max. 500 kg • Auf Anfrage auch in einsatzspezifischer **Sonderausführung lieferbar**, z. B. geänderte Hubhöhe, Sonderspannungen, Hakenaufhängung, Motorenänderung etc.







Art.-Nr.	Ausführung	Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	Traglast kg	Hub m	Haupthub m/min	Feinhub m/min	Kettenstränge	VE	EUR/Stück Pg. 475
Elektrokettenzug									
E 600 1728	PEHM 250/1NF	M6 (3m)	200	3	8	2	1	1	**1.452,00**
E 600 1729	PEH 250/1 NF	M5 (2m)	250	3	8	2	1	1	**1.493,00**
E 600 1730	PEH 250/1 NL 1 Ph	M5 (2m)	250	3	4	-	1	1	**1.493,00**
E 600 1731	PEH 250/2 NF	M5 (2m)	500	3	4	1	2	1	**1.589,00**
E 600 1732	PEH 250/2 NL 1 Ph	M5 (2m)	500	3	2	-	2	1	**1.589,00**
E 600 1733	PEH 500/1 NF	M5 (2m)	500	3	8	2	1	1	**1.624,00**
E 600 1734	PEH 500/1 NL 1 Ph	M5 (2m)	500	3	4	-	1	1	**1.673,00**
E 600 1735	PEH 500/2 NF	M5 (2m)	1000	3	4	1	2	1	**1.750,00**
E 600 1736	PEH 500/2 NL 1 Ph	M5 (2m)	1000	3	2	-	2	1	**1.799,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 475
Mehrhub/m		
E 600 1737	1	**18,40**
E 600 1737	1	**18,40**
E 600 1739	1	**18,40**
E 600 1740	1	**36,80**
E 600 1741	1	**18,40**
E 600 1742	1	**36,80**
E 600 1743	1	**36,80**
E 600 1744	1	**54,00**
E 600 1745	1	**54,00**



Kombikatze mit Rollfahrwerk

Ausführung: Kombination aus **Kettenzug** und **Laufkatze** • **Verchromtes** Flaschenzug-Gehäuse • Serienmäßig mit Überlastsicherung • Vergütete, galvanisierte Lastkette **gem. DIN EN 818-7-T** • Lasthaken aus Vergütungsstahl mit Hakensicherung • Durch kompakte Konstruktion optimale Raumausnutzung und geringe Bauhöhe • Mit **Rollenfahrwerk** • Räder und Getriebe kugelgelagert • Für LHT, I-NP-Trägern und allen HE-Trägern • Standardhubhöhe 3,0 m und 2,5 m Bedienkette – Mehrhub und andere Flanschbreiten gegen Aufpreis

Art.-Nr.	Traglast t	Flanschbreite mm	kleinster Kurvenradius m	VE	EUR/Stück Pg. 472
Mit Rollfahrwerk					
E 600 1824	0,5	50-203	0,85	1	**432,00**
E 600 1825	1,0	64-203	1	1	**445,00**
E 600 1826	1,5	88-203	1,1	1	**674,00**
E 600 1827	2,0	88-203	1,1	1	**689,00**
E 600 1828	3,0	100-203	1,3	1	**1.008,00**
E 600 1829	5,0	114-203	1,4	1	**1.380,00**
E 600 1830	10,0	124-203	2	1	**2.570,00**
Mit Haspelfahrwerk					
E 600 1831	0,5	50-203	0,85	1	**526,00**
E 600 1832	1,0	64-203	1	1	**608,00**
E 600 1833	1,5	88-203	1,1	1	**770,00**
E 600 1834	2,0	88-203	1,1	1	**780,00**
E 600 1835	3,0	100-203	1,3	1	**1.119,00**
E 600 1836	5,0	114-203	1,4	1	**1.626,00**
E 600 1837	10,0	124-203	2	1	**2.848,00**

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 472
Mehrhub/m		
E 600 1838	1	**29,80**
E 600 1839	1	**31,50**
E 600 1840	1	**41,70**
E 600 1840	1	**41,70**
E 600 1841	1	**43,40**
E 600 1842	1	**71,00**
E 600 1843	1	**129,00**
Mehrhub/m		
E 600 1844	1	**42,50**
E 600 1845	1	**45,90**
E 600 1846	1	**54,50**
E 600 1847	1	**54,50**
E 600 1848	1	**57,00**
E 600 1849	1	**85,00**
E 600 1850	1	**143,00**

Elektro-Bauseilzug

Ausführung: Leichter, kompakter Bau-Seilzug • Motor nach **Schutzart IP 44** • Mit **automatischer Motorabschaltung** bei aufgewickeltem Seil • **Lastdruckbremse** für sichere und sofortige Bremswirkung • Komplett mit einem Seil und um **360° drehbarem Sicherheitshaken** mit **Sicherheitsverriegelung** • Steuerungseinheit **Schutzart IP 65, staub-** und **spritzwassergeschützt** mit **NOT-AUS-Schalter** mit 10 m Steuerkabel







Konsole

Art.-Nr.	Traglast kg	Seillänge m	Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	Motorleistung (230 V) kW	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 837 320	80	23	18-30	0,8	18	1	**899,00**
E 837 323	160	30	15-22	1,2	23	1	**779,00**
E 837 321	230	24	9-14	1,3	24	1	**949,00**
E 837 324	300	24	9-13	1,5	25	1	**1.149,00**
E 837 319	Steuerkabelverlängerung inkl. Kupplung					1	**187,00**
E 837 307	Schwenkauslegerarm mit 2 Schellen, Tragkraft bis 600 kg, Ausladung 750 mm					1	**195,00**
E 837 308	Schwenkauslegerarm mit 2 Schellen, Tragkraft bis 250 kg, Ausladung 1100 mm					1	**145,00**
E 495 288	Konsole für Schwenkarmausleger 1100 mm Ausladung					1	**64,00**
E 495 289	Konsole für Schwenkarmausleger 750 mm Ausladung					1	**64,00**



Handseilwinde (Bremswinde)

Ausführung: Verzinkte Ausführung • Getriebe und Bremse im **geschlossenen Gehäuse** • Hebel abnehmbar • **Automatische Lastdruckbremse** • Fußplatte mit Anschraublöchern zur Montage auf einem Sockel • Lieferung ohne oder mit Drahtseil und Haken

Anwendung: Zum Heben und Ziehen von Lasten bis 1200 kg

Art.-Nr.	Hubkraft daN	Zugkraft daN	Seil-Ø mm	Seillänge m	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 832 331	200	15	5	20	1	**134,00**
E 832 332	300	22	7	20	1	**190,00**
E 832 333	475	19	8	20	1	**238,00**
komplett mit 20 m Seil und Haken						
E 832 334	200	15	5	20	1	**189,00**
E 832 335	300	22	7	20	1	**258,00**
E 832 336	475	19	8	20	1	**307,00**

Elektroseilwinde "PFW"

Ausführung: Seilwinde im **modularen Baukastensystem** zum Heben, Senken und Ziehen unterschiedlicher Lasten • Serienmäßig ist das **Stirnradgetriebe** mit einem **Drehstrombremsmotor** ausgestattet • Motor (Triebwerksgruppe 1 Bm) entspricht der **Schutzklasse IP 55** - als **400 V Drehmstrom-** oder **230 V Wechselstrom** erhältlich • Mit **Überlastschutz** und **Temperaturüberwachung** • Seilablauf kann in alle Richtungen erfolgen • Mit **Trommel-** und **Seitenschutz** • Handsteuertaster mit 3 m Zuleitung

Anwendung: Für den ständigen Einsatz im Freien





Art.-Nr.	Typ	Traglast 1. Lage kg	Traglast ob. Lage kg	Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	Motorleistung kW	Spannung V	VE	EUR/Stück Pg. 475
E 495 285	250	250	135	14	0,37	230	1	**2.061,00**
E 495 286	500	500	270	14	0,75	230	1	**2.394,00**
E 495 287	990	990	535	14	1,5	230	1	**3.297,00**
E 495 266	250	250	135	14	0,37	400	1	**1.939,00**
E 495 267	500	500	270	14	0,75	400	1	**2.198,00**
E 495 268	990	990	535	14	1,5	400	1	**3.059,00**

Unterflanschlaufkatze

Ausführung: Mit ballig geformten, präzisen Laufrädern aus **hochfestem Stahlguss** • Dauergeschmierte **Qualitätskugellager** mit Dichtungen garantieren ruhigen und sicheren Lauf • Sicherheitslasche und Seitenblenden dienen als **Radbruchstütze** und **Absturzsicherung** • Ausgewogene Lastenverteilung • Große, pendelnd ausgeglichene Einhängeöse • Breiter Trägerbereich durch einfaches Wechseln von Distanzscheiben • Geeignet für nahezu alle Träger

Anwendung: Zum Bewegen von Lasten durch einfaches Drücken in Verbindung mit Hebegeräten



Art.-Nr.	Traglast kg	Flanschbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 837 170	500	50-203	1	**99,00**
E 837 171	1000	64-203	1	**125,00**
E 837 172	2000	88-203	1	**189,00**
E 837 173	3000	100-203	1	**259,00**
E 837 174	5000	114-203	1	**469,00**
E 837 175	10000	124-203	1	**1.049,00**

Unterflanschlaufkatze mit Getriebe

Ausführung: Mit ballig geformten, präzisen Laufrädern aus **hochfestem Stahlguss** • Dauergeschmierte **Qualitätskugellager** mit Dichtungen garantieren ruhigen und sicheren Lauf • Sicherheitslasche und Seitenblenden dienen als **Radbruchstütze** und **Absturzsicherung** • Ausgewogene Lastenverteilung • Große, pendelnd ausgeglichene Einhängeöse • Breiter Trägerbereich durch einfaches Wechseln von Distanzscheiben • Geeignet für nahezu alle Träger • Verzinkte Endloskette

Anwendung: Zum Bewegen von Lasten mittels Endloskette in Verbindung mit Hebegeräten



Art.-Nr.	Traglast kg	Flanschbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 837 180	500	64-203	1	**169,00**
E 837 181	1000	64-203	1	**175,00**
E 837 182	2000	88-203	1	**255,00**
E 837 183	3000	100-203	1	**325,00**
E 837 184	5000	114-203	1	**599,00**
E 837 185	10000	124-203	1	**1.249,00**

Rollklemme

Ausführung: Trägerklemme mit **integriertem Rollfahrwerk** für Lasten bis zu 3 t • Solide Stahlkonstruktion mit verzinkter Spindel für optimalen Rostschutz • Stahlrollen mit dauergeschmierten, **gekapselten Kugellagern** • Mittels Gewindespindel auf breite Trägerbereiche und unterschiedliche Profile (I-NP, IPE und IPB) einstellbar • **Entspricht der UVV** - Unfallverhütungs-Verordnung - für senkrechte Lasten

Anwendung: In Verbindung mit Hebel- oder Flaschenzug als Montagehilfe, um Lasten an Deckenträgern einfach anzuschlagen und verfahren zu können



Art.-Nr.	Traglast kg	Flanschbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 837 200	1000	64 - 203	1	**175,00**
E 837 201	2000	76 - 203	1	**265,00**
E 837 202	3000	76 - 203	1	**379,00**

Trägerklemme

Ausführung: Stabile **Stahlkonstruktion** mit **verzinkter Stahlspindel** für optimalen Rostschutz • Einfache Montage an Trägern durch zentralen **Spindelmechanismus** • Mittels Gewindespindel auf breite Trägerbereiche und unterschiedlichen Profilen (I-NP, IPE und IPB) einstellbar

Anwendung: In Verbindung mit Hebel-/Flaschenzug oder Anschlagkette als Hubklemme oder als mobiler, sicherer Anschlagpunkt bei Montagearbeiten



Art.-Nr.	Tragkraft kg	Flanschbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 837 160	1000	75 - 230	1	**79,00**
E 837 161	2000	75 - 230	1	**99,00**
E 837 162	3000	80 - 320	1	**125,00**
E 837 163	5000	90 - 320	1	**175,00**
E 837 164	10000	90 - 320	1	**319,00**

Drahtseil, Stahl

Ausführung: Stahldrahtseile verzinkt bzw. verzinkt kunststoffummantelt oder glasklar • Mit Fasereinlage



Art.-Nr.	Seil-Ø mm	Länge m	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 537
E 495 590 L	2,0	10	verzinkt	1	**2,94**
E 495 591 L	3,0	10	verzinkt	1	**4,20**
E 495 592 L	4,0	10	verzinkt	1	**13,10**
E 495 593 L	5,0	10	verzinkt	1	**13,50**
E 495 580 L	2,0	400	verzinkt	1	**85,50**
E 495 581 L	3,0	280	verzinkt	1	**90,00**
E 495 582 L	4,0	200	verzinkt	1	**121,00**
E 495 583 L	5,0	100	verzinkt	1	**108,00**
E 495 584 L	6,0	80	verzinkt	1	**155,00**
E 495 585 L	8,0	40	verzinkt	1	**136,00**
E 495 586 L	3,0-4,0	170	kunststoffummantelt	1	**183,00**
E 495 594 L	2,0-3,0	10	glasklar	1	**4,20**
E 495 595 L	3,0-4,0	10	glasklar	1	**12,20**
E 495 596 L	4,0-5,0	10	glasklar	1	**17,70**

Drahtseilklemme

Ausführung: Ähnlich **DIN 741**
• Aus **Stahl**, galavanisch verzinkt
• Standard-Ausführung



Art.-Nr.	für Seil-Ø mm	Gewinde	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 601 1866 L	5,0	M 5	250	**10,10**
E 601 1867 L	6,5	M 5	200	**11,70**
E 601 1865 L	8,0	M 6	250	**6,85**
E 495 753 L	8,0	M 6	100	**16,70**
E 495 754 L	9,5	M 8	50	**30,70**
E 495 755 L	11,0	M 8	50	**31,80**
E 495 756 L	13,0	M 10	50	**53,50**
E 495 757 L	16,0	M 12	25	**84,00**
E 601 1868 L	19,0	M 12	25	**103,00**
E 601 1869 L	22,0	M 14	10	**157,00**

Schäkel

Ausführung: Schäkel mit **Kragenbolzen**, galvanisch verzinkt • **Gerade Form**



Art.-Nr.	Traglast kg	Nenngröße Zoll	Bolzenstärke mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 601 1873 L	80	3/16"	5,0	50	**26,80**
E 601 1874 L	100	1/4"	6,0	50	**30,90**
E 601 1875 L	200	5/16"	8,0	25	**52,50**
E 495 803 L	300	3/8"	10,0	25	**83,00**
E 495 804 L	500	1/2"	12,0	25	**125,00**
E 495 805 L	800	5/8"	16,0	10	**248,00**
E 601 1876 L	1100	3/4"	19,0	10	**434,00**
E 601 1877 L	1500	7/8"	22,0	10	**639,00**
E 601 1878 L	2000	1"	25,0	10	**853,00**

Drahtseil, Edelstahl

Ausführung: Stahldrahtseil aus **rostbeständigem Stahl** 1.4401



Art.-Nr.	Seil-Ø mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 537
E 495 587 L	2,0	30	1	**20,20**
E 495 588 L	3,0	30	1	**36,60**
E 495 589 L	4,0	30	1	**73,50**

Sicherheits-Drahtseilklemme

Ausführung: Geprüft nach **DIN 1142/EN 13411-5** • Aus **Stahl**, galvanisch verzinkt
• Hochwertige Ausführung



Art.-Nr.	für Seil-Ø mm	Gewinde	Drehmoment Nm	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 495 760 L	5,0	M 5	2,2	100	**18,10**
E 495 761 L	6,5	M 6	3,85	100	**26,70**
E 495 762 L	8,0	M 8	6,6	50	**43,70**
E 495 763 L	10,0	M 8	9,9	50	**48,60**



Schäkel, hochfest

Ausführung: Hochfeste Schäkel, **verzinkt • Gebogene Form mit geschweißtem Augbolzen**



Art.-Nr.	Traglast kg	Nenngröße Zoll	Bolzenstärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 470
E 495 277	500	1/4"	7,87	1	**7,75**
E 495 278	750	5/16"	9,65	1	**8,10**
E 495 279	1000	3/8"	11,2	1	**8,25**
E 495 280	1500	7/16"	12,7	1	**8,80**
E 495 281	2000	1/2"	16,0	1	**8,95**
E 495 282	3250	5/8"	19,1	1	**13,20**
E 495 283	6500	7/8"	25,4	1	**31,20**
E 495 284	8500	1"	28,7	1	**39,50**

Drahtseilblock

Ausführung: Mit einer Rolle • **Aufklappbar** • Rollen aus Grauguss mit Gleitlagerung • Mit **drehbarem Lasthaken** nach **DIN 15401** mit **Hakensicherung**



Art.-Nr.	Tragkraft t	Rollen-Ø mm	Seil-Ø mm	Länge mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 495 275	0,5	100	7	350	3,5	1	385,00
E 495 276	3	175	12	580	15	1	674,00

Kausche

Ausführung: Ähnl. **DIN 6899**, Form B • Mittelschwere Ausführung

Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile




Art.-Nr.	Abmessung (L x B) mm	Ausführung	Rillenweite mm	für Seil-Ø mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 601 1870 L	19 x 12	galv. verzinkt	3	2,5	100	10,10
E 601 1871 L	21 x 13	galv. verzinkt	4	3,5	100	12,90
E 601 1872 L	23 x 14	galv. verzinkt	5	4,0	100	15,70
E 495 768 L	32 x 20	feuerverzinkt	8	7,0	100	27,80
E 495 769 L	38 x 24	feuerverzinkt	10	9,0	50	33,00
E 495 770 L	45 x 28	feuerverzinkt	12	11,0	50	57,00

Ringmutter

Ausführung: Nach **DIN 582** • Aus Stahl C 15, galvanisch verzinkt • Mit **metrischem Gewinde**






d1 (Gewinde)	M6 mm	M8 mm	M10 mm	M12 mm	M16 mm
d2	17	20	25	30	35
d3	28	36	45	54	63
d4	16	20	25	30	35
h	36	36	45	53	62
k	8	8	10	12	14
m	7	8,5	10	11	13

Art.-Nr.	Gewinde	Ring-Ø mm	Höhe mm	Gewindelänge mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 495 786 L	M 6	28	36	7	50	55,00
E 495 787 L	M 8	36	36	8,5	50	56,00
E 495 788 L	M 10	45	45	10	50	77,50
E 495 789 L	M 12	54	53	11	25	111,00
E 495 790 L	M 16	63	62	13	25	200,00

Ringschraube

Ausführung: Nach **DIN 580** • Aus Stahl C 15, galvanisch verzinkt • Mit **metrischem Gewinde**





d1 (Gewinde)	M6 mm	M8 mm	M10 mm	M12 mm	M16 mm
d2	17	20	25	30	35
d3	28	36	45	54	63
d4	16	20	25	30	35
h	31	36	45	53	62
k	6	8	10	12	14
l	13	13	17	20,5	27

Art.-Nr.	Gewinde	Ring-Ø mm	Höhe mm	Gewindelänge mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 537
E 495 792 L	M 6	28	31	13	50	53,50
E 495 793 L	M 8	36	36	13	50	55,50
E 495 794 L	M 10	45	45	17	50	76,00
E 495 795 L	M 12	54	53	20,5	25	114,00
E 495 796 L	M 16	63	62	27	25	186,00





Spannschloß

Ausführung: Nach **DIN 1480** • Mit Haken und Ösen • Aus Stahl 37 galvanisch verzinkt • Mit Links- und Rechtsgewinde





Art.-Nr.	Gewinde	Ösen-Ø mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 537
E 495 779 L	M 6	9	172-252	10	1,18
E 495 780 L	M 8	10	182-257	10	1,41
E 495 781 L	M 10	14	213-298	10	2,06
E 495 782 L	M 12	16	238-318	10	2,67
E 495 783 L	M 14	18	263-353	10	4,41
E 495 784 L	M 16	22	320-430	10	5,60



Blechgreifer

Ausführung: Robuste Ausführung mit **Sicherheitsarretierung** • Schnelles Öffnen der Klemme mittels Greifring


Anwendung: Zum senkrechten Heben und Wenden von Stahlblechen

Art.-Nr.	Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 837 250	1000	0-22	260	66	48	3,5	1	**189,00**
E 837 251	2000	0-30	300	78	57	5,5	1	**199,00**
E 837 252	3000	0-35	360	88	60	9	1	**239,00**

Blechgreifer, flexibel

Ausführung: Robuste Ausführung mit **Gelenktragering** und **Sicherheitsarretierung**

Anwendung: Zum Heben und Wenden von Stahlblechen in alle Richtungen - Tragfähigkeitreduktion beim Heben unter verändertem Winkel






Art.-Nr.	Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 837 254	500	0-15	212	36	30	2	1	**165,00**
E 837 255	1000	0-20	294	50	48	5	1	**179,00**
E 837 256	2000	0-25	370	52	68	7	1	**219,00**
E 837 257	3000	0-30	418	78	74	15	1	**389,00**

Digital-Kranwaage

Ausführung: Zuverlässige und einfach zu bedienende Digital-Kranwaage mit **Funk-Modul**, RS232-**Port**, **RJ45-Anschluss** und **USB-Port** für PC- bzw. Druckeranbindung • Robustes **Stahlblechgehäuse**, einbrennlackiert • **Genauigkeit ± 0,03 %** des Wägebereichs (Endwert) • Serienmäßig mit **Fernbedienung** mit 8 m Reichweite • Großes, 25 mm hohes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung • Feuchtigkeitsgeschützte **Tastatur mit 5 Funktionen:** Nullstellung – Tara-Abzug (manuell oder automatisch) – MODE – PRINT und ON/OFF • Digitales Set-Up und Kalibrierung – direkt mit Mustergewicht über Tastatur oder PC (mit Tools) programmierbar • Einstellbare **Selbstabschaltung** • Stromversorgung durch 4 x AA-Batterien – Betriebszeit max. 40 Stunden • Lieferung mit **Testzertifikat** im robusten **Transportkoffer**

Anwendung: Zum zuverlässigen Wiegen von anhängenden Lasten bis 9,5 t in Verbindung mit Hebeeinrichtungen im industriellen Bereich





Art.-Nr.	Wägebereich kg	Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 836 832	300/600/1500	175 x 133 x 330	11	1	**591,00**
E 836 833	1500/300/6000	175 x 133 x 363	11	1	**986,00**
E 836 834	3000/6000/9500	175 x 133 x 430	11	1	**1.139,00**
E 836 291	Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 1,5 t, (Pg. 471)			1	**80,00**
E 836 292	Drehbarer unterer Haken mit Sicherheitsverriegelung 7 t, (Pg. 471)			1	**240,00**
E 836 293	Verbindungsring 2,5 t, (Pg. 471)			1	**40,00**
E 836 294	Verbindungsring 8 t, (Pg. 471)			1	**70,00**

Kettengehänge

Ausführung: Nach **EN 818-4** • Güteklasse 8 • Mit Lasthaken • Kette schwarz tauchlackiert • Anschlagmittel rot lackiert • Komplett montiert

Anwendung: Zum Transportieren und Sichern schwerer Lasten im Kranbetrieb






Abb.	Art.-Nr.	Traglast bei Anschlagw. 90° kg	Ketten-Ø mm	Nutzlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 470	Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 470
Kettengehänge, einsträngig							**Mehrlänge/m**		
	E 831 447	2000	8	1	1	**60,00**	**E 831 417**	1	**12,00**
	E 831 448	3150	10	1	1	**75,00**	**E 831 418**	1	**14,00**
1	**E 831 400**	5300	13	1	1	**128,00**	**E 831 402**	1	**30,60**
	E 831 401	8000	16	1	1	**195,00**	**E 831 403**	1	**43,90**

Abb.	Art.-Nr.	Traglast bei Anschlagw. 45° kg	Traglast bei Anschlagw. 60° kg	Ketten-Ø mm	Nutzlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 470	Art.-Nr.	VE	EUR/m Pg. 470
Kettengehänge, zweisträngig								**Mehrlänge/m**		
	E 831 449	4250	3150	10	1	1	**143,00**	**E 831 424**	1	**29,00**
2	**E 831 404**	7500	5300	13	1	1	**230,00**	**E 831 407**	1	**61,50**
	E 831 405	11200	8000	16	1	1	**374,00**	**E 831 408**	1	**88,00**
Kettengehänge, dreisträngig								**Mehrlänge/m**		
	E 831 512	11200	8000	13	1	1	**374,00**	**E 831 515**	1	**92,00**
3	**E 831 513**	17000	11800	16	1	1	**609,00**	**E 831 516**	1	**132,00**

Rundstahlkette DIN 5685

Ausführung: Feuerverzinkt • C-Glieder • Bunde à 30 m • VE = 1 Bund



Art.-Nr.	Typ	Kettennennstärke mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 537
E 601 1880 L	C 40	4,0	30	1	**62,00**
E 601 1881 L	C 60	6,0	30	1	**125,00**
E 601 1882 L	C 80	8,0	30	1	**199,00**

Knotenkette DIN 5685

Ausführung: Galvanisch verzinkt • Bunde à 30 m • VE = 1 Bund



Art.-Nr.	Typ	Kettennennstärke mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 537
E 601 1883 L	K 16	1,6	30	1	**21,40**
E 601 1884 L	K 22	2,0	30	1	**21,50**
E 601 1885 L	K 27	2,5	30	1	**27,10**

LADUNGSSICHERUNG

Im Wesentlichen gibt es zwei Methoden zur Ladungssicherung:

Niederzurren

Die Ladung wird an die Ladefläche „gepresst“. Ziel ist es, die Reibung der Ladung mit dem Untergrund so zu erhöhen, dass nichts mehr verrutschen kann **(häufigste Sicherungsart)**

Schrägzurren/Diagonalzurren

Die Ladung wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden. Die Zurrmittel müssen hier den Zug aufnehmen, der beim Beschleunigen, Bremsen und in den Kurven entsteht.

Berechnung der Zurrmittel:

Wie viele und wie „starke“ Zurrmittel Sie zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von drei Faktoren ab:

1.

Material der Ladung und Baustoff der Ladefläche. Zum Beispiel rutscht Metall auf Metall besser als etwa Beton auf Holz, weil der Gleitreibbeiwert geringer ist. Wie hoch dieser im Einzelfall ist, zeigt die Tabelle des VDI. Dort sind europaweit gültige Richtwerte für verschiedene Materialpaarungen festgelegt.

WICHTIG: Sie fahren wesentlich sicherer, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwenden. Den Wert 0,60 erreichen Sie sogar ausschließlich mit geeigneten Matten.

2.

Gewicht der Ladung. Ein Stahlträger rutscht zwar genau so leicht wie ein Pappkarton, man benötigt aber viel mehr Kraft, um ihn festzuhalten.

3.

Zurrwinkel. Beim Niederzurren müssen Sie dafür den Winkel (alpha) beachten. Beim Schräg- und Diagonalzurren müssen Sie zwei Winkel messen: Winkel (alpha) und (beta). Die Winkel können Sie mit einem Winkellineal ermitteln. Wenn Sie diese drei Werte kennen, können Sie mittels einer mathematischen Formel berechnen, wie viel Kraft für die Ladungssicherung nötig ist. Daraus ergibt sich, wie viele Zurrmittel mit welcher Zugkraft (daN) Sie verwenden müssen.

Gleitreibzahl μ	Trocken	Nass	Fettig
Holz/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
Metall/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
Metall/Metall	0,10 -0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
Beton/Holz	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20
Anti-Rutsch-Matte	0,60	0,60	







Zurrmittelrechner

• Für die genaue Berechnung der benötigten Zurrmittel beim Niederzurren und Schräg-/Diagonalzurren • Ihr unverzichtbarer Begleiter für die sichere Ladung

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 198 0144	Deutschland	1	19,00
E 198 0145	Europa	1	19,00

Zurrgut mit Aufrollautomatik

Ausführung: Robuste Haken aus Stahl • Mit **Ratschenbetätigung** • Aufrollautomatik per Knopfdruck verhindert Verheddern und Verknoten der Gurte





PEDDINGHAUS


Art.-Nr.	Ausführung	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 409 712	1-teilig	750	3	50	1	30,20
E 409 713	Verlängerungsgurt 800 mm				1	16,50



Verlängerungsgurt 800 mm

Mit robuster **Ratsche** • Nach **EN 12195-2** • **PU-imprägniertem Polyestergurtband** für höhrere Scheuerfestigkeit • Zulässige Zugkraft in der Umreifung • Zum schnellen und sicheren Befestigen von Transportgütern

Zurrgurt, 1tlg.




Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 050	blau	400/800	4	25	4	1	19,00
E 838 051		400/800	6	25	4	1	21,00
E 838 052		400/800	8	25	4	1	22,00
E 838 053		400/800	10	25	4	1	24,00
E 838 070		500/1000	4	25	4	1	22,00
E 838 071		500/1000	6	25	4	1	25,00
E 838 072		500/1000	8	25	4	1	27,00
E 838 073		500/1000	10	25	4	1	29,00
E 838 090	orange	1000/2000	4	35	2	1	18,00
E 838 091		1000/2000	6	35	2	1	20,00
E 838 092		1000/2000	8	35	2	1	21,00
E 838 093		1000/2000	10	35	2	1	22,00
E 838 109		2000/4000	4	50	2	1	24,00
E 838 110		2000/4000	6	50	2	1	26,00
E 838 111		2000/4000	8	50	2	1	28,00
E 838 112		2000/4000	10	50	2	1	31,00
E 838 129	rot	2500/5000	4	50	2	1	26,00
E 838 130		2500/5000	6	50	2	1	29,00
E 838 131		2500/5000	8	50	2	1	31,00
E 838 132		2500/5000	10	50	2	1	35,00

Zurrgurt mit Rahmenhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 055	blau	400/800	4	25	4	1	27,00
E 838 056		400/800	6	25	4	1	28,00
E 838 057		400/800	8	25	4	1	30,00
E 838 058		400/800	10	25	4	1	33,00
E 838 075		500/1000	4	25	4	1	29,00
E 838 076		500/1000	6	25	4	1	31,00
E 838 077		500/1000	8	25	4	1	34,00
E 838 078		500/1000	10	25	4	1	36,00
E 838 095	orange	1000/2000	4	35	2	1	23,00
E 838 096		1000/2000	6	35	2	1	24,00
E 838 097		1000/2000	8	35	2	1	26,00
E 838 098		1000/2000	10	35	2	1	27,00
E 838 114		2000/4000	4	50	2	1	29,00
E 838 115		2000/4000	6	50	2	1	31,00
E 838 116		2000/4000	8	50	2	1	33,00
E 838 117		2000/4000	10	50	2	1	37,00
E 838 134	rot	2500/5000	4	50	2	1	32,00
E 838 135		2500/5000	6	50	2	1	36,00
E 838 136		2500/5000	8	50	2	1	38,00
E 838 137		2500/5000	10	50	2	1	41,00

Zurrgurt mit Spitzhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 060	blau	400/800	4	25	4	1	27,00
E 838 061		400/800	6	25	4	1	28,00
E 838 062		400/800	8	25	4	1	30,00
E 838 063		400/800	10	25	4	1	32,00
E 838 080		500/1000	4	25	4	1	30,00
E 838 081		500/1000	6	25	4	1	32,00
E 838 082		500/1000	8	25	4	1	34,00
E 838 083		500/1000	10	25	4	1	36,00
E 838 100	orange	1000/2000	4	35	2	1	23,00
E 838 101		1000/2000	6	35	2	1	24,00
E 838 102		1000/2000	8	35	2	1	26,00
E 838 103		1000/2000	10	35	2	1	27,00
E 838 119		2000/4000	4	50	2	1	29,00
E 838 120		2000/4000	6	50	2	1	33,00
E 838 121		2000/4000	8	50	2	1	35,00
E 838 122		2000/4000	10	50	2	1	38,00
E 838 139	rot	2500/5000	4	50	2	1	33,00
E 838 140		2500/5000	6	50	2	1	37,00
E 838 141		2500/5000	8	50	2	1	39,00
E 838 142		2500/5000	10	50	2	1	42,00

Zurrgurt mit Karabinerhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 105	orange	1000/2000	4	35	2	1	25,00
E 838 106		1000/2000	6	35	2	1	26,00
E 838 107		1000/2000	8	35	2	1	28,00
E 838 108		1000/2000	10	35	2	1	29,00
E 838 124		2000/4000	4	50	2	1	33,00
E 838 125		2000/4000	6	50	2	1	37,00
E 838 126		2000/4000	8	50	2	1	39,00
E 838 127		2000/4000	10	50	2	1	41,00
E 838 144	rot	2500/5000	4	50	2	1	36,00
E 838 145		2500/5000	6	50	2	1	40,00
E 838 146		2500/5000	8	50	2	1	42,00
E 838 147		2500/5000	10	50	2	1	45,00

Zurrgurt-Set

Ausführung: Nach **EN 12 195-2** • Aus **polyurethanimprägniertem** Polyestergurtband für höhere Scheuerfestigkeit
• Mit **Ratsche** und **Spitzhaken**
• Lieferung in **Sport-/Freizeittasche**

Inhalt:
6 Stück 8 m lang / 50 mm breit / 4000 daN



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 470
E 401 455	6tlg.	1	115,00

Zurrgurte mit Langhebel-Druckratsche

Ausführung: Nach **DIN/EN 12195-2** • Mit **Druckratsche** - das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt • **Extra langer Ratschenhebel** (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten • **Handhebelarretierung** • Aus **polyurethanimprägniertem Polyestergurtband** für 10fach höhere Scheuerfestigkeit





Zurrgurt, 1tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 319	blau	2000/4000	4	50	2	1	31,00
E 838 320		2000/4000	6	50	2	1	33,00
E 838 321		2000/4000	8	50	2	1	36,00
E 838 322		2000/4000	10	50	2	1	39,00
E 838 339	rot	2500/5000	4	50	2	1	33,00
E 838 340		2500/5000	6	50	2	1	35,00
E 838 341		2500/5000	8	50	2	1	39,00
E 838 342		2500/5000	10	50	2	1	40,00

Zurrgurt mit Rahmenhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 324	blau	2000/4000	4	50	2	1	36,00
E 838 325		2000/4000	6	50	2	1	39,00
E 838 326		2000/4000	8	50	2	1	42,00
E 838 327		2000/4000	10	50	2	1	45,00
E 838 344	rot	2500/5000	4	50	2	1	38,00
E 838 345		2500/5000	6	50	2	1	41,00
E 838 346		2500/5000	8	50	2	1	43,00
E 838 347		2500/5000	10	50	2	1	46,00

Zurrgurt mit Spitzhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 329	blau	2000/4000	4	50	2	1	36,00
E 838 330		2000/4000	6	50	2	1	40,00
E 838 331		2000/4000	8	50	2	1	42,00
E 838 332		2000/4000	10	50	2	1	44,00
E 838 349	rot	2500/5000	4	50	2	1	39,00
E 838 350		2500/5000	6	50	2	1	43,00
E 838 351		2500/5000	8	50	2	1	45,00
E 838 352		2500/5000	10	50	2	1	47,00

Zurrgurt mit Karabinerhaken, 2tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 838 334	blau	2000/4000	4	50	2	1	41,00
E 838 335		2000/4000	6	50	2	1	43,00
E 838 336		2000/4000	8	50	2	1	45,00
E 838 337		2000/4000	10	50	2	1	48,00
E 838 354	rot	2500/5000	4	50	2	1	43,00
E 838 355		2500/5000	6	50	2	1	46,00
E 838 356		2500/5000	8	50	2	1	49,00
E 838 357		2500/5000	10	50	2	1	52,00

Zurrgurte mit Langhebel-Zugratsche

Ausführung: Nach **DIN/EN 12195-2** • Mit **Zugratsche** - das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt • **Extra langer Ratschenhebel** (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten • **Handhebelarretierung** • Aus **polyurethanimprägniertem Polyestergurtband**, für 10fach höhere Scheuerfestigkeit • Zugratschen erreichen bei gleicher Handkraft höhere Vorspannkraft als Druckratschen

Zugratsche, 1tlg.



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 198 0110	orange	2000/4000	4	50	2	1	31,00
E 198 0111		2000/4000	6	50	2	1	33,00
E 198 0112		2000/4000	8	50	2	1	37,00
E 198 0113		2000/4000	10	50	2	1	39,00
E 198 0126	rot	2500/5000	4	50	2	1	34,00
E 198 0127		2500/5000	6	50	2	1	37,00
E 198 0128		2500/5000	8	50	2	1	39,00
E 198 0129		2500/5000	10	50	2	1	42,00

Zugratsche, 2tlg. mit Rahmenhaken



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 198 0114	orange	2000/4000	4	50	2	1	38,00
E 198 0115		2000/4000	6	50	2	1	39,00
E 198 0116		2000/4000	8	50	2	1	42,00
E 198 0117		2000/4000	10	50	2	1	44,00
E 198 0130	rot	2500/5000	4	50	2	1	40,00
E 198 0131		2500/5000	6	50	2	1	43,00
E 198 0132		2500/5000	8	50	2	1	45,00
E 198 0133		2500/5000	10	50	2	1	48,00

Zugratsche, 2tlg. mit Spitzhaken



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 198 0118	orange	2000/4000	4	50	2	1	38,00
E 198 0119		2000/4000	6	50	2	1	40,00
E 198 0120		2000/4000	8	50	2	1	42,00
E 198 0121		2000/4000	10	50	2	1	45,00
E 198 0134	rot	2500/5000	4	50	2	1	41,00
E 198 0135		2500/5000	6	50	2	1	44,00
E 198 0136		2500/5000	8	50	2	1	46,00
E 198 0137		2500/5000	10	50	2	1	49,00

Zugratsche, 2tlg. mit Karabinerhaken



Art.-Nr.	Farbe	Zugkraft daN	Länge m	Gurtbreite mm	VE Stück	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 198 0122	orange	2000/4000	4	50	2	1	42,00
E 198 0123		2000/4000	6	50	2	1	44,00
E 198 0124		2000/4000	8	50	2	1	46,00
E 198 0125		2000/4000	10	50	2	1	48,00
E 198 0138	rot	2500/5000	4	50	2	1	44,00
E 198 0139		2500/5000	6	50	2	1	47,00
E 198 0140		2500/5000	8	50	2	1	50,00
E 198 0141		2500/5000	10	50	2	1	52,00

Rundschlingen-Set

Ausführung: Nach **DIN/EN 1492-2** • Aus **Polyester** • **7fache Sicherheit** • Mit Farb- und Streifenkennung - je Tonne 1 Kennstreifen • Mit **Polyurethan-Imprägnierung** für höhere Scheuerfestigkeit • Doppelter Schutzschlauch • Lieferung inkl. **Sporttasche**

Inhalt:
2 Stück 1000 kg Tragkraft / 2 m Umfang
2 Stück 1000 kg Tragkraft / 4 m Umfang
2 Stück 2000 kg Tragkraft / 2 m Umfang
2 Stück 2000 kg Tragkraft / 4 m Umfang
2 Stück 3000 kg Tragkraft / 6 m Umfang



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 470
E 404 205	10tlg.	1	137,00

Rundschlingen

Ausführung: Nach **DIN/EN 1492-2** • Aus **Polyester** mit **zweilagigem Schutzschlauch** • **7fache Sicherheit** • **Farbkennung** und Kennstreifen - je Tonne Traglast 1 Kennstreifen • Aus **Polyurethan-Imprägnierung** für höhere Scheuerfestigkeit • Leicht und unempfindlich gegen Nässe oder Kälte

Anwendung: Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C • Zum sicheren Heben ohne Beschädigung der Güter





Art.-Nr.	Traglast kg	Nutzlänge m	Umfang m	Farbe	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 831 320	1000	1	2	violett	1	29,00
E 831 321	1000	1,5	3	violett	1	35,00
E 831 322	1000	2	4	violett	1	45,00
E 831 323	1000	2,5	5	violett	1	49,00
E 831 324	1000	3	6	violett	1	55,00
E 831 325	2000	1	2	grün	1	29,00
E 831 326	2000	1,5	3	grün	1	49,00
E 831 327	2000	2	4	grün	1	59,00
E 831 328	2000	2,5	5	grün	1	69,00
E 831 329	2000	3	6	grün	1	79,00

Art.-Nr.	Traglast kg	Nutzlänge m	Umfang m	Farbe	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 831 330	3000	1	2	gelb	1	39,00
E 831 331	3000	1,5	3	gelb	1	59,00
E 831 332	3000	2	4	gelb	1	75,00
E 831 333	3000	2,5	5	gelb	1	89,00
E 831 334	3000	3	6	gelb	1	99,00
E 831 335	4000	1	2	grau	1	49,00
E 831 336	4000	1,5	3	grau	1	69,00
E 831 337	4000	2	4	grau	1	89,00
E 831 338	4000	2,5	5	grau	1	109,00
E 831 339	4000	3	6	grau	1	125,00

Hebebänder

Ausführung: Nach **DIN/EN 1492-1** • Aus **Polyester**, **zweilagig** mit verstärkten Schlaufen • **7fache Sicherheit** • Mit **Farbkennung** und schwarzen Kennstreifen - je Tonne 1 Kennstreifen • Mit **Polyurethan-Imprägnierung** für höhere Scheuerfestigkeit

Anwendung: Einsatzbereich von -40° C bis +100° C • Zum sicheren Heben von schweren Gütern





Packpreis = 4 Stück

Art.-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	Traglast kg	Farbe	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 831 300	2	30	1000	violett	1	44,00
E 831 301	3	30	1000	violett	1	49,00
E 831 302	4	30	1000	violett	1	59,00
E 831 303	5	30	1000	violett	1	69,00
E 831 304	6	30	1000	violett	1	75,00
E 831 305	2	60	2000	grün	1	55,00
E 831 306	3	60	2000	grün	1	69,00
E 831 307	4	60	2000	grün	1	79,00
E 831 308	5	60	2000	grün	1	99,00
E 831 309	6	60	2000	grün	1	115,00

Stückpreis

Art.-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	Traglast kg	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 831 310	2	90	3000	gelb	1	29,00
E 831 311	3	90	3000	gelb	1	35,00
E 831 312	4	90	3000	gelb	1	39,00
E 831 313	5	90	3000	gelb	1	49,00
E 831 314	6	90	3000	gelb	1	55,00
E 831 315	2	120	4000	grau	1	32,00
E 831 316	3	120	4000	grau	1	42,00
E 831 317	4	120	4000	grau	1	49,00
E 831 318	5	120	4000	grau	1	59,00
E 831 319	6	120	4000	grau	1	65,00

Anti-Rutsch-Matte

Ausführung: Aus mit Polyurethan-Bindemittel verdichteten **Granulat-Fasern** • Reißdehnung mindestens 60 %

Anwendung: Für den Einsatz auf LKW's und Anhängern • Zur **Ladungssicherung**





Dolezych einfach sicher

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 400 280 L	1 Rolle	5000	250	8	1	22,30
E 408 084 L	10 Zuschnitte	120	180	8	1	9,00



Zurrnetz "DoKEP 350 P"


Ausführung: Nahtlos gefertigtes Ladungssicherungsnetz für PKW und Lieferwagen • Mit **Maschenweite von 175 x 75 mm** für unterschiedlichste Ladegüter geeignet, **sichert bis zu 500 kg** Ladungsgewicht • Mit 4 Schnellspannern

Dolezych einfach sicher

Art.-Nr.	Abmessung (B x L) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2602 L	1025 x 1025	1	67,50

Abdeck-/Sicherungsnetz

Ausführung: PET geknotet • Stärke 2,5 mm
- **Rhombische Maschenweite: 45 mm**
- 8 mm Randkettelung
- Weitere Größen auf Anfrage
- **PKW Sicherungsnetz (E 601 7216) inkl. 4 Klemmschlosszurrgurten**



1

inkl. 4 x Klemmschloss-Zurrgurten (2 Meter)





2

SpanSet

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Farbe	Abmessung (B x L) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 7216 L	für PKW	schwarz	1300 x 1600	1	40,10
	E 601 7217 L	für Anhänger	grün	1500 x 2200	1	29,90
2	E 601 7218 L	für Anhänger	grün	1500 x 2700	1	35,20
	E 601 7219 L	für Pritschen	grün	2500 x 3500	1	45,60



Ladungssicherungs-Set

Ausführung: Netz zur Ladungssicherung für PKW und Kombi mit reichhaltigem Zubehör in hochwertigem SpanSet Rucksack zur **Sicherung von Ladungsgewichten bis zu 200 kg**
Set bestehend aus:

- **Gewirktes Netz** in schwarz, 1.600 x 1.300 mm aus Polypropylen (PP) nach VDI 2700 Blatt 3.3, **45 mm Maschenweite**, 6 mm Materialstärke, **8 mm Randkettelung**
- **Vier einteilige Klemmschlossgurte** nach DIN EN 12915-2, aus Aludruckguss, 25 mm Polyester (PES) Gurtband in schwarz, Länge 2,0 Meter, LC 250 daN in der Umreifung
- **Hochwertige Antirutschmatte**, 1.000 x 750 x 4 mm, individuell anpassbar
- **Rucksack zur Aufbewahrung**, 400 x 300 x 180 mm
- **Betriebsanleitung**



SpanSet

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7220 L	8tlg.	1	150,00



Gepäckspanner-Set

Ausführung: 3 hochwertige Gepäckspanner (Länge 60, 80 und 100 cm) **mit** praktischem **Karabinerhaken** aus eloxiertem Aluminium zur sicheren Befestigung

- Es kann sich kein Haken lösen
- Inklusive Klarsichtbox zur Aufbewahrung

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2547 L	3tlg.	1	10,60

Kantenschutzwinkel-Set

Ausführung: Der ideale Kantenschutz für alle empfindlichen und zerbrechlichen Transportgüter

- Für 50 mm breite Gurte • Material Polyethylen • Farbe schwarz • **4 Stück im Set**
- **Wahlweise mit oder ohne Schlitz • Breite 140 mm • Schenkellänge 90 x 90 mm**



1



2

Dolezych einfach sicher



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 2600 L	ohne Schlitz	4tlg.	1	7,65
2	E 601 2601 L	mit Schlitz	4tlg.	1	7,65

Federzug

Ausführung: Robustes **Aluminium-Druckguss-Gehäuse** • Biegsames und widerstandsfähiges **Edelstahl-Drahtseil** • **Sicherheitshaken** zur Lastaufnahme mit ausgelegter Feder • Gummipuffer am Seilende verhindern Beschädigungen an den Werkzeugen

Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen





Art.-Nr.	Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 475
E 840 485 L	0,4 - 1	1,6	2,0	272	0,6	1	**52,00**
E 840 486 L	1 - 2	1,6	2,0	272	0,6	1	**59,00**
E 840 487 L	2 - 3	1,6	2,0	272	0,7	1	**65,00**
E 602 0171 L	1-2,5	2,0	2,0	324	2,0	1	**139,00**
E 602 0170 L	2-4	2,0	2,0	324	2,0	1	**141,00**
E 602 0169 L	4-6	2,0	2,0	324	2,3	1	**165,00**
E 837 270	2 - 4	2,5	2,5	368	2,9	1	**139,00**
E 837 271	4 - 6	2,5	2,5	368	3,2	1	**165,00**
E 837 272	6 - 8	2,5	2,5	368	3,5	1	**175,00**
E 837 273	8 - 10	2,5	2,5	368	3,7	1	**195,00**
E 837 274	10 - 14	2,5	2,5	368	4,0	1	**219,00**



Federzug mit Arretierung

Ausführung: Robustes **Aluminium-Druckguss-Gehäuse** • Biegsames und widerstandsfähiges **Edelstahl-Drahtseil** • **Sicherheitshaken** zur Lastaufnahme mit ausgelegter Feder • Gummipuffer am Seilende verhindern Beschädigungen an den Werkzeugen • Ausführung mit **Arretierung** - das Seil wird beim Auszug stufenweise arretiert und durch erneutes Ziehen wieder aufgehoben • Mit innenliegender **Klinkensperre**

Anwendung: Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

Art.-Nr.	Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 472
E 840 522	2-4	2,5	2,5	368	3,0	1	**184,00**
E 840 523	4-6	2,5	2,5	368	3,3	1	**208,00**
E 840 524	6-8	2,5	2,5	368	3,6	1	**228,00**
E 840 527	8-10	2,5	2,5	368	3,8	1	**252,00**
E 840 528	10-14	2,5	2,5	368	4,0	1	**343,00**

Balancer

Ausführung: Robustes **Aluminium-Druckguss-Gehäuse** mit konischer Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges **Edelstahl-Drahtseil** • Reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung • **Sicherheitshaken** zur Lastaufnahme • Gummipuffer am Seilende verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen • Veränderung der Position von Werkzeugen durch nur minimalen Kraftaufwand

Anwendung: Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand über den gesamten Seilauszug • Die angehängte Last bleibt beim Loslassen nahezu in der Schwebe



Art.-Nr.	Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 475
E 837 280	4 - 7	2	3	502	5,0	1	**349,00**
E 837 281	7 - 10	2	3	502	5,5	1	**355,00**
E 837 282	10 - 14	2	3	502	5,5	1	**369,00**
E 837 283	14 - 18	2	3	502	6,5	1	**375,00**
E 837 284	18 - 22	2	3	502	6,0	1	**405,00**
E 837 285	22 - 25	2	3	502	6,6	1	**409,00**

Drahtseil-Federzug

Ausführung: Robustes Gehäuse aus **Aluminium-Druckguss** • Biegsames, widerstandsfähiges Stahldrahtseil • Präzise und stufenlose Einstellung des Traglastbereiches • Verstellbare Länge des Seilhubs • Hohe Sicherheit durch **2-Punktaufhängung** • Mit **Seilstopper** und **Montage-Karabinerhaken**

Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft und das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen



Art.-Nr.	Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 471
E 837 265	0,4-1	1,6	2	250	0,63	1	**37,50**
E 837 266	1-2	1,6	2	250	0,67	1	**41,00**
E 837 267	2-3	1,6	2	250	0,79	1	**43,30**
E 837 259	2-4	2,5	2,5	415	2,85	1	**110,00**
E 837 268	4-6	2,5	2,5	415	3,0	1	**115,00**
E 837 269	6-8	2,5	2,5	415	3,1	1	**117,00**



Kabelaufroller H07RN-F

Ausführung: Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse • Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich • Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar • Optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Kabelauszug • Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage • **Schutzart IP 44** • **250 V/10 A** • Mit Thermoschutzschalter und **Gummikabel H07RN-F** • Kabelende ausgestattet mit Eurokupplung • **Leitungsquerschnitt 1,5 mm²** • Mit **1 m Anschlusskabel** mit Stecker

Anwendung: Griffbereite Aufbewahrung der Elektrowerkzeuge zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Kabelverschleiß

PROMAT

Art.-Nr.	Kabellänge m	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2604 L	12	1	**242,40**

Schlauchaufroller

Ausführung: Mit automatischer Rücklaufarretierung und einfacher Freischaltung für Luft und Wasser • Mit PU-Schlauch mit Gewebeeinlage, mit Knickschutzfeder. Schlagfestes Metallgehäuse, innen und außen einsetzbar • Schwenkbare Halterung aus Stahl für Wand- und Deckenmontage • Mit abschaltbarer Arretierung



ewo

Art.-Nr.	Schlauchlänge m	Schlauch-Innen-Ø mm	Arbeitsdruck bar	Anschluss Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2213 L	15	9,5	14	3/8	1	**172,00**



Schlauchaufroller

Ausführung: Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse • Montage wahlweise an Wand oder Decke möglich • Trommel beidseitig kugelgelagert, arretierbar • Optimierter Schlauchauslauf bietet idealen Schlauchauszug • Schwenkbare Wandkonsole mit Einrastmechanismus für schnelle Montage • Schlauch aus PUR / PVC • Eingangsanschluss 9,53 (3/8") mm Tülle • Schlauchende mit verpresstem Gewinde und Knickschutz

Anwendung: Für sichere und saubere Arbeitsplätze in Handwerk und Industrie

PROMAT

Art.-Nr.	Schlauchlänge m	Schlauch-Innen-Ø mm	Arbeitsdruck bar	Anschluss Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2607 L	12	6	12	1/4	1	**195,60**
E 600 2606 L	8	8	12	5/16	1	**194,60**
E 600 2605 L	10	10	15	3/8	1	**225,00**

Kunststoff-Druckluft-Schlauchtrommel

Ausführung: Besonders standsicher durch niedrigen Schwerpunkt • Stehend und liegend einsetzbar • Flexibler **Soft-Druckschlauch** auch bei niedrigen Temperaturen • Mit ergonomischem Handgriff und **Rotationsstop-Schalter** • Max. Betriebsdruck 15 bar • Lieferung inkl. 20 m Schlauch LW 9 mm mit Kupplung und Stecker



ewo

Art.-Nr.	Länge m	Schlauch-Ø mm	Druck bar	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 408 718	20	9	15	4,0	1	107,00

Schlauchbrücke

Ausführung: Sicherheits-Schlauchbrücke aus schwarzem Gummi • **Für C-Schläuche und B-Schläuche** • Mit Reflektoren • Flexible Anpassung an Unebenheiten im Boden • Robuste Ausführung • **Tragkraft 20 Tonnen**



KLAUS

Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Höhe mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2401	300	865	90	14	1	54,50

Druckluft-Spiralschlauch



1



2

Ausführung: Aus **Polyamid**, Farbe blau • Schläuche beidseitig komplett eingebunden • **Anschluss wahlweise** mit drehbarem **Anschlussgewinde in Messing verzinkt** oder mit **Kupplung DN 7,2 aus Stahl** • Ohne Querschnittsverengungen • Knickfest durch Knickschutzfeder

• Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C • Betriebsdruck +20 °C 12 bar, +40 °C 10 bar, +60 °C 8 bar, +80 °C 6 bar

ewo

Abb.	Art.-Nr.	Anschluss	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
Gewinde							
1	E 601 2248 L	13,16 (G 1/4")	6	12	5	1	20,60
	E 601 2249 L	13,16 (G 1/4")	6	12	7,5	1	24,30
	E 601 2250 L	16,66 (G 3/8")	10	12	5	1	28,10
	E 601 2251 L	16,66 (G 3/8")	10	12	7,5	1	32,50
	E 601 2252 L	16,66 (G 3/8")	10	12	10	1	39,40
Kupplung							
2	E 601 2253 L	DN 7,2	6	12	5	1	30,80
	E 601 2256 L	DN 7,2	6	12	7,5	1	34,60
	E 601 2257 L	DN 7,2	10	12	5	1	38,40
	E 601 2258 L	DN 7,2	10	12	7,5	1	42,80
	E 601 2259 L	DN 7,2	10	12	10	1	51,50

Druckluft-Spiralschlauch

Ausführung: Mit Schnellkupplung und Stecktülle • Drehbar gelagert • Gebrauchsfertig konfektioniert

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 1069 L	6	10	5,0	1	21,40
E 602 0886 L	6	10	7,5	1	26,50
E 602 0885 L	8	15	10,0	1	53,00





1



2



3

Druckluft-Spiralschlauch

Ausführung: Polyurethan • Schläuche beidseitig komplett eingebunden • Wahlweise mit drehbarem **Anschlussgewinde (Messing verzinkt) oder** mit **Kupplung und Stecker in 2 Ausführungen** • Anschlüsse mit Dichtring • Ohne Querschnittsverengungen • Mit axialen Anschlüssen • Knickfest durch Knickschutz • Extrem flexibel • Geringerer Abrieb als bei Polyamid-Schläuchen durch weiche Oberfläche, dadurch Gefahr des Verkratzens von empfindlichen Oberflächen wesentlich geringer

• Temperaturbereich -40 °C bis +85 °C • Betriebsdruck bei max. +50 °C 8 bar

ewo

Abb.	Art.-Nr.	Anschluss	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
Gewinde							
1	E 601 2260 L	13,16 (G 1/4")	5	8	3	1	20,60
	E 601 2261 L	13,16 (G 1/4")	5	8	7,5	1	24,00
	E 601 2262 L	13,16 (G 1/4")	6,5	8	7,5	1	31,50
	E 601 2263 L	13,16 (G 1/4")	6,5	8	10	1	39,40
	E 601 2264 L	16,66 (G 3/8")	8	8	7,5	1	39,70
	E 601 2265 L	16,66 (G 3/8")	8	8	10	1	46,90
Kupplung							
2	E 601 2266 L	DN 7,2	6,5	8	3,5	1	32,50
	E 601 2267 L	DN 7,2	6,5	8	7,5	1	41,80
	E 601 2268 L	DN 7,2	6,5	8	10	1	49,60
	E 601 2269 L	DN 7,2	8	8	7,5	1	50,00
	E 601 2270 L	DN 7,2	8	8	10	1	56,00
Sicherheitskupplung							
3	E 601 2271 L	DN 7,4	6,5	8	7,5	1	52,00
	E 601 2272 L	DN 7,4	8	8	3,5	1	49,30
	E 601 2273 L	DN 7,4	8	8	7,5	1	60,50
	E 601 2274 L	DN 7,4	8	8	10	1	66,50

Druckluft-Schlauch "Super Nobelair® Soft"

Ausführung: hochflexibel • Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge • Material: **Weich-PVC** mit Polyesterfadeneinlage und hellblauer Decke • Selbsterlöschend nach Wegnahme der Flamme • Geringes Gewicht • UV-beständig • Lange Lebensdauer • Kälteflexibel • Gut öl- und benzinabweisend (innen und außen) • Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C

Anwendung: Automobilindustrie, Montagebetriebe, Kunststoffverarbeitung usw.



TRICOFLEX

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 4
E 601 7072 L	6,3	45	15	50	50	**2,40**
E 601 7073 L	9,0	63	15	50	50	**2,82**



Druckluft-Set "Admi®Clear TX"

Ausführung: Transparenter **PVC-Schlauch mit Einlage** • Geprüfte Qualität, **für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EV** (Stimulanzen: A/B/C/D2) und EU-Verordnung 10/2011 geeignet • Vor Erstensatz unbedingt sogfältig reinigen • Komplett eingebunden als Druckluftset mit Druckluft-Steckkupplungen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C

Anwendung: Geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser

KLAUS

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2382 L	6	20	10	1	**19,20**
E 602 0883 L	9	20	10	1	**27,40**

Wasserschlauch "GOLDSCHLANGE®"

Ausführung: Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch • Robust, **nahezu unverwüstlich**, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen • Axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem Untergrund • Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht • Dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten) • Druckträger: synthetische Garne • **Knick- und stoßfest, überfahrbar** • Unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung • CR-**Außenschicht öl-, fett- und chemikalienbeständig** • Temperaturbeständig von -30 °C bis +100 °C • Betriebsdruck bis **30 bar**

Anwendung: Am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern



Continental

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7056 L	13	50	30	40	40	**10,00**
E 601 7057 L	19	80	25	40	40	**15,80**
E 601 7058 L	25	110	20	40	40	**21,40**



Wasserschlauch "EURO TRIX®"

Ausführung: Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht • Druckträger: synthetische Garne • Hochflexibel, drallfrei und knickstabil • EPDM-Außenschicht, ozon- und witterungsbeständig • LABS-, Trennmittel- und fettfrei • **6 orangefarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund** • Hohe Flexibilität, Robustheit und einfachstes Handling • Betriebsdruck bis 15 bar (Angaben bei Raumtemperatur) • Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C

Anwendung: Universell, geeignet für den sicheren Betrieb in mobilen oder stationären Leitungssystemen in der Industrie, im Bauwesen und im Gewerbe ebenso wie in der Landwirtschaft, im Landschafts- und Gartenbau sowie in Kommunen, Fuhrparks etc.

Continental

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Biegeradius mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 654
E 602 0175 L	13	50	15	40	40	**2,47**
E 602 0174 L	19	70	15	40	40	**3,67**
E 602 0173 L	25	120	15	40	40	**4,88**

Wasserschlauch "TRIX ROTSTRAHL®"

Ausführung: Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht • Betriebsdruck **bis 20 bar** (Angaben bei Raumtemperatur) • Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C • Druckträger: synthetische Garne • **Hochflexibel und robust** • EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung • Ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei • Niedriger Durchflusswiderstand • Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® **DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI**

Anwendung: Für den Einsatz in Gewerbe und kommunalen Betrieben, im Hoch- und Tiefbau, in der Industrie, im Landschafts- und Gartenbau sowie in der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7061 L	1/2"	13	3,0	20	40	40	**4,33**
E 601 7062 L	3/4"	19	4,0	20	40	40	**7,50**
E 601 7063 L	1"	25	4,5	20	40	40	**10,20**

Trinkwasserschlauch "Profiline-Aqua Plus"

Ausführung: Mehrschichtiger Schlauch **für den Trinkwasserbereich** • Mit **Polyester**fadeneinlage und einer **Polyethylen**-Innenseele • Blaue Decke • **KTW A und DVGW-W270-geprüft** • Zugelassen nach der **europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C/D und auch für Olivenöl X und Xb (VO 10/2011-konform)** • Zugelassen **auch für Milch nach EU Verordnung Nr. 10/2011/EU** • Temperaturbereich: -15 °C bis +50 °C

Anwendung: Zuleitung bei mobilen Ausschankanlagen, Trinkwasserversorgung bei Messen, kommunale Wasserversorungsbetriebe, Lebensmittelindustrie



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 4
E 601 7080 L	1/2"	13	3,5	20	50	50	**7,05**
E 601 7081 L	3/4"	19	4,0	20	50	50	**11,60**

Trinkwasserschlauch "AQUAPAL®"

Ausführung: Spezielle, transparente, plastomere, weichmacherfreie Innenschicht • Homogen, glatt und absolut geruchs- und geschmacksneutral.• Temperaturbeständig von -30°C bis + 90°C • Zugelassen **nach KTW-Leitlinie"Rohre", DVGW W270, DVGW VP549 und WRAS** • Entspricht den Anforderungen der **EG 1935/2004, EG 2023/2006 und EU 10/2011** • Entspricht den Anforderungen der **FDA (21 CFR 177.2600)**, erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser • **Kennzeichnung:** axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund „Continental ContiTech, PN 20 KTW "A" / W270 / VP 549 DVGW CERT DW-0309BT0079 „DVGW-Symbol / WRAS Approval no. 1208533 / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany"

Anwendung: Der ideale Trinkwasserschlauch für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im weiten Feld des Camping- und Caravanbedarfs, zum Befüllen von Trinkwasserbehältern, in Großküchen, für kommunale Notversorgungsleitungen, Veranstaltungen im Freien und viele andere Bereiche




Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7059 L	1/2"	13	3,6	20	40	40	**13,80**
E 601 7060 L	3/4"	19	4,2	20	40	40	**19,20**

Saug- und Förderschlauch

Ausführung: Transparenter PVC-Sprialschlauch mit weisser **stossfester Hart-PVC-Spirale** • Für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen • Glatte Innenwand verhindert Ablagerungen • Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen in der Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 4
E 601 2173 L	20	2,4	6	50	50	**2,56**
E 601 2174 L	25	2,4	5	50	50	**3,02**
E 601 2175 L	32	2,5	5	50	50	**3,94**
E 601 2176 L	38	2,8	5	50	50	**4,98**
E 601 2177 L	50	3,3	4	50	50	**6,25**



Saugschlauch-Garnitur "RAUSPIRALFLEX"

Ausführung: Spiralarmierter PVC-Schlauch • Leichte Ausführung **mit Anschlussarmatur und Saugkorb** • Farbe: grüntransparent • Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C • Pumpenanschluss: 25 mm (1") Überwurfmutter plus Adapter für 25 mm (1") Außengewinde

Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2167 L	1"	25	2	7	1	**32,10**

Vielzweckschlauch "UNITRIX® 60"

Ausführung: Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht • **Betriebsdruck bis 20 bar** (Angaben bei Raumtemperatur) • Temperaturbeständig von -25 °C bis +85 °C • Druckträger: synthetische Garne • Hochflexibel und robust • NBR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständig • Längenunabhängig **elektrisch leitfähig, R 10⁶ Ω** • Kennzeichnung: 6 tabakfarbene, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund „Continental ContiTech UNITRIX® **60 DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI 10 R 10⁶ Ω/m** Made in Germany"

Anwendung: In den Bereichen des Maschinenbau, der Land- und Forstwirtschaft, Tankstellen, Werkstätten, Steinbrüchen, dem Bau sowie Schifffahrt und Bahn, mit Kompressoren, Fasspumpen und Aggregaten nutzbar • Im industriellen Bereich dient er vor allem in den Sparten der Mineralölindustrie und der chemischen bzw. petrochemischen Industrie • UNITRIX® 60 findet Einsatz zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmierölen, Pressluft, Kalt- und Heißwasser mit und ohne Waschzusätze, vegetabilen Ölen und tierischen Fetten, Propan, Butan, verdünnte Säuren, techn. Alkoholen, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Salzlösungen, Naphtha



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7067 L	3/8"	10	3,75	20	50	50	**6,50**
E 601 7068 L	1/2"	13	4,00	20	50	50	**8,00**
E 601 7069 L	3/4"	19	5,00	20	50	50	**13,30**

Schlauch "T.C.N."

Ausführung: Hochwertiger, transparenter Schlauch mit Gewebeeinlage • Material: 2-schichtiger, transparenter Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage • Industrie-Qualität • Zugelassen nach der **europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform)** • Hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung • Geringer Durchflussverlust • Alterungsbeständig • Cadmiumfrei • Chemikalienbeständig • Vakuumbeständig bis 25 mm • Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Anwendung: Mehrzweckschlauch mit Einsatzgebiet z. B. Chemikalien, Abwasserreinigung, Druckluft



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 4
E 601 7077 L	1/4"	6	3,0	20	50	50	**1,30**
E 601 7078 L	3/8"	9	3,0	20	50	50	**1,63**
E 601 7079 L	1/2"	13	3,5	20	50	50	**2,60**

Schlauch "RAUCLAIR-E"

Ausführung: Für alle Bereiche in denen der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird • Rau-PVC 8006 (**Lebensmittelqualität gem. BGA I**) • Gem. **Lebensmittelnorm 1935/2004/EG** über Materialien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen • Für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 15 Vol.% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis max. 40 °C **(Lebensmittelkategorien A, B und C; Raumtemperatur) • Nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet** • Angenehm flexibel, chemikalienresistent, cadmiumfrei • Härte **Shore A DIN 53505 80+/-3** • (**Kategorie D**) FDA-Unbedenklichkeit für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß amerikanischer Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol) • **Eine FDA-Unbedenklichkeitserklärung liegt vor**



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2178 L	6	1,5	20	100	1	**50,50**
E 601 2179 L	8	1,5	20	50	1	**32,00**
E 601 2180 L	10	2,0	20	50	1	**51,00**
E 601 2181 L	12	2,0	20	50	1	**60,00**
E 601 2182 L	13	3,0	20	50	1	**103,00**
E 601 2183 L	16	2,0	25	50	1	**76,50**
E 601 2184 L	32	4,0	25	25	1	**147,00**

Mehrzweckschlauch "Cristal"

Ausführung: Druckloses Fördern von verschiedenen Flüssigkeiten • Aus transparentem **Weich-PVC** • Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Anwendung: In Industrie und Laboratorien



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR/m Pg. 4
E 601 7074	1/4"	6	1,5	50	50	**0,51**
E 601 7075	3/8"	9	1,5	50	50	**0,84**
E 601 7076	1/2"	13	2,0	50	50	**1,40**

Schlauch "RAUFILAM-E"

Ausführung: Für alle Bereiche wo der Durchlauf flüssiger oder gasförmiger Medien beobachtet wird • **Rau-PVC7806/7806 • Lebensmittelqualität gem. BGAI, IAN ESCO-Zulassung** • Gemäß **Lebensmittelnorm 1935/2004/EG** über Materialien, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen • Für fettfreie feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 15 Vol% Alkoholgehalt bei einer Anwendungstemperatur bis max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A, B und C; Raumtemperatur) • Nicht für den Kontakt mit fettigen Lebensmitteln geeignet • Angenehm flexibel, chemikalienresistent, cadmiumfrei • **Härte Shore A DIN 53505 78+/-3 • Fadenarmiert • FDA-Unbedenklichkeit** für die Verwendung mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß amerikanischer Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittelarten I,II,III,IV-B,VI (bis 10% Alkohol) • Eine FDA-Unbedenklichkeitserklärung liegt vor



Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2168 L	6,0	3,0	50	1	**53,50**
E 601 2169 L	9,0	3,0	50	1	**70,50**
E 601 2170 L	13,2	3,3	50	1	**113,00**
E 601 2171 L	19,4	3,7	25	1	**90,50**
E 601 2172 L	25,4	4,3	25	1	**130,00**

Bau-/Industrieschlauch

Ausführung: Polyestergeflecht • Innen gummiert • Komplett mit Storzkupplungen • Gebrauchsfertig konfektioniert



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2185 L	2"	52	10	20	1	**59,50**
E 601 2186 L	3"	75	10	20	1	**86,50**
E 601 2187 L	4"	100	10	20	1	**153,00**

Feuerlöschschlauch "Admi®Star DIN"

Ausführung: DIN 14811 zugelassen für Feuerwehr • Schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht • Mit **DIN-Storz-Druck-Kupplungen** • Drahteinband • Verrottungs- und abriebfest • **Außenschicht helles Polyestergarn, 2F rundgewebt** • Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C

Anwendung: Schifffahrt **(geeignet für Seewasser)**, technische Hilfsdienste, Industrie, Baugewerbe



KLATT

Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0888	2"	52	16	20	1	**104,00**
E 602 0887	3"	75	16	20	1	**152,00**

Pressluftschlauch "AIR TRIX®"

Ausführung: Der Pressluftschlauch nach **DIN EN ISO 2398-1A und DIN 20018-1** • Schwarze, porenfreie, glatte SBR-Innenschicht • Druckträger: synthetische Garne • Schwarze, glatte SBR-Außenschicht, ozon-, witterungs- und UV-beständig, abriebfest, beständig gegen Betriebswasser und ölhaltiger Luft • Betriebsdruck **bis 10 bar** / 145 psi (Luft), 16 bar / 232 psi (Wasser) • Temperaturbeständigkeit von –30 °C bis +70 °C • Hohe Flexibilität, Robustheit, Knickfestigkeit und Formstabilität • LABS-, Trennmittel- und fettfrei • **Kennzeichnung:** 2x3 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund "Continental ContiTech AIR TRIX® DN 19 DIN EN ISO 2398:2010 1A / N-T DIN 20018-1 1,0 MPa (10 BAR / 145 PSI) Made in Germany • Auch in Ausführung gemäß §10 BVOSt (ehem. LOBA) erhältlich

Anwendung: Für den schweren Einsatz im Steinbruch, Hoch- und Tiefbau, bei Druckluft- und Kompressoren- Herstellern, industriellen Verbrauchern, in der Hüttenindustrie sowie bei Werften, Tankstellen und Großgaragen

Continental




Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7070 L	1/2"	13	5	10	40	40	**2,76**
E 601 7071 L	3/4"	19	6	10	40	40	**3,59**

Pressluftschlauch "TRIX® Blaustrahl"

Ausführung: Nach DIN EN ISO 2398 : 2010 Typ 3C / L-T • Schwarze, porenfreie, glatte NBR-Innenschicht • **Betriebsdruck bis 25 bar** (Angaben bei Raumtemperatur) • Druckträger: synthetische Garne • NBR-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest • Hochflexibel und robust • Ab DN 28 CR-Außenschicht, stoffgemustert • Temperaturbeständig von –40 °C bis +85 °C • Sehr gute Ölbeständigkeit, RMA Class A • Längenunabhängig elektrisch leitfähig, R 10^6 Ω • Ab DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfrei • Nach DIN EN ISO 2398 3C/L-T, ab DN 28 2C/L-T • **Kennzeichnung:** 6 blaue, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX® BLAUSTRAHL® DN 19 DIN EN ISO 2398 : 2010 3 C / L-T Luft/Air 2,5 MPa (25 bar) R 10^6 Ω/m Made in Germany" • **LOBA (Landesoberbergbauamt) Ausführung auf Anfrage**

Anwendung: Für den schweren Einsatz im Druckluftbereich, für Industrie, Bergbau, Steinbrüche, Hoch- und Tiefbau, Hüttenindustrie, Werften, Druckluftgeräte- und Kompressorenhersteller, Tankstellen, Großgaragen und viele andere Bereiche

Continental



Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/m Pg. 654
E 601 7064 L	1/2"	13	5,0	25	40	40	**7,75**
E 601 7065	5/8"	15	5,0	25	40	40	**8,55**
E 601 7066 L	3/4"	19	5,0	25	40	40	**10,50**

Pressluftset "Admi®Press FLAT Y"

Ausführung: Gummi-Pressluftschlauch, flach, gelb, sehr robust und leicht • Hohe Abriebfestigkeit und Langlebigkeit • Öl-, benzin- und chemikalienbeständig • Alterungs-, ozon- und UV-beständig • Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung • **Betriebsruck bis 10 bar** (Angaben bei Raumtemperatur) • Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C

Anwendung: Für den Einsatz in Baugewerbe, Industrie, Behörde, Handwerk, Gewerbe und Kompressorverleih



KLOTZ TECHNOLOGIES

Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2383 L	3/4"	19	6	10	20	1	**119,00**



Pressluftset "Admi®Press 60"

Ausführung: Gummi-Pressluftschlauch • Gelb • Besonders rubuste, strapazierfähige Ausführung • Geeignet für Luft, Wasser, Schmutzwasser und nicht aggressive Medien • Seele bedingt ölbeständig • Decke abrieb-fest • Alterungs- und witterungsbeständig • Komplett eingebunden mit Sicherheits-Klauenkupplung • **Be-triebsruck bis 10 bar** (Angaben bei Raumtemperatur) • **Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C**

KLOTZ TECHNOLOGIES

Art.-Nr.	Innen-Ø Zoll	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2384 L	3/4"	19	6	10	20	1	**90,00**

Schlauchschelle, Stahl

Ausführung: Nach DIN 3017 • Werkstoff (W1) ver-zinkt • Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz • **Mit Schneckengewinde**



S|S|T SCHELLENSERVICE TEAM

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Spannbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 496 140 L	9	8-12	1	**28,30**
E 496 141 L	9	10-16	1	**28,30**
E 601 2325 L	9	12-22	1	**27,50**
E 601 2326 L	9	16-27	1	**29,80**
E 601 2327 L	9	20-32	1	**31,30**
E 601 2328 L	9	23-35	1	**33,40**
E 601 2329 L	9	32-50	1	**37,80**
E 601 2330 L	9	40-60	1	**39,90**
E 601 2331 L	9	50-70	1	**42,30**
E 601 2332 L	9	60-80	1	**44,30**
E 601 2333 L	9	70-90	1	**46,80**
E 601 2334 L	9	80-100	1	**50,00**
E 601 2335 L	9	90-110	1	**52,00**
E 601 2336 L	9	100-120	1	**54,00**
E 601 2337 L	9	110-130	1	**58,50**
E 601 2338 L	12	16-27	1	**35,80**
E 601 2339 L	12	20-32	1	**37,50**
E 601 2340 L	12	25-40	1	**39,40**
E 601 2341 L	12	32-50	1	**44,80**
E 601 2342 L	12	40-60	1	**47,30**
E 601 2343 L	12	50-70	1	**50,50**
E 601 2344 L	12	60-80	1	**55,00**
E 601 2345 L	12	70-90	1	**58,00**
E 601 2346 L	12	80-100	1	**61,00**
E 601 2347 L	12	90-110	1	**64,00**
E 601 2348 L	12	100-120	1	**66,50**
E 601 2349 L	12	110-130	1	**74,00**

Schlauchschelle, Edelstahl


Ausführung: Nach DIN 3017 • Werkstoff (W4) Edelstahl V2A (1.4301 oder gleichwärtig) • Schraube SW 7 • Rostfrei



S|S|T SCHELLENSERVICE TEAM

Art.-Nr.	Bandbreite mm	Spannbereich mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2275 L	9	8-12	1	**60,00**
E 601 2276 L	9	10-16	1	**60,00**
E 601 2277 L	9	12-20	1	**62,00**
E 601 2278 L	9	12-22	1	**63,00**
E 601 2279 L	9	16-27	1	**66,00**
E 601 2280 L	9	20-32	1	**71,00**
E 601 2281 L	9	23-35	1	**73,00**
E 601 2282 L	9	25-40	1	**75,50**
E 601 2283 L	9	30-45	1	**78,00**
E 601 2284 L	9	32-50	1	**80,50**
E 601 2285 L	9	40-60	1	**85,00**
E 601 2286 L	9	50-70	1	**90,00**
E 601 2287 L	9	60-80	1	**95,00**
E 601 2288 L	9	70-90	1	**101,00**
E 601 2289 L	9	80-100	1	**106,00**
E 601 2290 L	9	90-110	1	**112,00**
E 601 2291 L	9	100-120	1	**117,00**
E 601 2292 L	12	16-27	1	**80,50**
E 601 2293 L	12	20-32	1	**83,50**
E 601 2294 L	12	23-35	1	**85,50**
E 601 2295 L	12	25-40	1	**89,00**
E 601 2296 L	12	30-45	1	**93,00**
E 601 2297 L	12	32-50	1	**95,50**
E 601 2298 L	12	40-60	1	**102,00**
E 601 2299 L	12	50-70	1	**109,00**
E 601 2300 L	12	60-80	1	**121,00**
E 601 2301 L	12	70-90	1	**128,00**
E 601 2302 L	12	80-100	1	**135,00**
E 601 2303 L	12	90-110	1	**141,00**
E 601 2304 L	12	100-120	1	**148,00**

Schlauchwagen "6350"



Ausführung: Komplett zerlegbar, platzsparende Lagerung • **Ganzstahlkonstruktion** • Wasserdurchlauf, Kurbelrohr, Schlauchtrommelstreben und Schrauben: verzinkt • Schlauchtrommel und Fahrgestell: pulverbeschichtet schwarz/rot • Handgriff, Räder und Steckanschluss: Kunststoff • Räder Ø ca. 150 mm • Schlauchtrommelbreite: 245 mm

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 60 m
Ø 19 mm (3/4") = 35 m

GEKA

Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2385 L	3/4"	26,44	20	1	76,50

Schlauchwagen "GEKA plus P40"



Ausführung: Komfortabler, umlaufender Softgrip • Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion • Griffige Luftbereifung • Sicherer Stand • Winkeldreharmatur aus Messing • **Für Trinkwasser geeignet** • Schlauchschonende Trommel • Praktische Halterung für Geräte • Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet) • **Reifendruck max. 2,1 bar** • Einsatztemperatur: +4 bis +60 °C

Anwendung: Für Garten- und Landschftsbau, Werkstatt oder Industrie

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 60 m
Ø 16 mm (5/8") = 55 m
Ø 19 mm (3/4") = 40 m



GEKA

Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2207 L	G 3/4"	26,44	20	1	223,00

Schlauchwagen "GEKA plus P80"

Ausführung: Komfortabler, umlaufender Softgrip • Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion • Sichere Arretierung der Schlauchtrommel in 12 Positionen möglich • Griffige Luftbereifung • Sicherer Stand • Winkeldreharmatur aus Messing • **Für Trinkwasser geeignet** • Schlauchschonende Trommel • Praktische Halterung für Geräte • Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 1" (aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet) • **Reifendruck max. 2,1 bar** • Einsatztemperatur: +4 bis +60 °C

Anwendung: Für Garten- und Landschftsbau, Werkstatt oder Industrie

Schlauchkapazität:
E 601 2208:
Ø 13 mm (1/2") = 150 m
Ø 16 mm (5/8") = 100 m
Ø 19 mm (3/4") = 80 m
Ø 25 mm (1") = 50 m

Schlauchkapazität:
E 601 2214:
Ø 13 mm (1/2") = 200 m
Ø 16 mm (5/8") = 150 m
Ø 19 mm (3/4") = 125 m
Ø 25 mm (1") = 80 m



GEKA

Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2208 L	G 1"	33,25	20	1	459,00
E 601 2214 L	G 1"	33,25	20	1	625,00

Schlauchwagen "GEKA plus CS40"

Ausführung: Konstruiert aus hochwertigem, rostfreiem Chromstahl • **Für Trinkwasser geeignet** • Wird den hohen Anforderungen an absoluter Sauberkeit in **Bereichen wie Großküchen, Schlachthöfen, Getränke- und Lebensmittelindustrie sowie Schwimmbädern** perfekt gerecht • Praktische Gerätehalterung • Winkeldreharmatur aus Messing • Griffige Räder • Sicherer Stand • Schlauchschonende Trommel • Schutz vor Schlauchknick druch Zulaufrohr • Einsatztemperaturbereich: +4 bis +60 °C

Anwendung: Großküchen, Schlachthöfe, Getränke- und Lebensmittelindustrie oder Schwimmbädern

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 60 m
Ø 16 mm (5/8") = 55 m
Ø 19 mm (3/4") = 40 m



GEKA

Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2215 L	G 3/4"	26,44	20	1	808,00

Schlauchwagen-Anschluss-Set "GEKA plus-Stecksystem"

Ausführung: Messing, vernickelt • **Enthält alle notwendigen Anschlussteile** Hahnstecker 3/4" (711X), Schlauchstück 1/2" (701X), Schlauchstück mit Wasserstopp 1/2" (741X) • Inkl. 1,5 Meter Schlauch 1/2" • **Lieferung auf Blisterkarte für SB-Wand**



Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 7030 L	1/2"	13	1,5	1	27,20

GEKA



Schlauchabroller "GEKA plus P40"

Ausführung: Lässt sich stationär ebenso wie mobil einsetzen • Montieren Sie den GEKA P40 an der Wand und **nehmen Sie ihn bei Bedarf einfach ab,** um ihn an den gewünschten Einsatzort zu bringen • Schwenkbar • Sowohl links- als auch rechtsseitig montierbar • 4-Stufen arretierbar • Robuste, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion • Winkeldreharmatur aus Messing • **Für Trinkwasser geeignet** • Schutz vor Schlauchknick durch Zulaufrohr 3/4" (aus Edelstahl, für Trinkwasser geeignet) • Schlauchschonende Trommel • Optimaler Wasserdurchlauf • Einsatztemperaturbereich: +4 bis +60 °C

Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2") = 60 m
Ø 16 mm (5/8") = 55 m
Ø 19 mm (3/4") = 40 m




GEKA

Art.-Nr.	Gewindeanschluss Zoll	Gewindeanschluss mm	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2216 L	G 3/4"	26,44	20	1	186,00

GEKA® Spritzdüse

Ausführung: Leichte Ausführung • Aus Messing • Mit Schnellkupplungsanschluss • Abstellbarer Wasserfluss • Stufenlose Mengenregulierung vom Sprühen bis zum harten Vollstrahl • Kleiner Sprühwinkel von ca. 30° = zum groben Abspritzen und Säubern • **Betriebsdruck max. 10 bar**



Art.-Nr.	Nenngröße Zoll	Nenngröße mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 7031 L	1/2"	13	1	9,50
E 601 7024 L	3/4	19	1	11,50
E 601 7032 L	1"	25	1	22,30

GEKA® plus-Spritzdüse mit Schnellkupplung

Ausführung: Aus **Messing - schwere Ausführung** • Geka-Kupplung mit **Hochleistung-Formdichtringe** aus **NBR** (schwarz) • Stufenlose Mengenregulierung von **Sprühnebel** bis **Vollstrahl** mit Absperrung • **Betriebsdruck max. 40 bar** • Temperaturbeständig -30 °C bis +100 °C

Anwendung: Universell zur Reinigung und Bewässerung in allen Bereichen einsetzbar – mit Dichtung





Art.-Nr.	Nenngröße Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 132 L	1/2"	1	19,20
E 496 133 L	3/4"	1	20,50

Spritzdüse

Ausführung: Aus **Kunststoff • Stecksystem** • Einstellbar von Strahl bis feine Berieselung



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2194 L	Stecksystem	1	6,80

Spritzpistole "Jet-Spray"

Ausführung: Aus **Kunststoff • Stecksystem** • Mit **3 Strahlmuster**n: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl • Mit Ein-/Aus-Arretiertaste und separatem Mengenregler



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2195 L	Stecksystem	1	15,40

Spritzpistole "Multi Spray"

Ausführung: Aus **Kunststoff • Stecksystem** • Mit **5 Spritzmuster**n: Düsenstrahl, Kegelstrahl, Schnellsprühstrahl, Flachstrahl und Feinbrause • Ein-/Aus-Arretiertaste und separatem Mengenregler



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2196 L	Stecksystem	1	17,60

Schlauchkupplung "AquaStop"

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Mit Wasserstopp und Knickschutz



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2190 L	1/2"	12,5	1	6,05
E 601 2188 L	3/4"	19	1	6,90

Schlauchreparaturstück


Ausführung: Aus **Kuntstoff** • Für eine schnelle Schlauchverbindung



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauch-maß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2191 L	1/2"	12,5	1	3,92
E 601 2189 L	3/4"	19	1	5,15

Doppelkupplung


Ausführung: Aus **Kunststoff** • Zur Verbindung von zwei Schläuchen



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2193 L	1"	1	2,82

Hahnanschluss

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Für Außenhähne mit 25 mm (1")-Gewinde



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2192 L	1"	25	1	2,38

Hahnanschluss

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Für Außenhähne mit 19 mm (3/4")- und 12,5 mm (1/2") -Gewinde




Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2197 L	3/4"/1/2"	19/25	1	4,24

GEKA® Mehrzweckstrahlrohr

Ausführung: D-Industrieausführung-Strahlrohre nach **DIN 14365** Leichtmetall • Handschutz und 2-teiliges Mundstück Kunststoff • Mit GEKA-Anschluß Messing (Ms 58) • Passend für Schlauchgrößen von 10 mm (3/8") bis 38 mm (1 1/2") • Schnellschuß-Schalthebel für Vollstrahl, Sprühstrahl und Stopp • Stufenlose Mengenregulierung • 2-teiliges Mundstück • Abschraubbar • **Düsenbohrung 4/6 mm • Wasserverbrauch (bei 5 bar): Vollstrahl:** Düsenbohrung Ø 4 mm ca. 1,5 m³/h, Düsenbohrung Ø 6 mm ca. 3,6 m³/h **Sprühstrahl:** jeweils ca. 10 % weniger • **Wurfweite (bei 5 bar): Vollstrahl:** ca. 15 Meter **Strühstrahl:** ca. 8 Meter

Anwendung: Besonders zu empfehlen zur Bewässerung von Großflächen



Art.-Nr.	Ausführung	Düsenbohrung Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2220 L	D	4/6	410	1	88,00

GEKA® plus-Gewindestück

Ausführung: Aus **Messing** mit **Hochleistungs-Formdichtringen** aus **NBR** (schwarz) • **Betriebsdruck max. 40 bar** • Temperaturbeständig -5 °C bis +100 °C • Vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule • **Klauenweite 40 mm**

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen - mit Dichtung



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Gewinde	VE	EUR/Stück Pg. 437
Außengewinde					
	E 496 095 L	lose	G 1/2"a	1	3,94
	E 496 096 L		G 3/4"a	1	4,16
	E 496 097 L		G 1"a	1	4,71
1	E 496 098 L		G 1 1/4"a	1	5,35
	E 602 0177 L	SB-Ware	G 1/2"a	1	2,82
	E 601 7011 L		G 3/4"a	1	2,82
	E 601 7012 L		G 1"a	1	2,89
	E 602 0176 L		G 1 1/4"a	1	3,70
Innengewinde					
	E 496 090 L	lose	G 1/2"i	1	3,94
	E 496 091 L		G 3/4"i	1	4,16
	E 496 092 L		G 1"i	1	4,71
2	E 496 093 L		G 1 1/4"i	1	5,35
	E 602 0179 L	SB-Ware	G 1/2"i	1	2,82
	E 601 7009 L		G 3/4"i	1	2,82
	E 601 7010 L		G 1"i	1	2,89
	E 602 0178		G 1 1/4"i	1	3,70

GEKA® plus-Blindkupplung

Ausführung: Aus **Messing** mit **Hochleistung-Formdichtringen** aus **NBR** (schwarz) • **Betriebsdruck max. 40 bar** • Temperaturbeständig -5 °C bis +100 °C • Vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule • **Klauenweite 40 mm**

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen - mit Dichtung



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 100 L	lose	1	3,94
E 601 7013 L	SB-Ware	1	2,80

STORZ Mehrzweckstrahlrohr

Ausführung: CM-Ausführung • Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem **Polyamid** • Gehäuse aus **Aluminium** • Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung • **Düsenbohrung Ø 9 mm • Wurfweite (bei 5 bar): Vollstrahl:** ca. 24 Meter (Sprühwinkel ca. 15 Grad)

Anwendung: In Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau



Art.-Nr.	Ausführung	Düsenbohrung Ø mm	Gesamtlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2399 L	CM	9	410	1	33,30

GEKA® plus-Schlauchstück

Ausführung: Aus **Messing** mit **Hochleistung-Formdichtringen** aus **NBR** (schwarz) • Tülle mit schlauchschonendem **Rippenprofil** für festen Schlauchsitz • **Betriebsdruck max. 40 bar** • Temperaturbeständig -5 °C bis +100 °C • Vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule • **Klauenweite 40 mm**

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen – mit Dichtung



Art.-Nr.	Ausführung	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 085 L	lose	1/2"	13	1	3,94
E 496 086 L		3/4"	19	1	4,16
E 496 087 L		1"	25	1	5,15
E 496 088 L		1 1/4"	32	1	6,60
E 601 7006 L	SB-Ware	1/2"	13	1	2,91
E 601 7007 L		3/4"	19	1	2,97
E 601 7008 L		1"	25	1	3,52

GEKA® plus-Schlauchstück "SH"

Ausführung: Aus **Messing** mit **Verschraubring** (Schraubring zurückschrauben - kuppeln - Schraubring anziehen) und **Hochleistung-Formdichtringen** aus **NBR** (schwarz) • Tülle mit schlauchschonendem **Rippenprofil** für festen Schlauchsitz • **Betriebsdruck max. 50 bar** • Temperaturbeständig -10 °C bis +90 °C • Vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule • **Klauenweite 40 mm**

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen - mit Dichtung



Art.-Nr.	Ausführung	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 070 L	lose	1/2"	13	1	21,00
E 496 071 L		3/4"	19	1	22,50
E 496 072 L		1"	25	1	24,60
E 601 7014 L	SB-Ware	1"	25	1	10,70

GEKA® plus-Schlauchstück "2000"

Ausführung: 360° axial drehbar • Messing CW617N/CW614N • Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) • Betriebsdruck max. 40 bar

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen - mit Dichtung



Art.-Nr.	Ausführung	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2305 L	lose	1/2"	13	1	10,50
E 601 2306 L		3/4"	19	1	11,10
E 601 2307 L		1"	25	1	13,00

GEKA® plus-Gewindestück drehbar "2000"

Ausführung: 360° axial drehbar • Messing CW617N/CW614N • Temperaturbereich: ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtrinqualität) • Betriebsdruck max. **40 bar**




Abb.	Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Gewinde mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
Außengewinde					
	E 601 2311 L	G 1/2"a	20,95	1	**15,50**
1	E 601 2312 L	G 3/4"a	26,44	1	**15,90**
	E 601 2313 L	G 1"a	33,25	1	**19,00**
Innengewinde					
	E 601 2308 L	G 1/2"i	19,17	1	**13,60**
2	E 601 2309 L	G 3/4"i	26,44	1	**14,00**
	E 601 2310 L	G 1"i	30,93	1	**18,50**

GEKA® plus-Gewindestück "K"

Ausführung: Außengewinde mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • **Messing** CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser • **Klauenweite 40 mm**




Abb.	Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Gewinde mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
Außengewinde					
	E 601 2242 L	G 1/2"a	20.95	1	**3,77**
	E 601 2243 L	G 3/4"a	26,44	1	**3,77**
1	E 601 2244 L	G 1"a	33,25	1	**3,79**
	E 601 2245 L	G 1 1/4"a	41,91	1	**4,87**
	E 601 2246 L	G 1 1/2"a	47,80	1	**5,50**
Innengewinde					
	E 601 2238 L	G 1/2"i	20.95	1	**3,79**
2	E 601 2239 L	G 3/4"i	20.95	1	**3,79**
	E 601 2240 L	G 1"i	20.95	1	**3,83**
	E 601 2241 L	G 1 1/4"i	20.95	1	**4,80**

GEKA® plus-Schlauchstück "K"

Ausführung: Mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • **Messing** CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser • Betriebsdruck bis max. **40 bar** • **Klauenweite 40 mm**



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2234 L	3/4"	13	1	**3,81**
E 601 2235 L	3/4"	19	1	**4,03**
E 601 2236 L	1"	25	1	**4,76**
E 601 2237 L	1 1/4"	32	1	**6,20**

GEKA® plus-Blindkupplung "K"


Ausführung: Mit Bohrung • **Mit KTW-Zulassung nach D2** und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • Endstück passend zu allen GEKA-Modellen • **Messing** CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser • Betriebsdruck bis max. **40 bar** • **Klauenweite 40 mm**



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2247 L	1	**3,83**

GEKA® plus-Schlauchstück "XK"

Ausführung: Mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 • **Messing** CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR • Für Trinkwasser geeignet • Schützt vor Schmutznestern zwischen Schlauchseele und Schlauchstutzen • Keine Totraumbildung, da höchster Sicherheits- und Hygienestandard • Betriebsdruck bis max. **40 bar** • **Klauenweite 40 mm**



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2254 L	1/2"	13	1	**12,90**
E 601 2255 L	3/4"	19	1	**16,30**

GEKA® plus-Hochleistungs-Formdichtring

Ausführung: Aus **NBR**-Hochleistungs-Formdichtringe, **schwarz** • Betriebstemperatur konstant von -10 °C bis +90 °C • **Härtegrad 60° ± 5° Shore** nach **DIN 53505 A**

Anwendung:
E 601 7015 passend in alle **GEKA®** Schnellkupplungen
E 496 082 passend in alle **GEKA® plus**-Schnellkupplungen
E 601 2221 passend in alle **GEKA® plus-"SH"**-Schnellkupplungen



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Form	VE	EUR/Stück Pg. 437
1	E 601 7015 L	GEKA®	200	1	**0,75**
2	E 496 082 L	GEKA® plus	300	1	**0,96**
3	E 601 2221 L	GEKA® plus-SH	220	1	**1,24**

GEKA® plus-Abzweigstück

Ausführung: Messing • Mit **Hochleistung-Formdichtringen** aus **NBR** (schwarz) • Mit zwei Verteilerabgängen • **Betriebsdruck max. 40 bar** • Temperaturbeständig -10° C bis +90° C • Vakuumbeständig bis 10 m Wassersäule

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen – mit Dichtung



Art.-Nr.	passend für Schlauchgröße Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 084 L	1/2"	1	30,40

GEKA® plus-Zweiwegeventil

Ausführung: Messing • Schwere Ausführung • Ventile einzeln regulierbar

Anwendung: Universell für Schlauchverbindungen – mit Dichtung



Art.-Nr.	passend für Schlauchgröße Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2231 L	3/8" - 1 1/2"	1	85,50

GEKA® plus-1/3-Schlauchverschraubungen

Ausführung: Messing • Schwere Ausführung • Flachdichtend

E 496 123 + E 496 125: Mit Sechskant, einteilig
E 601 7026 + E 601 2223 + E 601 2224: Mit Bund und O-Ring (NBR)
E 601 7019 + E 601 7020: Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil (garantiert festen Schlauchsitz)



Abb.	Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
1	E 496 123 L	3/4"	19	1	5,30
	E 496 125 L	1"	25	1	5,65
2	E 601 7026 L	1/2"	13	1	3,04
	E 601 2223 L	3/4"	19	1	4,40
	E 601 2224 L	1"	25	1	3,04
3	E 601 7019 L	1/2"	13	1	5,90
	E 601 7020 L	3/4"	19	1	8,35

GEKA® plus-2/3-Schlauchverschraubung

Ausführung: Messing • Flachdichtend

E 601 2225 + E 601 2226: Leichte Ausführung, 2-teilig
E 601 7023 + E 601 7022: Schwere Ausführung, Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil (garantiert festen Schlauchsitz)




Abb.	Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
1	E 601 2225 L	1/2"	13	1	1,72
	E 601 2226 L	3/4"	19	1	2,67
2	E 601 7023 L	1/2"	13	1	3,50
	E 601 7022 L	3/4"	19	1	2,75

GEKA® plus-3/3-Schlauchverschraubung

Ausführung: Messing • Flachdichtend

E 601 7021: Schwere Ausführung, mit Dichtring, Tülle mit schlauchschonendem Rippenprofil (garantiert festen Schlauchsitz)
E 601 2227 + E 601 2228: Leichte Ausführung, 3-teilig




Abb.	Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
1	E 601 7021 L	1/2"	13	1	6,05
2	E 601 2227 L	1/2"	13	1	3,08
	E 601 2228 L	3/4"	19	1	4,89

GEKA® Gewindenippel

Ausführung: Messing • Flachdichtend

E 601 7027 + E 601 7028: Mit Außengewinde
E 601 7029: Mit Innen- und Außengewinde (Innengewinde mit Flachdichtring NBR)




Abb.	Art.-Nr.	Schlüsselweite 6kant mm	Gewinde Zoll	Gewinde mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
1	E 601 7027 L	27	3/4" x 3/4"	26,44 x 26,44	1	2,75
	E 601 7028 L	34	1" x 1"	33,25 x 33,25	1	3,88
2	E 601 7029 L	36	1 3/4"	30,93 / 26,44	1	3,77

GEKA® Schlauchverbinder


Ausführung: Messing • Leichte Ausführung • Mit schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitz



Art.-Nr.	Schlauchgröße Zoll	Schlauchmaß LW mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 7017 L	1/2"	13	1	1,68
E 601 7018 L	3/4"	19	1	2,05
E 601 7025 L	1"	25	1	3,77

GEKA® Fußventil

Ausführung: Aus **Messing** mit fest verbundenen Saugkorb aus feinmaschigen **Nirostahlgeflecht** • **Innengewinde** • **Schließfeder** aus **Nirostahl** • Kunststoffventil mit Gummidichtring • Temperaturbeständig 0 °C bis +90 °C • Senkrecht und waagerecht einsetzbar • Betriebsdruck **10 bar**



Art.-Nr.	Gewinde Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 496 077 L	G 3/4"	1	12,60
E 496 078 L	G 1"	1	14,60

GEKA® Wasserhahn

Ausführung: Mit Schlauchverschraubung • **Messing** • Matt verchromt



Art.-Nr.	Nenngröße Zoll	Nenngröße mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 602 0181 L	1/2"	13	1	9,25
E 602 0180 L	3/4"	19	1	14,00

GEKA® Kugelauslaufventil

Ausführung: Leichte Bauart • **Messing, verchromt** • Schlauchverschraubung ABS vernickelt mit Dichtring NBR



Art.-Nr.	Nenngröße Zoll	Nenngröße mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 7016 L	1/2"	20,95	1	5,90

Schlauchkupplung

Ausführung: Mit BSP Außen- oder Innengewinde • Industrie-Ausführung • Gegossen • **Aluminium** • Betriebsdruck: **10 bar**




Abb.	Art.-Nr.	Nenngröße	Gewinde Zoll	Gewinde mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Außengewinde						
1	E 601 2391 L	C-DN52	1 1/2"	38	1	7,05
	E 601 2392 L	C-DN52	2"	51	1	7,05
	E 601 2393 L	B-DN75	2 1/2"	63	1	10,80
	E 601 2394 L	B-DN75	3"	76	1	10,80
Innengewinde						
2	E 601 2388 L	C-DN52	1 1/2"	38	1	7,05
	E 601 2389 L	C-DN52	2"	51	1	7,05
	E 601 2390 L	B-DN75	3"	76	1	10,80

Schlauchkupplung

Ausführung: Mit **langem Stutzen** Saug/Druck • Industrie-Ausführung • Gegossen • **Aluminium** • Betriebsdruck: **10 bar** • **E 601 2386 + 2387 mit langem Sturz**




Abb.	Art.-Nr.	Nenngröße	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 2386 L	C-DN52	1	6,95
	E 601 2387 L	B-DN75	1	12,40
2	E 601 2398 L	C-DN52/25	1	18,60
	E 601 2397 L	B-DN75/C-DN52	1	19,90

GEKA® plus Übergangsstück

Ausführung: Aluminium • Warmgepresst



Art.-Nr.	Gewinde Zoll	Gewinde mm	VE	EUR/Stück Pg. 437
E 601 2222 L	G 1/4"	13,16	1	81,50

Blindkupplung

Ausführung: Mit Kette Industrie-Ausführung • Gegossen • **Aluminium** • Betriebsdruck: **10 bar**



Art.-Nr.	Nenngröße	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2395 L	C-DN52	1	8,80
E 601 2396 L	B-DN75	1	11,40

Kupplungsschlüssel

Ausführung: Aus Stahl



Art.-Nr.	Nenngröße	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2400 L	A/B/C	1	16,70

schneider airsystems

Rohrleitungssysteme

Die perfekte Druckluft-Verteilung



Bestimmen Sie Ihren Rohrleitungsdurchmesser!

Für die richtige Planung einer Druckluftrohrleitung muss der Dimensionierung wie auch der Materialauswahl die größte Bedeutung beigemessen werden, denn zu klein gewählte Rohrleitungs-Querschnitte und zu Korrosionen neigende Druckluft-Rohrleitungen ergeben hohe Druckverluste.

Zum perfekten Rohrleitungssystem in vier Schritten:

1. **Wählen Sie entsprechend Ihrer Anforderungen an Druckluft das richtige Rohrleitungssystem**
   Es gibt vier verschiedenen Materialien: Polyamid-Rohre, Polyethylen-Rohre, Rohre aus Spezial-Alu-Legierungen und Edelstahl-Rohre.


2. **Entscheiden Sie sich entsprechend Ihrer räumlichen Gegebenheiten für eine Ring- oder Stichleitung:**
   Für einzelne Druckluftabgänge und die Überbrückung kleiner Distanzen ist eine Stichleitung ausreichend. Sollen mehrere Druckluft-Abgänge an verschiedenen Seiten eines Raumes installiert werden, empfiehlt sich eine Ringleitung, da sie an allen Abnahmepunkten im Netz den gleichen Druck gewährleistet.

3. **Wählen Sie die benötigten Armaturen für Ihre Rohrleitung:**
   Für strömende Druckluft ist jede Armatur ein Widerstand, entsprechend muss pro Armatur mit einer Ersatz-Rohrleitungslänge gerechnet werden. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Armaturen bereits den, in Punkt 2 errechneten, Rohrleitungsdurchmesser.

4. **Bestimmen Sie Ihren Rohrleitungsdurchmesser:**
   Addieren Sie die Nennlänge der Rohrleitung aus Punkt 2 und die Ersatzlänge für Armaturen aus Punkt 3 zu einer Gesamtlänge. Mit dieser Länge können Sie den Tabellen in unserem Katalog endgültig den korrekten Rohrleitungsdurchmesser für Ihre persönlichen Anforderungen entnehmen.

Druckluftverteilung mit Ringleitung

Für die Dimensionierung der Ringleitung sind die **halbe** Nennlänge der gesamten Ringleitung und der gesamte Druckluftbedarf in Rechnung zu stellen:
Länge A B C = 250 m, Länge D E F = 250 m
Halbe Ringleitungslänge: 250 m



Messing-Druckluft-Kupplungen

Ausführung: Profi-Druckluft-Kupplungen und Zubehör aus **Messing**


Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 62
	E 601 2198 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, AG G 1/8"	1	6,30
1	E 147 8897 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, AG G 1/4"	1	3,44
	E 147 8908 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, AG G 3/8"	1	3,44
	E 147 8928 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, AG G 1/2"	1	3,44
	E 601 2199 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, IG G 1/8"	1	6,30
2	E 147 8902 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, IG G 1/4"	1	3,44
	E 147 8913 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2 ,IG G 3/8"	1	3,44
	E 147 8933	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, IG G 1/2"	1	3,44
	E 147 8917 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, mit Schlauchtülle 6 mm	1	3,88
	E 601 2200 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, mit Schlauchtülle 8mm	1	7,60
3	E 147 8921 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, mit Schlauchtülle 9 mm	1	3,88
	E 601 2201 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, mit Schlauchtülle 10 mm	1	7,60
	E 147 8925 L	Schnellverschlusskupplung DN 7,2, mit Schlauchtülle 13 mm	1	4,03
	E 496 210 L	Stecktülle, Schlauchweite, 6 mm	1	0,81
	E 601 2205 L	Stecktülle, Schlauchweite, 8 mm	1	2,08
4	E 496 211 L	Stecktülle, Schlauchweite, 9 mm	1	0,81
	E 601 2206 L	Stecktülle, Schlauchweite, 10 mm	1	2,34
	E 496 212 L	Stecktülle, Schlauchweite, 13 mm	1	1,30
	E 601 2203 L	Stecknippel, AG G 1/8"	1	1,15
5	E 496 230 L	Stecknippel, AG G 1/4"	1	1,10
	E 496 231 L	Stecknippel, AG G 3/8"	1	1,25
	E 496 232 L	Stecknippel, AG G 1/2"	1	2,45
	E 601 2204 L	Stecknippel, IG G 1/8"	1	1,15
6	E 496 236 L	Stecknippel, IG G 1/4"	1	1,10
	E 496 237 L	Stecknippel, IG G 3/8"	1	1,25
	E 496 238 L	Stecknippel, IG G 1/2"	1	2,45
	E 475 920 L	Gewindetülle, AG G 1/4" mit Innenkonus, 6 mm	1	2,55
	E 475 921 L	Gewindetülle, AG G 1/4" mit Innenkonus, 9 mm	1	2,55
	E 601 2397 L	Gewindetülle, AG G 1/4" mit Innenkonus, 13 mm	1	19,90
7	E 475 922 L	Gewindetülle, AG G 3/8" mit Innenkonus, 6 mm	1	2,55
	E 475 923 L	Gewindetülle, AG G 3/8" mit Innenkonus, 9 mm	1	2,55
	E 496 254 L	Gewindetülle, AG G 3/8" mit Innenkonus, 13 mm	1	3,18
	E 496 257 L	Gewindetülle, AG G 1/2" mit Innenkonus, 9 mm	1	4,22
	E 496 255 L	Gewindetülle, AG G 1/2" mit Innenkonus, 13 mm	1	4,63
	E 601 2358 L	Gewindetülle, IG G 1/4" mit Innenkonus, 6 mm	1	2,55
	E 601 2359 L	Gewindetülle, IG G 1/4" mit Innenkonus, 9 mm	1	2,78
	E 601 2360 L	Gewindetülle, IG G 3/8" mit Innenkonus, 6 mm	1	3,08
8	E 601 2361 L	Gewindetülle, IG G 3/8" mit Innenkonus, 9 mm	1	3,15
	E 601 2362 L	Gewindetülle, IG G 3/8" mit Innenkonus, 13 mm	1	3,15
	E 601 2363 L	Gewindetülle, IG G 1/2" mit Innenkonus, 9 mm	1	3,60
	E 601 2364 L	Gewindetülle, IG G 1/2" mit Innenkonus, 13 mm	1	3,60
	E 601 6978 L	Reduziernippel G 1/4" x G 1/8"	1	1,58
	E 601 6976 L	Reduziernippel G 3/8" x G 1/8"	1	1,73
	E 496 350 L	Reduziernippel G 3/8" x G 1/4"	1	1,82
9	E 601 6979 L	Reduziernippel G 1/2" x G 1/4"	1	3,08
	E 496 351 L	Reduziernippel G 1/2" x G 3/8"	1	4,06
	E 496 352 L	Reduziernippel G 3/4" x G 1/2"	1	4,06
	E 601 6977 L	Reduziernippel G 1" x G 3/4"	1	4,38
10	E 496 310 L	2fach-Verteiler G 3/8"i, mit Kupplung	1	19,40
	E 496 312 L	2fach-Verteiler G 1/2"i, mit Kupplung	1	20,70
11	E 496 311 L	3fach-Verteiler G 3/8"i, mit Kupplung	1	27,40
	E 496 313 L	3fach-Verteiler G 1/2"i, mit Kupplung	1	29,00
	E 475 440 L	Doppelschlauchtülle, 6 mm	1	2,40
12	E 475 442 L	Doppelschlauchtülle, 9 mm	1	3,67
	E 601 2365 L	Doppelschlauchtülle, 13 mm	1	2,93
	E 496 241 L	Schlauchverschraubung G 1/4", 6 mm	1	3,90
13	E 601 2356 L	Schlauchverschraubung G 1/4", 9 mm	1	3,98
	E 496 243 L	Schlauchverschraubung G 3/8", 6 mm	1	3,98
	E 496 244 L	Schlauchverschraubung G 3/8", 9 mm	1	3,98
	E 496 330	Doppelnippel, AG G 1/4" x G 1/4"	1	2,55
	E 601 2374 L	Doppelnippel, AG G 1/4" x G 3/8"	1	1,95
14	E 496 331	Doppelnippel, AG G 3/8" x G 3/8"	1	2,71
	E 601 2376 L	Doppelnippel, AG G 3/8" x G 1/2"	1	2,63
	E 496 332	Doppelnippel, AG G 1/2" x G 1/2"	1	3,41
	E 601 2350 L	Doppelnippel, IG G 1/8" x G 1/4"	1	2,13
	E 601 2351 L	Doppelnippel, IG G 1/4" x G 1/8"	1	2,28
15	E 601 2352 L	Doppelnippel, IG G 1/8" x G 1/2"	1	3,60
	E 601 2353 L	Doppelnippel, IG G 3/8" x G 1/4"	1	2,53
	E 601 2354 L	Doppelnippel, IG G 3/8" x G 1/2"	1	3,90
	E 601 2355 L	Doppelnippel, IG G 1/2" x G 3/8"	1	3,60



Sicherheitskupplung mit Druckknopf DN 7,4

Ausführung: Nach **ISO 4414/DIN EN 983** • Mit **drehbarem Anschluss** aus vernickeltem Messing • **Stecktüllen-Aufnahme** aus **Stahl** (Stecktüllen aus Stahl werden empfohlen) • Dichtungen aus **ölbeständigem NBR** • Mit **zweistufigem Entlüftungsvorgang** mit **Druckknopfauslösung:** 1. Druck wird freigegeben und Stecker noch nicht entriegelt - 2. Entriegelung und Abnahme der Stecktülle • **Silikonfrei** • Temperatur -20 °C bis +100 °C

Anwendung: Zur Luftversorgung von Druckluft-Werkzeugen



ewo

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 62
1	E 600 1925 L	G 1/4" AG	1	18,70
	E 600 1926 L	G 3/8" AG	1	18,70
	E 600 1927 L	G 1/2" AG	1	18,70
2	E 600 1928 L	G 1/4" IG	1	18,70
	E 600 1929 L	G 3/8" IG	1	18,70
	E 600 1930 L	G 1/2" IG	1	18,70
3	E 600 1931 L	Schlauchweite 6 mm	1	18,70
	E 600 1932 L	Schlauchweite 8 mm	1	18,70
	E 600 1933 L	Schlauchweite 9 mm	1	18,70
	E 600 1934 L	Schlauchweite 10 mm	1	18,70
	E 600 1935 L	Schlauchweite 13 mm	1	18,70

Kugelhahn "VALVE LINE"

Ausführung: 2-Wege Kugelhahn mit vollem Durchgang • Gehäuse und Kugel aus vernickeltem **Messing** • **Kugeldichtung PTFE** • Hebel Alu mit blauem PVC-Überzug • **Spindelabdichtung NBR** • Max. Betriebs-/Arbeitsdruck 28/25 bar • Betriebstemperatur (be 6 bar) -20 °C bis +100 °C • Gewindenorm **G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1**

Anwendung: Äußerst preiswerter Standardkugelhahn für alle gängigen Anwendungen





1 **Mit Innen-/Innengewinde**

RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	max. Betriebs-druck bar	Nennweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7084 L	G 1/4"	28	8,0	1	4,79
E 601 7085 L	G 3/8"	28	10,0	1	4,79
E 601 7086 L	G 1/2"	28	14,5	1	5,45
E 601 7087 L	G 3/4"	28	19,0	1	7,65
E 601 7088 L	G 1"	28	24,5	1	12,30
E 601 7089 L	G 1 1/4"	28	30,5	1	19,60
E 601 7090 L	G 1 1/2"	28	37,0	1	27,50
E 601 7091 L	G 2"	28	45,0	1	42,50

2 **Mit Innen-/Außengewinde**

RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	max. Betriebs-druck bar	Nennweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7092 L	G 1/4"	28	8	1	5,15
E 601 7093 L	G 3/8"	28	10	1	5,15
E 601 7094 L	G 1/2"	28	15	1	5,80
E 601 7095 L	G 3/4"	28	20	1	8,40
E 601 7096 L	G 1"	28	25	1	12,70
E 601 7097 L	G 1 1/4"	28	32	1	20,70
E 601 7098 L	G 1 1/2"	28	37	1	29,90
E 601 7083 L	G 2"	28	50	1	47,80

Halterbausatz "Standard"

Ausführung: Serie Standard



RIEGLER

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 7119 L	Haltewinkel mit Mutter und Scheibe BG1	1	5,70
	E 601 7120 L	Haltewinkel mit Mutter und Scheibe BG2	1	5,70
2	E 601 7121 L	Haltewinkel mit Schrauben	1	12,10
3	E 602 5776	Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch	1	2,65

Sicherheits-Kugelhahn

Ausführung: Zweiteilig mit **Entlüftungsbohrung** • Gehäuse aus vernickeltem **Messing,** Kugel hartverchromt • **Kugeldichtung PTFE** • Handhebel Stahl, PVC überzogen in blau, **abschließbar** • **Spindelabdichtung FKM**

- Max. Betriebs-/Arbeitsdruck 14 bar
- Betriebstemperatur -10 °C bis +100 °C
- Gewindenorm **Rp-Gewinde nach EN 10226**
- Mit **Innen-/Innengewinde**

Anwendung: Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	max. Betriebs-druck bar	Nennweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7123 L	Rp 1/4"	14	8	1	12,40
E 601 7124 L	Rp 3/8"	14	10	1	12,40
E 601 7125 L	Rp 1/2"	14	15	1	13,90
E 601 7126 L	Rp 3/4"	14	20	1	18,60
E 601 7127 L	Rp 1"	14	25	1	29,30

Mini-Kugelhahn

Ausführung: Mit **Flügelgriff** • Gehäuse und Kugel aus Messing vernickelt • **Kugeldichtung PTFE** • Hebel Kunststoff • **Spindelabdichtung NBR** • Max. Betriebs-/Arbeitsdruck 10 bar • Betriebs-/Mediumstemperatur -10 °C bis +70 °C

Anwendung: Für Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase


1


2


3


4

1 - 3 **Oberfläche glatt**

RIEGLER

Abb.	Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	max. Betriebs-druck bar	Nenn-weite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Innengewinde						
1	E 601 6963 L	G 1/8"	10	20	1	**5,45**
2	E 601 6964 L	G 1/4"	10	20	1	**5,65**
2	E 601 6965 L	G 3/8"	10	20	1	**5,65**
2	E 601 6966 L	G 1/2"	10	24	1	**6,10**
Innen-/Außengewinde						
3	E 601 6967 L	G 1/8"	10	20	1	**5,45**
3	E 601 6968 L	G 1/4"	10	20	1	**5,65**
3	E 601 6969 L	G 3/8"	10	20	1	**5,65**
3	E 601 6970 L	G 1/2"	10	24	1	**6,10**

4 **Oberfläche sandgestrahlt**

RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	max. Betriebs-druck bar	Nennweite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
Innengewinde					
E 601 7128 L	G 1/4"	10	8	1	**6,35**
E 601 7129 L	G 3/8"	10	8	1	**6,35**
E 601 7130 L	G 1/2"	10	10	1	**6,70**
E 601 7131 L	G 1/4"	10	8	1	**6,35**
E 601 7132 L	G 3/8"	10	8	1	**6,35**
E 601 7133 L	G 1/2"	10	10	1	**6,70**

Druckregler "Standard"

Ausführung: Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer **Membrandruckregler** mit **Sekundärentlüftung** • **Inklusive Manometer** • **Gehäuse Zink-Druckguss**, silber lackiert • Dichtmaterial NBR • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** (G 1/4" - 3/8"), max. **25 bar** (bei G 1/2" - 1") • **Durchflusswertmessung:** bei P1/P2 **8/6 bar** • **Regelbereich: 0,5 - 10 bar** • **Mediums-/Umgebungstemperatur: max. +60 °C/+80 °C**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	Nenn-weite mm	Durchgangs-leistung bei 6 bar l/min	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7099 L	G 1/4"	6	1000	132,0 x 54	1	**42,20**
E 601 7100 L	G 3/8"	6	1000	132,0 x 54	1	**42,20**
E 601 7101 L	G 1/2"	15	2200	148,4 x 70	1	**59,00**
E 601 7102 L	G 3/4"	20	5000	165,9 x 102	1	**122,00**
E 601 7103 L	G 1"	25	5000	165,9 x 90	1	**122,00**

Filterregler "Standard"

Ausführung: Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer **Membrandruckregler** mit **Sekundärentlüftung** in Kombination **mit** einem **Zentrifugalabscheider** • Mit **Polycarbonat-Behälter** und halbautomatischem **Ablassventil** • **Gehäuse Zink-Druckguss**, silber lackiert • Federhaube POM-Messing • Dichtmaterial NBR • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** (Kunststoffbehälter), max. **25 bar** (Metallbehälter) • **Durchflusswertmessung:** bei P1/P2 **8/6 bar** • **Regelbereich: 0,5 - 10 bar** • **Mediums-/Umgebungstemperatur: max. +60 °C/+60 °C** • **Filtereinheit 5µm**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	Nenn-weite mm	Durchgangs-leistung bei 6 bar l/min	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7104 L	G 1/4"	8	900	236,2 x 54	1	**52,00**
E 601 7105 L	G 3/8"	8	900	236,2 x 54	1	**52,00**
E 601 7106 L	G 1/2"	14	3000	299,4 x 82	1	**90,00**
E 601 7107 L	G 3/4"	25	7000	452,0 x 125	1	**253,00**
E 601 7108 L	G 1"	25	7000	452,0 x 125	1	**253,00**

Filter "Standard"

Ausführung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement • Filter mit **Polycarbonat-Behälter** und halbautomatischem **Ablassventil** • **Gehäuse Zink-Druckguss**, silber lackiert • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** (Kunststoffbehälter), max. **25 bar** (Metallbehälter) • **Durchflusswertmessung:** bei P2 **6 bar** • **Mediums-/Umgebungstemperatur: max. +60 °C/+60 °C** • **Filtereinheit 5 µm**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	Nenn-weite mm	Durchgangs-leistung bei 6 bar l/min	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7109 L	G 1/4"	6	800	145,6 x 48	1	**23,20**
E 601 7110 L	G 3/8"	6	800	145,6 x 48	1	**23,20**
E 601 7111 L	G 1/2"	15	4000	176,4 x 79	1	**42,70**
E 601 7112 L	G 3/4"	20	4000	196,4 x 102	1	**98,50**
E 601 7113 L	G 1"	25	4000	196,4 x 90	1	**98,50**

Wartungseinheit 2tlg."Standard"

Ausführung: Zweiteilige Wartungseinheiten, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren **Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung** in Verbindung **mit** einem **Zentrifugalabscheider** sowie Proportionalöler • Filter mit **Polycarbonat-Behälter** und halbautomatischem **Ablassventil** • **Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium**, silber lackiert • Dichtmaterial NBR • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** (Kunststoffbehälter), max. **25 bar** (Metallbehälter) • **Durchflusswertmessung:** bei P1/P2 **8/6 bar** • **Regelbereich: 0,5 - 10 bar** • **Mediums-/Umgebungstemperatur: max. +60 °C/+60 °C**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde Zoll	Nenn-weite mm	Durchgangs-leistung bei 6 bar l/min	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7114 L	G 1/4"	6	600	236,2 x 117	1	**81,50**
E 601 7115 L	G 3/8"	6	600	236,2 x 117	1	**81,50**
E 601 7116 L	G 1/2"	15	2100	299,4 x 175	1	**148,00**
E 601 7117 L	G 3/4"	20	4000	452,0 x 220	1	**353,00**
E 601 7118 L	G 1"	25	4000	452,0 x 220	1	**353,00**

Druckluft-Wartungseinheit "Standard"

Ausführung: Dreiteilige Wartungseinheit, bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren **Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung**, einem **Zentrifugalabscheider** sowie **Proportionalöler** • Filter mit **Polycarbonat-Behälter** und halbautomatischem **Ablassventil** • **Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium**, silber lackiert • Dichtmaterial NBR • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** (Kunststoffbehälter), max. **25 bar** (Metallbehälter) • **Durchflusswertmessung:** bei P1/P2 **8/6 bar** • **Regelbereich: 0,5 - 10 bar** • **Mediums-/Umgebungstemperatur: max. +60 °C/+60 °C**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	Nenn-weite	Durchgangs-leistung bei 6 bar	Abmessung (L x B)	VE	EUR/ Stück
	Zoll	mm	l/min	mm		Pg. 4
E 601 7140 L	G 1/4"	6	600	182,6 x 172	1	95,50
E 601 7141 L	G 3/8"	6	600	182,6 x 185	1	95,50
E 601 7142 L	G 3/8"	6	1400	196,7 x 232	1	139,00
E 601 7143 L	G 1/2"	15	3200	223,4 x 259	1	157,00

Nebelöler "Standard"

Ausführung: Proportionalöler, Öleinfüllung unter Druck möglich • **Gehäuse Zink-Druckguss**, silber lackiert • Tropfaufsatz PA (Polycarbonatbehälter) • Dichtmaterial NBR • **Eingangsdruck:** max. **16 bar** • **Durchfluss-wertmessung:** bei P2 **6 bar** • **Mediums-/Umgebungs-temperatur: max. +60 °C/+60 °C**



RIEGLER

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	Nenn-weite	Durch-gangsleis-tung bei 6 bar	Abmessung (L x B)	VE	EUR/ Stück
	Zoll	mm	l/min	mm		Pg. 4
E 601 7134 L	G 1/4"	6	1200	118,0 x 51	1	31,20
E 601 7135 L	G 3/8"	6	1200	118,0 x 51	1	31,20
E 601 7136 L	G 1/4"	10	2400	129,5 x 51	1	48,70
E 601 7137 L	G 1/2"	15	4000	157,0 x 55	1	48,70
E 601 7138 L	G 3/4"	20	9000	160,0 x 58	1	93,00
E 601 7139 L	G 1"	25	9000	160,0 x 58	1	93,00

Druckluft-Wartungseinheit "variobloc"

Ausführung: Kompakte Modulbauweise • Bestehend aus **Filterdruckminderer** und **Nebelöler** • Beidseitige Anflanschmöglichkeit • Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) und Vordruckunabhängigkeit • Behälter aus Polycarbonat mit Bajonettverschluss • **Manometer beidseitig montierbar** • Regelbereich 0,5-10 bar, max 16 bar (Umgebungstemperatur max. 50 °C) • Anschlussgewinde nach DIN mit Plandichtfläche • Auf Anfrage mit Metallbehälter für Umgebungstemperaturen bis 80 °C lieferbar

Anwendung: Zur Druckluftaufbereitung



ewo

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	Durchgangsleistung bei 6 bar	Abmessung (L x B)	VE	EUR/ Stück
	Zoll	l/min	mm		Pg. 6
E 496 804 L	G 1/4"	1500	203 x 96	1	110,00
E 496 662 L	G 3/8"	1800	203 x 96	1	110,00
E 496 663 L	G 1/2"	3400	273 x 140	1	172,00

Druckluft-Filterdruckminderer "variobloc"

Ausführung: Kompakte Modulbauweise • Optimale Regelcharakteristik durch Rollmembrane • **Filter** und **Druckminderer in einem Gerät** • Druckmindererteil mit Schalttafelbefestigung, Sekundärentlüftung und Handrad mit Einstellarretierung • **Manometer beidseitig montierbar** • Behälter aus Polycarbonat mit Bajonettverschluss • Regelbereich 0,5-10 bar • Eingangsdruck max. 20 bar (Umgebungstemperatur max 50 °C) • Anschlussgewinde nach DIN mit Plandichtfläche • Auf Anfrage mit Metallbehälter für Umgebungstemperaturen bis 80 °C lieferbar

Anwendung: Zur Druckluftaufbereitung



ewo

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	Durchgangsleistung bei 6 bar	Abmessung (L x B)	VE	EUR/ Stück
	Zoll	l/min	mm		Pg. 6
E 496 803 L	G 1/4"	2000	203 x 48	1	65,00
E 496 657 L	G 3/8"	3000	203 x 48	1	65,00
E 496 658 L	G 1/2"	5500	273 x 70	1	103,00

Druckluft-Druckminderer "variobloc"

Ausführung: Kompakte Modulbauweise • Optimale Regelcharakteristik durch Rollmembrane • Beidseitige Anflanschmöglichkeit für weitere Geräte • Sekundärentlüftung (Rücksteuerung) und Vordruckunabhängigkeit • **Gehäuse** aus **Zinkdruckguss** mit 2fachem Oberflächenschutz • **Manometer beidseitig montierbar** • Regelbereich 0,5-10 bar • Max. Eingangsdruck 20 bar (Umgebungstemperatur max 50 °C) • Anschlussgewinde nach DIN mit Plandichtfläche

Anwendung: Zur Druckluftaufbereitung



ewo

Art.-Nr.	Anschluss-gewinde	Durchgangsleistung bei 6 bar	Abmessung (L x B)	VE	EUR/ Stück
	Zoll	l/min	mm		Pg. 6
E 496 801 L	G 1/4"	2000	98 x 48	1	47,40
E 496 646 L	G 3/8"	3200	98 x 48	1	47,40
E 496 647 L	G 1/2"	7000	134 x 70	1	68,00

Drehverbinder

Ausführung: Aluminium • Max. Betriebsdruck: 10 bar



ewo

Art.-Nr.	Anschlussgewinde	VE	EUR/ Stück
	Zoll		Pg. 62
E 601 2218 L	G 1/4"	1	14,40
E 601 2219 L	G 3/8"	1	14,80

Kleinöler

Ausführung: Gehäuse aus **Aluminium** • Kunststoffbehälter mit 12 cm³ Inhalt • **Durchflussrichtung beliebig** • **Dosierung** mittels **Schraube** regulierbar (nur für stoßweisen Arbeitsrhythmus einsetzbar; nicht für synthetische Öle) • max. Betriebsdruck **10 bar**

Anwendung: Zur Ölung pneumatischer Druckluftwerkzeuge



ewo

Art.-Nr.	Anschlussgewinde Zoll	VE	EUR/Stück Pg. 62
E 496 730 L	G 3/8"	1	38,70
E 601 2371 L	G 1/4"	1	33,20

Kleinöler

Ausführung: Gehäuse aus **Aluminium** • Kunststoffbehälter mit 5,5 cm³ Inhalt • Durchflussrichtung beliebig • **Fest eingestellter** Kleinöler • Einfaches Befüllen durch Öleinfüllschraube • Ölnebel entsteht bei fließendem Luftstrom

Anwendung: Zum direkten Anschluss an Druckluftwerkzeugen



ewo

Art.-Nr.	Anschlussgewinde Zoll	max. Betriebsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 62
E 496 731 L	G 1/4"	10	1	13,20

Standard-Druckluftöl Btec 119

Ausführung: Auf **Mineralölbasis** • Gute Einbindung des Kondenswassers und möglichst geringe Ölnebelbildung beim Luftaustritt • Gutes Haftvermögen • Korrosions- und besonderer Verschleißschutz

Anwendung: Zur Schmierung von Druckluftwerkzeugen und -motoren und zur Schmierung über Nebel- oder Schlauchöler, sowie gesonderte Schmiervorrichtungen mit Ölbehälter • Für Gesteinsbohrer, Abbauhämmer im Bergbau, Steinbrüchen und Abbruchunternehmen etc.



1 2

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 453	1	1	11,00
2	E 800 454	5	1	37,20

Pneumatik-Spezialöl

Ausführung: Hochleistungsschmieröl für Hydraulik und Pneumatik des Typs **HLVP nach DIN 51524, T 3** auf Mineralölbasis für hohe Funktions- und Betriebssicherheit • Frei von Zinkverbindungen • Für Einsätze im **Temperaturbereich von -35 bis +85 °C** • Durch den hohen Viskositätsindex von 190 wird die Abdeckung mehrerer Viskositätsklassen mit einer Ölqualität erreicht, eine einwandfreie Funktion der Anwendung ist somit auch bei sehr tiefen Temperaturen gewährleistet • Ein guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit und hervorragender Verschleißschutz gewähren ein hohes Maß an Wirtschaftlichkeit

Anwendung: Für Nebelöler, Druckluftwerkzeuge und Pneumatikanlagen



RIEGLER

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0172 L	2,5	Kanister	1	33,80



1 2

Kompressorenöl

Ausführung: Auf **Mineralölbasis** für höchste Ansprüche
• Aufgrund der Zusammensetzung besteht nur ein geringes Verkokungsrisiko
• Vermeidet Korrosion, verhindert Reibung und Verschleiß

Anwendung: Spezialöle für verschiedene Kompressoren-Arten

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 514
	für fahrbaren Kolbenkompressor			
	E 205 1843	1	1	13,80
	E 205 1845	5	1	50,00
1	E 205 1391	20	1	169,00
	für stationären Kolbenkompressor			
2	E 205 1846	1	1	13,80
	E 205 1848	5	1	50,00
	E 205 1396	20	1	169,00

Ausblaspistole

Ausführung: Aus blauem, glaskugelverstärktem **Polyamid**, Pistolenform • **Mit Normaldüse** (dosierbar) • **Kupplungsstecker DN 7,2**



Art.-Nr.	Luftbedarf	Düsen-Ø	VE	EUR/Stück
	l/min	mm		Pg. 6
E 601 2366 L	200	1,5	1	23,60

Ausblaspistole

Ausführung: Aus blauem, glaskugelverstärktem **Polyamid**, Pistolenform • **Mit Verlängerungsdüse** (dosierbar) aus Stahl (vernickelt), dreh- und abschraubbar, Länge 110 mm • **Mit Kupplungsstecker DN 7,2**

Anwendung: Empfiehlt sich besonders in Anwendungsfällen in denen aus Gewichts- und Materialgründen Kunststoff bevorzugt wird (Textilindustrie, Elektronik, Dental- und Kfz-Bereich)



Art.-Nr.	empfohlener Arbeitsdruck	max. Betriebsdruck	Luftbedarf	Düsen-Ø	VE	EUR/Stück
	bar	bar	l/min	mm		Pg. 6
E 496 885 L	4-6	10	200	2,3	1	12,10

Ausblaspistole

Ausführung: Aus geschmiedetem und eloxiertem **Aluminium**, Pistolenform • **Mit Normaldüse** (dosierbar) • **Kupplungsstecker DN 7,2**

Anwendung: Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen, etc.



Art.-Nr.	empf. Arbeitsdruck	max. Betriebsdruck	Düsen-Ø	VE	EUR/Stück
	bar	bar	mm		Pg. 6
E 496 893 L	2-6	10	1,5	1	12,60

Ausblaspistolen-Set "airbasic"

Ausführung: Max. Betriebsdruck: 8 bar bei max. 50 °C • Max. Arbeitslänge: ca. 60 % der gestreckten Länge • Schlauch-Ø 69 mm • Mit selbststellender Kupplung und **Kupplungsstecker DN 7,2**
Inhalt: Ausblaspistole aus blauem, glaskugelverstärktem **Polyamid**
• Verlängerung mit Normaldüse Ø 1,5 mm (dosierbar)
• Spiralschlauch aus Polyurethan



Art.-Nr.	Inhalt	Schlauchlänge	VE	EUR/Stück
		m		Pg. 6
E 601 2367 L	3tlg.	3,5	1	55,50
E 601 2368 L	3tlg.	6,0	1	62,50

Verlängerungsrohre

Ausführung: Aus **Aluminium eloxiert** • Stabile Verlängerung sind miteinander **kombinierbar** und nacheinander **verschraubbar** • Mit **drehbarer Arretierung** - um das Rohr mit Düse richtig zu positionieren

Anwendung: Besonders an schwierigen Stellen einsetzbar


1


2


3

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge	VE	EUR/Stück
			mm		Pg. 6
1	E 496 919 L	gerade	150	1	10,30
	E 496 920 L		300	1	11,10
	E 496 921 L		450	1	14,10
	E 496 922 L		800	1	18,80
2	E 496 923 L	gebogen	150	1	10,70
	E 496 924 L		300	1	12,70
	E 496 925 L		450	1	15,30
	E 496 926 L		800	1	20,20
3	E 601 6961 L	gerade	300	1	26,60
	E 601 6962 L		600	1	31,90

HVLP Lackierpistolen-Set "paintprofi"

Ausführung: Leistungsfähige **Allround-Lackierpistole** mit umweltfreundlicher **HVLP-Technologie** • Niedriger Zerstäubungsdruck (max. 0,7 bar) für wirtschaftliche Arbeitsweise mit hoher Materialübertragung (> 80%) • Die aktuellen gesetzlichen Auflagen der "VOC-Richtlinie" werden erfüllt und übertroffen • **Edelstahl-Düsenkomponenten** für die Verarbeitung von Decklacken, Füllern und Grundierungen, auch auf Wasserbasis • **Arbeitsdruck 2 bar, Luftverbrauch 200 l/min** • Max. Materialtemperatur 40 °C • **Lieferung im Kunststoff-Koffer**

Inhalt:
Lackierpistole mit Düse-Ø 1,3 mm
Kunststoff-Fließbecher 500 ml
Ersatzteilset
Düsenschlüssel
Reinigungsset
Stahlkupplungsnippel (G 1/4")
Pflegeöl

Anwendung: Zum Versprühen von Lacken und Farben in Industrie und Handwerk





Art.-Nr.	Ausführung	Luftverbrauch l/min	Betriebsdruck bar	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 001 L	Lackierpistole	200	2	7tlg.	1	165,00
E 601 2217 L	Lackier- und Druckluftschlauch, Länge 10 Meter, Innen-Ø 9 mm, dreischichtiges Thermoplast - Schutz vor Öl, Fett, Farbe und Kohlenwasserstoffe, ESD fähig				1	66,50



HVLP Lackierpistolen-Set "minipaint"

Ausführung: Kompakte und handliche **Spezial-Lackierpistole** mit umweltfreundlicher **HVLP-Technologie** • Pistolenkörper aus Alu-Druckguss, chemisch vernickelt und poliert • Die aktuellen gesetzlichen Auflagen der "VOC-Richtlinie" werden erfüllt und übertroffen • **Edelstahl-Düsenkomponenten** für die Verarbeitung von Decklacken, Füllern und Grundierungen, auch auf Wasserbasis • **Arbeitsdruck 2-2,5 bar, Luftverbrauch 90-100 l/min** • Max. Materialtemperatur 40 °C • **Lieferung im Kunststoff-Koffer**

Inhalt:
Lackierpistole mit Düse-Ø 0,7 mm
2 Kunststoff-Fließbecher 75/250 ml
Ersatzteil-/Reinigungs-Set
Düsenschlüssel
Stahlkupplungsnippel (G 1/4")
Pflegeöl

Anwendung: Besonders geeignet für kleinere Oberflächen, Teillackierungen an Fahrzeugen, dekorative Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Ausführung	Betriebsdruck bar	Düsen-Ø mm	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2370 L	Lackierpistole	2,5	1,5	8tlg.	1	99,00
E 601 2217 L	Lackier- und Druckluftschlauch, Länge 10 Meter, Innen-Ø 9 mm, dreischichtiges Thermoplast - Schutz vor Öl, Fett, Farbe und Kohlenwasserstoffe, ESD fähig				1	66,50





Reifenfüllmesser "euroair"

Ausführung: Leichter eloxierter **Aluminium-Handgriff** mit **Universal-Bedienungshebel** zum Prüfen, Füllen und Ablassen • Luftanschluss mit Stecknippel für Schnellkupplung • **Stoßgesichertes Präzisionsmanometer** mit Lupolenschutzkappe • Drehbarer Füllschlauch mit Autoventil-Hebelstecker • EU-Zulassungszeichen 098/18.08.02 • Lieferbar nur in **geeichter Ausführung - Preis zzgl. Eichgebühr**

Anwendung: Einhebelbedienung für Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt) von PKW- und LKW-Reifen • Auch für Stickstoff-"Reifengas" geeignet



ewo

Art.-Nr.	Messbereich bar	Manometer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 496 830 L	0-10	80	1	132,00

Reifenfüllmesser "airstar"

Ausführung: Stabiles Reifenfüllmessgerät mit geeichtem Manometer nach EWG Bauartzulassung • Schlagfestes Kunststoffgehäuse • **Einhandbedienungshebel** • Mit Manometerstecker und 0,5 m langem Schlauch mit Gewebeeinlage mit drehbarem Anschluss • RSW_Reifenfüllmesser von -10° C bis +60° C

Anwendung: Für Motorräder, PKW`s und LKW`s



ewo

Art.-Nr.	Messbereich bar	Manometer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 916 271 L	0-12	80	1	104,00

Reifenfüllmesser

Ausführung: Robuster **Alu-Handgriff** in **Pistolenform** mit **Einhebelbedienung** zum Prüfen, Füllen und Ablassen • Luftanschluss für Schnellverschlusskupplung • **Gehäuse** aus geschmiedetem und **eloxiertem Aluminium** • Stoßgeschütztes Präzisionsmanometer • Preisgünstige, ungeeichte Ausführung • Mit drehbarem Füllschlauch und Hebelstecker

Anwendung: Zum **Prüfen** - Hebel in Ruhestellung • Zum **Ablassen** - Hebel halb durchgezogen • Zum **Füllen** - Hebel ganz durchgezogen



ewo

Art.-Nr.	Messbereich bar	Manometer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 496 810 L	0-10	63	1	57,50

Hand-Reifenfüllmesser "pneulight"

Ausführung: Bis max. **10 bar** • **Nicht eichfähig** • Füllschlauch mit Gewebeeinlage und bewährtem Hebelstecker (500 mm lang) • **Anschlussnippel DN 7,2** für Schnellkupplung oder Option **Innengewinde 6 mm (1/4")** • Präzisionsmanometer • Betriebstemperatur -10°C bis 50°C



ewo

Art.-Nr.	Messbereich bar	Manometer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2372 L	0-10	63	1	42,10

Versorgungseinheit "cube"

Ausführung: IP 20 • Hochwertiger **Industriekunststoff** • Aufhängeöse mit Griffhaken • Anschlussfertig verdrahtet • 2 Klemmen, 3-polig (EA 50), 1 Klemme, 3-polig (EA 51) • Zur Energieversorgung wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss

E 601 6973
Ausgang: 4 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 2p, E 230 V
Anschluss: 2 Klemmen, 3-polig

E 601 6974
Ausgang: 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 2p, E 230 V, 1 CEE-Form-Steckdose 16 A 5p 400 V
Anschluss: 1 Klemme, 3-polig



RIEGLER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 6973	Versorgungseinheit (4 Steckdosen)	1	118,00
E 601 6974	Versorgungseinheit (3/1 Steckdosen)	1	152,00
E 602 0187	Zugfeder, Länge 200-500 mm	1	24,40

Versorgungseinheit "air cube"

Ausführung: IP 20 • Hochwertiger **Industriekunststoff** • **1 m Rohr mit Anschluss für Druckluftschlauch** 20 x 13 mm sowie 1-Zwei-Wege-Verteiler G 1/2 • Aufhängeöse mit Griffhaken • Anschlussfertig verdrahtet • 2 x Klemmen, 3-polig (EA 60), 1 Klemme, 3-polig (EA 61) • Zur Energieversorgung wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss **sowie zusätzlichem Druckluftanschluss**

E 601 6971
Ausgang: 4 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 2p, E 230 V
Anschluss: 2 Klemmen, 3-polig

E 601 6972
Ausgang: 3 Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 2p, E 230 V, 1 CEE-Form-Steckdose 16 A 5p 400 V
Anschluss: 1 Klemme, 3-polig



RIEGLER

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 6971	Versorgungseinheit (4 Steckdosen)	1	473,00
E 601 6972	Versorgungseinheit (3/1 Steckdosen)	1	514,00
E 602 0187	Zugfeder, Länge 200-500 mm	1	24,40

Druckluft-Bohrmaschine 1/2" "4500"

Ausführung: Kompakte und leichte Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslaufumschalter auf dem Handgriff • **Bohr-Ø in Stahl 1-10 mm** • Lieferung mit 10 mm Schnellspannbohrfutter



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 916 319 L	Leerlaufdrehzahl	2000	min^{-1}	199,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	618	l/min	
	Gewicht	1,15	kg	

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" "RC 2202"

Ausführung: Extrem klein und leistungsstark • Rechts-/Linkslauf durch Einhand-Umsteuerung • Robustes Jumbo-Schlagwerk • Baulänge nur 112 mm • Leistung in beiden Richtungen in 3 Stufen regelbar • **Arbeitsdruck 6,3 bar**



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 6341 L	Drehmoment	610	Nm	140,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	540	l/min	
	Gewicht	1,3	kg	

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" "RC 2277 THE BEAST"

Ausführung: Aluminium-Gehäuse mit verstärkter Motorenplatte, bietet Schutz vor Stößen und Schlägen • **Gehärtetes Doppelhammer-Schlagwerk mit 1300 Nm** • Neu entwickelter Motor in Leichtbauweise • Robuster als Aluminium bei gleichem Gewicht mit nur 2 kg • Komposit-Handgriff für perfektes Handling im "Beast"-Design • Mit Rechts-/Linkslauf • Mit einer Hand volle Anlaufkontrolle durch feinfühligen Schalter • 3 Leistungsstufen fürs Anziehen, volle Leistung beim Lösen



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 602 3482	Drehmoment	1300	Nm	176,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	600	l/min	
	Gewicht	2,0	kg	

Druckluft-Schlagschrauber 1/2" "RC 2235"

Ausführung: Winkelschlagschrauber mit 80 mm Kopfhöhe inkl. Vierkant • Komposit-Gehäuse • Drehschalter für den Rechts-/Linkslauf mit 3 Leistungsstufen (rechtsdrehend) • Abluftführung durch den Handgriff • **Arbeitsdruck 6,3 bar**



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 6342 L	Drehmoment	300	Nm	274,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	408	l/min	
	Gewicht	1,85	kg	

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2" "RC 3607"

Ausführung: Mit **ergonomischem**, neuen **Handgriff** aus kälteisolierendem Kunststoff und rutsch-hemmenden Gummifeldern • **Versenkter Betätigungshebel** für guten Griff und fein dosierbarem Anlauf • Mit Rechts-/Linkslauf • Im Kopf eingelassene Schmiernippel für **einfaches Nachfetten** des Ratschenmechanismus



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 916 459 L	Drehmoment	90	Nm	118,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	456	l/min	
	Gewicht	0,9	kg	

Druckluft-Ratschenschrauber 1/2" "RC 3700"

Ausführung: Ratschenschrauber mit HighTech-Kunststoffgehäuse • 130 Nm Motorleistung **DUO-PAWL-Ratschenmechanismus** für höchste Standzeiten, auch beim **Handratschen** bis **250 Nm** • Mit Rechts-/Linkslauf • Abluft aus drehbarem Deflektor • **Feinfühliger Trigger** • Nahezu geschlossener Gehäusekopf, dadurch kein Aufbiegen • Lieferung im Karton



1/2" Rechts-/Linkslauf RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 916 307 L	Drehmoment	130	Nm	252,00
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Luftbedarf	828	l/min	
	Gewicht	1,6	kg	

Druckluft-Winkelschleifer "RC 7173"

Ausführung: Hochwertiges Kegelradgetriebe und geregelter Motor • 1000 Stunden Wartungsintervall • Abluft nach hinten • Zusatzhandgriff links und rechts verwendbar • Kälteisolierter Komposit-Handgriff • Scheiben-Ø 125 mm • **Arbeitsdruck 6,3 bar** • **Anschlussgewinde:** 6,3 mm **(1/4") IG**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 602 0196 L	Leerlaufdrehzahl	12000	min^{-1}	**237,00**
	Luftbedarf	540	l/min	
	Gewicht	1,5	kg	

Druckluft-Stabschleifer "RC 7009"

Ausführung: Durchzugsstarker Motor • Robustes Aluminiumgehäuse mit rutschfester Beschichtung • Abluftführung nach hinten • Sicherheitsstarthebel • **Arbeitsdruck 6 bar** • **Anschlussgewinde:** 6,3 mm **(1/4") IG** • Lieferung inkl. 6 mm Spannzange



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 6339 L	Leerlaufdrehzahl	30000	min^{-1}	**63,00**
	Luftbedarf	564	l/min	
	Gewicht	0,37	kg	

Druckluft-Stabschleifer "RC 7028"

Ausführung: Durchzugsstarker Schleifer mit **400 Watt Motorleistung** • Komposit-Gehäuse mit kälteisolierenden Eigenschaften • Einhand-Spindelarretierung vereinfacht den Wechsel der Schleifköpfe • Abluftführung nach hinten • Betätigungshebel versinkt im Gehäuse • **Arbeitsdruck 6,3 bar** • **Anschlussgewinde:** 6,3 mm **(1/4") IG** • Lieferung inkl. 6 mm Spannzange





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 1012 L	Leerlaufdrehzahl	27000	min^{-1}	**135,00**
	Luftbedarf	900	l/min	
	Gewicht	0,72	kg	

Druckluft-Stabschleifer "RC 7048"

Ausführung: Hochwertiger, durchzugsstarker Präzisionsmotor • Konposit-Gehäuse • Abluftführung nach hinten • Spindel-Lock-System • Sicherheits-Betätigungshebel • Baulänge 250 mm • **Arbeitsdruck 6,3 bar** • **Anschlussgewinde:** 6,3 mm **(1/4") IG** • Lieferung inkl. 6 mm Spannzange



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 6337 L	Leerlaufdrehzahl	27000	min^{-1}	**152,00**
	Luftbedarf	900	l/min	
	Gewicht	0,8	kg	

Druckluft-Stabschleifer "RC 7128"

Ausführung: Winkelausführung • Durchzugsstarker Motor mit Leistungsregler • Komposit-Gehäuse mit zusätzlicher Gummiummantelung • Abluftführung nach hinten • Spindel-Lock-System • Sicherheits-Betätigungshebel • **Arbeitsdruck 6,3 bar** • **Anschlussgewinde:** 6,3 mm **(1/4") IG** • Lieferung inkl. 6 mm Spannzange



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 601 6338 L	Leerlaufdrehzahl	23000	min^{-1}	**167,00**
	Luftbedarf	900	l/min	
	Gewicht	0,76	kg	

Druckluft-Blindnietpistole "RC 6700"

Ausführung: Handliche Blindnietpistole mit Sammelbehälter für abgerissene Nietdorne • Mit langlebiger pneumatisch-hydraulischer Kraftverstärkung und Aufhängemöglichkeit für Federzüge • Geeignet für Alu- und Kupfernieten bis 5 mm • **Setzkraft 1200 Nm** • **Arbeitsdruck 6,3 bar** • **Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4") IG**

Lieferumfang: Mit 4 verschiedenen Mundstücken



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 6
E 146 6501 L	Luftbedarf	1,2	l/Hub	**140,00**
	Gewicht	1,6	kg	

Druckluft-Nadelentroster "RC 5625"

Ausführung: Kräftiger Nadelentroster in Pistolenform • Gegen Kälte isolierter Handgriff • Abluftführung nach vorn • **Lieferung mit** Nadelsatz **19 Nadeln à Ø 3 mm und 29 Nadeln à Ø 2 mm** mit Nadelplatte



RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 6
E 916 558 L	Schlagzahl	3000 min^{-1}	**225,00**
	Luftbedarf	168 l/min	
	Gewicht	2,7 kg	

Druckluft-Meißelhammer "RC 5100"

Ausführung: Stufenlose Drehzahlregulierung • Inkl. Haltefeder • Arbeitsdruck 6,3 bar • Schlagenergie 6 Joule • Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4" IG)





RODCRAFT

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 6
E 601 6340 L	Schlagzahl	3000 min^{-1}	**63,50**
	Werkzeugaufnahme Sechskant	11 mm	
	Luftbedarf	402 l/min	
	Gewicht	1,5 kg	

RODCRAFT

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6343 L	Meißelhaltefeder "RC 70"	1	**9,00**

Flachmeißel "SS 20 K"

Ausführung: Aufnahme 11 mm Sechskant • Für die Stein- und Betonbearbeitung



RODCRAFT

Art.-Nr.	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6344 L	20	140	1	**21,80**

Blechtrennmeißel "RC 14 S"

Ausführung: Aufnahme 11 mm Sechskant • Für die Stein- und Betonbearbeitung



RODCRAFT

Art.-Nr.	Schneide mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6345 L	20	135	1	**21,80**

Kabelqualitäten und Schutzarten

Kabelqualitäten

H05VV-F 3G1,5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Bestimmung
H = harmonisierte Leitung
A = national anerkannte Leitung

2 Nennspannung V
03 = 300/300 V
05 = 300/500 V
07 = 450/750 V

3 Isolierhüllen
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
S = Silikon-Kautschuk
B = Synthetik-Kautschuk

4 Mantel
V = PVC
R = Natur- oder Synthetik-Kautschuk
N = Neopren-Kautschuk
J = Glasfasergeflecht
T = Textilbeflechtung
Q = Polyurethan

5 Leiterart
U = runder eindrähtiger Leiter
R = runder mehrdrähtiger Leiter
K = feindrähtig für Festinstallationen
F = feindrähtig für bewegliche Leitungen
H = feinstdrähtig für bewegliche Leitungen
Y = Lanlitzenleiter

6 Aderzahl

7 Schutzleiter
G = mit grün-gelber Ader
X = ohne grün-gelbe Ader

8 Leiterquerschnitt



Geprüft von unabhängigen Prüfinstituten, z. B.

KEMA KEUR BGI 608

Leitungsarten

VV – Standard-Ausführung für normale Belastung. Mantel und Einzelader. Sind jeweils aus Kunststoff. Geeignet für den Innenbereich.

RR – Mantel und Einzelader sind jeweils aus flexiblem Natur- oder Synthetik-Kautschuk. Geeignet für den Innenbereich und kurzfristig für den Außenbereich.

RN – Ölbeständig. Natur- oder Synthetik-Kautschuk-Isolierhülle. Mantel aus Neopren-Kautschuk. Geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich und in landwirtschaftlichen Betrieb. Für hohe Beanspruchung in trockenen sowie feuchten Räumen, im Freien und im Nutzwasser.

NO7 – Resistent gegen Säure, Öl und Versprödung, 100%ige Wetterfestigkeit. Abriebfest und hochflexibel. Zugelassen für den Temperaturbereich von –35 °C bis +80°C. Besonders geeignet für Industrie und Baustellenbereich.

BQ – Ölbeständig und extrem abriebfest. Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet, in oranger Sicherheitsfarbe. Besonders geeignet für Industrie und Baustellenbetrieb, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, im Nutzwasser, im Freien und in landwirtschaftlichen und feuergefährdeten Betriebsstätten nach VDE 0295.

Schutzarten nach DIN EN 60529

Die Schutzarten Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel wurden im Zusammenhang mit den von der IEC herausgegebenen Veröffentlichung 144 und 34-5 in DIN EN 60529 Bl. 1 festgelegt.

Achtung: Der Schutzumfang und die Prüfungen zwischen IEC (IP) und VDE (P) stimmen nicht immer überein.

IP 20 = abgedeckt
IP 21 = tropfwassergeschützt
IP 23 = spritzwassergeschützt
IP 40 = fremdkörpergeschützt
IP 43 = fremdkörper- und sprühwassergeschützt
IP 44 = fremdkörper- und spritzwassergeschützt
IP 50 = staubgeschützt
IP 54 = staub- und spritzwassergeschützt
IP 55 = staub- und strahlwassergeschützt
IP 56 = staubgeschützt und wasserdicht
IP 65 = staubdicht und strahlwassergeschützt
IP 67 = staub- und wasserdicht bei zeitweisem Eintauchen
IP 68 = staubdicht und druckwasserdicht

Kabelbox

Ausführung: Gehäuse schlagfest aus Spezial-Kunststoff • Ergonomisch geformter Tragegriff • Gute Standfestigkeit durch stabilen Doppelfuß • **4 Schutzkontakt-Steckdosen (16A)** • Mit Überhitzungsschutz • Farbe: schwarz/lichtgrau

Anwendung: Zum Einsatz im Innenbereich



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6168 L	10	Gummi-Neopren	H05VV-F 3G1,5 mm	1	19,30
E 601 6169 L	15	Gummi-Neopren	H05VV-F 3G1,5 mm	1	26,30

Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Profi-Kabeltrommel aus robustem **Spezial-Kunststoff** mit verzinktem Tragegestell • Ergonomisch geformter Tragegriff • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** mit **selbstschließenden Deckeln** • Schutzklasse IP44 • Integrierter Überhitzungs-/Überlastungsschutz mit Kontrollleuchte

Anwendung: Zugelassen für den Einsatz im Freien und auf **Baustellen**



MADE IN GERMANY

FACTOR

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 497 356 L	40	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	74,40

Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Sicherheits-Kabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Stabiles, verzinktes Fußgestell, stoßgedämpft • Tragegriff isoliert • Mit **3 spritzwassergeschützen Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** mit **Sicherheitsklappdeckeln • VDE-Thermoschutzschalter** mit **Funktionsautomatik** schützt bei Überhitzung gegen Verschmoren und Kabelbrand • Mit Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242 • Made in Germany**

Anwendung: In Industrie und Handwerk sowie auf Baustellen • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**



MADE IN GERMANY

FACTOR

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 89
E 497 374 L	25	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	65,50
E 497 373 L	40	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	85,10

Stahlblech-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Mit **kunststoffbeschichtetem Doppelrohrgestell** für hohe Standsicherheit • Trommelkörper aus **verzinktem Stahlblech** mit Isolierschutzschicht • Tragegriff isoliert • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** mit **Sicherheitsklappdeckeln • VDE-Thermoschutzschalter** mit **Funktionsautomatik** schützt bei Überhitzung gegen Verschmoren und Kabelbrand • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 6142, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4 • Made in Germany**

Anwendung: In Industrie und Handwerk sowie auf Baustellen • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**



MADE IN GERMANY

FACTOR

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 89
E 497 364 L	40	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	107,00

Stahlblech-Kabeltrommel-Set 230 V

Ausführung: Set bestehend aus **2 Kabeltrommeln** mit **kunststoffbeschichtetem Doppelrohrgestell** für hohe Standsicherheit • Trommelkörper aus **verzinktem Stahlblech** mit Isolierschutzschicht • Tragegriff isoliert • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen** 230 V mit **Sicherheitsklappdeckeln • VDE-Thermoschutzschalter** mit **Funktionsautomatik** schützt bei Überhitzung gegen Verschmoren und Kabelbrand • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 6142, DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0282-4 • Made in Germany**

Anwendung: In Industrie und Handwerk sowie auf Baustellen • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**



MADE IN GERMANY

FACTOR

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Set Pg. 89
E 400 149	2tlg.	1	199,00





Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Aus Spezialkunststoff • Stabiles, verzinktes Tragegestell • **Innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung** • Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen • **3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Deckeln • Schutzklasse IP 44** • Überhitzungsschutz • Kontrollleuchten bei Überhitzung und Überlastung • **Trommel-Ø 290 mm**

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6171 L	40	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	78,50

CEE-Kunststoff-Kabeltrommel, Drehstrom 230 V

Ausführung: Aus Spezialkunststoff • Stabiles verzinktes Tragegestell • **Innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung** • Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen • **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln • Schutzklasse IP 44** • Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung • Überhitzungsschutz • **Technische Daten:** Eingang CEE-Stecker 400 V / 16A • 1 CEE-Steckdose 400 V / 16A • **Trommel-Ø 290/320 mm**

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	Trommel-Ø mm mm	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6170 L	30	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	290	1	118,00
E 601 6172 L	30	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G2,5 mm	320	1	175,00

Kunststoff-Gerätetrommel "Garant Bretec R290"

Ausführung: Aus bruchfestem Kunststoff • **Trommel-Ø 290 mm • Besonders standfester und stabiler Stahlrohrrahmen • Thermoschutzschalter** • Ergonomischer Bügelgriff mit rutschfestem und isoliertem Kunststoffprofil • Steckerparkstation • Abrollbremse • Handgriff zusätzlich mit Achse für perfekte Kabelführung • **Besondere Produktvorteile: Stromverlängerung ohne Trommeltransport, da diese bei der Anschlusssteckdose bleibt und nur das Kabel zum Arbeitsplatz mitgenommen wird**, besonders vorteilhaft beim Umgang mit beweglichen Arbeitsgeräten (z. B. auf Gerüsten oder im Garten)

Anwendung: Für die kurzzeitige Verwendung im Freien • Kann stehend und liegend eingesetzt werden



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6176 L	48+2	Bremaxx	AF-N05V3V3-F 3G1,5 mm	1	90,50

Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Mit komfortabler Kabelaufrollautomatik • Gehäuse aus hochwertigem, schlagzähem Kunststoff • Gestell kunststoffbeschichtet • Ergonomischer Kunststoffgriff • **Schutzkontakt-Steckdose 230 V mit Kinderschutz • Schutzklasse IP 44** • Schwenkbar bis 180° • **Besondere Produktvorteile: Durch den mitgelieferten Bügel ist eine Wandbefestigung und Deckenmontage möglich**

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6167 L	16 + 2	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	98,00

Stahlblech-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Trommelkörper aus rostgeschütztem, verzinktem Stahlblech **Ø 290 mm** • Stabiles Tragegestell • **Innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung** • Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen • Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen • **3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V mit selbstschließenden Klappdeckeln • Schutzklasse IP 44** • Mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 497 361 L	40	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G1,5 mm	1	82,00
E 601 6174 L	25	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G2,5 mm	1	81,50

CEE-Stahlblech-Kabeltrommel, Drehstrom 230 V

Ausführung: Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell • **Innovativer Tragegriff "cabelpilot" für perfekte Kabelführung** • Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen • **CEE-Stecker 400 V /** 16 A • **CEE Steckdose 400 V** / 16 A • **2 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V, alle Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, 3-poliger Sicherheitsabschaltung • Schutzklasse IP 44** • Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6175 L	25	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	177,00

Schutzkontaktverlängerung

Ausführung: Mit kunststoffummanteltem Kabel • Mit Schutzkontaktstecker und Kupplung • Harmonisierte Leitung

Anwendung: Zum Einsatz in trockener Umgebung





Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6186 L	3	kunststoffummantelt	H05VV-F 3G1,5 mm	1	6,05
E 601 6187 L	5	kunststoffummantelt	H05VV-F 3G1,5 mm	1	8,05
E 601 6188 L	10	kunststoffummantelt	H05VV-F 3G1,5 mm	1	14,30

Schutzkontaktverlängerung mit Powerblock

Ausführung: 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln • **Schutzklasse IP 54** • Mit stabilem, einklappbarem Metallhaken

Anwendung: Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0204 L	5	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	16,30

Schutzkontaktverlängerung

Ausführung: Mit schwerer Gummischlauchleitung komplett mit geschraubtem und wiederanschließbarem Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließendem Feder-Klappdeckel • **Schutzklasse IP 44** • Harmonisierte Leitung • Mit montiertem Klettband zur Bündelung der Leitung und zusätzlicher Aufhängöse

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6200 L	5	Gummi	H07RN-F 3G2,5 mm	1	22,00
E 601 6201 L	10	Gummi	H07RN-F 3G2,5 mm	1	31,80
E 601 6202 L	25	Gummi	H07RN-F 3G2,5 mm	1	74,00
E 601 6203 L	50	Gummi	H07RN-F 3G2,5 mm	1	150,00

Schutzkontaktverlängerung

Ausführung: Mit leichter Gummischlauchleitung • Komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung • Mit Kunststoffeinsatz

Anwendung: Zur kurzzeitigen Verwendung im Freien



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6189 L	10	Gummi	H05RR-F 3G1,5 mm	1	21,50
E 601 6190 L	25	Gummi	H05RR-F 3G1,5 mm	1	50,50

Schutzkontaktverlängerung

Ausführung: Mit schwerer Gummischlauchleitung • Komplett mit geschraubtem und wieder anschließbarem Gummistecker und -kupplung mit Deckel am Band • **Schutzklasse IP 44** • Harmonisierte Leitung

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich





Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
schwarz					
E 601 6191 L	5	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	17,90
E 601 6192 L	10	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	24,60
E 601 6193 L	15	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	31,70
E 601 6179 L	20	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	52,00
E 601 6194 L	25	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	47,80
E 601 6195 L	50	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	80,00
rot					
E 601 6196 L	10	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	24,50
E 601 6197 L	25	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	49,80
E 601 6198 L	50	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	86,50

Schutzkontaktverlängerung

Ausführung: Mit Vollgummi 3-Wege-Kupplung mit schwerer Gummischlauchleitung • Komplett mit Vollgummistecker und Kupplung mit selbstschließenden Feder-Klappdeckeln • **Schutzklasse IP 44**

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6204 L	3	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	46,30
E 601 6205 L	5	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	35,00
E 601 6206 L	10	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	45,20
E 601 6207 L	25	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	67,00

Bau-/Industrie-Stecker 230 V



1



2

Ausführung: Vollgummi • 2-polig mit Schutzkontakt • **Schutzklasse IP44** • Hochwertiger Vollgummistecker 230 V **nach DIN 49441 Teil 2** • Mit Knickschutz • Abriebfest • Bruchfest • Großräumige Ausführung • Thermoplastzugentlastungsblock • Passend für alle Leitungen von 6 bis 16 mm Ø • Zentrale Einführung • Mit ausgeprägter Dichtlippe für festen Sitz in der Kupplung • **Optimal passende Kupplung 230 V, Schutzklasse IP20, Artikel E 601 6224**

Anwendung: Für raue Einsatzbedingungen besonders geeignet




Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0202 L	Bau-/Industrie-Stecker 230 V	10	7,15
2	E 601 6224 L	Vollgummi-Kupplung, 2-polig, 230 V	1	11,80

Schutzkontaktkupplung 250 V mit Federklappdeckel

Ausführung: Vollgummi • 2-polig mit Schutzkontakt • **Schutzklasse IP44** • Selbstschließend • Mit Schnappwulst • Anschluss bis 3 x 2,5 mm² • Zentrale Einführung

Anwendung: Für schwerste Einsatzbedingungen



Art.-Nr.	Spannung V	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6223 L	250	1	7,05

Hängekupplung 250 V mit Klappdeckel

Ausführung: 3-fach • Vollgummi • Mit Schutzkontakt • **Schutzklasse IP44** • Anschluss bis 3 x 2,5 mm² • Mit Aufhängevorrichtung • Zentrale Einführung • Schwere Ausführung

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet



Art.-Nr.	Spannung V	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0201 L	250	1	33,00

Schutzkontaktverlängerung 230 V

Ausführung: Mit Personenschutzschalter • Große, leicht bedienbare Ein-/Austasten • Optische Schaltstellungsanzeige • Schutzleiterüberwachung und -erkennung, allpolige Abschaltung • Fremdspannungserkennung • Unterspannungsauslösung • **Entsprechend DIN VDE 0661** • **Eingang:** Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung • **Ausgang:** 3 m Leitung mit 1-fach Vollgummi-Kupplung • Spannung 230 V, 50 Hz

Anwendung: Für den rauen Baustellenbetrieb geeignet • **Zum ständigen Einsatz im Freien**





Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 6208 L	ca. 4,5	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	206,00
E 497 407 L	Personenschutzschalter, Einzeln, 16A/230 V			1	178,00

Schutzkontaktverlängerung 230 V

Ausführung: Mit Personenschutzschalter und 3-fach-Vollgummikupplung • **Schutzklasse IP44** • Große, leicht bedienbare Ein-/Austasten • Optische Schaltstellungsanzeige • Schutzleiterüberwachung und -erkennung • Allpolige Abschaltung • Fremdspannungserkennung • Unterspannungsauslösung • **Entsprechend DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721** • **Eingang:** Vollgummistecker mit 1,5 m Leitung • **Ausgang:** 3 m Leitung mit 3-fach Vollgummi-Kupplung • Spannung 230 V, 50 Hz

Anwendung: Für den rauen Baustellenbetrieb geeignet • **Zum ständigen Einsatz im Freien**





Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 6209 L	ca. 4,5	Gummi	H07RN-F 3G1,5 mm	1	215,00
E 497 407 L	Personenschutzschalter, Einzeln, 16A/230 V			1	178,00

Tischsteckdose 230 V

Ausführung: Mit USB-2.0-Hub • **4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V** (16 A) mit Kinderschutzfunktion • Quersitzende Steckdosentöpfe für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern • **Bruchsicheres Gehäuse** aus hochwertigem Kunststoff • **4 USB-Anschlüsse** für z.B. Speicherstick, Bluetooth usw. • **Inkl. 1 Meter USB-Kabel** • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6180 L	1,8	H05VV-F 3G1,5 mm	silber	1	31,90

Steckdosenleiste 230 V

Ausführung: Mit beleuchtetem Kontrollschalter • Qualitativ sehr hochwertige Ausführung • Mit 5 Schutzkontaktsteckdosen 230 V (16 A) • Befestigungsmöglichkeit für Wand-, Decken- und Möbelmontage • Mit Kinderschutz • Um 90° gedrehte Steckdosentöpfe mit besonders großen Abständen • Mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter



Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6183 L	1,5	H05VV-F 3G1,5 mm	grau	1	38,40

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 230 V (13.500A)

Ausführung: Sehr stabil konstruierte Steckdosenleiste aus hochbruchfestem Polycarbonat • **Mit Überspannungsschutz (13.500A)** • Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar • **Schutzkontaktsteckdosen 230 V** (16 A) in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker • Die Abstände ermöglichen den Betrieb von Netzgeräten • Mit Aufhängevorrichtung, sehr gut anschraubbar durch Schraubführungen • **Mit Kinderschutz**


Besondere Produktvorteile:

• Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch • Gummifüße verhindern Wegrutschen

Anwendung: Schützt wertvolle elektrische Geräte vor gefährlicher Überspannung



brennenstuhl



Art.-Nr.	Anzahl Steckdosen	Kabellänge m	Kabeltyp	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6181 L	5	2,5	H05VV-F 3G1,5 mm	silber	1	21,60
E 601 6184 L	8	2,5	H05VV-F 3G1,5 mm	silber	1	26,70



PREMIUM Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 230 V (30.000A)



Ausführung: Mit Überspannungsschutz (30000 A) Extrem kurze Ansprechzeit zur blitzschnellen Unterdrückung der Überspannung • Optische Funktionsanzeige des Geräteschutzes • Mit 10 Ampere Sicherung, auswechselbar • Sicherheitsschalter beleuchtet, 2-polig ein-/ausschaltbar • Hochwertiger Schutz vor HF-Störungen durch integrierten Filter • Entstörfilter verhindern, dass Störimpulse aus dem Netz in die angeschlossenen Geräte gelangen und dass umgekehrt Störungen dieser Geräte ins Netz gelangen • **Mit 6 Schutzkontaktsteckdosen 230 V** (10 A) • Spezielle Steckdosenanordnung für Netzgeräte • Gesamtlänge der Steckdosenleiste = 55 cm

Anwendung: Garantierter Schutz vor hohen Überspannungen und starken Stromstößen


brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6182 L	3	H05VV-F 3G1,5 mm	schwarz/grau	1	41,80

Steckdosenverteiler 230 V "Super Solid"

Ausführung: Mit 5 spritzwassergeschützten Steckdosen 230 V (16 A) im schlag- und bruchfestem Kunststoffgehäuse mit großer, breiter Auflagefläche • **Schutzklasse IP 54** • Die Steckdosen sind komfortabel in größeren Abständen angeordnet und mit Dichtringen und selbstschließenden Klappdeckeln ausgestattet • Steckdosen in praktischer 45° Anordnung (für den komfortablen Einsatz von Winkelsteckern) • Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube • Mit sehr stabilem Bügel zum Hängen und Befestigen

Anwendung: Für den Baustelleneinsatz sowie für den **ständigen Einsatz im Freien zugelassen**



brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6210 L	2	H07RN-F 3G1,5 mm	gelb/blau	1	14,60



PRCD-S Personenschutzschalter "PROTEK"

Ausführung: Nach **VDE 0661** • Mit Differenzstromeinrichtung, Unterspannungsauslösung, Schutzleitererkennung/-überwachung und Fremdspannungserkennung • **LED-Kontrollleuchte** • Robustes Schaltergehäuse • **2 x 1,5 m Gummi-Neopren-Zuleitung** mit Schutzkontakt-Schalter/-Kupplung • **Schutzklasse IP 44**

Anwendung: Als ortsveränderliche Schutzeinrichtung zum zuverlässigen Personenschutz bei dem Betrieb von elektrischen Anlagen/Maschinen auf Kleinbaustellen gem. den Vorschriften der Berufsgenossenschaft und des Bundesamtes für Arbeit

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 414 L	2 x 1,5	H07RN-F 3G2,5 mm	1	170,00

CEE Verlängerung 400 V

Ausführung: Mit schwerer Gummischlauchleitung • Industriesteckvorrichtungen nach **IEC 60309**, stückgeprüft nach **DGUV Vorschrift 3** • CEE-Stecker und -Kupplung • **5-polig** • 400 V (6h) • **Schutzklasse IP 44** • Harmonisierte Leitung

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Kabellänge m	Absicherung A	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6211 L	10	16	H07RN-F 5G1,5 mm	1	39,00
E 601 6212 L	10	16	H07RN-F 5G2,5 mm	1	52,50
E 601 6213 L	25	16	H07RN-F 5G1,5 mm	1	76,00
E 601 6214 L	25	16	H07RN-F 5G2,5 mm	1	109,00
E 601 6217 L	10	32	H07RN-F 5G4,0 mm	1	69,00
E 601 6218 L	25	32	H07RN-F 5G4,0 mm	1	157,00
E 601 6215 L	25	63	H07RN-F 5G16,0 mm	1	550,00
E 601 6216 L	50	63	H07RN-F 5G16,0 mm	1	1.044,00

CEE Verlängerung 400 V mit Phasenwender

Ausführung: Mit schwerer Gummischlauchleitung • Industriesteckvorrichtungen nach **IEC 60309**, stückgeprüft nach **DGUV Vorschrift 3** • CEE-Stecker und -Kupplung • **5-polig** • 400 V (6h) • **Schutzklasse IP44** • **Harmonisierte Leitung**

Anwendung: Für den Baustellenbetrieb geeignet • Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich • Ausgestattet mit CEE-Stecker mit Phasenwender • Bei Bedarf kann mit dem CEE-Stecker das Drehfeld im 5-Leiter Drehstromnetz gewendet werden • L1 und L2 werden innerhalb des Steckers vertauscht und somit eine Feldrichtungsänderung bewirkt
• Die Umstellung kann ohne den Stecker zu öffnen, von außen, in wenigen Sekunden vorgenommen werden



Art.-Nr.	Kabellänge m	Absicherung A	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6219 L	10	16	H07RN-F 5G2,5 mm	1	56,50
E 601 6220 L	25	16	H07RN-F 5G2,5 mm	1	114,00
E 601 6221 L	10	32	H07RN-F 5G4,0 mm	1	83,00
E 601 6222 L	25	32	H07RN-F 5G4,0 mm	1	164,00



CEE Adapter mit CEE Stecker

Ausführung: Mit CEE Stecker • 5-polig • Mit hochwertiger Kragen-Steckvorrichtung nach CEE-Norm • **Schutzklasse IP 44**
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: CEE-Kupplung (400 V - 32 A)

Art.-Nr.	Absicherung A	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0200 L	16	1	35,60

CEE Stecker 400 V

Ausführung: 5-polig • Schutzklasse IP 44/IP 67 • Alle Anschluss-Schrauben geöffnet • Silikon- und halogenfrei • Zentrale Einführung
• Art.-Nr. E 601 6227: Mit Pilotkontakt und vernickelten Kontakten





Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Absicherung A	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6225 L	CEE-Stecker	16	1	4,84
	E 601 6226 L	CEE-Stecker	32	1	6,50
2	E 601 6227 L	CEE-Stecker	63	1	31,90

CEE Kupplung und Stecker 400 V

Ausführung: 5-polig • Schutzklasse IP 44/IP 67 • Mit Klappdeckel • Alle Anschluss-Schrauben geöffnet • Silikon- und halogenfrei • Zentrale Einführung
• Art.-Nr. E 601 6230: Mit vernickelten Kontakten





Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Absicherung A	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6228 L	CEE-Kupplung	16	1	6,50
	E 601 6229 L	CEE-Kupplung	32	1	8,15
	E 601 6230 L	CEE-Kupplung	63	1	38,80
2	E 601 6235 L	CEE-Stecker	16	1	13,60
	E 601 6236 L	CEE-Stecker	32	1	18,00

CEE Wanddose 400 V

Ausführung: 5-polig • Schutzklasse IP 44
• Mit Kabeleinführung und Klappdeckel
• Alle Anschluss-Schrauben geöffnet
• Schnellmontagesystem • Silikon- und halogenfrei



Art.-Nr.	Absicherung A	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6231 L	16	1	7,05
E 601 6232 L	32	1	9,15

CEE Wanddose 400 V mit Schutzkontaktsteckdose

Ausführung: 5-polig • Schutzklasse IP 44 • Durchschleifbar und **fertig vorverdrahtet** • Mit Klappdeckel • **16 A Ausführung mit Gerätesicherung für Schutzkontaktsteckdose**



Art.-Nr.	Absicherung A	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6233 L	16	1	22,80
E 601 6234 L	32	1	43,80

CEE Kompaktverteiler 400 V mit Zuleitung

Ausführung: 5-polig • Schlagfestes Polyamid, **anschlussfertig verdrahtet • Schutzklasse IP 44** • Hochwertige Kragensteckvorrichtungen nach CEE-Norm • Mit Aughängebügel • Gummikabel

E 602 0199
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: CEE-Kupplung (400 V - 16 A), 2 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
E 602 0198
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: 3 CEE-Kupplungen (400 V - 16 A)

Anwendung: Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Abb.	Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0199 L	1,5	H07RN-F 5G2,5 mm	1	60,50
2	E 602 0198 L	1,5	H07RN-F 5G2,5 mm	1	70,50



Pendelstromverteiler 230 V

Ausführung: Für variablen Strom in jeder Arbeitshöhe • Schlagfestes Kunststoff-Gehäuse **mit großem Werkzeughaken** • Mit 2 x 4 Schutzkontaktsteckdosen 230 V • **Mit selbstschließendem Deckel gegen Verstaubung und Verschmutzung • Mit Gummikabel • Inkl. stabiler, verzinkter Stahl-Gliederkette**, 3 m lang

Eingang: Stecker (230 V - 16 A)
Ausgang: 8 Steckdosen (230 V - 16 A)

brennenstuhl

Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6237 L	5	H05VV-F 3G1,5 mm	1	30,10

Kleinstromverteiler 400 V

Ausführung: 5-polig • Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse • Alle Steckdosen sind mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln ausgerüstet • **Mit Gummikabel**

Eingang: CEE Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A), 4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)

Anwendung: Für den Baustelleneinsatz und den **ständigen Einsatz im Freien**

brennenstuhl



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Kabellänge m	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6238 L	mit Tragegriff	2	H07RN-F 5G1,5 mm	1	72,50
2	E 601 6239 L	mit Stahlrohr-gestell	2	H07RN-F 5G1,5 mm	1	80,50



Kleinstromverteiler 400 V, Vollgummi

Ausführung: 4-polig • Hochwertiges **Vollgummi-Gehäuse mit Tragegriff**, außenliegende Metallteile nicht rostend • Alle Steckdosen mit selbstschließendem Deckel aus schlagfestem Polyamid • Die Schutzschaltgeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung • **Schutzklasse IP 54** • **Mit FI-Schalter** • Komplett montiert und verdrahtet • **Mit Gummikabel**

Eingang: CEE-Stecker (400 V - 32 A)
Ausgang: 3 CEE-Steckdosen (400 V - 2x16/1x32 A), 3 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)

Anwendung: Für den Baustelleneinsatz und den **ständigen Einsatz im Freien**

brennenstuhl

Art.-Nr.	Ausführung	Kabellänge m	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 6248 L	mit Tragegriff	2	H07RN-F 5G6,0 mm	1	310,00


1


2


3



Vollgummiblockverteiler

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi • Mit Tragegriff • Alle Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckel und vernickelten bzw. Messing-Kontakten • Mit 2 m Zuleitung • **Schutzklasse IP 54**

E 601 6242
Eingang: Vollgummistecker (230 V)
Ausgang: 6 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)

E 601 6243
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16A)
Ausgang: CEE-Steckdose (400 V - 16 A)
3 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)

E 601 6244
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16A)
Ausgang: CEE-Steckdose (400 V - 16 A)
3 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)

Anwendung: Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen

Abb.	Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6242 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 3G2,5 mm	1	154,00
2	E 601 6243 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	166,00
3	E 601 6244 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	222,00

CEE-Stromverteiler "STECKY"

Ausführung: Kompakte Stromstation mit **4 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und **2 CEE-Steckdosen 400 V** • Gehäuse aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Mit integriertem Tragegriff aus pulverbeschichtem Stahl und **Kabelaufwickler**

E 497 382
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)

E 601 6240
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)

Anwendung: Für Industrie und Handwerk sowie auf Baustellen • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**



1
2

Abb.	Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 7
1	E 497 382 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	59,00
2	E 601 6240 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	120,00


1


2

CEE-Stromverteiler "FLEXY"

Ausführung: Stromstation aus hochfestem **Spezial-Kunststoff** mit Tragegiff • Robustes Stahlrohrgestell • Integrierte **Kabelaufwicklung** • 2 m Anschlusskabel 400 V (32 A) mit CEE Stecker • Geprüft nach **VDE 0620-1/IEC 60309** • **Schutzklasse IP 44**

E 497 120
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 32 A)
Ausgang: 4 CEE-Steckdosen (400 V - je 2x16/32 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)
3 Leitungsschutzschalter

E 601 6241
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 32 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16/32 A)
6 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)
3 Leitungsschutzschalter

Anwendung: Für Industrie, Handwerk und auf Baustellen • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**

Abb.	Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 497 120 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G4,0 mm	1	223,00
2	E 601 6241 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G4,0 mm	1	222,00

Kunststoff-Standstromverteiler

Ausführung: 5-polig • Mit robustem galvanisch verzinktem **Stahlrohrgestell** • Leicht zu tragen und zu verstauen durch einfaches Einklappen des Ständers • Robustes, schlagfestes **Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff**, mit seitlichem Kabel-Clip • Die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Abdeckung eingebaut • Alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend • Die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen • **Schutzklasse IP 54 • Mit FI-Schutzschalter • Abschließbar • Komplett montiert und verdrahtet**

E 601 6245
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 16 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)
2 Leitungsschutzschalter (16 A, 1-polig)

E 601 6246
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 32 A)
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16/32 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)
5 Leitungsschutzschalter (16 A, 1/3-polig)

E 601 6247
Eingang: CEE-Stecker (400 V - 32 A)
Ausgang: 3 CEE-Steckdosen (400 V - 2x16/1x32 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V - 16 A)
FI-Schutzschalter (63 A, 30 mA)
3 Leitungsschutzschalter (16 A, 1/3-polig)
Zusätzlich: Mit eingebautem Zwischenzähler (regeneriert, beglaubigt und für Abrechnungszwecke zugelassen)

Anwendung: Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen


1


2


3

Abb.	Art.-Nr.	Kabellänge m	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 8
1	E 601 6245 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G2,5 mm	1	299,00
2	E 601 6246 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G6,0 mm	1	353,00
3	E 601 6247 L	2	Gummi-Neopren	H07RN-F 5G6,0 mm	1	548,00


1


2

Kunststoff-Wandstromverteiler

Ausführung: Das robuste und **schlagfeste Gehäuse aus ABS-Kunststoff** • Gewährleistet eine problemlose Belastung der Steckdosen beim Ziehen der Stecker • Die Sicherungsautomaten sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut • Alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend • Die Steckdosen sind aus schlagfestem Polyamid und mit vernickelten bzw. Messing-Kontakten versehen • Eingang über Anbauverschraubung M32 oben (mit Blindverschraubung M32 unten) • **Schutzklasse IP 54 • Komplett montiert und verdrahtet • E 601 6251 + 6252 zusätzlich abschließbar sowie mit FI-Schutzschalter**

E 601 6249:
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A)
3 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
2 Leitungsschutzschalter (16 A, 1/3-polig)

E 601 6250:
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16/32 A)
3 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
3 Leitungsschutzschalter (2x16/1x32 A, 1/3-polig)

E 601 6251:
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
3 Leitungsschutzschalter (16 A, 1-polig)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)

E 601 6252:
Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (400 V - 16/32 A)
4 Schutzkontakt-Steckdosen (230 V)
4 Leitungsschutzschalter (2x16/2x32 A, 3-polig)
FI-Schutzschalter (40 A, 30 mA)

Anwendung: Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 6
1	E 601 6249 L	Nicht abschließbar, ohne FI-Schalter	1	176,00
	E 601 6250 L		1	222,00
2	E 601 6251 L	Abschließbar, mit FI-Schalter	1	294,00
	E 601 6252 L		1	320,00



Arbeitsleuchte

Ausführung: Geprüft nach **DIN/EN 60598-1** • Mit stromsparender 20 Watt Energiesparleuchte (Fassung E 27) • Geringe Wärmeentwicklung • **Drehbarer Reflektor** - Lichtaustritt nur nach vorne und als **Spotbeleuchtung** nutzbar • Aufhängung mittels drehbarer, seitlicher Befestigungsklammer, einklappbarem Aufhängehaken oder mit im Lampenkopf integriertem **Magneten** • Ein-/Ausschalter mit Schutzkappe aus Gummi • **Schutzart IP 44** • Lieferung mit 5 m Anschlussleitung

Anwendung: Praktische Stableuchte für Werkstatt, Baustelle und KFZ-Bereich








Art.-Nr.	Leistung Watt	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 547 L	20	Gummi	H05RN-F 2G1,0 mm	1	22,30

Handleuchte

Ausführung: Handliche Arbeitsleuchte mit Handgriff aus Qualitäts-Hartgummi für Dauerbelastung • Robuste Ausführung mit Schutzglas, Drahtschutzkorb mit Klappdeckel und Aufhängehaken • Ohne Leuchtmittel • **Lieferumfang:** 5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker





Art.-Nr.	Leistung W	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6137 L	60	Gummi	H05RN-F 2G0,75 mm	1	13,60



LED Handleuchte


Ausführung: Mit hochtransparentem, schlagfestem Schutzrohr und Aufhängehaken • **Mit 6-Kant-Wulst gegen Wegrollen** • Elektronisches Vorschaltgerät integriert • Betriebsbereit • Kabellänge 5 Meter



Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6141 L	8	320	Gummi	H05RN-F 2G0,75 mm	1	10,70

LED Werkstattleuchte

Ausführung: Mit 54 lichtstarken langlebigen SMD-LED´s • Hohe Lichtausbeute • **Lichtfarbe 6500 K** • Auch im Minus-Temperaturbereich benutzbar • **Robuster, ergonomisch geformter Griff mit 6-kant Wulst gegen Wegrollen** • Geschützter Ein-/ Ausschalter im Griff • Kopfstück mit drehbarem Haken • Mit hochflexiblem Gummikabel und Konturenstecker • **Schutzart IP 54** • Lichtstark, robust, stoßfest • Blisterverpackt • Kabellänge 5 Meter





Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6142 L	5	420	Gummi	H05RN-F 2G1,0 mm	1	23,90



LED Akku Stableuchte

Ausführung: Geprüft nach **DIN/EN 60598-1** • 60 hellweiße LED`s garantieren hohe Leuchtkraft • Geringer Stromverbrauch und minimale Wärmeentwicklung • Lange Lebensdauer der LED`s von mehr als 30.000 Stunden • Mit **3 wiederaufladbaren Ni-MH-Akkus** 3,6 V (800 mAh) • Aufhängehaken • Im Griff integrierter Ein-/Aus-Schalter mit Gummi-Schutzkappe • **Schutzart IP 20** • **Lichtfarbe 6000 K** • Leuchtzeit bei Volllicht 2,5 Stunden, Ladezeit 2,5 Stunden • Lieferung inkl. Netzladeadapter und KFZ-Ladekabel

Anwendung: Für den Einsatz in Werkstätten und KFZ-Bereich etc.

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 454 L	3,6	3	200	1	27,30

LED Akku Arbeitsleuchte "MINI MAG"

Ausführung: Extrem kräftige Akku (Li-Ion) Arbeitsleuchte und Taschenlampe in Einem • **Lichtfarbe 6500 K** • Modernste Hochleistungs-LED-Technologie • Ergonomischer und benutzerfreundlicher Griff • Ein eingebauter Haken am Boden sowie ein starker Magnet sichern ein vollständig flexibles Anbringen der Leuchte • **Schutzart IP20** • Flexibler Leuchtenkopf, bis zu 180° schwenkbar • Leuchtzeit bei Volllicht 4 Sunden Ladezeit 3 Stunden



SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6139 L	3,7	120	1	36,70



LED Akku Arbeitsleuchte "UNIPEN"

Ausführung: Die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung • Die Lampe lässt sich mit dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen • **Schutzart IP20** • Spotlicht am Kopf der Leuchte (Hochleistung) • Leuchtzeit bei Volllicht 2,5 Sunden Ladezeit 3 Stunden • Flexibler Leuchtenkopf bis 180° schwenkbar • **Lieferung komplett mit USB-Kabel**

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6149 L	3,7	100	1	41,30

LED Akku Arbeitsleuchte "MINIFORM"

Ausführung: Neue hochwertige **COB-LED-Akku**-Bandleuchte sorgt für eine **starke und völlig gleichmäßige Beleuchtung** • Ultraschlank – die praktische Größe und Form sorgen für ergonomischen Griff der Leuchte • Starker, integrierter Magnethalter im Fuß und dem einziebaren Aufhängungshaken in jedem gewünschten Ausleuchtwinkel plazierbar • **Schutzart IP67** • Leuchtenkopf flexibel und um 180° schwenkbar • Mit Zweistufenschalter zur Anpassung an Art und Dauer der Arbeit • Leuchtzeit bei Volllicht 5 Sunden Ladezeit 2,5 Stunden • **Lieferung komplett mit USB-Kabel + 230 V Charger**



SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6150 L	3,7	55 / 125	1	51,50



LED Akku-Handleuchte "MAG 3"

Ausführung: Hochleistungs LED-Akku-Arbeitsleuchte und Taschenlampe in Einem • Mit integriertem Li-Ionen Akku 3,7 V (2200 mAh) • Mit flexiblem bis zu 180° schwenkbarem Leuchtenkopf • **Schutzart IP20** • Starke Magnethalter auf der Rückseite und 2 einziehbare Aufhängehaken garantieren zusätzlich optimale Befestigung • Starkes Spot- und Hauptlicht 250/150 Lumen • Leuchtdauer Haupt-/Spotlicht 3/3 Stunden • **Lichtfarbe 6000 K**

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 409 011 L	3,7	3	250/150	1	55,50



LED Akku Arbeitsleuchte "UNIFORM"

Ausführung: Die neue LED-COB Technologie bietet eine einzigartige, leistungsfähige und absolut gleichmäßige Ausleuchtung • **Lichtfarbe 6000 K** • Die Lampe lässt sich mit dem kräftigen, drehbaren Haken oder dem kräftigen Magnet überall sicher anbringen • **Schutzart IP 65** • Mit Spotlicht am Lampenkopf • Leuchtzeit bei Volllicht 2,5 Sunden Ladezeit 4 Stunden • **Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (3,7 V/2200 mAh) und Ladestation für die einfache Wandmontage**

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6151 L	3,7	150/300	1	78,50

LED Akku Arbeitsleuchte "STAR"

Ausführung: Durch Ausziehen des Handgriffs verwandelt sich die Lampe in eine Suchleuchte • Mit dem flexiblen Handgriff kann die Leuchte für den optimalen Beleuchtungswinkel gekippt werden • Der Handgriff lässt sich auch fest einrasten und dient damit als Aufhängehaken • Mit dem kräftigen eingebauten Magneten im Handgriff ist die STAR-Leuchte leicht an jeder Metalloberfläche festzumachen • **Lichtfarbe 6000 K** • Leuchtzeit bei Volllicht 6 Sunden Ladezeit 4 Stunden • **Schutzart IP 65** • Ergonomisches Design für einen komfortablen, festen Griff • Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse • Eingebaute Powerband mit USB-Buchse

Anwendung: Für die Ausleuchtung von einem größeren Arbeitsbereich





SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6138 L	3,7	500/1000	1	92,00





LED Arbeitsleuchte "VEGA"

Ausführung: Robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender • Effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung • **Lichtfarbe 6000 K** • LED-Dioden entwickeln keine Wärme • Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse • **Schutzart IP 54** • Kabellänge 5 Meter

Anwendung: Für den Einsatz im Freien zugelassen

SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6155 L	32	2600	Gummi	H05RN-F 2G1,0 mm	1	174,00
E 601 6157 L	48	4000	Gummi	H05RN-F 2G1,0 mm	1	190,00

LED Akku Arbeitsleuchte "VEGA 1500 C+R"

Ausführung: Robuste und leichte Arbeitsleuchte für den professionellen Anwender • Effiziente LED-Technologie erzeugt ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung • LED-Dioden entwickeln keine Wärme • Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse • **Dual-System 2 in 1** mit leichter und schneller Montage/Demontage des Kabels • **Lichtfarbe 6000 K** • Leuchtzeit bei Volllicht 3 Sunden Ladezeit 1,5 Stunden • **Schutzart IP 54** • Kabellänge 5 Meter • **Lieferung komplett mit Li-Ion Akku (11,1 V/ 2600 mAh)**

Anwendung: Für den Einsatz im Freien zugelassen





SCANGRIP

Art.-Nr.	Akkuspannung V	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6156 L	11,1	750/1500	Gummi	H05RN-F 2G1,0 mm	1	190,00

COB-LED Arbeitsleuchte "NOVA"

Ausführung: Mobile Arbeitsleuchte mit **COB-LED-Technologie Hochleistungs-LED`s** für helle Ausleuchtung • Lange Lebensdauer der LED`s von mehr als 100.000 Stunden • Sehr hohe Lichtausbeute • Robustes, schlagfestes Gehäuse aus **Aluminiumguss** • Flexibles Stativ an der Rückseite - auch als Aufhängebügel verwendbar • Lange Betriebsdauer über mehrere Stunden • **Schutzart IP 67** staub-, wasser- und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt • Lieferung mit 5 Meter Kabel

Anwendung: Arbeitsleuchte für Werkstatt und Baustelle • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**



SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 478 L	26	3000	Gummi-Neopren	H07 RN-F 3G1,0 mm	1	**136,00**
E 497 479 L	42	5000	Gummi-Neopren	H07 RN-F 3G1,0 mm	1	**166,00**



COB-LED Akku Arbeitsleuchte "NOVA C+R"

Ausführung: Mobile Akku-Arbeitsleuchte mit **COB-LED-Technologie Hochleistungs-LED`s** für helle Ausleuchtung • Lange Lebensdauer der LED`s von mehr als 100.000 Stunden • Sehr hohe Lichtausbeute • Robustes, schlagfestes Gehäuse aus Aluminiumguss • **Mit Dimmerfunktion** zwischen fünf Lichtstufen wählbar • Lange Betriebsdauer bis zu 14 Stunden • **Schutzart IP 67 staub-, wasser-. und gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt** • Mit integriertem 11,1 V Akku-Pack - ebenfalls mit 230 V, kabelgebunden einsetzbar • Lichtfarbe 6000 K • Leuchtzeit bei Volllicht 12/14 Stunden Ladezeit 3 Stunden • **Kabeltyp H07 RN-F Gummi-Neopren** • Lieferung mit Ladegerät und 5 Meter Kabel

Anwendung: Arbeitsleuchte für Werkstatt und Baustelle • **Zugelassen für den ständigen Einsatz im Freien**

SCANGRIP

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 408 917 L	11,1 (4,4 Ah)	26	3000	1	**184,00**
E 601 6158 L	11,1 (5,2 Ah)	42	5000	1	**258,00**

COB-LED Akku Strahler

Ausführung: Bestückt mit 1x **COB LED** • Stufenlos verstellbare Neigung des Scheinwerfers für optimale Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss • 120 ° Abstrahlwinkel, der integrierte Qualitätsakku mit mehr als 500 Ladezyklen inkl. Überlade- und Tiefenentladeschutz • **Li-Ion Akku 7,4 V** • **Lichtfarbe 6000 K** • Leuchtzeit bei Volllicht 4 Stunden Ladezeit 2 Stunden • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel • Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Anwendung: Für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen



PROMAT



Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2960 L	7,4	20	1350	1	**59,90**



CHIP-LED Akku-Mobillicht

Ausführung: Geprüft nach **EN 60598-1** • Mit Original **Samsung SMD-LED-Technik** für besonders hohe Streuung des Lichtes und breiter Ausleuchtung • Geringer Stromverbrauch und **sehr niedrige Wärmeentwicklung** • Lange Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden • Modernes, verstärktes **Aluminium-Druckgussgehäuse** mit Ein-/Ausschalter und austauschbarem **Sicherheitsglas** • Mit starkem Magneten auf der Rückseite zur Befestigung an metallischen Oberflächen • Standsicheres, klappbares Gestell • Reflektor schwenkbar • Integrierter **Lithium-Akku** • Brenndauer ca. 5 Stunden, Ladezeit ca. 4 Stunden • **Schutzklasse IP 54** • Lieferung mit 230 V-Netzteil und **12 V Autoladegerät**

Anwendung: Universell einsatzbar im Handwerk und auf der Baustelle
• Flache, leicht zu transportierende Bauweise
• **Zugelassen für den Einsatz im Freien**



Abb.	Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	**E 600 1791**	12	10	850	1	**95,00**
2	**E 600 1792**	12	20	1700	1	**137,00**



LED Strahler

Ausführung: Sofort helles Licht, extrem lange Lebensdauer der SMD-LED • **Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformten Kunststoffgriff • Leuchte schwenk- und arretierbar • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel • Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Kabellänge 5 Meter • **Schutzart IP 65**

Anwendung: Für die Montage im Innen- und Außenbereich • Mobile High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung

PROMAT

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2956 L	30	2250	Gummi	H07RN-F 2 x 1,0 mm	1	**56,90**
E 600 2955 L	50	3750	Gummi	H07RN-F 2 x 1,0 mm	1	**81,90**

Chip LED Strahler

Ausführung: Mobile High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung • Sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung • **Lichtfarbe 6500 K** • Extrem lange Lebensdauer der Chip-LED • Stoßfest und wartungsfrei • **Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff • **Schutzart IP 65** • Geringer Stromverbrauch • Frontscheibe aus Sicherheitsglas • Leuchte schwenk- und arretierbar • Kabellänge 5 Meter

Anwendung: Für den Innen- und Außenbereich geeignet





brennenstuhl

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6152 L	30	2550	Gummi	H07RN-F 3G1,0 mm	1	**75,50**
E 601 6153 L	50	4230	Gummi	H07RN-F 3G1,0 mm	1	**100,00**
E 601 6154 L	80	6720	Gummi	H07RN-F 3G1,0 mm	1	**147,00**



LED Strahler

Ausführung: Spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung • **Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** • 120° breiter Abstrahlwinkel • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel • **Schutzart IP 65** • Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Kabellänge 2 Meter • **Besondere Produktvorteile:** Neue Technologie ohne Netzteil, daher extrem flach und langlebig mit 15.000 Stunden Lebensdauer

Anwendung: Für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen

PROMAT

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2959 L	30	2200	Gummi	H05RN-F 3G1,0 mm	1	**29,90**
E 600 2958 L	50	3660	Gummi	H05RN-F 3G1,0 mm	1	**44,90**
E 600 2957 L	80	5860	Gummi	H05RN-F 3G1,0 mm	1	**84,90**

LED Strahler

Ausführung: Mit Stativ • Sofort helles Licht • Extrem lange Lebensdauer der SMD-LED • **Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** • 120 ° breiter Abstrahlwinkel • Stufenlos höhenverstellbar von 50-144 cm • **Schutzart IP 65** • Kabellänge 7,5 Meter • Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel • Die eingebauten Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Anwendung: Für den dauerhaften Betrieb im Freien sowie auf Baustellen zugelassen • High Power SMD-LED-Leuchte für großflächige Ausleuchtung



PROMAT

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2954 L	30	2250	Gummi	H07RN-F 2G1,0 mm	1	**65,90**

Halogenstrahler mit Stativ ST200

Ausführung: Halogenstrahler und Universal- Stativ aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr • Höhenverstellbar von 0,7 m bis 2 m, nach Befestigung des Halogenstrahlers bis 1,3 m • Anschlussleitung mit Schutzkontakt- Stecker • Lichtfarbe 2900 K • **Schutzart IP44** • **Lieferumfang:** Halogenstrahler inkl. Leuchtmittel, Stativ und 5 m Anschlusskabel

Anwendung: Für den Einsatz im Freien zugelassen



Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 6162 L	400	8545	Gummi	H05RN-F 3G1,0 mm	1	49,00



Universalstativ

Ausführung: Stabiles Stahlprofil, galvanisch **verzinkt** • Schwere Profiausführung • Kräftige Standrohre für sicherern Halt • Zuverlässige Befestigung durch Sternschrauben • Ausklappbare, extrem stabile Füße aus 4- kant Stahlprofil • Inkl. Bodenbefestigungsplatten • Höhenverstellbar bis max. 2,3 Meter

Anwendung: Geeignet für die Installation von bis zu 2 Strahlern

Art.-Nr.	Höhenverstellung max. m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6160 L	2,30	1	56,50

Halogenstrahler "H500"

Ausführung: Gehäuse und Rahmen aus Aluminium-Druckguss • Oberflächenbeschichtet • Optimale Lichtverteilung durch Alu- Reflektor • Lichtfarbe 2900 K • **Schutzart IP54** • Frontscheibe aus Sicherheitsglas • **Lieferung inkl. Leuchtmittel**

Anwendung: Für die Montage im Innen- und Außenbereich





Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Abmessung (H x B x T) mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6159 L	400	8545	160 x 190 x 150	1	11,90



Halogenstrahler

Ausführung: Leuchte schwenk- und arretierbar • Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Tragegriff • Gehäuse aus Aluminium-Druckguss • Oberflächenbeschichtet • Verchromtes Schutzgitter • Schutzscheibe aus vorgespanntem Sicherheitsglas • **Schutzart IP54** • Lichtfarbe 2900 K • Lieferung: inkl. Leuchtmittel und 5 Meter Kabel

Anwendung: Für den Innen- und Außenbereich geeignet

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6161 L	400	8545	Gummi	H05RN-F 3G1,0 mm	1	25,40

Chip LED Leuchte

Ausführung: High Power Chip-LED-Leuchte mit spezieller Lichtstreuung, wahlweise **mit oder ohne Bewegungsmelder** • Sofort helles Licht, geringe Wärmeentwicklung • Lichtfarbe 6500 K • Extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest und wartungsfrei • **Gehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Frontscheibe aus Sicherheitsglas • **Schutzart IP 65, Ausführung mit Bewegungsmelder IP 44**

Anwendung: Zur Montage im Innen- und Außenbereich, Wandmontage für großflächige Ausleuchtung

1



2



3



brennenstuhl

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 601 6144 L	ohne Bewegungsmelder	30	2550	1	51,50
	E 601 6146 L		50	4230	1	74,00
2	E 601 6148 L	ohne Bewegungsmelder	80	6720	1	120,00
3	E 601 6145 L	mit Bewegungsmelder	30	2550	1	62,00
	E 601 6147 L		50	4230	1	85,00



LED Arbeits-/Notstromleuchte "SL 5 LED"

Ausführung: Superlicht durch **ausfallsichere 3 W Power LED** als Hauptlicht • Kein Lampenwechsel mehr • Handscheinwerfer in schwarz/rot **mit Notlichtfunktion** und separatem Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar; sehr praktisch: durch die schnelle Ein- und Ausrastfunktion des Ladeteils kann die Leuchte schnell abgenommen werden • **Schutzart IP 54** (Leuchte) • Leuchtweite ca. 150 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. 150 Lumen • Leuchtdauer der 3 W-Power LED (Hauptlicht) ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std.• **Blinklichtfunktion** • Sehr leicht: nur ca. 1100 g • Leuchtenkopf 110° schwenkbar • Akku-Kapazitätsanzeige • **Set inkl.:** Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheibe orange

Anwendung: Handscheinwerfer (auch Wandmontage möglich) mit zusätzlicher Notstromfunktion für den stationären Einsatz • Auch als Warnleuchte mit Blinkfunktion einsetzbar

Art.-Nr.	Leistung Watt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 405 111 L	3,0	120 x 245 x 104	1	166,00

LED Akku Arbeits-/Notstromleuchte "SLE 15 EX LED"

Ausführung: ATEX-geprüfter **Handscheinwerfer in schwarz mit Notlichtfunktion** für den Einsatz in gas- und staubexplosionsgefährdeten Bereichen der **Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22** • Separates Ladeteil: in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar • Extrem helle und ausfallsichere 3W-Power LED als Hauptlicht, d.h. kein Lampenwechsel mehr! • **Schutzart IP 64** (Leuchte) • Sehr leicht: nur ca. 1100 g • Leuchtenkopf 110° schwenkbar • Akku-Kapazitätsanzeige • Leuchtweite ca. 200 m / Ladezeit ca. 15 Std. / Lichtstärke: ca. bis 180 Lumen • Leuchtdauer der 3 W PowerLED: ca. 5 Std., LED-Pilotlampe: ca. 85 Std. • **Set inkl.:** Ladestation, Netzkabel 230 V, Kfz-Ladekabel 12/24V, Vorsatzscheiben klar/orange

Anwendung: Handscheinwerfer (auch Wandmontage möglich) besonders für gas- und explosionsgeschützte Bereiche mit zusätzlicher Notstromfunktion für den stationären Einsatz • Auch als Warnleuchte mit Blinkfunktion einsetzbar



Art.-Nr.	Leistung Watt	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 602 3612	3,0	120 x 104 x 245	1	345,00



LED Taschenlampe

Ausführung: COB LED-Lampe aus ABS (Gehäuse) **mit magnetischem Taschen-Clip** • 180 Grad drehbarer Clip ermöglicht flexiblen Einsatz • **Schutzart IP44** • Zwei Leuchtmodi • Inkl. 3 Stück AAA-Batterien

PROMAT

Art.-Nr.	Leistung Lumen	Länge mm	Leuchtweite m	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 600 2953 L	80	160	20	1	7,50

LED Taschenlampe "FLASH PEN"

Ausführung: Robuste **LED Stift-Taschenlampe** mit **Fokusfunktion** • **Schutzart IP 54** - staub- und spritzwassergeschützt • Mit Lichtkegel von 15°-70° stufenlos verstellbar mit einer Lichtweite bis 75 Meter • Lichtdauer bis zu 6 Stunden • Lieferung mit 2 Batterien 1,5 V (AAA)



SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Lumen	Leistung Watt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 409 582 L	100	1	1	28,20





LED Stab-Taschenlampe "Day Light"

Ausführung: Stoßsicheres Drei-Komponenten-**Gehäuse** (Aluminium, Gummi und ABS-Kunststoff) • Leuchtmittelbestückung Krypton • LED und Aufhängeschlaufe • Farbe silber/grau • Lieferung inkl. Batterien (E 601 6400 2 x AA-Zelle-Mignon, E601 6401 2 x D-Zelle-Mono)

VARTA

Art.-Nr.	Leistung Lumen	Leuchtweite m	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6400 L	25	40	164	1	9,60
E 601 6401 L	58	63	196	1	17,90

LED Taschenlampe "High Optics Light"

Ausführung: Leuchtenkopf mit stufenlosem und präzisem Fokus • MCU Schaltmechanismus mit Dimm-Funktion • Gehäuse aus Aluminium • Mit Typ III Eloxierung • Ausgestattet mit einer CREE Hochleistungs-LED für eine klare und helle Lichtausbeute • Stoßfest • **Schutzart IPX4 spritzwassergeschützt** • Stroboskop-Modus • Batterieanzeige bei leeren Zellen • Handschlaufe für eine komfortable Handhabung • Lieferung inkl. Batterien (E 601 6272 3 x AAA-Zelle-Micro, E 601 6273 3 x C-Babyzelle)



VARTA

Art.-Nr.	Leistung Lumen	Länge mm	Leuchtdauer h	Leuchtweite m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6272 L	200	144	26	141	1	42,10
E 601 6273 L	300	259	110	220	1	67,00

LED Akku Taschenlampe "FLASH PEN R"

Ausführung: Aufladebare Taschenlampe mit **Fokusfunktion** • Im robustem **Aluminiumgehäuse** • **Schutzart IP 30** spritzwassergeschützt • Mit Leuchtkegel 10°-70° • Hohe Leuchtweite • Lichtfarbe 6000 K • Lieferung mit USB Ladekabel, Netzadapter und Halteclip



SCANGRIP

Art.-Nr.	Länge mm	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 408 941 L	160	100	1	36,70
E 408 942 L	160	200	1	55,50
E 408 943 L	179	400	1	73,50

Inspektions-Taschenlampe "MityLite®"

Ausführung: Handliche Inspektions-Taschenlampe mit **Xenon-Lampenmodul** • Bis 150 m **wasserdicht** • Robustes **Polycarbonat-Gehäuse**, korrosionsbeständig und elektrisch nicht leitend • Praktischer **Drehkopf-Schalter** • Ex-geschützt nach **ATEX-Kat. Zone 1** • Mit Cliphalterung, Schlüsselring, und 2 Micro-Batterien (AAA)

Anwendung: Universell für jeden Zweck einsetzbar





PELI

Art.-Nr.	Länge mm	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 421 L	104	100	1	21,20

LED Sicherheits-Taschenlampen "PX"

Ausführung: Ex-geschützte handliche Sicherheit-Taschenlampe im **Kugelschreiber-Format** mit **LED-Leuchtmittel** • Robustes **Polycarbonat-Gehäuse**, korrosionsbeständig und elektrisch nicht leitend • **Schutzart IP 68**, **staub-** und **wasserdicht** • Praktischer Druckknopf am Lampenende • Mit Cliphalterung und 2 Micro-Batterien (AAA) oder Alkaline-Batterien (LR 03)

Anwendung: Für jeden Einsatzzweck wie auch bei extremen Arbeitsbedingungen, z. B. unter Wasser etc.





PARAT

Art.-Nr.	Länge mm	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 444 L	142	30	1	33,00
E 497 443 L	152	60	1	35,90
E 497 445 L	167	120	1	60,00

LED Kopfleuchte "SENSOR 2"

Ausführung: Mit berührungslosem Ein-/Aus-Sensorsystem • Leicht einzustellen • Robust und widerstandsfähig gegen Belastungen in rauen und verschmutzten Arbeitsumgebungen • **Schutzart IP 54** • Der Lampenkopf ist leicht einzustellen, um den optimalen Beleuchtungswinkel zu erreichen



SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6140 L	60/120	1	24,00

LED Kopfleuchte "I-VIEW"

Ausführung: Sensorfunktion ermöglicht berührungsloses Ein-/Ausschalten • Ein-/Ausschalten erfolgt **nur mit einer Handbewegung,** auch mit dicken Handschuhen leichtes Ein-/Ausschalten • Die Anwendung **modernster Akku-Technologie** ermöglicht den Abschluss der Arbeit ohne zeitraubendes Aufladen • Akku mit langer Lebensdauer • Betriebsdauer Stufe 1:6 Stunden, Ladezeit 4 Stunden • Beleuchtet den gesamten Arbeitsbereich (gesamtes Gesichtsfeld), Lichtfarbe 6000 K • Schwarzes, gewebtes Kopfband • Klein und leicht, nur 120 g • **Schutzart IP 65 Staub und wasserdicht** • Lieferung**: inkl.** Li-polymer **Akku Typ 3,8 V**/ 1600 mAh



SCANGRIP

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6143 L	2	100/200	1	56,00

LED Sicherheits-Kopfleuchte "PARALUX® HL-P1"

Ausführung: Explosionsgeschützt • **3W CREE LED** • **100 % wasser- und staubdicht** • PC-Gehäuse • Inkl. Gummi- und Neoprenband • Gummierter Lampenkopf mit verstellbarem Abstrahlwinkel • **Leuchtdauer** ca. 12 Std. volle Leistung, insgesamt ca. 45 Std. • **Schutzklasse: II 2G Ex ib IIB T4 Gb (Zone 1)** • Lieferung inkl. Alkali Batterien (4 x Typ AAA)



PARAT

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6265 L	3	120	1	79,50

LED Arbeitsleuchte

Ausführung: Mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln • **IP 20**, Schutzklasse II • **3 LED a 1 Watt (300 Lumen)** • **500 mm langer, flexibler**, ummantelter **Metallgelenkschlauch** • Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels • Ein-/ Ausschalter am Lampensockel • Geringe Gehäusetemperatur von ca. 26 °C • Max. Leuchtmitteltemperatur 47 °C • **3 m Anschlussleitung** • **Inklusive Haftmagnet und Tischklemme** • TÜV/GS-geprüft









IP20

HEDI

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6164 L	3,0	300	Gummi	H05 RN-F 2 x 1,0 mm	1	108,00






LED-DUO Arbeits-/Maschinenleuchte

Ausführung: Mit stromsparenden **LED-DUO** Leuchtmitteln, **Punkt- und Breitstahl** • **IP 20**, Schutzklasse II • LED-**SPOT 6 Watt (450 Lumen)**, auswechselbar • **500 mm langer, flexibler**, ummantelter **Metallgelenkschlauch** • Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels • Ein-/ Ausschalter am Lampensockel • **3 m Anschlussleitung** • **Inklusive Haftmagnet und Tischklemme** • TÜV/GS-geprüft





IP20

HEDI

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 602 3481	6,0	450	Gummi	H05 RN-F 2 x 1,0 mm	1	133,00


LED Arbeits-/Maschinenleuchte

Ausführung: Mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln • Robuste Ausführung • Stoßfest und spritzwassergeschützt **IP 64**, Schutzklasse II • LED-Modul **9,6 Watt (650 Lumen)**, hinter Milchglasabdeckung, nicht auswechselbar • **500 mm langer, flexibler**, ummantelter **Metallgelenkschlauch** • Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels • Ein-/ Ausschalter am Lampensockel • **3 m Anschlussleitung** • **Inklusive Haftmagnet und Tischklemme** • TÜV/GS-geprüft









IP64

HEDI

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 602 3480	9,6	650	Gummi	H05 RN-F 2 x 1,0 mm	1	202,00






LED Arbeits-/Maschinenleuchte

Ausführung: Mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln • Robuste Ausführung • Stoßfest und spritzwassergeschützt **IP 64**, Schutzklasse II • LED 9 x 1 Watt **(750 Lumen)** • **500 mm langer, flexibler**, ummantelter **Metallgelenkschlauch** • Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels • Ein-/ Ausschalter am Lampensockel • **3 m Anschlussleitung** • **Inklusive Haftmagnet und Tischklemme** • TÜV/GS-geprüft





IP64

HEDI

Art.-Nr.	Leistung Watt	Leistung Lumen	Kabelausführung	Kabeltyp	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6163 L	9,0	750	Gummi	H05 RN-F 2 x 1,0 mm	1	193,00



Batterie "Industrial"

Ausführung: Hochleistungsbatterie • Alkali-Mangan (AlMn) • Cadmium- und quecksilberfrei

Anwendung: Besonders gut geeignet für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung

VARTA

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 6253 L	AAA-Micro	1,5	1260	10	1	0,77
2	E 601 6254 L	AA-Mignon	1,5	2960	40	1	3,29
3	E 601 6255 L	C-Baby	1,5	7800	20	1	1,89
4	E 601 6256 L	D-Mono	1,5	17000	20	1	3,06
5	E 601 6257 L	E-Block	9,0	640	20	1	3,24

Batterie "LONGLIFE Power"

Ausführung: Hochleistungsbatterien mit sehr langer Lebensdauer • **Quecksilber**- und **cadmiumfrei** • Auf Blisterkarte

Anwendung: Für Geräte mit extrem hohen Stromanforderungen und Dauernutzung



VARTA

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Karte Pg. 4
1	E 497 472 L	AAA-Micro	1,5	1260	4	1	3,96
2	E 497 473 L	AA-Mignon	1,5	2960	4	1	3,96
3	E 601 6412 L	C-Baby	1,5	7800	2	1	4,52
4	E 497 475 L	D-Mono	1,5	16500	2	1	5,50
5	E 497 476 L	E-Block	9,0	580	1	1	3,47
6	E 601 6258 L	3LR12	4,5	6100	1	1	7,10

Batterie "Professional Lithium"

Ausführung: Besonders gut geeignet für elektronische Messgeräte, Handsender usw.



VARTA

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Karte Pg. 4
1	E 601 6410 L	AAA-Micro	1,5	1100	2	1	9,00
2	E 601 6411 L	AA-Mignon	1,5	2900	2	1	7,05
3	E 601 6405 L	2CR5	6,0	1600	6	1	9,65
4	E 601 6406 L	CR-P2	6,0	1450	6	1	9,65
5	E 601 6407 L	CR123A	3,0	1480	3	1	8,05
6	E 601 6408 L	CR2	3,0	920	3	1	11,00
7	E 601 6409 L	E-Block	9,0	1200	1	1	14,90

Batterie "LONGLIFE Max Power"

Ausführung: Premium-Qualität • Alkali-Mangan (AlMn) • Cadmium- und quecksilberfrei

Anwendung: Für High Tech Anwendungen die schnell viel Energie benötigen

VARTA

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Karte Pg. 4
1	E 601 6413 L	AAA-Micro	1,5	1260	4	1	5,65
2	E 601 6414 L	AA-Mignon	1,5	2970	4	1	5,95



Akku-Zelle "maxE"

Ausführung: Nickel-Metallhydrid (NiMH) • Vereint in sich die Vorteile von Akkus und Batterien • Dank neuster Technologie besitzen die maxE Zellen im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung
Besondere Produktvorteile: • Sind bereits vorgeladen und sofort einsatzbereit • Die geladene Zelle ist über 1 Jahr lagerfähig und sofort einsatzbereit • MaxE kann wie eine herkömmliche NiMH-Zelle geladen werden • Kein spezielles Ladegerät erforderlich • Vorgeladen und sofort einsatzbereit



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Karte Pg. 4
1	E 601 6260 L	AAA-Micro	1,2	800	4	1	15,70
2	E 601 6261 L	AA-Mignon	1,2	2100	4	1	18,10
3	E 601 6264 L	AA-Mignon	1,2	2500	4	1	25,40
4	E 497 493	C-Baby	1,2	4500	2	1	20,60
5	E 601 6262 L	D-Mono	1,2	8500	2	1	44,20
6	E 497 495 L	E-Block	9,0	300	1	1	20,20

Akku-Zelle

Ausführung: Nickel-Metallhydrid (NiMH) • Ohne Memory-Effekt • Bis zu 1000-mal wiederaufladbar • Schnellladefähig • Hohe Kapazität • Auch für höchste Belastungen geeignet • Cadmiumfrei • Auf Blisterkarte **Alle Akkus = Ready2Use**



VARTA

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Karte Pg. 4
1	E 601 6415 L	AAA-Micro	1,2	800	2	1	9,15
2	E 601 6417 L	AAA-Micro	1,2	1000	2	1	15,30
3	E 601 6416 L	AA-Mignon	1,2	2100	2	1	10,30
4	E 601 6418 L	AA-Mignon	1,2	2600	2	1	15,90
5	E 497 487 L	C-Baby	1,2	3000	2	1	17,90
6	E 497 488 L	D-Mono	1,2	3000	2	1	17,90
7	E 497 489 L	E-Block	9,0	200	1	1	16,10



Knopf-Zelle

Ausführung: Mit geringer **Selbstentladung**, hoher **Spannungslage** sowie eine lange **Lagerfähigkeit** von ca. 5 Jahren



VARTA


Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Spannung V	Kapazität mAh	Stück/Karte	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0195 L	V13GS/V357 SR44	1,5	165	1	1	2,16
2	E 601 6402 L	V76PX SR44	1,5	145	1	1	2,94
3	E 497 511 L	CR2016	3,0	90	1	1	2,94
4	E 497 512 L	CR2025	3,0	170	1	1	2,94
5	E 497 513 L	CR2032	3,0	230	1	1	2,94
6	E 497 514 L	CR2430	3,0	280	1	1	4,44
7	E 497 515 L	CR2450	3,0	560	1	1	5,85
8	E 601 6404 L	CR1620	3,0	70	1	1	2,67



Akku-Ladegerät "LCD Charger"

Ausführung: Hochqualitatives **LCD Ladegerät** • Modernes **blue LCD Display**, mit 3 Segmenten Anzeige + Power Check Funktion • **Weltweite Einsatzmöglichkeit** durch 100-240 V • **Lädt** 2-4 Hochleistungsakkus (AA bis 2600 mAh / AAA bis 1000 mAh) **in 2-4 Stunden** • Erhaltungsladung • **USB-in Funktion** • **Auto-adapter** • Abschaltmechanismen: Sicherheitstimer, Minus Delta V und Temperaturüberwachung • Erkennung fehlerhafter, ungeeigneter, falsch eingelegter Batterietypen • **Lieferumfang:** 4 x AA 5716 2600 mAh, 12 V Adapter, USB Kabel





VARTA

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 601 6275 L	LCD Charger inkl. Akkus	1	48,50

Akku-Ladegerät "Power Line 5 PRO"

Ausführung: Microkontrollgesteuert • Mit **LCD-Display** für NiCd- und NiMH-Akkus • Es können 1-4 Akkus der Größen Micro AAA, Mignon AA, Baby C und Mono D sowie 1-2 9V-Blocks geladen werden • Das Gerät ist mit einer Akku-Defekterkennung sowie einer Entladefunktion für Rundzellen ausgestattet • Mehrfarbige Ladeanzeige • Ladezustandsanzeige in 25%-Schritten • **Inkl. 230 V-Netzadapter sowie ein 12 V-Kfz-Adapter für den mobilen Einsatz** • Lieferung ohne Akkus

Akku-Typ: Micro AAA - **Ladestrom** 800 (mA)
Akku-Typ: Mignon AA - **Ladestrom** 1500/1800 (mA)
Akku-Typ: Baby C - **Ladestrom** 1500/1800 (mA)
Akku-Typ: Mono D - **Ladestrom** 1500/1800 (mA)
Akku-Typ: 9V-Block - **Ladestrom** 15 (mA)



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6274 L	Power Line 5 PRO	1	72,00







Akku- und Batterietester "Energy Check LCD"

Ausführung: Kompakter Akku- und Batterietester für alle gängigen Akkus und Batterien Micro AAA, Mignon, Baby C, Mono-D, E-Block 9 V und Li-Ionen-Akkupacks • Mit **multifunkionales LCD-Display** • In kurzer Zeit lässt sich der **Energiegehalt** der Zelle in 10%-Schritten sowie die **Spannung (V)** anzeigen

Folgende Zellen können geprüft werden:

Lithium-Knopfzellen (3 V) CR-Serie
Lithium Photo-Batterien (3 V) CR-Serie
Lithium Photo-Batterien (6 V) CR-Serie
Alkaline -Knopfzellen (1,5 V) LR-Serie
Alkaline -Batterien (1,5 V)
Alkaline-E-Block-Batterien (9 V)
Alkaline -Batterien (12 V) der Serie A
NiCD/NiMH-Batterien (1,2 V)
Zink-Luft-Knopfbatterien (1,44)

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 505 L	Akku- und Batterietester "Energy Check LCD"	1	65,00

Batterie-Ladegerät "GYSFLASH 4.12"

Ausführung: Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät garantiert durch die **sieben Ladestufen mit Echtzeit-anpassung** vollständige Kontrolle und 100%ige Aufladung mit anschließender Erhaltungsladung • Nach einer Stromunterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen • **Schutzart IP 65 für dauerhaften Einsatz im Innen- und Außenbereich** • Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung



Art.-Nr.	Ladespannung V	Netzspannung V	Leistung W	Ladestrom A	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6334 L	12	230	70	0,8-4,0	1	**66,00**



Batterie-Ladegerät "TCB 120"

Ausführung: 2 Ladestufen • Schutz der Fahrzeugelektronik • Schutzvorrichtung gegen Überlastung und Verpolung • Verpolungsschutz mit Warnsignal • Batterietestfunktion mit **LED Statusanzeige** • Kabel und Klemmenfach • Klemmen vollisoliert

Art.-Nr.	Ladespannung V	Netzspannung V	Leistung W	Ladestrom A	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6333 L	12	230	max.150	3,5-7	1	**70,50**

Batterie-Ladegerät "START UP 80"

Ausführung: Testfunktion und Ladestatusanzeige durch **3 LED-Leuchten** • Schutz gegen Kurzschluss, Überlastung und Verpolung • Integriertes Kabelfach



Art.-Nr.	Ladespannung V	Netzspannung V	Leistung W	Ladestrom A	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6335 L	12	230	350/1000	13,5-25	1	**98,50**



Batterie-Ladegerät "START 300"

Ausführung: Vorladen vor dem Startvorgang und die Überwachung des Ladevorgangs sind erforderlich • Eingebaute Tragegriffe • **Schutzart IP 21 Absicherung 80A** • Kabellänge 2 m, Ø 10 mm²

Art.-Nr.	Ladespannung V	Netzspannung V	Leistung W	Ladestrom A	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6336 L	12 / 24	230	800/1200	10-23/8-17	1	**241,00**



Kraftstoffkanister

Ausführung: Aus **Polyethlyen** mit flexiblem Auslauf • **TÜV/GS-geprüft** und **UN/BAM-Zulassung** • Auslaufrohr mit **integrierter Entlüftung** • Verschlusskappe mit Fixierband gesichert • Einfach tragbar durch massiven Handgriff

Anwendung: Für alle Kraftstoffe geeignet

PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung (H x B x T) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 497 680 L	5	331 x 185 x 237	0,64	1	9,55
2	E 497 681 L	10	329 x 195 x 319	0,82	1	14,20
3	E 497 682 L	20	385 x 229 x 410	1,28	1	20,40

Kunststoff-Kraftstoffkanister

Ausführung: Aus **Polyethylen** • Verschlusskappe mit Fixierband • **Bundeswehr-Form** - Farbe schwarzgrau RAL 7021 • Mit flexiblem Auslauf und integrierter Entlüftung • Mit **UN-Zulassung** • Ausguss-Stutzen mit **flexiblem Ausguss-Rohr** • **TÜV/GS-geprüft**

Anwendung: Für alle flüssigen Kraftstoffe geeignet



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt l	Abmessung (H x B x T) mm	Gewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 607 L	20	480 x 350 x 175	1,45	1	23,00

Öl-Vorratskanne

Ausführung: Aus **Weißblech** • Mit Scharnierdeckel und unverlierbarem Rohrverschluss • Kräftiger Tragebügel • Besonders standfest durch **doppelt gebördelten Boden**



PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 497 691 L	5	1	44,20
2	E 497 692 L	10	1	45,90



Messbecher mit Deckel

Ausführung: Messbecher aus **Polyethylen mit Schutzdeckel** • Mit **Maßeinteilung** • Bruchsicher, **öl-** und **säurebeständig** und temperaturbeständig von -10° C bis +110° C • Erhöhte Standfestigkeit durch besondere Form • **Trichterauslauf wahlweise mit Schutzkappe oder mit Schutzkappe und Flexauslauf**



PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
	E 497 720 L	0,5	1	8,15
	E 497 721 L	1,0	1	9,15
1	E 497 722 L	2,0	1	10,60
	E 497 723 L	3,0	1	13,80
	E 497 724 L	5,0	1	18,80
	E 601 2508 L	1,0	1	12,00
	E 601 2509 L	2,0	1	13,60
2	E 601 2510 L	3,0	1	16,90
	E 601 2511 L	5,0	1	21,30

Messbecher

Ausführung: Aus stabilem, lösungsmittelbeständigem Kunststoff (PP) in beständiger Qualität • Für den Gebrauch in der Produktion • Mit einer gravierten, blau geprägten Skala zum klaren Abmessen des Inhalts

Anwendung: Einfaches Entfernen von Farb- oder Beizresten: Einfach Messbecher zusammendrücken und Rückstände platzen ab



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2537 L	0,5	1	5,10
E 601 2538 L	1,0	1	7,70
E 601 2539 L	2,0	1	14,20
E 601 2540 L	3,0	1	16,40

Messbecher-Set

Ausführung: 3-teiliges Set • Kunststoff-Flüssigkeitsmessbecher-Set **Typ J-PP** • Verpackt im geschlossenen Plastikbeutel



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Set Pg. 4
E 601 2514 L	0,5/1,0/2,0	1	15,60
E 601 2515 L	1,0/2,0/5,0	1	21,00

Trichter-Set

Ausführung: Set-Inhalt: 2 Liter Einfüllmass, 200 mm Trichter, 250 mm flexibler Schlauch (passend für beide Artikel)

Anwendung: Geeignet für Diesel, Heizöl, Hydrauliköl, synthetische und mineralische Öle, Alkohol, Wasser, leichte Destillate



Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2541 L	200	2,0	1	22,10

Messbecher

Ausführung: Aus **Weißblech** • Ausgusstrichter mit hohem **Überlaufrand** und **Sicherheitsauslauf** aus Polyethylen



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 750 L	0,5	1	9,00
E 497 751 L	1,0	1	10,40
E 497 752 L	2,0	1	13,40

Mehrzweck-Öler

Ausführung: Quetschöler aus **weichem PE mit Düsenverschluss** • Mit arretierbarem Messingröhrchen und unverlierbarer Messingdüse



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2549 L	125	1	5,75
E 601 2550 L	250	1	5,80
E 601 2551 L	500	1	6,25



Kunststoff-Öler

Ausführung: Behälter aus bruchsicherem **Polyethylen** • Mit robuster **Messingpumpe** und **schwerkraftgeführter Ansauglanze** • Pumpenwerk ermöglicht **tropfenweise Ölabgabe** • Behälterverschluss mit Ölauffangschale

Anwendung: Zum Einsatz in Industrie und Handwerk

PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 840 L	200	1	12,00
E 497 841 L	300	1	12,80
E 601 2506 L	500	1	23,60

Werkstatt-Öler

Ausführung: Aus **Polyethylen** • Mit verstellbarem Messingspritzrohr und Nachstellmutter für die Rohrführung • **Dicht-** und **verschlusssicher** durch Drehverschluss an der Rohrspitze



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 850 L	125	1	4,58
E 497 851 L	250	1	4,65
E 497 852 L	500	1	4,74



Öler "MERKUR"

Ausführung: Mit PE-Behälter • Mit Doppelpumpe und Drehkolben • Der hochwertige Behälter aus PE besitzt eine Haupt- und eine Kopfpumpe • Restlose Behälterentsorgung durch schwerkraftgeführten, drehgelagerten Ansaugkolben • Volle Ölerwirkung beim Einsatz kopfüber

Lang SOLUTIONS Das einzige Original

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2534 L	200	1	26,70
E 601 2535 L	300	1	29,00
E 601 2536 L	500	1	33,90

Werkstatt-Öler

Ausführung: Stabile **Industrieausführung** aus **Zinkdruckguss** • Mit **doppelt wirkender Messingpumpe** und **schwerkraftgeführter Ansauglanze** für vollständige Behälterentleerung • Pumpenwerk ermöglicht dosierte Abgabe • Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt • Behälterverschluss mit Tropfenauffangschale

Anwendung: Zum Einsatz in Industrie und Handwerk



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 796 L	200	1	20,50
E 497 797 L	300	1	22,30
E 497 798 L	500	1	26,00



Spezial-Öler

Ausführung: Behälter aus **Weißblech** mit konischer Form und **verstärktem Bodenrand** - daher besonders standfest • Verschleißfeste **Messing-Druckpumpe** und gelochter Zwischenboden zum Ölen in jeder Lage • **Tropfenweise Ölabgabe** durch leichtes Anheben des Pumphebels

PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 497 800 L	250	1	12,80

Mikrozerstäuber für Bremsenreiniger

Ausführung: Aus Aluminium • Alternativ zu Sprühdosen: kommt ohne Treibgas und Druckluft aus • Sehr resistent durch Präzisionspumpwerk und Edelstahlkugel im Ventil • Druck 25 bar • Variabler Sprühkopf der variable Spühwinkel erlaubt bis hin zum Punktstrahl

Anwendung: Speziell zum Zerstäuben und Auftragen von Bremsenreinigern aller Art



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2548 L	0,5	1	55,50

Industriezerstäuber

Ausführung: Handzerstäuber mit FPM-Dichtung und Kunststoffdüse • Fördermenge 1,5 ml pro Hub • Verstellbare Düse • Höhe 26,5 cm, Breite 11 cm

Anwendung: Für leichte Chemikalien, Lösungs- und Reinigungsmittel und Schalöle geeignet



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0273 L	1,0	1	5,90

Industriezerstäuber

Ausführung: Behälter aus **Polyethylen** hoher Dichte • Düse verstell- und schließbar

Anwendung: Für Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 905 L	0,75	1	9,50

Industriezerstäuber doppelwirkend

Ausführung: Zerstäuberkopf mit Doppelhub • Frei positionierbar • Farbe: schwarz • Ggf. auf Eignung testen • Nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen • Sprühvolumen pro Doppelhub: 1,4 ml • Dichtung: **Viton®**

Anwendung: Für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger (acetonfrei) und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind





Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2507 L	0,75	1	16,70

Universaldrucksprüher

Ausführung: Mit FPM-Dichtungen und Kunststoffdüse • Kunststoffbehälter mit Füllskala • Leichtgängige Kunststoffpumpe • Sicherheitsventil • Kunststoffdüse verstellbar

Anwendung: Anwendbar im Reinigungsgewerbe – Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Industrie-Korrosionsschutz, zum Schmieren und Imprägnieren etc.



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0272 L	1,5	1	21,60

Drucksprüher extra

Ausführung: Mit FPM-Dichtungen • Kunststoffbehälter mit Füllskala • Kunststoffdüse verstellbar • Kunststoff PA mit Kunststoffüberzugsrohr zum Schutz des Rückschlagventils

Anwendung: Einsatz in Automotive, für naphtahaltige Mittel wie z. B. Bremsenreiniger



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0271 L	1,5	1	24,40

Drucksprüher

Ausführung: Manueller Druckaufbau • Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse

Anwendung: Geeignet für Wasser • Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure, sowie Chemikalien



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6984 L	1,0	1	12,00

Drucksprüher "POMPAxx"

Ausführung: Kunststoffbehälter aus Polyethylen • Funktionssicherer Pumpenmechanismus • Druckaufbau mittels Pumphebel mit **verstell-** und **schließbarer Düse** • Alle Dichtungen aus **Viton®**

Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von Maschinen und Fahrzeugen sowie zum Versprühen von Schalöl • Nicht geeignet zum Versprühen von Aceton, Glycol, Ammoniak und Säuren



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 915 L	2,0	1	30,60

Kunststoff-Trichter

Ausführung: Mit **abgewinkeltem** oder **geradem Auslaufrohr** • Hoher Überlaufrand und Luftnuten im Auslaufrohr für **hohe Durchlaufmenge** • **Bruchsicher** • **Öl-, säure- und kraftstoffbeständig** • Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Sieb (Verlängerungsrohr nicht für abgewinkelte Ausführung verwendbar)



1



2

PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	Auslaufrohr	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 497 950 L	160	1,2	gerade	1	6,10
2	E 497 970 L	160	1,2	abgewinkelt	1	13,80

Trichter

Ausführung: Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • **Öl-, säure- und kraftstoffbeständig** • Gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen • Mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse



PRESSOL

Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2544 L	50	0,05	1	1,06
E 601 2545 L	75	0,09	1	1,10
E 497 932 L	100	0,25	1	1,47
E 601 2546 L	120	0,27	1	1,51
E 497 934 L	150	0,70	1	2,62



Kunststoff-Trichter

Ausführung: Mit **flexiblem Auslaufrohr** und **Messing-Feinsieb** • Auslaufrohr in 2 Stufen verjüngt für 2 verschiedenen Auslaufdurchmessern (Ø 19/13 mm) • Länge 330 mm

PRESSOL

Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 980 L	160	1,2	1	7,05

Trichter-Set

Ausführung: Polyethylen (HDPE) • **6-teilig** • Mit Grifflaschen für den bequemen Gebrauch • **Öl-, säure- und kraftstoffbeständig** • Trichter (Ø 160 mm) mit herausnehmbarem Messingsieb

Anwendung: Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten



PRESSOL

Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7034 L	50-160	0,05-1,20	1	13,40

Trichter

Ausführung: Aus **Weißblech** • Hoher Aufsatzrand, nahtlos gezogen • Mit handlichem Trichtergriff und auswechselbarem Sieb • **Sicherheits-Auslaufrohr** aus Polyethylen mit Luftnuten für hohen Durchfluss





PRESSOL

Art.-Nr.	Trichter-Ø mm	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 910 L	160	1,3	1	12,80
E 497 911 L	200	3,2	1	14,90
E 498 010 L	Verlängerungsrohr 300 mm		1	8,20

Schmiernippel-Sortiment

Ausführung: Stahl, glanzverzinkt und passiviert • M 6, M 8, M 10, 3 mm (R1/8") • In Box

Inhalt: 15 St. H1 M6 x 1, 15 St. H1 M8 x 1, 10 St. M10 x 1, 10 St. H1 R1/8, 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1



UMETA

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2581 L	80tlg.	1	51,50

Schmiernippel-Sortiment

Ausführung: Stahl, glanzverzinkt und passiviert • M 6, M 8, M 10, 3 mm (R 1/8"), 6 mm (1/4") • In Box

Inhalt: 40 St. H1 M6 x 1, 30 St. H1 M8 x 1, 20 St. H1 M10 x 1, 15 St. H1 R 1/8", 10 St. H1 R 1/4", 5 St. H2 M6 x 1, 5 St. H2 M8 x 1, 5 St. H2 M10 x 1, 5 St. H2 R 1/8", 5 St. H3 M6 x 1, 5 St. H3 M8 x 1, 5 St. H3 M10 x 1, 5 St. H3 R 1/8", 5 St. M1 M10 x 1, 5 St. M1 G 1/8", 5 St. M1 G 1/4"



UMETA

Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2580 L	170tlg.	1	101,00

Stahl-Stoßpresse

Ausführung: Aus Stahl, **oberflächenveredelt** • Mit **Spitz-** und **Hohlmundstück**

Anwendung: Für Fette, Kegel-, Kugel- und Schmiernippel



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschlussgewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 060	80	M 10 x 1	155	1	12,40
E 498 061 L	150	M 10 x 1	220	1	15,10
E 498 062 L	300	M 10 x 1	265	1	16,30

Handhebel-Fettpresse

Ausführung: Für 400g Kartuschen, Ausführung nach **DIN 1284** • Fettfüllgerät oder loses Fett • Separates Befüll- und Entlüftungsventil nach DIN 1283 **• Inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm und 4-Backenmundstück**

Anwendung: Verarbeitung von Fetten bis NLGI 2 möglich



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschluss-gewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0248 L	400	M 10 x 1	400	1	18,20

Handhebel-Fettpresse "Pneumaxx"

Ausführung: Für 400g Kartuschen, Ausführung nach **DIN 1284** • Fettfüllgerät oder loses Fett **• Inkl. Hochdruckpanzerschlauch 11 x 300 mm, Düsenrohr und zwei 4-Backen-Präzisions-Mundstücke**



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschluss-gewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 602 0882 L	400	M 10 x 1	250	1	55,00

Einhand-Fettpresse

Ausführung: Komplett mit Düsenrohr und 4-Backen-Hydraulik-Mundstück • Füllung mit losem Fett oder Fettfüllgerät



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschluss-gewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2520 L	125	G 1/8"	275	1	29,30

Zweihand-Fettpresse

Ausführung: Profi-Fettpresse für **500 g Einschraubkartuschen** • Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss • Ergonomischer Handhebel, verzinkt mit rutschsicheren Handgriffen aus Polyethylen • Einfache Handhabung durch **Vakuumprinzip • Umweltschonende** Kartuschen-Entleerung • Pumpkolben Ø 10 mm mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder garantieren ein leckagefreies Arbeiten mit hohem Fördervolumen • Permanente Füllstand- und Fettsorten-Kontrolle • **Lieferung mit Panzerschlauch M 10 x 1 a und 4-Backen-Präzisionsmundstück M 10 x 1 i**

Anwendung: Für den Einsatz Landwirtschaft, Hoch-/Tiefbau, Straßenbau für Fetter NLGI 2



PRESSOL

Art.-Nr.	Fördervolumen/ Hub cm³	Förderdruck bar	Abmessung (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 498 050 L	2,1	400	350 x 195 x 30	1	33,40

Druckluft-Fettpresse "DLplus"

Ausführung: Mit ZBH • Anschluss M10 x 1 • Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche DIN 1284, loses Fett oder Fettfüllgerät • Druckluftanschluss: Schnellverschlusskupplung Rectus Typ 26 • Füllnippel M10 x 1 • **Inklusive**: 11 x 300 mm Panzerschlauch, M10 x 1, Mundstück 4 Backen-Präzisions-Mundstück, M10 x 1



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Luftbedarf l/Hub	Arbeitsdruck bar	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 6985 L	400	0,8	2-8	1	68,00

Zubehör zu Fettpressen











PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 498 132 L	Panzerschlauch M 10 x 1 (Länge 300 mm)	1	12,60
1	E 601 2523 L	Panzerschlauch M 10 x 1 (Länge 500 mm)	1	16,80
2	E 601 2524 L	Düsenrohr M 10 x 1 (Länge 150 mm) mit Hydraulikmundstück	1	5,75
3	E 601 2525 L	Düsenrohr M 10 x 1 (Länge 150 mm) mit Hohl- Universalmundstück	1	3,18
4	E 601 2526 L	Düsenrohr M 10 x 1 (Länge 150 mm) mit Spitzmundstück	1	2,94
5	E 498 173 L	Hydraulik-Mundstück M 10 x 1	1	3,39

Kegelschmiernippel "H 1, H 2, H 3"

Ausführung: Stahl, glanzverzinkt und passiviert • Nach **DIN 71412**

- **Form A** (180°)
- **Form B** (45°)
- **Form C** (90°)



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Form	Gewinde mm	SW mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 4
1	E 601 2555 L	6kant	A	M 6 x 1	7	100	18,90
	E 601 2556 L			M 8 x 1	9	100	23,10
	E 601 2557 L			M 10 x 1	11	100	27,30
	E 601 2558 L			3 (R 1/8", 1/8" BSP)	11	100	27,30
	E 601 2559 L			6 (R 1/4", 1/4" BSP)	14	100	59,00
2	E 601 2560 L	6kant	B	M 6 x 1	9	100	55,00
	E 601 2561 L			M 8 x 1	9	100	55,00
	E 601 2562 L			M 10 x 1	11	100	56,50
3	E 601 2568 L	6kant	C	M 6 x 1	9	100	55,00
	E 601 2569 L			M 8 x 1	9	100	55,00
	E 601 2570 L			M 10 x 1	11	100	56,50
	E 601 2571 L			3 (R 1/8", 1/8" BSP)	11	100	56,50
	E 601 2572 L			6 (R 1/4", 1/4" BSP)	14	100	89,00

Trichterschmiernippel "D1"

Ausführung: Stahl, glanzverzinkt und passiviert • Nach **DIN 3405**, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau • **Form A** (180°), Standard



Art.-Nr.	Ausführung	Form	Gewinde mm	SW mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 4
E 601 2573 L	6kant	A	M 6 x 1	7	100	49,90
E 601 2574 L	6kant	A	M 8 x 1	9	100	51,50
E 601 2575 L	6kant	A	M 10 x 1	11	100	54,00
E 601 2576 L	6kant	A	3 (G 1/8")	11	100	54,00

Flachkopfschmiernippel "Standard"

Ausführung: Stahl, glanzverzinkt und passiviert • Nach **DIN 3404** • **Form A** (180°) Kopfstellung gerade • Mit zylindrischem Gewinde



Art.-Nr.	Ausführung	Form	Gewinde mm	SW mm	VE	EUR/100 Stück Pg. 4
E 601 2577 L	6kant	A	M 8 x 1	17	100	71,00
E 601 2578 L	6kant	A	M 10 x 1	17	100	71,00
E 601 2579 L	6kant	A	3 (G 1/8", 1/8" BSPP)	17	100	71,00

Akku-Fettpresse "M12 GG"

Ausführung: Leichte, handliche Fettpresse - **ideal zum Abschmieren von Baufahrzeugen** und **Maschinen** im mobilen Einsatz • Mit integrierter Schlauchhalterung und Schultergurtvorrichtung • Pro Akku-Ladung können **bis zu 7 Fettkartuschen** verarbeitet werden • Mit **Überlastschutz,** Akku-Ladestandanzeige und Entlüftungsventil • **3-Wege-Befüllung** • Griff mit Softgrip-Auflage

Anwendung: Zum allgemeinen Abschmieren von Lagern, Antrieben etc. mit besonders hohem Druck



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 409 314	Akku-Spannung	12,0	V	239,00
	Kapazität	4,0	Ah	
	Betriebsdruck	562	bar	
	Durchfluss	74	g/min	
	Gewicht	3,3	kg	

Fettfüllgerät

Ausführung: Praktisches Fettfüllgerät zum Aufsetzen auf 15, 18, 25 und 50 kg Eimer • Leichtgängiger **Hebelmechanismus** • Schräg aufgesetzte Füllkupplung ermöglicht Befüllen nahezu aller gängigen Fettpressen • Deckel zur **Füllstandskontrolle** leicht hochschiebbar • Lieferung mit Füllnippel M 10 x 1 (ohne Eimer/Fett)

Anwendung: Zum Füllen von Handhebel- und Druckluftpressen aus 15-kg, 18-kg oder 25-kg-Fetteimer unterschiedlicher Durchmesser



Art.-Nr.	für Eimerinhalt kg	für Eimer-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 7039	5	180-210	1	110,00
E 601 7040	10	210-240	1	114,00
E 498 232	15	240-270	1	108,00
E 601 7041 L	20	270-310	1	123,00
E 498 236 L	25	310-335	1	141,00
E 601 7042 L	50	335-385	1	162,00

Hebel-Zylinder-Fasspumpe

Ausführung: Mit verzinktem Stahlansaugrohr • Für stehende 60/200/220 l Fässer • **2 Gewinde:** M64 x 4 mm und G2" (R2") • PVC-Schlauch 1 m • Stahl-Schlauchauslaufkrümmer • Knickschutzfeder

Anwendung: Für den Einsatz von Ölen bis SAE 50 selbstschmierende, nicht agressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum • **Nicht** für Säuren, Laugen, Reinigungs- oder Lösemittel, bzw. Wasser geeignet



PRESSOL

Art.-Nr.	Fördermenge l/min	Gewindeanschluss Zoll	Tauchtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2554 L	35	M64 x4 + G 2" (R 2")	8400	1	**99,00**

Hebel-Zylinder-Fasspumpe

Ausführung: Mit **Hebelwirkung** • Mit Kunststoffsaugrohr, PVC-Schlauch und Kunststoff-Schlauchauslaufkrümmer

Anwendung: Für den Einsatz von Ölen bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggresive Medien • Einsetzbar für Motorenöl, Maschinenöl, Schneidöl, jeweils bis SAE 50, Heizöl, Diesel, Petroleum, unverdünnten Frostschutz



PRESSOL

Art.-Nr.	Fördermenge l/min	Gewindeanschluss Zoll	Tauchtiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2552 L	12	G 2" (R 2")	1200	1	**36,30**
E 601 2553 L	12	G 2" (R 2")	1500	1	**38,10**

Handpumpe "DW"

Ausführung: Doppelwirkend • Saugt und füllt bei jedem Hub • Mit 2 Qualitätsschläuchen, Länge 600 mm (Ansaug 10 x 16 mm mit Gewebe, Auslauf 16 x 21 mm klar)

Anwendung: Einsetzbar zum Umfüllen von Heizöl, mineralischen, synthetischen und biologischen Ölen, Kühlmitteln, Frostschutzmitteln, Petroleum u.v.m. • Für Viskositäten ab 500 mm²/s geeignet

reilang SOLUTION Das einzige Original

Abb.	Art.-Nr.	Fördermenge l/Hub	VE	EUR/Stück Pg. 5
1	E 601 2542 L	0,26	1	**69,50**
2	E 601 2543 L	0,72	1	**92,50**



Saug-/Druckspritze

Ausführung: Die **Manschette** gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit • **Ergonomischer T-Griff** • PVC-Saugschlauch (Länge 600 mm) • Transparentes PVC-Rohr mit Füllskala

Anwendung: Für den Einsatz von mineralischen, synthetischen und biologischen Ölen, Diesel, Heizöl, Frostschutzmittel (Scheibe und Motor), Glyzerin, Harnstoff bis 10%, Wasser und Seewasser



PRESSOL

Art.-Nr.	Füllmenge ml	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2513 L	500	1	**61,00**

Saug-/Druckspritze

Ausführung: Stahl verzinkt • **Mit Zinkdeckel** • Transparenter Flexschlauch (Länge 350 mm)

Anwendung: Für den Einsatz von Ölen bis SAE 90, Petroleum, Heizöle und Diesel




PRESSOL

Art.-Nr.	Füllmenge ml	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 601 2512 L	500	1	**16,90**
E 601 6975 L	1000	1	**22,30**

Hammertacker "J-021" "J-032"

Ausführung: Leichter Hammer-Tacker • Ergonomische Griffgestaltung ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten • Leichte Handhabung durch geringes Gewicht • Mit Oberlademechanik

Anwendung: Für schnelle und einfache Befestigung vornehmlich im Zimmerei-Bereich, z. B. bei der Verlegung von Dachpappen, Folien oder Unterspannbahnen



NOVUS


Abb.	Art.-Nr.	Klammer Typ	Klammernlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 187
1	E 601 3560 L	H/37	4-6	1	25,20
2	E 498 456 L	G/11	6-10	1	65,50



Hammertacker

Ausführung: Schwere Ausführung • Lackierte Oberfläche • Mit ergonomischem Griff • **Lieferung in Blisterbox**





Typ G/11

PROMAT


Art.-Nr.	Klammer Typ	Klammernlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 9393 L	G/11	6-10	1	37,90

Hammertacker "19 PRO"

Ausführung: Mit 1-Hand-Bedienung somit leichte Handhabung • Widerstandsfähig und funktionssicher • Magazinkapazität 156 Klammern

Anwendung: Für schnelle Heftarbeiten






Typ H/37

Art.-Nr.	Klammer Typ	Klammernlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 0182 L	H/37	4-6	1	39,30

Handtacker

Ausführung: Aus stabilem **Aluminium-Druckguss** • Leicht zugängliches Tackermagazin • Mit ergonomischem 2-Komponentengriff





Typ G/11

PROMAT

Art.-Nr.	Klammer Typ	Nagel-typ	Klammern-länge mm	Nagel-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 9392 L	G/11	J	6-14	16	1	30,80

Handtacker "J-13"

Ausführung: Aus Kunststoff • Quick-Loading-System: Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung • Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch • Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes






NOVUS

Art.-Nr.	Klammer Typ	Klammernlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 187
E 601 3561 L	A/53	4-8	1	6,75
E 601 3562 L	A/53	4-10	1	16,80

Handtacker "J-17" dual worker

Ausführung: Mit hochwertigem **Kunststoffgehäuse** • Easy-Shift: Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus • **Power-Control:** Schlagkraftregulierung • **Quick-Loading-System:** Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung • **Comfort-Grip:** Ergonomischer Softgrip-Hebel • Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch • Klammersichtfenster zu Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes





Art.-Nr.	Klammer Typ	Klammernlänge mm	VE	EUR/Stück Pg. 187
E 601 3563 L	A53/D53F	6-14	1	29,40

Handtacker "J-29" high perfomer

Ausführung: Starker Profitacker mit **rückschlagarmen Zink-Druckguss-Gehäuse** • Einfacher Klammerwechsel zwischen Feindraht- und Flachdrahtklammern und Nägel per **"easy-Sift"-Schiebemechanismus** • Mit Klammersichtfenster zum rechtzeitigen Nachladen • **Patentierte Sicherheitsverriegelung,** um den Tacker in der richtigen Stellung zu öffnen und nachzuladen • Bündiges Eintreiben aller Heftmittel durch **Nachschlagfunktion** mit **Schlagkrafteinstellung** • Mit **Distanzanschlag** zum parallelen Tackern auf einer Höhe und schmale, lange Nase für Befestigungen in schwer zugänglichen Stellen • Mit ergonomischem **Softgrip-Hebel**

Anwendung: Für universelle Befestigungen in Weich- und Hartholz





Art.-Nr.	Klammer Typ	Nagel-typ	Klammern-länge mm	Nagel-länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 187
E 600 1786 L	A53/D53F/ H37/G11	E/J	6-14	16	1	37,90

Heftklammer/Nagel für Hand/Elektro-Tacker

Ausführung: Verpackt auf **Blister-** oder ***Großverpackungen**
• Passend für Tacker von Bosch, Metabo, Novus etc.



Typ H/37






Typ A/53





Typ D/53F





Typ G/11





Typ E/J



Art.-Nr.	Klammer Typ	Ausführung	Länge mm	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 487
E 914 255 L	H/37	Feindrahtklammer, superhart	6	2000	1	4,74
E 498 514 L	H/37	Feindrahtklammer	6	5000	1	8,90
E 914 256 L	H/37	Feindrahtklammer, superhart	8	2000	1	5,35
E 498 515 L	H/37	Feindrahtklammer, superhart*	8	5000	1	12,00
E 914 257 L	H/37	Feindrahtklammer, superhart	10	1000	1	3,18
E 914 259 L	H/37	Feindrahtklammer, superhart	14	1000	1	4,79
E 498 490 L	A/53	Feindrahtklammern	4	2000	1	6,10
E 914 245 L	A/53	Feindrahtklammer	6	2000	1	6,25
E 498 491 L	A/53	Feindrahtklammer*	6	5000	1	9,10
E 498 476 L	A/53	Feindrahtklammer	8	2000	1	6,80
E 498 475 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart*	8	2000	1	8,05
E 498 492 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart*	8	5000	1	12,00
E 914 085 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart	10	1000	1	4,55
E 914 236 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart*	10	5000	1	14,90
E 914 088 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart	12	1000	1	4,76
E 914 090 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart	14	1000	1	5,00
E 914 120 L	A/53	Feindrahtklammer, superhart	18	1000	1	5,85

Art.-Nr.	Klammer Typ	Ausführung	Länge mm	Inhalt	VE	EUR/Pack Pg. 487
E 498 525 L	D/53F	Flachdraht-klammer	6	1200	1	5,35
E 498 526 L	D/53F	Flachdraht-klammer	8	1200	1	5,80
E 498 527 L	D/53F	Flachdraht-klammern	10	600	1	3,54
E 498 528 L	D/53F	Flachdraht-klammern	12	600	1	3,93
E 498 529 L	D/53F	Flachdraht-klammern	14	600	1	4,32
E 914 250 L	G/11	Flachdraht-klammer	6	1200	1	5,15
E 914 251 L	G/11	Flachdraht-klammer	8	1200	1	5,45
E 914 252 L	G/11	Flachdraht-klammer	10	600	1	3,44
E 498 510 L	G/11	Flachdraht-klammer*	6	5000	1	14,50
E 498 511 L	G/11	Flachdraht-klammer*	8	5000	1	15,80
E 498 512 L	G/11	Flachdraht-klammer*	10	5000	1	16,80
E 601 3564 L	E/J	Nagel	14	1000	1	8,05
E 498 508 L	E/J	Nagel	16	1000	1	8,60
E 914 215 L	E/J	Nagel	19	1000	1	9,35
E 914 220 L	E/J	Nagel	25	1000	1	10,50
E 601 3565 L	E/J	Nagel	30	1000	1	11,90

Universalbleistift "Classic FOR ALL"

Ausführung: Universell einsetzbar • Mit **Graphitmine** • Dreiflächig • **Auch für nasse Oberflächen • Feucht abwischbar • Pack à 100 Stück**

Anwendung: Für Markierungen auf fast allen glatten Oberflächen wie Kunststoff, Fliesen, Keramik, Metall



Art.-Nr.	Farbe	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6090 L	rot	dreiflächig	230	1	2,64

Zimmermannsbleistift "ECONOMY"

Ausführung: Mit **Graphitmine** • Ungespitzt • Flachoval **• Pack à 100 Stück**



Art.-Nr.	Farbe	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6106 L	rot	flachoval	240	100	0,98

Zimmermannsbleistift "PROFI"

Ausführung: Oval, mit Bleimine • Ungespitzt • **Beste Spitzeigenschaften • Sehr hohe Bruchfestigkeit • Pack à 100 Stück**

Anwendung: Zum Beschriften von Holzwerkstoffen



Art.-Nr.	Farbe	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6088 L	rot	oval	300	1	1,68
E 466 383 L	rot poliert	oval	240	1	1,35

Steinhauerbleistift "PROFI"


Ausführung: Oval, mit extra harter Spezialmine (für harte und raue Untergründe) • Ungespitzt • **Beste Spitzeigenschaften • Sehr hohe Bruchfestigkeit • Pack à 100 Stück**

Anwendung: Zum Beschriften von Stein und Beton



Art.-Nr.	Farbe	Form	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6089 L	grün	oval	240	1	1,38
E 466 384 L	grün poliert	oval	300	1	1,65





Zimmermannsbleistift "PROFI" BIG Dry

Ausführung: Robuster Marker **mit wechselbarer Mine • Füllbar mit verschiedenen Minen, für individuelle Einsatzbereiche** • Mit **automatischem Minenvorschub** auf Knopfdruck, **kein lästiges Anspitzen** des Holzes nötig - einfach nachdrücken • Staub- und Nässeschutz • Praktischer Köcherschoner mit **Spezial-Clip** für einfache **Einhandbedienung • Mit Minenschärfer für millimergenaues Anzeichnen • Pack à 4 Stück**

Anwendung: Für die präzise Kantenführung beim Anzeichnen



1





NEXT - GENERATION
Extrem hart im Nehmen!

2



3



4



5



6



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Strichstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 600 1635 L	Zimmannsbleistift BIG Dry (Pack mit 4 Stück)	2 x 5	150	1	15,30
2	E 600 0048 L	Bau-Minen wasserlöslich, Etui mit 12 Minen (graphit)			1	12,40
3	E 602 3925	Bau-Minen, Etui mit 12 Minen (je 4 graphit/weiß/rot)			1	12,40
4	E 600 0050	Zimmermanns-Minen Härtegrad 2H, Etui mit 12 Minen (graphit)			1	10,20
5	E 600 0051 L	Allwetter-Minen Härtegrad HB, Etui mit 12 Minen (graphit)			1	12,40
6	E 600 0052 L	Steinhauer-Minen Härtegrad 10H, Etui mit 12 Minen (graphit)			1	11,20

Tafelkreide

Ausführung: 4kant • Mit Papierumwicklung und gespitzt • **Pack à 12 Stück**

Anwendung: Universell einsetzbar



Art.-Nr.	Farbe	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 466 390 L	weiß	90 x 13 x 13	1	2,62

Speckseinkreide

Ausführung: 4kant • Ohne Papierumwicklung und ungespitzt • **Schweiß-, glut- und wasserfest** • **Hitzebeständig bis 2000 °C** • Durch Schweißerbrille sichtbar • **Pack à 50 Stück**

Anwendung: Zum Anzeichnen beim Schweißen



Art.-Nr.	Farbe	Abmessung (L x B x H) mm	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 466 389 L	weiß	100 x 10 x 10	1	0,45

Signierkreide "Classic ECO 591"

Ausführung: 6eckig • Ø 11 mm • Gespitzt • **Unpapiert** • **Pack à 12 Stück**





Art.-Nr.	Farbe	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 601 6091 L	gelb	110 x 11	1	4,90
E 601 6092 L	rot	110 x 11	1	4,90
E 601 6093 L	blau	110 x 11	1	4,90



Ölsignierkreide "Försterkreide"

Ausführung: 6eckig • Mit Papierumwicklung • **Pack à 12 Stück**

Anwendung: Speziell für trockenes und nasses Holz, Metall, Stein/Beton und Kunststoff

Art.-Nr.	Farbe	Abmessung (L x B) mm	VE	EUR/Pack Pg. 4
E 466 385 L	gelb	120 x 12	1	0,89
E 466 386 L	rot	120 x 12	1	0,89
E 466 387 L	blau	120 x 12	1	0,89
E 466 388	grün	120 x 12	1	0,89
E 601 6094 L	weiß	120 x 12	1	10,60

Kreidehalter

Ausführung: Aus **schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse** (dreiflächig)

Anwendung: Zum Einspannen von Signier- und Wachskreide



Art.-Nr.	Kreidenmaß-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 466 391 L	11-12	1	8,70

Gel-Signalmarker

Ausführung: Mit gelartiger Farbpaste • Für alle glatten, rauen, trocknen, nassen, rostigen oder öligen Oberflächen • **Chlorid-frei** für Markierungen auf Edelstahl • Wetterfest, licht- und temperaturbeständig bis 1000 °C • Mit hochwertiger, leichtgängiger **Drehmechanik** am Stiftende für einfachen Minen-Nachschub • Strichbreite 2-8 mm • Köcherschoner mit **Spezial-Clip** für sicheren Halt und integriertem Spitzer

Anwendung: Für dauerhafte, auffallende Markierungen im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Farbe	Strichstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 0043 L	weiß	2-8	153	1	7,00
E 600 0044 L	blau	2-8	153	1	7,00
E 600 0045 L	rot	2-8	153	1	7,00
E 600 0046 L	schwarz	2-8	153	1	7,00
E 600 0047 L	gelb	2-8	153	1	7,00

Permanent-Markierstift

Ausführung: Profi-Markierstifte für dauerhafte Beschriftungen • Strichstärke **"fine"** 1-4 mm mit abgerundeter Spitze • Strichstärke **"medium"** 2-6 mm mit abgeschrägter Spitze • Schnell trocknend, wasser- und abriebfest • Bis zu 14 Tage kein **Austrocknen**

Anwendung: Für alle glatten und porösen Flächen





Art.-Nr.	Farbe	Strichstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 466 393 L	rot	1-4	140	1	1,56
E 466 395 L	rot	2-6	140	1	1,56
E 466 392 L	schwarz	1-4	140	1	1,56
E 466 394 L	schwarz	2-6	140	1	1,56

Industriemarker "VISOR PERMANENT"

Ausführung: Industriemarker mit ergonomischer **Drehmechanik • Nachfüllbar • Einhandbedienung** • Ersetzt bis zu 5 Tinten- oder Lackmarker • Extrem langlebig und umweltfreundlich

Anwendung: Für alle Material-Oberflächen, trocken, feucht, glatt oder rau etc.









Art.-Nr.	Farbe	Strichstärke mm	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 0053 L	weiß	2-6	85	1	7,85
E 600 0054	schwarz	2-6	85	1	7,85
E 600 0055 L	rot	2-6	85	1	7,85
E 600 0056 L	blau	2-6	85	1	7,85
E 600 0057 L	gelb	2-6	85	1	7,85
E 600 0058 L	grün	2-6	85	1	7,85
E 600 1636 L	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (weiß)			1	4,97
E 600 1637	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (schwarz)			1	4,97
E 600 1638 L	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (rot)			1	4,97
E 600 1639 L	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (blau)			1	4,97
E 600 1640 L	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (gelb)			1	4,97
E 600 1641 L	Ersatz-Minen, Etui mit 4 Minen (grün)			1	4,97


Tieflochmarker "PICA INK"

Ausführung: Der **ERSTE** Tieflochmarker **der Welt** - oft kopiert, nie erreicht! • Für alle trockenen Oberflächen, **ideal für schwer zugängliche Stellen** • LONGLIFE 7 **selbst nachstellende**, patentierte **Teleskopspitze** aus Edelstahl (für **Löcher > 2 mm)** • Großer und **ausfallsicherer Köcherschoner** mit **Spezial-Halteclip** für perfekte **Einhandbedienung** • Wasserfeste, schnelltrocknende Tinte auf Alkoholbasis (mit Alkohol, Spiritus u.ä. entfernbar) • Kann bis zu einem Tag offen, ohne Kappe, liegen gelassen werden

Anwendung: Ideal zum Anzeichnen, Markieren, Beschriften, Kennzeichnen von Bohrungen, Löchern, Abstandskanten und unzugänglichen Stellen







LONGLIFE 7
Der Marker mit 7 Leben!
The marker with 7 lives!
Le marqueur avec 7 vies !

Abb.	Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 466 330 L	schwarz	2	153	1	7,10
2	E 466 331 L	blau	2	153	1	7,10
3	E 466 332 L	rot	2	153	1	7,10

Tieflochmarker "PICA DRY"

Ausführung: Aus **ermüdungsfreiem Materia**l, mit **LONGLIFE-Clip** für dauerhafte **Einhandbedienung** und **LONGLIFE-Spitzer** gut sichtbar und dauerhaft zur Hand • Für alle **trockenen** und **glatten Oberflächen • Mit automatischem Minenvorschub** sowie **Rollstopp** • Lieferung mit **Graphitmine** • Mit feuchtem Tuch von glatten Oberflächen abwischbar

Anwendung: Ideal zum Anzeichnen, Markieren, Beschriften, auf nahezu allen Material-Oberflächen (auch auf Glatten)







Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 466 335 L	Tieflochmarker "PICA-DRY"	153	1	12,20
E 600 0042 L	Ersatz-Minen, Etui mit 10 Minen (graphit)		1	8,20
E 466 336 L	Ersatz-Minen, Etui mit 8 Minen (4 graphit/je 2 rot/gelb)		1	7,40
E 466 334 L	SPEZIAL-Tischler-Minen Härtegrad H, Etui mit 10 Minen (graphit)		1	8,85

Signierpaste "Classic 575"

Ausführung: Tubenschreiber • Aluminium-Tube mit langlebiger Messing-Spitze und Edelstahl-Kugel • Extrem hitzebständig





Abb.	Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 602 0209 L	weiß	50	1	4,69
2	E 602 0208 L	gelb	50	1	4,69
3	E 602 0207 L	rot	50	1	4,69
4	E 602 0206 L	blau	50	1	4,69

Handfeger

Ausführung: Rosshaar/Rosshaar-Mischung • Buchenholz braun lackiert • Mit Aufhängeloch • Heller Bart



Art.-Nr.	Material	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7207 L	Rosshaarmischung	290	1	2,88
E 601 7209 L	Rosshaar	290	1	4,63

Kehrschaufel-Set

Ausführung: Profi-Außenkehrset • Bestehend aus extra stabiler **Metallschaufel**, lackiert mit Lippe und integriertem **Holzhandfeger** mit mittelharten **Elaston-fasern** und **Metallgriff** • Handfeger lässt sich durch drehen und schieben im Griff der Schaufel befestigen und aufbewahren



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 4
E 601 7161 L	2tlg.	1	10,00

Handfeger

Ausführung: Mittelharte **Elastonfasern** • Holzrücken • Natur



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7162 L	290	1	4,84

Handfeger

Ausführung: Kokos • Holzrücken • Natur



Abb.	Art.-Nr.	Besatz	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 7163 L	normal	280	1	1,82
	E 601 7164 L	normal	450	1	3,50
2	E 601 7165 L	extra dicht	280	1	2,98
	E 601 7166 L	extra dicht	450	1	4,03

Handfeger "PRESTIGE"

Ausführung: Unlackierter Holzkörper • Handfeger mit **Elaston-Kranz** für den groben Schmutz und **weicher PET-Einlage** für den feinen Schmutz



Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
1	E 495 992 L	Handfeger	290	1	2,48
2	E 495 991 L	Langstiel-Handfeger	430	1	3,13

Handfeger

Ausführung: Arenga/Kokos/Elaston • Holzrücken • Natur



Abb.	Art.-Nr.	Material	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 7175 L	Arenga	280	1	3,68
2	E 601 7196 L	Arenga/Kokos (extra voll bestückt)	280	1	7,40
	E 601 7198 L		450	1	7,45
3	E 601 7167 L	Arenga/Elaston (extra voll bestückt)	280	1	2,88

Stahldraht-Handfeger

Ausführung: 4reihig • Mit glattem **Gussstahl-Drahtbesatz** • Buchenholzkörper

Anwendung: Für groben, leicht anhaftenden Schmutz



Art.-Nr.	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 602 0188 L	310	1	7,00

Stahldraht-Besen

Ausführung: Mit glattem **Gussstahl-Drahtbesatz** 0,5 mm, Loch-Ø 22 mm • Buchenholzkörper mit Stielloch



osborn

Art.-Nr.	Drahtreihen	Holzkörper mm	VE	EUR/Stück Pg. 624
E 602 0739 L	5	300 x 60	1	11,60
E 602 0740 L	6	300 x 70	1	12,20

Kehrschaufel

Ausführung: Metall verzinkt • Lackierter Holzgriff • Kappe mit Ring



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7204 L	280	1	7,15

Kehrschaufel

Ausführung: Metall • Schwarz lackiert • Lackierter Holzgriff



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7205 L	230	1	3,44

Besen

Ausführung: Rosshaar/Rosshaarmischung • Buchenholz braun lackiert • Mit Metallgewinde • Heller Bart



Art.-Nr.	Material	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7206 L	Rosshaarmischung	280	1	5,65
E 601 7208 L	Rosshaar	280	1	8,00

Besen

Ausführung: Kokos • Flachholz, natur • Mit Metallstielhalter Ø 24 mm



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7170 L	500	1	6,75
E 601 7171 L	600	1	8,15
E 601 7172 L	800	1	13,30

Industrie-Saalbesen "Poly-Kokos"

Ausführung: Mit **Poly-Kokosbesatz** in Sattelholz mit Stielloch • **Nassfest** und **hitzebeständig bis 100 °C**

Anwendung: Geeignet für trockene Innenbereiche, z. B. in Werkstätten etc.



Nölle PROFI BRUSH

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 495 900 L	400	1	3,35
E 601 7169 L	500	1	3,85
E 495 902 L	600	1	4,85

Besen "Elaston"

Ausführung: Elaston • Sattelholz, natur • Mit Stielloch Ø 24 mm • Borstenlänge 70 mm



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7181 L	400	1	4,38
E 601 7182 L	500	1	5,25
E 601 7183 L	600	1	6,00

Besen "Elaston"

Ausführung: Elaston • Flachholz, natur • Wahlweise mit **Metall-Stielhalter Ø 24 mm oder mit Stielloch Ø 24 mm**





Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7186 L	400	1	6,15
E 601 7187 L	500	1	7,15
E 601 7188 L	600	1	8,00
E 601 7189 L	800	1	11,50
E 602 0168 L	400	1	4,00

Besen "Arenga"

Ausführung: Arenga • Sattelholz, natur
• Mit Stielloch Ø 24 mm



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7176 L	400	1	6,50
E 601 7177 L	500	1	7,75
E 601 7178 L	600	1	8,90

Besen "Arenga"

Ausführung: Arenga • Flachholz, natur
• Mit Metallstielhalter Ø 24 mm • Voll bestückt
• Kräftig und nassfest



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7184 L	400	1	8,25
E 601 7185 L	600	1	11,20
E 601 7179 L	800	1	15,70
E 601 7180 L	1000	1	20,90

Besen

Ausführung: Qualitätsmischung • **Feine Kunstborsten** • Sattelholz, natur
• Mit Stielloch Ø 24 mm oder Metallstielhalter

Anwendung: Für glatte Böden und feinen Schmutz



Art.-Nr.	Ausführung	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7190 L	mit Stielloch	400	1	4,13
E 601 7191 L	mit Stielloch	500	1	5,25
E 601 7192 L	mit Stielloch	600	1	7,15
E 601 7193 L	mit Metallstielhalter	500	1	7,50
E 601 7194 L	mit Metallstielhalter	600	1	8,00

Universalbesen "PRESTIGE"

Ausführung: Mit **weichen PET-Borsten** für feinen Schmutz oder Schnee und den äußeren stärkeren **Elaston-Borsten** für den groben Schmutz oder Schnee • **Metall-Kratzkante** für hartnäckige Verschmutzungen • **Neuartiger Stielhalter** mit **Fixierungs-Lamellen** für nahezu alle gängigen Stiele unabhängig vom Durchmesser, Form, Größe oder Material



verschiedene Stielformen





Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 495 977 L	410	1	12,40

Kratzbesen "PRESTIGE"

Ausführung: Besonders robuster **Elastonbesen** mit **Stahldrahteinlage** • **Neuartiger Stielhalter** mit **Fixierungs-Lamellen** für nahezu alle gängigen Stiele unabhängig vom Durchmesser, Form, Größe oder Material

Anwendung: Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen auf Terassenplatten, Steinböden, Pflaster usw.



Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 495 979 L	500	1	7,40

Saalbesen mit X-Borsten "PRESTIGE"

Ausführung: Mit **Elaston-X-Borsten** mit geraden, äußeren Borsten für den feinen Schmutz • **Neuartiger Stielhalter** mit **Fixierungs-Lamellen** für nahezu alle gängigen Stiele unabhängig vom Durchmesser, Form, Größe oder Material

Anwendung: Zum Reinigen von gepflasterten Flächen





Nölle PROFI BRUSH BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 495 978 L	400	1	8,40

Straßenbesen "Elaston"

Ausführung: Mit rotem, glatten **Elastonbesatz** in Sattelholz oder Flachholz mit Stielloch

Anwendung: Geeignet für Grobschmutz im Außenbereich, z. B. im Garten, Höfen etc.



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 485
E 495 911 L	400	1	3,78

Straßenbesen

Ausführung: Piassava • Sattelholz, natur • Mit 2 Stiellöchern für Ø 24 mm und Ø 28 mm • Extra voll bestückt



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7199 L	400	1	21,20
E 602 0167 L	500	1	8,15

Straßenbesen

Ausführung: Piassava • Flachholz, natur • Mit Stielloch Ø 24 mm



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7195 L	400	1	7,20

Wasserschieber

Ausführung: Mit Metallrücken, doppeltem Moosgummistreifen und Stieltülle Ø 24 mm



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7202 L	450	1	4,40
E 601 7203 L	550	1	5,25

Schrubber

Ausführung: Union • Holzkörper • Ohne Bart • Mit Gewinde



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7201 L	220	1	4,13

Teerschrubber

Ausführung: Kokos-Natur • Flachholz natur • Mit 2 Flügelschrauben



Art.-Nr.	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7200 L	225	1	6,40

Besenstiel

Ausführung: Holzart **Pinus Elliottii** • Mit Rundkopf • Fein geschliffen, **unlackiert** (außer **E 601 3691 mit farbigem Kunststoffüberzug**)



Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3687 L	ohne Konus	1200	24	10	2,75
E 601 3688 L	mit konischem Metallgewinde	1200	24	10	3,63
E 601 3689 L	ohne Konus	1400	24	10	3,19
E 601 3691 L	mit konischem Metallgewinde und Aufhänger	1400	24	10	4,73
E 601 3693 L	ohne Konus	1400	28	10	4,36
E 601 3694 L	ohne Konus	1600	28	10	5,10



Gerätestiel

Ausführung: Espe • Garantiert tropenfrei • Mit Rundkopf • Fein geschliffen, **unlackiert (außer E 601 3690 mit farbigem Kunststoffüberzug)**

Art.-Nr.	Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 3692 L	mit Konus	1400	24	1	3,04
E 601 3690 L	mit Konus	1400	24	1	4,16
E 495 988 L	mit Konus extra lang	1400	28	1	5,35
E 601 3695 L	mit Konus	1600	28	1	5,10
E 495 989 L	mit Konus	1800	28	1	7,05

Ein umfangreicheres Sortiment finden Sie in unserem

"BASIC Fachkatalog"











WG 10

Regale ab S. 10.2

Lagercontainer ab S. 10.10

Gasflaschen-Depot S. 10.13

Auffangwannen ab S. 10.14

Gefahrstoffschränke ab S. 10.16

Transportwagen/-karren ab S. 10.18

Hubwagen ab S. 10.24

Hubtische ab S. 10.26

Schranksysteme und Zubehör ab S. 10.28

Werkbänke ab S. 10.48

Betriebseinrichtungen

Arbeitsstühle ab S. 10.59

Schlüsselschränke ab S. 10.60

Leitern ab S. 10.62

Steckregale - Fachlast 150-330 kg

• Das besonders montagefreundliche, schraubenlose Regalsystem • Regalteile werden einfach gesteckt und können somit schnell und problemlos auf-, ab- und umgebaut werden • Aus nur zwei Systembausteinen, Rahmen und Fachböden, entstehen sowohl einzelne Regalzeilen, als auch komplexe Regalanlagen • Rahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln • Fachböden 25 mm hoch mit 150 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), 40 mm hoch mit 250 kg und 330 kg Traglast (bei gleichmäßig verteilter Last), höhenverstellbar im Raster von 25 mm

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 2 T-Profil-Rahmen, Anbaufelder mit 1 T-Profil-Rahmen
• Inklusive Kreuzstrebe zur einfachen Aussteifung, Stahl-Klemmfüßen und Fachböden
• Boden extra, inklusive Fachbodenträger





Unsere Fachbodenregale sind vom TÜV nach den Richtlinien BGR 234 (früher ZH 1/428) geprüft und tragen das GS-Zeichen und das RAL Gütezeichen RG-614/1.



info.

Fachlasten: 150-330 kg
Feldlasten:
Fachlast 150 + 250 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 1300 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 1700 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg

Fachlast 330 kg
Höhe 2000 mm = Feldlast 2100 kg
Höhe 2500 mm = Feldlast 2300 kg
Höhe 3000 mm = Feldlast 2300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt oder kunststoffbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
Fachboden-Rastermaß: 25 mm
Fachebenen: Stahlfachböden

Planungshinweis:

Gesamtbreite Grundfeld	= Fachbodenbreite	+ 60 mm
Gesamtbreite Anbaufeld	= Fachbodenbreite	+ 6 mm
Gesamttiefe	= Fachbodentiefe	+ 36 mm

Die Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mind. 3 Feldern und gleichmäßig verteilten Fachböden. Zusätzliche Böden sind bei Einhaltung der Feldlast möglich.
Sicherheitshinweis:
Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis > 5:1 müssen durch Wand- oder Bodenverankerung gegen Kippen gesichert werden.

Fachlast 150 kg, Feldbreite 750 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 199 1916	E 199 1917	E 199 1922	E 199 1923	E 199 1928	E 199 1929	E 199 1934	E 199 1935	E 199 1940	E 199 1941
	5 Böden	109,00	79,00	115,00	85,00	125,00	89,00	129,00	95,00	155,00	119,00
	2500	E 199 1918	E 199 1919	E 199 1924	E 199 1925	E 199 1930	E 199 1931	E 199 1936	E 199 1937	E 199 1942	E 199 1943
	6 Böden	135,00	95,00	145,00	105,00	155,00	109,00	159,00	115,00	195,00	149,00
	3000	E 199 1920	E 199 1921	E 199 1926	E 199 1927	E 199 1932	E 199 1933	E 199 1938	E 199 1939	E 199 1944	E 199 1945
	7 Böden	169,00	115,00	179,00	125,00	185,00	135,00	195,00	139,00	235,00	175,00
Boden, extra		E 199 2084	9,00	E 199 2085	10,00	E 199 2086	11,00	E 199 2087	12,00	E 199 2088	17,00
lichtgrau	2000	E 199 1946	E 199 1947	E 199 1952	E 199 1953	E 199 1958	E 199 1959	E 199 1964	E 199 1965	E 199 1970	E 199 1971
	5 Böden	129,00	89,00	135,00	95,00	149,00	105,00	155,00	109,00	179,00	135,00
	2500	E 199 1948	E 199 1949	E 199 1954	E 199 1955	E 199 1960	E 199 1961	E 199 1966	E 199 1967	E 199 1972	E 199 1973
	6 Böden	165,00	109,00	169,00	119,00	185,00	129,00	195,00	139,00	225,00	169,00
	3000	E 199 1950	E 199 1951	E 199 1956	E 199 1957	E 199 1962	E 199 1963	E 199 1968	E 199 1969	E 199 1974	E 199 1975
	7 Böden	199,00	135,00	205,00	145,00	219,00	155,00	229,00	165,00	269,00	199,00
Boden, extra		E 812 583	10,00	E 812 584	11,00	E 812 585	13,00	E 812 586	14,00	E 812 587	18,00

Fachlast 150 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 729	E 826 730	E 826 731	E 826 732	E 826 733	E 826 734	E 826 735	E 826 736	E 824 120	E 824 121
	5 Böden	115,00	85,00	125,00	95,00	135,00	105,00	145,00	115,00	169,00	129,00
	2500	E 826 737	E 826 738	E 826 739	E 826 740	E 826 741	E 826 742	E 826 743	E 826 744	E 824 122	E 824 123
	6 Böden	145,00	105,00	155,00	115,00	169,00	125,00	179,00	139,00	209,00	159,00
	3000	E 826 745	E 826 746	E 826 747	E 826 748	E 826 749	E 826 750	E 826 751	E 826 752	E 199 1976	E 199 1977
	7 Böden	175,00	125,00	189,00	139,00	205,00	149,00	219,00	165,00	249,00	195,00
Boden, extra		E 826 753	10,00	E 826 754	12,00	E 826 755	14,00	E 826 756	16,00	E 824 125	19,00
lichtgrau	2000	E 826 757	E 826 758	E 826 759	E 826 760	E 826 761	E 826 762	E 826 763	E 826 764	E 199 1978	E 199 1979
	5 Böden	135,00	95,00	145,00	105,00	159,00	119,00	169,00	129,00	195,00	149,00
	2500	E 826 765	E 826 766	E 826 767	E 826 768	E 826 769	E 826 770	E 826 771	E 826 772	E 199 1980	E 199 1981
	6 Böden	165,00	115,00	179,00	129,00	199,00	145,00	215,00	159,00	239,00	185,00
	3000	E 826 773	E 826 774	E 826 775	E 826 776	E 826 777	E 826 778	E 826 779	E 826 780	E 199 1982	E 199 1983
	7 Böden	205,00	139,00	219,00	155,00	239,00	175,00	255,00	189,00	289,00	219,00
Boden, extra		E 826 781	11,00	E 826 782	13,00	E 826 783	15,00	E 826 784	17,00	E 199 1984	21,00

Fachlast 250 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 785	E 826 786	E 826 787	E 826 788	E 826 789	E 826 790	E 826 791	E 826 792	E 199 1985	E 199 1986
	5 Böden	125,00	95,00	139,00	105,00	155,00	119,00	165,00	129,00	189,00	155,00
	2500	E 826 793	E 826 794	E 826 795	E 826 796	E 826 797	E 826 798	E 826 799	E 826 800	E 199 1987	E 199 1988
	6 Böden	155,00	115,00	169,00	129,00	189,00	145,00	205,00	159,00	235,00	185,00
	3000	E 826 801	E 826 802	E 826 803	E 826 804	E 826 805	E 826 806	E 826 807	E 826 808	E 199 1989	E 199 1990
	7 Böden	189,00	139,00	209,00	155,00	229,00	175,00	245,00	189,00	279,00	219,00
Boden, extra		E 826 809	12,00	E 826 810	14,00	E 826 811	17,00	E 826 812	19,00	E 199 2185	23,00
lichtgrau	2000	E 826 813	E 826 814	E 826 815	E 826 816	E 826 817	E 826 818	E 826 819	E 826 820	E 199 1991	E 199 1992
	5 Böden	149,00	109,00	155,00	115,00	175,00	135,00	189,00	149,00	209,00	165,00
	2500	E 826 821	E 826 822	E 826 823	E 826 824	E 826 825	E 826 826	E 826 827	E 826 828	E 199 1993	E 199 1994
	6 Böden	185,00	135,00	195,00	145,00	215,00	165,00	235,00	179,00	265,00	199,00
	3000	E 826 829	E 826 830	E 826 831	E 826 832	E 826 833	E 826 834	E 826 835	E 826 836	E 199 1995	E 199 1996
	7 Böden	225,00	159,00	235,00	169,00	259,00	195,00	285,00	215,00	309,00	239,00
Boden, extra		E 826 837	14,00	E 826 838	15,00	E 826 839	18,00	E 826 840	21,00	E 875 021	24,00

Fachlast 330 kg, Feldbreite 1000 mm

Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Farbe	Höhe mm										
verzinkt	2000	E 826 841	E 826 842	E 826 843	E 826 844	E 826 845	E 826 846	E 826 847	E 826 848	E 199 1997	E 199 1998
	5 Böden	139,00	105,00	165,00	129,00	169,00	135,00	185,00	149,00	225,00	185,00
	2500	E 826 849	E 826 850	E 826 851	E 826 852	E 826 853	E 826 854	E 826 855	E 826 856	E 199 1999	E 199 2000
	6 Böden	179,00	135,00	205,00	159,00	215,00	165,00	235,00	185,00	279,00	225,00
	3000	E 826 857	E 826 858	E 826 859	E 826 860	E 826 861	E 826 862	E 826 863	E 826 864	E 199 2001	E 199 2002
	7 Böden	205,00	155,00	235,00	185,00	245,00	189,00	265,00	209,00	315,00	255,00
Boden, extra		E 826 865	14,00	E 826 866	18,00	E 826 867	19,00	E 826 868	22,00	E 199 2217	28,00
lichtgrau	2000	E 826 869	E 826 870	E 826 871	E 826 872	E 826 873	E 826 874	E 826 875	E 826 876	E 199 2003	E 199 2004
	5 Böden	169,00	129,00	189,00	145,00	209,00	165,00	225,00	179,00	245,00	195,00
	2500	E 826 877	E 826 878	E 826 879	E 826 880	E 826 881	E 826 882	E 826 883	E 826 884	E 199 2005	E 199 2006
	6 Böden	215,00	159,00	239,00	179,00	259,00	199,00	285,00	219,00	305,00	239,00
	3000	E 826 885	E 826 886	E 826 887	E 826 888	E 826 889	E 826 890	E 826 891	E 826 892	E 199 2007	E 199 2008
	7 Böden	245,00	179,00	269,00	205,00	295,00	229,00	319,00	249,00	339,00	269,00
Boden, extra		E 826 893	17,00	E 826 894	20,00	E 826 895	23,00	E 826 896	26,00	E 199 2009	29,00

Palettenregal-Sets

• Hält enormen Belastungen stand und gewährt höchste Sicherheit • Sicherungsstifte verhindern ein unbeabsichtigtes Ausheben bei Lagerarbeiten (im Lieferumfang enthalten) • Flexible Lagerung der Paletten in Quer- oder Längsrichtung • Durch einfaches Umhängen der Traversen passt sich dieses System schnell und einfach neuen Anforderungen an • Statische Berechnung nach DIN EN 15512 • Bestückung und Entnahme mit Regalbediengeräten und Flurförderzeugen • Hohe Längs- und Verwindungssteifigkeit durch kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen • **Lieferumfang:** Set bestehend aus 3 Feldern je 2700 mm breit, 4 Rahmen, 12 Holme und 16 Schwerlastanker/Bodenanker • Anbaufeld bestehend aus 1 Rahmen, 4 Holme und 4 Schwerlastanker/Bodenanker

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

info.

Feldlasten: bis max. 10415 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen in blau, Holme in RAL 2004 reinorange, Fachwerk verzinkt
Trapezlochung: Rastermaß 50 mm
Fachebenen: Holme zur Palettenlagerung



Palettengewicht bis 610 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	1840	1250	3	**E 602 2059**	**1.019,00**
	8444 x 1100 x 4000	7855	1840	1750	3	**E 602 2060**	**1.149,00**
	8444 x 1100 x 5000	5725	1840	2250	3	**E 602 2061**	**1.259,00**
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	1840	1250	3	**E 602 2062**	**299,00**
	2786 x 1100 x 4000	7855	1840	1750	3	**E 602 2063**	**329,00**
	2786 x 1100 x 5000	5725	1840	2250	3	**E 602 2064**	**359,00**

Palettengewicht bis 860 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	2580	1250	3	**E 602 2065**	**1.079,00**
	8444 x 1100 x 4000	7855	2580	1750	3	**E 602 2066**	**1.199,00**
	8444 x 1100 x 5000	5725	2580	2250	3	**E 602 2067**	**1.319,00**
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	2580	1250	3	**E 602 2068**	**319,00**
	2786 x 1100 x 4000	7855	2580	1750	3	**E 602 2069**	**349,00**
	2786 x 1100 x 5000	5725	2580	2250	3	**E 602 2070**	**378,00**


Palettengewicht bis 1080 kg

Ausführung	B x T x H mm	Feldlast kg	Fachlast kg	Fachhöhe mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
Set	8444 x 1100 x 3000	10415	3250	1250	3	**E 602 2071**	**1.209,00**
	8444 x 1100 x 4000	7855	3250	1750	3	**E 602 2072**	**1.339,00**
	8444 x 1100 x 5000	5725	2860	2250	3	**E 602 2073**	**1.449,00**
Anbaufeld	2786 x 1100 x 3000	10415	3250	1250	3	**E 602 2074**	**359,00**
	2786 x 1100 x 4000	7855	3250	1750	3	**E 602 2075**	**395,00**
	2786 x 1100 x 5000	5725	2860	2250	3	**E 602 2076**	**425,00**

Rahmen

• Inklusive 4 Bodenanker und zwei Fußplatten je Rahmen • Holme im Raster von 50 mm einstellbar • Ständer blau, Fachwerk verzinkt
• Aus Transportgründen werden die Rahmen zerlegt angeliefert





Rahmentyp S610-M18

• Stützenbreite 76 mm

Belastungstabelle für Rahmentyp S610-M18

Knickhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	12040 kg	11650 kg	10980 kg	10815 kg	10580 kg
1300 mm	10415 kg	9750 kg	9310 kg	9110 kg	8825 kg
1500 mm	9495 kg	8650 kg	8205 kg	8020 kg	7735 kg
2000 mm	6950 kg	6180 kg	5875 kg	5630 kg	5460 kg
2500 mm	4630 kg	4380 kg	4215 kg	4065 kg	4000 kg

Rahmentiefe mm	800 mm		1100 mm	
Rahmenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	**E 602 2094**	**105,00**	**E 602 2108**	**105,00**
2500	**E 602 2095**	**109,00**	**E 602 2109**	**119,00**
3000	**E 602 2096**	**119,00**	**E 602 2110**	**125,00**
3500	**E 602 2097**	**135,00**	**E 602 2111**	**145,00**
4000	**E 602 2098**	**149,00**	**E 602 2112**	**155,00**
4500	**E 602 2099**	**165,00**	**E 602 2113**	**169,00**
5000	**E 602 2100**	**179,00**	**E 602 2114**	**185,00**
5500	**E 602 2101**	**195,00**	**E 602 2115**	**199,00**
6000	**E 602 2102**	**215,00**	**E 602 2116**	**215,00**
6500	**E 602 2103**	**225,00**	**E 602 2117**	**229,00**
7000	**E 602 2104**	**249,00**	**E 602 2118**	**255,00**
7500	**E 602 2105**	**259,00**	**E 602 2119**	**265,00**
8000	**E 602 2106**	**275,00**	**E 602 2120**	**279,00**
8500	**E 602 2107**	**285,00**	**E 602 2121**	**295,00**

Rahmentyp S625-A18

• Stützenbreite 100 mm

Belastungstabelle für Rahmentyp S625-A18

Knickhöhe	2 Ebenen	3 Ebenen	4 Ebenen	5 Ebenen	6 Ebenen
1000 mm	13970 kg	13485 kg	12820 kg	12490 kg	12305 kg
1300 mm	13190 kg	12500 kg	11545 kg	11095 kg	10865 kg
1500 mm	12660 kg	11810 kg	10710 kg	10135 kg	9865 kg
2000 mm	10330 kg	9800 kg	8455 kg	7955 kg	7620 kg
2500 mm	8415 kg	7135 kg	6580 kg	6185 kg	5960 kg

Rahmentiefe mm	800 mm		1100 mm	
Rahmenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
3000	**E 602 2122**	**145,00**	**E 602 2134**	**155,00**
3500	**E 602 2123**	**165,00**	**E 602 2135**	**175,00**
4000	**E 602 2124**	**185,00**	**E 602 2136**	**189,00**
4500	**E 602 2125**	**199,00**	**E 602 2137**	**209,00**
5000	**E 602 2126**	**219,00**	**E 602 2138**	**225,00**
5500	**E 602 2127**	**235,00**	**E 602 2139**	**245,00**
6000	**E 602 2128**	**255,00**	**E 602 2140**	**265,00**
6500	**E 602 2129**	**269,00**	**E 602 2141**	**285,00**
7000	**E 602 2130**	**289,00**	**E 602 2142**	**305,00**
7500	**E 602 2131**	**305,00**	**E 602 2143**	**319,00**
8000	**E 602 2132**	**325,00**	**E 602 2144**	**335,00**
8500	**E 602 2133**	**339,00**	**E 602 2145**	**355,00**

Holme

• Kaltverformte Kastenprofile mit angeschweißten Agraffen in der Farbe RAL 2004 reinorange • 5 stabile Haken an jeder Agraffe zur Optimierung der Lastverteilung • Fachlasten bis zu 4450 kg pro Holmpaar • Jeweils zwei Sicherungsstifte im Lieferumfang enthalten



Länge mm	Traglast kg/Paar	Profiltyp	Art.-Nr.	Euro
950	2440	LNS 80x50x1,5	**E 602 2077**	**18,00**
1350	1995	LNS 80x50x1,5	**E 602 2078**	**23,00**
1825	2035	LNS 100x50x1,5	**E 602 2079**	**31,00**
	3075	LNS 110x50x1,5	**E 602 2080**	**35,00**
2225	1695	LNS 100x50x1,5	**E 602 2081**	**37,00**
	3050	LNS 120x50x1,5	**E 602 2082**	**43,00**
2700	1840	LNS 100x50x1,5	**E 602 2083**	**43,00**
	2580	LNS 110x50x1,5	**E 602 2084**	**48,00**
	3250	EGN 120x50x1,5	**E 602 2085**	**59,00**
	4450	EGN 150x50x1,5	**E 602 2086**	**72,00**
3300	1960	LNS 110x50x1,5	**E 602 2087**	**58,00**
	3100	EGN 135x50x1,5	**E 602 2088**	**75,00**
3600	2505	EGN 120x50x1,5	**E 602 2089**	**76,00**
	3415	EGN 150x50x1,5	**E 602 2090**	**85,00**
	4235	EGN 165x50x1,8	**E 602 2091**	**105,00**
3900	2810	EGN 150x50x1,5	**E 602 2092**	**89,00**
	3935	EGN 165x50x1,8	**E 602 2093**	**109,00**

Aufgelegte Spanplatten

• Stärke 38 mm • Inkl. Zentrierblechen gegen Verschieben der Spanplatte • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert angeliefert • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	1350	486	**E 602 2146**	**55,00**
	1825	657	**E 602 2147**	**72,00**
	2225	801	**E 602 2148**	**85,00**
	2700	972	**E 602 2149**	**105,00**
	3300	1188	**E 157 9014**	**135,00**
	3600	1296	**E 158 3988**	**145,00**
	3900	1404	**E 157 9015**	**155,00**
1100	1350	208	**E 602 2150**	**73,00**
	1825	281	**E 602 2151**	**95,00**
	2225	343	**E 602 2152**	**115,00**
	2700	416	**E 602 2153**	**139,00**
	3300	508	**E 157 9016**	**179,00**
	3600	554	**E 158 4281**	**189,00**
	3900	601	**E 157 9017**	**205,00**

Eingelegte Spanplatten

• Spanplatte 38 mm • Spanplatten für Holme 3300, 3600 und 3900 mm werden segmentiert geliefert • Tiefenauflagen im Lieferumfang enthalten • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Spanplatten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	1350	918	**E 602 2314**	**115,00**
		1825	1066	**E 602 2315**	**155,00**
		2225	1193	**E 602 2316**	**169,00**
		2700	1836	**E 199 1502**	**215,00**
		3300	1610	**E 199 1503**	**265,00**
		3600	2246	**E 199 1504**	**275,00**
		3900	2090	**E 199 1505**	**285,00**
	1100	1350	1262	**E 602 2317**	**135,00**
		1825	1465	**E 602 2318**	**179,00**
		2225	1640	**E 602 2319**	**199,00**
		2700	2525	**E 199 1506**	**275,00**
		3300	2214	**E 199 1507**	**339,00**
		3600	3089	**E 199 1508**	**355,00**
		3900	2874	**E 199 1509**	**369,00**

Aufgelegte Gitterrostböden

• Zur Lagerung loser Teile • Feuerverzinkt mit 50 mm Außenkante • Sichere Auflage durch Übergreifen über die Holme • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Wahlweise mit einer Maschenweite 30 x 30 mm oder 40 x 60 mm • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



Maschenweite 40 x 60 mm Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
800	950	1400	**E 199 1452**	**75,00**
	1350	2000	**E 199 1453**	**105,00**
	1825	2700	**E 199 1454**	**125,00**
	2225	3300	**E 199 1455**	**169,00**
	2700	4100	**E 199 1456**	**189,00**
	3300	5000	**E 199 1457**	**259,00**
	3600	5400	**E 199 1458**	**249,00**
	3900	6000	**E 199 1459**	**305,00**
1100	950	1000	**E 199 1460**	**99,00**
	1350	1485	**E 199 1461**	**139,00**
	1825	1980	**E 199 1462**	**179,00**
	2225	2450	**E 199 1463**	**229,00**
	2700	3000	**E 199 1464**	**269,00**
	3300	3600	**E 199 1465**	**345,00**
	3600	3960	**E 199 1466**	**359,00**
	3900	4200	**E 199 1467**	**405,00**

Maschenweite 30 x 30 mm Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1100	1825	2000	**E 821 119**	**209,00**
	2700	3000	**E 821 120**	**315,00**
	3600	3800	**E 158 4223**	**419,00**

Eingelegte Gitterrostböden

• Holmbündig • Zur Lagerung loser Teile • Ab einer Fachbreite von 1825 mm erhalten Sie segmentierte Gitterroste • Maschenweite 40 x 60 mm • Auf Anfrage auch Maschenweite 30 x 30 mm möglich • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Gitterrosten darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!



geeignet für Holmtiefe mm	Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
50	800	950	1500	**E 602 2154**	**83,00**
		1350	2100	**E 602 2155**	**119,00**
		1825	2900	**E 602 2156**	**165,00**
		2225	3500	**E 602 2157**	**195,00**
		2700	4300	**E 199 1478**	**209,00**
		3300	5200	**E 199 1479**	**255,00**
		3600	5700	**E 199 1480**	**279,00**
		3900	6200	**E 199 1481**	**305,00**
	1100	950	1000	**E 602 2158**	**115,00**
		1350	1400	**E 602 2159**	**159,00**
		1825	2000	**E 602 2160**	**179,00**
		2225	2400	**E 602 2161**	**259,00**
		2700	3000	**E 199 1482**	**269,00**
		3300	3600	**E 199 1483**	**345,00**
		3600	3960	**E 199 1484**	**355,00**
		3900	4200	**E 199 1485**	**405,00**

Stahlpaneel-Ebenen



• Verzinkt • Speziell für komplette Regalebenen • Stirnseitiges Übergreifen über die Holme für sicheres Lagern
• Passend für alle Holmtypen • Preis pro Ebene

Sicherheitshinweis: Beim Einsatz von Stahlpaneelen darf die Traglast der eingesetzten Holme nicht überschritten werden!

Regaltiefe mm	Material-stärke mm	Holmlänge mm	max. Belastung t	Art.-Nr.	Euro
800	1,25	1350	1,2	**E 157 9760**	**79,00**
		1825	1,8	**E 157 9762**	**95,00**
		2225	2,1	**E 157 9764**	**115,00**
		2700	2,7	**E 157 9765**	**145,00**
		3300	3,3	**E 157 9766**	**175,00**
		3600	3,6	**E 157 9767**	**189,00**
1100	1,25	1350	1,25	**E 157 9768**	**99,00**
		1825	1,5	**E 157 9769**	**119,00**
		2225	1,75	**E 157 9770**	**145,00**
		2700	2,25	**E 157 9771**	**175,00**
		3300	2,75	**E 157 9772**	**215,00**
		3600	3,0	**E 157 9773**	**235,00**
	1,5	1350	1,6	**E 157 9774**	**115,00**
		1825	1,92	**E 157 9775**	**135,00**
		2225	2,24	**E 157 9776**	**165,00**
		2700	2,88	**E 157 9777**	**205,00**
		3300	3,52	**E 157 9778**	**249,00**
		3600	3,84	**E 157 9779**	**269,00**

Tiefenauflagen zur Palettenlagerung



• Verzinkt • Glatt • Für die Querlagerung von Paletten
• Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	**E 821 684**	**19,00**
1100	946	**E 821 685**	**26,00**

Palettenregal-Gitterrück-wände



• 50 x 50 x 3 mm Maschenweite • Inkl. Distanzhalter • Sichert vor Herabfallen von Lagergütern auf Verkehrswege und Arbeits-bereiche • Abstand zum Ständerrahmen: 150 mm • Passend für Ständer S610-M18

Gitterhöhe mm	Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1350	**E 157 8990**	**115,00**
	1825	**E 821 125**	**135,00**
	2225	**E 157 9755**	**169,00**
	2700	**E 821 127**	**199,00**
	3600	**E 158 1344**	**269,00**
1500	1350	**E 157 8991**	**175,00**
	1825	**E 821 126**	**175,00**
	2225	**E 157 9756**	**259,00**
	2700	**E 821 128**	**259,00**
	3600	**E 158 1733**	**349,00**

Tiefenauflagen für Spanplatten



• Verzinkt • Zur Auflage von Spanplatten • Preis je Paar

für Regaltiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
800	1352	**E 821 712**	**20,00**
1100	946	**E 821 711**	**26,00**


Tiefenauflagen für Containerlagerung



• Verzinkt • Zur Lagerung von Gitterkörben, Behältern, etc.
• Mit seitlicher Aufkantung und Durchschubsicherung

für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
800	**E 821 686**	**57,00**
1100	**E 821 687**	**65,00**

Durchschubsicherungen



• Verzinkt • Verhindert das Durchschieben von Lagergut • Palettenüberstand 75 mm
• Inklusive Befestigungsmaterial

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1350	**E 199 1486**	**22,00**
1825	**E 199 1487**	**24,00**
2225	**E 199 1488**	**26,00**
2700	**E 199 1489**	**29,00**
3300	**E 199 1490**	**31,00**
3600	**E 199 1491**	**32,00**

Kragarmregale, für leichte Belastungen - Armlast 200 kg

mit fest angeschweißten Kragarmen

• Optimale Lagerung von Profilen, Stäben und Rohren • Einfacher und schneller Aufbau durch angeschweißte Kragarme mit Abrollsicherung • Ständer IPE-Profil, warmgewalzt • Kragarme im U-Profil • Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • Wahlweise einseitg- oder doppelseitig nutzbar


ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

info.

Armlast: 200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last je Kragarm)
Feldlasten: bis max. 7200 kg
Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau


Maßvarianten
Ständerhöhe: 2000 mm
Achsmaß: 1250 mm
Armtiefe:
einseitig 500 mm
doppelseitig 2 x 500 mm
Lichte Höhe zwischen den Kragarmen: 280 mm
Anzahl Arme:
einseitig 5 Stück
doppelseitig 10 Stück



Einseitige Ausführung







Doppelseitige Ausführung

Einseitig

Grundfeld bestehend aus: 2 einseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zu Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 615	500	2	6	2400	**E 823 460**	**435,00**
Anbaufeld	1250 x 615	500	1	6	1200	**E 823 461**	**229,00**
Set	2500 x 615	500	3	6	3600	**E 823 462**	**665,00**
	3750 x 615	500	4	6	4800	**E 823 463**	**895,00**
	5000 x 615	500	5	6	6000	**E 823 464**	**1.119,00**
	6250 x 615	500	6	6	7200	**E 823 465**	**1.349,00**

Doppelseitig

Grundfeld bestehend aus: 2 beidseitige Ständer mit je 5 angeschweißten Kragarmen • 1 Kreuzstrebe zu Aussteifung • 2 Horizontalverbinder • 4 Schwerlastanker und 2 Halteplatten zur Bodenverankerung
Anbaufeld bestehend aus: Wie Grundfeld, jedoch nur 1 Ständer • Ohne Kreuzstrebe

Regalhöhe 2000 mm Ausführung	B x T mm	Armtiefe mm	Anzahl Ständer Stück	Anzahl Ebenen Stück	Traglast gesamt kg	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 2	2 x 6	4800	**E 823 450**	**515,00**
Anbaufeld	1250 x 1115	2 x 500	2 x 1	2 x 6	2400	**E 823 451**	**269,00**
Set	2500 x 1115	2 x 500	2 x 3	2 x 6	7200	**E 823 452**	**779,00**
	3750 x 1115	2 x 500	2 x 4	2 x 6	9600	**E 823 453**	**1.049,00**
	5000 x 1115	2 x 500	2 x 5	2 x 6	12000	**E 823 454**	**1.319,00**
	6250 x 1115	2 x 500	2 x 6	2 x 6	14400	**E 823 455**	**1.579,00**

Kragarmregale - Armlast 500 kg

mit verstellbaren Kragarmen


• Ideal für die Lagerung von Rohren, Profilen und anderen sperrigen Lagergütern
• Regale aus warmgewalzten Stahlprofilen gefertigt für Langlebigkeit und Sicherheit
• Kundenspezifische Fertigung für größtmögliche Flexibilität hinsichtlich Höhe, Tiefe und passendem Zubehör • Kragarme im Höhenraster von 100 mm verstellbar • Montageanleitung hilft bei der Aufstellung Ihres Regals • Beim Aufbau müssen lediglich die Distanzhalter, Kreuzverbände und Arme mit den Ständern verschraubt werden
• Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, Anbaufeld aus 1 Ständer

Faktoren für Ihre Planung:
• Zur Bestimmung des passendes Regals werden die Armlasten (ohne Fußebene) addiert
• Anschließend wird das passenden Regal mit der gewünschten Tiefe gesucht
• Bitte beachten Sie, dass das 1. und danach jedes 5. Feld mit je einem Kreuzverband auszustatten ist

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



info.

Armlasten: 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Ständer in RAL 5010 enzianblau, Kragarme in RAL 3000 feuerrot (Weitere Farben und Feuerverzinkung auf Anfrage)


Kragarm-Rastermaß:
100 mm

Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 4 Kragarme
Höhe 2500 mm: 5 Kragarme

Sicherheitshinweise:
• Der seitliche Überstand darf max. das halbe Achsmaß betragen
• Zur Gewährleistung der Standsicherheit ist eine Bodenverankerung (2 Schwerlastanker und Unterlegmaterial sind im Lieferumfang enthalten)



Kragarme zum Anschrauben



Ständerfüße standardmäßig mit Reifenschutz (außer IPE 120 Profile)

Einseitige Ausführung

Höhe mm	B x T mm	Nutztiefe mm	Anzahl Ebenen Stück	Ständerlast kg	Profil IPE Ständer/Kragarm	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
2000	1000 x 540	400	5	2910	140/80	**E 602 1532**	**469,00**	**E 602 1533**	**239,00**
	1000 x 640	500	5	2520	140/80	**E 602 1534**	**485,00**	**E 602 1535**	**249,00**
	1000 x 760	600	5	2955	160/80	**E 602 1536**	**539,00**	**E 602 1537**	**289,00**
	1000 x 960	800	5	2400	160/80	**E 602 1538**	**579,00**	**E 602 1539**	**299,00**
2500	1000 x 540	400	6	2895	140/80	**E 602 1540**	**519,00**	**E 602 1541**	**279,00**
	1000 x 640	500	6	2505	140/80	**E 602 1542**	**539,00**	**E 602 1543**	**289,00**
	1000 x 760	600	6	2955	160/80	**E 602 1544**	**599,00**	**E 602 1545**	**319,00**
	1000 x 960	800	6	2400	160/80	**E 602 1546**	**639,00**	**E 602 1547**	**339,00**

Doppelseitige Ausführung

Höhe mm	B x T mm	Nutztiefe mm	Ebenen Stück	Ständerlast kg	Profil IPE Ständer/Kragarm	Grundfeld Art.-Nr.	Grundfeld Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Anbaufeld Euro
2000	1000 x 920	2 x 400	5	6390	140/80	**E 602 1548**	**675,00**	**E 602 1549**	**335,00**
	1000 x 1120	2 x 500	5	5580	140/80	**E 602 1550**	**745,00**	**E 602 1551**	**369,00**
	1000 x 1340	2 x 600	5	4950	140/80	**E 602 1552**	**779,00**	**E 602 1553**	**385,00**
	1000 x 1740	2 x 800	5	5430	160/80	**E 602 1554**	**899,00**	**E 602 1555**	**445,00**
2500	1000 x 920	2 x 400	6	4620	120/80	**E 602 1556**	**749,00**	**E 602 1557**	**395,00**
	1000 x 1120	2 x 500	6	5580	140/80	**E 602 1558**	**819,00**	**E 602 1559**	**429,00**
	1000 x 1340	2 x 600	6	4920	140/80	**E 602 1560**	**859,00**	**E 602 1561**	**449,00**
	1000 x 1740	2 x 800	6	5400	160/80	**E 602 1562**	**979,00**	**E 602 1563**	**509,00**

Material-Rollladencontainer

• Als Materiallager und zur Mülltonnenunterbringung (geeignet für 3 Stück 120/240 l Mülltonnen) • Platzsparend durch ALU-Rollladen • Optimal einsetzbar, wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, da der Schwenkbereich der Türen entfällt • Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine breite Zubehörpalette lässt sich die Rollladenbox optimal an Ihre individuellen Anforderungen und an den Einsatzzweck anpassen • Der Einbau der Rollladen erfolgt in den 2-Meter-Seiten • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter, 1 Wandleuchte, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Steckdose und Anschluss für Potentialausgleich • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Technische Daten
Container: sendzimirverzinktes Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Fußboden: stabiler Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen, Nut- und Federhobeldielen
Dach: begehbar mit integrierter Regenrinne
Rollladen: aus Aluminium auf Federwelle, Minilamellen, Rollladenöffnung Höhe 1800 mm mit Sicherheitsschloss
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Windlast:** max. 0,59 kN/m²
• **Schneelast:** max. 2,20 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Mehrpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie!

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E 810 020	109,00

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E 810 392	99,00









Außenmaße B x T x H mm	2100 x 1165 x 2335	2170 x 2125 x 2335	2170 x 3045 x 2335
Innenmaße B x T x H mm	2000 x 970 x 2000	2000 x 2000 x 2000	2000 x 2920 x 2000
Art.-Nr.	**E 825 080**	**E 825 081**	**E 825 082**
Euro	**1.799,00**	**2.099,00**	**2.399,00**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	**E 825 085**	**E 825 086**	**E 825 087**
Aufpreis Euro	**469,00**	**625,00**	**699,00**
Zubehör			
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E 829 643**	**E 829 643**	**E 829 643**
Aufpreis Euro	**215,00**	**215,00**	**215,00**
Elektroinstallationspaket mit Wandleuchte	**E 878 366**	**E 878 366**	**E 878 366**
Aufpreis Euro	**439,00**	**439,00**	**439,00**


*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage!



Materialcontainer mit Flügeltüren

• Hoher Korrosionsschutz • Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar • Jederzeit ortsversetzbar • Vielfältig einsetzbar durch große Zubehörpalette • Werkzeuglose Gerätehalter-Bestückung (eingehangen oder eingesteckt) • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus Sicherungskasten IP 44 mit FI-Schalter, LS-Schalter, 1 Wandleuchte, 1 Ein-/Ausschalter, 1 Steckdose und Anschluss für Potentialausgleich • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Lieferbare Ausführungen



- Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
- Einbau von mehreren Türen
- Isolierte Ausführung
- Auch ohne Fußboden lieferbar
- Zwischenwand im Container
- Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert - auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werden

Technische Daten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- **Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Windlast:** 0,59 kN/m²
- **Windlastzone:** 2 - Binnenland
- **Schneelast:** 2,2 kN/m² bei Einzelmodulen
- **Schneelast:** 1,1 kN/m² bei Containerkombinationen
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**



- Einfacher Aufbau in wenigen Schritten
- Leicht verständliche Montageanleitung wird mitgeliefert

info.

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	**E 810 020**	**109,00**

Kranverladevorrichtung

• Für das Versetzen der Materialcontainer im beladenen Zustand • Bestehend aus 2 Unterzügen und 4 Zugstangen mit Kranösen (siehe Bestelltabelle)

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	**E 812 736**	**89,00**




Staplertaschen

• Für den Leertransport bzw. den Transport im beladenen Zustand mit einem Gesamtgewicht von max. 3000 kg • **VE 2 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Staplertaschen	**E 829 636**	**359,00**

Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm Innenmaße B x T x H mm	2100 x 1140 x 2150 2000 x 970 x 2000	2100 x 2170 x 2150 2000 x 2000 x 2000	3050 x 2170 x 2150 2920 x 2000 x 2000	4050 x 2170 x 2150 3970 x 2000 x 2000	5080 x 2170 x 2150 5000 x 2000 x 2000	6080 x 2170 x 2150 5940 x 2000 x 2000
verzinkt, zerlegt ohne Boden	**E 829 670**	**E 829 671**	**E 829 672**	**E 829 673**	**E 829 674**	**E 829 675**
Euro	**1.099,00**	**1.259,00**	**1.449,00**	**1.699,00**	**2.229,00**	**2.499,00**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	**E 811 560**	**E 811 565**	**E 811 570**	**E 811 575**	**E 811 580**	**E 811 585**
Euro	**1.029,00**	**1.299,00**	**1.499,00**	**1.799,00**	**2.249,00**	**2.599,00**
verzinkt, montiert mit Holzfußboden	**E 811 610**	**E 811 611**	**E 811 612**	**E 811 613**	**E 811 614**	**E 811 615**
Euro	**1.179,00**	**1.449,00**	**1.749,00**	**1.999,00**	**2.599,00**	**2.949,00**
Außenwandlackierung*, montiert mit Holzfußboden	**E 811 620**	**E 811 621**	**E 811 622**	**E 811 623**	**E 811 624**	**E 811 625**
Euro	**1.489,00**	**1.829,00**	**2.149,00**	**2.529,00**	**3.099,00**	**3.499,00**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

Zubehör						
Vliesbeschichtung	**E 829 630**	**E 829 631**	**E 829 632**	**E 829 633**	**E 829 634**	**E 829 635**
Aufpreis/Euro	**139,00**	**149,00**	**229,00**	**299,00**	**469,00**	**499,00**
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E 829 643**	**E 829 643**	**E 829 643**	**E 829 643**	**E 829 643**	**E 829 643**
Aufpreis/Euro	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**	**215,00**
Alu-Überfahrbrücke L x B 1500 x 750 mm, Traglast 1000 kg	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**
Aufpreis/Euro	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**
Elektroinstallationspaket mit Wandleuchte	**E 878 366**	**E 878 366**	**E 878 366**	**E 878 366**	**E 878 366**	**E 878 366**
Aufpreis/Euro	**439,00**	**439,00**	**439,00**	**439,00**	**439,00**	**439,00**
Doppelflügeltür (statt Standardtür), B x H 1800 x 1890 mm	**E 810 330**	**E 810 330**	**E 810 330**	**E 810 330**	**E 810 330**	**E 810 330**
Aufpreis/Euro	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**	**159,00**
Kranverladeverrichtung für Gesamtlast 1150 bis 3000 kg	**E 811 588****	**E 811 589*****	**E 811 596******	**E 811 596******	**E 811 596******	**E 811 596******
Aufpreis/Euro	**259,00**	**259,00**	**259,00**	**259,00**	**259,00**	**259,00**


**Gesamtlast bis 1150 kg, ***Gesamtlast bis 2300 kg, ****Gesamtlast bis 3000 kg

Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte • Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus • So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern • Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen • Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer • Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethanschaum • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung

Wandelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Dachdelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden	U = 0,34 W/(m²K)







Technische Daten
Material: Stahlblech, verzinkt und lackiert in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Windlastzone:** 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
- **Schneelast auf Dach**
- **Einzelcontainer:** 220 kN/m²
- **Kombinationen:** 100 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** 500 kN/m²
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

info.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler/Kran) (bitte stellen Sie sicher das genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	**E 810 020**	**109,00**



Einteilige Ausführung

Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	2100 x 1140 x 2470	2100 x 2170 x 2470	3050 x 2170 x 2470	4050 x 2170 x 2470	5080 x 2170 x 2470	6080 x 2170 x 2470
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	2100 x 1140 x 2500	2100 x 2170 x 2500	3050 x 2170 x 2500	4050 x 2170 x 2500	5080 x 2170 x 2500	6080 x 2170 x 2500
B x T x H innen mm	1950 x 910 x 2200	1950 x 1950 x 2200	2860 x 1950 x 2200	3900 x 1950 x 2200	4860 x 1950 x 2200	5860 x 1950 x 2200
mit Holzfußboden	**E 829 680**	**E 829 560**	**E 829 681**	**E 829 561**	**E 829 682**	**E 829 562**
Euro	**2.649,00**	**3.349,00**	**3.849,00**	**4.699,00**	**5.499,00**	**6.899,00**
mit Isolierboden	**E 829 695**	**E 829 563**	**E 829 696**	**E 829 564**	**E 829 697**	**E 829 565**
Euro	**2.899,00**	**3.799,00**	**4.429,00**	**5.099,00**	**5.999,00**	**7.799,00**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	**E 829 705**	**E 829 566**	**E 829 706**	**E 829 567**	**E 829 707**	**E 829 568**
Aufpreis/Euro	**399,00**	**439,00**	**499,00**	**559,00**	**649,00**	**679,00**
Zubehör						
Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**	**E 810 336**
Aufpreis/Euro	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**	**279,00**
Elektroinstallationspaket mit Langfeldleuchte	**E 878 370**	**E 878 370**	**E 878 370**	**E 878 370**	**E 878 370**	**E 878 370**
Aufpreis/Euro	**529,00**	**529,00**	**529,00**	**529,00**	**529,00**	**529,00**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Gasflaschen-Depots

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Abschließbar • Vorbereitet zur Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage



Ohne Dach und Flügeltor



Ohne Dach und Doppelflügeltor

info.

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Gitterrostboden geeignet für Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschenhalter für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 220 mm mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 33 kg Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	2100 x 1085 x 2060	32	**E 810 870**	**1.099,00**
	2100 x 1500 x 2060	48	**E 810 871**	**1.179,00**
	2400 x 1500 x 2060	60	**E 810 872**	**1.299,00**
	3100 x 1500 x 2060	78	**E 810 873**	**1.379,00**
	3100 x 2100 x 2060	104	**E 810 874**	**1.589,00**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2060	32	**E 196 8896**	**1.259,00**
	2100 x 1500 x 2060	48	**E 196 8897**	**1.309,00**
	2400 x 1500 x 2060	60	**E 196 8898**	**1.449,00**
	3100 x 1500 x 2060	78	**E 196 8899**	**1.549,00**
	3100 x 2100 x 2060	104	**E 196 8900**	**1.769,00**

Mit Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 33 kg Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	1085 x 1085 x 2060	16	**E 810 879**	**969,00**
	2100 x 1085 x 2180	32	**E 810 880**	**1.249,00**
	2100 x 1500 x 2180	48	**E 810 881**	**1.329,00**
	2400 x 1500 x 2180	60	**E 810 882**	**1.479,00**
	3100 x 1500 x 2180	78	**E 810 883**	**1.579,00**
	3100 x 2100 x 2180	104	**E 810 884**	**1.849,00**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2180	32	**E 196 8901**	**1.399,00**
	2100 x 1500 x 2180	48	**E 196 8902**	**1.459,00**
	2400 x 1500 x 2180	60	**E 196 8903**	**1.629,00**
	3100 x 1500 x 2180	78	**E 196 8904**	**1.749,00**
	3100 x 2100 x 2180	104	**E 196 8905**	**2.029,00**

Gasflaschen-Container mit Einfahrtaschen

• Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden • Abschließbares Flügeltor • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler • Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Wahlweise mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden • Tragfähigkeit 1000 kg/m²



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm	Kapazität Flaschen 33 kg	Tränenblechboden Art.-Nr.	Euro	Gitterrostboden Art.-Nr.	Euro
1085 x 1090 x 2115	16	**E 198 7240**	**1.499,00**	**E 198 7246**	**1.469,00**
2115 x 1115 x 2260	32	**E 198 7241**	**2.159,00**	**E 198 7247**	**2.119,00**
2115 x 1570 x 2260	45	**E 198 7242**	**2.399,00**	**E 198 7248**	**2.329,00**
2535 x 1575 x 2260	60	**E 198 7243**	**2.679,00**	**E 198 7249**	**2.589,00**
3135 x 1570 x 2260	78	**E 198 7244**	**2.939,00**	**E 198 7250**	**2.829,00**
3135 x 2170 x 2260	104	**E 198 7245**	**3.679,00**	**E 198 7251**	**3.529,00**

info.

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Trennwände
- Haltevorrichtungen für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 220 mm, mit Kettensicherung
- Auffahrrampe
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- Gasflaschen-Container mit feuerbeständigen Wänden inkl. Zubehör

Stahl-Auffangwannen

- Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten
- Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech
- Mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost
- Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar
- Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin









Stationär

- Unterfahrbarkeit von 100 mm für den Staplertransport

Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2	4
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Farbe			
RAL 5015 himmelblau	**E 198 1477**	**E 198 1479**	**E 198 1481**
Euro	**229,00**	**265,00**	**335,00**
verzinkt	**E 198 1478**	**E 198 1480**	**E 198 1482**
Euro	**259,00**	**285,00**	**365,00**

Fahrbar

- Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2
Auffangvolumen l	220	220
B x T x H mm	800 x 860 x 525	800 x 1400 x 405
Farbe		
RAL 5015 himmelblau	**E 198 1483**	**E 198 1485**
Euro	**399,00**	**419,00**
verzinkt	**E 198 1484**	**E 198 1486**
Euro	**429,00**	**449,00**

Zubehör

Fassauflageböcke

• Komplett feuerverzinkt • Mit festen Fassauflagen • Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
für 1 Stück 200-l-Fass	650 x 600 x 415	**E 198 1488**	**115,00**
für 2 Stück 200-l-Fass	1230 x 650 x 415	**E 198 1489**	**135,00**
für 3 Stück 60-l-Fass	1230 x 650 x 415	**E 198 1490**	**155,00**

Rollenauflage

• Drehbare Rollenauflage für Fassauflageböcke

Art.-Nr.	Euro
E 198 1491	**105,00**

Spanngurt

• Spanngurt zur Fixierung der stehenden Fässer auf der fahrbaren Auffangwanne

Art.-Nr.	Euro
E 198 1487	**29,00**

Stahl-Auffangwannen

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Auffangwannen entsprechen der WHG
• Unterfahrhöhe mit 100 mm Bodenfreiheit • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste

Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	3	4	8
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	1850 x 820 x 270	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
RAL 5015 himmelblau	**E 601 7750**	**E 601 7752**	**E 601 7754**
Euro	**349,00**	**399,00**	**649,00**
feuerverzinkt	**E 601 7751**	**E 601 7753**	**E 601 7755**
Euro	**379,00**	**435,00**	**699,00**

Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz

• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech zur Lagerung von max. 4 Fässern á 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) á 1000 Liter mit aggressiven Medien • Wahlweise in RAL 5012 lichtblau lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR • 100 mm Unterfahrhöhe • PE-Kunststoffeinsatz • Mit Klemmrahmen und verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Anzahl 200-l-Fässer	1	2	4	4	-	-
Anzahl 1000-l-IBC	-	-	-	-	1	2
Auffangvolumen l	200	210	211	218	1000	1000
B x T x H mm	812 x 812 x 468	1212 x 812 x 363	1212 x 1212 x 288	2412 x 812 x 253	1472 x 1472 x 623	2662 x 1312 x 438
RAL 5012 lichtblau	**E 811 720**	**E 811 721**	**E 811 722**	**E 811 723**	**E 811 724**	**E 811 725**
Euro	**615,00**	**675,00**	**775,00**	**965,00**	**1.295,00**	**1.615,00**
verzinkt	**E 811 730**	**E 811 731**	**E 811 732**	**E 811 733**	**E 811 734**	**E 811 735**
Euro	**655,00**	**719,00**	**815,00**	**1.029,00**	**1.485,00**	**1.715,00**



3

Gefahrstoffschränke

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anlage 3

Ihre Produktvorteile:

- Deutsches Qualitätsprodukt mit hochwertiger Verarbeitung
- Türfeststellanlage serienmäßig enthalten
- Selbsttätige Türschließung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) im Brandfall
- Abluftanschluss im Dachbereich
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Flexible Inneneinrichtung (Höhenraster 32 mm)
- Kippsichere Einlegeböden, Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten


1


2


4


5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

DIN EN

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	596 x 616 x 1298	596 x 616 x 1968	896 x 616 x 1968	1196 x 616 x 1298	1196 x 616 x 1968
Ausstattung	2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)	2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)
Farbe					
RAL 7035 lichtgrau	**E 196 8040**	**E 196 8042**	**E 196 8045**	**E 196 8046**	**E 810 639**
RAL 1004 goldgelb	**E 196 8041**	**E 196 8043**	**E 196 8044**	**E 196 8047**	**E 810 638**
Euro	**1.899,00**	**2.099,00**	**2.599,00**	**2.629,00**	**2.699,00**

Zubehör

Zusatz-Fachböden	Art.-Nr.	Euro
für Schrankbreite 596 mm	**E 810 170**	**29,00**
für Schrankbreite 896 mm	**E 810 183**	**39,00**
für Schrankbreite 1196 mm	**E 810 181**	**42,00**

Gefahrstoffschränke

• Extrem robuste Bauweise • Kratzunempfindliche Strukturlackierung • **Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT) • Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) schließt nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung** • Sicheres Arbeiten mit integrierter Türfeststellanlage • Im Brandfall schließen die Türen selbständig über den eingebauten Thermoauslöser • Feuersicherheit 90 Minuten • Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des momentanen Schließzustandes (Integration in Schließanlage möglich) • Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel (Sockelblende optional erhältlich) • Leichtes Umsetzen mit Gabelhubwagen möglich • Standardkorpus RAL 7016 anthrazit

Ausstattungsvarianten

• 3 Fachböden, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 75 kg, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz gem. StawaR, Volumen 22 Liter (Schrankbreite 599 mm), 23 Liter (Schrankbreite 893 mm), 33 Liter (Schrankbreite 1193 mm) • 4 bzw. 6 Auszugswannen, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 25 kg (Schrankbreite 599 mm), Traglast 60 kg (Schrankbreite 893 und 1193 mm), inkl. Bodenauffangwanne gem. StawaR



Mit Fachböden

Ausstattung	3 Fachböden, 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz		
Breite mm	599	893	1193
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front			
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	**E 196 8019**	**E 196 8026**	**E 196 8033**
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	**E 196 8020**	**E 196 8027**	**E 196 8034**
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	**E 196 8021**	**E 196 8028**	**E 196 8035**
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	**E 196 8022**	**E 196 8029**	**E 196 8036**
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	**E 196 8023**	**E 196 8030**	**E 196 8037**
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	**E 196 8024**	**E 196 8031**	**E 196 8038**
RAL 7016 anthrazit/silber	**E 196 8025**	**E 196 8032**	**E 196 8039**
Euro	**2.399,00**	**2.899,00**	**2.999,00**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

EN

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Mit Auszugwannen

Austattung	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen	4 Auszugswannen	6 Auszugswannen
Breite mm	599		893		1193	
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front						
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	**E 198 0060**	**E 198 0067**	**E 198 0074**	**E 198 0081**	**E 198 0088**	**E 198 0095**
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	**E 198 0061**	**E 198 0068**	**E 198 0075**	**E 198 0082**	**E 198 0089**	**E 198 0096**
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	**E 198 0062**	**E 198 0069**	**E 198 0076**	**E 198 0083**	**E 198 0090**	**E 198 0097**
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	**E 198 0063**	**E 198 0070**	**E 198 0077**	**E 198 0084**	**E 198 0091**	**E 198 0098**
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	**E 198 0064**	**E 198 0071**	**E 198 0078**	**E 198 0085**	**E 198 0092**	**E 198 0099**
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	**E 198 0066**	**E 198 0073**	**E 198 0080**	**E 198 0087**	**E 198 0094**	**E 198 0101**
RAL 7016 anthrazit/silber	**E 198 0065**	**E 198 0072**	**E 198 0079**	**E 198 0086**	**E 198 0093**	**E 198 0100**
Euro	**2.699,00**	**2.949,00**	**3.479,00**	**3.849,00**	**3.579,00**	**3.949,00**



Transportboard

• 2 Boards für den simplen Schranktransport • Geeignet für Schrankbreiten 893 und 1193 mm

Art.-Nr.	Euro/Paar
E 832 255	**159,00**

Sockelblenden

geeignet für Schrankbreite	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
599 mm	520 x 90 x 35	**E 832 258**	**24,00**
893 mm	820 x 90 x 35	**E 832 257**	**26,00**
1193 mm	1120 x 90 x 35	**E 832 256**	**33,00**

Griffroller

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Ladeflächenhöhe:
Ausführung 1 + 2 : 185 mm
Ausführung 3: 220/775 mm





Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	570 x 450	785 x 450 x 875	150	125	9,5	**E 132 0636**	**115,00**
2	600 x 500	880 x 500 x 880	250	125	11	**E 132 0634**	**139,00**
3	600 x 450	940 x 455 x 910	200	125	16	**E 132 0637**	**219,00**

Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 450	950 x 450 x 945	200	125	17	**E 167 0744**	**119,00**
1000 x 600	1100 x 600 x 945	200	125	22,5	**E 167 0745**	**145,00**
850 x 500	950 x 500 x 990	400	160	23,5	**E 132 0199**	**149,00**
1000 x 700	1100 x 700 x 1030	400	200	28	**E 132 0200**	**159,00**

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST

Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

		Ladefläche L x B mm	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
		Traglast kg	400	500	500	500
		Rad-Ø mm	160	200	200	200
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 500 x 975	1125 x 600 x 1015	1125 x 700 x 1015	1325 x 800 x 1015
		Gewicht kg	25	29,5	33,5	37
		Art.-Nr.	**E 132 0175**	**E 132 0176**	**E 132 0177**	**E 132 0178**
		Euro	**159,00**	**169,00**	**175,00**	**189,00**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 500 x 975	1125 x 600 x 1015	1125 x 700 x 1015	1325 x 800 x 1015
		Gewicht kg	26	30	33	39
		Art.-Nr.	**E 132 0208**	**E 132 0209**	**E 132 0210**	**E 132 0211**
		Euro	**179,00**	**189,00**	**195,00**	**209,00**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	30,5	34,5	40	45,5
		Art.-Nr.	**E 132 0212**	**E 132 0213**	**E 132 0214**	**E 132 0215**
		Euro	**225,00**	**235,00**	**239,00**	**259,00**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	38	45	48,5	56
		Art.-Nr.	**E 132 0216**	**E 132 0217**	**E 132 0218**	**E 132 0219**
		Euro	**255,00**	**269,00**	**275,00**	**289,00**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1040 x 500 x 975	1190 x 600 x 1015	1190 x 700 x 1015	1390 x 800 x 1015
		Gewicht kg	43,5	51	54	61
		Art.-Nr.	**E 132 0220**	**E 132 0221**	**E 132 0222**	**E 132 0223**
		Euro	**285,00**	**295,00**	**305,00**	**325,00**

Schwere Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

max. 500 kg TRAGLAST

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1



2



3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	34	**E 132 0349**	**239,00**
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	40,5	**E 132 0350**	**265,00**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	46	**E 132 0351**	**269,00**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	51,5	**E 132 0352**	**289,00**
2	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	**E 132 0357**	**359,00**
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	55,5	**E 132 0359**	**379,00**
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	67,5	**E 132 0360**	**415,00**
3	4	1000 x 700	1190 x 700 x 1235	500	200	74,5	**E 132 0365**	**489,00**
		1200 x 800	1390 x 800 x 1235	500	200	87,5	**E 132 0366**	**519,00**



Verzinkte Stahlblech-Auflagen

• Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen
• Verschleißfest und gut zu reinigen

für Ladeflächen-größe L x B mm	Art.-Nr.	Mehrpreis je Ladefläche Euro
850 x 500	**E 167 0772**	**62,00**
1000 x 600	**E 167 0773**	**62,00**
1000 x 700	**E 132 0162**	**62,00**
1200 x 800	**E 132 0163**	**62,00**

max. 400 kg TRAGLAST

Tischwagen mit öldicht verschweißten Wannen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit hochstehendem oder waagerecht angebrachten Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Ausführung 1 - 4: • Wannen mit 40 mm hohem Rand
Ausführung 5: • Obere Wanne 100 mm hoch mit herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt (Maschenweite 30 x 30 mm) und konischem Ablasshahn 1/4", untere Wanne mit 40 mm hohem Rand

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1



2



3



4



5

Abb.	Anzahl Wannen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	845 x 495	984 x 500 x 900	400	160	36,5	**E 132 0552**	**239,00**
		995 x 695	1134 x 700 x 940	400	200	50	**E 132 0553**	**285,00**
2	3	845 x 495	984 x 500 x 900	400	160	44,5	**E 132 0554**	**299,00**
		995 x 695	1134 x 700 x 940	400	200	63,5	**E 132 0555**	**359,00**
3	2	845 x 495	994 x 500 x 1000	400	160	36,5	**E 167 0717**	**239,00**
		995 x 695	1144 x 700 x 1040	400	200	50	**E 167 0718**	**285,00**
4	3	845 x 495	994 x 500 x 1000	400	160	45	**E 167 0719**	**299,00**
		995 x 695	1143 x 708 x 1040	400	200	63,5	**E 167 0720**	**365,00**
5	2	995 x 595	1144 x 700 x 995	250	125	58	**E 132 0558**	**355,00**

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung

info.

Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.



1


2


3


4


5


6

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x L mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	1	200	320 x 250	570	1100	12,5	**E 132 0674**	**89,00**
	2	250	480 x 300	620	1100	17,5	**E 132 0682**	**122,00**
	3	250	400 x 150	620	1100	13,5	**E 132 0672**	**99,00**
	4	250	480 x 300	620	1185	22,5	**E 132 0684**	**149,00**
	5	250	320 x 250	570	1305	17	**E 132 0676**	**119,00**
	6	250	480 x 300	570	1305	19,5	**E 132 0686**	**139,00**
Mehrpreis für pannensichere Räder							**E 154 7067**	**39,00**




7


8

Kufenkarren
Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen


9

Stuhlkarre
Stuhlauflage (500 mm lang) mit rutschhemmenden Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
• Sicherheitsgriffe • Modell 10 + 11: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 12 +13: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


10


12


13


11

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x L mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	7	250	320 x 250	570	1305	18	**E 132 0678**	**135,00**
	8	250	480 x 300	570	1305	20	**E 132 0688**	**155,00**
	9	250	320 x 250	570	1305	20	**E 132 0708**	**185,00**
Treppenkarren	10	200	320 x 250	570	1310	22	**E 132 0719**	**199,00**
	11	200	480 x 300	570	1310	24	**E 132 0720**	**219,00**
	12	200	300 x 250	570	1310	24,5	**E 132 0716**	**279,00**
	13	200	480 x 300	570	1310	27,5	**E 132 0717**	**299,00**
Mehrpreis für pannensichere Räder							**E 154 7067**	**39,00**

Auswahl der Bereifung



Nylon
Für glatte und ebene Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
– Anfällig gegen Stoßwirkung (scharfe Kanten, spitze Steine etc.)



Vollgummi
Für raue und unebene Böden
+ Stoßdämpfend
+ Gute Bodenhaftung
+ Leise
– Höherer Rollwiderstand
– Leicht kreidend



Polyurethan
Für harte und empfindliche Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Stoßdämpfend
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
+ Bodenschonend
+ Leise

Single-Lastrollen
+ Geringerer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten
+ Leichtere Queraufnahme von Paletten
– Höhere Punktbelastung

Tandem-Lastrollen
+ Bessere Fahreigenschaften bei Rampenbetrieb und unebenen Böden
+ Geringere Punktbelastung
– Höherer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten

Handgabelhubwagen

• Stabile und robuste Ausführung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Auflaufrollen an den Gabelenden • Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden • Hochwertige Epoxidharzbeschichtung in RAL 2002 blutorange



SCHNELLHUB
2 x pumpen - Last ist in Transportlage*
6 x pumpen - Erreichen der max. Hubhöhe*
*Ab 200 kg schaltet sich die Schnellhub-Funktion automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt



STANDARD
• Wartungsfreie Hydraulik
• Der zuverlässige Helfer bei der täglichen Arbeit

STARTER
• Gut und Günstig
• Für den gelegentlichen Gebrauch

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkrollen	Bereifung Lastrollen	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Starter	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	**E 831 820**	**309,00**
Standard	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	**E 831 848**	**369,00**
Schnellhub	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	**E 831 849**	**389,00**
Mehrpreis Feststellbremse							**E 189 4553**	**62,00**



Scherengabelhubwagen

• Ideal um Lasten bis 1000 kg manuell zu verfahren und zu heben • Robuste und langlebige Bauweise • Lackierung gelb/schwarz • Einhandbedienung mit integrierter 4fach-Funktion • Schnellhub/Normalhub/Senken/Neutral • Überlastsicherung • Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position ab

Elektrische Ausführung
• Elektrohydraulik (Motor 0,8 kW) • Wartungsfreie Batterie 12 V/60 Ah

Ausführung	Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
manuell	1000	85-800	1150	163	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	118	**E 832 229**	**559,00**
elektrisch	1000	85-800	1150	163	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	169	**E 832 230**	**1.449,00**

Elektrischer Scherengabelhubwagen

Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen.
Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse.
Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.

• Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb • 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz • Mit Überdruckventil • Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung • Ladegerät 12 V/6 Ah mit Ladegleichrichter • Lastschwerpunkt 600 mm • Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert • Integrierte Stabilisatoren vorne • Problemloses Handling
Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mm
Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mm

Technische Daten:
Gesamtlänge: 1690 mm
Gesamtbreite: 540 mm
Höhe mit senkr. Deichsel: 1300 mm
Gabellänge: 1150 mm
Gabelaußenbreite: 540 mm
Gabelbreite: 160 mm
Lichter Abstand zwischen den Gabeln: 220 mm



Traglast kg	Hubhöhe mm	Hub mit Last mm/sec	Hub ohne Last mm/sec	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	800	80	130	139	**E 840 575**	**1.999,00**

Mobile Scherenhubtische

Überall wo Material in arbeitsgerechter Höhe verarbeitet, verladen, gepflegt, transportiert, kommissioniert oder montiert werden soll, sind diese preiswerten Helfer unersetzlich. Sie sparen Zeit, erleichtern die Arbeit und machen sich schon nach kurzer Zeit bezahlt.

• Robuste Ausführung • Für schwerste Arbeitsbedingungen geeignet • Leichtgängig verfahrbar • Hydraulische Fußpumpe • Senkgeschwindigkeit über Hydraulikventil regulierbar • Knieschutz verhindert Verletzungen beim Ablassen • Pulverbeschichtet gelb/schwarz • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen • Polyurethan-Bereifung

3 JAHRE GARANTIE



Scherenhubtisch mit Einfachschere





Scherenhubtisch mit Doppelschere

Scheren-ausführung	Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Plattform L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
einfach	150	225-740	20	740 x 450	930 x 450	100	44	**E 601 1083**	**279,00**
	300	340-900	18	855 x 500	1140 x 500	128	82	**E 601 1084**	**379,00**
	500	340-900	13	855 x 500	1140 x 500	128	87	**E 601 1085**	**429,00**
	800	420-1000	9	1000 x 510	1180 x 510	147	115	**E 601 1086**	**479,00**
doppelt	350	350-1300	16	910 x 500	1140 x 500	126	105	**E 601 1087**	**439,00**

Werkstatt- und Montagekrane

Die klappbaren Allrounder für den Werkstattbereich z. B. zum Ein- und Ausbau von Motoren, zum Transport von Maschinenteilen oder zum Werkzeugwechsel.

• Stabile, robuste Bauweise • Platzsparend zusammenklappbar und mit wenigen Handgriffen einsatzbereit montiert • Auch zusammengeklappt verfahrbar • 4fach verstellbarer Ausleger • Frei drehbarer Lasthaken für optimale Positionierung des Ladegutes • Doppelt wirkende, hochleistungsfähige Handpumpe • Serienmäßig mit Überdruckventil • Handhebel für feinfühliges Absenken der Last • Wahlweise mit gespreiztem oder parallelem Fahrwerk zum Umfahren von Paletten • Unterfahrhöhe 145 mm • Polyurethan-Bereifung • 2 Lenkrollen und 2 Fahrwerkrollen je 125 x 50 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz



Abb.	Fahrgestell	Traglast kg	Größte Hubhöhe mm	Ausleger mm	Durchfahrbreite mm	Durchfahrhöhe mm	Innere Breite des Fahrgestells mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Gespreizt	500	2330	1120 - 1420	1170	1715	1020	125/75	130	**E 830 321**	**519,00**
	Gespreizt	1000	2330	1120 - 1420	1170	1715	1020	125/75	130	**E 830 363**	**699,00**
2	Parallel	500	2330	1120 - 1420	1000	1715	850	125/75	130	**E 830 322**	**659,00**
	Parallel	1000	2330	1120 - 1420	1000	1715	850	125/75	130	**E 830 364**	**859,00**

Gegengewichts-Kleinkrane

Für Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

• Robuste Stahlschweißkonstruktion • Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden • 5fach verstellbarer Kranarm • Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht • Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel • Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar • Senken feinfühlig und millimetergenau möglich • Last in jeder Höhe feststellbar • Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz • Auch unter Last verfahrbar • Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist • Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage • RAL 2004 reinorange • Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät • Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm

Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:

Auslegerlänge mm		925	1215	1505	1795	2085
Traglast kg	1	500	360	265	210	175
	2	500	380	305	255	220

info.

Um einen Hub von 1 m zu erreichen, werden NUR ca. 8-16 Pumpvorgänge benötigt!!!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Abb.	Traglast kg	Größte Hubhöhe mm	Ausleger mm	Nutzbare Ausladung vor den Rädern mm	Durchfahrbreite mm	Durchfahrhöhe mm	Rad-Ø mm	Gewicht inkl. Gegengewichtsblock kg	Art.-Nr.	Euro
1	500	2800	925 - 2085	465 - 1625	800	1880	150	600	**E 834 642**	**3.199,00**
2	500*	2800	925 - 2085	465 - 1625	800	1880	150	800	**E 834 645**	**auf Anfrage**

*Ausführung mit Batterie-elektrischem Hubwerk

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden

• Mit **4 Fachböden verzinkt**, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
• Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) • Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 400	640 x 500	1000 x 400	1000 x 500	1000 x 600	1200 x 400	1200 x 500	1200 x 600	1500 x 400	1500 x 500	1500 x 600
RAL 3000 feuerrot	**E 157 1142**	**E 157 1153**	**E 157 1385**	**E 157 1492**	**E 157 1600**	**E 157 1691**	**E 157 1711**	**E 157 1741**	**E 157 1861**	**E 157 1878**	**E 157 1905**
RAL 5010 enzianblau	**E 157 2391**	**E 157 2402**	**E 157 2634**	**E 157 2741**	**E 157 2849**	**E 157 2937**	**E 157 2957**	**E 157 2987**	**E 157 3104**	**E 157 3121**	**E 157 3148**
RAL 5015 himmelblau	**E 157 5052**	**E 157 5063**	**E 157 5295**	**E 157 5402**	**E 157 5510**	**E 157 5601**	**E 157 5621**	**E 157 5651**	**E 157 5771**	**E 157 5788**	**E 157 5815**
RAL 6011 resedagrün	**E 157 6301**	**E 157 6312**	**E 157 6544**	**E 157 6651**	**E 157 6759**	**E 157 6845**	**E 157 6861**	**E 157 6887**	**E 157 7000**	**E 157 7013**	**E 157 7036**
RAL 7035 lichtgrau	**E 157 7520**	**E 157 7531**	**E 157 7763**	**E 157 7870**	**E 157 7978**	**E 157 8064**	**E 157 8080**	**E 157 8106**	**E 157 8219**	**E 157 8232**	**E 157 8255**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	**E 156 6898**	**E 156 6909**	**E 156 7166**	**E 156 7291**	**E 156 7433**	**E 156 7524**	**E 156 7544**	**E 156 7574**	**E 156 7705**	**E 156 7731**	**E 156 7769**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E 156 8316**	**E 156 8327**	**E 156 8584**	**E 156 8709**	**E 156 8851**	**E 156 8942**	**E 156 8962**	**E 156 8992**	**E 156 9123**	**E 156 9149**	**E 156 9187**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	**E 156 9734**	**E 156 9745**	**E 157 0002**	**E 157 0127**	**E 157 0269**	**E 157 0360**	**E 157 0380**	**E 157 0410**	**E 157 0541**	**E 157 0567**	**E 157 0605**
Euro	**319,00**	**335,00**	**335,00**	**345,00**	**369,00**	**379,00**	**399,00**	**419,00**	**529,00**	**555,00**	**579,00**

System-Flügeltürschränke mit Schubladen

Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten.

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet • Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar (bei Schubladenblöcken empfehlen wir eine Auszugsperre, die wir Ihnen auf Anfrage gerne anbieten)

info.

Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 10.55 - 10.57

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Schrankabmessungen B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm



Vollauszüge für den ungehinderten Zugriff auf den kompletten Schubladeninhalt



Ergonomische Griffleisten



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

Türen mit Lochplatten

Schubladen-anzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werk-bankplatte	7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/5010 enzianblau	
			Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	**E 863 605**	**1.249,00**	**E 863 623**	**1.249,00**
3 x 100	2	-	**E 863 606**	**1.349,00**	**E 863 624**	**1.349,00**
4 x 100	2	-	**E 863 607**	**1.479,00**	**E 863 625**	**1.479,00**
2 x 100	2	1	**E 863 608**	**1.329,00**	**E 863 626**	**1.329,00**
3 x 100	1	1	**E 863 609**	**1.399,00**	**E 863 627**	**1.399,00**
4 x 100	1	1	**E 863 610**	**1.549,00**	**E 863 628**	**1.549,00**

Systemschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemschränke mit Schlitzprägung in der Rückwand, bestückt mit Sichtlagerkästen • Ohne Fachböden, die Sichtlagerkästen werden an der Schlitzprägung aufgehangen • Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau • Türen vorgebaut, entweder mit Sichtfenster oder geschlossen, Öffnungswinkel über 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

2



Wandbefestigung um Kippgefahr zu vermeiden




3



4

Ohne Fachböden - 100 % Lagerkapazität für Kleinteile



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950
Bestückung	-	24 x Gr. 5 30 x Gr. 6 32 x Gr. 7	36 x Gr. 5 36 x Gr. 6	72 x Gr. 5
Türen geschlossen	**E 849 250**	**E 849 252**	**E 849 254**	**E 849 256**
Euro	**679,00**	**879,00**	**909,00**	**959,00**
Türen mit Sichtfenster	**E 849 251**	**E 849 253**	**E 849 255**	**E 849 257**
Euro	**969,00**	**1.199,00**	**1.249,00**	**1.299,00**

info.

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 5 140 x 290 x 130 mm
Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm

Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Verstärkte Sichtlagerkästen mit allen Eigenschaften eines Qualitätskastens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität • Mit umlaufendem Stapelrand • Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen • Größen 5-8 mit Aufhängeleisten zum An- und Abhängen an Schlitzplattensysteme • Aus Polyethylen: Voll recyclebar, bruchsicher und formbeständig • Temperaturbeständig von -40° bis +80 °C • Lebensmittelecht • Physiologisch einwandfrei und beständig gegen Laugen und Säuren



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Glatte Innenwände für leichte Reinigung
- Rippenverstärkung
- Rückseitige Griffmulde
- Lebensmittelecht
- Voll recyclingfähig





Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung



Eine spezielle Aufhängeleiste ermöglicht horizontales Anhängen des Kastens



Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung



Durchgehender Stapelrand

Zubehör

Griffstab
Nachrüstbarer Griffstab ermöglicht ein bequemes Handling. Zum Verschieben und Vertragen des gefüllten Sichtlagerkastens. Erhältlich für die Größen 1 - 4

Längsteiler aus Stahlblech
Zusätzliches Unterteilen der Sichtlagerkästen mit Längsteilern aus Stahlblech für die Größen 1 - 4

Auflagedeckel aus transparentem Polystyrol
Optimaler Staubschutz für empfindliche und hochwertige Lagergüter. Passend für die Größen 1 - 7



Griffstab



Längsteiler aus Stahlblech



Auflagedeckel



Leitfähige ESD-geschützte Sichtlagerkästen erhalten Sie auf Anfrage

Größe	1	2	3	4	5	6	7	8
B x T x H mm	300 x 500 x 250	300 x 500 x 200	200 x 350 x 200	200 x 350 x 150	140 x 290 x 130	140 x 230 x 130	105 x 160 x 75	105 x 85 x 45
rot	**E 863 655**	**E 863 660**	**E 863 665**	**E 863 670**	**E 863 505**	**E 863 506**	**E 863 507**	**E 863 508**
grün	**E 863 656**	**E 863 661**	**E 863 666**	**E 863 671**	**E 863 509**	**E 863 510**	**E 863 511**	**E 863 512**
blau	**E 863 657**	**E 863 662**	**E 863 667**	**E 863 672**	**E 863 513**	**E 863 514**	**E 863 515**	**E 863 516**
gelb	**E 863 658**	**E 863 663**	**E 863 668**	**E 863 673**	**E 863 517**	**E 863 518**	**E 863 519**	**E 863 520**
grau	**E 863 659**	**E 863 664**	**E 863 669**	**E 863 674**	**E 863 521**	**E 863 522**	**E 863 523**	**E 863 524**
naturweiß	**E 601 7688**	**E 601 7689**	**E 601 7690**	**E 601 7691**	**E 601 7692**	**E 601 7693**	**E 601 7694**	**E 601 7695**
Euro/Stück	**16,00**	**12,00**	**8,50**	**6,00**	**5,00**	**2,90**	**1,40**	**0,80**
Zubehör								
Etiketten/ transparent	**E 847 800**	**E 847 800**	**E 847 798**	**E 847 798**	**E 847 803**	**E 847 803**	**E 847 802**	**E 847 801**
Etiketten/weiß	**E 847 796**	**E 847 796**	**E 847 794**	**E 847 794**	**E 847 667**	**E 847 667**	**E 847 666**	**E 847 665**
Euro/Stück	**0,40**	**0,40**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,30**	**0,20**
Auflagedeckel	**E 849 015**	**E 849 015**	**E 849 017**	**E 849 017**	**E 849 019**	**E 849 020**	**E 849 021**	-
Euro/Stück	**9,00**	**9,00**	**4,40**	**4,40**	**3,00**	**2,40**	**1,70**	-
Griffstab	**E 849 190**	**E 849 190**	**E 849 192**	**E 849 192**	-	-	-	-
Euro/Stück	**2,20**	**2,20**	**2,00**	**2,00**	-	-	-	-
Längsteiler	**E 849 010**	**E 849 011**	**E 849 012**	**E 849 013**	-	-	-	-
Euro/Stück	**12,00**	**11,00**	**9,40**	**9,00**	-	-	-	-

Euronormbehälter

• Vielseitige Anwendungsbereiche im Lager, Produktion und Transport • Hochwertiges Polypropylen entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 10.34!



tipp. Zubehör wie Unterteiler und Griffe bieten wir Ihnen gerne an!

Außenmaße L x B 200 x 100/300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	200 x 100 x 120	155 x 57 x 110	2,0	16	**E 197 9834**	**E 197 9835**	**E 197 9836**	**E 197 9837**	**E 197 9838**	**75,00**
		300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	2,7	8	**E 860 200**	**E 860 201**	**E 860 202**	**E 860 203**	**E 860 204**	**43,00**
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	**E 860 205**	**E 860 206**	**E 860 207**	**E 860 208**	**E 860 209**	**58,00**
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	**E 197 9829**	**E 197 9830**	**E 197 9831**	**E 197 9832**	**E 197 9833**	**31,00**
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	**E 197 9824**	**E 197 9825**	**E 197 9826**	**E 197 9827**	**E 197 9828**	**34,00**
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	**E 860 210**	**E 860 211**	**E 860 212**	**E 860 213**	**E 860 214**	**35,00**
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	**E 860 215**	**E 860 216**	**E 860 217**	**E 860 218**	**E 860 219**	**43,00**
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	**E 860 220**	**E 860 221**	**E 860 222**	**E 860 223**	**E 860 224**	**44,00**
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	**E 860 225**	**E 860 226**	**E 860 227**	**E 860 228**	**E 860 229**	**45,00**
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	**E 860 230**	**E 860 231**	**E 860 232**	**E 860 233**	**E 860 234**	**53,00**
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	**E 860 235**	**E 860 236**	**E 860 237**	**E 860 238**	**E 860 239**	**56,00**
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	200 x 100 x 120	152 x 52 x 110	2,0	16	**E 197 9859**	**E 197 9860**	**E 197 9861**	**E 197 9862**	**E 197 9863**	**73,00**
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	**E 860 240**	**E 860 241**	**E 860 242**	**E 860 243**	**E 860 244**	**54,00**
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	**E 197 9854**	**E 197 9855**	**E 197 9856**	**E 197 9857**	**E 197 9858**	**30,00**
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	**E 197 9849**	**E 197 9850**	**E 197 9851**	**E 197 9852**	**E 197 9853**	**32,00**
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	**E 860 245**	**E 860 246**	**E 860 247**	**E 860 248**	**E 860 249**	**35,00**
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	**E 860 250**	**E 860 251**	**E 860 252**	**E 860 253**	**E 860 254**	**39,00**
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	**E 860 255**	**E 860 256**	**E 860 257**	**E 860 258**	**E 860 259**	**40,00**
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	**E 860 260**	**E 860 261**	**E 860 262**	**E 860 263**	**E 860 264**	**41,00**
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	**E 860 265**	**E 860 266**	**E 860 267**	**E 860 268**	**E 860 269**	**42,00**
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	**E 860 270**	**E 860 271**	**E 860 272**	**E 860 273**	**E 860 274**	**52,00**
3	Boden und Wände durchbrochen	200 x 100 x 120	152 x 52 x 110	2,0	16	**E 197 9893**	**E 197 9894**	**E 197 9895**	**E 197 9896**	**E 197 9897**	**71,00**
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	**E 860 275**	**E 860 276**	**E 860 277**	**E 860 278**	**E 860 279**	**50,00**
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	**E 197 9888**	**E 197 9889**	**E 197 9890**	**E 197 9891**	**E 197 9892**	**29,00**
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	**E 197 9883**	**E 197 9884**	**E 197 9885**	**E 197 9886**	**E 197 9887**	**31,00**
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	**E 860 280**	**E 860 281**	**E 860 282**	**E 860 283**	**E 860 284**	**32,00**
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	**E 860 285**	**E 860 286**	**E 860 287**	**E 860 288**	**E 860 289**	**38,00**
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	**E 860 290**	**E 860 291**	**E 860 292**	**E 860 293**	**E 860 294**	**39,00**
		400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	19,0	4	**E 860 295**	**E 860 296**	**E 860 297**	**E 860 298**	**E 860 299**	**40,00**
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	**E 860 300**	**E 860 301**	**E 860 302**	**E 860 303**	**E 860 304**	**41,00**
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	**E 860 305**	**E 860 306**	**E 860 307**	**E 860 308**	**E 860 309**	**48,00**



1 Boden und Wände geschlossen

Zubehör



Auflagedeckel

• Aus Polypropylen

für Behälter mm	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 100	**E 199 1049**	**E 199 1051**	**E 199 1052**	**E 199 1053**	**E 199 1050**	**E 199 1048**	8	**24,00**
300 x 200	**E 860 420**	**E 860 421**	**E 860 422**	**E 860 423**	**E 860 424**	**E 860 435**	4	**19,00**
400 x 300	**E 860 425**	**E 860 426**	**E 860 427**	**E 860 428**	**E 860 429**	**E 860 436**	4	**24,00**
600 x 400	**E 860 430**	**E 860 431**	**E 860 432**	**E 860 433**	**E 860 434**	**E 860 437**	4	**35,00**



2 Boden geschlossen, Wände durchbrochen

Verschlussdeckel

• Aus Polypropylen

für Behälter mm	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 100	**E 199 1054**	8	**28,00**
300 x 200	**E 823 970**	4	**20,00**
400 x 300	**E 823 971**	4	**25,00**
600 x 400	**E 823 972**	4	**40,00**





3 Boden und Wände durchbrochen

Rollwagen mit Feststeller



1



2



3

Abb.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Rollwagen, L x B 620 x 420 mm, Traglast 250 kg	schwarz	**E 824 787**	**93,00**
2	Rollwagen, doppelt, L x B 810 x 612 mm, Traglast 500 kg	blau	**E 824 788**	**165,00**
3	Rollwagen, Wanne, L x B x H außen/innen 640/604 x 440/404 x 246/70 mm, Traglast 250 kg	schwarz	**E 824 789**	**169,00**

Außenmaße L x B 600 x 400/800 x 600 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	**E 197 9844**	**E 197 9845**	**E 197 9846**	**E 197 9847**	**E 197 9848**	**28,00**
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	**E 197 9839**	**E 197 9840**	**E 197 9841**	**E 197 9842**	**E 197 9843**	**29,00**
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	**E 860 310**	**E 860 311**	**E 860 312**	**E 860 313**	**E 860 314**	**30,00**
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	**E 860 315**	**E 860 316**	**E 860 317**	**E 860 318**	**E 860 319**	**32,00**
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	**E 860 320**	**E 860 321**	**E 860 322**	**E 860 323**	**E 860 324**	**34,00**
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	**E 860 325**	**E 860 326**	**E 860 327**	**E 860 328**	**E 860 329**	**37,00**
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	**E 860 330**	**E 860 331**	**E 860 332**	**E 860 333**	**E 860 334**	**41,00**
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	**E 860 335**	**E 860 336**	**E 860 337**	**E 860 338**	**E 860 339**	**50,00**
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	**E 860 340**	**E 860 341**	**E 860 342**	**E 860 343**	**E 860 344**	**85,00**
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	**E 860 345**	**E 860 346**	**E 860 347**	**E 860 348**	**E 860 349**	**55,00**
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	**E 197 9869**	**E 197 9870**	**E 197 9871**	**E 197 9872**	**E 197 9873**	**27,00**
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	**E 197 9864**	**E 197 9865**	**E 197 9866**	**E 197 9867**	**E 197 9868**	**29,00**
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	**E 860 350**	**E 860 351**	**E 860 352**	**E 860 353**	**E 860 354**	**30,00**
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	**E 860 355**	**E 860 356**	**E 860 357**	**E 860 358**	**E 860 359**	**31,00**
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	**E 860 360**	**E 860 361**	**E 860 362**	**E 860 363**	**E 860 364**	**32,00**
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	**E 860 365**	**E 860 366**	**E 860 367**	**E 860 368**	**E 860 369**	**37,00**
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	**E 860 370**	**E 860 371**	**E 860 372**	**E 860 373**	**E 860 374**	**38,00**
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	**E 860 375**	**E 860 376**	**E 860 377**	**E 860 378**	**E 860 379**	**46,00**
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	**E 860 380**	**E 860 381**	**E 860 382**	**E 860 383**	**E 860 384**	**74,00**
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	**E 860 385**	**E 860 386**	**E 860 387**	**E 860 388**	**E 860 389**	**51,00**
3	Boden und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	**E 197 9903**	**E 197 9904**	**E 197 9905**	**E 197 9906**	**E 197 9907**	**25,00**
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	**E 197 9898**	**E 197 9899**	**E 197 9900**	**E 197 9901**	**E 197 9902**	**26,00**
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	**E 860 390**	**E 860 391**	**E 860 392**	**E 860 393**	**E 860 394**	**27,00**
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	**E 860 395**	**E 860 396**	**E 860 397**	**E 860 398**	**E 860 399**	**29,00**
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	**E 860 400**	**E 860 401**	**E 860 402**	**E 860 403**	**E 860 404**	**30,00**
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	**E 860 405**	**E 860 406**	**E 860 407**	**E 860 408**	**E 860 409**	**32,00**
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	**E 860 410**	**E 860 411**	**E 860 412**	**E 860 413**	**E 860 414**	**34,00**
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	**E 860 415**	**E 860 416**	**E 860 417**	**E 860 418**	**E 860 419**	**42,00**

Kleinteile-Einsatzkästen

- Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen
- Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe mm	L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro/VE
40	49 x 49	50	**E 863 696**	**E 863 697**	**E 863 698**	**E 863 699**	**E 863 695**	**35,00**
	99 x 49	50	**E 863 691**	**E 863 692**	**E 863 693**	**E 863 694**	**E 863 690**	**39,00**
	99 x 99	50	**E 863 686**	**E 863 687**	**E 863 688**	**E 863 689**	**E 863 685**	**50,00**
	198 x 99	50	**E 863 681**	**E 863 682**	**E 863 683**	**E 863 684**	**E 863 680**	**75,00**
54	53 x 40	50	**E 863 711**	**E 863 712**	**E 863 713**	**E 863 714**	**E 863 710**	**38,00**
	80 x 53	50	**E 863 706**	**E 863 707**	**E 863 708**	**E 863 709**	**E 863 705**	**45,00**
	106 x 80	50	**E 863 701**	**E 863 702**	**E 863 703**	**E 863 704**	**E 863 700**	**52,00**
	160 x 106	50	**E 197 9819**	**E 197 9820**	**E 197 9821**	**E 197 9822**	**E 197 9823**	**75,00**
63	54 x 54	50	**E 863 716**	**E 863 717**	**E 863 718**	**E 863 719**	**E 863 715**	**38,00**
	49 x 108	50	**E 863 736**	-	-	-	-	**43,00**
	108 x 54	50	**E 863 721**	**E 863 722**	**E 863 723**	**E 863 724**	**E 863 720**	**45,00**
	108 x 108	50	**E 863 726**	**E 863 727**	**E 863 728**	**E 863 729**	**E 863 725**	**53,00**
	162 x 108	50	**E 863 731**	**E 863 732**	**E 863 733**	**E 863 734**	**E 863 730**	**66,00**
70	49 x 49	50	**E 863 751**	**E 863 752**	**E 863 753**	**E 863 754**	**E 863 750**	**38,00**
	74 x 74	50	**E 863 746**	**E 863 747**	**E 863 748**	**E 863 749**	**E 863 745**	**46,00**
90	99 x 49	50	**E 863 766**	**E 863 767**	**E 863 768**	**E 863 769**	**E 863 765**	**42,00**
	99 x 99	50	**E 863 761**	**E 863 762**	**E 863 763**	**E 863 764**	**E 863 760**	**53,00**
	198 x 99	50	**E 863 756**	**E 863 757**	**E 863 758**	**E 863 759**	**E 863 755**	**85,00**
122	94 x 73	30	**E 863 771**	**E 863 772**	**E 863 773**	**E 863 774**	**E 863 770**	**40,00**



Deckel für Einsatzkästen

- Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen

L x B x H mm	passend für	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
49 x 49 x 40	E 863 695-699	**E 821 942**	50	**26,00**
99 x 49 x 40	E 863 690-694	**E 821 941**	50	**28,00**
99 x 99 x 40	E 863 685-689	**E 821 940**	50	**35,00**
49 x 49 x 70	E 863 750-754	**E 821 944**	50	**27,00**
74 x 74 x 70	E 863 745-749	**E 821 943**	50	**29,00**
99 x 49 x 90	E 863 765-769	**E 821 946**	50	**28,00**

Stapelkästen und Sichtlagerkästen aus Stahlblech

- Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung
- Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand
- Angegebene Maße sind absolute Außenmaße
- Glatte Innenfläche für eine einfache Reinigung
- Für Rollenbahnen geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Stapelkästen

- 4-seitig geschlossen • 1 Fallgriff an Stirn- und Rückseite (Stapelkästen B x H 140 x 130 mm ohne Fallgriff)
- Weitere Farben, Abmessungen und Zubehör (Trennwände, Staubdeckel etc.) auf Anfrage lieferbar

Tiefe mm	212	327	378	479	479	477	529	660
B x H mm	150 x 130	213 x 150	212 x 200	321 x 120	321 x 200	321 x 300	320 x 200	480 x 296
VE Stück	5	8	6	7	5	4	5	2
graublau	**E 197 9977**	**E 197 9974**	**E 197 9980**	**E 197 9971**	**E 197 9968**	**E 197 9965**	**E 197 9962**	**E 197 9959**
grün	**E 197 9978**	**E 197 9975**	**E 197 9981**	**E 197 9972**	**E 197 9969**	**E 197 9966**	**E 197 9963**	**E 197 9960**
Euro/VE	**169,00**	**179,00**	**179,00**	**209,00**	**139,00**	**145,00**	**155,00**	**125,00**
verzinkt	**E 197 9979**	**E 197 9976**	**E 197 9982**	**E 197 9973**	**E 197 9970**	**E 197 9967**	**E 197 9964**	**E 197 9961**
Euro/VE	**185,00**	**189,00**	**195,00**	**225,00**	**165,00**	**165,00**	**175,00**	**139,00**

Sichtlagerkästen

- Abgeschrägte Stirnseite mit Eingriff-Öffnung zur leichten Entnahme und Befüllung • Mit Etikettenrahmen
- Weitere Farben, Abmessungen und Zubehör (Längsteiler etc.) auf Anfrage lieferbar

Tiefe	165	235	353	352	503	515	540	538	720
B x H mm	103 x 75	150 x 128	218 x 145	220 x 200	311 x 142	322 x 200	326 x 300	475 x 300	480 x 295
Ausführung	ohne Tragstab	ohne Tragstab	ohne Tragstab	ohne Tragstab	ohne Tragstab	mit Tragstab	mit Tragstab	mit Tragstab	mit Tragstab
VE Stück	20	20	8	10	7	5	4	3	2
graublau	**E 198 0004**	**E 198 0001**	**E 197 9995**	**E 197 9998**	**E 198 0007**	**E 197 9989**	**E 197 9992**	**E 197 9986**	**E 197 9983**
grün	**E 198 0005**	**E 198 0002**	**E 197 9996**	**E 197 9999**	**E 198 0008**	**E 197 9990**	**E 197 9993**	**E 197 9987**	**E 197 9984**
Euro/VE	**179,00**	**229,00**	**165,00**	**189,00**	**185,00**	**155,00**	**175,00**	**169,00**	**135,00**
verzinkt	**E 198 0006**	**E 198 0003**	**E 197 9997**	**E 198 0000**	**E 198 0009**	**E 197 9991**	**E 197 9994**	**E 197 9988**	**E 197 9985**
Euro/VE	**219,00**	**279,00**	**179,00**	**225,00**	**209,00**	**169,00**	**195,00**	**185,00**	**149,00**

info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE


RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	112	64	80
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9677**	**E 197 9679**	**E 197 9681**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9678**	**E 197 9680**	**E 197 9682**
Euro	**2.499,00**	**2.279,00**	**2.399,00**

CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern


- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK63
Anzahl	112	64	80
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9671**	**E 197 9673**	**E 197 9675**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9672**	**E 197 9674**	**E 197 9676**
Euro	**2.299,00**	**2.099,00**	**2.249,00**

CNC-Transportwagen

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi
- 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte
- 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar
- 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15°
- B x T x H 1077 x 514 x 932 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	40	25	30
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9659**	**E 197 9661**	**E 197 9663**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9660**	**E 197 9662**	**E 197 9664**
Euro	**949,00**	**889,00**	**949,00**

CNC-Tischständer

- Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter
- B x T x H 588 x 413 x 345 mm
- Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	24	15	18
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9665**	**E 197 9667**	**E 197 9669**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9666**	**E 197 9668**	**E 197 9670**
Euro	**225,00**	**195,00**	**225,00**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



info.

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich. **Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.**



CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung Farbe	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9685**	**E 197 9683**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9686**	**E 197 9684**
Euro	**1.129,00**	**1.209,00**

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung Farbe	Ohne Einzelschubladensperre	Mit Einzelschubladensperre
RAL 7035 lichtgrau	**E 197 9689**	**E 197 9687**
RAL 5012 lichtblau	**E 197 9690**	**E 197 9688**
Euro	**1.299,00**	**1.379,00**

Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke
• **Ohne Rahmenträgerpaar**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Werkzeugwechselrahmen	**E 197 9691**	**75,00**
Rahmenträgerpaar horizontal	**E 197 9692**	**25,00**
Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad	**E 197 9693**	**25,00**

Verstellböden



• Ausführung Glatt •Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
983 x 482 x 178	**E 197 9694**	**85,00**

Einsatzrahmen für Schubladen



• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau • **Ohne Rahmeträgerpaar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzrahmen	**E 197 9729**	**72,00**
Rahmenträgerpaar	**E 197 9702**	**29,00**

Schubladen



• BxT 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug
• Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm
• Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen
• **Ohne Aufhängeplatten-Set**

Fronthöhe mm	75	100	150
Nutzhöhe mm	57,5	82,5	132,5
RAL 7035 lichtgrau	**E 876 604**	**E 876 606**	**E 876 610**
RAL 5012 lichtblau	**E 876 603**	**E 876 605**	**E 876 609**
Euro	**149,00**	**155,00**	**165,00**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro**
Aufhängeplatten-Set		**E 197 9701**	**35,00**

Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
ISO-SK 25	geschraubt	105 x 20	22,2	**E 197 9703**	**32,00**
ISO-SK 30	gesteckt	65,6 x 49	31,8	**E 197 9704**	**14,00**
ISO-SK 35	gesteckt	65,6 x 53	38,1	**E 197 9705**	**14,00**
ISO-SK 40	gesteckt	65,6 x 60,5	44,5	**E 197 9706**	**14,00**
ISO-SK 45	gesteckt	105 x 75	57,2	**E 197 9707**	**15,00**
ISO-SK 50	gesteckt	105 x 90	69,9	**E 197 9708**	**15,00**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
Capto C3	gesteckt	58 x 31,5	22	**E 197 9721**	**15,00**
Capto C4	gesteckt	58 x 31,5	28	**E 197 9722**	**16,00**
Capto C5	gesteckt	65,6 x 31,5	35	**E 197 9723**	**17,00**
Capto C6	gesteckt	87,5 x 34	44	**E 197 9724**	**17,00**
Capto C8	gesteckt	105 x 42	55	**E 197 9725**	**18,00**
Capto C10	gesteckt	120 x 52	72	**E 197 9726**	**19,00**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
HSK 32	gesteckt	58 x 31	24	**E 197 9709**	**14,00**
HSK 40	gesteckt	58 x 31	30	**E 197 9710**	**15,00**
HSK 50	gesteckt	65,6 x 31	38	**E 197 9711**	**15,00**
HSK 63	gesteckt	87,5 x 34	48	**E 197 9712**	**15,00**
HSK 80	gesteckt	105 x 42	60	**E 197 9713**	**16,00**
HSK 100	gesteckt	120 x 52	75	**E 197 9714**	**16,00**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Bohrung Ø zylindrisch mm	Art.-Nr.	Euro
VDI 20	geschraubt	58 x 20	20,5	**E 197 9715**	**24,00**
VDI 25	geschraubt	58 x 20	25,4	**E 197 9716**	**25,00**
VDI 30	gesteckt	65,6 x 69,5	30,5	**E 197 9717**	**14,00**
VDI 40	gesteckt	87,5 x 77,5	40,5	**E 197 9718**	**15,00**
VDI 50	gesteckt	87,5 x 93,5	50,0	**E 197 9719**	**16,00**
VDI 60	gesteckt	105 x 108	60,5	**E 197 9720**	**17,00**



Einsätze	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Halter zum Selberbohren	geschraubt	58 x 138 x 20	**E 197 9727**	**21,00**
Halter zum Selberbohren	geschraubt	535 x 138 x 20	**E 197 9728**	**55,00**

BASICs - Schubladenschränke, stationär

..... hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
- Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Ein umfassendes Sortiment an Einteilungsmaterial zur Optimierung der Schubladen finden Sie auf Seite 10.46-10.47

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 840 mm



• 2 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
• 1 Tür: 550 mm • Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3692**
Euro	**295,00**



• 4 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA,
1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3693**
Euro	**379,00**



• 5 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 846 224**
Euro	**379,00**



• 6 Schubladen:
2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3695**
Euro	**459,00**



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA,
2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3694**
Euro	**495,00**



• 8 Schubladen:
4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA,
2 x 125 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3696**
Euro	**529,00**

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 990 mm



• 6 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3697**
Euro	**509,00**



• 8 Schubladen:
3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA,
1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3698**
Euro	**589,00**



• 7 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3699**
Euro	**549,00**

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 1215 mm



- 6 Schubladen:
  2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3702**
Euro	**659,00**



- 9 Schubladen:
  3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3700**
Euro	**689,00**



- 10 Schubladen:
  3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3701**
Euro	**735,00**



Abrollrand

- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3845	25,00



Abdeckplatte

- Buche Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3850	42,00

Schrankgröße 578 x 753 mm, Höhe 840 mm



- 2 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 Tür: 550 mm
- Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 846 226**
Euro	**299,00**



- 5 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3706**
Euro	**459,00**



- 6 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3707**
Euro	**509,00**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3708**
Euro	**539,00**



- 9 Schubladen:
  6 x 75 mm EA, 3 x 100 mm EA

B x T x H mm	578 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3709**
Euro	**629,00**

Abrollrand



- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3846	25,00

Abdeck-platte



- Buche Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße B x T 578 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3851	52,00

BASICs - Schubladenschränke, stationär

Schrankgröße 731 x 753 mm, Höhe 840-1215 mm



- 2 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3714**
Euro	**339,00**



- 3 Schubladen:
  1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3715**
Euro	**365,00**

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage



- 4 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3716**
Euro	**409,00**



- 5 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3717**
Euro	**455,00**



- 6 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
  2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3718**
Euro	**499,00**



- 1 Schublade:
  100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm • 2 Fachböden

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3719**
Euro	**359,00**



- 3 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3720**
Euro	**439,00**



- 4 Schubladen:
  1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3723**
Euro	**479,00**



• 5 Schubladen:
3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3721**
Euro	**519,00**



• 6 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3722**
Euro	**559,00**



• 7 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3724**
Euro	**605,00**

Schrankgröße 731 x 753 mm, Höhe 1215 mm



• 4 Schubladen:
3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
• 1 Tür: 800 mm • 2 Fachböden

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3725**
Euro	**549,00**



• 5 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
• 1 Tür: 550 mm • 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3726**
Euro	**585,00**

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
• Hauptschließanlage



• 5 Schubladen:
1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 3 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3727**
Euro	**575,00**



• 9 Schubladen:
3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA,
2 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3728**
Euro	**749,00**



• 6 Schubladen:
2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3729**
Euro	**625,00**



Abrollrand

• 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
• Passend zu Schrankgröße 731 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3847	29,00



Abdeckplatte

• Buche Riegel massiv, 40 mm stark
• Passend zu Schrankgröße 731 x 753 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3852	65,00

BASICs - Schubladenschränke, stationär
Schrankgröße 1037 x 600 mm, Höhe 840-990 mm



- 8 Schubladen:
  4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA,
  2 x 125 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3733**
Euro	**769,00**



- 6 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
  2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 846 225**
Euro	**689,00**

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3735**
Euro	**659,00**



- 6 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
  1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3736**
Euro	**709,00**



- 3 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3734**
Euro	**589,00**



- 5 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3732**
Euro	**629,00**



Abrollrand
- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße 1037 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3848	31,00



Abdeckplatte
- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße 1037 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3853	75,00

BASICs - Schubladenschränke, stationär

Schrankgröße 1037 x 753 mm, Höhen 990-1215 mm



- 6 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3737**
Euro	**739,00**



- 7 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3738**
Euro	**779,00**

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
- Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
- Hauptschließanlage



- 8 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA,
  1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3739**
Euro	**819,00**



- 3 Schubladen:
  1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3740**
Euro	**629,00**



- 8 Schubladen:
  2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
  1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3741**
Euro	**879,00**



- 10 Schubladen:
  3 x 75 mm EA, 5 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3743**
Euro	**959,00**



- 4 Schubladen:
  3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm • Inkl. 2 Fachboden

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3744**
Euro	**675,00**



- 9 Schubladen:
  3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA,
  2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3742**
Euro	**919,00**



Abrollrand

- 3-seitig inkl. Gummimatte 3 mm stark
- Passend zu Schrankgröße 1037 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3849	39,00



Abdeckplatte

- Buche-Riegel massiv, 40 mm stark
- Passend zu Schrankgröße 1037 x 600 mm

Art.-Nr.	Euro
E 161 3854	95,00

PRODUKTIONSSTANDORT EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG ferlig

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

info.

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage

BASICs - Schubladenschränke, fahrbar

Schrankgröße 578 x 600 mm, Höhe 785 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



• 3 Schubladen:
100 mm EA

B x T x H mm	**578 x 600 x 785**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3703**
Euro	**419,00**



• 3 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	**578 x 600 x 785**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3704**
Euro	**419,00**



• 4 Schubladen:
2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	**578 x 600 x 785**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3705**
Euro	**439,00**

Schrankgröße 578 x 753 mm, Höhe 810-1060 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



• 3 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	**578 x 753 x 810**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3710**
Euro	**455,00**



• 4 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	**578 x 753 x 810**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3711**
Euro	**499,00**



• 4 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA,
1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	**578 x 753 x 910**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3712**
Euro	**509,00**



• 5 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	**578 x 753 x 1060**
Traglast je Schublade kg	**70**
Art.-Nr.	**E 161 3713**
Euro	**589,00**

Schrankgröße 731 x 753 mm, Höhe 810-1060 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



• 3 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3730**
Euro	**455,00**



• 5 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3731**
Euro	**675,00**

Schrankgröße 1037 x 753 mm, Höhe 855-1105 mm

• Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 160 mm, Polypropylen



• 3 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 855
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3745**
Euro	**645,00**



• 4 Schubladen:
1 x 75 mm EA,1 x 100 mm EA,1 x 125 mm EA,1x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 955
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3746**
Euro	**709,00**




• 5 Schubladen:
1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA,
1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 753 x 1105
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	**E 161 3747**
Euro	**849,00**

Schubladen-Einteilungsmaterial

- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

Gehäusegröße 578 x 600 mm




- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3755**	**7,00**
100/125	**E 161 3756**	**10,00**
150	**E 161 3757**	**15,00**
200/250	**E 161 3758**	**22,00**
300	**E 161 3759**	**32,00**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3760**	**14,00**
100/125	**E 161 3761**	**20,00**
150	**E 161 3762**	**32,00**
200/250	**E 161 3763**	**44,00**
300	**E 161 3764**	**64,00**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3765**	**18,00**
100/125	**E 161 3766**	**25,00**
150	**E 161 3767**	**39,00**
200/250	**E 161 3768**	**55,00**
300	**E 161 3769**	**75,00**



- Set bestehnd aus:
  9 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/18 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	**E 198 5127**	**29,00**
75	50	**E 198 5128**	**39,00**
ab 100	75	**E 198 5129**	**47,00**



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	50	**E 198 5130**	**29,00**




- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	50	**E 198 5131**	**32,00**



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze


Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	50	**E 198 5132**	**37,00**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm


Art.-Nr.	Euro
E 198 5133	**8,00**

Gehäusegröße 578 x 753 mm




- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3773**	**9,00**
100/125	**E 161 3774**	**12,00**
150	**E 161 3775**	**20,00**
200/250	**E 161 3776**	**25,00**
300	**E 161 3777**	**39,00**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3783**	**23,00**
100/125	**E 161 3784**	**28,00**
150	**E 161 3785**	**46,00**
200/250	**E 161 3786**	**64,00**
300	**E 161 3787**	**97,00**




- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennblechen

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3778**	**17,00**
100/125	**E 161 3779**	**22,00**
150	**E 161 3780**	**37,00**
200/250	**E 161 3781**	**51,00**
300	**E 161 3782**	**79,00**




- Set bestehnd aus:
  12 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  12 lange Trenneinsätze/
  24 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	**E 198 5134**	**39,00**
75	50	**E 198 5135**	**51,00**
100	75	**E 198 5136**	**63,00**




- Set bestehend aus:
  12 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  24 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	50	**E 198 5137**	**39,00**




- Set bestehend aus:
  12 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	50	**E 198 5138**	**45,00**



- Set bestehend aus:
  12 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	50	**E 198 5139**	**49,00**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5140	**12,00**

Gehäusegröße 731 x 753 mm




• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3791**	**9,00**
100/125	**E 161 3792**	**13,00**
150	**E 161 3793**	**23,00**
200/250	**E 161 3794**	**28,00**
300	**E 161 3795**	**46,00**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände/
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3796**	**21,00**
100/125	**E 161 3797**	**26,00**
150	**E 161 3798**	**41,00**
200/250	**E 161 3799**	**56,00**
300	**E 161 3800**	**91,00**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3801**	**25,00**
100/125	**E 161 3802**	**31,00**
150	**E 161 3803**	**55,00**
200/250	**E 161 3804**	**71,00**
300	**E 161 3805**	**115,00**



• Set bestehnd aus:
16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
16 lange Trenneinsätze/
32 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	**E 198 5141**	**51,00**
75	50	**E 198 5142**	**67,00**
100	75	**E 198 5143**	**83,00**



• Set bestehend aus:
16 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
32 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	50	**E 198 5144**	**51,00**




• Set bestehend aus:
16 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	50	**E 198 5145**	**57,00**



• Set bestehend aus:
16 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
64 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	50	**E 198 5146**	**65,00**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5147	**20,00**

Gehäusegröße 1037 x 600 mm



• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3809**	**11,00**
100/125	**E 161 3810**	**17,00**
150	**E 161 3811**	**26,00**
200/250	**E 161 3812**	**36,00**
300	**E 161 3813**	**51,00**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände /
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3814**	**21,00**
100/125	**E 161 3815**	**28,00**
150	**E 161 3816**	**51,00**
200/250	**E 161 3817**	**66,00**
300	**E 161 3818**	**99,00**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3819**	**26,00**
100/125	**E 161 3820**	**36,00**
150	**E 161 3821**	**56,00**
200/250	**E 161 3822**	**75,00**
300	**E 161 3823**	**115,00**



• Set bestehnd aus:
18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
18 lange Trenneinsätze/
36 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	**E 198 5148**	**59,00**
75	50	**E 198 5149**	**77,00**
ab 100	75	**E 198 5150**	**93,00**



• Set bestehend aus:
18 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	50	**E 198 5151**	**57,00**



• Set bestehend aus:
18 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
54 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	50	**E 198 5152**	**64,00**



• Set bestehend aus:
18 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	50	**E 198 5153**	**73,00**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E 198 5154	**16,00**

Gehäusegröße 1037 x 753 mm



• Set bestehend aus:
1 Schlitzwand/
2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3827**	**13,00**
100/125	**E 161 3828**	**16,00**
150	**E 161 3829**	**26,00**
200/250	**E 161 3830**	**37,00**
300	**E 161 3831**	**58,00**



• Set bestehend aus:
2 Schlitzwände/
6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3832**	**24,00**
100/125	**E 161 3833**	**31,00**
150	**E 161 3834**	**55,00**
200/250	**E 161 3835**	**71,00**
300	**E 161 3836**	**115,00**



• Set bestehend aus:
3 Schlitzwände/
8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	**E 161 3837**	**29,00**
100/125	**E 161 3838**	**41,00**
150	**E 161 3839**	**66,00**
200/250	**E 161 3840**	**87,00**
300	**E 161 3841**	**135,00**



• Set bestehnd aus:
24 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
24 lange Trenneinsätze/
48 kurze Trenneinsätze

für Fronthöhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
75	25	**E 198 5155**	**77,00**
75	50	**E 198 5156**	**101,00**
ab 100	75	**E 198 5157**	**125,00**



• Set bestehend aus:
24 2-teilige Mulden
153 x 153 mm/
48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	50	**E 198 5158**	**77,00**



• Set bestehend aus:
24 3-teilige Mulden
153 x 153 mm/
72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	50	**E 198 5159**	**85,00**



• Set bestehend aus:
24 4-teilige Mulden
153 x 153 mm/
96 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	50	**E 198 5160**	**97,00**



• Schaumgummimatte,
Farbe schwarz,
Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E 198 5161	**23,00**

Kombi-Werkbänke

• Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand • Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg • **Arbeitshöhe 840 mm**

• Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

• Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
Gestelle RAL 7035 lichtgrau
Fronten RAL 5010 enzianblau

info.
Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
• Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 10.52

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250	E 189 3445	849,00	E 189 3446	1.099,00
1500	E 189 3447	879,00	E 189 3448	1.149,00



• 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250	E 189 3449	779,00	E 189 3450	1.039,00
1500	E 189 3451	809,00	E 189 3452	1.079,00



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250	E 189 3453	839,00	E 189 3454	1.079,00
1500	E 189 3455	869,00	E 189 3456	1.129,00



• 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250	E 189 3461	1.029,00	E 189 3462	1.279,00
1500	E 189 3463	1.079,00	E 189 3464	1.299,00



• 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
• 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250	E 189 3489	1.199,00	E 189 3490	1.429,00
1500	E 189 3491	1.219,00	E 189 3492	1.449,00



• 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Türfach BxTxH 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500	E 189 3485	1.199,00	E 189 3486	1.429,00



• 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3465	1.149,00	E 189 3466	1.399,00



• 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm • 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3467	1.049,00	E 189 3468	1.299,00



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm • 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3469	1.099,00	E 189 3470	1.349,00



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3471	1.149,00	E 189 3472	1.429,00



• 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm • 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3473	1.349,00	E 189 3474	1.599,00



• 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3475	1.749,00	E 189 3476	1.999,00



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3483	1.679,00	E 189 3484	1.929,00

- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	E 189 3487	1.749,00	E 189 3488	2.029,00

In jedem Fall eine gute Wahl!



B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 198 5339	645,00	E 198 5341	915,00
3000	E 198 5340	715,00	E 198 5342	1.029,00



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 189 3335	1.249,00	E 189 3336	1.559,00
3000	E 189 3337	1.349,00	E 189 3338	1.699,00



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 198 5343	1.549,00	E 198 5345	1.829,00
3000	E 198 5344	1.629,00	E 198 5346	1.899,00



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg, 2 Fachböden

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 198 5347	1.699,00	E 198 5349	2.169,00
3000	E 198 5348	1.779,00	E 198 5350	2.249,00



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B mm	Tiefe700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 189 3457	1.829,00	E 189 3458	2.299,00
3000	E 189 3459	1.899,00	E 189 3460	2.379,00



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	E 198 5351	2.349,00	E 198 5353	2.799,00
3000	E 198 5352	2.399,00	E 198 5354	2.879,00

Fahrbare Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl • Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen :rollengelagerte Auszüge
  Schublade Innen B x T 490 x 560 mm Traglast 100 kg
  Schublade XXL Innen B x T 1055 x 560 mm Traglast 50 kg
  EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180 °, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

• Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 10.52





- Querstrebe

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3507**	**395,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3508**	**429,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3509**	**465,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3510**	**499,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3511**	**575,00**



- Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3513**	**459,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3515**	**505,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3517**	**549,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3519**	**589,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3521**	**679,00**



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Querstrebe

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3522**	**505,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3523**	**539,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3524**	**575,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3525**	**609,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3526**	**685,00**



- Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3528**	**569,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3530**	**615,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3532**	**659,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3534**	**705,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3536**	**795,00**



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3548**	**715,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3550**	**945,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3552**	**999,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3554**	**1.049,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3556**	**1.149,00**

*Ohne Ablageboden



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3557**	**789,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3558**	**1.049,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3559**	**1.099,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3560**	**1.149,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3561**	**1.229,00**

*Ohne Ablageboden



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3563**	**869,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3565**	**1.129,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3567**	**1.149,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3569**	**1.199,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3571**	**1.299,00**

*Ohne Ablageboden



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	**E 198 5452**	**1.069,00**
1500 x 700 x 880	**E 198 5453**	**1.099,00**



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm


B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	**E 198 5454**	**1.329,00**
1500 x 700 x 880	**E 198 5455**	**1.349,00**



info.

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz

• Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 10.52



Fahrbare Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell

• Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
• Alle Kanten bearbeitet
• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen sowie einem Ablageboden
• Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung
• Absenkbares Fahrgestell welches mittels eines Exzenterhebels ein- bzw. ausgefahren werden kann
• Flächenlast maximal 1250 kg, (bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)
• Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
• Schubladen: rollengelagerte Auszüge
  Schubladen — Innen B x T 490 x 560 mm, — Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 %
  Schubladen XXL — Innen B x T 1055 x 560 mm, — Traglast 50 kg, Auszug ca. 90 %
  EA = Einfachauszug ca. 90 %
• Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
• Zentralverriegelung über Schloss inklusive 2 Schlüsseln
• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell/Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten: RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



• Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3512**	**529,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3514**	**575,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3516**	**619,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3518**	**665,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3520**	**759,00**



• Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	**E 189 3527**	**639,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3529**	**685,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3531**	**729,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3533**	**779,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3535**	**879,00**



• Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg, 1 Tür 360 mm
• Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3537**	**665,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3539**	**899,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3541**	**949,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3543**	**969,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3545**	**1.099,00**

*Ohne Ablageboden



• 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
• Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3547**	**789,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3549**	**1.029,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3551**	**1.099,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3553**	**1.099,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3555**	**1.229,00**

*Ohne Ablageboden



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• Stahlblech-Ablageboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	**E 189 3562**	**859,00**
1000 x 700 x 880	**E 189 3564**	**1.099,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3566**	**1.149,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3568**	**1.159,00**
2000 x 700 x 880	**E 189 3570**	**1.299,00**

*Ohne Ablageboden



• 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700 x 880*	**E 198 5456**	**1.849,00**
1250 x 700 x 880	**E 189 3574**	**2.099,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3575**	**2.149,00**
2000 x 700 x 880	**E 198 5457**	**2.249,00**

*Ohne Ablageboden



• 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg, 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	**E 189 3576**	**1.149,00**
1500 x 700 x 880	**E 189 3577**	**1.179,00**



• 2 XXL Schubladen 1 x 60 mm EA 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
• 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 920	**E 198 5458**	**1.399,00**
1500 x 700 x 920	**E 198 5459**	**1.429,00**

Zubehör zu Werkbänke

Die Werkbänke der Seiten 10.48-10.51 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 100	**E 164 0538**	**14,00**
1000 x 15 x 100	**E 164 0539**	**18,00**
1250 x 15 x 100	**E 845 811**	**22,00**
1500 x 15 x 100	**E 845 812**	**26,00**
2000 x 15 x 100	**E 845 813**	**34,00**



Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 300 x 375	**E 164 0530**	**96,00**
1000 x 300 x 375	**E 164 0531**	**115,00**
1250 x 300 x 375	**E 164 0532**	**129,00**
1500 x 300 x 375	**E 164 0533**	**145,00**
2000 x 300 x 375	**E 164 0534**	**175,00**



Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 450	**E 189 3613**	**139,00**
1000 x 15 x 450	**E 189 3614**	**149,00**
1250 x 15 x 450	**E 189 3615**	**159,00**
1500 x 15 x 450	**E 189 3616**	**169,00**
2000 x 15 x 450	**E 189 3617**	**189,00**

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 845 824**	**18,00**
120 / 150	**E 845 825**	**31,00**
180 - 270	**E 847 383**	**42,00**




- 2 Trennwände, 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 845 826**	**27,00**
120 / 150	**E 845 827**	**41,00**
180 - 270	**E 845 828**	**55,00**



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm


für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90 (H 45 mm)	**E 845 863**	**35,00**
120 - 270 (H 90 mm)	**E 845 864**	**42,00**



- Anti-Rutsch-Matte -
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar


für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	**E 847 380**	**14,00**

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3595**	**29,00**
120 / 150	**E 189 3596**	**49,00**
180 - 270	**E 189 3597**	**65,00**



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3598**	**39,00**
120 / 150	**E 189 3599**	**61,00**
180 - 270	**E 189 3600**	**85,00**



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x BxT 128 x 128 mm, 8 x BxT 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3601**	**45,00**
120 - 360	**E 189 3602**	**49,00**



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	**E 189 3611**	**18,00**

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3603**	**41,00**
120 / 150	**E 189 3604**	**69,00**
180 - 360	**E 189 3605**	**99,00**



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3606**	**45,00**
120 / 150	**E 189 3607**	**69,00**
180 - 360	**E 189 3608**	**95,00**



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x BxT 128 x 128 mm, 4 x BxT 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60 / 90	**E 189 3609**	**61,00**
120 - 360	**E 189 3610**	**85,00**



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	**E 189 3612**	**26,00**


Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Materialstärke: 10 mm



Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt



Ausführung L x B mm	Mattenware 600 x 900	Mattenware 900 x 1500	Rollenware 900 x 18300	Mattenware 900 x lfm.
Art.-Nr.	**E 879 124**	**E 879 125**	**E 879 126**	**E 879 127**
Euro	**61,00**	**145,00**	**1.549,00**	**105,00**

Arbeitsplatzmatte aus PVC

Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m



Einsatzort sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1




2

Abb.	Farbe	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
1	schwarz	600 x 900	**E 844 220**	**37,00**
		900 x 1500	**E 844 221**	**81,00**
		900 x 18300	**E 844 222**	**759,00**
		900 x lfm.	**E 844 223**	**51,00**
		1200 x 18300	**E 844 224**	**1.049,00**
		1200 x lfm.	**E 844 225**	**71,00**
2	schwarz-gelb	600 x 900	**E 844 226**	**51,00**
		900 x 1500	**E 844 227**	**91,00**
		900 x 18300	**E 844 228**	**1.049,00**
		900 x lfm.	**E 844 229**	**77,00**
		1200 x 18300	**E 844 230**	**1.349,00**
		1200 x lfm.	**E 844 231**	**91,00**

Arbeitsplatzmatten


Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen. Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt. Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest



Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm


Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)



Ausführung	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Mattenware	600 x lfm.	**E 199 0140**	**49,00**
Mattenware	900 x lfm.	**E 199 0141**	**69,00**
Mattenware	1200 x lfm.	**E 199 0142**	**95,00**

Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.



• Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte • Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech

• Rundum abgekantet • Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung

Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm
Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Abb.	1	2	3	4
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1500 x 450	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	**E 854 319**	**E 601 1787**	**E 601 1790**	**E 854 320**
RAL 5010 enzianblau	**E 854 321**	**E 601 1788**	**E 601 1791**	**E 854 322**
RAL 7016 anthrazitgrau	**E 601 1786**	**E 601 1789**	**E 601 1792**	**E 601 1793**
Euro/Set	**105,00**	**159,00**	**119,00**	**115,00**


Kombinationsplatten



• Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
• 2/3 Loch- / 1/3 Schlitzplatte
• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen

B x H mm	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	**E 854 323**
RAL 5010 enzianblau	**E 854 324**
RAL 7016 anthrazitgrau	**E 601 1794**
Euro	**79,00**

Lochplattenstreifen



• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern

B x H mm	460 x 70	920 x 70
RAL 7035 lichtgrau	**E 854 325**	**E 854 326**
RAL 5010 enzianblau	**E 854 327**	**E 854 328**
RAL 7016 anthrazitgrau	**E 601 1795**	**E 601 1796**
Euro	**15,00**	**17,00**


Praktisch über der Werkbank einsetzbar

Schlitzplattenstreifen



• Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen

Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8





B x H mm	460 x 100	460 x 140	920 x 100	920 x 140
RAL 7035 lichtgrau	**E 854 329**	**E 601 1798**	**E 854 330**	**E 601 1802**
RAL 5010 enzianblau	**E 854 331**	**E 601 1799**	**E 854 332**	**E 601 1803**
RAL 7016 anthrazitgrau	**E 601 1797**	**E 601 1800**	**E 601 1801**	**E 601 1804**
Euro	**17,00**	**19,00**	**21,00**	**25,00**


Lochplattensysteme

... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoff-beschichtung in 13 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm Farbe	450 x 500	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL1006 maisgelb	**E 601 1805**	**E 601 1808**	**E 601 1811**	**E 601 1814**
RAL 1023 verkehrsgelb	**E 863 302**	**E 863 303**	**E 863 304**	**E 863 305**
RAL 2009 verkehrsorange	**E 601 1806**	**E 601 1809**	**E 601 1812**	**E 601 1815**
RAL 3020 verkehrsrot	**E 863 306**	**E 863 307**	**E 863 308**	**E 863 309**
RAL 5010 enzianblau	**E 863 310**	**E 863 311**	**E 863 312**	**E 863 313**
RAL 5012 lichtblau	**E 863 314**	**E 863 315**	**E 863 316**	**E 863 317**
RAL 5015 himmelblau	**E 863 318**	**E 863 319**	**E 863 320**	**E 863 321**
RAL 6011 resedagrün	**E 863 322**	**E 863 323**	**E 863 324**	**E 863 325**
RAL 7015 schiefergrau	**E 863 326**	**E 863 327**	**E 863 328**	**E 863 329**
RAL 7035 lichtgrau	**E 863 330**	**E 863 331**	**E 863 332**	**E 863 333**
RAL 9005 tiefschwarz	**E 863 334**	**E 863 335**	**E 863 336**	**E 863 337**
RAL 9010 reinweiß	**E 863 338**	**E 863 339**	**E 863 340**	**E 863 341**
alufarben	**E 601 1807**	**E 601 1810**	**E 601 1813**	**E 601 1816**
Euro	**33,00**	**49,00**	**66,00**	**84,00**

info.

• Vorteile: • Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit • Weniger Materialschwund • Sie können mit Farben Prozeße und Arbeits-bereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




	Für 1 Platte	Für 2 Platten übereinander
Art.-Nr.	**E 848 855**	**E 848 856**
Euro	**15,00**	**23,00**

Hakensortimente für Lochplatten

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

• Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratz-feste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




40-teilig



12-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
10-teilig	**E 849 194**	**20,00**
12-teilig	**E 849 195**	**32,00**
15-teilig	**E 849 196**	**52,00**
18-teilig	**E 849 197**	**67,00**
28-teilig	**E 849 198**	**102,00**
40-teilig	**E 849 199**	**133,00**



18-teilig

Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark
- Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich)

Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 345	2,60
	10	E 863 346	2,70
	13	E 863 347	2,75
	16	E 863 348	2,75
	19	E 863 349	3,00

Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 350	3,70
	10	E 863 351	3,90
	13	E 863 352	4,10
	16	E 863 353	4,15
	19	E 863 354	4,40

Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	25	E 863 342	4,40
	28	E 863 343	5,20
	32	E 863 344	5,70

Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 355	1,75
	100	E 863 356	1,85
	150	E 863 357	1,95

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 358	1,90
	100	E 863 359	1,95
	150	E 863 360	2,10
	200	E 863 361	2,30


Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 362	1,85
	75	E 863 363	1,90
	125	E 863 364	2,05

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	14/40	E 863 365	2,15

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E 863 366	3,20
	100	E 863 367	3,45
	150	E 863 368	3,50


Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 369	3,40
	50	E 863 370	3,60
	75	E 863 371	3,70
	150	E 863 372	4,10

Rundhalter	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	65 x 25	E 863 373	4,60

Maschinenhalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E 863 374	7,35
	60	E 863 375	8,10
	80	E 863 376	9,00

Werkzeughalter für SB-Verpackungen	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	125 x 30	E 863 377	4,00

Kabelhalter, 50 mm hoch	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
	37 x 150	E 863 378	7,80
	37 x 200	E 863 379	8,20

Werkzeughalter, 3-fach	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
	45 x 150	E 863 380	7,05

Werkzeughalter, 6-fach	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
	240 x 140	E 863 381	19,00

Zangenhalter, Tiefe 20 mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E 863 382	3,70
	55	E 863 383	3,90
	75	E 863 384	4,20

Sägenhalter, bitte paarweise bestellen	für Sägen	Art.-Nr.	Euro
	4	E 863 385	8,00

Schraubendreherhalter	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	6	E 863 386	12,00
	12	E 863 387	17,00

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
145/75 x 50 x 220	10	E 863 388	17,00



Schraubenschlüsselhalter, waagerecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
130/60 x 150 x 50	8	E 863 389	14,00




Ringschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
225/125 x 50 x 255	10	E 863 390	18,00




Werkzeughalter für MK-2 und MK-3	Loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	17	E 863 391	23,00
	23	E 863 392	23,00


Bit-Halter, für 7 Bits	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 35	E 863 393	13,00

Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser für Teile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	200 x 30 x 35	E 863 394	14,00
28	390 x 30 x 35	E 863 395	21,00

Innensechskanthalter	B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	200 x 25 x 50/70	9	E 863 396	14,00



Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm	Art.-Nr.	Euro
B x T x H 390 x 45 x 30 mm		
Für 12 Nüsse	E 863 397	22,00



Kombinationshalter, 2-teilig	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
	55 x 150	E 863 398	29,00



Lagersichtkastenhalter, einfach	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7 + 8	E 863 399	5,00



Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 400	17,00
	8	E 863 401	18,00



Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm	Für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E 863 402	22,00
	8	E 863 403	23,00



Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	60	E 863 404	7,75
	100	E 863 405	8,25



Magnethalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E 863 407	17,00



Grundplatte für individuelle Lösungen	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
	klein	E 863 408	1,50
	groß	E 863 409	1,70



Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	19 - 24	E 863 406	13,00




Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	max. 170	E 863 411	14,00



Dosenhalter, einfach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
100	70	E 863 412	14,00



Dosenhalter, dreifach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
300	70	E 863 410	25,00



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 80 x 50	E 863 415	27,00



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren	Art.-Nr.	Euro
320 x 135 x 55	E 863 416	27,00



Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120 x 56 x 45	E 863 413	29,00
390 x 56 x 45	E 863 414	46,00



Ablageplatte	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	350 x 125	E 863 418	15,00
	445 x 150	E 863 419	21,00



Ablagebox	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	320 x 135 x 55	E 863 420	25,00



Schlauchhalter	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	230 x 125	E 863 417	33,00



Müllbeutelhalter 2-teillig B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305	E 601 1817	79,00



Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	355 x 100 x 120	E 863 422	29,00



Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	384 x 220 x 310	E 863 423	86,00



Schleifpapier-/Abrollhalter B xT x H mm	Art.-Nr.	Euro
342 x 290 x 265	E 601 1818	129,00



Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	490 x 243	E 863 425	27,00



Stahlboden/Ablage, lichtgrau	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	435 x 250	E 863 426	38,00



Garderobenschränke

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion mit Lüftungslöchern • Hochwertige Einbrennlackierung in RAL 7035 lichtgrau • Mit schwarzen Stollenfüßen • **Einrichtung:** 1 Hutboden mit Kleiderstange und 3 Schiebehaken je Abteil • Mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Etikettenrahmen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Mit Kunststoff-Füßen

Anzahl Abteile Stück	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x T x H mm	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800
Art.-Nr.	**E 848 645**	**E 848 646**
Euro	**175,00**	**245,00**



Mit Sockel

Anzahl Abteile Stück	2	3
Abteilbreite mm	300	300
B x T x H mm	610 x 500 x 1800	900 x 500 x 1800
Art.-Nr.	**E 848 647**	**E 848 648**
Euro	**179,00**	**245,00**

Arbeitsdrehstühle

Rückenlehne
Alle Modelle: • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung
1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar
3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

Sitz
• Mit Sicherheits-Höhenverstellung
1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert
2 Strapazierfähiger PU-Schaum
3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

Gestell
Standard-Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hohe Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Mit Fußring und Fußgleitern

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek GS



Mit Rollen	1	2	3
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	420-550	420-550	420-550
Art.-Nr.	E 841 930	E 841 932	E 841 934
Euro	109,00	195,00	125,00
Rollen für harte Böden, Mehrpreis	E 854 920	E 854 920	E 854 920
Euro	13,00	13,00	13,00

Mit Gleitern und Fußring	ohne Abb.	ohne Abb.	4
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	590-840	590-840	590-840
Art.-Nr.	E 841 931	E 841 933	E 841 935
Euro	165,00	245,00	159,00



Arbeitsdrehstühle

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
• Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und tiefenverstellbar
• Stabiles, schwarzes Kunststoff-Fußkreuz
• Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
• Standardausführung mit weichen Rollen für Hartböden
• Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern
• Nach DIN 68877

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

L G A Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Abb.	4	ohne Abb.	5
Sitzbreite mm	400		
Sitztiefe mm	375		
Ausführung	Mit Rollen	Mit Bodengleitern	Mit Bodengleitern als Hochstuhl mit Fußring
Sitzhöhe mm	510-650	490-630	620-870
Art.-Nr.	E 841 810	E 841 811	E 841 813
Euro	189,00	179,00	249,00

Schlüsselschränke

• Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech • Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar • Hakenleiste verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Zur Wandbefestigung vorgerichtet • Serienmäßig Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Farbe RAL 7035 lichtgrau





info.

Auf Anfrage auch mit Profilhalbzylinder lieferbar!

Schlüsselschränke, klein

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	180 x 80 x 250	**E 879 343**	**29,00**
15	180 x 80 x 250	**E 879 344**	**31,00**
20	180 x 80 x 250	**E 879 345**	**32,00**
28	240 x 80 x 300	**E 879 346**	**35,00**
35	240 x 80 x 300	**E 879 347**	**37,00**
42	240 x 80 x 300	**E 879 348**	**39,00**
49	240 x 80 x 300	**E 879 349**	**44,00**

Schlüsselschränke, eintürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand • Schwenkbares Schlüsselregister

Standardausführung			
Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
21	270 x 80 x 350	**E 879 350**	**52,00**
42	270 x 80 x 350	**E 879 351**	**59,00**
50	380 x 80 x 550	**E 879 352**	**83,00**
64	300 x 80 x 450	**E 879 353**	**75,00**
100	380 x 80 x 550	**E 879 354**	**95,00**
Mit ausschwenkbaren Zwischenwänden			
Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
150	380 x 140 x 550	**E 879 355**	**125,00**
200	380 x 140 x 550	**E 879 356**	**139,00**
300	380 x 205 x 550	**E 879 358**	**199,00**

Schlüsselschränke, zweitürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100	730 x 80 x 550	**E 879 360**	**219,00**
200	730 x 80 x 550	**E 879 361**	**249,00**
300	730 x 140 x 550	**E 879 362**	**299,00**
400	730 x 140 x 550	**E 879 363**	**329,00**
500	730 x 205 x 550	**E 879 364**	**449,00**
600	730 x 205 x 550	**E 879 365**	**489,00**
780	730 x 250 x 1300	**E 879 366**	**759,00**
940	730 x 250 x 1300	**E 879 368**	**839,00**
1170	730 x 250 x 1300	**E 879 370**	**919,00**





Schlüsselanhänger

• Kurze Schlüsselanhänger • Ohne Nummerierung
• Mit Klebestreifen zur Selbstbeschriftung • **VE 10 Stück**

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	**E 852 445**
blau	**E 852 446**
rot	**E 852 447**
gelb	**E 852 448**
grün	**E 852 449**
Euro/VE	**2,00**

Bei Einzelbestellung zzgl. 3,50 Euro Frachtpauschale



Hakenleisten

• Für 5, 7, 8 und 10 Schlüssel • Nummeriert

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5 Haken, Länge 150 mm	**E 879 520**	**5,00**
7 Haken, Länge 210 mm	**E 879 540**	**7,00**
8 Haken, Länge 240 mm	**E 879 541**	**8,00**
10 Haken, Länge 300 mm	**E 879 542**	**9,00**

Bei Einzelbestellung zzgl. 3,50 Euro Frachtpauschale

Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm stark, Tür doppelwandig 57 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Vier Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung an der Wand • Hakenleisten im Raster verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro



Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1-flügelige Tür				
70	460 x 120 x 436	22	**E 862 227**	**309,00**
100	460 x 120 x 636	34	**E 862 228**	**359,00**
150	460 x 200 x 636	47	**E 862 229**	**409,00**
200	460 x 200 x 636	47,5	**E 862 230**	**439,00**
300	460 x 300 x 636	53	**E 862 231**	**509,00**
300	600 x 200 x 1000	73	**E 862 234**	**909,00**
390	600 x 200 x 1300	91	**E 862 235**	**1.029,00**
480	600 x 200 x 1600	111	**E 862 236**	**1.129,00**
540	600 x 200 x 1850	124	**E 862 237**	**1.329,00**
2-flügelige Tür				
400	812 x 200 x 636	75	**E 862 232**	**709,00**
600	812 x 300 x 636	86	**E 862 233**	**929,00**
780	1200 x 200 x 1300	165	**E 862 238**	**1.629,00**
960	1200 x 200 x 1600	199	**E 862 239**	**1.729,00**
1080	1200 x 200 x 1850	228	**E 862 240**	**1.929,00**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E 197 9415**	**159,00**

Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm • Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung • Inkl. Verankerungsmaterial • Mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Lieferung ohne Haken, separat als Zubehör bestellbar**



Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1-flügelige Tür				
50	350 x 200 x 350	18	**E 857 631**	**249,00**
150	500 x 200 x 550	37	**E 857 632**	**329,00**
200	500 x 200 x 800	47	**E 857 633**	**405,00**
300	600 x 200 x 1000	74	**E 857 634**	**509,00**
350	600 x 200 x 1200	88	**E 857 635**	**575,00**
450	600 x 200 x 1500	110	**E 857 636**	**709,00**
2-flügelige Tür				
550	1000 x 200 x 1000	131	**E 857 637**	**829,00**
800	1000 x 200 x 1500	182	**E 857 638**	**935,00**
1000	1000 x 200 x 1800	212	**E 857 639**	**1.249,00**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe S1
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro
- Freie Positionierung der Schlüsselhaken dank Schlitzwand anstatt Hakenleisten

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer	**E 197 9415**	**159,00**
Hakensortiment, 10 Stück, 20 mm lang	**E 857 804**	**2,50**
Hakensortiment, 10 Stück, 30 mm lang	**E 857 805**	**2,50**
Hakensortiment, 10 Stück, 40 mm lang	**E 857 806**	**2,50**
Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 Stück (rot, blau, schwarz, gelb, grün)	**E 857 807**	**3,50**
Bei Einzelbestellung zzgl. 5,- Euro Frachtpauschale		

Stufenstehleitern

• D-Holm-Konzept, dadurch 4-fach höhere Verwindungsstabilität der Holme • Deutlich erhöhtes Sicherheitsempfinden beim Arbeiten auf der Leiter • Beidseitig begehbar • Rutschhemmende, breite Schuhe • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Wartungsfreie durchgehende Scharnierelemente • Einklemmsichere Transportstellung • 2 hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten • Lager



10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	* 2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10
Arbeitshöhe m	1,71	1,71	1,94	2,17	2,41	2,64	2,87	3,33
Höhe mm	450	650	900	1150	1350	1600	1800	2300
Breite mm	425	450	475	500	525	550	575	625
Gewicht kg	3,2	4,6	5,7	6,9	8,1	9,5	10,8	13,7
Art.-Nr.	**E 156 1437**	**E 156 1438**	**E 156 1439**	**E 156 1440**	**E 156 1441**	**E 156 1442**	**E 156 1443**	**E 156 1444**
Euro	**115,00**	**135,00**	**159,00**	**189,00**	**219,00**	**255,00**	**279,00**	**335,00**

* Die Größe 2 x 2 kann nicht entsprechend der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen!

Stufenstehleitern

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende breite Füße • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	* 2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	1,72	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Höhe mm	450	700	950	1150	1400	1650	1850	2100	2300	2800
Breite mm	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Gewicht kg	3,2	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Art.-Nr.	**E 156 1484**	**E 156 1485**	**E 156 1486**	**E 156 1487**	**E 156 1488**	**E 156 1489**	**E 156 1490**	**E 156 1491**	**E 156 1492**	**E 156 1493**
Euro	**109,00**	**135,00**	**155,00**	**179,00**	**205,00**	**235,00**	**259,00**	**285,00**	**305,00**	**369,00**

* Die Größe 2 x 2 kann nicht entsprechen der DIN EN 131 verwendet werden und darf nur auf der untersten Stufe betreten werden. Dabei ist für eine ausreichende Sicherung zu sorgen!

Strebenset



Für Stufenzahl	2 x 2	2 x 3	2 x 4 + 2 x 5	2 x 6 + 2 x 7	2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10	2 x 12
Art.-Nr.	**E 156 1500**	**E 156 1498**	**E 156 1479**	**E 156 1499**	**E 156 1495**	**E 156 1496**
Euro/Set	**29,00**	**31,00**	**35,00**	**33,00**	**43,00**	**47,00**

Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75
Höhe mm	1500	1750	2000	2300	2550	2850	3400	3900
Breite mm	505	535	565	595	625	655	715	775
Gewicht kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8
Art.-Nr.	**E 156 1420**	**E 156 1421**	**E 156 1422**	**E 156 1423**	**E 156 1424**	**E 156 1425**	**E 156 1426**	**E 156 1427**
Euro	**175,00**	**199,00**	**225,00**	**255,00**	**285,00**	**305,00**	**365,00**	**415,00**

Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen • Robuste Feststellvorrichtung
• Für Größe 2 x 5 bis 2 x 12 Sprossen geeignet



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Fußverlängerungsset	**E 156 1579**	**119,00**

Allzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Ausgestelltes Stützteil für hohe Standsicherheit • Sprossen aus Walzprofil • Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, ein- oder zweiteilige Anlegeleiter, Stehleiter für Treppen
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör "Klemmbeschlag für Treppenstellung" (nicht bei Größe 3 x 12 möglich)

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten





Sprossenanzahl Stück	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,78	4,33	4,61	5,98
Höhe als Anlegeleiter mm	5110	5670	6510	7910
Höhe als Stehleiter mm	3470	4020	4300	5670
Breite mm	958	958	1051	1146
Gewicht kg	17,5	20,0	20,5	27,7
Art.-Nr.	**E 601 0780**	**E 601 0781**	**E 601 0782**	**E 601 0783**
Euro	**239,00**	**269,00**	**319,00**	**389,00**



Allzweckleitern, 3-teilig


• Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiheit • Holme und Sprossen aus Strangpressprofilen • Hohe Rutschsicherheit auf den Sprossen durch starke Riffelung • Leiterfüße mit Holm verschraubt • Klemmbeschlag zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung bis 3 x 9 Sprossen serienmäßig vormontiert • Ab Größe 3 x 10 Sprossen sind serienmäßig Wandlaufrollen montiert • 2 starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen ab Größe 3 x 7 • Ober- und Mittelteil mit Abhebesicherung gegen unbeabsichtigtes Aushängen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

***• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlag für Treppenstellung“**

• Ausführung: Sprossen gebördelt

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen





Sprossenanzahl Stück	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10*	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,10	3,63	4,15	4,70	5,21	6,05	6,81
Höhe als Anlegeleiter mm	4110	4950	5510	6630	7220	8660	9780
Höhe als Stehleiter mm	2890	3420	3950	4420	4970	5800	6580
Breite mm	1030	1030	1030	1160	1160	1285	1285
Gewicht kg	12,4	14,6	17,1	20,7	22,5	28,3	34,7
Art.-Nr.	**E 156 1413**	**E 156 1414**	**E 156 1415**	**E 156 1416**	**E 156 1417**	**E 156 1418**	**E 156 1419**
Euro	**349,00**	**379,00**	**409,00**	**449,00**	**489,00**	**579,00**	**699,00**

Zubehör

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295	19,00

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294	149,00

Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2289	39,00

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 850 899	13,00

Universal-Leitertritt klappbar


• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288	45,00

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Stufen und Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296	7,00



Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Leiterinnenmaß 300 mm (innen)**

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

info.

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar: • Einhängehaken • Wandprotektoren • Klemmbeschläge • Traversen • Fußverlängerungen zu Traversen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Länge mm	1780	2340	2900	3470	4030	4590	5150
Breite mm	355	355	355	697	810	810	921
Gewicht kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Art.-Nr.	**E 156 1334**	**E 156 1335**	**E 156 1336**	**E 156 1337**	**E 156 1338**	**E 156 1339**	**E 156 1340**
Euro	**62,00**	**66,00**	**82,00**	**115,00**	**135,00**	**155,00**	**175,00**

• Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofilen • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Sprossenanzahl Stück	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Länge mm	1880	2160	2440	2720	3000	3560	4120	4680	5240	5800	6360
Gewicht kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	6,3	7,3	8,0	10,0	11,2	12,5
Art.-Nr.	**E 156 1373**	**E 156 1374**	**E 156 1375**	**E 156 1376**	**E 156 1377**	**E 156 1378**	**E 156 1379**	**E 156 1380**	**E 156 1381**	**E 156 1382**	**E 156 1383**
Euro	**79,00**	**85,00**	**95,00**	**109,00**	**115,00**	**155,00**	**179,00**	**209,00**	**235,00**	**269,00**	**299,00**

Zubehör

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2288	**45,00**

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2295	**19,00**

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Stufen und Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E 156 2296	**7,00**

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung
• Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	**E 156 2304**	**49,00**
ca. 1200	**E 156 2305**	**55,00**

Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60- 100 mm
• Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Ø mm	Art.-Nr.	Euro/Set
90	**E 156 2324**	**21,00**
100	**E 156 2325**	**22,00**

Fußspitzenset für Holme

• 70 mm Spitzenlänge
• Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E 156 2290	**35,00**

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	**E 156 2306**	**35,00**
ca. 2500	**E 156 2307**	**55,00**
ca. 3750	**E 156 2308**	**75,00**
ca. 5000	**E 156 2309**	**95,00**

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E 156 2294	**149,00**

Ein umfangreicheres Sortiment finden Sie in unserem

"Fachkatalog für Arbeitsschutz"















WG 11

Handschuhe	ab S. 11.2
Berufsbekleidung	ab S. 11.16
Arbeitsschuhe	ab S. 11.42
Kopf-, Gehör- und Augenschutz	ab S. 11.52
Atemschutz	S. 11.61
Absturzsicherung	S. 11.72





Schutzhandschuhe "Hyd-Tuf® 52-547"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** • Schutz gegen mechanische Belastung • Hochwertige **Nitril-Beschichtung** für hervorragende Abriebfestigkeit • Stark fett-, öl- und schmutzabweisend • Weiches, geschmeidiges Jersey-Futter • **Waschmaschinenfest** • **Farbe braun**

Anwendung: u. a. bei Montagen von Metall- und Bauteilen, in der Instandhaltung, im Bergbau und bei Lagerarbeiten

EN 388



Ansell

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 992 419 L	10	280	12/144

EUR/Paar - Pg. 381
5,75

Schutzhandschuhe

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • **Latex-beschichtet** • **2-fach getaucht** • Rutschfest • Raue Oberfläche • Handrücken unbeschichtet • Mit Strickstulpe • **Farbe gelb**

Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling

EUR/Paar - Pg. 340
2,12



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9160 L	10	270	12



EUR/Paar Pg. 354
4,80





Schutzhandschuhe "Sahara 100"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **Öko-Tex Standard** 100 • **Mit Lebensmittelzulassung (EU 1935:2004)** • Silikonfreie Oberfläche (Lackindifferenz) • Mit **Nitril-Beschichtung** und Strickbund, Handrücken unbeschichtet • Materialstärke nur **ca. 0,80 mm** • Gute **Abriebfestigkeit** • **Farbe gelb**

Anwendung: Einsatzgebiete im Maschinenbau, Bauindustrie, Kunststoff- und Blechverarbeitung, Automobilindustrie sowie für jegliche Montage- und Transportarbeiten

EN 388



Honeywell

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 000 L	7	235	10/100
E 986 001 L	8	250	10/100
E 986 002 L	9	255	10/100
E 986 003 L	10	265	10/100

Grobstrickhandschuhe

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Plattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid • Mit rutschhemmender Punktbenoppung • Ausgezeichnete Passform • Gute Griffsicherheit • Angenehmer Tragekomfort • Mit nahtlosem Strickbund • **Farbe weiß/rot**

Anwendung: Leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

EUR/Paar - Pg. 340
2,18



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE Paar/Karton
E 601 9168 L	9	250	12/240
E 601 9167 L	10	250	12/240



Schutzhandschuhe "MaxiDry® 56-425"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz vor mechanischen Risiken • Nylon mit Nitril/Nitril-„Micro-Cup"-Beschichtung • Nahtlos gestrickter Nylon-Handschuh mit flüssigkeitsdichter Nitrilbeschichtung • ¾ beschichtet, darüber rutschfeste Nitrilbeschichtung mit patentierter „Micro-Cup"-Oberfläche • Vorgewaschen • Waschbar bis 40 °C • Ölbeständig • Fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen • Hoher Tragekomfort • Fest schließende Manschette für sicheren Sitz • **Silikonfrei** • **Öko-Tex® zertifiziert** • **Farbe violett/schwarz**

Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, allgemeine Arbeiten, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandling, Primär-, Sekundär- und Endmontage, Stoßdämpfermontage, Wartung



EUR/Paar - Pg. 392
4,70

EN 388

4 1 2 1

Art.-Nr.	Länge mm	Größe	VE Paar/Karton
E 601 7983 L	250	7	12/144
E 601 7982 L	250	8	12/144
E 601 7981 L	250	9	12/144
E 601 7980 L	250	10	12/144
E 601 7979 L	250	11	12/144



EUR/Paar - Pg. 340
1,15

Nylon-Feinstrick-Arbeitshandschuhe

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • **PU-teilbeschichtet** • 100 % Nylon • Flüssigkeitsabweisend • Gutes Tastempfinden • Passform wie eine zweite Haut • Mit Strickbund • Waschbar • Hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

EN 388

4 1 3 1

Art.-Nr.	Länge mm	Farbe	Größe	VE Paar/Karton
E 601 9166 L	240	weiß	8	12/240
E 601 9165 L	240	weiß	9	12/240
E 601 9164 L	240	weiß	10	12/240
E 601 9159 L	240	grau	8	12/240
E 601 9158 L	240	grau	9	12/240
E 601 9157 L	240	grau	10	12/240
E 601 9163 L	240	schwarz	8	12/240
E 601 9162 L	240	schwarz	9	12/240
E 601 9161 L	240	schwarz	10	12/240

Feinstrick-Schutzhandschuhe "MaxiFlex® Ultimate™"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz vor mechanischen RRisiken • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung** (handflächenbeschichtet) • Vorgewaschen • Waschbar bei 40 °C • **Silikonfrei** • Lebensmittelzertifiziert • Hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • **Öko-Tex® zertifiziert** • **Farbe grau/schwarz**

Anwendung: Hohes Tastgefühl, für Arbeiten unter trockenen Bedingungen, Automobilindustrie, Feinmontage, Logistik, Handwerk, Bau



EUR/Paar - Pg. 392
3,95

EN 388

4 1 3 1

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 984 130 L	7	250	12/144
E 984 131 L	8	250	12/144
E 984 132 L	9	250	12/144
E 984 133 L	10	250	12/144
E 984 129 L	11	250	12/144
E 984 139	12	250	12/144



EUR/Paar - Pg. 392
4,50

Feinstrick-Schutzhandschuhe "MaxiFlex® Endurance™"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz bei mechanische Risiken • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung** (handflächenbeschichtet) • **Mit nachträglich aufgebrachten Noppen aus Nitril** • Vorgewaschen • Waschbar bei 40 °C • **Öko-Tex® zertifiziert** • **Farbe grau/schwarz** • **Länge 250 mm**

Hohes Tastgefühl, für Arbeiten unter trockenen Bedingungen, Automobilindustrie, Feinmontage, Logistik, Handwerk, Bau

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 155 L	7	12/144
E 984 156 L	8	12/144
E 984 157 L	9	12/144
E 984 158 L	10	12/144
E 984 159 L	11	12/144

EN 388
4 1 3 1



EUR/Paar - Pg. 392
3,95

Nylon-Strickhandschuhe "MaxiFlex Ultimate® ad-apt®"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz bei mechanischen Risiken • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung** (handflächenbeschichtet) • Ausgerüstet mit der **AD-APT®-Technologie** (Anti-Transpirant für die Hände) • **360° atmungsaktiv** • Vorgewaschen • Waschbar bei 40 °C • Hohe Abreibfestigkeit von über 18.000 Zyklen • **Öko-Tex® zertifiziert** • **Farbe grau/schwarz** • **Länge 250 mm**

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 199 2847 L	7	12/144
E 199 2848 L	8	12/144
E 199 2849 L	9	12/144
E 199 2850 L	10	12/144

EN 388
4 1 3 1



EUR/Paar - Pg. 381
4,28

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-800"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus 100 % Nylon • Innenhand beschichtet • Strickbund • Vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten • Perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz • Erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität • Antistatisch gem. **EN 1149** • **Farbe weiß/grau**

Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten • Für Spezialanwendungen geeignet

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 250 L	7	200-265	12/144
E 986 251 L	8	200-265	12/144
E 986 252 L	9	200-265	12/144
E 986 253 L	10	200-265	12/144
E 601 9135 L	11	200-265	12/144

3131



EUR/Paar - Pg. 381
3,92

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-618"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** • Innenhandbeschichtung aus Polyurethan • Trägermaterial **Nylon** • Mit elastischem Strickbund • **Farbe blau/schwarz**

Für leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, z. B. bei der Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter oder der Aufnahme und Montage von Kleinteilen (Kugellager, Federn usw.)

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 986 223 L	7	12/144
E 986 224 L	8	12/144
E 986 225 L	9	12/144
E 986 226 L	10	12/144
E 986 227 L	11	12/144

EN 388
3 1 2 1

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-818"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nylon-Strickhandschuh mit **FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung** für größere Atmungsaktivität • Nylon-Spandex-Trägermaterial **vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** (Tastsensibilität der Fingerspitzen) • Nahtloses Innenfutter • Silikonfreies Material verhindert Verunreinigung von Metallteilen • Elastischer Strickbund • **Farbe dunkelblau**

Für Montagearbeiten trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, der Feinmontage kleiner Schrauben und Muttern und sonstigen Ein- und Ausbauarbeiten (Feinmechanik)



EUR/Paar - Pg. 381
4,58

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 985 052 L	9	12/144
E 985 053 L	10	12/144

EN 388
4 1 2 1

Ansell

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-518"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Spandex-/Nylon/ Dyneema®**-Strickhandschuh mit **Polyurethan-Beschichtung** für höhere Fingerbeweglichkeit und längere Standzeiten • Weiches, nahtloses Trägermaterial mit hoher Atmungsaktivität, erhöhter Flexibilität und hervorragender Tastsensibilität an den Fingerspitzen • Optimale Passform und hoher Tragekomfort • **Farbe blau**

Für Arbeiten in der Endmontage mit kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen. Außerdem in Verpackungsbereichen mit Gefahr von Schnittverletzungen sowie in der Drahtmontage- und -befestigung



EUR/Paar - Pg. 381
11,50

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 985 056 L	8	210-265	12/144
E 985 057 L	9	210-265	12/144
E 985 058 L	10	210-265	12/144

EN 388
3 3 3 1

Ansell

Schnittschutz-Handschuhe "HyFlex® 11-627"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** • Innenhandbeschichtung aus Polyurethan für optimale Passform • Trägermaterial **NylonLycra®** und **Dyneema®**-Anteil für hohe Schnittfestigkeit • Stulpe mit Strickbund • Angenehme Trageeigenschaften • **Farbe grau**

Für Montagearbeiten von Haushaltsgeräten, Metall- und Bauteile, Glasproduktion, Handhabung von **scharfkantigen** Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Luft- und Raumfahrtindustrie und bei der Herstellung von Kunststoff-Formteilen



EUR/Paar - Pg. 381
11,50

Art.-Nr.	Größe	Länge	VE Paar/Karton
E 986 054 L	7	210-270	12/144
E 986 055 L	8	210-270	12/144
E 986 056 L	9	210-270	12/144
E 986 057 L	10	210-270	12/144

EN 388
4 3 4 2

Ansell

Schutzhandschuhe "Camapur® Cut"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420 u. EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Polyurethan-Schutzhandschuh** mit HPPE-Faser • Nahtloses Trikot, mit Strickbund, **handrückenfrei** • Gutes Tastempfinden • Griffsicherheit auch bei leicht geölten Teilen • Feuchtigkeitsabweisend • Länge ca. 240 mm • **Farbe weiß/grau**

Für den Einsatz bei Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, bei der Blechverarbeitung und der Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



EUR/Paar - Pg. 354
13,90

Modell Farbe Größe	620+ weiß/grau Art.-Nr.	VE Paar/Karton
7	E 112 6068 L	10/100
8	E 112 6069 L	10/100
9	E 112 6070 L	10/100
10	E 112 6065 L	10/100

KCL 620+
EN 388/4342

EN 388
4 3 4 2

Honeywell







EUR/Paar - Pg. 354
3,88

Schutzhandschuhe "Camapur® Comfort 616/619"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Teilbeschichtung aus Polyamidgewebe • **Hohe Griffigkeit** auch bei fettigen und öligen Teilen • Extrem gute **Feinfühligkeit** • Länge ca. 240 mm • **Farbe weiß/grau**

Für allgemeine Arbeiten in der Elektroindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Feinmechanik, Automobilindustrie und -zulieferer

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

Honeywell

Größe	weiß/grau Art.-Nr.	VE Paar/ Karton
7	E 112 6062 L	10/100
8	E 112 6063 L	10/100
9	E 112 6064 L	10/100
10	E 112 6059 L	10/100

EN 388
2 1 3 1

Schnittschutz-Handschuhe "Waredex Work® 550"

Gefahren-Kategorie II - Schutz gegen mittlere Risiken • Nach **EN 402** und **EN 388** • Handschuh aus Polyurethan**, HPPE-Faser, Glas** und **Polyamid** • Nahtloses Trikotmaterial mit Strickbund, handrückenfrei • **Schichtstärke 1,1±0,1** • Sehr hohe Schnittfestigkeit (Level 5) in Kombination mit mechanischer Barriere bei gutem Tragekomfort • Tauchung über die Fingerkuppen • Gutes Tastempfinden und Griffsicherheit z.B. bei leicht geölten Teilen • **Feuchtigkeitsabweisend** • Sicherer Abschluss des Handgelenks • Waschbar • **Farbe beige/grau**

Für den Einsatz in der Metallverarbeitung, in Druckereien (z.B. Klingenwechsel), in der Glasindustrie (z.B. Flachglasverarbeitung), bei Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung (z.B. Messerwechsel an Papierschneidemaschinen) und bei Arbeiten mit Skalpellen oder Rakelmessern

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



EUR/Paar Pg. 354
17,00

Honeywell

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 112 6018 L	8	250	10/100
E 112 6019 L	9	250	10/100
E 112 6015 L	10	250	10/100

EN 388
4 5 4 1



EUR/Paar Pg. 354
7,50

Schnitt-Schutzhandschuhe "Sharpflex Latex"

Gefahren Kategorie II • Schutz gegen mittlere Risiken • **EN420 und EN388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **EN407** - Beständigkeit gegen Kontakthitze • Leichter Strickhandschuh aus Para-Aramid Garn • Polyamid Verbundfaser • Blaue, gekreppte Latex-Beschichtung • Leichter Hitzeschutz (bis 250 °C) dank **Kevlar®**

Honeywell

EN 388
3 5 4 2

EN 407
X2XXXX

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 3273 L	9	10/100
E 198 3274 L	10	10/100



EUR/Paar - Pg. 381
17,50

Schnittschutz-Handschuhe "HyFlex® 11-435"

Gefahren-Kategorie II - Schutz gegen mittlere Risiken • Nach **EN 402** und **EN 388** • Handschuhe mit Trägermaterial aus 4 Fasern **Nylon/ Lycra®/Glasfaser/Dyneema®** • Beschichtungsmaterial **wasserbasiertes Polyurethan** und **Nitril** für erhöhte Beweglichkeit und Tragekomfort • Stulpen mit elastischem Strickbund • Hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit • Nahtlos plattierter Handschuh mit sehr guter Passform • Exzellente **Atmungsaktivität** und angenehm kühles Tragegefühl • **Antistatisch gemäß EN 1149** • **Farbe grau/schwarz**

Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen; Wartungsarbeiten • Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten • Handhabung von Metallplatten, Zuschnitt von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen

Ansell

EN 388
4 5 4 2

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 064 L	8	220-270	12/144
E 986 065 L	9	220-270	12/144
E 986 066 L	10	220-270	12/144

Schnittschutz-Handschuhe "PowerFlex® 80-658"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Extrem hohe Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit • Mit langem Strickbund • Sicherer Griff durch schrumpfgeraute **Naturgummilatex-Beschichtung** • Trägermaterial aus **Stahl/Glasfaser/Nylon/Kevlar®** • Sehr hohe Schnittfestigkeit (> Stufe 5) • Länge 260-295 mm • **Farbe blau**

Für Arbeiten in der Abfallbeseitigung, bei der Handhabung von schweren Ladungen, Flachglas, Metallplatten, Zuschnitten von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen



EUR/Paar - Pg. 381
19,20

Ansell

Art.-Nr.	Größe	Länge	VE Paar/Karton
E 985 006 L	8	260-295	12/72
E 985 007 L	9	260-295	12/72
E 985 008 L	10	260-295	12/72

EN 388 | EN 407
X 5 4 3 | X2XXXX



EUR/Stück - Pg. 381
17,20

Stulpen "HyFlex® 11-200"

Gefahren Kategorie II - Schutz gegen mittlere Risiken - Nach **EN 388 und EN 407** • Komfortabelste Armschützer der Ansell-Reihe • Reduziert Schweißbildung und Juckreize • Anatomische Passform und Größenverstellbarkeit im Armbereich • **Schnittfestigkeit** der EN-Stufe 5 und **Thermoschutzleistung** der EN-Stufe 1 • Erhöhte Abrieb- sowie Waschmaschinenfestigkeit • **Farbe leuchtgelb**

Für Arbeiten u. a. in Karosseriewerkstätten (außer Schweißarbeiten), bei der Handhabung von Glasplatten und Metallblechen sowie bei Stanzarbeiten

EN 388 | EN 407
2 5 4 2 | X 1 X X X X

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Stück/Karton	Länge ca. mm
E 198 3438 L	Einheitsgröße	12/72	475



EUR/Paar - Pg. 392
8,05

Schnittschutz-Strickhandschuhe "MaxiFlex® Cut™"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Risiken • Nahtlos gestrickter Glasfaser-, Nylon-Strickhandschuh mit patentierter Mikroschaumbeschichtung, handflächenbeschichtet • Verstärkte Daumenbeuge • Hervorragende Passform • **Schnittschutzklasse 3** • Vorgewaschen • Waschbar bis 40°C • Silikonfrei • **Farbe grün/schwarz** • **Länge 250 mm**

Optimal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken. Für anspruchsvolle Montagetätigkeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und für Tätigkeiten mit mittlerer Schnittgefahr, Automobilindustrie und -zulieferer, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

EN 388
4 3 3 1

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 992 981 L	7	12/72
E 992 982 L	8	12/72
E 992 983 L	9	12/72
E 992 984 L	10	12/72
E 992 985 L	11	12/72



EUR/Paar - Pg. 392
9,85

Schnittschutz-Handschuhe "MaxiCut® Ultra™"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** **Schnittschutzklasse 5** • Verstärkte Daumenbeuge • Vorgewaschen • Waschbar bis 40 °C • Silikonfrei lt. Angaben des Herstellers • **DURAtech®** Technologie für hohe Abriebfestigkeit • **CUTtech®** für hohe Schnittfestigkeit • **AIRtech®** Technologie für maximale Atmungsaktivität • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikroschaumbeschichtung • **ERGOtech®** für höchsten Tragekomfort • **Farbe blau/schwarz** • **Länge 250 mm**

Optimal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken. Für anspruchsvolle Montagetätigkeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl und für Tätigkeiten mit mittlerer Schnittgefahr, Automobilindustrie und -zulieferer, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau

EN 388
4 5 4 2

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 8350 L	7	12/72
E 198 8351 L	8	12/72
E 198 8352 L	9	12/72
E 198 8353 L	10	12/72
E 198 8354 L	11	12/72



EUR/Paar - Pg. 381
18,40

Hitzehandschuhe "Crusader Flex® 42-474"

CE-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 388** und **EN 407** • Beschichtete Hitzehandschuhe aus **Polyester-Vlies** und **Nitril-Beschichtung** • Entwickelt für die kurzzeitige Handhabung von **bis zu 200 °C** heißen Objekten • Hohe Schnitt-, Reiß-, und Abriebfestigkeit • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen • Komfort und Flexibilität durch schweißabsorbierendes **Vliesstoff-Innenfutter** • **Nur für trockene Hitze geeignet** • **Farbe grau**

Für Arbeiten bei der Handhabung von Heißglas, von heißen Gussstücken und Holzplatten, zur Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, kalandrieren und zur Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven

EN 388
2 2 4 1

EN 407
X2XXXX

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 992 862 L	9	330	12/72
E 992 863 L	10	330	12/72

Aramid-Gewebe-Fauster

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Fausthandschuh aus **Aramidgewebe** • Kurzfristig bis **500 °C Kontakthitze** • Schnittfest, gute Isolierung, abriebfest • Handschuh ist beidseitig verwendbar, kostensparend

Für den Einsatz in Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau etc.

EUR/Paar - Pg. 340
33,20

EN 407 EN 388

Mechanische Gefahren

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 164 L	10	300	500	1 Paar

Spezialartikel auf Anfrage Lieferbar



Aramid-/Aluminium-Handschuhe

Ausführung: CE-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-Hitzhandschuh aus aluminisiertem Preox-Aramidgewebe • Innenhand aus Aramidgewebe • **Innenhandfläche kurzfristig bis 500 °C Kontakthitze** (gegen Spritzer), **Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungshitze** • Innenhandfläche sehr schnittfest und mechanisch belastbar • Flexible gute Handhabung durch weiche **Aluminiumbeschichtung**

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen etc.

EUR/Paar - Pg. 340
72,00

EN 407

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Strahlungshitze °C	VE
E 986 179 L	Universal	380	1000	1 Paar



Sebatanleder®-/Aluminium-Handschuhe

Ausführung: CE-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • **Nach EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-Handschuh aus aluminisiertem Preox-Aramidgewebe • Innenhand aus Sebatanleder® (braun) - wird durch Temperatureinwirkung nicht steif • **Innenhandfläche kurzfristig bis 250 °C Kontakthitze** (gegen Spritzer), **Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungshitze** • Flexible, gute Handhabung durch weiche **Aluminiumbeschichtung**

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißereien, Schiffbau etc.

EUR/Paar - Pg. 340
63,50

EN 407

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Strahlungshitze °C	VE
E 986 178 L	10	380	1000	1 Paar





EUR/Paar - Pg. 340
9,90

Schutzhandschuhe "Mechanical Technician"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** Aus Kunstleder • Premium-Qualität • **Hervorragende Passform** durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken • Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung • Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk • Verpackung: Paarweise, mit Eurolochung • **Farbe rot/schwarz**

Leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 601 9186 L	9	12/60
E 601 9185 L	10	12/60

2121

elysee®

Schutzhandschuhe "Mechanical Master"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus Kunstleder • Premium-Qualität • Sehr gute Abriebfestigkeit • Sehr gute Weiterreißfestigkeit • Innenhandverstärkung • Knöchelschutz aus flexiblem Polychloropren • Hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken • Sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung • Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk • Verpackung: paarweise, mit Eurolochung • **Farbe blau/schwarz**

Leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 601 9184 L	9	12/60
E 601 9183 L	10	12/60
E 601 9182 L	11	12/60

2233

elysee®



EUR/Paar - Pg. 340
10,90



EUR/Paar - Pg. 340
16,80

Schnittschutz-Handschuhe "Resistant"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus Kunstfasern • Premium-Qualität • Hervorragende Passform • **Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl** • Innenhandverstärkung • Sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk • Verpackung: paarweise, mit Eurolochung • **Farbe leuchtgelb/schwarz**

Leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 601 9175 L	9	12/60
E 601 9174 L	10	12/60
E 601 9173 L	11	12/60

4341

elysee®

Schutzhandschuhe "Mechanicals Joiner"

Ausführung: Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus Kunstleder • **Daumen, Zeige- u. Mittelfinger offen und verkürzt** für optimale Fingerfertigkeit und Tastgefühl • Elasthan-Schichteln zwischen den Fingern • Innenhand mit Schaumverstärkung • Gepolsterter Knöchelschutz • Frottee-Einsatz unter dem Daumen • Klettverschluss zum Einstellen des optimalen Sitzes • Elastischer Bund • **Farbe schwarz/grau**

Leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkuriere, Lageristen

EUR/Paar - Pg. 340
11,20

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 601 9090 L	9	12/72
E 601 9089 L	10	12/72
E 601 9088 L	11	12/72

4241

elysee®



Latex - Einweghandschuhe "Basic Plus" - puderfrei

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei niedrigen Risiken • Nach **ISO 9001:2000 • EN 420 • AQL 1.5** • Einweghandschuhe, rechts und links passend • Material **Latex • Puderfrei** • Materialstärke: ca. 0,08 mm • Angeraute Oberfläche • Nicht steril • **Farbe weiß • Box à 100 St.**

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9115 L	M	240	12
E 601 9114 L	L	240	12
E 601 9113 L	XL	240	12



EUR/Box - Pg. 340
10,40

Nitril-Einweghandschuhe "Med Comfort Blue" - puderfrei

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei niedrigen Risiken Nach **ISO 9001:2000 • EN 420 • MPG Klasse 1 • EN 388, EN 374** und **EN 455 • AQL 1.5** • Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend • Material **Nitril • Puderfrei** • Angeraute Oberfläche • Materialstärke: ca. 0,11 mm • Nicht steril • **Farbe blau • Box à 100 St.**

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9112 L	M	240	12
E 601 9111 L	L	240	12
E 601 9110 L	XL	240	12



EUR/Box - Pg. 340
14,70

Nitril-Einweghandschuhe "Blue Eco Plus" - puderfrei

Ausführung: Gefahren-Kategorie I - Schutz bei niedrigen Risiken • Nach **ISO 9001:2000 • ISO 13485:2003 • EN 420** und **EN 455 • AQL 1.5** • Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend • Material **Nitril • Puderfrei** • Angeraute Fingerspitzen • Materialstärke: ca. 0,08 mm • Nicht steril • **Farbe blau • Box à 100 St.**

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9109 L	M	240	12
E 601 9108 L	L	240	12
E 601 9107 L	XL	240	12



EUR/Box - Pg. 340
10,60

Nitril-Einweghandschuhe "MED COMFORT High Risk" - puderfrei

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **ISO 9001:2000 • EN 374** und **EN 388 • AQL 0.65** • Rechts und links passend • Material **Nitril • Puderfrei** • Angeraute Oberfläche • Materialstärke: ca. 0,21 (extra stark) • Nicht steril • **Farbe blau • Box à 50 St.**

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9106 L	M	300	12
E 601 9105 L	L	300	1
E 601 9104 L	XL	300	1

JKL 3001



EUR/Box - Pg. 340
22,80

Latex - Einweghandschuhe "Male" - gepudert

Ausführung: Gefahren-Kategorie I - Schutz bei niedrigen Risiken • Nach **EN 455 • AQL 1.5** • Lebensmittelgeprüft • Material **Latex • Gepudert** • Beidseitig tragbar • Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch • **Farbe hellbeige • Box à 100 St.**

Anwendung: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Art.-Nr.	Größe	VE
E 601 9178 L	M (8)	1
E 601 9177 L	L (9)	1
E 601 9176 L	XL (10)	1



EUR/Box - Pg. 340
9,15

Nitril-Einweghandschuhe "Semperguard® Nitril Style" - puderfrei

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388, EN 455** und **EN 374** • **AQL 1,5** • Material **Nitril** • **Puderfrei** • Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit • Lebensmittelgeprüft • Frei von Latex-Allergenen • Texturierte Fingerspitzen • **Farbe schwarz** • **Box à 100 St.**

Anwendung: Besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen" im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labelling erfüllt der **Semperguard®** Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich

EUR/Box - Pg. 340
13,50





Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE
E 601 9094 L	S	240	1
E 601 9093 L	M	240	1
E 601 9092 L	L	240	1
E 601 9091 L	XL	240	1





Einmal-Schutzhandschuhe "Dermatril® 740"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 455** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • Zertifiziert für den Umgang mit **Zytostatika (Prüflevel 3)** • Virenbeständig nach ASTM F1671:2007 • Silikonfreie Oberfläche (Lackindifferenz, Automobiltest-Verfahren) • **Lebensmitteltauglich** durch RAL-Zulassung sowie EU 1935:2004 • **Spezial-Nitril-Schutzhandschuh** mit gerauhten Fingerkuppen, ungepudert • Materialstärke **ca. 0,11 mm** dadurch sehr hohes Tastgefühl • Gute mechanische Eigenschaften und **erhöhte Reißfestigkeit** • **Naturlatexfrei** • Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox • **Farbe blau** • **Spenderbox: Inhalt 100 Handschuhe**

Für den Einsatz in Labor und Forschung, in der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Elektronik- und Computerindustrie

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

EUR/Box - Pg. 354
36,80

Honeywell

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE
E 990 798 L	7	250	1/10
E 990 799 L	8	250	1/10
E 990 800 L	9	250	1/10
E 990 801 L	10	250	1/10

Einmal-Schutzhandschuhe "Dermatril® P 743"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 455** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** vollwertiger Chemikalienschutz • Zertifiziert für den Umgang mit **Zytostatika (Prüflevel 3)** • **Virenbeständig** nach **ASTM F1671:2007** • Silikonfreie Oberfläche (Lackindifferenz, Automobiltest-Verfahren) • **Lebensmitteltauglich** durch RAL-Zulassung sowie EU 1935:2004 • **Spezial-Nitril-Schutzhandschuh** mit langer Stulpe, gerauhten Fingerkuppen, ungepudert • Materialstärke **ca. 0,2 mm** dadurch sehr hohes Tastgefühl • Gute mechanische Eigenschaften und **erhöhte Reißfestigkeit** • **Naturlatexfrei** • Einzelentnahme aus hygienischer Spenderbox • **Farbe blau** • **Spenderbox Inhalt: 50 Handschuhe**

Für den Einsatz in Labor und Forschung, in der chemischen Industrie, der Lebensmittelindustrie sowie der Elektronik- und Computerindustrie

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!



Honeywell

EUR/Box - Pg. 354
25,10

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE
E 990 803 L	7	280	1/10
E 990 804 L	8	280	1/10
E 990 805 L	9	280	1/10
E 990 806 L	10	280	1/10



Schutzhandschuhe "Touch N Tuff® 92-600/-605"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 421**, **EN 1149-1**, **EN 1149-3** und **EN 1149-5**, **AQL 1,5 (EN 374)** • **Nitril**-Einweghandschuh mit Rollrand, **puderfrei** • Bis zu vierfache Durchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs aus Natriumgummilatex bzw. die dreifache Festigkeit eines ähnlichen Handschuhs aus Neopren • Ohne Latexproteine - ideal gegen Allergie-Risiken Typ I • Starker Trocken- und Nassgriff durch "ThinNitrile-Technology" • **Farbe grün** • **Inhalt: Box mit 100 Handschuhen**

Für Arbeiten beim Umgang mit Chemikalien in der Laboranalyse, Pharmazie, Lackier- und Spritzlackierarbeiten, Druckindustrie, Elektroindustrie, leichte Montagearbeiten, Montage von ölbeschichteten Teilen, Glasproduktion, beim Umgang mit **Zytostatika** und bei der Handhabung von komplexen Komponenten



EUR/Box - Pg. 381
20,30

Art.-Nr.	Typ	Größe	Länge ca. mm	VE
E 992 835 L	92-600	6,5 - 7	240	1/10
E 992 836 L	92-600	7,5 - 8	240	1/10
E 992 837 L	92-600	8,5 - 9	240	1/10
E 992 838 L	92-600	9,5 - 10	240	1/10
E 992 843	92-605	10,5 - 11	300	1/10

Ansell

Schutzhandschuhe "Camapren® 720"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** - Schutz gegen chemische Risiken • Aus **Chloropren,** mit Naturlatex-Innenschicht • Baumwollvelourisierung für reduzierte Schweißbildung • Materialstärke ca. **0,60 mm** • Silikonfreie Handschuhoberfläche (lackindifferent)

Für den Einsatz in der chemischen Industrie, für Arbeiten im Labor- oder Galvanikbereich, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Automobilindustrie





EUR/Paar Pg. 354
4,37

EN 374 EN 388
1111

Honeywell

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 100 L	7	310	10/100
E 986 101 L	8	310	10/100
E 986 102 L	9	310	10/100
E 986 103 L	10	310	10/100

Schutzhandschuhe "Sol-Knit® 39-122"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374 und EN 388** • **AQL 1,0 (EN 374)** • **Nitril**-Schutzhandschuh **mit Interlock-Strickfutter aus Baumwolle** • Anatomisch geformter Handschuh mit optimalem Tragekomfort bei langwierigen Arbeiten • Gute Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff • **Raue Ausführung** • **Farbe grün**

Für Arbeiten mit hohen mechanischen Risiken und Chemikalien, z. B. bei Wartung, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallverarbeitung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien



EN 374 — Chemie – einfacher Schutz

EN 374 — Bakteriologische Kontamination

EN 388 — 4 1 1 1

EN 407 — X 1 X X X X

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 992 951 L	8	310	12/72
E 992 952 L	9	310	12/72
E 992 953 L	10	310	12/72

EUR/Paar - Pg. 381
6,75

Ansell

Schutzhandschuhe "Sol-Vex® 37-675"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374** und **EN 388** • **AQL 0,65 (EN 374)** • Antistatisch gemäß **EN 1149** • **Nitril**-Schutzhandschuh mit **velourisiertem Trägermaterial** • Hammerschlag-Finish als Griffprofil zum perfekten Greifen von empfindlichen Teilen • Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit für hohen Tragekomfort • **Farbe grün**

Anwendung: Für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien bei chemischen Verarbeitungsprozessen, bei Arbeiten in der Raffinerie-, Öl- und Erdölindustrie, der Metallverarbeitung u. v. m.



Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 992 845 L	7	330	12/144
E 992 846 L	8	330	12/144
E 992 847 L	9	330	12/144
E 992 848 L	10	330	12/144

EUR/Paar - Pg. 381
2,64



Sicherheitshandschuhe "Barrier® 02-100"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374** • Chemikalienbeständige, **5-lagige Laminat** Handschuhe • Anatomische Passform • Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten • **AQL 0,065 (EN 374)** • Glatte Ausführung mit Schutzstulpe • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 381
11,80




EN 374
Bakteriologische Kontamination

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE Paar/Karton
E 198 8334 L	8	380	12/72
E 198 8335 L	9	380	12/72
E 198 8336 L	10	380	12/72
E 198 8337 L	11	380	12/72

Schutzhandschuhe "AlphaTec® 58-270"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Doppelschichtiges Nitril** auf dem nahtlosen Nylonträger (15 Gauge) • Hoher Tragekomfort • Minimaler Wärmestau • Durch die **Ansell grip Technology™** eine optimale Griffsicherheit • Schutz vor schädlichen Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten • **Antistatisch gemäß EN 1149** • **AQL 0.65** • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE Paar/Karton
E 198 6010 L	8	300	12/144
E 198 6011 L	9	300	12/144
E 198 6012 L	10	300	12/144





EUR/Paar - Pg. 381
7,35

Chemikalienhandschuhe "AlphaTec® 58-430"



EUR/Paar - Pg. 381
5,80

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** und **EN 374** • Aus Baumwollvelours mit Nitrilbeschichtung • **Ansell Grip Technologie™** • Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff • **Geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** • Flexibilität und Fingerbeweglichkeit • Enge Passform, dadurch sicherer Sitz • Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten • Für mittlere Belastungen geeignet • Herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden • **Antistatisch gem. EN 1149** • **AQL: 0,65** • **Farbe flaschengrün/anthrazit**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung



Art.-Nr.	Größe	Länge mm	VE Paar/Karton
E 601 9134 L	9	320	12/144
E 601 9133 L	10	320	12/144

Schutzhandschuhe "Tricotril® 736"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** - Schutz gegen chemische und bakteriologische Risiken • Nahtloses Baumwolltrikot mit **Nitrilbeschichtung** • Materialstärke **ca. 1,5 mm** für hohe mechanische Belastbarkeit • **Naturlatexfrei** • Breite Chemikalienbeständigkeit • Gute Griffigkeit bei nassen Teilen durch Innenhandprofilierung • **Lebensmitteltauglich** durch RAL-Zulassung sowie **EU 1935:2004**

Für den Einsatz in der chemischen Industrie und Petrochemie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, für Arbeiten im Galvanikbereich und das Handling von kontaminierten Teilen





EUR/Paar Pg. 354
21,60

Honeywell

EN 388: 3 1 2 1
EN 374: A J L

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 112 L	9	300	10/50
E 986 113 L	10	300	10/50





EUR/Paar Pg. 354
3,78

Honeywell

Schutzhandschuhe "Camatril® Velours 730"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** • Mittelschwerer **Nitril-Schutzhandschuh** mit Baumwollvelourisierung, chloriert und lackindifferent nach KCL-Hausnorm • **Lebensmitteltauglich** durch RAL-Zulassung sowie **EU 1935:2004** • Materialstärke **ca. 0,4 mm** dadurch gutes Tastgefühl, hohe Flexibilität und Passgenauigkeit • **Absolut silikonfrei** • **Farbe grün**

Sehr breites Einsatzgebiet, u.a. in der Automobilindustrie, Petrochemie, Druckereigewerbe, Laboren und bei Wartungsarbeiten sowie beim Umgang mit aggressiven Medien, Fetten, Ölen etc.

EN 374: A J L
EN 388: 3 0 0 1

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 020 L	7	310	10/100
E 986 021 L	8	310	10/100
E 986 022 L	9	310	10/100
E 986 023 L	10	310	10/100

Schutzhandschuhe "Butoject® 898"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 374** - vollwertiger Chemikalienschutz • Nach **EN 421** - Schutz gegen radioaktive Kontamination • Aus **Butyl-Kautschuk** - mit Rollrand, **gasdicht** (erfüllt NATO-Vorgaben), hoch flexibel, auch bei Kälte • **Weite Passform** ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen • **Farbe schwarz**

Idealer Schutzhandschuh in chemischen Grundstoff- und chemikalienverarbeitenden Betrieben oder Arbeiten mit "kritischen" Stoffen, z.B. Ketonen

EUR/Paar Pg. 354
28,00

EN 374: Chemie – spezifischer Schutz



EN 374: B C I
EN 388: 0 0 1 0

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 986 192 L	8	350	1/1
E 986 193 L	9	350	1/1
E 986 194 L	10	350	1/1





EUR/Paar Pg. 354
39,20

Honeywell

Stromschutz-Handschuhe "Electrosoft"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem (irreversiblem) Risiko • Nach **EN 60903** und **CEI 903:2002** • Kategorie RC • **Geprüft** mit 10 kV AC, **Schutzklasse 1** - **Arbeitsspannung** max. 7,5 kV • Jeder Handschuh mit Prüfdatum • Roter **Naturlatex** mit Oberflächenbehandlung für hohe Reißfestigkeit • Sehr gute Flexibilität • Lange Stulpe ohne Rollrand • Geschnittene Kante • **Farbe rot**

Für den Einsatz in Stromversorgungs- und Installations-Unternehmen, Elektrowerkstätten und für Installations-, Wartungs- und Reparatureinheiten unter elektrischer Spannung

ACHTUNG: Bitte beachten Sie eine voraussichtliche Lieferzeit von 8-10 Wochen

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE
E 986 115 L	9	410	1
E 986 116 L	10	410	1

Latzhosen

Latzhosen DIN 61512
Gewicht ca. 290 g/m² • Brustlatz mit **freiem Messing-Reißverschluss** • **Zusätzlich aufgesetzte Latztasche** • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen • 1 Gesäßtasche • 1 Maßstabtasche • Verstellbare Seitenschlitze • **Hosenschlitz mit Reißverschluss** • **Hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil** • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Latzhosen		
Gewicht	290 g/m²	EUR/Stück
Größe	Art.-Nr.	Pg. 375
46	E 970 200 L	25,60
48	E 970 870 L	25,60
50	E 970 871 L	25,60
52	E 970 872 L	25,60
54	E 970 873 L	25,60
56	E 970 874 L	28,20
58	E 970 875 L	28,20
60	E 970 201 L	28,20

ab EUR/Stück - Pg. 375
25,60



Arbeitsbekleidung (Baumwolle)

Material **100 % Baumwolle**, Diagonal-Baumwollkörper, ca. 290 g/m²
• **Einlauffest** nach DIN EN ISO 6330 • Sehr strapazierfähig
• **Farbe kornblau**

FACTOR WORKWEAR

TEXTILES VERTRAUEN
Schadstoffgeprüfte Textilien
nach Öko-Tex Standard 100
Prüf-Nr. BEGO 043513 TESTEX Zürich

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801



ab EUR/Stück - Pg. 375
22,70

Bundjacken

Bundjacken
Gewicht ca. 290 g/m² • 2 Seitentaschen • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen • 1 Innentasche • Verdeckte Knopfleiste • Ärmelbündchen





Bundjacken		
Gewicht	290 g/m²	EUR/Stück
Größe	Art.-Nr.	Pg. 375
46	E 970 203 L	22,70
48	E 970 801 L	22,70
50	E 970 802 L	22,70
52	E 970 803 L	22,70
54	E 970 804 L	22,70
56	E 970 805 L	25,00
58	E 970 806 L	25,00
60	E 970 204	25,00



Sämtliche Artikel auch in langen und untersetzten Größen sowie weiteren Farben auf Anfrage lieferbar!

FACTOR WORKWEAR



ab EUR/Stück - Pg. 375
39,40

ab EUR/Stück - Pg. 375
21,40

Bundhosen

Bundhosen DIN 61501
Gewicht ca. 290 g/m² • Rundbund mit 7 Schlaufen • **Gürtel mit Metallschnalle** • **Hosenschlitz mit Reißverschluss** • 2 **aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt** • 1 Gesäßtasche • 1 Maßstabtasche

Bundhosen		
Gewicht	290 g/m²	EUR/Stück
Größe	Art.-Nr.	Pg. 375
46	E 970 197 L	21,40
48	E 970 961 L	21,40
50	E 970 962 L	21,40
52	E 970 963 L	21,40
54	E 970 964 L	21,40
56	E 970 965 L	23,50
58	E 970 966 L	23,50
60	E 970 198	23,50

Rallyekombination

Rallyekombination DIN 61506
Gewicht ca. 290 g/m² • Umlegekragen • **Freier 2-Wege-Reißverschluss** ca. 70 cm • 2 Brusttaschen • 2 aufgesetzte Seitentaschen • 1 Maßstabtasche • 2 Gesäßtaschen • 2 seitliche Durchgriffe • Verstellbare Fußweite an den Beinen • Verstellbare Ärmelbündchen • Verstellbarer Gummizug im Rücken

Rallye-Kombi		
Gewicht	290 g/m²	EUR/Stück
Größe	Art.-Nr.	Pg. 375
46	E 970 209 L	39,40
48	E 971 021 L	39,40
50	E 971 022 L	39,40
52	E 971 023 L	39,40
54	E 971 024 L	39,40
56	E 971 025 L	43,30
58	E 971 026 L	43,30
60	E 970 232 L	43,30



ab EUR/Stück - Pg. 375
32,00

Bundjacken Canvas

Mit Beuteltaschen aus Cordura® • Brusttasche mit Patte, Druckknöpfen und **aufgesetzter Handytasche** • Ärmeltasche mit Stiftfächern • **Gummizug** im Bund • Verdeckte Druckknopfleiste • **Farbe grau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 328 L	46	32,00
E 979 329 L	48	32,00
E 979 330 L	50	32,00
E 979 331 L	52	32,00
E 979 332 L	54	32,00
E 979 333 L	56	35,20
E 979 334 L	58	35,20
E 979 335	60	35,20

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR

Arbeitsbekleidung (Canvas)

Material **65 % Polyester/ 35 % Baumwolle**, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m² • Geweberückseite leicht angerauht, sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig • **Einlauffest** nach DIN EN ISO 6330 • Verstärkungen 100 % Nylon, original Cordura® mit Original-Teflon™-Beschichtung • **Leinwandbindung, ca. 310 g/m²**



ab EUR/Stück - Pg. 375
31,00

Bundhosen Canvas

Mit Knie- und Beuteltaschen aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • **Gummizug** im Bund • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe grau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 391 L	46	31,00
E 979 392 L	48	31,00
E 979 393 L	50	31,00
E 979 394 L	52	31,00
E 979 395 L	54	31,00
E 979 396 L	56	34,10
E 979 397 L	58	34,10
E 979 398 L	60	34,10

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR



ab EUR/Stück - Pg. 375
39,60

Latzhosen Canvas

Mit Knie-, Maßstab- und Beuteltasche aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • Doppelte Latztasche - 1 mit Reißverschluss • **Gummizug** im Bund • **Bundweitenverstellung** mit Jeansknopf • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • **Sicherheitsschnalle** an den Trägern • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe grau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 454 L	46	39,60
E 979 455 L	48	39,60
E 979 456 L	50	39,60
E 979 457 L	52	39,60
E 979 458 L	54	39,60
E 979 459 L	56	43,50
E 979 460 L	58	43,50
E 979 461 L	60	43,50

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR

Bundjacken Canvas

Mit Beuteltaschen aus **Cordura®** • Brusttasche mit Patte, Druckknöpfen und **aufgesetzter Handytasche** • Ärmeltasche mit Stiftfächern • **Gummizug** im Bund • Verdeckte Druckknopfleiste • **Farbe grün**

ab EUR/Stück - Pg. 375
32,00

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 310 L	46	32,00
E 979 311 L	48	32,00
E 979 312 L	50	32,00
E 979 313 L	52	32,00
E 979 314 L	54	32,00
E 979 315 L	56	35,20
E 979 316 L	58	35,20
E 979 317 L	60	35,20



Sämtliche Artikel auch in weiteren Größen sowie weiteren Farben auf Anfrage lieferbar!



ab EUR/Stück - Pg. 375
31,00

Bundhosen Canvas

Mit Knie- und Beuteltaschen aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • **Gummizug** im Bund • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe grün**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 373 L	46	31,00
E 979 374 L	48	31,00
E 979 375 L	50	31,00
E 979 376 L	52	31,00
E 979 377 L	54	31,00
E 979 378 L	56	34,10
E 979 379 L	58	34,10
E 979 380 L	60	34,10

ab EUR/Stück - Pg. 375
39,60



Latzhosen Canvas

Mit Knie-, Maßstab- und Beuteltasche aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • Doppelte Latztasche - 1 mit Reißverschluss • **Gummizug** im Bund • **Bundweitenverstellung** mit Jeansknopf • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • **Sicherheitsschnalle** an den Trägern • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe grün**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 436 L	46	39,60
E 979 437 L	48	39,60
E 979 438 L	50	39,60
E 979 439 L	52	39,60
E 979 440 L	54	39,60
E 979 441 L	56	43,50
E 979 442 L	58	43,50
E 979 443 L	60	43,50



ab EUR/Stück - Pg. 375
32,00

Bundjacken Canvas

Mit Beuteltaschen aus **Cordura®** • Brusttasche mit Patte, Druckknöpfen und **aufgesetzter Handytasche** • Ärmeltasche mit Stiftfächern • **Gummizug** im Bund • Verdeckte Druckknopfleiste • **Farbe khaki/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 346 L	46	32,00
E 979 347 L	48	32,00
E 979 348 L	50	32,00
E 979 349 L	52	32,00
E 979 350 L	54	32,00
E 979 351 L	56	35,20
E 979 352 L	58	35,20
E 979 353 L	60	35,20

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR



Bundhosen Canvas

Mit Knie- und Beuteltaschen aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • **Gummizug** im Bund • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe khaki/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 375
31,00

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 409 L	46	31,00
E 979 410 L	48	31,00
E 979 411 L	50	31,00
E 979 412 L	52	31,00
E 979 413 L	54	31,00
E 979 414 L	56	34,10
E 979 415 L	56	34,10
E 979 416 L	60	34,10

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR



ab EUR/Stück - Pg. 375
39,60

Latzhosen Canvas

Mit Knie-, Maßstab- und Beuteltasche aus Cordura® • Oberschenkeltasche mit **Handytasche** • Doppelte Latztasche - 1 mit Reißverschluss • **Gummizug** im Bund • **Bundweitenverstellung** mit Jeansknopf • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • **Sicherheitsschnalle** an den Trägern • Reißverschluss im Hosenschlitz • **Farbe khaki/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 979 472 L	46	39,60
E 979 473 L	48	39,60
E 979 474 L	50	39,60
E 979 475 L	52	39,60
E 979 476 L	54	39,60
E 979 477 L	56	43,50
E 979 478 L	58	43,50
E 979 479 L	60	43,50

Cordura S2

FACTOR WORKWEAR

EUR/Stück - Pg. 377
53,55

Arbeitshosen "Bruno"

Twill: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m² • 2 große geräumige Vorder- und Gesäßpattentaschen, 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen, 1 Bein- und Handytasche • Mit vorgeformten Kniepolstertaschen, Reflexpaspe, weiße Kontrastriegel zur Taschenneckverstärkung I

royalblau/schwarz **Art.-Nr.**	anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	Größe
E 169 7681 L	E 169 7561 L	46
E 169 7682 L	E 169 7562 L	48
E 169 7683 L	E 169 7563 L	50
E 169 7684 L	E 169 7564 L	52
E 169 7685 L	E 169 7565 L	54
E 169 7686 L	E 169 7566 L	56
E 169 7687 L	E 169 7567 L	58

FHB®





EUR/Stück - Pg. 377
60,95

FHB®

Bundhosen "Florian"

Twill: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle, 250 g/m² • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und recht • Kniepolstertaschen aus **Cordura®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Retroreflektierende Markierung im Wadenbereich • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royalblau/schwarz **Art.-Nr.**	weiß/anthrazit **Art.-Nr.**	Größe
E 601 7656 L	E 601 8853 L	E 601 8820 L	46
E 601 7657 L	E 601 8852 L	E 601 8819 L	48
E 601 7658 L	E 601 8851 L	E 601 8818 L	50
E 601 7659 L	E 601 8850 L	E 601 8817 L	52
E 601 7660 L	E 601 8849 L	E 601 8816 L	54
E 601 7661 L	E 601 8848 L	E 601 8815 L	56
E 601 7662 L	E 601 8847 L	E 601 8814 L	58

EUR/Stück - Pg. 377
16,55

FHB®



T-Shirts "Marc"

Aus **100 % Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m²** • Supergekämmt • Single-Jersey • Rundhalsausschnitt mit Elastan • Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum • Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform • Keine Schulternaht

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royal/schwarz **Art.-Nr.**	Größe
E 601 8837 L	E 601 8833 L	L
E 601 8838 L	E 601 8834 L	M
E 601 8836 L	E 601 8832 L	XL
E 601 8835 L	E 601 8831 L	2XL



Polo-Shirts "Konrad"

Aus **60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 180 g/m²** • Zwei-Knopf-Leiste • Brusttasche mit Stiftfach • Zweifach-Steppnähte • Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln • Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit

EUR/Stück - Pg. 377
28,70

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royal/schwarz **Art.-Nr.**	Größe
E 601 8992 L	E 601 8988 L	L
E 601 8993 L	E 601 8989 L	M
E 601 8991 L	E 601 8987 L	XL
E 601 8990 L	E 601 8986 L	2XL

FHB®

Fleecejacken "Ralf"

Aus **91 % Polyester, 9 % Elastan, ca. 230 g/m²** • Außen Jersey, innen Micro-Fleece (100 % Polyester) • Atmungsaktiv und anschmiegsam • Schnell trocknend durch FHB-fastdry • Reflektierende Paspel an Front-Reißverschluss, Unterarm und Rücken • 2 Seitentaschen • Handytasche

EUR/Stück - Pg. 377
49,85



FHB®

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royal/schwarz **Art.-Nr.**	weiß/anthrazit **Art.-Nr.**	Größe
E 601 8984 L	E 601 8980 L	E 601 8812 L	L
E 601 8985 L	E 601 8981 L	E 601 8813 L	M
E 601 8983 L	E 601 8979 L	E 601 8811 L	XL
E 601 8982 L	E 601 8978 L	E 601 8810 L	2XL



EUR/Stück - Pg. 377
83,15



Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96 % Polyester/4 % Elasthan ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100 % Micro-Fleece (100 % Polyester), antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend **(10.000 mm Wassersäule)** • Wasserdichte Reißverschlüsse • Reflektierende Paspel • 2 Seitentaschen und Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung

FHB®

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royal/schwarz **Art.-Nr.**	weiß/anthrazit **Art.-Nr.**	Größe
E 169 8957 L	E 169 8992 L	E 169 8950 L	S (44/46)
E 169 8958 L	E 169 8993 L	E 169 8951 L	M (48/50)
E 169 8959 L	E 169 8994 L	E 169 8952 L	L (52/54)
E 169 8960 L	E 169 8995 L	E 169 8953 L	XL (56/58)
E 169 8961 L	E 169 8996 L	E 169 8954 L	2XL (60/62)

Bundhosen "Mannheim"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 270 g/m²** • Handytasche in neuem Design in der rechten Tasche integriert • Hosenbeine mit ergonomischer Passform und keilförmigen Einsätzen an der Innenseite der Beine und im Schritt • Platzierung der Knietaschen mit Eingriff von oben für optimalen Sitz • Mit Reflexeffekten • Dreifache Kappnähte • Getestet nach **EN ISO 15797** und **bewertet von ETSA**, zertifiziert nach **UV Standard 801, 12.1.10.0016-2 • Farbe kornblau/ schwarzblau**



EUR/Stück - Pg. 378
54,50

Art.-Nr.	Größe
E 190 0908 L	48
E 190 0909 L	50
E 190 0910 L	52
E 190 0911 L	54
E 190 0912 L	56
E 190 0913 L	58



EUR/Stück - Pg. 378
47,30

MASCOT®
tested to work

Arbeitshose "Oldenburg"

Aus **65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m²** • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund • Hosenbeine sind ergonomische geformt • Werkzeugschlaufe am Bund • Hammerschlaufe, verstellbar • Schenkeltasche • Zollstocktasche, verstärkt • Vordertaschen mit Handytasche • Reflexeffekte • Getestet nach **EN ISO 15797** und **bewertet von ETSA • Zertifiziert nach UV-Standard 801 • Farbe schwarzblau/kornblau**

Art.-Nr.	Größe
E 601 8826 L	48
E 601 8825 L	50
E 601 8824 L	52
E 601 8823 L	54
E 601 8822 L	56
E 601 8821 L	58



Arbeitshose "Lemberg"

Aus **50 % Polyester / 50 % Baumwolle, ca. 205 g/m²** • Leichte Qualität • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Niedrige Taille und formgeschnittener Bund • Hosenbeine sind ergonomisch geformt • Werkzeugschlaufe am Bund • Mit **CORDURA®**-Gewebe-Verstärkungen • Zollstocktasche, mit **CORDURA®**-Gewebe verstärkt • Knietaschen aus **CORDURA®**-Gewebe, höhenregulierbar • Reflexeffekte • Beim Gebrauch von **MASCOT®** Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gem. der Norm **EN 14404** erreicht • **Zertifiziert nach UV-Standard 801 • Farbe kornblau/schwarzblau**

EUR/Stück - Pg. 378
52,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 7973 L	C48
E 601 7972 L	C50
E 601 7971 L	C52
E 601 7970 L	C54
E 601 7969 L	C56
E 601 7968 L	C58

MASCOT®

tested to work



Latzhosen "Augsburg"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 270 g/m²** • Zweifarbig • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Schulterträger aus Stoff, verstellbar und mit kurzem, kräftigem Gummizug sowie Kunststoffschnallen versehen • Latztasche mit Kugelschreibertasche, Handytasche sowie Patte mit verdeckten Druckknöpfen • D-Ring • Innentasche mit Klettverschluss • Bund ist regulierbar • Hosenbeine sind ergonomisch geformt • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Vordertaschen • Verstärkte Gesäßtaschen • Hammerschlaufe,verstellbar • Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen • Zollstocktasche, verstärkt • Kugelschreibertasche • Knietaschen aus **CORDURA®**-Gewebe • Höhenregulierbar und mit Patte sowie Eingriff von oben • Reflexeffekte

Getestet nach **EN ISO 15797** und bewertet gemäß **ETSA**. Die Meterware ist nach **UV Standard 801** zertifiziert. Beim Gebrauch von MASCOT® Waterloo Knieschutz wird ein Schutz gemäß der Norm **EN 14404** erreicht.

EUR/Stück - Pg. 378
70,00

CORDURA® FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

ISO 15797

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

Größe	kornblau/schwarzblau Art.-Nr.
48	E 198 4279 L
50	E 198 4280 L
52	E 198 4281 L
54	E 198 4282 L
56	E 198 4283 L
58	E 198 4284 L



EUR/Stück - Pg. 378
54,00

Bundjacken "Fulda"

Material **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 270g/m²** • **Dreifache Kappnähte** an den Ärmeln und Seiten • Mit Stehkragen • Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen • Verlängerter Rücken • Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche • Zwei Vordertaschen und eine Innentasche • D-Ring • Bund mit Druckknopfregulierung • Manschetten mit Druckknopfregulierung • Kontrastnähte • Reflexeffekte • Für **Industriewäsche geeignet** • Getestet nach **EN/ISO 15797** und bewertet von **ETSA** • **Zertifiziert nach UV Standard 801, 12.1.10.0016-2**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

ISO 15797

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801

Größe	kornblau/schwarzblau Art.-Nr.
S	E 198 4213 L
M	E 198 4214 L
L	E 198 4215 L
XL	E 198 4216 L
2XL	E 198 4217 L



EUR/Stück - Pg. 378
81,50

Fleecejacken "Marburg"

Aus **100% Polyester, ca. 345 g/m²** • Zweifarbig • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Futter aus Netzmaterial • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste • Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel • Rücken ist verlängert • Brusttaschen mit Reißverschluss • Kugelschreibertasche • Ärmel sind Fasson geschnitten • Elastikband an den Handgelenken • Vordertaschen mit Reißverschluss • Reflexeffekte

WINDDICHT

ATMUNGSAKTIV

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley

Größe	kornblau/schwarzblau Art.-Nr.
M	E 198 4541 L
L	E 198 4542 L
XL	E 198 4543 L
2XL	E 198 4544 L

Material Ripstop - 65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m² • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Modische Kontrastteile

KÜBLER WORKWEAR

Bundhosen "PULSSCHLAG high"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit **CORDURA®-Verstärkung** • 1 lose, doppelte Meterstabtasche, rechts mit **CORDURA®-Verstärkung** • Schlitz mit Reißverschluss • 1 Schenkeltasche links mit Patte und Klette verschließbar • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • **Reflexelemente** vorne, seitlich und hinten • **Knieschutztaschen aus CORDURA®** • Mit elastischem Bundeinsatz • Kontrastteile an Seiteneinsatz der Vorderhose, Stretcheinsatz, Taschenverstärker und Knietaschen



schwarz/kbl.blau Art.-Nr.	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	Größe	Euro
E 196 7299 L	E 196 7288 L	48	51,50
E 196 7300 L	E 196 7289 L	50	51,50
E 196 7301 L	E 196 7290 L	52	51,50
E 196 7302 L	E 196 7291 L	54	51,50
E 196 7303 L	E 196 7292 L	56	56,50
E 196 7304 L	E 196 7293 L	58	56,50

ab EUR/Stück - Pg. 301
51,50



Damenhose Form 2124

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit **CORDURA®**-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • Rechts: Lose, doppelte Meterstabtasche mit **CORDURA®**-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Vorne und hinten Reflexpaspeln • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

anthrazit/schwarz Art.-Nr.	schwarz/kbl.blau Art.-Nr.	Größe
E 601 8882 L	E 601 8877 L	36
E 601 8881 L	E 601 8876 L	38
E 601 8880 L	E 601 8875 L	40
E 601 8879 L	E 601 8874 L	42
E 601 8878 L	E 601 8873 L	44

EUR/Stück - Pg. 301
51,50

ab EUR/Stück - Pg. 301
42,70

Blousonjacken "PULSSCHLAG"

Körperbetonte Linienführung • 2 eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette, links mit **"Easy Brand"-Funktion** • Napoleontasche und Stifttasche links • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Druckknopf verschließbar • 2 Innentaschen • Steh-/Umlegekragen mit Stretcheinsatz im Nacken • Ergonomisch geschnittener Ärmel • Schulter, Ärmelbündchen und Saum mit Stretcheinsatz • **Reflexelemente** vorne und hinten • Ellenbogenbereich mit **CORDURA®-Verstärkung** • Kontrastteile an Stretcheinsatz, Tailleneinsatz, Kolleransatz, Ärmelkontur und Kontur-Stepp



schwarz/kbl.blau Art.-Nr.	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	Größe	Euro
E 196 7255 L	E 196 7244 L	48	42,70
E 196 7256 L	E 196 7245 L	50	42,70
E 196 7257 L	E 196 7246 L	52	42,70
E 196 7258 L	E 196 7247 L	54	42,70
E 196 7259 L	E 196 7248 L	56	47,00



EUR/Stück - Pg. 611
63,50

Damen-Softshelljacke "Professional"

Aus **94 % Polyester / 6 % Elastan** • Moderne Damen-Softshelljacke mit Fleece-Innenseite • Maximaler Tragekomfort durch Elasthan • Optimal taillierte Passform • **Wasserabweisend**, **atmungsaktiv** (800 mvp), **winddicht** • **Reflexapplikationen** • Bund- und Ärmelbündchen regulierbar • Verlängerter Rücken • Kinnschutz, Windschutzleiste • Innentasche mit Kopfhörer-Kabelführung • 2 Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8872 L	S	63,50
E 601 8871 L	M	63,50
E 601 8870 L	L	63,50
E 601 8869 L	XL	63,50



EUR/Stück - Pg. 610
60,00

Damen-Softshelljacke "Hestia"

Aus **96 % Polyester / 4 % Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)** • **Atmungsaktivität**: 1000 g/m²/24 h • Softshell-Material, **wind- und wasserdicht** • **Wassersäule 5000 mm** • **Atmungsaktiv** • **Alle Reißverschlüsse wasserdicht** • Weiche Fell-Innenseite • 2 seitliche Hüfttaschen • 1 Brusttasche • 1 Napoleontasche • Reflektierende Elemente vorne und hinten • Abnehmbare Kapuze • Saum und Ärmelsaum weitenverstellbar • **Farbe grau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8963 L	36	60,00
E 601 8962 L	38	60,00
E 601 8961 L	40	60,00
E 601 8960 L	42	60,00
E 601 8959 L	44	60,00



EUR/Stück - Pg. 611
22,50

Damen V-Shirts

Aus **50% Baumwolle / 50% Polyester, ca. 160 g/m²** • Funktionelles, strapazierfähiges und pflegeleichtes Damen-V-Shirt • **Kontrastfarbige Einsätze** an den Seiten, Schultern und Ärmeln • Kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen • Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund • Zwei praktische Aufhängebänder im Saum • Einlaufvorbehandelt • **Farbe kiwi/anthrazit**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8863 L	S	22,50
E 601 8862 L	M	22,50
E 601 8861 L	L	22,50



EUR/Stück - Pg. 611
63,50

Damen-Bundhosen "Professional"

Aus **64 % Polyester / 34 % Baumwolle, 2 % Elastan, ca. 270 g/m²** • Robuste Canvas-Qualität • Besätze aus **Cordura®** • Reflektoren aus **3M™ Scotchlite™ Reflective Materia**l • Durchdachte Funktionalität und maximaler Komfort durch Elastan • Optimale Passform • Breite Klett-Gürtelschlaufen zum Einhängen von Werkzeug • Verstellbare Hammerschlaufe • Oberschenkel- und Gesäßtaschen • Doppelte Zollstocktasche, Handytasche • Karabiner in Herzform • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8868 L	36	63,50
E 601 8867 L	38	63,50
E 601 8866 L	40	63,50
E 601 8865 L	42	63,50
E 601 8864 L	44	63,50











Ein umfangreicheres Sortiment finden Sie in unserem

"Fachkatalog für Arbeitsschutz"





FHB®



EUR/Stück - Pg. 377
72,10

Zunfthosen "Paul"

Trenkercord: 85 % Baumwolle / 15 % Polyester, ca. 550 g/m² • Schlagweite 48 cm • 2 Zollstocktaschen • 2 seitliche Einschubtaschen • Taschen-Kunstleder-Paspelierung • Doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen • Haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit • Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 601 8977 L	46
E 601 8976 L	48
E 601 8975 L	50
E 601 8974 L	52
E 601 8973 L	54
E 601 8972 L	56
E 601 8971 L	58



EUR/Stück - Pg. 377
66,50

Zunfthosen "Sebastian"

Aus **60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 310 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit • Elastische Seitenkeile • Höher geschnittener Bund im Rücken • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (**Cordura®**) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss • Retroreflektierende Markierung im Wadenbereich • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 601 8860 L	46
E 601 8859 L	48
E 601 8858 L	50
E 601 8857 L	52
E 601 8856 L	54
E 601 8855 L	56
E 601 8854 L	58



EUR/Stück - Pg. 377
70,20

Zunfthosen "Klaus"

Aus **100 % Baumwolle, ca. 520 g/m²** • Zwirn-Doppel-Pilot (Englischleder) • Schlagweite 48 cm • Einlaufwert ca. 4 % in der Länge • Besonders reißfest und robust • Hohe Scheuerfestigkeit • **Atmungsaktiv** • Angenehmer Tragekomfort durch aufgeraute Innenseite • Feuchtigkeitsabsorbierend • 2 Zollstocktaschen • FHB-Fünfecke aus Kunstleder, doppelt genäht, verhindern ein Ausreißen der Taschenecken • **Cordura®**-Knietaschen, Taschen-Cordura®-paspelierung • 2 extrastarke Reißverschlüsse • Kappnaht im Schritt • **Farbe schwarz**

schwarz Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Größe
E 601 8970 L	E 601 8955 L	46
E 601 8969 L	E 601 8954 L	48
E 601 8968 L	E 601 8953 L	50
E 601 8967 L	E 601 8952 L	52
E 601 8966 L	E 601 8951 L	54
E 601 8965 L	E 601 8950 L	56
E 601 8964 L	E 601 8949 L	58

FHB®

Koppel "Dietmar"

40 mm breit • Aus Rindleder • Kombigerbung • Feuchtigkeitsresistent • Durchgefärbt • **Farbe schwarz**

Weitere Längen auf Anfrage!



EUR/Stück - Pg. 377
8,85

Art.-Nr.	Länge cm
E 980 462 L	70
E 980 463 L	80
E 980 464 L	90
E 980 465 L	100
E 980 466 L	110

Koppelschlösser

Aus Metall • **Farbe silber**



EUR/Stück - Pg. 377
5,75

Art.-Nr.	für Beruf
E 980 472 L	Maurer
E 980 473 L	Zimmermann
E 980 474 L	Dachdecker
E 980 475 L	Neutral

Hammerkette "Jasper"

Aus **Metall** • Dreifach • **Schwere Ausführung** • Gesamtlänge 42 cm



EUR/Stück - Pg. 377
4,80

Art.-Nr.	Farbe	VE
E 980 480 L	silber	1

Löwenkopfkette "Samuel"

Aus **Messing** • Vernickelt



EUR/Stück - Pg. 377
13,30

Art.-Nr.	Länge cm
E 601 7998 L	32

Holstertasche

Aus **100 % Cordura®** • 1 geräumige Volumentasche • Reflektierende Hammer- und Werkzeughalter auf der Vorderseite • Pattenklappe mit Klettverschluss • B ca. 19 x H ca. 23 cm





EUR/Stück - Pg. 377
11,55

Art.-Nr.	Modell	Befestigung
E 601 8000 L	MORITZ	links
E 601 7999 L	MAX	rechts

Messertaschen "Tristan"

Rückseite **kräftiges Rindleder** • Vorderseite Vollrindleder • **5fach genietet** • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
4,65

Art.-Nr.	Maße
E 980 478 L	6 x 19,5 x 3 cm (B x H x T)

Nageltaschen "Franz + Lukas"

Material **Vollrindleder** • Innenseite mit **Ecknahtschutz** • Nahtenden abgenietet • **E 980 482** mit eingenietetem Innenfach • 18 x 12 x 0,5 cm (B x H x T)



ab EUR/Stück - Pg. 377
7,75

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 377
E 980 481 L	einfach	1	**7,75**
E 980 482 L	doppelt	1	**10,35**

Forstbekleidung
Die Waldarbeiterbekleidung entspricht der EN 381 (Europäische Norm für Schutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen).
Bei der Norm wird in 4 Schutzklassen unterschieden.

Schutzklasse 0 = 16 Norm Meter pro Sekunde
(max. Kettengeschwindigkeit bei der Säge, bis zu der die Bekleidung eine vorgeschriebene Schutzwirkung erfüllen muss)
Schutzklasse 1 = 20 Meter pro Sekunde
Schutzklasse 2 = 24 Meter pro Sekunde
Schutzklasse 3 = 28 Meter pro Sekunde



EUR/Stück - Pg. 340
85,00

Forstschutz-Softshell Bundhosen

Nach **EN 381-5 Form A Kl. I • 6 Lagen** • Stretch: **96 % Polyester / 4 % Elastan** • Wasserabweisendes Material: 100 % Polyester • Futter: 100 % Baumwolle • Schnittschutz: 50 % Polyester / 50 % Polypropylen • Bund mit Druckknopf • Bund komplett mit Gummizug • Hosenschlitz mit Reißverschluss • 2 seitliche Taschen • 1 Gesäßtasche • Front-Kniebereich aus wasserabweisendem Material • Nierenschutz an Hinterhose • Mechanischer Schmutz- und Zeckenschutz am Beinabschluss • Befestigungsmöglichkeit für Hosenträger
• **Farbe schwarz/orange**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8948 L	S	85,00
E 601 8947 L	M	85,00
E 601 8946 L	L	85,00
E 601 8945 L	XL	85,00
E 601 8944 L	2XL	85,00
E 601 8943 L	3XL	85,00



Forstjacken

Aus **50 % Nylon, 50 % Baumwolle** • Reiß- und abriebfest • Wasserabweisend • 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss • 2 Seitentaschen • Verstellbare Ärmelbündchen • 1 Innentasche • Warnkeil im Schulterbereich • Umlegekragen • Reißverschluss • Handytasche • **Farbe grün/orange**

Größe	Ohne Schnittschutzeinlage		Mit Schnittschutzeinlage	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
46/48	E 601 8942 L	34,80	E 601 8933 L	97,00
50/52	E 601 8941 L	34,80	E 601 8932 L	97,00
54/56	E 601 8940 L	34,80	E 601 8931 L	97,00
58/60	E 601 8939 L	34,80	E 601 8930 L	97,00

ab EUR/Stück - Pg. 340
34,80

Forst-Sicherheits-Latzhosen

Nach **EN 381-5 / Form: A / Klasse I** • Aus **50 % Nylon / 50 % Baumwolle** • Aus Mischgewebe • Reiß- und abriebfest • Eingenähte, KWF-geprüfte Schnittschutzeinlage • Verstellbare vollelastische Hosenträger • Latztasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • 1 Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss • Zollstocktasche • Warnkeil an den Hosenbeinen
• Brustlatztasche mit Reißverschluss • **Farbe grün/orange**

ab EUR/Stück - Pg. 340
66,50

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8938 L	46/48	66,50
E 601 8937 L	50/52	66,50
E 601 8936 L	54/56	66,50
E 601 8935 L	58/60	73,00
E 601 8934 L	62/64	73,00

Schweißer-Bundjacke "Weld Shield"

Aus 84 % Baumwolle/15 % Polyester/1 % Carbonfaser, antistatische Fasern ca. 365 g/m² • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten • 1 Handytasche rechts • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten







DIN EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 | DIN EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E3 | F1 | DIN EN 1149-3/-5

Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
46	E 198 3156 L	53,50
48	E 198 3157 L	53,50
50	E 198 3158 L	53,50
52	E 198 3159 L	53,50
54	E 198 3160 L	53,50
56	E 198 3161 L	59,00
58	E 198 3162 L	59,00

PLANAM

ab EUR/Stück - Pg. 362 **53,50**



ab EUR/Stück - Pg. 362 **49,90**

Schweißer-Bundhosen "Weld Shield"

Aus **84 % Baumwolle/15 % Polyester/1 % Carbonfaser, antistatische Fasern ca. 375 g/m²** • Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen • Bund mit 7 Gürtelschlaufen • Gummizug im Bund • 2 senkrechte, vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten



DIN EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 | DIN EN 1149-3/-5 | DIN EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
46	E 198 3180 L	49,90
48	E 198 3181 L	49,90
50	E 198 3182 L	49,90
52	E 198 3183 L	49,90
54	E 198 3184 L	49,90
56	E 198 3185 L	55,00
58	E 198 3186 L	55,00

ab EUR/Stück - Pg. 362 **65,00**

Schweißer-Latzhosen "Weld Shield"

Aus **84 % Baumwolle/15 % Polyester/1 % Carbonfaser, antistatische Fasern ca. 365 g/m²** • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe • Hosenschlitz mit Annähknöpfen • Gummizug im Bund • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Latztasche mit Patte • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten



DIN EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 | EN 1149-3/-5 | DIN EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
46	E 198 3204 L	65,00
48	E 198 3205 L	65,00
50	E 198 3206 L	65,00
52	E 198 3207 L	65,00
54	E 198 3208 L	65,00
56	E 198 3209 L	71,50
58	E 198 3210 L	71,50

PLANAM

Material: 64 % Baumwolle / 35 % Polyester, 1 % Carbonfasern ca. 370 g/m²,
2/2 Diagonalköper, antistatisch, flammhemmend und Fluorcarbon ausgerüstet
• Farbe royalblau/grau

Zertifizierungen: Nach **EN ISO 11611 Klasse 2-A1, EN 13034 Typ 6, EN11612 A1 B2 C1 E3, EN 61482-1-2 Klasse 1** und **EN1149-5**

Auf Anfrage auch in den Gr. 42 - 44, 60 - 64, 90 - 110 lieferbar

EN ISO 11611 | EN 13034 | EN 11612 | EN61482-1-2 | EN 1149-5



Schweißerschutz-Bundjacke "Major Protect"

1-lagig • Frontverschluss mit Annähknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten • 2 vordere Eingriff-taschen mit Patten

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8799 L	46	49,50
E 601 8798 L	48	49,50
E 601 8797 L	50	49,50
E 601 8796 L	52	49,50
E 601 8795 L	54	49,50
E 601 8794 L	56	54,50
E 601 8793 L	58	54,50

Schweißerschutz-Latzhosen "Major Protect"

Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe • Hosenschlitz mit Annähknöpfen • 2 Sicherheits-schnallen an den Trägern • Elastischer Rückenteil • Latztasche mit Patte • 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links • 2 Gesäßtaschen mit Patten • 1 senk-rechte vordere Eingrifftasche

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8792 L	46	56,50
E 601 8791 L	48	56,50
E 601 8790 L	50	56,50
E 601 8789 L	52	56,50
E 601 8788 L	54	56,50
E 601 8787 L	56	62,00
E 601 8786 L	58	62,00

Schweißerschutz-Bundhosen "Major Protect"

Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu ver-schließen • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Patte, links • 1 Maß-stabtasche mit Patte, rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8785 L	46	47,10
E 601 8784 L	48	47,10
E 601 8783 L	50	47,10
E 601 8782 L	52	47,10
E 601 8781 L	54	47,10
E 601 8780 L	56	52,00
E 601 8779 L	58	52,00

Pilotenjacken "Frankfurt"

Nach **EN 343 - Kl. 3/1 und EN 342 - Kl. 3/2 (2,4 clo)** • Aus **100% Polyester, ca. 255 g/m²** • Optimale Bewegungsfreiheit durch leicht abgerundete Unterkante • Kragen folgt den Bewegungen des Kopfes durch sein Design mit leichter Stoffqualität • Eingriff zur Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste ohne Öffnen der Jacke • **Ein- oder zweifarbige Ausführungen lieferbar** • **Farbe Kornblau/schwarzblau**



tested to work

EUR/Stück - Pg. 378
105,00

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 189 9643 L	M	105,00
E 189 9642 L	L	105,00
E 189 9645 L	XL	105,00
E 189 9639 L	2XL	105,00

EN 342 EN 343



EUR/Stück - Pg. 378
80,00

Softshell-Jacken "Dresden"

Aus **100% Polyester, ca. 305 g/m²** • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Diskrete, schwarze Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit • Optimierter Platz zum Anbringen eines Firmenlogos • Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält • Verdeckter Reißverschluss zum Schutz vor Staub und Schmutz • Reflexeffekte • **Farbe kornblau/schwarzblau**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 189 9558 L	M	80,00
E 189 9557 L	L	80,00
E 189 9560 L	XL	80,00
E 189 9554 L	2XL	80,00

tested to work

tested to work

EUR/Stück - Pg. 378
81,00



Thermojacken "Erding"

Aus **100% Polyester, ca. 115 g/m2** • Zweifarbig • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Mit **CLIMASCOT® Lightweight Insolation** • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste • Stehkragen • Reißverschlussinnentasche speziell für Handys entwickelt, mit Öffnung sowie Schlaufen für das Kopfhörerkabel • Brusttasche mit Reißverschluss • D-Ring • Kugelschreibertasche • Vordertaschen mit Reißverschluss • Ärmel sind Fasson geschnitten • Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante • Reflexeffekte • **Farbe royalblau/schwarzblau**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 198 4581 L	M	81,00
E 198 4582 L	L	81,00
E 198 4583 L	XL	81,00
E 198 4584 L	2XL	81,00

WINDDICHT ATMUNGSAKTIV



EUR/Stück - Pg. 377
51,70

info.
Bis Größe 5XL lieferbar!!

Herren Strick-Fleece-Jacken "Christoph"

Aus **100 % Polyester, 280 g/m²** • Extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strick-Fleece-Jacke mit **körpernaher Passform** • Elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100 % Polyester • Mit 2 geräumigen Reißverschlussseitentaschen und einer Armtasche mit rotem Reißverschluss • 2 offene Innentaschen • YKK-Frontreißverschluss

FHB®

grau/schwarz **Art.-Nr.**	anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	Größe
E 196 6860 L	E 601 7638 L	M
E 196 6859 L	E 601 7639 L	L
E 196 6862 L	E 601 7640 L	XL
E 196 6857 L	E 601 7641 L	2XL

Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100 % Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High- Performance • **Wassersäule:** 10000 mm, **Atmungsaktivität:** 5.000g/m²/24h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Retroreflektierende Markierung am Unterarm • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung



EUR/Stück - Pg. 377
77,60

FHB®

anthrazit/schwarz **Art.-Nr.**	royal/schwarz **Art.-Nr.**	Größe
E 601 8845 L	E 601 8841 L	L
E 601 8846 L	E 601 8842 L	M
E 601 8844 L	E 601 8840 L	XL
E 601 8843 L	E 601 8839 L	2XL



Softshell-Jacken "Maximilian"

Aus **96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 360 g/m²**, Strick-Fleece: **100 % Polyester, 420 g/m²** • Neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material • Körpernahe und modische Passform • Feste Kapuze mit Weitenregulierung • Geräumige Seitentaschen • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • 2 offene Innentaschen • YKK-Frontreißverschluss • Bundweitenregulierung • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 377
72,10

Art.-Nr.	Größe
E 601 8830 L	M
E 601 8829 L	L
E 601 8828 L	XL
E 601 8827 L	2XL

FHB®

Strickjacken "Form 1741"

Aus **100% Polyester, ca. 440 g/m²** • Stricklook in neuem Materialmix • Sichtbarer, gedrehter Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende • Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel • Verlängerter Rücken • Weitenverstellbare Kapuze • Robuste Ärmel- und Schulteraufsätze in Ripstop-Optik • Jackeninnenseite mit wärmendem Plüsch • Ergonomisch geformte, griffige Zipper • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone • **Farbe dunkelgrau/schwarz**

Auch in den Gr. XS-S und und bis Gr. 4XL lieferbar



ab EUR/Stück - Pg. 301
70,00

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8886 L	M	70,00
E 601 8885 L	L	70,00
E 601 8884 L	XL	70,00
E 601 8883 L	2XL	77,00

KÜBLER WORKWEAR

Softshell-Jacken

Aus **96% Polyester / 4% Elasthan, ca. 320g/m²** • Innenfutter 100% Polyester • **Kontrast-Elemente** an Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsätzen • Reflexpatches an Vorder- und Rückenkoller • **Wasserabweisender Frontreißverschluss** mit Kinn- und Windschutzblende • 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss • Brustinnentaschen links mit Reißverschluss, für Tablets bis 7" geeignet • Rechts **Smartphone-Innentasche** • Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar • **Verlängerter Rücken** • Innenkragen aus Fleece • Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • **"EasyBrand-Funktion"**



ab EUR/Stück - Pg. 301
61,50





anthrazit/schwarz Art.-Nr.	schwarz/kbl.blau Art.-Nr.	Größe	Euro
E 198 3322 L	E 198 3330 L	L	61,50
E 198 3321 L	E 198 3329 L	M	61,50
E 198 3323 L	E 198 3331 L	XL	61,50
E 198 3324 L	E 198 3332 L	2XL	67,50

KÜBLER WORKWEAR

Winter Softshell-Jacken

Aus **96% Polyester / 4% Elasthan, 320 g/m²** • Innenfutter aus 100% Polyester • Wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich • Mit 2 eingearbeiteten Seitentaschen mit **wasserabweisendem Reißverschluss** • Smartphone-Innentasche mit Klette • Brustinnentasche mit Reißverschluss • Sichtbarer **wasserabweisender Frontreißverschluss** mit Kinn- und Windschutzblende • Innenkragen aus Fleece • Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Ergonomisch geschnittener Ärmel für mehr Bewegungsfreiheit • Abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm und Weitenregulierung • **Reflexpatches** an Vorder- und Rückenkoller • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • **"EasyBrand-Funktion"** durch Futteröffnung im Rücken • **Kontrastteile** an Seitenflanken des, Unter- und Oberarmeinsatz • Ärmelbündchen in Farbe Schwarz für alle Farbstellungen



ab EUR/Stück - Pg. 301
78,50

anthrazit/schwarz Art.-Nr.	schwarz/kbl.blau Art.-Nr.	Größe	Euro
E 980 116 L	E 980 124 L	M	78,50
E 980 117 L	E 980 125 L	L	78,50
E 980 118 L	E 980 126 L	XL	78,50
E 980 119 L	E 980 127 L	2XL	86,00



Strick-Fleece-Jacken "Iron"

Aus **100 % Polyester** • 2 seitliche Einschubtaschen mit reflektierenden Reißverschlüssen • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt • Reflexeinsätze im Front- und Rückenbereich • Innen kuscheliges **Fleece** • **Farbe schwarz**

Auf Anfrage auch in der Farbe marine erhältlich • Auch ab Gr. S lieferbar

ab EUR/Stück - Pg. 362
45,20

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8891 L	M	45,20
E 601 8890 L	L	45,20
E 601 8889 L	XL	45,20
E 601 8888 L	2XL	45,20
E 601 8887 L	3XL	49,70

PLANAM

Winter-Softshell-Jacken "Uranos"

Aus **96 % Polyester / 4 % Elasthan, 3-Lagenlaminat** (Softshell) • Futter: 100 % Polyester (**Thinsulate™**) • Atmungsaktivität: 800 g/m2/24 h • Wassersäule: 8000 mm • Softshell-Material, **wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat • Guter Kälteschutz durch Wattierung mit **3M™** Thinsulate™ Insulation • Alle Reißverschlüsse wasserdicht • Elastisch und hoch abriebfest • Angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite • Abnehmbare Sturmkapuze • Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz • Blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss • Weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung • Aufwändige Innenverarbeitung • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss • Innentaschen im Futter - 1 x Innentasche für mp3-Player - 1 Handytasche im Futter • **Farbe schwarz/blau**

Auch bis Gr. 4XL lieferbar



EUR/Stück - Pg. 610
62,00

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8922 L	S	62,00
E 601 8921 L	M	62,00
E 601 8920 L	L	62,00
E 601 8919 L	XL	62,00
E 601 8918 L	2XL	62,00
E 601 8917 L	3XL	62,00

elysee®

MADE WITH 3M THINSULATE™ Insulation / Isolant



EUR/Stück - Pg. 340
7,40

Sturmhauben

Aus **Polyester** • Funktion 3 in 1: Als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen

3 in 1

Art.-Nr.	Farbe	Euro
E 601 9198 L	schwarz	7,40

Strickmützen

Aus **100 % Polyacryl** • Mit **3M™-Thinsulate™ Wattierung** aus 100 % Polyester für guten Kälteschutz • **Größe: Universal Einlage**

EUR/Stück - Pg. 340
6,65



Art.-Nr.	Modell	Farbe	Euro
E 601 7442 L	Ole	schwarz/grau	6,65

Strick Loop

Aus **100 % Polyacryl** • Grob gestrickter Schlauchschal • Breite ca. 40 cm - Umfang ca. 60 cm

EUR/Stück - Pg. 340
6,70



Art.-Nr.	Farbe	Euro
E 198 4141 L	schwarz	6,70

Kappen

Aus **80 % Polyester / 20 % Baumwolle** • 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern • Integrierter Reflexpaspel • Schiebverschluss hinten • Gute Passform

EUR/Stück - Pg. 340
8,40



Art.-Nr.	Farbe	Euro
E 601 8805 L	orange	8,40
E 601 8804 L	gelb	8,40

Strickmützen

Aus **100 % Polyacryl** • Mit **3M™-Thinsulate™ Wattierung** aus 100 % Polyester für guten Kälteschutz • **Größe: Universal Einlage**

EUR/Stück - Pg. 340
6,65



Art.-Nr.	Modell	Farbe	Euro
E 601 7443 L	Georg	orange/grau	6,65
E 601 7444 L	Marius	gelb/grau	6,65



Warnwesten

Nach **EN ISO 20471 Kl. 2** • **Aus 80 % Polyester / 20 % Baumwolle** • Mit 2 umlaufenden fluoreszierenden **SCOTCHGARD**-Reflexstreifen • Mit Schulterreflex • Doppelringverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Euro
E 601 8807 L	orange	universal	9,10
E 601 8806 L	gelb	universal	4,20



Warnwesten

Nach **EN ISO 20471 Kl. 2** • Aus **100 % Polyester** • Mit 2 umlaufenden, reflektierenden **SCOTCHGARD**-Reflexstreifen à 5 cm • Doppelringverschluss

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Euro
E 601 8809 L	orange	universal	3,90
E 601 8808 L	gelb	universal	3,90



Warnschutz-T-Shirts "Utrecht"

Nach **EN ISO 20471 Kl.2** und **EN ISO 13688** • **75 % Polyester / 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m²** Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflexmaterial • Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange • Rundhalsausschnitt

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8916 L	S	27,20
E 601 8915 L	M	27,20
E 601 8914 L	L	27,20
E 601 8913 L	XL	27,20
E 601 8912 L	2XL	27,20
E 601 8911 L	3XL	27,20

elysee®



Warnschutz-Poloshirt "Zwolle"

Nach **EN ISO 20471 Kl.2** • **EN ISO 13688** • Aus **75 % Polyester / 25 % Baumwolle, ca.185 g/m²** • Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™-Reflexmaterial • Kontrasteinsätze in fluoreszierend orange • Knopfleiste mit 3 Knöpfen

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 601 8910 L	S	28,90
E 601 8909 L	M	28,90
E 601 8908 L	L	28,90
E 601 8907 L	XL	28,90
E 601 8906 L	2XL	28,90
E 601 8905 L	3XL	28,90

elysee®

EUR/Stück - Pg. 610
48,20

Warnschutz-Pilotenjacken "Mats"

Nach **EN ISO 20471 Kl 3, EN 343 Kl 3/1** und **EN ISO 13688** • Aus **100 % Polyester**, Oxford, PU-beschichtet • Material ist wind- und wasserdicht • Wassersäule: 2000 mm • Nähte geschweißt • Kapuze im Kragen integriert • Fleecegefütterter Kragen • Ärmelabschlüsse weitenverstellbar und mit integriertem Strickbund • Strickbund am Saum • Mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patten, rechte mit aufgesetzter Stift-/Handytasche • 2 Seitentaschen • 1 Innentasche mit Futter • **Farbe gelb/orange**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8904 L	S	48,20
E 601 8903 L	M	48,20
E 601 8902 L	L	48,20
E 601 8901 L	XL	48,20
E 601 8900 L	2XL	48,20
E 601 8899 L	3XL	48,20
E 601 8898 L	4XL	48,20

elysee®

EN ISO 20471

EN 343



EUR/Stück - Pg. 610
118,00



Warnschutz-Softshell-Jacken "Rickmer"

Nach **EN ISO 20471 Kl. 3** und **EN ISO 13688** • Aus 100 % Polyester0 3-Lagenlaminat (Softshell) • **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h • Wassersäule: 5000 mm • Futter: 100 % Polyester • Softshell-Material, **wind-** und **wasserdicht,** sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat • Robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte • Hoch abriebfest und robust • Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • Einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter • 2 Taschen • 1 Brusttasche • 1 Innentasche • Abnehmbare, verstellbare Kapuze • **Farbe gelb/orange**

Art.-Nr.	Größe	Euro
E 601 8897 L	S	118,00
E 601 8896 L	M	118,00
E 601 8895 L	L	118,00
E 601 8894 L	XL	118,00
E 601 8893 L	2XL	118,00
E 601 8892 L	3XL	118,00

3M | Scotchlite™ Reflective Material

elysee®

EN ISO 20471

EUR/Stück - Pg. 610
118,00



Winter-Warnschutz Softshell-Jacken mit Kapuze

Nach **EN 20471 Klasse 3 und EN ISO 13688** • Aus **100 % Polyester**, 3-Lagenlaminat (Softshell) (Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h; Wassersäule: 5.000 mm) • Futter **100 % Polyester** • **Wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat • Robuster YKK®-Front-Reißverschlussmit Patte • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • Herausnehmbares, wärmendes Innenfutter mit Strickbündchen an dem Manschetten - Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • **Abnehmbare/verstellbare Kapuze** • Einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter • Mit zahlreichen und nützlichen Taschen • **Farbe orange/schwarz**

orange/schwarz Art.-Nr.	gelb/schwarz Art.-Nr.	Größe	Euro
E 196 2195 L	E 196 2182 L	M	118,00
E 196 2196 L	E 196 2183 L	L	118,00
E 196 2197 L	E 196 2184 L	XL	118,00
E 196 2198 L	E 196 2185 L	2XL	118,00

3M | Scotchlite™ Reflective Material

elysee®

EN471 3/2

Warnschutz-Softshelljacken "Jim"

Nach **EN ISO 20471 Kl. 3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester**, 3-Lagenlaminat (Softshell) **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht** (Wassersäule: 5000 mm) sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat • Alle Reißverschlüsse wasserdicht • Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial • Thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel • Verstellbarer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar, 2 Taschen über dem Saum • 1 Brusttasche • 1 Innentasche • Verstellbare abnehmbare Kapuze • **Farbe gelb/orange**

EUR/Stück - Pg. 610
70,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 8803 L	M
E 601 8802 L	L
E 601 8801 L	XL
E 601 8800 L	2XL

elysee®

EN ISO 20471 3

3M | Scotchlite™ Reflective Material



Winter-Warnschutz-Bekleidung

Nach **EN 343 und EN 471** • **Mit Reflexband 3M™ Scotchlite™** Reflexgewebe 8910 silber • Material: Oberstoff: 100 % Polyester PU-beschichtet, Nähte getaped, daher **wasserdicht**, Futter: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyester, Webpelz: 100 % Polyester

3M | Scotchlite™ Reflective Material



EUR/Stück - Pg. 362
72,00

Comfort-Warnschutz-Jacken

Comfortjacke 2-farbig - Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!
• **Atmungsaktiv und wasserdicht** durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte • **Kapuze im Kragen** einrollbar • **Herausnehmbares Webpelzfutter** • Handytasche • Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen) • Abtrennbarer Kragen • Durchgehender Frontreißverschluss • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel • 2 Brusttaschen mit Patte • 2 seitliche Eingriffstaschen • Pflegehinweis: max. 25 Waschen

EN ISO 20471: Kl. 1 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Kl. 3 beim Tragen mit Ärmeln
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand beim Tragen mit Futter
EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand beim Tragen ohne Futter

orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.	Größe
E 979 838 L	E 979 844 L	S
E 979 839 L	E 979 845 L	M
E 979 840 L	E 979 846 L	L
E 979 841 L	E 979 847 L	XL
E 979 842 L	E 979 848 L	2XL

EN 343 3 3

DIN EN 471 1 2

PLANAM





EUR/Stück - Pg. 362
77,00

Warnschutz-Parka

Parka 2-farbig - Beste Materialien, bester Schutz!
• **Atmungsaktiv und wasserdicht** durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte • Kapuze abnehmbar • Herausnehmbares Innenfutter • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern • Handytasche rechts • Durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen • Kordelzug im Bund • Verstellbare Ärmelbündchen • Pflegehinweis: max. 25 Waschen

EN ISO 20471: Kl. 3
EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand
EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand beim Tragen mit Futter
EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand beim Tragen ohne Futter

orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.	Größe
E 979 945 L	E 979 951 L	S
E 979 946 L	E 979 952 L	M
E 979 947 L	E 979 953 L	L
E 979 948 L	E 979 954 L	XL
E 979 949 L	E 979 955 L	2XL

EN 343 3 3

DIN EN 471 3 2

PLANAM

Einweg-Overalls "Tyvek® Classic Xpert"

Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
Kategorie III, Typ 5B/6B
Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009
Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
Neu: Bionorm: EN 14126:2003
Auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008
EN 1073-2

EUR/Stück - Pg. 655
8,20



Neues ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit • Größerer Schieber am Reißverschluss • Neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an • Ärmel rutschen nicht hoch • Mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen • Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung • Eingeklebter Gummizug in der Taille • Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz • Außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet

Anwendung: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel 1µm • Chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete • **Tyvek®** Classic Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen • **Tyvek®** Classic Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet

Art.-Nr.	Größe
E 601 8926 L	L
E 601 8925 L	XL
E 601 8924 L	2XL





EUR/Stück - Pg. 655
12,60

Einweg-Chemikalienschutzanzüge "Tyvek® 800 J"

Nach **EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5** (auf der Innenseite)**, Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B** • Mit Kapuze • Überklebte Nähte, orange • Daumenschlaufen • Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze • Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich • **Tyvek®** Reißverschluss • Selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Art.-Nr.	Größe
E 601 8958 L	L
E 601 8957 L	XL
E 601 8956 L	2XL





Einweg-Overalls "Tyvek® Classic Plus"

Nach **EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert, Kat. III, Typ 4B, 5, 6**
Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern • **Tyvek®**-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt • Atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig • Sehr leicht, weich und flexibel • Frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet, für den Einsatz in allen EX-Zonen geeignet • Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

EUR/Stück - Pg. 655
9,30

Weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar • Die abklebbare Kinnlasche sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich • Die zusätzliche Daumenschlaufe an den Armenden verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sicheres Arbeiten

Anwendung: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

Art.-Nr.	Größe
E 601 8929 L	L
E 601 8928 L	XL
E 601 8927 L	2XL



Einweg-Überziehschuhe "Tyvek®"

Aus **Tyvek®-Spinnvlies** • Niedrige Ausführung • Gummizug am Knöchel

Art.-Nr.	Farbe
E 601 8923 L	weiß



EUR/Stück - Pg. 655
1,00

EUR/Paar - Pg. 340
25,00



Art.-Nr.	Größe
E 972 126 L	37
E 972 127 L	38
E 972 128 L	39
E 972 129 L	40
E 972 130 L	41
E 972 131 L	42
E 972 132 L	43
E 972 133 L	44
E 972 134 L	45
E 972 135 L	46
E 972 136 L	47
E 972 137 L	48

Sicherheits-Halbschuhe S3

Nach **EN 20345, Sicherheitsklasse S3** • Aus **Rindvollleder** • Mit Stahlkappe • Stahlzwischensohle • 2-Schichten PUR-Laufsohle • Mit Knöchelpolsterung • Ergonomisches Fußbett • **Farbe schwarz/grau** mit grünen Nähten



EUR/Paar - Pg. 340
25,60



Art.-Nr.	Größe
E 972 138 L	37
E 972 139 L	38
E 972 140 L	39
E 972 141 L	40
E 972 142 L	41
E 972 143 L	42
E 972 144 L	43
E 972 145 L	44
E 972 146 L	47
E 972 147 L	46
E 972 148 L	47
E 972 149 L	48

Sicherheits-Stiefel S3

Nach **EN 20345, Sicherheitsklasse S3** • Aus **Rindvollleder** • Mit Stahlkappe • Stahlzwischensohle • 2-Schichten PUR-Laufsohle • Mit Knöchel- und Schaftpolsterung • Ergonomisches Fußbett • **Farbe schwarz/grau** mit grünen Nähten



EUR/Paar - Pg. 419
30,30



Art.-Nr.	Größe
E 601 7959 L	38
E 601 7958 L	39
E 601 7957 L	40
E 601 7956 L	41
E 601 7955 L	42
E 601 7954 L	43
E 601 7953 L	44
E 601 7952 L	45
E 601 7951 L	46
E 601 7950 L	47
E 601 7949 L	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Simple"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend • Atmungsaktives Futter • **Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** • Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett • Rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**

U.Power Don't worry... be happy!



EUR/Paar - Pg. 419
39,40



Art.-Nr.	Größe
E 601 7967 L	40
E 601 7966 L	41
E 601 7965 L	42
E 601 7964 L	43
E 601 7963 L	44
E 601 7962 L	45
E 601 7961 L	46
E 601 7960 L	47

Sicherheits-Sandalen S1P SRC "Alligator"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC** • Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder • Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • **Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** • Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett • Rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**

U.Power Don't worry... be happy!



Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Pollux"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Schaft aus schwarzem Rindleder mit Überkappe • Gefütterte Lasche und Bordüre • Wasserabweisend • Atmungsaktives Futter • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • **Flat-Fit** - durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett • Weiche PUR Comfortsohle • Rutsch- und abriebfeste PUR Laufsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 419

25,70

Art.-Nr.	Größe
E 198 9646 L	39
E 198 9647 L	40
E 198 9648 L	41
E 198 9649 L	42
E 198 9650 L	43
E 198 9651 L	44
E 198 9652 L	45
E 198 9653 L	46
E 198 9654 L	47

U-Power Don't worry... be happy!

S3 SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Black Eagle Safety 53 low"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 HRO HI CI WR SRC ESD** • Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert • Extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter • **Schafthöhe: 7,5 cm** • **HAIX® Composite Schutzkappe** • Metallfreie und flexible **Durchtrittthemmung** • Feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage • Antibakteriell • **PU Dämpfungskeil** sorgt für hervorragende Laufeigenschaften • **Anti Slip Gummi/PU Laufsohle** mit erhöhtem Abrollkomfort für höchste Rutschsicherheit • Nicht kreidend • Rutschsicher • **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite • Antistatisch • **HAIX® CO System** • TPU verstärkter Spitzenbereich • Einlagenversorgung nach **DGUV 112-191** • **Metallfrei** • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 563

120,00



Art.-Nr.	Größe
E 601 7924 L	41
E 601 7923 L	41,5
E 601 7922 L	42
E 601 7921 L	42,5
E 601 7920 L	43
E 601 7919 L	44
E 601 7918 L	45
E 601 7917 L	45,5
E 601 7916 L	46
E 601 7915 L	47

HAIX

S3 SRC RUTSCHFESTE SOHLE

zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 ESD GORE-TEX MF metal-free

Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Airpower® XR3"

Nach **CE EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 HRO HI CI WR SRC** • Obermaterial aus atmungsaktiven und hydrophobiertem Waterproofleder (2,5 - 2,7 mm dick) • Mit **Carbon HK Zehenschutzkappe** • Innenfutter aus wasserdichten und atmungsaktiven **GORE-TEX® Performance** • 4-lagiges **GORE-TEX®** Laminat • **HAIX® Klima System** mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss • Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme, schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar • Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle • Flexible, leichte, metallfreie und **durchtrittsichere KEVLAR® Sohleneinlage** • Reflexstreifen im Fersenbereich • **Sun Reflect** reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders • Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil - gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, antistatisch, nicht kreidend • Schafthöhe 17 cm • **Farbe schwarz/rot**



EUR/Paar - Pg. 563

162,00

Art.-Nr.	Größe
E 197 7346 L	41
E 197 7347 L	41,5
E 197 7348 L	42
E 197 7349 L	42,5
E 197 7350 L	43
E 197 7351 L	44
E 197 7352 L	45
E 197 7353 L	45,5
E 197 7354 L	46

S3 SRC RUTSCHFESTE SOHLE GORE-TEX

HAIX

Sicherheits-Halbschuhe S3 "Black Eagle Safety 40 low"

Nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** • Obermaterial aus **Mikrofaser/Textil-Kombination** • Innenfutter aus **GORE-TEX® Extended**; 3-lagiges GORETEX® Laminat, **wasserdicht** und **hoch atmungsaktiv** • Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen • Komfortable Einlage - dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell - separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung ("AIRFLOW" Kanäle) • **Anti Slip** - sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi • Mit flexibler, leichter, metallfreier und durchtrittsicherer Sohleneinlage • **ESD geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2001** • Anatomisch geformte, ultraleichte Verbundkappe für höchste Sicherheitsanforderungen • Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort - hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte • Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften • Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend • **Vario Wide Fit System** - durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden

EUR/Paar - Pg. 563
129,00



Größe	schwarz/blau Art.-Nr.	Blau/citrus Art.-Nr.
4	E 197 8369 L	-
5	E 197 8371 L	-
6	E 197 8373 L	E 601 7936 L
6,5	E 197 8374 L	E 601 7935 L
7	E 197 8375 L	E 601 7934 L
7,5	E 197 8376 L	E 601 7933 L
8	E 197 8377 L	E 601 7932 L
8,5	E 197 8378 L	E 601 7931 L
9	E 197 8379 L	E 601 7930 L
9,5	E 197 8380 L	E 601 7929 L
10	E 197 8381 L	E 601 7928 L
10,5	E 197 8382 L	E 601 7927 L
11	E 197 8383 L	E 601 7926 L
12	E 197 8385 L	E 601 7925 L

Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Black Eagle Safety 40 mid"

Nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** • Obermaterial aus M**ikrofaser/Textil-Kombination** • Innenfutter aus **GORE-TEX® Extended**; 3-lagiges GORETEX® Laminat, **wasserdicht** und **hoch atmungsaktiv** • Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Außenbereich und bei wärmeren Temperaturen • Komfortable Einlage - dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell - separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung ("AIRFLOW" Kanäle) • **HAIX® Climate System** mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss • **Anti Slip** - sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi • Mit flexibler, leichter, metallfreier und durchtrittsicherer Sohleneinlage • **ESD geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2001** • Anatomisch geformte, ultraleichte Verbundkappe für höchste Sicherheitsanforderungen • Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort - hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte • Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften • Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend • **Vario Wide Fit System** - durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden

EUR/Paar - Pg. 563
139,00



Größe	schwarz/blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
6	-	E 601 7914 L
6,5	E 197 8424 L	E 601 7913 L
7	E 197 8425 L	E 601 7912 L
7,5	E 197 8426 L	E 601 7911 L
8	E 197 8427 L	E 601 7910 L
8,5	E 197 8428 L	E 601 7909 L
9	E 197 8429 L	E 601 7908 L
9,5	E 197 8430 L	E 601 7907 L
10	E 197 8431 L	E 601 7906 L
10,5	E 197 8432 L	E 601 7905 L
11	E 197 8433 L	E 601 7904 L
12	E 197 8435 L	E 601 7903 L

Sicherheits-Halbschuhe S1P ESD "Fuse TC Green Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P ESD** • Ergonomische Form • High-Tech-Fiberglas-Zehenschutzkappe • Schaft aus strapazierfähiger Mikrofaser und **atmungsaktivem Sandwich-Mesh** • Athletisches PUMA SAFETY Design • **FAP®-Durchtrittschutz 100% metallfrei** • **Integriertes iCELL-Element** dämpft den Fuß gegen Schläge und Stöße im Fersenbereich • Abriebresistenter Vorderkappenschutz • **BreathActive Funktionsfutter** • **FUSE.TEC® Technologie** • Anatomisch geformtes, herausnehmbares **evercushion® BA** Fußbett für aktive Belüftung des Fußes, Dämpfung und Ableitung von Feuchtigkeit • **naturalFLEXMOTION** - direkt angespritzte Duo-PU-Sohle • **Weite 11** • **Farbe schwarz/grün**

EUR/Paar - Pg. 309
78,15



PUMA SAFETY

Art.-Nr.	Größe
E 198 6441	40
E 198 6442	41
E 198 6443	42
E 198 6444	43
E 198 6445	44
E 198 6446	45
E 198 6447	46
E 198 6448	47
E 198 6449	48
E 198 6450	49

BREATHACTIVE FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION FUSETEC NON-METALLIC ESD

Sicherheits-Halbschuhe S3 "Daytona Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 HRO SRC** • Sportlicher Halbschuh aus **glattem Rindsleder** • **BreathActive Funktionsfutter**, atmungsaktiv & schnelltrocknend • **PUMA evercushion® plus Fußbett**, anatomisch geformt • **Motorsport Gummisohle** mit **PUMA iCell Dämpfungselement** im Fersenbereich, 300 °C hitzebeständig • **Zehenschutzkappe aus Fiberglas** • Flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** • Weite 11 • **Farbe schwarz/rot**



Art.-Nr.	Größe
E 972 089 L	39
E 972 090 L	40
E 972 091 L	41
E 972 092 L	42
E 972 093 L	43
E 972 094 L	44
E 972 095 L	45
E 972 096 L	46
E 972 097 L	47

S3

EUR/Paar - Pg. 309
92,45

PUMA SAFETY FAP FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Sicherheits-Halbschuhe S3 "Lowa Boreas Work GTX® Lo"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC, Form A** • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus hydrophobiertem **Nubukleder/ Textilmaterial Cordura®** • Ausgestattet mit **GORE-TEX® Klimamembran** • Ganzflächige Einlegesohle • **Softvlies-Brandsohle** • GUMMI/PU Sohle **VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie** • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz mit roten Applikationen**



EUR/Paar - Pg. 578
147,00

LOWA safety & more work

Art.-Nr.	Größe
E 968 120 L	39
E 968 121 L	40
E 968 122 L	41
E 968 123 L	42
E 968 124 L	43
E 968 125 L	44
E 968 126 L	45
E 968 127 L	46
E 968 128 L	47

CORDURA S3 GORE-TEX Vibram STEEL PENETRATION RESISTANCE SRC SLIP RESISTANCE

Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Lowa Boreas Work GTX® Mid"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC, Form B • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus hydrophobiertem **Nubukleder/ Textilmaterial Cordura®** • Ausgestattet mit **GORE-TEX® Klimamembran** • Ganzflächige Einlegesohle • **Softvlies-Brandsohle** • GUMMI/PU Sohle **VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie** • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz mit roten Applikationen**



EUR/Paar - Pg. 578
155,00

Art.-Nr.	Größe
E 968 130 L	39
E 968 131 L	40
E 968 132 L	41
E 968 133 L	42
E 968 134 L	43
E 968 135 L	44
E 968 136 L	45
E 968 137 L	46
E 968 138 L	47

CORDURA GORE-TEX Vibram STEEL PENETRATION RESISTANCE SRC SLIP RESISTANCE S3



Zunft-Schnallstiefel S3 "Norbert"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 HRO • Mit Kunststoffkappe • Aus Rindleder • Mit Nitril-Langkeilsohle, bis 300 °C hitzebeständig, nicht kreidend • Mit PU-Spitzenschutz, Fußweite 11 • Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 377

94,20

S3

FHB®

Art.-Nr.	Größe
E 978 910 L	39
E 978 911 L	40
E 978 912 L	41
E 978 913 L	42
E 978 914 L	43
E 978 915 L	44
E 978 916 L	45
E 978 917 L	46
E 978 918 L	47

Schweißerstiefel S3 SRC "Crocodile"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend • Wing Tex Futter: Atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • Mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** • Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett • Rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle • **Mit Schnürung** • Weite 11 • **Farbe schwarz** • Auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

EUR/Paar - Pg. 419

40,80



S3

U-Power Don't worry... be happy!



Art.-Nr.	Größe
E 601 7948 L	38
E 601 7947 L	39
E 601 7946 L	40
E 601 7945 L	41
E 601 7944 L	42
E 601 7943 L	43
E 601 7942 L	44
E 601 7941 L	45
E 601 7940 L	46
E 601 7939 L	47




Schweißerstiefel S3 SRC "Bulls"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 HRO HI WG SRC** • Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend • Wing Tex Futter: Atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen • **Schweißerzunge** mit Kevlar®-Garn • Gelochte **Kunststoffkappe** mit atmungsaktiver Membrane • **Stahlzwischensohle** • Ergo Dry Fußbett: Durchgehendes, anatomisch geformtes PE-Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv • Hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle bis +300 °C • Nach DGUV 112-191 • **Ohne Schnürung** • Weite 11 • **Farbe schwarz**

S3

U-Power Don't worry... be happy!

Airtoe® COMPOSITE



Art.-Nr.	Größe
E 602 9265 L	40
E 602 9266 L	41
E 602 9267 L	42
E 602 9268 L	43
E 602 9269 L	44
E 602 9270 L	45
E 602 9271 L	46
E 602 9272 L	47

Forst-Gummistiefel "Ulme"

Nach **EN ISO 20345 SB E** • **EN ISO 17249 Klasse 3** • **FPA-anerkannt** • Mit **Stahlkappe** • Schnittschutzeinlage • Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi • Verstärkter, stabiler Fersenschutz • Schaft aus 100 % Naturkautschuk • Großzügig bemessene Passform • Zusätzlicher Zehenfreiraum • Optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen • Futter 100 % Baumwolle • Schafthöhe: ca. 37 cm • Weite: extra breit • **Farbe orange/oliv** • Auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar



EUR/Paar - Pg. 611
86,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 9065 L	40
E 601 9064 L	41
E 601 9063 L	42
E 601 9062 L	43
E 601 9061 L	44
E 601 9060 L	45
E 601 9059 L	46
E 601 9058 L	47





Schnittschutz-Lederstiefel S3 "NoRisk"

Nach **DIN EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3** und **EN ISO 17249:2004** • **Schnittschutzklasse 1** • Obermaterial: robustes Rindleder • Atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining • **Stahlkappe** • **Stahlzwischensohle** • **Überkappe** • Lederbrandsohle • Klima-Kork-System • **Farbe schwarz/orange**

EUR/Paar - Pg. 611
137,00



Art.-Nr.	Größe
E 601 9057 L	40
E 601 9056 L	41
E 601 9055 L	42
E 601 9054 L	43
E 601 9053 L	44
E 601 9052 L	45
E 601 9051 L	46
E 601 9050 L	47


Sicherheits-Lederstiefel S3 SRA "Cutstop High"

Nach **EN 17249, Sicherheitsklasse S3 E P WRU FO HRO SRA Klasse 2** • **Stahlkappe** • Innenfutter: Spaltleder • Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder • Antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle, die mit Spikes versehen werden kann • Kälteisolierend bis -20 °C • Hitzebeständig (Testtemperatur 150 °C) • Brandsohle aus echtem Leder • Zwischensohle aus antistatischem Gummi • Korrosionsfreie **Stahlzwischensohle** • Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit **Schnittschutzklasse 2** zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit von 24 m/s getestet • Verschluss: durch Triangel und Haken • **KWF-geprüft / zertifiziert** • **Farbe schwarz/orange**



EUR/Paar - Pg. 611
159,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 9083 L	40
E 601 9082 L	41
E 601 9081 L	42
E 601 9080 L	43
E 601 9079 L	44
E 601 9078 L	45
E 601 9077 L	46
E 601 9076 L	47





EUR/Paar - Pg. 611
12,40

Gummistiefel

Nach **EN 20347/04** • Stollensohle • Material: PVC • Trikotfutter • Ca. 38 cm Schafthöhe • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 601 9033 L	39
E 601 9032 L	40
E 601 9031 L	41
E 601 9030 L	42
E 601 9029 L	43
E 601 9028 L	44
E 601 9027 L	45
E 601 9026 L	46
E 601 9025 L	47

Sicherheitsstiefel

Nach **EN ISO 20345 S5 SRC** • Material: PVC • Mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** • Stollensohle • Antistatisch • Öl-, laugen-, benzin- und säurebeständig • Ca. 38 cm Schafthöhe • **Farbe gelb**

Art.-Nr.	Größe
E 601 9075 L	39
E 601 9074 L	40
E 601 9073 L	41
E 601 9072 L	42
E 601 9071 L	43
E 601 9070 L	44
E 601 9069 L	45
E 601 9068 L	46
E 601 9067 L	47
E 601 9066 L	48

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

S5



EUR/Paar - Pg. 611
23,00



S5

EUR/Paar - Pg. 572
67,50



Sicherheitsstiefel "Purofort® Professional full safety"

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 CI SRA** • Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • **Temperaturisolierung bis -20 °C** • Geschmeidiges, schockabsorbierendes Obermaterial • Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle • Dunlop® - leuchtend rotes **antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter** ohne Naht • Mit Dunlop® Standard Einlegesohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • Breites Profil für erhöhte Trittsicherheit • Antistatisch • **Farbe grün**

Beständig gegen minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektions- und Lösungsmittel sowie diverse Chemikalien



Art.-Nr.	Größe
E 194 3231 L	40
E 194 3232 L	41
E 194 3233 L	42
E 194 3234 L	43

Art.-Nr.	Größe
E 194 3235 L	44
E 194 3236 L	45
E 194 3237 L	46
E 194 3238 L	47

PUROFORT®

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

Sicherheitsstiefel "Purofort®+ Full Safety"

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC** • **Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** • Aus geschäumtem Polyurethan • Idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur • Geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** • Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet • Extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen • **Bis -20 °C isoliert** • Leicht und langlebig • Flexibel für mehr Komfort • **Bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien • **Farbe gelb**



SRC RUTSCHFESTE SOHLE

S5

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

EUR/Paar - Pg. 572
77,50



Art.-Nr.	Größe
E 601 9041 L	40
E 601 9040 L	41
E 601 9039 L	42
E 601 9038 L	43
E 601 9037 L	44
E 601 9036 L	45
E 601 9035 L	46
E 601 9034 L	47

Sicherheits-Überschuhe "Tigergrip"

Zehenkappe nach **DIN EN ISO 20345** • Farbcodierte Zehenkappe • Rutschfeste Sohle
• **Nur als Besucherschuh geeignet**



EUR/Paar - Pg. 351
46,70

Art.-Nr.	Größe
E 602 0675 L	S (34-38)
E 602 0676 L	M (39-43)
E 602 0677 L	XL (44-50)

LEMAITRE

Damen-Feizeitschuhe "BLACK EAGLE Adventure 2.0 Ws low"

Hochmoderner Laufschuh mit erhöhter Stabilität • Obermaterial: Mikrofaser / Textilkombination • Extrem atmungsaktiv durch **Gore Tex® Extended** Innenfutter • **Schafthöhe: 9 cm** • Feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage • Antibakteriell • **Zweischichten-PU-Zwischensohle** mit Stabilisierungszone für optimale Druckverteilung • Abriebfeste und griffige **Gummilaufsohle** • Öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent, nicht kreidend • Rutschsicher • **Smart Lacing** mit Schnürsenkeltasche • **Metallfrei** • **Speziell für Damen** • **Farbe schwarz/lila** • Auf Anfrage auch in Gr.8,5 (42,5) und Gr.9 (43) lieferbar



EUR/Paar - Pg. 563
129,00



HAIX

Art.-Nr.	Größe
E 601 7902 L	37
E 601 7901 L	38
E 601 7900 L	39
E 601 7899 L	40
E 601 7898 L	41
E 601 7897 L	41,5
E 601 7896 L	42

Trekkingschuhe "Toledo GTX"

Aus Nubukleder • Innenfutter aus **GORE-TEX®-Extended Comfort Footwear** • **Air-Active®** Fußbett • Griffige Sohle, Meindl Magic Trail
• Gewicht ca. 430 g • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 393
141,00



Art.-Nr.	Größe
E 601 9049 L	40
E 601 9048 L	41
E 601 9047 L	42
E 601 9046 L	43
E 601 9045 L	44
E 601 9044 L	45
E 601 9043 L	46
E 601 9042 L	47

MEINDL
Shoes For Actives

Funktionssocken "Basicsocks"

Material **75 % Baumwolle, 22 % Polyester** und **3 % Elastan** • Elastisches Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort • Antistatisch gewaschen • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 611

6,40



Art.-Nr.	Größe
E 601 9001 L	35-38
E 601 9000 L	39-42
E 601 8999 L	43-46
E 601 8998 L	47-50

Funktionssocken "Perfect Fitsocks"

Material **40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elastan** • Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung • Hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort • Anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt • Hautsympathische Materialien • Klimaregulierendes **Coolmax®**-Garn für angenehm trockene Füße • Antistatisch gewaschen • **Farbe schwarz/grau**



Art.-Nr.	Größe
E 601 8997 L	35-38
E 601 8996 L	39-42
E 601 8995 L	43-46
E 601 8994 L	47-50

EUR/Paar - Pg. 611

9,40

Einlegesohlen "Deo-Active"

Mit besonderer Wirkung gegen Fußgeruch • Erzeugt hygienisch erfrischenden Wohlgeruch

EUR/Paar - Pg. 340

6,25

Bama®

Art.-Nr.	Größe
E 989 986 L	39
E 989 987 L	40
E 989 988 L	41
E 989 989 L	42
E 989 990 L	43
E 989 991 L	44
E 989 992 L	45
E 989 993 L	46



Einlegesohle "Deo Komfort"

Ausführung: Schichtaufbau: 1. Feuchteregulierendes Oberflächenmaterial mit Silberfäden für hygienische Frische im Schuh • 2. Memory Foam-Schicht für individuelle Polsterung • 3. Schaumkern zur Formgebung und Halt • 4. Zusätzliche Schale für extra Stabilität und Halt

EUR/Paar - Pg. 340

12,80

Bama®

Art.-Nr.	Größe
E 601 9016 L	39
E 601 9015 L	40
E 601 9014 L	41
E 601 9013 L	42
E 601 9012 L	43
E 601 9011 L	44
E 601 9010 L	45
E 601 9009 L	46





Einlegesohle "AluTherm-Airtech"

Ausführung: Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz • Mit Luftkammer-Isolation

EUR/Paar - Pg. 340

5,50

Bama®

Art.-Nr.	Größe
E 601 9024 L	39
E 601 9023 L	40
E 601 9022 L	41
E 601 9021 L	42
E 601 9020 L	43
E 601 9019 L	44
E 601 9018 L	45
E 601 9017 L	46



Einziehsocken "Sokkets-Extra"

Material: **Obermaterial 100% Baumwolle, Futter 100% Polyester** • Bewährtes **2-Schichten-Thermo-System** • Außen – feuchtigkeitaufnehmende Baumwolle; Innen – isoliertes, weiches Vlies • Garantiert trockene und warme Füße in Gummi- und Regenstiefeln

EUR/Paar - Pg. 340

7,80

Bama®

Art.-Nr.	Größe
E 990 258 L	38/39
E 990 259 L	40/41
E 990 260 L	42/43
E 990 261 L	44/45
E 990 262 L	46/47



Schuh-Pflegecreme

Ausführung: Hochwertige Schuhcreme • Pflegt, schützt und gibt Glanz • Frischt die Farben auf • Mit Schwammaufträger • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 340
4,00



Art.-Nr.	Inhalt ml
E 601 9006 L	75

Schuh-Schaumreiniger "KIWI"

Ausführung: Reinigung und Pflege • Der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche • Für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

EUR/Stück - Pg. 340
5,60



Art.-Nr.	Inhalt ml
E 601 9007 L	200

Lederfett

Ausführung: Idealer Imprägnierer

EUR/Stück - Pg. 340
2,96



Art.-Nr.	Inhalt ml
E 601 9005 L	50

Imprägnierspray "KIWI EXTREME Protector"

Ausführung: Aquastop • Imprägniert und schützt gegen Feuchtigkeit und Flecken

EUR/Dose - Pg. 340
7,10



Art.-Nr.	Inhalt ml
E 601 9004 L	400

Schuh-Deodorant-Spray

Frische im ganzen Schuh • **Kopfstehendes Spray** mit Duo-Sprühkopf für alle Stellen im Schuh • Geruchsneutralisierende **Rezeptur mit Hygieneformel** und einer **Wirksamkeit bis zu 48 Stunden**

EUR/Stück - Pg. 340
4,14



Art.-Nr.	Ausführung
E 198 4095 L	Frische Spray deo fresh

Schnürsenkel

Ausführung: BAMA-Schuhsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche • Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit • **Länge 90 cm für Halbschuhe • Länge 120 cm für Sicherheitsstiefel**

EUR/Paar - Pg. 340
1,94



Art.-Nr.	Länge cm	Ausführung
E 601 9003 L	90	Kordelsenkel
E 601 9002 L	120	Kordelsenkel
E 990 271 L	90	Flachsenkel
E 990 272 L	120	Flachsenkel

Bama®



Arbeitsschutzhelme "INAP-Defender"

Nach **EN 397** • Aus **Polyethylen** • Komfortable Passform mit tief in den Nacken heruntergezogener Helmschale • **Aussparungen im Ohrbereich** für besseren Sitz von Gehörschützern • Seitliche Slots für Gehörschützer • Regenrinne • Mit wirksamen Belüftungslöchern • Stark abgewinkeltes Nackenband • Größeneinstellung von 51-64 cm • Kinnriemenhalterung • Helmschalengewicht ca. 255 g • Mit **6-Punkt-Gurtband-Innenaustattung** mit hochsaugfähigem Schweißband • **Kälteprüfung bis -30 °C, Einsatzdauer bis 5 Jahre**

EUR/Stück - Pg. 340

9,60

Art.-Nr.	Farbe
E 973 956 L	minzgrün
E 973 957 L	signalblau
E 973 958 L	karminrot
E 973 959 L	signalweiß
E 973 960 L	schwefelgelb

VOSS HELME

Kletterhelm

Nach **EN 397** • Gut belüfteter Steigerhelm aus Polypropylen mit individuell verstellbarem Baumwollfutter • **4-Pkt.-Riemen mit DIN-Sicherheitsverschluss,** mit Befestigungsmöglichkeit für Kopflampe • **Farbe rot**



EUR/Stück - Pg. 354

73,00

Art.-Nr.	Farbe
E 601 8754	rot



Forst-Kopfschutzkombination

Industrie-Kopfschutzkombination
- **Schutzhelm G3000M,** orange (mit Ratschensystem)
  • Schützt den Mitarbeiter z. B. vor herabfallenden Ästen
- **Gesichtsschutz Nylongitter 5B** (Polyamid) • **Nach EN 1731**
  • Hält z.B. peitschende Äste und herum fliegende Sägespäne ab
- **Kapsel-Gehörschutz H510P3E orange** • Dämmt den Lärm und schützt somit vor irreparablen Gehörschäden

EUR/Stück - Pg. 660

56,00

3M PELTOR

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	Farbe
E 974 260 L	SNR 28	orange/schwarz



Industrie-Kopfschutzkombination

Nach **EN 89/686/EWG** - Kopfhalterung untersucht vom FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, (Prüfstellennummer 0403) • Aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff • Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Robustes Design • Mit zusätzlicher Kabelhalterung • Ratschensystem mit ergonomischem Nackenpolster • 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung • Kombination bestehend aus:
- Kopfhalterung G 500:
- Kapsel-Gehörschutz H510P3E, **Farbe gelb**
- Polycarbonat-Visier 5F-1: **Nach EN 166:2001**

EUR/Stück - Pg. 361
59,00





3M PELTOR

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)
E 974 259 L	SNR 26

Gesichtsschutz-Helmhalter

Nach **EN 166 1 F3** • Kombination aus **Helmhalter** und **Sichtscheibe** • **Gesichtsschutzscheibe** aus stoß- und **schlagfestem Polycarbonat** • Schutz vor mechanischen Risiken und Flüssigkeiten, auch heißen Materialien • **Großer Schutzbereich** bis zum Hals • Helmhalter aus eloxiertem hitzebeständigen **Aluminium** • Passend zu allen Sicherheitshelmen nach EN-Normen und mit Gehörschützern kombinierbar • Bestellung von Halter und Scheibe muss getrennt erfolgen • Einsetzbar für Schleif-, Bohr- und Fräsarbeiten, Tätigkeiten im Laborbereich sowie zum Umfüllen von Flüssigkeiten • **Lieferung ohne Helm**

Einsetzbar für Schleif-, Bohr- und Fräsarbeiten, Tätigkeiten im Laborbereich sowie zum Umfüllen von Flüssigkeiten



EUR/Stück - Pg. 358
18,80

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung
E 970 090 L	Universal-Helmhalter

Kopfhalterung "Turboshield"

Ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen • Atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirnband • **Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!**

EUR/Stück - Pg. 358
20,50



EUR/Stück - Pg. 354
9,75

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung
E 601 7985 L	m. Ratsche, schwarz
E 601 7984 L	Ersatzvisier, unbeschichtet

Gesichtsschutzschirm "Bionic"

Robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort • Mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie • Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz • Automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Anwendung: Speziell für schwere Arbeiten



EUR/Stück - Pg. 358
32,70

EUR/Stück - Pg. 354
7,80

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung
E 601 9215 L	mit Kopfhalterung
E 601 9214 L	Ersatzschutzscheibe

EAR Farbklassifikation siehe Seite 11.57

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Classic II"

Geprüft nach **EN 352-2** • Hervorragende, gleichbleibende Dämmung • Universalgröße - passend für die meisten Gehörgänge • Besonders **hautverträglich** und feuchtigkeitsbeständig • Taschenpackung ermöglicht eine hygienische Aufbewahrung



ab EUR/Stück Pg. 660
53,50



Art.-Nr.	Ausführung	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Karton Pg. 660
E 601 9219 L	Box mit 250 Taschenpackung à 5 Paar	SNR 28	6	**61,50**
E 974 241 L	Box mit 250 Kissen-Packungen a 1 Paar	SNR 28	1	**53,50**
E 974 253 L	Refill-Aufsatz mit 500 Paar für One-Touch-Spender	SNR 28	1	**94,00**

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Soft Yellow Neons"

Geprüft nach **EN 352-2** • Sehr weicher PU-Stöpsel • Konisch geformt • Leichter Anpressdruck für eine gute Abdichtung und optimalen Komfort



ab EUR/Stück Pg. 660
46,10

Art.-Nr.	Ausführung	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 255 L	Verteilerbox mit 250 Paar	SNR 36	1	**46,10**
E 974 256 L	Refill-Aufsatz mit 500 Paar für One-Touch-Spender	SNR 36	1	**77,00**

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Ultrafit"

Geprüft nach **EN 352-2** • **Patentiertes 3-Lamellen-Design** für leichte Anpassung am Gehörgang • Gleichbleibend **angenehme Passform** und sicherer Schutz • Paarweise in **Kissenpackungen** verpackt - **Box mit 50 Paar**

EUR/Box - Pg. 660
103,00



Art.-Nr.	Ausführung	Dämmwert dB(A)	VE
E 974 246 L	mit Band	SNR 32	1



EUR/Box - Pg. 660
117,00

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Express"

Geprüft nach **EN 352-2** • Einfache Handhabung durch **einzigartiges Stöpseldesign** mit eingelassenem Stiel und Kordel • Hervorragender Schutz durch langsam rückverformende Schaumstoffkappen • **Universalgröße** – kein Vorrollen erforderlich • Waschbar und wiederverwendbar • Lieferung in **Box à 100 Kissenpackungen mit je 1Paar**

Art.-Nr.	Ausführung	Dämmwert dB(A)	VE
E 974 245 L	mit Band	SNR 28	1



EUR/Stück - Pg. 660
4,54

Bügel-Gehörschutz "EAR Caps"

Geprüft nach **EN 352-2**
- Bewährter Bügel-Gehörschützer mit hohem Komfort
- **Geringes Gewicht**
- Einfache Anwendung - ideal bei häufigem Auf- und Absetzen



Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 250 L	SNR 23	1	4,54
E 974 251 L	Ersatzstöpsel für EAR Caps (Paar)	10	2,38

Bügel-Gehörschutz "EAR Band"

Geprüft nach **EN 352-2** • Innovativer Bügel-Gehörschützer mit hohem Komfort • **Bügel** aus robustem **ABS-Kunststoff** • Umschließt die Ohren - perfekter Sitz hinter dem Kopf; bei Nichtgebrauch bequem am Hals zu tragen • Nicht drehbarer Bügel reduziert das Verschieben und hält das EAR-Band fest an seinem Platz





EUR/Stück - Pg. 660
4,94

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 252 L	SNR 21	1	4,94
E 974 251 L	Ersatzstöpsel für EAR Caps (Paar)	10	2,38



EUR/Stück - Pg. 660
7,50

Bügel-Gehörschutz "EAR Caboflex"

Geprüft nach **EN 352-2** • Hergestellt aus **rückverformendem Schaumstoff,** kein Vorformen erforderlich • Sehr leichter Bügelgehörschützer ideal für Arbeiter, die ständig zwischen Arbeitsplätzen mit hohen und ohne Lärmbelastungen wechseln • Gehörschützer können während des Nichtgebrauchs am Nacken getragen werden • **Ersatzstöpsel** sind leicht zu reinigen und **wiederverwendbar**

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 257 L	SNR 21	1	7,50
E 974 258 L	Ersatzstöpsel für EAR Caboflex (Paar)	10	4,45



Gehörschutz-Spender Bilsomat 400

Spendersystem für **Gehörschutzstöpsel 303L** • Einfache Wandmontage • Transparente Hülle, einfache Füllstandkontrolle • Bei jedem Füllstand nachfüllbar • Praktische Auffangschale - Stöpselentnahme mit einer Hand • Lieferung **inkl. 400 Paar** (2 x 200) **Gehörschutzstöpsel**

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 970 032	mit Stöpsel 303 Größe L	1

EUR/Stück - Pg. 358
80,50



ab EUR/Box - Pg. 358
28,10

Gehörschutzstöpsel "Typ 303"

Geprüft nach **EN 352-2** • Konisch geformte, komfortabele Schaumstoffstöpsel aus Polyurethan • Passend für nomale bis weite Gehörgänge

Art.-Nr.	Ausführung	Schalldämmungs-Kennwert (SNR) dB(A)	VE
E 974 217 L	Nachfüllpackung mit 200 Paar, Gr. L	33	1

Bilsom

Gehörschutzstöpsel "Bilsom 303L"


Aus tiefgeschäumtem Polyurethan • Konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang • Glatte geschlossene Oberfläche • (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

EUR/Box - Pg. 358
29,90



Bilsom

Art.-Nr.	Ausführung	Schalldämmungs-Kennwert (SNR) dB(A)	Dämmwert H-M-L dB(A)	VE
E 974 209 L	Verteilerbox à 200 Tüten (Tüte à 1 Paar)	33	32 - 29 - 29	1
E 601 9217 L	Verteilerbox à 200 Tüten (Tüte à 1 Paar)	33	32 - 29 - 29	1



EUR/Box - Pg. 358
77,50

Gehörschutzstöpsel "Fusion"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Besonders angenehmer Gehörschutzstöpsel aus Zweikomponenten-Material • Fester Stiel für leichtes Einsetzen und Herausnehmen • Extrem **weiche Lamellen** für angenehmen, druckfreien Sitz im Ohr • Hochwertige Sicherheitstragebänder • Patentierte, praktische **Aufbewahrungsbox • VE = 50 Paar**

Honeywell HOWARD LEIGHT

Art.-Nr.	Ausführung	Dämmwert dB(A)	VE
E 974 055 L	Regular (M/L) - blau/gelb	SNR 28	1

Gehörschutzstöpsel "Laser Lite"

Mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel • Die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar – und peppig • Der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl • Die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach • Paarweise verpackt • EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)



EUR/Box - Pg. 358
28,80


Honeywell HOWARD LEIGHT

Art.-Nr.	Ausführung	Schalldämmungs-Kennwert (SNR) dB(A)	Dämmwert H-M-L dB(A)	VE
E 601 9216 L	Box à 200 Paar (Tüte à 1 Paar)	35	34 - 32 - 31	1

E·A·R Farbklassifikation

Unser System bedient sich einer einfachen, logischen Einstufung nach Farben, um die Auswahl zu vereinfachen. Finden Sie zunächst heraus, wie hoch Ihr aktueller Lärmpegel ist. Dann schauen Sie auf die unten stehenden Farbbilder - in welche Spanne (RNR*) fällt Ihr Lärmpegel. Merken Sie sich dieses Symbol und wählen Sie aus dem breiten Sortiment ein Produkt mit dem entsprechenden Symbol aus.

*RNR= Recommended Noise Rating (Empfohlene Lärmeinstufung)



Bitte beachten:
Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) ist eine genaue Feststellung des Lärmpegels erforderlich, um das richtige Produkt auszuwählen. Die mit grünen und gelben gekennzeichneten Produkte eignen sich nicht für niederfrequenten Lärm.

Kapsel-Gehörschützer "Optime I"

Geprüft nach **EN 352-1** • 2-Punkt-Aufhängung aus **rostfreiem Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar** mit weicher Polsterung • Großzügiger Platz unter den Kapseln • **Farbe gelb**

Anwendung: Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit leichten Lärmbelästigungen, z. B. in Industriewerkstätten, Klempnereien und Druckereien etc.



Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 235 L	SNR 27	1	18,60
E 601 9213 L	Hygienekit (je 2 Schaumstoffkissen u. Dichtungsringe)	1	9,50

Kapsel-Gehörschützer "OPTIME II"

Geprüft nach **EN 352-1** • Zwei-Punkt-Aufhängung aus **Edelstahl stufenlos höhenverstellbar** • Biegsam zur Anpassung an die jeweilige Kopfform • Hoher Tragekomfort auch bei längeren Anwendungszeiten • **Farbe grün**

Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit starken Lärmbelästigungen, z. B. im Bereich von Baumaschinen, auf Flughäfen und in der Landwirtschaft

EUR/Stück - Pg. 660
24,40



Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 236 L	SNR 31	1	24,40
E 601 9212 L	Hygienekit (je 2 Schaumstoffkissen u. Dichtungsringe)	1	9,50

Kapsel-Gehörschützer "OPTIME III"

Geprüft nach **EN 352-1** • Breite und weichgepolsterte Kopfbügel aus **Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar** • Mit weichem Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe für gute Passform und schwachen Andruck • **Doppelschalige Kapsel** für maximale Dämmung • **Farbe schwarz**

Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit extremen Lärmbelästigungen, z. B. im Bereich von Flughäfen, Bergwerken, Schiffsmaschinenräumen etc.

EUR/Stück - Pg. 660
29,40



Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	VE	EUR/Stück Pg. 660
E 974 237 L	SNR 35	1	29,40
E 601 9211 L	Hygienekit (je 2 Schaumstoffkissen u. Dichtungsringe)	1	11,70

EUR/Stück - Pg. 660
61,50



Lärmindikator NI-100

Ausführung: Der Lärmindikator warnt den Anwender vor möglichen schädlichen Lärmpegeln • Er hilft durch visuelle Signale, lärmbelastete Umgebungen zu definieren • Das praktische, kleine Gerät kann einfach an T-Shirt oder Jacke befestigt werden und das LED-Lämpchen zeigt an, wann 85 dB(A) überschritten werden und somit Tragepflicht für Gehörschutz besteht • Mit seinem geringen Gewicht und klaren Design ist der 3M™-Lärmindikator ideal für Arbeiter in verschiedensten Arbeitsbereichen • Er besitzt eine wiederaufladbare Batterie, die bis zu 200 h betriebstüchtig ist

Art.-Nr.
E 601 9218 L

Kapsel-Gehörschützer "3M-Peltor™ WorkTunes Pro FM"

Gemäß **EN 352-1** • Kapselgehörschützer mit **eingebautem FM-Radio mit integrierter Antenne** • Lärmpegelbegrenzung bei 82 dB(A) • Digitale Sendersuche und Senderspeicher bis zu 5 Sender • Sprachgeführtes Menü mit Frequenzansage • Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player) • Automatsiche Abschaltung • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung • Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern • **Kopfbügel** • **SNR: 32 dB (H/34, M/29, L/22)**

EUR/Stück - Pg. 660
87,50



Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)
E 602 3605	SNR 32



Kapselgehörschützer "LiteCom"

2-Wege-Kommunikations-Headset mit einem in der Kapsel eingebauten PMR Funkgerät • Ermöglicht angenehme, effektive 2-Wege-Kommunikation über kürzere Distanzen • Kommunikation auf 8 Kanälen auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei • **Menüführung erfolgt sprachgesteuert** • Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl • Weiche Dichtungsringe für optimalen Sitz und erhöhte Rutschfestigkeit • Hochdämmende Kapseln • Einfach bedienbare Funktionstasten • Geräuschkompensierendes Mikrofon

Batterien: AA (2x 1,5 V) - Batterielebensdauer: 10-35 Stunden (abhängig von der Sendezeit)

EUR/Stück - Pg. 660
98,00


Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)
E 602 3474 L	SNR 32

Schutzbrillen "Adaptec"

Schutzbrille nach **EN166 FT** • Rahmen aus Polycarbonat • Klare Sichtscheibe mit neuer **Honeywell 4A+ Beschichtung** • Einstellbare Nasenbügel • Selbstanpassende Nasenpads • Anpassbarer Sichtscheibenwinkel • Feineinstellung der Bügel • Belüfteter Rahmen mit Polster • **Di-elektrisch**

EUR/Stück - Pg. 358
11,90







Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 198 4853 L	Rahmen schwarz/rot, Scheiben klar	1

Honeywell



Schutzbrillen "Op-Tema"

Schutzbrille nach **EN 166-1FT** • Einscheibenbrille • Beschlagfreie Fogban-Scheibe • Bügellänge und Bügelneigung verstellbar • Weiches, anpassbares Nasenteil • Stufenlos einstellbares **FLEXICORD**-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

EUR/Stück - Pg. 358
5,50

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9228 L	Bügel blau / Scheiben klar	1

Schutzbrillen "XC"

Schutzbrille nach **EN 166-1FT** • Zweifach einstellbare Bügel • Flexibler Rahmen **X-tra** • Komfortabel und leicht • **Multi-Material Technology (MMT®) -** alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen • Gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille • Linse mit 9-Dioptrien-Krümmung bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz • **Kratzfest** • **Beschlagfrei**

EUR/Stück - Pg. 358
10,10

Honeywell



Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9227 L	Bügel blau / Scheiben klar	1

Schutzbrillen "Millennia"

Schutzbrille nach **EN 166-1F** • Einscheibenbrille • Beschlagfreie Fogban-Scheibe • Angenehmer Nasensteg • Höchster Komfort und beste Passform • Mit stufenlos einstellbarem **FLEXICORD**-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals



EUR/Stück - Pg. 358
6,95

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9226 L	Rahmen blau / Scheiben klar	1



EUR/Stück - Pg. 613
2,83

Besucherbrillen

Sichtscheibe nach **EN 166** • Für Besucher • Volltransparentes Polycarbonat • Schlagbeständig • Leicht • Für Brillenträger geeignet

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9229 L	Scheiben klar	1

Vollsicht-Schutzbrille

Nach **EN 166** • Aus Kunststoff • Mit seitlichen Entlüftungslöchern • Verstellbares Gummiband • Über Korrektionsbrillen tragbar

EUR/Stück - Pg. 613
2,40



Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9230 L	Kunststoffscheibe klar	10



Vollsicht-Schutzbrille "Vistamax VX"

Nach **EN 166** • Aus klarem PVC • Scheibe Polycarbonat • Dualbeschichtet • Chemikalienbeständig • Auch bei starkem Temperaturwechsel beschlagfrei • Indirekte Belüftung • Über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Anwendung: Petrochemische Industrie, Laborarbeit, gegen chemische Vernebelungen oder Aerosole

EUR/Stück - Pg. 358
12,40

Honeywell

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 601 9225 L	Rahmen klar / Kunststoffscheibe klar	1

Vollsicht-Schutzbrille "V-Maxx®"

Nach **EN 166** • Panorama-Vollsichtbrille mit **verzerrungsfreiem Sichtfeld von 180°** - auch als Überbrille verwendbar • **Indirekte Belüftung** mit **beschlagfreier FogBan-Scheibe** • Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes

EUR/Stück - Pg. 358
7,35

Honeywell



Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 975 135 L	Rahmen klar / Scheibe farblos	1

Sicherheitsaufbewahrungsboxen "SecuBox – Mini & Midi"

Ausführung: Neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert • Aus hochschlagzähem **ABS-Kunststoff** • **Staubgeschützt** • **Spritzwassergeschützt** • Inkl. Befestigungsmaterial • Rasche und einfache Handhabung • Die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden





ab EUR/Stück - Pg. 358
16,20



Art.-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 601 9189 L	236	120	120	1	**16,20**
E 601 9188 L	236	125	225	1	**34,00**




Einweg-Atemschutzmasken "Klassiker"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009** • **Activ-Form®-Masken** mit vorgeformtem 3D-Dichtsitz • Maske passt sich automatisch der Gesichtsform an • Mit **DuraMesh®-Außenstruktur** für optimale Formstabilität • **Klima-Ventil®** reduziert Hitze und Feuchtigkeit bei geringem Ausatemdruck • 100% PVC-Frei

Einsatz bei ungiftigen Stäuben und Aerosolen auf Wasser- und Ölbasis

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 106 L	2360	FFP1 NR D	ohne Klimaventil®	1	**1,01**
E 976 107 L	2365	FFP1 NR D	mit Klimaventil®	1	**1,85**
E 976 108 L	2400	FFP2 NR D	ohne Klimaventil®	1	**1,75**
E 976 120 L	2405	FFP2 NR D	mit Klimaventil®	1	**2,51**



Einweg-Atemschutzmasken "Air-Serie®"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009,** sowie **EN 14683:2014 bei Masken ohne Ventil** • **Activ-Form®**-Masken mit vorgeformtem 3D-Dichtsitz und integrierter Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich - Maske passt sich automatisch der Gesichtsform an • Mit **DuraMesh®-Außenstruktur** für optimale Formstabilität • **Klima-Ventil®** reduziert Hitze und Feuchtigkeit bei geringem Ausatemdruck

Einsatz bei gesundheitsschädlichen - bei FFP3 auch krebserzeugenden - Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 115 L	3105	FFP2 NR D	mit Klimaventil®	M/L	1	**2,90**
E 976 117 L	3205	FFP3 NR D	mit Klimaventil®	M/L	1	**5,76**



EUR/Stück - Pg. 604
14,68

Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken "Serie 7000"

Geprüft nach **EN 140:1998 • Wiederverwendbarer Halbmaskenkörper** aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE • Durch das neue **EasyLock®-Bajonett-Filteranschluss-System** wird die Verwendung unterschiedlichster Filter in verschiedenen Kombinationen extrem leicht gemacht • Optimale Zugverteilung der Bebänderung

MOLDEX

Art.-Nr.	Größe	VE
E 976 126 L	M	1

Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske "Serie 9000"

Geprüft nach **EN 136:1998 CL2 • Wiederverwendbarer Vollmaskenkörper** aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE • Durch das neue **EasyLock®-Bajonett-Filteranschluss-System** wird die Verwendung unterschiedlichster Filter in verschiedenen Kombinationen extrem leicht gemacht • Optimale Zugverteilung der Bebänderung • Mit Panorama-Sichtscheibe und erweitertem Peripherie-Sichtfeld

EUR/Stück - Pg. 604
88,71



MOLDEX

Art.-Nr.	Größe	VE
E 976 138 L	M	1



E 976 128 E 976 131

Easylock Filtersystem zu Mehrweg-Atemschutzmasken "Serie 7000/9000"

Partikel-, Gas- und Kombifilter zur Verwendung von Maskenkörper Serie 7000 und 9000 • Partikelfilter gemäß **EN 143:2000 + A1:2006** • Gas- und Kombifilter gemäß **EN 14387:2004 + A1:2008**



E 976 134

ab EUR/Stück - Pg. 604
1,97

MOLDEX

Art.-Nr.	Ausführung	Filterklasse	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 129 L	Partikelfilter	P2 R	20	**1,97**
E 976 130 L	Partikelfilter	P3 R	12	**3,43**
E 976 131 L	Gasfilter	A1	10	**4,10**
E 976 132 L	Gasfilter	A2	8	**4,52**
E 976 133 L	Gasfilter	A1B1E1K1	10	**5,43**
E 976 136 L	Kombifilter	A1B1E1K1P3	6	**9,51**



Atemschutzmasken "Klassik-Serie"

Geprüft nach **EN 149:2001** • Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske • **Flexible Nasenbügel** für optimale Anpassung an die Gesichtsform • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände • Farbcodierte Bebänderung zur schnellen Erkennung der Schutzstufe • **E 976 063 + E 976 165** mit **3M™ Cool Flow™ Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 361
E 976 062 L	8710	FFP1	ohne Ausatemventil	20	1,21
E 976 165 L	8812	FFP1 NR D	mit Ausatemventil	10	2,15
E 976 063 L	8822	FFP2	mit Ausatemventil	10	3,32

Atemschutzmasken "Komfort-Serie"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009, mit CE-Kennzeichnung** • M-förmiger Nasenbügel passt sich schnell und leicht an die Nasenform an • Stabiler Maskenkörper sorgt für hohe Standfestigkeit • Farbcodierte Bebänderung vereinfachen die Erkennung der Schutzstufe • E **976 161, E 976 163 und E 976 164** mit **3M™ Cool Flow™ Ausatemventil** - verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske

E **976 164** für mehr als eine Schicht verwendbar durch **RD-Kennzeichnung** und zusätzlich **umlaufender Gesichtsabdichtung**

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 361
E 976 160 L	8310	FFP1 NR D	ohne Ausatemventil	10	1,43
E 976 161 L	8312	FFP1 NR D	mit Ausatemventil	10	2,45
E 976 162 L	8320	FFP2 NR D	ohne Ausatemventil	10	2,61
E 976 163 L	8322	FFP2 NR D	mit Ausatemventil	10	3,71
E 976 164 L	8833	FFP3 R D	mit Ausatemventil	10	6,70



Atemschutzmasken "Premium-Serie"

Geprüft nach **EN 149:2001** • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände • Extra breite, **hautfreundliche Gesichtsabdeckung** für ausgezeichneten Tragekomfort und optimale Sicherheit • Farbcodierte Bebänderung zur schnellen Erkennung der Schutzstufe, einstellbar • **Vergrößerte Filteroberfläche** für eine längere Standzeit • Mit patentiertem **Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen • Dolomit-Staub-Prüfung (D) - für mehr als eine Schicht einsetzbar

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des MAK-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des MAK-Wertes

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 361
E 976 060 L	8825	FFP2	mit Ausatemventil	5	8,60
E 976 166 L	8835+	FFP3 R D	mit Ausatemventil	5	10,20

Atemschutz-Faltmasken "Aura™ 9300+ -Serie"

Geprüft und **CE zertifiziert** nach **EN 149:2001 + A1:2009** • 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel aus **Aluminium** mit **schweißabsorbierender** Polsterung und elastischer Bebänderung • Weiches Innenvlies für angenehmes Tragegefühl • **3tlg. Design** für größten Komfort und problemloseres Sprechen • **E 976 167, E 976 065 + 057** mit **3M™ Cool Flow™ Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen • Flach faltbar zum leichten Mitnehmen - für Brillenträger geeignet • Mit innovativer Kinnlasche • Hygienische Einzelverpackung

Art.-Nr.	Type	Filterklasse	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 361
E 976 064 L	9310+	FFP1	ohne Ausatemventil	20	1,48
E 976 167 L	9312+	FFP1	mit Ausatemventil	10	2,72
E 976 168 L	9320+	FFP2	ohne Ausatemventil	20	2,79
E 976 065 L	9322+	FFP2	mit Ausatemventil	10	3,87
E 976 057 L	9332+	FFP3	mit Ausatemventil	10	7,80

Einwegleichthaube "Versaflo™ S133"

Nach **EN166:F** • Für maximalen Tragekomfort passen sich die TH3 Leichthauben perfekt ihren Trägern an • Noch mehr Tragekomfort durch Größenregulierung und Einstellungsmöglichkeiten • Innerhalb des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt – für das freie und sichere Atmen • Extragroßes Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz

Besonderheiten:
- Sicherheit: **Schutzstufe TH3**
- Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen
- Geringes Gewicht
- Verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteil
- Sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung
- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz



EUR/Stück - Pg. 361
49,60



EUR/Stück - Pg. 361
69,00

3M

Art.-Nr.	Ausführung	Größe
E 601 7986 L	Luftstrom innerhalb des Kopfteils, extragroßes Sichtfeld	L
E 601 7987 L	Luftschlauch BT-30, L 51,5-116,5 cm	

Visierkopfteile "Versaflo™ Serie M-100"

Nach **EN12941 TH2, EN14594 2B, EN166 1:B:3:9** • Gut ausbalanciertes Kopfteil mit sehr geringem Gewicht • Neuartiges Ratschensystem zur individuellen Größeneinstellung bietet optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort • Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - Optische Klasse 1 • **Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional Gehörschutz** • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luftschläuche frei drehbar - einhändiges Anschließen und Lösen • Ersatzteile und Zubehör schnell und einfach austauschbar

Ideal für Arbeiten in der Werkstoffbearbeitung, chemischen Industrie, Pharmaindustrie und bei Lackieranwendungen

EUR/Stück - Pg. 361
178,00



EUR/Stück - Pg. 361
69,00



3M

Art.-Nr.	Ausführung	Type
E 976 238 L	mit Komfort-Gesichtsabdeckung	M106
E 601 7987 L	Luftschlauch BT-30, L 51,5-116,5 cm	

Gebläseeinheit "3M™ Jupiter"

Ausführung: Nach **EN 12941, Schutzstufe**[1], mit **dekontaminierbarem Komfort-Gürtel** • Eine komfortable, leicht zu handhabende Gebläseeinheit, die je nach eingesetztem Filtern vor festen Schadstoffen, Gasen oder Dämpfen bzw. vor Kombinationen aus Gasen, Dämpfen und Partikeln Schutz bietet • Eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil • Bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst • **Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten!**

[1] bitte beachten Sie bezüglich der Einsatzgrenzen die Informationen zu dem eingesetzten Kopfteil

Anwendungsgebiete:
- Metallbe- und verarbeitung
- Automobilindustrie
- Abriss und Sanierung
- Lackieranwendung
- Chemie- und Pharmaindustrie
- Landwirtschaft
- Holzverarbeitung

Nicht geeignet für Asbestsanierung, sauerstoffarme Umgebung (mind. 19,5 Vol.% Sauerstoff), Arbeiten in engen Räumen, Umgang mit Gefahrstoffen die keine Warneigenschaften wie Geschmack oder Geruch besitzen.





EUR/Stück - Pg. 658
541,00

Art.-Nr.	Ausführung	Euro
E 601 7997 L	815 g (ohne Zubehör)	541,00
E 601 7996 L	8 h Batterie, 3-pol. Buchse	283,00
E 601 7995 L	elektronisches Ladegerät CHG-02EU	144,00
E 601 7988 L	Ex-Schutz-Überzug mit dekontaminierbarem Komfort-Gürtel	100,00
E 601 7989 L	4 h EX-Schutzbatterie mit Überzug	291,00

Filter für Jupiter™ Gebläseeinheit



ab EUR/Stück - Pg. 658
0,64



Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro
E 601 7993 L	P-Filter 4500025P	2	17,00
E 601 7991 L	A2P-Filter 4530025P	2	30,80
E 601 7990 L	ABEP-Kombinationsfilter 4561825P	2	38,30
E 601 7992 L	ABEKP-Filter 4530925P	2	44,70
E 601 7994 L	Vorfilter 4610002P	24	0,64

Handwaschpaste "FACTOR"

Ausführung: Hautschonendes Naturreibemittel - **pH-Wert hautneutral** • Ohne Sand • Seifen- und **lösungsmittelfrei** • Für **mittlere bis starke Verschmutzungen** durch Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis



EUR/Stück - Pg. 84
15,70

FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde
E 990 829 L	10,0	Eimer

Feuchtreinigungstücher "FixClean"

Ausführung: Leicht abrasive Handreinigungstücher **ohne aggressive Lösungsmittel** oder Alkohol • **Entfernt Öle, Fette, frische Farben,** Benzin- und Dieselgerüche etc. • Imprägniert mit einer schonend wirksamen Reinigungsflüssigkeit

Anwendung: Mobile Handreinigung auf Baustellen und zur Zwischen- oder Vorreinigung



EUR/Dose - Pg. 503
13,80

FACTOR

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde
E 997 454	70 Tücher	Dose

Duftflasche "Energy"

Ausführung: Durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert • Mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen • Sorgt für **ca. 60 Tage** für einen angenehmen Duft

Anwendung: Passend für Lufterfrischungssystem E 601 7873



EUR/Stück - Pg. 665
21,00



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde
E 601 7872 L	300	Beutel

Lufterfrischungsgerät "Aquarius"

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung • Verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar • Mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle • **Batterien** (2 x C (LR 14) 1,5 V) **nicht im Lieferumfang enthalten • Farbe weiß**



EUR/Stück - Pg. 665
101,00

Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7873 L	125	212	87

Seifencreme

Ausführung: Unparfümiert • Transparent • Mild • Passend zu Seifenspender E 601 7876

EUR/Stück - Pg. 665
11,50



EU Ecolabel

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde
E 601 7874 L	1	Flasche

Seifenspender "Aquarius"

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1 l Kartusche) • Einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten • Abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen • Füllstandsanzeige • Kompaktes Design für geringeren Putzbedarf • Einfache Wartung und Befüllung • Abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) • **Seife nicht im Lieferumfang enthalten**



EUR/Stück - Pg. 665
27,80

Art.-Nr.	Inhalt l	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7876 L	1	116	235	110

Handtücher "Airlaid"

Ausführung: Papernet 2-lagig • Tissue • Format Einzellblatt • Prägung Wave

EUR/Stück - Pg. 4
45,80



Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Inhalt je Karton	Falzung
E 601 7880 L	230	240	15 x 250 = 3750 Tücher	V-Falzung

Handtücher

Ausführung: Geprägt • **1- oder 2-lagig** • Hohe Saugfähigkeit • Textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material • Auch im nassen Zustand besonders reißfest • In seinen herkömmlichen Tissues weit überlegen • **Hygienisch Einzelblattentnahme**

ab EUR/Stück - Pg. 665
48,90











Art.-Nr.	Breite mm	Länge mm	Farbe	Falzung	Ausführung	Inhalt je Karton	VE	EUR/Karton Pg. 665
E 601 7849 L	210	217	hochweiß	Interfold	2-lagig, geprägt	15 x 186 = 2790 Tücher	1	**48,90**
E 601 7877 L	215	315	hochweiß	Interfold	2-lagig, geprägt	30 x 124 = 3720 Tücher	1	**109,00**
E 601 7878 L	215	315	weiß	Interfold	1-lagig, geprägt	15 x 212 = 3180 Tücher	1	**62,00**
E 601 7848 L	247	230	hochweiß	Zickzack	1-lagig, geprägt	20 x 180 = 3600 Tücher	1	**86,00**
E 601 7847 L	250	330	hochweiß	Lagen	1-lagig, geprägt	20 x 140 = 2800 Tücher	1	**90,00**

Handtuchspender "Aquarius"

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff • Füllstandsanzeige • Abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen • Einfache Wartung und Befüllung • Abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) • Für **AIRFLEX®**-Handtücher Art. Nr. E 601 7877, E 601 7878 + E 601 7849 Interfold • Patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch • Weiß
• **Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten**

EUR/Stück - Pg. 665
87,00



Art.-Nr.	Abmessung (H x B x T) mm
E 602 0700 L	399 x 265 x 136

Toilettenpapier

Ausführung: Erspart häufiges Wechseln • 6 Rollen à 1 Blatt • 1-lagig

ab EUR/Stück - Pg. 665
5,60



Art.-Nr.	Rollenlänge m	Material	VE	EUR/Stück Pg. 665
E 601 7870 L	380	Tissue	6	**12,10**
E 601 7871 L	525	Krepp	6	**5,60**

Seifencreme TORK Premium • 420502, 420501

Ausführung: Premiumqualität • Nachhaltig • Hygienisch • Frischer Duft • Dermatologisch getestet • Leicht parfümiert

ab EUR/Stück - Pg. 614
5,65



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 614
E 601 7863 L	0,475	1	5,65
E 196 6821 L	1	1	12,60

Seifenspender "Tork"

Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Farbe weiß • Mit bequemer Einhandbedienung • Abschließbar • Mit Füllstandsanzeige • **Seife nicht im Lieferumfang enthalten**

Geeignete Seife: Art.-Nr. E 601 7863 und E 196 6821

ab EUR/Stück - Pg. 614
49,90





Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 614
E 601 7869 L	475	1	49,90
E 196 6820 L	1000	1	60,00

Handtücher "Tork"

Ausführung: Passend für Handtuchspender Art.-Nr. E 601 7868 und E 601 7865 • Handtücher Art.-Nr. E 601 7856 passend für Handtuchspender Art.-Nr. E 601 7857

ab EUR/Stück - Pg. 614
80,00





Art.-Nr.	Farbe	Breite mm	Länge mm	Ausführung	Falzung	Inhalt je Karton	VE	EUR/Karton Pg. 614
E 601 7867 L	weiß	250	230	2-lagig, Dekorprägung, weich, advanced	Zickzack	15 x 250 = 3750 Tücher	1	93,00
E 601 7866 L	weiß	250	310	2-lagig	Lagen	20 x 120 = 2400 Tücher	1	80,00
E 601 7864 L	grün	250	230	2-lagig, Dekorprägung, advanced	Zickzack	15 x 250 = 3750 Tücher	1	80,50
E 601 7862 L	grün	250	310	2-lagig	Lagen	20 x 120 = 2400 Tücher	1	81,50
E 601 7856 L	weiß	210	260	2-lagig, weich, advanced	Multifold	21 x 180 = 3780 Tücher	1	92,00

Handtuchspender "Tork"

Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Farbe weiß • Abschließbar • Schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold) • Sparsamer Verbrauch • Halbtransparentes Sichtfenster • **Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher**

EUR/Stück - Pg. 614
60,50



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7857 L	302	444	102

Handtuchspender

Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Farbe weiß • Abschließbar • Mit Füllstandsanzeige • **Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher**

ab EUR/Stück - Pg. 614
48,20





Art.-Nr.	Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	VE	EUR/Stück Pg. 614
E 601 7868 L	für ca. 500 Tücher	332	291	135	1	48,20
E 601 7865 L	für ca. 1000 Tücher	280	400	130	1	75,50

Handtuchrollen "Tork"

Ausführung: Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen

ab EUR/Rolle - Pg. 614
11,60





Art.-Nr.	Farbe	Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 614
E 601 7860 L	hochweiß	Mehrzweck Tücher, 1-lagig, unperforiert	275	215	6	**12,50**
E 601 7859 L	hochweiß	Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert	160	215	6	**17,20**
E 601 7858 L	weiß	Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert	300	200	6	**11,60**

Handtuchspender

Für Handtuchrollen mit Innenabwicklung • Schlagfestes Kunststoffgehäuse • Farbe weiß • Mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube • Wirtschaftliche, einfache Handhabung • Abreißkante aus Edelstahl • Leichte Montage • **Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen**

EUR/Stück - Pg. 614
54,50



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7861 L	239	360	227

Toilettenpapier "Tork Advanced"

Ausführung: Extra weiches Tissue • 3-lagig • Hochweiß • Dekorprägung

EUR/Rolle - Pg. 614
0,65



Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung
E 601 7846 L	30 Rollen à 250 Blatt	3-lagig, Dekorprägung

Toilettenpapierspender "Tork Elevation"

Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Sichtfenster • Abschließbar • Mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen • **Geeignetes Papier E 601 7846**

EUR/Stück - Pg. 614
58,00



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7853 L	286	158	153

Toilettenpapier "Tork Jumbo"

Ausführung: Weiches Tissue • 2-lagig • Hochweiß mit Dekorprägung • Perforiert

EUR/Rolle - Pg. 614
10,10



Art.-Nr.	Rollenlänge m
E 601 7855 L	360

Toilettenpapierspender "Tork Jumbo"

Ausführung: Schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß, mit Sichtfenster • Abschließbar • Mit Restrollenhalterung • **Geeignetes Papier E 601 7855**

EUR/Stück - Pg. 614
47,50



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7854 L	437	360	133



EUR/Stück - Pg. 614
87,50

Abfallbehälter "Tork Elevation"

Kunststoffgehäuse • Farbe weiß • Zur Wandmontage • 50 l Fassungsvermögen

Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
E 601 7850 L	389	289	629

Sammelkorb "Tork Mini"

Wandkorb • Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet • Farbe weiß • 20 l Fassungsvermögen




EUR/Stück - Pg. 614
30,70

Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
E 601 7851 L	320	220	350

Sammelkorb "Tork Littainer"

Ausführung: Standkorb • Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet • Farbe weiß • 60 l Fassungsvermögen



EUR/Stück - Pg. 614
42,10

Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm
E 601 7852 L	330	250	720



Putztuch WK 70

Ausführung: Textiles Allroundwischtuch • Umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil • Saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest • Sehr sparsam im Verbrauch • Fusselarm • Lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht • Weiß

EUR/Rollen - Pg. 5
72,50

Art.-Nr.	Tuchgröße mm	Ausführung	Blattanzahl	Farbe	Gebinde
E 600 2403 L	380 x 290	1-lagig	500	weiß	Rolle

Putztuch WK 70 Z

Ausführung: Textiles Allroundwischtuch • Umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil • Saugstark, nass-, reiß- und abriebfest • Sehr sparsam im Verbrauch • Fusselarm • Lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht • Weiß, z-gefaltet • **VE = 12 x 50 Tücher**

EUR/Karton - Pg. 4
99,50



Art.-Nr.	Tuchgröße mm	Ausführung	Anzahl Tücher	Farbe	Gebinde
E 600 2402 L	380 x 290	Z-Falz / weiß	600	weiß	Karton

Papierspender-Set

Komplett mit 4 Rollen Promat Putztücher • Im Set besonders günstig • **Putztuch Promat:** 2-lagig • Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (60 g/m²) • Farbe blau • Besonders saugstark • Volumengeprägt • Zwischenblattverleimt • Perforiert • Fusselarm



EUR/Stück - Pg. 636
77,80

PROMAT

Art.-Nr.	Abmessung (H x B x T) mm	Ausführung
E 601 9442	850 x 510 x 430	Bodenständer mit 4 Promat Putztuchrollen

Putztuch WK 20/30

Ausführung: Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (E 600 2405 = 2x20 g/m² / E 600 2404 = 3x20g/m²) • Besonders saugstark • Sparsam im Verbrauch • **Farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** • Volumengeprägt, zwischenblattverleimt • Perforiert, fusselarm • **Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!**

ab EUR/Rolle - Pg. 4
18,40



Art.-Nr.	Ausführung	Tuchgröße mm	Blattanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 2405 L	WK 20 / 2-lagig	380 x 380	500	2	**18,40**
E 600 2404 L	WK 30 / 3-lagig	380 x 380	500	2	**21,70**

Putztuch

Ausführung: Tissue • Verleimt, perforiert, Volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, besonders fusselarm • Durch die Zwischblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt • Durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches

Geeignete Spender:
Bodenständer E 601 7884
oder Wandhalter E 601 7883

ab EUR/Rolle - Pg. 4
11,10



Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung L x B m	Blattanzahl	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 7882 L	profix handy plus / 2 lagig	380 x 360	500	1	**11,10**
E 601 7881 L	profix durex plus / 3 lagig	380 x 360	500	1	**17,30**

Putztuch

Ausführung: Tissue-Qualität • Volumengeprägt, zwischenblattverleimt, nassfest, teillösungsmittelbeständig und besonders fusselarm • Aus der Zwischenblattverleimung ergeben sich folgende Vorteile: Mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit)

Geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. E 601 7884 oder Wandhalter Art.-Nr. E 601 7883



EUR/Rolle - Pg. 4
29,60

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	Länge mm	Breite mm
E 601 7885 L	1000 Tücher	3-lagig / volumengeprägt	360	380

Bodenständer

Ausführung: Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene • Geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis 500 mm Ø • **Lieferung ohne Putztuch-Rolle**

EUR/Stück - Pg. 4
43,20



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7884 L	510	850	430

Wandhalter

Für Industrierollen • Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrissschiene zur Montage an der Wand geeignet • Für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø • **Lieferung ohne Putztuch-Rolle**

EUR/Stück - Pg. 4
39,50



Art.-Nr.	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
E 601 7883 L	520	390	270



EUR/Stück - Pg. 558
46,70

MAS Safety. Made in Germany



Auffanggurte "MAS 10"

Nach **EN 361** • Mit einer hinteren Auffangöse im Schulterbereich und Brustverschluss • 2fach-Verstellung der Schulter- und Beingurte • Optimaler Halt durch statische Gurtbänder

Art.-Nr.	Größe	VE
E 971 975 L	Gr. 1 (48-56)	1

136 kg



Auffanggurte "MAS 30"

Nach **EN 361** • Mit einer hinteren und einer vorderen in der Höhe verstellbaren Auffangöse • Statisches Gurtband im Schulter- und Beinbereich

EUR/Stück - Pg. 558
65,00

Art.-Nr.	Größe	VE
E 971 977	Gr. 1 (48-56)	1

136 kg

MAS Safety. Made in Germany



EUR/Stück - Pg. 558
69,50

Auffanggurte "MAS 90"

Nach **EN 361** und **EN 358** • Mit einer hinteren Auffangöse und zwei seitlichen Positionierungsösen mit Rückenverstärkung • 2fach-Verstellung der Schulter- und Beingurte • Optimaler Halt durch statische Gurtbänder

MAS Safety. Made in Germany

136 kg

Art.-Nr.	Größe	VE
E 971 951 L	Gr. 1 (48-56)	1

Auffanggurte "MAS 60 Var. S"

Nach **EN 361 + EN 358** • Mit einem 100 mm gepolsterten Rückenteil • Zwei Auffangösen (vorn und hinten) sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz, z. B. an Gittermasten positionieren kann • Durch zusätzliche Metallschieber kann die Höhe der vorderen Auffangöse auf die jeweilige Höhe angepasst werden • Eine zusätzliche auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse ist für die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen • Verstellbare Schulter- und Beingurte



EUR/Stück - Pg. 558
116,00

MAS Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	für Kleidergröße	zul. Gesamtgewicht kg	VE
E 601 8772	48-56	136	1

136 kg

Absturzsicherungs-Set Gerüstbau

Ausführung: Nach **EN 363** • Bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmittel, Gurtband und Beutel • Speziell für den Gerüstbau zugelassen • Hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmittel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert • Entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmittels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann • Die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

EUR/Set - Pg. 558
128,00



Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Art.-Nr.	VE
E 601 8756 L	1

100 kg

Safety. Made in Germany

EUR/Stück - Pg. 558
219,00



136 kg

Safety. Made in Germany

Sicherheitskoffer

Ausführung: Nach **EN 363** • Bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (**E 971 951**), **EN 361 + 358,** und mitlaufendem Auffanggerät MAS 15 m (**E 601 8761**)**, EN 353-2**
• Anschlagband B2 (**E 601 8758**) – 2 m lang
• Stahlblechkoffer

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Art.-Nr.	zul. Gesamtgewicht kg	VE
E 601 8757 L	136	1

Warnweste mit Auffanggurt "MAS33 Quick"

Nach **EN 361** und **EN 471** • Auffanggurt MAS33 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange • Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert • Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

EUR/Stück - Pg. 558
173,00



Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	für Kleidergröße	zul. Gesamtgewicht kg	VE
E 601 8771 L	44-54	136	1

136 kg

EUR/Stück - Pg. 558
72,00



Safety. Made in Germany

Haltegurt "B3R"

Nach **EN 358** • Bestehend aus einem 85 mm breiten Gurtband und zusätzlich aufgenähter Rückenstütze von 150 mm • Das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellt werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen • Diese Gurte dürfen grundsätzlich nur dann eingesetzt werden, wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann • Da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (E 971 951) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen

Art.-Nr.	Länge mm	für Leibumfang mm	VE
E 601 8776	1300	800-900	1
E 601 8775	1400	900-1000	1
E 601 8774	1500	1000-1100	1
E 601 8773	1600	1100-1200	1



ab EUR/Stück - Pg. 558
104,00

Bandfalldämpferverbindungsmittel "BFD-Twin"

Ausführung: Nach **EN 354** und **EN 355** • **Gurtband 27 mm** • Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) • Ausführung mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach **EN 362**) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten • Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Anwendung: Das Bandfalldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

100 kg

MAS Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	Länge m	zul. Gesamtgewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 558
E 601 8770 L	1,5	100	1	**104,00**
E 601 8769 L	2,0	100	1	**105,00**

Mitlaufendes Auffanggerät "MAS S16"

Ausführung: Nach **EN 353-2** • Frei mitlaufendes Auffanggerät mit angenähtem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert • Das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

136 kg

MAS Safety. Made in Germany

ab EUR/Stück - Pg. 558
119,00



Art.-Nr.	Länge m	zul. Gesamtgewicht kg	VE	EUR/Stück Pg. 558
E 601 8763 L	5	136	1	**119,00**
E 601 8762 L	10	136	1	**129,00**
E 601 8761 L	15	136	1	**140,00**
E 601 8760 L	20	136	1	**153,00**



EUR/Stück - Pg. 558
117,00

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD FlexBelt TWIN"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung • Kantenradius mind. 0,5 mm • Haken am Bandende mit 50 mm Öffnung



MAS Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	VE
E 971 829 L	2,0	Alu-Haken	1

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 3"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Aus Polyamid mit einem 27 mm verstärktem, abriebfesten und breiten Gurtband • 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu • Im Absturzfall öffenen sich die beiden Gurtbänder und absorbieren gleichmäßig die auftretenden Kräfte • Mit **vertikaler** und **horizontaler Zulassung**



ab EUR/Stück - Pg. 558
40,10

MAS Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 558
E 971 953 L	1,5	Stahl-Haken	1	**40,10**
E 971 954 L	2,0	Stahl-Haken	1	**41,20**
E 971 955 L	1,5	Alu-Haken	1	**58,00**
E 971 956 L	2,0	Alu-Haken	1	**59,00**

Mitlaufendes Auffanggerät "MAS 4-16"

Ausführung: Nach **EN 353-2** • Bei der Benutzung von Verbindungsmitteln mit mehr als 2 m Länge sind Auffanggeräte vorgeschrieben • Bei bestimmungsgemäßer Benutzung verhindern sie die Bildung von Schlaffseil (Durchhängen des Seiles) aufgrund zu großer Seillängen • Dieses Auffanggerät kann nachträglich auf die beweglichen Führungen (**E 601 8768, E 601 8767, E 601 8766, E 601 8765**) montiert werden



EUR/Stück - Pg. 558
109,00

100 kg

MAS Safety. Made in Germany

Art.-Nr.	zul. Gesamtgewicht kg	VE
E 601 8764 L	100	1

Verbindungsmittel "Masi MA4"

Nach **EN 358** • 16-mm-Ø-Polyamidseil • Einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte • Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann

EUR/Stück - Pg. 558
85,00



Art.-Nr.	Länge m	Seil-Ø mm	VE
E 601 8759 L	2	16	1

Bewegliche Führung "BEFÜ 16"

Nach **EN 353-2** • Seil 16 mm Ø mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende • Führungsseil für mitlaufende Auffanggeräte

Achtung: Nur zur Verwendung mit Auffanggerät E 601 8764

ab EUR/Stück - Pg. 558
27,30



100 kg

Art.-Nr.	Länge m	Seil-Ø mm	VE	EUR/Stück Pg. 558
E 601 8768 L	5	16	1	27,30
E 601 8767 L	10	16	1	38,00
E 601 8766 L	15	16	1	48,80
E 601 8765 L	20	16	1	62,00

Anschlag-Verbindungsmittel "B2"

Ausführung: Nach **EN 354:2002, EN 795:1996** • Verbindungsmittel nicht verstellbar • Gurtband 27 mm, **25 kN** Zugfestigkeit

Anwendung: Bei der Anwendung als Anschlaghilfe wird dieses Verbindungsmittel zum Umschlingen eines Trägers/Rohres oder eines Holzbalkens benutzt

EUR/Stück - Pg. 558
15,00



Art.-Nr.	Länge m	VE
E 601 8758 L	2	1



Höhensicherungsgeräte

Nach **EN 360** • Geprüft zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung mit Kantenbeanspruchung • Mit Kunststoffgehäuse und Drahtseil

ab EUR/Stück - Pg. 558
300,00

Art.-Nr.	Länge m	VE	EUR/Stück Pg. 558
E 972 072 L	6,0	1	300,00
E 972 073 L	9,0	1	411,00
E 972 074 L	12,0	1	462,00

Höhensicherungsgerät "Falcon"

Ausführung: Nach **EN 360** • **Mit 10 m Drahtseil** • Mit 1 m Stahlseil von Miller • **Revisionsfrei:** Das bedeutet, das Gerät muss nicht jährlich zur Überprüfung zum Hersteller, es ist lediglich eine Sichtprüfung durch einen Sachkundigen erforderlich • Gut sichtbarer Sturzindikator • Hoch schlagfestes Nylongehäuse • Extrem widerstandsfähig • Alle inneren Bauteile aus rostfreiem Stahl und Aluminium • 2 Drehwirbel verhindern das Verdrehen des Drahtseils, dadurch längere Lebensdauer • Seitlicher Kabelauszug reduziert Verschleiß vom Seil und von der Einlassbuchse • Gewährleistet reibungslosen Betrieb bei geringerem Widerstand

EUR/Stück - Pg. 558
556,00



Art.-Nr.	Länge m	VE
E 601 8755 L	10,0	1

Erste-Hilfe Koffer und Nachfüllsets

KFZ-Verbandkasten DIN 13164

Komplett mit Füllung DIN 13164 • Robuster Kunststoffbehälter in schwarz • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 340
15,80

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
E 401 294 L	260 x 160 x 80	1

Betriebsverbandkasten DIN 13157

Komplett mit Füllung DIN 13157 • Aus Kunststoff • Hochschlagzäh • **Farbe Schwarz**



EUR/Stück - Pg. 340
28,60

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
E 601 8753 L	260 x 160 x 80	1

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157

Komplett mit Füllung DIN 13157 • **Staubdicht** und spritzwassergeschützt • Koffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** mit Gummidichtung in Signalfarbe **orange** • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Inneneinteilung verstellbar, transparente Abdeckplatten • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Mobil und stationär einsetzbar • Koffer plombierbar

Anwendung: Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 20 und auf Baustellen bis 10 Beschäftigte

EUR/Stück - Pg. 340
75,50





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
E 972 195 L	260 x 170 x 110	1

Nachfüll-Sets DIN 13157

Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer • Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung • Kleben nicht an der Wunde fest • Inhalte nach **DIN** oder **DIN plus** (mit Erweiterung)

EUR/Stück - Pg. 340
28,90



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Inhalt	VE
E 972 205 L	68tlg.	1



EUR/Stück - Pg. 340
143,00



SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169

Komplett mit Füllung DIN 13169 • **Staubdicht** und spritzwassergeschützt • Aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** in Signalfarbe **Orange** • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Praktische **Wandhalterung** mit 90° Stopp-Arretierung • Inkl. Nylon-Sicherheitsplombe mit beschreibbarem Anhänger • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten

Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 300 (+ 300 weitere) Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 100 (+ 100 weitere) und auf Baustellen bis 50 (+ 50 weitere) Beschäftigte

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
E 972 170 L	400 x 300 x 150	1

Nachfüll-Set DIN 16169

Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer • Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung • Kleben nicht an der Wunde fest • Inhalte nach **DIN**

EUR/Stück - Pg. 340
58,50

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Inhalt	VE
E 972 190 L	128tlg.	1



Erste-Hilfe-Koffer "SPEZIAL"

Erste-Hilfe-Koffer mit Basis-Ausstattung **DIN 13157** plus einer individuell berufsrisikobezogenen Erweiterung • Robuster Koffer aus **ABS-Kunststoff** in **Signalfarbe Orange** mit berufsbezogenem Siebaufdruck und Wandhalterung • Größe: 400 x 300 x 150 mm

Erste Hilfe SPEZIAL
Das Berufsunfallrisiko auf einer Baustelle lässt sich nicht mit einer Bürotätigkeit vergleichen. Für gefährdete Arbeitsplätze braucht es mehr Sicherheit und Ausstattung, um den berufsspezifischen Unfallgefährdungen zu begegnen, als dies ein herkömmlicher Betriebsverbandkasten bieten kann. Erste Hilfe Beruf **SPEZIAL** ist auf die individuellen Bedürfnisse der einzelnen Betriebe in Industrie, Handel, Verwaltung und Dienstleistungen abgestimmt.



ab EUR/Stück - Pg. 342
144,00

Art.-Nr.	Einsatzgebiet	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 342
E 972 211 L	Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau	400 x 300 x 150	1	149,00
E 972 220 L	Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe	400 x 300 x 150	1	159,00
E 972 229 L	Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei	400 x 300 x 150	1	161,00
E 972 235 L	Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen	400 x 300 x 150	1	144,00
E 972 236 L	Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten	400 x 300 x 150	1	145,00

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

•Auffallender Kontrast mit **Signalwirkung** • Schnelles Auffinden • Durch nachleuchtenden Kennstreifen auch bei Dunkelheit schnell erkennbar • Wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung wird eingespart • ABS-Kunststoff **leuchtgelb** • Schlagfest • Form- und temperaturbeständig • Spritzwassergeschützt • **Staubdicht** • Wartungsfrei

Mit Inneneinteilung, Abdeckplatten, Drehverschlüssen, Tragegriff, Koffer plombierbar • Einschließlich Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Kennzeichnung signalrot, Farbpiktogramme, nachleuchtender Kennstreifen

Komplett mit Füllung DIN 13157, Modelle Extra + mit erweitertem branchenspezifischem Inhalt. Sehr hohe Qualität mit Markenverbandstoffen. Sterile Verbandstoffe mit einer **Haltbarkeitsdauer von 20 Jahren ab Herstellung**



ab EUR/Stück - Pg. 342
65,00

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (B x T x H) mm	VE	EUR/Stück Pg. 342
E 972 300 L	Erste Hilfe Extra BÜRO	260 x 170 x 110	1	65,00
E 972 301 L	Erste Hilfe Extra+ HANDWERK	310 x 210 x 130	1	115,00
E 972 303 L	Erste Hilfe+ INDUSTRIE	400 x 300 x 150	1	167,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Erste-Hilfe-Koffer EUROPA I

Ausführung: Mobil und stationär einsetzbar • Orange • **Inhalt Füllung DIN 13157** • Kennzeichnung der Koffer, Anleitung sowie Inhaltsverzeichnis mehrsprachig verfügbar • Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme



EUR/Stück - Pg. 340
129,00

Art.-Nr.	Abmessung mm
E 601 8751 L	310 x 210 x 130

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Erste-Hilfe-Koffer EUROPA II

Ausführung: Mobil und stationär einsetzbar • Orange • **Inhalt Füllung DIN 13169** • Kennzeichnung der Koffer, Anleitung sowie Inhaltsverzeichnis mehrsprachig verfügbar • Koffergehäuse aus ABS-Kunststoff inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme



EUR/Stück - Pg. 340
73,00

Art.-Nr.	Abmessung mm
E 601 8750 L	400 x 300 x 150

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Verbandschrank DIN 13157 "Bonn"

Ausführung: Aus Stahlblech, weiß • 1-türig • Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel • 3 Innenfächer • Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung • **Lieferung ohne Inhalt**

EUR/Stück - Pg. 342
79,50



SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
E 601 8747 L	402 x 462 x 112	1

Verbandschrank DIN 13169 "London"

Ausführung: Aus Stahlblech, weiß • Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel • 2-türig • 4 Einlegeböden, 2 Schubladen • Türen mit je drei Ablageschalen • Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung • **Lieferung ohne Inhalt**

EUR/Stück - Pg. 342
154,00





SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
E 601 8746 L	604 x 462 x 170	1

Verbandschrank DIN 13157 "Juniorsafe/Eurosafe"

Ausführung: Aus Qualitäts-Feinblech, orange lackiert • 1-türig • Mit Profildichtung • Weitestgehend staubdicht • Mit Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel • Notschlüsselfach • Siebdruckbeschriftung • Farbpiktogramme • **Lieferung ohne Inhalt**

ab EUR/Stück - Pg. 342
142,00



SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Ausstattung	Abmessung mm	VE	EUR/Stück Pg. 342
E 601 8745 L	2 Innenfächer, 1 fester Fachboden	490 x 420 x 200	1	**142,00**
E 601 8744 L	3 Innenfächer, 2 feste Fachböden	490 x 560 x 200	1	**169,00**

Detektierbare Pflaster "Salvequick"

Besonders geeignet im Lebensmittelbereich: Leicht visuell erkennbar und detektierbar • Allergiegetestet, wasserabweisend, steril und extra weich • Vermeidung von Verunreinigungen • Einhändig bedienbar • Wandbefestigung möglich • **Inhalt:** 35 Wundpflaster-Strips (21 Stück mit 72 x 19 mm, 14 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills

EUR/Stück - Pg. 341
72,00





Art.-Nr.	VE
E 198 4970 L	1

CEDERROTH



Verbandbücher

Jede Hilfeleistung ist nach DGUV Vorschrift 1 § 24 Abs. 6 zu dokumentieren und 5 Jahre verfügbar zu halten • Verbandbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen.

ab EUR/Stück - Pg. 340
14,20

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 972 305 L	Verbandbuch klein - DIN A 5	1

Kältesofortkompresse

Ausführung: Wird durch Zusammendrücken – ohne Vorkühlung und unabhängig von Fremdenergie – aktiviert • Entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte

EUR/Stück - Pg. 340
2,08



SOHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Länge cm	Breite cm	VE
E 601 8749 L	21	15	1

Erste-Hilfe-Pflasterspender

Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange, einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz. Eine sichere, übersichtliche und griffberite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet.
• B x T x H 160 x 57 x 122 mm
Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände



EUR/Stück - Pg. 340
29,60

SOHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	EUR/Stück Pg. 340
E 972 198 L	Pflasterspender aluderm®-aluplast gefüllt	160 x 122 x 57	29,60
E 972 197 L	Nachfüllset 115tlg.		24,30

Fingerverband "aluderm-aluplast"

Ausführung: Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies • Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv • Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit

EUR/Stück - Pg. 340
22,20





SOHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Inhalt	Ausführung	VE
E 601 8743 L	100 St.	elastisch	1

Sprühpflaster "Urgo"

Ausführung: Wundverbandfilm

EUR/Stück - Pg. 340
12,60



SOHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Inhalt ml	Ausführung	VE
E 601 8748 L	40	antiseptisch	1

Pflasterspender

Maße: 220 x 52 x 115 mm • Spezialschlüssel gehört zum Lieferumfang
• Inhalt je 1 x Textil-Pflaster & 1x Plastic-Pflaster Refill

EUR/Stück - Pg. 341
32,10



Art.-Nr.	VE
E 972 310 L	1

CEDERROTH



EUR/Stück - Pg. 341
38,00

Wasserabweisende Pflaster "Salvequick"

Allergiegetestet • Vermeidung von Verunreinigungen • Einhändig bedienbar • Wasserfest • **Inhalt:** 45 Wundpflaster-Strips (27 Stück mit 72 x 19 mm, 18 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 972 312 L	Refill 6036	1



EUR/Stück - Pg. 341
45,10

Textilpflaster "Salvequick"

Allergiegetestet • **Inhalt:** 45 Wundpflaster-Strips (24 Stück mit 72 x 19 mm, 16 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 972 311 L	Refill 6444	1



EUR/Stück - Pg. 341
39,80

Fingerspitzenpflaster XL"Salvequick"

Pflasterentnahme nach unten • Allergiegetestet • Vermeidung von Verunreinigungen • **Inhalt:** 15 Wundpflaster-Strips 87 x 56 (23) mm • Verpackt in einer Box mit 6 Refills

Art.-Nr.	VE
E 198 4969 L	1



EUR/Stück - Pg. 341
72,00

Detektierbare Pflaster "Salvequick"

Besonders geeignet im Lebensmittelbereich: Leicht visuell erkennbar und detektierbar • Allergiegetestet, wasserabweisend, steril und extra weich • Vermeidung von Verunreinigungen • Einhändig bedienbar • Wandbefestigung möglich • **Inhalt:** 35 Wundpflaster-Strips (21 Stück mit 72 x 19 mm, 14 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills

Art.-Nr.	VE
E 198 4970 L	1

Klebstofffreie Pflaster

Soft Foam Bandage ist ein dicht anliegender, elastischer Verband für maximale Bewegungsfreiheit • Kann bei Wärme, Kälte, sowie in feuchter oder trockener Umgebung verwendet werden und hält auch im Wasser • Selbstklebend, ohne Leim, und haftet daher nicht an Haut oder Haaren • **Enthält Latex** • Rolle 2 m x 6 cm, 2er Packung

Die blaue Farbe ist gut sichtbar und geeignet für Anwendung im Lebensmittelbereich

EUR/Stück - Pg. 341
18,80

Art.-Nr.	Farbe	VE
E 198 4976 L	blau	1



Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157

Mit dem neuen mobilen First Aid Kit von Cederroth haben Sie eine kleine Unfallstation stets griffbereit. Cederroth First Aid Kit DIN ist mit bewährten Produkten ausgestattet, die einfach zu verwenden und mit klaren Anweisungen versehen sind. Hierdurch kann Erste Hilfe von allen und überall geleistet werden. Praktisch bei Arbeiten unterwegs und als Ergänzung zur ortsfesten Erste-Hilfe-Ausrüstung.

Abmessungen: B 42 x H 30 x T 12 cm, Gewicht 2,9 kg

Klarer Überblick
Die richtigen Produkte sind leicht zu finden, gerade wenn es sehr schnell gehen muss. Im Deckel befinden sich u. a. Handschuhe, Atemschutzmaske und Schere.

Pflasterspender an der Außenseite
Der Inhalt der Tasche bleibt unberührt und hygienisch sauber, bis er wirklich benötigt wird.

Hochsichtbar
Dank der Signalfarben grün und gelb ist die Tasche in Notsituationen besonders gut sichtbar



EUR/Stück - Pg. 341
181,00

Leichtes Nachfüllen
Durch rote Refill-Aufkleber wird schnell sichtbar, welche Produkte nachgefüllt werden müssen

Robuste Tasche für alle Umgebungen
Die Tasche besteht aus Hartkunststoff, der Staub, Feuchtigkeit und Schmutz auch in beanspruchenden Umgebungen abhält.

Leicht zu öffnen, gut sichtbare Verschlüsse

Inhalt

- Erste-Hilfe-Broschüre
- Beatmungsmaske x 1
- Handschuhe, 2 Paar
- Schere
- Pincetten
- Pflasterstrip, textil x 40
- Pflasterstrip, wasserabweisend x 45
- Mixed Pflasterstrip x 28
  - 19x72 mm x 4
  - 25x72 mm x 8
  - Fingerverband x 4
  - 10x6cm x 8
  - Fingerkuppenverband x 4
- Kälte-Sofortkompresse x 1
- Fixierbinde (8cm x 4m) x 2
- Fixierbinde (6cm x 4m) x 2
- Rettungsdecke x 1
- Kompresse 10x10 cm x 6
- Verbandtuch 60x80 cm x 1
- Vliesstoff-Tuch 20x30 cm x 5
- Augenkompresse x 2
- 4 in 1 Blutstiller Verbandpäckchen x 3
- 4 in 1 Blutstiller Verbandpäckchen mini x 2
- Dreiecktuch x 2
- Folienbeutel x 2
- Heftpflaster Sensitive 5 m x 2,5 cm

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung (B x T x H) mm	VE
E 972 162	Erste Hilfe Station nach DIN 13157	420 x 120 x 300	1

Stehschrank Erste-Hilfe-Trage

Robuste Schränke aus Qualitäts-Feinblech in **Signalfarbe Orange** • **Staubdicht und** spritzwassergeschützt • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Sicherheits-Zylinder-schloss mit 2 Schlüsseln • Notschlüsselfach in der Türmitte im Feuermelderprinzip

EUR/Stück - Pg. 341
272,00

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	VE
E 972 241 L	leer	2000 x 300 x 200	1



Lieferung ohne Inhalt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Krankentragen

Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr **pflegeleicht** und **desinfizierbar** • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

EUR/Stück - Pg. 341
159,00

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung mm	Faltmaß mm	VE
E 972 245 L	1 fach klappbar	2302 x 556 x 137	1920 x 150 x 145	1

Ruheraumliege nach ASR A4.2

Stabiles Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet • Kopfteil mehrstufig verstellbar • Polster aus **40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff** mit gewebeverstärktem Kunstleder-Bezug, an Ecken und Kanten doppelt gelegt • **Pflegeleicht** und schmutzabweisend • Integrierte **Abrollvorrichtung für Ärztekrepp**

EUR/Stück - Pg. 342
288,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Art.-Nr.	Abmessung mm	VE
E 972 255 L	2000 x 700 x 500	1



Pflasterspender-System "QuickFix"

Robuster und formschöner Pflasterspender aus **ABS-Kunststoff**
• Mittels Klebestreifen oder Befestigungsmaterial zur **Wandmontage** geeignet • Hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips • Flexibel durch Befüllung verschiedener Pflastertypen • **Diebstahlschutz** durch mitgelieferten Schlüssel - dadurch geringerer Verbrauch und Kosten

Lieferumfang bestehend aus QuickFix-Pflasterspender, 2 Refills, Schlüssel und Befestigungsmaterial

ab EUR/Stück - Pg. 666
25,90





plum

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 666
E 601 8741 L	mit 2 x 30 elastischen Pflasterstrips 12 x 2 cm	1	29,60
E 972 070 L	mit 2 x 45 wasserfesten Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm	1	25,90
E 972 071 L	mit 2 x 45 elastischen Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm	1	28,10
E 601 8736 L	mit 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflasterstrips 7,2 x 2,5 cm	1	27,10
E 601 8742 L	Refill mit 30 elastischen Pflasterstrips	1	8,80
E 972 075 L	Refill mit 45 **wasserfesten**, besonders **hautfreundlichen** Pflasterstrips	1	6,70
E 972 076 L	Refill mit 45 **elastischen**, **atmungsaktiven** und **anpassungsfähigen** Pflasterstrips	1	7,85



Pflasterspender "QuickFix Mini"

Ausführung: Kleine und handliche Packung • Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips

Inhalt: Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips (72 x 25 mm)

EUR/Stück - Pg. 666
5,60



plum

Art.-Nr.	Inhalt Stück	VE	EUR/Stück Pg. 666
E 601 8738 L	30	1	5,60



Erste Hilfe Station "All-in-One"

Ausführung: All-in-one-Lösung für die Erste Hilfe im Betrieb • Erhöht den Sicherheitsstandard • Für nahezu jeden Arbeitsplatz geeignet

Inhalt: Sterile und wartungsfreie 0,5 l-Augenspülflasche mit ergonomischer Augenschale, Pflasterspender QuickFix inkl. je 45 wasserfesten und elastischen Pflasterstrips, 40 St. Wundreinigungstücher QuickClean – einzeln und versiegelt verpackt



EUR/Stück - Pg. 666
75,50

plum

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessungen (B x H) mm	EUR
E 601 8740 L	Erste-Hilfe-Station	515 x 300 x null	75,50
E 601 8739 L	Nachfüllbox Wundtücher 40 St.		12,30

Augenspülstation "QuickSafe Box Basic"

Inhalt:
2 Augenspüllösungen Plum 0,5 l
ph Neutral 200 ml
5 Augenspülampullen QuickRinse 20 ml
Pflasterrefill QuickFix Elastic mit 45 elastischen Pflastern
QuickGuide Gebrauchsanweisung
Befestigungsmaterial



EUR/Stück - Pg. 666
110,00

plum

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
E 601 8734 L	430 x 253 x 92	1

Augenspülstation "QuickSafe Box Complete"

Inhalt:
18 Verbrennungsgel QuickCool
Wundverband QuickStop Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
20 Wundreinigungstücher QuickClean
2 Augenspüllösungen Plum 0,5 l
ph Neutral 200 ml
5 Augenspülampullen QuickRinse 20 ml
Pflasterrefill QuickFix Elastic mit 45 elastischen Pflastern
QuickGuide Gebrauchsanweisung
Befestigungsmaterial



EUR/Stück - Pg. 666
135,00

plum

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
E 601 8733 L	430 x 253 x 92	1



Augenspülampulle "QuickRinse Mini"

Ausführung: Handliche Verpackung in praktischer Taschengröße (11 x 8 cm) • Kann unkompliziert mitgeführt werden und ist dadurch jederzeit griffbereit • Ungeöffnete Ampullen sind 3 Jahre haltbar

Inhalt: 4 St. Augenspülampullen mit je 20 ml steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) befüllt, die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht

EUR/Stück - Pg. 666
8,30

plum

Art.-Nr.	Inhalt ml	Haltbarkeit	VE
E 601 8729 L	4 x 20	3 Jahre (ungeöffnete Flasche)	1

Augenspülflaschen

E 601 8727 mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges) • Im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln • Spülzeit ca. 2 min

E 601 8726 mit 0,9 % Natriumchloridlösung im separaten Einzelkarton • Zur Nachfüllung der Augenspülstationen (E 601 8737 + E 972 065 + E 972 066), sowie für den Einzeleinsatz geeignet • Spülzeit ca. 5 min

E 601 8725 bei Verätzungsgefahr • Sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton • Für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali • Zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation und für den Einzeleinsatz geeignet • Spülzeit ca. 2 min



ab EUR/Stück - Pg. 666
12,60

plum

Art.-Nr.	Inhalt ml	Ausführung	EUR/Stück Pg. 666
E 601 8727 L	200	0,9% Natriumchloridlösung, im Einzelkarton	**12,60**
E 601 8726 L	500	0,9% Natriumchloridlösung, im Einzelkarton	**17,30**
E 601 8725 L	200	4,9% Phosphatpufferlösung, im Einzelkarton	**15,90**

Augenspülflaschen

Nach **DIN 15154-4** • **Haltbarkeit 3 Jahre** • **Sterile** und **gebrauchsfertige** Flaschen mit **0,9% Natriumchloridlösung** (E 972 060) - entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges bzw. **4,9% Phosphatpufferlösung** (E 972 062) • Hohe Funktionssicherheit durch ergonomisch geformte Augenschale und Staubkappe • **500 ml Flasche auch geeignet zur Nachfüllung** der Stationen

E 972 060: Zum Entfernen von Fremdkörpern wie z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplittern • 500 ml Flasche auch geeignet zur Nachfüllung der Stationen
E 972 062: Zum Neutralisieren von Säuren und Alkali. Flasche auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet

Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,9% Natriumchloridlösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen!

ab EUR/Rolle - Pg. 4
12,00





plum

Art.-Nr.	Inhalt ml	Spülzeit min	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 972 060 L	200	ca. 2	1	12,00
E 972 062 L	(pH Neutral) 200	ca. 2	1	15,30





Augenspülstation

Ausführung: Mit 1 Flasche, gefüllt • Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm • Spülzeit ca. 5 min

EUR/Stück - Pg. 666
33,40

plum

Art.-Nr.	Inhalt l	Spülzeit ca. min	VE
E 601 8737 L	0,5	5	1

Augenspülflaschen

Ausführung: Gefüllt mit 0,9%iger Kochsalzlösung, Augenschale und Staubkappe • Für die Einzelanwendung oder für die Stationen (E 601 8737, E 972 065 + E 972 066) und QuickSafe Boxen (E 601 8734 + E 601 8733) • Spülzeit: ca. 5 min je Flasche • **VE = 3 St. im Karton**

EUR/Stück - Pg. 666
15,70



plum

Art.-Nr.	Inhalt l	Spülzeit ca. min	VE
E 601 8735 L	0,5	5	3





Wandhalterung

Ausführung: Separate Wandhalterung zur Anbringung der Einzelkartons (E 601 8727, E 601 8726 + E 601 8725)

Ausführung: ohne Befüllung • Aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung • Zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (E 972 060, E 972 062), 500 ml (E 601 8735) + 500 ml DUO (E 972 064, E 601 8732) geeignet • Schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz • Im Erste-Hilfe-Fall schnell und leicht zu öffnen

EUR/Stück - Pg. 666
39,60

plum

Art.-Nr.	Abmessungen mm	VE
E 601 8730 L	280 x 230 x 110	1

Augenspülstation

Staubgeschützte Wandbox mit 2 gebrauchsfertigen Augenspülflaschen à 500 ml und Spiegel • Im Notfall sehr schnell und leicht zu öffnen • Keine Wartung notwendig - **3 Jahre haltbar** • Box aus **Polystyrol** mit Wandhalterung - zur Montage an direkt gefährdeten Arbeitsplätzen, wo Staub und Schmutz anfällt





EUR/Stück - Pg. 666
63,50


plum

Art.-Nr.	Abmessung mm	Spülzeit min	VE
E 972 065 L	265 x 227 x 110	ca. 10	1

Augen-Notfallstation

Staubgeschützte Wandbox mit gebrauchsfertiger Augenspülflasche à 500 ml und 200 ml (ph-neutral) und Spiegel • Im Notfall sehr schnell und leicht zu öffnen • Keine Wartung notwendig - **3 Jahre haltbar** • Box aus Polystyrol mit Wandhalterung - zur Montage an direkt gefährdeten Arbeitsplätzen, wo mit Staub, Schmutz und auch Chemikalien zu rechnen ist





EUR/Stück - Pg. 666
69,50

plum

Art.-Nr.	Abmessung mm	Spülzeit min	VE
E 972 066 L	265 x 227 x 110	ca. 7	1


Augenspülflaschen "DUO" für beide Augen


Nach **DIN 15154-4** • **Haltbarkeit 3 Jahre** • **Sterile** und **gebrauchsfertige** Flaschen mit **0,9% Natriumchloridlösung** (E 972 063) - entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges bzw. **4,9% Phosphatpufferlösung** (E 972 064) • Mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen

E 972 063: Zum Entfernen von Fremdkörpern wie z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplittern. Flasche auch zur Nachfüllung der "DUO"-Stationen geeignet
E 972 064: Zum Neutralisieren von Säuren und Alkali. Flasche auch für die Nachfüllung der Augen-Notfallstation "DUO" geeignet

Hinweis: Auch nach der Spülung mit pH Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,9% Natriumchloridlösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen!









ab EUR/Stück - Pg. 666
18,80

plum

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 666
E 972 064 L	(pH Neutral) 500	1	**28,80**
E 601 8732 L	500	1	**18,80**

Augennotfallstation DUO

Ausführung: Staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) • Die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet • Spülzeit je Auge: ca. 4 min

Inhalt: Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel





EUR/Stück - Pg. 666
82,00

plum

Art.-Nr.	Inhalt	VE
E 601 8731 L	1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspüllösung DUO	1

4,5 JAHRE HALTBARKEIT



Augenspülstation

Durchsichtige Klappen und Gummileisten schützen die Produkte vor Staub und Schmutz • Gepufferte Flüssigkeit steigert die Chancen, die Augen zu retten • Neutralisiert den pH-Wert im Auge, sie hat einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren und gibt ein schnelleres Resultat als Kochsalzlösung • Der Effekt ist bei Alkalien größer als bei Säuren • **Inhalt:** 1 Salvequick Pflasterspender sowie extra Platz für Produkte eigener Wahl, 2 x 500 ml Augendusche mit einer Haltbarkeitszeit von 4,5 Jahren, 40 Textil- und Kunststoffpflaster, 1 Anweisung für die Augendusche, 1 Schlüssel • **Maße:** B29 x H56 x T12 cm

EUR/Stück - Pg. 341
169,00

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 198 4972 L	Augenspülstation	1



CEDERROTH



EUR/Stück - Pg. 341
20,80

Wandhalterung für Augendusche

Die Flasche ist in der Wandhalterung fest arretiert und öffnet sich automatisch, wenn sie aus der Halterung gedreht wird • Passend für Cederroth Augendusche 500 ml • Ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei
• **Maße:** B 9 x H 27 x T 7 cm

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 198 4974 L	Wandhalterung	1



EUR/Stück - Pg. 341
41,70

Augenspülflaschen

Die Augenschale der Flasche steuert den Flüssigkeitsstrahl aufs Auge und hält es geöffnet • Die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern hat auch einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren • 2 x 500 ml sterile gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel für Einmalgebrauch
• **Dimension der Flasche:** Ø 6,6 cm x 23,5 cm • **Haltbarkeit: 4,5 Jahre**

Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 198 4973 L	Augenspülflasche	1






GKP 200 CE











WG 12

Reinigungs- und Pflegeprodukte	ab S. 12.2
Schmiermittel	ab S. 12.18
Kühl-Schmierstoffe	ab S. 12.28
Öl-Unfall-Mittel	ab S. 12.32
Schweißhilfsmittel	S. 12.37
Oberflächenmittel	ab S. 12.38
Kleb- und Dichtstoffe	ab S. 12.42
Bauchemie	ab S. 12.66
Verarbeitungshilfen	ab S. 12.72
Klebebänder	ab S. 12.82
Hautschutz/-Reinigung	S. 12.89

Chem./techn. Produkte, Werkstattbedarf

Sprühschaumreiniger Btec 418

Ausführung: **Kraftvoller**, aber milder **Schaumreiniger** mit hoher Ergiebigkeit • Reinigt durch den **Aktivschaum** porentief und streifenfrei sowie fleckenfrei • Entfernt u. a. Fett, Schmier, Nikotin und Fingerabdrücke • Enthält wasservermischbares Lösungsmittel, Ammoniak und Treibgase (Propan/Butan)

Anwendung: Für die kraftvolle Reingung aller glatten Flächen wie z. B. Fenster, Spiegel, Kunststoffoberflächen, Kacheln, Glas in der gesamten Industrie, im Gewerbe und Handwerk



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 112	400	Dose	12	5,55

Edelstahl-Aktiv-Schaumreiniger Btec 404

Ausführung: Reiniger für alle Edelstahlflächen für **intensive Reinigung** und zusätzliche **Pflege-** und **Schutzwirkung** • Entfernt mühelos Fett, Schmier, Nikotin, Fingerabdrücke usw. ohne Scheuern • Durch seine hohe Ergiebigkeit **sehr wirtschaftlich**

Anwendung: Für die porentiefe, streifenfreie und fleckenlose Reinigung in Gastronomie, Hotel, im Klinikbereich sowie im gesamten Lebensmittelbereich



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 057	400	Dose	12	5,85

Multischaumreiniger OKS 2631

Ausführung: Entfernt festhaftende organische Verschmutzungen sowie Nikotin-, Fett- und Silikonbeläge • Ideal geeignet für senkrechte Flächen

Hinweis: Reinigt Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi im Gastronomie-, Büro- und Kfz-Bereich schonend und ohne Streifen zu hinterlassen • Dose vor Gebrauch kräftig schütteln • Aus ca. 20-30 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen • Nach kurzer Einwirkzeit im feuchten Zustand mit einem sauberen, fusselfreien Tuch oder Zellstoff abwischen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2108 L	400	Spraydose	12	8,25

Edelstahl-Pflege- und Reinigungsspray Btec 202

Ausführung: Pflegespray **reinigt, konserviert und versiegelt** alle Edelstahl-Metalloberflächen • Festhaltender Pflegefilm **schützt vor Oxidation** und Umwelteinflüssen und verhindert erneutes Anhaften von Schmutz • **Entfernt Schmierfilme** z. B. von Abzugshauben • Greift Lacke nicht an und lässt Wasser abperlen

Anwendung: Zur Reinigung und Pflege von matten und polierten Edelstahlflächen in Küchen, im Sanitärbereich, an Geländern im Innen- und Außenbereich • Geeignet für die Anwendung in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 089	400	Dose	12	7,85

Multischaumreiniger Professional

Ausführung: Hochaktiver, tensidhaltiger Reinigungsschaum • Löst und entfernt rückstandslos Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Nikotin, Ruß sowie Insekten Verunreinigungen • Erzeugt streifenfreie klare Sicht • Mit Schaumsprühkopf

Anwendung: Für alle Glas-, Lack-, Gummi- und Kunststoffoberflächen • Ist auch für Plexiglas geeignet



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2091 L	400	Spraydose	1	4,20

Edelstahlreiniger INOX KLEEN

Ausführung: Mit **Lebensmittel-Zulassung NSF C1/A7** (Reg.-Nr. 138083) • Spezieller, wässriger Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Aluminium und Chrom • Nach der Reinigung verbleibt eine gleichmäßig glänzende Oberfläche • Ein hauchdünner, wasserabweisender Schutzfilm erzeugt langanhaltenden Glanz



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2470 L	500	Spraydose	12	13,70

Bio-Sprühreiniger Btec 440

Ausführung: Bio-Reiniger zur schnellen, gründlichen und prophylaktischen **Reinigung** • Gemisch aus hochwertigen Alkoholen • **Harz-** und **säurefrei** • Durch seine **niedrige Viskosität** ist er besonders kriechfähig und dringt in feinste Passungen • Leicht rückfettend und mit **temporärem Korrosionsschutz**

Anwendung: Für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben sowie allen Industrie- und Werkstattbereichen • Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Untergründen, Arbeitsgeräten in Fahrzeugen, in der Metallverarbeitung, Feinmechanik, Bauwirtschaft etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 140	400	Dose	12	9,65

Korrosionsschutzöl und Pflegemittel CRC 3-36

Ausführung: **Für Metalloberflächen** • Hinterlässt einen kaum fühlbaren Schutz- und Schmierfilm • Griffschutzmittel • Entfernt öligen, rußigen oder fettigen Schmutz • **Flammpunkt 78 °C** • Silikonfrei • Gelistet beim Aluminiumverband als **nichtabrasives Reinigungsmittel** • Registriert für die **Lebensmitteltechnik gem. NSF H2** (Reg.-Nr. 139736) • Besonders ergiebig durch **95 % Wirkstoffgehalt** • Mit 360°-Sprühsystem

Anwendung: Für glänzende Oberflächen bei Aluminium, Edelstahl und Chrom



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2471 L	500	Spraydose	12	21,70

Sprühreiniger Btec 425 Citrus

Ausführung: Intensiv-Reiniger und Entfetter **auf Citrus-Alkohol-Basis** • Selbst hartnäckigste Verschmutzungen und Verkrustungen werden materialschonend aufgelöst • Verdunstet schnell und rückstandsfrei

Anwendung: Zur Endreinigung von Metalloberflächen vor der Lackierung und zur Entfernung von Flugrost auf Metallen in Industrie, Gewerbe und Handwerk • Ebenso zum Entfernen von Fetten, Ölen, Harzen, Graffiti, frischen PU-Schaumresten u. v. m. geeignet • Auch zur Geruchsbekämpfung in Müll- und Bio-Tonnen geeignet



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	**E 800 134**	400 ml	Dose	12	**7,15**
2	**E 205 1103**	10 l	Kanister	1	**223,00**

Bremsenreiniger Btec 401

Ausführung: Entfetter und Intensiv-Reiniger • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung • Schnelle Intensiv-Reinigung • **Acetonfrei** • **Verdunstungszahl 1,8-2,0** • **VbF: A I**

Anwendung: Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen wie Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen etc. und zur Entfernung von Wachsflecken, Fetten, Ölen, Harzen und hartnäckigsten Schmutz ablagerungen auf Glas und Autolacken



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	**E 800 052**	500 ml	Dose	12	**3,92**
2	**E 800 053**	10 l	Kanister	1	**5,20**
3	**E 205 1098**	30 l	Kanister	1	**137,00**

Edelstahlreiniger Btec 403

Ausführung: **Reinigt, pflegt und schützt** alle glatten Edelstahloberflächen • Auch für unpolierte Metalloberflächen einsetzbar • Je nach Verschmutzungsgrad sowohl unverdünnt als auch mit Wasser verdünnt einsetzbar • **pH-Wert 1**

Anwendung: Zur Reinigung und Pflege aller Edelstahlflächen im Sanitärbereich, im Gastronomiebereich, in der Lebensmittelverarbeitung und im Gesundheitswesen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 055	500 ml	Sprühflasche	12	**10,70**

Bremsenreiniger Btec 421 Profi

Ausführung: Besonders stark wirkender, acetonhaltiger Entfetter und Intensiv-Reiniger für die Schnellreinigung von Metallen, Glas etc. • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung • **Verdunstungszahl 2,0** • **VbF: A I**

Anwendung: Zur Reinigung und Entfettung von mechanischen Teilen an Fahrzeugen wie Kupplungen, Anlassern, Lichtmaschinen etc. und zur Entfernung von Wachsflecken, Fetten, Ölen, Harzen und hartnäckigsten Schmutzablagerungen auf Glas und Metalloberflächen



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	**E 800 130**	500 ml	Dose	12	**5,25**
2	**E 205 1095**	10 l	Kanister	1	**79,00**

Edelstahl-Reinigungs- und Polierset Btec 211

Anwendung: Der **Universalreiniger** enthält hochaktive Reinigungszusätze und Additive, die stärkste Verunreinigungen entfernen • Geschädigte und korrodierte Edelstahl-Oberflächen werden aufgearbeitet • Oberflächen werden optisch nahezu neuwertig bis hochglänzend • Der **Spezialreiniger** wird bei stärksten Verschmutzungen, Belägen und Korrosion an Behältern, Brauereianlagen, Treppen, Handläufen, Schwimmbädern oder Stahlfassaden eingesetzt

Anwendung: Für die Reinigung und Pflege von Edelstahl und Beschichtungen im Innen- und Außenbereichen in Industrie, Handwerk, der Genuss- und Lebensmittelindustrie, in Kommunalbereichen und Gebäudereinigugssektor



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Set Pg. 514
E 800 193	100 ml Universalreiniger, 100 ml Spezialreiniger, 2 Polierschwämme, 1 Pad	12	**32,40**

Sicherheits-Bremsenreiniger AIII Btec 422

Ausführung: Rückstandsfreier Entfetter und Intensiv-Reiniger für die Schnellreinigung von Metallen, Glas, Keramik, Holz etc. • **A III: Flammpunkt > 55 °C** • Verdunstet schnell, rückstands- und fleckenfrei • Durch die **hohe Kriechfähigkeit** dringt er auch in engste Toleranzen • **Verdunstungszahl 100-130** • **VbF: A III**

Anwendung: Kraftvoller Schnellreiniger für Werkstatt und Montage, besonders im Fahrzeugbereich an Bremsen, Kupplungen, Motoren etc. • Zur Entfernung von Fett, Öl, Harz, Druckfarben, Lackierungen und Grundierungen sowie Feuchtigkeits- und Wachsspuren geeignet



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 135	500 ml	Dose	12	**5,75**

Bremsenreiniger BRAKLEEN PRO



Ausführung: Reinigt bis zu 40 Bremsscheiben durch **5-Komponenten-Formel** • Fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit • Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem • Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote • Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichen Sprühkopf und 360°-Sprühsystem • Trocknet schnell und rückstandsfrei ab

Anwendung: Zur schnellen und rückstandsfreien Reinigung von Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2468 L	500	Spraydose	24	6,45

Bremsen- und Teilereiniger Professional

Ausführung: Schnellflüchtiger Reiniger auf Kohlenwasserstoff-Basis • **Enthält keine** aromatischen oder halogenierten Kohlenwasserstoffe • Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen • Mit Sprührörchen für zielgenaues sprühen • Überkopf sprühbar mit kräftigem Powerstrahl

Anwendung: Für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2090 L	400	Spraydose	1	5,10

Bremsenreiniger toolbOKS

Ausführung: Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen und Rückständen von Ölen, Fetten, Harzen, Klebstoffen, Teer, Ruß, Hydraulik- und Bremsflüssigkeiten sowie Kupplungs- und Bremsabrieb • Reinigt und entfettet schnell und **rückstandsfrei** • Hohe Wirksamkeit und Ergiebigkeit

Anwendung: Für Fahrzeugteile wie Bremsen, Vergaser, Kupplungen, Einspritzanlagen und sonstige Motoren- und Getriebeteile, Maschinenteile wie Wälzlager, Federn, Führungen sowie Werkzeuge und Geräte



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2166 L	400	Spraydose	12	3,85

Universalreiniger OKS 2611

Ausführung: Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen • Verdampft schnell und **rückstandsfrei** • **Hohe Reinigungskraft** • Kein Unterkühlen • Reiniger für Schmier- und Klebestellen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2106 L	500	Spraydose	12	11,40

Universalreiniger

Ausführung: Schnell wirksame **Lösungsmittelreiniger** • Entfernt Öl, Schmutz und Dreck ohne Rückstande zu hinterlassen • Wirkt sofort bei Kontakt • Leicht abwaschbar • Rückstandsfrei • **NSF K1 registriert** (Reg.-Nr. 145373)

Anwendung: Gut geeignet für Metalle, Abzugshauben und Bodenbeläge



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 667
E 601 2475 L	500	Spraydose SmartStraw	12	8,40

Brennerreiniger Btec 430

Ausführung: Entfetter und Intensiv-Reiniger **für metallische Brennerteile** • Behandelte Flächen **werden in wenigen Sekunden sauber** und entfettet • Greift nicht einbrand-lackierte Farben an

Anwendung: Entfernt mühelos alle Fett-, Öl- und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden etc.



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 136	500	Dose	12	6,50

Schnellreiniger OKS 2661

Ausführung: Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen • Verdampft schnell und **rückstandsfrei** • **Hohe Reinigungskraft** • Ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen • **Bremsenreiniger**



OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2109 L	600	Spraydose	12	5,30

Intensivreiniger für die Lebensmittelindustrie OKS 2671

Ausführung: **Farblos** • Zur Entfernung gealterter und verharzter Öl- und Fettreste bzw. Lösung von Silikon- und Klebstoffrückständen • Verdampft schnell und **rückstandsfrei** • Hohe Reinigungswirkung • Gute Kunststoffverträglichkeit bei gängigen Kunststoffen • **NSF K1 / K3** (Reg.-Nr. 149998) • Benetzen der zu reinigenden Flächen im Überschuss • Gleichzeitiges Abreiben, z. B. mit Papier- oder Zellstofftüchern unterstützt die Reinigung • Bei hartnäckigen Verschmutzungen gegebenenfalls Anwendung wiederholen • Anschließend bei Raumtemperatur vollständig trocknen lassen • Ablaufenden Reiniger mit saugfähigem Material aufnehmen und im Freien abdunsten lassen

Anwendung: Einsetzbar in der Lebensmittel-, Futtermittel- und Pharmaindustrie • **Achtung**: **Nur in gut gelüfteten Räumen oder im Freien verwenden** • Einschränkungen bei Verwendung auf Elastomeren und Kunststoffen, wie z. B. aus EPDM, Neopren, Polyurethan, Silikon, Fluorelastomeren • Es wird empfohlen, vor Anwendung des Reinigers die Beständigkeit zu prüfen
Achtung: Vorgaben der NSF bei Anwendung in der Lebensmittelbranche beachten



NSF OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2117 L	400	Spraydose	12	10,85

Profi-Felgenreiniger Btec 420

Ausführung: Mild alkalisches Universal-**Reinigungskonzentrat** • Vor Anwendung an nicht sichtbarer Stelle Vorversuche machen • Verdünnbar bis 1:100 • **ph-Wert 12-13**

Anwendung: Zur Entfernung hartnäckigster Ablagerungen wie z. B. Fette, Öle, Schmier, Russ oder Bremsstaub auf Eisen-, Stahl- und schutzlackierten Aluminiumfelgen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 194	500 ml	Sprühflasche	12	12,50

Motorrad Lackpflege

Ausführung: Reinigt, poliert und schützt Lack und andere glatte Oberflächen am Motorrad • Löst einfach Verschmutzungen und **poliert kleinere Kratzer weg** • Auch für Chrom und glatte Kunststoffflächen am Motorrad geeignet • Hochglanz, **Perleffekt** und Schutz bleiben auch nach mehreren Wäschen erhalten



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2121 L	250	Spraydose	1	9,55

Cockpitspray Btec 201

Ausführung: **Reinigungs- und Pflegemittel** für alle Kunststoff- und Gummiteile • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche und sorgt für eine Farbvertiefung und Auffrischung • **Reduziert erneute Schmutzanhaftungen** durch einen Schutzfilm • Hält Gummiteile geschmeidig und elastisch • Mit Citrus-Duftnote

Anwendung: Für die Reinigung, Pflege und den Schutz aller Kunststoffe, Leder-, Chrom- und Holzteile im Fahrzeuginneren geeignet



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 088	400	Dose	12	4,74

Cockpitspray fresh

Ausführung: Lässt Kunststoffoberflächen im Auto seidenmatt glänzen • Wirkt **antistatisch** • **Silikonfrei** • Gummi versprödet nicht und bleibt geschmeidig

Anwendung: Reinigt und pflegt Kunststoffe wie Armaturentafeln, Ablagen, Türverkleidungen, Rückseiten von Polstersitzen und Sonnenblenden



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2119 L	400	Spraydose	1	5,75

Polsterreiniger

Ausführung: Idealer Polsterreiniger für Auto und Haushalt • Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen, alte Flecken, Nikotin, Fett und Lebensmittelrückstände

Anwendung: Reinigt fasertief und gründlich alle textilien Gewebe im Fahrzeug und Haushalt, z. B. Polster, Teppiche, Himmel und Alcantara



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2123 L	300	Spraydose	1	5,75

Autoinnenreiniger

Ausführung: Für den gesamten Autoinnenraum • Entfernt gründlich und schonend selbst hartnäckigsten Schmutz an Innenverkleidung, Cockpit, Polstersitzen und Fahrzeughimmel • Bringt frischen Duft ins Auto



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2086 L	500	Sprühflasche	1	7,55

Kältespray Btec 426

Ausführung: Kältespray zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzen Teilen • Entfernt sicher Staub, Schmutz und andere Ablagerungen • Brennbar

Anwendung: Zur Reinigung und Kühlung von Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Bürogeräten, Kopierer, Druckern etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 478	400	Dose	12	10,30

Druckluftspray Btec 433

Ausführung: Spray zur Kühlung und zur Fehlersuche an überhitzten Teilen • Entfernt sicher Staub, Schmutz und andere Ablagerungen • Brennbar

Anwendung: Zur Reingung und Kühlung von Computern, Tastaturen, technischen Bauteilen, Kopierern, Druckern etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 205 1112	400	Dose	12	7,55

Kältespray OKS 2711

Ausführung: Rasche Unterkühlung kleinerer Flächen und Teile bis **-45 °C** • Simulieren von Kaltstartbedingungen an Kfz-Motoren • Für die Suche nach **thermischen Unterbrechungen** • Schutz benachbarter Bereiche beim Löten und Schweißen • Leichtere Montage bei Presspassungen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2110 L	400	Dose	12	6,70

Brennspiritus Btec 413

Ausführung: **Universelles** Lösungs-, Reinigungs-, Frostschutz- und Brennstoffmittel • Löst leichte, fettige und ölige Verschmutzungen von Oberflächen • **Verdunstet schnell** und rückstandsfrei • Enthält Ethanol (leicht brennbar/vergällt)

Anwendung: Für den Einsatz in Handwerk und Industrie zum Vorreinigen von Oberflächen, zur Verdünnung von Spirituslacken, als Brennhilfe sowie als Frostschutz in wassermischbaren Flüssigkeiten



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 076	1	Flasche	12	4,93

Teer- und Bitumenentferner Btec 429

Ausführung: Entfetter und **Intensivreiniger** für alle Oberflächen • Kraftvoll aber materialschonend

Anwendung: Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Teer, Öl, Ölkohle, Bitumen, Fett und Verharzungen von Lack-, Chrom-, Glas- und Kunststoffoberflächen an Maschinen, Werkzeugen, Kraftfahrzeugen, Campingwagen, Booten, Gartenmöbeln etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 451	400	Dose	12	6,85

Glasreiniger Btec 405

Ausführung: **Universal-Glanzreiniger** für Glas, Keramik, Fliesen, Gerätegehäuse etc. • Gemisch aus hochwertigen Bio-Alkoholen, Reinigungsverstärkern und vollständig biologisch abbaubaren Tensiden • Ist für den **unverdünnten Einsatz** vorgesehen • **pH-Wert 10**

Anwendung: Für die flecken- und streifenfreie Reinigung in allen Bereichen der täglichen Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie im Fahrzeugbereich



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 058	1	Flasche	12	6,75
2	E 205 1226	10	Kanister	1	37,90

Desinfektionsreiniger Btec 402

Ausführung: **Reinigungskonzentrat** aus **hochwirksamen Bioziden** und Ammoniumverbindungen zur Beseitigung von Pilzen, Keimen, Sporen, Bakterien und Schimmel • Mit **Langzeiteffekt und Breitenwirkung** • Vor dem Einsatz mit Wasser verdünnen • **Antibakterielle Wirkung** beseitigt auch unangenehme Gerüche • Verhindert nachhaltig die Neubildung von Pilzen und Bakterien • **pH-Wert 11**

Anwendung: Einsetzbar in allen Bereichen, in denen Fäulnis, Schimmel und Pilze auftreten, z. B. in Sanitärbereichen und der **Lebensmittelindustrie**



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Reg.-Nr. N-54745

1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 054	1 l	Flasche	12	9,25
2	E 205 1555	10 l	Kanister	1	76,00

Desinfektionsreiniger 2 in1 CIF Professional

Ausführung: Ein gebrauchsfertiges, parfümfreies Kombiprodukt für die **Reinigung** und sichere **Desinfektion** in lebensmittelverarbeitenden Bereichen • Löst hartnäckige Fettverschmutzungen und angetrocknete Speiserückstände und ist **gegen ein breites Spektrum an Mikroorganismen** wirksam • **Wirksamkeit nach EN1276** (Abtötung von Bakterien)
• Dosierung und Einwirkzeit: pur, 5 Minuten

Anwendung: **Für wasserfeste Oberflächen**, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, wie Schneidbretter, Aufbewahrungsbehälter, Dampfkocher, Spüle, Fleischwolf, Cutter und andere Kreuzkontaminationspunkte wie Türgriffe



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 7211 L	750	Sprühflasche	1	10,10

Schimmelvernichter

Ausführung: Mit **aktiver Schaumformel** • **Chlorhaltig** • Vernichtet im Haus und im Freien sofort **Schimmel** und **Algen** • Durch die einzigartige Kombination aus Spray und Schaum sowohl zur großflächigen Anwendung als auch zur Entfernung von hartnäckigen Flecken an schwer erreichbaren Stellen geeignet • Ergebnisse schon nach 10 Minuten sichtbar
• **Verbrauch**: 500 ml für ca. 4–6 m² Wand oder 12–16 m Fugen

Anwendung: Für den Einsatz an Wänden, auch für Fassaden und Balkone, auf Böden und in Fugen in u. a. Sanitärräumen, Küchen, Kellern und Garagen • Nicht bei Temperaturen unter +5°C verwenden



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 9652 L	500 ml	Sprühflasche	1	8,35

Klimaanlagenreiniger Btec 417

Ausführung: Mit standfester Schaumbildung für optimale Wirkung nach dem Aufsprühen auf den Verdampfer und die Heizungskanäle • **Entfernt** rückstandslos **Pilze und Schimmelbakterien** und verhindert durch **antibakterielle Wirkung** die Neubildung von Pilzen und Bakterien • Hinterlässt einen angenehmen frischen Duft • **Frei von AOX** und Schwermetallen • **pH-Wert 11** (Kanisterware)

Anwendung: Zur effektiven Reinigung von Klimaanlagen

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Reg.-Nr. N-54747 (Aerosol)
Reg.-Nr. N-54746 (lose Ware)



1 2 3

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 139	400 ml	Dose	12	8,75
2	E 205 1386	1 l	Flasche	12	9,25
3	E 205 1387	10 l	Kanister	1	64,50

Graffiti-, Farb- und Lacklösetücher Btec 437

Ausführung: Zur Entfernung von Graffitis, Oversprays von Sprühlacken, nicht einbrennlackierten Farben, Edding und Filzschreiber, Druckfarben aber auch Kleberreste, nicht ausgehärtete PU-Schaumreste, Teerflecken • Auch zur Reinigung stark verschmutzter Werkzeuge und Maschinen

Anwendung: Auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Metall, Edelstahl, Marmor, Fliesen etc., überall dort wo Farben/Graffitis entfernt werden müssen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 452	125 Tücher	Eimer	1	31,30

Graffitientferner Btec 438

Ausführung: Entfernt Lack-, Farb-, Graffiti- und Kleberreste von Beton, Stein, Mauer und Holzuntergründen, sowie Glas-, Keramik-, Porzellan- und Metalloberflächen

Anwendung: In allen Bereichen der Industrie und des Gewerbes einsetzbar, sowie in Druckereien, Lackierereien, Metall- und Kunststoffindustrie, Gebäudereinigungsbetrieben



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 465	400	Dose	12	14,10

Kaugummi-Entferner Btec 431

Ausführung: Zur Entfernung von Kaugummiresten auf allen Oberflächen • Mit Additiven für Kälteeffekt

Anwendung: Zur Anwendung in allen Bereichen des täglichen Lebens wie auf farbechten Teppichen, Textilien oder Stoffen, in kommunalen Einrichtungen wie Bussen, Bahnen, Bahn- und Schulhöfen etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 137	400 ml	Dose	12	7,90

Etikettenlöser Btec 436

Ausführung: Kraftvoller, aber materialschonender Reiniger • Verdunstet schnell und rückstandsfrei • **pH-Wert neutral**

Anwedung: Entfernt Klebereste, Etiketten, Schmier, Bitumen, frische PU-Schaumreste • Zur Endreinigung von Metalloberflächen, auch vor dem Lackieren, in Industrie, Handwerk, Gewerbe, Handel, Haushalt etc.



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 181	400 ml	Dose	12	7,55
2	E 205 1194	10 l	Kanister	1	125,00

Etikettenlöser SOLVENT 50

Ausführung: Hochwirksamer Etikettenlöser für Papieretiketten auf **Basis natürlicher Orangenterpene** • Mit Orangenduft • Durchdringt das Etikettenpapier und löst den Klebstoff • Ohne zeitraubendes Abkratzen der Etiketten • **Rückstandloses Entfernen** in einem Zug, dadurch untergrundschonend • Entfernt auch klebrige Rückstände aller Art, z. B. Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten • Besonders ergiebig durch **95 % Wirkstoffgehalt** • Mit 360°-Sprühsystem



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2469 L	200	Spraydose	12	11,80

Etikettenlöser SOLVENT 50 SUPER

Ausführung: Mit **Dosierbürste** und **NSF K3-Registrierung** (Reg.-Nr. 139732) **für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie** • Mit höchster Lösekraft • Entfernt schnell und schonend Papieretiketten oder klebrige Verunreinigungen • Nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten mühelos in einem Zug ablösen, **ohne Rückstände** zu hinterlassen • Sparsam im Verbrauch durch aufsteckbare Dosierbürste oder Sprührohr



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2466 L	200	Spraydose	12	14,50

Kleb- und Dichtstoffentferner Btec 435

Ausführung: Spezieller Dichtungs- und Klebstoffentferner mit **sehr großer Lösungskraft** • Löst auch ausgehärtete Kleb- und Kunststoffe sowie Dichtungsmassen sehr zuverlässig • Auch an senkrechten Flächen gut haftend

Anwendung: Zur Entfernung von Ölen, Harzen und Schmierstoffen von Holz, Metall, Glas und Keramik • **Nicht geeignet für** Kunststoffe, Plastik, PVC oder Linoleum



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 138	400	Dose	12	8,25

Klebstoff-Entferner und Endreiniger Btec 444

Anwendung: Zur Entfernung von frischem Leim-, PU-, Kleber- und Dichtstoffresten in der Montage • Als Kleberreste-Entferner auch auf lackierten Oberflächen, Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen einsetzbar • Zum Lösen von Aufklebern und Schutzfolienresten, zur Entfernung von Graffitis, Edding, Kugelschreiber und Filzstiftresten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 205 1808	400	Dose	12	7,95

Universal-/Maschinenreiniger Btec 408

Ausführung: Kraftvolles, demulgierendes **Reinigungskonzentrat**, das mit Wasser bis zu 1:100 verdünnt werden kann • **Biologisch abbaubar** gemäß **VO EG-Nr. 648/2004** • **Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen** wie z. B. Schmierstoffreste, Verkokungen, Ruß, Bearbeitungsöle etc. • Je nach Verschmutzung auch in Hochdruckreinigern einsetzbar • **pH-Wert 13-14**

Anwendung: Für Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks (z. B. Walzen, Transportbänder, Maschinenteile, Gleitbahnen etc.) wie auch zur Lkw- und Pkw-Innen- und Außenreinigung einsetzbar



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 063	500 ml	Sprühflasche	12	6,65
2	E 205 1057	1 l	Flasche	12	7,10
3	E 800 064	10 l	Kanister	1	52,50
4	E 205 1058	30 l	Kanister	1	136,00

Universal-Bodenreiniger Btec 424

Ausführung: **Reinigungskonzentrat** für alle wasserfesten Oberflächen • Mit Wasser bis 1:50 verdünnbar • **Biologisch abbaubar** gemäß **VO EG-Nr. 648/2004** • Zur Entfernung von Fetten, Eiweißen, Ölen, Schmier, Kakaoresten, Edding und Filzschreiber etc. • **pH-Wert 12-13**

Anwendung: Als Grundreiniger für alle Linoleum- und PVC-Böden und alle anderen kunststoffbeschichteten Fußböden einsetzbar sowie Arbeitsplatten oder Küchenfronten, auch für Computergehäuse, Kopierer, Tastaturen, Schreibtische etc.



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 480	1	Flasche	12	9,60
2	E 205 1548	10	Kanister	1	70,00
3	E 205 1549	30	Kanister	1	191,00

Allzweckreiniger Citro

Ausführung: Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft

Anwendung: Für alle abwaschbaren Oberflächen • Bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung • Besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie
Dosierung: Ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0270 L	1	Flasche	1	3,35
2	E 601 0269 L	5	Kanister	1	14,40
3	E 601 0268 L	10	Kanister	1	23,40

Industrie-, Hallen- und Fliesenreiniger

Ausführung: Stark alkalisches, hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (Insekten) • Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen, zur säurefreien Felgenreinigung sowie zur LKW- und Planenreinigung einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2088 L	25	Kanister	gelblich	1	174,60

Industriereiniger

Ausführung: Dringt in verwitterte, offenporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen • 5 % nichtionische Tenside, NTA • Weitere Inhaltsstoffe: Farbstoffe

Anwendung: Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen u. s. w. • Reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel • Für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet
Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen
• Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen
• Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.



1 2

PROMAT CHEMICALS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0265 L	5	Kanister	1	22,30
2	E 601 0264 L	10	Kanister	1	41,20

Kraftreiniger Btec 432 extra stark

Ausführung: Ein **hochkonzentrierter** Reiniger zur gründlichen Reinigung aller fettigen, öligen und eingebrannten Verschmutzungen • Auch zur problemlosen Entfernung von Rauchharzen • Äußerst **sparsam** im Verbrauch • **ph-Wert 14**

Anwendung: Zur Reinigung von Arbeitstischen und Böden, Backöfen, Spülen und Kacheln sowie Grillgeräten



1 2

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 197	1	Flasche	12	13,90
2	E 205 1239	10	Kanister	1	93,00

Intensivreiniger

Ausführung: Stark alkalisches, hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (Insekten)
• Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen, zur säurefreien Felgenreinigung sowie zur LKW- und Planenreinigung einsetzbar



SONAX

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2089 L	25	Kanister	1	140,30



Hochdruckreiniger-Konzentrat Btec 428

Ausführung: **Biologisch abbaubar**, umweltschonend, **hochkonzentriert** • **Beseitigt** organische und mineralölbedingte Verschmutzungen • Säure- und **phosphatfrei** • Je nach Verschmutzungsgrad und Empfehlung des Geräteherstellers **1-5% einsetzbar** - unverdünnt bei starken Verschmutzungen oder verdünnt mit abnehmender Reinigungswirkung bis 1:100 • **pH-Wert 13-14**

Anwendung: Zur Reinigung von Motoren, Werkbänken, Metallen, Kunststoffen, Werkstattfliesen, Ölabscheidern etc.



1 2

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 195	1	Flasche	12	10,70
2	E 800 196	10	Kanister	1	81,00

Enthärter Btec 423 für HD-Geräte

Ausführung: **Wasserenthärter** für den Einsatz in Reinigungsgeräten • Die Reinigungsergebnisse werden verbessert und der Einsatz von Reinigungsmitteln kann sparsamer dosiert werden • **ph-Wert 6-7** • Die Anwendungskonzentration liegt bei einer Wasserenthärtung von 5° dH bei 100 ml Wirkstoff auf 1000 l Wasser (entspr. 0,01 %)

Anwendung: Zur Wasserenthärtung und Kalkbindung in Reinigungsgeräten sowie zum Schutz innenliegender Maschinenteile wie Heizschlangen, Düsen etc. vor Kalk- und anderen Partikelablagerungen • Vor Gebrauch sollten die Heizschlangen von Grund auf entkalkt werden, damit der Enhtärter sein volle Wirkung bringen kann



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 468	1	Flasche	12	19,60

Sanitärreiniger extra grün Btec 419

Ausführung: **Kraftvoller** Reiniger mit frischem Duft und **Extra-Kalklöseformel** • Entfernt schnell und mühelos Kalk, Schmutz, Fett, Seifenreste, Urinstein u. v. m. von **allen Oberflächen** - durch Korrosionsinhibitoren auch auf Metallflächen einsetzbar • **pH-Wert 1**

Anwendung: Zur Reinigung von Armaturen, Fliesen etc. im Sanitär- und Hygienebereich, besonders in stark frequentierten Sanitärbereichen • Auch zur Entkalkung von Heißwassersystemen einsetzbar



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 192	1	Flasche	12	11,60
2	E 205 1580	10	Kanister	1	87,00

Rohr- und Abflussreiniger Btec 415

Ausführung: **Hochalkalisches** Rohr- und Abflussreiniger-Konzentrat, bis zu 1:50 verdünnbar - in besonderen Fällen auch unverdünnt einsetzbar • Aufgrund der alkalischen Einstellung werden Haare, Fette, Öle, Verkrustungen und vieles mehr mühelos entfernt • **Greift keine Kunststoffe oder Dichtungen an** • **pH-Wert 14**

Anwendung: Zur Reinigung von Rohrleitungs- und Abwassersystemen in Industrie, Gewerbe, Sanitär- und der Lebensmittelindustrie



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 131	1 l	Flasche	12	12,70
2	E 800 132	13 kg	Kanister	1	112,00

Entkalker SURE Descaler

Ausführung: Konzentrierter, saurer Reiniger für die Entfernung von Kalkablagerungen • Frei von Duft- und Farbstoffen • Enthält pflanzliche Wirkstoffe aus erneuerbaren Quellen, **100% biologisch abbaubar nach OECD-Test 301B** • Keine umweltgefährdende Einstufung und Kennzeichnung, keine Gefährdung für Anwender • Ausgezeichnete Haftung an senkrechten Flächen • Sehr effizient gegen Verkrustungen und mineralische Verschmutzungen

Anwendung: Geeignet für die regelmäßige Entfernung von Kalkablagerungen wie z. B. an Warmhaltebehältern (Bain Maries), Heißwassergeräten, Steamern sowie Tee- und Kaffeebehältern



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 7212 L	1	Flasche	1	13,50

WC Reiniger

Ausführung: Ein **Toilettenreiniger** für die tägliche Anwendung • Die innovative Dosierdüse ermöglicht dem WC-Gel sogar an schwer erreichbaren Stellen hartnäckigen Schmutz und Kalkablagerungen zu beseitigen • Kommt auch unter den Rand • Bildet zusätzlich ein Schutzschild **gegen die Neubildung von Kalk**



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 7210 L	750	Flasche	1	8,90

Kalk-/Betonlöser

Ausführung: Flüssiges, stark saures, hochergiebiges Reinigungskonzentrat • Löst mühelos selbst hartnäckigste Kalkablagerungen sowie Carbonate aller Art • Stark saurer Reiniger auf Basis eines Mineralsäuregemisches, **ph-Wert: 1,4**

Anwendung: Speziell zur Entfernung von Kalk- und Zementablagerungen • Ideal für den Einsatz zur Zementschleierentfernung, oder gegen Flugrost • Hartnäckige Verschmutzungen aller Art von säurefesten Flächen und sanitären Anlagen
Dosierung: Konzentriert bis 1:10 bei starken Ablagerungen, bei täglicher Anwendung 1:50 mit Wasser verdünnen, etwas einwirken lassen, anschließend gründlich mit viel Wasser nachspülen • Vor Einsatz auf kritischen Materialien bitte auf Eignung testen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0288 L	5	Kanister	1	48,00

Badreiniger Cif Professional

Ausführung: Entfernt mühelos Seife und Schmutz • Enthält einen **hohen Säureanteil** und löst hervorragend Kalkanlagerungen • Bei regelmäßiger Anwendung kann dem Kalkaufbau vorgebeugt werden, hinterlässt einen frischen Duft



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 7215 L	0,75	Sprühflasche	1	10,20

Grünbelagsentferner Btec 414

Ausführung: Reiniger mit **hochaktiven** Reinigungs- und Pflegekomponenten für die dauerhafte Entfernung von **Schimmel, Sporen, Grünspan** etc. aus Beton und Mauerwerk • **pH-Wert 11**

Anwendung: Zur Reinigung von Gehwegen, Terrassen, Steingut, Fliesen, Beton, Asphalt und Naturstein, Holz etc. sowie Bedachungen, Mauern, Fassaden, Denkmälern oder Grabsteinen, Edelputz und Blechbeschichtungen



Reg.-Nr. N-54748

1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 177	1	Flasche	12	7,95
2	E 800 178	10	Kanister	1	59,00

Autoshampoo

Ausführung: Besonders gute Reinigungs- und Pflegewirkung, auch bei stark verschmutzten Lacken • Durch den Zusatz von hydrophobierenden Wirkstoffen wird ein Abperleffekt erzielt • Entfernt fettige, ölige Flecken mit reinigungsaktivem Schaum • Pflegende Substanzen schützen den Lack vor Neuverschmutzung • Äußerst sparsam in der Anwendung • Mild zur Haut • **Dosierung:** 1:20

Anwendung: Für die manuelle Autowäsche



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0261 L	5	Kanister	1	23,70

Scheibenreiniger Konzentrat

Ausführung: Entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und **gefährliche Blend- und Schmierfilme** • Lack-, Gummi- und Kunststoffverträglichkeit • Fächerdüsentauglich • Mit frischem Green Lemon-Duft • Flascheninhalt ergibt 12 l Reinigungsflüssigkeit



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2085 L	3	Rundflasche	1	7,55

Sommer-Scheibenreiniger Btec 442

Ausführung: Scheibenreinigungs-**Konzentrat** für die mühelose Entfernung von Verschmutzungen wie Staub, Schmier, Fett, Insektenschmutz von Autoscheiben • Mit **speziellem Zusatz** für das schnelle Auflösen von hartnäckigem Insektenschmutz • Für klare, schlierenfreie Sicht • Verdünnbar bis 1:30

Anwendung: Als Zusatz für die Scheibenwischanlage im Sommer zu verwenden



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 471	1	Flasche	12	6,60
2	E 205 1597	10	Kanister	1	46,20

Scheibenfrostschutz Btec 441 "Blitz" bis -65 °C

Ausführung: Scheibenfrostschutz schützt Scheibenwaschanlage vor Eis und Frost und hält die Scheibe eisfrei • **Reinigt intensiv** und sorgt für klare Sicht • Entsprechend der Kältegrade der Wassermenge in der Waschanlage zumischen • **pH-Wert neutral**

Anwendung: Zur Verwendung in Wischwaschanlagen von PKW und LKW



1 3 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 205 1599	1	Flasche	12	7,35
2	E 800 472	10	Kanister	1	49,00
3	E 205 1600	30	Kanister	1	131,00

Scheibenreiniger AntiFrost & KlarSicht

Ausführung: Gebrauchsfertig -15 °C • Frostschutz- und Reinigungsmittel für Scheibenwaschanlagen • **Verhindert Eisbildung** im Waschbehälter, Vereisung an der Spritzdüse • Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht • Lack-, gummi- und konststoffverträglich • Fächerdüsentauglich • Kein Rubbeln der Wischblätter



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2092 L	5	Kanister	1	10,95

Scheibenreiniger AntiFrost & KlarSicht Konzentrat

Ausführung: **Ergibt bis zu 15 Liter Frostschutz** • Mit Citrusduft • Beseitigt typische Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht • **Verhindert das Einfrieren** der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung • Fächerdüsentauglich • Lack-, gummi- und kunststoffverträglich • Verursacht keine Spannungsrisse oder Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben • Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik
• Mit Glycerin
• Hält Gummi geschmeidig



SONAX

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2599 L	5	Kanister	1	16,00

Eisschaber NIGRIN

Ausführung: Mit **ergonomischem, rutschfesten Softgriff** • Eisschaber mit präziser Schabfläche • Made in Canada



NIGRIN

Art.-Nr.	Länge cm	Eisschabkante mm mm	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2595 L	25	100	1	5,90

Eisschaber/Schneebesen NIGRIN

Ausführung: Griff mit Profil • **Eisschaber** mit präziser Schabfläche • **Schneebesen** zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen • Made in Canada



NIGRIN

Art.-Nr.	Länge cm	Eisschabkante mm mm	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2596 L	40	90	1	7,70

Klarsichtkissen NIGRIN

Ausführung: Nass oder trocken verwendbar • Für Glas, Spiegel etc. einsetzbar • Saugfähiger Schaumstoffkern mit **Kunstlederbezug**



NIGRIN

Art.-Nr.	Größe cm	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2594 L	12 x 8 x 4	1	2,86

Frostschutzmessspindel

Ausführung: Zur **Überprüfung des Gefrierpunktes der Kühlerflüssigkeit** • Ermöglicht genaue Messungen bei allen handelsüblichen Kühlerfrostschutzmitteln • Mehr Sicherheit bei einfachster Handhabung



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2593 L	1	5,15

Enteiser-Spray Btec 439 "Blitz"

Ausführung: Enteiser mit Blitzauftaukomponenten, **Auftauwirkung bis -40 °C** • Ein Additiv sorgt für schnelle Feuchtigkeitsverdängung, was z. B. ein **erneutes Zufrieren** an Türschlössern **verhindert** • Gut **materialverträglich**, greift weder Kunststoff noch Gummi, Lack oder Glas an

Anwendung: Für die Eis- und Schneebeseitung von Scheiben, Fenstern und an Türschlössern im gesamten Fahrzeugbereich wie Kfz-Betrieben, Fuhrunternehmen, Verkehrs- und Autobahnmeistereien, Tankstellen und Betrieben mit großem Fuhrpark



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 470	400	Dose	12	4,23

Türschlossenteiser NIGRIN

Ausführung: Öffnet vereiste Türschlösser schnell und einfach: ins Türschloss einspritzen und kurz einwirken lassen • **Wirksam bis -50 °C**



NIGRIN

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2598 L	2 x 50	Spritzflasche	1	5,35

Destilliertes Wasser

Ausführung: Für Haushalt, Auto und Blumenpflege • **Gem. VDE-Vorschrift 0510** • Vollentsalzt und kalkfrei

Anwendung: Für Autobatterie, Scheibenwaschanlage, Autokühler, Dampfbügeleisen, Luftbefeuchter und zum Besprühen von Pflanzen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2591 L	5	Kanister	1	4,49
E 601 2592 L	20	Kanister	1	21,40

Harnstofflösung AdBlue®

Ausführung: Gebrauchsfertig • Beutel mit Einfüllhilfe • Für **Diesel-Fahrzeuge mit SCR-Abgasreinigung** • In den separaten AdBlue Tank einfüllen und nicht mit dem Dieselkraftstoff mischen • Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung/**AUS 32 gemäß ISO 22241** • Empfohlene Lagertemperatur -10 °C und +35 °C • AdBlue® ist eine eingetragene Marke des Verbandes der Automobilindustrie e.V. (VDA)



NIGRIN

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2597 L	5	Beutel	1	16,00





Universal-Kleinteilereiniger G-50-W

Ausführung: Kompakte und stabile Konstruktion • Mit **selbstansaugender Spezialpumpe** mit Fußschalter • Bei während des Reinigungsvorganges betätigtem Fußschalter läuft das Reinigungsmittel nach • Schmutzige Flüssigkeit läuft in das Fass zurück, sauberer Reiniger wird aus der Fassmitte neu angesaugt • **Lieferung** inkl. Spezialpumpe mit Fußschalter (mit Haube), Rücklaufanschluss mit Schlauch, Pinselschlauch sowie je 1 Reinigungspinsel fein und grob

Anwendung: Ideal für den Einsatz in Werkstätten oder Instandhaltungsbetrieben





Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm	Traglast kg	VE	EUR/Stück Pg. 9
E 408 971	656 x 475 x 1075	50	1	635,00
E 869 619	Spezialreiniger Purgasol 50 l-Fass, inkl. Entsorgung		1	158,00

Kaltreiniger Btec 407

Ausführung: Klassischer lösemittelhaltiger **Kleineteile-Reiniger** - entfernt **kraftvoll und schnell** Öle und Fette sowie Ruß- und Kohlerückstände und hinterlässt nach der Reinigung einen leichten Schutzfilm • Durch Erwärmung (bis 40 °C) kann die Wirksamkeit verstärkt werden • **Verdunstungszahl: 90-100**

Anwendung: Zur Reinigung von Schrauben, Drehteilen, Werkzeugen, Werkstücken, Maschinenteilen etc. geeignet



1 2 3

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 060	500 ml	Sprühflasche	12	7,65
2	E 800 061	1 l	Dose	12	7,00
3	E 800 062	5 l	Kanister	1	31,20

Intensiv Kaltreiniger

Ausführung: Reinigung von Motoren und Metallteilen • **Abwasser- und umweltentlastend** • Schmutzabweisend • Löst Öl, Harz und Verkrustungen • Schnell trennend • Optimal verträglich mit Gummi- und Dichtungsmaterialien • Effizienter Einsatz in mobilen und stationären Reinigungsanlagen

Hinweis: Kaltreiniger nicht auf heiße Teile sprühen • Dürfen nur in Verbindung mit einem Leichtflüssigkeitsabschneider (Benzinabschneider) verwendet werden • Um eine Abwasserentlastung zu erzielen, dürfen Sie zudem nicht gleichzeitig mit emulgierend wirkenden tensidhaltigen Abwässern in den Leichtflüssigkeitsabschneider gelangen.



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2120 L	500	Spraydose	1	8,15

Kaltreiniger

Ausführung: Mit geprüftem Abwasserverhalten (HKW und aromatenfrei) • Mild riechend • Ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber tierischen, pflanzlichen sowie mineralischen Ölen und Fetten • Nicht Aceton-haltig • Dichte: 0,783 • Flammpunkt: 63 °C • Verdunstungszahl: 150 (Ether = 1) • Konsistenz: flüssig

Anwendung: Löst Teer, Wachse und Natur- und Kunstharze • Kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden • Zur Reinigung und Entfettung von Werkstücken, Werkzeugen, Ketten, Maschinen, Motoren und Getrieben • Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, greift die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an • Empfehlenswert zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile **Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit Leichtflüssigkeitsabscheidern (Ölabscheider) verwendet werden, sehr heiße Teile sollten vor der Reinigung auf ca. 50 - 60 °C abgekühlt werden!**



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0251 L	6	Kanister	1	36,30

Kaltreiniger

Ausführung: Geruchsloser Kaltreiniger • Kann für alle **Entfettungs- und Reinigungsarbeiten** verwendet werden • Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2504 L	1	Dose	12	6,50
E 601 2505 L	5	Kanister	1	33,50

Waschbenzin Btec 412

Ausführung: **Universal-Reinigungsmittel** zur Entfernung von Fetten und Ölen • **Trocknet schnell** und rückstandsfrei ab - **Verdunstungszahl 2,0** • Für den unverdünnten Einsatz • Enthält Kohlenwasserstoffgemisch • **VbF: AI**

Anwendung: Zur Entfernung vieler Verschmutzungen wie z. B. Ölen oder Fetten von lösungsmittelbeständigen Oberflächen



1 2 3 4 5

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	**E 800 072**	1	Dose	12	**6,50**
2	**E 800 073**	5	Kanister	1	**26,30**
3	**E 800 074**	10	Kanister	1	**46,90**
4	**E 205 1724**	30	Kanister	1	**128,00**
5	**E 800 075**	60	Fass	1	**233,00**

Petroleum Btec 410

Ausführung: Reinigungsmittel mit schmierwirksamen Eigenschaften, auch für Konservierungszwecke einsetzbar • Gering viskoses, **filmbildendes Sprüh-, Streich-** und **Tauchmittel** • **Langsam verdunstend** • **Verdunstungszahl 100-120** • Schutzwirkung auch unter schwierigen Bedingungen, z. B. **Salzsprühprüfung** • Hat feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften • **VbF: AIII**

Anwendung: Zur Reinigung, Konservierung und Schmierung und zur Flugrostbeseitigung auf metallischen Oberflächen • Auch als Mehrzweck-, Korrosions- und Schmiermedium für Eisen- und Nichteisenmetalle in Werkstätten und Fabriken einsetzbar



1 2 3

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	**E 800 068**	1	Dose	25	**6,00**
2	**E 800 069**	5	Kanister	1	**23,40**
3	**E 205 1534**	10	Kanister	1	**44,00**

Aceton Btec 400

Ausführung: Universelles **Lösungs- und Reinigungsmittel** • **Farblos** • Mit einem **charakteristischen Geruch**

Anwendung: Zum Entfetten, Vorreinigen und zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen



1 2

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	**E 800 050**	1	Dose	24	**6,25**
2	**E 800 051**	5	Kanister	1	**23,50**

Waschbenzin

Ausführung: Ausgezeichnetes Lösevermögen • Empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel nicht eingesetzt werden sollen, gegenüber Metallen verhält sich das Waschbenzin neutral • Dichte: 0,700 • Konsistenz: flüssig
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Anwendung: Kann im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren verarbeitet werden • Für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten, besonders von lackierten und grundierten Teilen einsetzbar • Als Löt- und Feuerzeugbenzin geeignet



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0258 L	1	Dose	12	**5,10**

Petroleum

Ausführung: Sehr langsam verdunstendes Reinigungsmittel • Es löst Fette und Öle auf allen Metallen, Kunststoffen und Glas • Dichte: 0,82 • Konsistenz: flüssig
Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!

Anwendung: Löst Fette und Öle • Ebenfalls einsetzbar zur Rostlösung und Entkonservierung in metallverarbeitenden Betrieben • Greift Kunststoffe und lackierte Oberflächen in der Regel nicht an, kann ebenfalls im Abwasch-, Tauch-, Spritz- und Flutverfahren eingesetzt werden



1 2

PROMAT CHEMICALS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0257 L	1	Dose	12	**5,60**
2	E 601 0256 L	6	Kanister	1	**34,50**

Aceton

Ausführung: Dichte: 0,790 • Konsistenz: flüssig

Anwendung: Zum Verdünnen von Nitro-Kombi-Lacken und Klebstoffen • Zum Vorreinigen und Entfetten von Teilen aller Art • Eignet sich insbesondere auch zum Kleben von Acrylgläsern und vielen Kunststoffen



1 2

PROMAT CHEMICALS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0253 L	1	Dose	12	**5,30**
2	E 601 0252 L	6	Kanister	1	**32,30**

Terpentin-Ersatz

Ausführung: Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte, wie Pinsel, Rolle, Bürste etc. • Aufgrund der langsamen Verdunstungszeit ist ein sehr guter Verlauf der Lackierung gewährleistet, ohne die Durchtrocknung oxidativ trocknender Lacke zu verzögern • Dichte: 0,77 • Verdunstungszahl: 46 (Ether = 1) • Konsistenz: flüssig **Steuerbegünstigtes Mineralöl, darf nicht als Kraft- oder Heizstoff oder zur Herstellung solcher Stoffe verwendet werden!**

Anwendung: Eignet sich zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken
• Verwendbar als Reinigungsmittel für Arbeitsgeräte
• Entfernt Farb- und Schmutzflecke
• Als Verdünner für Öl-, Kunstharz-, Klarlacke, Holzlasuren, Vorstreichfarben etc.



1 2

PROMAT CHEMICALS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0260 L	1	Dose	12	5,20
2	E 601 0259 L	6	Kanister	1	29,80

Terpentin-Ersatz Btec 411

Ausführung: **Lösungs- und Reinigungsmittel** für Maler und Lackierer, auch als **Verdünnung** einsetzbar • Als Reinigungsmittel unverdünnt anwenden • Durch **langsame Verdunstungszeit** sehr guter Verlauf von Lackierungen - **Verdunstungszahl 15-20** • Enthält Testbenzin • **VbF: AII**

Anwendung: Für die Reinigung von Maler- und Lackiergeräten, zum Entfernen von Farb- und Schmutzflecken sowie zur Verdünnung von Öl- und Kunstharzlacken oder Lasuren



1 2

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 070	1	Dose	12	6,70
2	E 800 071	5	Kanister	1	25,20

Nitro-Verdünnung

Ausführung: Der Verdünner besitzt eine sehr hohe Lösekraft und ist damit sparsam im Verbrauch • Dichte: 0,85 • Verdunstungszahl: 8 (Ether = 1) • Konsistenz: flüssig

Anwendung: Geeignet zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-, Chlorkautschuk, lufttrocknenden und einbrennbaren Kunstharz-Lacken, Zwei-Komponenten-Lacken sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken • Für hochwertige Lackarbeiten • Zum Reinigen von Streichgeräten • Zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas, Polstern, Teppichböden etc.



1 2

PROMAT CHEMICALS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
1	E 601 0255 L	1	Dose	12	4,70
2	E 601 0254 L	6	Kanister	1	26,50

Nitro-Verdünnung Btec 409

Ausführung: Hochwertige **Lack-** und **Reinigungsverdünnung** für alle gängigen Lacke • **Hohe Lösekraft** • **Verdunstungszahl 10-15** • **VbF: AI**

Anwendung: Zur Verdünnung von Nitro-, Kunstharz- und Chlorkautschuklacken sowie zur Reinigung von Lackierpistolen, Pinseln, Werkzeugen oder Oberflächen einsetzbar



1 2 3

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 065	1	Dose	12	6,20
2	E 800 066	5	Kanister	1	23,50
3	E 800 067	10	Kanister	1	43,30

Verdünnung V2

Ausführung: Zum **Verdünnen Nitro-basierter Produkte** wie CLOU Schnellschleif-Grundierung, CLOU Holzlack L1 oder CLOU Zaponlack



CLOU

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2051	250	Dose	6	6,85

Verdünnung EV

Ausführung: Verdünnung für CLOU Holz-Siegel, CLOU Boots- & Yachtlack und CLOU OSB-Lack sowie zum **Reinigen** von Arbeitsgeräten, die für CLOU Öle verwendet wurden



CLOU

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2053	250	Dose	6	6,85









Befesta®

Die Qualitätsmarke für Befestigungstechnik und chemisch-technische Produkte

Befesta® Technische Sprays
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)

Befesta® Bauchemie
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)

Befesta®
Sortimentssysteme





Befesta®

Multispray Btec 112

Ausführung: Hochwertiges, universelles Wartungs-, Pflege- und Reinigungs-Spray • Ermöglicht zugleich Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen

Anwendung: Geeignet für **Vielzweck-Anwendungen** in allen Industrie- und Werkstattbereichen • Löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen; durchdringt und löst Rost; verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten; verhindert Kriechströme; erleichtert das Starten nasser Motoren • Reinigt verschmutzte Metalloberflächen • Schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische und mechanische Präzisionsgeräte



BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	**E 800 198**	150 ml	Dose	12	**3,78**
2	**E 800 119**	400 ml	Dose	12	**4,74**
3	**E 205 1500**	500 ml	Sprühflasche	12	**10,30**
4	**E 205 1501**	10 l	Kanister	1	**102,00**

Multifunktionsprodukt "Smart Straw™" WD-40

Ausführung: Silikon-, harz- und PTFE-frei • **WD-40 Smart Straw™:** Mit Klapprörchen am Sprühkopf für punktgenaues Sprühen • Für die Flächenanwendung Röhrchen einklappen

Anwendung: Unterwandert Rostschichten, löst festsitzende Mechaniken und festgefressene Fahrzeug- und Maschinenteile • Entfernt hartnäckigen Schmutz • Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten und verhindert Kriechströme • Hinterlässt einen dünnen Schutzfilm, der die Neubildung von Feuchtigkeit und Rost an Metallteilen verhindert







Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 667
E 601 2482 L	100 ml	Spraydose	24	**3,09**
E 601 2485 L	300 ml	Spraydose Smart Straw™	30	**5,70**
E 498 376 L	400 ml	Spraydose	24	**6,05**
E 601 2486 L	500 ml	Spraydose Smart Straw™	24	**8,20**
E 601 2483 L	5 l	Kanister	1	**39,70**
E 601 2484 L	25 l	Kanister	1	**166,00**
E 498 423 L	500 ml	Industrie-Zerstäuber	1	**6,15**

Multifunktionsspray Super

Ausführung: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger • Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck • VKA-Wert 1900N • Hohe Feuchtigkeitsverdrängung und Korrosionsschutz • **Temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C** • Ohne Feststoffe • **Silikonfrei** • Keine Verharzung



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2473 L	500	Spraydose	1	**8,50**

Vielzweck-Spray Btec 44

Ausführung: Universelles Wartungs-, Pflege- und Reinigungs-Spray für **höchste Ansprüche** • Ermöglicht zugleich Korrosionsschutz, Reinigung, Wasserverdrängung, Schmierung und Konservierung • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen • **Temperaturbeständig von -30 °C bis + 250 °C** • **Silikonfrei**

Anwendung: Geeignet für **Vielzweck-Anwendungen** in allen Industrie- und Werkstattbereichen • Verdrängt und beseitigt Feuchtigkeit • Löst verrostete Teile • Beseitigt Quietschgeräusche • Schützt und Versiegelt glatte Oberflächen aus Metall, Kunststoff etc. • Schmiert und pflegt kleinste Mechaniken, Werkzeuge, elektrische Verbindungen etc. • Wirkt Kriech- und Fehlströmen entgegen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 199	400 ml	Dose	12	**4,43**

Multifunktionsspray SX90 Plus

Ausführung: Löst und entfernt Teer, Klebstoffe und Preisetiketten • **Easy-Spray**: Doppelsprühsystem für gezieltem und flächigem Produktauftrag ohne umstecken • Überkopfsprühbar

Anwendung: Löst festgerostete, festsitzende Teile wie z. B. Muttern, Schrauben oder Schalter • Schützt vor Korrosion • Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig • Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche • Schützt, schmiert und konserviert empfindliche Teile von z. B. Elektrowerkzeugen oder Uhrwerken • Auch zur Reinigung von Waffen, feinmechanischen Geräten und Maschinen sowie Haushalts- und Gartengeräte einsetzbar • Reinigt, schützt und schmiert dauerhaft Fahrrad- und Motorradketten sowie Ritzel • Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen



SONAX

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 628
E 601 2093 L	100	Spraydose EasySpray	1	**3,94**
E 601 2087 L	400	Spraydose EasySpray	1	**6,90**

Hochleistungsschmieröl OKS 671

Ausführung: Mit weißen **Festschmierstoffen** • Langzeitschmierung von Maschinenelementen, die hohen Drücken, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind • Guter Korrosionsschutz • **Einsatztemperatur: -30 °C bis +60 °C**

Anwendung: Ideal für Ketten in staubiger Umgebung, z. B. bei Transportsystemen, Verpackungsmaschinen und Abfüllautomaten



Mo2 - Active OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2112 L	400	Spraydose	12	**13,35**

Multifunktionsspray Super Duo-Spray

Ausführung: Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger • Sehr gute Schmiereigenschaften • Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion • Hohe Feuchtigkeitsverdrängung • Gutes Kriechvermögen • **Silikonfrei**, keine Verharzung • Ohne Feststoffe • Mit praktischem **Duo-Spray Sprühkopf**, ideal für zielgenaue Anwendung • **Temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C**



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2118 L	500	Spraydose	1	10,20

Multifunktionsöl Super Plus Premium

Ausführung: Löst Rost und schmiert • Reinigt und pflegt • Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme • Hinterlässt dünnen, wasserabweisenden Schutzfilm • Verhindert Korrosion • Silikonfrei • Verharzt nicht • Dünn aufsprühen und ablüften lassen • Verrostete Verbindungen anschließend vorsichtig lösen • Bei stark verrosteten Verbindungen Anwendung ggf. wiederholen



caramba ... das wirkt!

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2122 L	300	Spraydose	1	6,20

Kontaktspray Btec 103

Ausführung: Reinigungs- und Schmiermittel für **feinste Mechaniken** und elektrische Kontakte • Durchdringt auch Engstellen und **schützt** mit einem hauchdünnen Film alle metallischen Oberflächen **vor Korrosion** • Verhindert erneutes Eindringen von Feuchtigkeit

Anwendung: Zur Schmierung und Reinigung von feinsten Mechaniken, zur Entfernung von Feuchtigkeit an Kabeln und elektrischen Verbindungen



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 103	400	Dose	12	5,25

Kontaktspray

Ausführung: Entfernt Öl, Schmutz, Flussmittel- und Oxidationsrückstände von empfindlichen elektrischen oder elektronischen Geräten • Durchdringt auch schwer zugängliche Stellen und **trocknet schnell, ohne Rückstände** zu hinterlassen • Geeignet für elektrische Geräte, Kontakte, Kunststoff und Gummi
• **NSF K2 registriert (Reg.-Nr. 145372)**



NSF

WD-40

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 667
E 601 2474 L	400	Spraydose SmartStraw	12	7,20

Kontaktreiniger OKS 2621

Ausführung: Zum Entfernen von Verunreinigungen, die Kriechströme verursachen können • Kein Ablaufen durch **schnelle Verdunstung** • Zur Reinigung von z. B. Verteilern, Schaltern, Relais, Potentiometern, Steckverbindungen, Schiebe- und Schraubkontakten



OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2107	400	Spraydose	12	22,35

Motorstarterspray Btec 122

Ausführung: **Ideale Kaltstarthilfe** für alle Benzin- und Dieselmotoren, auch bei niedrigsten Temperaturen • **Verdrängt Feuchtigkeit** an Kabeln, Kontakten und Vergasern • **Entfernt Verschmutzungen** an leitenden Teilen und Kontakten

Anwendung: Geeignet für den Einsatz an PKW, LKW, Bussen, Motorrädern und landwirtschaftlichen Maschinen wie Traktoren, Aggregaten, Motorsägen etc.



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 466	400	Dose	12	7,00

Rostlöserspray Btec 105

Ausführung: Rostlöser- und Konservierungs-Spray mit **MoS_2-Schutzfilm** • Konserviert und schützt vor erneutem Rostbefall (Korrosion)

Anwendung: Löst festsitzende Schraubverbindungen und bringt alle korrodierten Verbindungen wie Verschraubungen, Muttern, Bolzen, Gelenke wieder in Bewegung • Beseitigt außerdem Knarr- und Quietschgeräusche



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	**E 800 105**	400 ml	Dose	12	**4,02**
2	**E 205 1568**	10 l	Kanister	1	**76,00**

Schnellrostlöser-Spray Btec 104

Ausführung: Schnellrostlöser mit Kälteeffekt • Durch extremen **Kapillar-Effekt** und die Verdunstungskälte werden Rostschichten unterwandert, das Metall schrumpft - der Rost wird pulverisiert • Bildet einen hauchdünnen Film und schützt somit alle metallischen Oberflächen vor Korrosion

Anwendung: Zur Gangbarmachung aller beweglichen Teile wie Schrauben, Scharniere, Schlösser u. v. m. • Für alle Montagearbeiten in allen Industrie- und Werkstattbereichen, z. B. an Kraftfahrzeugen, in der Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Feinmechanik, Bauwirtschaft, Bauhöfen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 104	400 ml	Dose	12	**5,65**

Hochleistungs Rostlöser Rasant

Ausführung: Hochleistungs-Rostlöser • Sehr gutes Kriechvermögen • Silikonfrei

Anwendung: Löst stark verrostete Metallteile • Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2472 L	500	Spraydose	1	**12,80**

Rostlöser mit MoS_2 OKS 611

Ausführung: Sehr gute Kriecheigenschaften • **Feuchtigkeitsverdrängend** • Gute Schmiereigenschaften durch MoS_2

Anwendung: Zur zerstörungsfreien Demontage festsitzender oder eingerosteter Maschinenelemente • Universeller Rostlöser für Industrie, Werkstatt und Hobby



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2105 L	400	Spraydose	12	**5,20**

Silikonspray Btec 107

Ausführung: Universell einsetzbares Gleit-, Schmier- und Pflegemittel mit **imprägnierender Wirkung** • **Wasserfest** • Witterungs- und **temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C** • **Wirkt antistatisch** und staubabweisend • Schmiert und imprägniert ohne zu fetten • **Antikorrosiv** und feuchtigkeitsabweisend

Anwendung: Zur Beseitigung von Knarr-, Quietsch- und Laufgeräuschen an Maschinen, Fahrzeugen, Ketten • Ebenso als Gleitmittel und Alterungsschutz z. B. in Fahrzeuginnenräumen an Schiebedächern, Sitzschienen, Schlössern, Scharnieren etc. einzusetzen • Zur Reinigung, Pflege und zum Schutz von Metallen, Gummi und Kunststoff • Als Einziehhilfe von Gummi- und Kunststoffprofilen geeignet



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 107	400	Dose	12	**4,21**

Silikonsprühfett

Ausführung: Weißes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett • **Temperaturbeständig: ca. -30 °C bis +270 °C** (kurzzeitig) • Beim Aussprühen transparent • Nach dem Ablüften bleibt ein weißer, matter Fettfilm

Anwendung: Besonders geeignet zur Schmierung von Türbolzen, Gleitschienen, Tür- und Möbelscharnieren • Ebenso geeignet für die Schmierung von Schaltern, elektrischen Verdrahtungen und empfindlichen Bauteilen zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Korrosion



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0366 L	400	Spraydose	12	**6,50**

Silicontrennmittel OKS 1361

Ausführung: **Farblos** • Chemisch neutral, **lösemittelfrei** • Wasserverdrängend • Einzugshilfe für Gummiprofile • Schmierung von Schneidkanten • Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien • **NSF H1** (Reg.-Nr. 129481) • Für optimale Wirkung Oberflächen reinigen • Produkt gleichmäßig dünn auftragen bzw. aufsprühen und Überschüsse vermeiden • **Einsatztemperatur -50 °C bis +200 °C**

Anwendung: Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2126 L	400	Spraydose	12	7,90

Polymer-Gleitmittel Btec 116

Ausführung: Gleit- und Schmiermittel als Silikonspray-Ersatz verwendbar • Um bis zu **40% geringere Reibewerte** • Behandelte Flächen weisen ein **farbvertiefendes Aussehen** auf • **Keine Bildung von Spannungsrissen** beim Kontakt behandelter Profile mit Plexiglas oder Polycarbonat • Behandelte Flächen sind wasserabweisend und unempfindlicher gegen Verschmutzungen

Anwendung: Als Einzieh-, Gleit- und Schmierhilfe sowie als Langzeitpflege für Gummis, EPDM, PP, PVC verwendbar



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 163	400 ml	Dose	12	17,10
2	E 205 1544	1 l	Flasche	12	20,10

Universalöl BALLISTOL

Ausführung: Das **vielseitige Pflegeöl** mit hoher Kriechfähigkeit für Werkzeuge, feinmechanische Geräte • Zur Pflege von Metall, Holz, Leder, Gummi, Kunststoff, Fell und Haut etc. • Reinigt, pflegt und schützt vor Rost • Fördert Gleitaktivität beweglicher Teile • **Hautverträglich** • Desinfizierend • Lebensmittelecht • **Biologisch abbaubar**



1 2 3 4 5 6 7

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 2476 L	50	Spraydose	1	3,73
2	E 601 2477 L	50	Flasche	1	3,10
3	E 601 2478 L	200	Spraydose	1	7,50
o. Abb.	E 601 2480 L	400	Spraydose	1	12,30
4	E 601 2479 L	500	Dose	1	13,90
5	E 601 2481 L	650	Industriezerstäuber, leer	1	7,05
6	E 601 2487 L	5000	Kanister	1	128,00
7	E 601 2488 L	10000	Kanister	1	234,00

Bio-Kriechöl-Spray Btec 115

Ausführung: **Hoch kriechfähiges Spezialöl** für die **lebensmittelverarbeitende Industrie** • **Physiologisch unbedenklich** - farblos und geschmacksneutral • Verhindert Laufgeräusche, verringert die Abnutzung und erhöht die Standzeit • **Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C**

Anwendung: Zur Schmierung, Pflege und zum Schutz von Innenlagern, Ketten und Antrieben in der lebensmittelverarbeitenden Industrie, Großküchen, Schlachthöfen etc., wenn nur die **technisch notwendige Mindestmenge** eingesetzt wird



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 164	400	Dose	12	9,20

Universalöl für die Lebensmitteltechnik OKS 371

Ausführung: **Farblos** • Geschmacks- und geruchsneutral • **Extrem kriechfähig** • Wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend • Auswaschbar aus Textilien • **NSF H1** (Reg.-Nr. 124384) • **Einsatztemperatur -10 °C bis +180 °C** • Dichte (20 °C): 0,87 g/ml • Viskosität (40 °C): 14 mm²/s

Anwendung: Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente • Einsetzbar in der Textil- und Verpackungsindustrie



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2125 L	400	Spraydose	12	15,70

Multiöl OKS 601

Ausführung: Extrem kriechfähig • **Dünnflüssiges** Multiöl • Hervorragende Schmiereigenschaften • **Feuchtigkeitsverdrängend** • **Temperaturbereich -30 °C bis +60 °C**

Anwendung: Zur Demontage eingerosteter Teile • Reinigung und Pflege von Metalloberflächen • Schutz elektrischer Kontakte • Für Industrie, Werkstatt und Hobby



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2097 L	400	Spraydose	12	8,00

Feinpflegeöl OKS 701

Ausführung: **Vollsynthetisch** • **Harz- und säurefrei** • Gutes Kriechverhalten • Sehr gutes Benetzungsvermögen • Kunststoffverträglich

Anwendung: Zur Schmierung und Pflege von feinmechanischen Maschinenelementen • Zur Anwendung bei Messinstrumenten in der Feinwerktechnik oder Optik



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2098 L	400	Spraydose	12	19,15

Sprühfett Btec 108 hell

Ausführung: Hochkriechfähige **Spezialöl-Kombination** für alle Werkstoffe • Haftet gut auf allen Oberflächen und bildet einen elastischen Schmierfilm mit **Korrosionsschutz** • **Wasserverdrängend** mit Feuchtigkeitsschutz • **Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C** • **Physiologisch unbedenklich** und geschmacksneutral

Anwendung: Reinigt, schützt und pflegt Feinmechaniken und Werkzeuge und verbessert die Laufeigenschaften von Innenlagern, Ketten, Seilen und Antrieben



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 108	400	Dose	12	5,50

Sprühfett Btec 109 weiß

Ausführung: Abriebfestes, hochbelastbares **Mehrzweckfett** mit weißen **lithiumverseiften Schmierstoffen** • Bildet einen elastischen Schmierfilm mit Korrosionsschutz • Gute Oberflächenhaftung, **wasserverdrängend** mit Feuchtigkeitsschutz • **Temperaturbereich -40 °C bis +140 °C**

Anwendung: Zur Schmierung aller metallischen, beweglichen Teile und Gleitflächen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 109	400	Dose	12	7,30

Bio-Sprühfett Btec 120

Ausführung: Helles und haftfähiges **Spezialfett entsprechend dem deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz** (LMBG, §5 Abs.1, Satz 1) • Geruchs- und geschmacksneutral, **physiologisch unbedenklich** • Sehr gute Wasser- und Walkbeständigkeit, **hohe Oxidationsbeständigkeit**

Anwendung: Zur Schmierung aller Maschinen in der Nahrungs-, Getränke- und Genussmittelindustrie, z. B. für praktisch alle Walz- und Gleitlagertypen und Fördereinrichtungen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 160	400	Dose	12	10,20

Ketten- und Seilspray Btec 102

Ausführung: **Transparenter** und dünnflüssiger Haftschmierstoff mit **hoher Kapillarwirkung** • Gute Haftung auf allen Oberflächen, keine Abtropfverluste • Materialschonend, pflegend und geräuschdämmend • Gewährleistet gute Langzeitschmierung • **Temperaturbeständig von -15 °C bis +250 °C**

Anwendung: Zur Schmierung von Lagern, Zahnriemen, Drahtseilen, offenen Getrieben, Maschinen u. v. m., auch für schnell laufende Ketten- und Seilkonstruktionen geeignet



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 102	400 ml	Dose	12	7,10
2	E 205 1381	5 l	Kanister	1	135,00

Ketten-/Haftschmierstoff OKS 451

Ausführung: Transparent • Extrem kriechfähig • Haftstark • Abschleuderfest • Sehr guter Verschleißschutz • Wasserbeständig • **Temperaturbereich: -30 °C bis +200 °C**

Anwendung: Zur Schmierung von biegsamen Antrieben • Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2124 L	400	Spraydose	12	16,60

Kettenprotector OKS 341

Ausführung: **Synthetischer** Schmierstoff • Extrem kriechfähig • Haftstark und **abschleuderfest** • Sehr guter Verschleißschutz • O-Ring neutral • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Schnelllaufende Ketten und Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2116 L	400	Spraydose	12	12,75

Beschlagspray Btec 117

Ausführung: Gut haftendes Mittel mit **hohem Graphitanteil** • Bildet einen trockenen ebenmäßigen Schutzfilm • Hohe Druckfestigkeit • Beständig gegen Salzwasser • **Temperaturbereich -35 °C bis +450 °C**

Anwendung: Zur Verhinderung von Passungsrost



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 157	400	Dose	12	9,05

Riementuning OKS 2901

Ausführung: **Erhöht die Riemenzugkraft** • Vermeidet Schlupf • Schützt den Riemen vor Austrocknung und Verschleiß • Verlängert die Lebensdauer • Unterbindet Quietschen • Farbe gelblich • **Temperaturbereich bis + 80 °C**

Anwendung: Universell einsetzbar für alle Keil-, Rund- und Flachriemen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2114 L	400	Spraydose	12	15,80

Zahnradspray Btec 111

Ausführung: Hochwirksamer **Hochleistungs-schmierstoff** mit hohem Festschmierstoffanteil, **bitumenhaltig** • Verhindert das Reiben von Metall auf Metall, materialschonend und pflegend • **Hochdruckbeständig**, **korrosionsschützend** und **salz-wasserstabil**

Anwendung: Für den Einsatz in Handwerk und Industrie, im Baugewerbe und Bergbau, in der Schwerindustrie und der Schiff-fahrt als Außenschutz mit Lang-zeitwirkung für offene Zahnräder, Kettenräder und Gleitschienen, Drahtseile und Federn





Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 111	400	Dose	12	7,00

PTFE-Spray Btec 110

Ausführung: Ölfreies und schnell trocknendes Trocken-Gleit- und Trennmittel mit Langzeitwirkung • Bildet einen **antikorrosiven** und **feuchtigkeitsab-weisenden Schutzfilm** • PTFE ist wasser-, öl- und schmutzabweisend, stark haftend, fettfrei und farblos (transparent) • **Temperaturbereich -60 °C bis +250 °C**

Anwendung: Zur Pflege und zum Schutz aller Metalle, als Alterungs-schutz für Gummiteile und Dichtungen, für alle wartungs-freien Gleitschmierungen • Auch als Trennmittel in der Kunststoff-, Papier-, Gummi und Textilverar-beitung einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 110	400	Dose	12	7,50

PTFE-Haftschmierstoff OKS 3751

Ausführung: **Schmieröl** • Lange Betriebszeiten durch hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität • Sehr guter Verschleißschutz • Gut haftend • **Beständig gegen** Wasserdampf, alkalische und saure Desin-fektions- und Reinigungsmittel • Geschmacks- und geruchsneutral • **NSF H1** (Reg.-Nr. 124801) • Farbe weißlich • **Temperaturbereich -35 °C bis +135 °C**



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 7055 L	400	Spraydose	12	18,70

PTFE-Gleitlack OKS 571

Ausführung: **Trockenschmierung** von Gleitflächen unterschiedlicher Materialien bei geringen Drücken, niedrigen Geschwindigkeiten und in staubiger Um-gebung • **Verhindert Tribokorrosion** • Trocknung bei Raumtemperatur • Nichtschmutzender Gleit- und Trennfilm



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2104 L	400	Spraydose	12	15,15

MoS_2-Trockenschmiermittel Btec 121

Ausführung: **Verbessert** die Einlaufbedingungen von Gleitlagern, Verzahnungen und anderer Gleit-paarungen, besonders bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten • Reduziert die Reibung Metall auf Metall • **Verhindert Spannungs-** und **Kontaktkorrosion** • Gute Wärmeleitfähigkeit und sehr druckbeständig • Erleichtert den mechani-schen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen, Flanschen etc.

Anwendung: Für den Einsatz überall dort, wo eine Schmierstoff- oder Ölschmierung nicht möglich oder zweckmäßig ist



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 156	400 ml	Dose	12	13,10

Graphitspray

Ausführung: Bildet nach dem Verdunsten des Lösungsmittels einen extrem stabilen Film • **Hoch-beständig gegen** Wasser, Benzin, Öl, Seewasser, Säuren und Dämpfe sowie gegen die meisten Laugen • Antihaft-Effekt • Extrem hohe Druckbeständigkeit • **Temperatur-beständig von -180 °C bis +1500 °C** (kurzzeitig)

Anwendung: Anwendbar bei Schrauben und beweg-lichen Verbindungen unter aggressiven Bedingungen und hohen Temperaturen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0298 L	400	Spraydose	12	5,90

Biegespray Btec 520

Ausführung: Ein besonders stark aktiviertes, **chlorfreies** Mittel das einen stabilen Schmierfilm gewährleistet • Hochdruckfest

Anwendung: Zum kraftsparenden und spannungs-freien Biegen von Rohren etc. • Auch als Gewinde-schneidmittel einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 155	400	Dose	12	12,40

Holzgleitmittelspray Btec 118

Ausführung: **Silikonfreies** Mittel mit sehr guter Gleitwirkung • Holz lässt sich mit weniger Kraft-aufwand gleichmäßig bearbeiten • Auch für nasses oder verharztes Holz verwendbar

Anwendung: Zum manuellen Aufsprühen an Holzbearbeitungs-maschinen (wenn Holz über Metall gleitet), zum Schmieren von Gleitschienen, Scharnieren, Schubladen, Säge-blättern, Furnier-fügemaschinen mit Papierklebe-streifen



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 158	400 ml	Dose	12	8,60
2	E 205 1315	10 l	Kanister	1	86,00

Montagespray

Ausführung: Ein universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz, starker Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung • **Gute Beständigkeit** gegenüber Säuren, Laugen, Benzin, Öl, Salzwasser • **Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C**

Anwendung: Verwendbar als Montagehilfe und zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und anderen beweglichen Teilen bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0364 L	400	Spraydose	12	4,90

Montagepaste Btec 101

Ausführung: Spezialpaste aus **hochtemperatur-** und **hochdruckbeständigen Spezialschmierstoffen** • Pastös, aber **gut streichfähig** • Farbe dunkelgrau • **Wasserabweisend**, schützt dauerhaft vor Korrosion

Anwendung: Schützt vor Korrosion, Abrieb und witterungsbedingtem Verschleiß an Metallteilen, erleichtert die Montage und Demontage von Verbindungen und Verschraubungen aller Art



2

1

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 100	100 g	Tube	5	10,50
2	E 800 101	1 kg	Dose	6	39,80

Anti-Seize Montagemittel Kupfer Btec 100

Ausführung: Hochleistungs-Gleitmittel auf **Basis von Kupferpartikeln** • Gute Wärmeleitfähigkeit • **Temperaturstabil** von **-30 °C bis +1400 °C** • Sehr **druckbeständig bis 230 N/mm²** • **Witterungsbeständig** und feuchtigkeitsabweisend

Anwendung:
Vielseitig einsetzbar zum Schmieren und Schützen von Maschinenteilen, Armaturen, Wellen etc. • Verhindert den Verschleiß und erleichtert die Demontage, verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen und Kontaktkorrosion zwischen verschiedenen Metallen



BTEC

1 2

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 098	Montagespray	400	Dose	12	9,20
2	E 800 183	Montagepaste	500	Pinseldose	12	35,90

Montagepaste Anti-Seize

Ausführung: Sicherer Schutz gegen Korrosion, Verschleiß, Festfressen • Haft- und abriebfest • **Beständig gegen** Heiß-, Kalt- und Salzwasser • **Temperaturbeständig von -180 °C bis +1200 °C** • **NLGI-Klasse 1**

Anwendung: Korrosionsschutz und Hochleistungsmontagespray für statisch und dynamisch hoch beanspruchte Schraubverbindungen und Montageteile, sowie für langsam rotierende Anlagen im Hochtemperaturbereich
• Als Montagehilfe für Schraubverbindungen, Schutz-, Trenn- und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile; insbesondere auch bei hohen Temperaturen
• Niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht zudem ein leichte Demontage von Maschinen und Anlagen



1 2

weicon

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
1	E 601 2134 L	400 ml	Spraydose	1	18,00
2	E 601 2135 L	500 g	Pinseldose	1	25,50

Antifestbrennpaste Kupfer OKS 240/241

Ausführung: Klassische Anti-Seize-Paste • Farbe **Kupferbraun** • Optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung
• **Temperaturbereich (Schmierung/Trennung) -30 °C bis + 200 °C / +1100 °C**

Anwendung: Zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
• Verhindert Festbrennen oder -rosten



1 2 3

OKS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
1	E 601 2165 L	75 ml	Tube	10	12,90
2	E 601 2111 L	250 g	Pinseldose	10	25,30
3	E 601 2094 L	400 ml	Spraydose	12	27,25

Anti-Seize Montagemittel Metall Btec 140

Ausführung: Hochleistungs-Gleitmittel auf **Basis von Graphitpartikeln** • Gute Wärmeleitfähigkeit • **Temperaturstabil** von **-180 °C bis +1200 °C** • Sehr **druckbeständig bis 230 N/mm²** • Mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit auf allen Metallen • **Witterungsbeständig** und feuchtigkeitsabweisend

Anwendung:
Vielseitig einsetzbar, zum Schmieren und Schützen von Maschinenteilen, Armaturen, Ventilen, Wellen, Verschlüssen, Dichtungen, etc.



BTEC

1 2

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 099	Montagespray	400	Dose	12	10,50
2	E 800 184	Montagepaste	500	Pinseldose	12	39,80

Anti-Seize Montagemittel Keramik Btec 126

Ausführung: Hochleistungs-Gleitmittel auf **Keramikbasis** • Gute Wärmeleitfähigkeit • **Temperaturstabil** von **-40 °C bis +1400 °C** • Sehr **druckbeständig bis 220 N/mm²** • Hohe Schmiereigenschaften • **Witterungsbeständig** und feuchtigkeitsabweisend • Verhindert Rost und Korrosion

Anwendung: Erleichtert den mechanischen Zusammenbau von Bolzen, Schrauben, Buchsen, Dichtungen etc. • Auch zum Abdichten von Flanschen, Flanschverbindungen und Pumpengehäusen im **Nahrungsmittelbereich**, da frei von Metallen und Graphit



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 205 1016	Montagespray	400	Dose	12	9,95
2	E 205 1019	Montagepaste	500	Pinseldose	12	39,20

High-Tech Montagepaste "Anti-Seize"

Ausführung: Schmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile im **Hochtemperaturbereich -40 °C bis +1400 °C** • Absolut **frei von Schwermetallen**

Anwendung: Verlängert die Reparaturintervalle, reduziert Reibungen bzw. verhindert Kontaktkorrosion und Oxydation • Dauerhafter Schutz von Metallverbindungen • Verhindert Festfressen an Edelstahlverbindungen



Certified to NSF/ANSI 61

1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
1	E 498 328 L	400 ml	Spraydose	1	23,40
2	E 601 2136 L	500 g	Dose	1	38,30

Weiße Allroundpaste metallfrei

Anwendung: Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung • Sehr guter **Korrosionsschutz** • Einsatz als **universelle Hochtemperaturpaste** • **NSF H2** (Reg.-Nr. 131379) • **Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -40 °C bis + 200 °C / +1400 °C** • Farbe: weiß

Anwendung:Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind • Auch für Edelstahlverbindungen geeignet



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2095 L	250	Pinseldose	1	25,30
E 601 2096 L	1000	Dose	1	71,80

Hochtemperatur-Schmierstoff Btec 125

Ausführung: **Vollsynthetischer Hochtemperatur-Schmierstoff** für eine längere Lebensdauer von hochwertigen Maschinen • Hochwirksam und rückstandslos für garantiert **höhere Laufruhe** • Wasserabweisend, **wirkt Korrosion entgegen** • Verklebt und verharzt nicht • **Temperaturbeständig bis +240 °C**

Anwendung: Zur Schmierung von Ketten, Seilen, Rollen, Lagern, Gelenken und Werkzeugen mit hoher thermischer Belastung in Industrie, Bergbau, Gießereien etc. • Verhindert auch Verkokung und Verschmutzung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 162	400	Dose	12	11,90

Lebensmittelfett LMF Btec 132

Ausführung: Ein physiologisch unbedenkliches Schmierfett, **geruchs-** und **geschmacksneutral** • **Physiologisch unbedenklich** • Entspricht dem deutschen **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz** (**LMBG, §5 Abs. 1, Satz 1**) • Sehr gute **Wasser-** und **Walkbeständigkeit** • Hohe Oxidationsbeständigkeit bei einem hohen Tropfpunkt

Anwendung: Zur Schmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie



1 2

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
1	E 800 170	400 g	Kartusche	12	13,40
2	E 205 1449	5 kg	Eimer	1	163,00

Lebensmittelfett

Ausführung: Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis medizinischen Weißöls • **H1-Zulassung der NSF** (Reg.-Nr. 143814) • **DIN 51502 - K 2 K-20** • **Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +120 °C** • Tropfpunkt 250 °C

Anwendung: Geeignet zur Wälz- und Gleitlagerschmierung von Maschinen in der Lebensmittel-, Genuss-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0280 L	400	Kartusche	12	12,60



Hochtemperatur-Mehrzweckfett Btec 131

Ausführung: Ein **temperaturstabiles** Fett mit weitem **Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C**, bei kurzen Schmierintervallen auch bis +220 °C einsetzbar • Bildet einen **stabilen Schmierfilm** und schützt sicher vor Verschleiß • **Beständig gegen** Wasser und schwach saure und alkalische Lösungen

Anwendung: **Unter schweren Bedingungen** in Bereichen einsetzbar wie Temperatur- und Druckbelastungen oder Wasseranfall von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 169	400	Kartusche	12	17,90

Mehrzweckfette Btec 135

Ausführung: Hochwertiges Abschmierfett • Geschmeidige Konsistenz und hohe Dauerwalkbeständigkeit • Es ist haftfähig, oxidationsbeständig und **korrosionsschützend** • Einsetzbar von **-30 °C bis +120 °C**, kurzzeitig auch bis +130 °C • Kartuschen passend für **alle Fettpressen** mit 400 g Nenninhalt

Anwendung: Zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern mit hoher Belastung mittels Handhebel-Fettpressen
• **E 800 176** zusätzlich zur Schmierung größerer, stark belasteter Gleitflächen



BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
	Mehrzweckfett NLGI 2				
1	E 800 175	400 g	Kartusche	12	4,65
2	E 205 1487	5 kg	Eimer	1	58,50
3	E 205 1488	15 kg	Eimer	1	151,00
4	E 205 1489	25 kg	Eimer	1	235,00
	Mehrzweckfett, graphitiert				
5	E 800 176	400 g	Kartusche	12	6,05

Hochtemperaturöl

Ausführung: Gewährleistet eine **synthetische**, saubere Schmierung bei minimaler Verdampfung • Neigt nicht zum Abtropfen, Dampfbeständig • **Temperaturbeständig von ca. -40 °C bis +250 °C**

Anwendung: Empfehlenswert zur Ölschmierung von Ketten, Gelenken, Gleitbahnen, Spann- und Trockenrahmen bei hohen und niedrigen Temperaturen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0297 L	400	Spraydose	12	7,80

Kugellagerfett Btec 130

Ausführung: Gemisch aus Spezialölen, Gleitschmierstoffen und Verdickern
• **Vermindert Reibung** und Verschleiß und bewirkt einen **Korrosionsschutz**
• **Temperaturbereich -20 °C bis +150 °C**

Anwendung: Zur Schmierung von Kugel-, Wälz- und Gleitlagern sowie Gleitflächen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 168	1	Dose	12	17,40

Multisiliconfett OKS 1110

Ausführung: Vielseitig einsetzbares **Siliconfett** • Transparent • Medienbeständig • Sehr gute Kunststoffverträglichkeit • Kein Austrocknen oder Ausbluten • Geruchs- und geschmacksneutral • Haftstark • **NSF H1** (Reg.-Nr. 124381) • **DVGW DIN EN 377 • Reg.-Nr. NG-5162BL0484 • Temperaturbereich -40 °C bis +200 °C • NLGI-Klasse: 3**

Anwendung: Für Armaturen, Dichtungen und Kunststoffteile



NSF OKS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
1	E 601 2163 L	10 ml	Tube	1	4,35
2	E 601 2164 L	80 ml	Tube	1	22,70
3	E 601 2113 L	500 g	Dose	1	82,60

Universalfett OKS 422

Ausführung: Extrem **stoß- und druckbelastbar** • Sehr guter Verschleißschutz • Lange Nachschmierintervalle • Einsatz außerhalb der normalen Leistungs-bereiche • **NLGI-Klasse 2**

Anwendung: Für Wälz- und Gleitlager und Spindeln bei extremen Temperaturen oder hohen Geschwindigkeiten
• Zur Spindellagerschmierung an Werkzeugmaschinen



OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2101 L	400	Kartusche	1	45,80

MoS_2 Mehrzweckhochleistungsfett OKS 400

Ausführung: Bildung eines **MoS_2-Gleitfilms** für Notlaufeigenschaften • Verschleißmindernd • Alterungs- und oxidationsstabil • Universell einsetzbares Hochdruckfett • **NLGI-Klasse 2** • Kennzeichnung KPF2K-30 • Farbe schwarz

Anwendung: Für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke



OKS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
1	E 601 2099 L	400 ml	Kartusche	1	10,30
2	E 601 2100 L	1000 g	Dose	1	20,70

MOs2 Hochdruckfett

Ausführung: Lithiumverseift, wasserbeständig • Ein Festschmierstoffzusatz verbessert das Druckaufnahmevermögen und vermittelt Notlaufeigenschaften
• **Temperaturbeständig von -30 °C bis +120 °C** • Tropfpunkt: +180 °C
• **Kennzeichnung nach DIN 51 502: KPF 2K-30**
• **Konsistenzklasse nach DIN 51 818: NLGI-Klasse 2**

Anwendung: Zur Schmierung von Gleit- und Wälzlagern, bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, landwirtschaftlichen Maschinen und Industriemaschinen aller Art • Empfehlenswert bei Wälz- und Gleitlager aller Art bei erschwerten Betriebsbedingungen • Besonders empfehlenswert bei stoßweiser Belastung, Schwingungen und oszillierenden Bewegungen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0278 L	400	Kartusche	12	6,40

Wälzlager-Hochleistungsfett OKS 402

Ausführung: **Mehrzweckfett** • Verschleißmindernd • Gute Druck- und Wasserbeständigkeit • Alterungs- und oxidationsstabil • **NLGI-Klasse 2** • Kennzeichnung **K2K-30** • Farbe beige

Anwendung: Für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen



OKS

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 7054 L	1	Dose	1	18,30

Allround-Hochleistungsfett OKS 470

Ausführung: Weiß • Gute Druckeigenschaften • Verschleißmindernd • Alterungs- und oxidationsstabil • **Wasserbeständig** • **NSF H2** (Reg.-Nr. 137707) • **NLGI-Klasse 2** • Kennzeichnung **KF2K-30**

Anwendung: Für hoch belastete Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen wenn dunkle Schmierstoffe nicht einsetzbar sind



1 2

OKS

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
1	E 601 2102 L	400 ml	Kartusche	1	13,25
2	E 601 2103 L	1000 g	Dose	1	26,00

Meißelpaste Btec 133

Ausführung: Starkes, **festschmierstoffhaltiges** Schmiermittel mit hervorragenden **Trenneigenschaften** • Vermindert Verschleiß und **verhindert ein Festfressen** des Meißels • Wasserabweisend und dadurch **korrosionsschützend**

Anwendung: Zur Schmierung von Meißeln aber auch von druckbelasteten Gewinden und Bolzen



2 3 1

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 179	100 g	Tube	12	10,00
2	E 800 171	400 g	Kartusche	12	16,90
3	E 800 172	1 kg	Dose	1	35,70

Meißelhammerpaste

Ausführung: Für den Einsatz in Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern • Ein Lithium-Komplex-Seifen-Schmierfett auf Mineralölbasis mit einer Festschmierstoffkombination aus Kupfer, Graphit und MoS_2 • Sichere Trennwirkung und Verschleißminderung bei hohen Flächenpressungen und Temperaturen bis +1100 °C • Hohe Druckaufnahmefähigkeit • Guter Korrosionsschutz
• Gute Wasserbeständigkeit und Trennwirkung
• Oxidationsbeständigkeit • NLGI-Klasse 2, DIN 51804



KAJO

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2491 L	400	Kartusche	24	11,20

Bio-Sägeketten-Öl Btec 510

Ausführung: Ein umweltfreundliches und **biologisch abbaubares** Sägekettenmedium auf **pflanzlicher Basis** mit abbaubaren Zusätzen • Belastet weder Erdreich noch Gewässer • Biologisch Abbaubar **gemäß OECD CEC-L-3-T-.82, BSB** und **CSB-Test** • Erfüllt die Anforderungen des Fisch- und Daphnientests, des Gartenkressewurzel- und des Rasenflächentests

Anwendung: Findet vor allem Anwendung in der Schmierung in der Land- und Forstwirtschaft, in der holzverarbeitenden Industrie, im Gartenbau und im privaten Bereich beim Fällen, Trennen, Entasten und Einschneiden



1 2

BTEC

Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 205 1573	1	Flasche	12	10,60
2	E 800 145	5	Kanister	1	37,20

Batteriepolschutzspray

Ausführung: Der dauerhafte blaue und temperaturbeständige Film schützt Batteriepole, Polklemmen und Steckverbindungen vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure • Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall – somit wird die Lebensdauer der Batterie erhöht

Anwendung: Besonders geeignet im Bereich der KFZ-Werkstätten, Speditionen und Fuhrpark
Nicht auf Lack sprühen! Rückstände auf dem Lack sofort entfernen, da sonst Flecken entstehen können!



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0305 L	400	Spraydose	12	4,90

Kühlschmierstift Btec 504



Ausführung: **Hochwertiges Kühlschmiermittel** in fester Form

Anwendung: Hervorragend zur Kühlung von Metallkreissägeblättern, aber auch zum Gewindeschneiden und allen anderen Zerspanungsarbeiten geeignet

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 129	300	Kartusche	10	14,50

Kühl-Schmierstift "opta Akawax"

Ausführung: Hochwertiges **Kühl-Schneidfett** in fester Form zur Zerspanung aller Metalle • Auf Basis von Mineralöl, verschiedenen Wachsen mit hochaktiven Additiven • **Chlor-**, **silikon-**, **PCB-** und **lösemittelfrei**

Anwendung: Optimale Leistung beim Gewindeschneiden, Schneiden und Bohren von Hand sowie auf stationären Maschinen • Hervorragend geeignet zur Kühlung und Schmierung von Metallsägeblättern • Garantiert genaue Maßhaltigkeit, hohe Werkzeugstandzeiten, große Schneidleistung



2 1

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 601 2497 L	80	Kartusche	1	5,40
2	E 415 320 L	350	Kartusche	1	12,60

Schneidöl-Spray Btec 502

Ausführung: **Spezial-Schneidöl** mit **hochwirksamen EP-Additiven • Frei von Blei, Schwefel, Chlor und PCB • Dosier-Sprühkopf** für gezielte und saubere Anwendung • Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung • Sorgt für verschleißarmen Betrieb mit Korrosionsschutz

Anwendung: Zum Einsatz für Maschinen geeignet, bei denen der Kühlschmierstoff und das eingesetzte Hydrauliköl/Schmieröl nicht vollständig getrennt werden können • Für die Bearbeitung von **Eisen, Leicht- und Buntmetallen**



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 083	400	Dose	12	5,85

Hochleistungsschneidöl "opta Cut Spray"

Ausführung: **Chlorfrei - silikonfrei, frei von PCB** und **Lösemtteln** • Gezielter Einsatz bei Montage und Reparatur • **Gute Haftfähigkeit**, punktuelles Aufsprühen, längere Werkzeugstandzeiten

Anwendung: **Hochaktives** Schneidöl-Spray für den punktuellen Einsatz in vielen Arbeitsbereichen, wie Zerspanung und Stahlbau • Für alle Metalle geeignet, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle • Für schwer zugängliche Bearbeitungsstellen z. B. bei Überkopfarbeiten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2467 L	400	Spraydose	1	18,40

Schneidöl-Spray Btec 507 "Spezialschaum"



Ausführung: Besonders stark aktiviertes **Hochleistungs-Schneidöl** mit **polaren** Wirkstoffen und **chemisch wirksamen EP-Additiven** • Optimierte Schmierleistung für hohe Oberflächengüte • Durch **Haftadditive** auch an **senkrechten Flächen** einsetzbar • Ein Verschweißen und wieder Losreissen von Rauhigkeitsspitzen zwischen Werkzeug und Werkstück wird verhindert

Anwendung: Zum Einsatz beim Bohren, Fräsen, Sägen und Drehen

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1645	400	Dose	12	11,50

Gewindeschneidmittel "Opta Cut Planto S Spray"

Ausführung: **Nicht wassermischbares** Gewindeschneidmittel auf **Basis nachwachsender Rohstoffe** • Qualitativ hochwertig, umweltschonend und **biologisch abbaubar**

Anwendung: Optimal für die universelle Metallbearbeitung wie z. B. Gewindeschneiden, Fräsen etc. • Zur Bearbeitung von Stahl, Edelstahl, Guss und Aluminium



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 355 L	400	Dose	1	10,30

Bio-Schneidmittel DVGW Btec 508

Ausführung: Hochleistungs-Schneidöl und -Kühlschmierstoff mit **DVGW-Zulassung** • Hergestellt auf Basis von Phosphat-Estern und Glykolen • Zur Auswaschkontrolle rot eingefärbt • Widerstandsfähig gegen Mikroorganismen • Saubere Schnittflächen • **Amin- und nitritfrei** (Nitrosaminbildung produktseitig ist nicht möglich) • Hinterlässt keine bedenklichen Rückstände nach DIN 1988

Anwendung: Geeignet für Schneid-, Bohr-, Fräs- und Sägearbeiten - auch im Gas- und Wasserbereich einsetzbar

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	E 800 142	400 ml	Dose	12	8,85
2	E 800 143	5 l	Kanister	1	72,50
3	E 800 144	10 l	Kanister	1	122,00



1



2



3

Spezial-Gewindeschneidmittel "opta Cut S DVGW"

Ausführung: Synthetisches, mineralölfreies, gebrauchsfertiges Gewindeschneidmittel • DVGW-geprüft (Prüfnummer DW-0201AT2532), **nur unverdünnt einsetzbar** • Chlor-, silikon-, PCB- und lösemittelfrei • Mit einem Höchstmaß an Schmierkraft • Garantiert längere Lebensdauer von Maschinen und Werkzeugen

Anwendung: Für die Installation von **Trinkwasserversorgungsanlagen** und im Maschinenbau für die Lebensmittelbranche • Einsatz auf **Rohrgewindeschneidmaschinen** wie z. B. REMS, ROLLER, RIDGID etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2492 L	400 ml	Spraydose	1	12,40
E 415 359 L	5 l	Einwegkanister	1	67,00
E 415 360 L	10 l	Einwegkanister	1	127,00

Bohr- und Zerspanungsemulsion Btec 500

Ausführung: Mineralölhaltiger Kühlschmierstoff, **mit Wasser emulgierbar** • Gute Kühl- und Spülwirkung und wirkungsvoller **Korrosionsschutz** • Wirtschaftlicher Einsatz bei sehr guter, überprüfter Hautverträglichkeit • Lange Standzeiten der Werkzeuge, sowie saubere Oberflächen der Werkstücke

Anwendung: Zur spangebenden Bearbeitung aller gebräuchlichen Metalle geeignet • Kühlschmierstoff zum Bohren, Drehen, Fräsen, Schleifen, Sägen und Gewindeschneiden



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 077	1	Flasche	12	12,40
E 800 078	5	Kanister	1	10,20
E 800 079	10	Kanister	1	93,50
E 205 1072	30	Kanister	1	272,00

Kühlschmierstoff Btec 501

Ausführung: **Mineralölhaltiger**, **wasserlöslicher Kühlschmierstoff** zum Bohren, Fräsen, Sägen, Gewindeschneiden • Die Konzentration sollte je nach Anwendung zwischen 3% und 6% liegen • **Frei von Chlor, Nitrit, Phenol und sekundären Aminen** • Enthält **Korrosionsschutz** • Resistent gegenüber Mikroorganismen • Neutral im Geruch • Zerspanungsprozess durch Transparenz des Mittels gut sichtbar

Anwendung: Besonders geeignet zum Bohren und Zerspanen sowie zum Rund- und Flachschleifen • Auch als Presswasserzusatz und in Rohrschweißstraßen einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 080	5	Kanister	1	54,50
E 800 081	10	Kanister	1	97,00
E 800 082	30	Kanister	1	267,00

Kühlschmierstoff Btec 505

Ausführung: **Mineralölhaltiger**, teilsynthetischer, **wasserlöslicher Kühlschmierstoff** • Die Konzentration sollte je nach Anwendung zwischen 2,5% und 10% liegen • **Frei von chlorhaltigen Verbindungen, Nitrit, Phenol(-derivaten), Formaldehyd, PCB, PCT, TCDD und Aminen** • Lange Emulsionsstandzeit, hohe Stabilität und gegenüber Mikroorganismen resistent • Weißlich • Gute **Hautverträglichkeit**

Anwendung: Geeignet für die spangebende Bearbeitung aller gebräuchlichen Materialien wie Stahl, Buntmetall und Aluminium(legierungen) • **Besonders** geeignet für die Zerspanung von **Materialien hoher Festigkeit** und schwieriger Bearbeitungsarten wie Gewindeschneiden, Tieflochbohren, Reiben, Räumen oder Sägen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 150	5 l	Kanister	1	74,00
E 800 151	10 l	Kanister	3	137,00

Hochleistungs-Kühlschmierstoff "Opta Cool 500"

Ausführung: Ein **wassermischbarer, emulgierender Kühlschmierstoff** auf Mineralöl- und Additivbasis • Emulsionsstabil mit gutem Korrosionsschutz • Schaumarm, chlor-, silikon-, diamin- und nitritfrei • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen • Mischungsverhältnis **5% oder 1:20** mit Wasser • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen etc. • Geeignet für die Bearbeitung von Stahl, Guss, Buntmetallen und Aluminium • Anwendbar auf Kreis-, Band- und Bügelsägen sowie auf allen Dreh-, Fräs- und Gewindeschneidmaschinen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 310 L	5	Einwegkanister	1	61,50
E 415 311 L	10	Einwegkanister	1	115,00

Kühlschmierstoff "Opta Cool 600 HS"

Ausführung: Wassermischbarer, halbsynthetischer, mineralölhaltiger, emulgierbarer Kühlschmierstoff • Mit **Korrosionsschutzmitteln** und speziellen Zusätzen • Schaumarm, chlor-, nitrit- und diaminfrei • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Mikroorganismen • Mischungsverhältnis 3-5% • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611**

Anwendung: Hochwertige EP-Zusätze garantieren gute Kühlung • Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Sägen, Fräsen, Räumen, Gewindeschneiden, Schleifen und Automatenarbeiten für nahezu alle Materialien



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 330 L	10	Einwegkanister	1	126,00

Synthetischer Kühlschmierstoff "opta Cool 700 S"

Ausführung: Ein **wassermischbarer**, **mineralölfreier** Kühlschmierstoff • **Frei von** Aminen, Chlor und Bor • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Mikroorganismen • **Entspricht den Richtlinien der TRGS 611** • **Dichtungsverträglich**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen, Sägen etc. • Besonders geeignet für die Bearbeitung von allgemeinen Stahlqualitäten und Edelstählen • Anwendbar auf allen Maschinen mit Kühlmitteleinrichtungen, z. B. Werkzeugmaschinen, CNC-Maschinen, Bearbeitungszentren und zentralen Schmierstoffanlagen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 415 335 L	5	Einwegkanister	1	63,50
E 415 336 L	10	Einwegkanister	1	120,00

Spezialschneidöl "Minimal 1000"

Ausführung: Auf Basis hochwertiger Rohstoffe • **Ungiftig** und **nicht wassergefährdent** • **Chlorfrei – nitritfrei – silikonfrei** • **Keine Auflagen vom Wasserschutzamt oder der Berufsgenossenschaft**

Anwendung: Ein **Minimalmengen-Schmiermittel** zur Anwendung auf Hochdrucksprühanlagen bei der spanenden Bearbeitung von Stahl, besonders hochlegierte Stähle, Edelstahl, Buntmetall und Aluminium • Bewährt bei Werkzeugen mit innerer Kühlmittelzufuhr • Geeignet für z. B. Sägen, Fräsen, Bohren, Schneiden und Formen von Gewinden, Stanzen, Scheren und Nibbeln



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2493 L	5	Kanister	1	121,00

Schneidmittel Btec 503

Ausführung: **Universal-Schneidmittel** mittlerer Viskosität, vorwiegend zum **Gewindeschneiden** • Bildet einen elastischen Schmierfilm mit **Korrosionsschutz** • Hochbelastbar durch tragfähige Grenzschichtbildung • **Nicht wassermischbar** • **Größere Schnittgeschwindigkeit**, dadurch schnelleres Arbeiten möglich

Anwendung: Zum Gewindeschneiden wie auch zum Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben oder Sägen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 084	500 ml	Flasche	12	10,10
E 800 085	5 l	Kanister	1	50,50
E 800 086	10 l	Kanister	1	93,50
E 205 1637	30 l	Kanister	1	243,00

Gewindeschneidöl "opta Cut Akafil"

Ausführung: Ein universell anwendbares **hochviskoses**, **nicht wassermischbares** Hochleistungsschneidöl auf **Mineralölbasis** mit leistungsstarken Wirkstoffen in besonders hoher Konzentration • **Chlorfrei** • **Silikonfrei** • **PCB-frei** • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Es eignet sich speziell zur Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, besonders beim Gewindeschneiden und Reiben • Überall dort einzusetzen, wo schwierigste Bearbeitungen vorliegen und höchste Leistung gefordert wird • Insbesondere für die manuelle Schmiermittelzufuhr



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2494 L	210	Flasche	1	10,50

Schneidöl-Spray Btec 511 "INOXCUT"

Ausführung: Stark aktiviertes, **chlorfreies Hochleistungsschneidöl** • Enthält **polare Wirkstoffe**, wie bestimmte EP-Zusätze, die bei hohen Anpressdrücken und Reaktionstemperaturen Festkörperschmierfilme aufbauen • Aufbauschneiden und Materialaufschweißungen werden vermieden

Anwendung: Vornehmlich für **Tiefbohrverfahren** geeignet, aber auch für langsame, schwer spanabhebende Bearbeitungen wie Zahnradstoßen, Abwälzfräsen, Kopierfräsen und ähnliches • Bei Buntmetallen treten Verfärbungen auf



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 205 1643	500 ml	Dose	12	8,25
E 205 1631	5 l	Kanister	1	69,00

Hochleistungs-Schneidöl Btec 506

Ausführung: Mineralölfreies, **synthetisches Hochleistungs-Schneidöl** mit hochwirksamen EP-Additiven und Korrosionsschutzwirkstoffen • Transparentes Schneidöl mit guter Kühl- und Spülwirkung • **Frei von Chlor, PCBs, Aminen und Nitriden** • **Biologisch abbaubar**

Anwendung: Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen von **hochfesten Stahlwerkstoffen**, Aluminium und Al-Legierungen und Buntmetallen • Auch für **Mikrodosieranlagen** zur Minimalmengenschmierung geeignet



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 153	5	Kanister	1	79,50
E 800 154	10	Kanister	1	142,00

Spezial-Schneidmittel "opta Cut 2000"

Ausführung: Schneidöl auf Mineralöl- und Additivbasis • **Nicht wassermischbar**, chlor-, nitrit- und silikonfrei, keine PCB's, gebrauchsfertig

Anwendung: Für den Einsatz per Hand oder auf der Maschine • Geeignet für alle spanabhebenden Bearbeitungen von Aluminium, Edelstahl und Stahl, wie Bohren, Gewindeschneiden, Fräsen, Drehen etc. • Mit wenigen Tropfen auf dem Werkstück wird eine erheblich verbesserte Schneidwirkung erreicht



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9654 L	0,25	Spritzflasche	1	8,20
E 415 341 L	5	Einwegkanister	1	62,00
E 415 342 L	10	Einwegkanister	1	116,00

Premiumschneidöl "opta Cut 3000"

Ausführung: chlorfrei • Silikonfrei • PCB-frei • Lösemittelfrei • Mineralölbasiertes, nicht wassermischbares Premiumschneidöl in moderner, niedriger Viskosität mit herausragendem Leistungsniveau für jede Art der spanabhebenden Metallbearbeitung und für alle Werkstoffe • Besonders für die Umlaufkühlschmierung geeignet

Hinweis: hohe Werkzeugstanzzeiten bei optimalen Schnittgeschwindigkeiten und Vorschüben • Perfekte Oberflächengüten, Maßhaltigkeit, Werkzeugschutz • Erheblich höhere Leistung als die üblichen • Für Buntmaterial und VA-Bearbeitung ausgelegten Schneidöle



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2495 L	5	Kanister	1	66,50
E 601 2496 L	10	Kanister	1	124,00

Konservierungsmittel für Kühlschmierstoffe "Emulxid" Btec 509

Ausführung: Konservierungsmittel mit breitem Wirkungsspektrum und geringen Einsatzkonzentrationen • **Wirkt bakterizid** und **fungizid** - ausgeprägte Bakterien-, Pilz- und Hefewirksamkeit • Im ph-Wert Kühlschmierstoffen angepasst und trägt zur ph-Stabilisierung bei • **Normaldosierung 0,1-0,2% in der Emulsion** • Nicht bei ph-Werten < 7,0 einsetzen

Anwendung: Zur Konservierung von wassermischbaren Kühlschmierstoffen, Kühlschmier-Emulsionen und -Lösungen sowie wassergemischten Presswasserzusätzen • Vorsichtig verwenden • Vor Gebrauch stets Produktinformationen lesen



Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Reg.-Nr. N-56968

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1849	1	Flasche	12	47,50

Universal-Kühlmitteleinrichtung

Ausführung: **Komplette** Kühlmitteleinrichtung mit Behälter, flexiblem Rohr und Schlauch • **Fördermenge 8 l/min.** bei eine max. Förderhöhe von 2,5 m • **11 l-Behälter** 370 x 245 x 170 mm (L x B x H) • Mit Stecker-Schalter-Kombination und Magnetfußbefestigung des Kühlmittelschlauches • Zur **Selbstmontage**



Art.-Nr.	Spannung V	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 917 274	230	1	216,00

Kühlmittelgelenkschlauch-Sets

Ausführung: **Loc-Line • 6,35 mm (1/4")** • Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

8tlg. Set bestehend aus:
2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
1 Stück Runddüse 1,5 mm Ø
1 Stück Runddüse 3 mm Ø
1 Stück Runddüse 6 mm Ø
1 Stück Flachdüse 25 mm
1 Stück Gewindenippel R 3,18 mm (1/8")
Lieferung in praktischer Kunststoffbox



6,35 mm 1/4"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6276 L	1/4"-Grundausstattung, klein	8tlg.	1	22,90

Kühlmittelgelenkschlauch-Sets

Ausführung: **Loc-Line • 12,7 mm (1/2")** • Set und Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen

8tlg. Set bestehend aus:
2 Stück Gelenkschläuche, je 140 mm
1 Stück Runddüse 6 mm Ø
1 Stück Runddüse 9 mm Ø
1 Stück Runddüse 12 mm Ø
1 Stück Flachdüse 32 mm
1 Stück Gewindenippel R 9,53 mm (3/8")
1 Stück Gewindenippel R 12,7 mm (1/2")
Lieferung in praktischer Kunststoffbox



12,70 mm 1/2"

LOC-LINE FLEXI DAS ORIGINAL

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6294 L	1/2"-Grundausstattung, klein	8tlg.	1	29,00



Ölentferner

Ausführung: Eine Öldekontaminationsflüssigkeit mit Tiefenwirkung, dringt in den verunreinigten Boden und bringt die tief eingedrungenen Kohlenwasserstoffe zurück an die Oberfläche

Anwendung: Zur Reinigung bei alten und neuen Ölverschmutzungen • Auf und in porösen Betonflächen und anderen Festböden • Die ölverunreinigten Stellen satt mit dem Ölentferner einsprühen • Anschließend mit handelsüblichem Ölbindemittel aufnehmen • Bei sehr starken Verschmutzungen ist gegebenenfalls der Vorgang zu wiederholen

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0294 L	500	Spraydose	6	6,50

Universalbindemittel IIIR

Ausführung: Feines **Universal-Bindemittel** auf Basis von Calciumaluminium-silikaten • Stark saugend, geruchsbindend, Naturprodukt, unbegrenzt lagerfähig • Farbe: weiß • **Aufnahme pro Sack bis zu 16 Liter Öl**

Anwendung: Für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Fette, Schmierstoffe, Farben und Lacke, Lösemittel usw. • Auch für aggressive, organische und anorganische, sowie wasserlösliche Chemikalien • Nicht für starke Säuren und Oxidationsmittel geeignet • Einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden – im Innen- und Außenbereich • Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0210 L	ca. 20 (40 l)	Sack	1	13,60

Universalbindemittel Elephant Sorb Spezial/Standard

Ausführung: Körniges, riesel- und streufähiges Naturprodukt aus Vulkangestein • Selbst auf veröltem Untergrund besonders rutschfest • Chemisch neutral, ungiftig • **1 kg bindet bis zu 1 l Öl** • **Ausführung Spezial: 1 kg bindet bis zu 1,15 l Öl** • **DEKRA Stuttgart** geprüft für Chemikalienbindemittel, Ölbindemittel Typ III R, geprüfte Eignung für Biodiesel **Prüfbericht-Nr. 55178112-3/12** (Standard), **Prüfbericht-Nr. 55178112-4/12** (Spezial)

Anwendung: Zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laugen und Säuren



SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
Spezial				
E 601 7148 L	20 l / ca. 7	Sack	1	13,90
E 601 7147 L	40 l / ca. 14	Sack	1	24,40
Standard				
E 601 7153 L	40 l / ca. 12	Sack	1	20,60

Ölbindemittel CorkSorb

Ausführung: L,II,IIIR • 1 kg CorkSorb **bindet bis zu 4,8 l Öl** • **Nachhaltig** und **umweltfreundlich**, da zu 100 % aus Kork, einem natürlich nachwachsenden Rohstoff • **DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 55174745/11**

Anwendung: Für den Einsatz in der Industrie, auf Verkehrs- und Wasseroberflächen • Zur Aufnahme von Ölen, Kraftstoffen und anderen kohlenwasserstoffbasierten Flüssigkeiten – ohne Aufnahme von Wasser



SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2607 L	75	Sack	1	41,10

Universalbindemittel GreenStuff

Ausführung: Hochkonzentriertes **Bindemittel-Granulat** für Öl und Chemikalien • Hervorragend auch für Farben, Lacke, Harze und andere pastöse Leckagen geeignet • **1 kg saugt bis zu 8,4 kg Öl** • Geringes Gewicht • Für eine **100%ige Flüssigkeitsaufnahme** sorgen aktiv saugende Zellstrukturen • **TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05**



SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 7152 L	10	Sack	1	15,30
E 601 7150 L	50	Sack	1	40,10
E 601 7151 L	100	Sack	1	65,00

Ölkehrspäne

Ausführung: Enthält **hochwertige**, **säurefreie Öle**, die nicht verharzen und den Boden nicht verschmieren • Staubbindendes, reinigungsintensives **Kehrmittel-Konzentrat**

Anwendung: Für alle lösungsmittelbeständigen Böden wie Holz, Stein, Beton usw. • **Verbrauch** ca. 50-100 g pro m², je nach Verschmutzungsgrad



Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 637
E 601 7213 L	25	Karton	1	31,70

Wachskehrspäne

Ausführung: Enthält Lösungsmittel und hochwertige Wachse • Staubbindendes und reinigendes Kehrmehl-Konzentrat • Durch Nachpolieren entsteht Glanz

Anwendung: Für alle lösungsmittelbeständigen Böden aus Stein, Beton, Holz etc. • **Verbrauch** ca. 50-100 g pro m², je nach Verschmutzungsgrad




Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 637
E 601 7214 L	25	Karton	1	31,70

Ölbindetücher

Ausführung: Wasserabweisende (hydrophop) und ölaufnehmende (oleophil) Bindetücher aus Mikrofaser (Polypropylen) • Hohe Reißfestigkeit • Sehr gute Saugleistung • Ein Tuch nimmt bis zum **20-fachen** seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1,55 Liter • **Ohne toxische Schadstoffe**

Anwendung: Für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen, kohlenwasserstoffbasierenden Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. - aber kein Wasser • Einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen.






PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0215 L	10 x 10 Tücher	155	Karton	1	93,00
E 601 0214 L	10 x 20 Tücher	310	Karton	1	93,00

Ölbindevlies Oil-Only

Ausführung: Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf • Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar, nicht für fließende Gewässer geeignet • Fasert nicht aus • Mittig perforiert
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit
für nicht wässrige Stoffe



SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 5
E 601 7144 L	100 Tücher	84	Karton	1	139,00

Ölbinde-Vlies T 151GA

Ausführung: Schwimmfähig und wasserabweisend • Zur Aufnahme von **Ölen und organischen Flüssigkeiten** • Mit saugstarken, gleichzeitig ölanziehenden (oleophil) und wasserabweisenden (hydrophob) Eigenschaften ausgestattet • Kosteneffektiv, da nur das Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird

Anwendung: Eignen sich ideal zum Aufsaugen von Ölen und Kraftstoffen in stehenden und fließenden Gewässern



3M

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Beutel Pg. 659
E 601 7158 L	20 Tücher	150	Karton	1	22,40

Industriebindevlies Universal

Ausführung: Saugt fast alle (Kompatibilitätsliste anfordern) wässrigen Lösungen, Chemikalien und Öle auf • Einsetzbar, wo mit Flüssigkeiten gearbeitet wird und wo diese verarbeitet und transportiert werden • Fasert nicht aus • Mittig perforiert
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit für nicht wässrige Stoffe



SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 5
E 601 7145 L	100 Tücher	84	Karton	1	150,00

Ölbindevlies TF 2001

Ausführung: Nimmt organische Flüssigkeiten und Öle auf • Wasserabweisend

Anwendung: Eignet sich für sämtliche Unfälle und Leckagen zu Land und zu Wasser



3M

Art.-Nr.	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 7159 L	119	Karton	1	84,50

Ölbindevlies Oil-Only

Ausführung: Saugt **nur Öl und Kraftstoffe** – kein Wasser, nimmt Schmutz und Verunreinigungen auf und macht sie fast unsichtbar • 1 x lang perforiert, quer alle 43 cm
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit für nicht wässrige Stoffe




SPILLOSENS A RAW® SOLUTION

Art.-Nr.	Breite cm	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 5
E 601 7154 L	38	83	Rolle	1	155,00

Universalbindetücher

Ausführung: Bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, **3-lagigem Bindevlies** • Hohe Reißfestigkeit • Sehr gute Saugleistung • Ein Tuch nimmt bis zum **20-fachen** seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1 Liter • Ohne toxische Schadstoffe • Für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Emulsionen und Säuren • Auch aggressive, organische und anorganische sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden

Anwendung: Einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen





PROMAT

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme-kapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0213 L	4 x 25 Tücher	97	Karton	1	97,00

Ölbindevlies Oil-Only

Ausführung: Saugt Öle, Kraftstoffe und andere nicht wässrige Flüssigkeiten auf • Auch auf verölten Wasseroberflächen einsetzbar • Fasert nicht aus • Alle 43 cm querperforiert
DEKRA Stuttgart geprüft Nr. 79180-2/08 über Verträglichkeit, Aufnahmevermögen und Haltefähigkeit für nicht wässrige Stoffe



SPILLOSENS

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme-kapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 7146 L	100 Tücher	68,6	Rolle	1	137,00

Bodenschutzmatte Allround

Ausführung: Saugt Öle, Kühl-, Schmier- und Lösungsmittel und andere wasserbasierende Flüssigkeiten auf
• 3-lagig
• Abriebsichere Deckschicht
• **Saugstarke Mittelschicht**
• Sperrschicht mit Anti-Rutsch-Effekt



SPILLOSENS

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme-kapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 2608 L	50 Tücher	42,9	Karton	1	148,00

Industriebindevlies

Ausführung: Zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen • Die Industriebindevliese eignen sich durch ihre hohe Leistungsfähigkeit besonders zum präventiven Einsatz, um Verschmutzungen und Schäden schon im Vorfeld zu vermeiden • Zur Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen • Geringes Gewicht - erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge, hohe Wirtschaftlichkeit

Anwendung: Für Leckage von Industriemaschinen, Tröpfeln und Überlaufen von Wartungsflüssigkeiten, Parkflächen - Gabelstapler, Kompressoren oder Hebeanlagen, Flächen, wo Ölschleier problematisch sind





3M

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahme-kapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 8
E 601 7155 L	100 Tücher	142	Karton	1	126,00
E 601 7160 L	3 Packs	119	Karton	1	76,50
E 601 7156 L	1 Rolle	288	Rolle	1	259,00

Ölbindeschlauch



Ausführung: Wasserabweisende (hydrophop) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen • Hohe Reißfestigkeit • Sehr gute Saugleistung • Ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf • Ohne toxische Schadstoffe

Anwendung: Ausgelaufene, **kohlenwasserstoffbasierende** Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden • Gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen • Bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel (Granulat) Art-Nr. E 601 0210 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden
• Einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden - im Innen- und Außenbereich • Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0212 L	10 Schläuche	40	Karton	1	60,90

Universalbindeschlauch

Ausführung: Grau • Füllmaterial aus Polypropylen • Hohe Reißfestigkeit • Sehr gute Saugleistung • Ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf • Ohne toxische Schadstoffe

Anwendung: Ausgelaufene, nicht aggressiven Flüssigkeiten wie Öle, Kühl- und Lösungsmittel, Wasser, Säuren und Laugen können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden • Gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen • Bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Universal-Bindemittel (Granulat) Art-Nr. E 601 0210 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden • Einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden - im Innen- und Außenbereich • Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Aufnahmekapazität l/VE	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 0211 L	40	10 Schläuche	Karton	1	58,80



Saugschlauch GreenStuff

Ausführung: Der Schlauch liegt auch auf unebenen Flächen fest am Boden und lässt sich gut in Ecken legen
TÜV Pfalz, Kaiserslautern, geprüft Nr. US/98/4/0539/05

Anwendung: Für eine schnelle Leckageneindämmung, um eine Ausbreitung der ausgelaufenen Flüssigkeit zu verhindern

SPILLOSENS

Art.-Nr.	Inhalt Stück	Aufnahmekapazität l/VE	Gebinde	VE	EUR/Karton Pg. 5
E 601 7149 L	8	70,6	Karton	1	227,00

Notfalleimer

Ausführung: Eckig • Die schnelle Hilfe bei kleinen Ölunfällen, Verunreinigungen und Leckagen • Multitalent zur Aufnahme von Öl und Chemikalien

Lieferumfang: 10 l Binder, 2 Kanalabdeckfolien, 1 Handbesen, 1 Plastik Schaufel, 1 Paar Handschuhe, 1 Entsorgungsbeutel

Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	Aufnahmekapazität	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2609 L	7tlg.	Eimer	3 l/Eimer	1	24,20



Notfallbox SK 26

Ausführung: Die Notfallbox hält eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Chemikalienbindevliesen griffbereit • Die praktische Box bietet schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit nahezu allen gefährlichen Flüssigkeiten • Nimmt nahezu alle schadstoffhaltige Flüssigkeiten auf, schnelle und wirksame Eindämmung und Absorption

Lieferumfang: 1 PE-Behälter (55 l) mit Deckel, 1 Verschlussring, 1 Wandhalterung, 10 Tücher P 110, 5 Minischläuche P 200, 5 Kissen P 300, 2 Auffangbeutel mit Verschlüssen

3M

Art.-Nr.	Inhalt	Aufnahmekapazität	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 8
E 601 7157 L	24tlg.	26 l/Box	Box	1	291,00

Rauchmeldertestspray

Ausführung: Silikonfreies Testspray für eine sichere und einfache Überprüfung der einwandfreien Funktion von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern • Das Prüfspray simuliert Rauch, wodurch ein Rauchmelder bei ordnungsgemäßer Funktionsweise binnen weniger Sekunden einen Alarm auslösen muss • Der Doseninhalt reicht für 50-70 Anwendungen

Anwendung: Prüfverfahren: Rauchmelder aus ca. 20 cm Entfernung mit einem kurzen Sprühstoß besprühen • Brandmeldeeinrichtungen (u. a. Rauchmelder) sind unter Beachtung der Herstellerangaben in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihrer Funktionsfähigkeit zu prüfen, Ergebnisse sind zu dokumentieren • Empfohlen wird eine ca. halbjährliche Prüfung



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0373 L	150	Spraydose	12	6,30

PAK-Detektor

Ausführung: Dose sprüht in allen Lagen • Bei einer anschließenden, sofort erkennbaren gelb-bräunlichen Verfärbung kann von einer PAK-Belastung > 150ppm ausgegangen werden • Farbe weiß

Anwendung: Dient zum schnellen Nachweis von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) wie z. B. Teer in bituminösen Materialien (z. B. Asphalt) • Ermöglicht eine schnelle Unterscheidung von belastetem und nicht belastetem Material



TECHNIMA CENTRAL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2489 L	500	Spraydose	12	16,70

Lecksuchspray DVGW Btec 600

Ausführung: Nicht brennbares, antikorrosives und ergiebiges Spray - bestehend **aus 97% reinem Wirkstoff • Nach DVGW-geprüft** • Geht keine Verbindungen mit Gasen ein

Anwendung: Zum Auffinden von undichten Stellen und Leckagen an Erd- und Flüssiggasleitungen, Armaturen, Verschraubungen, Anschlüssen, Druckluftbremsen etc.



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 118	400	Dose	12	4,01

Lecksuchspray

Ausführung: **DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG 5170CL0063)** • Sprüht mit reinem Stickstoff, daher **absolut unbrennbar** • Selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt • Wässrige Tensidlösung, auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten

Anwendung: Zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen • Zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. • Besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben



DVGW CERT

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0359 L	400	Dose	12	3,60

Lecksuchspray Power

Ausführung: Mit Punktstrahl zur Leckortung auch an entfernten und unzugänglichen Stellen • **DVGW-geprüfter Wirkstoff • Absolut unbrennbar** durch Treibmittel Stickstoff

Anwendung: Zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. • Besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0357 L	400	Dose	12	4,10

Lecksuchspray -15 °C

Ausführung: **DIN-DVGW geprüft (Prüf-Nr. NG-5170CQ0038)** • Sprüht mit reinem Stickstoff, daher **absolut unbrennbar** • Selbst kleine Leckagen werden durch Bläschenbildung angezeigt • Wässrige Tensidlösung mit Korrosionsschutzinhibitoren und Frostschutz • Auf die zu prüfende Stelle aufsprühen und beobachten • **Temperatureinsatzbereich -15 °C bis +50 °C**

Anwendung: Zur Wartung und Kontrolle von Gas- und Drucksystemen • Zum Auffinden von Leckstellen an Leitungen mit gasförmigen Medien, wie z. B. Druckluft, Erdgas, technische Gase usw. • Besonders empfehlenswert bei der Produktion, Heiztechnik, Kältetechnik, Verkehrsbetrieben



DVGW CERT

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 9509 L	400	Spraydose	12	4,00

Rissprüfmittel Btec



Ausführung: **Farbeindringsystem** in Sprayform, bestehen aus 3 Komponenten: **Reiniger Btec 604 grün - Penetrant Btec 605 rot - Entwickler Btec 606 weiß**
• Zuerst die Oberfläche mit dem Reiniger Btec 604 säubern und trocknen lassen
• Dann das Eindringmittel Penetrant Btec 605 aufbringen und eindringen lassen, überflüssiges Eindringmittel abwaschen
• Anschließend Entwickler Btec 606 auftragen und trocknen lassen und Oberfläche auf Fehler untersuchen • Erfüllt die **Anforderungen nach DIN EN ISO 3452 Teil 2**, entspricht der Empfindlichkeitsklasse 2 nach Prüfmittelsystem II C e

Anwendung: Zum Auffinden von Haarrissen, Schleifrissen und Bindefehlern für nahezu alle Werkstoffe einsetzbar

Art.-Nr.	Typ	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 125	Reiniger	400	Dose	12	7,85
E 800 126	Penetrant	400	Dose	12	12,10
E 800 127	Entwickler	400	Dose	12	12,10

Brennerreiniger Btec 430



Ausführung: Entfetter und Intensiv-Reiniger **für metallische Brennerteile** • Behandelte Flächen **werden in wenigen Sekunden sauber** und entfettet • Greift nicht einbrandlackierte Farben an

Anwendung: Entfernt mühelos alle Fett-, Öl- und sonstigen Verschmutzungen an Brennerteilen wie Düsenstöcken, Stauscheiben, Gebläserädern, Innengehäusen, Zündelektroden etc.

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 136	500	Dose	12	6,50

Keramik-Düsenspray Btec 601



Ausführung: Silikonfreies Beschichtungs-Spray bzw. Trennmittel • Verhindert Poren und Fehler in der Schweißnaht und das Festbrennen von Schweißspritzern an Brennerköpfen, Werkstücken und Robotern • **Hitzebeständig** • Geringere Stillstandzeiten durch **Langzeitschutz** - die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen wird verlängert • Sorgt für schnelles Auswechseln und Reinigen der Düsen

Anwendung: Vielseitig einsetzbar beim MIG/MAG-Schweißen sowie beim Punkt-, Plasma- und Laserschweißen

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 120	400	Dose	12	18,70

Formentrennmittel



Ausführung: Ein Gleit- und Trennmittel • Hochwertige Wirkstoffkombination mit hohem Gleiteffekt, bestehend aus reinen Naturprodukten
• Verhindert das Haften an Kunststoffen, Formen, Metallen und Werkzeugen • **Temperaturbeständig von -20 °C bis +130 °C** • Mischung aus speziell für die Kunststoffverarbeitung abgestimmten Trennölen
• Treibmittel Propan/Butan, für feinste Verwirbelungen

Anwendung: Anwendbar beim Spritzen, Pressen und Vakuumverformen • Besonders empfehlenswert für den Einsatz im Formenbau und in der Schweißtechnik

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0362 L	400	Spraydose	12	3,90

Trennmittel OKS 1511



Ausführung: **Silikonfrei**
• Verhindert das Festbrennen von Schweißspritzern und erhöht die Brennerstandzeit

Anwendung: Geeignet beim Elektro- und Schutzgasschweißen, vorzugsweise beim MIG/MAG-Schweißen für die Werkstückoberflächen und die Schweißdüsen • Formentrennmittel für die Kunststoffverarbeitung

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2129 L	400	Spraydose	12	5,85

Schweißtrennmittel Btec 602, nicht brennbar

Ausführung: Silikonfreies Trennspray **• Nicht brennbar** • Gute und stabile Trennwirkung durch feinen Emulsionsfilm • Erleichtert das Nachbehandeln von Werkstücken
• Korrosionsschützend • Hohe Effizienz bei geringem Verbrauch

Anwendung: Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Werkzeugen, an zu bearbeitenden Werkstücken und Aufspann-Vorrichtungen • Auch für das Schweißen im Tank-, Behälter- und Schiffsbau geeignet



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
1	E 800 121	400 ml	Dose	12	4,89
o. Abb.	E 800 122	500 ml	Flasche	12	8,10
3	E 205 1660	10 l	Kanister	1	81,00
o. Abb.	E 800 123	30 l	Kanister	1	198,00

Schweißtrennmittel Btec 603



Ausführung: Standard-Schweißschutz-Spray mit guter und stabiler Trennwirkung durch feinen "Oberflächenfilm"
• Korrosionsschützend

Anwendung: Zum sicheren Schutz gegen Anhaften von Schweißspritzern an Werkzeugen, an zu bearbeitenden Werkstücken und Aufspann-Vorrichtungen

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 124	400	Dose	12	3,70

Rost-Terminator®

Ausführung: **Wandelt Rost** auf allen metallischen Oberflächen ohne vorheriges, zeitraubendes Abschleifen und Grundieren um • Die umgewandelte Oberfläche wird in einem Arbeitsgang durch einen hitze- und kältestabilen PU-Acryllack geschützt und versiegelt • Die Oberflächenversiegelung ist witterungs- und feuchtigkeitsbeständig, schlag- und kratzfest • **Temperaturbeständig bis +180 °C**

Anwendung: Zur Instandsetzung stark verrosteter Oberflächen von Rohrleitungen, Maschinen, Metallkonstruktionen, landwirtschaftlichen Geräten, Außenanlagen im Schiff- und Marinebereich und der Schwerindustrie



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 467	400	Dose	12	**18,90**

Rostumwandler Btec 113

Ausführung: Hochwertiger, **phosphathaltiger** Reiniger zur dauerhaften **Rostumwandlung** auf Eisen, Stahl und anderen Metallen • Bildet eine dauerhafte **Schutzschicht** mit wasserunlöslichem Phosphat auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen • Eine künftige Oxidation wird verhindert • Witterungs- und feuchtigkeitsbeständig • **pH-Wert 1-2**

Anwendung: Für den Einsatz in Kfz-Betrieben als Korrosionsschutz für Karosserien, Hohlräume, Fahrzeugrahmen, Anhängern, in der Bauindustrie an Baumaschinen, in Industrie und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, im Geländerbau, an Masten, Leitplanken, im Kesselbau, an Tankanlagen



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 473	1	Flasche	12	**15,90**

Rost-Stop-Spray Btec 106

Ausführung: Schnelltrocknende **Acrylharzgrundierung** für sicheren Schutz gegen Rost • Als Langzeitgrundierung für **dauerhaften Schutz gegen Korrosion** • Enthält **keine Schwermetallzusätze** • Überlackierbar, abrieb- und salzwasserfest

Anwendung: Vielseitig einsetzbar zur Grundierung und Ausbesserung von Karosserieteilen, Fahrzeugrahmen, an Baumaschinen und in Industrie und Handwerk bei Stahlkonstruktionen, im Kessel- und Tankanlagenbau, Geländerbau etc.



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
	Farbe grau				
1	**E 800 106**	400 ml	Dose	12	**7,95**
	Farbe rot				
2	**E 800 165**	400 ml	Dose	12	**7,95**

Rostschutz-Spezialgrundierung Btec 114

Ausführung: Spezial-Harzgrundierung mit **Rostschutzpartikeln** und Primer für optimalen, dauerhaften Rost- und Korrosionsschutz und bessere Lackierergebnisse • Bildet auf Eisen (Stahl) ein dauerhafte **Schutzschicht** mit wasserunlöslichem Acrylharz - schützt auch schadhafte Stellen • Stark füllend und abdeckend • **Spezialventil** für Fächer- oder Linienstrahl

Anwendung: Zum Grundieren und Primen für nachfolgende Anstriche und Lackierungen, als Schutzversiegelung z. B. für Rohrleitungen, Metalle, Holz etc.



Abb.	Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
1	**E 800 476**	grau	400 ml	Dose	12	**13,10**
2	**E 800 477**	rot-braun	400 ml	Dose	12	**13,10**

Metallgrundierung

Ausführung: Blei- und chromfreie **Rostschutzgrundierung** für innen und außen auf Basis einer Kunstharzkombination • **Schnelltrocknend** • Mit gutem Haftvermögen auf Eisen- und Stahlblech • **Verbrauch ca. 0,11 - 0,14 kg/m²**



Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2502	12,5	Eimer	grau	1	**133,00**
E 601 2503	12,5	Eimer	rotbraun	1	**133,00**

Hochleistungs-Rostschutzgrundierung

Ausführung: Spezial **Roststoppgrundierung** und Grundierfüller • Für die Reparaturlackierung • Dauerhafter Schutz von Metallen • Schnell trocknend • Optimales Sprühbild durch Fächerdüse • Hervorragender **Korrosionsschutz** (über 400 h nach DIN 53167) • Gute Isolierung der Randzonen von Schleif- und Spachtelstellen • **Überlackierbar** mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken • Ist bis zu 30 min nach dem Auftragen mit Testbenzin abwaschbar • Nicht frostempfindlich



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 625
E 601 2115 L	500	Spraydose	1	**13,70**

Korrosionsschutzwachs

Ausführung: Mischung synthetischer Spezialwachse in langsam verdunstenden Lösemitteln
• **Nicht harzend • Silikonfrei**
• Bildet eine matte, transparente, griffeste und wasserabstoßende Schutzschicht • Löst sich bei Temperaturen über 105 °C rückstandsfrei auf, daher als Konservierung von Kunststoffspritzformen ideal geeignet
• Mühelos entfernbar mit Heißdampf

Anwendung: Zur Konservierung von Motor- und Maschinenteilen
• Schützt Werkzeug und behandelte Oberflächen zuverlässig vor Nässe und Korrosion
• Konservierung von Kunststoff- und Holzteilen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0301 L	400	Spraydose	12	6,20

Zinkspray Btec 209 "Profi"

Ausführung: Schnelltrocknender Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung für alle Metalle
• Hoher Zinkgehalt (**über 99%iges Reinstzink**) bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) • **Gitterschnitt** geprüft nach **DIN EN ISO 2409 • Dornbiegeprüfung** getestet nach **DIN EN ISO1519 • Salzsprühnebel** getestet 600 Stunden **nach DIN EN 9227 • Hitzebeständig bis ca. +500 °C**

Anwendung: Zum nachträglichen Schutz von Schweißarbeiten, zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und zur Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 096	400	Dose	12	9,25

Zinkspray Btec 208

Ausführung: Schnelltrocknender **Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung** für alle Metalloberflächen • Enthält über **99% Reinstzink • Gitterschnitt** geprüft nach **DIN EN ISO 2409 • Dornbiegeprüfung** getestet nach **DIN EN ISO 1519 • Salzsprühnebel** getestet nach **DIN 50021** • Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) • **Hitzebeständig bis +500 °C**

Anwendung: Nachträglicher Schutz nach Schweißarbeiten und zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen sowie als Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 095	400	Dose	12	6,30

Zinkschutz OKS 2511

Ausführung: **Zinkgrau** • Kathodischer Korrosionsschutz auf Basis von **hochreinem Zinkpulver** für Eisenmetalle • Auch als Haftgrundierung für Anstrichsysteme • Schnelltrocknend • **Temperaturbereich bis +400 °C • Salzsprühnebeltest: 500 h** bei 70 µm Schichtdicke
• Schichtdichte ca. 20 µm bei einmaligem Besprühen

Anwendung:
Zum Einsatz im Stahlbau und in der Klimatechnik
• Zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen



OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2127 L	400	Spraydose	12	13,00

Glanzzinkspray

Ausführung: Dekorativer Korrosionsschutz auf Basis von **Zink- und Aluminiumpulver** • Durchschweißbar • Abriebfest und überlackierbar • Schnelltrocknend
• **Temperaturbereich bis +240 °C**

Anwendung:
Zur primären Beschichtung von Eisenmetallen und zur Ausbesserung galvanisch oder thermisch verzinkter Oberfläche



OKS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 645
E 601 2128 L	400	Spraydose	12	13,00

Zinkspray hell Btec 210

Ausführung: Schnelltrocknender **Korrosionsschutz mit Langzeitwirkung** für alle Metalloberflächen • Ist dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen
• Korrosionsschutz durch galvanische Wirkung • **Gemisch aus hochreinem Zink und Aluminium • Hitzebeständig**
• Witterungsbeständig • Bildet eine dauerhafte Schutzschicht mit wasserunlöslichem Zinkoxid auf Eisen (Stahl) und schützt damit auch schadhafte Stellen

Anwendung: Zum nachträglichen Schutz von Schweißarbeiten, zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen und zur Schutzversiegelung für Rohrleitungen und Metalle



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 097	400	Dose	12	6,35

Zink-Alu-Spray Btec 206

Ausführung: Gemisch aus Zink- und Aluminumpulver zum dauerhaften Schutz von Metall-Oberflächen • Bildet eine **schnelltrocknende Schutzschicht** mit wasserunlöslichem Zinkoxid aus Eisen (Stahl)
• **Korrosionsschutz** durch galvanische Wirkung, witterungsbeständig • **Temperaturbeständig bis +900 °C**

Anwendung: Zur Nachbesserung feuerverzinkter Teile, als nachträglicher Schutz von Schweiß- und Bohrstellen, als Schutzversiegelung für Rohrleitungen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 093	400	Dose	12	6,35

Edelstahlspray Btec 203

Ausführung: Spray mit **korrosions- und witterungsbeständiger Oberflächenbeschichtung** • Legierung u. a. aus Chrom - Nickel - Mangan • **Hitzebeständig bis +300 °C • Korrosionsschützend** und effektvoll • Bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht
• Für gute und sichere Haftung auf Metall, Holz, Glas, Keramik u. v. m.

Anwendung:
Zur Wartung und Ausbesserung von Edelstahl-Konstruktionen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 090	400	Dose	12	7,85

Aluminiumspray Btec 200

Ausführung: Enthält Aluminium-Pigmente mit einem **Reinheitsgrad ≥ 99,5% • Hitzebeständig bis 900 °C** • Beständig gegen viele Säuren und Laugen • Korrosionsschützend • Kratz-, bürst- und abriebfest
• Witterungsbeständig

Anwendung:
Zur Wartung und Werterhaltung von Maschinenteilen, zur Bearbeitung von Rohrleitungen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 087	400	Dose	12	6,95

Kupferspray Btec 205

Ausführung: Hochwertiges und **gut haftendes Beschichtungsspray** für den Innen- und Außenbereich • **Schnelltrocknend** • Witterungs- und **korrosionsbeständig** • Bildet eine dauerhafte und wasserunlösliche Acrylschutzschicht und schützt somit auch schadhafte Stellen

Anwendung: Zur Ausbesserung beschädigter Oberflächen, sowie zur Beschichtung und als Schutzversiegelung einsetzbar sowie zur optischen Aufbesserung und Aufwertung von allen Metalloberflächen in Industrie, Handwerk und Kunsthandwerk



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 800 092	400	Dose	12	9,20

Markierspray Btec 220

Ausführung: Stark füllendes, schnelltrocknendes, abriebfestes und **witterungsbeständiges** Markierspray • Zur schnellen und dauerhaften Markierung von Beton, Mauerwerk, Holz, Asphalt, Metall, Pflaster etc.

Anwendung: Zur Kennzeichnung von Geh- und Fahrwegen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen in Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 185	leuchtblau	500	12	7,35
E 800 186	leuchtgelb	500	12	7,35
E 800 187	leuchtgrün	500	12	7,35
E 800 188	leuchtorange	500	12	7,35
E 800 189	leuchtpink	500	12	7,35
E 800 190	leuchtrot	500	12	7,35
E 800 191	deckweiß	500	12	7,35

Messingspray

Ausführung: Hitzebeständige Messinglegierung
• Sichere Haftung auf vielen Oberflächen aus Metall, vielen Kunststoffen, Holz, Glas, Stein etc.
• Große Resistenz gegenüber aggressiven Medien, hochwitterungsbeständig, abrieb- und schlagfest
• Verleiht der Oberfläche einen typischen Glanz • **Temperaturbeständig bis +200 °C**
• Messingschuppen im Kunstharz
• Dispergiert in schnellflüchtigen Lösemitteln

Anwendung: Aufsprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen • Staubtrocken bei +20 °C in ca. 10 Minuten • Zur farblichen Aufbesserung, Beschichtung bzw. optischen Aufwertung hochwertiger Teile mit einem Messing-Effekt • Zur Ausbesserung von Löt- oder Schweißnähten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0351 L	400	Spraydose	12	7,40

Bodenmarkierspray

Ausführung: Aromatenfreie Markierungsfarbe auf hochwertiger Acrylharz-Basis • **Extrem abriebfest** • Verarbeitungstemperatur min. +5 °C • Untergrundtemperatur sollte nicht höher als +40 °C sein • Bei hohen Temperaturen evtl. 2-malige Markierung notwendig • Trocknungszeit ca. 30-60 Min. • Doseninhalt ausreichend für ca. 50 m

Anwendung: Geeignet für Oberflächen wie Beton, Stein, Holz, Industrieböden, Straßenbeläge etc. • Nicht geeignet für Untergründe wie Styropor®, div. Kunststoffe (vorher prüfen)



Markierwagen



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0312 L	weiß	750	Spraydose	6	19,80
E 601 0311 L	gelb	750	Spraydose	6	19,80
E 601 0310 L	Markierwagen			1	217,10

Farbspraydosen Btec 800

Ausführung: Auf **Acrylharzbasis** • Ausgiebig, läuft nicht nach und trocknet sofort • Witterungs- und korrosionsbeständig

Anwendung: Zum Lackieren, Farbauffrischungen und für Farbausbesserungen von Metall, Holz, Mauerwerk und vielen Plastikmaterialien im Innen- und Außenbereich

Hinweis!
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 512
glänzend				
E 800 481	RAL 9010 Reinweiß	400	6	9,10
E 800 483	RAL 9016 Verkehrsweiß	400	6	9,10
E 800 485	RAL 9005 Tiefschwarz	400	6	9,10
E 800 487	RAL 7035 Lichtgrau	400	6	9,10
E 800 489	RAL 7016 Anthrazitgrau	400	6	9,10
E 800 491	RAL 6005 Moosgrün	400	6	9,10
E 800 493	RAL 5010 Enzianblau	400	6	9,10
E 800 495	RAL 3000 Feuerrot	400	6	9,10
E 800 497	RAL 9006 Weißaluminium	400	6	9,10
E 800 498	RAL 9007 Graualuminium	400	6	9,10

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 512
matt				
E 800 482	RAL 9010 Reinweiß	400	6	9,10
E 800 484	RAL 9016 Verkehrsweiß	400	6	9,10
E 800 486	RAL 9005 Tiefschwarz	400	6	9,10
E 800 488	RAL 7035 Lichtgrau	400	6	9,10
E 800 490	RAL 7016 Anthrazitgrau	400	6	9,10
E 800 492	RAL 6005 Moosgrün	400	6	9,10
E 800 494	RAL 5010 Enzianblau	400	6	9,10
E 800 496	RAL 3000 Feuerrot	400	6	9,10

Colorspray

Ausführung: Buntlackspray auf **Acrylharz-Basis • Blei-** und **cadmiumfrei**, aromatenfrei • Sehr ergiebig • Trocknet sehr schnell • Läuft nicht nach und gewährleistet so eine schnelle und saubere Arbeitsweise für Innen- und Außenlackierungen • Witterungs- und korrosionsbeständig

Anwendung: Empfehlenswerter Fertiganstrich mit dauerhafter Farbintensität für Metall, Holz, Mauerwerk und die meisten Plastikmaterialien • Für Neuanstriche, Auffrischungen und Reparaturen

Glanzgrad: Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel • Seidenglanz: ca. 50 % bei 60°-Winkel • Staubtrocken nach ca. 20 bis 25 Min., abhängig von der Umgebungstemperatur • Griffest nach ca. 2 h • Durchgetrocknet nach ca. 24 h • Überlackierbar innerhalb von 4 Stunden mit sich selbst, danach mind. 24 Stunden trocknen lassen

Hinweis: Nicht geeignet für Styropor® und vinylhaltige Kunststoffe, überlackierbar mit Acrylharzlack, beim Einsatz anderer Lacksysteme (z. B. Alkydharz) bitte auf Überlackierbarkeit prüfen



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 635
seidenmatt				
E 601 0320 L	Klarlack	400	6	**6,75**
E 601 0322 L	RAL 9010 Reinweiß	400	6	**6,75**
E 601 0321 L	RAL 1021 Rapsgelb	400	6	**6,75**
E 601 0326 L	RAL 3000 Feuerrot	400	6	**6,75**
E 601 0325 L	RAL 5010 Enzianblau	400	6	**6,75**
E 601 0324 L	RAL 6005 Moosgrün	400	6	**6,75**

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 635
hochglänzend				
E 601 0313 L	Klarlack	400	6	**6,75**
E 601 0315 L	RAL 9010 Reinweiß	400	6	**6,75**
E 601 0314 L	RAL 1021 Rapsgelb	400	6	**6,75**
E 601 0319 L	RAL 3000 Feuerrot	400	6	**6,75**
E 601 0318 L	RAL 5010 Enzianblau	400	6	**6,75**
E 601 0317 L	RAL 6005 Moosgrün	400	6	**6,75**



Markierungsspray

Ausführung: Hochwertiger Lack mit **intensivem**, dauerhaftem **Farb-** und **Leuchtpigment** • Alkohol-Basis, geruchsneutral • **Frostsichere**, **umweltverträgliche** Langzeitmarkierung (3-6 Monate) • Geruchsarm • Hohe Leucht- und Deckkraft • Geringe Verschmutzungsgefahr • **Frei von Schwermetallen** • Spezialspraykopf zum Überkopf sprühen • Mit 360°-Spezialventil zur Kennzeichnung in allen Lagen • Vor Gebrauch kräftig schütteln • Sprühentfernung ca. 10-20 cm • Trocken nach ca. 1-5 Min. (abhängig von der Umgebungstemperatur) • **Mit neuer, praktischer Sprühkappe**



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 635
E 601 0341 L	weiß	500	6	**6,25**
E 601 0340 L	leuchtgelb	500	6	**6,25**
E 601 0339 L	leuchtorange	500	6	**6,25**
E 601 0344 L	rot	500	6	**6,25**
E 601 0338 L	leuchtrot	500	6	**6,25**
E 601 0337 L	leuchtpink	500	6	**6,25**
E 601 0342 L	grün	500	6	**6,25**
E 601 0343 L	blau	500	6	**6,25**



Schraubensicherung Btec 2420 - mittelfest

Ausführung: Für Verbindungen, die beim Zusammenfügen eine **schnelle Festigkeit** erreichen sollen • Mittlere Viskosität • Für Gewinde von M6 (1/4") bis M20 (3/4") • Normal demontierbar
Farbe: **Blau**
Handfest: **10-20 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Besonders geeignet für **Edelstahl** und beschichtete Oberflächen • Auch für die Wiederverwendung abgenutzter oder bereits behandelter Befestigungen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1774	10	Flasche	12	**18,40**

Schraubensicherung Btec 2430 - mittelfest

Ausführung: Für Verbindungen, die beim Zusammenfügen eine **schnelle Festigkeit** erreichen sollen • Mittlere Viskosität • Für Gewinde von M6 (1/4") bis M20 (3/4") • Normal demontierbar
Farbe: **Blau**
Handfest: **10-20 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Geeignet für passivierte Werkstoffe wie **Edelstahl** oder beschichtete Oberflächen • Sehr gut an geringfügig ölhaltigen und verschmutzten Teilen verwendbar



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1775**	10	Flasche	15	**9,20**
2	**E 205 1776**	50	Flasche	12	**15,80**

Schraubensicherung Btec 2700 - hochfest

Ausführung: Für Verbindungen, die beim Zusammenfügen eine **permanente Festigkeit** erreichen sollen • Mittlere Viskosität • Besonders für Verbindungen die starken Vibrationen widerstehen müssen • Schwer demontierbar
Farbe: **Grün**
Handfest: **10-20 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Sehr gut geeignet zum Sichern und Abdichten von großen Schrauben und Stehbolzen



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1777**	10	Flasche	15	**9,20**
2	**E 205 1778**	50	Flasche	12	**15,80**

Schraubensicherung Btec 7200 - hochfest

Ausführung: Für Verbindungen, die **starken Vibrationen** widerstehen müssen • Besonders für Verbindungen, die sehr **hohen Temperaturen** ausgesetzt sind • Mittlere Viskosität • Schwer demontierbar
Farbe: **Rot/Orange**
Handfest: **20-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +230 °C**


Anwendung: Zum Sichern und Abdichten von großen Schrauben und Stehbolzen (ab M 25/1"), sowie für Rohrverbindungsstücke an Pumpen, Heizungsanlagen etc.



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1779**	10	Flasche	15	**9,20**
2	**E 205 1780**	50	Flasche	12	**15,80**

Technische Informationen BEFESTA Schraubensicherung

Typ	Art.-Nr.	Farbe	Festigkeit	Viskosität (25 °C/mPa.s)	Ø Opt./max.	Spaltfüllvermögen mm	Handfest min.	Scherfestigkeit N/mm²
Btec 2420	**E 205 1774**	Blau	mittel	1200 - 6000	> 3/4" (M 6 - M 20)	0,20	10 - 20	8 - 12
Btec 2430	**E 205 1775**	Blau	mittel	2250 - 11000	1/4"-3/4" (M 6 - M 20)	0,20	10 - 20	8 - 12
Btec 2700	**E 205 1777**	Grün	hoch	500	1/4"-3/4" (M 6 - M 20)	0,15	10 - 20	15 - 20
Btec 7200	**E 205 1779**	Rot/Orange	hoch	9500	> 1" (25 mm) / 2"	0,30	20 - 30	15 - 25



Schraubensicherung Loctite 243 - mittelfest

Ausführung: Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Gewindegröße: bis M 36 • **Temperaturbereich -55 °C bis +180 °C • P1 NSF Reg. Nr.: 123000**

Anwendung: Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z. B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) • Verhindert Losdrehen durch Vibration z. B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2430 L	5 g	Flasche	1	9,85
E 601 2431 L	10 ml	Flasche	1	16,70
E 601 2432 L	50 ml	Flasche	1	64,50

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-43

Ausführung: Schraubensicherung **mittelfest** mit **DVGW-** und **KTW-Zulassung** für den Trinkwasserbereich • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluss (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 400 L	50	Pen-System	1	28,60

Schraubensicherung hochfest Loctite 270

Ausführung: Gewindegröße: bis M 20 • Temperaturbeständig von **-55 °C bis +180 °C • P1 NSF Reg. Nr.: 123006**

Anwendung: Für alle Gewindeverbindungen aus Metall, einschl. Edelstahl, Alumimium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen • Toleriert geringe Verschmutzungen durch Industrieöle z. B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen • Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2419 L	10	Flasche	1	16,70
E 601 7082 L	50	Flasche	1	64,50

Schraubensicherung WEICONLOCK® AN 302-60

Ausführung: Schwer demontierbar • Mittelviskos (700-1.000 mPa.s) • Spaltüberbrückung: max. 0,15 mm • Gewindegröße: bis M 20 R 3/4" • Losbrechmoment: 30-35 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) • Handfest zwischen **2-5 Min.** (bei Raumtemperatur ermittelt) • Endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur ermittelt) • Temperaturbeständig von **-60 °C bis +180 °C**

Anwendung: Hochfeste Schraubensicherung **für passive Werkstoffe**, z. B. bei Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 601 2132 L	50	Pen-System	1	31,50

Schraubensicherung hochfest Loctite 2701

Ausführung: Lässt sich demontieren nach Erwärmen auf ca. +250 °C • Besonders geeignet für **verchromte Flächen** • Gewindegröße: bis M 20 • **Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C**

Anwendung: Verhindert bei allen Gewindeteilen aus Metall ein ungewolltes Lösen der Verbindung • Füllt Spalten im Gewinde auf und härtet zu einem hochfesten Kunststoff aus • Für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2433 L	5 g	Flasche	1	9,70
E 601 2434 L	10 ml	Flasche	1	18,60
E 601 2435 L	50 ml	Flasche	1	71,50

Schrauben- und Stehbolzensicherung WEICONLOCK® AN 302-70

Ausführung: Schrauben- und Stehbolzensicherung hochfest • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluss (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 342 L	50	Pen-System	1	28,60

Rohrgewindedichtung Btec 5670 - mittelfest

Ausführung: Hohe Schmierwirkung verhindert ein Festfressen der Verbindung • Widersteht hohen Belastungen durch Stöße und Vibrationen • **Enthält PTFE** • Hohe Viskosität • Einfach demontierbar
Farbe: **Weiß**
Handfest: **10-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +200 °C**

Anwendung: Zur Verbindung konischer Gewinde und Anschlussteile aus Metall • Besonders geeignet für die Verwendung an passiven Materialien (z. B. Edelstahl, Aluminium) ohne Aktivierung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1781	50	Tube	12	16,70

Rohrgewindedichtung Btec 5770 - mittelfest

Ausführung: **Sofort dichtend** bei niedrigem Druck • Widersteht hohen Belastungen durch Stöße und Vibrationen • Geeignet auch für **niedrige Temperaturen** und **grobe Gewinde** • Hohe Viskosität • Normal demontierbar
Farbe: **Gelb**
Handfest: **15-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Zur Verbindung Rohrgewinden und Anschlussteilen aus Metall • Besonders geeignet für die Verwendung an passiven Materialien (z. B. Edelstahl, Aluminium) ohne Aktivierung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1782	50	Tube	12	16,70

Rohrgewindedichtung Btec 5760 - niedrigfest

Ausführung: **Flexibel**, deswegen besonders geeignet, wenn **starken Vibrationen** widerstanden werden muss • **Gute Beständigkeit gegen** Chemikalien, Lösemittel, Flüssiggas, Gas, Wasser und Kohlenwasserstoffe • Mittlere Viskosität • Einfach demontierbar
Farbe: **Blau**
Handfest: **15-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Zum universellen Einsatz an durchführenden Verschraubungen aus Metall bis R2" (M56)



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1783	50	Flasche	12	16,70

Rohrgewindedichtung Btec 5420 - mittelfest

Ausführung: Widersteht Belastungen durch Stöße und Vibrationen • Besonders für **Feingewinde** und kleine Fitting • **Gute Beständigkeit gegen** Chemikalien, Lösemittel und Gase • Niedrige Viskosität • Einfach demontierbar
Farbe: **Braun**
Handfest: **10-20 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Zum Abdichten und Sichern an durchführenden Verschraubungen
• **Nicht geeignet** für Kombinationen mit hohen Cu-Legierungen und Warmwasser über +40 °C



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1784	50	Flasche	12	16,70

Rohrgewindedichtung Btec 6200 - hochfest

Ausführung: Kommt zum Einsatz, wenn eine **schnelle** und **sehr hohe Festigkeit** erreicht werden soll • **Beständig gegen** starke Vibrationen und sehr hohe Temperaturen • **Enthält PTFE** • Mittlere Viskosität • Schwer demontierbar
Farbe: **Grün**
Handfest: **20-40 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +200 °C**

Anwendung: Zur Sicherung durchführender Verschraubungen bzw. Gewindeverbindungen in Gasarmaturen und Geräten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1786	50	Flasche	12	16,70

Gewindedichtung Btec 308 DVGW

Ausführung: **DVGW**-geprüft • **Beständig gegen** starke Vibrationen • **Lösemittelfrei** • Mittlere Viskosität • Leicht demontierbar
Farbe: **Blau**
Handfest: **15-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +180 °C**

Anwendung: Zur Sicherung und Abdichtung von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Luft, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien • Verwendbar im Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Wasserwirtschaft, Kfz-Technik, Landwirtschaft etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1787	100	Flasche	12	26,60

Technische Informationen BEFESTA Rohrgewindedichtungen

Typ	Art.-Nr.	Farbe	Festigkeit	Viskosität (25 °C/mPa.s)	Ø Opt./max.	Handfest min.	Scherfestigkeit N/mm²
Btec 5420	E 205 1784	Braun	mittel	525 - 1850	R 3/4" (M 20)	10 - 20	8 - 12
Btec 5670	E 205 1781	Weiß	mittel	540000	R 3" (M 80)	10 - 30	1
Btec 308 DVGW	E 205 1787	Blau	mittel	15000 - 25000	R 2" (M 56)	15 - 30	4 - 6
Btec 5760	E 205 1783	Blau	niedrig	300 - 6000	R 2" (M 56)	15 - 30	4 - 6
Btec 5770	E 205 1782	Gelb	mittel	24000 - 80000	R 3" (M 80)	15 - 30	6 - 13
Btec 6220	E 205 1785	Grün	hoch	8400	> 1 1/2" (M 36)	20 - 40	15 - 20

Rohrgewindedichtung

Ausführung: Ersetzt Hanf sowie Feststoffdichtungen • Hochwertige Abdichtung • Zusätzlicher Schutz vor Korrosion • Für Verschraubungen bis M 80 • Spaltfüllvermögen 0,5 mm • Handfest: **15 - 30 Minuten** • Funktionsfest: 1-3 Std. • Temperaturbereich von **-55 °C bis +150 °C** • **DVGW-Freigabe** • Pumpdosierer für einfaches, punktgenaues Dosieren ohne Tropfen oder Nachlaufen, keine Rückstände

Anwendung: Sichert und dichtet Schraubgewinde gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl, Flüssiggas und viele Chemikalien • Teile können unmittelbar nach dem Fügen nachgerichtet werden • Anwendbar in der Schifffahrtsindustrie, Pumpenbau, Sanitärbau, Traktorbau, Motoren- und Elektroindustrie, Turbinen- und Kernkraftwerke, Maschinen- und Getriebebau, Lebensmittelindustrie, Bergbau, Gas-, Wasser- und Elektrizitätsswerke u. v. a.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0399 L	50	Pumpdosierer	1	14,90

Rohr- und Flächendichtung WEICONLOCK® AN 305-72

Ausführung: Rohr- und Flächendichtung **mittelfest** mit **DVGW-Zulassung** für den Gas/Heißwasserbereich bzw. den Trinkwasserbereich • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluß (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 399 L	50	Pen-System	1	16,40

Gewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77

Ausführung: Universaldichtung **mittelfest** mit **DVGW-/BAM-Zulassung** für den Sauerstoffbereich • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluß (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 398 L	50	Pen-System	1	21,30

Hydraulik- und Pneumatikdichtung WEICONLOCK® AN 305-42

Ausführung: Hydraulik- u. Pneumatikdichtung **mittelfest** • Mit **DVGW-Zulassung** • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluß (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 667
E 498 359 L	50	Pen-System	1	30,80



Lager- und Buchsensicherung Btec 6410 - mittelfest

Ausführung: Für zylindrische Teile, wenn beim Zusammenfügen eine **mittlere Festigkeit** erreicht werden soll • Mittlere Viskosität • Für Wartungsarbeiten • **Leicht demontierbar**
Farbe: **Gelb**
Handfest: **4 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Verwendbar an Buchsen, Lagern und Presspassungen, Laufrollen etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1763	10	Flasche	12	9,20

Lager- und Buchsensicherung Btec 6480 - hochfest

Ausführung: Für zylindrische Teile, wenn beim Zusammenfügen eine **sehr schnelle** und **hohe Festigkeit** erreicht werden soll • Niedrige Viskosität • Schwer demontierbar
Farbe: **Grün**
Handfest: **20-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55° C - +175 °C**

Anwendung: Verwendbar besonders für **Aluminium-Verbindungen** untereinander



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1766	50	Flasche	12	18,40

Lager- und Buchsensicherung Btec 6380 - superfest

Ausführung: Für Teile, wenn beim Zusammenfügen eine **sehr schnelle** und **maximale Festigkeit** erreicht werden soll • Hohes Spaltfüllungsvermögen • Hohe Viskosität • Schwer demontierbar
Farbe: **Grün**
Handfest: **2-5 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55° C - +150 °C**

Anwendung: Verwendbar bei **hohen dynamische Belastungen** an Gleit- und Zylinderbuchsen, Lagern, Riemenscheiben etc.



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	E 205 1768	10	Flasche	12	9,20
2	E 205 1769	50	Flasche	12	18,40

Lager- und Buchsensicherung Btec 6210 - hochfest

Ausführung: Für Teile, wenn beim Zusammenfügen **eine schnelle** und **sehr hohe Festigkeit** erreicht werden soll • Hohes Spaltfüllungsvermögen • Hohe Viskosität • Schwer demontierbar
Farbe: **Grün**
Handfest: **5-10 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55° C - +200 °C**

Anwendung: Verwendbar für Gleitbuchsen, Zylinderbuchsen, Passstifte im Kühler etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1767	50	Flasche	12	18,40

Technische Informationen BEFESTA Buchsen- und Lagersicherung

Typ	Art.-Nr.	Farbe	Festigkeit	Viskosität (25 °C/mPa.s)	Spaltfüllvermögen mm	Handfest min.	Scherfestigkeit N/mm²
Btec 6030	E 205 1765	Grün	hoch	120	0,10	5 - 10	20 - 32
Btec 6210	E 205 1767	Grün	hoch	8400 - 20000	0,10	5 - 10	17 - 37
Btec 6380	E 205 1768	Grün	hoch	2500	0,25	2 - 5	25 - 30
Btec 6410	E 205 1764	Gelb	mittel	1000	0,12	10 - 30	8 - 12
Btec 6480	E 205 1766	Grün	hoch	500	0,15	20 - 30	20 - 30



Fügeklebstoff Loctite 648

Ausführung: Farbe **grün** • Max. Spalt: 0,15 mm • Zugscherfestigkeit: 25 N/mm² • Handfestigkeit Stahl: 3 Min. • Temperaturbereich **-55 °C bis +180 °C** • **Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 148350, DVGW (EN 751-1): NG 5146C00236, WRAS (BS 6920): 1307538**

Anwendung: Ideal beim Fügen von Spiel- oder Presssitzverbindungen • Hohe Festigkeit auf allen Metallen, selbst auf passiven Werkstoffen (z. B. Edelstahl)



LOCTITE

Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2436 L	5 g	Flasche	1	10,80
E 601 2437 L	10 ml	Flasche	1	19,30
E 601 2438 L	50 ml	Flasche	1	71,00

Fügeverbindung WEICONLOCK® AN 306-20

Ausführung: Fügeverbindung hochfest mit **DVGW-/KTW- Zulassung** für den Gas/Heißwasserbereich bzw. den Trinkwasserbereich • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluss (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 401	50	Pen-System	1	28,60

Fügeverbindung WEICONLOCK® AN 306-30 - für passive Werkstoffe

Ausführung: Schwer demontierbar • Höherviskos: 3.000-6.000 mPa.s • Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm • Gewindegröße: bis M 36 • Losbrechmoment: 30-45 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) • Handfest zwischen 2-5 Min. (bei Raumtemperatur ermittelt) • Endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur ermittelt) • Temperaturbeständig von **-60 °C bis +180 °C**

Anwendung: **Hochfeste** Fügeverbindung für Lager, Wellen und Buchsen • Auch bei **passiven Werkstoffen**, wie Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 601 2133 L	50	Pen-System	1	31,50

Fügeverbindung "WEICONLOCK® AN 306-38

Ausführung: Fügeverbindung hochfest für Lager, Zahnräder und Bolzen • Hochwertiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis spezieller Methacrylat-Harze, anaerob härtend • **Schnellklebend, vibrations-** und **stoßfest**, **alterungsfest** und **medienbeständig**

Anwendung: Speziell geeignet zum Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen • Die Aushärtung erfolgt nach Luftabschluss (anaerob) und durch Metallkontakt



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 408 L	50	Pen-System	1	28,60





Feinspachtel prestolith®

Ausführung: Hochelastischer **2K-Polyester-Feinspachtel** • Durch die **schnelle Aushärtung** schnelles Weiterarbeiten möglich • Durch mikrofeine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche

Anwendung: Zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen Feinspachteln schon vorbehandelter Flächen • Universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit presto Füllspachtel vorgespachtelte Untergründen

Art.-Nr.	Inhalt g	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2587 L	250	weiß	Dose	6	6,35
E 601 2588 L	1000	weiß	Dose	6	15,20

Füllspachtel prestolith® plastic

Ausführung: 2K-Polyester-Füll- und **Ziehspachtel**

Anwendung: Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen u. a. Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen, z. B. Treppenstufen, Einsetzen von Dübeln und Schrauben usw. • Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich • Anwendbar auf Metall, Holz, Beton



Art.-Nr.	Inhalt g	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2582 L	250	ocker	Dose	6	6,15
E 601 2583 L	1000	ocker	Dose	6	12,40



Glasfaserspachtel prestolith® extra

Ausführung: 2K-Polyesterspachtel mit neuem Haftvermittler NT, aus Polyesterharz und Glasfaserteilen

Anwendung: Zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind • Perforationen können überbrückt und stabilisiert, größere Unebenheiten ausgefüllt werden • Zur Reparatur von Durchrostungen bis zu einem Ø von 12 mm geeignet • Einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw.

Art.-Nr.	Inhalt g	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2584 L	250	grau-grün	Dose	6	7,65
E 601 2585 L	1000	grau-grün	Dose	6	20,10

Härter für 2K-Spachtelmassen

Ausführung: Es handelt sich um eine **Benzoyl-Peroxid-Paste** • Selbstentfärbend

Anwendung: Für presto 2K-Spachtelmassen und alle Polyesterspachtel-Typen



Art.-Nr.	Inhalt g	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2589 L	25	rot	Tube	1	1,85
E 601 2590 L	25	weiß	Tube	1	1,85



Reparaturbox prestolith® special

Ausführung: Reparaturpackung mit Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Glasfasergewebe

Anwendung: Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen in Metall, Holz, Beton usw. • Sehr gut verwendbar im Formen- und Modellbau, im Garten (Spritzfaserteiche) und in anderen industriellen Bereichen • Anwendbar z. B. bei undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw.

Art.-Nr.	Inhalt g	Farbe	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2586 L	250	gelblich-transparent	Dose	6	12,10

Reparaturfolie Poly-Solar

Ausführung: UV-härtende GFK Folie, die durch UV-Strahlung oder Sonnenlicht aktiviert wird und aushärtet • Folie aus einem glasfaserverstärktem Polyester mit extrem guter Haftung und langer Lebensdauer • Kein Anmischen, kein Abwiegen, keine Fehlerquellen • Einfach auf Reparaturfläche zuschneiden, aufkleben - fertig • **Beständig gegen** Öle und Lösemittel • Dauerhaft **temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C** • Keine Schrumpfung oder Ausdehnung während der Ausdehnung und Durchhärtung • Haftet auf allen Oberflächen außer Polypropylene (PP)

Anwendung: Anwendbar in der Industrie zur Wartung und Reparatur von Dächern, Treppen, Wasserbecken, Rohren, Leitungen, Kabelschächten, Schaltkästen etc., sowie in KFZ/LKW/Caravan/Transport an Stossstangen, Kühler, Auspuff, Leitungen, Kofferaufbauten, Windabweiser, sämtliche Kunststoff- und Karosserieteilen



Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0411 L	150	75	1	14,80

Epoxyd-Kitt Btec 300

Ausführung: **2K-Reparaturkitt** für unterschiedliche Materialien • Immer im richtigen Mischungsverhältnis • Nach dem Aushärten kann eine weitere Bearbeitung wie Bohren, Fräsen oder Gewindeschneiden erfolgen • **Beständig gegen** Wasser, Salzlösungen und viele andere Chemikalien • Auch unter Wasser zu verarbeiten • **Temperaturbeständigkeit bis ca. +300 °C,** Typen Kupfer und Holz bis +120 °C

Anwendung: Zum Füllen von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen und zur Reparatur von Gewinden, auch an Möbeln, Türen und Fensterrahmen, Schreinereien etc.



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Type	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 800 113	Metall	56	24	7,70
E 205 1788	Metall	114	12	12,70
E 205 1789	Aluminium	56	24	6,60
E 205 1790	Aluminium	114	12	12,70
E 205 1791	Kupfer	56	24	6,50
E 205 1792	Titan	114	12	12,70
E 205 1793	Holz	56	24	6,50
E 205 1794	Aqua	56	24	6,50

Flächendichtung Btec 301 - mittelfest

Ausführung: **Mittelfest** aushärtende Dichtung, die trotzdem eine normale Demontage ermöglicht • **Beständig gegen** Vibrationen und Belastungen sowie gegen Hitze, Öl und Flüssigkeiten • **Kann Feststoffdichtungen ersetzen**
Farbe: **Orange**
Handfest: **15-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen und Getriebegehäusen **in allen Dichtungsgrößen**



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 800 114	50	Tube	10	22,20

Flächendichtung Btec 5180 - mittelfest

Ausführung: **Mittelfest** aushärtende Dichtung, die trotzdem eine normale Demontage ermöglicht • Maximale Spaltüberbrückung und **sofortige Dichtwirkung** • Einfache Handhabung bei Überkopfarbeiten und an senkrechten Flächen • **Gute Beständikgeit** gegen Lösemittel, Öl und Glykol-Wassergemische • Hohe Viskosität
Farbe: **Rot**
Handfest: **15-20 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Für alle Anwendungen, bei denen eine mittlere Festigkeit erforderlich ist, besonders bei verwindungssteifen Metall- und Aluminium-Oberflächen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1771	50	Tube	12	22,20

Flächendichtung Btec 7310 - niedrigfest

Ausführung: **Niedrigfest** aushärtende Dichtung mit niedriger Viskosität, die eine leichte Demontage ermöglicht • **Sehr beständig gegen** Vibrationen • Langsam aushärtend und gute Beständigkeit gegen Lösemittel, Öl und Glykol-Wassergemische • **Kann Feststoffdichtungen ersetzen**
Farbe: **Grün**
Handfest: **20-40 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Zur Verwendung an **Metall-Guss** oder **Guss-Guss-Flanschen** und für lange Montagezeiten



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1770	50	Tube	12	22,20

Flächendichtung Btec 5150 - mittelfest

Ausführung: **Mittelfest** aushärtende Dichtung, die trotzdem eine normale Demontage ermöglicht • Maximale Spaltüberbrückung und gute **Beständigkeit gegen** Lösemittel, Öl und Glykol-Wassergemische • Mittlere bis hohe Viskosität und **sehr schnell aushärtend**
Farbe: **Purpur**
Handfest: **30-60 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +150 °C**

Anwendung: Flexible Flächendichtung zur Herstellung von Flanschdichtungen, sowie als Ergänzung zu bereits bestehenden Dichtungen bei Pumpen und Getriebegehäusen



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1772	50	Tube	12	22,20

Flächendichtung Btec 5100 - hochfest, hochtemperatur 200 °C

Ausführung: **Fest** aushärtende Dichtung, die eine Demontage erschwert • Maximale Spaltüberbückung bei **sofortige Dichtwirkung** • Hat eine **überdurchschnittliche Beständigkeit** gegen Lösemittel und chemische Stoffe • Mittlere Viskosität
Farbe: **Rot**
Handfest: **15-30 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-55 °C - +200 °C**

Anwendung: Zum Abdichten z. B. von Gehäuse an Außenbordmotoren oder Zwei-Takt-Motoren



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1773	50	Tube	12	24,00

Technische Informationen BEFESTA Flächendichtungen

Typ	Art.-Nr.	Farbe	Festigkeit	Aushärtegrad	Handfest min.	Scherfestigkeit N/mm²
Btec 5100	E 205 1773	Rot	hoch	fest	15 - 30	5 - 10
Btec 5150	E 205 1772	Purpur	mittel	flexibel	30 - 60	5 - 10
Btec 5180	E 205 1771	Rot	mittel	flexibel	10 - 20	8 - 13
Btec 7310	E 205 1770	Grün	niedrig	halbfest	20 - 40	4 - 6
Btec 301	E 800 114	Orange	mittel	halbfest	15 - 30	5 - 10

Universaldichtmasse M

Ausführung: Technisch hochentwickelte **dauerplastische Dichtmasse** auf Polyester-Urethan-Basis • **Beständig gegen** eine breite Auswahl von Flüssigkeiten, darunter alle industriellen Kraftstoffe, Öle, Wasser und Sole, Luft, Turbinen- und Kolbenmotorverbrennungsprodukte, Wasser, Wasser-/Glykol- und Methanolgemische, Erdöl und synthetische Schmieröle auf Diesterbasis, Diesel und Kerosinflüssigkeiten (Avtur und Avcat), sowie Fluorkohlenstoff-Kältemittel • Zwischen **-50 °C und +250 °C temperaturbeständig**

Anwendung: Kann zum Abdichten von Dichtflächen und Gewindeteilen verwendet werden





Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2378 L	40	Tube	12	6,40
E 601 2379 L	80	Tube	10	8,80

Universaldichtmasse

Ausführung: Dauerplastisch • Sehr gute Haftung auf der Dichtfläche (Adhäsion) • Temperaturbeständig von **ca. -55 °C bis +270 °C**, kurzzeitig bis +300 °C • Nach 10 Minuten voll belastbar • U. a. **beständig gegen** viele Mineralöle und eine Vielzahl synthetischer Öle, gegen Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische • **Leichte Demonatge** • Keine Korrosion - unbegrenzt lagerfähig • **DVGW-Freigabe - NSF-Freigabe (Trinkwasser) P1** (Reg.-Nr. 146099)

Anwendung: Für Materialkombinationen: Metall-Metall, Metall-Kunststoff, Kunststoff-Kunststoff • Universell für viele verschiedene Abdichtungen einsetzbar





Marston-Domsel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 7051 L	20	Tube	10	4,69
E 601 2380 L	85	Tube	1	8,30
E 601 7052 L	200	Automatik-Kartusche	1	24,60

Repair Stick Stahl

Ausführung: 2-Komponenten-Schnellreparaturkit • Einfach in der Handhabung: **Abschneiden** - **Verkneten** - **Verarbeiten** • Auch für kleinere Reparaturen portionierbar • **Temperaturbeständig** von **-50 °C** bis **+120 °C** • **NSF-Zulassung** nach ANS-Standard, kann im Trinkwasserbeich eingesetzt werden

Anwendung: Speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen und Verklebungen an Maschinenteilen, Behältern, Pumpen, Gehäusen und ausgerissenen Gewinden



Certified to NSF/ANSI 61

Art.-Nr.	Type	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 386 L	Stahl	115	1	16,10

Repair Stick Edelstahl

Ausführung: **Nicht korrodierend, schnell härtend, edelstahlgefüllt, NSF-Zulassung nach ANSI Standard 61**, kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden • Schnelle mechanischen Belastbarkeit der reparierten Teile (ca. 60 Minuten) • Mischungsverhältnis 1:1 • Pastös (knetbar) • Temperaturbeständig **-50 °C bis +120 °C** (kurzfristig bis +150 °C)

Anwendung: Für Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten an Edelstahl und anderen rostfreien Metallen, wie an Tanks und Behältern, Abfüll- und Verpackungsmaschinen, Rohren, Leitungen, Pumpen und Gehäusen • Kann im Behälter- und Apparatebau, in der Lebensmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie und in vielen anderen Bereichen zum Einsatz kommen



Certified to NSF/ANSI 61

Art.-Nr.	Type	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 601 2130 L	Edelstahl	115	1	22,30

Repair Stick Titanium

Ausführung: 2-Komponenten-Schnellreparaturkit • Einfach in der Handhabung: **Abschneiden** - **Verkneten** - **Verarbeiten** • Auch für kleinere Reparaturen portionierbar • **Temperaturbeständig** von **-50 °C** bis **+120 °C**

Anwendung: Für hochtemperaturbeständige und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen. Temperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)



Art.-Nr.	Type	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 374 L	Titanium	115	1	22,30

Repair Stick Kunststoff

Ausführung: 2-Komponenten-Schnellreparaturkit • Einfach in der Handhabung: **Abschneiden** - **Verkneten** - **Verarbeiten** • Auch für kleinere Reparaturen portionierbar • **Temperaturbeständig** von **-50 °C** bis **+120 °C** (kurzfristig bis +150 °C) • **NSF-Zulassung** nach ANSI-Standard, Kann im Trinkwasserbereich eingesetzt werden

Anwendung: Speziell für dauerhafte und restelastische Reparaturen von Kunststoffteilen (außer PE/PP/PTFE etc.) und Faserverbundwerkstoffen (GFK, CFK, Fiberglas) und Verklebungen von Metallteilen



Certified to NSF/ANSI 61

Art.-Nr.	Type	Inhalt g	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 337 L	Kunststoff	115	1	16,10

Aktivatorspray Btec 309

Ausführung: Beschleunigt die Aushärtezeit anaerober Kleb- und Dichtstoffe, wie Schraubensicherungen, Buchsen- und Lagerbefestigungen, Flächendichtungen, Rohr- und Gewindedichtungen

Anwendung: Aktiviert passive Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Zink, Silber, Gold, Oxidschichten, Chromatschichten, anodische Beschichtungen und Kunststoffe



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1809	150	Dose	12	10,50

Vorreiniger für Klebeanwendungen Btec 443



Ausführung: Zur intensiven Vorreinigung und Endreinigung vor bzw. nach der Verklebung

Anwendung: Zur Entfernung von Fetten, Schmier, Öl, Ruß, Harzen, Flugrost, Wachsresten u. v. m. von Metall, Gummi, PVC, EPDM und Kunststoff

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 205 1807	400	Dose	12	5,60

Klebstoff-Entferner und Endreiniger Btec 444

Anwendung: Zur Entfernung von frischem Leim-, PU-, Kleber- und Dichtstoffresten in der Montage • Als Kleberreste-Entferner auch auf lackierten Oberflächen, Glas, Keramik und Kunststoffoberflächen einsetzbar • Zum Lösen von Aufklebern und Schutzfolienresten, zur Entfernung von Graffitis, Edding, Kugelschreiber und Filzstiftresten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 510
E 205 1808	400	Dose	12	7,95

Kleb- und Dichtstoffentferner Btec 435



Ausführung: Spezieller Dichtungs- und Klebstoffentferner mit **sehr großer Lösungskraft** • Löst auch ausgehärtete Kleb- und Kunststoffe sowie Dichtungsmassen sehr zuverlässig • Auch an senkrechten Flächen gut haftend

Anwendung: Zur Entfernung von Ölen, Harzen und Schmierstoffen von Holz, Metall, Glas und Keramik • **Nicht geeignet für** Kunststoffe, Plastik, PVC oder Linoleum

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 138	400	Dose	12	8,25

Sprühkleber Btec 303

Ausführung: Der saubere Klebstoff mit **hoher Sofortklebekraft** • Spraydose mit **Fächerventil** für optimalen Auftrag des Klebstoffes

Anwendung: Zum Kleben von Holz, Gummi, Papier, Pappe, Weich- und Hartschaum etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 128	400 ml	Dose	12	9,35

Sprühkleber Powerspray permanent

Ausführung: Lösungsmittelhaftiger Sprühkleber auf SBR-Basis • Temperaturbeständig von **-30 °C bis zu +70 °C**, kurzfristig (ca. 1 h) bis +100 °C • Dose nach Gebrauch umdrehen und Düse kurz aussprühen, evtl. Klebstoffreste abwischen um Verkleben des Sprühventils zu verhindern

Anwendung: Von Materialien wie Gewebe, Polyether-/Polyesterschäume, Moosgummischaumprofile, Dämmstoffmaterialien, Leder und Kunstleder, Filz, Pappe miteinander oder auf Gummi, Metall (roh, phospatiert, grundiert) oder Polyesterwerkstoffe, Pappe • Selbst die meisten PE-Folien lassen sich haftend verkleben



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2429 L	400	Spraydose	6	15,90

Extrem-Sprühkleber

Ausführung: Sauber, schnell und einfach in der Anwendung • **Extrem haftstark**, aber restelastisch • Wärme-, feuchtigkeits- und witterungsbeständig • Auch auf **saugfähigen Untergründen** einsetzbar • **Kein Sprühnebel** - Düse für flächigen oder punktgenauen Auftrag verstellbar

Anwendung: Zum Kleben von Aluminium, Holz, Hart- und Weichschaum, Gummi, Schaumgummi und Kunststofffolien (außer PVC/PE), Karton, Pappe, Papier, Kork, Leder, Textilien etc.



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 419	500 ml	Dose	12	19,10

Cyanacrylat-Kleber Btec 4200 - sehr schnell härtend - für Kunststoffe u. a.

Ausführung: Auf Ethylbasis • Zur **hochfesten** und **schnellen Verklebung** • Ideal für Konstruktionsverklebungen in Verbindung mit Füllstoff Btec 306 (E 205 1812) • Bei richtiger Verwendung mit Aushärtebeschleuniger Btec 304 (E 205 1810) auch für **glasklare Verklebungen** • Feuchtigkeits- und witterungsbeständig • Sehr lange Lagerfähigkeit
Viskosität: **sehr niedrig**
Fixierzeit: **1-90 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +82 °C**

Anwendung: Sehr gut für **schwierig zu verklebende** Gummis, EPDM-Dichtungen und Kunststoffe • Verwendbar auch für Glas, Holz, Furnier, Kork, Leder, Pappe, Metall, Textilien, Vinyl etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1795	20	Flasche	12	6,65

Cyanacrylat-Kleber Gel Btec 4540 - schnell härtend - hochfest

Ausführung: Auf Ethylbasis • Zur **hochfesten Verklebung** mit maximaler Spaltüberbrückung • Geeignet für fast alle Materialien • Verhindert ein Ablaufen an senkrechten Flächen und ist sehr gut für Überkopfarbeiten geeignet • **Reagiert** etwas **langsamer** und ist somit besser zur Positionierung geeignet • Lange Lagerfähigkeit
Viskosität: **Gel**
Fixierzeit: **2-40 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +82 °C**

Anwendung: Verwendbar für Holz, Keramik, Kork, Kunststoff, Schaumstoff, Leder, Neopren, Pappe, Papier etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1798	20	Tube	12	12,80

Cyanacrylat-Kleber 2030 - langsam härtend - Hochtemperatur

Ausführung: **Hochtemperatur-Kleber** auf Ethylbasis • Für Anwendungen im Bereich **thermischer** und **rotierender Belastung** • Beständig gegen sehr hohe Temperaturen • Verbesserte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Stossbeanspruchungen
Viskosität: **mittel**
Fixierzeit: **5-60 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +135 °C**

Anwendung: Verwendbar für Gummi, Schaumstoff und andere Elastomere, Kunststoff, Metall etc., z. B. an Backöfen und Heizungsanlagen, Elektro- und Industriemotoren, Platinen etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1800	20	Flasche	12	12,80

Cyanacrylat-Kleber Btec 4600 - langsam härtend - geruchsarm

Ausführung: Auf Alkoxy-Ethylbasis • Für Anwendungen, bei denen ein **geruchsarmes** und **kaum ausblühendes** Produkt verlangt wird • Für klare, saubere Klebeanwendungen und zum Einsatz in Räumen, in denen keine Lüftungsanlage vorhanden ist • **Reagiert** etwas **langsamer** und ist somit besser zur Positionierung geeignet • Lange Lagerfähigkeit
Viskosität: **mittel**
Fixierzeit: **3-180 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +71 °C**

Anwendung: Verwendbar für Glas und Plexiglas, Metall und Edelmetalle, Elastomere, Kunststoffe etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1802	20	Flasche	12	16,00

Technische Informationen BEFESTA CA-Kleber

Typ	Art.-Nr.	Ausführung	Viskosität (25 °C/mPa.s)	Fixierzeit sec.	Spaltfüllvermögen mm
Btec 4200	E 205 1795	hochfest	sehr niedrig (2 - 5)	1 - 90	0,05
Btec 4950	E 205 1796	Kunststoff	niedrig (30 - 60)	3 - 90	0,10
Btec 4220	E 205 1797	proöse Oberflächen	hoch (1800 - 2500)	5 - 100	0,20
Btec 4540	E 205 1798	Gel, hochfest	sehr hoch (18000 - 40000)	2 - 40	0,25
Btec 2030	E 205 1800	Hochtemperatur	mittel (200 - 600)	5 - 60	0,18
Btec 4960	E 205 1801	Metall-Gummi, hochfest	mittel (100 - 200)	8 - 70	0,15
Btec 4600	E 205 1802	geruchsarm	niedrig (40 - 80)	3 - 180	0,10
Btec 4800	E 205 1803	Schwarz, Metall-Metall	mittel (300)	60 - 120	0,15

Cyanacrylat-Kleber Btec 4800 - langsam härtend - Metall-Metall-Verklebungen, schlagfest

Ausführung: Auf Ethylbasis • **Schwarzer**, schlagzäher **Sofortklebstoff** mit hoher Festigkeit • Beständig gegen Scher- und Stossbelastungen • Gegen fast alle Chemikalien beständig
Viskosität: **mittel**
Fixierzeit: **60-120 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +100 °**

Anwendung: Verwendbar für Metall-Metall und Metall-Gummi-Verklebungen



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1803	20	Flasche	12	9,20

Cyanacrylat-Kleber Btec 4960 - langsam härtend - Metall-Gummi-Verklebungen

Ausführung: Auf Methylbasis • Für **hochfeste** Verbindungen • Speziell für eine Vielzahl von Elastomeren, in Kombination mit verschiedensten Metallen • Für eine höhere Festigkeit bei Metall-Metall-Verklebungen • In Verbindung mit einem Aktivator für Reparaturarbeiten an senkrechten Flächen geeignet • **Reagiert** etwas **langsamer** und ist somit besser zur Positionierung geeignet
Viskosität: **mittel**
Fixierzeit: **8-70 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +82 °C**

Anwendung: Verwendbar für Metall-Gummi, Metall-Schaumstoffdichtungen, Metall-Metall, Holz, Kunststoff etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1801	20	Flasche	12	6,65

Cyanacrylat-Kleber Btec 4950 - schnell härtend - Kunststoff-Kunststoff

Ausführung: Auf Ethylbasis • Besonders für die Verklebung **Kunststoff auf Kunststoff** geeignet • In Verbindung mit dem Primer Btec 307 (E 205 1813) auch für schwierig zu verklebende Kunststoffe (PE, PP) geeignet • Für **unbehandelte**, mit Säure behandelte und **leicht poröse Oberflächen** • Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit • Lange Lagerfähigkeit
Viskosität: **niedrig**
Fixierzeit: **3-90 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53 °C - +82 °C**

Anwendung: Verwendbar für Kunststoffe (PVC, ABS, Nylon), Holz, Leder, Metall, Textilien, Vinyl etc.



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1796	20	Flasche	12	6,65

Cyanacrylat-Kleber Btec 4220 - langsam härtend - flexibel

Ausführung: Auf Ethylbasis • Besonders für die Verklebung **poröser** und unebene **Oberflächen** geeignet • Wirkt spaltüberbrückend • **Reagiert langsamer** und ist somit besser zur Positionierung geeignet • Lange Lagerfähigkeit
Viskosität: **hoch**
Fixierzeit: **5-100 Sekunden**
Temperaturbeständigkeit: **-53° C - +82° C**

Anwendung: Verwendbar für Holz, Furnier, Kork, Kunststoff, Leder, Pappe, MDF, Metall, Stoff etc. • Ideal für die Verklebung von Eckprofilen aus MDF oder Holz



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1797	20	Flasche	12	6,65

Cyanacrylat-Klebstoff Contact VA 110

Ausführung: Mittelviskos • Etwas längere Aushärtung • Universell einsetzbar • **Mit NSF-Zulassung** nach ANSI Standard 61 • Mittelviskos, 70-110 mPa.s (bei +25 °C) • Max. Spaltüberbrückung: 0,15 mm • **Temperaturbeständig: -30 °C bis +80 °C**

Anwendung: Für Gummi und Kunststoff • Zur Verwendung in sensiblen Bereichen, wie im Lebensmittel- und Trinkwasserbereich, in der Pharmaindustrie oder bei der Spielzeugherstellung



Certified to NSF/ANSI 61

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 601 7053	30	Pen-System	1	29,80

Cyanacrylat-Klebstoff Contact VA 8312

Ausführung: Niedrigviskos, 20-40 mPa.s • **Sehr schnelle Aushärtung** • Temperaturbeständig von **-50 °C bis ca. +80 °C** (kurzfristig bis +100 °C) • **ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung** als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie

Anwendung: Speziell für die Verklebung verschiedener Gummimaterialien (z. B. Vollgummi oder Moosgummi) und Kunststoffe • Besonders geeignet für die Verklebung von EPDM-Elastomeren



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 601 2131 L	30	Pen-System	1	17,10

Cyanacrylatklebstoff Contact VA 1500

Ausführung: Lösungsmittelfreie und **kalthärtende 1-Komponentenkleber** • Härtet durch Luftfeuchtigkeit und unter Druck aus • Sehr **hohe Festigkeiten,** härtet superschnell aus, optisch ansprechende und saubere Verbindung bei geringen Materialstärken

Anwendung: Zum Überbrücken größerer Toleranzen sowie zum Verkleben saugender Materialien und senkrechten Flächen geeignet - **hochviskos** Temperaturbeständig von - 50 °C - ca. 80 °C



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 300 4356	30	Pen-System	00	17,10

Füllstoff Btec 306 für Cyanacrylat-Kleber

Ausführung: Füllstoff (Silikat) zur konstruktiven Verklebung in Verbindung mit Sekundenklebern • Zur **Verstärkung von schmalen Stegen** z. B. an Befestigungselementen oder Haltern • Die mit dem Füllstoff ausgehärtete Klebefläche kann mechanisch weiterbearbeitet werden und ist überlackierbar

Anwendung: Zur Überbrückung von Spalten oder Rissen und zur Verfüllung von Löchern bei der Verklebung mit Sekundenklebern



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1812	50	Flasche	1	9,45

Primer Btec 307 für Cyanacrylat-Kleber

Ausführung: Zur **Vorbehandlung** bzw. Veränderung der Oberflächenstruktur von Materialien mit geringer Oberflächenenergie • Ermöglicht einen größeren Anwendungsbereich und **verbessert die Haftungseigenschaften** • Ergibt eine **höhere Festigkeit** und verhindert ein Unterwandern der Verbindung durch Feuchtigkeit und durch Korrosion an den Rändern

Anwendung: Zur Verwendung an schwer zu verklebenden Kunststoffen wie Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE, thermoplastischen Elastomeren, Silikone etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1813	50	Zerstäuber	1	13,60

Contact-Primer für Cyanacrylate

Ausführung: Zur **Vorbehandlung** sonst nur schwer zu verklebender Kunststoffe • Durch den Contact-Primer wird eine Veränderung der Oberflächenspannung erwirkt

Anwendung: Für die Vorbereitung zum Verkleben von Polyolefinen (z. B. Polyethylen oder Polypropylen), auch für thermoplastische Elastomere, PTFE geeignet



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 498 413 L	10	Flasche	1	17,10

Aktivatorspray Btec 304

Ausführung: Beschleunigt die Aushärtung von Sekundenkleber und anderen auf Cyanacrylat basierenden Klebstoffen • Abhängig von Spaltbreite und Raumtemperatur wird eine Handfestigkeit in 1-4 Sekunden erreicht • Kein langes Andrücken der zu verklebenden Oberflächen

Anwendung: Aktiviert passive Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Aluminium, Zink, Silber, Gold, Oxidschichten, Chromatschichten, anodische Beschichtungen und Kunststoffe



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1810	150	Dose	1	13,20

Sekundenkleber Btec 302


Ausführung: Sekundenkleber mit sehr **hoher Festigkeit** • Einfache Handhabung und saubere Verarbeitung • Sparsamer Verbauch

Anwendung: Eignet sich zum Kleben von Holz, Metall, Kork, Pappe, Gummi, Leder, Keramik, Porzellan etc.



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	E 800 115	3	Tube	25	4,52
2	E 800 116	10	Tube	25	5,40
3	E 800 117	20	Flasche	25	6,65








Befesta®

Die Qualitätsmarke für Befestigungstechnik und chemisch-technische Produkte



Befesta® Technische Sprays
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)


Befesta® Bauchemie
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)

Befesta®
Sortimentssysteme





Befesta®



2-K Epoxyd-Metall-Klebstoff Btec 311 - Aluminiumgefüllt

Ausführung: **Aluminiumgefüllter** 2-K-Klebstoff zur strukturellen Verklebung verschiedenster Materialien • Durch sein **Spaltfüllvermögen** für raue und unebene Oberflächen geeignet • **Geringe Geruchsentwicklung** • Gut geeignet für Verbindungen, die sehr hohen Belastungen (bis zu 21 N/mm²) und hohen Temperaturen standhalten müssen • Ausgehärtet flexibel und beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel • Mechanisch bearbeitbar
Farbe: **silber**
Verarbeitungszeit: **4-5 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-40 °C - +150 °C**

Anwendung: Zur Verwendung für Notfall-Reparaturen an Gehäusen, Formteilen, Maschinen- und Motorenteilen • Zur Nachbildung verschlissener Metallteile und zur Ausbesserung defekter Gewinde, Brüchen, Fehlbohrungen, Löchern und Rissen • Zur Verbindung von Fensterprofilen aus Aluminium und GFK-Bauteilen • Zur Verklebung von Metall und Metall-Legierungen, Stahl, Gusseisen, Aluminium, Duroplaste, Holz, Kunststoff, Keramik etc.

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1816**	28	Handkartusche	12	**9,45**
2	**E 205 1817**	56	Doppelkartusche	12	**13,70**

Hinweis!
Für die Verwendung benötigen Sie die Mischpistole E 205 1823 auf S. 12.74!

2-K Polyurethan-Klebstoff Btec 313 - schwarz - harte Kunststoffe

Ausführung: Dauerelastisches Produkt, besonders für **harte Kunststoffe** geeignet • Zur schnellen Reparatur und zur Ausbesserung bei Rissen, Kratzern und Löchern in **fast allen Kunststoffbereichen** • Tropft nicht, schrumpft nicht und sackt nicht ab • Ausgehärtet mit sehr hoher Scher- und Zugfestigkeit und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel • Kann mechanisch bearbeitet und überlackiert werden
Farbe: **schwarz**
Verarbeitungszeit: **1 Minute**
Temperaturbeständigkeit: **-36 °C - +100 °C**

Anwendung: Zur Verwendung an Kunststoffverkleidungen im Innen- und Außenbereich im Karosserie- und Fahrzeugbereich (Armaturenbrett, Cabrio-Hardtop, Frontgrill, Spoiler etc.), im Elektro-, Elektronik- und Industriebereich, in der Telekommunikation (Telefone, Telefonhalterungen, etc.)



BTEC Befesta

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
E 205 1821	56	Doppelkartusche	12	**15,80**



2-K Methacrylat-Metallkleber Btec 312

Ausführung: Zur Herstellung von dauerhaften Verbindungen • Sehr **breites Haftungsspektrum**, insbesondere auf Kunststoff und Metall • Lässt sich **gut fixieren** und **härtet schnell aus** • Ausgehärtet beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel • Sehr stoß-, scher- und zugfest • Kann mechanisch bearbeitet und überlackiert werden
Farbe: **elfenbein**
Verarbeitungszeit: **4-5 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-40 °C - +120 °C**

Anwendung: Zur **Verbindung** unterschiedlichster Materialien, wie Metall, Plastik, Holz, Keramik, Stein etc., untereinander und in Kombinaton • Zur schnellen **Reparatur** von Brüchen, Fehlbohrungen, Löchern und Rissen • Auch zur **Oberflächenbehandlung** bei Beulen, Dellen und Kratzern in Metall, Holz oder GVP

BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1818**	28	Handkartusche	12	**11,00**
2	**E 205 1819**	56	Doppelkartusche	12	**16,70**

Technische Informationen BEFESTA 2K-Kleber

Typ	Art.-Nr.	Basis	Farbe	Viskosität (25 °C/mPa.s)	Verarbeitungszeit min.	Fixierzeit min.	Scherfestigkeit N/mm²	Zugfestigkeit N/mm²
Btec 312	**E 205 1818**	Methacrylate	Elfenbein	sehr hoch (40000 - 60000)	4 - 5	20 - 30	22 - 26	22 - 25
Btec 310	**E 205 1814**	Epoxydharz	Glasklar	hoch (12000 - 15000)	4 - 5	k. A.	21	k. A.
Btec 311	**E 205 1816**	Epoxydhard/Alu.	Silber	hoch (14000 - 20000)	4 - 5	k. A.	21	k. A.
Btec 313	**E 205 1821**	Polyurethan	Schwarz	sehr hoch (50000)	1	5	k. A.	22

2-K Epoxyd-Klebstoff Btec 310 - transparente Verklebungen

Ausführung: Für schnelle und langlebige Verklebungen der verschiedensten Materialien • Sehr gute **optische Tansparenz** und **geringe Geruchsentwicklung** • Gut geeignet für Verbindungen, die sehr hohen Belastungen (bis zu 21 N/mm²) standhalten müssen • Ausgehärtet flexibel und ist beständig gegen Feuchtigkeit, Öl, verdünnte Säuren, Laugen und viele Lösungsmittel
Farbe: **glasklar**
Verarbeitungszeit: **4-5 Minuten**
Temperaturbeständigkeit: **-40 °C - +120 °C**

Anwendung: Für **transparente Verklebungen** an Glas, Plexiglas und Dekor-Verkleidungen sowie zur Reparatur und Füllung verschiedener Bauteile, zum Versiegeln und Vergießen kleiner elektronischer Teile und Komponenten • Zur Verklebung von Glas, Gummi, Hart-PVC, Holz, Polyester, ABS-Kunststoff, Polycarbonat, Ferrit, Metall, Keramik, Marmor, Stein, Beton, Styropor®, Faserverbundwerkstoffe etc.





BTEC Befesta

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 513
1	**E 205 1814**	28	Handkartusche	12	**9,45**
2	**E 205 1815**	56	Doppelkartusche	12	**14,40**



Sofortklebstoff 401

Ausführung: Universeller Sofortklebstoff • Handfest in 3-10 Sek. • Viskosität: 100 mPas • Temperaturbereich von **-40 °C bis +120 °C** • **Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 123011**

Anwendung: Klebt auch poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder, Kork und Textilien • Für saure Oberflächen, z. B. bei chromatierten oder galvanisierten Teilen

NSF LOCTITE

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2417 L	3	Tube	1	**5,60**
E 601 2418 L	5	Flasche	1	**8,10**
E 601 2414 L	20	Flasche	1	**30,40**

Sekundenkleber "blitzschnell"

Ausführung: Dünnflüssiger **Einkomponenten-Reaktionskleber** auf Basis Cyanacrylat mit integrierter Öffnungshilfe und **Sicherheitsverschluss** gegen Austrocknen • Punktgenaues Dosieren - ein Tropfen genügt • Superschnelle Verklebungen nahezu aller Materialien

Anwendung: Besonders geeignet für feste Materialien mit glatter Oberfläche



UHU

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 490 115 L	3	Tube	1	**6,05**



Sekundenkleber UHU blitzschnell PRÄZISION

Ausführung: Flüssig • Der Klebstoff ist super leicht und **präzise zu dosieren** durch das sogenannte **easy tip system** für punktgenauen Klebstoffauftrag • Durch den selbstöffnenden Verschluss lässt sich das Produkt einfach, sauber und schnell öffnen • Standsicherer und stoßfester Container

Anwendung: Für nahezu alle Materialien

UHU

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2420 L	3	Container	1	**6,55**

Sekundenkleber Pattex Ultra Gel

Ausführung: Gelförmig • Tropft nicht • Extra stark • **Wasserfest** • Flexibel und schlagfest • Sehr einfach in der Anwendung • **Bruchsicher**, auch bei schlagartiger Belastung

Anwendung: Ideal für bruchsichere Verklebungen von fast allen flexiblen und porösen Materialien • Für Holz, Metall, Leder, Gummi, Keramik, Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart-PVC)



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2425 L	3	Tube	1	4,22
E 601 2424 L	10	Tube	1	7,20

Sofortklebstoffgel Loctite 454

Ausführung: Universelles Sofortklebstoff-Gel • **Tropft nicht** - ideal für Anwendungen an senkrechten Flächen und über Kopf • Handfest in 5-10 Sek. • Viskosität: Gel • Temperaturbereich von **-40 °C bis +120 °C** • **Freigaben: P1 NSF, Reg. Nr.: 123009**

Anwendung: Klebt Papier, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Metalle und Kunststoffe



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 643
E 601 2415 L	3	Tube	1	6,20

Multipowerkleber Pattex 100%

Ausführung: Hohe Klebkraft, auch unter extremen Bedingungen • Wasserfest, **lösemittelfrei** für Innen und Außen geeignet • **TÜV zertifiziert** (Klebefestigkeit & Produktion überwacht; Standard MUC-KSP-A 1019)

Anwendung: Zur Anwendung auf Putz, Zink, Metall, Beton, Aluminium, Polystyrol, Keramik, PU-Hartschaum, Glas, Stein, Leder, viele Kunststoffe, PVC, Textilien, Stoffe, Kork, Eisen, Holz, Stahl



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2138 L	50	Flasche	1	5,10
E 601 2137 L	100	Flasche	1	7,10

Klebestift Pritt

Ausführung: Klebt schnell und sauber • Kurzfristig korrigierbar • Trocknet transparent auf • Mit Wasser auswaschbar • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Für Bastelarbeiten aus Papier, Pappe und Karton • Zum Aufkleben von Fotos und Etiketten



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 894 429 L	11	Stift	1	1,39
E 894 430 L	22	Stift	1	2,33

Pattex Kraftkleber "COMPACT Gel"

Ausführung: Sauberer, **lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber** • Tropft nicht und zieht keine Fäden • **Wärmefest bis 70 °C** • Leicht verstreichbar • **Hohe Anfangsfestigkeit** • Optimal für den Einsatz an **senkrechten** und **waagerechten** Flächen • Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht

Anwendung: Besonders gut geeignet für das Kleben an senkrechten Flächen und für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoff, Metall etc. • Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 490 066 L	50	Tube	12	4,64
2	E 490 067 L	125	Tube	12	8,00
3	E 490 041 L	625	Dose	6	18,20

Pattex Kraftkleber "CLASSIC"

Ausführung: Bewährter, **lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber** für höchste Festigkeiten • **Hochwärmefest bis 110 °C** • Leicht verstreichbar • **Hohe Anfangsfestigkeit** • Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht

Anwendung: Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoff, Metall etc. • Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Styropor®, Weich-PVC und Kunstleder



Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
o. Abb.	E 490 056 L	50 g	Tube	12	4,64
1	E 490 057 L	125 g	Tube	12	8,00
2	E 490 059 L	650 g	Dose	6	17,10
o. Abb.	E 490 060 L	4,5 kg	Kanne	1	77,00
3	E 601 2422 L	24 kg	Kanne	1	314,00

Pattex Kraftkleber "Transparent"

Ausführung: Bewährter, **lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber** mit Superkraft für höchste Festigkeiten • Glasklar und universell einsetzbar • Sehr beständig gegen Alterung, Wasser, verdünnte Säuren und Laugen • **Hohe Anfangsfestigkeit** • Endfestigkeit wird nach 3 Tagen erreicht

Anwendung: Eignet sich zur Verklebung von Holzwerkstoffen, Weichkunststoffen (z. B. Weich-PVC), Kunststoffplatten, Furnier- und Kunststoffkanten, Metall, Gummi, Leder, Filz, Kork, Weichschaumstoffe, Papier, Pappe etc. • Nicht geeignet für Styropor, Polyäthylen und Polypropylen

Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 490 063 L	50	Tube	12	4,38
E 490 064 L	125	Tube	12	7,50
E 490 065 L	650	Dose	6	16,50





Ponal Holzleime "Classic"

Ausführung: Gebrauchsfertiger, **wasserbasierter Weißleim** • Erfüllt nach **DIN EN 204** die **Beanspruchungsgruppe D 2** • Trocknet transparent auf • **Offene Zeit max. 12 Minuten** bei 20 °C Raumtemperatur • Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5 °C liegen • Endfestigkeit der Leimfuge liegt im allgemeinen höher als die Eigenfestigkeit des Holzes • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten • Geeignet für Montageverleimung (Dübel, Nut, Feder), Fugenverleimungen (Massivholz, Anleimer) und Flächenverleimungen (Schichtstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. ä.) • Ideal für Bastelarbeiten

Henkel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 490 084 L	120	Flasche	1	4,24
2	E 490 085 L	225	Flasche	1	5,85
3	E 490 086 L	550	Flasche	1	9,35
4	E 490 087 L	760	Dose	1	9,90

Ponal Holzleime "Express"

Ausführung: Gebrauchsfertiger, **wasserbasierter** und **schnell abbindender Weißleim** • Erfüllt nach **DIN EN 204** die **Beanspruchungsgruppe D 2** • **Offene Zeit max. 8 Minuten** bei 20 °C Raumtemperatur • Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +6 °C liegen • Endfestigkeit der Leimfuge liegt im allgemeinen höher als die Eigenfestigkeit des Holzes • **Lösemittelfrei**

Anwendung: Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und Schichtstoffplatten • Geeignet für Montageverleimung (Dübel, Nut, Feder), Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer) und Flächenverleimung (Schichtstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten u. ä.), Furnier- und Kunststoffkantenanleimung

Henkel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 490 090 L	120	Flasche	1	4,90
2	E 490 091 L	225	Flasche	1	7,35
3	E 490 092 L	550	Flasche	1	12,00





Ponal Holzleime "Wasserfest"

Ausführung: Einkomponenten-Leim für **bedingt wasserfeste Verleimungen** nach **DIN EN 204 D 3** • **Offene Zeit max. 12 Minuten** bei 23 °C Raumtemperatur • Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +6 °C liegen • Endfestigkeit der Leimfuge liegt im allgemeinen höher als die Eigenfestigkeit des Holzes • **Lösungsmittelfrei**

Anwendung: Wasserfeste Montageverleimung in der Innenanwendung, Flächenverleimung, Fugenverleimungen z. B. Massivholzanleimer an Spanplatten für Küchenarbeitsplatten u. ä., Verlegung von Fertigpakett

Henkel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 490 094 L	120	Flasche	1	5,35
2	E 490 096 L	550	Flasche	1	12,50
3	E 601 2443 L	225	Flasche	1	8,50
4	E 601 2446 L	5000	Schlauchbeutel	1	32,80

Ponal Härter für "Super 3"/"Wasserfest"

Ausführung: **Zusatz für Ponal Super 3**, um den Leim auf die Beanspruchung **D4 nach DIN EN 204** zu härten • In der praktischen **Dosierflasche** für bis zu 5 kg Leim • 5 **Portionsstriche** auf dem Gebinde für je 1 kg Ponal Super 3 • Tropfzeit: 8 Stunden • Nach Ablauf der Tropfzeit ist der Leim als D3 Leim weiter zu verwenden



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2449 L	250	Flasche	6	12,30

Ponal Lackleim

Ausführung: Spezialleim für das Kleben von lackierten und kunststoffbeschichteten Flächen an Holz- oder Holzwerkstoffe • Gute Haftung an allen gängigen Lacken wie DD-Lacke, Pur-Lacke, Wasserlacksystemen und Nitro-Lacken



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2450 L	400	Flasche	12	10,30

Ponal Parkett und Laminat Fugenleim

Ausführung: Holzleim für Fertigparkett und Laminatböden • **Lösemittelfrei**
• **Wasserfest** nach **DIN EN 204 D3**



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2453 L	1	Flasche	12	14,80

Ponal PU-Klebstoff

Ausführung: **Transparenter 1K-Polyurethan-Klebstoff** • Hohe **Wasser- und Wärmefestigkeit** nach **DIN EN 204 / D4** und WATT 91 > 8 N/mm²

Anwendung: Zum Kleben von Holz- und Holzwerkstoffen und anderer saugfähiger Materialien untereinander oder in Kombination mit nicht saugfähigen Materialien, z. B. vielen Metallen oder Kunststoffen • Für Montageverleimung und Flächenverklebung • **Achtung**: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe beigefügt werden



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2451 L	420	Flasche	12	12,50

Ponal Duo 2K-PUR-Spachtel

Ausführung: Polyurethan-Klebharz zum Spachteln und Kleben gleichermaßen geeignet • **Hartelastisch** • **Wasserfest** nach **DIN EN 204/ D4,** für den Außenbereich geeignet • Ponal Duo kann mit gängigen Farbsystemen überstrichen werden

Anwendung: Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz oder Holzwerkstoffen, wenn Substanzverlust zu ersetzen ist • Nach dem Aushärten bearbeitbar wie Holz • Sehr gut geeignet zum Kleben zweier Flächen, auch nicht-saugend, aufeinander z. B. Metall, Kunststoffflächen wie HPL, lackierten Flächen, Styropor®, GFK u. v. m. • **Achtung**: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe beigefügt werden



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2452 L	315	Tube	1	18,20

Ponal Leimtankstelle

Ausführung: Für Ponal-Super-3 Schlauchbeutel 5kg



Henkel

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 490 103 L	1	15,60

Tangit PVC-U Spezialkleber

Ausführung: Erfüllt die DIN EN 14814 und **DIN EN 14680** • Entspricht der **EN 1329** zum Ableiten von Wasser bei Kunststoffrohrsystemen • Zertifiziert durch das Prüfinstitut "Technologiezentrum Wasser Karlsruhe" (TZW)

Anwendung: Zum Verkleben von thermoplastischen Druckrohrleitungssystemen aus Hart-PVC (Trinkwasser, Gas) – **nach EN 1452** • Geeignet für drucklose Rohrsysteme (Abwasser) **nach EN 1329** • Für Montage- und Reparaturarbeiten (z. B. Regenrinnen) • Ideal für Konstruktionsklebungen mit PVC-Plattenmaterial (z. B. Auffangwannen, Gehäusekästen)



Henkel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 490 061 L	125	Tube	12	5,90
2	E 601 2454 L	250	Dose	12	9,30
3	E 601 2455 L	500	Dose	12	15,30
4	E 601 2456 L	1000	Dose	6	27,40

Tangit Reinigungstücher PE/PP

Ausführung: Hervorragende Reinigungseigenschaften • Trocknet rückstandsfrei ab • Definierter hoher Reinheitsgrad (entspricht den Anforderungen der VP 603 des DVGW) • **Entspricht den KTW-Anforderungen** • Eine Reinigung der Schweißwerkzeuge mit Tangit PE/PP-Reiniger /Tücher darf nur in erkaltetem Zustand erfolgen • Reinigungstücher reißfest in fusselfreier definierter Tuchqualität

Anwendung: Für Kunststoffschweißverbindungen der Werkstoffe PE, PP, PB und PVDF • Bei Reinstwasseranwendungen einsetzbar • **Nicht** für PVC-U/PVC-C, ABS verwendbar • **Verarbeitungshinweise**: Reinigungstücher immer nur einmal verwenden, bei d = 63 mm immer 1 Tuch pro Fitting und pro Rohr (2 St. pro Verbindung) einsetzen



Henkel

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
1	E 601 2460 L	100 Tücher	Dose	8	13,60
2	E 601 2461 L	1 Liter	Dose	8	16,80

Tangit Reiniger

Ausführung: Für PVC-U / PVC-C / ABS • Für die anschließende Verklebung mit Tangit-Spezialkleber



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2457 L	125	Dose	20	5,15
E 601 2458 L	1000	Dose	12	17,40

Tangit Anlöser

Ausführung: Zum **Anlösen** von PVC-Oberflächen bei tieferen Temperaturen und für das Polieren von Handläufen aus Weich-PVC (farbliche Veränderungen bei bunten Handläufen möglich) • Zur Vorbereitung von Reparaturen und Erweiterungen bestehender Rohrsysteme



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2459 L	1000	Dose	12	23,00

Metylan Spezial Tapetenkleister

Ausführung: Hohe Klebkraft • Hohe Feuchtigkeitsfestigkeit • Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit) • Leicht anzurühren und aufzutragen

Anwendung: Für Struktur-, Präge-, schwere Papier-, Vinyltapeten, Rauhfaser • Untergründe müssen glatt, trocken, sauber und gleichmässig saug- und tragfähig sein



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2465 L	200	Schachtel	1	8,35

Metylan Tapetenlöser Aktiv-Konzentrat

Ausführung: Hochergiebig • Hochwirksam • Geruchsneutral • Lösemittelfrei

Anwendung: Einsatzbereiche: zum wirksamen Ablösen von Papiertapeten, Rauhfaser und Leimfarbenanstrichen (auch mehrfach überstrichene Wandbekleidungen) • Wasserempfindliche Böden, Türen etc. abdecken



Henkel

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2464 L	500	Flasche	1	4,96

Heißklebepistole GKP 200 CE Professional

Ausführung: Klebepistole mit **elektronisch geregelten Heizelementen** für schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Arbeitstemperatur • **Mechanischer Vorschub** der Klebesticks • **Leuchtanzeige** für Netzanschluss • Kabelloses Arbeiten durch abnehmbares Kabel • Auch für Linkshänder geeignet

Lieferumfang: Abnehmbares Kabel 3,5 m, Universal-, Breitschlitz- und extra lange Düse, 8 Klebesticks 200 mm im **Handwerkerkoffer**



BOSCH

Anschluss	V/Hz	230/50
Leistung	Watt	500
Aufheizzeit	min	4
Verarbeitungstemperatur	°C	200
Artikelnummer		**E 914 645**
Preis	**EUR/Set**	**135,00**
Pg.		**119**

Heißklebepistole Gluematic 5000

Ausführung: Elektronisch geregelte Heißklebepistole mit sehr hoher Schmelzleistung für bis zu 20 Min. kabellose Klebearbeiten • Mit Wärmespeicherung • Ladestation mit integrierter Abtropfschale • Düse wechselbar • Elektronische Temperatursteuerung durch moderne **PTC-Heiztechnik** • Dauerbetrieb durch einfaches Umstecken des Netzkabels • Energiesparender Standby-Betrieb und kurze Aufheizzeiten durch **elektronisch gesteuertes Doppelheizsystem** • Mechanische Vorschubeinrichtung für Klebesticks zum zügigen und wohldosierten Kleben

Lieferumfang: Ladestation, Lang-und Kurzdüse und 5 Ultra Power-Sticks



STEINEL PROFESSIONAL

Leistungsaufnahme	Watt	500
Betriebstemperatur	°C	210-220
Förderleistung	g/min	22
Schmelzkleber L x Ø	mm	250 x 11
Gewicht	kg	0,33
Artikelnummer		**E 105 1160**
Preis	**EUR/Stück**	**55,45**
Pg.		**187**




Schmelzkleber zu Klebepistolen

Ausführung: Klebesticks im 500 g oder 10 kg-Packs • Aus Schmelzkleber zum einfachen Reparieren, Fixieren, Montieren, Abdichten und Verfugen

1 **Tranparente Ausführung** für elastische, zähe Verbindungen für Dichtungen, PVC, Kunststoffe, Leder, Keramik, Gewebe oder Glas
2 **Schwarze Ausführung** für elastische, zähe Verbindungen für Dichtungen, Teppiche oder Metall
3 **Graue Ausführung** für elastische, zähe Verbindungen im Elektrobereich für Kabelschellen, PVC oder Teppiche
4 **Gelbe, naturfarbene Ausführung** für harte, feste Verbindungen für Holz, Umleimer, Karton, Verpackungen, Dichtungen oder Metall

Anwendung: Passend für die Schmelzklebepistolen der Firmen Bosch, Metabo, Bühnen, Pattex, Uhu, Black & Decker, Steinel u. a.



BOSCH


Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Schmelzkleber L x Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Pack
						Pg. 479
1	**E 914 650**	Transparent	11 x 200	500	1	**24,90**
	E 914 651	Transparent	11 x 200	10000	1	**392,00**
2	**E 914 652**	Schwarz	11 x 200	500	1	**24,90**
3	**E 914 653**	Grau	11 x 200	500	1	**24,90**
4	**E 914 654**	Gelb, natur	11 x 200	500	1	**24,90**

Klebesticks zu Heißklebepistolen "Gluematic"

Ausführung: Klebesticks 250 mm lang, Ø 11 mm

1 **Ultra Power**: Extrem starker Universal-Heißkleber
2 **CRISTAL**: Klarer Alleskleber, transparent

Anwendung: Passend für die Schmelzklebepistolen der Firmen Bosch, Metabo, Bühnen, Pattex, Uhu, Black & Decker, Steinel u. a.



STEINEL PROFESSIONAL

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Schmelzkleber L x Ø mm	Gewicht g	VE	EUR/Pack
						Pg. 267
1	**E 914 462**	Ultra Power	250 x 11	250	1	**5,90**
	E 914 593	Ultra Power	250 x 11	500	1	**8,90**
	E 914 594	Ultra Power	250 x 11	1000	1	**15,20**
2	**E 914 463**	CRISTAL	250 x 11	250	1	**6,80**
	E 914 597	CRISTAL	250 x 11	500	1	**8,00**

Pattex Montagekleber "Kleben statt Bohren"

Ausführung: Wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, **ohne Lösemittel** • Für innen und außen • Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °C

Anwendung: Zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor® und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe • Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon®) u. ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen)



Henkel

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2421 L	weiß	400	Kartusche	1	9,40

Pattex Montagekleber POWER

Ausführung: Ideal für saugende Untergründe • **Starke** Anfangshaftung • **Wasserbasiert**

Anwendung: Klebt Dekor- und Dämmplatten, Zierbalken und Zierprofile, Tafelbretter, Holzpaneele, Sockelleisten sowie Holztürfutter • Auch für Styropor® geeignet • Universell, sauber und auch im Außenbereich einsetzbar



Henkel

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 55
E 601 2427 L	weiß	370	Kartusche	1	6,60

Konstruktionskleber "PU CONSTRUCT"

Ausführung: **Einkomponenten-Konstruktionskleber** auf **Polyurethanbasis** • Nach **DIN EN 204-D4** • **Baustoffklasse B2** • Extrem hohe Klebkraft und schnelle Endfestigkeit • Wasserfest und **lösungsmittelfrei** • Leicht aufschäumend - **härtet fest aus** • **Temperaturbeständigkeit -30 °C - +100 °C**

Anwendung: Zum Verkleben verschiedenster Materialien, z. B. Holz, Stahl, Edelstahl, Aluminium, vieler Kunststoffe, Keramik, Stein, Styropor®, Glasfaserplatten etc.



SOUDAL

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 503
E 800 421	beige	310	Kartusche	15	10,40



Montagekleber

Ausführung: **Dauerelastisch** und universell einsetzbar • Ersetzt die herkömmlichen Befestigungen wie Schrauben, Nieten oder Schweißen • Beständig gegen Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw., **frei von Isocyanat und Silikon** • Konsistenz thixotrop • Hautbildung nach 10 Minuten • Durchhärtegeschwindigkeit 3 mm in 24 Std. • **Temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C** • **Shore A Härte 58** • Montagekleber einseitig auftragen • Nicht unter +5 °C Außentemperatur verarbeiten

Anwendung: Verklebung von schweren Teilen an vertikalen Stellen und Deckenmontage • Anwendbar im Apparatebau, Blechverarbeitung, Klimatechnik, Dachdeckerhandwerk, Fahrzeugbau, Fensterbau, Möbelindustrie und bei Verklebungen von Metall, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander

PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0385 L	weiß	450	Kartusche	1	15,70

Konstruktionsklebstoff Allcon 10®


Ausführung: In **Profiqualität** • **PU-feuchtigkeitshärtend** • Verbindet fast nahezu alle Materialien im **Innen- und Außenbereich** • Kleben, Fixieren, Reparieren, Verleimen • Einfache Handhabung, Verwendung mit handelsüblichen Kartuschenpressen • Härtet schnell aus • Ohne Primer anwendbar, überstreich- und überlackierbar • Ersetzt viele andere Klebstoffe und Leime • Gegen viele Chemikalien beständig, witterungs- und **alterungsbeständig** • Verarbeitbar ab **+5 °C bis +40 °C** • Festigkeit nach ca. 7-10 Min. bereits 70% • Angebrochene Kartusche bis ca. 10 Monate haltbar, ungeöffnet ca. 1,5 Jahre haltbar • **Prüfbericht nach DIN EN 204 D4 liegt vor (wasserfeste Verleimung) geprüft gemäß WATT 91 von -40 °C bis +80 °C**

Anwendungstext: **Nur für den professionellen Gebrauch** im Handwerk und Industrie • Anwendbar in Verbindung von Holz-, Span-, Faserplatten, MDF, beschichtete Platten, Metalle, Alu, Spiegel, Natur-, Kunststein wie Corian, Beton, Marmor, Keramik, Acryl, Kunststoffe, Gipsplatten, Styropor®, Hartschaum, Isolierungen



beko

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 1929 L	beige	150	Kartusche	1	16,50
E 601 1928 L	beige	310	Kartusche	1	22,80



Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-252

Ausführung: Ein standfester, pastöser **1-Komponenten-Polyurethanklebstoff**, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet • **Elastisch** • Überlackierbar • Toleranzausgleichend • **Vibrationshemmend** • Nicht korrosiv • **Silikonfrei**

Anwendung: Geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen • Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Alumiunium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe beigefügt werden

BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2146 L	weiß	300	Kartusche	1	23,60
E 601 2147 L	schwarz	300	Kartusche	1	23,60

Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-260 N

Ausführung: Ein vielseitig einsetzbarer **1-Komponenten-Polyurethanklebstoff** • Härtet mit Luftfeuchtigkeit aus • Lange Hautbildezeit • Breites Haftspektrum • Einfach in Handhabung und Verarbeitung • Schlag- und stoßfest • **Vibrationshemmend** • **Schallabsorbierend** • Schleif- und überlackierbar • **Alterungs-** und **witterungsbeständig**

Anwendung: Geeignet für dynamisch hoch beanspruchte, strukturelle Verklebungen • Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle insbesondere Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Glas, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe beigefügt werden



BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2160 L	schwarz	300	Kartusche	1	24,10



Konstruktionsklebstoff Sikaflex®-552

Ausführung: Ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, **einkomponentiger Konstruktionsklebstoff** auf **Polyurethan-Hybrid-Basis**, der unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet • Alterungs- und witterungsbeständig • Überlackierbar • Nicht korrosiv • **Lösemittelfrei** • **Silikon-** und **PVC-frei**

Anwendung: Geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen • Geeignete Untergründe sind Metalle, Aluminium auch eloxiert, Stahlblech auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, keramische Materialien und Kunststoffe

BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2161 L	weiß	300	Kartusche	1	26,20
E 601 2162 L	schwarz	300	Kartusche	1	26,20

Sika® Primer 206 G + P

Ausführung: Ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich
Anwendung: Zur Vorbehandlung der Haftflächen, speziell bei der Direktverglasung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen • Für die Haftverbesserung auf Glas und keramikbeschichtetem Glas, lackierten Oberflächen, Kunststoffen und Metallen



BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2142 L	250	Dose	1	56,00

Aktivator 100

Ausführung: Eine **Reinigungslösung** zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen

Anwendung: Für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan-Klebschichten sowie PUR-vorbeschichteten Scheiben und Lacken



BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2139 L	250	Dose	1	32,20

Aktivator Sika® 205

Ausführung: Eine **alkoholische Lösung** (Haftreiniger) mit haftaktiver Substanz

Anwendung: Zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen vor der Verklebung und Abdichtung mit Sikaflex®-Produkten • Aktivierung folgender nicht poröser Untergründe: Metalle, Kunststoffe, glasierte Keramik, lackierte Untergründe



BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2140 L	250	Dose	1	24,30

Kleb- und Dichtstoffe "SOUDALSEAL 215LM"

Ausführung: Hochwertige, neutrale, weichelastische **1K-Dichtmasse** auf Basis von **Hybrid-Polymer** • **Baustoffklasse B2** • Entspricht **DIN 18540 F** • Sehr gut anstreichbar nach **DIN 52452** • **Frei von** Silikonen, Lösemitteln und Isocyanaten • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, auch feuchten • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C**

Anwendung: Zum Abdichten aller übliche Baufugen, für Fugen im Hochbau **nach DIN 18540**, für **Anschlussfugen** zwischen Fenster-/Türrahmen und Mauerwerk, zum **spannungsfreien Verkleben** von Fensterdichtbändern, für **spannungsausgleichende Dehnungsfugen** zwischen Konstruktionsmaterialien mit sehr unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten



SOUDAL

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 503
E 800 410	weiß	600	Schlauchbeutel	12	11,20
E 800 411	braun	600	Schlauchbeutel	12	11,20
E 800 412	betongrau	600	Schlauchbeutel	12	11,20

Hochleistungs-Kleb- und Dichtstoff

Ausführung: **Glasklar aushärtender** Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff auf **MS Polymer-Basis** • Hohe Anfangsklebkraft und schnelle Durchhärtung • Dauerelastisch und überlackierbar • **Chemikalien-, witterungs-, UV- und seewasserbeständig** • Haftet auch auf **feuchten Untergründen**

Anwendung: Geeignet für elastische wie auch spannungsfreie Verklebungen von Metallen, Kunststoffen, Harthölzern, Styropor® etc.



Befesta

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 503
E 800 428	klar	310	Kartusche	15	11,40

Kleb- und Dichtstoff "FIX ALL® TURBO"

Ausführung: Dauerelastischer **Einkomponenten-Konstruktionskleber** auf **SMX-Polymer** • **Baustoffklasse B2** • Extrem schnell in der Aushärtung - Endfest in 3 Stunden • Sehr gut anstreichbar nach **DIN 524523-A1** • **Frei von** Silikonen, Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, auch feuchten • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C**

Anwendung: Zum spannungsfreien Kleben, Abdichten, Montieren und Reparieren im **Innen- und Außenbereich** verschiedenster Materialien, z. B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, Hart-PVC etc.
• Nicht für PE, PP, PTFE und Silikone geeignet



SOUDAL

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 503
E 800 422	weiß	290	Kartusche	12	16,80

Hochleistungs-Kleb- und Dichtstoff "Hypo-Flex Top"

Ausführung: Dauerelastischer **Kleb- und Dichtstoff** auf Basis von **Hybrid-Polymer** • **Baustoffklasse B2** • Für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen, bei denen eine hohe Anfangsklebekraft benötigt wird • Gut anstreichbar nach **DIN 524523-A1**, auch für "Nass-in-Nass"-Lackierungen geeignet • **Frei von** Silikonen, Lösemitteln, Halogenen, Säuren und Isocyanaten • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, auch feuchten • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C**

Anwendung: Zum direkten Verkleben vieler Materialien, z. B. Holz, Metall, Stein, Beton, Keramik, Glas, Kunststoff, PVC etc. • Für haftstarke, elastische Verklebungen und Abdichtungen in der Bau- und Metallindustrie, z. B. von vibrierenden Konstruktionen in Wagon-, Container-, Schiff-, Karosserie-, Fahrzeugbau etc. • Zum Verkleben von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußboden- und Zierleisten, Holzkonstruktionen, Isoliermaterial



Befesta

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 503
E 800 415	weiß	290	Kartusche	15	11,20

Flüssig-Aluminium Kleb- und Dichtstoff

Ausführung: **Alu-silberfarben aushärtender** Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff • Bleibt restflexibel, elastisch und kann dynamische Belastungen wie Stöße, Erschütterungen und Vibrationen ausgleichen • **Frei von** Silikon, Isocyanaten und anderen ggfs. ausdünstenden Lösungsmitteln • **Witterungs- und UV-beständig**, überlackierbar • Haftet auch auf **feuchten Untergründen**, sogar Nass-in-Nass verwendbar

Anwendung: Geeignet für elastische wie auch spannungsfreie Verklebungen von Edelstahl, Aluminium, Metall, Glas, Hart-PVC etc. im Innen- und Außenbereich



Befesta

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 418	alu-silber	290	Kartusche	12	16,70

Polyurethan-Dichtstoff Sikaflex® 221



Ausführung: Vielseitig anwendbare, standfeste **1-Komponenten-Polyurethan-Dichtmasse**, die mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet • Breites Haftspektrum • **Elastisch** • Alterungsbeständig • **Überlackierbar** • **Schleifbar** • **Silikonfrei**

Anwendung: Geeignet für elastische, dauer-hafte, haftstarke Abdichtung • Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe
Achtung: Für die Abgabe an den privaten Endverbraucher müssen zusätzlich Schutzhandschuhe beigefügt werden

BUILDING TRUST Sika®

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2143 L	uniweiß	300	Kartusche	1	9,30
E 601 2144 L	stahlgrau	300	Kartusche	1	9,30
E 601 2145 L	schwarz	300	Kartusche	1	9,30

Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff Sikaflex®-521 UV



Ausführung: Ein **einkomponentiger Polyurethan-Hybrid-Dichtstoff**, der mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet • Breites Haftspektrum • Alterungs- und witterungsbeständig • **Überlackierbar** • **Schleifbar** • Nicht korrosiv • **Isocyanat- und lösemittelfrei**, **silikonfrei**, **PVC-frei**

Anwendung: Geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung • Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe

BUILDING TRUST Sika®

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2148 L	weiß	300	Kartusche	1	14,20
E 601 2149 L	hellgrau	300	Kartusche	1	14,20
E 601 2150 L	schwarz	300	Kartusche	1	14,20



Bau-/Maler-Acryl-Dichtmasse

Ausführung: Hochwertiger **Acryl-Dispersionsdichtstoff** • Nach Aushärtung **überstreichbar** • **Lösungsmittelfrei** • Sehr **gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen** sowie Holz, Hart-PVC, Aluminium etc.

Anwendung: Zum Abdichten von Fugen, Übergängen und für Ausbesserungsarbeiten an verputzten Wänden, Gipskarton etc.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 500
E 800 200	weiß	310	Kartusche	24	2,34
E 800 201	grau	310	Kartusche	24	2,34



Anschlussfugen-Acryl-Dichtmasse

Ausführung: Hochwertiger **Acryl-Dispersionsdichtstoff** • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** - entspricht den **RAL-Montagerichtlinien** • Überstreichbar • Sehr **gute Haftung auf feuchten, saugenden Untergründen** sowie Holz, Hart-PVC, eloxiertem Aluminium etc.

Anwendung: Für Anschluss- und Dehnungsfugen im Bau, sowie zum Abdichten von Außenwandfugen und Metall-konstruktionen etc.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 500
E 800 210	weiß	310	Kartusche	24	2,52



Riss- und Putz-Acryl-Dichtmasse

Ausführung: Hochwertiger, **plastoelastischer Acryl-Dispersionsdichtstoff** mit körniger Struktur • Nach Aushärtung überstreichbar • Farbecht, witterungs- und UV-beständig

Anwendung: Geeignet für Fugen mit einer Bewegung von maximal 10%, z. B. Verschließen von Mauerwerks-, Putz- oder Rauputzrissen

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 500
E 800 212	weiß	310	Kartusche	1	2,82



Sanitär-Silikon-Dichtmasse

Ausführung: Dauerelastischer, **essigvernetzender** Fugendichtstoff auf Silikonbasis • **Pilz-** und **bakterienhemmend** • **Beständig** gegen Wasser, verdünnte Säuren, Alkalien etc. • **Haftet hervorragend** auf Glas, Keramik, Emaille, Aluminium etc.

Anwendung: Für Abdichtungen in Sanitärräumen, Küchen, im Lüftungsbau etc.

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 501
E 800 240	transparent	310	Kartusche	24	5,45
E 800 241	weiß	310	Kartusche	24	5,45
E 800 242	grau	310	Kartusche	24	5,45
E 800 243	manhattan	310	Kartusche	24	5,45
E 800 238	pergamom	310	Kartusche	24	7,20
E 800 239	silbergrau	310	Kartusche	24	7,20
E 800 244	jasmin	310	Kartusche	24	7,20



Bau-Silikon-Dichtmasse

Ausführung: Einkomponentiger Fugendichtstoff auf Silikonbasis • Hoch elastisch • **Witterungs- und UV-beständig** • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** - entspricht den **RAL-Montagerichtlinien** • **Sehr haftstark** auf Beton, Mauerwerk, Kunststoff, Stahl, Alu, Holz etc.

Anwendung: Für Fenster- und Bauanschlussfugen, zum Abdichten von Außenwandfugen

Hinweis!
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 501
E 800 220	transparent	310	Kartusche	24	5,90
E 800 221	weiß	310	Kartusche	24	5,90
E 800 222	grau	310	Kartusche	24	5,90
E 800 230	weiß	600	Schlauchbeutel	20	10,60
E 800 231	transparent	600	Schlauchbeutel	20	10,60

Silicondichtstoff Sikasil® E plus

Ausführung: Ein **elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff** auf Basis von Siliconkautschuk (Acetatsystem) • Bildet nach der Aushärtung eine elastische Abdichtung • **Pilzhemmende Zusätze** erlauben die Anwendung in Sanitärräumen • **Fungizid ausgerüstet** • Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden • **Temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +180 °C**

Anwendung: Sichere Haftung an den üblichen Baustoffen • Bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N geglättet werden • Nicht anwenden in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung, Natursteinen und auf alkalischen Untergründen wie Beton oder Putz oder leicht oxidierende Metallen



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2152 L	transparent	300	Kartusche	1	7,40
E 601 2153 L	weiß	300	Kartusche	1	7,40
E 601 2154 L	hellgrau	300	Kartusche	1	7,40
E 601 2155 L	schwarz	300	Kartusche	1	7,40

Silicondichtstoff Sikasil® N plus

Ausführung: Elastischer **1-Komponenten Dichtstoff** auf Basis von neutralem Siliconkautschuk • Härtet mit Hilfe von Luftfeuchtigkeit zu einem witterungsbeständigen, elastischen Dichtstoff mit sicherer Haftung an den gebräuchlichen Baustoffen aus • Mit einer Vielzahl von Fensterlacken und- lasuren verträglich, ilm Einzelfall ist eine Prüfung unverzichtbar • **Geruchsneutral** • **Fungizid eingestellt** • Elastische Dichtstoffe sollten grundsätzlich nicht überstrichen werden • **Temperaturbeständig (trocken) von -40 °C bis +120 °C**

Anwendung: Abdichtung im Glas- und Fensterbau, insbes. Verglasung nach **DIN 18 545-E**, Abdichtung und Einbau von Profilgläsern und Glasbausteinen • Abdichtung an Fassaden und Brüstungstafeln und von Anschlussfugen an Metallverkleidungen • Bei Bedarf kann die Oberfläche mit Sika® Abglättmittel-N geglättet werden • Darf nicht in Fugen mit dauernder Wassereinwirkung angewendet werden



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2156 L	transparent	300	Kartusche	1	8,55
E 601 2157 L	weiß	300	Kartusche	1	8,55
E 601 2158 L	grau	300	Kartusche	1	8,55
E 601 2159 L	schwarz	300	Kartusche	1	8,55

Black-Seal Spezial-Silikon

Ausführung: Hohe Lecksicherheit durch ein sehr gutes Druck- und kontrolliertes Quellverhalten, sowie einem optimalen Anpassungsvermögen an die zu verbindenden Dichtflächen • Hochtemperaturbeständig bis +300 °C • Hohe Beständigkeit gegenüber Fetten, Ölen, Treibstoffen und anderen eingesetzten Flüssigkeiten • Zeichnet sich durch **dauerhafte Elastizität** aus • **Farbe schwarz** • Temperaturbereich von -60 °C bis ca. 280 °C, kurzfristig (ca. 2 Stunden) bis 300 °C

Anwendung: Zum Abdichten und Verkleben von Motoren und Wasserpumpen, Getrieben und Achsen, Ölwannen etc.



WEICON

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 629
E 300 4348 L	310	Kartusche	1	0,00

Hochtemperatur-Silikon-Dichtstoff "SILIRUB HT-N"

Ausführung: Hochwertiger, dauerelastischer, einkomponentiger **Kleb- und Dichtstoff** auf Silikonbasis, **neutralvernetzend • Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +280 °C** • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien, wie Holz, PVC, Aluminium, Metall, Glas etc.

Anwendung: Für alle Kleb- und Dichtarbeiten mit einer zulässigen Gesamtverformung von 15% geeignet, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern, wie z. B. Abdichtungen an Pumpen und Motoren, Bildung von Dichtringen, zum Abdichten von Heizkesseln, Heizkanälen, Öfen und Kaminen bzw. Abdichten von Heizgeräten



SOUDAL

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Kartusche Pg. 501
E 800 251	schwarz	310	Kartusche	15	9,35

Sika® Abglättmittel N

Ausführung: Ein **wasserbasierendes, lösungsmittelfreies Hilfsmittel** zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe • Verträglich mit vielen Lacken und Farben (Vorversuche durchführen) • **Neutral** und farblos • **Hautfreundlich**



BUILDING TRUST

Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2151 L	1	Flasche	1	8,00

Silikonentferner

Ausführung: Entfernt schnell und zuverlässig ausgehärtete Silikonreste • Einfache Anwendung durch den Pinsel in der Kappe • Verdickter Kohlenwasserstoff, versetzt mit Silikon lösenden Hilfsstoffen

Anwendung: Verwendbar für alle Silikontypen • Entfernt ausgehärtetes Silikon für eine silikonfreie Oberfläche, von Keramik, Kunststoff, Metall etc.



PROMAT CHEMICALS

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 635
E 601 0384 L	100	Dose	1	10,40

Kleb- und Dichtstoff OS111

Ausführung: Bituminös • Kann sofort verarbeitet werden • Haftet auch auf nassen Untergründen • Thixotrop, nicht toxisch • **Hoch isolierend** • Schützt vor Rost und Feuchtigkeit

Anwendung: Geeignet zum Verkleben von bituminösen Dachabdeckungen, zum wasserdichten Abschließen von Fugen, Nähten und Anschlüssen von Dachrändern, Schornsteinen, Lichtkuppeln, Dachdurchführungen, zum Einkleben von Wasserabflüssen und Kiesbehältern, zum Abdichten von Leckagen, sogar auf nassen Untergründen, zum Befestigen von Metallplatten auf beton- und steinartigen Untergründen sowie zum Kleben von Randstreifen bei aufgehenden Fassadenarbeiten



illbruck making it perfect

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 1909 L	schwarz	400	Kartusche	1	7,50

Reparaturbeschichtung "WASSERSTOPP"

Ausführung: Eine gebrauchsfertige, mit Kunststofffasern verstärkte **Beschichtungsmasse** für trockene und nasse Untergründe • Bleibt nach der Aushärtung elastisch • Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen wie alte Dachbahnen (mind. 1 Jahr alt), Dachpfannen, Zink, Metall und PVC • Kann bei allen Wetterbedingungen (auch Regen oder Frost) aufgetragen werden • **Temperaturbeständigkeit -20 °C - +80 °C**

Anwendung: Zur Ausbesserung und Renovierung von Dächern und Dachrinnen, sofortiges Abdichten beschädigter Dächer, Dachrinnen oder Lichtkuppeln, wasserdichtes Abdichten von Rissen und Blasen in Dachbitumenbahnen



SOUDAL

Art.-Nr.	Inhalt kg	VE	EUR/Eimer Pg. 4
E 800 330	4	1	77,50

Montagemörtel Racofix® 2000 / 8700

Ausführung: Sehr schnell erhärtender Montagemörtel • Bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht • Korrosionshemmend, wasserdichtend • Keine Rissbildung • Mit **Prüfzeugnis** • Verarbeitungstemperatur: + 5 °C • **Verarbeitungszeit: ca. 2 min** • Lagerfähigkeit ca. 6 Monate

Anwendung: Zum schnellen **Montieren** von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen, z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen • Zum **Verfüllen** von Muffenzwischenräumen bei Abflussrohrleitungen • Zum **Befestigen** von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden



Sopro

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 1921 L	1	Eimer	1	4,47
E 601 1922 L	5	Eimer	1	16,20
E 601 1923 L	15	Eimer	1	44,70



Sopro

Art.-Nr.	Inhalt kg	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 1926 L	1	Eimer	1	4,01
E 601 1924 L	5	Eimer	1	14,20
E 601 1927 L	5	Beutel	1	10,30
E 601 1925 L	15	Eimer	1	38,80

1K-Montageschaum

Ausführung: Einkomponentiger **Polyurethanschaum** • Schnelle und einfache Handhabung ohne Schaumpistole • **Wärme-** und **schalldämmend** • Ausgezeichnete Haftung

Anwendung: Zum Abdichten und Montieren von Fenstern, Türrahmen etc. und zum Ausfüllen von Hohlräumen und zum Isolieren



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 308	500	12	6,30
E 800 312	750	12	8,45

1K-Pistolen-Schaum

Ausführung: Einkomponentiger **Polyurethanschaum** für die **Verarbeitung mit Montagepistolen** • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** - entspricht **RAL-Montagerichtlinien** • **Wärme-** und **schalldämmend** • Ausgezeichnete Haftung auf Beton, Putz, Mauerwerk, Holz und vielen Kunststoffen • **E 800 305** 500 ml Inhalt mit **bis zu 50% höherer Ergiebigkeit**

Anwendung: Zum Abdichten und Montieren von Fenstern, Türrahmen etc. und zum Ausfüllen von Hohlräumen und zum Isolieren



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 305	500	12	6,95
E 800 300	750	12	8,20



1K-PUR-Schaum Basic FM220

Ausführung: **Patentierter 2 in 1 Adapter: Verarbeitung Montagepistole oder Adapterröhrchen • 1K-PU-Schaum** • Hohe Schall- und Wärmedämmung • Gute Dimensionsstabilität • **Beständig gegen** Verrottung, Wärme und Wasser • Schnelle Schneidbarkeit • **Lieferung ohne Adapterröhrchen**

Anwendung: Für die Verfüllung der Anschlussfugen von Fenster- und Türrahmen, sowie zur Dämmung und Isolierung • Haftet auf bauüblichen Untergründen, z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, PE, Hart-PVC)

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 9645 L	750	12	12,50

Pistolen Füll- und Dämmschaum B1

Ausführung: Einkomponentiger, selbstexpandierende **Polyurethanschaum** für die Verarbeitung mit Montagepistolen • **Baustoffklasse B1** - schwer entflammbar • Geeignet für **WDVS-Fugen** • Sehr gute Wärmedämmung (0,035 W/mK) • Hohe Formstabilität • **Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +90 °C**

Anwendung: Zum Dämmen und Isolieren in Bereichen mit besonderem Anspruch an den Brandschutz, zum Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in **Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)**, Auffüllen von Durchbrüchen und Abdichten von Wand-, Dach- oder Deckenanschlüssen



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 327	750	12	13,60

1K-Fensterschaum FM210

Ausführung: **Patentierter 2 in 1 Adapter: Verarbeitung Montagepistole oder Adapterröhrchen** • PU-**Schaum** • **Schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1** (P-NDS 04306) • Hohe Schall- und Wärmedämmung • Schnelle Schneidbarkeit • Gute Dimensionsstabilität • **Beständig gegen** Verrottung, Wärme und Wasser • **Lieferung ohne Adapterröhrchen**

Anwendung: Geeignet zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den **Brandschutz** • Zur Dämmung und Isolierung • Haftet auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, PE, Hart-PVC)



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 9644 L	750	12	14,80

2K-Zargenschaum

Ausführung: Gebrauchsfertiger, **selbstexpandierender Polyurethan-Schnellschaum** • Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit schnell aus und expandiert nicht nach • Geeignet für **EnEV DIN 4108-7** - entspricht **RAL-Montagerichtlinien** • **Wärmedämmend** • **8fach Sicherheitsdose**

Anwendung: Zum Einsetzen von Türzargen, Holztürfuttern, zum Setzen von Badewannen und Träger, zum Dämmen etc.



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 315	400	12	10,30

2K-Montageschaum FM710

Ausführung: 2K-PU-Schaum • Beständig gegen Verrottung, Wärme, Wasser und viele Chemikalien • Schnelle Verarbeitung durch kurze Aushärtezeiten • Hohe Festigkeit durch hohes Raumgewicht

Anwendung: Besonders geeignet für die Verfüllung von Hohlräumen sowie zur Dämmung und Isolierung • Haftet auf bauüblichen Untergründen z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, PE, Hart-PVC)



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 1918 L	400	12	18,30

Brunnenschaum

Ausführung: Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender **Polyurethan-Hartschaum • Baustoffklasse B3** • Für **schnelle** (6-20 h) und **wasserdichte** (0,5 bar) Verbindungen • **Sehr formstabil** - kein Volumenschwund nach der Aushärtung • **Beständig** gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und allen im Erdreich vorkommenden Säuren und Bakterien • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, außer PE, PP, PTFE und Silikon • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C** (+120 °C bis max. 1 h)

Anwendung: Speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen



SOUDAL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 321	750	12	13,80

Pistolen-Brunnenschaum

Ausführung: Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender **Polyurethan-Hartschaum** für die **Verarbeitung mit Dosierpistolen • Baustoffklasse B3** • Für **schnelle** (6-20 h) und **wasserdichte** (0,5 bar) Verbindungen • **Sehr formstabil** - kein Volumenschwund nach der Aushärtung • **Beständig** gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien, Öl, Benzin und allen im Erdreich vorkommenden Säuren und Bakterien • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergründen, außer PE, PP, PTFE und Silikon • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C** (+120 °C bis max. 1 h)

Anwendung: Speziell zum Abdichten und Zusammenfügen von Brunnen- und Schachtringen, von Kanaleinstiegsschächten und Hauskläranlagen



SOUDAL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 322	750	12	13,80

1K-Brunnenschaum FM240

Ausführung: Patentierter 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit Montagepistole oder Adapterröhrchen • PU-Schaum • **Normal entflammbar B2 DIN 4034 Teil 2** • Hohe Schall- und Wärmedämmung, gute Dimensionsstabilität • **Beständig gegen** Verrottung, Wärme und Wasser • Schnelle Aushärtung • **Lieferung ohne Adapterröhrchen**

Anwendung: Abdichten und Verbinden von Beton-Schachtringen, Falzverbindungen • Haftet auf bauüblichen Untergründen, wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall, vielen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, PE, Hart-PVC)



illbruck making it perfect.

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 1904 L	750	12	16,20

1K Brandschutzschaum FM190

Ausführung: Patentierter 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit Montagepistole oder Adapterröhrchen • PU-Schaum • **Schwer entflammbar B1 DIN 4102-T1** (P-NDS 04306) • Hohe Schall- und Wärmedämmung • Schnelle Schneidbarkeit • Gute Dimensionsstabilität • **Beständig gegen** Verrottung, Wärme und Wasser • **Lieferung ohne Adapterröhrchen**

Anwendung: Geeignet zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderung an den **Brandschutz** • Zur Dämmung und Isolierung • Haftet auf bauüblichen Untergründen, wie z. B. Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Faserzement, Metall und zahlreichen Kunststoffen (Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester, Hart-PVC)



illbruck making it perfect.

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 647
E 601 1906 L	750	12	33,20

Pistolen-Dämmstoffkleber "Soudabond Easy"

Ausführung: Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender **1K-PU-Klebstoff** für die **Verarbeitung mit Dosierpistolen • Baustoffklasse B1 • Hohe Anfangshaftung**, auch bei niedrigen Temperaturen • **Flexibel** und nicht versprödend • **Schnelle Durchhärtung**, nach 1 Stunde weiterverarbeitbar • **Beständig** gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien • Schimmel- und fäulnisbeständig, wasserfest • **Temperaturbeständigkeit -40° - +90° C** (+120° C bis max. 1 h)

Anwendung: Für die Verklebung von Dämmstoffplatten aus Basis von Polystyrol- (EPS + XPS), Polyurethan- (PUR/PIR) und Phenolharz-Hartschaum in den Bereichen Flachdach, Fassade, Dämm-/Dränelementen, Kellerdecke, Innendämmung etc. sowie für Wärmedämmstoffplatten • Auch zur Verklebung von Gipskarton-/ Gipsfaserplatten im Trockenbau und zum Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Wärmedämmelementen



SOUDAL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 502
E 800 319 L	800	1	21,50

Pistolen-Winterschaum

Ausführung: Gebrauchsfertiger, selbstexpandierender **Polyurethan-Schaum** für die **Verarbeitung mit Dosierpistolen • Baustoffklasse B2** • Für den Einsatz in **Tieftemperaturen** - auch bei Umgebungstemperatur von -10 °C verarbeitbar • **Sehr Formstabil** - kein Volumenschwund nach der Aushärtung • **Beständig** gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien • **Höhere Schall- und Wärmedämmung** als Mineralwolle, Kork und Fiberglas • Sehr gute Haftung auf fast allen Untergünden, außer PE, PP, PTFE und Silikon • **Temperaturbeständigkeit -40 °C - +90 °C** (+120 °C bis max. 1 h)

Anwendung: Zum Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau, zur Befestigung und Ausfüllung im Apparate- und Metallbau sowie der Elektroinstallation, zur Montage und Ausschäumung von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken und zum Ausschäumen von Hohlräumen wie Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rolladenkästen und Rohrdurchführungen



SOUDAL

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 502
E 800 325	750	12	11,30

Pistolen- und Schaumreiniger

Ausführung: **Universeller Reiniger** für Schaumpistolen • Sparsamer im Verbrauch

Anwendung: Für die Innenreinigung von Schaumpistolen und die Entfernung frischer Schaumreste



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Dose Pg. 510
E 800 320	500	12	6,65

Sika® Remover 208 Spray

Ausführung: Vielseitig einsetzbares Reinigungsmittel zur Reinigung von unausgehärteten **Sikaflex® Dicht- und Klebstoffen** auf Werkzeugen und verschmutzten, nicht porösen Werkstoffen • Vorreinigung stark verschmutzter, nicht poröser Materialien • Reinigung lackierter Oberflächen vor der Verklebung



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 646
E 601 2141 L	400	Spraydose	12	23,60

Fugen-Quartett

Ausführung: Werkzeug zum Verarbeiten von Fugenmasse • Aus elastischem Kunststoff • Einfache Handhabung • 4er Set in Kunststoffbox

Anwendung: Für verschiedene Fugengrößen • Für eckige und runde Fugen



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 7
E 601 9507 L	4tlg.	1	7,30

Ablasshähne

Ausführung: Aus **Kunststoff** • Zum Aufschrauben auf 10 l- bzw. 30 l-Kanister

Anwendung: Zum Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten aus Kanistern in Flaschen etc.



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 205 1746	für 10 l-Kanister	1	11,80
E 205 1747	für 30 l-Kanister	1	11,80

Industriezerstäuber

Ausführung: Behälter aus **Polyethylen** hoher Dichte • Düse verstell- und schließbar

Anwendung: Für Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 905 L	750	1	9,50

Industriezerstäuber doppelwirkend

Ausführung: Zerstäuberkopf mit Doppelhub • Frei positionierbar • Farbe: schwarz • Ggf. auf Eignung testen • Nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen • Sprühvolumen pro Doppelhub: 1,4 ml • Dichtung: **Viton®**

Anwendung: Für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Bremsenreiniger (acetonfrei) und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind



Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2507 L	0,75	1	16,70

Sprühflasche

Ausführung: Behälter aus Polyethylen • Düse verstell- und schließbar

Anwendung: Für Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel



Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 800 474	500	1	6,70

Drucksprüher

Ausführung: Dickwandiger Kunststoffbehälter aus **Polyethylen** • Mit Sicherheitsventil und funktionssicherem Pumpenmechanismus • Druckaufbau mittels Pumphebel mit **verstell-** und **schließbarer Düse** • Alle Dichtungen aus **Viton®** • Sprühventil und Düse komplett aus **chemiekalienresistentem PP/PVC** • Bei Ausführung für **lösemittelhaltige** Systeme mit PA-Steigrohr

Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von Maschinen und Fahrzeugen sowie zum Versprühen wässriger oder lösemittelhaltiger Medien



Art.-Nr.	Inhalt l	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 514
E 800 345	1,5	für wässrige Systeme	1	25,70
E 800 346	1,5	für lösemittelhaltige Systeme	1	29,40

Drucksprüher

Ausführung: Manueller Druckaufbau • Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse

Anwendung: Geeignet für Wasser • Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure, sowie Chemikalien



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 6984 L	1,0	1	12,00

Drucksprüher "POMPAxx"

Ausführung: Kunststoffbehälter aus Polyethylen • Mit funktionssicherem Pumpenmechanismus • Druckaufbau mittels Pumphebel mit **verstell-** und **schließbarer Düse** • Alle Dichtungen aus **Viton®**

Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von Maschinen und Fahrzeugen sowie zum Versprühen von Schalöl • Nicht geeignet zum Versprühen von Aceton, Glycol, Ammoniak und Säuren



PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 497 915 L	2,0	1	30,60

Alu-Drucksprühflaschen Btec 900

Ausführung: Wiederbefüllbare Flasche aus **Aluminium** • Aufladung per Druckluft bei 4-10 bar

Anwendung: Für verschiedene Reiniger



BTEC

Befesta

Art.-Nr.	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 800 455	1000	1	55,50

Stahl-Stoßpresse

Ausführung: Aus Stahl, **oberflächenveredelt** • Mit **Spitz-** und **Hohlmundstück**

Anwendung: Für Fette, Kegel-, Kugel- und Schmiernippel



PRESSOL

Abb.	Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschlussgewinde	VE	EUR/Stück Pg. 4
1	E 498 060	80	M 10 x 1	1	12,40
2	E 498 061 L	150	M 10 x 1	1	15,10

Handhebel-Industrie-Fettpresse

Ausführung: Nach **DIN 1283** - **GS-geprüft** • Robustes **Stahlrohr**, Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss • Für Fettkartuschen oder losem Fett geeignet • Formmanschette garantiert **optimale Dichtheit** • **Zerlegbar** - problemlose Reinigung und Wartung möglich • Zuverlässige Schmierung auch an schwer zugänglichen Stellen bei bereits geringer Hebelöffnung • Verhinderung von Scheinschmierung durch **Doppeldichtungs-System**

Anwendung: Zum allgemeinen Abschmieren von Lagern, Antrieben etc., auch mit zähem Fett oder bei starkem Gegendruck • Für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C





Mundstück



Panzerschlauch

GS

PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschlussgewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 498 090	500	M 10 x 1	400	1	18,70
E 498 132 L	Panzerschlauch M 10 x 1 (Länge 300 mm)			1	12,60
E 498 173 L	Hydraulik-Mundstück M 10 x 1			1	3,39

Profi-Handhebel-Fettpresse

Ausführung: Nach **DIN 1283** (TÜV zertifiziert) • Robustes Stahlrohr, Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss - alle Außenteile verzinkt • Für Fettkartuschen oder losem Fett geeignet • Formmanschette garantiert **optimale Dichtheit** • Verhinderung von Scheinschmierung durch **Doppeldichtungs-System** • **Zerlegbar** - für problemlose Reinigung und Wartung • Zuverlässige Schmierung auch an schwer zugänglichen Stellen bei bereits geringer Hebelöffnung

Anwendung: Für den rauen Einsatz • Zum allgemeinen Abschmieren von Lagern, Antrieben etc., auch mit zähem Fett oder bei starkem Gegendruck • Für Fette bis NLGI 2 bei 20 °C





Mundstück



Panzerschlauch

PRESSOL

Art.-Nr.	Inhalt ml	Anschlussgewinde	Länge mm	VE	EUR/Stück Pg. 6
E 498 110	500	M 10 x 1	400	1	51,50
E 498 132 L	Panzerschlauch M 10 x 1 (Länge 300 mm)			1	12,60
E 498 173 L	Hydraulik-Mundstück M 10 x 1			1	3,39

Schmiernippel-Sortimentskasten

Ausführung: Bestückt mit verschiedenen Hydraulik-Kegelschmiernippeln
Form H 1- H 2 - H 3 mit unterschiedlichen **Anschlussgewinden**
• Lieferung im **Kunststoffkasten**



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Satz Pg. 6
E 498 240	70tlg.	1	38,50
E 498 245	140tlg.	1	68,50

Skelettpistole

Ausführung: Robuste **Vollmetall-Konstruktion** • **Pulverbeschichtet** • Mit gehärteter **Sechskant-Schubstange** • Geeignet für: alle genormten **310 ml-Kartuschen**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2531 L	offen	1	10,40

Kartuschenpistole

Ausführung: Handliche, stabile Skelettpresse mit Sechskant-Schubstange • Mit automatischem Nachlauf- und Endstopp • Mit gebogener Schubstange zum Einhängen an Leitern • Für handelsübliche **310 ml-Kartuschen**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 498 148 L	offen	1	11,20

Kartuschenpresse

Ausführung: Extraschwere glanzverzinkte **Stahlblechkonstruktion** • Gezahnte und gehärtete Schubstange • Mit Düsenstecher und Schneider • Für alle genormten **310 ml-Kartuschen**



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2529 L	offen	1	11,80

Mischpistole für 2-K Klebstoffe

Ausführung: Zur Verwendung mit allen 56 g- (50 ml) Doppelkartuschen für 2-K Klebstoffe



Art.-Nr.		VE	EUR/Stück Pg. 512
E 205 1823		1	44,20
E 205 1824	Statik-Mischrohre für 2-K Klebstoffe in 28 g- und 56 g-Doppelkartuschen	12	1,32

Profi-Kartuschenpistole

Ausführung: Sehr robuste Profi-Kartuschenpistole mit **drehbarer Schale** für zähe Massen • Leichtgängiges Arbeiten durch **doppelte Schubstangenführung** mit Endstopp-System • Griff und Abzug gummiert • Schubstange mit Leiterhaken und speziell **gehärtetem Schubklotz** • Schubstange durch Legierung unempfindlich gegen alkalische äußere Einflüsse • Übersetzungsverhältnis 17:1 • Für Kartuschen bis **310 ml Inhalt**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 152	offen	1	28,50

Kartuschenpresse

Ausführung: Stabile **Stahlblechkonstruktion** • Blau lackiert • Glatte Schubstange • Für alle genormten **310 ml-Kartuschen**



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2528 L	offen	1	7,50

Kartuschenpresse

Ausführung: Kunststoffpresse mit **Metall-Schubklotz** • Gummiertem Griff und **drehbarer Schale** • Für alle genormten **310 ml-Kartuschen**



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 2530 L	offen	1	14,70

Kartuschenpresse

Ausführung: Profi-Kartuschenpressen Profi mit **drehbarer Schale** • Mit aktivierbarer Nachlaufstopp-Funktion und integriertem Dosierspitzen-Schneidmesser • Übersetzungsverhältnis 19:1 • Schub- und Antriebsteile mit einer korrosionshemmenden Speziallegierung • Griff und Abzug gummiert • Mit Leiterhaken • Geeignet für alle genormten **310 ml-Kartuschen**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 5
E 601 9508 L	offen	1	39,20

Kartuschenpistole "Silifix"

Ausführung: Robustes Profigerät mit **Aluminiumrohr** und starkem Schubklotz • Alle Rohrverschraubungen aus **Aluminium** • Übersetzungsverhältnis 12:1 • Für handelsübliche **310 ml-Kartuschen** sowie 300 ml oder 400 ml-Schlauchbeutel - **E 800 341** für 600 ml-Schlauchbeutel

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 800 340 L	geschlossen	1	28,40
E 800 341 L	geschlossen	1	30,90

Profi-Kartuschenpistole

Ausführung: Sehr robustes Profigerät für zähe Massen • Leichtgängiges Arbeiten durch **doppelte Schubstangenführung** • Schubstange mit Leiterhaken und speziell **gehärtetem Schubklotz** • Spezieller Schubteller mit **Mexikanerhut** für restlose Entleerung der Beutel • Griff und Abzug gummiert • Übersetzungsverhältnis 17:1 • Für handelsübliche **310 ml-Kartuschen** sowie 300 ml oder 400 ml-Schlauchbeutel - **E 800 348** für 400 ml- und 600 ml-Schlauchbeutel

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 800 347	geschlossen	1	37,20
E 800 348	geschlossen	1	40,00

Doppel-Kartuschenpresse

Ausführung: Robuste Doppelpresse für Blitzschaum, Kleber etc. • Mit **extra starkem Schubklotz** • Übersetzungsverhältnis 19:1 • Für **210 ml-Doppelkartuschen**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Wartungsfugen



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 153 L	offen	1	53,00

Kartuschen-Doppelpresse "Side-by-Side"

Ausführung: Robuste Doppel-Kartuschenpresse für den professionellen Einsatz • **Speziell gehärteter Schubklotz** • Mit **doppelt geführter Schubstange** und neuem leichtgängigem Vorschubsystem • Gummierter Griff • Übersetzungsverhältnis 19:1 • Für **Side-by-Side-Kartuschen** mit **235 ml, 330 ml, 345 ml Inhalt**

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen oder Verfugen mit Injektions- oder Verbundmörtel



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 154	offen	1	45,20

Überwurfmutter

Ausführung: Überwurfmutter passend für Handfugenpistole Art.-Nr. E 800 340 + E 800 341



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 2533 L	1	5,65

Schubteller


Ausführung: Einfach geschlitzt • Passend für Handfugenpistole Art.-Nr. E 800 340 + E 800 341



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 7033 L	1	1,88

Ersatzdüse

Ausführung: Passend für Handfugenpistolen Art-Nr. E 800 340 + E 800 341



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2532 L	1	1,83

Kartuschenspitzen

Ausführung: Für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen in 310 ml-Kartuschen



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 2462 L	1	0,40

Schaumpistole "Schaumfix PLUS"

Ausführung: Hochwertige Metall-Dosierpistole mit einfachem Dichtungssatz • Nadel und Adapter mit **Antihaftbeschichtung** • Gummierter Griff für hervorragenden Halt

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 498 160 L	1	40,85

Profi-Schaumpistole "Guardia X7"

Ausführung: PU-Schaumpistole mit **stabilem Pistolenkörper** • Leicht und präzise einstellbar • Hervorragender Schaumdurchfluss • **Komplett antihaftbeschichtet** • Formverstärkter Adapter mit Antihaftkugel • Gummierter Abzug und Griff

Anwendung: Zum sauberen und kontrollierten Füllen von Fugen und Hohlstellen mit Pistolenschaum



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 498 168	1	49,90

1K-Montagepistole

Ausführung: Robuste **Metallpistole** mit gummiertem Griff • Abgesetztes Pistolenrohr für hohe Stabilität • **Leicht justierbar** durch griffige Messingstellschraube

Anwendung: Zum Verarbeiten von 1K-PU-Pistolenschaum



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 2518 L	1	27,30

1K-Montagepistole

Ausführung: Stabile **Kunststoffpistole** • Transportrohr und Abzug aus Metall • Dosierspitze aus Messing • Adapter mit **Antihaftkugel** • Optimierter Schaumdurchlass • Softgummierter Handgriff • Extra große Stellschraube • Farbe schwarz/rot

Anwendung: Geeignet für 1K-PU-Pistolenschäume



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 2517 L	1	24,00

1K-Montagepistole

Ausführung: Speziell entwickelt für das Füllen von tiefen Mauerdurchbrüchen, unzugänglichen Stellen oder das mühelose Schäumen ohne Leiter • Geeignet zum Ausbringen von PU-Dachklebern • Mit gummiertem Handgriff • Pistolenrohr-Länge 60 cm



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 516
E 601 2516 L	1	65,00



Wachskittstangen

Ausführung: Lichtbeständig • Schnell und einfach zu verarbeiten • Farbtöne sind untereinander mischbar • **Stangen à 15 g**

Anwendung: Zum Reparieren von Holzschäden im Innenbereich wie Kratzern, Kerben, Rissen und Nagellöchern • Geeignet für lasierte, gebeizte und lackierte Hölzer sowie Kunststoffoberflächen



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1984 L	1073 weiß	1	3,90
E 601 1966 L	1024 fichte	1	3,90
E 601 1967	1029 esche	1	3,90
E 601 1970 L	1349 kirschbaum	1	3,90
E 601 1968 L	1350 buche	1	3,90
E 601 1969 L	2201 eiche hell	1	3,90

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1982 L	2208 nussbaum mittel	1	3,90
E 601 1979 L	2210 eiche mittel	1	3,90
E 601 1980	2211 eiche dunkel	1	3,90
E 601 1971	585 P 43/eiche rustikal	1	3,90
E 601 1981	2213 mahagoni	1	3,90
E 601 1983 L	2219 nussbaum dunkel	1	3,90



Retuschierstift

Ausführung: Schnell trocknend • Farbkräftig • Lichtecht • Wischfest • Holzechte Farbtöne

Anwendung: Zum transparent-farbigen Ausbessern von kleinen Beschädigungen bei Möbeln oder durchgeschliffenen Furnieren • Zum Angleichen von Splint an Massivholz oder zum Einfärben von Kanten

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 9647	04 nussbaum mittel	25	Pen-System	1	9,45
E 601 9648	06 nussbaum dunkel	25	Pen-System	1	9,45
E 601 9650	13 weiß	25	Pen-System	1	9,45
E 601 9649	15 buche	25	Pen-System	1	9,45

Holzpaste

Ausführung: Wasserverdünnbar • Trittfest • Überstreichbar • Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar

Anwendung: Zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz • Für Laminat und Parkett geeignet



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1959	01 natur	60	Tube	1	4,14
E 601 1960	02 fichte	50	Tube	1	4,14
E 601 1961	03 kiefer	50	Tube	1	4,14
E 601 1962	04 buche	50	Tube	1	4,14
E 601 1963	05 eiche	50	Tube	1	4,14
E 601 1964	08 eiche mittel	60	Tube	1	4,14
E 601 1965	10 nussbaum	50	Tube	1	4,14
E 601 1972	11 mahagoni	50	Tube	1	4,14
E 601 1973	12 mahagoni dunkel	50	Tube	1	4,14
E 601 1974	13 nussbaum dunkel	50	Tube	1	4,14
E 601 1975	14 eiche dunkel	50	Tube	1	4,14
E 601 1976	16 weiß	50	Tube	1	4,14

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt g	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1977	24 kirschbaum dunkel	50	Tube	1	4,14
E 601 1978	25 erle	50	Tube	1	4,14
E 601 1985 L	01 natur	150	Dose	1	4,68
E 601 1986 L	02 fichte	150	Dose	1	4,68
E 601 1987 L	03 kiefer	150	Dose	1	4,68
E 601 1988 L	04 buche	150	Dose	1	4,68
E 601 1989 L	05 eiche	150	Dose	1	4,68
E 601 1990 L	08 eiche mittel	150	Dose	1	4,68
E 601 1991 L	10 nussbaum	150	Dose	1	4,68
E 601 1992 L	12 mahagoni dunkel	150	Dose	1	4,68
E 601 1993 L	13 nussbaum dunkel	150	Dose	1	4,68
E 601 1994 L	16 weiß	150	Dose	1	4,68



Holzbeize B11

Ausführung: Wässrige, gebrauchsfertige Pigmentbeize auf Acrylatbasis • Untereinander mischbare, farb- und lichtechte Farbtöne • In **250 ml-Flaschen**, reicht für ca. 1,5 m²

Anwendung: Für die gleichmäßige, intensive und porentiefe Einfärbung aller Hart- und Weichhölzer im Innenbereich

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2003	2522 kirschbaum	1	9,40
E 601 2004	2523 eiche	1	9,40
E 601 2005	2525 eiche mittel	1	9,40
E 601 2006	2526 goldteak	1	9,40
E 601 2007	2527 nussbaum	1	9,40
E 601 2008	2528 teak	1	9,40

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2009	2529 mahagoni	1	9,40
E 601 2010	2530 nussbaum dunkel	1	9,40
E 601 2011	2531 schwarz	1	9,40
E 601 2012	2537 weiß	1	9,40
E 601 2013	2585 buche	1	9,40

Rustikaleffektbeize B4

Ausführung: Wässrige, gebrauchsfertige und umweltschonende Farbstoff-/Pigmentbeize mit guter Lichtbeständigkeit • Hebt die Porenstruktur deutlich hervor • Erhältlich in 250 ml, reicht für ca. 1,5 m²

Anwendung: Für alle gängigen, grobporigen Weich- und Harthölzer wie Buche, Eiche, Esche, Fichte oder Limba



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2014	1704 orangebraun	1	9,10
E 601 2015	1706 moorbraun	1	9,10

LA Lackabbeizer

Ausführung: Gebrauchsfertiger Lack-Abbeizer, frei von Chlorkohlenwasserstoffen • Gelartige Konsistenz für gute Haftung an senkrechten Flächen • Unverdünnt mit Pinsel dick auftragen • Nach 1-2 Stunden angelöste Schichten mit Spachtel entfernen

Anwendung: Zum porentiefen Entfernen alter Anstriche (Farben, Lacke, Lasuren) auf Holz, Holzwerkstoffen, Beton, Stein, Putz, GFK-Material oder Metall



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2041 L	500	Flasche	6	16,40

Wasserbeize

Ausführung: Alle flüssigen Beizen sind untereinander mischbar • 1 Beutel auf 250 ml Wasser

Anwendung: Farbiges Pulver zum Selbstansetzen einer Beize mit Wasser • Die flüssige Beize ist geeignet für alle Hart- und Weichhölzer



Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2016	5	Beutel	151 gelb G	1	3,32
E 601 2017	5	Beutel	152 gelb R	1	3,32
E 601 2018	5	Beutel	153 orange	1	3,32
E 601 2019	12	Beutel	154 hellrot	1	3,32
E 601 2020 L	12	Beutel	155 dunkelrot	1	3,32
E 601 2021	12	Beutel	156 mahagoni	1	3,32
E 601 2022	12	Beutel	157 hellgrün	1	3,32
E 601 2023 L	12	Beutel	158 dunkelgrün	1	3,32
E 601 2024	12	Beutel	159 violett	1	3,32
E 601 2025 L	12	Beutel	160 blau	1	3,32
E 601 2026 L	5	Beutel	161 hellgrau	1	3,32
E 601 2027 L	5	Beutel	162 hellgrau	1	3,32
E 601 2028	5	Beutel	163 eiche hell	1	3,32

Art.-Nr.	Inhalt g	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2029 L	5	Beutel	164 eiche mittel	1	3,32
E 601 2030	12	Beutel	165 eiche dunkel	1	3,32
E 601 2031	5	Beutel	166 nussbaum hell	1	3,32
E 601 2032	5	Beutel	167 nussbaum mittel	1	3,32
E 601 2033	12	Beutel	168 nussbaum dunkel	1	3,32
E 601 2034	5	Beutel	169 mahagoni hell	1	3,32
E 601 2035	12	Beutel	170 mahagoni dunkel	1	3,32
E 601 2036	5	Beutel	171 kirschbaum	1	3,32
E 601 2037	5	Beutel	172 birnbaum	1	3,32
E 601 2038	5	Beutel	173 teak	1	3,32
E 601 2039 L	12	Beutel	174 schwarz	1	3,32
E 601 2040	12	Beutel	175 kirschbaum dunkel	1	3,32

Schnellschleifgrundierung G1

Ausführung: Schnelltrocknende, porenfüllende Grundierung auf Nitrozellulosebasis • 1 Liter reicht für ca. 8 m² je Anstrich

Anwendung: Zum Grundieren roher oder gebeizter Holzmöbel im Innenbereich



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2050	250	Dose	6	8,40
E 601 2049	750	Dose	3	15,30

Holzsiegel EL

Ausführung: Abrieb- und kratzfest • Beständig gegen Wasser, Öl, Fett und Alkohol • Erfüllt die **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 12 m²

Anwendung: Der hochstrapazierfähige Universallack für den gesamten Wohn-, Ess-, Sanitär- und Außenbereich • Als Neulackierung oder zur Renovierung von Treppen, Möbeln, Tischen und Türen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
farblos seidenmatt				
E 601 2046	250	Dose	6	10,80
E 601 2047	750	Dose	3	20,60
farblos glänzend				
E 601 2048	750	Dose	3	20,60

Lacklasur L17 AQUA COMBI-CLOU

Ausführung: Dekorativschützende Kombination aus Lasur und Lack • Auf Wasserbasis, geruchsarm, einfach und sauber zu verarbeiten • Der Anstrich ist äußerst strapazierfähig, chemikalienbeständig nach **DIN 68861-1B** und erfüllt die **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 12 m² • Lieferung in **Dosen à 375 ml**

Anwendung: Für die farbige Gestaltung im Innenbereich z. B. von Möbeln, Fenstern, Holzwänden und -decken



Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2064	04 blau	1	11,90
E 601 2065	06 mahagoni	1	11,90
E 601 2066	07 dunkelnussbraun	1	11,90
E 601 2067	09 eiche mittel	1	11,90
E 601 2068	10 mahagonibraun	1	11,90

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2069	11 kastanienbraun	1	11,90
E 601 2070	13 palisander	1	11,90
E 601 2071	15 farblos	1	11,90
E 601 2072	16 weiß	1	11,90
E 601 2073	18 buche	1	11,90



Wachslasur W11

Ausführung: Wachs und Lasur in Einem • Schafft griffglatte, pflegeleichte Oberflächen • Betont die natürliche Holzstruktur • Wirkt wasser- und schmutzabweisend • Ist lichtbeständig und strapazierfähig • Erfüllt **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 12 m²

Anwendung: Für einen dekorativen Schutz von Objekten in Wohn- und Schlafbereich wie z. B. Wand- und Deckenverkleidungen, Möbeln und Spielzeug

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2074	250	Dose	0 farblos	1	10,90
E 601 2075	250	Dose	5 weiß	1	10,90
E 601 2076	750	Dose	5 weiß	1	19,90

Holzlack L11

Ausführung: Hochwertiger Premium-Holzlack • Behandelte Flächen sind pflegeleicht, stoßfest, trinkalkoholfest und Beständig gegen Fett, Wasser sowie Handcreme • Entspricht der **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich

Anwendung: Für strapazierfähige Lackierungen im Innenbereich • Geeignet für Stühle, Tische, Schränke, Türen oder Kindermöbel



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2042	250	Dose	farblos seidenglänzend	1	11,00
E 601 2044 L	250	Dose	farblos seidenmatt	1	11,00
E 601 2043	750	Dose	farblos seidenglänzend	1	22,10
E 601 2045 L	750	Dose	farblos seidenmatt	1	22,10

Zaponlack (Metallfirnis) L6

Ausführung: Glänzender Metallfirnis auf Nitrozellulosebasis • Frei von flüchtigen Phthalatweichmachern • **Farblos**

Anwendung: Zur Lackierung von Ziergegenständen im Innenbereich wie Becher, Schalen, Pokale, Münzen oder Metallrahmen aus Kupfer, Messing, Silber oder Zinn • Schützt gegen Anlaufen, Oxidation und Verfärbungen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1998	125	Dose	6	7,40

Zaponlack SPRAYMAT

Ausführung: Glänzender Metallfirnis auf Nitrozellulosebasis • **Farblos**

Anwendung: Zur Lackierung von Ziergegenständen im Innenbereich wie Becher, Schalen, Pokale, Münzen oder Metallrahmen aus Kupfer, Messing, Silber oder Zinn • Schützt gegen Anlaufen, Oxidation und Verfärbungen




Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1997 L	300	Spraydose	6	14,80

Boots-/Yachtlack

Ausführung: Hochglänzender Speziallack für extrem glatte Anstriche • Seewasserfest • Witterungsbeständig • Abriebfest • Glanzstabil und beständig gegen schwache Laugen/Säuren sowie gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel • 1 Liter reicht für ca. 10 m² je Anstrich • **Farblos glänzend**

Anwendung: Für Holz und Holzwerkstoffe auf Yachten, Sport- und Freizeitbooten innen und außen sowie für hochbeanspruchte Gartenmöbel



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2052 L	0,75	Dose	6	19,20
E 601 2080 L	2,5	Dose	3	48,50

Treppen und Parkettversiegelungslack L10 AQUA

Anwendung: Strapazierfähige Versiegelung • Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen (Z-157.10-66) • Hohe Verschleiß-, Chemikalien- und Lichtbeständigkeit • Entspricht **DIN 68861 Teil 2** und **DIN 53160** • 1 Liter reicht für ca. 10 m² • **Farblos seidenglänzend**

Anwendung: Für Parkett, Dielen, Holztreppen und -böden sowie rohe, unbehandelte Korkplatten im Innenbereich



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2078	0,75	Dose	1	21,70
E 601 2077 L	2,5	Dose	1	58,50

Arbeitsplattenöl

Ausführung: Auf Basis natürlicher Öle und Wachse • Sehr strapazierfähig • Wasser- und schmutzabweisend • Beständig gegen Trinkalkohol und Haushaltsreiniger • Entspricht **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 15 m² • **Farblos**

Anwendung: Pflege und Schutz für täglich beanspruchte Flächen wie Küchenarbeits- oder Tischplatten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2058 L	250	Dose	1	10,10

Hartöl

Ausführung: Dringt tief ein und verleiht einen atmungsaktiven, dampfdurchlässigen, widerstandsfähigen, wasserabweisenden und chemikalienbeständigen Schutz • Erfüllt **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 18 m² • **Farblos**

Anwendung: Für stark beanspruchte Massivhölzer im Innen- oder geschützten Außenbereich wie z. B. Treppen, Möbel, Böden oder Türen



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2056 L	250	Dose	6	11,20
E 601 2057 L	750	Dose	6	19,80

Hartwachsöl antibakteriell

Ausführung: Mechanisch gut beanspruchbar • Leicht zu verarbeiten • Entspricht **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • Verhindert die Ansiedlung und Verbreitung von Bakterien und Pilzen • 1 Liter reicht für ca. 12 m² je Anstrich • **Farblos**

Anwendung: Zum Schutz von rohem oder bereits geöltem Holz • Besonders geeignet für Küchen (Arbeitsplatten), Kinderspielzeug und -möbel aufgrund von integriertem Hygieneschutz



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2054 L	750	Dose	4	19,50

Hartwachsöl

Ausführung: Ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend sowie chemikalienbeständig • Erfüllt die **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 12 m² • **Farblos**

Anwendung: Idealer Schutz für stärker beanspruchte Holzflächen wie Treppen, Böden und Möbel • Auch in Feuchträumen wie Bad und Küche einsetzbar



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2055 L	0,75	Dose	6	19,80
E 601 2083 L	2,5	Dose	3	56,50

Imprägnieröl CARBOLAK

Ausführung: Naturbraunes Holzschutzmittel • Vorbeugend gegen Fäulnis und Pilzbefall

Anwendung: Für alle im Außenbereich verbauten Hölzer, bei denen gutes Eindringvermögen sowie Wasserfestigkeit (Abperleffekt) und Wetterbeständigkeit gefordert wird



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 637
E 601 2500 L	5	Kanister	1	42,60
E 601 2501 L	10	Kanister	1	84,00

Naturwachs

Ausführung: Lösemittelfreie Kombination aus hochwertigem naturreinen Bienen- und Carnaubawachs • Erzeugt eine mattschimmernde Schutzschicht mit angenehm samtigen Griff • **Lösemittelfrei** • Entspricht **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • **Farblos**

Anwendung: Für normal beanspruchte Holzoberflächen wie z. B. Bänke, Truhen, Schränke, Regale, Vertäfelungen, Balken oder Leisten



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2062	750	Dose	1	16,30

Flüssiges Bienenwachs

Ausführung: Lösemittelfreies, naturreines Bienenwachs auf Wasserbasis • Betont den natürlichen Holzcharakter und erzeugt eine seidenglänzende Oberfläche • Entspricht **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • 1 Liter reicht für ca. 15 m² • **Farblos**

Anwendung: Zur Behandlung von rohem Holz im Innenbereich wie Schnitzereien, Bilderrahmen, Skulpturen, Holzdecken



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2061 L	750	Dose	1	17,20

Möbelwachs

Ausführung: Möbelpflege mit natürlichem Bienen- und Carnaubawachs • Reinigt sanft und schonend und wirkt als dünner Schutzfilm • Die Möbel erhalten einen natürlichen, samtenen Glanz und eine seidenglatte Oberfläche • **Farblos**

Anwendung: Zur Behandlung aller gewachsten, geölten, lackierten, polierten oder lasierten Möbel • Auch für Holzspielzeug geeignet



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2001	150	Flasche	1	7,10

Antikwachs fest

Ausführung: Pastöses Wachs aus naturreinem Bienen- und Carnaubawachs • Erhält den natürlichen Charakter • Schützt das Holz vor Austrocknung und beugt einem Reißen und Splittern vor • **Farbe natur**

Anwendung: Zur Pflege von Skulpturen und Schnitzereien sowie von rohen oder bereits gewachstem/geölten Hölzern im Innenbereich



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2002 L	200	Dose	1	9,40

Antikwachs W2

Ausführung: Bienenwachslösung, um einen Antikeffekt zu erzielen • Ergibt eine glatte, griffige und optisch sehr ansprechende Oberfläche • **Farblos**

Anwendung: Für rohe und gebeizte Holzoberflächen im Innenbereich



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2063	250	Dose	6	11,20

Möbelpolitur fernol®

Ausführung: Verleiht dem Möbelstück ein gepflegtes Aussehen • Reinigende Zusätze erhöhen den Glanz der Flächen • Heben die Holzmaserung hervor und wirken wasserabweisend

Anwendung: Möbelpolitur zum Entfernen von Wasser- und Alkoholflecken sowie Graudurchschlägen und leichter Kratzer von lackierten und polierten Möbeln



Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1999 L	150	Flasche	hell	6	7,10
E 601 2000 L	150	Flasche	dunkel	6	7,10

Teaköl

Ausführung: Naturgetöntes, schnelltrocknendes, besonders beständiges Teaköl • Betont die natürliche Maserung des Holzes und pflegt es gleichzeitig • Schnell trocknend • Witterungsbeständig • Mit UV-Schutz • Erfüllt **DIN EN 71, Teil 3** "Sicherheit von Spielzeug" • **Farblos**

Anwendung: Die ideale Pflege für Möbel im Innen- und Außenbereich sowie Terrassen aus Teak oder anderen Harthölzern



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2059 L	0,75	Dose	1	21,20
E 601 2081 L	2,5	Dose	1	61,50

Bangkirai-/Douglasienöl

Ausführung: Schnell trocknend und witterungsbeständig • Auch für Gartenmöbel gut geeignet • Speichel- und schweißecht nach **DIN 53160** • 1 Liter reicht für ca. 20 m² je Anstrich • Höherer Verbrauch bei rauhen bzw. geriffelten Hölzern • **Farbe naturgetönt**

Anwendung: Zum Schutz und zur auffrischenden Pflege von Holzdecks und Terrassenböden aus Douglasie oder Bangkirai



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2060	0,75	Dose	1	21,20
E 601 2082 L	2,5	Dose	1	61,50

Bodenpflege für lackierte Böden

Ausführung: Reinigt hygienisch, pflegt tiefenwirksam und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit

Anwendung: Für die regelmäßige Pflege von lackierten Böden und Treppen aus Holz sowie für Laminat, Kork, PVC- und Kunststoffbeläge



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 2079	1	Flasche	1	9,35

AQUA CLOU Holzwurm-Ex

Ausführung: Wirkungsvolles Mittel auf Wasserbasis zur Bekämpfung von Holzwürmern und anderen holzschädigenden Insekten mit gleichzeitig vorbeugender Wirksamkeit gegen einen Befall durch Insekten • Nach **DIN 68800, Teil 4** • 1 Liter reicht für ca. 4 m² bei 2 Aufträgen.

Anwendung: Für Möbel, Antiquitäten und Kunstgegenstände





Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1995	0,75	Dose	3	15,40
E 601 2084	2,5	Eimer	3	39,00

Holzwurm-Ex F

Ausführung: Auf Lösemittelbasis • Farblos • Hochwirksam • Insektizidhaltig

Anwendung: Zur Holzwurm-Bekämpfung bei Holz im Außenbereich sowie Antiquitäten, Möbeln und kleinen Holzgegenständen im Innenbereich





Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 650
E 601 1996	120	Dose	12	9,45








Befesta®

Die Qualitätsmarke für Befestigungstechnik und chemisch-technische Produkte



Befesta® Technische Sprays
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)

Befesta® Bauchemie
(siehe Warengruppe 12 – Chem./techn. Produkte, Befestigungstechnik)

Befesta®
Sortimentssysteme





Befesta®

Verpackungs-Klebeband Universal "tesafilm® 4204"

Ausführung: Universal Verpackungsklebefilm • **PVC-Folie** mit Naturkautschuk-Klebmasse • Gesamtdicke: 0,052 mm • Klebkraft: 2 N/cm • Reißkraft: 50 N/cm • Reißdehnung: 75 %

Anwendung: Für den Verschluss von kleinen Teilen • Ideal für Anwendungen am Verkaufstresen (z. B. zum Blumenbinden) • Gut auf tesa® Tischabrollern zu verarbeiten



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 601 1935 L	15	33	farblos	10	1,62
E 601 1937 L	12	66	farblos	12	1,78
E 601 1938 L	19	66	farblos	8	2,66

Filamentband

Ausführung: Klebeband aus Polypropylen • Fadenverstärkt, glasfaserverstärkt, hohe Längsreißfestigkeit



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 601 1939 L	19	50	farblos	6	2,99
E 601 1940 L	25	50	farblos	6	3,45

Tischabroller

Anwendung: Für Rollengröße bis 66 m x 25 mm mit 76-mm-Kern



Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 1936 L	1	10,00

Verpackungs-Klebeband PVC

Ausführung: Aus einer glatten und **reißfesten** Hart-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet

Anwendung: Zum schnellen Verpacken von Kartonagen aber auch zum Bündeln, Markieren u. ä.



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1504 L	50	66	farblos	36	3,33
E 600 1505 L	50	66	braun	36	3,33

Verpackungs-Klebeband PVC "tesapack® 4120"

Ausführung: Aus einer **PVC-Folie** mit starker Naturkautschukklebemasse • **Leise** und gleichmäßig abrollend

Anwendung: Für das Verpacken von mittelschweren Verpackungen sowie zum Bündeln, Markieren u. a. mit gebräuchlichen Handabrollern





Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1506 L	50	66	farblos	6	3,80
E 600 1507 L	50	66	chamois	6	3,80

Verpackungs-Klebeband PVC "tesapack® 4124"

Ausführung: Premium Verpackungsklebeband aus einer **PVC-Folie** mit starker Naturkautschukklebemasse • **Leise** und gleichmäßig abrollend • **Hohe Reißfestigkeit**

Anwendung: Für das Verpacken von mittelschweren bis schweren Verpackungen sowie zum Bündeln, Markieren u. a. • Geeignet für die manuelle und maschinelle Verarbeitung






Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1508 L	50	66	farblos	6	6,55
E 600 1509 L	50	66	chamois	6	6,55

Warnstreifen-Klebeband

Ausführung: Aus glatter, **reißfesten** Hart-PVC-Folie mit einem Naturkautschukkleber • 45° diagonal gestreift, rechtsweisend

Anwendung: Zur Kennzeichnung von ständigen (schwarz/gelb) oder zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen oder Hindernissen



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1511 L	60	66	schwarz/gelb	1	7,15
E 600 1512 L	60	66	rot/weiß	1	7,15

Warnklebeband PVC "Vorsicht Glas"

Ausführung: Aus glatter, **reißfester** Hart-PVC-Folie mit vernetztem Kautschukkleber • **Leise** abrollend • Einfarbige **schwarze Schrift** mit **viersprachigem Warnhinweis**

Anwendung: Zur Kennzeichnung von bruchgefährdeten Karton-inhalten



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1510 L	48	66	rot	1	7,60

Anti-Rutsch-Klebeband "tesa® 60950"

Ausführung: Salzwasserbeständig • Dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung • Handreißbar • Stanzbar • Chemikalienbeständig

Anwendung: Geeignet für Innen- und Außenanwendungen • Einsatz z. B. auf Fabrikböden, in Fahrzeugen oder auf privaten Baustellen (DIN 51130/DIN 67510)



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 52
E 601 1930 L	100	15	schwarz	1	114,00

Handabrollgerät

Ausführung: Aus Kunststoff, mit Rollenbremse

Anwendung: Zum Abrollen von Verpackungs-Klebebändern




Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 600 1513 L	1	12,90

Feinkrepp-Abdeck-Klebeband "NOPI® 4349"

Ausführung: **Leicht gekrepptes Allzweck**-Papier-Klebeband mit Naturkautschukkleber • Gute Handeinreißbarkeit

Anwendung: Für allgemeine Anwendungen im Innenbereich wie Verpacken, Bündeln, Markieren, leichtem Befestigen und dekorativem Gestalten



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1528 L	19	50	hellbeige	16	1,54
E 600 1529 L	25	50	hellbeige	12	2,02
E 600 1530 L	30	50	hellbeige	10	2,44
E 600 1531 L	38	50	hellbeige	8	3,08
E 600 1532 L	50	50	hellbeige	6	4,04

Feinkrepp-Abdeck-Klebeband "kip® Extra 301"

Ausführung: **Leicht gekrepptes**, **hoch reißfestes** Klebeband mit Naturkautschukkleber • Sehr gute Klebekraft und sehr **hohes Haftvermögen** • **Spezialimprägnierung** für gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit • **Temperaturbeständigkeit bis 80 °C** • **Einsatzdauer innen bis zu 7 Tage**, außen kurzfristig

Anwendung: Zum Abkleben und Schützen auf glatten Untergründen im Innenbereich, kurzfristig auch im Außenbereich einsetzbar



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 602 9311 L	18	50	natur	48	2,93
E 602 9312 L	24	50	natur	36	3,89
E 600 1516 L	30	50	natur	32	5,15
E 602 9313 L	36	50	natur	4	6,50
E 602 9314 L	48	50	natur	20	7,80

Feinkrepp-Abdeck-Klebeband "tesakrepp® 4306"

Ausführung: **Leicht gekrepptes**, **reißfestes** und schmiegsames **Spezialpapier**-Klebeband mit **lösemittelfreiem** Naturkautschukkleber • Besonders ausgewogene Klebekraft • Leicht zu Verarbeiten, gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit • Flache, saubere Farbkanten • **Temperaturbeständigkeit bis 70 °C** • **Einsatzdauer innen bis zu 14 Tage**, außen kurzfristig bis max. 3 Tage einsetzbar

Anwendung: Zum Abkleben und Schützen auf glatten und rauen Untergründen im Innen- und Außenbereich, besonders von langen, geraden Linien mit allen gängigen Konfektioniergeräten




Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1519 L	19	50	hellbeige	16	4,26
E 600 1520 L	25	50	hellbeige	12	5,60
E 600 1521 L	30	50	hellbeige	10	6,75
E 600 1522 L	38	50	hellbeige	8	8,50
E 600 1523 L	50	50	hellbeige	6	11,20

Hochkrepp-Abdeck-Klebeband "tesakrepp® 4322"

Ausführung: **Stark gekrepptes** Universalpapier-Klebeband mit Naturkautschukkleber • Sehr hohe Klebekraft • Schmiegsames Trägermaterial mit **hoher Dehnungsreserve** • "Herausziehen" der Kreppung ermöglicht randscharfe Lackkanten • **Temperaturbeständigkeit bis 60 °C**

Anwendung: Zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit lufttrocknenden Lacken, Befestigen von Papiermasken oder zum Verpacken und Bündeln



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1524 L	19	50	chamois	16	9,40
E 600 1525 L	25	50	chamois	12	12,40
E 600 1526 L	30	50	chamois	10	14,80
E 600 1527 L	50	50	chamois	6	24,70

Hochkrepp-Abdeck-Klebeband "tesakrepp® 4319"

Ausführung: **Stark gekrepptes**, **reißfestes** und schmiegsames **Papierklebeband** mit Naturkautschukkleber • Sehr gut **in Kurven** oder dreidimensional **verklebbar** • Hohe Anfangsklebkraft • Gute Handreißbarkeit

Anwendung: Für Abdeckarbeiten im Maler- und Lackierbereich, zum Bündeln oder zum Kantenschutz von Papierballen



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 490 011 L	19	50	hellbraun	16	5,30
E 490 047 L	25	50	hellbraun	12	6,95
E 490 012 L	30	50	hellbraun	10	8,35
E 490 013 L	38	50	hellbraun	8	10,60
E 490 014 L	50	50	hellbraun	6	13,90

Präzisionskrepp "tesa® 4344"

Ausführung: Präzisionskrepp-Qualität • Flacher und reißfester Papierträger mit Acrylatklebmasse • Die Kombination aus dem dünnen „Washi" Träger und der Klebmasse ermöglicht eine leichte und rückstandsfreie Wiederaufnahme nach 3 Monaten im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich • Auf unterschiedlichsten Oberflächen im Innen und Außenbereich einzusetzen, wie z. B. Aluminium, HPVC und Holz • Mehrere Arbeitsprozesse können mit nur einem Arbeitsgang beim Abdecken und Schützen erledigt werden

Anwendung: Für flache und randscharfe Farb- und Lackkanten • Für viele Abklebearbeiten bei Maler- und Lackieranwendungen • Neben den gängigen Farb- und Lacksystemen auch für lösemittelreduzierte Lacke und Lasuren, als auch für Silicat- und Kalkfarben einzusetzen



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 601 1941 L	19	50	8	4,42
E 601 1942 L	25	50	6	5,80
E 601 1943 L	30	50	5	6,95
E 601 1944 L	38	50	4	8,80
E 601 1945 L	50	50	3	11,60

Lackierkrepp-Abdeck-Klebeband "tesakrepp® 4341"

Ausführung: **Schwach gekrepptes, besonders dehnbares** und **flexibles** Spezial-Papierband mit Naturkautschukklebmasse • Gute Haftung der Anstrichstoffe auf der Klebeband-Oberseite - dadurch kein Abbröckeln der Farbe • **Nassschlifffest** • Leicht und **rückstandsfrei entfernbar**, auch nach Ofentrocknung • **Temperaturbeständigkeit bis 140 °C**

Anwendung: Vor allem zum Abdecken bei Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C bei Verwendung von Lösemittel- und Wasserlacken




Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 490 022 L	38	50	hellbraun	8	9,05

Abdeckklebeband Scotch Masking Tape

Ausführung: Spezial-Abdeckklebeband mit dünnem Papierträger und Acrylatklebstoff • Für scharfe Farblinien, verhindert Durchbluten der Farbe, kein Abplatzen der Farbe, haftet mühelos • Leicht abzureißen • Gute Lackhaftung • Kein Klebstoffübertrag • Lösungsmittel-, wasser- und witterungsbeständig

Anwendung: Eignet sich zum Halten, Bündeln, Verschließen und Abdecken • Für Anwendungen, in denen UV-Beständigkeit und rückstandsfreies Entfernen mit einem optimalen Trocknungsprozess von +100 °C über 30 Minuten erforderlich sind • Ideal für professionelle Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1954 L	18	50	goldfarben	12	6,65
E 601 1955 L	24	50	goldfarben	9	8,65
E 601 1956 L	30	50	goldfarben	8	10,40
E 601 1957 L	48	50	goldfarben	6	17,20

Verlegeband

Ausführung: Klebeband aus reißfestem **Zellwollgewebe** • Beidseitig mit alterungsbeständigem Haftklebstoff beschichtet • Trennlage aus glattem, silikonisiertem Papier • **Nicht Weichmacherbeständig** • **Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +70 °C**

Anwendung: Zum Verlegen von Teppichböden auf allen üblichen Untergründen • **Nicht geeignet** für Kunststeinböden oder Marmor



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1533 L	50	5	6	2,50
E 600 1534 L	50	10	6	4,48
E 600 1535 L	50	25	1	9,45

Gewebeteppichband "342"

Ausführung: Gutes **Standardteppichband** für die Permanentverklebung von Bodenbelägen • **Doppelseitig klebendes**, widerstandsfähiges Gewebeband • Gute Klebkraft und Reißfestigkeit • Sehr schnelle und sichere Verarbeitung möglich

Anwendung: Für die professionelle Permanentverklebung von Teppichen, Teppichfliesen etc.



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE	EUR/Stück Pg. 4
E 601 9651 L	50	25	6	9,75



Verlegeband "tesa®"

Ausführung: **Doppelseitiges**, **extra stark klebendes** Band • Robust und **klebestark** für sicheren und festen Halt - kein Verrutschen oder Faltenschlagen • Gute Handeinreißbarkeit

Anwendung: Zum Verlegen von Teppichen und PVC-Belägen, auch für stark beanspruchte Bodenbeläge auf nahezu allen Unterlagen, auch für **Feuchträume** und **Fußbodenheizung** geeignet

tesa

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Typ	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1537 L	50	5	5681	6	**4,78**
E 600 1538 L	50	10	5686	6	**8,00**
E 600 1539 L	50	25	5696	6	**17,70**

Montageband "VHB™ Tape 4941F"

Ausführung: Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Ideal für anspruchsvolle Materialkombinationen • Sehr hohe Haftung auf nahezu allen Materialien
• Hohe Anpassungsfähigkeit

Anwendung: Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z. B. Metallen (z. B. Stahl, Edelstahl und Aluminium), Verbindung von lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik, vielen Kunststoffen (z. B. Hart-PVC, ABS, Acrylglas/ PMMA, Polycarbonat) und Weich-PVC • Für den Innen- und Außenbereich




3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1950 L	19	3	grau	1	**11,30**

Montageband "VHB™ Tape 4611F"

Ausführung: Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Widersteht hohen **Temperaturen bis zu +230 °C**

Anwendung: Für Metalle, hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung
• Zur Verbindung von Metallen und anderen hochenergetischen Werkstoffen
• Für den Innen- und Außenbereich





3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1951 L	19	3	grau	1	**8,75**

Montageband "VHB™ Tape 4910F"

Ausführung: Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen

Anwendung: Ideal zur Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z. B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) • Für den Innen- und Außenbereich






3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1952 L	19	3	transparent	1	**9,15**

Montageband "VHB™ Tape 4952F"

Ausführung: Doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen

Anwendung: Zur Verbindung von kritischen Kunststoffen wie z. B. Hart-PVC, ABS, Acryglas/PMMA, Polycarbonat und niederenergetischen Werkstoffen wie z. B. PE oder PP • Für den Innen- und Außenbereich



3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1953 L	19	3	weiß	1	**12,50**

Putzband

Ausführung: Aus einer **reißfesten**, schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit Naturkautschukkleber • **Quergerillt** für gute Handeinreißbarkeit

Anwendung: Für die kurzfristige Abdeckung im Maler- und Gipserbereich, auch für Metalloberflächen sowie als Bodenlinien-Markierband in Hallen



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1555 L	30	33	gelb	1	3,92
E 600 1556 L	50	33	gelb	1	5,95

Duoband "kip® 310"

Ausführung: **Doppelseitig klebendes** Band aus Weich-PVC-Folie • Klebkraft und Haftvermögen auf Anforderungen im Maler-, Gipser- und Stukkateurbereich abgestimmt • **Temperaturbeständigkeit bis 40 °C • Einsatzdauer innen und außen bis zu 6 Wochen**

Anwendung: Zum Anbringen von Abdeckmaterial und zum Abkleben von Bauteilen wie Fenstern, Türen u. ä. • Vorsicht bei Untergründen aus verwittertem PVC



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1536 L	25	25	grün/weiß	12	7,95

Putzband "tesa® 4172"

Ausführung: Standard-Putzband aus einer **reißfesten**, schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit Naturkautschukkleber • **Leicht abrollbar • Feuchtigkeitsunempfindlich**, **beständig gegen** Kälte, schwache Laugen und Säuren sowie viele andere Chemikalien • Im Außenbereich innerhalb von **4 Wochen sauber und einfach entfernbar**

Anwendung: Zum Einsatz bei Maler-, Gipser und Stukkateurarbeiten, zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Schmutz und Beschädigung u. ä.





Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 490 114 L	50	33	gelb	6	7,50

Putzband "kip® 318"

Ausführung: Aus einer **widerstandsfähigen**, schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit Naturkautschukkleber • **Quergerillt** für gute Handeinreißbarkeit • **Temperaturbeständigkeit bis 60 °C** • Im Außen- und Innenbereich **bis zu 6 Wochen** einsetzbar

Anwendung: Für den professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z. B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium oder Glas • Vorsicht bei Untergründen aus verwittertem PVC



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1557 L	30	33	weiß	10	3,63
E 600 1558 L	50	33	weiß	6	6,05
E 600 1559 L	50	33	gelb	6	6,05

Steinband "kip® 326 Extra"

Ausführung: **Premium-Gewebeband** aus einem PE-laminierten 32 Mesh-Gewebe mit Naturkautschukkleber • **Wasserabweisend** • Hohe Reißfestigkeit und sehr gute Klebkraft • **Temperaturbeständigkeit bis 90 °C**

Anwendung: Für Abdeckarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Stein und Putz, zum wasserdichten Versiegeln von Behältern sowie zum Verpacken von Transportgütern u. ä. • Für den kurzfristigen Einsatz im Innen- und Außenbereich • **Vorsicht bei Anwendung auf lackierten Flächen**



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1540 L	38	50	silber	8	11,30
E 600 1541 L	48	50	silber	24	14,50
E 600 1542 L	50	50	silber	4	15,00

Gewebeband Extra 328

Ausführung: UV-beständiges Gewebeband aus einem 55 Mesh Gewebe mit Natur-Kautschuk-Kleber • Mit PE-Laminierung • Sehr gute Klebkraft • Durch PE-Einlage längere Einsatzdauer als herkömmliche Gewebebänder • Bis zu 4 Wochen im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Anwendung: Für längerfristige Abdeck- und Abklebarbeiten im Außenbereich • Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebarbeiten selbst auf hochwertigen Untergründen



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 601 2402 L	19	25	hellgrau	12	4,97
E 601 2403 L	25	25	hellgrau	12	6,55
E 601 2404 L	30	25	hellgrau	12	7,85
E 601 2405 L	50	25	hellgrau	6	13,10



Hochleistungs-Dichtband

Ausführung: Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger • Extrem hohe Haftung, sehr flexibel und anpassungsfähig • Hohe Temperatur-, Witterungs,- und UV-Beständigkeit

Anwendung: Für schnelle, saubere und extrem beslastbare Reparaturen und Abdichtungen im Innen- und Außenbereich • Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfen • Für Anhänger- und Wohnwagendächer, Dachrinnen, Fallrohre, Dachluken, Nähte von Wintergärten und Gewächshäusern • Geeignet für Metalle, lackierten Oberflächen, lackiertes Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1948 L	38	1,5	transluzent	1	8,65
E 601 1949 L	38	1,5	schwarz	1	8,65

Gewebeklebeband "tesa® duct tape 4613"

Ausführung: Flexibles **Universal-Gewebeband** aus 27 Mesh-PET-Baumwollgewebe mit Naturkautschukkleber • **Wasserabweisend** durch PE-Beschichtung • Gute Klebkraft auch auf rauen Untergründen • Gute Handeinreißbarkeit • **Temperaturbeständigkeit bis 95 °C** (30 Minuten)

Anwendung: Zum Abdichten von Rohrleitungen, Befestigen von Abdeckmaterial, allgemeine Markierungsarbeiten sowie zum Bündeln, Verschließen, Verpacken u. ä.





Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1543 L	48	50	mattsilber	1	8,85
E 600 1544 L	48	50	schwarz	1	8,85

Gewebeklebeband "tesa® duct tape 4662"

Ausführung: Flexibles, anschmiegsames **Allzweck-Gewebeband** aus 27 Mesh-PET-Baumwollgewebe mit Naturkautschukkleber • **Wasserfest** durch PE-Beschichtung • Gute Klebkraft auch auf rauen und staubigen Untergründen • Gute Handeinreißbarkeit • **Temperaturbeständigkeit bis 95 °C** (30 Minuten)

Anwendung: Zum Abdichten von Rohren und Leitungen, Befestigen und Verkleben von Abdeck- und Schutzplanen sowie zum Bündeln, Verschließen, Verpacken u. ä., auch auf Putz- und Mauerwerk





Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1545 L	48	50	mattsilber	1	10,60

Gewebeklebeband "tesaband® 4651"

Ausführung: Flexibles, abriebfestes **Premium-Gewebeband** aus hochwertigem 148 Mesh-Zellwollgewebe mit Naturkautschukkleber • **Wetter-** und **wasserfest sowie alterungsbeständig** durch Acrylatbeschichtung • Starke Klebkraft auch auf rauen Untergründen • Sehr gute Handeinreißbarkeit und einfach beschriftbar • **Temperaturbeständigkeit bis 130 °C** (30 Minuten)

Anwendung: Zur farblichen Markierung, zum Bündeln, Befestigen, Verstärken, Abbinden • Zum Verschließen von Dosen, Verpackungen etc. • Zum Abdichten von Löchern, Schlitzen und anderen Öffnungen • Als Geräusch- und Scheuerschutz Sockelband an Kühl- und Küchenschränken einsetzbar • Viele weitere Anwendungsmöglichkeiten




Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1546 L	50	50	weiß	3	81,00
E 600 1547 L	19	50	grau	8	30,80
E 600 1548 L	30	50	grau	5	48,60
E 600 1549 L	38	50	grau	4	62,00
E 600 1550 L	50	50	grau	3	81,00
E 600 1551 L	19	50	schwarz	8	30,80
E 600 1552 L	30	50	schwarz	5	48,60
E 600 1553 L	38	50	schwarz	4	62,00
E 600 1554 L	50	50	schwarz	3	81,00

Gewebe-Klebeband

Ausführung: **Profi-Qualität** aus PE-laminiertem Gewebe • Gute Hafteigenschaften und **hohe Anfangs-Klebekraft** • Sicheres Abkleben, gute Abreißeigenschaften und **wasserfest**

Anwendung: Zum Abdecken im Bau- und Malergewerbe, Abdichten und Versiegeln in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik sowie zum Befestigen, Sichern und Reparieren einsetzbar





Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 503
E 490 159 L	48	50	silbergrau	1	7,10

Gewebeband Standard "tesaband® 4688"

Ausführung: Reparaturband für universelle Anwendungen • PE-extrudiertes Standard-Gewebeband aus 55 Mesh-PET-Zellwollgewebe mit Naturkautschukkleber • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen • **Wasser-** und **alterungsbeständig** • **AREVA-zertifiziert** nach den Anforderungen der Siemens AS, Standard TLV 9027/01/06 für Atomkraftwerke • **Temperaturbeständigkeit bis +110 °C** (30 Min.)




Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 52
E 601 1934 L	25	50	mattsilber	5	12,80
E 601 1932 L	50	50	mattsilber	1	22,40
E 601 1933 L	25	50	schwarz	5	12,80
E 601 1931 L	50	50	schwarz	1	22,40

Folienklebeband Coroplast 1410 RPX

Ausführung: Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C • Lösemittelfreier Klebstoff der niedrigsten Emissionsklasse (EC1 PLUS, GEV Emicode geprüft)

Anwendung: Speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen, Dachbalken • Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z. B. Folien, Vliese, Aluminium oder Holz • Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen und Dampfsperren gemäß **DIN 4108-7 und EnEV**



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 601 2413 L	60	25	grün	1	29,20

Aluminium-Klebeband "kip® 345"

Ausführung: **Schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 • Rein-Alufolienklebeband** mit einem Acrylatkleber • **Temperaturbeständigkeit bis ca. 100 °C** • Für den permanenten Einsatz geeignet

Anwendung: Zum Abkleben alulaminierten Isolationsplatten, zum Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen sowie für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen



kip

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1560 L	50	25	1	5,80
E 600 1561 L	50	50	1	9,75
E 600 1562 L	100	100	1	42,20

Isolierband "tesaflex® 4163"

Ausführung: Spezielles Isolierband aus Weich-PVC mit einer **UV-beständigen** Acrylatklebmasse • **Witterungsbeständig** und **widerstandsfähig gegen** Säuren und Lösungsmittel • **Temperaturbeständigkeit bis 105 °C** • UV-Beständigkeit 104 Wochen • Durchschlagfestigkeit 7000 V

Anwendung: Universell einsetzbares Reparatur- und Vielzweckband mit vielen Einsatzmöglichkeiten, wie z. B. für Elektroinstallations- und -isolierarbeiten, Splicing-Anwendungen, Reparaturen, Bündeln, Markieren etc.





tesa

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 52
E 600 1564 L	19	33	schwarz	5	8,40
E 600 1565 L	30	33	schwarz	5	12,40
E 600 1566 L	50	33	schwarz	3	19,90

Elektroisolierband 302

Ausführung: Auf Weich-PVC-Basis • **VDE-Zeichen** • Schwer entflammbar und alterungsbeständig gemäß **DIN EN 60454-3-1 F-PVC/105/A-Tx Typ 10** • Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen sowie gegen Kfz-Betriebsmittelflüssigkeiten • Legt sich durch hohe Schmiegsamkeit faltenfrei um alle Unebenheiten • **Temperaturbeständig von -10 °C bis +105 °C**

Anwendung: Für alle normalen Isolierarbeiten • Reparatur beschädigter Isolationen • Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen • Abisolieren von Ankern und Spulen • Zum Bündeln und Bandagieren von Kabelsätzen



Coroplast

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 601 2407 L	15	10	weiß	20	1,68
E 601 2410 L	15	10	gelb	20	1,68
E 601 2411 L	15	10	grün	20	1,68
E 601 2409 L	15	10	rot	20	1,68
E 601 2412 L	15	10	blau	20	1,68
E 601 2408 L	15	10	grau	20	1,68
E 601 2406 L	15	10	schwarz	20	1,68

Elektroisolierband

Ausführung: Zertifiziert von VDE und ÖVE nach Typprüfung **IEC 60454-4-4-40/F-PVCp/105** • Anschmiegsames Isolierband aus **hochwertigem** Weich-PVC mit einem **alterungsbeständigen Acrylatkleber** • Selbstverlöschend • Bleifrei • **Temperaturbeständigkeit bis 105 °C** • Durchschlagfestigkeit ≥ 40 kV/mm

Anwendung: Für alle Standard-Isolierarbeiten in Elektrobereich, für Reparaturen, zur farbigen Kennzeichnung, zum Bündeln u. ä.



Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Rolle Pg. 4
E 600 1567 L	15	10	weiß	5	1,09
E 600 1568 L	15	10	gelb	5	1,09
E 600 1569 L	15	10	grün	5	1,09
E 600 1570 L	15	10	grün/gelb	5	1,09
E 600 1571 L	15	10	rot	5	1,09
E 600 1572 L	15	10	blau	5	1,09
E 600 1573 L	15	10	braun	5	1,09
E 600 1574 L	15	10	schwarz	5	1,09

Druckverschluss Dual Lock High Tech

Ausführung: Wiederlösbarer, selbstklebender Druckverschluss mit kleinen Pilzköpfchen • Bis zu 1000 mal wiederlösbar • Schnelle und einfache Montage und Demontage • Haftet auf vielen unterschiedlichen Untergründen

Anwendung: Für temporäre Befestigungen • Für den Innen- und Außenbereich, z. B. auf hoch- und niederenergetischen Kunststoffen, Metallen und vielen Pulverlacken





3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1946 L	25	1,25	transluzent	1	9,65
E 601 1947 L	25	1,25	schwarz	1	9,65

Klettbinder

Ausführung: Individuell zuschneidbar

Anwendung: Für den Innen- und Außenbereich • Universell einsetzbarer, selbstschließender Klettbinder • Zum Bündeln von Kabeln, Befestigen von Pflanzen etc.



3M

Art.-Nr.	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 659
E 601 1958 L	12	3	grau/schwarz	1	5,55



Hautschutzcreme Btec 702 "Prework"

Ausführung: Bildet einen **Schutzfilm** auf der Haut • Die Haut bleibt **atmungsaktiv** und trocknet nicht aus • Kann allergische Reaktionen mit vielen Stoffen verhindern • **Dermatologisch getestet** • Schützt die Hände und andere Körperpartien vor dem Kontakt mit Öl, Fett, Teer, Farben und anderen Schmutz- oder Schadstoffen • Erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit

Anwendung: Für den **täglichen Gebrauch** in Industrie, Handwerk und vielen anderen Bereichen geeignet

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 464	250	Dosierflasche	12	**13,70**

Feuchtreinigungstücher "FixClean"

Ausführung: Leicht abrasive Handreinigungstücher **ohne aggressive Lösungsmittel** oder Alkohol • **Entfernt Öle, Fette, frische Farben,** Benzin- und Dieselgerüche etc. • Imprägniert mit einer schonend wirksamen Reinigungsflüssigkeit

Anwendung: Mobile Handreinigung auf Baustellen und zur Zwischen- oder Vorreinigung



Art.-Nr.	Inhalt	Gebinde	VE	EUR/Dose Pg. 93
E 997 454	80 Tücher	Dose	1	**13,80**



Handwaschpaste "FACTOR"

Ausführung: Hautschonendes Naturreibemittel - **pH-Wert hautneutral** • Ohne Sand • Seifen- und **lösungsmittelfrei** • Für **mittlere bis starke Verschmutzungen** durch Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis



Art.-Nr.	Inhalt l	Gebinde	VE	EUR/Eimer Pg. 84
E 990 829 L	10,0	Eimer	1	**15,70**

Hautpflegecreme Btec 701 "Spezial"

Ausführung: Pflegecreme mit **dermatologisch unbedenklichen Inhaltstoffen** • Mit Vitaminen und besonderen Zusatzpflegestoffen • Zieht gut in die Haut ein und **verbessert die Regenerationsfähigkeit** und Hautstruktur • Die Haut wird spürbar glatter und geschmeidiger

Anwendung: Zur Pflege der Haut vor der Arbeit, auch zur Körperpflege nach der Arbeit verwendbar




Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 512
E 800 463	250	Dosierflasche	12	**14,60**











WG 13

Schlagbohrmaschinen
Bohr- und Meißelhämmer ab S. 13.2

Diamant-Bohrsysteme ab S. 13.5

Sanierungsmaschinen ab S. 13.7

Bohrmaschinen / Schrauber ab S. 13.9

Metall-Bearbeitungsmaschinen ab S. 13.13

Handgeführte
Holz-Bearbeitungsmaschinen ab S. 13.24

Akku-Maschinen ab S. 13.31

Kompressoren ab S. 13.57

Heißluftgebläse / Schweißgeräte /
Stromerzeuger ab S. 13.62

Hochdruckreiniger / Kehrmaschinen /
Scheuersaugmaschinen ab S. 13.66

Nass- und Trockensauger ab S. 13.70

Stationäre
Metall-Bearbeitungsmaschinen ab S. 13.73

Stationäre
Holz-Bearbeitungsmaschinen ab S. 13.77

Schlagbohrmaschine GSB 16 RE

Ausführung: Vielseitig einsetzbare Schlagbohrmaschine mit **Steuer-Elektronik** für **Drehzahlvorwahl** zur Arbeit in verschiedenen Materialien • Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • Schnellspannbohrfutter mit **"Auto-Lock"-Funktion** für schnellen Werkzeugwechsel • **Softgrip** für sicheren Halt

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung · AUTO LOCK

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 900 019	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	18/16	mm	**155,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30	mm	
	Leistungsaufnahme	750	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-2800	min^{-1}	
	Gewicht	2,2	kg	



Schlagbohrmaschine GSB 19-2 RE

Ausführung: Vielseitig einsetzbare 2-Gang Schlagbohrmaschine mit **Steuer-Elektronik** zur **Drehzahlvorwahl** für exaktes Anbohren • Rechts-/Linkslauf • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • Schnellspannbohrfutter mit **"Auto-Lock"-Funktion** für schnellen Werkzeugwechsel • **Softgrip**

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**

Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung · AUTO LOCK

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 900 020	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	20/18	mm	**179,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40	mm	
	Leistungsaufnahme	850	Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1000/0-3000	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	

Schlagbohrmaschine SBE 780-2

Ausführung: Schlagbohrmaschine mit **Variospeed (V)-Elektronik** zur stufenlosen Drehzahlvorwahl • Robustes 2-Gang Getriebe im **Alu-Druckgussgehäuse** • Mit Metabo **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** • Rechts-/Linkslauf • **Marathon-Motor** mit drehbarer Kohlebürstenbrücke für max. Leistung auch im Linkslauf • Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits (Bit-Spannbuchse)

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter, Bohrtiefenanschlag und Zusatzhandgriff im **Kunststoffkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · XXL 3 Jahre Garantie

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 600 1982	Bohr-Ø in Mauerwerk/Beton	20/18	mm	**129,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40	mm	
	Leistungsaufnahme	780	Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1100/3100	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	



Bohrhammer GBH 2-28

Ausführung: Profi-Bohrhammer mit **SDS-plus-Werkzeugaufnahme** und **elektronischer stufenloser Drehzahlregelung** • Drehstopp für Meißelarbeiten • Mehr Sicherheit durch **"KickBack-Control"** bei unerwarteten Rückschlägen • **Schlagstopp** für Arbeiten in Holz/Metall mit gleicher Kraft im Rechts- u. Linkslauf • Leistungsstarker Motor mit besonders hohem Drehmoment • Robustes **Metall-Getriebegehäuse** • **Aktive Vibrationsdämpfung** mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Feststellknopf für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	28 mm	
	Leistungsaufnahme	880 Watt	
	Schlagenergie	3,2 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,9 kg	
E 600 0728	**Lieferumfang GBH 2-28:** Tiefenanschlag und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**269,00**
E 901 210	**Lieferumfang GBH 2-28 F:** Schnellspannbohrfutter, Tiefenanschlag, SDS Plus Wechselfutter und Zusatzhandgriff in **L-BOXX**		**305,00**

Bohr- und Meißelhammer KHE 2860

Ausführung: Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln mit perfekter Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur • **Metabo Quick- Schnellwechselsystem** • Untenliegender Umschalter schützt gegen Beschädigung und Staub • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **Metabo Marathon-Motor** mit Staubschutz für lange Lebensdauer • **Hochleistungsschlagwerk** präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung • **Metabo S-automatic Sicherheitskupplung:** mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten • Arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten im Dauereinsatz

Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS Hammerfutter und Spannbohrfutter im **Kunststoffkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · SDS-plus · Koffer · XXL 5 Jahre Garantie

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 181
E 600 0755	Bohr-Ø in Beton	28 mm	**259,00**
	Leistungsaufnahme	880 Watt	
	Schlagenergie	3,2 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	3,1 kg	

Bohrhammer GBH 2-26

Ausführung: Robuster **SDS-plus** Bohrhammer für den täglichen Einsatz • Verbesserte Performance für schnellen Bohrfortschritt und hohe Meißelabtragleistung • Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Bohr-, Hammerbohr- und Meißelarbeiten • Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen • **Drehbare Bürstenplatte** für gleiche Kraft im Rechts- und Linkslauf • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • **Stufenlose Drehzahlregelung** zum sauberen Anbohren • **Feststellknopf** für kontinuierliches und ermüdungsfreies Arbeiten



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · SDS-plus · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	26 mm	
	Leistungsaufnahme	830 Watt	
	Schlagenergie	2,7 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,7 kg	
E 600 1461	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag und Maschinentuch im **Handwerkerkoffer**		**195,00**
E 600 1462	**Lieferumfang GBH 2-26 F:** Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Tiefenanschlag, Wechselfutter SDS-Plus und Schnellspannbohrfutter im **Handwerkerkoffer**		**229,00**

Bohrhammer HR 2470

Ausführung: Mit **elektronisch regelbarer Dreh-** und **Schlagzahl** • Rechts-/Linkslauf • **Überlastkupplung** zum Schutz von Mensch und Maschine • **Dreh-** und **Schlagstopp** zum Bohren ohne Schlag und leichte Meißelarbeiten • Staubgeschützte "**SDS-plus**"**-Werkzeugaufnahme**

Lieferumfang: Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag im **Transportkoffer**



Elektronik · Rechts-/Linkslauf · SDS-plus · Koffer · EXTRA GARANTIE

makita

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 901 003	Bohr-Ø in Beton	24 mm	**150,00**
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/32 mm	
	Leistungsaufnahme	780 Watt	
	Schlagenergie	2,4 Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
	Gewicht	2,9 kg	

Bohrhammer GBH 3-28 DRE/DFR

Ausführung: Bohrhammer mit **Gasgebeelektronik** für exaktes Anbohren • Speziell gehärtete **"SDS-plus"-Werkzeugaufnahme** garantiert lange Lebensdauer • Vibrationsdämpfsystem • Im Gehäuse integrierter Umschalter für **Schlagstopp** • **Servicedeckel** zum einfachen Wechsel von Kohlebürsten



Elektronik | SDS-plus | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Bohr-Ø in Beton	28	mm	
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/30	mm	
	Leistungsaufnahme	800	Watt	
	Schlagenergie	0-3,1	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Gewicht	3,5	kg	
E 901 448	**Lieferumfang:** Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag im **Handwerkerkoffer**			**349,00**
E 901 449	**Lieferumfang GBH 3-28 DFR :** Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag und Ø 13 mm Schnellspannbohrfutter im **Handwerkerkoffer**			**389,00**

Meißelhammer GSH 5 CE

Ausführung: Robuster Meißelhammer mit **Constant-Elektronik** und Stellrad für vorwählbare Schlagzahl bzw. Schlagstärke • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • Robustes Metallgehäuse • 2stufiges **Vibrationsdämpfungssystem** • Mit **Service-Display** und Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Spitzmeißel und Zusatzhandgriff im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 901 560	Leistungsaufnahme	1150	Watt	**539,00**
	Schlagenergie	0-8,3	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	6,2	kg	

Bohr- und Meißelhammer GBH 8-45 DV

Ausführung: Kraftvoller Bohr- und Meißelhammer mit **Elektronik** für konstantes Drehzahlverhalten • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • Automatische Umschaltung im Meißelbetrieb auf **"Turbo-Power"** für 20% höhere Meißelleistung • Schalterarretierung im Meißelbetrieb • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 16fach arretierbare Meißelstellung • Mit **Überlastkupplung** und **Abschaltkohlebürsten** • **Vibrationsgedämpftes Schlagwerk**

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 901 204	Bohr-Ø in Beton	45	mm	**919,00**
	Leistungsaufnahme	1500	Watt	
	Schlagenergie	0-12,5	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	8,9	kg	

Bohr- und Meißelhammer GBH 5-40 DCE

Ausführung: Mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** für Schlagkraft- und Drehzahlvorwahl • **"SDS-max" comfort-Werkzeugaufnahme** für schnellen Werkzeugwechsel • **"Turbo-Power"-Funktion** für 20% mehr Leistung beim Meißeln • **"Meißel-Vario-Lock"** ermöglicht 12fach arretierbare Meißelstellung • **Service-Display** • 2stufiges **Vibra-tionsdämpfungssystem** • Sicherheits-Überlastkupplung • Bohrdurchmesser mit Hohlbohrkronen bis 90 mm

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | SDS-max | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 901 526	Bohr-Ø in Beton	40	mm	**635,00**
	Leistungsaufnahme	1150	Watt	
	Schlagenergie	0-8,8	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	6,8	kg	

Bohr- und Meißelhammer KHE 56

Ausführung: Mit **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik** mit Drehzahlkonstanthaltung unter Last • Robust und extrem leicht durch **Magnesium-Getriebegehäuse** • Mit **Sicherheitskupplung** • **Abschaltkohlebürsten** • **Drehstopp** • Pneumatischer Hochleistungs-Schlagmechanismus • **"SDS-max"-Werkzeugaufnahme** • Meißel in 12 Positionen fixierbar • Integriertes **Vibrationsdämpfungssystem**

Lieferumfang: Mit VibraTech (MVT)-Zusatzhandgriff im **Tragekasten**



Elektronik | SDS-max | Koffer | XXL

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 901 109	Bohr-Ø in Beton	45	mm	**899,00**
	Leistungsaufnahme	1300	Watt	
	Schlagenergie	0-8,5	Joule	
	Werkzeugaufnahme	SDS-max		
	Gewicht	6,7	kg	

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine ESD 1801

Ausführung: Leichte handgeführte Diamant-Bohrmaschine mit **zuschaltbarem Softschlag** für höheren Bohrfortschritt in Kalksandstein oder armierten Beton • Mechanische Sicherheitskupplung • **Stufenlos regelbare Drehzahl** für langsamen Anlauf • Sanftanlauf

Lieferumfang: Im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 000	Bohr-Ø	90 mm	**512,00**
	Leistungsaufnahme	1800 Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-3000 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 18 (außen)	
	Gewicht	5,9 kg	
E 904 001	Staubabsaugung H zu Kernbohrmaschinen M 18 auf M 16 außen (Pg. 241)		**80,00**
E 111 8555	Zentrierspitze federnd für Staubabsaugung H, Nutzlänge 150 mm (Pg. 241)		**26,00**



Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

Ausführung: Leichte handgeführte Diamant-Bohrmaschine mit **mechanischer Sicherheitskupplung** • Zum Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker und Ziegel • **Stufenlos regelbare Drehzahl** für langsamen Anlauf • Mit **1-Gang-Ölbadgetriebe** für optimale Schmierung • Sanftanlauf • Sicheres Arbeiten durch **Temperatur-** und **Überstromabschaltung** • Getriebe speziell für große Bohrdurchmesser ausgelegt • Einsatz im Kamin- und Heizungsbau

Lieferumfang: Im **Koffer**

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 148	Bohr-Ø in Beton	250 mm	**478,00**
	Leistungsaufnahme	1800 Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-800 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 18 (außen)	
	Gewicht	5,7 kg	
E 904 142	Staubabsaugung M 18 auf 1 1/4" (Pg. 241)		**107,00**
E 904 143	Zentrierstange Bohrkronennutzlänge 200 mm (Pg. 241)		**47,00**

Diamant-Kernbohreinheit PLE 182

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für Bohrungen in Naturstein, Asphalt und armierten Beton • Mit **3-Gang Ölbadgetriebe** • **Robustes Aluminium Gehäuse** • Mechanische **Sicherheitskupplung** • **Elektronik - Sanftanlauf** • **Überlastabschaltung**, Überlastanzeige • **Integrierte Wasserzuführung** mit Wassermengenregulierung • Integrierte Libellen auf Maschine und Schlitten • Bohrsäule **stufenlos schwenkbar** bis 45° • Befestigung mit mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich) • Vorschubhebel rechts/links umsteckbar • Einsatzspektrum im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau sowie Hoch- und Tiefbau

Lieferumfang: Kernbohrmaschine PLD 182, Bohrständer BST 182 V/S und Aufnahmeadapter (ohne Bohrkrone)

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 240
E 904 003	Bohr-Ø	12-182 mm	**1.722,00**
	Leistungsaufnahme	2300 Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-950/2200/4400 min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" innen + 1 1/4" außen	
	Gewicht	21,5 kg	





Diamant-Nass-Bohrmaschine END 712 P

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für Bohrungen in Naturstein, Fliesen und Beton • Mit **Elektronikschalter** zur **stufenlosen Drehzahländerung** • **Integrierte Wasserzuführung** mit Wassermengenregulierung • Korrosionsbeständige **Edelstahlspindel** • **Personenschutzschalter** als FI-Schutz im Kabel integriert • Wellendichtring einfach austauschbar

Lieferumfang: Seitenhandgriff und Tiefenanschlag im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 146	Bohr-Ø	18	mm	**344,00**
	Leistungsaufnahme	700	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 12 x 1,5 (außen)		
	Gewicht	2,6	kg	

Diamant-Nass-Bohrmaschine END 1550 P

Ausführung: Diamant-Bohrmaschine für Bohrungen in Naturstein, Fliesen, Glas und armierten Beton • Mit **Elektronik** - Sanftanlauf, Drehzahlregelung und -konstanthaltung • Temperatur- und Überlastabschaltung • **Integrierte Wasserzuführung** mit Wassermengenregulierung • Korrosionsbeständige **Edelstahlspindel** • **Personenschutzschalter** • Stationär in unterschiedlichen Bohrständern einsetzbar, Spannhals-Ø 53 mm • **Einsatzspektrum** im Bau-, Installations-, Naturstein- und Fliesenlegergewerbe

Lieferumfang: Mit Schnellwechseladapter und Adapter G 1/2" - M 12 x 1,5 außen im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 147	Bohr-Ø	6-68	mm	**396,00**
	Leistungsaufnahme	1500	Watt	
	Lastdrehzahl	1800-4400	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	G ½" (innen)		
	Gewicht	3,6	kg	

Diamant-Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

Ausführung: Für handgeführtes und stationäres Nass- und Trockenbohren mit integrierter Wasserzuführung und Staubabsaugung • Mit **Steuer- und Konstantelektronik** zur stufenlosen Drehzahländerung und Konstanthaltung auch bei starker Beanspruchung • Sanftanlauf, Temperatur- und **Überlastabschaltung**, Überlast LED und Service LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten • **3-Gang-Ölbadgetriebe** • Mechanische Sicherheitskupplung • **Personenschutzschalter** als FI-Schutz im Kabel integriert

Lieferumfang: Mit Anschluss für Wasserzufuhr und Staubabsaugung im **Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 102	Bohr-Ø in Beton	12-162 (nass)	mm	**909,00**
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	0-510/0-1150/0-2500	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1 1/4" (außen)/1/2" (innen)		
	Gewicht	6,7	kg	



Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

Ausführung: Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt • Elektronik-Sanftanlauf • Temperatur- und **Überlastabschaltung** • **Überlast-LED** • Drehzahlkonstanthaltung • **Service-LED** • 3-Gang Ölbadgetriebe • **Mechanische Sicherheitskupplung** • Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten • Schnellaufnahmesystem • Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°

Lieferumfang: ETN 162/3 + BST 182 V/S (ohne Bohrkrone)

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 103	Bohr-Ø in Beton	12-202 (nass)	mm	**1.557,00**
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Werkzeugaufnahme	G1/2" (innen) + 1 1/4" (außen)		
	Gewicht	20,7	kg	

Diamant-Bohrsystem DBE 352

Ausführung: Leistungsstarkes, transportables **Diamant-Bohrsystem** für stationäres Nassbohren • Mit **Konstantelektronik** zum Halten der Drehzahl auch bei starker Beanspruchung • Sanftanlauf, Temperatur- und **Überlastabschaltung**, Überlast LED und Service LED - rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten • **3-Gang-Ölbadgetriebe** mit **integrierter Ölpumpe** für dauerhafte Schmierung • Mechanische Sicherheitskupplung • **Personenschutzschalter** als FI-Schutz im Kabel integriert • Bohrständer - verwindungssteife **Aluminium-Bohrsäule** mit Universalkupplung • Auf vier **Spezialkugeln** gelagerter Motorschlitten für gleichmäßige Führung

Lieferumfang: Bohrmotor EBM 352/3 (ohne Bohrkrone) und Bohrständer mit Kombifuß BST 352 V







Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 904 101	Bohr-Ø in Beton	42-352	mm	**2.044,00**
	Leistungsaufnahme	3000	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	230/500/1030	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1 1/4" (außen)		
	Gewicht	35,0	kg	
E 904 151	Befestigungs-Set "Mauerwerk" (Pg. 241)			**19,00**
E 904 153	Befestigungs-Set "Beton/Gestein" (Pg. 241)			**29,00**
E 904 162	Wasserdruckbehälter mit Gardena-Anschluss Metall 10 ltr. (Pg. 241)			**188,00**

Mauernutfräse GNF 35 CA

Ausführung: Robuste Mauerfräse mit **Constant-Electronic** für konstante Drehzahl bei hoher Belastung • Mit Sanftanlauf und **Motorschutz** • Nullbare **Schnitttiefeneinstellung** mit Skala • **Spindelarretierung** ermöglicht leichten Scheibenwechsel • **Absauganschluss** für staubfreies Arbeiten

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Distanzscheiben und Ausbrechwerkzeug im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · 150 mm Ø · Koffer · 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 909 102	Nutbreite	3-39	mm	**639,00**
	Nuttiefe	0-35	mm	
	Leistungsaufnahme	1400	Watt	
	Diamantscheiben-Ø	150	mm	
	Leerlaufdrehzahl	9300	min^{-1}	
	Gewicht	4,7	kg	

Mauerschlitzfräse EMF 125

Ausführung: Zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk • Elektronik - Sanftanlauf
• **Temperaturüberwachung**
• **Drehzahlkonstanthaltung**
• Saugschlaucharretierung
• **Frästiefeneinstellung**
• Einfaches Entfernen von Bruchstücken (Schiebender Schnitt)
• Absaugstutzen Ø 35 mm

Lieferumfang: 2 Diamanttrennscheiben mit Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**



Elektronik · Koffer · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 909 993	Nutbreite	7-30	mm	**376,00**
	Nuttiefe	0-30	mm	
	Leistungsaufnahme	1400	Watt	
	Diamantscheiben-Ø	125	mm	
	Drehzahl	7000	min^{-1}	
	Gewicht	3,5	kg	

Mauerschlitzfräse EMF 150.1

Ausführung: Mit leistungsstarkem Motor, **Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung** und **optischer Überlastanzeige • Spindelarretierung** für einfachen Werkzeugwechsel • Kompakte handliche Bauform und bequeme parallele Griffhaltung für randnahes Arbeiten • **Schneller Scheibenwechsel** und Nutbreitenverstellung (1 mm Schritte) • Werkzeuglose Frästiefeneinstellung • Saugschlaucharretierung

Lieferumfang: 2 Diamantscheiben Premium Ø 150 mm mit Ausbrech- und Montagewerkzeug im **Koffer**



Elektronik · Koffer · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 600 2311	Nutbreite	7-46	mm	**614,00**
	Nuttiefe	12-45	mm	
	Leistungsaufnahme	2300	Watt	
	Diamantscheiben-Ø	150	mm	
	Leerlaufdrehzahl	7500	min^{-1}	
	Gewicht	6,1	kg	

Betonschleifer EBS 125.4 O

Ausführung: Mit **Regel-Elektronik** für konstante Drehzahl unter Last, **Sanftanlauf,** Temperatur - und **Überlastschaltung** • Besonders laufruhig und vibrationsarm durch **Schwingungsdämpfung** • Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar für randnahes Arbeiten • Zum Glätten von Unebenheiten auf Betonflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen, Kleberresten und Fugenresten bei der Fliesenerneuerung

Lieferumfang: Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz im **Metallkoffer**



Elektronik · Koffer · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 909 130	Schleifteller-Ø	125	mm	**497,00**
	Leistungsaufnahme	1500	Watt	
	Lastdrehzahl	10000	min^{-1}	
	Gewicht	4,7	kg	

Betonschleifer EBS 180 H

Ausführung: Sanftanlauf und **Überlastabschaltung** • Besonders laufruhig und vibrationsarm durch **Schwingungsdämpfung • Abnehmbares Bürstensegment** für randnahes Arbeiten • Zum Glätten von Unebenheiten auf mittelgroßen Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Altanstrichen und Kleberresten

Lieferumfang: Diamantschleifteller Beton und Werkzeugsatz im **Koffer**



Elektronik · Koffer · Made in Germany · STAUB SCHUTZ SYSTEM

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 909 109	Schleifteller-Ø	180	mm	**800,00**
	Leistungsaufnahme	2500	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	8500	min^{-1}	
	Gewicht	8,4	kg	



Langhals-Flächenschleifer ELS 225.1

Ausführung: Für Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten, wie z.B. das Entfernen von Tapetenresten, Schleifen von Wärmedämmung • **Stufenlose Drehzahländerung** • Elektronik - Sanftanlauf • **Elektronischer Überlastschutz** • Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe • Direktanschluss für Industriestaubsauger • **VacuGlide-System** zur Regulierung der Ansaugkraft und des Anpressdrucks • Verlängerung für höhere Wände / Decken bis ca. 3 m • Zahlreiche Griffpositionen



Lieferumfang: Schleifpad-Startset (je 1x P 80, P 100 und P 120), Bürstenkranz und Verlängerung in **Transporttasche**




Elektronik | Made in Germany | Ø225 | STAUB SCHUTZ SYSTEM | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 909 346	Drehzahl	1050-1600	min^{-1}	**599,00**
	Schleifteller-Ø	225	mm	
	Werkzeugaufnahme	M14 (klett)		
	Leistungsaufnahme	590	Watt	
	Gewicht	4,9	kg	

Handrührwerk EHR 15.1 SB Set

Ausführung: Kompaktes, handliches Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • **M 14 Direktaufnahme** zur Aufnahme aller handelsüblichen Rührstäbe • Schwingungsdämfender **Softgriff** • Professionelles Rührwerk für den Dauereinsatz • Zum Mischen von Baustoffen mit niedriger Viskosität bis 40kg, z.B.: Farbe, Leim, Fliesenkleber, Spachtel- und Ausgleichsmassen

Lieferumfang: Wendelrührer WG 120



Elektronik | Made in Germany | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Set Pg. 240
E 906 985	Leistungsaufnahme	1050	Watt	**174,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-800	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen		
	Gewicht	3,1	kg	

Handrührwerk EHR 20/2.6 S Set

Ausführung: Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Getriebegehäuse aus **Aluminium-Druckguss** • Mit optimiertem, robusten umlaufenden **Rahmengriff** mit ergonomischen Hangriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigung • Robustes PUR-Baustellenkabel • Zum Mischen von Baustoffe mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz

Lieferumfang: Mörtelrührer MG 140




Elektronik | Made in Germany | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 600 1716	Leistungsaufnahme	1300	Watt	**306,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-730	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen		
	Gewicht	5,1	kg	

Handrührwerk EHR 23/2.5 S Set

Ausführung: Professionelles 2-Gang Rührgerät mit **Elektronikschalter** für stufenlose elektronische Drehzahlsteuerung zum spritzarmen Anrühren • Glasfaserverstärktes **Polyamid Gehäuse** • Abdeckkappe mit **Labyrinthführung** - Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser • Mit optimiertem, robustem umlaufendem **Rahmengriff** mit ergonomischen Handgriffen und **Dämpfungselementen** zum Schutz vor Beschädigungen • Zum Mischen von Baustoffen hoher Viskosität bis 80 kg wie z.B. Ausgleichsmassen, Fertigputz, Estrich, Dichtungsmassen etc.

Lieferumfang: Mörtelrührer MG 160



Elektronik | Made in Germany | EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 602 1439	Leistungsaufnahme	1800	Watt	**378,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-440/970	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	M 14 innen		
	Gewicht	6,9	kg	



Handbohrmaschine GBM 10 RE

Ausführung: Handliche Bohrmaschine mit drehbaren Bürstenplatten und **hoher Präzision** • Kompaktes Design und **geringes Gewicht** für optimale Handhabung bei mittelschweren Bohrungen • **Rechts-/Linkslauf** • Glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse in robuster **Halbschalenbauweise** • **Vollmetallkugellager**

Lieferumfang: 10 mm Schnellspannbohrfutter



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 906 216	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/25/10	mm	**139,00**
	Leistungsaufnahme	600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-2600	min^{-1}	
	Gewicht	1,7	kg	



Handbohrmaschine GBM 13 HRE

Ausführung: Robuste Handbohrmaschine mit außergewöhnlich hohem Drehmoment durch **dreifach untersetztes Getriebe** • Präzise Kugel- und Nadellager und das **Metall-Getriebegehäuse** garantieren höchste Qualität • Komfortabler Halt durch **stabilen Zusatzhandgriff** und ergonomisch geformten **Softgrip-Handgriff** • Geeignet für Bohrarbeiten mit Lochsägen bis Ø 80 mm und zum Rühren

Lieferumfang: 13 mm Zahnkranzbohrfutter und Zusatzhandgriff

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 906 231	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	13/40/20	mm	**269,00**
	Leistungsaufnahme	550	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-550	min^{-1}	
	Gewicht	2,1	kg	

Handbohrmaschine GBM 13-2 RE

Ausführung: Starke und präzise 2 Gang Bohrmaschine für Bohrungen bis 13 mm in Stahl • Kompakte und ergonomische Bauform • **Drehzahlvorwahl** mit Stellrad • **Steuerelektronik** für exaktes Anbohren • **Überlastkupplung** zum Schutz von Anwender und Maschine • Spindelhals- Durchmesser 43 mm • Voll kugel- und wälzgelagert für lange Lebensdauer und präzises Arbeiten • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 408 759	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	13/32/20	mm	**295,00**
	Leistungsaufnahme	750	Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1000/3000	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	



Winkelbohrmaschine GWB 10 RE

Ausführung: Mit **Gasgebe-Elektronik** und **Drehzahlvorwahl** • Rechts-/Linkslauf • Geringe Bauhöhe von nur 74 mm und **kleines Eckmaß** von 23 mm • Schlanker Stabmotor für optimale Handlichkeit • Mit robustem Kegelradgetriebe für lange Lebensdauer • Für Bohr- und Schraubarbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: 10 mm Zahnkranzbohrfutter

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 906 266	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/22/12	mm	**309,00**
	Leistungsaufnahme	400	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-1300	min^{-1}	
	Gewicht	1,7	kg	

Handbohrmaschine BOP 6

Ausführung: Hochleistungsmotor mit besonders **hohem Kupferanteil** für kraftvollen Durchzug im oberen Drehzahlbereich • **Metall-Getriebegehäuse** für sicheren Sitz der Lager und optimalen Rundlauf • **Spindelarretierung** • Rechts-/Linkslauf • Zwei-Finger-Schalter mit **Gasgebeelektronik** für perfekte Drehzahl des Arbeitsvorgangs • **Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter** – selbstnachziehend mit geschliffenen und gehärteten Spannbacken • Einsatz im Metallbau





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	6/20/10	mm	
	Leistungsaufnahme	500	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-4000	min^{-1}	
	Gewicht	1,7	kg	
E 198 7141	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff			**261,00**
E 198 7142	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**284,00**



Handbohrmaschine BOP 10

Ausführung: Hochleistungsmotor mit besonders **hohem Kupferanteil** für extreme Durchzugskraft bereits im unteren Drehzahlbereich • **Metall-Getriebegehäuse** für sicheren Sitz der Lager und optimalen Rundlauf • **Spindelarretierung** • Rechts-/Linkslauf • Zwei-Finger-Schalter mit **Gasgebeelektronik** für perfekte Drehzahl des Arbeitsvorgangs • **Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter -** selbstnachziehend mit geschliffenen und gehärteten Spannbacken • Einsatz bei Montagearbeiten und Gewindeschneiden bis M6

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/30/15	mm	
	Leistungsaufnahme	500	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-1500	min^{-1}	
	Gewicht	1,8	kg	
E 198 7143	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff			**261,00**
E 198 7144	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**284,00**

Handbohrmaschine BOP 10-2

Ausführung: Hochleistungsmotor mit besonders **hohem Kupferanteil** für extreme Durchzugskraft bereits im unteren Drehzahlbereich • 2-Gang Getriebe • **Metall-Getriebegehäuse** für sicheren Sitz der Lager und optimalen Rundlauf • **Spindelarretierung** • Rechts-/Linkslauf • Zwei-Finger-Schalter mit **Gasgebeelektronik** für perfekte Drehzahl des Arbeitsvorgangs • **Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter -** selbstnachziehend mit geschliffenen und gehärteten Spannbacken • Einsatz bei Montagearbeiten und Gewindeschneiden





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	10/35/16	mm	
	Leistungsaufnahme	500	Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-700/2250	min^{-1}	
	Gewicht	2,0	kg	
E 198 7145	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE und Zusatzhandgriff			**318,00**
E 198 7146	**Lieferumfang:** Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter Supra SKE im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**341,00**



Handbohrmaschine BOP 13-2

Ausführung: 2-Gang Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke • **Automatische Spindelarretierung** • **Präzisions-Bohrfutter aus Metall mit selbstnachziehenden Spannbacken** • Rechts-/Linkslauf • **FEIN Sensitiv-Griff** für komfortables, ermüdungsfreies und sicheres Arbeiten • **Gasgebeelektronik**

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE und Zusatzhandgriff

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 198 7147	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Alu	13/37/16	mm	**332,00**
	Leistungsaufnahme	550	Watt	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-680/2200	min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,0	kg	



Bohrschrauber GSR

Ausführung: Mit Drehmoment für höchste Effizienz, exakte **Abschaltkupplung** und abnehmbarem **Tiefenanschlag** • Rechts-/Linkslauf • **Metall** -Getriebegehäuse und -Tiefenanschlaghülse • **Genormte Werkzeugaufnahme** zur Verwendung handelsüblicher Einsteckwerkzeuge • Magnetischer **Universalhalter** • Ideal für Trockenbau- und Holzarbeiten

Lieferumfang: Magnetischer Bithalter 1/4", Tiefenanschlag, Schraubendrehereinsatz und Gürtelclip im **Handwerkerkoffer**



Typ		GSR 6-25 TE	GSR 6-45 TE
Schrauben-Ø	mm	6,0	6,0
Leistungsaufnahme	Watt	701	701
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0-2500	0-4500
Werkzeugaufnahme	Zoll	1/4	1/4
Gewicht	kg	1,5	1,4
Artikelnummer		**E 907 206**	**E 907 207**
Preis	**EUR/Stück**	**215,00**	**195,00**
Pg.		**119**	**119**

Magazinschrauber 6842

Ausführung: Magazinschrauber zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben • Ideal für Gipskartonplatten • Geräuschlos abschaltende Kupplung • Gummierte Aufsetzfläche verhindert das Abrutschen von glatten Oberflächen • Werkzeuglos (de)montierbarer Schraubvorsatz • **Lange Schraubenführung** verhindert das Verknoten des Gurtes • Mit Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Mit 3 PH-Bits im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3640	Schrauben-Ø	4,0	mm	**329,00**
	Schraubenlänge	25-55	mm	
	Leistungsaufnahme	470	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-4700	min^{-1}	
	Gewicht	2,0	kg	

Schnellbauschrauber FS 4300

Ausführung: Kompakter Profi-Schnellbauschrauber mit robustem **Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch **One-Touch Führungshülse** • Rechts-/Linkslauf • Mit **LED** zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: 1/4" Magnethalter und Bit-PH, Gr. 2/ 25 mm



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 907 016	Schrauben-Ø	6,0	mm	**155,00**
	Leistungsaufnahme	570	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-4000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/4	Zoll	
	Gewicht	1,4	kg	

Schnellbauschrauber FS 6300

Ausführung: Kompakter Profi-Schnellbauschrauber mit robustem **Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Einfache Tiefeneinstellung und Werkzeugwechsel durch **One-Touch Führungshülse** • Rechts-/Linkslauf • Mit **LED** zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs • Speziell für Gipskartonplatten auf Metallunterkonstruktion

Lieferumfang: 1/4" Magnethalter und Bit-PH, Gr. 2/ 25 mm



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 907 017	Schrauben-Ø	4,0	mm	**155,00**
	Leistungsaufnahme	570	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-6000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/4	Zoll	
	Gewicht	1,4	kg	

Schlagschrauber GDS 18 E

Ausführung: Handlicher Schlagschrauber mit robustem **V-Nutenschlagwerk** mit geringem Rückdrehmoment • Rechts-/Linkslauf • **Günstige Schwerpunktlage** durch Mittelhandgriff für ermüdungsfreie Einhandbedienung • Handelsübliche 1/2"-Werkzeugaufnahme • Einsetzbar für Radmontagen im Gerüst- und Regalbau etc.

Lieferumfang: Mit Aufhängebügel im Karton



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 119
E 907 215	Schrauben-Ø	M 18	**625,00**
	Leistungsaufnahme	500 Watt	
	Drehmoment	250 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,2 kg	



Schlagschrauber TW0350J

Ausführung: Kraftvoller Profi-Schlagschrauber mit sehr hohem **Drehmoment** • Schlagwerkgehäuse aus **Alu-Druckguss** für härteste Beanspruchung • Hochwertige **Kohlebürsten** von **außen wechselbar** • Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts-/Linkslauf • Günstige Schwerpunktlage durch Mittelhandgriff für gute Balance

Lieferumfang: Mit Steckschlüsseleinsatz im **MAKPAC Gr. 2**

Makita

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 906 976	Schrauben-Ø	M 12 - M 22	**385,00**
	Leistungsaufnahme	400 Watt	
	Drehmoment	350 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2 Zoll	
	Gewicht	3,0 kg	

Schlagschrauber TW 1000


Ausführung: Profi-Schlagschrauber mit extrem hohem Drehmoment für schwerste Schraubarbeiten • Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts-/Linkslauf • Schlagwerkgehäuse aus **Aluminium-Druckguss** • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und bequemes Arbeiten • Gummimanschetten schützen empfindliche Gehäuseteile • Bronze-Kohlebürsten von außen wechselbar

Lieferumfang: Seitengriff, Steckschlüssel SW 41-80, O-Ring, Sicherungsstift im **Transportkoffer**



Makita

Art.-Nr.	Technische Daten		EUR/Stück Pg. 174
E 199 3642	Schrauben-Ø	M22 - M30	**1.083,00**
	Leistungsaufnahme	1200 Watt	
	Drehmoment	1000 Nm	
	Werkzeugaufnahme	1 Zoll	
	Gewicht	8,6 kg	



Kernbohrmaschine KBH 25 S

Ausführung: Handgeführtes Eingang-Metall-Bohrsystem für den flexiblen Kernbohreinsatz in Metall • **Stufenlose elektronische Drehzahleinstellung** (Zur Anpassung der Drehzahl an bestimmte Arbeitsvorgänge) • **Drehmoment Rutschkupplung** • Sehr präzise durch sicheren Lagersitz der rotierenden Maschinenteile • Topfbauweise für extreme Stoss- und Schlagbelastungen • Rechts-/ Linkslauf • **Gasgebeelektronik** • **Drehzahlgeregelte Tacho-elektronik** • **Wiederanlaufschutz**

Lieferumfang: Zentrierbohrer, Zusatz-Handgriff und Schneidspray im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0004	Kernbohr-Ø	25	mm	**599,00**
	Leistungsaufnahme	1200	Watt	
	Lastdrehzahl	0-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	QuickIN PLUS		
	Gewicht	3,3	kg	



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1200 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung** • **2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung** • **Hohe Magnethaltekraft** • **Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • MK3 Schnittstelle • **Komfort-Magnethaltekraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Austreibkeil im **Transportkoffer**



Rechts-/Linkslauf | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 649	Kernbohr-Ø	50	mm	**1.569,00**
	Leistungsaufnahme	1200	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIn		
	Magnet-Haltekraft	12500	N	
	Hub	145/315	mm	
	Gewicht	13,9	kg	

Magnet-Kernbohreinheit KBU 35 Q

Ausführung: Extrem belastbare Konstruktion dank solidem Maschinenaufbau mit **schwenkbar gelagertem Motorkabelschutzschlauch**, konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk • Drehzahlstabilität für zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahleinstellung** für universellen Arbeitseinsatz, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren sowie Senken und Reiben • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer • Werkzeugloses **Kernbohrer-Schnellwechselsystem** • **Drehzahlgeregelte Tachoelektronik** • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Kippsensor** • Drehzahlspeicher mit Memory Function

Lieferumfang: Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstifte, Berührschutz und Kühlmitteltank im **Koffer**



Elektronik | Rechts-/Linkslauf | Koffer | 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0003	Kernbohr-Ø	35	mm	**999,00**
	Leistungsaufnahme	1100	Watt	
	Lastdrehzahl	130-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	QuickIn		
	Magnet-Haltekraft	10000	N	
	Hub	260	mm	
	Gewicht	10,6	kg	



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1300 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung** • **Feinjustierung der Bohrspindel** zur komfortablen Ausrichtung der Maschine • **2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung** • **Hohe Magnethaltekraft** • **Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • MK3 Schnittstelle • **Komfort-Magnethaltekraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Austreibkeil im **Transportkoffer**



Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 648	Kernbohr-Ø	65	mm	**1.999,00**
	Leistungsaufnahme	1300	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	120-240/260-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIN		
	Magnet-Haltekraft	14000	N	
	Hub	145/315	mm	
	Gewicht	16,1	kg	



Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 A

Ausführung: Vollautomatische Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • **Einfaches Bedienkonzept** im Blickfeld des Anwenders • **Komfort-Magnethaltekraftanzeige** • Rechts-Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung** • Hohe Magnethaltekraft • Integrierter Kühlmitteltank • **Kernbohrer-aufnahme QuickIN** • MK3-Schnittstelle

Lieferumfang: Zurrgurt, Austreibkeil, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz und Kühlmitteltank im **Koffer**

Elektronik · Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 664	Kernbohr-Ø	50	mm	**1.999,00**
	Leistungsaufnahme	1200	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK3/QuickIn		
	Magnet-Haltekraft	12500	N	
	Hub	145	mm	
	Gewicht	16,2	kg	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

Ausführung: Leistungsstarker und drehzahlstabiler 1200 Watt Fein **"High-Power"-Motor mit doppelter Bohrmotor-Führung** • **2-Gang-Getriebe** für optimale Drehzahlen in allen Anwendungen • Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders • Rechts-/Linkslauf • **Elektronische Drehzahlregulierung** • **Hohe Magnethaltekraft** • **Integrierter Kühlmitteltank** • Seitenwechselbares Vorschubhandrad • **Komfort-Magnethalte-kraftanzeige**

Lieferumfang: Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift und Berührschutz im **Transportkoffer**



Rechts-/Linkslauf · Koffer · 3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 895	Kernbohr-Ø	50	mm	**1.399,00**
	Leistungsaufnahme	1200	Watt	
	Lastdrehzahl 1./2. Gang	130-260/260-520	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	QuickIN		
	Magnet-Haltekraft	12500	N	
	Hub	145/315	mm	
	Gewicht	13,2	kg	



Winkleschleifer GWS 1000

Ausführung: Leistungstarker, kompakter Winkelschleifer mit Champion-Motor • **Direktkühlung** für hohe Überlastfähigkeit • Arretierbare **Schutzhauben-Schnellverstellung** • Mit **Wiederanlaufschutz**

Lieferumfang: Mit Schutzhaube und Zusatzhandgriff im Karton



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 408 757	Scheiben-Ø	125	mm	**95,00**
	Leistungsaufnahme	1000	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000	min^{-1}	
	Gewicht	1,6	kg	

Winkelschleifer GWS 1100 + SDS clic

Ausführung: Leistungstarker, kompakter Winkelschleifer mit **Champion-Motor** und **Constant-Elektronik** • "KickBack Stop" zum Schutz bei Verkanten oder Blockierung • Wiederanlaufschutz • Abschaltkohlebürsten und **gepanzerte Feldwicklung** garantieren lange Lebensdauer • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: SDS-Clic-Mutter, Schutzhaube und Zusatzgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 908 426	Scheiben-Ø	125	mm	**125,00**
	Leistungsaufnahme	1100	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	11000	min^{-1}	
	Gewicht	2,1	kg	



Abb. GWS 17-125 CIE

Winkelschleifer GWS 13/17-125 CI/CIE

Ausführung: Mit **Constant-Electronic**, Sanftanlauf und temperaturabhängigem **Überlastschutz** • **"KickBack Stop" -** bei Verkanten oder Blockierung der Scheibe schaltet die Maschine sofort ab • **Wiederanlaufschutz** • Arretierbare **Schutzhauben-Schnellverstellung** • Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Einschalten • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar • **Abschaltkohlebürsten** und gepanzerte Feldwicklung garantieren lange Lebensdauer • **Vibration-Control-Zusatzgriff** vermindert Handvibrationen • **E 908 520** und **E 908 521** zusätzl. mit Regelelektronik

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter und Spannflansch, Zweilochschlüssel und Zusatzgriff

Typ		GWS 13-125 CI	GWS 13-125 CIE	GWS 17-125 CI	GWS 17-125 CIE
Scheiben-Ø	mm	125	125	125	125
Leistungsaufnahme	Watt	1300	1300	1700	1700
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	2800-11500	11500	2800-11500
Gewicht	kg	2,3	2,3	2,4	2,4
Artikelnummer		**E 908 522**	**E 908 521**	**E 908 523**	**E 908 520**
Preis	**EUR/Stück**	**162,00**	**182,00**	**199,00**	**209,00**
Pg.		**119**	**119**	**119**	**119**

Winkelschleifer GWS 17-125 INOX

Ausführung: Winkelschleifer für schonende Bearbeitung von Edelstahl aufgrund der niedrigen Drehzahl • **KickBack Stop** • Wiederanlaufschutz • Gute Handhabung durch schlankes Gehäuse mit Softgrip-Oberfläche für sicheren Halt • Verdrehsichere Schutzhaube - schnell und einfach verstellbar • **Vibration-Control-Zusatzhandgriff** mit 40 % Vibrationsreduktion für ermüdungsarmes Arbeiten (EN 60745) • 6-stufige Drehzahlvorwahl • **Getriebekopf in 90°-Schritten drehbar** • Handgriff links und rechts einsetzbar

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration Control und Zweilochschlüssel in **L-BOXX**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 908 524	Scheiben-Ø	125	mm	**285,00**
	Leistungsaufnahme	1700	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	2200-7500	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	

Winkelschleifer GWS 19-125 CIE

Ausführung: Winkelschleifer für härteste Anwendungen • **Drehzahl-Elektronik** mit Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf • **Constant-Elektronik** für hohe Leistung auch unter Last • **"KickBack-Stop"** zum Schutz beim Verkanten/Blockieren • Ermüdungsfreies Arbeiten durch Anti-Vibrationsgriff • Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zweilochschlüssel, Spannmutter und Vibration Control Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 408 605	Scheiben-Ø	125	mm	**235,00**
	Leistungsaufnahme	1900	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	2800-11500	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	

Winkelschleifer GA 5040 RZ1

Ausführung: Winkelschleifer mit verstärktem Getriebegehäuse für höhere Standzeit • Besonders vibrationsarm dank verbessertem **Super-Joint-System** • Elektronische **Wiedereinschaltsperre** verhindert unbeabsichtigten Start nach Spannungsunterbrechung • Ergonomisches Design mit sehr schlankem Gehäuse • Aufwändiger Schutz vor Schmutz und Staub • Mit **Spindelarretierung**

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter und Stirnlochschlüssel 35 mm



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3644	Scheiben-Ø	125	mm	**106,00**
	Leistungsaufnahme	1100	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	

Winkelschleifer GA 5030 R

Ausführung: Kompakter Einhandschleifer mit Hochleistungsmotor und **aufwändiger Isolierung** von Anker und Feld zum Schutz vor aggressivem Schleifstaub • **Labyrinthkonstruktion** zum Schutz der Kugellager • **Ergonomisch, schlankes Gehäuse** und geringes Gewicht für beste Handlichkeit • **Spindelarretierung** erleichtert Scheibenwechsel • **Elektronische Wiedereinschaltsperre**

Lieferumfang: Mit Schutzhaube, Zusatzhandgriff und Spanngarnitur



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 901 039	Scheiben-Ø	125	mm	**79,00**
	Leistungsaufnahme	720	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-11000	min^{-1}	
	Gewicht	1,8	kg	

Winkelschleifer GWS 22-230 JH

Ausführung: Drehmomentstarker 2200 Watt Champion-Motor mit **Anlaufstrombegrenzung** und Wiederanlaufschutz • Verdrehsichere Schutzhaube • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • **Gepanzerte Wicklungen** schützen vor Schleifstaub

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter und Spannflansch, Zweilochschlüssel und Zusatzgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 408 025	Scheiben-Ø	230	mm	**155,00**
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	6500	min^{-1}	
	Gewicht	5,2	kg	

Winkelschleifer GWS 24-230 LVI

Ausführung: **Drehmomentstarker** 2400 Watt Champion-Motor mit **Sanftanlauf**, **Anlaufstrombegrenzung** und Wiederanlaufschutz • Umfassender Schutz durch **"KickBack Stop"**, Sicherheitsschalter und verdrehsichere Schutzhaube • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • **Vibration-Control-Zusatzhandgriff** mit 50 % Vibrationsreduktion für Vibrationswert unter 6 m/s^2 (5,5 m/s^2) • **Gepanzerte Wicklungen** schützen vor Schleifstaub

Lieferumfang: Schutzhaube, Spannmutter und Spannflansch, Zweilochschlüssel und Zusatzgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 908 501	Scheiben-Ø	230	mm	**279,00**
	Leistungsaufnahme	2400	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	6500	min^{-1}	
	Gewicht	5,5	kg	

Winkelschleifer GWS 26-230 LVI

Ausführung: Leistungsstarker Champion-Motor mit **Sanftanlauf** und **Anlaufstrombegrenzung** • **KickBack Stop** schaltet die Maschine beim Blockieren der Scheibe sofort ab • **Verdrehsichere Schutzhaube** • **Vibrationsgedämpfte Handgriffe** für bis zu 40 % geringere Vibrationen • Schnellscheibenwechsel durch **"SDS-clic"-Schnellspannmutter**

Lieferumfang: Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff und **"SDS-clic"-Schnellspannmutter**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 409 174	Scheiben-Ø	230	mm	**329,00**
	Leistungsaufnahme	2600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	6500	min^{-1}	
	Gewicht	5,6	kg	

Winkelschleifer GA 9020 RF

Ausführung: Winkelschleifer mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz • Gummiauflagen schützen das Gehäuse • **Sanftanlauf** • **Anti-Restart-Funktion** verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung • Seitengriff 3 x 90° einsetzbar

Lieferumfang: Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter und Stirnlochschlüssel 35 mm



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 136 4189	Scheiben-Ø	230	mm	**141,00**
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	6600	min^{-1}	
	Gewicht	5,8	kg	

Winkelschleifer WQ 1000

Ausführung: Mit robustem **"Marathon"-Motor** • Metabo **"S-automatic"-Sicherheitskupplung** schützt vor Rückschlag beim Verkanten der Schleifscheibe • Mit Metabo **"Quick"-Werkzeugschnellwechsel-System** für bequemen und schnellen Scheibenwechsel per Knopfdruck

Lieferumfang: Quick-Spannmutter, Schutzhaube und Handgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 909 420	Scheiben-Ø	125	mm	**99,00**
	Leistungsaufnahme	1010	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	10000	min^{-1}	
	Gewicht	1,8	kg	

Winkelschleifer WE

Ausführung: Robuster Winkelschleifer mit **"Marathon"-Motor** • Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf • **Überlastschutz** gegen thermische Überlastung • Mit werkzeugloser **verdrehsicherer** Schutzhauben-Schnellverstellung • **VibraTech (MVT)**-Handgriff • **Spindelarretierung** für einfachen Scheibenwechsel • **Sicherheitsschalter** • **Abschaltkohlebürsten**

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff und Spanngarnitur



Abb. WE 22-230 MVT

Typ		WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT
Scheiben-Ø	mm	230	230
Leistungsaufnahme	Watt	2200	2400
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	6600
Drehmoment	Nm	14	17
Gewicht	kg	5,8	5,8
Artikelnummer		**E 197 9097**	**E 197 9096**
Preis	**EUR/Stück**	**215,00**	**235,00**
Pg.		**181**	**181**

Winkelschleifer WE 17-125 Quick

Ausführung: Winkelschleifer mit **Marathon-Motor** mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit • **Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik** • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **VibraTech (MVT)** Zusatzhandgriff • **S-automatic** mechanische Sicherheitskupplung • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer • **Elektronischer Sanftanlauf** • **Wiederanlaufschutz** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Stützflansch und M-Quick-Spannmutter



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 198 9779	Scheiben-Ø	125	mm	**215,00**
	Leistungsaufnahme	1700	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	11000	min^{-1}	
	Schleifspindelgewinde	14	M	
	Gewicht	2,5	kg	

Winkelschleifer

Ausführung: Leistungsstarker und robuster Winkelschleifer mit höchster Leistungsdichte seiner Klasse für schnellen Arbeitsfortschritt • Marathon- Motor mit bis zu 50 % mehr Drehmoment und bis zu 20 % höherer Überlastfähigkeit • **M-Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • Zusatzhandgriff **VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung • **S-automatic Sicherheitskupplung** • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

WPB 12-125 Quick: Paddle-Schalter mit Totmannfunktion, Schnellste Scheibenbremse (2 Sek.) für höchsten Anwenderschutz

WBA 12-125 Quick: Integrierter Autobalancer für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen und doppelter Standzeit der Schleifscheiben, Schnellste Scheibenbremse (2 Sek.) für höchsten Anwenderschutz

WEV 15-125 Quick: Mit (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad, elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter und Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Abb. WPB 12-125 Quick

Typ		WPB 12-125 Quick	WBA 12-125 Quick	WEV 15-125 Quick
Scheiben-Ø	mm	125	125	125
Leistungsaufnahme	Watt	1250	1250	1550
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	11000	2800-11000
Drehmoment	Nm	3,4	3,4	3,5
Gewicht	kg	2,6	2,6	2,5
Artikelnummer		**E 197 8976**	**E 197 8975**	**E 197 8974**
Preis	**EUR/Stück**	**179,00**	**185,00**	**199,00**
Pg.		**181**	**181**	**181**

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Quick

Ausführung: Kompakter Elektronik-Flachkopf-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf (ermöglicht das Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°) • **Marathon-Motor** mit **patentiertem Staubschutz** für lange Lebensdauer • **Constamatic (C)-Vollwellenelektronik** • **Metabo Quick** für werkzeuglosen Scheibenwechsel • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Elektronische Sicherheitsabschaltung** des Motors beim Blockieren der Scheibe • **Elektronischer Überlastschutz** für lange Lebensdauer • **Elektronischer Sanftanlauf** für ruckfreies Anlaufen • Wiederanlaufschutz • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter und Zusatzhandgriff



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 909 421	Scheiben-Ø	125	mm	**245,00**
	Leistungsaufnahme	910	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	10000	min^{-1}	
	Gewicht	2,1	kg	

Winkelschleifer WSG 12-125 P

Ausführung: Compact Winkelschleifer mit hoher Leistungsreserve für effiziente Schrupp- und Trennarbeiten • Reduzierte Vibration für gleichmäßigen Materialabtrag und ein optimales Oberflächenbild • Auslegung der Motoren auf stabile Drehzahl unter Last • Belüftung durch seitliche und hintere Lüftungsschlitze • Verschleißfeste Schutzhaubenverstellung • **POWERtronic** • **Wiederanlaufsperre** • **Sanftanlauf** • **KickBack Stop** • **Elektronischer Überlastschutz**



FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
	Scheiben-Ø	125	mm	
	Leistungsaufnahme	1200	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	11000	min^{-1}	
	Gewicht	2,1	kg	
E 197 7995	**Lieferumfang WSG 12-125 P:** Schutzhaube, Paar Flansche, Anti-Vibrations-Handgriff und Schlüssel			**158,00**
E 197 7996	**Lieferumfang WSG 12-125 PQ:** Schutzhaube, Anti-Vibrations-Handgriff, Schlüssel und Schnellspannmutter Fixtec			**168,00**



Winkelschleifer WSG 17

Ausführung: Compact Winkelschleifer mit **POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung**, **Wiederanlaufschutz**, **Sanftanlauf und** elektronischem Überlastschutz • **Vollmetall-Getriebekopf** für höchste Robustheit und Lebensdauer • Reduzierte Vibration für gleichmäßigen Materialabtrag und ein optimales Oberflächenbild • **Industriekabel H07** (4 m Länge)

Lieferumfang WSG17-125P: Schutzhaube, Flansche, Anti-Vibrationshandgriff und Schlüssel
Lieferumfang WSG 17-125 PQ: Schutzhaube, Innenflansch, Schnellspannmutter Fixtec, Anti-Vibrationshandgriff und Schlüssel
Lieferumfang WSG 17-150P: Schutzhaube, Flansche, Anti-Vibrationshandgriff und Schlüssel

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Typ		WSG17-125P	WSG17-125PQ	WSG17-150P
Scheiben-Ø	mm	125	125	150
Leistungsaufnahme	Watt	1700	1700	1700
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	11000	8500
Gewicht	kg	2,3	2,3	2,4
Artikelnummer		**E 198 7148**	**E 198 7149**	**E 198 7152**
Preis	**EUR/Stück**	**188,00**	**198,00**	**188,00**
Pg.		**142**	**142**	**142**

Winkelschleifer WSG 17-70 Inox

Ausführung: Compact Winkelschleifer mit **POWERtronic** für enorme Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last • Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz verschiedener Werkzeuge vom Satinieren bis zum Schleifen von Edelstahl • Umfangreicher Anwenderschutz durch **Blockierüberwachung**, **Wiederanlaufschutz**, **Sanftanlauf** und elektronischem Überlastschutz • **Vollmetall-Getriebekopf** für höchste Robustheit und Lebensdauer • Reduzierte Vibration für gleichmäßigen Materialabtrag und ein optimales Oberflächenbild • **Industriekabel H07** (4m Länge)





FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
	Scheiben-Ø	125	mm	
	Leistungsaufnahme	1700	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	2700-8500	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	
E 198 7153	**Lieferumfang:** Schutzhaube, Flansche, Anti-Vibrationshandgriff und Schlüssel			**263,00**
E 198 7154	**Lieferumfang Start-Set:** Winkelschleifer WSG 17-70 Inox, Fächerschleifscheibe medium (Ø 125 mm), Finishingscheibe (Ø 125 mm), je 5 Schleifblätter Pyramix perforiert Ø 115 mm (K 280, 400, 800), 25 Schleifblätter (K80, Ø 115 mm), Kühlschleifteller (Ø 75 mm, M 14) und Stützteller mit Klettenhaftteil (Ø 115 mm, M 14) im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**399,00**



Winkelschleifer WSB 25-230 X

Ausführung: Mit elektrischem, verschleiß- und wartungsfreiem **"EBS"-Brems-System** • **FEIN "Quick IN"-Schnellspannsystem** für schnellen Scheibenwechsel ohne Werkzeug • **FEIN "HIGH-POWER"-MOTOR mit Selbstanlaufsperre** und Sanftanlauf • Handgriff in vier Positionen ohne Werkzeug drehbar • **Selbstabschaltende Kohlebürsten** • Wirkungsvoller Motorschutz gegen abrasive Stäube für lange Lebensdauer





Lieferumfang: Schutzhaube, Zusatzhandgriff und Spanngarnitur

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 908 919	Scheiben-Ø	230	mm	**400,00**
	Leistungsaufnahme	2500	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	6600	min^{-1}	
	Gewicht	6,7	kg	

Geradschleifer GGS 28 LC/LCE

Ausführung: Langhals-Schleifer mit **Constant-Electronic** für stetige Drehzahl auch bei hoher Belastung • Genau gelagerte Schleifspindel für **präzise Schleifarbeiten** • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte • Lange, schlanke Schleifspindel zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen • **KickBack Stop** schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab • Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer • **Abschaltkohlebürsten** zum Schutz des Motors • Nur **E 908 592** mit Regelelektronik

Lieferumfang: 6 mm Spannzange und Schlüssel SW 13/19



Abb. GGS 28 LC

Elektronik | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Typ		GGS 28 LC	GGS 28 LCE
Leistungsaufnahme	Watt	650	650
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	10000-30000
Spannzangen-Ø	mm	8	8
Gewicht	kg	1,6	1,6
Artikelnummer		**E 908 589**	**E 908 592**
Preis	**EUR/Stück**	**369,00**	**379,00**
Pg.		**119**	**119**

Geradschleifer GGS 28 C/CE

Ausführung: Kraftvoller Champion-Motor mit **Constant-Electronic** für stetige Drehzahl auch bei hoher Belastung • Genau gelagerte Schleifspindel für **präzise Schleifarbeiten** • Neues Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte • Gummigebettete Kugellager für weniger Vibrationsempfindlichkeit bei unwuchtigem Zubehör • **KickBack Stop** schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab • Doppelt **abgedichtete Kugellager** für lange Standzeiten • Direktkühlung für hohe Überlastfähigkeit und Lebensdauer • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors • **E 142 6746** mit Regelelektronik

Lieferumfang: 6 mm Spannzange, Spannmutter und 2x Maulschlüssel SW 19



Abb. GGS 28 C

Elektronik | 3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Typ		GGS 28 C	GGS 28 CE
Leistungsaufnahme	Watt	600	650
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	10000-30000
Spannzangen-Ø	mm	8	8
Gewicht	kg	1,4	1,4
Artikelnummer		**E 908 590**	**E 142 6746**
Preis	**EUR/Stück**	**225,00**	**259,00**
Pg.		**119**	**119**

Satiniermaschine ESM 1310

Ausführung: Leistungsstarke Satiniermaschine mit **Elektronik** für stufenlose Drehzahländerung, **konstante Drehzahl** unter Last und Drehzahlabsenkung bei Überlast • Mit **Sanftanlauf** und Temperaturbegrenzung • **Zweifache Getriebeuntersetzung** für max. Durchzugskraft und lange Lebensdauer • Zum Grobschliff, Feinschliff und Hochglanzpolieren von Metall, Kunststoff und Holz

Lieferumfang: Im Karton (ohne Zubehör)



Elektronik

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 240
E 408 909	Schleifkörper-Ø	120	mm	**334,00**
	Leistungsaufnahme	1300	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	1300-3050	min^{-1}	
	Gewicht	2,8	kg	



Blechschere GSC 75-16

Ausführung: Kraftvolle und handliche Blechschere für schnelles und komfortables Schneiden • Optimale Führung des Gerätes durch **schmalen Griffumfang** • Hohe Schnittgeschwindigkeit bei geringem Kraftaufwand • **Hervorragende Kurvengängigkeit** • Optimale Sicht auf die Schnittlinie • Einfach austauschbare 4-Seiten-Wendemesser

Lieferumfang: Mit Sechskantstiftschlüssel im Karton



3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0729	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm^2	1,6/1,2	mm	**405,00**
	Leistungsaufnahme	750	Watt	
	Leerlaufhubzahl	5200	min^{-1}	
	Kleinster Radius	35	mm	
	Gewicht	1,7	kg	
E 908 596	Ersatz-Schneidmesser, oben (Pg. 121)			**24,77**

Blechnibbler GNA 75-16

Ausführung: Kraftvoller und handlicher Blechnibbler für Ausschnitte aller Art • Schlanke, schmale Bauweise für optimale Handhabung • Kraftvoller Motor für schnellen Arbeitsfortschritt • Arbeiten nach Anriss und Schablone einfach möglich • **Werkzeuglos auswechselbare Schneidwerkzeuge** • Drehbare Matrize für die Bearbeitung von Wellblech und Trapezblech • Spanauswurf nach unten für eine saubere Oberfläche

Lieferumfang: Im Karton



3 Jahre Garantie* *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0730	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm^2	1,6/1,0	mm	**429,00**
	Leistungsaufnahme	750	Watt	
	Leerlaufhubzahl	2600	min^{-1}	
	Kleinster Radius	40	mm	
	Gewicht	1,8	kg	
E 908 461	Ersatz-Stempel (Pg. 121)			**29,05**
E 908 462	Ersatz-Matrize (Pg. 121)			**73,63**



Blechschere BSS 2.0 E

Ausführung: Leistungsstarke Schlitzschere für **Edelstahlbearbeitung**, **Wickelfalzrohre** und Profile • Durch hochfeste Messer ideal für Aussteifungsprofile im Trockenbau • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich • Geeignet für Wickelfalzrohre mit Anschlussfalzen 4 x 0,75 mm • Optimal zum Ablängen von Profilen • 5 Meter Kabel • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

Lieferumfang: Schneidmesser und Schneidbacken



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 197 7991	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5	mm	**734,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Kleinster Radius	245	mm	
	Gewicht	1,7	kg	



Blechschere BLS 1.6 E

Ausführung: Handliche und kurvengängige Blechschere zum Schneiden und Besäumen dünner Bleche • Außergewöhnliche Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit der Schere • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung • **Vierfach-Wendemesser** für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie • 5 Meter Kabel

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Paar Schlüssel und Spanabweiser

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 197 8005	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2	mm	**497,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Kleinster Radius	15	mm	
	Gewicht	1,7	kg	

Schlitzschere BSS 1.6

Ausführung: Handliche und kurvengängige Schlitzschere für verzugfreien Schnitt • Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch offenen Schneidkopf • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich • **QuickIN Schnellwechselsystem** für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten • 5 Meter Kabel • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen • Edelstahl bis 1,2 mm



3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.		Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
		Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2	mm	
		Leistungsaufnahme	350	Watt	
		Kleinster Radius	90	mm	
		Gewicht	1,5	kg	
E 197 7988	1	**Lieferumfang BSS 1,6 E:** Schneidmesser (gerade bis 1,6 mm), 1 Paar Schneidbacken und ein Schlüssel			**533,00**
E 197 7989	2	**Lieferumfang BSS 1.6 CE:** Schneidmesser (gerade bis 1,6 mm), 1 Paar Schneidbacken und ein Schlüssel mit Spanabschneider			**593,00**

Blechschere BLS 2.5 E

Ausführung: Handliche und kurvengängige Blechschere für die **Edelstahlbearbeitung** • Gute Kurvengängigkeit bei nur geringer Blechverformung • **Vierfach-Wendemesser** für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebskosten • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie • 5 Meter Kabel

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, Paar Schlüssel und Spanabweiser



3 JAHRE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 197 8006	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,5/2,0	mm	**762,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Kleinster Radius	20	mm	
	Gewicht	2,1	kg	



Blechknabber BLK 1.6 E

Ausführung: Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche • **"QuickIN"-Schnellwechselsystem** für schnellen Wechsel von Stempel und Matrize • Schneidrichtung in 45°-Schritten bis 360° einstellbar • **Rotierender Stempel** für bis zu **30 % höhere Standzeit** • Nachrüstbares Profil-Set bis 160 mm Sickentiefe (Zubehör)

Lieferumfang: Stempel, Matrize und Matrizenträger für Trapez- und Wellblech

3 JAHRE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 627	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,0	mm	**519,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Kleinster Radius	30	mm	
	Gewicht	1,8	kg	

Blechknabber BLK 2.0 E

Ausführung: Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten
• **"QuickIN"-Schnellwechselsystem** für schnellen Wechsel von Stempel und Matrize
• Schneidrichtung in 45°-Schritten bis 360° einstellbar • Auch für das Drehen auf der Stelle mit **minimalen Biegeradius 3 mm** und Schablonenschnitt bestens geeignet.


Lieferumfang: Stempel, Matrize und Matrizenträger



3 JAHRE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 906 628	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	2,0/1,5	mm	**716,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Kleinster Radius	4	mm	
	Gewicht	1,8	kg	



Metall-Kreissäge Premium Super Dry Cutter 9435 T3

Ausführung: Hochleistungs-Kaltkreissäge zum Trockensägen ohne Kühlflüssigkeit • Trenngeschwindigkeit **2,5 mal schneller** als mit herkömmlichen Metallkreissägeblättern • Schraubstock für **Gehrungsschnitte** 45°, 60° und 75° einstellbar • **CE-Zeichen** • Zum schnellen Trennen von Stahl, Guss, Aluminium, etc. - auch geeignet für **VA-Stähle** und **SML-Rohre**

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 355 x 25,4 mm Z.90 und Schraubstock



JEPSON POWER www.drycutter.com

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 220
E 920 398	Schneidbereich 90°/45° ○	140 (125 Inox)/102	mm	**799,00**
	Schneidbereich 90°/45° □	125/85	mm	
	Leistungsaufnahme	2400	Watt	
	Sägeblatt-Ø	355	mm	
	Leerlaufdrehzahl	1400	min^{-1}	
E 920 397	Montageständer zu Premium Dry Cutter (Pg. 221)			**195,00**
E 920 413	Exentrisches Spannsystem für dünnwandige Profile (Pg. 221)			**149,00**
E 920 414	Thinfix-Spannsystem für offene Profile (Pg. 221)			**69,00**



Metall-Kreissäge Premium Dry Cutter 9430 T3

Ausführung: Hochleistungs-Kaltkreissäge zum Trockensägen ohne Kühlflüssigkeit • Trenngeschwindigkeit **2,5 mal schneller** als mit herkömmlichen Metallkreissägeblättern • Schraubstock für **Gehrungsschnitte** 45°, 60° und 75° einstellbar • Transportabel durch geringes Gewicht • **CE-Zeichen** • Zum schnellen Sägen von Stahl, Guss, Aluminium, Verbundstoffen, etc.

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 305 x 25,4 mm Z.60 und Schraubstock

JEPSON POWER www.drycutter.com

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 220
E 920 396	Schneidbereich 90°/45° ○	115/85	mm	**649,00**
	Schneidbereich 90°/45° □	100/85	mm	
	Leistungsaufnahme	2000	Watt	
	Sägeblatt-Ø	305	mm	
	Leerlaufdrehzahl	1400	min^{-1}	
	Gewicht	23,0	kg	
E 920 397	Montageständer zu Premium Dry Cutter (Pg. 221)			**195,00**
E 920 413	Exentrisches Spannsystem für dünnwandige Profile (Pg. 221)			**149,00**
E 920 414	Thinfix-Spannsystem für offene Profile (Pg. 221)			**69,00**

Metall-Handkreissäge HDC 8230N

Ausführung: Ideal zum Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE Materialien und Verbundstoffen, mit optionalem LBS-Sägeblatt sogar **Stahlgitter & Roste** • Mit Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten • Schmiermittel unnötig

Lieferumfang: Mit Standard - Sägeblatt Ø 230 / 48Z



JEPSON POWER www.drycutter.com

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 220
E 105 0076	Schneidbereich 90°/45°	82/56	mm	**449,00**
	Leistungsaufnahme	1700	Watt	
	Sägeblatt-Ø	230	mm	
	Leerlaufdrehzahl	2600	min^{-1}	
	Gewicht	7,1	kg	
E 105 0077	Original Kreissägeblatt 230/48Z Standard (Pg. 221)			**93,00**
E 105 0079	Original Tanitec HM-Sägeblatt 230/68Z (Pg. 221)			**112,00**
E 105 0080	Original Tanitec HM-Sägeblatt 230/84Z (Pg. 221)			**133,00**
E 197 7632	HM-Kreissägeblatt 230/60Z LBS zu HDC 8230 (Pg. 221)			**99,00**
E 197 7633	Führungsschiene 600 - 1200 mm zu HDC 8230 (Pg. 221)			**284,00**



Trockenschnittsäge 590 L

Ausführung: Hochleistungs-Kaltkreissäge zum Trockensägen ohne Kühl- und Schmiermittel • Schraubstock für Gehrungsschnitte 45° und 90° einstellbar • **Professionelles Spannsystem** zum Einspannen des Werkstücks • **Wellenbefestigung** für schnellen Sägeblattwechsel • **Optimaler Schutz** durch Sägeblattabdeckung • Zum Trennen von Stahl, Kupfer, Alu, Kunststoff, Rohr bis 130 mm Ø und Holz

Lieferumfang: Mit HM-Sägeblatt Ø 355 x 2,54 mm Z. 80

RIDGID

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 550
E 919 035	Schneidbereich 90°/45° ●	130/100	mm	**755,00**
	Schneidbereich 90°/45° ■	115/90	mm	
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Sägeblatt-Ø	355	mm	
	Gewicht	23,0	kg	
E 919 040	HM-Ersatzsägeblatt 355/80Z			**296,60**



Portable Trockenschnitt-Metallbandsäge NG 160

Ausführung: Trockenschnitt ohne Kühlflüssigkeit • Patentierte Bandspannung mit Rutschkupplung - beide Bandführungen verstellbar • Mit **Bandgeschwindigkeitsregler** und **Überlastschutz** • **Gehrungsschnitte bis 45° rechts** mit festen Anschlägen für 0°/45°

Lieferumfang: Sägeband 1735 x 13 x 0,9 mm 6/10 ZpZ, Längsanschlag und 2 Tragegriffe



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 894	Schneidbereich 90°/45° ●	150/100	mm	**1.460,00**
	Schneidbereich 90°/45° ■	160x140/120x100	mm	
	Motorleistung	2000	W	
	Schnittgeschwindigkeit	35-80	m/min	
	Sägeband-Abmessung	1735 x 13 x 0,9	mm	
	Gewicht	35,0	kg	



Metallbandsäge 780 XL

Ausführung: Tragbare Bandsägemaschine für Trockenschnitt ohne Kühlung • Großer Schnittbereich bis 105 mm Rohr • Sägebogen arretierbar • Schwenkbarer Sägerahmen aus Alu-Druckguss • Kugelgelagerte Sägebandführung • Unterspannungsauslöser

Lieferumfang: Inkl. Sägeband 1335 x 13 x 0,65 mm 8/12 ZpZ, Längenanschlag und Ersatz-Filz

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 897	Schneidbereich 90°/45° ●	105/72	mm	**545,00**
	Schneidbereich 90°/45° ■	102/68	mm	
	Schneidbereich 90°/45° ■	105x93/70x60	mm	
	Motorleistung	850	W	
	Schnittgeschwindigkeit	60/80	m/min	
	Sägeband-Abmessung	1335 x 13 x 0,65	mm	
	Gewicht	17,0	kg	

Metallbandsäge NG 120 XL

Ausführung: Trockenschnitt ohne Kühlung • Patentierte **Bandspannung mit Rutschkupplung** • Mit **Bandgeschwindigkeitsregler** und **Überlastschutz** • Beide Bandführungen verstellbar • **Gehrungsschnitte bis 60° rechts** mit festen Anschlägen für 45°/60° • Sägebogen arrtierbar

Lieferumfang: Sägeband 1440 x 13 x 0,65 mm 14 ZpZ und Längsanschlag



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 123
E 408 996	Schneidbereich 90°/45°/60° ●	120/80/50	mm	**955,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ■	112/78/48	mm	
	Schneidbereich 90°/45°/60° ■	120x102/78x78/50x43	mm	
	Motorleistung	1300	W	
	Schnittgeschwindigkeit	35-80	m/min	
	Sägeband-Abmessung	1440 x 13 x 0,65	mm	
	Gewicht	18,0	kg	

Pendelhub-Stichsäge GST 90 E

Ausführung: Robuste Stichsäge mit **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit • **"SDS-System"** für einfachen und bequemen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug • **4-Stufen-Pendelhubeinstellung** • Beidseitig bis 45° schwenkbare Fußplatte

Lieferumfang: Absaugeset, Sägeblatt im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 910 249	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	90/10/20	mm	**139,00**
	Leistungsaufnahme	650	Watt	
	Hubzahl	500-3100	min^{-1}	
	Gewicht	2,3	kg	

Pendelhub-Stichsäge GST 150 CE/BCE

Ausführung: Kraftvolle Stichsäge mit **Constant- und Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit • 4-stufige Pendelhubeinstellung für feine bis grobe Schnitte und Späneblasvorrichtung • **"SDS-System"** für werkzeuglosen Sägeblattwechsel



Abb. GST 150 BCE Abb. GST 150 CE

Elektronik · Koffer · 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	150/10/20	mm	
	Leistungsaufnahme	780	Watt	
	Hubzahl	500-3100	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	
E 109 0134	**Lieferumfang GST 150 CE:** Sägeblatt T 144 DP, Abdeckhaube, Spanreißschutz, Gleitschuh, Absaugset im **Handwerkerkoffer**			**209,00**
E 109 0135	**Lieferumfang GST 150 BCE :** Sägeblatt T 144 DP, Abdeckhaube, Spanreißschutz, Gleitschuh, Absaugset im **Handwerkerkoffer**			**205,00**

Reciprosäge JR 3050 T

Ausführung: Mit **stufenlos elektronisch regelbarer Hubzahl** für präzises und materialgerechtes Sägen • Werkzeuglos **verstellbarer Führungsschuh** für optimale Ausnutzung des Sägeblattes • Sägeblattwechsel werkzeuglos • Vollisoliertes **Getriebegehäuse** mit aufwendiger Abdichtung gegen Eindringen von Spritzwasser

Lieferumfang: Im **Transportkoffer**



Elektronik · Koffer · EXTRA GARANTIE

makita

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 906 951	Leistungsaufnahme	1010	Watt	**143,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2800	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	3,3	kg	

Pendelhub-Stichsäge STE 100 Quick

Ausführung: Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik für Hubzahl-Regulierung, nahezu konstant unter Last • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel-System** • Zuschaltbare **Späneblasfunktion** sorgt für freie Sicht auf die Schnittstelle • 4-Fach einstellbare Pendelhubeinrichtung • Optionale Führungsschiene und Führungsvorrichtung



Lieferumfang: Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz und Sechskantschlüssel im **Kunststoffkoffer**

Elektronik · Koffer · XXL

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 600 1984	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	100/10/25	mm	**165,00**
	Leistungsaufnahme	710	Watt	
	Hubzahl	1000-3100	min^{-1}	
	Gewicht	2,0	kg	

Pendelhub-Stichsäge 4351 FCTJ

Ausführung: Robuste Profi-Stichsäge mit **Hubzahl-** und **Konstant-Elektronik** • Hubhöhe 26 mm • Nadelgelagerte Führungsrolle • **4-stufige Pendelhubeinstellung** • Beidseitig 45° schwenkbare Fußplatte aus Alu-Druckguss • Mit **Absaugvorrichtung** • Werkzeuglose Sägeblattwechsel mittels Schnellspannbügel

Lieferumfang: Sägeblatt-Set, Gleitplatte aus Kunststoff und Spanreißschutz im **MAKPAC Gr. 1**



Elektronik · Koffer · EXTRA GARANTIE

makita

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 916 039	Schnitttiefe in Holz/Stahl/Alu	135/10/20	mm	**194,00**
	Leistungsaufnahme	720	Watt	
	Hubzahl	800-2800	min^{-1}	
	Gewicht	2,5	kg	

Säbelsäge SSE 1100

Ausführung: Profi-Säbelsäge mit **Vario (V)-Elektronik** zum materialgerechten Arbeiten • **Gasgebeschalter** mit Arretierfunktion für Dauerbetrieb • Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Getriebe mit **Aluminium-Druckgussgehäuse** • Werkzeugloser Sägeblattwechsel • Sägeblatt um 180° für Überkopfarbeiten drehbar • Komfortable Ergonomie des Softgrip-Handgriffs

Lieferumfang: Mit Sägeblatt (Holz & Metall) im **Transportkoffer**



Elektronik · Koffer · XXL

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 408 624	Leistungsaufnahme	1100	Watt	**149,00**
	Leerlaufhubzahl	0-2600	min^{-1}	
	Hublänge	28	mm	
	Gewicht	3,9	kg	



Spezialsäge DWE 396

Ausführung: Spezialsäge mit langlebigem Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • **295 mm Schnittlänge** • **Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System** mit **Schnellstopp** • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Vollgummierte Griffe • Anschluss für Staubabsaugung • **Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse** • Ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2,4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblattsatz DT2973, Imbusschlüssel und Sägeblattschutz



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 139
E 910 551	Schwertlänge	365	mm	**337,00**
	Leistungsaufnahme	1600	Watt	
	Leerlaufhubzahl	3000	min^{-1}	
	Gewicht	5,3	kg	

Spezialsäge DWE

Ausführung: Spezialsäge mit langlebigem Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen • **430 mm Schnittlänge** • **Rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System** mit **Schnellstopp** • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel • Vollgummierte Griffe • Anschluss für Staubabsaugung • **Robustes, langlebiges Aluminium Gehäuse** • **DWE 397:** Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm^2; **DWE 398:** Ausgerüstet zum Sägen von Hochlochziegeln bis Druckfestigkeitsklasse 20 N/mm^2; **DWE 399:** Ideal für Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4 und 6) sowie für Gips und Yali-Steine

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblattsatz,
Imbusschlüssel und Sägeblattschutz




Abb. DWE 397



Typ		DWE 397	DWE 398	DWE 399
Lieferumfang		**HM-Sägeblatt DT 2974**	**HM-Sägeblatt DT 2976**	**HM-Sägeblatt DT 2975**
Schwertlänge	mm	500	500	500
Leistungsaufnahme	Watt	1700	1700	1700
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3000	3000	3000
Gewicht	kg	5,5	5,5	5,5
Artikelnummer		**E 910 578**	**E 910 553**	**E 910 554**
Preis	**EUR/Stück**	**440,00**	**542,00**	**440,00**
Pg.		**139**	**139**	**139**

Sägeblätter zu DEWALT - Spezialsägen

Ausführung: Passend zu Feinschnittsägen DW 390, DW 391, DW 392, DW 393 und DW 394 • Zum Sägen von **Holzwerkstoffen** oder **Poren- bzw. Gasbeton**, Gips, Yali-Steine bzw. **Leichtbauziegel**





Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ausführung	Passend zu	Einsatzbereich	VE	EUR/Stück Pg. 141
E 910 566	DT2960	Fein-Sägeblatt	DW 390/391	Holz	1	**29,90**
E 910 567	DT2961	Universal	DW 390/391	Holz	1	**29,90**
E 910 568	DT2962	HM-Sägeblatt	DW 390/391	Holz	1	**53,90**
E 910 569	DT2963	HM-Sägeblatt	DW 390/391	Gasbeton	1	**53,90**
E 910 571	DT2964	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Leichtziegel	1	**79,90**
E 910 576	DT2965	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Gasbeton	1	**79,90**
E 910 577	DT2966	HM-Sägeblatt	DW 392-394	Leichtziegel	1	**179,90**
E 197 9032	DT2974	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Poroton FK 12	1	**85,90**
E 197 9033	DT2975	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Porenbeton	1	**85,90**
E 197 9034	DT2976	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Poroton FK 20	1	**179,90**
E 910 543	DT2978	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Holz	1	**36,90**
E 910 588	DT2979	Spezial-Sägeblatt	DW 397-399	Dämmstoff	1	**45,90**

Handkreissäge GKS 55 +

Ausführung: Kompakte und kraftvolle Handkreissäge mit großer Schnitttiefe • **Zweistufiges Getriebe** für höhere Schnittkapazitäten • **Motorbremse** und **Sanftanlauf** für sicheres Sägen • Identische Schnittlinie für 90° Schnitte und 45° Schnitte • **Führungsschienenkompatibilität** • Variable Drehzahl für Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das zu schneidende Material • Fußplatte aus **Aluminiumdruckguss**

Lieferumfang GKS 55+ G: Sägeblatt Ø 165 mm
Lieferumfang GKS 55+ GCE: Parallelanschlag, Sägeblatt Ø 165 mm und Führungsschiene FSN 1600 in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Typ		GKS 55+ G	GKS 55+ GCE
Leistungsaufnahme	Watt	1200	1350
Schnitttiefe 90°/45°	mm	0-63/0-48	0-63/0-48
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0-4900	2100-4700
Sägeblatt-Ø	mm	165	165
Gewicht	kg	3,8	3,8
Artikelnummer		**E 408 776**	**E 408 777**
Preis	**EUR/Stück**	**239,00**	**349,00**
Pg.		**119**	**119**

Handkreissäge GKS 190

Ausführung: Kraftvoll und robuste Handkreissäge mit **integrierter Schienenführung** in der Aluminiumgrundplatte für präzisen Sägeschnitt mit der Führungsschiene (Sonderzubehör) • **Schnitttiefeneinstellung** stufenlos einstellbar • Winkeleinstellung **maximale Neigung 56°** über **2-fach gelagerten Schwenkbügel** • Leichter Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Sicherheitsschalter mit Einschaltsperre • Mit Turbogebläse für freie Sicht

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 190 mm und Absaugadapter



Elektronik · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 910 301	Leistungsaufnahme	1400	Watt	**160,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-70/0-48	mm	
	Leerlaufdrehzahl	5500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	30	mm	
	Gewicht	4,2	kg	

Tauchkreissäge GKT 55 GCE

Ausführung: Kraftvolle, präzise Tauchkreissäge mit **einstellbarer Drehzahl** und **Constant-Elektronik** zum Bearbeiten unterschiedlichster Werkstoffe • **Feinjustierung** von Schnittwinkel (47°) und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse mit Hinterschnittfunktion (-1°) • Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt • Mit Spindelarretierung und Anlaufstrombegrenzung • **Magnesium-Druckgussgrundplatte** passend für das neue Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Ø 165 mm und Führungsschiene FSN 1600 in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 913 551	Leistungsaufnahme	1400	Watt	**485,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-57/0-42	mm	
	Leerlaufdrehzahl	3600-6250	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	20	mm	
	Gewicht	4,7	kg	

Handkreissäge GKS 65 GCE

Ausführung: Mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit für hohe Durchzugskraft und materialgerechtes Arbeiten • **Sanftanlauf** und **temperaturabhängiger Überlastschutz** • Stufenlos einstellbare **Schnitttiefeneinstellung** • Leichter Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung** • Sicherheitsschalter mit **Einschaltsperre** • Aluminiumdruckgussgrundplatte passend für das neue Führungsschienensystem sowie für Führungsschienen anderer Anbieter

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 190 mm, Absaugadapter und Führungsschiene FSN 1600 in **L-BOXX**



Elektronik · Koffer · 3 Jahre Garantie *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 910 303	Leistungsaufnahme	1800	Watt	**365,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-65/0-48	mm	
	Leerlaufdrehzahl	2300-5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	190	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	30	mm	
	Gewicht	5,2	kg	

Handkreissäge KS 55 FS

Ausführung: Robuste Handkreissäge für präzise Schnitte mit Metabo Führungsschienen und anderen gängigen Systemen ohne Adapter • Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss • **Sägewellenarretierung** • Stabiles **Sägegehäuse aus Aluminium-Druckguss** • Vibrationsdämpfende, rutschfeste Gummierung im Griffbereich • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten • Sperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine • Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Schrägschnitte bis 47°, mit Winkelarretierung bei 45° • Fremdabsaugung möglich • Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene 6.31213

Lieferumfang: HM-Kreissägeblatt Ø 160 mm Z 18, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel im **MetaLoc Koffer**



Koffer · XXL 3 Jahre Garantie

metabo

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 913 566	Leistungsaufnahme	1200	Watt	**215,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	0-55/0-39	mm	
	Leerlaufdrehzahl	5600	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	160	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	20	mm	
	Gewicht	4,0	kg	

Handhobel GHO 26-82 D

Ausführung: Handlicher Hobel mit leistungsstarkem **710 Watt-Motor** • Stabile, plane Alumiuiumfußplatte für beste Hobelergebnisse • Spanauswurf wahlweise links oder rechts

Lieferumfang: Parallelanschlag und Staubbeutel im **Handwerkerkoffer**



Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 1922	Hobelbreite/Falztiefe	82/0-9,0	mm	**205,00**
	Spanabnahme	2,6	mm	
	Leistungsaufnahme	710	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	18000	min^{-1}	
	Gewicht	2,8	kg	

Falzhobel KP0800J

Ausführung: Falzhobel mit **hoher Leistung** bei geringem Gewicht • **Große V-Nut** für leichtes Anfasen • Komplett mit Parallelanschlag • Handlich durch ergonomische Griffgestaltung und **günstigem Schwerpunkt** • Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish

Lieferumfang: Parallelanschlag, HM-Wendemesser, Messereinstelllehre und Montagewerkzeug im **MAKPAC Gr. 3**



Koffer | EXTRA GARANTIE

Makita

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 913 498	Hobelbreite/Falztiefe	82/9	mm	**211,00**
	Spanabnahme	2,5	mm	
	Leistungsaufnahme	620	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-17000	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	

Oberfräse GOF 1600 CE

Ausführung: Leistungsstarker 1600 Watt Motor mit **Constant-Electronic** und Softstart für materialgerechtes Arbeiten • LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche für präzises Arbeiten und transparente Gleitplatte • Patentierte Feineinstellung für präzise Justierung der Frästiefe in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion • Spindelarretierung und flacher Gehäusedeckel für schnellen Fräserwechsel und einfache Einstellarbeiten • Verstärkte Säulenaufnahme in der Grundplatte für absolut präzise Tauchfunktion

Lieferumfang: Gabelschlüssel, 2x Kopierhülsen, Zentrierstift, Parallelanschlag, 2x Spannzange, Spanschutz und Absaugadapter in **L-BOXX**





Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 912 319	Fräskorbhub	76	mm	**479,00**
	Leistungsaufnahme	1600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	10000-25000	min^{-1}	
	Gewicht	5,8	kg	
E 912 404	Spannzange 12 mm passend zu **Oberfräsen GOF 900 CE, GOF 1250** und **GOF 2000 CE** (Pg. 121)			**36,88**

Bandschleifer GBS 75 AE Set

Ausführung: Handlicher Bandschleifer mit **Steuer-Elektronik** für stufenlos einstellbare Bandgeschwindigkeit • **Graphitbeschichtete** Schleifplatte gewährleistet beste Schleifergebnisse • **Alu-Laufrollen**, robuste Zahnriemen und **Metall-Zahnriemenräder** für höchste Standzeit • Einfacher Bandwechsel durch stabilen Schnellspannhebel • Lenkrollenfeineinstellung für exakten Bandlauf

Lieferumfang: Gewebeschleifband, Staubsack, Parallel-/Winkelanschlag, Untergestell und Graphitplatte im **Handwerkerkoffer**



Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 912 360	Leistungsaufnahme	750	Watt	**289,00**
	Schleifbandabmessung	75 x 533	mm	
	Bandgeschwindigkeit	200-330	m/min	
	Gewicht	3,4	kg	

Multi-Cutter GOP 30-28

Ausführung: Multi-Cutter mit maximaler Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem**
• Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch Kompatibilität zu Starlock bzw. Starlock Plus Zubehör
• Schwingungswinkel 2,8°



Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Leistungsaufnahme	300	Watt	
	Schwingzahl	8000-20000	min^{-1}	
	Gewicht	1,5	kg	
E 408 755	**Lieferumfang:** 7x Tauchsägeblatt, 3x Segmentsägeblatt, 10x Schleifpapier und Schleifplatte in **L-BOXX**			**239,00**
E 408 817	**Lieferumfang:** Incl. Tauchsägeblatt im Karton			**135,00**

Multi-Cutter GOP 40-30

Ausführung: Multi-Cutter mit maximaler Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Werkzeugloser Zubehörwechsel innerhalb 3 Sekunden dank einzigartiger **Snap-In-Funktion**
• **Schwingungswinkel 3°**
• **Integriertes LED-Licht**

Lieferumfang: 7x Tauchsägeblatt, 3x Segmentsägeblatt, 5x Schleifpapier und Schleifplatte in **L-BOXX**



Elektronik | Koffer | 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 408 781	Leistungsaufnahme	400	Watt	**289,00**
	Schwingzahl	8000-20000	min^{-1}	
	Gewicht	1,5	kg	

Schwingschleifer GSS 140-1 A

Ausführung: Schwingschleifer mit **"EASY-FIT"-Multi-Spannsystem** für die Verwendung von Schleifblättern mit und ohne Kletthaftung • Bestes Schleifergebnis und Standzeit durch integrierte Schleifstaubabsaugung mit **Mikrofiltersystem** • Staubgeschützter Schalter • **Vibrationsarm** • Fäustlingsform mit **Softgrip** für ermüdungsarmes Arbeiten

Lieferumfang: 2x Schleifpapier, Lochwerkzeug und Staubbox incl. Microfilter



Klett-verschluß · 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 1921	Leistungsaufnahme	180	Watt	**105,00**
	Arbeitshübe	24000	min^{-1}	
	Schleifhub	1,6	mm	
	Schleifschuh-Abmessung	113 x 101	mm	
	Gewicht	1,2	kg	

Schwingschleifer GSS 230 AE

Ausführung: Leise und vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten • Neuartige Klettschleifplatten mit bis zu **5mal höherer Lebensdauer** • Mobiles Absaugen in Perfektion durch **Mikrofiltersystem** • Stirnseitiges Bündigschleifen durch abnehmbaren Zusatzgriff • **Vibrationsarmer** ruhiger Lauf • **Auch für Linkshänder** geeignet

Lieferumfang: Mit Zusatzhandgriff im Karton



Elektronik · Klett-verschluß · 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 912 374	Leistungsaufnahme	300	Watt	**265,00**
	Arbeitshübe	11000-22000	min^{-1}	
	Schleifhub	2,4	mm	
	Schleifschuh-Abmessung	92 x 182	mm	
	Gewicht	2,3	kg	

Exzenterschleifer GEX 125-150 AVE

Ausführung: Drehzahlvorwahl und starker Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung der Drehzahl an die Schleifanwendung • Vom Gehäuse **entkoppelte Schleifeinheit** mit geringsten Vibrationen für gleichmäßigen Anpressdruck und höchste Oberflächengüte • **Reibbremse** ermöglicht schnelles Abstellen des Gerätes für optimierte Arbeitseffizienz • Mobiles Absaugen in Perfektion durch **Mikrofiltersystem** • **Klettverschluss** für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel • Austauschbarer **Schleifteller-Ø 125/150 mm** für flexiblen Einsatz



Elektronik · Klett-verschluß · Koffer · 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Schleifteller-Ø	125/150	mm	
	Leistungsaufnahme	400	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	5500-12000	min^{-1}	
	Schleifhub	4,5	mm	
	Gewicht	2,4	kg	
E 154 7152	**Lieferumfang:** Schleifteller Ø125 mm und 150 mm, 2x Schleifpapier K120, Zusatzhandgriff und Microfilter Box			**269,00**
E 154 7151	**Lieferumfang:** Schleifteller Ø125 mm und 150 mm, Schleifteller Ø 150 mm (8 + 1 Lochung), 2x Schleifpapier K120, Zusatzhandgriff und Microfilter Box in **L-BOXX**			**309,00**

Exzenterschleifer GEX 125-1 AE

Ausführung: Steuerelektronik und **Drehzahlvorwahl** für materialangepasstes Arbeiten • **Exzenterbewegung plus Rotation** sorgen für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung • **Schleiftellerbremse** verhindert Beschädigung (Riefen) am Werkstück • Mobiles Absaugen in Perfektion durch **Mikrofiltersystem** • **Klettverschluss** für schnellen, bequemen Schleifblattwechsel

Lieferumfang: Schleifpapier und Mikrofilterbox im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · Klett-verschluß · Koffer · 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 109 0545	Schleifteller-Ø	125	mm	**135,00**
	Leistungsaufnahme	250	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	7500-12000	min^{-1}	
	Schleifhub	2,5	mm	
	Gewicht	1,3	kg	

Exzenterschleifer GEX 150 Turbo

Ausführung: Vielseitiger Exzenterschleifer mit **Constant-** und **Steuer-Elektronik** zur Vorwahl der Schnittgeschwindigkeit für hohe Durchzugskraft und materialgerechtes Arbeiten • Einfacher Wechsel von Feinschliff zu Grobschliff oder Polieren • 5facher Abtrag im **Turbo-Betrieb** • Höchste Lebensdauer durch robuste Bauweise • **Schleiftellerbremse** verhindert Beschädigung (Riefen) am Werkstück

Lieferumfang: Schleifblatt und Zusatzhandgriff im **Handwerkerkoffer**



Elektronik · Klett-verschluß · Koffer · 3 Jahre *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 910 220	Schleifteller-Ø	150	mm	**445,00**
	Leistungsaufnahme	600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	3100-6650	min^{-1}	
	Schleifhub	4,5	mm	
	Gewicht	2,4	kg	

Sander SR 2185

Ausführung: Leichter und handlicher Schleifer mit exzellentem Schliffbild für eine professionelle Oberflächenbearbeitung • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett • Robuster Lagerflansch aus **Aluminiumdruckguss** • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Mit Staubauffangbeutel im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 912 348	Leistungsaufnahme	210	Watt	**115,00**
	Arbeitshübe	20400	min^{-1}	
	Schleifhub	2,0	mm	
	Schleifschuh-Abmessung	92 x 184	mm	
	Gewicht	1,5	kg	



Sander SRE 4350 TurboTec

Ausführung: Sander mit exzellentem Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen für eine professionelle Oberflächenbearbeitung • Schwingsystem mit **doppelreihigem Schrägkugellager** für äußerst hohe Laufruhe und minimale Vibration • Robustes Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett, sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke • Mehrfach abgedichtete Kugellager und reißfeste Gummimanschette zum Schutz vor agressiven Stäuben • Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung für bequemes Greifen in jeder Arbeitsposition • **TurboBoost:** Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven für maximalen Abtrag • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen • Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten • Staubfangkassette mit Filter zum Arbeiten ohne Anschluss eines Saugers • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Staubauffangkassette und Faltenfilter

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 197 8686	Leistungsaufnahme	350	Watt	**275,00**
	Arbeitshübe	8400-22000	min^{-1}	
	Schleifhub	2,2	mm	
	Schleifschuh-Abmessung	92 x 184	mm	
	Gewicht	2,5	kg	

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

Ausführung: Mit **Variospeed (V)-Elektronik** zur Schwingzahlregulierung • **"Power-Control"-System** schützt vor Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine • **Dreh- und Schwingbewegung** für optimalen Schliff • Staubgeschützte **Qualitäts-Kugellager** • **TurboBoost** zum Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven

Lieferumfang: Schleifteller "multi-hole" mit Kletthaftung, Textil-Staubbeutel



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 913 812	Schleifteller-Ø	125	mm	**195,00**
	Leistungsaufnahme	320	Watt	
	Leerlaufhubzahl	4200-11000	min^{-1}	
	Schleifhub	5	mm	
	Gewicht	2,3	kg	
E 913 820	Staubfangkassette für SXE 425/450 (Pg. 183)			**13,40**



Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

Ausführung: Mit **Variospeed (V)-Elektronik** zur Schwingzahlregulierung • **"Power-Control"-System** schützt vor Schleifriefen beim Aufsetzen der laufenden Maschine • **"Duo" Schwingkreis-Einstellung** für Feinschliff oder hohe Abtragleistung • **Dreh- und Schwingbewegung** für optimalen Schliff • Eigenabsaugung mit **Intec-Filtersystem** • **TurboBoost** für zusätzliche Leistungsreserven

Lieferumfang: Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Textil-Staubbeutel

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 913 813	Schleifteller-Ø	150	mm	**265,00**
	Leistungsaufnahme	350	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	4200-11000	min^{-1}	
	Schleifhub	2,8/6,2	mm	
	Gewicht	2,4	kg	
E 913 820	Staubfangkassette für SXE 425/450 (Pg. 183)			**13,40**

MultiMaster FMM 350 QSL

Ausführung: Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende **Vibrations- und Geräuschreduzierung** • Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt • **Metallgetriebekopf** und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern • **QuickIN-Schnellspannsystem** • **Elektronische Drehzahlstellung** mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen auch unter Last • Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör • Softgrip-Zone • **StarlockPlus Werkzeugaufnahme** mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre




Elektronik Koffer STARLOCK PLUS Das Original FEIN MultiMaster 3 JAHRE GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.		Technische Daten		EUR/Set Pg. 142
		Leistungsaufnahme	350 Watt	
		Schwingzahl	10000-19500 min^{-1}	
		Gewicht	1,4 kg	
E 409 526	1	**Lieferumfang Top:** Schleifplatte, je 3x Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt und Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**		**269,00**
E 198 7161	2	**Lieferumfang Quick Start:** Schleifplatte, je 3 Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), fester Spachtel, universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm) und HSS-Segmentsägeblatt im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**		**223,00**
E 198 7162	3	**Lieferumfang Top-Extra:** Schleifplatte, je 3x Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), Absaugvorrichtung, fester Spachtel, E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm), universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (65 mm), HSS-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Segmentsägeblatt und Hartmetall-Raspel (Dreieckform), gelocht im **Kunststoff-Werkzeugkoffer** und ein **Dustex 25 L Staubsauger**		**506,00**
E 198 7163	4	**Lieferumfang Marine:** Schleifplatte, je 3x Schleifblätter (K 60, 80, 120, 180), Schleifplatte gelocht, je 3x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 120, 180), Schleifteller Ø 115 mm, gelocht, je 2x Schleifblätter gelocht (K 60, 80, 180), fester Spachtel, 2x Filzpolierpads, Dreieckform, 2x Filzpolierpads Ø 115 mm, Absaugvorrichtung, Hartmetall-Segmentsägeblatt, Hartmetall-Feile, E-Cut Long-Life Sägeblatt (10 mm), je 1 Schneidmesser Stabdeck (4+5 mm), universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), E-Cut Long-Life Sägeblatt (35 mm) und HSS-Sägeblatt (Ø 85 mm) im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**		**294,00**

1


2


3


4


1


2


3


4


5


SuperCut FSC 500 QSL

Ausführung: Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung für hervorragende Vibrations- und Geräuschreduzierung • Hochleistungsmotor für maximale Schnittgeschwindigkeiten und höchsten Arbeitsfortschritt • **Metallgetriebekopf** und durchgängige Verwendung von Kugel-/ Nadellagern • **QuickIN-Schnellspannsystem** • **Elektronische Drehzahlstellung** mit Tachogenerator für konstante Drehzahlen auch unter Last • Integrierte Schnittstelle für die Befestigung von zusätzlichem System-Zubehör • Optimales Handling durch Softgrip-Zone • **StarlockMax Werkzeugaufnahme** mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock und StarlockPlus Zubehöre





Elektronik Koffer STARLOCK MAX Das Original FEIN SuperCut 3 JAHRE GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.		Technische Daten		EUR/Stück Pg. 142
		Leistungsaufnahme	450 Watt	
		Schwingzahl	10000-19500 min^{-1}	
		Gewicht	1,6 kg	
E 198 7157	1	**Lieferumfang:** Im **Systainer**		**399,00**
E 198 7158	2	**Lieferumfang:** HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, Tiefenanschlag, 2x E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5x E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schleifplatte und je 5x Schleifblätter (K 80, 120, 180) im **Systainer**		**499,00**
E 198 7159	3	**Lieferumfang:** HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), Schneidmesser, Pilzform, Segmentsägeblatt (Form 244), Tiefenanschlag, Schleifplatte und je 5x Schleifblätter (K 80, 120, 180) im **Systainer**		**499,00**
E 198 7160	4	**Lieferumfang:** Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schneidmesser, Pilzform, Spachtel, 2x Raspel, hartmetallbeschichtet, und Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung im **Systainer**		**499,00**
E 915 725	5	**Lieferumfang:** Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 3x Ausspar-werkzeuge (12, 13 u. 22 mm), Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Spachtel, Raspel, hartmetallbeschichtet und Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung im **Systainer**		**499,00**

Akku-Bohrschrauber DF 031 DY1J

Ausführung: Akku-Schrauber mit kraftvollem Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment mit 1/4" Innensechskant Werkzeugaufnahme • **18-fache Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe • Rechts-/Linkslauf • Integrierte **Temperaturüberwachung**, **Überlastschutz** und **Tiefentladeschutz** • Mit leuchtstarker LED • Handgriff mit Gummipolstern

Lieferumfang: Akku-Pack und PH-Bit im **MAKPAC**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1311	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/21	mm	**79,00**
	Akku-Spannung	10,8	V	
	Kapazität	1,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1700	min^{-1}	
	Gewicht	2,59	kg	

Akku-Bohrschrauber DF 331 DSMJ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang-Getriebe** und **kraftvollem Motor** für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment • Drehmoment in **18 Stufen** einstellbar plus Bohrstufe • **Motorbremse** • Feinfühligregelbare Drehzahl in zwei Gängen • Mit leuchtstarker LED • Rechts-/Linkslauf • Handgriff mit Gummipolstern

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellladegerät, PH-Bit und Gürtelclip im **MAKPAC Gr. 1**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3656	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/21	mm	**189,00**
	Akku-Spannung	10,8	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1700	min^{-1}	
	Drehmoment	30	Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10	mm	
	Gewicht	1,3	kg	

Akku-Schlagbohrschrauber HP 331 DSAX 3

Ausführung: Schlagbohrschrauber mit kraftvollem Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und hohes Drehmoment • **Elektronische Drehzahlregelung** • Schlagwerk abschaltbar • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • 18-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • Integrierte **Temperaturüberwachung**, **Überlastschutz** und Tiefentladeschutz • Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, PH Bit und Ladegerät im **Transportkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1312	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	10/21/8	mm	**135,00**
	Akku-Spannung	10,8	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	30	Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,8-10	mm	
	Gewicht	1,3	kg	

Akku-Schlagschrauber TD 110 DY1J

Ausführung: Sehr handlicher Schlagschrauber mit kurzer Bauform von nur 153 mm • Mit leuchtstarker LED • Rechts-/Linkslauf • Motorbremse • Handgriff mit Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten

Lieferumfang: Akku-Pack, PH-Bit und Gürtelclip im **MAKPAC Gr. 1**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3660	Schrauben-Ø	M5 - M12		**89,00**
	Akku-Spannung	10,8	V	
	Kapazität	1,5	Ah	
	Leerlaufschlagzahl	0-3500	min^{-1}	
	Drehmoment	110	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 (Innen)	Zoll	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Handkreissäge HS 301 DY1J

Ausführung: Handliche und kraftvolle Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe bis 25,5 mm • Stufenlose Winkelverstellung bis 45° • Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip

Lieferumfang: Akku-Pack, HM-Sägeblatt 85 mm, Absaugstutzen und Sechskantstiftschlüssel im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3661	Akku-Spannung	10,8	V	**110,00**
	Kapazität	1,5	Ah	
	Schnitttiefe 90°/45°	25,5/16,5	mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-1500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	85	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	15	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Reciprosäge JR 103 DY1J

Ausführung: Sehr handliche und leichte Reciprosäge mit **werkzeuglosem Sägeblattwechsel** für optimale Handhabung • Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling • Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblattes • Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Akku-Pack und Reciproblatt im **MAKPAC Gr. 1**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3662	Akku-Spannung	10,8	V	**129,00**
	Kapazität	1,5	Ah	
	Hublänge	13	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3300	min^{-1}	
	Gewicht	1,3	kg	

Akku-Bohrschrauber ASCM 12 QC

Ausführung: Leistungsstarker und kompakter **4-Gang-Akku-Bohrschrauber** mit **Vollmetallgetriebe** • Langlebiger, **bürstenloser "PowerDrive"-Motor** mit **Sicherheitsabschaltung** bei Überlastung oder Überhitzung • 20 stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • **LED-Arbeitslicht** • Rechts-/Linkslauf • Abnehmbares 13 mm **Röhm Vollmetall-Bohrfutter** mit Spannkraftsicherung • Spindel mit **Bit-Direktaufnahme**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Bitgarage, Gürtel-Clip und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 408 571	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40	mm	**263,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	400/700/1400/2500	min^{-1}	
	Drehmoment	40	Nm	
	Gewicht	1,1	kg	



Akku-Bohrschrauber ABSU 12 C

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang Vollmetall-Getriebe** in kurzer Bauform von 180 mm • **DC-Motor** mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung • Robustes **Vollmetall-Bohrfutter** mit **Spannkraftsicherung** • **LED Leuchte** am Gehäuse • **SafetyCell Technology** - Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bitgarage, Gürtel-Clip und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 198 7134	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/30	mm	**176,50**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/1300	min^{-1}	
	Drehmoment	30	Nm	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Bohrschrauber ABSU 12 W4 C

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang Vollmetall-Getriebe** in kurzer Bauform von 155 mm mit **1/4" Innen- Sechskantaufnahme** • **DC-Motor** mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung • **LED Leuchte** am Gehäuse • **SafetyCell Technology** - Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bitgarage, Gürtel-Clip und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 198 7136	Akku-Spannung	12,0	V	**171,50**
	Kapazität	2,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/1300	min^{-1}	
	Drehmoment	30	Nm	
	Gewicht	1,1	kg	



Akku-Schlagschrauber ASCD12-100W4C

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber mit **Aluminium - Getriebegehäuse** in kurzer Bauform von 158 mm • **1/4" Innen- Sechskantaufnahme** • **DC-Motor** mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung • **LED Leuchte** am Gehäuse • **SafetyCell Technology** - Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bitgarage, Gürtel-Clip und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 198 7138	Schrauben-Ø	M12		**222,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Drehmoment	100	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 (Innen)	Zoll	
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Bohrschrauber ABSU 12 Select

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang Vollmetall-Getriebe** in kurzer Bauform von 180 mm • **DC-Motor** mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung • Robustes **Vollmetall-Bohrfutter** mit **Spannkraftsicherung** • **17+1 Drehmomentstufen** – Gut dosierbare Kraft bis 30 Nm im harten Schraubfall • **LED Leuchte** am Gehäuse • **SafetyCell Technology** - Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: Bitgarage und Gürtel-Clip im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0007	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/30	mm	**78,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Drehmoment	30	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1 -10	mm	
	Gewicht	3,3	kg	



Akku-Bohrschrauber ASCM 12 Q Select

Ausführung: Leistungsstarker und kompakter **4-Gang-Akku-Bohrschrauber** mit **Vollmetallgetriebe** und einer Länge von 150 mm (ohne Bohrfutter) • Langlebiger, **bürstenloser "PowerDrive"-Motor** mit **Sicherheitsabschaltung** bei Überlastung oder Überhitzung • 20 stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • **LED-Arbeitslicht** • Rechts-/Linkslauf • Abnehmbares 13 mm **Vollmetall-Bohrfutter** mit Spannkraftsicherung • Spindel mit **Bit-Direktaufnahme**

Lieferumfang: Bitgarage, QuickIN Bohrfutter und Gürtel-Clip im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0010	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/40	mm	**164,50**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	400/700/1400/2500	min^{-1}	
	Drehmoment	40	Nm	
	Gewicht	3,4	kg	

Akku-Bohrschrauber ABSU 12 W4 Select

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Bohrschrauber mit **2-Gang Vollmetall-Getriebe** in kurzer Bauform von 155 mm • **DC-Motor** mit Schutz vor Überhitzung und Überlastung • Robustes **Vollmetall-Getriebe** mit **Spannkraftsicherung** • **17+1 Drehmomentstufen** – Gut dosierbare Kraft bis 30 Nm im harten Schraubfall • **LED Leuchte** am Gehäuse • 1/4" Sechskantaufnahme

Lieferumfang: Bitgarage und Gürtel-Clip im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0008	Bohr-Ø in Stahl/Holz	6/30	mm	**73,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Drehmoment	30	Nm	
	Gewicht	3,14	kg	



Akku-Schlagschrauber ASCD 12-100 W4 SELECT

Ausführung: Starker und langlebiger Akku-Schlagschrauber mit **Aluminium - Getriebegehäuse** in kurzer Bauform von 158 mm • **FEIN SafetyCell Technology** - Schützt vor Überhitzung und Überlastung und Tiefentladung • **LED Leuchte** am Gehäuse

Lieferumfang: Bitgarage und Gürtel-Clip im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 0009	Schrauben-Ø	M12		**124,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Drehmoment	100	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4 (Innen)	Zoll	
	Gewicht	3,12	kg	



Akku-Bohrschrauber M12 BDDX

Ausführung: Leichter und kraftvoller Akku-Kompakt-Bohrschrauber mit nur 192 mm Länge • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • **Stufenlose Drehzahlregelung** • **10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock • 19-stufige Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • **LED-Beleuchtung** des Arbeitsbereiches • Akku-Ladestandsanzeige • Rechts-/ Linkslauf

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Bit, Gürtelclip, FIXTEC-Metall-Schnellwechselbohrfutter, Exzenter-Vorsatz, Winkelschraub-Vorsatz und Ladegerät im **HD-Box**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Set Pg. 290
E 409 259	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22	mm	**229,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	32	Nm	
	Gewicht	1,18	kg	



Abb.
M12 CDD/4,0Ah

Akku-Bohrschrauber M12 CDD

Ausführung: Bürstenloser **POWERSTATE Motor** für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors • **REDLITHIUM-ION Akkus** für bis zu 50 % längere Laufzeit • **REDLINK PLUS Elektronik** für bis zu 2 x mehr Leistung • **Einzelzellenüberwachung** für lange Lebensdauer des Akkus • **2-Gang-Getriebe** • **18-stufige Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe • **13 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel • Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben • Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 13 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock, Gürtelclip und Ladegerät in **HD Box**

Bohr-Ø in Stahl/Holz	mm	13/25	13/25
Akku-Spannung	V	12,0	12,0
Kapazität	Ah	2,0	4,0
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-450/0-1700	0-450/0-1700
Drehmoment	Nm	37	44
Bohrfutterspannweite	mm	1,5-13	1,5-13
Gewicht	kg	1,3	1,5
Artikelnummer		**E 197 8629**	**E 197 8630**
Preis	**EUR/Stück**	**219,00**	**269,00**
Pg.		**290**	**290**

Akku-Bohrschrauber M12 BDD

Ausführung: Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber • Extrem handlich: nur 185 mm Länge • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus • **10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock • 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe zum sauberen Versenken der Schrauben • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 10 mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter, Bit und Ladegerät in **HD Box**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8641	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/22	mm	**129,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1500	min^{-1}	
	Drehmoment	30	Nm	
	Bohrfutterspannweite	10	mm	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Winkelschrauber C12 RAD



Ausführung: Leichter und handlicher Winkelbohrschrauber zum Schrauben und Bohren an schwer zugänglichen Stellen • Extrem handlich: nur 95 mm Eckmaß • Elektronische 10-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe und Abschaltfunktion • **REDLINK™ Elektronik** - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • 10 mm **FIXTEC**-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock • Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Rote LED signalisiert das erreichte Drehmoment • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, 10mm FIXTEC Schnellspannbohrfutter, Schnellladegerät und Transporttasche

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8632	Akku-Spannung	12,0	V	**189,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-800	min^{-1}	
	Drehmoment	12	Nm	
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Schlagschrauber M12 CID



Ausführung: Bürstenloser **POWERSTATE Motor** für bis zu 3 x längere Lebensdauer des Motors • **REDLITHIUM-ION Akkus** für längere Laufzeit • **REDLINK PLUS Elektronik** • **Einzelzellenüberwachung** für lange Lebensdauer des Akkus • DRIVE CONTROL mit 2 Schaltstufen • 1/4" Hex Metall-Bitdirektaufnahme • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelclip und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8631	Akku-Spannung	12,0	V	**219,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	135	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4	Zoll	
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Schlagschrauber M12 CIW12



Ausführung: Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung und längere Lebensdauer des Motors • **REDLINK PLUS™ Elektronik** für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz • **REDLITHIUM-ION™ Akkus** für bis zu 2x längere Laufzeit • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus • **DRIVE CONTROL™** mit 2 Schaltstufen • Extremhandlich mit nur 167 mm Länge • **Robustes Metallgetriebegehäuse** • Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort • LED-Beleuchtung der Arbeitsbereichs • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelclip und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 600 1577	Akku-Spannung	12,0	V	**239,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-1500/0-2650	min^{-1}	
	Drehmoment	160	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,0	kg	

Akku-Kartuschenpistole M12 PCG/310C



Ausführung: Leistungsstarke Akku-Kartuschenpresse mit Standard-Kartuschenaufnahme • Auspressdruck von bis zu 182 kg/1780 N • Optimiert für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe • **REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz** für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe • Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad • Elektronikschalter mit Geschwindigkeitssteuerung • Automatischer Rücklauf der Druckstange verhindert Tropfenbildung • Integrierter Dorn zum Durchstoßen verklebter Kartuschenöffnungen • Akku-Ladestandsanzeige

Lieferumfang: Akku-Pack, Kartuschenaufnahme, Druckstange und Ladegerät in einer Transporttasche

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8643	Akku-Spannung	12,0	V	**219,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Auspressdruck	182	kg	
	Kartuschengröße	310	ml	
	Gewicht	1,9	kg	

Akku-Säbelsäge M12 CHZ



Ausführung: Mit **Bürstenlosem POWERSTATE™-Motor** mit Quickstop-Motorbremse • **REDLINK™-Elektronik** mit **Überlastungsschutz** und Leistungsmanagement • **Hubzahlelektronik** • Robustes **Kurbelgetriebe** mit abgedichteter Hubstange schützt vor Wasser und Staub • Mit **FIXTEC-Sägeblatt-Schnellwechselsystem** • **LED-Beleuchtung** und Softgrip-Auflage am Handgriff

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Sägeblatt und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 197 8635	Akku-Spannung	12,0	V	**259,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Hublänge	15,9	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000	min^{-1}	
	Gewicht	1,56	kg	

Akku-Bohrhammer M12 CH



Ausführung: Bürstenloser POWERSTATE™ Motor • REDLINK PLUS™ Elektronik - Überlastschutz und **Leistungsmanagement** • Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp • Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus • Geringe Vibrationen (3-achsig) von nur 4,4 m/s^2 • 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE • Akku-Ladestandsanzeige • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **HD Box**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 290
E 600 1578	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton	10/13/13	mm	**359,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	6,0	Ah	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Schlagenergie	1,1	Joule	
	Gewicht	1,9	kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 12 V-15 FC FlexClick

Ausführung: Mit einfacher **FlexClick-Aufnahme** zum schnellen Wechseln von Bohrfutter-/Bit-/Winkel- u. Exzenter-Aufsätzen • Winkel-Aufsatz ist auch mit allen anderen Aufnahmen kombiniert einsetzbar • Integriertes **LED-Arbeitslicht**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät, Bit-/ Bohrfutter, Winkel- und Exzenteraufsatz in **L-Boxx**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 1924	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/19	mm	**245,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Gewicht	0,8	kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15

Ausführung: Kürzeste Bauform seiner Klasse für optimale Handhabung vor allem bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen • **2-Gang-Getriebe** • **10-mm-Auto-Lock-Bohrfutter** • **Electronic Cell Protection (ECP):** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Batterie-Ladezustandsanzeige** mit 3 LEDs • **LED-Licht** zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen • **Motorbremse** für präzises Arbeiten bei Serienverschraubungen • **Kein Memory-Effekt:** Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 915 173	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/19	mm	**179,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1300	min^{-1}	
	Drehmoment	30	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1-10	mm	
	Gewicht	0,95	kg	

Akku-Schrauber GSR 12V-20

Ausführung: Längere Lebensdauer dank bürstenlosem **EC-Motor** • **Electronic Motor Protection (EMP)** • Längere Laufzeit: **bis zu 960 Schrauben** (4 x 40 mm) mit einer Akkuladung (2,5 Ah) • Austauschbare Farbklipps für leichtes Erkennen des Gerätes • Praktische **Batterie-Ladezustandsanzeige** mit 3 LEDs • 20 + 1 Drehmomentstufen • Kopflänge 163 mm • Vollwertiges **10 mm Auto-Lock-Bohrfutter** • **Integriertes LED-Licht** mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 602 3436	Akku-Spannung	12,0	V	**219,00**
	Kapazität	3,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-400/0-1300	min^{-1}	
	Drehmoment	20	Nm	
	Gewicht	0,9	kg	

Akku-Schlagschrauber GDR 12V-105

Ausführung: Kompakter, leichter Akku-Drehschlagschrauber mit **1/4"-Bitaufnahme** • **Steuer-Elektronik** für stufenlose Dreh- und Schlagzahlregulierung • Rechts-/Linkslauf • **Hohe Drehmomente** durch Hochleistungsmotor • Elektronischer Zellenschutz **ECP**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 915 175	Schrauben-Ø	M 4 - M 12		**235,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-2600	min^{-1}	
	Drehmoment	105	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4	Zoll	
	Gewicht	1,0	kg	



Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Ausführung: Problemlöser im kompakten Design und geringem Gewicht mit **5 Kopfpositionen** (0°/22,5°/45°/ 67,5°/90°) • Geringe Bauhöhe von **110 mm Eckenmaß** mit **10-mm-Auto-Lock Futter** • **Motorbremse** für präzises Arbeiten bei Reihenbohrungen • Rechts/Linkslauf • 3 LEDs zur Batterie-Ladezustandsanzeige • Einfachster Betrieb durch Einsatz von Lithium-Ionen Technologie • **Electronic Cell Protection (ECP)**: Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Kein Memory-Effekt: Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät in **L-BOXX**





BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 915 177	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/10	mm	**249,00**
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-1300	min^{-1}	
	Drehmoment	11	Nm	
	Gewicht	1,2	kg	



Akku-Stichsäge GST 12 V-70

Ausführung: Perfekte Kontrolle durch kompakte und ergonomische Bauform mit geringem Gewicht und LED Licht • Optimierte Schnittpräzision - kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht auch Schnitte von unten nach oben • Werkzeugloser Sägeblattwechsel

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Spanreißschutz, Gleitschuh, Absaugset, 2x Sägeblatt und Schnellladegerät in **L-BOXX**

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 602 3437	Akku-Spannung	12,0	V	**219,00**
	Kapazität	3,0	Ah	
	Hubhöhe	18	mm	
	Leerlaufhubzahl	1500-2800	min^{-1}	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14

Ausführung: Kompakteste Bauform ihrer Klasse für perfekte Handhabung und vielseitige Anwendungen in Holz, Metall und Kunststoff • **Batterie-Ladezustandsanzeige** gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven • **SDS-System** für einen schnellen und komfortablen Sägeblattwechsel • **Premium-Lithium-Ionen-Technologie** für längere Lebensdauer und unschlagbare Akkulaufleistung • **Electronic Cell Protection (ECP):** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Überlastschutzanzeige** gibt Auskunft über eine mögliche Überlastung des Gerätes für eine längere Lebensdauer • **Integriertes LED-Licht** zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Sägeblätter und Ladegerät in **L-BOXX**






BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 602 3435	Akku-Spannung	12,0	V	**235,00**
	Kapazität	3,0	Ah	
	Hublänge	14,5	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000	min^{-1}	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Multi-Cutter GOP 12V - 28

Ausführung: Multi-Cutter für maximale Kraftübertragung dank **3-dimensionalem Schnellspannsystem** • Längere Lebensdauer und mehr Leistung dank des **EC Motors** • Komfortable Handhabung dank ergonomischem Griffdesign • **Schwingungsamplitude 2,8°** • **Integriertes LED-Licht**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Akku-Spannung	12,0	V	
	Kapazität	3,0	Ah	
	Schwingzahl	5000-20000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Schnellspann-System		
	Gewicht	0,6	kg	
E 602 3438	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, 2x Schleifblatt, Segment-Sägeblatt, 5x Tauchsägeblatt und Ladegerät in **L-BOXX**			**299,00**
E 600 0744	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) mit Tauch-sägeblatt in **L-BOXX** click & go			**119,00**

click & go! Bosch Lithium-Ionen 12 Volt

Das click & go-System im Überblick

Das einzigartige click & go-System bietet Ihnen jede Menge individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Kaufen Sie ein 12,0-Volt Basis-Set und kombinieren Sie dieses mit zwei 12,0-Volt Sologeräten zum Sonderpreis.

L-BOXX ready

BOSCH
Technik fürs Leben

Basis-Set 12,0-Volt



E 601 7239

Ladegerät
GAL 1230 CV

Jetzt mit 3,0-Ah-Akkus



2 Akkus
(3,0 Ah / 12,0 V)

Basis-Set 12,0-Volt
€ 119,^{00*}

Sologeräte 12,0-Volt in L-Boxx



E 198 6843
Akku-Schlagbohrschrauber GSB 12V-15



E 198 6844
Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105



E 408 501
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15



E 198 6840
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20



E 198 6841
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-20HX



E 600 1657
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC



E 408 529
Akku-Radio GPB 12V-10



E 408 517
Akku-Säbelsäge GSA 12V-14



E 600 0744
Akku-Multi-Werkzeug GOP 12V-28



E 198 6847
Akku-Universalschere GUS 12V-300



E 409 261
Akku-Handsauger GAS 12,0 V-LI



E 408 511
Akku-Stichsäge GST 12V-70



E 408 531
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76



E 198 6846
Akku-Multirotationswerkzeug GRO 12V-35



E 409 291
Akku-Handkreissäge GKS 12V-26



E 408 503
Akku-Winkelbohrmaschine GWB 12V-10

Wenn Sie zu Ihrem click & go Basis-Set 12,0-Volt ein zusätzliches 12,0-Volt-Sologerät in L-Boxx kombinieren möchten, erhalten Sie dieses zum **UVP von**

€ 119,^{00}







*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-85 C

Ausführung: Robuster Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Innovative **CoolPack-Akkus** sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0721	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/82	mm	**499,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-480/2100	min^{-1}	
	Drehmoment	85	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,2	kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-60 C

Ausführung: Robuster Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem EC-Motor** für zügiges Arbeiten • **Vollmetallbohrfutter** für härteste Anwendungen auf der Baustelle • **Electronic Motor Protection (EMP)** schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Innovative **CoolPack-Akkus** sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer um bis zu 100 % • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Mit nachrüstbarem Connectivity Modul

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 1920	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38	mm	**449,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-600/1900	min^{-1}	
	Drehmoment	60	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,9	kg	

Akku-Schlagbohrschrauber GSR 18V-21

Ausführung: Bohrschrauber mit hoher Lebensdauer und Qualität dank **Vollmetallgetriebe** • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • **Electronic Motor Protection (EMP)** Schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 602 3434	Akku-Spannung	18,0	V	**239,00**
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	55	Nm	
	Bohrfutterspannweite	13	mm	
	Gewicht	8,3	kg	

Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2

Ausführung: Mit einfacher **FlexClick-Aufnahme** zum schnellen Wechseln von Bohrfutter-/Bit-/Winkel- u. Exzenter- Aufsätzen • Ermöglicht sogar Hammerbohren in Beton mit 1 Joule Schlagenergie - dank des einzigartigen SDS-plus-Hammeraufsatzes • Integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät, Bohrfutter, Winkel-/Exzenter-/ und SDS-plus Hammeraufsatz in **L-Boxx**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 1987	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38	mm	**629,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	50	Nm	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Multi-Cutter GOP 18V - 28

Ausführung: Das kabellose Kraftpaket mit **Snap In Funktion** für werkzeuglosen Zubehörwechsel in 3 Sekunden • Werkzeug der Kategorie **StarlockPlus** für mehr Arbeitsfortschritt • **3D Schnittstelle** für verlustarme Leistungsübertragung vom Gerät zum Zubehör • Schwingungswinkel 2,8° • **Integriertes LED-Licht**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schleifplatte, 5x Schleifpapier, 3x Segment-Sägeblätter, 7x Tauchsägeblätter und Schnellladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0725	Akku-Spannung	18,0	V	**505,00**
	Kapazität	5,0	Ah	
	Schwingzahl	8000-20000	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	Snap In		
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC

Ausführung: Lange Laufzeit, geringes Gewicht und kompakte Bauform für komfortableres Arbeiten • Stärkster Meißelabtrag (12 kg/Std.) seiner Klasse • **Bürstenloser EC-Motor:** kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei • **CoolPack Akkus** sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer • **Electronic Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung • Extrem robust: **Electronic Motor Protection** schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m Falltest auf Beton • **Kein Memory-Effekt:** Der Akku kann unabhängig vom Ladezustand jederzeit geladen werden, ohne die Zellen zu schädigen

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0752	Akku-Spannung	18,0	V	**575,00**
	Kapazität	5,0	Ah	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Schlagenergie	1,7	Joule	
	Gewicht	2,6	kg	

Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

Ausführung: Robuster, **4-poliger High Performance Motor** für lange Lebensdauer durch hohe thermische Belastbarkeit • Getriebekopf in **90 Grad Schritten** drehbar • **Electronic Motor Protection (EMP)** Schützt den Motor vor Überlastung und sorgt für lange Lebensdauer • Kompakte Bauform und leichtes Gewicht für komfortables Arbeiten vor allem an engen Stellen und Überkopf • Electronic **Cell Protection (ECP)** Schützt den Akku vor Überlastung • **CoolPack Akkus** ohne Memory-Effekt sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer • Batterie-Ladezustandsanzeige • Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät in **L-BOXX**



BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 600 0748	Scheiben-Ø	125	mm	**499,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-10000	min^{-1}	
	Gewicht	2,5	kg	



Akku-Kreissäge GKS 18V-57 G

Ausführung: Robuste Akku-Kreissäge für schnelle und akkurate Schnitte dank leistungsstarkem Motor - entwickelt für jede Art von Anwendungen auf der Baustelle, selbst auf dem Dach und dem Gerüst • Präzises Arbeiten dank **FSN Führungsschienensystem** • Fußplatte zusätzlich kompatibel mit weiteren gängigen Systemen von Führungsschienen • Effektiver Arbeitsfortschritt dank des rechtseitigen Sägeblattes mit **57 mm Schnitttiefe** • Sicheres Arbeiten dank **elektrischer Bremsfunktion**

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	3400	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Gewicht	4,1	kg	
E 600 0723	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Sägeblatt, Absaugadapter, Parallelanschlag und Ladegerät in **L-BOXX**			**509,00**
E 600 0724	**Lieferumfang:** Solo (ohne Akku und Ladegerät) in **L-BOXX** click & go			**219,00**

click&go! Bosch Lithium-Ionen 18 Volt

Das click & go-System im Überblick

Das einzigartige click & go-System bietet Ihnen jede Menge individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Kaufen Sie ein 18-Volt Basis-Set und kombinieren Sie dieses mit zwei 18-Volt Sologeräten zum Sonderpreis.

L-BOXX ready

BOSCH
Technik fürs Leben

Basis-Set 18-Volt

E 408 563



Ladegerät
AL 1860 CV

Jetzt mit 6,0-Ah-Akkus



2 Akkus
(6,0 Ah / 18 Volt)

Basis-Set 18-Volt
€ 215,00*

Sologeräte 18-Volt

Kombinieren Sie ganz einfach und individuell das Basis-Set 18-Volt Serie **click & go** mit einem Sologerät in der L-BOXX.

E 409 135



Akku-Winkelschleifer GWS 18-125 V-LI

E 197 8355



Akku-Geradschleifer GGS 18 V-LI

E 1979 005



Akku-Stichsäge GST 18 V-LI S

E 408 513



Akku-Drehschlagschrauber GDR 18 V-LI

E 409 162



Akku-Drehschlagschrauber GDX 18 V-EC

E 197 8354



Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-LI

E 197 8352



Akku-Bohrhammer GBH 18 V-LI Compact

E 408 515



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI

E 197 8356



Akku-Hobel GHO 18 V-LI

E 197 8348



Akku-Bandsäge GCB 18 V-LI

E 600 0724



Akku-Kreissäge GKS 18 V-57 G

E 109 0551



Akku-Radio GML 20
(Im Karton)

E 409 129



Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-EC TE

E 1979 007



Akku-Metallkreissäge GKM 18 V-LI

E 408 562



Akku-Säbelsäge GSA 18 V-LI C

E 409 136



Akku-Schlagschrauber GDS 18 V-EC 250

E 915 247



Akku-Schrauber GSR 18 V-EC FC2

Wenn Sie zu Ihrem click & go Basis-Set 18-Volt ein zusätzliches 18-Volt-Sologerät kombinieren möchten, erhalten Sie dieses zum **UVP von**

€ 215,00
incl. L-Boxx







*Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Milwaukee

M18™



DAS AKKUSYSTEM FÜR FAST GRENZENLOSE ANWENDUNGSVIELFALT



100% KOMPATIBEL MIT ALLEN M18 RED LI-ON AKKUS

ONE KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.





M18 FUEL

YouTube ÜBER 50 VIDEOS
WWW.YOUTUBE.COM/USER/MILWAUKEEEUROTV



EIN AKKUSYSTEM, ÜBER 100 TOOLS

REDLITHIUM-ION™ 2.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 9.0 Ah

Akku-Bohrschrauber BS 18 L



Ausführung: Kompakter 2-Gang-Akku-Schrauber mit extrem kurzer Bauform • **Ultra M-Akku-Technologie** für höchste Leistung und optimale Energieausnutzung • **Integriertes LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion • Praktischer **Gürtelhaken**, rechts und links fixierbar • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige • **13 mm Schnellspannbohrfutter**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 1128	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/20	mm	**189,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	50	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Bohrschrauber BS 18 L Quick



Ausführung: Kompakter 2-Gang-Akku-Schrauber mit extrem kurzer Bauform • **Ultra M-Akku-Technologie** für höchste Leistung und optimale Energieausnutzung • **Quick-System**-Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug • **Integriertes LED-Arbeitslicht** mit Nachleuchtfunktion • Praktischer **Gürtelhaken**, rechts und links fixierbar • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige • **13 mm Schnellspannbohrfutter**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellwechselbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 1132	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/20	mm	**219,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Drehmoment	50	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Quick



Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit zuschaltbarem Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen • Extrem leistungsfähig durch kraftvollen **4-poligen-Motor** • Thermischer Überlastschutz • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • **Quick-System:** Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug • Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • Mit praktischem Gürtelhaken • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • **3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, **Schnellwechselfutter**, **Schnellwechsel-Bithalter**, Zusatzgriff, Gürtelhaken, Bitdepot und "AIR-COOLED"-Ladegerät im **Transportkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 407 910	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65	mm	**535,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,5	Ah	
	Drehmoment	110	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,5	kg	



Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX Impuls

Ausführung: Akku-Bohrschrauber mit zuschaltbarem Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und Anbohren auf glatten Oberflächen • Extrem leistungsfähig durch kraftvollen **4-poligen-Motor** • Thermischer Überlastschutz • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter • Spannhals (Ø 43 mm) für vielfältigen Einsatz • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • Mit praktischem Gürtelhaken • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • **3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/65	mm	
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-500/0-1700	min^{-1}	
	Drehmoment	110	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,3	kg	
E 916 156	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**			**415,00**
E 916 521	**Lieferumfang:** Schnellspannbohrfutter Futuro Plus mit Metallhülse, Zusatzhandgriff, Gürtelhaken und MetaLoc Koffereinlage im **MetaLoc-Koffer** (ohne Akku-Pack und Ladegerät)			**209,00**



Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 L

Ausführung: Kraftvolle, kompakte Schlagbohrmaschine mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz • Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk • Integriertes LED-Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar • Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 1131	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	10/20/10	mm	**199,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/1800	min^{-1}	
	Drehmoment	50	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Schlagbohrmaschine SB 18 LT

Ausführung: Extrem leistungsfähige Akku-Schlagbohrmaschine mit **4-poligem-Motor** für schnelles Bohren und Schrauben • Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse • Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter • Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle • Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • **3 Jahre Akkupack-Garantie durch Ultra-M-Technologie**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 916 520	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/ 38 /13	mm	**395,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Drehmoment	60	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,9	kg	



Akku-Bohrhammer KHA 18 LTX

Ausführung: Geeignet für Einsatzwerkzeuge mit **SDS-plus-Einsteckende** • **Schlagstopp** zum Bohren ohne Schlag (z.B. in Fliesen, Metall, Holz) und zum Schrauben • **Drehstopp** zum Meißeln • **Variospeed (V)-Elektronik** zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl • Rechts-Linkslauf • **S-automatic Sicherheitskupplung** zum Schutz beim Verklemmen oder Verhaken des Einsatzwerkzeuges • Metabo **Ultra-M-Technologie:** intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit **3-Jahresgarantie**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät, Zusatzhandgriff, Tragegurt und Bohrtiefenanschlag im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 409 609	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton	13/25/24	mm	**499,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,2	Ah	
	Schlagenergie	2,2	Joule	
	Gewicht	2,9	kg	

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX

Ausführung: Extrem leichter und handlicher Akkuhammer • Zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen • **S-automatic Sicherheitskupplung** für sicheres Arbeiten • **LED-Arbeitslicht** für optimale Sicht auf die Bohrstelle • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung und schonendes Laden • **Kapazitätsanzeige**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Hammerfutter für SDS-Plus Einsteckende, Zusatzhandgriff, Tragegurt, Bohrtiefenanschlag und Ladegerät, im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 3439	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton	13/25/24	mm	**459,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Schlagenergie	2,2	Joule	
	Gewicht	2,9	kg	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 200

Ausführung: Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze • **3 Drehzahl-/Drehmomentstufen** für vielfältige Einsatzbereiche • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** • **LiHD Akkupack´s** mit Kapazitätsanzeige für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelhaken, Bitdepot und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 601 7708	Akku-Spannung	18,0	V	**415,00**
	Kapazität	3,5	Ah	
	Drehmoment	210	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,4	kg	



Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 400 BL

Ausführung: Handlicher Schlagschrauber mit **Brushless-Motor** für schnellen Arbeitsfortschritt und zwölf Drehzahl-/Drehmomentstufen für ein breites Anwendungsspektrum • **Überlastschutz:** schützt den Motor vor Überhitzung • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • **Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • **LiHD Akkupacks** mit Kapazitätsanzeige für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelhaken und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 3440	Akku-Spannung	18,0	V	**489,00**
	Kapazität	4,0	Ah	
	Drehmoment	400	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX

Ausführung: Kompakter Akku-Schlagschrauber für kraftvolle Einsätze • Rückschlagarmes Arbeiten mit extrem hohem Drehmoment • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle • Robustes **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes • **3 Jahre Akkupack-Garantie** • **E 197 8681:** Mit Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtelhaken und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**









Typ		SSW 18 LTX 200	SSW 18 LTX 400 BL	SSW 18 LTX 600
Akku-Spannung	V	18,0	18,0	18,0
Kapazität	Ah	4,0	4,0	5,2
Drehmoment	Nm	210	400	600
Werkzeugaufnahme	Zoll	1/2	1/2	1/2
Gewicht	kg	1,6	1,9	3,1
Artikelnummer		**E 197 8680**	**E 197 8681**	**E 197 8682**
Preis	**EUR/Stück**	**439,00**	**499,00**	**599,00**
Pg.		**181**	**181**	**181**

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 125 Quick

Ausführung: Akku-Winkelschleifer mit **Brushless-Motor** und optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Bremssystem mit Sicherheitsspindel** für höchsten Anwenderschutz • **Elektronische Sicherheitsabschaltung** • **Quick-System** für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube • **Drehbarer Akkupack** zum besseren Arbeiten an beengten Stellen • Schlanke Bauform für ermüdungsarmes Arbeiten in beengten Bauteilen oder über Kopf • **Überlastschutz** • **Elektronischer Sanftanlauf** • **Wiederanlaufschutz** • Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln • **LiHD** Akkupack für ultimative Leistung und extrem lange Laufzeit bei minimaler Temperaturentwicklung • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubfilter und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 198 9786	Scheiben-Ø	125	mm	**579,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-9000	min^{-1}	
	Gewicht	2,6	kg	



Akku-Winkelschleifer W 18 LTX 125 / W 18 LTX 125 Inox

Ausführung: Durchzugkräftiger Winkelschleifer mit **hohem Drehmoment** zum kraftvollen Schleifen und schnellen Trennen • Mit Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, **Überlastschutz** und Temperaturüberwachung • **Werkzeug-Schnellwechsel** • **Drehbarer** Akku zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen **E 906 772:** Edelstahlspezialist mit reduzierter Drehzahl (5000 U/min)

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
	Scheiben-Ø	125	mm	
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	4,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	8000	min^{-1}	
	Gewicht	2,4	kg	
E 164 2337	**Lieferumfang:** 2 Akku-Packs, Spannmutter (werkzeuglos) und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**			**435,00**
E 906 772	**W 18 LTX 125 Inox:** Solo-Variante			**235,00**

Akku-Winkelschleifer WPB 36 LTX BL

Ausführung: Zum kraftvollen Trennen und Schruppen mit breitem Anwendungsspektrum durch extrem große Trenntiefe von 77 mm • Gekapselter **Brushless-Motor** mit optimalem Staubschutz für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz • **Paddle-Schalter mit Totmannfunktion:** sichere Handhabung durch ergonomisch integrierten Schalter mit Anti-Rutsch-Struktur • Bremssystem für höchsten Anwenderschutz stoppt die Scheibe nach Ausschalten sekundenschnell • Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar • Drehbarer Haupthandgriff • Zusatzhandgriff mit **VibraTech (MVT)** zur Vibrationsdämpfung • **Elektronische Sicherheitsabschaltung:** reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe • **Überlastschutz, Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer • **LiHD Akkupacks** mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Schutzhaube, Stützflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 198 9789	Scheiben-Ø	230	mm	**1.119,00**
	Akku-Spannung	36,0	V	
	Kapazität	6,2	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-6600	min^{-1}	
	Gewicht	6,1	kg	

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

Ausführung: Durchzugsstarke und leichte Akku-Handkreissäge für den universellen Baustelleneinsatz • **Aluminium-Bodenplatte** direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern • **Auslaufbremse** stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit • Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°, mit praktischem Rastpunkt bei 45° • 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit • Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss • Handgriff mit **rutschfester Softgrip-Oberfläche** für sichere Führung • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers • Akkupacks mit **Kapazitätsanzeige** zur Kontrolle des Ladezustandes • **Ultra-M-Technologie** für höchste Leistung und schonendes Laden

Lieferumfang: 2 Akkupacks, Hartmetall-Kreissägeblatt (18 Z), Parallelanschlag, Sechskantschlüssel und Ladegerät im **MetaLoc-Koffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 1130	Akku-Spannung	18,0	V	**489,00**
	Kapazität	5,2	Ah	
	Schnitttiefe 90°/45°	57/43	mm	
	Leerlaufdrehzahl	4600	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Gewicht	3,4	kg	

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 100

Ausführung: Stichsäge zum präzisen und materialgerechten Sägen durch variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung • Einfacher und schneller Sägeblattwechsel durch Metabo Quick für **werkzeuglosen Sägeblattwechsel** • 4-Fach einstellbare Pendelhubeinrichtung • Zuschaltbare Späneblasfunktion • Schonender Ladevorgang durch **AIR COOLED Ladetechnik** • **3 Jahre Akkupack-Garantie** durch **Ultra-M-Technologie**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Stichsägeblatt, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 602 3441	Schnitttiefe in Holz/Metall	100/10	mm	**449,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,2	Ah	
	Leerlaufhubzahl	550-2800	min^{-1}	
	Gewicht	2,5	kg	

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Ausführung: Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen • **Vario (V)-Elektronik** zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen • **"Metabo Quick"-Sägeblatt-Schnellwechselsystem** • Sägeblatt um **180° drehbar** zum bequemen Arbeiten über Kopf • **Axial verstellbarer** Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge und zur Ausnutzung des gesamten Sägeblattes • Akkupacks mit Kapazitätsanzeige • **Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse** • **3-Jahre Akkupack-Garantie** durch **Ultra-M-Technologie**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **Kunststoffkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 181
E 164 2347	Akku-Spannung	18,0	V	**489,00**
	Kapazität	5,2	Ah	
	Hublänge	30	mm	
	Gewicht	3,6	kg	

Akku-Säbelsäge ASE 18 LTX

Ausführung: Variospeed (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen • Metabo **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel** ohne Schlüssel • Sägeblatt um **180° drehbar** zum bequemen Arbeiten über Kopf • **Axial verstellbarer** Anschlag zur Begrenzung der Schnittlänge und zur Ausnutzung des gesamten Sägeblattes • Ummanteltes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse • Zum Sägen von Holz, Kunststoffen, Metallrohren und -profilen und vielem mehr • **Metabo Ultra-M-Technologie** • Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit **3-Jahresgarantie**

Lieferung: Solo-Version (ohne Akkus und ohne Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 189
E 104 4750	Akku-Spannung	18,0	V	**199,00**
	Hublänge	30	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-2700	min^{-1}	
	Gewicht	3,6	kg	



Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 QC

Ausführung: Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem **FEIN PowerDrive** Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und 2-Gang **Vollmetall-Getriebe** mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk • Mechanische Drehmomenteinstellung • Kompakte Bauweise • Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Gürtel-Clip, Bitgarage und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1857	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/50/13	mm	**408,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Drehmoment	60	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,8	kg	

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 QC - Gewinde-Set

Ausführung: Schlagbohrschrauber mit bürstenlosem **FEIN PowerDrive** Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad und 2-Gang **Vollmetall-Getriebe** mit zuschaltbarem Schlagwerk für Bohren in Metall, Stein und Mauerwerk • Mechanische Drehmomenteinstellung • Kompakte Bauweise • Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Gürtel-Clip, Bitgarage, QuickIN Bithalter (1/4 in), QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen, QuickIN Stecknussadapter (1/2 in) und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1858	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/50/13	mm	**508,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Drehmoment	60	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,8	kg	

Akku-Starter-Set

Ausführung: Akku Starter-Set mit ausdauernden und leichten 18 V Li-Ion-Akkus mit innovativer **SafetyCell Technology** und Ladestandsanzeige

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät



Abb. Starter Set 5,0 Ah

Art.-Nr.	Akku-Spannung V	Kapazität Ah	VE	EUR/Stück Pg. 142
E 600 1854	18,0	5,0	1	**240,50**
E 600 1855	18,0	2,5	1	**179,50**

Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E Select

Ausführung: Variable Schneidgeschwindigkeit durch elektronisch einstellbare Hubzahl • Optimale Handlichkeit durch extrem schlanken Getriebekopf • **QuickIN Schnellwechselsystem** von Matrize und Stempel • Rotierender Stempel für bis zu 30 % höhere Standzeit • In 45°-Schritten um 360° variabel einstellbare Schneidrichtung durch werkzeuglos dreh-baren Matrizenträger • Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit • Geringe Betriebskosten

Lieferumfang: Matrizenträger für Trapez- und Wellblech, Matrize und Stempel im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1853	Akku-Spannung	18,0	V	**456,00**
	Kleinster Radius	30	mm	
	Gewicht	1,6	kg	

Akku-Blechschere ABLS 18 1.6 E Select

Ausführung: Schere mit außergewöhnlicher Handlichkeit durch kompakte und leichte Bauweise für optimale Beweglichkeit •|Gute Kurvengängigkeit bei geringer Blechverformung • **Vierfach-Wendemesser** für saubere und gratfreie Schnitte bei niedrigen Betriebs-kosten • Optimal zum Besäumen und Zuschneiden • Uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie • Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit

Lieferumfang: Stößel- und Tischmesser, 1 Paar Schlüssel und Spanabweiser im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1852	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2	mm	**456,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kleinster Radius	15	mm	
	Gewicht	1,4	kg	

Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E Select

Ausführung: Schneller Arbeitsfortschritt aufgrund hervorragender Sicht auf den Schnitt durch **offenen Schneidkopf** • Linke und rechte Kurvenschnitte sowie verzugfreies Schneiden mit nur einem Fließspan möglich • **QuickIN Schnellwechselsystem** für schnellen, schlüssellosen Messerwechsel ohne Einstellarbeiten • Exzellente Ergonomie und geringes Gewicht • Bewährter MultiMaster Motor mit außerordentlicher Leistung und Standfestigkeit • Schneidmesser mit hervorragender Standzeit • Saubere Spanabfuhr verhindert Kratzer an Werkstücken und Verletzungen

Lieferumfang: Schneidmesser, gerade, bis 1,6 mm, 1 Paar Schneidbacken und Schlüssel im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1851	Schneidleistung in Stahl 400/600 N/mm²	1,6/1,2	mm	**506,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kleinster Radius	30	mm	
	Gewicht	1,2	kg	

Akku-Bohrmaschine ABOP 6 Select

Ausführung: Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse • Wartungsfreier, **bürstenloser EC-Motor** mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität • **Metall-Getriebekopf** • Präzisions-Bohrfutter aus Metall • **Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken** • Automatische Spindelarretierung • Sensitiv-Griff • **Gasgebeelektronik** • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE und Zusatz-Handgriff im Werkzeugkoffer (ohne Akku und Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 601 7710	Bohr-Ø in Stahl/Holz	6/20	mm	**253,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-3350	min^{-1}	
	Drehmoment	4	Nm	
	Bohrfutterspannweite	0,5-10	mm	
	Gewicht	2,1	kg	

Akku-Bohrmaschine ABOP 10 Select

Ausführung: Besonders **flache und schlanke** Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse • Wartungsfreier, **bürstenloser EC-Motor** mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität • **Metall-Getriebekopf** • Präzisions-Bohrfutter aus Metall • **Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken** • Automatische Spindelarretierung • Sensitiv-Griff • **Gasgebeelektronik** • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE und Zusatz-Handgriff im **Werkzeugkoffer** (ohne Akku und Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 601 7714	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/30	mm	**253,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-1250	min^{-1}	
	Drehmoment	11	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,2	kg	

Akku-Bohrmaschine ABOP 13-2 SELECT

Ausführung: Akku-Bohrmaschine in höchster Qualität mit hoher Rundlaufgenauigkeit für präzise Bohrergebnisse • Wartungsfreier, **bürstenloser EC-Motor** mit hohem Wirkungsgrad und hoher Drehzahlstabilität • Mechanisches Zweigang-Getriebe zur optimalen Drehzahlanpassung für unterschiedlichste Einsatzzwecke • **Metall-Getriebekopf** • Präzisions-Bohrfutter aus Metall • **Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken** • Automatische Spindelarretierung • Sensitiv-Griff • **Gasgebeelektronik** • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Einhülsiges Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE und Zusatz-Handgriff im **Werkzeugkoffer** (ohne Akku und Ladegerät)



Elektronik · Rechts-Linkslauf · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 601 1062	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/37	mm	**304,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-580/0-1760	min^{-1}	
	Drehmoment	24	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,4	kg	

Akku-Bohrschrauber ABS 18 QC

Ausführung: Bohrschrauber mit bürstenlosem **FEIN PowerDrive** Motor mit 30 % höherem Wirkungsgrad und 2-Gang **Vollmetall-Getriebe** für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben • **QuickIN Zubehörschnittstelle** • MultiVolt-Schnittstelle • Akku-Werkzeug ist mit allen FEIN Li-Ionen Akkus (12-18 V) betreibbar • Mechanische Drehmomenteinstellung • Kompakte Bauweise • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Gürtel-Clip, Bitgarage und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Li-Ion 2,5 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1856	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/50	mm	**388,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	2,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-450/2000	min^{-1}	
	Drehmoment	60	Nm	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM

Ausführung: Bürstenloser **FEIN PowerDrive Motor**, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30 % höherem Wirkungsgrad • **4-Gang Vollmetall-Getriebe** • Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben • **QuickIN MAX** Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre • Geeignet bis 25 mm HM-Lochsägen • Elektronische Drehmomenteinstellung • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Gürtel-Clip, Bitgarage, Handgriff und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Elektronik · Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1861	Bohr-Ø in Stahl/Holz	25/50	mm	**489,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-400/800/1950/3850	min^{-1}	
	Drehmoment	90	Nm	
	Gewicht	2,2	kg	

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QM Profi Set

Ausführung: Bürstenloser **FEIN PowerDrive Motor**, komplett gekapselt und staubgeschützt mit 30% höherem Wirkungsgrad • **4-Gang Vollmetall-Getriebe** • Optimale Schnittgeschwindigkeiten für Bohren in Metall und selbstbohrende Schrauben • **QuickIN MAX** Zubehörschnittstelle für alle QuickIN und QuickIN MAX Zubehöre • Geeignet bis 25 mm HM-Lochsägen • Elektronische Drehmomenteinstellung • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, QuickIN Bohrfutter, Gürtel-Clip, Bitgarage, QuickIN Bithalter (1/4 in), QuickIN Gewindebohr-Adapter mit 2 Spannzangen, QuickIN Stecknussadapter (1/2 in), Handgriff und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**



Elektronik · Li-Ion 5,0 Ah 18 Volt · Koffer · 3 Jahre

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1862	Bohr-Ø in Stahl/Holz	25/50	mm	**589,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0-400/800/1950/3850	min^{-1}	
	Drehmoment	90	Nm	
	Gewicht	2,2	kg	

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4



Ausführung: Schlagschrauber mit **bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor • Elektronische Drehmomenteinstellung** in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen • MultiVolt-Schnittstelle • **Vollmetall Schlaggetriebe** • Berührschutz an Getriebekopf • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtel-Clip, Bitgarage und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1860	Schrauben-Ø	M16		**479,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	210	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/4	Zoll	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2



Ausführung: Schlagschrauber mit **bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor • Elektronische Drehmomenteinstellung** in 6 Stufen verhindert Abreißen von Schraubenköpfen • MultiVolt-Schnittstelle • Robustes **Vollmetall Schlaggetriebe** • Berührschutz an Getriebekopf • Akku-Ladestandsanzeige • **FEIN SafetyCell Technology:** Schützt den Akku und die Maschine vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Gürtel-Clip, Bitgarage und Schnellladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
E 600 1859	Schrauben-Ø	M18		**489,50**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	280	Nm	
	Werkzeugaufnahme	1/2	Zoll	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Trockenbauschrauber ASCT 18 Select



1



2

Ausführung: Akku-Trockenbauschrauber mit **bürstenlosem Fein PowerDrive EC-Motor mit 30% höherem Wirkungsgrad** • Für alle Schraubfälle im **Trockenbau** geeignet - auch hochfeste Hartfaserplatten • Beste Ergonomie durch Sensitiv Griff • Lautloses und vibrationsloses Abschalten mit FEIN **CLIC-STOP Kupplung** • Schnelles Umrüsten auf Magazin • Tiefenanschlag einfach einstell- und auswechselbar • Staubgeschützte Anschlaghülse

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.		Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
		Schrauben-Ø	4,2	mm	
		Akku-Spannung	18,0	V	
		Leerlaufdrehzahl	0-4000	min^{-1}	
		Drehmoment	14	Nm	
		Gewicht	1,5	kg	
E 601 7711	1	**Lieferumfang ASCT 18 Select:** Bit mit Staubschutzring, 1/4" Bithalter,Tiefenanschlag, Gerüsthaken und Gürtel-Clip im **Werkzeugkoffer** (ohne Akku und Ladegerät)			**263,00**
E 601 7712	2	**Lieferumfang ASCT 18 M Select:** Bit mit Staubschutzring, 1/4" Bithalter und langer Bit, Magazin,Tiefenanschlag, Gerüsthaken und Gürtel-Clip im **Werkzeugkoffer** (ohne Akku und Ladegerät)			**364,00**

Akku-SuperCut AFSC18QSL

Ausführung: Modernste Li-Ion-Technologie mit **Einzelzellenüberwachung** • 18 V Li-Ion-Akkus mit Ladestandsanzeige • **StarlockMax Werkzeugaufnahme** mit hervorragender Drehmomentübertragung, passend für alle Starlock, StarlockPlus und StarlockMax Zubehöre • **QuickIN-Schnellspannsystem** • Auf Dauereinsatz und hohe Belastung ausgelegt

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Art.-Nr.		Technische Daten			EUR/Stück Pg. 142
		Akku-Spannung	18,0	V	
		Kapazität	5,0	Ah	
		Schwingzahl	10000-19500	min^{-1}	
		Gewicht	1,8	kg	
E 915 690	1	**Lieferumfang Standard-Set:** 2 Akku-Packs und Ladegerät im **Kunststoff-Koffer**			**483,50**
E 915 713	2	**Lieferumfang Holz-Set:** 2 Akku-Packs, HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, Tiefenanschlag, 2x E-Cut Precision BIM Sägeblätter (Form 205, 208), 5x E-Cut Long-Life Sägeblätter (Form 183, 160, 161, 201, 203), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schleifplatte, je 5x Schleifblätter (K 80, 120, 180) und Ladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**589,00**
E 915 718	3	**Lieferumfang Fenster-Set:** 2 Akku-Packs, HSS-Sägeblatt Holz Ø 100 mm, HSS-Sägeblatt Metall (Ø 100 mm), E-Cut Long-Life-Sägeblatt (Form 203), E-Cut Universal Sägeblatt (Form 152), Schneidmesser, Pilzform, Segmentsägeblatt (Form 244), Tiefenanschlag, Schleifplatte, je 5x Schleifblätter (K 80, 120, 180) und Ladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**589,00**
E 915 720	4	**Lieferumfang Fliesen-Set:** 2 Akku-Packs, Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), Hartmetall-Sägeblatt Ø 105 mm (Form 214), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Schneidmesser, Pilzform, Spachtel, 2x Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung und Ladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**589,00**
E 915 721	5	**Lieferumfang Heizungs-Set:** 2 Akku-Packs, Segmentmesser, diamantbeschichtet (Form 243), 3x Aussparwerkzeuge (12, 13 u. 22 mm), Schneidmesser, gerade, lang (Form 239), 2x E-Cut Sägeblätter Universal (Form 151, 152), Spachtel, Raspel, hartmetallbeschichtet, Dreieckform, gelocht für Staubabsaugung und Ladegerät im **Kunststoff-Werkzeugkoffer**			**589,00**



1



2



3



4



5

Akku-Bohrschrauber DDF 483 RTJ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** für lange Lebensdauer • Besonders kurze, kompakte Bauform • Robustes **2-Gang-Planetengetriebe** mit 20 Drehmomentstufen plus Bohrstufe • Integrierte, leuchtstarke **Doppel-LED-Arbeitsleuchte** mit Nachglimmfunktion • Akku-Packs mit **Kapazitätsanzeige**

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, pH/LS Doppelbit und Ladegerät im **MAKPAK**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 600 1868	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/36	mm	**365,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	40	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 481 Z

Ausführung: Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** • 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)





Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1313	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/76	mm	**199,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Drehmoment	115	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,6	kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 481 RTJ

Ausführung: Kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • Kompaktes Gehäuse • **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** • **21-fache Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe • Akku-Kapazitätsanzeige • Leuchtstarke **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät, Tiefenanschlag, Seitengriff und Gürtelclip im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3664	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/76	mm	**509,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	115	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,6	kg	

Akku-Bohrschrauber DDF 484 RTJ

Ausführung: Kompakter 2-Gang-Schrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm • Bürstenloser Motor • Rechts-/Linkslauf • Mit **21-stufiger Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe** • Akku-Kapazitätsanzeige • **Leuchtstarke LED**

Lieferumfang: Akku-Pack, PH/LS Doppelbit und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 600 1817	Bohr-Ø in Stahl/Holz	13/38	mm	**412,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	54	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,8	kg	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 453 RYLJ

Ausführung: 2-Gang-Schrauber zum Schlagbohren, Bohren oder Schrauben • Rechts-/Linkslauf • Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung • Mit **16-stufiger Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe** • Schlagwerk abschaltbar

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Akku-Lampe DEADML 186 und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 915 986	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/36/13	mm	**239,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	1,5	Ah	
	Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-6000/0-19000	min^{-1}	
	Drehmoment	42	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	1,7	kg	

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 481 RTJ

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagbohrschrauber mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • Kompaktes Gehäuse • **2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe** • **21-fache Drehmomenteinstellung** plus Bohrstufe • Akku-Kapazitätsanzeige • Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion • Abschaltbares Schlagwerk

Lieferumfang: 2 Akku-Packs, Ladegerät, Tiefenanschlag, Seitengriff und Gürtelclip im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3665	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein	13/76/13	mm	**525,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Drehmoment	115	Nm	
	Bohrfutterspannweite	1,5-13	mm	
	Gewicht	2,6	kg	

Akku-Magazinschrauber DFR 550 Y1J

Ausführung: Akku-Magazinschrauber zur schnellen Verarbeitung von gurtmagazinierten Schrauben • **4-poliger Motor** in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromentnahme • Hohe Drehzahl für effektiven Arbeitsfortschritt • Geräuschlos abschaltende Kupplung • Lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes • Mit Rechts-/Linkslauf • Einstellbarer Tiefenanschlag für unterschiedliche Schraubenlängen • Handgriff mit eingelegtem Gummipolster für sicheren Halt und komfortables Arbeiten

Lieferumfang: Mit Akku-Pack im **MAKPAC Gr. 3** (ohne Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3682	Schrauben-Ø	4,0	mm	**337,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	1,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-4000	min^{-1}	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Schnellbauschrauber DFS 452 Z

Ausführung: Schlagbohrschrauber mit **Push&Drive-Technologie** für längere Akku-Laufleistung • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise • Hohe Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt • Mit Akku-Kapazitätsanzeige • Handliche Maschinenführung durch Pistolengriff • Leicht einstellbarer Tiefenanschlag • Geräuschlos abschaltende Rutschkupplung • Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang: Im Karton mit 1/4" Magnethalter, PH Bit und Gürtelclip (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1316	Schrauben-Ø	5	mm	**209,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-4000	min^{-1}	
	Gewicht	1,8	kg	



Akku-Winkelbohrmaschine DDA 350 Y1J

Ausführung: Schrauber mit **4-poligem Elektromotor** und Lithium-Ionen Technologie für lange Laufzeiten • Regelbare Elektronik mit **Motorbremse** • Rechts/ Linkslauf • **66 mm** von Getriebekopfoberkante bis zur Bohrfutterspitze • Flache Bauart für **Arbeiten in besonders schwer zugänglichen** Winkeln und Nischen • **Leuchtstarke LED** mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Akku-Pack, Seitengriff und Bohrfutterschlüssel im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3672	Bohr-Ø in Stahl/Holz	10/25	mm	**245,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	1,5	Ah	
	Leerlaufdrehzahl	0-1800	min^{-1}	
	Bohrfutterspannweite	1,5-10	mm	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Schlagschrauber DTD 153 Z

Ausführung: Sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
• Feinfühlig regelbare Drehzahl
• Rechts-/Linkslauf
• Mit leuchtstarker LED

Lieferumfang:
Im Karton (ohne Akku/ Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1314	Akku-Spannung	18,0	V	**129,00**
	Leerlaufdrehzahl	0-3400	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	1/4"		
	Drehmoment	170	Nm	
	Gewicht	1,3	kg	

Akku-Schlagschrauber DTW 1001 Z

Ausführung: Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse • **Elektronische Motorbremse** • Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar • Mit leuchtstarker **Doppel-LED** mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1315	Akku-Spannung	18,0	V	**329,00**
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-900/1000/1800	min^{-1}	
	Drehmoment	1050	Nm	
	Werkzeugaufnahme	3/4	Zoll	
	Gewicht	3,7	kg	

Akku-Kombihammer DHR 243 Z

Ausführung: Robuster **Kombi-Bohrhammer** zum Hammerbohren und für Meißelarbeiten • **Bürstenloser Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • **Rutschkupplung** • 40 fache Meißelverstellung • Anschluss für Staubabsaugung DX02 • Mit **Schnellwechselfutter** zum Bohren in Holz/ Metall • **Werkzeugaufnahme SDS-Plus**

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1309	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton	13/27/24	mm	**285,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-950	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Schlagenergie	2,0	Joule	
	Gewicht	2,8	kg	

Akku-Kombihammer DHR 243 RTJV

Ausführung: Akku-Kombihammer zum Bohren, Hammerbohren sowie zum Meißeln • **Bürstenloser Motor** für weniger Verschleiß bei mehr Leistung und Ausdauer • Mit Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer • **Rutschkupplung** • **40-fache Meißelverstellung** • Mit Anschluss für Staubabsaugung

Lieferumfang: Akku-Pack, Schnellladegerät, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrfutter für zylindrische Bohrer und Staubabsaugung DX02 im **MAKPAC Gr. 4**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3667	Bohr-Ø in Stahl/Holz/Beton	13/27/24	mm	**619,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Kapazität	5,0	Ah	
	Leerlaufschlagzahl	0-4700	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	SDS-plus		
	Schlagenergie	2,0	Joule	
	Gewicht	3,4	kg	

Akku-Pendelhub-Stichsäge DJV 181 Z

Ausführung: Leichte Stichsäge mit **geringer Geräuschentwicklung • Bürstenloser Motor** für längere Lebensdauer • Exzellente **Vibrationsdämpfung** • Mit **3-facher Pendelhubeinstellung** plus Neutralstellung • Kühlluft bläst die Schnittstelle frei • **Grundplatte aus Aluminium-Druckguss** beidseitig um 45° schwenkbar • Werkzeugloser Sägeblattwechsel • Mit **leuchtstarker LED**

Lieferumfang: 3 Stichsägeblätter, Gleitschuh, Spanreissschutz, Absaugstutzen und Stiftschlüssel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1318	Schnitttiefe in Holz/Metall	135/10	mm	**235,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Hubhöhe	26	mm	
	Leerlaufhubzahl	800-3500	min^{-1}	
	Gewicht	2,5	kg	

Akku-Handkreissäge DHS 680 Z

Ausführung: Handkreissäge mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer und längere Lebensdauer • Kompaktes Gehäuse • **AutomaticSpeedControl-** regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für leichte Aufgaben oder hohes Drehmoment für schwere Aufgaben • Neigungseinstellung bis 50° • **Doppel-LED** für einwandfreie Sicht auf die Schnittstelle • Ideal bei Küchenmontage, bei Dacharbeiten und im Innenausbau • Mit praktischem Bügel zum Aufhängen

Lieferumfang: Sägeblatt, Absaugstutzen, Stiftschlüssel, Führungsschienen-adapter und Parallelanschlag im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1317	Akku-Spannung	18,0	V	**219,00**
	Schnitttiefe 90°/45°	57/41	mm	
	Leerlaufdrehzahl	0-5000	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	165	mm	
	Sägeblattbohrungs-Ø	20	mm	
	Gewicht	3,1	kg	

Akku-Säbelsäge DJR 183 Y1J

Ausführung: Sehr leichte und handliche Reciprosäge mit verstellbarem Führungsschuh • Zwei verschiedene Einschalter für mehr Flexibilität im Handling • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Schnittleistung in Stahlrohr 50 mm • Mit LED

Lieferumfang: Mit Akku-Pack im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3674	Akku-Spannung	18,0	V	**153,00**
	Kapazität	1,5	Ah	
	Hublänge	13	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-3000	min^{-1}	
	Gewicht	1,5	kg	

Akku-Reciprosäge DJR 186 ZK

Ausführung: Reciprosäge mit sehr schnellem Sägefortschritt • **Effektiver Staubschutz** verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz • **Werkzeugloser Sägeblattwechsel** • Führungsschuh in verschiedenen Positionen arretierbar

Lieferumfang: Mit 2x Reciproblatt im **Koffer** (ohne Akku und Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 600 0753	Akku-Spannung	18,0	V	**155,00**
	Hublänge	32	mm	
	Leerlaufhubzahl	0-2800	min^{-1}	
	Gewicht	3,5	kg	



Akku-Hobel DKP 180 Y1J

Ausführung: Leichte und sehr handliche Maschine mit großer V-Nut für leichtes Anfasen • Hohe Hobelwellendrehzahl ermöglicht einwandfreies Finish • Mit HM-Wendemessern ausgestattet • Spantiefe präzise einstellbar mit Rastungen in 0,1 mm-Schritten • Mit Anschluß für Fremdabsaugung oder Staubsack

Lieferumfang: Akku-Pack, Parallelanschlag, HM-Wendemesser, Montagewerkzeug und Messereinstelllehre im **MAKPAC Gr. 3**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3680	Akku-Spannung	18,0	V	**243,00**
	Kapazität	1,5	Ah	
	Spanabnahme	0-2,0	mm	
	Hobelbreite	82	mm	
	Gewicht	2,8	kg	

Akku-Exzenterschleifer DBO 180 Y1J

Ausführung: Handlicher Akku-Exzenterschleifer für exzellentes Finish • **3-stufige** elektronische Drehzahleinstellung • Schleifpapierbefestigung mit **KLETT-Verschluss** • Sehr geringe Vibrationen dank Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte • Mit integrierter Absaugung durch die Grundplatte • Schwingkreis 2,8 mm

Lieferumfang: Akku-Pack, Schleifpapier und Staubsammelbox im **MAKPAC Gr. 2**



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 199 3679	Akku-Spannung	18,0	V	**201,00**
	Kapazität	1,5	Ah	
	Schleifscheiben-Ø	125	mm	
	Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0-7000/9500/11000	min^{-1}	
	Gewicht	1,1	kg	

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM 51 Z

Ausführung: Multifunktions-Werkzeug zum Sägen, Schneiden und Schleifen • Umfangreiches Sortiment an Einsatzwerkzeugen für ein breites Anwendungsspektrum • Elektronisch regelbare Oszillations-Zahl • Mit **Sanftanlauf** und **Wiederanlaufschutz** • **Oszillationswinkel 3,2°** • Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge

Lieferumfang: Im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1320	Akku-Spannung	18,0	V	**179,00**
	Werkzeugaufnahme	Universal		
	Schwingzahl	6000-20000	min^{-1}	
	Gewicht	2,2	kg	

Akku-Winkelschleifer DGA 506 Z

Ausführung: Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit **bürstenlosem Motor** für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompakteres Gehäuse • **Automatic torque Drive Technology -** regelt je nach Anforderung automatisch hohe Drehzahl für Trennarbeiten oder hohes Drehmoment für Schleifarbeiten • Mit **Motorbremse** • **Wiedereinschaltsperre** verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus • LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung • Elektronischer **Überlastschutz** und **Sanftanlauf**

Lieferumfang: Schutzhaube, Flanschmutter, Seitengriff und Stirnlochschlüssel im Karton (ohne Akku/Ladegerät)



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 602 1319	Scheiben-Ø	125	mm	**179,00**
	Akku-Spannung	18,0	V	
	Leerlaufdrehzahl	0-8500	min^{-1}	
	Gewicht	2,3	kg	

Power Source Kits

Ausführung: Zum kombinieren mit verschiedenen Akku-Geräten

Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Ladegerät im **MAKPAC Gr. 1**



Typ		**197494-9**	**197624-2**
Akku-Spannung	V	18,0	18,0
Kapazität	Ah	4,0	5,0
Artikelnummer		**E 199 3668**	**E 407 921**
Preis	**EUR/Stück**	**169,00**	**189,00**
Pg.		**174**	**174**

Akku-Baustellen-Radio DMR 110

Ausführung: Für den Empfang von **DAB, DAB+** und **FM** geeignet • Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2-18 V betrieben werden • Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus) • 2 Line-In Eingänge 3,5 mm Klinke • Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display • Gehäuse in robuster Baustellenausführung • Spritzschutz bis **Schutzklasse IP64** • **Mini-USB** für Software-Upgrade

Lieferumfang: Netzteil



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 174
E 600 1816	Akku-Spannung	7,2 - 18,0	V	**188,00**
	Gewicht	4,0	kg	

Kompressoren für den mobilen Einsatz CompactMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt

CPM 170-8-2 WOF/CPM 170-8-6 WOF: Wartungsarm dank **ölfreiem Aggregat** • Besonders robust durch umlaufenden Stahlrohrrahmen um die Armaturen • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 4 groß dimensionierte Gummifüße • **CPM 210-8-10 W/CPM 260-10-10 W** • Bester Schutz durch angeschweißte Rahmenstrebe • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer,** die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ergonomisches Tragen dank 2 gummiummantelter Griffe • **CPM 260-10-10 WX / CPM 210-8-10 WXOF** (Wartungsarm dank **ölfreiem Aggregat) -** Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch integriertes Bedientableau mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • Luftabgang über Filterdruckminderer • 4 m Gummikabel



Abb. CPM 260-10-10 W

Typ		CPM 170-8-2	CPM 170-8-6	CPM 210-8-10	CPM 210-8-10	CPM 260-10-10	CPM 260-10-10
Ausführung		WOF	WOF	W	WXOF	W	WX
Ansaugleistung	l/min	150	150	200	210	250	250
Füllleistung	l/min	70	70	110	120	150	150
Druck	bar	8,0	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	2	6	10	10	10	10
Motorleistung	kW	1,1	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5
Gewicht	kg	11,0	13,0	24,0	21,0	25,0	26,0
Artikelnummer		**E 917 389**	**E 917 390**	**E 917 391**	**E 917 392**	**E 917 393**	**E 917 394**
Preis	**EUR/Stück**	**174,00**	**184,00**	**289,00**	**409,00**	**360,00**	**409,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**	**201**





Abb. CPM 310-10-20 WX

Kompressoren für den mobilen Einsatz CompactMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit Schnellkupplung für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Alle zerbrechlichen Teile, wie Druckschalter, Manometer, Armaturen etc. sind gut geschützt

CPM 310-10-20 W/CPM 360-10-20 W: Bester Schutz durch angeschweißte Rahmenstrebe • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer,** die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ergonomisches Tragen dank 2 gummiummantelten Griffen • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • **CPM 310-10-20 WX/CPM 360-10-20 WX:** Hervorragende Transporteigenschaften durch höhenverstellbaren Bügel • Höchster Fahrkomfort und Pannensicherheit dank groß dimensionierter Softgummiräder • Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch **integriertes Bedientableau** mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • 4 m Gummikabel • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • **CPM 280-10-20: Benzin** getriebener Kolbenkompressor • Luftabgang über Filterdruckminderer und Nebelöler

Typ		CPM 310-10-20	CPM 310-10-20	CPM 360-10-20	CPM 360-10-20	CPM 280-10-20
Ausführung		W	WX	W	WX	B
Ansaugleistung	l/min	285	285	355	355	275
Füllleistung	l/min	195	195	225	225	165
Druck	bar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	20	20	20	20	20
Motorleistung	kW	1,8	1,8	2,0	2,0	
Antriebssystem Benzin	kW	-	-	-	-	3,0
Gewicht	kg	32,0	33,0	39,0	40,0	36,0
Artikelnummer		**E 917 395**	**E 917 396**	**E 917 397**	**E 917 398**	**E 917 399**
Preis	**EUR/Stück**	**489,00**	**674,00**	**789,00**	**999,00**	**1.698,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**



Kompressoren für universellen Einsatz UniMaster

Ausführung: Fahrbarer Kolbenkompressor mit liegendem Behälter • Serienmäßig mit allen **Sicherheitsarmaturen** und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Druckluftbehälter ausgestattet mit **Sicherheitsventil,** Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, **Motorschutz und Ein-/Ausschalter** • Luftabgänge mit **Schnellkupplung** für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch **Gummisaugfüße** und große, optimal dimensionierte Räder • **UNM 310-10-50 WX:** 4 Meter langes Anschlusskabel, **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters, Luftabgang über **2 Schnellkupplungen**



Abb. 310-10-50 WX

Typ		UniMaster 210-8-25	UniMaster 210-8-25	UniMaster 310-10-50	UniMaster 310-10-50
Ausführung		W	**(ölfrei)** WX	W	WX
Ansaugleistung	l/min	200	210	285	285
Füllleistung	l/min	110	120	195	195
Druck	bar	8,0	8,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	24	24	50	50
Motorleistung	kW	1,1	1,1	1,8	1,8
Gewicht	kg	25,0	24,0	33,0	34,0
Artikelnummer		**E 916 118**	**E 916 119**	**E 916 498**	**E 916 511**
Preis	**EUR/Stück**	**229,00**	**259,00**	**559,00**	**689,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**



Abb. UNM 660-10-90 DX

Kompressoren für universellen Einsatz UniMaster

Ausführung: Kolbenkompressor • **Vollautomatischer Betrieb** durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter • Druckluftbehälter ausgestattet mit **Sicherheitsventil**, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil • Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker • Luftabgänge mit **Schnellkupplung** für einfachen Anschluss von Druckluftgeräten

UNM 410-10-50 W/UNM 510-10-90 D/660-10-90 D: Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 2 Lenkrollen und große, optimal dimensionierte Räder • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Filterdruckminderer • **UNM 410-10-50 WX/UNM 510-10-90 DX/660-10-90 DX** • Optimaler Schutz und höchster Arbeitskomfort durch integriertes Bedientableau mit zwei auf Bedienhöhe angebrachter **Manometer**, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen und Kondensatablass über **Kugelhahn** • Höchster Fahrkomfort und Pannensicherheit dank groß dimensionierter Softgummiräder und Lenkrollen • Sicheres Arbeiten durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnellkupplungen** • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **15 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters • 4 m Gummikabel

Typ		UNM 410-10-50	UNM 410-10-50	UNM 510-10-90	UNM 510-10-90	UNM 660-10-90	UNM 660-10-90
Ausführung		W	WX	D	DX	D	DX
Ansaugleistung	l/min	410	410	510	510	660	650
Füllleistung	l/min	295	295	390	390	520	520
Druck	bar	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	50	50	90	90	90	90
Motorleistung (400 V)	kW	-	-	3,0	3,0	4,0	4,0
Motorleistung	kW	2,2	2,2	-	-	-	-
Gewicht	kg	64,0	68,0	80,0	84,0	102,0	106,0
Artikelnummer		**E 916 123**	**E 916 124**	**E 916 126**	**E 916 127**	**E 916 128**	**E 916 129**
Preis	**EUR/Stück**	**749,00**	**989,00**	**1.119,00**	**1.389,00**	**1.459,00**	**1.719,00**
Pg.		**201**	**201**	**201**	**201**	**201**	**201**

Kompressor CompactMaster CPM 150-8-6 WOF Base

Ausführung: Extrem handlicher Kolbenkompressor zum Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Geringes Gewicht und kompakte Bauform • Wartungsarm dank **ölfreiem Verdichter** • Perfekter Schutz aller Armaturen durch Stahlrahmen • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch 4 groß dimensionierte Gummifüße • **5 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 201
E 917 385	Ansaugleistung	150	l/min	**139,00**
	Füllleistung	70	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	6	l	
	Motorleistung	1,1	kW	
	Geräuschpegel	90	dB(A)	
	Gewicht	11,0	kg	



Kompressor UniMaster Base 150-8-25 W

Ausführung: Gut transportierbarer Kolbenkompressor für häufigen Einsatz • Zum Betreiben von kleineren Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Hohe Liefermenge • Umlaufender Schutz für die Armaturen • Perfektes Arbeiten dank präzisem Einstellen des Arbeitsdruckes über Druckminderer • Optimale Transport- Eigenschaften durch optimal platzierten Handgriff • Bequemes Arbeiten durch Luftabgang über Schnellkupplung • Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Gummisaugfüße und große, optimal dimensionierte Räder • Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht durch **zwei Manometer**, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen • Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung durch bewährtes Kompressoraggregat mit optimalem Kühlluftstrom • Lange Lebensdauer gewährleistet durch **5 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 201
E 917 383	Ansaugleistung	150	l/min	**155,00**
	Füllleistung	80	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	24	l	
	Motorleistung	1,1	kW	
	Geräuschpegel	95	dB(A)	
	Gewicht	23,0	kg	

Kompressoren Compact Master

Ausführung: Kolbenkompressor mit leistungsstarkem **Aggregat** mit sehr guten Kaltanlaufeigenschaften • Ausgestattet mit Filterwasserabscheider, Druckminderer, Manometer für Arbeits- und Behälterdruck sowie zwei Luftabgängen • Optimal für den Baustelleneinsatz dank robuster Bauweise, besten Transporteigenschaften • Profilierte Vollgummiräder Ø 200 mm • Zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleinerer Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen • Besonders lange Lebensdauer gewährleistet durch **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung des Behälters

Lieferumfang: Mit Transporträdern und 4 Meter Kabel

Typ		310-10-20 WX	330-10-20 WX
Ansaugleistung	l/min	285	300
Füllleistung	l/min	195	210
Druck	bar	10,0	10,0
Behälterinhalt	l	20	20
Motorleistung	W	1800	1800
Geräuschpegel	dB(A)	97	95
Gewicht	kg	41,0	49,0
Artikelnummer		**E 916 241**	**E 916 247**
Preis	**EUR/Stück**	**729,00**	**979,00**
Pg.		**201**	**201**
E 916 236	Sys-Adapter für Systainer SYS-AP-CPM L (Pg. 201)		**41,50**





Abb. SYS-Adapter



Kompressor AIRCAR BX 330 OF PRO

Ausführung: Wartungsarmer Montage-Kompressor mit patentiertem, **ölfreiem Verdichter mit Doppelkolben** • Ideal für Handwerker zum Einsatz auf der Baustelle, universell einsetzbar im Montage und Werkstattbereich • Geschlossene Rahmenkonstruktion • Elektromotor mit **Motoranlaufentlastung** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Kessel pulverbeschichtet • **10 Jahre Garantie** gegen Durchrostung

Lieferumfang: Druckregler, jeweils 2 Manometer / Einhandschnellkupplungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 197 7598	Ansaugleistung	330	l/min	**1.019,00**
	Füllleistung	200	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	2 x 10	l	
	Motorleistung	2,2	kW	
	Gewicht	43,0	kg	

Kompressor Airboy Silence 40 OF Pro

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • **Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb** • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Mit 1,8 m langem Netzkabel • **10 Jahre Garantie** auf den Behälter gegen Durchrostung

Lieferumfang: Filterdruckregler, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Einhand-Schnellkupplung, Kupfer-Druckluftleitungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 600 0709	Ansaugleistung	41	l/min	**249,00**
	Füllleistung	24	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	4	l	
	Motorleistung	250	W	
	Gewicht	10,2	kg	

Kolbenkompressor Airboy 186 OF E

Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby • **Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb** • Einhand-Schnellkupplung • Elektromotor mit **Motorschutzschalter** • Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks • Pulverbeschichteter Druckluftbehälter • Vibrationsdämpfende Gummifüße • Mit 1,8 m langem Netzkabel

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks, Einhand-Schnellkupplung, Aluminium-Druckluftleitungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 600 0708	Ansaugleistung	180	l/min	**135,00**
	Füllleistung	90	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	6	l	
	Motorleistung	1,1	kW	
	Gewicht	9,2	kg	

Kompressor Handy 201 OF E

Ausführung: Tragbarer Kleinkompressor **mit ölfreiem WDS Verdichter** (Kolbenring aus Teflon) • Eingebauter **Motorschutz** verhindert Schäden bei Überlastung und Überhitzung • **Vollautomatischer Betrieb** durch **Druckschalter** • Druckregler zum stufenlosen Fixieren des Arbeitsdrucks • Druckluftbehälter **pulverbeschichtet**

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Einhand-Schnellkupplung und Aluminium-Druckluftleitungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 916 080	Ansaugleistung	179	l/min	**165,00**
	Füllleistung	110	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	6	l	
	Motorleistung	1100	W	
	Gewicht	11,5	kg	

Kompressor Mobilboy 241/24 E

Ausführung: Universell einsetzbarer Kompressor für Heim-, Hobby- und Montagebereich • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Zwei Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck • Druckluftbehälter pulverbeschichtet

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Einhand-Schnellkupplung und Aluminium-Druckluftleitungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 197 7599	Ansaugleistung	200	l/min	**175,00**
	Füllleistung	102	l/min	
	Druck	8,0	bar	
	Behälterinhalt	24	l	
	Motorleistung	1,5	kW	
	Gewicht	22,5	kg	

Kompressor Mobilboy 311/50 E

Ausführung: Mit **HOS-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb • Druckregler zum stufenlosen Fixieren des Arbeitsdrucks • **Zwei Manometer** für Behälter- u. Arbeitsdruck • Kessel pulverbeschichtet • Universalkompressoren für Montageeinsatz

Lieferumfang: Druckminderer, automatischer Druckschalter, Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Einhand-Schnellkupplung und Aluminium-Druckluftleitungen



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 133 7710	Ansaugleistung	284	l/min	**369,00**
	Füllleistung	190	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung	2,2	kW	
	Gewicht	36,5	kg	



Kompressor Airstar 503/50

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** für eine lange Lebensdauer • Großdimensioniertes Lüfterrad und Kühlluftleitblech • **CONDOR-Druckschalter** • Eingebauter Motorschutz • Nachkühler mit Kühllamellen • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahre Garantie** gegen Durchrosten • **TÜV Frei** - ZÜS-Baumuster geprüft

Lieferumfang: Druckminderer, Sicherheitsventil, 2 Manometer, Schnellkupplung und Phasenwender



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 916 060	Ansaugleistung	510	l/min	**829,00**
	Füllleistung	400	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	50	l	
	Motorleistung (400 V)	3,0	kW	
	Gewicht	65,0	kg	



Abb. AIRPROFI 503/50



Abb. AIRPROFI 703/75/13

Kompressor Airprofi

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **HOS - Hochleistungs-Ölschmier-System** • Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb durch **CONDOR Druckschalter** mit **Anlaufentlastungsventil** • Nachkühler mit **großflächigen Kühllamellen** sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter feuerverzinkt mit **15 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • TÜV Frei - ZÜS-Baumuster geprüft

Lieferumfang: Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdruck, Filterdruckregler mit Wasserabscheider, Nebelöler und 2x Komfort-Sicherheits-Schnellkupplungen

Typ		AIRPROFI 503/50	AIRPROFI 703/75/13
Ansaugleistung	l/min	510	575
Füllleistung	l/min	400	460
Druck	bar	10,0	13,0
Behälterinhalt	l	50	75
Motorleistung (400 V)	kW	3,0	4,0
Gewicht	kg	66,0	103,0
Artikelnummer		**E 916 088**	**E 916 091**
Preis	**EUR/Stück**	**945,00**	**1.429,00**
Pg.		**298**	**298**

Kompressor Airstar 703/100

Ausführung: Fahrbarer Kompressor mit **2-Zylinder-Graugussaggregat** und **zweistufiger Verdichtung** für hohe Füllleistung und Wirkungsgrad • **CONDOR Druckschalter** • Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für niedrige Behältereintrittstemperatur • Behälter pulverbeschichtet mit **10 Jahren Garantie** gegen Durchrosten • **TÜV Frei** - ZÜS-Baumuster geprüft

Lieferumfang: Filterdruckregler, CONDOR-Druckschalter, Manometer für Behälterdruck, Manometer für Arbeitsdruck und eine Qualitäts-Schnellkupplung



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 298
E 916 062	Ansaugleistung	650	l/min	**1.249,00**
	Füllleistung	520	l/min	
	Druck	10,0	bar	
	Behälterinhalt	100	l	
	Motorleistung (400 V)	4,0	kW	
	Gewicht	99,0	kg	

Heißluftgebläse HG 2120 E

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform mit manueller Temperatureinstellung in 9 Stufen • **Keramikheizung** • Bürstenmotor • Mit Softgriff • 1 Hand Bedienung • Aufhängemöglichkeit • 50% höhere Motor-Lebensdauer • Verbesserte Schwerpunktlage










Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 187
	Temperatur	80-630	°C	
	Leistungsaufnahme	2200	Watt	
	Luftstrom	150-500	l/min	
	Gewicht	0,67	kg	
E 914 465	**Lieferumfang:** Anschlusskabel mit Stecker			**59,90**
E 914 466	**Lieferumfang:** Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse, Breitstrahldüse 50 mm und Schrumpfschlauch-Set im **Kunststoffkoffer**			**84,00**
E 914 457	Temperaturfühler **HL Scan** (Pg. 187)			**51,00**

Heißluftgebläse HG 2320 E

Ausführung: Handliches Heißluftgebläse in Pistolenform mit **LOC Funktion** • Luftmengenregulierung in 2 Stufen • Gut ablesbare **Digitalanzeige,** zur Anzeige der eingestellten Temperatur mit **4 Speicherprogrammen** • Schutz vor Verbrennungsgefahr durch integrierte Resthitzeanzeige • Einfacher Netzkabelaustausch • 1 Hand Bedienung • Aufhängung • Stark erhöhte Motor-Lebensdauer • Verbesserte Schwerpunktlage • **Keramikheizung** • Bürstenmotor










Elektronik Koffer

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 187
	Temperatur	80-650	°C	
	Leistungsaufnahme	2300	Watt	
	Luftstrom	150-500	l/min	
	Gewicht	0,76	kg	
E 914 467	**Lieferumfang:** Anschlusskabel mit Stecker			**114,00**
E 914 468	**Lieferumfang:** Schrumpfschlauch-Set, Reduzierdüse 9 mm, Reflektordüse und Breitstrahldüse 50 mm im **Kunststoffkoffer**			**134,00**
E 914 457	Temperaturfühler **HL Scan** (Pg. 187)			**51,00**

Zubehör zu Steinel Heißluftgebläse

Ausführung: Passend zu Heißluftgebläse **HG 2120 E, HG 2220 E und HG 2320 E**



2



1



Art.-Nr.	Technische Daten	EUR/Set Pg. 188
E 914 500	1 **Heißluftzubehör-Set, 12tlg:** Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel, Schabergriff, 3 Stück Ersatzklingen im **Koffer**	**50,00**
E 914 501	2 **Schrumpfschlauch-Set 3tlg.:** Reflektordüse, Schrumpfschläuche: Gr. 1 Ø 1,6-4,8 mm und Gr. 2 Ø 4,8-9,5 mm	**9,70**

WIG-Inverter TIG 210 AC/DC

Ausführung: Tragbarer WIG-Inverter geeignet zum Schweißen von Aluminium und Alu-Legierungen • Inox-Metalle, Kupfer, Nickel und andere Stähle sind über DC-Programm schweißbar • Ideal für den Einsatz in der Werkstatt und auf Montage • **WIG-Pulsfunktion** zum Schweißen von dünnem Material • Mit **HF Zündung** • **Schutzart IP 21**

Lieferumfang: Brenner TIG 26-2, 4 m Massekabel, 2 m Gas-Anschlussschlauch und Druckminderer



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 282
E 408 713	Schweißstrom	5-210	A	**1.690,00**
	Einschaltdauer 100% (40° C)	120	A	
	Einschaltdauer bei max. Strom (ED)	35	%	
	Spannung	230	V	
	Sicherung, träge	16	A	
	Gewicht	22,0	kg	



WIG-Inverter EASY-TIG 200 HF

Ausführung: Tragbarer DC WIG-Inverter geeignet zum Schweißen von Stahl, Edelstahl, Titan und Kupfer-Legierungen • Ideal für den Einsatz auf Baustellen • **WIG-Pulsfunktion** zum Schweißen von dünnem Material • Mit **HF Zündung** • **Schutzart IP 23**

Lieferumfang: Brenner TIG 26, Massekabel, Gas-Anschlussschlauch und Druckminderer

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 282
E 917 387	Schweißstrom	10-200	A	**845,00**
	Einschaltdauer 100% (40° C)	140	A	
	Einschaltdauer bei max. Strom (ED)	40	%	
	Spannung	230	V	
	Sicherung, träge	16	A	
	Gewicht	9,0	kg	

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PRO-MIG SYNERGIE

Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit **4-Rollen-Draht-Vorschubsystem** und integrierter **2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung** • Intelligente, übergeordnete **IWC-Regelung** • Elektronischer **Drosselabgleich SDI** für noch besseren Zündprozess • **Synergiebetrieb DCC** über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien • Schutzart IP 21

Lieferumfang: Netzleitung mit Stecker 5 m

Typ		PRO-MIG 280-4	PRO-MIG 310-4
Schweißstrom	A	35-280	35-300
Einschaltdauer bei max. Strom (20°/40°)	%	40	40
Schweißstrom bei 100 % ED	A	180	210
Draht-Ø Stahl/Edelstahl	mm	0,8-1,2	0,8-1,2
Netzspannung	V	400	400
Sicherung, träge	A	16	32
Gewicht	kg	72,0	78,0
Artikelnummer		**E 923 056**	**E 133 5872**
Preis	**EUR/Stück**	**1.850,00**	**2.000,00**
Pg.		**282**	**282**



Abb. PRO-MIG 280-4





MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PRO-MAG 180-2

Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit **2-Rollen-Draht-Vorschubsystem** und integrierter **2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung** • **HD-Drossel-System** für optimale, spritzerarme Schweißergebnisse bei Stahl, Edelstahl und Aluminium • **Vorschubautomatik** damit ständiges Nachstellen entfällt • **Einschleich-** und **Zündautomatik** sichert das Zünden des Lichtbogens • **Freibrennautomatik** • Gasnachstromzeit • Schutzart IP 21

Lieferumfang: Netzleitung mit Stecker 5m



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 282
E 923 050	Schweißstrom	30-140/50-180	A	**1.099,00**
	Einschaltdauer bei max. Strom (20°/40°)	25/25	%	
	Draht-Ø Stahl/Aluminium	0,6-0,8/1,0	mm	
	Netzspannung	230/400	V	
	Sicherung, träge	16	A	
	Gewicht	45,0	kg	



Abb. PRO-MAG 200-2 AM

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlage PRO-MAG

Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit **2-Rollen-Draht-Vorschubsystem** und integrierter **2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung** • **HD-Drossel-System** für optimale, spritzerarme Schweißergebnisse bei Stahl, Edelstahl und Aluminium • **Vorschubautomatik** damit ständiges Nachstellen entfällt • **Einschleich-** und **Zündautomatik** sichert das Zünden des Lichtbogens • **Freibrennautomatik** • Gasnachstromzeit • Schutzart IP 21

Lieferumfang: Netzleitung mit Stecker 5 m

Typ		PRO-MAG 200-2 AM	PRO-MAG 250-2
Ausführung		MIG-Löten u. MIG/MAG-Schweissen	MIG/MAG-Schweissen
Schweißstrom	A	25-200	35-250
Einschaltdauer bei max. Strom (20°/40°)	%	30	30
Draht-Ø Stahl/Aluminium	mm	0,6-1,0/1,0	0,8-1,2/1,0-1,2
Schweißstrom bei 100 % ED	A	100	125
Netzspannung	V	400	400
Sicherung, träge	A	16	16
Gewicht	kg	52,0	55,0
Artikelnummer		**E 133 5858**	**E 133 5859**
Preis	**EUR/Stück**	**1.199,00**	**1.399,00**
Pg.		**282**	**282**

MIG/MAG-Schutzgas-Schweißanlagen PRO-MIG SYNERGIE 230

Ausführung: Gasgekühlte Schutzgas-Schweißanlage mit **2** bzw. **4-Rollen-Draht-Vorschubsystem** und integrierter **2/4-Takt-Punkt/Intervall-Steuerung** • Intelligente, übergeordnete **IWC-Regelung** • Elektronischer **Drosselabgleich SDI** für noch besseren Zündprozess • **Synergiebetrieb DCC** über integrierte Datenbank mit hinterlegten Kennlinien • Spezielle **MIG-Löt-Kennlinien** und **Aluminium-Kennlinien** zusätzlich bei PRO-MIG 230-4 AM • Schutzart IP 21

Lieferumfang: Netzleitung mit Stecker 5 m



Abb. PRO-MIG 230-4 AM

Typ		PRO-MIG 230-2 AM	PRO-MIG 230-4 AM
Ausführung		2-Rollenvorschub	4-Rollenvorschub
Schweißstrom	A	15-230	15-230
Einschaltdauer bei max. Strom (20°/40°)	%	40	40
Draht-Ø Stahl/Aluminium	mm	0,6-1,0/-	0,6-1,0/0,8-1,0
Netzspannung	V	400	400
Sicherung, träge	A	16	16
Gewicht	kg	68,0	68,0
Artikelnummer		**E 923 052**	**E 923 054**
Preis	**EUR/Stück**	**1.390,00**	**1.600,00**
Pg.		**282**	**282**

Stromerzeuger 9001 ED-AA/SHBA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger • Robuster **Briggs & Stratton Motor** mit **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verschleißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Mit **abschaltbarem Anlaufstromverstärker** • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Pumpen, Schutzgasschweißanlagen, Baumaschinen, zum E-Schweißen bis max. 4,0 mm Elektroden-Ø/ 200 Amp.

Lieferumfang: 2 Steckdosen 230 V und Steckdose 400 V

GEKO



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 154
E 923 249	Spannung	400/230	V	**4.180,00**
	Stromstärke	13/26	A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	10/3,8	l/Std.	
	Motorleistung	12,1	kW	
	Gewicht	134,0	kg	



Stromerzeuger 4400 ED-A/HHBA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechsel-Stromerzeuger • Robuster **Honda-MotorTyp GX 270 low noise** mit **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verschleißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Handkreissägen, Winkelschleifer bis 2200 W, Kompressoren, Rasenmäher, Elektrohobel oder Wasserpumpen bis 900 W

Lieferumfang: 2 Steckdosen 230 V und Steckdose 400 V

GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 154
E 923 246	Spannung	400/230	V	**1.590,00**
	Stromstärke	5,5/16,5	A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	5,9/3,8	l/Std.	
	Motorleistung	5,4	kW	
	Gewicht	72,0	kg	

Stromerzeuger 6400 ED-AA (Benzin)

Ausführung: Dreh- und Wechselstrom Stromerzeuger • Robuster **Honda-Motor GX 390 Super Silent** mit **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verscheißteile wie Schleifringe und Kohlen • **Schutzart IP 54** • Mit Anlaufstromverstärker • Geeignet für größere Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Häcksler oder Tischkreissägen, Elektromotoren und E-Schweißen

Lieferumfang: CEE 16A-3ph, CEE 32A-1ph und eine Schuko-Steckdose

GEKO



Typ		Handstart	Elektrostart
Spannung	V	400/230	400/230
Stromstärke	A	8,2/21,7	8,2/21,7
Tankinhalt/Betriebszeit	l/Std.	6,5/2-3,5	6,5/2-3,5
Motorleistung	kW	7,5	7,5
Gewicht	kg	92,0	92,0
Artikelnummer		**E 923 247**	**E 923 265**
Preis	**EUR/Stück**	**2.310,00**	**2.740,00**
Pg.		**154**	**154**



Stromerzeuger 7801 ED-AA/ZEDA (Diesel)

Ausführung: Asynchron-Generator zur Erzeugung von Dreh- und Wechselstrom • Extrem langlebiger **Hatz Diesel-Motor Typ 1B50** mit **Ölmangel-Abschaltautomatik** • **Schutzart IP 54** • Mit abschaltbarer Anlaufverstärkung • Volle Wechselstromleistung von **4500 Watt** über eine 32A-Steckdose abnehmbar • Geeignet für mittlere Elektrowerkzeuge, Winkelschleifer, Bohrhämmer, Rasenmäher, Häcksler und zum E-Schweißen

Lieferumfang: CEE-32A-1ph, CEE-16A-3ph und eine Schuko-Steckdose

GEKO

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 154
E 923 253	Spannung	400/230	V	**5.450,00**
	Stromstärke	9,2/19,5	A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	5,0/2,2-3,4	l/Std.	
	Motorleistung	7,6	kW	
	Drehzahl	3000	min^{-1}	
	Gewicht	132,0	kg	

Stromerzeuger 2801 E-A/SHBA (Benzin)

Ausführung: Professioneller Asynchron-Stromerzeuger mit robustem Motor der B&S Series 950 • **Leichtstartvorrichtung** und **Ölabschaltautomatik** • Keine Verschleißteile wie Schleifringe oder Kohlen • **Schutzart IP 54** • Geeignet für mittlere Elektrowerkzeuge, Bohrhämmer, Winkelschleifer bis 1400 Watt, Lichtversorgung etc.

Lieferumfang: 2 Steckdosen 230 V und Radsatz mit ausklappbarem Griff

GEKO



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 154
E 600 1626	Spannung	230	V	**699,00**
	Stromstärke	11	A	
	Tankinhalt/Betriebszeit	12,5/7-12	l/Std.	
	Motorleistung	4,0	kW	
	Gewicht	48,0	kg	



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus FR-Classic

Ausführung: Handlicher 230 V Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit **Messingzylinderkopf** und **automatischer Druckentlastung** • Integrierte Zubehöraufbewahrung • Auf Knopfdruck einfahrbarer Schubbügel • Stehender und liegender Betrieb möglich

Lieferumfang: Easy Force-HD-Pistole, Hochdruckschlauch 15 m auf **Schlauchtrommel**, Edelstahl-Stahlrohr 840 mm, Dreckfräser, Dreifachdüse (0°/25°/40°) und **Flächenreiniger FR-Classic 300 mm**



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 600 1794	Leistungsaufnahme	2,8	kW	**710,00**
	Arbeitsdruck	150	bar	
	Fördermenge	500	l/Std.	
	Wassertemperatur	60	°C	
	Gewicht	27,5	kg	

Hochdruckreiniger HDS 5/15 UX (beheizt)

Ausführung: Beheizter Hochdruckreiniger mit zentralem Bedienfeld sowie Schlauch- und Zubehöraufnahme • Auslaufsichere Pumpe und Brennstofftank für liegenden Transport • Große Räder für unbefestigte Oberflächen • Mit **Abgastemperaturüberwachung**

Lieferumfang: 15 m Hochdruckschlauch mit Schlauchtrommel, **HD-Force-Handspritzpistole** und Stahlrohr 550 mm





KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 600 1795	Leistungsaufnahme	2,7	kW	**1.680,00**
	Arbeitsdruck	150	bar	
	Fördermenge	450	l/Std.	
	Wassertemperatur	80	°C	
	Gewicht	76,0	kg	



Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 C (beheizt)

Ausführung: Kompakter 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit 4 poligem, wassergekühltem E-Motor und **Eco-Efficiency Stufe** zur Reduzierung des Brennstoffverbrauchs (bis zu 20%) • Druck- und Wassermengenregulierung direkt an der **Handspritzpistole** • Drehbar gelagerter Hochdruckschlauch **"AVS-System"** • Mit großen Rädern und Lenkrolle **"Jogger-Prinzip"**

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
	Leistungsaufnahme (400 V)	6,0	kW	
	Arbeitsdruck	30-180	bar	
	Fördermenge	300-800	l/Std.	
	Wassertemperatur	80/155	°C	
	Gewicht	112,0	kg	
E 600 1995	**Lieferumfang:** 10 m Hochdruckschlauch, Easy-Force-Advanced-Handspritzpistole, Strahlrohr und Düse			**2.890,00**
E 600 1796	**Lieferumfang HDS 8/18-4 CX :** 10 m Hochdruckschlauch, **Easy-Force-Handspritzpistole,** Strahlrohr und Düse (mit Schlauchtrommel)			**2.990,00**

Hochdruckreiniger MC 3C-150/660 XT

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger im kompakten Design
• **Drei Edelstahlkolben** und **Messing-Zylinderkopf** für lange Lebensdauer
• **Druckgesteuertes Regelsystem**
• **Automatik Start/Stopp** schonen Pumpe und Motor • Reinigungsmitteldosierung
• **Separater Schaumsprüher** zum Auflösen von Fetten und hartnäckigen Verschmutzungen • Ölstandsanzeige außen

Lieferumfang: Ergo Pistole, Universal-Plus Strahlrohr, 15 m Hochdruckschlauch und **Schlauchtrommel**



Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 449	Leistungsaufnahme	3500	Watt	**919,00**
	Arbeitsdruck	150	bar	
	Fördermenge	660	l/Std.	
	Wassertemperatur	60	°C	
	Gewicht	38,0	kg	

Hochdruckreiniger MC 4M-160/620 XT

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger im kompakten Design • **Drei Keramikkolben** und **Messing-Zylinderkopf** für lange Lebensdauer • **Druck-gesteuertes Regelsystem** • **Automatik Start/Stopp** schonen Pumpe und Motor • **Separater Schaumsprüher** zum Auflösen von Fetten und hartnäckigen Verschmutzungen
• Ölstandsanzeige außen

Lieferumfang: Ergo Pistole, Universal-Plus Strahlrohr, 15 m Hochdruckschlauch und **Schlauchtrommel**



Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 450	Leistungsaufnahme	3000	Watt	**1.129,00**
	Arbeitsdruck	160	bar	
	Fördermenge	620	l/Std.	
	Wassertemperatur	60	°C	
	Gewicht	41,0	kg	

Hochdruckreiniger D-PG 140.4-9 X-tra

Ausführung: Robuster Hochdruckreiniger mit **Start/Stopp Automatik** • **Anti-Drill-System** gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches • Aufbewahrung des Zubehöres direkt am Gerät • **Click&Clean** Düsenkonzept
• **Schnellschlusskupplung** • **PowerGrip** Leistungsregulierung direkt an der Pistole • Integrierte Schlauchtrommel

Lieferumfang: Hochdruckpistole und Stahlrohr, Click&Clean Powerspeed Düse, Tornado PR Düse und Schaumsprüher mit Flasche



Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 602 1403	Arbeitsdruck	140	bar	**361,00**
	Fördermenge	550	l/Std.	
	Wassertemperatur	40	°C	
	Gewicht	13,8	kg	



Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

Ausführung: Unbeheizter Hochdruckreiniger auf stabilem **30 mm Stahlrahmen** mit **Schutzbügel** und Zwillingshalterung für **2 Strahlrohre** • Stufenlose **Druckregulierung** am Strahlrohr und Gerät • **"Silent-Power"-System** mit geschlossenem, langsam laufendem Motor und **drei Keramikkolben**

Lieferumfang: Ergo Pistole, Ergo Strahlrohr (Tornado), Tornado Plus Düse und Ergo Kupplung

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 445	Leistungsaufnahme (400 V)	14,0	kW	**3.399,00**
	Arbeitsdruck	180	bar	
	Fördermenge	2100	l/Std.	
	Wassertemperatur	50	°C	
	Gewicht	130,0	kg	

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M

Ausführung: Innovativer Heißwasser-Hochdruckreiniger mit **4-poligem Motor** und zuverlässiger Industriepumpe mit **3 Keramikkolben** und **Messingzylinderkopf** • Verbesserter Schwerpunkt • 4 große Räder sorgen für leichte Manövrierbarkeit • Zertifizierter, effizienter **EcoPower Wärmetauscher** mit **Eco-Energiesparmodus**
• **Großer Wassereinlassfilter** schützt die Pumpe vor Verunreinigungen • Gut zugänglicher Ölbehälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige • Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Bedienfeld für Pumpenöl und Brennstoff

Lieferumfang E 923 417: 10 m HD-Schlauch, Ergo Pistole, Stahlrohr und Düse
Lieferumfang E 923 418: 15 m HD-Schlauch, Schlauchtrommel, Ergo Pistole, Stahlrohr und Düse

Nilfisk

Typ		200/960 FA	210/1000 X
Leistungsaufnahme (400 V)	kW	7,2	7,2
Arbeitsdruck	bar	200	210
Fördermenge	l/Std.	960	1000
Wassertemperatur	°C	90	90
Gewicht	kg	141,0	149,0
Artikelnummer		**E 923 417**	**E 923 418**
Preis	**EUR/Stück**	**3.699,00**	**4.399,00**
Pg.		**206**	**206**



Abb. 210/1000 X

Kehrmaschine KM 70/20 C

Ausführung: Handkehrmaschine für mühelose **Reinigung von Außenflächen** • Sechsmal schnelleres Arbeiten als mit einem Handbesen • **Staubarmes Kehren** durch kontrollierte Luftführung und Abluftfilter • **Seitenbesen wegklappbar** • Hauptkehrwalze höhenverstellbar - zur Anpassung an verschiedene Bodenarten möglich • **Beidseitiger Antrieb** der Hauptkehrwalze für optimale Kehrergebnisse in Kurven • **Schubbügel klappbar** und auf unterschiedliche Größe der Bediener einstellbar

Lieferumfang: Feinstaubfilter



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 923 422	Arbeitsbreite	700	mm	**549,00**
	Flächenleistung	2800	m²/Std.	
	Behälterinhalt	42	l	
	Gewicht	28,0	kg	



Kehrmaschine KM 70/30 C Bp Pack

Ausführung: Batteriebetriebene Kehrmaschine mit elektrischen Kehrwalzen und Seitenbesenantrieb • **EASY Operation Pogrammwahlschalter** für leichte Bedienung • **Einstellbare Hauptkehrwalze** und **stufenlos einstellbarer Seitenbesen** zum leichten Auskehren von Ecken • Sehr leistungsstarke **12 V Batterie** für lange Arbeitsintervalle • Staubfreies Kehren durch Abluftfilter

Lieferumfang: Batterie und Einbauladegerät

KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 923 423	Arbeitsbreite	700	mm	**1.500,00**
	Antrieb	12,0	V	
	Flächenleistung	2800	m²/Std.	
	Behälterinhalt	42	l	
	Gewicht	44,0	kg	

Scheuersaugmaschine BR 30/4 C

Ausführung: Sehr leichte Scheuersaugmaschine mit **Walzenbürsten** für alle harten und elastischen Böden • Scheuert und trocknet in einem Arbeitsgang • **Reinigt vorwärts** und **rückwärts** • **2-Tank-System** mit einzeln abnehmbaren Frisch- und Schmutzwassertank • **Schwimmerventil** schließt automatisch wenn der Tank voll ist • Sehr flacher Bürstenkopf

Lieferumfang: Walzenbürste, 2 Saugbalken und Netzkabel



KÄRCHER
makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 923 424	Arbeitsbreite	300	mm	**1.210,00**
	Flächenleistung	200	m²/Std.	
	Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	4/4	l	
	Leistungsaufnahme	820	Watt	
	Gewicht	11,5	kg	

Kehrmaschine SW 200

Ausführung: Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze



Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 602 1405	Arbeitsbreite	700	mm	**420,00**
	Flächenleistung	960	m²/Std.	
	Behälterinhalt	38	l	
	Gewicht	19,5	kg	

Kehrmaschine SW 250

Ausführung: Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze



Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 602 1406	Arbeitsbreite	920	mm	**510,00**
	Flächenleistung	960	m²/Std.	
	Behälterinhalt	38	l	
	Gewicht	20,0	kg	

Scheuersaugmaschine SC401

Ausführung: Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit **2-Tank-system** garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • **Automatischer Bürstenabwurf und aufname** • **Kunststoffsaugleiste** mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubb-bürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem

Lieferumfang SC401 B: Batteriemodell (2 x 12 V/76 Ah) wartungsfrei mit integriertem Ladegerät

Lieferumfang SC401 E: Saugleiste, Bürste und Netzkabel



Nilfisk

Typ		SC401B	SC401E
Arbeitsbreite	mm	430	430
Flächenleistung	m²/Std.	1720	1720
Tankvolumen Frisch-/Schmutzwasser	l	30/30	30/30
Leistungsaufnahme	Watt	500	1000
Gewicht	kg	151,0	112,0
Artikelnummer		**E 602 1404**	**E 602 1423**
Preis	**EUR/Stück**	**4.600,00**	**2.950,00**
Pg.		**206**	**206**

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **ECO-Filtersystem** zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme • **Abschaltautomatik** beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der max. Füllmenge • Mit Metalllenkrollen und **Schlauchaufbewahrung**

Lieferumfang: 2,5 m Saugschlauch, Filtertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 600 1993	Leistungsaufnahme	1380	Watt	**415,00**
	Volumenstrom	4440	l/min	
	Behältervolumen	30	l	
	Gewicht	13,5	kg	

Nass- und Trockensauger NT 30/1 Tact Te L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **ECO-Filtersystem** zum Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme • **Abschaltautomatik** beim Saugen von Flüssigkeiten bei Erreichen der max. Füllmenge • Mit Stopplenkrollen • **Gerätesteckdose mit Ein-/ Ausschaltautomatik** • **Antistatiksystem** • **Eco-Filtersystem**

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Filtertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse



KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 600 1996	Leistungsaufnahme	1380	Watt	**485,00**
	Volumenstrom	4440	l/min	
	Behältervolumen	30	l	
	Gewicht	13,6	kg	

Nass- und Trockensauger NT 40/1 Tact Te L

Ausführung: Mit automatischer **TACT Filterabreinigungsfunktion** zum Aufsaugen größter Feinstaubmengen mit konstant hoher Saugleistung • **Abschaltautomatik** bei max. Füllmenge • Antistatikvorbereitung • **ECO-Filtersystem** • Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden • Der PES-Flachfaltenfilter der **Staubklasse M** hält zuverlässig 99,9 Prozent aller Partikel zurück (Schubbügel optional)

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch, Filtertüte, 2 Saugrohre 0,55 m, Nass-/Trockenbodendüse 360 mm und Fugendüse

KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 602 2540	Leistungsaufnahme	1380	Watt	**529,00**
	Volumenstrom	4440	l/min	
	Behältervolumen	40	l	
	Gewicht	14,4	kg	





Nass- und Trockensauger NT 65/2 Ap

Ausführung: Nass- und Trockensauger mit 2 leistungsstarken und wartungsfreien Saugturbinen für den professionellen Einsatz • Konstant **hohe Saugleistung** durch Filterabreinigungsfunktion **ApClean** (per Luftstoß) • **Eco-Flachfaltenfilter** für Nasssaugen ohne Filterwechsel mit Abschaltautomatik bei max. Füllmenge • Mit Stopplenkrolle und Ablassschlauch

Lieferumfang: 4,0 m Saugschlauch, Flachfaltenfilter, 2 Saugrohre 0,5 m, Fugendüse und eine Nass-/Trockenbodendüse

KÄRCHER makes a difference

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 160
E 923 419	Leistungsaufnahme	2 x 1380	Watt	**859,00**
	Volumenstrom	2 x 4440	l/min	
	Behältervolumen	65	l	
	Gewicht	20,0	kg	



Abb. AERO 21-01PC INOX

Nass- und Trockensauger AERO 21-01 PC

Ausführung: Robuster und leichter Nass- und Trockensauger mit kompaktem Design • Für semi-professionelle Anwendungen im Handwerk, in der Industrie oder beispielsweise auch in der Kfz-Branche • **Push&Clean Filterabreinigungssystem** • **Blasfunktion** • Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz • **Auswaschbares PET Vliesfilterelement** mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 % • Behälter mit integriertem Handgriff für ein einfaches Entleeren des Schmutzbehälters • Motorkopf mit Ablagefläche für Werkzeuge und Arbeitsmittel

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
	Leistungsaufnahme	1250	Watt	
	Volumenstrom	3600	l/min	
	Unterdruck	210	mbar	
	Behältervolumen	20	l	
	Gewicht	7,5	kg	
E 923 622	**Lieferumfang:** 1,9 m Saugschlauch, 2 x 0,5 m Verlängerungsrohre aus Kunststoff, Filterelement PET DRM 185 x 140, Fliesfiltersack, Nassfilter, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Saugbürste 70 mm und Universaldüse 115 mm			**159,00**
E 923 625	**Lieferumfang AERO 21-01PC INOX:** 1,9 m Saugschlauch, Edelstahlbehälter und 2 x 0,5 m Verlängerungsrohre, Filterelement PET DRM 185 x 140, Fliesfiltersack, Nassfilter, Fugendüse 300 mm, Bodendüse 300 mm, Saugbürste 70 mm und Universaldüse 115 mm			**199,00**

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-01



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschwaschbarem PET-Vlies-Filter** - senkt die Unterhaltskosten • Kompatibel zum **MultiFit-System** • **SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Alu-Saugrohr, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse und Nass-/ Trockendüse

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 464	Leistungsaufnahme	1500	Watt	**309,00**
	Volumenstrom	3700	l/min	
	Unterdruck	250	mbar	
	Behältervolumen	30	l	
	Gewicht	10,0	kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 30-11 PC



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschwaschbarem PET-Vlies-Filter** und **halbautomatischer Filterabreinigung Push&Clean** - senkt die Unterhaltskosten • **Softstart** - Sanfter Start des Motors • Kompatibel zum **MultiFit-System** • **SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumfang: 3,5 m Saugschlauch, Alu-Saugrohr, Werkzeugadapter, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse, Bürstendüse, Universaldüse und Nass-/ Trockendüse

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 465	Leistungsaufnahme	1500	Watt	**379,00**
	Volumenstrom	3700	l/min	
	Unterdruck	250	mbar	
	Behältervolumen	30	l	
	Gewicht	10,0	kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX



Ausführung: Robuster Nass- und Trockensauger mit **auswaschwaschbarem PET-Vlies-Filter** und **robustem Edelstahlbehälter • Halbautomatische Filterabreinigung Push&Clean** - senkt die Unterhaltskosten • **Softstart** - Sanfter Start des Motors • Kompatibel zum **MultiFit-System** • **SilentPower** - geringes Arbeitsgeräusch

Lieferumfang: 3 m Saugschlauch, Edelstahl Verlängerungsrohr und gebogenes Handrohr, Vlies Filtersack, Filterelement, Fugendüse und Bodendüse

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 466	Leistungsaufnahme	1500	Watt	**509,00**
	Volumenstrom	3700	l/min	
	Unterdruck	250	mbar	
	Behältervolumen	37	l	
	Gewicht	13,0	kg	

Nass- und Trockensauger ATTIX 44-2L IC MOBILE



Ausführung: Leistungsstarker Industriesauger mit **vollautomatischem Filterabreinigungssystem InfiniClean™ • PTFE M-Klasse Flachfilter** mit einem Anscheidegrad von mind. 99,9 % - **zertifiziert nach Staubklasse L • Gerätesteckdose** mit Einschaltautomatik • **Multifit-Zubehörsystem** garantiert hohe Flexibilität • **Adapterplatte** zur Aufnahme gängiger Werkzeugboxen (L-Boxx, TANOS-Systainer) • **Drehzahlregulierung**

Lieferumfang: 4 m Antistatischer Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Adapterplatte und Düsen-Sortiment

L X A T L InfiniClean

Nilfisk

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 206
E 923 488	Leistungsaufnahme	1400	Watt	**699,00**
	Volumenstrom	4500	l/min	
	Unterdruck	250	mbar	
	Behältervolumen	42	l	
	Gewicht	17,5	kg	

Nass- und Trockensauger GAS 35 L AFC

Ausführung: Sicherheitssauger der **Staubklasse „L“** nach EU-Norm • Dauerhafte Saugkraft durch **automatische Filterreinigung (AFC)** • Leistungsstarke **1200-Watt Saugturbine** mit sehr hohem Unterdruck von bis zu 254 Mbar • **Gerätesteckdose** mit **Ein- und Ausschaltautomatik inkl. Nachlauffunktion** • Halterungen für umfangreiches Zubehör sowie Kabel und Schlauch direkt am Sauger • Robustes Fahrwerk für bequemen Transport mit nicht markierenden Rädern • **Stufenlose Saug-kraftregulierung** an der Werkzeugmuffe • **Antistatik-Funktion** durch elektrisch leitende Schläuche • Automatische Abschaltung beim Erreichen des max. Flüssigkeitsstandes

Lieferumfang: Schlauch 5 m, Ø 35 mm, Fugendüse 250, 3 Saugrohre je 0,35 m, Krümmer, Bodendüsen-Set, Flachfaltenfilter PES und Entsorgungssack



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 923 200	Leistungsaufnahme	1200	Watt	**565,00**
	Volumenstrom	4440	l/min	
	Behältervolumen	35	l	
	Gewicht	12,2	kg	

Industriestaubsauger DSS 25 A

Ausführung: Gerätesteckdose mit **Einschaltautomatik** • Impuls **Filterabrüttelung (Rüttelautomatik)** - elektromagnetisch, berührungsfrei und gründlich, zusätzliches manuelles Abrütteln möglich • **Volumenstromanzeige** • Wassererkennung mit **Sensorabschaltung**

Lieferumfang: 5 m Schlauch Ø 35 mm, Adapter, Bodendüse, Fugendüse, Handgriff mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre, Klettband und Zubehörhalterung





Made in Germany

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Set Pg. 240
E 909 107	Leistungsaufnahme	1400	Watt	**386,00**
	Volumenstrom	3660	l/min	
	Behältervolumen	25	l	
	Gewicht	12,7	kg	

Nass-/ Trockensauger ASR

Ausführung: Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt etc. • **SelfClean:** halbautomatische Filterreinigung • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L **E 198 9784:** Staubklasse M • **Abschaltautomatik** beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird • **Nachlaufautomatik** zum völligen Entleeren des Saugschlauches • **Antistatik-Grundausstattung** • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

Lieferumfang E 198 9783: Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse und Universaldüse

Lieferumfang E 198 9784: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse und Fahrbügel

XXL

metabo

Typ		ASR 25 L SC	ASR 50 M SC
Leistungsaufnahme	Watt	1400	1400
Volumenstrom	l/min	3660	3660
Behältervolumen	l	25	50
Gewicht	kg	11,0	16,0
Artikelnummer		**E 198 9783**	**E 198 9784**
Preis	**EUR/Stück**	**419,00**	**699,00**
Pg.		**181**	**181**



Abb. ASR 25 L SC



Abb. ASR 50 M SC



Nass- u. Trockensauger WDC 124 IE

Kompakter Sauger mit **Motorschutz** für hohe Saugleitung und lange Lebensdauer • Großer Behälter aus **rostfreiem Edelstahl** • Integrierte **Steckdose** zum Anschluss von Elektrowerkzeugen bis 2300 Watt • Mit **NanoTech-Filter** • 2tlg. **Saugrohr** aus **Aluminium** mit Kunststoffüberzug • Saugkraftregulierung am Handgriff • **Lärmfilter** reduziert Betriebsgeräusche • **Widerstandsfähiger Saugschlauch** mit Verdrehschutz • 8,5 m langes Anschlusskabel garantiert großen Aktionsradius

Lieferumfang: 2 m Saugschlauch, Bodendüse mit Klappbürste, Nass-Bodendüse, Polster-, Flach-/Runddüse, Absaugadapter und 5er Pack Papierfiltertüten

FACTOR

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 80
E 600 1768	Leistungsaufnahme	1300	Watt	**179,00**
	Volumenstrom	3333	l/min	
	Unterdruck	238	mbar	
	Behältervolumen	24	l	
	Gewicht	9,4	kg	



Tischbohrmaschine OPTIdrill D23 Pro

Ausführung: Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach **IP 54** mit Unterspannungsauslöser und separatem **Not-Halt-Schlagschalter** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • **Aluminium Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip- Griffen • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektronik in 24 V Gleichspannung • GATES Qualitätsriemen • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Bohrtiefenanschlag, Morsekonus MK 2/B16 und T-Nutensteine

OPTIdrill® OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 286
E 602 2466	Bohrleistung in Stahl	25	mm	**625,00**
	Motorleistung (400 V)	0,75	kW	
	Spindeldrehzahlen, 12stufig	200-2440	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 2		
	Ausladung/Spindelhub	180/80	mm	
	Tischgröße	240 x 250	mm	
	Gewicht	63,5	kg	



Tischbohrmaschine OPTIdrill B 24H / B 24HV

Ausführung: Tischbohrmaschine für Handwerker und Lehrwerkstätten mit **hoher Rundlaufgenauigkeit** kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenen Vielzahnmitnehmer • **Gezahnter Industriekeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter** • **Not-Halt-Schlagschalter** • Robuster Bohrmaschinentisch mit Kühlmittelrillen um 360° drehbar • Keilriemen-Schnellspanneinrichtung • Artikel **E 917 281** und **E 917 282** mit **Rechts-/Linkslauf** • **B 24HV mit Brushless-Antrieb, elektronisch regelbarer Drehzahl, digitaler Drehzahlanzeige**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm) B16, Morsekonus MK 2 - B 16 und T-Nutensteine



Abb. OPTIdrill B 24 HV

OPTIdrill® OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 24 H	OPTIdrill B 24 H	OPTIdrill B 24 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	24	24	24
Motorleistung	W	850		1500
Motorleistung (400 V)	kW	-	0,85	-
Spindeldrehzahlen 7stufig	min^{-1}	350-4000	350-4000	-
Spindeldrehzahlen, stufenlos	min^{-1}	-	-	100-5950
Werkzeugaufnahme		MK 2	MK 2	MK 2
Ausladung/Spindelhub	mm	165/85	165/85	165/85
Tischgröße/Säulen-Ø	mm	280 x 300/80	280 x 300/80	280 x 300/80
Gewicht	kg	92,0	92,0	96,0
Artikelnummer		**E 917 280**	**E 917 281**	**E 917 282**
Preis	**EUR/Stück**	**1.289,00**	**1.289,00**	**2.399,00**
Pg.		**276**	**276**	**276**

Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 28H / B 28HV

Ausführung: Hohe **Rundlaufgenauigkeit** kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenen Vielzahnmitnehmer • Gezahnter **GATES Qualitatskeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter • Not-Aus-Schalter • Rechts-/Linkslauf** • Leichter Werkzeugwechsel durch **integrierten Austreiber** • Laufruhiger und leistungsstarker Industrie-Elektromotor B28HV mit leistungsstarkem **OPTIMUM Brushless-Antrieb**, Drehzahl elekronisch regelbar, Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter, **digitale Drehzahlanzeige**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Morsekonus MK 3, T-Nutensteine



Abb. B 28 HV

OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 28 H	OPTIdrill B 28 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	28	28
Motorleistung	W		1500 (Vario)
Motorleistung (400 V)	kW	0,85	-
Spindeldrehzahlen, 16stufig	min^{-1}	120-4000	-
Spindeldrehzahlen, stufenlos	min^{-1}	-	35-5600 (Vario)
Werkzeugaufnahme		MK 3	MK 3
Ausladung/Spindelhub	mm	200/105	200/105
Tischgröße	mm	340 x 360	340 x 360
Gewicht	kg	142,0	166,0
Artikelnummer		**E 917 283**	**E 917 284**
Preis	**EUR/Stück**	**1.549,00**	**2.860,00**
Pg.		**276**	**276**



Säulenbohrmaschine OPTIdrill D33 Pro

Ausführung: Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach **IP 54** mit Unterspannungsauslöser und separatem **Not-Halt-Schlagschalter** • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne • Höhenverstellung des Bohrtisches über Zahnstange • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter • **Aluminium Druckguss-Pinolenhebel** mit Softgrip- Griffen • Präzisions-Spindelbohrung • Maschinenbedienung inklusive Sicherheitselektronik in 24 V Gleichspannung • GATES Qualitätsriemen • Rechts-/Linkslauf

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Bohrtiefenanschlag, Morsekonus MK 4/B16 und T-Nutensteine

OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 286
E 602 2467	Bohrleistung in Stahl	30	mm	**965,00**
	Motorleistung (400 V)	1,1	kW	
	Spindeldrehzahlen, 9stufig	120-1810	min^{-1}	
	Werkzeugaufnahme	MK 4		
	Ausladung/Spindelhub	254/120	mm	
	Tischgröße	410 x 325	mm	
	Gewicht	132,0	kg	

Säulenbohrmaschine OPTIdrill B 34H / B 34HV



Ausführung: Garantierte Rundlaufgenauigkeit besser als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen • Bohrspindel mit **Präzisionskugellagern** • Hohe Laufruhe durch **Aluminium-Keilriemenscheiben** und geschliffenem Vielzahnmitnehmer • **Gezahnter GATES Qualitätskeilriemen** für erheblich bessere Kraftübertragung • Großdimensionierte, höhenverstellbare **Schutzscheibe** mit **Sicherheitsschalter** • Separater **Not-Halt-Schlagschalter • Rechts-/Linkslauf** • Robuster Bohrmaschinentisch mit Kühlmittelrillen um 360° drehbar • Digitaler Tiefenmesser; B 34HV mit leistungsstarkem **OPTIMUM Brushless-Antrieb**, Drehzahl elekronisch regelbar, Kühlmitteleinrichtung und Spänefilter, **digitale Drehzahlanzeige**, **Gewindeschneidfunktion**

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Morsekonus MK 4 und T-Nutensteine



Abb. OPTI B 34 HV

OPTIdrill® OPTIMUM MASCHINEN · GERMANY

Typ		OPTIdrill B 34 H	OPTIdrill B 34 HV
Bohrleistung in Stahl	mm	34	34
Motorleistung	W		2200 (Vario)
Motorleistung (400 V)	kW	1,5/2,2	-
Spindeldrehzahlen, 9stufig	min^{-1}		40 - 5000(Vario)
Spindeldrehzahlen, 2x9stufig	min^{-1}	145 - 4800	
Werkzeugaufnahme		MK 4	MK 4
Ausladung/Spindelhub	mm	285/160	285/160
Tischgröße	mm	420 x 400	420 x 400
Gewicht	kg	260,0	275,0
Artikelnummer		**E 917 254**	**E 917 259**
Preis	**EUR/Stück**	**2.430,00**	**3.360,00**
Pg.		**276**	**276**

Metall-Bandsäge MBS



Ausführung: Gehrungs Metallbandsäge mit **DC-Antriebsmotor** für überdurchschnittliche Lebensdauer • Stufenlose, elektronische Geschwindigkeitsregelung • Stabiler **Sägebügel** aus **Aluminium-Druckguss** (nachjustierbar ab MBS 125) • Vibrations- und verschleißarm durch **Spezialgetriebe** mit zwei großen Zahnrädern aus gehärtetem Stahl • Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken- und Nassschnitt geeignet • Schnitttoleranz max. 0,3 mm/100 mm • Durch innovative Antriebstechnik **außergewöhnlich leise**

Lieferumfang: Bi-Metallsägeband, Materialanschlag **E 917 359** zusätzlich mit Unterbau, Kühlmitteleinrichtung und Kühlmittelleitblech

Typ		MBS 105	MBS 125	MBS 150	MBS 155 K
Schneidbereich 90°/45°/60° ○	mm	105/70/-	125/80/45	150/100/70	150/100/70
Schneidbereich 90°/45°/60° □	mm	73,5/49/-	125x120/110x170/70x40	140/90/65	140/90/65
Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	mm	100x105/70x50/-	125x120/110x170/70x40	150x140/100x90/65x70	150x140/100x90/65x70
Motorleistung	W	1100	1010	2000	2000
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30 - 80	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Sägeband-Abmessung	mm	1335x13x0,65	1440x13x0,65	1735x13x0,65	1735x13x0,65
Gewicht	kg	20,5	23,5	30,0	86,0
Artikelnummer		**E 917 361**	**E 134 0484**	**E 134 0485**	**E 917 359**
Preis	**EUR/Stück**	**435,00**	**575,00**	**939,00**	**1.179,00**
Pg.		**293**	**293**	**293**	**293**



Metall-Bandsäge OPTIsaw S 275 N

Ausführung: Bandsäge für die Metallbearbeitung mit **2 Sägebandgeschwindigkeiten** • Stabile Gussausführung • **Schnellspann-Schraubstock** mit hoher Spannkraft durch Schnellspannhebel • **Hohe Schnittgenauigkeit** durch vibrationsfreien, geräuscharmen Lauf • Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar • **Automatische Endabschaltung** • **NOT- Halt Schlagschalter**

Lieferumfang: Bi-Metall-Sägeband, Manometer, Motorschutzschalter, Kühlmitteleinrichtung, Materialanschlag und **Maschinenunterbau**

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 261
E 917 264	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	255 /145/90	mm	**2.090,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ▭	150x230/145x180/90x120	mm	
	Motorleistung (400 V)	1,1	kW	
	Schnittgeschwindigkeit	45 / 90	m/min	
	Sägeband-Abmessung	2480 x 27 x 0,9	mm	
	Gewicht	185,0	kg	

Metall-Bandsäge BMBS 230x280 H-DG

Ausführung: Bandsäge zum Sägen von z. B. Edelstahl, Werkzeugstahl, Hohlprofilen und Vollmaterialien • Äußerst stabiler und robuster Aufbau • Präzise und robuste Bandführungen mit einstellbaren HM-Platten • Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung • Für Gehrungsschnitte von +60° bis -45°

Lieferumfang: Sägeband, Bedienwerkzeug, Kühlmittelpumpe und Schraubstock mit Schnellspannvorrichtung



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 292
E 917 266	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	150/110/80	mm	**3.425,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ■	280 x 180/180 x 170/120 x 100	mm	
	Motorleistung (400 V)	0,75/1,1	kW	
	Schnittgeschwindigkeit	35 / 70	m/min	
	Sägeband-Abmessung	2720 x 27 x 0,9	mm	
	Gewicht	280,0	kg	



Metall-Bandsäge BMBS 300x320 HA-DG

Ausführung: Halbautomatische Schwenkrahmen-Metallbandsäge für **Gehrungungsschnitte von +60° bis -45°** • Mit **Frequenzumrichter** für stufenlose Einstellung der Sägebandgeschwindigkeit • Hydraulisch gesteuerte Sägefunktionen • Kugelgelagerter Drehteller • Hydraulischer Spannstock mit manuellem Schnellspanner für seitliche Verstellung

Lieferumfang: Sägeband, Bedienwerkzeug, Längenanschlag, Schnittantaster, schwenkbares Bedienpult und Kühlmittelpumpe

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 292
E 917 268	Schneidbereich 90°/45°/60° ○	180/110/80	mm	**9.600,00**
	Schneidbereich 90°/45°/60° ■	320 x 300/305 x 250/200 x 200	mm	
	Motorleistung (400 V)	2,4	kW	
	Schnittgeschwindigkeit	20 - 100	m/min	
	Sägeband-Abmessung	3660 x 27 x 0,9	mm	
	Gewicht	585,0	kg	



Doppelschleifmaschine OPTIgrind GU 20

Ausführung: Doppelschleifmaschine für Handwerk und Industrie mit **wartungsfreiem Motor sowie** kugelgelagerter, **gewuchteter Rotorwelle** für den Dauereinsatz • Stabile, verstellbare Werkstückauflage • Sichtscheiben aus **bruchsicherem Material** • Gehäuse aus **Aluminiumstrangguß** • Funkenschutz an jeder Schleifscheibe verringert den Funkenflug • **Vibrationsdämpfende Gummifüße** • Für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten

Lieferumfang: Jeweils 1 Schleifscheibe Normalkorund grob K 36 & fein K 80



OPTIgrind® | OPTIMUM® MASCHINEN · GERMANY

Schleifscheiben-Ø	mm	200	200
Leistungsaufnahme	Watt	600	
Leistungsaufnahme (400 V)	Watt		600
Gewicht	kg	18,5	18,5
Artikelnummer		**E 917 342**	**E 917 343**
Preis	**EUR/Stück**	**189,00**	**209,00**
Pg.		**286**	**286**







Abb. **MBSM 75-200-2**

Metall-Bandschleifmaschine MBSM

Ausführung: Robuster Bandschleifer für die **professionelle Bearbeitung** von Metall mit **2 Schnittgeschwindigkeiten** • Stufenlos neigbares Schleifaggregat • **Vibrationsfreier Lauf** für beste Schleifergebnisse • Groß dimensionierte Planschleiffläche • **Sekundenschneller Schleifbandwechsel** • Durchgehende Planschleiffläche durch abnehmbare Anbauteile - ermöglicht das Schleifen auch von langen Werkstücken

Lieferumfang: 2 Absaugstutzen 100 mm

metallkraft Metallbearbeitungsmaschinen

Artikelbezeichnung		MBSM 75-200-2	MBSM 150-200-2
Motorleistung (400 V)	kW	1,5/2,2	2,2/2,8
Bandgeschwindigkeit	m/sec	14,5/29	14,5/29
Bandabmessung	mm	2000 x 75	2000 x 150
Arbeitshöhe	mm	950	950
Gewicht	kg	72,0	90,0
Artikelnummer		**E 917 353**	**E 917 354**
Preis	**EUR/Stück**	**795,00**	**999,00**
Pg.		**293**	**293**

Bandschleifmaschine GX 75

Ausführung: Modular ausbaufähiger Bandschleifer zum Schleifen mit **konstanter Drehzahl** • Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch und einfache Bandjustierung durch **selbstregulierende Bandspannung** • Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung • **E 906 642** mit 2 Bandgeschwindigkeiten für materialgerechtes Arbeiten

Lieferumfang: CEE-Stecker (16A) und Schleifband 75 x 2000 Korn 36R



Abb. GX 75

3 JAHRE FEIN PLUS GARANTIE

FEIN. Unverwüstliche Elektrowerkzeuge.

Typ		GX 75	GX 75 2H
Motorleistung (400 V)	kW	3,0	1,5/2,0
Bandgeschwindigkeit	m/sec	30	15/30
Bandabmessung	mm	2000 x 75	2000 x 75
Gewicht	kg	75,0	75,0
Artikelnummer		**E 906 641**	**E 906 642**
Preis	**EUR/Stück**	**927,50**	**1.107,51**
Pg.		**210**	**210**

Paneelsäge GCM 8 SJL

Ausführung: Verbessertes Staubmanagement für gesundes und sauberes Arbeiten • 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen • **Integrierter Laser** für zielgenaues Sägen • Integrierte seitliche Materialauszüge • Intuitive seitliche Neigungsverriegelung • Tiefenanschlag für Nutschnitte • **2-Punkt Staubabsaugung** • Integrierter Handgriff für einfachen Transport

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Ø 216 mm und Klemme im Karton



3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 197 7614	Schnittleistung 90°/90°	70 x 312	mm	**453,00**
	Schnittleistung 45°/45°	48 x 214	mm	
	Leistungsaufnahme	1600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	5500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	216 x 30	mm	
	Gewicht	17,3	kg	

Kapp und Gehrungssäge GCM 12 JL

Ausführung: Integrierte Abstandshalter für den schnellen Wechsel zwischen maximaler horizontaler und maximaler vertikaler Schnittkapazität • Geringes Gewicht und integrierter Kofferhandgriff für einfachen Transport • **Effiziente Staubabsaugung** durch optimierten Absaugstutzen • Präzises Arbeiten aufgrund detaillierter und klar sichtbarer Skalierung sowie **Laser-Schnittlinienanzeige** • Einfache **Neigungseinstellung** mit seitlicher, intuitiver Arretierung

Lieferumfang: Sägeblatt Ø 305 mm und Staubsack



Elektronik 3 *bei Online-Registrierung

BOSCH

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 119
E 921 155	Schnittleistung 90°/90°	75 x 200 / 100 x 150	mm	**649,00**
	Schnittleistung 45°/45°	38 x 141	mm	
	Leistungsaufnahme	2000	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	4300	min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	305 x 30	mm	
	Gewicht	20,2	kg	

Kapp- und Gehrungssägen KGS Plus

Ausführung: Leistungsstarker Universalmotor mit **Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik** für anwendungsbezogene Drehzahl auch unter Last • Präzise gelagerte **Zugeinrichtung** für Schnitte bis max. 320 mm • **Integrierte Schnitttiefenregulierung** • **Laser** zur exakten Anzeige des Schnittes • Problemloser Zuschnitt aller Winkel-, Schräg- und Schifterschnitte • Neigung des Sägekopfes **beidseitig 46°** • Horizontale Winkeleinstellung **links/rechts 47°/55°** • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterung auf beiden Seiten mit praktischer Auflagefläche und integriertem Ablänganschlag • **"Quick"-Sägeblatt-Schnellwechsel** • Einsatz beim Sägen von NE-Metallen, Holz, Paneelen und Kunststoffen

Lieferumfang: HM-Sägeblatt, Werkstückspannvorrichtung, 2 Tischverbreiterungen und Laser

Abb. KGS 315 Plus



Elektronik XXL

metabo

Typ		KGS 254 Plus	KGS 315 Plus
Schnittleistung 90°/90°	mm	305 x 90	320 x 120
Schnittleistung 45°/45°	mm	214 x 54	223 x 76
Leistungsaufnahme	Watt	2000	2200
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5150	4100
Sägeblatt-Abmessung	mm	254 x 30	315 x 30
Gewicht	kg	24,0	26,0
Artikelnummer		**E 104 4782**	**E 922 847**
Preis	**EUR/Stück**	**845,00**	**999,00**
Pg.		**136**	**136**

Kapp- und Gehrungssäge KGS M

Ausführung: Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet • **Zugfunktion** für breite Werkstücke • Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und **Sägekopfsicherung** • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** für härteste Ansprüche • Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • **Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie** (netzbetrieben, keine Batterien notwendig) • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc. • Helles **LED-Arbeitslicht** zur Ausleuchtung der Schnittstelle • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen • Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne • Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar • Einfacher Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung**; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung und Spänefangsack



XXL

metabo

Typ		KGS 216 M	KGS 254 M
Schnittleistung 90°/90°	mm	305 x 65	305 x 92
Schnittleistung 45°/45°	mm	205 x 36	205 x 47
Leistungsaufnahme	Watt	1500	1800
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	4500
Sägeblatt-Abmessung	mm	216 x 30	254 x 30
Gewicht	kg	13,5	16,3
Artikelnummer		**E 197 9100**	**E 197 9101**
Preis	**EUR/Stück**	**249,00**	**339,00**
Pg.		**136**	**136**



Tischkreissäge TS 254

Ausführung: Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle • Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss • Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand • Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen • Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar • **Motorbremse** für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden • **Wiederanlaufschutz** • **Sanftanlauf** • Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung • Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung • Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt • Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport • Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche • **2-Punkt-Spanabsaugung** für staubarmes Arbeiten • Für Einphasen-Wechselstrom

Lieferumfang: Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (40 Zähne), Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsaugeinrichtung, Gummikabel (3 m) und Schiebestock



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 136
E 921 895	Schnittleistung 90°/45°	0-87/0-50	mm	**899,00**
	Motorleistung	2,0	kW	
	Leerlaufdrehzahl	4200	min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	254 x 30	mm	
	Gewicht	33,4	kg	



Unterflur-Zugsäge UK 290

Ausführung: Universelle Zugsäge mit **präziser Führung** des Sägeaggregates • Stufenlos schwenk- und höhenverstellbares Sägeblatt • An allen Seiten einsetzbarer **Universal-Anschlag** für Gehrungs- und Parallelschnitte • Schwenkbereich -1,5° bis 46,5°

Lieferumfang: HM Sägeblatt Z. 36, Schiebestock, Universal-Anschlag und einklappbares Untergestell

Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 136
E 922 969	Schnittleistung 90°/45°	60/42	mm	**1.129,00**
	Zuglänge	290	mm	
	Leistungsaufnahme	1800	W	
	Leerlaufdrehzahl	4500	min^{-1}	
	Sägeblatt-Abmessung	220 x 30	mm	
	Gewicht	25,0	kg	

Kapp- und Tischkreissäge KGT 305 M

Ausführung: Kapp- und Gehrungssäge mit **zusätzlicher Tischkreissägenfunktion** für Längsschnitte • Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb • Einfacher Transport durch **Sägekopfsicherung** • Robuste Bauweise aus **Aluminiumdruckguss** für härteste Ansprüche • Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte • Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie • Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen • Helles **LED-Arbeitslicht** zur Ausleuchtung der Schnittstelle • Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen • Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne • **Wiederanlaufschutz:** verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung • Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte • Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar • Einfacher Sägeblattwechsel durch **Spindelarretierung:** keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Lieferumfang: Hartmetall Sägeblatt (56 Zähne), Parallelanschlag, Ablänganschlag, Materialklemme, Spänefangsack und Schiebestock



Art.-Nr.	Technische Daten			EUR/Stück Pg. 136
E 104 4780	Schnitttiefe - Kappbetrieb 90/45°	102/70	mm	**699,00**
	Schnittbreite - Kappbetrieb 90/45°	150/100	mm	
	Leistungsaufnahme	1600	Watt	
	Leerlaufdrehzahl	0-3700	min^{-1}	
	Sägeblatt-Ø	305	mm	
	Gewicht	22,0	kg	

Ein Partner der e.i.s-Gruppe

samaco
Industriegroßhandel

Christian-Seltmann-Straße 90
D-92637 Weiden i. d. OPf

Tel. 0961-6344680 · Fax 0961-6345248

info@samaco-weiden.de
www.samaco-weiden.de